

Allegato A

**Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia
di lavori pubblici e di sicurezza e salute nei cantieri
temporanei e mobili**

Edizione novembre 2024

01 INDAGINI GEOGNOSTICHE	1
01.01 - Sondaggi geognostici a rotazione	
01.02 - Prove penetrometriche statiche	
01.03 - Prova penetrometrica dinamica continua (S.C.P.T.)	
01.04 - Prove di permeabilità	
01.05 - Misure inclinometriche e piezometriche	
01.06 - Prove di laboratorio (Apertura campioni, esame preliminare e riconoscimento)	
01.07 - Prove di laboratorio sulle terre - Caratteristiche generali e proprietà indice	
01.08 - Analisi granulometriche	
01.09 - Determinazioni particolari	
01.10 - Prova di compressione su provini indisturbati con rilievo della curva di deformazione	
01.11 - Prova di compressione endometrica	
01.12 - Prove di permeabilità dirette e indirette	
01.13 - Prove triassali	
01.14 - Prove di taglio diretto	
01.15 - Prove di costipamento e determinazione delle caratteristiche di densità dei materiali	
01.16 - Prove su rocce	
01.17 - Preparazione provini	
01.18 - Prove in situ	
01.19 - Indagini geofisiche	
01.20 - Palificazioni	
01.21 - Diaframmi	
01.22 - Pozzi drenanti e di ispezione	
01.23 - Fori drenanti	
01.24 - Fondazioni speciali: micropali	
01.25 - Tiranti	
01.26 - Pozzi per acqua	
02 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISORIALI	31
02.01 - Scavi per opere edili	
02.02 - Rinterri	
02.03 - Demolizioni	
02.04 - Rimozioni	
02.05 - Opere provvisorie	
02.06 - Conferimento dei rifiuti ad impianto autorizzato	
03 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO	47
03.01 - Massi, sottofondi, drenaggi, vespai	
03.02 - Murature	
03.03 - Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili	
03.04 - Acciaio per cemento armato	
03.05 - Vetrocemento	
04 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI RESTAURO	66
04.01 - Analisi diagnostiche delle strutture e prove di laboratorio su materiali per costruzione	
04.02 - Fissaggi, ancoraggi, connessioni	
04.03 - Interventi su strutture di fondazioni	
04.03 bis - Rifacimento e ripristino di cornici	

04.04 - Interventi su strutture in calcestruzzo	
04.05 - Interventi su strutture in muratura	
04.06 - Interventi su strutture in legno e ferro	
04.07 - Interventi su coperture	
04.08 - Rinforzi strutturali	
04.09 - Bonifiche e risanamenti di murature e di opere in legno	
04.10 - Intonaci, finiture e protezioni	
04.11 - Dispositivi antisismici	
04.12 - Strutture miste acciaio-calcestruzzo	
05 SOLAI E COPERTURE	145
05.01 - Solai	
05.02 - Orditura di tetti in legno	
05.03 - Manti di copertura	
05.04 - Sistemi permanenti di protezione individuale contro la caduta dall'alto	
06 INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI	166
06.01 - Intonaci	
06.02 - Rivestimenti	
06.03 - Pietre da taglio	
06.04 - Pavimenti	
06.05 - Finiture per pavimenti	
06.06 - Battiscopa	
07 CAPPOTTI - IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLANTI - CONTROSOFFITTI	193
07.01 - Sistemi di isolamento a Cappotto	
07.02 - Impermeabilizzazioni	
07.03 - Isolanti termoacustici	
07.04 - Controsoffitti	
08 OPERE DA LATTONIERE - TUBAZIONI DI SCARICO - ESALAZIONI	211
08.01 - Opere da lattoniere	
08.02 - Tubazioni di scarico	
08.03 - Tubazioni per esalazioni	
09 INFISSI (IN LEGNO, FERRO, ALLUMINIO E PVC) - OPERE DA VETRAIO	229
09.01 - Infissi in legno	
09.02 - Infissi in ferro	
09.03 - Infissi in alluminio	
09.04 - Infissi in PVC	
09.05 - Monoblocco Cassonetti ed altro	
09.06 - Opere da vetraio	
10 OPERE DA FABBRO	260
10.01 - Opere da fabbro	
11 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI	261
11.01 - Strutture in acciaio	
11.02 - Trattamenti protettivi di strutture in acciaio	
11.03 - Solai in lamiera - Pannelli tamponatura e c.a.	
12 TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIE	268
12.01 - Tinteggio su pareti	
12.02 - Pittura su legno	
12.03 - Pittura su metallo	
12.04 - Preparazioni e pitture particolari	
12.05 - Opere da tappezziere	
13 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE	281

13.01 - Prezzi a corpo di impianti	
13.02 - Camini e sfiatatoi	
13.03 - Corpi scaldanti a radiazione	
13.04 - Corpi scaldanti a termoconvezione	
13.05 - Generatori di aria calda	
13.06 - Gruppi termici a gas	
13.07 - Generatori di calore ad aria calda	
13.08 - Bruciatori	
13.09 - Approvvigionamento combustibile	
13.10 - Produttori di acqua calda sanitaria	
13.11 - Apparecchiature per fonti energetiche alternative	
13.12 - Elettropompe	
13.13 - Approvvigionamento idrico	
13.14 - Trattamento dell'acqua	
13.15 - Tubazioni	
13.16 - Rivestimenti isolanti per impianti	
13.17 - Accessori per impiantistica	
13.18 - Valvolame	
13.19 - Apparecchiature di regolazione	
13.20 - Dispositivi di misura e contabilizzazione	
13.21 - Impianti elettrici per impiantistica termoidraulica	
13.22 - Filtrazione e umidificazione aria	
13.23 - Ventilatori e silenziatori	
13.24 - Distribuzione aria	
13.25 - Scambiatori di calore	
13.26 - Unità di trattamento aria	
13.27 - Centrali di trattamento aria	
13.28 - Produttori di acqua refrigerata	
13.29 - Torre evaporativa	
13.30 - Unità autonome di condizionamento	
13.31 - Opere murarie per impiantistica	
13.32 - Pompe di calore	
13.33 - Sistemi ibridi	
14 IMPIANTO IDRICO - SANITARIO	904
14.01 - Impianto idrico	
14.02 - Impianto sanitario	
14.03 - Accessori bagno	
14.04 - Rubinetteria	
14.05 - Serbatoi	
14.06 - Sanitari ed accessori per disabili	
15 IMPIANTI ELETTRICI	938
15.01 - Distribuzione circuiti luce	
15.02 - Distribuzione circuiti F.M. (prese di forza motrice)	
15.04 - Cavi e conduttori	
15.05 - Tubazioni, scatole, canali	
15.06 - Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie)	
15.07 - Impianti di terra e parafulmini	
15.08 - Illuminazione di interni ed esterni	
15.09 - Cabine di trasformazione	
16 IMPIANTI DI SICUREZZA	1067

16.01 - Impianti ed apparecchiature antincendio	
16.02 - Porte resistenti al fuoco	
16.03 - Trattamenti ignifughi di manufatti e materiali	
17 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI VERSANTE E DI INGEGNERIA NATURALISTICA	1087
17.01 - Scavi, rinterri, espurghi per infrastrutture	
17.02 - Opere di sistemazione, gabbionate	
17.03 - Opere di stabilizzazione terreni	
17.04 - Consolidamento instabilità di versante	
18 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI	1113
18.01 - Scavi	
18.02 - Demolizioni	
18.03 - Rimozioni	
18.04 - Riempimenti	
18.05 - Murature, intonaci, impermeabilizzazioni	
18.06 - Lavori e finiture stradali	
18.07 - Opere per fognature	
18.08 - Opere per tubazioni acqua potabile e gas metano	
18.09 - Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie	
18.10 - Protezioni elettriche	
19 LAVORI STRADALI	1210
19.01 - Scavi	
19.02 - Rilevati	
19.03 - Demolizioni	
19.04 - Scavi di fondazione e strutture di fondazione profonda	
19.05 - Fondazioni con pali e consolidamenti	
19.06 - Drenaggi, vespai, murature e conglomerati cementizi	
19.07 - Casseforme, armature, centinature e varo	
19.08 - Acciai e strutture in acciaio	
19.09 - Opere di rivestimento e protezione	
19.10 - Appoggi, giunti e finiture	
19.11 - Manufatti prefabbricati	
19.12 - Lavori in sotterraneo	
19.13 - Sovrastrutture e pavimentazioni	
19.14 - Opere varie di completamento	
19.15 - Segnaletica orizzontale e verniciature	
19.16 - Segnaletica marginale	
19.17 - Segnaletica verticale	
19.18 - Pulizie e pertinenze	
19.19 - Taglio, potature, sfalcio erba	
19.20 - Opere in verde	
19.21 - Indennità grave; per interventi di urgenza	
20 SISTEMAZIONE AREE VERDI	1320
20.01 - Sistemazione aree verdi	
20.02 - Impianti ed attrezzature sportive	
21 LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI	1416
21.01 - Esecuzione di drenaggio	
21.02 - Sottofondazione stradale	
21.03 - Conglomerato cementizio in opera per opere non armate	

21.04 - Preparazione del piano di posa	
21.05 - Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica.	
21.06 - Strato di fondazione in misto cementato.	
21.07 - Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati.	
21.08 - Solo sistemazione in rilevato od in riempimento	
21.09 - Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.	
22 OPERE MARITTIME	1419
22.01 - Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporti e ripascimenti	
22.02 - Opere in calcestruzzo, palificazioni e perforazioni	
22.03 - Scogliere, pietrame, salpamenti, sistemazioni rivierasche	
22.04 - Banchine ed opere portuali	
22.05 - Opere varie	
22.06 - Bitte e parabordi	
23 OPERE AGRICOLE E FORESTALI	
23.01 - Tariffe lavorazioni meccaniche	1425
23.02 - Preparazione del terreno - impianto	
23.03 - Cure colturali	
23.04 - Miglioramento castagneti	
23.05 - Diradamenti, Spalcatura, Cippatura, Andane	
23.06 - Recinzioni - Staccionate - Tabellazioni	
23.07 - Conversione del ceduo semplice, matricinato, a sterzo o composto in fustaia	
23.08 - Esbosco – Viabilità forestale - Valore standard del legname all'imposto	
23.09 - Interventi di restauro e valorizzazione di boschi di particolare valore naturalistico ed ambientale	
23.10 - Interventi di restauro ambientale e ricostruzione boschiva in soprassuoli percorsi dal fuoco	
23.11 - Produzione di materiale vivaistico forestale, olivicolo e frutticolo	
23.12 - Interventi di riconversione varietale, ristrutturazione e ricollocazione di impianto viticolo	
23.13 - Impianto di irrigazione	
24 RESTAURO	1441
24.01 - Smontaggi, rimozioni e taglio a forza	
24.02 - Malte e calcestruzzi	
24.03 - Murature	
24.04 - Perforazioni	
24.05 - Opere di consolidamento	
24.06 - Solai di piano e coperture in legno	
24.07 - Intonaci	
24.09 - Opere da lattoniere	
24.10 - Strutture metalliche	
24.11 - Strutture voltate	
24.12 - Tinteggiature e verniciature	
24.13 - Trattamenti	
24.14 - Restauro di infissi	
24.15 - Scavi archeologici	
24.16 - Beni storico artistici - Operazioni preliminari	
24.17 - Beni storico artistici - Opere in legno	
24.18 - Beni storico artistici - Opere in pietra	
24.19 - Beni storico artistici - Opere in vetro, ceramica	

24.20 - Beni storico artistici Stucchi	
24.21 - Beni storico artistici - Affreschi e pitture murali	
24.22 - Beni storico artistici Dipinti su tela	
24.23 - Beni storico artistici - Dipinti su carta	
24.24 - Beni storico artistici Metalli e leghe	
24.25 - Beni storico artistici Mosaici	
24.26 - Beni storico artistici - Arredi	
24.27 - Beni storico artistici Cuoio	
24.28 - Beni storico artistici Restauro carrozze d'epoca	
24.29 - Beni storico artistici Opere in tessuti e stoffe	
25 IMPIANTI DI ELEVAZIONE	1551
25.01 - Impianto ascensore elettrico con locale del macchinario, trazione ad argano, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50.	
25.02 - Impianto ascensore idraulico con locale del macchinario, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50.	
25.03 - Impianto ascensore elettrico senza locale del macchinario, trazione ad argano, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50.	
25.04 - Sovrapprezzi per varianti ascensori	
25.05 - Piattaforma elevatrice per disabili	
25.06 - Strutture metalliche vano corsa ascensori ed elevatori	
25.07 - Impianti montascale	
26 SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI	1559
26.01 - Organizzazione del cantiere	
26.01.01 Predisposizione dell'area di cantiere.	
26.01.02. Viabilità di cantiere	
26.01.03 Cantieri stradali o interessanti la sede stradale.	
26.01.04 Segnaletica per cantieri stradali	
26.01.05 Antincendio.	
26.01.06 Impianto contro le scariche atmosferiche.	
26.01.07. Impianto di raccolta e smaltimento acque luride.	
26.01.08. Impianto di potabilizzazione delle acque o di stoccaggio acque per uso igienico sanitario.	
26.01.09. Illuminazione di sicurezza.	
26.02 - Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)	
26.02.01 Protezione nelle demolizioni e nei consolidamenti.	
26.02.02 Protezione contro la caduta di materiali dall'alto	
26.02.03 Protezione contro la caduta dall'alto.	
26.02.04 Protezione contro gli urti	
26.02.05 Protezioni contro l'elettricità	
26.02.06 Protezione contro scintille, schegge e polveri.	
26.02.07 Protezioni nelle bonifiche dall'amianto	
26.02.08 Accertamenti sanitari obbligatori	
26.03 - Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)	
26.03.01 Protezioni del capo	
26.03.02 Protezioni dell'udito	
26.03.03 Protezioni degli occhi e del viso	
26.03.04 Protezioni delle vie respiratorie	
26.03.05 Protezioni delle mani e delle braccia	
26.03.06 Protezioni dei piedi e delle gambe	
26.03.07 Protezioni del tronco e dell'addome	

26.03.08 Indumenti protettivi	
26.03.09 Protezioni anticaduta	
26.04 - Progettazione	
26.04.01 Dispositivi anticaduta	
27 EDILIZIA SOSTENIBILE - PRIMI ELEMENTI	1601
27.01 - Strutture verticali	
27.02 - Strutture orizzontali	
27.03 - Intonaci	
27.04 - Tinteggiature e Verniciature	
27.05 - Trattamenti protettivi	
27.06 - Isolamenti - Impermeabilizzazioni	
27.07 - Tetti Verdi	
27.08 - Riscaldamento a pannelli radianti	
27.09 - Impianti solari	
27.10 - Recuperatori di calore	
27.11 - Impianti elettrici ed apparecchi illuminanti	
27.12 - Caldaie e moduli termici	
27.13 - Pompe di calore ad assorbimento	
27.14 - Risparmio idrico e sistemi per lo stoccaggio e l'utilizzo dell'acqua piovana. (Particolarmente indicati nelle aree industriali, le aziende agricole, le stazioni di servizio e gli autolavaggi). (D. Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale, capo II Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico, artt. 98 e 99).	
27.15 - Fotovoltaico - Cogenerazione - Eolico	
27.16 - Stazioni di ricarica	
27.17 - Sistemi strutturali speciali in legno	
28 NOLI E MANODOPERA	1696
28.01 - Automezzi	
28.02 - Automezzi speciali e specifici	
28.03 - Noleggi attrezzature e macchine	
28.04 - Manodopera	
29 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	1725
29.01 - Impianti su reti digitali (IP, BACnet/IP, Profibus, MODBUS, M-Bus, Profinet, ecc)	
29.01.01 Reti LAN, Wired e Wireless, Infrastrutture e Networking	
29.01.02 Impianti di videocontrollo, videosorveglianza, TVCC	
29.01.03 Impianti videocitofonici, telefonici, antenne centralizzate	
29.01.04 Impianti di controllo accessi, rilevazione presenza e antintrusione	
29.01.05 Impianti di audio videoconferenza, di votazione e Public Address	
29.01.06 Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS)	
29.01.07 Impianti di rivelazione, acquisizione e segnalazione di incendio e di diffusione sonora EVAC	
29.01.11 Sistemi multimediali, elimina code, di informazione al pubblico, pannelli a messaggi variabile (Information display system)	
29.01.12 Sistema di orologeria centralizzata	
29.01.13 Sistemi intelligenti di telecontrollo e di gestione del traffico e di parcheggi display system)	
29.01.09 Reti per grandi aree in fibra ottica o wireless	
29.02 - Data Center	
29.02.01 Infrastruttura core (Server, Storage, SAN, UPS)	
29.02.02 Sicurezza logica (firewall, IDS,)	

29.02.03 Networking e backbone (SAN, router, switching)	
30 EDILIZIA OSPEDALIERA E SANITARIA	1775
30.01 - Lavorazioni edili	
30.02 - Impianti climatizzazione	
30.03 - Impianti idrico-sanitari	
30.04 - Impianti elettrici	
30.05 - Impianti antincendio	
30.06 - Impianti fotovoltaici	
30.07 - Impianti solari termici	
30.08 - Impianti gas medicali	
30.09 - Impianti sollevamento	

AVVERTENZE GENERALI

L'elenco regionale dei prezzi è predisposto ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 16 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." e s.m.i.

Tutte le Stazioni Appaltanti, di cui all'art 3 comma 1 lettera o del Dlgs 50/2016, sono tenute a utilizzare i Prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i fini di cui all'art 23 commi 7, 8 e 16.

Il presente elenco regionale dei prezzi è da considerare come riferimento generale di base nell'esecuzione di opere pubbliche sul territorio regionale e si riferisce alla realizzazione di lavori con normali difficoltà di cantiere.

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio tecnico centrale.

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, fermo restando la suddetta misura massima. Resta la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione.

Nella redazione di progetti, l'adozione di prezzi non previsti nel presente elenco deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nell'elenco stesso.

I prezzi, se non specificatamente descritto, si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e

impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo le norme del buon costruire

In essi sono inoltre comprese le quote per spese relative alla sicurezza, spese generali ed utili d'impresa nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego, e quant'altro previsto per legge.

Nelle singole voci sono escluse le opere di protezione contro la caduta dall'alto.

Nelle singole voci sono comprese le opere provvisoriale, dove previste, per lavorazioni compiute fino a m 2,70 dal piano di calpestio; per altezze superiori i ponteggi saranno computati dal piano di calpestio e pagati secondo quanto previsto nella descrizione della singola voce.

Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi vi sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione delle opere.

Per quanto riguarda gli interventi negli edifici soggetti al vincolo previsto dal Codice dei Beni Culturali ed Ambientali, approvato con D.Lgs. n. 42/2004 (ex legge 1 giugno 1939 n° 1089) si fa riferimento al Capitolo 24.

Potranno essere utilizzati inerti provenienti dal recupero e dalla lavorazione di materiale risultante da demolizioni purché in possesso delle stesse caratteristiche tecniche richieste dal capitolato speciale di appalto.

I prezzi sono espressi in euro (€); nelle voci per compenso di altre voci, talvolta sono stabilite variazioni percentuali che ovviamente riguardano in egual misura sia il prezzo sia la sicurezza inclusa.

Le seguenti norme si intendono richiamate per ogni tipologia e capitolo; pertanto le stesse non sono riportate nelle singole sezioni di riferimento:

- D. M. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni "
- D.M. Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

- DPR n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)
- D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture e successivi aggiornamenti e modifiche • L.R. n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio”.
- DPR 5 ottobre 2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio.
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”.
- D.M. Lavori pubblici . 145 del 19 aprile 2000 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 131 del 7 giugno 2000)”

Il presente Prezzario è l’aggiornamento annuale di quello riferito all’anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 18/05/2020, pubblicata sul BUR n. 46 del 29/05/2020, secondo quanto disposto dall’articolo 23 co. 16 del d.lgs. 50/2016.

Note Metodologiche

01

INDAGINI GEOGNOSTICHE

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 12,00%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

Le indagini geognostiche hanno lo scopo di consentire la ricostruzione geolitostratigrafica delle formazioni incontrate e di prelevare campioni idonei per le analisi necessarie alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni e delle rocce incontrate.

Il materiale prelevato e non destinato al laboratorio sarà conservato in cantiere. Le carote prelevate saranno opportunamente conservate in cassette catalogatrici sulle quali saranno indicate le quote di prelievo.

La profondità delle preparazioni per indagini geognostiche sarà misurata dal piano di campagna e sarà riferita al numero e alla lunghezza delle aste di perforazione e degli utensili impiegati.

Durante la perforazione dovrà essere annotata:

- profondità, rispetto al piano di campagna, alle quali si hanno cambiamenti di natura del terreno;

- quote di venute d'acqua e di livello stabilizzato della falda;
- perdite d'acqua eventuali che si verificheranno nel corso della perforazione;
- eventuali rifluimenti al fondo foro o franamento delle pareti;
- ulteriori informazioni degne di nota.

Per ogni foro geognostico eseguito saranno fornite le seguenti indicazioni:

- denominazione del cantiere;
- committente ed impresa esecutrice;
- posizione del foro di dosaggio;
- data di inizio e fine perforazione;
- metodo di perforazione;
- caratteristiche dell'attrezzatura di perforazione e carotiere usato;
- velocità e spinta di avanzamento;
- diametro del foro;
- eventuali provvedimenti adottati per la stabilizzazione del foro;
- profondità e tipo della falda e quota della stabilizzazione dell'acqua del foro;
- eventuali franamenti delle pareti, rifluimento del fondo, perdite d'acqua, ecc.

La eventuale stratigrafia del foro geognostico sarà compilata e sottoscritta da un tecnico abilitato.

I risultati delle prove delle misure e delle analisi previste nel capitolo dovranno essere rilasciati su idonei certificati controfirmati da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale e comunque effettuate da laboratori, istituti o tecnici all'uopo abilitati dalle normative vigenti.

Per quanto qui non espressamente previsto e non in contrasto, si rimanda alle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione di indagini geognostiche", di cui al volume dell'Associazione geognostica italiana, edizione 1977 e successive modificazioni, nonché al capitolato generale per OO.PP

02

SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI – OPERE PROVVISORIALI

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 13,50%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

I prezzi degli scavi del presente capitolo si riferiscono esclusivamente a quelli delle opere edili; gli scavi relativi alle opere infrastrutturali a rete ed alle relative opere d'arte vengono computati con i prezzi di cui al capitolo 19.

Gli scavi si definiscono:

- a) di sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe provvisorie;
- b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato "in profondità" a partire dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento verticale per l'asporto delle materie scavate.

Nel prezzo degli scavi e delle demolizioni, non è compreso l'onere per il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi.

METODI DI MISURAZIONE

Gli scavi di sbancamento si misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo "in loco", cioè escludendo l'aumento delle materie scavate.

Gli scavi a sezione obbligata saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali; sarà compensato a parte ogni maggiore scavo eventualmente necessario per l'aumento della sezione fino al raggiungimento del piano inclinato corrispondente all'angolo di declivio naturale del terreno.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, sbatacchiature, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

DEMOLIZIONI

Demolizioni di muratura. I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature da demolire.

Le misurazioni al m³ vuoto per pieno saranno effettuate in riferimento all'effettivo volumetrico dell'edificio al filo delle pareti esterne e della copertura, con esclusione di balconi, aggetti, comignoli e simili.

Nei lavori di demolizione ove ricorrenti si intendono compresi gli oneri per:

- i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;
- l'innaffiamento;
- il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;
- il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco;
- la eventuale rimozione, la cernita, la scalcinatura, la pulizia e l'accatastamento dei materiali recuperabili riservati all'Amministrazione.

Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro etc. anche quelli relativi alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle precauzioni idonee a non danneggiare le restanti opere o manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere nonché a guidarli e trasportarli in basso.

PONTEGGI

I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del lavoro, ed essere montati da personale esperto nel rispetto di tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.

I ponteggi complessi e quelli superiori a m 20 di altezza devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo da tenere in cantiere, firmato da un ingegnere o architetto abilitato.

I vari elementi dei ponteggi devono essere sottoposti a periodica revisione e manutenzione al fine di non compromettere le caratteristiche di stabilità e resistenza, facendo particolare attenzione alle aste ed ai giunti.

METODI DI MISURAZIONE

i ponteggi si misurano in proiezione verticale di facciata, calcolandone la loro superficie: la base è determinata misurando l'effettiva estensione orizzontale di ogni singola facciata del ponteggio; l'altezza viene misurata dal piano di appoggio all'ultimo parapetto superiore.

03

VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO – VETROCEMENTO

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 18,00%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

Le caratteristiche dei mattoni o dei blocchi sono definite dal D.M. 24/1/86 (norme tecniche relative alle costruzioni in zona sismica).

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificato, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a m^2 1,00 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, etc che abbiano sezione superiore a m^2 0,25. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia a vista, si intende compreso il rinzafo. Tale rinzafo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo di muri che debbono essere poi caricati da terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte

per lo scolo delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

CALCESTRUZZI

I prezzi contenuti nel presente capitolo sono relativi a calcestruzzi prodotti con le caratteristiche previste dalla norma UNI EN 206-1 (*versione italiana della EN 206-1*), richiamata dal DM del 14/01/2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”, dalle “linee guida sul calcestruzzo” del Consiglio superiore dei LL.PP. del Febbraio 2003, e dalla norma UNI 11104 che fornisce le istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 206-1 in Italia. Per la messa in opera si richiama la norma UNI ENV 13670.

La norma UNI EN 206-1, paragrafo 6, per identificare univocamente le prestazioni richieste ad un calcestruzzo comporta la definizione dei seguenti parametri:

- a) conformità alla normativa EN 206-1,
- b) la classe di resistenza a compressione,
- c) le classi di esposizione (UNI 11104),
- d) la dimensione massima nominale dell'aggregato,
- e) la classe di contenuto in cloruri,
- f) la classe di consistenza.

Al fine di rendere più agevole la consultazione del presente capitolo del Prezzario regionale di seguito vengono fornite alcune indicazioni sulla determinazione di ciascun parametro.

- b) La **classe di resistenza a compressione**, determinata dalle verifiche di calcolo della struttura, deve soddisfare i requisiti minimi imposti dalle classi esposizione.
- c) Le **classi di esposizione** sono determinate a monte della verifica strutturale in quanto danno indicazioni sia sui valori minimi dei copriferri (*paragrafo 4 della norma UNI EN 1992-1-1*) sia sulle prestazioni del calcestruzzo (*classe di resistenza minima, quantità di cemento minima e rapporto acqua/cemento massimo*). Per comodità di lettura si riportano di seguito il prospetto 1 e il prospetto 4 della norma UNI 11104 e della norma UNI EN 206-1:2006:

Denom. della classe	Descrizione dell'ambiente	Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione	Massimo rapporto a/c	Minima classe di resistenza Rck	Dos. Min. Cem. Kg
1 - Assenza di rischio di corrosione o attacco					
X0	Per calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte le esposizioni eccetto dove c'è gelo e disgelo o attacco chimico. Calcestruzzi con armatura o inserti metallici: in ambiente molto asciutto	Interno di edifici con umidità relativa molto bassa.	---	C 12/15	---
		Calcestruzzo non armato all'interno di edifici.			
		Calcestruzzo non armato immerso in suolo non aggressivo o in acqua non aggressiva.			
		Calcestruzzo non armato soggetto ad cicli di bagnato asciutto ma non soggetto ad abrasioni, gelo o attacco chimico			
2 - Corrosione indotta da carbonatazione					
Nota – Le condizioni di umidità si riferiscono a quelle presenti nel copriferro e nel ricoprimento di inserti metallici, ma in molti casi si può considerare che tali condizioni riflettano quelle dell'ambiente					

circostante, in questi la classificazione dell'ambiente circostante può essere adeguata. Questo può non essere il caso se c'è una barriera fra il calcestruzzo ed il suo ambiente.

XC1	Asciutto o permanentemente bagnato	Interni di edifici con umidità relativa bassa. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con le superfici all'interno di strutture con eccezione delle parti esposte a condensa o immerse in acqua	0,6	C 25/30	300
XC2	Bagnato, raramente asciutto	Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in acqua o terreno non aggressivo.	0,6	C 25/30	300
XC3	Umidità moderata	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici esterne riparate dalla pioggia o in interni con umidità da moderata ad alta	0,55	C 28/35	320
XC4	Ciclicamente asciutto e bagnato	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici	0,5	C 32/40	340

		soggette ad alternanze di asciutto ed umido. Calcestruzzi a vista in ambienti urbani.			
<i>3 - Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare</i>					
XD1	Umidità moderata	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o parti di ponti e viadotti esposti a spruzzi d'acqua contenenti cloruri	0,55	C 28/35	320
XD2	Bagnato, raramente asciutto	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in elementi strutturali totalmente immersi in acqua industriali contenente cloruri (piscine)	0,5	C 32/40	340
XD3	Ciclicamente asciutto e bagnato	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, di elementi strutturali direttamente soggetti agli agenti disgelanti o agli spruzzi contenenti agenti disgelanti. Calcestruzzo armato o precompresso, elementi con una	0,45	C 35/45	360

		superficie immersa in acqua contenente cloruri e l'altra esposta all'aria. Parti di ponti, pavimentazioni e parcheggi per auto.			
<i>4 - Corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare</i>					
XS1	Esposto alla salsedine marina ma non direttamente in contatto con l'acqua	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strutturali sulle coste o in prossimità	0,5	C 32/40	340
XS2	Permanentemente sommerso	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso di strutture marine completamente immersa in acqua	0,45	C 35/45	360
XS3	Zone esposte agli spruzzi oppure alla marea	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strutturali esposti alla battigia o alle zone soggette agli spruzzi ed onde del mare	0,45	C 35/45	360
<i>5 - Attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza disgelanti *(NB XF2 – XF3 – XF4 contenuto minimo aria 3%)</i>					
XF1	Moderata saturazione d'acqua, in assenza di agente disgelante	Superfici verticali di calcestruzzo come facciate o colonne esposte alla pioggia	0,5	C 32/40	320

		ed al gelo. Superfici non verticali e non soggette alla completa saturazione ma esposte al gelo, alla pioggia o all'acqua			
XF2*	Moderata saturazione d'acqua in presenza di agente disgelante	Elementi come parti di ponti che in altro modo sarebbero classificati come XF1 ma che sono esposti direttamente o indirettamente agli agenti disgelanti	0,5	C 25/30	340
XF3*	Elevata saturazione d'acqua in assenza di agente disgelante	Superfici orizzontali in edifici dove l'acqua può accumularsi e che possono essere soggetti ai fenomeni di gelo, elementi soggetti a frequenti bagnature ed esposti al gelo	0,5	C 25/30	340
XF4*	Elevata saturazione d'acqua con presenza di agente antigelo oppure acqua di mare	Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni esposte al gelo ed ai sali disgelanti in modo diretto od indiretto, elementi esposti al gelo e soggetti a frequenti	0,45	C 28/35	360

		bagnature in presenza di agenti disgelanti o di acqua di mare			
6 - Attacco chimico **)					
XA1	Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1	Contenitori di fanghi e vasche di decantazione. Contenitori e vasche per acqua reflue	0,55	C 28/35	320
XA2	Ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1	Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi	0,5	C 32/40	340
XA3	Ambiente chimicamente fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 della UNI EN 206-1	Elementi strutturali o pareti a contatto di acqua industriali fortemente aggressive. Contenitori di foraggi, mangimi e liquami provenienti dall'allevamento animale. Torri di raffreddamento di fumi e gas di scarico industriali.	0,45	C 35/45	360

*) il grado di saturazione della seconda colonna riflette la relativa frequenza con cui si verifica il gelo in condizioni di saturazione: *moderato* occasionalmente gelato in condizioni di saturazione; *elevato* alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione.

**) da parte di acque del terreno o acque fluenti

Qualora sia presente più di una classe di degrado è necessario indicare tutte le classi in cui la struttura di progetto ricade poiché le caratteristiche definitive richieste al calcestruzzo sono quelle corrispondenti alla classe più gravosa.

- d) La **dimensione massima nominale dell'aggregato** determinata dalla geometria dell'elemento strutturale (*... non maggiore di 1/4 della sezione minima dell'elemento da realizzare, dell'interferro ridotto di 5mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30%...*).
- e) La classe di **contenuto in cloruri** è stabilita in base al prospetto 10 della norma UNI EN 206-1.
- f) La **classe di consistenza**, indice del grado di lavorabilità del calcestruzzo, definita in funzione della densità dei ferri di armatura, della geometria dell'elemento strutturale, dei sistemi di compattazione disponibili e dalla modalità di posa in opera. I prezzi dei calcestruzzi contenuti nel presente prezzo sono stati determinati per una classe di consistenza S4.

Nella determinazione dei prezzi inclusi nel presente capitolo, in aderenza al disposto del DM del 14 gennaio 2008, è stato inserito il costo di un calcestruzzo prodotto in impianti dotati di un sistema di controllo permanente della produzione certificato da un organismo terzo indipendente che opera in coerenza con la UNI EN 45012.

I calcestruzzi saranno pagati a m³ e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorchè inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

04

OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 25,00%

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

I prezzi del presente capitolo sono comprensivi degli oneri e delle difficoltà di realizzazione tipiche dei lavori di consolidamento e di restauro.

Il consolidamento delle volte se non diversamente indicato nelle descrizioni degli articoli viene misurato secondo la proiezione orizzontale delle stesse.

Negli interventi di consolidamento delle travi in legno le misure da contabilizzare si riferiscono alle zone lignee trattate.

05

SOLAI E COPERTURE

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 18,00%.

Per il paragrafo 05.04 le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 20,00%.

Nel paragrafo 05.04 sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS).

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

La misurazione dei solai sarà effettuata ai grezzo della struttura di perimetro, escluso quindi l'appoggio o l'incastro sulle strutture stesse; si farà estrazione da fori inferiori a m^2 1.

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del massetto per i pavimenti; nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l'intonaco.

Il prezzo al m^2 dei solai si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli relativi ai solai stessi.

COPERTURE

Le coperture, in genere, sono computate a m^2 , misurando geometricamente la superficie effettiva delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaio, lucernari, ed altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di m^2 1, nel qual caso si devono dedurre per intero. In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

06

INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 13,50%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

INTONACI

Intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si misurano "vuoto per pieno", intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti, delle lesene ecc. le cui superfici non vengono sviluppate fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie superiore a m^2 4 per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.

Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature.

Gli intonaci su soffitti inclinati, volte, cupole ecc. vengono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione.

PAVIMENTI

La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici in vista e perciò senza tener conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di superficie non inferiore a m^2 0,50 ciascuna.

A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane e con quelle pendenze richieste dalla stazione appaltante, i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.

RIVESTIMENTI

La misurazione dei rivestimenti si sviluppa secondo le superfici effettivamente in vista.

A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale e priva di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.

Nei prezzi sono compresi la fornitura in opera di tutti i pezzi speciali inerenti ai singoli tipi di rivestimento, che vengono compresi nelle misurazioni.

I materiali per i rivestimenti, per le pietre da taglio e per i pavimenti si intendono riferiti a qualità di prima scelta.

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLANTI TERMO ACUSTICI - SOFFITTI - CONTROSOFFITTI

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 18,00%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a m^2 0,50.

Si intendono compresi ove ricorrenti tutti gli oneri per il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria, i colli di raccordo con le pareti verticali.

I pannelli di materiale isolante vengono computati sviluppando la superficie da cubatura qualunque sia la forma, non si terrà conto delle sovrapposizioni.

Nel presente capitolo sono state previste diverse ipotesi tipo di applicazione di manti a più strati in funzione delle superfici da impermeabilizzare; il progettista potrà comunque adottare altre combinazioni nella posa dei materiali in funzione delle caratteristiche dell'opera.

CONTROSOFFITTI

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale, senza cioè tener conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali.

I controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati per una volta e mezza la superficie della loro proiezione orizzontale.

OPERE DA LATTONIERE - TUBAZIONI DI SCARICO - ESALAZIONI

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 13,50%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

I pezzi speciali se non diversamente specificato sono compresi nel prezzo. Nei prezzi a metro sono comprese le sovrapposizioni, la fornitura in opera di grappe, cravatte etc.

INFISSI (IN LEGNO, FERRO, ALLUMINIO E PVC) - OPERE DA VETRAIO

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 13,50%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

INFISSI

Nei lavori elencati, se non diversamente specificato si intendono compresi gli oneri per:

- le opere murarie necessarie per la posa in opera;
- la fornitura e posa in opera della ferramenta del tipo corrente commerciale (staffe, chiodi, viti, cerniere, etc.);
- la registrazione, in modo da assicurare la funzionalità dell'infixo a regola d'arte;
- le opere provvisorie occorrenti;
- approntamento campionatura.

Per i serramenti da valutarsi a superficie questa viene misurata su una sola faccia, in base alle dimensioni esterne del telaio fisso, qualora non sia indicato diversamente; anche per le parti centinate si assumono le superfici effettive geometriche; nelle misurazioni non si considerano invece le sporgenze (zampini e simili) da incassare per il fissaggio dei singoli ferramenti.

Per gli elementi da valutarsi a sviluppo lineare questi si misura sul perimetro esterno (linea di massimo sviluppo).

Nei prezzi delle serrande ed avvolgibili metallici non sono computate le sovrapposizioni da valutarsi anch'esse come superficie effettiva.

Gli infissi di superficie inferiore a m^2 1,00 andranno computati in base alla suddetta superficie considerata minima.

Le persiane avvolgibili si computeranno aumentando la relativa luce netta di cm 5 di larghezza e cm 20 in altezza; risulta compensata inoltre anche la posa del cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, dei raccoglicinghia, anche incassati, delle molle compensatrici oppure degli arganelli di manovra qualunque siano i tipi scelti dalla Direzione dei lavori.

Per gli infissi di forma non rettangolare si assume la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile.

Per gli infissi in alluminio, la corretta computazione prevede l'uso del "compenso base per specchiature fisse" esteso su tutta la superficie dei serramenti ed in supplemento l'inserimento degli elementi apribili conteggiati secondo il loro effettivo numero. Si precisa che le ante di finestra o di porta finestra sono da considerarsi funzionalmente equivalenti e vanno computate considerando la voce di "anta finestra a battente", cioè un'anta dotata di maniglia sul lato interno. Al contrario, la voce "anta porta a battente" deve essere presa in considerazione quando l'infixo è una porta dotata

di serratura adeguata all'accesso sia dall'interno che dall'esterno, provvista di maniglia interna ed all'esterno una maniglia o un maniglione fisso.

Nel calcolare le dimensioni dei serramenti, non si tengono in conto le parti sporgenti. Di conseguenza, per i telai a Z o i telai per ristrutturazioni, le dimensioni degli infissi sono calcolate escludendo le alette. Queste, essendo elementi che si estendono oltre la sezione base del profilato, non vengono incluse nel calcolo delle dimensioni dell'infisso.

OPERE DA VETRAIO

Le misure delle opere in vetro si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della posa in opera, salvo diversa misurazione contenuta nelle voci.

Per gli elementi di forma non rettangolare o quadrata si assume la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile.

10

OPERE DA FABBRO

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 13,50%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione compiuta, risultante da pesatura effettuata in contraddittorio ed a spese dell'assuntore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e colorature.

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 18,00%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione compiuta, escluse ben inteso dal peso le verniciature e colorature.

Nel prezzo dei lavori in metallo e compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed accessori, per lavorazioni, montature posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte di cemento, nonché la fornitura del piombo e dell'impiombatura.

In particolare i prezzi dei travi o pilastri in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse ed in caso di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione.

Essi compensano, oltre il tiro e trasporto in alto ovvero a discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni ecc. occorrenti per collegare le teste di tutte le travi di solai con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni, chiodature ecc. e tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare due o più travi tra loro, ecc. qualsiasi altro lavoro prescritto dal committente per

la perfetta riuscita del lavoro e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri nei quali poggiano.

12

TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIE

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 13,50%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

TINTEGGIATURA

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti sono misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

VERNICIATURA

Per la coloritura o verniciatura di infissi, ringhiere o simili (si riferiscono a materiali di nuova fabbricazione) si osservano le seguenti norme:

- per le porte bussole e simili si computerà due volte la luce netta dell'infisso, non detraendo le eventuali superfici del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino;
- per le finestre senza persiane, ma con scuretti, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, essendo così compensata la coloritura degli scuretti e del telaio (o cassettone);
- per le finestre senza persiane e senza scuretti si computerà una volta sola la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura e sgocciolatoio del telaio;

- per persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio;
- per le opere in ferro semplici e senza ornati, grandi finestre, grandi vetrate, lucernai, serrande avvolgibili a maglia, infissi di vetrine, si computerà i tre quarti della superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori dei quali non si terrà conto nella misurazione;
- per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata una volta la loro superficie misurata come sopra;
- per opere in ferro con ornati ricchissimi, nonché per pareti metalliche e le lamiera stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie misurata come sopra;
- le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la luce netta del vano, misurato in altezza, tra la soglia e la battuta della serranda, intendendo con ciò compensata anche la coloritura della superficie non in vista;
- per le persiane alla “romana” si computerà tre volte;
- i radiatori saranno computati per la superficie radiante.

Tutte le coloriture e verniciature si intendono eseguite su ambo le facce.

13

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO, DI VENTILAZIONE

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 15,00%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I prezzi delle lavorazioni incluse nel presente capitolo sono stati determinati tramite analisi tenendo conto di componenti elementari prodotti dalle marche più note e diffuse sul mercato nazionale, che possono vantare una consolidata tradizione di affidabilità.

Il capitolo è suddiviso in 31 paragrafi il primo dei quali comprende i prezzi "a corpo" degli impianti, mentre tutti gli altri comprendono i prezzi dei singoli componenti suddivisi per categorie.

I prezzi a corpo sono di facile e rapida consultazione e consentono di formulare computi per quegli impianti che ricadono in una tipologia standardizzata ed omogenea.

Quando invece debbano essere realizzati impianti di una certa complessità o di particolare tipologia è necessario utilizzare i paragrafi del presente capitolo per categorie di componenti.

Per quanto riguarda i prezzi "a corpo" si chiarisce che la voce "impianto di riscaldamento ..." comprende l'intero impianto completo di corpi scaldanti e generatori di calore; la voce "Circuito di riscaldamento" comprende il circuito di riscaldamento con i relativi corpi scaldanti esclusa la centrale termica che verrà computata con la voce "Centrale termica"

Per semplificare l'utilizzo dei prezzi "a corpo", a solo scopo indicativo, vengono qui di seguito riportati degli esempi con i relativi valori che permettono una semplice e rapida quantificazione degli impianti:

- Potenza da considerare, per il dimensionamento di massima di una centrale termica, espressa in KW di potenza utile per m³ di volume riscaldato al netto delle strutture:

A) edifici di recente costruzione realizzati a norma delle vigenti leggi in materia di contenimento dei consumi energetici.

1) Edifici adibiti a residenza e assimilabili da 0,030 a 0,040 KW/m³

2) Edifici adibiti ad uffici e assimilabili da 0,030 a 0,040 KW/m³

3) Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili da 0,040 a 0,050 KW/m³

4) Edifici adibiti ad attività ricettive, associative o di culto e assimilabili da 0,035 a 0,045 KW/m³

5) Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili da 0,030 a 0,040 KW/m³

6) Edifici adibiti ad attività sportive e assimilabili da 0,030 a 0,050 KW/m³

7) Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili da 0,035 a 0,045 KW/m³

8) Edifici e capannoni adibiti ad attività artigianali ed industriali ed assimilabili da 0,025 a 0,035 KW/m³

B) Edifici esistenti realizzati prima dell'applicazione della legge n. 373 del 30/4/76

I valori sopra riportati vanno aumentati di una percentuale del 30%.

- Potenza da considerare per la produzione di acqua calda sanitaria espressa in KW di potenza utile per scaldabagno termoelettrico:

3.50 KW per scaldabagno termoelettrico;

- Potenza da considerare per il dimensionamento di massima di una centrale frigorifera espressa in KW di potenza utile per m³ di volume raffrescato al netto delle strutture:

Edifici con locali raffrescati la cui superficie vetrata è inferiore al 15% della superficie netta del pavimento da 0,025 a 0,035 KW/m³

Edifici con locali raffrescati la cui superficie vetrata è superiore al 15% della superficie netta del pavimento da 0,035 a 0,050 KW/m³

Modalità di misurazione della superficie esterna dell'isolamento termico e/o del rivestimento per l'applicazione delle voci del paragrafo 13.16.

Nel caso di elementi con superfici cilindriche (tubazioni, serbatoi, etc), la superficie esterna è calcolata come prodotto della circonferenza esterna dell'isolante o rivestimento per la lunghezza dell'elemento.

Nel caso di curve di tubazioni, la superficie esterna è calcolata come prodotto della circonferenza esterna dell'isolante o rivestimento per la lunghezza della curva misurata sul diametro esterno.

Nel caso di elementi con superfici non cilindriche (valvole, pezzi speciali, accessori, etc), la superficie esterna è calcolata come prodotto del perimetro massimo esterno dell'isolante o rivestimento per la lunghezza massima dell'elemento.

ESEMPIO DI COMPUTO CON PREZZI "A CORPO"

Dati di impostazione:

1) Edificio scolastico con volumetria interna totale di 3000 m³ costituito da 2000 m³ di aule e 1000 m³ di palestra costruito a norma della legge n. 373/76.

2) Circuito di riscaldamento per aule del tipo a radiatori in ghisa suddivisi in due zone ciascuna dotata di propria termoregolazione.

3) Circuito di riscaldamento per palestra del tipo ad aerotermi.

4) Produzione di acqua calda con due scaldabagni termoelettrici da litri 100.

5) Centrale termica a gasolio con generatore di calore in ghisa ad elevato rendimento.

Computo:

VOCE	U. M.	QUANTITA'	IMPORTI UNITARI	IMPORTI TOTALI

1301.002.001	cad	2	3.047,62	6.095,24
1301.002.006	m ³	2000	35,10	70.200,00
1301.006.001	cad	1	2.116,99	2.116,99
1301.006.002	m ³	1000	9,14	9.140,00
1301.016.009	cad	2	562,69	1.125,38
1301.008.001	cad	1	5.420,29	5.420,29
1301.008.003	KW	122*	158,73	19.365,06
			TOTALE	113.462,96

* Calcolo della potenza utile della centrale termica:

- riscaldamento: $(0\ 040 \times 2000) + (0\ 035 \times 1000) = 115\text{ KW}$

- produzione acqua calda: $3\ 50 \times 2 = 7\text{ KW}$

POTENZA UTILE TOTALE 122 KW

1 KW = 860 kcal/h

1 W = 0,860 kcal/h

14 IMPIANTO IDRICO – SANITARIO

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 15,00%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I prezzi delle lavorazioni incluse nel presente capitolo sono stati determinati tramite analisi tenendo conto di componenti elementari prodotti dalle marche più note e diffuse sul mercato nazionale, che possono vantare una consolidata tradizione di affidabilità

ARREDI SANITARI

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento.

Gli apparecchi in porcellana dura (Vetrus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto.

RUBINETTERIA

Tutte le rubinetterie dovranno essere del tipo pesante, delle migliori marche e di ottima qualità e preventivamente accettate, a giudizio insindacabile, dalla Direzione Lavori.

Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unitamente alla campionatura, attestante le qualità e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.

15

IMPIANTI ELETTRICI

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 15,00%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I prezzi delle lavorazioni incluse nel presente capitolo sono stati determinati tramite analisi tenendo conto di componenti elementari prodotti dalle marche più note e diffuse sul mercato nazionale, che possono vantare una consolidata tradizione di affidabilità

METODOLOGIA DI UTILIZZO DEL PREZZIARIO:

Il capitolo dedicato agli impianti elettrici si suddivide in 9 paragrafi ed esattamente:

- 1) Distribuzione circuiti luce
- 2) Distribuzione circuiti F.M.
- 3) Distribuzione servizi
- 4) Cavi e conduttori

- 5) Tubazioni, scatole, canali, tracce
- 6) Quadri elettrici: interruttori-carpenteria
- 7) Impianti di terra e parafulmini
- 8) Illuminazione di interni ed esterni
- 9) Cabine di trasformazione

Per quanto attiene al primo paragrafo, la metodologia usata si basa sulla scelta del tipo di impianto:

A) - sottotraccia

B) - a vista

Una volta eseguita questa scelta, al prezzo base viene aggiunto l'incremento o gli incrementi che occorrono per esempio se si vuol contabilizzare l'impianto elettrico di un ambiente in cui vi sono 2 punti luce comandati da un interruttore, realizzati sottotraccia (su pareti in muratura e su pareti leggere) con conduttori di tipo normale ed in cui si vuol tenere conto dell'incidenza delle linee dorsali e delle opere murarie, il valore si potrà così calcolare:

15.01.001.00 1	Punto luce n. 2 x € 38,03	€	76,06
15.01.001.00 3	Punto di comando n. 1 x €. 52,43	€	52,43
13.31.002.00 2	Incremento per op. mur. 15% di €. 128,49	€	19,27
	Totale	€	147,76

Un criterio analogo e applicabile per il paragrafo 2, facendo attenzione, nei casi in cui si utilizzano le descrizioni per i punti presa monofase, in quanto la presa vera e propria va calcolata a parte, ad es:

Supponiamo che in un ambiente sia realizzato un impianto in vista, con grado di protezione IP55, tubazione filettata in p.v.c., conduttori del tipo non propagante l'incendio e vi siano 1 presa 2x10/16A+T ed una presa CEE metallica con blocco e fusibili da 16A.

Il valore va così calcolato:

Punto presa 2x10/16A+T n. 1 x € 52,87	€	52,87
Punto presa CEE monofase n. 1 x € 45,68	€	45,68
Presa CEE n. 1 x €. 135,27	€	135,27
Totale	€	233,82

15.01.001.00 1	Punto luce n. 2 x € 38,03	€	76,06
15.01.001.00 3	Punto di comando n. 1 x €. 52,43	€	52,43
15.05.001.00 3	Tubazione flessibile in PVC serie pesante m. 10x2,89	€	28,90
15.05.009.00 7	Scatola di derivazione in plastica da incasso n.1		15,93
13.31.002.00 3	Incremento per fissaggio tubaz. 20% di 173,3	€	34,66
	Totale	€	207,98

In entrambi i suddetti paragrafi sono previste anche le sostituzioni di punti luce e di punti presa, quando si trattano adeguamenti che non interessano opere di rifacimento integrale degli impianti.

L'applicazione del prezzo relativo all'incremento per la quota di linea dorsale non va eseguita nel caso di un numero di punti luce e di punti presa inferiore o eguale a 4 sotto lo stesso circuito; in presenza di tale situazione la linea dorsale va compensata con l'utilizzo dei prezzi descritti ai paragrafi 4 e 5.

Il paragrafo 3 prevede una voce fondamentale che è il punto presa di servizio, a vista o in traccia, il quale va incrementato delle voci riferentesi al servizio specifico.

I paragrafi 4-5-6 hanno essenzialmente la funzione di fornire i prezzi elementari per la composizione dell'impianto, le linee principali, le tubazioni ed i quadri.

Il paragrafo 7 ha riferimento sulla realizzazione di impianti di terra e di parafulmini, secondo il sistema della gabbia di Faraday.

Infine, il paragrafo 8 riguarda l'illuminazione di interni e di esterni, nel quale sono riportati i corpi illuminanti più d'uso comune e più diffusi nel mercato.

In questo paragrafo e nei paragrafi 4-5-6 e 7 vi sono gli elementi che interessano l'illuminazione pubblica.

16

IMPIANTI DI SICUREZZA

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 15,00%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

Tutti i materiali occorrenti per la realizzazione degli impianti antincendio dovranno avere le caratteristiche previste dalla vigente normativa o, dove occorranza, i certificati di omologazione del Ministero degli Interni, da fornire alla Direzione Lavori.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI VERSANTE E DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 15,00%

Il presente elenco prezzi è da considerare come riferimento generale di base nell'esecuzione di opere pubbliche o con finanziamento pubblico sul territorio regionale e si riferisce alla realizzazione di lavori di sistemazione idraulica con tecniche di ingegneria naturalistica effettuati prevalentemente in aree montane svantaggiate.

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

SCAVI

I prezzi degli scavi e relativi metodi di misurazione del presente capitolo si riferiscono a tutte le opere infrastrutturali del presente capitolo e dei capitoli successivi (acquedotti, fognature, lavori stradali ecc.) e delle relative opere d'arte.

Gli scavi si definiscono:

- di sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe provvisorie;
- a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato "in profondità" a partire dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento verticale per l'asporto delle materie scavate.

Nel prezzo degli scavi e delle demolizioni, non è compreso l'onere per il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi.

METODI DI MISURAZIONE

Gli scavi di sbancamento si misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo "in loco", cioè escludendo l'aumento delle materie scavate.

Gli scavi a sezione obbligata saranno computati con sezione pari a quella effettiva ma comunque non superiore a quella di un trapezio avente per base minore la base dello scavo e i lati obliqui inclinati secondo un rapporto di 1 : 3 (1 base : 3 altezza).

CALCESTRUZZI

Le opere d'arte del presente capitolo verranno computate con i prezzi del calcestruzzo indicati nel capitolo 19.

Le seguenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.

18

ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 20,00%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I prezzi delle lavorazioni incluse nel presente capitolo sono stati determinati tramite analisi tenendo conto di componenti elementari prodotti dalle marche più note e diffuse sul mercato nazionale, che possono vantare una consolidata tradizione di affidabilità

CALCESTRUZZO

Le opere d'arte del presente capitolo verranno computate con i prezzi del calcestruzzo indicati nel capitolo 19.

TUBAZIONI

Le misurazioni delle tubazioni, allorché effettuate a m, non potranno tener conto delle compenetrazioni.

La fornitura e posa in opera e pezzi speciali quali: curve, aumenti o riduzioni di diametro, raccordi di vari tipi e caratteristiche ecc., è compensata con una lunghezza aggiuntiva della condotta pari a m 2,00 della tubazione di diametro maggiore.

Laddove il prezzo è espresso con unità di misura riferita a m²x10cm e cm²x10m, il prezzo al centimetro ed al metro corrisponde ad 1/10 dello stesso.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione dei Capitolato speciale d'appalto.

19

LAVORI STRADALI

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 16%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 22,00%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

20

SISTEMAZIONE AREE VERDI

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 13,50%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

AREE VERDI

La fornitura delle essenze dovrà essere di ottima qualità ed accettata, a giudizio insindacabile, dalla Direzione lavori.

Nei prezzi indicati, se non diversamente disposto, si intende oltre alla fornitura e posa delle essenze, lo scavo della buca a mano o con mezzo meccanico anche in presenza di vecchia ceppaia, l'eventuale ripristino di pavimentazione di qualsiasi materiale, la fornitura e posa di pali tutori in castagno, le legature, la concimazione di impianto, le opere di ancoraggio, la bonifica del cavo ove necessario, l'innaffiamento durante il primo ciclo vegetativo. Pertanto l'impresa dovrà garantire nel primo anno l'attecchimento delle essenze e solo dopo l'accertamento di tale attecchimento sarà possibile redigere il certificato di regolare esecuzione.

ATTREZZATURE SPORTIVE

Per quanto concerne la parte edile delle attrezzature sportive dovrà farsi riferimento ai capitoli dall'1 al 12 relativi ai lavori edili.

Nel paragrafo non si prevedono gli attrezzi e gli arredi dei campi da giuoco in quanto il mercato offre qualità e caratteristiche tecniche degli stessi molto diversificate, in funzione dell'importanza dell'impianto.

La fornitura e posa in opera di questi arredi può essere inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.

21

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 22,00%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

I rifiuti da costruzione e demolizione (cosiddetti rifiuti da C. & D.) provengono essenzialmente dalle operazioni di manutenzione e costruzione delle opere edili, dalla costruzione e manutenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie, dalla attività estrattive, ecc.

Il maggior quantitativo di rifiuti da C. & D. è rappresentato da frazioni inerti quali: cemento, calcestruzzo, laterizi, ceramiche, terre da scavo, ecc. che posseggono, di per se, grandi potenzialità di recupero e riutilizzo, potenzialità che però vengono in larga misura disperse in quanto questi rifiuti sono, per la maggior parte, smaltiti in discarica.

L'utilizzo degli inerti provenienti dal recupero e dalla lavorazione di materiale risultante da demolizioni, purché in possesso delle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato speciale d'appalto, risulta idoneo per:

- rinfilanco di tubazioni di rete (fognature, acquedotti, gasdotti);
- anticapillare su terreni vegetali e tessuti geotessile;
- magroni in calcestruzzo;
- drenaggi o strati di massicciata con presenza di acqua;
- rilevati stradali ed industriali;
- stesura finale prima della pavimentazione stradale;

inghiaatura di strade di campagna.

22

OPERE MARITTIME

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 13,50%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

23

OPERE AGRICOLE E FORESTALI

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 13,50%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

Il presente elenco prezzi è da considerare come riferimento generale di base nell'esecuzione di opere pubbliche o con finanziamento pubblico sul territorio regionale e si riferisce alla realizzazione di lavori agro-forestali effettuati prevalentemente in aree montane svantaggiate.

Per quanto riguarda il paragrafo 23.12 le lavorazioni sono riferite ad interventi di riconversione varietale, ristrutturazione e ricollocazione di impianto viticolo effettuati prevalentemente in aree collinari con pendenze medie comprese fra il 5% ed il 15% e pertanto su detti prezzi non è ammissibile la maggiorazione percentuale prevista fino al 30% per lavorazioni con particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori.

Laddove il prezzo è espresso con unità di misura riferita a 1000 unità, 100 unità e 100 metri, il prezzo della singola unità corrisponde ad 1/1000 ed 1/100 dello stesso.

“Per quanto riguarda il paragrafo 23.12 le lavorazioni sono riferite ad interventi di riconversione varietale, ristrutturazione e ricollocazione di impianto viticolo effettuati prevalentemente in aree collinari con pendenze medie comprese fra il 5% ed il 15% e comunque non oltre il 30%.

La maggiorazione percentuale prevista fino al massimo del 30% per lavorazioni con particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori è riconosciuta alle superfici vitate iscritte nell’elenco regionale dei vigneti eroici come definiti all’articolo 2 comma 1 e 3 comma 1 lettera a) del Decreto interministeriale M n. 6899/2020.

In caso di lavorazioni effettuate mediante ricorso di mezzi e manodopera aziendale viene applicata la decurtazione del 25%, pari al 10% di utile di impresa e 15% di spese generali, alla corrispondente voce di costo del prezzario.

Laddove il prezzo è espresso con unità di misura riferita a 1000 unità, 100 unità e 100 metri, il prezzo della singola unità corrisponde ad 1/1000 ed 1/100 dello stesso.”

24

RESTAURO

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 17%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all’art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 25,00%

I prezzi del presente capitolo sono da applicare agli interventi negli edifici soggetti al vincolo previsto dal Codice dei Beni Culturali ed Ambientali, approvato con D.Lgs. n. 42/2004 (ex legge 1 giugno 1939 n° 1089).

RISTRUTTURAZIONI I prezzi del presente capitolo sono da applicare agli interventi negli edifici soggetti al vincolo previsto dal Codice dei Beni Culturali ed Ambientali, approvato con D.Lgs. n. 42/2004 (ex legge 1 giugno 1939 n° 1089).

IMPIANTI DI ELEVAZIONE

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 18,00%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Riferimenti

- Art. 100 e allegato XV, p.to 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Legge regionale 18 novembre 2008, n. 33 (Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili);
- Artt. 23 c. 16 ultimo periodo, 95 c. 10 e 97 cc. 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- Delibera ANAC n. 100 dell'8 febbraio 2017.

Costi ed oneri della sicurezza

Le spese per la sicurezza in cantiere sono distinguibili in costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (denominati normalmente e semplicemente "costi della sicurezza" o "costi esclusi" o "costi aggiuntivi") e oneri economici che l'impresa deve sostenere per l'attuazione delle misure stabilite dalla legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (denominate normalmente "oneri

della sicurezza” o “costi inclusi”), indipendentemente dalle specificità del cantiere e dalle altre condizioni specifiche dell'appalto.

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)

I “costi della sicurezza” non sono soggetti a ribasso di gara e sono aggiunti all'importo dei lavori per rendere l'importo complessivo dell'appalto congruo anche in relazione agli obblighi specifici di salute e sicurezza del particolare cantiere (si vedano gli articoli 23, c. 16, e 95, c. 10, D.Lgs. 50/2016). Sono stimati analiticamente dal coordinatore per la sicurezza, ove nominato, utilizzando le voci di costo riportate nel capitolo 26 del Prezzario regionale. In loro assenza si dovrà procedere all'analisi del prezzo. I costi, essendo tali, non prevedono utili per l'impresa, ma solo il riconoscimento delle spese generali. La loro contabilità segue i criteri indicati dal Capitolato speciale d'appalto. Possono essere a corpo, a misura o a corpo e a misura indipendentemente dalla tipologia di corrispettivo stabilito dai lavori. Normalmente sono a misura. Sono liquidati nel primo stato di avanzamento utile, secondo quanto risultante dagli atti contabili, senza alcun ribasso di gara.

Si rammenta che secondo la L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6, sono da considerarsi costi della sicurezza:

1. i costi della sicurezza destinati alla risoluzione di situazioni connesse con rischi interferenti;
2. le maggiorazioni per recinzioni e delimitazioni di cantiere o di aree di cantiere, integrative rispetto a quanto avviene ordinariamente, quale l'utilizzo per la delimitazione dell'area di lavoro di barriere new jersey al posto di coni segnalatori;
3. i servizi igienico assistenziali di tipo speciale o supplementare, quali le unità di decontaminazione del personale nei lavori di bonifica dall'amianto;
4. la viabilità di cantiere per estesi cantieri o per rendere accessibili i cantieri tramite la predisposizione di vie esterne;
5. gli impianti contro le scariche atmosferiche, qualora necessari per legge;
6. gli specifici apprestamenti ed impianti per cantieri stradali, quali gli impianti semaforici temporanei;
7. gli impianti antincendio provvisori;
8. la camera di medicazione;
9. i sistemi di rilevazione fumi e gli impianti antincendio, ove previsti nel PSC;
10. l'impianto elettrico di tipo speciale, qualora richiesto;
11. l'impianto idrico e fognario in aree non servite da acquedotto e fognature cittadine;
12. gli impianti di ventilazione forzata in ambienti confinati;
13. l'illuminazione di sicurezza, quando necessaria;

14. le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature richiesti per eliminare pericoli di interferenza tra le lavorazioni e tra queste e l'area esterna, quale il costo dei movieri per la disciplina del traffico;
15. le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature di sicurezza della singola lavorazione qualora siano ritenuti non ordinari e non contemplati nella singola voce di prezzo, quale il blindaggio degli scavi a sezione ristretta qualora il suo onere non sia previsto nella voce dello scavo;
16. i dispositivi di protezione individuale contro i rischi interferenti e quelli di tipo specifico, quali i sistemi di imbracatura degli operai costituiti dall'imbracatura del corpo, il cordino e il punto o linea di ancoraggio, ovvero il sistema di respirazione assistita a mezzo di autorespiratori e simili;
17. gli oneri per indagini specialistiche in cantiere, quali il rilievo di impianti a rete interrati interferenti con i lavori di scavo, oppure il prelievo e l'analisi dell'aria dei luoghi confinati;
18. gli oneri per la progettazione della sicurezza a carico delle imprese, quali: il calcolo dei ponteggi fuori schema ministeriale, il calcolo centine di grandi dimensioni, la progettazione impianti contro le scariche atmosferiche;
19. il maggiore onere per lo sfasamento temporale o spaziale di lavorazioni incompatibili tra loro o con lo stato dei luoghi;
20. gli oneri per le riunioni di coordinamento previste dal PSC.

Oneri aziendali (soggetti a ribasso)

La definizione degli oneri aziendali della sicurezza, altresì, non è effettuata preventivamente dalla stazione appaltante, bensì è rimessa al singolo concorrente, che è tenuto ad indicarli specificamente in sede di offerta economica (articolo 95, c. 10, D.Lgs. 50/2016). Questi oneri devono risultare congrui e sono oggetto da parte delle stazioni appaltanti di valutazione ai fini della verifica di anomalia dell'offerta economica presentata dai singoli concorrenti alla gara d'appalto, secondo quanto stabilito dall'articolo 97, cc. 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016. Nella suddetta verifica delle offerte anormalmente basse possono essere utilizzati, solo a livello indicativo, gli oneri della sicurezza inclusa riportati a latere di ogni singola voce del presente prezzo regionale. Gli oneri aziendali non sono oggetto di contabilizzazione e sono indirettamente compensati all'appaltatore in quanto quota dei singoli prezzi unitari o del prezzo a corpo del progetto o della variante, ed in quanto tali sono soggetti indirettamente al ribasso di gara.

Si rammenta che secondo la L.R. 18 novembre 2008, n. 33, art. 6, sono da considerarsi oneri aziendali:

- l) le recinzioni e le delimitazioni ordinarie complete dei vari accessi all'area dei lavori;
- m) la segnaletica di sicurezza;
- n) la predisposizione della viabilità di cantiere e dei percorsi pedonali in condizioni di ordinarietà;

- o) i servizi igienici assistenziali di cantiere;
- p) gli impianti di terra contro i contatti indiretti;
- q) i dispositivi di protezione individuale comunemente utilizzati, quali: il casco, i guanti protettivi, le scarpe antinfortunistiche, gli otoprotettori ordinari e i facciali filtranti;
- r) i presidi sanitari quali il pacchetto o la cassetta di medicazione, esclusa la camera di medicazione;
- s) i mezzi estinguenti per la prevenzione incendi;
- t) gli apprestamenti specificatamente contemplati nelle singole voci del prezzo;
- u) gli oneri per la redazione del POS, del PiMUS, del piano di lavoro nella bonifica dall'amianto, del piano per estese demolizioni e di ogni altro simile adempimento posto dalle vigenti disposizioni a carico dell'esecutore;
- v) gli altri oneri generali della sicurezza, quali: la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione dei lavoratori, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, derivanti dall'attuazione della contrattazione collettiva e territoriale;
- w) gli oneri della sicurezza derivanti dalla applicazione degli accordi collettivi nazionali e territoriali, quale la contribuzione per gli organismi paritetici, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

I prezzi del presente capitolo sono comprensivi delle spese generali (15%) e sono esclusi gli utili d'impresa che non vanno aggiunti

27

EDILIZIA SOSTENIBILE - PRIMI ELEMENTI

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 13,50%

Per i lavori che si caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi interessati dai lavori, è ammissibile una maggiorazione del prezzo nella misura massima del 30%.

Sarà cura del singolo progettista, avuto riguardo alla peculiarità dell'intervento, stimare l'entità della maggiorazione, ferma restando la suddetta misura massima.

L'integrazione del vigente prezzario ufficiale con voci e prezzi per lavorazioni ed opere sostenibili sotto il profilo ambientale è in linea con la nuova proposta di legge "*Norme per l'edilizia sostenibile*" in corso di approvazione e con il Piano Energetico Ambientale Regionale (DACR n. 175 del 16/02/2005) che prevede, tra le sue linee di intervento, la revisione delle modalità costruttive in edilizia con l'adozione di tecniche di risparmio energetico, di sfruttamento dell'energia solare e di edilizia bioclimatica.

Considerata la vastità e la complessità della materia, il presente capitolo, non costituisce un aggiornamento completo, in chiave ecologica, del prezzario ufficiale, ma rappresenta un primo strumento, da perfezionare e completare nel tempo, messo a disposizione degli operatori del settore per l'adozione di scelte edilizie progettuali, costruttive e gestionali, più attente all'ambiente ed ai cittadini.

L'obiettivo è di formulare un primo elenco aggiuntivo di prezzi di lavorazioni e di prodotti caratterizzati da elevate prestazioni ecologiche, biologiche ed ambientali alternativi a quelli ad oggi comunemente utilizzati.

La struttura interna del capitolo riprende quella del vigente Prezzario ufficiale ovvero le voci si articolano in: strutture verticali (*murature, tamponamenti, rivestimenti*), strutture orizzontali (*solai*), intonaci, tinteggiature e verniciature, trattamenti protettivi, isolanti e impermeabilizzazioni, tetti verdi ed impianti (*riscaldamento a pavimento, pannelli solari e fotovoltaici, recuperatori di calore, apparecchi illuminanti, caldaie, pompe di calore, impianti di cogenerazione, impianti eolici, sistemi per il risparmio idrico e per lo stoccaggio ed il riutilizzo dell'acqua piovana*).

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura ed impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di manodopera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, secondo le norme del buon costruire. In essi sono inoltre comprese le quote per le spese relative alla sicurezza, le spese generali e gli utili di impresa nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro tra cui: mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego, eventuali indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di paesaggio, spese provvisoriale, spese di cantiere e di guardiana, imposte, tasse, etc....

I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio tecnico centrale.

Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione.

Nella redazione di progetti, l'adozione di prezzi non previsti nel presente elenco, deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nell'elenco stesso.

28

NOLI E MANODOPERA

Il costo dei noli comprende: ammortamento della macchina, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C. Non sono compresi invece, operatore, spese generali ed utile d'impresa. Si precisa che i suddetti costi vengono introdotti al solo fine di costituire la base di partenza per la formazione di prezzi utili all'esecuzione di lavori in economia e/o formulazioni di analisi per nuovi prezzi, pertanto sono al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa

Manodopera

I costi della manodopera, come previsto dal comma 13 dell'art. 41 del D. Lgs.36/2023, sono stati individuati sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed approvate:

- PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
con Decreto direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 (consultabile ai seguenti link::
<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Settore-delle-imprese-edili-e-affini>
- PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
con Decreto direttoriale n. 60 del 13 novembre 2023, consultabile ai seguenti link:
<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/settore-metalmeccanico-industria>

29

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 15%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 15,00%

30

EDILIZIA OSPEDALIERA E SANITARIA

Per il presente capitolo le spese generali sono valutate al 17%; su di esse la quota di incidenza delle spese di cui all'art. 32 lettera o) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è del 15,00%

I prezzi del presente capitolo sono da applicare esclusivamente nell'ambito delle strutture ospedaliere e sanitarie

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	01 INDAGINI GEOGNOSTICHE			
	01.01 - Sondaggi geognostici a rotazione			
01.01.001	Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario. euro (millecinquantatre/78)	cad	1'053,78	35.777
01.01.002.001	Installazione di attrezzatura per sondaggio. Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere per lo spostamento da un foro al successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima. Per distanza fino a m 300. euro (duecentodiciotto/55)	cad	218,55	35.706
01.01.002.002	idem c.s. ...Per distanza superiore a m 300. euro (trecentotrentasei/24)	cad	336,24	35.788
01.01.003.001	Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria fine. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti. E' compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa e la restituzione grafica dei dati. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna. Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio superiore al 90%. euro (sessantasette/25)	m	67,25	35.828
01.01.003.002	idem c.s. ...Da m 20,01 a m 40. Con percentuale di carotaggio superiore al 90%. euro (settantatre/49)	m	73,49	35.828
01.01.004.001	Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria media. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo, ed in rocce di durezza media che non richiedono l'uso del diamante. E' compreso l'uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta e comunque non inferiore al 75%. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna. Da m 0 a m 20. euro (ottantacinque/06)	m	85,06	33.281
01.01.004.002	idem c.s. ...Da m 20,01 a m 40. euro (centouno/85)	m	101,85	33.281
01.01.004.003	idem c.s. ...Da m 40,01 a m 60. euro (centoventitre/11)	m	123,11	33.281
01.01.005.001	Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria grossolana. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo mm 85, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce calcaree. E' compreso l'uso di tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta e comunque non inferiore al 70%. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna. Da m 0 a m 20. euro (cento/73)	m	100,73	33.281
01.01.005.002	idem c.s. ...Da m 20,01 a m 40. euro (centodiciassette/51)	m	117,51	33.281
01.01.005.003	idem c.s. ...Da m 40,01 a m 60. euro (centocinquantauno/09)	m	151,09	33.281
01.01.006	Compenso per uso di corone diamantate. Compenso per perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria media e grossolana, per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione. euro (sessantasei/75)	m	66,75	35.828
01.01.007.001	Perforazione ad andamento verticale, a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria fine. Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo, di diametro mm 85-145, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti, etc. E' compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna. Da m 0 a m 30. euro (quarantacinque/73)	m	45,73	36.337
01.01.007.002	idem c.s. ...Da m 30,01 a m 60. euro (cinquantaquattro/86)	m	54,86	36.337
01.01.008.001	Perforazione ad andamento verticale, a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria media e grossolana. Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo, di diametro mm 100-145, in terreni ghiaiosi o in rocce dure. E' compreso l'esame del cutting. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Da m 0 a m 30. euro (cinquantaquattro/86)	m	54,86	36.337
01.01.008.002	idem c.s. ...Da m 30,01 a m 60. euro (sessantaquattro/69)	m	64,69	36.337

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
01.01.009	Compenso per uso di rivestimenti metallici. Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto necessario o se espressamente richiesto dal committente, realizzato con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Modalità tecnologiche e Norme di misurazione. euro (diciassette/93)	m	17,93	36.337
01.01.010	Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione ad elica. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione ad elica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione ad elica; il personale necessario. euro (trecentocinquantauno/27)	cad	351,27	35.828
01.01.011	Installazione dell'attrezzatura per perforazione ad elica. Installazione di attrezzature per perforazione a rotazione ad elica in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima. euro (centocinque/38)	cad	105,38	35.319
01.01.012	Perforazione a rotazione ad elica, fino alla profondità di m 10. Perforazione a rotazione ad elica in terreni anche ciottolosi, diametro minimo mm 100. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna, fino a m 10. euro (ventiotto/09)	m	28,09	35.727
01.01.013.001	Prelievo di campioni indisturbati impiegando campionatore a pareti sottili. Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo mm 80. E' compresa l'incidenza della fustella. E' compreso quanto altro occorre per dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna. Da m 0 a m 20. euro (settanta/24)	cad	70,24	35.828
01.01.013.002	idem c.s. ...Da m 20,01 a m 40. euro (ottantaquattro/30)	cad	84,30	35.828
01.01.013.003	idem c.s. ...Da m 40,01 a m 60. euro (novantaquattro/84)	cad	94,84	35.828
01.01.014.001	Prelievo di campioni indisturbati impiegando campionatore a pistone o rotativo. Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Mazier o Denison) del diametro minimo mm 80. E' compresa l'incidenza della fustella. E' compreso quanto altro occorre per dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna. Da m 0 a m 20. euro (ottantaquattro/30)	cad	84,30	35.828
01.01.014.002	idem c.s. ...Da m 20,01 a m 40. euro (novantaquattro/84)	cad	94,84	35.828
01.01.014.003	idem c.s. ...Da m 40,01 a m 60. euro (centootto/91)	cad	108,91	35.828
01.01.015	Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote. Prelievo di campioni rimaneggiati e spezzoni di carote, nel corso dell'esecuzione di sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. E' compreso quanto occorre per dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondità misurate a partire dal piano di campagna da m 0 a m 80. euro (sette/84)	cad	7,84	34.810
01.01.016.001	Standard Penetration Test nel corso di sondaggi. Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo Raymond con meccanismo a sganciamento automatico. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di campagna. Da m 0 a m 20. euro (settantaotto/46)	cad	78,46	35.828
01.01.016.002	idem c.s. ...Da m 20,01 a m 40. euro (novantacinque/27)	cad	95,27	35.828
01.01.017.001	Prove scissometriche. Prove scissometriche effettuate in foro nel corso della perforazione. E' compresa la misurazione della resistenza residua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. Per ogni prova e per profondità misurate a partire dal piano di campagna. Da m 0 a m 15. euro (centosettantacinque/61)	cad	175,61	35.319
01.01.017.002	idem c.s. ...Da m 15,01 a m 30. euro (centonovantasei/66)	cad	196,66	35.319
01.01.018.001	Piezometri a tubo aperto. Piezometri a tubo aperto, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 80. Per ogni installazione. euro (centocinque/38)	cad	105,38	35.319
01.01.018.002	idem c.s. ...Per ogni metro di tubo installato.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (sedici/80)	m	16,80	35.319
01.01.019.001	Piezometri tipo Casagrande. Piezometri tipo Casagrande doppio tubo in PVC, installati. Sono compresi: la fornitura dei materiali occorrenti; la formazione del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il piezometro tipo Casagrande completo e funzionante. E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 60. Per ogni installazione.			
	euro (duecentoventiquattro/49)	cad	224,49	38.368
01.01.019.002	idem c.s. Per ogni metro di tubo installato.			
	euro (sedici/81)	m	16,81	36.337
01.01.020.001	Tubi inclinometrici. Tubi inclinometrici, installati. Sono compresi: la cementazione con miscela cemento-betonite; la fornitura e la posa dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti di giunzione, in fori già predisposti, per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a m 60; la piazzola in calcestruzzo cementizio. E' compreso quanto altro occorre per dare il tubo inclinometrico completo. E' esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per ogni installazione.			
	euro (duecentoventiquattro/09)	cad	224,09	35.319
01.01.020.002	idem c.s. Per ogni metro di tubo installato.			
	euro (cinquantaotto/28)	m	58,28	35.319
01.01.021	Pozzetti di protezione strumentazione. Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed inclinometri, compresa la relativa posa in opera e il lucchetto di chiusura. E' compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di protezione completi.			
	euro (centocinque/38)	cad	105,38	35.319
01.01.022	Rilievo di falda acquifera. Rilievo di falda acquifera in tubo opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio. E' compresa la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rilievo completo. Per ogni lettura.			
	euro (sette/81)	cad	7,81	26.108
01.01.023	Riempimento di fori di sondaggio. Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle perforazioni opportunamente additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni metro e per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a m 60.			
	euro (otto/07)	m	8,07	35.828
01.01.024	Cassette catalogatrici. Cassette catalogatrici per la conservazione di carote e campioni dei terreni attraversati, dotate di coperchio.			
	euro (venti/99)	cad	20,99	26.108
01.01.025	Fornitura di foto a colori delle cassette catalogatrici. Fornitura di n.3 copie di foto a colori formato cm 13x18 ed il negativo, delle cassette catalogatrici. Per ciascuna cassetta fotografata.			
	euro (sette/02)	cad	7,02	30.200
01.02 - Prove penetrometriche statiche				
01.02.001	Trasporto e approntamento delle attrezzature per prova penetrometrica statica. Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica statica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento delle attrezzature da t 10-20, per prova penetrometrica statica; il personale necessario.			
	euro (cinquecentotrentadue/33)	cad	532,33	28.873
01.02.002	Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica. Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica statica, effettuata anche con penetrometro elettrico, su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo preforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa.			
	euro (centoventi/77)	cad	120,77	30.281
01.02.003	Prova penetrometrica statica. Prova penetrometrica statica fino alla profondità richiesta o fino al rifiuto. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.			
	euro (diciassette/76)	m	17,76	31.032
01.03 - Prova penetrometrica dinamica continua (S.C.P.T.)				
01.03.001	Trasporto ed approntamento di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica. Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzatura penetrometrica dinamica continua; il personale necessario.			
	euro (cinquecentotrentaotto/02)	cad	538,02	31.033
01.03.002	Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica. Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo preforo, spostamenti compresi. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.			
	euro (cento/44)	cad	100,44	31.033

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
01.03.003	Prova penetrometrica dinamica. Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro super pesante, con uso del rivestimento delle aste, fino alla profondità richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto n. 80 colpi. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (venti/12)	m	20,12	31.033
01.04 - Prove di permeabilità				
01.04.001.001	Esecuzione prove di permeabilità. Esecuzione prove di permeabilità in situ secondo le modalità definite dall'Associazione Geotecnica Italiana. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. Per approntamento di ogni prova in foro di sondaggio. euro (centoquarantaquattro/76)	cad	144,76	27.899
01.04.001.002	idem c.s. ...prove complete. Tipo Lugeon. euro (centoquattordici/33)	h	114,33	30.595
01.04.001.003	idem c.s. ...prove complete. Tipo Lefranc. euro (centootto/58)	h	108,58	27.823
01.04.002.001	Esecuzione di prove di emungimento in fori piezometrici. Esecuzione di prove di emungimento in fori piezometrici. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. Installazione e rimozione della pompa e dei tubi di mandata. euro (trecentosessantauno/91)	cad	361,91	27.825
01.04.002.002	idem c.s. ...prove complete. Spurgo e sviluppo del piezometro a mezzo air lift e/o pompaggio. euro (quarantatre/48)	h	43,48	29.988
01.04.002.003	idem c.s. ...prove complete. Esecuzione prove di pompaggio in piezometri diametro 100 con pompa da 2-3 l x s. euro (cinquanta/72)	h	50,72	29.675
01.04.003	Prove di permeabilità in pozzetti superficiali. Prove di permeabilità in pozzetti superficiali. Sono compresi: il trasporto e l'approntamento della strumentazione; l'esecuzione delle prove. E' compreso quanto altro occorre per dare le prove complete. E' escluso l'onere per la predisposizione dello scavo. euro (duecentosei/73)	cad	206,73	29.227
01.05 - Misure inclinometriche e piezometriche				
01.05.001	Trasporto delle attrezzature di misura. Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature di misura. Sono compresi: il viaggio del personale addetto; lo spostamento da tubo a tubo nell'ambito della zona strumentata. euro (duecentoventiotto/59)	cad	228,59	30.605
01.05.002.001	Misure inclinometriche mediante idonea strumentazione. E' compreso quanto occorre per dare le misure inclinometriche complete, ivi compresa la elaborazione e la restituzione grafica delle misure. Per ogni livello di lettura eseguito su due guide. euro (tre/31)	cad	3,31	30.135
01.05.002.002	idem c.s. ...delle misure. Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide. euro (sei/63)	cad	6,63	30.359
01.05.002.003	idem c.s. ...delle misure. Elaborazione dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva della restituzione grafica. euro (sessantasette/51)	cad	67,51	30.304
01.05.003	Misure piezometriche mediante scandaglio elettrico. Rilievo di falda acquifera su tubo piezometrico opportunamente predisposto, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. E' compresa la restituzione grafica dei dati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. euro (nove/80)	cad	9,80	31.143
01.06 - Prove di laboratorio (Apertura campioni, esame preliminare e riconoscimento)				
01.06.001	Prove di laboratorio per campione estruso dal contenitore. Apertura di campione (indisturbato o semidisturbato) che venga estruso dal contenitore cilindrico, con esame visuale e descrizione visivo-manuale dello stato del campione oppure per ogni metro di campionatura. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. euro (tredici/62)	cad	13,62	31.238
01.06.002	Prove di laboratorio per ogni sacchetto rimaneggiato. Apertura e descrizione visivo-manuale di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto o vasetto). E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. euro (tre/28)	cad	3,28	31.238
01.06.003	Prove di laboratorio per ogni campione indisturbato cubico. Apertura e descrizione visivo- manuale di campione indisturbato cubico, con esame visuale e descrizione dello stato del campione. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. euro (venti/33)	cad	20,33	31.238
01.06.004	Fotografia del campione. Fotografia del campione (n.1 copia a colori e negativo).			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (tre/76)	cad	3,76	31.238
01.06.005	Selezione, etichettatura e sigillatura di parti del campione. Selezione, etichettatura e sigillatura di parti del campione da consegnare a terzi. Le eventuali spese di spedizione sono rimborsate al costo. euro (sei/78)	cad	6,78	31.238
	01.07 - Prove di laboratorio sulle terre - Caratteristiche generali e proprietà indice			
01.07.001	Determinazione del contenuto d'acqua. euro (dieci/90)	cad	10,90	31.238
01.07.002	Determinazione peso specifico apparente del terreno allo stato naturale. Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro minore di mm 40. euro (dodici/42)	cad	12,42	31.238
01.07.003	Determinazione peso specifico apparente su provino o procedimenti particolari. Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro maggiore o uguale di mm 40 con procedimenti particolari (per esempio il metodo della paraffina). euro (ventiquattro/51)	cad	24,51	31.238
01.07.004	Determinazione limite di liquidità e plasticità. Determinazione limite di liquidità e limite di plasticità, congiuntamente. euro (sessantacinque/37)	cad	65,37	31.238
01.07.005	Determinazione limite di liquidità e plasticità per bentonite. Determinazione limite di liquidità e limite di plasticità per bentonite, congiuntamente. euro (ottanta/75)	cad	80,75	31.238
01.07.006	Determinazione limite di ritiro. euro (cinquantacinque/56)	cad	55,56	31.238
01.07.007	Determinazione del peso specifico assoluto dei grani. Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di due determinazioni). euro (quarantasei/84)	cad	46,84	31.238
01.07.008	Prova di taglio. Prova di taglio con scissometro da laboratorio su terreni coesivi con carico di rottura minore di 200 KPa con misura della resistenza in picco e residua. euro (quindici/25)	cad	15,25	31.238
01.07.009	Compenso per determinazioni indici di gruppo. Compenso per determinazioni indici di gruppo di una terra e classificazione secondo CNR-UNI 10006. Per ogni determinazione. euro (trentadue/68)	cad	32,68	31.238
	01.08 - Analisi granulometriche			
01.08.001	Analisi granulometrica mediante vagliatura. Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, oppure per via umida con lavaggio degli inerti, per quantità inferiori a 5 Kg, con massimo di n. 8 setacci. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa. euro (cinquantanove/92)	cad	59,92	31.238
01.08.002	Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura. Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura per quantità superiori ai 5 Kg. Per ogni Kg in più. euro (otto/76)	cad	8,76	31.238
01.08.003	Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura, condotte con un numero di setacci superiore ad 8. Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura, condotte con un numero di setacci superiore ad 8. Per ogni setaccio in più. euro (sette/09)	cad	7,09	31.238
01.08.004	Analisi granulometrica mediante aerometria. Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi: la determinazione del peso specifico assoluto; la determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie = mm 0,075). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'analisi completa. euro (novantaquattro/28)	cad	94,28	31.238
	01.09 - Determinazioni particolari			
01.09.001	Determinazione del contenuto in sostanze organiche. Determinazione del contenuto in sostanze organiche. euro (trentaquattro/86)	cad	34,86	31.238
01.09.002	Determinazione del tenore in carbonati. Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 determinazioni). euro (venticinque/05)	cad	25,05	31.238
	01.10 - Prova di compressione su provini indisturbati con rilievo della curva di deformazione			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
01.10.001	Prova di compressione su provini indisturbati con rilievo della curva di deformazione. Prova di compressione ad espansione laterale libera su provini indisturbati (diametro cm 3,81) con rilievo della curva di deformazione. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (quarantasei/84)	cad	46,84	31.238
01.11.001	01.11 - Prova di compressione endometrica Prova edometrica. Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di diametro mm 40-100, con intervalli di carico minori di 48 ore, con pressione massima minore o uguale a 3,2Mpa, con l'esecuzione di almeno 7 incrementi di carico e 3 di scarico e incluse la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv) e di permeabilità (k) quando possibile e di compressibilità (mv), la preparazione dei diagrammi cedimento-tempo, e di compressibilità, escluso il peso specifico dei grani. euro (duecentocinquantauno/56)	cad	251,56	31.238
01.11.002	Sovrapprezzo alla prova edometrica. Sovrapprezzo alla voce edometrica 01.11.001 per ogni ciclo supplementare di scarico e ricarico. euro (settantauno/88)	cad	71,88	31.238
01.11.003	Determinazione del coefficiente di consolidazione secondario. Determinazione del coefficiente di consolidazione secondario, nel caso sia necessario il mantenimento del carico per almeno 48 ore o più. euro (trentacinque/95)	cad	35,95	31.238
01.12.001	01.12 - Prove di permeabilità dirette e indirette Prova di permeabilità diretta in edometro, quando non avviene durante la prova edometrica, eseguita a carico variabile su provini diametro mm 40-100, per terreni aventi permeabilità K minore di 10E-5 cm/s E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. euro (sessantacinque/37)	cad	65,37	31.238
01.12.002.001	Prova di permeabilità diretta in cella triassiale. Prova di permeabilità diretta in cella triassiale con provini diametro minore di mm 40 ed altezza minore di mm 80. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. Per terreni aventi permeabilità K maggiore di 10E-5 cm/s. euro (ottantanove/33)	cad	89,33	31.238
01.12.002.002	idem c.s. ...permeabilità K inferiore di 10E-5 cm /s. euro (novantaotto/04)	cad	98,04	31.238
01.12.003	Prova di permeabilità diretta, eseguita con permeametro a carico variabile. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. E' esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni aventi permeabilità K uguale o maggiore di 10E-5cm/s. Per ogni determinazione. euro (centoquarantasette/05)	cad	147,05	31.238
01.12.004	Prova di permeabilità eseguita con permeametro a carico costante. Prova di permeabilità diretta, eseguita con permeametro a carico costante. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. E' esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni aventi permeabilità K maggiore di 10E-5 cm/s. Per ogni determinazione. euro (centoventicinque/28)	cad	125,28	31.238
01.12.005	Prova di permeabilità indiretta in edometro. Prova di permeabilità indiretta in edometro, su provini diametro mm 40-100, per terreni aventi permeabilità K inferiore di 10 E-6 cm/s (quando non avvenga nel corso di una prova edometrica). E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. euro (settantaquattro/07)	cad	74,07	31.238
01.12.006	Prova di permeabilità indiretta in cella triassiale. Prova di permeabilità indiretta in cella triassiale con provini diametro minore di mm 40 ed altezza minore di mm 80 per terreni aventi permeabilità K inferiore di 10E-6 cm/s. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. euro (settantaquattro/07)	cad	74,07	31.238
01.13.001.001	01.13 - Prove triassiali Prova triassiale non consolidata e non drenata. Prova triassiale non consolidata e non drenata (u.u.) effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale a mm 80. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa, con la preparazione dei diagrammi sforzi-deformazione e di inviluppo a rottura. Cadauna prova costituita da tre provini. Senza saturazione preliminare, per tre provini. euro (centocinquantasette/95)	cad	157,95	31.238
01.13.001.002	idem c.s. ...tre provini. Con saturazione preliminare per mezzo di back pressure, per tre provini. euro (duecentocinquanta/54)	cad	250,54	31.238
01.13.001.003	idem c.s. ...tre provini. Sovrapprezzo alla voce 01.13.001.001 per ogni provino in più. euro (sessantaquattro/02)	cad	64,02	31.238
01.13.001.004	idem c.s. ...tre provini. Sovrapprezzo alla voce 01.13.001.002 per ogni provino in più. euro (novantauno/47)	cad	91,47	31.238
01.13.002	Prova triassiale consolidata e non drenata. Prova triassiale consolidata, non drenata (c.u.) effettuata su tre provini			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	di diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale a mm 80 con misura della pressione nei pori, con saturazione preliminare con back pressure per tre provini. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa, con la preparazione dei diagrammi sforzi- deformazione e di inviluppo a rottura. Cadauna prova costituita da tre provini. euro (cinquecentoquarantaquattro/66)	cad	544,66	31.238
01.13.003	Sovrapprezzo alla voce 01.13.002 per ogni provino in più. euro (centotrentasette/22)	cad	137,22	31.238
01.13.004	Prova triassiale consolidata drenata. Prova triassiale consolidata drenata (c.d.) effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale a mm 80, effettuata su ciascuna prova su tre provini. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa, con la preparazione dei diagrammi sforzi-deformazione e di inviluppo a rottura. euro (seicentodieci/02)	cad	610,02	31.238
01.13.005	Sovrapprezzo alla voce 01.13.004 per ogni provino in più. euro (centotrentasette/22)	cad	137,22	31.238
	01.14 - Prove di taglio diretto			
01.14.001	Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande eseguita su 3 provini a sezione = 36 cm², compresa la preparazione dei campioni, il grafici sforzi-deformazione, abbassamenti- deformazioni e linviluppo a rottura (parametri di picco). E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. euro (duecentosessantauno/43)	cad	261,43	31.238
01.14.002	Sovrapprezzo alla voce 01.14.001 per ogni provino aggiuntivo. euro (novantauno/47)	cad	91,47	31.238
01.14.003	Determinazione della resistenza residua. Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande per la determinazione congiunta dei valori di picco e residui, eseguita su 3 provini a sezione maggiore o uguale di 36 cm², compresa la preparazione dei campioni, i grafici sforzi- deformazione, abbassamenti-deformazioni e linviluppo a rottura. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. euro (trecentoventisei/80)	cad	326,80	31.238
01.14.004	Compenso alla voce 01.14.003 per ogni provino aggiuntivo. euro (centoquattordici/37)	cad	114,37	31.238
01.14.005	Prova di taglio torsionale con apparecchiatura Bromhead eseguita su 3 provini di forma torica, compresa la preparazione dei campioni, i grafici sforzi-deformazione, abbassamenti- deformazioni e linviluppo a rottura. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. euro (trecentoottantauno/27)	cad	381,27	31.238
	01.15 - Prove di costipamento e determinazione delle caratteristiche di densità dei materiali			
01.15.001.001	Prove di costipamento Proctor standard. Prove di costipamento Proctor standard (AASHTO) con 5 punti della curva densità/contenuto d'acqua. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ciascuna prova. Con fustella da 4. euro (duecentosei/97)	cad	206,97	31.238
01.15.001.002	idem c.s. ...fustella da 6. euro (duecentotrentanove/65)	cad	239,65	31.238
01.15.002.001	Prova di costipamento Proctor modificata. Prova di costipamento Proctor modificata (AASHTO) con 5 punti della curva densità/ contenuto d'acqua). E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ciascuna prova. Con fustella da 4. euro (duecentotrentanove/65)	cad	239,65	31.238
01.15.002.002	idem c.s. ...fustella da 6. euro (duecentosettantasette/77)	cad	277,77	31.238
01.15.003	Prova di valutazione della densità relativa dei terreni granulari. La densità massima è determinata secondo la ASTM D 4253 (tavola vibrante) mentre la densità minima mediante la norma ASTM D 4254. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. euro (trenta/50)	cad	30,50	31.238
01.15.004	Determinazione dell'indice CBR. Determinazione dell'indice CBR in terreni compattati con energia Proctor standard e/o modificata senza imbibizione. Per ciascun provino. euro (ventiotto/75)	cad	28,75	31.238
01.15.005	Saturazione del provino per una durata di quattro giorni con la rilevazione del rigonfiamento. Per ciascun provino. euro (sedici/34)	cad	16,34	31.238
	01.16 - Prove su rocce			
01.16.001	Prove dell'assorbimento e della densità su campioni di roccia. Determinazione dell'assorbimento e della densità di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	volume, congiuntamente. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. euro (centoquindici/00)	cad	115,00	31.238
01.16.002	Prove dell'indice di resistenza su campioni di roccia. Determinazione dell'indice di resistenza (Point Load Strenght Index) mediante indentazione con punte tronco-coniche. euro (centoquindici/00)	cad	115,00	31.238
01.16.003	Prove di compressione monoassiale su campioni di roccia. Prove di compressione monoassiale con rilievo del carico di rottura (fino ad un massimo di 10 KN = 10 t), compresa la preparazione del provino. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. Per ogni provino. euro (quarantatre/56)	cad	43,56	31.238
	01.17 - Preparazione provini			
01.17.001	Preparazione di provini partendo da materiale rimaneggiato. Preparazione di provini partendo da materiale rimaneggiato con correzioni del contenuto di acqua e/o delle granulometrie e/o densità, per raggiungere particolari condizioni o caratteristiche. Per ogni provino. euro (cinquantadue/28)	cad	52,28	31.238
	01.18 - Prove in situ			
01.18.001	Prove di determinazione della densità. Prove di determinazione della densità in situ con volumometro a sabbia. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Sono escluse le spese di viaggio e trasferta. euro (settantauno/88)	cad	71,88	31.238
01.18.002	Prova di carico con piastra dal diametro mm 300 per la determinazione del modulo di deformazione Md con tracciamento del grafico carico-deformazione per 3 intervalli di carico secondo la norma CNR BU n.146. E' compreso ogni altro onere dovuto a trasferimenti o simili. euro (duecentodiciassette/86)	cad	217,86	31.238
01.18.003	Compenso per prova di carico su piastra. Compenso per prova di carico su piastra per ogni ulteriore incremento di carico. euro (trentadue/33)	cad	32,33	31.238
01.18.004	Prova C.B.R. in campo. Prova C.B.R. in campo, secondo normativa CNR UNI 10009, per la determinazione dell'indice di penetrazione C.B.R. Sono compresi gli oneri dovuti a trasferimenti o simili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. euro (duecentodiciassette/86)	cad	217,86	31.238
	01.19 - Indagini geofisiche			
01.19.001	Approntamento attrezzature e trasporto. Approntamento attrezzature e trasporto in a/r di strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per prospezioni geofisiche di tipo geoelettrico quadripolare, profili elettrici e multielettrodi compresi il carico e lo scarico. Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità. euro (trecentoquindici/90)	cad	315,90	31.238
01.19.002.001	Installazione attrezzature per sondaggi. Installazione attrezzature in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. E' compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. Per strumentazione tipo SEV. euro (cento/15)	cad	100,15	30.165
01.19.002.002	idem c.s. ...completa. Per profili elettrici ed apparati multielettronici euro (centosessantacinque/48)	cad	165,48	30.171
01.19.003.001	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) tipo Schlumberger. Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo Schlumberger con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione dati ed interpretazione del sondaggio. E' compreso quanto occorre per dare il sondaggio completo. Per ogni sondaggio con stendimento A-Binferiore di 200 m. euro (duecentodiciotto/21)	cad	218,21	34.004
01.19.003.002	idem c.s. ...Per ogni successivo tratto di 100 m o frazione oltre i primi m 200 euro (quaranta/06)	cad	40,06	30.162
01.19.004.001	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) tipo Wenner. Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo Wenner con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di elaborazione dati ed interpretazione del sondaggio. E' compreso quanto occorre per dare il sondaggio completo. Per stendimenti elettrodi con A- Binferiore di 200 m. euro (trecentoventisette/02)	cad	327,02	32.414
01.19.004.002	idem c.s. ...completo. Per ogni successivo tratto di 100 m o frazione oltre i primi m 200. euro (sessanta/97)	cad	60,97	30.249
01.19.005	Compenso addizionale per esecuzione di sondaggi. Compenso addizionale per esecuzione di sondaggi in aree accidentate per ostacoli artificiali e naturali con dispositivo quadripolare tipo Wenner o Schlumberger. euro (zero/28)	m	0,28	34.640

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
01.19.006	Profili elettrici di resistività apparente per indagini di dettaglio. Profili elettrici di resistività apparente, mediante dispositivi fissi o mobili, per indagini di dettaglio, con distanza tra le singole stazioni di misura sino a 20 metri. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento della strumentazione; l'elaborazione dei dati; la restituzione grafica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'indagine completa. euro (cinque/49)	m	5,49	31.238
01.19.007	Compenso per ogni ulteriore serie di misure effettuate sulle stesse stazioni del profilo di resistività. Per ogni metro di profilo. euro (uno/96)	m	1,96	31.238
01.19.008	Profili elettrici di resistività apparente per indagini a grande scala. Profili elettrici di resistività apparente, mediante dispositivi fissi o mobili, per indagini a grande scala, con distanza tra le singole stazioni di misura maggiore di m 20. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento della strumentazione; l'elaborazione dei dati; la restituzione grafica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'indagine completa. euro (tre/92)	m	3,92	31.238
01.19.009	Compenso per ogni ulteriore serie di misure effettuate sulle stesse stazioni del primo profilo di resistività. Per ogni metro di profilo. euro (uno/58)	m	1,58	31.238
01.19.010	Approntamento attrezzature e trasporto in a/r di strumentazioni ed attrezzature. Approntamento attrezzature e trasporto in a/r di strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione di superficie ed in foro, compreso il carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilità. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'indagine completa. euro (trecentosedici/01)	cad	316,01	31.867
01.19.011.001	Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro. Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa. Per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione e base sismica con onde P e S. euro (centouno/31)	cad	101,31	31.238
01.19.011.002	idem c.s. ...di indagine in foro per doWn hole. euro (centosessantacinque/58)	cad	165,58	31.238
01.19.011.003	idem c.s. ...di indagine in foro per cross-hole. euro (duecentosessantasei/89)	cad	266,89	31.238
01.19.012.001	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110. Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110 di lunghezza con uso di sismografo multicanale, numero di energizzazioni non inferiori a 5, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di seconda e terza categoria, con esecuzione di dromocrone relative, compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo e magnetico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Con spaziature geofoniche inferiori di m 5 euro (nove/85)	m	9,85	31.238
01.19.012.002	idem c.s. ...spaziature geofoniche maggiori di m. 5 e inferiori di m. 10. euro (undici/44)	m	11,44	31.238
01.19.013	Compenso per esecuzione profilo sismico a rifrazione. Compenso per esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110, per rilievi con l'esecuzione di altre dromocrone per coppie di tiro aggiuntive esterne alla base. euro (uno/65)	m	1,65	31.238
01.19.014	Base sismica di rilevamento delle onde P ed S. Base sismica di rilevamento delle onde P ed S per determinare i parametri elastici dinamici, con il metodo dell'inversione di fase con energizzazione al taglio ed uso di geofono orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofono verticale con energizzazione a compressione per le onde P, con interdistanza geofonica tra m 1 e 3 max, con calcolo delle velocità onde P, S e moduli elastici dinamici. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni postazione. euro (ventiquattro/77)	cad	24,77	31.238
01.19.015.001	Prove sismiche tipo DoWn-hole in foro già predisposto. Prove sismiche tipo DoWn-hole in foro già predisposto, utilizzando energizzazione al taglio con inversione della fase per la lettura delle fasi S, energizzazione a battuta verticale per la lettura delle fasi P, registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, fornendo i sismogrammi delle singole registrazioni, i tempi di arrivo originali e corretti, dromocrone e determinazione dei parametri elastici dinamici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete. Con l'utilizzo di un unico sensore. Per ogni prova in fori da m 15 di profondità e sette punti di misura. euro (novecentotrentatre/55)	cad	933,55	31.238
01.19.015.002	idem c.s. ...Per ogni misura oltre le prime sette anche a profondità maggiore di m 15. euro (centosei/76)	cad	106,76	31.238
01.19.016.001	Prove sismiche tipo DoWn-hole (come la voce precedente) ma con l'utilizzo di almeno due sensori a tre componenti ortogonali, l'orientazione di uno dei trasduttori di ogni sensore in direzione parallela alla sorgente. Per ogni prova in fori da m 15 di profondità e sette punti di misura. euro (milletrecentotrentaquattro/41)	cad	1'334,41	31.238
01.19.016.002	idem c.s. ...Per ogni misura oltre le prime sette anche a profondità maggiore di m 15. euro (centocinquanta due/50)	cad	152,50	31.238

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
01.19.017	Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove DoWn-hole. Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove doWn-hole, eseguendo rivestimento del foro con tubazione in PVC od altro materiale ad alta impedenza alle vibrazioni; il diametro interno del tubo deve essere compreso tra mm 80 e mm 125 e lo spessore fra mm 5 e mm 10. Cementazione dal basso dei fori in corrispondenza dello spazio anulare compreso tra le pareti del foro ed il tubo di rivestimento fino al rifluimento della miscela cementizia in superficie, utilizzando valvola di fondo foro e qualora non sia possibile, utilizzando un tubo calato nell'intercapedine fino a fondo foro. E' compreso quanto altro occorre per dare la predisposizione completa ad esclusione del pozzetto protettivo. euro (ventisette/22)	m	27,22	31.238
01.19.018.001	Prove sismiche tipo Cross-hole in fori già predisposti. Prove sismiche tipo Cross-hole in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di seconda e terza categoria, con sismografo digitale multicanale, registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, comprendendo il grafico dell'andamento delle velocità con la profondità, il calcolo delle velocità delle onde P ed S, dei moduli elastici dinamici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete. Per ogni prova in fori da m 15 di profondità e sette punti di misura. euro (milletrecentotrentaquattro/41)	cad	1'334,41	31.238
01.19.018.002	idem c.s. ...Per ogni misura oltre le prime sette anche a profondità maggiori di m 15. euro (centosettantanove/75)	cad	179,75	31.238
01.19.019	Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove Cross-hole. Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove Cross- hole, determinando la distanza reale tra i fori di rilievo per ogni punto di misura, tramite misure inclinometriche di precisione tale da rendere trascurabile l'errore nel calcolo della velocità. Nel caso di realizzazione di ulteriore foro destinato unicamente all'energizzazione, in quest'ultimo le misure inclinometriche potranno essere omesse. E' compreso quanto altro occorre per dare la predisposizione completa ad esclusione del pozzetto esplorativo e delle misure inclinometriche che saranno compensate con relativa voce di prezzo e prove complete. euro (cinquantadue/28)	m	52,28	31.238
01.19.020.001	Sismica a rifrazione ed elaborazione con tecnica tomografica. Esecuzione di profili a sismica a rifrazione superficiale con onde P e S, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di seconda e terza categoria, con almeno 7 tiri per base sismica e spaziatura geofonica compresa tra 5 e 10 m, ed elaborazione mediante tecnica tomografica con modellazione del sottosuolo, compresi i valori dei parametri di velocità relativi ai rifrattori individuati, per ogni stazione geofonica, gli spessori degli orizzonti sismici e l'interpretazione sismostratigrafica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione profilo sismico con spaziatura geofonica inferiore a m 5 per stendimenti sino a m 115. euro (diciannove/61)	m	19,61	31.238
01.19.020.002	idem c.s. ...spaziatura geofonica di m 10 per stendimenti sino a m 240. euro (quindici/25)	m	15,25	31.238
01.19.021.001	Sismica di superficie di tipo MASW. Esecuzione di profili a sismica a rifrazione di tipo MASW, con sismografo multicanale e stendimento standard di almeno 24 geofoni ad interasse di almeno 2,00 m, energizzazione sui due lati dello stendimento, di qualsiasi tipo escluso l'uso di esplosivi di seconda e terza categoria e registrazione dati in digitale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione profilo sismico con stendimento fino a 50 metri. euro (quattrocentonovanta/20)	cad	490,20	31.238
01.19.021.002	idem c.s. ...lavoro finito. Sovrapprezzo oltre i 50 metri. euro (nove/34)	m	9,34	31.238
01.19.022	Sismica passiva - Microtremori. Esecuzione di misure di rumore ambientale mediante sismica passiva, con strumentazione digitale, registrazioni di almeno 30 minuti con passo di campionamento non inferiore a 125 Hz ed almeno tre misure nell'arco della giornata. E compresa l'elaborazione e restituzione dei rapporti spettrali e riconoscimento dei picchi significativi, determinazione frequenze di risonanza di un sito. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni misurazione. euro (quattrocentonovanta/20)	cad	490,20	31.238
01.20 - Palificazioni				
01.20.001.001	Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanzianti ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 30. euro (quarantatre/57)	m	43,57	29.702
01.20.001.002	idem c.s. ...palo cm 40. euro (cinquantacinque/88)	m	55,88	29.702

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
01.20.001.003	idem c.s. ...palo cm 50. euro (sessantaotto/17)	m	68,17	29.702
01.20.001.004	idem c.s. ...palo cm 60. euro (settantasei/65)	m	76,65	29.702
01.20.001.005	idem c.s. ...palo cm 80. euro (centotrentatre/09)	m	133,09	29.702
01.20.001.006	idem c.s. ...palo cm 100. euro (centoottantanove/10)	m	189,10	29.702
01.20.001.007	idem c.s. ...palo cm 120. euro (duecentocinquantadue/76)	m	252,76	29.702
01.20.001.008	idem c.s. ...palo cm 150. euro (trecentoventiotto/28)	m	328,28	29.702
01.20.002.001	Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per lunghezza oltre i m 20 da applicarsi per ogni metro eccedente e per qualsiasi diametro. Misurato a m di diametro per metro di lunghezza. euro (otto/21)	m x m	8,21	25.822
01.20.002.002	Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per l'esecuzione di perforazione con sonda a percussione per qualsiasi diametro. Misurato a m di diametro per metro di lunghezza. Fino a m 4,00. euro (dodici/31)	m x m	12,31	25.833
01.20.002.003	Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per rivestimento provvisorio del foro di lunghezza non inferiore a m 4,00 per evitare il franamento delle pareti anche sotto falda freatica. Misurato a m di diametro per metro di lunghezza. euro (sessantasei/96)	m x m	66,96	25.328
01.20.002.004	Compenso alla realizzazione di pali. Compenso alla realizzazione di pali. Per perforazioni in roccia, esclusa la mina, al m x cm e per trovanti superiori a m 1,00. euro (uno/87)	m x cm	1,87	17.023
01.20.003	Compenso per tubi di verifica. Tubi di ispezione, in acciaio da 2, per prove e controlli, da applicare alla gabbia del palo, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio all'armatura metallica del palo; il tappo di fondo e quello di superficie che dovrà sporgere dalla testa del palo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (dodici/25)	m	12,25	21.632
01.20.004.001	Palo prefabbricato in conglomerato cementizio. Palo prefabbricato in conglomerato cementizio armato, classe Rck 50 MPa, di forma tronco conica a sezione anulare di spessore adeguato al carico assiale di seguito precisato. Sono compresi: l'armatura longitudinale di acciaio; le spirali in filo crudo infittite verso la punta e la testa (questa rinforzata con tre anelli di tondo saldato); la puntazza metallica in punta; l'infissione a mezzo di battipalo meccanico con maglio di peso adeguato; il riempimento della cavità del palo con conglomerato cementizio; la demolizione della testa per la messa in luce dei ferri da annegare nei plinti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le prove di carico. Per lunghezza di palo infisso fino a m 10 e carico assiale in testa non inferiore a ton 60. euro (novantaquattro/14)	m	94,14	28.985
01.20.004.002	idem c.s. ...a m 12 e carico assiale non inferiore in testa a ton 90. euro (centotre/93)	m	103,93	28.985
01.20.004.003	idem c.s. ...a m 14 e carico assiale in testa non inferiore a ton 115. euro (centotredici/69)	m	113,69	28.985
01.20.004.004	idem c.s. ...a m 16 e carico assiale in testa non inferiore a ton 135. euro (centoventidue/13)	m	122,13	28.985
01.21 - Diaframmi				
01.21.001.001	Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato. Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato a sezione rettangolare, eseguiti entro terra con profondità oltre m 6,00 e fino a m 50,00. Sono compresi: lo scavo, con benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza impiego di fanghi bentonitici; la posa in opera della armatura metallica con saldatura delle giunzioni e dotata di opportuni distanziatori, non metallici, atti a garantire la sua centratura all'interno dello scavo (ne vanno 6 ogni 3m e cioè 6 lungo il perimetro della sezione rettangolare del diaframma ogni 3 m di profondità; il getto del calcestruzzo classe 30 MPa mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato, in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo; l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato; la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture; la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo; la preparazione del piano di lavoro; la rimozione, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura da compensare con il prezzo del presente paragrafo. Misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture. Dello spessore di cm 60 e profondità fino a m 30,00. euro (centotrentadue/48)	m²	132,48	26.160
01.21.001.002	idem c.s. ...di cm 60 e profondità da m 30,01 a m 40,00.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoquarantaquattro/14)	m²	144,14	26.160
01.21.001.003	idem c.s. ...di cm 60 e profondità da m 40,01 a m 50,00. euro (centocinquantadue/19)	m²	152,19	26.160
01.21.001.004	idem c.s. ...di cm 80 e profondità fino a m 30,00. euro (centosessantauno/45)	m²	161,45	26.160
01.21.001.005	idem c.s. ...di cm 80 e profondità da m 30,01 a m 40,00. euro (centosessantatre/87)	m²	163,87	26.160
01.21.001.006	idem c.s. ...di cm 80 e profondità di m 40,01 a m 50,00. euro (centoottantatre/58)	m²	183,58	26.160
01.21.002.001	Compenso ai setti di diaframmi in calcestruzzo in c.a. con l'impiego di fanghi bentonitici. Compenso ai setti di diaframmi in calcestruzzo in cemento armato con l'impiego di fanghi tissotropici bentonitici durante lo scavo. Sono compresi: l'esecuzione delle tubazioni per il getto, con giunti impermeabili per evitare miscele di fanghi/calcestruzzo; lo sfido dei fanghi; le attrezzature e la loro movimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per consentire una esatta esecuzione del setto. Per scavi fino a m 30,00. euro (diciotto/89)	m²	18,89	23.739
01.21.002.002	idem c.s. ...setto. Per la parte di scavo oltre m 30,00. euro (trentasei/16)	m²	36,16	23.739
01.21.003.001	Scavo di foro a vuoto per setti. Scavo di foro a vuoto per setti, eseguito con benna mordente bivalve azionata da apposita attrezzatura senza l'impiego di fanghi bentonitici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavo di spessore di cm 60. euro (cinquantacinque/07)	m²	55,07	25.079
01.21.003.002	idem c.s. ...di cm 80. euro (sessantadue/71)	m²	62,71	25.079
01.21.004	Barre in acciaio (Vedi Capitolo 03) euro (zero/00)		0,00	0.000
01.22 - Pozzi drenanti e di ispezione				
01.22.001.001	Pozzi drenanti e di ispezione. Perforazioni realizzate anche con girocolonne e tubo forma per il rivestimento continuo del foro con esclusione di attrezzature vibranti, in modo da evitare franamenti e rilasci del terreno, con espresso divieto dell'impiego di fanghi bentonitici. Sono compresi: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali strati lapidei, trovanti e ciottolame dello spessore non superiore a cm 50; l'aggettamento dell'acqua; il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche del materiale proveniente dalle perforazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni metro di perforazione realizzato, misurato dal piano di campagna. Con diametro cm 130-160. euro (centosettanta/36)	m	170,36	24.873
01.22.001.002	idem c.s. ...diametro cm 161-190. euro (centoottanta/12)	m	180,12	24.873
01.22.001.003	idem c.s. ...diametro cm 191-210. euro (centonovantanove/55)	m	199,55	24.873
01.22.001.004	idem c.s. ...diametro cm 211-230. euro (duecentodiciannove/02)	m	219,02	24.873
01.22.001.005	idem c.s. ...diametro cm 231-330. euro (trecentosedici/33)	m	316,33	24.873
01.22.001.006	idem c.s. ...diametro cm 331-400. euro (trecentoottantaquattro/48)	m	384,48	24.873
01.22.002.001	Compenso ai pozzi drenanti e di ispezione per la profondità eccedente i m 25. Con diametro cm 130-160. euro (cinquantatre/60)	m	53,60	25.697
01.22.002.002	idem c.s. ...diametro cm 161-190. euro (sessantatre/32)	m	63,32	25.697
01.22.002.003	idem c.s. ...diametro cm 191-210. euro (ottantadue/80)	m	82,80	25.697
01.22.002.004	idem c.s. ...diametro cm 211-230. euro (novantasette/37)	m	97,37	25.697
01.22.002.005	idem c.s. ...diametro cm 231-330. euro (centosettanta/44)	m	170,44	25.697
01.22.002.006	idem c.s. ...diametro cm 331-400.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
01.22.003	euro (duecentoventiuno/08)	m	221,08	25.697
	Tubazione definitiva. Tubazione definitiva, in acciaio ondulato e zincato, ad elementi imbullonati, del tipo ARM'O-FINSIDER, fornita e posta in opera, a qualunque profondità, entro le perforazioni, per pozzi drenanti e di ispezione. La tubazione definitiva dovrà avere uno spessore adeguato per resistere alle pressioni agenti. E' compreso il trattamento protettivo, con zincatura a caldo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
01.22.004	euro (quattro/20)	kg	4,20	27.539
	Esecuzione di perforazione all'interno di pozzi drenanti. Esecuzione di perforazione all'interno dei pozzi drenanti o di ispezione per la realizzazione della condotta di fondo, per lo scarico a gravità delle acque drenate, del diametro di mm 130, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, con rivestimento continuo del foro se necessario. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il rivestimento continuo del foro.			
01.22.005	euro (duecentoventiquattro/24)	m	224,24	27.890
	Tubazione di rivestimento definitivo in acciaio Fe 510. Tubazione di rivestimento definitivo, in acciaio Fe 510, della condotta di fondo per lo scarico a gravità delle acque drenate, con giunti filettati. Sono compresi: la cementazione della intercapedine tra foro e rivestimento con malta cementizia; la relativa sigillatura delle due testate all'interno dei pozzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
01.22.006	euro (quattro/83)	kg	4,83	26.108
	Impermeabilizzazione su pozzi drenanti e di ispezione. Impermeabilizzazione di fondo su pozzi drenanti e di ispezione mediante calcestruzzo Rck 20 MPa per evitare dispersioni d'acqua dal fondo, realizzata per una altezza di circa m 1,5 nel tratto tra la fine della perforazione e la quota della condotta di fondo, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare la contaminazione del materiale drenante. Sono compresi: il cemento; i materiali utilizzati per l'esecuzione della impermeabilizzazione. E' inoltre compreso, quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni pozzo drenante o d'ispezione impermeabilizzato.			
01.22.006	euro (centosettantasei/24)	mc	176,24	27.066
01.23 - Fori drenanti				
01.23.001.001	Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati. Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati, eseguiti con macchina perforatrice all'aperto, per la captazione di falde idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati escluso il rivestimento provvisorio del foro, ottenuti mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro mm 3 o finestre adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofilante dello spessore di mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Da m 0 a m 25,00.			
	euro (settantanove/45)	m	79,45	27.882
01.23.001.002	idem c.s. ...Da m 25,01 a m 50.			
	euro (novantaotto/15)	m	98,15	27.864
01.23.002.001	Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati all'interno dei pozzi. Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati all'interno dei pozzi drenanti, di ispezione o similari per la captazione di falde idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, realizzati mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro mm 3 o finestre adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofilante dello spessore di mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario; la piattaforma di sostegno delle attrezzature alle diverse quote stabilite; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Da m 0 a m 25,00.			
	euro (centosessantaotto/20)	m	168,20	28.044
01.23.002.002	idem c.s. ...Da m 25,01 a m 50.			
	euro (duecentouno/88)	m	201,88	28.354
01.23.003.001	Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati. Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde idriche. Per rivestimento provvisorio del foro effettuato con macchina perforatrice all'aperto con idonea camicia metallica.			
	euro (venti/53)	m	20,53	25.816
01.23.003.002	Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati. Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde idriche. Per attraversamento di calcestruzzo armato mediante perforazione non inferiore a mm 90 con corone diamantate.			
	euro (duecentoquattordici/87)	m	214,87	27.626
01.24 - Fondazioni speciali: micropali				
01.24.001*.001	Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	iniettati successivamente ad alta pressione in più riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; il trasporto; le attrezzature necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura di armatura metallica. Micropalo con foro diametro mm 85/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 50/60. euro (sessantasei/76)	m	66,76	33.268
01.24.001*.002	idem c.s. ...diametro mm 121/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 80/89. euro (ottantanove/55)	m	89,55	28.543
01.24.001*.003	idem c.s. ...diametro mm 161/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 101/114. euro (centotredici/59)	m	113,59	23.805
01.24.001*.004	idem c.s. ...diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114. euro (centoventicinque/49)	m	125,49	20.798
01.24.002.001	Compenso ai pali speciali di piccolo diametro (micropali). Compenso per attraversamento con pali speciali di piccolo diametro (micropali) di muratura in pietra o in calcestruzzo. E' escluso il taglio dei ferri dell'armatura da computare a parte. Micropalo con foro diametro mm 85/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 50/60. euro (diciotto/68)	m	18,68	24.123
01.24.002.002	idem c.s. ...diametro mm 121/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 80/89. euro (venticinque/58)	m	25,58	25.690
01.24.002.003	idem c.s. ...diametro mm 161/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 101/114. euro (trenta/86)	m	30,86	25.415
01.24.002.004	idem c.s. ...diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114. euro (trentacinque/24)	m	35,24	24.064
01.24.003	Miscela cementizia. Miscela cementizia, fornita confezionata e iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro. Misurata per ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la bentonite ed eventuali additivi. euro (ventinove/46)	100 kg	29,46	21.589
01.24.004	Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510. Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale. euro (tre/03)	kg	3,03	24.472
01.24.005	Miscela cementizia resistente ai solfati. Miscela cementizia con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,45, fornita, confezionata ed iniettata per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro, per ogni quintale di prodotto secco iniettato. Sono compresi: la bentonite; gli eventuali additivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sessantasei/85)	100 kg	66,85	22.437
01.24.006.001	Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati. Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della tradizionale miscela cementizia, T425. Micropalo con foro diametro mm 85/120 e anima tubolare diametro esterno max mm 50/60. euro (sei/10)	m	6,10	29.531
01.24.006.002	idem c.s. ...diametro mm 121/160 e anima tubolare diametro esterno max mm 80/89. euro (dodici/17)	m	12,17	25.251
01.24.006.003	idem c.s. ...diametro mm 161/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 101/114. euro (diciassette/79)	m	17,79	29.190
01.24.006.004	idem c.s. ...diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114. euro (diciotto/46)	m	18,46	24.694
01.24.007*.001	Pali speciali di piccolo diametro (micropali) tipo SIMPLEX del diametro di 160 mm. Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercolazione, del diametro di 160 mm., verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, armati con gabbia, in acciaio ad aderenza migliorata, composta da cinque ferri ø 12 e barra ø 6 a spirale con passo cm 15 come staffatura, il getto del tappo con calcestruzzo Rck 35 e la realizzazione del bulbo mediante iniezione a pressione controllata fino a rifiuto con miscela cementizia additiva con appositi prodotti espansivi e fluidificanti. Sono compresi; i trasporti di andata e ritorno delle attrezzature necessarie il nolo delle stesse, il trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta ed è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Da eseguire all'esterno. euro (duecentodue/06)	m	202,06	49.985
01.24.007*.002	idem c.s. ...Da eseguire all'interno di fabbricati in condizioni disagiate. euro (duecentocinquantacinque/28)	m	255,28	56.044
01.25 - Tiranti				
01.25.001.001	Perfori in rocce tenere su ponteggi. Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 60-79. euro (cinquantatre/73)	m	53,73	27.819
01.25.001.002	idem c.s. ...di mm 80-89. euro (sessantadue/05)	m	62,05	28.360
01.25.001.003	idem c.s. ...di mm 90-109. euro (settantadue/21)	m	72,21	27.157
01.25.001.004	idem c.s. ...di mm 110-149. euro (ottantaquattro/22)	m	84,22	27.689
01.25.001.005	idem c.s. ...di mm 150-180. euro (centouno/77)	m	101,77	27.496
01.25.002.001	Perfori in rocce calcaree o similari su ponteggi. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 60-79. euro (cinquantacinque/53)	m	55,53	28.059
01.25.002.002	idem c.s. ...di mm 80-89. euro (sessantasei/69)	m	66,69	28.293
01.25.002.003	idem c.s. ...di mm 90-109. euro (settantaotto/63)	m	78,63	27.367
01.25.002.004	idem c.s. ...di mm 110-149. euro (novantadue/57)	m	92,57	28.399
01.25.002.005	idem c.s. ...di mm 150-180. euro (centododici/87)	m	112,87	27.235
01.25.003.001	Riperforazione di foro su ponteggi. Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro di mm 60-79. euro (ventiotto/67)	m	28,67	26.619
01.25.003.002	idem c.s. ...di mm 80-89. euro (trentauno/52)	m	31,52	27.244
01.25.003.003	idem c.s. ...di mm 90-109. euro (trentasei/14)	m	36,14	26.983
01.25.003.004	idem c.s. ...di mm 110-149. euro (quarantatre/53)	m	43,53	27.518
01.25.003.005	idem c.s. ...di mm 150-180. euro (cinquanta/88)	m	50,88	27.294
01.25.004.001	Iniezione di miscele cementizie. Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata. Per bonifica. euro (ventiquattro/28)	100 kg	24,28	29.248
01.25.004.002	idem c.s. ...iniettata. Per chiodature. euro (ventisette/93)	100 kg	27,93	29.978
01.25.004.003	idem c.s. ...iniettata. Per tiranti. euro (trenta/60)	100 kg	30,60	29.794
01.25.005	Iniezioni di miscele cementizie resistenti ai solfati. Iniezione di miscele cementizie, composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai solfati e rapporto acqua/ miscela secca non superiore a 0,40 per la realizzazione di chiodature, tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali per le iniezioni; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela iniettata. Per bonifica. euro (cinquanta/57)	100 kg	50,57	29.345

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
01.25.006.002	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 60-79. euro (quarantanove/14)	m	49,14	28.260
01.25.006.003	idem c.s. ...di mm 80-89. euro (cinquantacinque/53)	m	55,53	28.059
01.25.006.004	idem c.s. ...di mm 90-109. euro (sessantaquattro/79)	m	64,79	28.139
01.25.006.005	idem c.s. ...di mm 110-149. euro (settantaquattro/02)	m	74,02	27.780
01.25.006.006	idem c.s. ...di mm 150-180. euro (ottantasette/95)	m	87,95	28.685
01.25.007.001	Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 60-79. euro (cinquanta/90)	m	50,90	28.113
01.25.007.002	idem c.s. ...di mm 80-89. euro (sessanta/14)	m	60,14	28.201
01.25.007.003	idem c.s. ...di mm 90-109. euro (sessantanove/44)	m	69,44	28.240
01.25.007.004	idem c.s. ...di mm 110-149. euro (settantaotto/63)	m	78,63	27.367
01.25.007.005	idem c.s. ...di mm 150-180. euro (novantadue/57)	m	92,57	28.399
01.25.008.001	Riperforazione di foro. Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Per diametro di mm 60-79. euro (undici/16)	m	11,16	29.455
01.25.008.002	idem c.s. ...di mm 80-89. euro (quindici/78)	m	15,78	28.888
01.25.008.003	idem c.s. ...di mm 90-109. euro (venti/40)	m	20,40	29.103
01.25.008.004	idem c.s. ...di mm 110-149. euro (venticinque/05)	m	25,05	29.621
01.25.008.005	idem c.s. ...di mm 150-180. euro (ventinove/66)	m	29,66	29.303
01.25.009.001	Tiranti di ancoraggio. Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6 precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per tiranti da 1 trefolo. euro (ventiotto/26)	m	28,26	22.505
01.25.009.002	idem c.s. ...tiranti da 2 trefoli. euro (trentacinque/24)	m	35,24	22.560
01.25.009.003	idem c.s. ...tiranti da 3 trefoli. euro (quarantaquattro/71)	m	44,71	23.709
01.25.009.004	idem c.s. ...tiranti da 4 trefoli. euro (cinquanta/57)	m	50,57	23.016
01.25.009.005	idem c.s. ...tiranti da 5 trefoli. euro (cinquantasei/43)	m	56,43	23.016

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
01.25.009.006	idem c.s. ...tiranti da 6 trefoli. euro (sessantauno/13)	m	61,13	23.016
01.25.009.007	idem c.s. ...tiranti da 7 trefoli. euro (sessantaotto/19)	m	68,19	23.016
01.25.009.008	idem c.s. ...tiranti da 8 trefoli. euro (settantacinque/26)	m	75,26	23.016
01.25.010	Tiranti in barre di acciaio. Tiranti in barre di acciaio tipo DyWidag 85/105, forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (otto/26)	kg	8,26	24.117
01.25.011.001	Tesatura di tiranti. Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compreso: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tiranti da tendere da n.1-10. euro (centotrentanove/08)	cad	139,08	31.238
01.25.011.002	idem c.s. ...da tendere da n.11-20. euro (novantadue/72)	cad	92,72	31.238
01.25.011.003	idem c.s. ...da tendere da n.21-30. euro (settantaotto/80)	cad	78,80	31.238
01.25.011.004	idem c.s. ...da tendere oltre n.30. euro (sessantanove/56)	cad	69,56	31.238
01.25.012.001	Ritesatura di tiranti. Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Tiranti da ritendere da n.1-10. euro (novantasette/37)	cad	97,37	31.238
01.25.012.002	idem c.s. ...da ritendere da n.11-20. euro (sessantaquattro/91)	cad	64,91	31.238
01.25.012.003	idem c.s. ...da ritendere da n.21-30. euro (cinquantacinque/63)	cad	55,63	31.238
01.25.012.004	idem c.s. ...da ritendere oltre n.30. euro (quarantaotto/25)	cad	48,25	31.238
01.26.001	01.26 - Pozzi per acqua Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione a percussione. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a percussione, per l'esecuzione di pozzi d'acqua. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario. euro (millequattrocentosedici/67)	cad	1'416,67	26.189
01.26.002.001	Perforazione a percussione, in terreno sciolto, per l'esecuzione di pozzi per acqua, fino alla profondità di m 60. Perforazione, in terreno sciolto, a percussione, per l'esecuzione di pozzi per acqua fino alla profondità di m 60, utilizzando tutti gli utensili necessari per il corretto avanzamento, con l'uso di colonna filettata o con morsa giracolonna. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa. Per perforazioni del diametro di mm 400 con colonna ad elementi filettati. euro (novantaquattro/43)	m	94,43	25.818
01.26.002.002	idem c.s. ...di mm 500 con colonna ad elementi filettati. euro (centoventidue/89)	m	122,89	26.999
01.26.002.003	idem c.s. ...di mm 600 con colonna ad elementi filettati. euro (centocinquantauno/15)	m	151,15	26.649
01.26.002.004	idem c.s. ...di mm 700 con colonna ad elementi filettati. euro (centonovantaotto/39)	m	198,39	26.394
01.26.002.005	idem c.s. ...di mm 800 con colonna ad elementi filettati. euro (duecentoventisei/66)	m	226,66	26.189
01.26.002.006	idem c.s. ...di mm 400 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento provvisorio. euro (centosettanta/04)	m	170,04	26.806
01.26.002.007	idem c.s. ...di mm 500 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento provvisorio. euro (duecentosette/88)	m	207,88	27.026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
01.26.002.008	idem c.s. ...di mm 600 con morsa giracolonna, con saldatura del rivestimento provvisorio. euro (duecentoquarantacinque/65)	m	245,65	26.753
01.26.003	Compenso per perforazione di roccia, conglomerati, manufatti. Compenso per perforazione di roccia, conglomerati e manufatti di qualsiasi tipo e natura. euro (uno/96)	m x cm	1,96	24.908
01.26.004	Compenso per profondità da m 60 e fino a m 100. Compenso per perforazione a profondità comprese fra i m 60 ed i m 100 dal piano di campagna. euro (zero/59)	m x cm	0,59	26.995
01.26.005	Compenso per profondità da oltre m 100 e fino a m 150. Compenso per perforazione a profondità oltre i m 100 e fino a m 150 dal piano di campagna. euro (uno/21)	m x cm	1,21	24.594
01.26.006	Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione con circolazione diretta di fluidi. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione con circolazione diretta di fluidi. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario. euro (millequattrocentodiciassette/27)	cad	1'417,27	26.925
01.26.007.001	Perforazione, in terreno sciolto, per l'esecuzione di pozzi per acqua, con metodo a rotazione con circolazione diretta di fluidi. Perforazione, in terreno sciolto, per l'esecuzione di pozzi per acqua, con metodo a rotazione con circolazione diretta di fluidi, utilizzando tutti gli utensili necessari per il corretto avanzamento ed il fluido di perforazione più idoneo in relazione al tipo di terreno da attraversare e all'opera da realizzare. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa. Per diametro di perforazione fino a 8 1/2. euro (centoventisette/61)	m	127,61	27.246
01.26.007.002	idem c.s. ...fino a 12 1/2. euro (centocinquantaotto/83)	m	158,83	27.363
01.26.007.003	idem c.s. ...fino a 17 1/2. euro (duecentoventiuno/17)	m	221,17	27.319
01.26.008.001	Compensi per perforazioni in roccia, etc.. Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti. Per diametro di perforazione fino a 8 1/2. euro (sessantauno/49)	m	61,49	27.237
01.26.008.002	idem c.s. ...fino a 12 1/2. euro (settantacinque/58)	m	75,58	27.069
01.26.008.003	idem c.s. ...fino a 17 1/2. euro (centootto/71)	m	108,71	27.401
01.26.009	Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione (o rotoperussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a rotazione (o rotoperussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario. euro (millequattrocentodiciassette/27)	cad	1'417,27	26.925
01.26.010.001	Perforazione, in terreno di qualsiasi natura, con metodo a rotazione (o rotoperussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma. Perforazione con metodo a rotazione (o rotoperussione) con circolazione diretta di aria e/o schiuma, utilizzando gli utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso il martello fondo-foro. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa. Per diametro fino a 7. euro (centotredici/39)	m	113,39	27.204
01.26.010.002	idem c.s. ...fino a 8 1/2. euro (centoottantasette/10)	m	187,10	26.968
01.26.010.003	idem c.s. ...fino a 12 1/2. euro (duecentoventisei/79)	m	226,79	27.202
01.26.010.004	idem c.s. ...fino a 17 1/2. euro (duecentosettantadue/33)	m	272,33	28.025
01.26.011	Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione con metodo a circolazione inversa. Trasporto dell'attrezzatura di perforazione con metodo a circolazione inversa dei fluidi. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto andata e ritorno dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il personale necessario. euro (milleottocentottantanove/08)	cad	1'889,08	26.373
01.26.012.001	Perforazione a rotazione, in terreno sciolto con circolazione inversa dei fluidi. Perforazione con metodo a rotazione con circolazione inversa dei fluidi, utilizzando gli utensili necessari per il corretto avanzamento, compreso il fluido di perforazione più idoneo in relazione al tipo di terreno da attraversare o all'opera da realizzare. E' compreso quanto occorre per dare la perforazione completa. Per diametro di perforazione fino a mm 600. euro (duecentoventiuno/08)	m	221,08	26.610

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
01.26.012.002	idem c.s. ...di perforazione fino a mm 800. euro (duecentoquarantatre/72)	m	243,72	26.530
01.26.012.003	idem c.s. ...di perforazione fino a mm 1000. euro (duecentosessanta/78)	m	260,78	26.908
01.26.012.004	idem c.s. ...di perforazione oltre a mm 1000. euro (trecento/41)	m	300,41	26.640
01.26.013.001	Compensi per perforazione in roccia, conglomerati, manufatti: Per diametro di perforazione fino a mm 600. euro (centocinquantauno/15)	m	151,15	26.649
01.26.013.002	idem c.s. ...di perforazione fino a mm 800. euro (centosettanta/03)	m	170,03	26.744
01.26.013.003	idem c.s. ...di perforazione fino a mm 1000. euro (centosettantanove/51)	m	179,51	26.337
01.26.013.004	idem c.s. ...di perforazione oltre a mm 1000. euro (duecentosette/85)	m	207,85	26.774
01.26.014.001	Rivestimento definitivo in lamiera di acciaio elettrosaldato. Rivestimento definitivo di pozzi, costituito da tubi in lamiera di acciaio elettrosaldato, fornito e posto in opera a qualsiasi profondità. E' compreso quanto occorre per dare il rivestimento completo. Tubazione cieca in acciaio al carbonio. euro (tre/53)	kg	3,53	27.959
01.26.014.002	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304. euro (diciassette/26)	kg	17,26	27.938
01.26.015	Compenso per la formazione di tubi-filtri, di acciaio al carbonio, del tipo a ponte. euro (venti/45)	kg	20,45	25.662
01.26.016	idem c.s. ...del tipo a passanti . euro (uno/93)	kg	1,93	26.920
01.26.017	idem c.s. ...del tipo antisabbia a spirale . euro (dieci/47)	kg	10,47	26.233
01.26.018	Compenso per la bitumatura di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio al carbonio elettrosaldato. euro (zero/63)	kg	0,63	30.247
01.26.019	Compenso per la zincatura a caldo di rivestimento definitivo in lamiera di acciaio al carbonio elettrosaldato. euro (uno/76)	kg	1,76	30.114
01.26.020.001	Rivestimento definitivo con tubi in PVC. Rivestimento definitivo con tubazione in PVC atossico, filettata, avviata testa a testa, compresa la fornitura e posa in opera a qualsiasi profondità. E' compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento completo. Per diametro fino a D = mm 100 e spessore mm 4-6 - tubo cieco. euro (ventiquattro/72)	m	24,72	30.214
01.26.020.002	idem c.s. ...= mm 100 e spessore mm 4-6 - tubo filtro. euro (quarantaquattro/46)	m	44,46	30.214
01.26.020.003	idem c.s. ...= mm 200 e spessore mm 8-12 - tubo cieco. euro (sessantanove/07)	m	69,07	30.214
01.26.020.004	idem c.s. ...= mm 200 e spessore mm 8-12 - tubo filtro. euro (novantaotto/62)	m	98,62	30.214
01.26.020.005	idem c.s. ...= mm 300 e spessore mm 12-16 - tubo cieco. euro (centotrentaotto/06)	m	138,06	30.214
01.26.020.006	idem c.s. ...= mm 300 e spessore mm 12-16 - tubo filtro. euro (centosettantasette/48)	m	177,48	30.214
01.26.020.007	idem c.s. ...= mm 400 e spessore mm 17-22 - tubo cieco. euro (duecentoquarantasei/57)	m	246,57	30.214
01.26.020.008	idem c.s. ...= mm 400 e spessore mm 17-22 - tubo filtro. euro (duecentonovantacinque/82)	m	295,82	30.214
01.26.021.001	Drenaggio in opera. Drenaggio in opera utilizzando ghiaietto naturale a spigoli arrotondati, calibrato e selezionato. Sono compreso il materiale; la posa in opera; l'eventuale pistonaggio per l'assstamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perforazioni fino al diametro mm 500. euro (ventidue/12)	m	22,12	27.891
01.26.021.002	idem c.s. ...Per perforazioni di diametro superiore a mm 500. euro (centoventitre/56)	m³	123,56	28.223

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
01.26.022.001	Impermeabilizzazione dell'intercapedine. Impermeabilizzazione dell'intercapedine fra perforo e tubazione di rivestimento definitivo. E' compresa la posa in opera, con immissione del materiale impermeabilizzante dal basso verso l'alto, con opportuni tubetti di immissione o con sistema di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita con argilla di cava. euro (centoquattro/02)	m³	104,02	28.736
01.26.022.002	idem c.s. Eseguita con calcestruzzo. euro (centosettantatre/61)	m³	173,61	30.590
01.26.022.003	idem c.s. Eseguita con boiacca pura di cemento. euro (zero/65)	kg	0,65	27.715
01.26.023.001	Spurgo del pozzo per acqua. Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle operazioni di perforazione e condizionamento, per dare all'opera la maggiore efficienza possibile, in funzione delle caratteristiche dell'acquifero. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Allestimento del sistema di spurgo. euro (seicentotrenta/50)	cad	630,50	28.580
01.26.023.002	idem c.s. lavoro finito. Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con motocompressore d'aria a doppia colonna. euro (settantaotto/86)	h	78,86	29.571
01.26.023.003	idem c.s. lavoro finito. Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con pistone e sonda. euro (novantaquattro/54)	h	94,54	28.254
01.26.024.001	Prove di portata per pozzi per acqua. Prove di portata per pozzi per acqua. Sono compresi: la fornitura del generatore e degli strumenti di misura; il personale necessario alla rilevazione delle misure di livello e di portata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per realizzare la prova di portata completa. Allestimento del sistema di pompaggio e di prova. euro (millecinquecentosettantacinque/85)	cad	1'575,85	28.164
01.26.024.002	idem c.s. portata completa. Avviamento del pozzo eseguito con pompa sommersa di idonea portata e prevalenza. euro (sessantatre/02)	h	63,02	28.164

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	02 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISORIALI			
	02.01 - Scavi per opere edili			
02.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (nove/60)	m³	9,60	29.688
02.01.002*	Scavo di sbancamento in roccia con uso di martello demolitore applicato all'escavatore. Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventinove/18)	m³	29,18	20.219
02.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. euro (venti/91)	m³	20,91	22.334
02.01.003*.002	idem c.s. ...finita. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00. euro (ventiquattro/29)	m³	24,29	22.725
02.01.004*.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00. euro (centoottantanove/38)	m³	189,38	79.047
02.01.004*.002	idem c.s. ...finita. Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 3,00. euro (duecentocinquantaquattro/21)	m³	254,21	79.053
02.01.004*.003	idem c.s. ...finita. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00. euro (trecentoundici/98)	m³	311,98	79.053
02.01.005*	Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza con l'uso di martello demolitore, fino alla profondità di m 2,00. Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare, eseguito fino alla profondità di m 2,00. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (novantaquattro/30)	m³	94,30	19.555
02.01.006*	Scavo per lavori di sottofondazione eseguito completamente a mano. Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera viene realizzata a piccoli tratti ed è anche passante, dove richiesto dalla D.L., sotto la fondazione o i muri esistenti. Le materie da asportare possono essere di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Lo scavo è eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo fino a cm 20, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei trovanti rocciosi ed i relitti delle murature esistenti; i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato. euro (trecentouno/72)	m³	301,72	79.050
02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
02.01.008	autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. euro (cinque/96)	m³	5,96	32.383
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. euro (sette/72)	m³x10km	7,72	29.016
02.02 - Rinterri				
02.02.001*.001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la forniture a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. euro (cinque/54)	m³	5,54	50.361
02.02.001*.002	idem c.s. ...finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere. euro (nove/37)	m³	9,37	28.709
02.02.001*.003	idem c.s. ...finita. Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di prestito. euro (ventisei/33)	m³	26,33	10.216
02.02.001*.004	idem c.s. ...finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave di prestito. euro (trentasei/19)	m³	36,19	7.433
02.02.001*.005	idem c.s. ...finita. Con sabbia naturale di fiume. euro (quarantasei/19)	m³	46,19	5.824
02.02.001*.006	idem c.s. ...finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60). euro (quarantatre/14)	m³	43,14	9.504
02.02.001*.007	idem c.s. ...finita. Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. euro (trentaquattro/30)	m³	34,30	7.843
02.02.001*.008	idem c.s. ...finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. euro (ventuno/58)	m³	21,58	12.465
02.02.002*.001	Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. euro (cinquantaotto/85)	m³	58,85	18.760
02.02.002*.002	idem c.s. ...finita. Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. euro (quarantasei/96)	m³	46,96	23.509
02.02.002*.003	idem c.s. ...finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. euro (trentaquattro/24)	m³	34,24	32.243
02.02.003*.001	Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. euro (settantatre/21)	m³	73,21	35.227
02.02.003*.002	idem c.s. ...finita. Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. euro (sessantadue/04)	m³	62,04	41.570
02.02.003*.003	idem c.s. ...finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. euro (quarantanove/32)	m³	49,32	52.291
02.03 - Demolizioni				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
02.03.001*.001	Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; a demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno). Per edifici isolati fuori dai centri urbani. euro (diciotto/48)	m³	18,48	22.835
02.03.001*.002	idem c.s. ...Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani. euro (trentaquattro/05)	m³	34,05	27.959
02.03.002*.001	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. euro (sessantacinque/71)	m³	65,71	42.490
02.03.002*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. euro (duecentonove/81)	m³	209,81	79.019
02.03.003*.001	Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. euro (ottantacinque/26)	m³	85,26	43.150
02.03.003*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. euro (duecentosessantadue/80)	m³	262,80	79.026
02.03.004*.001	Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. euro (centocinque/50)	m³	105,50	45.697
02.03.004*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. euro (trecentodiciassette/91)	m³	317,91	79.029
02.03.005	Demolizione calcestruzzo di copriferro. - SOPPRESSO - Vedi Capitolo 04 euro (zero/00)		0,00	0.000
02.03.006*.001	Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8. euro (sedici/47)	m²	16,47	78.628
02.03.006*.002	idem c.s. ...Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più. euro (uno/17)	m²	1,17	77.778
02.03.007*.001	Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10. euro (quarantasette/64)	m²	47,64	66.058
02.03.007*.002	idem c.s. ...Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20. euro (sessantadue/49)	m²	62,49	66.331
02.03.008*.001	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. euro (undici/86)	m²	11,86	78.583
02.03.008*.002	idem c.s. ...finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. euro (sedici/53)	m²	16,53	78.705
02.03.009*	Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito del cantiere. Esclusi il trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica che saranno compensati con apposita voce. euro (undici/72)	m²	11,72	54.352
02.03.010*	Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quindici/41)	m²	15,41	78.650
02.03.011*.001	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in legno o parquet. euro (otto/92)	m²	8,92	78.700
02.03.011*.002	idem c.s. ...Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato. euro (sei/56)	m²	6,56	78.506
02.03.011*.003	idem c.s. ...Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. euro (diciassette/73)	m²	17,73	78.737
02.03.011*.004	idem c.s. ...Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili. euro (ventuno/26)	m²	21,26	78.786
02.03.012*	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quindici/38)	m²	15,38	78.674
02.03.013*	Demolizione di sporto di gronda. Demolizione di sporto di gronda eseguito a qualsiasi altezza, costituito da mensole in legno, di cemento o di altro materiale, pianelle in laterizio e sovrastante materiale legante e manto di copertura di qualunque forma. Sono compresi: la demolizione da eseguirsi a piccoli tratti con l'uso di mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.). Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quarantacinque/76)	m²	45,76	78.890
02.03.014	Taglio a sezione obbligata su murature. Soppresso (Vedi capitolo Ristrutturazioni) euro (zero/00)		0,00	0.000
02.03.015*	Demolizione di solaio in legno, orizzontale o inclinato. Demolizione completa di solaio in legno, orizzontale o inclinato (di copertura), sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato, pianellato, camicia di calce o sottofondo, oppure con soffitto, controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle con sovrastanti pianelle in laterizio). Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentacinque/41)	m²	35,41	78.848
02.03.016*	Demolizione di solaio in ferro e laterizio. Demolizione di solaio in ferro e laterizio, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi portanti in ferro dove poggiano le strutture laterizie di qualsiasi tipo, con sovrastante riempimento di cretonato e camicia di calce. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al m² per cm di spessore del			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
02.03.017*	solaio. euro (due/84) Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.	m²xcm	2,84	70.775
02.03.018*.001	euro (tre/06) Demolizione di volte in muratura. Demolizione di volte in muratura di qualsiasi tipo, ubicate a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione del cretonato posto sopra la volta ed i relativi rinfianchi; la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura della volta stessa. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In mattoni pieni per spessori compresi tra cm 4-10.	m²xcm	3,06	72.222
02.03.018*.002	euro (centoventicinque/51) idem c.s. ...per spessori oltre cm 10 e fino a cm 18.	m²	125,51	76.631
02.03.019	euro (centocinquantaotto/96) Svuotamento di volte. Soppresso (Vedi capitolo Ristrutturazioni)	m²	158,96	76.441
02.03.020*	euro (zero/00) Demolizione di volte. Soppresso (Vedi capitolo Ristrutturazioni)		0,00	0.000
02.03.021*.001	euro (quarantasei/41) Demolizione di tetto in legno, con capriate. Demolizione di tetto in legno costituito da capriate, arcarecci, travicelli e pannelle in laterizio. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione è eseguita a filo esterno dei muri perimetrali.	m²	46,41	78.819
02.03.021*.002	euro (sessantacinque/37) idem c.s. ...comignoli in muratura.	cad	65,37	78.920
02.03.022*	euro (centodiciassette/91) idem c.s. ...comignoli in muratura.	cad	117,91	78.933
02.04.001*	euro (trentaotto/08) Demolizioni di canne fumarie o di aerazione. Demolizione di canne fumarie o di aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o simili. Sono compresi: le opere provvisorie di protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	38,08	78.834
02.04 - Rimozioni				
02.04.002*.001	euro (ventiquattro/77) Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato. Sono altresì compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m²	24,77	76.908
02.04.002*.002	euro (undici/44) Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che può essere riutilizzato. Sono altresì compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per cubetti posti su sabbia senza recupero.	m²	11,44	33.479
02.04.002*.003	euro (diciassette/86) idem c.s. ...posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.	m²	17,86	49.888
02.04.002*.004	euro (sedici/90) idem c.s. ...posti su malta senza recupero.	m²	16,90	48.225
02.04.002*.004	idem c.s. ...posti su malta con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	estraneo. euro (ventisette/50)	m²	27,50	60.109
02.04.003*.001	Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o legno incollato. euro (due/24)	m	2,24	79.018
02.04.003*.002	idem c.s. ...finito. In legno o plastica semplicemente chiodato. euro (uno/16)	m	1,16	78.448
02.04.003*.003	idem c.s. ...finito. In legno o plastica fissato a mezzo di viti. euro (uno/67)	m	1,67	79.042
02.04.003*.004	idem c.s. ...finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo. euro (due/86)	m	2,86	79.021
02.04.004*.001	Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di qualunque genere e spessore, all'interno o all'esterno di volumi edificati, di qualunque genere e spessore. Sono compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita a mano per mezzo di utensili all'esterno di fabbricati. euro (sessantasette/74)	m³	67,74	46.147
02.04.004*.002	idem c.s. ...finito. Eseguita a mano per mezzo di utensili all'interno di fabbricati. euro (duecento/53)	m³	200,53	52.900
02.04.004*.003	idem c.s. ...finito. Eseguita con mezzi meccanici. euro (centotré/97)	m³	103,97	32.211
02.04.005*	Rimozione di carta da parati. Rimozione di carta da parati dalle pareti. Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e rasatura superficiale dell'intonaco. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sette/48)	m²	7,48	65.107
02.04.006*	Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/76)	m	3,76	78.989
02.04.007*.001	Rimozione di tubi in cemento o gres. Rimozione di tubi in cemento o gres, posti su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Del diametro interno fino a cm 30. euro (cinque/37)	m	5,37	78.957
02.04.007*.002	idem c.s. ...diametro interno oltre cm 30 fino a cm 60. euro (otto/03)	m	8,03	79.078
02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventisette/08)	m²	27,08	76.588
02.04.009*	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentadue/33)	cad	32,33	79.060
02.04.010*	Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/28)	m	4,28	62.850

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
02.04.011*	Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (due/35)	m	2,35	62.979
02.04.012*	Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (uno/19)	kg	1,19	57.983
02.04.013*	Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trenta/78)	m²	30,78	54.418
02.04.014*	Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (otto/76)	m²	8,76	57.078
02.04.015*	Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centosedici/45)	cad	116,45	37.656
02.05 - Opere provvisionali				
02.05.001*.001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna euro (ventiquattro/10)	m²	24,10	29.585
02.05.001*.002	idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna euro (ventisette/41)	m²	27,41	34.586
02.05.002*.001	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna euro (ventisette/08)	m²	27,08	32.496
02.05.002*.002	idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna euro (trentauno/10)	m²	31,10	39.196
02.05.003*.001	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti. Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno; Sono inoltre compresi i tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna euro (diciotto/49)	cad	18,49	45.592
02.05.003*.002	idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna euro (ventitre/63)	cad	23,63	52.857
02.05.004*.001	Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna euro (tredici/13)	m²	13,13	56.816
02.05.004*.002	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (quindici/00)	m²	15,00	59.600
02.05.005*.001	Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'eventuale onere per la progettazione. In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna euro (tredici/97)	m²	13,97	58.125
02.05.005*.002	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (quindici/00)	m²	15,00	59.600
02.05.006*.001	Montaggio di ponteggi in tubi e giunti. Montaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il nolo per il primo mese e il trasporto; Sono inoltre compresi i tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di campagna euro (sette/44)	cad	7,44	72.849
02.05.006*.002	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (nove/14)	cad	9,14	74.070
02.05.007*.001	Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a superficie per H fino a 10.0 m euro (otto/86)	m²	8,86	0.000
02.05.007*.002	idem c.s. ...fino a 20.0 m euro (otto/86)	m²	8,86	0.000
02.05.007*.003	Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10.0 m euro (due/08)	m²	2,08	0.000
02.05.007*.004	idem c.s. ...valutati a superficie per H fino a 20.0 m euro (due/08)	m²	2,08	0.000
02.05.007*.005	idem c.s. ...valutati a giunto per H fino a 10.0 m euro (uno/17)	cad	1,17	0.000
02.05.007*.006	idem c.s. ...valutati a giunto per H fino a 20.0 m euro (uno/17)	cad	1,17	0.000
02.05.008*.001	Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati. Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. e il trasporto. Per H fino a 10,0 m dal piano di campagna euro (quattro/31)	m²	4,31	62.645
02.05.008*.002	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (sei/04)	m²	6,04	67.219
02.05.009*.001	Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso: piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna euro (sei/58)	m²	6,58	61.702
02.05.009*.002	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (sette/16)	m²	7,16	56.704
02.05.010*.001	Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti. Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso: tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di campagna euro (quattro/53)	cad	4,53	68.874
02.05.010*.002	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (sei/58)	cad	6,58	72.036
02.05.011*.001	Sovraprezzo per ponteggi metallici. Sovraprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In castelli prefabbricati valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0 euro (due/56)	m²	2,56	79.297

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
02.05.011*.002	idem c.s. ...oltre m 10,00 fino a m 20,0 euro (tre/42)	m²	3,42	78.947
02.05.011*.003	Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In tubi e giunti valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0 euro (tre/42)	m²	3,42	78.947
02.05.011*.004	idem c.s. ...valutati a superficie oltre m 10,00 fino a m 20,0 euro (tre/77)	m²	3,77	79.045
02.05.011*.005	idem c.s. ...valutati a giunto oltre m 3,00 fino a m 10,0 euro (uno/20)	cad	1,20	79.167
02.05.011*.006	idem c.s. ...valutati a giunto oltre m 10,00 fino a m 20,0 euro (uno/46)	cad	1,46	79.452
02.05.012*	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. euro (cinque/59)	m²	5,59	19.320
02.05.013*	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. euro (venti/09)	m²	20,09	64.261
02.05.014*	Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione, compreso l'uso di murali; con ogni onere per tagli, adattamenti, sfridi e chioderie, trasporto di andata e ritorno, lo smontaggio a fine lavorazione nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza trattamento mordente euro (diciotto/37)	m²	18,37	67.229
02.05.015*	Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di pavimenti con pannelli in medio densit da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro. euro (otto/29)	m²	8,29	33.655
02.05.016*	Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon pesanti a protezione di superfici e/ o arredi compreso ogni onere e magistero per il fissaggio. Sono escluse eventuali carpenterie in legno. euro (cinque/62)	m²	5,62	41.815
02.05.017*	Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato. euro (sei/61)	cad	6,61	16.339
02.05.018*.001	Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi, mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con legname a perdere euro (ottocentosettantadue/88)	m³	872,88	30.923
02.05.018*.002	idem c.s. ...risulta. Con recupero di legname euro (ottocentoquattro/02)	m³	804,02	27.303
02.05.019*	Centinature in legno. Formazione di centinature con legname a perdere, da eseguirsi mediante l'uso di murali e tavolame di diverso spessore; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tutto sesto di qualsiasi tipo euro (ottantadue/20)	m²	82,20	51.630
02.05.020*	Strato di protezione in gomma-piuma. Formazione di strato protettivo in gommapiuma dello spessore di mm 30, per la protezione di superfici, volte, pareti, elementi architettonici, etc. da eseguirsi con particolare cura. L'eventuale impiego di opere di supporto sarà compensato a parte. Nel caso di volte il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tutto sesto di qualsiasi tipo euro (cinque/50)	m²	5,50	42.727
02.05.021*	Formazione di copertura provvisoria di tetto. Formazione di copertura provvisoria di tetto mediante impalcati in sito, con onduline di qualsiasi tipo o simili, su strutture leggere come reticolari metallici in tubi e giunti da computarsi a parte; compresa la fornitura e posa in opera di correnti in abete 4x8 utilizzati per il fissaggio dei pannelli con legature di filo di ferro cotto o altro materiale idoneo, alla sottostante struttura. Compresi sfridi e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	smontaggi a lavori ultimati. euro (trentaotto/39)	m²	38,39	42.329
02.06.001.001	02.06 - Conferimento dei rifiuti ad impianto autorizzato ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione "Che comprende almeno i seguenti composti: - PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri a 600°C; - METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI), Rame (Cu), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn); - SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria idrocar.policiclici aromatici); - IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche. euro (cinquecentoquaranta/00)	cad	540,00	0.000
02.06.001.002	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/ 2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi. euro (duecentonovantaotto/32)	cad	298,32	0.000
02.06.002.001	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci codice CEER/ EER 01 05 04 (riferimento cod. CEER/EER 01 05 04) euro (novantauno/08)	t	91,08	0.000
02.06.002.002	idem c.s. ...di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci codice CEER/EER 01 05 05 e 01 05 06 (riferimento cod. CEER/EER 01 05 07) euro (novantauno/08)	t	91,08	0.000
02.06.002.003	idem c.s. ...di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci codice CEER/EER 01 05 05 e 01 05 06 (riferimento cod. CEER/EER 01 05 08) euro (novantauno/08)	t	91,08	0.000
02.06.003.001	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) imballaggi in carta e cartone (riferimento cod. CEER/EER 15 01 01) euro (diciotto/97)	t	18,97	0.000
02.06.003.002	idem c.s. ...imballaggi in plastica (riferimento cod. CEER/EER 15 01 02) euro (centotrentadue/82)	t	132,82	0.000
02.06.003.003	idem c.s. ...imballaggi in materiali misti (riferimento cod. CEER/EER 15 01 06) euro (duecentosette/46)	t	207,46	0.000
02.06.004.001	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) euro (ventiuno/55)	t	21,55	0.000
02.06.004.002	idem c.s. ...siti contaminati) mattoni (riferimento cod. CEER/EER 17 01 02) euro (venti/26)	t	20,26	0.000
02.06.004.003	idem c.s. ...siti contaminati) mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03) euro (venti/02)	t	20,02	0.000
02.06.004.004	idem c.s. ...siti contaminati) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (riferimento cod. CEER/ EER 17 01 07) euro (venti/41)	t	20,41	0.000
02.06.004.005	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01) euro (centotrentasei/62)	t	136,62	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
02.06.004.006	idem c.s. ...siti contaminati) plastica (riferimento cod. CEER/EER 17 02 03) euro (trecentosettantanove/50)	t	379,50	0.000
02.06.004.007	idem c.s. ...siti contaminati) miscele bituminose contenenti catrame di carbone (riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*) euro (milleottocentoventiuno/60)	t	1'821,60	0.000
02.06.004.008	idem c.s. ...siti contaminati) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) euro (quarantadue/00)	t	42,00	0.000
02.06.004.009	idem c.s. ...siti contaminati) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fessature di asfalti senza contenuto di catrame. euro (sedici/87)	t	16,87	0.000
02.06.004.010	idem c.s. ...siti contaminati) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame. euro (ventidue/00)	t	22,00	0.000
02.06.004.011	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Metalli (incluse le loro leghe) euro (zero/00)	t	0,00	0.000
02.06.004.012	idem c.s. ...siti contaminati) piombo (riferimento cod. CEER/EER 17 04 03) euro (zero/00)	t	0,00	0.000
02.06.004.013	idem c.s. ...siti contaminati) ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05) euro (zero/00)	t	0,00	0.000
02.06.004.014	idem c.s. ...siti contaminati) metalli misti (riferimento cod. CEER/EER 17 04 07) euro (zero/00)	t	0,00	0.000
02.06.004.015	idem c.s. ...siti contaminati) cavi, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 04 10 (riferimento cod. CEER/ EER 17 04 11) euro (centocinquantauno/80)	t	151,80	0.000
02.06.004.016	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), Escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (Compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17.05.03 (riferimento cod. CEER/EER 17.05.04) euro (venticinque/23)	t	25,23	0.000
02.06.004.017	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) materiale di dragaggio euro (cinquantaotto/19)	t	58,19	0.000
02.06.004.018	Costo per il conferimento delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto, ovvero definite idonee ai sensi del DPR13 giugno 2017 n. 120 , compresi tutti gli adempimenti derivanti. Le caratteristiche ambientali sono definite dai parametri minimi riassunti nella Tabella 4 1 dell'Allegato 4.Gli analiti devono rispettare il limite del CSC riportato nella colonna A dell'allegato V parte IV del Dlgs 152/2006. Il sito di destino deve essere autorizzato all'utilizzo delle terre e rocce da scavo con riferimento al medesimo DPR n. 120. euro (diciotto/91)	t	18,91	0.000
02.06.004.019	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 06 04) euro (seicentosette/20)	t	607,20	0.000
02.06.004.020	idem c.s. ...siti contaminati) materiali da costruzione contenenti amianto (riferimento cod. CEER/EER 17 06 05*) euro (seicentoventisette/44)	t	627,44	0.000
02.06.004.021	idem c.s. ...contaminati) materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/ EER 17 08 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 08 02) euro (duecentoquarantaquattro/40)	t	244,40	0.000
02.06.004.022	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) euro (trentaotto/27)	t	38,27	0.000
02.06.004.023	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
02.06.004.024	l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 19 13 01 (riferimento cod. CEER/ EER 19 13 02) euro (seicentosette/20)	t	607,20	0.000
	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 19 13 03 (riferimento cod. CEER/ EER 19 13 04) euro (dieci/63)	t	10,63	0.000
02.06.004.025	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) miscele bituminose contenenti catrame di carbone (riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*) euro (millecinquecentonovantatre/90)	t	1'593,90	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	03 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO			
	03.01 - Massi, sottofondi, drenaggi, vespai			
03.01.001*001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. euro (diciassette/86)	m²	17,86	31.243
03.01.001*002	idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. euro (uno/76)	m²	1,76	9.659
03.01.002*001	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. euro (ventitre/91)	m²	23,91	40.820
03.01.002*002	idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. euro (due/27)	m²	2,27	21.586
03.01.003*001	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori fino a cm 7. euro (ventisei/97)	m²	26,97	29.181
03.01.003*002	idem c.s. ...finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. euro (due/81)	m²	2,81	11.744
03.01.003*003	idem c.s. ...finita. Con perlite di granulometria mm 2-6 confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori fino a cm 7. euro (ventiquattro/46)	m²	24,46	27.269
03.01.003*004	idem c.s. ...finita. Con perlite di granulometria mm 2-6 confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. euro (tre/67)	m²	3,67	10.082
03.01.003*005	idem c.s. ...finita. Con granulati di pomice confezionati con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7. euro (diciannove/80)	m²	19,80	33.990
03.01.003*006	idem c.s. ...finita. Con granulati di pomice confezionati con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. euro (uno/94)	m²	1,94	14.948
03.01.003*007	idem c.s. ...finita. Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7. euro (venti/71)	m²	20,71	31.434
03.01.003*008	idem c.s. ...finita. Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. euro (due/24)	m²	2,24	14.286
03.01.003*009	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri; l'eventuale stabilitura superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7. euro (ventiuno/33)	m²	21,33	34.037
03.01.003*010	idem c.s. ...per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. euro (due/16)	m²	2,16	15.278
03.01.004*	Massetto di gretoni. Massetto di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionato con q.li 1 di calce per m³ di impasto, dato in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, etc, battuto o spianato anche con pendenze. Sono compresi i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centonovantaotto/09)	m3	198,09	13.671
03.01.005.001	Massetto con detriti di tufo. Massetto formato con detriti di tufo, brecciolino e malta comune dato in opera ben costipato e livellato, finito a frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. euro (undici/22)	m²	11,22	32.260
03.01.005.002	idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. euro (zero/78)	m²	0,78	10.537

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
03.01.006	Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centoventidue/93)	m³	122,93	21.983
03.01.007.001	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata. euro (quarantanove/28)	m³	49,28	22.666
03.01.007.002	idem c.s. ...finita. Con pietrisco di cava. euro (quarantacinque/44)	m³	45,44	24.582
03.01.008	Drenaggio con scheggioni di cava. Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea e calcarea, esclusa la sistemazione a mano, dietro muri di sostegno o pareti contro terra. Sono compresi: la cernita del materiale; i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquanta/42)	m³	50,42	26.636
03.01.009	Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano. euro (cinquantadue/31)	m³	52,31	32.021
03.01.010*	Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentacinque/86)	m³	35,86	79.057
03.01.011	Compenso per cunicoli di ventilazione. Compenso per esecuzione di cunicoli di aerazione durante la formazione di drenaggi e/o vespai assestati a mano. euro (venticinque/49)	m³	25,49	78.016
03.01.012*.001	Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di soletta superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l'esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 13 circa euro (quarantadue/85)	m²	42,85	26.488
03.01.012*.002	idem c.s. ...casseri cm 26 circa euro (quarantacinque/31)	m²	45,31	25.050
03.01.012*.003	idem c.s. ...casseri cm 45 circa euro (quarantaotto/57)	m²	48,57	23.368
03.01.013	Fornitura e posa in opera di massetto cementizio realizzato con malta premiscelata pronta all'uso, ad elevata conducibilità termica a base di legante idraulico speciale a presa normale, stagiato e frattazzato, desolidarizzato dal sottofondo, per spessore finito non inferiore a 4 cm, mediante interposizione di barriera a vapore in polietilene. euro (quarantaotto/35)	m²	48,35	7.342
03.02 - Murature				
03.02.001*	Muratura con blocchetti di tufo. Muratura con blocchetti di tufo delle dimensioni di cm 13x26x38 circa, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centoottantasei/07)	m³	186,07	54.007
03.02.002*	Compenso alle murature di tufo per archi e volte. Compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte, compreso l'onere per le centine. euro (ottantatre/48)	m³	83,48	79.049
03.02.003*	Compenso alle murature di tufo per facciavista. Compenso alle murature di tufo se eseguite con paramento a facciavista, con tufo di I scelta, compresa la stilatura dei giunti con malta di cemento a q.li 4. euro (quarantasette/73)	m²	47,73	79.049
03.02.004*	Muratura in scapoli di pietrame per fondazioni. Muratura in scapoli di pietrame calcareo e malta comune, a sacco per fondazioni, rette o curve, di qualunque spessore, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento tipo 325. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centoquarantadue/82)	m³	142,82	32.839

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
03.02.005*	Muratura di pietrame calcareo a sacco. Muratura di pietrame calcareo a sacco, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centoventi/62)	m³	120,62	23.504
03.02.006*	Muratura di pietrame calcareo o basaltico. Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325, a testa rasa a uno o più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di appresatura; gli spigoli e le riseghe; le eventuali configurazioni a scarpa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trecentoventinove/82)	m³	329,82	58.738
03.02.007*	Compenso alle murature per sottofondazioni o eseguite in condotti chiusi. Compenso alle murature di pietrame calcareo se eseguite in sottofondazione o entro fogne o condotti chiusi. Sono compresi: l'onere per l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (settantadue/94)	m³	72,94	61.228
03.02.008*	Rabboccatura e stilatura dei giunti. Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle murature di pietrame, con malta cementizia a q.li 4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trenta/12)	m²	30,12	57.470
03.02.009*	Compenso per la lavorazione dei conci a facciavista. Compenso alla muratura di pietrame per paramento di facciavista a corsi orizzontali, anche di diversa altezza, ottenuto con la lavorazione delle pietre o conci grossolanamente squadrati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (settantaotto/96)	m²	78,96	79.053
03.02.010*.001	Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Disposti a coltello con mattoni comuni. euro (quarantasette/73)	m²	47,73	46.805
03.02.010*.002	idem c.s. ...l'opera finita. Disposti ad una testa con mattoni comuni. euro (settantauno/65)	m²	71,65	42.080
03.02.010*.003	idem c.s. ...l'opera finita. Con mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa. euro (centocinquantatre/63)	m²	153,63	31.257
03.02.011*	Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquecentotrentasette/38)	m³	537,38	40.519
03.02.012*	Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o più teste. Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore a due o più teste con malta a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quattrocentosessantaotto/49)	m³	468,49	56.010
03.02.013*	Compenso alla muratura di mattoni per sottofondazioni o eseguita in condotti chiusi. Compenso alla muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Se la muratura è eseguita in sottofondazione entro fogne e condotti chiusi è compreso anche l'onere per l'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. euro (cento/08)	m³	100,08	79.047
03.02.014*	Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventinove/77)	m²	29,77	79.039
03.02.015*.001	Compenso per la facciavista con mattoni da facciavista. Compenso per la lavorazione delle facciavista, delle murature di mattoni pieni a facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni a facciavista lisci. euro (quarantadue/36)	m²	42,36	13.857
03.02.015*.002	idem c.s. ...a facciavista bugnati o sabbati. euro (quaranta/40)	m²	40,40	24.332
03.02.016*	Compenso per la facciavista con blocchi in calcestruzzo. Compenso per la lavorazione delle facciavista con l'uso di blocchi in calcestruzzo da facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; la pulitura finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventisette/60)	m²	27,60	79.058
03.02.017*.001	Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appesature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine). euro (trecentosessantauno/82)	m³	361,82	52.465
03.02.017*.002	idem c.s. ...finita. Blocco sismico per tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine). euro (duecentocinquantauno/01)	m³	251,01	22.242
03.02.017*.003	idem c.s. ...finita. Blocco termico sismico portante con o senza incastro. euro (centosettantasei/19)	m³	176,19	4.756
03.02.017*.004	idem c.s. ...finita. Blocco termico per tamponature con o senza incastro. euro (duecentotrentadue/96)	m³	232,96	25.052
03.02.018*.001	Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla espansa. Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appesature; la lavorazione per la stitatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento è realizzato con blocchi da facciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico portante con o senza incastro. euro (duecentotrentatre/60)	m³	233,60	47.800
03.02.018*.002	idem c.s. ...l'opera finita. Blocco per tamponatura con o senza incastro. euro (duecentoquarantaotto/20)	m³	248,20	44.988
03.02.018*.003	idem c.s. ...l'opera finita. Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 12 di spessore. euro (sessantanove/60)	m²	69,60	40.115
03.02.018*.004	idem c.s. ...l'opera finita. Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore. euro (settantasette/64)	m²	77,64	51.352
03.02.018*.005	idem c.s. ...l'opera finita. Listone splittato da tamponatura a facciavista, cm 14 di spessore. euro (sessantaquattro/67)	m²	64,67	35.782
03.02.018*.006	idem c.s. ...l'opera finita. Doppio listone splittato da tamponatura a facciavista, cm 22 di spessore. euro (ottantadue/03)	m²	82,03	41.521
03.02.018*.007	idem c.s. ...l'opera finita. Listello splittato da tamponatura a facciavista, cm 12 di spessore. euro (novantauno/56)	m²	91,56	44.736
03.02.019*.001	Muratura in blocchi semipieni. Muratura di blocchi semipieni predisposti per murature armate, con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: i magisteri e appesature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Devono essere impiegati blocchi le cui caratteristiche siano quelle prescritte dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, dove ricorre. Senza armatura. euro (duecentoquattro/33)	m³	204,33	28.689
03.02.019*.002	idem c.s. ...dove ricorre. Con traliccio orizzontale di armatura, compresa, fino ad una incidenza di 20 Kg di armatura per m³ di muratura. euro (duecentoventiotto/78)	m³	228,78	21.964
03.02.020*	Muratura di mattoni in laterizio semipieni. Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore di una testa con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ottantauno/70)	m²	81,70	44.419
03.02.021*	Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (duecentoventiotto/14)	m³	228,14	36.710
03.02.022*	Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventiotto/64)	m²	28,64	40.922
03.02.023*.001	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello. euro (quarantacinque/34)	m²	45,34	49.272
03.02.023*.002	idem c.s. ...finita. Posti in piano. euro (sessantacinque/35)	m²	65,35	39.725
03.02.024*.001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (sessantauno/59)	m²	61,59	40.802
03.02.024*.002	idem c.s. ...dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete euro (novanta/85)	m²	90,85	38.096
03.02.024.003	idem c.s. ...dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm euro (sei/36)	m²	6,36	8.648
03.02.024.004	idem c.s. ...dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite euro (trentacinque/17)	m²	35,17	3.185
03.02.025*	Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Muratura retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale a cm 20 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (duecentoquarantacinque/09)	m³	245,09	34.171
03.02.026*	Compenso per aggiunta di cemento alla malta per murature. Compenso per l'aggiunta di kg 50 di cemento alla malta impiegata per la formazione della muratura in mattoni, in blocchi di laterizio o cemento, in pietrame calcareo o basaltico e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. euro (sei/56)	m³	6,56	29.421
03.02.027*.001	Tramezzi in blocchetti di cemento. Tramezzi in blocchetti di cemento forati, compressi o vibrati, posti in opera con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento 325. E' compreso l'eventuale taglio e suggellatura degli incastri a muro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore tramezzo cm 12. euro (trentanove/24)	m²	39,24	43.374
03.02.027*.002	idem c.s. ...tramezzo cm 15. euro (quarantauno/01)	m²	41,01	41.502
03.02.028*.001	Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature. Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature, posti in opera con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 8. euro (quarantauno/26)	m²	41,26	41.251
03.02.028*.002	idem c.s. ...Spessore cm 12. euro (quarantaquattro/80)	m²	44,80	37.991
03.02.028*.003	idem c.s. ...Spessore cm 15. euro (quarantacinque/82)	m²	45,82	37.145
03.02.029*	Muratura di mattoni refrattari. Muratura di mattoni refrattari delle dimensioni di cm 11x22x6 posti a coltello, uniti con malta di cemento refrattario. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centoventiuno/11)	m²	121,11	43.795
03.02.030*	Muratura a cassa vuota con parete esterna in mattoni ad una testa e parete interna in forati (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni ad una testa (spessore cm 12-15) e parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centotrentadue/46)	m²	132,46	50.770
03.02.031*	Muratura a cassa vuota con parete esterna in forati (12-15). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni forati ad una testa (spessore cm 12-15) e parete interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centootto/20)	m²	108,20	52.375
03.02.032*	Muratura a cassa vuota con parete esterna ed interna in forati (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sessantaotto/34)	m²	68,34	49.005
03.02.033*	Muratura a cassa vuota con parete esterna ed interna in forati (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centocinquantauno/28)	m²	151,28	56.194

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
03.02.034*	Muratura a cassa vuota con muratura esterna in mattoni ad una testa ed interna in forati (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni ad una testa e parete interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centocinquantatre/79)	m²	153,79	52.344
03.02.035*	Muratura a cassa vuota con muratura esterna in mattoni a due teste ed interna in forati (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o semipieni a due teste e parete interna di mattoni forati a 6 fori (spessore cm 12-13) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (duecentosessantasei/51)	m²	266,51	32.336
03.02.036*	Muratura armata. Muratura eseguita con blocchi speciali per murature armate con armatura verticale disposta negli appositi fori riempiti di malta cementizia fluida e traliccio orizzontale immerso nel ricorso di malta. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti; l'incassatura superiore; l'armatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trecentotrentadue/84)	m³	332,84	19.412
03.02.037*.001	Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata di mattoni pieni ad una testa di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e simili, escluse le pavimentazioni, posti in opera con malta di cemento tipo 325 a q.li 4, a spina di pesce o altra forma, comprese eventuali fasce di mattoni in piano. E' compresa la necessaria stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni pieni comuni. euro (centotrentaotto/46)	m²	138,46	57.251
03.02.037*.002	idem c.s. ...mattoni pieni comuni fatti a mano. euro (centonovantasette/56)	m²	197,56	40.125
03.02.038*	Pareti divisorie in gesso. Pareti divisorie interne prefabbricate in gesso, dello spessore di cm 8, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquantadue/51)	m²	52,51	32.965
03.02.039*	Fodera interna di tavelle. Fodera interna di tavelle forate dello spessore di cm 3 murate a malta di cemento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. euro (quarantaotto/50)	m²	48,50	40.289
03.02.040.001	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore orizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete: - frontale con porta/e euro (duecentoventiquattro/88)	m²	224,88	15.180
03.02.040.002	idem c.s. ...Parete: - divisorio e/o laterale euro (centosessantauno/29)	m²	161,29	21.160
03.03 - Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili				
03.03.001*.001	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa euro (centocinquanta/21)	m³	150,21	3.089
03.03.001*.002	idem c.s. ...costruzioni. Rck 10 Mpa euro (centocinquantacinque/40)	m³	155,40	2.986
03.03.001*.003	idem c.s. ...costruzioni. Rck 15 Mpa euro (centosessantauno/40)	m³	161,40	2.875
03.03.001*.004	idem c.s. ...costruzioni. Rck 20 Mpa euro (centosessantasette/41)	m³	167,41	2.772
03.03.001*.005	idem c.s. ...costruzioni. Rck 25 Mpa euro (centosettantasei/45)	m³	176,45	2.630

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
03.03.002*.001	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa euro (centoottantatre/10)	m³	183,10	2.534
03.03.002*.002	idem c.s. ...costruzioni. Rck 35 Mpa euro (centonovantadue/34)	m³	192,34	2.412
03.03.002*.003	idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa euro (centonovantasei/76)	m³	196,76	2.358
03.03.002*.004	idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa euro (duecentotre/97)	m³	203,97	2.275
03.03.002*.005	idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa euro (duecentotredici/20)	m³	213,20	2.176
03.03.003*.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa euro (centoottantatre/48)	m³	183,48	2.529
03.03.003*.002	idem c.s. ...costruzioni. Rck 35 Mpa euro (centonovantadue/64)	m³	192,64	2.409
03.03.003*.003	idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa euro (centonovantasette/22)	m³	197,22	2.353
03.03.003*.004	idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa euro (duecentoquattro/35)	m³	204,35	2.271
03.03.003*.005	idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa euro (duecentotredici/46)	m³	213,46	2.174
03.03.004*.001	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa euro (centonovantacinque/05)	m³	195,05	2.379
03.03.004*.002	idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa euro (centonovantanove/54)	m³	199,54	2.325
03.03.004*.003	idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa euro (duecentosette/26)	m³	207,26	2.239
03.03.004*.004	idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa euro (duecentoquindici/92)	m³	215,92	2.149
03.03.005*.001	Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa euro (duecentoundici/18)	m³	211,18	2.197
03.03.005*.002	idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa euro (duecentoventi/29)	m³	220,29	2.106
03.03.006*.001	Classe di esposizione XD1 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua del mare - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa euro (centonovantasei/38)	m³	196,38	2.363
03.03.006*.002	idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa euro (duecento/81)	m³	200,81	2.311
03.03.006*.003	idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa euro (duecentootto/53)	m³	208,53	2.225
03.03.006*.004	idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa euro (duecentodiciassette/25)	m³	217,25	2.136
03.03.007*.001	Classe di esposizione XD2 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua del mare - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa euro (duecentododici/76)	m³	212,76	2.181
03.03.007*.002	idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa euro (duecentoventuno/87)	m³	221,87	2.091
03.03.008*	Classe di esposizione XD3 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua del mare - ambiente ciclicamente asciutto e bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,45) - Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. euro (duecentoventiquattro/97)	m³	224,97	2.062
03.03.009*.001	Classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto con l'acqua di mare (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa euro (duecentoquattordici/09)	m³	214,09	2.167
03.03.009*.002	idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa euro (duecentoventitre/20)	m³	223,20	2.079
03.03.010*	Classe di esposizione XS2 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente permanentemente sommerso (rapporto a/cmax inferiore a 0,45) - Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. euro (duecentoventisei/49)	m³	226,49	2.049
03.03.011*	Classe di esposizione XS3 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente in zone esposte agli spruzzi oppure alle maree (rapporto a/cmax inferiore a 0,45) - Rck 45 Mpa. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. euro (duecentoventiotto/95)	m³	228,95	2.027

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
03.03.012*.001	Classe di esposizione XF1 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti - con moderata saturazione d'acqua, in assenza di agente disgelante (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa euro (duecentodiciassette/57)	m³	217,57	2.133
03.03.012*.002	idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa euro (duecentoventisei/68)	m³	226,68	2.047
03.03.013*.001	Classe di esposizione XF2 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti - ambiente con moderata saturazione d'acqua in presenza di agente disgelante (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa euro (duecentosei/31)	m³	206,31	2.249
03.03.013*.002	idem c.s. ...costruzioni. Rck 35 Mpa euro (duecentodiciassette/76)	m³	217,76	2.131
03.03.013*.003	idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa euro (duecentoventitre/00)	m³	223,00	2.081
03.03.013*.004	idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa euro (duecentoventiotto/89)	m³	228,89	2.027
03.03.013*.005	idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa euro (duecentoventiquattro/91)	m³	224,91	2.063
03.03.014*.001	Classe di esposizione XF3 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti - ambiente con elevata saturazione d'acqua in assenza di agente disgelante (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa euro (duecentodieci/30)	m³	210,30	2.206
03.03.014*.002	idem c.s. ...costruzioni. Rck 35 Mpa euro (duecentoventi/67)	m³	220,67	2.103
03.03.014*.003	idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa euro (duecentoventiquattro/13)	m³	224,13	2.070
03.03.014*.004	idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa euro (duecentoventinove/97)	m³	229,97	2.018
03.03.014*.005	idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa euro (duecentoventicinque/37)	m³	225,37	2.059
03.03.015*.001	Classe di esposizione XF4 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti - ambiente con elevata saturazione d'acqua in presenza di agente disgelante oppure acqua di mare (rapporto a/cmax inferiore a 0,45). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa euro (duecentoventiquattro/54)	m³	224,54	2.066
03.03.015*.002	idem c.s. ...costruzioni. Rck 37 Mpa euro (duecentoventinove/41)	m³	229,41	2.023
03.03.015*.003	idem c.s. ...costruzioni. Rck 40 Mpa euro (duecentotrentacinque/99)	m³	235,99	1.966
03.03.015*.004	idem c.s. ...costruzioni. Rck 45 Mpa			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
03.03.016*.001	euro (duecentotrentadue/44) Classe di esposizione XA1 - attacco chimico - ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN 206-1 (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Nel caso di aggressione dovuta a solfati è necessario l'utilizzo di cementi resistenti ai solfati, prevedere una maggiorazione aggiuntiva reperibile dai produttori di calcestruzzo. Rck 35 Mpa	m³	232,44	1.996
03.03.016*.002	euro (centonovantaotto/36) idem c.s. ...calcestruzzo. Rck 37 Mpa	m³	198,36	2.339
03.03.016*.003	euro (duecentodue/76) idem c.s. ...calcestruzzo. Rck 40 Mpa	m³	202,76	2.288
03.03.016*.004	euro (duecentonove/41) idem c.s. ...calcestruzzo. Rck 45 Mpa	m³	209,41	2.216
03.03.017*.001	euro (duecentodiciannove/26) Classe di esposizione XA2 - attacco chimico - ambiente chimicamente moderatamente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN 206-1 (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Nel caso di aggressione dovuta a solfati è necessario l'utilizzo di cementi resistenti ai solfati, prevedere una maggiorazione aggiuntiva reperibile dai produttori di calcestruzzo. Rck 40 Mpa	m³	219,26	2.116
03.03.017*.002	euro (duecentoquindici/27) idem c.s. ...calcestruzzo. Rck 45 Mpa	m³	215,27	2.155
03.03.018*	euro (duecentoventiquattro/35) Classe di esposizione XA3 - attacco chimico - ambiente chimicamente fortemente aggressivo secondo il prospetto 2 delle UNI EN 206-1 (rapporto a/cmax inferiore a 0,45). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Nel caso di aggressione dovuta a solfati è necessario l'utilizzo di cementi resistenti ai solfati, prevedere una maggiorazione aggiuntiva reperibile dai produttori di calcestruzzo - Rck 45 Mpa.	m³	224,35	2.068
03.03.019*.001	euro (duecento/04) Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con diametro massimo fino a mm 20.	m³	200,04	2.320
03.03.019*.002	euro (otto/33) Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a S5.	m³	8,33	0.000
03.03.019*.003	euro (sei/48) Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a consistenza autocompattante (SCC) con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a mm 20.	m³	6,48	0.000
03.03.019*.004	euro (sessantasei/17) Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.	m³	66,17	0.000
03.03.020*.001	euro (ventitre/89) Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.	m²	23,89	0.000
03.03.020*.002	euro (quaranta/33) idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.	m²	40,33	62.608
03.03.020*.003	euro (quarantadue/13) idem c.s. ...cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.	m²	42,13	48.944
	euro (cinquantadue/04)	m²	52,04	53.382

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
03.03.021*.001	Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli metallici orizzontali e verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi con paramento lavorato a facciavista, compreso di tutti i maggiori oneri per i materiali e opere necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche richieste. Per lavorazione facciavista con tavole piallate. euro (sedici/17)	m²	16,17	76.623
03.03.021*.002	idem c.s. ...lavorazione facciavista rigata. euro (venticinque/56)	m²	25,56	56.690
03.03.021*.003	idem c.s. ...lavorazione facciavista corrugata. euro (trentacinque/95)	m²	35,95	39.555
03.03.022*	Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza netta dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza. euro (sei/39)	m²	6,39	68.232
03.03.023*	Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti. Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarata con tubazione aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi. euro (quarantasette/72)	m³	47,72	14.648
03.03.024*	Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentasette/11)	m	37,11	30.100
03.03.025*	Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi, esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche. euro (tremilaquarantadue/49)	m³	3'042,49	13.770
03.03.026*	Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente, idrorepellente, permeabile al vapore d'acqua, ad elevata resistenza all'abrasione per pareti di calcestruzzo. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti in diluente, trasparente per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata al supporto, applicata a pennello e/o a spruzzo in più applicazioni, non meno di tre, con abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, con resa di circa m² 4 per litro di prodotto diluito (peso specifico prodotto 0,790) per ogni trattamento. Il primo trattamento deve essere preceduto da una accurata pulizia del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. euro (trentaquattro/09)	m²	34,09	22.470
03.03.027*	Aggrappante per riprese di getto. Fornitura e posa in opera di aggrappante per riprese di getto, con applicazione a pennello, su calcestruzzo, di prodotto a base di resine epossidiche a due componenti predosati per assicurare una adesione perfettamente monolitica di getti in calcestruzzo freschi sopra a getti già induriti, al fine di creare un consistente legame strutturale. Caratteristiche tecniche minime del prodotto: (da certificare) - resistenza a compressione maggiore o uguale a 40 N/mm²; - resistenza a trazione per fless. maggiore o uguale a 20 N/mm²; - resistenza a trazione diretta maggiore o uguale a 15 N/mm²; - adesione al calcestruzzo (rottura cls) maggiore o uguale a 3 N/mm²; - adesione al ferro maggiore o uguale a 15 N/mm² E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (trentasei/34)	m²	36,34	39.846
03.04 - Acciaio per cemento armato				
03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (due/87)	kg	2,87	39.024
03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (due/87)	kg	2,87	39.024
03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (due/72)	kg	2,72	43.750

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	03.05 - Vetrocemento			
03.05.001.001	Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni. Lastre in vetrocemento per pareti e finestroni, costituite da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro temperato o ricotto, di forma quadrata o rettangolare anche con rilievo esterno, con nervature in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento antiritiro di impasto ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguite in opera o fuori opera, compreso in quest'ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici perfettamente lisce. Sono comprese eventuali parti mobili, mentre sono esclusi, telai e controtelai. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con blocchetti a camera d'aria, ciascuno di superficie fino a cm² 600 e di spessore oltre mm 60 e fino a mm 80. euro (duecentoottantadue/27)	m²	282,27	18.876
03.05.001.002	idem c.s. ...a camera d'aria colorati, ciascuno fino a cm² 600 e di spessore fino a mm 80. euro (trecentoventisei/38)	m²	326,38	18.876
03.05.002	Compenso per pareti curve. Compenso per pareti curve, sia prefabbricate presso la ditta vetrocementista, che eseguite in opera. euro (cinquantasette/34)	m²	57,34	18.876
03.05.003.001	Pannelli in vetrocemento per solai. Pannelli in vetrocemento per solai, costituiti da diffusori semplici o blocchetti a camera d'aria in vetro temperato o ricotto, di forma quadrata, rettangolare o circolare, con nervature in calcestruzzo sottile a Kg 400 di cemento per m³ d'impasto, di opportuna sezione ed opportuna armatura in ferro tondo, eseguiti in opera o fuori opera, compreso in questo ultimo caso la successiva posa in opera, con superfici perfettamente lisce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con diffusori semplici a piastra di spessore da mm 55 ciascuno e di lato fino a mm 150. euro (duecentosessantaquattro/62)	m²	264,62	18.876
03.05.003.002	idem c.s. ...finita. Con diffusori semplici a tazza di spessore fino a mm 70 a pianta quadrata o circolare e di diametro o lato fino a mm 200. euro (trecentootto/73)	m²	308,73	18.876
03.05.003.003	idem c.s. ...finita. Con blocchetti a camera d'aria circolari o quadrati, di diametro o di lato fino a mm 150 e spessore mm 105. euro (trecentosettantanove/29)	m²	379,29	18.876
03.05.003.004	idem c.s. ...finita. Con blocchetti a camera d'aria circolari o quadrati di diametro o lato oltre mm 200 e spessore oltre mm 80. euro (trecentocinquantadue/82)	m²	352,82	18.876

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	04 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI RESTAURO			
	04.01 - Analisi diagnostiche delle strutture e prove di laboratorio su materiali per costruzione			
04.01.001	MISURA DELLA DUREZZA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO IN STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE SCLEROMETRO MANUALE O ELETTRONICO - UNI EN 12504-2:2012. Valutazione dell'omogeneità del calcestruzzo in strutture in c.a. attraverso la misura della durezza superficiale da eseguirsi su un'area di prova mediante sclerometro manuale o elettronico, ottenuta come media di almeno 9 battute distanziate tra loro di almeno 20 mm. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta. euro (uno/75)	cad	1,75	0.000
04.01.002.001	MISURA DELLA VELOCITA' DELLE ONDE ULTRASONICHE SU CALCESTRUZZI E MURATURE - UNI EN 12504-4:2005. Misurazione della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura, al fine di valutare: presenza di discontinuità, danni provocati dal gelo o incendio, inclusione di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo elastico statico e dinamico, omogeneità del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna lettura effettuata. Misura con metodo per trasparenza o diretto euro (cinquanta/52)	cad	50,52	0.000
04.01.002.002	idem c.s. ...con metodo superficiale o indiretto euro (centoquarantatre/38)	cad	143,38	0.000
04.01.003	PROVA DI ESTRAZIONE CON ESPANSIONE (PULL-OUT) - UNI EN 12504-3:2005. Valutazione semi-distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in c.a. mediante prova di estrazione con espansione (pull-out) eseguita come segue: - esecuzione di foro normalizzato nel getto a mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad espansione di idoneo diametro e resistenza; - estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica; - lettura della pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza caratteristica del calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800. euro (ottantaotto/23)	cad	88,23	0.000
04.01.004	PROVA DI CARBONATAZIONE - UNI EN 14630:2007. Test colorimetrico, eseguito utilizzando una soluzione idroalcolica di fenolfaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondità di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito mediante carotaggio, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolfaleina sulla superficie vergine del campione ottenuta dopo aver sottoposto la carota a compressione indiretta (o brasiliana). La misurazione dello spessore carbonatato sarà eseguita mediante calibro in almeno tre punti della zona rimasta incolore. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine effettuata su un singolo campione. euro (duecento/73)	cad	200,73	0.000
04.01.005	PISTOLA WINDSOR - ASTM C-803. Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del calcestruzzo di strutture in c.a. mediante prova eseguita con uso di pistola Windsor. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800. euro (ottantauno/62)	cad	81,62	0.000
04.01.006	CAROTAGGI - UNI EN 12504-1:2009. Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del cls mediante la prova di compressione diretta di un provino cilindrico normalizzato, ricavato da un campione estratto per carotaggio (carota), avente diametro compreso tra 75 mm e 150 mm, prelevata direttamente in sito a mezzo di opportuna macchina carotatrice. Sono compresi: il prelievo della carota; la preparazione del provino, la prova di compressione; l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione della resistenza a compressione del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa. euro (duecentoottantadue/35)	cad	282,35	0.000
04.01.007	MISURA E RICERCA DELLA POSIZIONE DELLE ARMATURE MEDIANTE MAGNETOMETRO - BS 1881-204:1988. Rilevazione magnetica della posizione e del diametro dei ferri d'armatura presenti nelle strutture in c.a. e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 8 e mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm 100. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie di getto ispezionata. euro (dieci/80)	m²	10,80	0.000
04.01.008	MISURA DEL POTENZIALE DI CORROSIONE DELLE ARMATURE NELLE STRUTTURE IN C.A. - UNI 10174:1993. Controllo, non distruttivo, della presenza di corrosione in atto nelle armature delle strutture in c.a. mediante misurazione del potenziale del ferro d'armatura con strumento galvanico avente un elettrodo applicato ad un ferro dell'armatura e l'altro elettrodo attrezzato per essere spostato lungo la superficie del getto di calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie dell'elemento strutturale, analizzata con l'elettrodo mobile. euro (settantauno/69)	m²	71,69	0.000
04.01.009	PRELIEVO DI UNO SPEZZONE DI ARMATURA DA C.A. E PROVA DI TRAZIONE. Prelievo in sito di uno spezzone di barra di armatura da c.a. e successiva esecuzione della prova di trazione in laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del copriferro, fino alla completa messa a nudo della barra. Sono compresi: il taglio dello spezzone di barra, la preparazione del provino e la prova di trazione. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata ed il ripristino del copriferro. euro (duecentodieci/66)	cad	210,66	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.01.010	CONTROLLI RADIOGRAFICI DI SALDATURE DI STRUTTURE IN ACCIAIO - UNI EN ISO 17636. Controlli dell'integrità delle saldature di elementi strutturali in acciaio a mezzo esami radiografici effettuati con sorgente gammagrafica con isotopi radioattivi emessi da un puntale con comando manuale a distanza. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati dei controlli completi. Il prezzo è riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata. euro (centonovantaquattro/11)	cad	194,11	0.000
04.01.011	MISURAZIONE IN SITO DELLA DUREZZA DEGLI ACCIAI. Misurazione della durezza dell'acciaio costituente strutture metalliche mediante durometro portatile a rimbalzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta. euro (quaranta/70)	cad	40,70	0.000
04.01.012	ANALISI DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO MEDIANTE MAGNETOSCOPIA - UNI EN ISO 9934. Ricerca di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo magnetoscopico, eseguita magnetizzando la superficie da analizzare con un magnetoscopio e spruzzando sulla zona magnetizzata delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti rivelatrici dei difetti del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'analisi completi. Il prezzo è riferito al metro lineare di saldatura esaminata. euro (sette/17)	m	7,17	0.000
04.01.013	INDAGINI ENDOSCOPICHE. Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavità la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di una guida luce per l'illuminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale può essere applicata sia una macchina fotografica reflex, sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni: - individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del paramento murario all'interno; - stato visibile di conservazione dei materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera). È compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completi. Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n. 2 foto, compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario. euro (quattrocentoottantaquattro/19)	cad	484,19	0.000
04.01.014	PENETROMETRO WINDSOR PER MURATURE - ASTM C-803. Stima della resistenza della malta di allettamento delle murature a mezzo infissione di una sonda in lega speciale nell'elemento in prova con l'utilizzo di pistola Windsor per murature. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito: a ciascuna infissione eseguita; alla valutazione della resistenza da indicare su tabelle comparative normalizzate. euro (settantadue/80)	cad	72,80	0.000
04.01.015.001	MARTINETTO PIATTO SINGOLO E DOPPIO PER MURATURE. Esecuzione della prova di rilascio delle tensioni da eseguire con martinetto piatto singolo, finalizzata alla valutazione della tensione di compressione attuale agente sul paramento murario preso in esame. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con opportuna apparecchiatura, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o più estensimetri di precisione in corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità dei cedimenti verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. La prova con martinetto doppio, finalizzata ad ottenere la stima del valore dei moduli elastici normale e tangente del paramento murario, si esegue realizzando un secondo taglio parallelo al precedente ed inserendo un secondo martinetto piatto. La misura delle deformazioni nel segmento di paramento murario compreso tra i due tagli paralleli si effettua mediante una serie di almeno tre estensimetri meccanici rimovibili o trasduttori di spostamento in configurazione estensimetrica. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova di martinetto piatto (semplice o doppio) eseguita. Martinetto piatto semplice ASTM C1196:1991 euro (duemilaottocentoventisette/89)	cad	2'827,89	0.000
04.01.015.002	idem c.s. ...Martinetto piatto doppio ASTM 1197:1991. euro (tremiladuecentoventinove/35)	cad	3'229,35	0.000
04.01.016	VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE DELLE MURATURE MEDIANTE PROVA DARMSTADT. La prova consiste nella estrazione in situ di coppie o terne di mattoni (ovvero di blocchi di pietrame), nel prelievo, dai campioni estratti di altrettante lastrine di malta dello spessore di circa mm 5 da sottoporre a punzonamento per determinare la resistenza fb. I dati ottenuti sono utilizzati secondo le correlazioni proposte nella bozza di Eurocodice 6 e/o secondo le indicazioni delle tabelle "A" e "D" del D.M. 20.11.87 e successive modifiche. Sono compresi: il prelievo dei mattoni (o pietre) e malta; il taglio e preparazione dei provini; l'esecuzione della prova di compressione; la prova di punzonamento; l'elaborazione dei dati. È inoltre compreso quanto altro occorre per eseguire la valutazione. euro (cinquecentosette/34)	cad	507,34	0.000
04.01.017	DETERMINAZIONE DELLA PASTA NORMALE. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/3:2009. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. euro (ottantasette/13)	cad	87,13	0.000
04.01.018	DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI INIZIO E FINE PRESA. La prova deve essere eseguita secondo la norma			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	UNI EN 196/3:2009. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. È esclusa la determinazione della pasta normale. euro (ottantasette/13)	cad	87,13	0.000
04.01.019	DETERMINAZIONE DELLA STABILITA'. Determinazione della stabilità (indeformabilità). La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/3:2009. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. È esclusa la determinazione della pasta normale. euro (ottantasette/13)	cad	87,13	0.000
04.01.020	DETERMINAZIONE DELLA FINEZZA DI MACINAZIONE. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/6:2010. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. euro (ottantasette/13)	cad	87,13	0.000
04.01.021.001	PROVE MECCANICHE DI FLESSIONE E COMPRESSIONE. Esecuzione di prove meccaniche di flessione e compressione eseguite secondo la norma UNI EN 196/1:2005. È compreso quanto occorre per dare le prove complete. Per un periodo di stagionatura euro (duecentoquindici/07)	cad	215,07	0.000
04.01.021.002	idem c.s. ...complete. Per due periodi di stagionatura euro (trecentoquattordici/33)	cad	314,33	0.000
04.01.021.003	idem c.s. ...complete. Per tre periodi di stagionatura euro (quattrocentotredici/60)	cad	413,60	0.000
04.01.022	DETERMINAZIONE DELLA PERDITA AL FUOCO. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/2:2013. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. euro (ottantasette/13)	cad	87,13	0.000
04.01.023	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO INSOLUBILE. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. euro (centootto/09)	cad	108,09	0.000
04.01.024	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CLORURI ASTM C114. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. euro (sessantasette/27)	cad	67,27	0.000
04.01.025	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOLFATI. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. euro (sessantasette/27)	cad	67,27	0.000
04.01.026	IDONEITA' AGLI USI CEMENTIZI. È compreso quanto occorre per emettere il responso di idoneità. euro (duecentodue/93)	cad	202,93	0.000
04.01.027	MISURA DELL'ABBASSAMENTO AL CONO DI ABRAMS. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12350-2:2009. È compreso quanto occorre per dare la misura completa. euro (trenta/33)	cad	30,33	0.000
04.01.028	DETERMINAZIONE DELLA MASSA DELL'UNITA' DI VOLUME. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12350-6:2009. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. euro (quaranta/58)	cad	40,58	0.000
04.01.029	STUDIO DI MISCELA PER CALCESTRUZZI COMPRESA L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA. È compreso quanto occorre per dare lo studio completo. euro (ottocentodiciassette/27)	cad	817,27	0.000
04.01.030	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ARIA. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12350-7:2009. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa euro (sessantasette/27)	cad	67,27	0.000
04.01.031.001	PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Liberazione dei provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l'esecuzione delle prove. È compreso lo smaltimento del polistirolo. euro (quattro/14)	cad	4,14	0.000
04.01.031.002	PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Spianatura dei provini cubici con rettificazione meccanica - UNI EN 12390-3:2009. euro (diciotto/20)	cad	18,20	0.000
04.01.031.003	idem c.s. ...prova completa. Esecuzione della prova di compressione su provini cubici UNI EN 12390-3:2009. euro (dodici/68)	cad	12,68	0.000
04.01.032.001	PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PROVINO CILINDRICO NORMALIZZATO. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Spianatura delle superfici compresse del provino con rettificazione meccanica - UNI EN 12390-3:2009. euro (diciassette/42)	cad	17,42	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.01.032.002	PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PROVINO CILINDRICO NORMALIZZATO. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3:2009. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Cappaggio del provino cilindrico - UNI EN 12390-3:2009. euro (dieci/58)	cad	10,58	0.000
04.01.032.003	idem c.s. ...prova completa. Esecuzione della prova - UNI EN 12390-3:2009. euro (ventitre/81)	cad	23,81	0.000
04.01.033.001	PROVA DI COMPRESSIONE SU PROVINO CILINDRICO RICAVALTO DA CAROTA ESTRATTA DAL CALCESTRUZZO INDURITO. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12504-1:2009. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Estrazione di carote con macchina carotatrice. Per ogni cm di lunghezza della carota estratta. euro (ottantauno/62)	cad	81,62	0.000
04.01.033.002	idem c.s. ...prova completa. Taglio, spianatura e cappaggio della carota - UNI EN 12504-1:2009. euro (cinquantaquattro/15)	cad	54,15	0.000
04.01.033.003	idem c.s. ...prova completa. Esecuzione della prova - UNI EN 12504-1:2009. euro (quattordici/89)	cad	14,89	0.000
04.01.034	PROVA DI FLESSIONE SU PROVINO PRISMATICO. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-5:2009. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (quarantatre/46)	cad	43,46	0.000
04.01.035	PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU PROVINO PRISMATICO O CILINDRICO. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-6:2010. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (cinquantaquattro/37)	cad	54,37	0.000
04.01.036	PROVA DI ASSORBIMENTO D'ACQUA ALLA PRESSIONE ATMOSFERICA. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 7699:2005. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (centootto/09)	cad	108,09	0.000
04.01.037	DETERMINAZIONE DEL MODULO DI ELASTICITA' NORMALE A COMPRESSIONE. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-13:2013. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. euro (settecentoquarantasette/78)	cad	747,78	0.000
04.01.038	CONTENUTO DI CEMENTO PORTLAND NEL CALCESTRUZZO INDURITO. Determinazione del contenuto di cemento in un campione di calcestruzzo indurito. La prova deve essere eseguita secondo la norma ASTM C1084. È compreso quanto occorre per dare il responso sul contenuto di cemento. euro (trecentosessantasette/27)	cad	367,27	0.000
04.01.039	PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU CAMPIONI DI CALCESTRUZZO COMPRESA PREDISPOSIZIONE DEL PROVINO. Prova di trazione indiretta (Brasiliana), compresa predisposizione del provino. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6135. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (centosettantasette/57)	cad	177,57	0.000
04.01.040	FORNITURA ATTREZZATURA DI PRELIEVO. Fornitura attrezzatura di prelievo (cubettiere in polistirolo) per calcestruzzo euro (sei/72)	cad	6,72	0.000
04.01.041	RICAVO PROVINI CUBICI DA BLOCCO INFORME DI CALCESTRUZZO. Ricavo provini cubici da blocco informe di calcestruzzo, per l'esecuzione di prove. Il ricavo deve essere eseguito con una sega per rocce raffreddata ad acqua. È compreso quanto occorre per dare il provino pronto per le prove. È esclusa la rettifica. euro (cinquantasei/25)	cad	56,25	0.000
04.01.042	PROVA DI FLESSIONE SU PROVINI DI MALTA. Prova di flessione su terna di provini prismatici e prova di compressione su terna di coppie di monconi di provini rotti per flessione. Le prove devono essere eseguite secondo le UNI EN 196-1:2005. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (duecentottantacinque/65)	cad	285,65	0.000
04.01.043	PROVE DI CLASSIFICAZIONE DELLA MALTA SECONDO D.M. 20/11/87. Le prove devono essere eseguite secondo il D.M. 20/11/87 e succ. mod.. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (trecentotrentanove/70)	cad	339,70	0.000
04.01.044	PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU BARRE DI ACCIAIO DA C.A. Le prove devono essere eseguite secondo le norme UNI EN ISO 15630-1:2010 - UNI EN 10080:2005 - UNI EN ISO 7438:2016. Prova di trazione su provini ricavati da spezzoni di barre da c.a. e prova di piegamento a 90° con raddrizzamento di 20°. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (quarantanove/63)	cad	49,63	0.000
04.01.045	PROVA DI TRAZIONE E DI RESISTENZA DEL NODO DI SALDATURA DI PROVINI RICAVALTI DA RETI ELETTRICALDATE. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN ISO 15630-2:2010. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (centoventidue/42)	cad	122,42	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.01.046	PROVA DI TRAZIONE E DI RESISTENZA DEL NODO DI SALDATURA DI PROVINI RICAVATI DA TRALICCI ELETTRICALI. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN ISO 15630-2:2010. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (duecentoquarantatre/75)	cad	243,75	0.000
04.01.047	PROVA DI TRAZIONE SU PROVINI DI ACCIAIO PER C.A.P. Determinazione di tutti i valori tipici. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN ISO 15630-3:2010. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (millecentosessantauno/00)	cad	1'361,00	0.000
04.01.048	PROVA DI PIEGAMENTO ALTERNATO DI FILO DI ACCIAIO. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10218-1:2012. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (ottantasette/13)	cad	87,13	0.000
04.01.049.001	PROVE DI CARICO A SPINTA. Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più martinetti oleodinamici opportunamente contrastati alle strutture superiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo di trasduttori di spostamento montati su aste telescopiche; l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova (numero di martinetti necessari per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere). Con 1 martinetto. euro (millecentocinquantanove/59)	cad	1'359,59	0.000
04.01.049.002	idem c.s. ...da raggiungere). Con 2 martinetti. euro (millecentocinquantaquattro/56)	cad	1'945,56	0.000
04.01.049.003	idem c.s. ...da raggiungere). Con 3 martinetti. euro (duemilanevecentosettantaotto/99)	cad	2'978,99	0.000
04.01.049.004	idem c.s. ...da raggiungere). Con 4 martinetti. euro (trecentocinquantaquattro/18)	cad	3'656,18	0.000
04.01.049.005	idem c.s. ...da raggiungere). Per ogni martinetto oltre il quarto. euro (seicentotrentasette/20)	cad	677,20	0.000
04.01.050.001	PROVE DI CARICO A TIRO. Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più martinetti oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo di trasduttori di spostamento montati su aste telescopiche; l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova (numero di martinetti necessari per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere). Con 1 martinetto. euro (duemiladiciotto/34)	cad	2'018,34	0.000
04.01.050.002	idem c.s. ...da raggiungere). Con 2 martinetti. euro (duemiladiciotto/89)	cad	2'827,89	0.000
04.01.050.003	idem c.s. ...da raggiungere). Con 3 martinetti. euro (trecentocinquantaquattro/91)	cad	3'213,91	0.000
04.01.050.004	idem c.s. ...da raggiungere). Con 4 martinetti. euro (quattromilaseicenta/95)	cad	4'060,95	0.000
04.01.050.005	idem c.s. ...da raggiungere). Per ogni martinetto oltre il quarto. euro (seicentotrentasette/20)	cad	677,20	0.000
04.01.051.001	PROVA DI CARICO ASSIALE DI PALI O MICROPALI DI FONDAZIONE. Prova di carico per pali o micropali di fondazione consistente nell'applicazione di una forza diretta lungo l'asse generata da uno o più martinetti oleodinamici contrastati mediante zavorra opportunamente dimensionata e nella misura della componente dello spostamento nella direzione dell'asse eseguita mediante almeno tre trasduttori di spostamento da applicare sulla testa del palo o del micropalo. Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e trasduttori di spostamento); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la determinazione della via di carico (cioè del diagramma temporale degli incrementi e dei decrementi di carico e dei tempi di stazionamento a carico costante), la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Escluse la fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte. Carico fino a 200 tonnellate. euro (duemilatrecentouno/78)	cad	2'301,78	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.01.051.002	idem c.s. ...parte. Carico da 201 a 400 tonnellate. euro (tremilacentodieci/24)	cad	3'110,24	0.000
04.01.051.003	idem c.s. ...parte. Carico da 401 a 600 tonnellate. euro (tremilacinquecentododici/80)	cad	3'512,80	0.000
04.01.051.004	idem c.s. ...parte. Carico da 601 a 1000 tonnellate. euro (seimilatrecentotrentanove/59)	cad	6'339,59	0.000
04.01.052.001.001	ZAVORRA TRADIZIONALE PER PROVE DI CARICO SU PALI. Zavorra tradizionale per prove di carico su pali o micropali costituita da blocchi di calcestruzzo di peso adeguato su zattera in materiale metallico. È compreso ogni onere per dare l'opera come richiesto dagli esecutori della prova di carico e inoltre quanto altro necessario per dare compiuta la prova stessa. Il prezzo è riferito al carico massimo da contrastare in condizioni di sicurezza. Carico fino a 30 tonnellate. euro (duemilacentoottantauno/57)	cad	2'181,57	0.000
04.01.052.001.002	idem c.s. ...sicurezza. Carico da 31 a 50 tonnellate. euro (duemilanovecentoottantasette/81)	cad	2'987,81	0.000
04.01.052.001.003	idem c.s. ...sicurezza. Carico da 51 a 100 tonnellate. euro (quattromilaseicentoottantaquattro/10)	cad	4'684,10	0.000
04.01.052.001.004	idem c.s. ...sicurezza. Carico da 101 a 150 tonnellate. euro (settemilacentosei/12)	cad	7'106,12	0.000
04.01.052.001.005	idem c.s. ...sicurezza. Carico da 151 a 200 tonnellate. euro (ottomilaottocentoottantaquattro/02)	cad	8'884,02	0.000
04.01.052.001.006	idem c.s. ...sicurezza. Carico da 201 a 300 tonnellate. euro (tredicimilatrecentoventitre/27)	cad	13'323,27	0.000
04.01.052.001.007	idem c.s. ...sicurezza. Carico da 301 a 400 tonnellate. euro (sedicimilacentocinquantauno/16)	cad	16'151,16	0.000
04.01.052.001.008	idem c.s. ...sicurezza. Carico da 401 a 500 tonnellate. euro (ventimilacentonovanta/05)	cad	20'190,05	0.000
04.01.052.001.009	idem c.s. ...sicurezza. Carico da 501 a 750 tonnellate. euro (ventisettemilaquattrocentocinquantasei/09)	cad	27'456,09	0.000
04.01.052.001.010	idem c.s. ...sicurezza. Carico da 751 a 1000 tonnellate. euro (trentaseimilatrecentoquarantauno/21)	cad	36'341,21	0.000
04.01.053	CONTRASTO IN ACCIAIO PER PROVE DI CARICO SU PALI. Struttura di contrasto per prove di carico su pali o micropali, realizzata con profilati di acciaio ancorati ai pali (o micropali) contigui a quello in prova, secondo uno schema geometrico strutturale adeguato ai carichi di prova ed approvato dalla D.L.. Sono compresi: l'esecuzione di opere accessorie quali la realizzazione di idonei ancoraggi alla testa dei pali vicini; l'approntamento della struttura di contrasto idonea per le prove di carico da eseguire tenendo conto anche della richiesta degli esecutori della prova di carico. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo è riferito all'unità di peso della struttura in acciaio da realizzarsi. euro (due/43)	kg	2,43	0.000
04.01.054.001	PROVE SU ACCIAI - ESTRAZIONE DEL CAMPIONE, PREPARAZIONE DELLA PROVETTA E PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTA DI ACCIAIO. Estrazione del campione, la preparazione della provetta e la prova di trazione su provetta di acciaio devono essere eseguite secondo le norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986 e UNI EN 10002-1:2004. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Estrazione di un campione e preparazione di una provetta normalizzata per l'esecuzione della prova di trazione in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 552:1986 e UNI EN ISO 377:1999. Per spessore del campione minore o uguale a mm 7,5. euro (settantacinque/00)	cad	75,00	0.000
04.01.054.002	idem c.s. ...del campione maggiore di mm 7,5. euro (novantacinque/95)	cad	95,95	0.000
04.01.054.003	PROVE SU ACCIAI - ESTRAZIONE DEL CAMPIONE, PREPARAZIONE DELLA PROVETTA E PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTA DI ACCIAIO. Estrazione del campione, la preparazione della provetta e la prova di trazione su provetta di acciaio devono essere eseguite secondo le norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986 e UNI EN 10002-1:2004. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione della prova. euro (trentaotto/05)	cad	38,05	0.000
04.01.054.004	idem c.s. ...prova completa. Misure speciali su provetta di acciaio durante la prova di trazione Modulo di elasticità normale e diagramma di deformazione. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 10002-1:2004. euro (ottantasette/13)	cad	87,13	0.000
04.01.055.001	PROVE SU ACCIAI - PROVA DI RESILIENZA SU PROVETTA CHARPY DI ACCIAIO. Prova di resilienza da eseguirsi mediante pendolo Charpy su una provetta di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045-1:1992. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Estrazione del campione e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	preparazione di una provetta normalizzata di forma prismatica con intaglio centrale a V o a U per esecuzione delle prove di resilienza secondo il metodo Charpy. La provetta normale dovrà avere le seguenti dimensioni: lunghezza uguale a 55 mm, larghezza uguale a 10 mm e spessore uguale a 10 mm. Se dal materiale non è possibile prelevare una provetta normale, deve essere utilizzata una provetta di sezione ridotta avente una larghezza di 7,5 o 5 mm praticando l'intaglio su una delle facce più strette. L'intaglio a V o a U dovrà essere eseguito con idoneo utensile. L'estrazione e la preparazione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EN 10045-1:1992. euro (sessanta/66)	cad	60,66	0.000
04.01.055.002	PROVE SU ACCIAI - PROVA DI RESILIENZA SU PROVETTA CHARPY DI ACCIAIO. Prova di resilienza da eseguirsi mediante pendolo Charpy su una provetta di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045-1:1992. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione della prova a temperatura ambiente su una provetta normalizzata. euro (ventiquattro/81)	cad	24,81	0.000
04.01.055.003	idem c.s. ...completa. Esecuzione della prova a 0°C su una provetta normalizzata. euro (trentaotto/60)	cad	38,60	0.000
04.01.055.004	idem c.s. ...completa. Esecuzione prova a -20°C su una provetta normalizzata. euro (quarantasei/33)	cad	46,33	0.000
04.01.056.001	PROVE SU ACCIAI - ANALISI CHIMICA PER LA DETERMINAZIONE DELLA SALDABILITA'. Analisi chimica per determinazione della saldabilità dell'acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU 36, UNI 6459-69, UNI ISO 4934 e UNI ISO 629. È compreso quanto occorre per dare l'analisi chimica completa. Estrazione di un campione e preparazione di una provetta normalizzata per l'esecuzione dell'analisi chimica in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 36, UNI 6459-69, UNI ISO 4934 e UNI ISO 629. Per spessore del campione minore o uguale a mm 7,5. euro (ventisette/25)	cad	27,25	0.000
04.01.056.002	idem c.s. ...del campione maggiore di mm 7,5. euro (cinquantaquattro/37)	cad	54,37	0.000
04.01.056.003	PROVE SU ACCIAI - ANALISI CHIMICA PER LA DETERMINAZIONE DELLA SALDABILITA'. Analisi chimica per determinazione della saldabilità dell'acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU 36, UNI 6459-69, UNI ISO 4934 e UNI ISO 629. È compreso quanto occorre per dare l'analisi chimica completa. Esecuzione analisi chimica per acciai tipo S235 e S275 UNI EN 10025 parti 2, 3, 4 e 5 e UNI EN 10210 parte 1 e UNI EN 10219 parte 1 (determinazione C,P,S). euro (duecentosettantadue/42)	cad	272,42	0.000
04.01.056.004	idem c.s. ...acciai tipo S355, S420, S450 e S460 UNI EN 10025 parti 2, 3, 4 e 5 e UNI EN 10210 parte 1 e UNI EN 10219 parte 1 (determinazione C, P, S, Mn, Si). euro (trecentoottanta/51)	cad	380,51	0.000
04.01.057	DETERMINAZIONE DELLA MASSA DELLO STRATO DI ZINCATURA. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5741. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. euro (centotrentasei/76)	cad	136,76	0.000
04.01.058	DETERMINAZIONE DELL'UNIFORMITA' DELLO STRATO DI ZINCATURA. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5743. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. euro (centotrentasei/76)	cad	136,76	0.000
04.01.059	CONTROLLO DIMENSIONALE SU ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 9730-3:1990. È compreso quanto occorre per dare il controllo completo. euro (duecentoventi/58)	cad	220,58	0.000
04.01.060.001	PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI. Prova di resistenza a compressione in direzione dei fori su elementi di laterizio da solaio, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730-3:1990. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione prova su blocchi di larghezza minore di cm 40. euro (trecentoquaranta/80)	cad	340,80	0.000
04.01.060.002	idem c.s. ...completa. Esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40. euro (seicentoventisei/46)	cad	626,46	0.000
04.01.061	ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI - PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE IN DIREZIONE TRASVERSALE AI FORI - PROVA SIAMESE. Prova di resistenza a compressione in direzione trasversale ai fori di elementi di laterizio da solaio, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo la Circ. MMLL.PP. STC n. 37406 24/06/93 All. 7. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (seicentoventisei/46)	cad	626,46	0.000
04.01.062	ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI - PROVA DI RESISTENZA A TRAZIONE PER FLESSIONE. Prova di resistenza a trazione per flessione di elementi di laterizio da solaio compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730-3:1990. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (quattrocentosettantasei/46)	cad	476,46	0.000
04.01.063.001	ELEMENTI DI LATERIZIO PER SOLAI - DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO. Determinazione del modulo elastico su elementi di laterizio da solaio, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730-3:1990. Esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.01.063.002	40. euro (cinquecentoquarantatre/74)	cad	543,74	0.000
04.01.063.004	idem c.s. ...di larghezza maggiore di cm 40. euro (novecentocinquantadue/93)	cad	952,93	0.000
04.01.063.005	Prova di punzonamento elastico su elementi di laterizio da solaio, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 9730-3:1990. euro (duecentosettantadue/42)	cad	272,42	0.000
04.01.063.006	Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità su elementi di laterizio da solaio, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730-3:1990. euro (trecentoottanta/51)	cad	380,51	0.000
04.01.063.007	Determinazione della dilatazione termica lineare su elementi di laterizio da solaio, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730-3:1990. euro (duecentosettantadue/42)	cad	272,42	0.000
04.01.065.001	Controllo dimensionale su elementi di laterizio per murature. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 771-1:2005. euro (duecentosettantadue/42)	cad	272,42	0.000
04.01.065.002	ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE - PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE IN DIREZIONE DEI CARICHI VERTICALI. Prova di resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali su elementi di laterizio per murature, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 771-1:2005. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40. euro (trecentotrentanove/70)	cad	339,70	0.000
04.01.066.001	idem c.s. ...di larghezza maggiore di cm 40. euro (seicentoventisei/46)	cad	626,46	0.000
04.01.066.002	ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE - PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE IN DIREZIONE ORTOGONALE AI CARICHI VERTICALI. Prova di resistenza a compressione in direzione ortogonale ai carichi verticali su elementi di laterizio per murature, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 771-1:2005. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40. euro (milleventi/20)	cad	1'020,20	0.000
04.01.067	idem c.s. ...completa Esecuzione prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40. euro (millenovecentotre/64)	cad	1'903,64	0.000
04.01.068	ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE - PROVA DI RESISTENZA A TRAZIONE PER FLESSIONE. Prova di resistenza a trazione per flessione su elementi di laterizio per murature, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 771-1:2005. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (centonovanta/81)	cad	190,81	0.000
04.01.069	ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE - DETERMINAZIONE DELL'IMBIBIZIONE. Determinazione dell'imbibizione su elementi di laterizio per murature sismici e/o portanti. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 771-1:2005. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. euro (centosessantatre/23)	cad	163,23	0.000
04.01.070.001	ELEMENTI DI LATERIZIO PER MURATURE - DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA E STIMA DEL RISCHIO DI GELIVITÀ. Determinazione dell'assorbimento d'acqua e stima del rischio di gelività su elementi di laterizio per murature sismici e/o portanti. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 771-1:2005. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. euro (duecentocinquantanove/18)	cad	259,18	0.000
04.01.070.002	PROVE SUL LEGNO - DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE PERPENDICOLARE ALLA FIBRATURA. Determinazione della resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132:1985. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Estrazione e preparazione della provetta di legno per la prova di compressione. euro (settantacinque/00)	cad	75,00	0.000
04.01.070.003	idem c.s. ...determinazione completa. Determinazione dell'umidità secondo UNI ISO 3130:1985. euro (ventisette/25)	cad	27,25	0.000
04.01.070.004	idem c.s. ...determinazione completa. Determinazione della massa volumica secondo UNI ISO 3131:1985. euro (cinquantadue/94)	cad	52,94	0.000
04.01.071.001	idem c.s. ...determinazione completa. Esecuzione della prova. euro (centoquarantaotto/89)	cad	148,89	0.000
04.01.071.001	PROVE SUL LEGNO - DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE PARALLELA ALLA FIBRATURA. Determinazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787:1985. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Estrazione e preparazione della provetta di legno per la prova di compressione.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (settantacinque/00)	cad	75,00	0.000
04.01.071.002	idem c.s. ...determinazione completa. Determinazione dell'umidità secondo UNI ISO 3130:1985. euro (ventisette/25)	cad	27,25	0.000
04.01.071.003	idem c.s. ...determinazione completa. Determinazione della massa volumica secondo UNI ISO 3131:1985. euro (cinquantadue/62)	cad	52,62	0.000
04.01.071.004	idem c.s. ...determinazione completa. Esecuzione della prova. euro (centoquarantaotto/89)	cad	148,89	0.000
04.01.072.001	PROVE SUL LEGNO - DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE STATICA. Determinazione della resistenza a flessione statica secondo UNI ISO 3133:1985 e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica secondo UNI ISO 3349:1984. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Estrazione e preparazione della provetta di legno per la prova di flessione. euro (settantacinque/00)	cad	75,00	0.000
04.01.072.002	idem c.s. ...determinazione completa. Determinazione dell'umidità secondo UNI ISO 3130:1985. euro (ventisette/25)	cad	27,25	0.000
04.01.072.003	idem c.s. ...determinazione completa. Determinazione della massa volumica secondo UNI ISO 3131:1985. euro (cinquantadue/94)	cad	52,94	0.000
04.01.072.004	idem c.s. ...determinazione completa. Esecuzione della prova di resistenza a flessione statica. euro (centoquarantaotto/89)	cad	148,89	0.000
04.01.072.005	idem c.s. ...determinazione completa. Esecuzione della prova per la determinazione del modulo di elasticità a flessione statica. euro (duecentosessantaquattro/71)	cad	264,71	0.000
04.01.073.001	INDAGINE TERMOGRAFICA. Esecuzione di indagine termografica mediante impiego di una telecamera sensibile all'infrarosso che riprende la superficie da esaminare, sollecitata termicamente (o tramite insolazione naturale o tramite dispositivi artificiali), consistente in: 1) restituzione del risultato dell'indagine in forma di immagine videoregistrata o di ripresa fotografica, 2) realizzazione di una mappa termografica in cui l'andamento delle bande di colore corrisponde alle linee isoterme. L'indagine termografica è finalizzata all'analisi delle seguenti problematiche: - analisi di omogeneità di paramenti murari; - ricerca di cavità in paramenti murari; - analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti; - analisi di distacchi di rivestimenti; - mappatura del livello di umidità di paramenti murari; - ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica; - ricerca di punti di dispersione termica; - analisi critico architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca di archi, architravi, camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi strutturali estranei inglobati, vecchie canalizzazioni in disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi con diversi materiali o tecniche); - analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti); - analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonacino sottostante; - analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro sottostante. È compreso quanto altro occorre per dare il risultato dell'indagine completo e comprensibile. Il prezzo è riferito all'unità di superficie (m²) indagata, con restituzione di tutta la documentazione grafica, fotografica e digitale necessaria per l'individuazione delle problematiche, unitamente ad idonea relazione tecnica interpretativa dei rilievi effettuati. Esecuzione di indagini termografiche secondo UNI 9252:1988 e/o UNI 10824-1:2000 su grandi superfici. Per ogni unità di superficie di parete analizzata fino ad un massimo di m² 100. euro (sedici/55)	m²	16,55	0.000
04.01.073.002	idem c.s. ...10824-1:2000 su particolari. Per ogni unità di superficie di parete indagata fino ad un massimo di m² 2,00. euro (centosessantacinque/44)	m²	165,44	0.000
04.01.074	PROVA DI PULL-OFF. Prova di resistenza a strappo finalizzata alla determinazione della forza di adesione tra materiali diversi. Si tratta di un metodo diretto di prova consistente in una estrazione semi-distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione dei materiali di ripristino collegati al sottofondo. La prova viene preparata incollando direttamente sulla fibra di carbonio, in una zona appositamente predisposta, con opportune resine, un apposito elemento metallico di dimensioni solitamente cm 4x4 dotato di una apposita asta. Prima della prova viene eseguito un taglio lungo il bordo del piastrino metallico in modo da svincolare la zona in prova da quelle circostanti. Il taglio deve avere una profondità almeno pari allo spessore della fibra. Ad avvenuta maturazione della resina si procede applicando al disco una pressione di distacco in direzione normale alla parete con opportuno martinetto dotato di manometro tarato, il quale esercita la forza contrastando su una struttura di sostegno. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. euro (trecentodiciotto/75)	cad	318,75	0.000
04.01.075	VERIFICA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DI UN BULLONE PER GIUNZIONI AD ATTRITO. Determinazione del valore della coppia di serraggio di un bullone con chiave dinamometrica tarata. Si procede aumentando progressivamente la coppia impostata con ciclo di controllo costituito da almeno n. 7 step fino al valore della coppia di serraggio teorica dei bulloni. Se richiesto si può procedere al serraggio dei bulloni ad un valore prestabilito. È compreso quanto occorre per dare la verifica completa. euro (sessantacinque/07)	cad	65,07	0.000
04.01.076.001	DISPOSITIVI ANTISISMICI. ISOLATORI A SCORRIMENTO. Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il DM 17/01/2018 (prove statiche). Per un numero di prove fino a 4. euro (milletrecentonovantauno/50)	cad	1'391,50	0.000
04.01.076.002	idem c.s. ... (prove statiche). per prove successive dalla 5a alla 10a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (millecentotrentaotto/50)	cad	1'138,50	0.000
04.01.076.003	idem c.s. ...(prove statiche). per prove successive oltre la 10a euro (zero/00)	cad	0,00	0.000
04.01.077.001	Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al DM del 17/1/2018, finalizzate a determinare il valore della rigidità teorica iniziale. Per un numero di prove fino a 4. euro (milleseicentoquarantasette/36)	cad	1'647,36	0.000
04.01.077.002	idem c.s. ...rigidità teorica iniziale. Per le prove successive euro (milleduecentosessantauno/26)	cad	1'261,26	0.000
04.01.078	Prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al DM del 17/1/2018, consistente nell'imposizione di almeno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza massima pari a $\pm d2$ euro (duemilacinquecentonove/65)	cad	2'509,65	0.000
04.02.001*.001	04.02 - Fissaggi, ancoraggi, connessioni FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: aderenza al calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28 gg., aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione, resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; elevata impermeabilità all'acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas; assenza di cloruri; assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase indurita; resistenza agli urti, all'usura ed ai carichi dinamici in genere. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una quantità minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35 euro (trentasette/80)	m	37,80	70.159
04.02.001*.002	idem c.s. ...del foro da mm. 36 fino a mm. 45 euro (trentaotto/94)	m	38,94	68.105
04.02.001*.003	idem c.s. ...del foro da mm. 46 fino a mm. 65 euro (quarantadue/02)	m	42,02	63.113
04.02.002*.001	FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE POZZOLANICA STABILIZZATA SU MURATURA. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di muratura con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: adesivo idraulico speciale, premiscelato, aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione; basso rapporto acqua/legante; assenza d'acqua essudata, resistente all'attacco di agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi; Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35 euro (trentatre/30)	m	33,30	68.739
04.02.002*.002	idem c.s. ...del foro da mm. 36 fino a mm. 45 euro (trentaquattro/64)	m	34,64	66.080
04.02.002*.003	idem c.s. ...del foro da mm. 46 fino a mm. 65 euro (trentaotto/35)	m	38,35	59.687
04.02.003*.001	FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina colabile a base di poliestere. euro (quarantasei/40)	m	46,40	49.332
04.02.003*.002	idem c.s. ...Con resina tixotropica a base di vinilestere. euro (cinquantatre/16)	m	53,16	43.059
04.02.003*.003	idem c.s. ...Con resina tixotropica a base epossidica. euro (sessantanove/96)	m	69,96	32.719
04.03.001	04.03 - Interventi su strutture di fondazioni SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI. Vedi Capitolo 02 euro (zero/00)		0,00	0.000
04.03.002	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO. Vedi Capitolo 02			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (zero/00)		0,00	0.000
04.03.003*001	SCAVO A TRATTI PER SOTTOMURAZIONE. Scavo a tratti per sottomurazione eseguito a mano e/o con mezzi meccanici, fino alla profondità di m. 2,00, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso l'eventuale uso di pompa per lo smaltimento di infiltrazioni d'acqua ed escluso l'abbattimento della eventuale falda con impianti tipo well-point. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Eseguito a mano e con utensili meccanici all'interno del fabbricato.			
	euro (trecentotrentaquattro/55)	m³	334,55	79.052
04.03.003*002	idem c.s. ...finita. Eseguito a mano e con utensili meccanici all'esterno del fabbricato.			
	euro (duecentosettantacinque/08)	m³	275,08	79.050
04.03.003*003	idem c.s. ...finita. Eseguito con mezzi meccanici all'interno del fabbricato.			
	euro (novantacinque/52)	m³	95,52	55.077
04.03.003*004	idem c.s. ...finita. Eseguito con mezzi meccanici all'esterno del fabbricato.			
	euro (sessantaotto/17)	m³	68,17	55.171
04.03.003*005	SCAVO A TRATTI PER SOTTOMURAZIONE. Scavo a tratti per sottomurazione eseguito a mano e/o con mezzi meccanici, fino alla profondità di m. 2,00, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso l'eventuale uso di pompa per lo smaltimento di infiltrazioni d'acqua ed escluso l'abbattimento della eventuale falda con impianti tipo well-point. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovraprezzo in presenza di acqua di falda, compreso laggottamento. (Percentuale 20.00 %)			
	euro (venti/00)	%	20,00	0.000
04.03.003*006	idem c.s. ...presenza di roccia. (Percentuale 30.00 %)			
	euro (trenta/00)	%	30,00	0.000
04.03.004	RINTERRI.Vedi Capitolo 02.			
	euro (zero/00)		0,00	0.000
04.03.005	PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI).Vedi Capitolo 01.			
	euro (zero/00)		0,00	0.000
04.03.006.001	Consolidamento di fondazioni in muratura di mattoni o di pietrame effettuata attraverso la formazione di sottofondazione mediante: scavo preliminare, secondo indicazioni di progetto, fino al piano di spiccato della sottofondazione; scavo di sottofondazione effettuato a mano da eseguirsi a piccoli tratti (per una lunghezza media di 0,9 ÷ 1 m) su uno o entrambi i lati dalla muratura, ove possibile, con uno spessore massimo di 50 cm per ciascuna parete di scavo (nel caso di scavo sui due lati della sottofondazione la lavorazione andrà eseguita a settori alternati); realizzazione della sottofondazione; sigillatura degli interstizi tramite malta fluida iniettata in tubetti portagomma opportunamente inseriti. Compreso ogni onere e magistero per garantire la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte, nel rispetto della sicurezza e della stabilità delle strutture sovrastanti, con la sola esclusione dello scavo preliminare e delle relative opere provvisorie: sottofondazione in muratura di mattoni pieni e malta cementizia, compreso il getto di un sottostante strato, di spessore pari a 10 cm, di magrone di calcestruzzo dosato a 100 kg di cemento			
	euro (ottocentoquarantaotto/51)	m³	848,51	0.000
04.03.006.002	idem c.s. ...sottofondazione in calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento compreso l'armatura in barre di acciaio ad aderenza migliorata ed escluse le casserature			
	euro (ottocentoquarantauno/08)	m³	841,08	0.000
04.03.007	Sottofondazione attiva in muratura armata costituita da doppio cordolo in cemento armato con interposto cordolo in muratura di mattoni pieni ingranata alla fondazione in muratura, la porzione in mattoni deve essere conformata a scarpa per formare uno sperone di diffusione dei flussi tensionali sul terreno d'imposta; l'intervento prevede l'attivazione del sistema di sottofondazione tramite l'ausilio di martinetti idraulici da posizionare tra i due cordoli in c.a. ad interasse di circa 2,00 m; i cordoli in c.a. sono realizzati prima di quello in mattoni che dovrà essere opportunamente ingranato alla fondazione esistente; compresi il calcestruzzo, le casseforme, l'armatura metallica, la muratura in laterizio; esclusi i martinetti e le opere di scavo e rinterro; valutata a m3			
	euro (settecentouno/23)	m³	701,23	0.000
04.03.008.001	Consolidamento strutturale di murature controterra attinenti locali posti sotto il piano di campagna effettuato mediante creazione di contropareti in calcestruzzo connesse alle preesistenti mediante armatura con barre di acciaio. Intervento realizzato attraverso la seguente sequenza di operazioni da svolgersi secondo le necessità del lavoro: scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo: per profondità fino a 2 m			
	euro (centodiciassette/89)	m³	117,89	0.000
04.03.008.002	idem c.s. ...per profondità da 2 m a 4 m			
	euro (centotrentasette/54)	m³	137,54	0.000
04.03.009.001	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in zona ristretta con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo (alternativa alla voce 04,03.008) per profondità fino a 1,5 m			
	euro (undici/47)	m³	11,47	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.03.009.002	idem c.s. ...per profondità da 1,5 a 3 m euro (tredici/10)	m³	13,10	0.000
04.03.010	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo, nel caso non fosse possibile profilarle secondo l'angolo di naturale declivio, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m2 di superficie di scavo protetta; è da considerarsi come costo della sicurezza euro (sedici/44)	m²	16,44	0.000
04.03.011.001	Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico per inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e ? pari a 11 ÷ 20 mm su muratura di tufo, mattoni e simili euro (cinquantanove/39)	m	59,39	0.000
04.03.011.002	idem c.s. ...su muratura in pietrame calcareo o siliceo euro (sessantasei/81)	m	66,81	0.000
04.03.012.001	perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m su muratura di tufo, mattoni e simili con ? foro 40 ÷ 60 mm euro (centosette/77)	m	107,77	0.000
04.03.012.002	idem c.s. ...su muratura di tufo, mattoni e simili con ? foro 70 ÷ 100 mm euro (centoventidue/24)	m	122,24	0.000
04.03.012.003	idem c.s. ...su muratura di tufo, mattoni e simili con ? foro 110 ÷ 150 mm euro (duecentoquindici/15)	m	215,15	0.000
04.03.012.004	idem c.s. ...su muratura in pietrame calcareo o siliceo con ? foro 40 ÷ 60 mm euro (centocinquantadue/22)	m	152,22	0.000
04.03.012.005	idem c.s. ...su muratura in pietrame calcareo o siliceo con ? foro 70 ÷ 100 mm euro (duecentotrentatre/81)	m	233,81	0.000
04.03.012.006	idem c.s. ...su muratura in pietrame calcareo o siliceo con ? foro 110 ÷ 150 mm euro (trecentocinquanta/72)	m	350,72	0.000
04.03.013	Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mm2, per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi ? della barre euro (cinque/16)	kg	5,16	0.000
04.03.014	Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304I o AISI 316I, B450C, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm2 e 55 kg/mm2, per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi ? della barre euro (tredici/11)	kg	13,11	0.000
04.03.015	Collegamento delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutato a foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 ÷ 60 cm euro (trentaotto/60)	cad	38,60	0.000
04.03.016	Realizzazione di contropareti mediante getto di calcestruzzo confezionato in cantiere per quantitativi di piccola entità eseguito secondo le prescrizioni previste compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisorie, le casseforme e l'acciaio di armatura euro (trecentosettantasei/19)	m³	376,19	0.000
04.03 bis - Rifacimento e ripristino di cornici				
04.03 bis.01.001	Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di legno, ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, finitura con colla di malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno: cornici marcapiano euro (quarantaotto/93)	ca	48,93	0.000
04.03 bis.01.002	idem c.s. ...dal fenomeno: mostre di finestre euro (sessantaotto/65)	m	68,65	0.000
04.03 bis.02.001	Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in oggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine, applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm euro (centoventinove/44)	m	129,44	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.03 bis.02.002	idem c.s. ...della generatrice 31 ÷ 80 cm euro (centonovantatre/22)	m	193,22	0.000
04.03 bis.02.003	idem c.s. ...della generatrice 80 ÷ 120 cm euro (duecentoottantaquattro/50)	m	284,50	0.000
04.03 bis.03	Ripristino di frontalini in calcestruzzo mediante l'eliminazione di tutte le parti non aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione totale di ruggine con sabbiatura (da pagare a parte), spazzolatura dei ferri d'armatura e trattamento mediante l'applicazione di due mani di prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, quale inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino localizzato a spessore centimetrico di elementi di strutture in calcestruzzo degradato mediante applicazione a cazzuola e/o spatola americana di malta cementizia premiscelata tixotropica monocomponente fibrorinforzata con fibre di polivinilcol a presa e indurimento rapidi e a ritiro compensato conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma UNI 1504-3, di classe R4, resistenza a compressione fino a 745 Mpa a 28 gg, resistenza a flessione >5,0 Mpa a 28 gg, modulo elastico 720 Gpa a 28 gg; per uno spessore di 3 cm ed altezza dei frontalini di 25 cm, compresa rasatura della superficie a spessore millimetrico con malta di classe R3 euro (sessantaquattro/42)	m	64,42	0.000
04.04.001*	04.04 - Interventi su strutture in calcestruzzo PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quindici/32)	m²	15,32	71.279
04.04.002*.001	ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito con idroscarifica e/o sabbiatura. euro (nove/27)	m²/cm	9,27	68.501
04.04.002*.002	idem c.s. ...finito. Eseguito a mano. euro (settantauno/68)	m²	71,68	77.888
04.04.003	TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate. euro (trenta/56)	m²	30,56	0.000
04.04.004.001	Ripristino monolitico del copriferro in sezioni danneggiate o degradate e contestuale trattamento dei ferri di armatura e rasatura delle superfici di strutture in c.a., con applicazione a cazzuola o a spruzzo, previa adeguata preparazione dei supporti e bagnatura a rifiuto da contabilizzare a parte, di malta minerale tixotropica, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-2-3-7, Classe R4 (stagionatura umida CC e all'aria PCC), resistente alla carbonatazione (EN 13295), resistenza all'abrasione (EN ISO 5470-1), esclusa l'eventuale bonifica del supporto, l'eventuale armatura metalliche, le casseforme e la decorazione finale, valutato a metro quadro di sezione ricostruita: spessore medio 1 cm euro (quarantadue/92)	m²	42,92	0.000
04.04.004.002	idem c.s. ...sezione ricostruita: per ogni cm di spessore in più euro (trentacinque/00)	m²	35,00	0.000
04.04.005	Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione e armatura integrativa, e contestuale trattamento dei ferri di armatura, in strutture in c.a., mediante getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti ed eventuale armatura integrativa da contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di malta minerale certificata, colabile, a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino e il consolidamento monolitico a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'ancoraggio di elementi metallici, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4 (stagionatura CC e PCC), per la ricostruzione volumetrica e il consolidamento e dalla EN 1504-6 per l'ancoraggio, resistente alla carbonatazione (EN 13295), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio con spostamento < 0,6 mm (EN 1881), per spessori di ringrosso importanti, eventuale confezionamento con il 30% in peso di ghiaietto lavato e selezionato in curva granulometrica 6-10 mm da conteggiare a parte, esclusa l'armatura metallica, le casseforme e l'eventuale bonifica del supporto, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato, con spessore medio di 4 cm euro (centotrenta/88)	m²	130,88	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.04.006.001.01	Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato: eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm euro (centocinquantasette/34)	m²	157,34	9.741
04.04.006.001.02	idem c.s. a: per ogni cm di spessore in più euro (sessantaotto/77)	m²	68,77	22.289
04.04.006.002.01	Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato: eseguito con malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 c: per spessore di 2 cm euro (centocinquantauno/72)	m²	151,72	9.788
04.04.006.002.02	Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato: eseguito con malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 c: per ogni cm di spessore in più euro (sessantasette/98)	m²	67,98	22.548
04.04.006.003.01	idem c.s. malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 10,0 c: per spessore di 2 cm euro (centosessantacinque/35)	m²	165,35	9.270
04.04.006.003.02	idem c.s. malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 10,0 c: per ogni cm di spessore in più euro (settantauno/70)	m²	71,70	21.378
04.04.006.004.01	idem c.s. malta monocomponente conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b: per spessore di 2 cm euro (centocinquantasette/34)	m²	157,34	9.741
04.04.006.004.02	idem c.s. malta monocomponente conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b: per ogni cm di spessore in più euro (sessantaotto/77)	m²	68,77	22.289
04.04.007*.001	TRATTAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera di emulsioni per il trattamento delle superfici in calcestruzzo dopere darte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti. La soluzione, stesa a pennello, rullo o spruzzo, garantirà la migliore adesione tra i getti e sarà applicata immediatamente prima del getto della malta da ripristino o del calcestruzzo per evitare la formazione di pellicole. Incluso nel prezzo il trattamento e la saturazione delle superfici con getto dacqua a pressione. Esclusa dal prezzo la pulitura del sottofondo. Con resine sintetiche. euro (dieci/93)	m²	10,93	30.170
04.04.007*.002	idem c.s. sottofondo. Con collante epossidico. euro (trentauno/15)	m²	31,15	10.584
04.04.007*.003	idem c.s. sottofondo. Con adesivo epossidico bicomponente. euro (settantatre/28)	m²	73,28	4.499
04.04.008*.001	TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi con l'ausilio del martello demolitore, la movimentazione nell'ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di involucro di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato euro (cinquecentosedici/03)	m³	516,03	70.521
04.04.008*.002	idem c.s. vuoti. Conglomerato non armato. euro (quattrocentosessantatre/64)	m³	463,64	69.957

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.04.009*.001	RIPRISTINO DI COPRI FERRO. Ripristino di copri ferro con malta pronta a base di cemento con aggregati e resine per uno spessore medio di cm 3. Applicato a mano euro (centonovantaquattro/87)	m²	194,87	41.356
04.04.009*.002	idem c.s. Applicato a spruzzo euro (centosessantadue/62)	m²	162,62	28.078
04.04.010*	PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fino a 36 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20. euro (diciotto/11)	m	18,11	58.697
04.04.011*	INIEZIONI STRUTTURALI DI LEGANTE SPECIALE SUPERFLUIDIFICATO. Fornitura e posa in opera di boiaccia eseguita con legante speciale e acqua per l'esecuzione di iniezioni di consolidamento nel calcestruzzo. Caratteristiche della miscela confezionata in conformità alla vigente normativa con legante speciale premiscelato, superfluidificato: elevate resistenze meccaniche a compressione e flessione; rapporto acqua/legante 0,30-0,32; assenza d'acqua essudata (misurata secondo ASTM C232); resistenza all'attacco di agenti chimici quali cloruri (sali disgelanti, acqua di mare) solfati, piogge acide, anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi; conformità a UNI EN 1504-6. Durante l'esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a vibrazioni di intensità tale da compromettere l'aderenza malta – supporto per almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall'intervento. Incluso nel prezzo: la perforazione, la pulizia dei fori, la posa in opera del legante. Escluso dal prezzo il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione. Contabilizzato per 100 Kg di prodotto secco iniettato. euro (centoquarantaquattro/12)	100 kg	144,12	14.599
04.04.012*	RIPARAZIONE DI FESSURE MEDIANTE SIGILLATURA. Riparazione di fessure su c.a. tramite sigillatura superficiale con adesivo bicomponente, spolvero di sabbia sull'adesivo e successiva applicazione di intonaco (da computarsi a parte). euro (ottantaquattro/65)	m²	84,65	19.787
04.04.013*	RIPARAZIONE DI FESSURE CON RESINA. Riparazione di fessure su c.a. tramite collaggio di resina al loro interno e spolvero di sabbia sulla resina fresca in preparazione dell'intonaco (da compensarsi a parte). euro (ottantauno/54)	m²	81,54	32.181
04.04.013*.001	RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE STRUTTURALI DI POLIVINILALCOOL. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo R4, tixotropica, monocomponente, fibrorinforzata con fibre strutturali sintetiche di polivinilalcol per il ripristino e il risanamento di strutture in cemento armato. Caratteristiche della malta: resistenza a compressione: uguale o superiore a 45 MPa a 28 gg.; resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica. Incluso nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore di 3 cm. euro (centosessantauno/49)	m²	161,49	33.011
04.04.013*.002	idem c.s. cantiere. Per frontalini, fasce marcapiano, ecc. per uno spessore di 3 cm e per una larghezza di cm. 25. euro (settantacinque/41)	m	75,41	47.487
04.04.014*	RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore superiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 7 gg superiore o uguale a 500 Kg/cm²; a 28 gg superiore o uguale a 600 Kg/cm²; - resistenza a flessione a 28 gg superiore a 100 Kg/cm²; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg superiore a 30 Kg/cm²; - modulo elastico (a compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm². Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (centonovantauno/74)	m²	191,74	52.149
04.04.015*	RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a flessione a 1 gg 55 Kg/cm²; - a 28 gg oltre 80 Kg/cm²; - resistenza a compressione a 1 gg 320 Kg/cm²; a 28 gg oltre 500 Kg/cm²; - modulo elastico E a compressione a 28 gg circa 300.000 Kg/cm². E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'armatura metallica; le casseformi; l'eventuale aggrappante. euro (milleduecentonovanta/55)	m³	1'290,55	77.087
04.04.016*.001	RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE DI POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo R4, tixotropica, monocomponente, fibrorinforzata con fibre di polipropilene per il ripristino e la riparazione di elementi in cemento armato. Caratteristiche della malta: resistenza a compressione: uguale o superiore a 45 MPa a 28 gg.; resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica. Incluso nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione, l'accantonamento dei			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.04.016*002	materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore di 3 cm. euro (centotrentanove/57)	m²	139,57	38.196
04.04.017*001	idem c.s. ...cantiere. Per frontalini, fasce marcapiano, ecc. per uno spessore di 3 cm e per una larghezza di cm. 25. euro (sessantaotto/96)	m	68,96	51.929
04.04.017*002	RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE DI POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo R4, tixotropica, monocomponente, fibrorinforzata con fibre di polipropilene per il ripristino e la riparazione di elementi in cemento armato. Caratteristiche della malta: resistenza a compressione: uguale o superiore a 45 MPa a 28 gg.; resistenza all'attacco di agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica. Incluso nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore di 3 cm. euro (centoquarantaquattro/27)	m²	144,27	36.458
04.04.018*001	idem c.s. ...cantiere. Per frontalini, fasce marcapiano, ecc. per uno spessore di 3 cm e per una larghezza di cm. 25. euro (settantacinque/12)	m	75,12	47.765
04.04.018*002	RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA COLABILE A PRESA NORMALE Fornitura e posa in opera di malta colabile monocomponente, a ritiro compensato e a presa normale, a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati, fibre sintetiche in poliacrilonitrile e speciali additivi per la ricostruzione di strutture degradate in calcestruzzo. Applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte) asportando il calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido. Pulizia dei ferri di armatura a metallo bianco (da computarsi a parte) e successivo trattamento passivante mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva monocomponente (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, mediante collaggio, nella sede opportunamente predisposta. Il prodotto dovrà rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4 e avere le seguenti caratteristiche prestazionali: resistenza a flessione a 28 gg >= 7 MPa; - resistenza a compressione a 28 gg >= 70 MPa; - modulo elastico E a compressione a 28 gg circa 28 GPa, adesione al supporto >= 2 MPa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'armatura metallica; le casseformi; l'eventuale aggrappante. in uno spessore compreso tra 1 e 4 cm euro (quarantaquattro/20)	m2*cm	44,20	12.149
04.04.019	idem c.s. ...compreso tra 5 e 10 cm euro (trentaotto/85)	m2*cm	38,85	6.924
04.04.020*	Ripristino e ringrosso di elementi in cemento armato quali pilastri e travi e nodo travepilastro con malta composita monocomponente colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, previa rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (previa puntellatura della struttura, il tutto da computarsi a parte), spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura esistenti e trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente conforme alla norma EN 1504-7 a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate, armatura e cassetta (da computarsi a parte), getto di malta composita colabile premiscelata conforme alla Norma UNI EN 1504-3 - UNI EN 1504-6, di tipo "R4", resistenza a compressione 28 gg >110 MPa, resistenza a trazione a 28 gg >7 MPa, modulo elastico a 28 gg >35 GPa, forza d'aderenza alla barra liscia a 28 gg >4 MPa, forza d'aderenza alla barra aderente a 28 gg >25 MPa, adesione al calcestruzzo a 28 gg >4 MPa, reazione al fuoco Euroclasse A1, valutato al m2 per spessore di 3 cm euro (cinquanta/05)	m²	50,05	0.000
04.04.021*001	CALCESTRUZZO ANTIRITIRO CON LEGANTE SPECIALE E SUPERFLUIDIFICANTE. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo antiritiro per il ripristino di calcestruzzo. Caratteristiche del calcestruzzo confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con legante speciale premiscelato, superfluidificante: inerti di idonea granulometria; resistenza caratteristica a compressione uguale o superiore a 45 kg/cm². Incluso nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, la spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l'applicazione del calcestruzzo di ricostruzione, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Escluso dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione. euro (seicentotrentasette/04)	m³	677,04	11.327
04.04.021*002	RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cemento armato. Caratteristiche della malta: strutturale di tipo "R3"; a grana media e ottimo aspetto decorativo; idonea per rasature, regolarizzazioni e riporti in spessore sottile; resistente agli agenti atmosferici; ottima adesione su tutti i tipi di supporto (calcestruzzo, malta, laterizio, pietra). Incluso nel prezzo: la pulizia del supporto, la bagnatura delle superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio. euro (venti/15)	m²	20,15	63.722
04.04.022*001	idem c.s. ...Di colore bianco. euro (ventuno/48)	m²	21,48	59.777
04.04.022*001	RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO SOTTOPOSTE A SOLLECITAZIONI DINAMICHE CON MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA A SPRUZZO. Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica, fino a -20° C, di colore grigio, per applicazioni a spatola, a base e di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per l'impermeabilizzazione e la protezione di supporti in calcestruzzo contro la penetrazione di agenti			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	aggressivi (anidride carbonica e cloruri). Applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte) asportando tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino ad ottenere un sottofondo solido, avendo cura di eliminare residui polverosi che impediscono una corretta adesione. Il prodotto dovrà essere applicato, su sottofondo pulito e umido, in due mani, a spatola metallica liscia, in uno spessore finale non inferiore a 2 mm e successivamente rifinito con la stessa spatola. Il prodotto dovrà rispondere a i requisiti minimi richiesti dalla EN1504-2 rivestimento(C), secondo i principi PI, MC e IR, per la protezione del calcestruzzo. Mediante applicazione a spruzzo con pompa intonacatrice. euro (trentasette/88)	m²	37,88	9.794
04.04.022*.002	idem c.s. ...applicazione a mano a spatola o cazzuola. euro (trentasei/67)	m²	36,67	18.932
04.04.023*	INCAMICIATURA IN ACCIAIO DI STRUTTURE IN C.A. Rinforzo strutturale tramite incamiciatura in acciaio mediante incollaggio. Sabbatura delle lastre in acciaio, preparazione del supporto, realizzazione dei fori per inserimento connettori, primer dato a pennello sulle superfici di incollaggio, stesura di stucco sulle lastre e sul supporto, posa e fissaggio delle lastre, protezione finale delle lastre con vernice anticorrosiva. euro (seicentosessantaquattro/04)	m²	664,04	41.245
04.04.024*.001	RICOSTRUZIONE DI PILASTRO IN CEMENTO ARMATO. Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura da parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con sabbatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degradato previa sovrapposizione dei ferri snervati, fasciatura con lamiera di acciaio e profili ad "L" negli spigoli, verniciatura con rivestimento epossidico. Con riempimento di malta cementizia antiritiro per cm 3. euro (centonovantaotto/87)	m²	198,87	50.787
04.04.024*.002	idem c.s. ...epossidico. Con iniezioni di resine epossidiche. euro (trecentoventinove/49)	m²	329,49	58.748
	04.05 - Interventi su strutture in muratura			
04.05.001	RIPRESE DI MURATURA. Vedi Capitolo 24 euro (zero/00)		0,00	0.000
04.05.002	PERFORAZIONI CON TRAPANO A MANO. Vedi Capitolo 24 euro (zero/00)		0,00	0.000
04.05.003	PERFORAZIONI CON SONDA ELETTRRO-ROTATIVA. Vedi Capitolo 24 euro (zero/00)		0,00	0.000
04.05.004	APPOSTAMENTO DI ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE. Vedi Capitolo 24 euro (zero/00)		0,00	0.000
04.05.005.001	CATENE IN FERRO. Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di altro tipo a giudizio della D.L., fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i tagli; gli sfridi; la verniciatura con due mani di vernice antiruggine; la realizzazione degli attraversamenti delle murature; le sigillature dei fori stessi; l'allettamento delle piastre con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per un diametro fino a mm 20. A vista. euro (quarantaotto/63)	m	48,63	0.000
04.05.005.002	idem c.s. ...mm 20. Sotto traccia. euro (sessantaotto/70)	m	68,70	0.000
04.05.006*	BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA. Barre di acciaio inossidabile ad adherenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sedici/47)	kg	16,47	23.740
04.05.007*	TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO PER CAVI SCORREVOLI, IN FILI, TRECCE O TREFOLI, PROTETTI IN GUAINA. Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli, protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di ancoraggio e i perfori. Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze fino a m 10. euro (ventiuno/84)	m	21,84	23.214
04.05.008.001	FUNI IN ACCIAIO ZINCATO PER CONTROVENTATURA. Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in legno e/o ferro compreso il taglio, i morsetti di serraggio, redance e capicorda a cuneo e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. La misurazione viene effettuata tra la distanza degli elementi collegati senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio. Diametro mm 16 euro (trentatre/74)	m	33,74	0.000
04.05.008.002	idem c.s. ...Diametro mm 20 euro (quarantauno/33)	m	41,33	0.000
04.05.008.003	idem c.s. ...Diametro mm 24			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quarantanove/60)	m	49,60	0.000
04.05.009.001	FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti, angolari, profilati, piastre ecc. per ancoraggi sulla muratura comprese sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e magistero. In acciaio S460			
	euro (tredici/91)	kg	13,91	0.000
04.05.009.002	idem c.s. ...In acciaio inox AISI 304 o 316			
	euro (venticinque/75)	kg	25,75	0.000
04.05.010*.001	FORMAZIONE DI NICCHIE. Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore e forma; la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza della stessa con idonea malta antiritiro; la movimentazione nell'ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60. Su murature laterizie.			
	euro (centotrentacinque/92)	cad	135,92	79.046
04.05.010*.002	idem c.s. ...Su murature di pietrame o miste.			
	euro (duecentodiciannove/93)	cad	219,93	79.052
04.05.011*.001	MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi delle vecchie murature; le necessarie puntellature e la successiva rimozione, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel limite del 30%; la movimentazione nell'ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.			
	euro (novecentosessantadue/61)	m³	962,61	66.978
04.05.011*.002	idem c.s. ...effettiva. In mattoni antichi.			
	euro (milleduecentoventicinque/36)	m³	1'225,36	52.616
04.05.011*.003	idem c.s. ...effettiva. In pietra rasa e teste scoperte ovvero in ciottolato.			
	euro (millecentocinquantasei/29)	m³	1'156,29	55.759
04.05.011*.004	idem c.s. ...effettiva. In pietra squadrata a corsi quasi regolari.			
	euro (milleduecentosettantasette/68)	m³	1'277,68	50.459
04.05.011*.005	idem c.s. ...effettiva. In pietra squadrata regolare.			
	euro (milletrecentodiciannove/47)	m³	1'319,47	48.864
04.05.012	TAGLIO A FORZA DI MURATURE. Vedi Capitolo 24			
	euro (zero/00)		0,00	0.000
04.05.013.001	Apertura vano porta, luce netta 1,20 m, su esistente muratura in mattoni pieni di spessore superiore a una testa, mediante taglio a forza di muratura eseguito anche con l'ausilio di mezzi meccanici, inserimento di tavelloni in laterizio e di architravi in profilati di acciaio IPE, getto di calcestruzzo tra i profilati e realizzazione delle spallette laterali di supporto in muratura di mattoni pieni: spessore della muratura pari a 50 ÷ 60 cm			
	euro (millecentotrentauno/02)	cad	1'131,02	48.454
04.05.013.002	idem c.s. ...pari a 30 cm			
	euro (ottocentoventidue/56)	cad	822,56	48.454
04.05.014	Apertura vano porta, luce netta 1,20 m, su esistente muratura in mattoni pieni di spessore fino a una testa, mediante demolizione di muratura, inserimento di architrave in profilato di acciaio IPE e ripresa della struttura muraria ai lati del vano porta realizzato			
	euro (duecentosettantasette/61)	cad	277,61	48.454
04.05.015	Apertura vano porta, luce netta 1,20 m, su esistente muratura in mattoni forati di spessore fino a una testa, mediante demolizione della struttura muraria e ripresa per conguaglio irregolarità			
	euro (novantadue/54)	cad	92,54	48.454
04.05.016	Controtelaio strutturale in acciaio costituito da profilati metallici ad L, saldati e rinforzati agli angoli, per formare cerchiature leggere su aperture contigue, compreso il fissaggio a parete mediante opportune zanche metalliche distribuite lungo il perimetro e la creazione di collegamenti armati longitudinali realizzati con barre metalliche disposte su due o più livelli, volti a contrastare la formazione di lesioni crociate; per pareti perimetrali con aperture di grandi dimensioni e ravvicinate; compresi il profilo metallico per il controtelaio, i trattamenti protettivi, i perfori armati; esclusi tutti gli interventi sulla muratura di riferimento compreso l'eventuale rinforzo del sottofinestra da eseguire mediante ispessimento della muratura o con intonaco fibro-rinforzato, calcolato a m di sviluppo del profilato metallico			
	euro (duecentosessantadue/68)	m	262,68	0.000
04.05.017.001	CONSOLIDAMENTO STRUTTURE MURARIE A SACCO CON MALTE CEMENTIZIE. Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: - pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	superficie; - scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della D.L.; - esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni m², utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; - fissaggio dei boccali con idonea malta o legante puro e colatura di acqua al fine di inumidire le cavità da iniettare; - iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a base di cemento tipo 325 o 425, oppure con base legante a scelta della D.L. con dosaggio minimo di kg 200 a m³ di miscela; - asportazione di boccali di iniezione e della malta di fissaggio; - sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L.; - perforazione delle pareti; - mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per murature fino allo spessore medio di cm 50. euro (centoquarantadue/33)	m²	142,33	54.367
04.05.017.002	idem c.s. ...Per murature da oltre lo spessore di cm 50 e fino a cm 70. euro (centosettantatre/45)	m²	173,45	56.224
04.05.017.003	idem c.s. ...Per murature da oltre lo spessore di cm 70 e fino a cm 100. euro (duecentoventidue/57)	m²	222,57	52.864
04.05.018*	CONSOLIDAMENTO DI MURATURA A “SCUCI E CUCI” CON MALTA TIXOTROPICA. Fornitura e posa in opera di malta strutturale, premiscelata tixotropica pozzolanica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcol per interventi di “scuci e cucì” su strutture in muratura. Caratteristiche della malta: resistenza a compressione: 32,5 MPa; a 28 giorni di stagionatura; elevata adesione diretta sul mattone e resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica. Incluso nel prezzo: preparazione delle superfici, la battitura per l’asportazione delle parti ammalorate, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, applicazione della malte di ripristino e risanamento. euro (cinquecentouno/16)	m³	501,16	52.512
04.05.019*.001	CONSOLIDAMENTO DI MURATURA CON RETE IN ACCIAIO GALVANIZZATO. Fornitura e posa in opera di sistema costruttivo composto da una rete porta intonaco e una specifica malta da utilizzare per rivestimenti architettonici e conservativi. Il sistema utilizza un pannello costituito da una rete metallica in acciaio galvanizzato dotata di un doppio filo tondo in parallelo in cui è intessuto un foglio di cartone per assicurare laderenza della malta in fase plastica e laggrappo, attraverso i fori, alla rete metallica in fase indurita e una malta da intonaco fibrorinforzata a ritiro compensato a base di legante naturale pozzolanico. Il sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie: - 1) Asportazione di materiale incoerente da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici; - 2) Posa in opera di rete e tasselli sulle pareti con interasse di cm. 45-60 evitando l'eliminazione dell'intonaco; - 3) Applicazione a spruzzo o a cazzuola della malta. Incluso nel prezzo: la preparazione delle superfici, applicazione della rete e della malta di ricoprimento. Con rete metallica in acciaio galvanizzato e membrana traspirante. euro (settantasette/64)	m²	77,64	24.370
04.05.019*.002	idem c.s. ...acciaio galvanizzato rinforzato. euro (ottantadue/39)	m²	82,39	22.965
04.05.020.001.001	Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: barra 8 mm, carico di rottura a trazione ≥ 12,7 kN, carico di rottura a taglio ≥ 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mm² lunghezza 200 mm euro (dodici/25)	cad	12,25	36.253
04.05.020.001.002	idem c.s. ...l'esecuzione dei lavori: barra 8 mm, carico di rottura a trazione > 12,7 kN, carico di rottura a taglio > 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mm² lunghezza 600 mm euro (ventidue/13)	cad	22,13	30.132
04.05.020.001.003	idem c.s. ...l'esecuzione dei lavori: barra 8 mm, carico di rottura a trazione > 12,7 kN, carico di rottura a taglio > 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mm² lunghezza 800 mm euro (ventiotto/35)	cad	28,35	31.330
04.05.020.002.001	idem c.s. ...l'esecuzione dei lavori: barra 10 mm, carico di rottura a trazione > 16,2 kN, carico di rottura a taglio > 9,5 kN; deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 15,50 mm² lunghezza 200 mm euro (quattordici/28)	cad	14,28	41.580
04.05.020.002.002	idem c.s. ...l'esecuzione dei lavori: barra 10 mm, carico di rottura a trazione > 16,2 kN, carico di rottura a taglio > 9,5 kN; deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 15,50 mm² lunghezza 400 mm euro (ventisette/34)	cad	27,34	16.244
04.05.020.002.003	idem c.s. ...l'esecuzione dei lavori: barra 10 mm, carico di rottura a trazione > 16,2 kN, carico di rottura a taglio > 9,5 kN; deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 15,50 mm² lunghezza 600 mm euro (quaranta/32)	cad	40,32	16.538
04.05.020.002.004	idem c.s. ...l'esecuzione dei lavori: barra 10 mm, carico di rottura a trazione > 16,2 kN, carico di rottura a taglio > 9,5 kN; deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 15,50 mm² lunghezza 800 mm euro (cinquantatre/92)	cad	53,92	16.473
04.05.020.003.001	idem c.s. ...l'esecuzione dei lavori: barra 12 mm, carico di rottura a trazione ? 28,3 kN, carico di rottura a taglio >			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.05.020.003.002	17 kN; deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 29,8 mm2 lunghezza 800 mm euro (settantauno/29)	cad	71,29	8.327
04.05.020.003.003	idem c.s. ...l'esecuzione dei lavori: barra 12 mm, carico di rottura a trazione ? 28,3 kN, carico di rottura a taglio > 17 kN; deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 29,8 mm2 lunghezza 1000 mm euro (ottantaotto/90)	cad	88,90	12.496
04.05.020.003.004	idem c.s. ...l'esecuzione dei lavori: barra 12 mm, carico di rottura a trazione > 28,3 kN, carico di rottura a taglio > 17 kN; deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 29,8 mm2 lunghezza 1250 mm euro (centonove/24)	cad	109,24	5.434
04.05.020.003.004	idem c.s. ...l'esecuzione dei lavori: barra 12 mm, carico di rottura a trazione > 28,3 kN, carico di rottura a taglio > 17 kN; deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 29,8 mm2 lunghezza 1500 mm euro (centoventisette/71)	cad	127,71	4.649
04.05.021.003.001	Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina termoisolante, modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm2, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/m2 e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 × 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare); applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: su una sola faccia della parete, esistenza a trazione caratteristica della singola barra ? 5,5 kN e allungamento a rottura 1,3%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ? 0,43 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) ? 85%: con maglia 66 × 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato euro (centoquarantaquattro/33)	m²	144,33	34.886
04.05.021.003.002	idem c.s. ...con maglia 99 × 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato euro (centotrentauno/41)	m²	131,41	8.308
04.05.021.004.001	Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina termoisolante, modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm2, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/m2 e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 × 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare); applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare); applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione caratteristica della singola barra = 5,5 kN e allungamento a rottura 1,3%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ? 0,43 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) ? 85% con maglia 66 × 66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro/lato euro (duecentosettantadue/19)	m²	272,19	4.011
04.05.021.004.002	idem c.s. ...con maglia 99 × 99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro/lato euro (duecentocinquantauno/35)	m²	251,35	4.344
04.05.021.007.001	"Regolarizzazione di supporto murario con uno strato di spessore fino a 4 cm realizzato con malta strutturale certificata EN 998-2 di classe M10 o M15. E' compresa la pulizia della parete mediante lavaggio: Con malta a base di cemento portland" euro (centoquattordici/10)	m2	114,10	3.769
04.05.022.001	Rinforzo strutturale o consolidamento di murature portanti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar) con applicazione di rete preformata in fibra di vetro A.R. (Alcalino Resistente) G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer) mediante malta in classe G-15 per spessore di almeno 3 cm, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/m2 e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. di lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario e solidarizzati tramite ancorante chimico: con malta a base di calce idraulica naturale e rete in fibra di vetro A.R., maglia 30 × 30 mm, resistenza a trazione per unità di larghezza > 105 kN/m			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centocinque/55)	m²	105,55	10.364
04.05.022.002	idem c.s. ...di vetro A.R., maglia 40 × 40 mm, resistenza a trazione per unità di lunghezza > 56 kN/m euro (novantatre/77)	m²	93,77	11.666
04.05.022.003	idem c.s. ...di vetro A.R., maglia 30 × 30 mm, resistenza a trazione per unità di larghezza > 105 kN/m euro (centoquarantaotto/60)	m²	148,60	7.362
04.05.022.004	idem c.s. ...di vetro A.R., maglia 40 × 40 mm, resistenza a trazione per unità di lunghezza > 56 kN/m euro (centotrentasei/81)	m²	136,81	7.996
04.05.023	Rinforzo strutturale di elementi in muratura, anche senza l'ausilio di reti di armatura, mediante posa in opera di una malta premiscelata bicomponente con micro-armatura diffusa, ad elevata duttilità composta da calce idraulica naturale (NHL) ed eco-pozzolana, esente da cemento, al fine di conferire alla struttura rinforzata un'elevata duttilità e una ripartizione delle sollecitazioni, per uno spessore totale di circa 15 mm. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte: aspirazione delle superfici e l'eventuale trattamento mediante primer acrilico in dispersione acquosa. euro (ottantaquattro/79)	m²	84,79	10.327
04.05.024	Lastra armata con malta strutturale, consolidante, premiscelata tixotropica, a base di legante ecopozzolánico ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcol su pareti portanti interne ed esterne di strutture in muratura di mattoni o di pietra previa rimozione attenta e puntuale del materiale presente e incoerente, da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici, applicazione di uno strato di rinzafo consolidamente con malta premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, successiva posa in opera di malta tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcol, conforme alla Norma UNI EN 998-2, resistenza a compressione 1/7/28 gg = 10; = 24; = 45 MPa, resistenza a flessione 1/7/28 gg = 2; = 3; = 7 MPa, modulo elastico a 28 gg = 15 GPa, basso contenuto di sali solubili, reazione al fuoco Euroclasse A1, per 3,5 cm di spessore su una singola faccia della muratura euro (centoventisei/66)	m²	126,66	0.000
04.05.025.001	Intonaco armato su strutture in muratura eseguito previa pulizia, rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente e/o di precedenti resti d'intonaco, a mano o con mezzi meccanici (da computarsi a parte), pulizia e midificazione delle superfici, applicazione di una prima mano di aggrappo e regolarizzazione realizzato con un'apposita malta da rinzafo premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, successiva applicazione di una malta strutturale, pozzolanica, premiscelata, tixotropica conforme alla Norma UNI EN 998-2; di tipo Md; resistenza a compressione 3/7/28 gg = 26; = 34; = 49,5 MPa, resistenza a flessione 3/7/28 gg = 3,1; = 3,8; = 5,5 MPa, modulo elastico a 28 gg = 15 GPa, reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1: con rete in fibra di vetro alcali resistente da 220 g/m2, maglia 28 × 28 mm, modulo elastico 77 Gpa euro (ottantasei/23)	m²	86,23	29.872
04.05.025.002	Intonaco armato su strutture in muratura eseguito previa pulizia, rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente e/o di precedenti resti d'intonaco, a mano o con mezzi meccanici (da computarsi a parte), pulizia e umidificazione delle superfici, applicazione di una prima mano di aggrappo e regolarizzazione realizzato con un'apposita malta da rinzafo premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, successiva applicazione di una malta strutturale, pozzolanica, premiscelata, tixotropica conforme alla Norma UNI EN 998-2; di tipo Md; resistenza a compressione 3/7/28 gg = 26; = 34; = 49,5 MPa, resistenza a flessione 3/7/28 gg = 3,1; = 3,8; = 5,5 MPa, modulo elastico a 28 gg = 15 GPa, reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1: con rete in vetro alcali resistente, appretto antialcalino, da 350 g/m2; maglia 38 × 38 mm, resistenza alla trazione 3800 N/5 cm euro (novantatre/84)	m²	93,84	27.449
04.05.025.003	idem c.s. ...rete in basalto da 200 g/m2, densità del filamento 2,67 kg/dm2, resistenza a trazione Mpa = 2600, modulo elastico > GPa 85 euro (ottantanove/01)	m²	89,01	28.939
04.05.025.004	idem c.s. ...rete in basalto da 400 g/m2, densità del filamento 2,67 kg/dm2, resistenza a trazione Mpa = 2600, modulo elastico > GPa 85 euro (novantasette/51)	m²	97,51	26.416
04.05.025.005	idem c.s. ...rete in acciaio zincata galvanizzata con resistenza a trazione (a snervamento) minima del filo di acciaio di 550 N/mm2 euro (ottantacinque/12)	m²	85,12	30.261
04.05.026.001	Intonaco armato su strutture in muratura eseguito previa rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente e/o di precedenti resti d'intonaco a mano o con mezzi meccanici (da computarsi a parte), pulizia e umidificazione delle superfici, applicazione di una prima mano di aggrappo e regolarizzazione realizzato con un'apposita malta da rinzafo premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, successiva applicazione di malta M25, tixotropica, macroporosa ad alta durabilità a base di leganti ecopozzolánicos, inerti selezionati ed additivi speciali; resistenza a compressione 2/7/28 gg = 7; = 15; = 24 MPa; resistenza a flessione 2/7/28 gg = 1,6; = 2,3; = 4,0 MPa; modulo elastico a 28 gg = 12 GPa: con rete in fibra di vetro alcali resistente da 220 g/m2, maglia 28 × 28 mm, modulo elastico 77 Gpa euro (sessantasette/96)	m²	67,96	37.902
04.05.026.002	idem c.s. ...rete in vetro alcali resistente, appretto antialcalino, da 350 g/m2; maglia 38 × 38 mm, resistenza alla trazione 3800 N/5 cm euro (settantacinque/54)	m²	75,54	34.099
04.05.026.003	idem c.s. ...rete in basalto da 200 g/m2, densità del filamento 2,67 kg/dm2, resistenza a trazione Mpa = 2600, modulo elastico > GPa 85			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (settantadue/93)	m²	72,93	35.319
04.05.026.004	idem c.s. ...rete in basalto da 400 g/m2, densità del filamento 2,67 kg/dm2, resistenza a trazione Mpa = 2600, modulo elastico > GPa 85			
	euro (ottantaquattro/70)	m²	84,70	30.412
04.05.026.005	idem c.s. ...rete in acciaio zincata galvanizzata con resistenza a trazione (a snervamento) minima del filo di acciaio di 550 N/mm2			
	euro (sessantanove/72)	m²	69,72	36.946
04.05.027.001	Intonaco armato su strutture in muratura eseguito previa pulizia, rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente e/o di precedenti resti d'intonaco, a mano o con mezzi meccanici (da computarsi a parte), pulizia e umidificazione delle superfici, applicazione di una prima mano di aggrappo e regolarizzazione realizzato con un'apposita malta da rinzafo premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, successiva applicazione di una malta M15, tixotropica, macroporosa ad alta durabilità a base di calce e leganti ecopozzolanici, inerti selezionati ed additivi speciali; conforme alla norma EN 998-1; resistenza a compressione 2/7/28 gg = 3; = 6; = 15 MPa, resistenza a flessione 2/7/28 gg = 0,6; = 1,2; = 2,0 MPa, modulo elastico a 28 gg = 8,5 GPa, reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1 con rete in fibra di vetro alcali resistente da 220 g/m2, maglia 28 × 28 mm, modulo elastico 77 Gpa			
	euro (sessantaotto/84)	m²	68,84	37.418
04.05.027.002	idem c.s. rete in vetro alcali resistente, appretto antialcalino, da 350 g/m2; maglia 38 × 38 mm, resistenza alla trazione 3800 N/5 cm			
	euro (settantasette/20)	m²	77,20	33.366
04.05.027.003	Intonaco armato su strutture in muratura eseguito previa pulizia, rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente e/o di precedenti resti d'intonaco, a mano o con mezzi meccanici (da computarsi a parte), pulizia e umidificazione delle superfici, applicazione di una prima mano di aggrappo e regolarizzazione realizzato con un'apposita malta da rinzafo premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, successiva applicazione di una malta M15, tixotropica, macroporosa ad alta durabilità a base di calce e leganti ecopozzolanici, inerti selezionati ed additivi speciali; conforme alla norma EN 998-1; resistenza a compressione 2/7/28 gg = 3; = 6; = 15 MPa, resistenza a flessione 2/7/28 gg = 0,6; = 1,2; = 2,0 MPa, modulo elastico a 28 gg = 8,5 GPa, reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1 con rete in basalto da 200 g/m2, densità del filamento 2,67 kg/dm2, resistenza a trazione Mpa = 2600, modulo elastico > GPa 85			
	euro (settantanove/65)	m²	79,65	32.340
04.05.027.004	Intonaco armato su strutture in muratura eseguito previa pulizia, rimozione attenta e puntuale di materiale incoerente e/o di precedenti resti d'intonaco, a mano o con mezzi meccanici (da computarsi a parte), pulizia e umidificazione delle superfici, applicazione di una prima mano di aggrappo e regolarizzazione realizzato con un'apposita malta da rinzafo premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, successiva applicazione di una malta M15, tixotropica, macroporosa ad alta durabilità a base di calce e leganti ecopozzolanici, inerti selezionati ed additivi speciali; conforme alla norma EN 998-1; resistenza a compressione 2/7/28 gg = 3; = 6; = 15 MPa, resistenza a flessione 2/7/28 gg = 0,6; = 1,2; = 2,0 MPa, modulo elastico a 28 gg = 8,5 GPa, reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1 con rete in basalto da 400 g/m2, densità del filamento 2,67 kg/dm2, resistenza a trazione Mpa = 2600, modulo elastico > GPa 85			
	euro (novantatre/06)	m²	93,06	27.679
04.05.027.005	idem c.s. ...rete in acciaio zincata galvanizzata con resistenza a trazione (a snervamento) minima del filo di acciaio di 550 N/mm2			
	euro (novantauno/41)	m²	91,41	28.179
04.05.028.001.01	Intonaco armato su pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, o volte, realizzato con rete impregnata con malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-12: a 28 gg > 15 MPa, compresi la realizzazione dei fori per la successiva installazione dei connettori e posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, per uno spessore medio di 3 cm, con interposta rete, fornitura e inserimento di connettori preformati di ? 8 mm, di lunghezza opportuna in base allo spessore murario in fibra di vetro, con resistenza alla trazione media: 18,9 kN, allungamento a rottura: 3,2 %, temperatura di transizione vetrosa: > 100 °C, in ragione di 4 per m2 per ogni faccia della parete completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete per almeno 2/3 dello spessore murario e inghisaggio con ancorante chimico di natura vinilestere o epossidico; compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post intervento, la preparazione, la pulizia del con rete strutturale preformata in materiale composito costituita da fibre di vetro alcalinoresistente, con appretto termoidurente; dimensione minima delle maglie 50 × 50 mm; peso del tessuto apprettato > 300 g/m2; resistenza unitaria per unità di larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) > 60 N/mm; classe di resistenza G45/1000 (Modulo Elastico > 45 Gpa, Resistenza caratteristica a trazione > 1000 Mpa): su una sola faccia della parete			
	euro (centoquarantauno/61)	m²	141,61	18.190
04.05.028.001.02	idem c.s. ...con appretto termoidurente; dimensione minima delle maglie 50 × 50 mm; peso del tessuto apprettato > 300 g/m2; resistenza unitaria per unità di larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) > 60 N/mm; classe di resistenza G45/1000 (Modulo Elastico > 45 Gpa, Resistenza caratteristica a trazione > 1000 Mpa): su entrambe le facce della parete			
	euro (duecentoventisette/54)	m²	227,54	11.320
04.05.028.002.01	idem c.s. ...con appretto termindurente; dimensione minima delle maglie: 35 × 30 mm; peso del tessuto apprettato > 500 g/m2; resistenza unitaria per unità di larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) > 110 N/mm; classe di resistenza G45/1000 (Modulo Elastico > 45 Gpa, Resistenza caratteristica a trazione > 1000 Mpa): su una sola faccia della parete			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centocinquantadue/14)	m²	152,14	16.931
04.05.028.002.02	idem c.s. ...con appretto termindurente; dimensione minima delle maglie: 35 × 30 mm; peso del tessuto apprettato > 500 g/m²; resistenza unitaria per unità di larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) > 110 N/mm; classe di resistenza G45/1000 (Modulo Elastico > 45 GPa, Resistenza caratteristica a trazione > 1000 Mpa): su entrambe le facce della parete			
	euro (duecentoquarantaotto/59)	m²	248,59	10.362
04.05.029.001.01	Intonaco armato su pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, o volte, realizzato con rete impregnata con malta a base di calce idraulica naturale fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-12: a 28 gg > 15 MPa, con effetto deumificante, conforme ai requisiti come malta da risanamento (tipo R) secondo la UNI EN 998-1, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo UNI EN 1015-19: ? < 15; compresi la realizzazione dei fori per la successiva installazione dei connettori e posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, per uno spessore medio di 3 cm, con interposta rete, fornitura e inserimento di connettori preformati di ? 8 mm, di lunghezza opportuna in base allo spessore murario in fibra di vetro, con resistenza alla trazione media: 18,9 kN, allungamento a rottura: 3,2 %, temperatura di transizione vetrosa: > 100 °C, in ragione di 4 per m² per ogni faccia della parete completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete per almeno 2/3 dello spessore murario e inghisaggio con ancorante chimico di natura vinilestere o epossidico; compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post intervento, la preparazione, la pulizia del supporto e il lavaggio della muratura: con rete strutturale preformata in materiale composito costituita da fibre di vetro alcalinoresistente, con appretto termindurente; dimensione minima delle maglie 50 × 50 mm; peso del tessuto apprettato > 300 g/m²; resistenza unitaria per unità di larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) > 60 N/mm; classe di resistenza G45/1000 (Modulo Elastico > 45 GPa, Resistenza caratteristica a trazione > 1000 Mpa): su una sola faccia della parete			
	euro (centonovantadue/27)	m²	192,27	13.397
04.05.029.001.02	idem c.s. ...delle maglie 50 × 50 mm; peso del tessuto apprettato > 300 g/m²; resistenza unitaria per unità di larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) > 60 N/mm; classe di resistenza G45/1000 (Modulo Elastico > 45 GPa, Resistenza caratteristica a trazione > 1000 Mpa): su entrambe le facce della parete			
	euro (trecentoventiquattro/35)	m²	324,35	7.942
04.05.029.002.01	idem c.s. ...delle maglie 35 × 30 mm; peso del tessuto apprettato > 500 g/m²; resistenza unitaria per unità di larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) > 110 N/mm; classe di resistenza G45/1000 (Modulo Elastico > 45 GPa, Resistenza caratteristica a trazione > 1000 Mpa): su una sola faccia della parete			
	euro (centoottantotto/13)	m²	188,13	13.692
04.05.029.002.02	idem c.s. ...delle maglie 35 × 30 mm; peso del tessuto apprettato > 500 g/m²; resistenza unitaria per unità di larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) > 110 N/mm; classe di resistenza G45/1000 (Modulo Elastico > 45 GPa, Resistenza caratteristica a trazione > 1000 Mpa): su entrambe le facce della parete			
	euro (trecentoventi/58)	m²	320,58	8.035
04.05.030.001.01	Intonaco armato per strutture in muratura con malta in calce idraulica M15 a norma UNI 998-2, classe di reazione al fuoco A1, con rete in fibra di vetro alcali resistente apprettata in singolo o doppio strato per intervento di rinforzo strutturale di volte, pilastri, murature, maschi murari: rete da 250 g/m², resistenza a trazione 50 kN/m, modulo elastico 52 GPa, maglia 25 × 25 mm: per primo strato di spessore 10 mm			
	euro (novantadue/26)	m²	92,26	27.919
04.05.030.001.02	idem c.s. ...rete da 250 g/m², resistenza a trazione 50 kN/m, modulo elastico 52 GPa, maglia 25 × 25 mm: per strati successivi			
	euro (sessantasei/74)	m²	66,74	38.595
04.05.030.002.01	idem c.s. ...rete da 300 g/m², resistenza a trazione 60 kN/m, modulo elastico 52 GPa, maglia 18 × 18 mm: su una sola faccia della parete			
	euro (novantasette/30)	m²	97,30	26.474
04.05.030.002.02	idem c.s. ...rete da 300 g/m², resistenza a trazione 60 kN/m, modulo elastico 52 GPa, maglia 18 × 18 mm: su entrambe le facce della parete			
	euro (settantauno/78)	m²	71,78	35.885
04.05.030.003.01	idem c.s. ...rete da 600 g/m², resistenza a trazione 125 kN/m, modulo elastico 52 GPa, maglia 38 × 38 mm: per primo strato di spessore 10 mm			
	euro (centootto/27)	m²	108,27	23.791
04.05.030.003.02	idem c.s. ...rete da 600 g/m², resistenza a trazione 125 kN/m, modulo elastico 52 GPa, maglia 38 × 38 mm: per strati successivi			
	euro (settantasette/44)	m²	77,44	33.263
04.05.031.001	INTONACO ARMATO CON RETE ELETTRORISALDATA ED INIEZIONI. Intervento combinato per il consolidamento di pareti tramite iniezioni di miscela a base di cemento o altra base legante, applicazione di rete elettrosaldata e betoncino con le seguenti modalità di esecuzione: - preparazione delle pareti tramite spicconatura dell'intonaco vecchio; - scarnitura delle connessure; - pulitura abbondante e lavaggio della superficie muraria; - sigillatura dei giunti con idonea malta scelta dalla D.L.; - esecuzione di un reticolo costituito mediamente da n. 4 iniezioni per ogni m² utilizzando le cavità presenti sui giunti o praticandole con trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazioni sia minimo di mm 20, nel paramento murario, spinte almeno fino a metà spessore del muro; - fissaggio dei boccali con idonea malta o legante puro; - pulitura del foro mediante lavaggio a pressione controllata con acqua ed aria; - iniezioni di miscela a base di cemento tipo 325 o 425, oppure con altra base legante a scelta della D.L. con dosaggio minimo di Kg 150 a m³ di miscela; - asportazione dei boccali e della			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	malta di fissaggio; - applicazione di rete elettrosaldata su una od entrambe le facce della muratura con tondini del diametro minimo di mm 5 di acciaio B450C a maglie quadrate cm 10x10 compresa la legatura della rete con tondino di acciaio (B450C mm 6) agganciato alla maglia della rete; - perforazione delle pareti; - sigillatura dei fori risultanti con idonea malta antiritiro; - applicazione dell'intonaco con idonea malta a base di cemento antiritiro a q.li 3, a pasta fina di spessore minimo cm 3, oppure con altra base legante, rifinitura a frattazzo; - la movimentazione nell'ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico; - mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con applicazione su una sola faccia della muratura. euro (centoventinove/11)	m²	129,11	19.950
04.05.031.002	idem c.s. ...applicazione su entrambe le facce. euro (centonovantasette/64)	m²	197,64	25.744
04.05.032.001	PARETI DI LASTRE IN BETONCINO. Formazione di lastre in betoncino marcato CE o armato, dello spessore medio di cm 6 per rinforzo della struttura muraria in elevazione, gettate in opera con l'ausilio di un solo cassero sulla superficie già preparata, con armatura di barre di acciaio ad aderenza migliorata diametro mm 8 a maglia di cm 20x20, collegata alla muratura principale con almeno 6 staffe del diametro di mm 12 ogni m² di superficie, ancorate con miscela cementizia antiritiro. Sono compresi: l'armatura; le cornici; la vibratura; i fori per le staffe; i tagli; gli sfidi; le legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effettiva. Per uno spessore medio di cm 6. euro (centododici/29)	m²	112,29	22.939
04.05.032.002	idem c.s. ...effettiva. Per ogni cm. in più, fino ad uno spessore di cm 20. euro (quattro/62)	m²	4,62	100.000
04.05.033.001	ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti e posti in opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale; le puntellature di servizio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a. prefabbricati. euro (cinquecentoottantauno/09)	m²	581,09	63.846
04.05.033.002	idem c.s. ...lato. In c.a. realizzati in opera. euro (settecentouno/11)	m²	701,11	52.916
04.05.033.003	idem c.s. ...lato. In putrelle di ferro. euro (settecentosettantanove/90)	m²	779,90	47.570
04.05.033.004	idem c.s. ...lato. In putrelle di ferro e tiranti di collegamento. euro (ottocentonovantaotto/71)	m²	898,71	41.281
04.05.033.005	idem c.s. ...lato. In legno di essenza dura. euro (novecentoottantauno/15)	m²	981,15	37.813
04.05.034	STUCCATURA DI DISTACCHI TRA PARETI E SOFFITTO. Stuccatura di distacchi fra parete e soffitto non interessanti le strutture in profondità. Sono compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (diciotto/16)	m	18,16	0.000
04.05.035	STUCCATURA DI DISTACCHI TRA PARETI E PAVIMENTO. Stuccatura di distacchi fra pareti e pavimento. Sono compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta, se del caso, rispondente alle caratteristiche di quella originale; la rifinitura a frattazzo per il livellamento alle superfici esistenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quindici/28)	m	15,28	0.000
04.05.036	SIGILLATURA DI DISTACCHI DI TAMPONATURE. Sigillatura di distacchi di tamponature (tompagni) mediante impiego di malta elastica iniettata con pistola a cremagliera o a mano previa apertura e pulizia della lesione. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sette/05)	m	7,05	0.000
04.05.037	STUCCATURA E RINZEPPATURA. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; l'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessioni eseguite, fino alla profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a qualsiasi altezza e profondità e di qualsiasi natura; la ripresa dell'intonaco, fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta secondo le indicazioni della D.L.; la movimentazione nell'ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventinove/90)	m	29,90	0.000
04.05.038*	RIPRESA DI LESIONI SU MURATURA PORTANTE CON IDONEA MALTA. Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (dodici/09)	m	12,09	57.568
04.05.039.001	SARCITURA DI LESIONI. Sarcitura di lesioni formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e a due teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura; la movimentazione nell'ambito del cantiere del			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.05.039.002	materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su muratura in pietrame e mattoni. euro (trentanove/64)	m	39,64	15.758
04.05.040.001	idem c.s. ...muratura in tufo. euro (trentaquattro/16)	m	34,16	0.000
04.05.040.002	RINCOCCIATURA E APPIOMBATURA DI MURATURE. Rincocciatura e appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni, da realizzarsi con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: i frammenti di tavelloni o forati, esclusi i materiali provenienti da demolizioni di pavimenti; la scarnitura e la pulizia delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di pareti interne. euro (ventinove/47)	m²	29,47	0.000
04.05.041	idem c.s. ...Di pareti esterne. euro (trentadue/47)	m²	32,47	0.000
04.05.042	RIPRESA DI SPIGOLI. Ripresa di spigoli interni ed esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la preparazione della parete di intervento; i frammenti di mattoni o di pietra per l'eventuale rincocciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quindici/79)	m	15,79	0.000
04.05.043.001	RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTICHE O INCOERENTI. Ripristino di stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti, a qualunque altezza, eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la spicconatura di tracce di intonaco; l'accurata scarnitura, spazzolatura e pulizia generale; il successivo rinaffo con idonea malta e ripassatura finale con straccio umido per asportare l'eccesso di malta e rimettere in vista i materiali laterizi e lapidei, il tutto secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sessantacinque/80)	m²	65,80	0.000
04.05.043.002	STILATURA DELLA FACCIAVISTA. Stilatura della facciavista di muratura con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la pulizia da eseguirsi con stracci e spazzola di saggina nel caso la stilatura sia appena accennata (senza ausili); la stilatura da eseguirsi con idonei strumenti metallici atti a generare nelle scanalature disegni geometrici, secondo le indicazioni della D.L. (con ausili). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Su muratura in pietrame senza ausili. euro (diciassette/94)	m²	17,94	0.000
04.05.043.003	idem c.s. ...Su muratura di mattoni senza ausili. euro (diciannove/64)	m²	19,64	0.000
04.05.043.004	idem c.s. ...Su muratura in pietrame con ausili. euro (cinquantasei/36)	m²	56,36	0.000
04.05.044*	idem c.s. ...Su muratura di mattoni con ausili. euro (sessantauno/07)	m²	61,07	0.000
04.05.045*	COLLEGAMENTO TAMPONATURE IN MURATURE ALLA STRUTTURA IN C.A. Collegamento delle tamponature, realizzate in mattoni forati, mattoni comuni, facciavista, pietra o similari, alla struttura in c.a. tramite l'inserimento di una colonna telescopica tubolare in acciaio Fe 360 zincato delle dimensioni di circa mm. 40x50x3, per interpiani da m. 2,50 a m.3,00 in grado di contenere serie di ganci, in numero minimo 5 per lato, anche loro in acciaio Fe 360 zincato delle dimensioni di mm. 10x3, dotati di isolante in Nylon per il taglio termico e l'abbattimento della trasmissione del rumore. La colonna sarà fissata alla struttura in c.a. tramite dei chiodi in acciaio zincato previa perforazione del calcestruzzo e iniezione di resine epossidiche. Sono compresi: la colonna in acciaio, i ganci di ancoraggio piegati in verticale a 90° da inserire opportunamente nella tamponatura per almeno cm.5, i chiodi per fissaggio alla struttura in c.a. esistente, la perforazione con trapano elettrico, l'aria compressa per la pulizia dei fori con divieto di impiego di acqua, la fornitura e il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia), la piattina in acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (duecentosessantanove/46)	cad	269,46	10.361
04.05.046	COLLEGAMENTO DELLE VOLTE ALLE MURATURE PORTANTI. Collegamento delle volte alle murature portanti d'ambito, realizzato mediante la formazione di fori orizzontali nelle murature a mattoni del diametro di mm 30 per una profondità di circa cm 30/40 disposti a cm 25 di distanza. Sono compresi: la colatura nei fori predisposti del cemento espansivo in ragione di q.li 0,33 per ogni m³ d'impasto con cemento a q.li 4 tipo 425; l'inserimento nei fori del ferro del diametro mm 24 per una lunghezza media di m 1,00; il ferro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centosettantadue/49)	m	172,49	75.048
04.05.047	CHIODATURA DELLE VOLTE. Chiodatura delle volte su superfici già pulite dal cretonato e dai rinfranchi, effettuata mediante: - fori praticati con trapano del diametro mm 14 per una profondità di circa cm 10 in ragione di n° 1 ogni cm 40 eseguiti a quincce; - pulizia dei fori effettuata con getto d'aria compressa; - colatura nei fori di adesivi epossidici, senza ritiro; - inserimento di ferro, questo compreso, ogni due fori ravvicinati, del diametro di mm 8 e per una lunghezza di circa m 1,05 sagomati a C. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centoquarantadue/84)	m²	142,84	0.000
04.05.047	RINFIANCO DI VOLTE. Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo Rck maggiore o uguale a 30 MPa, dello spessore medio di cm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (sessantasei/13)	m²	66,13	0.000
04.05.048.001	CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA. Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: - pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; - sigillatura e rincoccatura delle lesioni presenti sia nella parte estradosale sia intradosale, con scaglie di pietra e idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica; - perforazioni del diametro di mm 16 passanti nello spessore della volta in numero di 5xm² e armatura degli stessi con tondino di diametro mm 6 ad aderenza migliorata rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con idonea malta, simile all'esistente, e scaglie di pietra o mattoni; - fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10. Sono inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di larghezza ed il riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; la movimentazione nell'ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6	m²	179,09	0.000
04.05.048.002	euro (centosettantanove/09)	m²	193,41	0.000
	idem c.s. ...in cls alleggerito 1600 kg/m³ dello spessore variabile da cm 4 a cm 6	m²		
	euro (centonovantatre/41)	m²		
04.05.049.001	Consolidamento delle strutture voltate in mattoni o pietrame al fine di ripristinare la linea delle pressioni per il corretto trasferimento degli sforzi ai muri d'imposta: intervento dal basso qualora non sia possibile accedere all'estradosso della volta, compresi l'eventuale pulitura dell'elemento strutturale al fine metterlo in luce e predisporre la lavorazione, la scarnitura dei giunti di malta deteriorati, la sostituzione degli elementi laterizi fratturati o consunti, la rinzeppatura dei giunti con l'impiego di cunei di legno in essenza dura o di scaglie di laterizio, il reintegro e la stilatura dei giunti e quanto necessario per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte; escluse le eventuali opere di finitura quali intonaco e tinteggiatura, valutato a m2	m²	224,90	0.000
	euro (duecentoventiquattro/90)			
04.05.049.002	Consolidamento delle strutture voltate in mattoni o pietrame al fine di ripristinare la linea delle pressioni per il corretto trasferimento degli sforzi ai muri d'imposta: intervento dall'alto qualora sia possibile accedere all'estradosso della volta, compresi l'installazione di cinte d'intradosso attive al fine di procedere al recupero anche parziale della geometria della volta, l'eventuale pulitura dell'elemento strutturale sia all'intradosso che all'estradosso al fine metterlo in luce e predisporre la lavorazione, la scarnitura dei giunti di malta deteriorati, la sostituzione degli elementi laterizi fratturati o consunti, la rinzeppatura dei giunti con l'impiego di cunei di legno in essenza dura o di scaglie di laterizio, il reintegro e la stilatura dei giunti e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, escluse le opere di rimozione di pavimenti e massetti soprastanti la volta, lo spostamento del materiale di riempimento, il riposizionamento dello stesso ad opera finita, nonché le eventuali opere di finitura quali intonaco e tinteggiatura, valutato a m2	m²	682,03	0.000
	euro (seicentoottantadue/03)			
04.05.050	RIMESSA IN VISTA DI VOLTE. Rimessa in vista di volte in pietra o mattoni. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; la scarnitura dei giunti; la ripresa di piccole porzioni di muratura; la stuccatura in profondità dei giunti con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; la spazzolatura ed il lavaggio dell'intera superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurata secondo l'effettiva superficie rimessa in vista.	m²	70,09	0.000
	euro (settanta/09)			
	04.06 - Interventi su strutture in legno e ferro			
04.06.001.001	Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno d'abete	m³	1'299,96	0.000
	euro (milleduecentonovantanove/96)			
04.06.001.002	idem c.s. ...in legno di castagno	m³	1'695,48	0.000
	euro (milleseicentonovantacinque/48)			
04.06.002.001	Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno d'abete	m³	1'686,05	0.000
	euro (milleseicentoottantasei/05)			
04.06.002.002	idem c.s. ...in legno di castagno	m³	2'158,65	0.000
	euro (duemilacentocinquantaotto/65)			
04.06.003.001	Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5 ÷ 3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno d'abete, compresa battentatura	m²	60,18	0.000
	euro (sessanta/18)			
04.06.003.002	idem c.s. ...in legno di castagno per solai, compresa battentatura, con tavole di larghezza massima pari a 13 cm	m²	79,25	0.000
	euro (settantanove/25)			
04.06.003.003	Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5 ÷ 3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno per cassettonati, compresa la collocazione di listelli coprigiunti, con tavole di larghezza massima pari a 25 cm	m²	147,35	0.000
	euro (centoquarantasette/35)			
04.06.004	RICOSTRUZIONE DI TESTE AMMALORATE ED ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO. Ricostruzione			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.06.005.001	in sito di elementi strutturali e di nodi puntoni-catena ammalorati di capriate in legno in corrispondenza delle zone di appoggio alle murature, con beton epossidico e barre di vetroresina, da eseguire in conformità alle seguenti lavorazioni: - asportazione del legno marcio con appositi utensili; - costruzione delle casseforme eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da rimodellare; - posizionamento in opera dell'armatura costituita da barre di vetroresina; - getto del beton in apposite casseforme modellate in opera in base alle forme da ricostruire; - ancoraggio della parte di armatura prolungata nel legno sano con pasta di resina epossidica, previa sigillatura con stucco di locali fessure o lesioni e necessarie trapanature nel legno sano; - disarmo e pulizia del legno nelle zone di intervento a stagionatura avvenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rimozione ed il ricollocamento in opera delle strutture; il sollevamento delle capriate o degli elementi strutturali; le opere murarie. euro (quarantacinque/41)	dm³	45,41	0.000
04.06.005.002	RECUPERO DI FUNZIONALITÀ STATICA DI TRAVI IN LEGNO. Recupero della funzionalità statica di trave in legno e suo adeguamento a maggiori carichi di esercizio con una sovrastante trave in beton epossidico armato con barre di acciaio ad aderenza migliorata in numero e diametri adeguati, solidarizzata alla sottostante trave in legno con piolature in vetroresina e staffe metalliche ammorsate, previe trapanazioni, con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature superficiali con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie. Per sovratravi in beton di sezioni maggiori o uguali a cm² 250. euro (trentaquattro/51)	dm³	34,51	0.000
04.06.006.001	idem c.s. ...di sezioni minori a cm² 250. euro (trentasette/65)	dm³	37,65	0.000
04.06.006.002	CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO. Consolidamento di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc. gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il consolidamento deve avvenire mediante cucitura con barre di vetroresina collocate in appositi fori, ottenuti per trapanazione, e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie. Valutazione al metro di barra in opera. Per barre di diametri da mm 12 a mm 16. euro (trecentotredici/92)	m	313,92	0.000
04.06.006.003	idem c.s. ...da mm 18 a mm 20. euro (trecentonovantasette/99)	m	397,99	0.000
04.06.007.001	idem c.s. ...da mm 22 a mm 26. euro (cinquecentosessantasette/53)	m	567,53	0.000
04.06.007.002	CHIODATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO. Chiodatura di elementi strutturali in legno per la tenuta contro scorrimenti come previsto dalla normativa antisismica; (terzere su puntoni di capriate, travi principali su travi secondarie etc.), da eseguire con barre di vetroresina occultate attraverso fori praticati per trapanazioni e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le sigillature superficiali delle fessure con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie. Per barre del diametro di mm 16 della lunghezza massima di cm 30. euro (sessantaotto/92)	cad	68,92	0.000
04.06.008	idem c.s. ...di mm 20 della lunghezza massima di cm 40. euro (novantadue/09)	cad	92,09	0.000
04.06.009	RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON INTRODUZIONE DI BARRE IN ACCIAIO. Rinforzo di travi in legno mediante introduzione in zona tesa di barre di acciaio ad aderenza migliorata in numero e diametri adeguati come segue: - formazione della sede per l'armatura eseguendo un intaglio longitudinale con la sega circolare e con il recupero del listello in legno; - collocazione dell'armatura metallica e ricoprimento della stessa con il listello in legno; - ancoraggio dell'armatura metallica e del listello di legno eseguito con pasta di resina epossidica colata attraverso fori laterali previa sigillatura di fessure e lesioni superficiali con stucco epossidico; - la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli eventuali sollevamenti per il recupero delle frecce; le opere murarie. euro (cinquecentosettantasette/60)	m	577,60	0.000
04.06.010	RINFORZO DI TRAVI O ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO CON FERRI PIATTI. Rinforzo di travi o elementi strutturali in legno mediante ferri piatti, di adeguate dimensioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: il collocamento, in zone tese o compresse, dei ferri; la regolarizzazione delle sedi; il fissaggio con viti mordenti e pasta di resina epossidica; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli eventuali sollevamenti per il recupero delle frecce e/o cedimenti; le eventuali rimozioni; i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie. euro (centoventicinque/80)	m	125,80	0.000
	RINFORZO DI TRAVI, ARCHITRAVI O ELEMENTI IN LEGNO CON FERRI A T. Rinforzo di travi, architravi o elementi in legno, inflessi, mediante ferri a T, forniti e posti in opera. Sono compresi: il collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso; la fresatura longitudinale per l'alloggiamento dell'anima del ferro a T; la regolarizzazione delle superfici intradossali; il fissaggio dei ferri con viti mordenti e pasta di resina epossidica			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.06.011	colata attraverso fori laterali; la sigillatura di fessure locali con stucco epossidico; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i sollevamenti per il recupero delle frecce e/o cedimenti; le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie. euro (duecentotré/27)	m	203,27	0.000
	RIPRISTINO DELLA CONTINUITÀ STRUTTURALE DI TRAVI O ELEMENTI IN LEGNO. Ripristino della continuità strutturale di travi o elementi in legno schiantati per effetto di carichi eccessivi, da eseguire mediante l'introduzione a cavallo delle fratture e per mezzo di fresature o di intagli, di barre di acciaio ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera, in numero, diametri e lunghezza adeguati, ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; la realizzazione delle fresature e/o intagli per l'alloggiamento delle barre; il fissaggio con resina epossidica; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i sollevamenti per il recupero dei cedimenti; le rimozioni e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie. euro (seicentoseptantanove/21)	cad	679,21	0.000
04.06.012	ARPIONATURA DI TRAVI. Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio in modo da realizzare la collaborazione statica con la soprastante soletta in conglomerato cementizio. Gli agganci sono eseguiti con barrette in acciaio ad aderenza migliorata opportunamente sagomate, di diametro e di lunghezze adeguati, posizionate attraverso fori praticati sulle travi per mezzo di trapanazioni e sigillate con pasta di resina epossidica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (venticinque/65)	cad	25,65	0.000
04.06.013.001	Intervento di consolidamento di solaio in latero-cemento composto da travetti di almeno 8 cm di spessore con connettori in acciaio, mediante pulizia superficiale dell'estradosso di separazione tra la nuova soletta e il piano esistente, getto di calcestruzzo strutturale con inerti normali avente classe di resistenza minima C25/30 di spessore 5 cm, compresa lisciatura superficiale e annegata rete elettrosaldata in acciaio di ? minimo 6 mm e maglia 10 cm x 10 cm, compresa la puntellatura o tirantatura delle travi del solaio fino a completa maturazione: con connettori a vite e piastra dentata zincati, previo preforo con punta da trapano ? 11 mm in ragione di 5 connettori al m2, composti da un gambo in acciaio 10.9, ? 14 mm, con rondella e testa esagonale 15 mm, corpo filettato ? 12 mm, avente una sezione troncoconica in corrispondenza dell'inizio della parte filettata che permette l'inserimento della piastra stabilizzatrice avente foro centrale di dimensioni 60 x 50 x 4 mm e ripiegata su due lati di cui una ancorata su apposita incisione trasversale alla direzione del travetto mediante smerigliatrice euro (sessantadue/31)	m²	62,31	0.000
04.06.013.002	Intervento di consolidamento di solaio in latero-cemento composto da travetti di almeno 8 cm di spessore con connettori in acciaio, mediante pulizia superficiale dell'estradosso di separazione tra la nuova soletta e il piano esistente, getto di calcestruzzo strutturale con inerti normali avente classe di resistenza minima C25/30 di spessore 5 cm, compresa lisciatura superficiale e annegata rete elettrosaldata in acciaio di ? minimo 6 mm e maglia 10 cm x 10 cm, compresa la puntellatura o tirantatura delle travi del solaio fino a completa maturazione: con connettori a vite zincati, previo preforo con punta da trapano ? 11 mm, in ragione di 9 connettori al m2, composti da un gambo in acciaio 10.9, ? 14 mm, con rondella e testa esagonale 15 mm, corpo filettato ? 12 mm e lunghezza 60 mm, per una lunghezza totale di 110 mm euro (sessantauno/49)	m²	61,49	0.000
04.06.014.001	Intervento di consolidamento di solaio esistente composto da travi e tavolato in legno in buono stato conservativo, consistente in: pulizia superficiale dell'estradosso di travi o tavolato, posa di connettori a piolo, getto in calcestruzzo strutturale con inerti normali classe di resistenza minima C25/30 di spessore 5 cm compresa lisciatura superficiale e armato con rete elettrosaldata in acciaio ? minimo 5 mm e maglia 10 cm x 10 cm con interposizione, tra tavolato e getto, di telo permeabile e idrorepellente, compresa la puntellatura o tirantatura delle travi del solaio fino a completa maturazione e la realizzazione di ancoraggi tra soletta e struttura portante perimetrale in muratura, pietra o calcestruzzo tramite barre ad aderenza migliorata di ? 12 mm, interasse non superiore a 80 cm e lunghezza minima 90 cm, di cui almeno 30 cm all'interno della muratura, posizionate in apposti fori realizzati nel supporto dopo la pulizia degli stessi e ancorati per mezzo di iniezione di resina epossidica bicomponente tixotropica compresa connettori con gambo in acciaio zincato ? 12 mm e altezza 60 mm unito a freddo ad una piastra di base 50 x 50 x 4 mm, modellata a ramponi, con due fori per il passaggio di viti tirafondo ? 8 mm, il tutto fissato a diretto contatto della trave lignea previo taglio o carotaggio del tavolato, incidenza di 5 connettori/m2 euro (sessantaotto/68)	m²	68,68	0.000
04.06.014.002	idem c.s. ...tixotropica compresa connettori con gambo in acciaio zincato ? 12 mm e altezza 40 mm unito a freddo ad una piastra di base 75 x 50 x 4 mm, modellata a ramponi, con due fori per il passaggio di viti tirafondo ? 10 mm, il tutto fissato a diretto contatto del tavolato di spessore non superiore a 4 cm e previo prefiori ? 8 mm per l'alloggiamento delle viti tirafondo, incidenza di 6 connettori/m2 euro (settantaquattro/13)	m²	74,13	0.000
04.06.014.003	idem c.s. ...tixotropica compresa sovrapprezzo per l'impiego di calcestruzzo alleggerito, classe di resistenza LC28 per soletta da 5 cm euro (undici/97)	m²	11,97	0.000
04.06.015.001	Intervento di consolidamento di solaio esistente composto da travi e travicelli, disposti a doppia orditura e, superiormente, piano di pianelle o tavelle in cotto dello spessore di circa 3 cm in buono stato conservativo, consistente in: pulizia superficiale dell'estradosso, posa di connettori a piolo, realizzazione di soletta superiore dello spessore di 5 cm e getto di riempimento sopra la tave principale in calcestruzzo strutturale con inerti normali classe di resistenza minima C25/30, compresa casseratura laterale, lisciatura superficiale, armato con rete elettrosaldata di ? minimo 5 mm e maglia 10 cm x 10 cm, 4 barre ad aderenza migliorata, longitudinali, ? 12 mm e staffe ? 6 mm, passo 25 cm, con interposizione, tra piano in cotto e getto, di telo permeabile e idrorepellente, compresa la			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	puntellatura o tirantatura delle travi del solaio fino a completa maturazione e la realizzazione di ancoraggi tra soletta e struttura portante perimetrale in muratura, pietra o calcestruzzo tramite barre ad aderenza migliorata di ? 12 mm, interasse non superiore a 80 cm e lunghezza minima 90 cm, di cui almeno 30 cm all'interno della muratura, posizionate in appositi fori realizzati nel supporto dopo la pulizia degli stessi e ancorati per mezzo di iniezione di resina epossidica bicomponente tixotropica compresa: connettori con gambo in acciaio zincato ? 12 mm e altezza 150 mm unito a freddo ad una piastra di base 75 × 50 × 4 mm, modellata a ramponi, con due fori per il passaggio di viti tirafondo ? 10 mm, posti a diretto contatto delle travi principali con incidenza di 2 connettori/m2, e connettori composti da una vite tirafondo di ? 10 mm, lunghezza 120 mm e da una piastra 38 × 30 cm, lunghezza 90 mm, spessore 4 mm piegata a ? per i travicelli, con incidenza di 9 connettori/m2 euro (novantatre/91)	m²	93,91	0.000
04.06.015.002	idem c.s. ...tixotropica compresa: sovrapprezzo per l'impiego di calcestruzzo alleggerito classe di resistenza LC28 per soletta da 5 cm euro (undici/97)	m²	11,97	0.000
04.06.016.001	Intervento di consolidamento di solaio esistente composto da travi in acciaio tipo IPN in buono stato conservativo con interposti elementi in laterizio, consistente in: pulizia superficiale dell'estradosso delle travi esistenti, posa di connettori a piolo, getto in calcestruzzo strutturale con inerti normali classe di resistenza minima C25/30 di spessore 5 cm compresa lisciatura superficiale e armato con rete elettrosaldata in acciaio di ? minimo 5 mm e maglia 10 cm × 10 cm, compresa la puntellatura o tirantatura delle travi del solaio fino a completa maturazione e la realizzazione di ancoraggi tra soletta e struttura portante perimetrale in muratura, pietra o calcestruzzo tramite barre ad aderenza migliorata di ? minimo 12 mm, interasse non superiore a 80 cm e lunghezza minima 90 cm, di cui almeno 30 cm all'interno della muratura, posizionate in appositi fori realizzati nel supporto dopo la pulizia degli stessi e ancorati per mezzo di iniezione di resina epossidica bicomponente tixotropica compresa: connettori con gambo in acciaio zincato ? 12 mm e altezza 40 mm unito a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 × 54 × 4 mm, fissato alla struttura portante in acciaio sottostante mediante due chiodi sparati, ncidenza di 6 connettori/m2 euro (sessantaotto/35)	m²	68,35	0.000
04.06.016.002	idem c.s. ...tixotropica compresa: sovrapprezzo per l'impiego di calcestruzzo alleggerito di resistenza LC28 per soletta da 5 cm euro (undici/97)	m²	11,97	0.000
04.06.017	Recupero di solai in ferro e voltine laterizie con intervento dal basso mirante al recupero del campo voltato deformato e con elementi mancanti o da sostituire, l'operazione prevede la riconfigurazione della voltina mediante puntellatura dell'apparecchio murario e integrazione delle piastrelle danneggiate o mancanti fino al 30% della superficie, compresi la centina in legno curva per il ripristino della geometria, gli elementi laterizi necessari delle stesse dimensioni di quelli esistenti, l'impiego di malta di calce idraulica, la rinzeppatura dei giunti per stabilizzare l'apparecchio laterizio e la ripulitura a fine lavoro, esclusi gli interventi eventualmente necessari per le parti metalliche, valutato a m2 euro (centonovantadue/52)	m²	192,52	0.000
04.06.018	Trasformazione delle travi di solaio in elemento strutturale avente funzione di trattenuta tramite l'ancoraggio delle stesse all'esterno della parete di riferimento con paletto o piastrina di contrasto, compresi l'eventuale pulitura dell'elemento strutturale al fine di garantire l'applicazione della protesi in acciaio, la protesi e la connessione della stessa alla trave, il foro sulla muratura per consentire il passaggio all'esterno, il paletto o la piastrina di contrasto, il ripristino del foro con idonea malta e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, escluse le eventuali opere di finitura quali intonaco e tinteggiatura, valutato ad elemento euro (centoventiuno/62)	cad	121,62	0.000
04.06.019	Consolidamento di piattabande tramite splintaggio degli elementi laterizi, da eseguire con mattoni pieni o parti di essi previa disposizione di supporti, finalizzato al ripristino della configurazione originaria dell'elemento di sormonto dell'apertura; compresi l'eventua le pulitura dell'elemento strutturale al fine di metterlo in luce e predisporre la lavorazione, la scarnitura dei giunti di malta deteriorati, la sostituzione degli elementi laterizi fratturati o consunti, la rinzeppatura dei giunti con l'impiego di cunei di legno in essenza dura o di scaglie di laterizio, il reintegro e la stilatura dei giunti e quanto necessario per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte, escluse le eventuali opere di finitura quali intonaco e tinteggiatura, valutato al m euro (centocinquantaquattro/71)	m	153,71	0.000
04.06.020	STUCCATURA SU TRAVATURE IN LEGNO. Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature in legno con stucco epossidico. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dello stucco; la pulizia superficiale e la pulizia della lesione; la rimozione del legno libero; la ripulitura finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quindici/10)	m	15,10	0.000
04.06.021.001	SOLAI CON TRAVI IN FERRO. Solai con profilati in ferro e tavelloni piani, a testa piana o obliqua, forniti e posti in opera. Sono compresi: la formazione della soletta in calcestruzzo classe non inferiore Rck 25 MPa, dello spessore compreso tra cm 4 e cm 6, armata con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia da cm 20 x 20; la formazione delle tracce ed incassi nelle murature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i ferri. In opere di ristrutturazione e riparazione. Con spianamento fino al piano superiore del profilato in conglomerato alleggerito. euro (cinquantatre/25)	m²	53,25	0.000
04.06.021.002	idem c.s. ...riparazione. Con semplice tavellonato. euro (quaranta/65)	m²	40,65	0.000
04.06.021.003	idem c.s. ...riparazione. Con doppio tavellonato e camera d'aria. euro (quarantanove/06)	m²	49,06	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.06.022	CONSOLIDAMENTO DI CENTINATURA IN LEGNO SU CONTROSOFFITTO CON BARRE IN VETRORESINA. Consolidamento di centina in legno su soffitti in canne e gesso da eseguire mediante sistemazione in estradosso, su apposita sede predisposta a mezzo di fresature, di singola barra in vetroresina del diametro di mm 10, ancorata con staffette metalliche ad U e pasta di resina epossidica colata entro casseri modellati in opera secondo l'andamento della centina. Sono compresi: il successivo disarmo; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i puntellamenti e/o sollevamenti; le opere murarie. euro (duecentoventiotto/90)	m²	228,90	0.000
04.06.023	CONSOLIDAMENTO DI CENTINATURA IN LEGNO DI CONTROSOFFITTO CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO. Consolidamento in estradosso di controsoffitti in canne e gesso sostenuti da centine in legno, da eseguire mediante l'involuppo delle strutture lignee con tessuto in fibra di vetro imbevuto di resina epossidica opportunamente esteso sull'arellato onde consentire il ripristino dei collegamenti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l'accurata pulizia del fondo; i puntellamenti e/o i sollevamenti per il recupero delle frecce. euro (centosettantacinque/66)	m²	175,66	0.000
04.06.024	CONSOLIDAMENTO SOLAI IN FERRO CON RETE ELETTROSALDATA. Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - getto di calcestruzzo a q.li 3 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; - i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quarantadue/98)	m²	42,98	0.000
04.06.025	CONSOLIDAMENTO SOLAI IN FERRO CON STAFFE E BARRE. Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio. Sono compresi: la posa in opera dell'acciaio occorrente per l'armatura supplementare; la fornitura e posa in opera della rete elettrosaldata dello spessore minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; la soletta in calcestruzzo, classe Rck 30 MPa dello spessore variabile da cm 4 a cm 6; la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e rinfiacco esistenti; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; il ripristino del rinfiacco con materiale leggero. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri. euro (cinquantauno/81)	m²	51,81	0.000
04.06.026	CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN LEGNO. Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; - getto di calcestruzzo a q.li 3 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; - i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (settanta/37)	m²	70,37	0.000
04.07 - Interventi su coperture				
04.07.001.001	SOLIDARIZZAZIONE NODI DI CAPRIATE IN LEGNO. Solidarizzazione dei nodi di capriate in legno con barre di vetroresina posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Per puntoni-monaci, puntoni- saette con n. 2 barre in VIR del diametro di mm 20 e della lunghezza max di cm 60 euro (seicentoventisette/17)	cad	627,17	0.000
04.07.001.002	idem c.s. ...murarie. Per puntoni-catene con n. 2 barre in VIR del diametro di mm 24 e della lunghezza max di cm 60 euro (novecentotrentatre/43)	cad	933,43	0.000
04.07.002	RIFACIMENTO DI TAVOLATO PER SOLAI E COPERTURE. Tavole in legno di abete dello spessore di cm 3-4, fornite e poste in opera, per solai piani e per coperture, chiodate alla sottostante struttura in legno. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quarantadue/19)	m²	42,19	0.000
04.07.003.001	RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER COPERTURE. Pianellato o tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera, eseguito con parziale recupero di materiale riutilizzabile. E' compresa la fornitura di idonea malta per il fissaggio di pianelle o tavelloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pianelle. euro (settanta/62)	m²	70,62	0.000
04.07.003.002	idem c.s. ...finita. Con tavelle. euro (ventitre/37)	m²	23,37	0.000
04.07.004	Cordolo in muratura armata costituito da catenaria di 4 filari in mattoni pieni con interposta gabbia metallica composta da 4 ferri longitudinali ? 16 mm e staffe ? 8 mm, passo 18,5 cm realizzato come segue: primo filare di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.07.005	mattoni posti a binario e successivo posizionamento dell'armatura; secondo filare di mattoni posti a T ingranato alla gabbia; terzo filare di mattoni posti a T rovesciato rispetto al precedente; quarto filare a chiudere di mattoni posti a binario. In caso di cordolo sommitale si consiglia la realizzazione di staffe a passo alternato con profilo sagomato per favorire la continuità con lo sporto di gronda. Il cordolo deve essere impostato su piano di posa solido e sostanzialmente orizzontale. La muratura deve essere realizzata garantendo il massimo disallineamento dei giunti di malta per non creare direzioni preferenziali di rottura; compresi i mattoni, la malta necessaria, la gabbia d'armatura e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, anche in quota; esclusi la demolizione di muratura se necessaria, la predisposizione del piano di posa, la realizzazione di muratura complementare se necessaria, realizzato garantendo la continuità delle armature, valutato al m euro (centosessantadue/71)	m	162,71	0.000
04.07.006	Cordolo in muratura armata costituito da catenaria di 4 filari in mattoni pieni ""ridotti"", tagliati a 3/4, con interposta gabbia metallica composta da 2 ferri longitudinali ? 22 mm sovrapposti collegati con spille ? 8 mm, passo 18,5 cm realizzato come segue: primo filare di mattoni posti a binario e successivo posizionamento dell'armatura; secondo filare di mattoni posti a T come da schema; terzo filare di mattoni posti a T rovesciato rispetto al precedente; quarto filare a chiudere di mattoni posti a binario; il cordolo deve essere impostato su piano di posa solido e sostanzialmente orizzontale; la muratura deve essere realizzata garantendo il massimo disallineamento dei giunti di malta per non creare direzioni preferenziali di rottura. Compresi i mattoni di formato speciale, la malta necessaria, la gabbia d'armatura e quanto necessario per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte, anche in quota. Esclusi la demolizione di muratura se necessaria, la predisposizione del piano di posa, la realizzazione di muratura complementare se necessaria; realizzato garantendo la continuità delle armature, valutato al m euro (centodieci/99)	m	110,99	0.000
04.07.007	Cordolo in acciaio e legno costituito da profilato UPN140 con inserito all'interno elemento in legno massello di essenza dura con funzione di ""ammortizzatore"" atto a favorire l'efficacia dei perfori verticali di collegamento con la muratura sottostante e la buona realizzazione del vincolo di appoggio dei travetti costituenti lo sporto di gronda, deve essere garantita la perfetta orizzontalità del piano di posa tramite la realizzazione di cuscino di appoggio in calcestruzzo armato con rete in acciaio o fibra di vetro; compresi il profilato metallico e il legno necessari, i trattamenti protettivi e i perfori verticali sulla muratura d'impasto, la malta di allettamento, i tagli, gli sfridi, le saldature per garantire la continuità del profilato metallico; compreso quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, anche in quota; esclusi la demolizione di muratura se necessaria, la predisposizione del piano di posa, la realizzazione di muratura complementare se necessaria, valutato al m euro (centouno/40)	m	101,40	0.000
04.07.008	Intervento su cordolo in cemento armato esistente per l'eliminazione dell'effetto trave sulle murature sottostanti mediante lo smontaggio della copertura e la messa in vista del cordolo, successiva demolizione a mano e per tratti del calcestruzzo, con la massima cautela al fine di ridurre le vibrazioni senza interrompere le armature in opera; le brecce che si vengono a creare nello sviluppo del cordolo sono successivamente riempite con muratura in mattoni pieni ingranati alla gabbia metallica; compresi la demolizione a mano del calcestruzzo, il controllo delle armature in opera al fine di ripristinare eventuali discontinuità, la muratura di riempimento delle brecce, la malta di allettamento, i tagli, gli sfridi e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, anche in quota; esclusi la demolizione di muratura se necessaria, l'eventuale ripristino delle armature metalliche se necessario, la realizzazione di muratura complementare se necessaria; valutato a m3 di cordolo strappato e ricostruito euro (millecentoottantauno/88)	m3	1'181,88	0.000
04.07.008.001	Ripristino e rinforzo strutturale di strutture in legno come travi, pilastri e capriate mediante fissaggio in appositi fori di barra preformata ad aderenza migliorata, di ? e profondità appropriate, predisposta nell'elemento da ripristinare e nelle eventuali protesi lignee, con adesivo epossidico di consistenza tissotropica con elevato coefficiente di compatibilità elasto-meccanica con il legno esistente, valutato al metro lineare d'intervento: con barra in fibra di vetro ? 10 mm euro (sessantaotto/11)	m	68,11	0.000
04.07.008.002	idem c.s. ...fibra di carbonio ? 10 mm euro (centotrentatre/88)	m	133,88	0.000
04.07.009	RIPASSATURA DI TETTI. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione, ripulitura e collocamento in opera delle tegole smosse; la sostituzione di quelle rotte o mancanti; il fissaggio con idonea malta delle tegole nei colmi, nei dispiuvi e delle tegole della linea di gronda; la pulitura dei canali di gronda; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la fornitura e posa in opera delle tegole e/o dei pezzi speciali fino a un massimo del 30% del totale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si è operato effettivamente. euro (quarantauno/77)	m²	41,77	0.000
04.07.010.001	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE DI CEMENTO. Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove. euro (sedici/89)	m²	16,89	40.156
04.07.010.002	idem c.s. ...fino al 40% di tegole nuove. euro (ventidue/06)	m²	22,06	38.440
04.07.010.003	idem c.s. ...fino al 60% di tegole nuove. euro (trentadue/90)	m²	32,90	38.990

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.07.011.001	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO. Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l'esecuzione anche in malta dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove. euro (ventiuno/58)	m²	21,58	0.000
04.07.011.002	idem c.s. ...fino al 40% di tegole nuove. euro (ventisette/08)	m²	27,08	0.000
04.07.011.003	idem c.s. ...fino al 60% di tegole nuove. euro (trentasei/82)	m²	36,82	0.000
04.07.012.001	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON COPPI. Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione fino al 20% di coppi. euro (trenta/55)	m²	30,55	29.141
04.07.012.002	idem c.s. ...fino al 40% di coppi. euro (trentanove/56)	m²	39,56	27.864
04.07.012.003	idem c.s. ...fino al 60% di coppi. euro (cinquantasette/14)	m²	57,14	26.711
04.07.013.001	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON EMBRICI E COPPI ALLA ROMANA. Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi alla romana, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi. euro (ventidue/10)	m²	22,10	41.725
04.07.013.002	idem c.s. ...fino al 40% di embrici e coppi. euro (trentadue/97)	m²	32,97	43.077
04.07.013.003	idem c.s. ...fino al 60% di embrici e coppi. euro (quarantatre/81)	m²	43,81	43.306
04.07.014	SOSTITUZIONE DI TRAVETTI DI PICCOLA ORDITURA. Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a qualsiasi altezza e per qualsiasi pendenza, forniti e posti in opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei dalla D.L.. Sono compresi: la rimozione del manto; la sostituzione dei travetti, forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione, essenza e caratteristiche; il raccordo con l'orditura esistente; il ripristino del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquantatre/48)	m²	53,48	40.237
04.07.015	RIMONTAGGIO DI GROSSA ORDITURA DI TETTO. Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto per puntoni, arcarecci, terzere. Sono compresi: la provvista e la lavorazione dei gattelli; la ferramenta; la spalmatura sulle testate di carbolineum o altro idoneo materiale; le necessarie opere murarie, con parziale recupero del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (diciannove/99)	m²	19,99	47.184
04.07.016.001	RIMONTAGGIO DI PICCOLA ORDITURA DI TETTO. Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai morali di abete cm 5x8, posti a cm 60 fra gli assi, dai correntini di abete da cm 3,5 x 3,5. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tetto alla marsigliese. euro (ventiquattro/71)	m²	24,71	42.462
04.07.016.002	idem c.s. ...Tetto alla romana. euro (diciannove/94)	m²	19,94	42.528
04.10.011	COMPENSO ALL'INTONACO A STUCCO. Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto. euro (uno/08)	m²	1,08	0.000
04.08 - Rinforzi strutturali				
04.08.001	Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata prima dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di spigolo euro (tre/16)	m	3,16	0.000
04.08.002*.001	ELEMENTO ANGOLARE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI VETRO. Elemento angolare in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer) per			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.08.002*002	consolidamento strutturale di murature, pilastri ed elementi in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, preformato senza cuciture, ad angolo retto, realizzato in barre in fibra di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoindurente dimensioni dei lati 33x33 cm, modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra di rete $\geq 4,3$ kN, allungamento a rottura $\geq 1,45\%$, compreso ogni sfrido, legatura, e posto in opera a regola d'arte. Maglia rete 33x33 mm spess. 3 mm, n. 30 barre/metro euro (quarantacinque/60)	m	45,60	5.570
04.08.002*003	ELEMENTO ANGOLARE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI VETRO. Elemento angolare in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer) per consolidamento strutturale di murature, pilastri ed elementi in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, preformato senza cuciture, ad angolo retto, realizzato in barre in fibra di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoindurente, dimensioni dei lati 33x33 cm, modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra di rete $\geq 4,3$ kN, allungamento a rottura $\geq 1,45\%$, compreso ogni sfrido, legatura, e posto in opera a regola d'arte. Maglia rete 66x66 mm spess. 3 mm, n. 15 barre/metro euro (ventisette/50)	m	27,50	9.236
04.08.003*001	idem c.s. Maglia rete 99x99 mm spess. 3 mm, n. 10 barre/metro euro (ventuno/68)	m	21,68	11.716
04.08.003*002	ELEMENTO ANGOLARE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI CARBONIO. Elemento angolare in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) per consolidamento strutturale di murature, pilastri ed elementi in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar) provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o CVT, preformato senza cuciture, ad angolo retto, realizzato in fibra di carbonio impregnata con resina termoindurente, ad aderenza migliorata, spessore medio 3 mm. Resistenza a trazione caratteristica della singola barra = 5,8 kN, rigidità assiale media a trazione EA 750 kN, allungamento a rottura =1,00%. Elemento tagliato a misura e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., escluso qualunque altro materiale, lavorazione e quant'altro non specificato. Maglia rete 66x66 mm spess. 3 mm euro (quarantadue/50)	m	42,50	5.986
04.08.004*001	ELEMENTO ANGOLARE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI CARBONIO. Elemento angolare in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) per consolidamento strutturale di murature, pilastri ed elementi in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, preformato senza cuciture, ad angolo retto, realizzato in fibra di carbonio impregnata con resina termoindurente, ad aderenza migliorata, spessore medio 3 mm. Resistenza a trazione caratteristica della singola barra =7,5 kN, rigidità assiale media a trazione EA 870 kN, allungamento a rottura 1,20%. Elemento tagliato a misura e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., escluso qualunque altro materiale, lavorazione e quant'altro non specificato. Maglia rete 99x99 mm spess. 3 mm euro (ventinove/41)	m	29,41	8.649
04.08.004*002	CONNETTORE A "L" IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI VETRO. Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer) per collegamento di reti in G.F.R.P. a murature e volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, costituito da barre in fibra di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnato con resina termoindurente, sezione 10 x 7 mm, modulo elastico a trazione medio 26.500 N/mm², resistenza a trazione caratteristica ≥ 38 kN, allungamento a rottura $\geq 1,4\%$, fornito e posto in opera nelle predisposte sedi e fissato con resine o idonea malta per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lunghezza 10 cm euro (tre/61)	cad	3,61	24.654
04.08.004*003	CONNETTORE A "L" IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI VETRO. Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer) per collegamento di reti in G.F.R.P. a murature e volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, costituito da barre in fibra di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnato con resina termoindurente, sezione 10 x 7 mm, modulo elastico a trazione medio 26.500 N/mm², resistenza a trazione ≥ 38 kN, allungamento a rottura $\geq 1,4\%$, fornito e posto in opera nelle predisposte sedi e fissato con resine o idonea malta per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lunghezza 20 cm euro (tre/93)	cad	3,93	22.646
04.08.004*004	CONNETTORE A "L" IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO IN FIBRA DI VETRO. Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer) per collegamento di reti in F.R.P. a murature e volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, costituito da barre in fibra di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnato con resina termoindurente, sezione 10 x 7 mm, modulo elastico a trazione medio 26.500 N/mm², resistenza a trazione ≥ 38 kN, allungamento a rottura $\geq 1,4\%$, fornito e posto in opera nelle predisposte sedi e fissato con resine o idonea malta per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lunghezza 30 cm euro (quattro/83)	cad	4,83	18.427

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	Valutazione Tecnica CVT, costituito da barre in fibra di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnato con resina termoindurente, sezione 10 x 7 mm, modulo elastico a trazione medio 26.500 N/mm², resistenza a trazione ≥ 38 kN, allungamento a rottura $\geq 1,4\%$, fornito e posto in opera nelle predisposte sedi e fissato con resine o idonea malta per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lunghezza 40 cm euro (cinque/40)	cad	5,40	16.481
04.08.005*.001	CONNETTORI A BARRA PULTRUSA IN FIBRE DI CARBONIO. Fornitura e posa in opera di barre in fibra di carbonio e malta a matrice pozzolanica stabilizzata, ecocompatibile per la realizzazione di connessioni d'aggancio fra le strutture. Caratteristiche della malta: adesivo ad alta aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20. Diametro 8 mm euro (centotrentadue/23)	m	132,23	8.447
04.08.005*.002	idem c.s. ...20. Diametro 10 mm euro (centosettantatre/98)	m	173,98	6.420
04.08.006*.001	CONNETTORI A BARRA IN FIBRE DI VETRO. Fornitura e posa in opera di barre in fibre di vetro e malta a matrice pozzolanica stabilizzata, ecocompatibile per la realizzazione di connessioni d'aggancio fra le strutture. Caratteristiche della malta: adesivo ad alta aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20. Diametro 8 mm euro (trentadue/79)	m	32,79	49.375
04.08.006*.002	idem c.s. ...20. Diametro 10 mm euro (trentaquattro/24)	m	34,24	47.284
04.08.007*.001	FIOCCHI IN FIBRE COMPOSITE. Fornitura e posa in opera di fiocchi in fibre composite (FRP) e malta a matrice pozzolanica stabilizzata, ecocompatibile per la realizzazione di connessioni d'aggancio fra le strutture. Caratteristiche della malta: adesivo ad alta aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione. In fibra di vetro diametro 8 mm euro (cinquantadue/04)	m	52,04	32.187
04.08.007*.002	idem c.s. ...fibra di carbonio diametro 8 mm euro (settanta/58)	m	70,58	23.732
04.08.008*.001	CONNETTORI IN FIBRE COMPOSITE APPLICATI CON ADESIVO EPOSSIDICO. Fornitura e posa in opera di corde unidirezionali per realizzazione di fiocchi-connettori passanti o non passanti, nei casi di riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in c.a. o muratura. Le corde dovranno essere poste in opera con la seguente procedura: realizzazione di fori di opportuni diametro e profondità, taglio di porzioni di corda ed impregnazione di un estremo con resina epossidica, ad indurimento avvenuto inserimento all'interno dei fori e sigillatura della cavità mediante impiego di fissaggio chimico per carichi strutturali, apertura a ventaglio della restante porzione sul rinforzo applicato mediante adesivo omologato in accordo alla EN 1504-4. Inclusa l'esecuzione del foro e le resine impiegate per la preparazione e ancoraggio della corda in fibra. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Valutato al m lineare di corda: in fibra di basalto diametro 10 mm euro (novantacinque/02)	m	95,02	26.128
04.08.008*.002	idem c.s. ...fibra di basalto diametro 12 mm euro (novantaotto/97)	m	98,97	25.085
04.08.008*.003	idem c.s. ...fibra di vetro diametro 10 mm euro (novantadue/79)	m	92,79	26.755
04.08.008*.004	idem c.s. ...fibra di vetro diametro 12 mm euro (novantacinque/12)	m	95,12	26.100
04.08.008*.005	idem c.s. ...fibra di carbonio diametro 10 mm euro (centosedici/34)	m	116,34	21.340
04.08.008*.006	idem c.s. ...fibra di carbonio diametro 12 mm euro (centoventiquattro/09)	m	124,09	20.006
04.08.008*.007	idem c.s. ...fibra di acciaio diametro 5 mm euro (ottantauno/71)	m	81,71	30.384
04.08.008*.008	idem c.s. ...fibra di acciaio diametro 10 mm euro (cento/48)	m	100,48	24.708
04.08.009*.001	Giunzione assiale per l'unione meccanica di barre d'armatura da cemento armato in acciaio C45 zincato elettroliticamente, di sezione quadrata, con foro centrale filettato, per il ripristino della continuità delle barre di armatura negli interventi di rinforzo di travi, pilastri, setti e nodi in cemento armato, mediante chiodi di $\varnothing 5$ mm in acciaio zincato ad alta resistenza inseriti nei relativi fori con speciali pinze idrauliche, esclusi i costi dell'armatura e del calcestruzzo d'apporto: per barre $\varnothing 8$ mm euro (diciannove/53)	cad	19,53	0.000
04.08.009*.002	idem c.s. ...barre $\varnothing 10$ mm euro (ventiquattro/29)	cad	24,29	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.08.009*.003	idem c.s. ...barre ? 12 mm euro (ventiotto/76)	cad	28,76	0.000
04.08.010*.001	INTONACO ARMATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO. Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoidurente modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm ² , compresai: la pulitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in numero di 4/m ² e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore della parete e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene; l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; applicazione di intonaco strutturale di spessore fino a 3 cm, resistenza a compressione ≥ 10 MPa, con finitura a frattazzo, materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI. Da conteggiare a parte la rimozione dell'intonaco esistente, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm. Su un lato della parete: resistenza a trazione caratteristica della singola barra $\geq 4,3$ kN e allungamento a rottura $\geq 1,45\%$, resistenza caratteristica a strappo del nodo $\geq 0,25$ kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) $\geq 85\%$: con maglia 33x33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro euro (centoundici/45)	m ²	111,45	21.140
04.08.010*.002	INTONACO ARMATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO. Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm ² , compresa la pulitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in numero di 4/m ² e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore della parete, e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene; l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; applicazione di intonaco strutturale di spessore fino a 3 cm, resistenza a compressione ≥ 10 MPa, con finitura a frattazzo, materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI. Da conteggiare a parte la rimozione dell'intonaco esistente, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm. Su un lato della parete: resistenza a trazione caratteristica della singola barra $\geq 4,3$ kN e allungamento a rottura $\geq 1,45\%$, resistenza caratteristica a strappo del nodo $\geq 0,25$ kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) $\geq 85\%$: con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro euro (novantaotto/80)	m ²	98,80	23.846
04.08.010*.003	INTONACO ARMATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO. Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoidurente modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm ² , compresa: la pulitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in numero di 4/m ² e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore della parete, e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene; l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; applicazione di intonaco strutturale di spessore fino a 3 cm, resistenza a compressione ≥ 10 MPa, con finitura a frattazzo, materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI. Da conteggiare a parte la rimozione dell'intonaco esistente, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm. Su un lato della parete: resistenza a trazione caratteristica della singola barra $\geq 4,3$ kN e allungamento a rottura $\geq 1,45\%$, resistenza caratteristica a strappo del nodo $\geq 0,25$ kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) $\geq 85\%$: con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro euro (novantaquattro/37)	m ²	94,37	24.966
04.08.010*.004	INTONACO ARMATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO. Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoidurente modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm ² , compresa: la pulitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in numero di 4/m ² e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene; l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; applicazione di intonaco strutturale di spessore fino a 3 cm, resistenza a compressione ≥ 10 MPa, con finitura a frattazzo, materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI. Da conteggiare a parte la rimozione dell'intonaco esistente, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm. Su due lati della parete: resistenza a trazione caratteristica della singola barra $\geq 4,3$ kN e allungamento a rottura $\geq 1,45\%$, resistenza			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.08.010*.005	caratteristica a strappo del nodo $\geq 0,25$ kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) $\geq 85\%$; con maglia 33x33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro euro (duecentoventidue/90) INTONACO ARMATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO. Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoindurente, modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm ² , compresa: la pulitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in numero di 4/m ² e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletti di ripartizione del carico, applicati alla parete e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene; l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; applicazione di intonaco strutturale di spessore fino a 3 cm, resistenza a compressione ≥ 10 MPa, con finitura a frattazzo, materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI. Da conteggiare a parte la rimozione dell'intonaco esistente, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm. Su due lati della parete: resistenza a trazione caratteristica della singola barra $\geq 4,3$ kN e allungamento a rottura $\geq 1,45\%$, resistenza caratteristica a strappo del nodo $\geq 0,25$ kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) $\geq 85\%$; con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm, n. 15 barre/metro euro (centonovantasette/60)	m ²	222,90	21.144
04.08.010*.006	INTONACO ARMATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO. Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoindurente, modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm ² , compresa: la pulitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in numero di 4/m ² e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletti di ripartizione del carico, applicati alla parete e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene; l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; applicazione di intonaco strutturale di spessore fino a 3 cm, resistenza a compressione ≥ 10 MPa, con finitura a frattazzo, materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI. Da conteggiare a parte la rimozione dell'intonaco esistente, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm. Su due lati della parete: resistenza a trazione caratteristica della singola barra $\geq 4,3$ kN e allungamento a rottura $\geq 1,45\%$, resistenza caratteristica a strappo del nodo $\geq 0,25$ kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) $\geq 85\%$; con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm, n. 10 barre/metro euro (centoottantaotto/75)	m ²	197,60	23.851
04.08.010*.007	INTONACO ARMATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO. Rinforzo o consolidamento su un lato di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di marcatura CE sulla base della pertinente Valutazione Tecnica Europea (ETA) o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe impregnate con resina termoindurente, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. avente sezione di 8,2 mm ² e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; applicazione di intonaco strutturale a base di calce idraulica NHL3,5, marcato EN 998-2, di spessore 4 cm, resistenza a compressione 10÷15 MPa, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: con rete in GRFP di peso totale >300 g/m ² , resistenza a trazione per unità di larghezza ?45 kN/m. euro (ottantasette/94)	m ²	188,75	24.970
04.08.010*.008	idem c.s. ...peso totale >500 g/m ² , resistenza a trazione per unità di larghezza ?70 kN/m. euro (novantauno/82)	m ²	87,94	16.451
04.08.010*.009	idem c.s. ...peso totale >1000 g/m ² , resistenza a trazione per unità di larghezza ?95 kN/m. euro (centosette/53)	m ²	91,82	15.755
04.08.010*.010	INTONACO ARMATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO. Rinforzo o consolidamento su entrambi i lati di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di marcatura CE sulla base della pertinente Valutazione Tecnica Europea (ETA) o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe impregnate con resina termoindurente, compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. avente sezione di 8,2 mm ² e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati da entrambi i lati della parete con una sovrapposizione di 10 cm e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass	m ²	107,53	13.453

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; applicazione di intonaco strutturale a base di calce idraulica NHL3,5, marcato EN 998-2, di spessore 4 cm, resistenza a compressione 10÷15 MPa, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: con rete in GRFP di peso totale >300 g/m2, resistenza a trazione per unità di larghezza ?45 kN/m. euro (centosessantatre/85)	m²	163,85	15.213
04.08.010*.011	idem c.s. ...peso totale >500 g/m2, resistenza a trazione per unità di larghezza ?70 kN/m. euro (centosettantauno/09)	m²	171,09	14.570
04.08.010*.012	idem c.s. ...peso totale >1000 g/m2, resistenza a trazione per unità di larghezza ?95 kN/m. euro (duecentodieci/51)	m²	202,51	12.309
04.08.011*.001	RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DI PARETI DEL TIPO "FACCIA A VISTA". Rinforzo e consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista", mediante tecnica della ristilatura armata con armatura sottofuga provvisto di Marcatura CE, che prevede: eventuale rimozione dell'intonaco esistente (non inclusa), scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6/7 cm (non inclusa); applicazione, sulle facce da mantenere "a vista" di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura; inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti da eseguire in numero non inferiore a 5/m², di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino ad una profondità pari a 2/3 dello spessore murario per interventi su un lato, completi di sistema di aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura (non inclusa) con idonea malta strutturale di resistenza a compressione maggiore di 10 Mpa, da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compresa l'accessoristica in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm. Applicazione su una faccia di murature di spessore fino a 60 cm euro (centotrentaquattro/84)	m²	134,84	33.262
04.08.011*.002	RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DI PARETI DEL TIPO "FACCIA A VISTA". Rinforzo e consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista", mediante tecnica della ristilatura armata con armatura sottofuga provvisto di Marcatura CE, che prevede: eventuale rimozione dell'intonaco esistente (non inclusa), scarifica e pulizia dei giunti di malta per una profondità di 6/7 cm (non inclusa); applicazione, sulle facce da mantenere "a vista" di un trefolo in acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di ristilatura; inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti da eseguire in numero non inferiore a 5/m², di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino a raggiungimento del paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di sistema di aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura (non inclusa) con idonea malta strutturale di resistenza a compressione maggiore di 10 Mpa, da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della D.L.. E' inoltre compresa l'accessoristica in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm. Applicazione su due facce di murature di spessore fino a 60 cm euro (duecentoventiquattro/91)	m²	224,91	24.961
04.08.012*.001	RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA CON NASTRI E RETI IN FIBRA DI CARBONIO IN MATRICE EPOSSIDICA. Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri o reti di fibre di carbonio con resine epossidiche, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. per i sistemi FRP, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettificazione della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi nel prezzo: l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche; il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; la stesa del primo strato di resina epossidica sullo strato di stucco ancora fresco; l'applicazione dei nastri o reti di materiale composito; la stesa di un secondo strato di resina epossidica sul precedente strato di adesivo ancora fresco; la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Misurato ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera. Con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) euro (duecentosessantanove/68)	m²	269,68	20.702
04.08.012*.002	idem c.s. ...in opera. Con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) euro (duecentootto/02)	m²	208,02	8.937
04.08.012*.003	idem c.s. ...in opera. Con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) euro (trecentosettantacinque/85)	m²	375,85	14.854
04.08.012*.004	idem c.s. ...in opera. Con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) euro (duecentodiciannove/82)	m²	219,82	25.398
04.08.012*.005	idem c.s. ...in opera. Con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (primo strato) euro (cinquecentoquindici/37)	m²	515,37	9.673
04.08.012*.006	idem c.s. ...in opera. Con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (strati successivi) euro (quattrocentotrentaotto/18)	m²	438,18	11.377
04.08.012*.007	idem c.s. ...in opera. Con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (primo strato) euro (ottocentosettantadue/12)	m²	872,12	5.716
04.08.012*.008	idem c.s. ...in opera. Con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 350C/2800C (strati successivi)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (settecentoottantaquattro/83)	m²	784,83	6.352
04.08.012*.010	idem c.s. ...in opera. Con tessuto quadridirezionale del peso ?380 g/ mq qualificato in Classe 210C (primo strato) euro (quattrocentoquarantauno/41)	m²	441,41	11.294
04.08.012*.011	idem c.s. ...in opera. Con tessuto quadridirezionale del peso ?380 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) euro (trecentoquarantaquattro/01)	m²	344,01	14.491
04.08.012*.012	idem c.s. ...in opera. Con rete/tessuto bidirezionale del peso di 200 g/mq qualificato in Classe 210C (primo strato) euro (duecentonovantasei/05)	m²	296,05	16.839
04.08.012*.013	idem c.s. ...in opera. Con rete/tessuto bidirezionale del peso di 200 g/mq qualificato in Classe 210C (strati successivi) euro (duecentocinquantadue/88)	m²	252,88	19.713
04.08.013*.001	RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO E MATRICE EPOSSIDICA. Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale FRP, (placcaggio con lamine di carbonio) provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. per i sistemi FRP, per l'adeguamento o il miglioramento sismico di elementi in calcestruzzo e muratura con l'applicazione di compositi costituiti da lamine pultruse di carbonio a medio modulo e adesivo epossidico. Il sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) Preparazione del supporto (da computarsi a parte) tagliare la lamina in carbonio della lunghezza opportuna rispetto al rinforzo da eseguire, mediante utilizzo di un flessibile; 2) Pulizia delle facce della lamella; 3) Applicazione con spatola dell'adesivo epossidico bicomponente anche su una faccia della lamella; 4) Inserimento all'intradosso della trave o del solaio della lamina in carbonio precedentemente tagliata; 5) Puntellatura temporanea per garantire un efficace adesione della lamella al supporto. Per lamella di carbonio di larghezza di 5 cm qualificate in classe 150/2300C. Modulo elastico a trazione: 170 Gpa. euro (centoventisette/49)	m	127,49	35.030
04.08.013*.002	RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO E MATRICE EPOSSIDICA. Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale FRP, (placcaggio con lamine di carbonio) provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. per i sistemi FRP, per l'adeguamento o il miglioramento sismico di elementi in calcestruzzo e muratura con l'applicazione di compositi costituiti da lamine pultruse di carbonio a medio modulo e adesivo epossidico. Il sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) Preparazione del supporto (da computarsi a parte) tagliare la lamina in carbonio della lunghezza opportuna rispetto al rinforzo da eseguire, mediante utilizzo di un flessibile; 2) Pulizia delle facce della lamella; 3) Applicazione con spatola dell'adesivo epossidico bicomponente anche su una faccia della lamella; 4) Inserimento all'intradosso della trave o del solaio della lamina in carbonio precedentemente tagliata; 5) Puntellatura temporanea per garantire un efficace adesione della lamella al supporto. Per lamella di carbonio di larghezza di 10 cm qualificate in classe 150/2300C. Modulo elastico a trazione: 170 Gpa euro (centosessantaotto/15)	m	168,15	26.560
04.08.013*.003	idem c.s. ...larghezza di 15 cm qualificate in classe 150/2300C. Modulo elastico a trazione: 170 Gpa. euro (centonovantasei/06)	m	196,06	22.779
04.08.013*.004	idem c.s. ...larghezza di 5 cm qualificate in classe 200/1800C. Modulo elastico a trazione: 200 Gpa. euro (centosettantasei/78)	m	176,78	25.263
04.08.013*.005	idem c.s. ...larghezza di 10 cm qualificate in classe 200/1800C. Modulo elastico a trazione: 200 Gpa. euro (duecentocinquantanove/15)	m	259,15	17.233
04.08.013*.006	RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO E MATRICE EPOSSIDICA. Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale FRP, (placcaggio con lamine di carbonio) provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. per i sistemi FRP, per l'adeguamento o il miglioramento sismico di elementi in calcestruzzo e muratura con l'applicazione di compositi costituiti da lamine pultruse di carbonio a medio modulo e adesivo epossidico. Il sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) Preparazione del supporto (da computarsi a parte) tagliare la lamina in carbonio della lunghezza opportuna rispetto al rinforzo da eseguire, mediante utilizzo di un flessibile; 2) Pulizia delle facce della lamella; 3) Applicazione con spatola dell'adesivo epossidico bicomponente anche su una faccia della lamella; 4) Inserimento all'intradosso della trave o del solaio della lamina in carbonio precedentemente tagliata; 5) Puntellatura temporanea per garantire un efficace adesione della lamella al supporto. Per lamella di carbonio di larghezza di 15 cm qualificate in classe 200/1800C. Modulo elastico a trazione: 200 Gpa. euro (trecentotrentaquattro/12)	m	334,12	6.139
04.08.013*.007	idem c.s. ...larghezza di 5 cm qualificate in classe 200/1800C. Modulo elastico a trazione: 250 Gpa. euro (centonovantaquattro/49)	m	194,49	10.546
04.08.013*.008	idem c.s. ...larghezza di 10 cm qualificate in classe 200/1800C. Modulo elastico a trazione: 250 Gpa. euro (trecentoquarantacinque/03)	m	345,03	5.945
04.08.013*.009	RINFORZO STRUTTURALE SU CLS E MURATURA CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO E MATRICE EPOSSIDICA. Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale FRP, (placcaggio con lamine di carbonio) provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica (C.V.T.) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. per i sistemi FRP, per l'adeguamento o il miglioramento sismico di elementi in calcestruzzo e muratura con l'applicazione di compositi costituiti da lamine			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	pultruse di carbonio a medio modulo e adesivo epossidico. Caratteristiche dell'adesivo epossidico: Resistenza meccanica a compressione: 67 N/mm²; Adesione al calcestruzzo: superiore a 4 Mpa; Modulo elastico a 28 giorni: 11.000 Mpa. Caratteristiche della lamina: Tensione di rottura a trazione: superiore a 2.200 Mpa; Allungamento a rottura: 1.3%; Densità: 1.6 g/cm³. Il sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) Preparazione del supporto (da computarsi a parte) tagliare la lamina in carbonio della lunghezza opportuna rispetto al rinforzo da eseguire, mediante utilizzo di un flessibile; 2) Pulizia delle facce della lamella; 3) Applicazione con spatola dell'adesivo epossidico bicomponente anche su una faccia della lamella; 4) Inserimento all'incastro della trave o del solaio della lamina in carbonio precedentemente tagliata; 5) Puntellatura temporanea per garantire un'efficace adesione della lamella al supporto. Per lamella di carbonio di larghezza di 15 cm. Modulo elastico a trazione: 250 Gpa. euro (quattrocentosettantasette/75)	m	477,75	4.293
04.08.014.001.01	Rinforzo strutturale "armato" di elementi in muratura sottodimensionati o danneggiati, adeguamento o miglioramento sismico di strutture poste in zone a rischio e aumento della duttilità degli elementi confinati, mediante posa in opera di un sistema FRCM costituito da una malta premiscelata bicomponente e da una rete strutturale bilanciata in materiale composito, per spessore del singolo strato di 10 mm, esclusa la rimozione dell'intonaco con malta cementizia a base di leganti a reattività pozzolanica, fibrorinforzata ad elevata duttilità, classe M25 e classe R2, armata con rete in fibra di vetro A.R., del peso di 250 g/m², maglia 21 × 21 mm e resistenza a trazione ? 35 kN/m: primo strato euro (centoventidue/75)	m²	122,75	16.709
04.08.014.001.02	idem c.s. ...35 kN/m: ogni strato successivo al primo compresa rete euro (centonove/72)	m²	109,72	18.694
04.08.014.001.03	Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) provvisto di marcatura CE sulla base della pertinente Valutazione Tecnica Europea (ETA), realizzato con rete bilanciata in fibra di vetro AR (con contenuto di ossido di zirconio >16%) impregnata con uno strato di 15 mm di malta a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, classe M15 (EN 998-2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1); compresa la pulitura degli elementi murari ed il lavaggio della parete; esclusi l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente; l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: su singola parete, con tessuto bidirezionale in fibra di vetro AR di massa totale maggiore di 200 g/mq, dimensione della maglia inferiore ai 30 mm, con 4 connettori a fiocco in fibra di vetro AR al mq (lunghezza 400 mm) pre-impregnati ed inghisati nel foro con resina vinilestere senza stirene. euro (novantatre/98)	m²	93,98	44.137
04.08.014.001.04	idem c.s. ...lavori: su singola parete, con tessuto bidirezionale in fibra di vetro AR di massa totale maggiore di 300 g/mq, dimensione della maglia inferiore ai 30 mm, con 4 connettori a fiocco in fibra di vetro AR al mq (lunghezza 400 mm) pre-impregnati ed inghisati nel foro con resina vinilestere senza stirene. euro (centodieci/75)	m²	102,75	40.371
04.08.014.001.05	idem c.s. ...lavori: su entrambi i lati del paramento murario per spessori della muratura fino a 60 cm, con tessuto bidirezionale in fibra di vetro AR di massa totale maggiore di 200 g/mq, dimensione della maglia inferiore ai 30 mm, con 4 connettori a fiocco in fibra di vetro AR al mq inghisati nel foro con malta colabile a base di NHL3,5 in classe M15. euro (centosettantasette/42)	m²	177,42	38.357
04.08.014.001.06	idem c.s. ...lavori: su entrambi i lati del paramento murario per spessori della muratura fino a 60 cm, con tessuto bidirezionale in fibra di vetro AR di massa totale maggiore di 300 g/mq, dimensione della maglia inferiore ai 30 mm, con 4 connettori a fiocco in fibra di vetro AR al mq inghisati nel foro con malta colabile a base di NHL3,5 in classe M15. euro (centoottauno/62)	m²	181,62	37.470
04.08.014.002.01	Rinforzo strutturale "armato" di elementi in muratura sottodimensionati o danneggiati, adeguamento o miglioramento sismico di strutture poste in zone a rischio e aumento della duttilità degli elementi confinati, mediante posa in opera di un sistema FRCM costituito da una malta premiscelata bicomponente e da una rete strutturale bilanciata in materiale composito, per spessore del singolo strato di 10 mm, esclusa la rimozione dell'intonaco con malta a base di calce idraulica (NHL) ed eco-pozzolana, esente da cemento, di colore chiaro, classe M15, armata con rete in fibra di basalto del peso di 250 g/m² maglia 6 × 6 mm e resistenza a trazione ? 60 kN/m: primo strato euro (centoventiuno/17)	m²	121,17	16.928
04.08.014.002.02	idem c.s. ...60 kN/m: ogni strato successivo al primo compresa rete euro (centootto/31)	m²	108,31	18.937
04.08.015*	RINFORZO STRUTTURALE FRP SU LEGNO CON LAMELLE IN FIBRA DI CARBONIO UNIDIREZIONALI IN MATRICE EPOSSIDICA. Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale, di confinamento o taglio (placcaggio con fasce di carbonio) per il rinforzo di elementi travi in mediante l'applicazione di compositi FRP costituiti da fasce in fibra di carbonio unidirezionali, primer e resina epossidica. Caratteristiche della resina: Resistenza a compressione uguale o superiore a 50 Mpa; Forza di adesione uguale o superiore a 16 Mpa. Caratteristiche della fibra in carbonio: Peso a m²: 310 gr; Spessore: 0,17 mm; Modulo elastico a trazione: 260 Gpa; Sforzo di rottura composito 4400 Mpa. Il sistema verrà posto in opera secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) Preparazione del supporto, taglio a misura delle fasce in fibra di carbonio; 2) Applicazione a rullo della resina; 3) Stesura delle fasce in fibra di carbonio; 4) Stesura di altro strato di resina. Per			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.08.016*	metro di lamella di carbonio posata in opera e una larghezza di 25 cm. euro (cinquantanove/18)	m	59,18	38.172
04.08.017*	PRESIDIO DI ANTIRIBALTAMENTO E ANTISFONDELLAMENTO SU INTONACO ESISTENTE. Messa in sicurezza dal ribaltamento e collasso di partizioni secondarie non strutturali o dallo sfondellamento dei solai, da applicarsi direttamente sull'intonaco esistente solido e compatto, previa rimozione della tinteggiatura esistente, battitura e ripristino di porzioni degradate o in fase di distacco e aspirazione delle superfici (il tutto da computarsi a parte), costituito da una armatura di fibra di fibra di vetro Type E pre-apprettata, grammatura >280 g/mq, modulo elastico a trazione 42 GPa, resistenza a trazione > 1600 MPa, e da un adesivo monocomponente pronto all'uso a base di dispersione poliuretana a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, incluso eventuale trattamento del supporto mediante primer acrilico in dispersione acquosa, escluso il ponteggio, le impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. euro (centosette/05)	mq	107,05	0.000
04.08.018*.001	PRESIDIO DI ANTIRIBALTAMENTO E ANTISFONDELLAMENTO CON SISTEMA FRCM. Messa in sicurezza nei confronti del ribaltamento delle partizioni secondarie non strutturali, riparazione locale di lesioni o antisfondellamento di solai, da applicarsi previa rimozione dell'intonaco esistente e ripristino di eventuali vuoti presenti (il tutto da computarsi a parte), mediante fornitura e posa in opera di una rete in fibra di vetro A.R., grammatura 125 g/mq, maglia 10,5 x 11,5 mm +/- 2%, modulo elastico 72 Gpa, resistenza a trazione >= 30 kN/m, applicata mediante una malta cementizia premiscelata bicomponente, a base di leganti a reattività pozzolanica, fibrorinforzata ad elevata duttilità e adesione al supporto, classe G-M25 e classe R2, spessore 1 cm. euro (novantaotto/74)	mq	98,74	0.000
04.08.018*.002	RINFORZO ANTI-SFONDELLAMENTO. Messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità, a maglia monolitica, costituita da fibre di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoindurente di tipo vinilestere- epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, spessore medio 3 mm. Resistenza a trazione caratteristica singola barra = 4,3 kN allungamento medio a rottura 1,45%, rigidità assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo =0,25 kN, durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore=85%, portata minima della rete: 600 kg/m². Sono inoltre compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici di idonee caratteristiche, completi di rondella diametro 50 mm, da applicare in misura di 4/m². E' compreso l'ancoraggio alle pareti parallele all'orditura dei travetti con fissaggio angolare di interasse massimo 100 cm. Per ambienti aggressivi, con rete a maglia principale 66x66 mm, maglia secondaria 66x33 mm, e connettori in acciaio inox. euro (cinquantasette/29)	m²	57,29	18.904
04.08.018*.003	RINFORZO ANTI-SFONDELLAMENTO. Messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità, a maglia monolitica, costituita da fibre di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoindurente di tipo vinilestere- epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, spessore medio 3 mm. Resistenza a trazione caratteristica singola barra = 4,3 kN allungamento a rottura 1,45%, rigidità assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo =0,25 kN, durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore=85%, portata minima della rete: 600 kg/m². Sono inoltre compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici di idonee caratteristiche, completi di rondella diametro 50 mm, da applicare in misura di 4/m². E' compreso l'ancoraggio alle pareti parallele all'orditura dei travetti con fissaggio angolare di interasse massimo 100 cm. Per ambienti non aggressivi con rete a maglia principale 66x66 mm, maglia secondaria 99x33 mm, e connettori in acciaio inox. euro (quarantaotto/08)	m²	48,08	22.525
04.08.018*.004	RINFORZO ANTI-SFONDELLAMENTO. Messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità, a maglia monolitica, costituita da fibre di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoindurente di tipo vinilestere- epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, spessore medio 3 mm. Resistenza a trazione caratteristica singola barra =4,3 kN allungamento a rottura 1,45%, rigidità assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo =0,25 kN, durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore=85%, portata minima della rete: 600 kg/m². Sono inoltre compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici di idonee caratteristiche, completi di rondella diametro 50 mm, da applicare in misura di 4/m². E' compreso l'ancoraggio alle pareti parallele all'orditura dei travetti con fissaggio angolare di interasse massimo 100 cm. Per ambienti non aggressivi con rete a maglia principale 99x99 mm, maglia secondaria 66x33 mm, e connettori in acciaio galvanizzato. euro (quarantaotto/47)	m²	48,47	22.344
04.08.019*.001	RINFORZO ANTI-SFONDELLAMENTO. Messa in sicurezza dal fenomeno di "sfondellamento" di solai in laterocemento con rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) con certificato di riciclabilità, a maglia monolitica, costituita da fibre di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoindurente di tipo vinilestere- epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, spessore medio 3 mm. Resistenza a trazione caratteristica singola barra =4,3 kN allungamento a rottura 1,45%, rigidità assiale media EA 275 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo =0,25 kN, durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore=85%, portata minima della rete: 600 kg/m². Sono inoltre compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei connettori metallici di idonee caratteristiche, completi di rondella diametro 50 mm, da applicare in misura di 4/m². E' compreso l'ancoraggio alle pareti parallele all'orditura dei travetti con fissaggio angolare di interasse massimo 100 cm. Per ambienti non aggressivi con rete a maglia principale 99x99 mm, maglia secondaria 99x33mm, e connettori in acciaio galvanizzato. euro (trentanove/27)	m²	39,27	27.578
04.08.019*.001	RINFORZO ANTI-RIBALTAMENTO. Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar) provvisto di Certificato di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.08.019*002	Valutazione Tecnica Europea ETA o CVT mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ad aderenza migliorata, costituita da fibre di carbonio impregnate con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra = 5,8 kN, modulo elastico 90.000 MPa, allungamento a rottura $\geq 1,0\%$. Sono compresi: l'abbondante lavaggio e pulitura della superficie muraria, gli elementi angolari, l'applicazione di malta in classe R4 con adesione al supporto maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm, con finitura a frattazzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente, le connessioni con fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non specificati. Applicazione su un lato della parete. Con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm. euro (ottantadue/65)	m ²	82,65	22.492
04.08.019*003	RINFORZO ANTI-RIBALTAMENTO. Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar) provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o CVT mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ad aderenza migliorata, costituita da fibre di carbonio impregnate con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra = 5,8 kN, modulo elastico 90.000 MPa, allungamento a rottura $\geq 1,0\%$. Sono compresi: l'abbondante lavaggio e pulitura della superficie muraria, gli elementi angolari, l'applicazione di malta in classe R4 con adesione al supporto maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm, con finitura a frattazzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente, le connessioni con fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non specificati. Applicazione su un lato della parete. Con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm. euro (settantatre/37)	m ²	73,37	25.337
04.08.020*001	RINFORZO ANTI-RIBALTAMENTO. Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar) provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o CVT mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ad aderenza migliorata, costituita da fibre di carbonio impregnate con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, resistenza a trazione caratteristica della singola barra = 5,8 kN, modulo elastico 90.000 MPa, allungamento a rottura $\geq 1,0\%$. Sono compresi: l'abbondante lavaggio e pulitura della superficie muraria, gli elementi angolari, l'applicazione di malta in classe R4 con adesione al supporto maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm, con finitura a frattazzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente, le connessioni con fiocchi in carbonio e qualsiasi altra lavorazione o materiale non specificati. Applicazione su un lato della parete. Sovrapprezzo per l'uso di 4 barre elicoidali in acciaio inox d 10 mm, posizionate in sommità alle tamponature. euro (quindici/04)	m ²	15,04	33.777
04.08.020*002	CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN FOGLIO CON RETI IN GFRP E MATRICE EPOSSIDICA. Consolidamento di estradosso di volte in foglio con reti In GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) e matrice epossidica anche in presenza all'intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibre di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, Resistenza a trazione caratteristica singola barra $\geq 4,3$ kN, allungamento a rottura 1,45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo $\geq 0,25$ kN, durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore =85%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari; la fornitura e l'applicazione, mediante resina epossidica, del sistema di connessione in acciaio inox, costituito da boccola filettata e vite, in numero di 4/ m²; l'applicazione di malta premiscelata a base calce, di spessore 3 cm, resistenza a compressione ≥ 10 MPa, modellata secondo le forme della volta. Sono inoltre compresi l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni. Con maglia 66x66 mm spessore 3 mm. euro (ottantaquattro/54)	C	84,54	19.222
04.08.021*001	CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN FOGLIO CON RETI IN GFRP E MATRICE EPOSSIDICA. Consolidamento di estradosso di volte in foglio con reti In GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) e matrice epossidica anche in presenza all'intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibre di vetro lunghe AR (Alcalino Resistente) impregnate con resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, Resistenza a trazione caratteristica singola barra $\geq 4,3$ kN, allungamento a rottura 1,45%, resistenza caratteristica a strappo del nodo =0,25 kN, durabilità in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore =85%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari; la fornitura e l'applicazione, mediante resina epossidica, del sistema di connessione in acciaio inox, costituito da boccola filettata e vite, in numero di 4/ m²; l'applicazione di malta premiscelata a base calce, di spessore 3 cm, resistenza a compressione ≥ 10 MPa, modellata secondo le forme della volta. Sono inoltre compresi l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni. Con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm. euro (settantanove/37)	m ²	79,37	20.474
04.08.021*001	CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN FOGLIO CON RETI IN CFRP E MATRICE EPOSSIDICA A BASSO SPESSORE anche in presenza all'intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar) provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato ad aderenza migliorata, costituita da fibra di carbonio impregnate con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, sezione nominale della singola barra = 5,8 kN, rigidità assiale media a trazione EA 750 kN, allungamento a rottura $\geq 1,00\%$. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari; l'applicazione di malta in classe R4 con adesione al supporto maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm, , modellata secondo le forme della volta. Sono inoltre compresi l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi lo svuotamento e pulitura della volta. Con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.08.021*002	euro (settantaquattro/57) CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN FOGLIO CON RETI IN CFRP E MATRICE EPOSSIDICA A BASSO SPESSORE anche in presenza all'intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi, secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar) provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato ad aderenza migliorata, costituita da fibra di carbonio impregnate con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, sezione nominale della singola barra = 5,8 kN, rigidità assiale media a trazione EA 750 kN, allungamento a rottura ≥ 1,00%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari; l'applicazione di malta in classe R4 con adesione al supporto maggiore di 1,5 MPa, spessore 12 mm, modellata secondo le forme della volta. Sono inoltre compresi l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi lo svuotamento e pulitura della volta. Con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm.	m²	74,57	17.420
04.08.021*003	euro (sessantacinque/29) CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN FOGLIO CON RETI ... 230 GPa, allungamento a rottura 1,5%, resistenza 180 N/m.	m²	65,29	19.896
04.08.022*001	euro (cento/52) CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN FOGLIO CON RETI IN FRP E MATRICE INORGANICA MICRICRISTALLINA (IPN) A BASSO SPESSORE anche in presenza all'intradosso di affreschi o altri trattamenti decorativi, mediante applicazione di reti termosaldade in fibra di vetro AR (alcalino resistenti) o carbonio. Il ciclo di rinforzo si esegue fresco su fresco in continuità, e prevede: l'applicazione del primo strato di malta strutturale premiscelata di spessore minimo 5 mm, modellata secondo le forme della volta; l'applicazione del primo strato di resina bicomponente a base acqua e matrice inorganica microcristallina, a piena superficie, con funzione di promotore di adesione ed impregnante; l'applicazione della rete di rinforzo, dei secondi strati di resina e di malta strutturale (ulteriori 5 mm). Reazione al fuoco del sistema: classe 1. Sono inoltre compresi l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi la ricostruzione delle zone ammalorate, svuotamento e pulitura della volta, e qualsiasi altro materiale o lavorazione non specificati. Con rete termosaldada in fibre di vetro AR, peso 120 gr/m², dimensioni maglia 12x12 mm, contenuto di ossido di zirconio=19%, tensione di rottura 1400 MPa, modulo elastico 74 GPa, allungamento a rottura 2,0%, resistenza 35 kN/m.	m²	100,52	21.548
04.08.022*002	euro (settantaquattro/45) idem c.s. ...Con rete termosaldada in fibre di vetro AR, peso 200 gr/m², dimensioni maglia 12x12 mm, con contenuto di ossido di zirconio superiore al 19%, tensione di rottura 1400 MPa, modulo elastico 74 GPa, allungamento a rottura 2,0%, resistenza ≥56 kN/m.	m²	74,45	29.093
04.08.022*003	euro (settantasette/43) idem c.s. ...Con rete in fibra di carbonio termosaldada ad alta tenacità, peso 200 gr/m², dimensioni maglia 8x8 mm, tensione di rottura 5100 MPa, modulo elastico 245 GPa, allungamento a rottura 2,1 %.	m²	77,43	27.974
04.08.023.001	euro (centoquaranta/35) Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina termoindurente, modulo elastico a trazione medio 25.500 N/mm², compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/m² e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 × 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione = 10 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: su una sola faccia della parete, resistenza a trazione caratteristica della singola barra = 5,5 kN e allungamento a rottura = 1,5%, resistenza caratteristica a strappo del nodo = 0,43 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) = 85%: con maglia 66 × 66 mm, spessore 5 mm, n. 15 barre/metro/lato	m2	140,35	15.433
04.08.023.002	euro (centodiciannove/31) Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina termoindurente, modulo elastico a trazione medio 25.500 N/mm², compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/m² e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 × 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione = 10 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: su una sola faccia della parete, resistenza a trazione caratteristica della singola barra = 5,5 kN e allungamento a rottura = 1,5%, resistenza caratteristica a strappo del nodo = 0,43 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini	m²	119,31	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.08.024.001	(1000 ore) = 85%: con maglia 99 × 99 mm, spessore 5 mm, n. 10 barre/metro/lato euro (centodieci/15)	m²	110,15	0.000
04.08.024.002	Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina termoindurente, modulo elastico a trazione medio 25.500 N/mm², compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/m² e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 × 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione = 10 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione caratteristica della singola barra = 5,5 kN e allungamento a rottura = 1,5%, resistenza caratteristica a strappo del nodo = 0,43 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) = 85% con maglia 66 × 66 mm, spessore 5 mm, n. 15 barre/metro/lato euro (duecentotrenta/49)	m²	230,49	0.000
04.08.024.002	Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Marcatura CE o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina termoindurente, modulo elastico a trazione medio 25.500 N/mm², compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/m² e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 × 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare; applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione = 10MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione caratteristica della singola barra = 5,5 kN e allungamento a rottura = 1,5%, resistenza caratteristica a strappo del nodo = 0,43 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) = 85% con maglia 99 × 99 mm, spessore 5 mm, n. 10 barre/metro/lato euro (duecentododici/18)	m²	212,18	0.000
04.08.025.001	Cappotto sismico mediante cassero termoisolante prefabbricato, provvisto di ETA, omologato secondo ETAG 009 e conforme ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) per la formazione di pareti di rinforzo in c.a. di spessore minimo 8 cm. I casseri sono costituiti da uno strato interno e uno esterno in EPS 100 kPa o superiore, dotati di distanziatori e guide per la posa del ferro di armatura e di una rete elettrosaldata in acciaio zincato a supporto della finitura esterna a intonaco rinforzato; compresi il trasporto, il rilievo del fabbricato se necessario per la produzione a misura dei casseri, il tiro al piano, le chiusure su spalle e architravi di porte e finestre a esclusione dei risvolti sulle imbotti esistenti, la creazione di nervature di getto orizzontali e verticali ove necessarie, il posizionamento in planarità dei casseri e il fissaggio con idonei tasselli da cappotto per il ritegno temporaneo in fase di posa, la legatura delle reti porta intonaco, il rinforzo provvisorio in fase di getto con idonee puntellazioni e cassetture ove necessarie, il taglio della rete di acciaio in corrispondenza delle aperture e ogni altro apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte, esclusi il getto di calcestruzzo o betoncino, l'acciaio di armatura, i connettori alla struttura esistente, gli intonaci e le finiture esterne secondo indicazioni del fornitore, eventuali opere preparatorie o di ripristino da conteggiare a parte: spessore complessivo di isolamento in EPS fino a 80 mm euro (centosettantacinque/63)	mq	175,63	16.000
04.08.025.002	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per ogni cm in più di EPS euro (due/25)	mq	2,25	0.000
04.08.025.003	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per ogni cm di sostituzione dell'EPS con EPS additivato con grafite euro (zero/90)	mq	0,90	0.000
04.08.025.004	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per ogni cm di sostituzione dell'EPS con XPS 200 kPa euro (uno/80)	mq	1,80	0.000
04.08.025.005	idem c.s. ...a parte: sovrapprezzo per ogni cm di sostituzione dell'EPS con lana di roccia ad alta densità, poliuretano PIR o isolante fenolico euro (tre/15)	mq	3,15	0.000
04.09.001	04.09 - Bonifiche e risanamenti di murature e di opere in legno INTERVENTO SU MURATURE PORTANTI E NON, INTERESSATE DALL'UMIDITÀ ASCENDENTE. Intervento di bonifica su murature di qualsiasi materiale e spessore e a qualsiasi quota rispetto al piano stradale realizzato mediante: - esecuzione di fori, con profondità pari a circa il 90% dello spessore della muratura, del diametro di mm da 22 a 30 e inclinato di circa 10° sull'orizzontale, distanti circa cm 15, disposti su due file parallele a distanza di cm 10 ed a quinconce; - applicazione di trasfusori idonei; - trasfusione di prodotti ad azione sia chimica che fisica definitivamente stabili dopo il trattamento ed atti a formare un consistente strato			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	impermeabile all'interno della muratura stessa. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato al cm di spessore della muratura per ogni m della stessa. euro (sette/63)	mxcm	7,63	0.000
04.09.002	INTERVENTO DI BONIFICA SU SALI DI SOLFATO, NITRATI E CLORURI. Intervento di bonifica mediante trattamento di murature di qualsiasi materiale, sia interrate che fuori terra, atto a consolidare e deumidificare la superficie, eseguito con prodotti idonei a stabilizzare il contenuto idroscopico dei sali di solfato a consolidare la superficie e penetrare pur mantenendo inalterata la traspirazione delle murature, per prodotti da applicare a pennello a consistenza di boiaccia, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quarantasette/32)	m²	47,32	0.000
04.09.003	INTERVENTO DI BONIFICA CON TAGLIO DELLA MURATURA. Intervento di bonifica su murature di qualsiasi materiale e spessore ed a qualsiasi quota rispetto al piano stradale realizzato mediante taglio passante della muratura e riempimento totale del taglio con resina liquida a pressione, da realizzare per tratti successivi della lunghezza di cm 60. La resina dovrà essere in grado di solidificarsi in pochi secondi e di raggiungere una resistenza tale da impedire qualsiasi assestamento dell'edificio e di creare una barriera isolante dello spessore equivalente al taglio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato al cm di spessore della muratura per ogni m della stessa. euro (quattro/32)	mxcm	4,32	0.000
04.09.004	RISANAMENTO OPERE IN LEGNO CON RESINE ACRILICHE. Risanamento di opere in legno mediante soluzione di resine acriliche in acetone da dare a pennello a più mani con concentrazioni crescenti per ogni mano. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la preventiva e accurata pulizia del fondo; le opere murarie; le opere provvisionali. euro (quarantadue/74)	m²	42,74	0.000
04.09.005	PULIZIA SUPERFICIALE DI OPERE IN LEGNO. Pulizia superficiale di opere in legno onde consentire trattamenti antiparassitari e consolidamenti strutturali, da eseguire con aspiratore fino a completa asportazione di tutte le particelle polverulente o con altri mezzi, con esclusione comunque di sistemi abrasivi che possano alterare l'aspetto esteriore delle opere o la patinatura delle superfici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la rimozione di macerie murarie o di altro genere. euro (tredici/27)	m²	13,27	0.000
04.09.006	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON IMMERSIONE IN VASCA. Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire ad immersione in vasca con l'impiego di prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per m² di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata. euro (tredici/27)	m²	13,27	0.000
04.09.007	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON PENNELLO. Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per m² di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata. euro (ventitre/65)	m²	23,65	0.000
04.09.008	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO CON INIEZIONI. Trattamento antiparassitario di prevenzione e cura per legname da costruzione, da eseguire con la tecnica delle iniezioni con prodotto incolore ad azione prolungata, registrato dal Ministero della Sanità come antiparassitario specifico di prevenzione e cura compreso trattamento superficiale a pennello o a spruzzo a più mani fino ad assorbimento di litri 0,500 di prodotto per m² di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata. euro (quarantadue/74)	m²	42,74	0.000
04.09.009	TRATTAMENTO DECORATIVO E PROTETTIVO. Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da eseguire a pennello, a spruzzo o a più mani onde ottenere l'uniformità del colore trasparente, impregnante a pori aperti disponibile in dieci colori quali: incolore, quercia, pino, mogano, frassino-olivo, castagno, teak, noce, palissandro, ebano. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata. euro (trentatre/19)	m²	33,19	0.000
04.09.010	TRATTAMENTO PROTETTIVO CONTRO LE INTEMPERIE E I RAGGI ULTRAVIOLETTI. Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno esposto, già trattate con vernici mordenti, da eseguire a spruzzo, o a pennello a più mani con vernice trasparente impregnante a pori aperti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata. euro (ventitre/65)	m²	23,65	0.000
04.09.011	MICROSABBIATURA DI INTRADOSSI DI SOLAI IN LEGNO. Microsabbatura di intradossi di solai in legno, fino a completa asportazione delle tinteggiature o vernici esistenti, previa rimozione di eventuali stucchi o intonaci da computarsi a parte. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m² di superficie lignea effettivamente trattata. euro (trentaotto/18)	m²	38,18	0.000
04.09.012.001	IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA. Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.09.012.002	costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di boiaccia mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. All'interno, resistente alla contropinta fino a 1 atm, su supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg 3,5 a m² di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto. euro (trentacinque/00)	m²	35,00	0.000
	idem c.s. ...lavoro finito. All'esterno su supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, da interrare, mediante l'impiego di cemento speciale in grado di resistere al rinterro con dosaggio di Kg 1,5/2,5 a m² compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto etc. euro (ventiotto/16)	m²	28,16	0.000
04.09.13*.001	RISANAMENTO DI MURATURE CON TECNOLOGIA A NEUTRALIZZAZIONE DI CARICA (TNC). Risanamento di murature e piani pavimento di qualsiasi natura e spessore soggetti ad umidità da risalita capillare mediante sistema di deumidificazione e controllo umidità, agente in base alla Tecnologia a Neutralizzazione di Carica (TNC) tramite dispositivo elettronico alimentato a corrente, generante deboli onde elettromagnetiche impulsive che neutralizzano, al contatto tra acqua e muratura, la capacità delle molecole d'acqua di polarizzarsi, interrompendo l'assorbimento d'acqua da parte dei capillari del muro e lasciando evaporare spontaneamente quella in eccesso. Sistema reversibile e totalmente bio-compatibile, scientificamente testato, indipendentemente dal tipo di muratura (mattoni, pietra, calcestruzzo, ecc.) o dalla natura del terreno di fondazione (terreni sabbiosi o argillosi, tufi, sponde marine o lacustri, ecc.), telecomprendibile a distanza. Il sistema è composto dai seguenti elementi: apparecchio TNC per la deumidificazione muraria con raggio d'azione da 6 a 15 m. dal punto di installazione; modulo di telecomando per il monitoraggio permanente del processo di deumidificazione comprendente datalogger integrato sull'apparecchio TNC per ricezione e memorizzazione dati e due sonde/trasmettitori Wi-Fi a batterie, di cui una sonda UR-T per la misura di umidità relativa e temperatura dell'aria ambiente e una sonda UM a contatto superficiale per la misura non invasiva del contenuto d'acqua ponderale della muratura; unità logica integrata sull'apparecchio TNC per regolazione automatica (rallentamento o momentanea interruzione) del processo di deumidificazione, attivabile per applicazioni su manufatti sensibili quali pareti affrescate, dipinti murali, mosaici, ecc.; access point Wi-Fi e Router 3G collegabili alla rete internet per controllo impianto a distanza; software dedicato per la visualizzazione su dispositivo Wi-Fi utente (smartphone, PC, ecc.) dello stato di funzionamento impianto e andamento deumidificazione. Sono compresi nel prezzo: indagine preliminare mediante mappatura termografica dell'umidità muraria, fornitura e installazione dell'impianto comprensivo di tutti gli elementi sopra elencati, monitoraggio remoto dell'impianto dal Centro Assistenza per l'intera durata del processo di deumidificazione ovvero sino a un massimo di 36 mesi dall'installazione, verifica termografica dopo 6/18 mesi dall'installazione e verifica termografica finale dopo ulteriori 6/18 mesi, valutato a singolo apparecchio TNC. Per superfici sino a 50 m², con raggio d'azione di 6 m (incluse n. 1 sonda UR-T + n. 1 sonda UM). euro (settemilaseicentodieci/75)	cad	7'610,75	1.467
04.09.13*.002	idem c.s. ...sino a 100 m², con raggio d'azione di 8 m (incluse n. 1 sonda UR-T + n. 1 sonda UM). euro (ottomilaseicentosette/48)	cad	8'607,48	1.297
04.09.13*.003	idem c.s. ...sino a 150 m², con raggio d'azione di 10 m (incluse n. 1 sonda UR-T + n. 1 sonda UM). euro (novemilasettecentonovantasette/18)	cad	9'797,18	1.140
04.09.13*.004	idem c.s. ...sino a 200 m², con raggio d'azione di 12 m (incluse n. 2 sonde UR-T + n. 2 sonde UM). euro (undicimilacentoquattordici/54)	cad	11'114,54	1.256
04.09.13*.005	idem c.s. ...sino a 300 m², con raggio d'azione di 15 m (incluse n. 2 sonde UR-T + n. 2 sonde UM). euro (dodicimilasettecentoquarantadue/84)	cad	12'742,84	1.314
04.10 - Intonaci, finiture e protezioni				
04.10.001	Sbruffatura di murature spicconate o nuove, con malta fluida cementizia addizionata con antiritiro per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo euro (otto/27)	m²	8,27	0.000
04.10.002	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo euro (sette/63)	m²	7,63	0.000
04.10.003	Rincoccatura di superfici da intonacare, per congruaggio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a piccole zone euro (diciotto/29)	m²	18,29	0.000
04.10.004	Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc euro (otto/90)	m²	8,90	0.000
04.10.005.001	INTONACO TRASPIRANTE E DEUMIDIFICANTE. Realizzazione di intonaco deumidificante secondo le seguenti specifiche: - demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al vivo; - scarnitura parziale delle fughe, spazzolatura e idrolavaggio a pressione; - intonacatura con malta pronta all'uso a base di leganti idraulici, inerti selezionati e specifici additivi porogeni per la produzione di una malta con caratteristiche di elevata traspirabilità u inferiore a 6; - l'intonaco viene applicato a cazzuola o a macchina, per strati successivi fino a realizzare uno spessore minimo nei punti di maggiore sporgenza del sottofondo di almeno cm 2; - rasatura di finitura al civile con malta fine a base di calce rifinita a frattazzino di spugna. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessore medio di cm 2,0. euro (centoquattro/60)	m²	104,60	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.10.005.002	idem c.s. ...di cm 3,0. euro (centodiciotto/72)	m²	118,72	0.000
04.10.006	RINZAFFO DI MURATURE. Rinzaffo di murature eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale oppure malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo. Sono compresi: la scarnitura delle connessure per una profondità media di cm 5 e l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita la sera prima dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventiotto/64)	m²	28,64	0.000
04.10.007	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quarantadue/74)	m²	42,74	0.000
04.10.008	RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quarantasette/32)	m²	47,32	0.000
04.10.009	INTONACO ARRICCIATO. Intonaco arricciato per interni tirato a frattazzo in presenza di affreschi, su superfici piane o curve, orizzontali o verticali, da eseguirsi, fornito e posto in opera, con il seguente procedimento: - primo strato, con tre parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di grassello di calce; - secondo strato, con due parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di grassello di calce. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutato a superficie effettiva. euro (ventiotto/64)	m²	28,64	0.000
04.10.010	INTONACO A STUCCO. (ALLA ROMANA). Intonaco a stucco, alla romana, eseguito all'interno di edifici, costituito da sbruffatura con idonea malta, rinzaffo, abbozzo ed ultimo strato di malta fina con polvere di marmo, eseguito su superfici piane o curve, verticali od orizzontali. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita. euro (trentaotto/18)	m²	38,18	0.000
04.10.012	INTONACO DI FONDO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco di fondo (spess. mm 5 circa) realizzato con malta preconfezionata composta da grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie con il frattazzo metallico per rendere la superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la preparazione e pulizia delle murature; l'abbondante bagnatura data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (diciannove/09)	m²	19,09	0.000
04.10.013	INTONACO DI FONDO COLORATO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco di fondo colorato (spess. mm 5 circa) realizzato con malta preconfezionata, composta al 50% da malta di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo e il rimanente 50% da malta di grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata. Eseguito senza guide o fasce e trattato in superficie con il frattazzo metallico per rendere la superficie sufficientemente omogenea. Sono compresi: la preparazione e pulizia delle murature; l'abbondante bagnatura data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (diciannove/93)	m²	19,93	0.000
04.10.014	INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le quali è necessario un intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a parte. L'intonaco è così realizzato: 1° strato (spess. mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il frattazzo di legno; II strato (spess. mm 5 circa), applicato quando il 1° strato è parzialmente asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il frattazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con frattazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la pulizia in profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentauno/94)	m²	31,94	0.000
04.10.015*	RINZAFFO TRASPIRANTE E DEUMIDIFICANTE. Fornitura e posa in opera di rinzaffo eseguito con: malta premiscelata da rinzaffo. Caratteristiche della malta da rinzaffo: premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità e a basso contenuto di sali solubili (solfati, cloruri, nitriti/nitrati inferiore a 10 ppm - Mg++, Ca++, Na+, K+ inferiore a 0,35%). Sono escluse dal prezzo: la pulizia e la rimozione di materiale incoerente e/o di precedenti residui di intonaco. Sono inclusi nel prezzo: l'umidificazione delle superfici e l'applicazione della malta di risanamento. Contabilizzato per uno spessore medio di cm. 1. euro (trentauno/80)	m²	31,80	37.170
04.10.016*	FINITURA DEUMIDIFICANTE. Fornitura e posa in opera di finitura deumidificante. Caratteristiche della malta di finitura premiscelata traspirante di colore bianco: buona resistenza a compressione; buona resistenza a flessione; adesione per trazione diretta al supporto esistente; ottima aderenza al supporto esistente; buona resistenza ai cicli di gelo e disgelo. Sono escluse dal prezzo: la pulizia e la rimozione di materiale incoerente e/o di precedenti residui di intonaco. Sono inclusi nel prezzo: l'umidificazione delle superfici e l'applicazione della malta di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.10.017*	risanamento. Contabilizzato per uno spessore medio di mm. 3. euro (diciassette/73)	m²	17,73	59.222
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ANTICARBONATAZIONE. Fornitura e posa in opera di pittura monocomponente anticarbonatazione, in dispersione acquosa, a base di resine acriliche per il trattamento impermeabilizzante filmante di strutture in calcestruzzo. Caratteristiche della pittura: elevata impermeabilità all'anidride carbonica; elevata impermeabilità all'acqua (certificato ICITE); elevata permeabilità al vapore acqueo; ottima adesione al calcestruzzo sottostante. euro (diciotto/27)	m²	18,27	35.742
04.10.018*	RIVESTIMENTO PROTETTIVO TRASPARENTE. Fornitura e posa di rivestimento protettivo trasparente su superfici in calcestruzzo e muratura, previa preparazione delle superfici in calcestruzzo dove andrà posto in opera il protettivo (da computarsi a parte) con applicazione a pennello, a rullo o con pistola a spruzzo. Caratteristiche del rivestimento protettivo: elevata impermeabilità all'acqua; elevata protezione dall'aggressione degli agenti esterni (cloruri, solfati); permeabilità al vapore acqueo; ottima adesione al calcestruzzo sottostante; trasparente, idrorepellente incolore e a base d'acqua; essere a base di silani. euro (sedici/97)	m²	16,97	49.381
	RIVESTIMENTO PROTETTIVO ANTIEVAPORANTE. Fornitura e posa di rivestimento protettivo antievaporante per il trattamento di stagionatura corretta di elementi in calcestruzzo. Caratteristiche del protettivo dato in opera mediante pompa nebulizzatrice nel periodo immediatamente successivo la posa del calcestruzzo: essere un'emulsione acquosa incolore pronta all'uso; formare sul calcestruzzo fresco una pellicola anti-evaporante; ridurre l'evaporazione dell'acqua durante il primo periodo d'indurimento e durante la sua maturazione; eliminare la fessurazione superficiale del calcestruzzo dovuta al ritiro plastico; migliorare tutte le caratteristiche nel calcestruzzo purché maturato in condizioni igrometriche ottimali; non ostacolare l'adesione di successivi trattamenti o verniciature sulla superficie trattata. euro (sette/77)	m²	7,77	71.815
04.10.020*	RIVESTIMENTO PROTETTIVO TRASPARENTE – TRASPIRANTE. Fornitura e posa di rivestimento protettivo trasparente e traspirante per superfici in calcestruzzo e muratura, previa preparazione delle superfici dove andrà posto in opera il protettivo (da computarsi a parte) con applicazione a pennello, a rullo o con pistola a spruzzo a bassa pressione di un rivestimento protettivo trasparente con caratteristiche: essere a base di silani monomeri; essere a basso peso molecolare; essere impregnante, idrorepellente, incolore; ottima permeabilità al vapore d'acqua; elevata durabilità. euro (quattordici/25)	m²	14,25	58.807
	PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI A VISTA O PROTETTE. Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente a base di resine acriliche in solvente da distribuire in due mani incrociate su strutture in cls, di cui la prima trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (diciannove/78)	m²	19,78	0.000
04.10.022	PROTEZIONE DI SUPERFICI UMIDE NON PROTETTE. Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice epossidica in dispersione acquosa a due componenti, da applicarsi su superfici orizzontali in cls esposte all'umidità. La vernice deve essere distribuita in due mani incrociate E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (diciannove/78)	m²	19,78	0.000
	MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata, monocomponente in grado di realizzare una guaina impermeabile dotata di elevata elasticità e flessibilità per il trattamento di protezione delle superfici in calcestruzzo e per l'impermeabilizzazione di substrati. Caratteristiche della malta: resistenza all'attacco di agenti chimici quali cloruri (sali disgelanti, acqua di mare ecc.), solfati, piogge acide, anidride carbonica; conformità a EN 1504-2; forza di aderenza per trazione diretta dopo 28 gg (UNI EN 1542) con traffico, per sistemi flessibili uguale o superiore a 1,5 N/mm²; conformità a UNI EN 14891 "Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le "piastrellature"; adesione a trazione iniziale: 1,5 N/mm²; adesione a trazione dopo immersione in acqua: 0,6 N/mm²; adesione a trazione dopo invecchiamento termico: 1,6 N/mm²; adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo: 0,8 N/mm²; adesione a trazione dopo contatto con acqua di calce: 0,7 N/mm²; impermeabilità: nessuna penetrazione; crack bridging in condizioni normali (20°C): 0,8 mm; a base di cemento, inerti selezionati, additivi superfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase plastica che in fase indurita e fibre di polipropilene. euro (ventiottto/12)	m²	28,12	33.713
04.11.001*.001	04.11 - Dispositivi antisismici ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; nell'inserimento dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari, installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture, e ogni altro onere per dare			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.11.001*002	l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Per portata verticale massima (SLU) di 1500 kN. euro (seimilacentosettanta/85)	cad	6'170,85	41.133
04.11.001*003	idem c.s. ...(SLU) di 2000 kN. euro (seimilatrecentonovantacinque/79)	cad	6'395,79	39.686
04.11.001*004	idem c.s. ...(SLU) di 2500 kN. euro (settemilaottantaquattro/70)	cad	7'084,70	38.227
04.11.001*005	idem c.s. ...(SLU) di 3000 kN. euro (settemilatrecentoquarantacinque/13)	cad	7'345,13	36.871
04.11.001*005	idem c.s. ...(SLU) di 4000 kN. euro (novemilacentosettantaquattro/78)	cad	9'174,78	38.585
04.11.002*001	ISOLATORI SISMICI "PENDOLO SCORREVOLE". Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva semplice o doppia, ("pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 14/01/2008, e/o rispondente a UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN, spostamento fino a ± 150 mm. euro (millecentonove/47)	cad	1'909,47	17.479
04.11.002*002	idem c.s. ...regola d'arte. Carico verticale statico (SLU) fino a 2000 kN, spostamento fino a ± 150 mm. euro (duemilacentottantacinque/38)	cad	2'185,38	15.272
04.11.002*003	idem c.s. ...regola d'arte. Carico verticale statico (SLU) fino a 2500 kN, spostamento fino a ± 150 mm. euro (duemilacinquecentoquarantaotto/92)	cad	2'548,92	15.118
04.11.002*004	idem c.s. ...regola d'arte. Carico verticale statico (SLU) fino a 3000 kN, spostamento fino a ± 150 mm. euro (duemilaseicentosei/68)	cad	2'606,68	14.783
04.11.002*005	idem c.s. ...regola d'arte. Carico verticale statico (SLU) fino a 4000 kN, spostamento fino a ± 150 mm. euro (duemilaottocentocinque/68)	cad	2'805,68	13.734
04.11.002*006	idem c.s. ...regola d'arte. per carico verticale statico (SLU) oltre 4000 kN, spostamento fino a ± 150 mm..... kN euro (milleottocentotrentasette/79)	cad	1'837,79	15.078
04.11.003.001	SOVRAPPREZZO PER ISOLATORI SISMICI "PENDOLO SCORREVOLE". Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di isolatore sismico a scorrimento a superficie curva ("pendolo scorrevole") per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm. Fino a ± 200 mm. euro (venti/00)	%	20,00	0.000
04.11.003.002	idem c.s. ...a ± 250 mm. euro (quindici/00)	%	15,00	0.000
04.11.003.003	idem c.s. ...a ± 300 mm. euro (diciotto/00)	%	18,00	0.000
04.11.003.004	idem c.s. ...a ± 350 mm. euro (venti/00)	%	20,00	0.000
04.11.003.005	idem c.s. ...a ± 400 mm. euro (ventidue/00)	%	22,00	0.000
04.11.004*001	Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidità verticale e bassa rigidità orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - DM 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: quota fissa per isolatore. euro (milleottantasei/65)	cad	1'086,65	15.761
04.11.004*002	idem c.s. ...d'arte: quota proporzionale al volume dell'isolatore: sovrapprezzo riferito al dm3, convenzionalmente valutato quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.11.005*	euro (cinquantauno/90) DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ IMPEDITA TIPO “BRAD 48/40”. Fornitura e posa in opera di dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo “BRAD 48/40” o equivalenti in accordo a EN 15129:2009 per la realizzazione di controventi dissipativi costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento in calcestruzzo previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, mentre l'altra è predisposta per un collegamento a perno. I dispositivi hanno le seguenti caratteristiche: F1 forza di snervamento (T/C) al terzo ciclo allo spostamento d2 di 417 kN; F2 forza massima media (T/C) allo spostamento d2 di 449 kN; Fc.3 forza di compressione al 3° ciclo allo spostamento d2 di 480 kN; Ke rigidezza del ramo elastico del ciclo bilineare di 208 kN/mm; Scorrimento totale massimo di 40 mm (d2=+/-20mm); Lunghezza totale del dispositivo Ld=1715 mm. Nel prezzo sono incluse le spese per le prove di qualifica/accettazione dei dispositivi; nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera dei perni in acciaio 39NiCrMo3 conformi agli elaborati grafici di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	dm3	51,90	27.206
04.11.006*	euro (duemiladuecentonovanta/33) DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ IMPEDITA TIPO “BRAD 14/40” EN 15129:2009. Fornitura e posa in opera di dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo “BRAD 14/40” o equivalenti in accordo a EN 15129:2009 per la realizzazione di controventi dissipativi costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento in calcestruzzo previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, mentre l'altra è predisposta per un collegamento a perno. I dispositivi hanno le seguenti caratteristiche: F1 forza di snervamento (T/C) al terzo ciclo allo spostamento d2 di 119 kN; F2 forza massima media (T/C) allo spostamento d2 di 130 kN; Fc.3 forza di compressione al 3° ciclo allo spostamento d2 di 140 kN; Ke rigidezza del ramo elastico del ciclo bilineare di 59 kN/mm; Scorrimento totale massimo di 40 mm (d2=+/-20mm); Lunghezza totale del dispositivo Ld=1595 mm. Nel prezzo sono incluse le spese per le prove di qualifica/accettazione dei dispositivi; nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera dei perni in acciaio 39NiCrMo3 conformi agli elaborati grafici di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	2'290,33	4.293
04.11.007*	euro (milleottocentonovantanove/87) DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ IMPEDITA TIPO “BRAD 14/40” NCT 2018. Fornitura e posa in opera di dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo “BRAD 14/40” o equivalenti in accordo a NCT 2008 (DM 14/01/2008) per la realizzazione di controventi dissipativi costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento in calcestruzzo previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, mentre l'altra è predisposta per un collegamento a perno. I dispositivi hanno le seguenti caratteristiche: Forza massima (in compensazione o trazione) di 360 kN; Spostamento totale massimo di 50 mm (+/-25mm). In alternativa i dispositivi hanno le seguenti caratteristiche: Forza massima (in compensazione o trazione) di 680 kN; Spostamento totale massimo di 40 mm (+/-20mm). Nel prezzo sono incluse le spese per le prove di qualifica/accettazione dei dispositivi come da indicazioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	1'899,87	4.430
04.11.008*	euro (tremilaquattrocentosettantaotto/83) APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO .Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra di acciaio contenente un disco in elastomero di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Tali apparecchi di appoggio sono conformi alla relativa norma europea armonizzata della serie EN 1337 con marcatura CE. Caratteristiche apparecchi di appoggio: Azioni calcolate agli Stati Limite Ultimi; Rotazione totale attorno a tutti gli assi allo Stato Limite Ultimo SLU: aSLU= 0,01 rad.; Classe di resistenza calcestruzzo superiore se presente C45/55; Classe di resistenza calcestruzzo inferiore C35/45; Rapporto Acl/Ac0=4. Nel prezzo sono incluse la fornitura e posa in opera dell'apparecchio di appoggio, l'ancoraggio alla struttura inferiore e superiore mediante zanche metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	3'478,83	24.192
04.11.009*.001	euro (diecimiladuecentodiciannove/61) APPARECCHI DI APPOGGIO SCORREVOLI IN GOMMA. Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio scorrevoli in gomma, circolari, FPC in gomma-ptfe o similari, con supporto in acciaio - conformi alle norme EN – marcatura CE, mobili multidirezionali. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Quota fissa per appoggio	cad	10'219,61	3.571
04.11.009*.002	euro (ottocentoquattro/52) idem c.s. ...d'arte. Quota proporzionale al volume dell'isolatore: sovrapprezzo riferito al dm3, convenzionalmente valutato quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione.	cad	804,52	13.982
04.12.001	euro (cinquantauno/37) 04.12 - Strutture miste acciaio-calcestruzzo Travi tralicciate in struttura mista acciaio-calcestruzzo di categoria A (secondo le linee guida del CSSLPP), conformi alla norma EN1090-1 e completamente autoportanti nelle fasi provvisionali di posa (fino alla	dm3	51,37	27.487

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	maturazione del getto collaborante) per la realizzazione di strutture sismoresistenti, carpenteria metallica, opportunamente saldata, in acciaio liscio di qualità conformi alla UNI EN 10025-2, realizzata con profili tondi, quadri o piatti assemblati a struttura reticolare, con piatto sagomato inferiore di larghezza variabile (sponde laterali da quotare a parte), correnti superiori e anime in profili commerciali; inclusi mezzo di sollevamento, armature aggiuntive al nodo posate in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C e trasporto con mezzi ordinari; escluso dalla voce la fornitura e posa del conglomerato cementizio per la realizzazione del getto collaborante da contabilizzare a parte. Trave dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration EPD) e conforme ai CAM. euro (seimilasettecentotrenta/00)	t	6'730,00	0.000
04.12.002	Travi tralciate in struttura mista acciaio-calcestruzzo di categoria A (secondo le linee guida del CSLLPP) conformi alla norma EN1090-1 e completamente autoportanti nelle fasi provvisoriale di posa (fino alla maturazione del getto collaborante), per la realizzazione di strutture sismoresistenti; carpenteria metallica, opportunamente saldata, in acciaio liscio di qualità conforme alla UNI EN 10025-2 realizzata con profili tondi, quadri o piatti assemblati a struttura reticolare, con basamento di calcestruzzo armato vibrato al corrente inferiore realizzato in stabilimenti autorizzati ai sensi del p.to 11.8.4 del D.M. 17.01.2018, incluso mezzo di sollevamento, armature aggiuntive al nodo posate in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C e trasporto con mezzi ordinari; escluso il conglomerato cementizio per la realizzazione del getto collaborante da contabilizzare a parte. Trave dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration EPD) e conforme ai CAM. euro (seimilaquattrocentonovanta/00)	t	6'490,00	0.000
04.12.003.001	Pilastrisismo-resistenti in struttura mista acciaio-calcestruzzo conformi alla norma EN1090-1, costituiti da camicia esterna tubolare (UNI EN 10219-1), flange di base e di appoggio interpiano in acciaio di qualità conformi alla UNI EN 10025-2, tirafondi di ancoraggio alla fondazione, dime di prefissaggio, flange di unione ed eventuale gabbia interna in acciaio ad aderenza migliorata B450C, predisposti per il riempimento con calcestruzzo, con saldature del manufatto a sezione circolare, quadra o rettangolare e a spessore variabile in funzione delle massime sollecitazioni di progetto; i pilastrisono, nolo mezzo di sollevamento, armature aggiuntive al nodo posate in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C e trasporto f.co destino; escluso il conglomerato cementizio per la realizzazione del getto collaborante da contabilizzare a parte. Pilastro dotato di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration - EPD) e conforme ai CAM.. Per sezioni rettangolari o quadrate fino a 500 x 500 mm euro (millecentocinquanta/12)	ml	1'150,12	0.000
04.12.003.002	idem c.s. ...Product Declaration EPD) e conforme ai CAM. - per sezioni tonde fino a diametro 406 mm euro (settecentonovantacinque/41)	ml	795,41	0.000
04.12.003.003	idem c.s. ...Product Declaration EPD) e conforme ai CAM. - per sezioni tonde fino a diametro 812 mm euro (duemilatrecentasei/87)	ml	2'036,87	0.000
04.12.004.001	Pilastris in calcestruzzo armato centrifugato conformi alla UNI EN13225 realizzati in stabilimento in elementi da uno, due o tre tronchi, con armatura interna ad aderenza migliorata tipo B450C e dispositivi interpiano metallici saldati a regola d'arte, opportunamente dimensionati per trasmettere le sollecitazioni alla sezione in c.a. centrifugato, confezionati con calcestruzzo centrifugato di classe C70/85 o superiore, con dispositivi di interpiano possono essere costituiti da elementi metallici ricavati da lamiere di acciaio da carpenteria di qualità conformi alla UNI EN 10025-2 oppure, in abbinamento a solette piene o sostituite da ferri passanti in continuità con larmatura interna dei pilastris; completi di tirafondi di ancoraggio alla fondazione, dime di prefissaggio, flange di unione, elementi metallici di supporto e giunzione delle travi; incluso nolo mezzo di sollevamento, armature aggiuntive al nodo posate in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C e trasporto f.co destino; escluso il conglomerato cementizio per la realizzazione del getto collaborante da contabilizzare a parte. Pilastro dotato di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration EPD) e conforme ai CAM. - per sezioni ovali 550 x 330 mm (i=3000 mm) euro (novecentotrentacinque/58)	ml	935,58	0.000
04.12.004.002	idem c.s. ...per sezioni circolari fino a diametro 420 mm (i=3000 mm) euro (settecentoquarantasette/24)	ml	747,24	0.000
04.12.004.003	idem c.s. ...per sezioni circolari fino a diametro 700 mm (i=3000 mm) euro (millecentocinquanta/74)	ml	1'955,74	0.000
04.12.004.004	idem c.s. ...per sezioni rettangolari fino a 500 x 300 mm (i=3000 mm) euro (novecentotrentacinque/58)	ml	935,58	0.000
04.12.004.005	idem c.s. ...per sezioni quadrate fino a 500 x 500 mm (i=3000 mm) euro (millecentocinquanta/95)	ml	1'327,95	0.000
04.12.005.001	Solaio coibentato a struttura mista in calcestruzzo ed elementi monodirezionali composto da lastre prefabbricate in EPS (peso massimo finito al grezzo a partire da 194 kg/mq) autoportanti, di spessore minimo pari a 200 mm, dotati di scanalature longitudinali atte ad alloggiare larmatura metallica pre-assemblata composta da traversi saldati a tralicci longitudinali in acciaio ad aderenza migliorata B450C elettrosaldati con 2 correnti superiori, uno inferiore e staffe continue sinusoidali di passo 200 mm, posti ad un interasse fisso; in opera in orizzontale o inclinato, gettato in opera con conglomerato cementizio di classe C20/25 o superiori in modo da realizzare una cappa minima di 60 mm superiore al pannello, previa posa delle eventuali armature aggiuntive all'appoggio e armature di ripartizione (da contabilizzare a parte), resistenza termica del solaio al grezzo (altezza 200 + 60 mm) pari a 4,18 mqK/W; incluso nolo mezzo di sollevamento, escluso il conglomerato cementizio per la realizzazione del getto collaborante da contabilizzare a parte. Solaio dotato di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration EPD) e conforme ai CAM. - per luci fino a 6,00 m, per altezza totale di 26 cm (20+6), calcolati per un carico utile a da 4.000 a 10.000 N/mq euro (centotrentasei/62)	mq	136,62	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
04.12.005.002	idem c.s. ...CAM. - sovrapprezzo per sola fornitura di predisposizioni allaggancio del cartongesso o rasatura dell'intradosso con maglia 600 x 600 mm euro (uno/82)	mq	1,82	0.000
04.12.006.001	Solaio in struttura mista acciaio-calcestruzzo, costituito da lamiera grecata zincata a caldo collaborante ad altezza e spessore variabile (da 55 a 150 mm), e da fornitura e posa di soletta collaborante in calcestruzzo di classe C20/25 o superiori da quotare a parte, inclusa posa in opera a qualunque altezza di imposta, compreso la saldatura o la chiodatura alle travi portanti in ferro, l'eventuale puntellazione provvisoria, la posa di scossaline in lamiera per il contenimento del getto in prossimità di fori e bordi liberi, con la sola esclusione del calcestruzzo fornito e posato e del ferro aggiuntivo e di ripartizione in barre o reti e delle travi portanti compensate a parte -lamiera spessore 10/10 altezza 55 mm euro (sessantasette/03)	mq	67,03	0.000
04.12.006.002	idem c.s. ...a parte - lamiera spessore 10/10 altezza 75 mm euro (settantacinque/55)	mq	75,55	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	05 SOLAI E COPERTURE			
	05.01 - Solai			
05.01.001*001	Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm, a nervature parallele, realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati tralicciati in armatura ordinaria con fondo in laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m ² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m ² , oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=16 cm (12+4) - Per luci nette fino a m 4,00. euro (ottantasette/04)	m ²	87,04	32.870
05.01.001*002	idem c.s. ...degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,00. euro (ottantasette/82)	m ²	87,82	32.578
05.01.001*003	idem c.s. ...degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00 euro (novantauno/33)	m ²	91,33	31.326
05.01.001*004	idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (18+4) - Per luci nette fino a m 4,00. euro (ottantaotto/74)	m ²	88,74	32.240
05.01.001*005	idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (18+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00 euro (novantadue/25)	m ²	92,25	31.014
05.01.001*006	idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (18+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 5,50 euro (novantadue/68)	m ²	92,68	30.870
05.01.001*007	idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette fino a m 4,00. euro (ottantaotto/22)	m ²	88,22	32.430
05.01.001*008	idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00 euro (novantauno/73)	m ²	91,73	31.189
05.01.001*009	idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00 euro (novantadue/16)	m ²	92,16	31.044
05.01.001*010	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette fino a m 4,00. euro (novantadue/46)	m ²	92,46	30.943
05.01.001*011	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00 euro (novantacinque/96)	m ²	95,96	29.815
05.01.001*012	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00 euro (novantasei/39)	m ²	96,39	29.682
05.01.001*013	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da m 6,01 a m 6,50 euro (novantaotto/90)	m ²	98,90	28.928
05.01.002*001	Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature parallele, realizzato con travetti precompressi prefabbricati e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m ² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m ² , oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=16 cm (12+4) - Per luci nette fino a m 4,80. euro (settantanove/93)	m ²	79,93	35.794
05.01.002*002	idem c.s. ...degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,80. euro (ottanta/72)	m ²	80,72	35.444
05.01.002*003	idem c.s. ...degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette da 4,81 m a 6,00 m. euro (ottantadue/81)	m ²	82,81	34.549
05.01.002*004	idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (18+4) - Per luci nette fino a m 4,80. euro (ottanta/54)	m ²	80,54	35.523
05.01.002*005	idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (18+4) - Per luci nette da 4,81 m a 6,00 m. euro (ottantaquattro/92)	m ²	84,92	33.691

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
05.01.002*.006	idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (18+4) - Per luci nette da 6,01 m a 6,60 m. euro (ottantacinque/58)	m²	85,58	33.431
05.01.002*.007	idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette fino a m 4,80. euro (ottantatre/31)	m²	83,31	34.342
05.01.002*.008	idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da 4,81 m a 6,00 m. euro (ottantacinque/40)	m²	85,40	33.501
05.01.002*.009	idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da 6,01 m a 6,60 m. euro (ottantasei/05)	m²	86,05	33.248
05.01.002*.010	idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette da 6,61 m a 7,20 m. euro (ottantasei/81)	m²	86,81	32.957
05.01.002*.011	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette fino a m 4,80. euro (ottantaotto/36)	m²	88,36	32.379
05.01.002*.012	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da 4,81 m a 6,00 m. euro (novanta/45)	m²	90,45	31.631
05.01.002*.013	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da 6,01 m a 6,60 m. euro (novantauno/10)	m²	91,10	31.405
05.01.002*.014	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da 6,61 m a 7,20 m. euro (novantauno/86)	m²	91,86	31.145
05.01.002*.015	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette da 7,21 m a 7,80 m. euro (novantatre/59)	m²	93,59	30.570
05.01.003*.001	Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo (Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate composte da fondello in calcestruzzo con Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata, tondini e tralici (interasse di 60 cm) in acciaio controllato ad aderenza migliorata con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli in opera; le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (4+12+4) - Per luci nette fino a m 4,00. euro (ottanta/49)	m²	80,49	26.140
05.01.003*.002	idem c.s. ...degli appoggi. H=20 cm (4+12+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00 euro (ottantadue/01)	m²	82,01	25.655
05.01.003*.003	idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (4+14+4) - Per luci nette fino a m 4,00. euro (ottantauno/90)	m²	81,90	25.690
05.01.003*.004	idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (4+14+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00 euro (ottantatre/41)	m²	83,41	25.225
05.01.003*.005	idem c.s. ...degli appoggi. H=22 cm (4+14+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 5,50 euro (ottantaquattro/49)	m²	84,49	24.902
05.01.003*.006	idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (4+16+4) - Per luci nette fino a m 4,00. euro (ottantatre/12)	m²	83,12	25.313
05.01.003*.007	idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (4+16+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00 euro (ottantaquattro/63)	m²	84,63	24.861
05.01.003*.008	idem c.s. ...degli appoggi. H=24 cm (4+16+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00 euro (ottantacinque/70)	m²	85,70	24.551
05.01.003*.009	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette fino a m 4,00. euro (ottantaquattro/51)	m²	84,51	24.896
05.01.003*.010	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00 euro (ottantasei/03)	m²	86,03	24.457
05.01.003*.011	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00 euro (ottantasette/11)	m²	87,11	24.153
05.01.003*.012	idem c.s. ...degli appoggi. H=26 cm (4+18+4) - Per luci nette da m 6,01 a m 6,50 euro (ottantanove/71)	m²	89,71	23.453

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
05.01.003*.013	idem c.s. ...degli appoggi. H=28 cm (4+20+4) - Per luci nette fino a m 4,00 euro (ottantacinque/92)	m²	85,92	24.488
05.01.003*.014	idem c.s. ...degli appoggi. H=28 cm (4+20+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00 euro (ottantasette/44)	m²	87,44	24.062
05.01.003*.015	idem c.s. ...degli appoggi. H=28 cm (4+20+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00 euro (ottantaotto/52)	m²	88,52	23.769
05.01.003*.016	idem c.s. ...degli appoggi. H=28 cm (4+20+4) - Per luci nette da m 6,01 a m 7,00 euro (novantauno/10)	m²	91,10	23.095
05.01.003*.017	idem c.s. ...degli appoggi. H=30 cm (4+22+4) - Per luci nette fino a m 4,00. euro (ottantasette/13)	m²	87,13	24.148
05.01.003*.018	idem c.s. ...degli appoggi. H=30 cm (4+22+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00 euro (ottantaotto/65)	m²	88,65	23.734
05.01.003*.019	idem c.s. ...degli appoggi. H=30 cm (4+22+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00 euro (ottantanove/73)	m²	89,73	23.448
05.01.003*.020	idem c.s. ...degli appoggi. H=30 cm (4+22+4) - Per luci nette da m 6,01 a m 7,00 euro (novantadue/32)	m²	92,32	22.790
05.01.004*.001	Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in c.a.p.. Solaio piano o inclinato in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti realizzato in stabilimento con procedimento di estrusione, aventi una larghezza modulare di cm 120, ad intradosso finito come da getto contro cassero metallico per un sovraccarico accidentale di 400 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli prefabbricati autoportanti realizzati con calcestruzzo con Rck=55 Mpa e acciaio armonico di precompressione delle dimensioni e quantità previste nei calcoli statici; getti di completamento in opera per riempimento di giunti, fresature di testata, con calcestruzzo di classe Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato; la rasatura all'intradosso; le armature integrative superiori in acciaio lento resistenti ai momenti negativi e gli spezzoni inferiori taglio-resistenti; l'esecuzione di fori agli estremi degli alveoli della lastra. Sono esclusi: il getto dell'eventuale soletta superiore in calcestruzzo strutturalmente collaborante con i pannelli qualora necessaria per aumentare la rigidità e la ripartizione nel caso di forti carichi concentrati o per esigenze sismiche e l'eventuale rete elettrosaldata da inserire nel getto della soletta, che saranno contabilizzati con prezzi a parte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Spessore del solaio (senza soletta di finitura) 12 cm e per luci nette fino a m 5,50 euro (quarantasette/42)	m²	47,42	5.841
05.01.004*.002	idem c.s. ...di finitura) 16 cm e per luci nette fino a m 6,50 euro (sessanta/90)	m²	60,90	4.548
05.01.004*.003	idem c.s. ...di finitura) 20 cm e per luci nette fino a m 7,50 euro (sessantadue/77)	m²	62,77	4.413
05.01.004*.004	idem c.s. ...di finitura) 25 cm e per luci nette fino a m 8,50 euro (settanta/44)	m²	70,44	3.932
05.01.004*.005	idem c.s. ...di finitura) 30 cm e per luci nette fino a m 10,50. euro (settantadue/07)	m²	72,07	3.843
05.01.004*.006	idem c.s. ...di finitura) 35 cm e per luci nette fino a m 12,00 euro (settantaotto/35)	m²	78,35	3.535
05.01.004*.007	idem c.s. ...di finitura) 40 cm e per luci nette fino a m 14,00 euro (ottantaotto/66)	m²	88,66	3.124
05.01.004*.008	idem c.s. ...di finitura) 45 cm e per luci nette fino a m 15,50 euro (centosette/51)	m²	107,51	2.577
05.01.005	Compenso per variazione dei carichi su solai. Compenso per variazione in aumento dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti per tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/m² in più. (Percentuale 5.00 %) euro (cinque/00)	%	5,00	0.000
05.01.006	Riduzione per variazione di carichi su solai. Riduzione per variazione in diminuzione dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti per tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/m² in meno. (Percentuale 5.00 %) euro (cinque/00)	%	5,00	0.000
05.01.007	Solaio in legno. - Vedi capitolo Ristrutturazioni euro (zero/00)		0,00	0.000
05.02 - Orditura di tetti in legno				
05.02.001	Piccola orditura in abete. - Vedi capitolo Ristrutturazioni. euro (zero/00)		0,00	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
05.02.002	Piccola orditura in legno. - Vedi capitolo Ristrutturazioni. euro (zero/00)		0,00	0.000
05.02.003	Grossa orditura di tetti. - Vedi capitolo Ristrutturazioni. euro (zero/00)		0,00	0.000
05.02.004	Capriate in legno. - Vedi capitolo Ristrutturazioni. euro (zero/00)		0,00	0.000
05.02.005	Spalmatura di xilamon e paraloid. - Vedi capitolo Ristrutturazioni. euro (zero/00)		0,00	0.000
05.02.006	Zampini in legno. - Vedi capitolo Ristrutturazioni. euro (zero/00)		0,00	0.000
05.02.007.001	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili). euro (milleseicentoottantacinque/18)	m³	1'685,18	36.337
05.02.007.002	idem c.s. ...schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili). euro (duemilatrecentosettantanove/03)	m³	2'379,03	36.337
05.02.008	Tavolame per appoggio di manto di copertura. - Vedi capitolo Ristrutturazioni. euro (zero/00)		0,00	0.000
05.02.009	Pianellato o tavellonato. - Vedi capitolo Ristrutturazioni. euro (zero/00)		0,00	0.000
05.03 - Manti di copertura				
05.03.001*	Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla alla marsigliese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le legature con filo di ferro zincato ai correnti sottostanti ove necessario; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentaotto/70)	m²	38,70	57.726
05.03.002*	Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla tipo olandese o portoghese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quaranta/08)	m²	40,08	55.739
05.03.003*.001	Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a doppio strato, fornito e posto in opera. Sono compresi: i tegoloni di colmo e di dislivio; la suggellatura con malta di questi e delle tegole che formano intorno alle falde. I coppi dovranno avere una adeguata sovrapposizione che garantisca la tenuta del manto. Sono inoltre compresi tutti i pezzi speciali occorrenti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con coppi e sottocoppi. euro (cinquantaquattro/08)	m²	54,08	41.309
05.03.003*.002	idem c.s. ...d'arte. Con coppi e sottocoppi anticati. euro (cinquantasette/42)	m²	57,42	38.906
05.03.003*.003	idem c.s. ...d'arte. Con tegole e coppi. euro (cinquantauno/25)	m²	51,25	43.590
05.03.003*.004	idem c.s. ...d'arte. Con tegole e coppi anticati. euro (cinquantasette/42)	m²	57,42	38.906
05.03.004*.001	Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata. Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore di 6/10 mm. euro (dieci/56)	kg	10,56	53.883
05.03.004*.002	idem c.s. ...l'opera finita. Lamiere con spessore da 7/10 a 12/10 mm. euro (dieci/60)	kg	10,60	53.679
05.03.004*.003	idem c.s. ...l'opera finita. Maggiorazione per preverniciatura su ogni faccia. euro (uno/03)	kg	1,03	13.592
05.03.005*.001	Gronda di zampini in legno o prefabbricati. Gronda costituita da vergoli in legno di pino nazionale o castagno trattato al carbolineum o da zampini prefabbricati in cemento, verniciati color legno, disposti ad interasse di circa cm 30, ancorati al cordolo di calcestruzzo o incassati nelle murature. Sono compresi: il sovrastante tavolato in			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	pianelle nuove o tavole lisce con il rinfiacco in calcestruzzo per la formazione delle pendenze; le tracce nel muro; l'ancoraggio al cordolo; il montaggio a qualsiasi altezza da terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il manto di copertura. Misurato al filo esterno del muro perimetrale. Con zampini in legno di pino nazionale. euro (duecentocinquantesette/10)	m²	257,10	43.431
05.03.005*.002	idem c.s. ...zampini in legno di castagno. euro (duecentosessantacinque/66)	m²	265,66	42.031
05.03.005*.003	idem c.s. ...zampini in calcestruzzo. euro (duecentoquarantaotto/30)	m²	248,30	44.970
05.03.006*	Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 15/25, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (settantauno/37)	m³	71,37	42.062
05.03.007*	Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per formazione di caldana, dosato a q.li 2,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E' compresa l'armatura con rete metallica a maglia quadrata o romboidale. Posta in opera sulle falde del tetto a protezione dell'isolamento termico e/o dell'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (diciotto/50)	m²	18,50	18.108
05.04.001*.001	05.04 - Sistemi permanenti di protezione individuale contro la caduta dall'alto Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per due persone euro (millecinquantanove/21)	cad	1'059,21	21.084
05.04.001*.002	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per due persone euro (millecinquecentoquarantatre/49)	cad	1'543,49	18.086
05.04.001*.003	idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio inox a tre campate (max 45 m) per due persone euro (duemilacentosedici/32)	cad	2'116,32	15.828
05.04.001*.004	idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio inox euro (duecentocinquantaquattro/05)	cad	254,05	21.976
05.04.002*.001	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente di più persone, composta da cavo in acciaio Inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio zincato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio zincato a una campata (max 15 m) per due persone euro (novecentoventisette/65)	cad	927,65	24.074
05.04.002*.002	idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio zincato a due campate (max 30 m) per due persone euro (milletrecentoquarantauno/09)	cad	1'341,09	20.815

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
05.04.002*.003	idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio zincato a tre campate (max 45 m) per due persone euro (milleottocentoventicinque/37)	cad	1'825,37	18.351
05.04.002*.004	idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio zincato euro (duecentodiciassette/36)	cad	217,36	25.685
05.04.003*.001	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per tre persone euro (milletrecentocinquanta/16)	cad	1'350,16	16.540
05.04.003*.002	idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per tre persone euro (millenovecentoventidue/99)	cad	1'922,99	14.516
05.04.003*.003	idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio inox a tre campate (max 45 m) per tre persone euro (duemilaquattrocentotrentadue/57)	cad	2'432,57	13.771
05.04.003*.004	idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio inox euro (duecentocinquantaquattro/05)	cad	254,05	21.976
05.04.004*.001	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio Inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio zincato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio zincato a una campata (max 15 m) per tre persone euro (millecentosessanta/41)	cad	1'160,41	19.245
05.04.004*.002	idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio zincato a due campate (max 30 m) per tre persone euro (milleseicentoquarantaquattro/69)	cad	1'644,69	16.973
05.04.004*.003	idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio zincato a tre campate (max 45 m) per tre persone euro (duemilasettantaotto/37)	cad	2'078,37	16.117
05.04.004*.004	idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio zincato euro (duecentodiciassette/36)	cad	217,36	25.685
05.04.005*.001	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per quattro persone euro (millecinquecentotrentanove/91)	cad	1'539,91	14.502
05.04.005*.002	idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio inox a due campate (max 30 m) per quattro persone euro (duemilacentosettantacinque/99)	cad	2'175,99	12.829
05.04.005*.003	idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio inox a tre campate (max 45 m) per quattro persone euro (duemilaseicentoottantacinque/57)	cad	2'685,57	12.473
05.04.005*.004	idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio inox euro (duecentocinquantaquattro/05)	cad	254,05	21.976

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
05.04.006*.001	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente di più persone, composta da cavo in acciaio Inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio zincato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio zincato a una campata per quattro persone euro (milletrecentosessanta/28)	cad	1'360,28	16.417
05.04.006*.002	idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio zincato a due campate per quattro persone euro (milleottocentoquarantasette/09)	cad	1'847,09	15.113
05.04.006*.003	idem c.s. ...e POS). Linea vita in acciaio zincato a tre campate per quattro persone euro (duemiladuecentoottanta/77)	cad	2'280,77	14.687
05.04.006*.004	idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio zincato euro (duecentodiciassette/36)	cad	217,36	25.685
05.04.007*.001	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo D orizzontale a norma UNI 11578:2015 (ex classe D UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente 2 persone, composta da un binario in acciaio inox Aisi 304 o lega di alluminio anodizzato, completa di accessori per il fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e di ogni altro elemento per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe D UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Sistema di fissaggio su c.a. euro (duecentonove/70)	cad	209,70	13.314
05.04.007*.002	idem c.s. ...e POS). Sistema di fissaggio su lamiera euro (duecentoquattro/19)	cad	204,19	13.674
05.04.007*.003	idem c.s. ...e POS). Supplemento per deviazione d'angolo in acciaio inox Aisi 304 o lega d'alluminio anodizzato euro (trecentosessantauno/50)	cad	361,50	7.723
05.04.008*.001	Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da paletto di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato o acciaio zincato, completo di piastra standard ed eventuale accessori di fissaggio a parti strutturali verticali, orizzontali ed inclinate in acciaio inox Aisi 304 e di ogni altro elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità, delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio a paletto in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato euro (duecentoottantauno/88)	cad	281,88	19.806
05.04.008*.002	idem c.s. ...in acciaio zincato euro (duecentocinquantauno/52)	cad	251,52	22.197
05.04.009*.001	Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da golfare di ancoraggio in acciaio inox aisi 304 o zincato, completo di piastra standard ed eventuale accessori di fissaggio a parti strutturali verticali, orizzontali ed inclinate in acciaio zincato e di ogni altro elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità, delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio a golfare in acciaio inox Aisi 304 euro (settantasei/88)	cad	76,88	36.316

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
05.04.009*.002	idem c.s. ...in acciaio zincato euro (settantauno/82)	cad	71,82	38.875
05.04.010*.001	Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A2 UNI EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da elemento di ancoraggio sottotegola in acciaio inox Aisi 304 o in acciaio zincato, completo di accessori di fissaggio a parti strutturali della copertura e di ogni altro elemento per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad eccezione delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. Il punto di ancoraggio deve essere corredato di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio sottotegola in acciaio inox Aisi 304 euro (sessantasei/76)	cad	66,76	41.821
05.04.010*.002	idem c.s. ...Punto di ancoraggio sottotegola in acciaio zincato euro (sessantaquattro/23)	cad	64,23	43.469
05.04.011*.001	Fornitura e posa in opera di dispositivo di tipo guidato conforme alla norma UNI EN 353-1, comprendente una linea verticale di ancoraggio rigida, fissata o integrata a scale fisse a pioli, completo di accessori per il fissaggio e di ogni altro elemento per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante. Il dispositivo deve essere corredato di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI EN 353-1 e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente. Guida rigida costituita da cavo in acciaio inox Aisi 316 euro (centonovantaquattro/71)	cad	194,71	14.339
05.04.011*.002	idem c.s. ...costituita da binario in acciaio inox Aisi 304 o lega di alluminio anodizzato euro (duecentosettantatre/14)	cad	273,14	10.222

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	06 INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI			
	06.01 - Intonaci			
06.01.001*	SBRUFFATURA DI SUPERFICI INTERNE CON MALTA DI CEMENTO. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta di cemento. Sono compresi gli impalcati su cavalletti e quanto altro necessario per dare l'opera finita. euro (dieci/69)	m²	10,69	69.224
06.01.002*	SBRUFFATURA DI PARETI ESTERNE CON MALTA DI CEMENTO. Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta di cemento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita ad esclusione del ponteggio da compensarsi a parte. euro (dodici/49)	m²	12,49	70.616
06.01.003*.001	INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per un spessore di cm. 2,0. Con malta di cemento tipo 32,5 R pozzolanico. euro (ventidue/96)	m²	22,96	70.862
06.01.003*.002	idem c.s. ...malta di calce idrata e sabbia. euro (ventidue/79)	m²	22,79	71.391
06.01.004*.001	INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'ESTERNO. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita con esclusione del ponteggio che verrà compensato a parte. Per un spessore di cm. 2,0. Con malta di cemento dosata a q.li 3,0/m³ di sabbia. euro (ventisei/35)	m³	26,35	71.917
06.01.004*.002	idem c.s. ...malta di calce idrata e sabbia dosata a q.li 3,0/m³ di sabbia. euro (ventisei/19)	m²	26,19	72.356
06.01.005*	COLLETTA DI CALCE. Colletta di calce lavorata a spatola con finitura a spugna o frasso di spugna, dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. euro (sette/60)	m²	7,60	70.658
06.01.006*	COLLETTA DI MALTA DI CEMENTO. Colletta di malta di cemento tipo 325 lavorata a spatola con finitura a spugna o frasso di spugna, dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. euro (sette/66)	m²	7,66	70.104
06.01.007*.001	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno. euro (trenta/72)	m²	30,72	72.298
06.01.007*.002	idem c.s. ...2,0. Eseguito all'esterno. euro (trentaquattro/57)	m²	34,57	73.040
06.01.008*.001	INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in alluminio su apposite guide, con contemporanea rasatura di finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Con premiscelato in sacchi. A base di cemento. euro (ventuno/96)	m²	21,96	55.373
06.01.008*.002	idem c.s. ...base di calce idraulica naturale NHL. euro (ventisei/93)	m²	26,93	47.122
06.01.009*	INTONACO DI CEMENTO RETINATO A DUE STRATI. Fornitura e posa in opera di intonaco di cemento retinato a due strati eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, costituito dal primo strato, di spessore medio mm 10, di malta cementizia con interposta rete di filo di ferro, di peso non minore di Kg 0,750 per m; dal secondo strato, di spessore medio mm 5, di malta fina a ql 5,00 di cemento per m di sabbia, compresa increspata di malta cementizia. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. euro (trentaquattro/51)	m²	34,51	67.372
06.01.010*	COMPENSO ALL'INTONACO DI CEMENTO RETINATO. Compenso all'intonaco di cemento retinato a due strati per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti. euro (tre/69)	m²	3,69	34.417
06.01.011*	INTONACO FONOASSORBENTE. Intonaco fonoassorbente eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, applicabile su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali non contenenti amianto, né vermiculite, né cristalli di silice allo stato libero; impastato preventivamente con acqua e spruzzato con macchine nella densità di 420 Kg/m³ e nello spessore adeguato alla riduzione da apportare ed al tempo di riverberazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessore mm 13. euro (quarantauno/90)	m²	41,90	45.227

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
06.01.012*	INTONACO ANTIFIAMMA A SUPERFICIE RASATA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, eseguito a superficie rasata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentanove/41)	m²	39,41	50.799
06.01.013*	PARASPIGOLI IN ACCIAIO INOX. Paraspigoli in acciaio inox dell'altezza di m 2,80, di spessore minimo di mm 1, fissati con malta cementizia forniti e posti in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (nove/75)	cad	9,75	42.051
06.02 - Rivestimenti				
06.02.001*.001	Posa in opera di rivestimenti ceramici in piastrelle. Posa in opera di rivestimenti ceramici in piastrelle, (esclusa la fornitura), compreso manodopera, materiale di allettamento o incollaggio, finitura, boiaccatura ove occorra e accurata pulizia, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo finito a regola d'arte. Con malta di allettamento euro (trentasei/21)	m²	36,21	73.405
06.02.001*.002	idem c.s. ...d'arte. Con collante e mano di primer euro (venticinque/62)	m²	25,62	75.293
06.02.002*.001	Rivestimento con piastrelle bicottura - pasta rossa. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle - pasta rossa bicottura: sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10 - 15x15 (Con malta di allettamento). euro (cinquantadue/27)	m²	52,27	47.771
06.02.002*.002	idem c.s. ...di cm 15x20 - 20x20 - 20x25 (Con malta di allettamento). euro (cinquantacinque/73)	m²	55,73	44.805
06.02.002*.003	idem c.s. ...di cm 10x10 - 15x15 (Con collante e mano di primer). euro (trentaotto/36)	m²	38,36	39.286
06.02.002*.004	idem c.s. ...di cm 15x20 - 20x20 - 20x25 (Con collante e mano di primer). euro (quarantauno/91)	m²	41,91	35.958
06.02.003*.001	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10 (Con malta di allettamento). euro (sessantacinque/98)	m²	65,98	37.845
06.02.003*.002	idem c.s. ...di cm 15x15 - 15x20 (Con malta di allettamento). euro (quarantanove/42)	m²	49,42	50.526
06.02.003*.003	idem c.s. ...di cm 20x20 (Con malta di allettamento). euro (sessantauno/04)	m²	61,04	40.908
06.02.003*.004	idem c.s. ...di cm 10x10 (Con collante e mano di primer). euro (cinquantacinque/22)	m²	55,22	31.800
06.02.003*.005	idem c.s. ...di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e mano di primer). euro (trentaotto/65)	m²	38,65	45.433
06.02.003*.006	idem c.s. ...di cm 20x20 (Con collante e mano di primer). euro (cinquanta/27)	m²	50,27	34.931
06.02.004*.001	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa. Fornitura e posa in opera di rivestimento con piastrelle monocottura - pasta rossa: sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10 (Con malta di allettamento). euro (cinquanta/88)	m²	50,88	49.076
06.02.004*.002	idem c.s. ...di cm 15x15 - 20x20 (Con malta di allettamento). euro (quarantanove/49)	m²	49,49	50.455
06.02.004*.003	idem c.s. ...di cm 10x10 (Con collante e mano di primer). euro (quaranta/12)	m²	40,12	43.769
06.02.004*.004	idem c.s. ...di cm 15x15 - 20x20 (Con collante e mano di primer). euro (trentaotto/72)	m²	38,72	45.351
06.02.005*.001	Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E' inoltre			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con malta di allettamento). euro (sessanta/52)	m²	60,52	41.259
06.02.005*.002	idem c.s. ...porcellanato, dimensioni 40x40 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con malta di allettamento). euro (sessantacinque/08)	m²	65,08	38.368
06.02.005*.003	idem c.s. ...porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con collante e mano di primer). euro (quarantanove/75)	m²	49,75	35.296
06.02.005*.004	idem c.s. ...porcellanato, dimensioni 40x40 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con collante e mano di primer). euro (cinquantaquattro/31)	m²	54,31	32.333
06.02.006*.001	Rivestimento con piastrelle in klinker nazionale. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle in klinker nazionale, con idonea malta o collante su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con idoneo legante; la pulizia con utensili appropriati ed acido o altro diluente idoneo; i pezzi speciali; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento finito. Piastrelle delle dimensioni 24x5,2 cm circa (Con malta di allettamento). euro (sessantadue/01)	m²	62,01	40.268
06.02.006*.002	idem c.s. ...delle dimensioni 24x12 cm circa (Con malta di allettamento). euro (cinquantasei/44)	m²	56,44	44.242
06.02.006*.003	idem c.s. ...delle dimensioni 24x5,2 cm circa (Con collante e mano di primer). euro (quarantaotto/09)	m²	48,09	31.337
06.02.006*.004	idem c.s. ...delle dimensioni 24x12 cm circa (Con collante e mano di primer). euro (quarantaquattro/26)	m²	44,26	37.144
06.02.007*.001	Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta o con idonei prodotti specifici; la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In mattoni pieni in laterizio comune per facciavista posti ad una testa a faccia vista da cm 6x12x24 circa. euro (settantanove/44)	m²	79,44	42.158
06.02.007*.002	idem c.s. ...finita. In mattoni multifori in laterizio comune per facciavista con trattamento della superficie a finitura sabbata da cm 6x12x24 circa. euro (settantauno/37)	m²	71,37	46.924
06.02.007*.003	idem c.s. ...finita. In pietra serena sbazzata, spessore 25/30 cm, grossolanamente squadrata a mano. euro (centoottantaquattro/11)	m²	184,11	18.190
06.02.008*.001	Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il taglio a misura; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Trani di spessore di cm 2. euro (centocinquantacinque/66)	m²	155,66	14.352
06.02.008*.002	idem c.s. ...Lastre di Trani di spessore di cm 3. euro (centosettantauno/97)	m²	171,97	12.991
06.02.008*.003	idem c.s. ...Lastre di Travertino di spessore di cm 2. euro (centosettantadue/11)	m²	172,11	12.980
06.02.008*.004	idem c.s. ...Lastre di Travertino di spessore di cm 3. euro (centonovantauno/96)	m²	191,96	11.638
06.02.008*.005	idem c.s. ...Lastre di pietra Serena di spessore di cm 2. euro (centonove/99)	m²	109,99	20.311
06.02.008*.006	idem c.s. ...Lastre di pietra Serena di spessore di cm 3. euro (centotrentacinque/04)	m²	135,04	16.543
06.02.008*.007	idem c.s. ...Lastre di Botticino di spessore di cm 2. euro (duecentocinque/25)	m²	205,25	10.884
06.02.008*.008	idem c.s. ...Lastre di Botticino di spessore di cm 3. euro (duecentosessantadue/17)	m²	262,17	8.521
06.02.009.001	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo omogeneo, flessibile, rispondente alle norme EN ISO 10581 e EN ISO 14041, telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro non direzionale, qualunque larghezza, peso in gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (trentasette/17)	m²	37,17	13.451
06.02.009.002	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo omogeneo, flessibile, rispondente alle norme EN ISO 10581 e EN ISO 14041, telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro semidirezionale, qualunque larghezza,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	peso in gr/mq >2800 e <=2900. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (trentauno/17)	m²	31,17	16.040
06.02.009.003	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo omogeneo, flessibile, rispondente alle norme EN ISO 10581 e EN ISO 14041, telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro direzionale (marmorizzato), qualunque larghezza, peso in gr/mq >=2900 e <=3300. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (ventisette/64)	m²	27,64	18.088
06.02.009.004	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo omogeneo, flessibile, rispondente alle norme EN ISO 10581 e EN ISO 14041, telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro direzionale (marmorizzato), qualunque larghezza, peso in gr/mq >3300. Trattamento superficiale PUR: necessita di ceratura di protezione. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (ventiquattro/11)	m²	24,11	20.736
06.02.009.005	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 2 mm, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato materico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (trentasei/23)	m²	36,23	13.800
06.02.009.006	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 2 mm, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (trentauno/64)	m²	31,64	15.801
06.02.009.007	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 2 mm, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,55 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 33-42 come da norma EN ISO 10874, per uso semi-contract. euro (ventisette/40)	m²	27,40	18.246
06.02.009.008	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore in mm >=1,2 e <=2, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore in mm >=0,15 a <=0,25 a protezione dello strato con decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 22 come da norma EN ISO 10874, per uso residenziale. euro (ventitre/52)	m²	23,52	21.256
06.02.009.009	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo, rispondente alle norme EN 651 e EN ISO 14041, tipologia acustica con rispondenza alla norma EN ISO 717-2 di dB>=16 e <=21, spessore mm >=2,9 e <=3,7 qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato materico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (trentaotto/82)	m²	38,82	12.879
06.02.009.010	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo, rispondente alle norme EN 651 e EN ISO 14041, tipologia acustica con rispondenza alla norma EN ISO 717-2 di dB>=16 e <=21, spessore mm >=2,9 e <=3,7 qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato con decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (trentaquattro/58)	m²	34,58	14.458
06.02.009.011	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo, rispondente alle norme EN 651 e EN ISO 14041, tipologia acustica con rispondenza alla norma EN ISO 717-2 di dB>=16 e <=21, spessore in mm >=2 e <= 3,1, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,55 mm a protezione dello strato con decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 33-42 come da norma EN ISO 10874, per uso semi-contract. euro (ventinove/99)	m²	29,99	16.671
06.02.009.012	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo, rispondente alle norme EN 651 e EN ISO 14041, tipologia compatta acustica con rispondenza alla norma EN ISO 717-2 di dB>=13 e <=16, spessore mm >=2,5 e <=3 qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato con decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (trentatre/17)	m²	33,17	15.072
06.02.009.013	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli a fondo vinilico a posa			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	libera, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 2 mm, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,90 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. euro (ventinove/47)	m²	29,47	16.965
06.02.009.014	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli a fondo tessile a posa libera, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia acustica con rispondenza alla norma EN ISO 717-2 di dB>=16 e <=21, spessore in mm >=3,1 e <= 3,7, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (ventisei/52)	m²	26,52	18.852
06.02.009.015	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli a fondo tessile a posa libera, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia acustica con rispondenza alla norma EN ISO 717-2 di dB>=16 e <=21, spessore di mm >=3,1 e <= 3,7, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,5 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 32-41 come da norma EN ISO 10874, per uso semi-contract. euro (ventidue/99)	m²	22,99	21.746
06.02.009.016	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli a fondo tessile a posa libera, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia acustica con rispondenza alla norma EN ISO 717-2 di dB>=16 e <=21, spessore in mm >=1,7 e <=2,9, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore di mm >=0,20 e <=0,35 a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 23-31 come da norma EN ISO 10874, per uso residenziale. euro (diciannove/23)	m²	19,23	25.997
06.02.009.017	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione LVT in listoni o piastre da incollo, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 2,5 mm, qualunque dimensione, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (trentacinque/11)	m²	35,11	14.240
06.02.009.018	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione LVT in listoni o piastre da incollo, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 2,5 mm, qualunque dimensione, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,55 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 33-42 come da norma EN ISO 10874, per uso semi-contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (trenta/76)	m²	30,76	16.253
06.02.009.019	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione LVT in listoni o piastre da incollo, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 2 mm, qualunque dimensione, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,30 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 23-31 come da norma EN ISO 10874, per uso residenziale. euro (ventiotto/64)	m²	28,64	17.456
06.02.009.020	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione LVT in listoni o piastre da incollo, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 6 mm, qualunque dimensione, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (quarantacinque/47)	m²	45,47	10.996
06.02.009.021	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione LVT in listoni o piastre da incollo, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 4,5 mm, qualunque dimensione, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,55 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 33-42 come da norma EN ISO 10874, per uso semi-contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (trentanove/12)	m²	39,12	12.780
06.02.009.022	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione LVT in listoni o piastre da incollo, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia acustica con rispondenza alla norma EN ISO 717-2 di dB>=16 e <=21,, spessore 5,5 mm, qualunque dimensione, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,55 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 33-42 come da norma EN ISO 10874, per uso semi-contract. euro (quaranta/88)	m²	40,88	12.230
06.02.009.023	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione LVT in listoni o piastre ad incastro laterale, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 6 mm, qualunque dimensione, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,70 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (quarantauno/47)	m²	41,47	12.056
06.02.009.024	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione LVT in listoni o piastre ad incastro laterale, rispondente alle norme			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
06.02.009.025	EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 5 mm, qualunque dimensione, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,55 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 33-42 come da norma EN ISO 10874, per uso semi-contract. Conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA. euro (trentaquattro/53)	m²	34,53	14.479
06.02.009.026	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione LVT in listoni o piastre ad incastro laterale, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 4,5 mm, qualunque dimensione, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,40 mm a protezione dello strato di decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 32 come da norma EN ISO 10874, per uso residenziale. euro (trenta/53)	m²	30,53	16.376
06.02.009.027	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione SPC in listoni o piastre ad incastro laterale, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia acustica con materassino incorporato e rispondenza alla norma EN ISO 717-2 di dB>=16 e <=21, spessore >=5 mm <=6,5 mm, qualunque dimensione, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,55 mm a protezione dello strato di decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 32 come da norma EN ISO 10874, per uso semi-contract. euro (trentacinque/70)	m²	35,70	14.004
06.02.009.028	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione RCB in listoni o piastre ad incastro laterale, rispondente alle norme EN ISO 16511 e EN ISO 14041, tipologia acustica con materassino incorporato e rispondenza alla norma EN ISO 717-2 di dB>=16 e <=21, spessore >=5 mm <=6,5 mm, qualunque dimensione, con uno strato di usura trasparente di spessore 0,55 mm a protezione dello strato di decoro fotografico. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 32 come da norma EN ISO 10874, per uso semi-contract. euro (trentacinque/12)	m²	35,12	14.236
06.02.009.029	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione vinilica multistrato con sottostrato acustico in sughero o altri materiali, da incollare e rispondenza alla norma EN ISO 717-2 di dB>=16 e <=21, piastre varie dimensioni, spessore >=4,00 mm, con uno strato di usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. euro (quarantauno/94)	m²	41,94	11.921
06.02.009.030	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione vinilica carrabile in listoni o piastre ad incastro a coda di rondine, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 6 mm, qualunque dimensione, con uno strato di usura trasparente di spessore 2 mm a protezione di uno strato materico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. euro (sessantasette/95)	m²	67,95	7.358
06.02.009.031	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC con caratteristiche antiscivolo R10 come da norma DIN 51130, di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollare, rispondente alle norme EN ISO 10582 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 2 mm, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente di spessore >=0,85 mm a protezione di uno strato a chips materici, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. euro (trentaotto/35)	m²	38,35	13.037
06.02.009.032	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC con caratteristiche antistatico-dissipative e con una resistenza elettrica 106? Rt ? 108 (EN 1081), di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollare, rispondente alle norme EN ISO 10581 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 2 mm, qualunque larghezza. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. euro (trentasette/47)	m²	37,47	13.343
06.02.009.033	Fornitura e posa in opera di Pavimento in PVC con caratteristiche antistatico-dissipative e con una resistenza elettrica 104? Rt ? 106 (EN 1081), di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollare, rispondente alle norme EN ISO 10581 e EN ISO 14041, tipologia compatta, spessore 2 mm, qualunque larghezza. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma EN ISO 10874, per uso contract. euro (trentanove/35)	m²	39,35	12.706
06.02.009.034	Fornitura e posa in opera di Rivestimento murale vinilico flessibile eterogeneo, compatto. Conforme alla norma di prodotto EN ISO 15102, telo in rotoli qualunque larghezza, spessore in mm >1,1 e <=1,5 euro (trentauno/88)	m²	31,88	15.682
06.02.009.035	Fornitura e posa in opera di Rivestimento murale vinilico flessibile eterogeneo, compatto. Conforme alla norma di prodotto EN ISO 15102. Telo in rotoli qualunque larghezza, spessore <=1 mm euro (venticinque/40)	m²	25,40	19.683
06.02.009.036	Fornitura e posa in opera di Rivestimento murale vinilico flessibile omogeneo, compatto. Conforme alla norma di prodotto EN ISO 15102. Telo in rotoli qualunque larghezza, spessore <=1 mm euro (ventidue/46)	m²	22,46	22.259
06.02.009.037	Fornitura e posa in opera di Protezione murale rigida in PVC, qualsiasi dimensione, conforme alla norma di prodotto EN 17104, spessore in mm >=2,00 euro (quarantacinque/12)	m²	45,12	11.081
06.02.009.037	Fornitura e posa in opera di Pavimento in linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	delle norme EN ISO ISO 24011 e EN ISO ISO 14041, teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm, colori marmorizzati, non necessita di alcuna ceratura. euro (trentauno/40)	m²	31,40	15.922
06.02.009.038	idem c.s. ...m, spessore in mm >=2 e <=2,5, colori uniti, non necessita di alcuna ceratura euro (trentadue/35)	m²	32,35	15.455
06.02.009.039	Fornitura e posa in opera di Pavimento in linoleum da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia e con strato di usura ai sensi delle norme EN ISO ISO 24011 e EN ISO ISO 14041, teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm, colori marmorizzati, non necessita di alcuna ceratura euro (trentaotto/35)	m²	38,35	13.037
06.02.009.040	idem c.s. ...ISO 14041, teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm, colori marmorizzati, non necessita di alcuna ceratura euro (ventinove/40)	m²	29,40	17.005
06.02.009.041	idem c.s. ...ISO 14041, teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm, colori marmorizzati, non necessita di alcuna ceratura euro (ventiotto/58)	m²	28,58	17.493
06.02.009.042	idem c.s. ...ISO 14041, con sottofondo acustico e rispondenza alla norma EN ISO 717-2 di dB>=16 e <=21, non necessita di alcuna ceratura. euro (trentasette/64)	m²	37,64	13.283
06.02.009.043	Fornitura e posa in opera di Pavimento sportivo in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo, rispondente alle norme EN ISO 14904, spessore >= 7 mm, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente a protezione dello strato con decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. La pavimentazione dovrà essere approvata dalle Federazioni Sportive Nazionali di Pallavolo, Pallamano, Basket e Calcio a 5 e dalle relative Federazioni Internazionali euro (quarantauno/17)	m²	41,17	12.144
06.02.009.044	Fornitura e posa in opera di Pavimento sportivo in PVC di tipo eterogeneo multistrato in rotoli da incollo, rispondente alle norme EN ISO 14904, spessore >= 6 mm e <=7 mm, qualunque larghezza, con uno strato di usura trasparente a protezione dello strato con decoro fotografico, supporto in PVC rinforzato con fibra di vetro. Non necessita di alcuna ceratura. La pavimentazione dovrà essere approvata dalle Federazioni Sportive Nazionali di Pallavolo, Pallamano, Basket e Calcio a 5 e dalle relative Federazioni Internazionali euro (trentadue/35)	m²	32,35	15.455
	06.03 - Pietre da taglio			
06.03.001*	Posa in opera di pedate ed alzate di scalini e simili per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (centonovantacinque/45)	m²	195,45	48.038
06.03.002*	Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (centotrenta/71)	m²	130,71	71.448
06.03.003*.001	Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali, per pedate ed alzate di scalini e simili per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo bianco venato spessore 2 cm. euro (trecentoundici/03)	m²	311,03	27.412
06.03.003*.002	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo bianco venato spessore 3 cm. euro (trecentoquarantacinque/94)	m²	345,94	24.646
06.03.003*.003	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Botticino spessore 2 cm. euro (trecentocinquantacinque/55)	m²	355,55	23.980
06.03.003*.004	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Botticino spessore 3 cm. euro (quattrocentododici/48)	m²	412,48	20.670
06.03.003*.005	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Trani spessore 2 cm. euro (trecentocinque/97)	m²	305,97	27.865
06.03.003*.006	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm euro (trecentoventidue/29)	m²	322,29	26.454

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
06.03.003*.007	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Travertino spessore 2 cm. euro (trecentoventidue/41)	m²	322,41	26.445
06.03.003*.008	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. euro (trecentoquarantadue/28)	m²	342,28	24.909
06.03.003*.009	idem c.s. ...regola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 2 cm. euro (duecentosessanta/30)	m²	260,30	32.755
06.03.003*.010	idem c.s. ...regola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 3 cm. euro (duecentoottantacinque/35)	m²	285,35	29.879
06.03.004*.001	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo bianco venato spessore 2 cm. euro (duecentocinquanta/14)	m²	250,14	35.100
06.03.004*.002	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo bianco venato spessore 3 cm. euro (duecentoottantacinque/05)	m²	285,05	30.802
06.03.004*.003	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Botticino spessore 2 cm. euro (duecentonovantaquattro/67)	m²	294,67	29.796
06.03.004*.004	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Botticino spessore 3 cm. euro (trecentocinquantauno/59)	m²	351,59	24.972
06.03.004*.005	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Trani spessore 2 cm. euro (duecentoquarantacinque/08)	m²	245,08	35.825
06.03.004*.006	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm. euro (duecentosessantauno/40)	m²	261,40	33.588
06.03.004*.007	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Travertino spessore 2 cm. euro (duecentosessantauno/53)	m²	261,53	33.572
06.03.004*.008	idem c.s. ...regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. euro (duecentoottantauno/39)	m²	281,39	31.202
06.03.004*.009	idem c.s. ...regola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 2 cm. euro (centonovantanove/42)	m²	199,42	44.028
06.03.004*.010	idem c.s. ...regola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 3 cm. euro (duecentoventiquattro/47)	m²	224,47	39.114
06.04 - Pavimenti				
06.04.001*.001	Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di qualsiasi tipo e formato con spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e cemento, questo escluso dal prezzo comprese: manovalanza, tagli, formazione di quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con malta di allettamento. euro (ventiquattro/21)	m²	24,21	71.086
06.04.001*.002	idem c.s. ...regola d'arte. Con mastici adesivi. euro (venti/52)	m²	20,52	77.778
06.04.001*.003	idem c.s. ...regola d'arte. Incremento per montaggio in diagonale o a spina con malta di allettamento. euro (undici/79)	m²	11,79	77.014
06.04.001*.004	idem c.s. ...regola d'arte. Incremento per montaggio in diagonale o a spina con mastici adesivi. euro (dieci/79)	m²	10,79	76.182
06.04.002*	Posa in opera di pavimenti in linoleum, gomma e vinile in piastrelle o teli con mastici adesivi comprese: manovalanza, tagli, quartabuoni e accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte euro (quindici/13)	m²	15,13	59.683
06.04.003*	Posa in opera di pavimento in mosaico alla palladiana in marmo, su campo uniforme costituito da pezzame con contorni irregolari non rifilati, spessore e qualità da definire, sagomato per limitare l'ampiezza dei giunti, posato sul letto, tirato a regolo, realizzato con malta bastarda con soprastante "spolvero" di cemento asciutto, successiva bagnatura e battitura con attrezzi idonei a uniformare il piano, stuccatura con cemento bianco e coloranti minerali; arrotatura, levigatura e lucidatura con idonei prodotti, da eseguirsi in opera compresa la lucidatura a mano degli angoli dove il disco rotante della macchina non può arrivare; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (centotrenta/04)	m²	130,04	78.522

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
06.04.004*	Posa in opera di pavimenti in legno a listelli montati a file con mastici adesivi, comprese lamatura, levigatura con due mani di resina acida comprese manovalanza e accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte euro (ventisei/39)	m²	26,39	76.734
06.04.005*	Posa in opera di pavimenti in marmo in lastre di misure commerciali con malta di allettamento o con mastici adesivi comprese: manovalanza, tagli, formazione di quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (ventisei/40)	m²	26,40	69.015
06.04.006*	Posa in opera di pavimenti in moquettes con incollaggio di tutta la superficie e accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte euro (otto/82)	m²	8,82	63.946
06.04.007*.001	Pavimento in piastrelle di gres. Fornitura e posa in opera di pavimento di piastrelle di gres; sono compresi: la malta di allettamento o mastici adesivi; gli eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento puro; i pezzi speciali; il lavaggio con acido; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15, con malta di allettamento. euro (trentasette/51)	m²	37,51	39.509
06.04.007*.002	idem c.s. ...A superficie rigata, gugnata, scanalata o zigrinata delle dimensioni di cm 7,5x15 - di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm 12, con malta di allettamento. euro (trentasei/45)	m²	36,45	40.658
06.04.007*.003	idem c.s. ...A superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15, con mastici adesivi. euro (trentatre/21)	m²	33,21	39.416
06.04.007*.004	idem c.s. ...A superficie rigata, gugnata, scanalata o zigrinata delle dimensioni di cm 7,5x15 - di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm 12, con mastici adesivi. euro (trentadue/15)	m²	32,15	40.715
06.04.008*.001	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con malta di allettamento. euro (quarantatre/96)	m²	43,96	33.712
06.04.008*.002	idem c.s. ...di cm 20x30 con malta di allettamento. euro (quarantaquattro/53)	m²	44,53	33.281
06.04.008*.003	idem c.s. ...di cm 30x30 con malta di allettamento. euro (quarantasei/18)	m²	46,18	33.867
06.04.008*.004	idem c.s. ...di cm 40x40 con malta di allettamento. euro (cinquanta/31)	m²	50,31	31.087
06.04.008*.005	idem c.s. ...di cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi. euro (trentanove/66)	m²	39,66	33.006
06.04.008*.006	idem c.s. ...di cm 20x30 con mastici adesivi. euro (quaranta/23)	m²	40,23	32.538
06.04.008*.007	idem c.s. ...di cm 30x30 con mastici adesivi. euro (quarantadue/25)	m²	42,25	33.633
06.04.008*.008	idem c.s. ...di cm 40x40 con mastici adesivi. euro (quarantasei/39)	m²	46,39	30.632
06.04.009*.001	Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E' compreso: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con malta di allettamento. euro (quarantaquattro/72)	m²	44,72	33.140
06.04.009*.002	idem c.s. ...di cm 30x30 con malta di allettamento. euro (trentanove/56)	m²	39,56	37.462
06.04.009*.003	idem c.s. ...di cm 40x40 con malta di allettamento. euro (quarantadue/44)	m²	42,44	34.920
06.04.009*.004	idem c.s. ...di cm 20x20 con mastici adesivi. euro (quaranta/25)	m²	40,25	32.199
06.04.009*.005	idem c.s. ...di cm 30x30 con mastici adesivi. euro (trentacinque/09)	m²	35,09	36.934
06.04.009*.006	idem c.s. ...di cm 40x40 con mastici adesivi.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trentasette/97)	m²	37,97	34.132
06.04.010*.001	Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiaccia di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'idoneo letto di malta con legante idraulico o mastici adesivi; la pulitura con segatura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 12x24 circa, con malta di allettamento.	m²	48,07	30.830
06.04.010*.002	idem c.s. ...di cm 24x24 circa, con malta di allettamento. euro (cinquantadue/44)	m²	52,44	28.261
06.04.010*.003	idem c.s. ...di cm 32x32 circa, con malta di allettamento. euro (sessanta/21)	m²	60,21	24.614
06.04.010*.004	idem c.s. ...di cm 12x24 circa, con mastici adesivi. euro (quarantatre/60)	m²	43,60	29.725
06.04.010*.005	idem c.s. ...di cm 24x24 circa, con mastici adesivi. euro (quarantasette/97)	m²	47,97	27.017
06.04.010*.006	idem c.s. ...di cm 32x32 circa, con mastici adesivi. euro (cinquantacinque/75)	m²	55,75	23.247
06.04.011*.001	Pavimento in piastrelle di cotto dell'Impruneta. Pavimento in piastrelle di cotto dell'Impruneta, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo. Sono compresi: la malta di allettamento; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle da cm. 15x30 - 18x36 circa. euro (cinquantasette/15)	m²	57,15	27.892
06.04.011*.002	idem c.s. ...di sottofondo. Piastrelle da cm. 30x30 circa. euro (sessanta/30)	m²	60,30	26.434
06.04.011*.003	idem c.s. ...di sottofondo. Piastrelle da cm. 40x40 circa. euro (sessantaquattro/60)	m²	64,60	24.675
06.04.011*.004	idem c.s. ...di sottofondo. Regolini da cm. 28x5,5x5 circa. euro (trentanove/03)	m	39,03	42.147
06.04.012*.001	Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, fornite e poste in opera con malta di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con graniglia fine (massimo mm 1,00) monocromatiche formato 20x20 - 25x25. euro (sessantasette/98)	m²	67,98	32.863
06.04.012*.002	idem c.s. ...mm 1,00) monocromatiche formato 30x30. euro (settantadue/60)	m²	72,60	30.771
06.04.012*.003	idem c.s. ...mm 1,00) monocromatiche formato 40x40. euro (settantatre/80)	m²	73,80	30.271
06.04.012*.004	idem c.s. ...mm 1,00) multicolori formato 40x40. euro (novanta/24)	m²	90,24	24.756
06.04.013*.001	Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Marmo bianco venato. euro (centosettantauno/53)	m²	171,53	22.783
06.04.013*.002	idem c.s. ...l'opera finita. Trani. euro (centotrentasette/51)	m²	137,51	28.420
06.04.013*.003	idem c.s. ...l'opera finita. Marmo perlato Royal. euro (centocinquantaquattro/57)	m²	154,57	25.283
06.04.013*.004	idem c.s. ...l'opera finita. Marmo Chiampo. euro (duecentonove/87)	m²	209,87	18.621
06.04.013*.005	idem c.s. ...l'opera finita. Marmo Bardiglio. euro (duecentonove/87)	m²	209,87	18.621
06.04.013*.006	idem c.s. ...l'opera finita. Travertino. euro (centotrentacinque/03)	m²	135,03	25.935
06.04.013*.007	idem c.s. ...l'opera finita. Granito nazionale grigio e rosa. euro (centoventiuno/32)	m²	121,32	32.212

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
06.04.013*.008	idem c.s. ...l'opera finita. Granito rosso imperiale. euro (duecentoottantaquattro/25)	m²	284,25	13.748
06.04.014*.001	Pavimento a listoni di legno. Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con listoni in legno di spessore di mm. 22 e larghezza variabile compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; il trattamento finale con vernici protettive. Posti in opera su piano esistente. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, è compresa la fornitura e posa dei listelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Irokò (I Scelta). euro (centoquarantacinque/93)	m²	145,93	22.949
06.04.014*.002	idem c.s. ...l'opera finita. Rovere (I Scelta). euro (duecentodue/85)	m²	202,85	16.510
06.04.014*.003	idem c.s. ...l'opera finita. Teak (I Scelta). euro (duecentodiciotto/03)	m²	218,03	15.360
06.04.015*.003	Pavimento in listoncini di legno (parquet). Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) di spessore di circa mm. 10, larghezza compresa tra i cm. 6 e i cm. 8 e lunghezza circa cm. 30. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; il trattamento finale con vernici protettive. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Irokò (I Scelta) euro (centocinque/70)	m²	105,70	31.684
06.04.015*.006	idem c.s. ...l'opera finita. Rovere (I Scelta). euro (centoventitre/16)	m²	123,16	27.192
06.04.015*.009	idem c.s. ...l'opera finita. Teak (I Scelta). euro (centotrentauno/64)	m²	131,64	25.441
06.04.016*.008	Pavimento in quadri a mosaico di legno. Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato con quadri a mosaico di legno, dimensioni cm. 23/32x23/32 circa, spessore circa mm. 8. I quadri sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; il trattamento finale con vernici protettive. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rovere (I Scelta). euro (centosei/71)	m²	106,71	31.384
06.04.016*.011	idem c.s. ...l'opera finita. Teak (I Scelta). euro (centoundici/77)	m²	111,77	29.963
06.04.017*.001	Pavimento prefinito tipo pronto parquet. Fornitura e posa in opera di pavimento prefinito tipo pronto parquet multistrato con supporto 0,5-0,6 cm, posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte con impiego di collanti speciali. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; il trattamento finale con vernici protettive. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rovere di Slavonia (I scelta), per pavimento spessore 1 cm. euro (duecentoquattordici/74)	m²	214,74	15.596
06.04.017*.002	idem c.s. ...l'opera finita. Teak (I scelta) per pavimento spessore 1 cm. euro (duecentocinquantadue/32)	m²	252,32	13.273
06.04.017*.003	idem c.s. ...l'opera finita. Faggio (I scelta) per pavimento spessore 1,4 cm. euro (duecentoventisette/52)	m²	227,52	14.720
06.04.017*.004	idem c.s. ...l'opera finita. Rovere (I scelta) per pavimento spessore 1,4 cm. euro (duecentocinquantaotto/51)	m²	258,51	12.955
06.04.018*.001	Pavimento in moquette. Pavimento in moquette fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In velluto in pura lana vergine, rovescio juta, spessore mm. 8. euro (centoventinove/36)	m²	129,36	4.120
06.04.018*.002	idem c.s. ...l'opera finita. In velluto nylon, rovescio gomma, spessore mm. 9. euro (trentanove/55)	m²	39,55	13.477
06.04.018*.003	idem c.s. ...l'opera finita. In bouclè nylon, rovescio tela antistatica, spessore mm. 6. euro (centoquattro/82)	m²	104,82	5.085
06.04.018*.004	idem c.s. ...l'opera finita. In bouclè nylon, rovescio gomma, spessore mm. 8,5. euro (settantacinque/09)	m²	75,09	7.098
06.04.018*.005	idem c.s. ...l'opera finita. Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 2. euro (tredici/75)	m²	13,75	40.655
06.04.019*.001	Pavimento, rivestimento in gomma. Realizzazione di pavimento e/o rivestimento in gomma (omogenea, esente da			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto), Classe 1 di reazione al fuoco, rispondente alla normativa vigente, costituita da una speciale miscela di gomma naturale e sintetica non rigenerata, calandrata e vulcanizzata in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficie liscia, priva di porosità ed impermeabile; realizzato in teli o piastrelle, incollato al sottofondo o alla parete con appositi adesivi. Sono comprese le giunzioni saldate termicamente con cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm. 2,00 euro (quarantasette/80)	m²	47,80	18.389
06.04.019*.002	idem c.s. ...Spessore mm. 3,00 euro (cinquantaotto/34)	m²	58,34	15.067
06.04.019*.003	idem c.s. Spessore mm. 4,00 euro (sessantadue/16)	m²	62,16	14.141
06.04.020*.001	Pavimento, rivestimento in gomma antistatico o statico-dissipativo. Realizzazione di pavimento in gomma (esente da alogeni, cadmio, formaldeide e amianto), Classe 1 di reazione al fuoco, rispondente alla normativa vigente, costituita da gomma sintetica al 100% e non rigenerata, composta da una miscela di base omogenea, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali e stabilizzanti, realizzato in teli o piastrelle. La superficie inferiore dovrà essere adatta a favorire l'ancoraggio al sottofondo predisposto per mezzo di appositi adesivi. Sono comprese le giunzioni saldate termicamente con un cordolo conduttivo specifico dello stesso colore del fondo o in contrasto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm. 2,00 euro (sessanta/62)	m²	60,62	14.500
06.04.020*.002	idem c.s. Spessore mm. 3,00 euro (settantadue/08)	m²	72,08	12.195
06.04.020*.003	idem c.s. Spessore mm. 4,00 euro (ottantaquattro/60)	m²	84,60	10.390
06.04.021*.001	Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleum, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di resine acriliche, su idoneo massetto da computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita. Di spessore mm 2,5. euro (trentacinque/00)	m²	35,00	22.257
06.04.021*.002	idem c.s. spessore mm 3,2. euro (quarantadue/35)	m²	42,35	20.756
06.04.022*	Pavimento in gomma con superficie a rilievo. Realizzazione di pavimento in gomma (esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto), Classe 1 di reazione al fuoco, rispondente alla normativa vigente, costituita da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti; realizzato in teli o a piastre, incollato al sottofondo con appositi adesivi. La superficie dovrà aver subito uno speciale trattamento rinforzante a base di raggi UV, e risultare a rilievo per mezzo di bolli di forma tronco conica a spigoli smussati e lisciati tali da consentire una perfetta igienizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ottantaotto/68)	m²	88,68	9.912
06.04.023*	Pavimento in vinile eterogeneo. Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm. 0,7 a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato superiore di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e privo di micro cavità in modo da garantire la massima igiene e facilità di manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentanove/18)	m²	39,18	22.435
06.04.024*	Formazione di sguscia. Esecuzione di sguscia, Classe 1 di reazione al fuoco, realizzata incollando nell'angolo tra parete e pavimento, apposito profilo a sezione circolare per la predisposizione della stessa. Su questo profilo sarà risvoltata ed incollata una fascia di pavimento della larghezza di cm. 25 (cm. 15 a pavimento - cm. 10 a parete). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (undici/11)	m	11,11	68.947
06.04.025*.001	Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli sagomati doppio T (20x16,5 circa, spessore cm 6). euro (ventisette/29)	m²	27,29	19.897
06.04.025*.002	idem c.s. ...Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6). euro (ventiotto/11)	m²	28,11	20.420
06.04.025*.003	idem c.s. ...Con masselli rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6). euro (trentadue/63)	m²	32,63	25.866
06.04.026*.001	Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in lastre regolari tagliate allo scalpello ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 2-5, fornito e posto ad opera incerta su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di malta di cemento. E' inoltre compreso			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Solo posa in opera. euro (ventiotto/75)	m²	28,75	60.974
06.04.026*.002	idem c.s. ...a parte. Posto con lastre regolari tagliate allo scalpello, larghezza cm 15, a correre. euro (ottantauno/63)	m²	81,63	21.475
06.04.026*.003	idem c.s. ...a parte. Posto con lastre regolari tagliate allo scalpello, larghezza cm 20, a correre. euro (novantatre/08)	m²	93,08	18.833
06.04.027*.001	Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in porfido in cubetti, dello spessore variabile da cm 4-12, fornito e posto ad arco, a "coda di pavone" o su file parallele, su idoneo letto di sabbia. Sono compresi: la battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro ed il letto di sabbia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Cubetti spessore 4/6 cm posti ad arco o a "coda di pavone". euro (sessantadue/13)	m²	62,13	23.354
06.04.027*.002	idem c.s. ...Cubetti spessore 6/8 cm posti ad arco o a "coda di pavone". euro (settanta/92)	m²	70,92	18.655
06.04.027*.003	idem c.s. ...Cubetti spessore 10/12 cm posti ad arco o a "coda di pavone". euro (novantanove/08)	m²	99,08	12.233
06.04.027*.004	idem c.s. ...Cubetti spessore 4/6 cm posti a file parallele. euro (cinquantanove/10)	m²	59,10	20.508
06.04.027*.005	idem c.s. ...Cubetti spessore 6/8 cm posti a file parallele. euro (sessantasette/58)	m²	67,58	15.685
06.04.027*.006	idem c.s. ...Cubetti spessore 10/12 cm posti a file parallele. euro (novantasette/15)	m²	97,15	10.911
06.04.028*	Pavimentazione per esterni con lastre di cls e ciottoli di fiume a tinta unita in vista. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio, da pagarsi a parte. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quarantacinque/68)	m²	45,68	34.107
06.04.029*	Pavimentazione di rampe antiscivolo. Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impasto di cls, polvere di quarzo e additivi, a base di inerti naturali duri di opportuna forma e granulometria, sagomata in opera in modo da formare scanalature normali od oblique rispetto alla linea di massima pendenza della rampa, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquantadue/87)	m²	52,87	55.967
06.04.030*	Pavimentazione del tipo sopraelevato realizzata con mattonelle in cemento da cm 40x40. Fornitura e posa in opera di pavimentazione per copertura realizzata con mattonelle in cemento, su struttura di sostegno ad elementi circolari puntiformi in PVC rigido; compreso: guarnizioni e bordi di finitura, fissaggio del supporto al solaio sottostante mediante collanti o tasselli, tagli delle mattonelle. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventidue/65)	m²	22,65	38.499
06.04.031	Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato. Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo 325, dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di getto di acqua in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo sottofondo preesistente, da pagarsi a parte. Sono compresi: l'armatura metallica a maglia eseguita con tondini del diametro mm 6 posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquantaquattro/85)	m²	54,85	0.000
06.04.032.001	Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre di calcestruzzo. Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo, computato a parte. E' compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Con la stuccatura dei giunti. euro (quarantadue/36)	m²	42,36	37.036
06.04.032.002	idem c.s. ...l'opera finita. A lastre regolari, poste a filari. euro (quarantaquattro/19)	m²	44,19	36.937
06.04.033.001	Pavimento a getto finito a bocciarda. Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per m³ 1,00 di sabbia, dello spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di cemento tipo 325, dello spessore di mm 5 rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 8. euro (quarantasei/28)	m²	46,28	47.409

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
06.04.033.002	idem c.s. ...spessore cm 10. euro (cinquanta/03)	m²	50,03	47.455
06.04.033.003	idem c.s. ...spessore cm 12. euro (cinquantatre/71)	m²	53,71	47.164
06.04.034.001	Pavimento modulare sopraelevato. Pavimento modulare sopraelevato realizzato con supporti in acciaio zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di contenimento dei pannelli per consentire l'inserimento a pressione delle travi e l'ulteriore fissaggio delle stesse. La guarnizione superiore della testa dei supporti è in P.V.C. con funzione di tenuta d'aria e di coibenza acustica. Lo stelo filettato in acciaio zincato e' dotato di dado di regolazione e blocco di livello, la base in alluminio pressofuso od in acciaio zincato. Le travi componibili sono in acciaio stampato zincato da inserire a scatto nella testa del supporto e successivamente fissata con appositi bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed alla polvere. Il piano di calpestio è realizzato con pannelli modulari tipo standard in P.V.C. o laminato plastico. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli modulari in P.V.C.. euro (centoventi/59)	m²	120,59	15.382
06.04.034.002	idem c.s. ...modulari in laminato plastico. euro (centoundici/37)	m²	111,37	15.133
06.04.035.001	Battuta o listello per separazione di pavimenti. Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di zinco da mm 30x3. euro (quattro/18)	m	4,18	31.986
06.04.035.002	idem c.s. ...finita. Di ottone da mm 25x3. euro (sei/57)	m	6,57	32.743
06.04.035.003	idem c.s. ...finita. Di plastica da mm 25x5. euro (due/26)	m	2,26	35.255
06.04.035.004	idem c.s. ...finita. Di marmo da mm 20x10-15. euro (due/49)	m	2,49	0.000
06.04.035.005	idem c.s. ...finita. Di ottone per fissaggio moquette, per porta. euro (undici/04)	m	11,04	28.238
06.04.036	Pavimento autolivellante con resine termoindurenti. Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, inattaccabilità ai detergenti e ai grassi e resistenza agli acidi e al calpestio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sessanta/03)	m²	60,03	41.848
06.04.037	Pavimento autolivellante con resine poliuretaniche. Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretaniche pure senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente, da pagarsi a parte convenientemente preparato, con spessore di mm 2 circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di dielettricità e inattaccabilità agli oli, carburanti, alcali e resistenza agli acidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sessantaquattro/47)	m²	64,47	38.966
06.04.038	Pavimento autolivellante con resine epossidiche. Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, resistenza agli acidi, inattaccabilità ai detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (settantatre/50)	m²	73,50	34.179
06.04.039.001	Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3. euro (dieci/20)	m²	10,20	38.139
06.04.039.002	idem c.s. ...Per traffico medio-pesante, spessore mm 6. euro (dodici/94)	m²	12,94	36.622
06.04.039.003	idem c.s. ...Per traffico pesante, spessore mm 8. euro (quindici/68)	m²	15,68	37.182
06.05 - Finiture per pavimenti				
06.05.001*.001	Arrotatura e levigatura. Arrotatura e levigatura di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. con mola meccanica e successiva boiacatura, compreso cali e/o sollevamenti, trasporto allo scarico della boiaccia, pulizia con segatura e stuccatura. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pavimenti in mattonelle di graniglia e legante cementizio. euro (sedici/07)	m²	16,07	74.238

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
06.05.001*.002	idem c.s. ...Pavimenti in marmo in genere. euro (ventitre/08)	m²	23,08	65.685
06.05.001*.003	idem c.s. ...Pavimenti in cotto di qualsiasi tipo. euro (ventidue/50)	m²	22,50	74.000
06.05.002*	Lucidatura a piombo di pavimenti in genere. Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo meccanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (undici/63)	m²	11,63	73.947
06.05.003*	Trattamento di pavimenti in cotto di qualsiasi tipo. Trattamento di pavimenti in cotto di qualsiasi tipo mediante lavatura e sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a spugna, due mani di olio di lino crudo a protezione, successive mani di cera e lucidatura a macchina; compreso cali e/o sollevamenti e trasporto a discarica dei materiali di risulta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventiquattro/57)	m²	24,57	64.306
06.05.004*.001	Trattamento di pavimenti in legno di qualsiasi tipo. Lucidatura di pavimenti in legno di qualsiasi tipo eseguita in più passate con lama metallica e successivo trattamento, compreso cali e/o sollevamenti e trasporto a discarica dei materiali di risulta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Trattamento a cera. euro (diciannove/06)	m²	19,06	55.404
06.05.004*.002	idem c.s. ...finita. Trattamento con vernici protettive. euro (venti/64)	m²	20,64	48.692
06.05.005*	Applicazione di vernice poliuretanica su pavimenti di legno. Applicazione di una mano di vernice poliuretanica extra, bicomponente, lucida o opaca per pavimenti in legnodi qualunque tipo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (tre/98)	m²	3,98	67.839
06.05.006*.001	Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Per rivestimenti eseguiti con lastre di marmo con superfici inferiori a m² 0,10. euro (ventidue/32)	m²	22,32	79.032
06.05.006*.002	Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Per esecuzione di bocciardatura a macchina. euro (venti/59)	m²	20,59	0.000
06.05.006*.003	Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Bisellatura lastre di pietrame lisciato a mola. euro (due/54)	m	2,54	0.000
06.05.007*	Pulitura e trattamento di pavimenti esistenti in cotto o laterizo. Pulitura e trattamento pavimenti esistenti in cotto o laterizo ricoperti da spessi strati di cera mediante asportazione manuale con solventi idonei e smeriglio dei materiali depositati, lavatura generale, sciacquatura a spugna, successiva applicazione a caldo di olio di lino cotto, stesura di due mani di cera e lucidatura finale. E' compreso inoltre: protezione delle superfici adiacenti; ripulitura finale ambienti con aspiratori; allontanamento dei materiali di risulta; ponti di servizio, anche esterni, mobili e non. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventiotto/23)	m²	28,23	63.408
06.05.008.001	Profilato angolare di alluminio. Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lato mm 30. euro (sette/37)	m	7,37	36.380
06.05.008.002	idem c.s. ...lato mm 40. euro (otto/08)	m	8,08	37.127
06.05.008.003	idem c.s. ...lato mm 50. euro (otto/83)	m	8,83	36.366
06.05.008.004	idem c.s. ...lato mm 60. euro (nove/51)	m	9,51	37.990
06.05.009	Profilato angolare di resina sintetica. Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25, di qualunque sagoma e colore a superficie liscia o zigrinata, fornito e posto in opera con adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e la curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (tre/70)	m	3,70	57.297
06.05.010	Listello di plastica. Listello di plastica di qualunque colore liscio o zigrinato, di spessore minimo mm 1,5 e larghezza fino a cm 2, fornito e posto in opera con adesivo speciale per coprifilo e bordatura di rivestimenti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quattro/18)	m	4,18	64.130
06.05.011*	Saldatura di pavimento in vinile omogeneo. Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. E' compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sei/57)	m²	6,57	78.995
06.05.012.001	Massetto a presa rapida. Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di m³ 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg 400 per m³ e acqua litri 120-140. Il consumo di legante a presa rapida è di circa Kg 4			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	per m² per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiaccia adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene da grammi 300 per m², compreso nel prezzo. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Massetto da cm 1 di spessore con boiaccia. euro (otto/91)	m²	8,91	62.182
06.05.012.002	idem c.s. ...lavoro finito. Per ogni cm in più e fino a cm 4. euro (cinque/27)	m²	5,27	10.737
06.05.012.003	idem c.s. ...lavoro finito. Massetto da cm 4,0 con telo di polietilene. euro (ventidue/43)	m²	22,43	48.880
06.05.012.004	idem c.s. ...lavoro finito. Per ogni cm in più oltre i cm 4,1. euro (cinque/27)	m²	5,27	10.737
06.05.013	Compenso per lavaggio e sgrassatura di pavimenti esistenti. Compenso per il lavaggio e la sgrassatura con acidi e altri materiali adatti, di pavimenti esistenti individuati come supporti per la posa di altra pavimentazione (parquet, moquette, gomma, etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinque/01)	m²	5,01	0.000
06.06 - Battiscopa				
06.06.001*	Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (quattordici/06)	m	14,06	75.391
06.06.002*	Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (undici/47)	m	11,47	76.460
06.06.003*	Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte euro (undici/11)	m	11,11	71.827
06.06.004*.001	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In ceramica bicottura maiolica, colore bianco, formato 8x20 - 8x30 cm circa. euro (diciannove/29)	m	19,29	53.966
06.06.004*.002	idem c.s. ...d'arte. In ceramica bicottura maiolica, formato 8x20 - 8x30 cm circa, colori vari. euro (diciannove/48)	m	19,48	53.439
06.06.004*.003	idem c.s. ...d'arte. In gres rosso, antigelivo, a becco di civetta, formato 10x20 cm circa. euro (diciassette/05)	m	17,05	61.056
06.06.004*.004	idem c.s. ...d'arte. In klinker nazionale fiammato, formato 7,3x24x1 cm circa. euro (ventiquattro/29)	m	24,29	42.857
06.06.004*.005	idem c.s. ...d'arte. In klinker nazionale colore neutro, formato 7,3x24x1 cm circa, smaltato. euro (trentadue/64)	m	32,64	31.893
06.06.004*.006	idem c.s. ...d'arte. In klinker nazionale a bordo arrotondato, smaltato bianco dimensioni 24x12 cm circa. euro (trentatre/76)	m	33,76	30.835
06.06.004*.007	idem c.s. ...d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocoloro o marmorizzato. euro (ventinove/52)	m	29,52	35.264
06.06.004*.008	idem c.s. ...d'arte. In monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8x30 cm circa, effetto spugnato. euro (diciannove/05)	m	19,05	54.646
06.06.004*.009	idem c.s. ...d'arte. In monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8x33 cm circa, marmorizzato. euro (diciannove/47)	m	19,47	53.467
06.06.004*.010	idem c.s. ...d'arte. In monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8,5x50 cm circa, granito. euro (ventitre/73)	m	23,73	43.869
06.06.004*.011	idem c.s. ...d'arte. In monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 10x40 cm circa, marmorizzato. euro (ventitre/69)	m	23,69	43.943

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
06.06.004*.012	idem c.s. ...d'arte. In monocottura a pasta rossa, formato 8x30 cm circa, effetto marmo o spugnato. euro (diciotto/37)	m	18,37	56.668
06.06.004*.013	idem c.s. ...d'arte. In cotto dimensioni 30x9 cm, spessore 1,5 cm circa. euro (ventitre/78)	m	23,78	44.828
06.06.004*.014	idem c.s. ...d'arte. In cotto, arrotato da crudo, dimensioni 30x9 cm, spessore 1,5 cm circa. euro (venticinque/97)	m	25,97	41.047
06.06.004*.015	idem c.s. ...d'arte. In cotto dimensioni 40x8 cm, spessore 1,5 cm circa. euro (ventiquattro/45)	m	24,45	43.599
06.06.004*.016	idem c.s. ...d'arte. In cotto fatto a mano, dimensioni 33x8 cm spessore 1,8 cm circa. euro (quarantauno/26)	m	41,26	25.230
06.06.005*.001	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In Trani altezza cm 8 spessore 2 cm circa. euro (ventitre/89)	m	23,89	45.668
06.06.005*.002	idem c.s. ...d'arte. In Trani altezza cm 10 spessore 2 cm circa. euro (ventisei/32)	m	26,32	41.451
06.06.005*.003	idem c.s. ...d'arte. In Travertino altezza cm 8 spessore 2 cm circa. euro (venticinque/21)	m	25,21	43.276
06.06.005*.004	idem c.s. ...d'arte. In Travertino altezza cm 10 spessore 2 cm circa. euro (ventiotto/01)	m	28,01	38.950
06.06.006*.001	Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In tanganica spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa. euro (quindici/18)	m	15,18	55.204
06.06.006*.002	idem c.s. ...d'arte In ramino spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa. euro (quattordici/58)	m	14,58	57.476
06.06.006*.003	idem c.s. ...d'arte In pino spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa. euro (quattordici/58)	m	14,58	57.476
06.06.006*.004	idem c.s. ...d'arte In rovere spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa. euro (diciassette/66)	m	17,66	47.452
06.06.006*.005	idem c.s. ...d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa. euro (quattordici/61)	m	14,61	57.358

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	07 CAPPOTTI - IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLANTI - CONTROSOFFITTI			
	07.01 - Sistemi di isolamento a Cappotto			
07.01.001*	Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Ciclo completo per la realizzazione di sistema d'isolamento termico a cappotto (ETICS) da eseguirsi all'esterno dell'edificio, a qualsiasi altezza, su superfici nuove intonacate con finitura frattazzata o staggiata, realizzato nel seguente modo: - collanti o mastici di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque insaponificabili, stesi su tutta la superficie del pannello con spatola dentata oppure creando un cordolo perimetrali e tre punti centrali coprendo almeno il 40% della superficie con spessore di almeno 2 cm; - applicazione dei pannelli isolanti (questi esclusi dal prezzo in quanto compensati a parte) con l'attenzione di utilizzare specifici materiali isolanti in corrispondenza delle superfici sotto il livello del terreno e nella zona di zoccolatura maggiormente sollecitate da spruzzi d'acqua per un'altezza non inferiore a 30 cm; - fissaggio meccanico con tasselli ad espansione, almeno 3 per pannello, con piattello di ripartizione di dimensione idonea al tipo di isolante; - rasatura armata con spessore minimo di 4 mm realizzata applicando, su un primo strato di rasante ancora fresco, una rete di armatura in fibra di vetro insaponificabile con maglia mm 4x4 che viene poi coperta con un secondo strato di rasante; - finitura mediante rivestimento minerale con tinteggio a rullo oppure rivestimento a spessore applicato su apposita mano di fondo; - paraspigoli; - sigillanti siliconici ove necessario; - lavorazione da eseguire nelle ore non di massima insolazione; - certificazione ETA 004 oppure relazione indicante i componenti impiegati e certificazione delle caratteristiche tecniche degli stessi. Sono compresi: i cavalletti e le opere provvisorie per applicazioni fino a 2,5 m; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (ottantadue/07)	mq	82,07	46.058
07.01.002.001	Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per l'applicazione su intonaci esistenti tinteggiati con l'uso di primer a solvente aggrappante o fissativo, compreso lavaggio etc. euro (quattro/50)	m²	4,50	0.000
07.01.002.002	Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per l'applicazione di lamiera striata fissata meccanicamente e con aumento di malta cementizia rigida da Kg x m² 7,5 a 9. euro (dieci/78)	m²	10,78	0.000
07.01.002.003	Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per l'applicazione di doppia rete in fibra di vetro (densità g x m² 180) e triplo strato di collanti o mastici e per aumento di Kg x m² 1,5 di malta. euro (sei/39)	m²	6,39	0.000
07.01.002.004	Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per l'applicazione su muratura rustica o mattoni a facciavista con l'aumento di malta aggrappante a primer fissativo nella misura necessaria. euro (quattro/10)	m²	4,10	0.000
07.01.003.001	Compenso per pannelli isolanti da cappotto Pannello in EPS 100 certificato CAM, conducibilità termica dichiarata max 0.036 W/mK, compensato per ogni centimetro di spessore euro (uno/71)	m² x cm	1,71	0.000
07.01.003.002	Compenso per pannelli isolanti da cappotto Pannello in EPS 100 con grafite certificato CAM, conducibilità termica dichiarata 0.030/0.031 W/ mK, compensato per ogni centimetro di spessore euro (uno/96)	m² x cm	1,96	0.000
07.01.004.003	Pannello in XPS certificato CAM, conducibilità termica dichiarata max 0.035 W/mK, compensato per ogni centimetro di spessore euro (due/21)	m² x cm	2,21	0.000
07.01.005.004	Pannello in lana di vetro certificato CAM, conducibilità termica dichiarata max 0.035 W/mK, compensato per ogni centimetro di spessore euro (due/34)	m² x cm	2,34	0.000
07.01.006.005	Pannello in lana di roccia certificato CAM, conducibilità termica dichiarata max 0.035 W/mK, compensato per ogni centimetro di spessore euro (due/66)	m² x cm	2,66	0.000
07.01.006.006	Pannello in poliuretano certificato CAM, conducibilità termica dichiarata max 0.028 W/mK, compensato per ogni centimetro di spessore euro (quattro/30)	m² x cm	4,30	0.000
07.02.001	Spianatura di malta in preparazione del piano di posa. Spianatura di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie. E' compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (dieci/48)	m²	10,48	40.459
	07.02 - Impermeabilizzazioni			
07.02.002	Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (uno/60)	m²	1,60	41.406
07.02.003.001	Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore). Membrana			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, con doppia armatura costituita da una lamina di alluminio liscia o goffrata dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - Punto di rammollimento R e B (ASTM D36) : 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long.40 Trasv.40 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI 8202) : Long.3% Trasv.3%; - flessibilità a freddo (UNI 8202) : -10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio. Spessore 2 mm supporto alluminio. euro (nove/33)	m²	9,33	29.551
07.02.003.002	idem c.s. ...finita. Spessore 3 mm supporto alluminio più vetro euro (undici/72)	m²	11,72	23.523
07.02.003.003	idem c.s. ...finita. Spessore 4 mm supporto alluminio più vetro. euro (quattordici/03)	m²	14,03	19.649
07.02.004	Strato di scorrimento con membrana forata. Membrana prefabbricata armata con velo di vetro realizzata con calandratura di bitume polimero e con foratura tale da assicurare una zona di aderenza pari al 14%, avente la doppia funzione di strato di diffusione della pressione di vapore e di strato di scorrimento. Caratteristiche: - massa areica (UNI 8202/7): Kg/m² 1,00; diametro fori mm 40. - stabilità di forma a caldo (UNI 8202/18): maggiore a 120°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (sei/45)	m²	6,45	29.590
07.02.005.001	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREEMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della miscela non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3. euro (diciassette/59)	m²	17,59	15.672
07.02.005.002	idem c.s. ...dare l'opera finita. Spessore mm 4. euro (venti/45)	m²	20,45	13.479
07.02.005.003	idem c.s. ...dare l'opera finita. Spessore mm 5. euro (ventitre/39)	m²	23,39	11.784
07.02.005.004	idem c.s. ...dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. euro (ventuno/40)	m²	21,40	12.881
07.02.006.001	Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della miscela non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 40 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): carico max 2% rottura 30%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C -1000 cicli - a -10°C - 500 cicli; - flessibilità a freddo: - 25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3. euro (dodici/75)	m²	12,75	21.622
07.02.006.002	idem c.s. ...Spessore mm 4. euro (quindici/51)	m²	15,51	17.774
07.02.006.003	idem c.s. ...Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. euro (sedici/58)	m²	16,58	16.626
07.02.007.001	Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con AGREEMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3. euro (tredici/68)	m²	13,68	20.152
07.02.007.002	idem c.s. ...Spessore mm 4. euro (sedici/09)	m²	16,09	17.132
07.02.007.003	idem c.s. ...Spessore mm 5. euro (diciotto/01)	m²	18,01	15.306
07.02.007.004	idem c.s. ...Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. euro (diciassette/16)	m²	17,16	16.064
07.02.008.001	Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana impermeabilizzante bitume polimero			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3. euro (nove/24)	m²	9,24	29.839
07.02.008.002	idem c.s. ...Spessore mm 4. euro (undici/79)	m²	11,79	23.384
07.02.008.003	idem c.s. ...Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. euro (dodici/70)	m²	12,70	21.708
07.02.009.001	Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro più film in polietilene antiradice. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato ad un film antiradice di polietilene da 36 micron, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8002): Long.60 Trasv. 45 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 20% Trasv. 20%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): - 10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3. euro (dodici/36)	m²	12,36	22.304
07.02.009.002	idem c.s. ...Spessore mm 4. euro (quattordici/60)	m²	14,60	18.882
07.02.010	Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in poliestere e additivo antiradice. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti cm 10, con le seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 85 Trasv. 55 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C; - spessore 4 mm. Caratteristiche da certificare. E' compresa, la fornitura la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sedici/50)	m²	16,50	16.707
07.02.011	Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di rame. Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di kg/m² 4,7 autoprotetta con lamina di rame da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quarantatre/21)	m²	43,21	6.378
07.02.012	Membrana impermeabilizzante autoprotetta con lamina di alluminio. Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso superiore almeno a kg/m² 3,4, autoprotetta con lamina di alluminio da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventisei/66)	m²	26,66	10.339
07.02.013.001	Cartonfeltro bitumato cilindrato. Cartonfeltro bitumato cilindrato, applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Del peso di kg/m² 0,300; euro (uno/30)	m²	1,30	14.667
07.02.013.002	idem c.s. ...peso di kg/m² 0,500. euro (uno/58)	m²	1,58	14.066
07.02.013.003	idem c.s. ...peso di di kg/m² 0,700. euro (due/16)	m²	2,16	10.293
07.02.013.004	idem c.s. ...peso di di kg/m² 1. euro (due/90)	m²	2,90	7.669
07.02.014	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 3, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C; 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; -			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
07.02.015	flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. 4) Cartonfeltro bitumato del peso di 0,500 kg/m² applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (venticinque/20) Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 2. Doppio strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 3, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C; 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della miscela non armata (NFT46002) : 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 4) Cartonfeltro bitumato del peso di Kg/m² 0,500 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventinove/01)	m²	25,20	20.608
07.02.016	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 3. Monostrato. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E. a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della miscela non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000 - cicli a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 3) Cartonfeltro bitumato del peso di Kg/m² 0,500 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (venti/91)	m²	29,01	17.901
07.02.017	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 4. Doppio strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E. a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4 + 4 con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della miscela non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202) : Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 3) Cartonfeltro bitumato del peso di Kg/m² 0,500 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentaotto/73)	m²	20,91	24.835
07.02.018	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 5. Doppio strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E. a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 dello spessore di mm 4+4 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv.700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% -Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. 3) Cartonfeltro bitumato del peso di Kg/m² 0,500 applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentauno/09)	m²	38,73	13.409
07.02.019	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile con isolante termico. Ipotesi tipo 6. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica avente funzione di barriera di vapore, con doppia	m²	31,09	16.704

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
07.02.020	armatura costituita da una lamina di alluminio dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 dello spessore di mm 3 con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 40 Trasv. 40 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 3% Trasv. 3%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -5°C. 3) Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le indicazioni progettuali, da pagarsi a parte. 4) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, spessore mm 4, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. 5) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - Tenuta al calore (UEAtc) - nessun gocciolamento; - Resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo - nessuna rottura; - materiale invecchiato - nessuna rottura; - Carico di rottura (UEAtc) Long. 800 N/cm Trasv. 700N/cm; - Allungamento a rottura (UEAtc) Long. 50% Trasv. 50%; - Flessibilità a freddo (UEAtc) - 15°C. 5) Cartonfeltro bitumato del peso di kg 0,500/m² applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E' escluso il pannello isolante. euro (trentasette/28)	m²	37,28	13.931
07.02.021	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): - 10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventisei/96)	m²	26,96	19.263
07.02.022	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 2. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 3, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C; 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): - 15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventiquattro/89)	m²	24,89	20.865
07.02.022	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 3. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trenta/78)	m²	30,78	16.873

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
07.02.023	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 4. Monostrato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (venti/41)	m²	20,41	25.443
07.02.024	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 5. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C - 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 40 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): carico max 2% rottura 30%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202) a 0°C - 1.000 cicli - a -10°C - 500 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentatre/75)	m²	33,75	15.387
07.02.025	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile con isolante termico. Ipotesi tipo 6. Doppio strato ardesiato. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica avente funzione di barriera al vapore, con doppia armatura costituita da una lamina di alluminio dello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 dello spessore di mm 3 con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 40 Trasv. 40 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 3% Trasv. 3%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -5°C. 3) Isolante termico di dimensioni e caratteristiche secondo le indicazioni progettuali, da pagarsi a parte. 4) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, spessore mm 4, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. 5) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il pannello isolante. euro (trentasei/97)	m²	36,97	14.048
07.02.026	Realizzazione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina metallica. Tipo 1. Esecuzione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina metallica, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - Resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C; 3) Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C) armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di kg/m² 3,4 autoprotetta con lamina di alluminio da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie gofrata. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentotto/22)	m²	38,22	13.589

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
07.02.027	Realizzazione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina di rame metallica. Tipo 2. Esecuzione di manto impermeabile non pedonabile autoprotetto con lamina metallica, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C; 3) Membrana impermeabilizzante a base di bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C) armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di Kg/m² 4,7 autoprotetta con lamina di rame da 8/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie gofrata. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquantadue/16)	m²	52,16	9.957
07.02.028	Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 1. Monostrato antiradice. Esecuzione di manto impermeabile per opere controterra mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 85 Trasv. 55 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sedici/23)	m²	16,23	16.985
07.02.029	Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 2. monostrato. Esecuzione di manto impermeabile per opere controterra mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/mp 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quindici/72)	m²	15,72	17.537
07.02.030	Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra in presenza di falda freatica. Tipo 1. Doppio strato. Esecuzione di manto impermeabile per opere controterra in presenza di falda freatica mediante la posa in opera dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4 + 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc) : Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc) : Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc) : - 15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventinove/76)	m²	29,76	17.809
07.02.031	Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra in presenza di falda freatica. Tipo 2. Doppio strato. Esecuzione di manto impermeabile per opere controterra in presenza di falda freatica mediante la posa in opera dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di 300 g/m² circa speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000 cicli a 10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202) - -25 C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trentasette/37)	m²	37,37	14.183
07.02.032	Realizzazione di manto impermeabile su solai per parcheggio. Tipo 1. Doppio strato. Esecuzione di manto impermeabile su solai per parcheggio, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
07.02.033	invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 70 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C; 3) Cartongfeltro bitumato cilindrato, applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione del peso di 1,00 Kg/m² Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentadue/28) Realizzazione di manto impermeabile su solai per parcheggio. Tipo 2. Doppio strato. Esecuzione di manto impermeabile su solai per parcheggio, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C; 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C - 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C; 4) Cartongfeltro bitumato cilindrato, applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione del peso di Kg/m² 1,00. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentasei/10)	m²	32,28	16.419
07.02.034	Realizzazione di manto impermeabile per giardini pensili. Tipo 1. Esecuzione di manto impermeabile per giardini pensili, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato ad un film antiradice di polietilene da 36 micron, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 60 Trasv. 45 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 20% Trasv. 20%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C; 3) Tessuto non tessuto di poliestere da interporre tra la impermeabilizzazione e il terreno di coltura quale strato filtrante del peso di g/m² 200. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentauno/43)	m²	31,43	19.563
07.02.035	Realizzazione di manto impermeabile per giardini pensili. Tipo 2. Esecuzione di manto impermeabile per giardini pensili, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; - materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C; 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 85 Trasv. 55 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C. 4) Tessuto non tessuto di poliestere da interporre tra la impermeabilizzazione e il terreno di coltura quale strato filtrante del peso di g/m² 200. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentaquattro/16)	m²	34,16	17.999
07.02.036	Realizzazione di manto impermeabile per giunti strutturali. Esecuzione di manto impermeabile per giunti strutturali, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4+4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C - 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentasette/37)	m²	37,37	14.183
07.02.037.001	Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2. Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,2, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
07.02.037.002	neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dm³ 0,95 posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm. 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm. 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1; euro (due/24)	m²	2,24	25.060
07.02.038.001	idem c.s. ...l'opera finita. Sigillatura MODO 2; euro (due/39)	m²	2,39	31.020
07.02.038.002	Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dm³ 0,95, posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1; euro (tre/93)	m²	3,93	15.091
07.02.039	idem c.s. ...l'opera finita. Sigillatura MODO 2; euro (quattro/90)	m²	4,90	14.064
07.02.040.001	Strato di separazione in feltro sintetico più barriere al vapore in PVC. Strato di separazione a base di PVC semirigido (mm 0,5) posato a secco, accoppiato con un feltro sintetico a filo continuo di alta resistenza, con bordi accostati e giuntati con nastro adesivo e risvoltato in verticale su tutti i raccordi per lo spessore della pavimentazione, avente le seguenti caratteristiche: - peso: 0,92 Kg/m² - DIN 53352; - resistenza allo strappo: maggiore di 500 N/5 cm - DIN 53354; - allungamento allo strappo: maggiore di 50% - DIN 53354; - resistenza alla lacerazione: 130 N - DIN 53363; - resistenza al freddo: - 20°C nessuna screpolatura - DIN 53361; - passaggio al vapore d'acqua: 2,0 gr/m² 24h DIN 531221D. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quindici/38)	m²	15,38	24.122
07.02.040.002	Manto impermeabile in P.V.C per coperture praticabili o pedonabili. Manto impermeabile da posare a secco con zavorra fissa (pavimentazione) o mobile a base di cloruro di polivinile plastificato, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la norma DIN 4062, calandrato secondo la norma DIN 16938, rinforzato internamente con un'armatura di velovetro, con sovrapposizioni di cm 4, saldate ad aria calda o con solubilizzante THF, avente le seguenti caratteristiche: - peso specifico minimo: 1,55 Kg/dm³; - resistenza alla compressione: maggiore di 1000 N/cm²; - resistenza alla trazione: 800 N/5 cm - DIN 53354; - allungamento alla trazione: 25% - DIN 53354; - resistenza alla lacerazione: 190 N - DIN 53363; - fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: u = 19000 - DIN 16726; - stabilità dimensionale a 80°C/6 ore: 0,0 - DIN 16726; - piegatura a freddo -30°C: nessuno strappo - DIN 53361. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del manto impermeabile e tutti gli accessori quali profili, bocchettoni, etc.. Caratteristiche da certificare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore mm 1,2. euro (ventidue/39)	m²	22,39	23.672
07.02.040.003	idem c.s. ...Di spessore mm 1,5. euro (venticinque/80)	m²	25,80	20.543
07.02.040.004	idem c.s. ...Di spessore mm 1,8. euro (ventinove/99)	m²	29,99	17.673
07.02.041	idem c.s. ...Di spessore mm 2,0. euro (trentaquattro/17)	m²	34,17	15.510
07.02.042.001	Manto di copertura in P.V.C per coperture carrabili. Manto impermeabile per coperture carrabili, di spessore mm 1,5 a base di cloruro di polivinile con plastificanti esclusivamente polimerici, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la norma DIN 4062, calandrato secondo la DIN 16937, resistente agli oli ed agli idrocarburi per immersione, posto in opera con sovrapposizioni di cm 4 saldato ad aria calda o con solubilizzante THF, avente le seguenti caratteristiche: - peso: 1,90 Kg/m² - DIN 53352; - resistenza alla trazione: 16 N/mm² - DIN 53455; - allungamento alla trazione: 360% - DIN 53455; - resistenza alla lacerazione: 53 N/mm - DIN 53363; - stabilità dimensionale a 80°C/6 ore: minore 2% - DIN 16726; - piegatura a freddo - 15°C: nessuno strappo - DIN 53361; - durezza SHORE A 75 - DIN 53505. Sono compresi: la fornitura, la posa in opera del manto impermeabile e tutti gli accessori quali profili, bocchettoni, etc. Caratteristiche da certificare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventinove/99)	m²	29,99	17.673
07.02.042.002	Vernice protettiva. Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernice protettiva data in opera in due mani successive. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con vernici acriliche colore bianco, rosso, verde, testa di moro. euro (quattro/73)	m²	4,73	38.081
07.02.043	idem c.s. ...testa di moro. Con vernici all'alluminio bituminoso. euro (cinque/28)	m²	5,28	40.152
	Separatore in velo di vetro. Separatore in velo di vetro da g/m² 50, spessore mm 0,5, compreso ogni onere per dare l'opera finita. euro (due/69)	m²	2,69	31.548

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
07.02.044	Strato diffusore di vapore. Esecuzione di uno strato di diffusione di vapore costituito da un feltro di vetro impregnato con miscela bitume polimero del peso di Kg/m ² 0,800 compreso ogni onere per dare l'opera finita. euro (cinque/89)	m ²	5,89	19.809
07.02.045.001	Manto di scorrimento. Manto di scorrimento con feltro di poliestere posato a secco, con cm 10 di sovrapposizione, compreso ogni onere per dare l'opera finita. Con feltro da g/m ² 140. euro (tre/16)	m ²	3,16	33.544
07.02.045.002	idem c.s. ...da g/m ² 140. Con feltro da g/m ² 200. euro (tre/96)	m ²	3,96	26.768
07.02.045.003	idem c.s. ...da g/m ² 140. Con feltro da g/m ² 300. euro (quattro/41)	m ²	4,41	24.037
07.02.045.004	idem c.s. ...da g/m ² 140. Con feltro da g/m ² 550. euro (quattro/63)	m ²	4,63	22.894
07.02.045.005	idem c.s. ...da g/m ² 140. Con feltro da g/m ² 1000. euro (sette/35)	m ²	7,35	14.421
07.02.045.006	idem c.s. ...da g/m ² 140. Con feltro a filo continuo da g/m ² 350. euro (quattro/92)	m ²	4,92	21.545
07.02.046	Spalmatura di resine poliuretaniche per cls. Finitura plastica protettiva di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o pennello, in due mani, previo fissativo bicomponente, avente caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del colore ed alta elasticità. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. euro (diciannove/97)	m ²	19,97	31.848
07.03 - Isolanti termoacustici				
07.03.001	Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con pannelli resinati di fibra di vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera, densità Kg/m ³ 16, classe 0 di reazione al fuoco, per uno spessore del pannello di cm 4. E' compresa la carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sette/35)	m ²	7,35	27.386
07.03.002	Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per ogni cm in più. euro (uno/04)	m ²	1,04	10.232
07.03.003	Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifiamma (classe 1 di reazione al fuoco), fornito e posto in opera, densità Kg/m ³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. euro (dieci/06)	m ²	10,06	24.759
07.03.004	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in più. euro (due/99)	m ²	2,99	5.284
07.03.005.001	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m ³ 28. euro (dieci/61)	m ²	10,61	24.977
07.03.005.002	idem c.s. ...l'opera finita. di Kg/m ³ 33. euro (undici/48)	m ²	11,48	23.083
07.03.006.001	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m ³ 28. euro (due/98)	m ²	2,98	1.777
07.03.006.002	idem c.s. ...di Kg/m ³ 33. euro (tre/15)	m ²	3,15	1.681
07.03.007	Isolante acustico per pavimenti. Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un film di polietilene microforato per uno spessore del pannello di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sette/77)	m ²	7,77	27.285
07.03.008	Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibra di vetro. Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello costituito da fibra di vetro trattato con speciali resine termoidurenti densità non inferiore a Kg/m ³ 108, rivestito su una faccia con una spalmatura di bitume, film di polietilene, fornito e posto in opera. E' compresa l'applicazione di due mani di emulsione bituminosa, quale barriera al vapore, per uno spessore del pannello di cm			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (tredici/60)	m²	13,60	15.588
07.03.009	Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con pannello di fibra di vetro, per ogni cm in più. euro (quattro/30)	m²	4,30	1.232
07.03.010	Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, densità Kg/m³ 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. euro (otto/25)	m²	8,25	15.758
07.03.011	Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni cm in più. euro (uno/86)	m²	1,86	2.845
07.03.012.001	Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5 in lana di vetro. euro (otto/68)	m²	8,68	15.758
07.03.012.002	idem c.s. ...Spessore cm 8 in lana di vetro. euro (dieci/57)	m²	10,57	15.758
07.03.012.003	idem c.s. ...Spessore cm 5 in lana di roccia. euro (nove/56)	m²	9,56	15.758
07.03.012.004	idem c.s. ...Spessore cm 6 in lana di roccia. euro (dieci/57)	m²	10,57	15.758
07.03.012.005	idem c.s. ...Spessore cm 8 in lana di roccia. euro (undici/45)	m²	11,45	15.758
07.03.013	Isolamento di coperture piane con pannello rigido in vetro cellulare. Isolamento di coperture piane su supporto in circa, latero cemento, o lamiera nervate in acciaio, mediante l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare di densità Kg/m³ 125 avente resistenza a compressione di Kg/cm² 5 e conducibilità termica a 0°C=0,036 K cal/mh C, ancorato nel bitume fuso in ragione di Kg/m² 5 nella parte inferiore e Kg/m² 3 nella parte superiore per uno spessore del pannello di cm 3. Fornitura e posa in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. euro (quarantatre/60)	m²	43,60	15.758
07.03.014	Compenso per isolamento di coperture piane con pannello rigido di vetro cellulare, per ogni cm in più. euro (sette/95)	m²	7,95	10.537
07.03.015	Isolamento di coperture-parcheggio con pannello rigido in vetro cellulare. Isolamento di coperture-parcheggio, accessibili a veicoli di pesi diversi mediante l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare di densità Kg/m³ 135 avente resistenza a compressione di Kg/ cm² 7 e conducibilità termica a 0°C=0,038 K cal/mh C, ancorato nel bitume fuso in ragione di Kg/m² 5 nella parte inferiore e Kg/m² 3 nella parte superiore per uno spessore del pannello di cm 4. Fornitura e posa in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. euro (cinquantaquattro/43)	m²	54,43	15.758
07.03.016	Compenso all'isolamento di copertura-parcheggio con pannello rigido in vetro cellulare, per ogni cm in più. euro (otto/50)	m²	8,50	10.537
07.03.017	Isolamento a soffitto con pannello rigido in vetro cellulare. Isolamento a soffitto, continuo al di sotto di massetti, solai, sottotetti, luoghi refrigerati, pavimentazioni in genere su locali freddi, mediante l'applicazione di un pannello rigido in vetro cellulare, densità Kg/m³ 125 avente resistenza a compressione di Kg/cm² 5 e conducibilità termica a 0°C=0,036 K cal/mh C, ancorato con tasselli ad espansione n.6 per m² ed incollaggio provvisorio delle connessioni, per uno spessore del pannello di cm 3. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. euro (quaranta/32)	m²	40,32	15.758
07.03.018	Compenso all'isolamento a soffitto con pannello rigido in vetro cellulare, per ogni cm in più. euro (otto/56)	m²	8,56	10.537
07.03.019.001	Isolante termico in rotoli di poliuretano espanso. Isolante termico in rotoli, costituito da un pannello di poliuretano espanso autoestinguente densità Kg/m³ 35, conduttività termica di 0,020 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 2 cm/4mmP. euro (ventisei/47)	m²	26,47	20.949
07.03.019.002	idem c.s. ...Spessore pannello 3 cm/4mmP. euro (trenta/63)	m²	30,63	20.949
07.03.019.003	idem c.s. ...Spessore pannello 4 cm/4mmP. euro (trentatre/72)	m²	33,72	20.949
07.03.019.004	idem c.s. ...Spessore pannello 5 cm/4mmP.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trentaotto/21)	m²	38,21	20.949
07.03.020.001	Isolante termico in rotoli di polistirene espanso. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso estruso monostrato autoestinguente densità Kg/m³ 34-38 e conduttività termica di 0,021 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso l'idoneo adesivo a freddo da g/m² 400. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 2 cm/4mmP.			
	euro (ventitre/72)	m²	23,72	20.949
07.03.020.002	idem c.s. Spessore pannello 3 cm/4mmP.			
	euro (ventinove/20)	m²	29,20	20.949
07.03.020.003	idem c.s. Spessore pannello 4 cm/4mmP.			
	euro (trentatre/72)	m²	33,72	20.949
07.03.021.001	Isolante termico in rotoli di fibra di vetro. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di fibra di vetro idrorepellente, incombustibile, densità Kg/m³ 90 e conduttività termica di 0,039 Kcal/mh C, tagliato a listelli larghi mm 40. La fibra viene orientata verticalmente per aumentare la resistenza a compressione, ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo dello spessore di mm 4. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 2 cm/4mmP.			
	euro (ventisei/89)	m²	26,89	20.949
07.03.021.002	idem c.s. Spessore pannello 3 cm/4mmP.			
	euro (trenta/63)	m²	30,63	20.949
07.03.021.003	idem c.s. Spessore pannello 4 cm/4mmP.			
	euro (trentatre/30)	m²	33,30	20.949
07.03.021.004	idem c.s. Spessore pannello 5 cm/4mmP.			
	euro (trentaotto/21)	m²	38,21	20.949
	07.04 - Controsoffitti			
07.04.001.001	Soffittatura fonoassorbente con pannelli o con doghe in alluminio e isolante termico. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli verniciati in bianco standard delle dimensioni da cm 60x60 a cm 120x120 o con doghe in alluminio di larghezza da cm 10 a cm 20, di spessore non inferiore a mm 0,5, del peso di circa Kg/m² 3, preverniciati a fuoco, fornita e posta in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del materassino di lana di vetro in sacco di materiale plastico e veletta di spessore non inferiore a cm 2; il montaggio a mezzo di orditura metallica portante di aggancio zincato o in tubi di tipo elios; il terminale in alluminio o in legno; il tutto montato ad una distanza non maggiore di cm 60 dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pannelli.			
	euro (cinquantasei/70)	m²	56,70	18.133
07.04.001.002	idem c.s. finita. Con doghe.			
	euro (quarantadue/65)	m²	42,65	18.143
07.04.002	Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di fibre minerali. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in materiale di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non superiore a mm 20, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'orditura metallica in profilati di acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco, fissata al sovrastante solaio a distanza non maggiore di cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
	euro (trentaotto/78)	m²	38,78	17.766
07.04.003.001	Pannelli di gesso armato. Pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato o treccia di canapa, con pannello liscio da cm 60x60 e spessore ai bordi di circa cm 3, agganciato ad apposita struttura di sostegno, questa inclusa, forniti e posti in opera. Sono compresi: le opere provvisoria; il materiale per il fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie liscia.			
	euro (quarantasei/57)	m²	46,57	20.949
07.04.003.002	idem c.s. A superficie decorata.			
	euro (cinquantauno/32)	m²	51,32	20.949
07.04.004.001	Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio. Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a freddo, alleggerita e nervata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'ancoraggio su struttura portante in acciaio zincato dotata di supporti; gli agganci per il fissaggio della lamiera; la sbruffatura con malta bastarda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lamiera di spessore di mm 2.			
	euro (cinquantauno/73)	m²	51,73	8.606
07.04.004.002	idem c.s. dare l'opera finita. Con lamiera di spessore di mm 3. di mm 3.			
	euro (sessantauno/95)	m²	61,95	8.555
07.04.005	Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca, con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per incastro su orditura reticolare non in vista con i profilati di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	acciaio galvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentasei/42)	m²	36,42	30.560
07.04.006	Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca opaca con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentatre/03)	m²	33,03	29.848
07.04.007	Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro. Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro, rivestiti su faccia a vista con un foglio di P.V.C. grassitato di colore bianco, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x2,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventinove/65)	m²	29,65	30.388
07.04.008.001	Controsoffitto in doghe o pannelli di alluminio. Controsoffitto in doghe o pannelli di alluminio con superficie liscia di colore chiaro standard, montato su orditura portante realizzata in tubi di acciaio e sospeso alla sovrastante struttura a mezzo di tiranti metallici in filo zincato. Il montaggio delle nervature o doghe avviene per mezzo di apposite clips a molla, oppure la sospensione può essere realizzata con tiranti di tendino rigido regolabili a mezzo di molla interposta, oppure con staffe rigide regolabili a viti. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pannelli. euro (quarantaotto/40)	m²	48,40	10.513
07.04.008.002	idem c.s. ...finita. Con doghe. euro (quarantadue/53)	m²	42,53	10.468
07.04.009	Controsoffitto in lamelle verticali. Controsoffitto in lamelle verticali sporgenti, in formato standard, costituito da pannelli di lamierino in acciaio o alluminio, provvisti sui quattro bordi di scanalature opportunamente sagomate per il fissaggio a mezzo di clips alla struttura metallica di sospensione, fissata alla soletta con tiranti metallici regolabili. I pannelli possono essere in acciaio con la superficie verniciata a forno in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati o in alluminio anodizzato in colore naturale. E' compresa la struttura portante dei pannelli. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sessantacinque/26)	m²	65,26	8.609
07.04.010.001	Controsoffitto in grigliato di alluminio. Controsoffitto in grigliato di alluminio, fornito e posto in opera, smontabile, del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati. La dimensione dei pannelli e' di tipo standard. Sono compresi: la struttura portante; tutti gli accessori per l'applicazione dei pannelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Grigliato con maglie da cm 3,75 x 3,75. euro (centododici/10)	m²	112,10	8.747
07.04.010.002	idem c.s. ...Grigliato con maglie da cm 5 x 5. euro (centosei/70)	m²	106,70	8.643
07.04.010.003	idem c.s. ...Grigliato con maglie da cm 7,5 x 7,5. euro (novanta/30)	m²	90,30	8.217
07.04.010.004	idem c.s. ...Grigliato con maglia da cm 10 x 10. euro (settantanove/41)	m²	79,41	8.276
07.04.010.005	idem c.s. ...Grigliato con maglia da cm. 15 x 15. euro (sessantadue/03)	m²	62,03	8.373
07.04.011*.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm euro (cinquanta/40)	m²	50,40	52.063
07.04.011*.002	idem c.s. ...lastra 12,5 mm. Spessore lastra 15 mm euro (cinquantadue/29)	m²	52,29	51.253
07.04.012.001	Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di Kg/m³ 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al sopraporte solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al vapore. euro (centosette/57)	m²	107,57	51.456
07.04.012.002	idem c.s. ...Pannelli a soffitto senza barriera al vapore. euro (novantasette/35)	m²	97,35	51.456
07.04.012.003	idem c.s. ...Pannelli a parete con barriera al vapore. euro (settantasette/00)	m²	77,00	51.456

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
07.04.012.004	idem c.s. ...Pannelli a parete senza barriera al vapore. euro (sessantaotto/24)	m²	68,24	51.456
07.04.013.001	Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene espanso con trattamento antifiame (classe 1 di resistenza al fuoco), densità Kg/m³ 33, spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al vapore. euro (novantatre/94)	m²	93,94	51.456
07.04.013.002	idem c.s. ...Pannelli a soffitto senza barriera al vapore. euro (ottantacinque/50)	m²	85,50	51.456
07.04.013.003	idem c.s. ...Pannelli a parete con barriera al vapore. euro (sessantacinque/00)	m²	65,00	51.456
07.04.013.004	idem c.s. ...Pannelli a parete senza barriera al vapore. euro (cinquantaquattro/75)	m²	54,75	51.456

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	08 OPERE DA LATTONIERE - TUBAZIONI DI SCARICO - ESALAZIONI			
	08.01 - Opere da lattoniere			
08.01.001*.001	Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 6/10. euro (diciassette/27)	m	17,27	33.295
08.01.001*.002	idem c.s. ...di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 8/10. euro (diciotto/74)	m	18,74	30.683
08.01.001*.003	idem c.s. ...di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10. euro (diciotto/44)	m	18,44	31.182
08.01.001*.004	idem c.s. ...di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10. euro (venti/33)	m	20,33	28.283
08.01.002*.001	Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33. euro (venticinque/97)	m	25,97	36.465
08.01.002*.002	idem c.s. ...di mm 10/10, sviluppo cm 33. euro (ventiotto/17)	m	28,17	33.617
08.01.002*.003	idem c.s. ...di mm 8/10, sviluppo cm 50. euro (trentatre/88)	m	33,88	27.952
08.01.002*.004	idem c.s. ...di mm 10/10, sviluppo cm 50. euro (trentacinque/28)	m	35,28	26.842
08.01.003.001	Terminale di pluviale. Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di congiungimento; i collari; le staffe ed ogni altro accessorio; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80. euro (trentacinque/01)	m	35,01	36.936
08.01.003.002	idem c.s. ...di cm 10x10 o diametro mm 100. euro (trentaotto/15)	m	38,15	33.896
08.01.004*.001	Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10. euro (sessantadue/15)	m	62,15	22.349
08.01.004*.002	idem c.s. ...sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10. euro (sessantauno/46)	m	61,46	20.794
08.01.004*.003	idem c.s. ...sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10. euro (settantaotto/52)	m	78,52	24.363
08.01.004*.004	idem c.s. ...sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10. euro (settantadue/37)	m	72,37	12.851
08.01.005*.001	Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33. euro (settantacinque/72)	m	75,72	24.630
08.01.005*.002	idem c.s. ...di mm 8/10, sviluppo cm 33. euro (settantaotto/08)	m	78,08	25.538
08.01.005*.003	idem c.s. ...di mm 6/10, sviluppo cm 50. euro (ottanta/56)	m	80,56	24.280
08.01.005*.004	idem c.s. ...di mm 8/10, sviluppo cm 50. euro (ottantaotto/10)	m	88,10	22.520
08.01.006*	Lastre di piombo per protezione. Lastre di piombo dello spessore minimo da mm 3, per protezione di cornici, etc, fornite e poste in opera. Sono compresi: le sagomature; le saldature; il fissaggio alla muratura. E' inoltre compreso			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (undici/32)	kg	11,32	8.392
08.01.007*	Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse e simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (settantasei/69)	m²	76,69	29.222
08.01.008*.001	Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di ghisa per terminali di pluviali, dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale verniciatura ad olio a due mani; le staffe di ferro piatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Del diametro di mm 80. euro (settanta/22)	cad	70,22	12.048
08.01.008*.002	idem c.s. ...di mm 100. euro (novantatre/80)	cad	93,80	13.529
08.01.009*.001	Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm. euro (settantaquattro/31)	m²	74,31	56.345
08.01.009*.002	idem c.s. ...con spessore 8/10 mm. euro (novantatre/41)	m²	93,41	39.867
08.01.010*	Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia. euro (uno/25)	m²	1,25	41.600
08.01.011*	Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (undici/37)	kg	11,37	35.092
08.01.012*	Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centoventinove/60)	m²	129,60	15.995
08.02 - Tubazioni di scarico				
08.02.001.001	Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,2. euro (sedici/83)	m	16,83	37.353
08.02.001.002	idem c.s. ...= mm 40 x 1,2. euro (diciotto/47)	m	18,47	37.353
08.02.001.003	idem c.s. ...= mm 50 x 1,2. euro (venti/59)	m	20,59	37.353
08.02.001.004	idem c.s. ...= mm 63 x 1,3. euro (ventidue/96)	m	22,96	37.353
08.02.001.005	idem c.s. ...= mm 80 x 1,5. euro (ventisei/70)	m	26,70	37.353
08.02.001.006	idem c.s. ...= mm 100 x 1,7. euro (trentauno/65)	m	31,65	37.353
08.02.001.007	idem c.s. ...= mm 110 x 1,8. euro (trentaquattro/11)	m	34,11	37.353
08.02.001.008	idem c.s. ...= mm 125 x 2,0. euro (trentaotto/71)	m	38,71	37.353
08.02.001.009	idem c.s. ...= mm 140 x 2,3. euro (quarantatre/26)	m	43,26	37.353
08.02.001.010	idem c.s. ...= mm 160 x 2,6. euro (cinquanta/04)	m	50,04	37.353
08.02.001.011	idem c.s. ...= mm 200 x 3,2. euro (sessantauno/11)	m	61,11	37.353

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
08.02.001.012	idem c.s. ...= mm 250 x 4,0. euro (ottanta/06)	m	80,06	37.353
08.02.001.013	idem c.s. ...= mm 315 x 5,0. euro (centodieci/70)	m	110,70	37.353
08.02.001.014	idem c.s. ...= mm 400 x 6,0. euro (centocinquanta/54)	m	150,54	37.353
08.02.001.015	idem c.s. ...= mm 500 x 7,0. euro (duecentotrentaquattro/68)	m	234,68	37.353
08.02.002.001	Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,2. euro (diciotto/67)	m	18,67	37.353
08.02.002.002	idem c.s. ...dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 40 x 1,2. euro (venti/75)	m	20,75	37.353
08.02.002.003	idem c.s. ...dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 50 x 1,2. euro (ventitre/59)	m	23,59	37.353
08.02.002.004	idem c.s. ...dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 63 x 1,3. euro (ventisei/62)	m	26,62	37.353
08.02.002.005	idem c.s. ...dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 80 x 1,5. euro (trenta/74)	m	30,74	37.353
08.02.002.006	idem c.s. ...dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 100 x 1,7. euro (trentasei/15)	m	36,15	37.353
08.02.002.007	idem c.s. ...dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 110 x 1,8. euro (trentaotto/89)	m	38,89	37.353
08.02.002.008	idem c.s. ...dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0. euro (quarantatre/11)	m	43,11	37.353
08.02.002.009	idem c.s. ...dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 140 x 2,3. euro (quarantasei/75)	m	46,75	37.353
08.02.002.010	idem c.s. ...dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 160 x 2,6. euro (cinquantatre/71)	m	53,71	37.353
08.02.002.011	idem c.s. ...dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 200 x 3,2. euro (sessantasei/33)	m	66,33	37.353
08.02.002.012	idem c.s. ...dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 250 x 4,0. euro (ottantacinque/25)	m	85,25	37.353
08.02.003.001	Tubazione in polietilene ad alta densità per condotte di scarico. Tubazione in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 32 x 3,0. euro (diciotto/32)	m	18,32	27.137
08.02.003.002	idem c.s. ...= mm 40 x 3,0. euro (venti/43)	m	20,43	27.137
08.02.003.003	idem c.s. ...= mm 50 x 3,0. euro (ventitre/15)	m	23,15	27.137
08.02.003.004	idem c.s. ...= mm 63 x 3,0. euro (ventisei/25)	m	26,25	27.137
08.02.003.005	idem c.s. ...= mm 75 x 3,0. euro (ventiotto/78)	m	28,78	27.137
08.02.003.006	idem c.s. ...= mm 90 x 3,5. euro (trentaquattro/67)	m	34,67	27.137
08.02.003.007	idem c.s. ...= mm 110 x 4,3. euro (quarantatre/49)	m	43,49	27.137

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
08.02.003.008	idem c.s. ...= mm 125 x 4,9. euro (cinquanta/83)	m	50,83	27.137
08.02.003.009	idem c.s. ...= mm 160 x 6,2. euro (settantasei/27)	m	76,27	27.137
08.02.003.010	idem c.s. ...= mm 200 x 6,2. euro (centocinque/78)	m	105,78	27.137
08.02.003.011	idem c.s. ...= mm 250 x 7,8. euro (centocinquanta/74)	m	150,74	27.137
08.02.003.012	idem c.s. ...= mm 315 x 9,8. euro (duecentoventuno/58)	m	221,58	27.137
08.02.004.001	Tubazione di scarico in polipropilene autoestinguente. Tubazione in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI 8319 - 8320, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali, gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,8. euro (quindici/27)	m	15,27	30.214
08.02.004.002	idem c.s. ...= mm 40 x 1,8. euro (sedici/16)	m	16,16	30.214
08.02.004.003	idem c.s. ...= mm 50 x 1,8. euro (diciotto/20)	m	18,20	30.214
08.02.004.004	idem c.s. ...= mm 75 x 1,9. euro (ventuno/76)	m	21,76	30.214
08.02.004.005	idem c.s. ...= mm 110 x 2,7. euro (trentatre/72)	m	33,72	30.214
08.02.004.006	idem c.s. ...= mm 125 x 3,1. euro (cinquantauno/18)	B	51,18	30.214
08.02.004.007	idem c.s. ...= mm 160 x 3,9. euro (settantadue/87)	m	72,87	30.214
08.02.005.001	Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costituita da plastica pesante, particolarmente indicata per conferire al tubo caratteristiche di elevata fonoassorbente ed insonorizzazione dei rumori diffusi, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali insonorizzati; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 50 x 4,0. euro (quarantauno/73)	m	41,73	30.214
08.02.005.002	idem c.s. ...= mm 70 x 4,5. euro (quarantacinque/11)	m	45,11	30.214
08.02.005.003	idem c.s. ...= mm 100 x 5,3. euro (sessanta/59)	m	60,59	30.214
08.02.005.004	idem c.s. ...= mm 125 x 5,3. euro (settantasette/25)	m	77,25	30.214
08.02.005.005	idem c.s. ...= mm 150 x 5,3. euro (cento/70)	m	100,70	30.214
08.02.006.001	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico. Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso, con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso non inferiore a Kg/m² 3,5. Sono compresi: il rivestimento dei pezzi speciali; il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire. Diametro esterno tubo mm 32. euro (diciannove/14)	m	19,14	30.214
08.02.006.002	idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 40. euro (ventuno/97)	m	21,97	30.214
08.02.006.003	idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 50. euro (ventisei/81)	m	26,81	30.214

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
08.02.006.004	idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 63. euro (ventiotto/72)	m	28,72	30.214
08.02.006.005	idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 75. euro (trentatre/33)	m	33,33	30.214
08.02.006.006	idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 90. euro (trentasei/22)	m	36,22	30.214
08.02.006.007	idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 110. euro (quarantaquattro/70)	m	44,70	30.214
08.02.006.008	idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 125. euro (quarantasette/66)	m	47,66	30.214
08.02.006.009	idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 160. euro (sessantasei/96)	m	66,96	30.214
08.02.006.010	idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 200. euro (settantaotto/69)	m	78,69	30.214
08.02.006.011	idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 250. euro (novantasei/04)	m	96,04	30.214
08.02.006.012	idem c.s. ...da rivestire. Diametro esterno tubo mm 315. euro (centoquattordici/06)	m	114,06	30.214
08.02.006.013	idem c.s. ...da rivestire. Costo per m² di rivestimento. euro (novantasei/04)	m²	96,04	30.214
08.02.007.001	Tubi extra leggeri in ghisa centrifugata. Tubi extra leggeri in ghisa centrifugata senza bicchiere per diramazioni, colonne verticali, collettori di scarico e pluviali, completi di pezzi speciali e accessori vari (braghe semplici, doppie, ridotte e a scagno a 45°, 67° 30', 87° 30', T di ispezione, sifoni, curve a 22°, 45°, 67° 30', 87° 30', riduzioni, spostamenti, tamponi di collegamento, anelli ed adattatori, raccordi, collari di fissaggio e ganci di sostegno). Forniti e posti in opera mediante giunzione testa a testa con manicotto in elastomero tipo EPDM (Termolimerio etilene propilene perossido vulcanizzato), resistenza da 15° a + 135° e collare stringi-tubo in acciaio inox 18/8 con caratteristiche di collegamento con altri materiali. Rivestimento interno in resina epossidica (150 micron) anticorrosione e antiabrasione con verniciatura esterna antiossidante ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente funzionante. Tubo DN 50 mm - Spessore mm 4. euro (sessantadue/16)	m	62,16	36.337
08.02.007.002	idem c.s. ...Tubo DN 75 mm - Spessore mm 4. euro (settantadue/60)	m	72,60	36.337
08.02.007.003	idem c.s. ...Tubo DN 100 mm - Spessore mm 5. euro (ottantaotto/10)	m	88,10	36.337
08.02.007.004	idem c.s. ...Tubo DN 125 mm - Spessore mm 5. euro (centotre/59)	m	103,59	36.337
08.02.007.005	idem c.s. ...Tubo DN 150 mm - Spessore mm 5. euro (centotrentaquattro/66)	m	134,66	36.337
08.02.007.006	idem c.s. ...Tubo DN 200 mm - Spessore mm 5. euro (duecentosette/18)	m	207,18	36.337
08.03 - Tubazioni per esalazioni				
08.03.001.001	Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete semplice. Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete semplice, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte. Della dimensione interna cm 15x15. euro (ventitre/36)	m	23,36	19.913
08.03.001.002	idem c.s. ...interna cm 20x20. euro (trenta/41)	m	30,41	19.913
08.03.001.003	idem c.s. ...interna cm 20x30. euro (trentaquattro/47)	m	34,47	19.913
08.03.001.004	idem c.s. ...interna cm 30x30. euro (quaranta/60)	m	40,60	19.913
08.03.001.005	idem c.s. ...interna cm 30x40. euro (quarantaotto/57)	m	48,57	19.913

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
08.03.002.001	Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete doppia. Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete doppia, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte. Della dimensione interna cm 15x20. euro (trentasei/72)	m	36,72	19.913
08.03.002.002	idem c.s. ...interna cm 20x20. euro (quarantaquattro/05)	m	44,05	19.913
08.03.002.003	idem c.s. ...interna cm 20x30. euro (quarantanove/09)	m	49,09	19.913
08.03.002.004	idem c.s. ...interna cm 30x40. euro (cinquantaotto/97)	m	58,97	19.913
08.03.002.005	idem c.s. ...interna cm 40x40. euro (sessantanove/81)	m	69,81	19.913
08.03.003.001	Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso, a parete semplice ed a settori confluenti. Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso, a parete semplice ed a settori confluenti, con esalatore incorporato, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che saranno compensati a parte. Della dimensione interna di cm 16x33. euro (trentasette/93)	m	37,93	19.913
08.03.003.002	idem c.s. ...di cm 16x43. euro (quarantacinque/62)	m	45,62	19.913
08.03.003.003	idem c.s. ...di cm 20x43. euro (quarantanove/61)	m	49,61	19.913
08.03.003.004	idem c.s. ...di cm 25x48. euro (cinquantasei/50)	m	56,50	19.913
08.03.003.005	idem c.s. ...di cm 29x56. euro (sessantadue/41)	m	62,41	19.913
08.03.004.001	Torrino o camino per canne fumarie semplici e a doppia parete. Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e a doppia parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e con la copertura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne di cm 20x20. euro (cinquantanove/85)	cad	59,85	19.913
08.03.004.002	idem c.s. ...di cm 20x30. euro (sessantasei/80)	cad	66,80	19.913
08.03.004.003	idem c.s. ...di cm 30x30. euro (settantacinque/04)	cad	75,04	19.913
08.03.004.004	idem c.s. ...di cm 30x40. euro (ottantaotto/31)	cad	88,31	19.913
08.03.004.005	idem c.s. ...di cm 40x40. euro (centosedici/85)	cad	116,85	19.913
08.03.005.001	Torrino o camino per canne fumarie a parete semplice e a settori confluenti. Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne fumarie a parete semplice ed a settori confluenti, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e con la copertura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne di cm 16x30. euro (cinquantasette/69)	cad	57,69	19.913
08.03.005.002	idem c.s. ...di cm 16x43. euro (settantauno/51)	cad	71,51	19.913
08.03.005.003	idem c.s. ...di cm 20x43. euro (settantaotto/67)	cad	78,67	19.913
08.03.005.004	idem c.s. ...di cm 25x43. euro (centosette/21)	cad	107,21	19.913
08.03.005.005	idem c.s. ...di cm 30x50. euro (centododici/60)	cad	112,60	19.913
08.03.006.001	Canna fumaria con elementi interni in refrattario. Canna fumaria idonea a garantire perdite di temperatura dei fumi con valori inferiori a 1°C per ogni metro, in elementi rivestiti internamente con materiale refrattario e coibentati con pannelli in lana di roccia alti cm 33 a sezione quadrata e sezione interna circolare, fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti maschio e femmina; il rifodero esterno in controcanna in conglomerato di argilla			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	espansa; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni esterne di cm 24x24 e diametro interno cm 12. euro (sessantasette/81)	m	67,81	19.913
08.03.006.002	idem c.s. ...funzionante. Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm 14. euro (settantasei/30)	m	76,30	19.913
08.03.006.003	idem c.s. ...funzionante. Delle dimensioni esterne di cm 30x30 e diametro interno cm 16. euro (ottantasei/86)	m	86,86	19.913
08.03.006.004	idem c.s. ...funzionante. Delle dimensione esterne di cm 35x35 e diametro interno cm 18. euro (novantaotto/48)	m	98,48	19.913
08.03.006.005	idem c.s. ...funzionante. Delle dimensione esterne di cm 39x39 e diametro interno cm 20. euro (centoquattordici/50)	m	114,50	19.913
08.03.006.006	Canna fumaria con elementi interni in refrattario. Canna fumaria idonea a garantire perdite di temperatura dei fumi con valori inferiori a 1°C per ogni metro, in elementi rivestiti internamente con materiale refrattario e coibentati con pannelli in lana di roccia alti cm 33 a sezione quadrata e sezione interna circolare, fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti maschio e femmina; il rifodero esterno in controccanna in conglomerato di argilla espansa; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni esterne di cm 48x48 e diametro interno cm 25. euro (centocinquantaotto/96)	m	158,96	19.913
08.03.006.007	Canna fumaria con elementi interni in refrattario. Canna fumaria idonea a garantire perdite di temperatura dei fumi con valori inferiori a 1°C per ogni metro, in elementi rivestiti internamente con materiale refrattario e coibentati con pannelli in lana di roccia alti cm 33 a sezione quadrata e sezione interna circolare, fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti maschio e femmina; il rifodero esterno in controccanna in conglomerato di argilla espansa; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni esterne di cm 53x53 e diametro interno cm 30. euro (duecentosette/77)	m	207,77	19.913
08.03.006.008	idem c.s. ...funzionante. Delle dimensioni esterne di cm 58x58 e diametro interno cm 35. euro (duecentosessantacinque/04)	m	265,04	19.913
08.03.006.009	idem c.s. ...funzionante. Delle dimensione esterne di cm 64x64 e diametro interno cm 40. euro (trecentododici/26)	m	312,26	19.913
08.03.006.010	idem c.s. ...funzionante. Delle dimensione esterne di cm 73x73 e diametro interno cm 45. euro (cinquecentocinquanta/44)	m	550,44	19.913
08.03.006.011	idem c.s. ...funzionante. Delle dimensione esterne di cm 78x78 e diametro interno cm 50. euro (seicentoventinove/72)	m	629,72	19.913
08.03.007.001	Canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio. Canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio inox AISI 304/316, dello spessore da mm 5/10 a mm 10/10 in funzione del diametro del camino, costituita da elementi modulari, collegati tramite fascette ed ancorati alla struttura portante mediante apposite staffe di sostegno, fornita e posta in opera. Sono comprese le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati a parte. Camino diametro interno mm 130, esterno mm 230. euro (duecentonovantaquattro/39)	m	294,39	19.913
08.03.007.002	idem c.s. ...interno mm 150, esterno mm 250. euro (trecentotrentadue/45)	m	332,45	19.913
08.03.007.003	idem c.s. ...interno mm 180, esterno mm 280. euro (trecentoottantauno/67)	m	381,67	19.913
08.03.007.004	idem c.s. ...interno mm 200, esterno mm 300. euro (quattrocentotrentasei/26)	m	436,26	19.913
08.03.007.005	idem c.s. ...interno mm 250, esterno mm 350. euro (cinquecentotrentasette/35)	m	537,35	19.913
08.03.007.006	idem c.s. ...interno mm 300, esterno mm 400. euro (cinquecentonovanta/60)	m	590,60	19.913
08.03.007.007	idem c.s. ...interno mm 350, esterno mm 450. euro (settecentoottantatre/90)	m	783,90	19.913
08.03.007.008	idem c.s. ...interno mm 400, esterno mm 500. euro (novecentodiciotto/12)	m	918,12	19.913
08.03.007.009	idem c.s. ...interno mm 450, esterno mm 550. euro (millequaranta/71)	m	1'040,71	19.913
08.03.007.010	idem c.s. ...interno mm 500, esterno mm 600. euro (millecentosessanta/62)	m	1'160,62	19.913

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
08.03.007.011	idem c.s. ...interno mm 550, esterno mm 650. euro (milleduecentoquarantasette/44)	m	1'247,44	19.913
08.03.007.012	idem c.s. ...interno mm 600, esterno mm 700. euro (milletrecentoquarantatre/20)	m	1'343,20	19.913
08.03.008.001	Pezzi speciali per canna fumaria in acciaio e camini. Pezzi speciali e camini per canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio inox AISI 304/316, forniti e posti in opera, valutati come metri lineari equivalenti da aggiungere alla lunghezza effettiva della canna fumaria, secondo le modalità seguenti: - terminale tronco conico = m 0,2; - terminale antivento e pioggia, elemento attraversamento solaio, faldale per tetto piano, curva a 15 gradi = m 0,3; - faldale per tetto inclinato = m 0,4; - curva a 45°, piastra base di appoggio con tappo = m 0,5; - innesto a 90° = m 1,0; - innesto a 45°, elemento di ispezione con portello, mensola di sostegno con tappo = m 1,2. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Camino diametro interno mm 130, esterno mm 230. euro (duecentonovantaquattro/39)	m	294,39	19.913
08.03.008.002	idem c.s. ...interno mm 150, esterno mm 250. euro (trecentotrentadue/45)	m	332,45	19.913
08.03.008.003	idem c.s. ...interno mm 180, esterno mm 280. euro (trecentoottantauno/67)	m	381,67	19.913
08.03.008.004	idem c.s. ...interno mm 200, esterno mm 300. euro (quattrocentotrentasei/26)	m	436,26	19.913
08.03.008.005	idem c.s. ...interno mm 250, esterno mm 350. euro (cinquecentotrentasette/35)	m	537,35	19.913
08.03.008.006	idem c.s. ...interno mm 300, esterno mm 400. euro (cinquecentonovanta/60)	m	590,60	19.913
08.03.008.007	idem c.s. ...interno mm 350, esterno mm 450. euro (settecentoottantatre/90)	m	783,90	19.913
08.03.008.008	idem c.s. ...interno mm 400, esterno mm 500. euro (novecentodiciotto/12)	m	918,12	19.913
08.03.008.009	idem c.s. ...interno mm 450, esterno mm 550. euro (millequaranta/71)	m	1'040,71	19.913
08.03.008.010	idem c.s. ...interno mm 500, esterno mm 600. euro (millecentosessanta/62)	m	1'160,62	19.913
08.03.008.011	idem c.s. ...interno mm 550, esterno mm 650. euro (milleduecentoquarantasette/44)	m	1'247,44	19.913
08.03.008.012	idem c.s. ...interno mm 600, esterno mm 700. euro (milletrecentoquarantadue/30)	m	1'342,30	19.913

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	09 INFISSI (IN LEGNO, FERRO, ALLUMINIO E PVC) - OPERE DA VETRAIO			
	09.01 - Infissi in legno			
09.01.001*001	Persiane ad ante a battente. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione finita mm 44x80 e stecche della sezione finita di mm 11x44 , fornite. Sono compresi: posa in opera, ferrate con bandelle a T e cardini a muro; le spagnolette di chiusura; le ferma-persiane per le finestre e per i balconi, verniciatura con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua. Compresa posa in opera e materiali di consumo. Esclusa ferramenta per cappotto termico, opere provvisionali. In legno di Pino di Svezia , Abete verniciato trasparente al naturale o mordenzato noce euro (quattrocentoquindici/05)	m2	415,05	10.780
09.01.001*002	Persiane ad ante a battente. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione finita mm 44x80 e stecche della sezione finita di mm 11x44 , fornite. . Sono compresi: posa in opera, le ferrate con bandelle a T e cardini a muro; le spagnolette di chiusura; le ferma-persiane per le finestre e per i balconi, verniciatura con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua. Compresa posa in opera e materiali di consumo. Esclusa ferramenta per cappotto termico, opere provvisionali. In legno di mogano okume o meranti verniciato trasparente al naturale o mordenzato noce euro (quattrocentosettantacinque/81)	m2	475,81	9.404
09.01.001*003	Persiane ad ante a battente. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione finita mm 44x80 e stecche della sezione finita di mm 11x44 , fornite. . Sono compresi: posa in opera, posa in opera, le ferrate con bandelle a T e cardini a muro; le spagnolette di chiusura; le ferma-persiane per le finestre e per i balconi, verniciatura con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua. Compresa posa in opera e materiali di consumo. Esclusa ferramenta per cappotto termico, opere provvisionali. In legno di Castagno o rovere lamellare verniciato trasparente al naturale o mordenzato noce euro (seicentoventitre/07)	m2	623,07	7.181
09.01.001.004	Persiane ad ante a battente. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione finita mm 44x80 e stecche della sezione finita di mm 11x44 , fornite. . Sono compresi: posa in opera, le ferrate con bandelle a T e cardini a muro; le spagnolette di chiusura; le ferma-persiane per le finestre e per i balconi, verniciatura con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua. Compresa posa in opera e materiali di consumo. Esclusa ferramenta per cappotto termico, opere provvisionali. Sovrapprezzo per laccatura di persiane colore RAL euro (cinquantasei/02)	m2	56,02	0.000
09.01.002*001	Persiane ad ante a battente. Persiane ad ante a battente con montanti della sezione finita mm 54x80 e stecche della sezione finita di mm 11x54 , fornite. . Sono compresi: posa in opera, le ferrate con bandelle a T e cardini a muro; le spagnolette di chiusura; le ferma-persiane per le finestre e per i balconi, verniciatura con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua. Compresa posa in opera e materiali di consumo. Esclusa ferramenta per cappotto termico, opere provvisionali. In legno di Pino di Svezia , Abete verniciato trasparente al naturale o mordenzato noce euro (quattrocentosessantaquattro/13)	m2	464,13	9.640
09.01.002*002	idem c.s. ...opere provvisionali. In legno di mogano okume o meranti verniciato trasparente al naturale o mordenzato noce euro (cinquecentotrentaquattro/05)	m2	534,05	8.378
09.01.002*003	idem c.s. ...opere provvisionali. In legno di Castagno o rovere lamellare verniciato trasparente al naturale o mordenzato noce euro (settecentotre/40)	m2	703,40	6.361
09.01.002.004	idem c.s. ...opere provvisionali. Sovrapprezzo per laccatura di persiane colore RAL euro (cinquantasei/02)	m2	56,02	0.000
09.01.003*001	Sportelloni a doghe verticali esterni. Sportelloni ad ante a battente in abete o pino o mogano okumè verniciati con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua trasparente o tinto noce. . Sono compresi: posa in opera, le ferrate con bandelle a T e cardini a muro, le spagnolette di chiusura e ferma sportelloni. Compresa posa in opera e materiali di consumo. Esclusa ferramenta per cappotto termico, opere provvisionali. In legno di Pino di Svezia , Abete verniciato trasparente al naturale o mordenzato noce euro (cinquecentoventisette/43)	m2	527,43	8.484
09.01.003*002	idem c.s. ...legno di mogano okume o meranti verniciato trasparente al naturale o mordenzato noce euro (cinquecentonovantacinque/84)	m2	595,84	44.310
09.01.003*003	Sportelloni a doghe verticali esterni. Sportelloni ad ante a battente in abete o pino o mogano okumè verniciati con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua trasparente o tinto noce.. Sono compresi: posa in opera, le ferrate con bandelle a T e cardini a muro, le spagnolette di chiusura e ferma sportelloni. Compresa posa in opera e materiali di consumo. Esclusa ferramenta per cappotto termico, opere provvisionali. In legno di Castagno o rovere lamellare verniciato trasparente al naturale o mordenzato noce euro (settecentocinquantadue/86)	m2	752,86	5.943
09.01.003.004	Sportelloni a doghe verticali esterni. Sportelloni ad ante a battente in abete o pino o mogano okumè verniciati con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua trasparente o tinto noce. . Sono compresi: posa in opera, le ferrate con bandelle a T e cardini a muro, le spagnolette di chiusura e ferma sportelloni. Compresa posa in opera e materiali di consumo. Esclusa ferramenta per cappotto termico, opere provvisionali. Sovrapprezzo per laccatura di persiane colore RAL euro (cinquantasei/02)	m2	56,02	0.000
09.01.004*001	Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura perimetrale in legno di Abete.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, complete di mostre e contromostre da mm 30x70, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la maniglia di alluminio anodizzato; la serratura; la lucidatura con vernice a base di acqua; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). euro (quattrocentoottantaotto/39)	cad	488,39	8.727
09.01.004*.002	Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, complete di mostre e contromostre da mm 30x70, fornite e poste in opera. . Sono compresi: posa in opera, le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la maniglia di alluminio anodizzato; la serratura; la lucidatura con vernice a base di acqua; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). euro (settecentosessantasei/70)	cad	766,70	10.327
09.01.004*.003	idem c.s. ...del controtelaio. Ad una anta, misure standard, con vetro satinato 33.1 (6/7) compreso (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). euro (settecentootto/51)	cad	708,51	6.017
09.01.004*.004	Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, complete di mostre e contromostre da mm 30x70, fornite e poste in opera.. Sono compresi: posa in opera, le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la maniglia di alluminio anodizzato; la serratura; la lucidatura con vernice a base di acqua; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. A due ante, misure standard, con vetro chiaro o stampato temperato (5 mm), compreso (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). euro (milletrecentosettantanove/73)	cad	1'379,73	5.739
09.01.005*.001	Sopraluce per porte da interni. Ad una anta, con vetro trasparente 33.1 (6/7) euro (duecentosessantaquattro/16)	cad	264,16	24.028
09.01.005*.002	Sopraluce per porte da interni. A due ante, con vetro trasparente 33.1 (6/7) euro (trecentosettantanove/59)	cad	379,59	6.417
09.01.006*.001	Porte in legno tamburate laccate bianche RAL 9010. Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, battente con spalla, completa di mostre da mm 10x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, fornite e poste in opera. . Sono compresi: posa in opera, le cerniere anuba in acciaio da mm 14; la serratura; la maniglia in alluminio anodizzato; la mano di preparazione e la laccatura; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio, il trasporto e la posizione ai piani della porta stessa. Ad un'anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210). euro (cinquecentoventicinque/71)	cad	525,71	8.110
09.01.006*.002	idem c.s. ...porta stessa. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). euro (millequattordici/15)	cad	1'014,15	7.807
09.01.006*.003	idem c.s. ...porta stessa. Ad una anta, misure standard, con vetro satinato 33.1 (6/7) compreso (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). euro (settecentoquarantasei/46)	cad	746,46	5.712
09.01.006*.004	idem c.s. ...porta stessa. A due ante, misure standard, con vetro chiaro o stampato temperato (5 mm), compreso (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). euro (millequattrocentocinquantacinque/63)	cad	1'455,63	5.440
09.01.006.005	idem c.s. ...porta stessa. Per misure fuori standard. euro (venticinque/00)	%	25,00	0.000
09.01.007*.001	Sovraprezzo per sopraluce per porte laccate da interni. Ad un'anta, con vetro trasparente 33.1 (6/7) euro (duecentonovantanove/90)	cad	299,90	0.000
09.01.007.002	Sovraprezzo per sopraluce per porte laccate da interni. Ad due ante, con vetro trasparente 33.1 (6/7) euro (quattrocentocinquantacinque/49)	cad	455,49	0.000
09.01.008*.001	Porte in legno rivestito in laminato . Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 4 mm, battente con spalla, completa di mostre da mm 10x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio da mm 14; la serratura; la maniglia in alluminio anodizzato ; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio, il			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
09.01.008*.002	trasporto e la posizione ai piani della porta stessa. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80- 90 x 210). euro (quattrocentoquarantanove/81)	cad	449,81	9.478
09.01.008*.003	idem c.s. ...porta stessa. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). euro (ottocentosessantadue/35)	cad	862,35	9.183
09.01.008.004	idem c.s. ...porta stessa. A due ante, misure standard, con vetro satinato 33.1 (6/7), compreso (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). euro (seicentosettanta/56)	cad	670,56	6.358
09.01.009*	idem c.s. ...porta stessa. A due ante, misure standard, con vetro satinato 33.1 (6/7), compreso (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). euro (milletrecentotre/83)	cad	1'303,83	6.073
09.01.010*.001	Imbotti di passaggio. Imbotti di passaggio, per uno spessore di mm 110, per qualsiasi larghezza in qualsiasi essenza, completi di mostre e contro mostre telescopiche 70x30, verniciatura e lucidatura con vernici ad acqua, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquantanove/49)	m	59,49	10.247
09.01.010*.002	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Per larghezza del controtelaio fino a mm 85. euro (sessantaquattro/63)	cad	64,63	47.117
09.01.010.003	idem c.s. ...dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100. euro (settantatre/48)	cad	73,48	41.443
09.01.011.001	idem c.s. ...dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150. euro (ottantasei/13)	cad	86,13	35.356
09.01.011.002	Corrimano della sezione finita di mm 50x58, lucidato, fornito e posto in opera compresi i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. In faggio euro (zero/00)	m	0,00	0.000
09.01.012*.001	idem c.s. ...finita. In legno di Rovere. euro (zero/00)	m	0,00	0.000
09.01.012*.002	Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 68, predisposti per vetro camera o vetri semplici, forniti e posti in opera. Sono compresi: la verniciatura con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua compresi ferramenta, doppia guarnizione di tenuta, maniglia in alluminio anodizzato, cerniere, meccanismi di manovra e quant'altro necessario per il funzionamento. Sono esclusi il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. In legno di Pino di Svezia o Abete massello o finger joint verniciato trasparente al naturale o mordenzato noce euro (quattrocentodue/44)	m2	402,44	9.730
09.01.012*.003	idem c.s. ...funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. In legno di pino o abete lamellare (anta a lista intera e telaio finger joint) mordenzato noce euro (quattrocentoventiquattro/29)	m²	424,29	9.229
09.01.012*.004	idem c.s. ...funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. In legno mogano okume o meranti verniciato trasparente o mordenzato noce euro (quattrocentosessantanove/37)	m²	469,37	8.343
09.01.012*.005	idem c.s. ...funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. in legno di rovere o castagno lamellare euro (cinquecentosettantaquattro/58)	m²	574,58	6.815
09.01.012.006.001	idem c.s. ...funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. in legno di frassino o larice lamellare euro (cinquecentoquarantasette/25)	m²	547,25	7.156
09.01.012.006.002	Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 68, predisposti per vetro camera o vetri semplici, forniti e posti in opera. Sono compresi: la verniciatura con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua compresi ferramenta, doppia guarnizione di tenuta, maniglia in alluminio anodizzato, cerniere, meccanismi di manovra e tutto ciò che necessario per il funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Sovrapprezzo per laccatura di finestre colore bianco standard (RAL 9010) euro (cinquantatre/29)	m²	53,29	0.000
09.01.012.006.002	Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 68, predisposti per vetro camera o vetri semplici, forniti e posti in opera. Sono compresi: la verniciatura con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua compresi ferramenta, doppia guarnizione di tenuta, maniglia in alluminio anodizzato, cerniere, meccanismi di manovra e quant'altro necessario per il funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
09.01.012.007	posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Sovrapprezzo per laccatura di finestre colore RAL a scelta euro (ottantauno/97)	m²	81,97	0.000
09.01.012.008	idem c.s. ...il funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Sovrapprezzo per spessore finestra (anta e telaio) da mm. 78 euro (quindici/00)	%	15,00	0.000
09.01.012.009	idem c.s. ...funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in legno realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta. euro (centosedici/13)	cad	116,13	0.000
09.01.012.010	Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 68, predisposti per vetro camera o vetri semplici, forniti e posti in opera. Sono compresi: la verniciatura con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua compresi ferramenta, doppia guarnizione di tenuta, maniglia in alluminio anodizzato, cerniere, meccanismi di manovra e quant'altro necessario per il funzionamento. E' esclusa la posa in opera dell'infisso, il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Sovrapprezzo per serratura yale con cilindro a profilo europeo e sezione ante maggiorata euro (trecentosettantacinque/71)	cad	375,71	0.000
09.01.012.011	Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 68, predisposti per vetro camera o vetri semplici, forniti e posti in opera. Sono compresi: la verniciatura con impregnante, mano intermedia e finitura all'acqua compresi ferramenta, doppia guarnizione di tenuta, maniglia in alluminio anodizzato, cerniere, meccanismi di manovra e quant'altro necessario per il funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Sovrapprezzo per un'anta scorrevole parallelo o complanare euro (millecentosessantauno/27)	cad	1'161,27	0.000
09.01.012.012	idem c.s. ...il funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Sovrapprezzo per un'anta alzante scorrevole euro (millesettecentosettantasei/06)	cad	1'776,06	0.000
09.01.012.013	idem c.s. ...il funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Sovrapprezzo per entrambe le ante alzanti scorrevoli euro (ottocentoottantaotto/03)	cad	888,03	0.000
09.01.012.014	idem c.s. ...il funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Sovrapprezzo per lato superiore obliquo euro (trenta/00)	%	30,00	0.000
09.01.012.015	idem c.s. ...il funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Sovrapprezzo per lato superiore ad arco euro (ottanta/00)	%	80,00	0.000
09.01.012.016	idem c.s. ...il funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. E Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Sovrapprezzo per movimentazione in cantiere infissi di peso >30 kg (+personale occorrente) euro (zero/00)	%	0,00	0.000
09.01.012.017	idem c.s. ...il funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Tiro ai piani con Gru e scale motorizzate euro (zero/00)	m	0,00	0.000
09.01.012.018	idem c.s. ...il funzionamento. Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la posizione ai piani e il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Costo rilievo delle misure in cantiere euro (zero/00)	cad	0,00	0.000
09.01.013*.001	Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti interni) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello in MDF impiallacciato, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono compresi: la posa in opera, le cerniere; i dispositivi di chiusura; la verniciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di Pino di Svezia o abete euro (duecentocinquantaquattro/12)	m²	254,12	2.399
09.01.013*.002	Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti interni) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello in MDF impiallacciato, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono compresi: la posa in opera, le cerniere; i dispositivi di chiusura; la verniciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di Castagno euro (trecentootto/76)	m²	308,76	1.974
09.01.013*.003	Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti interni) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello in MDF impiallacciato, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono compresi: la posa in opera, le cerniere; i dispositivi di chiusura; la verniciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di rovere euro (trecentootto/76)	m²	308,76	1.974

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
09.01.013*.004	idem c.s. ...legno di okumè euro (duecentoottantauno/44)	m²	281,44	2.166
09.01.013.005	Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti interni) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello in MDF impiallacciato, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono compresi: la posa in opera, le cerniere i dispositivi di chiusura; la verniciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapprezzo per laccatura di scuretti colore RAL a scelta euro (trentanove/63)	m²	39,63	0.000
09.01.014*.001	Finestre legno e alluminio. Finestre legno e alluminio con interno legno verniciati con impregnante e mano intermedia e finitura all'acqua , all'esterno placca in alluminio color finto legno come interno.Sono compresi ferramenta, maniglie in alluminio, guarnizione, meccanismi di manovra e quant'altro necessario per il funzionamento. E' escluso il controtelaio, il trasporto e la posizione ai piani. E' escluso anche il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. In legno di pino o abete lamellare (anta a lista intera e telaio finger joint) mordenzato noce euro (settecentoquarantadue/97)	m²	742,97	6.399
09.01.014*.002	Finestre legno e alluminio. Finestre legno e alluminio con interno legno verniciati con impregnante e mano intermedia e finitura all'acqua , all'esterno placca in alluminio color finto legno come interno.Sono compresi ferramenta, maniglie in alluminio, guarnizione, meccanismi di manovra e quant'altro necessario per il funzionamento. E' escluso il controtelaio, , il trasporto e la posizione ai piani. E' escluso anche il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. In legno mogano okume o meranti verniciato trasparente o mordenzato noce euro (settecentoottantaotto/06)	m²	788,06	6.033
09.01.014*.003	Finestre legno e alluminio. Finestre legno e alluminio con interno legno verniciati con impregnante e mano intermedia e finitura all'acqua , all'esterno placca in alluminio color finto legno come interno.Sono compresi ferramenta, maniglie in alluminio, guarnizione, meccanismi di manovra e quant'altro necessario per il funzionamento. E' escluso il controtelaio, il trasporto e la posizione ai piani. E' escluso anche il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. in legno di rovere o castagno lamellare euro (ottocentonovantatre/25)	m²	893,25	5.322
09.01.014*.004	idem c.s. ...il controtelaio, , il trasporto e la posizione ai piani. E' escluso anche il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. in legno di frassino o larice lamellare euro (ottocentosessantacinque/92)	m²	865,92	5.491
09.01.014*.005	idem c.s. ...il controtelaio, il trasporto e la posizione ai piani. E' escluso anche il vetro che verrà scelto in base alla zona climatica. Maggiorazione per alluminio esterno con finitura effetto legno anziché colore RAL euro (settantacinque/00)	m²	75,00	0.000
09.01.015.001	Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico. La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100 - Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati euro (millecentotrentaotto/32)	cad	1'138,32	0.000
09.01.015.002	idem c.s. ...o laminato plastico. euro (due/00)	%	2,00	0.000
09.01.015.003	idem c.s. ...o laminato plastico. euro (cinque/00)	%	5,00	0.000
09.02 - Infissi in ferro				
09.02.001	Infissi in ferro. Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato. Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato da 15/10 per finestra ad uno o più battenti, fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sezione non inferiore a mm 50, listoni dei battenti e delle traverse di sezione adeguata, fornito e posto in opera. Sono compresi: i fermavetro; il gocciolatoio; le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le cremonesi in ottone cromato, tutti gli accessori necessari; le opere murarie; una mano di aggrappante antiruggine e due mani di vernice. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. euro (centoquarantacinque/72)	m²	145,72	0.000
09.02.002	Infissi in ferro Apparecchio di apertura di sopraluci. Apparecchio di apertura di sopraluci di infissi in ferro con sistema a Wasistas, fornito e posto in opera. Sono compresi: il braccio e asta di manovra; la leva di ottone con passo superiore; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionante. euro (ottantaquattro/44)	cad	84,44	0.000
09.02.003	Infissi in ferro Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in ferro realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoundici/01)	cad	111,01	0.000
09.02.004	Infissi in ferro Compenso per infissi in acciaio a taglio termico euro (zero/00)	m²	0,00	0.000
09.02.005	idem c.s. ...in acciaio corten a taglio termico euro (zero/00)	m²	0,00	0.000
09.02.006*.001	Portoncino blindato. Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di 3 chiavistelli centrali oltre allo scrocco azionante. Inoltre la serratura comanda ulteriori due chiavistelli dritti in alto e in basso. Chiusura dal lato cerniere assicurata da 6 rostri di acciaio nichelato. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n° 8 robuste zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10, montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli per interno, spessore minimo mm 6, impiallacciati in tangerina/mogano o in MDF bianco. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 3 antintrusione secondo norma UNI EN 1627. Ad un'anta, dimensioni standard cm 80/90 x 210 euro (milleseicentonovanta/85)	cad	1'690,85	19.849
09.02.006*.002	idem c.s. ...EN 1627. A due ante, dimensioni standard cm 80/90+30/40 x 210 oppure cm 55/65+55/65 x 210 euro (tremlaventuno/15)	cad	3'021,15	21.548
09.02.006*.003	idem c.s. ...EN 1627. Compenso per dimensioni fuori standard da conteggiare per ciascuna anta: L tra 50 e 110 cm, H tra 180 e 250 cm euro (trecentonove/93)	cad	309,93	0.000
09.02.006*.004	idem c.s. ...EN 1627. Compenso per pannello esterno adeguato all'esposizione diretta agli agenti atmosferici con kit di tenuta aria-acqua-vento, da conteggiare per ciascuna anta di dimensioni standard (eventuali misure fuori standard +20%) euro (quattrocentodiciotto/64)	cad	418,64	3.854
09.02.006*.005	idem c.s. ...EN 1627. Compenso per sopraelevazione vetrata, dimensioni fino a 1 mq euro (ottocentosette/67)	cad	807,67	7.327
09.02.006.006	idem c.s. ...EN 1627. Compenso per serratura con cilindro europeo euro (centosettanta/78)	cad	170,78	0.000
09.03 - Infissi in alluminio				
09.03.001.001	Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre, porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse euro (duecentottantaotto/02)	m²	288,02	0.000
09.03.001.002	idem c.s. ...o trasparente. Inserimento su telaio fisso di anta finestra a battente o vasistas euro (trecentoventuno/65)	cad	321,65	0.000
09.03.001.003	idem c.s. ...o trasparente. Inserimento su telaio fisso di coppia ante scorrevoli euro (trecentoquarantatre/76)	cad	343,76	0.000
09.03.001.004	idem c.s. ...o trasparente. Inserimento su telaio fisso di anta finestra a bilico euro (duecentonovantanove/52)	cad	299,52	0.000
09.03.001.005	idem c.s. ...o trasparente. Inserimento su telaio fisso di anta porta a battente euro (trecentotrentadue/69)	cad	332,69	0.000
09.03.001.006	idem c.s. ...o trasparente. Inserimento su telaio fisso di anta porta automatica scorrevole, motorizzazione da compensare a parte euro (trecentocinquantesi/66)	cad	356,66	0.000
09.03.002.001	Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominale 40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio complanare e struttura cellulare interna a nido dape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestite in laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta. euro (seicentotrenta/81)	cad	630,81	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
09.03.002.002	idem c.s. ...semplice arrotondato a 2 ante. euro (zero/00)	cad	0,00	0.000
09.03.003*.001	Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre, porte-finestra e porte di alluminio a taglio termico e giunto aperto della sezione minima di mm 65 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura con chiave per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controlaio e del tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse euro (duecentotrentaquattro/74)	m²	234,74	15.869
09.03.003*.002	idem c.s. ...opaco o trasparente. Inserimento su telaio fisso di anta finestra o portafinestra a battente o vasistas euro (quattrocentocinquantanove/29)	cad	459,29	3.044
09.03.003*.003	idem c.s. ...opaco o trasparente. Inserimento su telaio fisso di coppia ante scorrevoli; anta di sezione minima 32 mm, adatta per finestre fino a 6 mq euro (duemilasettecentocinquante/78)	cad	2'753,78	1.540
09.03.003*.004	idem c.s. ...opaco o trasparente. Inserimento su telaio fisso di anta finestra a bilico euro (duemilaquattrocentosettantasei/33)	cad	2'476,33	1.099
09.03.003*.005	idem c.s. ...opaco o trasparente. Inserimento su telaio fisso di anta porta a battente euro (milletrecentonovantadue/71)	cad	1'392,71	0.565
09.03.003*.006	idem c.s. ...opaco o trasparente. Inserimento su telaio fisso di anta porta automatica scorrevole, motorizzazione da compensare a parte euro (duemilaquattrocentoquarantanove/06)	cad	2'449,06	1.003
09.03.003*.007	idem c.s. ...opaco o trasparente. Inserimento su telaio fisso di elemento fisso per finestra scorrevole; anta di sezione minima 55 mm euro (milleottocentodiciassette/26)	cad	1'817,26	2.282
09.03.003*.008	idem c.s. ...opaco o trasparente. Inserimento su telaio fisso di elemento mobile per finestra scorrevole; anta di sezione minima 55 mm euro (duemilacinquecentoquarantaotto/74)	cad	2'548,74	2.282
09.03.003.009	idem c.s. ...opaco o trasparente. Infisso monoblocco in alluminio con cassonetto integrato nel telaio. Sono compresi: la maggiorazione del telaio esterno standard con distanziatore e guida per l'avvolgibile; il cassonetto coibentato; la serranda avvolgibile in P.V.C. da Kgxm² 5,00; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; i supporti reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la puleggia; i fondelli; il guida cintino; l'avvolgitore automatico con placca. La misurazione verrà effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco con minimo di m² 2,00. euro (cinquecentoquarantadue/84)	m²	542,84	0.000
09.03.003.010	Infisso monoblocco in alluminio con cassonetto integrato nel telaio. Sono compresi: la maggiorazione del telaio esterno standard con distanziatore e guida per l'avvolgibile; il cassonetto coibentato; la serranda avvolgibile in P.V.C. da Kgxm² 5,00; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; i supporti reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la puleggia; i fondelli; il guida cintino; l'avvolgitore automatico con placca. La misurazione verrà effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco con minimo di m² 2,00. euro (cinquecentoquarantadue/84)	m²	542,84	0.000
09.03.004*.001	Portoncino d'ingresso in alluminio con anta a scomparsa. Portoncino d'ingresso in alluminio a taglio termico e giunto aperto della sezione minima di mm 65 e dello spessore minimo di mm 1,5 con finitura RAL Standard, con anta a scomparsa, classe antieffrazione RC2, fornito e posto in opera. Sono compresi: il pannello isolante composto da lamiere in alluminio, spessore minimo 2 mm all'interno e 3 mm all'esterno, incollate sulla cornice dell'anta in modo da nascondere; le guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; la maniglia interna e il manigione inox esterno; le serrature a quattro punti di chiusura con chiave. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad un'anta, dimensioni fino a cm 90 x 210 euro (quattromilatrecentosettantasette/81)	cad	4'377,81	7.666
09.03.004*.002	idem c.s. ...l'opera finita. A due ante, dimensioni fino a cm 180 x 210 euro (ottomiladuecentotrenta/55)	cad	8'230,55	6.796
09.03.004*.004	idem c.s. ...l'opera finita. Compenso per fiancoluce vetrato, larghezza fino a 90 cm euro (trecentonovantaquattro/66)	cad	3'194,66	1.750
09.03.004.003	idem c.s. ...l'opera finita. Compenso per extradimensione fino a cm 110 x 240 da conteggiare per ciascuna anta euro (settecentotrenta/54)	cad	730,54	0.000
09.03.005*.001	Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio-legno. Infisso per finestre, porte- finestra e porte con telaio esterno in alluminio a taglio termico e giunto aperto, della sezione minima di mm 65 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 micron, provvisto di rivestimento interno in legno, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura con chiave per			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controlaio e del tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse euro (quattrocentoventiquattro/68)	m²	424,68	8.771
09.03.005*.002	idem c.s. ...o trasparente. Inserimento su telaio fisso di anta finestra a battente o vasistas euro (seicentoventinove/31)	cad	629,31	2.222
09.03.005*.003	idem c.s. ...o trasparente. Inserimento su telaio fisso di elemento fisso per finestra scorrevole euro (duemilacentoventiuno/99)	cad	2'121,99	1.319
09.03.005*.004	idem c.s. ...o trasparente. Inserimento su telaio fisso di elemento mobile per finestra scorrevole euro (duemilasettecentonovantanove/40)	cad	2'799,40	0.999
09.03.006*.001	Persiane in alluminio con ante a battente. Persiane in alluminio anodizzato a due o più ante, con ante apribili a battente su cardini, fornite e poste in opera. Sono compresi: gli apparecchi di manovra; i cardini e il loro inghisaggio a parete; i fermapersiane. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A lamelle fisse euro (cinquecentoventiuno/64)	m²	521,64	16.086
09.03.006*.002	idem c.s. ...A lamelle orientabili euro (cinquecentoottantaotto/06)	m²	588,06	14.269
09.03.007*.001	Persiane in alluminio con telaio e ante a battente. Persiane in alluminio anodizzato a due o più ante, con ante apribili a battente su telaio fisso, fornite e poste in opera. Sono compresi: gli apparecchi di manovra; le cerniere; i fermapersiane. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A lamelle fisse euro (cinquecentoquarantaquattro/79)	m²	544,79	10.268
09.03.007*.002	idem c.s. ...A lamelle orientabili euro (seicentoundici/20)	m²	611,20	9.152
09.03.008*.001	Persiane in alluminio con ante scorrevoli. Persiane in alluminio anodizzato a due o più ante, con ante scorrevoli, fornite e poste in opera. Sono compresi: gli apparecchi di manovra; le guide; le maniglie in alluminio fuso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A lamelle fisse euro (cinquecentocinquantaquattro/86)	m²	554,86	15.123
09.03.008*.002	idem c.s. ...A lamelle orientabili euro (seicentoventiuno/27)	m²	621,27	13.506
09.03.009.001	Facciate continue in alluminio. Reticolo fisso di facciata continua in alluminio a taglio termico eseguita con profili metallici estrusi in lega primaria UNI 3569-66 con finitura ossidata anodicamente a 15 micron. L'interruzione del ponte termico tra la parte strutturale interna e l'esterno è realizzato mediante l'interposizione di un profilato estruso di poliammide. Il peso dei vetri non grava su tale profilato isolante ma è sopportato da appositi elementi metallici che lo trasmettono alla struttura. Il collegamento dei traversi ai montanti è eseguito mediante cavallotti in alluminio i quali assicurano assieme alla giunzione la possibilità di dilatazione termica. Le staffe di ancoraggio alla struttura dell' edificio, a movimento tridimensionale, sono in acciaio verniciato. Le dilatazioni termiche orizzontali vengono assorbite dal giunto montante - traverso, mentre quelle verticali dai canotti o dalle asole dei montanti. La trasmissione termica dei profili Uf deve essere di almeno 2,3 W/mqK. Sono compresi: i rivestimenti perimetrali esterni di raccordo della facciata con il vano esistente, la guaina di raccordo a terra e la posa in opera secondo la regola dell'arte di tutto il sistema. E' esclusa la fornitura e posa del tamponamento opaco o trasparente e dei profili di raccordo interni. Eventuali porte e finestre inserite in facciata saranno da compensare a parte. Sistema montanti e traversi con pressore e cartellina in vista euro (quattrocentoundici/37)	m²	411,37	0.000
09.03.009.002	idem c.s. ...a parte. Sistema strutturale montanti e traversi con ritegni meccanici a scomparsa delle specchiature e sigillatura esterna euro (quattrocentosessantadue/52)	m²	462,52	0.000
09.03.009.003	idem c.s. ...a parte. Battiscopa e coprifili perimetrali interni euro (trentasette/41)	m	37,41	0.000
09.03.009.004	idem c.s. ...a parte. Chiusura su solaio con coibentazione in lana minerale per isolamento termo-acustico interpiano e compartimentazione locali ai fini antincendio euro (centoventi/42)	m	120,42	0.000
09.03.010.001	Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio Con laminato plastico semplice a due facce. euro (sessantatre/37)	m²	63,37	0.000
09.03.010.002	Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio Con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante. euro (novantacinque/24)	m²	95,24	0.000
09.03.010.003	Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio Con lamiera di alluminio semplice verniciata. euro (ottantaquattro/44)	m²	84,44	0.000
09.03.010.004	idem c.s. ...di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante. euro (centosedici/29)	m²	116,29	0.000
09.03.011*.001	Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi in alluminio realizzati con			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	meccanismo di apertura ad ante a ribalta. euro (centotredici/89)	cad	113,89	4.467
09.03.011*.002	Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi in alluminio per braccetto limitatore di apertura euro (trentanove/25)	cad	39,25	12.963
09.03.011*.003	idem c.s. ...limitatore di apertura con frizione euro (settantacinque/94)	cad	75,94	6.700
09.03.011*.004	Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi in alluminio per chiudiporta aereo euro (duecentoventiotto/05)	cad	228,05	24.529
09.03.011*.005	idem c.s. ...alluminio per pompa chiudi-porta a pavimento, fornito e posto in opera su incasso appositamente predisposto da compensare a parte euro (trecentosettantanove/50)	cad	379,50	0.000
09.03.011*.006	Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi in alluminio per serratura a tre punti di chiusura euro (centosette/56)	cad	107,56	4.731
09.03.011*.007	idem c.s. ...alluminio per apertura con maniglione antipanico euro (centosessantaquattro/52)	cad	164,52	9.258
09.03.011*.008	Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi con maniglione antipanico per maniglia esterna con serratura euro (novantaquattro/94)	cad	94,94	16.043
09.03.011*.009	Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi in alluminio per automazione porte scorrevoli predisposte per motorizzazione euro (quattromilacentodieci/06)	cad	4'102,06	13.636
09.03.011*.010	Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso alle persiane in alluminio per antina a sporgere tipo "gelosia" euro (centocinquantaotto/13)	cad	158,13	0.000
09.03.011*.011	Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso per lato obliquo, da computare per ciascun elemento fuori squadra di telai fissi e ante mobili euro (centocinquantauno/80)	cad	151,80	0.000
09.03.011*.012	Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso per lato ad arco, da computare sulla lunghezza di ciascun lato non lineare di telai fissi e ante mobili, esclusi gli oneri di impostazione lavorazione. La lunghezza di ciascun tratto viene arrotondata per eccesso secondo i multipli di 1 m. euro (duecentocinquantaquattro/00)	m	253,00	0.000
09.03.011*.013	Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso per oneri di impostazione lavorazione ad arco da conteggiare per ciascun raggio di curvatura da realizzare e computato una volta per il telaio ed una volta per l'anta euro (millecentosessantatre/80)	cad	1'163,80	0.000
09.03.011*.014	Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Coprifili di raccordo alla muratura (mazzetta colori standard) euro (ventinove/81)	m	29,81	0.000
09.03.012.001	Finiture per infissi. Finiture particolari per infissi in alluminio Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard). euro (diciotto/00)	m²	18,00	0.000
09.03.012.002	Finiture per infissi. Finiture particolari per infissi in alluminio Compenso per anodizzazione con finitura lucida euro (cinquantaotto/00)	m²	58,00	0.000
09.03.012.003	idem c.s. ...Compenso per finitura effetto legno euro (settantadue/00)	m²	72,00	0.000
09.03.012.004	idem c.s. ...Compenso per finitura bi-colore, diversa sul lato interno ed esterno del serramento, da considerarsi in supplemento alla finitura compensata come unica tra interno ed esterno e valutata prendendo in considerazione la finitura più onerosa delle due. euro (trentatre/00)	m²	33,00	0.000
	09.04 - Infissi in PVC			
09.04.001.001	Infissi in pvc Persiane in P.V.C. a due o più ante. Persiane in P.V.C., a due o più ante, realizzate con monoprofilato da mm 70x60 saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo di acciaio zincato da mm 40x20x1,5 per il rinforzo della stessa, complete di telaio in PVC saldato a caldo da ancorare alla muratura e rinforzato, come sopra, da un profilato di acciaio zincato da mm 30x30x1,5, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cerniere; gli apparecchi di chiusura ed apertura; i pezzi speciali; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con alette fisse. euro (trecentoquarantacinque/87)	m²	345,87	11.554

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
09.04.001.002	idem c.s. ...Con alette orientabili. euro (quattrocentoventidue/53)	m²	422,53	11.584
09.04.002	Infissi in pvc Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra, ad una o più ante o vasistass manuale, realizzati con monoprofilato da mm 80x60 saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato mm 40x30x1,5 per il rinforzo degli stessi, completi di telaio in PVC saldato a caldo, rinforzati con profilo di acciaio zincato da mm 20x40x1,5, forniti e posti in opera. Sono compresi: la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a scatto; l'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; le opere murarie; le anube plastificate; la serratura; la necessaria ferramenta per il suo funzionamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro. euro (duecentonovantasei/62)	m²	296,62	11.584
09.04.003	Infissi in pvc Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in P.V.C. realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta. euro (centoquindici/37)	cad	115,37	10.537
09.04.004.001	Infissi in pvc Infisso in P.V.C. monoblocco alla romana. Infisso in P.V.C. per persiane e finestre o porte- finestra, ad una o più ante, realizzato con monoprofilato da mm 80x60 saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo di acciaio zincato da mm 40x30x1,5 per il rinforzo dello stesso, fornito e posto in opera. Sono compresi: la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a scatto; l'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; la persiana in P.V.C., a due o più ante, realizzata con monoprofilati da mm 70x60 saldati a caldo, atti a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato da mm 40x20x1,5, per il rinforzo della stessa, completa di organi di chiusura e apertura, le cerniere, i pezzi speciali; l'apposito monoprofilato in PVC saldato ed ancorato alla muratura; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro. Con persiana con alette fisse. euro (cinquecentosettantacinque/99)	m²	575,99	10.537
09.04.004.002	idem c.s. ...con alette orientabili. euro (seicentoventidue/96)	m²	622,96	10.537
09.04.005	Infissi in pvc Infisso in P.V.C. monoblocco. Infisso monoblocco in P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o più ante o vasistass manuale, realizzato con monoprofilato da mm 80x60 saldato a caldo, atto a ricevere nella sua cavità un profilo in acciaio zincato da mm 40x30x1,5 per il rinforzo degli stessi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la doppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il fermavetro a scatto; l'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi su ambo i lati; l'apposito monoprofilato in P.V.C. saldato ed ancorato alla muratura; la serranda avvolgibile in P.V.C. da Kgxm² 5,00 con rullo; i supporti; le cinghie; il cassonetto; le guide alloggiare in appositi profili in P.V.C.; la necessaria ferramenta; i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. La misurazione viene effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco. euro (trecentoottantauno/70)	m²	381,70	0.000
09.04.006*	Infissi in pvc Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta, realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso 18/10 che fungono da cornici, la battuta del telaio è ricata dalla mostra interna, la mostra esterna aggancia una veletta, dello stesso materiale del pennello, atta a nascondere le viti di fissaggio del telaio al controtelaio. Lanta di spessore nominale 40-44 mm strutturata in legno di abete snervato, contornata su tre lati da profilati di PVC estruso di spessore 18/10 e struttura cellulare interna a nido dape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm. Sono compresi: il controtelaio da murare; le anube plastificate; la serratura; la maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trecentotrentatre/06)	cad	333,06	11.896
09.04.007	Infissi in pvc Serrande avvolgibili in P.V.C. Serrande avvolgibili realizzati con profili estrusi in P.V.C. pesante, rispondente alle norme UNI, con spessore delle stecche di circa mm 15 e del peso di 5,00 Kgxm², rinforzate con reggette in acciaio zincato inserite ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a cm 130, fornite e poste in opera. Sono compresi: i supporti; il rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati a lubrificazione continua; la puleggia; la cinghia di canapa o nylon o plastica armata; l'avvolgicinghia automatico zincato incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente e placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di plastica resistente; le guide fisse in acciaio zincato a U; le squadrette di arresto; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie in vista esclusa pertanto la parte avvolta ed incassata. euro (sessantanove/07)	m²	69,07	0.000
09.04.008	Infissi in pvc Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto. Compenso agli infissi in P.V.C. per il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione centrale in dutral. euro (ventiquattro/15)	m²	24,15	0.000
09.04.009.001	Infissi in pvc Compenso per apertura a oblò tondo di 40 cm di diametro in flot trasparente temperato da 5 mm Per infissi in legno e laminato. euro (centonovanta/05)	cad	190,05	0.000
09.04.009.002	idem c.s. ...infissi in PVC. euro (centonovantauno/46)	cad	191,46	0.000
09.04.010	Infissi in pvc Compenso griglia di areazione in alluminio altezza 50 cm euro (novantasette/87)	cad	97,87	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
09.04.011.001	Infissi in pvc Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per un anta. euro (duecentonovantasei/40)	cad	296,40	0.000
09.04.011.002	idem c.s. ...larghezza) Per due ante. euro (cinquecentosettantaotto/65)	cad	578,65	0.000
09.04.012	Infissi in pvc Compenso per serratura libero/occupato euro (sette/11)	cad	7,11	0.000
09.05 - Monoblocco Cassonetti ed altro				
09.05.001.001	Fornitura e posa in opera di monoblocco, composto da cassonetto prefabbricato predisposto per l'alloggiamento di tapparella avvolgibile, in polistirene espanso sinterizzato con grecatura interna ed esterna per aderenza intonaco, chiuso lateralmente da fianchi in legno. Coperchio avvitato per ispezione frontale, composto da lastra in fibrocemento, MdF da 14 mm, pannello isolante, guarnizione per la tenuta dell'aria e del rumore o celino inferiore brandeggiante, composto da lastra in ossido di magnesio, coibentazione in XPS, altra lastra in ossido di magnesio. Rullo avvolgibile in acciaio zincato da 6/10 o maggiorato a 10/10 per eventuale predisposizione di motorizzazione. Spalle a taglio termico complete di zanche di ancoraggio e lamiera zincata con guide di scorrimento per tapparella avvolgibile, complete di spazzolino. Escluso eventuale quarto lato (sottobancale) con listello per il taglio termico della soglia, composto da eps e lastra in fibrocemento. Esclusa predisposizione integrata sulla spalla o sul cassonetto o sul sottobancale del sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), escluso dispositivo VMC single room a doppio flusso. Monoblocco con cassonetto prefabbricato per finestre delle dimensioni assimilabili a L cm 80 e H cm 140. euro (trecentoottantatre/43)	cad	383,43	0.000
09.05.001.002	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con cassonetto prefabbricato per finestre delle dimensioni assimilabili a L cm 120 e H cm 140 euro (quattrocentodiciassette/84)	cad	417,84	0.000
09.05.001.004	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con in mdF cassonetto prefabbricato per portefinestre delle dimensioni assimilabili a L cm 80 e H cm 240 euro (quattrocentoquattro/10)	cad	404,10	0.000
09.05.001.005	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con cassonetto prefabbricato per portefinestre delle dimensioni assimilabili a L cm 120 e H cm 240 euro (quattrocentotrentaotto/49)	cad	438,49	0.000
09.05.001.006	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con cassonetto prefabbricato per portefinestre delle dimensioni assimilabili a L cm 140 e H cm 240 euro (quattrocentocinquantaotto/51)	cad	458,51	0.000
09.05.001.007	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con cassonetto prefabbricato per portefinestre delle dimensioni assimilabili a L cm 180 e H cm 240 euro (quattrocentonovantaotto/52)	cad	498,52	0.000
09.05.001.008	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con cassonetto prefabbricato per portefinestre delle dimensioni assimilabili a L cm 320 e H cm 240 euro (seicentotrentaotto/58)	cad	638,58	0.000
09.05.001.009	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto prefabbricato per spalle laterali prefabbricate interamente coibentate, con profilo per l'alloggiamento dell'infisso dello spessore assimilabile a mm 85, predisposte per accogliere direttamente la pittura e/o la rasatura. Per portefinestre con H fino a cm 140. Per ogni finestra euro (duecentotrentasette/27)	cad	237,27	0.000
09.05.001.010	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto prefabbricato per spalle laterali prefabbricate interamente coibentate, con profilo per l'alloggiamento dell'infisso dello spessore assimilabile a mm 85, predisposte per accogliere direttamente la pittura e/o la rasatura. Per portefinestre con H fino a cm 240. Per ogni porta-finestra euro (trecentocinquantanove/93)	cad	359,93	0.000
09.05.001.011	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto prefabbricato per riduttore meccanico per manovra di sollevamento manuale, per dimensioni finestre superiori a L cm 160 e per dimensioni porte finestre superiori a L cm 120 euro (quarantasei/30)	cad	46,30	0.000
09.05.001.012	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto prefabbricato per predisposizione di zanzariera, compensata a parte euro (ventiotto/81)	cad	28,81	0.000
09.05.001.013	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto prefabbricato per guide in alluminio con spazzolini per tapparelle in alluminio euro (quarantaotto/68)	cad	48,68	0.000
09.05.001.014	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto prefabbricato per la predisposizione del motore			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (venti/04)	cad	20,04	0.000
09.05.001.015	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto prefabbricato per il coperchio ad ispezione frontale euro (ottantaquattro/98)	cad	84,98	0.000
09.05.001.016	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto prefabbricato per finestre e portefinestre, per fornitura e posa in opera di sottobancale delle dimensioni di cm 100 fino a cm 220 euro (centoventisette/15)	cad	127,15	0.000
09.05.001.017	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto prefabbricato per finestre e portefinestre, per fornitura e posa in opera della predisposizione per il sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) integrato nel monoblocco euro (duecentosessantatre/95)	cad	263,95	0.000
09.05.001.018	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto prefabbricato per finestre e portefinestre, per fornitura e posa in opera del dispositivo per il sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), single room a doppio flusso, con scambiatore entalpico con efficienza massima dell'82%, filtrazione modulare e graduale dell'aria immessa euro (ottocentonovantadue/76)	cad	892,76	0.000
09.05.002.001	Fornitura e posa in opera di monoblocco, composto da cassonetto in mdf nobilitato o grezzo predisposto per l'alloggiamento di tapparella avvolgibile. Escluso idoneo isolante termico o acustico. Coperchio asportabile per ispezione frontale. Rullo avvolgibile in acciaio zincato da 6/10 o maggiorato a 10/10 per eventuale predisposizione di motorizzazione. Spalle a taglio termico complete di zanche di ancoraggio e lamiera zincata con guide di scorrimento per tapparella avvolgibile, complete di spazzolino. Esclusa predisposizione integrata sul cassonetto, del sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), escluso dispositivo VMC single room a doppio flusso. Monoblocco con cassonetto in mdf per finestre delle dimensioni assimilabili a L cm 80 e H cm 140 euro (trecentosessanta/37)	cad	360,37	0.000
09.05.002.002	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con cassonetto in mdf per finestre delle dimensioni assimilabili a L cm 120 e H cm 140 euro (trecentoottantauno/87)	cad	381,87	0.000
09.05.002.003	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con cassonetto in mdf per finestre delle dimensioni assimilabili a L cm 140 e H cm 140 euro (trecentonovantadue/62)	cad	392,62	0.000
09.05.002.004	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con cassonetto in mdf per finestre delle dimensioni assimilabili a L cm 80 e H cm 240 euro (trecentoottantauno/29)	cad	381,29	0.000
09.05.002.005	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con in mdf cassonetto per portefinestre delle dimensioni assimilabili a L cm 120 e H cm 240 euro (quattrocentodue/79)	cad	402,79	0.000
09.05.002.006	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con cassonetto in mdf per portefinestre delle dimensioni assimilabili a L cm 140 e H cm 240 euro (quattrocentotredici/55)	cad	413,55	0.000
09.05.002.007	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con cassonetto in mdf per portefinestre delle dimensioni assimilabili a L cm 180 e H cm 240 euro (quattrocentotrentacinque/04)	cad	435,04	0.000
09.05.002.008	idem c.s. ...doppio flusso. Monoblocco con cassonetto in mdf per portefinestre delle dimensioni assimilabili a L cm 320 e H cm 240 euro (cinquecentodieci/27)	cad	510,27	0.000
09.05.002.010	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto in mdf, per riduttore meccanico per manovra di sollevamento manuale, per dimensioni finestre superiori a L cm 160 e per dimensioni porte finestre superiori a L cm 120 euro (quarantasei/30)	cad	46,30	0.000
09.05.002.011	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto in mdf per la predisposizione di zanzariera compensata a parte euro (ventiotto/81)	cad	28,81	0.000
09.05.002.012	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto in mdf per guide in alluminio con spazzolini per tapparelle in alluminio euro (quarantaotto/68)	cad	48,68	0.000
09.05.002.013	idem c.s. ...doppio flusso. Predisposizione del motore euro (venti/04)	cad	20,04	0.000
09.05.002.014	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto in mdf per l'inserimento di pannelli di coibentazione termica all'interno del cassonetto da mm 20 con trasmittanza USB W/m2K 1.91 euro (trentasette/40)	cad	37,40	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
09.05.002.015	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto in mdf per inserimento di coibentazione termica maggiorata sagomata all'interno del cassonetto con trasmittanza USB W/m2K 0.96 euro (settantanove/70)	cad	79,70	0.000
09.05.002.016	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto in mdf per inserimento di coibentazione acustica $R_w(C, C_{tr})=43(-1,-4)$ [dB] con avvolgibile alzata euro (centodieci/86)	cad	110,86	0.000
09.05.002.017	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del cassonetto prefabbricato, per fornitura e posa in opera della predisposizione per il sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) integrato nel monoblocco euro (duecentosessantatre/95)	cad	263,95	0.000
09.05.002.018	idem c.s. ...doppio flusso. Incremento al prezzo del cassonetto prefabbricato, per fornitura e posa in opera del dispositivo per il sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), single room a doppio flusso, con scambiatore entalpico con efficienza massima dell'82%, filtrazione modulare e graduale dell'aria immessa euro (ottocentonovantadue/76)	cad	892,76	0.000
09.05.003.001	Fornitura e posa in opera di cassonetto prefabbricato senza struttura perimetrale (spalle e base) predisposto per l'alloggiamento di tapparella avvolgibile, in polistirene espanso sinterizzato con grecatura interna ed esterna per aderenza intonaco, chiuso lateralmente da fianchi in legno. Coperchio avvitato per ispezione frontale, composto da lastra in fibrocemento, Mdf da 14 mm, pannello isolante, guarnizione per la tenuta dell'aria e del rumore o celino inferiore brandeggiante, composto da lastra in ossido di magnesio, coibentazione in XPS, altra lastra in ossido di magnesio. Rullo avvolgibile in acciaio zincato da 6/10 o maggiorato a 10/10 per eventuale predisposizione di motorizzazione. Esclusa eventuale predisposizione integrata sul cassonetto, del sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), che garantisce il corretto ricambio d'aria e la sua filtrazione, recuperando energia termica di ventilazione mediante uno scambiatore di calore, completo di dispositivo VMC single room a doppio flusso (minimo fatturabile 1,30 ml) euro (centoventicinque/91)	m	125,91	0.000
09.05.003.002	Incremento al prezzo del cassonetto prefabbricato per riduttore meccanico per manovra di sollevamento manuale, per dimensioni finestre superiori a L cm 160 e per dimensioni porte finestre superiori a L cm 120 euro (quarantasei/30)	cad	46,30	0.000
09.05.003.003	Incremento al prezzo del cassonetto prefabbricato per la predisposizione del motore euro (venti/04)	cad	20,04	0.000
09.05.003.004	Incremento al prezzo del cassonetto prefabbricato, per fornitura e posa in opera della predisposizione per il sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) integrato nel monoblocco. euro (duecentosessantatre/95)	cad	263,95	0.000
09.05.003.005	Incremento al prezzo del cassonetto prefabbricato, per fornitura e posa in opera del dispositivo per il sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), single room a doppio flusso, con scambiatore entalpico con efficienza massima dell'82%, filtrazione modulare e graduale dell'aria immessa euro (ottocentonovantadue/76)	cad	892,76	0.000
09.05.004.001	Fornitura e posa in opera di cassonetto in mdf nobilitato o grezzo senza struttura perimetrale (spalle e base) predisposto per l'alloggiamento di tapparella avvolgibile. Escluso idoneo isolante termico o acustico. Coperchio asportabile per ispezione frontale. Rullo avvolgibile in acciaio zincato da 6/10 o maggiorato a 10/10 per eventuale predisposizione di motorizzazione. Eventuale predisposizione integrata sul cassonetto, del sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), che garantisce il corretto ricambio d'aria e la sua filtrazione, recuperando energia termica di ventilazione mediante uno scambiatore di calore, completo di dispositivo VMC single room a doppio flusso (minimo fatturabile 1.30 ml) euro (cinquantadue/53)	m	52,53	0.000
09.05.004.002	Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto in mdf per inserimento di pannelli di coibentazione termica all'interno del cassonetto da mm 20 con trasmittanza USB W/m2K 1.91 euro (trentasette/40)	cad	37,40	0.000
09.05.004.003	Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto in mdf per inserimento di coibentazione termica maggiorata sagomata all'interno del cassonetto con trasmittanza USB W/m2K 0.96 euro (settantanove/70)	cad	79,70	0.000
09.05.004.004	Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto in mdf per inserimento di coibentazione acustica $R_w(C, C_{tr})=43(-1,-4)$ [dB] con avvolgibile alzata euro (centodieci/86)	cad	110,86	0.000
09.05.004.005	Incremento al prezzo del cassonetto prefabbricato, per fornitura e posa in opera della predisposizione per il sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) integrato nel monoblocco euro (duecentosessantatre/95)	cad	263,95	0.000
09.05.004.006	Incremento al prezzo del cassonetto prefabbricato, per fornitura e posa in opera del dispositivo per il sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), single room a doppio flusso, con scambiatore entalpico con efficienza massima dell'82%, filtrazione modulare e graduale dell'aria immessa euro (ottocentonovantadue/76)	cad	892,76	0.000
09.05.005	Kit coibentazione termica per cassonetti in legno mdf già installati. Costituito da coibentazione interna, sia sulle parti fisse che mobili. Compreso di posa in opera. Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi (kit coibentazione da 1 ml)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (sessantaquattro/68)	cad	64,68	0.000
09.05.006	Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio termico, per finestre e portefinestre, completi di grappe di fissaggio, fornito e posto in opera (minimo fatturabile 3,00 ml)			
	euro (dodici/84)	m	12,84	0.000
09.05.007.001	Controtelaio su tre lati con spalle laterali e traverso superiore prefabbricati interamente coibentati, con profilo per l'alloggiamento dell'infilso, dello spessore assimilabile a mm 85, predisposto per accogliere direttamente la pittura e/o la rasatura. Escluso quarto lato (sottobancale) con listello per il taglio termico della soglia, composto da eps e lastra in fibrocemento. Esclusa predisposizione integrata sul controtelaio, del sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), escluso dispositivo VMC single room a doppio flusso			
	euro (sessantaquattro/93)	m	64,93	0.000
09.05.007.002	Incremento al prezzo del controtelaio coibentato su tre lati per il fissaggio di boccole/ blocchi in purenit per l'inserimento dei cardini della persiana / portellone o inserimento di un profilo in lamiera per il fissaggio della persiana/ portellone con il telaio			
	euro (sette/38)	m	7,38	0.000
09.05.007.003	Incremento al prezzo del controtelaio coibentato su tre lati per la predisposizione di zanzariera compensata a parte			
	euro (ventiotto/81)	cad	28,81	0.000
09.05.007.004	Incremento al prezzo del controtelaio coibentato su tre lati per finestre e portefinestre, per fornitura e posa in opera di sottobancale delle dimensioni di cm 100 fino a cm 220			
	euro (centoventisette/15)	cad	127,15	0.000
09.05.007.005	Incremento al prezzo del controtelaio coibentato su tre lati per finestre e portefinestre, per fornitura e posa in opera della predisposizione per il sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) integrato nel monoblocco			
	euro (duecentosessantatre/95)	cad	263,95	0.000
09.05.007.006	Incremento al prezzo del controtelaio coibentato su tre lati per finestre e portefinestre, per fornitura e posa in opera del dispositivo per il sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), single room a doppio flusso, con scambiatore entalpico con efficienza massima dell'82%, filtrazione modulare e graduale dell'aria immessa			
	euro (ottocentonovantadue/76)	cad	892,76	0.000
09.05.008	Sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC), che garantisce il corretto ricambio d'aria e la sua filtrazione, recuperando energia termica di ventilazione mediante uno scambiatore di calore, completo di dispositivo VMC single room a doppio flusso, con scambiatore entalpico con efficienza massima dell'82%, filtrazione modulare e graduale dell'aria immessa			
	euro (millecentoquarantasei/97)	cad	1'146,97	0.000
09.05.009.001	Avvolgibile per esterni con profilo in PVC estruso in tinta unita di qualsiasi forma e dimensione suddiviso in camere interne per garantire robustezza e rigidità, completo di rinforzi ad H in ferro applicati in base alla larghezza ed al colore dell'avvolgibile. Sono compresi: le cinghie di attacco al rullo, i tappi di arresto, la balza di fondo in PVC rinforzato o in alluminio estruso. Sono esclusi: il cassonetto, le guide, la cinghia di manovra manuale, i sistemi di bloccaggio anti intrusione e gli accessori. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
	Avvolgibile del peso del profilo in PVC fino kg/m² 4,50			
	euro (trentadue/01)	cal	32,01	0.000
09.05.009.002	idem c.s. ...l'opera finita Avvolgibile del peso del profilo in PVC fino kg/m² 5,50			
	euro (quarantatre/14)	m2	43,14	0.000
09.05.009.003	idem c.s. ...l'opera finita Avvolgibile del peso del profilo in PVC tipo mignon kg/m² 3,30			
	euro (trenta/61)	m2	30,61	0.000
09.05.009.004	idem c.s. ...l'opera finita Maggiorazione per la fornitura della balza di fondo in alluminio estruso			
	euro (sei/68)	m2	6,68	0.000
09.05.009.005	idem c.s. ...l'opera finita Maggiorazione per i rinforzi antibarcamento realizzati con ferro zincato ad H, per larghezze superiori a m 1,30			
	euro (ventidue/35)	cad	22,35	0.000
09.05.010.001	Avvolgibile per esterni con profilo in alluminio di qualsiasi forma e dimensione verniciato in tinta unita dello spessore di max di mm 0,33. Riempimento del profilo realizzato con schiuma poliuretanica ecologica. Sono compresi: i tappi laterali, i ganci di attacco rullo, i tappi di arresto e balza di fondo in alluminio estruso. Sono esclusi: il cassonetto, le guide, la cinghia di manovra manuale, i sistemi di bloccaggio anti intrusione applicabili su richiesta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
	euro (cinquantadue/05)	m2	52,05	0.000
09.05.010.002	Maggiorazione per profili in alluminio, schiuma poliuretanica ad alta densità			
	euro (diciannove/33)	m2	19,33	0.000
09.05.010.003	Maggiorazione per profili in alluminio mignon, schiuma poliuretanica			
	euro (due/31)	m2	2,31	0.000
09.05.010.004	idem c.s. ...mignon, schiuma poliuretanica ad alta densità			
	euro (ventisei/17)	m2	26,17	0.000
09.05.010.005	Maggiorazione per finitura in finto legno			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (due/05)	m2	2,05	0.000
09.05.010.006	Maggiorazione per finitura con colori Raffaello euro (tre/06)	m2	3,06	0.000
09.05.010.007	Maggiorazione per tappo laterale a scarpetta per scorrimento su guida zincata a protezione della tapparella in alluminio euro (sette/79)	m2	7,79	0.000
09.05.011.001	Fornitura e posa in opera accessori in PVC, in alluminio ed in acciaio compreso ogni onere per il completamento dell'avvolgibile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. guida fissa in lamiera per sede di scorrimento dell'avvolgibile compreso l'onere del fissaggio a muro. coppia guida alluminio con spazzolino euro (cinquantasette/68)	cad	57,68	0.000
09.05.011.002	idem c.s. ...a muro. Apparecchio guida a sporgere in alluminio con leve laterali euro (centonovantacinque/15)	cad	195,15	0.000
09.05.011.003	idem c.s. ...a muro. Apparecchio guida a sporgere in alluminio con leve centrali euro (duecentosettantasei/88)	cad	276,88	0.000
09.05.011.004	idem c.s. ...a muro. Apparecchio guida a sporgere in acciaio zincato con leva laterali euro (sessanta/15)	cad	60,15	0.000
09.05.011.005	idem c.s. ...a muro. Apparecchio guida a sporgere in acciaio zincato con leva centrale euro (centotrentaotto/86)	cad	138,86	0.000
09.05.011.006	idem c.s. ...a muro. Fornitura e posa in opera di kit composto da rullo di adeguata sezione, calotte, pulegge, cuscinetti e quanto altro necessario euro (diciannove/47)	cad	19,47	0.000
09.05.011.007	idem c.s. ...a muro. Fornitura e posa in opera di cinghia di manovra manuale e avvolgitore con cassetta completo di placca atta alla movimentazione di avvolgibile di qualsiasi dimensione e peso. euro (trentasei/18)	cad	36,18	0.000
09.05.011.008	Fornitura e posa in opera accessori in PVC, in alluminio ed in acciaio compreso ogni onere per il completamento dell'avvolgibile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. guida fissa in lamiera per sede di scorrimento dell'avvolgibile compreso l'onere del fissaggio a muro. Coppia catenaccioli di sicurezza montati a destra e sinistra sul telo fino ad una lunghezza di cm 5 euro (dieci/47)	cad	10,47	0.000
09.05.011.009	idem c.s. ...a muro. Coppia Catenaccioli di sicurezza montati a destra e sinistra sul telo della lunghezza compresa tra cm 51 e 70 euro (quindici/15)	cad	15,15	0.000
09.05.011.010	idem c.s. ...a muro. Blocco anti intrusione posizionati sul rullo da inserire in ambo i lato (dx -sx).ogni 15 kg in più inserire n. 1 blocco euro (ventiuno/63)	cad	21,63	0.000
09.05.011.011	idem c.s. ...a muro. Motore meccanico tubolare da 220 V a.c completo di fine corsa regolabile completo di adattatore per rullo e supporto da avvitare per una portata fino 40 kg euro (novantadue/96)	cad	92,96	0.000
09.05.011.012	idem c.s. ...a muro. Motore meccanico tubolare da 220 V a.c completo di fine corsa regolabile completo di adattatore per rullo e supporto da avvitare per una portata compresa tra i 40,01 kg e 70 kg euro (centosei/38)	cm	106,38	0.000
09.05.011.013	idem c.s. ...a muro. Motore meccanico tubolare da 220 V a.c completo di fine corsa regolabile completo di adattatore per rullo e supporto da avvitare per una portata compresa tra i 70,01 e 90 kg euro (centodiciannove/89)	cad	119,89	0.000
09.06 - Opere da vetraio				
09.06.001.001	Vetro lucido semplice e semidoppio. Vetro lucido semplice sottile di spessore da mm 1,8 a mm 2,2 e vetro lucido semidoppio normale di spessore da mm 2,8 a mm 3,2, forniti e posti in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica, di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Vetro semplice da mm 1,8 a mm 2,2. euro (quindici/97)	m²	15,97	0.000
09.06.001.002	idem c.s. ...finita. Vetro semidoppio da mm 2,8 a mm 3,2. euro (diciannove/72)	m²	19,72	0.000
09.06.002.001	Cristallo float. Cristallo float, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cristallo float spessore mm 3. euro (venti/98)	m²	20,98	28.895

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
09.06.002.002	idem c.s. ...Cristallo float spessore mm 4. euro (ventidue/86)	m²	22,86	26.428
09.06.002.003	idem c.s. ...Cristallo float spessore mm 5 euro (ventisette/61)	m²	27,61	21.882
09.06.002.004	idem c.s. ...Cristallo float spessore mm 6. euro (trentadue/28)	m²	32,28	18.716
09.06.002.005	idem c.s. ...Cristallo float spessore mm 8. euro (trentanove/67)	m²	39,67	15.230
09.06.002.006	idem c.s. ...Cristallo float incolore spessore mm 10. euro (cinquantasei/58)	m²	56,58	10.678
09.06.002.007	idem c.s. ...Cristallo float incolore spessore mm 12. euro (settantadue/47)	m²	72,47	8.337
09.06.003	Vetro stampato. Vetro stampato spessore da mm 4 a mm 6 bianco, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o silconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventitre/53)	m²	23,53	0.000
09.06.004	Vetro stampato colorato. Vetro stampato colorato da mm 4 a mm 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o silconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trenta/07)	m²	30,07	0.000
09.06.005	Vetro retinato. Vetro retinato a maglia esagonale o quadrata spessore da mm 5,5 a mm 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o silconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentauno/94)	m²	31,94	0.000
09.06.006*.001	Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolore ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con silicone o la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40 (sovrapprezzo per obliqui + 30% - sovrapprezzo per achi +50% - sovrapprezzo per oblò + 100%) Esclusi oneri di movimentazione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg Vetro camera mm 4-15-6/7 (Ug=2,7 W/m2K) euro (novantaquattro/33)	m²	94,33	16.147
09.06.006*.002	idem c.s. ...30 kg Vetro camera mm 4-15-8/9 (Ug=2,7 W/m2K) euro (centotré/67)	m²	103,67	14.692
09.06.006*.003	idem c.s. ...30 kg Vetro camera mm 4-15-10/11 (Ug=2,7 W/m2K) euro (venti/31)	m²	20,31	74.991
09.06.006*.004	idem c.s. ...30 kg Vetro camera mm 4-15-10/11 con il plastico mm 0,76 (Ug=2,7 W/m2K) euro (centoventitre/75)	m²	123,75	12.308
09.06.006*.005	idem c.s. ...30 kg Vetro camera mm 4-15-11/12 (Ug=2,7 W/m2K) euro (centoventidue/33)	m²	122,33	12.451
09.06.006*.006	idem c.s. ...30 kg Vetro camera mm 6/7-15-6/7 (Ug=2,7 W/m2K) euro (centotrentaquattro/72)	m²	134,72	11.306
09.06.006*.007	idem c.s. ...30 kg Vetro camera mm 8/9-15-6/7 (Ug=2,7 W/m2K) euro (centoquarantatre/86)	m²	143,86	10.588
09.06.006*.008	idem c.s. ...30 kg Vetro camera mm 8/9-15-8/9 (Ug=2,7 W/m2K) euro (centocinquantadue/57)	m²	152,57	4.864
09.06.006.009	idem c.s. ...30 kg Vetro camera mm 10/11-15-10/11 euro (centosettanta/87)	m²	170,87	4.343
09.06.006.010	idem c.s. ...30 kg Vetro camera mm 4-15-18/19 (Ug=2,7 W/m2K) euro (zero/00)	m²	0,00	0.000
09.06.006.011	idem c.s. ...30 kg Vetro camera mm 4-15-26/27 (Ug=2,7 W/m2K) euro (zero/00)	m²	0,00	0.000
09.06.006.012	idem c.s. ...30 kg Sovrapprezzo per lastra pvb acustico euro (quindici/82)	m²	15,82	0.000
09.06.006.013	idem c.s. ...30 kg Sovrapprezzo per gas argon			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (dodici/40)	m²	12,40	0.000
09.06.006.014	idem c.s. 30 kg Sovrapprezzo per canalina a bordo caldo euro (dodici/90)	m²	12,90	0.000
09.06.006.015	idem c.s. 30 kg Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico con emissività 0,03 (Ug=1,1 W/m2K) euro (ventiuno/14)	m²	21,14	0.000
09.06.006.016	idem c.s. 30 kg Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico con emissività 0,01 (Ug=1,0 W/m2K) euro (ventiquattro/17)	m²	24,17	0.000
09.06.006.017	idem c.s. 30 kg Sovrapprezzo per vetro a controllo solare (Ug=1,0 W/m2K g=0,36-0,5) euro (trentatre/02)	m²	33,02	0.000
09.06.006.018	idem c.s. 30 kg Sovrapprezzo per vetro a controllo solare (Ug=1,0 W/m2K g<0,35) euro (ottantasette/29)	m²	87,29	0.000
09.06.006.019	idem c.s. 30 kg Sovrapprezzo per vetro con lato superiore obliquo o ad arco euro (venticinque/00)	%	25,00	0.000
09.06.007.001	Profilato in vetro ad U. Profilato in vetro ad U dello spessore di mm 6 e della larghezza di mm 250-270-350 ed ali da mm 40-45 in misure multiple di cm 25, incolore, non armato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura esterna a mastice sintetico e silicone; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posa in opera a pettine e greca. euro (cinquantasette/59)	m²	57,59	41.406
09.06.007.002	idem c.s. ...opera a camera d'aria. euro (novantauno/31)	m²	91,31	41.406
09.06.008	Vetrate e porte in cristallo temperato. Vetrate in cristallo temperato, fornite e poste in opera, dello spessore di mm 10 a due o più ante da porre internamente dopo i portoni d'ingresso, munite di bussole sempre di cristallo temperato, con chiusura automatica tramite pompe da incasso a pavimento, anch'esse comprese. Sono compresi: tutti i pezzi speciali in ottone o acciaio cromato per le giunture e gli ancoraggi; le maniglie per le ante; la serratura; i tagli e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trecentotrentaotto/70)	m²	338,70	7.511
09.06.009.001	Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm² 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm² (circa Kg/cm² 300- 600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 6/7. euro (sessanta/32)	m²	60,32	10.016
09.06.009.002	idem c.s. 0,30. Vetro stratificato spess. mm 8/9. euro (sessantacinque/91)	m²	65,91	9.167
09.06.009.003	idem c.s. 0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11. euro (settantasette/13)	m²	77,13	7.833
09.06.009.004	idem c.s. 0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76. euro (centosei/28)	m²	106,28	5.684
09.06.009.005	idem c.s. 0,30. Vetro stratificato spess. mm 11/12. euro (centodiciotto/34)	m²	118,34	5.106
09.06.009.006	idem c.s. 0,30. Vetro stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm 18/19. euro (centocinquantanove/64)	m²	159,64	3.785
09.06.009.007	idem c.s. 0,30. Vetro Stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm 26/27. euro (duecentosessantadue/43)	m²	262,43	2.302
09.06.009.008	idem c.s. 0,30. Vetro Stratificato Blindato (quattro lastre) spessore mm 36/38. euro (trecentonovantatre/66)	m²	393,66	1.535
09.06.010.001	Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo VISARM o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura con mastice normale o siliconico; la guarnizione con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8. euro (settantacinque/43)	m²	75,43	11.944
09.06.010.002	idem c.s. ...di mm 12. euro (centotredici/07)	m²	113,07	7.969

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	10 OPERE DA FABBRO 10.01 - Opere da fabbro			
10.01.001.001	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili. euro (dieci/50)	kg	10,50	62.578
10.01.001.002	idem c.s. ...finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. euro (nove/35)	kg	9,35	64.606
10.01.001.003	idem c.s. ...finita. Per chiusini di pozzetti costituiti da telaio in profilati e pannello in lamiera striata saldato al telaio mobile, completo di organo di chiusura. euro (cinque/39)	kg	5,39	61.010
10.01.002	Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, etc., forniti e posti in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sei/23)	kg	6,23	45.924
10.01.003.001	Serranda avvolgibile ad elementi di acciaio. Serranda avvolgibile ad elementi di acciaio a doghe, fornita e posta in opera. Sono compresi: il rullo; le guide; i ganci d'arresto; la serratura; ogni altro accessorio; una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lamiera da mm 8/10. euro (centoquarantasei/75)	m²	146,75	17.841
10.01.003.002	idem c.s. ...da mm 10/10. euro (centocinquantasei/63)	m²	156,63	17.596
10.01.004	Serranda avvolgibile a maglie di ferro tondo. Serranda avvolgibile a maglie di ferro tondo, tubolare e profilato a C, sagomate e collegate a snodo, fornita e posta in opera. Sono compresi: il rullo; le guide d'arresto; la serratura; ogni altro accessorio; una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centosettanta/97)	m²	170,97	17.360
10.01.005	Porta basculante in lamiera di acciaio stampato. Porta basculante in lamiera di acciaio stampato, dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio, i contrappesi, le guide, la serratura tipo Yale con due chiavi, la maniglia fissa, ed ogni altro accessorio; una mano di antiruggine; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centosessantacinque/51)	m²	165,51	17.485
10.01.006	Cancello riducibile in profilato di ferro normale. Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su guide ad uno o più elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; le serrature a due mandate; la guida singola o doppia superiore ed inferiore; ogni altro accessorio occorrente; le opere murarie necessarie; una mano di antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (nove/40)	kg	9,40	54.139
10.01.007	Cancello riducibile in doghe metalliche. Cancello riducibile costituito da doghe metalliche in lamiera di ferro da 12/10, collegate a pantografo o da guide di scorrimento fisse o ribaltabili, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe; le cerniere in acciaio con rondelle; la serratura a due mandate; ogni altro accessorio; tutte le opere di muratura occorrenti, una mano di antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (undici/78)	kg	11,78	47.699
10.01.008	Tende alla veneziana. Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili di cm 5, profilate a sagoma, in lega di alluminio verniciato a smalto, fornite e poste in opera. Sono compresi: il cassonetto; i nastri cordoncini di manovra; i congegni per il sollevamento e orientamento; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sessantatre/82)	m²	63,82	51.456

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	11 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI			
	11.01 - Strutture in acciaio			
11.01.001.001	Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (tre/90)	kg	3,90	10.537
11.01.001.002	idem c.s. ...In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3 euro (tre/93)	kg	3,93	10.537
11.01.001.003	idem c.s. ...In acciaio S355 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (quattro/03)	kg	4,03	10.537
11.01.001.004	idem c.s. ...In acciaio S355 classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/06)	kg	4,06	10.537
11.01.002.001	In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (quattro/26)	kg	4,26	13.673
11.01.002.002	idem c.s. ...di esecuzione EXC3 euro (quattro/27)	kg	4,27	13.673
11.01.002.003	In acciaio S355 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (quattro/32)	kg	4,32	13.673
11.01.002.004	idem c.s. ...di esecuzione EXC3 euro (quattro/34)	kg	4,34	13.673
11.01.003.001	Strutture in acciaio in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (quattro/06)	kg	4,06	10.537
11.01.003.002	idem c.s. ...In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/07)	kg	4,07	10.537
11.01.003.003	idem c.s. ...In acciaio S355 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (quattro/25)	kg	4,25	10.537
11.01.003.004	idem c.s. ...In acciaio S355 classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/27)	kg	4,27	10.537
11.01.004.001	Strutture in acciaio per travi e pilastri in profilati tubolari. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe di classe minima) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (cinque/03)	kg	5,03	10.537
11.01.004.002	idem c.s. ...l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3 euro (cinque/04)	kg	5,04	10.537
11.01.004.003	idem c.s. ...l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S355 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (cinque/22)	kg	5,22	10.537
11.01.004.004	idem c.s. ...l'opera finita. Non sono inclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S355 classe di esecuzione EXC3 euro (cinque/22)	kg	5,22	10.537
11.01.004.005	idem c.s. ...l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura, in acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (quattro/72)	kg	4,72	10.537
11.01.004.006	idem c.s. ...l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura, in acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/73)	kg	4,73	10.537
11.01.004.007	idem c.s. ...l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
11.01.004.008	Tubolari con saldatura, in acciaio S355 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (quattro/89)	kg	4,89	10.537
11.01.004.009	idem c.s. ...l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura, in acciaio S355 classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/89)	kg	4,89	10.537
11.01.004.010	idem c.s. ...l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari per travature reticolari, in acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (cinque/30)	kg	5,30	10.537
11.01.004.011	idem c.s. ...l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari per travature reticolari, in acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3 euro (cinque/30)	kg	5,30	10.537
11.01.004.012	idem c.s. ...l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari per travature reticolari, in acciaio S355 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (cinque/36)	kg	5,36	10.537
11.01.004.012	idem c.s. ...l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari per travature reticolari, in acciaio S355 classe di esecuzione EXC3 euro (cinque/38)	kg	5,38	10.537
11.01.005.001	Manufatti per strutture metalliche secondarie (, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Con profilati a freddo (compresi pressopiegati). euro (tre/98)	kg	3,98	11.584
11.01.005.002	idem c.s. ...profilati a caldo (LCTU). euro (tre/99)	kg	3,99	11.584
11.01.006.001	Manufatti in acciaio per colonne tubolari in lamiera calandrata e saldata. Manufatti in acciaio per colonne tubolari di grande diametro realizzate in lamiera calandrata e saldata, costruite, fornite e poste in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: le piastre di base; i fazzoletti di irrigidimento e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (quattro/06)	kg	4,06	13.673
11.01.006.002	idem c.s. ...In acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/08)	kg	4,08	13.673
11.01.006.003	idem c.s. ...In acciaio S355 classe di esecuzione EXC1-EXC2 euro (quattro/26)	kg	4,26	13.673
11.01.006.004	idem c.s. ...In acciaio S355 classe di esecuzione EXC3 euro (quattro/27)	Kg/m3	4,27	13.673
11.01.007	Manufatti in acciaio S235 e S275 per la realizzazione di scale tipo a rampa. Manufatti in acciaio S235 e S275 per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: le piastre di base e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. euro (sei/88)	kg	6,88	13.673
11.01.008	Manufatti in acciaio S235 e S275 per la realizzazione di scale tipo a chiocciola. Manufatti in acciaio S235 e S275 per la realizzazione di scale tipo a chiocciola mediante un tubolare centrale, complete di gradini in lamiera pressopiegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. euro (undici/34)	kg	11,34	13.673
11.01.009.001	Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interesse delle travi portanti, completi di ganci fermagriati e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio verniciato. euro (quattro/10)	kg	4,10	0.000
11.01.009.002	idem c.s. ...gradini. Acciaio zincato a caldo. euro (quattro/36)	kg	4,36	0.000
11.01.010.001	Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Acciaio verniciato. euro (quattro/82)	kg	4,82	0.000
11.01.010.002	idem c.s. ...finita. Acciaio zincato a caldo. euro (cinque/08)	kg	5,08	0.000
11.01.011	Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti. euro (quattro/47)	kg	4,47	22.747
11.01.012	Manufatti in acciaio tondo per irrigidimenti verticali e orizzontali. Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: i tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quattro/85)	kg	4,85	19.913
	11.02 - Trattamenti protettivi di strutture in acciaio			
11.02.001	Trattamenti protettivi di strutture in acciaio Raschiatura e spazzolatura. Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. euro (sessantasei/35)	1000kg	66,35	43.426
11.02.002.001	Sabbatura. Sabbatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di pulitura SA 2. euro (novantauno/55)	1000kg	91,55	51.456
11.02.002.002	idem c.s. ...pulitura SA 2,5. euro (duecentoventitre/77)	1000kg	223,77	51.456
11.02.002.003	idem c.s. ...pulitura SA 3. euro (quattrocentosei/85)	1000kg	406,85	51.456
11.02.003	Mano di fondo con minio oleofenolico. Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron. euro (centoventiotto/02)	1000kg	128,02	51.456
11.02.004	Mano intermedia di minio oleofenolico. Mano intermedia di minio oleofenolico spess. 35 micron. euro (centoventiotto/02)	1000kg	128,02	51.456
11.02.005	Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. euro (centotrentacinque/86)	1000kg	135,86	26.108
11.02.006	Mano intermedia di fosfato di zinco. Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. euro (centoventisei/15)	1000kg	126,15	26.108
11.02.007	Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. euro (centoventisei/15)	1000kg	126,15	26.108
11.02.008	Mano di fondo di zinco inorganico. Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micron. euro (centosessantaquattro/97)	1000kg	164,97	26.108
11.02.009	Mano intermedia di epossivinilico. Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. euro (centotrentacinque/86)	1000kg	135,86	26.108
11.02.010	Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico. Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron. euro (centotrentacinque/86)	1000kg	135,86	26.108
11.02.011.001	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti. euro (uno/30)	kg	1,30	0.000
11.02.011.002	idem c.s. ...dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere. euro (uno/42)	kg	1,42	0.000
11.02.011.003	idem c.s. ...dare il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi pesanti.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (uno/42)	kg	1,42	0.000
11.02.011.004	idem c.s. ...dare il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri. euro (uno/68)	kg	1,68	0.000
11.02.012.001	Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti i certificati originali delle vernici usate. E' compreso altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le resistenze specificate. Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza REI 60. euro (trenta/53)	m²	30,53	71.209
11.02.012.002	idem c.s. ...le resistenze specificate.Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza REI 90. euro (trentaquattro/91)	m²	34,91	71.209
11.02.012.003	idem c.s. ...le resistenze specificate.Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza REI 120. euro (trentanove/26)	m²	39,26	71.209
11.02.012.004	idem c.s. ...le resistenze specificate. Carpenteria leggera (capriate, travi reticolari, etc.) - Classe di resistenza REI 60. euro (trentanove/26)	m²	39,26	71.209
11.02.012.005	idem c.s. ...le resistenze specificate. Carpenteria leggera (capriate, travi reticolari, etc.) - Classe di resistenza REI 90. euro (quarantacinque/43)	m²	45,43	71.209
11.02.012.006	idem c.s. ...le resistenze specificate. Carpenteria leggera (capriate, travi reticolari, etc.) - Classe di resistenza REI 120. euro (cinquantadue/35)	m²	52,35	71.209
11.02.013.001	Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di intonaco intumescente di spessore di prodotto necessario a garantire allelemento la classe di resistenza al fuoco richiesta. Devono essere prodotti i certificati originali di resistenza al fuoco in funzione degli spessori realizzati. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le resistenze specificate. Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza REI 60. euro (trenta/53)	m²	30,53	71.209
11.02.013.002	idem c.s. ...specificate. Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza REI 90. euro (trentaquattro/91)	m²	34,91	71.209
11.02.013.003	idem c.s. ...specificate. Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza REI 120. euro (trentanove/26)	m²	39,26	71.209
11.02.013.004	idem c.s. ...specificate. Carpenteria leggera (capriate, travi reticolari, etc.) - Classe di resistenza REI 60. euro (trentanove/26)	m²	39,26	71.209
11.02.013.005	idem c.s. ...specificate. Carpenteria leggera (capriate, travi reticolari, etc.) - Classe di resistenza REI 90. euro (quarantacinque/43)	m²	45,43	71.209
11.02.013.006	idem c.s. ...specificate. Carpenteria leggera (capriate, travi reticolari, etc.) - Classe di resistenza REI 120. euro (cinquantadue/35)	m²	52,35	71.209
11.02.014.001	Verniciatura a polvere su manufatti in acciaio, esclusi i necessari trattamenti di preparazione, pulizia o sabbiatura. Trattamento di primer a polvere euro (uno/13)	kg	1,13	71.209
11.02.014.002	idem c.s. ...o sabbiatura. Verniciatura a polvere (mazzetta colori standard) euro (uno/39)	kg	1,39	71.209
11.02.014.003	idem c.s. ...o sabbiatura. Compenso per colorazioni non standard euro (zero/29)	kg	0,29	71.209
11.03.001	11.03 - Solai in lamiera - Pannelli tamponatura e c.a. Solai in lamiera - Pannelli tamponatura e c.a. Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in lamiera zincata presso- piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte. euro (tre/29)	kg	3,29	16.217

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
11.03.002.001	Pannelli tipo sandwich per copertura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento Sendzimir e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 40. euro (cinquantasette/54)	m²	57,54	15.237
11.03.002.002	idem c.s. ...spessore mm 60. euro (sessantadue/75)	m²	62,75	15.237
11.03.002.003	idem c.s. ...spessore mm 80. euro (sessantasette/97)	m²	67,97	15.237
11.03.002.004	idem c.s. ...spessore mm 100. euro (settantatre/22)	m²	73,22	15.237
11.03.002.005	idem c.s. ...spessore mm 120. euro (settantaotto/46)	m²	78,46	15.237

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	12 TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIE			
	12.01 - Tinteggio su pareti			
12.01.001.001	Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori. Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco rustico, di pareti, volte, soffitti di cantine, sottotetti e locali in genere non impegnativi. Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei e grumi di calce, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due o più strati di latte di calce, dati a spruzzo (velo a macchina) o a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici interne. euro (tre/03)	m²	3,03	58.080
12.01.001.002	idem c.s. ...finita. Per ogni strato eseguito con idonea macchina compresi eventuali riprese o interventi dati a pennello su superfici interne. euro (uno/25)	m²	1,25	56.807
12.01.001.003	idem c.s. ...finita. Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'interno. euro (uno/55)	m²	1,55	55.444
12.01.001.004	idem c.s. ...finita. Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici esterne. euro (sei/08)	m²	6,08	57.383
12.01.001.005	idem c.s. ...finita. Per ogni strato eseguito con idonea macchina, compresi eventuali riprese o interventi dati a pennello su superfici esterne. euro (uno/64)	m²	1,64	55.531
12.01.001.006	idem c.s. ...finita. Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'esterno. euro (uno/28)	m²	1,28	55.475
12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. euro (quattro/59)	m²	4,59	57.511
12.01.002.002	idem c.s. ...del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. euro (dieci/43)	m²	10,43	57.430
12.01.002.003	idem c.s. ...del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti rasati a gesso. euro (cinque/12)	m²	5,12	57.430
12.01.002.004	idem c.s. ...del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti rasati a gesso. euro (nove/09)	m²	9,09	57.430
12.01.003	Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più dato a rullo. euro (uno/82)	m²	1,82	65.331
12.01.004.001	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. euro (nove/21)	m²	9,21	56.371
12.01.004.002	idem c.s. ...l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso. euro (otto/47)	m²	8,47	61.293
12.01.004.003	idem c.s. ...l'opera finita. Per uno strato in più dato a rullo. euro (tre/96)	m²	3,96	61.596
12.01.005.001	Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata. euro (dieci/47)	m²	10,47	55.683
12.01.005.002	idem c.s. ...idropittura acrilica al quarzo. euro (dieci/47)	m²	10,47	55.683
12.01.006	Compenso alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato in più dato a rullo. euro (quattro/15)	m²	4,15	62.624
12.01.007	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (diciotto/94)	m²	18,94	55.967
12.01.008	Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in più dato a rullo. euro (otto/27)	m²	8,27	60.228
12.01.009	Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno. Applicazione di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato a pennello, del tipo vernice siliconica in solvente o soluzione di strato di alluminio in solvente, data su intonaco civile esterno, su rivestimento in laterizio e simili, su calcestruzzo a vista, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabilizzarne sia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento. Preparazione del supporto con spazzolatura, per eliminare i corpi estranei e polvere. Ciclo di pittura costituito da uno o più strati dati a pennello, di pittura idrorepellente. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (dodici/65)	m²	12,65	59.061
12.01.010	Compenso all'applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno o paramenti per ogni strato in più. euro (quattro/98)	m²	4,98	60.034
12.01.011.001	Verniciatura con pitture murali. Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni intonacati a civile, stuccati o rasati a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica, dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine in solvente. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di pittura opaca tipo cementite. euro (undici/43)	m²	11,43	58.884
12.01.011.002	idem c.s. ...di pittura semilucida a base di resine acriliche. euro (quindici/53)	m²	15,53	56.990
12.01.012	Compenso alla verniciatura con pitture murali per ogni strato in più dato a rullo. euro (quattro/76)	m²	4,76	59.455
12.01.013	Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sedici/64)	m²	16,64	60.516
12.01.014	Compenso alla pittura con smalto sintetico per uno strato in più. euro (cinque/50)	m²	5,50	60.161
12.01.015.001	Pittura a base di resine acriliche. Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo Pliolite di tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di resine acriliche in alifatico Pliolite, di tipo normale liscia in consistenza normale, data a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di pittura tipo normale liscia. euro (sedici/05)	m²	16,05	57.451

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
12.01.015.002	idem c.s. ...di pittura con cariche di quarzo micronizzate o ventilate. euro (diciotto/04)	m²	18,04	56.990
12.01.016	Compenso alla pittura a base di resine acriliche per ogni strato in più dato a pennello. euro (sei/09)	m²	6,09	57.457
12.01.017	Pittura epossidica e poliuretanica. Pittura epossidica e poliuretanica pigmentata, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati di cui il primo dato a pennello e il secondo dato a rullo, in tinta unica chiara su intonaco civile o su calcestruzzo a vista, eseguita sia all'interno che all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto o spazzola di saggina per l'eliminazione dei corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura a mezzo di stucchi epossidici ed imprimitura con uno strato dato a pennello di primer epossidico a due componenti, catalizzato e diluito al 30% con idoneo diluente. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo dato a pennello in resina epossidica pigmentata in consistenza normale, strato di pittura poliuretanica a due componenti non ingiallente, né sfarinante, pigmentata e catalizzata in consistenza normale. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventiotto/48)	m²	28,48	56.209
12.01.018	Compenso alla pittura epossidica e poliuretanica per uno strato in più dato a rullo. euro (dieci/23)	m²	10,23	58.048
12.01.019.001	Rivestimento plastico continuo tipo a buccia d'arancia o gocciolato. Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo a buccia d'arancia o gocciolato fine con pigmenti caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a qualsiasi altezza, in tinta unica chiara per esterni ed interni su intonaco rustico tirato a frattazzo fine, intonaco a civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore fino a mm 1,2 di rilievo massimo. euro (tredici/35)	m²	13,35	32.564
12.01.019.002	idem c.s. ...finita. Spessore medio fino a mm 2 di rilievo massimo. euro (quattordici/24)	m²	14,24	32.013
12.01.019.003	idem c.s. ...finita. Spessore grosso fino a mm 3 di rilievo massimo. euro (quindici/22)	m²	15,22	31.409
12.01.020	Compenso al rivestimento plastico continuo per finitura lucida e trasparente. euro (otto/76)	m²	8,76	59.382
12.01.021.001	Rivestimento plastico continuo, tipo rasato, graffiato o spatolato. Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato, graffiato o spatolato liscio (veneziano) pigmentato, eseguito a qualsiasi altezza, in tinta unica chiara per esterni ed interni, su intonaco rustico tirato a frattazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore fino a mm 1,5 di rilievo massimo. euro (sedici/13)	m²	16,13	31.806
12.01.021.002	idem c.s. ...finita. Spessore medio fino a mm 2 di rilievo massimo. euro (diciassette/11)	m²	17,11	30.976
12.01.021.003	idem c.s. ...finita. Spessore grosso fino a mm 3 di rilievo massimo. euro (diciotto/04)	m²	18,04	32.317
12.01.022.001	Rivestimento plastico continuo, tipo rasato o graffiato (lineare o circolare). Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato o graffiato (lineare o circolare), eseguito a qualsiasi altezza in tinta unica chiara per esterni ed interni su intonaco rustico tirato a frattazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con graniglia naturale fine spessore fino a mm 3. euro (quindici/22)	m²	15,22	31.683
12.01.022.002	idem c.s. ...graniglia naturale media spessore fino a mm 4. euro (sedici/61)	m²	16,61	30.573
12.01.022.003	idem c.s. ...graniglia naturale grossa spessore fino a mm 5. euro (diciotto/95)	m²	18,95	31.441

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	12.02 - Pittura su legno			
12.02.001.001	Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno, sia interno che per esterno, con smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi colore, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con fondo costituito da miscela di cementite e olio di lino cotto (rapporto 1:1) opportunamente diluito, successiva carteggiatura e ripassatura delle stuccature. Applicazione di due strati di smalto alchidico colorato oleosintetico o sintetico a finire sia opaco che lucido. Sono comprese: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico. euro (ventuno/20)	m²	21,20	41.504
12.02.001.002	idem c.s. ...l'opera finita. Con due mani date a pennello con smalto colorato oleosintetico. euro (ventuno/64)	m²	21,64	40.660
12.02.001.003	idem c.s. ...l'opera finita. Sola finitura con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico. euro (tredici/86)	m²	13,86	42.063
12.02.001.004	idem c.s. ...l'opera finita. Solo finitura con due mani date a pennello di smalto colorato oleosintetico. euro (quattordici/37)	m²	14,37	42.789
12.02.002	Compenso alla pittura su legno con smalto alchidico per una mano in più. euro (cinque/98)	m²	5,98	38.637
12.02.003.001	Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per interno ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con olio di lino cotto diluito al 50% con acquaragia minerale o con impregnanti sintetici. Ciclo di pittura con due o tre strati di vernice al flatting per interno o per esterno. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice flatting per interno. euro (diciassette/86)	m²	17,86	49.266
12.02.003.002	idem c.s. ...flatting per esterno. euro (diciannove/75)	m²	19,75	47.757
12.02.004	Compenso alla pittura trasparente con vernici al flatting per uno strato in più di vernice al flatting, per interno o per esterno. euro (sei/43)	m²	6,43	49.456
12.02.005.001	Pittura su legno con carbolineum. Pittura su legno con carbolineum, su opere non di alto valore storico ma di uso comune, data a pennello, senza preparazione ne' imprimitura del supporto. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato su superfici piallate piane. euro (cinque/07)	m²	5,07	48.106
12.02.005.002	idem c.s. ...su superfici grezze di sega. euro (sei/03)	m²	6,03	51.883
	12.03 - Pittura su metallo			
12.03.001.001	Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico. euro (nove/23)	m²	9,23	47.450
12.03.001.002	idem c.s. ...strato con minio o cromato di piombo in resina alchidica. euro (otto/19)	m²	8,19	47.450
12.03.001.003	idem c.s. ...strato con ossido di ferro in veicolo sintetico. euro (sette/66)	m²	7,66	47.450
12.03.001.004	idem c.s. ...strato con cromato di zinco in veicolo sintetico. euro (otto/11)	m²	8,11	47.450
12.03.001.005	idem c.s. ...strato con fondi epossidici al cromato di zinco. euro (otto/36)	m²	8,36	47.450
12.03.001.006	idem c.s. ...strato con convertitori od ossido riduttori (fosfatazione o fertanizzazione). euro (sette/48)	m²	7,48	47.450
12.03.001.007	idem c.s. ...strato con primer di fondo (Wash primer). euro (otto/19)	m²	8,19	47.450
12.03.002	Compenso alla pittura su metallo per uno strato in più. euro (cinque/21)	m²	5,21	50.864
12.03.003.001	Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico. euro (venti/38)	m²	20,38	47.450
12.03.003.002	idem c.s. ...l'opera finita. Solo strato intermedio con smalto epossidico. euro (diciotto/45)	m²	18,45	47.450
12.03.003.003	idem c.s. ...l'opera finita. Solo strato di finitura con smalto epossidico. euro (diciotto/45)	m²	18,45	47.450
12.03.003.004	idem c.s. ...l'opera finita. Solo strato di smalto poliuretanico. euro (sedici/49)	m²	16,49	47.450
12.03.003.005	idem c.s. ...l'opera finita. Solo strato di smalto epossicatrame. euro (diciassette/50)	m²	17,50	47.450
12.03.003.006	idem c.s. ...l'opera finita. Per uno strato di smalto epossicatrame. euro (dodici/64)	m²	12,64	47.450
12.03.003.007	idem c.s. ...l'opera finita. Con due strati di pittura sintetica all'alluminio. euro (diciotto/45)	m²	18,45	47.450
12.03.004.001	Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche. Per uno strato in più di smalto oleosintetico e sintetico. euro (sette/10)	m²	7,10	52.954
12.03.004.002	idem c.s. ...più di smalto epossidico. euro (sei/92)	m²	6,92	52.954
12.03.004.003	idem c.s. ...più di smalto poliuretanico. euro (sei/33)	m²	6,33	52.954
12.03.004.004	idem c.s. ...più di pittura sintetica all'alluminio. euro (sei/33)	m²	6,33	52.954
12.03.005.001	Verniciatura di elementi di radiatore. Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore. A mano con pennello, su radiatori montati, da pulire e sverniciare. euro (sei/93)	cad	6,93	50.491
12.03.005.002	idem c.s. ...radiatore. A spruzzo, su radiatori di ghisa nuovi. euro (cinque/00)	cad	5,00	54.027
	12.04 - Preparazioni e pitture particolari			
12.04.001	Lavatura e sgrassaggio di vecchio rivestimento in stucco lucido. Lavatura e sgrassaggio di vecchio rivestimento in stucco lucido su pareti interne, anche in locali abitati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinque/48)	m²	5,48	50.705
12.04.002.001	Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale. euro (quattro/53)	m²	4,53	49.155
12.04.002.002	idem c.s. ...l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a calce per interni, con eventuali rappezzi al supporto. euro (sei/00)	m²	6,00	49.155
12.04.002.003	idem c.s. ...l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura. euro (sei/00)	m²	6,00	49.155
12.04.002.004	idem c.s. ...l'opera finita. Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura non superiore al 10% della superficie. euro (otto/96)	m²	8,96	49.155
12.04.002.005	idem c.s. ...l'opera finita. Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura non superiore al 20% della superficie. euro (dieci/88)	m²	10,88	49.155
12.04.002.006	idem c.s. ...l'opera finita. Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	non superiore al 40% della superficie. euro (sedici/77)	m²	16,77	49.155
12.04.002.007	Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante murale, con rappezzi del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati, in misura non superiore al 10% della superficie. euro (sette/95)	m²	7,95	49.155
12.04.002.008	idem c.s. ...superiore al 20% della superficie. euro (nove/92)	m²	9,92	49.155
12.04.002.009	idem c.s. ...superiore al 40% della superficie. euro (quindici/33)	m²	15,33	49.155
12.04.003.001	Scartavetratura o pulitura con stracci o scopinetti di pareti verticali e plafoni. Intonacate a civile nuove. euro (due/06)	m²	2,06	58.705
12.04.003.002	idem c.s. ...e plafoni. Rasate a gesso. euro (uno/90)	m²	1,90	61.498
12.04.004	Applicazione di una mano di fissativo. euro (due/58)	m²	2,58	45.264
12.04.005.001	Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia verniciatura su legno. Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Lavatura e sgrassaggio con idoneo detersivo, di vecchia vernice. euro (tre/07)	m²	3,07	45.591
12.04.005.002	idem c.s. ...l'opera finita Rimozione di vecchia vernice su legno con sverniciatore chimico. euro (otto/94)	m²	8,94	45.591
12.04.005.003	idem c.s. ...l'opera finita Rimozione di vecchia vernice con fiamma, o con sverniciatore, con raschiatura a fondo della superficie verniciata. euro (otto/94)	m²	8,94	45.591
12.04.005.004	idem c.s. ...l'opera finita Imprimitura di vecchie superfici dopo la rimozione della vernice, con stuccatura completa ed applicazione di uno strato, dato a pennello, di imprimitura con cementite e successiva carteggiatura. euro (sette/41)	m²	7,41	45.591
12.04.005.005	Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia verniciatura su legno. Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Stuccatura saltuaria con stucco francese compresa la cartavetratura delle parti stuccate. euro (cinque/98)	m²	5,98	45.591
12.04.006.001	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polvirulenti. euro (quattro/39)	m²	4,39	50.753
12.04.006.002	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata. euro (otto/70)	m²	8,70	52.403
12.04.006.003	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Sverniciatura da eseguire con prodotti atti alla rimozione di pitture esistenti compresa la normalizzazione dei valori di ph finale. euro (undici/56)	m²	11,56	55.017
12.04.006.004	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Lavaggio con solventi o soluzioni alcaline per la rimozione di untumi e grassi esistenti su superfici già verniciate. euro (quattro/91)	m²	4,91	53.762
12.04.006.005	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare. Stuccatura saltuaria e parziale con stucco sintetico, compresa la scarteggiatura delle parti stuccate. euro (cinque/82)	m²	5,82	52.075
12.04.007	Spazzolatura con spazzola d'acciaio. Sola spazzolatura con spazzola d'acciaio di vecchia verniciatura su canale di gronda in lamiera zincata. E' compresa l'asportazione dei detriti ammassati nell'incavo del canale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/91)	m	4,91	54.599
12.04.008	Stuccatura e rasatura di opere in legno. Stuccatura e rasatura di opere in legno, con stucco grasso con due passate incrociate, compreso ogni onere per dare la superficie pronta alla pittura, con smalti all'acqua o alla verniciatura, con smalti sintetici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tredici/27)	m²	13,27	29.550

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
12.04.009	Stuccatura e rasatura di opere in ferro. Stuccatura e rasatura di opere in ferro, con stucco sintetico per ferro, con due passate incrociate, compreso ogni onere per dare la superficie pronta alla pittura o alla verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quindici/17)	m²	15,17	31.787
12.04.010.001	Sabbatura a secco o idrosabbatura. Sabbatura a secco o idrosabbatura con sabbia silicea spinta ad aria compressa, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per asportazione di vecchie tinteggiature a calce o tempera su laterizi e lapidei. euro (trentacinque/14)	m²	35,14	40.723
12.04.010.002	idem c.s. ...asportazione di verniciature su opere in ferro. euro (trentanove/88)	m²	39,88	41.998
12.04.010.003	idem c.s. ...asportazione di ruggine su opere in ferro. euro (trentasette/07)	m²	37,07	42.323
12.04.010.004	idem c.s. ...asportazione di vernice a smalto su opere in legno e di tinteggiature a calce o tempera e su pianelle. euro (quarantacinque/66)	m²	45,66	42.947
12.04.011	Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente. Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente per materiali lignei, dato in più mani fino alla saturazione del legno, previa carteggiatura, spolveratura e stuccatura. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (trentatre/90)	m²	33,90	50.652
12.04.012	Applicazione di vernice intumescente. Applicazione di vernice intumescente, per materiali ferrosi, data in due mani, per uno spessore di 1000 micron, previo sgrassaggio o sabbatura dei materiali ed applicazione di una mano di primer di spessore di 50 micron. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (trentauno/92)	m²	31,92	50.812
12.04.013	Applicazione di preparato sintetico antitarmico. Applicazione di preparato sintetico antitarmico, per la protezione dei materiali lignei, su materiali e opere non di alto valore storico ma di uso corrente. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (quattordici/02)	m²	14,02	52.925
12.04.014	Detergente specifico per pulizia di facciate antiche o monumenti. Detergente specifico per trattamenti di pulizia di facciate antiche e monumenti. E' compresa la fornitura e l'applicazione, senza procurare alcun deterioramento al supporto, impiegabile indifferentemente su pietra naturale, calcestruzzo, intonaco. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (sette/06)	m²	7,06	48.031
12.04.015	Idrorepellente antisporcizia. Idrorepellente antisporcizia esente da silicone, fornito ed applicato, per trattamenti di impregnazione idrofuga e oleofuga della pietra naturale e del calcestruzzo, senza alterazione del colore naturale del supporto. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (sedici/95)	m²	16,95	51.912
12.04.016	Prodotto antiscritte. Prodotto antiscritte per trattamenti preventivi antiscritta ed antiaffissioni, fornito ed applicato, idoneo per qualsiasi supporto: pietra naturale, laterizio, calcestruzzo, intonaco, senza alterazione dell'aspetto, con garanzia di validità nel tempo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (venti/94)	m²	20,94	52.144
12.04.017	Vernice colloidale bituminosa. Vernice colloidale bituminosa, fornita ed applicata, idonea a proteggere completamente, calcestruzzi, intonaci ed elementi metallici, da umidità ed aggressioni chimiche, formando una pellicola coprente compatta ed elastica. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (quattordici/34)	m²	14,34	49.519
12.04.018	Verniciatura idrorepellente. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai siliconi disciolti in diluente, trasparente, per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata dal supporto. Applicata a pennello e/o a spruzzo in più mani, non meno di tre, con abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, resa circa m² 4 al litro di prodotto (peso specifico prodotto 0,790). Sono compresi: la fornitura del prodotto; la preventiva accurata pulizia del supporto; l'applicazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni trattamento. euro (diciannove/09)	m²	19,09	51.079
12.04.019	Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (due/99)	m²	2,99	53.177
12.05 - Opere da tappeziere				
12.05.001.001	Tappezzeria. Tappezzeria, posta in opera. Sono compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco; l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a base di colle sintetiche o naturali; le opere provvisionali; la ripulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria. Applicazione di carta fodera di vari colori. euro (sei/92)	m²	6,92	52.199

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
12.05.001.002	Tappezzeria. Tappezzeria, posta in opera. Sono compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco; l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a base di colle naturali o sintetiche; le opere provvisionali; la ripulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria. Applicazione di carta tipo lavabile di vari colori. euro (otto/31)	m²	8,31	52.155
12.05.001.003	idem c.s. ...occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria. Applicazione di carta tipo duplex lavabile di vari colori. euro (nove/81)	m²	9,81	52.155
12.05.001.004	idem c.s. ...occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria. Applicazione di carta tipo serigrafico espanso. euro (quattordici/64)	m²	14,64	52.155
12.05.001.005	idem c.s. ...occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria. Applicazione di carta vinilica con supporto in carta. euro (sedici/58)	m²	16,58	52.155
12.05.001.006	idem c.s. ...occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria. Applicazione di carta vinilica su tela. euro (quindici/65)	m²	15,65	52.155
12.05.001.007	idem c.s. ...occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria. Applicazione di carta fil posè. euro (ventiquattro/46)	m²	24,46	52.155
12.05.001.008	idem c.s. ...occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria. Applicazione di paglie naturali. euro (ventisette/34)	m²	27,34	52.155
12.05.001.009	idem c.s. ...occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria. Applicazione di tappezzerie tipo corrente di vari colori. euro (sette/86)	m²	7,86	52.155
12.05.001.010	idem c.s. ...occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria. Applicazione di tappezzeria tipo fine di vari colori. euro (undici/77)	m²	11,77	52.155
12.05.001.011	idem c.s. ...Applicazione di tappezzeria tipo lusso di vari colori su pareti preventivamente foderate. euro (quattordici/64)	m²	14,64	52.155
12.05.001.012	Tappezzeria. Tappezzeria, posta in opera. Sono compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco; l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a base di colle naturali o sintetiche; le opere provvisionali; la ripulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della tappezzeria. Applicazione di supporto di plastica per parati tessuti. euro (quindici/65)	m²	15,65	52.155
12.05.002	Rimozione di vecchia tappezzeria con distacco anche di più strati sovrapposti. Sono compresi: la raschiatura del collante; le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sei/92)	m²	6,92	50.564
12.05.003	Compenso per la sola preparazione della parete per l'applicazione della tappezzeria. Compenso per la sola preparazione della parete per l'applicazione della tappezzeria. Sono compresi: la preventiva carteggiatura del fondo; la raschiatura; la stuccatura dell'intonaco; l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a base di colle naturali o sintetiche; le opere provvisionali; la ripulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/19)	m²	3,19	46.462

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	13 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE			
	13.01 - Prezzi a corpo di impianti			
13.01.001*001	Impianto di riscaldamento a radiatori con caldaia autonoma a gas. Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20°C interni, costituito da: GRUPPO TERMICO MURALE A GAS del tipo a tiraggio naturale oppure a circuito stagno con flusso forzato per riscaldamento e produzione acqua calda con scambiatore istantaneo, avente una potenza utile per riscaldamento non inferiore al fabbisogno dell'impianto ed una potenza utile per acqua calda non inferiore a 23,3 KW; TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore alla caldaia compreso la derivazione per alimentare la cucina a gas; DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E TUBI DI RAME di spessore minimo di mm 1; CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO COLLETTORE CON SPORTELLO; RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; CORPI SCALDANTI a radiazione; VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio; TERMOSTATO AMBIENTE programmatore che consente la regolazione su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento del gruppo termico e del termostato. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato in funzione della grandezza dell'unità immobiliare espressa in volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ciascuna caldaia circuito stagno con flusso forzato. euro (duemilanovecentosessantauno/44)	cad	2'961,44	15.110
13.01.001*002	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota fissa per ciascuna caldaia del tipo a tiraggio naturale. euro (millesettecentocinquantadue/03)	cad	1'752,03	25.541
13.01.001*003	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per piastre in acciaio. euro (ventinove/41)	m³	29,41	63.352
13.01.001*004	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio. euro (trentasei/81)	m³	36,81	50.618
13.01.001*005	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per radiatori in ghisa. euro (trentaotto/09)	m³	38,09	48.917
13.01.001*006	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Maggiorazione per valvole termostatiche. euro (uno/96)	m³	1,96	48.574
13.01.002*001	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica. Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20°C interni, costituito da: CORPI SCALDANTI a radiazione, fissati alle pareti verticali tramite mensole di sostegno e dotati ciascuno di valvola ad angolo con manopola, detentore e valvolina di sfiato aria manuale; TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica; VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio; RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge; n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito; eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a tre vie motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata; eventuali VALVOLE DI ZONA corredate di proprio regolatore di temperatura; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato per m³ di volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. euro (tremiladuecentodieci/23)	cad	3'210,23	29.041
13.01.002*002	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione. euro (duemiladuecentotrentasette/27)	cad	2'237,27	31.253
13.01.002*003	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni valvola di zona. euro (trecentonove/37)	cad	309,37	27.122
13.01.002*004	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per piastre in acciaio. euro (trentacinque/55)	m³	35,55	52.412
13.01.002*005	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio. euro (trentaquattro/50)	m³	34,50	54.006
13.01.002*006	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per radiatori in ghisa. euro (trentaotto/09)	m³	38,09	48.917
13.01.002*007	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Maggiorazione per valvole termostatiche. euro (uno/96)	m³	1,96	48.574
13.01.003*001	Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica. Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20°C interni, costituito da: ISOLANTE in polistirolo con densità maggiore di 30 Kg/m³ e spessore mm 30; FOGLIO DI POLIETILENE per anticondensa; TUBO IN MATERIALE PLASTICO steso su supporto di fissaggio ed annegato nel massetto del pavimento che ricoprirà di almeno cm 3 il tubo; TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati in centrale termica; VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio; RIVESTIMENTO ISOLANTE delle tubazioni di distribuzione realizzato a norma di legge; n. 2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito; TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	delle elettropompe e della termoregolazione compresa la quota del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato per metro quadro di pavimento riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. euro (tremiladuecentodieci/23)	cad	3'210,23	29.041
13.01.003*.002	idem c.s. ecc.). Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento. euro (sessantasette/01)	m²	67,01	41.743
13.01.004*.001	Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a soffitto, esclusa la centrale termica. Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a soffitto, escluso la centrale termica, idoneo per ambienti di grandi dimensioni, dimensionato per garantire i 18°C interni, costituito da: TERMOSTRISCE RADIANTI installate a soffitto e corredate di isolante termico superiore, scossaline anticonvettive e collettori di testa; TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati in centrale termica; VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio, rivestimento isolante di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge; n. 2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito; TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico, sonda ambiente; VALVOLA ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento delle elettropompe compresa la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato per metro cubo di volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. euro (tremiladuecentodieci/23)	cad	3'210,23	29.041
13.01.004*.002	idem c.s. ecc.). Quota aggiuntiva per termostrisce. euro (sei/91)	m³	6,91	40.507
13.01.005*.001	Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, esclusa la centrale termica. Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, escluso la centrale termica, dimensionato per garantire i 20°C interni, costituito da: VENTILCONVETTORI modello verticale oppure orizzontale con mobile a vista, corredati ciascuno di variatore di velocità e termostato ambiente; TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica; VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio; RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge; n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito; eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico a punto fisso, sonda di mandata; eventuali VALVOLE DI ZONA; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente, delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato per metro cubo di volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. euro (tremiladuecentodieci/23)	cad	3'210,23	29.041
13.01.005*.002	idem c.s. tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione. euro (duemiladuecentotrentasette/27)	cad	2'237,27	31.253
13.01.005*.003	idem c.s. tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni valvola di zona. euro (trecentonove/37)	cad	309,37	27.122
13.01.005*.004	idem c.s. tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per ventilconvettori mod. verticale. euro (cinquantauno/63)	m³	51,63	45.168
13.01.005*.005	idem c.s. tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per ventilconvettori mod. orizzontale. euro (cinquantatre/00)	m³	53,00	44.000
13.01.005*.006	idem c.s. tramezzi, ecc.). Maggiorazione per una valvola ON/OFF. euro (due/39)	m³	2,39	39.850
13.01.006*.001	Circuito di riscaldamento ad aerotermini, esclusa la centrale termica. Circuito di riscaldamento ad aerotermini, esclusa la centrale termica, idoneo per ambienti di grandi dimensioni, dimensionato per garantire i 18 °C interni, costituito da: AEROTERMI a proiezione orizzontale con ventilatore elicoidale e motore trifase a 900 giri/min., installati a parete su apposite staffe, corredati ciascuno di salvamotore, termostato ambiente, termostato a contatto e valvole di intercettazione; TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE, a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, realizzate in acciaio nero FM; VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio; RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge; n. 2 ELETTROPOMPE (di cui 1 di riserva) per ciascun circuito; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento degli aerotermini con relativi termostati ambiente e delle elettropompe compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato per metro cubo di volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi ecc.). Quota fissa per ogni circuito. euro (duemiladuecentotrentasette/27)	cad	2'237,27	31.253
13.01.006*.002	idem c.s. ecc.). Quota aggiuntiva per aerotermini. euro (nove/89)	m³	9,89	46.931
13.01.007*.001	Circuito di riscaldamento/raffrescamento a ventilconvettori, esclusa la centrale termica e frigorifera. Circuito di riscaldamento/raffrescamento a ventilconvettori, esclusa la centrale termica e frigorifera, dimensionato per garantire all'interno i 20°C in inverno ed i 26°C in estate, costituito da: VENTILCONVETTORI modello verticale oppure orizzontale con mobile a vista, corredati ciascuno di variatore di velocità, termostato ambiente e scarico condensa; TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	termica; VERNICIATURA delle tubazioni in acciaio; RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge; n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito; eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore elettronico a punto fisso, sonda di mandata; eventuali VALVOLE DI ZONA; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente, delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato per metro cubo riscaldato/raffrescato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. euro (tremiladuecentodieci/23)	cad	3'210,23	29.041
13.01.007*002	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione. euro (duemiladuecentotrentasette/27)	cad	2'237,27	31.253
13.01.007*003	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni valvola di zona. euro (trecentonove/37)	cad	309,37	27.122
13.01.007*004	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per ventilconvettori mod. verticale. euro (cinquantaquattro/34)	m³	54,34	42.915
13.01.007*005	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per ventilconvettori mod. orizzontale. euro (cinquantacinque/70)	m³	55,70	41.867
13.01.007*006	idem c.s. ...tramezzi, ecc.). Maggiorazione per una valvola ON/OFF. euro (due/39)	m³	2,39	39.850
13.01.008*001	Centrale termica a gasolio fino a KW 500, con un generatore di calore. Centrale termica per riscaldamento per potenze utili da KW 30 a KW 500, costituita da: GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100°C; BRUCIATORE monostadio a gasolio; SERBATOIO INTERRATO per gasolio da 13000 per potenze utili fino a KW 60 e da litri 5000 per potenze oltre KW 60, corredato di tubo di sfiato e chiusino carrabile; IMPIANTO DI ADDUZIONE GASOLIO al bruciatore con valvola di intercettazione e leva di comando; RACCORDO FUMI coibentato; ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso; ELETTROPOMPA ANTICONDENSA; TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento della elettropompa anticondensa e dei collettori di andata e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni; RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. L'impianto è valutato in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in KW. Quota fissa per ciascuna centrale termica. euro (cinquemilasettecentotrentaotto/81)	cad	5'738,81	32.490
13.01.008*002	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaia in acciaio. euro (centosessantauno/63)	kW	161,63	5.778
13.01.008*003	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaia in ghisa. euro (centosessantauno/63)	kW	161,63	5.778
13.01.009*001	Centrale termica a gasolio fino a KW 3000, con due o più generatori di calore. Centrale termica per riscaldamento per potenze utili da KW 300 a KW 3000 costituita da: due o più GENERATORI DI CALORE per acqua calda fino a 100°C; BRUCIATORI pluristadio a gasolio; SERBATOIO INTERRATO per gasolio da 110000 per potenze utili fino a KW 600 e da litri 15000 per potenze utili oltre KW 600, corredato di tubo di sfiato e chiusino carrabile; IMPIANTO DI ADDUZIONE GASOLIO per ogni bruciatore con valvola di intercettazione e leva di comando; RACCORDO FUMI coibentato per ogni caldaia; ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso; ELETTROPOMPA ANTICONDENSA per ogni caldaia; TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento delle elettropompe anticondensa e dei collettori di andata e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni; RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. L'impianto è valutato in funzione della potenza utile espressa in KW. Quota fissa per ciascuna centrale termica. euro (quindicimilaseicentonovantacinque/15)	cad	15'695,15	10.514
13.01.009*002	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaie in acciaio. euro (centoventiotto/50)	kW	128,50	3.612
13.01.009*003	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaie in ghisa. euro (centoventiotto/50)	kW	128,50	3.612
13.01.010*001	Centrale termica a olio emulsionato fino a KW 500, con un generatore di calore. Centrale termica per riscaldamento per potenze utili da KW 130 a KW 500 costituita da: GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100°C; BRUCIATORE ad olio combustibile emulsionato; SERBATOIO INTERRATO per olio combustibile da 15000 corredato di tubo di sfiato e chiusino carrabile; IMPIANTO DI ADDUZIONE olio combustibile ed acqua al bruciatore corredato di serbatoio acqua con autoclave, serbatoio ausiliario per olio combustibile con riscaldatore ed elettropompa; RACCORDO FUMI coibentato; ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso; ELETTROPOMPA ANTICONDENSA; TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento della elettropompa anticondensa e dei collettori di andata e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni; RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in KW. Quota fissa per ciascuna centrale termica. euro (seimilaquattrocentoventi/42)	cad	6'420,42	29.041
13.01.010*.002	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaia in acciaio. euro (centosessantauno/63)	kW	161,63	5.778
13.01.010*.003	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaia in ghisa. euro (centosessantauno/63)	kW	161,63	5.778
13.01.011*.001	Centrale termica a olio emulsionato fino a KW 3000 con due o più generatori di calore. Centrale termica per riscaldamento per potenze utili da KW 300 a KW 3000 costituito da: due o più GENERATORI DI CALORE per acqua calda fino a 100°C; BRUCIATORI ad olio combustibile emulsionato; SERBATOIO INTERRATO per olio combustibile da l 5000 corredato di tubo di sfato e chiusino carrabile; IMPIANTO DI ADDUZIONE olio combustibile ed acqua per ogni bruciatore corredato di serbatoio acqua con autoclave, serbatoio ausiliario per olio combustibile con riscaldatore ed elettropompa; RACCORDO FUMI coibentato per ogni caldaia; ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso; ELETTROPOMPA ANTICONDENSA per ogni caldaia; TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento delle elettropompe anticondensa e dei collettori di andata e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni; RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in KW. Quota fissa per ciascuna centrale termica. euro (diciassettemilacentotrentotto/54)	cad	17'128,54	16.329
13.01.011*.002	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaia in acciaio. euro (centosessantauno/63)	kW	161,63	5.778
13.01.011*.003	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaia in ghisa. euro (centosessantauno/63)	kW	161,63	5.778
13.01.012*.001	Centrale termica a gas metano fino a KW 500, con un generatore di calore. Centrale termica per riscaldamento per potenze utili da KW 30 a KW 500, costituita da: GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100 °C; BRUCIATORE monostadio a gas metano completo di rampa gas, filtro e stabilizzatore di pressione; TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore al bruciatore corredato di valvola di intercettazione esterna ed interna alla centrale termica; RACCORDO FUMI coibentato; ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso; ELETTROPOMPA ANTICONDENSA; TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento della elettropompa anticondensa e dei collettori di andata e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni; RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. L'impianto è valutato in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in KW. Quota fissa per ciascuna centrale termica. euro (cinquemilasettecentotrentotto/81)	cad	5'738,81	32.490
13.01.012*.002	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaia in acciaio. euro (centoventi/73)	kW	120,73	7.735
13.01.012*.003	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaia in ghisa. euro (centoventi/73)	kW	120,73	7.735
13.01.013*.001	Centrale termica a gas metano fino a KW 3000, con due o più generatori di calore. Centrale termica per riscaldamento per potenze utili da KW 300 a KW 3000, costituita da: due o più GENERATORI DI CALORE per acqua calda fino a 100°C; BRUCIATORI PLURISTADIO a gas metano completi di rampa gas, filtro e stabilizzatore di pressione; TUBO DI ADDUZIONE GAS dal contatore a ciascun bruciatore, corredato di valvola di intercettazione esterna ed interna alla centrale termica; RACCORDO FUMI coibentato per ogni caldaia; ACCESSORI DI REGOLAZIONE E SICUREZZA per impianto a circuito chiuso; ELETTROPOMPA ANTICONDENSA per ogni caldaia; TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento delle elettropompe anticondensa e dei collettori di andata e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di riscaldamento con relative elettropompe e termoregolazioni; RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO completo interno alla centrale termica con grado di protezione IP 44. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. L'impianto è valutato in funzione della potenza utile espressa in KW. Quota fissa per ciascuna centrale termica. euro (diciassettemilacentotrentotto/54)	cad	17'128,54	16.329
13.01.013*.002	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaie in acciaio. euro (ottantasei/65)	kW	86,65	10.778
13.01.013*.003	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva per caldaie in ghisa. euro (ottantasei/65)	kW	86,65	10.778
13.01.014*.001	Centrale frigorifera fino a KW 40 con un refrigeratore con condensazione in aria. Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili da KW 4,0 a KW 40, costituita da: REFRIGERATORE D'ACQUA con condensazione in aria da installare direttamente all'aperto; ELETTROPOMPA per circuito primario del refrigeratore; TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento del refrigeratore e della elettropompa fino ai collettori di andata e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di utenza			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.01.014*002	con relative elettropompe e termoregolazioni; RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO completo per il collegamento di tutte le apparecchiature descritte compreso il relativo quadro di comando. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in KW e valutata con acqua in uscita a 7°C, salto termico di 5°C, temperatura dell'aria esterna di 35°C. Quota fissa per ciascuna centrale frigorifera. euro (cinquemilaottocentotrentasette/76)	cad	5'837,76	23.954
13.01.015*001	idem c.s. 35°C. Quota aggiuntiva per refrigeratore. euro (cinquecento/42)	kW	500,42	3.723
13.01.015*002	Centrale frigorifera fino a KW 400 con uno o più refrigeratori con condensazione in aria. Centrale frigorifera per produzione di acqua refrigerata per potenze frigorifere utili da KW 40 a KW 400, costituita da: uno o più REFRIGERATORI DI ACQUA con condensazione in aria da installare direttamente all'aperto; SERBATOIO di acqua refrigerata per volano termico con capacità di l/KW 5 di potenza frigorifera utile; ELETTROPOMPA per circuito primario di ciascun refrigeratore; TUBAZIONI in acciaio nero FM per collegamento dei refrigeratori e delle elettropompe fino ai collettori di andata e ritorno escluso le derivazioni ai circuiti di utenza con relative elettropompe e termoregolazioni; RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento; IMPIANTO ELETTRICO completo per il collegamento di tutte le apparecchiature descritte compreso il relativo quadro di comando. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato in funzione della potenza utile ceduta all'acqua espressa in KW e valutata con acqua in uscita a 7 °C, salto termico di 5 °C, temperatura dell'aria esterna di 35 °C. Quota fissa per ciascuna centrale frigorifera. euro (quindicimilaseicentonovantacinque/15)	cad	15'695,15	10.514
13.01.016*001	idem c.s. ...°C. Quota aggiuntiva per refrigeratori. euro (trecentocinquantadue/49)	kW	352,49	2.649
13.01.016*002	Impianto di produzione acqua calda con scaldacqua elettrici o termoelettrici. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da: uno o più SCALDACQUA elettrici o termoelettrici con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e garantita 5 anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica di potenza max KW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda; TUBAZIONI sotto traccia per il collegamento alla rete idrica ed al circuito di riscaldamento tramite tubi di rame o di ferro isolati e valvola ad angolo con detentore; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento degli scaldacqua, l'interruttore con fusibili a servizio di ciascun apparecchio; OPERE MURARIE per la predisposizione delle tubazioni, per il fissaggio degli scaldacqua, per l'apertura e la chiusura delle tracce in laterizi forati e murature leggere. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacità dello stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 10. euro (quattrocentoquarantatre/27)	cad	443,27	50.476
13.01.016*003	idem c.s. stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 15. euro (quattrocentocinquanta/08)	cad	450,08	49.712
13.01.016*004	idem c.s. stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 30. euro (quattrocentosettanta/52)	cad	470,52	47.552
13.01.016*005	idem c.s. stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 50. euro (cinquecentoquarantacinque/51)	cad	545,51	41.015
13.01.016*006	idem c.s. stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 80. euro (cinquecentoquarantacinque/51)	cad	545,51	41.015
13.01.016*007	idem c.s. stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 100. euro (seicento/04)	cad	600,04	37.288
13.01.016*008	idem c.s. stesso. Scaldacqua verticale termoelettrico da l 50. euro (cinquecentoquarantacinque/51)	cad	545,51	41.015
13.01.016*009	idem c.s. stesso. Scaldacqua verticale termoelettrico da l 80. euro (seicento/04)	cad	600,04	37.288
13.01.016*010	idem c.s. stesso. Scaldacqua verticale termoelettrico da l 100. euro (seicento/04)	cad	600,04	37.288
13.01.016*011	idem c.s. stesso. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 80. euro (seicento/04)	cad	600,04	37.288
13.01.017*001	idem c.s. stesso. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 100. euro (seicentocinquantatre/19)	cad	653,19	34.254
13.01.017*001	Impianto produzione acqua calda fino a KW 200 con un bollitore a scambio rapido. Impianto di produzione acqua calda sanitaria con bollitore per potenze da KW 15 a KW 200 realizzato nel locale centrale termica, costituito da: BOLLITORE a scambio rapido in acciaio zincato PN 6 di capacità non inferiore a l/KW 8,5, corredato di scambiatore estraibile a tubi di acciaio o ad intercapedine dimensionato per fornire la potenza richiesta con primario 90°/70°C e secondario 15°/45°C; TUBAZIONI in acciaio nero fra primario scambiatore e collettori di andata e ritorno; TUBAZIONI in acciaio zincato per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria; RIVESTIMENTO ISOLANTE del bollitore e delle tubazioni a norma di legge; n. 2 ELETTROPOMPE di cui n.1			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.01.017*.002	per il circuito primario e n.1 per il ricircolo; TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad azione ON-OFF sull'elettropompa del primario; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionalità compreso il vaso d'espansione di adeguata capacità; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato in funzione della potenzialità scambiata espressa in KW. Quota fissa per ciascun impianto. euro (tremiladuecentodieci/23)	cad	3'210,23	29.041
13.01.018*.001	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva in funzione della potenza. euro (cinquanta/55)	kW	50,55	36.860
13.01.018*.002	Impianto produzione acqua calda fino a KW 2000 con uno o più bollitori a scambio rapido. Impianto di produzione acqua calda sanitaria con: BOLLITORI per potenze da KW 60 a KW 2000 realizzato nel locale centrale termica, costituito da uno o più bollitori a scambio rapido in acciaio zincato PN 6 di capacità totale non inferiore a 1/KW 10, corredati di scambiatori estraibili in acciaio dimensionati per fornire in totale la potenza richiesta con primario 90°/ 70°C e secondario 15°/45°C; TUBAZIONI in acciaio nero fra primario scambiatori e collettori di andata e ritorno; TUBAZIONI in acciaio zincato per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria; RIVESTIMENTO ISOLANTE dei bollitori e delle tubazioni a norma di legge; n.4 ELETTROPOMPE di cui n.2 per il circuito primario e n.2 per il ricircolo; TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad azione ON-OFF sull'elettropompa del primario; VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionalità compreso i vasi d'espansione di adeguata capacità; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato in funzione della potenzialità scambiata espressa in KW. Quota fissa per ciascun impianto. euro (cinquemilasettecentotrentaotto/81)	cad	5'738,81	32.490
13.01.019*.001	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva in funzione della potenza. euro (quarantauno/42)	kW	41,42	40.511
13.01.019*.002	Impianto produzione acqua calda fino a KW 200 con uno scambiatore a piastre e serbatoio di accumulo. Impianto di produzione acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre per potenze da KW 15 a KW 200 realizzato nel locale centrale termica, costituito da: SCAMBIATORE A PIASTRE in acciaio inox AISI 316-PN 16 dimensionato per fornire la potenza richiesta con primario 85°/55°C e secondario 25°/55°C; SERBATOIO DI ACCUMULO in acciaio zincato PN 6 di capacità non inferiore a 1/KW 3,5 completo di termometro; TUBAZIONI in acciaio nero fra primario scambiatore e collettori di andata e ritorno; TUBAZIONI in acciaio zincato fra secondario scambiatore e serbatoio di accumulo nonché per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria; RIVESTIMENTO ISOLANTE del serbatoio di accumulo e delle tubazioni a norma di legge; n.3 ELETTROPOMPE di cui n.1 per il circuito primario, n.1 per l'acqua sanitaria del circuito secondario e n.1 per il ricircolo; TERMOREGOLAZIONE composta da termostato ad azione ON- OFF sulle elettropompe del primario e secondario; VALVOLE ED ACCESSORI necessari; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro di centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato in funzione della potenzialità scambiata espressa in KW e non comprende il generatore di calore. Quota fissa per ciascun impianto. euro (tremiladuecentodieci/23)	cad	3'210,23	29.041
13.01.020*.001	idem c.s. ...calore. Quota aggiuntiva in funzione della potenza. euro (trentatre/83)	kW	33,83	41.326
13.01.020*.002	Impianto produzione acqua calda fino a KW 2000 con uno o più scambiatori a piastre e serbatoio di accumulo. Impianto di produzione acqua calda sanitaria con scambiatori a piastre per potenze da KW 60 a KW 2000, realizzato nel locale centrale termica costituito da: uno o più SCAMBIATORI A PIASTRE in acciaio inox AISI 316-PN16 dimensionato per fornire la potenza richiesta con primario 85°/55°C e secondario 25°/55°C; SERBATOIO DI ACCUMULO in acciaio zincato PN 6 capacità non inferiore a 1/KW 3,5 completo di termometro; TUBAZIONI in acciaio nero fra primario scambiatore e collettori di andata e ritorno; TUBAZIONI in acciaio zincato fra secondario scambiatore e serbatoio di accumulo nonché per arrivo, partenza e ricircolo acqua sanitaria; RIVESTIMENTO ISOLANTE del serbatoio di accumulo e delle tubazioni a norma di legge; n.6 ELETTROPOMPE di cui n.2 per il circuito primario, n.2 per l'acqua sanitaria del circuito secondario e n.2 per il ricircolo; TERMOREGOLAZIONE composta da regolatore elettronico con sonda ad immersione e valvola a tre vie con servomotore modulante installata sul primario; VALVOLE ED ACCESSORI necessari; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento di tutte le apparecchiature compreso la quota parte del quadro centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato in funzione della potenzialità scambiata espressa in KW. Quota fissa per ciascun impianto. euro (settemilatre/12)	cad	7'003,12	33.281
13.01.020*.002	idem c.s. ...KW. Quota aggiuntiva in funzione della potenza. euro (ventisette/62)	kW	27,62	40.522
13.02.001*.001	13.02 - Camini e sfiatatoi Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete in acciaio inox. Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno del condotto mm 130.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (novantaotto/87)	m	98,87	42.433
13.02.001*.002	idem c.s. ...condotto mm 150. euro (centosei/15)	m	106,15	42.149
13.02.001*.003	idem c.s. ...condotto mm 180. euro (centoquattordici/23)	m	114,23	40.793
13.02.001*.004	idem c.s. ...condotto mm 200. euro (centoventiquattro/20)	m	124,20	41.298
13.02.001*.005	idem c.s. ...condotto mm 250. euro (centoquarantacinque/03)	m	145,03	38.570
13.02.001*.006	idem c.s. ...condotto mm 300. euro (centocinquantaotto/96)	m	158,96	38.109
13.02.001*.007	idem c.s. ...condotto mm 350. euro (centoottantanove/46)	m	189,46	34.453
13.02.001*.008	idem c.s. ...condotto mm 400. euro (duecentosette/93)	m	207,93	33.626
13.02.001*.009	idem c.s. ...condotto mm 450. euro (duecentoventidue/72)	m	222,72	33.482
13.02.001*.010	idem c.s. ...condotto mm 500. euro (duecentocinquanta/01)	m	250,01	31.702
13.02.001*.011	idem c.s. ...condotto mm 550. euro (duecentosettantaquattro/77)	m	274,77	30.538
13.02.001*.012	idem c.s. ...condotto mm 600. euro (trecentosettanta/52)	m	370,52	23.900
13.02.001*.013	idem c.s. ...condotto mm 650. euro (trecentodiciassette/74)	m	317,74	29.344
13.02.001*.014	idem c.s. ...condotto mm 700. euro (trecentoquarantauno/51)	m	341,51	28.665
13.02.001*.015	idem c.s. ...condotto mm 750. euro (trecentosettantaquattro/59)	m	374,59	27.372
13.02.002*.001	Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete in acciaio inox. Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. - Allaccio a 90° = m 1,3;- Allaccio a 45° = m 1,8; - Allaccio a 45° ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15° = m 0,3;- Curva a 30° = m 0,3;- Curva a 45° = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con portello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale anti intemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. Diametro interno del condotto mm 130. euro (novantaotto/87)	m	98,87	42.433
13.02.002*.002	idem c.s. ...condotto mm 150. euro (centosei/15)	m	106,15	42.149
13.02.002*.003	idem c.s. ...condotto mm 180. euro (centoquattordici/23)	m	114,23	40.793
13.02.002*.004	idem c.s. ...condotto mm 200. euro (centoventiquattro/20)	m	124,20	41.298
13.02.002*.005	idem c.s. ...condotto mm 250. euro (centoquarantacinque/03)	m	145,03	38.570
13.02.002*.006	idem c.s. ...condotto mm 300. euro (centocinquantaotto/96)	m	158,96	38.109
13.02.002*.007	idem c.s. ...condotto mm 350. euro (centoottantanove/46)	m	189,46	34.453
13.02.002*.008	idem c.s. ...condotto mm 400. euro (duecentosette/93)	m	207,93	33.626

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.02.002*.009	idem c.s. ...condotto mm 450. euro (duecentoventidue/72)	m	222,72	33.482
13.02.002*.010	idem c.s. ...condotto mm 500. euro (duecentocinquanta/01)	m	250,01	31.702
13.02.002*.011	idem c.s. ...condotto mm 550. euro (duecentosettantaquattro/77)	m	274,77	30.538
13.02.002*.012	idem c.s. ...condotto mm 600. euro (trecentosettanta/52)	m	370,52	23.900
13.02.002*.013	idem c.s. ...condotto mm 650. euro (trecentodiciassette/74)	m	317,74	29.344
13.02.002*.014	idem c.s. ...condotto mm 700. euro (trecentoquarantauno/51)	m	341,51	28.665
13.02.002*.015	idem c.s. ...condotto mm 750. euro (trecentosettantaquattro/59)	m	374,59	27.372
13.02.003*.001	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno acciaio inox. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche è di mm 50 ed è riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno/esterno del camino mm 130/230. euro (duecentodiciassette/92)	m	217,92	21.383
13.02.003*.002	idem c.s. ...camino mm 150/250. euro (duecentoquarantauno/67)	m	241,67	21.224
13.02.003*.003	idem c.s. ...camino mm 180/280. euro (duecentosettanta/02)	m	270,02	20.716
13.02.003*.004	idem c.s. ...camino mm 200/300. euro (duecentonovantacinque/57)	m	295,57	20.496
13.02.003*.005	idem c.s. ...camino mm 250/350. euro (trecentosessantadue/71)	m	362,71	17.996
13.02.003*.006	idem c.s. ...camino mm 300/400. euro (quattrocentodiciannove/61)	m	419,61	16.662
13.02.003*.007	idem c.s. ...camino mm 350/450. euro (quattrocentosessantadue/26)	m	462,26	16.132
13.02.003*.008	idem c.s. ...camino mm 400/500. euro (cinquecentotrentatre/86)	m	533,86	14.846
13.02.003*.009	idem c.s. ...camino mm 450/550. euro (cinquecentonovantaquattro/97)	m	594,97	14.103
13.02.003*.010	idem c.s. ...camino mm 500/600. euro (seicentosettantacinque/65)	m	675,65	13.106
13.02.003*.011	idem c.s. ...camino mm 550/650. euro (settecentonovantatre/49)	m	793,49	11.750
13.02.003*.012	idem c.s. ...camino mm 600/700. euro (novecentotre/71)	m	903,71	10.832
13.02.003*.013	idem c.s. ...camino mm 650/750. euro (novecentonovantasei/36)	m	996,36	10.291
13.02.003*.014	idem c.s. ...camino mm 700/770. euro (millesettantatre/87)	m	1'073,87	9.986
13.02.003*.015	idem c.s. ...camino mm 750/850. euro (milledue/84)	m	1'002,84	11.156

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.02.004*.001	Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno acciaio inox. Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. Allaccio a 90° = m 1,2; Allaccio a 45° = m 1,5; Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; Curva a 15° = m 0,5; Curva a 30° = m 0,5; Curva a 45° = m 0,7; Faldale per tetto inclinato = m 0,6; Faldale per tetto piano = m 0,2; Ispezione passante con portello = m 1,1; Ispezione con fori e termometro = m 1,4; Piastra base = m 0,5; Piastra intermedia = m 0,7; Terminale conico = m 0,5; Terminale antintemperie = m 0,3; Camera raccolta con portello = m 1,0; Contenitore per condensa = m 0,2; Elemento variabile = m 0,4; Mensola a parete = m 0,4; Raccordo per canna coibentata = m 0,2; Riduzione = m 0,6. Diametro interno/esterno del camino mm 130/230. euro (duecentodiciassette/92)	m	217,92	21.383
13.02.004*.002	idem c.s. ...camino mm 150/250. euro (duecentoquarantauno/67)	m	241,67	21.224
13.02.004*.003	idem c.s. ...camino mm 180/280. euro (duecentosettanta/02)	m	270,02	20.716
13.02.004*.004	idem c.s. ...camino mm 200/300. euro (duecentonovantacinque/57)	m	295,57	20.496
13.02.004*.005	idem c.s. ...camino mm 250/350. euro (trecentosessantadue/71)	m	362,71	17.996
13.02.004*.006	idem c.s. ...camino mm 300/400. euro (quattrocentodiciannove/61)	m	419,61	16.662
13.02.004*.007	idem c.s. ...camino mm 350/450. euro (quattrocentosessantadue/26)	m	462,26	16.132
13.02.004*.008	idem c.s. ...camino mm 400/500. euro (cinquecentotrentatre/86)	m	533,86	14.846
13.02.004*.009	idem c.s. ...camino mm 450/550. euro (cinquecentonovantaquattro/97)	m	594,97	14.103
13.02.004*.010	idem c.s. ...camino mm 500/600. euro (settecento/88)	m	700,88	12.634
13.02.004*.011	idem c.s. ...camino mm 550/650. euro (settecentonovantaquattro/55)	m	794,55	11.734
13.02.004*.012	idem c.s. ...camino mm 600/700. euro (novecentotre/71)	m	903,71	10.832
13.02.004*.013	idem c.s. ...camino mm 650/750. euro (novecentonovantasei/36)	m	996,36	10.291
13.02.004*.014	idem c.s. ...camino mm 700/770. euro (milletrecentotrentasei/15)	m	1'336,15	8.026
13.02.004*.015	idem c.s. ...camino mm 750/850. euro (millecentocinquanta/97)	m	1'150,97	9.719
13.02.005*.001	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno rame. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche è di mm 50 ed è riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno/esterno del camino mm 130/ 230. euro (duecentocinquantasette/30)	m	257,30	18.110
13.02.005*.002	idem c.s. ...camino mm 150/ 250. euro (duecentoottantacinque/47)	m	285,47	17.968
13.02.005*.003	idem c.s. ...camino mm 180/ 280. euro (trecentodiciannove/46)	m	319,46	17.510
13.02.005*.004	idem c.s. ...camino mm 200/ 300. euro (trecentoquarantanove/87)	m	349,87	17.314

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.02.005*.005	idem c.s. ...camino mm 250/ 350. euro (quattrocentotrentadue/29)	m	432,29	15.100
13.02.005*.006	idem c.s. ...camino mm 300/ 400. euro (cinquecentouno/90)	m	501,90	13.931
13.02.005*.007	idem c.s. ...camino mm 350/ 450. euro (cinquecentocinquantatre/79)	m	553,79	13.466
13.02.005*.008	idem c.s. ...camino mm 400/ 500. euro (seicentoquarantauno/66)	m	641,66	12.352
13.02.005*.009	idem c.s. ...camino mm 450/ 550. euro (settecentosedici/62)	m	716,62	11.709
13.02.005*.010	idem c.s. ...camino mm 500/ 600. euro (ottocentoquarantasette/14)	m	847,14	10.453
13.02.005*.011	idem c.s. ...camino mm 550/ 650. euro (novecentosessantatre/11)	m	963,11	9.681
13.02.006*.001	Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno rame. Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. Allaccio a 90° = m 1,2; Allaccio a 45° = m 1,5; Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; Curva a 15° = m 0,5; Curva a 30° = m 0,5; Curva a 45° = m 0,7; Faldale per tetto inclinato = m 0,6; Faldale per tetto piano = m 0,2; Ispezione passante con portello = m 1,1; Ispezione con fori e termometro = m 1,4; Piastra base = m 0,5; Piastra intermedia = m 0,7; Terminale conico = m 0,5; Terminale antintemperie = m 0,3; Camera raccolta con portello = m 1,0; Contenitore per condensa = m 0,2; Elemento variabile = m 0,4; Mensola a parete = m 0,4; Raccordo per canna coibentata = m 0,2; Riduzione = m 0,6. Diametro interno/esterno del camino mm 130/230. euro (duecentocinquantasette/30)	m	257,30	18.110
13.02.006*.002	idem c.s. ...camino mm 150/250. euro (duecentoottantacinque/47)	m	285,47	17.968
13.02.006*.003	idem c.s. ...camino mm 180/280. euro (trecentodiciannove/46)	m	319,46	17.510
13.02.006*.004	idem c.s. ...camino mm 200/300. euro (trecentoquarantanove/87)	m	349,87	17.314
13.02.006*.005	idem c.s. ...camino mm 250/350. euro (quattrocentotrentadue/29)	m	432,29	15.100
13.02.006*.006	idem c.s. ...camino mm 300/400. euro (cinquecentouno/90)	m	501,90	13.931
13.02.006*.007	idem c.s. ...camino mm 350/450. euro (cinquecentocinquantatre/79)	m	553,79	13.466
13.02.006*.008	idem c.s. ...camino mm 400/500. euro (seicentoquarantauno/66)	m	641,66	12.352
13.02.006*.009	idem c.s. ...camino mm 450/550. euro (settecentosedici/62)	m	716,62	11.709
13.02.006*.010	idem c.s. ...camino mm 500/600. euro (ottocentoquarantasette/14)	m	847,14	10.453
13.02.006*.011	idem c.s. ...camino mm 550/650. euro (novecentosessantatre/11)	m	963,11	9.681
13.02.007*.001	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno superficie verniciata in acciaio inox o zincato. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura è realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine fra le due pareti metalliche è di mm 50 ed è riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore e alla corrosione, impermeabilità al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro lineare misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun elemento modulare e le			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali verranno conteggiati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno/esterno del camino mm 130/230. euro (duecentocinquantesette/30)	m	257,30	18.110
13.02.007*.002	idem c.s. ...camino mm 150/250. euro (duecentoottantacinque/47)	m	285,47	17.968
13.02.007*.003	idem c.s. ...camino mm 180/280. euro (trecentodiciannove/46)	m	319,46	17.510
13.02.007*.004	idem c.s. ...camino mm 200/300. euro (trecentoquarantanove/87)	m	349,87	17.314
13.02.007*.005	idem c.s. ...camino mm 250/350. euro (quattrocentotrentadue/29)	m	432,29	15.100
13.02.007*.006	idem c.s. ...camino mm 300/400. euro (cinquecentouno/90)	m	501,90	13.931
13.02.007*.007	idem c.s. ...camino mm 350/450. euro (cinquecentocinquante/79)	m	553,79	13.466
13.02.007*.008	idem c.s. ...camino mm 400/500. euro (seicentoquarantauno/66)	m	641,66	12.352
13.02.007*.009	idem c.s. ...camino mm 450/550. euro (settecentosedici/62)	m	716,62	11.709
13.02.007*.010	idem c.s. ...camino mm 500/600. euro (ottocentoquarantesette/14)	m	847,14	10.453
13.02.007*.011	idem c.s. ...camino mm 550/650. euro (ottocentodue/61)	m	802,61	11.617
13.02.007*.012	idem c.s. ...camino mm 600/700. euro (mille novantaotto/02)	m	1'098,02	8.915
13.02.007*.013	idem c.s. ...camino mm 650/750. euro (milleduecentododici/36)	m	1'212,36	8.457
13.02.007*.014	idem c.s. ...camino mm 700/770. euro (mille trecentosette/70)	m	1'307,70	8.200
13.02.007*.015	idem c.s. ...camino mm 750/850. euro (millequattrocentosette/21)	m	1'407,21	7.950
13.02.008*.001	Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno superficie verniciata in acciaio inox o zincato. Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. Allaccio a 90° = m 1,2; Allaccio a 45° = m 1,5; Allaccio a 45° ridotto = m 1,9; Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7; Curva a 15° = m 0,5; Curva a 30° = m 0,5; Curva a 45° = m 0,7; Faldale per tetto inclinato = m 0,6; Faldale per tetto piano = m 0,2; Ispezione passante con portello = m 1,1; Ispezione con fori e termometro = m 1,4; Piastra base = m 0,5; Piastra intermedia = m 0,7; Terminale conico = m 0,5; Terminale antintemperie = m 0,3; Camera raccolta con portello = m 1,0; Contenitore per condensa = m 0,2; Elemento variabile = m 0,4; Mensola a parete = m 0,4; Raccordo per canna coibentata = m 0,2; Riduzione = m 0,6. Diametro interno/ esterno del camino mm 130/230. euro (duecentocinquantesette/30)	m	257,30	18.110
13.02.008*.002	idem c.s. ...camino mm 150/250. euro (duecentoottantacinque/47)	m	285,47	17.968
13.02.008*.003	idem c.s. ...camino mm 180/280. euro (trecentodiciannove/46)	m	319,46	17.510
13.02.008*.004	idem c.s. ...camino mm 200/300. euro (trecentoquarantanove/87)	m	349,87	17.314
13.02.008*.005	idem c.s. ...camino mm 250/350. euro (quattrocentotrentatre/02)	m	433,02	15.074
13.02.008*.006	idem c.s. ...camino mm 300/400. euro (cinquecentouno/90)	m	501,90	13.931
13.02.008*.007	idem c.s. ...camino mm 350/450. euro (cinquecentocinquante/79)	m	553,79	13.466

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.02.008*.008	idem c.s. ...camino mm 400/500. euro (seicentoquarantauno/66)	m	641,66	12.352
13.02.008*.009	idem c.s. ...camino mm 450/550. euro (settecentosedici/62)	m	716,62	11.709
13.02.008*.010	idem c.s. ...camino mm 500/600. euro (ottocentoquarantasette/14)	m	847,14	10.453
13.02.008*.011	idem c.s. ...camino mm 550/650. euro (novecentosessantatre/11)	m	963,11	9.681
13.02.008*.012	idem c.s. ...camino mm 600/700. euro (millenovantaotto/02)	m	1'098,02	8.915
13.02.008*.013	idem c.s. ...camino mm 650/750. euro (milleduecentododici/36)	m	1'212,36	8.457
13.02.008*.014	idem c.s. ...camino mm 700/770. euro (milletrecentosette/70)	m	1'307,70	8.200
13.02.008*.015	idem c.s. ...camino mm 750/850. euro (millequattrocentosette/19)	m	1'407,19	7.950
13.02.009*.001	Struttura metallica con palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria. Struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria realizzato utilizzando profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla specifica situazione. L'ancoraggio a terra è ottenuto con l'applicazione, alla base, di una flangia ed il fissaggio avviene tramite tirafondi inseriti in un plinto di fondazione oppure tramite tasselli ad espansione. Per raggiungere altezze elevate è possibile, per problematiche di movimento e trasporto, realizzare la struttura in più tratte unite tra loro con flange e bulloneria. La struttura deve essere verificata staticamente e devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo strutturale firmati da tecnico abilitato. Devono, inoltre, essere espletate le pratiche di deposito degli elaborati di calcolo presso gli uffici competenti per le necessarie autorizzazioni. La struttura può avere la finitura esterna con strato di antiruggine protettiva e successiva verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente, oppure in acciaio zincato, oppure in acciaio zincato con successiva verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente previo trattamento di lavaggio e primerizzazione. Il costo della struttura è valutato a peso e comprende tutte le opere di fornitura e posa in opera escluso la realizzazione del plinto di fondazione o della relativa struttura muraria di appoggio. Struttura in acciaio nero verniciato. euro (nove/72)	kg	9,72	47.751
13.02.009*.002	idem c.s. ...in acciaio zincato. euro (undici/08)	kg	11,08	41.892
13.02.009*.003	idem c.s. ...in acciaio zincato verniciato. euro (undici/61)	kg	11,61	39.980
13.02.010*.001	Raccordo fumi in acciaio nero fra generatore di calore e canna fumaria. Raccordo fumi fra generatore di calore e canna fumaria realizzato con tubo in lamiera d'acciaio nero di adeguato spessore e comunque non inferiore a 15/10 di mm. Le curve sono costruite a settori e vengono conteggiate con un metro lineare in più rispetto alla lunghezza effettiva per ciascuna curva a 90 gradi. Diametro del tubo mm 120. euro (sessantanove/04)	m	69,04	40.515
13.02.010*.002	idem c.s. ...tubo mm 140. euro (settantasei/03)	m	76,03	38.035
13.02.010*.003	idem c.s. ...tubo mm 150. euro (settantaotto/29)	m	78,29	38.074
13.02.010*.004	idem c.s. ...tubo mm 160. euro (ottanta/69)	m	80,69	38.122
13.02.010*.005	idem c.s. ...tubo mm 180. euro (ottantacinque/92)	m	85,92	36.914
13.02.010*.006	idem c.s. ...tubo mm 200. euro (novanta/50)	m	90,50	36.042
13.02.010*.007	idem c.s. ...tubo mm 220. euro (centouno/29)	m	101,29	34.073
13.02.010*.008	idem c.s. ...tubo mm 250. euro (centootto/07)	m	108,07	34.516
13.02.010*.009	idem c.s. ...tubo mm 300. euro (centoventiquattro/74)	m	124,74	33.633
13.02.010*.010	idem c.s. ...tubo mm 350. euro (centoquarantasei/32)	m	146,32	31.847

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.02.010*.011	idem c.s. ...tubo mm 400. euro (centosessanta/89)	m	160,89	31.881
13.02.011*.001	Raccordo fumi in acciaio nero isolato e rivestito fra generatore di calore e canna fumaria. Raccordo fumi fra generatore di calore e canna fumaria realizzato con tubo in lamiera d'acciaio nero di adeguato spessore e comunque non inferiore a 15/10 di mm, rivestito con cm 5 di lana minerale e rifinito con lamierino in acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm. Le curve sono costruite a settori e vengono conteggiate con un metro lineare in più rispetto alla lunghezza effettiva per ciascuna curva a 90 gradi. Diametro interno del tubo mm 120. euro (centoquattordici/53)	m	114,53	24.423
13.02.011*.002	idem c.s. ...tubo mm 140. euro (centoventicinque/62)	m	125,62	23.020
13.02.011*.003	idem c.s. ...tubo mm 150. euro (centotrenta/08)	m	130,08	22.915
13.02.011*.004	idem c.s. ...tubo mm 160. euro (centotrentaquattro/70)	m	134,70	22.837
13.02.011*.005	idem c.s. ...tubo mm 180. euro (centoquarantaquattro/35)	m	144,35	21.972
13.02.011*.006	idem c.s. ...tubo mm 200. euro (centocinquantasei/95)	m	156,95	21.989
13.02.011*.007	idem c.s. ...tubo mm 220. euro (centosettantauno/28)	m	171,28	21.778
13.02.011*.008	idem c.s. ...tubo mm 250. euro (centonovanta/05)	m	190,05	22.075
13.02.011*.009	idem c.s. ...tubo mm 300. euro (duecentotrentaotto/16)	m	238,16	19.566
13.02.011*.010	idem c.s. ...tubo mm 350. euro (duecentoottantadue/24)	m	282,24	16.510
13.02.011*.011	idem c.s. ...tubo mm 400. euro (trecentoventinove/31)	m	329,31	15.576
13.02.012	Piastra controllo fumi con due fori di prelievo di diametro mm 50 e mm 80, completa di termometro per fumi scala 0°. euro (quarantasette/98)	cad	47,98	0.000
13.02.013*.001	Termometro per fumi con quadrante circolare da mm 60, gambo posteriore di lunghezza da mm 150 a mm 300 e scala graduata fino a 500°C. Termometro con gambo mm 150. euro (ventiotto/60)	cad	28,60	48.884
13.02.013*.002	idem c.s. ...gambo mm 200. euro (trentatre/34)	cad	33,34	41.934
13.02.013*.003	idem c.s. ...gambo mm 300. euro (trentacinque/07)	cad	35,07	39.865
13.02.014*.001	Sportello di ispezione per canna fumaria, costituito da telaio da murare e portello antiscoppio in lamiera verniciata. Sportello larghezza x altezza = mm 200 x mm 300. euro (sessantasette/12)	cad	67,12	27.761
13.02.014*.002	idem c.s. ...= mm 300 x mm 400. euro (centoquattro/17)	cad	104,17	17.888
13.03 - Corpi scaldanti a radiazione				
13.03.001*.001	Radiatori in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiate per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima dell'elemento mm 430. euro (quattrocentodiciassette/32)	Kw	417,32	11.166
13.03.001*.002	idem c.s. ...dell'elemento mm 600. euro (trecentonovantauno/99)	Kw	391,99	13.186
13.03.001*.003	idem c.s. ...dell'elemento mm 700. euro (trecentosettantaotto/82)	Kw	378,82	13.644
13.03.001*.004	idem c.s. ...dell'elemento mm 900.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trecentosettantadue/89)	Kw	372,89	14.433
13.03.002*.001	Radiatori in ghisa, tipo con elementi a piastra, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima dell'elemento mm 430.			
	euro (quattrocentottantaquattro/16)	Kw	484,16	14.003
13.03.002*.002	idem c.s. ...dell'elemento mm 600.			
	euro (quattrocentocinquantaquattro/13)	Kw	454,13	11.295
13.03.002*.003	idem c.s. ...dell'elemento mm 700.			
	euro (trecentoottantadue/14)	Kw	382,14	12.194
13.03.002*.004	idem c.s. ...dell'elemento mm 900.			
	euro (trecentocinquantanove/32)	Kw	359,32	13.562
13.03.003*.001	Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima dell'elemento mm 280.			
	euro (duecentoventicinque/43)	Kw	225,43	22.753
13.03.003*.002	idem c.s. ...dell'elemento mm 430.			
	euro (centosettantasette/99)	Kw	177,99	26.180
13.03.003*.003	idem c.s. ...dell'elemento mm 580.			
	euro (centosessantasette/53)	Kw	167,53	27.815
13.03.003*.004	idem c.s. ...dell'elemento mm 680.			
	euro (centosessantasei/82)	Kw	166,82	27.933
13.03.003*.005	idem c.s. ...dell'elemento mm 780.			
	euro (centosessantacinque/40)	Kw	165,40	28.173
13.03.004*.001	Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore a scelta. Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima dell'elemento mm 280.			
	euro (trecentootto/14)	Kw	308,14	17.465
13.03.004*.002	idem c.s. ...dell'elemento mm 430.			
	euro (duecentotrentasei/68)	Kw	236,68	19.688
13.03.004*.003	idem c.s. ...dell'elemento mm 580.			
	euro (duecentotrentadue/05)	Kw	232,05	23.192
13.03.004*.004	idem c.s. ...dell'elemento mm 680.			
	euro (duecentoventisei/58)	Kw	226,58	22.638
13.03.004*.005	idem c.s. ...dell'elemento mm 780.			
	euro (duecentotrentatre/26)	Kw	233,26	25.061
13.03.005.001	Radiatori in acciaio tipo a piastra, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/1.			
	euro (centoundici/58)	kW	111,58	0.000
13.03.005.002	idem c.s. ...= mm 600/1.			
	euro (ottantaotto/04)	kW	88,04	0.000
13.03.005.003	idem c.s. ...= mm 900/1.			
	euro (settantasei/12)	kW	76,12	0.000
13.03.005.004	idem c.s. ...= mm 400/2.			
	euro (novantanove/67)	kW	99,67	0.000
13.03.005.005	idem c.s. ...= mm 600/2.			
	euro (ottantaotto/04)	kW	88,04	0.000
13.03.005.006	idem c.s. ...= mm 900/2.			
	euro (ottantaotto/04)	kW	88,04	0.000
13.03.005.007	idem c.s. ...= mm 400/3.			
	euro (novantanove/67)	kW	99,67	0.000
13.03.005.008	idem c.s. ...= mm 600/3.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (settantasei/12)	kW	76,12	0.000
13.03.005.009	idem c.s. ...= mm 900/3. euro (settantasei/12)	kW	76,12	0.000
13.03.006*.001	Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 200. euro (cinquecentoquarantanove/81)	Kw	549,81	9.789
13.03.006*.002	idem c.s. ...radiatore mm 300. euro (cinquecentoventinove/39)	Kw	529,39	11.043
13.03.006*.003	idem c.s. ...radiatore mm 400. euro (quattrocentotre/36)	Kw	403,36	13.867
13.03.006*.004	idem c.s. ...radiatore mm 500. euro (trecentotrentadue/95)	Kw	332,95	23.805
13.03.006*.005	idem c.s. ...radiatore mm 600. euro (duecentoquarantasei/53)	Kw	246,53	21.830
13.03.006*.006	idem c.s. ...radiatore mm 750. euro (duecentoquarantasei/53)	Kw	246,53	21.830
13.03.006*.007	idem c.s. ...radiatore mm 900. euro (duecentoquaranta/33)	Kw	240,33	22.393
13.03.006*.008	idem c.s. ...radiatore mm 1000. euro (duecentotrentaotto/56)	Kw	238,56	21.501
13.03.006*.009	idem c.s. ...radiatore mm 1500. euro (trecentododici/18)	Kw	312,18	21.036
13.03.006*.010	idem c.s. ...radiatore mm 1800. euro (duecentoottantasei/86)	Kw	286,86	16.244
13.03.006*.011	idem c.s. ...radiatore mm 2000. euro (duecentoottantanove/71)	Kw	289,71	16.084
13.03.006*.012	idem c.s. ...radiatore mm 2500. euro (trecentodiciassette/11)	Kw	317,11	20.708
13.03.007*.001	Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore a scelta. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 200. euro (seicentodieci/23)	Kw	610,23	10.000
13.03.007*.002	idem c.s. ...radiatore mm 300. euro (cinquecentoottantasei/44)	Kw	586,44	9.346
13.03.007*.003	idem c.s. ...radiatore mm 400. euro (cinquecentoventitre/86)	Kw	523,86	11.564
13.03.007*.004	idem c.s. ...radiatore mm 500. euro (quattrocentodiciotto/23)	Kw	418,23	13.471
13.03.007*.005	idem c.s. ...radiatore mm 600. euro (trecentoquarantaotto/16)	Kw	348,16	18.749
13.03.007*.006	idem c.s. ...radiatore mm 750. euro (trecentoventi/70)	Kw	320,70	14.530
13.03.007*.007	idem c.s. ...radiatore mm 900. euro (trecentoventi/15)	Kw	320,15	15.221
13.03.007*.008	idem c.s. ...radiatore mm 1000. euro (trecentotrentaotto/60)	Kw	338,60	18.648
13.03.007*.009	idem c.s. ...radiatore mm 1500. euro (quattrocentodieci/46)	Kw	410,46	13.726
13.03.007*.010	idem c.s. ...radiatore mm 1800. euro (quattrocentoquattordici/92)	Kw	414,92	14.090

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.03.007*.011	idem c.s. ...radiatore mm 2000. euro (quattrocentodiciotto/62)	Kw	418,62	13.964
13.03.007*.012	idem c.s. ...radiatore mm 2500. euro (quattrocentoventiuno/41)	Kw	421,41	13.370
13.03.008*.001	Radiatori in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci per asciugare teli da bagno e per riscaldare, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa secondo la vigente normativa non inferiore a: P (W). Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512. euro (duecentoquarantadue/87)	cad	242,87	34.550
13.03.008*.002	idem c.s. ...= cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645. euro (duecentosessanta/39)	cad	260,39	34.007
13.03.008*.003	idem c.s. ...= cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998. euro (duecentoottantadue/57)	cad	282,57	32.996
13.03.008*.004	idem c.s. ...= cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769. euro (trecentoquattro/76)	cad	304,76	32.121
13.03.008*.005	idem c.s. ...= cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991. euro (trecentotrentaquattro/14)	cad	334,14	30.685
13.03.008*.006	idem c.s. ...= cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583. euro (trecentocinquantatre/09)	cad	353,09	30.369
13.03.008*.007	idem c.s. ...= cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133. euro (quattrocentoundici/46)	cad	411,46	27.189
13.03.008*.008	idem c.s. ...= cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483. euro (quattrocentoventiquattro/36)	cad	424,36	27.457
13.03.008*.009	idem c.s. ...= cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412. euro (quattrocentoquarantasei/78)	cad	446,78	27.129
13.03.009*.001	Radiatori in acciaio, tipo a tubi orizzontali lisci per asciugare teli da bagno e per riscaldare, colore a scelta. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W). Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512. euro (trecentoottantacinque/14)	cad	385,14	21.787
13.03.009*.002	idem c.s. ...= cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645. euro (quattrocentoventinove/96)	cad	429,96	20.596
13.03.009*.003	idem c.s. ...= cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998. euro (cinquecentoundici/53)	cad	511,53	18.227
13.03.009*.004	idem c.s. ...= cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769. euro (cinquecentoquindici/71)	cad	515,71	18.982
13.03.009*.005	idem c.s. ...= cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991. euro (cinquecentosettantasette/99)	cad	577,99	17.739
13.03.009*.006	idem c.s. ...= cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583. euro (seicentosestantasei/77)	cad	676,77	15.845
13.03.009*.007	idem c.s. ...= cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133. euro (seicentoottantaquattro/25)	cad	684,25	16.349
13.03.009*.008	idem c.s. ...= cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483. euro (ottocentocinque/46)	cad	805,46	14.466
13.03.009*.009	idem c.s. ...= cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412. euro (novecentoquarantanove/26)	cad	949,26	12.769
13.03.010*.001	Pannello radiante a soffitto tipo a piastra, idoneo per acqua calda fino a 100°C. Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100°C, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60°C non inferiore a: R (W/m). Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 250. euro (centotredici/33)	m	113,33	49.359
13.03.010*.002	idem c.s. ...R (W/m). Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 370.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centotrentaotto/19)	m	138,19	40.479
13.03.010*.003	idem c.s. ...R (W/m). Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 490. euro (centocinquantadue/02)	m	152,02	36.796
13.03.010*.004	idem c.s. ...R (W/m). Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 620. euro (centoottantatre/46)	m	183,46	30.491
13.03.010*.005	idem c.s. ...R (W/m). Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 730. euro (centoottantadue/85)	m	182,85	30.592
13.03.010*.006	idem c.s. ...R (W/m). Collettori di testa. euro (sessantanove/18)	cad	69,18	40.433
13.03.010*.007	idem c.s. ...R (W/m). Scossaline anticonvettive per i due lati. euro (venti/70)	m	20,70	22.426
13.03.011*.001	Pannello radiante a soffitto, tipo a piastra, idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, olio diatermico. Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100°C non inferiore a: R (W/ m). Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 460. euro (centodiciotto/62)	m	118,62	47.157
13.03.011*.002	idem c.s. ... (W/ m). Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 670. euro (centoquarantasette/17)	m	147,17	38.009
13.03.011*.003	idem c.s. ... (W/ m). Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 880. euro (centosessantauno/86)	m	161,86	34.560
13.03.011*.004	idem c.s. ... (W/ m). Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 1090. euro (centonovantaotto/01)	m	198,01	28.250
13.03.011*.005	idem c.s. ... (W/ m). Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 1300. euro (duecentoquattordici/34)	m	214,34	26.097
13.03.011*.006	idem c.s. ... (W/ m). Collettori di testa. euro (sessantanove/18)	cad	69,18	40.433
13.03.011*.007	idem c.s. ... (W/ m). Scossaline anticonvettive per i due lati. euro (venti/71)	m	20,71	22.415
13.03.012*.001	Pannello radiante a pavimento con tubo in materiale plastico ed isolante in polistirene. Pannello radiante a pavimento per funzionamento ad acqua calda a bassa temperatura, costituito da pannello isolante in polistirene con densità maggiore di Kg/m³ 30, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, eventuale piastra radiante in alluminio con spessore minimo mm 0,3 sistema per fissaggi del tubo con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in materiale plastico, additivo liquido per formazione del massetto (il pavimento finito deve superare di almeno cm 4,5 la generatrice superiore del tubo). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. S = 2,0 I = 10. euro (settantasette/16)	m²	77,16	36.253
13.03.012*.002	idem c.s. ...del pavimento. S = 2,0 I = 15. euro (sessantaquattro/20)	m²	64,20	36.324
13.03.012*.003	idem c.s. ...del pavimento. S = 2,0 I = 20. euro (cinquantatre/95)	m²	53,95	34.538
13.03.012*.004	idem c.s. ...del pavimento. S = 3,0 I = 10. euro (settantasette/21)	m²	77,21	36.229
13.03.012*.005	idem c.s. ...del pavimento. S = 3,0 I = 15. euro (sessantatre/95)	m²	63,95	36.466
13.03.012*.006	idem c.s. ...del pavimento. S = 3,0 I = 20. euro (cinquantatre/67)	m²	53,67	34.718
13.03.012*.007	idem c.s. ...del pavimento. Maggiorazione per piastra in alluminio. euro (tredici/55)	m²	13,55	0.000
13.03.013*.001	Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfioro aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio. euro (duecentosettantaquattro/03)	cad	274,03	48.001
13.03.013*.002	idem c.s. ...rete principale. Maggiorazione per valvola termostatica. euro (trentaquattro/36)	cad	34,36	29.520
13.03.013*.003	idem c.s. ...rete principale. Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione. euro (quarantauno/95)	cad	41,95	24.179
13.03.013*.004	idem c.s. ...rete principale. Maggiorazione per valvola elettrotermica. euro (settantauno/78)	cad	71,78	14.131
	13.04 - Corpi scaldanti a termoconvezione			
13.04.001*.001	Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 2,50 PF = 1,00. euro (trecentosettantasette/84)	cad	377,84	14.804
13.04.001*.002	idem c.s. ...PT = 4,00 PF = 1,50. euro (quattrocentosedici/52)	cad	416,52	13.429
13.04.001*.003	idem c.s. ...PT = 6,00 PF = 2,50. euro (quattrocentosessantacinque/99)	cad	465,99	12.004
13.04.001*.004	idem c.s. ...PT = 8,00 PF = 3,50. euro (cinquecentoventi/16)	cad	520,16	10.754
13.04.001*.005	idem c.s. ...PT = 13,50 PF = 5,00. euro (cinquecentonovantatre/06)	cad	593,06	10.215
13.04.001*.006	idem c.s. ...PT = 16,50 PF = 6,50. euro (seicentotrentaquattro/07)	cad	634,07	10.295
13.04.001*.007	idem c.s. ...PT = 19,50 PF = 8,00. euro (seicentoottanta/43)	cad	680,43	10.276
13.04.002*.001	Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello pensile orizzontale. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 2,50 PF = 1,00. euro (quattrocentosettantatre/27)	cad	473,27	19.701
13.04.002*.002	idem c.s. ...PT = 4,00 PF = 1,50. euro (cinquecentodieci/11)	cad	510,11	18.278
13.04.002*.003	idem c.s. ...PT = 6,00 PF = 2,50. euro (cinquecentoottanta/79)	cad	580,79	16.054
13.04.002*.004	idem c.s. ...PT = 8,00 PF = 3,50. euro (seicentoquarantauno/52)	cad	641,52	14.534
13.04.002*.005	idem c.s. ...PT = 13,50 PF = 5,00. euro (settecentoventiuno/85)	cad	721,85	14.204
13.04.002*.006	idem c.s. ...PT = 16,50 PF = 6,50. euro (settecentosettantadue/29)	cad	772,29	13.884
13.04.002*.007	idem c.s. ...PT = 19,50 PF = 8,00. euro (ottocentoquindici/48)	cad	815,48	13.718
13.04.003*.001	Ventilconvettore CON INVERTER con mobile UNIVERSALE per installazione a pavimento o pensile. Ventilconvettore CON INVERTER con mobile UNIVERSALE per installazione a pavimento o pensile, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 2,50 PF = 1,00. euro (seicentoquarantanove/09)	cad	649,09	10.703

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.04.003*.002	idem c.s. ...PT = 4,00 PF = 1,50. euro (settecentoventiotto/23)	cad	728,23	9.540
13.04.003*.003	idem c.s. ...PT = 6,00 PF = 2,50. euro (ottocentosette/68)	cad	807,68	10.394
13.04.003*.004	idem c.s. ...PT = 8,00 PF = 3,50. euro (ottocentoventicinque/91)	cad	825,91	10.165
13.04.003*.005	idem c.s. ...PT = 13,50 PF = 5,00. euro (novecentodiciannove/33)	cad	919,33	10.142
13.04.004*.001	Ventilconvettore senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 2,50 PF = 1,00. euro (trecentosessantaotto/08)	cad	368,08	25.331
13.04.004*.002	idem c.s. ...PT = 4,00 PF = 1,50. euro (trecentoottantaotto/11)	cad	388,11	24.023
13.04.004*.003	idem c.s. ...PT = 6,00 PF = 2,50. euro (quattrocentoquaranta/78)	cad	440,78	21.152
13.04.004*.004	idem c.s. ...PT = 8,00 PF = 3,50. euro (quattrocentoottantanove/50)	cad	489,50	19.047
13.04.004*.005	idem c.s. ...PT = 13,50 PF = 5,00. euro (cinquecentoottantanove/76)	cad	589,76	17.385
13.04.004*.006	idem c.s. ...PT = 16,50 PF = 6,50. euro (seicentotrentadue/47)	cad	632,47	16.954
13.04.004*.007	idem c.s. ...PT = 19,50 PF = 8,00. euro (seicentoseptantanove/21)	cad	679,21	16.471
13.04.005*.001	Ventilconvettore CON INVERTER senza mobile a vista, modello verticale o orizzontale da incasso. Ventilconvettore CON INVERTER per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocità, completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 4,00 PF = 1,50. euro (quattrocentonovantanove/79)	cad	499,79	11.192
13.04.005*.002	idem c.s. ...PT = 6,00 PF = 2,50. euro (cinquecentosessantanove/13)	cad	569,13	11.480
13.04.005*.003	idem c.s. ...PT = 8,00 PF = 3,50. euro (seicentosedici/52)	cad	616,52	11.341
13.04.005*.004	idem c.s. ...PT = 13,50 PF = 5,00. euro (seicentoquarantaotto/58)	cad	648,58	12.944
13.04.005*.005	idem c.s. ...PT = 16,50 PF = 6,50. euro (settecentocinquantanove/02)	cad	759,02	12.284
13.04.006*.001	Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale con ventilatore tangenziale. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, ventilatore tangenziale a bassa rumorosità, termostato elettronico incorporato compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (KW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (KW). PT = 2,10 PF = 0,90. euro (trecentonovantacinque/51)	cad	395,51	14.143
13.04.006*.002	idem c.s. ...PT = 3,10 PF = 1,30. euro (quattrocentotrentauno/33)	cad	431,33	12.969
13.04.006*.003	idem c.s. ...PT = 4,60 PF = 2,10. euro (quattrocentoottanta/15)	cad	480,15	11.649

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.04.006*.004	idem c.s. PT = 6,70 PF = 2,80. euro (cinquecentoquattro/15)	cad	504,15	11.095
13.04.007*.001	Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Batteria per impianti a 4 tubi. euro (settantauno/93)	cad	71,93	25.905
13.04.007*.002	idem c.s. linee elettriche. Pannello comando velocità. euro (trentaquattro/02)	cad	34,02	27.451
13.04.007*.003	idem c.s. linee elettriche. Pannello comando velocità più termostato ambiente. euro (centoquindici/11)	cad	115,11	8.113
13.04.007*.004	idem c.s. linee elettriche. Zoccoli di appoggio. euro (trentatre/18)	cad	33,18	28.146
13.04.007*.005	idem c.s. linee elettriche. Serranda aria esterna. euro (sessantasei/85)	cad	66,85	27.873
13.04.007*.006	idem c.s. linee elettriche. Raccordo mandata diritto. euro (quarantasei/66)	cad	46,66	39.933
13.04.007*.007	idem c.s. linee elettriche. Raccordo mandata ad angolo. euro (cinquantasei/01)	cad	56,01	33.268
13.04.007*.008	idem c.s. linee elettriche. Griglia di mandata. euro (novantasei/65)	cad	96,65	14.466
13.04.007*.009	idem c.s. linee elettriche. Griglia di aspirazione. euro (novantauno/04)	cad	91,04	15.357
13.04.007*.010	idem c.s. linee elettriche. Griglia di aspirazione con filtro. euro (centoquarantacinque/04)	cad	145,04	12.847
13.04.007*.011	idem c.s. linee elettriche. Pannello di copertura posteriore. euro (cinquantatre/36)	cad	53,36	26.201
13.04.008*.001	Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre kW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluse le linee elettriche. Batteria per impianti a 4 tubi. euro (novantaquattro/95)	cad	94,95	19.625
13.04.008*.002	idem c.s. linee elettriche. Pannello comando velocità. euro (trentaquattro/02)	cad	34,02	27.451
13.04.008*.003	idem c.s. linee elettriche. Pannello comando velocità più termostato ambiente. euro (centoquindici/11)	cad	115,11	8.113
13.04.008*.004	idem c.s. linee elettriche. Zoccoli di appoggio. euro (quarantauno/72)	cad	41,72	22.385
13.04.008*.005	idem c.s. linee elettriche. Serranda aria esterna. euro (sessantanove/06)	cad	69,06	26.981
13.04.008*.006	idem c.s. linee elettriche. Raccordo mandata diritto. euro (quarantasette/45)	cad	47,45	39.269
13.04.008*.007	idem c.s. linee elettriche. Raccordo mandata ad angolo. euro (cinquantaotto/80)	cad	58,80	31.690
13.04.008*.008	idem c.s. linee elettriche. Griglia di mandata. euro (centootto/75)	cad	108,75	12.856
13.04.008*.009	idem c.s. linee elettriche. Griglia di aspirazione. euro (centootto/71)	cad	108,71	12.861
13.04.008*.010	idem c.s. linee elettriche. Griglia di aspirazione con filtro. euro (centocinquantesette/57)	cad	157,57	11.826
13.04.008*.011	idem c.s. linee elettriche. Pannello di copertura posteriore. euro (cinquantasei/14)	cad	56,14	24.904
13.04.009*.001	Ventilconvettore a gas, installazione a parete, bruciatore atmosferico, camera stagna, flusso forzato. Ventilconvettore a gas per installazione verticale a parete, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, corredato di accensione elettrica, apparecchiature di controllo e sicurezza, termostato ambiente, scarico bilanciato, compreso il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile non inferiore a: PU (KW). PU = 3,10.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (millequarantaquattro/09)	cad	1'044,09	22.324
13.04.009*.002	idem c.s. ...PU = 4,10. euro (millenovanta/18)	cad	1'090,18	21.380
13.04.009*.003	idem c.s. ...PU = 6,70. euro (millenovecentosettantatre/89)	cad	1'973,89	11.808
13.04.009*.004	idem c.s. ...PU = 9,10. euro (duemilaventinove/49)	cad	2'029,49	11.485
13.04.010.001	Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino a W 2000. Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W). Convettore a circolazione naturale PS = 500. euro (quarantatre/03)	cad	43,03	0.000
13.04.010.002	idem c.s. ...a circolazione naturale PS = 750. euro (quarantasei/71)	cad	46,71	0.000
13.04.010.003	idem c.s. ...a circolazione naturale PS = 1000. euro (cinquanta/06)	cad	50,06	0.000
13.04.010.004	idem c.s. ...a circolazione naturale PS = 1250. euro (cinquantaquattro/63)	cad	54,63	0.000
13.04.010.005	idem c.s. ...a circolazione naturale PS = 1500. euro (cinquantasei/88)	cad	56,88	0.000
13.04.010.006	idem c.s. ...a circolazione naturale PS = 1750. euro (sessantaquattro/38)	cad	64,38	0.000
13.04.010.007	idem c.s. ...a circolazione naturale PS = 2000. euro (sessantaotto/23)	cad	68,23	0.000
13.04.010.008	idem c.s. ...a circolazione forzata PS = 500. euro (cinquanta/85)	cad	50,85	0.000
13.04.010.009	idem c.s. ...a circolazione forzata PS = 750. euro (cinquantaquattro/63)	cad	54,63	0.000
13.04.010.010	idem c.s. ...a circolazione forzata PS = 1000. euro (cinquantasette/62)	cad	57,62	0.000
13.04.010.011	idem c.s. ...a circolazione forzata PS = 1250. euro (sessantauno/45)	cad	61,45	0.000
13.04.010.012	idem c.s. ...a circolazione forzata PS = 1500. euro (sessantaquattro/49)	cad	64,49	0.000
13.04.010.013	idem c.s. ...a circolazione forzata PS = 1750. euro (settantadue/06)	cad	72,06	0.000
13.04.010.014	idem c.s. ...a circolazione forzata PS = 2000. euro (settantacinque/86)	cad	75,86	0.000
13.04.011*.001	Aerotermostato per installazione a parete, funzionamento ad acqua calda, motore 6 poli, IP 44. Aerotermostato per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6 poli (900 giri/min.), grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, compreso gli staffaggi, il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20°C ed acqua 85°/75°C non inferiore a: PT (KW). Portata aria indicativa: PA (m³/h). Altezza massima di installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi: L (m). PT = 5,23 PA = 770 H = 2,7 L = 4,5. euro (settecentoquarantasette/31)	cad	747,31	29.940
13.04.011*.002	idem c.s. ...PT = 6,42 PA = 690 H = 2,7 L = 4,0. euro (settecentosettantasette/66)	cad	777,66	28.772
13.04.011*.003	idem c.s. ...PT = 7,97 PA = 722 H = 2,7 L = 4,0. euro (ottocentodue/53)	cad	802,53	27.879
13.04.011*.004	idem c.s. ...PT = 10,84 PA = 1515 H = 3,2 L = 7,5. euro (settecentosettantaquattro/76)	cad	774,76	28.879
13.04.011*.005	idem c.s. ...PT = 13,28 PA = 1466 H = 3,2 L = 7,0. euro (ottocentosei/36)	cad	806,36	27.747
13.04.011*.006	idem c.s. ...PT = 14,38 PA = 1640 H = 3,4 L = 7,0.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ottocentotrentatre/14)	cad	833,14	26.855
13.04.011*.007	idem c.s. ...PT = 16,39 PA = 1516 H = 3,0 L = 6,5. euro (ottocentoquattordici/00)	cad	814,00	27.487
13.04.011*.008	idem c.s. ...PT = 18,77 PA = 2600 H = 3,5 L = 8,5. euro (ottocentoquarantanove/41)	cad	849,41	26.341
13.04.011*.009	idem c.s. ...PT = 19,84 PA = 2422 H = 3,5 L = 9,0. euro (ottocentonovantacinque/49)	cad	895,49	26.028
13.04.011*.010	idem c.s. ...PT = 24,30 PA = 3177 H = 3,2 L = 11,5. euro (ottocentoquarantauno/75)	cad	841,75	26.581
13.04.011*.011	idem c.s. ...PT = 23,77 PA = 2125 H = 3,2 L = 9,0. euro (ottocentoottantadue/91)	cad	882,91	25.342
13.04.011*.012	idem c.s. ...PT = 26,62 PA = 3090 H = 3,2 L = 10,5. euro (novecentoventicinque/98)	cad	925,98	24.164
13.04.011*.013	idem c.s. ...PT = 28,06 PA = 2927 H = 3,5 L = 10,0. euro (ottocentosettantaotto/13)	cad	878,13	25.479
13.04.011*.014	idem c.s. ...PT = 30,10 PA = 2975 H = 3,5 L = 10,5. euro (novecentoventicinque/25)	cad	925,25	24.182
13.04.011*.015	idem c.s. ...PT = 34,88 PA = 6100 H = 4,0 L = 18,0. euro (novecentosettantadue/87)	cad	972,87	22.999
13.04.011*.016	idem c.s. ...PT = 46,98 PA = 6000 H = 4,0 L = 17,0. euro (milletrenta/30)	cad	1'030,30	21.716
13.04.011*.017	idem c.s. ...PT = 53,26 PA = 5600 H = 4,5 L = 13,0. euro (milletrecentosettantaotto/65)	cad	1'378,65	16.230
13.04.011*.018	idem c.s. ...PT = 54,77 PA = 8900 H = 4,5 L = 21,0. euro (milletrecentosettantaotto/65)	cad	1'378,65	16.230
13.04.011*.019	idem c.s. ...PT = 72,67 PA = 8050 H = 5,0 L = 18,0. euro (millecinquecentoventi/54)	cad	1'520,54	14.715
13.04.011*.020	idem c.s. ...PT = 80,23 PA = 8700 H = 5,0 L = 18,0. euro (milleseicentoquarantaquattro/07)	cad	1'644,07	13.610
13.04.012*.001	Aeroterma per installazione a parete, funzionamento ad acqua calda, motore 6/12 poli, IP 44. Aeroterma per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 6/12 poli (900/450 giri/min.), grado prot. IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, compreso gli staffaggi, il fissaggio, i collegamenti elettrici, il commutatore di velocità, escluso le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica alla velocità max con aria a 20°C ed acqua a 85°/75°C non inferiore a: PT (KW). Portata d'aria indicativa alla velocità max: PA (m³/h). Altezza massima di installazione: H (m). Lunghezza indicativa del lancio di aria calda con alette deflettrici orientate a 45 gradi: L (m). PT = 5,23 PA = 770 H = 2,7 L = 4,5. euro (ottocentoventi/43)	cad	820,43	27.272
13.04.012*.002	idem c.s. ...PT = 6,42 PA = 690 H = 2,7 L = 4,0. euro (ottocentoquarantanove/44)	cad	849,44	26.341
13.04.012*.003	idem c.s. ...PT = 7,97 PA = 722 H = 2,7 L = 4,0. euro (ottocentosettantaquattro/31)	cad	874,31	25.591
13.04.012*.004	idem c.s. ...PT = 10,84 PA = 1515 H = 3,2 L = 7,5. euro (ottocentoquarantasei/55)	cad	846,55	26.430
13.04.012*.005	idem c.s. ...PT = 13,28 PA = 1466 H = 3,2 L = 7,0. euro (ottocentosettantaotto/15)	cad	878,15	25.478
13.04.012*.006	idem c.s. ...PT = 14,38 PA = 1640 H = 3,4 L = 7,0. euro (novecentoquattro/94)	cad	904,94	24.725
13.04.012*.007	idem c.s. ...PT = 16,39 PA = 1516 H = 3,0 L = 6,5. euro (ottocentoottantacinque/79)	cad	885,79	25.259
13.04.012*.008	idem c.s. ...PT = 18,77 PA = 2600 H = 3,5 L = 8,5. euro (novecentoventiuno/20)	cad	921,20	24.288
13.04.012*.009	idem c.s. ...PT = 19,84 PA = 2422 H = 3,5 L = 9,0. euro (novecentocinquantaquattro/70)	cad	954,70	23.436

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.04.012*.010	idem c.s. ...PT = 24,30 PA = 3177 H = 3,2 L = 11,5. euro (novecentotredici/53)	cad	913,53	24.493
13.04.012*.011	idem c.s. ...PT = 23,77 PA = 2125 H = 3,2 L = 9,0. euro (novecentocinquantaquattro/70)	cad	954,70	23.436
13.04.012*.012	idem c.s. ...PT = 26,62 PA = 3090 H = 3,2 L = 10,5. euro (novecentonovantasette/75)	cad	997,75	22.424
13.04.012*.013	idem c.s. ...PT = 28,06 PA = 2927 H = 3,5 L = 10,0. euro (novecentoquarantanove/91)	cad	949,91	23.554
13.04.012*.014	idem c.s. ...PT = 30,10 PA = 2975 H = 3,5 L = 10,5. euro (novecentonovantasette/75)	cad	997,75	22.424
13.04.012*.015	idem c.s. ...PT = 34,88 PA = 6100 H = 4,0 L = 18,0. euro (millequarantaquattro/65)	cad	1'044,65	21.418
13.04.012*.016	idem c.s. ...PT = 46,98 PA = 6000 H = 4,0 L = 17,0. euro (millecentodue/08)	cad	1'102,08	20.301
13.04.012*.017	idem c.s. ...PT = 53,26 PA = 5600 H = 4,5 L = 13,0. euro (millequattrocentocinquanta/42)	cad	1'450,42	15.426
13.04.012*.018	idem c.s. ...PT = 54,77 PA = 8900 H = 4,5 L = 21,0. euro (millequattrocentocinquanta/42)	cad	1'450,42	15.426
13.04.012*.019	idem c.s. ...PT = 72,67 PA = 8050 H = 5,0 L = 18,0. euro (milleseicentosei/39)	cad	1'606,39	13.928
13.04.012*.020	idem c.s. ...PT = 80,23 PA = 8700 H = 5,0 L = 18,0. euro (millesettecentodiciassette/17)	cad	1'717,17	13.030
13.04.013*.001	Aerotermostato per installazione pensile a proiezione verticale, motore 6 poli, IP44. Aerotermostato per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, ventilatore con motore a 6 poli (900 giri/ min.), grado di protezione IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20°C ed acqua 85°/75°C non inferiore a: PT(KW). Portata aria indicativa: PA (m³/h). Altezza massima di installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m). PT = 11,0 PA = 1750 H = 4,0 D = 11,3. euro (millesettantadue/88)	cad	1'072,88	20.854
13.04.013*.002	idem c.s. ...PT = 12,1 PA = 1750 H = 4,0 D = 10,2. euro (millesettantaquattro/32)	cad	1'074,32	20.826
13.04.013*.003	idem c.s. ...PT = 14,6 PA = 1750 H = 4,0 D = 13,9. euro (millesettantaquattro/32)	cad	1'074,32	20.826
13.04.013*.004	idem c.s. ...PT = 16,3 PA = 1750 H = 4,0 D = 12,5. euro (millesettantaquattro/32)	cad	1'074,32	20.826
13.04.013*.005	idem c.s. ...PT = 21,5 PA = 2850 H = 4,0 D = 16,3. euro (millecentodieci/70)	cad	1'110,70	20.145
13.04.013*.006	idem c.s. ...PT = 24,5 PA = 2850 H = 4,0 D = 14,2. euro (millecentodieci/70)	cad	1'110,70	20.145
13.04.013*.007	idem c.s. ...PT = 29,3 PA = 4200 H = 4,5 D = 17,5. euro (milleduecentoottantaquattro/87)	cad	1'284,87	17.414
13.04.013*.008	idem c.s. ...PT = 33,0 PA = 4200 H = 5,0 D = 19,6. euro (milletrecentosessanta/46)	cad	1'360,46	16.446
13.04.013*.009	idem c.s. ...PT = 35,6 PA = 4200 H = 5,0 D = 20,6. euro (milletrecentosessanta/46)	cad	1'360,46	16.446
13.04.013*.010	idem c.s. ...PT = 39,3 PA = 5050 H = 5,0 D = 20,9. euro (millecinquecentoquarantasette/07)	cad	1'547,07	14.462
13.04.013*.011	idem c.s. ...PT = 45,4 PA = 5050 H = 5,0 D = 22,3. euro (millecinquecentoquarantasette/07)	cad	1'547,07	14.462
13.04.013*.012	idem c.s. ...PT = 51,7 PA = 6200 H = 5,0 D = 27,6. euro (millecinquecentoquarantasette/07)	cad	1'547,07	14.462
13.04.013*.013	idem c.s. ...PT = 55,0 PA = 6200 H = 6,0 D = 22,5. euro (millesettecentoquattordici/56)	cad	1'714,56	13.050

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.04.013*.014	idem c.s. ...PT = 59,5 PA = 6200 H = 6,0 D = 23,9. euro (millesettecentoquattordici/56)	cad	1'714,56	13.050
13.04.013*.015	idem c.s. ...PT = 90,1 PA = 12200 H = 8,0 D = 25,7. euro (duemilacentotrentanove/97)	cad	2'149,97	10.407
13.04.013*.016	idem c.s. ...PT = 109,9 PA = 17250 H = 9,0 D = 31,1. euro (duemiladuecentoventi/11)	cad	2'220,11	10.078
13.04.014*.001	Aerotermostato per installazione pensile a proiezione verticale, motore 6/ 12 poli, IP44. Aerotermostato per installazione pensile a proiezione verticale idoneo per funzionamento ad acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, costituito da scambiatore a tubi alettati, telaio di contenimento, ventilatore con motore a 6/12 poli (900/450 giri/min.), grado di protezione IP44, diffusore anemostatico, compresi gli staffaggi, il fissaggio, i collegamenti elettrici escluse le linee elettriche e gli apparecchi elettrici di comando e protezione. Potenza termica con aria a 20°C ed acqua 85°/75°C non inferiore a: PT (KW). Portata aria indicativa: PA (m³/h). Altezza massima di installazione: H (m). Diametro indicativo di influenza a livello del pavimento: D (m). PT = 11,0 PA = 1750 H = 4,0 D = 11,3. euro (millecentocinque/03)	cad	1'105,03	20.248
13.04.014*.002	idem c.s. ...PT = 12,1 PA = 1750 H = 4,0 D = 10,2. euro (millecentocinque/89)	cad	1'105,89	20.232
13.04.014*.003	idem c.s. ...PT = 14,6 PA = 1750 H = 4,0 D = 13,9. euro (millecentocinque/89)	cad	1'105,89	20.232
13.04.014*.004	idem c.s. ...PT = 16,3 PA = 1750 H = 4,0 D = 12,5. euro (millecentocinque/89)	cad	1'105,89	20.232
13.04.014*.005	idem c.s. ...PT = 21,5 PA = 2850 H = 4,0 D = 16,3. euro (millecentotrentaquattro/19)	cad	1'144,19	19.555
13.04.014*.006	idem c.s. ...PT = 24,5 PA = 2850 H = 4,0 D = 14,2. euro (millecentotrentaquattro/19)	cad	1'144,19	19.555
13.04.014*.007	idem c.s. ...PT = 29,3 PA = 4200 H = 4,5 D = 17,5. euro (milletrecentoventisei/00)	cad	1'326,00	16.874
13.04.014*.008	idem c.s. ...PT = 33,0 PA = 4200 H = 5,0 D = 19,6. euro (millequattrocentotrentaotto/94)	cad	1'438,94	15.549
13.04.014*.009	idem c.s. ...PT = 35,6 PA = 4200 H = 5,0 D = 20,6. euro (millequattrocentotrentaotto/94)	cad	1'438,94	15.549
13.04.014*.010	idem c.s. ...PT = 39,3 PA = 5050 H = 5,0 D = 20,9. euro (millecinquecentonovantauno/08)	cad	1'591,08	14.063
13.04.014*.011	idem c.s. ...PT = 45,4 PA = 5050 H = 5,0 D = 22,3. euro (millecinquecentonovantauno/08)	cad	1'591,08	14.063
13.04.014*.012	idem c.s. ...PT = 51,7 PA = 6200 H = 5,0 D = 27,6. euro (millecinquecentonovantauno/08)	cad	1'591,08	14.063
13.04.014*.013	idem c.s. ...PT = 55,0 PA = 6200 H = 6,0 D = 22,5. euro (millesettecentosessantadue/40)	cad	1'762,40	12.696
13.04.014*.014	idem c.s. ...PT = 59,5 PA = 6200 H = 6,0 D = 23,9. euro (millesettecentosessantadue/40)	cad	1'762,40	12.696
13.04.014*.015	idem c.s. ...PT = 90,1 PA = 12200 H = 8,0 D = 25,7. euro (duemiladuecentotredici/14)	cad	2'213,14	10.109
13.04.014*.016	idem c.s. ...PT = 109,9 PA = 17250 H = 9,0 D = 31,1. euro (duemiladuecentotrentatré/46)	cad	2'283,46	9.798
13.04.015*.001	Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa. euro (quattrocentoventi/81)	cad	420,81	32.126
13.04.015*.002	idem c.s. ...di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. euro (cinquecentodiciotto/00)	cad	518,00	33.291
13.04.015*.003	idem c.s. ...di scarico. Per allaccio 4 tubi con scarico condensa. euro (ottocentotrentacinque/50)	cad	885,50	34.743

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.04.015*.004	idem c.s. ...di scarico. Maggiorazione per una valvola ON/OFF. euro (centoventidue/42)	cad	122,42	7.629
13.04.015*.005	idem c.s. ...di scarico. Maggiorazione per una valvola modulante. euro (duecentoventisette/87)	cad	227,87	6.136
13.04.016*.001	TERMINALE IDRONICO SENZA INVERTER. Terminale idronico del tipo a "Cassetta" adatto per installazione in controsoffitti standard ispezionabili, essenzialmente composto da: Griglia di ripresa e diffusione dell'aria cornice ed alette di diffusione orientabili su ogni lato in materiale sintetico ABS di colore bianco (RAL 9003). Struttura interna portante in lamiera zincata con coibentazione termica interna (polietilene espanso a cellule chiuse spessore 10 mm) e una barriera anticondensa sulla parete esterna. Apparecchiatura di controllo costituita da una scatola esterna all'apparecchio al cui interno è collocata la scheda elettronica di controllo i cui morsetti per il collegamento risultano facilmente raggiungibili. Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso, accoppiato ad un motore elettrico monofase 230 V / 50 Hz, isolamento in classe B, klixon integrato, a 6 velocità, di cui 3 collegate. Batteria di scambio costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica e sagomata opportunamente. Diametro attacchi: ½. Bacinella raccolta condensa in ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria preformati opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell'aria. Filtro Sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile. Pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW). Sono quotate a parte le griglie, i gruppi valvole a 2 o 3 vie , i comandi e gli accessori. PT = 2,64 PF = 1,98 _Port. Aria= 620 m³/h euro (ottocentottantanove/97)	cad	889,97	20.950
13.04.016*.002	idem c.s. ...PT = 5,68 PF = 2,68 _Port. Aria= 520 m³/h euro (novecentocinquantasei/99)	cad	956,99	21.451
13.04.016*.003	idem c.s. ...PT = 9,25 PF = 4,33 _Port. Aria= 71 m³/h euro (milleventicinque/25)	cad	1'025,25	20.024
13.04.016*.004	idem c.s. ...PT = 10,63 PF = 5,02 _Port. Aria= 880 m³/h euro (millecentoventi/41)	cad	1'120,41	19.970
13.04.016*.005	idem c.s. ...PT = 13,14 PF = 6,16 _Port. Aria= 1140 m³/h euro (milletrecentocinquantaquattro/36)	cad	1'354,36	17.959
13.04.016*.006	idem c.s. ...PT = 19,76 PF = 9,51 _Port. Aria= 1500 m³/h euro (millequattrocentosessantadue/26)	cad	1'462,26	17.895
13.04.016*.007	idem c.s. ...PT = 23,68 PF = 11,1 _Port. Aria= 1820 m³/h euro (millecinquecentosessantadue/05)	cad	1'562,05	17.905
13.04.017*.001	TERMINALE IDRONICO AD INVERTER. Terminale idronico del tipo a "Cassetta" adatto per installazione in controsoffitti standard ispezionabili, essenzialmente composto da: Griglia di ripresa e diffusione dell'aria cornice ed alette di diffusione orientabili su ogni lato in materiale sintetico ABS di colore bianco (RAL 9003). Struttura interna portante in lamiera zincata con coibentazione termica interna (polietilene espanso a cellule chiuse spessore 10 mm) e una barriera anticondensa sulla parete esterna. Apparecchiatura di controllo costituita da una scatola esterna all'apparecchio al cui interno è collocata la scheda elettronica di controllo i cui morsetti per il collegamento risultano facilmente raggiungibili. Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso, accoppiato ad un motore elettrico monofase 230 V / 50 Hz, isolamento in classe B, klixon integrato, a 6 velocità, di cui 3 collegate. Batteria di scambio costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica e sagomata opportunamente. Diametro attacchi: ½. Bacinella raccolta condensa in ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria preformati opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell'aria. Filtro Sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile. Pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW). Sono quotate a parte le griglie, i gruppi valvole a 2 o 3 vie , i comandi e gli accessori. PT = 5,68 PF = 2,68 _Port. Aria= 520 m³/h euro (millecentosette/93)	cad	1'107,93	18.530
13.04.017*.002	idem c.s. ...PT = 9,25 PF = 4,33 _Port. Aria= 71 m³/h euro (millecentoottantaotto/87)	cad	1'188,87	17.268
13.04.017*.003	idem c.s. ...PT = 10,63 PF = 5,02 _Port. Aria= 880 m³/h euro (milletrecentotredici/45)	cad	1'313,45	18.517
13.04.017*.004	idem c.s. ...PT = 13,14 PF = 6,16 _Port. Aria= 1140 m³/h euro (millecinquecentocinquantesette/53)	cad	1'557,53	16.801
13.04.017*.005	idem c.s. ...PT = 19,76 PF = 9,51 _Port. Aria= 1500 m³/h euro (milleseicentotrentaquattro/72)	cad	1'634,72	16.007
13.04.018*.001	TERMINALE IDRONICO AD INVERTER E SCHEDA DI POTENZA MB. Terminale idronico del tipo a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	"Cassetta" adatto per installazione in controsoffitti standard ispezionabili, essenzialmente composto da: Griglia di ripresa e diffusione dell'aria cornice ed alette di diffusione orientabili su ogni lato in materiale sintetico ABS di colore bianco (RAL 9003). Struttura interna portante In lamiera zincata con coibentazione termica interna (polietilene espanso a cellule chiuse spessore 10 mm) e una barriera anticondensa sulla parete esterna. Apparecchiatura di controllo costituita da una scatola esterna all'apparecchio al cui interno è collocata la scheda elettronica di controllo i cui morsetti per il collegamento risultano facilmente raggiungibili. Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso, accoppiato ad un motore elettrico monofase 230 V / 50 Hz, isolamento in classe B, klixon integrato, a 6 velocità, di cui 3 collegate. Batteria di scambio costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica e sagomata opportunamente. Diametro attacchi: ½. Bacinella raccolta condensa in ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria preformati opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell'aria. Filtro Sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile. Pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7°C, DT = 5°C, aria entrante a 27°C b.s./19°C b.u. Potenzialità termica non inferiore a PT (kW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (kW). Sono quotate a parte le griglie, i gruppi valvole a 2 o 3 vie, i comandi e gli accessori. PT = 5,68 PF = 2,68 _Port. Aria= 520 m³/h euro (milleduecentoottantasette/66)	cad	1'287,66	15.942
13.04.018*.002	idem c.s. PT = 9,25 PF = 4,33 _Port. Aria= 71 m³/h euro (milletrecentosessantaotto/46)	cad	1'368,46	15.002
13.04.018*.003	idem c.s. PT = 10,63 PF = 5,02 _Port. Aria= 880 m³/h euro (millequattrocentosessantasette/53)	cad	1'467,53	15.247
13.04.018*.004	idem c.s. PT = 13,14 PF = 6,16 _Port. Aria= 1140 m³/h euro (milleseicentotrentadue/04)	cad	1'632,04	14.903
13.04.018*.005	idem c.s. PT = 19,76 PF = 9,51 _Port. Aria= 1500 m³/h euro (milleottocentoquattordici/44)	cad	1'814,44	14.421
13.04.019*.001	Accessori dei terminali idronici per grandezze con potenzialità termica fino a kW 10,63. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 10,63, valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Griglia di ripresa, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003 euro (centotrentaotto/05)	cad	138,05	6.764
13.04.019*.002	idem c.s. linee elettriche. Griglia di ripresa, cornice ed alette in un colore a scelta euro (duecentoventitre/51)	cad	223,51	4.178
13.04.019*.003	idem c.s. linee elettriche. Valvola ON-OFF 3 vie + kit collegamento euro (centoottantaquattro/45)	cad	184,45	7.580
13.04.019*.004	idem c.s. linee elettriche. Valvola ON-OFF 2 vie + kit collegamento euro (centosessantadue/36)	cad	162,36	8.612
13.04.019*.005	idem c.s. linee elettriche. Mobile di copertura euro (duecentoquarantadue/71)	cad	242,71	3.848
13.04.019*.006	idem c.s. linee elettriche. Codolo distribuzione dell'aria euro (trenta/48)	cad	30,48	30.640
13.04.019*.007	idem c.s. linee elettriche. Kit aria primaria ad 1 via euro (trentasette/21)	cad	37,21	25.098
13.04.019*.008	idem c.s. linee elettriche. Filtro elettronico attivo a piastre euro (ottocentosessantauno/82)	cad	861,82	2.162
13.04.020*.001	Accessori dei terminali idronici per grandezze con potenzialità termica oltre 10,63 kW. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica oltre 10,63 kW, valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Griglia di ripresa, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003 euro (duecentonove/10)	cad	209,10	4.466
13.04.020*.002	idem c.s. linee elettriche. Griglia di ripresa, cornice ed alette in un colore a scelta euro (trecentotrentadue/03)	cad	332,03	2.813
13.04.020*.003	idem c.s. linee elettriche. Valvola ON-OFF 3 vie + kit collegamento euro (duecentocinquantauno/68)	cad	251,68	5.555
13.04.020*.004	idem c.s. linee elettriche. Valvola ON-OFF 2 vie + kit collegamento euro (centoottantatre/49)	cad	183,49	7.619
13.04.020*.005	idem c.s. linee elettriche. Mobile di copertura euro (quattrocentoventi/06)	cad	420,06	4.437
13.04.020*.006	idem c.s. linee elettriche. Codolo distribuzione dell'aria			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trenta/48)	cad	30,48	30.640
13.04.020*.007	idem c.s. ...linee elettriche. Kit aria primaria ad 1 via euro (trentanove/12)	cad	39,12	23.873
13.04.020*.008	idem c.s. ...linee elettriche. Filtro elettronico attivo a piastre euro (ottocentosessantauno/82)	cad	861,82	2.162
13.04.021*.001	Comandi valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Comando 3 velocità euro (trentatre/68)	cad	33,68	41.510
13.04.021*.002	idem c.s. ...Comando 3 velocità con termostato elettronico e commutatore estate/ inverno euro (ottantaotto/43)	cad	88,43	15.810
13.04.021*.003	Comandi valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno euro (centoventiuno/06)	cad	121,06	11.549
13.04.021*.004	Comandi valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Selettore ricevente euro (sessantasei/32)	cad	66,32	21.081
13.04.021*.005	idem c.s. ...linee elettriche. Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno con display cristalli liquidi euro (duecentoventisei/78)	cad	226,78	12.334
13.04.021*.006	Comandi valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Ripetitore per comando TMO-DI euro (centoventisei/84)	cad	126,84	11.023
13.04.021*.007	idem c.s. ...linee elettriche. Termostato di minima euro (diciotto/97)	cad	18,97	49.232
13.04.022*.001	Comandi valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici CON INVERTER comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Comando con variazione continua della velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno euro (settantacinque/94)	cad	75,94	18.411
13.04.022*.002	Comandi valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici CON INVERTER comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Unità di potenza per comando remoto euro (centosei/67)	cad	106,67	13.106
13.04.023*.001	Comandi valutati come aggiunta al prezzo base dei terminali idronici CON INVERTER E SCHEDA DI POTENZA comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Comando a parete con display per unità con scheda di potenza euro (centoventidue/11)	cad	122,11	22.908
13.04.023*.002	idem c.s. ...linee elettriche. Telecomando e ricevitore per unità con scheda di potenza euro (cinquantasette/38)	cad	57,38	16.275
13.04.023*.003	idem c.s. ...linee elettriche. Telecomando per unità con scheda MB euro (trentaotto/17)	cad	38,17	24.467
13.05 - Generatori di aria calda				
13.05.001*.001	Generatore di aria calda a gas, modello pensile, bruciatore atmosferico, camera stagna e flusso forzato. Generatore di aria calda a gas per installazione pensile con lancio diretto in ambiente tramite griglia, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, ventilatore di mandata aria, griglia di diffusione, mobile di copertura, corredato di accensione elettronica senza fiamma pilota e delle apparecchiature di controllo e sicurezza, compreso il kit scarico fumi ed aspirazione aria, la mensola di sostegno, il termostato ambiente, il fissaggio ed il collegamento escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (KW). Portata aria max non inferiore a: Q (m³/h). PU = 21 Q = 1200. euro (duemilaseicentodiciassette/23)	cad	2'617,23	8.906
13.05.001*.002	idem c.s. ...PU = 26 Q = 1600. euro (duemilasettecentoventicinque/31)	cad	2'725,31	8.553
13.05.001*.003	idem c.s. ...PU = 31 Q = 2200. euro (duemilasettecentoventicinque/31)	cad	2'725,31	8.553
13.05.001*.004	idem c.s. ...PU = 35 Q = 2600. euro (tremilatrecentoventicinque/69)	cad	3'325,69	7.008
13.05.001*.005	idem c.s. ...PU = 50 Q = 3100. euro (quattromilatrentauno/63)	cad	4'031,63	5.781

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.05.001*.006	idem c.s. ...PU = 60 Q = 4500. euro (quattromilanovecentonovantatre/92)	cad	4'993,92	4.668
13.05.001*.007	idem c.s. ...PU = 86 Q = 6000. euro (cinquemilatrecentododici/33)	cad	5'312,33	4.388
13.05.002*.001	Generatore di aria calda a gas, modello pensile canalizzabile, bruciatore atmosferico, camera stagna e flusso forzato. Generatore di aria calda a gas per installazione pensile predisposto per essere canalizzato, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, corredato di accensione elettronica senza fiamma pilota e delle apparecchiature di controllo e sicurezza, compreso il kit scarico fumi ed aspirazione aria, la mensola di sostegno, il termostato ambiente, il fissaggio ed il collegamento escluso le linee elettriche e gas. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (KW). Portata aria max non inferiore a: Q (m³/h). PU = 21 Q = 1200. euro (tremilaquattrocentoventiquattro/41)	cad	3'424,41	6.806
13.05.002*.002	idem c.s. ...PU = 26 Q = 1600. euro (tremilacinquecentotrentanove/37)	cad	3'539,37	6.586
13.05.002*.003	idem c.s. ...PU = 31 Q = 2200. euro (tremilacinquecentotrentanove/37)	cad	3'539,37	6.586
13.05.002*.004	idem c.s. ...PU = 35 Q = 2600. euro (quattromilanovantasei/58)	cad	4'096,58	5.690
13.05.002*.005	idem c.s. ...PU = 50 Q = 3100. euro (cinquemilasessantatré/46)	cad	5'069,46	4.598
13.05.002*.006	idem c.s. ...PU = 60 Q = 4500. euro (seimilatrecentosette/71)	cad	6'307,71	3.695
13.05.002*.007	idem c.s. ...PU = 86 Q = 6000. euro (settemiladuecentocinquantaotto/80)	cad	7'258,80	3.211
13.05.003*	Generatore di aria calda a gasolio per riscaldamento d'emergenza, modello carrellato con serbatoio di combustibile e bruciatore. Generatore di aria calda a gasolio, modello carrellato con serbatoio di combustibile, idoneo per riscaldamento d'emergenza in zone di lavoro nell'ambito di locali di grande volume non riscaldati, costituito da bruciatore a gasolio, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, serbatoio di gasolio incorporato, accessori di regolazione e controllo escluso il raccordo per espulsione fumi all'esterno. Potenza termica utile massima non inferiore a KW 69,8. Portata aria massima non inferiore a m³/h 3500. euro (duemilanovecentoventisette/94)	cad	2'927,94	5.731
13.05.004*.001	Generatore di aria calda a gas o gasolio per riscaldamento di piccoli ambienti completo di bruciatore. Generatore di aria calda per riscaldamento di piccoli ambienti, costituito da bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, eventuale serbatoio gasolio incorporato, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, filtro aria rigenerabile, griglie di aspirazione e mandata, accessori di regolazione e controllo, mobile di copertura, escluso il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (KW). Portata aria max non inferiore a: Q (m³/h). PU = 16 Q = 850 bruciatore gasolio. euro (duemilacinquantasette/86)	cad	2'057,86	4.530
13.05.004*.002	idem c.s. ...Q (m³/h). PU = 21 Q = 1100 bruciatore gasolio. euro (duemilasessantasei/67)	cad	2'066,67	4.511
13.05.004*.003	idem c.s. ...Q (m³/h). PU = 29 Q = 1600 bruciatore gasolio. euro (duemiladuecentocinquantanove/50)	cad	2'259,50	4.126
13.05.004*.004	idem c.s. ...Q (m³/h). PU = 16 Q = 850 bruciatore a gas. euro (tremilacentotrentadue/99)	cad	3'115,99	2.993
13.05.004*.005	idem c.s. ...Q (m³/h). PU = 21 Q = 1100 bruciatore a gas. euro (tremilacentotrentadue/78)	cad	3'124,78	2.984
13.05.004*.006	idem c.s. ...Q (m³/h). PU = 29 Q = 1600 bruciatore a gas. euro (tremiladuecentotrentadue/75)	cad	3'289,75	2.834
13.05.004*.007	idem c.s. ...Q (m³/h). Serbatoio gasolio da 80 litri. euro (duecentotrentadue/21)	cad	286,21	19.544
13.05.004*.008	idem c.s. ...Q (m³/h). Serbatoio gasolio da 100 litri. euro (duecentotrentadue/21)	cad	286,21	19.544
13.05.004*.009	idem c.s. ...Q (m³/h). Serbatoio gasolio da 130 litri. euro (duecentotrentadue/23)	cad	296,23	18.883
13.05.005*.001	Generatore di aria calda a gas o gasolio per riscaldamento di serre e ambienti agricoli, escluso bruciatore. Generatore di aria calda per riscaldamento di serre e ambienti agricoli, da installare a terra oppure pensile, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria, apparecchiature di regolazione e sicurezza, escluso il bruciatore e il			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (KW). Portata aria max non inferiore a: Q (m³/h). PU = 35 Q = 4100 (carrellato). euro (millesettecentosettantasette/13)	cad	1'777,13	6.295
13.05.005*.002	idem c.s. ...PU = 35 Q = 4100 (pensile). euro (millesettecentonovanta/50)	cad	1'790,50	6.248
13.05.005*.003	idem c.s. ...PU = 58 Q = 5700 (carrellato). euro (duemilacentoottantotto/91)	cad	2'188,91	5.111
13.05.005*.004	idem c.s. ...PU = 58 Q = 5700 (pensile). euro (duemilacentosessantauno/09)	cad	2'161,09	5.177
13.05.005*.005	idem c.s. ...PU = 93 Q = 8300 (carrellato). euro (duemilacentoottantanove/20)	cad	2'189,20	5.110
13.05.005*.006	idem c.s. ...PU = 93 Q = 8300 (pensile). euro (duemilaquattrocentosessantasette/15)	cad	2'467,15	4.535
13.05.006*.001	Generatore di aria calda a gas, gasolio o olio combustibile per riscaldamento di grandi ambienti, escluso bruciatore. Generatore di aria calda per riscaldamento di grandi ambienti, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria con pressione statica utile non inferiore a Pa 150, apparecchiature elettriche di regolazione e sicurezza, griglia di aspirazione, escluso il plenum di mandata aria con relative bocchette, il filtro aria, il bruciatore ed il raccordo alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (KW). Portata aria max non inferiore a: Q (m³/h). PU = 23 Q = 1700. euro (millequattrocentosessantasette/64)	cad	1'467,64	6.353
13.05.006*.002	idem c.s. ...PU = 35 Q = 2600. euro (milleseicentosessantaotto/08)	cad	1'668,08	5.590
13.05.006*.003	idem c.s. ...PU = 46 Q = 3400. euro (duemilacentoottantauno/52)	cad	2'181,52	6.411
13.05.006*.004	idem c.s. ...PU = 58 Q = 4300. euro (duemiladuecentoquarantacinque/31)	cad	2'245,31	8.304
13.05.006*.005	idem c.s. ...PU = 87 Q = 6500. euro (tremlacinquecentoottantacinque/59)	cad	3'585,59	10.401
13.05.006*.006	idem c.s. ...PU = 116 Q = 7600. euro (tremlaottocentocinquanta/95)	cad	3'850,95	9.684
13.05.006*.007	idem c.s. ...PU = 145 Q = 9600. euro (quattromilasettecentootto/23)	cad	4'708,23	9.900
13.05.006*.008	idem c.s. ...PU = 174 Q = 11400. euro (cinquemilaseicentodiciannove/99)	cad	5'619,99	12.441
13.05.006*.009	idem c.s. ...PU = 203 Q = 13250. euro (cinquemilanovecentotrentasette/33)	cad	5'937,33	12.561
13.05.006*.010	idem c.s. ...PU = 232 Q = 15200. euro (seimilasettecentosessantatre/29)	cad	6'763,29	11.716
13.05.006*.011	idem c.s. ...PU = 290 Q = 19000. euro (settemilacentocinquantaotto/78)	cad	7'158,78	11.721
13.05.006*.012	idem c.s. ...PU = 349 Q = 22800. euro (ottomilaquattrocentocinquantaotto/35)	cad	8'458,35	11.022
13.05.006*.013	idem c.s. ...PU = 436 Q = 26900. euro (dodicimilacinquecentonovantasette/58)	cad	12'597,58	7.401
13.05.006*.014	idem c.s. ...PU = 523 Q = 31650. euro (quattordicimilacentosettantatre/36)	cad	14'173,36	6.578
13.05.006*.015	idem c.s. ...PU = 610 Q = 37700. euro (quindicimilaseicentouno/78)	cad	15'601,78	5.975
13.05.006*.016	idem c.s. ...PU = 727 Q = 44000. euro (sedicimilaseicentoventitre/31)	cad	16'623,31	5.609
13.05.006*.017	idem c.s. ...PU = 872 Q = 55000. euro (ventitremlacinquecentoventisette/06)	cad	23'527,06	3.963
13.05.007*.001	Plenum e bocchette di lancio aria per generatore di aria calda per riscaldamento di grandi ambienti. Accessorio per generatore di aria calda costituito da plenum e bocchette di lancio disposte su 3 lati per distribuzione dell'aria			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	diretta in ambiente, conteggiato come aggiunta al prezzo base del generatore d'aria calda. Per portata d'aria da 1700 a 2600 m³/h. euro (ottocentotrentaotto/69)	cad	838,69	6.670
13.05.007*.002	idem c.s. ...d'aria da 3400 a 4300 m³/h. euro (ottocentotrentaotto/69)	cad	838,69	6.670
13.05.007*.003	idem c.s. ...d'aria da 6500 a 7600 m³/h. euro (ottocentotrentaotto/69)	cad	838,69	6.670
13.05.007*.004	idem c.s. ...d'aria da 9600 a 11400 m³/h. euro (ottocentotrentaotto/69)	cad	838,69	6.670
13.05.007*.005	idem c.s. ...d'aria da 13250 a 15200 m³/h. euro (ottocentocinquantauno/46)	cad	851,46	7.666
13.05.007*.006	idem c.s. ...d'aria da 19000 a 22800 m³/h. euro (milleduecentoquarantauno/80)	cad	1'241,80	6.005
13.05.007*.007	idem c.s. ...d'aria da 26900 a 31650 m³/h. euro (milleduecentocinquantaquattro/58)	cad	1'254,58	6.689
13.05.007*.008	idem c.s. ...d'aria da 37700 a 44000 m³/h. euro (millequattrocentocinquanta/30)	cad	1'450,30	6.429
13.05.007*.009	idem c.s. ...d'aria da 55000 a 64000 m³/h. euro (millecinquecentoottantanove/78)	cad	1'589,78	7.037
13.05.008*.001	Filtro aria per generatore di aria calda per riscaldamento di grandi ambienti. Accessorio per generatore di aria calda costituito da filtro per aria da installare sulla griglia di aspirazione, conteggiato come aggiunta al prezzo base del generatore d'aria calda. Per portata d'aria da 1700 a 2600 m³/h. euro (centoottantacinque/27)	cad	185,27	15.099
13.05.008*.002	idem c.s. ...d'aria da 3400 a 4300 m³/h. euro (centoottantacinque/27)	cad	185,27	15.099
13.05.008*.003	idem c.s. ...d'aria da 6500 a 7600 m³/h. euro (duecentotrenta/26)	cad	230,26	12.148
13.05.008*.004	idem c.s. ...d'aria da 9600 a 11400 m³/h. euro (quattrocentoventinove/69)	cad	429,69	6.510
13.05.008*.005	idem c.s. ...d'aria da 13250 a 15200 m³/h. euro (quattrocentosettantanove/18)	cad	479,18	5.838
13.05.008*.006	idem c.s. ...d'aria da 19000 a 22800 m³/h. euro (seicentoquarantaotto/63)	cad	648,63	4.313
13.05.008*.007	idem c.s. ...d'aria da 26900 a 31650 m³/h. euro (ottocentosessantanove/06)	cad	869,06	3.219
13.05.008*.008	idem c.s. ...d'aria da 37700 a 44000 m³/h. euro (novecentonovantasei/53)	cad	996,53	2.807
13.05.008*.009	idem c.s. ...d'aria da 55000 a 64000 m³/h. euro (millecentotrentauno/49)	cad	1'131,49	2.473
13.06 - Gruppi termici a gas				
13.06.001*.001	Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, tiraggio naturale. Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile non inferiore a: PU (KW). PU = 14,0 accensione piezoelettrica. euro (milleseicentodieci/14)	cad	1'602,14	34.913
13.06.001*.002	idem c.s. ...PU (KW). PU = 23,3 accensione piezoelettrica. euro (milleseicentodieci/55)	cad	1'610,55	34.731
13.06.001*.003	idem c.s. ...PU (KW). PU = 29,0 accensione piezoelettrica. euro (millenovecentosessanta/25)	cad	1'960,25	28.535
13.06.001*.004	idem c.s. ...PU (KW). Orologio programmatore giornaliero. euro (centoquarantasei/69)	cad	146,69	19.069
13.06.001*.005	idem c.s. ...PU (KW). Orologio programmatore digitale settimanale.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.06.002*.001	euro (centosettantacinque/86) Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, camera stagna, tiraggio forzato. Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile non inferiore a: PU (KW). PU = 29,0 accensione piezoelettrica.	cad	175,86	15.906
13.06.002*.002	euro (duemilacinquantasette/93) idem c.s. ...PU (KW). Orologio programmatore giornaliero.	cad	2'057,93	27.181
13.06.002*.003	euro (centoquarantasei/69) idem c.s. ...PU (KW). Orologio programmatore digitale settimanale.	cad	146,69	19.069
13.06.003*.001	euro (centosettantacinque/86) Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda con scambiatore istantaneo, tiraggio naturale. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (KW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40°C non inferiore a: PA (l/ min.). PU = 9,3 PA = 13 accensione piezoelettrica.	cad	175,86	15.906
13.06.003*.002	euro (duemilasettanta/81) idem c.s. ... (l/ min.). PU = 14,0 PA = 13 accensione piezoelettrica.	cad	2'070,81	27.011
13.06.003*.003	euro (duemilassessantasei/53) idem c.s. ... (l/ min.). PU = 23,3 PA = 13 accensione piezoelettrica.	cad	2'066,53	27.068
13.06.003*.004	euro (duemilassessantasei/53) idem c.s. ... (l/ min.). PU = 29,0 PA = 16 accensione piezoelettrica.	cad	2'066,53	27.068
13.06.003*.005	euro (duemilacentotrentauno/05) idem c.s. ... (l/ min.). PU = 34,8 PA = 20 accensione piezoelettrica.	cad	2'131,05	26.248
13.06.003*.006	euro (duemilaquattrocentotrentasei/47) idem c.s. ... (l/ min.). Orologio programmatore giornaliero.	cad	2'436,47	22.958
13.06.003*.007	euro (centotrentasette/20) idem c.s. ... (l/ min.). Orologio programmatore digitale settimanale.	cad	137,20	20.388
13.06.004*.001	euro (centosessantaquattro/46) Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda con scambiatore istantaneo, camera stagna, tiraggio forzato. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (KW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40°C non inferiore a: PA (l/min.). PU = 23,3 PA = 13.	cad	164,46	17.009
13.06.004*.002	euro (duemiladuecentotre/47) idem c.s. ...PA (l/min.). PU = 29,0 PA = 16.	cad	2'203,47	25.386
13.06.004*.003	euro (duemilatrecentonovantaotto/05) idem c.s. ...PA (l/min.). Kit scarico fumi orizzontale.	cad	2'398,05	23.326
13.06.004*.004	euro (centoquarantaotto/71) idem c.s. ...PA (l/min.). Kit scarico fumi verticale.	cad	148,71	28.212
13.06.004*.005	euro (duecentotrentaotto/86) idem c.s. ...PA (l/min.). Kit aspirazione e scarico separati.	cad	238,86	17.564
13.06.004*.006	euro (duecentosettantadue/41) idem c.s. ...PA (l/min.). Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale.	cad	272,41	20.535
13.06.004*.007	euro (settantaotto/09) idem c.s. ...PA (l/min.). Curva 90° scarico fumi coassiale.	cad	78,09	11.959
13.06.004*.008	euro (quarantasei/58) idem c.s. ...PA (l/min.). Prolunga cm 100 tubo semplice.	cad	46,58	20.049
13.06.004*.009	euro (quarantacinque/72) idem c.s. ...PA (l/min.). Curva 90° tubo semplice.	cad	45,72	20.426
	euro (trentadue/58)	cad	32,58	28.665

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.06.004*.010	idem c.s. ...PA (l/min.). Orologio programmatore giornaliero. euro (centoquarantasei/69)	cad	146,69	19.069
13.06.004*.011	idem c.s. ...PA (l/min.). Orologio programmatore digitale settimanale. euro (centosettantacinque/86)	cad	175,86	15.906
13.06.005*.001	Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda con accumulo, tiraggio naturale. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (KW). Capacità accumulo: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40°C non inferiore a: PA (l/min.). PU = 29,0 C = 60 PA = 16 accensione piezoelettrica. euro (duemilaquattrocentosei/91)	cad	2'406,91	23.240
13.06.005*.002	idem c.s. ...PA (l/min.). Maggiorazione per accensione elettronica. euro (duecentoventitre/52)	cad	223,52	0.000
13.06.005*.003	idem c.s. ...PA (l/min.). Orologio programmatore giornaliero. euro (centoquarantasei/69)	cad	146,69	19.069
13.06.005*.004	idem c.s. ...PA (l/min.). Orologio programmatore digitale settimanale. euro (centosettantacinque/86)	cad	175,86	15.906
13.06.006.001	Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda con accumulo, camera stagna, tiraggio forzato. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (KW). Capacità accumulo: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40°C non inferiore a: PA (l/min.). PU = 29,0 C = 60 PA = 16. euro (millenovecentosettanta/18)	cad	1'970,18	0.000
13.06.006.002	idem c.s. ...(/ min.). Kit scarico fumi orizzontale. euro (centonove/91)	cad	109,91	0.000
13.06.006.003	idem c.s. ...(/ min.). Kit scarico fumi verticale. euro (duecentootto/87)	cad	208,87	0.000
13.06.006.004	idem c.s. ...(/ min.). Kit aspirazione e scarico separati. euro (centoquarantadue/62)	cad	142,62	0.000
13.06.006.005	idem c.s. ...(/ min.). Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale. euro (venti/61)	cad	20,61	0.000
13.06.006.006	idem c.s. ...(/ min.). Curva 90° scarico fumi coassiale. euro (trentaotto/56)	cad	38,56	0.000
13.06.006.007	idem c.s. ...(/ min.). Prolunga cm 100 tubo semplice. euro (trentaotto/56)	cad	38,56	0.000
13.06.006.008	idem c.s. ...(/ min.). Curva 90° tubo semplice. euro (ventisette/58)	cad	27,58	0.000
13.06.006.009	idem c.s. ...(/ min.). Orologio programmatore giornaliero. euro (centoquarantasei/69)	cad	146,69	19.069
13.06.006.010	idem c.s. ...(/ min.). Orologio programmatore digitale settimanale. euro (centosettantacinque/86)	cad	175,86	15.906
13.06.007.001	Gruppo termico modulare a gas per solo riscaldamento, tiraggio naturale, predisposto per essere accoppiato in sequenza. Gruppo termico a gas per solo riscaldamento predisposto per funzionare da solo oppure per essere accoppiato ad altri gruppi termici uguali in modo da ottenere una potenza multipla, costituito da telaio con collettori per acqua e gas accoppiabili tramite flange di collegamento, bruciatori atmosferici a gas con relative valvole di intercettazione e regolazione, scambiatori in rame con relative valvole d'intercettazione, cappa estrazione fumi a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pannelli in lamiera frontali e laterali, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, pannello elettrico di comando e controllo. Potenza utile non inferiore a: PU (KW). Gruppo a tiraggio naturale PU = 81,4. euro (tremilaottocentosette/48)	cad	3'807,48	0.000
13.06.007.002	idem c.s. ...PU = 122,1. euro (cinquemilacentocinquantaquattro/69)	cad	5'154,69	0.000
13.06.008	Gruppo termico modulare a gas per solo riscaldamento, tiraggio forzato, predisposto per essere accoppiato in sequenza. Gruppo termico a gas per solo riscaldamento predisposto per funzionare da solo oppure per essere			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	accoppiato ad altri gruppi termici uguali in modo da ottenere una potenza multipla, costituito da telaio con collettori per acqua e gas accoppiabili tramite flange di collegamento, bruciatori atmosferici a gas con relative valvole di intercettazione e regolazione e potenzialità regolabile al 50% o al 100%, scambiatori in rame con relative valvole d'intercettazione, ventilatore estrazione fumi a doppia velocità con condotto per collegamento a canna fumaria, pannelli in lamiera frontali e laterali, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, pannello elettrico di comando e controllo. Gruppo a tiraggio forzato. Potenza utile non inferiore a KW 115,0. euro (tremilanovecentosettantauno/92)	cad	3'971,92	0.000
13.06.009*.001	Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, tiraggio naturale. Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento con bruciatore atmosferico, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile non inferiore a: PU (KW). PU = 21,4. euro (millecinquecentosettantasei/01)	cad	1'576,01	35.493
13.06.009*.002	idem c.s. ...PU (KW). PU = 31,4. euro (milleseicentonovantatre/76)	cad	1'693,76	33.025
13.06.009*.003	idem c.s. ...PU (KW). PU = 43,2. euro (milenovecentosessantaotto/57)	cad	1'968,57	28.414
13.06.009*.004	idem c.s. ...PU (KW). PU = 54,6. euro (duemilacentodiciannove/80)	cad	2'119,80	26.387
13.06.009*.005	idem c.s. ...PU (KW). PU = 65,1. euro (duemiladuecentosessantanove/55)	cad	2'269,55	24.646
13.06.009*.006	idem c.s. ...PU (KW). PU = 75,6. euro (duemilaquattrocentotrentacinque/28)	cad	2'435,28	22.969
13.06.009*.007	idem c.s. ...PU (KW). Maggiorazione per accensione elettronica. euro (duecentoventisei/66)	cad	226,66	0.000
13.06.010*.001	Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, completo di accessori di funzionamento, tiraggio naturale. Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, completo di accessori di funzionamento, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, bruciatore atmosferico, elettropompa di circolazione, vaso di espansione, gruppo di alimentazione impianto, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile non inferiore a: PU (KW). PU = 21,4. euro (millecinquecentosettantasei/01)	cad	1'576,01	35.493
13.06.010*.002	idem c.s. ...PU (KW). PU = 31,4. euro (milleseicentosessantaquattro/04)	cad	1'664,04	33.615
13.06.010*.003	idem c.s. ...PU (KW). Maggiorazione per accensione elettronica. euro (duecentoventitre/52)	cad	223,52	0.000
13.06.011*.001	Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, completo di accessori di funzionamento, tiraggio naturale. Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, bruciatore atmosferico, completo di bollitore a scambio rapido, elettropompa di circolazione per circuito riscaldamento e primario bollitore, vaso d'espansione, gruppo di alimentazione, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (KW). Capacità bollitore: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45°C non inferiore a PA (l/min.). PU = 21,4 C = 60 PA = 9,5. euro (duemilacinquecentotrentanove/75)	cad	2'539,75	22.024
13.06.011*.002	idem c.s. ...PA (l/min.). PU = 31,4 C = 60 PA = 14,0. euro (duemilaseicentosettantatre/07)	cad	2'673,07	20.926
13.06.011*.003	idem c.s. ...PA (l/min.). Maggiorazione per accensione elettronica. euro (duecentoventitre/52)	cad	223,52	0.000
13.06.012*.001	Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, completo di accessori, tiraggio forzato, camera stagna. Gruppo termico in ghisa a gas per solo riscaldamento, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di pompa di circolazione, vaso di espansione, valvola di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura, kit per tiraggio forzato. Potenza termica utile non inferiore a: PU (KW). PU = 26,7. euro (duemiladuecentotrenta/01)	cad	2'230,01	25.083
13.06.012*.002	idem c.s. ...PU (KW). Kit per aspirazione/scarico separati orizzontali. euro (centosessantasette/37)	cad	167,37	33.422
13.06.012*.003	idem c.s. ...PU (KW). Kit per aspirazione/scarico separati verticali. euro (centosessantasette/37)	cad	167,37	33.422

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.06.012*.004	idem c.s. ...PU (KW). Tubo prolunga di aspirazione o scarico (cm 100). euro (quarantacinque/72)	cad	45,72	20.426
13.06.012*.005	idem c.s. ...PU (KW). Curva singola di aspirazione o scarico a 90°. euro (trentadue/58)	cad	32,58	28.665
13.06.013*.001	Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e acqua calda, completo di accessori, tiraggio forzato, camera stagna. Gruppo termico in ghisa a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, bruciatore a flusso forzato e camera stagna, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di elettropompe di circolazione per circuito di riscaldamento e bollitore, vaso di espansione, valvole di sicurezza, manometro, termometro, termostati di regolazione e sicurezza, mantello di copertura, kit per tiraggio forzato. Potenza termica utile non inferiore a: PU (KW). Capacità bollitore: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45°C non inferiore a: PA (l/min.). PU = 26,7 C = 40 PA = 11,0. euro (duemilanovecentodue/08)	cad	2'902,08	19.274
13.06.013*.002	idem c.s. ...PA (l/min.). PU = 26,7 C = 60 PA = 11,0. euro (tremilasei/03)	cad	3'006,03	18.608
13.06.013*.003	idem c.s. ...PA (l/min.). Kit di aspiraz./scarico separati orizzontali. euro (centosessantaotto/91)	cad	168,91	33.117
13.06.013*.004	idem c.s. ...PA (l/min.). Kit di aspiraz./scarico separati verticali. euro (centosessantaotto/91)	cad	168,91	33.117
13.06.013*.005	idem c.s. ...PA (l/min.). Tubo prolunga per aspiraz. o scarico (cm 100). euro (quarantasei/14)	cad	46,14	20.240
13.06.013*.006	idem c.s. ...PA (l/min.). Curva singola per aspiraz. o scarico a 90°. euro (trentadue/88)	cad	32,88	28.403
13.06.014*.001	Piccolo gruppo termico in ghisa a gas o gasolio per riscaldamento e acqua calda, bruciatore ad aria soffiata, camera stagna, con accessori. Gruppo termico in ghisa per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio e camera stagna, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge per il contenimento dei consumi energetici, predisposizione per presa aria esterna, bollitore di accumulo vetrificato, completo di elettropompa circuito riscaldamento ed elettropompa circuito bollitore, vaso di espansione, accessori di controllo, regolazione e sicurezza. Potenza termica utile non inferiore a: PU (KW). Capacità accumulo: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40°C non inferiore a: PA (l/min.). PU = 18,9 C = 65 PA = 8,5. euro (tremilaquattrocentocinquanta/64)	cad	3'450,64	16.210
13.06.014*.002	idem c.s. ...PA (l/min.). PU = 25,2 C = 85 PA = 11,0. euro (tremilasettecentotrentanove/80)	cad	3'739,80	14.957
13.06.014*.003	idem c.s. ...PA (l/min.). PU = 30,9 C = 85 PA = 12,5. euro (quattromilatrentacinque/80)	cad	4'035,80	13.860
13.06.014*.004	idem c.s. ...PA (l/min.). Terminale fumi per parete esterna. euro (novantadue/14)	cad	92,14	15.174
13.06.014*.005	idem c.s. ...PA (l/min.). Terminale presa aria esterna. euro (sessantasei/52)	cad	66,52	21.018
13.06.015*.001	Gruppo termico in ghisa a gas, potenze fino a KW 170, bruciatore atmosferico, tiraggio naturale, accensione elettronica. Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a KW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico. Potenza termica utile non inferiore a: PU (KW). Diametro raccordo camino: DC (mm). Peso del gruppo termico: PS (Kg). PU = 62,9 DC = 180 PS = 220. euro (quattromilaventitre/97)	cad	4'023,97	17.376
13.06.015*.002	idem c.s. ...PS (Kg). PU = 78,7 DC = 180 PS = 260. euro (quattromiladuecentoquarantadue/01)	cad	4'242,01	16.483
13.06.015*.003	idem c.s. ...PS (Kg). PU = 94,3 DC = 180 PS = 295. euro (quattromilacinquecentonovantadue/74)	cad	4'592,74	16.239
13.06.015*.004	idem c.s. ...PS (Kg). PU = 105,0 DC = 250 PS = 407. euro (quattromilaottocentonovantasette/17)	cad	4'897,17	16.182
13.06.015*.005	idem c.s. ...PS (Kg). PU = 136,0 DC = 250 PS = 452. euro (seimilacentosettantacinque/58)	cad	6'175,58	13.587
13.06.015*.006	idem c.s. ...PS (Kg). PU = 153,0 DC = 250 PS = 497. euro (seimilaseicentonovantaotto/51)	cad	6'698,51	13.221
13.06.015*.007	idem c.s. ...PS (Kg). PU = 170,0 DC = 300 PS = 538.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (settemiladuecentoventiuno/50)	cad	7'221,50	12.910
13.06.015*.008	idem c.s. ...PS (Kg). Doppia valvola gas per PU da 62,9 a 94,3 KW. euro (centosessantaotto/34)	cad	168,34	0.000
13.06.015*.009	idem c.s. ...PS (Kg). Doppia valvola gas per PU da 105 a 170 KW. euro (centosessantanove/72)	cad	169,72	0.000
13.06.016*.001	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze oltre KW 170, bruciatore atmosferico, accensione elettronica. Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di KW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico. Potenza termica utile non inferiore a: PU (KW). Diametro raccordo camino: DC (mm). Peso del gruppo termico: PS (Kg). PU = 173 DC = 250 PS = 605. euro (settemiladuecentoventiuno/50)	cad	7'221,50	12.910
13.06.016*.002	idem c.s. ...PU = 194 DC = 250 PS = 665. euro (settemilaottocentosette/15)	cad	7'807,15	13.136
13.06.016*.003	idem c.s. ...PU = 216 DC = 300 PS = 720. euro (ottomilaottocentotrentaotto/60)	cad	8'838,60	12.657
13.06.016*.004	idem c.s. ...PU = 237 DC = 300 PS = 775. euro (novemilaquattrocentotrentaotto/74)	cad	9'438,74	12.840
13.06.016*.005	idem c.s. ...PU = 259 DC = 300 PS = 830. euro (novemilacinquecentosessantaquattro/16)	cad	9'564,16	13.646
13.06.016*.006	idem c.s. ...PU = 282 DC = 300 PS = 890. euro (undicimilacinquantacinque/85)	cad	11'055,85	12.649
13.06.016*.007	idem c.s. ...PU = 304 DC = 350 PS = 945. euro (undicimilacentoottantauno/29)	cad	11'181,29	13.340
13.06.016*.008	idem c.s. ...PU = 326 DC = 350 PS = 1000. euro (dodicimilasettantasei/66)	cad	12'076,66	13.123
13.06.016*.009	idem c.s. ...PU = 348 DC = 350 PS = 1055. euro (dodicimiladuecentodieci/12)	cad	12'202,12	13.753
13.06.016*.010	idem c.s. ...PU = 355 DC = 400 PS = 1695. euro (dodicimilanovecentocinquantauno/32)	cad	12'951,32	13.676
13.06.016*.011	idem c.s. ...PU = 387 DC = 400 PS = 1870. euro (tredicimilacentotrentaotto/38)	cad	13'140,38	14.190
13.06.017*	Gruppo termico murale a gas per solo riscaldamento, camera stagna, tiraggio forzato. Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, a gas premiscelato a condensazione, basse emissioni di ossidi di azoto (NOX classe 5 secondo norma EN483), funzionamento e temperatura scorrevole, accensione elettronica senza fiamma pilota, elevatissimi rendimenti utili conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile non inferiore a: PU (KW). PU = 29,0. euro (duemilacinquecentotrentauno/02)	cad	2'531,02	11.050
13.06.018*.001	Gruppo termico murale a gas per riscaldamento e acqua calda con scambiatore istantaneo, camera stagna, tiraggio forzato. Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, a gas premiscelato a condensazione, basse emissioni di ossidi di azoto (NOX classe 5 secondo norma EN483), funzionamento a temperatura scorrevole, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (KW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40°C non inferiore a: PA (l/min.). PU = 23,3 PA = 13. euro (duemilaseicentotrentaquattro/53)	cad	2'674,53	10.457
13.06.018*.002	idem c.s. ...PU = 29,0 PA = 16. euro (duemilasettecentocinquantanove/72)	cad	2'759,72	10.134
	13.07 - Generatori di calore ad aria calda			
13.07.001*.001	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100°C, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100°C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (KW). PU = 27,0.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (milleseicentocinquantasei/55)	cad	1'656,55	42.209
13.07.001*.002	idem c.s. ...PU = 31,6. euro (milleottocentonove/14)	cad	1'809,14	38.648
13.07.001*.003	idem c.s. ...PU = 44,2. euro (milleottocentonovantatre/08)	cad	1'893,08	36.935
13.07.001*.004	idem c.s. ...PU = 53,5. euro (duemila/17)	cad	2'000,17	34.957
13.07.001*.005	idem c.s. ...PU = 62,8. euro (duemilasettantanove/76)	cad	2'079,76	33.620
13.07.001*.006	idem c.s. ...PU = 70,9. euro (duemilacinquecentoquarantasette/56)	cad	2'547,56	29.276
13.07.001*.007	idem c.s. ...PU = 79,1. euro (duemilacinquecentoquarantasette/56)	cad	2'547,56	29.276
13.07.001*.008	idem c.s. ...PU = 86,0. euro (duemilaseicentodieci/31)	cad	2'610,31	30.359
13.07.001*.009	idem c.s. ...PU = 103,5. euro (duemilanovecentotrentatre/51)	cad	2'933,51	28.602
13.07.001*.010	idem c.s. ...PU = 120,9. euro (tremilacentoventiotto/89)	cad	3'128,89	26.816
13.07.001*.011	idem c.s. ...PU = 138,4. euro (tremilatrecentosettantacinque/37)	cad	3'375,37	26.238
13.07.001*.012	idem c.s. ...PU = 157,0. euro (tremilacinquecentonovantauno/05)	cad	3'591,05	24.663
13.07.001*.013	idem c.s. ...PU = 182,6. euro (quattromilaventidue/84)	cad	4'022,84	23.175
13.07.001*.014	idem c.s. ...PU = 202,3. euro (quattromilaquattrocentosessantasei/66)	cad	4'466,66	22.958
13.07.001*.015	idem c.s. ...PU = 222,1. euro (quattromilaottocentocinquantanove/86)	cad	4'859,86	23.019
13.07.001*.016	idem c.s. ...PU = 244,0. euro (settemiladucentonovanta/80)	cad	7'290,80	16.623
13.07.001*.017	idem c.s. ...PU = 279,0. euro (ottomilaquattrocentotre/27)	cad	8'403,27	15.531
13.07.001*.018	idem c.s. ...PU = 314,0. euro (ottomilacinquecentoventiotto/71)	cad	8'528,71	16.396
13.07.001*.019	idem c.s. ...PU = 348,8. euro (diecimilasettecentoventinove/58)	cad	10'729,58	13.902
13.07.001*.020	idem c.s. ...PU = 384,0. euro (diecimilaottocentocinquantaquattro/99)	cad	10'854,99	14.601
13.07.001*.021	idem c.s. ...PU = 418,6. euro (undicimilaottocentoottantanove/31)	cad	11'889,31	14.115
13.07.001*.022	idem c.s. ...PU = 454,0. euro (dodicimilaquattordici/76)	cad	12'014,76	14.742
13.07.001*.023	idem c.s. ...PU = 465,0. euro (tredicimilacinquanta/53)	cad	13'050,53	14.287
13.07.001*.024	idem c.s. ...PU = 523,0. euro (tredicimilacentosettantacinque/96)	cad	13'175,96	14.858
13.07.001*.025	idem c.s. ...PU = 581,0. euro (quattordicimilacentoquattordici/78)	cad	14'114,78	14.531
13.07.001*.026	idem c.s. ...PU = 639,0. euro (quindicimilacentotrenta/27)	cad	15'130,27	14.172
13.07.001*.027	idem c.s. ...PU = 697,0.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.07.001*.028	euro (sedicimilanovantadue/26)	cad	16'092,26	13.904
	idem c.s. ...PU = 755,0. euro (diciassettemilaquaranta/45)	cad	17'040,45	13.678
13.07.002*.001	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100°C, idoneo per bruciatore ad aria soffiata. Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100°C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (KW). PU = 93,0. euro (duemilacinquecentoventinove/59)	cad	2'529,59	17.691
13.07.002*.002	idem c.s. ...PU = 116,3. euro (duemilanovecentonovantadue/90)	cad	2'992,90	18.689
13.07.002*.003	idem c.s. ...PU = 151,2. euro (tremilasessantaotto/16)	cad	3'068,16	20.054
13.07.002*.004	idem c.s. ...PU = 191,9. euro (tremilaquattrocentoquarantaquattro/46)	cad	3'444,46	19.487
13.07.002*.005	idem c.s. ...PU = 232,5. euro (tremilaottocentoventisei/55)	cad	3'826,55	20.465
13.07.002*.006	idem c.s. ...PU = 290,8. euro (quattromilatrecentoottantatre/49)	cad	4'383,49	19.141
13.07.002*.007	idem c.s. ...PU = 348,9. euro (cinquemilaquattrocentosettantasette/44)	cad	5'477,44	27.232
13.07.002*.008	idem c.s. ...PU = 407,1. euro (seimilacentocinquantesette/17)	cad	6'157,17	25.740
13.07.002*.009	idem c.s. ...PU = 465,2. euro (seimilaseicentonove/69)	cad	6'609,69	25.388
13.07.002*.010	idem c.s. ...PU = 523,3. euro (settemiladuecentoventiuno/43)	cad	7'221,43	24.529
13.07.002*.011	idem c.s. ...PU = 581,5. euro (settemilaseicentosettantanove/73)	cad	7'679,73	24.278
13.07.002*.012	idem c.s. ...PU = 697,8. euro (ottomilasettecentosessantauno/81)	cad	8'761,81	22.345
13.07.002*.013	idem c.s. ...PU = 790,8. euro (novemilaquattrocentosessantaquattro/72)	cad	9'464,72	21.670
13.07.002*.014	idem c.s. ...PU = 930,4. euro (diecimilaseicentotrentasette/98)	cad	10'637,98	20.156
13.07.002*.015	idem c.s. ...PU = 1046,7. euro (undicimilatrecentocinquantacinque/37)	cad	11'355,37	19.704
13.07.002*.016	idem c.s. ...PU = 1163,0. euro (undicimilanovecentonovantauno/71)	cad	11'991,71	19.436
13.07.002*.017	idem c.s. ...PU = 1453,7. euro (quattordicimilaottocentoquarantatre/79)	cad	14'843,79	16.330
13.07.002*.018	idem c.s. ...PU = 1744,5. euro (diciannovemilasessantatré/37)	cad	19'069,37	13.199
13.07.002*.019	idem c.s. ...PU = 2035,2. euro (ventitremlacentocinquantasei/05)	cad	23'156,05	11.273
13.07.002*.020	idem c.s. ...PU = 2326,0. euro (ventitremlaquattrocentocinquantaquattro/93)	cad	23'454,93	11.527
13.07.003*.001	Generatore di calore in acciaio a gas a condensazione per gas metano E, LL e gas liquido. Generatore di calore in acciaio a gas a condensazione per gas metano E, LL e gas liquido con superfici di scambio termico disposte verticalmente per un'elevata affidabilità e lunga durata; scarico senza problemi dell'acqua di condensa grazie ai condotti fumi disposti verticalmente che impedisce una concentrazione eccessiva dell'acqua di condensa, effetto autopulente dovuto alla superficie liscia in acciaio inossidabile; trasmissione di calore altamente efficace e condensazione intensiva grazie a superfici di scambio termico con scanalature incrociate per aumentare lo scambio termico dei gas di scarico e principio di controcorrente tra l'acqua di caldaia e i gas di combustione. Rendimento stagionale fino al 109% grazie all'intensa condensazione. La temperatura dei gas di scarico è superiore alla temperatura del ritorno di soli 5 - K ca. Combustione con ridotte emissioni inquinanti grazie al carico termico			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	ridotto e alla tipologia della camera di combustione. Sarà corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, escluso il bruciatore. Potenza termica utile per temperatura acqua di riscaldamento 40/30° non inferiore a: PU (KW). Potenza termica utile per temperatura acqua di riscaldamento 80/60°C non inferiore a: PV (KW). PU = 187 PV = 170 euro (undicimilaquattrocentotantaquattro/46)	cad	11'484,46	3.896
13.07.003*.002	idem c.s. ...PU = 248 PV = 225 euro (quattordicimiladuecentotredici/80)	cad	14'213,80	3.148
13.07.003*.003	idem c.s. ...PU = 314 PV = 285 euro (sedicimilatrecentosessantatre/09)	cad	16'363,09	2.735
13.07.003*.004	idem c.s. ...PU = 408 PV = 370 euro (diciannovemilaquarantasei/32)	cad	19'046,32	2.349
13.07.003*.005	idem c.s. ...PU = 508 PV = 460 euro (ventiduemiladuecentoventiquattro/55)	cad	22'224,55	1.006
13.07.003*.006	idem c.s. ...PU = 620 PV = 560 euro (venticinquemilasettecentonovanta/77)	cad	25'790,77	1.735
13.07.003*.007	idem c.s. ...PU = 787 PV = 720 euro (trentamilacentodiciannove/39)	cad	30'119,39	1.486
13.07.003*.008	idem c.s. ...PU = 978 PV = 895 euro (trentaquattromilaottocentocinquantaquattro/53)	cad	34'854,53	1.284
	13.08 - Bruciatori			
13.08.001*.001	Bruciatore di gasolio ad aria soffiata monostadio per portate fino a Kg/h 30. Bruciatore di gasolio monostadio per portata fino a Kg/h 30, motore 2800 1/min comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 1,6/ 3,0 H = 0,65/0,20. euro (milletrantaotto/95)	cad	1'038,95	26.920
13.08.001*.002	idem c.s. ...P = 2,3/ 5,0 H = 0,70/0,10. euro (milleotto/42)	cad	1'008,42	32.355
13.08.001*.003	idem c.s. ...P = 4,5/10,0 H = 0,80/0,30. euro (millecentouno/30)	cad	1'101,30	29.626
13.08.001*.004	idem c.s. ...P = 8,0/18,0 H = 0,90/0,30. euro (millecentosessanta/25)	cad	1'160,25	28.122
13.08.001*.005	idem c.s. ...P = 11,0/20,0 H = 1,80/0,60. euro (milletrecentoventisette/29)	cad	1'327,29	28.096
13.08.001*.006	idem c.s. ...P = 15,0/30,0 H = 0,29/0,00. euro (millecinquecentosessantasei/10)	cad	1'566,10	23.812
13.08.002*.001	Bruciatore di gasolio ad aria soffiata pluristadio per portate fino a Kg/h 450. Bruciatore di gasolio pluristadio per portata fino a Kg/h 450, motore 2800 1/min, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 15/ 30 H = 5,5/1,3. euro (duemilatrecentocinquantauno/16)	cad	2'351,16	19.825
13.08.002*.002	idem c.s. ...P = 16/ 45 H = 7,5/0,0. euro (duemilaottocentosettantauno/52)	cad	2'871,52	16.233
13.08.002*.003	idem c.s. ...P = 30/ 60 H = 6,8/0,0. euro (tremilaquattrocentosessantasei/93)	cad	3'466,93	16.134
13.08.002*.004	idem c.s. ...P = 45/ 90 H = 10,0/0,0. euro (quattromilacentocinquanta/87)	cad	4'150,87	14.599
13.08.002*.005	idem c.s. ...P = 70/130 H = 12,8/0,0. euro (cinquemilaquattrocentocinquantadue/98)	cad	5'452,98	11.967
13.08.002*.006	idem c.s. ...P = 100/200 H = 13,3/3,4. euro (settemiladuecentosessantaotto/45)	cad	7'268,45	10.261
13.08.002*.007	idem c.s. ...P = 150/300 H = 15,0/4,2. euro (ottomilatrecentoquaranta/98)	cad	8'340,98	10.059
13.08.002*.008	idem c.s. ...P = 225/450 H = 16,0/4,5. euro (ottomilasettecentoventinove/58)	cad	8'729,58	10.679
13.08.003*.001	Bruciatore di gasolio ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a kg/h 450. Bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 1/min,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	completo di ugello modulante e comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 70/ 140 H = 12,5/2,5. euro (settemilasettecentocinque/39)	cad	7'705,39	8.469
13.08.003*.002	idem c.s. ...H (mbar). P = 100/ 200 H = 13,5/3,3. euro (novemiladuecentodieci/44)	cad	9'202,44	8.105
13.08.003*.003	idem c.s. ...H (mbar). P = 150/ 300 H = 15,0/4,4. euro (diecimilanovecentoottaquattro/04)	cad	10'984,04	7.639
13.08.003*.004	idem c.s. ...H (mbar). P = 225/ 450 H = 16,5/4,4. euro (undicimilaquattrocentocinque/52)	cad	11'406,52	8.173
13.08.003*.005	idem c.s. ...H (mbar). Modulatore di potenza. euro (novecentoquarantaquattro/08)	cad	944,08	11.850
13.08.003*.006	idem c.s. ...H (mbar). Sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore. euro (trecentosettantasei/21)	cad	376,21	14.869
13.08.003*.007	idem c.s. ...H (mbar). Sonda di pressione con adattatore. euro (quattrocentosessantaotto/89)	cad	468,89	11.930
13.08.004*.001	Bruciatore di olio combustibile ad aria soffiata monostadio per portate fino a kg/h 20. Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a Kg/h 20, motore 2800 l/min, idoneo per camere di combustione in depressione, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./ max: P (Kg/h). P = 4,5/10,0. euro (tremilaottocentocinquantaotto/88)	cad	3'858,88	7.248
13.08.004*.002	idem c.s. ...P (Kg/h). P = 10,0/20,0. euro (quattromiladuecentotrentanove/19)	cad	4'239,19	6.597
13.08.004*.003	idem c.s. ...P (Kg/h). Filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h. euro (centonovantaquattro/84)	cad	194,84	14.357
13.08.004*.004	idem c.s. ...P (Kg/h). Filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h. euro (duecentosettantaquattro/93)	cad	274,93	10.174
13.08.005*.001	Bruciatore di olio combustibile ad aria soffiata pluristadio per portate fino a Kg/h 100. Bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 100, motore 2800 l/min, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 15/ 30 H = 5,5/1,5. euro (tremilanovecentotrentasette/00)	cad	3'937,00	7.104
13.08.005*.002	idem c.s. ...H (mbar). P = 18/ 45 H = 7,0/0,0. euro (quattromilatrecentodieci/99)	cad	4'302,99	7.582
13.08.005*.003	idem c.s. ...H (mbar). P = 30/ 60 H = 7,5/0,9. euro (quattromilasettecentocinque/90)	cad	4'705,90	7.925
13.08.005*.004	idem c.s. ...H (mbar). P = 43/ 100 H = 10,5/0,5. euro (cinquemilatrecentocinquantauno/99)	cad	5'351,99	7.839
13.08.005*.005	idem c.s. ...H (mbar). Filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h. euro (centonovantaquattro/84)	cad	194,84	14.357
13.08.005*.006	idem c.s. ...H (mbar). Filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h. euro (duecentosettantaquattro/93)	cad	274,93	10.174
13.08.005*.007	idem c.s. ...H (mbar). Kit nafta densa, max 45 Kg/h. euro (centootto/49)	cad	108,49	25.783
13.08.005*.008	idem c.s. ...H (mbar). Kit nafta densa, max 100 Kg/h. euro (centodiciotto/38)	cad	118,38	23.629
13.08.006*.001	Bruciatore di olio combustibile ad aria soffiata pluristadio per portate fino a kg/h 450. Bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 450, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 70/140 H = 12,5/2,5. euro (settemiladuecentocinquantadue/85)	cad	7'252,85	8.998
13.08.006*.002	idem c.s. ...H (mbar). P = 100/200 H = 13,5/3,5. euro (novemilasettecentodiciotto/35)	cad	9'718,35	7.674
13.08.006*.003	idem c.s. ...H (mbar). P = 150/300 H = 15,0/4,5. euro (diecimilatrecentosettantanove/65)	cad	10'379,65	8.084
13.08.006*.004	idem c.s. ...H (mbar). P = 225/450 H = 17,0/7,0. euro (tredicimiladuecentoquarantasette/66)	cad	13'247,66	7.038

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.08.006*.005	idem c.s. ...H (mbar). Filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h. euro (ottocentoventi/17)	cad	820,17	3.411
13.08.006*.006	idem c.s. ...H (mbar). Kit nafta densa, max 450 Kg/h. euro (centodiciotto/38)	cad	118,38	23.629
13.08.007*.001	Bruciatore di olio combustibile ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a kg/h 450. Bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 35/140 H = 12,5/2,5. euro (settemilacinquecentodiciannove/66)	cad	7'519,66	8.679
13.08.007*.002	idem c.s. ...H (mbar). P = 50/200 H = 13,5/3,5. euro (novemilatrecentosettantaquattro/92)	cad	9'374,92	7.955
13.08.007*.003	idem c.s. ...H (mbar). P = 60/300 H = 15,0/4,5. euro (undicimilatrecentosessantaotto/76)	cad	11'368,76	7.381
13.08.007*.004	idem c.s. ...H (mbar). P = 100/450 H = 17,0/7,0. euro (tredicimilacinquecentoventiquattro/78)	cad	13'524,78	6.893
13.08.007*.005	idem c.s. ...H (mbar). Filtro autopulente, 65 E, MAX 450 Kg/h. euro (ottocentoventi/17)	cad	820,17	3.411
13.08.007*.006	idem c.s. ...H (mbar). Kit nafta densa, max 450 Kg/h. euro (centodiciotto/38)	cad	118,38	23.629
13.08.007*.007	idem c.s. ...H (mbar). Modulatore di potenza. euro (novecentoquarantaquattro/08)	cad	944,08	11.850
13.08.007*.008	idem c.s. ...H (mbar). Sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore. euro (trecentosettantasei/21)	cad	376,21	14.869
13.08.007*.009	idem c.s. ...H (mbar). Sonda di pressione e adattatore. euro (quattrocentosessantaotto/89)	cad	468,89	11.930
13.08.008.001	Bruciatore di olio combustibile emulsionato ad aria soffiata pluristadio per portate fino a Kg/ h 300. Bruciatore di olio combustibile emulsionato pluristadio per portate fino a Kg/h 300, motore 2800 l/min, idoneo per la combustione di olio combustibile e acqua emulsionata, completo di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 15/30 H = 5,5/ 1,5. euro (quattromilaquattrocento/45)	cad	4'400,45	0.000
13.08.008.002	idem c.s. ...P = 18/40 H = 7,0/ 0,0. euro (quattromilaseicentosessanta/46)	cad	4'660,46	0.000
13.08.008.003	idem c.s. ...P = 30/60 H = 7,5/ 0,9. euro (cinquemilaventuno/37)	cad	5'021,37	0.000
13.08.008.004	idem c.s. ...P = 43/90 H = 10,5/1,0. euro (cinquemilatrecentocinquantatre/22)	cad	5'353,22	0.000
13.08.008.005	idem c.s. ...P = 70/130 H = 12,5/3,0. euro (seimilatrecentoottantatre/38)	cad	6'383,38	0.000
13.08.008.006	idem c.s. ...P = 100/200 H = 13,5/3,5. euro (ottomilasettecentonovantanove/03)	cad	8'799,03	0.000
13.08.008.007	idem c.s. ...P = 150/300 H = 15,0/4,5. euro (diecimilatrecentocinquantauno/68)	cad	10'351,68	0.000
13.08.009*.001	Filtri Filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h. euro (centonovantaquattro/84)	cad	194,84	14.357
13.08.009*.002	Filtri Filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h. euro (duecentosettantaquattro/93)	cad	274,93	10.174
13.08.009*.003	Filtri Filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h. euro (ottocentoventi/17)	cad	820,17	3.411
13.08.010*.001	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a KW 1050. Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a KW 1050, motore 2800 l/min, corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P (KW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) P = 11/35 H = 0,6/0,2 armatura standard. euro (milletridici/75)	cad	1'013,75	27.589

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.08.010*.002	idem c.s. ...P = 23/58 H = 0,8/0,3 armatura standard. euro (milletrecentoventicinque/69)	cad	1'325,69	28.130
13.08.010*.003	idem c.s. ...P = 46/93 H = 1,4/0,7 armatura standard. euro (millesettecentosei/20)	cad	1'706,20	27.320
13.08.010*.004	idem c.s. ...P = 81/175 H = 2,5/1,0 armatura standard. euro (duemilacentocinquantatre/42)	cad	2'153,42	25.976
13.08.010*.005	idem c.s. ...P = 81/175 H = 2,5/1,0 armatura UNI. euro (duemiladuecentodue/92)	cad	2'202,92	25.392
13.08.010*.006	idem c.s. ...P = 81/232 H = 4,3/0,0 armatura standard. euro (duemilacinquecentocinquantasette/71)	cad	2'557,71	25.514
13.08.010*.007	idem c.s. ...P = 81/232 H = 4,3/0,0 armatura UNI. euro (duemilaseicentoquattordici/68)	cad	2'614,68	24.959
13.08.010*.008	idem c.s. ...P = 150/350 H = 7,3/0,0 armatura standard. euro (tremlacentocinquantadue/64)	cad	3'152,64	23.656
13.08.010*.009	idem c.s. ...P = 150/350 H = 7,3/0,0 armatura UNI. euro (tremlaseicentootto/50)	cad	3'608,50	20.668
13.08.010*.010	idem c.s. ...P = 185/465 H = 8,3/0,8 armatura standard. euro (quattromilacentosessantaquattro/06)	cad	4'164,06	20.149
13.08.010*.011	idem c.s. ...P = 185/465 H = 8,3/0,8 armatura UNI. euro (quattromilaseicentoottantaquattro/42)	cad	4'684,42	17.912
13.08.010*.012	idem c.s. ...P = 325/660 H = 8,3/2,6 armatura standard. euro (cinquemilanovecentodue/26)	cad	5'902,26	15.796
13.08.010*.013	idem c.s. ...P = 325/660 H = 8,3/2,6 armatura UNI. euro (seimilaseicentosettantasette/53)	cad	6'677,53	13.961
13.08.010*.014	idem c.s. ...P = 525/1050 H = 9,2/1,5 armatura standard. euro (settemiladuecentocinquantanove/78)	cad	7'259,78	12.842
13.08.010*.015	idem c.s. ...P = 525/1050 H = 9,2/1,5 armatura UNI. euro (ottomiladuecentoottantacinque/47)	cad	8'285,47	11.252
13.08.011*.001	Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a KW 1760. Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a KW 1760, motore 2800 l/min, corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P (KW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 150/ 350 H = 7,5/0,0 armatura standard. euro (quattromilanove/01)	cad	4'009,01	20.929
13.08.011*.002	idem c.s. ...P = 150/ 350 H = 7,5/0,0 armatura UNI. euro (quattromilaottocentocinquantauuno/77)	cad	4'851,77	17.294
13.08.011*.003	idem c.s. ...P = 185/ 465 H = 8,5/0,8 armatura standard. euro (quattromiladuecentocinquantasei/94)	cad	4'256,94	21.900
13.08.011*.004	idem c.s. ...P = 185/ 465 H = 8,5/0,8 armatura UNI. euro (quattromilasettecentosei/80)	cad	4'706,80	19.807
13.08.011*.005	idem c.s. ...P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 armatura standard. euro (cinquemilatrenta/81)	cad	5'030,81	18.532
13.08.011*.006	idem c.s. ...P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 armatura UNI. euro (cinquemilatrecentonovantacinque/21)	cad	5'395,21	17.280
13.08.011*.007	idem c.s. ...P = 525/1050 H = 9,5/1,5 armatura standard. euro (settemilatrecentoquarantaotto/22)	cad	7'348,22	12.688
13.08.011*.008	idem c.s. ...P = 525/1050 H = 9,5/1,5 armatura UNI. euro (ottomilaquattrocentotredici/10)	cad	8'413,10	12.189
13.08.011*.009	idem c.s. ...P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura standard. euro (ottomilatrecentocinquantauuno/48)	cad	8'351,48	13.396
13.08.011*.010	idem c.s. ...P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura UNI. euro (ottomilatrecentocinquantauuno/48)	cad	8'351,48	13.396
13.08.012*.001	Bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a KW 5000. Bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a KW 5000, motore			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	2800 l/min, corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P (KW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 130/350 H = 7,0/1,0 armatura standard. euro (cinquemilacinquecentoquarantaotto/51)	cad	5'548,51	16.802
13.08.012*.002	idem c.s. ...H (mbar). P = 130/350 H = 7,0/1,0 armatura UNI. euro (seimilaquattrocentocinquanta/51)	cad	6'450,51	14.453
13.08.012*.003	idem c.s. ...H (mbar). P = 180/470 H = 8,0/1,0 armatura standard. euro (seimilacinquecentonovantaquattro/49)	cad	6'594,49	15.551
13.08.012*.004	idem c.s. ...H (mbar). P = 180/470 H = 8,0/1,0 armatura UNI. euro (settemilacentonovantaquattro/31)	cad	7'194,31	14.254
13.08.012*.005	idem c.s. ...H (mbar). P = 320/660 H = 8,0/1,0 armatura standard. euro (settemilanovecentosettantatre/53)	cad	7'973,53	14.030
13.08.012*.006	idem c.s. ...H (mbar). P = 320/660 H = 8,0/1,0 armatura UNI. euro (ottomiladuecentosettanta/47)	cad	8'270,47	13.527
13.08.012*.007	idem c.s. ...H (mbar). P = 520/1050 H = 10,0/0,5 armatura standard. euro (diecimilatrecentosettantauno/46)	cad	10'371,46	12.584
13.08.012*.008	idem c.s. ...H (mbar). P = 520/1050 H = 10,0/0,5 armatura UNI. euro (diecimilanovecentosessantanove/80)	cad	10'969,80	11.897
13.08.012*.009	idem c.s. ...H (mbar). P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura standard. euro (tredicimiladuecentoventidue/91)	cad	13'222,91	10.576
13.08.012*.010	idem c.s. ...H (mbar). P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura UNI. euro (tredicimilaottocentosessanta/24)	cad	13'860,24	10.089
13.08.012*.011	idem c.s. ...H (mbar). P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura standard. euro (tredicimilaquattrocentosettantaotto/23)	cad	13'478,23	11.758
13.08.012*.012	idem c.s. ...H (mbar). P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura UNI. euro (quattordicimilacentoquindici/55)	cad	14'115,55	11.228
13.08.012*.013	idem c.s. ...H (mbar). P = 1750/3490 H = 14,5/4,8 armatura standard. euro (quindicimilasettecentoundici/39)	cad	15'711,39	10.680
13.08.012*.014	idem c.s. ...H (mbar). P = 1750/3490 H = 14,5/4,8 armatura UNI. euro (diciottomilaottocentoottantauno/52)	cad	18'881,52	8.888
13.08.012*.015	idem c.s. ...H (mbar). P = 2440/5000 H = 16,5/4,8 armatura standard. euro (quindicimilanovecentosessantasei/70)	cad	15'966,70	11.678
13.08.012*.016	idem c.s. ...H (mbar). P = 2440/5000 H = 16,5/4,8 armatura UNI. euro (diciannovemilacentotrentasei/81)	cad	19'136,81	9.744
13.08.012*.017	idem c.s. ...H (mbar). Modulatore di potenza. euro (novecentoquarantaquattro/08)	cad	944,08	11.850
13.08.012*.018	idem c.s. ...H (mbar). Sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore. euro (trecentosettantasei/21)	cad	376,21	14.869
13.08.012*.019	idem c.s. ...H (mbar). Sonda di pressione con adattatore. euro (quattrocentosessantaotto/89)	cad	468,89	11.930
13.08.013.001	Bruciatore misto gasolio-gas monostadio per potenze fino a KW 256. Bruciatore misto a doppio combustibile monostadio per potenze fino a KW 256, motore 2800 l/min, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas o gasolio, corredato di motore autonomo per la pompa gasolio e di armatura gas standard oppure a norma UNI, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P (KW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 35/100 H = 1,5/0,0 armatura standard. euro (duemilaquattrocentoquarantasette/24)	cad	2'447,24	0.000
13.08.013.002	idem c.s. ...P = 80/197 H = 4,5/1,5 armatura standard. euro (duemilaottocentodieci/02)	cad	2'810,02	0.000
13.08.013.003	idem c.s. ...P = 80/197 H = 4,5/1,5 armatura UNI. euro (tremilaquattrocentoottantauno/72)	cad	3'481,72	0.000
13.08.013.004	idem c.s. ...P = 128/256 H = 6,0/0,0 armatura standard. euro (tremilatrecentodiciassette/06)	cad	3'317,06	0.000
13.08.013.005	idem c.s. ...P = 128/256 H = 6,0/0,0 armatura UNI. euro (tremilaottocentonovanta/34)	cad	3'890,34	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.08.014*.001	Bruciatore misto gasolio-gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a KW 1045. Bruciatore misto a doppio combustibile bistadio per potenze fino a KW 1045, motore 2800 l/min, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas o gasolio, corredato di motore autonomo per la pompa gasolio e di armatura gas standard oppure a norma UNI, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P (KW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 175/300 H = 7,0/1,0 armatura standard. euro (quattromilasessantadue/51)	cad	4'062,51	20.654
13.08.014*.002	idem c.s. ...P = 175/300 H = 7,0/1,0 armatura UNI. euro (quattromilanovecentoventiquattro/78)	cad	4'924,78	17.037
13.08.014*.003	idem c.s. ...P = 232/465 H = 8,0/1,0 armatura standard. euro (seimilatrecentonovanta/99)	cad	6'390,99	14.587
13.08.014*.004	idem c.s. ...P = 232/465 H = 8,0/1,0 armatura UNI. euro (settemiladuecentocinquantatre/26)	cad	7'253,26	12.854
13.08.014*.005	idem c.s. ...P = 348/697 H = 8,0/1,0 armatura standard. euro (settemilatrecentoquattro/16)	cad	7'304,16	14.040
13.08.014*.006	idem c.s. ...P = 348/697 H = 8,0/1,0 armatura UNI. euro (settemilatrecentoquattro/16)	cad	7'304,16	14.040
13.08.014*.007	idem c.s. ...P = 523/1045 H = 10,0/0,5 armatura standard. euro (undicimilatrecentosettanta/63)	cad	11'370,63	9.839
13.08.014*.008	idem c.s. ...P = 523/1045 H = 10,0/0,5 armatura UNI. euro (undicimilatrecentosettanta/63)	cad	11'370,63	9.839
13.08.015*.001	Bruciatore misto gasolio-gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a KW 5000. Bruciatore misto a doppio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a KW 5000, motore 2800 l/min, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas o gasolio, corredato di motore autonomo per la pompa gasolio e di armatura gas standard oppure a norma UNI, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./ max: P (KW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 814/1630 H = 13,0/1,0 armatura standard. euro (undicimilaquattrocentosessanta/68)	cad	11'460,68	11.388
13.08.015*.002	idem c.s. ...H (mbar). P = 814/1630 H = 13,0/1,0 armatura UNI. euro (tredicimilacinquecentotrentaotto/90)	cad	13'538,90	8.952
13.08.015*.003	idem c.s. ...H (mbar). P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura standard. euro (sedicimilasessantannove/94)	cad	16'069,94	8.121
13.08.015*.004	idem c.s. ...H (mbar). P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura UNI. euro (sedicimilasettecentosette/28)	cad	16'707,28	7.812
13.08.015*.005	idem c.s. ...H (mbar). P = 1744/3490 H = 14,5/4,8 armatura standard. euro (diciassettemilacinquecentosettantasette/37)	cad	17'577,37	7.955
13.08.015*.006	idem c.s. ...H (mbar). P = 1744/3490 H = 14,5/4,8 armatura UNI. euro (diciottomiladuecentoquattordici/70)	cad	18'214,70	7.677
13.08.015*.007	idem c.s. ...H (mbar). P = 2325/5000 H = 16,5/4,8 armatura standard. euro (diciannovemilaottocentonovantaquattro/91)	cad	19'894,91	7.966
13.08.015*.008	idem c.s. ...H (mbar). P = 2325/5000 H = 16,5/4,8 armatura UNI. euro (ventimilacinquecentotrentadue/24)	cad	20'532,24	7.719
13.08.015*.009	idem c.s. ...H (mbar). Modulatore di potenza. euro (novecentoquarantaquattro/08)	cad	944,08	11.850
13.08.015*.010	idem c.s. ...H (mbar). Sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore. euro (trecentosettantasei/21)	cad	376,21	14.869
13.08.015*.011	idem c.s. ...H (mbar). Sonda di pressione con adattatore. euro (quattrocentosessantaotto/89)	cad	468,89	11.930
13.08.016*.001	Bruciatore misto olio combustibile-gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a KW 5000. Bruciatore misto a doppio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a KW 5000, motore 2800 l/min, idoneo per essere alimentato alternativamente a gas o olio combustibile, corredato di motore autonomo per la pompa olio combustibile e di armatura gas standard oppure a norma UNI, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min./max: P (KW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar). P = 814/1630 H = 13,0/1,0 armatura standard. euro (quindicimiladuecentotredici/64)	cad	15'213,64	8.579
13.08.016*.002	idem c.s. ...H (mbar). P = 814/1630 H = 13,0/1,0 armatura UNI.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (sedicimilacentocinquantanove/86)	cad	16'159,86	8.076
13.08.016*.003	idem c.s. ...H (mbar). P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura standard. euro (sedicimilacinquecentoquarantauno/22)	cad	16'541,22	8.454
13.08.016*.004	idem c.s. ...H (mbar). P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura UNI. euro (diciassettemilaquattrocentoottantasette/44)	cad	17'487,44	7.996
13.08.016*.005	idem c.s. ...H (mbar). P = 1744/3490 H = 14,5/4,8 armatura standard. euro (diciannovemilaventiotto/77)	cad	19'028,77	7.839
13.08.016*.006	idem c.s. ...H (mbar). P = 1744/3490 H = 14,5/4,8 armatura UNI. euro (diciannovemilacentocinquantasei/41)	cad	19'156,41	8.274
13.08.016*.007	idem c.s. ...H (mbar). P = 2325/5000 H = 16,5/4,8 armatura standard. euro (ventimilasettecentodue/72)	cad	20'702,72	7.655
13.08.016*.008	idem c.s. ...H (mbar). P = 2325/5000 H = 16,5/4,8 armatura UNI. euro (ventiunomilatrecentoquaranta/05)	cad	21'340,05	7.427
13.08.016*.009	idem c.s. ...H (mbar). Modulatore di potenza. euro (novecentoquarantaquattro/08)	cad	944,08	11.850
13.08.016*.010	idem c.s. ...H (mbar). Sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore. euro (trecentosettantasei/21)	cad	376,21	14.869
13.08.016*.011	idem c.s. ...H (mbar). Sonda di pressione con adattatore. euro (quattrocentosessantaotto/89)	cad	468,89	11.930
13.08.017*.001	Cuffia fonica insonorizzante per bruciatori di gasolio, gas e olio combustibile ad aria soffiata. Cuffia fonica da installare sopra il bruciatore per ridurre la rumorosità, costituita da telaio metallico montato su ruote girevoli, mobile di contenimento, isolante fonoassorbente all'interno. Per bruciatori di potenza max fino a 500 KW. euro (duemiladuecentosessantasette/49)	cad	2'267,49	2.467
13.08.017*.002	idem c.s. ...fino a 800 KW. euro (duemiladuecentosessantasette/49)	cad	2'267,49	2.467
13.08.017*.003	idem c.s. ...fino a 1100 KW. euro (duemiladuecentosessantasette/49)	cad	2'267,49	2.467
13.08.017*.004	idem c.s. ...fino a 1800 KW. euro (duemiladuecentosessantasette/49)	cad	2'267,49	2.467
13.08.017*.005	idem c.s. ...fino a 2500 KW. euro (duemilatrecentosessantatre/44)	cad	2'363,44	2.367
13.08.017*.006	idem c.s. ...fino a 5000 KW. euro (duemilatrecentosessantatre/44)	cad	2'363,44	2.367
	13.09 - Approvvigionamento combustibile			
13.09.001.001	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura, per gasolio e fluidi non alimentari. Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Capacità: C (l). Spessore della lamiera d'acciaio: (mm). Diametro interno indicativo: D (mm). C = 1500 S = 3 D = 1,10. euro (settecentotrentanove/20)	cad	739,20	0.000
13.09.001.002	idem c.s. ...C = 3000 S = 3 D = 1,27. euro (millenovantaquattro/59)	cad	1'094,59	0.000
13.09.001.003	idem c.s. ...C = 3000 S = 4 D = 1,27. euro (milletrecentocinquantanove/13)	cad	1'359,13	0.000
13.09.001.004	idem c.s. ...C = 5000 S = 3 D = 1,56. euro (millecinquecentoquindici/48)	cad	1'515,48	0.000
13.09.001.005	idem c.s. ...C = 5000 S = 4 D = 1,56. euro (milleottocentoquarantadue/44)	cad	1'842,44	0.000
13.09.001.006	idem c.s. ...C = 8000 S = 4 D = 1,96. euro (duemilacinquecentotredici/04)	cad	2'513,04	0.000
13.09.001.007	idem c.s. ...C = 8000 S = 5 D = 1,96. euro (duemilanovecentosessantaquattro/83)	cad	2'964,83	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.09.001.008	idem c.s. ...C = 10000 S = 4 D = 2,01. euro (tremiladiciotto/62)	cad	3'018,62	0.000
13.09.001.009	idem c.s. ...C = 10000 S = 5 D = 2,01. euro (tremilacinquecentosessantaquattro/99)	cad	3'564,99	0.000
13.09.001.010	idem c.s. ...C = 15000 S = 4 D = 2,28. euro (tremilanovecentonovantadue/68)	cad	3'992,68	0.000
13.09.001.011	idem c.s. ...C = 15000 S = 5 D = 2,28. euro (quattromilasettecentoventisei/33)	cad	4'726,33	0.000
13.09.001.012	idem c.s. ...C = 25000 S = 4 D = 2,47. euro (cinquemilanovecentootto/14)	cad	5'908,14	0.000
13.09.001.013	idem c.s. ...C = 25000 S = 5 D = 2,47. euro (seimilanovecentoquaranta/84)	cad	6'940,84	0.000
13.09.002.001	Serbatoio in acciaio ricoperto con vetroresina, per gasolio e fluidi non alimentari. Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetroresina di spessore = 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino. Capacità: C (l). Spessore della lamiera d'acciaio: S (mm). Diametro interno indicativo: D (mm). C = 1500 S = 3 D = 1,10. euro (novecentocinquantaotto/60)	cad	958,60	0.000
13.09.002.002	idem c.s. ...C = 3000 S = 3 D = 1,27. euro (millequattrocentotrentatre/28)	cad	1'433,28	0.000
13.09.002.003	idem c.s. ...C = 3000 S = 4 D = 1,27. euro (millesettecentonovantauno/14)	cad	1'791,14	0.000
13.09.002.004	idem c.s. ...C = 5000 S = 3 D = 1,56. euro (duemiladuecentoventitre/94)	cad	2'223,94	0.000
13.09.002.005	idem c.s. ...C = 5000 S = 4 D = 1,56. euro (duemilaquattrocentoventisette/13)	cad	2'427,13	0.000
13.09.002.006	idem c.s. ...C = 8000 S = 4 D = 1,96. euro (tremilatrecentoquindici/28)	cad	3'315,28	0.000
13.09.002.007	idem c.s. ...C = 8000 S = 5 D = 1,96. euro (tremilanovecentoventicinque/92)	cad	3'925,92	0.000
13.09.002.008	idem c.s. ...C = 10000 S = 4 D = 2,01. euro (tremilanovecentosettantaquattro/74)	cad	3'974,74	0.000
13.09.002.009	idem c.s. ...C = 10000 S = 5 D = 2,01. euro (quattromilasettecentododici/10)	cad	4'712,10	0.000
13.09.002.010	idem c.s. ...C = 15000 S = 4 D = 2,28. euro (cinquemiladuecentosessantacinque/27)	cad	5'265,27	0.000
13.09.002.011	idem c.s. ...C = 15000 S = 5 D = 2,28. euro (seimiladuecentocinquantacinque/40)	cad	6'255,40	0.000
13.09.002.012	idem c.s. ...C = 25000 S = 4 D = 2,47. euro (settemilaottocentoventidue/20)	cad	7'822,20	0.000
13.09.002.013	idem c.s. ...C = 25000 S = 5 D = 2,47. euro (novemilaquattrocentocinquanta/94)	cad	9'450,94	0.000
13.09.003*	Valvola limitatrice di carico DN 50 (2"), per serbatoio di stoccaggio combustibili liquidi. Accessorio per serbatoio di stoccaggio combustibili liquidi costituito da valvola limitatrice di carico a galleggiante per intercettare il combustibile quando si raggiunge il 90% di capacità del serbatoio. euro (quarantacinque/00)	cad	45,00	41.406
13.09.004*	Impianto di adduzione gasolio completo dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore. Impianto di adduzione gasolio completo dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore, costituito da gruppo di pescaggio completo di aspirazione e ritorno gasolio, valvola di fondo, valvola di intercettazione rapida, attacco per indicatore pneumatico di livello, leva per comando a distanza della valvola di intercettazione rapida completa di cavetto in acciaio e guaina, filtro di linea a 2 vie per gasolio completo di rubinetto sull'andata e valvola di ritegno sul ritorno, tazza smontabile per prelievo campioni, 2 raccordi flessibili al bruciatore, tubazioni in rame rivestito di PVC di diametro adeguato per andata e ritorno gasolio. Sono escluse le opere murarie. euro (quattrocentosettantadue/47)	cad	472,47	47.356
13.09.005*.001	Accessori per impianto di adduzione gasolio dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore. Accessori per impianto di adduzione gasolio dal serbatoio di stoccaggio al singolo bruciatore. Sono escluse le opere murarie.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.09.005*002	Valvola a membrana per intercettazione gasolio. euro (quarantatre/47)	cad	43,47	42.864
13.09.005*003	idem c.s. ...opere murarie. Indicatore livello meccanico. euro (quaranta/45)	cad	40,45	46.063
13.09.006	idem c.s. ...opere murarie. Indicatore livello pneumatico con tubo da m 25. euro (centododici/50)	cad	112,50	37.291
13.09.007*	Fluidificatore per linea adduzione gasolio funzionante a resistenza elettrica a V 24. Fluidificatore per gasolio costituito da resistenza elettrica a V 24 corazzata, termostato, alimentatore 220 V/24 V con interruttore fusibile e spia, attacchi 3/8", comprensivo degli oneri per i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. euro (trecentoventicinque/71)	cad	325,71	0.000
13.09.008*001	Elettropompa ausiliaria per singolo bruciatore a gasolio con riduttore di pressione. Elettropompa ausiliaria del tipo a pistone oscillante per singolo bruciatore a gasolio da installare con unico tubo di adduzione, corredata di flessibile di aspirazione, flessibile di mandata, filtro riduttore di pressione. L'elettropompa deve essere installata in prossimità del serbatoio e deve essere alimentata a 220 V in parallelo alla pompa del bruciatore. Portata gasolio di 30/10 l/h con prevalenza rispettivamente di 8/18 m. Sono esclusi i collegamenti elettrici. euro (quattrocentoquarantasette/67)	cad	447,67	31.239
13.09.008*002	Elettropompa ausiliaria per combustibili liquidi, idonea ad alimentare più bruciatori. Elettropompa ausiliaria per combustibili liquidi da impiegare per alimentare più bruciatori, costituita da motore monofase a 220 V accoppiato a pompa rotativa dotata di sfiato regolabile di sovrappressione. L'elettropompa deve essere installata con tubo di mandata e tubo di ritorno. Portata massima P (l/h). Prevalenza massima 10 bar. Sono esclusi i collegamenti elettrici. P = 60 per gasolio e olio combustibile. euro (duecentonovantaquattro/76)	cad	294,76	56.931
13.09.009	idem c.s. ...P = 100 per gasolio e olio combustibile. euro (trecento/48)	cad	300,48	55.847
13.09.010*001	Elettropompa ausiliaria per gasolio con autoclave idonea ad alimentare più bruciatori. Elettropompa ausiliaria per gasolio da impiegare per alimentare più bruciatori, costituita da pompa a ingranaggi con motore a 220 V, pressostato, separatore d'aria, serbatoio in pressione, manometro, dispositivi di sicurezza, rubinetto di scarico, lampada spia, filtro e cavo di alimentazione. Portata massima 40 l/h con una prevalenza massima di m 30. euro (ottocentodiciassette/44)	cad	817,44	0.000
13.09.010*002	Filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione massima 1,0 bar. Filtro di linea per gas combustibili ed aria, corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta OR, cartuccia filtrante intercambiabile in VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (m³/h). Diametro nominale 15 (1/2") Q = 11. euro (trentasei/66)	cad	36,66	38.137
13.09.010*003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") Q = 16. euro (trentasei/66)	cad	36,66	38.137
13.09.010*004	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") Q = 37. euro (quarantaquattro/00)	cad	44,00	42.347
13.09.010*005	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 40. euro (sessanta/78)	cad	60,78	38.368
13.09.010*006	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 43. euro (sessanta/59)	cad	60,59	38.488
13.09.010*007	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") Q = 60. euro (ottantadue/70)	cad	82,70	33.824
13.09.010*008	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 110. euro (trecentoventisette/20)	cad	327,20	18.514
13.09.010*009	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3") Q = 120. euro (trecentonovanta/81)	cad	390,81	19.082
13.09.011*001	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4") Q = 250. euro (seicentosessantauno/63)	cad	661,63	14.092
13.09.011*002	Stabilizzazione di pressione per gas combustibili ed aria con doppia membrana, pressione massima 200 mbar. Stabilizzatore di pressione per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 200 mbar, pressione regolabile in uscita 6 - 25 mbar, corpo e coperchio in alluminio, temperatura d'impiego da -15 °C a +60 °C, doppia membrana per evitare l'installazione del tubo di sfiato all'esterno, completo di prese di pressione a valle, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (m³/h). Diametro nominale 15 (1/2") Q = 4. euro (cinquantauno/54)	cad	51,54	27.126
13.09.011*002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") Q = 13. euro (cinquantadue/61)	cad	52,61	26.574

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.09.011*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") Q = 16. euro (sessantaquattro/44)	cad	64,44	28.916
13.09.011*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 40. euro (centodiciannove/08)	cad	119,08	19.583
13.09.011*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 55. euro (centoventiotto/74)	cad	128,74	21.728
13.09.011*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") Q = 72. euro (duecentocinque/76)	cad	205,76	15.852
13.09.011*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 120. euro (cinquecentosettantasei/59)	cad	576,59	10.506
13.09.011*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3") Q = 120. euro (seicentosessantaotto/64)	cad	668,64	11.152
13.09.011*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4") Q = 180. euro (millequattrocentoquarantanove/25)	cad	1'449,25	6.434
13.09.012*.001	Gruppo stabilizzatore di pressione e filtro per gas combustibili ed aria, con doppia membrana, pressione massima 100 mbar. Gruppo costituito da stabilizzatore di pressione e filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 100 mbar, pressione regolabile in uscita 5,5 - 24 mbar, corpo e coperchio in alluminio, cartuccia filtrante intercambiabile in VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, temperatura di impiego da -10°C a + 60°C, completo di due prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange bulloni e guarnizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a Q (m³/h). Diametro nominale 15 (1/2") Q = 11. euro (cinquantauno/02)	cad	51,02	27.403
13.09.012*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") Q = 13. euro (cinquantacinque/80)	cad	55,80	25.055
13.09.012*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") Q = 17. euro (settanta/85)	cad	70,85	26.300
13.09.012*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 30. euro (centoventiuno/79)	cad	121,79	19.148
13.09.012*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 36. euro (centoventiotto/74)	cad	128,74	21.728
13.09.012*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") Q = 56. euro (duecentotrentasette/81)	cad	237,81	13.715
13.09.012*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 120. euro (seicentootto/66)	cad	608,66	9.953
13.09.012*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3") Q = 120. euro (settecentoundici/40)	cad	711,40	10.482
13.09.012*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4") Q = 180. euro (millecinquecentoquarantacinque/43)	cad	1'545,43	6.033
13.09.013*.001	Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile. Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle norme vigenti, filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (trentasette/09)	cad	37,09	37.694
13.09.013*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (quarantauno/49)	cad	41,49	33.697
13.09.013*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (cinquantauno/29)	cad	51,29	36.329
13.09.013*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (settantauno/02)	cad	71,02	32.836
13.09.013*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (ottantasette/42)	cad	87,42	31.997
13.09.013*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (centododici/61)	cad	112,61	28.965
13.09.013*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (duecentocinquantaquattro/29)	cad	254,29	23.823

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.09.013*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (trecentoventicinque/94)	cad	325,94	22.879
13.09.013*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (quattrocentoundici/86)	cad	411,86	22.638
13.09.014*.001	Giunti dielettrici isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni. Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni al fine di preservare le stesse da fenomeni di corrosione dovuti a differenze di potenziale. Attacchi filettati fino al DN 80, attacchi a saldare per diametri maggiori. Diametro nominale 15 (1/2") PN = 10. euro (trenta/16)	cad	30,16	46.356
13.09.014*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") PN = 10. euro (trentacinque/18)	cad	35,18	39.741
13.09.014*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") PN = 10. euro (quarantaotto/39)	cad	48,39	38.506
13.09.014*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) PN = 10. euro (sessantatre/49)	cad	63,49	36.730
13.09.014*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) PN = 10. euro (ottantaotto/13)	cad	88,13	31.740
13.09.014*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") PN = 10. euro (centocinque/30)	cad	105,30	30.976
13.09.014*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2) PN = 10. euro (duecentouno/97)	cad	201,97	29.994
13.09.014*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3") PN = 10. euro (trecentodieci/61)	cad	310,61	24.008
13.09.014*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4") PN = 25. euro (quattrocentoquarantaquattro/59)	cad	444,59	20.971
13.09.015*.001	Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas e possibilità di installare n. 2 sonde remote. Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas, con relais per il comando di una o più elettrovalvole normalmente chiuse o normalmente aperte, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore interno di gas, circuito di autodiagnosi. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Centralina con sola sonda interna. euro (trecentoventi/37)	cad	320,37	26.192
13.09.015*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Centralina con sonda interna e per 2 sonde remote. euro (trecentosettantadue/78)	cad	372,78	22.509
13.09.015*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Sonda remota. euro (centocinquantaquattro/84)	cad	154,84	19.667
13.09.016*	Centralina elettronica per la rilevazione di monossido di carbonio e sola sonda interna. Centralina elettronica di rilevazione monossido di carbonio con sola sonda interna, con relais per il comando di elettrovalvole, ventilatori o altre apparecchiature, alimentazione 220 V, circuiti elettrici stagni IP 67, segnalazione acustica e luminosa, sensore interno di CO, circuito di autodiagnosi, soglia di allarme 200 ppm. Sono esclusi i collegamenti elettrici. euro (trecentocinquanta/94)	cad	350,94	47.817
13.09.017*.001	Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente aperta, con riarmo manuale, pressione massima 200 mbar. Elettrovalvola per gas normalmente aperta con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di tenuta di 200 mbar fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (ottantaquattro/68)	cad	84,68	16.511
13.09.017*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (novantacinque/65)	cad	95,65	14.617
13.09.017*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (centocinque/02)	cad	105,02	17.744
13.09.017*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (centotrentadue/90)	cad	132,90	17.547
13.09.017*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (centoquarantatre/14)	cad	143,14	19.542
13.09.017*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (duecentosei/07)	cad	206,07	15.828

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.09.017*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (seicentosessantadue/27)	cad	662,27	9.147
13.09.017*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (settecentocinquantauno/08)	cad	751,08	9.928
13.09.017*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (milleottanta/92)	cad	1'080,92	8.625
13.09.018*.001	Elettrovalvola per gas ed aria, normalmente chiusa, con riarmo manuale, pressione massima 200 mbar. Elettrovalvola per gas normalmente chiusa con riarmo manuale, alimentazione 220 V (a richiesta 12 V e 24 V), pressione massima di tenuta di 200 mbar fino a DN 50 e 100 mbar da DN 65 a DN 100, circuito elettrico stagno IP 65, attacchi filettati fino a DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (centoventisei/35)	cad	126,35	11.066
13.09.018*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (centocinquantauno/24)	cad	151,24	9.244
13.09.018*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (centosessantauno/49)	cad	161,49	11.539
13.09.018*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (duecentotrenta/76)	cad	230,76	10.106
13.09.018*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (duecentoquarantasei/02)	cad	246,02	11.370
13.09.018*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (trecentocinquantanove/15)	cad	359,15	9.082
13.09.018*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (milleottantauno/37)	cad	1'081,37	5.602
13.09.018*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (milletrecentoquattordici/49)	cad	1'314,49	5.673
13.09.018*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (millenovecentodiciassette/90)	cad	1'917,90	4.862
13.10 - Produttori di acqua calda sanitaria				
13.10.001*.001	Bollitore coibentato in acciaio zincato, scambiatore ad intercapedine. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (m²). C = 80 S = 0,50. euro (seicentonovantacinque/62)	cad	695,62	16.082
13.10.001*.002	idem c.s. ...C = 100 S = 0,60. euro (seicentoventidue/64)	cad	622,64	19.467
13.10.001*.003	idem c.s. ...C = 150 S = 0,90. euro (settecentoventinove/01)	cad	729,01	17.902
13.10.001*.004	idem c.s. ...C = 200 S = 1,00. euro (ottocentodiciotto/33)	cad	818,33	17.089
13.10.001*.005	idem c.s. ...C = 300 S = 1,35. euro (ottocentoventinove/99)	cad	829,99	17.973
13.10.002*.001	Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore ad intercapedine. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (m²). C = 80 S = 0,50. euro (settecentodiciotto/11)	cad	718,11	15.579
13.10.002*.002	idem c.s. ...C = 100 S = 0,60. euro (settecentoquarantanove/35)	cad	749,35	16.176
13.10.002*.003	idem c.s. ...C = 150 S = 0,90. euro (ottocentocinquantaotto/53)	cad	858,53	15.201
13.10.002*.004	idem c.s. ...C = 200 S = 1,00.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (novecentosettanta/78)	cad	970,78	14.406
13.10.002*.005	idem c.s. ...C = 300 S = 1,35. euro (millecentoventi/51)	cad	1'120,51	13.313
13.10.003*.001	Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore ad intercapedine. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità : C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75°C non inferiore a: PA (l/h). C = 150 PA = 1550. euro (milleseicentododici/38)	cad	1'612,38	7.517
13.10.003*.002	idem c.s. ...C = 200 PA = 2150. euro (millesettecentosettantauno/92)	cad	1'771,92	7.365
13.10.003*.003	idem c.s. ...C = 300 PA = 3200. euro (millenovecentoottaquattro/83)	cad	1'984,83	7.046
13.10.003*.004	idem c.s. ...C = 400 PA = 4300. euro (tremlaseicentocinquantasei/08)	cad	3'656,08	4.080
13.10.004*.001	Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore fisso in acciaio. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (m²). C = 170 S = 1,15. euro (ottocentotrentasette/28)	cad	837,28	16.702
13.10.004*.002	idem c.s. ...C = 240 S = 1,35. euro (milleventitre/01)	cad	1'023,01	14.582
13.10.004*.003	idem c.s. ...C = 350 S = 1,75. euro (millecentosessantatrive/70)	cad	1'169,70	13.548
13.10.004*.004	idem c.s. ...C = 500 S = 2,30. euro (millecinquecentoquarantauno/23)	cad	1'541,23	11.494
13.10.005*.001	Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore fisso in acciaio inox. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45°C con primario da 90° a 70°C non inferiore a: PA (l). C = 120 PA = 500. euro (millenovecentosettanta/20)	cad	1'970,20	6.624
13.10.005*.002	idem c.s. ...C = 160 PA = 800. euro (duemilacentoquarantaotto/46)	cad	2'148,46	6.509
13.10.005*.003	idem c.s. ...C = 230 PA = 1500. euro (duemilacentocinquantadue/85)	cad	2'152,85	6.929
13.10.005*.004	idem c.s. ...C = 350 PA = 2850. euro (tremlanovantacinque/96)	cad	3'095,96	5.119
13.10.005*.005	idem c.s. ...C = 450 PA = 2850. euro (tremlacentonove/22)	cad	3'109,22	5.397
13.10.005*.006	idem c.s. ...C = 600 PA = 3000. euro (quattromilacentotrentacinque/10)	cad	4'135,10	4.284
13.10.005*.007	idem c.s. ...C = 800 PA = 3850. euro (quattromilaottocentosettantaotto/86)	cad	4'878,86	3.821
13.10.005*.008	idem c.s. ...C = 1000 PA = 3850. euro (seimilacinquecentosettantacinque/35)	cad	6'575,35	2.978
13.10.005*.009	idem c.s. ...C = 1400 PA = 4900. euro (seimilacinquecentoottantaotto/57)	cad	6'588,57	3.113
13.10.006*.001	Bollitore coibentato in acciaio zincato, scambiatore estraibile in acciaio. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Superficie scambiatore non inferiore a: S (m²). C = 300 S = 0,75.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (millequattrocentocinquanta/56)	cad	1'450,56	10.284
13.10.006*.002	idem c.s. ...C = 500 S = 1,00. euro (milleseicentoottantauno/00)	cad	1'681,00	9.983
13.10.006*.003	idem c.s. ...C = 750 S = 1,50. euro (duemilatrecentodiciotto/00)	cad	2'318,00	8.044
13.10.006*.004	idem c.s. ...C = 1000 S = 2,00. euro (duemilacinquecentoundici/27)	cad	2'511,27	7.796
13.10.006*.005	idem c.s. ...C = 1500 S = 3,00. euro (tremilaquattrocentonove/60)	cad	3'409,60	6.016
13.10.006*.006	idem c.s. ...C = 2000 S = 4,00. euro (quattromiladuecentoottantasette/86)	cad	4'287,86	5.436
13.10.006*.007	idem c.s. ...C = 3000 S = 6,00. euro (cinquemilacinquecentocinquantaotto/58)	cad	5'558,58	5.031
13.10.006*.008	idem c.s. ...C = 4000 S = 8,00. euro (seimilanovecentonovantaotto/88)	cad	6'998,88	5.328
13.10.006*.009	idem c.s. ...C = 5000 S = 10,00. euro (ottomiladuecentoventiquattro/63)	cad	8'224,63	5.668
13.10.007*.001	Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale o orizzontale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a S: (m²). C = 300 S = 0,75. euro (millequattrocentocinquanta/56)	cad	1'450,56	10.284
13.10.007*.002	idem c.s. ...C = 500 S = 1,00. euro (milleseicentoottantauno/00)	cad	1'681,00	9.983
13.10.007*.003	idem c.s. ...C = 750 S = 1,50. euro (duemilatrecentodiciotto/00)	cad	2'318,00	8.044
13.10.007*.004	idem c.s. ...C = 1000 S = 2,00. euro (duemilacinquecentoundici/27)	cad	2'511,27	7.796
13.10.007*.005	idem c.s. ...C = 1500 S = 3,00. euro (tremilaquattrocentonove/60)	cad	3'409,60	6.016
13.10.007*.006	idem c.s. ...C = 2000 S = 4,00. euro (tremilaottocentoottantadue/81)	cad	3'882,81	6.002
13.10.007*.007	idem c.s. ...C = 3000 S = 6,00. euro (cinquemilacinquecentocinquantaotto/58)	cad	5'558,58	5.031
13.10.007*.008	idem c.s. ...C = 4000 S = 8,00. euro (seimilanovecentonovantaotto/88)	cad	6'998,88	5.328
13.10.007*.009	idem c.s. ...C = 5000 S = 10,00. euro (ottomiladuecentoventiquattro/63)	cad	8'224,63	5.668
13.10.008*.001	Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox con superficie maggiorata. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico- alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio inox di superficie maggiorata idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (m²). C = 200 S = 1,00. euro (millenovecentosessantacinque/43)	cad	1'965,43	7.116
13.10.008*.002	idem c.s. ...C = 300 S = 2,00. euro (duemiladuecentosessanta/69)	cad	2'260,69	6.598
13.10.008*.003	idem c.s. ...C = 500 S = 3,00. euro (duemilacinquecentosettantaotto/15)	cad	2'578,15	6.509
13.10.008*.004	idem c.s. ...C = 750 S = 4,00. euro (tremilatrecentoquarantaquattro/15)	cad	3'344,15	5.575
13.10.008*.005	idem c.s. ...C = 1000 S = 5,00.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (tremilaseicentoquarantacinque/42)	cad	3'645,42	5.371
13.10.008*.006	idem c.s. ...C = 1500 S = 7,00. euro (quattromilaottocentoventicinque/82)	cad	4'825,82	4.250
13.10.008*.007	idem c.s. ...C = 2000 S = 8,00. euro (cinquemilacinquecentocinquantasette/07)	cad	5'557,07	4.194
13.10.008*.008	idem c.s. ...C = 3000 S = 12,00. euro (settemilatrecentosessantataneve/32)	cad	7'369,32	3.795
13.10.008*.009	idem c.s. ...C = 4000 S = 16,00. euro (novemilatrecentoquattro/73)	cad	9'304,73	4.008
13.10.008*.010	idem c.s. ...C = 5000 S = 20,00. euro (diecimilaseicentosei/97)	cad	10'606,97	4.394
13.10.009*.001	Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox con superficie maggiorata e scambiatore di integrazione. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico- alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore estraibile di superficie maggiorata e scambiatore estraibile di integrazione, idonei per essere alimentati con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità : C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S1 (m²) per lo scambiatore inferiore, S2 (m²) per lo scambiatore superiore di integrazione. C = 200 S1 = 1,00 S2 = 0,75. euro (duemilacentottantaotto/97)	cad	2'188,97	6.389
13.10.009*.002	idem c.s. ...C = 300 S1 = 2,00 S2 = 0,75. euro (duemilaquattrocentottantaquattro/21)	cad	2'484,21	6.005
13.10.009*.003	idem c.s. ...C = 500 S1 = 3,00 S2 = 1,00. euro (duemilaottocento settantaotto/18)	cad	2'878,18	5.831
13.10.009*.004	idem c.s. ...C = 750 S1 = 4,00 S2 = 1,00. euro (tremilacinquecentonovantauno/69)	cad	3'591,69	5.191
13.10.009*.005	idem c.s. ...C = 1000 S1 = 5,00 S2 = 1,50. euro (quattromilaquattordici/48)	cad	4'014,48	4.877
13.10.009*.006	idem c.s. ...C = 1500 S1 = 7,00 S2 = 1,50. euro (cinquemilatrecentosessantauno/39)	cad	5'361,39	3.826
13.10.009*.007	idem c.s. ...C = 2000 S1 = 8,00 S2 = 2,00. euro (seimiladuecentonovantaotto/15)	cad	6'298,15	3.701
13.10.009*.008	idem c.s. ...C = 3000 S1 = 12,00 S2 = 3,00. euro (ottomilatrentadue/44)	cad	8'032,44	3.482
13.10.009*.009	idem c.s. ...C = 4000 S1 = 16,00 S2 = 4,00. euro (diecimiladuecentonove/36)	cad	10'209,36	3.653
13.10.009*.010	idem c.s. ...C = 5000 S1 = 20,00 S2 = 5,00. euro (undicimilasettecentoventinove/13)	cad	11'729,13	3.975
13.10.010*.001	Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore fisso in acciaio inox e scambiatore di integrazione. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 6,0 bar, con doppio scambiatore a serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45°C con primario da 90° a 70°C non inferiore a: PA1 (l/h) per lo scambiatore inferiore, PA2 (l/h) per lo scambiatore superiore. C = 160 PA1 = 800 PA2 = 500. euro (tremilaquarantaotto/60)	cad	3'048,60	4.587
13.10.010*.002	idem c.s. ...C = 230 PA1 = 1500 PA2 = 550. euro (tremilasettecentoquattordici/39)	cad	3'714,39	4.016
13.10.010*.003	idem c.s. ...C = 350 PA1 = 2850 PA2 = 950. euro (cinquemilaquattrocentodiciannove/82)	cad	5'419,82	2.924
13.10.010*.004	idem c.s. ...C = 450 PA1 = 2850 PA2 = 1000. euro (cinquemilaquattrocentotrentatré/05)	cad	5'433,05	3.089
13.10.010*.005	idem c.s. ...C = 600 PA1 = 3000 PA2 = 1100. euro (cinquemilaquattrocento quarantasei/28)	cad	5'446,28	3.252
13.10.010*.006	idem c.s. ...C = 800 PA1 = 3850 PA2 = 1200. euro (settemilaottocentoquarantanove/30)	cad	7'849,30	2.375

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.10.010*.007	idem c.s. ...C = 1000 PA1 = 3850 PA2 = 1450. euro (ottomilatrecentosettantadue/60)	cad	8'372,60	2.338
13.10.010*.008	idem c.s. ...C = 1400 PA1 = 4900 PA2 = 2300. euro (diecimilacinquecentouno/14)	cad	10'501,14	1.954
13.10.011*.001	Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione. Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 6,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). C = 300. euro (ottocentottantasette/39)	cad	887,39	18.910
13.10.011*.002	idem c.s. ...C = 500. euro (novecentonovantanove/64)	cad	999,64	17.721
13.10.011*.003	idem c.s. ...C = 750. euro (milleduecentottantacinque/85)	cad	1'285,85	14.500
13.10.011*.004	idem c.s. ...C = 1000. euro (millequattrocentoquarantatre/10)	cad	1'443,10	13.567
13.10.011*.005	idem c.s. ...C = 1500. euro (duemilaottocentosettantacinque/53)	cad	2'875,53	7.132
13.10.011*.006	idem c.s. ...C = 2000. euro (tremitatrecentocinquantauno/73)	cad	3'351,73	6.954
13.10.011*.007	idem c.s. ...C = 3000. euro (quattromilatrecentonovantaquattro/41)	cad	4'394,41	6.365
13.10.011*.008	idem c.s. ...C = 4000. euro (cinquemilasettecentottantadue/21)	cad	5'782,21	6.450
13.10.011*.009	idem c.s. ...C = 5000. euro (seimilasettecentotrentasei/41)	cad	6'736,41	6.919
13.10.012*.001	Serbatoio in pressione in acciaio smaltato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione. Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione max di esercizio 6,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). C = 300. euro (millesettantasei/43)	cad	1'076,43	15.589
13.10.012*.002	idem c.s. ...C = 500. euro (milleduecentoquattordici/17)	cad	1'214,17	14.590
13.10.012*.003	idem c.s. ...C = 750. euro (millecinquecentocinquantacinque/89)	cad	1'555,89	11.983
13.10.012*.004	idem c.s. ...C = 1000. euro (milleseicentonovanta/64)	cad	1'690,64	11.580
13.10.012*.005	idem c.s. ...C = 1500. euro (duemilaquattrocentosedici/47)	cad	2'416,47	8.488
13.10.012*.006	idem c.s. ...C = 2000. euro (duemilaottocentottantacinque/17)	cad	2'885,17	8.078
13.10.012*.007	idem c.s. ...C = 3000. euro (tremitaottocentonovantauno/83)	cad	3'891,83	7.186
13.10.012*.008	idem c.s. ...C = 4000. euro (cinquemilacentottanta/64)	cad	5'180,64	7.199
13.10.012*.009	idem c.s. ...C = 5000. euro (seimilacentotrentasette/83)	cad	6'137,83	7.594
13.10.013*.001	Serbatoio in pressione in acciaio inox per accumulo di liquidi alimentari e fluidi in genere, completo di coibentazione. Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio inox AISI 316, pressione massima di esercizio 6,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). C = 160. euro (millequattrocentoventiotto/36)	cad	1'428,36	9.791
13.10.013*.002	idem c.s. ...C = 230.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (millequattrocentoquarantauno/58)	cad	1'441,58	10.348
13.10.013*.003	idem c.s. ...C = 350. euro (milleseicentonovantanove/27)	cad	1'699,27	9.326
13.10.013*.004	idem c.s. ...C = 450. euro (duemiladuecentocinquantaotto/58)	cad	2'258,58	7.430
13.10.013*.005	idem c.s. ...C = 600. euro (duemiladuecentosettantauno/82)	cad	2'271,82	7.798
13.10.013*.006	idem c.s. ...C = 800. euro (duemilasettecentodiciassette/06)	cad	2'717,06	6.862
13.10.013*.007	idem c.s. ...C = 1000. euro (tremlaquattrocentoottantasei/40)	cad	3'486,40	5.616
13.10.013*.008	idem c.s. ...C = 1400. euro (cinquemiladuecentotre/87)	cad	5'203,87	3.942
13.10.014*.001	Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua istantaneo a gas con bruciatore atmosferico, tiraggio naturale. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, completo di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40°C non inferiore a: PA (l/min.). PA = 5. euro (cinquecentonovantadue/94)	cad	592,94	39.309
13.10.014*.002	idem c.s. ...PA (l/min.). PA = 10. euro (cinquecentonovantadue/94)	cad	592,94	39.309
13.10.014*.003	idem c.s. ...PA (l/min.). PA = 13. euro (seicentoseptantanove/06)	cad	679,06	34.324
13.10.014*.004	idem c.s. ...PA (l/min.). PA = 16. euro (ottocentocinquantauno/45)	cad	851,45	27.375
13.10.014*.005	idem c.s. ...PA (l/min.). Maggiorazione per accensione elettronica. euro (centotrentadue/81)	cad	132,81	0.000
13.10.015*.001	Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua istantaneo a gas, circuito stagno e tiraggio bilanciato o forzato. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo con tiraggio a flusso bilanciato o forzato e circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione piezoelettrica, completo di rubinetti di intercettazione gas ed acqua, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40°C non inferiore a: PA (l/min.). PA = 13 tiraggio bilanciato. euro (millecinquanta/99)	cad	1'050,99	22.177
13.10.015*.002	idem c.s. ...PA = 10 tiraggio forzato. euro (millecinquanta/99)	cad	1'050,99	22.177
13.10.016*.001	Produttore di acqua calda con bruciatore atmosferico, potenze fino a KW 6, tiraggio naturale. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pressione massima di esercizio 6,0 bar, corredato di anodo di magnesio, regolatore di temperatura, valvola di sicurezza, coibentazione in poliuretano, rivestimento con mantello in acciaio verniciato a fuoco, raccordo al camino, fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare: PF (KW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 10° a 45°C non inferiore a: PA (l/h). C = 50 PF = 3,5 PA = 70. euro (settecentotrentasette/69)	cad	737,69	37.913
13.10.016*.002	idem c.s. ...C = 80 PF = 5,8 PA = 110. euro (ottocentotre/58)	cad	803,58	40.603
13.10.016*.003	idem c.s. ...C = 100 PF = 5,8 PA = 110. euro (novecentoquattordici/09)	cad	914,09	40.796
13.10.017*.001	Produttore di acqua calda con bruciatore atmosferico, potenze fino a KW 10, tiraggio naturale. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pressione massima di esercizio 6,0 bar, corredato di anodo di magnesio, regolatore di temperatura, coibentazione in poliuretano, rivestimento con mantello in acciaio verniciato a fuoco, raccordo al camino, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare: PF (KW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 10° a 45°C non inferiore a: PA (l/h). C = 130 PF = 6,8 PA = 130. euro (millequarantasette/34)	cad	1'047,34	35.607
13.10.017*.002	idem c.s. ...C = 160 PF = 8,0 PA = 180. euro (milleduecentosedici/47)	cad	1'216,47	34.487

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.10.017*.003	idem c.s. ...C = 190 PF = 9,4 PA = 218. euro (milletrecentosessanta/55)	cad	1'360,55	34.260
13.10.017*.004	idem c.s. ...C = 220 PF = 9,5 PA = 280. euro (milleduecentotrentacinque/50)	cad	1'235,50	41.502
13.10.018*.001	Produttore di acqua calda con bruciatore atmosferico, potenze fino a KW 35, tiraggio naturale. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pressione massima di esercizio 6,0 bar, corredato di anodo di magnesio, regolatore di temperatura, valvola di sicurezza, coibentazione in poliuretano, rivestimento con mantello in acciaio verniciato a fuoco, raccordo al camino, fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare: PF (KW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 10° a 45°C non inferiore a: PA (l/h). C = 300 PF = 17,4 PA = 350. euro (duemilasette/47)	cad	2'007,47	27.864
13.10.018*.002	idem c.s. ...C = 500 PF = 20,9 PA = 450. euro (duemilacinquecentocinquanta/28)	cad	2'552,28	23.742
13.10.018*.003	idem c.s. ...C = 800 PF = 34,9 PA = 650. euro (tremlacinquecentotrentaquattro/50)	cad	3'534,50	18.464
13.10.018*.004	idem c.s. ...C = 1000 PF = 34,9 PA = 650. euro (quattromilasettecentosessanta/02)	cad	4'760,02	15.669
13.10.019.001	Produttore di acqua calda con bruciatore atmosferico, potenze fino a KW 100, tiraggio naturale. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo con bruciatore atmosferico a gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pressione massima d'esercizio 6,0 bar, corredato di anodo di magnesio, termostati di regolazione, termostato di sicurezza, coibentazione in poliuretano, rivestimento in lamiera verniciata, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare: PF (KW). Produzione acqua calda in servizio continuo da 10° a 45°C non inferiore a: PA (l/h). C = 420 PF = 34,5 PA = 750. euro (duemiladuecentoventidue/82)	cad	2'222,82	0.000
13.10.019.002	idem c.s. ...C = 420 PF = 46,5 PA = 1000. euro (duemilacinquecentosessantasei/85)	cad	2'566,85	0.000
13.10.019.003	idem c.s. ...C = 400 PF = 75,6 PA = 1600. euro (duemilasettecentotrentatre/40)	cad	2'733,40	0.000
13.10.019.004	idem c.s. ...C = 400 PF = 95,3 PA = 2100. euro (duemilasettecentonovantasei/62)	cad	2'796,62	0.000
13.10.020*.001	Produttore di acqua calda, circuito stagno e tiraggio a flusso bilanciato, potenze fino a KW 3,5. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo con tiraggio a flusso bilanciato e circuito stagno di combustione, caldaia vetroporcellanata, anodo di magnesio, isolamento in poliuretano espanso, rivestimento con mantello in acciaio smaltato, regolatore di temperatura, valvola di sicurezza, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare: PF (KW). Produzione di acqua calda in servizio continuo da 10° a 45°C non inferiore a: PA (l/h). C = 80 PF = 3,50 PA = 75. euro (millecinquecentoventi/77)	cad	1'520,77	21.455
13.10.020*.002	idem c.s. ...C = 100 PF = 3,50 PA = 75. euro (milleseicentosettantauno/87)	cad	1'671,87	22.305
13.10.021*.001	Produttore di acqua calda, circuito stagno e tiraggio a flusso forzato, potenze fino a KW 35. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo con tiraggio a flusso forzato e circuito stagno di combustione, caldaia vetroporcellanata, anodo di magnesio, isolamento in poliuretano espanso, rivestimento con mantello in acciaio verniciato, regolatore di temperatura, accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare: PF (KW). Produzione di acqua calda in servizio continuo da 10° a 45°C non inferiore a: PA C = 80 PF = 5,00 PA = 115. euro (millesettecentosessantadue/82)	cad	1'762,82	23.799
13.10.021*.002	idem c.s. ...a: PA C = 120 PF = 5,00 PA = 115. euro (duemilatrentadue/17)	cad	2'032,17	22.938
13.10.021*.003	idem c.s. ...a: PA C = 200 PF = 5,80 PA = 125. euro (tremlatrecentoquattro/56)	cad	3'304,56	15.517
13.10.021*.004	idem c.s. ...a: PA C = 300 PF = 32,00 PA = 710. euro (tremlaottocentoquarantaotto/35)	cad	3'848,35	14.535
13.10.021*.005	idem c.s. ...a: PA C = 400 PF = 32,00 PA = 710. euro (quattromilatrecentoventinove/32)	cad	4'329,32	13.997
13.10.021*.006	idem c.s. ...a: PA Kit scarico fumi orizzontale potenze fino a 6,0 KW. euro (sessantadue/21)	cad	62,21	44.963

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.10.021*.007	idem c.s. ...a: PA Kit scarico fumi sdopp. potenze fino a 6,0 KW. euro (centotrentanove/54)	cad	139,54	20.047
13.10.021*.008	idem c.s. ...a: PA Kit scarico fumi orizzontale potenze fino a 32,0 KW. euro (centoquattordici/98)	cad	114,98	24.329
13.10.021*.009	idem c.s. ...a: PA Kit scarico fumi sdopp. potenze fino a 32,0 KW. euro (centocinquantaotto/66)	cad	158,66	17.630
13.10.022*.001	Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo per bruciatore ad aria soffiata, potenze fino a KW 140. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo per funzionamento con bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, pressione massima d'esercizio 6,0 bar, corredato di anodo al magnesio, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, coibentazione in poliuretano, rivestimento in lamiera verniciata, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare: PF (KW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 10° a 45°C non inferiore a PA (l/ h). C = 375 PF = 34,3 PA = 750. euro (quattromilacinquecentonove/30)	cad	4'509,30	14.472
13.10.022*.002	idem c.s. ...C = 355 PF = 63,8 PA = 1400. euro (cinquemiladuecentoventisette/61)	cad	5'227,61	13.375
13.10.022*.003	idem c.s. ...C = 335 PF = 102,2 PA = 2200. euro (seimilacentosettantauno/72)	cad	6'171,72	12.085
13.10.022*.004	idem c.s. ...C = 335 PF = 139,5 PA = 3000. euro (seimilatrecentoventiquattro/20)	cad	6'324,20	12.531
13.10.023*.001	Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di KW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da l 10. euro (centocinquantesette/53)	cad	157,53	26.632
13.10.023*.002	idem c.s. ...alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da l 15. euro (centoottantacinque/96)	cad	185,96	25.058
13.10.023*.003	idem c.s. ...alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da l 30. euro (duecentodiciotto/75)	cad	218,75	25.571
13.10.023*.004	idem c.s. ...alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da l 50. euro (duecentosessantasette/70)	cad	267,70	24.383
13.10.023*.005	idem c.s. ...alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da l 80. euro (duecentoottantaotto/90)	cad	288,90	25.812
13.10.023*.006	idem c.s. ...alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da l 100. euro (trecentoquarantacinque/38)	cad	345,38	24.295
13.10.023*.007	idem c.s. ...alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da l 120. euro (cinquecentosessantatre/36)	cad	563,36	16.550
13.10.023*.008	idem c.s. ...alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da l 50. euro (trecentotrentaotto/92)	cad	338,92	19.259
13.10.023*.009	idem c.s. ...alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da l 80. euro (trecentocinquantauno/43)	cad	351,43	21.220
13.10.023*.010	idem c.s. ...alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da l 100. euro (quattrocentotredici/96)	cad	413,96	22.524
13.10.023*.011	idem c.s. ...alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 80. euro (trecentocinquanta/69)	cad	350,69	21.264
13.10.023*.012	idem c.s. ...alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 100. euro (quattrocentouno/41)	cad	401,41	20.904
13.10.024*.001	Produttore di acqua calda costituito da piccolo scaldacqua ad accumulo con doccia. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da piccolo scaldacqua ad accumulo con doccia, completo di involucro esterno porcellanato, tubo flessibile, gancio a muro, valvola di intercettazione, valvola miscelatrice, resistenza elettrica corazzata da W 1500, spia di funzionamento, termometro, compreso il fissaggio, i collegamenti idraulici, i collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità di accumulo: C (l). Potenza elettrica installata: PE (W). C = 10 PE = 1500. euro (duecentosessantanove/49)	cad	269,49	20.757
13.10.024*.002	idem c.s. ...C = 14 PE = 1500.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.10.025.001	euro (duecentosessantanove/49) PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A TERRA, CAPACITA' DI ACCUMULO 200/250 LITRI. Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di calore, modello monoblocco a terra costituito da accumulo in acciaio smaltato PN 6 con capacità di 200 o 250 litri, circuito frigorifero con compressore funzionante a gas ecologico R134A installato nella parte superiore dell'accumulo, ventilatore di aspirazione/espulsione direttamente in ambiente con possibilità di canalizzazione tramite tubo Ø 200 fino ad una distanza massima complessiva (aspirazione + espulsione) di 12 m, assorbimento elettrico senza resistenza integrativa di 0,70 kW a 230 V, COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147, classe energetica A, funzionamento con temperature dell'aria fino a 7°C, resistenza elettrica integrativa da 1,50 kW a 230 V, possibilità di scambiatore di integrazione singolo o doppio da 0,65 mq per pannelli solari e/o caldaia, anodo di protezione, regolatore con display e funzioni di programmazione oraria e antilegionella, attacchi idraulici DN 20, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione e valvola di ritegno sull'acqua fredda, valvola di sicurezza. Modello monoblocco a terra, capacità 200 litri	cad	269,49	20.757
13.10.025.002	euro (tremilanovecentosessantaquattro/80) idem c.s. ...terra, capacità 250 litri	cad	3'964,80	3.708
13.10.025.003	euro (quattromilaseicentotrentaquattro/40) idem c.s. ...terra, capacità 250 litri, singolo scambiatore di integrazione	cad	4'064,40	3.986
13.10.025.004	euro (quattromiladuecentodiciannove/20) idem c.s. ...terra, capacità 250 litri, doppio scambiatore di integrazione	cad	4'219,20	4.171
13.10.025.005	euro (quattromilaquattrocentoventinove/20) PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A TERRA, CAPACITA' DI ACCUMULO 300 LITRI. Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di calore, modello monoblocco a terra costituito da accumulo in acciaio vetrificato a doppio strato PN 6 con capacità di 300 litri, circuito frigorifero con compressore funzionante a gas ecologico R134A installato nella parte superiore dell'accumulo, ventilatore di aspirazione/espulsione direttamente in ambiente con possibilità di canalizzazione tramite tubo Ø 160 fino ad una distanza massima complessiva (aspirazione + espulsione) di 10 m, assorbimento elettrico max (senza resistenza integrativa) di 0,65 kW a 230 V, COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147, classe energetica A, funzionamento con temperature dell'aria fino a 8°C, resistenza elettrica integrativa da 1,50 kW a 230 V, possibilità di scambiatore di integrazione singolo (da 1,5 mq) o doppio (da 1,5 + 0,8 mq) per pannelli solari e/o caldaia, anodo di protezione, regolatore con display e funzioni di programmazione oraria e antilegionella, attacchi idraulici DN 25, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione e valvola di ritegno sull'acqua fredda, valvola di sicurezza. Modello monoblocco a terra, capacità 300 litri	cad	4'429,20	4.312
13.10.025.006	euro (tremilaottocentoquattordici/80) idem c.s. ...capacità 300 litri, singolo scambiatore di integrazione	cad	3'814,80	4.614
13.10.025.007	euro (quattromilasettantacinque/20) idem c.s. ...capacità 300 litri, doppio scambiatore di integrazione	cad	4'075,20	4.687
13.10.025.008	euro (quattromilatrecentoventiuno/20) PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE SPLIT A TERRA, CAPACITA' DI ACCUMULO 300 LITRI. Produttore di acqua calda sanitaria a pompa di calore, modello split a terra con unità esterna costituito da accumulo in acciaio smaltato PN 6 con capacità di 300 litri, circuito frigorifero con compressore funzionante a gas ecologico R134A installato nell'unità esterna, assorbimento elettrico senza resistenza integrativa di 0,68 kW a 230 V, COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147, funzionamento con temperature dell'aria fino a 7°C, resistenza elettrica integrativa da 1,50 kW a 230 V, anodo di protezione, regolatore con display e funzioni di programmazione oraria e antilegionella, attacchi idraulici DN 20, flessibili di collegamento, valvola di intercettazione e valvola di ritegno sull'acqua fredda, valvola di sicurezza. Modello split a terra, capacità 300 litri.	cad	4'321,20	4.767
13.11.001*001	euro (quattromilatrecentoquarantauno/60) 13.11 - Apparecchiature per fonti energetiche alternative Caldaia ad unico focolare per combustibili solidi, liquidi o gassosi per solo riscaldamento. Caldaia per solo riscaldamento funzionante a combustibili solidi, liquidi o gassosi, costituita da corpo caldaia in acciaio, ampia porta girevole per caricamento combustibili solidi, porta inferiore per svuotamento ceneri con leva di scuotimento griglia, ventilatore per aria di combustione, piastre di attacco per bruciatore a combustibili liquidi o gassosi, mantello di copertura con rivestimento isolante, pannello elettrico di comando e controllo corredato di termometro, termostato caldaia, termostato ventilatore, termostato anticondensa, termostato di sicurezza. Potenza utile non inferiore a: PU (KW). Volume camera di combustione per combustibili solidi non inferiore a: VC (l). PU = 29,1 VC = 65.	cad	4'341,60	4.054
13.11.001*002	euro (quattromilaseicentosessantaotto/54) idem c.s. ...PU = 41,9 VC = 105.	cad	4'668,54	9.985
13.11.001*003	euro (cinquemilacinquantaotto/53) idem c.s. ...PU = 48,8 VC = 130.	cad	5'058,53	9.215
13.11.001*004	euro (cinquemilanovecentoottantauno/82) idem c.s. ...PU = 67,4 VC = 250.	cad	5'058,53	9.215
		cad	5'981,82	7.793

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.11.002*.001	Caldaia a doppio focolare per combustibili solidi, liquidi o gassosi per solo riscaldamento. Caldaia a doppio focolare per solo riscaldamento, funzionante a combustibili solidi, liquidi o gassosi, costituita da due corpi caldaia in acciaio, ampia porta girevole per caricamento combustibili solidi con proprio focolare, porta inferiore per svuotamento ceneri con leva di scuotimento griglia e ventilatore aria di combustione, porta per attacco bruciatore a combustibili liquidi o gassosi con proprio focolare, mantello di copertura con rivestimento isolante, pannello elettrico di comando e controllo corredato di termometro termostato caldaia, termostato ventilatore, termostato di sicurezza, termostato anticondensa, termostato di minima per inserimento automatico bruciatore a combustibili liquidi o gassosi. Potenza utile non inferiore a: PU (KW). Volume camera di combustione per combustibili solidi non inferiore a: VC (l). PU = 29,1 VC = 65. euro (seimilatrecentosettantasette/15)	cad	6'377,15	7.309
13.11.002*.002	idem c.s. ...PU = 41,9 VC = 105. euro (seimilaottocentoventitre/41)	cad	6'823,41	6.832
13.11.002*.003	idem c.s. ...PU = 48,8 VC = 130. euro (seimilaottocentoventitre/41)	cad	6'823,41	6.832
13.11.002*.004	idem c.s. ...PU = 67,4 VC = 250. euro (settemilasettecentosettantatre/50)	cad	7'773,50	5.996
13.11.003.001	Caldaia a doppio focolare per combustibili solidi, liquidi o gassosi per riscaldamento e acqua calda sanitaria. Caldaia a doppio focolare per riscaldamento e acqua calda sanitaria, funzionante a combustibili solidi, liquidi o gassosi, costituita da due corpi caldaia in acciaio, ampia porta girevole per caricamento combustibili solidi con proprio focolare, porta inferiore per svuotamento ceneri con leva di scuotimento griglia e ventilatore aria di combustione, porta per attacco bruciatore a combustibili liquidi o gassosi con proprio focolare, bollitore in acciaio vetrificato con anodo di magnesio, mantello di copertura con rivestimento isolante, pannello elettrico di comando e controllo corredato di termometro, termostato caldaia, termostato ventilatore, termostato sicurezza, termostato anticondensa, termostato di minima per inserimento automatico bruciatore a combustibili liquidi o gassosi. Potenza utile non inferiore a: PU (KW). Volume camera di combustione per combustibili solidi non inferiore a: VC (l). Capacità bollitore: C (l). Produzione di acqua calda in servizio continuo da 15° a 45 °C con caldaia a 85 °C non inferiore a: PA (l/h). PU = 29,1 VC = 65 C = 115 PA = 550. euro (duemilacinquecentodieci/17)	cad	2'510,17	0.000
13.11.003.002	idem c.s. ...PU = 41,9 VC = 105 C = 115 PA = 550. euro (duemilaseicentocinquantasei/66)	cad	2'656,66	0.000
13.11.003.003	idem c.s. ...PU = 48,8 VC = 130 C = 160 PA = 730. euro (duemilanovecentosettantaquattro/25)	cad	2'974,25	0.000
13.11.004*.001	Termocucina con focolare per combustibili solidi per solo riscaldamento. Termocucina per funzionamento con combustibili solidi costituita da caldaia in acciaio, focolare con griglia regolabile, regolatore termostatico di tiraggio dell'aria comburente, piastra di cottura in ghisa, forno di cottura, forno scaldavivande, pannello di controllo con termometro, interruttore e segnalazione luminosa per pompa radiatori, finitura esterna in smalto bianco. Potenzialità resa all'acqua: PU (KW). Dimensioni esterne: LxPxH (cm). PU = 16,3 L x P x H = 90 x 60 x 85. euro (duemilasettantacinque/84)	cad	2'075,84	11.229
13.11.004*.002	idem c.s. ...PU = 20,9 L x P x H = 99 x 60 x 85. euro (duemilaottocentocinquantacinque/63)	cad	2'855,63	8.162
13.11.004*.003	idem c.s. ...PU = 24,4 L x P x H = 104 x 60 x 85. euro (tremlatrentaotto/30)	cad	3'038,30	7.672
13.11.005.001	Caldaia a caminetto con chiusura anteriore in vetro ceramico per produzione acqua calda di riscaldamento. Caldaia a caminetto con chiusura anteriore in vetro ceramico e scambiatore interno in rame per produrre acqua calda da destinare al riscaldamento. Potenza massima focolare: PF (KW). Diametro uscita fumi: DF (mm). Sono escluse le opere murarie. PF = 19,5 DF = 200. euro (milleduecentosettantaquattro/27)	cad	1'274,27	0.000
13.11.005.002	idem c.s. ...PF = 23,3 DF = 200. euro (millequattrocentoottanta/86)	cad	1'480,86	0.000
13.11.005.003	idem c.s. ...PF = 29,0 DF = 250. euro (millecinquecentotrentatre/84)	cad	1'533,84	0.000
13.11.005.004	idem c.s. ...PF = 34,3 DF = 250. euro (milleseicentonovantatre/33)	cad	1'693,33	0.000
13.11.006.001	Produttore di acqua calda costituito da scaldabagno ad accumulo funzionante a combustibili solidi. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldabagno ad accumulo funzionante a combustibili solidi, completo di caldaia vetroporcellanata, focolare rivestito di refrattario, isolamento termico, rivestimento in acciaio smaltato, valvola di sicurezza, raccordo al camino, resistenza elettrica di integrazione da 1200 W, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldabagno a legna da 80 l. euro (trecentotrentacinque/34)	cad	335,34	0.000
13.11.006.002	idem c.s. ...legna da 110 l. euro (quattrocentosessantanove/34)	cad	469,34	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.11.007*	Collettore solare ad acqua costituito da piastra assorbente con tubi per acqua. Collettore solare ad acqua calda costituito da piastra assorbente con canalizzazioni per l'acqua, protetta superiormente da un vetro adeguato spessore per resistere agli agenti atmosferici ed inferiormente da un opportuno strato di isolante con spessore totale non inferiore a 30 mm, il tutto racchiuso in un contenitore ben sigillato ed idoneo ad essere installato direttamente all'esterno. Il collettore è valutato per metro quadrato della superficie utile esposta al sole ed il prezzo è comprensivo delle staffe di ancoraggio e dell'installazione. euro (ottocentonovantasette/01)	m²	897,01	25.985
13.11.008*.001	Collettore solare ad accumulo per la produzione diretta di acqua calda sanitaria o per altri utilizzi. Collettore solare ad accumulo per produzione diretta di acqua calda sanitaria o per altri utilizzi, costituito da piastra assorbente, serbatoio d'acqua incorporato con capacità non inferiore a 1/m² 130, copertura doppia trasparente idonea per resistere agli agenti atmosferici, contenitore adeguatamente isolato. Il collettore è valutato per metro quadro della superficie utile esposta al sole ed il prezzo comprensivo delle staffe di ancoraggio e dell'installazione. Collettore ad accumulo. euro (milletrecentoquarantaquattro/47)	m²	1'344,47	24.268
13.11.008*.002	idem c.s. ...e dell'installazione. Resistenza elettrica da 1200 W. euro (centoquattordici/18)	cad	114,18	24.499
13.11.008*.003	idem c.s. ...e dell'installazione. Resistenza elettrica da 2500 W. euro (centonovanta/75)	cad	190,75	14.664
13.11.009.001	Fluido termovettore antigelo non tossico, con inibitori della corrosione. Fluido termovettore per impianti esposti al pericolo del gelo, costituito da una miscela di acqua e glicole propilenico, additivata con inibitori della corrosione, idoneo per temperature fino a -22°C. Glicole propilenico al 100%. euro (cinque/24)	Kg	5,24	0.000
13.11.009.002	idem c.s. ...propilenico al 40% per temperature fino a -22°. euro (due/24)	Kg	2,24	0.000
13.11.009.003	idem c.s. ...propilenico al 30% per temperature fino a -14°. euro (uno/73)	Kg	1,73	0.000
13.11.009.004	idem c.s. ...propilenico al 20% per temperature fino a - 8°. euro (uno/23)	Kg	1,23	0.000
13.11.010.001	Accumulatore e distributore di calore per impianti funzionanti a legna e/o altri combustibili. Accumulatore e distributore di calore per impianti funzionanti a legna e/o altri combustibili costituito da recipiente coibentato con funzione di accumulatore e vaso d'espansione, bollitore smaltato per la produzione di acqua calda sanitaria con superficie di scambio a bagno nel predetto recipiente, rubinetto a galleggiante per riempimento elettropompa di circolazione, quadro elettrico con interruttore pompa, termostato pompa, termostato precedenza acqua calda, termometro riscaldamento e acqua calda, mantello di copertura verniciato. Capacità bollitore: CB (l). Capacità accumulatore: CA (l). Volume espansione: VE (l). Sono esclusi i collegamenti elettrici.. CB = 50 CA = 30 VE = 10. euro (ottocentoquarantasette/45)	cad	847,45	0.000
13.11.010.002	idem c.s. ...CB = 65 CA = 56 VE = 16. euro (ottocentonovantadue/07)	cad	892,07	0.000
13.11.010.003	idem c.s. ...CB = 75 CA = 61 VE = 16. euro (novecentocinquantaquattro/01)	cad	954,01	0.000
13.11.010.004	idem c.s. ...CB = 94 CA = 35 VE = 16. euro (novecentoottantauno/35)	cad	981,35	0.000
13.11.010.005	idem c.s. ...CB = 120 CA = 115 VE = 30. euro (milletrentasette/69)	cad	1'037,69	0.000
13.12 - Elettropompe				
13.12.001*.001	Elettropompa singola per acqua di circuito -10/+110°C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/ min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+ 110°C, PN 6, grado di protezione IP 55. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni; i bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/ med/max: Q(m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 1,8/ 3,6 H = 0,38/0,23/0,07 DN = mm 25. euro (duecentoquarantadue/16)	cad	242,16	23.099
13.12.001*.002	idem c.s. ...Q = 0,0/ 1,9/ 3,8 H = 0,56/0,40/0,18 DN = mm 25. euro (duecentoquarantadue/16)	cad	242,16	23.099
13.12.001*.003	idem c.s. ...Q = 0,0/ 2,5/ 5,0 H = 0,72/0,58/0,32 DN = mm 32. euro (quattrocentoquarantacinque/33)	cad	445,33	12.561
13.12.001*.004	idem c.s. ...Q = 0,0/ 3,0/ 6,0 H = 1,10/0,88/0,60 DN = mm 32. euro (settacentocinque/17)	cad	705,17	9.915

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.12.001*.005	idem c.s. ...Q = 0,0/ 5,0/10,0 H = 0,55/0,35/0,08 DN = mm 40. euro (cinquecentocinque/06)	cad	505,06	13.843
13.12.001*.006	idem c.s. ...Q = 0,0/ 6,5/13,0 H = 0,76/0,55/0,20 DN = mm 40. euro (settecentocinquanta/55)	cad	750,55	9.316
13.12.001*.007	idem c.s. ...Q = 0,0/ 9,0/18,0 H = 0,66/0,46/0,20 DN = mm 50. euro (ottocentocinquanta/24)	cad	852,24	9.846
13.12.001*.008	idem c.s. ...Q = 0,0/ 9,5/19,0 H = 1,05/0,76/0,25 DN = mm 50. euro (ottocentonovantacinque/61)	cad	895,61	9.369
13.12.001*.009	idem c.s. ...Q = 0,0/13,0/26,0 H = 1,05/0,85/0,52 DN = mm 50. euro (novecentosessantacinque/44)	cad	965,44	8.691
13.12.001*.010	idem c.s. ...Q = 0,0/13,0/26,0 H = 0,84/0,64/0,28 DN = mm 65. euro (millesettanta/74)	cad	1'070,74	9.576
13.12.001*.011	idem c.s. ...Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,12/0,90/0,50 DN = mm 65. euro (milleduecentosettantasette/10)	cad	1'277,10	8.029
13.12.001*.012	idem c.s. ...Q = 0,0/25,0/50,0 H = 1,13/0,95/0,62 DN = mm 80. euro (millecinquecentouno/03)	cad	1'501,03	7.453
13.12.002*.001	Elettropompa gemellare per acqua di circuito -10/+100°C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione in linea. Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 l/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 1,3/ 2,6 H = 0,38/0,25/0,12 DN = mm 32. euro (cinquecentonovantauno/40)	cad	591,40	14.189
13.12.002*.002	idem c.s. ...Q = 0,0/ 1,4/ 2,8 H = 0,56/0,43/0,25 DN = mm 32. euro (settecentotrenta/52)	cad	730,52	13.400
13.12.002*.003	idem c.s. ...Q = 0,0/ 2,0/ 4,0 H = 0,72/0,60/0,39 DN = mm 32 euro (novecentoquarantasei/37)	cad	946,37	10.344
13.12.002*.004	idem c.s. ...Q = 0,0/ 5,0/10,0 H = 0,82/0,65/0,32 DN = mm 40. euro (millequattrocentootto/70)	cad	1'408,70	6.949
13.12.002*.005	idem c.s. ...Q = 0,0/ 8,0/16,0 H = 1,05/0,77/0,23 DN = mm 50. euro (milleseicentoottantauno/16)	cad	1'681,16	6.655
13.12.002*.006	idem c.s. ...Q = 0,0/12,5/25,0 H = 1,08/0,92/0,41 DN = mm 50. euro (milleottocentosettantasei/48)	cad	1'876,48	5.961
13.12.002*.007	idem c.s. ...Q = 0,0/14,0/28,0 H = 1,68/1,30/0,50 DN = mm 50. euro (duemiladuecentotrentadue/25)	cad	2'232,25	6.265
13.12.002*.008	idem c.s. ...Q = 0,0/18,0/36,0 H = 1,13/0,88/0,42 DN = mm 65. euro (duemilatrecentonovantaquattro/13)	cad	2'394,13	5.841
13.12.002*.009	idem c.s. ...Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,65/1,34/0,60 DN = mm 65. euro (duemilaottocentoquindici/27)	cad	2'815,27	4.967
13.12.002*.010	idem c.s. ...Q = 0,0/23,0/46,0 H = 1,10/0,90/0,55 DN = mm 80. euro (duemilaottocentoquindici/27)	cad	2'815,27	4.967
13.12.003*.001	Elettropompa singola per acqua di consumo -2/65°C, PN 6, 2800 giri/ min. Rotore immerso, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 l/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 65°C, PN 6, grado di protezione IP 51, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 1,0/ 1,9 H = 0,09/0,06/0,01 DN = mm 15. euro (duecentoottantasette/68)	cad	287,68	19.444
13.12.003*.002	idem c.s. ...= 0,0/ 1,4/ 1,7 H = 0,30/0,15/0,01 DN = mm 25. euro (trecentoquarantaotto/01)	cad	348,01	16.074
13.12.004*.001	Elettropompa singola per acqua di consumo -2/110°C, PN 6, 2800 giri/ min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 2800 l/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 110°C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max : Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 2,2/ 4,4 H = 0,16/0,10/0,00 DN = mm 25. euro (cinquecentotredici/07)	cad	513,07	10.902
13.12.004*.002	idem c.s. ...= 0,0/ 3,8/ 7,6 H = 0,35/0,23/0,00 DN = mm 25. euro (cinquecentotrentasette/41)	cad	537,41	10.409

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.12.004*.003	idem c.s. ...= 0,0/ 5,0/10,0 H = 0,60/0,40/0,00 DN = mm 32. euro (cinquecentotrentasei/58)	cad	536,58	10.425
13.12.005*.001	Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120°C, PN 6, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 l/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120°C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, escluso i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 H = 0,42/ 0,39/0,26 DN = mm 40. euro (settecentocinquantasette/53)	cad	757,53	11.077
13.12.005*.002	idem c.s. ...Q = 2,0/ 6,0/10,0 H = 0,50/0,45/0,32 DN = mm 40. euro (settecentosessantatre/88)	cad	763,88	10.985
13.12.005*.003	idem c.s. ...Q = 4,0/ 8,0/15,0 H = 0,46/0,42/0,22 DN = mm 50. euro (ottocentoundici/02)	cad	811,02	11.497
13.12.005*.004	idem c.s. ...Q = 4,0/ 8,0/15,0 H = 0,60/0,56/0,35 DN = mm 50. euro (ottocentoundici/02)	cad	811,02	11.497
13.12.005*.005	idem c.s. ...Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,56/0,47/0,24 DN = mm 65. euro (milleventi/98)	cad	1'020,98	10.042
13.12.005*.006	idem c.s. ...Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,64/0,56/0,31 DN = mm 65. euro (milletrentacinque/83)	cad	1'035,83	9.899
13.12.005*.007	idem c.s. ...Q = 15,0/30,0/45,0 H = 0,60/0,51/0,27 DN = mm 80. euro (milleduecentoventicinque/87)	cad	1'225,87	9.126
13.12.005*.008	idem c.s. ...Q = 15,0/30,0/50,0 H = 0,73/0,62/0,24 DN = mm 80. euro (milleduecentoventicinque/87)	cad	1'225,87	9.126
13.12.005*.009	idem c.s. ...Q = 20,0/40,0/70,0 H = 0,78/0,72/0,41 DN = mm 100. euro (millesettecentonovantasei/10)	cad	1'796,10	6.749
13.12.005*.010	idem c.s. ...Q = 20,0/40,0/80,0 H = 0,98/0,93/0,47 DN = mm 100. euro (milleottocentoquarantanove/00)	cad	1'849,00	6.555
13.12.006*.001	Elettropompa gemellare per acqua di circuito e di consumo -10/+120°C, PN 6, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 l/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120°C, PN 6, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 H = 0,42/ 0,39/0,26 DN = mm 40. euro (milletrecentocinquanta/62)	cad	1'350,62	7.248
13.12.006*.002	idem c.s. ...Q = 2,0/ 6,0/10,0 H = 0,50/0,45/0,32 DN = mm 40. euro (milletrecentocinquantasei/98)	cad	1'356,98	7.213
13.12.006*.003	idem c.s. ...Q = 4,0/ 8,0/15,0 H = 0,46/0,42/0,22 DN = mm 50. euro (millecinquecentonove/72)	cad	1'509,72	7.410
13.12.006*.004	idem c.s. ...Q = 4,0/ 8,0/15,0 H = 0,60/0,56/0,35 DN = mm 50. euro (millecinquecentonove/72)	cad	1'509,72	7.410
13.12.006*.005	idem c.s. ...Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,56/0,47/0,24 DN = mm 65. euro (milleottocentotrentadue/23)	cad	1'832,23	7.633
13.12.006*.006	idem c.s. ...Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,64/0,56/0,31 DN = mm 65. euro (milleottocentosessantasei/10)	cad	1'866,10	7.494
13.12.006*.007	idem c.s. ...Q = 15,0/30,0/45,0 H = 0,60/0,51/0,27 DN = mm 80. euro (duemiladuecentocinquantatre/26)	cad	2'253,26	7.448
13.12.006*.008	idem c.s. ...Q = 15,0/30,0/50,0 H = 0,73/0,62/0,24 DN = mm 80. euro (duemiladuecentocinquantatre/26)	cad	2'253,26	7.448
13.12.007*.001	Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120°C, PN 10, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 l/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120°C, PN 10, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 2,0/6,0/10 H = 0,52/ 0,45/0,25 DN = mm 40. euro (novecentotrentaotto/31)	cad	938,31	8.942
13.12.007*.002	idem c.s. ...Q = 2,0/8,0/12 H = 0,64/0,48/0,26 DN = mm 40. euro (novecentotrentaotto/31)	cad	938,31	8.942

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.12.007*.003	idem c.s. ...Q = 3,0/10,0/16 H = 0,70/0,60/0,35 DN = mm 50. euro (novecentonovantasette/24)	cad	997,24	9.349
13.12.007*.004	idem c.s. ...Q = 3,0/12,0/20 H = 0,86/0,69/0,33 DN = mm 50. euro (novecentonovantasette/24)	cad	997,24	9.349
13.12.007*.005	idem c.s. ...Q = 3,0/12,0/20 H = 1,05/0,90/0,50 DN = mm 50. euro (milleduecentotredici/13)	cad	1'213,13	7.685
13.12.007*.006	idem c.s. ...Q = 4,5/18,0/30 H = 0,58/0,47/0,24 DN = mm 65. euro (millecentouno/43)	cad	1'101,43	9.309
13.12.007*.007	idem c.s. ...Q = 4,5/20,0/35 H = 0,75/0,62/0,30 DN = mm 65. euro (millecentouno/43)	cad	1'101,43	9.309
13.12.007*.008	idem c.s. ...Q = 4,5/22,0/35 H = 0,88/0,76/0,50 DN = mm 65. euro (milleduecentoquarantauno/10)	cad	1'241,10	8.261
13.12.007*.009	idem c.s. ...Q = 4,5/22,0/35 H = 1,08/0,93/0,70 DN = mm 65. euro (milleduecentoquarantaotto/53)	cad	1'248,53	8.213
13.12.007*.010	idem c.s. ...Q = 4,5/25,0/35 H = 1,15/0,90/0,60 DN = mm 65. euro (millecinquecentoventidue/61)	cad	1'522,61	6.734
13.12.007*.011	idem c.s. ...Q = 4,5/25,0/35 H = 1,36/1,20/0,84 DN = mm 65. euro (millecinquecentoventidue/61)	cad	1'522,61	6.734
13.12.007*.012	idem c.s. ...Q = 4,5/25,0/45 H = 1,59/1,31/0,73 DN = mm 65. euro (milleseicentoventicinque/24)	cad	1'625,24	6.309
13.12.007*.013	idem c.s. ...Q = 9,0/30,0/60 H = 0,78/0,69/0,35 DN = mm 80. euro (millequattrocentoquindici/31)	cad	1'415,31	7.905
13.12.007*.014	idem c.s. ...Q = 9,0/30,0/60 H = 0,96/0,89/0,57 DN = mm 80. euro (milleseicentotrenta/14)	cad	1'630,14	6.863
13.12.007*.015	idem c.s. ...Q = 9,0/45,0/80 H = 1,18/0,96/0,40 DN = mm 80. euro (milleseicentotrenta/14)	cad	1'630,14	6.863
13.12.007*.016	idem c.s. ...Q = 9,0/50,0/80 H = 1,35/1,10/0,65 DN = mm 80. euro (millesettecentosei/34)	cad	1'706,34	6.556
13.12.007*.017	idem c.s. ...Q = 9,0/50,0/80 H = 1,53/1,30/0,90 DN = mm 80. euro (millesettecentosei/34)	cad	1'706,34	6.556
13.12.007*.018	idem c.s. ...Q = 9,0/50,0/80 H = 1,78/1,51/0,90 DN = mm 80. euro (millenovecentouno/03)	cad	1'901,03	5.885
13.12.007*.019	idem c.s. ...Q = 9,0/50,0/80 H = 2,10/1,78/1,20 DN = mm 80. euro (duemilasessantadue/93)	cad	2'062,93	5.423
13.12.007*.020	idem c.s. ...Q = 18,0/55,0/ 80 H = 0,85/0,60/0,30 DN = mm 100. euro (millesettecentosettantaquattro/94)	cad	1'774,94	6.829
13.12.007*.021	idem c.s. ...Q = 18,0/55,0/ 90 H = 1,10/0,86/0,40 DN = mm 100. euro (milleottocentoquarantanove/00)	cad	1'849,00	6.555
13.12.007*.022	idem c.s. ...Q = 18,0/65,0/ 110 H = 1,42/1,25/0,55 DN = mm 100. euro (duemilasessantaotto/07)	cad	2'068,07	5.861
13.12.007*.023	idem c.s. ...Q = 18,0/65,0/ 110 H = 1,85/1,69/0,83 DN = mm 100. euro (duemilaquattrocentosessantasette/00)	cad	2'467,00	4.913
13.12.007*.024	idem c.s. ...Q = 18,0/65,0/ 110 H = 2,20/1,96/1,23 DN = mm 100. euro (tremlacentonovantanove/30)	cad	3'199,30	3.789
13.12.007*.025	idem c.s. ...Q = 18,0/70,0/ 120 H = 2,40/2,20/1,40 DN = mm 100. euro (tremlaquattrocentosettantadue/31)	cad	3'472,31	3.491
13.12.008*.001	Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+140°C, PN 16, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 l/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN 16, grado di protezione IP 54, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q(m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 5/ 10 H = 0,47/0,42/0,25 DN = mm 40. euro (novecentoquaranta/49)	cad	940,49	8.922

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.12.008*.002	idem c.s. ...= 0,0/ 5/ 10 H = 0,97/0,87/0,60 DN = mm 40. euro (novecentosettantasette/54)	cad	977,54	8.583
13.12.008*.003	idem c.s. ...= 0,0/ 5/ 10 H = 1,51/1,42/1,02 DN = mm 40. euro (millecentocinquantatre/19)	cad	1'153,19	7.276
13.12.008*.004	idem c.s. ...= 0,0/ 8/ 16 H = 0,68/6,23/0,48 DN = mm 50. euro (milleuno/04)	cad	1'001,04	9.314
13.12.008*.005	idem c.s. ...= 0,0/ 8/ 16 H = 1,00/0,87/0,60 DN = mm 50. euro (milleventiuno/17)	cad	1'021,17	9.130
13.12.008*.006	idem c.s. ...= 0,0/ 8/ 16 H = 1,47/1,37/1,00 DN = mm 50. euro (milletrecentotrentaotto/63)	cad	1'338,63	6.965
13.12.008*.007	idem c.s. ...= 0,0/ 15/ 30 H = 0,62/0,57/0,42 DN = mm 65. euro (millenovantaotto/63)	cad	1'098,63	9.332
13.12.008*.008	idem c.s. ...= 0,0/ 15/ 30 H = 1,07/0,96/0,70 DN = mm 65. euro (milleduecentotrentaotto/30)	cad	1'238,30	8.280
13.12.008*.009	idem c.s. ...= 0,0/ 15/ 30 H = 1,48/1,34/0,90 DN = mm 65. euro (millecinquecentodiciannove/14)	cad	1'519,14	6.750
13.12.008*.010	idem c.s. ...= 0,0/ 25/ 50 H = 0,63/0,56/0,40 DN = mm 80. euro (milleduecentosettantasette/74)	cad	1'277,74	8.755
13.12.008*.011	idem c.s. ...= 0,0/ 25/ 50 H = 1,09/0,97/0,66 DN = mm 80. euro (milleseicentotrenta/14)	cad	1'630,14	6.863
13.12.008*.012	idem c.s. ...= 0,0/ 25/ 50 H = 1,55/1,45/1,00 DN = mm 80. euro (millesettecentosei/34)	cad	1'706,34	6.556
13.12.008*.013	idem c.s. ...= 0,0/ 35/ 70 H = 1,52/1,42/1,10 DN = mm 80. euro (millenovecentouno/03)	cad	1'901,03	5.885
13.12.008*.014	idem c.s. ...= 0,0/ 35/ 70 H = 0,68/0,63/0,45 DN = mm 100. euro (millesettecentosettantaquattro/94)	cad	1'774,94	6.829
13.12.008*.015	idem c.s. ...= 0,0/ 35/ 70 H = 1,06/0,98/0,70 DN = mm 100. euro (milleottocentoquarantanove/00)	cad	1'849,00	6.555
13.12.008*.016	idem c.s. ...= 0,0/ 60/120 H = 0,89/0,80/0,43 DN = mm 100. euro (milleottocentoquarantanove/00)	cad	1'849,00	6.555
13.12.008*.017	idem c.s. ...= 0,0/ 60/120 H = 1,40/1,35/0,83 DN = mm 100. euro (duemilacinquantaotto/54)	cad	2'058,54	5.888
13.12.008*.018	idem c.s. ...= 0,0/ 60/120 H = 2,22/2,20/1,55 DN = mm 100. euro (tremilaquattrocentosettantadue/31)	cad	3'472,31	3.491
13.12.008*.019	idem c.s. ...= 0,0/ 80/160 H = 1,00/0,95/0,70 DN = mm 125. euro (duemilaquattrocentonovantadue/10)	cad	2'492,10	5.237
13.12.008*.020	idem c.s. ...= 0,0/ 80/160 H = 1,34/1,30/0,95 DN = mm 125. euro (tremilaquattrocentocinquantadue/97)	cad	3'452,97	3.779
13.12.008*.021	idem c.s. ...= 0,0/ 100/ 200 H = 2,30/2,10/1,40 DN = mm 125. euro (quattromilaottocentoquattordici/90)	cad	4'814,90	2.710
13.12.008*.022	idem c.s. ...= 0,0/ 110/ 220 H = 1,35/1,25/0,90 DN = mm 150. euro (cinquemiladuecentoottantanove/80)	cad	5'289,80	2.644
13.12.008*.023	idem c.s. ...= 0,0/ 150/ 300 H = 1,63/1,50/1,05 DN = mm 150. euro (cinquemiladuecentoottantanove/80)	cad	5'289,80	2.644
13.12.008*.024	idem c.s. ...= 0,0/ 150/ 300 H = 2,08/1,95/1,35 DN = mm 150. euro (seimilacinquecentoottantasei/15)	cad	6'586,15	2.124
13.12.008*.025	idem c.s. ...= 0,0/ 150/ 300 H = 2,30/2,20/1,70 DN = mm 150. euro (seimilanovecentosessantaotto/15)	cad	6'968,15	2.006
13.12.009*.001	Elettropompa gemellare per acqua di circuito e di consumo -10/+140°C, PN 16, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN 16, grado di protezione IP 54, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN = mm 50.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (milleottocentosessantacinque/60)	cad	1'865,60	6.497
13.12.009*.002	idem c.s. ...= 0,0/ 11/ 22 H = 1,15/1,00/0,55 DN = mm 50. euro (duemiladuecentoquarantasette/61)	cad	2'247,61	5.393
13.12.009*.003	idem c.s. ...= 0,0/ 14/ 28 H = 1,16/1,07/0,74 DN = mm 65. euro (duemilatrecentotot/20)	cad	2'303,20	6.072
13.12.009*.004	idem c.s. ...= 0,0/ 25/ 50 H = 1,05/0,95/0,52 DN = mm 80. euro (tremilacinquantaotto/58)	cad	3'058,58	5.486
13.12.009*.005	idem c.s. ...= 0,0/ 35/ 70 H = 1,35/1,15/0,35 DN = mm 80. euro (tremiladuecentosette/76)	cad	3'207,76	5.231
13.12.009*.006	idem c.s. ...= 0,0/ 35/ 70 H = 0,85/0,77/0,50 DN = mm 100. euro (tremilatrecentosettantanove/68)	cad	3'379,68	5.517
13.12.009*.007	idem c.s. ...= 0,0/ 40/ 75 H = 1,08/1,02/0,70 DN = mm 100. euro (tremilaquattrocentoottantatre/38)	cad	3'483,38	5.353
13.12.009*.008	idem c.s. ...= 0,0/ 50/100 H = 1,26/1,17/0,52 DN = mm 100. euro (tremilanovecentonove/85)	cad	3'909,85	4.769
13.12.010*.001	Elettropompa sommergibile per acque chiare di rifiuto, motore monofase con interruttore a galleggiante. Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per pompaggio di acque sporche con solidi sospesi di grandezza fino a 5 mm, 2800 l/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50 °C, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 3/ 5 H = 0,44/0,30/0,10 DN = mm 32 euro (trecentoquarantauno/46)	cad	341,46	32.762
13.12.010*.002	idem c.s. ...Q = 0,0/ 4/ 8 H = 0,67/0,55/0,25 DN = mm 32 euro (trecentoottanta/27)	cad	380,27	31.875
13.12.010*.003	idem c.s. ...Q = 0,0/ 7/14 H = 1,20/0,94/0,40 DN = mm 32 euro (seicentodie/80)	cad	602,80	23.200
13.12.010*.004	idem c.s. ...Q = 0,0/12/24 H = 1,15/0,75/0,22 DN = mm 40 euro (settecentoottantasei/12)	cad	786,12	20.159
13.12.010*.005	idem c.s. ...Q = 0,0/15/30 H = 1,35/0,95/0,40 DN = mm 40 euro (ottocentodie/15)	cad	802,15	20.920
13.12.011*.001	Elettropompa sommergibile per acque chiare di rifiuto, motore trifase. Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per passaggio di acque sporche con solidi sospesi di grandezza fino a 10 mm, 2800 l/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50°C, grado di protezione IP 67, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/ max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 20/ 40 H = 1,50/1,08/0,40 DN = mm 50. euro (millecentosessantaotto/84)	cad	1'168,84	14.357
13.12.011*.002	idem c.s. ...= 0,0/ 22/ 44 H = 1,80/1,32/0,60 DN = mm 50. euro (millequattrocentoottantasei/53)	cad	1'486,53	11.288
13.12.011*.003	idem c.s. ...= 0,0/ 25/ 50 H = 2,15/1,60/0,60 DN = mm 65. euro (duemilatrecentosessantanove/94)	cad	2'369,94	7.867
13.12.011*.004	idem c.s. ...= 0,0/ 45/ 90 H = 2,30/1,70/0,60 DN = mm 80. euro (tremiladuecentosettantauno/99)	cad	3'271,99	5.698
13.12.011*.005	idem c.s. ...= 0,0/ 60/120 H = 2,35/1,55/0,67 DN = mm 100. euro (seimiladuecentosessantaquattro/28)	cad	6'264,28	3.275
13.12.011*.006	idem c.s. ...= 0,0/ 60/120 H = 2,62/1,98/1,02 DN = mm 100. euro (settemilaquattrocentoottantaquattro/97)	cad	7'484,97	2.740
13.12.012*.001	Elettropompa sommergibile per acque nere di rifiuto e liquami, motore monofase con interruttore a galleggiante. Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e liquami, esecuzione monoblocco, idonea particolarmente per scarichi fecali e simili, 2900 l/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50°C, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante, attacchi filettati, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 8/ 16 H = 0,55/0,39/0,24 DN = mm 50. euro (millecentosettanta/86)	cad	1'170,86	14.332
13.12.012*.002	idem c.s. ...Q = 0,0/10/ 20 H = 0,80/0,54/0,32 DN = mm 50. euro (milleduecentocinquantacinque/10)	cad	1'255,10	14.855
13.12.012*.003	idem c.s. ...Q = 0,0/16/ 32 H = 0,57/0,40/0,15 DN = mm 65. euro (millecinquecentoventicinque/81)	cad	1'525,81	12.219

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.12.012*.004	idem c.s. ...Q = 0,0/18/ 36 H = 0,95/0,56/0,22 DN = mm 65. euro (millecinquecentoventicinque/81)	cad	1'525,81	12.219
13.12.013*.001	Elettropompa sommergibile per acque nere di rifiuto e liquami, motore trifase. Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto e liquami, esecuzione monoblocco, idonea particolarmente per scarichi fecali e simili, 1400 l/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50°C, grado di protezione IP 68, completa di accessori per installazione quali gomito flangiato con piede di appoggio, fune di guida per montaggio, mensola, dispositivo di aggancio, bulloni e viti ad espansione, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 8/ 16 H = 2,70/ 2,10/0,75 DN = mm 40. euro (milleottocentoquarantanove/13)	cad	1'849,13	9.075
13.12.013*.002	idem c.s. ...Q = 0,0/ 9/ 18 H = 3,00/ 2,35/0,70 DN = mm 40. euro (milleottocentoquarantanove/13)	cad	1'849,13	9.075
13.12.013*.003	idem c.s. ...Q = 0,0/14/ 28 H = 0,70/ 0,50/0,25 DN = mm 65. euro (millenovecentocinquantanove/34)	cad	1'959,34	9.516
13.12.013*.004	idem c.s. ...Q = 0,0/18/ 36 H = 0,90/ 0,68/0,35 DN = mm 65. euro (millenovecentocinquantanove/34)	cad	1'959,34	9.516
13.12.013*.005	idem c.s. ...Q = 0,0/20/ 40 H = 1,65/ 1,00/0,40 DN = mm 65. euro (duemilaseicentonove/68)	cad	2'609,68	7.144
13.12.013*.006	idem c.s. ...Q = 0,0/60/120 H = 0,95/ 0,62/0,10 DN = mm 80. euro (tre miladuecentonovantatre/36)	cad	3'293,36	6.228
13.12.013*.007	idem c.s. ...Q = 0,0/65/130 H = 1,23/ 0,70/0,20 DN = mm 80. euro (tre miladuecentonovantatre/36)	cad	3'293,36	6.228
13.12.013*.008	idem c.s. ...Q = 0,0/70/140 H = 1,55/ 0,92/0,35 DN = mm 80. euro (quattromilasettecentonovantauno/71)	cad	4'791,71	4.280
13.12.013*.009	idem c.s. ...Q = 0,0/50/100 H = 0,85/ 0,60/0,25 DN = mm 100. euro (quattromilanovecentotrentasette/88)	cad	4'937,88	4.532
13.12.013*.010	idem c.s. ...Q = 0,0/60/120 H = 1,09/ 0,80/0,40 DN = mm 100. euro (cinquemilacinquantasette/85)	cad	5'057,85	4.424
13.12.013*.011	idem c.s. ...Q = 0,0/70/140 H = 1,49/ 1,15/0,60 DN = mm 100. euro (cinquemilacentoquarantatre/76)	cad	5'143,76	4.350
13.12.013*.012	idem c.s. ...Q = 0,0/80/160 H = 1,75/ 1,40/0,80 DN = mm 100. euro (cinquemiladuecentosessantadue/66)	cad	5'262,66	4.252
13.12.013*.013	idem c.s. ...Q = 0,0/90/180 H = 2,18/ 1,80/1,10 DN = mm 100. euro (cinquemilatrecentoquaranta/57)	cad	5'340,57	4.190
13.12.013*.014	idem c.s. ...Q = 0,0/100/200 H = 2,41/ 2,05/1,40 DN = mm 100. euro (novemilaseicentoquarantasette/56)	cad	9'647,56	2.319
13.12.013*.015	idem c.s. ...Q = 0,0/140/280 H = 1,00/ 0,60/0,29 DN = mm 150. euro (novemiladiciotto/24)	cad	9'018,24	2.481
13.12.013*.016	idem c.s. ...Q = 0,0/170/340 H = 1,15/ 0,75/0,41 DN = mm 150. euro (novemilaquattrocentotredici/86)	cad	9'413,86	2.971
13.12.013*.017	idem c.s. ...Q = 0,0/200/400 H = 1,35/ 0,92/0,52 DN = mm 150. euro (novemilasettecentoventinove/50)	cad	9'729,50	2.874
13.12.014*.001	Sistema di raccolta e pompaggio per acque nere di rifiuto con serbatoio a tenuta, pompa singola e quadro elettrico. Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da una sola elettropompa sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico, quadro elettrico con interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motore monofase fino a 0,8 KW, trifase oltre, tubo aspirante DN 100, tubo premente DN 80. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente: H (bar). Potenza del motore: P (KW). Q = 0/ 25/50 H = 0,80/0,55/0,25 P = KW 0,8. euro (cinquemilatrecentoventiuno/96)	cad	5'321,96	8.759
13.12.014*.002	idem c.s. ...Q = 0/40/80 H = 1,10/0,60/0,15 P = KW 3,0. euro (cinquemilaquattrocentoottantaotto/79)	cad	5'488,79	8.492
13.12.014*.003	idem c.s. ...Q = 0/45/90 H = 1,35/0,70/0,20 P = KW 4,0. euro (seimiladuecentocinquanta/02)	cad	6'250,02	7.458
13.12.015*.001	Sistema di raccolta e pompaggio per acque nere di rifiuto con serbatoio a tenuta, pompa doppia e quadro elettrico. Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da due elettropompe sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico della pompa di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	riserva e per carico di punta, quadro elettrico con interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motori trifase, tubo aspirante DN 150, tubo premente DN100. Portata (per ciascuna elettropompa) min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente: H (bar). Potenza del motore: P (KW). Q = 0/ 25/50 H = 0,80/0,55/ 0,25 P = KW 2 x 0,8. euro (dodicimilaseicentoquattro/42)	cad	12'604,42	3.698
13.12.015*.002	idem c.s. ...Q = 0/ 40/80 H = 1,10/0,60/ 0,15 P = KW 2 x 3,0. euro (tredicimilaottocentoquarantadue/85)	cad	13'842,85	4.041
13.12.015*.003	idem c.s. ...Q = 0/ 45/90 H = 1,35/0,70/ 0,20 P = KW 2 x 4,0. euro (diciottomilacentotrentaotto/50)	cad	18'138,50	3.855
13.12.015*.004	idem c.s. ...Q = 10/55/110 H = 1,00/ 0,75/0,35 P = KW 2 x 5,5. euro (diciottomilatrecentotrenta/63)	cad	18'330,63	4.068
13.12.015*.005	idem c.s. ...Q = 10/65/130 H = 1,50/ 1,00/0,50 P = KW 2 x 7,5. euro (diciottomilasettecentotredici/18)	cad	18'713,18	4.982
13.12.016*.001	Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 40. Elettropompa sommersa per sollevamento dell'acqua dalle falde sotterranee del tipo a girante multistadio sovrapposte, 2800 l/min, per pozzi con diametro min. mm 100, completa di valvola di ritegno DN 40, escluso i collegamenti elettrici. Portata min/med/ max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (KW). Q = 1,5/ 2,0/ 3,0 H = 3,6/ 3,2/ 1,8 P = KW 0,37. euro (settecentoottantacinque/22)	cad	785,22	14.247
13.12.016*.002	idem c.s. ...Q = 1,5/ 2,0/ 3,0 H = 7,5/ 6,6/ 3,5 P = KW 0,75. euro (ottocentonovantaotto/80)	cad	898,80	13.485
13.12.016*.003	idem c.s. ...Q = 1,5/ 2,0/ 3,0 H = 10,5/ 9,4/ 5,0 P = KW 1,10. euro (milleventiotto/30)	cad	1'028,30	12.692
13.12.016*.004	idem c.s. ...Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 H = 3,7/ 3,3/ 1,2 P = KW 0,55. euro (ottocentodue/92)	cad	802,92	15.096
13.12.016*.005	idem c.s. ...Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 H = 10,1/ 9,1/ 3,5 P = KW 1,50. euro (millecentodieci/93)	cad	1'110,93	12.588
13.12.016*.006	idem c.s. ...Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 H = 10,1/ 9,1/ 3,5 P = KW 1,50. euro (millecentodieci/93)	cad	1'110,93	12.588
13.12.016*.007	idem c.s. ...Q = 1,5/ 3,0/ 6,0 H = 13,4/12,0/ 4,6 P = KW 2,20. euro (millequattrocentotrenta/29)	cad	1'403,29	10.630
13.12.016*.008	idem c.s. ...Q = 4,0/ 7,0/11,0 H = 2,9/ 2,3/ 0,8 P = KW 0,75. euro (ottocentoventisei/89)	cad	826,89	14.659
13.12.016*.009	idem c.s. ...Q = 4,0/ 7,0/11,0 H = 5,9/ 4,7/ 1,6 P = KW 1,50. euro (milletrentatre/99)	cad	1'033,99	13.525
13.12.016*.010	idem c.s. ...Q = 4,0/ 7,0/11,0 H = 8,8/ 7,0/ 2,6 P = KW 2,20. euro (millequattrocentotrenta/26)	cad	1'430,26	10.430
13.12.016*.011	idem c.s. ...Q = 4,0/ 7,0/11,0 H = 13,0/10,3/ 3,7 P = KW 4,00. euro (millesettecentotrentacinque/58)	cad	1'735,58	10.742
13.12.017*.001	Elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 50. Elettropompa sommersa per sollevamento acqua dalle falde sotterranee del tipo a giranti multistadio sovrapposte, 2800 l/ min, per pozzi con diametro min. mm 150, completa di valvola di ritegno DN 50, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/ max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (KW). Q = 6,0/10,0/14,0 H = 2,8/ 2,5/ 1,7 P = KW 1,10. euro (milleduecentonovantacinque/23)	cad	1'295,23	10.076
13.12.017*.002	idem c.s. ...Q = 6,0/10,0/14,0 H = 4,7/ 4,2/ 2,9 P = KW 2,20. euro (millesettecentosedici/37)	cad	1'716,37	8.691
13.12.017*.003	idem c.s. ...Q = 6,0/10,0/14,0 H = 6,8/ 6,0/ 4,2 P = KW 4,00. euro (millenovecentosettantadue/43)	cad	1'972,43	9.452
13.12.017*.004	idem c.s. ...Q = 6,0/10,0/14,0 H = 8,5/ 7,5/ 5,2 P = KW 4,00. euro (duemilacinquantanove/41)	cad	2'059,41	9.053
13.12.017*.005	idem c.s. ...Q = 6,0/10,0/14,0 H = 10,4/ 9,2/ 6,4 P = KW 5,50. euro (duemilatrecentosessanta/27)	cad	2'360,27	8.295
13.12.017*.006	idem c.s. ...Q = 6,0/10,0/14,0 H = 13,9/12,2/ 8,4 P = KW 5,60. euro (tremilacentonovantaquattro/38)	cad	3'194,38	6.421
13.12.017*.007	idem c.s. ...Q = 6,0/10,0/14,0 H = 16,3/14,2/ 9,5 P = KW 6,50.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (tremilacinquecentocinquantauno/76)	cad	3'551,76	6.036
13.12.017*.008	idem c.s. ...Q = 6,0/10,0/14,0 H = 20,8/18,2/ 12,2 P = KW 8,20. euro (tremilanovecentocinquantacinque/05)	cad	3'955,05	5.893
13.12.017*.009	idem c.s. ...Q = 6,0/10,0/14,0 H = 25,9/22,6/ 14,8 P = KW 10,00. euro (quattromilaseicentoventidue/11)	cad	4'622,11	6.051
13.12.017*.010	idem c.s. ...Q = 9,0/15,0/14,0 H = 2,6/19,5/ 1,2 P = KW 1,50. euro (milleottantacinque/52)	cad	1'085,52	12.883
13.12.017*.011	idem c.s. ...Q = 9,0/15,0/14,0 H = 4,4/ 4,1/ 2,6 P = KW 4,00. euro (millesettecentosettanta/97)	cad	1'770,97	10.527
13.12.017*.012	idem c.s. ...Q = 9,0/15,0/20,0 H = 6,5/ 6,0/ 3,8 P = KW 5,50. euro (duemilasettantatre/08)	cad	2'073,08	9.444
13.12.017*.013	idem c.s. ...Q = 9,0/15,0/20,0 H = 8,5/ 7,7/ 4,6 P = KW 5,50. euro (duemilatrecentosettantatre/93)	cad	2'373,93	8.640
13.12.017*.014	idem c.s. ...Q = 9,0/15,0/20,0 H = 11,7/10,7/ 6,7 P = KW 7,20. euro (tremiladuecentoventiuno/68)	cad	3'221,68	6.945
13.12.017*.015	idem c.s. ...Q = 9,0/15,0/20,0 H = 14,7/13,4/ 8,2 P = KW 9,00. euro (tremilasettecentosei/48)	cad	3'706,48	6.792
13.12.017*.016	idem c.s. ...Q = 9,0/14,0/20,0 H = 9,3/ 8,7/ 5,9 P = KW 5,60. euro (duemilaquattrocentosessantauno/46)	cad	2'461,46	8.332
13.12.017*.017	idem c.s. ...Q = 9,0/15,0/20,0 H = 27,2/24,7/ 15,0 P = KW 16,00. euro (cinquemilaseicentosettanta/37)	cad	5'670,37	8.220
13.12.017*.018	idem c.s. ...Q = 14,0/20,0/26,0 H = 2,3/ 2,0/ 1,5 P = KW 2,20. euro (millequattrocentoundici/32)	cad	1'411,32	10.570
13.12.017*.019	idem c.s. ...Q = 14,0/20,0/26,0 H = 4,5/ 3,9/ 2,9 P = KW 4,00. euro (duemilacinquantanove/41)	cad	2'059,41	9.053
13.12.017*.020	idem c.s. ...Q = 14,0/20,0/26,0 H = 6,6/ 5,7/ 4,2 P = KW 5,50. euro (duemilaquattrocentoquarantasette/79)	cad	2'447,79	7.998
13.12.017*.021	idem c.s. ...Q = 14,0/20,0/26,0 H = 8,6/ 7,5/ 5,5 P = KW 6,50. euro (tremiladuecentonovanta/20)	cad	3'290,20	6.516
13.12.017*.022	idem c.s. ...Q = 14,0/20,0/26,0 H = 10,8/ 9,4/ 7,0 P = KW 8,20. euro (tremilaottocentotrentatre/46)	cad	3'833,46	6.080
13.12.017*.023	idem c.s. ...Q = 14,0/20,0/26,0 H = 12,8/ 11,3/ 8,4 P = KW 9,90. euro (quattromilacentocinquantadue/73)	cad	4'152,73	6.061
13.12.017*.024	idem c.s. ...Q = 14,0/20,0/26,0 H = 15,3/ 13,3/ 9,8 P = KW 11,80. euro (quattromilaseicentoquarantanove/42)	cad	4'649,42	6.416
13.12.017*.025	idem c.s. ...Q = 14,0/20,0/26,0 H = 19,8/ 17,4/13,0 P = KW 15,40. euro (cinquemilasettecentoquarantauno/27)	cad	5'741,27	8.119
13.12.018*.001	Dispositivo elettrico di comando per una o due elettropompe completo di quadro elettrico. Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con interruttore generale, fusibili, telesalvatore, relè termico, commutatore MAN/STOP/AUT, trasformatore ausiliari, spie di funzionamento e blocco, predisposto per comando esterno a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. Quadro per pompa singola fino a 0,6 KW. euro (seicentonovantaotto/26)	cad	698,26	8.011
13.12.018*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompa singola da 0,8 a 1,3 KW. euro (seicentonovantaotto/26)	cad	698,26	8.011
13.12.018*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompa singola da 1,8 a 2,2 KW. euro (seicentonovantaotto/26)	cad	698,26	8.011
13.12.018*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompa singola da 2,4 a 3,4 KW. euro (seicentonovantaotto/26)	cad	698,26	8.011
13.12.018*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompa singola da 4,0 a 6,0 KW. euro (settecentodiciasette/29)	cad	717,29	7.799
13.12.018*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompa singola da 7,5 a 9,0 KW. euro (settecentoquarantaquattro/23)	cad	744,23	7.516
13.12.018*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompa singola da 11,8 a 12,5 KW.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (settecentocinquanta/25)	cad	750,25	7.456
13.12.018*.008	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompe doppie fino a 0,6 KW. euro (novecentoventicinque/05)	cad	925,05	6.047
13.12.018*.009	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompe doppie da 0,8 a 1,3 KW. euro (novecentoventicinque/05)	cad	925,05	6.047
13.12.018*.010	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompe doppie da 1,8 a 2,2 KW. euro (novecentoventicinque/05)	cad	925,05	6.047
13.12.018*.011	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompe doppie da 2,4 a 3,4 KW. euro (novecentoventicinque/05)	cad	925,05	6.047
13.12.018*.012	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompe doppie da 4,0 a 6,0 KW. euro (novecentocinquantauno/04)	cad	951,04	5.881
13.12.018*.013	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompe doppie da 7,5 a 9,0 KW. euro (millecentonovantacinque/80)	cad	1'195,80	4.678
13.12.018*.014	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro per pompe doppie da 11,8 a 12,5 KW. euro (milleduecentosei/78)	cad	1'206,78	4.635
13.12.018*.015	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Interruttore a galleggiante per acque chiare. euro (centosei/86)	cad	106,86	26.176
13.12.018*.016	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Interruttore a galleggiante per acque sporche. euro (centoventiotto/80)	cad	128,80	21.718
13.12.018*.017	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Interruttore a relè elettronico per pozzo. euro (centoquarantaquattro/50)	cad	144,50	19.358
13.12.019*.001	Circolatore singolo elettronico. Circolatore singolo elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato di sistema integrato di regolazione della velocità, orifizi aspirazione/mandata in line, motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio dell'albero garantita da una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata nella morsettiere, velocità: 1100 a 2900 giri/min. avvolgimento trifase: 400 V +/- 10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F (155°C), indice di protezione: IP 54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità EN 50 082-2. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni; i bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/ med/max: Q(m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (m.c.a.). Diametro nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità. Q = 0,5/3,0/6,0 H = 6,7/ 5,3/2,8 DN = mm 1"1/4 euro (ottocentoottantadue/95)	cad	882,95	25.340
13.12.019*.002	idem c.s. ...Q = 0,5/4,0/8,0 H = 10,9/ 9,0/5,0 DN = mm 1"1/4 euro (milletrecentoventi/98)	cad	1'320,98	25.406
13.12.019*.003	idem c.s. ...Q = 1,0/5,0/10,0 H = 3,8/ 3,1/1,7 DN = mm 40 euro (novecentoquarantasette/05)	cad	947,05	23.625
13.12.019*.004	idem c.s. ...Q = 2,0/6,0/14,0 H = 7,0/ 6,3/3,2 DN = mm 40 euro (milleseicentocinquantasette/32)	cad	1'657,32	23.625
13.12.019*.005	idem c.s. ...Q = 2,0/6,0/14,0 H = 9,5/ 8,8/4,6 DN = mm 40 euro (milleseicentonovanta/85)	cad	1'690,85	23.158
13.12.019*.006	idem c.s. ...Q = 2,0/8,0/20,0 H = 6,5/ 5,9/3,7 DN = mm 50 euro (milleottocentosettantanove/29)	cad	1'879,29	23.812
13.12.019*.007	idem c.s. ...Q = 4,0/10,0/25,0 H = 9,4/ 8,8/4,0 DN = mm 50 euro (duemiladuecentosessantauno/13)	cad	2'261,13	21.027
13.12.019*.008	idem c.s. ...Q = 4,0/12,0/30,0 H = 8,0/ 7,0/3,6 DN = mm 65 euro (duemilaseicentootto/61)	cad	2'608,61	19.298
13.12.019*.009	idem c.s. ...Q = 5,0/16,0/60,0 H = 9,7/ 9,0/3,7 DN = mm 80 euro (tremlaquattrocentocinquantadue/72)	cad	3'452,72	19.440
13.12.020*.001	Circolatore gemellare elettronico. Circolatore gemellare elettronico attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato di sistema integrato di regolazione della velocità, orifizi aspirazione/mandata in line, motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio dell'albero garantita da una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata nella morsettiere, velocità: 1100 a 2900 giri/min. avvolgimento trifase: 400 V +/- 10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F (155°C), indice di protezione: IP 54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità EN 50 082-2. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni; i bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/ med/max: Q(m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (m.c.a.). Diametro nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità, con 1 solo motore in funzione. Q = 1,0/ 7,0/14,0 H = 6,8/5,6/2,1 DN = mm 40.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duemilanovecentoventitre/96)	cad	2'923,96	22.956
13.12.020*.002	idem c.s. ...Q = 1,0/ 7,0/14,0 H = 10,0/7,7/4,0 DN = mm 40. euro (tremilacentonovantatre/49)	cad	3'193,49	21.019
13.12.020*.003	idem c.s. ...Q = 1,0/ 7,0/14,0 H = 6,80/5,6/2,5 DN = mm 50. euro (tremilacentotquattordici/20)	cad	3'114,20	21.554
13.12.020*.004	idem c.s. ...Q = 4,0/9,0/18,0 H = 6,0/5,2/3,0 DN = mm 50. euro (tremilasettecentosettanta/56)	cad	3'770,56	17.802
13.12.020*.005	idem c.s. ...Q = 4,0/9,0/20,0 H = 9,2/8,2/5,0 DN = mm 50. euro (quattromilaquattrocentootto/22)	cad	4'408,22	17.764
13.12.020*.006	idem c.s. ...Q = 5,0/12,0/30,0 H = 7,8/6,4/3,0 DN = mm 65. euro (quattromilaottocentoottantasei/47)	cad	4'886,47	18.316
13.12.020*.007	idem c.s. ...Q = 5,0/14,0/50,0 H = 9,6/8,8/4,2 DN = mm 65. euro (seimilaquattrocentotrentacinque/02)	cad	6'435,02	15.647
13.12.021*.001	Elettropompa in-line singola elettronica. Elettropompa in-line singola elettronica attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da -10°C a +110°C pressione massima esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato di sistema integrato di regolazione della velocità, orifizi aspirazione/mandata in line, motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio dell'albero garantita da una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata nella morsettiera, velocità: 1100 a 2900 giri/ min. avvolgimento trifase: 400 V +/- 10% Frequenza: 50 Hz Classe isolamento: F (155°C), indice di protezione: IP 54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità EN 50 082-2. Sono compresi: le controflange con guarnizioni e i bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/ med/max: Q(m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (m.c.a.). Diametro nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità. Q = 1,0/6,0/12,0 H = 28,0/ 25,0/ 13,0 DN = mm 32 euro (cinquemilatrecentoottantauno/13)	cad	5'381,13	16.632
13.12.021*.002	idem c.s. ...Q = 1,0/8,0/20,0 H = 11,2/ 10,4/3,5 DN = mm 40 euro (quattromilasettantasei/08)	cad	4'076,08	21.957
13.12.021*.003	idem c.s. ...Q = 4,0/16,0/40,0 H = 25,6/24,9/ 13,0 DN = mm 40 euro (cinquemilasettecentosettantadue/74)	cad	5'772,74	17.441
13.12.021*.004	idem c.s. ...Q = 4,0/12,0/30,0 H = 11,4/10,8/ 3,9 DN = mm 50 euro (quattromilacinquecentocinquantaquattro/04)	cad	4'554,04	19.653
13.12.021*.005	idem c.s. ...Q = 10,0/20,0/50,0 H = 26,0/25,0/ 18,0 DN = mm 50 euro (seimilaquarantatre/21)	cad	6'043,21	16.660
13.12.021*.006	idem c.s. ...Q = 10,0/20,0/50,0 H = 13,5/12,4/ 5,9 DN = mm 65 euro (cinquemiladuecentoottantanove/14)	cad	5'289,14	21.151
13.12.021*.007	idem c.s. ...Q = 10,0/25,0/70,0 H = 16,8/16,1/ 9,5 DN = mm 65 euro (seimilacinquecentoottantatre/78)	cad	6'583,78	16.992
13.12.021*.008	idem c.s. ...Q = 10,0/25,0/70,0 H = 15,0/14,2/ 8,2 DN = mm 80 euro (seimilacinquecentocinquantasette/57)	cad	6'557,57	18.766
13.12.021*.009	idem c.s. ...Q = 20,0/50,0/100,0 H = 17,5/16,0/ 10,2 DN = mm 80 euro (seimilanovecentocinquantasette/26)	cad	6'957,26	17.688
13.12.022*.001	Elettropompa in-line singola elettronica. Elettropompa in-line singola elettronica attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da -10°C a +110°C pressione massima esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo monocellulare dotato di sistema integrato di regolazione della velocità, orifizi aspirazione/mandata in line, motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio dell'albero garantita da una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata nella morsettiera, velocità: 1100 a 2900 giri/ min. avvolgimento trifase: 400 V +/- 10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F (155°C), indice di protezione: IP 54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità EN 50 082-2. Sono compresi: le controflange con guarnizioni e i bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/ med/max: Q(m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (m.c.a.). Diametro nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità. Q = 1,0/6,0/12,0 H = 27,5/ 23,0/ 10,2 DN = mm 32 euro (undicimilacentonovantaotto/61)	cad	11'198,61	12.986
13.12.022*.002	idem c.s. ...Q = 2,0/10,0/20,0 H = 11,0/9,6/3,8 DN = mm 40 euro (ottomilaseicentododici/94)	cad	8'612,94	18.185
13.12.022*.003	idem c.s. ...Q = 6,0/14,0/35,0 H = 25,2/24,2/ 12,5 DN = mm 40 euro (dodicimilaquarantanove/34)	cad	12'049,34	14.855
13.12.022*.004	idem c.s. ...Q = 6,0/12,0/25,0 H = 11,4/10,8/ 5,8 DN = mm 50 euro (diecimilatrecentoventi/67)	cad	10'320,67	19.512
13.12.022*.005	idem c.s. ...Q = 6,0/16,0/50,0 H = 25,0/23,7/ 13,5 DN = mm 50			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (dodicimilaseicentonovantanove/97)	cad	12'699,97	16.736
13.12.022*.006	idem c.s. ...Q = 6,0/16,0/50,0 H = 13,9/12,7/ 4,5 DN = mm 65 euro (undicimilacentocinquantauno/97)	cad	11'151,97	20.063
13.12.022*.007	idem c.s. ...Q = 10,0/25,0/70,0 H = 16,0/15,0/ 7,0 DN = mm 65 euro (tredicimilasettecentoquarantaquattro/67)	cad	13'744,67	17.093
13.12.022*.008	idem c.s. ...Q = 10,0/25,0/70,0 H = 13,1/12,2/ 6,0 DN = mm 80 euro (tredicimilasettecentonovantadue/27)	cad	13'792,27	17.844
13.12.022*.009	idem c.s. ...Q = 10,0/35,0/100,0 H = 16,3/15,0/ 6,5 DN = mm 80 euro (quattordicimilaseicentocinquantanove/87)	cad	14'659,87	16.788
13.13.001*.001	13.13 - Approvvigionamento idrico Sconnettore idraulico per proteggere le reti idriche da ritorni di acque inquinate, PN 10. Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di acque inquinate. Lo sconnettore è costituito da un corpo in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, temperatura massima del fluido 65°C, ed è realizzato secondo le prescrizioni della normativa vigente. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 15 (1/2"). euro (duecentoquarantanove/31)	cad	249,31	5.608
13.13.001*.002	idem c.s. ... (mm). DN 20 (3/4"). euro (quattrocentodiciotto/82)	cad	418,82	3.338
13.13.001*.003	idem c.s. ... (mm). DN 25 (1"). euro (quattrocentoottantacinque/75)	cad	485,75	3.836
13.13.001*.004	idem c.s. ... (mm). DN 32 (1"1/4). euro (millenovantasette/51)	cad	1'097,51	2.125
13.13.001*.005	idem c.s. ... (mm). DN 40 (1"1/2). euro (millecentosedici/19)	cad	1'116,19	2.507
13.13.001*.006	idem c.s. ... (mm). DN 50 (2"). euro (millecentonovantacinque/10)	cad	1'195,10	2.730
13.13.001*.007	idem c.s. ... (mm). DN 65 (2"1/2). euro (duemilacinquecentotrentadue/86)	cad	2'532,86	2.391
13.13.001*.008	idem c.s. ... (mm). DN 80 (3"). euro (duemilaseicentoottantaquattro/44)	cad	2'684,44	2.778
13.13.001*.009	idem c.s. ... (mm). DN 100 (4"). euro (tremilasettantasei/36)	cad	3'076,36	3.031
13.13.001*.010	idem c.s. ... (mm). DN 150 (6"). euro (seimilacinquecentocinquantasei/85)	cad	6'556,85	2.133
13.13.001*.011	idem c.s. ... (mm). DN 200 (8"). euro (tredicimilaseicentoquarantanove/88)	cad	13'649,88	1.230
13.13.001*.012	idem c.s. ... (mm). DN 250 (10"). euro (diciottomilacinquecentocinquantanove/97)	cad	18'559,97	1.004
13.13.002*.001	Filtro di protezione dello sconnettore con rete in acciaio inox a maglie di mm 1, PN 10. Filtro con scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per diametri maggiori, rubinetto di scarico, tela filtrante in acciaio inox con maglie da mm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 15 (1/2"). euro (ventiotto/38)	cad	28,38	49.262
13.13.002*.002	idem c.s. ... (mm). DN 20 (3/4"). euro (trentadue/62)	cad	32,62	42.860
13.13.002*.003	idem c.s. ... (mm). DN 25 (1"). euro (quarantacinque/12)	cad	45,12	41.296
13.13.002*.004	idem c.s. ... (mm). DN 32 (1"1/4). euro (cinquantaotto/85)	cad	58,85	39.626
13.13.002*.005	idem c.s. ... (mm). DN 40 (1"1/2). euro (settantadue/53)	cad	72,53	38.566
13.13.002*.006	idem c.s. ... (mm). DN 50 (2"). euro (cento/74)	cad	100,74	32.377

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.13.002*.007	idem c.s. ...(mm). DN 65 (2"1/2). euro (centotrentadue/92)	cad	132,92	45.576
13.13.002*.008	idem c.s. ...(mm). DN 80 (3"). euro (trecentosettantadue/23)	cad	372,23	20.033
13.13.002*.009	idem c.s. ...(mm). DN 100 (4"). euro (quattrocentotredici/12)	cad	413,12	22.569
13.13.002*.010	idem c.s. ...(mm). DN 150 (6"). euro (milleottantacinque/08)	cad	1'085,08	12.888
13.13.002*.011	idem c.s. ...(mm). DN 200 (8"). euro (milletrecentodue/07)	cad	1'302,07	12.888
13.13.002*.012	idem c.s. ...(mm). DN 250 (10"). euro (duemiladuecentodiciassette/30)	cad	2'217,30	8.409
13.13.003*.001	Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi filettati, PN 25. Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80°C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro - regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a m/s 1,5: Q (m³/ h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 15 (1/2") Q = 0,9. euro (cinquantasette/95)	cad	57,95	24.127
13.13.003*.002	idem c.s. ...(mm). DN 20 (3/4") Q = 1,6. euro (settanta/09)	cad	70,09	19.947
13.13.003*.003	idem c.s. ...(mm). DN 25 (1") Q = 2,5. euro (ottantaotto/90)	cad	88,90	20.960
13.13.003*.004	idem c.s. ...(mm). DN 32 (1"1/4) Q = 4,3. euro (centosettantasei/69)	cad	176,69	13.198
13.13.003*.005	idem c.s. ...(mm). DN 40 (1"1/2) Q = 6,5. euro (trecentoundici/38)	cad	311,38	8.983
13.13.003*.006	idem c.s. ...(mm). DN 50 (2") Q = 10,5. euro (trecentocinquantatre/36)	cad	353,36	9.231
13.13.004*.001	Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi flangiati, PN 25. Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80°C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati. Sono compresi: le controflange; le guarnizioni; i bulloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portata nominale con velocità del fluido non superiore a m/s 2,0: Q (m³/h). Diametro nominale: DN (mm). DN 50 (2") Q = 15. euro (ottocentodieci/97)	cad	810,97	6.898
13.13.004*.002	idem c.s. ...(mm). DN 65 (2"1/2) Q = 25. euro (millecinquecentonovantacinque/72)	cad	1'595,72	3.796
13.13.004*.003	idem c.s. ...(mm). DN 80 (3") Q = 35. euro (duemiladuecentoventi/07)	cad	2'220,07	3.359
13.13.004*.004	idem c.s. ...(mm). DN 100 (4") Q = 55. euro (duemilaseicentoquattro/96)	cad	2'604,96	3.579
13.13.004*.005	idem c.s. ...(mm). DN 125 (5") Q = 90. euro (quattromiladuecento/14)	cad	4'200,14	2.886
13.13.004*.006	idem c.s. ...(mm). DN 150 (6") Q = 125. euro (quattromilasettecentosettantaquattro/59)	cad	4'774,59	2.929
13.13.004*.007	idem c.s. ...(mm). DN 200 (8") Q = 230. euro (diecimilasettantacinque/58)	cad	10'075,58	1.666
13.13.004*.008	idem c.s. ...(mm). DN 250 (10") Q = 350. euro (quindicimilasettecentoventinove/35)	cad	15'729,35	1.185
13.13.004*.009	idem c.s. ...(mm). DN 300 (12") Q = 530. euro (diciannovemilacinquecentonovantasei/71)	cad	19'596,71	1.190
13.13.005*.001	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle prescrizioni della normativa vigente, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Capacità: C			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	(l). Diametro per altezza: D x h (cm). Larghezza per profondità per altezza: L x P x h (cm). Cilindro Verticale C = 100 D x h = 44 x 100. euro (centocinquantaotto/94)	cad	158,94	35.194
13.13.005*.002	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Verticale C = 200 D x h = 60 x 103. euro (centosettantasette/91)	cad	177,91	34.050
13.13.005*.003	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Verticale C = 400 D x h = 61 x 157. euro (duecentodiciassette/76)	cad	217,76	29.975
13.13.005*.004	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Verticale C = 600 D x h = 72 x 134. euro (duecentocinquantauno/81)	cad	251,81	29.614
13.13.005*.005	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Verticale C = 800 D x h = 83 x 151. euro (trecentoventiotto/64)	cad	328,64	25.532
13.13.005*.006	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Verticale C = 1000 D x h = 81 x 204. euro (trecentosessantasette/45)	cad	367,45	25.374
13.13.005*.007	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Verticale C = 1300 D x h = 106 x 161. euro (cinquecentotrentasei/14)	cad	536,14	22.608
13.13.005*.008	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Verticale C = 2000 D x h = 117 x 218. euro (seicentoottantadue/67)	cad	682,67	27.310
13.13.005*.009	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Verticale C = 3000 D x h = 144 x 228. euro (milleottantaquattro/28)	cad	1'084,28	25.795
13.13.005*.010	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Orizzontale C = 300 D x h = 61 x 122. euro (duecentosette/33)	cad	207,33	31.483
13.13.005*.011	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Orizzontale C = 500 D x h = 83 x 107. euro (duecentosessantanove/83)	cad	269,83	27.636
13.13.005*.012	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Orizzontale C = 1000 D x h = 82 x 198. euro (trecentonovantatre/09)	cad	393,09	23.719
13.13.005*.013	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Orizzontale C = 1500 D x h = 107 x 198. euro (cinquecentosessantadue/55)	cad	562,55	24.859
13.13.005*.014	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Orizzontale C = 2000 D x h = 123 x 193. euro (settecentotrenta/10)	cad	730,10	25.536
13.13.005*.015	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Orizzontale C = 3000 D x h = 133 x 226. euro (milleottantacinque/23)	cad	1'085,23	25.772
13.13.005*.016	idem c.s. ...h (cm). Cilindro Orizzontale C = 5000 D x h = 168 x 243. euro (millesettecentododici/86)	cad	1'712,86	27.213
13.13.005*.017	idem c.s. ...h (cm). Base rett. C = 200 L x P x H = 45 x 85 x 67. euro (duecentosettantasei/84)	cad	276,84	21.883
13.13.005*.018	idem c.s. ...h (cm). Base rett. C = 300 L x P x H = 62 x 85 x 73. euro (trecentotrentanove/03)	cad	339,03	19.253
13.13.005*.019	idem c.s. ...h (cm). Base rett. C = 500 L x P x H = 63 x 108 x 95. euro (quattrocentoventiquattro/66)	cad	424,66	17.560
13.13.005*.020	idem c.s. ...h (cm). Base Rett. C = 1000 L x P x H = 67 x 151 x 145. euro (novecentoottantanove/94)	cad	989,94	9.418
13.13.006*.001	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio smaltato. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m). Capacità = litri 300 D x H = 0,55 x 1,37. euro (seicentoventiuno/29)	cad	621,29	9.751
13.13.006*.002	idem c.s. ...= litri 500 D x H = 0,65 x 1,60. euro (settecentonovantadue/93)	cad	792,93	8.232
13.13.006*.003	idem c.s. ...= litri 750 D x H = 0,75 x 1,92. euro (milletrecentocinquantauno/64)	cad	1'351,64	6.208
13.13.006*.004	idem c.s. ...= litri 1000 D x H = 0,85 x 1,92. euro (millecinquecentoventinove/87)	cad	1'529,87	6.094

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.13.006*.005	idem c.s. ...= litri 1500 D x H = 1,10 x 1,72. euro (duemilacentotrentatré/65)	cad	2'143,65	6.523
13.13.006*.006	idem c.s. ...= litri 2000 D x H = 1,20 x 1,93. euro (duemilacinquecentotrenta/14)	cad	2'580,14	7.226
13.13.006*.007	idem c.s. ...= litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45. euro (trecentotrentatré/92)	cad	3'168,92	8.826
13.13.006*.008	idem c.s. ...= litri 5000 D x H = 1,70 x 2,61. euro (seimiladiciotto/00)	cad	6'018,00	7.745
13.13.006*.009	idem c.s. ...= litri 7500 D x H = 1,70 x 3,73. euro (ottomilaquaranta/18)	cad	8'040,18	9.276
13.13.006*.010	idem c.s. ...= litri 10000 D x H = 1,70 x 4,73. euro (undicimilanovecentotrentatré/93)	cad	11'933,93	7.030
13.13.007*.001	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio zincato. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni: D x H (m x m). Capacità = litri 300 D x H = 0,55 x 1,37. euro (quattrocentocinquantesette/94)	cad	455,94	13.287
13.13.007*.002	idem c.s. ...= litri 500 D x H = 0,65 x 1,60. euro (seicentotrentatré/59)	cad	642,59	10.158
13.13.007*.003	idem c.s. ...= litri 750 D x H = 0,75 x 1,92. euro (novecentocinquantesette/14)	cad	956,14	8.775
13.13.007*.004	idem c.s. ...= litri 1000 D x H = 0,85 x 1,92. euro (millequaranta/24)	cad	1'040,24	8.963
13.13.007*.005	idem c.s. ...= litri 1500 D x H = 1,10 x 1,72. euro (milleseicentotrentatré/72)	cad	1'692,72	8.262
13.13.007*.006	idem c.s. ...= litri 2000 D x H = 1,20 x 1,93. euro (duemilacentotrentatré/27)	cad	2'115,27	8.814
13.13.007*.007	idem c.s. ...= litri 3000 D x H = 1,25 x 2,45. euro (duemilasettecentotrentatré/61)	cad	2'792,61	10.015
13.13.007*.008	idem c.s. ...= litri 5000 D x H = 1,70 x 2,61. euro (quattromilaquattrocentonove/36)	cad	4'409,36	10.571
13.13.007*.009	idem c.s. ...= litri 7500 D x H = 1,70 x 3,73. euro (cinquemilaseicentotrentatré/51)	cad	5'636,51	13.232
13.13.007*.010	idem c.s. ...= litri 10000 D x H = 1,70 x 4,73. euro (ottomilaseicentotrentatré/44)	cad	8'680,44	9.666
13.13.008*.001	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox, conteggiato al chilogrammo. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in lamiera di acciaio inox di adeguato spessore. Sono compresi: il coperchio oppure bocca ermetica d'ispezione; gli attacchi vari per riempimento; lo scarico; il troppo pieno; l'aspirazione; l'indicatore di livello; i piedini di appoggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo del serbatoio è valutato a peso di lamiera di acciaio inox. Quota fissa per ciascun serbatoio. euro (settecentotrentatré/58)	cad	784,58	35.647
13.13.008*.002	idem c.s. ...inox. Quota aggiuntiva per peso complessivo serbatoi. euro (quarantatré/73)	kg	43,73	42.608
13.13.009*.001	Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle verifiche ISPEL. Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, esente dalla denuncia di vendita e installazione, dalle verifiche ISPEL periodiche e di primo impianto, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPEL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar). Capacità = litri 750 PN = 6. euro (millecinquecentotrentatré/65)	cad	1'587,65	8.808
13.13.009*.002	idem c.s. ...= litri 1000 PN = 6. euro (millesettecentotrentatré/53)	cad	1'793,53	10.395
13.13.009*.003	idem c.s. ...= litri 300 PN = 8. euro (ottocentotrentatré/16)	cad	875,16	10.654
13.13.009*.004	idem c.s. ...= litri 500 PN = 8. euro (millecentotrentatré/63)	cad	1'131,63	10.712

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.13.009*.005	idem c.s. ...= litri 750 PN = 8. euro (millecinquecentoottantasette/65)	cad	1'587,65	8.808
13.13.009*.006	idem c.s. ...= litri 1000 PN = 8. euro (millesettecentonovantatre/53)	cad	1'793,53	10.395
13.13.009*.007	idem c.s. ...= litri 500 PN = 12. euro (millequattrocentocinquantauno/69)	cad	1'451,69	9.633
13.13.010*.001	Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi soggetto a verifiche ISPEL. Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, collaudato ISPEL e soggetto alle verifiche periodiche e di primo impianto, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare ISPEL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar). Capacità = litri 2000 PN = 6. euro (duemilasettecentoquarantanove/44)	cad	2'749,44	8.138
13.13.010*.002	idem c.s. ...= litri 2500 PN = 6. euro (tremilaottocento/28)	cad	3'800,28	6.133
13.13.010*.003	idem c.s. ...= litri 3000 PN = 6. euro (quattromiladuecentoottanta/08)	cad	4'280,08	6.534
13.13.010*.004	idem c.s. ...= litri 4000 PN = 6. euro (seimiladuecentocinquantadue/21)	cad	6'252,21	5.965
13.13.010*.005	idem c.s. ...= litri 5000 PN = 6. euro (settemilacentoottantanove/04)	cad	7'189,04	6.483
13.13.010*.006	idem c.s. ...= litri 1500 PN = 8. euro (duemilaseicentosette/59)	cad	2'607,59	7.866
13.13.010*.007	idem c.s. ...= litri 2000 PN = 8. euro (duemilasettecentoquarantanove/44)	cad	2'749,44	8.138
13.13.010*.008	idem c.s. ...= litri 2500 PN = 8. euro (tremilaottocento/28)	cad	3'800,28	6.133
13.13.010*.009	idem c.s. ...= litri 3000 PN = 8. euro (quattromiladuecentoottanta/08)	cad	4'280,08	6.534
13.13.010*.010	idem c.s. ...= litri 4000 PN = 8. euro (seimiladuecentocinquantadue/21)	cad	6'252,21	5.965
13.13.010*.011	idem c.s. ...= litri 5000 PN = 8. euro (settemilacentoottantanove/04)	cad	7'189,04	6.483
13.13.010*.012	idem c.s. ...= litri 750 PN = 12. euro (millesettecentosessantasette/04)	cad	1'767,04	7.914
13.13.010*.013	idem c.s. ...= litri 1000 PN = 12. euro (millesettecentosedici/53)	cad	1'716,53	10.861
13.13.010*.014	idem c.s. ...= litri 1500 PN = 12. euro (tremilanovantasette/97)	cad	3'097,97	6.621
13.13.010*.015	idem c.s. ...= litri 2000 PN = 12. euro (duemilanovecentoventidue/77)	cad	2'922,77	7.655
13.13.010*.016	idem c.s. ...= litri 2500 PN = 12. euro (cinquemilaquattrocentosedici/97)	cad	5'416,97	4.303
13.13.010*.017	idem c.s. ...= litri 3000 PN = 12. euro (quattromilanovecentoottanta/75)	cad	4'980,75	5.615
13.13.010*.018	idem c.s. ...= litri 4000 PN = 12. euro (settemilasettecentoquarantasei/37)	cad	7'746,37	4.814
13.13.010*.019	idem c.s. ...= litri 5000 PN = 12. euro (ottomilanovecentosettantatre/92)	cad	8'973,92	5.195
13.13.011*.001	Sovrapprezzo da applicare a serbatoio autoclave per effettuare il caricamento con aria compressa. Accessorio per caricamento aria di un serbatoio autoclave costituito da idoneo compressore con interruttore di livello e pressostato oppure da elettrovalvola con interruttore di livello e pressostato. Il tutto messo in opera e funzionante compresi i collegamenti elettrici al quadro ed i collegamenti idraulici al serbatoio. Accessorio caricamento aria con compressore. euro (millesettantacinque/99)	cad	1'075,99	1.731

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.13.011*.002	idem c.s. ...caricamento aria da rete aria compressore. euro (quattrocentonovantaotto/95)	cad	498,95	3.735
13.13.012*.001	Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, tipo con comando a pressostato e una elettropompa ad asse orizzontale. Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costituito da una ELETTROPOMPA AD ASSE ORIZZONTALE con motore monofase, SERBATOIO PRESSURIZZATO a membrana idoneo per impieghi alimentari, MANOMETRO, IMPIANTO ELETTRICO completo di telesalvatore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsetteria. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (KW). Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44. euro (cinquecentoventitre/60)	cad	523,60	26.709
13.13.012*.002	idem c.s. ...Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59. euro (cinquecentocinquanta/69)	cad	550,69	25.395
13.13.012*.003	idem c.s. ...Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74. euro (seicentosettantadue/86)	cad	672,86	20.784
13.13.013*.001	Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale. Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o più SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvatori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (KW). Q = 0/ 3/ 6 H = 5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74. euro (duemilatrecentoundici/09)	cad	2'311,09	8.068
13.13.013*.002	idem c.s. ...= 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10. euro (duemilaseicentodiciotto/75)	cad	2'618,75	7.832
13.13.013*.003	idem c.s. ...= 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83. euro (duemilanovecentootto/95)	cad	2'908,95	7.692
13.13.014*.001	Gruppo sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale. Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o più SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvatori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (KW). Q = 0/ 5/10 H = 4,2/3,5/1,8 P = 2 x 0,74. euro (duemilaottocentotrentasette/62)	cad	2'837,62	6.571
13.13.014*.002	idem c.s. ...Q = 0/ 6/12 H = 5,2/4,4/2,2 P = 2 x 1,10. euro (tremlacentosettantaquattro/99)	cad	3'174,99	6.460
13.13.014*.003	idem c.s. ...Q = 0/ 6/12 H = 6,2/5,5/3,3 P = 2 x 1,83. euro (tremlacinquecentoventidue/55)	cad	3'522,55	6.352
13.13.014*.004	idem c.s. ...Q = 0/ 9/18 H = 6,4/5,5/3,5 P = 2 x 2,20. euro (tremlasettecentoquindici/84)	cad	3'715,84	6.273
13.13.014*.005	idem c.s. ...Q = 0/10/20 H = 7,4/6,5/3,5 P = 2 x 3,00. euro (tremlanovecentodieci/71)	cad	3'910,71	7.151
13.13.014*.006	idem c.s. ...Q = 0/10/20 H = 9,6/8,8/6,0 P = 2 x 4,00. euro (cinquemilacinquecentonovantauno/97)	cad	5'591,97	5.835
13.13.015*.001	Gruppo sollevamento acqua per grandi impianti, tipo con comando a pressostato e tre elettropompe ad asse orizzontale. Gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti costituito da tre ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o più SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvatori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (KW). Q = 0/ 8/15 H = 4,2/3,6/2,0 P = 3 x 0,74. euro (ottomilacinquecentosettantasette/10)	cad	8'577,10	2.174
13.13.015*.002	idem c.s. ...Q = 0/ 9/18 H = 5,2/4,5/2,3 P = 3 x 1,10. euro (novemilacentotrentauno/63)	cad	9'131,63	2.246
13.13.015*.003	idem c.s. ...Q = 0/ 9/18 H = 6,2/5,5/3,3 P = 3 x 1,83. euro (diecimilacentotre/03)	cad	10'103,03	2.215
13.13.015*.004	idem c.s. ...Q = 0/14/27 H = 6,4/5,6/3,5 P = 3 x 2,20.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (diecimilacentodiciassette/04)	cad	10'117,04	2.304
13.13.015*.005	idem c.s. ...Q = 0/15/30 H = 7,4/6,6/3,4 P = 3 x 3,00. euro (diecimilacentoottantasei/97)	cad	10'186,97	2.745
13.13.015*.006	idem c.s. ...Q = 0/15/30 H = 9,6/8,9/5,8 P = 3 x 4,00. euro (diecimilaseicentosesttantadue/80)	cad	10'672,80	3.057
13.13.015*.007	idem c.s. ...Q = 0/36/72 H = 8,0/7,4/5,2 P = 3 x 5,50. euro (undicimilanovecentoquarantaquattro/93)	cad	11'944,93	3.903
13.13.015*.008	idem c.s. ...Q = 0/36/72 H = 9,4/8,8/7,0 P = 3 x 7,35. euro (dodicimilacentonovantacinque/45)	cad	12'195,45	4.586
	13.14 - Trattamento dell'acqua			
13.14.001*.001	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, attacchi filettati. Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). DN 15 (1/2") Q = 1. euro (settantacinque/80)	cad	75,80	36.902
13.14.001*.002	idem c.s. ... (m³/h). DN 20 (3/4") Q = 2,5. euro (centoquattro/67)	cad	104,67	31.162
13.14.001*.003	idem c.s. ... (m³/h). DN 25 (1") Q = 3,5. euro (centoundici/50)	cad	111,50	33.453
13.14.001*.004	idem c.s. ... (m³/h). DN 32 (1"1/4) Q = 4,5. euro (centotrenta/19)	cad	130,19	32.224
13.14.001*.005	idem c.s. ... (m³/h). DN 40 (1"1/2) Q = 10. euro (duecentosessantasei/00)	cad	266,00	17.518
13.14.001*.006	idem c.s. ... (m³/h). DN 50 (2") Q = 15. euro (trecentoquattro/58)	cad	304,58	18.366
13.14.002*.001	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 20, attacchi filettati. Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 20, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). DN 20 (3/4") Q = 2,5. euro (trecentonovanta/83)	cad	390,83	8.345
13.14.002*.002	idem c.s. ... (m³/h). DN 25 (1") Q = 3,5. euro (quattrocento/42)	cad	400,42	9.316
13.14.002*.003	idem c.s. ... (m³/h). DN 32 (1"1/4) Q = 4,5. euro (quattrocentotredici/36)	cad	413,36	10.149
13.14.002*.004	idem c.s. ... (m³/h). DN 40 (1"1/2) Q = 10. euro (seicentoottantasei/27)	cad	686,27	6.790
13.14.002*.005	idem c.s. ... (m³/h). DN 50 (2") Q = 15. euro (settecentoventicinque/99)	cad	725,99	7.705
13.14.003*.001	Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda con controlavaggio manuale, PN 10. Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda, PN 10, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in acciaio inox da 60 micron, coppa trasparente, dispositivo manuale per lavaggio in controcorrente della calza filtrante, attacchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). DN 20 (3/4") Q = 3. euro (trecentoventinove/01)	cad	329,01	9.913
13.14.003*.002	idem c.s. ... (m³/h). DN 25 (1") Q = 4. euro (trecentoquarantadue/02)	cad	342,02	10.906
13.14.003*.003	idem c.s. ... (m³/h). DN 32 (1"1/4) Q = 5,5. euro (trecentosessanta/69)	cad	360,69	11.632
13.14.003*.004	idem c.s. ... (m³/h). DN 40 (1"1/2) Q = 10. euro (cinquecentosei/48)	cad	506,48	9.200
13.14.003*.005	idem c.s. ... (m³/h). DN 50 (2") Q = 15. euro (cinquecentosessantauno/10)	cad	561,10	9.969
13.14.003*.006	idem c.s. ... (m³/h). DN 65 (2"1/2) Q = 20. euro (milleseicentodue/57)	cad	1'602,57	3.780
13.14.004*.001	Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda con controlavaggio automatico a tempo, PN 10. Filtro dissabbiatore autopulente automatico per acqua fredda, PN 10, costituito da corpo in materiale sintetico, calza			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	filtrante in acciaio inox da 60 micron, coppa trasparente, dispositivo automatico a tempo per il comando del lavaggio in controcorrente della calza filtrante, attacchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). DN 20 (3/4") Q = 3. euro (seicentoquaranta/48)	cad	640,48	5.092
13.14.004*.002	idem c.s. ... (m³/h). DN 25 (1") Q = 4. euro (seicentocinquantacinque/77)	cad	655,77	5.689
13.14.004*.003	idem c.s. ... (m³/h). DN 32 (1"1/4) Q = 5,5. euro (seicentosestantauno/39)	cad	671,39	6.249
13.14.004*.004	idem c.s. ... (m³/h). DN 40 (1"1/2) Q = 10. euro (settecentonove/17)	cad	709,17	6.571
13.14.004*.005	idem c.s. ... (m³/h). DN 50 (2") Q = 15. euro (settecentoventinove/42)	cad	729,42	7.669
13.14.004*.006	idem c.s. ... (m³/h). DN 65 (2"1/2) Q = 20. euro (settecentotre/65)	cad	703,65	8.610
13.14.005*.001	Filtro chiarificatore a letti filtranti, per usi domestici, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo. Filtro chiarificatore automatico per usi domestici del tipo a letti filtranti di sabbia, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati di sabbia, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati di sabbia a granatura differenziata, dispositivo automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (m³/h). DN 20 (3/4") Q = 0,5. euro (settecentoquarantacinque/83)	cad	745,83	4.373
13.14.005*.002	idem c.s. ... (m³/h). DN 25 (1") Q = 1,0. euro (milletrenta/25)	cad	1'030,25	3.621
13.14.005*.003	idem c.s. ... (m³/h). DN 25 (1") Q = 1,5. euro (milletrecentosettanta/32)	cad	1'370,32	2.722
13.14.005*.004	idem c.s. ... (m³/h). DN 25 (1") Q = 2,5. euro (milleseicentoquarantasei/32)	cad	1'646,32	2.265
13.14.005*.005	idem c.s. ... (m³/h). DN 32 (1"1/4) Q = 4,0. euro (milleseicentocinquantadue/41)	cad	1'652,41	2.539
13.14.005*.006	idem c.s. ... (m³/h). DN 32 (1"1/4) Q = 5,0. euro (duemilasettecentosettantadue/33)	cad	2'772,33	1.513
13.14.005*.007	idem c.s. ... (m³/h). DN 32 (1"1/4) Q = 7,0. euro (duemilaottocentocinquanta/23)	cad	2'850,23	1.472
13.14.006*.001	Filtro chiarificatore a letti filtranti, per usi industriali, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo. Filtro chiarificatore automatico per usi industriali del tipo a letti filtranti di sabbia, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati di sabbia, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati di sabbia a granatura differenziata, dispositivo automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati fino a 2"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (m³/h). DN 40 (1"1/2) Q = 10. euro (quattromilatrecentosettantacinque/18)	cad	4'375,18	1.278
13.14.006*.002	idem c.s. ... (m³/h). DN 50 (2") Q = 15. euro (cinquemilacentoquarantasei/35)	cad	5'146,35	1.087
13.14.006*.003	idem c.s. ... (m³/h). DN 65 (2"1/2) Q = 20. euro (settemilacentoquaranta/49)	cad	7'140,49	0.849
13.14.006*.004	idem c.s. ... (m³/h). DN 65 (2"1/2) Q = 25. euro (novemilacentoventitre/01)	cad	9'123,01	0.664
13.14.006*.005	idem c.s. ... (m³/h). DN 65 (2"1/2) Q = 30. euro (undicimiladuecentodiciotto/61)	cad	11'218,61	0.540
13.14.006*.006	idem c.s. ... (m³/h). DN 80 (3") Q = 40. euro (tredicimilasettecentonovanta/48)	cad	13'790,48	0.540
13.14.006*.007	idem c.s. ... (m³/h). DN 80 (3") Q = 50. euro (diciassettemilacinquecentoquattro/86)	cad	17'504,86	0.426
13.14.006*.008	idem c.s. ... (m³/h). DN 80 (3") Q = 60. euro (diciannovemilacentodue/30)	cad	19'102,30	0.390
13.14.006*.009	idem c.s. ... (m³/h). DN 100 (4") Q = 80. euro (diciannovemilacentoventisette/33)	cad	19'127,33	0.487
13.14.006*.010	idem c.s. ... (m³/h). DN 125 (5") Q = 100.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ventiduemilacentosettantauno/40)	cad	22'171,40	0.504
13.14.007*	Manometro differenziale con centralina per il comando automatico del controlavaggio di filtri. Manometro differenziale a due contatti di max e min. completo di centralina per comandare automaticamente il controlavaggio di filtri al raggiungimento di una determinata perdita di carico.			
	euro (novecento/04)	cad	900,04	6.215
13.14.008*.001	Filtro decloratore per usi domestici, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo/volume. Filtro decloratore automatico per usi domestici, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati filtranti e decloranti, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati filtranti e decloranti con carbone attivo, centralina di comando con programma a tempo e/o volume delle fasi del controlavaggio, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (m³/h). DN 25 (1") Q = 1,0.			
	euro (milletrenta/25)	cad	1'030,25	3.621
13.14.008*.002	idem c.s. ... (m³/h). DN 25 (1") Q = 2,0.			
	euro (milletrecentosettanta/05)	cad	1'370,05	2.722
13.14.008*.003	idem c.s. ... (m³/h). DN 32 (1"1/4) Q = 3,0.			
	euro (milleseicentocinquantaquattro/41)	cad	1'652,41	2.539
13.14.008*.004	idem c.s. ... (m³/h). DN 32 (1"1/4) Q = 5,0.			
	euro (duemilasettecentosettantauno/78)	cad	2'771,78	1.513
13.14.009*.001	Filtro decloratore per usi industriali, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo. Filtro decloratore automatico per usi industriali, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati filtranti e decloranti, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati filtranti e decloranti con carbone attivo, dispositivo automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati fino a 2"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (m³/h). DN 32 (1"1/4) Q = 5.			
	euro (tremilatrecentosettantasette/55)	cad	3'377,55	5.520
13.14.009*.002	idem c.s. ... (m³/h). DN 40 (1"1/2) Q = 10.			
	euro (cinquemilacinquecentotrentaquattro/68)	cad	5'534,68	3.369
13.14.009*.003	idem c.s. ... (m³/h). DN 50 (2") Q = 15.			
	euro (diecimilasettecentoottantacinque/11)	cad	10'785,11	1.728
13.14.009*.004	idem c.s. ... (m³/h). DN 65 (2"1/2) Q = 20.			
	euro (dodicimilasettecentonovantauno/49)	cad	12'791,49	1.822
13.14.009*.005	idem c.s. ... (m³/h). DN 65 (2"1/2) Q = 30.			
	euro (quattordicimilaquattrocentonovantadue/03)	cad	14'492,03	1.609
13.14.009*.006	idem c.s. ... (m³/h). DN 80 (3") Q = 40.			
	euro (ventitremilasettecentosedici/97)	cad	23'716,97	1.179
13.14.009*.007	idem c.s. ... (m³/h). DN 80 (3") Q = 50.			
	euro (ventiquattromilanovecentoottantauno/81)	cad	24'981,81	1.306
13.14.009*.008	idem c.s. ... (m³/h). DN 80 (3") Q = 60.			
	euro (ventisettemiladiciannove/68)	cad	27'019,68	1.380
13.14.009*.009	idem c.s. ... (m³/h). DN 100 (4") Q = 80.			
	euro (ventinovemilasettecentonovantasette/54)	cad	29'797,54	1.408
13.14.009*.010	idem c.s. ... (m³/h). DN 125 (5") Q = 100.			
	euro (trentaseimilanovecentotrentacinque/49)	cad	36'935,49	1.262
13.14.010*.001	Addolcitore domestico autodisinfezzante, PN 6, con rigenerazione automatica a tempo. Addolcitore domestico autodisinfezzante a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (m³ x F). DN 25 (1") Q = 1,3 C = 60.			
	euro (millequattrocentodiciotto/09)	cad	1'418,09	9.862
13.14.010*.002	idem c.s. ... Q = 1,5 C = 100.			
	euro (millesettecentosette/10)	cad	1'707,10	8.192
13.14.010*.003	idem c.s. ... Q = 2,4 C = 170.			
	euro (millequattrocentodiciotto/09)	cad	1'418,09	9.862
13.14.011*.001	Addolcitore domestico autodisinfezzante, PN 6, con rigenerazione automatica a volume. Addolcitore domestico autodisinfezzante a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, centralina elettronica per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (m³ x F). DN 25 (1") Q = 1,3 C = 60.			
	euro (milleseicentosessantadue/12)	cad	1'662,12	8.413
13.14.011*.002	idem c.s. ... Q = 1,5 C = 100.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.14.011*.003	euro (millenovecentotrentaquattro/78)	cad	1'934,78	7.228
	idem c.s. ...Q = 2,4 C = 170. euro (duemiladuecentocinquantauno/04)	cad	2'251,04	6.213
13.14.012*.001	Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a tempo. Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (m³ x F). DN 25 (1") Q = 1,5 C = 100. euro (duemilaseicentododici/31)	cad	2'612,31	5.354
13.14.012*.002	idem c.s. ...x F). DN 25 (1") Q = 2,4 C = 170. euro (duemilaseicentododici/31)	cad	2'612,31	5.354
13.14.012*.003	idem c.s. ...x F). DN 25 (1") Q = 2,8 C = 225. euro (duemilanovecentotrentauno/30)	cad	2'931,30	4.771
13.14.012*.004	idem c.s. ...x F). DN 25 (1") Q = 3,0 C = 300. euro (duemilanovecentotrentauno/30)	cad	2'931,30	4.771
13.14.012*.005	idem c.s. ...x F). DN 25 (1") Q = 3,3 C = 400. euro (duemilanovecentotrentauno/30)	cad	2'931,30	4.771
13.14.012*.006	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 4,0 C = 300. euro (tremlacentonovantanove/49)	cad	3'199,49	5.828
13.14.012*.007	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 4,0 C = 400. euro (tremlacentonovantanove/49)	cad	3'199,49	5.828
13.14.012*.008	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 4,5 C = 540. euro (tremlaquattrocentosessantadue/59)	cad	3'462,59	5.384
13.14.012*.009	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 6,0 C = 730. euro (quattromilanovantatre/78)	cad	4'093,78	4.555
13.14.012*.010	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 7,0 C = 900. euro (quattromilanovecentocinquantadue/63)	cad	4'952,63	3.765
13.14.012*.011	idem c.s. ...x F). DN 40 (1"1/2) Q = 8,0 C = 900. euro (cinquemiladieci/93)	cad	5'010,93	4.652
13.14.012*.012	idem c.s. ...x F). DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 C = 1100. euro (cinquemilatrecentoquaranta/84)	cad	5'340,84	4.364
13.14.012*.013	idem c.s. ...x F). DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 C = 1500. euro (cinquemilatrecentoquaranta/84)	cad	5'340,84	4.364
13.14.012*.014	idem c.s. ...x F). DN 50 (2") Q = 15 C = 1900. euro (settemilatrecentoquattro/91)	cad	7'304,91	3.829
13.14.012*.015	idem c.s. ...x F). DN 65 (2"1/2") Q = 20 C = 2500. euro (ottomilasettantanove/91)	cad	8'079,91	4.616
13.14.012*.016	idem c.s. ...x F). DN 65 (2"1/2") Q = 22 C = 3600. euro (novemilaquattrocentonovantasei/35)	cad	9'496,35	3.927
13.14.012*.017	idem c.s. ...x F). DN 80 (3") Q = 28 C = 4500. euro (diecimilaseicentodiciassette/55)	cad	10'617,55	4.390
13.14.012*.018	idem c.s. ...x F). DN 80 (3") Q = 34 C = 6000. euro (dodicimilaquattrocentodieci/23)	cad	12'410,23	3.756
13.14.012*.019	idem c.s. ...x F). DN 100 (4") Q = 40 C = 8000. euro (tredicimilaottocentonovantanove/88)	cad	13'899,88	5.030
13.14.012*.020	idem c.s. ...x F). DN 100 (4") Q = 50 C = 10000. euro (tredicimilaottocentonovantanove/88)	cad	13'899,88	5.030
13.14.012*.021	idem c.s. ...x F). Dispositivo di autodisinfezione. euro (trecentonovantadue/69)	cad	392,69	7.123
13.14.013*.001	Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a volume. Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (m³ x F). DN 25 (1") Q = 1,6			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	C = 100. euro (duemilanovecentoquarantaquattro/93)	cad	2'944,93	4.749
13.14.013*.002	idem c.s. ...x F). DN 25 (1") Q = 2,4 C = 170. euro (duemilanovecentoquarantaquattro/93)	cad	2'944,93	4.749
13.14.013*.003	idem c.s. ...x F). DN 25 (1") Q = 2,8 C = 225. euro (tremiladuecentosettantadue/12)	cad	3'272,12	4.274
13.14.013*.004	idem c.s. ...x F). DN 25 (1") Q = 3,2 C = 300. euro (tremiladuecentosettantadue/12)	cad	3'272,12	4.274
13.14.013*.005	idem c.s. ...x F). DN 25 (1") Q = 3,5 C = 400. euro (tremiladuecentosettantadue/12)	cad	3'272,12	4.274
13.14.013*.006	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 4,0 C = 300. euro (tremilaquattrocentonovantacinque/31)	cad	3'495,31	5.334
13.14.013*.007	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 4,0 C = 400. euro (tremilaquattrocentonovantacinque/31)	cad	3'495,31	5.334
13.14.013*.008	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 5,0 C = 540. euro (tremilasettecentoquarantasei/16)	cad	3'746,16	4.976
13.14.013*.009	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 6,0 C = 730. euro (quattromilatrecentoottantasei/88)	cad	4'386,88	4.250
13.14.013*.010	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 7,0 C = 900. euro (cinquemilatrecentoquarantadue/53)	cad	5'342,53	3.490
13.14.013*.011	idem c.s. ...x F). DN 40 (1"1/2) Q = 8,0 C = 900. euro (cinquemilaquattrocento/83)	cad	5'400,83	4.315
13.14.013*.012	idem c.s. ...x F). DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 C = 1100. euro (cinquemilaseicentonovantacinque/30)	cad	5'695,30	4.093
13.14.013*.013	idem c.s. ...x F). DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 C = 1500. euro (cinquemilaseicentonovantacinque/30)	cad	5'695,30	4.093
13.14.013*.014	idem c.s. ...x F). DN 50 (2") Q = 15,0 C = 1900. euro (ottomilaventiotto/79)	cad	8'028,79	3.484
13.14.013*.015	idem c.s. ...x F). DN 65 (2"1/2) Q = 20,0 C = 2500. euro (ottomilasettecentocinque/65)	cad	8'705,65	4.284
13.14.013*.016	idem c.s. ...x F). DN 65 (2"1/2) Q = 22,0 C = 3600. euro (ottomilacentoquarantacinque/35)	cad	8'145,35	4.578
13.14.013*.017	idem c.s. ...x F). DN 80 (3") Q = 28,0 C = 4500. euro (undicimilaquattrocentonovantacinque/48)	cad	11'495,48	4.055
13.14.013*.018	idem c.s. ...x F). DN 80 (3") Q = 34,0 C = 6000. euro (tredicimiladuecentocinquantasei/83)	cad	13'256,83	3.516
13.14.013*.019	idem c.s. ...x F). DN 100 (4") Q = 40,0 C = 8000. euro (quattordicimilasettecentoquarantacinque/11)	cad	14'745,11	4.742
13.14.013*.020	idem c.s. ...x F). DN 100 (4") Q = 50,0 C = 10000. euro (quattordicimilasettecentoquarantacinque/11)	cad	14'745,11	4.742
13.14.013*.021	idem c.s. ...x F). Dispositivo di autodisinfezione. euro (trecentonovantadue/69)	cad	392,69	7.123
13.14.014*.001	Addolcitore a colonna doppia per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a volume. Addolcitore a colonna doppia con rigenerazione comandata a volume, costituito da n. 2 contenitori per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, e dello scambio delle colonne in modo da non aver alcuna interruzione nell'erogazione dell'acqua, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione e dello scambio colonne, serbatoio di sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (m³ x F). DN 25 (1") Q = 1,6 C = 100. euro (cinquemilatrecentoquindici/64)	cad	5'315,64	2.631
13.14.014*.002	idem c.s. ...x F). DN 25 (1") Q = 2,4 C = 170. euro (cinquemilatrecentoquindici/64)	cad	5'315,64	2.631
13.14.014*.003	idem c.s. ...x F). DN 25 (1") Q = 2,8 C = 225. euro (cinquemilasettecentosettantasette/77)	cad	5'777,77	2.421

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.14.014*.004	idem c.s. ...x F). DN 25 (1") Q = 3,2 C = 300. euro (cinquemilasettecentosettantasette/77)	cad	5'777,77	2.421
13.14.014*.005	idem c.s. ...x F). DN 25 (1") Q = 3,5 C = 400. euro (cinquemilasettecentosettantasette/77)	cad	5'777,77	2.421
13.14.014*.006	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 4,0 C = 300. euro (seimilacentoquaranta/01)	cad	6'140,01	3.037
13.14.014*.007	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 4,0 C = 400. euro (seimilacentoquaranta/01)	cad	6'140,01	3.037
13.14.014*.008	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 5,0 C = 540. euro (seimilaquattrocentoquarantadue/67)	cad	6'442,67	2.894
13.14.014*.009	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 6,0 C = 730. euro (settemilatrecentocinquantatre/31)	cad	7'353,31	2.535
13.14.014*.010	idem c.s. ...x F). DN 32 (1"1/4) Q = 7,0 C = 900. euro (novemilaquattrocentotrenta/92)	cad	9'430,92	1.977
13.14.014*.011	idem c.s. ...x F). DN 40 (1"1/2) Q = 8,0 C = 900. euro (novemilaquattrocentotrenta/92)	cad	9'430,92	1.977
13.14.014*.012	idem c.s. ...x F). DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 C = 1100. euro (diecimilaquarantanove/52)	cad	10'049,52	2.319
13.14.014*.013	idem c.s. ...x F). DN 40 (1"1/2) Q = 10,0 C = 1500. euro (diecimilaquarantanove/52)	cad	10'049,52	2.319
13.14.014*.014	idem c.s. ...x F). DN 50 (2") Q = 15,0 C = 1900. euro (quattordicimilanovecentoottantacinque/48)	cad	14'985,48	1.867
13.14.014*.015	idem c.s. ...x F). DN 65 (2"1/2) Q = 20,0 C = 2500. euro (quindicimilaottocentonovantadue/71)	cad	15'892,71	2.347
13.14.014*.016	idem c.s. ...x F). DN 65 (2"1/2) Q = 22,0 C = 3600. euro (diciassettemilaottocentoquarantaquattro/89)	cad	17'844,89	2.090
13.14.014*.017	idem c.s. ...x F). DN 80 (3") Q = 28,0 C = 4500. euro (ventiunomiladuecentoquarantaotto/20)	cad	21'248,20	2.194
13.14.014*.018	idem c.s. ...x F). DN 80 (3") Q = 34,0 C = 6000. euro (ventiquattromilaquattrocentootto/23)	cad	24'408,23	1.910
13.14.014*.019	idem c.s. ...x F). DN 100 (4") Q = 40,0 C = 8000. euro (ventiseimilaottocentocinquantaquattro/89)	cad	26'854,89	2.604
13.14.014*.020	idem c.s. ...x F). DN 100 (4") Q = 50,0 C = 10000. euro (ventiseimilaottocentocinquantaquattro/89)	cad	26'854,89	2.604
13.14.014*.021	idem c.s. ...x F). Dispositivo di autodisinfezione. euro (trecentonovantadue/69)	cad	392,69	7.123
13.14.015*.001	Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua, PN 8, attacchi filettati. Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito da testata in bronzo e coppa trasparente PN8, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Volume di acqua trattata: V (m³). DN 15 (1/2") Q = 1,2 V = 23. euro (settantatre/65)	cad	73,65	37.980
13.14.015*.002	idem c.s. ... (m³). DN 20 (3/4") Q = 2,5 V = 130. euro (trecentosette/97)	cad	307,97	10.591
13.14.015*.003	idem c.s. ... (m³). DN 25 (1") Q = 3,0 V = 130. euro (trecentoquindici/18)	cad	315,18	11.835
13.14.015*.004	idem c.s. ... (m³). DN 32 (1"1/4) Q = 4,5 V = 130. euro (quattrocentocinquantasette/07)	cad	457,07	9.179
13.14.015*.005	idem c.s. ... (m³). DN 40 (1"1/2) Q = 10,0 V = 220. euro (seicentoottantaquattro/26)	cad	684,26	6.810
13.14.016*.001	Pompa dosatrice automatica completa di contatore volumetrico e sonde di controllo. Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, costituita da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (m³/h). DN 20 (3/4") Q = 3. euro (seicentotre/28)	cad	603,28	13.909

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.14.016*.002	idem c.s. ...(m^3/h). DN 25 (1") Q = 5. euro (seicentocinquantatre/45)	cad	653,45	12.841
13.14.016*.003	idem c.s. ...(m^3/h). DN 32 (1"1/4) Q = 10. euro (seicentoottantatre/99)	cad	683,99	12.267
13.14.016*.004	idem c.s. ...(m^3/h). DN 40 (1"1/2) Q = 12. euro (novecentosessantaquattro/29)	cad	964,29	8.702
13.14.016*.005	idem c.s. ...(m^3/h). DN 50 (2") Q = 15. euro (settecentoquarantadue/27)	cad	742,27	15.072
13.14.016*.006	idem c.s. ...(m^3/h). DN 65 (2"1/2) Q = 25. euro (millecinquecentocinquanta/32)	cad	1'550,32	9.021
13.14.016*.007	idem c.s. ...(m^3/h). DN 80 (3") Q = 35. euro (milleseicentosettanta/61)	cad	1'670,61	8.371
13.14.016*.008	idem c.s. ...(m^3/h). DN 100 (4") Q = 45. euro (milleottocentosettantasette/29)	cad	1'877,29	8.939
13.14.016*.009	idem c.s. ...(m^3/h). DN 125 (5") Q = 60. euro (duemilaseicentoquindici/61)	cad	2'615,61	7.128
13.14.017*.001	Pompa dosatrice a membrana o a pistone senza contatore volumetrico e sonda di livello. Pompa dosatrice a membrana o a pistone per dosare prodotti chimici in impianti, idonea per essere comandata direttamente oppure tramite contatore lancia impulsi con centralina. Portata massima di liquido da iniettare: Q (l/h). Pressione max di pompaggio: P (bar). Q = 3 P = 10 (a membrana). euro (quattrocentoventisette/64)	cad	427,64	13.080
13.14.017*.002	Pompa dosatrice a membrana o a pistone senza contatore volumetrico e sonda di livello. Pompa dosatrice a membrana o a pistone per dosare prodotti chimici in impianti, idonea per essere comandata direttamente o tramite contatore lancia impulsi con centralina. Portata massima di liquido da iniettare: Q (l/h). Pressione max di pompaggio: P (bar). Q = 6 P = 10 (a membrana). euro (cinquecentoquarantanove/79)	cad	549,79	10.174
13.14.017*.003	Pompa dosatrice a membrana o a pistone senza contatore volumetrico e sonda di livello. Pompa dosatrice a membrana o a pistone per dosare prodotti chimici in impianti, idonea per essere comandata direttamente oppure tramite contatore lancia impulsi con centralina. Portata massima di liquido da iniettare: Q (l/h). Pressione max di pompaggio: P (bar). Q = 10 P = 10 (a membrana). euro (millequattrocentocinquanta/68)	cad	1'450,68	5.784
13.14.017*.004	idem c.s. ...Q = 15 P = 10 (a membrana). euro (millequattrocentocinquantacinque/87)	cad	1'455,87	5.763
13.14.017*.005	idem c.s. ...Q = 25 P = 20 (a pistone). euro (millequattrocentonovantacinque/40)	cad	1'495,40	5.611
13.14.017*.006	idem c.s. ...Q = 35 P = 20 (a pistone). euro (millequattrocentonovantacinque/40)	cad	1'495,40	5.611
13.14.017*.007	idem c.s. ...Q = 75 P = 7 (a pistone). euro (millecinquecentonovantacinque/81)	cad	1'595,81	7.010
13.14.017*.008	idem c.s. ...Q = 120 P = 5 (a pistone). euro (milleseicentotrenta/77)	cad	1'630,77	8.576
13.14.018*.001	Contatore volumetrico lancia impulsi, centralina di controllo e sonda di livello per comando di pompe dosatrici. Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Centralina per comando a distanza. euro (duecentosette/28)	cad	207,28	13.495
13.14.018*.002	idem c.s. ...DN (mm). Sonda di livello. euro (settantanove/21)	cad	79,21	17.651
13.14.018*.003	idem c.s. ...DN (mm). Contatore DN 15 (1/2"). euro (centosettantasei/74)	cad	176,74	15.827
13.14.018*.004	idem c.s. ...DN (mm). Contatore DN 20 (3/4"). euro (centosettantasei/74)	cad	176,74	15.827
13.14.018*.005	idem c.s. ...DN (mm). Contatore DN 25 (1"). euro (duecentotrentaotto/57)	cad	238,57	15.635
13.14.018*.006	idem c.s. ...DN (mm). Contatore DN 32 (1"1/4). euro (duecentosettantaquattro/92)	cad	274,92	15.260

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.14.018*.007	idem c.s. ...DN (mm). Contatore DN 40 (1"1/2). euro (cinquecentocinquantanove/93)	cad	559,93	8.322
13.14.018*.008	idem c.s. ...DN (mm). Contatore DN 50 (2"). euro (seicentoottanta/00)	cad	680,00	8.226
13.14.018*.009	idem c.s. ...DN (mm). Contatore DN 65 (2"1/2). euro (millenovantatre/52)	cad	1'093,52	5.540
13.14.018*.010	idem c.s. ...DN (mm). Contatore DN 80 (3"). euro (milleduecentotrentauno/29)	cad	1'231,29	6.056
13.14.018*.011	idem c.s. ...DN (mm). Contatore DN 100 (4"). euro (millequattrocentoventisei/36)	cad	1'426,36	6.537
13.14.018*.012	idem c.s. ...DN (mm). Contatore DN 125 (5"). euro (duemilacentosessantaquattro/68)	cad	2'164,68	5.168
13.14.018*.013	idem c.s. ...DN (mm). Contatore DN 150 (6"). euro (duemiladuecentootto/24)	cad	2'208,24	6.333
13.14.018*.014	idem c.s. ...DN (mm). Contatore DN 200 (8"). euro (tremilaquarantaquattro/25)	cad	3'044,25	5.513
13.14.019*.001	Serbatoio in plastica per prodotti chimici. Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l). C = 100. euro (centododici/93)	cad	112,93	24.770
13.14.019*.002	idem c.s. ...C = 150. euro (centodiciotto/22)	cad	118,22	27.591
13.14.019*.003	idem c.s. ...C = 200. euro (centoottantasei/22)	cad	186,22	20.031
13.14.019*.004	idem c.s. ...C = 300. euro (centonovantadue/03)	cad	192,03	21.848
13.14.019*.005	idem c.s. ...C = 450. euro (cinquecentosette/57)	cad	507,57	9.180
13.14.019*.006	idem c.s. ...C = 550. euro (cinquecentodiciannove/26)	cad	519,26	10.772
13.15 - Tubazioni				
13.15.001*.001	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/ m). DN 10 (3/8") D x s = 17,2 x 2,00 P = 0,74. euro (ventitre/00)	m	23,00	48.660
13.15.001*.002	idem c.s. ...m). DN 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,08. euro (venticinque/47)	m	25,47	47.658
13.15.001*.003	idem c.s. ...m). DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39. euro (ventisette/93)	m	27,93	46.647
13.15.001*.004	idem c.s. ...m). DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20. euro (trentasette/17)	m	37,17	45.144
13.15.001*.005	idem c.s. ...m). DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82. euro (quarantaquattro/23)	m	44,23	44.266
13.15.001*.006	idem c.s. ...m). DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24. euro (quarantasette/62)	m	47,62	43.093
13.15.001*.007	idem c.s. ...m). DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49. euro (sessanta/21)	m	60,21	41.808
13.15.001*.008	idem c.s. ...m). DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73. euro (settanta/33)	m	70,33	39.772
13.15.001*.009	idem c.s. ...m). DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55. euro (ottantasei/57)	m	86,57	37.678

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.001*.010	idem c.s. ...m). DN 100 (4") D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88. euro (centododici/14)	m	112,14	35.768
13.15.001*.011	idem c.s. ...m). DN 125 (5") D x s = 139,7 x 4,00 P = 13,38. euro (centocinquantatre/05)	m	153,05	32.898
13.15.001*.012	idem c.s. ...m). DN 150 (6") D x s = 168,3 x 4,50 P = 18,17. euro (centosettantasette/33)	m	177,33	29.965
13.15.002*.001	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN 10 (3/8") D x s = 17,2 x 2,00 P = 0,74. euro (trentanove/90)	m	39,90	51.430
13.15.002*.002	idem c.s. ...P(Kg/m). DN 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,08. euro (quarantauno/39)	m	41,39	51.755
13.15.002*.003	idem c.s. ...P(Kg/m). DN 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,39. euro (quarantacinque/64)	m	45,64	51.096
13.15.002*.004	idem c.s. ...P(Kg/m). DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20. euro (cinquantaotto/27)	m	58,27	49.628
13.15.002*.005	idem c.s. ...P(Kg/m). DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82. euro (sessantaotto/65)	m	68,65	48.886
13.15.002*.006	idem c.s. ...P(Kg/m). DN 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24. euro (settantacinque/32)	m	75,32	48.273
13.15.002*.007	idem c.s. ...P(Kg/m). DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49. euro (novantatre/07)	m	93,07	47.061
13.15.002*.008	idem c.s. ...P(Kg/m). DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73. euro (centootto/44)	m	108,44	45.553
13.15.002*.009	idem c.s. ...P(Kg/m). DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55. euro (centotrenta/41)	m	130,41	43.624
13.15.002*.010	idem c.s. ...P(Kg/m). DN 100 (4") D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88. euro (centosessantasei/67)	m	166,67	41.950
13.15.002*.011	idem c.s. ...P(Kg/m). DN 125 (5") D x s = 139,7 x 4,00 P = 13,38. euro (duecentoventidue/76)	m	222,76	39.348
13.15.002*.012	idem c.s. ...P(Kg/m). DN 150 (6") D x s = 168,3 x 4,50 P = 18,17. euro (duecentocinquantadue/44)	m	252,44	36.561
13.15.003*.001	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametri DN 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). euro (ventitre/41)	kg	23,41	47.808
13.15.003*.002	idem c.s. ...Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). euro (quindici/01)	kg	15,01	43.572
13.15.003*.003	idem c.s. ...Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). euro (dieci/74)	kg	10,74	43.218
13.15.004*.001	Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametri DN 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). euro (trentasette/80)	kg	37,80	51.797
13.15.004*.002	idem c.s. ...Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). euro (ventidue/84)	kg	22,84	49.001
13.15.004*.003	idem c.s. ...Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). euro (diciassette/29)	kg	17,29	48.569
13.15.005*.001	Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per condotte interrato, conteggiate a metro lineare. Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrato, costituite da tubo in acciaio nero FM, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di Kg/m³ 70/80 e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m, spessori progressivi dell'isolante. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera compresi i pezzi			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm). DN = mm 20 (3/4") DE x S = 90 x 29. euro (sessantatre/01)	m	63,01	20.676
13.15.005*.002	idem c.s. ...= mm 25 (1") DE x S = 90 x 25. euro (settantauno/32)	m	71,32	23.527
13.15.005*.003	idem c.s. ...= mm 32 (1"1/4) DE x S = 110 x 31. euro (ottantauno/67)	m	81,67	23.973
13.15.005*.004	idem c.s. ...= mm 40 (1"1/2) DE x S = 110 x 28. euro (ottantacinque/36)	m	85,36	24.041
13.15.005*.005	idem c.s. ...= mm 50 (2") DE x S = 125 x 29. euro (centouno/38)	m	101,38	24.834
13.15.005*.006	idem c.s. ...= mm 65 (2"1/2) DE x S = 140 x 29. euro (centoventitre/43)	m	123,43	22.663
13.15.005*.007	idem c.s. ...= mm 80 (3") DE x S = 160 x 32. euro (centoquarantaquattro/31)	m	144,31	22.602
13.15.005*.008	idem c.s. ...= mm 100 (4") DE x S = 200 x 39. euro (centoottantasette/42)	m	187,42	21.401
13.15.005*.009	idem c.s. ...= mm 125 (5") DE x S = 225 x 38. euro (duecentotrentaotto/37)	m	238,37	21.122
13.15.005*.010	idem c.s. ...= mm 150 (6") DE x S = 250 x 36. euro (duecentosettantasette/73)	m	277,73	19.133
13.15.006*.001	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 10 (3/8") Dxs = 17,2 x 2,00 P = 0,75. euro (venticinque/71)	m	25,71	43.532
13.15.006*.002	idem c.s. ...= mm 15 (1/2") Dxs = 21,3 x 2,30 P = 1,09. euro (ventisette/30)	m	27,30	44.463
13.15.006*.003	idem c.s. ...= mm 20 (3/4") Dxs = 26,9 x 2,30 P = 1,40. euro (trenta/31)	m	30,31	42.984
13.15.006*.004	idem c.s. ...= mm 25 (1") Dxs = 33,7 x 2,90 P = 2,22. euro (quarantatre/89)	m	43,89	38.231
13.15.006*.005	idem c.s. ...= mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85. euro (quarantaotto/58)	m	48,58	40.303
13.15.006*.006	idem c.s. ...= mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28. euro (cinquanta/50)	m	50,50	40.636
13.15.006*.007	idem c.s. ...= mm 50 (2") Dxs = 60,3 x 3,20 P = 4,56. euro (sessantasei/93)	m	66,93	37.617
13.15.006*.008	idem c.s. ...= mm 65 (2"1/2) Dxs = 76,1 x 3,20 P = 5,85. euro (settantaotto/64)	m	78,64	35.570
13.15.006*.009	idem c.s. ...= mm 80 (3") Dxs = 88,9 x 3,60 P = 7,72. euro (novantasette/52)	m	97,52	33.447
13.15.006*.010	idem c.s. ...= mm 100 (4") Dxs = 114,3 x 4,00 P = 11,50. euro (centoventisette/64)	m	127,64	31.425
13.15.007*.001	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera, comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 10 (3/8") D x s = 17,2 x 2,00 P = 0,75. euro (quarantauno/27)	m	41,27	49.723
13.15.007*.002	idem c.s. ...= mm 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,09. euro (quarantadue/78)	m	42,78	50.073
13.15.007*.003	idem c.s. ...= mm 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,40. euro (quarantaotto/41)	m	48,41	48.172

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.007*.004	idem c.s. ...= mm 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,22. euro (sessantadue/27)	m	62,27	46.440
13.15.007*.005	idem c.s. ...= mm 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,85. euro (settantatre/65)	m	73,65	45.566
13.15.007*.006	idem c.s. ...= mm 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,28. euro (ottanta/87)	m	80,87	44.959
13.15.007*.007	idem c.s. ...= mm 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,56. euro (cento/76)	m	100,76	43.469
13.15.007*.008	idem c.s. ...= mm 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,85. euro (centodiciassette/91)	m	117,91	41.894
13.15.007*.009	idem c.s. ...= mm 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,72. euro (centoquarantadue/80)	m	142,80	39.839
13.15.007*.010	idem c.s. ...= mm 100 (4") D x s = 114,3 x 4,00 P = 11,50. euro (centoottantaquattro/09)	m	184,09	37.981
13.15.008*.001	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametri DN 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). euro (venticinque/29)	kg	25,29	44.254
13.15.008*.002	idem c.s. ...in profilati. Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). euro (sedici/30)	kg	16,30	40.123
13.15.008*.003	idem c.s. ...in profilati. Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). euro (tredici/11)	kg	13,11	35.407
13.15.008*.004	idem c.s. ...in profilati. Diametro DN 100 (4"). euro (nove/97)	kg	9,97	28.072
13.15.009*.001	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera, comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametri DN 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). euro (trentanove/27)	kg	39,27	49.857
13.15.009*.002	idem c.s. ...in profilati. Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). euro (ventiquattro/07)	kg	24,07	46.497
13.15.009*.003	idem c.s. ...in profilati. Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). euro (diciannove/37)	kg	19,37	43.352
13.15.009*.004	idem c.s. ...in profilati. Diametro DN 100 (4"). euro (quattordici/63)	kg	14,63	38.193
13.15.010*.001	Tubazioni in acciaio zincato preisolate per teleriscaldamento, idonee per condotte interrate, conteggiate a metro lineare. Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio zincato FM, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di Kg/m³ 70/80 e conducibilità a 40°C inferiore di 0,026 W/m, spessori progressivi dell'isolante. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera compresi i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina in polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm). DN = 20 (3/4") DE x S = 90 x 29. euro (sessantasei/34)	m	66,34	19.638
13.15.010*.002	idem c.s. ...DN = 25 (1") DE x S = 90 x 25. euro (settantatre/51)	m	73,51	22.826
13.15.010*.003	idem c.s. ...DN = 32 (1"1/4) DE x S = 110 x 31. euro (ottantaquattro/01)	m	84,01	23.305
13.15.010*.004	idem c.s. ...DN = 40 (1"1/2) DE x S = 110 x 28. euro (ottantaotto/15)	m	88,15	23.279
13.15.010*.005	idem c.s. ...DN = 50 (2") DE x S = 125 x 29. euro (centosette/32)	m	107,32	23.459
13.15.010*.006	idem c.s. ...DN = 65 (2"1/2) DE x S = 140 x 29. euro (centoventisei/44)	m	126,44	22.124
13.15.010*.007	idem c.s. ...DN = 80 (3") DE x S = 160 x 32.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoquarantanove/41)	m	149,41	21.831
13.15.010*.008	idem c.s. ...DN = 100 (4") DE x S = 200 x 39. euro (centonovantatre/07)	m	193,07	20.775
13.15.010*.009	idem c.s. ...DN = 125 (5") DE x S = 225 x 38. euro (duecentotrentaotto/05)	m	238,05	21.151
13.15.010*.010	idem c.s. ...DN = 150 (6") DE x S = 250 x 36. euro (trecentotre/70)	m	303,70	17.497
13.15.011*.001	Tubazioni in acciaio catramato per condotte d'acqua interrate, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). DN = 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,00 P = 1,34. euro (ventisei/67)	m	26,67	35.017
13.15.011*.002	idem c.s. ...DN = 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,35 P = 1,85. euro (ventiotto/16)	m	28,16	36.362
13.15.011*.003	idem c.s. ...DN = 25 (1") D x s = 33,7 x 2,65 P = 2,55. euro (trentadue/82)	m	32,82	39.696
13.15.011*.004	idem c.s. ...DN = 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,65 P = 3,25. euro (trentaotto/10)	m	38,10	39.206
13.15.011*.005	idem c.s. ...DN = 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 4,25. euro (quaranta/20)	m	40,20	39.372
13.15.011*.006	idem c.s. ...DN = 50 (2") D x s = 60,3 x 2,90 P = 5,35. euro (cinquantauno/02)	m	51,02	38.375
13.15.011*.007	idem c.s. ...DN = 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,25 P = 7,32. euro (sessanta/04)	m	60,04	37.272
13.15.011*.008	idem c.s. ...DN = 80 (3") D x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81. euro (sessantanove/91)	m	69,91	37.376
13.15.011*.009	idem c.s. ...DN = 100 (4") D x s = 114,3 x 3,20 P = 11,40. euro (ottantasette/20)	m	87,20	36.373
13.15.011*.010	idem c.s. ...DN = 125 (5") D x s = 139,7 x 3,60 P = 15,60. euro (centododici/61)	m	112,61	35.619
13.15.011*.011	idem c.s. ...DN = 150 (6") D x s = 168,3 x 4,00 P = 20,40. euro (centoventiotto/74)	m	128,74	32.588
13.15.011*.012	idem c.s. ...DN = 200 (8") D x s = 219,1 x 5,00 P = 32,20. euro (centosettantatre/08)	m	173,08	26.923
13.15.011*.013	idem c.s. ...DN = 250 (10") D x s = 273,0 x 5,60 P = 43,40. euro (duecentoventidue/14)	m	222,14	23.921
13.15.011*.014	idem c.s. ...DN = 300 (12") D x s = 323,9 x 5,90 P = 54,70. euro (duecentosettantauno/92)	m	271,92	22.279
13.15.011*.015	idem c.s. ...DN = 350 (14") D x s = 355,6 x 6,30 P = 64,60. euro (trecentoventicinque/87)	m	325,87	22.021
13.15.011*.016	idem c.s. ...DN = 400 (16") D x s = 406,4 x 6,30 P = 73,90. euro (trecentosettantatre/90)	m	373,90	22.187
13.15.011*.017	idem c.s. ...DN = 450 (18") D x s = 457,2 x 6,30 P = 85,40. euro (quattrocentoventitre/68)	m	423,68	21.124
13.15.011*.018	idem c.s. ...DN = 500 (20") D x s = 508,0 x 6,30 P = 94,70. euro (quattrocentosettantanove/61)	m	479,61	21.774
13.15.012*.001	Tubazioni in acciaio catramato per condotte di gas interrate, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in acciaio per condotte di gas interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). DN = 15 (1/2") D x s = 21,3 x 2,00 P = 1,34. euro (ventidue/74)	m	22,74	41.070

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.012*.002	idem c.s. ...DN = 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,35 P = 1,85. euro (ventiquattro/23)	m	24,23	42.261
13.15.012*.003	idem c.s. ...DN = 25 (1") D x s = 33,7 x 2,65 P = 2,55. euro (venticinque/60)	m	25,60	36.481
13.15.012*.004	idem c.s. ...DN = 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,65 P = 3,25. euro (trentasei/96)	m	36,96	40.415
13.15.012*.005	idem c.s. ...DN = 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 4,25. euro (trentanove/96)	m	39,96	39.608
13.15.012*.006	idem c.s. ...DN = 50 (2") D x s = 60,3 x 2,90 P = 5,35. euro (cinquanta/61)	m	50,61	38.686
13.15.012*.007	idem c.s. ...DN = 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,25 P = 7,32. euro (cinquantanove/58)	m	59,58	37.559
13.15.012*.008	idem c.s. ...DN = 80 (3") D x s = 88,9 x 3,25 P = 8,81. euro (sessantanove/32)	m	69,32	37.693
13.15.012*.009	idem c.s. ...DN = 100 (4") D x s = 114,3 x 3,20 P = 11,40. euro (ottantasei/53)	m	86,53	36.654
13.15.012*.010	idem c.s. ...DN = 125 (5") D x s = 139,7 x 3,60 P = 15,60. euro (centoundici/66)	m	111,66	35.922
13.15.012*.011	idem c.s. ...DN = 150 (6") D x s = 168,3 x 4,00 P = 20,40. euro (centoventisette/56)	m	127,56	32.889
13.15.012*.012	idem c.s. ...DN = 200 (8") D x s = 219,1 x 5,00 P = 32,20. euro (centosettantauno/16)	m	171,16	27.225
13.15.012*.013	idem c.s. ...DN = 250 (10") D x s = 273,0 x 5,60 P = 43,40. euro (duecentodiciannove/35)	m	219,35	24.226
13.15.012*.014	idem c.s. ...DN = 300 (12") D x s = 323,9 x 5,90 P = 54,70. euro (duecentosessantaotto/48)	m	268,48	22.564
13.15.012*.015	idem c.s. ...DN = 350 (14") D x s = 355,6 x 6,30 P = 64,60. euro (trecentoventicinque/87)	m	325,87	22.021
13.15.012*.016	idem c.s. ...DN = 400 (16") D x s = 406,4 x 6,30 P = 73,90. euro (trecentosettantatre/90)	m	373,90	22.187
13.15.012*.017	idem c.s. ...DN = 450 (18") D x s = 457,2 x 6,30 P = 85,40. euro (quattrocentoventitre/68)	m	423,68	21.124
13.15.012*.018	idem c.s. ...DN = 500 (20") D x s = 508,0 x 6,30 P = 94,70. euro (quattrocentosettantanove/61)	m	479,61	21.774
13.15.013*.001	Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio nero. euro (nove/43)	kg	9,43	39.672
13.15.013*.002	idem c.s. ...in acciaio zincato. euro (undici/33)	kg	11,33	33.021
13.15.014*.001	Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 10 x 1,0 P = 0,25 Kg/m (tubo in rotoli). euro (quindici/33)	m	15,33	48.536
13.15.014*.002	idem c.s. ...s = 12 x 1,0 P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli). euro (diciassette/40)	m	17,40	48.262
13.15.014*.003	idem c.s. ...s = 14 x 1,0 P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli). euro (diciannove/70)	m	19,70	47.407
13.15.014*.004	idem c.s. ...s = 16 x 1,0 P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli). euro (venti/91)	m	20,91	48.971
13.15.014*.005	idem c.s. ...s = 18 x 1,0 P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli). euro (ventiquattro/42)	m	24,42	45.831

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.014*.006	idem c.s. ...s = 22 x 1,0 P = 0,59 Kg/m (tubo in rotoli). euro (ventiotto/72)	m	28,72	42.264
13.15.014*.007	idem c.s. ...s = 22 x 1,5 P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli). euro (trentaquattro/31)	m	34,31	35.378
13.15.014*.008	idem c.s. ...s = 28 x 1,0 P = 0,76 Kg/m (tubo in barre). euro (trentadue/23)	m	32,23	40.423
13.15.014*.009	idem c.s. ...s = 28 x 1,5 P = 1,12 Kg/m (tubo in barre). euro (quaranta/34)	m	40,34	32.296
13.15.014*.010	idem c.s. ...s = 35 x 1,0 P = 0,98 Kg/m (tubo in barre). euro (trentaotto/43)	m	38,43	36.381
13.15.014*.011	idem c.s. ...s = 35 x 1,5 P = 1,41 Kg/m (tubo in barre). euro (quarantacinque/85)	m	45,85	30.493
13.15.014*.012	idem c.s. ...s = 42 x 1,0 P = 1,15 Kg/m (tubo in barre). euro (quarantaquattro/96)	m	44,96	33.223
13.15.014*.013	idem c.s. ...s = 42 x 1,5 P = 1,70 Kg/m (tubo in barre). euro (cinquantasette/85)	m	57,85	25.819
13.15.014*.014	idem c.s. ...s = 54 x 1,5 P = 2,20 Kg/m (tubo in barre). euro (sessantanove/91)	m	69,91	24.002
13.15.014*.015	idem c.s. ...s = 54 x 2,0 P = 2,91 Kg/m (tubo in barre). euro (settantacinque/25)	m	75,25	22.299
13.15.015*.001	Tubazioni di rame rivestite con guaina anticorrosione per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, rivestite con guaina aderente in materiale plastico idonea a garantire una protezione del tubo di rame da corrosioni, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 10 x 1,0 P = 0,25 Kg/m (tubo in rotoli). euro (diciotto/93)	m	18,93	44.360
13.15.015*.002	idem c.s. ...s = 12 x 1,0 P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli). euro (ventiuno/32)	m	21,32	43.805
13.15.015*.003	idem c.s. ...s = 14 x 1,0 P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli). euro (ventitre/65)	m	23,65	43.298
13.15.015*.004	idem c.s. ...s = 16 x 1,0 P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli). euro (ventisei/50)	m	26,50	42.234
13.15.015*.005	idem c.s. ...s = 18 x 1,0 P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli). euro (ventinove/12)	m	29,12	41.683
13.15.015*.006	idem c.s. ...s = 22 x 1,5 P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli). euro (trentatre/02)	m	33,02	36.760
13.15.015*.007	idem c.s. ...s = 28 x 1,5 P = 1,12 Kg/m (tubo in barre). euro (quarantauno/19)	m	41,19	31.629
13.15.016*.001	Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/m² a 40°C: S (mm). D x s = 10 x 1 S = 6 (tubo in rotoli). euro (diciotto/30)	m	18,30	51.035
13.15.016*.002	idem c.s. ...s = 12 x 1 S = 6 (tubo in rotoli). euro (venti/26)	m	20,26	50.542
13.15.016*.003	idem c.s. ...s = 14 x 1 S = 6 (tubo in rotoli). euro (ventidue/63)	m	22,63	49.456
13.15.016*.004	idem c.s. ...s = 16 x 1 S = 6 (tubo in rotoli). euro (ventiquattro/94)	m	24,94	48.670
13.15.016*.005	idem c.s. ...s = 18 x 1 S = 6 (tubo in rotoli). euro (ventisei/13)	m	26,13	46.454

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.016*.006	idem c.s. ...s = 22 x 1 S = 9 (tubo in rotoli). euro (trenta/51)	m	30,51	42.702
13.15.016*.007	idem c.s. ...s = 22 x 1,5 S = 9 (tubo in rotoli). euro (trentasei/12)	m	36,12	36.069
13.15.016*.008	idem c.s. ...s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre). euro (trentaquattro/33)	m	34,33	40.725
13.15.016*.009	idem c.s. ...s = 28 x 1,5 S = 9 (tubo in barre). euro (quarantadue/45)	m	42,45	32.935
13.15.016*.010	idem c.s. ...s = 35 x 1,0 S = 9 (tubo in barre). euro (quaranta/61)	m	40,61	36.782
13.15.016*.011	idem c.s. ...s = 35 x 1,5 S = 9 (tubo in barre). euro (quarantanove/65)	m	49,65	30.084
13.15.016*.012	idem c.s. ...s = 42 x 1,0 S = 13 (tubo in barre). euro (cinquanta/12)	m	50,12	35.380
13.15.016*.013	idem c.s. ...s = 42 x 1,5 S = 13 (tubo in barre). euro (sessantadue/99)	m	62,99	28.151
13.15.016*.014	idem c.s. ...s = 54 x 1,5 S = 13 (tubo in barre). euro (settantacinque/59)	m	75,59	25.902
13.15.016*.015	idem c.s. ...s = 54 x 2,0 S = 13 (tubo in barre). euro (ottanta/93)	m	80,93	24.193
13.15.017*.001	Tubazioni di rame per gas frigorifero preisolate ed accoppiate, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e costituite da due tubi, uno per la fase liquida ed uno per la fase gassosa, inseriti ciascuno in guaina isolante di polietilene espanso con spessore minimo di mm 8, ricoperti da rivestimento corrugato antistrappo ed accoppiati tra loro, con raccordi a saldare del tipo "a cartella", comprensive di materiale per giunzioni, sistemi di fissaggio, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno fase liquida più diametro esterno fase gassosa: d + D = pollici (mm). d + D = 1/4" + 3/8" (6,4 + 9,5). euro (quarantanove/59)	m	49,59	56.406
13.15.017*.002	idem c.s. ...D = 1/4" + 1/2" (6,4 + 12,7). euro (cinquantauno/64)	m	51,64	54.167
13.15.017*.003	idem c.s. ...D = 1/4" + 5/8" (6,4 + 15,9). euro (cinquantacinque/56)	m	55,56	50.345
13.15.017*.004	idem c.s. ...D = 3/8" + 5/8" (9,5 + 15,9). euro (cinquantasette/29)	m	57,29	48.825
13.15.018*.001	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli fin al diametro 22 x 1,0 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³ e fattore di resistenza alla diffusione del vapore superiore 5000, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 6,4 x 0,8 S = 6 (tubo in rotoli). euro (ventitre/06)	m	23,06	60.627
13.15.018*.002	idem c.s. ...s = 9,5 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli). euro (venticinque/01)	m	25,01	55.900
13.15.018*.003	idem c.s. ...s = 12,7 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli). euro (ventisei/79)	m	26,79	52.186
13.15.018*.004	idem c.s. ...s = 15,9 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli). euro (ventinove/73)	m	29,73	47.026
13.15.018*.005	idem c.s. ...s = 19,1 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli). euro (trentaquattro/25)	m	34,25	43.613
13.15.018*.006	idem c.s. ...s = 22 x 1,0 S = 9 (tubo in barre). euro (trentaotto/73)	m	38,73	40.866
13.15.018*.007	idem c.s. ...s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre). euro (trentaotto/20)	m	38,20	43.927
13.15.018*.008	idem c.s. ...s = 35 x 1,0 S = 10 (tubo in barre). euro (quarantacinque/71)	m	45,71	40.763

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.018*.009	idem c.s. ...s = 42 x 1,5 S = 14 (tubo in barre). euro (sessantasei/85)	m	66,85	30.697
13.15.018*.010	idem c.s. ...s = 54 x 1,5 S = 15 (tubo in barre). euro (ottanta/76)	m	80,76	28.876
13.15.019*.001	Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a chilogrammo. Tubazioni di rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a Kg, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. Tubi in rotoli da 10 x 1,0 fino a 22 x 1,5. euro (trenta/03)	kg	30,03	31.099
13.15.019*.002	idem c.s. ...Tubi in barre da 28 x 1,0 fino a 54 x 2,0. euro (quarantauno/20)	kg	41,20	38.416
13.15.020*	Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, conteggiata fino alla colonna principale di scarico. Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, realizzata in tubo di rame oppure di polietilene, diametro interno minimo mm 14, con lunghezza massima fino a m 8, convogliata direttamente in rete fognaria acque bianche oppure in rete fognaria acque nere tramite pozzetto sifonato, conteggiata per collegamento a ciascun apparecchio fino alla colonna di scarico escluso la realizzazione di quest'ultima. Compresa l'esecuzione di staffaggi in profilati. Conteggiata per ciascun collegamento. euro (centosessantacinque/34)	cad	165,34	45.101
13.15.021*	Presa gas per cucina completa di tubazione e rubinetto di intercettazione. Presa gas per cucina costituita da derivazione dalla tubazione principale, tubo di adduzione in rame posato sottotraccia secondo le prescrizioni delle norme di sicurezza vigenti con una lunghezza massima fino a m 15 dalla derivazione, rubinetto di intercettazione da incasso con maniglia esterna installato in posizione comoda e ben visibile, portagomma per innesto tubo flessibile, compresa l'esecuzione di staffaggi in profilati. euro (trecentotrentauno/18)	cad	331,18	33.780
13.15.022*.001	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 6, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 6, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 20 x 1,6. euro (tre/22)	m	3,22	57.201
13.15.022*.002	idem c.s. ...s = 25 x 1,6. euro (tre/53)	m	3,53	52.184
13.15.022*.003	idem c.s. ...s = 32 x 1,9. euro (cinque/16)	m	5,16	54.249
13.15.022*.004	idem c.s. ...s = 40 x 2,3. euro (sette/07)	m	7,07	52.912
13.15.022*.005	idem c.s. ...s = 50 x 2,9. euro (otto/91)	m	8,91	52.092
13.15.022*.006	idem c.s. ...s = 63 x 3,6. euro (dodici/17)	m	12,17	45.916
13.15.022*.007	idem c.s. ...s = 75 x 4,3. euro (quindici/85)	m	15,85	41.263
13.15.022*.008	idem c.s. ...s = 90 x 5,1. euro (ventuno/28)	m	21,28	39.460
13.15.022*.009	idem c.s. ...s = 110 x 6,3. euro (ventiotto/34)	m	28,34	36.131
13.15.022*.010	idem c.s. ...s = 125 x 7,1. euro (trentaquattro/18)	m	34,18	35.512
13.15.022*.011	idem c.s. ...s = 140 x 8,0. euro (quaranta/99)	m	40,99	34.108
13.15.022*.012	idem c.s. ...s = 160 x 9,1. euro (cinquantadue/75)	m	52,75	33.617
13.15.022*.013	idem c.s. ...s = 180 x 10,2. euro (sessantatre/89)	m	63,89	32.119
13.15.022*.014	idem c.s. ...s = 200 x 11,4. euro (settantasette/22)	m	77,22	31.366
13.15.022*.015	idem c.s. ...s = 225 x 12,8.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (novantauno/03)	m	91,03	28.705
13.15.022*.016	idem c.s. ...s = 250 x 14,2. euro (centootto/29)	m	108,29	27.526
13.15.023*.001	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici, antincendio), PN 10, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 20 x 1,9. euro (quattro/98)	m	4,98	56.211
13.15.023*.002	idem c.s. ...s = 25 x 2,3. euro (cinque/35)	m	5,35	52.322
13.15.023*.003	idem c.s. ...s = 32 x 3,0. euro (sette/41)	m	7,41	50.485
13.15.023*.004	idem c.s. ...s = 40 x 3,7. euro (otto/81)	m	8,81	52.682
13.15.023*.005	idem c.s. ...s = 50 x 4,6. euro (undici/13)	m	11,13	50.207
13.15.023*.006	idem c.s. ...s = 63 x 5,8. euro (quattordici/22)	m	14,22	45.993
13.15.023*.007	idem c.s. ...s = 75 x 6,9. euro (diciassette/35)	m	17,35	42.886
13.15.023*.008	idem c.s. ...s = 90 x 8,2. euro (ventidue/87)	m	22,87	40.836
13.15.023*.009	idem c.s. ...s = 110 x 10,0. euro (trenta/08)	m	30,08	37.208
13.15.023*.010	idem c.s. ...s = 125 x 11,4. euro (trentacinque/82)	m	35,82	36.371
13.15.023*.011	idem c.s. ...s = 140 x 12,8. euro (quarantadue/87)	m	42,87	34.843
13.15.023*.012	idem c.s. ...s = 160 x 14,6. euro (cinquantaquattro/60)	m	54,60	34.127
13.15.023*.013	idem c.s. ...s = 180 x 16,4. euro (sessantacinque/97)	m	65,97	32.472
13.15.023*.014	idem c.s. ...s = 200 x 18,2. euro (settantanove/49)	m	79,49	31.668
13.15.023*.015	idem c.s. ...s = 225 x 20,5. euro (novantatre/41)	m	93,41	28.926
13.15.023*.016	idem c.s. ...s = 250 x 22,8. euro (centoundici/10)	m	111,10	27.687
13.15.024*.001	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 20 x 2,8. euro (otto/03)	m	8,03	57.798
13.15.024*.002	idem c.s. ...s = 25 x 3,5. euro (otto/49)	m	8,49	54.668
13.15.024*.003	idem c.s. ...s = 32 x 4,5. euro (dieci/88)	m	10,88	51.361
13.15.024*.004	idem c.s. ...s = 40 x 5,6. euro (dodici/53)	m	12,53	52.195
13.15.024*.005	idem c.s. ...s = 50 x 6,9. euro (quindici/28)	m	15,28	48.695
13.15.024*.006	idem c.s. ...s = 63 x 8,7. euro (diciannove/11)	m	19,11	43.942

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.024*.007	idem c.s. ...s = 75 x 10,4. euro (ventitre/00)	m	23,00	40.605
13.15.024*.008	idem c.s. ...s = 90 x 12,5. euro (ventinove/80)	m	29,80	37.558
13.15.024*.009	idem c.s. ...s = 110 x 15,2. euro (trentaotto/92)	m	38,92	33.475
13.15.024*.010	idem c.s. ...s = 125 x 17,3. euro (quarantasei/64)	m	46,64	32.026
13.15.024*.011	idem c.s. ...s = 140 x 19,4. euro (cinquantacinque/30)	m	55,30	30.343
13.15.024*.012	idem c.s. ...s = 160 x 22,1. euro (settanta/38)	m	70,38	29.158
13.15.024*.013	idem c.s. ...s = 180 x 24,9. euro (ottantacinque/03)	m	85,03	27.425
13.15.024*.014	idem c.s. ...s = 200 x 27,6. euro (centodue/20)	m	102,20	26.438
13.15.024*.015	idem c.s. ...s = 225 x 31,1. euro (centoventuno/53)	m	121,53	23.794
13.15.024*.016	idem c.s. ...s = 250 x 34,5. euro (centoquarantacinque/10)	m	145,10	22.479
13.15.025*.001	Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate a metro lineare per linee interraste. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interraste di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 20 x 3,0. euro (otto/03)	m	8,03	57.798
13.15.025*.002	idem c.s. ...s = 25 x 3,0. euro (otto/29)	m	8,29	55.985
13.15.025*.003	idem c.s. ...s = 32 x 3,0. euro (dieci/18)	m	10,18	54.894
13.15.025*.004	idem c.s. ...s = 40 x 3,7. euro (dodici/53)	m	12,53	52.195
13.15.025*.005	idem c.s. ...s = 50 x 4,6. euro (quindici/24)	m	15,24	48.823
13.15.025*.006	idem c.s. ...s = 63 x 5,8. euro (diciannove/05)	m	19,05	44.080
13.15.025*.007	idem c.s. ...s = 75 x 6,9. euro (ventitre/12)	m	23,12	40.395
13.15.025*.008	idem c.s. ...s = 90 x 8,2. euro (ventinove/89)	m	29,89	37.445
13.15.025*.009	idem c.s. ...s = 110 x 10,0. euro (trentaotto/98)	m	38,98	33.423
13.15.025*.010	idem c.s. ...s = 125 x 11,4. euro (quarantasei/67)	m	46,67	32.006
13.15.025*.011	idem c.s. ...s = 140 x 12,8. euro (cinquantacinque/64)	m	55,64	30.158
13.15.025*.012	idem c.s. ...s = 160 x 14,6. euro (settanta/65)	m	70,65	29.046
13.15.025*.013	idem c.s. ...s = 180 x 16,4. euro (ottantacinque/31)	m	85,31	27.336
13.15.025*.014	idem c.s. ...s = 200 x 18,2. euro (centodue/47)	m	102,47	26.369
13.15.025*.015	idem c.s. ...s = 225 x 20,5.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoventiuno/84)	m	121,84	23.735
13.15.025*.016	idem c.s. ...s = 250 x 22,8. euro (centoquarantacinque/73)	m	145,73	22.382
13.15.026*.001	Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 3,0. euro (ventiquattro/30)	m	24,30	57.534
13.15.026*.002	idem c.s. ...s = 40 x 3,0. euro (ventinove/38)	m	29,38	57.114
13.15.026*.003	idem c.s. ...s = 50 x 3,0. euro (trentasette/40)	m	37,40	57.276
13.15.026*.004	idem c.s. ...s = 63 x 3,0. euro (quarantanove/04)	m	49,04	57.038
13.15.026*.005	idem c.s. ...s = 75 x 3,0. euro (cinquantasette/22)	m	57,22	57.006
13.15.026*.006	idem c.s. ...s = 90 x 3,5. euro (sessantasette/65)	m	67,65	55.137
13.15.026*.007	idem c.s. ...s = 110 x 4,3. euro (settantasette/65)	m	77,65	54.027
13.15.026*.008	idem c.s. ...s = 125 x 4,9. euro (novantaquattro/20)	m	94,20	49.468
13.15.026*.009	idem c.s. ...s = 160 x 6,2. euro (centoventiquattro/04)	m	124,04	45.096
13.15.026*.010	idem c.s. ...s = 200 x 6,2. euro (centocinquantacinque/37)	m	155,37	42.012
13.15.026*.011	idem c.s. ...s = 250 x 7,8. euro (duecentonove/35)	m	209,35	37.859
13.15.026*.012	idem c.s. ...s = 315 x 9,8. euro (duecentoottantaquattro/24)	m	284,24	32.802
13.15.027*.001	Tubazioni di scarico in pead, giunti saldati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate interne o esterne al fabbricato. Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 3,0. euro (sedici/72)	m	16,72	55.857
13.15.027*.002	idem c.s. ...s = 40 x 3,0. euro (venti/17)	m	20,17	55.486
13.15.027*.003	idem c.s. ...s = 50 x 3,0. euro (ventidue/52)	m	22,52	53.902
13.15.027*.004	idem c.s. ...s = 63 x 3,0. euro (ventisei/84)	m	26,84	52.089
13.15.027*.005	idem c.s. ...s = 75 x 3,0. euro (trentaquattro/76)	m	34,76	53.603
13.15.027*.006	idem c.s. ...s = 90 x 3,5. euro (quarantaquattro/43)	m	44,43	52.487
13.15.027*.007	idem c.s. ...s = 110 x 4,3. euro (cinquantasei/23)	m	56,23	49.745
13.15.027*.008	idem c.s. ...s = 125 x 4,9. euro (settantacinque/13)	m	75,13	49.648
13.15.027*.009	idem c.s. ...s = 160 x 6,2. euro (novantaquattro/69)	m	94,69	44.306
13.15.027*.010	idem c.s. ...s = 200 x 6,2. euro (centoquindici/42)	m	115,42	40.374

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.027*.011	idem c.s. ...s = 250 x 7,8. euro (centocinquantacinque/56)	m	155,56	35.959
13.15.027*.012	idem c.s. ...s = 315 x 9,8. euro (duecentododici/18)	m	212,18	30.763
13.15.028.001	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico. Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità, strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico espanso con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso complessivo non inferiore a Kg/m² 3,5. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire e comprende anche il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo. Diametro esterno tubo 32 mm. euro (dodici/75)	m	12,75	0.000
13.15.028.002	idem c.s. ...nastro adesivo. Diametro esterno tubo 40 mm. euro (quattordici/61)	m	14,61	0.000
13.15.028.003	idem c.s. ...nastro adesivo. Diametro esterno tubo 50 mm. euro (diciassette/83)	m	17,83	0.000
13.15.028.004	idem c.s. ...nastro adesivo. Diametro esterno tubo 63 mm. euro (diciannove/06)	m	19,06	0.000
13.15.028.005	idem c.s. ...nastro adesivo. Diametro esterno tubo 75 mm. euro (ventidue/19)	m	22,19	0.000
13.15.028.006	idem c.s. ...nastro adesivo. Diametro esterno tubo 90 mm. euro (ventiquattro/13)	m	24,13	0.000
13.15.028.007	idem c.s. ...nastro adesivo. Diametro esterno tubo 110 mm. euro (ventinove/83)	m	29,83	0.000
13.15.028.008	idem c.s. ...nastro adesivo. Diametro esterno tubo 125 mm. euro (trentauno/75)	m	31,75	0.000
13.15.028.009	idem c.s. ...nastro adesivo. Diametro esterno tubo 160 mm. euro (quarantaquattro/62)	m	44,62	0.000
13.15.028.010	idem c.s. ...nastro adesivo. Diametro esterno tubo 200 mm. euro (cinquantadue/42)	m	52,42	0.000
13.15.028.011	idem c.s. ...nastro adesivo. Diametro esterno tubo 250 mm. euro (sessantatre/68)	m	63,68	0.000
13.15.028.012	idem c.s. ...nastro adesivo. Diametro esterno tubo 315 mm. euro (settantacinque/74)	m	75,74	0.000
13.15.028.013	idem c.s. ...nastro adesivo. Costo per m² di rivestimento. euro (sessantatre/68)	m²	63,68	0.000
13.15.029*.001	Tubazioni di scarico insonorizzate, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare, per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni insonorizzate, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente indicata per conferire al tubo caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali insonorizzati, gli staffaggi. Diametro x spessore: D x s (mm). D x s = 50 x 4,0. euro (quarantanove/33)	m	49,33	22.690
13.15.029*.002	idem c.s. ...s = 70 x 4,5. euro (cinquantacinque/90)	m	55,90	25.011
13.15.029*.003	idem c.s. ...s = 100 x 5,3. euro (settantacinque/32)	m	75,32	27.246
13.15.029*.004	idem c.s. ...s = 125 x 5,3. euro (novantasei/50)	m	96,50	26.090
13.15.029*.005	idem c.s. ...s = 150 x 5,3. euro (centoventiotto/54)	m	128,54	23.190
13.15.030*.001	Tubazioni in polipropilene per impianti idrosanitari conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo normativa vigente, PN 20, posate sottotraccia con giunzioni saldate, comprensive di pezzi speciali, materiali per saldature, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 16 x 2,7. euro (quattordici/02)	m	14,02	59.900

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.030*.002	idem c.s. ...s = 20 x 3,4. euro (quindici/38)	m	15,38	60.725
13.15.030*.003	idem c.s. ...s = 25 x 4,2. euro (sedici/35)	m	16,35	62.630
13.15.030*.004	idem c.s. ...s = 32 x 5,4. euro (venti/77)	m	20,77	53.884
13.15.030*.005	idem c.s. ...s = 40 x 6,7. euro (ventiquattro/90)	m	24,90	48.749
13.15.030*.006	idem c.s. ...s = 50 x 8,4. euro (trentauno/99)	m	31,99	40.727
13.15.030*.007	idem c.s. ...s = 63 x 10,5. euro (quaranta/38)	m	40,38	34.623
13.15.030*.008	idem c.s. ...s = 75 x 12,5. euro (sessantauno/04)	m	61,04	25.928
13.15.030*.009	idem c.s. ...s = 90 x 15,0. euro (novanta/03)	m	90,03	20.697
13.15.031*.001	Tubazioni in polipropilene per impianti idrosanitari conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo normativa vigente, pressione massima d'esercizio = bar 20, posate sottotraccia con giunzioni saldate, comprensive di pezzi speciali, materiale per saldature, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 16 x 2,7. euro (ventiuno/37)	m	21,37	65.421
13.15.031*.002	idem c.s. ...s = 20 x 3,4. euro (ventidue/66)	m	22,66	65.924
13.15.031*.003	idem c.s. ...s = 25 x 4,2. euro (venticinque/69)	m	25,69	61.613
13.15.031*.004	idem c.s. ...s = 32 x 5,4. euro (trenta/15)	m	30,15	55.654
13.15.031*.005	idem c.s. ...s = 40 x 6,7. euro (trentacinque/14)	m	35,14	50.461
13.15.031*.006	idem c.s. ...s = 50 x 8,4. euro (quarantaquattro/11)	m	44,11	42.242
13.15.031*.007	idem c.s. ...s = 63 x 10,5. euro (cinquantaquattro/73)	m	54,73	35.773
13.15.031*.008	idem c.s. ...s = 75 x 12,5. euro (ottantauno/10)	m	81,10	26.414
13.15.031*.009	idem c.s. ...s = 90 x 15,0. euro (centosedici/85)	m	116,85	19.958
13.15.032*.001	Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 1,8. euro (ventiuno/19)	m	21,19	61.487
13.15.032*.002	idem c.s. ...s = 40 x 1,8. euro (ventidue/72)	m	22,72	61.534
13.15.032*.003	idem c.s. ...s = 50 x 1,8. euro (ventisei/09)	m	26,09	60.669
13.15.032*.004	idem c.s. ...s = 75 x 1,9. euro (trentatre/24)	m	33,24	58.902
13.15.032*.005	idem c.s. ...s = 110 x 2,7. euro (quarantatre/93)	m	43,93	53.084
13.15.032*.006	idem c.s. ...s = 125 x 3,1. euro (cinquantanove/07)	m	59,07	47.354
13.15.032*.007	idem c.s. ...s = 160 x 3,9. euro (ottanta/22)	m	80,22	40.660

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.033*.001	Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte interrate interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni a innesto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 1,8. euro (diciannove/63)	m	19,63	57.013
13.15.033*.002	idem c.s. ...s = 40 x 1,8. euro (diciannove/48)	m	19,48	62.315
13.15.033*.003	idem c.s. ...s = 50 x 1,8. euro (ventidue/63)	m	22,63	61.779
13.15.033*.004	idem c.s. ...s = 75 x 1,9. euro (ventinove/39)	m	29,39	60.332
13.15.033*.005	idem c.s. ...s = 110 x 2,7. euro (trentotto/84)	m	38,84	55.152
13.15.033*.006	idem c.s. ...s = 125 x 3,1. euro (cinquantadue/24)	m	52,24	50.018
13.15.033*.007	idem c.s. ...s = 160 x 3,9. euro (settanta/25)	m	70,25	43.788
13.15.034*.001	Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 1,2. euro (ventiuno/84)	m	21,84	59.656
13.15.034*.002	idem c.s. ...s = 40 x 1,2. euro (ventitre/18)	m	23,18	60.313
13.15.034*.003	idem c.s. ...s = 50 x 1,2. euro (venticinque/77)	m	25,77	61.422
13.15.034*.004	idem c.s. ...s = 63 x 1,3. euro (ventiotto/82)	m	28,82	61.525
13.15.034*.005	idem c.s. ...s = 80 x 1,5. euro (trentatre/19)	m	33,19	58.992
13.15.034*.006	idem c.s. ...s = 100 x 1,7. euro (trentacinque/18)	m	35,18	58.331
13.15.034*.007	idem c.s. ...s = 110 x 1,8. euro (quaranta/15)	m	40,15	53.353
13.15.034*.008	idem c.s. ...s = 125 x 2,0. euro (quarantaquattro/45)	m	44,45	52.464
13.15.034*.009	idem c.s. ...s = 140 x 2,3. euro (cinquantaquattro/43)	m	54,43	51.390
13.15.034*.010	idem c.s. ...s = 160 x 2,6. euro (sessantaquattro/08)	m	64,08	50.903
13.15.034*.011	idem c.s. ...s = 200 x 3,2. euro (settantanove/79)	m	79,79	46.748
13.15.034*.012	idem c.s. ...s = 250 x 4,0. euro (centoquattro/52)	m	104,52	40.139
13.15.034*.013	idem c.s. ...s = 315 x 5,0. euro (centotrentotto/01)	m	138,01	33.765
13.15.034*.014	idem c.s. ...s = 400 x 6,0. euro (centoottantaquattro/03)	m	184,03	27.872
13.15.034*.015	idem c.s. ...s = 500 x 7,0. euro (duecentoquarantadue/66)	m	242,66	23.051
13.15.035*.001	Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate. Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 1,2. euro (venti/59)	m	20,59	58.955
13.15.035*.002	idem c.s. ...s = 40 x 1,2. euro (ventiuno/84)	m	21,84	59.656
13.15.035*.003	idem c.s. ...s = 50 x 1,2. euro (ventiquattro/51)	m	24,51	60.947
13.15.035*.004	idem c.s. ...s = 63 x 1,3. euro (ventisei/68)	m	26,68	62.894
13.15.035*.005	idem c.s. ...s = 80 x 1,5. euro (trenta/66)	m	30,66	60.770
13.15.035*.006	idem c.s. ...s = 100 x 1,7. euro (trentatre/87)	m	33,87	57.807
13.15.035*.007	idem c.s. ...s = 110 x 1,8. euro (trentasei/78)	m	36,78	55.793
13.15.035*.008	idem c.s. ...s = 125 x 2,0. euro (quaranta/70)	m	40,70	54.984
13.15.035*.009	idem c.s. ...s = 140 x 2,3. euro (quarantanove/92)	m	49,92	54.126
13.15.035*.010	idem c.s. ...s = 160 x 2,6. euro (cinquantaotto/97)	m	58,97	53.786
13.15.035*.011	idem c.s. ...s = 200 x 3,2. euro (settantadue/70)	m	72,70	50.012
13.15.035*.012	idem c.s. ...s = 250 x 4,0. euro (novantatre/59)	m	93,59	43.809
13.15.035*.013	idem c.s. ...s = 315 x 5,0. euro (centoventiuno/45)	m	121,45	37.627
13.15.035*.014	idem c.s. ...s = 400 x 6,0. euro (centocinquantanove/14)	m	159,14	31.639
13.15.035*.015	idem c.s. ...s = 500 x 7,0. euro (duecentosei/78)	m	206,78	26.590
13.15.036*.001	Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante tipo 302, per scarichi di acque calde, posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 1,2. euro (ventidue/54)	m	22,54	57.803
13.15.036*.002	idem c.s. ...s = 40 x 1,2. euro (venticinque/03)	m	25,03	55.855
13.15.036*.003	idem c.s. ...s = 50 x 1,2. euro (ventinove/08)	m	29,08	54.430
13.15.036*.004	idem c.s. ...s = 63 x 1,3. euro (trentatre/67)	m	33,67	52.663
13.15.036*.005	idem c.s. ...s = 80 x 1,5. euro (trentasei/50)	m	36,50	53.642
13.15.036*.006	idem c.s. ...s = 100 x 1,7. euro (quaranta/22)	m	40,22	51.022
13.15.036*.007	idem c.s. ...s = 110 x 1,8. euro (quarantaquattro/67)	m	44,67	47.955
13.15.036*.008	idem c.s. ...s = 125 x 2,0. euro (quarantaotto/15)	m	48,15	48.432
13.15.036*.009	idem c.s. ...s = 140 x 2,3. euro (cinquantasette/99)	m	57,99	48.235
13.15.036*.010	idem c.s. ...s = 160 x 2,6.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (sessantasette/24)	m	67,24	48.510
13.15.036*.011	idem c.s. ...s = 200 x 3,2. euro (ottantacinque/01)	m	85,01	43.878
13.15.036*.012	idem c.s. ...s = 250 x 4,0. euro (centonove/79)	m	109,79	38.212
13.15.037*.001	Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti incollati, conteggiate a metro lineare per condotte interrate, interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante tipo 302, per scarichi di acque calde, posate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 1,2. euro (venti/37)	m	20,37	59.592
13.15.037*.002	idem c.s. ...s = 40 x 1,2. euro (ventidue/56)	m	22,56	57.752
13.15.037*.003	idem c.s. ...s = 50 x 1,2. euro (ventisei/37)	m	26,37	56.648
13.15.037*.004	idem c.s. ...s = 63 x 1,3. euro (trenta/50)	m	30,50	55.016
13.15.037*.005	idem c.s. ...s = 80 x 1,5. euro (trentatre/28)	m	33,28	55.985
13.15.037*.006	idem c.s. ...s = 100 x 1,7. euro (trentasei/50)	m	36,50	53.642
13.15.037*.007	idem c.s. ...s = 110 x 1,8. euro (quaranta/31)	m	40,31	50.908
13.15.037*.008	idem c.s. ...s = 125 x 2,0. euro (quarantatre/60)	m	43,60	51.326
13.15.037*.009	idem c.s. ...s = 140 x 2,3. euro (cinquantadue/72)	m	52,72	51.251
13.15.037*.010	idem c.s. ...s = 160 x 2,6. euro (sessantauno/48)	m	61,48	51.590
13.15.037*.011	idem c.s. ...s = 200 x 3,2. euro (settantasei/80)	m	76,80	47.342
13.15.037*.012	idem c.s. ...s = 250 x 4,0. euro (novantasette/75)	m	97,75	41.944
13.15.038*.001	Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte interrate all'esterno di fabbricati. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante tipo 303/1, per condotte di scarico all'esterno di fabbricati e sottoposte a traffico pesante, con giunzioni a innesto e guarnizione elastomerica. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, ed i pezzi speciali, escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 110 x 3,2. euro (trentanove/19)	m	39,19	59.505
13.15.038*.002	idem c.s. ...s = 125 x 3,2. euro (quarantasei/50)	m	46,50	60.154
13.15.038*.003	idem c.s. ...s = 160 x 3,9. euro (cinquantasei/61)	m	56,61	57.620
13.15.038*.004	idem c.s. ...s = 200 x 4,9. euro (sessantaotto/81)	m	68,81	54.209
13.15.038*.005	idem c.s. ...s = 250 x 6,1. euro (ottantaquattro/92)	m	84,92	49.403
13.15.038*.006	idem c.s. ...s = 315 x 7,7. euro (centosei/04)	m	106,04	43.945
13.15.038*.007	idem c.s. ...s = 400 x 9,8. euro (centotrentasette/64)	m	137,64	37.266
13.15.038*.008	idem c.s. ...s = 500 x 12,2. euro (centonovantacinque/85)	m	195,85	28.561
13.15.038*.009	idem c.s. ...s = 630 x 15,4. euro (duecentoquarantasei/02)	m	246,02	26.532

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.039*.001	Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati. Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). DN = 20 (3/4"). euro (duecentotrentotto/41)	cad	238,41	19.545
13.15.039*.002	idem c.s. ...DN = 25 (1"). euro (duecentotrentatre/73)	cad	233,73	19.937
13.15.039*.003	idem c.s. ...DN = 32 (1"1/4). euro (duecentosettantaquattro/97)	cad	274,97	16.946
13.15.039*.004	idem c.s. ...DN = 40 (1"1/2). euro (duecentonovantauno/54)	cad	291,54	17.594
13.15.039*.005	idem c.s. ...DN = 50 (2"). euro (trecentoventitre/77)	cad	323,77	17.277
13.15.039*.006	idem c.s. ...DN = 65 (2"1/2). euro (trecentosettanta/02)	cad	370,02	16.372
13.15.039*.007	idem c.s. ...DN = 80 (3"). euro (quattrocentoquarantauno/58)	cad	441,58	16.887
13.15.039*.008	idem c.s. ...DN = 100 (4"). euro (cinquecento/97)	cad	500,97	18.612
13.15.039*.009	idem c.s. ...DN = 125 (5"). euro (seicentoquattro/41)	cad	604,41	18.509
13.15.039*.010	idem c.s. ...DN = 150 (6"). euro (settecentotrenta/82)	cad	730,82	19.135
13.15.039*.011	idem c.s. ...DN = 200 (8"). euro (milletrentauno/54)	cad	1'031,54	16.268
13.15.040*.001	Giunto antivibrante e di compensazione di gomma per fluidi fino a 90°C, PN 16, attacchi flangiati. Giunto antivibrante e di compensazione in gomma, idoneo per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole deformazioni longitudinali e per l'interruzione della trasmissione del rumore lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 90°C, PN 16, costituito da canotto in gomma ad ondulazione sferica, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi). DN = 20 (3/4") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. euro (duecentosettantatre/83)	cad	273,83	17.017
13.15.040*.002	idem c.s. ...DN = 25 (1") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. euro (duecentosettantadue/96)	cad	272,96	17.071
13.15.040*.003	idem c.s. ...DN = 32 (1"1/4) S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. euro (duecentonovantatre/41)	cad	293,41	15.881
13.15.040*.004	idem c.s. ...DN = 40 (1"1/2) S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. euro (trecentodue/64)	cad	302,64	16.948
13.15.040*.005	idem c.s. ...DN = 50 (2") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. euro (trecentoventisette/09)	cad	327,09	17.101
13.15.040*.006	idem c.s. ...DN = 65 (2"1/2) S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. euro (trecentosettantauno/09)	cad	371,09	16.324
13.15.040*.007	idem c.s. ...DN = 80 (3") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. euro (quattrocentodiciotto/23)	cad	418,23	17.830
13.15.040*.008	idem c.s. ...DN = 100 (4") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. euro (quattrocentosettantadue/64)	cad	472,64	19.727
13.15.040*.009	idem c.s. ...DN = 125 (5") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. euro (cinquecentoquaranta/79)	cad	540,79	20.687
13.15.040*.010	idem c.s. ...DN = 150 (6") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. euro (seicentoquarantaotto/53)	cad	648,53	21.563
13.15.040*.011	idem c.s. ...DN = 200 (8") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. euro (novecentosettanta/63)	cad	970,63	17.288
13.15.040*.012	idem c.s. ...DN = 250 (10") S1= +25/-5 S2= +/-10 S3= +/-15. euro (milleduecentodiciassette/08)	cad	1'217,08	15.319

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.041*.001	Raccordo flessibile antivibrante per fluidi fino a 80°C, PN 10, lunghezza cm 50, attacchi filettati. Raccordo flessibile antivibrante per fluidi fino a 80°C, PN 10, idoneo per assorbire vibrazioni di elettropompe, macchine, compressori, ecc. evitando la trasmissione di rumori, costituito da tubo in gomma resistente al calore rivestito da una maglia metallica flessibile, lunghezza cm 50, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). DN = 15 (1/2"). euro (quarantadue/44)	cad	42,44	32.943
13.15.041*.002	idem c.s. ...DN = 20 (3/4"). euro (quarantadue/44)	cad	42,44	32.943
13.15.041*.003	idem c.s. ...DN = 25 (1"). euro (cinquantauno/80)	cad	51,80	35.971
13.15.041*.004	idem c.s. ...DN = 32 (1"1/4). euro (sessantaquattro/09)	cad	64,09	36.387
13.15.041*.005	idem c.s. ...DN = 40 (1"1/2). euro (settantasette/48)	cad	77,48	36.102
13.15.041*.006	idem c.s. ...DN = 50 (2"). euro (ottantaotto/56)	cad	88,56	36.831
13.15.042*.001	Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio per fluidi fino a 300°C, PN 16, attacchi a saldare. Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300°C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi). DN = 15 (3/8") S1= +/-24 S2= +/-10 S3= +/-30. euro (centocinquantadue/54)	cad	152,54	27.503
13.15.042*.002	idem c.s. ...DN = 20 (3/4") S1= +/-24 S2= +/-10 S3= +/-30. euro (centosessantadue/81)	cad	162,81	28.621
13.15.042*.003	idem c.s. ...DN = 25 (1") S1= +/-30 S2= +/-16 S3= +/-30. euro (centosettantadue/53)	cad	172,53	27.009
13.15.042*.004	idem c.s. ...DN = 32 (1" 1/ 4) S1= +/-30 S2= +/-24 S3= +/-30. euro (centoottantasei/12)	cad	186,12	27.559
13.15.042*.005	idem c.s. ...DN = 40 (1"1/2) S1= +/-30 S2= +/-24 S3= +/-30. euro (centonovantaotto/00)	cad	198,00	28.251
13.15.042*.006	idem c.s. ...DN = 50 (2") S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-25. euro (duecentoventidue/85)	cad	222,85	27.184
13.15.042*.007	idem c.s. ...DN = 65 (2"1/2) S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-25. euro (duecentosettantauno/55)	cad	271,55	27.461
13.15.042*.008	idem c.s. ...DN = 80 (3") S1= +/-46 S2= +/-20 S3= +/-20. euro (trecentotrenta/57)	cad	330,57	28.205
13.15.042*.009	idem c.s. ...DN = 100 (4") S1= +/-46 S2= +/-20 S3= +/-12. euro (trecentoottantasei/25)	cad	386,25	28.964
13.15.042*.010	idem c.s. ...DN = 125 (5") S1= +/-46 S2= +/-16 S3= +/-12. euro (quattrocentoottantasei/89)	cad	486,89	28.723
13.15.042*.011	idem c.s. ...DN = 150 (6") S1= +/-66 S2= +/-16 S3= +/-12. euro (seicentocinquanta/68)	cad	650,68	25.789
13.15.042*.012	idem c.s. ...DN = 200 (8") S1= +/-70 S2= +/-16 S3= +/-12. euro (settecentosettantacinque/39)	cad	775,39	21.642
13.15.043*.001	Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio per fluidi fino a 300°C, PN 16, attacchi flangiati. Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300°C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi flangiati completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi). DN = 40 (1"1/2) S1= +/-30 S2= +/-24 S3= +/-30. euro (duecentoventiuno/37)	cad	221,37	23.170
13.15.043*.002	idem c.s. ...DN = 50 (2") S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-30. euro (duecentocinquantatre/16)	cad	253,16	22.096
13.15.043*.003	idem c.s. ...DN = 65 (2"1/2) S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-25. euro (duecentonovantanove/04)	cad	299,04	20.258
13.15.043*.004	idem c.s. ...DN = 80 (3") S1= +/-46 S2= +/-20 S3= +/-20.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trecentosessanta/00)	cad	360,00	20.714
13.15.043*.005	idem c.s. ...DN = 100 (4") S1= +/-46 S2= +/-20 S3= +/-12. euro (quattrocentoventiotto/77)	cad	428,77	21.745
13.15.043*.006	idem c.s. ...DN = 125 (5") S1= +/-46 S2= +/-16 S3= +/-12. euro (cinquecentosettantasei/35)	cad	576,35	19.410
13.15.043*.007	idem c.s. ...DN = 150 (6") S1= +/-66 S2= +/-16 S3= +/-12. euro (settecentocinquantauno/92)	cad	751,92	18.599
13.15.043*.008	idem c.s. ...DN = 200 (8") S1= +/-70 S2= +/-16 S3= +/-12. euro (novecentocinquantacinque/33)	cad	955,33	17.566
13.15.044*.001	Tubo acciaio zincato al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al carbonio zincata esternamente ed internamente completa di raccordi a pressare per la realizzazione di impianti di riscaldamento e refrigerazione a circuito chiuso. Conforme alla normativa vigente. Fornita in verghe da 5 metri, protetta alle estremità con tappi plastici, con superfici interne ed esterne di metallo nudo e liscio perfettamente scordonate ma senza alcuna presenza di sostanze che possano generare fenomeni di corrosione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco e tinteggiature. D x s = 12 x 1,2 euro (sette/96)	m	7,96	58.306
13.15.044*.002	idem c.s. ...s = 15 x 1,2 euro (otto/04)	m	8,04	57.726
13.15.044*.003	idem c.s. ...s = 18 x 1,2 euro (otto/09)	m	8,09	57.370
13.15.044*.004	idem c.s. ...s = 22 x 1,5 euro (nove/05)	m	9,05	51.285
13.15.044*.005	idem c.s. ...s = 28 x 1,5 euro (undici/15)	m	11,15	50.117
13.15.044*.006	idem c.s. ...s = 35 x 1,5 euro (dodici/18)	m	12,18	45.878
13.15.044*.007	idem c.s. ...s = 42 x 1,5 euro (dodici/08)	m	12,08	46.258
13.15.044*.008	idem c.s. ...s = 54 x 1,5 euro (quattordici/46)	m	14,46	38.642
13.15.045.001	Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare, adatte per acqua potabile, conforme alla norma UNI EN ISO 15875, date in opera comprensive di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 16 Dxs = 16 x 2,2 euro (diciotto/76)	m	18,76	0.000
13.15.045.002	idem c.s. ...= mm 20 Dxs = 20 x 2,8 euro (diciannove/43)	m	19,43	0.000
13.15.045.003	idem c.s. ...= mm 25 Dxs = 25 x 3,5 euro (ventiuno/44)	m	21,44	0.000
13.15.046.001	Tubazioni in polietilene reticolato conteggiate a metro lineare, conforme alla norma UNI EN ISO 15875, con barriera antiossigeno, adatte per utilizzo sanitario e riscaldamento, date in opera comprensive di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 2,9 euro (ventisette/06)	m	27,06	0.000
13.15.046.002	idem c.s. ...= mm 40 Dxs = 40 x 3,7 euro (trenta/82)	m	30,82	0.000
13.15.046.003	idem c.s. ...= mm 50 Dxs = 50 x 4,6 euro (trentanove/93)	m	39,93	0.000
13.15.046.004	idem c.s. ...= mm 63 Dxs = 63 x 5,8 euro (quarantasette/18)	m	47,18	0.000
13.15.046.005	idem c.s. ...= mm 75 Dxs = 75 x 6,8 euro (cinquantasette/62)	m	57,62	0.000
13.15.046.006	idem c.s. ...= mm 90 Dxs = 90 x 8,2 euro (sessantasette/91)	m	67,91	0.000
13.15.046.007	idem c.s. ...= mm 110 Dxs = 110 x 10 euro (novantauno/86)	m	91,86	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.15.047.001	Tubazioni in polietilene reticolato preisolate, conteggiate a metro lineare, conforme alla norma UNI EN ISO 15875, adatte per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensive di isolamento termico, pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 16 Dxs = 16 x 2,2 euro (diciannove/71)	m	19,71	0.000
13.15.047.002	idem c.s. ...= mm 20 Dxs = 20 x 2,8 euro (venti/44)	m	20,44	0.000
13.15.047.003	idem c.s. ...= mm 25 Dxs = 25 x 3,5 euro (ventidue/93)	m	22,93	0.000
13.15.048.001	Tubazioni in polietilene reticolato inguainato in rotoli, conteggiate a metro lineare, conforme alla norma UNI EN ISO 15875, adatte per utilizzo sanitario, comprensive di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 16 Dxs = 16 x 2,2 euro (venti/24)	m	20,24	0.000
13.15.048.002	idem c.s. ...= mm 20 Dxs = 20 x 2,8 euro (ventiuno/12)	m	21,12	0.000
13.15.049.001	Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954- 1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 14 Dxs = 14 x 2 euro (diciannove/91)	m	19,91	0.000
13.15.049.002	idem c.s. ...= mm 16 Dxs = 16 x 2 euro (ventiquattro/69)	m	24,69	0.000
13.15.049.003	idem c.s. ...= mm 18 Dxs = 18 x 2 euro (venticinque/44)	m	25,44	0.000
13.15.049.004	idem c.s. ...= mm 20 Dxs = 20 x 2,25 euro (venticinque/81)	m	25,81	0.000
13.15.049.005	idem c.s. ...= mm 25 Dxs = 25 x 2,5 euro (ventiotto/71)	m	28,71	0.000
13.15.049.006	idem c.s. ...= mm 32 Dxs = 32 x 3 euro (trentauno/99)	m	31,99	0.000
13.15.050.001	Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 14 Dxs = 14 x 2 euro (venti/15)	m	20,15	0.000
13.15.050.002	idem c.s. ...= mm 16 Dxs = 16 x 2 euro (ventitre/21)	m	23,21	0.000
13.15.050.003	idem c.s. ...= mm 18 Dxs = 18 x 2 euro (ventisei/51)	m	26,51	0.000
13.15.050.004	idem c.s. ...= mm 20 Dxs = 20 x 2,25 euro (ventisei/91)	m	26,91	0.000
13.15.050.005	idem c.s. ...= mm 25 Dxs = 25 x 2,5 euro (trenta/71)	m	30,71	0.000
13.15.050.006	idem c.s. ...= mm 32 Dxs = 32 x 3 euro (trentasei/06)	m	36,06	0.000
13.15.051.001	Tubo multistrato rivestito, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Rivestito con isolamento in guaina di PE espanso reticolato a cellule chiuse con pellicola di protezione esterna in polietilene estruso senza CFC, Classe 1, spessore a norma di legge, idoneo per il condizionamento, conducibilità termica = 0,035 W/m.°K., conforme alla norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, comprensivo di isolamento termico ed anticondensa, pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 16 Dxs = 16 x 2 spessore isolamento = 9 mm.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ventisette/83)	m	27,83	0.000
13.15.051.002	idem c.s. ...= mm 18 Dxs = 18 x 2 spessore isolamento = 13 mm. euro (ventinove/41)	m	29,41	0.000
13.15.051.003	idem c.s. ...= mm 20 Dxs = 20 x 2,25 spessore isolamento = 13 mm. euro (ventinove/83)	m	29,83	0.000
13.15.051.004	idem c.s. ...= mm 25 Dxs = 25 x 2,5 spessore isolamento = 13 mm. euro (trentasei/04)	m	36,04	0.000
13.15.052*.001	TUBAZIONI IN PVC-C. Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-C (policloruro di vinile clorurato), prodotte secondo normativa vigente, per conduzioni in pressione di acqua (calda e fredda) sanitaria. I tubi hanno colorazioni diversificate per l'acqua fredda e per l'acqua calda. Caratteristiche: - ridotta crescita di biofilm; - compatibilità con il trattamento a base di biossido di cloro; - compatibilità con i trattamenti a base di perossido di idrogeno; - compatibilità con il trattamento a base di acido peracetico; - resistenza alle alte temperature (per condotte di acqua calda 70°C in condizioni d'uso con possibilità di arrivare fino a 95°C per intervalli di tempo limitati e picchi di 70°C per 30 minuti per condotte di acqua fredda). La compatibilità con i trattamenti chimici riguarda sia trattamenti in continuo che shock, secondo le concentrazioni previste dalla vigente normativa. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera compresi i pezzi speciali ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione. Acqua calda: DN = mm 25 - s = mm 2,4 - PN16 euro (trentauno/82)	m	31,82	31.146
13.15.052*.002	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 32 - s = mm 2,4 - PN16 euro (trentaquattro/69)	m	34,69	28.569
13.15.052*.003	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 40 - s = mm 3,0 - PN16 euro (quarantacinque/94)	m	45,94	26.671
13.15.052*.004	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 50 - s = mm 3,7 - PN16 euro (sessantadue/87)	m	62,87	20.265
13.15.052*.005	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 63 - s = mm 4,7 - PN16 euro (novantaquattro/97)	m	94,97	13.416
13.15.052*.006	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 75 - s = mm 5,6 - PN16 euro (centodieci/75)	m	110,75	15.332
13.15.052*.007	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 90 - s = mm 6,7 - PN16 euro (centoquarantaotto/89)	m	148,89	11.405
13.15.052*.008	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 110 - s = mm 8,1 - PN16 euro (duecentosettantatre/73)	m	273,73	12.408
13.15.052*.009	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 125 - s = mm 9,2 - PN16 euro (trecentosessantanove/60)	m	369,60	9.189
13.15.052*.010	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 160 - s = mm 11,8 - PN16 euro (quattrocentoventitre/33)	m	423,33	8.694
13.15.052*.011	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 16 - s = mm 1,8 - PN25 euro (ventidue/97)	m	22,97	34.882
13.15.052*.012	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 20 - s = mm 2,3 - PN25 euro (ventisei/43)	m	26,43	30.316
13.15.052*.013	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 25 - s = mm 2,8 - PN25 euro (trentatre/14)	m	33,14	29.906
13.15.052*.014	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 32 - s = mm 3,6 - PN25 euro (trentasette/72)	m	37,72	26.274
13.15.052*.015	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 40 - s = mm 4,5 - PN25 euro (cinquanta/59)	m	50,59	24.219
13.15.052*.016	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 50 - s = mm 5,6 - PN25 euro (sessantanove/34)	m	69,34	17.671
13.15.052*.017	idem c.s. ...intercettazione. Acqua calda: DN = mm 63 - s = mm 7,1 - PN25 euro (centosette/62)	m	107,62	11.839
13.15.052*.018	idem c.s. ...intercettazione. Acqua fredda: DN = mm 16 - s = mm 1,8 - PN16 euro (ventiuno/96)	m	21,96	36.485
13.15.052*.019	idem c.s. ...intercettazione. Acqua fredda: DN = mm 20 - s = mm 2,3 - PN16 euro (venticinque/00)	m	25,00	32.049
13.15.052*.020	idem c.s. ...intercettazione. Acqua fredda: DN = mm 25 - s = mm 1,9 - PN16			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trenta/93)	m	30,93	32.042
13.15.052*.021	idem c.s. ...intercettazione. Acqua fredda: DN = mm 32 - s = mm 2,4 - PN16 euro (trentadue/49)	m	32,49	30.504
13.15.052*.022	idem c.s. ...intercettazione. Acqua fredda: DN = mm 40 - s = mm 3,0 - PN16 euro (quarantadue/28)	m	42,28	28.979
13.15.052*.023	idem c.s. ...intercettazione. Acqua fredda: DN = mm 50 - s = mm 3,7 - PN16 euro (cinquantasette/32)	m	57,32	22.228
13.15.052*.024	idem c.s. ...intercettazione. Acqua fredda: DN = mm 63 - s = mm 4,7 - PN16 euro (ottantasei/97)	m	86,97	14.650
13.15.052*.025	idem c.s. ...intercettazione. Acqua fredda: DN = mm 75 - s = mm 5,5 - PN16 euro (novantasette/10)	m	97,10	17.488
13.15.052*.026	idem c.s. ...intercettazione. Acqua fredda: DN = mm 90 - s = mm 6,6 - PN16 euro (centoventisei/16)	m	126,16	13.460
13.15.052*.027	idem c.s. ...intercettazione. Acqua fredda: DN = mm 110 - s = mm 8,1 - PN16 euro (duecentoquarantadue/97)	m	242,97	13.978
13.15.052*.028	idem c.s. ...intercettazione. Acqua fredda: DN = mm 125 - s = mm 9,2 - PN16 euro (trecentoventiotto/31)	m	328,31	10.344
13.15.052*.029	idem c.s. ...intercettazione. Acqua fredda: DN = mm 160 - s = mm 11,8 - PN16 euro (trecentocinquantaotto/87)	m	358,87	10.255
	13.16 - Rivestimenti isolanti per impianti			
13.16.001*.001	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 5. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 5, comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 5 x 10. euro (due/97)	m	2,97	62.009
13.16.001*.002	idem c.s. ...5 x 12. euro (due/97)	m	2,97	62.009
13.16.001*.003	idem c.s. ...5 x 15. euro (due/99)	m	2,99	61.595
13.16.001*.004	idem c.s. ...5 x 18 (3/8"). euro (tre/02)	m	3,02	60.984
13.16.001*.005	idem c.s. ...5 x 22 (1/2"). euro (tre/05)	m	3,05	60.385
13.16.001*.006	idem c.s. ...5 x 28 (3/4"). euro (tre/19)	m	3,19	57.739
13.16.001*.007	idem c.s. ...5 x 34 (1"). euro (tre/31)	m	3,31	55.648
13.16.002*.001	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 9. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 9, comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 15. euro (quattro/71)	m	4,71	59.434
13.16.002*.002	idem c.s. ...9 x 18 (3/8"). euro (quattro/78)	m	4,78	58.564
13.16.002*.003	idem c.s. ...9 x 22 (1/2"). euro (quattro/85)	m	4,85	57.718
13.16.002*.004	idem c.s. ...9 x 28 (3/4"). euro (quattro/92)	m	4,92	56.896
13.16.002*.005	idem c.s. ...9 x 35 (1"). euro (cinque/19)	m	5,19	53.936

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.002*.006	idem c.s. ...9 x 42 (1"1/4). euro (cinque/47)	m	5,47	51.175
13.16.002*.007	idem c.s. ...9 x 48 (1"1/2). euro (cinque/65)	m	5,65	49.543
13.16.002*.008	idem c.s. ...9 x 60 (2"). euro (sette/39)	m	7,39	50.621
13.16.002*.009	idem c.s. ...9 x 76 (2"1/2). euro (nove/67)	m	9,67	38.688
13.16.002*.010	idem c.s. ...9 x 89 (3"). euro (dieci/76)	m	10,76	34.770
13.16.003*.001	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 13. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 13, comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 15. euro (sette/00)	m	7,00	53.440
13.16.003*.002	idem c.s. ...13 x 18 (3/8"). euro (sette/00)	m	7,00	53.440
13.16.003*.003	idem c.s. ...13 x 22 (1/2"). euro (sette/48)	m	7,48	50.012
13.16.003*.004	idem c.s. ...13 x 28 (3/4"). euro (sette/94)	m	7,94	47.115
13.16.003*.005	idem c.s. ...13 x 35 (1"). euro (otto/54)	m	8,54	43.806
13.16.003*.006	idem c.s. ...13 x 42 (1"1/4). euro (nove/11)	m	9,11	41.066
13.16.003*.007	idem c.s. ...13 x 48 (1"1/2). euro (nove/47)	m	9,47	39.505
13.16.003*.008	idem c.s. ...13 x 60 (2"). euro (dieci/58)	m	10,58	35.361
13.16.003*.009	idem c.s. ...13 x 76 (2"1/2). euro (tredici/77)	m	13,77	33.709
13.16.003*.010	idem c.s. ...13 x 89 (3"). euro (quattordici/60)	m	14,60	31.794
13.16.003*.011	idem c.s. ...13 x 114 (4"). euro (venti/22)	m	20,22	27.632
13.16.004*.001	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 20. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 20, comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 20 x 15. euro (nove/02)	m	9,02	51.456
13.16.004*.002	idem c.s. ...20 x 18 (3/8"). euro (nove/26)	m	9,26	50.123
13.16.004*.003	idem c.s. ...20 x 22 (1/2"). euro (nove/33)	m	9,33	49.747
13.16.004*.004	idem c.s. ...20 x 28 (3/4"). euro (nove/57)	m	9,57	48.500
13.16.004*.005	idem c.s. ...20 x 35 (1"). euro (dieci/70)	m	10,70	43.379
13.16.004*.006	idem c.s. ...20 x 42 (1"1/4). euro (dieci/96)	m	10,96	42.351
13.16.004*.007	idem c.s. ...20 x 48 (1"1/2). euro (undici/21)	m	11,21	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.004*.008	idem c.s. ...20 x 60 (2"). euro (dodici/05)	m	12,05	38.520
13.16.004*.009	idem c.s. ...20 x 76 (2"1/2). euro (quattordici/02)	m	14,02	33.109
13.16.004*.010	idem c.s. ...20 x 89 (3"). euro (diciassette/48)	m	17,48	31.965
13.16.004*.011	idem c.s. ...20 x 114 (4"). euro (ventiuno/34)	m	21,34	26.181
13.16.005*.001	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in locali riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 15. euro (quattro/71)	m	4,71	59.434
13.16.005*.002	idem c.s. ...D = 9 x 18 (3/8"). euro (cinque/39)	m	5,39	51.934
13.16.005*.003	idem c.s. ...D = 9 x 22 (1/2"). euro (cinque/54)	m	5,54	50.528
13.16.005*.004	idem c.s. ...D = 9 x 28 (3/4"). euro (cinque/63)	m	5,63	49.719
13.16.005*.005	idem c.s. ...D = 9 x 35 (1"). euro (sei/01)	m	6,01	46.575
13.16.005*.006	idem c.s. ...D = 13 x 42 (1"1/4). euro (undici/43)	m	11,43	32.732
13.16.005*.007	idem c.s. ...D = 13 x 48 (1"1/2). euro (dodici/00)	m	12,00	31.177
13.16.005*.008	idem c.s. ...D = 20 x 60 (2"). euro (quindici/39)	m	15,39	30.162
13.16.005*.009	idem c.s. ...D = 20 x 76 (2"1/2). euro (diciotto/43)	m	18,43	25.188
13.16.005*.010	idem c.s. ...D = 20 x 89 (3"). euro (ventitre/09)	m	23,09	24.197
13.16.005*.011	idem c.s. ...D = 20 x 114 (4"). euro (ventinove/15)	m	29,15	19.167
13.16.006*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 18 (3/8"). euro (otto/30)	m	8,30	55.919
13.16.006*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 34 x 22 (1/2"). euro (sedici/50)	m	16,50	39.637
13.16.006*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 34 x 28 (3/4"). euro (diciassette/38)	m	17,38	37.630
13.16.006*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 34 x 35 (1"). euro (diciotto/47)	m	18,47	35.409
13.16.006*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 40 x 42 (1"1/4). euro (ventinove/63)	m	29,63	25.113
13.16.006*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 40 x 48 (1"1/2). euro (trentauno/62)	m	31,62	23.532

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.006*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 60 x 60 (2") (in lastra). euro (sessantanove/32)	m	69,32	20.169
13.16.006*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 60 x 76 (2"1/2) (in lastra). euro (settantacinque/11)	m	75,11	19.886
13.16.006*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 60 x 88 (3") (in lastra). euro (settantanove/70)	m	79,70	19.858
13.16.006*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 60 x 114 (4") (in lastra). euro (ottantaotto/31)	m	88,31	19.001
13.16.006*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 60 x 140 (5") (in lastra). euro (ottantanove/56)	m	89,56	19.800
13.16.006*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 60 x 168 (6") (in lastra). euro (centosei/02)	m	106,02	17.576
13.16.006*.013	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60. euro (centosettantauno/74)	m²	171,74	18.992
13.16.007*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da + 8° a +108°C, spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a +108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in pareti perimetrali), compreso l'eventuale collante gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 18 (3/8"). euro (cinque/94)	m	5,94	62.975
13.16.007*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 22 (1/2"). euro (otto/44)	m	8,44	54.991
13.16.007*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 28 (3/4"). euro (otto/84)	m	8,84	52.504
13.16.007*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 20 x 35 (1"). euro (nove/48)	m	9,48	48.960
13.16.007*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 20 x 42 (1"1/4). euro (dieci/12)	m	10,12	45.865
13.16.007*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 24 x 48 (1"1/2). euro (dodici/45)	m	12,45	44.883
13.16.007*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 30 x 60 (2"). euro (diciassette/34)	m	17,34	37.717
13.16.007*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 30 x 76 (2"1/2) (in lastra). euro (quarantatre/02)	m	43,02	26.018
13.16.007*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 30 x 88 (3") (in lastra). euro (quarantacinque/43)	m	45,43	24.637
13.16.007*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 30 x 114 (4") (in lastra). euro (quarantanove/88)	m	49,88	22.440
13.16.007*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 30 x 140 (5") (in lastra). euro (cinquantacinque/98)	m	55,98	19.995
13.16.007*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 30 x 168 (6") (in lastra). euro (sessantauno/62)	m	61,62	18.164
13.16.007*.013	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 30. euro (novantacinque/06)	m²	95,06	24.532
13.16.008*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da + 8° a +108°C, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a + 108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in locali riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 18 (3/8"). euro (quattro/42)	m	4,42	63.335
13.16.008*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 22 (1/2"). euro (cinque/96)	m	5,96	62.763
13.16.008*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 28 (3/4"). euro (sei/25)	m	6,25	59.852
13.16.008*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 35 (1"). euro (sei/47)	m	6,47	57.817
13.16.008*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 42 (1"1/4). euro (sei/69)	m	6,69	55.916
13.16.008*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 48 (1"1/2). euro (sei/92)	m	6,92	54.058
13.16.008*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 60 (2"). euro (undici/61)	m	11,61	39.980
13.16.008*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 76 (2"1/2). euro (tredici/11)	m	13,11	35.407
13.16.008*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 88 (3"). euro (quindici/03)	m	15,03	37.176
13.16.008*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 114 (4"). euro (diciotto/75)	m	18,75	29.799
13.16.008*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 20 x 140 (5") (in lastra). euro (trentaquattro/30)	m	34,30	27.227
13.16.008*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 20 x 168 (6") (in lastra). euro (trentasette/73)	m	37,73	24.752
13.16.008*.013	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 20. euro (sessantasette/54)	m²	67,54	31.717
13.16.009*.001	Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108°C. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe I di reazione al fuoco, campo di impiego da +8° a + 108°C, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore della lastra = mm 13. euro (cinquantaotto/40)	m²	58,40	31.906
13.16.009*.002	idem c.s. ...= mm 20. euro (sessantasette/54)	m²	67,54	31.717
13.16.009*.003	idem c.s. ...= mm 24. euro (ottanta/62)	m²	80,62	27.757
13.16.009*.004	idem c.s. ...= mm 30. euro (novantacinque/06)	m²	95,06	24.532
13.16.009*.005	idem c.s. ...= mm 60 (2 x 30). euro (centosettantauno/74)	m²	171,74	18.992
13.16.010*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - 40° a +105°C, spessore mm 6. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m³, classe I di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 6. Sono compresi: gli eventuali collanti; gli sfridi; e il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D(mm). s x D = 6 x 6. euro (tre/32)	m	3,32	55.480
13.16.010*.002	idem c.s. ...isolare: D(mm). s x D = 6 x 8. euro (tre/38)	m	3,38	54.497
13.16.010*.003	idem c.s. ...isolare: D(mm). s x D = 6 x 10. euro (tre/38)	m	3,38	54.497
13.16.010*.004	idem c.s. ...isolare: D(mm). s x D = 6 x 12.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (tre/52)	m	3,52	52.332
13.16.010*.005	idem c.s. ...isolare: D(mm). s x D = 6 x 14. euro (tre/58)	m	3,58	51.456
13.16.010*.006	idem c.s. ...isolare: D(mm). s x D = 6 x 17 (3/8"). euro (tre/65)	m	3,65	50.471
13.16.010*.007	idem c.s. ...isolare: D(mm). s x D = 6 x 22 (1/2"). euro (tre/88)	m	3,88	47.482
13.16.010*.008	idem c.s. ...isolare: D(mm). s x D = 6 x 27 (3/4"). euro (quattro/24)	m	4,24	43.455
13.16.010*.009	idem c.s. ...isolare: D(mm). s x D = 6 x 34 (1"). euro (quattro/51)	m	4,51	40.856
13.16.010*.010	idem c.s. ...isolare: D(mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 6. euro (trentadue/08)	m²	32,08	43.581
13.16.011*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - 40° a +105°C, spessore mm 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m³, classe I di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 8. euro (quattro/89)	m	4,89	57.246
13.16.011*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 10. euro (cinque/00)	m	5,00	55.985
13.16.011*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 12. euro (cinque/08)	m	5,08	55.104
13.16.011*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 14. euro (cinque/20)	m	5,20	53.832
13.16.011*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 17 (3/8"). euro (cinque/39)	m	5,39	51.934
13.16.011*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 22 (1/2"). euro (cinque/40)	m	5,40	51.838
13.16.011*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 27 (3/4"). euro (sei/12)	m	6,12	45.737
13.16.011*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 34 (1"). euro (sei/15)	m	6,15	45.514
13.16.011*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 42 (1"1/4). euro (sei/71)	m	6,71	41.715
13.16.011*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 48 (1"1/2). euro (sette/06)	m	7,06	39.647
13.16.011*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 60 (2"). euro (nove/41)	m	9,41	39.757
13.16.011*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 76 (2"1/2). euro (dieci/98)	m	10,98	34.073
13.16.011*.013	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 88 (3"). euro (dodici/43)	m	12,43	30.099
13.16.011*.014	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 114 (4"). euro (diciotto/73)	m	18,73	24.784
13.16.011*.015	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 139 (5"). euro (ventitre/72)	m	23,72	23.554
13.16.011*.016	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 9 euro (quarantauno/04)	m²	41,04	40.886
13.16.012*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 13. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore superiore 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 12. euro (sei/86)	m	6,86	54.531
13.16.012*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 14. euro (sette/02)	m	7,02	53.289
13.16.012*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 17 (3/8"). euro (sette/11)	m	7,11	52.614
13.16.012*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 22 (1/2"). euro (sette/23)	m	7,23	51.741
13.16.012*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 27 (3/4"). euro (sette/62)	m	7,62	49.093
13.16.012*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 34 (1"). euro (otto/18)	m	8,18	45.733
13.16.012*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 42 (1"1/4"). euro (otto/79)	m	8,79	42.560
13.16.012*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 48 (1"1/2). euro (nove/21)	m	9,21	40.619
13.16.012*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 60 (2"). euro (dieci/93)	m	10,93	34.228
13.16.012*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 76 (2"1/2). euro (tredici/46)	m	13,46	34.486
13.16.012*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 88 (3"). euro (quindici/17)	m	15,17	30.599
13.16.012*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 114 (4"). euro (ventitre/53)	m	23,53	23.745
13.16.012*.013	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 139 (5"). euro (ventisette/68)	m	27,68	20.184
13.16.012*.014	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 13. euro (quarantasette/79)	m²	47,79	38.989
13.16.013*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore superiore 1600, spessore mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 17 (3/8"). euro (dieci/41)	m	10,41	44.588
13.16.013*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 22 (1/2"). euro (undici/12)	m	11,12	41.741
13.16.013*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 27 (3/4"). euro (undici/72)	m	11,72	39.605
13.16.013*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 34 (1"). euro (nove/36)	m	9,36	49.588
13.16.013*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 42 (1"1/4). euro (nove/97)	m	9,97	46.554
13.16.013*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 48 (1"1/2). euro (dieci/38)	m	10,38	44.717
13.16.013*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 60 (2"). euro (dodici/11)	m	12,11	38.330
13.16.013*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 76 (2"1/2).			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattordici/71)	m	14,71	37.986
13.16.013*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 88 (3"). euro (sedici/42)	m	16,42	34.029
13.16.013*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 114 (4"). euro (ventiquattro/77)	m	24,77	26.404
13.16.013*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 139 (5"). euro (ventotto/93)	m	28,93	22.607
13.16.013*.012	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 19. euro (sessantauno/15)	m²	61,15	35.031
13.16.014*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 32. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C, non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 17 (3/8"). euro (diciassette/29)	m	17,29	32.316
13.16.014*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 22 (1/2"). euro (diciannove/06)	m	19,06	29.315
13.16.014*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 27 (3/4"). euro (venti/06)	m	20,06	27.853
13.16.014*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 34 (1"). euro (ventuno/34)	m	21,34	26.181
13.16.014*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 42 (1"1/4). euro (ventiquattro/68)	m	24,68	22.638
13.16.014*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 48 (1"1/2). euro (ventisei/53)	m	26,53	21.059
13.16.014*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 60 (2"). euro (trentauno/13)	m	31,13	17.947
13.16.014*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 76 (2"1/2). euro (trentasette/39)	m	37,39	17.492
13.16.014*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 88 (3"). euro (quaranta/82)	m	40,82	16.022
13.16.014*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 114 (4"). euro (cinquantasei/02)	m	56,02	13.283
13.16.014*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 139 (5"). euro (sessantanove/81)	m	69,81	10.659
13.16.014*.012	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 32. euro (ottantatre/08)	m²	83,08	28.069
13.16.015*.001	Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - 40° a +105°C. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore 1600, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore della lastra = mm 6. euro (trentadue/08)	m²	32,08	43.581
13.16.015*.002	idem c.s. ...= mm 9. euro (quaranta/78)	m²	40,78	41.147
13.16.015*.003	idem c.s. ...= mm 13. euro (quarantasette/79)	m²	47,79	38.989
13.16.015*.004	idem c.s. ...= mm 16. euro (cinquantanove/70)	m²	59,70	34.373
13.16.015*.005	idem c.s. ...= mm 19. euro (sessantauno/15)	m²	61,15	35.031

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.015*.006	idem c.s. ...= mm 25. euro (settantadue/39)	m²	72,39	30.912
13.16.015*.007	idem c.s. ...= mm 32. euro (ottantatre/08)	m²	83,08	28.069
13.16.015*.008	idem c.s. ...= mm 50 (2 x 25). euro (centoventidue/78)	m²	122,78	22.783
13.16.015*.009	idem c.s. ...= mm 64 (2 x 32). euro (centoquarantasette/85)	m²	147,85	22.061
13.16.016*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 17 (3/8"). euro (diciassette/29)	m	17,29	32.316
13.16.016*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 22 (1/2"). euro (diciannove/06)	m	19,06	29.315
13.16.016*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 27 (3/4"). euro (venti/06)	m	20,06	27.853
13.16.016*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 34 (1"). euro (ventiuno/34)	m	21,34	26.181
13.16.016*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 50 x 42 (1"1/4) (in lastra). euro (cinquantaquattro/23)	m	54,23	22.382
13.16.016*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 50 x 48 (1"1/2) (in lastra). euro (cinquantasette/03)	m	57,03	22.844
13.16.016*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 64 x 60 (2") (in lastra). euro (ottanta/36)	m	80,36	17.399
13.16.016*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 64 x 76 (2"1/2) (in lastra). euro (ottantasei/85)	m	86,85	17.198
13.16.016*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 64 x 88 (3") (in lastra). euro (novantadue/02)	m	92,02	17.199
13.16.016*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 64 x 114 (4") (in lastra). euro (centouno/78)	m	101,78	16.487
13.16.016*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 64 x 139 (5") (in lastra). euro (centoundici/31)	m	111,31	15.931
13.16.016*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 64 x 168 (6") (in lastra). euro (centoventidue/04)	m	122,04	15.269
13.16.016*.013	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 32. euro (ottantatre/08)	m²	83,08	28.069
13.16.016*.014	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 50. euro (centoventidue/78)	m²	122,78	22.783
13.16.016*.015	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 64. euro (centoquarantasette/85)	m²	147,85	22.061
13.16.017*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40°C a +105°C, spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 12. euro (sei/86)	m	6,86	54.531

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.017*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 14. euro (sette/02)	m	7,02	53.289
13.16.017*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 17 (3/8"). euro (sette/11)	m	7,11	52.614
13.16.017*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 22 (1/2"). euro (otto/42)	m	8,42	55.121
13.16.017*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 27 (3/4"). euro (undici/72)	m	11,72	39.605
13.16.017*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 34 (1"). euro (nove/36)	m	9,36	49.588
13.16.017*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 42 (1"1/4). euro (ventiquattro/68)	m	24,68	22.638
13.16.017*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 48 (1"1/2). euro (ventisei/53)	m	26,53	21.059
13.16.017*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 60 (2"). euro (trentauno/13)	m	31,13	17.947
13.16.017*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 76 (2"1/2). euro (trentasette/39)	m	37,39	17.492
13.16.017*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 88 (3"). euro (quaranta/82)	m	40,82	16.022
13.16.017*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 114 (4"). euro (cinquantasei/02)	m	56,02	13.283
13.16.017*.013	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 139 (5"). euro (sessantanove/81)	m	69,81	10.659
13.16.017*.014	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 168 (6") (in lastra). euro (cinquantadue/94)	m	52,94	21.142
13.16.017*.015	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 13. euro (quarantasette/79)	m²	47,79	38.989
13.16.017*.016	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 19. euro (sessantauno/15)	m²	61,15	35.031
13.16.017*.017	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 32. euro (ottantatre/08)	m²	83,08	28.069
13.16.018*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti non disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 8. euro (quattro/89)	m	4,89	57.246
13.16.018*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 10. euro (cinque/00)	m	5,00	55.985
13.16.018*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 12. euro (cinque/04)	m	5,04	55.541
13.16.018*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 14. euro (cinque/20)	m	5,20	53.832
13.16.018*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 17 (3/8"). euro (cinque/39)	m	5,39	51.934
13.16.018*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 22 (1/2"). euro (sette/23)	m	7,23	51.741
13.16.018*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 27 (3/4"). euro (sette/62)	m	7,62	49.093

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.018*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 34 (1"). euro (otto/18)	m	8,18	45.733
13.16.018*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 42 (1"1/4). euro (otto/79)	m	8,79	42.560
13.16.018*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 48 (1"1/2). euro (nove/21)	m	9,21	40.619
13.16.018*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 60 (2"). euro (dodici/11)	m	12,11	38.330
13.16.018*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 76 (2"1/2). euro (quattordici/71)	m	14,71	37.986
13.16.018*.013	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 88 (3"). euro (sedici/42)	m	16,42	34.029
13.16.018*.014	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 114 (4"). euro (ventiquattro/77)	m	24,77	26.404
13.16.018*.015	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 139 (5"). euro (ventiotto/93)	m	28,93	22.607
13.16.018*.016	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 168 (6") (in lastra). euro (trentatre/66)	m	33,66	27.745
13.16.018*.017	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 9. euro (quarantauno/04)	m²	41,04	40.886
13.16.018*.018	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 13. euro (quarantasette/79)	m²	47,79	38.989
13.16.018*.019	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 19. euro (sessantauno/15)	m²	61,15	35.031
13.16.019*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori progressivi, minimo mm 6. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori progressivi con l'aumentare del diametro affinché vi sia una temperatura sulla faccia esterna dell'isolante, spessore minimo mm 6, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 6. euro (tre/66)	m	3,66	50.333
13.16.019*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 6 x 8. euro (tre/74)	m	3,74	49.257
13.16.019*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 7 x 10. euro (tre/76)	m	3,76	48.996
13.16.019*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 7 x 12. euro (tre/92)	m	3,92	46.999
13.16.019*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 7 x 14. euro (quattro/09)	m	4,09	45.047
13.16.019*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 7 x 17 (3/8"). euro (quattro/14)	m	4,14	44.503
13.16.019*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 7,5 x 22 (1/2"). euro (quattro/41)	m	4,41	41.781
13.16.019*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 7,5 x 27 (3/4"). euro (quattro/94)	m	4,94	37.302
13.16.019*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 7,5 x 34 (1"). euro (cinque/31)	m	5,31	34.705
13.16.019*.010	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 6. euro (trentasette/74)	m²	37,74	37.045
13.16.019*.011	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 10. euro (quarantaotto/86)	m²	48,86	34.343

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.020*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori progressivi, minimo mm 9. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori progressivi con l'aumentare del diametro affinché vi sia una uguale temperatura sulla faccia esterna dell'isolante, spessore minimo mm 9, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 8. euro (cinque/40)	m	5,40	51.838
13.16.020*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 10. euro (cinque/55)	m	5,55	50.437
13.16.020*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 12. euro (cinque/63)	m	5,63	49.719
13.16.020*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 14. euro (cinque/97)	m	5,97	46.887
13.16.020*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9 x 17 (3/8"). euro (sei/11)	m	6,11	45.813
13.16.020*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9,5 x 22 (1/ 2"). euro (sei/38)	m	6,38	43.873
13.16.020*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9,5 x 27 (3/ 4"). euro (sei/72)	m	6,72	41.653
13.16.020*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 10 x 34 (1"). euro (sette/12)	m	7,12	39.312
13.16.020*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 10 x 42 (1"1/ 4). euro (sette/96)	m	7,96	35.163
13.16.020*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 10,5 x 48 (1"1/ 2). euro (otto/47)	m	8,47	33.045
13.16.020*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 11 x 60 (2"). euro (undici/26)	m	11,26	33.226
13.16.020*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 11 x 76 (2"1/ 2). euro (tredici/48)	m	13,48	27.754
13.16.020*.013	idem c.s. ...D (mm). s x D = 11 x 88 (3"). euro (quindici/53)	m	15,53	24.091
13.16.020*.014	idem c.s. ...D (mm). s x D = 12 x 114 (4"). euro (ventitre/90)	m	23,90	19.424
13.16.020*.015	idem c.s. ...D (mm). s x D = 12 x 139 (5"). euro (trenta/48)	m	30,48	18.329
13.16.020*.016	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 10. euro (quarantaotto/86)	m²	48,86	34.343
13.16.020*.017	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 16. euro (sessantasei/49)	m²	66,49	30.863
13.16.021*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori progressivi, minimo mm 13. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da - 40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori progressivi con l'aumentare del diametro affinché vi sia una uguale temperatura sulla faccia esterna dell'isolante, spessore minimo mm 13, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 12. euro (sette/62)	m	7,62	49.093
13.16.021*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 14. euro (sette/90)	m	7,90	47.354
13.16.021*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 17 (3/8"). euro (sette/97)	m	7,97	46.938

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.021*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13,5 x 22 (1/ 2"). euro (otto/18)	m	8,18	45.733
13.16.021*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13,5 x 27 (3/ 4"). euro (otto/74)	m	8,74	42.803
13.16.021*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13,5 x 34 (1"). euro (nove/52)	m	9,52	39.297
13.16.021*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 14 x 42 (1"1/ 4"). euro (dieci/36)	m	10,36	36.111
13.16.021*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 14 x 48 (1"1/ 2). euro (dieci/97)	m	10,97	34.104
13.16.021*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 15 x 60 (2"). euro (tredici/41)	m	13,41	27.899
13.16.021*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 15 x 76 (2"1/ 2). euro (sedici/50)	m	16,50	28.133
13.16.021*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 15 x 88 (3"). euro (diciotto/89)	m	18,89	24.574
13.16.021*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 15,5 x 114 (4"). euro (trenta/14)	m	30,14	18.537
13.16.021*.013	idem c.s. ...D (mm). s x D = 16 x 139 (5"). euro (trentacinque/99)	m	35,99	15.523
13.16.021*.014	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 16. euro (sessantacinque/09)	m²	65,09	31.527
13.16.021*.015	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 19. euro (settantadue/97)	m²	72,97	29.357
13.16.022*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori progressivi, minimo mm 19. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m², classe I di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori progressivi con l'aumentare del diametro affinché vi sia una uguale temperatura sulla faccia esterna dell'isolante, spessore minimo mm 19, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 17 (3/8"). euro (dodici/20)	m	12,20	38.047
13.16.022*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 20 x 22 (1/2"). euro (tredici/16)	m	13,16	35.272
13.16.022*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 20 x 27 (3/4"). euro (quattordici/02)	m	14,02	33.109
13.16.022*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 21 x 34 (1"). euro (quindici/46)	m	15,46	30.026
13.16.022*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 22 x 42 (1"1/ 4). euro (diciotto/57)	m	18,57	24.997
13.16.022*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 23 x 48 (1"1/ 2). euro (diciannove/54)	m	19,54	23.757
13.16.022*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 23 x 60 (2"). euro (ventitre/27)	m	23,27	19.949
13.16.022*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 24 x 76 (2"1/ 2). euro (ventiotto/37)	m	28,37	19.693
13.16.022*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 25,5 x 88 (3"). euro (trenta/50)	m	30,50	18.318
13.16.022*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 26,5 x 114 (4"). euro (quarantadue/06)	m	42,06	15.550
13.16.022*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 27,5 x 139 (5"). euro (cinquantauno/91)	m	51,91	12.599

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.022*.012	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 19. euro (settantaquattro/70)	m²	74,70	28.677
13.16.022*.013	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 32. euro (centouno/92)	m²	101,92	22.881
13.16.023*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori progressivi, minimo mm 32. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe I di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori progressivi con l'aumentare del diametro affinché vi sia una uguale temperatura sulla faccia esterna dell'isolante, spessore minimo mm 32, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 17 (3/8"). euro (ventiuno/34)	m	21,34	26.181
13.16.023*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 22 (1/2"). euro (ventitre/88)	m	23,88	23.396
13.16.023*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 33 x 27 (3/4"). euro (venticinque/29)	m	25,29	22.092
13.16.023*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 35 x 34 (1"). euro (ventisette/08)	m	27,08	20.632
13.16.023*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 36 x 42 (1"1/4). euro (trentauno/76)	m	31,76	17.591
13.16.023*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 38 x 48 (1"1/2). euro (trentaquattro/39)	m	34,39	16.245
13.16.023*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 39 x 60 (2"). euro (quaranta/87)	m	40,87	13.669
13.16.023*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 40 x 76 (2"1/2). euro (quarantanove/18)	m	49,18	13.299
13.16.023*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 41 x 88 (3"). euro (cinquantaquattro/03)	m	54,03	12.104
13.16.023*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 43 x 114 (4"). euro (settantaquattro/92)	m	74,92	9.932
13.16.023*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 46 x 139 (5"). euro (novantaquattro/36)	m	94,36	7.886
13.16.023*.012	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 32. euro (centouno/92)	m²	101,92	22.881
13.16.023*.013	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 50. euro (centotrentaquattro/59)	m²	134,59	20.784
13.16.024*.001	Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in genere costituito da lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe I di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore della lastra = mm 6. euro (trentasette/74)	m²	37,74	37.045
13.16.024*.002	idem c.s. ...= mm 10. euro (quarantaotto/86)	m²	48,86	34.343
13.16.024*.003	idem c.s. ...= mm 12. euro (cinquantasette/36)	m²	57,36	32.485
13.16.024*.004	idem c.s. ...= mm 16. euro (sessantasei/49)	m²	66,49	30.863
13.16.024*.005	idem c.s. ...= mm 19. euro (settantaquattro/70)	m²	74,70	28.677
13.16.024*.006	idem c.s. ...= mm 25. euro (settantacinque/96)	m²	75,96	29.459

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.024*.007	idem c.s. ...= mm 32. euro (centouno/92)	m²	101,92	22.881
13.16.024*.008	idem c.s. ...= mm 50. euro (centotrentaquattro/59)	m²	134,59	20.784
13.16.024*.009	idem c.s. ...= mm 64 (2 x 32). euro (centoottantacinque/44)	m²	185,44	17.589
13.16.025*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 17 (3/8"). euro (ventiuno/34)	m	21,34	26.181
13.16.025*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 22 (1/2"). euro (ventitre/88)	m	23,88	23.396
13.16.025*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 33 x 27 (3/4"). euro (venticinque/29)	m	25,29	22.092
13.16.025*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 35 x 34 (1"). euro (ventisette/08)	m	27,08	20.632
13.16.025*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 50 x 42 (1"1/4) (in lastra). euro (cinquantatre/58)	m	53,58	22.654
13.16.025*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 50 x 48 (1"1/2) (in lastra). euro (cinquantaquattro/80)	m	54,80	23.774
13.16.025*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 50 x 60 (2") (in lastra). euro (sessanta/81)	m	60,81	22.991
13.16.025*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 50 x 76 (2"1/2) (in lastra). euro (sessantasei/29)	m	66,29	22.532
13.16.025*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 64 x 88 (3") (in lastra). euro (centodiciassette/52)	m	117,52	13.467
13.16.025*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 64 x 114 (4") (in lastra). euro (centocinquantaotto/98)	m	158,98	10.555
13.16.025*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 64 x 139 (5") (in lastra). euro (centoquarantadue/82)	m	142,82	12.417
13.16.025*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 64 x 168 (6") (in lastra). euro (centocinquantesette/01)	m	157,01	11.868
13.16.025*.013	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 32. euro (centouno/92)	m²	101,92	22.881
13.16.025*.014	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 50. euro (centotrentaquattro/59)	m²	134,59	20.784
13.16.025*.015	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 64. euro (centoottantacinque/44)	m²	185,44	17.589
13.16.026*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40 a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 12. euro (sette/62)	m	7,62	49.093
13.16.026*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 14. euro (sette/90)	m	7,90	47.354

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.026*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 13 x 17 (3/8"). euro (sette/97)	m	7,97	46.938
13.16.026*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 20 x 22 (1/2"). euro (tredici/16)	m	13,16	35.272
13.16.026*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 20 x 27 (3/4"). euro (quattordici/02)	m	14,02	33.109
13.16.026*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 21 x 34 (1"). euro (quindici/46)	m	15,46	30.026
13.16.026*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 22 x 42 (1"1/4). euro (diciotto/57)	m	18,57	24.997
13.16.026*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 23 x 48 (1"1/2). euro (diciannove/54)	m	19,54	23.757
13.16.026*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 39 x 60 (2"). euro (quaranta/87)	m	40,87	13.669
13.16.026*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 40 x 76 (2"1/2). euro (quarantanove/18)	m	49,18	13.299
13.16.026*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 41 x 88 (3"). euro (cinquantaquattro/03)	m	54,03	12.104
13.16.026*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 43 x 114 (4"). euro (settantadue/77)	m	72,77	10.226
13.16.026*.013	idem c.s. ...D (mm). s x D = 46 x 139 (5"). euro (novantaquattro/36)	m	94,36	7.886
13.16.026*.014	idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 168 (6") (in lastra). euro (settantauno/05)	m	71,05	15.754
13.16.026*.015	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 12. euro (cinquantasette/36)	m²	57,36	32.485
13.16.026*.016	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 19. euro (settantaquattro/70)	m²	74,70	28.677
13.16.026*.017	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 32. euro (centouno/92)	m²	101,92	22.881
13.16.027*.001	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe I di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti non disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve quando è costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie esterna quando è costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 6 x 6. euro (tre/66)	m	3,66	50.333
13.16.027*.002	idem c.s. ...D (mm). s x D = 6 x 8. euro (tre/74)	m	3,74	49.257
13.16.027*.003	idem c.s. ...D (mm). s x D = 7 x 10. euro (tre/76)	m	3,76	48.996
13.16.027*.004	idem c.s. ...D (mm). s x D = 7 x 12. euro (tre/92)	m	3,92	46.999
13.16.027*.005	idem c.s. ...D (mm). s x D = 7 x 14. euro (quattro/09)	m	4,09	45.047
13.16.027*.006	idem c.s. ...D (mm). s x D = 7 x 17 (3/8"). euro (quattro/14)	m	4,14	44.503
13.16.027*.007	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9,5 x 22 (1/ 2"). euro (sei/38)	m	6,38	43.873
13.16.027*.008	idem c.s. ...D (mm). s x D = 9,5 x 27 (3/ 4"). euro (sei/72)	m	6,72	41.653

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.027*.009	idem c.s. ...D (mm). s x D = 10 x 34 (1"). euro (sette/12)	m	7,12	39.312
13.16.027*.010	idem c.s. ...D (mm). s x D = 14 x 42 (1"1/4). euro (dieci/36)	m	10,36	36.111
13.16.027*.011	idem c.s. ...D (mm). s x D = 14 x 48 (1"1/2). euro (dieci/97)	m	10,97	34.104
13.16.027*.012	idem c.s. ...D (mm). s x D = 15 x 60 (2"). euro (tredici/41)	m	13,41	27.899
13.16.027*.013	idem c.s. ...D (mm). s x D = 15 x 76 (2"1/2). euro (sedici/50)	m	16,50	28.133
13.16.027*.014	idem c.s. ...D (mm). s x D = 25,5 x 88 (3"). euro (trenta/50)	m	30,50	18.318
13.16.027*.015	idem c.s. ...D (mm). s x D = 26,5 x 114 (4"). euro (quaranta/81)	m	40,81	13.690
13.16.027*.016	idem c.s. ...D (mm). s x D = 27,5 x 139 (5"). euro (cinquanta/68)	m	50,68	11.024
13.16.027*.017	idem c.s. ...D (mm). s x D = 19 x 168 (6") (in lastra). euro (quarantadue/41)	m	42,41	22.020
13.16.027*.018	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 10. euro (quarantaotto/86)	m²	48,86	34.343
13.16.027*.019	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 12. euro (cinquantasette/36)	m²	57,36	32.485
13.16.027*.020	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 19. euro (settantaquattro/70)	m²	74,70	28.677
13.16.028*.001	Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso rivestito con guaina di PVC. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/m³, rivestito esternamente con guaina in PVC dotata di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m³, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego fino a +105°C, compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 18 (3/8") spessore mm 20. euro (tredici/61)	m	13,61	41.056
13.16.028*.002	idem c.s. ...D = 22 (1/2") spessore mm 20. euro (tredici/61)	m	13,61	41.056
13.16.028*.003	idem c.s. ...D = 28 (3/4") spessore mm 20. euro (tredici/79)	m	13,79	40.520
13.16.028*.004	idem c.s. ...D = 35 (1") spessore mm 20. euro (quattordici/86)	m	14,86	37.602
13.16.028*.005	idem c.s. ...D = 42 (1"1/4) spessore mm 25. euro (diciassette/10)	m	17,10	38.246
13.16.028*.006	idem c.s. ...D = 48 (1"1/2) spessore mm 25. euro (diciotto/36)	m	18,36	35.622
13.16.028*.007	idem c.s. ...D = 60 (2") spessore mm 30. euro (diciannove/46)	m	19,46	33.609
13.16.028*.008	idem c.s. ...D = 76 (2"1/2) spessore mm 30. euro (ventitre/03)	m	23,03	28.399
13.16.028*.009	idem c.s. ...D = 89 (3") spessore mm 30. euro (venticinque/64)	m	25,64	25.507
13.16.028*.010	idem c.s. ...D = 114 (4") spessore mm 30. euro (trentauno/51)	m	31,51	20.756
13.16.029*.001	Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione al fuoco, campo di impiego da -20° a + 110°C,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 27 (3/4") spessore mm 22. euro (diciannove/46)	m	19,46	28.712
13.16.029*.002	idem c.s. ...D = 34 (1") spessore mm 23. euro (ventuno/31)	m	21,31	26.218
13.16.029*.003	idem c.s. ...D = 43 (1"1/4) spessore mm 24. euro (ventitre/27)	m	23,27	24.010
13.16.029*.004	idem c.s. ...D = 49 (1"1/2) spessore mm 24. euro (venticinque/64)	m	25,64	21.791
13.16.029*.005	idem c.s. ...D = 61 (2") spessore mm 30. euro (ventiotto/29)	m	28,29	23.118
13.16.029*.006	idem c.s. ...D = 76 (2"1/2) spessore mm 31. euro (trentaquattro/37)	m	34,37	19.029
13.16.029*.007	idem c.s. ...D = 89 (3") spessore mm 31. euro (trentanove/41)	m	39,41	16.595
13.16.029*.008	idem c.s. ...D = 114 (4") spessore mm 32. euro (cinquantauno/20)	m	51,20	12.774
13.16.029*.009	idem c.s. ...D = 140 (5") spessore mm 35. euro (duecentoventiquattro/57)	m	224,57	3.314
13.16.029*.010	idem c.s. ...D = 168 (6") spessore mm 40. euro (duecentocinquantasette/53)	m	257,53	2.889
13.16.030.001	Isolante per tubazioni con schiuma di poliuretano e rivestimento in alluminio. Isolante per tubazioni, valvolame ed accessori costituito da schiuma di poliuretano iniettata in loco dentro carter precostituito di alluminio di spessore da 6/10 o 8/10 mm, densità della schiuma non inferiore a 35 Kg/m³, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,036 W/m², classe 2 di reazione al fuoco della schiuma, campo di impiego da -20° a +105°C, compreso materiale di finitura quale viti, rivetti, fasce di giunzione e terminali. L'isolante è conteggiato per m² di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante 30 mm. euro (sessantaquattro/72)	m²	64,72	0.000
13.16.030.002	idem c.s. ...Spessore dell'isolante 40 mm. euro (sessantasei/17)	m²	66,17	0.000
13.16.030.003	idem c.s. ...Spessore dell'isolante 50 mm. euro (sessantanove/11)	m²	69,11	0.000
13.16.030.004	idem c.s. ...Spessore dell'isolante 60 mm. euro (sessantanove/69)	m²	69,69	0.000
13.16.030.005	idem c.s. ...Spessore dell'isolante 80 mm. euro (settantatre/49)	m²	73,49	0.000
13.16.030.006	idem c.s. ...Spessore dell'isolante 100 mm. euro (settantasette/82)	m²	77,82	0.000
13.16.031*.001	Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore 20 mm. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 W/m², classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25 a +400°C, spessore 20 mm, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 21 (1/2") Spessore mm 20. euro (otto/75)	m	8,75	53.043
13.16.031*.002	idem c.s. ...D (mm). D = 27 (3/4") Spessore mm 20. euro (nove/13)	m	9,13	50.837
13.16.031*.003	idem c.s. ...D (mm). D = 34 (1") Spessore mm 20. euro (nove/72)	m	9,72	47.751
13.16.031*.004	idem c.s. ...D (mm). D = 42 (1"1/4) Spessore mm 20. euro (dieci/76)	m	10,76	43.137
13.16.031*.005	idem c.s. ...D (mm). D = 49 (1"1/2) Spessore mm 20.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (undici/22)	m	11,22	41.370
13.16.031*.006	idem c.s. ...D (mm). D = 61 (2") Spessore mm 20. euro (dodici/01)	m	12,01	38.649
13.16.031*.007	idem c.s. ...D (mm). D = 76 (2"1/2) Spessore mm 20. euro (tredici/32)	m	13,32	41.950
13.16.031*.008	idem c.s. ...D (mm). D = 89 (3") Spessore mm 20. euro (quattordici/19)	m	14,19	39.378
13.16.031*.009	idem c.s. ...D (mm). D = 114 (4") Spessore mm 20. euro (diciassette/70)	m	17,70	36.950
13.16.031*.010	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 20. euro (quarantatre/18)	m²	43,18	49.609
13.16.032*.001	Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore mm 25. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 W/m³, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessore mm 25, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 21 (1/2") Spessore mm 25. euro (nove/40)	m	9,40	49.377
13.16.032*.002	idem c.s. ...D (mm). D = 27 (3/4") Spessore mm 25. euro (nove/85)	m	9,85	47.122
13.16.032*.003	idem c.s. ...D (mm). D = 34 (1") Spessore mm 25. euro (dieci/62)	m	10,62	43.706
13.16.032*.004	idem c.s. ...D (mm). D = 42 (1"1/4) Spessore mm 25. euro (undici/61)	m	11,61	39.980
13.16.032*.005	idem c.s. ...D (mm). D = 49 (1"1/2) Spessore mm 25. euro (dodici/03)	m	12,03	38.584
13.16.032*.006	idem c.s. ...D (mm). D = 61 (2") Spessore mm 25. euro (dodici/77)	m	12,77	36.349
13.16.032*.007	idem c.s. ...D (mm). D = 76 (2"1/2) Spessore mm 25. euro (quattordici/55)	m	14,55	38.403
13.16.032*.008	idem c.s. ...D (mm). D = 89 (3") Spessore mm 25. euro (quindici/37)	m	15,37	36.354
13.16.032*.009	idem c.s. ...D (mm). D = 114 (4") Spessore mm 25. euro (diciotto/55)	m	18,55	35.256
13.16.032*.010	idem c.s. ...D (mm). D = 140 (5") Spessore mm 25. euro (venti/20)	m	20,20	32.376
13.16.032*.011	idem c.s. ...D (mm). D = 168 (6") Spessore mm 25. euro (ventiuno/93)	m	21,93	29.823
13.16.032*.012	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 25. euro (quarantaotto/65)	m²	48,65	45.999
13.16.033*.001	Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore mm 30. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 W/m³, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessore mm 30, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 21 (1/2") Spessore mm 30. euro (undici/28)	m	11,28	49.540
13.16.033*.002	idem c.s. ...D (mm). D = 27 (3/4") Spessore mm 30. euro (undici/78)	m	11,78	47.436
13.16.033*.003	idem c.s. ...D (mm). D = 34 (1") Spessore mm 30. euro (dodici/74)	m	12,74	43.861
13.16.033*.004	idem c.s. ...D (mm). D = 42 (1"1/4) Spessore mm 30. euro (tredici/72)	m	13,72	40.727

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.033*.005	idem c.s. ...D (mm). D = 49 (1"1/2) Spessore mm 30. euro (quattordici/08)	m	14,08	39.685
13.16.033*.006	idem c.s. ...D (mm). D = 61 (2") Spessore mm 30. euro (quattordici/75)	m	14,75	37.882
13.16.033*.007	idem c.s. ...D (mm). D = 76 (2"1/2) Spessore mm 30. euro (sedici/99)	m	16,99	38.494
13.16.033*.008	idem c.s. ...D (mm). D = 89 (3") Spessore mm 30. euro (diciassette/78)	m	17,78	36.783
13.16.033*.009	idem c.s. ...D (mm). D = 114 (4") Spessore mm 30. euro (venti/52)	m	20,52	36.261
13.16.033*.010	idem c.s. ...D (mm). D = 140 (5") Spessore mm 30. euro (ventiuno/39)	m	21,39	34.786
13.16.033*.011	idem c.s. ...D (mm). D = 168 (6") Spessore mm 30. euro (ventitre/10)	m	23,10	32.211
13.16.033*.012	idem c.s. ...D (mm). D = 219 (8") Spessore mm 30. euro (venticinque/22)	m	25,22	29.503
13.16.033*.013	idem c.s. ...D (mm). D = 273 (10") Spessore mm 30. euro (ventinove/58)	m	29,58	28.385
13.16.033*.014	idem c.s. ...D (mm). D = 324 (12") Spessore mm 30. euro (trentaquattro/82)	m	34,82	24.113
13.16.033*.015	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 30. euro (cinquanta/28)	m²	50,28	46.381
13.16.034*.001	Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore mm 40. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 W/m³, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessore mm 40, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 21 (1/2") Spessore mm 40. euro (quattordici/10)	m	14,10	46.384
13.16.034*.002	idem c.s. ...D (mm). D = 27 (3/4") Spessore mm 40. euro (quattordici/64)	m	14,64	44.673
13.16.034*.003	idem c.s. ...D (mm). D = 34 (1") Spessore mm 40. euro (sedici/08)	m	16,08	40.672
13.16.034*.004	idem c.s. ...D (mm). D = 42 (1"1/4) Spessore mm 40. euro (sedici/46)	m	16,46	39.734
13.16.034*.005	idem c.s. ...D (mm). D = 49 (1"1/2) Spessore mm 40. euro (diciassette/03)	m	17,03	38.404
13.16.034*.006	idem c.s. ...D (mm). D = 61 (2") Spessore mm 40. euro (diciannove/04)	m	19,04	34.350
13.16.034*.007	idem c.s. ...D (mm). D = 76 (2"1/2) Spessore mm 40. euro (venti/14)	m	20,14	36.945
13.16.034*.008	idem c.s. ...D (mm). D = 89 (3") Spessore mm 40. euro (ventiuno/92)	m	21,92	33.945
13.16.034*.009	idem c.s. ...D (mm). D = 114 (4") Spessore mm 40. euro (venticinque/46)	m	25,46	32.980
13.16.034*.010	idem c.s. ...D (mm). D = 140 (5") Spessore mm 40. euro (ventisei/04)	m	26,04	32.246
13.16.034*.011	idem c.s. ...D (mm). D = 168 (6") Spessore mm 40. euro (ventiotto/52)	m	28,52	29.441
13.16.034*.012	idem c.s. ...D (mm). D = 219 (8") Spessore mm 40. euro (trentauno/13)	m	31,13	26.972
13.16.034*.013	idem c.s. ...D (mm). D = 273 (10") Spessore mm 40.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trentasette/46)	m	37,46	24.931
13.16.034*.014	idem c.s. ...D (mm). D = 324 (12") Spessore mm 40. euro (quarantauno/32)	m	41,32	22.601
13.16.034*.015	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 40. euro (cinquantaotto/04)	m²	58,04	45.020
13.16.035*.001	Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore mm 50. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 W/m³, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessore mm 50, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 42 (1"1/4) Spessore mm 50. euro (ventiuno/29)	m	21,29	34.950
13.16.035*.002	idem c.s. ...D (mm). D = 49 (1"1/2) Spessore mm 50. euro (ventiuno/50)	m	21,50	34.609
13.16.035*.003	idem c.s. ...D (mm). D = 61 (2") Spessore mm 50. euro (ventidue/49)	m	22,49	33.085
13.16.035*.004	idem c.s. ...D (mm). D = 76 (2"1/2) Spessore mm 50. euro (venticinque/03)	m	25,03	33.547
13.16.035*.005	idem c.s. ...D (mm). D = 89 (3") Spessore mm 50. euro (venticinque/75)	m	25,75	32.609
13.16.035*.006	idem c.s. ...D (mm). D = 114 (4") Spessore mm 50. euro (trenta/44)	m	30,44	30.680
13.16.035*.007	idem c.s. ...D (mm). D = 140 (5") Spessore mm 50. euro (trentadue/26)	m	32,26	28.950
13.16.035*.008	idem c.s. ...D (mm). D = 168 (6") Spessore mm 50. euro (trentadue/78)	m	32,78	28.490
13.16.035*.009	idem c.s. ...D (mm). D = 219 (8") Spessore mm 50. euro (trentasei/28)	m	36,28	25.741
13.16.035*.010	idem c.s. ...D (mm). D = 273 (10") Spessore mm 50. euro (quarantadue/62)	m	42,62	24.025
13.16.035*.011	idem c.s. ...D (mm). D = 324 (12") Spessore mm 50. euro (quarantasette/83)	m	47,83	21.408
13.16.035*.012	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 50. euro (sessantadue/06)	m²	62,06	45.072
13.16.036*.001	Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore mm 60. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 W/m³, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessore mm 60, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 76 (2"1/2) Spessore mm 60. euro (trenta/69)	m	30,69	30.430
13.16.036*.002	idem c.s. ...D (mm). D = 89 (3") Spessore mm 60. euro (trentauno/91)	m	31,91	29.267
13.16.036*.003	idem c.s. ...D (mm). D = 114 (4") Spessore mm 60. euro (trentaquattro/84)	m	34,84	29.391
13.16.036*.004	idem c.s. ...D (mm). D = 140 (5") Spessore mm 60. euro (trentaotto/19)	m	38,19	26.813
13.16.036*.005	idem c.s. ...D (mm). D = 168 (6") Spessore mm 60. euro (trentaotto/66)	m	38,66	26.487
13.16.036*.006	idem c.s. ...D (mm). D = 219 (8") Spessore mm 60. euro (quarantatre/36)	m	43,36	23.616
13.16.036*.007	idem c.s. ...D (mm). D = 273 (10") Spessore mm 60. euro (cinquanta/99)	m	50,99	21.951

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.036*.008	idem c.s. ...D (mm). D = 324 (12") Spessore mm 60. euro (cinquantasette/46)	m	57,46	19.480
13.16.036*.009	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60. euro (sessantaotto/70)	m²	68,70	47.478
13.16.037*.001	Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore mm 70. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 W/m³, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessore mm 70, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D= 76 (2"1/2) Spessore mm 70. euro (trentaquattro/72)	m	34,72	32.236
13.16.037*.002	idem c.s. ...D (mm). D= 89 (3") Spessore mm 70. euro (trentasette/32)	m	37,32	29.991
13.16.037*.003	idem c.s. ...D (mm). D = 114 (4") Spessore mm 70. euro (quarantadue/40)	m	42,40	28.627
13.16.037*.004	idem c.s. ...D (mm). D = 140 (5") Spessore mm 70. euro (quarantaquattro/58)	m	44,58	27.227
13.16.037*.005	idem c.s. ...D (mm). D = 168 (6") Spessore mm 70 euro (quarantaotto/81)	m	48,81	24.868
13.16.037*.006	idem c.s. ...D (mm). D = 219 (8") Spessore mm 70. euro (cinquantaquattro/56)	m	54,56	22.247
13.16.037*.007	idem c.s. ...D (mm). D = 273 (10") Spessore mm 70. euro (sessantatre/02)	m	63,02	19.260
13.16.037*.008	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 70. euro (settantanove/63)	m²	79,63	44.471
13.16.038*.001	Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore mm 80. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 W/m³, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessore mm 80, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 140 (5") Spessore mm 80. euro (cinquantanove/74)	m	59,74	23.403
13.16.038*.002	idem c.s. ...D (mm). D = 168 (6") Spessore mm 80. euro (sessantadue/22)	m	62,22	22.471
13.16.038*.003	idem c.s. ...D (mm). D = 219 (8") Spessore mm 80. euro (sessantaquattro/84)	m	64,84	21.562
13.16.038*.004	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 80. euro (novantadue/80)	m²	92,80	40.195
13.16.039*.001	Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore 100% a norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 W/ m³, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 21 (1/2") Spessore mm 30. euro (undici/28)	m	11,28	49.540
13.16.039*.002	idem c.s. ...D (mm). D = 27 (3/4") Spessore mm 30. euro (undici/78)	m	11,78	47.436
13.16.039*.003	idem c.s. ...D (mm). D = 34 (1") Spessore mm 30. euro (dodici/74)	m	12,74	43.861
13.16.039*.004	idem c.s. ...D (mm). D = 42 (1"1/4) Spessore mm 40. euro (sedici/46)	m	16,46	39.734
13.16.039*.005	idem c.s. ...D (mm). D = 49 (1"1/2) Spessore mm 40.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (diciassette/03)	m	17,03	38.404
13.16.039*.006	idem c.s. ...D (mm). D = 61 (2") Spessore mm 50. euro (ventitre/76)	m	23,76	35.341
13.16.039*.007	idem c.s. ...D (mm). D = 76 (2"1/2) Spessore mm 50. euro (venticinque/03)	m	25,03	33.547
13.16.039*.008	idem c.s. ...D (mm). D = 89 (3") Spessore mm 50. euro (venticinque/75)	m	25,75	32.609
13.16.039*.009	idem c.s. ...D (mm). D = 114 (4") Spessore mm 60. euro (trentaquattro/84)	m	34,84	29.391
13.16.039*.010	idem c.s. ...D (mm). D = 140 (5") Spessore mm 60. euro (trentaotto/19)	m	38,19	26.813
13.16.039*.011	idem c.s. ...D (mm). D = 168 (6") Spessore mm 60. euro (trentaotto/66)	m	38,66	26.487
13.16.039*.012	idem c.s. ...D (mm). D = 219 (8") Spessore mm 60. euro (quarantatre/36)	m	43,36	23.616
13.16.039*.013	idem c.s. ...D (mm). D = 273 (10") Spessore mm 60. euro (cinquanta/99)	m	50,99	21.951
13.16.039*.014	idem c.s. ...D (mm). D = 324 (12") Spessore mm 60. euro (cinquantasette/46)	m	57,46	19.480
13.16.039*.015	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 50. euro (sessantadue/06)	m²	62,06	45.072
13.16.039*.016	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60. euro (settantadue/68)	m²	72,68	44.879
13.16.040*.001	Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore 50% a norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 W/ m³, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in pareti perimetrali), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 21 (1/2") Spessore mm 20. euro (otto/75)	m	8,75	53.043
13.16.040*.002	idem c.s. ...D (mm). D = 27 (3/4") Spessore mm 20. euro (nove/13)	m	9,13	50.837
13.16.040*.003	idem c.s. ...D (mm). D = 34 (1") Spessore mm 20. euro (nove/72)	m	9,72	47.751
13.16.040*.004	idem c.s. ...D (mm). D = 42 (1"1/4) Spessore mm 20. euro (dieci/76)	m	10,76	43.137
13.16.040*.005	idem c.s. ...D (mm). D = 49 (1"1/2) Spessore mm 20. euro (undici/22)	m	11,22	41.370
13.16.040*.006	idem c.s. ...D (mm). D = 61 (2") Spessore mm 25. euro (ventiquattro/78)	m	24,78	18.734
13.16.040*.007	idem c.s. ...D (mm). D = 76 (2"1/2) Spessore mm 25. euro (ventinove/69)	m	29,69	18.817
13.16.040*.008	idem c.s. ...D (mm). D = 89 (3") Spessore mm 25. euro (trentatre/34)	m	33,34	16.757
13.16.040*.009	idem c.s. ...D (mm). D = 114 (4") Spessore mm 30. euro (venti/52)	m	20,52	36.261
13.16.040*.010	idem c.s. ...D (mm). D = 140 (5") Spessore mm 30. euro (ventiuno/39)	m	21,39	34.786
13.16.040*.011	idem c.s. ...D (mm). D = 168 (6") Spessore mm 30. euro (ventitre/10)	m	23,10	32.211
13.16.040*.012	idem c.s. ...D (mm). D = 219 (8") Spessore mm 30. euro (venticinque/22)	m	25,22	29.503

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.040*.013	idem c.s. ...D (mm). D = 273 (10") Spessore mm 30. euro (ventinove/58)	m	29,58	28.385
13.16.040*.014	idem c.s. ...D (mm). D = 324 (12") Spessore mm 30. euro (trentaquattro/33)	m	34,33	24.457
13.16.040*.015	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 25. euro (quarantaotto/65)	m²	48,65	45.999
13.16.040*.016	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 30. euro (cinquanta/28)	m²	50,28	46.381
13.16.041*.001	Isolante per tubazioni in coppelle, curve o feltro di fibre di vetro, spessore 30% a norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 W/ m³, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in locali riscaldati), compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento di valvole, pezzi speciali ed accessori è effettuato con feltro di fibre di vetro dello stesso spessore. L'isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). D = 21 (1/2") Spessore mm 20. euro (otto/75)	m	8,75	53.043
13.16.041*.002	idem c.s. ...D (mm). D = 27 (3/4") Spessore mm 20. euro (nove/13)	m	9,13	50.837
13.16.041*.003	idem c.s. ...D (mm). D = 34 (1") Spessore mm 20. euro (nove/72)	m	9,72	47.751
13.16.041*.004	idem c.s. ...D (mm). D = 42 (1"1/4) Spessore mm 20. euro (dieci/76)	m	10,76	43.137
13.16.041*.005	idem c.s. ...D (mm). D = 49 (1"1/2) Spessore mm 20. euro (undici/22)	m	11,22	41.370
13.16.041*.006	idem c.s. ...D (mm). D = 61 (2") Spessore mm 20. euro (dodici/01)	m	12,01	38.649
13.16.041*.007	idem c.s. ...D (mm). D = 76 (2"1/2) Spessore mm 20. euro (tredici/32)	m	13,32	41.950
13.16.041*.008	idem c.s. ...D (mm). D = 89 (3") Spessore mm 20. euro (quattordici/19)	m	14,19	39.378
13.16.041*.009	idem c.s. ...D (mm). D = 114 (4") Spessore mm 20. euro (diciassette/70)	m	17,70	36.950
13.16.041*.010	idem c.s. ...D (mm). D = 140 (5") Spessore mm 25. euro (venti/20)	m	20,20	32.376
13.16.041*.011	idem c.s. ...D (mm). D = 168 (6") Spessore mm 25. euro (ventiuno/93)	m	21,93	29.823
13.16.041*.012	idem c.s. ...D (mm). D = 219 (8") Spessore mm 30. euro (venticinque/22)	m	25,22	29.503
13.16.041*.013	idem c.s. ...D (mm). D = 273 (10") Spessore mm 30. euro (ventinove/58)	m	29,58	28.385
13.16.041*.014	idem c.s. ...D (mm). D = 324 (12") Spessore mm 30. euro (trentaquattro/82)	m	34,82	24.113
13.16.041*.015	idem c.s. ...D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 20. euro (quarantasei/92)	m²	46,92	45.656
13.16.042*.001	Isolante per tubazioni e superfici con materassino in feltro di fibre di vetro. Isolante per tubazioni e superfici costituito da materassino in fibre di vetro legate con resine termoindurenti, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,037 W/ m³, classe 0 di reazione al fuoco, campo di impiego da -25° a +400°C, compreso l'eventuale collante, il filo di ferro ed ogni altro materiale necessario alla messa in opera. L'isolamento è conteggiato a metro quadro di superficie esterna e l'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Costo per m² di superficie esterna con s = 20. euro (quarantasei/92)	m²	46,92	45.656
13.16.042*.002	idem c.s. ...s = 25. euro (quarantaotto/65)	m²	48,65	45.999
13.16.042*.003	idem c.s. ...s = 30.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinquanta/28)	m²	50,28	46.381
13.16.042*.004	idem c.s. ...s = 40. euro (cinquantaotto/04)	m²	58,04	45.020
13.16.042*.005	idem c.s. ...s = 50. euro (sessantadue/06)	m²	62,06	45.072
13.16.042*.006	idem c.s. ...s = 60. euro (settantadue/68)	m²	72,68	44.879
13.16.042*.007	idem c.s. ...s = 70. euro (settantanove/63)	m²	79,63	44.471
13.16.042*.008	idem c.s. ...s = 80. euro (novantadue/80)	m²	92,80	40.195
13.16.043*.001	Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PVC o alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da - 25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250°C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35 euro (trentacinque/78)	m²	35,78	52.075
13.16.043*.002	idem c.s. ...Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8 euro (centosei/48)	m²	106,48	26.270
13.16.044*.001	Isolante termico in polietilene espanso per rivestimento interno o esterno di canalizzazioni di distribuzione aria. Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,033 W/m³, densità non inferiore a 30 kg/m³, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in lastre autoadesive, particolarmente indicato per il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda. Spessore mm 5 applicato all'interno. euro (quarantauno/78)	m²	41,78	33.464
13.16.044*.002	idem c.s. ...Spessore mm 10 applicato all'interno. euro (trentanove/05)	m²	39,05	38.252
13.16.044*.003	idem c.s. ...Spessore mm 15 applicato all'interno. euro (quarantanove/44)	m²	49,44	32.013
13.16.044*.004	idem c.s. ...Spessore mm 5 applicato all'esterno. euro (trentaotto/49)	m²	38,49	48.408
13.16.044*.005	idem c.s. ...Spessore mm 10 applicato all'esterno. euro (quarantacinque/13)	m²	45,13	43.383
13.16.044*.006	idem c.s. ...Spessore mm 15 applicato all'esterno. euro (cinquantacinque/59)	m²	55,59	36.915
13.16.044*.007	idem c.s. ...Spessore mm 20 applicato all'esterno. euro (sessantauno/88)	m²	61,88	34.618
13.16.044*.008	idem c.s. ...Spessore mm 25 applicato all'esterno. euro (settantaquattro/53)	m²	74,53	31.290
13.16.045*.001	Isolante termoacustico in fibra di vetro per rivestimento interno di canalizzazioni di distribuzione aria. Isolante termoacustico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,036 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato aria è rinforzato da una rete di filo di vetro impregnata di resine termoindurenti tale da escludere qualunque rilascio di materiale, particolarmente indicato per il rivestimento termoacustico interno di canali per l'aria calda e fredda. Spessore mm 15. euro (trenta/71)	m²	30,71	66.820
13.16.045*.002	idem c.s. ...Spessore mm 25. euro (trentaotto/14)	m²	38,14	61.143
13.16.046*.001	Isolante termico in fibra di vetro per rivestimento esterno di canalizzazioni di distribuzione aria. Isolante termico in fibra di vetro, conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,036 W/ m³, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cui lato esterno è fissato su foglio di alluminio retinato che ha la funzione di protezione meccanica e di barriera al vapore, particolarmente indicato per il rivestimento termico esterno di canali per l'aria calda e fredda. Spessore mm 25. euro (trentauno/78)	m²	31,78	58.628
13.16.046*.002	idem c.s. ...Spessore mm 50. euro (quarantasette/80)	m²	47,80	58.517
13.16.047*.001	Rivestimenti di canalizzazioni di distribuzione aria con lamiera in acciaio zincato o alluminio. Rivestimento per			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.16.047*.002	canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in acciaio zincato. euro (cinquantadue/23)	m²	52,23	35.675
	idem c.s. ...Rivestimento in alluminio. euro (settantasei/41)	m²	76,41	24.386
13.17 - Accessori per impiantistica				
13.17.001*.001	Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da impianti idraulici. Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 115°C, costituita da corpo in ottone stampato, otturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinetto automatico di isolamento. Per grandi capacità di sfogo la valvola è PN 16 con corpo in ghisa e galleggiante in acciaio inox. Per radiatori la valvola può essere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN. DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato. euro (ventitre/44)	cad	23,44	31.744
13.17.001*.002	idem c.s. ...nominale: DN. DN = 20 (3/4"), PN 16, ghisa, grande capacità. euro (duecentoquarantadue/84)	cad	242,84	3.457
13.17.001*.003	idem c.s. ...nominale: DN. DN = 3 (1"1/4), PN 10, ottone, per radiatori. euro (ventinove/38)	cad	29,38	31.787
13.17.001*.004	idem c.s. ...nominale: DN. Valvolina igroscopica per radiatori. euro (otto/41)	cad	8,41	55.187
13.17.002*.001	Valvola di scarico termico, qualificata e tarata ISPEL, per impianti termici. Valvola di scarico termico, ad azione positiva, qualificata e tarata ISPEL, completa di riarmo manuale e microinterruttore per blocco bruciatore o allarme. Diametro nominale: DN. Potenzialità di scarico con pressione a monte di 0,5 bar non inferiore a: PS (W). DN = 40 x 32 (1"1/2 x 1"1/4), PS = 141000 W. euro (trecentosettanta/28)	cad	370,28	7.555
13.17.002*.002	idem c.s. ...40 x 40 (1"1/2 x 1"1/2), PS = 426000 W. euro (cinquecentotrentadue/79)	cad	532,79	5.250
13.17.003*.001	Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPEL, per impianti termici. Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPEL, sovrappressione di apertura minore del 10%, scarto di chiusura minore del 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar. Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/4"). euro (ottantacinque/86)	cad	85,86	32.579
13.17.003*.002	idem c.s. ...nominale = 20 (3/4" x 1"). euro (centootto/79)	cad	108,79	25.712
13.17.003*.003	idem c.s. ...nominale = 25 (1" x 1"1/4). euro (centoottantadue/95)	cad	182,95	15.290
13.17.003*.004	idem c.s. ...nominale = 32 (1"1/4 x 1"1/2). euro (duecentoventisei/57)	cad	226,57	12.346
13.17.004*.001	Valvola di sicurezza a membrana, tipo ordinario, per impianti non soggetti a controllo ISPEL. Valvola di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature standard: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar. Diametro nominale = 15 (1/2"). euro (cinquanta/01)	cad	50,01	55.932
13.17.004*.002	idem c.s. ...nominale = 20 (3/4"). euro (cinquantatre/70)	cad	53,70	52.089
13.17.004*.003	idem c.s. ...nominale = 25 (1"). euro (centoquarantasette/02)	cad	147,02	19.027
13.17.004*.004	idem c.s. ...nominale = 32 (1"1/4). euro (centoottanta/39)	cad	180,39	15.507
13.17.005*.001	Valvola di sicurezza termica con intercettazione combustibile, taratura 98°C. Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPEL. Taratura 98°C. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (duecentosettantauno/05)	cad	271,05	10.320
13.17.005*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (trecentocinquantasei/59)	cad	356,59	7.845
13.17.005*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (quattrocentosettanta/10)	cad	470,10	5.951
13.17.005*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4).			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinquecentocinquantadue/47)	cad	552,47	5.063
13.17.005*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (seicentotrentauno/18)	cad	631,18	4.432
13.17.005*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (settecentoottantadue/41)	cad	782,41	4.169
13.17.005*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (milletrecentosessantaotto/17)	cad	1'368,17	4.428
13.17.005*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (milletrecentonovantadue/86)	cad	1'392,86	5.354
13.17.006*.001	Valvola di sicurezza termica con intercettazione combustibile, taratura a richiesta. Valvola di sicurezza termica con intercettazione del combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata ISPEL. Tarature standard a richiesta: 120° - 140° - 160° - 180° C. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (quattrocentonovanta/88)	cad	490,88	5.698
13.17.006*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (cinquecentoottantacinque/83)	cad	585,83	4.775
13.17.006*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (settecentodiciassette/57)	cad	717,57	3.899
13.17.006*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (ottocentotrentacinque/60)	cad	835,60	3.347
13.17.006*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (novecentoottantanove/57)	cad	989,57	2.827
13.17.006*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (millecentoventiotto/82)	cad	1'128,82	2.889
13.17.006*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (milleottocentosessantannove/47)	cad	1'869,47	3.241
13.17.006*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (duemilatrecentotrentadue/08)	cad	2'332,08	3.198
13.17.007*.001	Imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza. Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (trentaquattro/51)	cad	34,51	40.512
13.17.007*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (trentasei/46)	cad	36,46	38.346
13.17.007*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (settantauno/73)	cad	71,73	25.978
13.17.007*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (ottantacinque/95)	cad	85,95	27.133
13.17.008*	Gruppo di riempimento per impianti, completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro. Gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/2"). euro (centocinque/79)	cad	105,79	26.442
13.17.009*	Gruppo di riempimento di grande portata per impianti, completo di valvole intercettazione, ritegno e manometro. Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2"). euro (centoottantauno/06)	cad	181,06	18.015
13.17.010*.001	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione, attacchi filettati, PN 6. Separatore d'aria in ghisa per montaggio diretto su tubazione, PN 6, attacchi filettati. Diametro nominale 25 (1"). euro (ottantadue/87)	cad	82,87	22.485
13.17.010*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (ottantatre/90)	cad	83,90	27.795
13.17.010*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (novantadue/79)	cad	92,79	30.146
13.17.010*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (centodiciannove/31)	cad	119,31	27.338
13.17.010*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (duecentosessantanove/91)	cad	269,91	22.444

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.17.010*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (trecentotredici/72)	cad	313,72	23.770
13.17.010*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (settecentotredici/11)	cad	713,11	13.075
13.17.010*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5"). euro (settecentosessantauno/90)	cad	761,90	12.237
13.17.011*.001	Collettore complanare di distribuzione per impianti a 2 tubi. Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4. euro (centodiciotto/68)	cad	118,68	47.133
13.17.011*.002	idem c.s. ...A = 3/4" D = 1/2" 6 + 6. euro (centoottantadue/69)	cad	182,69	45.930
13.17.011*.003	idem c.s. ...A = 3/4" D = 1/2" 8 + 8. euro (duecentotrentasette/35)	cad	237,35	47.133
13.17.011*.004	idem c.s. ...A = 3/4" D = 1/2" 10 + 10. euro (trecentouno/50)	cad	301,50	46.384
13.17.011*.005	idem c.s. ...A = 1" D = 1/2" 4 + 4. euro (centoquaranta/81)	cad	140,81	39.726
13.17.011*.006	idem c.s. ...A = 1" D = 1/2" 6 + 6. euro (duecentoquattordici/09)	cad	214,09	39.194
13.17.011*.007	idem c.s. ...A = 1" D = 1/2" 8 + 8. euro (duecentoottantauno/64)	cad	281,64	39.721
13.17.011*.008	idem c.s. ...A = 1" D = 1/2" 10 + 10. euro (trecentocinquantaquattro/93)	cad	354,93	39.401
13.17.012*.001	Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 2 + 2. euro (sessantaquattro/01)	cad	64,01	43.699
13.17.012*.002	idem c.s. ...A = 3/4" D = 1/2" 3 + 3. euro (novantauno/82)	cad	91,82	45.690
13.17.012*.003	idem c.s. ...A = 3/4" D = 1/2" 4 + 4. euro (centodiciassette/84)	cad	117,84	47.469
13.17.012*.004	idem c.s. ...A = 1" D = 1/2" 2 + 2. euro (settantauno/94)	cad	71,94	45.341
13.17.012*.005	idem c.s. ...A = 1" D = 1/2" 3 + 3. euro (centouno/94)	cad	101,94	45.712
13.17.012*.006	idem c.s. ...A = 1" D = 1/2" 4 + 4. euro (centotrentadue/94)	cad	132,94	45.569
13.17.012*.007	idem c.s. ...A = 1" 1/4 D = 1/2" 2 + 2. euro (centodue/45)	cad	102,45	36.409
13.17.012*.008	idem c.s. ...A = 1" 1/4 D = 1/2" 3 + 3. euro (centoquarantauno/76)	cad	141,76	36.182
13.17.012*.009	idem c.s. ...A = 1" 1/4 D = 1/2" 4 + 4. euro (centoottantaquattro/61)	cad	184,61	35.357
13.17.012*.010	idem c.s. ...A = 1" 1/4 D = 1/2" 6 + 6. euro (duecentosettantaquattro/29)	cad	274,29	33.993
13.17.012*.011	idem c.s. ...A = 1" 1/4 D = 1/2" 8 + 8. euro (trecentocinquantasei/46)	cad	356,46	34.004
13.17.012*.012	idem c.s. ...A = 1" 1/4 D = 1/2" 10 + 10. euro (quattrocentoquarantasei/12)	cad	446,12	33.438
13.17.012*.013	idem c.s. ...A = 1" 1/4 D = 1/2" 12 + 12. euro (cinquecentoventiotto/30)	cad	528,30	33.532
13.17.012*.014	idem c.s. ...A = 1" 1/4 D = 1/2" 14 + 14. euro (seicentodiciassette/96)	cad	617,96	33.191

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.17.013*.001	Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 2 + 2. euro (trecentoquarantaquattro/01)	cad	344,01	8.132
13.17.013*.002	idem c.s. ...A = 1" D = 3/4" 3 + 3. euro (trecentosessantatre/16)	cad	363,16	11.552
13.17.013*.003	idem c.s. ...A = 1" D = 3/4" 4 + 4. euro (quattrocentosessantaotto/82)	cad	468,82	11.932
13.17.013*.004	idem c.s. ...A = 1" D = 3/4" 5 + 5. euro (cinquecentoventidue/56)	cad	522,56	13.380
13.17.013*.005	idem c.s. ...A = 1" D = 3/4" 6 + 6. euro (seicentoventiquattro/70)	cad	624,70	13.432
13.17.013*.006	idem c.s. ...A = 1" D = 3/4" 7 + 7. euro (seicentoottantauno/40)	cad	681,40	14.366
13.17.013*.007	idem c.s. ...A = 1" D = 3/4" 8 + 8. euro (settecentotrentasette/07)	cad	737,07	15.178
13.17.013*.008	idem c.s. ...A = 1" D = 3/4" 9 + 9. euro (settecentonovantatre/76)	cad	793,76	15.855
13.17.013*.009	idem c.s. ...A = 1" D = 3/4" 10 + 10. euro (ottocentoquarantasette/53)	cad	847,53	16.500
13.17.013*.010	idem c.s. ...A = 1" D = 3/4" 11 + 11. euro (novecentoquarantauno/46)	cad	941,46	16.339
13.17.013*.011	idem c.s. ...A = 1"1/4 D = 3/4" 4 + 4. euro (quattrocentosessantasei/19)	cad	466,19	11.999
13.17.013*.012	idem c.s. ...A = 1"1/4 D = 3/4" 5 + 5. euro (cinquecentodiciannove/71)	cad	519,71	13.453
13.17.013*.013	idem c.s. ...A = 1"1/4 D = 3/4" 6 + 6. euro (seicentoventiuno/26)	cad	621,26	13.506
13.17.013*.014	idem c.s. ...A = 1"1/4 D = 3/4" 7 + 7. euro (seicentosesttacinque/59)	cad	675,59	14.490
13.17.013*.015	idem c.s. ...A = 1"1/4 D = 3/4" 8 + 8. euro (settecentotrentasette/07)	cad	737,07	15.178
13.17.013*.016	idem c.s. ...A = 1"1/4 D = 3/4" 9 + 9. euro (settecentonovantatre/76)	cad	793,76	15.855
13.17.013*.017	idem c.s. ...A = 1"1/4 D = 3/4" 10 + 10. euro (ottocentoquarantasette/53)	cad	847,53	16.500
13.17.013*.018	idem c.s. ...A = 1"1/4 D = 3/4" 11 + 11. euro (novecentoquarantauno/44)	cad	941,44	16.340
13.17.014*.001	Sportello per copertura collettore con telaio per montaggio a filo muro. Sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con zanche a murare. Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 340 x mm 252. euro (cinquantasei/10)	cad	56,10	49.860
13.17.014*.002	idem c.s. ...= mm 515 x mm 252. euro (cinquantasette/69)	cad	57,69	48.487
13.17.014*.003	idem c.s. ...= mm 410 x mm 325. euro (settantauno/24)	cad	71,24	39.265
13.17.014*.004	idem c.s. ...= mm 640 x mm 325. euro (centouno/36)	cad	101,36	27.597
13.17.015*.001	Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 340 x 252 x 80. euro (novantanove/66)	cad	99,66	37.428

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.17.015*.002	idem c.s. ...P = 515 x 252 x 80. euro (centocinque/00)	cad	105,00	39.955
13.17.015*.003	idem c.s. ...P = 410 x 325 x 90. euro (centotrentaquattro/98)	cad	134,98	34.522
13.17.015*.004	idem c.s. ...P = 640 x 325 x 110. euro (centocinquantesette/99)	cad	157,99	32.465
13.17.015*.005	idem c.s. ...P = 410 x 325 x 110. euro (centosessantacinque/01)	cad	165,01	33.899
13.17.015*.006	idem c.s. ...P = 640 x 325 x 110. euro (centosettantanove/23)	cad	179,23	33.800
13.17.015*.007	idem c.s. ...P = 450 x 400 x 140. euro (duecentotrentacinque/01)	cad	235,01	25.777
13.17.015*.008	idem c.s. ...P = 450 x 600 x 140. euro (duecentocinquantanove/39)	cad	259,39	23.355
13.17.015*.009	idem c.s. ...P = 450 x 800 x 140. euro (duecentonovantatre/00)	cad	293,00	22.278
13.17.015*.010	idem c.s. ...P = 450 x 1000 x 140. euro (trecentotrentacinque/03)	cad	335,03	20.869
13.17.015*.011	idem c.s. ...P = 450 x 1200 x 140. euro (trecentoottantasei/26)	cad	386,26	19.306
13.17.016*.001	Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPEL per capacità oltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 15, D = 20 (3/4"). euro (quarantanove/03)	cad	49,03	38.003
13.17.016*.002	idem c.s. ...= 18, D = 20 (3/4"). euro (cinquanta/29)	cad	50,29	37.051
13.17.016*.003	idem c.s. ...= 112, D = 20 (3/4"). euro (cinquantacinque/24)	cad	55,24	33.731
13.17.016*.004	idem c.s. ...= 118, D = 20 (3/4"). euro (cinquantasette/52)	cad	57,52	32.395
13.17.016*.005	idem c.s. ...= 124, D = 20 (3/4"). euro (cinquantanove/05)	cad	59,05	31.555
13.17.016*.006	idem c.s. ...= 135, D = 25 (1"). euro (novantauno/44)	cad	91,44	25.503
13.17.016*.007	idem c.s. ...= 150, D = 25 (1"). euro (centosedici/87)	cad	116,87	23.935
13.17.016*.008	idem c.s. ...= 180, D = 25 (1"). euro (centosettanta/03)	cad	170,03	19.183
13.17.016*.009	idem c.s. ...= 1105, D = 25 (1"). euro (centonovantasette/01)	cad	197,01	18.933
13.17.016*.010	idem c.s. ...= 1150, D = 25 (1"). euro (duecentosessantasei/30)	cad	266,30	15.754
13.17.016*.011	idem c.s. ...= 1200, D = 25 (1"). euro (duecentonovantaquattro/15)	cad	294,15	15.841
13.17.016*.012	idem c.s. ...= 1250, D = 25 (1"). euro (trecentoquarantacinque/73)	cad	345,73	14.836
13.17.016*.013	idem c.s. ...= 1300, D = 25 (1"). euro (quattrocentoventisei/13)	cad	426,13	13.126
13.17.016*.014	idem c.s. ...= 1500, D = 25 (1"). euro (settecentotre/83)	cad	703,83	9.275
13.17.017*.001	Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso di espansione chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per impianti idrosanitari, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPEL per capacità oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 15, D = 20 (3/4").			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinquantadue/02)	cad	52,02	35.819
13.17.017*.002	idem c.s. ...= 18, D = 20 (3/4"). euro (cinquantatre/84)	cad	53,84	34.609
13.17.017*.003	idem c.s. ...= 112, D = 20 (3/4"). euro (cinquantaquattro/99)	cad	54,99	33.885
13.17.017*.004	idem c.s. ...= 118, D = 20 (3/4"). euro (cinquantasette/46)	cad	57,46	32.429
13.17.017*.005	idem c.s. ...= 124, D = 20 (3/4"). euro (sessantanove/46)	cad	69,46	26.826
13.17.017*.006	idem c.s. ...= 1100, D = 40 (1"1/2). euro (duecentoventisette/16)	cad	227,16	16.421
13.17.017*.007	idem c.s. ...= 1200, D = 40 (1"1/2). euro (trecentosessantatre/88)	cad	363,88	12.806
13.17.017*.008	idem c.s. ...= 1300, D = 40 (1"1/2). euro (quattrocentoottantanove/13)	cad	489,13	11.436
13.17.017*.009	idem c.s. ...= 1500, D = 40 (1"1/2). euro (ottocentodiciannove/57)	cad	819,57	7.965
13.17.018*.001	Ammortizzatore di colpi di ariete per reti idriche, in acciaio inox con membrana. Ammortizzatore di colpi di ariete costituito da vaso d'espansione in acciaio inox con membrana, idoneo per essere installato in impianti idrosanitari per evitare brusche sovrappressioni dipendenti da colpi di ariete, temperatura max d'esercizio 99°C, attacco filettato DN 15 (1/2"). Capacità = 10,16, Pressione max 15 bar. euro (cinquanta/82)	cad	50,82	18.376
13.17.018*.002	idem c.s. ...= 10,50, Pressione max 10 bar. euro (cinquantanove/70)	cad	59,70	15.643
13.17.018*.003	idem c.s. ...= 12,00, Pressione max 10 bar. euro (sessantadue/26)	cad	62,26	15.000
13.17.019*.001	Miscelatore termostatico regolabile per piccoli impianti di acqua calda sanitaria. Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo nikelato, temperatura in uscita regolabile da 30°C a 60°C, attacchi filettati, idonea per piccoli impianti o per essere installata direttamente sotto scaldacqua ad accumulo. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (novanta/69)	cad	90,69	15.417
13.17.019*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (novantasette/24)	cad	97,24	16.275
13.17.019*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (centoundici/39)	cad	111,39	16.729
13.17.019*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") installazione sotto scaldacqua. euro (centoquarantasette/23)	cad	147,23	9.496
13.17.020*.001	Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi impianti di acqua calda sanitaria. Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36°C a 53°C, predisposta per l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (quattrocentocinquantatre/02)	cad	453,02	3.087
13.17.020*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (cinquecentoquattro/80)	cad	504,80	3.324
13.17.020*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (seicentoundici/70)	cad	611,70	3.046
13.17.020*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1" 1/4). euro (seicentosestantasei/43)	cad	676,43	3.167
13.17.020*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (milletrenta/95)	cad	1'030,95	2.262
13.17.020*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (milleduecentosei/26)	cad	1'206,26	2.319
13.17.020*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (quattromilaseicentoottantanove/51)	cad	4'689,51	1.292
13.17.020*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3").			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.17.021*001	euro (cinquemilaquattrocentosessantadue/50) Miscelatore elettronico regolabile per medi e grandi impianti di acqua calda sanitaria. Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile e verifica disinfezione. Valvola a sfera a 3 vie, servocomando, regolatore, sonda di temperatura di mandata e di ritorno. Predisposta per l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni Diametro nominale 20 (3/4").	cad	5'462,50	1.365
13.17.021*002	euro (millecinquantasette/73) idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1").	cad	1'057,73	2.205
13.17.021*003	euro (millecentosettantasei/70) idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1" 1/4).	cad	1'176,70	2.378
13.17.021*004	euro (milleduecentouno/44) idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2).	cad	1'201,44	2.715
13.17.021*005	euro (millenovecentoventisette/38) idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2").	cad	1'927,38	1.936
13.17.021*006	euro (duemiladuecentocinquantanove/53) idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2).	cad	2'259,53	2.062
13.17.021*007	euro (seimilatrecentoventisette/38) idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3").	cad	6'327,38	0.958
13.17.022.001	euro (seimilatrecentocinquantatre/94) SEPARATORE IDRAULICO FILETTATO. Fornitura e posa in opera di separatore idraulico adatto per impianti di riscaldamento e refrigeramento, in acciaio verniciato. Sono compresi la valvola di sfogo aria completa di rubinetto automatico, il rubinetto di scarico, attacco per accessori e coibentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pressione massima di esercizio 8 bar, Campo di funzionamento del fluido 0 - 110 °C. Portata massima 2,5 mc/h. Attacchi filettati. Misura 1	cad	452,34	0.000
13.17.022.002	euro (quattrocentocinquantadue/34) idem c.s. ...Portata massima 4 mc/h. Attacchi filettati. Misura 1" 1/4	cad	513,49	0.000
13.17.022.003	euro (cinquecentotredici/49) idem c.s. ...Portata massima 6 mc/h. Attacchi filettati. Misura 1" 1/2	cad	620,10	0.000
13.17.022.004	euro (seicentoventi/10) idem c.s. ...Portata massima 8,5 mc/h. Attacchi filettati. Misura 2	cad	917,29	0.000
13.17.023.001	euro (novecentodiciassette/29) SEPARATORE IDRAULICO FLANGIATO. Fornitura e posa in opera di separatore idraulico adatto per impianti di riscaldamento e refrigeramento, in acciaio verniciato. Sono compresi la valvola di sfogo aria completa di rubinetto automatico, il rubinetto di scarico, attacco per accessori e coibentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pressione massima di esercizio 10 bar, Campo di funzionamento del fluido 0 - 110 °C. Attacchi flangiati. Misura DN 50	cad	1'362,85	0.000
13.17.023.002	euro (milletrecentosessantadue/85) idem c.s. ...di esercizio 10 bar, Campo di funzionamento del fluido 0 - 110 °C. Attacchi flangiati. Misura DN 65	cad	1'404,53	0.000
13.17.023.003	euro (millequattrocentoquattro/53) idem c.s. ...di esercizio 10 bar, Campo di funzionamento del fluido 0 - 110 °C. Attacchi flangiati. Misura DN 80	cad	1'942,08	0.000
13.17.023.004	euro (millenovecentoquarantadue/08) idem c.s. ...di esercizio 8 bar, Campo di funzionamento del fluido 0 - 110 °C. Attacchi flangiati. Misura DN 100	cad	2'049,17	0.000
13.17.023.005	euro (duemilaquarantanove/17) idem c.s. ...di esercizio 8 bar, Campo di funzionamento del fluido 0 - 110 °C. Attacchi flangiati. Misura DN 125	cad	4'761,46	0.000
13.17.023.006	euro (quattromilasettecentosessantauno/46) idem c.s. ...di esercizio 8 bar, Campo di funzionamento del fluido 0 - 110 °C. Attacchi flangiati. Misura DN 150	cad	5'068,15	0.000
13.17.024.001	euro (cinquemilasessantaotto/15) DEFANGATORE CON MAGNETE FILETTATO. Fornitura e posa in opera di defangatore magnetico autopulente per impianti di riscaldamento e raffrescamento, corpo in ottone completo di rubinetto di scarico con portagomma e isolamento. Pmax di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0 - 110 °C. Capacità di separazione particelle: fino a 5 ?m. Attacchi filettati. Misura 3/4".	cad	239,24	0.000
13.17.024.002	euro (duecentotrentanove/24) idem c.s. ...filettati. Misura 1".	cad	248,20	0.000
13.17.024.003	euro (duecentoquarantaotto/20) idem c.s. ...filettati. Misura 1" 1/4.	cad	276,09	0.000
13.17.024.004	euro (duecentosettantasei/09) idem c.s. ...filettati. Misura 1" 1/2.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentonovantacinque/14)	cad	295,14	0.000
13.17.024.005	idem c.s. ...filettati. Misura 2". euro (trecentosessantasette/16)	cad	367,16	0.000
13.17.025.001	DEFANGATORE CON MAGNETE FLANGIATO. Fornitura e posa in opera di defangatore con magneti per impianti di riscaldamento e raffrescamento, in acciaio verniciato con polveri epossidiche e dotato di coibentazione. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Pmax di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura del fluido 0 - 100 °C. Capacità di separazione particelle: fino a 5 µm. Attacchi flangiati PN 16. Misura: DN 50 euro (milleduecentoottantanove/48)	cad	1'289,48	0.000
13.17.025.002	idem c.s. ...Misura: DN 65 euro (milletrecentotrentatre/69)	cad	1'333,69	0.000
13.17.025.003	idem c.s. ...Misura: DN 80 euro (milleottocentodiciassette/18)	cad	1'817,18	0.000
13.17.025.004	idem c.s. ...Misura: DN 100 euro (millenovecentoventisette/77)	cad	1'927,77	0.000
13.17.025.005	idem c.s. ...Misura: DN 125 euro (tremilatrecentodue/80)	cad	3'302,80	0.000
13.17.025.006	idem c.s. ...Misura: DN 150 euro (tremilaquattrocentoottanta/72)	cad	3'480,72	0.000
13.17.026.001	DEFANGATORE MAGNETICO SOTTOCALDAIA. Fornitura e posa in opera di filtro defangatore magnetico sottocaldaia, corpo in ottone e portacartuccia in polimero plastico. Pmax di esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0 - 90 °C. Attacchi filettati. Misura 3/4 ". euro (centosette/53)	cad	107,53	0.000
	13.18 - Valvolame			
13.18.001*.001	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 10 (3/8"), PN = 64. euro (diciotto/41)	cad	18,41	50.730
13.18.001*.002	idem c.s. ...DN = 15 (1/2"), PN = 64. euro (venti/15)	cad	20,15	50.818
13.18.001*.003	idem c.s. ...DN = 20 (3/4"), PN = 42. euro (ventitre/95)	cad	23,95	46.730
13.18.001*.004	idem c.s. ...DN = 25 (1"), PN = 42. euro (trenta/01)	cad	30,01	46.587
13.18.001*.005	idem c.s. ...DN = 32 (1"1/4), PN = 35. euro (quarantauno/47)	cad	41,47	38.166
13.18.001*.006	idem c.s. ...DN = 40 (1"1/2), PN = 35. euro (cinquantaquattro/81)	cad	54,81	33.996
13.18.001*.007	idem c.s. ...DN = 50 (2"), PN = 35. euro (settantadue/98)	cad	72,98	28.119
13.18.001*.008	idem c.s. ...DN = 65 (2"1/2), PN = 25. euro (centotrentaotto/29)	cad	138,29	16.863
13.18.001*.009	idem c.s. ...DN = 80 (3"), PN = 25. euro (centoottantanove/75)	cad	189,75	14.742
13.18.001*.010	idem c.s. ...DN = 100 (4"), PN = 25. euro (trecentodue/39)	cad	302,39	12.335
13.18.002*.001	Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera. Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera al fine di consentire l'isolamento termico della tubazione senza interruzione sulla valvola. Per valvole fino al diametro nominale 32 (1"1/4). euro (nove/78)	cad	9,78	28.618
13.18.002*.002	idem c.s. ...Per valvole da diametro nominale 40 (1"1/2) a diametro nominale 50 (2"). euro (quindici/09)	cad	15,09	30.762
13.18.002*.003	idem c.s. ...Per valvole da diametro nominale 65 (2"1/2) a diametro nominale 100 (4"). euro (diciannove/32)	cad	19,32	33.851
13.18.002*.004	idem c.s. ...Per valvole oltre diametro nominale 100 (4").			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ventisei/39)	cad	26,39	35.389
13.18.003*.001	Valvola di intercettazione a sfera da incasso con maniglia e rosone, passaggio totale, PN 25- 64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante da incasso con maniglia esterna e rosone in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C. Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64. euro (trentatre/70)	cad	33,70	27.712
13.18.003*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64. euro (trentasette/08)	cad	37,08	30.185
13.18.003*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42. euro (quarantaquattro/12)	cad	44,12	27.511
13.18.003*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") PN = 42. euro (cinquantaquattro/42)	cad	54,42	25.691
13.18.004*.001	Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C. Diametro nominale 10 (3/8") PN = 64. euro (trenta/41)	cad	30,41	30.711
13.18.004*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64. euro (trentaquattro/05)	cad	34,05	32.871
13.18.004*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") PN = 42. euro (quaranta/01)	cad	40,01	30.337
13.18.004*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") PN = 42. euro (quarantadue/62)	cad	42,62	32.803
13.18.005*.001	Valvola di intercettazione da incasso con maniglia o con cappuccio, corpo in polipropilene, PN 25. Valvola di intercettazione da incasso con corpo in polipropilene, PN 25, per collegamento diretto, mediante saldatura, a tubi di polipropilene, completa di maniglia oppure di cappuccio, idonea per acqua sanitaria calda e fredda. Diametro esterno del tubo di polipropilene: DE (mm). DE = 20 con maniglia. euro (trentasei/34)	cad	36,34	25.699
13.18.005*.002	idem c.s. ...DE = 25 con maniglia. euro (trentaotto/97)	cad	38,97	28.721
13.18.005*.003	idem c.s. ...DE = 20 con cappuccio. euro (trenta/08)	cad	30,08	31.047
13.18.005*.004	idem c.s. ...DE = 25 con cappuccio. euro (trentacinque/71)	cad	35,71	31.343
13.18.006*.001	Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. euro (centonovantadue/71)	cad	192,71	24.180
13.18.006*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. euro (duecentosei/23)	cad	206,23	22.595
13.18.006*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. euro (duecentosessantasei/72)	cad	266,72	17.470
13.18.006*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. euro (trecentonove/57)	cad	309,57	16.569
13.18.006*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. euro (quattrocentoundici/36)	cad	411,36	13.598
13.18.006*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16. euro (cinquecentosessantaotto/43)	cad	568,43	10.657
13.18.006*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"), PN = 16. euro (settecentoottantanove/27)	cad	789,27	9.448
13.18.006*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. euro (millecentoquarantatre/56)	cad	1'143,56	8.153
13.18.007*.001	Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio normale, PN 16. Valvola di intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale, attacchi filettati, corpo a sfera in ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON, idonea per liquidi e gas fino a + 110°C. Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16. euro (trentatre/15)	cad	33,15	30.889

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.18.007*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. euro (quaranta/83)	cad	40,83	27.413
13.18.007*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. euro (sessanta/30)	cad	60,30	23.186
13.18.007*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. euro (ottantaotto/17)	cad	88,17	17.950
13.18.007*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. euro (centotrentatre/69)	cad	133,69	13.938
13.18.007*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. euro (centoottantadue/18)	cad	182,18	11.264
13.18.008*.001	Valvola a tre vie per intercettazione di tubi di sicurezza o espansione, costruita a norme ISPEL. Valvola a tre vie idonea per l'intercettazione di tubi di sicurezza e/o espansione avente sezione di passaggio non inferiore a quella del tubo cui è collegata, costruita in modo tale da assicurare in ogni posizione il collegamento della via sempre aperta con una delle altre due vie, realizzata in bronzo con comando a quadro, idonea per acqua e fluidi fino a + 150°C, PN 16, attacchi filettati. Diametro nominale 25 (1"). euro (trecentotrentaquattro/19)	cad	334,19	5.576
13.18.008*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (trecentotrentaotto/26)	cad	338,26	6.067
13.18.008*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (trecentoottantatre/68)	cad	383,68	6.078
13.18.008*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (cinquecentododici/93)	cad	512,93	5.454
13.18.008*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (millequattrocentotrentadue/50)	cad	1'432,50	2.147
13.18.008*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (millesettecentotrentaquattro/57)	cad	1'734,57	1.881
13.18.009*.001	Valvola a sfera a 3 vie con deviazione a L, passaggio totale, PN 16. Valvola a sfera a 3 vie, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, costruzione con passaggio ad L tale da consentire il collegamento fra la via sempre aperta ed almeno una delle altre due vie, idonea per liquidi e gas da - 20°C a +180°C. Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 16. euro (sessantanove/06)	cad	69,06	16.208
13.18.009*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16. euro (settantatre/01)	cad	73,01	19.150
13.18.009*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. euro (ottantacinque/81)	cad	85,81	18.443
13.18.009*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. euro (centodiciassette/83)	cad	117,83	15.814
13.18.009*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. euro (centocinquantaquattro/47)	cad	152,47	13.459
13.18.009*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. euro (centonovantaotto/47)	cad	198,47	11.750
13.18.009*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. euro (duecentosessanta/13)	cad	260,13	10.044
13.18.010*	Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10°C a + 130°C. DN 15 (1/2"), PN = 20. euro (ventiquattro/36)	cad	24,36	45.944
13.18.011*.001	Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16. Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiate per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (settantasei/37)	cad	76,37	18.307
13.18.011*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (settantanove/25)	cad	79,25	19.971
13.18.011*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (novantacinque/64)	cad	95,64	19.483

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.18.011*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (centodiciotto/80)	cad	118,80	17.274
13.18.011*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (centoquarantasette/14)	cad	147,14	15.849
13.18.011*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (centonovantaquattro/68)	cad	194,68	14.368
13.18.011*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (settecentosettantasette/30)	cad	777,30	7.794
13.18.011*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (millecento/43)	cad	1'100,43	6.777
13.18.011*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (millecinquecentoventicinque/71)	cad	1'525,71	6.111
13.18.011*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5"). euro (duemilacentoottantaquattro/35)	cad	2'184,35	5.122
13.18.011*.011	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6"). euro (duemilasettecentosettanta/15)	cad	2'770,15	5.048
13.18.011*.012	idem c.s. ...Diametro nominale 200 (8"). euro (cinquemilasettecentosettantatre/88)	cad	5'773,88	2.906
13.18.011*.013	idem c.s. ...Diametro nominale 250 (10"). euro (novemilaquattrocentodiciotto/80)	cad	9'418,80	1.980
13.18.011*.014	idem c.s. ...Diametro nominale 300 (12"). euro (dodicimilacinquecentoventinove/93)	cad	12'529,93	1.711
13.18.012*.001	Saracinesca in ottone, passaggio totale, attacchi filettati, PN 16. Saracinesca in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100°C con 16 bar e fino +170°C con 7 bar. Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 16. euro (ventinove/64)	cad	29,64	47.168
13.18.012*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16. euro (ventinove/64)	cad	29,64	47.168
13.18.012*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. euro (trenta/24)	cad	30,24	46.233
13.18.012*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. euro (quaranta/95)	cad	40,95	45.501
13.18.012*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. euro (cinquanta/26)	cad	50,26	46.399
13.18.012*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. euro (sessantaquattro/39)	cad	64,39	43.442
13.18.012*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. euro (settantasei/96)	cad	76,96	39.970
13.18.012*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16. euro (novantasette/23)	cad	97,23	33.546
13.18.012*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"), PN = 16. euro (centoquindici/45)	cad	115,45	30.674
13.18.012*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. euro (centotrentasei/88)	cad	136,88	27.251
13.18.013*.001	Raccogliore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16. Raccogliore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a + 100°C con 20 bar e fino a + 180°C con 9 bar. Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 20. euro (ventiquattro/43)	cad	24,43	57.227
13.18.013*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20. euro (ventiquattro/43)	cad	24,43	57.227
13.18.013*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20. euro (ventisette/24)	cad	27,24	51.324
13.18.013*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"), PN = 20.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trentaotto/24)	cad	38,24	48.725
13.18.013*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20. euro (cinquantauno/27)	cad	51,27	45.485
13.18.013*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20. euro (sessantaquattro/28)	cad	64,28	43.515
13.18.013*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"), PN = 20. euro (ottantatre/76)	cad	83,76	36.725
13.18.013*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20. euro (centodiciannove/26)	cad	119,26	27.349
13.18.013*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"), PN = 20. euro (centocinquantacinque/06)	cad	155,06	22.839
13.18.013*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"), PN = 20. euro (duecentocinquantaotto/21)	cad	258,21	14.446
13.18.014*.001	Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (ottantanove/95)	cad	89,95	15.544
13.18.014*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (novantasei/99)	cad	96,99	14.415
13.18.014*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (centootto/46)	cad	108,46	17.180
13.18.014*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (centotrentacinque/12)	cad	135,12	20.702
13.18.014*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (centosessantaotto/21)	cad	168,21	19.391
13.18.014*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (duecentoventitre/40)	cad	223,40	27.117
13.18.014*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (duecentonovantaotto/55)	cad	298,55	24.978
13.18.014*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (trecentotrentasei/95)	cad	336,95	22.131
13.18.014*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (quattrocentoquarantaquattro/97)	cad	444,97	20.954
13.18.014*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5"). euro (seicentoottantasette/30)	cad	687,30	17.635
13.18.014*.011	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6"). euro (novecentosettanta/98)	cad	970,98	14.403
13.18.014*.012	idem c.s. ...Diametro nominale 200 (8"). euro (millesettecentoquarantadue/18)	cad	1'742,18	9.632
13.18.014*.013	idem c.s. ...Diametro nominale 250 (10"). euro (duemilaquattrocentosessantanove/63)	cad	2'469,63	7.550
13.18.015*.001	Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 16. euro (ventisei/60)	cad	26,60	52.559
13.18.015*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 16. euro (ventisei/60)	cad	26,60	52.559
13.18.015*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. euro (ventiotto/26)	cad	28,26	49.472
13.18.015*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. euro (trentaotto/77)	cad	38,77	48.059
13.18.015*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. euro (cinquantauno/17)	cad	51,17	45.573

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.18.015*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. euro (sessantaotto/48)	cad	68,48	40.847
13.18.015*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"), PN = 16. euro (ottantaquattro/47)	cad	84,47	36.416
13.18.015*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16. euro (centonove/45)	cad	109,45	29.801
13.18.015*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"), PN = 16. euro (centotrentauno/01)	cad	131,01	27.031
13.18.015*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. euro (centoottantanove/32)	cad	189,32	19.703
13.18.016*.001	Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 10 (3/8"), PN = 20. euro (ventisei/18)	cad	26,18	53.402
13.18.016*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20. euro (ventisei/18)	cad	26,18	53.402
13.18.016*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20. euro (trenta/45)	cad	30,45	45.914
13.18.016*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"), PN = 20. euro (trentanove/99)	cad	39,99	46.593
13.18.016*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20. euro (cinquantaquattro/45)	cad	54,45	42.828
13.18.016*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 20. euro (sessantaotto/56)	cad	68,56	40.799
13.18.016*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"), PN = 20. euro (ottantasette/73)	cad	87,73	35.063
13.18.016*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 20. euro (centoventisette/18)	cad	127,18	25.646
13.18.016*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"), PN = 20. euro (centosessantauno/39)	cad	161,39	21.943
13.18.016*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"), PN = 20. euro (duecentosessantanove/66)	cad	269,66	13.833
13.18.017*.001	Valvola di ritegno a molla con pressione di apertura controllata per evitare la circolazione naturale, PN 16. Valvola di ritegno a molla con pressione di apertura controllata, particolarmente indicata per evitare circolazione naturale di acqua calda negli impianti di riscaldamento, pressione di apertura di circa 20 mbar, idonea per liquidi fino a +120°C. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16. euro (sessantadue/58)	cad	62,58	22.341
13.18.017*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"), PN = 16. euro (settantaquattro/50)	cad	74,50	25.012
13.18.017*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16. euro (novantaotto/95)	cad	98,95	23.567
13.18.017*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. euro (centosedici/60)	cad	116,60	23.990
13.18.018*.001	Valvola di ritegno a clapet, tipo Wafer, attacchi flangiati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET, tipo WAFER per inserimento diretto fra flange, PN 16, corpo e battente in acciaio, tenuta con O-Ring di Viton, idonea per acqua fino a 150°C, completa di flange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2"). euro (duecentosei/08)	cad	206,08	27.144
13.18.018*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (duecentotrentauno/60)	cad	231,60	26.157
13.18.018*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (duecentosettanta/00)	cad	270,00	27.619
13.18.018*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (trecentotrenta/13)	cad	330,13	28.243
13.18.018*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5").			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trecentonovantasei/14)	cad	396,14	28.241
13.18.018*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6"). euro (cinquecentodiciannove/12)	cad	519,12	26.939
13.18.018*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 200 (8"). euro (seicentonovantasette/45)	cad	697,45	24.061
13.18.018*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 250 (10"). euro (novecentoquarantatre/50)	cad	943,50	19.761
13.18.018*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 300 (12"). euro (milleduecentoquarantacinque/16)	cad	1'245,16	17.219
13.18.019*.001	Valvola di ritegno a flusso avviato, attacchi flangiati, PN 16. Valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, sedi di tenuta in acciaio inox, idonea per vapore, aria, nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a +120°C con 16 bar e fino a + 300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni, e guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (centosettantasei/54)	cad	176,54	15.845
13.18.019*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (centonovantaotto/22)	cad	198,22	23.509
13.18.019*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (duecentoquindici/67)	cad	215,67	21.607
13.18.019*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (duecentoquarantadue/80)	cad	242,80	19.191
13.18.019*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (duecentosessantasette/90)	cad	267,90	19.146
13.18.019*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (trecentoventiquattro/37)	cad	324,37	17.245
13.18.019*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (quattrocentosessantadue/15)	cad	462,15	13.109
13.18.019*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (cinquecentoventiotto/09)	cad	528,09	11.472
13.18.019*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (settecentodiciotto/16)	cad	718,16	12.983
13.18.019*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5"). euro (millediciotto/95)	cad	1'018,95	10.979
13.18.019*.011	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6"). euro (milletrecentocinquantanove/23)	cad	1'359,23	10.289
13.18.019*.012	idem c.s. ...Diametro nominale 200 (8"). euro (millecinquecentocinquantatre/17)	cad	1'553,17	10.804
13.18.020*.001	Valvola di ritegno intermedia verticale, attacchi flangiati, PN 16. Valvola di ritegno intermedia verticale, PN 16, corpo in ghisa, sede di tenuta ed otturatore in ghisa, anello di tenuta in gomma, idonea per acqua e fluidi in genere fino a +100°C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (centosessantadue/10)	cad	162,10	31.643
13.18.020*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (centoottanta/45)	cad	180,45	30.998
13.18.020*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (duecentotrentadue/58)	cad	232,58	26.047
13.18.020*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (duecentosettantaotto/66)	cad	278,66	26.760
13.18.020*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (trecentocinquanta/34)	cad	350,34	26.613
13.18.020*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5"). euro (quattrocentotrentasei/61)	cad	436,61	25.623
13.18.020*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6"). euro (cinquecentosettantasei/20)	cad	576,20	24.271
13.18.020*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 200 (8"). euro (ottocentocinquantadue/89)	cad	852,89	19.676

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.18.021*.001	Valvola di ritegno in ottone con sugheruola per tubi di pescaggio, PN 16. Valvola di ritegno con sugheruola per acqua e fluidi da -10°C a + 40°C, PN 16, idonea per evitare lo svuotamento del tubo di pescaggio, costituita da corpo in ottone, otturatore in ottone a doppia guida, tenuta con guarnizione in gomma, sugheruola a tagli orizzontali per filtraggio di fanghi e sedimenti, attacchi filettati. Diametro nominale 10 (3/8"). euro (ventiquattro/94)	cad	24,94	56.057
13.18.021*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2"). euro (ventiquattro/94)	cad	24,94	56.057
13.18.021*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (venticinque/73)	cad	25,73	54.336
13.18.021*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (trentadue/76)	cad	32,76	56.875
13.18.021*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (quarantadue/61)	cad	42,61	54.729
13.18.021*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (cinquantauno/32)	cad	51,32	54.504
13.18.021*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (sessanta/99)	cad	60,99	50.436
13.18.021*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (settantacinque/15)	cad	75,15	43.403
13.18.021*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (ottantanove/56)	cad	89,56	39.541
13.18.021*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (centoventicinque/45)	cad	125,45	29.734
13.18.022*.001	Valvola di ritegno con otturatore a molla e prese di ispezione, attacchi filettati, PN 16. Valvola di ritegno con otturatore a molla e prese di ispezione per verificare la tenuta dell'otturatore, PN 16, idonea per acqua, aria e gas fino a +95°C, costituita da corpo in ottone, otturatore in resina, guarnizione di tenuta in gomma, molla in acciaio inox, attacchi filettati. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (ventisei/49)	cad	26,49	52.777
13.18.022*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (ventisette/54)	cad	27,54	50.765
13.18.022*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (quaranta/21)	cad	40,21	46.338
13.18.022*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (sessantaotto/67)	cad	68,67	33.959
13.18.022*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (ottantadue/39)	cad	82,39	33.951
13.18.022*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (2"). euro (centodiciannove/80)	cad	119,80	25.677
13.18.023*.001	Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,14 - 0,22 bar. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135°C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o più otturatori autoregolanti con relativa molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,14 bar a 0,22 bar. Per ciascun diametro sono selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (m³/h). Portata massima selezionabile: P max (m³/h). DN 15 (1/2") P min 0,45 P max 1,82. euro (centodiciassette/51)	cad	117,51	11.898
13.18.023*.002	idem c.s. ... (m³/h). DN 20 (3/4") P min 0,45 P max 1,82. euro (centoquarantaquattro/15)	cad	144,15	10.979
13.18.023*.003	idem c.s. ... (m³/h). DN 25 (1") P min 0,91 P max 4,31. euro (duecentosei/15)	cad	206,15	9.039
13.18.023*.004	idem c.s. ... (m³/h). DN 32 (1"1/4) P min 0,91 P max 4,31. euro (duecentotrentaotto/87)	cad	238,87	8.591
13.18.023*.005	idem c.s. ... (m³/h). DN 40 (1"1/2) P min 1,82 P max 10,9. euro (trecentotrentaotto/88)	cad	338,88	6.881
13.18.023*.006	idem c.s. ... (m³/h). DN 50 (2") P min 1,82 P max 10,9.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattrocentoquarantadue/87)	cad	442,87	6.316
13.18.023*.007	idem c.s. ...(m^3/h). DN 65 (2"1/2) P min 2,73 P max 18,2. euro (millecinquecentoquarantanove/23)	cad	1'549,23	3.910
13.18.023*.008	idem c.s. ...(m^3/h). DN 80 (3") P min 5,45 P max 27,3. euro (milleottocentocinque/53)	cad	1'805,53	4.130
13.18.023*.009	idem c.s. ...(m^3/h). DN 100 (4") P min 16,0 P max 61,5. euro (duemilassessantauno/22)	cad	2'061,22	4.523
13.18.023*.010	idem c.s. ...(m^3/h). DN 150 (6") P min 31,8 P max 123. euro (quattromilasettecentonovantasette/70)	cad	4'797,70	2.914
13.18.023*.011	idem c.s. ...(m^3/h). DN 200 (8") P min 64,0 P max 215. euro (settemilacentotrentasette/28)	cad	7'137,28	2.351
13.18.023*.012	idem c.s. ...(m^3/h). DN 250 (10") P min 127 P max 338. euro (diecimiladuecentoventisette/67)	cad	10'227,67	1.823
13.18.023*.013	idem c.s. ...(m^3/h). DN 300 (12") P min 255 P max 460. euro (dodicimilaottocentonovantanove/95)	cad	12'899,95	1.662
13.18.024*.001	Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,35 - 0,42 bar. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135°C, PN 25, idonea a regolare e stabilizzare la portata ad un valore costante anche al variare della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o più otturatori autoregolanti con relativa molla in acciaio INOX, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il campo di pressione differenziale entro il quale la portata rimane costante va da 0,35 bar a 0,42 bar. Per ciascun diametro sono selezionabili diversi valori di portata. Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (m^3/h). Portata massima selezionabile: P max (m^3/h). DN 15 (1/2") P min 0,45 P max 2,73. euro (centodiciassette/51)	cad	117,51	11.898
13.18.024*.002	idem c.s. ...(m^3/h). DN 20 (3/4") P min 0,45 P max 2,73. euro (centoquarantaquattro/15)	cad	144,15	10.979
13.18.024*.003	idem c.s. ...(m^3/h). DN 25 (1") P min 0,91 P max 6,13. euro (duecentosei/15)	cad	206,15	9.039
13.18.024*.004	idem c.s. ...(m^3/h). DN 32 (1"1/4) P min 0,91 P max 6,13. euro (duecentotrentaotto/87)	cad	238,87	8.591
13.18.024*.005	idem c.s. ...(m^3/h). DN 40 (1"1/2) P min 3,63 P max 15,4. euro (trecentotrentaotto/88)	cad	338,88	6.881
13.18.024*.006	idem c.s. ...(m^3/h). DN 50 (2") P min 3,63 P max 15,4. euro (quattrocentoquarantadue/87)	cad	442,87	6.316
13.18.024*.007	idem c.s. ...(m^3/h). DN 65 (2"1/2) P min 5,45 P max 27,3. euro (millecinquecentoquarantanove/23)	cad	1'549,23	3.910
13.18.024*.008	idem c.s. ...(m^3/h). DN 80 (3") P min 8,18 P max 34,1. euro (milleottocentocinque/53)	cad	1'805,53	4.130
13.18.024*.009	idem c.s. ...(m^3/h). DN 100 (4") P min 16,0 P max 77,5. euro (duemilassessantauno/22)	cad	2'061,22	4.523
13.18.024*.010	idem c.s. ...(m^3/h). DN 150 (6") P min 31,8 P max 155. euro (quattromilasettecentonovantasette/70)	cad	4'797,70	2.914
13.18.024*.011	idem c.s. ...(m^3/h). DN 200 (8") P min 64,0 P max 271. euro (settemilacentotrentasette/28)	cad	7'137,28	2.351
13.18.024*.012	idem c.s. ...(m^3/h). DN 250 (10") P min 127 P max 425. euro (diecimiladuecentoventisette/67)	cad	10'227,67	1.823
13.18.024*.013	idem c.s. ...(m^3/h). DN 300 (12") P min 255 P max 580. euro (dodicimilaottocentonovantanove/95)	cad	12'899,95	1.662
13.18.025*.001	Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola manuale. Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con manopola, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine coprimuro. Diametro nominale 10 (3/8"). euro (ventisei/93)	cad	26,93	34.679
13.18.025*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2"). euro (trentauno/02)	cad	31,02	36.081
13.18.025*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4").			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quarantadue/74)	cad	42,74	43.595
13.18.026*.001	Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola termostatica. Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con testa termostatica, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine coprimuro. Diametro nominale 10 (3/8") con testa normale.			
	euro (quarantanove/88)	cad	49,88	18.723
13.18.026*.002	idem c.s. ...piastrine coprimuro. Diametro nominale 15 (1/2") con testa normale.			
	euro (cinquantadue/60)	cad	52,60	21.279
13.18.026*.003	idem c.s. ...piastrine coprimuro. Diametro nominale 20 (3/4") con testa normale.			
	euro (cinquantanove/32)	cad	59,32	23.568
13.18.026*.004	idem c.s. ...piastrine coprimuro. Diametro nominale 10 (3/8") con testa antimanomissione.			
	euro (cinquantacinque/72)	cad	55,72	16.760
13.18.026*.005	idem c.s. ...piastrine coprimuro. Diametro nominale 20 (1/2") con testa antimanomissione.			
	euro (cinquantanove/81)	cad	59,81	18.714
13.18.026*.006	idem c.s. ...piastrine coprimuro. Diametro nominale 20 (3/4") con testa antimanomissione.			
	euro (sessantacinque/16)	cad	65,16	21.457
13.18.026*.007	idem c.s. ...piastrine coprimuro. Maggiorazione per sonda a distanza.			
	euro (quattordici/21)	cad	14,21	32.666
13.18.027*.001	Valvola di regolazione con testa termostatica e sonda di temperatura a distanza. Valvola di regolazione temperatura costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa termostatica di azionamento, otturatore con scala graduata di regolazione, sonda di temperatura a distanza per applicazione a contatto o di ferro, rame o plastica. DN 10 (3/8") KV = 1,4, scala 20°C - 50°C.			
	euro (ottantaquattro/54)	cad	84,54	11.047
13.18.027*.002	idem c.s. ...plastica. DN 15 (1/2") KV = 1,9, scala 20°C - 50°C.			
	euro (ottantaotto/01)	cad	88,01	12.718
13.18.027*.003	idem c.s. ...plastica. DN 20 (3/4") KV = 3,6, scala 20°C - 50°C.			
	euro (novantadue/73)	cad	92,73	15.077
13.18.027*.004	idem c.s. ...plastica. DN 10 (3/8") KV = 1,4, scala 40°C - 70°C.			
	euro (ottantaquattro/54)	cad	84,54	11.047
13.18.027*.005	idem c.s. ...plastica. DN 15 (1/2") KV = 1,9, scala 40°C - 70°C.			
	euro (ottantaotto/01)	cad	88,01	12.718
13.18.027*.006	idem c.s. ...plastica. DN 20 (3/4") KV = 3,6, scala 40°C - 70°C.			
	euro (novantadue/73)	cad	92,73	15.077
13.18.028*.001	Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola elettrotermica. Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine coprimuro. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 10 (3/8").			
	euro (sessantasei/74)	cad	66,74	13.993
13.18.028*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2").			
	euro (settanta/83)	cad	70,83	15.803
13.18.028*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4").			
	euro (settantaquattro/88)	cad	74,88	17.399
13.18.029.001	Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione ON- OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo normalmente chiusa, costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, completa di raccordi per collegamenti a tubo di ferro, rame o plastica. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). DN 10 (3/8") KV = 1,4 a 2 vie.			
	euro (sessantasei/76)	cad	66,76	0.000
13.18.029.002	idem c.s. ...(m³/h). DN 15 (1/2") KV = 1,9 a 2 vie.			
	euro (sessantaotto/99)	cad	68,99	0.000
13.18.029.003	idem c.s. ...(m³/h). DN 20 (3/4") KV = 3,6 a 2 vie.			
	euro (settantasei/66)	cad	76,66	0.000
13.18.029.004	idem c.s. ...(m³/h). DN 20 (3/4") KV = 3,6 a 3 vie.			
	euro (ottantanove/78)	cad	89,78	0.000
13.18.029.005	idem c.s. ...(m³/h). DN 20 (3/4") KV = 3,6 a 3 vie con T by-pass.			
	euro (cento/49)	cad	100,49	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.18.030*	Valvola monotubo a 4 vie per corpo scaldante con manopola. Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, con attacchi DN 20 (3/ 4"), idonea per impianti monotubo, completa di manopola, raccordi per tubi in rame o plastica, dima murale, piastrina coprimuro in plastica. euro (trentaotto/45)	cad	38,45	36.361
13.18.031*.001	Valvola monotubo a 4 vie per corpo scaldante con testa termostatica. Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, idonea per impianti monotubo, completa di testa termostatica, raccordi per tubi in rame o plastica, dima murale, piastrina coprimuro in plastica. Valvola con testa normale. euro (sessantauno/40)	cad	61,40	22.770
13.18.031*.002	idem c.s. ...in plastica. Valvola con testa antimanomissione. euro (sessantasette/24)	cad	67,24	20.793
13.18.031*.003	idem c.s. ...in plastica. Maggiorazione per sonda a distanza. euro (quaranta/13)	cad	40,13	23.271
13.18.032*	Valvola monotubo a 4 vie per corpo scaldante con testa elettrotermica. Valvola a 4 vie in ottone cromato per corpo scaldante, idonea per impianti monotubo, completa di testa elettrotermica a 220 V o 24 V con azione ON-OFF, raccordi per tubi di rame o plastica, dima murale, piastrina coprimuro in plastica. Sono esclusi i collegamenti elettrici. euro (novantaotto/81)	cad	98,81	18.859
13.18.033*.001	Saracinesca in ghisa, corpo ovale, attacchi flangiati, PN 16. Saracinesca in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in ottone, sedi di tenuta in ottone, tenuta a premistoppa, idonea per acqua, nafta, aria, gas fino a +100°C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (duecentoventinove/02)	cad	229,02	22.396
13.18.033*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (duecentocinquantaquattro/52)	cad	254,52	21.978
13.18.033*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (trecentododici/95)	cad	312,95	19.357
13.18.033*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (trecentonovantatre/06)	cad	393,06	18.972
13.18.033*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (quattrocentonovantacinque/84)	cad	495,84	18.805
13.18.033*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5"). euro (seicentoquaranta/38)	cad	640,38	17.469
13.18.033*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6"). euro (settecentocinquantaquattro/14)	cad	752,14	18.593
13.18.033*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 200 (8"). euro (millecentoventicinque/60)	cad	1'125,60	14.908
13.18.033*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 250 (10"). euro (millesettecentotrentasei/84)	cad	1'736,84	10.735
13.18.033*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 300 (12"). euro (duemilasettantatre/01)	cad	2'073,01	10.343
13.18.034*.001	Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, attacchi flangiati, PN 16. Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a premistoppa, idonea per vapore, aria, nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a 120°C con 16 bar e fino a 300°C con 13 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/ 2"). euro (centonovanta/53)	cad	190,53	24.457
13.18.034*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (duecentodieci/61)	cad	202,61	22.999
13.18.034*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (duecentotrentaotto/04)	cad	238,04	19.576
13.18.034*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (duecentosessantadue/55)	cad	262,55	17.749
13.18.034*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (trecento/94)	cad	300,94	17.044
13.18.034*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (trecentosessantacinque/12)	cad	365,12	15.320
13.18.034*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (quattrocentosessantaotto/33)	cad	468,33	12.935

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.18.034*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (cinquecentosessantasette/25)	cad	567,25	13.146
13.18.034*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (settecentodiciotto/13)	cad	718,13	12.983
13.18.034*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5"). euro (millecentosette/54)	cad	1'107,54	10.101
13.18.034*.011	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6"). euro (milletrecentotrentasette/65)	cad	1'337,65	10.455
13.18.034*.012	idem c.s. ...Diametro nominale 200 (8"). euro (duemilasettecentosessanta/36)	cad	2'760,36	6.079
13.18.035*.001	Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, tenuta a soffietto, attacchi flangiati, PN 16. Valvola di intercettazione in ghisa a flusso avviato, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in acciaio inox, sedi di tenuta in acciaio inox, tenuta a soffietto di acciaio inox esente da manutenzione, idonea per vapore ed aria, fino a +300°C con 16 bar, per nafta, olio, acqua ed acqua surriscaldata fino a +200°C con 10 bar, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (duecentoventiuno/28)	cad	221,28	21.058
13.18.035*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (duecentoquarantasei/33)	cad	246,33	18.917
13.18.035*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (duecentoottantauno/87)	cad	281,87	16.531
13.18.035*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (trecentoventicinque/52)	cad	325,52	14.315
13.18.035*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (trecentosettantacinque/95)	cad	375,95	13.643
13.18.035*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (quattrocentosessantauno/68)	cad	461,68	12.116
13.18.035*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (cinquecentonovantadue/65)	cad	592,65	10.221
13.18.035*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (settecentotrentadue/38)	cad	732,38	10.182
13.18.035*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (novecentotrentacinque/54)	cad	935,54	9.966
13.18.035*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5"). euro (millequattrocentoquattro/70)	cad	1'404,70	7.964
13.18.035*.011	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6"). euro (millesettecentocinquantesette/39)	cad	1'757,39	7.957
13.18.035*.012	idem c.s. ...Diametro nominale 200 (8"). euro (tremlaseicentonovantacinque/12)	cad	3'695,12	4.541
13.18.035*.013	idem c.s. ...Diametro nominale 250 (10"). euro (cinquemilaseicento/97)	cad	5'600,97	3.328
13.18.036*.001	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16. Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 20 (3/4"). euro (duecentodiciotto/69)	cad	218,69	21.308
13.18.036*.002	idem c.s. ...e guarnizioni. Diametro nominale 25 (1"). euro (duecentodiciannove/48)	cad	219,48	21.231
13.18.036*.003	idem c.s. ...e guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (duecentotrentacinque/48)	cad	235,48	19.789
13.18.036*.004	idem c.s. ...e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (duecentoottanta/70)	cad	280,70	18.273
13.18.036*.005	idem c.s. ...e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2"). euro (duecentonovantadue/29)	cad	292,29	19.138

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.18.036*.006	idem c.s. ...e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (trecentoquaranta/14)	cad	340,14	17.810
13.18.036*.007	idem c.s. ...e guarnizioni. Diametro nominale 80 (3"). euro (quattrocentocinque/90)	cad	405,90	18.372
13.18.036*.008	idem c.s. ...e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4"). euro (quattrocentonovantauno/14)	cad	491,14	18.984
13.18.036*.009	idem c.s. ...e guarnizioni. Diametro nominale 125 (5"). euro (cinquecentonovantacinque/57)	cad	595,57	18.784
13.18.036*.010	idem c.s. ...e guarnizioni. Diametro nominale 150 (6"). euro (settecentonovantauno/15)	cad	791,15	17.676
13.18.036*.011	idem c.s. ...e guarnizioni. Diametro nominale 200 (8"). euro (millesessantatre/19)	cad	1'063,19	15.783
13.18.036*.012	idem c.s. ...e guarnizioni. Diametro nominale 250 (10"). euro (millecinquecentosettantaquattro/70)	cad	1'574,70	11.840
13.18.036*.013	idem c.s. ...e guarnizioni. Diametro nominale 300 (12"). euro (milenovecentosessantanove/81)	cad	1'969,81	10.884
13.18.036*.014	idem c.s. ...e guarnizioni. Sovrapprezzo per riduttore per valvole fino al diametro nominale 250. euro (duecentoventiuno/62)	cad	221,62	6.309
13.18.037*.001	Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbatoi per acqua e fluidi in genere, PN 6. Rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo in ottone, tenuta in gomma, galleggiante in rame, pressione max di esercizio 6,0 bar. Diametro nominale 10 (3/8"). euro (ventisei/77)	cad	26,77	34.887
13.18.037*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2"). euro (ventisette/50)	cad	27,50	33.960
13.18.037*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (trentadue/09)	cad	32,09	29.102
13.18.037*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (trentasette/85)	cad	37,85	29.571
13.18.037*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1" 1/4). euro (sessantasei/85)	cad	66,85	20.914
13.18.037*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1" 1/2). euro (ottantauno/67)	cad	81,67	20.546
13.18.037*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (novantaotto/54)	cad	98,54	18.910
13.18.038*.001	Valvola di riempimento servopilotata da rubinetto a galleggiante per acqua e fluidi in genere, PN 12, attacchi flangiati. Valvola di riempimento servopilotata da valvola a galleggiante di piccolo diametro, costituita da corpo e coperchio in ghisa, membrana e guarnizione in materiale sintetico, attacchi flangiati, pressione max 12 bar, completa di controflange, bulloni e guarnizioni ed escluso la valvola a galleggiante. Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). DN 40 (1"1/2), KV = 25. euro (duemilaquattrocentoquarantasei/14)	cad	2'446,14	2.097
13.18.038*.002	idem c.s. ... (m³/h). DN 50 (2"), KV = 40. euro (duemilaquattrocentocinquantasette/39)	cad	2'457,39	2.276
13.18.038*.003	idem c.s. ... (m³/h). DN 65 (2"1/2), KV = 70. euro (tremilacinquantasette/84)	cad	3'057,84	1.981
13.18.038*.004	idem c.s. ... (m³/h). DN 80 (3"), KV = 92. euro (tremilanovantauno/54)	cad	3'091,54	2.412
13.18.038*.005	idem c.s. ... (m³/h). DN 100 (4"), KV = 170. euro (tremilacentoventitre/31)	cad	3'123,31	2.985
13.18.038*.006	idem c.s. ... (m³/h). DN 125 (5"), KV = 260. euro (tremilacentosessantaquattro/32)	cad	3'164,32	3.535
13.18.038*.007	idem c.s. ... (m³/h). DN 150 (6"), KV = 370. euro (tremilaottocentodieci/63)	cad	3'810,63	3.670
13.18.038*.008	idem c.s. ... (m³/h). DN 200 (8"), KV = 680. euro (quattromilaquattrocentosettantasei/82)	cad	4'476,82	3.749

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.18.038*.009	idem c.s. ... (m³/h). DN 250 (10"), KV = 1050. euro (seimilaottocentonovantanove/39)	cad	6'899,39	2.702
13.18.039*.001	Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110°C, PN 10. Valvola di by-pass differenziale per acqua fino a 110°C, PN 10, con scala graduata in m per la taratura. Portata max di by-pass: Q (m³/h). Diametro nominale 20 (3/4"), Q = 3,0. euro (cento/50)	cad	100,50	18.541
13.18.039*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4), Q = 10,0. euro (duecentoundici/27)	cad	211,27	11.038
13.18.040*.001	Valvola di sfioro di elevata precisione per fluidi fino a 150°C, PN 16. Valvola di sfioro con elevata precisione di intervento per acqua e vapore, PN 16, temperatura massima +70°C fino al DN 32 e +150°C per DN maggiori, idonea per lo sfioro su una tubazione di scarico con o senza contropressione, costruita in bronzo fino al DN 32 ed in ghisa grigia per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Scale disponibili di taratura della pressione differenziale: 0,16-0,50 bar/ 0,20-0,80 bar/ 0,60-2,40 bar/ 0,50-2,00 bar/ 2,00-4,50 bar/ 3,00-12,00 bar. Diametro nominale 15 (1/2"), KV = 2. euro (millecinquecentonove/33)	cad	1'509,33	3.088
13.18.040*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"), KV = 3. euro (millecinquecentosessanta/98)	cad	1'560,98	2.985
13.18.040*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"), KV = 7. euro (milleseicentotrentanove/30)	cad	1'629,30	2.859
13.18.040*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4), KV = 11. euro (millesettecentotrentaquattro/17)	cad	1'724,17	2.703
13.18.040*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2), KV = 18. euro (milleottocentootto/93)	cad	1'808,93	2.835
13.18.040*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"), KV = 28. euro (duemilatrecentasei/98)	cad	2'036,98	2.746
13.18.040*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2), KV = 47. euro (duemilaquattrocentocinquantaquattro/19)	cad	2'454,19	2.468
13.18.040*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"), KV = 70. euro (trecentotrentauno/85)	cad	3'141,85	2.373
13.18.040*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"), KV = 110. euro (trecentotrentasette/86)	cad	3'877,86	2.404
13.18.040*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5"), KV = 180. euro (settemilacinquecentotrenta/99)	cad	7'523,99	1.487
13.18.040*.011	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6"), KV = 250. euro (ottomilacinquecentocinque/67)	cad	8'505,67	1.645
13.19 - Apparecchiature di regolazione				
13.19.001*.001	Termostato ambiente meccanico per semplice riscaldamento oppure riscaldamento e raffrescamento. Termostato ambiente a regolazione ON- OFF completo di spia di intervento, campo di regolazione 5/30°C, differenziale fisso inferiore a 1,5°C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Con contatto in deviazione. euro (trentaotto/17)	cad	38,17	36.628
13.19.001*.002	idem c.s. ...elettrici. Con interruttore ON - OFF. euro (trentaotto/17)	cad	38,17	36.628
13.19.001*.003	idem c.s. ...elettrici. Con commutatore ESTATE-INVERNO. euro (quarantaotto/09)	cad	48,09	29.073
13.19.002*.001	Cronotermostato ambiente con doppio livello di temperatura selezionabile. Cronotermostato ambiente a regolazione ON - OFF, campo di regolazione 5/30°C, differenziale fisso inferiore a 1,0°C, possibilità di selezionare 2 livelli di temperatura, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, alimentazione orologio a riserva di carica o a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Con orologio programmatore giornaliero. euro (centotrentaquattro/36)	cad	134,36	41.633
13.19.002*.002	idem c.s. ...orologio programmatore settimanale. euro (duecentootto/90)	cad	208,90	26.777
13.19.003*	Termostato ambiente per ventilconvettori con commutatore di velocità e commutatore estate- inverno. Termostato ambiente a regolazione ON- OFF, completo di commutatore per variare la velocità dei ventilconvettori, commutatore ESTATE - INVERNO, campo di regolazione 5/30°C, differenziale fisso inferiore a 1,5°C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. euro (cinquantanove/68)	cad	59,68	15.648

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.19.004*.001	Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF e differenziale fisso. Termostato per tubazioni a regolazione ON-OFF, taratura regolabile e differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi collegamenti elettrici. Scala 10/ 90°C, a contatto. euro (centodiciotto/71)	cad	118,71	11.778
13.19.004*.002	idem c.s. ...elettrici. Scala 0/90°C, con guaina ad immersione (1/2"). euro (centotrentasei/35)	cad	136,35	10.254
13.19.004*.003	idem c.s. ...elettrici. Scala 30/ 90°C, con capillare da m 1,0. euro (centodiciotto/71)	cad	118,71	11.778
13.19.005*.001	Termostato di sicurezza per tubazioni a riarmo manuale, taratura e differenziale fisso. Termostato per tubazioni ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura fissa a 100°C +0/-6°C, differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Con guaina ad immersione (1/2"). euro (sessantasette/97)	cad	67,97	20.570
13.19.005*.002	idem c.s. ...elettrici. Con capillare da m 1,0. euro (ottantaquattro/49)	cad	84,49	16.548
13.19.006*	Bitermostato di regolazione ON-OFF e di sicurezza a riarmo manuale. Bitermostato di regolazione e sicurezza per tubazioni costituito da termostato di regolazione con taratura regolabile scala 0/90°C, guaina ad immersione (1/2"), differenziale fisso e da termostato di sicurezza a riarmo manuale con taratura fissa a 100°C +0/-6°C e differenziale fisso. Portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. euro (duecentosedici/86)	cad	216,86	6.448
13.19.007*.001	Termostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile ed esecuzione IP 55. Termostato a regolazione ON-OFF con bulbo e capillare, idoneo per installazione in aria o su tubazioni, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala -10/ 40°C. euro (centoottanta/03)	cad	180,03	15.537
13.19.007*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Scala 20/ 70°C. euro (centoottanta/03)	cad	180,03	15.537
13.19.007*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Scala 55/120°C. euro (centoottanta/03)	cad	180,03	15.537
13.19.007*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Scala 95/140°C. euro (centoottanta/03)	cad	180,03	15.537
13.19.007*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Scala 135/200°C. euro (duecentodue/09)	cad	202,09	13.841
13.19.007*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Guaina ad immersione in rame (3/4"). euro (cinquantaquattro/27)	cad	54,27	51.541
13.19.007*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Guaina ad immersione in acciaio inox (3/4"). euro (ottantasei/28)	cad	86,28	32.420
13.19.008*.001	Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria con sonda a spirale. Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala -5/+15°C. euro (duecentouno/01)	cad	201,01	13.916
13.19.008*.002	idem c.s. ...elettrici. Scala -5/+15°C, con riarmo manuale. euro (duecentootto/70)	cad	208,70	13.403
13.19.009*	Termostato differenziale a regolazione ON-OFF per impianti a pannelli solari. Termostato differenziale a regolazione ON-OFF, particolarmente indicato per impianti a pannelli solari, taratura regolabile, uscita con deviatore unipolare 2 A a 220 V, esecuzione con custodia min. IP 44, costituito da regolatore elettronico con scala 2/12°C e n.2 sonde di temperatura ad immersione. Sono esclusi i collegamenti elettrici. euro (trecentotrentasette/99)	cad	337,99	16.550
13.19.010*.001	Umidostato da ambiente o da canale, a regolazione ON-OFF e differenziale fisso. Umidostato a regolazione ON-OFF, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, uscita con deviatore unipolare 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 20/80% U.R., sonda ambiente. euro (centosettantadue/32)	cad	172,32	16.233
13.19.010*.002	idem c.s. ...U.R., sonda da canale. euro (trecentocinquantanove/85)	cad	359,85	7.774
13.19.011*.001	Pressostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile. Pressostato a regolazione ON-OFF per autoclavi, taratura regolabile, differenziale regolabile, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia minimo IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 1,4/ 4,6 bar contatto in apertura.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trecentoventisette/75)	cad	327,75	5.686
13.19.011*.002	idem c.s. ...elettrici. Scala 2,8/ 7,0 bar contatto in apertura. euro (trecentoventisette/75)	cad	327,75	5.686
13.19.011*.003	idem c.s. ...elettrici. Scala 5,6/10,5 bar contatto in apertura. euro (trecentoventisette/75)	cad	327,75	5.686
13.19.011*.004	idem c.s. ...elettrici. Scala 0,2/ 8,0 bar contatto in deviazione. euro (trecentoventisette/75)	cad	327,75	5.686
13.19.011*.005	idem c.s. ...elettrici. Scala 5,0/16,0 bar contatto in deviazione. euro (trecentoventisette/75)	cad	327,75	5.686
13.19.011*.006	idem c.s. ...elettrici. Scala 8,0/28,0 bar contatto in deviazione. euro (trecentoventisette/75)	cad	327,75	5.686
13.19.012*	Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile e differenziale fisso. Pressostato ad azione ON-OFF, di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 1,0/5,0 bar. euro (novanta/57)	cad	90,57	20.574
13.19.013*.001	Pressostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile ed esecuzione IP 55. Pressostato a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differenziale regolabile con scala visibile, taratura regolabile con scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 0,1/ 2,0 bar. euro (trecentoventisette/75)	cad	327,75	5.686
13.19.013*.002	idem c.s. ...elettrici. Scala 1,0/ 6,0 bar. euro (trecentoventisette/75)	cad	327,75	5.686
13.19.013*.003	idem c.s. ...elettrici. Scala 2,0/14,0 bar. euro (trecentoventisette/75)	cad	327,75	5.686
13.19.013*.004	idem c.s. ...elettrici. Scala 5,0/30,0 bar. euro (trecentoventisette/75)	cad	327,75	5.686
13.19.014*.001	Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, con differenziale fisso. Pressostato differenziale per basse pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 1 A a 220 V, esecuzione con custodia min. IP 44, taratura regolabile con scala visibile. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 0,3/ 2,0 mbar pressione max 50 mbar. euro (ottantatre/96)	cad	83,96	22.194
13.19.014*.002	idem c.s. ...elettrici. Scala 0,8/ 5,0 mbar pressione max 50 mbar. euro (ottantatre/96)	cad	83,96	22.194
13.19.014*.003	idem c.s. ...elettrici. Scala 1,5/10,0 mbar pressione max 50 mbar. euro (ottantatre/96)	cad	83,96	22.194
13.19.015*.001	Pressostato differenziale per alte pressioni a regolazione ON-OFF con differenziale fisso. Pressostato differenziale per alte pressioni a regolazione ON-OFF, uscita con deviatore unipolare 4 A a 380 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 0,1/1,5 bar pressione max 9 bar. euro (trecentoquindici/58)	cad	315,58	2.959
13.19.015*.002	idem c.s. ...elettrici. Scala 0,5/4,0 bar pressione max 14 bar. euro (trecentoventisette/75)	cad	327,75	5.686
13.19.016*.001	Regolatore di livello ON-OFF a galleggiante per fluidi a pressione atmosferica. Regolatore di livello ON-OFF per fluidi a pressione atmosferica e temperatura max di 80°C, costituito da interruttore a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Interruttore a galleggiante con cavo da m 3. euro (trentanove/42)	cad	39,42	47.267
13.19.016*.002	idem c.s. ...da m 5. euro (quaranta/44)	cad	40,44	46.075
13.19.017*.001	Regolatore di livello ON-OFF a conducibilità per fluidi fino a 80°C. Regolatore di livello ON- OFF per fluidi con temperatura max di 80°C, costituito da regolatore elettronico a conducibilità e n.3 sonde, uscita con deviatore unipolare 5 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Regolatore con 3 sonde a pressione atmosferica. euro (centosettantasei/46)	cad	176,46	31.700
13.19.017*.002	idem c.s. ...3 sonde per serbatoi a pressione. euro (centosettantasei/46)	cad	176,46	31.700
13.19.018*.001	Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di piccolo diametro. Flussostato per tubazioni fino a DN 20 (3/4") con contatto magnetico, particolarmente idoneo per circuiti di acqua sanitaria, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (centosessantanove/01)	cad	169,01	16.551

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.19.018*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (centosessantanove/01)	cad	169,01	16.551
13.19.019*	Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di grande diametro. Flussostato per tubazioni fino a DN 200 (8") con contatto meccanico, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. euro (duecentonovantauno/44)	cad	291,44	9.598
13.19.020*	Flussostato per aria da applicare su canali di distribuzione aria. Flussostato per aria idoneo per essere installato su canali di distribuzione aria, uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Punto di intervento per velocità maggiore di 1,0 m/s. euro (centosessantanove/01)	cad	169,01	16.551
13.19.021*.001	Apparecchiatura elettronica per la regolazione di impianti di riscaldamento con la compensazione della temperatura esterna. Apparecchiatura elettronica per regolazione compensata di impianti di riscaldamento ad acqua, composta da regolatore con potenziometri di taratura della curva di compensazione, abbassamento notturno, selettore di programmi, orologio programmatore, uscita a 3 punti con caratteristica proporzionale-integrale per il comando di servomotori bidirezionali. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. Regolatore con orologio giornaliero. euro (settecentonovantaotto/77)	cad	798,77	11.438
13.19.021*.002	idem c.s. ...sonde. Regolatore con orologio settimanale. euro (ottocentosestantanove/07)	cad	879,07	10.393
13.19.021*.003	idem c.s. ...sonde. Regolatore senza orologio. euro (settecentotrenta/90)	cad	730,90	12.499
13.19.022*.001	Apparecchiatura elettronica per la regolazione in sequenza di 2 o più caldaie. Apparecchiatura elettronica per regolazione in sequenza di due o più generatori di calore, composta da regolatore con potenziometri di taratura per il punto di intervento, contaore di funzionamento dei bruciatori, selettore di priorità dei generatori, uscita a 3 punti per il comando di valvole a farfalla con servomotori bidirezionali. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. Regolatore per 2 caldaie. euro (millecinquecentoundici/95)	cad	1'511,95	33.571
13.19.022*.002	idem c.s. ...Regolatore per 3 caldaie. euro (duemilacinquecentocinquantanove/52)	cad	2'559,52	39.661
13.19.022*.003	idem c.s. ...Regolatore per 4 caldaie. euro (tremladuecentosessantasei/67)	cad	3'266,67	46.613
13.19.022*.004	idem c.s. ...Regolatore per 5 caldaie. euro (tremlanovecentosettantatre/81)	cad	3'973,81	51.091
13.19.023*	Regolatore elettronico per piccole unità termoventilanti con due uscite modulanti. Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della temperatura, montaggio a quadro o dentro il ventilconvettore, costituita da piccolo regolatore a 2 uscite modulanti, particolarmente indicato per il comando delle valvole caldo e freddo di ventilconvettori in impianti a 4 tubi, completo di potenziometro interno oppure con possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di abbassamento notturno. Sono esclusi i collegamenti elettrici. euro (trecentodue/99)	cad	302,99	30.153
13.19.024*.001	Regolatore elettronico da quadro o da ambiente con uscite a 3 punti, ON-OFF oppure modulanti. Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della grandezza controllata, montaggio in ambiente o a quadro, costituita da regolatore con potenziometro incorporato, possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di abbassamento notturno, possibilità di funzione di limite, uscita a tre punti per il comando di servomotori bidirezionali oppure uscita a due posizioni per comando ON- OFF oppure uscita modulante proporzionale a tensione variabile per il comando di piccoli servomotori modulanti. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. Regolatore con uscita a 3 punti. euro (trecentoquarantacinque/43)	cad	345,43	35.266
13.19.024*.002	idem c.s. ...Regolatore con 1 uscita a 2 posizioni. euro (trecentoottantasette/85)	cad	387,85	39.259
13.19.024*.003	idem c.s. ...Regolatore con 2 uscite a 2 posizioni. euro (cinquecentoventinove/26)	cad	529,26	47.948
13.19.024*.004	idem c.s. ...Regolatore con 1 uscita modulante. euro (trecentoquarantacinque/43)	cad	345,43	35.266
13.19.024*.005	idem c.s. ...Regolatore con 2 uscite modulanti. euro (trecentoottantasette/85)	cad	387,85	39.259
13.19.024*.006	idem c.s. ...Regolatore con 1 uscita modello + 1 uscita a 2 posizioni. euro (cinquecentoventinove/26)	cad	529,26	47.948
13.19.025*.001	Regolatore elettronico da quadro con uscite a due posizioni o modulanti. Apparecchiatura elettronica per regolazione a punto fisso della grandezza controllata montaggio a quadro, costituita da regolatore con potenziometro incorporato, possibilità di potenziometro per taratura a distanza, possibilità di variare il punto di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	taratura tramite compensatore di temperatura esterna, possibilità di funzione di limite, uscita a due posizioni per comandi ON- OFF oppure uscita modulante proporzionale a tensione variabile per il comando di servomotori modulanti. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. Regolatore con 1 uscita a due posizioni. euro (novecentosettantaquattro/51)	cad	974,51	12.501
13.19.025*.002	idem c.s. ...le sonde. Regolatore con 2 uscite a due posizioni. euro (millesedici/93)	cad	1'016,93	14.974
13.19.025*.003	idem c.s. ...le sonde. Regolatore con 3 uscite a due posizioni. euro (millecentocinquantaotto/36)	cad	1'158,36	21.908
13.19.025*.004	idem c.s. ...le sonde. Regolatore con 1 uscita modulante. euro (novecentosettantaquattro/51)	cad	974,51	12.501
13.19.025*.005	idem c.s. ...le sonde. Regolatore con 2 uscite modulanti. euro (millesedici/93)	cad	1'016,93	14.974
13.19.025*.006	idem c.s. ...le sonde. Regolatore con 3 uscite modulanti. euro (millecentocinquantaotto/36)	cad	1'158,36	21.908
13.19.025*.007	idem c.s. ...le sonde. Regolatore con 1 uscita modello + 1 uscita a due posizioni. euro (novecentosettantaquattro/51)	cad	974,51	12.501
13.19.025*.008	idem c.s. ...le sonde. Regolatore con 1 uscita modello + 2 uscite a due posizioni. euro (millesedici/93)	cad	1'016,93	14.974
13.19.025*.009	idem c.s. ...le sonde. Regolatore con 2 uscite modello + 1 uscita a due posizioni. euro (millecentocinquantaotto/36)	cad	1'158,36	21.908
13.19.025*.010	idem c.s. ...le sonde. Funzione di limite aggiunta al regolatore. euro (centonovantanove/31)	cad	199,31	15.279
13.19.026*	Apparecchiatura elettronica per effettuare la compensazione del valore di taratura di un regolatore elettronico. Apparecchiatura elettronica per effettuare la compensazione estiva ed invernale del valore di taratura di regolatori a punto fisso in funzione della temperatura esterna. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. euro (trecentosessantanove/02)	cad	369,02	41.263
13.19.027*	Apparecchiatura elettronica per la regolazione dell'igiene dell'aria. Apparecchiatura elettronica per regolazione dell'igiene dell'aria da impiegare in impianti con centrale di trattamento aria a servizio di locali ad alta concentrazione di persone (sale conferenze, ristoranti, sale cinematografiche ecc.) per mantenere un livello costante di qualità dell'aria variando la quantità di aria esterna immessa in funzione delle persone presenti. Il regolatore viene comandato da una sonda ambiente di qualità aria (che misura la concentrazione di CO2), è corredato di un potenziometro per la taratura dell'indice di qualità dell'aria, ha la possibilità di installare un potenziometro a distanza per la taratura dell'indice di qualità e per la selezione del valore minimo di aria esterna da immettere, ha un'uscita a tensione variabile per il comando proporzionale delle serrande aria ed un'uscita ON-OFF per l'inserimento di eventuali ventilatori. Sono esclusi i collegamenti elettrici. euro (millesettecentoottanta/96)	cad	1'780,96	8.550
13.19.028*	Apparecchiatura elettronica per effettuare il recupero di energia in impianti con centrale di trattamento aria. Apparecchiatura elettronica per il recupero di energia, da impiegare in impianti con centrale di trattamento aria per regolare le quantità d'aria esterna da immettere in funzione delle entalpie o delle temperature dell'aria esterna e dell'aria espulsa, costituita da regolatore con potenziometro incorporato per taratura del valore minimo di aria esterna, uscita a tensione variabile per comando proporzionale delle serrande aria, uscita per i regolatori di umidità e/o temperatura per comandare la valvola del caldo e/o del freddo in sequenza alle serrande aria. Sono esclusi i collegamenti elettrici. euro (millesedici/93)	cad	1'016,93	14.974
13.19.029*.001	Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda esterna scala -35/35°C. euro (centoquarantacinque/01)	cad	145,01	38.575
13.19.029*.002	idem c.s. ...elettrici. Sonda ambiente scala 0/30°C. euro (centotrentasei/75)	cad	136,75	40.905
13.19.029*.003	idem c.s. ...elettrici. Sonda ambiente scala -32/40°C. euro (centosessantasei/19)	cad	166,19	33.658
13.19.029*.004	idem c.s. ...elettrici. Sonda con potenziometro scala 0/30°C. euro (centosessantasei/19)	cad	166,19	33.658
13.19.029*.005	idem c.s. ...elettrici. Sonda da canale scala 0/30°C. euro (centosessantasette/77)	cad	167,77	33.342
13.19.029*.006	idem c.s. ...elettrici. Sonda da canale scala -32/40°C. euro (centosessantasette/77)	cad	167,77	33.342
13.19.029*.007	idem c.s. ...elettrici. Sonda da canale scala 20/105°C.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centosessantasette/77)	cad	167,77	33.342
13.19.029*.008	idem c.s. ...elettrici. Sonda ad immersione scala 0/30°C. euro (centoottantatre/83)	cad	183,83	30.429
13.19.029*.009	idem c.s. ...elettrici. Sonda ad immersione scala -32/40°C. euro (centoottantatre/83)	cad	183,83	30.429
13.19.029*.010	idem c.s. ...elettrici. Sonda ad immersione scala 20/105°C. euro (centoottantatre/83)	cad	183,83	30.429
13.19.030*.001	Sonda di umidità per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ambiente, scala 30/80% U.R. euro (trecentootto/55)	cad	308,55	18.129
13.19.030*.002	idem c.s. ...elettrici. Sonda con potenziometro, scala 30/80% U.R. euro (quattrocentocinque/05)	cad	405,05	13.810
13.19.030*.003	idem c.s. ...elettrici. Sonda da canale, scala 30/80% U.R. euro (trecentotrentanove/16)	cad	339,16	16.493
13.19.031*.001	Sonda di temperatura e umidità combinata per regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ambiente, scala 0/30°C e 30/80% U.R. euro (trecentootto/55)	cad	308,55	18.129
13.19.031*.002	idem c.s. ...elettrici. Sonda da canale, scala 0/30°C e 30/80% U.R. euro (quattrocentocinque/05)	cad	405,05	13.810
13.19.031*.003	idem c.s. ...elettrici. Sonda con potenziometro, scala 0/30°C e 30/80% U.R. euro (quattrocentoottantanove/77)	cad	489,77	11.421
13.19.032*	Sonda di velocità dell'aria per regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di velocità dell'aria da installare all'interno di canali per comando di apparecchiature elettroniche di regolazione. Scala 0-15 m/s. Sono esclusi i collegamenti elettrici. euro (seicentoventicinque/06)	cad	625,06	8.949
13.19.033*.001	Sonda di pressione differenziale per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Scala 0/ 1 mbar. euro (trecentoventiuno/51)	cad	321,51	17.399
13.19.033*.002	idem c.s. ...elettrici. Scala 0/ 3 mbar. euro (trecentoventiuno/51)	cad	321,51	17.399
13.19.033*.003	idem c.s. ...elettrici. Scala 0/10 mbar. euro (trecentoventiuno/51)	cad	321,51	17.399
13.19.034*.001	Potenziometro di comando a distanza per regolatori e apparecchiature elettroniche. Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Potenziometro temperatura scala 0/ 30°C. euro (duecentonove/58)	cad	209,58	13.348
13.19.034*.002	idem c.s. ...elettrici. Potenziometro temperatura scala -32/ 40°C. euro (duecentonove/58)	cad	209,58	13.348
13.19.034*.003	idem c.s. ...elettrici. Potenziometro temperatura scala 20/ 105°C. euro (duecentonove/58)	cad	209,58	13.348
13.19.034*.004	idem c.s. ...elettrici. Potenziometro umidità scala 30/80%. euro (duecentonove/58)	cad	209,58	13.348
13.19.034*.005	idem c.s. ...elettrici. Potenziometro di posiz. scala 0/ 100%. euro (duecentonove/58)	cad	209,58	13.348
13.19.035*.001	Servocomando per serrande aria, con comando ON-OFF, reversibile. Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 m² serranda). euro (duecentotrenta/89)	cad	230,89	24.227
13.19.035*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 m² serranda). euro (trecentosette/37)	cad	307,37	18.198
13.19.035*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 m² serranda). euro (quattrocentoventiotto/57)	cad	428,57	13.052
13.19.035*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Doppio microinterruttore ausiliario. euro (novanta/07)	cad	90,07	15.523

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.19.036*.001	Servocomando per serrande aria, con comando ON-OFF, ritorno a molla. Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 m² serranda). euro (quattrocentosessantanove/76)	cad	469,76	11.908
13.19.036*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Doppio microinterruttore ausiliario. euro (novanta/07)	cad	90,07	15.523
13.19.037*.001	Servocomando per serranda aria, con comando proporzionale, reversibile. Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 m² serranda). euro (duecentocinque/02)	cad	205,02	27.284
13.19.037*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 m² serranda). euro (duecentosessantadue/66)	cad	262,66	21.296
13.19.037*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 m² serranda). euro (trecentosettantacinque/63)	cad	375,63	14.891
13.19.037*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Doppio microinterruttore ausiliario. euro (novanta/07)	cad	90,07	15.523
13.19.038*	Servocomando per serranda aria, con comando proporzionale, ritorno a molla. Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 m² serranda). euro (cinquecentoventicinque/03)	cad	525,03	10.654
13.19.039*.001	Valvola di zona a due vie con otturatore a sfera rotante, servomotore bidirezionale. Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (trecentosessantasei/08)	cad	366,08	7.641
13.19.039*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (trecentosettantanove/60)	cad	379,60	8.593
13.19.039*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (quattrocento/24)	cad	400,24	9.320
13.19.040*.001	Valvola di zona a due vie con sede e otturatore, servomotore elettrotermico, ritorno a molla. Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (trecentosessantasei/08)	cad	366,08	7.641
13.19.040*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"). euro (trecentosettantanove/60)	cad	379,60	8.593
13.19.040*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (quattrocento/24)	cad	400,24	9.320
13.19.041*.001	Valvola a 2 vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale PN 10. Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Diametro nominale 20 (3/4")KV = 6,3. euro (duecentonovantasette/24)	cad	297,24	10.973
13.19.041*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0. euro (trecentosessantaquattro/96)	cad	364,96	10.220
13.19.041*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0. euro (quattrocentoundici/43)	cad	411,43	10.197
13.19.041*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0. euro (seicentosettantatre/24)	cad	673,24	6.921
13.19.041*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0. euro (settecentoottantatre/32)	cad	783,32	6.549
13.19.042*.001	Valvola a 2 vie a farfalla, servomotore bidirezionale, PN 10. Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V, controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Diametro nominale 40 (1"1/2)KV = 85. euro (trecentonovantasette/26)	cad	397,26	9.389
13.19.042*.002	idem c.s. ...KV (m³/h). Diametro nominale 50 (2") KV = 130. euro (quattrocentoquindici/86)	cad	415,86	11.205

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.19.042*.003	idem c.s. ...KV (m³/h). Diametro nominale 65 (2"1/2)KV = 220. euro (cinquecentosessantaquattro/74)	cad	564,74	10.727
13.19.042*.004	idem c.s. ...KV (m³/h). Diametro nominale 80 (3") KV = 340. euro (seicentodieci/22)	cad	610,22	12.220
13.19.042*.005	idem c.s. ...KV (m³/h). Diametro nominale 100 (4") KV = 550. euro (seicentosessantacinque/03)	cad	665,03	14.020
13.19.042*.006	idem c.s. ...KV (m³/h). Diametro nominale 125 (5") KV = 900. euro (milletrecentotrentauno/70)	cad	1'331,70	8.401
13.19.042*.007	idem c.s. ...KV (m³/h). Diametro nominale 150 (6") KV = 1400. euro (millequattrocentotrentaquattro/67)	cad	1'434,67	9.748
13.19.042*.008	idem c.s. ...KV (m³/h). Diametro nominale 200 (8") KV = 2500. euro (millesettecentodiciannove/34)	cad	1'719,34	9.760
13.19.042*.009	idem c.s. ...KV (m³/h). Doppio microinterruttore ausiliario. euro (novanta/07)	cad	90,07	15.523
13.19.043*.001	Valvola a 2 vie di piccolo diametro con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6. euro (centosettanta/14)	cad	170,14	13.707
13.19.043*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0. euro (centosettanta/14)	cad	170,14	13.707
13.19.043*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6. euro (centosettantasei/62)	cad	176,62	15.838
13.19.043*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5. euro (centoottantadue/52)	cad	182,52	15.326
13.19.043*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0. euro (centoottantaotto/98)	cad	188,98	17.259
13.19.044*.001	Valvola a due vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6. euro (quattrocentoventisette/25)	cad	427,25	6.548
13.19.044*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5. euro (quattrocentoventisette/25)	cad	427,25	6.548
13.19.044*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0. euro (quattrocentoventisette/25)	cad	427,25	6.548
13.19.044*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0. euro (quattrocentoquarantacinque/49)	cad	445,49	7.322
13.19.044*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0. euro (cinquecentotredici/21)	cad	513,21	7.268
13.19.044*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0. euro (cinquecentocinquantanove/70)	cad	559,70	7.496
13.19.044*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0. euro (ottocentoventiuno/52)	cad	821,52	5.672
13.19.044*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0. euro (novecentotrentauno/58)	cad	931,58	5.506
13.19.044*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0. euro (millenovecentonovantaquattro/33)	cad	1'994,33	3.038
13.19.044*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0. euro (duemilacentonovantacinque/13)	cad	2'195,13	3.397
13.19.044*.011	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0. euro (duemilatrecentosessantaotto/77)	cad	2'368,77	3.937

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.19.045*.001	Valvola a 2 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, ritorno a molla, PN 40. Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180°C, attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,2. euro (duemilatrecentotrentasei/93)	cad	2'336,93	1.197
13.19.045*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,4. euro (duemilatrecentotrentasei/93)	cad	2'336,93	1.197
13.19.045*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,8. euro (duemilatrecentotrentasei/93)	cad	2'336,93	1.197
13.19.045*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 1,5. euro (duemilatrecentotrentasei/93)	cad	2'336,93	1.197
13.19.045*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 3,0. euro (duemilatrecentotrentasei/93)	cad	2'336,93	1.197
13.19.045*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4) W = 40 KV = 5,0. euro (duemilaquattrocentodiciotto/71)	cad	2'418,71	1.348
13.19.045*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") W = 40 KV = 8,0. euro (duemilaquattrocentotrentatre/45)	cad	2'433,45	1.532
13.19.045*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 80 KV = 12,0. euro (duemilaquattrocentoquarantatre/48)	cad	2'443,48	1.717
13.19.045*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 100 KV = 20,0. euro (duemilaquattrocentosessantauno/71)	cad	2'461,71	1.893
13.19.046*.001	Valvola di zona a tre vie con otturatore a sfera rotante, servomotore bidirezionale. Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass sulla via d'angolo, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (duecentoquarantaquattro/93)	cad	244,93	17.129
13.19.046*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/4"). euro (duecentoquarantaquattro/93)	cad	244,93	17.129
13.19.046*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1"). euro (duecentosessanta/40)	cad	260,40	16.111
13.19.046*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2"). euro (trentasette/85)	cad	37,85	36.938
13.19.046*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4"). euro (trentanove/47)	cad	39,47	35.421
13.19.046*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1"). euro (quarantasette/47)	cad	47,47	29.452
13.19.047*.001	Valvola di zona a tre vie con sede e otturatore, servomotore elettrotermico, ritorno a molla. Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2"). euro (duecentoquaranta/30)	cad	240,30	17.459
13.19.047*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/4"). euro (duecentoquaranta/30)	cad	240,30	17.459
13.19.047*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1"). euro (duecentocinquantasei/61)	cad	256,61	16.349
13.19.047*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2"). euro (trentasette/85)	cad	37,85	36.938
13.19.047*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4"). euro (trentanove/47)	cad	39,47	35.421
13.19.047*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1"). euro (quarantasette/47)	cad	47,47	29.452
13.19.048*.001	Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/ 4") KV = 6,3. euro (trecentotrentatre/78)	cad	333,78	12.570

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.19.048*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0. euro (trecentonovantatre/79)	cad	393,79	10.654
13.19.048*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0. euro (quattrocentotrentaquattro/96)	cad	434,96	9.646
13.19.048*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0. euro (cinquecentosei/65)	cad	506,65	8.281
13.19.048*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0. euro (cinquecentonovantauno/47)	cad	591,47	7.094
13.19.049*.001	Valvola a 3 vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 6. Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1") KV = 16. euro (cinquecentosettanta/29)	cad	570,29	7.356
13.19.049*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25. euro (seicentocinque/57)	cad	605,57	6.928
13.19.049*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40. euro (ottocentoquarantasei/78)	cad	846,78	4.954
13.19.049*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2") KV = 63. euro (novecentosessantaquattro/45)	cad	964,45	4.350
13.19.049*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100. euro (duemilacentotrentaotto/47)	cad	2'148,47	2.819
13.19.049*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 80 (3") KV = 160. euro (duemilaquattrocentotre/39)	cad	2'403,39	3.102
13.19.049*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 100 (4") KV = 250. euro (duemilacinquecentonovantaotto/24)	cad	2'598,24	3.588
13.19.049*.008	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Doppio microinterruttore ausiliario. euro (novanta/07)	cad	90,07	15.523
13.19.050*.001	Valvola a 3 vie di piccolo diametro con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV 0,6. euro (centosettantasei/62)	cad	176,62	15.838
13.19.050*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV 1,0. euro (centosettantasei/62)	cad	176,62	15.838
13.19.050*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV 1,6. euro (centonovantasei/11)	cad	196,11	21.393
13.19.050*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV 2,5. euro (duecentouno/98)	cad	201,98	20.772
13.19.050*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV 4,0. euro (duecentouno/98)	cad	201,98	20.772
13.19.051*.001	Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6. euro (quattrocentocinquanta/28)	cad	450,28	9.318
13.19.051*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5. euro (quattrocentocinquanta/28)	cad	450,28	9.318
13.19.051*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0. euro (quattrocentocinquanta/28)	cad	450,28	9.318
13.19.051*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0. euro (quattrocentosettantanove/67)	cad	479,67	8.746
13.19.051*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0. euro (cinquecentosettanta/29)	cad	570,29	7.356

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.19.051*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0. euro (seicentocinque/57)	cad	605,57	6.928
13.19.051*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0. euro (ottocentoquarantasei/78)	cad	846,78	4.954
13.19.051*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0. euro (novecentosessantaquattro/45)	cad	964,45	4.350
13.19.051*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0. euro (duemilacentoquarantaotto/47)	cad	2'148,47	2.819
13.19.051*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0. euro (duemilaquattrocentotre/39)	cad	2'403,39	3.102
13.19.051*.011	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0. euro (duemilacinquecentonovantaotto/24)	cad	2'598,24	3.588
13.19.052*.001	Valvola a 3 vie per grandi diametri con sede e otturatore, servomotore bidirezionale o modulante, PN 16. Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, a richiesta, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 5 KV = 60. euro (millesettecentonovantaquattro/70)	cad	1'794,70	3.375
13.19.052*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 80 (3") W = 5 KV = 90. euro (duemilacinquanta/39)	cad	2'050,39	3.637
13.19.052*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 100 (4") W = 5 KV = 130. euro (duemilaseicoundici/17)	cad	2'611,17	3.570
13.19.052*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 125 (5") W = 5 KV = 200. euro (tremlacinquecentosessantatre/74)	cad	3'563,74	3.139
13.19.052*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 150 (6") W = 5 KV = 300. euro (quattromilacentotredici/84)	cad	4'113,84	3.399
13.19.052*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Maggiorazione per comando modulante. euro (ottocentotrenta/41)	cad	830,41	0.000
13.19.052*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica. euro (novecentosettantadue/88)	cad	972,88	0.000
13.19.053*.001	Valvola a 4 vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 6. Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1")KV = 16. euro (trecentoventidue/61)	cad	322,61	14.444
13.19.053*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25. euro (trecentotrentaquattro/37)	cad	334,37	13.936
13.19.053*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40. euro (trecentoquarantasei/14)	cad	346,14	13.463
13.19.053*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2") KV = 63. euro (trecentonovantatre/20)	cad	393,20	11.851
13.19.053*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100. euro (cinquecentocinquantaquattro/94)	cad	554,94	16.802
13.19.053*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 80 (3") KV = 160. euro (seicentocinquantasei/33)	cad	656,33	17.045
13.19.053*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Diametro nominale 100 (4") KV = 250. euro (ottocentotrentauno/10)	cad	831,10	16.827
13.19.053*.008	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Doppio microinterruttore ausiliario. euro (novanta/07)	cad	90,07	15.523
13.19.054*.001	Valvola a 4 vie di piccolo diametro con sede ed otturatore, servomotore modulante, PN 16. Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede ed otturatore, PN16 per acqua calda e refrigerata, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6. euro (centonovanta/77)	cad	190,77	14.663

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.19.054*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0. euro (centonovanta/77)	cad	190,77	14.663
13.19.054*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6. euro (centonovanta/77)	cad	190,77	14.663
13.19.054*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5. euro (duecentosedici/11)	cad	216,11	19.413
13.19.054*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0. euro (duecentosedici/11)	cad	216,11	19.413
13.19.055*.001	Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa, tipo a membrana servoassistita per temperature fino a 90°C. Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90°C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 10 (3/8") PN = 20. euro (novantauno/22)	cad	91,22	30.665
13.19.055*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") PN = 20. euro (novantaotto/66)	cad	98,66	33.061
13.19.055*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") PN = 16. euro (centoventicinque/06)	cad	125,06	29.826
13.19.055*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") PN = 16. euro (centoquarantacinque/01)	cad	145,01	28.931
13.19.055*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) PN = 10. euro (duecentoventisei/44)	cad	226,44	20.579
13.19.055*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) PN = 10. euro (duecentocinquantaquattro/26)	cad	254,26	22.000
13.19.055*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") PN = 10. euro (trecentocinque/12)	cad	305,12	21.393
13.19.056*.001	Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa, tipo a membrana servoassistita per temperature fino a 150°C. Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 150°C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. L'azionamento della membrana necessita di una differenza di pressione minima di 0,1 bar fra ingresso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 10 (3/8") PN = 20. euro (centocinque/73)	cad	105,73	26.456
13.19.056*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 15 (1/2") PN = 20. euro (centododici/90)	cad	112,90	28.890
13.19.056*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") PN = 16. euro (centocinquantaquattro/53)	cad	153,53	24.296
13.19.056*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") PN = 16. euro (centosettantauno/15)	cad	171,15	24.513
13.19.057*.001	Elettrovalvola normalmente chiusa, tipo a comando diretto a 2 o 3 vie oppure a membrana trascinata a 2 vie. Elettrovalvola normalmente chiusa del tipo a comando diretto a 2 o 3 vie oppure a membrana trascinata a 2 vie che non necessitano per l'azionamento di una differenza di pressione tra ingresso e uscita, idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90°C, attacchi filettati, bobina a 12 - 24 - 48 - 110 - 220 - 380 V. Diametro nominale: DN (mm). Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. DN 6 (1/4") PN = 5 Comando diretto (a 3 vie). euro (ottantaquattro/64)	cad	84,64	33.048
13.19.057*.002	idem c.s. ...diretto (a 2 vie). euro (ottantadue/64)	cad	82,64	39.469
13.19.058*.001	Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per piccoli impianti. Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da terminale di interfaccia con l'operatore, una o più sottostazioni DDC, quadri di regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, softWare di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. Il terminale di interfaccia ha un visualizzatore display a cristalli liquidi ed una tastiera che consentono il colloquio con tutte le sottostazioni impostando i set- point, visualizzando i parametri e gli allarmi, modificando i programmi a tempo, ecc. Le sottostazioni sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite ed ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria del terminale. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione è la linea che consente la trasmissione dati fra le sottostazioni ed il terminale portatile. Il sistema ha la possibilità di essere collegato successivamente ad una centrale di gestione con PC, video, tastiera e stampante e quindi può essere			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	interconnesso con sistemi di gestione di livello superiore. Il sistema di regolazione è valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dal numero dei terminali di interfaccia, dal numero e tipo di sottostazioni, dai metri lineari del bus di comunicazione e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche). Il sistema si intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia o a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del softWare di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al persona le addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Terminale portatile di intervento. euro (millecinquantanove/30)	cad	1'059,30	14.374
13.19.058*.002	idem c.s. ...relais, ecc. Modulo autonomo da 16 punti. euro (duemilacinquecentosettantasette/95)	cad	2'577,95	59.066
13.19.058*.003	idem c.s. ...relais, ecc. Linea bus. euro (undici/99)	m	11,99	15.377
13.19.058*.004	idem c.s. ...relais, ecc. Regolatori per controllo di singolo ambiente. euro (quattrocentosessantadue/95)	cad	462,95	13.157
13.19.058*.005	idem c.s. ...relais, ecc. Punti controllati. euro (duecentocinquantacinque/99)	cad	255,99	47.587
13.19.059*.001	Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi impianti. Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnologici di media e grande estensione, costituito da centrale di gestione, una o più sottostazioni DDC di comando e controllo, eventuale terminale portatile di interfaccia, quadri di regolazione per il contenimento delle sottostazioni, bus di comunicazione, eventuale modem per comunicazione telefonica, softWare di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizio, istruzione del personale addetto alla gestione. La centrale di gestione è costituita da un PC Pentium con HD di idonea velocità e capacità, floppy disk da 3,5", tastiera, mouse, video grafico a colori da 16", stampante. La centrale è in grado di colloquiare con il sistema di regolazione, visualizzare sinottici, caricare i programmi, registrare e/o stampare gli allarmi, i dati, i consumi, ecc. e di effettuare tutte le funzioni necessarie alla gestione e controllo. Le sottostazioni DDC di comando e di controllo sono posizionate in prossimità dei quadri di potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare l'interfaccia fra gli elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire ciascuna un certo numero di punti (uscite e ingressi). Nelle sottostazioni risiedono tutti i programmi di regolazione e comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria della centrale di gestione. Il terminale portatile di interfaccia è dotato di visualizzatore display a cristalli liquidi e di tastiera, tramite i quali è possibile colloquiare in loco con il sistema per visualizzare o modificare i parametri delle varie sottostazioni. I quadri di regolazione, in esecuzione IP 44, servono ad alloggiare le sottostazioni e tutte le connessioni di queste con le linee bus e gli elementi in campo. Il bus di comunicazione è la linea che consente la trasmissione dati fra centrale di gestione e sottostazioni e fra le sottostazioni stesse in modo che queste ultime possono essere indipendenti dal funzionamento della centrale di gestione. L'eventuale modem permette di intervenire sul softWare tramite linea telefonica. Il softWare di gestione può essere di tipo non grafico e cioè con semplici menù guidati oppure di tipo grafico più o meno dettagliato in funzione della complessità del sistema. Il sistema di regolazione è valutato come somma degli elementi che lo compongono e cioè dagli elementi presenti nella centrale di gestione, dal numero e tipo delle sottostazioni, dal numero dei terminali portatili di interfaccia, dai metri lineari del bus di comunicazione, dal numero dei modem, dal tipo di softWare, e dal numero dei punti controllati (ingressi e uscite digitali, ingressi e uscite analogiche) con programmazione grafica oppure non grafica. Il sistema si intende completo e funzionante, quindi completo della fornitura e posa in opera della linea bus, della canalizzazione in PVC per la posa della linea bus installata sottotraccia oppure a vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce, adattatori, concentratori, control lori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra loro, dei quadri di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddette, del softWare di gestione redatto secondo le richieste del progettista o direttore lavori o utente finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema, degli schemi elettrici e manuali operativi del sistema, dell'istruzione al personale addetto alla gestione. Restano esclusi i quadri di potenza con relative apparecchiature elettromeccaniche, le alimentazioni per la centrale di gestione e per i quadri di regolazione, tutti gli elementi in campo, i collegamenti elettrici fra quadri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc PC 386 con HD, video, tastiera, mouse. euro (tremilaquattrocentonovantauno/22)	cad	3'491,22	7.269
13.19.059*.002	idem c.s. ...relais, ecc Stampante bidirezionale da 80 caratteri. euro (seicentotrentatre/95)	cad	633,95	9.607
13.19.059*.003	idem c.s. ...relais, ecc Modulo autonomo da 16 punti. euro (duemilacinquecentosettantasette/95)	cad	2'577,95	59.066
13.19.059*.004	idem c.s. ...relais, ecc Modulo autonomo da 32 punti. euro (tremilasettecentoquarantauno/64)	cad	3'741,64	54.261
13.19.059*.005	idem c.s. ...relais, ecc Modulo autonomo da 48 punti. euro (quattromilanovecentocinque/30)	cad	4'905,30	51.736
13.19.059*.006	idem c.s. ...relais, ecc Terminale portatile di intervento.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (millecinquecentocinquantaquattro/32)	cad	1'554,32	32.655
13.19.059*.007	idem c.s. ...relais, ecc Linea bus. euro (undici/99)	m	11,99	15.377
13.19.059*.008	idem c.s. ...relais, ecc Regolatori per controllo di singolo ambiente. euro (quattrocentosessantadue/95)	cad	462,95	13.157
13.19.059*.009	idem c.s. ...relais, ecc Modem per collegamenti telefonici. euro (duecentoottantaquattro/17)	cad	284,17	32.150
13.19.059*.010	idem c.s. ...relais, ecc SoftWare non grafico. euro (duemilacinquecentoventidue/96)	cad	2'522,96	4.828
13.19.059*.011	idem c.s. ...relais, ecc SoftWare grafico. euro (cinquemilasessanta/06)	cad	5'060,06	5.015
13.19.059*.012	idem c.s. ...relais, ecc Punti controllati (programmazione non grafica). euro (duecentocinquantacinque/99)	cad	255,99	47.587
13.19.059*.013	idem c.s. ...relais, ecc Punti controllati (programmazione grafica). euro (duecentonovantacinque/23)	cad	295,23	41.262
	13.20 - Dispositivi di misura e contabilizzazione			
13.20.001*.001	Manometro per gas combustibile completo di rubinetto di intercettazione. Manometro per gas combustibile in ottone, elemento sensibile di precisione a membrana, attacco radiale, completo di rubinetto di intercettazione. Scale disponibili: 0 - 60 mbar, 0 - 100 mbar, 1000 mbar. Diametro quadrante 60 mm, attacco 1/4". euro (quaranta/90)	cad	40,90	22.833
13.20.001*.002	idem c.s. ...Diametro quadrante 80 mm, attacco 3/8". euro (quarantanove/11)	cad	49,11	19.016
13.20.002*.001	Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPEL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro. euro (ventisette/98)	cad	27,98	33.378
13.20.002*.002	idem c.s. ...16,0 bar. Manometro con rubinetto di intercettazione. euro (trentaotto/42)	cad	38,42	24.308
13.20.002*.003	idem c.s. ...16,0 bar. Manometro con rubinetto a 3 vie e flangia. euro (quarantaotto/74)	cad	48,74	22.965
13.20.002*.004	idem c.s. ...16,0 bar. Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo. euro (cinquantadue/40)	cad	52,40	26.681
13.20.003*.001	Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C. euro (ventuno/39)	cad	21,39	43.662
13.20.003*.002	idem c.s. ...canalizzazioni d'aria. Termometro con capillare da 1 m, 0x/+120°C. euro (ventidue/43)	cad	22,43	41.637
13.20.003*.003	idem c.s. ...canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 100 mm, -30x/+ 50°C. euro (ventidue/43)	cad	22,43	41.637
13.20.003*.004	idem c.s. ...canalizzazioni d'aria. Pozzetto controllo ISPEL da 50 mm. euro (quindici/68)	cad	15,68	59.563
13.20.004*.001	Tronchetto misuratore di portata con flangia tarata e prese di pressione. Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di prese di pressione con rubinetti di intercettazione. Attacchi filettati fino al DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 20 (3/4"). euro (settantasette/90)	cad	77,90	17.947
13.20.004*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1"). euro (ottantaotto/55)	cad	88,55	15.789
13.20.004*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4). euro (duecentocinquantaquattro/39)	cad	254,39	18.318
13.20.004*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). euro (duecentoottantaquattro/63)	cad	284,63	18.021
13.20.004*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). euro (trecentoquarantauno/65)	cad	341,65	16.372

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.20.004*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2). euro (trecentonovantasette/41)	cad	397,41	15.244
13.20.004*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3"). euro (cinquecentosette/26)	cad	507,26	14.701
13.20.004*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4"). euro (seicentosessantatre/05)	cad	663,05	14.062
13.20.004*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5"). euro (duemilaottantasette/79)	cad	2'087,79	5.358
13.20.004*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6"). euro (duemilaquattrocentosessantaotto/71)	cad	2'468,71	5.664
13.20.005.001	Flussimetro per acqua a lettura rinviata per misura di medie e grandi portate. Misuratore istantaneo di portata da inserire direttamente fra 2 flange su un tratto di tubazione comunque orientata, temperatura max d'impiego 200°C, PN 10, costituito da flangia tarata in acciaio al carbonio con prese di pressione a cui è collegato un flussimetro in derivazione completo di tubo tronco conico trasparente su cui è riportata la scala graduata per la lettura della portata, precisione di lettura +/- 3%, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). Portata max di acqua: Q(m³/h). Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 15. euro (quattrocentosettanta/98)	cad	470,98	0.000
13.20.005.002	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") Q = 30. euro (quattrocentoottantanove/86)	cad	489,86	0.000
13.20.005.003	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 50. euro (cinquecentoventiquattro/77)	cad	524,77	0.000
13.20.005.004	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3") Q = 80. euro (cinquecentoquarantauno/52)	cad	541,52	0.000
13.20.005.005	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4") Q = 150. euro (cinquecentosettantaotto/39)	cad	578,39	0.000
13.20.005.006	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5") Q = 200. euro (seicentodue/57)	cad	602,57	0.000
13.20.005.007	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6") Q = 300. euro (seicentosettantadue/26)	cad	672,26	0.000
13.20.005.009	idem c.s. ...Diametro nominale 200 (8") Q = 500. euro (settecentosettantadue/88)	cad	772,88	0.000
13.20.005.010	idem c.s. ...Diametro nominale 250 (10") Q = 800. euro (ottocentocinquanta/45)	cad	850,45	0.000
13.20.005.011	idem c.s. ...Diametro nominale 300 (12") Q = 1200. euro (millecinquantasei/74)	cad	1'056,74	0.000
13.20.006*.001	Contatore di calore diretto per la contabilizzazione di energia termica e/o frigorifera. Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti di riscaldamento e raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore della differenza di temperatura, integratore elettronico a microprocessore alimentato a 220 V, un totalizzatore meccanico dei KWh termici. Il contatore è predisposto anche per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale impulsivo (utilizzabile per un contatore volumetrico di metri cubi di acqua) e per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Come accessorio può essere fornito un MODULO costituito da uno o due totalizzatori meccanici per la ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter leggere la portata istantanea d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanea, i totali di energia termica, frigorifera e di massa, l'OPZIONE per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, l'OPZIONE per la trasmissione a distanza di un segnale impulsivo e l'OPZIONE per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Il contatore e' dotato di attacchi filettati con relativi raccordi a tre pezzi per portate fino a 2,8 m³/h e di attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni per portate maggiori. Portata d'acqua max: P (m³/h). Diametro nominale 20 (3/4") filettati P = 1,8. euro (seicentocinquantauno/26)	cad	651,26	7.155
13.20.006*.002	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro nominale 25 (1") filettati P = 2,8. euro (ottocentoventicinque/08)	cad	825,08	5.648
13.20.006*.003	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro nominale 25 (1") flangiati P = 3,5. euro (milleottocentoottantasette/09)	cad	1'887,09	2.470
13.20.006*.004	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro nominale 32 (1"1/4) flangiati P = 6,5. euro (millenovecentocinque/31)	cad	1'905,31	2.445
13.20.006*.005	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro nominale 40 (1"1/2) flangiati P = 10. euro (millenovecentocinquantanove/28)	cad	1'959,28	2.617

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.20.006*.006	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro nominale 50 (2") flangiati P = 18. euro (duemilacentosessantasette/51)	cad	2'167,51	2.581
13.20.006*.007	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro nominale 65 (2"1/2) flangiati P = 36. euro (duemilaseicentosessanta/17)	cad	2'660,17	2.277
13.20.006*.008	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro nominale 80 (3") flangiati P = 56. euro (duemilaottocentotrenta/88)	cad	2'830,88	2.634
13.20.006*.009	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro nominale 100 (4") flangiati P = 110. euro (tremlanovantasette/16)	cad	3'097,16	3.011
13.20.006*.010	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro nominale 125 (5") flangiati P = 170. euro (tremlaseicentoventidue/48)	cad	3'622,48	3.089
13.20.006*.011	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro nominale 150 (6") flangiati P = 250. euro (tremlaottocentoquarantadue/87)	cad	3'842,87	3.639
13.20.006*.012	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro nominale 175 (7") flangiati P = 340. euro (quattromiladiciannove/36)	cad	4'019,36	4.175
13.20.006*.013	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro nominale 200 (8") flangiati P = 425. euro (quattromilaseicentoventisette/71)	cad	4'627,71	3.626
13.20.006*.014	idem c.s. ...P (m³/h). Modulo a distanza con 1 totalizzatore. euro (centodiciannove/26)	cad	119,26	23.455
13.20.006*.015	idem c.s. ...P (m³/h). Modulo a distanza con 2 totalizzatori. euro (centosessantauno/45)	cad	161,45	17.326
13.20.006*.016	idem c.s. ...P (m³/h). Visualizzatore a display. euro (ottantanove/66)	cad	89,66	20.783
13.20.006*.017	idem c.s. ...P (m³/h). Opzione per contabilizzazione frigorific. euro (centosessantadue/19)	cad	162,19	5.758
13.20.006*.018	idem c.s. ...P (m³/h). Opzione per trasmissione segnale impulsivo. euro (centonovantadue/34)	cad	192,34	4.855
13.20.007*.001	Dima per l'installazione del contatore di calore diretto, completa di raccordi per attacchi filettati o flangiati. Dima per facilitare l'installazione del contatore di calore diretto, completa di raccordi a tre pezzi per attacchi filettati e controflange con bulloni e guarnizioni per attacchi flangiati. Diametro nominale 20 (3/4") filettati. euro (ottantauno/55)	cad	81,55	34.301
13.20.007*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") filettati. euro (ottantauno/55)	cad	81,55	34.301
13.20.007*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") flangiati. euro (duecentodiciassette/76)	cad	217,76	21.399
13.20.007*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) flangiati. euro (duecentoquaranta/14)	cad	240,14	19.404
13.20.007*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) flangiati. euro (duecentosettantadue/96)	cad	272,96	18.791
13.20.007*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") flangiati. euro (trecentoventiuno/88)	cad	321,88	17.378
13.20.007*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2) flangiati. euro (trecentoottanta/25)	cad	380,25	15.931
13.20.007*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3") flangiati. euro (quattrocentosettantacinque/04)	cad	475,04	15.698
13.20.007*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4") flangiati. euro (cinquecentocinquanta/53)	cad	550,53	16.936
13.20.007*.010	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5") flangiati. euro (settecentotredici/78)	cad	713,78	15.673
13.20.007*.011	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6") flangiati. euro (ottocentosettantatre/91)	cad	873,91	16.003
13.20.007*.012	idem c.s. ...Diametro nominale 175 (7") flangiati. euro (millecentonovantadue/19)	cad	1'192,19	14.076
13.20.007*.013	idem c.s. ...Diametro nominale 200 (8") flangiati.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.20.008*.001	euro (milletrecentoquaranta/71) Cassetta premontata per alloggiamento di contatore di calore con diametro DN 20 o DN 25, attacchi filettati. Cassetta premontata per alloggiamento di contatore di calore con diametro 3/4" e 1" filettati, costituita da contenitore in lamiera zincata per installazione da incasso completo di sportello con chiave, tubazioni di stacco dalle colonne montanti, dima di installazione del contatore di calore, corpo valvola di zona a 3 vie con T di by-pass equilibrato, n. 4 valvole di intercettazione a sfera. La cassetta è predisposta per l'alloggiamento di un collettore di distribuzione fino ad un max di 10 + 10 attacchi, per l'alloggiamento di una valvola differenziale di by-pass DN 20 (3/4"), per l'alloggiamento di una dima per l'inserimento di un contatore DN 15 (1/2") di m³ di acqua sanitaria con 2 valvole di intercettazione a sfera e valvola di ritegno e per l'alloggiamento di una derivazione DN 20 (3/4") con corpo valvola elettrotermica a 2 vie e valvola a sfera per l'alimentazione primaria di uno scambiatore destinato alla produzione di acqua calda sanitaria. La cassetta è fornita premontata con tutti gli accessori che vengono richiesti escluso il contatore di calore. Cassetta H x L x P = mm 830 x 750 x 180.	cad	1'340,71	12.516
13.20.008*.002	euro (quattrocentocinquantaotto/45) idem c.s. ...di calore. Servomotore per valvola zona a 3 vie.	cad	458,45	12.202
13.20.008*.003	euro (centotrentanove/35) idem c.s. ...di calore. Collettore di distribuzione 2 + 2.	cad	139,35	10.033
13.20.008*.004	euro (cinquanta/84) idem c.s. ...di calore. Collettore di distribuzione 3 + 3.	cad	50,84	55.019
13.20.008*.005	euro (settantatre/78) idem c.s. ...di calore. Collettore di distribuzione 4 + 4.	cad	73,78	56.861
13.20.008*.006	euro (novantacinque/99) idem c.s. ...di calore. Collettore di distribuzione 5 + 5.	cad	95,99	58.275
13.20.008*.007	euro (centosei/72) idem c.s. ...di calore. Collettore di distribuzione 6 + 6.	cad	106,72	56.765
13.20.008*.008	euro (centosettanta/48) idem c.s. ...di calore. Collettore di distribuzione 7 + 7.	cad	170,48	38.288
13.20.008*.009	euro (centonovantauno/41) idem c.s. ...di calore. Collettore di distribuzione 8 + 8.	cad	191,41	36.528
13.20.008*.010	euro (duecentoundici/71) idem c.s. ...di calore. Collettore di distribuzione 9 + 9.	cad	211,71	35.223
13.20.008*.011	euro (duecentotrentasette/26) idem c.s. ...di calore. Collettore di distribuzione 10 + 10.	cad	237,26	35.366
13.20.008*.012	euro (duecentosessantaquattro/68) idem c.s. ...di calore. Valvola differenziale di by-pass diametro nominale 20.	cad	264,68	35.227
13.20.008*.013	euro (sessantaquattro/33) idem c.s. ...di calore. Dima per contatore acqua diametro nominale 15.	cad	64,33	28.965
13.20.008*.014	euro (ottantauno/55) idem c.s. ...di calore. Derivazione per produzione acqua calda diametro nominale 20.	cad	81,55	34.301
13.20.008*.015	euro (duecentosei/41) idem c.s. ...di calore. Servomotore per valvola a 2 vie.	cad	206,41	13.552
13.20.009*.001	euro (centoundici/08) Contatore volumetrico per gas, a pareti deformabili, per misure fiscali in utenze civili e industriali. Contatore volumetrico per gas del tipo a pareti deformabili, attacchi filettati, idoneo per misure fiscali in utenze civili ed industriali, predisposto per l'inserimento di un generatore d'impulsi per effettuare la telelettura. Pressione massima sopportabile 1,0 bar. Portata massima di gas = Nm³/h 4.	cad	111,08	12.586
13.20.009*.002	euro (centoquarantaquattro/91) idem c.s. ...= Nm³/h 6.	cad	144,91	38.602
13.20.009*.003	euro (centoquarantanove/00) idem c.s. ...= Nm³/h 10.	cad	149,00	37.542
13.20.009*.004	euro (duecentoventisei/21) idem c.s. ...= Nm³/h 16.	cad	226,21	37.094
13.20.009*.005	euro (cinquecentoquattordici/72) idem c.s. ...= Nm³/h 25.	cad	514,72	21.735
13.20.009*.006	euro (cinquecentoquattordici/72) idem c.s. ...= Nm³/h 40.	cad	514,72	21.735
	euro (novecentotredici/31)	cad	913,31	20.414

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.20.009*.007	idem c.s. ...= Nm³/h 65. euro (millenovecentosessanta/26)	cad	1'960,26	23.779
13.20.009*.008	idem c.s. ...= Nm³/h 100. euro (tremilacentoquarantasette/43)	cad	3'147,43	23.695
13.20.009*.009	idem c.s. ...= Nm³/h 160. euro (cinquemiladieci/27)	cad	5'010,27	16.747
13.20.009*.010	idem c.s. ...= Nm³/h 250. euro (settemilanovecentotrentanove/92)	cad	7'939,92	11.742
13.20.010*.001	Contatore volumetrico per gas, a turbina, per misure fiscali in utenze industriali. Contatore volumetrico per gas del tipo a turbina, attacchi flangiati, idoneo per misure fiscali in utenze industriali, completo di generatore d'impulsi per telelettura e controflange con bulloni e guarnizioni. Pressione massima sopportabile 10 bar. Portata massima di gas = Nm³/h 100. euro (duemilatrecentotrentauno/24)	cad	2'331,24	19.995
13.20.010*.002	idem c.s. ...= Nm³/h 160. euro (duemilanovecentoottantauno/13)	cad	2'981,13	25.018
13.20.010*.003	idem c.s. ...= Nm³/h 250. euro (tremilanovantadue/90)	cad	3'092,90	24.113
13.20.010*.004	idem c.s. ...= Nm³/h 400. euro (tremilaottocentoquarantatre/32)	cad	3'843,32	21.831
13.20.010*.005	idem c.s. ...= Nm³/h 650. euro (cinquemilacinquecentodieci/60)	cad	5'510,60	16.918
13.20.010*.006	idem c.s. ...= Nm³/h 1000. euro (cinquemilasettecentonovantadue/78)	cad	5'792,78	16.093
13.20.011*.001	Contalibri per gasolio e per olio combustibile per installazione dopo elettropompa. Contalibri di combustibile liquido da installare fra pompa e ugello del bruciatore o comunque a valle di una elettropompa, idoneo ad effettuare una lettura diretta dei consumi di combustibile. Il modello utilizzabile per olio combustibile deve essere impiegato con combustibile riscaldato idoneamente. Portata nominale di combustibile: P (l/h). P = l/h 50 per solo gasolio. euro (duecentonovantaquattro/68)	cad	294,68	18.982
13.20.011*.002	idem c.s. ...= l/h 90 per solo gasolio. euro (cinquecentodieci/76)	cad	502,76	11.126
13.20.012*.001	Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a turbina, lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45°C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (m³/h). Diametro nominale 15 (1/2") Q = 3 PN 16. euro (sessantadue/03)	cad	62,03	37.595
13.20.012*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") Q = 5 PN 16. euro (ottantasei/82)	cad	86,82	32.219
13.20.012*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") Q = 7 PN 16. euro (novantasei/47)	cad	96,47	28.996
13.20.012*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 10 PN 16. euro (centodieci/28)	cad	102,28	31.890
13.20.012*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 20 PN 16. euro (centonovantadue/63)	cad	192,63	19.365
13.20.012*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") Q = 30 PN 16. euro (duecentosettantauno/57)	cad	271,57	15.449
13.20.013*.001	Contatore di metri cubi per acqua calda, tipo a turbina, lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua calda fino a 95°C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (m³/h). Diametro nominale 15 (1/2") Q = 3 PN 16. euro (cinquantatre/44)	cad	53,44	34.867
13.20.013*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4") Q = 5 PN 16. euro (sessantasette/76)	cad	67,76	34.416
13.20.013*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 25 (1") Q = 7 PN 16. euro (novantatre/53)	cad	93,53	29.907
13.20.013*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 10 PN 16. euro (centosei/45)	cad	106,45	30.641
13.20.013*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 20 PN 16.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentouno/88)	cad	201,88	18.477
13.20.013*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2") Q = 30 PN 16. euro (duecentosettantaotto/68)	cad	278,68	15.054
13.20.014*.001	Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a mulinello Woltmann lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 50°C, tipo a mulinello Woltmann con quadrante asciutto e lettura diretta, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Portata massima: Q (m³/h). Diametro nominale 50 (2") Q = 25 PN 16. euro (quattrocentonovantacinque/78)	cad	495,78	11.282
13.20.014*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 50 PN 16. euro (cinquecentosedici/20)	cad	516,20	11.735
13.20.014*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 80 (3") Q = 80 PN 16. euro (cinquecentonovantaotto/79)	cad	598,79	12.454
13.20.014*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4") Q = 130 PN 16. euro (seicentonovantatre/11)	cad	693,11	13.452
13.20.014*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 125 (5") Q = 200 PN 16. euro (settecentonovantaquattro/05)	cad	794,05	14.089
13.20.014*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 150 (6") Q = 350 PN 16. euro (millecinque/60)	cad	1'005,60	13.907
13.21.001*	13.21 - Impianti elettrici per impiantistica termoidraulica Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguente sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione min. pari a mm² 1,5, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente ed i morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento. euro (centonovantanove/33)	cad	199,33	75.302
13.21.002*	Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, delle scatole di derivazione in PVC autoestinguenti, atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima pari a mm² 1,5 e dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento. euro (centoquaranta/55)	cad	140,55	68.766
13.21.003*	Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato e delle scatole di derivazione in lega di alluminio o materiale metallico entrambe atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non propaganti l'incendio di sezione minima pari a mm² 1,5, dei morsetti del tipo a mantello o similare e delle eventuali guaine flessibili di raccordo alle apparecchiature. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento. euro (centosessantaotto/93)	cad	168,93	57.213
13.21.004*.001	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A. euro (duecentotre/12)	cad	203,12	73.897
13.21.004*.002	idem c.s. ...ogni coll. monofase max 32 A.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentotredici/50)	cad	213,50	70.304
13.21.004*.003	idem c.s. ...ogni coll. trifase max 16 A. euro (duecentosei/67)	cad	206,67	72.628
13.21.004*.004	idem c.s. ...ogni coll. trifase max 32 A. euro (duecentodiciannove/32)	cad	219,32	68.438
13.21.005*.001	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia con presa CEE IP 55. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aeroterma, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare e della presa CEE IP 55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di collegamento. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase con presa CEE max 16A. euro (duecentosettantasette/99)	cad	277,99	64.949
13.21.005*.002	idem c.s. ...ogni coll. monofase con presa CEE max 32A. euro (trecentotre/37)	cad	303,37	59.514
13.21.005*.003	idem c.s. ...ogni coll. trifase con presa CEE max 16A. euro (duecentoottantasei/99)	cad	286,99	62.912
13.21.005*.004	idem c.s. ...ogni coll. trifase con presa CEE max 32A. euro (trecentotredici/28)	cad	313,28	57.632
13.21.006*.001	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aeroterma, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A. euro (centoventicinque/30)	cad	125,30	64.979
13.21.006*.002	idem c.s. ...ogni coll. monofase max 32 A. euro (centotrentadue/13)	cad	132,13	61.621
13.21.006*.003	idem c.s. ...ogni coll. trifase max 16 A. euro (centoventiotto/84)	cad	128,84	63.194
13.21.006*.004	idem c.s. ...ogni coll. trifase max 32 A. euro (centotrentaquattro/66)	cad	134,66	60.463
13.21.006*.005	idem c.s. ...ogni coll. trifase max 63 A. euro (duecentoventicinque/74)	cad	225,74	36.067
13.21.007*.001	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in pvc con presa CEE IP 55. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aeroterma, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare e della presa CEE IP 55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di collegamento. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase con presa CEE max 16 A. euro (duecentosette/36)	cad	207,36	53.951
13.21.007*.002	idem c.s. ...ogni coll. monofase con presa CEE max 32 A. euro (duecentoventiotto/64)	cad	228,64	48.929
13.21.007*.003	idem c.s. ...ogni coll. trifase con presa CEE max 16 A. euro (duecentosedici/29)	cad	216,29	51.723
13.21.007*.004	idem c.s. ...ogni coll. trifase con presa CEE max 32 A. euro (duecentoquarantacinque/13)	cad	245,13	45.638

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.21.008*.001	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A. euro (centosettantatre/26)	cad	173,26	55.784
13.21.008*.002	idem c.s. ...ogni coll. monofase max 32 A. euro (centoottanta/10)	cad	180,10	53.665
13.21.008*.003	idem c.s. ...ogni coll. trifase max 16 A. euro (centosettantasei/81)	cad	176,81	54.664
13.21.008*.004	idem c.s. ...ogni coll. trifase max 32 A. euro (duecentocinque/65)	cad	205,65	46.998
13.21.008*.005	idem c.s. ...ogni coll. trifase max 63 A. euro (trecentouno/54)	cad	301,54	32.053
13.21.009*.001	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato con presa CEE IP 55. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e la posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione metalliche atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti a mantello o similare e della presa CEE IP 55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di collegamento. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase con presa CEE max 16 A. euro (duecentoquarantatre/08)	cad	243,08	46.023
13.21.009*.002	idem c.s. ...ogni coll. monofase con presa CEE max 32 A. euro (duecentosessantaquattro/56)	cad	264,56	42.286
13.21.009*.003	idem c.s. ...ogni coll. trifase con presa CEE max 16 A. euro (duecentocinquantaquattro/02)	cad	252,02	44.390
13.21.009*.004	idem c.s. ...ogni coll. trifase con presa CEE max 32 A. euro (duecentonovantaquattro/76)	cad	294,76	37.953
13.21.010*.001	Convertitore di frequenza per variare la velocità di motori elettrici. Convertitore di frequenza idoneo per variare la velocità di motori standard a gabbia, costituito da custodia IP 20 minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione programmabile, frequenza minima e massima programmabile, 4 velocità preregolabili, dispositivi di sicurezza per sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, set di frequenza con potenziometro locale, capacità di sovraccarico del 150%, segnali a distanza di marcia, guasto, in velocità, frequenza d'uscita, comando a distanza di marcia/arresto, regolazione della velocità a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P (KW). Tensione ingresso min/max: T (V). Sono esclusi i collegamenti elettrici. P = 0,37 KW T = 220/240 V monofase. euro (quattrocentocinquantaquattro/36)	cad	454,36	12.311
13.21.010*.002	idem c.s. ...P = 0,55 KW T = 220/240 V monofase. euro (cinquecentocinquantaquattro/61)	cad	556,61	10.050
13.21.010*.003	idem c.s. ...P = 0,75 KW T = 220/240 V monofase. euro (cinquecentocinquantaquattro/61)	cad	556,61	10.050
13.21.010*.004	idem c.s. ...P = 1,10 KW T = 220/240 V monofase. euro (seicentonovanta/20)	cad	690,20	8.105
13.21.010*.005	idem c.s. ...P = 1,50 KW T = 220/240 V monofase. euro (seicentonovanta/20)	cad	690,20	8.105
13.21.010*.006	idem c.s. ...P = 0,55 KW T = 220/240 V trifase. euro (settecentonovantacinque/17)	cad	795,17	7.035
13.21.010*.007	idem c.s. ...P = 0,75 KW T = 220/240 V trifase. euro (settecentonovantacinque/17)	cad	795,17	7.035
13.21.010*.008	idem c.s. ...P = 1,50 KW T = 220/240 V trifase. euro (ottocentoottantasette/28)	cad	887,28	7.356

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.21.010*.009	idem c.s. ...P = 2,20 KW T = 220/240 V trifase. euro (millecinquantanove/76)	cad	1'059,76	7.037
13.21.010*.010	idem c.s. ...P = 3,70 KW T = 220/240 V trifase. euro (millequattrocentodieci/71)	cad	1'402,71	5.982
13.21.010*.011	idem c.s. ...P = 5,60 KW T = 220/240 V trifase. euro (millesettecentoundici/55)	cad	1'711,55	5.447
13.21.010*.012	idem c.s. ...P = 7,50 KW T = 220/240 V trifase. euro (millenovecentoquarantatre/43)	cad	1'943,43	5.756
13.21.010*.013	idem c.s. ...P = 11,00 KW T = 220/240 V trifase. euro (duemilacentonovantatre/79)	cad	2'193,79	6.375
13.21.010*.014	idem c.s. ...P = 15,00 KW T = 220/240 V trifase. euro (duemilaseicentoquarantaotto/62)	cad	2'648,62	6.336
13.21.010*.015	idem c.s. ...P = 18,50 KW T = 220/240 V trifase. euro (tremlaseicentotrentatre/00)	cad	3'633,00	5.132
13.21.010*.016	idem c.s. ...P = 22,00 KW T = 220/240 V trifase. euro (tremlaseicentosessantasette/97)	cad	3'667,97	5.846
13.21.010*.017	idem c.s. ...P = 30,00 KW T = 220/240 V trifase. euro (quattromilacinquecentoventiocto/34)	cad	4'528,34	5.147
13.21.010*.018	idem c.s. ...P = 37,00 KW T = 220/240 V trifase. euro (cinquemilacinquecentosettantadue/23)	cad	5'572,23	5.020
13.21.010*.019	idem c.s. ...P = 0,75 KW T = 380/460 V trifase. euro (milletrecentoquindici/93)	cad	1'315,93	4.251
13.21.010*.020	idem c.s. ...P = 1,50 KW T = 380/460 V trifase. euro (millequattrocentouno/23)	cad	1'401,23	4.658
13.21.010*.021	idem c.s. ...P = 2,20 KW T = 380/460 V trifase. euro (milleseicentosessantanove/13)	cad	1'669,13	4.467
13.21.010*.022	idem c.s. ...P = 3,70 KW T = 380/460 V trifase. euro (milleseicentoottanta/80)	cad	1'680,80	4.992
13.21.010*.023	idem c.s. ...P = 5,60 KW T = 380/460 V trifase. euro (milleottocentotrentanove/71)	cad	1'839,71	5.068
13.21.010*.024	idem c.s. ...P = 7,50 KW T = 380/460 V trifase. euro (millesettecentoquindici/75)	cad	1'715,75	6.520
13.21.010*.025	idem c.s. ...P = 11,00 KW T = 380/460 V trifase. euro (duemilasettecentosettantacinque/91)	cad	2'775,91	5.038
13.21.010*.026	idem c.s. ...P = 15,00 KW T = 380/460 V trifase. euro (tremlatrecentosettantadue/51)	cad	3'372,51	4.975
13.21.010*.027	idem c.s. ...P = 18,50 KW T = 380/460 V trifase. euro (quattromilacinquecentosessantaotto/19)	cad	4'568,19	4.081
13.21.010*.028	idem c.s. ...P = 22,00 KW T = 380/460 V trifase. euro (quattromilaseicentotre/16)	cad	4'603,16	4.658
13.21.010*.029	idem c.s. ...P = 30,00 KW T = 380/460 V trifase. euro (cinquemilanovecentosette/95)	cad	5'907,95	3.945
13.21.010*.030	idem c.s. ...P = 37,00 KW T = 380/460 V trifase. euro (seimilasettecentoottanta/06)	cad	6'780,06	4.125
13.21.011*.001	Cavo elettrico riscaldante per protezione dal gelo di superfici. Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo superfici quali tetti, grondaie, rampe, ecc., costituito da cavi resistivi riscaldanti alimentati a 220 V con potenza di 25/30 W a metro lineare, protetti da guaina isolante ed avvolti da calza metallica collegata a terra, il tutto inglobato in guaina isolante e meccanicamente resistente. Il cavo può essere installato in lunghezza massima di 50 metri per ciascun circuito, ed ognuno di questi deve essere corredato dei dispositivi elettrici di protezione e regolazione quali interruttore magnetotermico con protezione differenziale e termostato di inserimento e regolazione. Il cavo sarà installato a vista sulle superfici da proteggere quali grondaie e tetti, oppure annegato nel massetto di pavimentazione e pertanto sarà corredato di tutti gli accessori necessari al montaggio. Il cavo è consegnato con una quota fissa per ciascun circuito alimentato più una quota variabile in funzione della lunghezza complessiva. Sono esclusi la linea elettrica di alimentazione con i relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione. Quota fissa per ciascun circuito.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (millequindici/96)	cad	1'015,96	9.177
13.21.011*.002	idem c.s. ...regolazione. Quota aggiuntiva per metro lineare. euro (trentadue/29)	cad	32,29	5.711
13.21.012*.001	Cavo elettrico riscaldante autoregolante per protezione dal gelo di tubazioni. Cavo elettrico riscaldante per proteggere dal gelo tubazioni ed apparecchiature costituito da conduttori di rame alimentati a 220 V inseriti in un materiale che varia la propria conducibilità in funzione della temperatura e perciò ha un'emissione di energia autoregolata. Il tutto è avvolto da una rete metallica collegata a terra e da una guaina plastica protettiva. Il cavo viene posato a contatto con le tubazioni ed apparecchiature da proteggere che saranno quindi rivestite con adeguato isolamento termico. Il cavo, disponibile in quattro versioni di potenza specifica di emissione, viene conteggiato a metro lineare e comprende gli accessori necessari al montaggio con esclusione della linea elettrica di alimentazione e dei relativi dispositivi elettrici di protezione e regolazione (interruttore magnetotermico con protezione differenziale da installare per ogni circuito alimentato ed eventuale termostato di inserimento e regolazione). Potenza specifica di emissione a 10°C: PS (W/m). Lunghezza massima del cavo per ciascun circuito: L max (m). PS = 10 Lmax = 200. euro (tre/10)	cad	3,10	59.412
13.21.012*.002	idem c.s. ...PS = 16 Lmax = 160. euro (trentadue/29)	cad	32,29	5.711
13.21.012*.003	idem c.s. ...PS = 26 Lmax = 120. euro (trentadue/29)	cad	32,29	5.711
13.21.012*.004	idem c.s. ...PS = 32 Lmax = 100. euro (trentadue/29)	cad	32,29	5.711
	13.22 - Filtrazione e umidificazione aria			
13.22.001*.001	Celle filtranti a tasche per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria. Celle filtranti a tasche e telai di contenimento per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, con efficienza di filtrazione misurata con il metodo NBS colorimetrico. Portata nominale non inferiore a: P (m³/h). Efficienza di filtrazione non inferiore a: E (%). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa). P = 4250 E = 95% H = 135/260. euro (centodiciannove/26)	cad	119,26	35.178
13.22.001*.002	idem c.s. ...H (Pa). P = 3400 E = 95% H = 135/260. euro (centocinque/84)	cad	105,84	35.243
13.22.001*.003	idem c.s. ...H (Pa). P = 2125 E = 95% H = 120/260. euro (ottantaotto/95)	cad	88,95	36.669
13.22.001*.004	idem c.s. ...H (Pa). P = 1700 E = 95% H = 120/260. euro (sessantaquattro/57)	cad	64,57	43.321
13.22.001*.005	idem c.s. ...H (Pa). P = 4250 E = 85% H = 110/240. euro (centodieci/76)	cad	110,76	37.877
13.22.001*.006	idem c.s. ...H (Pa). P = 3400 E = 85% H = 110/240. euro (novantanove/06)	cad	99,06	37.655
13.22.001*.007	idem c.s. ...H (Pa). P = 2125 E = 85% H = 90/ 240. euro (ottantatre/89)	cad	83,89	38.881
13.22.001*.008	idem c.s. ...H (Pa). P = 1700 E = 85% H = 90/ 240. euro (sessantadue/45)	cad	62,45	44.791
13.22.001*.009	idem c.s. ...H (Pa). Telaio contenimento per cella fino a m³/h 2125. euro (quarantadue/10)	cad	42,10	22.183
13.22.001*.010	idem c.s. ...H (Pa). Telaio contenimento per cella oltre m³/h 2125. euro (quarantasette/58)	cad	47,58	19.628
13.22.001*.011	idem c.s. ...H (Pa). Prefiltro E = 15% per cella fino a m³/h 2125. euro (venticinque/09)	cad	25,09	55.722
13.22.001*.012	idem c.s. ...H (Pa). Prefiltro E = 15% per cella oltre m³/h 2125. euro (ventiquattro/52)	cad	24,52	57.017
13.22.001*.013	idem c.s. ...H (Pa). Prefiltro E = 35% per cella fino a m³/h 2125. euro (ventiotto/69)	cad	28,69	48.730
13.22.001*.014	idem c.s. ...H (Pa). Prefiltro E = 35% per cella oltre m³/h 2125. euro (ventisette/86)	cad	27,86	50.182
13.22.002*.001	Celle filtranti assolute per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria. Celle filtranti assolute per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, con efficienza di filtrazione del			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	99,97 - 99,99% misurata con il metodo DOP. Portata d'aria nominale non inferiore a: P (m³/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa). P = 3400 H = 200/450 Dim. mm 610x610. euro (trecentosettantasei/65)	cad	376,65	14.851
13.22.002*.002	idem c.s. ...H (Pa). P = 1850 H = 200/450 Dim. mm 610x610. euro (duecentoottantatre/41)	cad	283,41	19.737
13.22.002*.003	idem c.s. ...H (Pa). P = 1700 H = 200/450 Dim. mm 610x305. euro (duecentoquarantatre/84)	cad	243,84	17.205
13.22.002*.004	idem c.s. ...H (Pa). P = 850 H = 200/450 Dim. mm 610x305. euro (duecentotre/76)	cad	203,76	20.589
13.22.002*.005	idem c.s. ...H (Pa). Telaio contenimento per cella fino a m³/h 1700. euro (sessantaquattro/85)	cad	64,85	14.400
13.22.002*.006	idem c.s. ...H (Pa). Telaio contenimento per cella oltre m³/h 1700. euro (cinquantacinque/85)	cad	55,85	16.722
13.22.003*.001	Filtro rotativo automatico per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria. Filtro rotativo automatico per l'inserimento nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria, costituito da struttura portante in lamiera zincata, bobina filtrante con materassino in fibra di vetro a densità progressiva, ininfiammabile, efficienza di filtrazione 85% secondo metodo ASHRAE 52/76, motoriduttore elettrico con gruppo di trasmissione per avanzamento automatico, pressostato differenziale tarabile, microinterruttore per segnalazione filtro esaurito quadro elettrico di comando a norma di legge. Portata d'aria nominale, con velocità di attraversamento di m/s 2,5, non inferiore a: P (m³/h). Perdita di carico filtro nuovo/filtro esaurito: H (Pa). P = 2700 H = 110/240. euro (milleduecentoundici/32)	cad	1'211,32	15.392
13.22.003*.002	idem c.s. ...P = 3900 H = 110/240. euro (milleduecentoundici/32)	cad	1'211,32	15.392
13.22.003*.003	idem c.s. ...P = 5100 H = 110/240. euro (milleduecentoundici/32)	cad	1'211,32	15.392
13.22.003*.004	idem c.s. ...P = 7000 H = 110/240. euro (milleduecentocinquantaotto/76)	cad	1'258,76	14.811
13.22.003*.005	idem c.s. ...P = 8500 H = 110/240. euro (milleduecentocinquantaotto/76)	cad	1'258,76	14.811
13.22.003*.006	idem c.s. ...P = 10000 H = 110/240. euro (milletrecentoventicinque/03)	cad	1'325,03	14.071
13.22.003*.007	idem c.s. ...P = 14000 H = 110/240. euro (milletrecentoottantasette/73)	cad	1'387,73	13.435
13.22.003*.008	idem c.s. ...P = 16000 H = 110/240. euro (millequattrocentocinquantaotto/61)	cad	1'458,61	12.783
13.22.003*.009	idem c.s. ...P = 19500 H = 110/240. euro (millecinquecentosessantaotto/72)	cad	1'568,72	14.858
13.22.003*.010	idem c.s. ...P = 24000 H = 110/240. euro (millesettecentosedici/94)	cad	1'716,94	16.289
13.22.003*.011	idem c.s. ...P = 34000 H = 110/240. euro (milleottocentoquarantasette/44)	cad	1'847,44	17.661
13.22.003*.012	idem c.s. ...P = 49000 H = 110/240. euro (millenovecentonovantasette/07)	cad	1'997,07	18.674
13.22.003*.013	idem c.s. ...P = 62000 H = 110/240. euro (duemilacentouno/71)	cad	2'101,71	19.962
13.22.003*.014	idem c.s. ...P = 90000 H = 110/240. euro (duemiladuecentotrentanove/00)	cad	2'239,00	20.818
13.22.004*.001	Bobina di ricambio per filtro rotativo automatico da inserire nelle apposite sezioni delle centrali di trattamento aria. Bobina di ricambio per filtro rotativo automatico costituita da materassino in fibra di vetro a densità progressiva, ininfiammabile, efficienza di filtrazione 85% secondo metodo ASHRAE 52/76. Portata d'aria nominale, con velocità di attraversamento di m/ s 2,5, non inferiore a: P (m³/ h). P = 2700. euro (centoquarantanove/26)	cad	149,26	37.477
13.22.004*.002	idem c.s. ...P = 3900. euro (centoquarantanove/26)	cad	149,26	37.477
13.22.004*.003	idem c.s. ...P = 5100. euro (centoquarantanove/26)	cad	149,26	37.477

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.22.004*.004	idem c.s. ...P = 7000. euro (duecentotrentaquattro/63)	cad	234,63	29.799
13.22.004*.005	idem c.s. ...P = 8500. euro (duecentotrentaquattro/63)	cad	234,63	29.799
13.22.004*.006	idem c.s. ...P = 10000. euro (duecentocinquantadue/12)	cad	252,12	33.282
13.22.004*.007	idem c.s. ...P = 14000. euro (duecentocinquantadue/12)	cad	252,12	33.282
13.22.004*.008	idem c.s. ...P = 16000. euro (duecentonovantatre/02)	cad	293,02	28.636
13.22.004*.009	idem c.s. ...P = 19500. euro (duecentonovantatre/02)	cad	293,02	28.636
13.22.004*.010	idem c.s. ...P = 24000. euro (trecentocinquantaquattro/57)	cad	354,57	26.297
13.22.004*.011	idem c.s. ...P = 34000. euro (trecentocinquantaquattro/57)	cad	354,57	26.297
13.22.004*.012	idem c.s. ...P = 49000. euro (quattrocentosette/31)	cad	407,31	27.466
13.22.004*.013	idem c.s. ...P = 62000. euro (quattrocentosette/31)	cad	407,31	27.466
13.22.004*.014	idem c.s. ...P = 90000. euro (quattrocentosette/31)	cad	407,31	27.466
13.22.005*.001	Umidificatore a vapore con elettrodi, regolazione elettronica a microprocessore, pannello visualizzatore. Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elettronico a microprocessore, pannello visualizzatore, possibilità di controllo a distanza, predisposizione per regolazione modulante o regolazione a gradini, producibilità di vapore massima selezionabile, completo di distributore vapore per canale e tubo adduzione vapore e scarico condensa. Produzione vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(KW). PV= 4,0 PE= 3,0 Monofase 220 V. euro (millesettecentotrentadue/65)	cad	1'732,65	6.457
13.22.005*.002	idem c.s. ...max: PE(KW). PV= 4,0 PE= 3,0 Trifase 380 V. euro (millenovecentoventi/12)	cad	1'920,12	5.827
13.22.005*.003	idem c.s. ...max: PE(KW). PV= 8,0 PE= 6,1 Monofase 220 V. euro (duemilasettantanove/42)	cad	2'079,42	6.725
13.22.005*.004	idem c.s. ...max: PE(KW). PV= 8,0 PE= 6,1 Trifase 380 V. euro (duemilasettantanove/42)	cad	2'079,42	6.725
13.22.005*.005	idem c.s. ...max: PE(KW). PV=15,0 PE=11,4 Trifase 380 V. euro (duemilacentosessantasei/72)	cad	2'166,72	7.745
13.22.005*.006	idem c.s. ...max: PE(KW). PV=23,0 PE=17,5 Trifase 380 V. euro (duemilaseicentocinquantatre/52)	cad	2'653,52	7.026
13.22.005*.007	idem c.s. ...max: PE(KW). PV=32,0 PE=24,3 Trifase 380 V. euro (duemilanovecentosettantatre/40)	cad	2'973,40	7.211
13.22.005*.008	idem c.s. ...max: PE(KW). PV=45,0 PE=34,2 Trifase 380 V. euro (tremilacentoottanta/77)	cad	3'180,77	7.328
13.22.005*.009	idem c.s. ...max: PE(KW). PV=64,0 PE=24,3x2 Trifase 380 V. euro (quattromilacinquecentootto/12)	cad	4'508,12	5.791
13.22.005*.010	idem c.s. ...max: PE(KW). PV=90,0 PE=34,2x2 Trifase 380 V. euro (cinquemilassessantacinque/79)	cad	5'065,79	5.521
13.22.005*.011	idem c.s. ...max: PE(KW). Adattatore per regolazione modulante. euro (trecentoventisette/30)	cad	327,30	17.091
13.22.005*.012	idem c.s. ...max: PE(KW). Adattatore per regolazione a gradini (2, 3, 4). euro (trecentoventisette/30)	cad	327,30	17.091
13.23 - Ventilatori e silenziatori				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.23.001*.001	Piccolo ventilatore per montaggio a finestra o parete, completo di serranda elettrica. Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio a finestra o parete, completo di serranda elettrica di chiusura. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. Q = 300 D = 150 V = 1. euro (centosessantacinque/35)	cad	165,35	33.830
13.23.001*.002	idem c.s. ...velocità: V. Q = 750/ 425 D = 230 V = 2. euro (duecentocinquantasei/69)	cad	256,69	21.792
13.23.001*.003	idem c.s. ...velocità: V. Q = 1700/1000 D = 300 V = 2. euro (trecentonovantasette/10)	cad	397,10	14.087
13.23.001*.004	idem c.s. ...velocità: V. Regolatore a 2 velocità. euro (sessantaquattro/19)	cad	64,19	29.029
13.23.001*.005	idem c.s. ...velocità: V. Regolatore a velocità variabile. euro (sessantaquattro/19)	cad	64,19	29.029
13.23.002*.001	Piccolo ventilatore per montaggio ad incasso, completo di serranda elettrica. Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio ad incasso, completo di serranda elettrica di chiusura e griglia esterna. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. Q = 300 D = 150 V = 1. euro (duecentoquarantasette/15)	cad	247,15	22.633
13.23.002*.002	idem c.s. ...velocità: V. Q = 750/425 D = 230 V = 2. euro (quattrocentodieci/74)	cad	410,74	13.618
13.23.002*.003	idem c.s. ...velocità: V. Q = 1700/1000 D = 300 V = 2. euro (quattrocentosettantasette/53)	cad	477,53	11.713
13.23.002*.004	idem c.s. ...velocità: V. Regolatore a 2 velocità. euro (sessantaquattro/19)	cad	64,19	29.029
13.23.002*.005	idem c.s. ...velocità: V. Regolatore a velocità variabile. euro (sessantaquattro/19)	cad	64,19	29.029
13.23.003*.001	Piccolo ventilatore per montaggio a soffitto, completo di serranda elettrica. Piccolo ventilatore per portate fino a 1500 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio a soffitto, completo di serranda elettrica di chiusura e cappello esterno antintemperie per essere installato su lucernai, tetti piani o inclinati. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. Q = 260 D = 150 V = 1. euro (duecentoquarantasette/15)	cad	247,15	22.633
13.23.003*.002	idem c.s. ...velocità: V. Q = 680/400 D = 230 V = 2. euro (quattrocentodieci/74)	cad	410,74	13.618
13.23.003*.003	idem c.s. ...velocità: V. Q = 1500/900 D = 300 V = 2. euro (quattrocentosettantasette/53)	cad	477,53	11.713
13.23.003*.004	idem c.s. ...velocità: V. Regolatore a 2 velocità. euro (sessantaquattro/19)	cad	64,19	29.029
13.23.003*.005	idem c.s. ...velocità: V. Regolatore a velocità variabile. euro (sessantaquattro/19)	cad	64,19	29.029
13.23.004*.001	Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. Q = 92 V = 1. euro (centotrentasei/72)	cad	136,72	40.914
13.23.004*.002	idem c.s. ...Q = 95 V = 1. euro (centocinquantauno/71)	cad	151,71	36.872
13.23.004*.003	idem c.s. ...Q = 204/100 V = 2. euro (centonovantatre/99)	cad	193,99	28.835
13.23.004*.004	idem c.s. ...Q = 275/136 V = 2. euro (centonovantatre/99)	cad	193,99	28.835
13.23.005*.001	Ventilatore a pale lunghe da appendere al soffitto idoneo a movimentare l'aria. Ventilatore a pale lunghe da appendere a soffitto, motore monofase, idoneo a movimentare e destratificare l'aria in medi e grandi locali. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria movimentata non inferiore a: Q (m³/h). Diametro del rotore: D (mm) Q = 10700 D = 900. euro (duecentoquarantaotto/51)	cad	248,51	22.509
13.23.005*.002	idem c.s. ...D (mm) Q = 15300 D = 1200.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentoquarantaotto/51)	cad	248,51	22.509
13.23.005*.003	idem c.s. ...D (mm) Q = 17800 D = 1400. euro (duecentoquarantaotto/51)	cad	248,51	22.509
13.23.005*.004	idem c.s. ...D (mm) Q = 20400 D = 1500. euro (duecentoquarantaotto/51)	cad	248,51	22.509
13.23.005*.005	idem c.s. ...D (mm) Regolatore a 5 velocità. euro (sessantaquattro/19)	cad	64,19	29.029
13.23.005*.006	idem c.s. ...D (mm) Regolatore per 6 ventilatori. euro (novantauno/45)	cad	91,45	20.376
13.23.006*.001	Ventilatore centrifugo con collari per collegamento diretto a canali circolari. Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali circolari. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W). Q = 100/ 200 H = 0,8/0,2 D = 100 P = 30. euro (duecentocinquantauno/40)	cad	251,40	44.499
13.23.006*.002	idem c.s. ...Q = 110/ 220 H = 0,9/0,2 D = 125 P = 30. euro (duecentocinquantauno/40)	cad	251,40	44.499
13.23.006*.003	idem c.s. ...Q = 210/ 420 H = 1,5/0,2 D = 150 P = 90. euro (duecentosessanta/74)	cad	260,74	42.905
13.23.006*.004	idem c.s. ...Q = 450/ 900 H = 2,2/0,3 D = 200 P = 120. euro (trecentoventisei/46)	cad	326,46	42.837
13.23.006*.005	idem c.s. ...Q = 580/1160 H = 2,9/0,3 D = 250 P = 190. euro (trecentosessantanove/31)	cad	369,31	37.867
13.23.006*.006	idem c.s. ...Q = 850/1700 H = 2,9/0,3 D = 315 P = 320. euro (quattrocentonovantacinque/95)	cad	495,95	33.836
13.23.007*.001	Accessori per ventilatori centrifughi con collari per collegamento diretto a canali circolari. Accessori per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 240 W. euro (novantadue/39)	cad	92,39	30.277
13.23.007*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 540 W. euro (novantadue/39)	cad	92,39	30.277
13.23.007*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serranda rotonda a sovrappressione D = 100 mm. euro (quarantanove/84)	cad	49,84	56.123
13.23.007*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serranda rotonda a sovrappressione D = 125 mm. euro (cinquantauno/44)	cad	51,44	54.377
13.23.007*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serranda rotonda a sovrappressione D = 150 mm. euro (cinquantatre/96)	cad	53,96	51.838
13.23.007*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serranda rotonda a sovrappressione D = 200 mm. euro (sessantatre/28)	cad	63,28	44.203
13.23.007*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serranda rotonda a sovrappressione D = 250 mm. euro (sessantasette/33)	cad	67,33	41.545
13.23.007*.008	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serranda rotonda a sovrappressione D = 315 mm. euro (settantanove/34)	cad	79,34	35.256
13.23.008*.001	Ventilatore centrifugo con flange per collegamento diretto a canali rettangolari. Ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 3200 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali rettangolari. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Dimensioni del canale di collegamento: D (larghezza mm x altezza mm). Potenza assorbita: P (W). Q = 600/1200 H = 3,7/0,3 D = 400 x 200 P = 220. euro (settecentosessantasette/02)	cad	767,02	30.388
13.23.008*.002	idem c.s. ...Q = 650/1300 H = 2,3/0,5 D = 400 x 200 P = 350. euro (settecentosettantasei/73)	cad	776,73	30.008
13.23.008*.003	idem c.s. ...Q = 750/1500 H = 2,4/0,7 D = 500 x 250 P = 350. euro (novecentotrentasei/44)	cad	936,44	34.843
13.23.008*.004	idem c.s. ...Q = 850/1700 H = 3,1/0,8 D = 500 x 250 P = 480. euro (novecentosessantatre/71)	cad	963,71	33.856

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.23.008*.005	idem c.s. ...Q = 850/1700 H = 1,8/0,6 D = 500 x 300 P = 340. euro (novecentosessantatre/71)	cad	963,71	33.856
13.23.008*.006	idem c.s. ...Q = 1100/2200 H = 3,5/0,9 D = 500 x 300 P = 780. euro (novecentoottantatre/57)	cad	983,57	33.173
13.23.008*.007	idem c.s. ...Q = 1150/2300 H = 2,3/1,5 D = 600 x 300 P = 400. euro (novecentoottantatre/57)	cad	983,57	33.173
13.23.008*.008	idem c.s. ...Q = 1550/3100 H = 5,3/3,2 D = 600 x 300 P = 1100. euro (millequattrocentoventiquattro/47)	cad	1'424,47	26.179
13.23.008*.009	idem c.s. ...Q = 1600/3200 H = 2,8/1,7 D = 600 x 350 P = 50. euro (milleottantanove/87)	cad	1'089,87	34.217
13.23.009*.001	Accessori per ventilatori centrifughi con flange per collegamento diretto a canali rettangolari. Accessori per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali rettangolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 240 W. euro (novantatre/96)	cad	93,96	29.771
13.23.009*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 560 W. euro (centotredici/65)	cad	113,65	24.613
13.23.009*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 1000 W. euro (centoventicinque/57)	cad	125,57	22.277
13.23.009*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 1200 W. euro (centosessantadue/88)	cad	162,88	17.174
13.23.009*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serranda a sovrappressione L x H = 400 x 200 mm. euro (novantauno/98)	cad	91,98	30.411
13.23.009*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serranda a sovrappressione L x H = 500 x 250 mm. euro (centotre/19)	cad	103,19	31.609
13.23.009*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serranda a sovrappressione L x H = 500 x 300 mm. euro (centotredici/36)	cad	113,36	32.904
13.23.009*.008	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serranda a sovrappressione L x H = 600 x 300 mm. euro (centotrentasette/91)	cad	137,91	33.789
13.23.009*.009	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serranda a sovrappressione L x H = 600 x 350 mm. euro (centocinquanta/23)	cad	150,23	34.143
13.23.009*.010	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serranda a sovrappressione L x H = 700 x 350 mm. euro (duecentotrentasette/20)	cad	237,20	23.582
13.23.009*.011	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Silenziatore a setti L x H = 400 x 200 mm. euro (duecentotrentasette/20)	cad	237,20	23.582
13.23.009*.012	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Silenziatore a setti L x H = 500 x 250 mm. euro (duecentocinquantasette/07)	cad	257,07	23.565
13.23.009*.013	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Silenziatore a setti L x H = 500 x 300 mm. euro (duecentosessantadue/93)	cad	262,93	24.825
13.23.009*.014	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Silenziatore a setti L x H = 600 x 300 mm. euro (duecentoottantadue/49)	cad	282,49	24.750
13.23.009*.015	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Silenziatore a setti L x H = 600 x 350 mm. euro (trecentodue/29)	cad	302,29	24.669
13.23.009*.016	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Silenziatore a setti L x H = 700 x 350 mm. euro (trecentoventisette/69)	cad	327,69	25.606
13.23.009*.017	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Giunto fles. in tela L x H = 400 x 200 mm. euro (novantacinque/37)	cad	95,37	29.330
13.23.009*.018	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Giunto fles. in tela L x H = 500 x 250 mm. euro (centodiciannove/65)	cad	119,65	23.379
13.23.009*.019	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Giunto fles. in tela L x H = 500 x 300 mm. euro (centotrenta/18)	cad	130,18	21.488
13.23.009*.020	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Giunto fles. in tela L x H = 600 x 300 mm. euro (centoquarantasei/48)	cad	146,48	22.267
13.23.009*.021	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Giunto fles. in tela L x H = 600 x 350 mm.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centocinquantaotto/27)	cad	158,27	23.568
13.23.009*.022	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Giunto fles. in tela L x H = 700 x 350 mm. euro (centosettantatre/28)	cad	173,28	24.211
13.23.010*.001	Torrino estrattore a bassa pressione, girante elicoidale, protezione motore IP 54. Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti di estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione antivoltale, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54. Dimensioni nominali della girante/numero poli motore: Mod. (mm/N. poli). Portata min./max: Q (m³/s). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza motore: P (Watt). Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Mod. 315/6 Q = 0,1/0,3 H = 0,3/0,0 P = 100. euro (novecentoottantanove/33)	cad	989,33	23.559
13.23.010*.002	idem c.s. ...elettrici. Mod. 355/6 Q = 0,2/0,4 H = 0,2/0,0 P = 100. euro (milleventiquattro/28)	cad	1'024,28	25.486
13.23.010*.003	idem c.s. ...elettrici. Mod. 400/6 Q = 0,0/0,6 H = 0,4/0,0 P = 100. euro (millecentoventinove/50)	cad	1'129,50	26.412
13.23.010*.004	idem c.s. ...elettrici. Mod. 450/6 Q = 0,5/0,9 H = 0,4/0,0 P = 180. euro (milleduecentosettantaquattro/88)	cad	1'274,88	25.593
13.23.010*.005	idem c.s. ...elettrici. Mod. 500/6 Q = 0,6/1,1 H = 0,6/0,0 P = 220. euro (milletrecentoottantadue/25)	cad	1'382,25	26.979
13.23.010*.006	idem c.s. ...elettrici. Mod. 630/8 Q = 0,9/1,7 H = 0,6/0,0 P = 350. euro (milleseicentoventinove/89)	cad	1'629,89	24.597
13.23.010*.007	idem c.s. ...elettrici. Mod. 710/8 Q = 1,4/2,2 H = 0,5/0,0 P = 500. euro (milleottocentoventicinque/70)	cad	1'825,70	23.490
13.23.010*.008	idem c.s. ...elettrici. Mod. 800/8 Q = 2,2/3,6 H = 0,8/0,0 P = 920. euro (duemilaquattrocentoottantaquattro/37)	cad	2'484,37	18.762
13.23.011*.001	Torrino estrattore a media pressione, girante elicocentrifuga, protezione motore IP 54. Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicocentrifuga e motore direttamente accoppiato, completo di serrandina antivoltale, idoneo per gli impianti di estrazione in cui sia richiesto lo sviluppo di pressione statica con un livello di rumorosità contenuto, costituito da un ventilatore elicocentrifugo in alluminio, base e cappello in resina poliestere, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54. Dimensioni nominali della girante/numero poli motore: Mod. (mm/N. poli). Portata med/max: Q (m³/s). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza motore: P (Watt). Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Mod. 200/ 4 Q = 0,1/0,2 H = 0,5/0,1 P = 65. euro (milleventiuno/57)	cad	1'021,57	25.554
13.23.011*.002	idem c.s. ...elettrici. Mod. 250/ 8 Q = 0,1/0,2 H = 0,3/0,1 P = 55. euro (millequattrocentodieci/09)	cad	1'410,09	18.513
13.23.011*.003	idem c.s. ...elettrici. Mod. 250/ 6 Q = 0,1/0,3 H = 0,6/0,1 P = 75. euro (millecentosettantaquattro/26)	cad	1'174,26	22.231
13.23.011*.004	idem c.s. ...elettrici. Mod. 250/ 4 Q = 0,2/0,5 H = 1,1/0,1 P = 125. euro (millecentootto/82)	cad	1'108,82	23.543
13.23.011*.005	idem c.s. ...elettrici. Mod. 330/ 8 Q = 0,2/0,4 H = 0,5/0,2 P = 115. euro (milleseicentoquarantaotto/91)	cad	1'648,91	18.091
13.23.011*.006	idem c.s. ...elettrici. Mod. 330/ 6 Q = 0,3/0,6 H = 0,9/0,2 P = 150. euro (milleduecentosettantadue/64)	cad	1'272,64	23.440
13.23.011*.007	idem c.s. ...elettrici. Mod. 330/ 4 Q = 0,5/1,0 H = 1,8/0,2 P = 400. euro (milleduecentoottantatre/56)	cad	1'283,56	23.241
13.23.011*.008	idem c.s. ...elettrici. Mod. 400/ 8 Q = 0,3/0,6 H = 0,8/0,3 P = 180. euro (millecinquecentocinquanta/26)	cad	1'550,26	21.047
13.23.011*.009	idem c.s. ...elettrici. Mod. 400/ 6 Q = 0,5/1,0 H = 1,3/0,3 P = 280. euro (millequattrocentosessanta/28)	cad	1'460,28	22.344
13.23.011*.010	idem c.s. ...elettrici. Mod. 400/ 4 Q = 0,8/1,6 H = 3,2/0,7 P = 750. euro (millecinquecentododici/08)	cad	1'512,08	21.578
13.23.011*.011	idem c.s. ...elettrici. Mod. 500/10 Q = 0,5/1,0 H = 1,0/0,5 P = 380. euro (duemiladuecentoquarantasei/56)	cad	2'246,56	16.599
13.23.011*.012	idem c.s. ...elettrici. Mod. 500/ 8 Q = 0,8/1,6 H = 1,3/0,6 P = 480. euro (duemiladuecentonovanta/19)	cad	2'290,19	16.284

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.23.011*.013	idem c.s. ...elettrici. Mod. 500/ 6 Q = 1,0/2,0 H = 2,4/1,0 P = 940. euro (duemiladuecentodiciannove/28)	cad	2'219,28	16.804
13.23.011*.014	idem c.s. ...elettrici. Mod. 630/10 Q = 1,0/2,0 H = 1,3/0,6 P = 820. euro (duemilaottocentosettanta/45)	cad	2'870,45	13.967
13.23.011*.015	idem c.s. ...elettrici. Mod. 630/ 8 Q = 1,5/3,0 H = 2,0/0,5 P = 1300. euro (duemilaottocentosette/73)	cad	2'807,73	14.278
13.23.012*.001	Accessori per torrini estrattori costituiti da regolatore di velocità e interruttore di sicurezza. Accessori per torrini d'estrazione costituiti da regolatore di velocità e/o da interruttore di sicurezza che blocca il funzionamento del torrino quando viene smontato. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Regolat. di vel. per potenze da 0 a 200 W. euro (centotrentacinque/15)	cad	135,15	20.697
13.23.012*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Regolat. di vel. per potenze da 200 a 600 W. euro (centotrentacinque/15)	cad	135,15	20.697
13.23.012*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Regolat. di vel. per potenze da 600 a 1000 W. euro (centosessanta/73)	cad	160,73	17.404
13.23.012*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Regolat. di vel. per potenze da 1000 a 1500 W. euro (centoottanta/17)	cad	180,17	15.526
13.23.012*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Interruttore sicurezza fino al D = 400. euro (novantauno/80)	cad	91,80	20.298
13.23.012*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Interruttore sicurezza fino al D = 630. euro (centotre/47)	cad	103,47	27.034
13.23.012*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Interruttore sicurezza fino al D = 800. euro (centotre/47)	cad	103,47	27.034
13.23.013*.001	Supporto antivibrante a molla per sorreggere apparecchiature ed isolare le vibrazioni prodotte. Supporto antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni prodotte, costituito da una o più molle in acciaio mantenute in parziale compressione entro una custodia o fra due piattelli. Carico sopportabile min/max: P (kg). P = 13/25 carichi appoggiati. euro (trentaquattro/18)	cad	34,18	27.323
13.23.013*.002	idem c.s. ...P = 20/40 carichi appoggiati. euro (trentaquattro/18)	cad	34,18	27.323
13.23.013*.003	idem c.s. ...P = 30/60 carichi appoggiati. euro (trentaquattro/18)	cad	34,18	27.323
13.23.013*.004	idem c.s. ...P = 45/90 carichi appoggiati. euro (trentaquattro/18)	cad	34,18	27.323
13.23.013*.005	idem c.s. ...P = 75/150 carichi appoggiati. euro (sessanta/42)	cad	60,42	23.140
13.23.013*.006	idem c.s. ...P = 100/200 carichi appoggiati. euro (sessanta/42)	cad	60,42	23.140
13.23.013*.007	idem c.s. ...P = 135/270 carichi appoggiati. euro (sessanta/42)	cad	60,42	23.140
13.23.013*.008	idem c.s. ...P = 270/550 carichi appoggiati. euro (centoquarantanove/06)	cad	149,06	12.502
13.23.013*.009	idem c.s. ...P = 390/780 carichi appoggiati. euro (centocinquantanove/27)	cad	159,27	11.700
13.23.013*.010	idem c.s. ...P = 660/1320 carichi appoggiati. euro (centosettantacinque/63)	cad	175,63	10.610
13.23.013*.011	idem c.s. ...P = 1050/2100 carichi appoggiati. euro (centosettantacinque/63)	cad	175,63	10.610
13.23.013*.012	idem c.s. ...P = 1650/3300 carichi appoggiati. euro (duecentoquindici/51)	cad	215,51	8.646
13.23.013*.013	idem c.s. ...P = 5/ 20 carichi sospesi. euro (trentaquattro/18)	cad	34,18	27.323
13.23.013*.014	idem c.s. ...P = 12/ 30 carichi sospesi. euro (trentaquattro/18)	cad	34,18	27.323
13.23.013*.015	idem c.s. ...P = 12/35 carichi sospesi.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trentaquattro/18)	cad	34,18	27.323
13.23.013*.016	idem c.s. ...P = 20/45 carichi sospesi. euro (trentaquattro/18)	cad	34,18	27.323
13.23.013*.017	idem c.s. ...P = 20/50 carichi sospesi. euro (sessanta/42)	cad	60,42	23.140
13.23.013*.018	idem c.s. ...P = 35/80 carichi sospesi. euro (sessanta/42)	cad	60,42	23.140
13.23.013*.019	idem c.s. ...P = 50/130 carichi sospesi. euro (sessanta/42)	cad	60,42	23.140
13.23.013*.020	idem c.s. ...P = 80/180 carichi sospesi. euro (centoquarantanove/06)	cad	149,06	12.502
13.23.013*.021	idem c.s. ...P = 130/250 carichi sospesi. euro (centocinquantanove/27)	cad	159,27	11.700
13.23.013*.022	idem c.s. ...P = 200/400 carichi sospesi. euro (centosettantacinque/63)	cad	175,63	10.610
13.23.013*.023	idem c.s. ...P = 300/600 carichi sospesi. euro (centosettantacinque/63)	cad	175,63	10.610
13.23.013*.024	idem c.s. ...P = 400/800 carichi sospesi. euro (duecentoquindici/51)	cad	215,51	8.646
13.23.013*.025	idem c.s. ...P = 600/1200 carichi sospesi. euro (duecentoquindici/51)	cad	215,51	8.646
13.23.014*.001	Silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza mm 1000. Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dm² della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm). Sezione lorda fino a 45 dm² (700 x 300). euro (diciotto/13)	dm²	18,13	22.220
13.23.014*.002	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 45 a 85 dm² (1050 x 600). euro (nove/72)	dm²	9,72	17.222
13.23.014*.003	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 85 a 130 dm² (1400 x 900). euro (sette/36)	dm²	7,36	15.117
13.23.014*.004	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 130 a 210 dm² (1400 x 1200). euro (sei/84)	dm²	6,84	16.265
13.23.014*.005	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 210 in poi (1400 x 1800). euro (sei/05)	dm²	6,05	14.716
13.23.015*.001	Silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza mm 1500. Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1500, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dm² della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm). Sezione lorda fino a 45 dm² (700 x 300). euro (ventidue/53)	dm²	22,53	19.619
13.23.015*.002	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 45 a 85 dm² (1050 x 600). euro (dodici/49)	dm²	12,49	14.762
13.23.015*.003	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 85 a 130 dm² (1400 x 900). euro (nove/53)	dm²	9,53	12.240
13.23.015*.004	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 130 a 210 dm² (1400 x 1200). euro (otto/87)	dm²	8,87	13.151
13.23.015*.005	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 210 in poi (1400 x 1800). euro (sette/92)	dm²	7,92	12.040
13.23.016*.001	Silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza mm 2000. Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 2000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dm² della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm). Sezione lorda fino a 45 dm² (700 x 300). euro (ventisei/98)	dm²	26,98	18.036
13.23.016*.002	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 45 a 85 dm² (1050 x 600). euro (quindici/21)	dm²	15,21	12.892
13.23.016*.003	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 85 a 130 dm² (1400 x 900). euro (undici/81)	dm²	11,81	10.858
13.23.016*.004	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 130 a 210 dm² (1400 x 1200). euro (dieci/92)	dm²	10,92	11.260
13.23.016*.005	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 210 in poi (1400 x 1800). euro (nove/73)	dm²	9,73	9.801
13.23.017*.001	Silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza mm 2500. Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 2500, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dm² della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm). Sezione lorda fino a 45 dm² (700 x 300). euro (trentasei/73)	dm²	36,73	14.458
13.23.017*.002	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 45 a 85 dm² (1050 x 600). euro (venti/46)	dm²	20,46	10.362
13.23.017*.003	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 85 a 130 dm² (1400 x 900). euro (quindici/73)	dm²	15,73	8.560
13.23.017*.004	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 130 a 210 dm² (1400 x 1200). euro (quattordici/46)	dm²	14,46	8.869
13.23.017*.005	idem c.s. ...Sezione lorda da dm² 210 in poi (1400 x 1800). euro (dodici/94)	dm²	12,94	7.784
13.23.018*.001	Silenziatore rettilineo a sezione quadrata per fissaggio diretto a torrini d'estrazione. Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per installazione con torrini d'estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange a sezione quadrata, per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensioni della girante del torrino min./max: D (mm). Altezza del silenziatore: H (mm). D = 200/250 H = 750. euro (quattrocentotrentaotto/21)	cad	438,21	19.148
13.23.018*.002	idem c.s. ...D = 315/355 H = 750. euro (quattrocentouno/88)	cad	401,88	22.035
13.23.018*.003	idem c.s. ...D = 355/400 H = 750. euro (quattrocentotrentasei/37)	cad	436,37	21.367
13.23.018*.004	idem c.s. ...D = 450/500 H = 1000. euro (cinquecentodieci/88)	cad	510,88	19.161
13.23.018*.005	idem c.s. ...D = 630/710 H = 1000. euro (cinquecentocinquantaotto/95)	cad	558,95	18.344
13.23.018*.006	idem c.s. ...D = 760/800 H = 1000. euro (settecentoquindici/68)	cad	715,68	15.631
13.23.019*.001	Silenziatore rettilineo a sezione circolare, lunghezza pari a una volta il diametro interno. Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare in lamiera zincata con materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 1 volta il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm). D = 150. euro (duecentonovantacinque/22)	cad	295,22	28.422
13.23.019*.002	idem c.s. ...D = 200. euro (duecentonovantacinque/22)	cad	295,22	28.422
13.23.019*.003	idem c.s. ...D = 250. euro (duecentonovantacinque/22)	cad	295,22	28.422
13.23.019*.004	idem c.s. ...D = 280. euro (trecentosessantasei/67)	cad	366,67	25.428
13.23.019*.005	idem c.s. ...D = 315. euro (quattrocentoventitre/27)	cad	423,27	22.028
13.23.019*.006	idem c.s. ...D = 355.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattrocentoventitre/27)	cad	423,27	22.028
13.23.019*.007	idem c.s. ...D = 400. euro (quattrocentoottantasei/23)	cad	486,23	19.176
13.23.019*.008	idem c.s. ...D = 450. euro (cinquecentoquarantacinque/29)	cad	545,29	17.099
13.23.019*.009	idem c.s. ...D = 500. euro (seicentoventitre/53)	cad	623,53	16.444
13.23.019*.010	idem c.s. ...D = 560. euro (settecentocinquantasei/51)	cad	756,51	13.553
13.23.019*.011	idem c.s. ...D = 630. euro (settecentocinquantasei/51)	cad	756,51	13.553
13.23.019*.012	idem c.s. ...D = 710. euro (novecentodieci/70)	cad	910,70	12.284
13.23.019*.013	idem c.s. ...D = 800. euro (millesessantaquattro/65)	cad	1'064,65	10.507
13.23.019*.014	idem c.s. ...D = 900. euro (milleduecentoquarantacinque/21)	cad	1'245,21	9.734
13.23.019*.015	idem c.s. ...D = 1000. euro (millequattrocentodiciotto/12)	cad	1'418,12	9.202
13.23.019*.016	idem c.s. ...D = 1120. euro (milleseicentocinque/49)	cad	1'605,49	8.710
13.23.020*.001	Silenziatore rettilineo a sezione circolare con ogiva centrale, lunghezza pari a una volta il diametro interno. Silenziatore cilindrico a carcassa circolare più ogiva centrale in lamiera zincata con materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 1 volta il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm). D = 315. euro (cinquecentootto/70)	cad	508,70	18.328
13.23.020*.002	idem c.s. ...D = 355. euro (cinquecentonovantauno/84)	cad	591,84	15.754
13.23.020*.003	idem c.s. ...D = 400. euro (seicentoottantadue/19)	cad	682,19	13.667
13.23.020*.004	idem c.s. ...D = 450. euro (settecentosessantasette/82)	cad	767,82	12.143
13.23.020*.005	idem c.s. ...D = 500. euro (ottocentosettantacinque/24)	cad	875,24	11.715
13.23.020*.006	idem c.s. ...D = 560. euro (ottocentosettantacinque/24)	cad	875,24	11.715
13.23.020*.007	idem c.s. ...D = 630. euro (ottocentosettantacinque/24)	cad	875,24	11.715
13.23.020*.008	idem c.s. ...D = 710. euro (milleduecentoottantasette/69)	cad	1'287,69	8.688
13.23.020*.009	idem c.s. ...D = 800. euro (millecinquecentoundici/46)	cad	1'511,46	7.402
13.23.020*.010	idem c.s. ...D = 900. euro (millesettecentosessantasette/88)	cad	1'767,88	6.856
13.23.020*.011	idem c.s. ...D = 1000. euro (millenovecentonovantaquattro/23)	cad	1'994,23	6.544
13.23.020*.012	idem c.s. ...D = 1120. euro (duemiladuecentotrentacinque/53)	cad	2'235,53	6.255
	13.24 - Distribuzione aria			
13.24.001*.001	Condotto flessibile non isolato per convogliamento aria, temperatura max 60°C. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10°C a +60°C. Diametro interno = mm 80. euro (nove/70)	m	9,70	38.568

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.24.001*.002	idem c.s. ...= mm 100. euro (nove/70)	m	9,70	38.568
13.24.001*.003	idem c.s. ...= mm 125. euro (dieci/41)	m	10,41	35.938
13.24.001*.004	idem c.s. ...= mm 150. euro (undici/56)	m	11,56	32.363
13.24.001*.005	idem c.s. ...= mm 180. euro (tredici/98)	m	13,98	33.203
13.24.001*.006	idem c.s. ...= mm 200. euro (quindici/94)	m	15,94	29.122
13.24.001*.007	idem c.s. ...= mm 250. euro (diciotto/22)	m	18,22	25.478
13.24.001*.008	idem c.s. ...= mm 300. euro (ventiuno/90)	m	21,90	21.197
13.24.001*.009	idem c.s. ...= mm 350. euro (ventiotto/35)	m	28,35	19.707
13.24.001*.010	idem c.s. ...= mm 400. euro (trentadue/70)	m	32,70	20.000
13.24.001*.011	idem c.s. ...= mm 450. euro (trentasei/93)	m	36,93	20.149
13.24.002*.001	Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 80. euro (sedici/68)	m	16,68	27.830
13.24.002*.002	idem c.s. ...= mm 100. euro (sedici/68)	m	16,68	27.830
13.24.002*.003	idem c.s. ...= mm 125. euro (diciotto/74)	m	18,74	24.771
13.24.002*.004	idem c.s. ...= mm 150. euro (venti/82)	m	20,82	22.297
13.24.002*.005	idem c.s. ...= mm 180. euro (ventidue/68)	m	22,68	24.635
13.24.002*.006	idem c.s. ...= mm 200. euro (ventisei/13)	m	26,13	21.381
13.24.002*.007	idem c.s. ...= mm 250. euro (trentauno/29)	m	31,29	17.855
13.24.002*.008	idem c.s. ...= mm 300. euro (trentacinque/97)	m	35,97	15.532
13.24.002*.009	idem c.s. ...= mm 350. euro (quarantauno/81)	m	41,81	15.643
13.24.003*.001	Sistema di distribuzione aria ad alta induzione con canalizzazioni in tessuto di poliestere. Sistema di distribuzione aria ad alta induzione costituito da canalizzazione in tessuto di poliestere trattato con resine autoestinguenti per conferire al canale classe 1 di reazione al fuoco, portata d'aria per canale fino a un max di 60.000 m³/h in funzione del diametro, sistema di foratura idoneo per distribuire aria fredda e calda da un minimo di -10°C ad un massimo di 80°C, sistema di fissaggio con cavo d'acciaio e clips di collegamento al canale oppure con binario in alluminio in cui viene infilato un cordone collegato al canale oppure con un binario in acciaio zincato dove scorrono dei cuscinetti collegati al canale. Il costo del sistema è valutato a metro lineare di canale in funzione del diametro e comprende il sistema di fissaggio con cavo in acciaio e clips, il montaggio e gli accessori necessari al montaggio. Portata d'aria max: P (m³/h). Diametro del canale = mm 200 P = 1000. euro (centodieci/12)	m	110,12	16.921
13.24.003*.002	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro del canale = mm 250 P = 2000. euro (centoquindici/98)	m	115,98	20.107
13.24.003*.003	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro del canale = mm 300 P = 3000. euro (centoventiuno/79)	m	121,79	22.968

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.24.003*.004	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro del canale = mm 400 P = 5000. euro (centocinquanta/01)	m	150,01	24.866
13.24.003*.005	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro del canale = mm 500 P = 10000. euro (centosettantasei/09)	m	176,09	26.462
13.24.003*.006	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro del canale = mm 600 P = 15000. euro (duecentodieci/53)	m	210,53	26.569
13.24.003*.007	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro del canale = mm 700 P = 20000. euro (duecentotrentasei/65)	m	236,65	27.583
13.24.003*.008	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro del canale = mm 800 P = 30000. euro (duecentosessanta/69)	m	260,69	28.605
13.24.003*.009	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro del canale = mm 900 P = 40000. euro (duecentonovantacinque/10)	m	295,10	28.435
13.24.003*.010	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro del canale = mm 1000 P = 50000. euro (trecentoventisette/44)	m	327,44	28.475
13.24.003*.011	idem c.s. ...P (m³/h). Diametro del canale = mm 1100 P = 60000. euro (trecentoquarantatre/97)	m	343,97	27.107
13.24.003*.012	idem c.s. ...P (m³/h). Sovrapprezzo per binario in alluminio. euro (cinquantadue/35)	m	52,35	0.000
13.24.003*.013	idem c.s. ...P (m³/h). Sovrapprezzo per binario in acciaio zincato e cuscinetti. euro (centoquattro/71)	m	104,71	0.000
13.24.004*.001	Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroidali in acciaio zincato. Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 80 S = 0,6. euro (diciotto/30)	m	18,30	51.035
13.24.004*.002	idem c.s. ...= mm 100 S = 0,6. euro (diciannove/43)	m	19,43	48.066
13.24.004*.003	idem c.s. ...= mm 125 S = 0,6. euro (ventitre/28)	m	23,28	48.076
13.24.004*.004	idem c.s. ...= mm 150 S = 0,6. euro (ventinove/28)	m	29,28	47.748
13.24.004*.005	idem c.s. ...= mm 200 S = 0,6. euro (trentadue/51)	m	32,51	43.005
13.24.004*.006	idem c.s. ...= mm 250 S = 0,6. euro (trentaotto/66)	m	38,66	43.403
13.24.004*.007	idem c.s. ...= mm 300 S = 0,6. euro (quarantanove/20)	m	49,20	37.872
13.24.004*.008	idem c.s. ...= mm 350 S = 0,6. euro (cinquantasei/87)	m	56,87	37.668
13.24.004*.009	idem c.s. ...= mm 400 S = 0,6. euro (sessantatre/67)	m	63,67	36.627
13.24.004*.010	idem c.s. ...= mm 450 S = 0,8. euro (ottantatre/54)	m	83,54	31.278
13.24.004*.011	idem c.s. ...= mm 500 S = 0,8. euro (novantauno/59)	m	91,59	30.541
13.24.004*.012	idem c.s. ...= mm 600 S = 0,8. euro (centootto/39)	m	108,39	28.380
13.24.004*.013	idem c.s. ...= mm 800 S = 0,8. euro (centotrentadue/78)	m	132,78	24.565
13.24.004*.014	idem c.s. ...= mm 1000 S = 1,0. euro (centoottantauno/41)	m	181,41	19.521
13.24.004*.015	idem c.s. ...= mm 1250 S = 1,0. euro (duecentosessantatre/40)	m	263,40	14.162
13.24.004*.016	idem c.s. ...= mm 1500 S = 1,25.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.24.005*.001	euro (quattrocentosettantasette/17) Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/ 10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.	m	477,17	8.792
13.24.005*.002	euro (sedici/00) idem c.s. Per quantitativi oltre i primi Kg 1000.	kg	16,00	29.012
13.24.006*	euro (nove/35) Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro.	kg	9,35	40.011
13.24.007*.001	euro (trentadue/60) Verniciatura con colore RAL, a scelta del committente, di superfici, canali, tubazioni, griglie, ecc. Verniciatura con vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente di superfici metalliche, di canali per la distribuzione dell'aria, di tubazioni, di griglie, di bocchette ed altri apparecchi di diffusione aria. Le superfici in acciaio zincato devono essere preventivamente pulite, sgrassate e preverniciate con aggrappante. Le superfici in acciaio nero devono essere preventivamente pulite e preverniciate con una mano di antiruggine. La verniciatura è conteggiata per metro quadro di superficie; quando si tratta di bocchette e griglie si considera la superficie lorda frontale. Superfici e canali distribuzione aria.	kg	32,60	42.886
13.24.007*.002	euro (quaranta/84) idem c.s. ...lorda frontale. Tubazioni.	m²	40,84	0.000
13.24.007*.003	euro (tredici/64) idem c.s. ...lorda frontale. Bocchette, griglie, diffusori.	m²	13,64	0.000
13.24.008*.001	euro (cinquantasette/49) Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100).	m²	57,49	0.000
13.24.008*.002	euro (sedici/69) idem c.s. ...di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 160).	dm²	16,69	41.928
13.24.008*.003	euro (nove/79) idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200).	dm²	9,79	35.949
13.24.008*.004	euro (sei/96) idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200).	dm²	6,96	33.795
13.24.009*.001	euro (sei/59) Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100).	dm²	6,59	35.691
13.24.009*.002	euro (quindici/71) idem c.s. ...di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 160).	dm²	15,71	14.976
13.24.009*.003	euro (dodici/42) idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200).	dm²	12,42	28.337
13.24.009*.004	euro (otto/99) idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200).	dm²	8,99	26.166
13.24.010*.001	euro (otto/40) Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate. Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100).	dm²	8,40	28.004
13.24.010*.002	euro (quindici/38) idem c.s. ...di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 160).	dm²	15,38	45.500
13.24.010*.003	euro (otto/33) idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200).	dm²	8,33	42.251
13.24.010*.004	euro (cinque/84) idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200).	dm²	5,84	40.272
13.24.011*.001	euro (cinque/61) Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta	dm²	5,61	41.923

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	di riferimento). Fino a 5,5 dm² (300 x 160). euro (undici/73)	dm²	11,73	35.319
13.24.011*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 160). euro (nove/22)	dm²	9,22	34.039
13.24.011*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (600 x 200). euro (sei/78)	dm²	6,78	32.189
13.24.011*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 12,5 dm² in poi (600 x 300). euro (cinque/35)	dm²	5,35	29.135
13.24.012*.001	Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse ed alette verticali posteriori regolabili. Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, dimensioni max. L x H = mm 1500 x mm 200, completa di alette posteriori verticali orientabili, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100). euro (ventitre/12)	dm²	23,12	30.264
13.24.012*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 125). euro (tredici/94)	dm²	13,94	25.247
13.24.012*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200). euro (dieci/50)	dm²	10,50	22.405
13.24.012*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200). euro (nove/82)	dm²	9,82	23.955
13.24.013*.001	Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali posteriori regolabili e serranda di taratura. Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, dimensioni max. L x H = mm 1500 x mm 200, completa di alette posteriori verticali orientabili e serranda di taratura, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100). euro (ventisette/94)	dm²	27,94	25.043
13.24.013*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 125). euro (sedici/57)	dm²	16,57	21.239
13.24.013*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200). euro (dodici/53)	dm²	12,53	18.775
13.24.013*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200). euro (undici/65)	dm²	11,65	20.194
13.24.014*.001	Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse ed alette verticali posteriori regolabili. Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette posteriori verticali orientabili, conteggiata per metro lineare. H = 80 mm. euro (centotrentasei/92)	m	136,92	20.430
13.24.014*.002	idem c.s. ...H = 100 mm. euro (centotrentasei/92)	m	136,92	20.430
13.24.014*.003	idem c.s. ...H = 125 mm. euro (centosessanta/02)	m	160,02	17.481
13.24.014*.004	idem c.s. ...H = 160 mm. euro (centosessanta/02)	m	160,02	17.481
13.24.014*.005	idem c.s. ...H = 200 mm. euro (centoottantasette/84)	m	187,84	17.364
13.24.014*.006	idem c.s. ...H = 300 mm. euro (duecentoquarantaquattro/14)	m	244,14	15.279
13.24.015*.001	Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse, alette verticali posteriori regolabili e serranda di taratura. Bocchetta lineare in alluminio con barre orizzontali fisse inclinate a 0 gradi oppure a 15 gradi, completa di alette posteriori verticali regolabili, e serranda di taratura, conteggiata per metro lineare. H = 80 mm. euro (centotrentasei/92)	m	136,92	20.430
13.24.015*.002	idem c.s. ...H = 100 mm. euro (centotrentasei/92)	m	136,92	20.430
13.24.015*.003	idem c.s. ...H = 125 mm. euro (centosessanta/02)	m	160,02	17.481
13.24.015*.004	idem c.s. ...H = 160 mm. euro (centosessanta/02)	m	160,02	17.481
13.24.015*.005	idem c.s. ...H = 200 mm.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoottantasette/84)	m	187,84	17.364
13.24.015*.006	idem c.s. ...H = 300 mm. euro (duecentoquarantaquattro/14)	m	244,14	15.279
13.24.016*.001	Bocchetta in alluminio di passaggio aria del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse. Bocchetta di passaggio aria in alluminio del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda. Griglia con controtelaio. euro (dieci/50)	dm²	10,50	22.405
13.24.016*.002	idem c.s. ...frontale lorda. Serranda di taratura. euro (quattro/16)	dm²	4,16	37.473
13.24.016*.003	idem c.s. ...frontale lorda. Cestello raccogli polvere. euro (sei/36)	dm²	6,36	36.981
13.24.017*.001	Bocchetta in acciaio con doppio ordine di alette regolabili. Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100). euro (quattordici/67)	dm²	14,67	47.702
13.24.017*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 160). euro (otto/04)	dm²	8,04	43.776
13.24.017*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200). euro (cinque/51)	dm²	5,51	42.683
13.24.017*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200). euro (cinque/32)	dm²	5,32	44.207
13.24.018*.001	Bocchetta in acciaio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura. Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100). euro (diciannove/49)	dm²	19,49	35.903
13.24.018*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 160). euro (dieci/67)	dm²	10,67	32.985
13.24.018*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200). euro (sette/53)	dm²	7,53	31.238
13.24.018*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200). euro (sette/14)	dm²	7,14	32.943
13.24.019*.001	Bocchetta in acciaio con alette fisse orizzontali inclinate. Bocchetta in acciaio verniciato con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100). euro (tredici/16)	dm²	13,16	53.177
13.24.019*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 160). euro (sei/92)	dm²	6,92	50.862
13.24.019*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200). euro (quattro/72)	dm²	4,72	49.822
13.24.019*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200). euro (quattro/51)	dm²	4,51	52.140
13.24.020*.001	Bocchetta in acciaio per grandi portate con doppio ordine di alette regolabili. Bocchetta in acciaio zincato per grandi portate con doppio ordine di alette regolabili del tipo a profilo alare, dimensioni max L x H = mm 1200 x mm 600, conteggiate per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 12,5 dm² (500 x 200). euro (sei/97)	dm²	6,97	20.979
13.24.020*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dm² (500 x 300). euro (cinque/68)	dm²	5,68	19.584
13.24.020*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dm² (600 x 400). euro (sei/06)	dm²	6,06	22.228
13.24.020*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 30,0 dm² in poi (800 x 600). euro (quattro/36)	dm²	4,36	17.973
13.24.021*.001	Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in acciaio verniciato per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 300, completa di controcornice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 5,5 dm² (300 x 150).			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattordici/42)	dm²	14,42	34.184
13.24.021*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 150). euro (dieci/54)	dm²	10,54	28.066
13.24.021*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (600 x 200). euro (otto/47)	dm²	8,47	23.767
13.24.021*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 12,5 dm² in poi (600 x 300). euro (sei/24)	dm²	6,24	19.707
13.24.022*.001	Bocchetta in acciaio per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili. Bocchetta in acciaio verniciato per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100). euro (sedici/43)	dm²	16,43	42.591
13.24.022*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 160). euro (nove/67)	dm²	9,67	36.396
13.24.022*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200). euro (otto/22)	dm²	8,22	28.616
13.24.022*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200). euro (sei/28)	dm²	6,28	37.453
13.24.023*.001	Bocchetta in acciaio per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili e serranda captatrice. Bocchetta in acciaio verniciato per canali circolari con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, completa di serranda captatrice, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100). euro (ventidue/54)	dm²	22,54	31.043
13.24.023*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 2,5 dm² a 5,5 dm² (300 x 160). euro (tredici/52)	dm²	13,52	26.031
13.24.023*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 dm² a 8,5 dm² (400 x 200). euro (otto/99)	dm²	8,99	26.166
13.24.023*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200). euro (otto/33)	dm²	8,33	28.239
13.24.024*.001	Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto. Diametro diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto. Diametro collare mm 150. euro (sessantaquattro/38)	cad	64,38	28.942
13.24.024*.002	idem c.s. ...collare mm 200. euro (settantatre/72)	cad	73,72	25.277
13.24.024*.003	idem c.s. ...collare mm 250. euro (ottantasei/83)	cad	86,83	21.460
13.24.024*.004	idem c.s. ...collare mm 300. euro (centotredici/20)	cad	113,20	20.601
13.24.024*.005	idem c.s. ...collare mm 350. euro (centotrentauno/77)	cad	131,77	17.698
13.24.024*.006	idem c.s. ...collare mm 400. euro (centosessantatre/78)	cad	163,78	14.239
13.24.024*.007	idem c.s. ...collare mm 450. euro (centosessanta/59)	cad	160,59	14.521
13.24.024*.008	idem c.s. ...collare mm 500. euro (duecentotre/31)	cad	203,31	13.759
13.24.024*.009	idem c.s. ...collare mm 600. euro (duecentosettantasei/17)	cad	276,17	10.129
13.24.025*.001	Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura. Diametro diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura ed equalizzatore. Diametro collare mm 150. euro (ottantadue/12)	cad	82,12	22.691
13.24.025*.002	idem c.s. ...collare mm 200. euro (novantatre/02)	cad	93,02	20.032
13.24.025*.003	idem c.s. ...collare mm 250.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centootto/99)	cad	108,99	17.097
13.24.025*.004	idem c.s. ...collare mm 300. euro (centotrentanove/21)	cad	139,21	16.752
13.24.025*.005	idem c.s. ...collare mm 350. euro (centosessantatre/82)	cad	163,82	14.235
13.24.025*.006	idem c.s. ...collare mm 400. euro (centonovantasei/82)	cad	196,82	11.848
13.24.025*.007	idem c.s. ...collare mm 450. euro (duecentoquattro/25)	cad	204,25	11.417
13.24.025*.008	idem c.s. ...collare mm 500. euro (duecentocinquantasette/96)	cad	257,96	10.844
13.24.025*.009	idem c.s. ...collare mm 600. euro (trecentoquarantaquattro/07)	cad	344,07	8.130
13.24.026*.001	Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto. Diametro diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto. Diametro collare mm 150. euro (quarantauno/70)	cad	41,70	44.682
13.24.026*.002	idem c.s. ...collare mm 200. euro (quarantacinque/47)	cad	45,47	40.979
13.24.026*.003	idem c.s. ...collare mm 250. euro (cinquanta/19)	cad	50,19	37.125
13.24.026*.004	idem c.s. ...collare mm 300. euro (sessantadue/87)	cad	62,87	37.092
13.24.027*.001	Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura. Diametro diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura. Diametro collare mm 150. euro (cinquantaotto/05)	cad	58,05	32.099
13.24.027*.002	idem c.s. ...collare mm 200. euro (sessantatre/45)	cad	63,45	29.367
13.24.027*.003	idem c.s. ...collare mm 250. euro (settantauno/62)	cad	71,62	26.017
13.24.027*.004	idem c.s. ...collare mm 300. euro (ottantanove/29)	cad	89,29	26.118
13.24.028*.001	Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Diametro diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Collare mm 150 x mm 150. euro (sessantasette/89)	cad	67,89	34.350
13.24.028*.002	idem c.s. ...Collare mm 225 x mm 225. euro (ottanta/32)	cad	80,32	29.034
13.24.028*.003	idem c.s. ...Collare mm 300 x mm 300. euro (novantaquattro/28)	cad	94,28	24.735
13.24.028*.004	idem c.s. ...Collare mm 375 x mm 375. euro (centodieci/92)	cad	110,92	21.024
13.24.028*.005	idem c.s. ...Collare mm 450 x mm 450. euro (centotrentasette/24)	cad	137,24	20.382
13.24.028*.006	idem c.s. ...Collare mm 525 x mm 525. euro (centoottantatre/89)	cad	183,89	15.211
13.24.028*.007	idem c.s. ...Collare mm 600 x mm 600. euro (duecentoundici/46)	cad	211,46	13.229
13.24.029*.001	Diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Diametro diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, con possibilità di inviare l'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Collare mm 150 x mm 150. euro (settantacinque/17)	cad	75,17	31.023
13.24.029*.002	idem c.s. ...Collare mm 225 x mm 225. euro (novantatre/32)	cad	93,32	24.989

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.24.029*.003	idem c.s. ...Collare mm 300 x mm 300. euro (centonove/58)	cad	109,58	21.281
13.24.029*.004	idem c.s. ...Collare mm 375 x mm 375. euro (centotrentadue/44)	cad	132,44	17.608
13.24.029*.005	idem c.s. ...Collare mm 450 x mm 450. euro (centosessantadue/92)	cad	162,92	17.170
13.24.029*.006	idem c.s. ...Collare mm 525 x mm 525. euro (duecentoventisette/49)	cad	227,49	12.297
13.24.029*.007	idem c.s. ...Collare mm 600 x mm 600. euro (duecentocinquantanove/48)	cad	259,48	10.781
13.24.030*.001	Diffusore circolare in acciaio a geometria variabile per lancio aria da notevole altezza. Diametro diffusore circolare a geometria variabile costituito da corpo cilindrico in acciaio zincato ed alette radiali ad inclinazione variabile, particolarmente indicato per lanciare aria da notevole altezza, predisposto per essere motorizzato e variare automaticamente l'inclinazione delle alette in funzione della temperatura di mandata dell'aria. Diametro = mm 250 con comando manuale. euro (trecentoquaranta/46)	cad	340,46	24.646
13.24.030*.002	idem c.s. ...= mm 315 con comando manuale. euro (trecentocinquantaotto/94)	cad	358,94	24.671
13.24.030*.003	idem c.s. ...= mm 400 con comando manuale. euro (trecentonovantadue/12)	cad	392,12	23.778
13.24.030*.004	idem c.s. ...= mm 500 con comando manuale. euro (quattrocentosettantasette/34)	cad	477,34	21.480
13.24.030*.005	idem c.s. ...= mm 630 con comando manuale. euro (cinquecentosessanta/51)	cad	560,51	19.959
13.24.030*.006	idem c.s. ...= mm 250 con comando motorizzato elettrico. euro (cinquecentonove/52)	cad	509,52	16.468
13.24.030*.007	idem c.s. ...= mm 315 con comando motorizzato elettrico. euro (cinquecentoventisette/99)	cad	527,99	16.772
13.24.030*.008	idem c.s. ...= mm 400 con comando motorizzato elettrico. euro (cinquecentosessantauno/19)	cad	561,19	16.615
13.24.030*.009	idem c.s. ...= mm 500 con comando motorizzato elettrico. euro (seicentoquarantasei/41)	cad	646,41	15.862
13.24.030*.010	idem c.s. ...= mm 630 con comando motorizzato elettrico. euro (settecentoventinove/58)	cad	729,58	15.333
13.24.031*.001	Accessori per diffusori circolari in acciaio a geometria variabile. Accessori per diffusori circolari a geometria variabile costituiti da una griglia equalizzatrice idonea a bilanciare le perdite di carico e dalla griglia di protezione idonea nelle palestre o quando si deve proteggere il diffusore da qualsiasi colpo. Griglia equalizzatrice per diffusore D 250. euro (quarantatre/47)	cad	43,47	64.346
13.24.031*.002	idem c.s. ...colpo. Griglia equalizzatrice per diffusore D 315. euro (quarantasette/66)	cad	47,66	58.690
13.24.031*.003	idem c.s. ...colpo. Griglia equalizzatrice per diffusore D 400. euro (cinquantauno/85)	cad	51,85	53.948
13.24.031*.004	idem c.s. ...colpo. Griglia equalizzatrice per diffusore D 500. euro (cinquantasei/14)	cad	56,14	49.825
13.24.031*.005	idem c.s. ...colpo. Griglia equalizzatrice per diffusore D 630. euro (sessantacinque/14)	cad	65,14	42.941
13.24.031*.006	idem c.s. ...colpo. Griglia di protezione per diffusore D 250. euro (quarantadue/20)	cad	42,20	66.282
13.24.031*.007	idem c.s. ...colpo. Griglia di protezione per diffusore D 315. euro (quarantaquattro/30)	cad	44,30	63.140
13.24.031*.008	idem c.s. ...colpo. Griglia di protezione per diffusore D 400. euro (quarantaquattro/30)	cad	44,30	63.140
13.24.031*.009	idem c.s. ...colpo. Griglia di protezione per diffusore D 500. euro (sessantadue/96)	cad	62,96	44.428

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.24.031*.010	idem c.s. ...colpo. Griglia di protezione per diffusore D 630. euro (sessantadue/96)	cad	62,96	44.428
13.24.032*.001	Diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia completo di plenum di distribuzione. Diametro diffusore lineare in alluminio per aspirazione del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare. Con 1 feritoia. euro (centoquarantauno/28)	m	141,28	9.897
13.24.032*.002	idem c.s. ...lineare. Con 2 feritoie. euro (centosessantanove/37)	m	169,37	13.768
13.24.032*.003	idem c.s. ...lineare. Con 3 feritoie. euro (centonovantaotto/10)	m	198,10	14.121
13.24.032*.004	idem c.s. ...lineare. Con 4 feritoie. euro (duecentoventiotto/63)	m	228,63	14.266
13.24.033*.001	Diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia, completo di deflettore, serranda e plenum di distribuzione. Diametro diffusore lineare in alluminio per mandata del tipo a feritoia, lunghezza max mm 2000, completo di deflettore, serrandina e plenum di distribuzione, conteggiato per metro lineare. Con 1 feritoia. euro (centocinquantacinque/66)	m	155,66	11.972
13.24.033*.002	idem c.s. ...lineare. Con 2 feritoie. euro (centonovantatre/31)	m	193,31	12.064
13.24.033*.003	idem c.s. ...lineare. Con 3 feritoie. euro (duecentotrentadue/14)	m	232,14	12.050
13.24.033*.004	idem c.s. ...lineare. Con 4 feritoie. euro (duecentosettantatre/40)	m	273,40	11.930
13.24.034*.001	Diffusore circolare da pavimento per locali con pavimento galleggiante. Diametro diffusore da pavimento particolarmente indicato per immettere aria in locali dotati di pavimento galleggiante che ha la funzione di plenum di distribuzione. Il diffusore, realizzato in polycarbonato, è completo di cestello raccogli polvere, serranda di regolazione ed anello di tenuta sul pavimento. Diametro = 150 P = 20/ 50. euro (centonovantasei/31)	cad	196,31	14.249
13.24.034*.002	idem c.s. ...sul pavimento. Diametro = 200 P = 50/120. euro (duecentonove/85)	cad	209,85	13.330
13.24.034*.003	idem c.s. ...sul pavimento. Plenum per diffusore D = 150. euro (centootto/04)	cad	108,04	17.247
13.24.034*.004	idem c.s. ...sul pavimento. Plenum per diffusore D = 200. euro (centotredici/67)	cad	113,67	16.393
13.24.035*.001	Ugello a lunga gittata in alluminio per lancio di aria in grandi ambienti. Ugello a lunga gittata per lancio aria, particolarmente indicato per immettere aria in locali a grande altezza dove è richiesto un livello di rumorosità contenuto. L'ugello è costituito da un corpo in alluminio orientabile che può essere collegato direttamente al canale oppure ad un condotto flessibile. Diametro ugello: D (mm). Lunghezza massima del lancio: L (m). Portata d'aria min/ max: P (m³/h). Diametro = 80 L = 17 P = 109/217. euro (centosessantatre/86)	cad	163,86	25.603
13.24.035*.002	idem c.s. ...Diametro = 150 L = 30 P = 380/765. euro (centoottantasei/03)	cad	186,03	22.552
13.24.036*.001	Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a condotto circolare. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria. Collare D = 100 mm. euro (ventitre/12)	cad	23,12	60.470
13.24.036*.002	idem c.s. ...D = 150 mm. euro (venticinque/33)	cad	25,33	55.194
13.24.037*.001	Diffusore a soffitto con cassone portafiltro e filtro assoluto, idoneo per camere bianche, sale operatorie e simili. Cassone filtrante a soffitto per camere bianche e sale operatorie, costituito da contenitore stagno con raccordo circolare, filtro assoluto HEPA con efficienza di 99,99% DOP, diffusore multidirezionale o forellato in alluminio. Dimensioni esterne del diffusore: LxH (mm). Diametro raccordo circolare: D (mm). Portata d'aria nominale: Q (m³/h). LxH=435x435 D=150 Q= 230. euro (quattrocentocinquantasette/06)	cad	457,06	18.358
13.24.037*.002	idem c.s. ...Q (m³/h). LxH=587x587 D=180 Q= 570. euro (settecentonovantaquattro/06)	cad	794,06	10.567
13.24.037*.003	idem c.s. ...Q (m³/h). LxH=740x740 D=250 Q=1050. euro (milletredici/36)	cad	1'013,36	8.280

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.24.038*.001	Serranda captatrice ad alette multiple per captare e regolare la portata d'aria su bocchette. Serranda captatrice ad alette multiple in acciaio zincato, idonea per captare e regolare la portata di aria su bocchette, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100). euro (sedici/93)	dm²	16,93	41.332
13.24.038*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 160). euro (dieci/21)	dm²	10,21	34.471
13.24.038*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (400 x 200). euro (sette/35)	dm²	7,35	32.002
13.24.038*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 dm² in poi (500 x 200). euro (sei/86)	dm²	6,86	34.288
13.24.039*.001	Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato ed alette in alluminio. Serranda di sovrappressione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette in alluminio per montaggio a parete oppure a canale, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dm² (300 x 250). euro (undici/44)	dm²	11,44	30.764
13.24.039*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (400 x 250). euro (otto/00)	dm²	8,00	23.042
13.24.039*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dm² (500 x 350). euro (cinque/20)	dm²	5,20	25.908
13.24.039*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dm² (600 x 450). euro (quattro/72)	dm²	4,72	22.680
13.24.039*.005	idem c.s. ...di riferimento). Da 30,0 a 55,0 dm² (800 x 650). euro (tre/37)	dm²	3,37	18.217
13.24.039*.006	idem c.s. ...di riferimento). Da 55,0 a 100,0 dm² (1000 x 850). euro (tre/57)	dm²	3,57	12.487
13.24.039*.007	idem c.s. ...di riferimento). Da 100,0 dm² in poi (1400 x 1050). euro (due/91)	dm²	2,91	9.486
13.24.040*.001	Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dm² (400 x 210). euro (nove/70)	dm²	9,70	20.754
13.24.040*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 210). euro (otto/50)	dm²	8,50	21.072
13.24.040*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dm² (500 x 310). euro (sette/05)	dm²	7,05	21.514
13.24.040*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dm² (600 x 410). euro (cinque/51)	dm²	5,51	20.189
13.24.040*.005	idem c.s. ...di riferimento). Da 30,0 a 55,0 dm² (800 x 610). euro (tre/87)	dm²	3,87	17.266
13.24.040*.006	idem c.s. ...di riferimento). Da 55,0 a 100,0 dm² (1000 x 810). euro (tre/04)	dm²	3,04	14.667
13.24.040*.007	idem c.s. ...di riferimento). Da 100,0 a 200,0 dm² (1400 x 1010). euro (due/36)	dm²	2,36	11.700
13.24.040*.008	idem c.s. ...di riferimento). Da 200,0 dm² in poi (1800 x 1210). euro (uno/99)	dm²	1,99	13.880
13.24.041*.001	Serranda di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato. Serranda di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato, perni passanti su bussole in teflon, lunghezza mm 300 fino al diametro 300, lunghezza mm 400 per diametri maggiori, attacchi lisci fino al diametro 700, attacchi flangiati per diametri maggiori. Diametro = 100 L = 300. euro (quarantasei/93)	cad	46,93	39.703
13.24.041*.002	idem c.s. ...Diametro = 125 L = 300. euro (quarantanove/05)	cad	49,05	37.988
13.24.041*.003	idem c.s. ...Diametro = 150 L = 300. euro (cinquantauno/25)	cad	51,25	36.357

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.24.041*.004	idem c.s. ...Diametro = 175 L = 300. euro (cinquantadue/65)	cad	52,65	35.391
13.24.041*.005	idem c.s. ...Diametro = 200 L = 300. euro (sessantatre/42)	cad	63,42	36.771
13.24.041*.006	idem c.s. ...Diametro = 225 L = 300. euro (sessantasei/36)	cad	66,36	35.141
13.24.041*.007	idem c.s. ...Diametro = 250 L = 300. euro (settantauno/59)	cad	71,59	32.575
13.24.041*.008	idem c.s. ...Diametro = 275 L = 300. euro (settantauno/59)	cad	71,59	32.575
13.24.041*.009	idem c.s. ...Diametro = 300 L = 300. euro (ottantauno/43)	cad	81,43	34.351
13.24.041*.010	idem c.s. ...Diametro = 350 L = 400. euro (novantacinque/89)	cad	95,89	29.171
13.24.041*.011	idem c.s. ...Diametro = 400 L = 400. euro (centodiciassette/49)	cad	117,49	27.761
13.24.041*.012	idem c.s. ...Diametro = 450 L = 400. euro (centotrentatre/49)	cad	133,49	27.943
13.24.041*.013	idem c.s. ...Diametro = 500 L = 400. euro (centoquarantadue/89)	cad	142,89	26.104
13.24.041*.014	idem c.s. ...Diametro = 550 L = 400. euro (centoquarantaotto/62)	cad	148,62	25.098
13.24.041*.015	idem c.s. ...Diametro = 600 L = 400. euro (centocinquantasei/98)	cad	156,98	26.725
13.24.041*.016	idem c.s. ...Diametro = 650 L = 400. euro (centocinquantasei/98)	cad	156,98	26.725
13.24.041*.017	idem c.s. ...Diametro = 700 L = 400. euro (centosettantatre/73)	cad	173,73	26.822
13.24.041*.018	idem c.s. ...Diametro = 800 L = 400. euro (centonovantadue/79)	cad	192,79	26.605
13.24.042*.001	Accessori per serrande di regolazione costituiti da comando manuale, mensola per servomotore e interruttore di fine corsa. Comando manuale fino a 50 dm² euro (ventiuno/34)	cad	21,34	43.763
13.24.042*.002	idem c.s. ...fine corsa. Comando manuale oltre a 50 dm² euro (trentacinque/79)	cad	35,79	39.064
13.24.042*.003	idem c.s. ...fine corsa. Mensola servomotore con leva e snodo. euro (cinquantacinque/60)	cad	55,60	33.513
13.24.042*.004	idem c.s. ...fine corsa. Fine corsa elettrico. euro (sessantauno/82)	cad	61,82	15.106
13.24.043*.001	Serranda di regolazione circolare autoregolante per mantenere costante la portata d'aria. Serranda di regolazione circolare autoregolante per mantenere costante la portata d'aria indipendentemente dal variare della pressione nei canali, costituita da corpo circolare in lamiera di acciaio zincato, unità con serranda alimentata dalla pressione dei canali, visualizzatore della portata e della perdita di carico. L'unità può essere installata in condotti verticali, orizzontali o inclinati a qualsiasi angolo. La portata può essere selezionata tra un minimo e un massimo corrispondenti a velocità dell'aria nell'unità rispettivamente di 2,0 e 8,0 m/s. Le perdite di carico sono comprese fra 20 e 200 Pa e pertanto l'unità riesce a compensare una variazione massima di 180 Pa. Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Portata min./max selezionabile: P (m³/h). Diametro = 100 P = 60/ 230. euro (centosettantaquattro/61)	cad	174,61	10.672
13.24.043*.002	idem c.s. ...Diametro = 125 P = 90/ 350. euro (centosettantasette/22)	cad	177,22	10.515
13.24.043*.003	idem c.s. ...Diametro = 160 P = 145/ 580. euro (centoottantatre/03)	cad	183,03	10.181
13.24.043*.004	idem c.s. ...Diametro = 200 P = 220/ 940. euro (duecento/51)	cad	200,51	11.631
13.24.043*.005	idem c.s. ...Diametro = 250 P = 360/1440.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentodiciassette/94)	cad	217,94	10.700
13.24.043*.006	idem c.s. ...Diametro = 315 P = 590/2200. euro (duecentosettantatre/07)	cad	273,07	10.243
13.24.044*.001	Serranda di regolazione circolare del tipo ad iris con prese di pressione per misura portata. Serranda di regolazione circolare a IRIS costituita da corpo circolare in acciaio zincato di lunghezza inferiore a mm 200, palette di ostruzione installate circolarmente con chiusura ad effetto diaframma, prese di pressione per controllo della perdita di carico e misurazione della portata. Fissaggio al canale con guarnizione di tenuta e livello di rumorosità molto contenuto. Diametro del condotto: D (mm). Diametro = 100. euro (cinquantasei/66)	cad	56,66	32.886
13.24.044*.002	idem c.s. ...Diametro = 125. euro (sessanta/01)	cad	60,01	31.051
13.24.044*.003	idem c.s. ...Diametro = 160. euro (sessantadue/64)	cad	62,64	29.747
13.24.044*.004	idem c.s. ...Diametro = 200. euro (settantacinque/68)	cad	75,68	30.814
13.24.044*.005	idem c.s. ...Diametro = 250. euro (centododici/41)	cad	112,41	20.746
13.24.044*.006	idem c.s. ...Diametro = 315. euro (centotrenta/01)	cad	130,01	21.516
13.24.044*.007	idem c.s. ...Diametro = 400. euro (duecentodiciassette/79)	cad	217,79	14.976
13.24.044*.008	idem c.s. ...Diametro = 500. euro (duecentocinquanta/55)	cad	250,55	14.887
13.24.044*.009	idem c.s. ...Diametro = 630. euro (trecentoventiuno/22)	cad	321,22	13.061
13.24.044*.010	idem c.s. ...Diametro = 800. euro (seicentosessanta/68)	cad	660,68	7.053
13.24.044*.011	idem c.s. ...Diametro = 1000. euro (settecentodiciotto/89)	cad	718,89	7.781
13.24.045*.001	Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivoltile e alette passo mm 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivoltile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 30 dm² (400 x 200). euro (dodici/19)	dm²	12,19	19.299
13.24.045*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 30 a 55 dm² (800 x 600). euro (cinque/36)	dm²	5,36	12.464
13.24.045*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 55 dm² in poi (1000 x 800). euro (quattro/57)	dm²	4,57	10.445
13.24.046*.001	Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivoltile e alette passo mm 100. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2000, completa di rete antivoltile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 55 dm² (800 x 600). euro (cinque/55)	dm²	5,55	12.037
13.24.046*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 55 a 100 dm² (1000 x 800). euro (quattro/65)	dm²	4,65	9.584
13.24.046*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 100 a 200 dm² (1400 x 1000). euro (tre/97)	dm²	3,97	8.280
13.24.046*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 200 dm² in poi (1800 x 1200). euro (tre/64)	dm²	3,64	7.580
13.24.047*.001	Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivoltile e alette passo mm 50. Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L x H = mm 1600 x mm 1650, completa di rete antivoltile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 30 dm² (600 x 450). euro (cinque/36)	dm²	5,36	19.972
13.24.047*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 30 a 55 dm² (800 x 650). euro (tre/92)	dm²	3,92	15.664

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.24.047*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 55 a 100 dm² (1000 x 850). euro (tre/25)	dm²	3,25	13.718
13.24.047*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 100 dm² in poi (1400 x 1050). euro (due/68)	dm²	2,68	12.267
13.24.048*.001	Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile e alette passo mm 100. Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2050, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 55 dm² (600 x 650). euro (quattro/07)	dm²	4,07	20.588
13.24.048*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 55 a 100 dm² (1000 x 850). euro (due/85)	dm²	2,85	15.648
13.24.048*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 100 a 200 dm² (1400 x 1050). euro (due/30)	dm²	2,30	14.295
13.24.048*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 200 dm² in poi (1800 x 1250). euro (due/52)	dm²	2,52	10.956
13.24.049*.001	Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 60. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 60, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dm² (400 x 200). euro (venti/03)	dm²	20,03	10.584
13.24.049*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 200). euro (diciassette/03)	dm²	17,03	10.828
13.24.049*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dm² (500 x 300). euro (dodici/47)	dm²	12,47	12.497
13.24.049*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dm² (600 x 400). euro (otto/91)	dm²	8,91	13.092
13.24.049*.005	idem c.s. ...di riferimento). Da 30,0 a 55,0 dm² (800 x 600). euro (cinque/88)	dm²	5,88	11.362
13.24.049*.006	idem c.s. ...di riferimento). Da 55,0 dm² in poi (1000 x 700). euro (quattro/75)	dm²	4,75	11.823
13.24.050*.001	Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 90. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 90, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dm² (400 x 200). euro (venti/03)	dm²	20,03	10.584
13.24.050*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 200). euro (diciassette/03)	dm²	17,03	10.828
13.24.050*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dm² (500 x 300). euro (dodici/47)	dm²	12,47	12.497
13.24.050*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dm² (600 x 400). euro (otto/91)	dm²	8,91	13.092
13.24.050*.005	idem c.s. ...di riferimento). Da 30,0 a 55,0 dm² (800 x 600). euro (cinque/88)	dm²	5,88	11.362
13.24.050*.006	idem c.s. ...di riferimento). Da 55,0 dm² in poi (1000 x 700). euro (quattro/75)	dm²	4,75	11.823
13.24.051*.001	Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dm² (400 x 200). euro (venti/03)	dm²	20,03	10.584
13.24.051*.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 200). euro (diciassette/03)	dm²	17,03	10.828
13.24.051*.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dm² (500 x 300). euro (dodici/47)	dm²	12,47	12.497
13.24.051*.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dm² (600 x 400). euro (otto/91)	dm²	8,91	13.092

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.24.051*.005	idem c.s. ...di riferimento). Da 30,0 a 55,0 dm² (800 x 600). euro (cinque/88)	dm²	5,88	11.362
13.24.051*.006	idem c.s. ...di riferimento). Da 55,0 dm² in poi (1000 x 700). euro (quattro/75)	dm²	4,75	11.823
13.24.052.001	Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 180. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 180, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dm² (400 x 200). euro (quarantaotto/74)	dm²	48,74	0.000
13.24.052.002	idem c.s. ...di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 200). euro (quarantadue/57)	dm²	42,57	0.000
13.24.052.003	idem c.s. ...di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dm² (500 x 300). euro (trentauno/43)	dm²	31,43	0.000
13.24.052.004	idem c.s. ...di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dm² (600 x 400). euro (ventidue/83)	dm²	22,83	0.000
13.24.052.005	idem c.s. ...di riferimento). Da 30,0 a 55,0 dm² (800 x 600). euro (quattordici/67)	dm²	14,67	0.000
13.24.052.006	idem c.s. ...di riferimento). Da 55,0 dm² in poi (1000 x 700). euro (undici/91)	dm²	11,91	0.000
13.24.053*.001	Serranda tagliafuoco con cassa quadrata ed imbocco circolare, omologata REI 120. Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120. Diametro = 200 mm. euro (centosessantadue/32)	cad	162,32	17.233
13.24.053*.002	idem c.s. ...Diametro = 250 mm. euro (centosettantauno/90)	cad	171,90	16.272
13.24.053*.003	idem c.s. ...Diametro = 300 mm. euro (centoottantasette/44)	cad	187,44	17.402
13.24.053*.004	idem c.s. ...Diametro = 350 mm. euro (centonovantasette/50)	cad	197,50	16.515
13.24.053*.005	idem c.s. ...Diametro = 400 mm. euro (duecentotredici/75)	cad	213,75	17.451
13.24.053*.006	idem c.s. ...Diametro = 450 mm. euro (duecentotrentasette/39)	cad	237,39	17.673
13.24.053*.007	idem c.s. ...Diametro = 500 mm. euro (duecentocinquantaquattro/07)	cad	254,07	18.341
13.24.053*.008	idem c.s. ...Diametro = 550 mm. euro (duecentosettantaquattro/66)	cad	274,66	18.675
13.24.053*.009	idem c.s. ...Diametro = 600 mm. euro (trecentodue/72)	cad	302,72	18.478
13.24.053*.010	idem c.s. ...Diametro = 650 mm. euro (trecentotrentauno/10)	cad	331,10	18.296
13.24.053*.011	idem c.s. ...Diametro = 700 mm. euro (trecentocinquantasei/19)	cad	356,19	18.326
13.24.054*.001	Accessori per serrande tagliafuoco. Accessori per serrande tagliafuoco costituiti da fusibili di ricambio, microinterruttori, elettromagneti, servomotori ecc. Fusibile tarato a 72°C. euro (undici/21)	cad	11,21	41.406
13.24.054*.002	idem c.s. ...servomotori ecc. Fine corsa elettrico. euro (trentadue/53)	cad	32,53	42.978
13.24.054*.003	idem c.s. ...servomotori ecc. Elettromagnete di comando. euro (centotrenta/50)	cad	130,50	10.714
13.24.054*.004	idem c.s. ...servomotori ecc. Servomotore di riarmo automatico e micro. euro (cinquecentootto/98)	cad	508,98	5.496
13.24.055*.001	Trave fredda ad induzione adatta per installazione in controsoffitto a pannelli 600x600. Sistema integrato di regolazione dell'immissione d'aria Flexicool con serrande di bilanciamento a scorrimento, 18+18 posizioni di taratura possibili, 3 possibilità di immissione, a 2 vie a 1 via o con percentuali d'aria differenti tra le due feritoie di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	mandata. Pannello inferiore apribile per consentire l'ispezione del condotto di alimentazione tramite portello di accesso, ed eventuali manutenzioni e regolazioni direttamente dall'ambiente. Esecuzione in lamiera di acciaio zincato verniciato colore RAL 9010 bianco, raccordo di alimentazione aria diametro 125 o 100 mm.. Batterie disposte a V in esecuzione a 2 o a 4 tubi con attacchi diametro 15 mm.. Dotata di presa di pressione accessibile dall'ambiente per consentire la misurazione della portata dell'aria. Sistema opzionale FPC per il controllo della direzione dei flussi d'aria. Condizioni ambiente estate 26 °C inverno 20°C, Temperatura aria di mandata estate 18°C, inverno 20°C, Temperatura acqua estate in/out 16-19°C, Temperatura acqua inverno in/out 50-46 °C, perdita di carico lato aria 100 Pa. Modello a 2 tubi - rese: estiva 500 W invernale 710 W portata d'acqua 110 l/h perdita di carico 1,0 Kpa. Portata aria primaria 60 m³/h euro (seicentosessantacinque/00)	cad	665,00	8.835
13.24.055*.002	idem c.s. ...Modello a 2 tubi - rese: estiva 905 W invernale 1300 W portata d'acqua 165 l/h perdita di carico 2,5 Kpa. Portata aria primaria 108 m³/h euro (seicentoottantaotto/64)	cad	688,64	8.532
13.24.055*.003	idem c.s. ...Modello a 2 tubi - rese: estiva 1290 W invernale 1930 W portata d'acqua 245 l/h perdita di carico 6,0 Kpa. Portata aria primaria 120 m³/h euro (settecentoottantaotto/93)	cad	788,93	7.448
13.24.055*.004	idem c.s. ...Modello a 2 tubi - rese: estiva 1660 W invernale 23000 W portata d'acqua 320 l/h perdita di carico 1,0 Kpa. Portata aria primaria 180 m³/h euro (novecentosei/47)	cad	906,47	6.481
13.24.055*.005	idem c.s. ...Modello a 4 tubi - rese: estiva 500 W invernale 710 W portata d'acqua 110 l/h perdita di carico 1,0 Kpa. Portata aria primaria 60 m³/h euro (settecentodiciannove/94)	cad	719,94	8.161
13.24.055*.006	idem c.s. ...Modello a 4 tubi - rese: estiva 905 W invernale 1300 W portata d'acqua 165 l/h perdita di carico 2,5 Kpa. Portata aria primaria 108 m³/h euro (settecentotrentasette/82)	cad	737,82	7.964
13.24.055*.007	idem c.s. ...Modello a 4 tubi - rese: estiva 1290 W invernale 1930 W portata d'acqua 245 l/h perdita di carico 6,0 Kpa. Portata aria primaria 120 m³/h euro (ottocentoquarantauno/32)	cad	841,32	6.984
13.24.055*.008	idem c.s. ...Modello a 4 tubi - rese: estiva 1660 W invernale 23000 W portata d'acqua 320 l/h perdita di carico 1,0 Kpa. Portata aria primaria 180 m³/h euro (novecentosessantadue/70)	cad	962,70	6.104
13.24.056*.001	Accessori per travi fredde Staffe di montaggio alla coppia euro (dodici/28)	cad	12,28	0.000
13.24.056*.002	Accessori per travi fredde Flessibili di collegamento idrico a corpo (n° 04 pezzi). Lato trave ad innesto rapido, lato rete da 1/2", lunghezza 500 mm, tubo interno a bassa permeabilità all'ossigeno, esterno maglia in acciaio inox AISI 304 euro (settantasette/86)	cad	77,86	7.542
13.25 - Scambiatori di calore				
13.25.001*.001	Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,013 per ciascuna piastra, PN 25, attacchi DN 20. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 20, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 25, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160°C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a m² 0,013, il tutto assemblato e collaudato. Telaio fino a 31 piastre. euro (duecentosessantauno/66)	cad	261,66	32.068
13.25.001*.002	idem c.s. ...e collaudato. Piastra AISI/316 con guarnizione. euro (tredici/98)	cad	13,98	33.203
13.25.001*.003	idem c.s. ...e collaudato. Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. euro (venticinque/31)	cad	25,31	36.899
13.25.002*.001	Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,025 per ciascuna piastra, PN 25, attacchi DN 20. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 20, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 25, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160°C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a m² 0,025, il tutto assemblato e collaudato. Telaio fino a 31 piastre. euro (duecentoottantadue/12)	cad	282,12	29.742
13.25.002*.002	idem c.s. ...e collaudato. Piastra AISI/316 con guarnizione. euro (sedici/52)	cad	16,52	33.823
13.25.002*.003	idem c.s. ...e collaudato. Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. euro (ventisei/68)	cad	26,68	35.004
13.25.003*.001	Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,041 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 32. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	acciaio al carbonio DN 32, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160°C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a m² 0,041, il tutto assemblato e collaudato. Telaio fino a 49 piastre. euro (trecentoquarantadue/28)	cad	342,28	32.684
13.25.003*.002	idem c.s. ...e collaudato. Piastra AISI/316 con guarnizione. euro (ventitre/17)	cad	23,17	28.226
13.25.003*.003	idem c.s. ...e collaudato. Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. euro (ventiotto/03)	cad	28,03	33.318
13.25.004*.001	Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,080 per ciascuna piastra, PN 16, DN 32. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 32, piastre di scambio in acciaio inox AISI/ 316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160°C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a m² 0,080, il tutto assemblato e collaudato. Telaio fino a 49 piastre. euro (quattrocentoundici/81)	cad	411,81	27.165
13.25.004*.002	idem c.s. ...e collaudato. Piastra AISI/316 con guarnizione. euro (trentauno/11)	cad	31,11	23.918
13.25.004*.003	idem c.s. ...e collaudato. Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. euro (ventinove/39)	cad	29,39	31.777
13.25.005*.001	Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,125 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 65. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 65, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160°C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a m² 0,125, il tutto assemblato e collaudato. Telaio fino a 75 piastre. euro (settecentocinquantaotto/97)	cad	758,97	18.426
13.25.005*.002	idem c.s. ...e collaudato. Telaio fino a 151 piastre. euro (ottocentosestanta/93)	cad	870,93	19.268
13.25.005*.003	idem c.s. ...e collaudato. Piastra AISI/316 con guarnizione. euro (quaranta/99)	cad	40,99	22.784
13.25.005*.004	idem c.s. ...e collaudato. Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. euro (trentacinque/53)	cad	35,53	26.284
13.25.006*.001	Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,250 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 80. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 80, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160°C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a m² 0,250, il tutto assemblato e collaudato. Telaio fino a 101 piastre. euro (millequattrocentotredici/38)	cad	1'413,38	10.555
13.25.006*.002	idem c.s. ...e collaudato. Telaio fino a 251 piastre. euro (millecinquecentoottantadue/67)	cad	1'582,67	11.780
13.25.006*.003	idem c.s. ...e collaudato. Piastra AISI/316 con guarnizione. euro (cinquantaotto/46)	cad	58,46	28.704
13.25.006*.004	idem c.s. ...e collaudato. Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. euro (centosedici/65)	cad	116,65	8.006
13.25.007*.001	Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,300 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 125. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 125, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160°C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a m² 0,300, il tutto assemblato e collaudato. Telaio fino a 201 piastre. euro (milleottocentocinque/54)	cad	1'805,54	9.812
13.25.007*.002	idem c.s. ...e collaudato. Telaio fino a 401 piastre. euro (duemiladuecentoquindici/38)	cad	2'215,38	9.258
13.25.007*.003	idem c.s. ...e collaudato. Piastra AISI/316 con guarnizione. euro (sessantacinque/55)	cad	65,55	28.426
13.25.008*.001	Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,450 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 125. Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 125, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160°C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a m² 0,450, il tutto assemblato e collaudato. Telaio fino a 201 piastre. euro (duemilatrecentoventidue/21)	cad	2'322,21	7.629
13.25.008*.002	idem c.s. ...e collaudato. Telaio fino a 401 piastre. euro (duemilaottocentosette/03)	cad	2'807,03	7.307

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.25.008*.003	idem c.s. ...e collaudato. Piastra AISI/316 con guarnizione. euro (ottantacinque/05)	cad	85,05	27.419
13.26.001*.001	13.26 - Unità di trattamento aria Piccola unità termoventilante per portate d'aria fino a 1000 m³/h. Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 600/ 800/1000 m³/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 85 x cm 28 x cm 55. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Unità ventilante con batteria. euro (settecentocinquantadue/97)	cad	752,97	14.857
13.26.001*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Filtro aria. euro (trenta/24)	cad	30,24	30.883
13.26.001*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Regolatore velocità ventilatore. euro (quarantasette/55)	cad	47,55	58.825
13.26.001*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Umidificatore con elettrovalvola. euro (duecentotrentatre/51)	cad	233,51	23.955
13.26.001*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Griglia di mandata. euro (centoquarantasei/41)	cad	146,41	19.105
13.26.001*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Griglia di ripresa. euro (novanta/48)	cad	90,48	30.915
13.26.001*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Mobile di copertura. euro (duecentosessantacinque/64)	cad	265,64	21.057
13.26.002*.001	Piccola unità termoventilante per portate d'aria fino a 1600 m³/h. Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 1200/1400/1600 m³/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 95 x cm 33 x cm 65. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Unità ventilante con batteria. euro (novecentotrentanove/73)	cad	939,73	14.881
13.26.002*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Filtro aria. euro (trentatre/65)	cad	33,65	27.753
13.26.002*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Regolatore velocità ventilatore. euro (quarantasette/55)	cad	47,55	58.825
13.26.002*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Umidificatore con elettrovalvola. euro (duecentotrentatre/51)	cad	233,51	23.955
13.26.002*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Griglia di mandata. euro (centosessantaquattro/37)	cad	164,37	17.018
13.26.002*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Griglia di ripresa. euro (centotre/26)	cad	103,26	27.089
13.26.002*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Mobile di copertura. euro (trecentotrentadue/56)	cad	332,56	25.231
13.26.003*.001	Piccola unità termoventilante per portate d'aria fino a 2300 m³/h. Unità termoventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/ med/max = 1700/2000/2300 m³/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore monofase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 95 x cm 39 x cm 78. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Unità ventilante con batteria. euro (millenovantotto/51)	cad	1'098,51	15.276
13.26.003*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Filtro aria. euro (quaranta/25)	cad	40,25	34.735
13.26.003*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Regolatore velocità ventilatore. euro (novantaquattro/18)	cad	94,18	69.305
13.26.003*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Umidificatore con elettrovalvola. euro (duecentoquattro/36)	cad	204,36	15.960
13.26.003*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Griglia di mandata. euro (centoottantasei/10)	cad	186,10	17.526

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.26.003*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Griglia di ripresa. euro (centoventidue/45)	cad	122,45	26.637
13.26.003*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Mobile di copertura. euro (quattrocentosette/45)	cad	407,45	27.456
13.26.004*.001	Unità termoventilante ad armadio per portate d'aria fino a 2400 m³ / h. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1600/ 2000/ 2400 m³/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 90 x cm 55 x cm 110. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Unità con batteria a 2 ranghi. euro (duemilacentotrentasette/03)	cad	2'137,03	7.852
13.26.004*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Unità con batteria a 3 ranghi. euro (duemiladuecentodieci/61)	cad	2'210,61	8.013
13.26.004*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Unità con batteria a 4 ranghi. euro (duemilatrecentoventiquattro/09)	cad	2'324,09	8.023
13.26.004*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Umidificatore con elettrovalvola. euro (trecentotredici/34)	cad	313,34	20.832
13.26.004*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (quattrocentoventidue/41)	cad	422,41	6.622
13.26.004*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. euro (quattrocentosessantasette/36)	cad	467,36	21.939
13.26.004*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Griglia di aspirazione. euro (novantaotto/48)	cad	98,48	28.404
13.26.004*.008	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Filtro aria ad ampia sezione. euro (centotredici/91)	cad	113,91	8.198
13.26.004*.009	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi. euro (ottocentotre/90)	cad	803,90	10.438
13.26.005*.001	Unità termoventilante ad armadio per portate d'aria fino a 4000 m³/h. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/ 3500/ 4000 m³/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Unità con batteria a 2 ranghi. euro (duemiladuecentoottantaotto/13)	cad	2'288,13	8.149
13.26.005*.002	idem c.s. ...o refrigerata. Unità con batteria a 3 ranghi. euro (duemilatrecentoottantauno/70)	cad	2'381,70	8.220
13.26.005*.003	idem c.s. ...o refrigerata. Unità con batteria a 4 ranghi. euro (duemilacinquecentoventicinque/17)	cad	2'525,17	8.122
13.26.005*.004	idem c.s. ...o refrigerata. Umidificatore con elettrovalvola. euro (trecentotredici/34)	cad	313,34	20.832
13.26.005*.005	idem c.s. ...o refrigerata. Plenum di mandata con bocchette. euro (quattrocentoottanta/02)	cad	480,02	7.770
13.26.005*.006	idem c.s. ...o refrigerata. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. euro (cinquecentoquattordici/13)	cad	514,13	21.760
13.26.005*.007	idem c.s. ...o refrigerata. Griglia di aspirazione. euro (centosedici/66)	cad	116,66	27.959
13.26.005*.008	idem c.s. ...o refrigerata. Filtro aria ad ampia sezione. euro (centotredici/91)	cad	113,91	8.198
13.26.005*.009	idem c.s. ...o refrigerata. Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi. euro (novecentoventiotto/71)	cad	928,71	12.046
13.26.006*.001	Unità termoventilante ad armadio per portate d'aria fino a 6000 m³/h. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/ 5000/6000 m³/ h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Unità con batteria a 2 ranghi. euro (duemilaseicentoottantadue/95)	cad	2'682,95	7.645

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.26.006*.002	idem c.s. ...o refrigerata. Unità con batteria a 3 ranghi. euro (duemilasettecentonovantaquattro/41)	cad	2'794,41	7.673
13.26.006*.003	idem c.s. ...o refrigerata. Unità con batteria a 4 ranghi. euro (duemilaottocentoottantatre/98)	cad	2'883,98	7.758
13.26.006*.004	idem c.s. ...o refrigerata. Umidificatore con elettrovalvola. euro (duecentosettantadue/44)	cad	272,44	23.958
13.26.006*.005	idem c.s. ...o refrigerata. Plenum di mandata con bocchette. euro (cinquecentocinquantacinque/74)	cad	555,74	7.550
13.26.006*.006	idem c.s. ...o refrigerata. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. euro (seicentonove/54)	cad	609,54	22.943
13.26.006*.007	idem c.s. ...o refrigerata. Griglia di aspirazione. euro (centoquarantaquattro/89)	cad	144,89	25.744
13.26.006*.008	idem c.s. ...o refrigerata. Filtro aria ad ampia sezione. euro (duecentoventiuno/97)	cad	221,97	6.298
13.26.006*.009	idem c.s. ...o refrigerata. Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi. euro (millecentotredici/50)	cad	1'113,50	12.559
13.26.007*.001	Unità termoventilante ad armadio per portate d'aria fino a 8500 m³/h. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/ 7000/ 8500 m³/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 145 x cm 75 x cm 145. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Unità con batteria a 2 ranghi. euro (tremilacentonove/67)	cad	3'109,67	7.196
13.26.007*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Unità con batteria a 3 ranghi. euro (tremiladuecentotrentanove/16)	cad	3'239,16	7.196
13.26.007*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Unità con batteria a 4 ranghi. euro (tremilacinquecentodiciotto/42)	cad	3'518,42	6.888
13.26.007*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Umidificatore con elettrovalvola. euro (duecentosettantadue/44)	cad	272,44	23.958
13.26.007*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (ottocentoventiotto/89)	cad	828,89	20.245
13.26.007*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. euro (ottocentoventinove/67)	cad	829,67	20.226
13.26.007*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Griglia di aspirazione. euro (centonovantanove/82)	cad	199,82	20.996
13.26.007*.008	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Filtro aria ad ampia sezione. euro (duecentosettantacinque/48)	cad	275,48	6.764
13.26.007*.009	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi. euro (milletrecentotrenta/18)	cad	1'330,18	12.615
13.26.008*.001	Unità termoventilante ad armadio per portate d'aria fino a 12000 m³/ h. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 m³ x h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 200 x cm 80 x cm 150. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Unità con batteria a 2 ranghi. euro (tremilaottocento/02)	cad	3'800,02	6.378
13.26.008*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Unità con batteria a 3 ranghi. euro (tremilanovecentonovantasette/42)	cad	3'997,42	6.297
13.26.008*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Unità con batteria a 4 ranghi. euro (quattromilacentocinquantadue/87)	cad	4'152,87	6.286
13.26.008*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Umidificatore con elettrovalvola. euro (duecentosettantaotto/25)	cad	278,25	25.128
13.26.008*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (novecentoottantasette/28)	cad	987,28	18.884

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.26.008*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. euro (novecentocinquantasei/29)	cad	956,29	19.496
13.26.008*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Griglia di aspirazione. euro (duecentoventiquattro/03)	cad	224,03	20.800
13.26.008*.008	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Filtro aria ad ampia sezione. euro (duecentosettantacinque/48)	cad	275,48	6.764
13.26.008*.009	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi. euro (milleseicentotredici/09)	cad	1'613,09	11.558
13.26.009*.001	Unità termoventilante ad armadio per portate d'aria fino a 16400 m³/ h. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 m³/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 200 x cm 85 x cm 170. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Unità con batteria a 2 ranghi. euro (quattromilacinquecentosettantasei/27)	cad	4'576,27	5.704
13.26.009*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Unità con batteria a 3 ranghi. euro (quattromilasettecentocinquantasette/66)	cad	4'757,66	5.682
13.26.009*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Unità con batteria a 4 ranghi. euro (quattromilanovecentodiciannove/12)	cad	4'919,12	5.686
13.26.009*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Umidificatore con elettrovalvola. euro (duecentosettantaotto/25)	cad	278,25	25.128
13.26.009*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (millecentonovantacinque/07)	cad	1'195,07	17.163
13.26.009*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. euro (novecentosettantanove/62)	cad	979,62	20.937
13.26.009*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Griglia di aspirazione. euro (duecentocinquantaquattro/06)	cad	254,06	22.017
13.26.009*.008	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Filtro aria ad ampia sezione. euro (trecentoottantanove/06)	cad	389,06	5.994
13.26.009*.009	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi. euro (milleottocentocinque/83)	cad	1'805,83	11.873
13.26.010*.001	Unità termoventilante ad armadio per portate d'aria fino a 24000 m³/ h. Unità termoventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 16400/20400/24000 m³/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza x profondità x altezza = cm 230 x cm 100 x cm 2100. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Unità con batteria a 2 ranghi. euro (cinquemilaottocentoventitre/85)	cad	5'823,85	4.802
13.26.010*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Unità con batteria a 3 ranghi. euro (seimilaquarantasei/03)	cad	6'046,03	4.780
13.26.010*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Unità con batteria a 4 ranghi. euro (seimiladuecentocinquantaotto/57)	cad	6'258,57	4.767
13.26.010*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Umidificatore con elettrovalvola. euro (duecentonovantacinque/73)	cad	295,73	28.374
13.26.010*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (milleduecentonovantaotto/23)	cad	1'298,23	17.234
13.26.010*.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano. euro (millecinquantanove/46)	cad	1'059,46	21.119
13.26.010*.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Griglia di aspirazione. euro (trecentodiciassette/58)	cad	317,58	17.614
13.26.010*.008	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Filtro aria ad ampia sezione. euro (quattrocentosettantacinque/30)	cad	475,30	5.886
13.26.010*.009	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di postriscaldamento a 3 ranghi. euro (duemilacentotrentaquattro/73)	cad	2'144,73	10.868

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	13.27 - Centrali di trattamento aria			
13.27.001*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 1900 a 2700 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 1900/2700 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (duecentosettantauno/61)	cad	271,61	41.188
13.27.001*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (trecentoottantasette/48)	cad	387,48	36.092
13.27.001*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (quarantanove/95)	cad	49,95	37.303
13.27.001*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (ottantasei/96)	cad	86,96	21.428
13.27.001*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (sessantasei/23)	cad	66,23	28.134
13.27.001*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (seicentosessantacinque/58)	cad	665,58	21.012
13.27.001*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (milleventisette/72)	cad	1'027,72	16.329
13.27.001*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (cinquecentosettantaotto/63)	cad	578,63	48.335
13.27.001*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred. euro (ottocentonove/69)	cad	809,69	46.057
13.27.001*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (settecentosessantasei/76)	cad	766,76	36.475
13.27.001*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (ottocentocinquantaquattro/64)	cad	852,64	32.801
13.27.001*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (duecentoottantasette/90)	cad	287,90	38.858
13.27.001*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (cinquecentoquarantaotto/40)	cad	548,40	33.997
13.27.001*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (seicentotredici/37)	cad	613,37	31.919
13.27.001*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (seicentosettantacinque/36)	cad	675,36	30.371
13.27.001*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (ottocentosei/91)	cad	806,91	26.571
13.27.001*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (novecentodue/69)	cad	902,69	24.786
13.27.001*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (seicentoventicinque/67)	cad	625,67	29.798
13.27.001*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (settecentootto/29)	cad	708,29	26.323
13.27.001*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (ottocentocinquantaquattro/67)	cad	854,67	22.908
13.27.001*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (novecentosessantadue/58)	cad	962,58	21.309
13.27.001*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (millequattrocentoventiquattro/81)	cad	1'424,81	15.703
13.27.001*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (millecinquecentosettantasei/52)	cad	1'576,52	17.740
13.27.001*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (seicentoventisei/92)	cad	626,92	26.768

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.27.001*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%). euro (millecentocinquanta/51)	cad	1'150,51	16.205
13.27.001*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. euro (centosettantanove/95)	cad	179,95	0.000
13.27.002*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 2700 a 3900 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 2700/3900 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (trecentosette/80)	cad	307,80	39.983
13.27.002*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (quattrocentoventinove/50)	cad	429,50	35.816
13.27.002*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (cinquantanove/71)	cad	59,71	34.368
13.27.002*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (centootto/54)	cad	108,54	18.906
13.27.002*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (ottantauno/92)	cad	81,92	25.050
13.27.002*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (settecentoventitre/95)	cad	723,95	21.249
13.27.002*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (millecentotrenta/48)	cad	1'130,48	16.329
13.27.002*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (seicentotrentaotto/12)	cad	638,12	48.212
13.27.002*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred. euro (novecentoventiuno/71)	cad	921,71	44.503
13.27.002*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (ottocentosessantasette/16)	cad	867,16	35.478
13.27.002*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (novecentosessantauno/21)	cad	961,21	32.007
13.27.002*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (trecentoventiuno/12)	cad	321,12	38.325
13.27.002*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (seicentosessantasei/47)	cad	666,47	30.775
13.27.002*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (settecentoventisei/66)	cad	726,66	29.635
13.27.002*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (settecentonovantaquattro/23)	cad	794,23	28.404
13.27.002*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (novecentocinquantadue/18)	cad	952,18	24.773
13.27.002*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (millecinquantatre/82)	cad	1'053,82	23.355
13.27.002*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (ottocentoventi/78)	cad	820,78	24.989
13.27.002*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (ottocentotrentaotto/23)	cad	838,23	24.470
13.27.002*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (mille tredici/87)	cad	1'013,87	21.240
13.27.002*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (millecentoventisette/35)	cad	1'127,35	20.010
13.27.002*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (milleseicentosedici/37)	cad	1'616,37	15.227
13.27.002*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (millesettecentosettantacinque/08)	cad	1'775,08	17.332

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.27.002*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (settecentosessantadue/65)	cad	762,65	23.228
13.27.002*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. Dop > 99,99%). euro (millesettecentocinquantasette/94)	cad	1'757,94	11.137
13.27.002*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. euro (centonovantasei/32)	cad	196,32	0.000
13.27.003*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 3500 a 5100 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 3500/5100 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (trecentoquarantaotto/83)	cad	348,83	36.881
13.27.003*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (quattrocentoquarantaquattro/22)	cad	444,22	36.101
13.27.003*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (settantasette/10)	cad	77,10	27.785
13.27.003*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (centocinquantauno/13)	cad	151,13	14.175
13.27.003*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (centoundici/17)	cad	111,17	19.269
13.27.003*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (ottocentoventi/46)	cad	820,46	19.546
13.27.003*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (milleduecentotrenta/95)	cad	1'230,95	15.678
13.27.003*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (seicentoottantacinque/88)	cad	685,88	46.894
13.27.003*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred. euro (milledodici/13)	cad	1'012,13	42.371
13.27.003*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (novecentosessantasei/44)	cad	966,44	33.281
13.27.003*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (millecinquantasei/41)	cad	1'056,41	30.447
13.27.003*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (trecentosettantaquattro/86)	cad	374,86	34.320
13.27.003*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (settecentoottantaotto/77)	cad	788,77	27.183
13.27.003*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (ottocentosettantauno/16)	cad	871,16	25.793
13.27.003*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (novecentocinquanta/57)	cad	950,57	24.815
13.27.003*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (millecentotrentanove/24)	cad	1'139,24	21.604
13.27.003*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (milleduecentosessantanove/09)	cad	1'269,09	20.275
13.27.003*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (novecentoquarantaquattro/18)	cad	944,18	22.708
13.27.003*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (millequattordici/17)	cad	1'014,17	21.141
13.27.003*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (milleduecentoventidue/89)	cad	1'222,89	18.375
13.27.003*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (milletrecentosettanta/45)	cad	1'370,45	17.211
13.27.003*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (millesettecentosettantasette/60)	cad	1'777,60	14.475
13.27.003*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (millenovecentotrentanove/81)	cad	1'939,81	16.580
13.27.003*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (settecentoottantanove/26)	cad	789,26	23.622
13.27.003*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%). euro (millenovecentonovanta/43)	cad	1'990,43	10.305
13.27.003*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. euro (duecentoquarantatre/75)	cad	243,75	0.000
13.27.004*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 4900 a 7000 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 4900/7000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (trecentonovantauno/38)	cad	391,38	34.302
13.27.004*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (quattrocentosettantanove/68)	cad	479,68	34.983
13.27.004*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (novantaquattro/61)	cad	94,61	23.652
13.27.004*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (centonovantatre/79)	cad	193,79	11.547
13.27.004*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (centotrentanove/01)	cad	139,01	16.098
13.27.004*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (novecentodiciotto/66)	cad	918,66	18.267
13.27.004*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (milletrecentosettantasette/75)	cad	1'377,75	14.615
13.27.004*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (settecentotrentaotto/53)	cad	738,53	45.444
13.27.004*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred. euro (millenovantanove/22)	cad	1'099,22	40.709
13.27.004*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (millesessantacinque/72)	cad	1'065,72	31.492
13.27.004*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (millecentocinquantacinque/67)	cad	1'155,67	29.041
13.27.004*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (quattrocentoquindici/06)	cad	415,06	32.345
13.27.004*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (ottocentosessanta/43)	cad	860,43	26.003
13.27.004*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (novecentoottantasei/56)	cad	986,56	23.814
13.27.004*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (millecentodue/67)	cad	1'102,67	22.320
13.27.004*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (milletrecentotrentaotto/61)	cad	1'338,61	19.222
13.27.004*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (milleseicentodue/07)	cad	1'602,07	16.759
13.27.004*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (millequindici/83)	cad	1'015,83	22.025
13.27.004*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (millecentoottantatre/51)	cad	1'183,51	18.905
13.27.004*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (millequattrocentoquarantacinque/62)	cad	1'445,62	16.252

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.27.004*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (millesettecentoquarantaotto/61)	cad	1'748,61	14.075
13.27.004*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (duemilatrentasei/96)	cad	2'036,96	13.181
13.27.004*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (duemiladuecentodiciannove/01)	cad	2'219,01	15.125
13.27.004*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione contenimento filtro rotativo verticale. euro (duemilanovecentocinquantadue/45)	cad	2'952,45	11.367
13.27.004*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (ottocentonovanta/92)	cad	890,92	21.975
13.27.004*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%). euro (duemilatrecentosettanta/13)	cad	2'370,13	9.046
13.27.004*.027	idem c.s. ...seguito elencati. Sovraprezzo per motore a 2 velocità. euro (duecentoottantasei/29)	cad	286,29	0.000
13.27.005*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 6000 a 8500 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 6000/8500 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (quattrocentotredici/19)	cad	413,19	33.846
13.27.005*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (cinquecentouno/50)	cad	501,50	34.765
13.27.005*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (centotredici/54)	cad	113,54	20.539
13.27.005*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (duecentotrentanove/09)	cad	239,09	9.754
13.27.005*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (duecentosei/38)	cad	206,38	11.300
13.27.005*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (novecentocinquantaquattro/09)	cad	954,09	18.274
13.27.005*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (millequattrocentodiciannove/60)	cad	1'419,60	14.776
13.27.005*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (settecentosessantaotto/26)	cad	768,26	45.506
13.27.005*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred. euro (millecentoquaranta/22)	cad	1'140,22	40.880
13.27.005*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (millecentoquaranta/44)	cad	1'140,44	30.655
13.27.005*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (milleduecentotrenta/41)	cad	1'230,41	28.413
13.27.005*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (quattrocentoventidue/92)	cad	422,92	33.067
13.27.005*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (novecentoventitre/90)	cad	923,90	25.228
13.27.005*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (millecinquantanove/22)	cad	1'059,22	23.061
13.27.005*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (millecentoottantaquattro/75)	cad	1'184,75	21.639
13.27.005*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (millequattrocentosessantatre/20)	cad	1'463,20	18.285
13.27.005*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (millesettecentodiciannove/66)	cad	1'719,66	16.264
13.27.005*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (millecentonove/30)	cad	1'109,30	21.012

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.27.005*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (milleduecentosettantaquattro/25)	cad	1'274,25	18.292
13.27.005*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (milleduecentocinque/09)	cad	1'205,09	20.269
13.27.005*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (milleottocentoottanta/02)	cad	1'880,02	13.636
13.27.005*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (duemilacentoottantanove/99)	cad	2'189,99	12.771
13.27.005*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (duemilaquattrocento/08)	cad	2'400,08	14.566
13.27.005*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione contenimento filtro rotativo verticale. euro (duemilanovecentonovantadue/95)	cad	2'992,95	9.345
13.27.005*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (novecentodiciotto/93)	cad	918,93	22.321
13.27.005*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff.DOP > 99,99%). euro (duemilaquattrocentosei/36)	cad	2'406,36	9.298
13.27.005*.027	idem c.s. ...seguito elencati. Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. euro (duecentoottantadue/19)	cad	282,19	0.000
13.27.006*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 7200 a 10000 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 7200/10000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (quattrocentoottantanove/33)	cad	489,33	30.864
13.27.006*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (cinquecentoventinove/87)	cad	529,87	35.542
13.27.006*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (centotrentatre/62)	cad	133,62	18.840
13.27.006*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (duecentoottantaquattro/63)	cad	284,63	8.845
13.27.006*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (duecentouno/72)	cad	201,72	12.480
13.27.006*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (milleventitre/91)	cad	1'023,91	18.394
13.27.006*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (milleseicentoquaranta/97)	cad	1'640,97	13.806
13.27.006*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (ottocentododici/78)	cad	812,78	46.454
13.27.006*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred. euro (milleduecentouno/85)	cad	1'201,85	41.887
13.27.006*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (milleduecentootto/12)	cad	1'208,12	31.253
13.27.006*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (milleduecentoottantanove/91)	cad	1'289,91	29.272
13.27.006*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (quattrocentocinquantanove/70)	cad	459,70	32.854
13.27.006*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (novecentosessantaquattro/03)	cad	964,03	23.209
13.27.006*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (millecentocinquantauno/86)	cad	1'151,86	22.907
13.27.006*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (milleduecentosettantaotto/57)	cad	1'278,57	21.655
13.27.006*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (millecinquecentosettantacinque/94)	cad	1'575,94	18.340
13.27.006*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (milleottocentocinquantauno/25)	cad	1'851,25	16.316
13.27.006*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (milleduecentonovantasei/19)	cad	1'296,19	19.420
13.27.006*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (milletrecentosettantasei/62)	cad	1'376,62	18.286
13.27.006*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (milleseicentoundici/28)	cad	1'611,28	16.375
13.27.006*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (duemilaventiquattro/26)	cad	2'024,26	13.679
13.27.006*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (duemilatrecentoquaranta/65)	cad	2'340,65	12.905
13.27.006*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (duemilacinquecentosedici/85)	cad	2'516,85	15.002
13.27.006*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione contenimento filtro rotativo verticale. euro (tremlacentoventinove/38)	cad	3'129,38	9.533
13.27.006*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (milleottantacinque/96)	cad	1'085,96	19.743
13.27.006*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%). euro (tremlacinquecentoventidue/27)	cad	3'522,27	6.617
13.27.006*.027	idem c.s. ...seguito elencati. Sovraprezzo per motore a 2 velocità. euro (duecentoottantatre/02)	cad	283,02	0.000
13.27.007*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 10000 a 14000 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 10000/14000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (cinquecentoottantasei/22)	cad	586,22	27.673
13.27.007*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (cinquecentosettantauno/91)	cad	571,91	35.376
13.27.007*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (centosettantauno/46)	cad	171,46	15.758
13.27.007*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (trecentosettantacinque/78)	cad	375,78	7.190
13.27.007*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (duecentosessantatre/26)	cad	263,26	10.263
13.27.007*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (milleduecentoquarantacinque/35)	cad	1'245,35	16.246
13.27.007*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (milenovecentonovantasette/30)	cad	1'997,30	12.183
13.27.007*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (ottocentosettantaquattro/99)	cad	874,99	46.347
13.27.007*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred. euro (milleduecentoottantauno/20)	cad	1'281,20	42.204
13.27.007*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (milletrecentocinquantesette/59)	cad	1'357,59	29.871
13.27.007*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (millequattrocentoquarantesette/56)	cad	1'447,56	28.015
13.27.007*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (cinquecentoquarantasei/27)	cad	546,27	29.696
13.27.007*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (milleduecentodue/22)	cad	1'202,22	22.487

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.27.007*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (millequattrocentosedici/24)	cad	1'416,24	20.012
13.27.007*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (millecinquecentosettanta/06)	cad	1'570,06	18.943
13.27.007*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (duemiladiciassette/13)	cad	2'017,13	15.391
13.27.007*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (duemilatrecentotrentacinque/90)	cad	2'335,90	13.888
13.27.007*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (millecinquecentonovantasette/57)	cad	1'597,57	16.922
13.27.007*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (millesettecentotot/90)	cad	1'703,90	15.866
13.27.007*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (duemiladuecentosei/93)	cad	2'206,93	12.842
13.27.007*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (duemilacinquecentosessantanove/33)	cad	2'569,33	11.575
13.27.007*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (duemilaseicentonovantacinque/79)	cad	2'695,79	12.034
13.27.007*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (duemilanovecentodiciannove/88)	cad	2'919,88	13.888
13.27.007*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione contenimento filtro rotativo verticale. euro (tremlaquattrocentocinquanta/52)	cad	3'450,52	8.916
13.27.007*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (novecentoquarantasette/08)	cad	947,08	24.611
13.27.007*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%). euro (millesettecentodue/44)	cad	1'702,44	14.786
13.27.007*.027	idem c.s. ...seguito elencati. Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. euro (trecentodieci/83)	cad	310,83	0.000
13.27.008*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 11400 a 16000 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 11400/16000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (seicentotrenta/21)	cad	630,21	26.628
13.27.008*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (seicentosei/56)	cad	606,56	34.582
13.27.008*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (centonovanta/38)	cad	190,38	14.693
13.27.008*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (quattrocentoventiuno/38)	cad	421,38	6.638
13.27.008*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (duecentonovantadue/56)	cad	292,56	9.561
13.27.008*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (milletrecentoquarantaotto/45)	cad	1'348,45	15.556
13.27.008*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (duemilacentocinquantacinque/04)	cad	2'155,04	11.681
13.27.008*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (novecentoventicinque/21)	cad	925,21	45.344
13.27.008*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R. euro (milletrecentosessantasette/19)	cad	1'367,19	40.913
13.27.008*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (millequattrocentocinquantasei/89)	cad	1'456,89	28.796
13.27.008*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (millecinquecentosessantatre/20)	cad	1'563,20	26.838

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.27.008*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (cinquecentosettantadue/39)	cad	572,39	29.318
13.27.008*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (milletrecentoquarantaquattro/77)	cad	1'344,77	20.797
13.27.008*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (millecinquecentoottantasette/00)	cad	1'587,00	18.505
13.27.008*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (millesettecentosessantaquattro/18)	cad	1'764,18	17.439
13.27.008*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (duemiladuecentosettantanove/25)	cad	2'279,25	14.112
13.27.008*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (duemilaseicentosessantatre/43)	cad	2'663,43	12.601
13.27.008*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (millesettecentoventitre/77)	cad	1'723,77	16.224
13.27.008*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (millenovecentoventidue/79)	cad	1'922,79	14.545
13.27.008*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (duemilacinquecentouno/93)	cad	2'501,93	11.737
13.27.008*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (duemilanovecentoquarantadue/02)	cad	2'942,02	10.457
13.27.008*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (duemilanovecentocinquantacinque/18)	cad	2'955,18	11.357
13.27.008*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (tremladuecentoventitre/66)	cad	3'223,66	13.014
13.27.008*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione contenimento filtro rotativo verticale. euro (tremlasettecentosedici/47)	cad	3'716,47	8.780
13.27.008*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (millesessanta/35)	cad	1'060,35	23.740
13.27.008*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%). euro (duemilacentotre/33)	cad	2'103,33	12.853
13.27.008*.027	idem c.s. ...seguito elencati. Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. euro (trecentodieci/83)	cad	310,83	0.000
13.27.009*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 14000 a 19500 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 14000/19500 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (seicentoquarantaquattro/20)	cad	644,20	27.787
13.27.009*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (millesessanta/82)	cad	1'060,82	21.091
13.27.009*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (centonovantadue/68)	cad	192,68	15.470
13.27.009*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (quattrocentoventitre/07)	cad	423,07	7.045
13.27.009*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (duecentonovantaquattro/86)	cad	294,86	10.109
13.27.009*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (millequattrocentosessantacinque/72)	cad	1'465,72	15.266
13.27.009*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (duemilaquattrocentoottantadue/73)	cad	2'482,73	10.814
13.27.009*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (novecentoottantaquattro/70)	cad	984,70	45.444
13.27.009*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (millequattrocentoquarantasei/53)	cad	1'446,53	41.248
13.27.009*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (millecinquecentoquarantanove/08)	cad	1'549,08	28.887
13.27.009*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (milleseicentosessantatre/59)	cad	1'663,59	26.899
13.27.009*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (cinquecentoottantasei/38)	cad	586,38	30.527
13.27.009*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (milletrecentosessantanove/26)	cad	1'369,26	21.787
13.27.009*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (milleseicentodieci/30)	cad	1'610,30	19.453
13.27.009*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (millesettecentoottantanove/83)	cad	1'789,83	18.335
13.27.009*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (duemilatrecentosei/02)	cad	2'306,02	14.877
13.27.009*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (duemilaseicentonovantauno/40)	cad	2'691,40	13.302
13.27.009*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (duemilaotto/79)	cad	2'008,79	14.851
13.27.009*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (millenovecentoquarantasei/09)	cad	1'946,09	15.329
13.27.009*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (duemilacinquecentoventisei/40)	cad	2'526,40	12.399
13.27.009*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (duemilanovecentosessantasette/69)	cad	2'967,69	11.058
13.27.009*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (tremilaquattrocentosettantatre/91)	cad	3'473,91	10.305
13.27.009*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (tremilanovecentododici/96)	cad	3'912,96	11.436
13.27.009*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione contenimento filtro rotativo verticale. euro (tremilasettecentotrentanove/81)	cad	3'739,81	9.223
13.27.009*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (milletrecentoottanta/23)	cad	1'380,23	20.263
13.27.009*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%). euro (duemilacentotrentaotto/31)	cad	2'138,31	13.951
13.27.009*.027	idem c.s. ...seguito elencati. Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. euro (quattrocentodiciassette/16)	cad	417,16	0.000
13.27.010*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 17000 a 24000 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 17000/24000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (settecentotrentacinque/19)	cad	735,19	25.869
13.27.010*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (settecentoundici/59)	cad	711,59	33.408
13.27.010*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (duecentodiciannove/60)	cad	219,60	14.442
13.27.010*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (quattrocentoottantaotto/15)	cad	488,15	6.497
13.27.010*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (trecentoquaranta/19)	cad	340,19	9.323
13.27.010*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (milleseicentoquarantasei/77)	cad	1'646,77	14.436

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.27.010*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (duemilasettecentonovantaquattro/09)	cad	2'794,09	10.210
13.27.010*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (millecinquantasette/28)	cad	1'057,28	44.970
13.27.010*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred. euro (millecinquecentocinquantasette/20)	cad	1'557,20	40.709
13.27.010*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (millesettecentosei/74)	cad	1'706,74	27.858
13.27.010*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (milleottocento/79)	cad	1'800,79	26.403
13.27.010*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (seicentoquarantanove/31)	cad	649,31	29.290
13.27.010*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (millecinquecentotrentatre/18)	cad	1'533,18	20.674
13.27.010*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (milleottocentoquaranta/62)	cad	1'840,62	18.082
13.27.010*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (duemilanovantadue/14)	cad	2'092,14	16.665
13.27.010*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (duemilaseicentoottantauno/85)	cad	2'681,85	13.593
13.27.010*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (trecentocinquantaquattro/99)	cad	3'111,99	12.223
13.27.010*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (duemilacentosettantanove/37)	cad	2'179,37	14.544
13.27.010*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (duemiladuecentoottantacinque/69)	cad	2'285,69	13.868
13.27.010*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (duemilanovecentocinquanta/32)	cad	2'950,32	11.281
13.27.010*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (trecentocinquantaquattro/78)	cad	3'441,78	10.129
13.27.010*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (trecentocinquantaquattro/84)	cad	3'910,84	9.726
13.27.010*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (quattromiladuecentotrentaquattro/21)	cad	4'234,21	11.229
13.27.010*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione contenimento filtro rotativo verticale. euro (settemilaseicentoquattro/14)	cad	7'604,14	4.904
13.27.010*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (milleseicentoquaranta/72)	cad	1'640,72	18.182
13.27.010*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%). euro (cinquemilatrecentonovantasette/35)	cad	5'397,35	6.046
13.27.010*.027	idem c.s. ...seguito elencati. Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. euro (cinquecentosessantaquattro/39)	cad	564,39	0.000
13.27.011*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 24000 a 34000 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 24000/34000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (novecentoventiuno/26)	cad	921,26	22.466
13.27.011*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (settecentonovantasette/24)	cad	797,24	32.394
13.27.011*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (duecentosettantaquattro/88)	cad	274,88	12.556
13.27.011*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (seicentoventiuno/15)	cad	621,15	5.556

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.27.011*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (quattrocentoventiotto/94)	cad	428,94	8.046
13.27.011*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (duemiladuecento/02)	cad	2'200,02	11.739
13.27.011*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (tremilacinquecentoottantasei/23)	cad	3'586,23	8.657
13.27.011*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (milletrecentoottantaotto/37)	cad	1'388,37	37.267
13.27.011*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred. euro (millesettecentoottantatre/36)	cad	1'783,36	38.684
13.27.011*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (duemilasettantaotto/17)	cad	2'078,17	24.898
13.27.011*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (duemilacentonovantadue/69)	cad	2'192,69	23.597
13.27.011*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (ottocentosessantauno/27)	cad	861,27	24.031
13.27.011*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (milleottocentocinquantauno/70)	cad	1'851,70	18.629
13.27.011*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (duemiladuecentosessantatre/94)	cad	2'263,94	15.979
13.27.011*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (duemilaseicentonovantanove/09)	cad	2'699,09	14.057
13.27.011*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (tremilaquattrocentoquarantadue/59)	cad	3'442,59	11.508
13.27.011*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (quattromilacentoquattro/13)	cad	4'104,13	10.085
13.27.011*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (tremilacentotrenta/44)	cad	3'130,44	11.019
13.27.011*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (duemilanovecentosettantadue/30)	cad	2'972,30	11.606
13.27.011*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (tremilaottocentotredici/96)	cad	3'813,96	9.485
13.27.011*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (quattromilacinquecentosessantanove/49)	cad	4'569,49	8.303
13.27.011*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (quattromilasettecentoventinove/87)	cad	4'729,87	8.751
13.27.011*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (cinquemilatrecentonovanta/88)	cad	5'390,88	9.598
13.27.011*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione contenimento filtro rotativo verticale. euro (quattromilatrecentoventisei/99)	cad	4'326,99	9.049
13.27.011*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (duemiladuecentosette/34)	cad	2'207,34	14.782
13.27.011*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%). euro (ottomilasettecentoottantacinque/92)	cad	8'785,92	4.033
13.27.011*.027	idem c.s. ...seguito elencati. Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. euro (settecentocinquantadue/51)	cad	752,51	0.000
13.27.012*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 35000 a 49000 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 35000/49000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (millecentotrentaquattro/45)	cad	1'134,45	19.723
13.27.012*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ottocentonovantatre/54)	cad	893,54	31.300
13.27.012*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (trecentoquarantasei/54)	cad	346,54	10.764
13.27.012*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (settecentonovantatre/69)	cad	793,69	4.700
13.27.012*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (cinquecentoquarantasei/95)	cad	546,95	6.820
13.27.012*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (duemilaquattrocentoottantanove/91)	cad	2'489,91	11.233
13.27.012*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (quattromiladuecentotrentanove/36)	cad	4'239,36	7.916
13.27.012*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (millecinquecentoventinove/42)	cad	1'529,42	36.574
13.27.012*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred. euro (millenovecentocinquanta/61)	cad	1'950,61	38.234
13.27.012*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (duemilatrecentocinquantauno/45)	cad	2'351,45	23.788
13.27.012*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (duemilaquattrocentonovantaotto/69)	cad	2'498,69	22.386
13.27.012*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (milletrentasette/65)	cad	1'037,65	21.563
13.27.012*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (duemiladuecentotrentacinque/65)	cad	2'235,65	16.680
13.27.012*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (duemilasettecentosettantauno/52)	cad	2'771,52	14.127
13.27.012*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (tremiladuecentonovantauno/06)	cad	3'291,06	12.464
13.27.012*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (quattromilatrecentosettantanove/07)	cad	4'379,07	9.793
13.27.012*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (cinquemiladuecentocinquantauno/68)	cad	5'251,68	8.521
13.27.012*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (tremilasettecentotrentasette/96)	cad	3'737,96	9.976
13.27.012*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (tremilaseicentoquarantauno/17)	cad	3'641,17	10.241
13.27.012*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (quattromilaottocentosettantacinque/03)	cad	4'875,03	8.032
13.27.012*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (cinquemilaottocentosettantacinque/78)	cad	5'875,78	6.981
13.27.012*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (seimilaottocentoquarantauno/24)	cad	6'841,24	6.541
13.27.012*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (settemiladuecentoquarantadue/82)	cad	7'242,82	7.723
13.27.012*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione contenimento filtro rotativo verticale. euro (quattromilasettecentotrentaquattro/74)	cad	4'734,74	8.663
13.27.012*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (duemilasettantacinque/99)	cad	2'075,99	17.064
13.27.012*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%). euro (diecimilacentoventinove/59)	cad	10'129,59	3.773
13.27.012*.027	idem c.s. ...seguito elencati. Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. euro (ottocentodiciassette/95)	cad	817,95	0.000
13.27.013*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 44000 a 62000 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 44000/62000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (millequattrocentonovanta/77)	cad	1'490,77	16.134
13.27.013*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (novecentocinquantauno/90)	cad	951,90	31.537
13.27.013*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (quattrocentotrentatre/22)	cad	433,22	9.259
13.27.013*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (millecinque/78)	cad	1'005,78	3.988
13.27.013*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (seicentoottantanove/50)	cad	689,50	5.817
13.27.013*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (duemilasettecentonovantasei/38)	cad	2'796,38	10.736
13.27.013*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (quattromilasettecentoquarantasette/96)	cad	4'747,96	7.599
13.27.013*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (millesettecento/47)	cad	1'700,47	35.362
13.27.013*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred. euro (duemilacentoquarantaquattro/59)	cad	2'144,59	37.385
13.27.013*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (duemilaseicentoquarantanove/29)	cad	2'649,29	22.697
13.27.013*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (duemilaottocentosettanta/15)	cad	2'870,15	20.951
13.27.013*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (milleduecentocinquantasei/29)	cad	1'256,29	19.146
13.27.013*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (duemilacinquecentoottantacinque/51)	cad	2'585,51	15.505
13.27.013*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (tremiladuecentoquarantaotto/01)	cad	3'248,01	12.946
13.27.013*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (tremilanovecentotot/43)	cad	3'903,43	11.297
13.27.013*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (cinquemiladuecentosessantasei/61)	cad	5'266,61	8.744
13.27.013*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (seimilatrecentoventiuno/52)	cad	6'321,52	7.610
13.27.013*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (quattromiladuecentoventidue/80)	cad	4'222,80	9.494
13.27.013*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (quattromilatrecentotrentatre/22)	cad	4'333,22	9.252
13.27.013*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (cinquemilaottocentoottantatre/17)	cad	5'883,17	7.147
13.27.013*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (settemilanovantatre/44)	cad	7'093,44	6.216
13.27.013*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (ottomiladuecentosessantauno/42)	cad	8'261,42	5.822
13.27.013*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (tredicimilaottocentotrentaotto/87)	cad	13'838,87	4.345
13.27.013*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione contenimento filtro rotativo verticale. euro (seimilaottocentoventisei/11)	cad	6'826,11	6.282
13.27.013*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (duemilaottocentoquarantanove/83)	cad	2'849,83	13.411

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.27.013*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%). euro (dodicimilasettecentoundici/88)	cad	12'711,88	3.300
13.27.013*.027	idem c.s. ...seguito elencati. Sovrapprezzo per motore a 2 velocità. euro (milletrecentonovanta/51)	cad	1'390,51	0.000
13.27.014*.001	Centrale di trattamento aria, portata da 65000 a 90000 m³/h con velocità non superiori a 2,5 e 3,5 m/s. Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, realizzata con struttura portante in profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di m³/h 65000/90000 con velocità frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3,5, con efficienza dei filtri misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accessori di seguito elencati. Serranda frontale e comando manuale. euro (millenovecentosessanta/26)	cad	1'960,26	13.126
13.27.014*.002	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtrante piana. euro (millecentonovantasei/83)	cad	1'196,83	26.875
13.27.014*.003	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 75%). euro (cinquecentonovantasei/22)	cad	596,22	7.197
13.27.014*.004	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano metallico (Eff. > 70%). euro (millecinquecentodue/78)	cad	1'502,78	2.855
13.27.014*.005	idem c.s. ...seguito elencati. Filtro piano acrilico (Eff. > 90%). euro (novecentocinquantaotto/84)	cad	958,84	4.475
13.27.014*.006	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione di miscela con 2 serrande e comando manuale. euro (quattromilasettanta/57)	cad	4'070,57	7.902
13.27.014*.007	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione espulsione/ricircolo con 3 serrande. euro (seimilacinquecentocinquantacinque/74)	cad	6'555,74	5.888
13.27.014*.008	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 5 R, solo riscaldamento. euro (duemilaottantacinque/55)	cad	2'085,55	30.844
13.27.014*.009	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione per batterie fino a 12 R, riscald./raffred. euro (duemilacinquecentosessantatre/50)	cad	2'563,50	33.458
13.27.014*.010	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione a perdere. euro (tremlaseicentosessantasei/93)	cad	3'666,93	17.543
13.27.014*.011	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione con umidificazione spinta. euro (tremlaottocentosettantauno/41)	cad	3'871,41	16.616
13.27.014*.012	idem c.s. ...seguito elencati. Separatore di gocce. euro (millenovecentocinquantesette/52)	cad	1'957,52	13.144
13.27.014*.013	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 2 R. euro (tremlacentonovantatre/05)	cad	3'193,05	13.431
13.27.014*.014	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 3 R. euro (quattromilaquarantacinque/97)	cad	4'045,97	11.129
13.27.014*.015	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda a 4 R. euro (quattromilaottocentoottantesette/97)	cad	4'887,97	9.650
13.27.014*.016	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 6 R. euro (seimilasettecentoventiuno/12)	cad	6'721,12	7.337
13.27.014*.017	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria per acqua calda o refrigerata a 8 R. euro (ottomiladuecentosettantaquattro/76)	cad	8'274,76	6.219
13.27.014*.018	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria a vapore a 2 R. euro (cinquemilanovecentotrentaquattro/54)	cad	5'934,54	7.226
13.27.014*.019	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 4 R. euro (cinquemilaquattrocentocinquantauno/96)	cad	5'451,96	7.866
13.27.014*.020	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 6 R. euro (settemilacinquecentotrentaotto/63)	cad	7'538,63	5.973
13.27.014*.021	idem c.s. ...seguito elencati. Batteria ad espansione diretta a 8 R. euro (novemilatrecentoventidue/62)	cad	9'322,62	5.060
13.27.014*.022	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. a bassa pressione con motore. euro (ottomiladuecentosessantasei/10)	cad	8'266,10	5.865
13.27.014*.023	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione ventil. ad alta pressione con motore. euro (diciottomilasessantadue/86)	cad	18'062,86	3.561

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.27.014*.024	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione contenimento filtro rotativo verticale. euro (settemilasettecentoquarantaquattro/30)	cad	7'744,30	5.658
13.27.014*.025	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri a tasche (Eff. > 85%). euro (quattromilaquattrocentoquindici/60)	cad	4'415,60	8.868
13.27.014*.026	idem c.s. ...seguito elencati. Sezione filtri assoluti (Eff. DOP > 99,99%). euro (ventimilasettecentoventisette/82)	cad	20'727,82	2.024
13.27.014*.027	idem c.s. ...seguito elencati. Sovraprezzo per motore a 2 velocità. euro (duemilaquattrocentocinquantatre/86)	cad	2'453,86	0.000
13.28.001*.001	13.28 - Produttori di acqua refrigerata Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, ventilatori elicoidali. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria costituito da uno o più compressori di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 22, completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, non inferiore a: PF (KW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (KW). PF = 6,0 PA = 2,3. euro (tremilanovecentoquarantaquattro/19)	cad	3'944,19	23.637
13.28.001*.002	idem c.s. ...PF = 7,9 PA = 3,3. euro (quattromilacentocinquantaotto/60)	cad	4'158,60	22.418
13.28.001*.003	idem c.s. ...PF = 11,5 PA = 3,8. euro (quattromilaseicentoquarantauno/56)	cad	4'641,56	20.085
13.28.001*.004	idem c.s. ...PF = 13,7 PA = 4,8. euro (quattromilanovecentonovantacinque/20)	cad	4'995,20	18.663
13.28.001*.005	idem c.s. ...PF = 18,6 PA = 6,9. euro (cinquemilanovecentosessantaotto/49)	cad	5'968,49	15.620
13.28.001*.006	idem c.s. ...PF = 24,9 PA = 9,5. euro (ottomilanovecentosessantaotto/82)	cad	8'968,82	11.434
13.28.001*.007	idem c.s. ...PF = 36,3 PA = 13,4. euro (diecimilanovecentoottantacinque/52)	cad	10'985,52	10.184
13.28.001*.008	idem c.s. ...PF = 50,0 PA = 19,0. euro (quindicimilacinquecentonovantanove/63)	cad	15'599,63	7.769
13.28.001*.009	idem c.s. ...PF = 72,0 PA = 26,0. euro (ventimilaquarantadue/83)	cad	20'042,83	6.512
13.28.001*.010	idem c.s. ...PF = 97,0 PA = 37,0. euro (ventiunomilatrecentosettantaquattro/48)	cad	21'374,48	6.542
13.28.001*.011	idem c.s. ...PF = 110,0 PA = 38,1. euro (ventiquattromilacinquecentotredici/06)	cad	24'513,06	6.085
13.28.001*.012	idem c.s. ...PF = 137,0 PA = 46,0. euro (ventiseimilaseicentoquarantaotto/59)	cad	26'648,59	5.948
13.28.001*.013	idem c.s. ...PF = 176,0 PA = 59,0. euro (ventinovemilacinquecentoottantasei/55)	cad	29'586,55	5.672
13.28.001*.014	idem c.s. ...PF = 208,0 PA = 71,0. euro (quarantaduemilanovantaquattro/65)	cad	42'094,65	4.429
13.28.001*.015	idem c.s. ...PF = 246,0 PA = 81,0. euro (quarantaseimilacentotre/30)	cad	46'103,30	4.044
13.28.001*.016	idem c.s. ...PF = 283,0 PA = 100,0. euro (cinquantaquattromilaquattrocentotrentasei/48)	cad	54'436,48	3.426
13.28.002*.001	Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, ventilatori elicoidali. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria costituito da uno o più compressori alternativi di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas, frigorifero R 22, completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di lavoro, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'aperto, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità frigorifera			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, non inferiore a: PF (KW). Potenzialità termica con acqua in uscita a 50°C, salto termico 5°C, aria esterna 6°C b.s. e 7°C b.u., non inferiore a: PT (KW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (KW). PF = 6,0 PT = 7,2 PA = 2,4. euro (quattromilatrecentodiciannove/69)	cad	4'319,69	21.582
13.28.002*002	idem c.s. ...PF = 7,9 PT = 9,4 PA = 3,4. euro (quattromilaquattrocentoquarantanove/86)	cad	4'449,86	20.951
13.28.002*003	idem c.s. ...PF = 11,5 PT = 11,7 PA = 4,0. euro (cinquemilaottantauno/38)	cad	5'081,38	18.347
13.28.002*004	idem c.s. ...PF = 13,7 PT = 15,0 PA = 4,9. euro (cinquemilacinquecentosettantauno/76)	cad	5'571,76	16.732
13.28.002*005	idem c.s. ...PF = 18,6 PT = 20,9 PA = 7,0. euro (seimilasettecentotrentasei/73)	cad	6'736,73	13.839
13.28.002*006	idem c.s. ...PF = 24,9 PT = 29,2 PA = 10,1. euro (novemilanovecentoventiquattro/28)	cad	9'924,28	10.334
13.28.002*007	idem c.s. ...PF = 36,3 PT = 38,3 PA = 13,5. euro (dodicimilaseicentosessantauno/67)	cad	12'661,67	8.835
13.28.002*008	idem c.s. ...PF = 48,0 PT = 52,0 PA = 20,0. euro (diciassettemilaseicentosette/14)	cad	17'607,14	6.883
13.28.002*009	idem c.s. ...PF = 68,0 PT = 72,0 PA = 28,8. euro (ventiduemilaottocentocinquantaquattro/23)	cad	22'854,23	5.711
13.28.002*010	idem c.s. ...PF = 91,0 PT = 103,0 PA = 39,3. euro (ventiquattromilaottantasei/35)	cad	24'086,35	5.806
13.28.002*011	idem c.s. ...PF = 105,0 PT = 129,0 PA = 41,2. euro (ventiottomilasettecentotrenta/15)	cad	28'730,15	5.191
13.28.002*012	idem c.s. ...PF = 131,0 PT = 142,0 PA = 51,0. euro (trentaunomiladuecentosessantasei/91)	cad	31'266,91	5.069
13.28.002*013	idem c.s. ...PF = 159,0 PT = 178,0 PA = 62,2. euro (trentaquattromilaseicentosei/05)	cad	34'606,05	4.849
13.28.002*014	idem c.s. ...PF = 187,0 PT = 200,0 PA = 74,2. euro (cinquantamilatrecentoventi/41)	cad	50'320,41	3.705
13.28.002*015	idem c.s. ...PF = 231,0 PT = 257,0 PA = 80,3. euro (cinquantaseimilaquarantadue/81)	cad	56'042,81	3.327
13.28.002*016	idem c.s. ...PF = 265,0 PT = 292,0 PA = 96,5. euro (sessantaduemilacentosessantasette/84)	cad	62'167,84	2.999
13.28.003*001	Piccolo produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria o in acqua, da abbinare a gruppo termico di riscaldamento autonomo. Piccolo produttore di acqua refrigerata da abbinare a gruppo termico per impianti autonomi di riscaldamento e raffrescamento, costituito da UNITA' MOTOCONDENSANTE raffreddata ad aria o acqua all'interno della quale trovano posto il compressore rotativo, lo scambiatore ed il circuito frigorifero, MODULO PENSILE all'interno del quale trovano posto l'evaporatore, la pompa di circolazione, l'accumulo inerziale da 25 lt, la valvola a 3 vie, la valvola di sicurezza, il quadro di comando e controllo con microprocessore, LINEE FRIGORIFERE precaricate per il collegamento unità motocondensante e modulo pensile. Il modulo pensile, installato all'interno dell'unità immobiliare, contiene tutte le connessioni che consentono il collegamento idraulico con il gruppo termico, con il circuito di utilizzazione e con i collegamenti elettrici. Nel prezzo non sono compresi i collegamenti idraulici ed elettrici. Potenzialità frigorifera utile con acqua in uscita a 7°C, salto termico fra andata e ritorno 5°C, temperatura aria esterna 35°C per le unità con condensazione in aria, temperatura di condensazione 48°C per le unità con condensazione in acqua: PF (KW). Potenza elettrica assorbita con alimentazione monofase a 220 V: PA (KW). Condensazione in aria. PF = 3,9PA = 1,6. euro (tremlasettecentoundici/44)	cad	3'711,44	25.119
13.28.003*002	idem c.s. ...PA (KW). Condensazione in aria. PF = 6,0PA = 2,4. euro (quattromilatrecentocinquantauno/78)	cad	4'351,78	21.423
13.28.003*003	idem c.s. ...PA (KW). Condensazione in acqua. PF = 4,0PA = 1,6. euro (tremlanovecentosessantauno/00)	cad	3'961,00	23.536
13.28.003*004	idem c.s. ...PA (KW). Condensazione in acqua. PF = 6,0PA = 2,4. euro (quattromilacinquecentotrentaquattro/56)	cad	4'534,56	20.559
13.28.003*005	idem c.s. ...PA (KW). Linee frigorifere da m 6. euro (duecentottantacinque/53)	cad	285,53	58.771
13.28.003*006	idem c.s. ...PA (KW). Linee frigorifere da m 10.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattrocentosettantacinque/89)	cad	475,89	58.770
13.28.003*.007	idem c.s. ...PA (KW). Linee frigorifere da m 15. euro (settecentotredici/84)	cad	713,84	58.771
13.28.003*.008	idem c.s. ...PA (KW). Dispositivo per basse temperature esterne. euro (centosessantanove/92)	cad	169,92	16.463
13.28.004*.001	Dispositivo per consentire il funzionamento a basse temperature dei produttori di acqua refrigerata con ventilatori elicoidali. Diametro ispositivo da applicare sui produttori di acqua refrigerata con condensazione in aria con ventilatore elicoidale per poter variare la portata d'aria al condensatore e consentire la produzione di acqua refrigerata anche con basse temperature di aria esterna, comprensivo dei collegamenti elettrici. Per refriger. con potenza frigorifera fino a 10 KW. euro (duecentoquarantadue/60)	cad	242,60	11.530
13.28.004*.002	idem c.s. ...potenza frigorifera fino a 20 KW. euro (duecentosessantauno/58)	cad	261,58	16.038
13.28.004*.003	idem c.s. ...potenza frigorifera fino a 40 KW. euro (quattrocentosessantasette/99)	cad	467,99	11.953
13.28.004*.004	idem c.s. ...potenza frigorifera fino a 80 KW. euro (ottocentosettantaotto/58)	cad	878,58	12.734
13.28.004*.005	idem c.s. ...potenza frigorifera oltre 80 KW. euro (ottocentosettantaotto/58)	cad	878,58	12.734
13.28.005*.001	Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, ventilatori centrifughi. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria costituito da uno o più compressori di tipo ermetico, funzionanti con gas frigorifero R 22, completo di supporti ammortizzatori, cuffia fonoisolante e fonoassorbente per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, termostato di funzionamento e termostato di sicurezza, pressostati di sicurezza, quadro elettrico con teleruttori per i motori, temporizzatori e protezioni magnetotermiche dei ventilatori, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo CENTRIFUGO canalizzabili con pressione statica utile non inferiore a 0,9 mbar, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'esterno, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, non inferiore a: PF (KW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (KW). PF = 8,2 PA = 3,6. euro (cinquemilatrentadue/93)	cad	5'032,93	18.523
13.28.005*.002	idem c.s. ...PF = 13,1 PA = 5,4. euro (seimilacinquecentonovantatre/77)	cad	6'593,77	15.552
13.28.005*.003	idem c.s. ...PF = 19,4 PA = 10,8. euro (ottomilacinquecentosessantatre/54)	cad	8'563,54	11.975
13.28.005*.004	idem c.s. ...PF = 27,2 PA = 10,8. euro (novemilatrecentocinquantaotto/40)	cad	9'358,40	11.954
13.28.005*.005	idem c.s. ...PF = 34,2 PA = 14,7. euro (diecimiladuecentoventi/04)	cad	10'220,04	10.946
13.28.006*.001	Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, ventilatori centrifughi. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria costituito da uno o più compressori di tipo ermetico, funzionanti con gas frigorifero R 22, completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, cuffia fonoisolante e fonoassorbente per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, termostato di funzionamento e termostato di sicurezza, pressostati di sicurezza, quadro elettrico con teleruttori per i motori, temporizzatori e protezioni magnetotermiche dei ventilatori, spie di funzionamento e di blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo CENTRIFUGO canalizzabili con pressione statica utile non inferiore a 0,9 mbar, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'esterno, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, non inferiore a: PF (KW). Potenzialità termica con acqua in uscita a 50°C, salto termico 5°C, aria esterna 6°C b.s. e 7°C b.u., non inferiore a: PT (KW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (KW). PF = 8,2 PT = 9,1 PA = 3,6. euro (cinquemilasettecentodue/28)	cad	5'702,28	16.349
13.28.006*.002	idem c.s. ...PF = 13,1 PT = 15,7 PA = 5,5. euro (settemilatrentatre/62)	cad	7'033,62	14.580
13.28.006*.003	idem c.s. ...PF = 19,4 PT = 21,0 PA = 8,3. euro (novemilaquarantauno/66)	cad	9'041,66	11.342
13.28.006*.004	idem c.s. ...PF = 27,2 PT = 28,7 PA = 10,9. euro (diecimilaventiotto/81)	cad	10'028,81	11.156
13.28.006*.005	idem c.s. ...PF = 34,2 PT = 37,0 PA = 14,8. euro (diecimilanovecentonovantaotto/37)	cad	10'998,37	10.172
13.28.007*.001	Flangia di raccordo alle canalizzazioni di aspirazione ed espulsione aria per i produttori di acqua refrigerata con ventilatore centrifugo. Accessorio per produttore d'acqua refrigerata con condensazione in aria con ventilatore			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	centrifugo, costituito da flangia di raccordo realizzata in lamiera di acciaio verniciata per l'allacciamento alla canalizzazione di aspirazione e di mandata dell'unità motocondensante. Per refriger. con potenza frig. fino a 8,2 KW. euro (ottantacinque/78)	cad	85,78	32.609
13.28.007*.002	idem c.s. ...fino a 13,1 KW. euro (ottantasette/70)	cad	87,70	31.895
13.28.007*.003	idem c.s. ...fino a 19,4 KW. euro (novantasette/26)	cad	97,26	28.761
13.28.007*.004	idem c.s. ...fino a 27,2 KW. euro (centodieci/66)	cad	110,66	25.278
13.28.007*.005	idem c.s. ...fino a 34,2 KW. euro (centoventicinque/94)	cad	125,94	22.211
13.28.008*.001	Dispositivo per consentire il funzionamento a basse temperature dei produttori di acqua refrigerata con ventilatore centrifugo. Accessorio per produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria con ventilatore centrifugo, costituito da una serranda da montare sulla manata del gruppo ventilante, da un pressostato modulante che agisce sul dispositivo di regolazione della serranda, in grado di mantenere costante la temperatura di condensazione al variare della temperatura esterna, e che consente quindi il funzionamento del produttore di acqua refrigerata anche con basse temperatura di aria esterna. Per refriger. con potenza frig. fino a 8,2 KW. euro (cinquecentocinquantesi/24)	cad	556,24	5.029
13.28.008*.002	idem c.s. ...fino a 13,1 KW. euro (cinquecentosettantanove/18)	cad	579,18	4.830
13.28.008*.003	idem c.s. ...fino a 19,4 KW. euro (seicentocinquantauno/86)	cad	651,86	4.291
13.28.008*.004	idem c.s. ...fino a 27,2 KW. euro (seicentoottantaotto/19)	cad	688,19	4.065
13.28.008*.005	idem c.s. ...fino a 34,2 KW. euro (settecentoquarantacinque/57)	cad	745,57	3.752
13.28.009*.001	Produttore di acqua refrigerata con condensazione in acqua di torre o di pozzo. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in acqua costituito da uno o più compressori alternativi di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas frigorifero R 22, completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di lavoro, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, telaio, mobile di copertura, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, temperatura di condensazione 40xC, non inferiore a: PF (KW). Potenza elettrica assorbita: PA (KW). PF = 5,6 PA = 1,8. euro (cinquemilacentoventi/91)	cad	5'120,91	18.206
13.28.009*.002	idem c.s. ...PF = 10,3 PA = 3,0. euro (seimiladuecentoottantacinque/56)	cad	6'285,56	14.832
13.28.009*.003	idem c.s. ...PF = 15,6 PA = 4,5. euro (cinquemiladuecentoquarantasette/43)	cad	5'247,43	19.543
13.28.009*.004	idem c.s. ...PF = 22,2 PA = 6,3. euro (seimilacinquecentonovantaotto/90)	cad	6'598,90	16.954
13.28.009*.005	idem c.s. ...PF = 30,1 PA = 7,9. euro (ottomiladuecentosettanta/95)	cad	8'270,95	14.653
13.28.009*.006	idem c.s. ...PF = 44,7 PA = 11,1. euro (undicimiladuecentotrentacinque/57)	cad	11'235,57	12.446
13.28.009*.007	idem c.s. ...PF = 62,8 PA = 16,8. euro (tredicimiladuecentonovantaquattro/40)	cad	13'294,40	11.921
13.28.009*.008	idem c.s. ...PF = 87,9 PA = 22,0. euro (quindicimilasettecentoottantatre/91)	cad	15'783,91	11.813
13.28.009*.009	idem c.s. ...PF = 120,6 PA = 33,5. euro (ventitremilasessantacinque/16)	cad	23'065,16	8.892
13.28.009*.010	idem c.s. ...PF = 180,8 PA = 50,3. euro (venticinquemilatrecentonovantanove/93)	cad	25'399,93	8.442
13.28.009*.011	idem c.s. ...PF = 240,7 PA = 67,0. euro (ventinovemilaseicentosessantanove/72)	cad	29'669,72	7.856
13.28.009*.012	idem c.s. ...PF = 300,0 PA = 76,5. euro (trentaquattromilanovecentoventi/90)	cad	34'920,90	8.009

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.28.009*.013	idem c.s. ...PF = 401,0 PA = 102,2. euro (quarantaunomilacinquecentosettantasei/28)	cad	41'576,28	7.848
13.28.010*.001	Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in acqua di torre o di pozzo. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in acqua costituito da uno o più compressori alternativi di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas frigorifero R 22, completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di lavoro, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, telaio, mobile di copertura, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, temperatura di condensazione 40°C, non inferiore a: PF (KW). Potenzialità termica con acqua in uscita a 50°C, salto termico 5°C, acqua in ingresso all'evaporatore 10°C : PT (KW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a: PA (KW). PF = 10,3 PT = 10,4 PA = 3,5. euro (settemilacentoottantanove/19)	cad	7'189,19	12.968
13.28.010*.002	idem c.s. ...PF = 15,6 PT = 16,5 PA = 5,0. euro (cinquemilaseicentosessantannove/13)	cad	5'669,13	18.089
13.28.010*.003	idem c.s. ...PF = 22,2 PT = 23,8 PA = 7,0. euro (settemiladuecentoventiuno/37)	cad	7'221,37	15.492
13.28.010*.004	idem c.s. ...PF = 30,1 PT = 32,5 PA = 9,9. euro (novemiladuecentoquindici/40)	cad	9'215,40	13.151
13.28.010*.005	idem c.s. ...PF = 40,7 PT = 44,2 PA = 12,2. euro (undicimilacinquecentotrentasei/77)	cad	11'536,77	12.121
13.28.010*.006	idem c.s. ...PF = 62,8 PT = 61,6 PA = 19,5. euro (tredicimilaseicentonovantasette/48)	cad	13'697,48	11.570
13.28.010*.007	idem c.s. ...PF = 87,9 PT = 85,8 PA = 26,2. euro (sedicimiladuecentoottantacinque/95)	cad	16'285,95	11.449
13.28.010*.008	idem c.s. ...PF = 120,6 PT = 120,0 PA = 37,7. euro (venticinquemilaottocentosettantasei/41)	cad	25'876,41	7.926
13.28.010*.009	idem c.s. ...PF = 180,8 PT = 178,5 PA = 56,7. euro (ventiottomilaquattrocentododici/22)	cad	28'412,22	7.547
13.28.010*.010	idem c.s. ...PF = 240,7 PT = 238,4 PA = 75,4. euro (ventiseimiladuecentocinquantasei/07)	cad	26'256,07	8.877
13.28.011*.001	Valvola pressostatica da applicare sui produttori di acqua refrigerata con condensazione in acqua. Valvola pressostatica da applicare sui produttori di acqua refrigerata con condensazione in acqua per modulare la quantità di acqua necessaria al raffreddamento dei condensatori, particolarmente indicata quando si utilizza acqua di pozzo o di acquedotto. Per refriger. con potenza frig. fino a 10,3 KW. euro (duecentodiciassette/75)	cad	217,75	12.846
13.28.011*.002	idem c.s. ...fino a 20,9 KW. euro (duecentoquarantaquattro/51)	cad	244,51	11.440
13.28.011*.003	idem c.s. ...fino a 30,1 KW. euro (trecentosessantauno/01)	cad	361,01	11.621
13.28.011*.004	idem c.s. ...fino a 44,4 KW. euro (quattrocentosedici/49)	cad	416,49	10.074
13.28.011*.005	idem c.s. ...fino a 62,8 KW. euro (quattrocentoottantanove/02)	cad	489,02	11.438
13.28.011*.006	idem c.s. ...fino a 87,9 KW. euro (seicentoottantaquattro/08)	cad	684,08	8.177
13.28.011*.007	idem c.s. ...fino a 120,6 KW. euro (settecentoottantasette/35)	cad	787,35	7.104
13.28.011*.008	idem c.s. ...fino a 180,8 KW. euro (milleduecentoventisette/21)	cad	1'227,21	4.558
13.28.011*.009	idem c.s. ...fino a 240,7 KW. euro (millecinquecentoquarantaotto/48)	cad	1'548,48	3.612
13.28.012.001	Gruppo refrigerante ad assorbimento con ciclo ad ammoniaca, funzionante a gas. Gruppo refrigerante ad assorbimento alimentato a gas combustibile, costituito da contenitore verniciato con smalto per installazione diretta all'esterno, circuito refrigerante ad ammoniaca, bruciatore a gas con accensione elettronica, condensatore raffreddato ad aria, pompa di circolazione per circuito acqua refrigerante, dispositivi di regolazione e sicurezza. Potenza frigorifera utile con acqua 7/12°C ed aria a 35°C: PF (KW). Fabbisogno termico con gas combustibile:			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.28.012.002	FT (KW). PF = 10,5 FT = 21,9. euro (settemilanovecentootto/60)	cad	7'908,60	0.000
13.28.012.003	idem c.s. ...PF = 14,0 FT = 29,3. euro (novemilaquattrocentonovantatre/44)	cad	9'493,44	0.000
13.28.013.001	idem c.s. ...PF = 17,6 FT = 36,6. euro (diecimilacinquecentoottantauno/57)	cad	10'581,57	0.000
13.28.013.002	Gruppo refrigerante ad assorbimento con ciclo a bromuro di litio a semplice effetto, funzionante con acqua calda. Gruppo refrigerante ad assorbimento a semplice effetto alimentato con acqua calda con temperatura d'ingresso compresa fra 75° e 100°C, costituito da contenitore verniciato con smalto acrilico per installazione diretta all'esterno, circuito a semplice effetto a bromuro di litio, condensatore raffreddato ad acqua di torre, scambiatore ad acqua refrigerata per circuito di utilizzo. Potenza frigorifera utile con acqua 9/14°C: PF (KW). Fabbisogno di raffreddamento con acqua di torre a 29/34°C: FF (KW). Fabbisogno termico con acqua a 88/83°C: FT (KW). I gruppi contrassegnati con l'asterisco sono di tipo modulare e cioè predisposti per l'installazione ed il collegamento in batteria. PF = 17,6 FF = 63,5 FT = 37,4. euro (diciottomilacinquecentonovantatre/82)	cad	18'593,82	0.000
13.28.014.001	idem c.s. ...PF = 34,9 FF = 84,8 FT = 49,8. euro (diciannovemilasettecentosettantaquattro/80)	cad	19'774,80	0.000
13.28.014.002	Gruppo refrigerante/riscaldante ad assorbimento a semplice effetto alimentato a gas combustibile. Gruppo refrigerante/riscaldante ad assorbimento a semplice effetto alimentato a gas combustibile, costituito da contenitore verniciato con smalto acrilico per installazione diretta all'esterno, circuito a semplice effetto a bromuro di litio, bruciatore a gas pressurizzato, condensatore raffreddato ad acqua di torre, scambiatore ad acqua refrigerata o riscaldata per circuito di utilizzo. Potenza frigorifera utile con acqua 7/12°C: PF (KW). Potenza termica utile con acqua 60/52°C: PT(KW). Fabbisogno di raffreddamento con acqua di torre 29/38°C: FF(KW). Fabbisogno termico con gas combustibile: FT (KW). I gruppi contrassegnati con l'asterisco sono di tipo modulare e cioè predisposti per l'installazione ed il collegamento in batteria. PF = 10,5 PT = 14,9 FF = 25,6 FT = 18,7. euro (ventiquattromiladuecentonovantacinque/63)	cad	24'295,63	0.000
13.28.014.003	idem c.s. ...PF = 17,4 PT = 24,8 FF = 44,4 FT = 31,1. euro (ventitre miladuecentotrentauno/01)	cad	23'231,01	0.000
13.28.014.004	idem c.s. ...PF = 26,7 PT = 36,4 FF = 62,9 FT = 45,1. euro (trentaunomilatrecentonovantacinque/83)	cad	31'395,83	0.000
13.28.015.001	idem c.s. ...PF = 36,1 PT = 48,9 FF = 83,6 FT = 60,1. euro (trentaduemilanovecentoundici/27)	cad	32'911,27	0.000
13.28.015.002	Gruppo refrigerante/riscaldante ad assorbimento con ciclo a bromuro di litio a doppio effetto, funzionante a gas, di tipo modulare. Gruppo refrigerante/riscaldante ad assorbimento a doppio effetto alimentato a gas combustibile, di tipo modulare e cioè predisposto per l'installazione ed il collegamento in batteria, costituito da contenitore verniciato con smalto acrilico per installazione diretta all'esterno, circuito a doppio effetto a bromuro di litio, bruciatore a gas pressurizzato, condensatore raffreddato ad acqua di torre, scambiatore ad acqua refrigerata o riscaldata per circuito di utilizzo. Potenza frigorifera utile con acqua 7x/12°C: PF (KW). Potenza termica utile con acqua 55x/50°C: PT (KW). Fabbisogno di raffreddamento con acqua di torre 29x/35°C: FR (KW). Fabbisogno termico con gas combustibile: FT (KW). I gruppi contrassegnati con l'asterisco non sono previsti per installazione singola ma soltanto accoppiati ad altri gruppi. PF= 26,4 PT= 23,5 FF= 49,8 FT= 28,6. euro (ventiseimilaquattrocentosessantasei/49)	cad	26'466,49	0.000
13.28.015.003	idem c.s. ...altri gruppi. PF= 35,2 PT= 31,3 FF= 66,4 FT= 38,1. euro (ventinovemiladuecentosessantacinque/87)	cad	29'265,87	0.000
13.28.015.004	idem c.s. ...altri gruppi. PF= 52,7 PT= 46,1 FF= 98,8 FT= 55,6. euro (quarantaunomilaottocentonovantasette/21)	cad	41'897,21	0.000
13.28.015.005	idem c.s. ...altri gruppi. PF= 70,3 PT= 61,4 FF=132,0 FT= 73,9. euro (quarantaottomilaseicentocinquantaquattro/79)	cad	48'654,79	0.000
13.28.015.006	idem c.s. ...altri gruppi. PF= 105,0 PT= 92,0 FF=198,0 FT= 111,1. euro (cinquantanovemilaquattrocentonovantadue/81)	cad	59'492,81	0.000
13.28.015.007	idem c.s. ...altri gruppi. PF= 141,0 PT= 123,0 FF=263,0 FT= 148,1. euro (sessantanovemilaottocentoottantanove/82)	cad	69'889,82	0.000
13.28.015.008	idem c.s. ...altri gruppi. PF= 176,0 PT=154,0 FF=330,0 FT=185,0. euro (settantaseimilacinquantaotto/28)	cad	76'058,28	0.000
13.28.015.009	idem c.s. ...altri gruppi. PF=211,0 PT=180,0 FF=386,0 FT=217,5. euro (centoottomilacinquecentoventisei/29)	cad	108'526,29	0.000
13.28.015.010	idem c.s. ...altri gruppi. PF=281,0 PT=240,0 FF=515,0 FT=290,0. euro (centotrentaduemilaottocento/36)	cad	132'800,36	0.000
13.28.015.010	idem c.s. ...altri gruppi. PF=334,0 PT=286,0 FF=611,0 FT=344,4. euro (centoquarantatremilanovecentocinquantaquattro/14)	cad	143'954,14	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.28.016.001	Gruppo refrigerante/riscaldante ad assorbimento con ciclo a bromuro di litio a doppio effetto, funzionante a gas, con potenza termica maggiorata. Gruppo refrigerante/riscaldante ad assorbimento a doppio effetto alimentato a gas combustibile di tipo modulare e cioè predisposto per l'installazione ed il collegamento in batteria, con potenza termica maggiorata, costituito da contenitore verniciato con smalto acrilico per installazione diretta all'esterno, circuito a doppio effetto a bromuro di litio, bruciatore a gas pressurizzato, condensatore raffreddato ad acqua di torre, scambiatore ad acqua refrigerata o riscaldata per circuito di utilizzo. Potenza frigorifera utile con acqua 7/12°C: PF (KW). Potenza termica utile con acqua 55/50°C: PT (KW). Fabbisogno di raffreddamento con acqua di torre 29/35°C: FF (KW). Fabbisogno termico con gas combustibile estate/inverno FT (KW). PF= 26,4 PT= 31,6 FF= 49,8 FT= 28,6/ 38,6. euro (ventiottomilanove/97)	cad	28'009,97	0.000
13.28.016.002	idem c.s. ...FT (KW). PF= 35,2 PT= 42,2 FF= 66,4 FT= 38,1/ 51,4. euro (trentamilanovecentosessantatre/35)	cad	30'963,35	0.000
13.28.016.003	idem c.s. ...FT (KW). PF= 52,7 PT= 63,3 FF= 98,8 FT= 55,6/ 77,2. euro (quarantacinquemilasettantasette/83)	cad	45'077,83	0.000
13.28.016.004	idem c.s. ...FT (KW). PF= 70,3 PT= 84,4 FF=132,0 FT= 73,9/101,7. euro (cinquantamilaventiotto/13)	cad	50'028,13	0.000
13.28.016.005	idem c.s. ...FT (KW). PF=105,0 PT=127,0 FF=198,0 FT=111,1/152,5. euro (sessantaseimilanovecentoottantatre/18)	cad	66'983,18	0.000
13.28.016.006	idem c.s. ...FT (KW). PF=141,0 PT=169,0 FF=263,0 FT=148,1/203,3. euro (ottantaquattromilacinquecentodiciotto/24)	cad	84'518,24	0.000
13.28.016.007	idem c.s. ...FT (KW). PF=176,0 PT=211,0 FF=330,0 FT=185,0/254,0. euro (novantasettemiladuecentoottantaquattro/44)	cad	97'284,44	0.000
13.28.017*.001	Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria, ventilatori centrifughi. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in aria costituito da uno o più compressori di tipo ermetico, funzionanti con gas frigorifero R 22, completo di supporti ammortizzatori, cuffia fonoisolante e fonoassorbente per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, termostato di funzionamento e termostato di sicurezza, pressostati di sicurezza, quadro elettrico con teleruttori per i motori, temporizzatori e protezioni magnetotermiche dei ventilatori, spie di funzionamento e blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo CENTRIFUGO canalizzabili con pressione statica utile non inferiore a 0,9 mbar, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'esterno, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, non inferiore a: PF (KW). PF = 11,3. euro (cinquemilaquattrocentoquarantatre/27)	cad	5'443,27	12.331
13.28.017*.002	idem c.s. ...PF = 17,9. euro (seimilaottocentoottantacinque/22)	cad	6'885,22	12.999
13.28.017*.003	idem c.s. ...PF = 22,5. euro (settemilaottantauno/66)	cad	7'081,66	14.218
13.28.017*.004	idem c.s. ...PF = 26,5. euro (ottomilacentosettanta/33)	cad	8'170,33	13.692
13.28.017*.005	idem c.s. ...PF = 37,0. euro (ottomilaottocentoquindici/99)	cad	8'815,99	15.228
13.28.018*.001	Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria, ventilatori centrifughi. Produttore di acqua refrigerata a pompa di calore con condensazione in aria costituito da uno o più compressori di tipo ermetico, funzionanti con gas frigorifero R 22, completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, cuffia fonoisolante e fonoassorbente per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, termostato di funzionamento e termostato di sicurezza, pressostati di sicurezza, quadro elettrico con teleruttori per i motori, temporizzatori e protezioni magnetotermiche dei ventilatori, spie di funzionamento e di blocco, ventilatori di espulsione aria di tipo CENTRIFUGO canalizzabili con pressione statica utile non inferiore a 0,9 mbar, telaio, mobile di copertura per installazione diretta all'esterno, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, aria esterna 35°C, non inferiore a: PF (KW). Potenzialità termica con acqua in uscita a 50°C, salto termico 5°C, aria esterna 6°C b.s. e 7°C b.u., non inferiore a: PT (KW). PF = 9,1 PT = 11,9. euro (quattromilatrecentoquarantatre/27)	cad	4'343,27	15.454
13.28.018*.002	idem c.s. ...PF = 17,7 PT = 20,0. euro (seimilasettecentocinquantacinque/44)	cad	6'755,44	13.248
13.28.018*.003	idem c.s. ...PF = 21,0 PT = 25,0. euro (settemilaseicentonove/62)	cad	7'609,62	13.232
13.28.018*.004	idem c.s. ...PF = 25,0 PT = 30,0. euro (ottomilaquattrocentosessantaquattro/55)	cad	8'464,55	13.216
13.28.018*.005	idem c.s. ...PF = 35,4 PT = 40,0. euro (novemilaquattrocentosettanta/59)	cad	9'470,59	14.175

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.28.019*.001	Produttore di acqua refrigerata con condensazione in acqua di torre o di pozzo. Produttore di acqua refrigerata con condensazione in acqua costituito da uno o più compressori alternativi di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas frigorifero R 22, completo di supporti ammortizzatori per motocompressori, resistenza elettrica di riscaldamento dell'olio, manometro di alta e bassa pressione, termostato di lavoro, termostato di sicurezza, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatori, fusibili, spie di funzionamento e blocco, telaio, mobile di copertura, compreso il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, temperatura di condensazione 40xC, non inferiore a: PF (KW). PF = 13,0. euro (cinquemilaottocentotrenta/98)	cad	5'830,98	14.389
13.28.019*.002	idem c.s. ...PF = 21,5. euro (settemilatrecentoquarantacinque/62)	cad	7'345,62	12.946
13.28.019*.003	idem c.s. ...PF = 28,0. euro (ottomilaquattrocentoquattordici/58)	cad	8'414,58	13.295
13.28.019*.004	idem c.s. ...PF = 32,5. euro (novemilasettecentotre/93)	cad	9'703,93	13.258
13.28.019*.005	idem c.s. ...PF = 43,0. euro (dodicimiladuecentocinque/94)	cad	12'205,94	12.373
13.28.019*.006	idem c.s. ...PF = 56,0. euro (tredicimilaquattrocentosedici/97)	cad	13'416,97	12.507
13.28.019*.007	idem c.s. ...PF = 65,0. euro (quattordicimilanovecentotrentatre/28)	cad	14'933,28	11.986
13.28.019*.008	idem c.s. ...PF = 86,0. euro (ventimilaquattrocentosettantatre/73)	cad	20'473,73	10.382
13.28.019*.009	idem c.s. ...PF = 99,0. euro (ventunomilasettecentocinquantasei/26)	cad	21'756,26	10.799
13.28.019*.010	idem c.s. ...PF = 112,0. euro (ventitre milacentonovantauno/85)	cad	23'191,85	11.095
13.28.019*.011	idem c.s. ...PF = 121,0. euro (ventiquattromilanovecentoottantasei/31)	cad	24'986,31	11.193
13.28.019*.012	idem c.s. ...PF = 130,0. euro (ventiseimilacinquecentotrentauno/42)	cad	26'531,42	11.806
13.28.019*.013	idem c.s. ...PF = 142,0. euro (trentamilauno/33)	cad	30'001,33	11.187
13.28.019*.014	idem c.s. ...PF = 155,0. euro (trentaduemilacentoottantatre/12)	cad	32'183,12	11.472
13.28.019*.015	idem c.s. ...PF = 168,0. euro (trentatre milacinquecentotrentadue/79)	cad	33'532,79	12.010
13.28.019*.016	idem c.s. ...PF = 177,0. euro (trentacinquemilacinquantadue/38)	cad	35'052,38	12.128
13.28.019*.017	idem c.s. ...PF = 186,0. euro (trentaseimilacinquecentosettantacinque/19)	cad	36'575,19	12.540
13.28.019*.018	idem c.s. ...PF = 195,0. euro (trentaottomiladuecentoquarantasei/61)	cad	38'246,61	12.870
13.29 - Torre evaporativa				
13.29.001*.001	Torre evaporativa per raffreddamento di acqua con ventilatore centrifugo. Torre evaporativa per raffreddare l'acqua ad una temperatura prossima a quella del bulbo umido dell'aria esterna, costituita da carcassa metallica autoportante, ventilatori centrifughi con motore trifase, pacco di scambio in materiale sintetico, collettore di distribuzione acqua, separatore di gocce. Sono esclusi i collegamenti elettrici. La potenza di raffreddamento è valutata con acqua entrante a 35°C, salto termico 6°C, temperatura aria entrante 23,5°C b.u. Potenza di raffreddamento non inferiore a: PR (KW). Potenza elettrica indicativa assorbita dai ventilatori: PA (KW). Peso indicativo: PS (Kg). PR = 32,5 PA = 1,5 PS = 140. euro (tremilanovantacinque/32)	cad	3'095,32	30.119
13.29.001*.002	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 44,1 PA = 1,5 PS = 140. euro (tremilacentonovantauno/82)	cad	3'191,82	29.208
13.29.001*.003	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 50,0 PA = 1,5 PS = 150. euro (tremilasettecentoquaranta/68)	cad	3'740,68	29.907

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.29.001*.004	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 65,1 PA = 1,5 PS = 160. euro (tremilanovecentodiciotto/36)	cad	3'918,36	30.931
13.29.001*.005	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 100,0 PA = 1,5 PS = 210. euro (quattromilaseicentoottantacinque/81)	cad	4'685,81	29.843
13.29.001*.006	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 116,2 PA = 1,5 PS = 230. euro (quattromilaottocentonovanta/98)	cad	4'890,98	30.498
13.29.001*.007	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 151,1 PA = 2,2 PS = 310. euro (cinquemilaottocentoquaranta/97)	cad	5'840,97	27.134
13.29.001*.008	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 174,3 PA = 2,2 PS = 330. euro (seimilacentocinquantesi/79)	cad	6'156,79	25.741
13.29.001*.009	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 197,6 PA = 2,2 PS = 350. euro (seimilacinquecentoottantadue/88)	cad	6'582,88	26.908
13.29.001*.010	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 232,5 PA = 3,0 PS = 450. euro (seimilanovecentonove/82)	cad	6'909,82	26.984
13.29.001*.011	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 303,3 PA = 4,0 PS = 780. euro (ottomilaseicentoquarantaotto/65)	cad	8'648,65	22.637
13.29.001*.012	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 395,3 PA = 4,0 PS = 780. euro (novemilatrecentoottanta/02)	cad	9'380,02	21.865
13.29.001*.013	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 465,1 PA = 5,5 PS = 880. euro (diecimilaseicentodiciannove/42)	cad	10'619,42	20.192
13.29.001*.014	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 523,2 PA = 5,5 PS = 890. euro (undicimilanovecentoquarantasei/56)	cad	11'946,56	18.729
13.29.001*.015	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 604,6 PA = 9,2 PS = 1200. euro (tredicimiladuecentotre/56)	cad	13'203,56	17.652
13.29.001*.016	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 697,6 PA = 9,2 PS = 1220. euro (quindicimilaquattrocentotrentaquattro/24)	cad	15'434,24	15.705
13.29.001*.017	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 790,7 PA = 9,2 PS = 1250. euro (sedicimiladuecentodiciassette/50)	cad	16'217,50	15.521
13.29.001*.018	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 930,2 PA = 11,0 PS = 1500. euro (diciassettemilacentoquarantanove/88)	cad	17'149,88	15.221
13.29.001*.019	idem c.s. ...PS (Kg). PR = 1046,5 PA = 11,0 PS = 1530. euro (diciannovemilacentosettantadue/53)	cad	19'172,53	14.587
13.29.001*.020	idem c.s. ...PS (Kg). Resistenza elettrica antigelo con termostato. euro (trecentonovantaquattro/51)	cad	394,51	14.178
13.30.001*.001	13.30 - Unità autonome di condizionamento Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 2,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a KW 2,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 2,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW 1,7. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 340 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 1,2. Modello a pavimento solo freddo. euro (millecinquecentoquarantaotto/96)	cad	1'548,96	18.056
13.30.001*.002	idem c.s. ...KW 1,2. Modello pensile solo freddo. euro (milleseicentosettantasette/75)	cad	1'677,75	22.227
13.30.001*.003	idem c.s. ...KW 1,2. Modello canalizzabile solo freddo.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (millequattrocentottantanove/82)	cad	1'489,82	25.031
13.30.001*.004	idem c.s. ...KW 1,2. Modello a pavimento a pompa di calore. euro (milleseicentoquarantacinque/55)	cad	1'645,55	16.996
13.30.001*.005	idem c.s. ...KW 1,2. Modello pensile a pompa di calore. euro (millesettecentoottantadue/92)	cad	1'782,92	20.917
13.30.001*.006	idem c.s. ...KW 1,2. Modello canalizzabile a pompa di calore. euro (millecinquecentodiciannove/06)	cad	1'519,06	24.549
13.30.001*.007	idem c.s. ...KW 1,2. Linea frigorifera da m 3,0. euro (duecentotrentauno/00)	cad	231,00	60.540
13.30.001*.008	idem c.s. ...KW 1,2. Linea frigorifera da m 6,0. euro (trecentotrentatre/18)	cad	333,18	55.959
13.30.001*.009	idem c.s. ...KW 1,2. Linea frigorifera da m 10,0. euro (cinquecentododici/41)	cad	512,41	54.581
13.30.001*.010	idem c.s. ...KW 1,2. Batteria ad acqua con sonda di minimo. euro (centodiciannove/45)	cad	119,45	23.418
13.30.001*.011	idem c.s. ...KW 1,2. Batteria elettrica per riscaldamento. euro (centocinquantanove/57)	cad	159,57	17.531
13.30.001*.012	idem c.s. ...KW 1,2. Dispositivo per basse temperature esterne. euro (centosettantatre/01)	cad	173,01	16.168
13.30.001*.013	idem c.s. ...KW 1,2. Pompa di sopraelevazione condense. euro (centosessantaquattro/66)	cad	164,66	25.478
13.30.002*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 3,4 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 3,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a KW 3,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 4,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW 2,4. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 500 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 1,1. Modello a pavimento solo freddo. euro (millesettecentoquarantacinque/69)	cad	1'745,69	16.022
13.30.002*.002	idem c.s. ...KW 1,1. Modello pensile solo freddo. euro (milleottocentosettantaquattro/48)	cad	1'874,48	19.894
13.30.002*.003	idem c.s. ...KW 1,1. Modello canalizzabile solo freddo. euro (millecinquecentonovantaquattro/98)	cad	1'594,98	23.381
13.30.002*.004	idem c.s. ...KW 1,1. Modello a pavimento a pompa di calore. euro (millesettecentocinquantesette/36)	cad	1'757,36	15.914
13.30.002*.005	idem c.s. ...KW 1,1. Modello pensile a pompa di calore. euro (milleottocentoottantasei/17)	cad	1'886,17	19.771
13.30.002*.006	idem c.s. ...KW 1,1. Modello canalizzabile a pompa di calore. euro (milleseicentotrentasette/86)	cad	1'637,86	22.768
13.30.002*.007	idem c.s. ...KW 1,1. Linea frigorifera da m 3,0. euro (duecentotrentauno/00)	cad	231,00	60.540
13.30.002*.008	idem c.s. ...KW 1,1. Linea frigorifera da m 6,0. euro (trecentotrentatre/18)	cad	333,18	55.959
13.30.002*.009	idem c.s. ...KW 1,1. Linea frigorifera da m 10,0. euro (cinquecentododici/41)	cad	512,41	54.581
13.30.002*.010	idem c.s. ...KW 1,1. Batteria ad acqua con sonda di minimo. euro (centodiciannove/45)	cad	119,45	23.418

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.30.002*.011	idem c.s. ...KW 1,1. Batteria elettrica per riscaldamento. euro (centocinquantanove/57)	cad	159,57	17.531
13.30.002*.012	idem c.s. ...KW 1,1. Dispositivo per basse temperature esterne. euro (centosettantatre/01)	cad	173,01	16.168
13.30.002*.013	idem c.s. ...KW 1,1. Pompa di sopraelevazione condense. euro (centosessantaquattro/66)	cad	164,66	25.478
13.30.003*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 5,0 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 5,0. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a KW 5,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 6,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW 3,1. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 850 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 1,8. Modello a pavimento solo freddo. euro (duemilacentodiciannove/59)	cad	2'119,59	13.195
13.30.003*.002	idem c.s. ...KW 1,8. Modello pensile solo freddo. euro (duemiladuecentoquarantaotto/37)	cad	2'248,37	16.587
13.30.003*.003	idem c.s. ...KW 1,8. Modello canalizzabile solo freddo. euro (milleottocentonovantaotto/80)	cad	1'898,80	19.639
13.30.003*.004	idem c.s. ...KW 1,8. Modello a pavimento a pompa di calore. euro (duemilasettanta/92)	cad	2'070,92	13.505
13.30.003*.005	idem c.s. ...KW 1,8. Modello pensile a pompa di calore. euro (duemilacentonovantanove/71)	cad	2'199,71	16.953
13.30.003*.006	idem c.s. ...KW 1,8. Modello canalizzabile a pompa di calore. euro (duemilacentonovantanove/71)	cad	2'199,71	16.953
13.30.003*.007	idem c.s. ...KW 1,8. Linea frigorifera da m 3,0. euro (duecentotrentauno/00)	cad	231,00	60.540
13.30.003*.008	idem c.s. ...KW 1,8. Linea frigorifera da m 6,0. euro (trecentotrentatre/18)	cad	333,18	55.959
13.30.003*.009	idem c.s. ...KW 1,8. Linea frigorifera da m 10,0. euro (cinquecentododici/41)	cad	512,41	54.581
13.30.003*.010	idem c.s. ...KW 1,8. Batteria ad acqua con sonda di minimo. euro (centodiciannove/45)	cad	119,45	23.418
13.30.003*.011	idem c.s. ...KW 1,8. Batteria elettrica per riscaldamento. euro (centosettantatre/79)	cad	173,79	16.095
13.30.003*.012	idem c.s. ...KW 1,8. Dispositivo per basse temperature esterne. euro (centonovantadue/32)	cad	192,32	21.814
13.30.003*.013	idem c.s. ...KW 1,8. Pompa di sopraelevazione condense. euro (centosessantaquattro/66)	cad	164,66	25.478
13.30.004*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 6,1 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 6,1. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a KW 6,2. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 7,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW 4,1. PORTATA ARIA			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 950 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 2,1. Modello a pavimento solo freddo. euro (duemilaquattrocentocinque/88)	cad	2'405,88	11.625
13.30.004*.002	idem c.s. ...KW 2,1. Modello pensile solo freddo. euro (duemilacinquecentotrentaquattro/66)	cad	2'534,66	14.713
13.30.004*.003	idem c.s. ...KW 2,1. Modello canalizzabile solo freddo. euro (duemilaquarantadue/92)	cad	2'042,92	18.254
13.30.004*.004	idem c.s. ...KW 2,1. Modello a pavimento a pompa di calore. euro (duemilatrecentoquarantauno/62)	cad	2'341,62	11.944
13.30.004*.005	idem c.s. ...KW 2,1. Modello pensile a pompa di calore. euro (duemilaquattrocentosettanta/41)	cad	2'470,41	15.096
13.30.004*.006	idem c.s. ...KW 2,1. Modello canalizzabile a pompa di calore. euro (duemilacinque/92)	cad	2'005,92	18.591
13.30.004*.007	idem c.s. ...KW 2,1. Linea frigorifera da m 6,0. euro (trecentoquarantasei/91)	cad	346,91	53.743
13.30.004*.008	idem c.s. ...KW 2,1. Linea frigorifera da m 10,0. euro (cinquecentotrentacinque/29)	cad	535,29	52.248
13.30.004*.009	idem c.s. ...KW 2,1. Linea frigorifera da m 15,0. euro (ottocentosessantasette/30)	cad	867,30	53.744
13.30.004*.010	idem c.s. ...KW 2,1. Batteria ad acqua con sonda di minimo. euro (centodiciannove/45)	cad	119,45	23.418
13.30.004*.011	idem c.s. ...KW 2,1. Batteria elettrica per riscaldamento. euro (centosettantatre/79)	cad	173,79	16.095
13.30.004*.012	idem c.s. ...KW 2,1. Dispositivo per basse temperature esterne. euro (centosettantatre/01)	cad	173,01	16.168
13.30.004*.013	idem c.s. ...KW 2,1. Pompa di sopraelevazione condense. euro (centosessantaquattro/66)	cad	164,66	25.478
13.30.005*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 7,4 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriatato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 7,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a KW 7,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 9,8. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW 4,1. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 1100 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 2,5. Modello a pavimento solo freddo. euro (tremilaquattrocentosessantatre/39)	cad	3'463,39	8.075
13.30.005*.002	idem c.s. ...KW 2,5. Modello pensile solo freddo. euro (tremilacinquecentonovantadue/17)	cad	3'592,17	10.382
13.30.005*.003	idem c.s. ...KW 2,5. Modello canalizzabile solo freddo. euro (tremilacinquecentoottantadue/42)	cad	3'582,42	10.410
13.30.005*.004	idem c.s. ...KW 2,5. Modello a pavimento a pompa di calore. euro (tremilaquattrocentosessantatre/39)	cad	3'463,39	8.075
13.30.005*.005	idem c.s. ...KW 2,5. Modello pensile a pompa di calore. euro (tremilacinquecentonovantadue/17)	cad	3'592,17	10.382
13.30.005*.006	idem c.s. ...KW 2,5. Modello canalizzabile a pompa di calore. euro (tremilacinquecentoottantadue/42)	cad	3'582,42	10.410
13.30.005*.007	idem c.s. ...KW 2,5. Linea frigorifera da m 6,0. euro (trecentoquarantasei/91)	cad	346,91	53.743

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.30.005*.008	idem c.s. ...KW 2,5. Linea frigorifera da m 10,0. euro (cinquecentotrentacinque/29)	cad	535,29	52.248
13.30.005*.009	idem c.s. ...KW 2,5. Linea frigorifera da m 15,0. euro (settecentotrentaotto/57)	cad	738,57	50.492
13.30.005*.010	idem c.s. ...KW 2,5. Batteria ad acqua con sonda di minimo. euro (centodiciannove/45)	cad	119,45	23.418
13.30.005*.011	idem c.s. ...KW 2,5. Batteria elettrica per riscaldamento. euro (centosettantatre/79)	cad	173,79	16.095
13.30.005*.012	idem c.s. ...KW 2,5. Dispositivo per basse temperature esterne. euro (centosettantatre/01)	cad	173,01	16.168
13.30.005*.013	idem c.s. ...KW 2,5. Pompa di sopraelevazione condense. euro (centoquarantacinque/36)	cad	145,36	19.243
13.30.006*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 9,0 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi, costituito da una UNITA' INTERNA di trattamento aria completa di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro aria piano con griglia aspirazione, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, e da una UNITA' ESTERNA motocondensante completa di mobile metallico trattato con vernice idonea per esterno, compressore ermetico a gas R 22, batteria condensante, ventilatori centrifughi. Portata nominale dell'aria trattata: 2000 m³/h; pressione statica disponibile: 120 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 9,0 KW; potenza elettrica assorbita: 4,8 KW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi con acqua a 70°C ed aria a 20°C: 17 KW. Il condizionatore è corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, pressostato differenziale olio. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, il dispositivo di regolazione sull'unità motocondensante per permetterne il funzionamento a basse temperature, il quadro elettrico di comando con interruttore generale e sezionatore magnetotermico. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Condizionatore autonomo a 2 sezioni. euro (cinquemilatrecentoquarantasette/06)	cad	5'347,06	8.718
13.30.006*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (duecentonovantauno/49)	cad	291,49	19.190
13.30.006*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di riscaldamento ad acqua. euro (seicentotrentasei/88)	cad	636,88	26.349
13.30.006*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Dispositivo per basse temperature. euro (cinquecentosessantasei/41)	cad	566,41	4.938
13.30.006*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro elettrico di comando. euro (centoottantaotto/60)	cad	188,60	14.832
13.30.007*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 14,7 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi, costituito da una UNITA' INTERNA di trattamento aria completa di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro aria piano con griglia aspirazione, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, e da una UNITA' ESTERNA motocondensante completa di mobile metallico trattato con vernice idonea per esterno, compressore ermetico a gas R 22, batteria condensante, ventilatori centrifughi. Portata nominale dell'aria trattata: 3400 m³/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 14,7 KW; potenza elettrica assorbita: 7,6 KW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi con acqua a 70°C ed aria a 20°C: 28 KW. Il condizionatore è corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, pressostato differenziale olio. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, il dispositivo di regolazione sull'unità motocondensante per permetterne il funzionamento a basse temperature, il quadro elettrico di comando con interruttore generale e sezionatore magnetotermico. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Condizionatore autonomo a 2 sezioni. euro (seimilaseicentoottantauno/35)	cad	6'681,35	8.372
13.30.007*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (trecentotrentadue/40)	cad	332,40	16.828
13.30.007*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di riscaldamento ad acqua. euro (settecentodieci/88)	cad	710,88	23.606
13.30.007*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Dispositivo per basse temperature. euro (cinquecentoottantanove/78)	cad	589,78	4.743
13.30.007*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro elettrico di comando. euro (centoottantaotto/60)	cad	188,60	14.832
13.30.008*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 22,8 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi, costituito da una UNITA' INTERNA di trattamento aria completa di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro aria piano con griglia aspirazione, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, e da una UNITA' ESTERNA motocondensante completa di mobile metallico trattato con vernice idonea per esterno, compressore ermetico a gas R 22, batteria condensante, ventilatori centrifughi. Portata nominale dell'aria trattata:			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	5100 m³/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 22,8 KW; potenza elettrica assorbita: 10,0 KW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi con acqua a 70°C ed aria a 20°C: 40 KW. Il condizionatore è corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, pressostato differenziale olio. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, il dispositivo di regolazione sull'unità motocondensante per permetterne il funzionamento a basse temperature, il quadro elettrico di comando con interruttore generale e sezionatore magnetotermico. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Condizionatore autonomo a 2 sezioni. euro (ottomilanovecentocinquantaotto/36)	cad	8'958,36	7.805
13.30.008*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (cinquecentosessantadue/19)	cad	562,19	9.950
13.30.008*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di riscaldamento ad acqua. euro (millesettantaotto/96)	cad	1'078,96	15.553
13.30.008*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Dispositivo per basse temperature. euro (seicentosessantatre/79)	cad	663,79	4.214
13.30.008*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro elettrico di comando. euro (centoottantotto/60)	cad	188,60	14.832
13.30.009*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 30,0 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni per locali medi e grandi, costituito da una UNITA' INTERNA di trattamento aria completa di mobile metallico, isolante termoacustico, filtro aria piano con griglia aspirazione, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, e da una UNITA' ESTERNA motocondensante completa di mobile metallico trattato con vernice idonea per esterno, compressore ermetico a gas R 22, batteria condensante, ventilatori centrifughi. Portata nominale dell'aria trattata: 6800 m³/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C: 30,0 KW; potenza elettrica assorbita: 14,7 KW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi con acqua a 70°C ed aria a 20°C: 53 KW. Il condizionatore è corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, pressostato differenziale olio. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, il dispositivo di regolazione sull'unità motocondensante per permetterne il funzionamento a basse temperature, il quadro elettrico di comando con interruttore generale e sezionatore magnetotermico. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Condizionatore autonomo a 2 sezioni. euro (undicimilacinquecentotrentatre/56)	cad	11'533,56	8.084
13.30.009*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (cinquecentonovantatre/37)	cad	593,37	9.427
13.30.009*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di riscaldamento ad acqua. euro (milletrecentosessantauno/35)	cad	1'361,35	12.327
13.30.009*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Dispositivo per basse temperature. euro (settecento/79)	cad	700,79	3.991
13.30.009*.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Quadro elettrico di comando. euro (centoottantotto/60)	cad	188,60	14.832
13.30.010*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max 5), versione solo freddo con condensazione in aria. Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. L'unità esterna è disponibile in 4 modelli differenziati per potenza e per numero di unità interne collegabili ed è corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna unità esterna è caratterizzata inoltre ad una lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere ad essa collegate. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista con telecomando a infrarossi, a pavimento in vista con comando incorporato, a soffitto in vista con comando a filo, a soffitto incassato con comando a filo e pompa di drenaggio condensa, a cassetta per montaggio in controsoffitto con telecomando a infrarossi e pompa di drenaggio condensa. Come accessori sono disponibili il kit per far funzionare l'unità esterna con basse temperature, il telecomando a infrarossi utilizzabile per le unità interne che ne sono sprovviste, il pannello di comando centralizzato che permette il comando simultaneo di tutte le unità interne le quali devono essere accessoriate dei relativi kit di collegamento al pannello centralizzato. Nel prezzo è compreso il fissaggio con esclusione dei collegamenti elettrici e dei tubi per il gas frigorifero con relativi isolamenti termici. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. e aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (KW). Potenza elettrica assorbita a 220 V non superiore a: PA (KW). Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad un'unica unità esterna: L (m). Unità esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30. euro (duemiladuecentododici/15)	cad	2'212,15	42.144
13.30.010*.002	idem c.s. ...L (m). Unità esterna PF=4,7 PA=1,24 N=3 L=45. euro (duemilanovecentonovanta/73)	cad	2'990,73	37.406
13.30.010*.003	idem c.s. ...L (m). Unità esterna PF=6,0 PA=1,65 N=4 L=60. euro (quattromilacinquecentonovantacinque/77)	cad	4'595,77	30.428
13.30.010*.004	idem c.s. ...L (m). Unità esterna PF=8,9 PA=2,76 N=5 L=75. euro (cinquemilacinquecentoottantacinque/37)	cad	5'585,37	30.044
13.30.010*.005	idem c.s. ...L (m). Unità interna a parete in vista PF=2,3.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (seicentonovantadue/41)	cad	692,41	33.663
13.30.010*.006	idem c.s. ...L (m). Unità interna a parete in vista PF=3,4. euro (settecentocinquanta/40)	cad	750,40	31.061
13.30.010*.007	idem c.s. ...L (m). Unità interna a parete in vista PF=5,1. euro (novecentocinquantanove/86)	cad	959,86	24.283
13.30.010*.008	idem c.s. ...L (m). Unità interna a parete in vista PF=6,5. euro (millecinquanta/75)	cad	1'050,75	22.183
13.30.010*.009	idem c.s. ...L (m). Unità interna a pavimento in vista PF=2,3. euro (ottocentosessanta/33)	cad	860,33	27.092
13.30.010*.010	idem c.s. ...L (m). Unità interna a pavimento in vista PF=3,4. euro (novecentoquarantasette/75)	cad	947,75	24.594
13.30.010*.011	idem c.s. ...L (m). Unità interna a pavimento in vista PF=5,1. euro (milleduecentosessantadue/79)	cad	1'262,79	18.458
13.30.010*.012	idem c.s. ...L (m). Unità interna a pavimento in vista PF=6,5. euro (milleduecentotrentatre/38)	cad	1'233,38	18.898
13.30.010*.013	idem c.s. ...L (m). Unità interna a soffitto in vista PF=3,5. euro (millequattrocentosettantacinque/03)	cad	1'475,03	25.282
13.30.010*.014	idem c.s. ...L (m). Unità interna a soffitto in vista PF=5,2. euro (millecinquecentoventi/01)	cad	1'520,01	24.534
13.30.010*.015	idem c.s. ...L (m). Unità interna a soffitto in vista PF=6,6. euro (millecinquecentosettantanove/74)	cad	1'579,74	23.607
13.30.010*.016	idem c.s. ...L (m). Unità interna a soffitto da incasso PF=3,5. euro (millequattrocentoventisette/40)	cad	1'427,40	26.126
13.30.010*.017	idem c.s. ...L (m). Unità interna a soffitto da incasso PF=5,2. euro (millequattrocentoottantadue/80)	cad	1'482,80	25.150
13.30.010*.018	idem c.s. ...L (m). Unità interna a soffitto da incasso PF=6,6. euro (millequattrocentoventisette/40)	cad	1'427,40	26.126
13.30.010*.019	idem c.s. ...L (m). Unità interna a cassetta da incasso PF=3,5. euro (milleseicentosettantatre/22)	cad	1'673,22	22.288
13.30.010*.020	idem c.s. ...L (m). Unità interna a cassetta da incasso PF=5,2. euro (milleseicentoottantasette/06)	cad	1'687,06	22.105
13.30.010*.021	idem c.s. ...L (m). Unità interna a cassetta da incasso PF=6,6. euro (duemilatrecentaotto/48)	cad	2'038,48	18.294
13.30.010*.022	idem c.s. ...L (m). Kit unità esterna per basse temperature. euro (centosettantauno/80)	cad	171,80	16.282
13.30.010*.023	idem c.s. ...L (m). Telecomando a infrarossi per unità interne sprovviste. euro (centotrentadue/45)	cad	132,45	21.119
13.30.010*.024	idem c.s. ...L (m). Pannello di comando centralizzato. euro (trecentocinquantaquattro/35)	cad	354,35	15.785
13.30.010*.025	idem c.s. ...L (m). Kit unità interna per comando centralizzato. euro (duecentosettantatre/79)	cad	273,79	20.431
13.30.011*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max 5), versione a pompa di calore con condensazione in aria. Condizionatore autonomo d'ambiente per solo raffreddamento con una sola unità esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne tramite linee frigorifere distinte per ciascuna unità interna. L'unità esterna è disponibile in 3 modelli differenziati per potenza e per numero di unità interne collegabili ed è corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna unità esterna è caratterizzata inoltre ad una lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere ad essa collegate. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista con telecomando a infrarossi, a pavimento in vista con comando incorporato, a soffitto in vista con comando a filo, a soffitto incassato con comando a filo e pompa di drenaggio condensa, a cassetta per montaggio in controsoffitto con telecomando a infrarossi e pompa di drenaggio condensa. Come accessori sono disponibili il kit per far funzionare l'unità esterna con basse temperature, il telecomando a infrarossi utilizzabile per le unità interne che ne sono sprovviste, il pannello di comando centralizzato che permette il comando simultaneo di tutte le unità interne le quali devono essere accessoriate dei relativi kit di collegamento al pannello centralizzato. Nel prezzo è compreso il fissaggio con esclusione dei collegamenti elettrici e dei tubi per il gas frigorifero con relativi isolamenti termici. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. e aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (KW). Potenza di riscaldamento con resistenze ausiliarie inserite con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (KW). Potenza elettrica assorbita a 220 V con resistenze ausiliarie inserite non superiore a: PA (KW). Numero di unità interne collegabili: N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad un'unica unità esterna: L (m). Unità esterna PF=5,8 PR= 7,4 PA=3,20 N=3 L=40. euro (tremilasettecentotrentauno/08)	cad	3'731,08	37.480
13.30.011*.002	idem c.s. ...L (m). Unità esterna PF=8,8 PR=11,0 PA=4,50 N=5 L=60. euro (cinquemilasettecentocinquantatre/29)	cad	5'753,29	29.167
13.30.011*.003	idem c.s. ...L (m). Unità interna a parete in vista PF=2,4 PR=3,6. euro (settecentotrentatre/08)	cad	733,08	31.795
13.30.011*.004	idem c.s. ...L (m). Unità interna a parete in vista PF=3,5 PR=4,8. euro (settecentonovantaotto/02)	cad	798,02	29.208
13.30.011*.005	idem c.s. ...L (m). Unità interna a parete in vista PF=4,8 PR=6,6. euro (millequarantaotto/14)	cad	1'048,14	22.237
13.30.011*.006	idem c.s. ...L (m). Unità interna a pavim. in vista PF=2,4 PR=3,6. euro (novecentoventitre/51)	cad	923,51	25.239
13.30.011*.007	idem c.s. ...L (m). Unità interna a pavim. in vista PF=3,5 PR=4,8. euro (millesedici/11)	cad	1'016,11	22.939
13.30.011*.008	idem c.s. ...L (m). Unità interna a pavim. in vista PF=4,8 PR=6,6. euro (milletrecentonovantatre/51)	cad	1'393,51	16.726
13.30.011*.009	idem c.s. ...L (m). Pannello di comando centralizzato. euro (trecentoquindici/72)	cad	315,72	8.860
13.30.011*.010	idem c.s. ...L (m). Kit unità interna per comando centralizzato. euro (duecentosettantatre/79)	cad	273,79	20.431
13.30.012*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max 8), versione a pompa di calore con condensazione in aria. Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore con una sola unità esterna con condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter in grado di alimentare fino a un massimo di 8 unità interne tramite un'unica linea frigorifera a due tubi da cui si derivano le alimentazioni per le unità interne. L'unità esterna è disponibile in 3 modelli differenziati per potenza ed ha la possibilità di alimentare un circuito frigorifero con lunghezza massima di 100 m e dislivello massimo di 40 m. Le unità interne, ciascuna dotata di proprio regolatore di temperatura a microprocessore, sono disponibili nelle versioni a parete in vista, a pavimento in vista, a pavimento da incasso, a soffitto in vista, a soffitto da incasso canalizzabile, a cassetta per montaggio in controsoffitto. Come accessori sono disponibili il commutatore stagionale EST/ INV., il pannello di comando semplificato per singola unità interna, il pannello di comando a distanza che può comandare una singola unità interna o un gruppo di max 16 unità interne simultaneamente, un pannello di comando centralizzato che può comandare separatamente fino a 16 gruppi di unità interne, la scheda per comando esterno di un'unità interna (per esempio tramite orologio), le batterie elettriche di integrazione. Nel prezzo è compreso il fissaggio con esclusione dei collegamenti elettrici e dei tubi di gas frigorifero con relativi isolamenti termici. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s. ed aria interna a 27°C b.s. e 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (KW). Potenza di riscaldamento con aria esterna a 7°C b.s. e 6°C b.u. ed aria interna a 21°C b.s. non inferiore a: PR (KW). Potenza elettrica assorbita a 380 V non inferiore a: PA(KW). Unità esterna PF=14,5 PR=16,3 PA= 6,1. euro (ottomilaottocentocinquantadue/24)	cad	8'852,24	21.062
13.30.012*.002	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità esterna PF=23,2 PR=26,0 PA= 9,4. euro (undicimiladieci/82)	cad	11'010,82	21.167
13.30.012*.003	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità esterna PF=29,0 PR=32,6 PA=11,8. euro (dodicimilatrecentosettantauno/95)	cad	12'371,95	22.606
13.30.012*.004	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a parete in vista PF= 2,9 PR= 3,2. euro (milletrenta/14)	cad	1'030,14	22.626
13.30.012*.005	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a parete in vista PF= 4,6 PR= 5,2. euro (millenovantauno/52)	cad	1'091,52	21.354
13.30.012*.006	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a pavimento a vista PF= 2,9 PR= 3,2. euro (milleduecentosessantadue/25)	cad	1'262,25	18.465
13.30.012*.007	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a pavimento a vista PF= 4,6 PR= 5,2. euro (milleduecentoottantasei/65)	cad	1'286,65	18.115
13.30.012*.008	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a pavim. da incasso PF= 2,9 PR= 3,2. euro (milletrecentoottantasei/97)	cad	1'386,97	26.887
13.30.012*.009	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a pavim. da incasso PF= 4,6 PR= 5,2. euro (millequattrocentotrentauno/03)	cad	1'431,03	26.059
13.30.012*.010	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a soffitto in vista PF= 3,6 PR= 4,1. euro (millenovecentonove/42)	cad	1'909,42	19.531

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.30.012*.011	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a soffitto in vista PF= 7,3 PR= 8,2. euro (duemilaottantadue/24)	cad	2'082,24	22.386
13.30.012*.012	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a soffitto da incasso PF= 2,9 PR= 3,2. euro (millequattrocentottantacinque/08)	cad	1'485,08	25.111
13.30.012*.013	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a soffitto da incasso PF= 3,6 PR= 4,1. euro (millecinquecentodiciotto/37)	cad	1'518,37	24.561
13.30.012*.014	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a soffitto da incasso PF= 4,6 PR= 5,2. euro (millecinquecentocinquantadue/20)	cad	1'552,20	24.025
13.30.012*.015	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a soffitto da incasso PF= 7,3 PR= 8,2. euro (milleottocentosette/50)	cad	1'807,50	25.788
13.30.012*.016	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a soffitto da incasso PF=14,5 PR=16,2. euro (duemiladuecentosessantadue/18)	cad	2'262,18	24.726
13.30.012*.017	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a cassetta da incasso PF= 2,9 PR= 3,2. euro (millesettecentottantaquattro/33)	cad	1'784,33	20.900
13.30.012*.018	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a cassetta da incasso PF= 3,6 PR= 4,1. euro (milleottocentoventidue/88)	cad	1'822,88	20.458
13.30.012*.019	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a cassetta da incasso PF= 4,6 PR= 5,2. euro (milleottocentoottantasette/41)	cad	1'887,41	19.759
13.30.012*.020	idem c.s. ...a: PA(KW). Unità int. a cassetta da incasso PF= 7,3 PR= 8,2. euro (duemilacentodiciotto/44)	cad	2'118,44	22.003
13.30.012*.021	idem c.s. ...a: PA(KW). Commutatore EST./INV. per unità esterna. euro (centotrentadue/15)	cad	132,15	42.329
13.30.012*.022	idem c.s. ...a: PA(KW). Comando semplificato per unità interna. euro (duecentosette/41)	cad	207,41	26.969
13.30.012*.023	idem c.s. ...a: PA(KW). Comando a distanza per unità interna. euro (centosettanta/23)	cad	170,23	32.859
13.30.012*.024	idem c.s. ...a: PA(KW). Comando centralizzato per 16 unità interne. euro (ottocentosessantasette/34)	cad	867,34	19.347
13.30.012*.025	idem c.s. ...a: PA(KW). Scheda comando esterno per unità interna. euro (trecentoquindici/15)	cad	315,15	0.000
13.30.012*.026	idem c.s. ...a: PA(KW). Batteria elettrica di integrazione 0,7 KW. euro (cinquecentododici/88)	cad	512,88	21.812
13.30.012*.027	idem c.s. ...a: PA(KW). Batteria elettrica di integrazione 1,0 KW. euro (cinquecentodiciannove/68)	cad	519,68	21.527
13.30.012*.028	idem c.s. ...a: PA(KW). Batteria elettrica di integrazione 1,5 KW. euro (cinquecentocinquantadue/09)	cad	552,09	20.263
13.30.012*.029	idem c.s. ...a: PA(KW). Batteria elettrica di integrazione 3,0 KW. euro (seicentoottanta/31)	cad	680,31	16.444
13.30.013*.001	Collettore di distribuzione per gas frigoriferi, realizzato in rame con attacchi a saldare e comprensivo dell'isolamento termico. Collettore doppio di distribuzione per gas frigoriferi (fase liquida + fase gassosa), realizzato in rame con attacchi a saldare, comprensivo dell'isolante termico. Diametro attacco fase liquida x fase gassosa x numero attacchi: d (mm) x D (mm) x n. Potenza frigorifera massima distribuibile: PT (KW). d x D x n = 9,5 x 15,9 x 4 PF = 11,6. euro (trecentotrentaquattro/25)	cad	334,25	33.470
13.30.013*.002	idem c.s. ...n = 9,5 x 19,1 x 8 PF = 14,5. euro (trecentotrentaquattro/25)	cad	334,25	33.470
13.30.013*.003	idem c.s. ...n = 9,5 x 19,1 x 6 PF = 18,6. euro (trecentotrentaquattro/25)	cad	334,25	33.470
13.30.013*.004	idem c.s. ...n = 12,7 x 28,6 x 8 PF = 29,0. euro (trecentotrentaquattro/25)	cad	334,25	33.470
13.30.014*	Pompa ausiliaria per drenaggio e sollevamento condensa da applicare a condizionatori autonomi o ventilconvettori. Pompa ausiliaria per drenaggio e sollevamento condensa da applicare a condizionatori autonomi o a ventilconvettori con potenza singola inferiore a 4 KW di calore latente quando non è possibile installare una tubazione di drenaggio in pendenza. La pompa è corredata di vaschetta di raccolta, di interruttore di livello elettronico e viene installata adiacente al condizionatore o ventilconvettore da cui preleva anche l'energia elettrica			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.30.015*.001	necessaria al funzionamento. Portata massima l/h 6 con m 3,0 di sollevamento. Alimentazione a 220 V. euro (centosessantaquattro/66)	cad	164,66	25.478
13.30.015*.002	Condizionatore autonomo d'ambiente con condensazione in acqua, potenza frigorifera nominale fino a 4,9 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente per piccoli locali con condensatore raffreddato ad acqua costituito da mobile metallico in acciaio verniciato, batteria evaporante, ventilatori centrifughi, termostato ambiente, compressore alternativo o rotativo, valvola pressostatica regolatrice della portata d'acqua di raffreddamento, compresi il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Il condizionatore è predisposto per l'inserimento di una batteria di riscaldamento ad acqua calda oppure elettrica. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con aria entrante a 19°C b.u.: PF (KW). Potenza elettrica assorbita: PA (KW). PF = 2,90 PA = 0,81. euro (duemilacinquantasette/74)	cad	2'057,74	22.653
13.30.015*.003	idem c.s. ...PA (KW). PF = 4,90 PA = 1,50. euro (duemiladuecentosettantanove/75)	cad	2'279,75	20.446
13.30.015*.004	idem c.s. ...PA (KW). Batteria riscald. ad acqua da 5,70 KW. euro (duecentotre/87)	cad	203,87	27.438
13.30.016*.001	idem c.s. ...PA (KW). Batteria riscald. elettrica da 3,00 KW. euro (duecentotre/87)	cad	203,87	27.438
13.30.016*.002	Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua, potenza frigorifera nominale 10 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 2000 m³/h; pressione statica disponibile: 120 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 10 KW; consumo di acqua di torre a 29°C: 1,8 m³/h; potenza elettrica assorbita: 3,7 KW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 17 KW. Il condizionatore è corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. euro (cinquemilatrentasei/67)	cad	5'036,67	18.510
13.30.016*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (trecentotrenta/14)	cad	330,14	25.417
13.30.016*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di riscaldamento ad acqua. euro (quattrocentosettantaotto/80)	cad	478,80	23.365
13.30.017*.001	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Valvola pressostatica per regolazione acqua. euro (duecentoventiuno/72)	cad	221,72	12.617
13.30.017*.002	Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua, potenza frigorifera nominale 17 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 3400 m³/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 17 KW; consumo di acqua di torre a 29°C: 2,6 m³/h; potenza elettrica assorbita: 5,6 KW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 28 KW. Il condizionatore è corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. euro (cinquemilasettecentootto/56)	cad	5'708,56	16.332
13.30.017*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (trecentosettantauno/04)	cad	371,04	22.614
13.30.017*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di riscaldamento ad acqua. euro (cinquecentoventisei/50)	cad	526,50	21.249
13.30.018*.001	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Valvola pressostatica per regolazione acqua. euro (duecentoquarantaotto/97)	cad	248,97	11.235
13.30.018*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua, potenza frigorifera nominale 25 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 5100 m³/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 25 KW; consumo di acqua di torre a 29°C: 3,9 m³/h; potenza elettrica assorbita: 7,3 KW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 40 KW. Il condizionatore è corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. euro (settemilacinquecentonovantasette/64)	cad	7'597,64	12.271
13.30.018*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (seicentodieci/58)	cad	610,58	13.742
13.30.018*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di riscaldamento ad acqua. euro (cinquecentodieci/91)	cad	510,91	21.896
13.30.018*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Valvola pressostatica per regolazione acqua. euro (trecentoquarantaotto/29)	cad	348,29	8.032
13.30.019*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua, potenza frigorifera nominale 34 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 6800 m³/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 34 KW; consumo di acqua di torre a 29°C: 5,1 m³/h; potenza elettrica assorbita: 11,2 KW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 53 KW. Il condizionatore è corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. euro (novemilannovecentoquarantasette/83)	cad	9'947,83	9.371
13.30.019*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (cinquecentocinquantasei/03)	cad	556,03	15.091
13.30.019*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di riscaldamento ad acqua. euro (ottocentotrentasei/15)	cad	836,15	13.379
13.30.019*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Valvola pressostatica per regolazione acqua. euro (quattrocentoquattro/78)	cad	404,78	6.911
13.30.020*.001	Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua, potenza frigorifera nominale 50 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 10200 m³/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 50 KW; consumo di acqua di torre a 29°C: 7,9 m³/h; potenza elettrica assorbita: 14,6 KW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 77 KW. Il condizionatore è corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. euro (tredicimilaquattrocentoventicinque/04)	cad	13'425,04	8.333
13.30.020*.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (seicentoventiotto/09)	cad	628,09	13.359
13.30.020*.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di riscaldamento ad acqua. euro (millecinquantaotto/17)	cad	1'058,17	10.572
13.30.020*.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Valvola pressostatica per regolazione acqua. euro (quattrocentocinquantanove/31)	cad	459,31	6.090
13.30.021.001	Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua, potenza frigorifera nominale 70 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 13600 m³/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 70 KW; consumo di acqua di torre a 29°C: 13,4 m³/h; potenza elettrica assorbita: 21,7 KW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 97 KW. Il condizionatore è corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. euro (quindicimilaquarantanove/66)	cad	15'049,66	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.30.021.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (novecentodiciannove/78)	cad	919,78	0.000
13.30.021.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di riscaldamento ad acqua. euro (milleduecentosessantacinque/40)	cad	1'265,40	0.000
13.30.021.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Valvola pressostatica per regolazione acqua. euro (trecentoventicinque/98)	cad	325,98	0.000
13.30.022.001	Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua, potenza frigorifera nominale 93 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente con condensatore raffreddato ad acqua per locali medi e grandi costituito da una unità interna ad armadio completa di mobile metallico verniciato, isolante termoacustico, griglia di aspirazione con filtro piano rigenerabile, batteria evaporante, ventilatori centrifughi con trasmissione a cinghia e puleggia a diametro variabile, compressore ermetico a gas ecologico, condensatore ad acqua di torre o di pozzo. Portata nominale dell'aria trattata: 20400 m³/h; pressione statica disponibile: 150 Pa; potenzialità frigorifera con aria interna a 19°C b.u. e temperatura di condensazione a 40°C: 93 KW; consumo di acqua di torre a 29°C: 18,8 m³/h; potenza elettrica assorbita: 28,1 KW; potenzialità termica con batteria a 3 ranghi, acqua a 70°C ed aria a 20°C: 150 KW. Il condizionatore è corredato di termostato ambiente, pressostato doppio di sicurezza, quadro elettrico con sezionatore, pulsante avviamento, teleruttori, relè termici, commutatore. Sono disponibili come accessori il plenum di mandata con bocchette ad alette orientabili, la batteria di riscaldamento ad acqua, la valvola pressostatica per funzionamento con acqua di pozzo o acquedotto. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Condizionatore autonomo raffreddato ad acqua. euro (diciannovemilaquattrocentoquarantanove/43)	cad	19'449,43	0.000
13.30.022.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Plenum di mandata con bocchette. euro (millequattrocentonovantasei/98)	cad	1'496,98	0.000
13.30.022.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Batteria di riscaldamento ad acqua. euro (millenovecentocinquantaotto/97)	cad	1'958,97	0.000
13.30.022.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Valvola pressostatica per regolazione acqua. euro (quattrocentotrentaotto/59)	cad	438,59	0.000
13.30.023*	Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unità motocondensante o da rete di distribuzione gas frigorifero. Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaina isolante in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non superiore a 0,042 W/m³ e fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unità motocondensante o dal quadro elettrico di zona, comprensivo dei raccordi, saldature, materiale per giunzioni. Sono esclusi: la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di distribuzione; la rete principale di scarico. euro (settecentosessantasette/29)	cad	767,29	48.602
13.30.024*.001	Pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF ad alta efficienza energetica. Unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite compressori ad inverter. Dovrà essere prevista per un impianto con circuito a due tubi, avente unità interne collegabili, la cui potenza complessiva resti compresa tra il 50% ed il 130% rispetto alla potenza di targa indicata. Al fine di garantire la compatibilità con la legge 46/90, l'unità esterna dovrà essere in grado di alimentare autonomamente la linea di trasmissione alle unità interne, incluse le valvole di espansione LEV, e i controlli remoti, senza che la mancanza di alimentazione di rete di una o più unità interne costituisca anomalia per il sistema. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT), n° max unità interne (NI). Assorbimento in raffreddamento (AF), assorbimento in riscaldamento (AT). Unità in p.d.c. tipo VRF. PF= 22,4 kW; PT= 25 kW, AF= 5,09 kW; AT= 5,54 kW; NI= 17. euro (ottomilaottocentonovantanove/52)	cad	8'899,52	2.641
13.30.024*.002	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF. PF= 28 kW; PT= 31,5 kW, AF= 6,73 kW; AT= 7,15 kW; NI= 21. euro (diecimiladuecentotrentasette/20)	cad	10'237,20	2.296
13.30.024*.003	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF. PF= 33,5 kW; PT= 37,5 kW, AF= 8,03 kW; AT= 8,37 kW; NI= 26. euro (dodicimilacentoottantaotto/65)	cad	12'188,65	1.928
13.30.024*.004	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF. PF= 45 kW; PT= 50 kW, AF= 10,34 kW; AT= 11,41 kW; NI= 35. euro (diciassettemilaseicentosedici/80)	cad	17'616,80	1.335
13.30.024*.005	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF. PF= 50 kW; PT= 56 kW, AF= 11,87 kW; AT= 12,90 kW; NI= 39. euro (diciottomilanovecentocinquantatre/60)	cad	18'953,60	1.240
13.30.024*.006	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF. PF= 56 kW; PT= 63 kW, AF= 13,65 kW; AT= 14,54 kW; NI= 43. euro (ventimiladuecentonovantauno/21)	cad	20'291,21	1.158
13.30.024*.007	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF. PF= 63 kW; PT= 69 kW, AF= 15,36 kW; AT= 15,78 kW; NI= 47. euro (ventiduemiladuecentoquarantatre/56)	cad	22'243,56	1.056
13.30.024*.008	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF. PF= 69 kW; PT= 76,5 Kw, AF= 16,82 kW; AT= 17,3 kW; NI= 50 euro (ventiquattromilacentonovantacinque/03)	cad	24'195,03	0.971

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.30.024*.009	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF, PF= 73 kW; PT= 81,5 Kw; AF= 17,46 kW; AT= 18,56 kW; NI= 50. euro (ventisettemilasettecento/71)	cad	27'700,71	0.849
13.30.024*.010	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF, PF= 80 kW; PT= 88 Kw; AF= 19,41 kW; AT= 20,32 kW; NI= 50 euro (ventinovemilatrentanove/18)	cad	29'039,18	0.809
13.30.024*.011	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF, PF= 85 kW; PT= 95 Kw; AF= 20,93 kW; AT= 21,78 kW; NI= 50. euro (trentamilatrecentosettantacinque/98)	cad	30'375,98	0.773
13.30.024*.012	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF, PF= 90 kW; PT= 100 Kw; AF= 22,16 kW; AT= 22,98 kW; NI= 50. euro (trentaduemilatrecentoventisette/45)	cad	32'327,45	0.727
13.30.024*.013	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF, PF= 96 kW; PT= 108 Kw; AF= 23,58 kW; AT= 24,65 kW; NI= 50. euro (trentaquattromiladuecentosettantanove/79)	cad	34'279,79	0.686
13.30.024*.014	idem c.s. ...p.d.c. tipo VRF, PF= 101 kW; PT= 113 kW; AF= 24,81 kW; AT= 25,50 kW; NI= 50. euro (trentaseimiladuecentotrentadue/10)	cad	36'232,10	0.648
13.30.025*.001	Pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF a 2 tubi con recupero di calore ad alta efficienza energetica. Unità di raffreddamento e riscaldamento simultanei a recupero di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite compressori ad inverter. Dovrà essere prevista per un impianto con circuito completamente a soli due tubi, avente unità interne collegabili, la cui potenza complessiva resti compresa tra il 50% ed il 150% rispetto alla potenza di targa indicata. Al fine di garantire la compatibilità con la legge 46/90, l'unità esterna dovrà essere in grado di alimentare autonomamente la linea di trasmissione alle unità interne, incluse le valvole di espansione LEV, e i controlli remoti, senza che la mancanza di alimentazione di rete di una o più unità interne costituisca anomalia per il sistema. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT), n. max unità interne (NI). Unità in p.d.c. tipo VRF con recupero di calore PF= 22,4 kW; PT= 25 kW, AF= 5,07 kW; AT= 5,56 kW; NI= 20. euro (novemilasettecentoottantasette/88)	cad	9'787,88	2.401
13.30.025*.002	idem c.s. ...recupero di calore PF= 28 kW; PT= 31,50 kW, AF= 6,76 kW; AT= 7,15 kW; NI= 25. euro (undicimilatrecentoquarantaquattro/32)	cad	11'344,32	2.072
13.30.025*.003	idem c.s. ...recupero di calore PF= 33,5 kW; PT= 37,5 kW, AF= 8,25 kW; AT= 8,6 kW; NI= 30. euro (tredicimilaseicentoottantaquattro/99)	cad	13'684,99	1.718
13.30.025*.004	idem c.s. ...recupero di calore PF= 40 kW; PT= 45 kW, AF= 10,28 kW; AT= 10,58 kW; NI= 35. euro (sedicimiladuecentoventisette/36)	cad	16'227,36	1.448
13.30.025*.005	idem c.s. ...recupero di calore, PF= 45 kW; PT= 50 Kw; AF= 10,41 kW; AT= 11,36 kW; NI= 40. euro (diciannovemilaquattrocentosettantaquattro/22)	cad	19'474,22	1.207
13.30.025*.006	idem c.s. ...recupero di calore, PF= 50 kW; PT= 56 Kw; AF= 11,99 kW; AT= 12,87 kW; NI= 45. euro (ventiunomilatrenta/15)	cad	21'030,15	1.118
13.30.025*.007	idem c.s. ...recupero di calore, PF= 56 kW; PT= 63 Kw; AF= 13,96 kW; AT= 14,78 kW; NI= 50. euro (ventiduemilacinquecentoottantacinque/97)	cad	22'585,97	1.040
13.30.025*.008	idem c.s. ...recupero di calore, PF= 63 kW; PT= 69 Kw; AF= 15,4 kW; AT= 15,93 kW; NI= 50. euro (ventiquattromilanovecentoventisei/23)	cad	24'926,23	0.943
13.30.025*.009	idem c.s. ...recupero di calore, PF= 69 kW; PT= 76,5 kW; AF= 16,87 kW; AT= 17,38 kW; NI= 50. euro (ventisettemiladuecentosessantasette/32)	cad	27'267,32	0.862
13.30.025*.010	idem c.s. ...recupero di calore, PF= 73 kW; PT= 81,5 kW; AF= 19,01 kW; AT= 19,73 kW; NI= 50. euro (trentamilacentotrentasette/10)	cad	30'137,10	0.780
13.30.025*.011	idem c.s. ...recupero di calore, PF= 80 kW; PT= 88 kW; AF= 21,22 kW; AT= 22,05 kW; NI= 50. euro (trentaduemilaseicentosettantanove/49)	cad	32'679,49	0.719
13.30.026*.001	Pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF a 3 tubi con recupero di calore ad alta efficienza energetica. Unità motocondensante a recupero di calore del tipo (a 3 tubi). Unità esterna a pompa di calore raffreddata ad aria, dotata di ventilatore elicoidale BLDC Inverter, ad espulsione verticale ed aspirazione laterale e posteriore. Possibilità di collegare (Ni) unità interne di diversa tipologia. E dotata di compressori tipo Scroll, a portata fissa e digitale a portata variabile con tecnologia PWM (Pulse Width Modulation) e DVI (Digital Vapor Injection). Modulazione su steps della potenza erogata, per assicurare sempre il corretto consumo o in funzione della potenza frigorifera erogata, riducendo al minimo gli sprechi energetici. Finitura esterna in lamiera zincata con trattamento anticorrosione, rivestita con vernice. Dispositivo di sbrinamento automatico tramite inversione di ciclo. Sistema dotato di ricevitore di liquido per consentire il funzionamento senza l'insorgere di problemi fino ad una temperatura esterna di 20°C. Assorbimento in raffreddamento (AF), assorbimento in riscaldamento (AT). Unità in p.d.c. tipo VRF con recupero di calore PF= 50,4 kW; PT= 56,7 kW, AF= 12,24 kW; AT= 12,35 kW; NI= 26. euro (ventimilacinquantacinque/75)	cad	20'055,75	2.344
13.30.026*.002	idem c.s. ...calore PF= 56 kW; PT= 63 kW, AF= 14,08 kW; AT= 13,78 kW; NI= 40. euro (ventiunomilacentonovantasette/28)	cad	21'197,28	2.218
13.30.026*.003	idem c.s. ...calore PF= 61,6 kW; PT= 69,3 kW, AF= 15,3 kW; AT= 15,11 kW; NI= 43.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ventiquattromiladuecentoquarantauno/44)	cad	24'241,44	1.939
13.30.026*.004	idem c.s. ...calore PF= 84 kW; PT= 94,5 kW, AF= 21,1 kW; AT= 20,95 kW; NI= 56. euro (trentaunomilacentosessantasei/83)	cad	31'166,83	1.508
13.30.026*.005	idem c.s. ...calore PF= 89,6 kW; PT= 100,8 kW, AF= 24 kW; AT= 22,6 kW; NI= 64. euro (trentaduemilasettecentosessantacinque/03)	cad	32'765,03	1.434
13.30.026*.006	idem c.s. ...calore PF= 95,2 kW; PT= 107,1 kW, AF= 24,24 kW; AT= 23,65 kW; NI= 64 euro (trentaseimilacentotredici/71)	cad	36'113,71	1.302
13.30.026*.007	idem c.s. ...calore PF= 100,8 kW; PT= 113,4 kW, AF= 26,08 kW; AT= 25,08 kW; NI= 64. euro (trentasettemiladuecentocinquantacinque/26)	cad	37'255,26	1.262
13.30.026*.008	idem c.s. ...calore PF= 106,4 kW; PT= 119,7 kW, AF= 28,24 kW; AT= 26,69 kW; NI= 64. euro (trentanovemilacinquecentotrentaotto/28)	cad	39'538,28	1.189
13.30.026*.009	idem c.s. ...calore PF= 112 kW; PT= 126 kW, AF= 28,3 kW; AT= 27,6 kW; NI= 64. euro (quarantaunomilaottocentoventiuno/47)	cad	41'821,47	1.124
13.30.026*.010	idem c.s. ...calore PF= 117,6 kW; PT= 132,3 kW, AF= 31,3 kW; AT= 29,45 kW; NI= 64. euro (quarantatremilasettecentoventiquattro/08)	cad	43'724,08	1.075
13.30.026*.011	idem c.s. ...calore PF= 123,2 kW; PT= 138,6 kW, AF= 33,2 kW; AT= 31,1 kW; NI= 64. euro (quarantacinquemilatrecentoventidue/61)	cad	45'322,61	1.037
13.30.026*.012	idem c.s. ...calore PF= 128,8 kW; PT= 144,9 kW, AF= 34,1 kW; AT= 32,25 kW; NI= 64. euro (quarantasettemiladuecentoventiquattro/77)	cad	47'224,77	0.996
13.30.026*.013	idem c.s. ...calore PF= 134,4 kW; PT= 151,2 kW, AF= 36 kW; AT= 33,9 kW; NI= 64. euro (quarantaottomilaottocentoventitre/00)	cad	48'823,00	0.963
13.30.027*.001	Unità di condizionamento del tipo a cassetta quadrangolare, da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell'unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna a cassetta, PF= 2,2 kW; PT= 2,5 Kw euro (millecinquecentocinquanta/40)	cad	1'550,40	22.738
13.30.027*.002	idem c.s. ...cassetta, PF= 2,8 kW; PT= 3,2 Kw euro (millecinquecentosettantadue/94)	cad	1'572,94	22.412
13.30.027*.003	idem c.s. ...cassetta, PF= 3,6 kW; PT= 4 Kw euro (millecinquecentonovantatre/55)	cad	1'593,55	22.123
13.30.027*.004	idem c.s. ...cassetta, PF= 4,5 kW; PT= 5 Kw euro (milleseicentosestanta/59)	cad	1'670,59	21.103
13.30.028*.001	Unità di condizionamento del tipo a cassetta da incasso in controsoffitto, con distribuzione a quattro vie, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell'unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna a cassetta, PF= 5,6 kW; PT= 6,3 kW euro (millesettecentoquarantatre/60)	cad	1'743,60	20.219
13.30.028*.002	idem c.s. ...riscaldamento (PT). Unità interna a cassetta, PF= 7,1 kW; PT= 8 kW euro (milleottocentonovantauno/80)	cad	1'891,80	18.635
13.30.028*.003	idem c.s. ...riscaldamento (PT). Unità interna a cassetta, PF= 9 kW; PT= 10 kW euro (duemilatrentauno/46)	cad	2'031,46	17.354
13.30.028*.004	idem c.s. ...riscaldamento (PT). Griglia di ripresa per unità interna a cassetta a quattro vie quadrangolare dim. 600x600 mm euro (centoquarantanove/24)	cad	149,24	7.877
13.30.028*.005	idem c.s. ...riscaldamento (PT). Griglia di ripresa per unità interna a cassetta a quattro vie dim. 800x800 mm euro (trecentotrentacinque/10)	cad	335,10	3.508
13.30.029*.001	Unità di condizionamento canalizzabile a media prevalenza, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell'unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna canalizzata, PF= 2,2 kW; PT= 2,5 Kw; m³/60s (max)= 8,5 ; prevalenza (max)= 150 Pa. euro (milleduecentotrentadue/43)	cad	1'232,43	14.302
13.30.029*.002	idem c.s. ...canalizzata, PF= 2,8 kW; PT= 3,2 Kw; m³/60s (max)= 8,5 ; prevalenza (max)= 150 Pa. euro (milleduecentoquarantasei/93)	cad	1'246,93	14.137
13.30.029*.003	idem c.s. ...canalizzata, PF= 3,6 kW; PT= 4,0 Kw; m³/60s (max)= 10,5 ; prevalenza (max)= 150 Pa. euro (milletrecentoquarantanove/40)	cad	1'349,40	17.417
13.30.029*.004	idem c.s. ...canalizzata, PF= 4,5 kW; PT= 5,0 Kw; m³/60s (max)= 14 ; prevalenza (max)= 150 Pa. euro (milletrecentoottantauno/77)	cad	1'381,77	17.009
13.30.029*.005	idem c.s. ...canalizzata, PF= 5,6 kW; PT= 6,3 Kw; m³/60s (max)= 17 ; prevalenza (max)= 150 Pa. euro (millequattrocentododici/48)	cad	1'412,48	16.639
13.30.029*.006	idem c.s. ...canalizzata, PF= 7,1 kW; PT= 8,0 Kw; m³/60s (max)= 19 ; prevalenza (max)= 150 Pa. euro (millequattrocentosettantauno/31)	cad	1'471,31	15.974
13.30.029*.007	idem c.s. ...canalizzata, PF= 8,0 kW; PT= 9,0 Kw; m³/60s (max)= 21,0 ; prevalenza (max)= 150 Pa. euro (millecinquecentoquarantanove/73)	cad	1'549,73	15.166
13.30.029*.008	idem c.s. ...canalizzata, PF= 9,0 kW; PT= 10,0 Kw; m³/60s (max)= 21,0 ; prevalenza (max)= 150 Pa. euro (milleseicentotré/44)	cad	1'603,44	14.657
13.30.029*.009	idem c.s. ...canalizzata, PF= 11,2 kW; PT= 12,5 Kw; m³/60s (max)= 33,0 ; prevalenza (max)= 150 Pa. euro (millesettecentoquarantasei/66)	cad	1'746,66	13.455
13.30.029*.010	idem c.s. ...canalizzata, PF= 14,0 kW; PT= 16,0 Kw; m³/60s (max)= 40,0 ; prevalenza (max)= 150 Pa. euro (milleottocentonovantanove/28)	cad	1'899,28	12.374
13.30.029*.011	idem c.s. ...canalizzata, PF= 16,0 kW; PT= 18,0 Kw; m³/60s (max)= 42,0 ; prevalenza (max)= 150 Pa. euro (duemiladiciassette/78)	cad	2'017,78	11.647
13.30.030*.001	Unità di condizionamento per installazione pensile a soffitto a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell'unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna pensile a soffitto, PF= 4,5 kW; PT= 5 KW euro (millesettecentoquarantaotto/39)	cad	1'748,39	13.443
13.30.030*.002	idem c.s. ...soffitto, PF= 7,1 kW; PT= 8 KW euro (millenovecentosei/11)	cad	1'906,11	12.330
13.30.030*.003	idem c.s. ...soffitto, PF= 11,2 kW; PT= 12,5 KW euro (duemiladuecentodiciotto/98)	cad	2'218,98	10.591
13.30.030*.004	idem c.s. ...soffitto, PF= 14 kW; PT= 16 KW euro (duemilasettecentosettantatre/14)	cad	2'773,14	8.475
13.30.031*.001	Unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell'unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna pensile a parete, PF= 1,7 kW; PT= 1,9 Kw euro (novecentonovantacinque/42)	cad	995,42	17.708
13.30.031*.002	idem c.s. ...parete, PF= 2,2 kW; PT= 2,5 kW euro (millesette/36)	cad	1'007,36	17.498
13.30.031*.003	idem c.s. ...parete, PF= 2,8 kW; PT= 3,2 Kw euro (milleventi/98)	cad	1'020,98	17.265
13.30.031*.004	idem c.s. ...parete, PF= 3,6 kW; PT= 4,0 Kw euro (milletrentadue/08)	cad	1'032,08	17.078
13.30.031*.005	idem c.s. ...parete, PF= 4,5 kW; PT= 5 kW			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (milletrentasette/20)	cad	1'037,20	16.994
13.30.031*.006	idem c.s. ...parete, PF= 5,6 kW; PT= 6,3 Kw euro (millecinquantacinque/96)	cad	1'055,96	16.693
13.30.031*.007	idem c.s. ...parete, PF= 7,1 kW; PT= 8 kW euro (milleduecentonovantatre/12)	cad	1'293,12	18.175
13.30.031*.008	idem c.s. ...parete, PF= 11,2 kW; PT= 12,5 kW euro (millecinquecentotrentaquattro/38)	cad	1'534,38	15.317
13.30.032*.001	Unità di condizionamento per installazione a pavimento, a vista, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF costituita da scocca esterna in materiale plastico antiurto con colorazione bianca lucida e di dimensioni compatte avente linea armoniosa, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell'unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna pavimento a vista, PF= 2,2 kW; PT= 2,5 Kw euro (millequattrocentootto/05)	cad	1'408,05	12.518
13.30.032*.002	idem c.s. ...vista, PF= 2,8 kW; PT= 3,2 kW euro (millequattrocentoquattordici/87)	cad	1'414,87	12.459
13.30.032*.003	idem c.s. ...vista, PF= 3,6 kW; PT= 4,0 Kw euro (millequattrocentotrentadue/79)	cad	1'432,79	12.302
13.30.032*.004	idem c.s. ...vista, PF= 4,5 kW; PT= 5,0 kW euro (millequattrocentosettantasette/97)	cad	1'477,97	11.927
13.30.033*.001	Unità di condizionamento per installazione a pavimento, ad incasso tipo ad alta prevalenza con non meno di 60 Pa, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dell'unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna pavimento ad incasso, PF= 2,2 kW; PT= 2,5 KW; prevalenza (max)= 60 Pa. euro (millequattrocentotrentaquattro/48)	cad	1'434,48	12.288
13.30.033*.002	idem c.s. ...incasso, PF= 2,8 kW; PT= 3,2 KW; prevalenza (max)= 60 Pa. euro (millequattrocentoquarantasei/41)	cad	1'446,41	12.187
13.30.033*.003	idem c.s. ...incasso, PF= 3,6 kW; PT= 4,0 KW; prevalenza (max)= 60 Pa. euro (millequattrocentosettanta/28)	cad	1'470,28	11.988
13.30.033*.004	idem c.s. ...incasso, PF= 4,5 kW; PT= 5,0 KW; prevalenza (max)= 60 Pa. euro (millequattrocentonovantatre/30)	cad	1'493,30	11.804
13.30.033*.005	idem c.s. ...incasso, PF= 5,6 kW; PT= 6,3 KW; prevalenza (max)= 60 Pa. euro (millecinquecentotrentanove/36)	cad	1'539,36	11.451
13.30.033*.006	idem c.s. ...incasso, PF= 7,1 kW; PT= 8,0 KW; prevalenza (max)= 60 Pa. euro (millecinquecentosettantaotto/57)	cad	1'578,57	11.166
13.30.034*	Unità per il trattamento dell'aria primaria, adatta per installazione in controsoffitto, comprendente scambiatore per recupero del calore sensibile e latente, sarranda di by-pass per free-cooling, batteria di trattamento alimentata da refrigerante R407C o R410A, Umidificatore di tipo evaporativo a pellicola permeabile, ventilatore d'aria espulsione e ventilatore d'aria di mandata. Scheda elettronica di controllo gestione e comando adatta ad essere collegata a bus di trasmissione dati per sistemi di climatizzazione tipo VRF. La sezione di controllo dell'unità dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Caratteristiche tecniche: - Recupero di calore totale / sensibile + latente) da aria esterna; - 2 motori a 4 poli ad induzione di tipo chiuso con condensatore permanentemente inserito; - Ventilatore di mandata tipo centrifugo, di diametro 220 mm; - Ventilatore di ripresa tipo centrifugo, di diametro 220 mm; - Filtro sintetico; - Dimensioni (HxLxP): 317x1016x1288 mm; - Alimentazione elettrica: monofase; - Efficienza di recupero in riscaldamento (alta/ bassa velocità): 66/71%; - Efficienza di recupero in raffreddamento (alta/bassa velocità): 61,5/66%; - Potenzialità di riscaldamento (PT); - Potenzialità di raffreddamento (PF); - Portata d'aria (max)= 500 m³/h; - Prevalenza utile 125 Pa; - PT= 6,42 kW; PF= 5,29 kW. euro (duemilanovecentoottantadue/36)	cad	2'982,36	11.821
13.30.035*	Unità per il trattamento dell'aria primaria, adatta per installazione in controsoffitto, comprendente scambiatore per recupero del calore sensibile e latente, sarranda di by-pass per free-cooling, batteria di trattamento alimentata da refrigerante R407C o R410A, Umidificatore di tipo evaporativo a pellicola permeabile, ventilatore d'aria			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	despulsione e ventilatore d'aria di mandata. Scheda elettronica di controllo gestione e comando adatta ad essere collegata a bus di trasmissione dati per sistemi di climatizzazione tipo VRF. La sezione di controllo dell'unità dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. Caratteristiche tecniche: - Recupero di calore totale / sensibile + latente) da aria esterna; - 2 motori a 4 poli ad induzione di tipo chiuso con condensatore permanentemente inserito; - Ventilatore di mandata tipo centrifugo, di diametro 265 mm; - Ventilatore di ripresa tipo centrifugo, di diametro 265 mm; - Filtro sintetico; - Dimensioni (HxLxP): 398x1231x1580 mm; - Alimentazione elettrica: monofase; - Efficienza di recupero in riscaldamento (alta/ bassa velocità): 70/74%; - Efficienza di recupero in raffreddamento (alta/bassa velocità): 64,5/68,5%; - Potenzialità di riscaldamento (PT); - Potenzialità di raffreddamento (PF); - Portata d'aria (max)= 1000 m³/h; Prevalenza utile 135 Pa; - PT= 13 kW; PF= 10,83 kW. euro (quattromilatrentatre/02)	cad	4'033,02	11.655
13.30.036*.001	Unità per il trattamento dell'aria esterna di tipo packaged a basso consumo energetico, dotata di ventilatori di mandata e di ripresa a pale rovesce del tipo a girante libera con motore a commutazione elettronica integrato alla struttura della girante, di recuperatore di calore totale ad alto rendimento (minimo 72%) e completa di dispositivi di regolazione della portata del refrigerante e controllo (valvole di espansione lineare LEV, sensori di temperatura e unità di controllo) per il funzionamento integrato con unità esterna remota a pompa di calore di tipo VRF con refrigerante R410A. L'unità è predisposta per la funzione di gestione remota WEB browser via LAN, WAN e INTERNET delle principali operazioni di accensione, spegnimento, regolazione della temperatura e segnalazione delle anomalie. Portata d'aria (max)= 5000 m³/h; euro (ventitremiladuecentotrentasette/42)	cad	23'237,42	2.022
13.30.036*.002	idem c.s. ...d'aria (max)= 7500 m³/h; euro (trentamilanovecentodieci/34)	cad	30'910,34	1.521
13.30.036*.003	idem c.s. ...d'aria (max)= 10000 m³/h; euro (trentasettemilacentonove/20)	cad	37'109,20	1.267
13.30.037*	Unità per la produzione di acqua calda sanitaria (45 °C) in abbinamento a pompa di calore ed unità a recupero di calore condensate ad aria, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, avente potenzialità nominale di 25,0 kW in riscaldamento e 22,4 kW in raffreddamento, adatta per installazione a parete, sospesa o a pavimento, comprendente scambiatore refrigerante R410A/ acqua calda, scheda elettronica di controllo, gestione e comando, prevista per collegamento a bus di trasmissione dati di sistemi di climatizzazione tipo VRF. La sezione di controllo dell'unità dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dall'unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete all'unità stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. euro (tremilaquattrocentonovantacinque/07)	cad	3'495,07	13.449
13.30.038*.001	Unità di distribuzione di gas refrigerante, per realizzazione di impianti a raffreddamento/ riscaldamento simultanei a recupero di calore a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF. Modello a 4 derivazioni per distributori principali resa in raffreddamento da 22,4 Kw a 40 Kw euro (duemilaquattrocento/24)	cad	2'400,24	4.896
13.30.038*.002	idem c.s. ...Modello a 5 derivazioni per distributori principali resa in raffreddamento da 22,4 Kw a 40 Kw euro (duemilasettecentoquarantauno/78)	cad	2'741,78	5.358
13.30.038*.003	idem c.s. ...Modello a 6 derivazioni per distributori principali resa in raffreddamento da 22,4 Kw a 40 Kw euro (tremiladuecentoventisei/53)	cad	3'226,53	5.463
13.30.038*.004	idem c.s. ...Modello a 8 derivazioni per distributori principali resa in raffreddamento da 22,4 Kw a 40 Kw euro (tremilanovecentoottantotto/01)	cad	3'988,01	5.893
13.30.038*.005	idem c.s. ...Modello a 10 derivazioni per distributori principali resa in raffreddamento da 22,4 Kw a 40 Kw euro (quattromilaottocentodiciassette/71)	cad	4'817,71	6.098
13.30.038*.006	idem c.s. ...Modello a 13 derivazioni per distributori principali resa in raffreddamento da 22,4 Kw a 40 Kw euro (cinquemilasettecentosessantasei/74)	cad	5'766,74	6.113
13.30.038*.007	idem c.s. ...Modello a 16 derivazioni per distributori principali resa in raffreddamento da 22,4 Kw a 40 Kw euro (seimilaseicentotrentaquattro/65)	cad	6'634,65	5.314
13.30.038*.008	Unità di distribuzione di gas refrigerante, per realizzazione di impianti a raffreddamento/ riscaldamento simultanei a recupero di calore a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF. Unità Master modello a 8 derivazioni per distributori principali resa in raffreddamento da 45 Kw a 73 Kw euro (quattromiladuecentoquattro/57)	cad	4'204,57	5.590
13.30.038*.009	idem c.s. ...modello a 10 derivazioni per distributori principali resa in raffreddamento da 45 Kw a 73 Kw euro (cinquemilaottantauno/98)	cad	5'081,98	5.780
13.30.038*.010	idem c.s. ...modello a 13 derivazioni per distributori principali resa in raffreddamento da 45 Kw a 73 Kw euro (seimilaottantasei/46)	cad	6'086,46	5.792
13.30.038*.011	idem c.s. ...modello a 16 derivazioni per distributori principali resa in raffreddamento da 45 Kw a 73 Kw euro (seimilanovecentosettantanove/91)	cad	6'979,91	5.050
13.30.038*.012	idem c.s. ...modello a 16 derivazioni per distributori principali resa in raffreddamento da 80 Kw a 101 Kw			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (settemilatrecentoquattro/75)	cad	7'304,75	4.826
13.30.038*.013	Unità di distribuzione di gas refrigerante, per realizzazione di impianti a raffreddamento/ riscaldamento simultanei a recupero di calore a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF. Unità Slave modello a 4 derivazioni per distributori secondari resa in raffreddamento da 22,4 Kw a 101 Kw euro (duemiladuecentonovanta/25)	cad	2'290,25	5.131
13.30.038*.014	idem c.s. ...modello a 8 derivazioni per distributori secondari resa in raffreddamento da 22,4 Kw a 101 Kw euro (tremilaottocentodieci/16)	cad	3'802,16	6.181
13.30.038*.015	idem c.s. ...modello a 16 derivazioni per distributori secondari resa in raffreddamento da 22,4 Kw a 101 Kw euro (seimilaseicentotrentaquattro/65)	cad	6'634,65	5.314
13.30.039*.001	Giunti e collettori Giunti ad Y, portata di carico uguale o inferiore a 15.0 kW euro (centotrenta/91)	cad	130,91	13.466
13.30.039*.002	Giunti e collettori Giunti ad Y, portata di carico compresa tra 15.1 kW e 40,6 kW euro (duecentouno/97)	cad	201,97	8.728
13.30.039*.003	idem c.s. ...compresa tra 40,7 kW e 46,4 kW euro (duecentotrentasette/49)	cad	237,49	7.423
13.30.039*.004	idem c.s. ...compresa tra 46,5 kW e 69,6 kW euro (duecentocinquantauno/68)	cad	251,68	7.004
13.30.039*.005	idem c.s. ...compresa tra 69,7 kW e 98,6 kW euro (duecentosettantatre/01)	cad	273,01	6.457
13.30.039*.006	idem c.s. ...compresa tra 98,7 kW e 139,2 KW euro (trecentoquarantaquattro/07)	cad	344,07	5.123
13.30.039*.007	Giunti e collettori Giunti ad Y, portata di carico superiore a 139,2 kW euro (quattrocentoquindici/12)	cad	415,12	4.247
13.30.039*.008	Giunti e collettori Giunti ad Y a 3 tubi, portata di carico uguale o inferiore a 23.2 kW euro (centotre/52)	cad	103,52	22.701
13.30.039*.009	Giunti e collettori Giunti ad Y a 3 tubi, portata di carico compresa tra 23,3 e 69,6 kW euro (centotrentanove/03)	cad	139,03	16.903
13.30.039*.010	idem c.s. ...compresa tra 98,7 e 139,2 kW euro (centosettantaquattro/55)	cad	174,55	13.464
13.30.039*.011	Giunti e collettori Giunti ad Y a 3 tubi, portata di carico superiore a 139,2 kW euro (duecentodieci/08)	cad	210,08	11.186
13.30.039*.012	Giunti e collettori Collettore a 4 uscite, potenza uguale o inferiore a 46.4 kW euro (duecentoquarantatre/54)	cad	243,54	30.159
13.30.039*.013	Giunti e collettori Collettore a 8 uscite, potenza compresa tra 46.5 e 69,6 kW euro (trecentosettanta/39)	cad	370,39	23.796
13.30.039*.014	Giunti e collettori Collettore a 8 uscite, potenza superiore a 69,6 kW euro (quattrocentoquarantasei/49)	cad	446,49	26.319
13.30.039*.015	Giunti e collettori Giunto di connessione a T, potenza uguale o inferiore a 48 HP euro (duecentoquarantacinque/60)	cad	245,60	9.568
13.30.039*.016	Giunti e collettori Giunto di connessione a T, potenza superiore a 48 HP euro (trecentosedici/63)	cad	316,63	7.422
13.30.039*.017	Giunti e collettori Giunto di connessione a T per 3 tubi, potenza uguale o inferiore a 48 HP euro (ottantauno/20)	cad	81,20	21.710
13.30.039*.018	idem c.s. ...tubi, potenza superiore a 48 HP euro (centotre/52)	cad	103,52	22.701
13.30.039*.019	Giunti e collettori Pompa di drenaggio acqua di condensa con prevalenza verticale massima di 750 mm. euro (centocinquantaquattro/26)	cad	154,26	19.047
13.30.039*.020	Giunti e collettori Comando cablato per recuperatore e unità interne euro (duecentodieci/08)	cad	210,08	11.186
13.30.040*	Controllo di supervisione WEB SERVER con display touch screen 9 pollici a colori ad alta risoluzione retroilluminato, dotato di microprocessore, porta di comunicazione USB, interfaccia di rete Ethernet standard RJ45 di serie senza necessità di hardware aggiuntivo. Esso dovrà essere dotato delle seguenti funzioni: - Visualizzazione planimetrie grafiche, - On/Off, - Modo di funzionamento, - Temperatura set point aria, - Temperatura set point acqua, - Temperatura acqua, - Temperatura ambiente, - Velocità del ventilatore, - Direzione del flusso aria, -			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	Indirizzo del climatizzatore, - Nome del climatizzatore, - Anomalie (codice e messaggio esteso di descrizione), - Segnalazione filtro sporco, - Programmazioni orarie timer, - Proibizioni/ Abilitazioni delle funzioni dei comandi locali, - Programmazione temperatura di mantenimento estiva e invernale, - Programmazione temperatura scorrevole estiva (tramite interfaccia hardware dedicata ed opzionale per acquisizione sensore temperatura esterna), - Start-up ottimizzato, - Autodiagnosi e funzione di test run delle unità, - Segnalazione filtro, - Monitoraggio indiretto della quantità del refrigerante del sistema, - Controllo sistemi di ventilazione e recupero interbloccati o indipendenti, - Archivio storico degli ultimi 64 eventi di tipo non volatile, - Archivio dati sui consumi fino a 62 giorni consecutivi, - Timer esteso giornaliero, stagionale, annuale. euro (tremilacentoottauno/33)	cad	3'181,33	14.775
13.30.041*	Controllore centralizzato di sistema con display touch screen 5 pollici a colori ad alta risoluzione retroilluminato, per montaggio a parete, dotato di slot di accesso SD Card. Esso dovrà essere dotato delle seguenti funzioni: - On/ Off; - Modo di funzionamento; - Temperatura set point aria; - Temperatura ambiente; - Velocità del ventilatore; - Direzione del flusso aria; - Indirizzo del gruppo/ unità interna; - Nome del gruppo/unità interna; - Anomalie (codice e messaggio esteso di descrizione); - Segnalazione filtro sporco; - Programmazioni orarie timer; - Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni dei comandi locali; - Programmazione temperatura di mantenimento estiva e invernale; - Programmazione temperatura scorrevole estiva; - Autodiagnosi e funzione di test run delle unità; - Segnalazione filtro; - Controllo sistemi di ventilazione e recupero interbloccati o indipendenti. - Controllo indipendente o collettivo fino a 50 gruppi e 50 unità complessive, collegamento alle unità interne mediante bus di trasmissione 2 conduttori non polarizzati. euro (duemilacentoottantatre/85)	cad	2'183,85	21.524
13.30.042*	Controllo di supervisione cieco WEB SERVER, da installare in quadro elettrico su fondo quadro o su guida DIN rail, dotato di microprocessore, di porta di comunicazione USB, di interfaccia di rete Ethernet standard RJ45 di serie senza necessità di hardware aggiuntivo. Esso dovrà essere dotato delle seguenti funzioni: - On/ Off; - Modo di funzionamento, - Temperatura set point aria, - Temperatura set point acqua, - Temperatura acqua, - Temperatura ambiente, - Velocità del ventilatore, - Direzione del flusso aria, - Indirizzo del climatizzatore, - Nome del climatizzatore, - Anomalie (codice e messaggio esteso di descrizione), - Segnalazione filtro sporco, - Programmazioni orarie timer, - Proibizioni/Abilitazioni delle funzioni dei comandi locali, - Programmazione temperatura di mantenimento estiva e invernale, - Programmazione temperatura scorrevole estiva (tramite interfaccia hardware dedicata ed opzionale per acquisizione sensore temperatura esterna), - Start-up ottimizzato, - Autodiagnosi e funzione di test run delle unità, - Segnalazione filtro, - Monitoraggio indiretto della quantità del refrigerante del sistema, - Controllo sistemi di ventilazione e recupero interbloccati o indipendenti, - Archivio storico degli ultimi 64 eventi di tipo non volatile, - Archivio dati sui consumi fino a 62 giorni consecutivi. - Timer esteso stagionale 2, annuale. euro (duemilacentotquattro/27)	cad	2'104,27	22.338
13.30.043*	Controllo remoto ambiente, da installare a muro, con display a cristalli liquidi, dotato di microprocessore e di sensore di temperatura interno, con le seguenti funzioni : ON/OFF, scelta modo di funzionamento (raffreddamento/ riscaldamento/deumidificazione/ automatico/ventilazione), regolazione temperatura ambiente, regolazione velocità ventilatore, visualizzazione temperatura ambiente, visualizzazione eventuali anomalie di funzionamento, timer interno giornaliero a 24 ore, timer interno settimanale, autodiagnosi e funzione di test run dell'unità interna, segnalazione filtro, controllo di sistemi di ventilazione e recupero interbloccati. Controllo collettivo di 1 gruppo fino a 16 unità interne. euro (centoquindici/15)	cad	115,15	20.408
13.30.044*	Controllo remoto ambiente, da installare a muro, con display a cristalli liquidi, dotato di microprocessore e di sensore di temperatura interno, con le seguenti funzioni : ON/OFF, scelta modo di funzionamento (raffreddamento/ riscaldamento/deumidificazione/ automatico/ventilazione), regolazione temperatura ambiente, regolazione velocità ventilatore, visualizzazione temperatura ambiente, visualizzazione eventuali anomalie di funzionamento, ON/OFF timer, timer interno giornaliero a 24 ore, timer interno settimanale, impostazione di una temperatura notturna minima invernale e massima estiva, impostazione di temperatura diversa dalla programmazione oraria, autodiagnosi e funzione di test run dell'unità interna, segnalazione filtro, controllo di sistemi di ventilazione e recupero interbloccati. Possibilità di proibire ON/OFF, Modo, Regolazione temperatura, Reset segnalazione filtro. Controllo collettivo di 1 gruppo fino a 16 unità interne. euro (centosettantadue/28)	cad	172,28	13.641
13.31.001*.001	13.31 - Opere murarie per impiantistica Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per m³ e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie oppure come incremento per le categorie dove è prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su muri e solai leggeri (forati). euro (duemilasettantadue/32)	m³	2'072,32	77.151
13.31.001*.002	idem c.s. ...in pietra. Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra). euro (tremilatrecentosessantacinque/34)	m³	3'365,34	78.246
13.31.001*.003	idem c.s. ...in pietra. Incremento per tracce su muri e solai pieni. euro (millenovecentosessantauno/63)	m³	1'961,63	76.991
13.31.002.001	Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a percentuale. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a percentuale sui lavori medesimi. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta compreso l'intonaco; sono esclusi la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Su murature piene. (Percentuale 25.00 %) euro (venticinque/00)	%	25,00	0.000
13.31.002.002	idem c.s. ...Su murature in foglio. (Percentuale 15.00 %) euro (quindici/00)	%	15,00	0.000
13.31.002.003	Incremento per oneri di predisposizione e fissaggio tubazioni, cassette di derivazione e scatole portafrutto all'interno di pareti leggere conteggiate a percentuale sui lavori medesimi. Sono compresi i ponteggi interni, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica, le opere di taglio, foratura degli inserti metallici ed il fissaggio con idonei dispositivi di bloccaggio. Sono esclusi il taglio dei pannelli, la stuccatura, la rasatura e la tinteggiatura. (Percentuale 20%). euro (venti/00)	%	20,00	0.000
13.31.003*.001	Apertura e chiusura di traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per posa di tubazioni, conteggiata a metro lineare. Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per m per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Traccia fino a cm 10 di larghezza. euro (diciassette/66)	m	17,66	71.008
13.31.003*.002	idem c.s. ...opere murarie. Per ogni centimetro di larghezza in più oltre i cm 10. euro (uno/38)	m	1,38	77.546
13.31.004*.001	Apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o in c.a. per posa di tubazioni, conteggiata a metro lineare. Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a m per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie oppure come incremento per le categorie dove è prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Traccia fino a cm 10 di larghezza. euro (quarantatre/82)	m	43,82	76.383
13.31.004*.002	idem c.s. ...in pietra. Per ogni centimetro di larghezza in più oltre i cm 10. euro (tre/08)	m	3,08	78.878
13.31.005*.001	Incremento per apertura e chiusura di traccia su muratura piena in pietra o in c.a. per posa di tubazioni, conteggiata a metro lineare. Incremento di prezzo per traccia su muratura piena o in pietra o in c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a m per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui è prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Traccia fino a cm 10 di larghezza. euro (venticinque/81)	m	25,81	73.846
13.31.005*.002	idem c.s. ...in pietra. Per ogni centimetro di larghezza in più oltre i cm 10. euro (uno/79)	m	1,79	78.203
13.32 - Pompe di calore				
13.32.001.001	Pompa di calore elettrica aria/acqua per funzionamento in riscaldamento e raffrescamento (versione split con unità esterna e interna oppure compatta), funzionamento modulante oppure on/off, con COP min. 4,1 a L7/W35 e 2,7 a L-7/W35 nonché EER min. 3,8 a L35/W18, classe di efficienza energetica min. A++, antisbrinamento con la pompa di calore in funzionamento reversibile, adatto per il funzionamento mono- o bivalente, comprensivo dei seguenti componenti: - Resistenza elettrica (ove necessario); - Valvola di commutazione; - Dispositivo di sicurezza; - Circolatore(i); - Unità di misurazione e comando; - Impianto collegato ad un serbatoio di adeguata dimensione: - Riscaldamento/raffrescamento fino a 6 kW versione compatta euro (ottomilaquattrocentotrentaquattro/94)	cad	8'434,94	0.000
13.32.001.002	idem c.s. ...fino a 6 kW versione split euro (diecimilaseicentotrentasei/04)	cad	10'636,04	0.000
13.32.001.003	idem c.s. ...fino a 10 kW versione compatta euro (diecimiladuecentosessantanove/70)	cad	10'269,70	0.000
13.32.001.004	idem c.s. ...fino a 10 kW versione split euro (tredicimiladuecentosettantaquattro/65)	cad	13'274,65	0.000
13.32.001.005	idem c.s. ...fino a 14 kW versione compatta			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (diecimilanovecentotrentatre/82)	cad	10'933,82	0.000
13.32.001.006	idem c.s. ...fino a 18 kW versione compatta euro (quattordicimilacentoquarantaquattro/39)	cad	14'144,39	0.000
13.32.001.007	idem c.s. ...fino a 18 kW versione compatta euro (dodicimilanovecentoventisei/20)	cad	12'926,20	0.000
13.32.001.008	idem c.s. ...fino a 18 kW versione split euro (sedicimiladuecentonovantauno/61)	cad	16'291,61	0.000
13.32.001.009	idem c.s. ...fino a 22 kW versione spit euro (diciannovemilatreantaotto/24)	cad	19'038,24	0.000
13.33.001*001	13.33 - Sistemi ibridi SISTEMA IBRIDO DESTINATO ALLA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA ED ALLA PRODUZIONE DI ACS COSTITUITO DA GENERATORE DI CALORE MODULARE A GAS ABBINATO A POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER POTENZE TERMICHE NOMINALI > 35 KW. Sistema ibrido "factory made" componibile costituito da generatore di calore funzionante a gas metano o gas liquido abbinato a pompa di calore reversibile aria/acqua destinato alla climatizzazione invernale ed estiva ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Il sistema risulta costituito dalle seguenti apparecchiature: GENERATORE DI CALORE modulare funzionante a gas del tipo a condensazione (rendimento termico utile al 100% del carico ? 93+2logPn con acqua 80°/60°C) per montaggio interno a parete o su telaio portante, completo di collettore fumi, collettori di mandata/ritorno, collettore gas, kit INAIL, valvola di intercettazione combustibile, vaso d'espansione, elettropompa per circuito primario; POMPA DI CALORE aria/acqua per installazione diretta all'esterno (COP ed EER ? dei limiti previsti all'allegato 1 del DM 06/08/2009) completa di supporti di appoggio antivibranti, rete protezione batterie, compressori con inverter per potenze termiche fino a 50 kW e compressori scroll a regolazione ON-OFF per potenze superiori, ventilatori di espulsione aria con inverter, elettropompa per circuito primario, regolazione climatica, filtro per impurità, pressostato differenziale; ACCUMULO INERZIALE completo di coibentazione con finitura esterna ed attacchi vari per collegamenti idraulici al generatore, alla pompa di calore, ai circuiti di utenza, al circuito primario bollitore di produzione ACS; IMPIANTO DI GESTIONE E REGOLAZIONE con pannello di comando remoto in grado di gestire e regolare tutte le apparecchiature del sistema ibrido compreso i circuiti di utenza mediante logiche di funzionamento alternato o parallelo finalizzate ad ottenere la miglior efficienza, il minor costo energetico e l'utilizzo della fonte energetica più conveniente. Sono disponibili i seguenti accessori: SECONDA ELETTRROPOMPA per il circuito primario della pompa di calore, BOX DI PROTEZIONE per il posizionamento del generatore di calore direttamente all'esterno realizzato in conformità alle norme di prevenzione incendi. Il costo del sistema comprende la fornitura e posa in opera delle apparecchiature sopraelencate, le connessioni idrauliche ed elettriche, il cablaggio elettrico del sistema di regolazione, le prove di funzionamento, la messa in funzione ed il collaudo. Sono escluse le tubazioni idrauliche, le alimentazioni elettriche di potenza e regolazione, i quadri elettrici, le opere murarie di ogni genere, il bollitore per la produzione di ACS con relativo circuito primario ed elettropompa, i circuiti di utenza con relative elettropompe e valvole miscelatrici. Il sistema è conteggiato in funzione della potenza nominale del generatore di calore e della potenza termica della pompa di calore più gli accessori. Potenza nominale del generatore di calore valutata con acqua 80°/60°C non inferiore a: PN (kW). Potenza termica della pompa di calore valutata con aria 7°bs/6°bu ed acqua 45°/40°C non inferiore a: PT (kW). PN = 55,0 kW; PT = 25,0 kW - accumulo inerziale da 300 litri euro (ventitremilasettecentoquindici/60)	cad	23'715,60	4.078
13.33.001*002	idem c.s. ...PN = 70,0 kW; PT = 30,0 kW - accumulo inerziale da 300 litri euro (ventisettemilacinquecentodiciotto/40)	cad	27'518,40	3.954
13.33.001*003	idem c.s. ...PN = 90,0 kW; PT = 40,0 kW - accumulo inerziale da 500 litri euro (trentamilanovecentoquindici/60)	cad	30'915,60	3.911
13.33.001*004	idem c.s. ...PN = 110,0 kW; PT = 45,0 kW - accumulo inerziale da 500 litri euro (trentaduemilasettecentosessantasette/20)	cad	32'767,20	4.059
13.33.001*005	idem c.s. ...PN = 145,0 kW; PT = 70,0 kW - accumulo inerziale da 500 litri euro (quarantacinquemilanovecentonovantasei/00)	cad	45'996,00	3.155
13.33.001*006	idem c.s. ...PN = 180,0 kW; PT = 80,0 kW - accumulo inerziale da 500 litri euro (cinquantamilanovecentodiciassette/20)	cad	50'917,20	3.085
13.33.001*007	idem c.s. ...PN = 220,0 kW; PT = 105,0 kW - accumulo inerziale da 500 litri euro (sessantaseimilanovecentootto/40)	cad	66'908,40	2.529
13.33.001*008	idem c.s. ...PN = 270,0 kW; PT = 120,0 kW - accumulo inerziale da 500 litri euro (settantaunomilaquattrocentocinquantasei/40)	cad	71'456,40	2.537
13.33.002*001	Sistema ibrido ad elevata efficienza per il settore residenziale per installazione in ambiente interno; climatizzazione degli impianti riscaldamento/raffrescamento e produzione sanitaria tramite caldaia a condensazione istantanea, con utilizzo delle energie rinnovabili in funzione di: gestione impianto termico a più zone, gestione dei generatori termici pompa di calore/caldaia per ottenere la massima efficienza, funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia grazie al modulo pensile sottocaldaia; sistema di controllo continuo dei dati dell'impianto, funzionamento pompa di calore fino a -20 °C esterni, compreso di sistema di connessione idraulica con carter di copertura obbligatorio per il sistema ibrido: - Caldaia a condensazione istantanea 24 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 4 kW monofase			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattromilaseicentotrenta/50)	cad	4'630,50	0.000
13.33.002*002	idem c.s. ...condensazione istantanea 24 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 5 kW monofase euro (quattromilasettecentotrentacinque/50)	cad	4'735,50	0.000
13.33.002*003	idem c.s. ...condensazione istantanea 24 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 7 kW monofase euro (cinquemiladuecentodiciotto/50)	cad	5'218,50	0.000
13.33.002*004	idem c.s. ...condensazione istantanea 24 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 7 kW trifase. euro (cinquemilasettecentoquarantasette/00)	cad	5'747,00	0.000
13.33.002*005	idem c.s. ...condensazione istantanea 24 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 9 kW trifase. euro (seimilacinquecentoventi/50)	cad	6'520,50	0.000
13.33.002*006	idem c.s. ...condensazione istantanea 24 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 11 kW trifase. euro (seimilaseicentoventinove/00)	cad	6'629,00	0.000
13.33.002*007	idem c.s. ...condensazione istantanea 28 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 4 kW monofase. euro (quattromilasettecentotrentacinque/50)	cad	4'735,50	0.000
13.33.002*008	idem c.s. ...condensazione istantanea 28 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 5 kW monofase. euro (quattromilaottocentoquaranta/50)	cad	4'840,50	0.000
13.33.002*009	idem c.s. ...condensazione istantanea 28 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 7 kW monofase. euro (cinquemilatrecentoventitre/50)	cad	5'323,50	0.000
13.33.002*010	idem c.s. ...condensazione istantanea 28 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 7 kW trifase euro (cinquemilaottocentocinquantadue/00)	cad	5'852,00	0.000
13.33.002*011	idem c.s. ...condensazione istantanea 28 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 9 kW trifase euro (seimilaseicentoventicinque/50)	cad	6'625,50	0.000
13.33.002*012	idem c.s. ...condensazione istantanea 28 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 11 kW trifase. euro (seimilasettecentotrentaquattro/00)	cad	6'734,00	0.000
13.33.002*013	idem c.s. ...condensazione istantanea 35 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 4 kW monofase euro (quattromilaottocentosettantacinque/50)	cad	4'875,50	0.000
13.33.002*014	idem c.s. ...condensazione istantanea 35 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 5 kW monofase euro (quattromilanovecentoottanta/50)	cad	4'980,50	0.000
13.33.002*015	idem c.s. ...condensazione istantanea 35 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 7 kW monofase. euro (cinquemilaquattrocentosessantatre/50)	cad	5'463,50	0.000
13.33.002*016	idem c.s. ...condensazione istantanea 35 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 7 kW trifase. euro (cinquemilanovecentonovantadue/00)	cad	5'992,00	0.000
13.33.002*017	idem c.s. ...condensazione istantanea 35 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 9 kW trifase. euro (seimilasettecentosessantacinque/50)	cad	6'765,50	0.000
13.33.002*018	idem c.s. ...condensazione istantanea 35 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 11 kW trifase euro (seimilaottocentosettantaquattro/00)	cad	6'874,00	0.000
13.33.003*001	Sistema ibrido ad elevata efficienza per il settore residenziale per installazione in ambiente interno; climatizzazione degli impianti riscaldamento/raffrescamento e produzione sanitaria tramite caldaia a condensazione istantanea con sistema di recupero ulteriore del calore dei fumi tramite secondo scambiatore di calore interno utile per preriscaldare l'acqua fredda sanitaria in ingresso allo scambiatore a piastre sanitario, utilizzo delle energie rinnovabili funzione di: gestione impianto termico a più zone, gestione dei generatori termici pompa di calore/caldaia per ottenere la massima efficienza, funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia mediante il modulo pensile sottocaldaia; controllo continuo dei dati impianto; funzionamento pompa di calore fino a -20 °C esterni, compreso di sistema di connessione idraulica con carter di copertura obbligatorio per il sistema ibrido: - Caldaia a condensazione istantanea 22 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 4 kW monofase. euro (quattromilasettecentosettanta/50)	cad	4'770,50	0.000
13.33.003*002	idem c.s. ...condensazione istantanea 22 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 5 kW monofase. euro (quattromilaottocentosettantacinque/50)	cad	4'875,50	0.000
13.33.003*003	idem c.s. ...condensazione istantanea 22 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 7 kW monofase euro (cinquemilatrecentocinquantaotto/50)	cad	5'358,50	0.000
13.33.003*004	idem c.s. ...condensazione istantanea 22 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 7 kW trifase euro (cinquemilaottocentoottantasette/00)	cad	5'887,00	0.000
13.33.003*005	idem c.s. ...condensazione istantanea 22 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 9 kW trifase euro (seimilaseicentosessanta/50)	cad	6'660,50	0.000
13.33.003*006	idem c.s. ...condensazione istantanea 22 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 11 kW trifase			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (seimilasettecentosessantanove/00)	cad	6'769,00	0.000
13.33.003*.007	idem c.s. ...condensazione istantanea 35 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 4 kW monofase. euro (cinquemilacinquecentocinquanta/50)	cad	5'550,50	0.000
13.33.003*.008	idem c.s. ...condensazione istantanea 35 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 5 W monofase euro (cinquemilacentocinquantacinque/50)	cad	5'155,50	0.000
13.33.003*.009	idem c.s. ...condensazione istantanea 35 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 7 kW monofase. euro (cinquemilaseicentotrentaotto/50)	cad	5'638,50	0.000
13.33.003*.010	idem c.s. ...condensazione istantanea 35 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 7 kW trifase. euro (seimilacentosessantasette/00)	cad	6'167,00	0.000
13.33.003*.011	idem c.s. ...condensazione istantanea 35 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 9 kW trifase euro (seimilanovecentoquaranta/50)	cad	6'940,50	0.000
13.33.003*.012	idem c.s. ...condensazione istantanea 35 kW abbinata a pompa di calore aria/acqua da 11 kW trifase euro (settemilaquarantanove/00)	cad	7'049,00	0.000
13.33.004*.001	Sistema ibrido multienergia residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico ad alta efficienza termica e produttore istantaneo con scambiatore a piastre di elevata superficie ottimizzato per pompa di calore, esente dal ciclo disinfezione legionella, produttore istantaneo ad elevata efficienza sanitaria, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia mediante il modulo pensile sottocaldaia; controllo continuo dei dati impianto; partenza diretta lato riscaldamento/raffrescamento, integrabile con una seconda partenza; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con sola pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 4 kW monofase euro (settemiladue/80)	cad	7'002,80	0.000
13.33.004*.002	idem c.s. ...una seconda partenza; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con sola pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 5 kW monofase euro (settemilacinquecentocinquantadue/30)	cad	7'552,30	0.000
13.33.004*.003	idem c.s. ...una seconda partenza; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con sola pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 7 kW monofase euro (settemilacinquecentocinquantasette/20)	cad	7'557,20	0.000
13.33.004*.004	idem c.s. ...una seconda partenza; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con sola pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 9 kW monofase euro (novemilacentotrentasette/80)	cad	9'137,80	0.000
13.33.004*.005	idem c.s. ...una seconda partenza; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con sola pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 11 kW monofase euro (novemiladuecentotrentadue/30)	cad	9'232,30	0.000
13.33.005*.001	idem c.s. ...una seconda partenza abbinabile; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con caldaia a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 4 kW monofase euro (ottomilacinquecentosessantatre/80)	cad	8'563,80	0.000
13.33.005*.002	idem c.s. ...una seconda partenza abbinabile; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con caldaia a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 5 kW monofase euro (novemilacentotredici/50)	cad	9'113,50	0.000
13.33.005*.003	idem c.s. ...una seconda partenza abbinabile; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con caldaia a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 7 kW monofase euro (novemilacentotrenta/80)	cad	9'130,80	0.000
13.33.005*.004	idem c.s. ...una seconda partenza abbinabile; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con caldaia a condensazione solo riscaldamento da 24 kW e pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 9 kW trifase euro (novemiladuecentonovantaotto/80)	cad	9'298,80	0.000
13.33.006*.001	idem c.s. ...una seconda partenza abbinabile; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
13.33.006*.002	con sensori ambiente BUS; sistema con caldaia a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 4 kW monofase euro (ottomilaottocentosestantaotto/80)	cad	8'878,80	0.000
13.33.006*.003	idem c.s. ...una seconda partenza abbinabile; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con caldaia a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 5 kW monofase euro (novemilaquattrocentoventiotto/30)	cad	9'428,30	0.000
13.33.006*.004	idem c.s. ...una seconda partenza abbinabile; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con caldaia a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 7 kW monofase euro (novemilaquattrocentoquarantacinque/80)	cad	9'445,80	0.000
13.33.007*.001	idem c.s. ...una seconda partenza abbinabile; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con caldaia a condensazione solo riscaldamento da 35 kW e pompa di calore aria/acqua delle seguenti potenzialità: - 9 kW trifase euro (novemilaseicentotredici/80)	cad	9'613,80	0.000
13.33.007*.002	Sistema ibrido multienergia residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico ad alta efficienza termica e produttore istantaneo con scambiatore a piastre di elevata superficie ottimizzato per pompa di calore, esente dal ciclo disinfezione legionella, produttore istantaneo ad elevata efficienza sanitaria, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia mediante il modulo pensile sottocaldaia; controllo continuo dei dati impianto; partenza diretta lato riscaldamento/raffrescamento, integrabile con una seconda partenza abbinabile; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con caldaia a condensazione solo riscaldamento, pannello solare termico, gruppo di circolazione solare, vaso d'espansione solare, produttore istantaneo: - Caldaia 24 kW e pannello solare piano. euro (seimilacentoquarantacinque/30)	cad	6'145,30	0.000
13.33.008*.001	idem c.s. ...- Caldaia 35 kW e pannello solare piano. euro (seimilaquattrocentosessanta/30)	cad	6'460,30	0.000
13.33.008*.002	Sistema ibrido multienergia residenziale per riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria con integrazione da fonti di energia rinnovabile per installazione ad incasso o in locali tecnici, con serbatoio di accumulo tecnico ad alta efficienza termica e produttore istantaneo con scambiatore a piastre di elevata superficie ottimizzato per pompa di calore, esente dal ciclo disinfezione legionella, produttore istantaneo ad elevata efficienza sanitaria, gestione elettronica del sistema per funzionamento dei generatori termici in contemporaneità o in sostituzione pompa di calore/caldaia mediante il modulo pensile sottocaldaia; controllo continuo dei dati impianto; partenza diretta lato riscaldamento/raffrescamento, integrabile con una seconda partenza abbinabile; distribuzione idraulica fino a due zone con partenze dirette o miscelate, regolazione elettronica delle singole zone con termostati e/o umidostati; controllo remoto per ogni zona con sensori ambiente BUS; sistema con caldaia a condensazione solo riscaldamento, pompa di calore aria/acqua, pannello solare termico, gruppo di circolazione, vaso d'espansione solare, produttore istantaneo: - Caldaia 24 kW, pompa di calore 4 kW monofase e pannello solare piano. euro (diecimiladuecentosettantacinque/30)	cad	10'275,30	0.000
13.33.008*.003	idem c.s. ...- Caldaia 24 kW, pompa di calore 5 kW monofase e pannello solare piano euro (diecimilaottocentoventiuno/30)	cad	10'821,30	0.000
13.33.008*.004	idem c.s. ...- Caldaia 24 kW, pompa di calore 7 kW monofase e pannello solare piano. euro (diecimilaottocentotrentaotto/80)	cad	10'838,80	0.000
13.33.008*.005	idem c.s. ...- Caldaia 24 kW, pompa di calore 9 kW trifase e pannello solare piano. euro (dodiciemilaquattrocentosei/80)	cad	12'406,80	0.000
13.33.008*.006	idem c.s. ...- Caldaia 24 kW, pompa di calore 11 kW trifase e pannello solare piano. euro (dodiciemilacinquecentoquindici/30)	cad	12'515,30	0.000
13.33.008*.007	idem c.s. ...- Caldaia 35 kW, pompa di calore 9 kW trifase e pannello solare piano. euro (dodiciemilasettecentoventiuno/80)	cad	12'721,80	0.000
13.33.008*.007	idem c.s. ...- Caldaia 35 kW, pompa di calore 11 kW trifase e pannello solare piano euro (dodiciemilaottocentotrenta/30)	cad	12'830,30	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	14 IMPIANTO IDRICO - SANITARIO			
	14.01 - Impianto idrico			
14.01.001*001	Raccordi flessibili per acqua calda o fredda. Raccordi flessibili per acqua calda o fredda PN 16, lunghezza cm 50, attacchi maschio-femmina comprensivi del materiale di tenuta, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 15 (1/2"). euro (diciassette/09)	cad	17,09	54.648
14.01.001*002	idem c.s. ...nominale mm 20 (3/4"). euro (diciotto/76)	cad	18,76	49.783
14.01.001*003	idem c.s. ...nominale mm 25 (1"). euro (ventisette/45)	cad	27,45	50.932
14.01.001*004	idem c.s. ...nominale mm 32 (1"1/4). euro (quarantauno/94)	cad	41,94	40.009
14.01.001*005	idem c.s. ...nominale mm 40 (1"1/2). euro (cinquanta/10)	cad	50,10	37.192
14.01.001*006	idem c.s. ...nominale mm 50 (2"). euro (sessantasette/73)	cad	67,73	34.431
14.01.002*001	Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in ottone e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale 16 bar, comprensiva del materiale di tenuta, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 10 (3/8"). euro (diciassette/42)	cad	17,42	53.613
14.01.002*002	idem c.s. ...nominale mm 15 (1/2"). euro (venti/84)	cad	20,84	49.135
14.01.002*003	idem c.s. ...nominale mm 20 (3/4"). euro (venticinque/55)	cad	25,55	43.805
14.01.002*004	idem c.s. ...nominale mm 25 (1"). euro (trentatre/13)	cad	33,13	42.199
14.01.002*005	idem c.s. ...nominale mm 32 (1"1/4). euro (quarantatre/81)	cad	43,81	36.127
14.01.002*006	idem c.s. ...nominale mm 40 (1"1/2). euro (cinquantaquattro/16)	cad	54,16	34.404
14.01.002*007	idem c.s. ...nominale mm 50 (2"). euro (settantaquattro/99)	cad	74,99	27.365
14.01.002*008	idem c.s. ...nominale mm 65 (2"1/2). euro (centoquarantacinque/60)	cad	145,60	16.016
14.01.002*009	idem c.s. ...nominale mm 80 (3"). euro (duecentodieci/23)	cad	210,23	13.306
14.01.002*010	idem c.s. ...nominale mm 100 (4"). euro (trecentotrentauno/24)	cad	331,24	11.261
14.01.003*001	Saracinesca di intercettazione in ottone con volantino. Pressione nominale 10 bar, comprensiva del materiale di tenuta, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 10 (3/8"). euro (ventiquattro/24)	cad	24,24	57.929
14.01.003*002	idem c.s. ...nominale mm 15 (1/2"). euro (ventiquattro/20)	cad	24,20	58.049
14.01.003*003	idem c.s. ...nominale mm 20 (3/4"). euro (ventiquattro/24)	cad	24,24	57.929
14.01.003*004	idem c.s. ...nominale mm 25 (1"). euro (ventiquattro/83)	cad	24,83	56.305
14.01.003*005	idem c.s. ...nominale mm 32 (1"1/4). euro (trentadue/97)	cad	32,97	56.512
14.01.003*006	idem c.s. ...nominale mm 40 (1"1/2). euro (quarantauno/78)	cad	41,78	55.816
14.01.003*007	idem c.s. ...nominale mm 50 (2"). euro (cinquantauno/11)	cad	51,11	54.728

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.01.003*.008	idem c.s. ...nominale mm 65 (2"1/4). euro (sessantauno/00)	cad	61,00	50.428
14.01.003*.009	idem c.s. ...nominale mm 80 (3"). euro (settantasette/16)	cad	77,16	42.273
14.01.003*.010	idem c.s. ...nominale mm 100 (4"). euro (novantadue/38)	cad	92,38	38.334
14.01.004*	Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. euro (centotrentauno/31)	cad	131,31	28.407
14.01.005*	Bocca di lavaggio e di innaffiamento. Bocca di lavaggio e di innaffiamento, costituita da un rubinetto cromato del tipo a chiave asportabile e con una estremità a manicotto per il collegamento con il tubo di adduzione e l'altra filettata esternamente, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. euro (ventinove/51)	cad	29,51	47.376
14.01.006*	Converse in piombo di prima fusione. Converse in piombo di prima fusione per docce, fornite e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (quarantanove/42)	cad	49,42	37.703
14.01.007	Sifone di ispezione. Sifone di ispezione in ghisa del diametro di mm 100, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. euro (sessantasei/28)	cad	66,28	0.000
14.01.008*.001	Contatore d'acqua fredda. Contatore d'acqua fredda del tipo a lettura diretta, con turbina e quadrante sommerso, allacciato alla rete idrica, fornito e posto in opera. Sono compresi: i dadi; i raccordi; i contenitori in ottone interamente protetti con verniciatura a fuoco; i filtri; le lancette indicatrici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Con attacchi del diametro di mm 16. euro (cinquantasette/46)	cad	57,46	32.429
14.01.008*.002	idem c.s. ...di mm 20. euro (settanta/53)	cad	70,53	33.064
14.01.009*	Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio in ottone del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a bussola interamente ispezionabile, smontabile ed a tenuta stagna, del diametro utile di mm 100. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. euro (quarantanove/91)	cad	49,91	37.333
14.01.010*.001	Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 10 (3/8") - Peso a metro Kg/m 0,72. euro (ventiquattro/20)	m	24,20	46.248
14.01.010*.002	idem c.s. ...nominale mm 15 (1/2") - Peso a metro Kg/m 1,02. euro (venticinque/02)	m	25,02	48.639
14.01.010*.003	idem c.s. ...nominale mm 20 (3/4") - Peso a metro Kg/m 1,51. euro (ventisette/48)	m	27,48	47.411
14.01.010*.004	idem c.s. ...nominale mm 25 (1") - Peso a metro Kg/m 2,13. euro (trentasei/48)	m	36,48	45.998
14.01.010*.005	idem c.s. ...nominale mm 32 (1"1/4) - Peso a metro Kg/m 2,74. euro (quarantatre/32)	m	43,32	45.196
14.01.010*.006	idem c.s. ...nominale mm 40 (1"1/2) - Peso a metro Kg/m 3,45. euro (quarantasei/48)	m	46,48	44.149
14.01.010*.007	idem c.s. ...nominale mm 50 (2") - Peso a metro Kg/m 4,36. euro (cinquantaotto/77)	m	58,77	42.832
14.01.010*.008	idem c.s. ...nominale mm 65 (2"1/2) - Peso a metro Kg/m 6,14. euro (sessantaotto/30)	m	68,30	40.954
14.01.010*.009	idem c.s. ...nominale mm 80 (3") - Peso a metro Kg/m 7,21. euro (ottantatre/39)	m	83,39	39.115
14.01.010*.010	idem c.s. ...nominale mm 100 (4") - Peso a metro Kg/m 11,50. euro (centosette/79)	m	107,79	37.212
14.01.011*.001	Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.01.011*.002	Diametro nominale mm 10 (3/8") - Peso a metro Kg/m 0,72. euro (quaranta/82)	m	40,82	50.877
14.01.011*.003	idem c.s. ...nominale mm 15 (1/2") - Peso a metro Kg/m 1,02. euro (quarantauno/49)	m	41,49	52.300
14.01.011*.004	idem c.s. ...nominale mm 20 (3/4") - Peso a metro Kg/m 1,51. euro (quarantacinque/60)	m	45,60	51.467
14.01.011*.005	idem c.s. ...nominale mm 25 (1") - Peso a metro Kg/m 2,13. euro (cinquantaotto/03)	m	58,03	50.108
14.01.011*.006	idem c.s. ...nominale mm 32 (1"1/4) - Peso a metro Kg/m 2,74. euro (sessantaotto/04)	m	68,04	49.415
14.01.011*.007	idem c.s. ...nominale mm 40 (1"1/2) - Peso a metro Kg/m 3,45. euro (settantaquattro/46)	m	74,46	48.914
14.01.011*.008	idem c.s. ...nominale mm 50 (2") - Peso a metro Kg/m 4,36. euro (novantauno/85)	m	91,85	47.686
14.01.011*.009	idem c.s. ...nominale mm 65 (2"1/2) - Peso a metro Kg/m 6,14. euro (centosei/64)	m	106,64	46.322
14.01.011*.010	idem c.s. ...nominale mm 80 (3") - Peso a metro Kg/m 7,21. euro (centoventisette/35)	m	127,35	44.672
14.01.012*.001	idem c.s. ...nominale mm 100 (4") - Peso a metro Kg/m 11,50. euro (centosessantadue/40)	m	162,40	43.053
14.01.012*.002	Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiate al chilogrammo. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate al chilogrammo, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornite e poste in opera. Sono comprese: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). euro (ventitre/77)	kg	23,77	47.538
14.01.012*.003	idem c.s. ...nominale mm 25 - 32 - 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). euro (quindici/05)	kg	15,05	44.996
14.01.012*.004	idem c.s. ...nominale mm 50 - 65 - 80 (2" - 2" 1/2 - 3"). euro (undici/75)	kg	11,75	40.948
14.01.012*.005	idem c.s. ...nominale mm 100 (4"). euro (otto/27)	kg	8,27	41.932
14.01.013*.001	Tubazioni d'acciaio zincato per linee all'interno di locali tecnici e bagni, conteggiate al chilogrammo. Tubazioni d'acciaio zincato conteggiate al chilogrammo, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, fornite e poste in opera. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale mm 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). euro (trentanove/59)	kg	39,59	51.599
14.01.013*.002	idem c.s. ...gli staffaggi. Diametro nominale mm 25 - 32 - 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). euro (ventiquattro/09)	kg	24,09	49.449
14.01.013*.003	idem c.s. ...gli staffaggi. Diametro nominale mm 50 - 65 - 80 (2" - 2" 1/2 - 3"). euro (diciotto/21)	kg	18,21	46.114
14.01.013*.004	idem c.s. ...gli staffaggi. Diametro nominale mm 100 (4"). euro (dodici/87)	kg	12,87	46.939
14.01.013*.005	idem c.s. ...gli staffaggi. Collettori con fori e flange. euro (diciotto/13)	kg	18,13	51.683
14.01.014*.001	Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti alle normative vigenti, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 16 x 2,7. euro (tredici/05)	m	13,05	64.824
14.01.014*.002	idem c.s. ...= mm 20 x 3,4. euro (quattordici/29)	m	14,29	65.571
14.01.014*.003	idem c.s. ...= mm 25 x 4,2. euro (sedici/79)	m	16,79	61.353

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.01.014*.004	idem c.s. ...= mm 32 x 5,4. euro (diciannove/67)	m	19,67	56.896
14.01.014*.005	idem c.s. ...= mm 40 x 6,7. euro (ventitre/73)	m	23,73	51.153
14.01.014*.006	idem c.s. ...= mm 50 x 8,4. euro (ventiotto/58)	m	28,58	45.586
14.01.014*.007	idem c.s. ...= mm 63 x 10,5. euro (trentacinque/24)	m	35,24	39.673
14.01.014*.008	idem c.s. ...= mm 75 x 12,5. euro (quarantaquattro/78)	m	44,78	35.345
14.01.014*.009	idem c.s. ...= mm 90 x 15. euro (cinquantanove/07)	m	59,07	31.545
14.01.015*.001	Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici e bagni conteggiate a metro lineare. Tubazioni in polipropilene, conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, rispondenti alle normative vigenti, posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per saldature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 16 x 2,7. euro (ventiuno/66)	m	21,66	64.828
14.01.015*.002	idem c.s. ...= mm 20 x 3,4. euro (ventitre/01)	m	23,01	65.320
14.01.015*.003	idem c.s. ...= mm 25 x 4,2. euro (ventisei/24)	m	26,24	60.555
14.01.015*.004	idem c.s. ...= mm 32 x 5,4. euro (trenta/22)	m	30,22	55.526
14.01.015*.005	idem c.s. ...= mm 40 x 6,7. euro (trentasei/12)	m	36,12	49.092
14.01.015*.006	idem c.s. ...= mm 50 x 8,4. euro (quarantatre/42)	m	43,42	42.913
14.01.015*.007	idem c.s. ...= mm 63 x 10,5. euro (cinquantatre/70)	m	53,70	36.460
14.01.015*.008	idem c.s. ...= mm 75 x 12,5. euro (sessantasette/92)	m	67,92	31.539
14.01.015*.009	idem c.s. ...= mm 90 x 15. euro (ottantasette/93)	m	87,93	26.521
14.01.016*.001	Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L. Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L conformi alla normativa vigente, complete di raccordi a pressare per la realizzazione di impianti di adduzione acqua potabile ad uso umano. Fornite in verghe da 5 metri, protette alle estremità con tappi in plastica, con superfici interne ed esterne di metallo nudo e liscio perfettamente scordonate, senza vaiolature e senza alcuna presenza di sostanze che possano generare fenomeni di corrosione o essere dannose alla salute umana. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 15 x 1,0 euro (sedici/02)	m	16,02	28.976
14.01.016*.002	idem c.s. ...s = 18 x 1,0 euro (sedici/90)	m	16,90	27.468
14.01.016*.003	idem c.s. ...s = 22 x 1,2 euro (venti/85)	m	20,85	22.264
14.01.016*.004	idem c.s. ...s = 28 x 1,2 euro (venticinque/88)	m	25,88	21.588
14.01.016*.005	idem c.s. ...s = 35 x 1,5 euro (trentatre/96)	m	33,96	16.451
14.01.016*.006	idem c.s. ...s = 42 x 1,5 euro (quaranta/61)	m	40,61	16.105
14.01.016*.007	idem c.s. ...s = 54 x 1,5 euro (cinquanta/63)	m	50,63	14.697
14.01.016*.008	idem c.s. ...s = 76 x 2,0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (novantadue/91)	m	92,91	9.037
14.01.016*.009	idem c.s. ...s = 89 x 2,0 euro (centootto/11)	m	108,11	8.638
14.01.016*.010	idem c.s. ...s = 108 x 2,0 euro (centotrentaquattro/48)	m	134,48	9.025
14.01.017*.001	Tubazioni in rame trafilato per gas medicali. Tubazioni in rame trafilato senza saldatura, crudo in verghe o ricotto in rotoli per gas medicali, del tipo serie B (pesante), in rame Cu-DHP conformi a quanto previsto dalle normative vigenti. Le superfici delle tubazioni dovranno essere sgrassate, disossidate, lisce, appositamente preparate e collaudate secondo quanto previsto dal Ministero della Sanità. Diametro nominale 8/10 mm. euro (dieci/35)	m	10,35	44.846
14.01.017*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 10/12 mm. euro (undici/17)	m	11,17	41.555
14.01.017*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 12/14 mm. euro (dodici/01)	m	12,01	38.649
14.01.017*.004	idem c.s. ...Diametro nominale 14/16 mm. euro (dodici/87)	m	12,87	36.066
14.01.017*.005	idem c.s. ...Diametro nominale 18/16 mm. euro (tredici/68)	m	13,68	33.932
14.01.017*.006	idem c.s. ...Diametro nominale 20/22 mm. euro (sedici/95)	m	16,95	32.965
14.01.017*.007	idem c.s. ...Diametro nominale 26/28 mm. euro (diciannove/26)	m	19,26	29.010
14.01.017*.008	idem c.s. ...Diametro nominale 32/35 mm. euro (ventinove/21)	m	29,21	19.127
14.01.017*.009	idem c.s. ...Diametro nominale 52/54 mm. euro (cinquantadue/65)	m	52,65	10.611
14.01.018.001	TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), con pareti lisce e disossidate, preventivamente collaudata, nei diametri e spessori indicati. Compresi: Staffatura su apposite staffe in materiale plastico, conformate per permettere al lubo la completa scorrevolezza assiale oltre che modo il loro isolamento da eventuali correnti vaganti, distanza massima fra le staffe di 2 metri; tubazione in rame in barra del tipo omologato alla distribuzione di gas medicali, di qualsiasi diametro secondo la norma EN 13348; sfridi di lavorazione; Saldature realizzate con apposita lega ad altissimo tenore d'argento (55%), con punto di fusione a 620 °C in accordo alla norma UNI 13133 "Brasatura forte"; Flussaggio saldature con gas inertizzante; Etichette indicanti il colore, il nome e la direzione del gas; controllo tenuta a pressione; materiale vario di consumo (guarnizioni, oneri di saldatura con brasatura in lega d'argento); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=8/10 mm euro (ventisei/89)	m	26,89	0.000
14.01.018.002	idem c.s. ...GAS MEDICALI D=10/12 mm euro (ventisette/49)	m	27,49	0.000
14.01.018.003	idem c.s. ...GAS MEDICALI D=12/14 mm euro (trenta/00)	m	30,00	0.000
14.01.018.004	idem c.s. ...GAS MEDICALI D=14/16 mm euro (trentatre/15)	m	33,15	0.000
14.01.018.005	idem c.s. ...GAS MEDICALI D=16/18 mm euro (trentatre/78)	m	33,78	0.000
14.01.018.006	idem c.s. ...GAS MEDICALI D=18/20 mm euro (trentacinque/01)	m	35,01	0.000
14.01.018.007	idem c.s. ...GAS MEDICALI D=20/22 mm euro (trentasei/27)	m	36,27	0.000
14.01.018.008	idem c.s. ...GAS MEDICALI D=26/28 mm euro (quarantauno/27)	m	41,27	0.000
14.01.018.009	idem c.s. ...GAS MEDICALI D=32/35 mm euro (cinquantaotto/68)	m	58,68	0.000
14.01.018.010	idem c.s. ...GAS MEDICALI D=39/42 mm euro (sessantanove/97)	m	69,97	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.01.018.011	idem c.s. ...GAS MEDICALI D=50/54 mm euro (settantasette/45)	m	77,45	0.000
14.02.001*.001	14.02 - Impianto sanitario Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico- sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (duecentoottanta/81)	cad	280,81	49.801
14.02.001*.002	idem c.s. ...relative rubinetterie. Lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (duecentoottanta/81)	cad	280,81	49.801
14.02.001*.003	idem c.s. ...relative rubinetterie. Lavapiedi - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (duecentoottanta/81)	cad	280,81	49.801
14.02.001*.004	idem c.s. ...relative rubinetterie. Lavatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (duecentoottanta/81)	cad	280,81	49.801
14.02.001*.005	idem c.s. ...relative rubinetterie. Pilozzo - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (duecentoottanta/81)	cad	280,81	49.801
14.02.001*.006	idem c.s. ...relative rubinetterie. Lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (centosessantauno/43)	cad	161,43	46.194
14.02.001*.007	idem c.s. ...relative rubinetterie. Lavatrice - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (centosessantauno/43)	cad	161,43	46.194
14.02.001*.008	idem c.s. ...relative rubinetterie. Beverino - diametro minimo della tubazione di scarico mm 25 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). euro (centosessantauno/43)	cad	161,43	46.194
14.02.001*.009	idem c.s. ...relative rubinetterie. Bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (duecentoottanta/81)	cad	280,81	49.801
14.02.001*.010	idem c.s. ...relative rubinetterie. Vasca da bagno - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (duecentoottanta/81)	cad	280,81	49.801
14.02.001*.011	idem c.s. ...relative rubinetterie. Piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (duecentoottanta/81)	cad	280,81	49.801
14.02.001*.012	idem c.s. ...relative rubinetterie. Orinatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). euro (duecentotredici/67)	cad	213,67	52.601
14.02.001*.013	idem c.s. ...relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. euro (centosessantauno/43)	cad	161,43	46.194
14.02.001*.014	idem c.s. ...relative rubinetterie. Vaso alla turca - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. euro (centosessantauno/43)	cad	161,43	46.194
14.02.001*.015	idem c.s. ...relative rubinetterie. Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). euro (centonovantaquattro/52)	cad	194,52	47.933
14.02.001*.016	idem c.s. ...relative rubinetterie. Flussometro - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4"). euro (centoquaranta/41)	cad	140,41	49.796
14.02.001*.017	idem c.s. ...relative rubinetterie. Scaldacqua elettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). euro (centosessantauno/43)	cad	161,43	46.194

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.02.001*.018	idem c.s. ...relative rubinetterie. Scaldacqua termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). euro (centosessantauno/43)	cad	161,43	46.194
14.02.002*.001	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus- china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. euro (duecentoottantatre/92)	cad	283,92	19.702
14.02.002*.002	idem c.s. ...di cm 65x51 con tolleranze in meno o in più di cm 2. euro (duecentosettantasette/42)	cad	277,42	20.164
14.02.002*.003	idem c.s. ...di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in più di cm 2. euro (centocinquantasei/72)	cad	156,72	35.693
14.02.003*	Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera. euro (settantasei/72)	cad	76,72	24.287
14.02.004*.001	Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 63x48. euro (duecentoottantauno/17)	cad	281,17	19.894
14.02.004*.002	idem c.s. ...circa cm 66x54. euro (trecentodieci/86)	cad	310,86	17.994
14.02.005*.001	Lavamano elettronico con vasca ovale e pannellatura sotto vasca. Fornitura a posa in opera di lavamano in acciaio inox AISI304, di dimensioni 50x50x60cm circa, senza troppo pieno, con piano superiore della spalletta inclinato di 30°. Parte idraulica del rubinetto in ottone massiccio con superfici interne perfettamente lisce. Elettrovalvola rubinetto con filtro e regolatore di portata da 8 l/min. Completo di trasformatore di sicurezza 220/18Vca, rubinetto d'arresto con valvola di non ritorno e filtro ispezionabile, sifone di scarico, tubo di collegamento flessibile. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con rubinetto. Completo di circuito elettronico ad infrarossi con incorporato sistema antiallagamento. euro (milleduecentosedici/01)	cad	1'216,01	1.048
14.02.005*.002	idem c.s. ...finito. Con rubinetto e dosatore di sapone. Completo di: circuiti elettronici ad infrarossi con incorporato sistema antiallagamento per il rubinetto e antigocciolamento per il dosatore; serbatoio e pompa del dosatore in materiale antiacido utilizzabili con sapone o disinfettante di varia densità; pompa di tipo peristaltico autoadescente con dose regolabile elettronicamente. euro (millesettecentosedici/62)	cad	1'716,62	0.743
14.02.005*.003	Lavamano elettronico con vasca ovale e pannellatura sotto vasca. Fornitura a posa in opera di lavamano in acciaio inox AISI304, di dimensioni 50x50x60cm circa, senza troppo pieno, con piano superiore della spalletta inclinato di 30°. Parte idraulica del rubinetto in ottone massiccio con superfici interne perfettamente lisce. Elettrovalvola rubinetto con filtro e regolatore di portata da 8 l/min. Completo di trasformatore di sicurezza 220/18Vca, rubinetto d'arresto con valvola di non ritorno e filtro ispezionabile, sifone di scarico, tubo di collegamento flessibile. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con rubinetto e dosatore di sapone elettronici e con miscelatore termostatico. Completo di: miscelatore termostatico con pulsante di sicurezza: circuiti elettronici ad infrarossi con incorporato sistema antiallagamento per il rubinetto e antigocciolamento per il dosatore; serbatoio e pompa del dosatore in materiale antiacido utilizzabili con sapone o disinfettante di varia densità; pompa di tipo peristaltico autoadescente con dose regolabile elettronicamente. euro (milleottocentosessantaquattro/94)	cad	1'864,94	0.683
14.02.006*.001	Lavamano elettronico con vasca rettangolare e pannellatura sotto vasca. Fornitura e posa in opera di lavamano in acciaio inox AISI304, di dimensioni 40x45x70cm circa, pensile e basculante, con vasca ad angoli arrotondati e senza troppo pieno, con piano superiore della spalletta inclinato di 30°. Parte idraulica del rubinetto in ottone massiccio con superfici interne perfettamente lisce. Elettrovalvola rubinetto con filtro e regolatore di portata da 8 l/min. Completo di trasformatore di sicurezza 220/18Vca, rubinetto d'arresto con valvola di non ritorno e filtro ispezionabile, sifone di scarico, tubo di collegamento flessibile. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con rubinetto. Completo di circuito elettronico ad infrarossi con incorporato sistema antiallagamento. euro (milleottantasette/88)	cad	1'087,88	1.172
14.02.006*.002	idem c.s. ...finito. Con rubinetto e dosatore di sapone elettronici. Completo di: circuiti elettronici ad infrarossi con incorporato sistema antiallagamento per il rubinetto e antigocciolamento per il dosatore; serbatoio e pompa del dosatore in materiale antiacido utilizzabili con sapone o disinfettante di varia densità; pompa di tipo peristaltico autoadescente con dose regolabile elettronicamente. euro (millecinquecentottantaotto/48)	cad	1'588,48	0.802
14.02.006*.003	Lavamano elettronico con vasca rettangolare e pannellatura sotto vasca. Fornitura e posa in opera di lavamano in			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.02.007*.001	acciaio inox AISI304, di dimensioni 40x45x70cm circa, pensile e basculante, con vasca ad angoli arrotondati e senza troppo pieno, con piano superiore della spalletta inclinato di 30°. Parte idraulica del rubinetto in ottone massiccio con superfici interne perfettamente lisce. Elettrovalvola rubinetto con filtro e regolatore di portata da 8 l/min. Completo di trasformatore di sicurezza 220/18Vca, rubinetto d'arresto con valvola di non ritorno e filtro ispezionabile, sifone di scarico, tubo di collegamento flessibile. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con rubinetto e dosatore di sapone elettronici e con miscelatore termostatico. Completo di; miscelatore termostatico con pulsante di sicurezza; circuiti elettronici ad infrarossi con incorporato sistema anti allagamento per il rubinetto e antigocciolamento per il dosatore; serbatoio e pompa del dosatore in materiale antiacido utilizzabili con sapone o disinfettante di varia densità; pompa di tipo peristaltico autoadescente con dose regolabile elettronicamente. euro (millesettecentotrentasette/64)	cad	1'737,64	0.733
14.02.007*.002	Lavamano elettronico con vasca a canale e pannellatura sotto vasca. Fornitura e posa in opera di lavamano in acciaio inox AISI316 di dimensioni 120x60x110cm circa pensile e basculante e con piano superiore della spalletta inclinato di 30°. Vasca profonda 35cm circa con bordo vasca antidebordamento, con parete anteriore inclinata antispruzzo e con angoli interni arrotondati. Parte idraulica dei rubinetti in ottone massiccio con superfici interne perfettamente lisce. Elettrovalvole rubinetto con filtro e regolatore di portata da 8 l/min. Completo di trasformatore di sicurezza 220/18Vca, rubinetto d'arresto con valvola di non ritorno e filtro ispezionabile, sifone di scarico, tubo di collegamento flessibile. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con due rubinetti elettronici. Completo di circuito elettronico ad infrarossi. euro (tremiladue/91)	cad	3'002,91	0.424
14.02.007*.003	idem c.s. ...due rubinetti ed un dosatore di sapone elettronici. Completo di: circuiti elettronici ad infrarossi; serbatoio e pompa del dosatore in materiale antiacido utilizzabili con sapone o disinfettante di varia densità; pompa di tipo peristaltico autoadescente con dose regolabile elettronicamente e sistema antigocciolamento incorporato. euro (tremilaquattrocentottantasette/25)	cad	3'487,25	0.366
14.02.008*.001	idem c.s. ...due rubinetti ed un dosatore di sapone elettronici e con miscelatore termostatico. Completo di: miscelatore termostatico con pulsante di sicurezza; circuiti elettronici ad infrarossi. Serbatoio e pompa del dosatore in materiale antiacido utilizzabili con sapone o disinfettante di varia densità; pompa di tipo peristaltico autoadescente con dose regolabile elettronicamente e sistema antigocciolamento incorporato. euro (tremilaseicentotrenta/39)	cad	3'630,39	0.351
14.02.008*.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta appoggiata sul vaso. euro (quattrocentocinquantanove/26)	cad	459,26	12.180
14.02.008*.003	idem c.s. ...parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso. euro (trecentoventitre/05)	cad	323,05	17.315
14.02.009*	idem c.s. ...parte. A sbalzo o sospeso a parete. euro (trecentotrentauno/96)	cad	331,96	16.851
14.02.010*	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centoottantasei/24)	cad	186,24	22.527
14.02.011*	Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma; l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centoottanta/40)	cad	180,40	15.506
14.02.012*.001	Vaso igienico alla turca. Vaso igienico a pavimento (alla turca) in porcellana vetrificata (vitreous-china) corredato di pedana con dimensioni di circa cm 60x50, del tipo con rubinetto a passo rapido o con cassetta di scarico all'esterno, montato a filo pavimento, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. euro (centonovanta/49)	cad	190,49	29.365
14.02.012*.002	Orinatoio del tipo sospeso a parete. Orinatoio in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo sospeso a parete, con sifone incorporato del tipo ispezionabile, con flusso continuo o corredato di rubinetto cromato a passo rapido, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci alla tubazione di adduzione e di scarico; le relative zanche e bulloni cromati per il fissaggio alla parete; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A becco di flauto o senza becco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 30x45. euro (centonovantaquattro/38)	cad	194,38	28.777
14.02.012*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Rettangolare, parte superiore in piano, delle dimensioni standard di mercato di circa cm			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.02.013*	45x80. euro (duecentonovantaotto/50) Orinatoio del tipo fissato a parete. Orinatoio del tipo a colonna in porcellana vetrificata (vitreous-china) delle dimensioni di cm 112x48x24 del tipo fissato a parete ed a pavimento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la griglia in ottone cromato; il sifone e pilettone con flusso continuo; la relativa pedana per orinatoio; il raccordo all'impianto idrico; le zanche, i bulloni cromati, se a vista, per il fissaggio a parete; la relativa sistemazione a pavimento; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (duecentonovantaotto/50)	cad	298,50	18.739
14.02.014*	Orinatoio elettronico ad infrarossi in monoblocco di ceramica. Fornitura e posa in opera di orinatoio in ceramica bianca basculante, per ispezione e manutenzione, fissato con viti inox di tipo antivandalico, dimensioni 38x70x35cm circa. Parti idraulica ed elettronica inglobate nella ceramica. Sifone di scarico ad aspirazione forzata. Funzionamento: dopo 3" dall'approssimarsi dell'utilizzatore, creazione di un velo continuo d'acqua all'interno dell'orinatoio; per il periodo che rimane di fronte, spruzzi d'acqua ad intermittenza; all'allontanamento, velo continuo per 10". Completo di trasformatore di sicurezza 220/18Vca, barre filettate di fissaggio, tubi di collegamento flessibili, rubinetto d'arresto a sfera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (settecentosettantaotto/25)	cad	298,50	18.739
14.02.015*	Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. euro (duecentoquarantauno/79)	cad	778,25	0.546
14.02.016*	Bidet sospeso a parete. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; il fissaggio a parete; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. euro (duecentocinquantequattro/69)	cad	241,79	23.135
14.02.017*.001	Vasca da bagno in ghisa porcellanata. Vasca da bagno in ghisa porcellanata, del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 senza sedile. euro (trecentoquarantaquattro/99)	cad	253,69	22.049
14.02.017*.002	idem c.s. ...circa cm 160x65 senza sedile. euro (trecentoquarantaquattro/99)	cad	344,99	32.427
14.02.017*.003	idem c.s. ...circa cm 105x70 a sedile. euro (duecentoottantacinque/28)	cad	344,99	32.427
14.02.018*.001	Vasca da bagno del tipo da rivestimento d'acciaio. Vasca da bagno del tipo da rivestimento, d'acciaio, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70. euro (trecentoquarantaquattro/99)	cad	285,28	39.215
14.02.018*.002	idem c.s. ...circa cm 160x65. euro (trecentoquarantaquattro/99)	cad	344,99	32.427
14.02.018*.003	idem c.s. ...circa cm 105x70. euro (duecentoottantacinque/28)	cad	285,28	39.215
14.02.019*	Vasca da bagno in vetroresina. Vasca da bagno in vetroresina del tipo metacrilato rinforzato con fibra di vetro dello spessore totale minimo mm 5, del tipo da rivestimento, completa di piletta o pozzetto sifonato con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone, fornita e posta in opera. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria; le selle in muratura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70. euro (quattrecentocinquantanove/33)	cad	459,33	24.355
14.02.020*.001	Piatto per doccia d'acciaio smaltato. Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucchiabile, da installare sopra pavimento a semincasso, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70. euro (centotrentasette/65)	cad	137,65	40.638

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.02.020*.002	idem c.s. ...circa cm 80x80. euro (centoquarantacinque/31)	cad	145,31	38.495
14.02.021*.001	Piatto per doccia in gres porcellanato bianco. Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70. euro (duecentosestantaquattro/38)	cad	274,38	20.386
14.02.021*.002	idem c.s. ...circa cm 80x80. euro (duecentonovantaquattro/40)	cad	294,40	19.001
14.02.022*.001	Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75. euro (centosettantasei/83)	cad	176,83	31.633
14.02.022*.002	idem c.s. ...circa cm 80x80. euro (centonovantanove/64)	cad	199,64	28.019
14.02.022*.003	idem c.s. ...circa cm 80x80 tipo profondo. euro (duecentosessantatre/52)	cad	263,52	21.227
14.02.022*.004	idem c.s. ...circa cm 80x80 ad angolo con lato curvo. euro (duecentonovantadue/50)	cad	292,50	19.124
14.02.023*.001	Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprighiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con catenella, il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla tubazione d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di circa cm 120x45x20. euro (trecentoventidue/38)	cad	322,38	26.028
14.02.023*.002	idem c.s. ...circa cm 90x45x20. euro (duecentocinquantanove/55)	cad	259,55	21.552
14.02.024*.001	Pilozzo in porcellana. Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Del tipo posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38. euro (centosettantasette/53)	cad	177,53	31.509
14.02.024*.002	idem c.s. ...di scarico. Compenso per il muricciolo di sostegno dello stesso materiale, dell'altezza di circa cm 33. euro (settantauno/45)	cad	71,45	13.070
14.02.025*.001	Lavello da cucina. Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. In gres porcellanato (fire-clay) a due bacini più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 116x50x22. euro (trecentoottantanove/76)	cad	389,76	14.351
14.02.025*.002	idem c.s. ...scarico. In gres porcellanato (fire-clay) a due bacini senza scolapiatti delle dimensioni di circa cm 90x50x22. euro (trecentoquarantaquattro/75)	cad	344,75	16.226
14.02.025*.003	idem c.s. ...scarico. In gres porcellanato (fire-clay) ad un bacino più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 100x50x22. euro (trecentotrentaotto/30)	cad	338,30	16.535
14.02.025*.004	idem c.s. ...scarico. In porcellana vetrificata (vitreous-china) a due bacini più scolapiatti delle dimensioni di circa cm 120x50x23. euro (trecentoquindici/45)	cad	315,45	17.732
14.02.025*.005	idem c.s. ...scarico. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 80x50. euro (trecentonovantadue/77)	cad	392,77	28.483
14.02.025*.006	idem c.s. ...scarico. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 90x50. euro (quattrocentocinque/54)	cad	405,54	27.586

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.02.025*.007	idem c.s. ...scarico. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 90x60. euro (quattrocentocinque/54)	cad	405,54	27.586
14.02.025*.008	idem c.s. ...scarico. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 100x50. euro (quattrocentodiciassette/46)	cad	417,46	26.798
14.02.025*.009	idem c.s. ...scarico. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x60. euro (quattrocentotrentaotto/04)	cad	438,04	25.539
14.02.025*.010	idem c.s. ...scarico. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x50. euro (quattrocentosettantanove/49)	cad	479,49	23.331
14.02.025*.011	idem c.s. ...scarico. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con due bacini su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x60. euro (quattrocentosettantanove/49)	cad	479,49	23.331
14.02.026*.001	Fontanella o beverino. Fontanella o beverino in porcellana vetrificata (vitreous- china) con foro laterale o centrale per lo zampillo parabolico dell'acqua, senza il troppo pieno, fornita e posta in opera. Sono compresi: il rubinetto; il pulsante tipo automatico per l'apertura e la chiusura dello zampillo; la piletta di scarico; la griglia; le zanche smaltate o bulloni cromati per il fissaggio a parete; il raccordo alle tubazioni d'allaccio; l'assistenza muraria; la rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Delle dimensioni di circa cm 40x33. euro (duecentocinquantacinque/66)	cad	255,66	21.880
14.02.026*.002	idem c.s. ...circa cm 43x38. euro (duecentocinquantacinque/66)	cad	255,66	21.880
14.02.027*	Lavapiedi in gres porcellanato. Lavapiedi in gres porcellanato (fire-clay) delle dimensioni di circa cm 50x40x24, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifone, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella ecc., il tutto in ottone di tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. euro (duecentoundici/24)	cad	211,24	26.481
14.02.028*.001	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (trecentocinquantaotto/08)	cad	358,08	54.676
14.02.028*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Lavabo, cucina. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (trecentocinquantaotto/08)	cad	358,08	54.676
14.02.028*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Lavapiedi. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (trecentocinquantaotto/08)	cad	358,08	54.676
14.02.028*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Lavatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (trecentocinquantaotto/08)	cad	358,08	54.676
14.02.028*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Pilozzo. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (trecentocinquantaotto/08)	cad	358,08	54.676
14.02.028*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Lavastoviglie. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (centosessantauno/43)	cad	161,43	46.194
14.02.028*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Lavatrice. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (centosessantauno/43)	cad	161,43	46.194
14.02.028*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Beverino. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 25 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). euro (duecentotrentanove/07)	cad	239,07	54.704
14.02.028*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.02.028*.010	tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (trecentocinquantaotto/08)	cad	358,08	54.676
14.02.028*.011	idem c.s. ...lavoro finito. Vasca da bagno. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (trecentocinquantaotto/08)	cad	358,08	54.676
14.02.028*.012	idem c.s. ...lavoro finito. Piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (duecentoottanta/81)	cad	280,81	49.801
14.02.028*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Orinatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (trecentodiciassette/37)	cad	317,37	59.070
14.02.028*.014	idem c.s. ...lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. euro (duecentoquarantasei/37)	cad	246,37	53.083
14.02.028*.015	idem c.s. ...lavoro finito. Vaso alla turca. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. euro (duecentoquarantasei/37)	cad	246,37	53.083
14.02.028*.016	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). euro (duecentocinquantaotto/90)	cad	258,90	54.016
14.02.028*.017	idem c.s. ...lavoro finito. Flussometro. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). euro (centoquaranta/41)	cad	140,41	49.796
14.02.028*.017	idem c.s. ...lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). euro (centosessantauno/43)	cad	161,43	46.194
14.03.001*.001	14.03 - Accessori bagno Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous- china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm 7,5x15. euro (venticinque/52)	cad	25,52	36.595
14.03.001*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm 15x15. euro (trentacinque/25)	cad	35,25	26.493
14.03.001*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Portabicchiere delle dimensioni di circa cm 15x15. euro (ventisette/71)	cad	27,71	33.703
14.03.001*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Portasapone delle dimensioni di circa cm 30x15. euro (trentauno/21)	cad	31,21	29.923
14.03.001*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15. euro (ventiquattro/23)	cad	24,23	38.544
14.03.001*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Portasciugamani a barra delle dimensioni di circa cm 60. euro (trentauno/51)	cad	31,51	29.639
14.03.001*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Portasapone del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 10x9. euro (ventidue/72)	cad	22,72	0.000
14.03.001*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Portabicchiere del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 30x9. euro (ventiuno/38)	cad	21,38	0.000
14.03.001*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Portacarta del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 15x11. euro (trenta/36)	cad	30,36	0.000
14.03.002*.001	Dosatore di sapone elettronico. Fornitura e posa in opera di dosatore di sapone elettronico a parete costituito da circuito elettronico, serbatoio e pompa contenuti in unica scatola da fissare a parete in acciaio inox da 1mm con dimensioni 19x19x9cm circa. Scocca esterna di acciaio inox AISI 304 da 2mm con dimensioni 20x20x9cm circa fissata con viti inox di tipo antivandalico. Circuito elettronico ad infrarossi con incorporato sistema antigocciolamento. Serbatoio e pompa del dosatore in materiale antiacido, utilizzabili con sapone o disinfettante di varia densità; pompa di tipo peristaltico autoadescente con dose regolabile elettronicamente. Completo di trasformatore di sicurezza 220/ 18Vca. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ad incasso. euro (quattrocentosette/55)	cad	407,55	0.520
14.03.002*.002	idem c.s. ...lavoro finito. A parete euro (quattrocentosessanta/27)	cad	460,27	0.461

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.03.003*	Asciugamano elettronico a fotocellula. Fornitura e posa in opera di asciugamano elettronico a fotocellula, in acciaio inox AISI 304 con caratteristiche di antivandalismo, bocca fissa di erogazione. Potenza da 1300 Watt, portata d'aria 125 m³/h. Classe isolamento I. Dimensioni 15x28x20 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattrocentoventiquattro/67)	cad	424,67	0.499
14.03.004*	Scarico elettronico per WC tipo flussometro. Fornitura e posa in opera di scarico elettronico per WC tipo flussometro, con pulsante di scarico di emergenza, ad incasso. Parte idraulica di ottone massiccio con incorporato pulsante di emergenza e regolatori di portata per velo e scarico. Circuito elettronico ad infrarossi e parte idraulica contenuti in unica scatola da incassare in acciaio inox da 1mm con dimensioni 18x20x8cm circa. Placca esterna in acciaio inox AISI304 da 2mm con dimensioni 20x23cm circa fissata con viti inox di tipo antivandalico. Funzionamento: creazione di un velo d'acqua all'interno del vaso all'approssimarsi dell'utilizzatore e scarico automatico di risciacquo all'allontanamento dello stesso. Completo di trasformatore di sicurezza 220/18Vca. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinquecentoventiuno/55)	cad	521,55	0.407
14.04 - Rubinetteria				
14.04.001*	Gruppo esterno per vasca da bagno. Gruppo esterno per vasca da bagno in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro da 1/2", completo di doccia a mano, corredata di flessibile cromato di lunghezza non inferiore a cm 100, di bocca di erogazione, rubinetti acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (centododici/51)	cad	112,51	24.863
14.04.002*	Supporto in ottone per doccia. Supporto in ottone tipo pesante cromato per doccia a mano fissato a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (ventiuno/63)	cad	21,63	43.178
14.04.003*	Tubo in ottone cromato con supporto per l'impugnatura doccia a mano. Tubo in ottone cromato a parete con supporto per l'impugnatura doccia a mano, completo di attacchi per il fissaggio a parete, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (cinquantasette/18)	cad	57,18	16.333
14.04.004*.001	Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da rubinetti ad angolo o dritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio a parete per vasca. euro (centoquarantasette/31)	cad	147,31	18.989
14.04.004*.002	idem c.s. ...Con braccio con soffione rotante per doccia. euro (centosessantacinque/05)	cad	165,05	16.948
14.04.004*.003	idem c.s. ...Con braccio con soffione non rotante per doccia. euro (centocinquantanove/13)	cad	159,13	17.578
14.04.005*.001	Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. euro (novantaotto/31)	cad	98,31	28.453
14.04.005*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Senza scarico. euro (ottantasei/56)	cad	86,56	32.315
14.04.006*.001	Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole. Gruppo monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione girevole del tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. euro (centotredici/86)	cad	113,86	24.568
14.04.006*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Senza scarico. euro (centoquattro/64)	cad	104,64	26.732
14.04.007*.001	Batteria per lavabo. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. euro (centododici/04)	cad	112,04	24.967
14.04.007*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Senza scarico. euro (centotre/03)	cad	103,03	27.150
14.04.008*.001	Gruppo monoforo per bidet. Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con bocchetta di erogazione orientabile e relativo scarico con comando automatico a pistone, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. euro (centotredici/86)	cad	113,86	24.568
14.04.008*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Senza scarico.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoquattro/64)	cad	104,64	26.732
14.04.009*.001	Batteria per bidet. Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico con comando automatico a pistone, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.			
	euro (settantaquattro/57)	cad	74,57	37.512
14.04.009*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Senza scarico.			
	euro (settantaquattro/57)	cad	74,57	37.512
14.04.010*.001	Gruppo da parete per lavello cucina. Gruppo da parete per lavello cucina, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con bocca di erogazione girevole tipo bassa o alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza di circa cm 15.			
	euro (settantaquattro/57)	cad	74,57	37.512
14.04.010*.002	idem c.s. ...circa cm 20.			
	euro (settantasei/58)	cad	76,58	36.527
14.04.010*.003	idem c.s. ...circa cm 25.			
	euro (settantasei/58)	cad	76,58	36.527
14.04.011*.001	Gruppo monoforo per lavello cucina. Gruppo monoforo da installare sul lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con bocca di erogazione girevole tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza di circa cm 15.			
	euro (novantaotto/31)	cad	98,31	28.453
14.04.011*.002	idem c.s. ...circa cm 20.			
	euro (novantasei/85)	cad	96,85	28.882
14.04.011*.003	idem c.s. ...circa cm 25.			
	euro (novantasei/85)	cad	96,85	28.882
14.04.012*	Braccio doccia con soffione rotante. Braccio doccia con soffione rotante per apertura-chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (settantanove/38)	cad	79,38	35.238
14.04.013*.001	Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante. Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Lunghezza braccio di circa cm 11.			
	euro (trenta/49)	cad	30,49	45.854
14.04.013*.002	idem c.s. ...circa cm 18.			
	euro (trentauno/90)	cad	31,90	43.827
14.04.014*	Gruppo miscelatore monocomando per vasca. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per vasca del tipo ad incasso, con filtri incorporati e deviatore automatico perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (centonovantadue/49)	cad	192,49	14.532
14.04.015*	Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (centocinquantacinque/47)	cad	155,47	17.993
14.04.016*.001	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.			
	euro (centosessantaotto/61)	cad	168,61	16.591
14.04.016*.002	idem c.s. ...bocca erogazione girevole.			
	euro (centosettantauno/09)	cad	171,09	16.349
14.04.017*	Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (centosettantauno/09)	cad	171,09	16.349
14.04.018*	Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione girevole. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (centonovantanove/74)	cad	199,74	14.005
14.04.019*	Rubinetto da incasso. Rubinetto da incasso in ottone di tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, dritto da 1/2", fornito e posto in opera, con manopola dello stesso tipo della rubinetteria installata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.04.020*.001	euro (centonovantanove/74) Valvola intercettazione a sfera da incasso con maniglia. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con maniglia esterna in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in TEFLON, idonea per liquidi e gas da -30° C + 180° C. Pressione nominale 25 bar. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 10 (3/8"). euro (ventisei/00)	cad	199,74	14.005
14.04.020*.002	idem c.s. ...nominale mm 15 (1/2"). euro (ventiotto/74)	cad	26,00	35.920
14.04.020*.003	idem c.s. ...nominale mm 20 (3/4"). euro (trentatre/91)	cad	28,74	38.943
14.04.021*.001	idem c.s. ...nominale mm 20 (3/4"). euro (trentatre/91)	cad	33,91	35.795
14.04.021*.002	Valvola intercettazione a sfera da incasso con cappuccio. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in TEFLON, idonea per liquidi e gas da -30° C + 180° C. Pressione nominale 25 bar. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 10 (3/8"). euro (ventitre/07)	cad	23,07	40.482
14.04.021*.003	idem c.s. ...nominale mm 15 (1/2"). euro (ventisei/03)	cad	26,03	42.997
14.04.022*	idem c.s. ...nominale mm 20 (3/4"). euro (trenta/83)	cad	30,83	39.371
14.04.023*	Rubinetto elettronico con premiscelatore manuale da sottolavabo, da lavabo, monoforo. Fornitura e posa in opera di rubinetto elettronico da lavabo monoforo fornito di: scocca e parti idrauliche di ottone massiccio; circuito elettronico ad infrarossi, con incorporato dispositivo antiallagamento, alloggiato all'interno del rubinetto insieme ad un'elettrovalvola motorizzata, trasformatore di sicurezza 220/12Vca, tubo di collegamento flessibile, premiscelatore manuale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattrocentotrentaquattro/90)	cad	434,90	0.978
14.05.001.001	Rubinetto e dosatore di sapone elettronici e miscelatore termostatico in unico gruppo ad incasso. Fornitura e posa in opera di rubinetto e dosatore di sapone elettronici e miscelatore termostatico in unico gruppo ad incasso con parte idraulica del rubinetto in ottone massiccio con superfici interne perfettamente lisce con canna per acqua da 15- 20cm e per sapone da 6cm. Completo di: elettrovalvola rubinetto con filtro e regolatore di portata da 8 l/min.; miscelatore termostatico con pulsante di sicurezza; circuiti elettronici ad infrarossi con incorporato sistema antiallagamento per il rubinetto e antigocciolamento per il dosatore; serbatoio e pompa del dosatore in materiale antiacido utilizzabili con sapone o disinfettante di varia densità; pompa di tipo peristaltico autoadescante con dose regolabile elettronicamente; trasformatore di sicurezza 220/18Vca. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (novecentodue/55)	cad	902,55	0.471
14.05 - Serbatoi				
14.05.001.001	Serbatoi idrici in vetroresina per uso potabile. Serbatoi idrici in vetroresina per la conservazione dell'acqua muniti di coperchio a tenuta, collegati alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, muniti di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Della capacità di 200 litri. euro (centosettanta/60)	cad	170,60	0.000
14.05.001.002	idem c.s. ...capacità di 300 litri. euro (centoottantauno/73)	cad	181,73	0.000
14.05.001.003	idem c.s. ...capacità di 400 litri. euro (duecentodieci/15)	cad	210,15	0.000
14.05.001.004	idem c.s. ...capacità di 500 litri. euro (duecentocinquantadue/80)	cad	252,80	0.000
14.05.001.005	idem c.s. ...capacità di 750 litri. euro (trecentoquarantasei/72)	cad	346,72	0.000
14.05.001.006	idem c.s. ...capacità di 1000 litri. euro (quattrocentosessantatre/51)	cad	463,51	0.000
14.05.001.007	idem c.s. ...capacità di 1500 litri. euro (seicentoquarantanove/05)	cad	649,05	0.000
14.05.002*.001	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della normativa vigente, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacità litri: C. Cilindro Verticale C = 100. euro (centotrentatre/71)	cad	133,71	41.835

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.05.002*.002	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Verticale C = 200. euro (centocinquantacinque/09)	cad	155,09	39.061
14.05.002*.003	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Verticale C = 400. euro (duecentoventisei/13)	cad	226,13	28.866
14.05.002*.004	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Verticale C = 600. euro (duecentosessantatre/27)	cad	263,27	28.325
14.05.002*.005	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Verticale C = 800. euro (trecentootto/96)	cad	308,96	27.158
14.05.002*.006	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Verticale C = 1000. euro (trecentoquarantatre/04)	cad	343,04	27.180
14.05.002*.007	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Verticale C = 1300. euro (quattrocentocinquantaquattro/14)	cad	454,14	26.691
14.05.002*.008	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Verticale C = 2000. euro (seicentodiciassette/67)	cad	617,67	30.185
14.05.002*.009	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Verticale C = 3000. euro (millequarantaotto/58)	cad	1'048,58	26.672
14.05.002*.010	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Orizzontale C = 300. euro (centonovantaquattro/55)	cad	194,55	33.550
14.05.002*.011	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Orizzontale C = 500. euro (duecentosettantadue/30)	cad	272,30	27.385
14.05.002*.012	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Orizzontale C = 1000. euro (trecentosessantacinque/86)	cad	365,86	25.485
14.05.002*.013	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Orizzontale C = 1500. euro (cinquecentoundici/23)	cad	511,23	27.355
14.05.002*.014	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Orizzontale C = 2000. euro (seicentoottantaquattro/04)	cad	684,04	27.256
14.05.002*.015	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Orizzontale C = 3000. euro (millequarantanove/08)	cad	1'049,08	26.660
14.05.002*.016	idem c.s. ...litri: C. Cilindro Orizzontale C = 5000. euro (milleseicentotrentadue/09)	cad	1'632,09	28.560
14.05.002*.017	idem c.s. ...litri: C. Base rettangolare C = 200. euro (duecentoquarantatre/04)	cad	243,04	24.925
14.05.002*.018	idem c.s. ...litri: C. Base rettangolare C = 300. euro (duecentonovantasette/58)	cad	297,58	21.934
14.05.002*.019	idem c.s. ...litri: C. Base rettangolare C = 500. euro (trecentosettantadue/65)	cad	372,65	20.011
14.05.002*.020	idem c.s. ...litri: C. Base Rettangolare C = 1000. euro (ottocentosessantaotto/03)	cad	868,03	10.741
14.05.003*.001	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio zincato. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità litri: C. Dimensioni indicative: D (diametro) x H (altezza) (m x m). C = 300 D x H = 0,55 x 1,37. euro (duecentonovantacinque/61)	cad	295,61	20.493
14.05.003*.002	idem c.s. ...C = 500 D x H = 0,65 x 1,60. euro (quattrocentoquattordici/44)	cad	414,44	15.750
14.05.003*.003	idem c.s. ...C = 750 D x H = 0,75 x 1,92. euro (seicentoottantasette/16)	cad	687,16	12.211
14.05.003*.004	idem c.s. ...C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92. euro (settecentosettanta/10)	cad	770,10	12.108
14.05.003*.005	idem c.s. ...C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72. euro (millenovantauno/70)	cad	1'091,70	12.810

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
14.05.003*.006	idem c.s. ...C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93. euro (milletrecentosessantaotto/93)	cad	1'368,93	13.620
14.05.003*.007	idem c.s. ...C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45. euro (milleottocentocinque/29)	cad	1'805,29	15.493
14.05.003*.009	idem c.s. ...C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73. euro (quattromilaseicentoquarantaotto/40)	cad	4'648,40	16.044
14.05.003*.010	idem c.s. ...C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73. euro (seimilaquattrocentotrentasei/99)	cad	6'436,99	13.034
14.05.004*.001	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio inox, conteggiato al chilogrammo. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in lamiera di acciaio inox di adeguato spessore. Sono compresi: il coperchio oppure bocca ermetica d'ispezione; gli attacchi vari per riempimento; lo scarico; il troppo pieno; l'aspirazione; l'indicatore di livello; i piedini di appoggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo del serbatoio è valutato a peso di lamiera di acciaio inox. Quota fissa per ciascun serbatoio. euro (cinquecentottantanove/47)	cad	589,47	47.446
14.05.004*.002	idem c.s. ...inox. Quota aggiuntiva per peso complessivo serbatoi. euro (trentacinque/36)	kg	35,36	52.693
14.05.005*.001	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in acciaio smaltato. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m). C = 300 D x H = 0,55 x 1,37. euro (trecentosedici/06)	cad	316,06	19.167
14.05.005*.002	idem c.s. ...C = 500 D x H = 0,65 x 1,60. euro (trecentosessantaquattro/66)	cad	364,66	17.900
14.05.005*.003	idem c.s. ...C = 750 D x H = 0,75 x 1,92. euro (quattrocentonovanta/03)	cad	490,03	17.123
14.05.005*.004	idem c.s. ...C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92. euro (cinquecentoventinove/16)	cad	529,16	17.620
14.05.005*.005	idem c.s. ...C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72. euro (ottocentoquarantasei/46)	cad	846,46	16.521
14.05.005*.006	idem c.s. ...C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93. euro (millesessanta/79)	cad	1'060,79	17.576
14.05.005*.007	idem c.s. ...C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45. euro (millesettecentoventidue/89)	cad	1'722,89	16.233
14.05.005*.008	idem c.s. ...C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61. euro (duemilasettecentoquarantatre/35)	cad	2'743,35	16.991
14.05.005*.009	idem c.s. ...C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73. euro (quattromilaquattrocentosessantasei/24)	cad	4'466,24	16.699
14.05.005*.010	idem c.s. ...C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73. euro (cinquemilatrecentosettanta/69)	cad	5'370,69	15.623
14.06 - Sanitari ed accessori per disabili				
14.06.001*	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare l'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in lega di alluminio verniciato con polvere epossidica; tali staffe dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare l'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ottocentonovantaquattro/72)	cad	894,72	15.630
14.06.002*	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous- China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassetta di scarico a zaino con pulsante da murare; sedile a ciambella in metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (settecentoquindici/66)	cad	715,66	19.541
14.06.003*	Vaso in ceramica bianca. Fornitura e posa in opera di vaso in ceramica bianca con fissaggi a pavimento ed apertura anteriore per bidet completo di scarico a pavimento o a parete. E' compreso quanto altro occorre per dare			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	il lavoro finito. euro (centocinquantasei/10)	cad	156,10	8.162
14.06.004*	Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet. euro (quarantaotto/93)	cad	48,93	19.086
14.06.005*.001	Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad incasso filo pavimento, costruito in due strati separati di vetroresina, con rifinitura in gel-coat per sanitari. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 800x800 euro (duecentoquarantadue/10)	cad	242,10	7.019
14.06.005*.002	idem c.s. finito. Dimensioni 900x900 euro (duecentoottantauno/50)	cad	281,50	6.036
14.06.006*	Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile per doccia con piano di seduta in stratificato forato bianco, costruito con anima in estruso di alluminio con rivestimento termoplastico ignifugo. Completo di piastra di fissaggio in acciaio inox satinato da 30/10 mm di spessore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (duecentoventicinque/81)	cad	225,81	1.883
14.06.007*.001	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico. euro (quattrocentoquindici/14)	cad	415,14	13.474
14.06.007*.002	idem c.s. finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto. euro (cinquecentoquindici/77)	cad	515,77	10.846
14.06.008*.001	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70). euro (trecentoottantadue/51)	cad	382,51	29.247
14.06.008*.002	idem c.s. regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con montante verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70). euro (duecentocinquantanove/39)	cad	259,39	43.129
14.06.008*.003	idem c.s. regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). euro (centoventisette/33)	m	127,33	43.932
14.06.008*.004	idem c.s. regola d'arte. Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5). euro (trecentotrentauno/95)	m	331,95	33.701
14.06.008*.005	idem c.s. regola d'arte. Piantana di sostegno (diametro cm 3,5) euro (duecentodue/46)	m	202,46	27.629
14.06.009*	Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con staffa di applicazione in acciaio inox AISI 304 da 20/10mm di spessore, pomelli di regolazione in ottone massiccio cromato. Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (duecentosessantatré/83)	cad	269,83	1.575
14.06.010*	Specchio fisso. Fornitura e posa in opera di specchio fisso delle dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centoottantaotto/73)	cad	188,73	2.252

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	15 IMPIANTI ELETTRICI			
	15.01 - Distribuzione circuiti luce			
15.01.001*001	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). euro (quarantasei/29)	cad	46,29	42.275
15.01.001*002	idem c.s. ...lavoro finito. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio). euro (cinquantaquattro/73)	cad	54,73	53.682
15.01.001*003	idem c.s. ...lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). euro (sessantatre/60)	cad	63,60	46.195
15.01.001*004	idem c.s. ...lavoro finito. Punto vuoto sottotraccia. Punto vuoto 3 moduli euro (trenta/12)	cad	30,12	40.961
15.01.001*005	idem c.s. ...lavoro finito. Punto vuoto sottotraccia. Punto vuoto 4 moduli euro (trentaquattro/87)	cad	34,87	35.381
15.01.001*006	idem c.s. ...lavoro finito. Punto vuoto sottotraccia. Punto vuoto 3+3 moduli euro (trentatre/06)	cad	33,06	37.323
15.01.001*007	idem c.s. ...lavoro finito. Punto vuoto sottotraccia. Punto vuoto 6 moduli euro (trentaotto/22)	cad	38,22	38.906
15.01.001*008	idem c.s. ...lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto. euro (ventidue/70)	cad	22,70	30.265
15.01.001*009	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale. Escluse le opere murarie euro (quarantadue/10)	cad	42,10	10.998
15.01.002*001	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). euro (cinquantaotto/33)	cad	58,33	51.196
15.01.002*002	idem c.s. ...lavoro finito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). euro (sessantadue/71)	cad	62,71	47.621
15.01.002*003	idem c.s. ...lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). euro (sessantasette/81)	cad	67,81	44.031
15.01.002*004	idem c.s. ...lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto. euro (ventitre/30)	cad	23,30	31.432
15.01.003*001	Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori di tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca- s3,d1,a3, di idonea sezione (min. mm² 1,5), delle placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto luce. euro (trentaquattro/41)	cad	34,41	56.875
15.01.003*002	idem c.s. ...Per punto luce di comando (interruttore, deviatore, etc.) euro (cinquantesei/69)	cad	56,69	52.674
	15.02 - Distribuzione circuiti F.M. (prese di forza motrice)			
15.02.001*001	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. euro (sessantanove/20)	cad	69,20	43.153
15.02.001*002	idem c.s. ...finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. euro (dodici/72)	cad	12,72	31.831
15.02.001*003	idem c.s. ...finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. euro (quarantasei/02)	cad	46,02	43.587

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.02.001*.004	idem c.s. ...finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio. euro (cinquantasei/67)	cad	56,67	35.391
15.02.001*.005	idem c.s. ...finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. euro (cinquantauno/55)	cad	51,55	34.199
15.02.002*.001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. euro (sessantatre/92)	cad	63,92	46.717
15.02.002*.002	idem c.s. ...finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. euro (dodici/72)	cad	12,72	31.831
15.02.002*.003	idem c.s. ...finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. euro (cinquantacinque/16)	cad	55,16	54.130
15.02.002*.004	idem c.s. ...finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio. euro (cinquantanove/05)	cad	59,05	50.567
15.02.002*.005	idem c.s. ...finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. euro (cinquantesette/10)	cad	57,10	52.295
15.02.003*.001	Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori di tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di idonea sezione (min. mm² 2,5); delle placche; dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento per sostituzione della scatola portafrutti incluse opere murarie. euro (quarantauno/47)	cad	41,47	74.678
15.02.003*.002	idem c.s. ...lavoro finito. 2x10/ 16A+T o tipo UNEL. euro (trentaotto/98)	cad	38,98	51.456
15.02.003*.003	idem c.s. ...lavoro finito. CEE 2P+T senza apparecchio. euro (trentadue/81)	cad	32,81	61.133
15.02.003*.004	idem c.s. ...lavoro finito. CEE 3P+T senza apparecchio. euro (trentaquattro/11)	cad	34,11	57.371
15.02.003*.005	idem c.s. ...lavoro finito. CEE 3P+N+T senza apparecchio. euro (trentasei/50)	cad	36,50	53.612
15.02.003*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Allaccio impianto termico. euro (quarantacinque/14)	cad	45,14	65.085
15.02.004*.001	Protezione singola di presa di corrente. Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bipolare. euro (quarantauno/39)	cad	41,39	47.280
15.02.004*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Unipolare magnetotermico da 5 a 16A. euro (sessantaotto/82)	cad	68,82	29.835
15.02.004*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Unipolare magnetotermico + neutro da 5 a 16A. euro (settantanove/17)	cad	79,17	26.510
15.02.004*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Differenziale puro 10 mA. + neutro 16A euro (centoundici/25)	cad	111,25	19.291
15.02.004*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Bipolare 16A + fusibile euro (quarantatre/70)	cad	43,70	44.776
15.02.005*.001	Punto presa CEE trifase da 63A. Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima pari a mm² 16 sia di fase che di terra, in tubazione in PVC filettata o raccordabile su scatole in PVC o in tubazione in ferro zincato filettata o raccordabile su scatole in ferro; il tutto con grado di protezione IP44 o IP55 escluso l'apparecchio, posto in opera, dalla scatola di derivazione della linea dorsale, per una lunghezza massima di m. 5,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa in tubazione in PVC. euro (centosettantaquattro/09)	cad	174,09	26.129
15.02.005*.002	idem c.s. ...tubazione in metallo euro (duecentoundici/13)	cad	211,13	21.787
15.02.006*.001	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. euro (sessantaquattro/65)	cad	64,65	25.728
15.02.006*.002	idem c.s. ...lavoro finito. 2P+T 32A. euro (ottantatre/21)	cad	83,21	22.934
15.02.006*.003	idem c.s. ...lavoro finito. 3P+T 16A. euro (settantasei/29)	cad	76,29	25.048
15.02.006*.004	idem c.s. ...lavoro finito. 3P+T 32A. euro (novantaotto/52)	cad	98,52	20.845
15.02.006*.005	idem c.s. ...lavoro finito. 3P+T 63A. euro (centoottantadue/18)	cad	182,18	15.581
15.02.006*.006	idem c.s. ...lavoro finito. 3P+N+T 16A. euro (ottantauno/85)	cad	81,85	25.758
15.02.006*.007	idem c.s. ...lavoro finito. 3P+N+T 32A. euro (centocinque/58)	cad	105,58	21.311
15.02.006*.008	idem c.s. ...lavoro finito. 3P+N+T 63A. euro (centoottantanove/00)	cad	189,00	15.269
15.02.007*.001	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. euro (settantaotto/80)	cad	78,80	24.832
15.02.007*.002	idem c.s. ...lavoro finito. 2P+T 32A. euro (novantanove/00)	cad	99,00	23.697
15.02.007*.003	idem c.s. ...lavoro finito. 16A 3P+T euro (novantasei/89)	cad	96,89	26.746
15.02.007*.004	idem c.s. ...lavoro finito. 32A 3P+T euro (centoventisei/01)	cad	126,01	21.776
15.02.007*.005	idem c.s. ...lavoro finito. 63A 3P+T euro (centoottantatre/51)	cad	183,51	16.008
15.02.007*.006	idem c.s. ...lavoro finito. 16A 3P+N+T euro (centouno/68)	cad	101,68	27.034
15.02.007*.007	idem c.s. ...lavoro finito. 32A 3P+N+T euro (centoventicinque/11)	cad	125,11	23.481
15.02.007*.008	idem c.s. ...lavoro finito. 63A 3P+N+T euro (centonovantaquattro/79)	cad	194,79	17.069
15.02.008*.001	Presa CEE in materiale metallico con grado di protezione minima IP55. Presa CEE con custodia in materiale metallico e grado di protezione minimo IP55, provvista di interruttore di blocco, fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. euro (centosessantaquattro/65)	cad	164,65	13.099
15.02.008*.002	idem c.s. ...lavoro finito. 2P+T 32A. euro (centoottantasei/57)	cad	186,57	11.552
15.02.008*.003	idem c.s. ...lavoro finito. 3P+T 16A. euro (centosessantasei/04)	cad	166,04	13.548
15.02.008*.004	idem c.s. ...lavoro finito. 3P+T 32A. euro (duecentotre/28)	cad	203,28	11.353
15.02.008*.005	idem c.s. ...lavoro finito. 3P+T 63A. euro (duecentonovantaquattro/13)	cad	294,13	8.807
15.02.008*.006	idem c.s. ...lavoro finito. 3P+N+T 16A. euro (centoottantadue/84)	cad	182,84	12.629
15.02.008*.007	idem c.s. ...lavoro finito. 3P+N+T 32A. euro (duecentoventi/09)	cad	220,09	11.134
15.02.008*.008	idem c.s. ...lavoro finito. 3P+N+T 63A. euro (trecentotrentadue/92)	cad	332,92	9.111
15.02.009*.001	Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con conduttori tipo FS17 o FG16OR16, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5, canalizzazioni, le scatole di derivazione; una linea dorsale per servizi telefonici completa di cavo, canalizzazioni e scatole separate da quelle F.M.; una linea dorsale comprendente canalizzazioni e scatole utilizzabili per servizi informatici, separate da quelle F.M. e telefoniche; gli accessori di fissaggio, i morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso il cavo per i servizi informatici. Con linea F.M. ordinaria. euro (centoquarantauno/00)	cad	141,00	28.851
15.02.009*.002	idem c.s. ...informatici. Con linee F.M. ordinaria e preferenziale. euro (centosessantaotto/87)	cad	168,87	30.440
15.02.009*.003	idem c.s. ...informatici. Con linea F.M. ordinaria, preferenziale, telefonica ed EDP. euro (centoottantasette/41)	cad	187,41	32.954
15.02.010*.001	Torretta attrezzata con base da pavimento. Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i conduttori di alimentazione elettrica tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima pari a mm² 2,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici. Con le sole prese di F.M. ordinaria. euro (centocinquantasei/39)	cad	156,39	21.083
15.02.010*.002	idem c.s. ...Con le sole prese di F.M. ordinaria e preferenziale. euro (centocinquantaotto/05)	cad	158,05	14.894
15.02.010*.003	idem c.s. ...Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e servizi. euro (duecentosettantadue/74)	cad	272,74	16.497
	15.04 - Cavi e conduttori			
15.04.001*.001	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16R16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x300 mm² euro (sessantasette/62)	m	67,62	21.725
15.04.001*.002	idem c.s. ...opere murarie. 1x240 mm² euro (cinquantauno/47)	m	51,47	19.073
15.04.001*.003	idem c.s. ...opere murarie. 1x185 mm² euro (trentasette/83)	m	37,83	16.788
15.04.001*.004	idem c.s. ...opere murarie. 1x150 mm² euro (trenta/79)	m	30,79	15.841
15.04.001*.005	idem c.s. ...opere murarie. 1x120 mm² euro (venticinque/72)	m	25,72	17.059
15.04.001*.006	idem c.s. ...opere murarie. 1x95 mm² euro (ventiuno/21)	m	21,21	20.690
15.04.001*.007	idem c.s. ...opere murarie. 1x70 mm² euro (sedici/51)	m	16,51	20.938
15.04.001*.008	idem c.s. ...opere murarie. 1x50 mm² euro (dodici/56)	m	12,56	23.470
15.04.001*.009	idem c.s. ...opere murarie. 1x35 mm² euro (nove/49)	m	9,49	25.913
15.04.001*.010	idem c.s. ...opere murarie. 1x25 mm² euro (sette/54)	m	7,54	29.405
15.04.001*.011	idem c.s. ...opere murarie. 1x16 mm² euro (sei/02)	m	6,02	36.418
15.04.001*.012	idem c.s. ...opere murarie. 1x10 mm² euro (quattro/13)	m	4,13	35.645
15.04.001*.013	idem c.s. ...opere murarie. 1x6 mm² euro (tre/17)	m	3,17	39.119
15.04.001*.014	idem c.s. ...opere murarie. 1x4 mm²			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (due/84)	m	2,84	43.668
15.04.001*.015	idem c.s. ...opere murarie. 1x2,5 mm ² euro (due/60)	m	2,60	47.701
15.04.001*.016	idem c.s. ...opere murarie. 1x1,5 mm ² euro (uno/76)	m	1,76	42.114
15.04.002*.001	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm ² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x50 mm ² euro (quarantauno/04)	m	41,04	17.900
15.04.002*.002	idem c.s. ...di derivazione. 3x50 mm ² euro (trentasei/05)	m	36,05	19.052
15.04.002*.003	idem c.s. ...di derivazione. 4x35 mm ² euro (trentauno/21)	m	31,21	18.814
15.04.002*.004	idem c.s. ...di derivazione. 3x35 mm ² euro (ventisette/28)	m	27,28	21.528
15.04.002*.005	idem c.s. ...di derivazione. 5x25 mm ² euro (trentatre/39)	m	33,39	21.931
15.04.002*.006	idem c.s. ...di derivazione. 4x25 mm ² euro (ventisei/30)	m	26,30	22.324
15.04.002*.007	idem c.s. ...di derivazione. 3x25 mm ² euro (venti/95)	m	20,95	24.491
15.04.002*.008	idem c.s. ...di derivazione. 5x16 mm ² euro (ventiuno/90)	m	21,90	23.429
15.04.002*.009	idem c.s. ...di derivazione. 4x16 mm ² euro (diciotto/24)	m	18,24	25.388
15.04.002*.010	idem c.s. ...di derivazione. 3x16 mm ² euro (quattordici/91)	m	14,91	27.876
15.04.002*.011	idem c.s. ...di derivazione. 5x10 mm ² euro (sedici/59)	m	16,59	29.395
15.04.002*.012	idem c.s. ...di derivazione. 4x10 mm ² euro (tredici/75)	m	13,75	30.235
15.04.002*.013	idem c.s. ...di derivazione. 3x10 mm ² euro (dieci/97)	m	10,97	31.105
15.04.002*.014	idem c.s. ...di derivazione. 2x10 mm ² euro (otto/76)	m	8,76	33.648
15.04.002*.015	idem c.s. ...di derivazione. 5x6 mm ² euro (undici/75)	m	11,75	33.465
15.04.002*.016	idem c.s. ...di derivazione. 4x6mm ² euro (nove/74)	m	9,74	35.034
15.04.002*.017	idem c.s. ...di derivazione. 3x6 mm ² euro (sette/34)	m	7,34	33.087
15.04.002*.018	idem c.s. ...di derivazione. 2x6 mm ² euro (sei/19)	m	6,19	36.825
15.04.002*.019	idem c.s. ...di derivazione. 5x4 mm ² euro (nove/25)	m	9,25	36.886
15.04.002*.020	idem c.s. ...di derivazione. 4x4 mm ² euro (sette/72)	m	7,72	38.186
15.04.002*.021	idem c.s. ...di derivazione. 3x4 mm ² euro (sei/29)	m	6,29	39.271
15.04.002*.022	idem c.s. ...di derivazione. 2x4 mm ²			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinque/27)	m	5,27	41.598
15.04.002*.023	idem c.s. ...di derivazione. 5x2,5 mm ² euro (sei/93)	m	6,93	38.987
15.04.002*.024	idem c.s. ...di derivazione. 4x2,5 mm ² euro (cinque/72)	m	5,72	38.946
15.04.002*.025	idem c.s. ...di derivazione. 3x2,5 mm ² euro (cinque/14)	m	5,14	43.345
15.04.002*.026	idem c.s. ...di derivazione. 2x2,5 mm ² euro (quattro/37)	m	4,37	44.393
15.04.002*.027	idem c.s. ...di derivazione. 5x1,5 mm ² euro (cinque/39)	m	5,39	40.678
15.04.002*.028	idem c.s. ...di derivazione. 4x1,5 mm ² euro (quattro/65)	m	4,65	41.720
15.04.002*.029	idem c.s. ...di derivazione. 3x1,5 mm ² euro (tre/93)	m	3,93	43.204
15.04.002*.030	idem c.s. ...di derivazione. 2x1,5 mm ² euro (tre/38)	m	3,38	44.162
15.04.003*.001	Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x300 mm ² euro (sessantadue/24)	m	62,24	12.556
15.04.003*.002	idem c.s. ...di derivazione. 1x240 mm ² euro (cinquantauno/44)	m	51,44	14.237
15.04.003*.003	idem c.s. ...di derivazione. 1x185 mm ² euro (quaranta/94)	m	40,94	16.778
15.04.003*.004	idem c.s. ...di derivazione. 1x150 mm ² euro (trentatre/57)	m	33,57	16.102
15.04.003*.005	idem c.s. ...di derivazione. 1x120 mm ² euro (ventiotto/43)	m	28,43	18.046
15.04.003*.006	idem c.s. ...di derivazione. 1x95 mm ² euro (ventidue/44)	m	22,44	19.602
15.04.003*.007	idem c.s. ...di derivazione. 1x70 mm ² euro (diciotto/20)	m	18,20	21.600
15.04.003*.008	idem c.s. ...di derivazione. 1x50 mm ² euro (tredici/76)	m	13,76	23.181
15.04.003*.009	idem c.s. ...di derivazione. 1x35 mm ² euro (dieci/60)	m	10,60	25.594
15.04.003*.010	idem c.s. ...di derivazione. 1x25 mm ² euro (otto/47)	m	8,47	29.159
15.04.003*.011	idem c.s. ...di derivazione. 1x16 mm ² euro (sei/15)	m	6,15	30.521
15.04.003*.012	idem c.s. ...di derivazione. 1x10 mm ² euro (quattro/90)	m	4,90	32.873
15.04.004*.001	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, sigla di designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm ² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 12x1,5 mm ² euro (quindici/61)	m	15,61	21.187
15.04.004*.002	idem c.s. ...di derivazione. 10x1,5 mm ² euro (tredici/55)	m	13,55	20.887

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.04.004*.003	idem c.s. ...di derivazione. 7x2,5 mm ² euro (tredici/82)	m	13,82	22.086
15.04.004*.004	idem c.s. ...di derivazione. 7x1,5 mm ² euro (dieci/80)	m	10,80	21.787
15.04.004*.005	idem c.s. ...di derivazione. 5X25 mm ² euro (quarantaquattro/93)	m	44,93	14.174
15.04.004*.006	idem c.s. ...di derivazione. 5X16 mm ² euro (trentadue/90)	m	32,90	17.880
15.04.004*.007	idem c.s. ...di derivazione. 5x10 mm ² euro (ventiquattro/02)	m	24,02	18.617
15.04.004*.008	idem c.s. ...di derivazione. 5x6 mm ² euro (quattordici/52)	m	14,52	21.021
15.04.004*.009	idem c.s. ...di derivazione. 5x4 mm ² euro (undici/51)	m	11,51	22.655
15.04.004*.010	idem c.s. ...di derivazione. 5x2,5 mm ² euro (nove/65)	m	9,65	24.378
15.04.004*.011	idem c.s. ...di derivazione. 5x1,5 mm ² euro (otto/11)	m	8,11	26.139
15.04.004*.012	idem c.s. ...di derivazione. 4x25 mm ² euro (trentasette/47)	m	37,47	13.830
15.04.004*.013	idem c.s. ...di derivazione. 4x16 mm ² euro (venticinque/76)	m	25,76	15.602
15.04.004*.014	idem c.s. ...di derivazione. 4x10 mm ² euro (diciannove/17)	m	19,17	19.623
15.04.004*.015	idem c.s. ...di derivazione. 4x6 mm ² euro (undici/84)	m	11,84	22.024
15.04.004*.016	idem c.s. ...di derivazione. 4x4 mm ² euro (nove/70)	m	9,70	24.254
15.04.004*.017	idem c.s. ...di derivazione. 4x2,5 mm ² euro (otto/18)	m	8,18	25.913
15.04.004*.018	idem c.s. ...di derivazione. 4x1,5 mm ² euro (sei/21)	m	6,21	26.448
15.04.004*.019	idem c.s. ...di derivazione. 3x16 mm ² euro (venti/94)	m	20,94	17.963
15.04.004*.020	idem c.s. ...di derivazione. 3x10 mm ² euro (quattordici/89)	m	14,89	20.503
15.04.004*.021	idem c.s. ...di derivazione. 3x6 mm ² euro (nove/66)	m	9,66	21.942
15.04.004*.022	idem c.s. ...di derivazione. 3x4 mm ² euro (sette/90)	m	7,90	24.028
15.04.004*.023	idem c.s. ...di derivazione. 3x2,5 mm ² euro (sei/90)	m	6,90	27.507
15.04.004*.024	idem c.s. ...di derivazione. 3x1,5 mm ² euro (cinque/41)	m	5,41	30.358
15.04.004*.025	idem c.s. ...di derivazione. 2x10 mm ² euro (undici/76)	m	11,76	22.179
15.04.004*.026	idem c.s. ...di derivazione. 2x6 mm ² euro (sette/71)	m	7,71	24.615
15.04.004*.027	idem c.s. ...di derivazione. 2x4 mm ² euro (sei/41)	m	6,41	27.455
15.04.004*.028	idem c.s. ...di derivazione. 2x2,5 mm ² euro (cinque/43)	m	5,43	28.708

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.04.004*.029	idem c.s. ...di derivazione. 2x1,5 mm ² euro (quattro/38)	m	4,38	30.214
15.04.005*.001	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG17 450/750V fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x95 mm ² euro (venti/70)	m	20,70	21.352
15.04.005*.002	idem c.s. ...di derivazione. 1x70 mm ² euro (sedici/28)	m	16,28	22.593
15.04.005*.003	idem c.s. ...di derivazione. 1x50 mm ² euro (quattordici/58)	m	14,58	20.213
15.04.005*.004	idem c.s. ...di derivazione. 1x35 mm ² euro (dieci/86)	m	10,86	22.748
15.04.005*.005	idem c.s. ...di derivazione. 1x25 mm ² euro (otto/85)	m	8,85	27.907
15.04.005*.006	idem c.s. ...di derivazione. 1x16 mm ² euro (sei/43)	m	6,43	30.173
15.04.005*.007	idem c.s. ...di derivazione. 1x10 mm ² euro (quattro/64)	m	4,64	31.729
15.04.005*.008	idem c.s. ...di derivazione. 1x6 mm ² euro (tre/43)	m	3,43	42.911
15.04.005*.009	idem c.s. ...di derivazione. 1x4 mm ² euro (due/41)	m	2,41	41.406
15.04.005*.010	idem c.s. ...di derivazione. 1x2,5 mm ² euro (due/11)	m	2,11	47.300
15.04.005*.011	idem c.s. ...di derivazione. 1x1,5 mm ² euro (uno/19)	m	1,19	39.311
15.04.006*.001	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione FS17 con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x240 mm ² euro (quarantasei/27)	m	46,27	12.692
15.04.006*.002	idem c.s. ...di derivazione. 1x185 mm ² euro (trentasei/66)	m	36,66	14.716
15.04.006*.003	idem c.s. ...di derivazione. 1x150 mm ² euro (trenta/52)	m	30,52	15.977
15.04.006*.004	idem c.s. ...di derivazione. 1x120 mm ² euro (venticinque/14)	m	25,14	17.495
15.04.006*.005	idem c.s. ...di derivazione. 1x 95 mm ² euro (diciannove/98)	m	19,98	19.685
15.04.006*.006	idem c.s. ...di derivazione. 1x 70 mm ² euro (quindici/87)	m	15,87	21.507
15.04.006*.007	idem c.s. ...di derivazione. 1x 50 mm ² euro (dodici/07)	m	12,07	24.419
15.04.006*.008	idem c.s. ...di derivazione. 1x 35 mm ² euro (nove/00)	m	9,00	27.445
15.04.006*.009	idem c.s. ...di derivazione. 1x 25 mm ² euro (sette/46)	m	7,46	33.108
15.04.006*.010	idem c.s. ...di derivazione. 1x 16 mm ² euro (cinque/29)	m	5,29	36.672
15.04.006*.011	idem c.s. ...di derivazione. 1x 10 mm ² euro (tre/72)	m	3,72	39.575

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.04.006*.012	idem c.s. ...di derivazione. 1x 6 mm² euro (due/97)	m	2,97	49.556
15.04.006*.013	idem c.s. ...di derivazione. 1x 4 mm² euro (due/02)	m	2,02	49.416
15.04.006*.014	idem c.s. ...di derivazione. 1x2,5 mm² euro (uno/80)	m	1,80	55.464
15.04.006*.015	idem c.s. ...di derivazione. 1x1,5 mm² euro (zero/93)	m	0,93	50.347
15.04.006*.016	idem c.s. ...di derivazione. 1x1,0 mm² euro (zero/87)	m	0,87	53.831
15.04.007*.001	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV, per segnalazione, fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 24x2,5 mm² euro (ventitre/44)	m	23,44	25.326
15.04.007*.002	idem c.s. ...di derivazione. 24x1,5 mm² euro (diciassette/64)	m	17,64	28.902
15.04.007*.003	idem c.s. ...di derivazione. 19x2,5 mm² euro (diciannove/84)	m	19,84	25.697
15.04.007*.004	idem c.s. ...di derivazione. 19x1,5 mm² euro (quattordici/56)	m	14,56	29.190
15.04.007*.005	idem c.s. ...di derivazione. 16x2,5 mm² euro (diciassette/12)	m	17,12	24.832
15.04.007*.006	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV, per segnalazione, fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il quarto conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 16x1,5 mm² euro (dodici/72)	m	12,72	28.410
15.04.007*.007	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV, per segnalazione, fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 12x2,5 mm² euro (tredici/32)	m	13,32	26.818
15.04.007*.008	idem c.s. ...di derivazione. 12x1,5 mm² euro (dieci/33)	m	10,33	29.548
15.04.007*.009	idem c.s. ...di derivazione. 10x2,5 mm² euro (undici/64)	m	11,64	26.222
15.04.007*.010	idem c.s. ...di derivazione. 10x1,5 mm² euro (otto/96)	m	8,96	28.379
15.04.007*.011	idem c.s. ...di derivazione. 7x2,5 mm² euro (nove/41)	m	9,41	29.302
15.04.007*.012	idem c.s. ...di derivazione. 7x1,5 mm² euro (sette/38)	m	7,38	31.452
15.04.008*.001	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x95 mm² euro (settantanove/73)	m	79,73	9.038

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.04.008*.002	idem c.s. ...di derivazione 3x95 mm² euro (sessantaotto/64)	m	68,64	9.919
15.04.008*.003	idem c.s. ...di derivazione 4x70 mm² euro (sessantauno/26)	m	61,26	10.401
15.04.008*.004	idem c.s. ...di derivazione 3x70 mm² euro (cinquantadue/58)	m	52,58	11.291
15.04.008*.005	idem c.s. ...di derivazione 4x50 mm² euro (quarantacinque/19)	m	45,19	13.141
15.04.008*.006	idem c.s. ...di derivazione 3x50 mm² euro (quaranta/07)	m	40,07	13.809
15.04.008*.007	idem c.s. ...di derivazione 4x35 mm² euro (trentacinque/22)	m	35,22	14.477
15.04.008*.008	idem c.s. ...di derivazione 3x35 mm² euro (ventinove/17)	m	29,17	15.987
15.04.008*.009	idem c.s. ...di derivazione 5x25 mm² euro (trentaquattro/68)	m	34,68	17.121
15.04.008*.010	idem c.s. ...di derivazione 4x25 mm² euro (ventiotto/24)	m	28,24	16.518
15.04.008*.011	idem c.s. ...di derivazione 3x25 mm² euro (ventidue/35)	m	22,35	19.021
15.04.008*.012	idem c.s. ...di derivazione 5x16 mm² euro (ventiquattro/91)	m	24,91	20.472
15.04.008*.013	idem c.s. ...di derivazione 4x16 mm² euro (diciannove/73)	m	19,73	19.395
15.04.008*.014	idem c.s. ...di derivazione 3x16 mm² euro (quindici/67)	m	15,67	21.642
15.04.008*.015	idem c.s. ...di derivazione 2x16 mm² euro (dodici/03)	m	12,03	24.759
15.04.008*.016	idem c.s. ...di derivazione 5x10 mm² euro (diciassette/82)	m	17,82	23.852
15.04.008*.017	idem c.s. ...di derivazione 4x10 mm² euro (quattordici/42)	m	14,42	23.522
15.04.008*.018	idem c.s. ...di derivazione 3x10 mm² euro (undici/47)	m	11,47	25.975
15.04.008*.019	idem c.s. ...di derivazione 2x10 mm² euro (otto/84)	m	8,84	28.769
15.04.008*.020	idem c.s. ...di derivazione 5x6 mm² euro (undici/17)	m	11,17	26.674
15.04.008*.021	idem c.s. ...di derivazione 4x6 mm² euro (nove/24)	m	9,24	27.517
15.04.008*.022	idem c.s. ...di derivazione 3x6 mm² euro (sette/37)	m	7,37	28.769
15.04.008*.023	idem c.s. ...di derivazione 2x6 mm² euro (sei/03)	m	6,03	31.657
15.04.008*.024	idem c.s. ...di derivazione 5x4 mm² euro (otto/55)	m	8,55	29.743
15.04.008*.025	idem c.s. ...di derivazione 4x4 mm² euro (sette/07)	m	7,07	29.989
15.04.008*.026	idem c.s. ...di derivazione 3x4 mm² euro (cinque/88)	m	5,88	32.464
15.04.008*.027	idem c.s. ...di derivazione 2x4 mm² euro (quattro/85)	m	4,85	35.207

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.04.008*.028	idem c.s. ...di derivazione 5x2,5 mm² euro (sei/52)	m	6,52	32.515
15.04.008*.029	idem c.s. ...di derivazione 4x2,5 mm² euro (cinque/57)	m	5,57	34.270
15.04.008*.030	idem c.s. ...di derivazione 3x2,5 mm² euro (quattro/66)	m	4,66	36.652
15.04.008*.031	idem c.s. ...di derivazione 2x2,5 mm² euro (tre/91)	m	3,91	37.648
15.04.008*.032	idem c.s. ...di derivazione 5x1,5 mm² euro (cinque/18)	m	5,18	36.845
15.04.008*.033	idem c.s. ...di derivazione 4x1,5 mm² euro (quattro/49)	m	4,49	38.033
15.04.008*.034	idem c.s. ...di derivazione 3x1,5 mm² euro (tre/76)	m	3,76	39.149
15.04.008*.035	idem c.s. ...di derivazione 2x1,5 mm² euro (tre/20)	m	3,20	39.727
15.04.009*.001	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in PVC, sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d0,a3, sigla di designazione FROR 450/750V fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x6 mm² euro (dieci/15)	m	10,15	29.354
15.04.009*.002	idem c.s. ...di derivazione. 4x6 mm² euro (otto/32)	m	8,32	30.562
15.04.009*.003	idem c.s. ...di derivazione. 3x6 mm² euro (sei/72)	m	6,72	31.545
15.04.009*.004	idem c.s. ...di derivazione. 2x6 mm² euro (cinque/38)	m	5,38	35.482
15.04.009*.005	idem c.s. ...di derivazione. 5x4 mm² euro (sette/73)	m	7,73	32.893
15.04.009*.006	idem c.s. ...di derivazione. 4x4 mm² euro (sei/33)	m	6,33	33.495
15.04.009*.007	idem c.s. ...di derivazione. 3x4 mm² euro (cinque/30)	m	5,30	36.011
15.04.009*.008	idem c.s. ...di derivazione. 2x4 mm² euro (quattro/32)	m	4,32	39.534
15.04.009*.009	idem c.s. ...di derivazione. 5x2,5 mm² euro (cinque/77)	m	5,77	36.744
15.04.009*.010	idem c.s. ...di derivazione. 4x2,5 mm² euro (quattro/94)	m	4,94	38.642
15.04.009*.011	idem c.s. ...di derivazione. 3x2,5 mm² euro (quattro/18)	m	4,18	40.860
15.04.009*.012	idem c.s. ...di derivazione. 2x2,5 mm² euro (tre/43)	m	3,43	42.911
15.04.009*.013	idem c.s. ...di derivazione. 5x1,5 mm² euro (quattro/54)	m	4,54	42.043
15.04.009*.014	idem c.s. ...di derivazione. 4x1,5 mm² euro (tre/93)	m	3,93	43.466
15.04.009*.015	idem c.s. ...di derivazione. 3x1,5 mm² euro (tre/26)	m	3,26	45.149
15.04.009*.016	idem c.s. ...di derivazione. 2x1,5 mm² euro (due/73)	m	2,73	46.557
15.04.009*.017	idem c.s. ...di derivazione. 5x1 mm²			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattro/02)	m	4,02	45.571
15.04.009*.018	idem c.s. ...di derivazione. 4x1 mm ² euro (tre/42)	m	3,42	46.798
15.04.009*.019	idem c.s. ...di derivazione. 3x1 mm ² euro (due/95)	m	2,95	47.440
15.04.009*.020	idem c.s. ...di derivazione. 2x1 mm ² euro (due/67)	m	2,67	44.897
15.04.010*.001	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma di qualità EI4, sotto guaina in policloroprene di qualità EM2, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Eca, sigla di designazione H07RN-F 450/750V fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x50 mm ² euro (cinquantadue/25)	m	52,25	11.364
15.04.010*.002	idem c.s. ...di derivazione. 3x50 mm ² euro (quarantacinque/22)	m	45,22	12.232
15.04.010*.003	idem c.s. ...di derivazione. 4x35 mm ² euro (quaranta/03)	m	40,03	12.734
15.04.010*.004	idem c.s. ...di derivazione. 3x35 mm ² euro (trentatre/00)	m	33,00	14.132
15.04.010*.005	idem c.s. ...di derivazione. 5x25 mm ² euro (trentaotto/76)	m	38,76	15.321
15.04.010*.006	idem c.s. ...di derivazione. 4x25 mm ² euro (trentadue/26)	m	32,26	14.456
15.04.010*.007	idem c.s. ...di derivazione. 3x25 mm ² euro (venticinque/40)	m	25,40	16.736
15.04.010*.008	idem c.s. ...di derivazione. 2x25 mm ² euro (diciotto/59)	m	18,59	18.243
15.04.010*.009	idem c.s. ...di derivazione. 5x16 mm ² euro (ventisette/75)	m	27,75	18.378
15.04.010*.010	idem c.s. ...di derivazione. 4x16 mm ² euro (ventidue/50)	m	22,50	17.007
15.04.010*.011	idem c.s. ...di derivazione. 3x16 mm ² euro (diciassette/93)	m	17,93	18.918
15.04.010*.012	idem c.s. ...di derivazione. 2x16 mm ² euro (tredici/58)	m	13,58	21.931
15.04.010*.013	idem c.s. ...di derivazione. 5x10 mm ² euro (venti/03)	m	20,03	21.218
15.04.010*.014	idem c.s. ...di derivazione. 4x10 mm ² euro (sedici/24)	m	16,24	20.887
15.04.010*.015	idem c.s. ...di derivazione. 3x10 mm ² euro (tredici/01)	m	13,01	22.892
15.04.010*.016	idem c.s. ...di derivazione. 2x10 mm ² euro (dieci/46)	m	10,46	24.316
15.04.010*.017	idem c.s. ...di derivazione. 5x6 mm ² euro (sette/68)	m	7,68	38.794
15.04.010*.018	idem c.s. ...di derivazione. 4x6 mm ² euro (dieci/28)	m	10,28	24.739
15.04.010*.019	idem c.s. ...di derivazione. 3x6 mm ² euro (otto/29)	m	8,29	25.573
15.04.010*.020	idem c.s. ...di derivazione. 2x6 mm ² euro (sei/86)	m	6,86	27.825
15.04.010*.021	idem c.s. ...di derivazione. 5x4 mm ² euro (nove/49)	m	9,49	26.797

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.04.010*.022	idem c.s. ...di derivazione. 4x4 mm ² euro (sette/77)	m	7,77	27.281
15.04.010*.023	idem c.s. ...di derivazione. 3x4 mm ² euro (sei/50)	m	6,50	29.364
15.04.010*.024	idem c.s. ...di derivazione. 2x4 mm ² euro (cinque/46)	m	5,46	31.279
15.04.010*.025	idem c.s. ...di derivazione. 12x2,5 mm ² euro (diciassette/76)	m	17,76	20.110
15.04.010*.026	idem c.s. ...di derivazione. 7x2,5 mm ² euro (dodici/84)	m	12,84	21.466
15.04.010*.027	idem c.s. ...di derivazione. 5x2,5 mm ² euro (sette/17)	m	7,17	29.569
15.04.010*.028	idem c.s. ...di derivazione. 4x2,5 mm ² euro (sei/08)	m	6,08	31.391
15.04.010*.029	idem c.s. ...di derivazione. 3x2,5 mm ² euro (cinque/14)	m	5,14	33.220
15.04.010*.030	idem c.s. ...di derivazione. 2x2,5 mm ² euro (quattro/34)	m	4,34	33.924
15.04.010*.031	idem c.s. ...di derivazione. 19x1,5 mm ² euro (venti/36)	m	20,36	21.031
15.04.010*.032	idem c.s. ...di derivazione. 12x1,5 mm ² euro (tredici/98)	m	13,98	21.828
15.04.010*.033	idem c.s. ...di derivazione. 7x1,5 mm ² euro (nove/86)	m	9,86	23.543
15.04.010*.034	idem c.s. ...di derivazione. 5x1,5 mm ² euro (cinque/66)	m	5,66	33.720
15.04.010*.035	idem c.s. ...di derivazione. 4x1,5 mm ² euro (quattro/86)	m	4,86	35.136
15.04.010*.037	idem c.s. ...di derivazione. 2x1,5 mm ² euro (tre/48)	m	3,48	36.530
15.04.010*.038	idem c.s. ...di derivazione. 5x1 mm ² euro (cinque/10)	m	5,10	35.930
15.04.010*.039	idem c.s. ...di derivazione. 4x1 mm ² euro (quattro/49)	m	4,49	35.645
15.04.010*.040	idem c.s. ...di derivazione. 3x1 mm ² euro (tre/76)	m	3,76	37.221
15.04.010*.041	idem c.s. ...di derivazione. 2x1 mm ² euro (tre/27)	m	3,27	36.652
15.04.012*.001	Condotto sbarra prefabbricato 25A. Condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alla normativa, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP55 25A 4P euro (trentaquattro/11)	m	34,11	44.595
15.04.012*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione e chiusura IP55 25A 4P euro (settantatre/68)	cad	73,68	47.912
15.04.012*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento flessibile IP55 25/40A 4P 2m euro (centododici/52)	cad	112,52	15.237
15.04.012*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con portastaffa elemento 4P euro (cinquanta/17)	m/mm	50,17	42.487
15.04.012*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete elemento doppio circuito 4P euro (diciassette/99)	cad	17,99	57.093

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.04.012*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo IP55 25A doppio circuito 4Px2 euro (settantaotto/53)	m	78,53	23.636
15.04.012*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione e chiusura IP55 25A doppio circuito 4Px2 euro (centoquattordici/72)	cad	114,72	35.493
15.04.012*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento flessibile IP55 25A doppio circuito 4Px2 2m euro (duecentosei/19)	cad	206,19	9.489
15.04.012*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con portastaffa elemento doppio circuito 4Px2 completa di attacco soffitto euro (cinquanta/86)	cad	50,86	41.912
15.04.012*.010	idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete elemento doppio circuito 4Px2 euro (diciotto/68)	cad	18,68	54.986
15.04.012*.011	idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione IP55 2P euro (ventisette/67)	cad	27,67	29.384
15.04.012*.012	idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55 2P euro (trentauno/87)	cad	31,87	27.044
15.04.012*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55 4P euro (cinquanta/42)	cad	50,42	20.120
15.04.013*.001	Condotto sbarra prefabbricato 40A. Condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 40A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 4m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP55 40A 4P euro (trentasette/85)	m	37,85	41.275
15.04.013*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione e chiusura IP55 40A 4P euro (settantadue/24)	cad	72,24	41.972
15.04.013*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento flessibile IP55 40A 4P 2m euro (centododici/38)	cad	112,38	15.154
15.04.013*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con portastaffa elemento 4P euro (cinquanta/17)	cad	50,17	42.487
15.04.013*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete elemento 4P euro (diciassette/99)	cad	17,99	57.093
15.04.013*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo IP55 40A doppio circuito 4Px2 euro (sessanta/96)	m	60,96	29.600
15.04.013*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione e chiusura IP55 40A doppio circuito 4Px2 euro (centoquattordici/56)	cad	114,56	35.442
15.04.013*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento flessibile IP55 40A doppio circuito 4Px2 2m euro (duecentosei/19)	cad	206,19	9.489
15.04.013*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con portastaffa elemento doppio circuito 4Px2 completa di attacco soffitto euro (cinquanta/86)	cad	50,86	41.912
15.04.013*.010	idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete elemento doppio circuito 4Px2 euro (diciotto/68)	cad	18,68	54.986
15.04.013*.011	idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione IP55 2P euro (ventisette/67)	cad	27,67	29.384
15.04.013*.012	idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55 2P euro (trentadue/86)	cad	32,86	26.232
15.04.013*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55 4P euro (cinquantauno/63)	cad	51,63	19.644
15.04.014*.001	Condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X. Condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla normative vigente, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.04.014*.002	occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP4X 63A euro (sessantasei/20)	m	66,20	28.041
15.04.014*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo IP54. 63A euro (novanta/03)	m	90,03	25.110
15.04.014*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento flessibile L:1m IP54 63A euro (duecentotrentadue/30)	cad	232,30	9.887
15.04.014*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione IP4X 63A euro (centosedici/29)	cad	116,29	39.108
15.04.014*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione e chiusura IP54 63A euro (centotrentauno/32)	cad	131,32	39.078
15.04.014*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo IP4X. 100A euro (ottantasette/99)	m	87,99	23.852
15.04.014*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo IP54. 100A euro (centonove/26)	m	109,26	21.135
15.04.014*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento flessibile L:1m IP54 100A euro (trecentonove/89)	cad	309,89	8.985
15.04.014*.010	idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione IP4X 100A euro (centocinquantanove/28)	cad	159,28	32.219
15.04.014*.011	idem c.s. ...lavoro finito. Testata di alimentazione e chiusura IP54 100A euro (centonovantaotto/61)	cad	198,61	38.155
15.04.014*.012	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione e fusibile IP4X FINO A 40A euro (centoventi/80)	cad	120,80	18.907
15.04.014*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione e fusibile IP54 fino a 40A. euro (centotrentasette/65)	cad	137,65	20.296
15.04.014*.014	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione per apparecchiature modulari 7mod. euro (centoquattordici/46)	cad	114,46	15.508
15.04.014*.015	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione IP54 per apparecchiature modulari 7mod. euro (centotrentasette/60)	cad	137,60	16.601
15.04.014*.016	idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffa completa di profilato per sospensione L= 0,5 m. euro (cinquantasette/49)	cad	57,49	45.923
15.04.014*.017	idem c.s. ...lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete elemento 4P euro (venticinque/07)	cad	25,07	60.511
15.04.014*.018	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione e fusibile IP4X FINO A 25A 4P euro (sessantaquattro/76)	cad	64,76	29.015
15.04.014*.019	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione e fusibile IP54 FINO A 25A 4P euro (ottanta/36)	cad	80,36	29.682
15.04.015*.001	Condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP4X. Condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A: 0,5 m ohm/m 225 - 250A: 0,28m ohm/m 400A :0,14m ohm/m 630A :0,08m ohm/m Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 160A IP4X. euro (centoventidue/85)	m	122,85	21.859
15.04.015*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo 250A IP4X. euro (centoquarantacinque/99)	m	145,99	21.735
15.04.015*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo 400A IP4X. euro (duecentosettanta/96)	m	270,96	14.466
15.04.015*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo 630a IP4X. euro (trecentocinquantaquattro/55)	m	354,55	13.089
15.04.015*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo 160A IP54. euro (centocinquanta/06)	m	150,06	21.145
15.04.015*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo 250A IP54.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centosettantaquattro/70)	m	174,70	21.621
15.04.015*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo 400A IP54. euro (duecentonovantaotto/78)	m	298,78	14.914
15.04.015*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo 630A IP54. euro (trecentonovantatre/06)	m	393,06	13.057
15.04.015*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di alimentazione 160A IP54. euro (quattrocentoquindici/91)	cad	415,91	29.630
15.04.015*.010	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di alimentazione 250A IP54. euro (quattrocentoquarantadue/38)	cad	442,38	31.166
15.04.015*.011	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di alimentazione 400A IP54. euro (ottocentootto/82)	cad	808,82	19.778
15.04.015*.012	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di alimentazione 630A IP54. euro (milleduecentodiciassette/12)	cad	1'217,12	16.268
15.04.015*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP4X con fus. max 50A. euro (centosessantauno/50)	cad	161,50	17.599
15.04.015*.014	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP4X con fus. max 100A. euro (duecentotrentatre/05)	cad	233,05	14.153
15.04.015*.015	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP4X con fus. max 250A. euro (settecentocinquanta/26)	cad	750,26	6.421
15.04.015*.016	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP4X con fus. max 400A. euro (milletrecentosessantatre/12)	cad	1'363,12	3.533
15.04.015*.017	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP54 con fus. max 50A. euro (duecentoventi/52)	cad	220,52	13.809
15.04.015*.018	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP54 con fus. max 100A. euro (trecentodiciotto/60)	cad	318,60	11.468
15.04.015*.019	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP54 con fus. max 250A. euro (ottocentonovantatre/22)	cad	893,22	3.977
15.04.015*.020	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP54 con fus. max 400A. euro (millecinquecentoquarantasei/45)	cad	1'546,45	1.895
15.04.015*.021	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione per apparecchiature modulari 7 mod. euro (centoventiuno/68)	cad	121,68	16.695
15.04.015*.022	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di derivazione IP55 per apparecchiature modulari 7 mod. euro (centosettantasei/36)	cad	176,36	11.521
15.04.015*.023	idem c.s. ...lavoro finito. Staffa e mensola di sostegno. euro (novantadue/32)	cad	92,32	38.145
15.04.015*.024	idem c.s. ...lavoro finito. Chiusura di estremità IP54 160-250A. euro (quarantatre/03)	cad	43,03	24.976
15.04.015*.025	idem c.s. ...lavoro finito. Chiusura di estremità IP54 400A. euro (sessantaquattro/20)	cad	64,20	25.079
15.04.015*.026	idem c.s. ...lavoro finito. Chiusura di estremità IP54 630A. euro (novantaotto/31)	cad	98,31	21.838
	15.05 - Tubazioni, scatole, canali			
15.05.001*.001	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16. euro (due/19)	m	2,19	64.849
15.05.001*.002	idem c.s. ...esterno mm 20. euro (quattro/00)	m	4,00	68.030
15.05.001*.003	idem c.s. ...esterno mm 25. euro (tre/50)	m	3,50	63.668

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.05.001*.004	idem c.s. ...esterno mm 32. euro (quattro/41)	m	4,41	61.479
15.05.001*.005	idem c.s. ...esterno mm 40. euro (cinque/42)	m	5,42	59.808
15.05.001*.006	idem c.s. ...esterno mm 50. euro (sei/38)	m	6,38	57.510
15.05.002*.001	Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16 euro (otto/00)	m	8,00	53.133
15.05.002*.002	idem c.s. ...esterno mm 20 euro (otto/45)	m	8,45	50.297
15.05.002*.003	idem c.s. ...esterno mm 25 euro (nove/83)	m	9,83	47.430
15.05.002*.004	idem c.s. ...esterno mm 32 euro (dodici/67)	m	12,67	43.658
15.05.002*.005	idem c.s. ...esterno mm 40 euro (quindici/77)	m	15,77	35.075
15.05.002*.006	idem c.s. ...esterno mm 50 euro (diciotto/60)	m	18,60	34.250
15.05.003*.001	Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16 euro (sette/98)	m	7,98	53.263
15.05.003*.002	idem c.s. ...esterno mm 20 euro (otto/34)	m	8,34	50.967
15.05.003*.003	idem c.s. ...esterno mm 25 euro (nove/65)	m	9,65	48.313
15.05.003*.004	idem c.s. ...esterno mm 32 euro (dodici/26)	m	12,26	45.118
15.05.003*.005	idem c.s. ...esterno mm 40 euro (quindici/15)	m	15,15	36.520
15.05.003*.006	idem c.s. ...esterno mm 50 euro (diciotto/02)	m	18,02	35.350
15.05.004*.001	Tubo rigido pesante in PVC Halogen Free classificazione 4422. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente Halogen Free, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, classificazione 4422 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16 euro (nove/40)	m	9,40	45.219
15.05.004*.002	idem c.s. ...esterno mm 20 euro (dieci/18)	m	10,18	41.750
15.05.004*.003	idem c.s. ...esterno mm 25 euro (dodici/18)	m	12,18	38.277
15.05.004*.004	idem c.s. ...esterno mm 32 euro (quindici/67)	m	15,67	35.299
15.05.004*.005	idem c.s. ...esterno mm 40 euro (venti/28)	m	20,28	27.281
15.05.004*.006	idem c.s. ...esterno mm 50 euro (ventiquattro/57)	m	24,57	25.923
15.05.005*.001	Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a fornire un grado di protezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 12 euro (sette/38)	m	7,38	42.528

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.05.005*.002	idem c.s. ...interno mm 16 euro (otto/87)	m	8,87	46.356
15.05.005*.003	idem c.s. ...interno mm 20 euro (dieci/29)	m	10,29	19.789
15.05.005*.004	idem c.s. ...interno mm 25 euro (undici/35)	m	11,35	45.561
15.05.005*.005	idem c.s. ...interno mm 28 euro (dodici/88)	m	12,88	44.182
15.05.005*.006	idem c.s. ...interno mm 32 euro (quindici/28)	m	15,28	44.252
15.05.005*.007	idem c.s. ...interno mm 40 euro (diciannove/52)	m	19,52	40.233
15.05.005*.008	idem c.s. ...interno mm 50 euro (ventitre/12)	m	23,12	38.460
15.05.006*.001	Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16 euro (undici/47)	m	11,47	36.418
15.05.006*.002	idem c.s. ...esterno mm 20 euro (tredici/88)	m	13,88	36.662
15.05.006*.003	idem c.s. ...esterno mm 25 euro (diciassette/12)	m	17,12	34.179
15.05.006*.004	idem c.s. ...esterno mm 32 euro (ventiquattro/24)	m	24,24	29.251
15.05.006*.005	idem c.s. ...esterno mm 40 euro (trenta/51)	m	30,51	26.643
15.05.006*.006	idem c.s. ...esterno mm 50 euro (trentaotto/18)	m	38,18	24.574
15.05.007*.001	Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 12 euro (diciassette/50)	m	17,50	43.486
15.05.007*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm 15 euro (diciotto/64)	m	18,64	40.830
15.05.007*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm 20 euro (ventidue/45)	m	22,45	38.389
15.05.007*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm 25 euro (ventisette/84)	m	27,84	34.688
15.05.007*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm 32 euro (trentacinque/31)	m	35,31	35.961
15.05.007*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm 40 euro (quarantauno/10)	m	41,10	30.900
15.05.007*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Diametro interno mm 50 euro (sessantatre/02)	m	63,02	24.172
15.05.007*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per tubo guaina mm 16 euro (nove/87)	cad	9,87	30.818
15.05.007*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per tubo guaina mm 20 euro (nove/87)	cad	9,87	30.818
15.05.007*.010	idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per tubo guaina mm 25 euro (undici/68)	cad	11,68	34.668
15.05.007*.011	idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per tubo guaina mm 32 euro (quattordici/90)	cad	14,90	30.665
15.05.007*.012	idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per tubo guaina mm 40			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ventiquattro/07)	cad	24,07	21.145
15.05.007*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per tubo guaina mm 50 euro (trentauno/32)	cad	31,32	19.457
15.05.007*.014	idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per scatola guaina mm 16 euro (sette/04)	cad	7,04	43.204
15.05.007*.015	idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per scatola guaina mm 20 euro (otto/02)	cad	8,02	37.922
15.05.007*.016	idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per scatola guaina mm 25 euro (undici/49)	cad	11,49	30.992
15.05.007*.017	idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per scatola guaina mm 32 euro (dodici/52)	cad	12,52	30.409
15.05.007*.018	idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per scatola guaina mm 40 euro (diciassette/89)	cad	17,89	25.542
15.05.007*.019	idem c.s. ...lavoro finito. Raccordo per scatola guaina mm 50 euro (trentaquattro/01)	cad	34,01	17.204
15.05.008*.001	Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni interne assimilabili a mm 90x90x50 euro (diciotto/12)	cad	18,12	44.867
15.05.008*.002	idem c.s. ...a mm 130x105x50 euro (venticinque/07)	cad	25,07	42.528
15.05.008*.003	idem c.s. ...a mm 155x130x55 euro (trenta/27)	cad	30,27	43.567
15.05.008*.004	idem c.s. ...a mm 180x155x70 euro (trentaotto/02)	cad	38,02	38.693
15.05.008*.005	idem c.s. ...a mm 240x205x80 euro (cinquantaquattro/37)	cad	54,37	34.056
15.05.008*.006	idem c.s. ...a mm 300x245x110 euro (settantaquattro/26)	cad	74,26	28.708
15.05.008*.007	idem c.s. ...a mm 390x300x140 euro (centoventidue/12)	cad	122,12	17.880
15.05.009*.001	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45 euro (quattro/67)	cad	4,67	67.217
15.05.009*.002	idem c.s. ...a mm 118x96x50 euro (cinque/56)	cad	5,56	66.913
15.05.009*.003	idem c.s. ...a mm 118x96x70 euro (sei/39)	cad	6,39	65.400
15.05.009*.004	idem c.s. ...a mm 152x98x70 euro (sette/07)	cad	7,07	65.498
15.05.009*.005	idem c.s. ...a mm 160x130x70 euro (otto/33)	cad	8,33	62.081
15.05.009*.006	idem c.s. ...a mm 196x152x70 euro (nove/53)	cad	9,53	59.719
15.05.009*.007	idem c.s. ...a mm 294x152x70 euro (diciotto/50)	cad	18,50	64.003
15.05.009*.008	idem c.s. ...a mm 392x152x70 euro (ventitre/88)	cad	23,88	59.343
15.05.009*.009	idem c.s. ...a mm 516x294x80 euro (quarantacinque/06)	cad	45,06	36.042
15.05.010*.001	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.05.010*.002	mm 100x100x50 euro (dieci/04)	cad	10,04	51.506
15.05.010*.003	idem c.s. ...a mm 120x80x50 euro (undici/42)	cad	11,42	54.110
15.05.010*.004	idem c.s. ...a mm 150x110x70 euro (quattordici/94)	cad	14,94	52.006
15.05.010*.005	idem c.s. ...a mm 190x140x70 euro (diciannove/07)	cad	19,07	41.012
15.05.010*.006	idem c.s. ...a mm 240x190x90 euro (ventiquattro/70)	cad	24,70	34.892
15.05.010*.007	idem c.s. ...a mm 300x220x120 euro (trentasei/61)	cad	36,61	26.376
15.05.011*.001	idem c.s. ...a mm 380x300x120 euro (quarantasei/57)	cad	46,57	21.776
15.05.011*.002	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50 euro (sei/56)	m	6,56	61.262
15.05.011*.003	idem c.s. ...esterno mm 63 euro (sei/86)	m	6,86	58.581
15.05.011*.004	idem c.s. ...esterno mm 100 euro (dieci/39)	m	10,39	57.351
15.05.011*.005	idem c.s. ...esterno mm 160 euro (diciotto/00)	m	18,00	40.931
15.05.012*.001	idem c.s. ...esterno mm 200 euro (ventisei/20)	m	26,20	39.200
15.05.012*.002	Passerella portacavi asolata. Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 75 mm euro (cinquantauno/98)	m	51,98	38.581
15.05.012*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 100 mm euro (cinquantaquattro/21)	m	54,21	36.998
15.05.012*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 150 mm euro (cinquantasette/36)	m	57,36	35.798
15.05.012*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 200 mm euro (sessantauno/22)	m	61,22	33.536
15.05.012*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 300 mm euro (settantaquattro/69)	m	74,69	34.056
15.05.012*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Curva piana larghezza assimilabile a 75 mm euro (trentaquattro/90)	cad	34,90	30.552
15.05.012*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Curva piana larghezza assimilabile a 100 mm euro (trentasei/38)	cad	36,38	30.706
15.05.012*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Curva piana larghezza assimilabile a 150 mm euro (quarantauno/03)	cad	41,03	27.229
15.05.012*.010	idem c.s. ...lavoro finito. Curva piana larghezza assimilabile a 200 mm euro (quarantasei/77)	cad	46,77	23.883
15.05.012*.011	idem c.s. ...lavoro finito. Curva piana larghezza assimilabile a 300 mm euro (cinquantanove/83)	cad	59,83	22.913
15.05.012*.012	idem c.s. ...lavoro finito. Curva in salita o discesa larghezza assimilabile a 75 mm euro (trentanove/20)	cad	39,20	28.502
15.05.012*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Curva in salita o discesa larghezza assimilabile a 100 mm euro (quaranta/42)	cad	40,42	27.640

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.05.012*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Curva in salita o discesa larghezza assimilabile a 150 mm euro (quarantaquattro/46)	cad	44,46	25.130
15.05.012*.014	idem c.s. ...lavoro finito. Curva in salita o discesa larghezza assimilabile a 200 mm euro (quarantaotto/29)	cad	48,29	23.130
15.05.012*.015	idem c.s. ...lavoro finito. Curva in salita o discesa larghezza assimilabile a 300 mm euro (sessanta/13)	cad	60,13	22.799
15.05.012*.016	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazione a T larghezza assimilabile a 75 mm euro (cinquantauno/74)	cad	51,74	26.489
15.05.012*.017	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazione a T larghezza assimilabile a 100 mm euro (cinquantatre/76)	cad	53,76	25.501
15.05.012*.018	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazione a T larghezza assimilabile a 150 mm euro (cinquantasei/79)	cad	56,79	24.141
15.05.012*.019	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazione a T larghezza assimilabile a 200 mm euro (sessantadue/95)	cad	62,95	21.776
15.05.012*.020	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazione a T larghezza assimilabile a 300 mm euro (settantanove/19)	cad	79,19	21.145
15.05.012*.021	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazione a croce larghezza assimilabile a 75 mm euro (sessantanove/29)	cad	69,29	24.172
15.05.012*.022	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazione a croce larghezza assimilabile a 100 mm euro (settantauno/10)	cad	71,10	23.553
15.05.012*.023	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazione a croce larghezza assimilabile a 150 mm euro (settantacinque/34)	cad	75,34	22.231
15.05.012*.024	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazione a croce larghezza assimilabile a 200 mm euro (settantaotto/27)	cad	78,27	21.394
15.05.012*.025	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazione a croce larghezza assimilabile a 300 mm euro (novantatre/04)	cad	93,04	20.721
15.05.012*.026	idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione assimilabile da 100 a 75 euro (quarantasette/69)	cad	47,69	23.429
15.05.012*.027	idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione assimilabile da 150 a 100 euro (quarantasette/99)	cad	47,99	23.285
15.05.012*.028	idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione assimilabile da 200 a 150 euro (cinquantasei/14)	cad	56,14	19.903
15.05.012*.029	idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione assimilabile da 300 a 200 euro (cinquantanove/50)	cad	59,50	23.037
15.05.013*.001	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100. euro (sessantaquattro/03)	m	64,03	39.727
15.05.013*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150. euro (sessantacinque/34)	m	65,34	38.936
15.05.013*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200. euro (settantauno/59)	m	71,59	35.533
15.05.013*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300. euro (ottantanove/67)	m	89,67	33.811
15.05.013*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100. euro (trentasei/32)	cad	36,32	30.757
15.05.013*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 150. euro (quaranta/95)	cad	40,95	27.281
15.05.013*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200. euro (quarantasei/69)	cad	46,69	23.924
15.05.013*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300. euro (cinquantanove/72)	cad	59,72	22.954

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.05.013*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 100. euro (quaranta/35)	cad	40,35	27.691
15.05.013*.010	idem c.s. ...lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 150. euro (quarantaquattro/38)	cad	44,38	25.172
15.05.013*.011	idem c.s. ...lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200. euro (quarantaotto/21)	cad	48,21	23.171
15.05.013*.012	idem c.s. ...lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 300. euro (sessanta/03)	cad	60,03	22.830
15.05.013*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100. euro (cinquantatre/66)	cad	53,66	25.542
15.05.013*.014	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 150. euro (cinquantasei/69)	cad	56,69	24.182
15.05.013*.015	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200. euro (sessantadue/84)	cad	62,84	21.807
15.05.013*.016	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300. euro (settantanove/05)	cad	79,05	21.187
15.05.013*.017	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 100. euro (settanta/28)	cad	70,28	23.088
15.05.013*.018	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 150. euro (settantacinque/21)	cad	75,21	22.272
15.05.013*.019	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200. euro (settantaotto/13)	cad	78,13	21.435
15.05.013*.020	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 300. euro (novantadue/87)	cad	92,87	20.762
15.05.013*.021	idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm 150 a mm 100. euro (quarantasette/90)	cad	47,90	23.326
15.05.013*.022	idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm 200 a mm 150. euro (cinquantasei/04)	cad	56,04	19.934
15.05.013*.023	idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm 300 a mm 200. euro (cinquantanove/39)	cad	59,39	23.078
15.05.014*.001	Incremento per canale metallico zincato. Incremento per canale metallico zincato per elevare il grado di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.). Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 100 mm euro (trenta/60)	cad	30,60	49.576
15.05.014*.002	idem c.s. ...assimilabile a 150 mm euro (trentadue/86)	cad	32,86	46.165
15.05.014*.003	idem c.s. ...assimilabile a 200 mm euro (trentaquattro/63)	cad	34,63	43.799
15.05.014*.004	idem c.s. ...assimilabile a 300 mm euro (trentaotto/17)	cad	38,17	39.737
15.05.015*.001	Canale in acciaio zincato verniciato con coperchio. Canale in acciaio zincato verniciato, provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; le prese di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100. euro (sessantanove/58)	m	69,58	36.561
15.05.015*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150. euro (settantanove/54)	m	79,54	31.984
15.05.015*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200. euro (ottantaquattro/83)	m	84,83	30.562
15.05.015*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300. euro (cento/39)	m	100,39	31.187
15.05.015*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100. euro (trentanove/39)	cad	39,39	28.359

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.05.015*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 150. euro (quarantacinque/02)	cad	45,02	24.811
15.05.015*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200. euro (cinquantauno/56)	cad	51,56	21.673
15.05.015*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300. euro (sessantatre/86)	cad	63,86	15.883
15.05.015*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 100. euro (quarantaquattro/40)	cad	44,40	22.841
15.05.015*.010	idem c.s. ...lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 150. euro (quarantaotto/68)	cad	48,68	20.835
15.05.015*.011	idem c.s. ...lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200. euro (cinquantatre/66)	cad	53,66	18.907
15.05.015*.012	idem c.s. ...lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 300. euro (sessantasette/16)	cad	67,16	18.907
15.05.015*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100. euro (cinquantanove/04)	cad	59,04	21.507
15.05.015*.014	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 150. euro (sessantadue/64)	cad	62,64	20.276
15.05.015*.015	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200. euro (sessantanove/76)	cad	69,76	18.202
15.05.015*.016	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300. euro (ottantasei/01)	cad	86,01	17.713
15.05.015*.017	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 100. euro (settantaotto/46)	cad	78,46	19.415
15.05.015*.018	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 150. euro (ottantatre/13)	cad	83,13	18.326
15.05.015*.019	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200. euro (ottantasette/03)	cad	87,03	17.506
15.05.015*.020	idem c.s. ...lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 300. euro (centotre/55)	cad	103,55	17.152
15.05.015*.021	idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione da mm 150 a mm 100. euro (cinquantadue/38)	cad	52,38	19.364
15.05.015*.022	idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione verniciata assimilabile da 200 a 150 euro (cinquantanove/88)	cad	59,88	16.944
15.05.015*.023	idem c.s. ...lavoro finito. Riduzione verniciata assimilabile da 300 a 200 euro (sessantasette/21)	cad	67,21	15.092
15.05.016*.001	Incremento per canale metallico verniciato. Incremento per canale metallico verniciato a smalto con grado di protezione IP44 per elevare il grado di protezione del canale fino a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o accessorio (curve, derivazione, etc.). Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 100 mm euro (trentadue/64)	cad	32,64	46.476
15.05.016*.002	idem c.s. ...assimilabile a 150 mm euro (trentaquattro/62)	cad	34,62	43.819
15.05.016*.003	idem c.s. ...assimilabile a 200 mm euro (trentasei/55)	cad	36,55	41.507
15.05.016*.004	idem c.s. ...assimilabile a 300 mm euro (quarantauno/05)	cad	41,05	36.957
15.05.017*.001	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 100x60 euro (quarantacinque/00)	m	45,00	31.064

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.05.017*.002	idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 150x60 euro (quarantasei/72)	m	46,72	29.927
15.05.017*.003	idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 200x60 euro (quarantasette/78)	m	47,78	29.261
15.05.017*.004	idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 300x60 euro (cinquantasei/76)	m	56,76	29.559
15.05.017*.005	idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 400x60 euro (settantauno/32)	m	71,32	22.190
15.05.017*.006	idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 500x60 euro (settantaotto/35)	m	78,35	20.203
15.05.017*.007	idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 150x100 euro (cinquantadue/39)	m	52,39	28.513
15.05.017*.008	idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 200x100 euro (cinquantaquattro/77)	m	54,77	27.270
15.05.017*.009	idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 300x100 euro (sessantasei/05)	m	66,05	26.849
15.05.017*.010	idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 400x100 euro (ottanta/25)	m	80,25	20.907
15.05.017*.011	idem c.s. ...l'opera finita. Delle dimensioni di mm 500x100 euro (ottantaquattro/50)	m	84,50	19.861
15.05.017*.012	idem c.s. ...l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 100 euro (dieci/79)	m	10,79	17.090
15.05.017*.013	idem c.s. ...l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 150 euro (tredici/10)	m	13,10	14.070
15.05.017*.014	idem c.s. ...l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 200 euro (quattordici/74)	m	14,74	12.514
15.05.017*.015	idem c.s. ...l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 300 euro (diciotto/75)	m	18,75	9.835
15.05.017*.016	idem c.s. ...l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 400 euro (ventisei/87)	m	26,87	6.863
15.05.017*.017	idem c.s. ...l'opera finita. Coperchio delle dimensioni di mm 500 euro (trenta/76)	m	30,76	6.000
15.05.017*.018	idem c.s. ...l'opera finita. Setto separatore rettilineo h = 60 mm euro (sette/66)	m	7,66	24.069
15.05.017*.019	idem c.s. ...l'opera finita. Setto separatore rettilineo h = 100 mm euro (tredici/49)	m	13,49	13.663
15.05.018*	Corda in acciaio. Corda in acciaio da utilizzare come sostegno di cavi in posa aerea, avente diametro pari a mm 6; posta in opera fissata a parete o per attraversamenti, completa di ogni accessorio per il suo fissaggio e per la graffettatura del cavo da sostenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sessantatre/37)	m	63,37	47.119
15.05.019*.001	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40. euro (diciotto/54)	m	18,54	43.849
15.05.019*.002	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 80x40. euro (ventiuno/54)	m	21,54	37.749
15.05.019*.003	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 100x40. euro (ventitre/23)	m	23,23	34.994
15.05.019*.004	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 120x40. euro (ventisei/27)	m	26,27	30.951
15.05.019*.005	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40. euro (venti/37)	m	20,37	39.909

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.05.019*.006	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 80x40. euro (ventitre/39)	m	23,39	34.759
15.05.019*.007	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 100x60. euro (ventisei/53)	m	26,53	30.644
15.05.019*.008	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 100x80. euro (trenta/61)	m	30,61	26.561
15.05.019*.009	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 120x40 euro (ventisei/27)	m	26,27	30.951
15.05.019*.010	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 120x60. euro (ventiotto/89)	m	28,89	28.143
15.05.019*.011	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 120x80. euro (trentaquattro/43)	m	34,43	23.615
15.05.019*.012	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 150x60. euro (trentadue/80)	m	32,80	24.790
15.05.019*.013	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 150x80. euro (quarantadue/03)	m	42,03	21.745
15.05.019*.014	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 200x60 euro (quarantatre/85)	m	43,85	23.130
15.05.019*.015	idem c.s. ...assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 200x80. euro (cinquantadue/67)	m	52,67	19.260
15.05.019*.016	idem c.s. ...assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 60 euro (quattro/79)	cad	4,79	58.442
15.05.019*.017	idem c.s. ...assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 80 euro (quattro/81)	cad	4,81	58.194
15.05.019*.018	idem c.s. ...assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 100 euro (cinque/00)	cad	5,00	55.990
15.05.019*.019	idem c.s. ...assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 120 euro (cinque/14)	cad	5,14	54.458
15.05.019*.020	idem c.s. ...assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 150 euro (cinque/68)	cad	5,68	49.285
15.05.019*.021	idem c.s. ...assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 200 euro (sei/17)	cad	6,17	45.370
15.05.019*.022	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 60x40 mm euro (nove/83)	cad	9,83	43.970
15.05.019*.023	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 60x60 mm euro (undici/09)	cad	11,09	38.977
15.05.019*.024	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 80x40 mm euro (dieci/39)	cad	10,39	41.608
15.05.019*.025	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 100x40 mm euro (undici/20)	cad	11,20	38.602
15.05.019*.026	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 80x60 mm euro (tredici/67)	cad	13,67	31.626
15.05.019*.027	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 100x60 mm euro (quattordici/13)	cad	14,13	30.593
15.05.019*.028	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 100x80 mm euro (sedici/72)	cad	16,72	25.861
15.05.019*.029	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 120x40 mm euro (undici/83)	cad	11,83	36.540
15.05.019*.030	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 120x60 mm euro (sedici/17)	cad	16,17	26.736
15.05.019*.031	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 120x80 mm euro (ventidue/55)	cad	22,55	19.177

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.05.019*.032	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 150x80 mm. euro (ventinove/39)	cad	29,39	17.308
15.05.019*.033	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno o esterno variabile 200x80 mm. euro (trentadue/45)	cad	32,45	15.685
15.05.019*.034	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo esterno variabile 150x60 mm euro (venti/66)	cad	20,66	19.602
15.05.019*.035	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno variabile 150x60 mm euro (diciannove/44)	cad	19,44	20.835
15.05.019*.036	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo esterno variabile 150x80 mm euro (ventiotto/03)	cad	28,03	14.445
15.05.019*.037	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno variabile 150x80 mm euro (ventisei/34)	cad	26,34	15.373
15.05.019*.038	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo esterno variabile 200x80 mm euro (trentadue/45)	cad	32,45	15.685
15.05.019*.039	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo interno variabile 200x80 mm euro (trentauno/08)	cad	31,08	16.372
15.05.019*.040	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione 60x40 mm euro (nove/40)	cad	9,40	43.083
15.05.019*.041	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione 80x40 mm euro (dieci/03)	cad	10,03	40.375
15.05.019*.042	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione 100x40 mm euro (undici/57)	cad	11,57	35.004
15.05.019*.043	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione 120x40 mm euro (dodici/58)	cad	12,58	32.188
15.05.019*.044	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione 150x60 mm euro (venti/74)	cad	20,74	19.529
15.05.019*.045	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione 100x80 mm euro (diciotto/04)	cad	18,04	22.448
15.05.019*.046	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione 120x80 mm euro (ventitre/04)	cad	23,04	17.578
15.05.019*.047	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano o derivazione 200x80 mm euro (trentatre/92)	cad	33,92	14.998
15.05.019*.048	idem c.s. ...assimilabile a: Derivazione 60x40 mm euro (nove/04)	cad	9,04	44.796
15.05.019*.049	idem c.s. ...assimilabile a: Derivazione 80x40 mm euro (nove/84)	cad	9,84	41.153
15.05.019*.050	idem c.s. ...assimilabile a: Derivazione 100x40 mm euro (undici/47)	cad	11,47	35.309
15.05.019*.051	idem c.s. ...assimilabile a: Derivazione 120x40 mm euro (dodici/52)	cad	12,52	32.342
15.05.019*.052	idem c.s. ...assimilabile a: Derivazione 150x60 mm euro (ventiuno/66)	cad	21,66	18.700
15.05.019*.053	idem c.s. ...assimilabile a: Angolo piano 150x80 mm euro (ventiotto/83)	cad	28,83	14.049
15.05.019*.054	idem c.s. ...assimilabile a: Derivazione 150x80 mm euro (trentauno/40)	cad	31,40	12.901
15.05.019*.055	idem c.s. ...assimilabile a: Derivazione 200x80 mm euro (trentasette/29)	cad	37,29	13.642
15.05.019*.056	idem c.s. ...assimilabile a: Scatola di derivazione h : 100 mm euro (cinquantacinque/09)	cad	55,09	27.650
15.05.019*.057	idem c.s. ...assimilabile a: Scatola di derivazione h : 120 mm euro (settantauno/09)	cad	71,09	21.425

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.05.019*.058	idem c.s. ...assimilabile a: Separatore mm 40 euro (otto/14)	cad	8,14	49.746
15.05.019*.059	idem c.s. ...assimilabile a: Separatore mm 60 euro (otto/68)	cad	8,68	46.657
15.05.019*.060	idem c.s. ...assimilabile a: Separatore mm 80 euro (nove/15)	cad	9,15	44.262
15.05.020*.001	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 20x10 mm euro (otto/76)	m	8,76	60.856
15.05.020*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 20x10 mm con setto separatore euro (otto/99)	m	8,99	59.294
15.05.020*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 30x10 euro (nove/39)	m	9,39	56.775
15.05.020*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 30x10 con setto separatore euro (nove/81)	m	9,81	54.339
15.05.020*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 15x17 mm euro (nove/12)	m	9,12	58.452
15.05.020*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 25x17 mm euro (nove/58)	m	9,58	55.643
15.05.020*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 40x17 mm euro (otto/85)	m	8,85	60.234
15.05.020*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 60x17 mm euro (dodici/59)	m	12,59	42.346
15.05.020*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Angolo, giunto o derivazione 20x10. euro (tre/77)	cad	3,77	66.863
15.05.020*.010	idem c.s. ...lavoro finito. Angolo, giunto o derivazione mm 30x10. euro (quattro/02)	cad	4,02	62.712
15.05.020*.011	idem c.s. ...lavoro finito. Angolo, giunto o derivazione mm 15x17. euro (quattro/07)	cad	4,07	61.943
15.05.020*.012	idem c.s. ...lavoro finito. Angolo, giunto o derivazione mm 25x17 euro (quattro/16)	cad	4,16	60.600
15.05.020*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Angolo, giunto o derivazione mm 40x17. euro (quattro/35)	cad	4,35	57.956
15.05.020*.014	idem c.s. ...lavoro finito. Scatola di derivazione per profondità mm 10. euro (dodici/49)	cad	12,49	60.936
15.05.020*.015	idem c.s. ...lavoro finito. Scatola di derivazione per profondità mm 20x10. euro (quattordici/76)	cad	14,76	51.556
15.05.021*.001	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 40 euro (tre/17)	m	3,17	59.907
15.05.021*.002	idem c.s. ...esterno mm. 50 euro (tre/34)	m	3,34	56.855
15.05.021*.003	idem c.s. ...esterno mm. 63 euro (tre/65)	m	3,65	52.016
15.05.021*.004	idem c.s. ...esterno mm. 75 euro (tre/87)	m	3,87	49.065
15.05.021*.005	idem c.s. ...esterno mm. 90 euro (quattro/33)	m	4,33	43.849

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.05.021*.006	idem c.s. ...esterno mm. 110 euro (quattro/99)	m	4,99	38.044
15.05.021*.007	idem c.s. ...esterno mm. 125 euro (cinque/64)	m	5,64	33.658
15.05.021*.008	idem c.s. ...esterno mm. 140 euro (sei/71)	m	6,71	28.287
15.05.021*.009	idem c.s. ...esterno mm. 160 euro (sette/84)	m	7,84	24.213
15.05.021*.010	idem c.s. ...esterno mm. 200 euro (dieci/45)	m	10,45	18.160
15.06 - Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie)				
15.06.001*.001	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare fino 6A - 6KA euro (trentasei/21)	cad	36,21	16.830
15.06.001*.002	idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare da 10 a 32A 6KA euro (trentatre/32)	cad	33,32	18.285
15.06.001*.003	idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare da 40 a 63A 6KA euro (quarantauno/90)	cad	41,90	14.550
15.06.001*.004	idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare+N.A. da 6 a 8A - 6KA euro (sessantasette/37)	cad	67,37	18.077
15.06.001*.005	idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N euro (sessantauno/64)	cad	61,64	19.758
15.06.001*.006	idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare+N.A. da 40 a 63A - 6KA euro (settantasette/82)	cad	77,82	15.654
15.06.001*.007	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 6 a 8A - 6KA euro (settantaquattro/13)	cad	74,13	16.435
15.06.001*.008	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA euro (sessantasei/76)	cad	66,76	18.243
15.06.001*.009	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A - 6KA euro (ottantacinque/76)	cad	85,76	14.205
15.06.001*.010	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 6 a 8A - 6KA C60N euro (centosedici/00)	cad	116,00	15.758
15.06.001*.011	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A - 6KA C60N euro (centodue/38)	cad	102,38	17.848
15.06.001*.012	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A - 6KA euro (centotrentasette/32)	cad	137,32	13.308
15.06.001*.013	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. da 6 a 8A - 6KA euro (centocinquantauno/15)	cad	151,15	16.112
15.06.001*.014	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA. euro (centoventicinque/68)	cad	125,68	19.384
15.06.001*.015	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 6KA euro (centosessantanove/43)	cad	169,43	14.372
15.06.002*.001	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare fino a 6A - 10KA euro (quaranta/49)	cad	40,49	15.050
15.06.002*.002	idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare da 10 a 32A 10KA euro (quarantatre/72)	cad	43,72	13.945
15.06.002*.003	idem c.s. ...di carpenteria. Unipolare da 40 a 63A 10KA euro (cinquanta/29)	cad	50,29	12.117

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.06.002*.004	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare fino a 6A - 10KA euro (ottantasei/39)	cad	86,39	14.101
15.06.002*.005	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 10KA euro (settantasette/74)	cad	77,74	15.664
15.06.002*.006	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A - 10KA euro (novantanove/59)	cad	99,59	12.232
15.06.002*.007	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare fino a 32A 10KA euro (centoventiquattro/78)	cad	124,78	14.643
15.06.002*.008	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A 10KA euro (centosessantadue/80)	cad	162,80	11.228
15.06.002*.009	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. fino a 8A - 10KA euro (centosettantaquattro/46)	cad	174,46	10.474
15.06.002*.010	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 10KA euro (centoquarantaotto/08)	cad	148,08	12.336
15.06.002*.011	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 10KA euro (centonovantacinque/84)	cad	195,84	9.331
15.06.002*.012	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare fino a 6A - 10KA euro (centotrentanove/42)	cad	139,42	13.110
15.06.003*.001	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B, potere d'interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B con potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 4A caratteristica K. euro (centotre/47)	cad	103,47	11.772
15.06.003*.002	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A caratteristica K. euro (ottantanove/98)	cad	89,98	13.538
15.06.003*.003	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A caratteristica K. euro (centodue/09)	cad	102,09	11.929
15.06.003*.004	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare fino a 8A caratteristica B. euro (ottantaquattro/94)	cad	84,94	14.341
15.06.003*.005	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica B. euro (settantasei/87)	cad	76,87	15.841
15.06.003*.006	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A caratteristica B. euro (novantasette/88)	cad	97,88	12.441
15.06.003*.007	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. fino a 4A caratteristica K. euro (centoottantanove/38)	cad	189,38	6.432
15.06.003*.008	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A da 6 a 32A caratteristica K. euro (centocinquantasette/04)	cad	157,04	7.757
15.06.003*.009	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A da 40 a 63 caratteristica K. euro (centonovantasei/16)	cad	196,16	6.211
15.06.003*.010	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. fino a 8A caratteristica B. euro (centocinquantadue/84)	cad	152,84	7.967
15.06.003*.011	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A caratteristica B. euro (centoquarantanove/71)	cad	149,71	16.268
15.06.003*.012	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A caratteristica B. euro (centonovantanove/97)	cad	199,97	12.180
15.06.004*.001	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B o Z, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B con potere di interruzione 10KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 4A caratteristica K. euro (centotre/47)	cad	103,47	11.772
15.06.004*.002	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 6 a 8A caratteristica K. euro (novantacinque/94)	cad	95,94	12.692
15.06.004*.003	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica K. euro (ottantanove/98)	cad	89,98	13.538

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.06.004*.004	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40A a 63A caratteristica K. euro (centodieci/09)	cad	102,09	11.929
15.06.004*.005	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare fino a 8A caratteristica B. euro (novantacinque/94)	cad	95,94	12.692
15.06.004*.006	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica B. euro (ottantanove/98)	cad	89,98	13.538
15.06.004*.007	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40A caratteristica B. euro (centocinque/17)	cad	105,17	11.584
15.06.004*.008	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare + N fino a 4A caratteristica K. euro (duecentodieci/97)	cad	210,97	11.542
15.06.004*.009	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare + N da 6 a 8A caratteristica K. euro (centonovantanove/82)	cad	199,82	12.190
15.06.004*.010	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare + N da 10 a 32A caratteristica K. euro (centosettantaotto/63)	cad	178,63	13.632
15.06.004*.011	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare + N da 40 a 63A caratteristica K. euro (duecentodiciassette/75)	cad	217,75	11.186
15.06.004*.012	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. fino a 8A caratteristica B. euro (duecento/30)	cad	200,30	12.159
15.06.004*.013	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A caratteristica B. euro (centosettantaotto/63)	cad	178,63	13.632
15.06.004*.014	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A caratteristica B. euro (duecentotrentadue/62)	cad	232,62	10.474
15.06.005*.001	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. euro (centotrentaotto/68)	cad	138,68	8.786
15.06.005*.002	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. euro (centosessanta/14)	cad	160,14	7.610
15.06.005*.003	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 63A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. euro (duecentoventiuno/39)	cad	221,39	5.505
15.06.005*.004	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.3A per c.p. e c.c. euro (centoquarantadue/75)	cad	142,75	8.534
15.06.005*.005	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 63A con Id: 0.3A per c.p. e c.c. euro (duecentotre/67)	cad	203,67	5.979
15.06.005*.006	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. euro (duecentotrentanove/85)	cad	239,85	10.160
15.06.005*.007	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. euro (trecentotrentaquattro/23)	cad	334,23	7.284
15.06.005*.008	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c. euro (duecentododici/21)	cad	212,21	11.479
15.06.005*.009	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c. euro (duecentoquarantanove/09)	cad	249,09	9.782
15.06.005*.010	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.01A. euro (centocinquante/88)	cad	153,88	15.831
15.06.005*.011	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 25A a 40A con Id: 0.03A. euro (centodiciotto/22)	cad	118,22	10.306
15.06.005*.012	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 63A con Id: 0.03A. euro (centosessantauno/76)	cad	161,76	7.526
15.06.005*.013	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 25A a 40A con Id: 0.3A. euro (centotredici/99)	cad	113,99	10.683
15.06.005*.014	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 63A con Id: 0.3A.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centocinquantesette/86)	cad	157,86	7.715
15.06.005*.015	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 25A a 40A con Id: 0.03A. euro (centoottantauno/50)	cad	181,50	13.423
15.06.005*.016	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0.03A. euro (duecentosettantaotto/99)	cad	278,99	8.733
15.06.005*.017	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0,3 o 0.5A. euro (centosessantasei/88)	cad	166,88	14.602
15.06.005*.018	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A. euro (centonovantatre/85)	cad	193,85	12.566
15.06.005*.019	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. euro (duecentosedici/67)	cad	216,67	5.621
15.06.005*.020	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. euro (duecentodiciotto/15)	cad	218,15	5.579
15.06.005*.021	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. euro (duecentocinquantesi/74)	cad	256,74	9.489
15.06.005*.022	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. euro (trecentotre/70)	cad	303,70	8.019
15.06.005*.023	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 Cl. AC euro (duecentosettantasette/13)	cad	277,13	10.076
15.06.005*.024	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 100A con Id: 0,3 Cl. AS euro (quattrocentosessantaotto/38)	cad	468,38	5.958
15.06.006*.001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A. euro (centoquarantacinque/27)	cad	145,27	8.387
15.06.006*.002	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40A a 63A con Id: 0.03A. euro (centocinquantauno/37)	cad	151,37	8.051
15.06.006*.003	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 6A a 32A con Id: 0.03A. euro (duecentoquarantaquattro/28)	cad	244,28	7.484
15.06.006*.004	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 40A a 63A con Id: 0.03A. euro (duecentoottantasei/47)	cad	286,47	6.379
15.06.006*.005	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A. euro (duecentosessantannove/44)	cad	269,44	9.038
15.06.006*.006	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A. euro (trecentodiciotto/40)	cad	318,40	7.652
15.06.006*.007	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. euro (centoquarantadue/86)	cad	142,86	8.523
15.06.006*.008	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40A a 63A con Id: 0.3A o 0.5 euro (centosessantasei/37)	cad	166,37	7.326
15.06.006*.009	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. euro (duecentoquattro/01)	cad	204,01	8.954
15.06.006*.010	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 40A a 63A con Id: 0.3A o 0.5A. euro (duecentoquarantatre/17)	cad	243,17	7.515
15.06.006*.011	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. euro (duecentotrentadue/23)	cad	232,23	10.484
15.06.006*.012	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A. euro (duecentosettantacinque/69)	cad	275,69	8.838
15.06.006*.013	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 4A a 16A con Id: 0,01A. euro (centoottantannove/32)	cad	189,32	6.432
15.06.007*.001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.06.007*.002	quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. euro (centocinquantasei/31)	cad	156,31	7.788
15.06.007*.003	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A con Id: 0.03A. euro (centoottantaquattro/57)	cad	184,57	6.600
15.06.007*.004	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. euro (duecentosessantasei/89)	cad	266,89	6.842
15.06.007*.005	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A con Id: 0.03A. euro (trecentododici/15)	cad	312,15	5.853
15.06.007*.006	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. euro (trecento/81)	cad	300,81	8.093
15.06.007*.007	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A. euro (trecentocinquantaquattro/68)	cad	354,68	6.863
15.06.007*.008	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. euro (centosettantacinque/65)	cad	175,65	13.872
15.06.007*.009	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A. euro (centoottanta/30)	cad	180,30	6.758
15.06.007*.010	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. euro (duecentosessantatre/54)	cad	263,54	9.248
15.06.008*.001	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A. euro (trecentoundici/93)	cad	311,93	7.809
15.06.008*.002	Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. euro (duecentonove/56)	cad	209,56	5.811
15.06.008*.003	idem c.s. ...componenti continue. Bipolare da 40 a 63A con Id: 0.03A. euro (duecentotrentauno/80)	cad	231,80	5.253
15.06.008*.004	idem c.s. ...componenti continue. Bipolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A. euro (centonovantasette/30)	cad	197,30	6.169
15.06.008*.005	idem c.s. ...componenti continue. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. euro (trecentocinquantacinque/75)	cad	355,75	6.842
15.06.008*.006	idem c.s. ...componenti continue. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A. euro (quattrocentoquattro/31)	cad	404,31	6.021
15.06.008*.007	idem c.s. ...componenti continue. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. euro (trecentonove/18)	cad	309,18	7.883
15.06.008*.008	idem c.s. ...componenti continue. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A. euro (trecentocinquantasette/74)	cad	357,74	6.811
15.06.008*.009	idem c.s. ...componenti continue. Bipolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A. euro (duecentodiciannove/51)	cad	219,51	5.548
15.06.009*.001	idem c.s. ...componenti continue. Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A. euro (duecentosettantasei/88)	cad	276,88	8.796
15.06.009*.002	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante. Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a 70Ka e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare In: 100A Icc: 36KA. euro (seicentoottantadue/26)	cad	682,26	2.974
15.06.009*.003	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare In: 100A Icc: 36KA. euro (ottocentoventidue/02)	cad	822,02	3.090
15.06.009*.004	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare In: 100A Icc: 70KA. euro (millesettantaquattro/91)	cad	1'074,91	2.361
15.06.009*.005	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare In: 100A Icc: 70KA. euro (milletrecentoventinove/40)	cad	1'329,40	1.906
15.06.009*.006	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare In: 125A Icc: 36KA. euro (ottocentoventisei/98)	cad	826,98	3.069

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.06.009*.006	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare In: 125A Icc: 36KA. euro (milletrentacinque/46)	cad	1'035,46	2.445
15.06.009*.007	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare In: 125A Icc: 70KA. euro (milleduecentoquarantaquattro/04)	cad	1'244,04	2.043
15.06.009*.008	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare In: 125A Icc: 70KA. euro (millecinquecentotrentanove/57)	cad	1'539,57	1.652
15.06.009*.009	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare In: 160A Icc: 36KA. euro (ottocentoottanta/15)	cad	880,15	2.879
15.06.009*.010	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare In: 160A Icc: 36KA. euro (millecentoventi/86)	cad	1'120,86	2.265
15.06.009*.011	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare In: 160A Icc: 70KA. euro (milleduecentonovantanove/87)	cad	1'299,87	1.948
15.06.009*.012	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare In: 160A Icc: 70KA. euro (milleseicentotrentauno/53)	cad	1'631,53	1.557
15.06.009*.013	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare In: 250A Icc: 36KA. euro (millecentododici/67)	cad	1'112,67	2.276
15.06.009*.014	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare In: 250A Icc: 36KA. euro (milletrecentoottantauno/94)	cad	1'381,94	1.832
15.06.009*.015	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare In: 250A Icc: 70KA. euro (millequattrocentonovantasei/38)	cad	1'496,38	1.356
15.06.009*.016	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare In: 250A Icc: 70KA. euro (millecinquecentotre/48)	cad	1'503,48	1.684
15.06.009*.017	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare In: 400A Icc: 50KA. euro (duemilaottocentoquarantadue/84)	cad	2'842,84	0.890
15.06.009*.018	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare In: 400A Icc: 70KA. euro (duemilanovecentosettantanove/14)	cad	2'979,14	0.848
15.06.009*.019	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare In: 630A Icc: 50KA. euro (tremlaottocentonovantasei/03)	cad	3'896,03	0.646
15.06.009*.020	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante. Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a 70Ka e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 630A Icc: 60KA. euro (quattromilacentoquarantaquattro/98)	cad	4'144,98	0.615
15.06.009*.021	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante. Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a 70Ka e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 800A Icc: 60KA. euro (cinquemilasettecentonovantaotto/28)	cad	5'798,28	0.434
15.06.009*.022	idem c.s. ...Tetrapolare In: 1250A Icc: 50KA. euro (seimilanovecentosessanta/42)	cad	6'960,42	0.509
15.06.009*.023	idem c.s. ...Tetrapolare In: 1600A Icc: 50KA. euro (settemilatrecentocinquantaquattro/53)	cad	7'354,53	0.487
15.06.010*.001	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio, anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di apertura. euro (centotredici/24)	cad	113,24	6.716
15.06.010*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Sganciatore di minima tensione. euro (centoquaranta/64)	cad	140,64	5.411
15.06.010*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Comando a motore fino a 160A ad accumulo di energia euro (trecentoottantatre/15)	cad	383,15	3.977
15.06.010*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Comando a motore fino a 250A ad accumulo di energia euro (cinquecentosedici/89)	cad	516,89	2.942
15.06.010*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Sganciatore differ. ritar. Id:tar In: 250A con intervento meccanico			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (settecentotredici/35)	cad	713,35	1.070
15.06.010*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Sganciatore differ. ritar. Id:tar In: 630A con intervento meccanico euro (ottocentoventisette/51)	cad	827,51	0.922
15.06.010*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Attacchi posteriori orientabili (tripolare e tetrapolare) fino a 250A euro (centodiciassette/21)	cad	117,21	8.649
15.06.010*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Attacchi posteriori orientabili (tripolare e tetrapolare) fino a 630A euro (duecentoventisei/13)	cad	226,13	4.483
15.06.010*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Attacchi posteriori orientabili (tripolare e tetrapolare) fino a 1600A euro (ottocentocinquantadue/34)	cad	852,34	1.186
15.06.010*.010	idem c.s. ...lavoro finito. Manovra rotativa rinviata fino a 250A euro (centosessantaotto/81)	cad	168,81	4.504
15.06.010*.011	idem c.s. ...lavoro finito. Contatti ausiliari. euro (settantatre/86)	cad	73,86	6.884
15.06.010*.012	idem c.s. ...lavoro finito. Contatto di scattato relè. euro (settantacinque/26)	cad	75,26	8.103
15.06.010*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Comando a motore fino a 630A euro (millesettecentocinque/68)	cad	1'705,68	0.890
15.06.010*.014	idem c.s. ...lavoro finito. Blocco a chiave con telecomando euro (ottocentoquindici/64)	cad	815,64	1.239
15.06.010*.015	idem c.s. ...lavoro finito. Sganciatore elettronico fino a 250A (non fornito separato) euro (seicentotrentacinque/99)	cad	635,99	0.000
15.06.010*.016	idem c.s. ...lavoro finito. Sganciatore elettronico fino a 630A (non fornito separato) euro (settecentocinquantaquattro/40)	cad	753,40	0.000
15.06.010*.017	idem c.s. ...lavoro finito. Sganciatore elettronico fino a 1600A (non fornito separato) euro (milletrecentonovantaquattro/27)	cad	1'394,27	0.000
15.06.011*.001	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, provvisto di morsetti per cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare o tripolare fino a 100A con Icc: 15KA. euro (duecentonovantadue/28)	cad	292,28	6.947
15.06.011*.002	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 125A con Icc: 15KA. euro (quattrocentoquarantaquattro/20)	cad	444,20	5.147
15.06.011*.003	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare fino a 100A con Icc: 15KA. euro (trecentoquarantauno/83)	cad	341,83	8.912
15.06.011*.004	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 125A con Icc: 15KA. euro (cinquecentoventinove/44)	cad	529,44	5.748
15.06.011*.005	idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare o tripolare fino a 100A con Icc: 25KA. euro (quattrocentosedici/06)	cad	416,06	5.495
15.06.011*.006	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare da 125A con Icc: 25KA. euro (cinquecentocinquanta/51)	cad	550,51	4.145
15.06.011*.007	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare fino a 100A con Icc: 25KA. euro (cinquecentodue/85)	cad	502,85	6.053
15.06.011*.008	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 125A con Icc: 25KA. euro (seicentosessantaotto/58)	cad	668,58	4.557
15.06.011*.009	idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per sganciatore di apertura. euro (cinquantasette/79)	cad	57,79	13.172
15.06.011*.010	idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per contatto ausiliario. euro (cinquanta/91)	cad	50,91	14.946
15.06.011*.011	idem c.s. ...di carpenteria. Incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar. euro (trecentonovantasei/35)	cad	396,35	1.917
15.06.012*.001	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3-38OV. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato). euro (sessantanove/50)	cad	69,50	26.294
15.06.012*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino 7,5KW (su profilato). euro (novanta/01)	cad	90,01	20.307
15.06.012*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino 15KW (su profilato). euro (centocinquantauno/55)	cad	151,55	12.054
15.06.012*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino 30KW (su profilato). euro (duecentoottantasette/24)	cad	287,24	6.358
15.06.012*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino 45KW (con viti). euro (quattrocentoventisette/53)	cad	427,53	5.347
15.06.012*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino 55KW (con viti). euro (quattrocentocinquantaquattro/34)	cad	454,34	5.031
15.06.012*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino 90KW (con viti). euro (settecentoventi/99)	cad	720,99	3.164
15.06.012*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare fino 132KW (con viti). euro (millecinquantacinque/50)	cad	1'055,50	2.160
15.06.012*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico da 1 a 15A. euro (cinquantanove/19)	cad	59,19	12.859
15.06.012*.010	idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico da 16 a 32A. euro (novantauno/93)	cad	91,93	8.282
15.06.012*.011	idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico fino a 40A. euro (centododici/84)	cad	112,84	6.748
15.06.012*.012	idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico fino a 70A. euro (centotrentatre/61)	cad	133,61	9.499
15.06.012*.013	idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico fino a 100A. euro (centosettanta/21)	cad	170,21	7.463
15.06.012*.014	idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico fino a 150A. euro (quattrocentoquarantasei/33)	cad	446,33	2.847
15.06.012*.015	idem c.s. ...lavoro finito. Relè termico fino a 200A. euro (cinquecentoquarantacinque/23)	cad	545,23	4.188
15.06.012*.016	idem c.s. ...lavoro finito. Contattore tetrapolare fino a 55KW con viti euro (settecentoquattordici/06)	cad	714,06	3.195
15.06.012*.017	idem c.s. ...lavoro finito. Contattore tetrapolare fino a 90KW con viti euro (novecentoquindici/07)	cad	915,07	2.498
15.06.012*.018	idem c.s. ...lavoro finito. Contattore tetrapolare fino a 132KW con viti euro (millecinquecentosedici/81)	cad	1'516,81	2.012
15.06.012*.019	idem c.s. ...lavoro finito. Contatto ausiliario. euro (quarantaotto/90)	cad	48,90	31.146
15.06.012*.020	idem c.s. ...lavoro finito. Temporizzatore. euro (centouno/32)	cad	101,32	15.029
15.06.013*.001	Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Amperometro diretto fino a 10A. euro (centosessantaotto/39)	cad	168,39	7.231
15.06.013*.002	idem c.s. ...di carpenteria. Amperometro su TA 5A f.s. max 3000A. euro (centosessantauno/87)	cad	161,87	3.766
15.06.013*.003	idem c.s. ...di carpenteria. Voltmetro fino a 600V max. euro (centosessantauno/22)	cad	161,22	7.557
15.06.013*.004	idem c.s. ...di carpenteria. Commutatore voltmetrico (V concatenata + fase). euro (settantaquattro/62)	cad	74,62	16.320
15.06.013*.005	idem c.s. ...di carpenteria. Commutatore amperometrico. euro (settantacinque/51)	cad	75,51	16.133

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.06.013*.006	idem c.s. ...di carpenteria. Strumento di misura multifunzione euro (seicentootto/20)	cad	608,20	3.343
15.06.014*.001	Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 160A. euro (duecentoquarantacinque/91)	cad	245,91	8.261
15.06.014*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A. euro (duecentoottantauno/70)	cad	281,70	7.210
15.06.014*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare 250A. euro (duecentosettanta/88)	cad	270,88	7.494
15.06.014*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Tetrapolare 250A. euro (trecentoquindici/88)	cad	315,88	7.231
15.06.014*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Tripolare 400A. euro (quattrocentoventicinque/87)	cad	425,87	5.958
15.06.014*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Tetrapolare 400A. euro (cinquecentonove/61)	cad	509,61	4.979
15.06.014*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Tetrapolare fino a 630A. euro (seicentoquaranta/14)	cad	640,14	3.966
15.06.014*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Coppia di contatti ausiliari. euro (quarantaquattro/19)	cad	44,19	13.788
15.06.014*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Schermi copri morsetti. euro (quarantaotto/42)	cad	48,42	10.505
15.06.014*.010	idem c.s. ...lavoro finito. Blocco a chiave 250A euro (ottantaotto/62)	cad	88,62	5.737
15.06.015*	Quadro elettrico tipo per appartamento. Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n.1 interruttore generale differenziale puro 2x25A, Id: 0,03A e n.2 interruttori magnetotermici bipolari fino a 16A, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; lo sportello; le viti di fissaggio, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (duecentodiciotto/04)	cad	218,04	20.452
15.06.016*	Custodia con vetro frangibile in materiale metallico. Custodia con vetro frangibile in materiale metallico atto a contenere un interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la serratura con chiave. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sessantaquattro/35)	cad	64,35	23.666
15.06.017*.001	Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di chirurgia. Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di chirurgia, completo di trasformatore di isolamento monofase 220V/220 a.c. con circuiti di uscita protetti singolarmente da interruttore automatico magnetotermico, il tutto in carpenteria idonea alla posa a parete di dimensioni assimilabili a mm 600x100x200 (l x h x p). Fornito e posto in opera con due dispositivi di controllo permanente dell'isolamento degli impianti a 220V a.c. e 24V a.c., con segnalazione ottica- acustica di allarme, test e tacitazione e pannello per la ripetizione della segnalazione di allarme nel locale di chirurgia. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per potenza 5kVA con 3 circuiti in uscita euro (settemilacentoquarantaquattro/92)	cad	7'144,92	0.074
15.06.017*.002	idem c.s. Per potenza 7,5kVA con 6 circuiti in uscita euro (settemilanovecentosessantauno/94)	cad	7'961,94	0.064
15.06.018*.001	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico unipolare fino a 32A. euro (venti/73)	cad	20,73	29.395
15.06.018*.002	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A. euro (trentacinque/12)	cad	35,12	34.678
15.06.018*.003	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico tripolare fino a 32A. euro (cinquantatre/76)	cad	53,76	33.985
15.06.018*.004	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A. euro (sessantasette/90)	cad	67,90	35.879
15.06.018*.005	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico unipolare fino a 63A. euro (ventisei/38)	cad	26,38	23.109
15.06.018*.006	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 63A.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinquanta/75)	cad	50,75	23.997
15.06.018*.007	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico tripolare fino a 63A. euro (ottanta/58)	cad	80,58	22.675
15.06.018*.008	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A. euro (novantaotto/83)	cad	98,83	24.646
15.06.018*.009	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare 80+100A. euro (sessantanove/05)	cad	69,05	22.055
15.06.018*.010	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico tripolare 80+100A. euro (centonove/07)	cad	109,07	20.938
15.06.018*.011	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare 80+100A. euro (centotrentaquattro/52)	cad	134,52	22.634
15.06.018*.012	idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A. euro (venticinque/21)	cad	25,21	48.313
15.06.018*.013	idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A. euro (trentatre/08)	cad	33,08	36.815
15.06.018*.014	idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A. euro (quarantaotto/19)	cad	48,19	37.922
15.06.018*.015	idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A. euro (sessantatre/02)	cad	63,02	38.652
15.06.018*.016	idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 50A. euro (ventitre/56)	cad	23,56	25.861
15.06.018*.017	idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 50A. euro (quarantaotto/08)	cad	48,08	25.336
15.06.018*.018	idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A. euro (sessantasette/44)	cad	67,44	27.096
15.06.018*.019	idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A. euro (ottantanove/66)	cad	89,66	28.297
15.06.018*.020	idem c.s. ...di carpenteria. Pulsante non luminoso 16A. euro (ventisette/63)	cad	27,63	27.548
15.06.018*.021	idem c.s. ...di carpenteria. Pulsante luminoso 16A (NC o NA) con lampadina. euro (trentasei/91)	cad	36,91	32.995
15.06.018*.022	idem c.s. ...di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina. euro (ventiotto/66)	cad	28,66	26.551
15.06.018*.023	idem c.s. ...di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T. euro (trentauno/66)	cad	31,66	38.470
15.06.018*.024	idem c.s. ...di carpenteria. Relè monostabile 1 contatto 16A. euro (quarantaotto/46)	cad	48,46	15.706
15.06.018*.025	idem c.s. ...di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A. euro (cinquantacinque/54)	cad	55,54	21.931
15.06.018*.026	idem c.s. ...di carpenteria. Relè monostabile 4 contatti 16A. euro (settantasette/80)	cad	77,80	23.491
15.06.018*.027	idem c.s. ...di carpenteria. Relè passo- passo 1 contatto 16A. euro (quarantanove/26)	cad	49,26	24.729
15.06.018*.028	idem c.s. ...di carpenteria. Relè passo- passo 2 contatti 16A. euro (cinquantasette/48)	cad	57,48	21.187
15.06.018*.029	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore temporizzatore per luce scale 16A max 5 min. euro (sessantaotto/23)	cad	68,23	11.155
15.06.018*.030	idem c.s. ...di carpenteria. Temporizzatore elettronico ritardato all'eccitazione 10A. euro (centosedici/28)	cad	116,28	6.548
15.06.018*.031	idem c.s. ...di carpenteria. Temporizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione 10A. euro (centoventisei/18)	cad	126,18	6.032
15.06.018*.032	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoventiquattro/14)	cad	124,14	9.814
15.06.018*.033	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (Ris. carica 24h) analogico. euro (centoottantadue/71)	cad	182,71	6.663
15.06.018*.034	idem c.s. ...di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita. euro (centoquarantaotto/80)	cad	148,80	8.187
15.06.018*.035	idem c.s. ...di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 2 uscite. euro (duecentosessantadue/79)	cad	262,79	4.631
15.06.018*.036	idem c.s. ...di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 3 uscite. euro (cinquecentocinque/83)	cad	505,83	2.403
15.06.018*.037	idem c.s. ...di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA. euro (cinquantatre/85)	cad	53,85	14.132
15.06.018*.038	idem c.s. ...di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 25VA. euro (sessantauno/47)	cad	61,47	12.378
15.06.018*.039	idem c.s. ...di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 24V-40VA. euro (settantasei/25)	cad	76,25	9.981
15.06.018*.040	idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA. euro (trecentonovantacinque/66)	cad	395,66	6.158
15.06.018*.041	idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N 5kA. euro (duecentouno/55)	cad	201,55	6.042
15.06.018*.042	idem c.s. ...di carpenteria. Voltmetro c.a. analogico f.s. 300V o 500V cl. 1,5. euro (settantatre/42)	cad	73,42	10.369
15.06.018*.043	idem c.s. ...di carpenteria. Amperometro c.a. analogico f.s. fino a 30A cl. 1,5. euro (settantasette/34)	cad	77,34	9.845
15.06.018*.044	idem c.s. ...di carpenteria. Voltmetro c.a. digitale 600V. euro (centoquarantanove/25)	cad	149,25	5.094
15.06.018*.045	idem c.s. ...di carpenteria. Amperometro c.a. digitale 3 cifre. euro (centocinquantasei/16)	cad	156,16	4.873
15.06.018*.046	idem c.s. ...di carpenteria. Frequenzimetro digitale 3 cifre. euro (duecentoquarantacinque/65)	cad	245,65	3.100
15.06.018*.047	idem c.s. ...di carpenteria. Commutatore voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase). euro (sessantacinque/79)	cad	65,79	11.573
15.06.018*.048	idem c.s. ...di carpenteria. Commutatore amperometrico 10A euro (sessantasei/66)	cad	66,66	11.416
15.06.018*.049	idem c.s. ...di carpenteria. TA a primario passante max 500A - cl. 0,5 - 6VA. euro (settanta/59)	cad	70,59	10.778
15.06.018*.050	idem c.s. ...di carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC OF euro (trentatre/77)	cad	33,77	18.056
15.06.018*.051	idem c.s. ...di carpenteria. Bobina di sgancio a distanza MX + OF euro (cinquantatre/19)	cad	53,19	22.903
15.06.018*.052	idem c.s. ...di carpenteria. Sganciatore di apertura. euro (sessantatre/59)	cad	63,59	11.971
15.06.018*.053	idem c.s. ...di carpenteria. Blocco meccanico + lucchetto. euro (ventiuno/84)	cad	21,84	34.851
15.06.018*.054	idem c.s. ...di carpenteria. Contatto di scattato relè. euro (trentasei/59)	cad	36,59	20.804
15.06.018*.055	idem c.s. ...di carpenteria. Suoneria modulatore o ronzatore. euro (ventinove/20)	cad	29,20	26.067
15.06.018*.056	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A. euro (centoquattro/80)	cad	104,80	17.433
15.06.018*.057	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 16A. euro (centoventidue/54)	cad	122,54	14.914
15.06.018*.058	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 25A.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoventiquattro/42)	cad	124,42	14.685
15.06.018*.059	idem c.s. ...di carpenteria. Contatti ausiliari per salvamotore (NA + NC) o 2NA O+F euro (ventisei/26)	cad	26,26	28.985
15.06.018*.060	idem c.s. ...di carpenteria. Bobina di minima o sgancio per salvamotore. euro (cinquanta/18)	cad	50,18	15.165
15.06.018*.061	idem c.s. ...di carpenteria. Base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A. euro (trentatre/08)	cad	33,08	36.815
15.06.018*.062	idem c.s. ...di carpenteria. Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A. euro (quarantaotto/19)	cad	48,19	37.922
15.06.018*.063	idem c.s. ...di carpenteria. Base tripolare + neutro portafusibili con fusibili fino a 32A. euro (sessantatre/02)	cad	63,02	38.652
15.06.019*.001	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 480x595x240 (hxlxp) completa di 7 DIN da 24 mod. euro (seicentocinque/21)	cad	605,21	7.547
15.06.019*.002	idem c.s. ...a mm 630x595x240 (hxlxp) completa di 2 DIN da 24 mod. euro (seicentocinquantacinque/75)	cad	655,75	6.968
15.06.019*.003	idem c.s. ...a mm 780x595x240 (hxlxp) completa di 3 DIN da 24 mod. euro (settecentoquaranta/02)	cad	740,02	6.169
15.06.019*.004	idem c.s. ...a mm 930x595x240 (hxlxp) completa di 3 DIN da 24 mod. euro (settecentonovantadue/71)	cad	792,71	5.758
15.06.019*.005	idem c.s. ...a mm 1080x595x240 (hxlxp) completa di 4 DIN da 24 mod. euro (novecentoventiquattro/51)	cad	924,51	4.936
15.06.019*.006	idem c.s. ...a mm 1230x595x240 (hxlxp) completa di 5 DIN da 24 mod. euro (millesette/01)	cad	1'007,01	2.519
15.06.019*.007	idem c.s. ...a mm 1380x595x240 (hxlxp) completa di 5 DIN da 24 mod. euro (milleduecentocinquantaquattro/43)	cad	1'254,43	2.022
15.06.019*.008	idem c.s. ...a mm 1680x595x240 (hxlxp) completa di 6 DIN da 24 mod. euro (milleseicentododici/69)	cad	1'612,69	3.143
15.06.019*.009	idem c.s. ...a mm 1830x595x240 (hxlxp) completa di 7 DIN da 24 mod. euro (milleseicentonovantasette/22)	cad	1'697,22	2.995
15.06.020*.001	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 450x600x260 (hxlxp) euro (settecentosettanta/76)	cad	770,76	5.927
15.06.020*.002	idem c.s. ...a mm 650x600x260 (hxlxp) euro (ottocentodiciassette/06)	cad	817,06	5.590
15.06.020*.003	idem c.s. ...a mm 850x600x260 (hxlxp) euro (novecentodiciotto/37)	cad	918,37	4.979
15.06.020*.004	idem c.s. ...a mm 1050x600x260 (hxlxp) euro (milletrentaotto/93)	cad	1'038,93	4.399
15.06.020*.005	idem c.s. ...a mm 1250x600x260 (hxlxp) euro (milleduecentoventidue/51)	cad	1'222,51	3.734
15.06.020*.006	idem c.s. ...a mm 1450x600x260 (hxlxp) euro (milleseicentoventitre/70)	cad	1'623,70	2.815
15.06.020*.007	idem c.s. ...a mm 1750x600x260 (hxlxp) euro (duemiladicotto/52)	cad	2'018,52	2.519
15.06.021*.001	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli. euro (settantauno/18)	cad	71,18	34.413

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.06.021*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Da 13 a 24 moduli. euro (cento/12)	cad	100,12	24.471
15.06.021*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Da 25 a 36 moduli. euro (centotrentasette/82)	cad	137,82	21.321
15.06.021*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Da 37 a 54 moduli. euro (centonovantanove/36)	cad	199,36	22.107
15.06.022*.001	Centralino tipo d'appartamento incassato a parete IP40. Centralino tipo d'appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5. Sono compresi: le opere murarie; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 4 moduli. euro (trentacinque/08)	cad	35,08	55.782
15.06.022*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Da 5 a 8 moduli. euro (quarantauno/10)	cad	41,10	47.611
15.06.022*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Da 9 a 12 moduli. euro (cinquantaotto/41)	cad	58,41	33.505
15.06.022*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Da 13 a 24 moduli. euro (ottantaquattro/66)	cad	84,66	28.933
15.06.022*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Da 25 a 36 moduli. euro (centootto/76)	cad	108,76	22.520
15.06.023*.001	Centralino da parete IP40 in materiale isolante. Centralino da parete IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono compresi: il fissaggio; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli. euro (sessantasette/04)	cad	67,04	29.190
15.06.023*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Da 13 a 24 moduli. euro (ottantaotto/26)	cad	88,26	27.753
15.06.023*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Da 25 a 36 moduli. euro (centotrentaquattro/46)	cad	134,46	21.849
15.06.024*.001	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre porta apparecchi, pannello frontale, portello a cerniera apribile con chiave a testa triangolare o con serratura, atto a contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli). euro (trecentosessantacinque/63)	cad	365,63	12.054
15.06.024*.002	idem c.s. ...a mm 800x600x300 (da 55 a 96 moduli). euro (cinquecentoventinove/68)	cad	529,68	11.092
15.06.024*.003	idem c.s. ...a mm 1000x800x300 (da 97 a 180 moduli). euro (millecentocinquantadue/35)	cad	1'152,35	6.800
15.06.025*.001	Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata. Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili: Quadro mm 2000x650x400 (hxlxp) euro (duemilasettecentoventisette/06)	cad	2'727,06	3.723
15.06.025*.002	idem c.s. ...misure assimilabili: Quadro mm 2000x650x600 (hxlxp) euro (duemilaottocentonovantasette/67)	cad	2'897,67	3.502
15.06.025*.003	idem c.s. ...misure assimilabili: Quadro mm 2000x800x400 (hxlxp) euro (tremlaottantanove/80)	cad	3'089,80	3.776
15.06.025*.004	idem c.s. ...misure assimilabili: Quadro mm 2000x800x600 (hxlxp) euro (tremladuecentoquarantasette/97)	cad	3'247,97	3.597
15.06.025*.005	idem c.s. ...misure assimilabili: Quadro mm 2000x650+ 150x400 (hxlxp) completo di sbarre a profilo continuo, verticale da 630 A 50 kA euro (quattromiladuecentonovanta/51)	cad	4'290,51	3.544
15.06.025*.006	idem c.s. ...misure assimilabili: Quadro mm 2000x650+ 150x400 (hxlxp) completo di sbarre a profilo continuo, verticale da 1250 A 50 kA euro (cinquemilacinquecentoquarantaquattro/31)	cad	5'544,31	2.741
15.06.025*.007	idem c.s. ...misure assimilabili: Quadro mm 2000x650+ 150x600 (hxlxp) completo di sbarre a profilo continuo, verticale da 1480 A 50 kA euro (cinquemilaseicentonovantatre/86)	cad	5'693,86	2.678

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.06.025*.008	idem c.s. ...misure assimilabili: Pannelli laterali P400 euro (trecentoquarantasette/92)	cad	347,92	4.378
15.06.025*.009	idem c.s. ...misure assimilabili: Pannelli laterali P600 euro (cinquecentonove/89)	cad	509,89	2.984
15.06.025*.010	idem c.s. ...misure assimilabili: Canalina L300 P400 per arrivi cavi (zona anteriore) euro (seicentoquarantanove/28)	cad	649,28	3.523
15.06.025*.011	idem c.s. ...misure assimilabili: Canalina L300 P600 per arrivi cavi (zona anteriore) euro (settecentosedici/83)	cad	716,83	3.185
15.06.026*.001	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30, tenuta meccanica IK08. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30, tenuta meccanica IK08 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature. Sono compresi: lo sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave; i pannelli; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scomparto mm 2000x650x400 (hxlxp) euro (duemilaseicentatré/95)	cad	2'063,95	4.915
15.06.026*.002	idem c.s. ...l'opera finita. Scomparto mm 2000x650x600 (hxlxp) euro (duemiladuecentotto/12)	cad	2'208,12	4.599
15.06.026*.003	idem c.s. ...l'opera finita. Quadro mm 2000x800x400 (hxlxp) euro (duemilacinquecentosessantacinque/03)	cad	2'565,03	4.546
15.06.026*.004	idem c.s. ...l'opera finita. Quadro mm 2000x800x600 (hxlxp) euro (duemilaseicentonovantanove/06)	cad	2'699,06	4.325
15.06.026*.005	idem c.s. ...l'opera finita. Scomparto mm 2000x650+150x400 (hxlxp) completo di sbarre a profilo continuo, verticale da 630 A 50 kA euro (tremilasettecentosessantatré/20)	cad	3'763,20	4.050
15.06.026*.006	idem c.s. ...l'opera finita. Scomparto mm 2000x650+150x400 (hxlxp) completo di sbarre a profilo continuo, verticale da 1250 A euro (quattromilacinquecentoventidue/23)	cad	4'522,23	3.364
15.06.026*.007	idem c.s. ...l'opera finita. Scomparto mm 2000x650+150x400 (hxlxp) completo di sbarre a profilo continuo, verticale da 1600 A euro (cinquemilaquattordici/32)	cad	5'014,32	3.037
15.06.026*.008	idem c.s. ...l'opera finita. Pannelli laterali P400 euro (trecentoquarantaotto/15)	cad	348,15	4.378
15.06.026*.009	idem c.s. ...l'opera finita. Pannelli laterali P600 euro (quattrocentoquarantauno/73)	cad	441,73	3.449
15.06.026*.010	idem c.s. ...l'opera finita. Canalina L300 P400 per arrivi cavi (zona anteriore) euro (cinquecentodiciannove/65)	cad	519,65	4.399
15.06.026*.011	idem c.s. ...l'opera finita. Canalina L300 P600 per arrivi cavi (zona anteriore) euro (cinquecentosettantanove/84)	cad	579,84	3.934
15.07 - Impianti di terra e parafulmini				
15.07.001*.001	Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 95. euro (ventiquattro/96)	m	24,96	18.305
15.07.001*.002	idem c.s. ...a mm² 70. euro (diciannove/25)	m	19,25	21.031
15.07.001*.003	idem c.s. ...a mm² 50. euro (quindici/39)	m	15,39	23.140
15.07.001*.004	idem c.s. ...a mm² 35. euro (undici/63)	m	11,63	26.150
15.07.001*.005	idem c.s. ...a mm² 25. euro (nove/30)	m	9,30	27.116
15.07.001*.006	idem c.s. ...a mm² 16. euro (sei/98)	m	6,98	32.658
15.07.002*.001	Tondino zincato a fuoco per impianti di dispersione e di messa a terra. Tondino zincato a fuoco per impianti di dispersione e di messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già predisposto. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di dimensione diametro mm 8 (sezione mm² 50).			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinque/85)	m	5,85	63.589
15.07.002*.002	idem c.s. ...diametro mm 10 (sezione mm² 75). euro (sei/49)	m	6,49	57.321
15.07.003*.001	Incremento per posa in vista di corda in rame o tondo zincato. Incremento per posa in vista di corda in rame o tondo zincato per impianti di parafulmine da posare su tetti praticabili non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e per calate discendenti. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni; le derivazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Su tetti piani o terrazze. euro (sedici/80)	m	16,80	58.442
15.07.003*.002	idem c.s. ...lavoro finito Su tetti con coppi e tegole o similari. euro (ventiotto/48)	m	28,48	65.174
15.07.003*.003	idem c.s. ...lavoro finito Per calate in acciaio fino a m 7. euro (ventisette/00)	m	27,00	72.477
15.07.003*.004	idem c.s. ...lavoro finito Per calate in acciaio oltre m 7 (inclusi gli oneri per i ponteggi etc). euro (cinquanta/97)	m	50,97	74.950
15.07.003*.005	idem c.s. ...lavoro finito Per calate in rame fino a m 7. euro (ventisette/80)	m	27,80	70.389
15.07.003*.006	idem c.s. ...lavoro finito Per calate in rame oltre m 7 (inclusi gli oneri per i ponteggi etc). euro (cinquantauno/35)	m	51,35	74.396
15.07.004*.001	Bandella di acciaio zincato a fuoco. Bandella di acciaio zincato a fuoco per impianti di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a m 7 di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni mm 25 x mm 3. euro (venti/67)	m	20,67	63.806
15.07.004*.002	idem c.s. ...Dimensioni mm 30 x mm 3. euro (venti/66)	m	20,66	62.633
15.07.004*.003	idem c.s. ...Dimensioni mm 30 x mm 3,5. euro (venti/98)	m	20,98	61.686
15.07.005*.001	Bandella in rame. Bandella in rame per impianto di parafulmine fornita e posta in opera su tetti praticabili, non fatiscenti, senza l'ausilio di particolari attrezzature (quali palchi, ponteggi, etc.) e su calate, fino a m 7 di altezza. Sono compresi: i supporti di sostegno; le giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni mm 20 x mm 2. euro (ventiotto/08)	m	28,08	46.084
15.07.005*.002	idem c.s. ...x mm 3. euro (ventinove/71)	m	29,71	43.557
15.07.006*.001	Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5. euro (quarantadue/68)	cad	42,68	54.100
15.07.006*.002	idem c.s. ...a m 2,0. euro (cinquantasette/72)	cad	57,72	54.508
15.07.006*.003	idem c.s. ...a m 2,5. euro (settantatre/24)	cad	73,24	53.343
15.07.006*.004	idem c.s. ...a m 3,0. euro (ottantaotto/87)	cad	88,87	52.525
15.07.007*.001	Canalina di protezione. Canalina di protezione calate in lamiera bordata verniciata per la protezione di calate fino a m 2,5 di altezza, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Trafilato in vetroresina dim. 52x56 euro (ventisette/61)	cad	27,61	58.313
15.07.007*.002	idem c.s. ...in vetroresina dim 100x100mm euro (settanta/79)	cad	70,79	24.904
15.07.008*.001	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300. euro (trentanove/35)	cad	39,35	41.244
15.07.008*.002	idem c.s. ...finita. In resina mm 400 x mm 400. euro (settantaotto/60)	cad	78,60	40.030

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.07.008*.003	idem c.s. ...finita. In cemento mm 300 x mm 300. euro (sessantasette/01)	cad	67,01	54.548
15.07.008*.004	idem c.s. ...finita. In cemento mm 400 x mm 400. euro (settantacinque/73)	cad	75,73	53.612
15.07.008*.005	idem c.s. ...finita. In cemento mm 500 x mm 500. euro (novantauno/46)	cad	91,46	49.956
15.07.009*	Collegamenti equipotenziati delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziati delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) al nodo equipotenziato con conduttore in rame isolato N07V-K giallo-verde, posto entro tubo protettivo flessibile in PVC pesante, autoestinguente, a vista o incassato su qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm ² euro (tredici/12)	m	13,12	59.531
15.07.010*	Esecuzione ponticellamenti equipotenziati delle masse metalliche interne. Esecuzione ponticellamenti equipotenziati delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) con conduttore in rame isolato N07V-K alto-verde, posato a vista su qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm ² euro (diciannove/98)	m	19,98	68.608
15.07.011*	Esecuzione nodo equipotenziato di terra. Esecuzione nodo equipotenziato di terra comprendente cassetta con coperchio a vite, posato incassato su qualsiasi tipo di struttura, completo di barra in rame nudo da 30 x 3 mm x 100 per i collegamenti equipotenziati e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta 120 x 100 x 80 mm. euro (trentasei/47)	cad	36,47	30.634
15.07.012*.001	Esecuzione nodo equipotenziato principale. Esecuzione nodo equipotenziato principale con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materiale termoplastico autoestinguente e non propagante l'incendio, grado di protezione IP55, completo di barra in rame nudo da 50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 220 x 180 x 130 mm. lunghezza barra 180 mm. euro (sessantasei/98)	cad	66,98	46.968
15.07.012*.002	idem c.s. ...finito Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza barra 220 mm. euro (novantaotto/62)	cad	98,62	42.215
15.07.012*.003	idem c.s. ...finito Cassetta 300 x 220 x 130 mm. lunghezza barra 240 mm. euro (centoventisei/95)	cad	126,95	41.982
15.07.013*	Esecuzione nodo equipotenziato secondario (sottonodo). Esecuzione nodo equipotenziato secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da incasso in materiale autoestinguente completo di barra in ottone nikelato, per un conduttore fino a 16 mm ² e 6 conduttori fino a 10 mm ² , compresi accessori di identificazione e completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quarantacinque/54)	cad	45,54	40.121
15.07.014*	Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra. Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra in piatto di rame nudo completo di distanziatori di fissaggio, posto entro pozzetto d'ispezione. Il conduttore unipolare isolato in materiale termoplastico tipo N07V-K, sezione 50 mm ² , guaina colore giallo-verde, di connessione tra il collettore di terra di sezionamento e misura posto entro il pozzetto e il dispersore di terra predisposto. Compresi allacciamenti, morsetti in bronzo con vite e dado M12 per collegamento di conduttori su piatto, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito perfettamente funzionante. Da 50 x 5 mm, lunghezza cm. 30. euro (centosette/91)	cad	107,91	30.562
15.07.015*	Esecuzione collegamento di messa a terra (tubazione pluviale). Esecuzione collegamento di messa a terra (tubazione pluviale), con collare in rame completo di morsetto e tondo rame, diametro 8 mm. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro tubazione sino a 120 mm. euro (cinquantacinque/04)	cad	55,04	57.162
15.07.016*	Esecuzione collegamento di messa a terra (canale di grondaia). Esecuzione collegamento di messa a terra (canale di grondaia), ad un'altezza massima di m. 7,00 con morsetto idoneo in rame e tondo rame, diametro 8 mm. compreso collegamenti, bullonerie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ribordatura diametro sino a 25 mm. euro (novantacinque/59)	cad	95,59	63.501
15.07.017*.001	Dispersore di a piastra. Fornitura in opera di dispersore di a piastra, modulare, composto da elementi in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, viti in acciaio inox. Completo di accessori di montaggio ed installazione a perfetta regola d'arte. Modulo base mm. 500 x 750 x 500 euro (centoottanta/56)	cad	180,56	12.650
15.07.017*.002	idem c.s. ...d'arte. Modulo complementare mm. 500 x 750 x 500 euro (centosessantadue/82)	cad	162,82	14.028
15.07.018*	Soluzione salina non tossica. Fornitura e dispersione nel terreno di soluzione salina non tossica per ridurre il valore della resistività. Confezioni da kg. 1,00. euro (sedici/54)	cad	16,54	46.014

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	15.08 - Illuminazione di interni ed esterni			
15.08.001*.001	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posta ad una altezza fino a m 3,50. euro (venti/18)	cad	20,18	77.744
15.08.001*.002	idem c.s. ...una altezza superiore a m 3,50. euro (quarantauno/03)	cad	41,03	78.771
15.08.002*.001	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 100W. euro (settantatre/62)	cad	73,62	17.900
15.08.002*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada max 200W. euro (sessantaotto/00)	cad	68,00	19.374
15.08.002*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL. euro (centoventiquattro/40)	cad	124,40	11.814
15.08.002*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (ventidue/75)	cad	22,75	73.101
15.08.003*.001	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W. euro (centotrenta/32)	cad	130,32	15.789
15.08.003*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 2x36W. euro (centootto/22)	cad	108,22	17.204
15.08.003*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 2x18W. euro (ottantasei/06)	cad	86,06	20.483
15.08.003*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 1x58W. euro (ottantacinque/31)	cad	85,31	17.225
15.08.003*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 1x36W. euro (settantatre/91)	cad	73,91	18.513
15.08.003*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Esecuzione 1x18W. euro (sessantacinque/16)	cad	65,16	18.046
15.08.003*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (ventidue/83)	cad	22,83	72.848
15.08.004*.001	Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x36W. euro (trecentosessantadue/38)	cad	362,38	6.211
15.08.004*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 4x18W. euro (duecentoventiotto/93)	cad	228,93	8.985
15.08.004*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x58W. euro (duecentoquarantaotto/75)	cad	248,75	9.048
15.08.004*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x36W. euro (duecentotredici/66)	cad	213,66	10.537
15.08.004*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x18W. euro (centocinquantacinque/55)	cad	155,55	13.224
15.08.004*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x58W. euro (centonovantauno/77)	cad	191,77	11.730
15.08.004*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x36W. euro (centosessantasette/53)	cad	167,53	12.869

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.08.004*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (ventitre/20)	cad	23,20	71.687
15.08.005*.001	Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40. Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W. euro (duecentoventiquattro/57)	cad	224,57	10.023
15.08.005*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x58W. euro (duecentoquarantasei/44)	cad	246,44	9.132
15.08.005*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x36W. euro (duecentoquattordici/81)	cad	214,81	10.474
15.08.005*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 2x18W. euro (centosessantadue/31)	cad	162,31	12.681
15.08.005*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x58W. euro (centonovantaotto/52)	cad	198,52	10.369
15.08.005*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x36W. euro (centosettantasei/06)	cad	176,06	11.688
15.08.005*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Potenza 1x18W. euro (centoventicinque/25)	cad	125,25	14.873
15.08.005*.008	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (ventitre/05)	cad	23,05	72.146
15.08.006*.001	Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd m²). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x36W euro (duecentosessantasei/66)	cad	266,66	8.439
15.08.006*.002	idem c.s. ...lavoro finito. 4x18W euro (centosessantadue/77)	cad	162,77	13.830
15.08.006*.003	idem c.s. ...lavoro finito. 2x58W euro (centosettantasei/17)	cad	176,17	11.678
15.08.006*.004	idem c.s. ...lavoro finito. 2x36W euro (centoquarantaotto/20)	cad	148,20	13.882
15.08.006*.005	idem c.s. ...lavoro finito. 2x18W euro (centocinque/84)	cad	105,84	19.436
15.08.006*.006	idem c.s. ...lavoro finito. 1x58W euro (centoquarantasei/87)	cad	146,87	14.007
15.08.006*.007	idem c.s. ...lavoro finito. 1x36W euro (centotrentauno/36)	cad	131,36	15.664
15.08.006*.008	idem c.s. ...lavoro finito. 1x18W euro (centosei/09)	cad	106,09	17.558
15.08.006*.009	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. euro (ventitre/11)	cad	23,11	71.961
15.08.007*.001	Proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio presso fuso. Proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: la staffa di fissaggio; la lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per lampade fino a 300W. euro (sessantadue/46)	cad	62,46	32.873
15.08.007*.002	idem c.s. ...fino a 500W. euro (sessantadue/46)	cad	62,46	32.873
15.08.007*.003	idem c.s. ...fino a 1000W. euro (centodiciassette/81)	cad	117,81	22.789
15.08.008*.001	Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono lampada. Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata mono lampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termo plastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera. Sono compresi gli oneri di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Modulo fluorescente 1x58W. euro (duecentocinquante/73)	cad	253,73	7.336
15.08.008*.002	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x36W. euro (duecentoventiquattro/86)	cad	224,86	8.282
15.08.008*.003	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x18W. euro (centonovantaotto/79)	cad	198,79	9.373
15.08.008*.004	idem c.s. ...finita. Modulo strutturale. euro (duecentoventisette/43)	m	227,43	7.315
15.08.008*.005	idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x18W. euro (trecentosessanta/45)	cad	360,45	5.432
15.08.008*.006	idem c.s. ...finita. Modulo con faretto 75W euro (duecentoquattro/08)	cad	204,08	9.583
15.08.009*.001	Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare mono lampada - bilampada. Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare mono lampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 120x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termo plastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Modulo fluorescente 1x58W. euro (trecentosettantaotto/22)	cad	378,22	4.926
15.08.009*.002	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 2x58W. euro (quattrocentotrentasette/00)	cad	437,00	5.147
15.08.009*.003	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x36W. euro (trecentoquarantanove/67)	cad	349,67	5.326
15.08.009*.004	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 2x36W. euro (trecentonovantanove/04)	cad	399,04	5.642
15.08.009*.005	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 1x18W. euro (duecentonovantadue/85)	cad	292,85	5.674
15.08.009*.006	idem c.s. ...finita. Modulo fluorescente 2x18W. euro (trecentoventiquattro/67)	cad	324,67	6.337
15.08.009*.007	idem c.s. ...finita. Modulo strutturale. euro (trecentocinque/39)	m	305,39	5.442
15.08.009*.008	idem c.s. ...finita. Modulo emergenza 1x18W. euro (cinquecentonovantadue/78)	cad	592,78	3.301
15.08.010*.001	Lampada d'orientamento segnapasso o segnagrado. Lampada d'orientamento segnapasso o segnagrado, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada a LED a parete euro (quarantasette/92)	cad	47,92	24.533
15.08.010*.002	idem c.s. ...Con lampada segnapasso 220V 18W euro (novantasei/69)	cad	96,69	15.196
15.08.010*.003	idem c.s. ...Con lampada segnapasso 220V 26W euro (centotrentacinque/41)	cad	135,41	10.851
15.08.011*.001	Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V. Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada max 50W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Faretto da incasso per diroiche euro (cinquantasei/52)	cad	56,52	25.995
15.08.011*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Trasformatore elettronico. euro (sessantatre/75)	cad	63,75	15.394
15.08.011*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Trasformatore toroidale. euro (ventinove/53)	cad	29,53	33.240
15.08.011*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto. euro (tredici/70)	cad	13,70	74.026
15.08.011*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per installazione oltre m 3,50. euro (ventidue/46)	cad	22,46	74.045

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.08.012*.001	Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27. Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Faretto con lampada. euro (trentanove/06)	cad	39,06	38.835
15.08.012*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto. euro (tredici/44)	cad	13,44	75.455
15.08.012*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per altezza superiore a m 3,50. euro (ventidue/02)	cad	22,02	75.523
15.08.013*.001	Trasformatore elettrico monofase 220V/12V. T rasformatore elettrico monofase 220V/ 12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 50VA. euro (quarantacinque/94)	cad	45,94	38.368
15.08.013*.002	idem c.s. ...lavoro finito. 100VA. euro (cinquanta/58)	cad	50,58	34.851
15.08.013*.003	idem c.s. ...lavoro finito. 150VA. euro (cinquantaquattro/60)	cad	54,60	32.291
15.08.013*.004	idem c.s. ...lavoro finito. 200VA. euro (sessanta/96)	cad	60,96	28.923
15.08.013*.005	idem c.s. ...lavoro finito. 300VA. euro (settantadue/55)	cad	72,55	24.296
15.08.013*.006	idem c.s. ...lavoro finito. 400VA. euro (settantaotto/89)	cad	78,89	22.345
15.08.013*.007	idem c.s. ...lavoro finito. 500VA. euro (ottantasette/54)	cad	87,54	20.141
15.08.013*.008	idem c.s. ...lavoro finito. 600VA. euro (centoquattro/50)	cad	104,50	18.721
15.08.013*.009	idem c.s. ...lavoro finito. 800VA. euro (centoventisei/15)	cad	126,15	15.508
15.08.013*.010	idem c.s. ...lavoro finito. 1000VA. euro (centoquarantauno/16)	cad	141,16	13.861
15.08.014*.001	Proiettore per lampada a scarica. Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, rispondente alle normative sull'inquinamento luminoso, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada SAP 70W simmetrica. euro (trecentododici/65)	cad	312,65	14.101
15.08.014*.002	idem c.s. ...Con lampada SAP 70W asimmetrica. euro (trecentoventitre/77)	cad	323,77	13.611
15.08.014*.003	idem c.s. ...Con lampada JM 70W simmetrica. euro (duecentosettantaquattro/71)	cad	274,71	16.039
15.08.014*.004	idem c.s. ...Con lampada JM 70W asimmetrica. euro (duecentosessantaquattro/53)	cad	264,53	16.664
15.08.014*.005	idem c.s. ...Con lampada SAP 150W (Sodio Bianca) simmetrica. euro (duecentosessantasei/90)	cad	266,90	16.518
15.08.014*.006	idem c.s. ...Con lampada SAP 150W (Sodio Bianca) asimmetrica. euro (trecentosessantaquattro/52)	cad	364,52	12.096
15.08.014*.007	idem c.s. ...Con lampada SAP 250W simmetrica. euro (trecentosei/60)	cad	306,60	15.966
15.08.014*.008	idem c.s. ...Con lampada SAP 250W asimmetrica. euro (trecentosette/56)	cad	307,56	15.914
15.08.014*.009	idem c.s. ...Con lampada JM 250W simmetrica. euro (trecentoventinove/28)	cad	329,28	14.862
15.08.014*.010	idem c.s. ...Con lampada JM 250W asimmetrica.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trecentoquarantadue/32)	cad	342,32	14.299
15.08.014*.011	idem c.s. ...Con lampada SAP 400W simmetrica. euro (trecentoventiotto/44)	cad	328,44	14.904
15.08.014*.012	idem c.s. ...Con lampada SAP 400W asimmetrica. euro (trecentoquarantaquattro/54)	cad	344,54	14.205
15.08.014*.013	idem c.s. ...Con lampada JM 400W simmetrica. euro (trecentocinquantaotto/65)	cad	358,65	13.642
15.08.014*.014	idem c.s. ...Con lampada JM 400W asimmetrica. euro (trecentotrentauno/28)	cad	331,28	14.769
15.08.014*.015	idem c.s. ...Con lampada SBP 35W simmetrica. euro (trecentodiciotto/44)	cad	318,44	15.373
15.08.014*.016	idem c.s. ...Con lampada SBP 35W asimmetrica. euro (trecentoventitre/89)	cad	323,89	15.112
15.08.015*.001	Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera. Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel-cadmio per alimentare lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.). euro (centosettanta/36)	cad	170,36	17.246
15.08.015*.002	idem c.s. ...finito. Potenza 18-36-58-Watt (1 h 30' aut.). euro (duecentotrentacinque/25)	cad	235,25	12.493
15.08.016*.001	Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto. Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto. Sono compresi: la batteria Ni - Cd; l'inverter; la lampada principale; la lampada secondaria di presenza tensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Su placca in alluminio anodizzato o in plastica. euro (ottantaotto/31)	cad	88,31	14.424
15.08.016*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per placca in pressofusione. euro (ventiotto/48)	cad	28,48	0.000
15.08.017*.001	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza). euro (centoventiuno/75)	cad	121,75	33.363
15.08.017*.002	idem c.s. ...l'opera finita. 1x6W (S. A.). euro (centocinquantacinque/52)	cad	155,52	25.202
15.08.017*.003	idem c.s. ...l'opera finita. 1x8W (solo emergenza). euro (centoquarantasette/25)	cad	147,25	26.612
15.08.017*.004	idem c.s. ...l'opera finita. 1x8W (S. A.). euro (centoottantasette/83)	cad	187,83	20.866
15.08.017*.005	idem c.s. ...l'opera finita. 1x11W (solo emergenza). euro (centotrentasette/65)	cad	137,65	28.472
15.08.017*.006	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (solo emergenza). euro (centocinquantacinque/59)	cad	155,59	25.192
15.08.017*.007	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (S. A.). euro (centonovantatre/71)	cad	193,71	20.234
15.08.017*.008	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (solo emergenza 3h autonomia). euro (centoottantacinque/46)	cad	185,46	21.135
15.08.017*.009	idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W (S. A. 3h autonomia). euro (trecentotrenta/29)	cad	330,29	11.866
15.08.017*.010	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24W (S. A. 1h autonomia). euro (duecentoventiquattro/29)	cad	224,29	17.474
15.08.017*.011	idem c.s. ...l'opera finita. 1x36W (solo emergenza 2h autonomia). euro (trecentonovantaquattro/99)	cad	394,99	9.919
15.08.017*.012	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24W (solo emergenza 1h autonomia). euro (centoottantaquattro/53)	cad	184,53	21.238

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.08.018*.001	Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale plastico autoestinguente. Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 2 lampade 6W (solo emergenza - 2 h autonomia). euro (duecentosessantasette/28)	cad	267,28	14.664
15.08.018*.002	idem c.s. ...finito. Con 2 lampade 6W (S. A. - 2 h autonomia). euro (trecentootto/77)	cad	308,77	12.692
15.08.018*.003	idem c.s. ...finito. Con 2 lampade 8W (solo emergenza - 2 h autonomia). euro (duecentonovantasei/19)	cad	296,19	13.235
15.08.018*.004	idem c.s. ...finito. Con 2 lampade 8W (S. A.- 2 h autonomia). euro (trecentosessantanove/59)	cad	369,59	10.600
15.08.018*.005	idem c.s. ...finito. Con 1 lampada emergenza a bandiera 11W (S.A. - 1 h autonomia). euro (duecentosei/57)	cad	206,57	18.970
15.08.018*.006	idem c.s. ...finito. Con 1 lampada emergenza a bandiera 11W (S. A. - 3 h autonomia). euro (duecentoventisei/99)	cad	226,99	17.267
15.08.018*.007	idem c.s. ...finito. Con 1 lampada emergenza a bandiera 8W (S.A. - 1 h autonomia) IP 65. euro (duecentoquarantatre/48)	cad	243,48	16.091
15.08.018*.008	idem c.s. ...finito. Con 1 lampada emergenza a bandiera 8W (S. A. - 3 h autonomia) IP 65. euro (duecentosettantatre/93)	cad	273,93	14.310
15.08.019*.001	Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in polycarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza). euro (centonovantacinque/85)	cad	195,85	24.986
15.08.019*.002	idem c.s. ...l'opera finita. 1x18W (S. A.). euro (duecentoventiquattro/40)	cad	224,40	21.807
15.08.019*.003	idem c.s. ...l'opera finita. 1x8W (solo emergenza). euro (centosettantatre/35)	cad	173,35	28.236
15.08.019*.004	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24 (solo emergenza). euro (duecentodiciannove/88)	cad	219,88	22.262
15.08.019*.005	idem c.s. ...l'opera finita. 1x24W (S.A.). euro (duecentocinquantatre/17)	cad	253,17	19.333
15.08.019*.006	idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W (solo emergenza). euro (trecentoventinove/02)	cad	329,02	14.873
15.08.019*.007	idem c.s. ...l'opera finita. 2x18W (S. A.). euro (trecentosessantasei/61)	cad	366,61	13.350
15.08.020*.001	Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a sezione costante fissato e posto in opera. Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici. Con esclusione del basamento è compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza fuori terra m 1,00. euro (novantasei/80)	cad	96,80	19.250
15.08.020*.002	idem c.s. ...terra m 3,00. euro (centocinquantauno/40)	cad	151,40	18.471
15.08.021*.001	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo; eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. E esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali fino m 3 fuori terra. euro (ottantasette/51)	cad	87,51	15.977
15.08.021*.002	idem c.s. ...palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. euro (centoventisei/42)	cad	126,42	22.128
15.08.021*.003	idem c.s. ...palo Per ogni armatura in più sullo stesso palo. euro (cinquantadue/39)	cad	52,39	26.684
15.08.022*.001	Armatura stradale applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, in classe II Cut- off, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	alluminio presso fuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto; riflettore in vetro piano resistente, riflettore in alluminio purissimo; vano portaccessori con grado di protezione IP 54, vano gruppo ottico IP 66; armatura rispondente alla normativa sull'inquinamento luminoso. Sono compresi e cablati con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada, il reattore rifasato, l'accenditore e tutti gli accessori per dare l'opera finita Con lampada 70 W SAP euro (quattrocentosessantasette/55)	cad	467,55	3.987
15.08.022*.002	idem c.s. ...l'opera finita Con lampada 100 W SAP euro (quattrocentosettantauno/48)	cad	471,48	3.956
15.08.022*.003	idem c.s. ...l'opera finita Con lampada 150 W SAP euro (seicentocinquantesette/79)	cad	657,79	2.836
15.08.022*.004	idem c.s. ...l'opera finita Con lampada 250 W SAP euro (settecentoottantadue/68)	cad	782,68	2.382
15.08.022*.005	idem c.s. ...l'opera finita Con lampada 400 W SAP euro (ottocentododici/62)	cad	812,62	2.297
15.08.022*.006	idem c.s. ...l'opera finita Con lampada J.M. 70 W euro (cinquecentododici/86)	cad	512,86	3.628
15.08.022*.007	idem c.s. ...l'opera finita Con lampada J.M. 150 W euro (seicentoventitre/38)	cad	623,38	2.984
15.08.022*.008	idem c.s. ...l'opera finita Con lampada J.M. 250 W euro (ottocentoquattordici/42)	cad	814,42	2.287
15.08.023*.001	Armatura stradale applicabile a testa palo con corpo in poliestere rinforzato. Armatura stradale applicabile su braccio o a testa palo, in classe II Cut-off. Vano lampada IP 66, vano accessori IP 44; riflettore in vetro piano, riflettore in alluminio purissimo; armatura rispondente alla normativa sull'inquinamento luminoso. Sono compresi e cablati con cavo isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada, il reattore rifasato, l'accenditore e tutti gli accessori per dare l'opera finita Con lampada 70 W SAP euro (cinquecentouno/96)	cad	501,96	5.569
15.08.023*.002	idem c.s. ...Con lampada 100 W SAP euro (cinquecentocinque/89)	cad	505,89	5.526
15.08.023*.003	idem c.s. ...Con lampada 150 W SAP euro (cinquecentodiciotto/92)	cad	518,92	3.586
15.08.023*.004	idem c.s. ...Con lampada 250 W SAP euro (seicentosessantasei/06)	cad	666,06	2.794
15.08.023*.005	idem c.s. ...Con lampada 400 W SAP euro (seicentonovantauno/03)	cad	691,03	2.699
15.08.024*.001	Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, lasola per la scatola di giunzione e lorecchietta per eventuale collegamento a terra. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 3,00 (Hi = 500) euro (duecentododici/81)	cad	212,81	13.141
15.08.024*.002	idem c.s. ...f.t. m 3,50 (Hi = 500) euro (duecentotrentasei/53)	cad	236,53	11.824
15.08.024*.003	idem c.s. ...f.t. m 4,00 (Hi = 500) euro (duecentoquarantaotto/41)	cad	248,41	11.259
15.08.024*.004	idem c.s. ...f.t. m 4,50 (Hi = 500) euro (trecentododici/63)	cad	312,63	8.943
15.08.024*.005	idem c.s. ...f.t. m 5,40 (Hi = 600) euro (trecentocinquantesette/34)	cad	357,34	7.830
15.08.024*.006	idem c.s. ...f.t. m 6,00 (Hi = 800) euro (quattrocentotredici/74)	cad	413,74	6.758
15.08.024*.007	idem c.s. ...f.t. m 7,00 (Hi = 800) euro (quattrocentosessantacinque/34)	cad	465,34	6.011
15.08.024*.008	idem c.s. ...f.t. m 8,00 (Hi = 800) euro (cinquecentotrentatre/08)	cad	533,08	5.253
15.08.024*.009	idem c.s. ...f.t. m 9,00 (Hi = 800) euro (cinquecentoottantauno/46)	cad	581,46	4.810

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.08.024*.010	idem c.s. ...f.t. m 10,00 (Hi = 800) euro (seicentosessanta/50)	cad	660,50	4.240
15.08.025*.001	Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita Singolo. euro (settantadue/66)	cad	72,66	12.848
15.08.025*.002	idem c.s. ...lopera finita Doppio. euro (ottantasei/94)	cad	86,94	10.746
15.08.025*.003	idem c.s. ...lopera finita Triplo. euro (centouno/45)	cad	101,45	9.206
15.08.025*.004	idem c.s. ...lopera finita Quadruplo. euro (centoquindici/11)	cad	115,11	8.114
15.08.026*.001	Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità minima pari ad Hi, spessore minimo dellordine di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi, lasola per la scatola di giunzione e lorecchietta per leventuale collegamento a terra. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita Per altezza f.t. m 3,00. (Hi = 500) euro (trecentouno/78)	cad	301,78	9.269
15.08.026*.002	idem c.s. ...f.t. m 3,50 (Hi = 500) euro (trecentoquattordici/77)	cad	314,77	8.891
15.08.026*.003	idem c.s. ...f.t. m 4,00. (Hi = 500) euro (trecentoventicinque/92)	cad	325,92	8.586
15.08.026*.004	idem c.s. ...f.t. m 5,00. (Hi = 500) euro (trecentoottantasette/26)	cad	387,26	7.221
15.08.026*.005	idem c.s. ...f.t. m 6,00 (Hi = 800) euro (quattrocentotrentanove/21)	cad	439,21	6.369
15.08.026*.006	idem c.s. ...f.t. m 7,00 (Hi = 800) euro (quattrocentoottantanove/53)	cad	489,53	5.716
15.08.026*.007	idem c.s. ...f.t. m 8,00 (Hi = 800) euro (cinquecentocinquantasei/10)	cad	556,10	5.031
15.08.026*.008	idem c.s. ...f.t. m 9,00 (Hi = 800) euro (seicentoventinove/99)	cad	629,99	4.441
15.08.026*.009	idem c.s. ...f.t. m 10,00 (Hi = 800) euro (settecentodieci/36)	cad	710,36	3.934
15.08.027*.001	Palo conico diritto in vetroresina. Palo conico diritto in vetroresina color grigio con superficie esterna rivestita opportunamente in modo da resistere ai raggi UV e alle aggressioni di natura ambientale e chimica, avente diametro terminale pari a 60 mm fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici e lasola per la scatola di giunzione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita con lesclusione del blocco di fondazione Per altezza f.t. m 3,00 (Hi = 600), diametro base 124 mm, spessore 4 mm euro (duecentoventisette/34)	cad	227,34	12.305
15.08.027*.002	idem c.s. ...f.t. m 4,00 (Hi = 600), diametro base 143 mm, spessore 4 mm euro (duecentosettantaquattro/17)	cad	274,17	10.202
15.08.027*.003	idem c.s. ...f.t. m 5,00 (Hi = 600), diametro base 160 mm, spessore 4 mm euro (trecentocinquantanove/78)	cad	359,78	7.778
15.08.027*.004	idem c.s. ...f.t. m 8,00 (Hi = 1000), diametro base 232 mm, spessore 7 mm euro (settecentosettantanove/71)	cad	779,71	3.586
15.08.027*.005	idem c.s. ...f.t. m 9,00 (Hi = 1000), diametro base 251 mm, spessore 8 mm euro (novecentoventiotto/30)	cad	928,30	3.016
15.08.028*.001	Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x500x300 classe disolamento I euro (quattrocentotrentaquattro/77)	cad	434,77	3.217
15.08.028*.002	idem c.s. ...a mm 550x900x300 classe disolamento I euro (quattrocentocinquantauno/18)	cad	451,18	3.100
15.08.028*.003	idem c.s. ...a mm 550x500x400 classe disolamento I			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattrocentoquarantadue/97)	cad	442,97	3.153
15.08.028*.004	idem c.s. a mm 550x900x400 classe disolamento I euro (cinquecentocinquantanove/48)	cad	559,48	2.498
15.08.029*.001	Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo. Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo compreso eventuale basamento, blocco di calcestruzzo, setto di chiusura con passacavi e telai di ancoraggio con i relativi elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a parete per moduli profondità 300 mm euro (ottantasette/21)	cad	87,21	16.029
15.08.029*.002	idem c.s. II Per installazione a parete per moduli profondità 400 mm euro (centoquattro/40)	cad	104,40	13.392
15.08.029*.003	idem c.s. II Per installazione a palo per moduli profondità 300 mm euro (centotrentasei/68)	cad	136,68	10.233
15.08.029*.004	idem c.s. II Per installazione a palo per moduli profondità 400 mm euro (centosessantasei/70)	cad	166,70	8.387
15.08.029*.005	idem c.s. II Per installazione a pavimento per moduli profondità 300 mm euro (quattrocentosedici/80)	cad	416,80	26.839
15.08.029*.006	idem c.s. II Per installazione a pavimento per moduli profondità 400 mm euro (cinquecentodue/01)	cad	502,01	22.283
15.08.029*.007	idem c.s. II Per installazione con piedistallo profondità modulo 300 mm euro (duecentosettantauno/58)	cad	271,58	41.194
15.08.029*.008	idem c.s. II Per trasformazione di un modulo di altezza 500 mm da classe disolamento I a classe disolamento II euro (centoottantacinque/10)	cad	185,10	15.112
15.08.029*.009	idem c.s. II Per trasformazione di un modulo di altezza 900 mm da classe disolamento I a classe disolamento II euro (duecentosettantadue/39)	cad	272,39	10.264
15.08.030*.001	Cassetta da palo in vetroresina. Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio svitabile con chiave, fissata su palo con diametro max mm 150, fino a m 1,50 di altezza, con piastra di fondo e tegolo a protezione dei cavi; grado di protezione IP43 fissato e posto in opera; è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Vuota. euro (centootto/22)	cad	108,22	8.628
15.08.030*.002	idem c.s. l'opera finita Con 1 portafusibili fino a 25A. euro (centoquarantadue/72)	cad	142,72	10.097
15.08.030*.003	idem c.s. l'opera finita Con 2 portafusibili fino a 25A. euro (centocinquanta/96)	cad	150,96	9.552
15.08.031*.001	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del palo con apposita feritoia, munita di portello apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a 16 mm² e derivazione fino a 4 mm², fornitura e posa in opera. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio euro (cinquantasei/72)	cad	56,72	16.466
15.08.031*.002	idem c.s. portello in materiale plastico euro (cinquantasei/46)	cad	56,46	16.539
15.08.032*.001	Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina 200x200 mm. Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine; fornita e posta in opera fissata a muro nelle misure ammissibili a mm 200x200x60 con grado di protezione IP54. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Vuota. euro (sessantadue/97)	cad	62,97	14.831
15.08.032*.002	idem c.s. lavoro finito Con morsettiera 4x10 mm² euro (centosedici/14)	cad	116,14	12.033
15.08.033*.001	Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina 220x220 mm. Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine; fornita e posta in opera fissata a muro nelle misure ammissibili a mm 220x220x110 con grado di protezione IP54. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Vuota. euro (centosessantanove/39)	cad	169,39	5.516
15.08.033*.002	idem c.s. lavoro finito Con morsettiera 4x35 mm² euro (duecentosettantatre/92)	cad	273,92	5.105
15.08.033*.003	idem c.s. lavoro finito Con fusibili 3x125 A euro (duecentosessantauno/55)	cad	261,55	5.347

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.08.034*.001	Cassetta di derivazione ottagonale. Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, fornita e posta in opera. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Misura assimilabile a mm 94x94x50 euro (ventiuno/45)	cad	21,45	43.537
15.08.034*.002	idem c.s. ...a mm 130x130x53 euro (venticinque/90)	cad	25,90	36.062
15.08.034*.003	idem c.s. ...a mm 156x156x53 euro (trenta/05)	cad	30,05	31.074
15.08.035*.001	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera. Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Misura assimilabile a mm 94x94x50 euro (trentacinque/79)	cad	35,79	39.068
15.08.035*.002	idem c.s. ...a mm 130x130x63 euro (quarantasei/59)	cad	46,59	30.009
15.08.035*.003	idem c.s. ...a mm 156x156x70 euro (cinquantasei/49)	cad	56,49	24.749
15.08.036*.001	Lampada per illuminazione pubblica a scarica. Lampada per illuminazione pubblica a scarica con attacco E27 fino a 70 W e E40 per potenze superiori, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e posta in opera. E compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito SAP 50 W euro (sessantasei/23)	cad	66,23	14.101
15.08.036*.002	idem c.s. ...lavoro finito SAP 70 W euro (cinquantatre/92)	cad	53,92	17.319
15.08.036*.003	idem c.s. ...lavoro finito SAP 100 W euro (cinquantaquattro/56)	cad	54,56	17.121
15.08.036*.004	idem c.s. ...lavoro finito SAP 150 W euro (sessanta/52)	cad	60,52	15.435
15.08.036*.005	idem c.s. ...lavoro finito SAP 250 W euro (sessantadue/47)	cad	62,47	14.946
15.08.036*.006	idem c.s. ...lavoro finito SAP 400 W euro (settanta/96)	cad	70,96	13.162
15.08.036*.007	idem c.s. ...lavoro finito J.M. 70 W euro (centouno/24)	cad	101,24	9.227
15.08.036*.008	idem c.s. ...lavoro finito J.M. 150 W euro (centoventiquattro/92)	cad	124,92	7.473
15.08.036*.009	idem c.s. ...lavoro finito J.M. 250 W euro (novantadue/06)	cad	92,06	10.149
15.08.037*.001	Alimentatore per lampada a scarica. Alimentatore per lampada a scarica comprensivo di accenditore, reattore rifasato, da inserire all'interno del vano previsto nell'armatura o in apposita custodia, fissato e posto in opera per alimentare la lampada. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito SAP 50 W euro (ottantasette/35)	cad	87,35	16.008
15.08.037*.002	idem c.s. ...lavoro finito SAP 70 W euro (novanta/95)	cad	90,95	15.373
15.08.037*.003	idem c.s. ...lavoro finito SAP 100 W euro (novantacinque/12)	cad	95,12	14.696
15.08.037*.004	idem c.s. ...lavoro finito SAP 150 W euro (centosei/58)	cad	106,58	13.120
15.08.037*.005	idem c.s. ...lavoro finito SAP 250 W euro (centoventisei/83)	cad	126,83	11.018
15.08.037*.006	idem c.s. ...lavoro finito SAP 400 W euro (centoquarantanove/56)	cad	149,56	9.352
15.08.037*.007	idem c.s. ...lavoro finito J.M. 70 W euro (novantauno/77)	cad	91,77	15.237
15.08.037*.008	idem c.s. ...lavoro finito J.M. 150 W euro (centodieci/91)	cad	102,91	13.590

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.08.037*.009	idem c.s. lavoro finito J.M. 250 W euro (centoventisei/83)	cad	126,83	11.018
15.08.038*.001	Alimentatore elettronico regolabile per lampada a scarica con le funzioni di accenditore e rifasatore, da inserire all'interno del vano previsto nell'armatura esistente o in apposita custodia, fissato e posto in opera per alimentare la lampada. Provvisto di dispositivo di autoprotezione delle sovratensioni e disturbi della rete di alimentazione. Fattore di potenza maggiore di 0,98 e rendimento maggiore di 0,9. Funzione integrata per regolazione di tre livelli della potenza con auto-dimmer e interfaccia per comando esterno. E incluso il nolo della piattaforma con operatore. E escluso lo smaltimento del materiale di risulta. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SAP 70 W euro (duecentotrentauno/74)	cad	231,74	19.716
15.08.038*.002	idem c.s. lavoro finito. SAP 100 W euro (duecentoquarantadue/39)	cad	242,39	18.845
15.08.038*.003	idem c.s. lavoro finito. SAP 150 W euro (duecentocinquantatre/02)	cad	253,02	18.056
15.08.038*.004	idem c.s. lavoro finito. SAP 250 W euro (duecentoottantaquattro/91)	cad	284,91	16.039
15.08.038*.005	idem c.s. lavoro finito. J.M. 35-45 W euro (duecentotrentauno/74)	cad	231,74	19.716
15.08.038*.006	idem c.s. lavoro finito. J.M. 60-70 W euro (duecentotrentasette/07)	cad	237,07	19.270
15.08.038*.007	idem c.s. lavoro finito. J.M. 90-100 W euro (duecentonovantacinque/53)	cad	295,53	15.456
15.08.038*.008	idem c.s. lavoro finito. J.M. 140-150 W euro (duecentosettantaquattro/28)	cad	274,28	16.653
15.08.038*.009	idem c.s. lavoro finito. J.M. 250 W euro (trecentosei/18)	cad	306,18	14.925
15.08.038*.010	idem c.s. lavoro finito. Sovrapprezzo per regolazione della potenza con interfaccia 1-10V standard euro (trentauno/49)	cad	31,49	0.000
15.08.039*	Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regola-bile. Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fissato e posto in opera. Sono compresi il montaggio, il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentatore che per i comandi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (quattrocentoquarantaotto/43)	cad	448,43	3.121
15.08.040*.001	Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili. Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in un unico pezzo per parti BT con tensione normale non superiore ad 1 kV completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox compound isolante, imbuto e mastice sigillante. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Cavo o cavi passanti diametro max 17 mm euro (cinquantacinque/89)	cad	55,89	33.342
15.08.040*.002	idem c.s. diametro max 20 mm euro (settantaotto/30)	cad	78,30	35.727
15.08.040*.003	idem c.s. diametro max 30 mm euro (centoquattordici/22)	cad	114,22	28.554
15.08.041*.001	Apparecchio da galleria a tecnologia LED. Apparecchio da galleria a tecnologia LED per illuminazione permanente in galleria e in sottopassaggi. Corpo e telaio in alluminio pressofuso, vetro temprato per resistere agli urti e agli shock termici; gruppo d'alimentazione incorporato, alimentatore elettronico con stabilizzatore di corrente in uscita e fusibile di protezione. Classe d'isolamento II, fire resistant 850°. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. Corpo illuminante equipaggiato con 36 LED - 58W - Grado di protezione IP66 euro (milletrecentotrentauno/41)	cad	1'331,41	1.398
15.08.041*.002	idem c.s. equipaggiato con 40 LED - 66W - Grado di protezione IP66 euro (milleottocentoquarantasei/71)	cad	1'846,71	1.006
15.08.041*.003	idem c.s. equipaggiato con 48 LED - 77W - Grado di protezione IP66 euro (milleseicentoottantasette/02)	cad	1'687,02	1.102
15.08.041*.004	idem c.s. equipaggiato con 60 LED - 66W - Grado di protezione IP65 euro (duemilaquattrocentosettantadue/33)	cad	2'472,33	0.752
15.08.042*.001	Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo Ø 60mm, in classe II Cut-off, realizzata con corpo in alluminio pressofuso; vetro trasparente temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Grado di protezione IP66, doppio isolamento, fire resistant 650°; armatura conforme alle norme per la riduzione dell'inquinamento luminoso e conforme alla vigente normativa italiana ed europea relativa alle prestazioni fotometriche degli			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.08.042*.002	apparecchi per illuminazione stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. Corpo illuminante equipaggiato con 36 LED - 40W euro (milletrecentotrentasei/37)	cad	1'336,37	1.398
15.08.042*.003	idem c.s. ...equipaggiato con 48 LED - 54W euro (millecinquecentosettanta/14)	cad	1'570,14	1.186
15.08.042*.004	idem c.s. ...equipaggiato con 60 LED - 67W euro (duemilatrecentosettantatre/57)	cad	2'373,57	0.784
15.08.042*.005	idem c.s. ...equipaggiato con 60 LED - 96W euro (duemilacentotrentauno/57)	cad	2'131,57	0.879
15.08.042*.006	idem c.s. ...equipaggiato con 72 LED - 80W euro (duemilacentocinquantauno/33)	cad	2'151,33	0.869
15.08.042*.006	idem c.s. ...equipaggiato con 72 LED - 115W euro (duemilatrecentosessantacinque/34)	cad	2'365,34	0.784
15.08.043*.001	Plafoniera a LED da interno. Plafoniera con corpo in lamiera di acciaio e telaio in alluminio, diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP40, corpo illuminante equipaggiato con LED - 52W; fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi gli accessori e la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di forma quadrata 600x600 mm. euro (settecentotrentasette/37)	cad	737,37	3.048
15.08.043*.002	idem c.s. ...Di forma rettangolare 1200x300 mm. euro (settecentotrentasette/37)	cad	737,37	3.048
15.08.044*	Plafoniera a sospensione in alluminio estruso a LED, da interno idonea per illuminazione centri commerciali, hall e terziario. Plafoniera in alluminio estruso di forma quadrata 400x400 mm con dissipatore incorporato per una lunga durata dei LED, classe di isolamento IP66, doppio isolamento; fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi gli accessori e tutto ciò necessario per dare il lavoro finito. Corpo illuminante equipaggiato con LED - 76W euro (millecinquecentonovantacinque/65)	cad	1'595,65	1.409
15.08.045*.001	Plafoniera a LED, da interno, ad incasso. Plafoniera con corpo in lamiera di acciaio e telaio in alluminio, diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP54, corpo illuminante equipaggiato con LED - 52W. Fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi gli accessori e la posa ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di forma quadrata 600x600 mm. euro (settecentotrentasette/37)	cad	737,37	3.048
15.08.045*.002	idem c.s. ...Di forma rettangolare 1200x300 mm. euro (settecentotrentasette/37)	cad	737,37	3.048
15.09.001*.001	15.09 - Cabine di trasformazione Scomparto unificato di Media Tensione per unità di risalita cavi con sezionatore di terra. Scomparto unificato di Media Tensione per unità di risalita cavi con sezionatore di terra con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alla normativa vigente, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata e l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema sbarre principali; gli isolatori portanti; l'eventuale canale laterale; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa sequenza delle manovre e lo schema elettrico; il blocco a chiave sulla portella e sul sezionatore; la terna di derivatori capacitivi con lampade presenza tensione ed illuminazione scomparto con fusibili di protezione; gli allacci alla linea MT di arrivo e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risalita con sezionatore di terra 400A 12,5- 31,5 kA. euro (tremitatrecentonovantauno/64)	cad	3'391,64	3.470
15.09.001*.002	idem c.s. ...di terra 630A 16-40 kA. euro (quattromilaquattrocentotto/57)	cad	4'408,57	2.667
15.09.002*.001	Scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT. Scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alla normativa, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	epossidica a lunga linea di fuga mm 430, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; l'eventuale canale laterale; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa schema elettrico; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risalita sbarre o cavi 400A 12,5 - 31,5kA giro sbarre (700 mm). euro (millenovecentosei/30)	cad	1'906,30	6.169
15.09.002*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Risalita sbarre o cavi 630A 16 - 40kA giro sbarre (mm 700). euro (duemiladuecentotrentadue/76)	cad	2'232,76	5.263
15.09.002*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Per arrivo cavi ridotto (mm 300) 400A, 12,5 - 31,5kA. euro (novecentoventitre/76)	cad	923,76	9.541
15.09.002*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Per arrivo cavi ridotto (mm 300) 630A, 16 - 40kA. euro (millecinquantasette/61)	cad	1'057,61	8.334
15.09.003*.001	Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo. Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità alla normativa vigente, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto interruttore; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+ NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; la resistenza anticondensa più termostato; l'illuminazione interna con fusibili; la terna di derivatori capacitivi; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con interruttore fisso In 630A - 16kA. euro (quattordicimilatrecentoottanta/53)	cad	14'380,53	1.229
15.09.003*.002	idem c.s. ...Con interruttore estraibile In 630A - 16kA. euro (quattordicimilaottocentosessantaotto/86)	cad	14'868,86	0.392
15.09.004*.001	Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione con interruttore in aria e fusibili. Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione con interruttore in aria e fusibili adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alla normativa vigente, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina epossidica a lunga linea di fuga mm 430, carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la terna di fusibili con predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di un fusibile; la terna di derivatori capacitivi con lampade presenza tensione; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con fusibili In 400A - 12,5kA. euro (cinquemilasettecentosessantasei/19)	cad	5'766,19	3.058
15.09.004*.002	idem c.s. ...fusibili In 630A - 16kA. euro (seimilacinquantacinque/08)	cad	6'055,08	2.910
15.09.005*.001	Scomparto unificato di Media Tensione per unità arrivo partenza linea con sezionatore a vuoto. Scomparto unificato di Media Tensione per unità arrivo partenza linea con sezionatore a vuoto o sottocarico adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito in collaudato in conformità alla normativa, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; i supporti terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.09.005*.002	compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con sezionatore sotto carico In:400A-12,5kA. euro (quattromilasettecentonovantacinque/73)	cad	4'795,73	3.671
15.09.005*.003	idem c.s. ...Con sezionatore sotto carico In:630A-16kA. euro (cinquemilacinquantotto/08)	cad	5'058,08	3.481
15.09.005*.004	idem c.s. ...Con sezionatore a vuoto In:400A-12,5kA. euro (tremilasettecentoquarantasei/37)	cad	3'746,37	4.704
15.09.006*.001	idem c.s. ...Con sezionatore a vuoto In:630A-16kA. euro (quattromilaquarantauno/50)	cad	4'041,50	4.356
15.09.006*.002	Scomparto unificato di Media Tensione per misure di tensione e corrente giro sbarre adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT. Scomparto unificato di Media Tensione per misure di tensione e corrente giro sbarre adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alla normativa vigente, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; lo schema elettrico; n. 3 trasformatori di corrente 7,5W10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In 400A - 12,5kA. euro (novemilaquattrocentotrentadue/39)	cad	9'432,39	1.864
15.09.007*.001	idem c.s. ...finito. In 630A - 16kA. euro (settemilacinquecentosessanta/47)	cad	7'560,47	2.329
15.09.007*.002	Scomparto unificato di Media Tensione per misure amperometriche e voltmetriche con sezionatore a vuoto e fusibili. Scomparto unificato di Media Tensione per misure amperometriche e voltmetriche con sezionatore a vuoto e fusibili, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alla normativa vigente, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminati, la targa sequenza manovre e schema elettrico; n.3 trasformatori di corrente 7,5 - 10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; il sezionatore rotativo a vuoto; la terna di fusibili di protezione 24kV In:63A; il sezionatore di messa a terra; il comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In 400A - 12,5kA. euro (diecimilaottocentosettantaquattro/98)	cad	10'874,98	1.620
15.09.008*.001	idem c.s. ...finito. In 630A - 16kA. euro (undicimilacentosessantaquattro/61)	cad	11'164,61	1.578
15.09.008*.002	Scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasformatore per cabine di trasformazione MT/BT. Scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasformatore, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alla normativa vigente, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e MT, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) assimilabili a: mm 1.500 x mm 1.150 (l x p) euro (millesettecentoventinove/58)	cad	1'729,58	6.790
15.09.008*.003	idem c.s. ...a: mm 1.500 x mm 1.500 (l x p) euro (duemilaquarantacinque/88)	cad	2'045,88	5.748
15.09.008*.004	idem c.s. ...a: mm 1.500 x mm 1.800 (l x p) euro (duemilacentoventiquattro/14)	cad	2'124,14	5.537
15.09.008*.005	idem c.s. ...a: mm 1.800 x mm 1.150 (l x p) euro (milenovecentonovantatre/70)	cad	1'993,70	5.895
15.09.008*.006	idem c.s. ...a: mm 1.800 x mm 1.500 (l x p) euro (duemilacentoottantanove/34)	cad	2'189,34	5.368
15.09.008*.006	idem c.s. ...a: mm 2.000 x mm 1.500 (l x p)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.09.009*001	euro (duemilaquattrocentodiciassette/59) Accessori per scomparti in Media Tensione. Accessori per scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Blocco a chiave aggiuntivo.	cad	2'417,59	4.863
15.09.009*002	euro (centocinquantasette/23) idem c.s. ...lavoro finito. Rialzo di base H=300.	cad	157,23	19.364
15.09.009*003	euro (cinquecentonovantacinque/71) idem c.s. ...lavoro finito. Cassonetto porta strumenti.	cad	595,71	14.800
15.09.009*004	euro (cinquecentoquindici/72) idem c.s. ...lavoro finito. Resistenza anticondensa 40W.	cad	515,72	11.395
15.09.009*005	euro (trecento/00) idem c.s. ...lavoro finito. Relè apertura con contatti aux.	cad	300,00	10.149
15.09.009*006	euro (quattrocentosessantatre/06) idem c.s. ...lavoro finito. Contatto segnalazione intervento fusibili.	cad	463,06	12.692
15.09.009*007	euro (trecento/00) idem c.s. ...lavoro finito. Contatto segnalazione intervento fusibili.	cad	300,00	10.149
15.09.009*008	euro (trecentoottantasei/14) idem c.s. ...lavoro finito. Terna fusibili MT 20 kA-25A.	cad	386,14	7.883
15.09.009*009	euro (quattrocentoundici/67) idem c.s. ...lavoro finito. Terna fusibili MT 20 kA-40A.	cad	411,67	7.399
15.09.009*010	euro (quattrocentotrentaotto/78) idem c.s. ...lavoro finito. Terna fusibili MT 20 kA-63A.	cad	438,78	6.937
15.09.009*011	euro (millesettecentosettantanove/36) idem c.s. ...lavoro finito. Relè indiretto 51/50 trifase.	cad	1'779,36	4.957
15.09.009*012	euro (duemilanovecentosettantacinque/78) idem c.s. ...lavoro finito. Relè indiretto 51/50/51N + toroide.	cad	2'975,78	2.963
15.09.009*013	euro (millecentoottantauno/37) idem c.s. ...lavoro finito. Riduttore 150/5A - 10VA - cl. 0,5 - 16 kA.	cad	1'181,37	9.950
15.09.009*014	euro (millequattrocentoquarantasei/17) idem c.s. ...lavoro finito. Riduttore 20kV-100V - 50VA - cl. 0,5.	cad	1'446,17	8.124
15.09.009*015	euro (settecentosessantasei/16) idem c.s. ...lavoro finito. Relè omopolare di terra con toroide.	cad	766,16	7.673
15.09.009*016	euro (seicentonove/54) idem c.s. ...lavoro finito. Relè di massima o minima tensione tripolare.	cad	609,54	7.494
15.09.009*017	euro (millenovecentocinquantacinque/84) idem c.s. ...lavoro finito. Comando a motore per interruttore SF6.	cad	1'955,84	1.557
15.09.009*018	euro (duecentonovantaotto/77) idem c.s. ...lavoro finito. Illuminazione scomparto+fusibile ed inter.	cad	298,77	19.664
15.09.009*019	euro (cinquecentosettantasei/57) idem c.s. ...lavoro finito. Derivatori capacitivi + lampade.	cad	576,57	15.290
15.09.010*001	euro (duemilacentotrentaotto/18) ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI Terna scaricatori di sovratensioni all'ossido di zinco Ve fino a 24kV (Ve cont.19,5kV), 10kA	cad	2'138,18	2.000
15.09.010*002	euro (quattromilaottocentotredici/34) Trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale. Trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale, costruito in conformità alle vigenti normative con caratteristiche elettriche come da Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e B.T., per le potenze a vuoto sotto indicate con le perdite a vuoto (Pv) ed a carico (Pc) riportate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Trasformatore raffreddato in olio 50KVA perdite ridotte	cad	4'813,34	2.445
15.09.010*003	euro (seimilaottantauno/89) idem c.s. ...in olio 100KVA perdite ridotte	cad	6'081,89	1.927
15.09.010*004	euro (settemilaseicentotrentauno/70) idem c.s. ...in olio 160KVA perdite ridotte	cad	7'631,70	1.927
15.09.010*005	euro (ottomilasettecentosessantadue/24) idem c.s. ...in olio 200KVA perdite ridotte	cad	8'762,24	1.673

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.09.010*.005	idem c.s. ...in olio 250 KVA perdite ridotte euro (settemilaseicentoquarantadue/99)	cad	7'642,99	1.536
15.09.010*.006	idem c.s. ...in olio 315KVA perdite ridotte euro (novemilaquarantacinque/26)	cad	9'045,26	1.620
15.09.010*.007	idem c.s. ...in olio 400 KVA perdite ridotte euro (dodicimilaquattrocentosettantanove/25)	cad	12'479,25	1.176
15.09.010*.008	idem c.s. ...in olio 500 KVA perdite ridotte euro (quattordicimilacinquantasei/79)	cad	14'056,79	1.049
15.09.010*.009	idem c.s. ...in olio 630 KVA perdite ridotte euro (sedicimilasettecentonovantaotto/48)	cad	16'798,48	1.006
15.09.010*.010	idem c.s. ...in olio 800KVA perdite ridotte euro (sedicimilasettecentotrenta/32)	cad	16'730,32	1.515
15.09.010*.011	idem c.s. ...in olio 1000 KVA perdite ridotte euro (ventitremitatrecentootto/49)	cad	23'308,49	1.515
15.09.011*.001	Incremento al prezzo del trasformatore elettrico. Incremento al prezzo del trasformatore elettrico per liquido isolante in olio siliconico ininfiammabile, esente da PCB-PCT, per potenze: 50kVA euro (millecinquecentocinquantasei/48)	cad	1'556,48	0.000
15.09.011*.002	idem c.s. ...per potenze: 100kVA euro (duemilatredici/69)	cad	2'013,69	0.000
15.09.011*.003	idem c.s. ...per potenze: 160kVA euro (duemilacinquecentotrentauno/96)	cad	2'531,96	0.000
15.09.011*.004	idem c.s. ...per potenze: 200kVA euro (duemilaquattrocentoottantaquattro/65)	cad	2'484,65	0.000
15.09.011*.005	idem c.s. ...per potenze: 250kVA euro (tremladuecentotrentacinque/10)	cad	3'235,10	0.000
15.09.011*.006	idem c.s. ...per potenze: 315kVA euro (tremlatrentaquattro/06)	cad	3'034,06	0.000
15.09.011*.007	idem c.s. ...per potenze: 400kVA euro (quattromiladuecentosettantaquattro/96)	cad	4'274,96	0.000
15.09.011*.008	idem c.s. ...per potenze: 500kVA euro (quattromilasettecentoottantasei/63)	cad	4'786,63	0.000
15.09.011*.009	idem c.s. ...per potenze: 630kVA euro (cinquemilasettecentoquarantatre/95)	cad	5'743,95	0.000
15.09.011*.010	idem c.s. ...per potenze: 800kVA euro (cinquemilaseicentoottantadue/52)	cad	5'682,52	0.000
15.09.011*.011	idem c.s. ...per potenze: 1.000kVA euro (settemilaottocentonovantasette/93)	cad	7'897,93	0.000
15.09.012*.001	Accessori per trasformatore elettrico isolato in olio minerale. Accessori per trasformatore elettrico isolato in olio minerale, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Filtro ad aria al silicagel euro (quarantacinque/74)	cad	45,74	16.643
15.09.012*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Termometro a quadrante euro (centonovantasette/36)	cad	197,36	7.715
15.09.012*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Relè bucholtz a due contatti elettrici. euro (duecentoquarantanove/16)	cad	249,16	6.116
15.09.012*.004	idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta centralizzata circuiti ausiliari. euro (trecentocinquantatre/67)	cad	353,67	17.225
15.09.012*.005	idem c.s. ...lavoro finito. Cassonetti di protezione aria per isolatori MT/BT fino a 400kVA. euro (millecinquecentocinquantaquattro/64)	cad	1'554,64	7.557
15.09.012*.006	idem c.s. ...lavoro finito. Cassonetti di protezione aria per isolatori MT/BT fino a 1.250kVA. euro (millecinquecentocinquantaquattro/64)	cad	1'554,64	7.557
15.09.012*.007	idem c.s. ...lavoro finito. Valvola di sicurezza. euro (duecentoquarantaotto/89)	cad	248,89	6.116

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
15.09.013*.001	Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica. Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti normative con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsetteria di regolazione, targa dati. Fornito e posto in opera, con caratteristiche elettriche come da Capitolato, E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 100kVA Pv: 640W Pc: 1.800W. euro (tredicimiladuecentosessantaquattro/10)	cad	13'264,10	0.890
15.09.013*.002	idem c.s. ...lavoro finito. 160kVA Pv: 850W Pc: 2.350W. euro (quattordicimilaseicentostantatre/16)	cad	14'673,16	0.996
15.09.013*.003	idem c.s. ...lavoro finito. 200kVA Pv: 980W Pc : 2.700W. euro (quindicimilasettecentoundici/34)	cad	15'711,34	0.932
15.09.013*.004	idem c.s. ...lavoro finito. 250kVA Pv:1.100W Pc: 3.250W. euro (sedicimilaottocentoquindici/42)	cad	16'815,42	0.869
15.09.013*.005	idem c.s. ...lavoro finito. 315kVA Pv:1.300W Pc: 3.800W. euro (diciottomilatrecentootanta/89)	cad	18'380,89	0.795
15.09.013*.006	idem c.s. ...lavoro finito. 400kVA Pv:1.500W Pc: 4.600W. euro (diciannovemilasettecentonovantaotto/12)	cad	19'798,12	0.742
15.09.013*.007	idem c.s. ...lavoro finito. 500kVA Pv:1.750W Pc: 5.850W. euro (ventiunomiladiciassette/56)	cad	21'017,56	0.699
15.09.013*.008	idem c.s. ...lavoro finito. 630kVA Pv:2.000W Pc: 6.850W. euro (ventitremilaseicentootantaquattro/55)	cad	23'684,55	0.710
15.09.013*.009	idem c.s. ...lavoro finito. 800kVA Pv:2.800W Pc: 9.700W. euro (ventiseimiladuecentosettantacinque/07)	cad	26'275,07	0.964
15.09.013*.010	idem c.s. ...lavoro finito. 1.000kVA Pv:3.200W Pc:10.400W. euro (ventiottomilaottocentoventiuno/45)	cad	28'821,45	1.218
15.09.014*	Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico. Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna. euro (cinquecentocinquantaquattro/36)	cad	554,36	21.197
15.09.015.001	Cabina per impianti di MT Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 6600x2500x2700 mm euro (venticinquemilaseicentoquarantasette/93)	cad	25'647,93	1.420
15.09.015.002	idem c.s. ...basamenti Dimensioni 4000x2500x2700 mm euro (ventiunomilacinquecentoquarantasei/90)	cad	21'546,90	1.690
15.09.015.003	idem c.s. ...basamenti Dimensioni 3000x2500x2700 mm euro (quattordicimilacinquecentoventidue/05)	cad	14'522,05	2.510
15.09.015.004	idem c.s. ...basamenti Dimensioni 1500x2500x2700 mm euro (seimilasettecentoventisei/56)	cad	6'726,56	4.060

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	16 IMPIANTI DI SICUREZZA			
	16.01 - Impianti ed apparecchiature antincendio			
16.01.001.001	Cassetta da incasso in acciaio, UNI 45 o UNI 70 completa di idrante, rotolo gommato e lancia. Cassetta completa da incasso UNI 45 o UNI 70 composta da idrante 1 1/2 o 2 1/2, rotolo in nylon gommato, lancia in rame UNI 45 o UNI 70, raccordi e fascette stringitubo, cassetta in lamiera da incasso con portello in profilato di alluminio anodizzato di dimensioni cm 59 x 37 x 16 per UNI 45 e cm 60 x 45 x 22 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. UNI 45 lunghezza tubo m 15. euro (duecentodiciannove/53)	cad	219,53	19.913
16.01.001.002	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 45 lunghezza tubo m 20. euro (duecentotrentacinque/58)	cad	235,58	19.913
16.01.001.003	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 45 lunghezza tubo m 25. euro (duecentocinquantauno/60)	cad	251,60	19.913
16.01.001.004	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 45 lunghezza tubo m 30. euro (duecentosessantasette/63)	cad	267,63	19.913
16.01.001.005	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 70 lunghezza tubo m 15. euro (trecentonovanta/18)	cad	390,18	19.913
16.01.001.006	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 70 lunghezza tubo m 20. euro (quattrocentodieci/93)	cad	410,93	19.913
16.01.001.007	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 70 lunghezza tubo m 25. euro (quattrocentotrentauno/02)	cad	431,02	19.913
16.01.001.008	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 70 lunghezza tubo m 30. euro (quattrocentocinquantauno/04)	cad	451,04	19.913
16.01.002.001	Cassetta per esterno in acciaio, UNI 45 o UNI 70 completa di idrante, rotolo gommato e lancia. Cassetta completa per esterno in acciaio, UNI 45 o UNI 70, composta da idrante 1 1/2 o 2 1/2, rotolo in nylon gommato, lancia in rame UNI 45 o UNI 70, raccordi e fascette stringitubo, cassetta in lamiera per esterni di dimensioni cm 59 x 37 x 16 per UNI 45 e cm 60 x 45 x 23 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. UNI 45 lunghezza tubo m 15. euro (centosessantauno/82)	cad	161,82	19.913
16.01.002.002	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 45 lunghezza tubo m 20. euro (centosettantasette/83)	cad	177,83	19.913
16.01.002.003	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 45 lunghezza tubo m 25. euro (centonovantatre/84)	cad	193,84	19.913
16.01.002.004	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 45 lunghezza tubo m 30. euro (duecentocinque/88)	cad	205,88	19.913
16.01.002.005	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 70 lunghezza tubo m 15. euro (duecentonovanta/82)	cad	290,82	19.913
16.01.002.006	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 70 lunghezza tubo m 20. euro (trecentoundici/66)	cad	311,66	19.913
16.01.002.007	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 70 lunghezza tubo m 25. euro (trecentotrentacinque/67)	cad	335,67	19.913
16.01.002.008	idem c.s. ...tinteggiatura. UNI 70 lunghezza tubo m 30. euro (trecentocinquantacinque/70)	cad	355,70	19.913
16.01.003.001	Cassetta da incasso in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo gommato con diametro interno minimo di mm 19, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta da incasso a parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato, dimensione cassetta cm 60 x 60 x 27 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza tubo m 15. euro (cinquecentocinquantanove/95)	cad	559,95	19.913
16.01.003.002	idem c.s. ...tubo m 20. euro (seicentootto/03)	cad	608,03	19.913
16.01.003.003	idem c.s. ...tubo m 25. euro (seicentoquarantaotto/87)	cad	648,87	19.913

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
16.01.003.004	idem c.s. ...tubo m 30. euro (settecentocinquantatre/81)	cad	753,81	19.913
16.01.004.001	Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo gommato con diametro interno minimo di mm 19, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta in lamiera per esterni, dimensione cassetta cm 60 x 60 x 27 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza tubo m 20. euro (quattrocentoquarantanove/43)	cad	449,43	19.913
16.01.004.002	idem c.s. ...tubo m 25. euro (quattrocentonovanta/31)	cad	490,31	19.913
16.01.004.003	idem c.s. ...tubo m 30. euro (cinquecentoquarantasette/16)	cad	547,16	19.913
16.01.005.001	Cassetta da incasso in acciaio per gruppo motopompa completa di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Cassetta completa da incasso per gruppo motopompa UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, cassetta da incasso a parete con sportello in profilato di alluminio anodizzato dimensioni cm 70 x 45 x 22. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale da 2. euro (trecentodieci/01)	cad	302,01	19.913
16.01.005.002	idem c.s. ...orizzontale da 2 1/2. euro (trecentotrentaquattro/07)	cad	334,07	19.913
16.01.005.003	idem c.s. ...orizzontale da 3. euro (quattrocentotrentaquattro/17)	cad	434,17	19.913
16.01.006.001	Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa completa di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Cassetta completa per esterno per gruppo motopompa UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, cassetta in lamiera per esterni dimensioni cm 70 x 45 x 22. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale da 2. euro (duecentoquattordici/70)	cad	214,70	19.913
16.01.006.002	idem c.s. ...orizzontale da 2 1/2. euro (duecentoquarantasei/74)	cad	246,74	19.913
16.01.006.003	idem c.s. ...orizzontale da 3. euro (trecentoquarantasei/88)	cad	346,88	19.913
16.01.007.001	Naspo orientabile a muro completo di rotolo portatubo, tubo gommato, valvola di intercettazione e lancia frazionatrice. Naspo antincendio su supporto orientabile a muro, completo di rotolo portatubo, tubo gommato con diametro interno di mm 19, valvola di intercettazione, lancia frazionatrice. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Lunghezza tubo m 15. euro (trecentonovanta/48)	cad	390,48	17.916
16.01.007.002	idem c.s. ...tubo m 20. euro (quattrocentocinquanta/67)	cad	450,67	15.524
16.01.007.003	idem c.s. ...tubo m 25. euro (cinquecento/60)	cad	500,60	13.975
16.01.007.004	idem c.s. ...tubo m 30. euro (cinquecentosettantauno/08)	cad	571,08	12.251
16.01.008.001	Rotolo di tubo gommato UNI 45 o UNI 70 per idranti antincendio. Rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato per idrante antincendio, completo di raccordi e fascette stringitubo. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. UNI 45 lunghezza tubo m 15. euro (settanta/44)	cad	70,44	18.058
16.01.008.002	idem c.s. ...finito. UNI 45 lunghezza tubo m 20. euro (ottantatre/95)	cad	83,95	15.152
16.01.008.003	idem c.s. ...finito. UNI 45 lunghezza tubo m 25. euro (novantaotto/20)	cad	98,20	12.953
16.01.008.004	idem c.s. ...finito. UNI 45 lunghezza tubo m 30. euro (centododici/45)	cad	112,45	11.312
16.01.008.005	idem c.s. ...finito. UNI 70 lunghezza tubo m 15.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centodiciannove/54)	cad	119,54	10.640
16.01.008.006	idem c.s. ...finito. UNI 70 lunghezza tubo m 20. euro (centoquaranta/93)	cad	140,93	9.026
16.01.008.007	idem c.s. ...finito. UNI 70 lunghezza tubo m 25. euro (centosessantatre/13)	cad	163,13	7.798
16.01.008.008	idem c.s. ...finito. UNI 70 lunghezza tubo m 30. euro (centoottantacinque/30)	cad	185,30	6.864
16.01.009.001	Idrante UNI 45 o UNI 70 completo di volantino, tappo e catenella. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Attacco 1 1/2 maschio. euro (diciotto/45)	cad	18,45	10.537
16.01.009.002	idem c.s. ...finito. Attacco 2 maschio. euro (quarantasei/29)	cad	46,29	10.537
16.01.009.003	idem c.s. ...finito. Attacco 2 1/2 maschio. euro (sessantatre/77)	cad	63,77	10.537
16.01.010.001	Lancia in rame UNI 45 o UNI 70 per idranti antincendio. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. UNI 45 euro (cinquanta/45)	cad	50,45	19.121
16.01.010.002	idem c.s. ...finito. UNI 45 (a getto regolabile) euro (centocinque/90)	cad	105,90	9.109
16.01.010.003	idem c.s. ...finito. UNI 70 euro (centoquindici/55)	cad	115,55	8.348
16.01.010.004	idem c.s. ...finito. UNI 70 (a getto regolabile) euro (centotrentanove/70)	cad	139,70	6.905
16.01.011.001	Gruppo motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Gruppo verticale o orizzontale da 2. euro (centosessantasei/65)	cad	166,65	19.913
16.01.011.002	idem c.s. ...orizzontale da 2 1/2. euro (centonovantasette/91)	cad	197,91	19.913
16.01.011.003	idem c.s. ...orizzontale da 3. euro (duecentonovantaotto/05)	cad	298,05	19.913
16.01.012.001	Idrante soprassuolo a colonna con due idranti UNI 45 o UNI 70 ed eventuale attacco motopompa UNI 70. Idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di svuotamento antigelo, composto da 2 bocche di uscita UNI 45 o UNI 70, eventuale attacco motopompa VVF UNI 70, profondità sottosuolo cm 70, altezza soprassuolo cm 90. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio DN (mm). DN 50 2 x UNI 45 o UNI 70. euro (trecentonovantaquattro/39)	cad	394,39	10.482
16.01.012.002	idem c.s. ... (mm). DN 65 2 x UNI 45 o UNI 70 con attacco motopompa. euro (quattrocentoottantadue/32)	cad	482,32	8.571
16.01.013.001	Idrante sottosuolo tipo crotone con attacco UNI 45 o UNI 70. Idrante sottosuolo completo di valvola di intercettazione, scarico automatico di svuotamento antigelo, attacco UNI 45 o UNI 70, chiusino in ghisa, lunghezza tubazione interrata cm 75. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio: DN (mm). DN 40 1 x UNI 45. euro (trecentocinquantatre/24)	cad	353,24	11.703
16.01.013.002	idem c.s. ... (mm). DN 50 1 x UNI 45. euro (trecentocinquantatre/24)	cad	353,24	11.703
16.01.013.003	idem c.s. ... (mm). DN 65 1 x UNI 70. euro (quattrocentosessanta/19)	cad	460,19	8.983
16.01.013.004	idem c.s. ... (mm). DN 80 1 x UNI 70. euro (quattrocentosessanta/19)	cad	460,19	8.983
16.01.014.001	Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore Kg 1 classe 3A - 13BC. euro (trentaotto/29)	cad	38,29	10.383

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
16.01.014.002	idem c.s. ...Estintore Kg 2 classe 5A - 21BC. euro (cinquantauno/77)	cad	51,77	7.677
16.01.014.003	idem c.s. ...Estintore Kg 4 classe 8A - 55BC. euro (sessantaquattro/41)	cad	64,41	6.171
16.01.014.004	idem c.s. ...Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC. euro (settantatre/89)	cad	73,89	5.380
16.01.014.005	idem c.s. ...Estintore Kg 9 classe 21A - 113BC. euro (ottantasette/38)	cad	87,38	4.549
16.01.014.006	idem c.s. ...Estintore Kg 12 classe 34A - 144BC. euro (novantasei/09)	cad	96,09	4.137
16.01.015.001	Estintore portatile ad halon 1211 per classi di fuoco B - C. Estintore portatile ad halon 1211 per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore Kg 2 classe 21BC. euro (settantaotto/66)	cad	78,66	5.040
16.01.015.002	idem c.s. ...Estintore Kg 4 classe 34BC. euro (centododici/69)	cad	112,69	3.517
16.01.015.003	idem c.s. ...Estintore Kg 6 classe 55BC. euro (centotrentaquattro/14)	cad	134,14	2.956
16.01.016	Estintore portatile per classi di fuoco A - B - C da Kg 6, classe 8A - 55BC, utilizzante agente estinguente non dannoso per l'ozono dell'atmosfera. Estintore portatile con agente estinguente 4770 NAF da Kg 6, classe 8A - 55BC, non dannoso per l'ozono dell'atmosfera, idoneo per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (centoquarantadue/04)	cad	142,04	2.791
16.01.017.001	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - C. Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore Kg 2 classe 13BC. euro (centoquarantatre/61)	cad	143,61	2.760
16.01.017.002	idem c.s. ...Estintore Kg 5 classe 34BC. euro (duecentodue/23)	cad	202,23	1.960
16.01.018.001	Estintore automatico di tipo sospeso a polvere polivalente. Estintore automatico di tipo sospeso a polvere polivalente oppure ad halon 1211 per fuochi di classe A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o gassosi, completo di supporto metallico per fissaggio a soffitto, dispositivo di scarico automatico con sensore a temperatura ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore a polvere Kg 6 classe 13A - 89BC. euro (centoundici/95)	cad	111,95	3.541
16.01.018.002	idem c.s. ...finito. Estintore a polvere Kg 10 classe 21A - 113BC. euro (centotrentauno/73)	cad	131,73	3.010
16.01.018.003	idem c.s. ...finito. Estintore a polvere Kg 12 classe 34A - 144BC. euro (centoquarantasei/80)	cad	146,80	2.701
16.01.018.004	idem c.s. ...finito. Estintore ad halon 1211 Kg 6 classe 55BC. euro (centosettantadue/12)	cad	172,12	2.304
16.01.019.001	Estintore carrellato. Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Tipo a polvere da Kg 30. euro (trecentododici/12)	cad	312,12	0.000
16.01.019.002	idem c.s. ...finito. Tipo a polvere da Kg 50. euro (quattrocentoventi/56)	cad	420,56	0.000
16.01.019.003	idem c.s. ...finito. Tipo a polvere da Kg 100. euro (seicentodiciassette/02)	cad	617,02	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
16.01.019.004	idem c.s. ...finito. Tipo a CO2 da Kg 10. euro (trecentocinquantasei/43)	cad	356,43	0.000
16.01.019.005	idem c.s. ...finito. Tipo a CO2 da Kg 20. euro (cinquecentocinquantasei/01)	cad	556,01	0.000
16.01.019.006	idem c.s. ...finito. Tipo a CO2 da Kg 30. euro (seicentotrentadue/85)	cad	632,85	0.000
16.01.019.007	idem c.s. ...finito. Tipo a CO2 da Kg 60. euro (milletrecentodiciassette/92)	cad	1'317,92	0.000
16.01.019.008	idem c.s. ...finito. Tipo ad halon 1211 da Kg 30. euro (seicentosessantacinque/28)	cad	665,28	0.000
16.01.019.009	idem c.s. ...finito. Tipo ad halon 1211 da Kg 50. euro (novecentouno/38)	cad	901,38	0.000
16.01.019.010	idem c.s. ...finito. Tipo ad halon 1211 da Kg 100. euro (millequattrocentonovanta/57)	cad	1'490,57	0.000
16.01.019.011	idem c.s. ...finito. Tipo a 4770 NAF da Kg 30. euro (seicentoventiquattro/97)	cad	624,97	0.000
16.01.019.012	idem c.s. ...finito. Tipo a 4770 NAF da Kg 50. euro (novecentouno/38)	cad	901,38	0.000
16.01.019.013	idem c.s. ...finito. Tipo a 4770 NAF da Kg 100. euro (millecinquecentosettanta/60)	cad	1'570,60	0.000
16.01.019.014	idem c.s. ...finito. Tipo a schiuma con CO2 da Kg 45. euro (quattrocentosessantaotto/90)	cad	468,90	0.000
16.01.019.015	idem c.s. ...finito. Tipo a schiuma con CO2 da Kg 100. euro (milenove/07)	cad	1'009,07	0.000
16.01.020.001	Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamenti di cavi elettrici M.T./B.T. su fori circolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad incastro per strutture alveolari profondità minima mm 100, sigillato alle estremità con due tappi e stucco intumescente comprese le opere edili. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per fori del diametro di mm 100. euro (centosette/80)	cad	107,80	14.195
16.01.020.002	idem c.s. ...di mm 150. euro (centosettantauno/70)	cad	171,70	14.195
16.01.020.003	idem c.s. ...di mm 200. euro (duecentoottantasette/43)	cad	287,43	14.195
16.01.020.004	idem c.s. ...di mm 250. euro (trecentotrentacinque/34)	cad	335,34	14.195
16.01.021.001	Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: lastre autoportanti di materiale intumescente ancorate al solaio con stop tutto metallo; profili di materiale intumescente intorno al cavo per una profondità minima di mm 100; sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm 500 x 200 x 100 euro (seicentotrentaotto/75)	cad	638,75	14.195
16.01.021.002	idem c.s. ...fori da cm 30 x 30 x 10 euro (duecentoquarantasette/55)	cad	247,55	14.195
16.01.021.003	idem c.s. ...fori da mm 100 x 400 x 100 euro (duecentosessantatre/52)	cg	263,52	14.195
16.01.021.004	idem c.s. ...fori da mm 200 x 400 x 100 euro (cinquecentoundici/00)	cad	511,00	14.195
16.01.021.005	idem c.s. ...fori da mm 300 x 400 x 100 euro (duecentosettantauno/47)	cad	271,47	14.195
16.01.021.006	idem c.s. ...fori da mm 700 x 400 x 100 euro (millecentodiciassette/80)	cad	1'117,80	14.195
16.01.021.007	idem c.s. ...fori da mm 900 x 400 x 100 euro (millecentoottantauno/66)	cad	1'181,66	14.195

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
16.01.021.008	idem c.s. ...fori da mm 1000 x 400 x 100 euro (millenovecentonovantasei/06)	cad	1'996,06	14.195
16.01.021.009	idem c.s. ...fori da mm 400 x 500 x 100 euro (seicentoottantasei/63)	cad	686,63	14.195
16.01.021.010	idem c.s. ...fori da mm 1000 x 500 x 100 euro (duemilacentoquindici/86)	cad	2'115,86	14.195
16.01.022	Setto antifiamma. Setto antifiamma su percorso cavi elettrici M.T./B.T. all'interno dei cunicoli o su passerelle portacavi, su percorso libero, mediante corredi REI 120-180 costituiti da separatori e profili ad incastro con strutture alveolari profondità minima mm 100 e altezza mm 200, sigillato alle estremità con due tappi e stucco intumescente alle zone periferiche, comprese le opere edili. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (zero/68)	cm²	0,68	14.195
16.01.023	Trattamento di cavi elettrici. Trattamento di cavi elettrici M.T./B.T. e tubazioni in plastica con vernice intumescente, rispondente alle norme CEI 20-22 (1987), atta a ritardare l'avanzamento del fuoco sugli stessi lungo il loro percorso in cunicoli protetti da plotte metalliche o liberi, per uno spessore maggiore-uguale a mm 1,2, comprensivo di: pulizia di eventuali impurità o oli, corrugazione (tramite carta abrasiva finissima) delle parti da trattare per permettere il perfetto ancoraggio della vernice intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centoventi/10)	m²	120,10	18.876
16.01.024	Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm 100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (undici/67)	dm²	11,67	14.195
16.01.025.001	Tamponamento antifiamma REI 120. Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai mm 50 di diametro, mediante applicazione di strisce o stucco intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per fori del diametro di mm 30. euro (quindici/22)	cad	15,22	14.195
16.01.025.002	idem c.s. ...di mm 40. euro (ventidue/38)	cad	22,38	14.195
16.01.026.001	Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui e' predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 50 REI 180 euro (duecentodiciassette/10)	cad	217,10	13.151
16.01.026.002	idem c.s. ...Diametro mm 75 REI 180 euro (duecentocinquantauno/38)	cad	251,38	13.151
16.01.026.003	idem c.s. ...Diametro mm 110 REI 180 euro (duecentoottantaquattro/13)	cad	284,13	13.151
16.01.026.004	idem c.s. ...Diametro mm 125 REI 180 euro (trecentotrentatre/60)	cad	333,60	13.151
16.01.026.005	idem c.s. ...Diametro mm 160 REI 180 euro (quattrocentouno/43)	cad	401,43	13.151
16.01.026.006	idem c.s. ...Diametro mm 200 REI 180 euro (cinquecentocinquantaquattro/85)	cad	553,85	13.151
16.01.027.001	Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4. euro (tre/19)	cad	3,19	0.000
16.01.027.002	idem c.s. ... (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10. euro (quattro/48)	cad	4,48	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
16.01.027.003	idem c.s. ...(m). Cartello in alluminio LxH = mm 370x370 D = m 16. euro (sette/29)	cad	7,29	0.000
16.01.027.004	idem c.s. ...(m). Cartello in alluminio LxH = mm 500x500 D = m 23. euro (dodici/52)	cad	12,52	0.000
16.01.027.005	idem c.s. ...(m). Cartello in PVC LxH = mm 100x100 D = m 4. euro (due/93)	cad	2,93	0.000
16.01.027.006	idem c.s. ...(m). Cartello in PVC LxH = mm 230x230 D = m 10. euro (quattro/23)	cad	4,23	0.000
16.01.027.007	idem c.s. ...(m). Cartello in PVC LxH = mm 370x370 D = m 16. euro (sei/29)	cad	6,29	0.000
16.01.027.008	idem c.s. ...(m). Cartello in PVC LxH = mm 500x500 D = m 23. euro (dieci/30)	cad	10,30	0.000
16.01.027.009	idem c.s. ...(m). Cartello autoadesivo LxH = mm 100x100 D = m 4. euro (uno/28)	cad	1,28	0.000
16.01.027.010	idem c.s. ...(m). Cartello autoadesivo LxH = mm 230x230 D = m 10. euro (uno/58)	cad	1,58	0.000
16.01.028.001	Cartellonistica con indicazioni specifiche. Cartellonistica con indicazioni specifiche e personalizzate effettuate con cartelli autoadesivi. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate realizzata con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello autoadesivo LxH = mm 60x20 D = m 1,5. euro (tre/19)	cad	3,19	0.000
16.01.028.002	idem c.s. ...= mm 100x30 D = m 4,0. euro (quattro/75)	cad	4,75	0.000
16.02 - Porte resistenti al fuoco				
16.02.001.001	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 800 x 2150. euro (quattrocentosettantaotto/08)	cad	478,08	15.758
16.02.001.002	idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 900 x 2150. euro (cinquecentoundici/80)	cad	511,80	15.758
16.02.001.003	idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 1000 x 2150. euro (cinquecentoquaranta/92)	cad	540,92	15.758
16.02.001.004	idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 1300 x 2150. euro (seicentosestasette/34)	cad	677,34	15.758
16.02.001.005	idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 800 x 2150. euro (cinquecentosessantanove/33)	cad	569,33	15.758
16.02.001.006	idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 900 x 2150. euro (seicentodieci/07)	cad	610,07	15.758
16.02.001.007	idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1000 x 2150. euro (seicentoquarantasei/31)	cad	646,31	15.758
16.02.001.008	idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150. euro (ottocentoventi/74)	cad	820,74	15.758
16.02.002.001	Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9273, per altezze fino a mm 2150. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60. euro (trecentocinque/22)	cad	305,22	14.195

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
16.02.002.002	idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 60. euro (centoquarantauno/52)	m²	141,52	14.195
16.02.002.003	idem c.s. ...(mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120. euro (trecentosessantasei/25)	cad	366,25	14.195
16.02.002.004	idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120. euro (centosessanta/15)	m²	160,15	14.195
16.02.003.001	Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9273, per altezze da mm 2151 a mm 2880. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 500 x 2151 / 1340 x 2880 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60. euro (quattrocentocinquantaquattro/94)	cad	452,94	14.195
16.02.003.002	idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 60. euro (centoquattro/45)	m²	104,45	14.195
16.02.003.003	idem c.s. ...(mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120. euro (cinquecentotrentaotto/77)	cad	538,77	14.195
16.02.003.004	idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120. euro (centoquarantasette/78)	m²	147,78	14.195
16.02.004.001	Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1150 x 2150. euro (novecentocinquantauno/83)	cad	951,83	14.195
16.02.004.002	idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 1300 x 2150. euro (novecentonovantaquattro/22)	cad	994,22	14.195
16.02.004.003	idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 1400 x 2150. euro (milleventicinque/20)	cad	1'025,20	14.195
16.02.004.004	idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 1600 x 2150. euro (millesettantasei/51)	cad	1'076,51	14.195
16.02.004.005	idem c.s. ...(mm). REI 60 L x H = 1900 x 2150. euro (millecentosessantauno/40)	cad	1'161,40	14.195
16.02.004.006	idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1150 x 2150. euro (millecentoquattro/84)	cad	1'104,84	14.195
16.02.004.007	idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150. euro (millecentocinquantanove/64)	cad	1'159,64	14.195
16.02.004.008	idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1400 x 2150. euro (millecentonovantasette/72)	cad	1'197,72	14.195
16.02.004.009	idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1600 x 2150. euro (milleduecentosessantaquattro/93)	cad	1'264,93	14.195
16.02.004.010	idem c.s. ...(mm). REI 120 L x H = 1900 x 2150. euro (milletrecentosettantauno/89)	cad	1'371,89	14.195
16.02.005.001	Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60. euro (ottocentodieci/30)	cad	810,30	14.195
16.02.005.002	idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 60.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centodieci/67)	m²	102,67	14.195
16.02.005.003	idem c.s. ...(mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120. euro (ottocentosettantadue/20)	cad	872,20	14.195
16.02.005.004	idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120. euro (centoquarantasei/02)	m²	146,02	14.195
16.02.006.001	Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze da mm 2151 a mm 2880. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensione min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 2151 / 2660 x 2880 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60. euro (cinquecentoventisette/24)	cad	527,24	14.195
16.02.006.002	idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 60. euro (duecentodiciannove/40)	m²	219,40	14.195
16.02.006.003	idem c.s. ...(mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120. euro (seicentoottantasette/30)	cad	687,30	14.195
16.02.006.004	idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120. euro (duecentocinquanta/38)	m²	250,38	14.195
16.02.007.001	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura con cilindro Yale. euro (trentacinque/64)	cad	35,64	14.195
16.02.007.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Serratura di sicurezza a doppia mappa. euro (trecentosettantatre/29)	cad	373,29	14.195
16.02.007.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva. euro (duecentosettantatre/41)	cad	273,41	14.195
16.02.007.004	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push. euro (trecentocinquantauno/20)	cad	351,20	14.195
16.02.007.005	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. euro (centoquarantacinque/07)	cad	145,07	14.195
16.02.007.006	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a muro. euro (centosei/13)	cad	106,13	14.195
16.02.007.007	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a pavimento. euro (duecentoventi/31)	cad	220,31	14.195
16.02.007.008	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Oblò rotondo REI 60 diametro mm 300. euro (trecentosettantadue/44)	cad	372,44	14.195
16.02.007.009	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Oblò rotondo REI 60 diametro mm 500. euro (cinquecentoventisette/24)	cad	527,24	14.195
16.02.007.010	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Oblò rotondo REI 120 diametro mm 300. euro (settecentotrentaquattro/20)	cad	734,20	14.195
16.02.007.011	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Oblò rotondo REI 120 diametro mm 500. euro (millecentotrentasette/53)	cad	1'137,53	14.195
16.02.007.012	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Oblò rettangolare REI 60 L x H mm 300 x mm 400. euro (duecentoventisette/34)	cad	227,34	14.195
16.02.007.013	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Oblò rettangolare REI 60 L x H mm 500 x mm 750. euro (quattrocentonovantasei/27)	cad	496,27	14.195
16.02.007.014	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Oblò rettangolare REI 120 L x H mm 300 x mm 400. euro (cinquecentotrentasette/84)	cad	537,84	14.195
16.02.007.015	idem c.s. ...collegamenti elettrici. Oblò rettangolare REI 120 L x H mm 500 x mm 750. euro (milleduecentodiciannove/81)	cad	1'219,81	14.195

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	16.03 - Trattamenti ignifughi di manufatti e materiali			
16.03.001	Trattamento ignifugo di manufatti in legno. Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di reazione al fuoco quali pannelli di legno da disporre a parete o a soffitto, etc.. Per essenze legnose quali: Abete, Faggio, Frassino, etc. Sono compresi: la spolveratura del fondo; la vernice bicomponente poliuretanica per un consumo finale di gxm ² 500 - 700; la posa in tre manni; il certificato originale del prodotto usato e la relativa dichiarazione dell'istallatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. euro (trentatre/95)	kg	33,95	19.395
16.03.002	Trattamenti intumescente di muri. Trattamenti intumescente di muri, pareti portanti, solai in laterizio, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere le Classi di resistenza al fuoco REI 120' oppure REI 180'. Sono compresi: il materiale monocomponente da applicarsi direttamente sui manufatti con un consumo finale di kgxm ² 1,5 - 2,5; la posa in tre mani resa a pennello o rullo o airtles; il certificato originale del prodotto usato e la relativa dichiarazione dell'istallatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (dodici/66)	kg	12,66	19.395
16.03.003	Trattamento ignifugo di manufatti in legno. Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe 1 di reazione al fuoco quali pavimenti, palchi, pedane e simili. Sono compresi: la spolveratura del fondo; la vernice bicomponente poliuretanica per un consumo finale di gxm ² 500 - 700; la posa in due mani; il certificato originale del prodotto usato e la relativa dichiarazione dell'istallatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. euro (trentasei/29)	kg	36,29	19.395
16.03.004	Trattamento ignifugo di manufatti in legno. Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI 120°, strutture portanti, quali: capriate, travi, travicelli, etc.. Sono compresi: la preparazione della superficie con una mano di prodotto impregnante, fungicida e antitarlo, da pagare a parte; la spolveratura del fondo; la vernice monocomponente sintetica per un consumo finale di kgxm ² 1,0 - 2,0; la posa in tre mani; il certificato originale del prodotto usato e la relativa dichiarazione dell'istallatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. euro (diciannove/75)	kg	19,75	19.395

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	17 OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI VERSANTE E DI INGEGNERIA NATURALISTICA			
	17.01 - Scavi, rinterri, espurghi per infrastrutture			
17.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/99)	m³	4,99	25.251
17.01.002*	Scavo di sbancamento in roccia calcarea con uso di martello demolitore. Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentauno/74)	m³	31,74	21.267
17.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. euro (otto/89)	m³	8,89	19.010
17.01.003*.002	idem c.s. ...finito. Scavi dalla profondità di m 1,51 alla profondità di m. 3,00. euro (dodici/96)	m³	12,96	19.290
17.01.003*.003	idem c.s. ...finito. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00. euro (venticinque/82)	m³	25,82	19.287
17.01.004*	Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazioni di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sette/91)	m³	7,91	19.343
17.01.005*	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito completamente a mano, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi e i relitti di murature dei cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il deflusso dell'acqua fino ad un battente massimo di cm 20. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 2,00. euro (duecentotrentadue/40)	m³	232,40	79.049
17.01.006*.001	Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza, eseguito con l'uso di demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 2,00. euro (ottantacinque/65)	m³	85,65	16.089
17.01.006*.002	idem c.s. ...finito. Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 4,00. euro (cento/03)	m³	100,03	16.035
17.01.007	Espurgo di materiali eseguito a mano in canali scoperti. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti; il paleggio del materiale a uno o più sbracci; il tiro in alto; la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
17.01.008	euro (centoventisette/05) Espurgo di materiali in canali scoperti eseguito con mezzi meccanici. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in canali scoperti, o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti; la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m³	127,05	31.704
17.01.009	euro (sette/94) Espurgo di materiali eseguito a mano in canali coperti. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di m 30; il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati; la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri; l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m³	7,94	30.713
17.01.010	euro (centoottantacinque/72) Compenso agli espurghi. Compenso agli espurghi per maggiori oneri derivanti dalla presenza di materie putride ovvero per trasporti in orizzontale in cunicolo a distanze maggiori di m 30.	m³	185,72	32.819
17.01.011	euro (quarantasei/47) Rinterri con uso mezzi meccanici. Soppresso (Vedi Capitolo 02)	m³	46,47	33.760
17.01.012.001	euro (zero/00) Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con disco rotante.	m	0,00	0.000
17.01.012.002	euro (uno/27) idem c.s. ...finito. Con macchina a martello pneumatico.	m	1,27	34.097
17.01.012.002	euro (due/47) idem c.s. ...finito. Con macchina a martello pneumatico.	m	2,47	35.201
17.02.001*	17.02 - Opere di sistemazione, gabbionate Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, fino ad un battente massimo di cm 20, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica, con mezzi meccanici. Sono compresi: la corretta pulitura e trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosione, per la ripresa di arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il tutto secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m³	6,84	24.415
17.02.002*	euro (sei/84) Scavo a sezione obbligata per pulitura di fossi di guardia. Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per pulitura di fossi di guardia, eseguito sino alla profondità di m 4,00 anche in presenza di acqua. Sono compresi: la pulitura; il carico, il trasporto e lo scarico a rilevato del materiale scavato secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato vuoto per pieno.	m³	3,14	17.516
17.02.003*.001	euro (tre/14) Scavo a sezione obbligata di trincee drenanti, eseguito con mezzo meccanico. Scavo a sezione obbligata, a pareti verticali ed a cielo aperto, per la sola esecuzione di trincee drenanti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20; esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi e i relitti di murature dei cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa; la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il carico, il trasporto e lo scarico a rilevato del materiale scavato secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per il rilevato. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 4,00.	m³	14,53	19.202
17.02.003*.002	euro (quattordici/53) idem c.s. ...finito. Scavi dalla profondità di m 4,01 fino a m 6,00.	m³	19,07	20.503
17.02.003*.003	euro (diciannove/07) idem c.s. ...finito. Scavi dalla profondità di m 6,01 fino a m 8,00.	m³	29,03	17.327
	euro (ventinove/03)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
17.02.003*.004	idem c.s. finito. Scavi dalla profondità di m 8,01 fino a m 10,00. euro (quaranta/55)	m³	40,55	19.260
17.02.004	Scavo a sezione obbligata di trincee drenanti, eseguito con benna mordente bivalente. Scavo a sezione obbligata, a pareti verticali, per la sola esecuzione di trincee drenanti per profondità superiore a m 6,00, eseguito con benna mordente bivalente azionata da apposita attrezzatura. Sono compresi: la realizzazione degli eventuali cordoli-guida per l'attrezzatura di scavo; la preparazione del piano di lavoro; l'impiego di mezzitubi-forma per contenere la ghiaia della parte già realizzata durante lo scavo della successiva; il trasporto a rilevato del materiale di risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sessantaotto/27)	m³	68,27	24.376
17.02.005	Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (zero/84)	m²	0,84	37.947
17.02.006	Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, comprese le spinaie e gli alberi d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle scarpate e sugli argini dei corsi d'acqua di ogni tipo. E' compreso: l'allontanamento, l'eventuale bruciatura e spianamento a campagna del materiale di risulta. E' inoltre compreso tutto quanto occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale del corso d'acqua interessato. euro (uno/76)	m²	1,76	36.219
17.02.007.001	Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa indennità di cava o di deposito, eseguiti con qualsiasi mezzo e per strati non superiori a cm 20 di rilevato. Sono compresi: la compattazione per strati successivi; la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature secondo le disposizioni della D.L.; la seminagione delle scarpate; la miscelazione del materiale proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e spese dell'impresa, in modo da costituire una miscela di terra particolarmente idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le caratteristiche meccaniche della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente dagli scavi. euro (cinque/63)	m³	5,63	30.146
17.02.007.002	idem c.s. materiale proveniente da cava di prestito. euro (undici/18)	m³	11,18	28.640
17.02.008.001	Canali prefabbricati in calcestruzzo. Canali realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo classe classe non inferiore a Rck 30 MPa, a sezione rettangolare e pianta trapezia, della lunghezza di circa cm 120 ciascuno, dello spessore di cm 8, armati con almeno n.8 ferri del diametro di mm 8 e relative staffe del diametro di mm 6 e n.4 ganci per il sollevamento e la posa in opera mediante un mezzo meccanico, forniti e posti in opera. Sono compresi: lo scavo; la preparazione del piano di posa con letto di sabbia compattata dello spessore minimo di cm 10; il rinterro compattato sui fianchi; la regolarizzazione delle sponde per almeno una fascia di m 1,50 su ciascun lato con pendenza verso il canale; i risalti trasversali ogni m 2,00/3,00 circa in corrispondenza di ogni immissione di canaletta in modo da evitare che si formino ruscamenti parallelamente all'asse del canale stesso; la sovrapposizione degli elementi consecutivi per non meno di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurati per la lunghezza dell'asse senza tener conto delle sovrapposizioni. Con sezione minima di cm 40x30 senza risalto. euro (settantasette/98)	m	77,98	17.121
17.02.008.002	idem c.s. di cm 50x40 senza risalto. euro (centosette/86)	m	107,86	17.121
17.02.008.003	idem c.s. di cm 50x50 senza risalto. euro (centotrentauno/75)	m	131,75	17.121
17.02.008.004	idem c.s. di cm 40x30 con risalti di cm 10x10 alle due estremità. euro (ottantatre/90)	m	83,90	17.121
17.02.008.005	idem c.s. di cm 50x40 con risalti di cm 10x10 alle due estremità. euro (centotredici/79)	m	113,79	17.121
17.02.008.006	idem c.s. di cm 50x50 con risalti di cm 10x10 alle due estremità. euro (centotrentacinque/43)	m	135,43	17.121
17.02.009	Canali e canalette in acciaio zincato. Canali e canalette in acciaio zincato e ondulato trasversalmente, a sezione semicircolare, ad elementi bullonati, con angolari di rinforzo ai bordi di mm 40x40 e spessore mm 3, anch'essi zincati, fissati con angolari uguali ai precedenti e ad essi collegati mediante apposite piastre, infissi nel terreno per la profondità minima di m 1,00 o quella maggiore che disporrà la D.L. in relazione alla natura del terreno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la sistemazione del letto di posa con sabbia; il rinfilanco con terra compreso il costipamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo scavo che verrà compensato a parte. euro (quattro/97)	kg	4,97	16.647
17.02.010	Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame. Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170) con intelaiatura realizzata con pali di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
17.02.011	legname idoneo (diametro cm 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore cm 20), recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tutto fornito e posto in opera. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche. Ogni m 7 viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura. E' compreso lo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ottantacinque/95)	m	85,95	17.266
17.02.012	Formazione di scogliere longitudinali. Formazione di scogliere longitudinali e gambi trasversali eseguite con blocchi in calcestruzzo di cemento tipo 425, con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa, delle dimensioni non inferiori a m 0,70x0,70x0,70 confezionati fuori opera, forniti e posti in opera. Sono compresi: la necessaria stagionatura che non dovrà essere inferiore a 30 giorni; il gancio di ferro per la loro sistemazione a difesa delle sponde; la messa in opera entro le prescritte sagome dei blocchi medesimi; la sistemazione in filari regolari su tutta la superficie in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centocinquantaotto/32)	m³	158,32	7.365
17.02.012	Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a Kg 35. Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi di pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino a Kg 35 per ogni masso, gettati in acqua alla rinfusa con adeguato mezzo meccanico entro le prescritte sagome per riempimento di gorghi, per formazione di scogliere longitudinali e trasversali con l'onere della sigillatura degli interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quarantaquattro/31)	m³	44,31	7.081
17.02.013	Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a q.li 10. Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi in pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata del peso fino a q.li 10 per ogni masso, gettati in acqua alla rinfusa con adeguato mezzo meccanico entro le prescritte sagome per il riempimento di gorghi e per formazione di scogliere longitudinali e trasversali con l'onere della sigillatura degli interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sessantaotto/90)	m³	68,90	7.846
17.02.014	Soglia in pietrame ancorata a travi in acciaio. Realizzazione di una soglia in massi ciclopici (d> di m³ 1) ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi lo stesso piano di posa. I massi della fila a monte vanno legati tra loro, mentre quelli della fila a valle vanno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente a delle putrelle in acciaio del tipo HEB (altezza= mm 100, larghezza= mm 100, spessore anima= mm 6, spessore ala= mm 10), poste a monte della soglia, infisse nell'alveo per m 1,5 - 2 con un interasse di m 2 ed emergenti dal piano di posa. La legatura viene eseguita tramite una fune di acciaio, (diametro= mm 16), passante attraverso un'asola di una barra di acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguati ai massi medesimi ed ancorata ai massi con malta cementizia antiritiro. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso lo scavo. euro (duecentoquarantanove/63)	m³	249,63	7.006
17.02.015	Seminazione di scarpate e sponde interne con erbe prative. Sono compresi: la provvista di semi; la semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino all'attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (zero/71)	m²	0,71	17.987
17.02.016	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame. Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno idoneo (diametro cm 25) posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali, uniti con chiodi e graffe metalliche, ricavando un piccolo incastro nei medesimi; riempimento con ciottoli di materiale idoneo reperiti in loco e disposti a mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso lo scavo. euro (duecentoventisette/02)	m³	227,02	7.190
17.02.017	Piantagione di specie arbustive ed arboree a radice nuda. Piantagione di piantine di specie arbustive o arboree a radice nuda, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'apertura di buche (cm 40x40x40); la ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici; l'eventuale e razionale posa in tagliola e relativa imbozzimatura; la spuntatura delle radici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'irrigazione; la concimazione. euro (tre/83)	cad	3,83	16.032
17.02.018	Messa a dimora di talee di specie arbustive nelle difese spondali. Messa a dimora di talee di specie arbustive (diametro cm 1- 5, lunghezza cm 70-80) ad elevata capacità vegetativa (ad esempio salici) negli interstizi delle difese spondali (4 talee per m²) con infissione nel terreno vegetale per almeno cm 50-60. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (due/80)	cad	2,80	15.927
17.02.019	Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, in ragione di gxm² 50/80, concime organico in ragione di gxm² 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxm² 30/50, collanti in ragione gxm² 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso l'eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/43)	m²	3,43	19.176
17.02.020	Compenso all'inerbimento. Compenso all'inerbimento con la tecnica dell'idrosemina per l'aggiunta di sementi selezionate di specie arbustive autoctone in quantità di gxm² 5. euro (zero/39)	m²	0,39	21.479
17.02.021	Sistemazione scarpate con procedimento idrobutoiminoso. Sistemazione di scarpate e pendii con procedimento idrobutoiminoso. Sono compresi: la livellazione delle superfici da seminare in modo che risultino prive di rugosità e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	screpolature provocate dal ruscellamento delle acque; la distribuzione di paglia di frumento con steli lunghi almeno cm 50 in ragione di q.li 140 x Ha a materiale asciutto, previo inzuppamento della paglia con miscela di acqua e nutrisol in ragione di Kg/hl 5; lo spargimento sopra la paglia già distribuita di fertilizzante organico secco; la seminazione del miscuglio secondo le indicazioni della D.L. in base all'esame petrografico del terreno; il fissaggio dello strato di paglia con emulsione bituminosa al 50% con concime solubile avente contenuto di azoto pari ad almeno il 5% in ragione di q.li xha 120; la ripetizione dell'operazione in caso di attecchimento inferiore al 90%. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quattro/24)	m²	4,24	20.949
17.02.022	Pali di pino o di castagno del diametro di cm 15/20 forniti e posti in opera. Sono compresi: l'infissione del palo con utensile e/o mezzo meccanico fino al rifiuto; l'eventuale taglio della testa del palo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Conteggiata la sola lunghezza del palo infisso. euro (ventitre/77)	m	23,77	19.398
17.02.023*	Gradonata con talee. Realizzazione di gradonata le cui banchine hanno la profondità minima di cm 50, mentre l'interasse tra di esse è di m 1,5 - 3. Sono compresi: la fornitura e messa a dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro lunghezza ed appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; il successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quarantatre/69)	m	43,69	58.091
17.02.024*	Gradonata con piantine. Realizzazione di gradonata le cui banchine hanno la profondità minima di cm 50, la contropendenza è di almeno il 10%, mentre l'interasse tra le banchine è di m 1 - 3. Sono compresi: la fornitura e messa a dimora di piantine radicate appartenenti a specie in grado di emettere radici avventizie dal fusto, sporgenti dal terreno per un terzo della loro lunghezza e con una densità di almeno 5 piante per metro. Il ricoprimento deve essere realizzato con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore. E' compreso lo scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quaranta/39)	m	40,39	43.996
17.02.025*	Gradonata mista con talee e piantine. Realizzazione di gradonata le cui banchine hanno la profondità minima di cm 50, la contropendenza è di almeno il 10%, mentre l'interasse tra le banchine è di m 1,5 - 3. Sono compresi: la fornitura e messa a dimora di talee o astoni, interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa, con tutti i rami laterali e poste a dimora per un numero di almeno 10 per ogni metro di sistemazione; le piantine radicate devono avere una densità di almeno 2 piante per metro. Il ricoprimento deve essere realizzato con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore. E' compreso lo scavo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quarantasei/22)	m	46,22	54.911
17.02.026*	Viminata di versante morta. Realizzazione di una viminata per rinsaldamento costituita da paletti di castagno del diametro di cm 5 in testa e della lunghezza di m 0,60, infissi nel terreno per 1/2 della loro lunghezza, forniti e posti in opera ad una interdistanza di cm 60, intrecciati con filagne di specie idonee e per cm 20 di altezza, anch'esse fornite e poste in opera. Sono compresi: l'ancoraggio e le legature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventiotto/60)	m	28,60	67.448
17.02.027	Cordonata. Realizzazione di una cordonata eseguita su di una banchina orizzontale della larghezza minima di cm 50, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (diametro cm 8, lunghezza m 2) per sostegno e successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore cm 10) sul quale porre in opera le talee di salice (lunghezza cm 60, distanza cm 5) distanziate di cm 10 dal ciglio a monte. E' compresa la ricopertura con materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentatre/67)	m	33,67	16.370
17.02.028*	Fascinata viva su pendio. Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di cm 30-50 e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa di almeno 1 centimetro di diametro e con legature ogni 50 centimetri, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro cm 5, lunghezza m 1) posti ogni cm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compresa la fornitura di materiale vivo, la ricopertura con il materiale di risulta dello scavo eseguito a monte. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentasei/00)	m	36,00	62.750
17.02.029*	Fascinata viva drenante su pendio. Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera, in apposito scavo (profondità cm 50), di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa, anche abbinata a ramaglia morta. Sono compresi: il riempimento con terreno di riporto; la fornitura e posa di picchetti di legno (diametro cm 5, lunghezza m 1) posti ogni cm 50, con la funzione del fissaggio delle fascine. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (settantaquattro/70)	m	74,70	70.428
17.02.030	Sistemazione con reti in materiale biodegradabile (Juta). Sistemazione con rete in fibra naturale (juta) a funzione antierosiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: la sistemazione con il fissaggio al terreno con picchetti di legno; la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito; la concimazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (nove/67)	m²	9,67	16.443
17.02.031	Sistemazione con stuoie in materiale biodegradabile (biostuoia in fibra di legno o cocco o similare, tessuto in agave o cocco). Sistemazione con stuoia o tessuto in fibra naturale a funzione antierosiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: il fissaggio al terreno con picchetti di legno; la semina di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito; la concimazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
17.02.032*	euro (nove/98) Grata viva su scarpata. Opera di sostegno di scarpate e versanti in erosione con struttura a grata in tondame di castagno scortecciato fondata su un solco in terreno stabile e previa collocazione di un tronco longitudinale di base, con gli elementi verticali di ø 15 - 20 cm e lunghezza 3 - 5 m, distanti 1 m e quelli orizzontali di ø 10 - 15 cm e lunghezza 3 - 5 m, fissati ai primi con tondino ad aderenza migliorata, di ø 8 - 10 mm previa foratura o con vite tipo Parker da legno zincata e cerata di ø 10 mm distanti da 0,40 a 1,00 m, con maggiore densità all'aumentare dell'inclinazione del pendio; fissaggio della grata al substrato mediante picchetti di legno di ø 8 - 10 cm e lunghezza 1 m, o di ferro di dimensioni idonee per sostenere la struttura; riempimento con inerte terroso locale alternato a piante radicate preferibilmente da seme, appartenenti a specie arbustive autoctone, e poste in ragione di 6 a m². È inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito.	m²	9,98	15.089
17.02.033*	euro (centoventotto/01) Palizzata viva di versante con piantine. Realizzazione di una palizzata costituita da pali in legname idoneo (diametro cm 14-16, lunghezza m 2), infissi nel terreno per una profondità di m 1 e posti ad una distanza di m 1. Sulla parte emergente dal terreno, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima, devono essere collocati in orizzontale dei tronchi di castagno (diametro cm 12-14, lunghezza m 2) legati ai verticali con filo di ferro e vite Parker da legno zincata e cerata di ø 8 mm, con rondella. Il tutto fornito e posto in opera compreso il riempimento con inerte terroso locale e la messa a dimora tra i tondami orizzontali di n. 9 piante radicate al metro e sulla banchina di riporto di n. 3 piante radicate al metro, preferibilmente da seme, appartenenti a specie arbustive autoctone. E' inoltre compresa la fornitura del materiale vegetale e quanto altro occorre per dare lavoro finito.	m²	128,01	29.013
17.02.034*	euro (centoventiquattro/75) Palificata viva di sostegno semplice di versante. Opera di consolidamento di versante mediante palificata realizzata in tondami di castagno ø 20 - 25 cm posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) a formare un castello in legname a parete semplice - una sola fila orizzontale esterna di tronchi ed elementi più corti perpendicolari al pendio appuntiti ed inseriti nel pendio stesso - e fissati tra di loro con tondini di ferro ad aderenza migliorata ø 10-12 mm e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti o con viti tipo Parker da legno zincata e cerata di ø 10 mm, interrata con una pendenza di 10° - 15° verso monte e pendenza del fronte 60°; è compreso il riempimento con inerte terroso locale e la messa a dimora tra i tondami orizzontali di piante radicate preferibilmente da seme, appartenenti a specie arbustive autoctone. E' inoltre compresa la fornitura del materiale vegetale e quanto altro occorre per dare lavoro finito.	m	124,75	14.717
17.02.035*	euro (duecentosei/78) Palificata viva di sostegno doppia di versante. Opera di consolidamento di versante mediante palificata realizzata in tondami di castagno ø 20 - 25 cm posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) a formare un castello in legname a parete doppia - fila di tronchi longitudinali sia all'esterno sia all'interno - e fissati tra di loro con tondini di ferro ad aderenza migliorata ø 10-12 mm e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti o con viti tipo Parker da legno zincata e cerata di ø 10 mm, interrata con una pendenza di 10° - 15° verso monte e pendenza del fronte 60°; è compreso il riempimento con inerte terroso locale e la messa a dimora tra i tondami orizzontali di piante radicate preferibilmente da seme, appartenenti a specie arbustive autoctone. E' inoltre compresa la fornitura del materiale vegetale e quanto altro occorre per dare lavoro finito.	m³	206,78	22.314
17.02.036*	euro (duecentoquarantasei/81) Palificata spondale. Opera di consolidamento di sponde in erosione mediante palificata realizzata in tondami di castagno di ø 20÷25 cm posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L= 1,50 ÷2,00 m) a formare un castello in legname - fila di tronchi longitudinali sia all'esterno sia all'interno - e fissati tra di loro con tondini di ferro ad aderenza migliorata ø 10-12 mm e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti o con viti tipo Parker da legno zincata e cerata di ø 10 mm, interrata con una pendenza del 10÷15 % verso monte e pendenza del fronte di 60°; è compreso il riempimento con inerte terroso locale negli ordini superiori e pietrame nella parte normalmente a contatto con l'acqua, la messa a dimora tra i tondami orizzontali di talee di salice o tamerice appartenenti a specie arbustive autoctone, la realizzazione di una fila di massi posti al piede della palificata, a contatto con l'acqua, legati con una fune d'acciaio di ø 12-16 mm e ulteriormente fissati con pali in legno o in profilato metallici di lunghezza di 2 m, infissi nel fondo per almeno ¾ della lunghezza. E' inoltre compresa la fornitura del materiale vegetale e quanto altro occorre per dare lavoro finito.	m³	246,81	22.588
17.02.037	euro (trecentocinquantasei/48) Muro di sostegno in pietrame a secco. Costruzione di muro di sostegno con massi calcarei recuperati sul posto, posti in opera con una leggera contropendenza rispetto al versante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	m³	356,48	23.754
17.02.038	euro (centododici/40) Copertura diffusa con astoni. Realizzazione di una copertura diffusa con astoni di salice, fornita e posta in opera su sponda di alveo di m 4 di altezza. Sono compresi: il modellamento della sponda tramite escavatore; lo scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza cm 40, profondità cm 30); la posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro cm 5 - lunghezza cm 80) infissi nel terreno per cm 60. La distanza tra i paletti deve essere di circa m 1 per la fila inferiore, m 2 per quella intermedia e m 3 per quella superiore; il posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede dalla scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro mm 3) fissato ai paletti di legno; la posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; la realizzazione di una difesa in pietrame (volume > di m³ 0,20) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; il ricoprimento degli astoni con uno strato di terreno vegetale (spessore minore di cm 3). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m³	112,40	31.121
17.02.039	euro (centotrentaotto/59) Copertura diffusa con astoni tipo armata. Realizzazione di una copertura diffusa con astoni di salice (tipo armata), fornita e posta in opera su sponda di alveo di m 4 di altezza. Sono compresi: il modellamento della sponda tramite	m	138,59	14.532

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	escavatore; lo scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza cm 40, profondità cm 30); la posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro cm 5 lunghezza cm 80) infissi nel terreno per cm 60. La distanza tra i paletti deve essere di circa m 1 per la fila inferiore, m 2 per quella intermedia e m 3 per quella superiore; il posizionamento di uno strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede dalla scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro mm 3) fissato ai paletti di legno; la posa di uno strato di ciottoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; la realizzazione di una difesa in pietrame (volume > di m³ 0,25) confortato da barre di acciaio ad aderenza migliorata (diametro mm 16) le quali sono munite di asola e sono fissate con malta cementizia antiritiro nei massi stessi e le barre sono collegate tra loro da una fune di acciaio (diametro mm 16 mm) in modo da ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; il fissaggio della fune ogni m 5 ad un palo di castagno (diametro cm 20, lunghezza m 2) infisso per m 1,5 nell'alveo al piede della scarpata; il ricoprimento degli astoni con uno strato di terreno vegetale (spessore minore di cm 3). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (duecentoottantasette/47)	m	287,47	14.602
17.02.040.001	Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m² I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per limpiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovrà essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento euro (centosessantaquattro/34)	m³	164,34	15.480
17.02.040.002	idem c.s. ...di altezza 0,50 m euro (centosettantanove/43)	m³	179,43	15.242
17.02.041.001	Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola, plastificati. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m² e plastificati. I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per limpiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovrà essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento euro (centosessantacinque/91)	m³	165,91	15.973
17.02.041.002	idem c.s. ...di altezza 0,50 m euro (centonovantaquattro/99)	m³	194,99	15.493
17.02.042	Talee per opere in gabbioni. Fornitura, inserimento e posa in opera di (almeno tre per m² di paramento in vista) euro (diciotto/08)	m²	18,08	18.876
17.02.043	Compenso alla formazione di gabbionate. Compenso per l'esecuzione della facciavista dei gabbioni mediante l'utilizzo di blocchetti di cemento prefabbricati, forniti e posti in opera. euro (dieci/00)	m³	10,00	18.876
17.02.044.001	Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo a tasche per formazione di mantellate e rivestimenti dargine, sponde o simili realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, in accordo con le normative vigenti ((vedi linee guida per la redazione di Capitolati per limpiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). La maglia avrà dimensioni 6x8 con filo diametro interno 2,2 mm rivestito in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo non inferiore a 230 g/m² I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative vigenti, in assenza di ciò la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera dei materassi metallici; la fornitura e la posa in opera di pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro riempimento; il pietrame dovrà essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; i tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed intermedie, secondo le indicazioni della D.L.; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei materassi stessi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti terra per predisporre il piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggettamenti. Con spessore di 17 cm euro (cinquantaotto/16)	m²	58,16	16.832
17.02.044.002	idem c.s. ...spessore di 23 cm euro (sessantatre/61)	m²	63,61	16.832
17.02.044.003	idem c.s. ...spessore di 30 cm euro (sessantasette/81)	m²	67,81	16.832

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
17.02.045.001	Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici plastificati. Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici plastificati, tipo a tasche per formazione di mantellate e rivestimenti dargine, sponde o simili realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, in accordo con le normative vigenti (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). La maglia avrà dimensioni 6x8 con filo diametro interno 2,2 mm rivestito in lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo non inferiore a 230 gr/m² e plastificati. I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative vigenti, in assenza di ciò la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera dei materassi metallici; la fornitura e la posa in opera di pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro riempimento; il pietrame dovrà essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; i tiranti di ancoraggio posti nelle parti terminali ed intermedie, secondo le indicazioni della D.L.; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei materassi stessi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti terra per predisporre il piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggettamenti. Con spessore di 17 cm euro (sessantadue/84)	m²	62,84	16.832
17.02.045.002	idem c.s. spessore di 23 cm euro (sessantaotto/83)	m²	68,83	16.832
17.02.045.003	idem c.s. spessore di 30 cm euro (settantanove/13)	m²	79,13	16.832
17.02.046.001	Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestita in materiale geotessile, del diametro da mm 40 a mm 160, per l'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Del diametro da mm 40 a mm 80. euro (quindici/45)	m	15,45	18.876
17.02.046.002	idem c.s. da mm 81 a mm 150. euro (sedici/88)	m	16,88	18.876
17.02.046.003	idem c.s. da mm 151 a mm 160. euro (venti/14)	m	20,14	18.876
17.02.047	Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventisei/87)	m³	26,87	7.694
17.02.048	Apertura fossi di scolo con sezione trapezia da eseguirsi a mano delle dimensioni di 60 x 30 x 30h. euro (sessantaquattro/23)	m³	64,23	51.456
17.02.049	Realizzazione di briglia in massi ciclopici di pietra di varie dimensioni ed a facce pressoché regolari, costituente un blocco monolitico mediante cementazione con conglomerato cementizio per contenere l'azione dirompente delle acque compreso l'onere per la fornitura a piè d'opera del pietrame, lo scavo e la sistemazione con reinterro ad opera finita (spessore medio del manufatto cm. 50) euro (centoquarantanove/76)	m³	149,76	9.489
17.02.050	Formazione di copertina in pietra da taglio per coronamento di briglia, con conci squadriati e sbazzati nelle pareti in vista, eseguita con pietrame dello spessore minimo di cm. 25, delle dimensioni non inferiori a cm. 40 x 30, con la superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posto in opera con malta cementizia, compresa la formazione di oggetto verso valle (cm.5-10), stilatura dei giunti e formazioni degli angolari. euro (duecentoquattro/39)	m²	204,39	31.238
17.03 - Opere di stabilizzazione terreni				
17.03.001.001	Pannelli prefabbricati per strutture tipo terra armata e simili. Pannelli cruciformi o stellari o di altra forma geometrica per paramento verticale, prefabbricati in calcestruzzo con resistenza caratteristica maggiore/uguale a 30Mpa rinforzati, se necessario, in corrispondenza degli attacchi, con ferri ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, montati mediante l'incastro perno, manicotto in PVC, forniti e posti in opera. Sono compresi: i pezzi speciali (semipannelli e/o pannelli fuori misura); gli accessori occorrenti (perni, manicotti, ecc.); i giunti orizzontali (costituiti da strisce dello spessore di cm 2 in materiale trattato con resine epossidiche o placche d'appoggio in gomma EPDM, spessore cm 2); i giunti verticali (costituiti da strisce di poliuretano a cellula aperta di sezione cm 4x4). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi; il cordolo di livellamento; la formazione del rilevato; gli inerti o terreno per la formazione del rilevato. Pannelli di spessore cm 14 euro (duecentoventisette/69)	m²	227,69	20.065
17.03.001.002	idem c.s. spessore cm 18 euro (duecentoquarantasette/50)	m²	247,50	20.044
17.03.002	Compenso per pannelli prefabbricati dotati di testimoni di durabilità. Maggiorazione per pannelli prefabbricati dotati di testimoni di durabilità, da prevedersi per tutte le opere ad alto livello di sicurezza, con durata di servizio non inferiore a 100 anni. I testimoni di durabilità sono dei campioni di armatura, in numero uguale a 4 per pannello, di lunghezza cm 60, costituiti dallo stesso materiale delle armature utilizzate nella struttura, prepesati al decimo di grammo e punzonati con numero di identificazione. I testimoni sono ricavati da un'unica armatura nella quale si determinano le resistenze a rottura e lo spessore dello zinco. Sono posti nel rilevato armato in manicotti			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	cavi, collocati nei pannelli speciali ed equipaggiati con una barra di estrazione, destinati ad essere estratti a coppia, periodicamente, per verificarne il peso, la zincatura e la resistenza. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (duecentocinquantesette/20)	m²	257,20	18.546
17.03.003	Compenso per finitura architettonica dei pannelli prefabbricati. Compenso per finitura architettonica dei pannelli prefabbricati per strutture tipo terra armata e simili aventi superficie a vista con rilievi geometrici di spessore non superiore a cm 2, tipo anti affissione, rigato, finta pietra o simili. euro (cinquantacinque/43)	m²	55,43	20.080
17.03.004	Compenso per pannelli prefabbricati con rilievi geometrici. Compenso per pannelli prefabbricati per strutture tipo terra armata aventi superficie a vista con rilievi geometrici di spessore superiore a cm 2. euro (settantaquattro/30)	m²	74,30	20.687
17.03.005.001	Pannelli prefabbricati per strutture in terra armata con superficie a vista costituita da pietra viva. Pannelli prefabbricati per strutture in terra armata e simili con superficie a vista costituita da pietra viva di pezzatura dello spessore medio di cm 4-6 comunque disposta sul fondo della cassaforma prima del getto del calcestruzzo. Sono compresi: l'indennità di cava; gli sfridi; le movimentazioni ed i trasporti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per lo spessore di cm 4 euro (centootto/74)	m²	108,74	17.546
17.03.005.002	idem c.s. ...di cm 5 euro (centoquattordici/68)	m²	114,68	17.747
17.03.005.003	idem c.s. ...di cm 6 euro (centoventiotto/53)	m²	128,53	17.731
17.03.006.001	Pannelli prefabbricati per strutture in terra armata con superficie a vista costituita da graniglia monogranulare. Pannelli prefabbricati per strutture in terra armata e simili con superficie a vista costituita da graniglia monogranulare di dimensione massima di mm. 10 comunque disposta sul fondo della cassaforma prima del getto del calcestruzzo. Sono compresi: le movimentazione ed i trasporti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Granigliato grigio euro (settantadue/17)	m²	72,17	17.630
17.03.006.002	idem c.s. ...finita. Granigliato rosa Verona euro (settantasei/12)	m²	76,12	17.630
17.03.006.003	idem c.s. ...finita. Granigliato verde euro (ottantauno/07)	m²	81,07	17.630
17.03.007	Paramento in terra armata e simili per tipo muro verde. Paramento in terra armata e simili per tipo muro verde, realizzato con la sovrapposizione di pannelli prefabbricati in calcestruzzo con RcK maggiore uguale 30 MPa, formato da contrafforti di appoggio e piastra inclinata di circa 70 gradi rispetto all'orizzontale, assemblati tramite bulloni zincati, armati o non, secondo le prescrizioni di calcolo, con ferri ad aderenza migliorata controllati in stabilimento, atti a costituire mediante la loro sovrapposizione, volumi da riempire con terreno vegetale idoneo a consentire la piantumazione e l'inerbimento. Fornito e posto in opera. Sono compresi: gli eventuali pezzi speciali (pannelli fuori misura); gli appoggi orizzontali in gomma EPDM. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato al m² di proiezione verticale. euro (trecentoquattro/50)	m²	304,50	17.630
17.03.008	Arbusti, cespugli o rampicanti selezionati per terra armata. Arbusti, cespugli o rampicanti selezionati per terra armata e simili per tipo muro verde. Arbusti, cespugli o rampicanti di specie selezionate in funzione del contesto associativo del sito dell'opera, da piantumarsi in zolla o per infissione su paramento in terra armata e simili per tipo muro verde, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurato al m² di proiezione verticale. euro (trentacinque/58)	m²	35,58	16.386
17.03.009.001	Pannelli per paramento inclinato tipo terra verde e simili. Pannelli per paramento inclinato rinverdibile tipo terra verde e simili, in rete elettrosaldata zincata a caldo con spessore minimo della zincatura di 70 micron, sagomati con pendenza di circa 60 gradi e con risvolti orizzontali di lunghezza opportuna per facilitarne il montaggio mediante sovrapposizione, forniti e posti in opera. E' compreso il premontaggio con materassino composito di biostuoia di fibre vegetali e di geogriglia polimerica multistrato avente elevate caratteristiche di resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, atto ad accogliere idrosemina e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato al m² di proiezione verticale. Pannelli di altezza cm 80 con rete del diametro mm 6, a maglie delle dimensioni di mm 100 x 100. euro (centonovantaquattro/92)	m²	194,92	19.032
17.03.009.002	idem c.s. ...altezza cm 60 con rete del diametro mm 8, a maglie delle dimensioni di mm 100 x 100. euro (duecentoventidue/63)	m²	222,63	19.032
17.03.009.003	idem c.s. ...altezza cm 40 con rete del diametro mm 10, a maglie delle dimensioni di mm 100 x 100. euro (duecentocinquantaquattro/29)	m²	254,29	19.032
17.03.010	Idrosemina su paramento inclinato. Idrosemina a spessore da eseguire in due passate su paramento inclinato per scarpate rinverdibili tipo terra verde e simili, eseguita in opera. E' compresa la miscela di sementi di specie erbacee selezionate in funzione del contesto associativo del sito dell'opera in quantità di g/m² 60 da distribuire nelle due passate, mulch in ragione di g/m² 150 (torba bionda, torba scura e paglia), concime organico g/m² 200, collante g/			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
17.03.011	m² 25. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato al m² di proiezione verticale. euro (sette/05)	m²	7,05	21.810
17.03.012.001	Compenso per formazione di rilevato. Compenso per la formazione del rilevato contenuto nel volume armato in conseguenza della più accurata selezione dei materiali, legata alle caratteristiche fisiche ed elettrochimiche di questi, della presenza delle armature, del prefissato spessore degli strati, delle cautele da adottare nel comportamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove. euro (uno/99)	m³	1,99	18.107
17.03.012.002	Armatura speciale per strutture tipo terra armata e simili di sezione mm 40x5. Armatura ad alta aderenza in acciaio laminato a caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di sezione mm 40 x 5, senza alcun trattamento a freddo, fornita e posta in opera. L'aderenza e' migliorata mediante rilievi trasversali rettilinei su tutta la larghezza dell'armatura e su entrambe le facce, in numero superiore o uguale a circa n. 22 per metro; la sezione del risalto è a forma di trapezio isoscele con lati obliqui inclinati di circa 50 gradi sull'orizzontale, base di circa mm 6 ed altezza di circa mm 3. Sono compresi: la bulloneria; gli accessori per eventuali giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (diciassette/03)	m	17,03	18.673
17.03.013.001	idem c.s. ...a caldo, non zincata. euro (quattordici/21)	m	14,21	18.649
17.03.013.002	Armatura speciale per strutture tipo terra armata e simili di sezione mm 45x5. Armatura ad alta aderenza in acciaio laminato a caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di sezione mm 45x5, rinforzate all'attacco ed ogni cm 50 circa con dei ringrossi di sezione mm 41x8, senza alcun trattamento a freddo, fornita e posta in opera. L'aderenza è migliorata mediante rilievi trasversali rettilinei su tutta la larghezza dell'armatura e su entrambe le facce, in numero superiore o uguale a circa n.24 per metro; la sezione del risalto e' a forma trapezio isoscele con lati obliqui inclinati di circa 50 gradi sull'orizzontale, base di circa mm 6 ed altezza di circa mm 3. Sono compresi: la bulloneria; gli accessori per eventuali giunzioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (diciotto/04)	m	18,04	18.669
17.03.014	idem c.s. ...a caldo, non zincata. euro (sedici/26)	m	16,26	18.669
17.03.015	Attacchi in acciaio di sezione mm 40x5 per pannelli. Attacchi in acciaio laminati a caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di sezione mm 40x5, zincati a caldo con spessore minimo 70 micron, annegati nel getto dei pannelli in cls, per il collegamento tra pannelli ed armature, forniti e posti in opera. E' compresa la necessaria bulloneria in acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sei/00)	cad	6,00	21.156
17.03.016	Attacchi in acciaio di sezione mm 45x4 per pannelli. Attacchi in acciaio laminati a caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di sezione mm 45x4, zincati a caldo con spessore minimo 70 micron, annegati nel getto dei pannelli in cls, per il collegamento tra pannelli ed armature rinforzate, forniti e posti in opera. E' compresa la necessaria bulloneria in acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sei/98)	cad	6,98	21.156
17.03.017	Attacchi in acciaio di sezione mm 40x5 per paramento inclinato rinverdibile. Attacchi in acciaio laminati a caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di sezione mm 40x5, zincati a caldo con spessore minimo 70 micron, per il collegamento tra pannelli per paramento inclinato rinverdibile ed armature. E' compresa la necessaria bulloneria in acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (otto/96)	cad	8,96	21.156
17.03.018	Attacchi in acciaio di sezione mm 45x4 per paramento inclinato rinverdibile. Attacchi in acciaio laminati a caldo, del tipo Fe510 (Fe 52) e di sezione mm 45x4, zincati a caldo con spessore minimo 70 micron, per il collegamento tra pannelli per paramento inclinato rinverdibile ed armature rinforzate. E' compresa la necessaria bulloneria in acciaio zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (nove/97)	cad	9,97	21.156
17.03.019	Pilastrini d'angolo in elementi prefabbricati, per strutture tipo terra armata e simili. Pilastrini d'angolo in elementi prefabbricati, per strutture tipo terra armata e simili, in calcestruzzo di classe 300 con RcK maggiore uguale 30 MPa, forniti e posti in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli attacchi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centotrentanove/16)	m	139,16	19.653
17.03.020	Lastre coprigiunto in elementi prefabbricati. Lastre coprigiunto in elementi prefabbricati standard fornite e poste in opera per strutture tipo terra armata e simili. Sono compresi: i pezzi speciali; gli attacchi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (novantacinque/62)	m	95,62	16.628
17.03.021	Lastre di coronamento (copertine) in elementi prefabbricati. Lastre di coronamento (copertine) in elementi prefabbricati, fornite e poste in opera per strutture tipo terra armata e simili. Sono compresi i ferri di attesa ad aderenza migliorata del tipo FeB44K controllati in stabilimento. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centodieci/95)	m	110,95	16.433
17.03.021	Georete per rinverdimento terreni con scarpate fino a 30°. Stabilizzazione di scarpate di inclinazione fino a 30°Con rete grimpante tridimensionale in polipropilene dello spessore di mm 20 costituita da due strutture termosaldate nei punti di contatto, avente un peso minimo di g/ m² 700 (+5%), fornita e posta in opera. La struttura superiore e' a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
17.03.022	maglia tridimensionale con un indice alveolare maggiore del 90% (ideale per l'intasamento del terreno) e quella inferiore e' a maglia piatta e sarà opportunamente fissata al terreno mediante un picchetto per ogni m² Sono compresi: la sistemazione della rete e l'eventuale saturazione con terreno vegetale; l'idrosemina anche a spessore; i picchetti di ancoraggio della rete al terreno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sedici/24) Fornitura e posa di geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrante e rese solidali durante il processo di produzione. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale 8x10 cm, in accordo con le normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m² Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm. Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti da spezzoni di acciaio di diametro non inferiore a 12 mm, di lunghezza 50-70 cm secondo la consistenza e profondità del substrato, impiegati con densità di 0,5 picchetti al metro quadrato infissi nel terreno. Alla sommità della scarpata il composito dovrà essere saldamente ancorato per tutta la sua ampiezza, mediante una fune d'acciaio di diametro 12.0 mm fissata ogni 3.0 m con ancoraggi in barra d'acciaio FeB44k di diametro 20.0 mm e lunghezza 2.0 m, filettati e attrezzati di golfara (o piastra di appoggio e dado di chiusura) all'estremo libero. Le estremità dei rotoli di geostuoia saranno risvoltate sulla fune di sostegno e fissate sulla rete sottostante ogni 20 cm con idonee legature eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm. o con punti in acciaio avente resistenza 1770 N/mm² e diametro 3.0 mm. euro (ventiotto/16)	m²	16,24	16.383
17.03.023	Protezione di terreni con biostuoia antierosione. Protezione naturale temporanea di terreno, contro i fenomeni erosivi, mediante biostuoia in fibra di paglia (circa 50%) e di cocco (circa 50%), fornita e posta in opera. Il supporto del materiale naturale è costituito da una rete a maglia rettangolare in polipropilene di adeguata resistenza. I tre strati così assemblati devono essere uniti saldamente tra di loro ed avere un peso complessivo di g/ m² 500 circa. Sono compresi: la fornitura di biostuoie di larghezza non inferiore a m 2,00 in modo da consentire una corretta posa in opera; l'idrosemina anche a spessore; i picchetti di ancoraggio della rete al terreno in ragione di almeno uno per m² E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sette/20)	m²	7,20	16.383
17.03.024.001	Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture in terra rinforzata, stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del paramento frontale realizzate in conformità alla normativa vigente. La terra utilizzata per il manufatto è caratterizzata da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, non inferiore ai 30°. Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei terreni sono: - geogriglia di rinforzo; - biostuoia o tessuto antierosivo in maglia quadrata da saturare con successiva idrosemina a spessore. Il geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20x5) di nastri costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia dovrà essere certificata in accordo alle normative CE. I materiali da rinforzo dovranno presentare deformazione massima sulla curva dei 120 anni al 40% del carico di rottura nominale minore del 5% ed un danneggiamento meccanico con inerti non superiore a 1.1. La deformazione ai corrispondenti carichi di rottura nominali longitudinali e trasversali deve essere non superiore al 12% e le resistenze dei singoli nastri costituenti le geogriglie dovranno essere rispettivamente non inferiori a: - 3.75 kN per muri da m 4,5; - 6.0 kN per muri da m 4,51 a m 10,5; - 7.5 kN per muri da m 10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per muri fino a m 3,0. euro (duecentoquarantauno/06)	m²	241,06	18.025
17.03.024.002	idem c.s. ...Per muri da m 3,01 a m 4,5. euro (duecentoquarantaotto/28)	m²	248,28	18.025
17.03.024.003	idem c.s. ...Per muri da m 4,51 a m 6,0. euro (duecentosessantanove/05)	m²	269,05	18.025
17.03.024.004	idem c.s. ...Per muri da m 6,01 a m 7,5. euro (duecentonovanta/73)	m²	290,73	18.025
17.03.024.005	idem c.s. ...Per muri da m 7,51 a m 9,0. euro (trecentoundici/49)	m²	311,49	18.025
17.03.024.006	idem c.s. ...Per muri da m 9,01 a m 10,5. euro (trecentoventidue/32)	m²	322,32	18.025
17.03.024.007	idem c.s. ...Per muri da m 10,51 a m 12,0. euro (trecentosessanta/24)	m²	360,24	18.025
17.03.024.008	idem c.s. ...Per muri da m 12,01 a m 15,0. euro (trecentonovantaquattro/55)	m²	394,55	18.025
17.03.025.001	Opere di fondazione, opere in terra rinforzata con geosintetici. Geogriglia monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina, annegati in una massa poliolefinica a forma di nastro di larghezza compresa tra i 90 ed i 100 mm, fornita e posta in opera. Le geogriglie vanno stese sul fondo dello scavo ospitante la fondazione e risvoltate alle estremità al termine del riempimento con il materiale costituente la fondazione per circa m 2,5 in			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	modo da poter ancorare il geosintetico. La geogriglia è costituita dalla saldatura di nastri realizzati secondo le caratteristiche suddette con nastri di raccordo di larghezza pari a mm 90 circa costituiti da materiale poliolefinico avente alcuna funzione resistente. La geogriglia dovrà essere certificata in accordo alle normativa CE. I materiali da rinforzo dovranno presentare deformazione massima sulla curva dei 120 anni al 40% del carico di rottura nominale minore del 5% ed un danneggiamento meccanico con inerti non superiore a 1.1. La deformazione ai corrispondente carico di rottura nominale longitudinale deve essere non superiore al 12% e le resistenze dei singoli nastri costituenti le geogriglie dovranno essere rispettivamente non inferiori a: - 3.75 kN per muri da m 4,5; - 6.0 kN per muri da m 4,51 a m 10,5; - 7.5 kN per muri da m 10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per resistenza del singolo nastro non inferiore a 36 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di 200 kN euro (trentadue/01)	m²	32,01	19.208
17.03.025.002	idem c.s. ...inferiore a 72 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di 400 kN euro (quarantotto/54)	m²	48,54	19.208
17.03.025.003	idem c.s. ...inferiore a 105 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di 600 kN euro (sessantasette/11)	m²	67,11	19.208
17.03.025.004	idem c.s. ...inferiore a 120 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di 800 kN euro (ottantaquattro/67)	m²	84,67	19.208
17.03.025.005	idem c.s. ...inferiore a 125 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di 1000 kN euro (centoventidue/88)	m²	122,88	19.208
17.03.025.006	idem c.s. ...inferiore a 120 kN messo ad interasse da garantire una resistenza su metro maggiore di 1250 kN euro (centocinquantaquattro/88)	m²	154,88	19.208
17.03.026	Realizzazione di drenaggio dietro strutture portanti con geocomposito. Geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acque picchettato all'estremità superiore, posto a tergo di strutture portanti in muratura, c.a., terre rinforzate, fornito e posto in opera. Il geocomposito drenante e' costituito da monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto, accoppiato con due geotessili non tessuti, ottenuto da filo continuo in polipropilene. Il geotessile deve avere uno spessore non superiore a mm 0,6 ed una massa areica non superiore a g/m² 140. Tale rete deve presentare due strutture anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore e' realizzata a maglia tridimensionale con un indice alveolare maggiore del 90%, mentre quella inferiore e' realizzata a maglia piatta. Lo spessore del geocomposito deve essere non inferiore a mm 20. Il geotessile sarà opportunamente risvoltato all'interno del tubo drenante eventualmente previsto al fondo della trincea. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventidue/66)	m²	22,66	16.383
17.03.027	Realizzazione di trincee drenanti con geocomposito tridimensionale. Geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acque in trincea (dimensioni minime consentite per il raggiungimento della profondità prevista con larghezza al fondo di cm 30-50) in terra picchettato all'estremità superiore, fornito e posto in opera. Il geocomposito drenante e' costituito da monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto, accoppiato con due geotessili non tessuti, ottenuto da filo continuo in polipropilene. Il geotessile deve avere uno spessore non superiore a mm 0,6 ed una massa aerica non superiore a g/m² 140. Tale rete deve presentare due strutture anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore è realizzata a maglia tridimensionale con un indice alveolare maggiore del 90%, mentre quella inferiore è realizzata a maglia piatta. Lo spessore del geocomposito deve essere non inferiore a mm 20. Il geotessile dovrà essere opportunamente risvoltato all'interno del tubo drenante eventualmente posto al fondo della trincea. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventiquattro/55)	m²	24,55	16.383
17.03.028.001	Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 80. euro (nove/46)	m	9,46	17.360
17.03.028.002	idem c.s. ...Diametro mm 100. euro (dieci/42)	m	10,42	17.360
17.03.028.003	idem c.s. ...Diametro mm 150. euro (diciannove/87)	m	19,87	17.360
17.03.028.004	idem c.s. ...Diametro mm 200. euro (trentotto/75)	m	38,75	17.360
17.03.028.005	idem c.s. ...Diametro mm 250. euro (quarantacinque/40)	m	45,40	17.360
17.03.028.006	idem c.s. ...Diametro mm 300. euro (ottantadue/27)	m	82,27	17.360
17.03.029.001	Tubo drenante per interventi oltre la profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare secondo norme Din 10961 con piede di posa preformato; la sezione del tubo non forata per il deflusso delle acque deve avere una sezione pari ad 1/3 del diametro corrispondente alla sezione inferiore del tubo, fornito e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	posto in opera. Le fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio per una superficie drenante pari a cm ² /m 50. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6 e sarà caratterizzata da un coefficiente di scabrezza pari a mm 0,135 +/- 0,017. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 80. euro (undici/35)	m	11,35	17.360
17.03.029.002	idem c.s. ...Diametro mm 100. euro (dodici/30)	m	12,30	17.360
17.03.029.003	idem c.s. ...Diametro mm 150. euro (ventuno/75)	m	21,75	17.360
17.03.029.004	idem c.s. ...Diametro mm 200. euro (cinquanta/12)	m	50,12	17.360
17.03.029.005	idem c.s. ...Diametro mm 250. euro (sessantaquattro/28)	m	64,28	17.360
17.03.029.006	idem c.s. ...Diametro mm 350. euro (centoventiotto/59)	m	128,59	17.360
17.03.030.001	Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa g/m ² 140. Diametro mm 80. euro (due/41)	m	2,41	17.131
17.03.030.002	idem c.s. ...Diametro mm 100. euro (due/57)	m	2,57	17.131
17.03.030.003	idem c.s. ...Diametro mm 150. euro (tre/08)	m	3,08	17.131
17.03.030.004	idem c.s. ...Diametro mm 200. euro (tre/78)	m	3,78	17.131
17.03.030.005	idem c.s. ...Diametro mm 250. euro (quattro/55)	m	4,55	17.131
17.03.030.006	idem c.s. ...Diametro mm 300. euro (sei/10)	m	6,10	17.131
17.03.030.007	idem c.s. ...Diametro mm 350. euro (sette/30)	m	7,30	17.131
17.03.031	Tubo drenante microfessurato per drenaggi sub-orizzontali in perforo. Tubo microfessurato in PVC rigido con unione a manicotti filettati, fornito e posto in opera in perforo comunque inclinato che può essere eseguito in murature e terreni di qualsiasi natura, durezza e consistenza, anche in presenza d'acqua di qualunque portata e pressione, eseguito a distruzione di nucleo tramite sonda a rotazione o rotopercussione. La superficie esterna del microdreno deve essere scanalata longitudinalmente ed il diametro interno deve essere non inferiore a mm 50 con spessore della parete non inferiore a mm 4. Il tubo deve essere preventivamente rivestito con calza ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa g/m ² 140. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la formazione del perforo. euro (ventidue/67)	m ²	22,67	16.836
17.03.032.001	Geogriglia in fibra di poliestere. Geogriglia in fibra di poliestere (PET) ad alta tenacità o polivinilalcol (PVA), fornita e posta in opera, avente le seguenti funzioni: rinforzo del terreno per aumentarne la capacità portante; per l'esecuzione di strutture di sostegno in terra rinforzata in elevazione. La geogriglia deve avere una struttura a maglia quadrata i cui lati sono compresi tra i 20 ed i 30 mm, essere costituita da filamenti in PET o PVA; un allungamento massimo a rottura nelle due direzioni non superiore al 12%; essere ricoperta con uno strato polimerico di colore scuro come protezione ai raggi UV; il fattore di riduzione del creep dovrà risultare non superiore a 1,65 per un tempo di ritorno non inferiore a 60 anni. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità dalla ditta produttrice. Sono compresi: le casseforme provvisorie di sostegno; gli sfidi; i sormonti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permanenti di circa kN/m 24 e resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale di kN/m 40. euro (tredici/16)	m ²	13,16	19.395
17.03.032.002	idem c.s. ...circa kN/m 36 e resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale di kN/m 60. euro (sedici/03)	m ²	16,03	19.395
17.03.032.003	idem c.s. ...circa kN/m 54 e resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale di kN/m 90. euro (diciotto/84)	m ²	18,84	19.395
17.03.032.004	idem c.s. ...circa kN/m 90 e resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale di kN/m 150. euro (ventidue/38)	m ²	22,38	19.395

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
17.03.033.001	Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: filtrazione delle acque; separazione dei terreni a diversa granulometria; aumento della capacità portante del terreno. Il geotessuto deve essere costituito da trama e ordito con filamenti in poliammide (trama) e filamenti di poliestere ad elevato modulo elastico (ordito). Sono compresi: gli sfridi; i sormonti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 150 in direzione longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di 12% e 20%. euro (dieci/76)	m²	10,76	19.395
17.03.033.002	idem c.s. ...a kN/m 200 in direzione longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di 12% e il 20%. euro (dodici/79)	m²	12,79	19.395
17.03.033.003	idem c.s. ...a kN/m 400 in direzione longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di 12% e il 20%. euro (ventitre/10)	m²	23,10	19.395
17.03.034.001	Georete in nylon o polipropilene. Georete tridimensionale fornita e posta in opera, avente le seguenti funzioni: impedire l'azione erosiva dell'acqua e del vento, facilitare la germinazione di piante anche su pendii ripidi e formare l'armatura del manto erboso. La georete deve essere costituita da monofilamenti in poliammide (nylon 6) o polipropilene trattati al carbon black per la protezione contro i raggi UV, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto in modo da generare una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la saturazione con terra vegetale; la semina; tutte le opere a verde connesse. Si considera come superficie coperta dalla georete la somma della parte in vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi. Per scarpate con larghezza fino a m 5,75 circa, peso maggiore o uguale di g/m² 250, resistenza a trazione intorno a kN/m 1,5, spessore di circa mm 10 (+/- 2). euro (nove/61)	m²	9,61	19.395
17.03.034.002	idem c.s. ...gli ancoraggi. Per scarpate con larghezza fino a m 5,75 circa, peso maggiore o uguale di g/m² 400, resistenza a trazione intorno a kN/m 1,5, spessore intorno a mm 20 (+/-2). euro (undici/34)	m²	11,34	19.395
17.03.034.003	idem c.s. ...gli ancoraggi. A fondo piatto per applicazioni idrauliche con larghezza fino a m 5,75 circa, peso di circa g/m² 250, resistenza a trazione intorno a kN/m 1,2, spessore di circa mm 9, diametro del filamento intorno a mm 0,35. euro (ventidue/70)	m²	22,70	19.395
17.03.034.004	idem c.s. ...gli ancoraggi. A fondo piatto per applicazioni idrauliche con larghezza fino a m 5,75 circa, peso intorno a g/m² 400, resistenza a trazione di circa kN/m 1,8, spessore intorno a mm 18, diametro del filamento di circa mm 0,45. euro (ventisette/12)	m²	27,12	19.395
17.03.035	Rivestimento semipesante per applicazioni idrauliche. Georete tridimensionale semipesante, fornita e posta in opera, avente le seguenti funzioni: di proteggere le sponde di fiumi e canali dall'azione erosiva dell'acqua e facilitare la germinazione di piante e vegetazione formandone il supporto radicale. La stuoia deve essere costituita da una georete formata da monofilamenti aggrovigliati di poliammide (nylon 6) o polipropilene trattati al carbon black per la protezione ai raggi UV, strutturata in due parti termosaldate tra loro nei punti di contatto: la parte superiore a maglia tridimensionale, la parte inferiore a maglia piatta. La geostuoia deve essere riempita a caldo in assenza di solventi con una miscela di ghiaietto (mm 2 - 5) e bitume in modo da ottenere una struttura flessibile e permeabile. La permeabilità della stuoia deve essere intorno a m/s 0,8x10 alla -2 con un carico idraulico di cm 10. La stuoia deve risultare facilmente attraversabile dalla vegetazione. Lo spessore della stuoia deve essere intorno a mm 22 con un peso di Kg/m² 20 circa e la larghezza di m 4.80 circa, inoltre deve essere imputrescibile ed atossica nonché approvata per l'utilizzo a contatto di acqua potabile. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la semina; le opere a verde connesse. Si considera come superficie coperta dalla georete la somma della parte in vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi. euro (quarantatre/75)	m²	43,75	20.595
17.03.036.001	Biostuoia per la protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoia, fornita e posta in opera, avente le seguenti funzioni: di proteggere le scarpate e le superfici piane, eventualmente appena seminate, dall'azione battente della pioggia; favorire una naturale crescita e sviluppo del manto erboso. La biostuoia antierosione deve essere flessibile, completamente biodegradabile formata da un cuscinetto di fibre di paglia trattenute da un lato da una sottile rete sintetica a maglia fotossidabile e dall'altro da un film di cellulosa per conferire una maggiore compattezza (requisito solo delle reti in paglia). Le caratteristiche suddette devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la semina; tutte le opere a verde connesse. In paglia con peso di g/m² 600 circa, fornita in rotoli. euro (sei/62)	m²	6,62	19.395
17.03.036.002	idem c.s. ...connesse. In paglia con peso g/m² 640 circa, fornita in rotoli. La stuoia deve essere riempita con un miscuglio di sementi preparate in funzione del tipo di intervento, pedologia e clima dell'area, e dosato in quantità intorno a g/m² 40. euro (undici/36)	m²	11,36	19.395
17.03.036.003	idem c.s. ...connesse. In legno con peso di g/m² 450 circa, fornita in rotoli. euro (otto/49)	m²	8,49	19.395

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
17.03.037.001	Bioflettri per la protezione dei terreni da eventi climatici. Geotessile non tessuto, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: proteggere il terreno e l'eventuale semina dall'azione battente della pioggia, dalla corrivazione delle acque superficiali e dal vento; mantenere l'umidità del terreno favorendo nel contempo lo sviluppo della vegetazione. Il bioflettro deve essere composto da fibre interamente vegetali biodegradabili e trucioli di legno, coesionati meccanicamente mediante agugliatura su rete di juta, senza impiego di collanti, appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la semina; tutte le opere a verde connesse. Massa areica uguale a g/m² 350 più o meno 7%; spessore mm da 3.5 a 4.5. Composizione miscela vegetale: 35% supporto vegetale in juta; 50% fibre vegtali; 15% trucioli di legno. euro (nove/30)	m²	9,30	19.395
17.03.037.002	idem c.s. ...a g/m² 700 più o meno 7%; spessore mm da 5,5 a 6,5. Composizione orientativa della miscela vegetale: 18% supporto vegetale in juta; 62% fibre vegetali; 15% trucioli di legno; 5% miscuglio seminativo adatto alle caratteristiche pedo-climatiche della zona da trattare. euro (dodici/12)	m²	12,12	19.395
17.03.037.003	idem c.s. ...a g/m² 1500 più o meno 7%; spessore mm da 7,5 a 8,5. Composizione orientativa della miscela vegetale: 8% supporto vegetale in juta; 34% fibre vegetali; 15% trucioli di legno; 3% miscuglio seminativo adatto alle caratteristiche pedo climatiche della zona da trattare, 40% ammendanti, inerti, concimi e ritentori idrici. euro (sedici/11)	m²	16,11	19.395
17.03.038	Geocelle antierosione per trattenimento terreni. Struttura tridimensionale a celle, fornita e posta in opera, avente le seguenti funzioni: evitare i fenomeni erosivi; trattenere cm 10 di terreno vegetale su substrati non fertili, rocce o geomembrane. Le celle sono costituite dall'unione di strisce di non tessuto del tipo termosaldato a filo continuo di altezza di circa cm 10 collegate fra loro mediante termosaldatura. Infine la resistenza a trazione della geocella assemblata deve essere intorno a kN/m 5,1 nella direzione di maggior resistenza. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la saturazione con terra vegetale; la semina; tutte le opere a verde connesse. Si considera come superficie coperta dalla geocella la somma della parte in vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi. euro (ventuno/50)	m²	21,50	17.256
17.03.039.001	Geostuoia rinforzata per l'aggrappaggio del terreno su manti impermeabili. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: trattenere uno strato di terreno di copertura posto sopra una geomembrana o altro substrato simile; supportare le sollecitazioni di trazione trasmesse dallo strato di terreno soprastante. Il geocomposito è costituito da una georete tridimensionale in nylon con incorporata una geogriglia in poliestere. La georete deve essere costituita da monofilamenti in poliammide (nylon 6) o polipropilene trattati al carbon black, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto in modo da generare una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. La geogriglia di supporto incorporata deve avere una struttura a maglia quadrata i cui lati misurano tra i 20 ed i 30 mm, essere costituita da filamenti in fibra di poliestere ad alta tenacità ed essere ricoperta con uno strato polimerico come protezione ai raggi UV. Il geocomposito deve avere uno spessore complessivo non inferiore ai 12 mm. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la saturazione con terra vegetale; la semina; tutte le opere a verde connesse. Si considera come superficie coperta dalla georete la somma della parte in vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi. Resistenza caratteristica a lungo termine per opere permanenti di circa kN/m 66 e resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale di kN/m 110. euro (venticinque/10)	m²	25,10	19.395
17.03.039.002	idem c.s. ...di kN/m 55. euro (diciotto/37)	m²	18,37	19.395
17.03.039.003	idem c.s. ...di kN/m 20. euro (quattordici/34)	m²	14,34	19.395
17.03.040.001	Geocomposito drenante. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque, protezione meccanica del supporto. Il geocomposito è formato da tre strati distinti e solidali così costituiti: due geotessili non tessuti filtranti con, all'interno, una geostuoia. Il geocomposito sarà opportunamente risvoltato all'interno del tubo drenante eventualmente previsto alla base della struttura portante. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità della ditta produttrice. Sono compresi gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 22 circa; peso di g/m² 900 circa; capacità drenante in verticale, sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/sxm 2,5. euro (diciassette/00)	m²	17,00	16.216
17.03.040.002	idem c.s. ...lavoro finito. Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 17 circa; peso di g/m² 600 circa; capacità drenante in verticale, sotto una pressione di kPa 25, intorno a l/sxm 1,5. euro (quattordici/61)	m²	14,61	16.216
17.03.040.003	idem c.s. ...lavoro finito. Larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 9 circa; peso di g/m² 540 circa; capacità drenante in verticale, sotto una pressione di kPa 2, intorno a l/sxm 0,40. euro (dodici/59)	m²	12,59	16.216
17.03.040.004	idem c.s. ...lavoro finito. Precompresso con larghezza m 1 o 2; spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2, mm 10 circa; peso di g/m² 950 circa; capacità drenante in verticale, sotto una pressione di kPa 100, intorno a l/sxm 0,55.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
17.03.041	euro (diciassette/49) Geocomposito drenante da impiegare come cassero a perdere. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: drenaggio; filtrazione delle acque; cassetta a perdere. Il geocomposito è formato da tre strati distinti e solidali così costituiti: due non tessuti filtranti con, all'interno, una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di nylon o polipropilene, saldati tra di loro nei punti di contatto su tutta la superficie. Uno dei due filtri deve essere rivestito con una membrana in poliolefine per l'impermeabilizzazione della struttura drenante dall'inizio del getto alla presa del calcestruzzo. Il geocomposito drenante deve avere un peso complessivo di g/m² 950 circa, una capacità drenante in verticale sotto un carico di kPa 50 intorno a l/s/m 1.09 ed una capacità drenante in orizzontale sotto un carico di kPa 5 con una pendenza pari al 1% di l/s/m 0.52 circa. Lo spessore del materassino drenante sottoposto ad un carico di kPa 2 deve essere di circa mm 22. La struttura tridimensionale drenante deve essere costituita da una georete formata da monofilamenti di poliammide (nylon 6) o polipropilene trattati al carbon black contro i raggi U.V. aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da generare una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice. Sono compresi gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m²	17,49	16.216
17.03.042*	euro (venti/05) Fornitura e posa in opera di geocomposito tessile costituito da due geotessili nontessuti a filo continuo spunbonded 100% polipropilene, coesionati mediante agugliatura meccanica con esclusione di colle e altri componenti chimici, uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, di cui uno con funzione prettamente filtrante e l'altro con funzione di protezione al filtro stesso, dovranno essere di due colori differenti per la corretta individuazione in fase di posa in opera.	m²	20,05	16.706
17.03.043*	euro (undici/26) Fornitura e posa in opera di geocomposito formato da un tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo, accoppiato ad un geotessile non tessuto a filo continuo spunbonded 100% polipropilene agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. Il geocomposito dovrà avere le seguenti caratteristiche: - Resistenza a trazione longitudinale 35 KN/m (EN ISO 10319); - Resistenza a trazione trasversale 35 KN/m (EN ISO 10319); - Deformazione a rottura trasversale max. 10% (EN ISO 10319); - Deformazione a rottura longitudinale max: 10% (EN ISO 10319); - Resistenza a trazione al 5% 17 KN/m (EN ISO 10319); - Decadimento ai raggi UV inferiore al 15% (EN ISO 12224); - Permeabilità verticale sotto 2 Kpa 55 lt/m²xs (EN ISO 11058). Il prodotto dovrà essere inoltre fornito con marchiatura dei rotoli secondo la ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE.	m²	11,26	14.565
17.04.001	euro (nove/43) 17.04 - Consolidamento instabilità di versante Sistema di consolidamento instabilità di versante in rete d'acciaio inox e diametro del filo unitario 3 mm tessuto in maglie romboidali con apertura massima 65 mm - fornitura e posa in opera di rete in acciaio inossidabile (1650n/mm²) con maglie di forma romboidale	m²	9,43	21.951
17.04.002	euro (centootto/74) Sistema di consolidamento instabilità di versante in rete d'acciaio inox e diametro del filo unitario 2 mm tessuto in maglie romboidali con apertura massima 45 mm - fornitura e posa in opera di rete in acciaio inossidabile (1650 n/mm²) con maglie di forma romboidale di dimensioni 62 mm x 95 mm, in rotoli delle dimensioni 3,5m x 30m; peso della rete 0.74 kg/mq; acciaio inossidabile 1.4462 (AISI 318).	mq	108,74	28.249
17.04.003	euro (novantauno/96) Sistema di consolidamento instabilità di versante in rete d'acciaio ad alta resistenza e diametro del filo unitario 3 mm tessuto in maglie romboidali con apertura massima 65 mm fornitura e posa in opera di rete in acciaio ad alta resistenza (1770 n/mm²) con maglie di forma romboidale	mq	91,96	28.249
17.04.004	euro (settantanove/52) Sistema di consolidamento instabilità di versante in rete d'acciaio ad alta resistenza con diametro del filo unitario 2 mm tessuto in maglie romboidali con apertura massima 45 mm - fornitura e posa in opera di rete in acciaio ad alta resistenza (1770 n/mm²) con maglie di forma romboidale	mq	79,52	25.915
17.04.005	euro (settantadue/46) Sistema di consolidamento instabilità di versante in rete d'acciaio ad alta resistenza e diametro del filo unitario 4 mm tessuto in maglie romboidali con apertura massima 65 mm - fornitura e posa in opera di rete in acciaio ad alta resistenza (1770 n/mm²) con maglie di forma romboidale	mq	72,46	25.915
17.04.006	euro (novantauno/29) Sistema di consolidamento instabilità di versante in rete d'acciaio ad alta resistenza e diametro del filo unitario 3 mm tessuto in maglie romboidali con apertura massima 65 mm - fornitura e posa in opera di rete in acciaio ad alta resistenza (1770 n/mm²) con maglie di forma romboidale d accoppiata per estrusione a geostuoia in polipropilene	mq	91,29	25.563
	euro (novantaquattro/17) Sistema di consolidamento instabilità di versante in rete d'acciaio ad alta resistenza e diametro del filo unitario 3 mm tessuto in maglie romboidali con apertura massima 65 mm, accoppiato in fase di produzione ad una geostuoia in polipropilene con funzione anti erosiva - fornitura e posa in opera di rete in acciaio ad alta resistenza (1770 n/mm²) con maglie di forma romboidale d accoppiata per estrusione a geostuoia in polipropilene	mq	94,17	29.999

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	18 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI			
	18.01 - Scavi			
18.01.001*	Scavo di sbancamento (a sezione aperta) eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi, la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (otto/68)	m³	8,68	35.714
18.01.002*	Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi, la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trenta/68)	m³	30,68	18.905
18.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³ 10 euro (ventitre/20)	m³	23,20	27.888
18.01.003*.002	idem c.s. ...dello scavo oltre m³ 10 e fino a m³ 20 euro (quindici/51)	m³	15,51	26.499
18.01.003*.003	idem c.s. ...dello scavo oltre m³ 20 euro (dieci/18)	m³	10,18	26.523
18.01.004*.001	Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia per la quale è richiesto l'uso di martelli demolitori o macchina operatrice similare ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50 per piccoli lavori di ristrutturazione della rete esistente, inserimento o sostituzione di pezzi speciali, nuovi allacci o collegamenti di tubazioni e camerette (vecchie e nuove), camere di ispezione e sollevamento, preassaggi per ricerca di sottoservizi, su espresso ordine della D.L. Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piccoli lavori fino a m³ 1,5 euro (duecentonovantasette/41)	m³	297,41	39.168
18.01.004*.002	idem c.s. finita. Per volumi eccedenti m³ 1,5 euro (trenta/62)	m³	30,62	26.878
18.01.005*	Scavo a sezione obbligata eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccoli elettrotensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia per la quale è richiesto l'uso di martelli demolitori o macchina operatrice similare, Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (duecentoventi/13)	m³	220,13	57.375
18.01.006*	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la roccia da mina eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20 compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.01.007*.001	euro (nove/38) Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la roccia compatta; compresa l'asportazione dell'eventuale massicciata stradale, di qualunque spessore e consistenza (anche se costituita da misto cementato o conglomerato cementizio anche armato) escluso l'onere per l'utilizzazione del martello demolitore o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale, le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00	m³	9,38	31.663
	euro (ventitre/58)	m³	23,58	30.280
18.01.007*.002	idem c.s. ...l'opera finita. Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 4,00 euro (ventinove/68)	m³	29,68	30.054
18.01.008*.001	Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00 euro (settantacinque/32)	m³	75,32	31.984
18.01.008*.002	idem c.s. ...l'opera finita. Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 4,00 euro (centodieci/03)	m³	110,03	32.428
18.01.009*.001	Scavo a sezione obbligata eseguito con macchina escavatrice a nastro tipo "SCAVACANALI" per posa di una condotta o sostituzione di quelle già esistenti. L'opera si articola nelle seguenti fasi di lavoro: scavo eseguito a sezione obbligata con qualsiasi mezzo meccanico tipo scavacanalì a catena o ruota, dotata di elementi elvidea, per lavori su sede stradale e massicciate di qualsiasi natura e consistenza, in banchina, su pavimentazione bituminosa o su carreggiata non bitumata, in presenza di qualsiasi tipo di massicciata stradale. E' esclusa la roccia da mina. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza di scavo fino a 20,00 cm e profondità fino a 1,00 m. euro (undici/58)	m	11,58	25.993
18.01.009*.002	idem c.s. ...di scavo da 20,01 a 40,00 cm e profondità fino a 1,50 m euro (diciannove/66)	m	19,66	18.057
18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più vicino, disponibile, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. euro (cinque/23)	m³	5,23	27.533
18.01.011*	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato più vicino, disponibile. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. euro (zero/51)	m³/km	0,51	27.451
18.01.012*	Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza fino a m 5 su sedi stradali in battuto, prive di pavimentazioni. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la posa delle tubazioni necessarie alla formazione di un nuovo impianto di derivazione d'utenza acqua, gas o per allacciamenti antincendio, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale; compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, la posa del nastro di segnalazione, nonché il ripristino della pavimentazione stradale, nel caso in cui questa sia costituita da conglomerato bituminoso, tale ripristino verrà effettuato con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica di 5 m³. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (settecentocinquantadue/82)	cad	752,82	37.328
18.01.013*	Scavo e ripristino per derivazioni da derivazione fino a m 5 su sedi stradali in battuto, prive di pavimentazioni. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la posa delle tubazioni necessarie alla formazione di un			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	impianto di derivazione d'utenza acqua, gas o tubazione di aereazione, sino alla distanza di m 5 da un impianto di derivazione d'utenza esistente. Compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, la posa del nastro di segnalazione, nonché il ripristino della pavimentazione stradale, nel caso in cui questa sia costituita da conglomerato bituminoso, tale ripristino verrà effettuato con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica di 5 m³. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quattrocentonovantasei/66)	cad	496,66	26.944
18.01.014*	Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza fino a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la posa delle tubazioni necessarie alla formazione di un impianto di derivazione d'utenza acqua, gas o tubazione di aereazione, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Compreso ogni spesa ed onere per il taglio – fresatura meccanica-dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Gli scavi dovranno assicurare un ricoprimento della tubazione da 80 a 100 cm, salvo diverse disposizioni impartite dalla direzione lavori. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, la posa del nastro di segnalazione, nonché il ripristino della pavimentazione stradale, nel caso in cui questa sia costituita da conglomerato bituminoso, tale ripristino verrà effettuato con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica di 5 m³. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ottocentosedici/49)	cad	816,49	34.417
18.01.015*	Scavo e ripristino per derivazioni da derivazione fino a m 5 su pavimentazioni bituminose. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la posa delle tubazioni necessarie alla formazione di un impianto di derivazione d'utenza acqua, gas o tubazione di aereazione, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli con fresatura meccanica delle pavimentazioni bituminose, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Gli scavi dovranno assicurare un ricoprimento della tubazione da 80 a 100 cm, salvo diverse disposizioni impartite dalla direzione lavori. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, la posa del nastro di segnalazione, nonché il ripristino della pavimentazione stradale, nel caso in cui questa sia costituita da conglomerato bituminoso, tale ripristino verrà effettuato con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica di 5 m³. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquecentosette/95)	cad	507,95	26.345
18.01.016*	Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino delle pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui alla voce precedente, da applicarsi nei casi eccedenti i 5 metri e per impianti di derivazione d'utenza in diramazione dalla principale. euro (cinquanta/37)	m	50,37	18.841
18.01.017*	Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su sedi stradali in battuto prive di pavimentazioni. Scavo e ripristino delle pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui alla voce precedente, da applicarsi nei casi eccedenti i 5 metri e per impianti di derivazione d'utenza in diramazione dalla principale. euro (quarantadue/90)	m	42,90	20.793
18.01.018*	Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza fino a m 5 su pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la posa delle tubazioni necessarie alla formazione di un impianto di derivazione d'utenza acqua, gas o per allacciamenti antincendio, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Compreso ogni spesa ed onere per la demolizione delle pavimentazioni di qualsiasi natura e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	consistenza, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Gli scavi dovranno assicurare un ricoprimento della tubazione da 80 a 100 cm, salvo diverse disposizioni impartite dalla direzione lavori. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi il relativo carico su automezzo meccanico, trasporto e scarico a rifiuto di circa 5 m³ di materiale. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, la posa del nastro di segnalazione, nonché il ripristino della pavimentazione stradale con la stessa tipologia di pavimentazione, compresa la fornitura dei materiali occorrenti e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (milenove/48)	cad	1'009,48	41.977
18.01.019*	Scavo e ripristino per derivazioni d'utenza oltre m 5 su pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati ecc. Scavo e ripristino delle pavimentazioni stradali, con tutti gli oneri di cui alla voce precedente, da applicarsi nei casi eccedenti i 5 metri o per impianti di derivazione d'utenza in diramazione dalla principale realizzati contemporaneamente alla diramazione principale. euro (sessantatre/48)	m	63,48	15.469
18.01.020	Sovrapprezzo per allacci multipli simultanei di acqua e gas nello stesso scavo. (Percentuale 30.00 %) euro (trenta/00)	%	30,00	0.000
18.01.021*.001	Noleggio settimanale di palancole metalliche tipo Larssen. Del peso di 110 – 115 kg/m² euro (uno/60)	m²	1,60	0.000
18.01.021*.002	idem c.s. ...peso di 155 – 160 kg/m² euro (uno/78)	m²	1,78	0.000
18.01.022*.001	Infissione ed estrazione di palancole tipo Larssen, compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. Infissione del peso di 110 - 115 kg/m² euro (ventidue/41)	m²	22,41	27.309
18.01.022*.002	idem c.s. ...lo consenta. Infissione del peso di 155 - 160 kg/m² euro (ventiotto/37)	m²	28,37	30.384
18.01.022*.003	idem c.s. ...lo consenta. Estrazione di palancole del peso di 110 - 115 kg/m² euro (tredici/29)	m²	13,29	27.088
18.01.022*.004	idem c.s. ...lo consenta. Estrazione di palancole del peso di 155 - 160 kg/m² euro (sedici/21)	m²	16,21	26.342
18.01.023*.001	Esecuzione di trivellazione orizzontale fino a m. 20,00 per attraversamento stradale, ferroviario o altro, con pressotrivella, previa realizzazione di uno sbancamento nel terreno lato attraversamento, per alloggiamento della trivella. La trivellazione deve avvenire mediante inserimento nella macchina spingitubo di tronchi di tubazione in acciaio di lunghezza variabile con all'interno le cloche per la perforazione. Il tubo infisso deve essere saldato, secondo le norme vigenti, per ogni troncone garantendo la monolicità dell'elemento nel suo complesso. La perforazione deve essere adatta ad ogni tipo di terreno con esclusione di roccia. Il lavoro deve essere eseguito senza danno o ingombro alcuno della superficie dell'attraversamento. Sono compresi: il trasporto, l'installazione e la rimozione di tutte le attrezzature ed i mezzi tecnici occorrenti; l'esecuzione degli scavi per l'installazione dei macchinari, il rinterro e il ripristino della configurazione originaria del terreno; la costituzione di eventuali opere reggispinta e la loro successiva demolizione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta. La realizzazione dell'operazione deve garantire la coassialità dei tubi ed il rispetto dell'asse di progetto. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse la fornitura della tubazione in acciaio e le opere per la sicurezza aggiuntiva di cantiere. Trivellazioni per tubazioni fino a DN mm 200 euro (trecentoquarantasette/55)	m	347,55	26.362
18.01.023*.002	idem c.s. ...per tubazioni da DN mm 201 a DN mm 300 euro (cinquecentoventiuno/10)	m	521,10	26.362
18.01.023*.003	idem c.s. ...per tubazioni da DN mm 301 a DN mm 400 euro (seicentonovantaquattro/88)	m	694,88	26.364
18.01.023*.004	idem c.s. ...per tubazioni da DN mm 401 a DN mm 500 euro (ottocentosessantaotto/46)	m	868,46	26.365
18.01.023*.005	idem c.s. ...per tubazioni da DN mm 501 a DN mm 600 euro (millequarantadue/43)	m	1'042,43	26.364
18.02 - Demolizioni				
18.02.001*.001	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.02.001*002	cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico euro (novantasei/50)	m³	96,50	31.057
18.02.002*001	idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale euro (duecentocinquantaotto/89)	m³	258,89	61.292
18.02.002*002	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico euro (centoventidue/68)	m³	122,68	32.573
18.02.003*001	idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale euro (duecentonovantasei/43)	m³	296,43	65.425
18.02.003*002	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o di lamiere, e/o di reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico euro (centoquarantadue/78)	m³	142,78	31.279
18.02.004*001	idem c.s. ...lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale euro (trecentosessantatre/29)	m³	363,29	64.709
18.02.004*002	Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8 euro (quarantacinque/60)	m²	45,60	32.215
18.02.005*	idem c.s. ...Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più euro (sei/34)	m²	6,34	24.921
18.02.006*001	Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc. compreso il relativo sottofondo sino ad uno spessore di cm. 20. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentasei/28)	m²	36,28	36.439
18.02.006*002	Demolizione con mezzo meccanico di pozzetto in muratura per alloggi di saracinesche di linea e scarico delle dimensioni interne nette in pianta fino a cm. 60x60 compresa la chiusura del vano con materiale idoneo, escluso il ripristino del piano stradale. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita con escavatore meccanico euro (trentasei/43)	cad	36,43	36.453
18.02.007*001	idem c.s. ...finito. Eseguita a mano o con l'ausilio di martello demolitore euro (sessantaotto/23)	cad	68,23	66.320
18.02.007*002	Esecuzione di fori passanti in muri dello spessore fino a cm 30, di qualsiasi natura e consistenza, eseguiti a qualsiasi altezza compresa la sigillatura e tutti gli oneri per la rimozione ed il ripristino, anche con fornitura di materiale per i rivestimenti di qualsiasi genere, della intonacatura della superficie con malta di cemento e della eventuale tinteggiatura per il ripristino; compresi tutti gli oneri per la salvaguardia dell'integrità ed il superamento di servizi sottraccia e a vista (rete elettrica, rete telefonica, canali discendenti, ecc.) e per le eventuali opere di presidio. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a cm² 900 e spessore muro cm 30 euro (ottantanove/84)	cad	89,84	63.068

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.02.007*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Per larghezze e profondità superiori a cm² 900 e spessore muro cm 30 (al cm² di sezione per 10 metri di lunghezza) euro (due/26)	cm²x10m	2,26	62.832
18.02.008*	Tracce per incassare o sostituire tubi di piombo, ferro, materiale plastico (con eventuali scatole di derivazione), ecc. su strutture di qualsiasi tipo (pavimenti e muri di qualsiasi tipo e consistenza), a qualsiasi altezza, sia all'esterno che all'interno di fabbricati; compresi tutti gli oneri per la rimozione ed il ripristino, anche con fornitura di materiale per rivestimenti di qualsiasi genere (pannellature, perlinati, zoccolature, soglie, ecc.), della intonacatura della superficie con malta di cemento, della riquadratura delle nicchie da lasciare aperte; compreso l'onere per l'eventuale tinteggiatura per il ripristino delle facciate; compresi infine tutti gli oneri per la salvaguardia dell'integrità ed il superamento di servizi sottotraccia e a vista (energia elettrica, telefonia, canali discendenti, ecc.) e per le eventuali opere di presidio, ponteggi e puntellature necessarie; per sezioni fino a cm² 900. Traccia fino a cm 10 di larghezza per 10 metri di lunghezza. euro (due/70)	cm²x10m	2,70	62.963
18.03 - Rimozioni				
18.03.001*	Rimozione di tubi in metallo calcestruzzo e materiale plastico, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (10 metri di lunghezza per cm di sezione) euro (sei/48)	10mxcm	6,48	34.414
18.03.002*	Smontaggio di apparecchiatura idraulica già in opera con giunzione di qualsiasi tipo (piombato, saldato, flangiato o con anello di gomma), compresa ogni spesa ed onere per il disfacimento dei giunti, la sfilatura dei materiali, il loro sollevamento e l'estrazione dal manufatto o dallo scavo, e, su richiesta della D.L., la loro accurata pulitura con idonei attrezzi e la bitumatura dei bicchieri, dei cordoni e delle flange; compresi inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito dei materiali nei luoghi che verranno indicati dalla D.L., ed ogni altro onere accessorio; per tubazioni di qualsiasi materiale (ghisa, acciaio, ecc.) e di qualsiasi diametro. euro (due/09)	cm	2,09	42.584
18.03.003*	Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché il carico di quello non reimpiegabile. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sette/49)	m	7,49	31.375
18.03.004*	Rimozione sportello per alloggiamento contatori acqua e gas, riduttori, sfiati, ecc., comprese le smurature necessarie, le rimozioni di telai, di zanche, di accessori, ecc.; compresa la cernita del materiale riutilizzabile, il carico del materiale inutilizzabile. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentacinque/84)	cad	35,84	79.046
18.03.005*.001	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che può essere riutilizzato. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per cubetti posti su sabbia senza recupero euro (dieci/19)	m²	10,19	30.618
18.03.005*.002	idem c.s. ...posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo euro (venti/92)	m²	20,92	55.497
18.03.005*.003	idem c.s. ...posti su malta senza recupero euro (dodici/16)	m²	12,16	30.345
18.03.005*.004	idem c.s. ...posti su malta con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo euro (ventiquattro/89)	m²	24,89	53.596
18.03.006*	Rimozione, prelievo e accatastamento selci o cubi di pietra arenaria presso deposito di cantiere o altro sito indicato dalla committenza, compresa la ripulitura e la demolizione della vecchia malta d'attacco sui selci. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventisei/72)	m²	26,72	50.000
18.03.007*	Rimozione di sola rete metallica di recinzione di qualsiasi altezza con maglia di qualsiasi tipo, specie e di qualsiasi forma ancorata a paletti, pilastri od altro supporto e di qualsiasi altezza. Compresa la rimozione degli eventuali fili metallici, esistenti sia spinati che lisci. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/05)	m²	3,05	79.016
18.03.008*	Rimozione di rete metallica di recinzione e paletti di qualsiasi altezza in ferro, legno o supporto in calcestruzzo armato di tipo prefabbricato (paletti per vigna), di qualsiasi tipo, specie e con maglia di qualsiasi forma. Compresa			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.03.009*	la rimozione degli eventuali fili metallici esistenti sia spinati che lisci. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinque/59)	m²	5,59	79.070
18.03.010*	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti; il paleggio del materiale a uno o più sbracci; il tiro in alto; il successivo carico del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centodiciotto/66)	m³	118,66	65.877
18.03.011*	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in canali scoperti, o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti; il successivo carico del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (otto/49)	m³	8,49	51.826
18.03.011*	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo; il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati; il successivo carico del materiale di risulta; l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centonovantaquattro/15)	m³	194,15	57.517
18.04.001*	18.04 - Riempimenti Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno vegetale) proveniente dagli scavi stessi; compresi gli oneri per accostare la terra sciolta alle tubazioni, per eseguire il rinterro parziale lasciando le giunzioni libere (ove necessari per la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. euro (sette/57)	m³	7,57	32.232
18.04.002*	Riempimento degli scavi eseguito in tutto come alla voce precedente ma impiegando terre provenienti da cave di prestito ovunque situate ed aperte a cura e spese dell'Impresa compresa la fornitura del materiale. Eseguito con mezzo meccanico. euro (ventinove/59)	m³	29,59	14.566
18.04.003*.001	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico euro (cinquantadue/64)	m³	52,64	8.473
18.04.003*.002	idem c.s. ...Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico euro (trentanove/55)	m³	39,55	11.277
18.04.004*.001	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con stabilizzato calcareo proveniente dagli scavi, con materiale come sopra indicato, (stabilizzato calcareo di cava o altro materiale ritenuto idoneo a giudizio della D.L.), proveniente dagli scavi compreso l'onere della cernita ed accumulo per il riutilizzo dello stesso eseguito con mezzo meccanico euro (dieci/78)	m³	10,78	37.570
18.04.004*.002	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico euro (cinquantatre/33)	m³	53,33	9.976
18.04.004*.003	idem c.s. ...oneri. Con materiale arido riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico euro (trentatre/20)	m³	33,20	16.476
18.04.004*.004	idem c.s. ...oneri. Con ghiaia lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico euro (trentasei/16)	m³	36,16	15.127
18.04.005*.001	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli strati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50 euro (ottantaotto/35)	m³	88,35	6.089

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.04.005*.002	idem c.s. ...a q.li 0,70 euro (ottantanove/78)	m³	89,78	4.299
18.04.005*.003	idem c.s. ...a q.li 0,80 euro (novanta/63)	m³	90,63	6.267
18.04.005*.004	idem c.s. ...a q.li 1,00 euro (novantadue/20)	m³	92,20	6.161
18.04.006*.001	Riempimento degli scavi eseguito con materiale arido riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,70 euro (sessantasette/66)	m³	67,66	8.395
18.04.006*.002	idem c.s. ...a q.li 1,00 euro (settantaquattro/22)	m³	74,22	7.653
18.05 - Murature, intonaci, impermeabilizzazioni				
18.05.001*	Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (seicentododici/84)	m³	612,84	45.550
18.05.002*	Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore a due o più teste con malta a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quattrocentodiciassette/84)	m³	417,84	54.782
18.05.003*	Compenso alla muratura di mattoni per sottofondazioni o eseguita in condotti chiusi. Compenso alla muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Se la muratura è eseguita in sottofondazione entro fogne e condotti chiusi è compreso anche l'onere per l'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. euro (ottantaquattro/76)	m³	84,76	79.047
18.05.004*	Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventiotto/26)	m²	28,26	79.052
18.05.005*.001	Compenso per la lavorazione delle faccia-vista, delle murature di mattoni pieni a faccia-vista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni a faccia-vista lisci euro (cinquantauno/63)	m²	51,63	43.269
18.05.005*.002	idem c.s. ...a faccia-vista bugnati o sabbiati. euro (cinquantauno/63)	m²	51,63	43.269
18.05.006*	Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore di una testa con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (novantaquattro/44)	m²	94,44	47.289
18.05.007*	Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (settantasette/92)	m²	77,92	50.154
18.05.008*	Muratura retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale a cm 20 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (duecentotrentatre/49)	m³	233,49	33.479
18.05.009*	Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centosessantasette/18)	m³	167,18	30.721
18.05.010*.001	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta comune o bastarda euro (ventiuno/99)	m²	21,99	63.483

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.05.010*.002	idem c.s. ...Con malta di cemento, composta da 400 kg di cemento per m³ 1,00 di sabbia euro (ventidue/48)	m²	22,48	62.100
18.05.010*.003	idem c.s. ...Con malta di calce idrata e sabbia composta da m³ 0,44 di calce per m³ 1,00 di sabbia euro (ventisei/57)	m²	26,57	59.466
18.05.011*.001	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta comune o bastarda euro (venticinque/75)	m²	25,75	61.359
18.05.011*.002	idem c.s. ...Con malta di cemento, composta da 400 kg di cemento per m³ 1,00 di sabbia euro (ventisei/20)	m²	26,20	59.656
18.05.011*.003	idem c.s. ...Con malta di calce idrata e sabbia composta da m³ 0,44 di calce per m³ 1,00 di sabbia. euro (ventinove/17)	m²	29,17	61.227
18.05.012*	Membrana elastomerica impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della miscela non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione: Long. 40 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura: carico max 2% rottura 30%; - resistenza a fatica su fessura attiva: a 0°C -1000 cicli - a -10°C - 500 cicli; - flessibilità a freddo: -25°C. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita, spessore di ogni membrana 4 mm applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. euro (venticinque/07)	m²	25,07	18.508
18.05.013*	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernice protettiva all'alluminio bituminoso data in opera in due mani successive. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. euro (cinque/98)	m²	5,98	35.284
18.05.014*	Isolamento vespaio. Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm. 2, da applicare sopra il vespaio, per garantire l'isolamento, compreso il maggior onere per i risvolti sulla muratura perimetrale per una altezza di cm.10, nonché le relative opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (due/41)	m²	2,41	9.544
18.05.015*	Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 1. Monostrato antiradice. Esecuzione di manto impermeabile per opere controterra mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxm² 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con " tessuto non tessuto" di poliestere da filo continuo e speciale additivo antiradice miscelato nella massa impermeabilizzante, che conferisce alla membrana ottima resistenza alle radici anche sulle sovrapposizioni, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione: Long. 85 Trasv. 55 Kg/5cm; - allungamento a rottura: Long.50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo: -10°C. E' compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventiuno/35)	m²	21,35	26.136
18.06 - Lavori e finiture stradali				
18.06.001*.001	Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m². Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovrà essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento euro (duecentotrentasei/62)	m³	236,62	17.475
18.06.001*.002	idem c.s. ...di altezza 0,50 m euro (duecentosessantanove/70)	m³	269,70	15.332
18.06.002*.001	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione del materiale fresato ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: il trasporto a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessori fino a cm 7,00 euro (sette/93)	m²x10cm	7,93	5.422
18.06.002*.002	idem c.s. ...fresato. Per ogni cm in più euro (sei/81)	m²x10cm	6,81	5.433

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.06.003*.001	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Per spessori fino a cm 5,00 euro (due/11)	m²xcm	2,11	47.393
18.06.003*.002	idem c.s. ...15 cm. Per ogni cm in più euro (due/11)	m²xcm	2,11	47.393
18.06.003*.003	idem c.s. ...15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico euro (uno/29)	m²xcm	1,29	79.070
18.06.004*	Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con disco rotante euro (uno/67)	m	1,67	22.156
18.06.005*.001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25 euro (quarantasette/60)	m³	47,60	1.912
18.06.005*.002	idem c.s. ...avvenuta. Tipo 0-70 euro (quarantatre/19)	m³	43,19	2.107
18.06.006*	Cilindratura stradale sino a formare uno strato ben consolidato e resistente all'azione del transito, previa bagnatura, fino a raggiungere una densità pari al 95% dell'AASHO; eseguita mediante rullo compressore da 14-18 tonnellate, compresa la regolarizzazione e lo spandimento del pietrisco (pagato a parte) ed ogni altro onere. euro (uno/45)	m²	1,45	31.724
18.06.007*	Scarifica di massicciata stradale (lungo l'asse della condotta) eseguita sia con mezzi meccanici che manuali, oltre i cm 7 di spessore, compreso l'onere del recupero del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto del rimanente, eseguita dietro espresso ordine della D.L. euro (sei/64)	m²x10cm	6,64	26.958
18.06.008*	Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del piano da trattare: della prima mano di emulsione a lenta rottura al 55% di bitume in ragione non inferiore a 2,5 kg/m² e del pietrischetto 12-18 in ragione di 15 l/m² e successiva rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del pietrischetto 12-18 in ragione di 10 l/m² e successiva rullatura; della terza mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 l/m² e successiva rullatura finale di assestamento. euro (tredici/94)	m²	13,94	32.783
18.06.009*	Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), con dosaggi e modalità di confezionamento secondo quanto indicato nelle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 7; da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici, all'interno dello scavo, ottenuto scarificando fino a cm 7 di profondità, la cui formazione è compresa nel prezzo; confezionato a caldo con bitume solido in quantità non inferiore al 4% del peso degli inerti o con bitume preconfezionato in sacchetti; compresa la preparazione del fondo stradale (perfetta pulizia, lavaggio a pressione, soffiatura meccanica, umettatura degli attacchi eseguita a mano o con mezzi meccanici con emulsione bituminosa al 55% nella misura kg 0, 700 per m²); compresa anche la rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi. euro (trenta/51)	m²	30,51	5.244
18.06.010*	Binder interno cassonetto spessore oltre cm 7. Fornitura e stendimento a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) con dosaggi e modalità di confezionamento secondo quanto indicato nelle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, da porre in opera oltre i cm 7 di spessore, con tutti gli oneri descritti alla voce precedente, da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici, da applicare nei casi in cui la D.L. ordini l'asfaltatura all'interno dello scavo ottenuto scarificando oltre i cm 7 di profondità, la cui formazione è compensata a parte. euro (cinque/16)	m²xcm	5,16	3.295
18.06.011*	Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglie e pietrischetti, sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalità indicati dal Capitolato Speciale di Appalto con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato su autocarro. euro (diciassette/38)	100 kg	17,38	0.690
18.06.012*	Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizione di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di 1^ Cat. - Misurato per ogni m²xcm di tappeto compattato in opera. euro (tre/09)	m²xcm	3,09	3.883
18.06.013*.001	Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria. Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento e sabbia realizzato su una base di misto cementato (compensato con il relativo prezzo di elenco) nella quantità necessaria per il livellamento dei selci, fino alla completa chiusura delle sconnessioni; compresa la successiva scarnitura dei giunti, la sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la battitura e la formazione del sottofondo, compreso il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso e compensato l'onere per la formazione della pendenza della strada, la formazione di pendenze dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione della cunetta formata da cubi di arenaria a correre, la formazione delle pendenze per gli imbocchi delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso l'ammorsamento della nuova pavimentazione con quella esistente secondo le disposizioni sopra indicate, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cubetti di arenaria di recupero euro (settantatre/32)	m²	73,32	60.843
18.06.013*.002	idem c.s. ...di arenaria nuovi delle stesse dimensioni tipo e materiale di quelle esistenti dello spessore 7-9 cm euro (centosessantauno/47)	m²	161,47	27.627
18.06.014*.001	Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di sabbia di cm 8-10 e misto asciutto di sabbia e cemento, nella quantità necessaria, in ragione di q 2 di cemento per m³ 1 di sabbia, fino a completa chiusura delle connessioni; compresa la successiva scarnitura dei giunti e la sigillatura degli stessi con bitume a caldo e sabbia basaltica asciutta; compreso ogni onere per la battitura escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a parte. Con cubetti di recupero euro (sessantasei/61)	m²	66,61	52.935
18.06.014*.002	idem c.s. ...Con cubetti nuovi 6-8 cm euro (centotrenta/23)	m²	130,23	27.075
18.06.014*.003	idem c.s. ...Con cubetti nuovi 8-10 cm euro (centoquarantacinque/89)	m²	145,89	24.169
18.06.015*	Cunetta in battuto di calcestruzzo dosato a q 2,5 di cemento tipo 325 con interposta armatura in rete elettrosaldata diam. 5 mm maglia 10x10 liscio a ferro previo spolvero di cemento puro; larghezza cm 30, altezza cm 10; escluso solo lo scavo. euro (trentacinque/32)	m	35,32	42.441
18.07 - Opere per fognature				
18.07.001*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in cemento vibrato e pressato con incasso a maschio e femmina per fogne e fognoli per acque bianche, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 e relativo aggettamento, la giunzione; la sigillatura del giunto con malta di cemento puro; i tagli; gli sfridi; il tiro in alto ed in basso; le attrezzature; i mezzi d'opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; le puntellature delle pareti scavate ove occorre, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro interno di mm 400 euro (ottantasette/74)	m	87,74	33.257
18.07.001*.002	idem c.s. ...di mm 500 euro (ottantanove/96)	m	89,96	32.437
18.07.001*.003	idem c.s. ...di mm 600 euro (centoundici/76)	m	111,76	31.908
18.07.001*.004	idem c.s. ...di mm 800 euro (centotrentatre/07)	m	133,07	26.798
18.07.001*.005	idem c.s. ...di mm 1000 euro (centoottantaquattro/95)	m	184,95	25.239
18.07.002*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro interno di mm 400 euro (sessantatre/09)	m	63,09	46.251
18.07.002*.002	idem c.s. ...di mm 500 euro (sessantatre/09)	m	63,09	46.251
18.07.002*.003	idem c.s. ...di mm 600 euro (settantasette/06)	m	77,06	46.276
18.07.002*.004	idem c.s. ...di mm 800 euro (settantasette/06)	m	77,06	46.276

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.07.002*.005	idem c.s. ...di mm 1000 euro (cento/94)	m	100,94	46.245
18.07.003*.001	Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato, autoportante, con imbocco a bicchiere e guarnizione in neoprene di resistenza 40-50 SHORE, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 e relativo aggettamento; la sigillatura con malta cementizia del foro per il sollevamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro interno di mm 400 euro (centouno/17)	m	101,17	28.843
18.07.003*.002	idem c.s. ...di mm 500 euro (centododici/37)	m	112,37	25.968
18.07.003*.003	idem c.s. ...di mm 600 euro (centotrentasette/54)	m	137,54	25.927
18.07.003*.004	idem c.s. ...di mm 800 euro (centosettantadue/27)	m	172,27	20.700
18.07.003*.005	idem c.s. ...di mm 1000 euro (duecentotrentacinque/37)	m	235,37	19.833
18.07.004*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro interno di mm 400 euro (sessantatre/09)	m	63,09	46.251
18.07.004*.002	idem c.s. ...di mm 500 euro (sessantatre/09)	m	63,09	46.251
18.07.004*.003	idem c.s. ...di mm 600 euro (settantasette/06)	m	77,06	46.276
18.07.004*.004	idem c.s. ...di mm 800 euro (settantasette/06)	m	77,06	46.276
18.07.004*.005	idem c.s. ...di mm 1000 euro (cento/94)	m	100,94	46.245
18.07.005*.001	Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato a sezione ovoidale in cls pressovibrato, autoportante con imbocco a bicchiere e guarnizione in neoprene di resistenza 40/50 SHORE, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la sigillatura con malta cementizia del foro di sollevamento; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Ovoidi delle dimensioni di mm 700x1050 euro (centosessantauno/07)	m	161,07	22.139
18.07.005*.002	idem c.s. ...di mm 800x1200 euro (centosettantacinque/19)	m	175,19	20.817
18.07.005*.003	idem c.s. ...di mm 1000x1500 euro (duecentoquarantaquattro/42)	m	244,42	19.327
18.07.005*.004	idem c.s. ...di mm 1200x1800 euro (trecentosessantauno/98)	m	361,98	19.344
18.07.006*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Ovoidi delle dimensioni di mm 700x1050 euro (settantasette/06)	m	77,06	46.276
18.07.006*.002	idem c.s. ...di mm 800x1200 euro (settantaotto/86)	m	78,86	46.247
18.07.006*.003	idem c.s. ...di mm 1000x1500 euro (centodue/18)	m	102,18	46.232
18.07.006*.004	idem c.s. ...di mm 1200x1800 euro (centocinquantauno/39)	m	151,39	46.251
18.07.007*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110 euro (ventiuno/05)	m	21,05	34.632

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.07.007*.002	idem c.s. ...esterno mm 125 euro (ventidue/85)	m	22,85	31.904
18.07.007*.003	idem c.s. ...esterno mm 160 euro (ventisei/63)	m	26,63	27.375
18.07.007*.004	idem c.s. ...esterno mm 200 euro (trentatre/80)	m	33,80	22.870
18.07.007*.005	idem c.s. ...esterno mm 250 euro (quarantacinque/30)	m	45,30	18.985
18.07.007*.006	idem c.s. ...esterno mm 315 euro (sessantasette/75)	m	67,75	17.520
18.07.007*.007	idem c.s. ...esterno mm 400 euro (novantasei/09)	m	96,09	13.154
18.07.007*.008	idem c.s. ...esterno mm 500 euro (centoquarantasette/70)	m	147,70	10.948
18.07.007*.009	idem c.s. ...esterno mm 630 euro (duecentotrentaquattro/51)	m	234,51	6.968
18.07.007*.010	idem c.s. ...esterno mm 710 euro (trecentoquaranta/01)	m	340,01	4.806
18.07.007*.011	idem c.s. ...esterno mm 800 euro (quattrocentoventidue/92)	m	422,92	3.864
18.07.008*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro esterno mm 110 euro (quindici/77)	m	15,77	46.227
18.07.008*.002	idem c.s. ...esterno mm 125 euro (quindici/77)	m	15,77	46.227
18.07.008*.003	idem c.s. ...esterno mm 160 euro (quindici/77)	m	15,77	46.227
18.07.008*.004	idem c.s. ...esterno mm 200 euro (sedici/71)	m	16,71	46.260
18.07.008*.005	idem c.s. ...esterno mm 250 euro (diciotto/60)	m	18,60	46.237
18.07.008*.006	idem c.s. ...esterno mm 315 euro (venticinque/62)	m	25,62	46.331
18.07.008*.007	idem c.s. ...esterno mm 400 euro (ventisette/39)	m	27,39	46.148
18.07.008*.008	idem c.s. ...esterno mm 500 euro (trentaquattro/98)	m	34,98	46.226
18.07.008*.009	idem c.s. ...esterno mm 630 euro (trentacinque/33)	m	35,33	46.250
18.07.008*.010	idem c.s. ...esterno mm 710 euro (trentacinque/33)	m	35,33	46.250
18.07.008*.011	idem c.s. ...esterno mm 800 euro (trentacinque/33)	m	35,33	46.250
18.07.009*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110 euro (diciannove/83)	m	19,83	36.762
18.07.009*.002	idem c.s. ...esterno mm 125 euro (ventiuno/99)	m	21,99	33.151
18.07.009*.003	idem c.s. ...esterno mm 160 euro (venticinque/05)	m	25,05	29.102

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.07.009*.004	idem c.s. ...esterno mm 200 euro (trentauno/00)	m	31,00	24.935
18.07.009*.005	idem c.s. ...esterno mm 250 euro (quarantauno/40)	m	41,40	20.773
18.07.009*.006	idem c.s. ...esterno mm 315 euro (sessantauno/19)	m	61,19	19.399
18.07.009*.007	idem c.s. ...esterno mm 400 euro (ottantacinque/20)	m	85,20	14.836
18.07.009*.008	idem c.s. ...esterno mm 500 euro (centotrenta/47)	m	130,47	12.394
18.07.009*.009	idem c.s. ...esterno mm 630 euro (duecentodieci/80)	m	202,80	8.057
18.07.009*.010	idem c.s. ...esterno mm 710 euro (trecentoquattro/16)	m	304,16	5.372
18.07.009*.011	idem c.s. ...esterno mm 800 euro (trecentosettantasei/97)	m	376,97	4.335
18.07.010*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro esterno mm 110 euro (quindici/77)	m	15,77	46.227
18.07.010*.002	idem c.s. ...esterno mm 125 euro (quindici/77)	m	15,77	46.227
18.07.010*.003	idem c.s. ...esterno mm 160 euro (quindici/77)	m	15,77	46.227
18.07.010*.004	idem c.s. ...esterno mm 200 euro (sedici/71)	m	16,71	46.260
18.07.010*.005	idem c.s. ...esterno mm 250 euro (diciotto/60)	m	18,60	46.237
18.07.010*.006	idem c.s. ...esterno mm 315 euro (venticinque/62)	m	25,62	46.331
18.07.010*.007	idem c.s. ...esterno mm 400 euro (ventisette/39)	m	27,39	46.148
18.07.010*.008	idem c.s. ...esterno mm 500 euro (trentaquattro/98)	m	34,98	46.226
18.07.010*.009	idem c.s. ...esterno mm 630 euro (trentacinque/33)	m	35,33	46.250
18.07.010*.010	idem c.s. ...esterno mm 710 euro (trentacinque/33)	m	35,33	46.250
18.07.010*.011	idem c.s. ...esterno mm 800 euro (trentauno/32)	m	31,32	42.050
18.07.011*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme vigenti, classe di rigidità nominale dell'anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di dimensione) con codice di applicazione di tipo "U", con giunto del tipo a bicchiere ad anello garantito da una guarnizione preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 euro (trentacinque/96)	m	35,96	23.915
18.07.011*.002	idem c.s. ...esterno mm 250 euro (quarantasei/61)	m	46,61	18.451
18.07.011*.003	idem c.s. ...esterno mm 315 euro (sessantanove/86)	m	69,86	16.991
18.07.011*.004	idem c.s. ...esterno mm 400 euro (novantanove/52)	m	99,52	12.701

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.07.011*.005	idem c.s. ...esterno mm 500 euro (centocinquantatre/35)	m	153,35	10.545
18.07.011*.006	idem c.s. ...esterno mm 630 euro (duecentoquarantaquattro/48)	m	244,48	6.684
18.07.011*.007	idem c.s. ...esterno mm 710 euro (trecentosessanta/18)	m	360,18	4.537
18.07.011*.008	idem c.s. ...esterno mm 800 euro (quattrocentotrentaotto/58)	m	438,58	3.726
18.07.012*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro esterno mm 200 euro (diciotto/60)	m	18,60	46.237
18.07.012*.002	idem c.s. ...esterno mm 250 euro (diciotto/60)	m	18,60	46.237
18.07.012*.003	idem c.s. ...esterno mm 315 euro (venticinque/62)	m	25,62	46.331
18.07.012*.004	idem c.s. ...esterno mm 400 euro (ventisette/39)	m	27,39	46.148
18.07.012*.005	idem c.s. ...esterno mm 500 euro (trentaquattro/98)	m	34,98	46.226
18.07.012*.006	idem c.s. ...esterno mm 630 euro (trentacinque/33)	m	35,33	46.250
18.07.012*.007	idem c.s. ...esterno mm 710 euro (trentacinque/33)	m	35,33	46.250
18.07.012*.008	idem c.s. ...esterno mm 800 euro (trentacinque/33)	m	35,33	46.250
18.07.013*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in gres ceramico conforme alle normative vigenti, con giunto del tipo a bicchiere con guarnizione poliuretanica, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro interno di mm 100 classe 160 KN/m² euro (quarantacinque/97)	m	45,97	32.673
18.07.013*.002	idem c.s. ...di mm 150 classe 160 KN/m² euro (quarantanove/32)	m	49,32	30.454
18.07.013*.003	idem c.s. ...di mm 200 classe 160 KN/m² euro (sessanta/58)	m	60,58	24.794
18.07.013*.004	idem c.s. ...di mm 250 classe 160 KN/m² euro (settantatre/95)	m	73,95	22.488
18.07.013*.005	idem c.s. ...di mm 300 classe 160 KN/m² euro (ottantasei/17)	m	86,17	19.299
18.07.013*.006	idem c.s. ...di mm 350 classe 120 KN/m² euro (centonove/80)	m	109,80	16.712
18.07.013*.007	idem c.s. ...di mm 400 classe 120 KN/m² euro (centotrentaquattro/76)	m	134,76	15.257
18.07.013*.008	idem c.s. ...di mm 500 classe 120 KN/m² euro (centosettantaquattro/34)	m	174,34	16.066
18.07.013*.009	idem c.s. ...di mm 600 classe 95 KN/m² euro (duecentotrentadue/24)	m	232,24	14.662
18.07.013*.010	idem c.s. ...di mm 700 classe L euro (trecentoventiotto/00)	m	328,00	13.476
18.07.013*.011	idem c.s. ...di mm 800 classe L euro (quattrocentoquindici/44)	m	415,44	13.111
18.07.014*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro interno di mm 100 classe 160 KN/m² euro (trentadue/48)	m	32,48	46.244

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.07.014*.002	idem c.s. ...di mm 150 classe 160 KN/m² euro (trentadue/48)	m	32,48	46.244
18.07.014*.003	idem c.s. ...di mm 200 classe 160 KN/m² euro (trentadue/48)	m	32,48	46.244
18.07.014*.004	idem c.s. ...di mm 250 classe 160 KN/m² euro (trentacinque/96)	m	35,96	46.246
18.07.014*.005	idem c.s. ...di mm 300 classe 160 KN/m² euro (trentacinque/96)	m	35,96	46.246
18.07.014*.006	idem c.s. ...di mm 350 classe 120 KN/m² euro (trentanove/71)	m	39,71	46.210
18.07.014*.007	idem c.s. ...di mm 400 classe 120 KN/m² euro (quarantaquattro/46)	m	44,46	46.244
18.07.014*.008	idem c.s. ...di mm 500 classe 120 KN/m² euro (sessanta/57)	m	60,57	46.244
18.07.014*.009	idem c.s. ...di mm 600 classe 95 KN/m² euro (settantatre/57)	m	73,57	46.282
18.07.014*.010	idem c.s. ...di mm 700 classe L euro (novantacinque/57)	m	95,57	46.249
18.07.014*.011	idem c.s. ...di mm 800 classe L euro (centodiciassette/72)	m	117,72	46.271
18.07.015*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV conforme alle norme vigenti, per condotte in esercizio a gravità, aventi rigidezza verificata all'interramento secondo le norme vigenti pari a 5000 N/m² con giunto a borchiere o a manicotto con guarnizione elastomerica a doppia tenuta, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rifianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro nominale mm 500 euro (centosessantasette/33)	m	167,33	9.472
18.07.015*.002	idem c.s. ...nominale mm 600 euro (duecentodue/35)	m	202,35	7.833
18.07.015*.003	idem c.s. ...nominale mm 700 euro (duecentoquaranta/79)	m	240,79	7.247
18.07.015*.004	idem c.s. ...nominale mm 800 euro (duecentonovanta/81)	m	290,81	6.000
18.07.015*.005	idem c.s. ...nominale mm 900 euro (trecentoquarantasette/06)	m	347,06	5.607
18.07.015*.006	idem c.s. ...nominale mm 1000 euro (quattrocentosedici/69)	m	416,69	6.069
18.07.016*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro nominale mm 500 euro (trentaquattro/32)	m	34,32	46.183
18.07.016*.002	idem c.s. ...nominale mm 600 euro (trentaquattro/32)	m	34,32	46.183
18.07.016*.003	idem c.s. ...nominale mm 700 euro (trentasette/79)	m	37,79	46.176
18.07.016*.004	idem c.s. ...nominale mm 800 euro (trentasette/79)	m	37,79	46.176
18.07.016*.005	idem c.s. ...nominale mm 900 euro (quarantadue/02)	m	42,02	46.311
18.07.016*.006	idem c.s. ...nominale mm 1000 euro (cinquantaquattro/64)	m	54,64	46.285
18.07.017*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o borchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm euro (ventidue/02)	m	22,02	33.106
18.07.017*.002	idem c.s. ...Diametro esterno 200 mm euro (ventisei/39)	m	26,39	29.291
18.07.017*.003	idem c.s. ...Diametro esterno 250 mm euro (trentaquattro/32)	m	34,32	25.058
18.07.017*.004	idem c.s. ...Diametro esterno 315 mm euro (quarantaotto/42)	m	48,42	24.515
18.07.017*.005	idem c.s. ...Diametro esterno 400 mm euro (sessantauno/17)	m	61,17	20.664
18.07.017*.006	idem c.s. ...Diametro esterno 500 mm euro (novanta/15)	m	90,15	17.937
18.07.017*.007	idem c.s. ...Diametro esterno 630 mm euro (centotrenta/48)	m	130,48	12.523
18.07.017*.008	idem c.s. ...Diametro esterno 800 mm euro (duecentosei/71)	m	206,71	7.905
18.07.017*.009	idem c.s. ...Diametro esterno 1000 mm euro (duecentottanta/80)	m	280,80	7.272
18.07.017*.010	idem c.s. ...Diametro esterno 1200 mm euro (quattrocentoquattro/68)	m	404,68	7.369
18.07.018*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro esterno 160 mm euro (quindici/77)	m	15,77	46.227
18.07.018*.002	idem c.s. ...Diametro esterno 200 mm euro (sedici/71)	m	16,71	46.260
18.07.018*.003	idem c.s. ...Diametro esterno 250 mm euro (diciotto/60)	m	18,60	46.237
18.07.018*.004	idem c.s. ...Diametro esterno 315 mm euro (venticinque/62)	m	25,62	46.331
18.07.018*.005	idem c.s. ...Diametro esterno 400 mm euro (ventisette/39)	m	27,39	46.148
18.07.018*.006	idem c.s. ...Diametro esterno 500 mm euro (trentaquattro/98)	m	34,98	46.226
18.07.018*.007	idem c.s. ...Diametro esterno 630 mm euro (trentacinque/33)	m	35,33	46.250
18.07.018*.008	idem c.s. ...Diametro esterno 800 mm euro (trentacinque/33)	m	35,33	46.250
18.07.018*.009	idem c.s. ...Diametro esterno 1000 mm euro (quarantaquattro/17)	m	44,17	46.230
18.07.018*.010	idem c.s. ...Diametro esterno 1200 mm euro (sessantaquattro/43)	m	64,43	46.283
18.07.019*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN4 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 4 KN/m², conforme alla norma vigente, controllati secondo gli standard europei vigenti, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm euro (diciannove/51)	m	19,51	37.365
18.07.019*.002	idem c.s. ...Diametro esterno 200 mm euro (ventiquattro/72)	m	24,72	31.270
18.07.019*.003	idem c.s. ...Diametro esterno 250 mm euro (trentadue/22)	m	32,22	26.691

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.07.019*.004	idem c.s. ...Diametro esterno 315 mm euro (quarantaquattro/33)	m	44,33	26.776
18.07.019*.005	idem c.s. ...Diametro esterno 400 mm euro (cinquantacinque/37)	m	55,37	22.828
18.07.019*.006	idem c.s. ...Diametro esterno 500 mm euro (ottanta/99)	m	80,99	19.965
18.07.019*.007	idem c.s. ...Diametro esterno 630 mm euro (centododici/86)	m	112,86	14.478
18.07.019*.008	idem c.s. ...Diametro esterno 800 mm euro (centosettantacinque/35)	m	175,35	9.319
18.07.019*.009	idem c.s. ...Diametro esterno 1000 mm euro (duecentocinquantacinque/20)	m	255,20	8.002
18.07.019*.010	idem c.s. ...Diametro esterno 1200 mm euro (trecentonovantadue/46)	m	392,46	7.598
18.07.020*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro esterno 160 mm euro (quindici/77)	m	15,77	46.227
18.07.020*.002	idem c.s. ...Diametro esterno 200 mm euro (sedici/71)	m	16,71	46.260
18.07.020*.003	idem c.s. ...Diametro esterno 250 mm euro (diciotto/60)	m	18,60	46.237
18.07.020*.004	idem c.s. ...Diametro esterno 315 mm euro (venticinque/62)	m	25,62	46.331
18.07.020*.005	idem c.s. ...Diametro esterno 400 mm euro (ventisette/39)	m	27,39	46.148
18.07.020*.006	idem c.s. ...Diametro esterno 500 mm euro (trentaquattro/98)	m	34,98	46.226
18.07.020*.007	idem c.s. ...Diametro esterno 630 mm euro (trentacinque/33)	m	35,33	46.250
18.07.020*.008	idem c.s. ...Diametro esterno 800 mm euro (trentacinque/33)	m	35,33	46.250
18.07.020*.009	idem c.s. ...Diametro esterno 1000 mm euro (quarantaquattro/17)	m	44,17	46.230
18.07.020*.010	idem c.s. ...Diametro esterno 1200 mm euro (sessantaquattro/43)	m	64,43	46.283
18.07.021*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità spiralato, con pareti interne lisce ed esterne con profilo strutturato costruite per avvolgimento continuo a spirale di apposito profilo, con bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, in barre aventi rigidità anulare SN8. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro interno mm 800 euro (quattrocentoquarantacinque/76)	m	445,76	7.854
18.07.021*.002	idem c.s. ...interno mm 1000 euro (settecentotrentaotto/79)	m	738,79	4.739
18.07.021*.003	idem c.s. ...interno mm 1200 euro (millequarantasette/75)	m	1'047,75	4.177
18.07.022*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro interno mm 800 euro (settantacinque/70)	m	75,70	46.248
18.07.022*.002	idem c.s. ...interno mm 1000 euro (settantacinque/70)	m	75,70	46.248
18.07.022*.003	idem c.s. ...interno mm 1200 euro (novantaquattro/62)	m	94,62	46.248
18.07.023*.001	Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale centrifugata conforme alla norma vigente, con giunto elastico automatico conforme alla norma vigente, rivestita all'interno con malta di cemento alluminoso			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	centrifugata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni onere per la posa anche in presenza di acqua ed il relativo aggettamento, i raccordi al manufatto esistente e quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo il rinfiacco e il rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro nominale mm 100 euro (cinquantaquattro/88)	m	54,88	15.361
18.07.023*.002	idem c.s. ...nominale mm 150 euro (settantadue/28)	m	72,28	11.663
18.07.023*.003	idem c.s. ...nominale mm 200 euro (ottantaotto/28)	m	88,28	9.549
18.07.023*.004	idem c.s. ...nominale mm 250 euro (centoquindici/96)	m	115,96	7.977
18.07.023*.005	idem c.s. ...nominale mm 300 euro (centoquarantasei/98)	m	146,98	9.090
18.07.023*.006	idem c.s. ...nominale mm 350 euro (centoottantanove/99)	m	189,99	7.032
18.07.023*.007	idem c.s. ...nominale mm 400 euro (duecentodieci/72)	m	210,72	7.379
18.07.023*.008	idem c.s. ...nominale mm 500 euro (duecentosettantaotto/99)	m	278,99	6.136
18.07.023*.009	idem c.s. ...nominale mm 600 euro (trecentocinquantauno/68)	m	351,68	5.477
18.07.023*.010	idem c.s. ...nominale mm 700 euro (quattrocentonovantaquattro/65)	m	494,65	5.663
18.07.023*.011	idem c.s. ...nominale mm 800 euro (cinquecentonovantadue/64)	m	592,64	4.726
18.07.024*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro nominale mm 100 euro (diciotto/25)	m	18,25	46.192
18.07.024*.002	idem c.s. ...nominale mm 150 euro (diciotto/25)	m	18,25	46.192
18.07.024*.003	idem c.s. ...nominale mm 200 euro (diciotto/25)	m	18,25	46.192
18.07.024*.004	idem c.s. ...nominale mm 250 euro (diciannove/95)	m	19,95	46.366
18.07.024*.005	idem c.s. ...nominale mm 300 euro (ventiotto/94)	m	28,94	46.164
18.07.024*.006	idem c.s. ...nominale mm 350 euro (ventiotto/94)	m	28,94	46.164
18.07.024*.007	idem c.s. ...nominale mm 400 euro (trentatre/67)	m	33,67	46.184
18.07.024*.008	idem c.s. ...nominale mm 500 euro (trentasei/97)	m	36,97	46.308
18.07.024*.009	idem c.s. ...nominale mm 600 euro (quarantauno/65)	m	41,65	46.242
18.07.024*.010	idem c.s. ...nominale mm 700 euro (sessanta/57)	m	60,57	46.244
18.07.024*.011	idem c.s. ...nominale mm 800 euro (sessanta/57)	m	60,57	46.244
18.07.025*	Fornitura e posa in opera di mattonelle in gres ceramico antiacido da cm 24x12x1,7 circa, fissate con collante ad alta resistenza per il rivestimento interno dei pozzetti in calcestruzzo, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sessantacinque/67)	m²	65,67	22.369
18.07.026*	Solo posa in opera di mattonelle in gres ceramico antiacido da cm 24x12x1,7 fissate con collante ad alta resistenza per il rivestimento interno dei pozzetti in calcestruzzo, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.07.027*	euro (diciotto/58) Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggior compenso per rifacimento, ristrutturazione o sostituzione di collettore fognario funzionante, di qualsiasi forma e dimensione, previsto per remunerare le operazioni di interruzione o by-pass provvisorio del flusso idrico nella tubazione da sostituire. Al termine dell'intervento (o di ciascuno degli interventi) dovrà essere ripristinata la situazione idraulica delle condotte di monte, con l'eliminazione di depositi eventualmente formatisi a causa di tali operazioni. Tale onere a corpo è previsto qualsiasi sia il numero di singole operazioni di by-pass da effettuarsi sulla condotta nello sviluppo previsto massimo di 500 m. Compresi tutti gli oneri e materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.	m²	18,58	79.064
18.07.028*	euro (sessantacinque/67) Compenso per l'impiego della sola elettropompa sommersa da 380 volts, DN 100, immersa ad alta portata, comprensiva di galleggianti min-max, sensori, dei cavi elettrici compresa l'esecuzione dei collegamenti e la protezione degli stessi con opportune guaine e canalette, del quadro elettrico, delle guaine di protezione, gruppo elettrogeno, raccorderia e quant'altro necessario per svolgere il lavoro in modo completo. Il prezzo è comprensivo sia dell'installazione sia della rimozione dell'elettropompa.	cad	65,67	22.369
18.07.029*	euro (ottocentouno/28) Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali in battuto, prive di pavimentazioni. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	d	801,28	33.983
18.07.030*	euro (ottocentotrentanove/09) Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	cad	839,09	32.958
18.07.031*	euro (novecentotrentauno/30) Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo;	cad	931,30	28.737

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (millecentoventiquattro/52)	cad	1'124,52	36.493
18.07.032*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre a m 5 su sedi stradali in battuto, prive di pavimentazioni. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica di del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centoventiotto/66)	m	128,66	34.673
18.07.033*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centoquarantasette/32)	m	147,32	30.281
18.07.034*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre a m 5 su pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e la successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.07.035*	interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica di 5 m³. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centosettantadue/17)	m	172,17	38.863
18.07.036*	Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 2 su sedi stradali in battuto, prive di pavimentazioni. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc...), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e nella successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 2 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trecentodiciannove/20)	cad	319,20	27.948
18.07.037*	Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 2 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, la fornitura e posa dei pezzi speciali necessari (curve, derivazioni, ecc...), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul pozzetto in cls principale o sul collettore fognario principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e dimensione, nella perfetta pulizia del tubo di immissione e nella successiva sigillatura della tubazione secondo le disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione - collettore, sino alla distanza di m 2 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre compresi: la demolizione della pavimentazione stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia per la tubazione, del rinterro con materiale arido bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trecentocinquantasei/54)	cad	356,54	25.021

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.07.038	demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per l'intercettazione della colonna montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quattrocentonove/04)	cad	409,04	32.716
	Tubi spiralati composti in acciaio zincato e polietilene idonei per reti irrigue, fognature, deflusso di acque piovane, serbatoi interrati monoblocco e modulari per acque potabili, vasche di laminazione, ventilazioni di gallerie ed attraversamenti di rilevati, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento continuo dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di doppia guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. In alternativa sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità anulare calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq euro (zero/00)	Unità Misura	0,00	0.000
18.07.038.001	Classe A SN8 - DN 250 euro (ottantauno/29)	m	81,29	6.100
18.07.038.002	idem c.s. ...- DN 300 euro (novantasei/71)	m	96,71	5.100
18.07.038.003	idem c.s. ...- DN 400 euro (centotrentauno/83)	m	131,83	3.800
18.07.038.004	idem c.s. ...- DN 500 euro (centosessantatre/35)	m	163,35	3.000
18.07.038.005	idem c.s. ...- DN 600 euro (duecentoventicinque/96)	m	225,96	2.300
18.07.038.006	idem c.s. ...- DN 700 euro (duecentoottantadue/13)	m	282,13	1.900
18.07.038.007	idem c.s. ...- DN 800 euro (trecentosei/08)	m	306,08	1.800
18.07.038.008	idem c.s. ...- DN 900 euro (trecentoquaranta/19)	m	340,19	1.800
18.07.038.009	idem c.s. ...- DN 1000 euro (quattrocentosette/37)	m	407,37	1.700
18.07.038.010	idem c.s. ...- DN 1100 euro (cinquecentoundici/71)	m	511,71	1.500
18.07.038.011	idem c.s. ...- DN 1200 euro (seicento/47)	m	600,47	1.300
18.07.038.012	idem c.s. ...- DN 1300 euro (seicentotrentasette/44)	m	637,44	1.400
18.07.038.013	idem c.s. ...- DN 1400 euro (ottocentotrentadue/65)	m	832,65	1.100
18.07.038.014	idem c.s. ...- DN 1500 euro (novecentodiciannove/96)	m	919,96	1.000
18.07.038.015	idem c.s. ...- DN 1600 euro (millecentonove/54)	m	1'109,54	1.500
18.07.038.016	idem c.s. ...- DN 1800 euro (milleottocentosessantadue/37)	m	1'862,37	1.200
18.07.038.017	idem c.s. ...- DN 2000			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duemilacentoventisette/88)	m	2'127,88	1.100
18.07.038.018	idem c.s. ...- DN 2200 euro (duemilaquattrocentottantauno/32)	m	2'481,32	1.100
18.07.038.019	idem c.s. ...- DN 2400 euro (duemilaseicentoottantaotto/29)	m	2'688,29	1.100
18.07.038.020	idem c.s. ...- DN 2500 euro (duemilasettecentosettanta/97)	m	2'770,97	1.300
18.07.038.021	idem c.s. ...- DN 2800 euro (tremilasettecentoquindici/74)	m	3'715,74	1.000
18.07.038.022	idem c.s. ...- DN 3000 euro (quattromilacinquantauno/31)	m	4'051,31	1.000
18.07.039	Tubi spiralati compositi in acciaio zincato e polietilene idonei per reti irrigue, fognature, deflusso di acque piovane, serbatoi interrati monoblocco e modulari per acque potabili, vasche di laminazione, ventilazioni di gallerie ed attraversamenti di rilevati, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento continuo dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Giunzione realizzata con borchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di doppia guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. In alternativa sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità anulare calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq euro (zero/00)		0,00	0.000
18.07.039.001	Classe B SN12 - DN 250 euro (ottantacinque/01)	m	85,01	5.800
18.07.039.002	idem c.s. ...- DN 300 euro (centouno/18)	m	101,18	4.900
18.07.039.003	idem c.s. ...- DN 400 euro (centotrentasette/79)	m	137,79	3.600
18.07.039.004	idem c.s. ...- DN 500 euro (centosettantatre/27)	m	173,27	2.900
18.07.039.005	idem c.s. ...- DN 600 euro (duecentoquarantasette/41)	m	247,41	2.100
18.07.039.006	idem c.s. ...- DN 700 euro (trecentoventinove/66)	m	329,66	1.600
18.07.039.007	idem c.s. ...- DN 800 euro (trecentosessantatre/80)	m	363,80	1.500
18.07.039.008	idem c.s. ...- DN 900 euro (quattrocentodiciannove/80)	m	419,80	1.500
18.07.039.009	idem c.s. ...- DN 1000 euro (cinquecentosette/46)	m	507,46	1.400
18.07.039.010	idem c.s. ...- DN 1100 euro (seicentotrentadue/12)	m	632,12	1.200
18.07.039.011	idem c.s. ...- DN 1200 euro (seicentosessantotto/71)	m	668,71	1.200
18.07.039.012	idem c.s. ...- DN 1300 euro (settecentottantaquattro/41)	m	784,41	1.100
18.07.039.013	idem c.s. ...- DN 1400 euro (ottocentonovantauno/79)	m	891,79	1.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.07.039.014	idem c.s. ...- DN 1500 euro (novecentoottantotto/20)	m	988,20	1.000
18.07.039.015	idem c.s. ...- DN 1600 euro (milletrecentocinquantacinque/55)	m	1'355,55	1.200
18.07.039.016	idem c.s. ...- DN 1800 euro (duemilacentoventisette/57)	m	2'127,57	1.000
18.07.039.017	idem c.s. ...- DN 2000 euro (duemilaquattrocentodieci/00)	m	2'410,00	1.000
18.07.039.018	idem c.s. ...- DN 2200 euro (duemilaottocentoquattordici/85)	m	2'814,85	1.000
18.07.039.019	idem c.s. ...- DN 2400 euro (tremlaquarantaotto/62)	m	3'048,62	1.000
18.07.039.020	idem c.s. ...- DN 2500 euro (tremlacentoquarantadue/26)	m	3'142,26	1.100
18.07.039.021	idem c.s. ...- DN 2800 euro (quattromiladuecentoventisette/54)	m	4'227,54	0.900
18.07.039.022	idem c.s. ...- DN 3000 euro (quattromilaseicoundici/84)	m	4'611,84	0.900
18.07.040	Tubi spiralati composti in acciaio zincato e polietilene idonei per reti irrigue, fognature, deflusso di acque piovane, serbatoi interrati monoblocco e modulari per acque potabili, vasche di laminazione, ventilazioni di gallerie ed attraversamenti di rilevati, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento continuo dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di doppia guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. In alternativa sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità anulare calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq euro (zero/00)		0,00	0.000
18.07.040.001	Classe C SN16 - DN 250 euro (novantaquattro/94)	m	94,94	5.200
18.07.040.002	idem c.s. ...- DN 300 euro (centotredici/10)	m	113,10	4.400
18.07.040.003	idem c.s. ...- DN 400 euro (centocinquantatre/67)	m	153,67	3.200
18.07.040.004	idem c.s. ...- DN 500 euro (centonovanta/15)	m	190,15	2.600
18.07.040.005	idem c.s. ...- DN 600 euro (duecentosessantatre/00)	m	263,00	2.000
18.07.040.006	idem c.s. ...- DN 700 euro (trecentosessantatre/61)	m	363,61	1.500
18.07.040.007	idem c.s. ...- DN 800 euro (quattrocentosette/94)	m	407,94	1.300
18.07.040.008	idem c.s. ...- DN 900 euro (quattrocentosettantasette/35)	m	477,35	1.300
18.07.040.009	idem c.s. ...- DN 1000 euro (cinquecentonovantaotto/44)	m	598,44	1.200
18.07.040.010	idem c.s. ...- DN 1100 euro (seicentocinquantasette/89)	m	657,89	1.200

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.07.040.011	idem c.s. ...- DN 1200 euro (settecentosessantaquattro/25)	m	764,25	1.000
18.07.040.012	idem c.s. ...- DN 1300 euro (ottocentotredici/82)	m	813,82	1.100
18.07.040.013	idem c.s. ...- DN 1400 euro (millequattordici/63)	m	1'014,63	0.900
18.07.040.014	idem c.s. ...- DN 1500 euro (millecentotrentatre/77)	m	1'133,77	0.900
18.07.040.015	idem c.s. ...- DN 1600 euro (milleduecentoquaranta/16)	m	1'240,16	1.400
18.07.040.016	idem c.s. ...- DN 1800 euro (duemiladuecentosessantaotto/08)	m	2'268,08	0.900
18.07.040.017	idem c.s. ...- DN 2000 euro (duemilacinquecentonovantaotto/10)	m	2'598,10	0.900
18.07.040.018	idem c.s. ...- DN 2200 euro (tremitatrentasette/21)	m	3'037,21	0.900
18.07.040.019	idem c.s. ...- DN 2400 euro (tremitaduecentoottantaotto/87)	m	3'288,87	0.900
18.07.040.020	idem c.s. ...- DN 2500 euro (tremitatrecentoottantanove/81)	m	3'389,81	1.000
18.07.040.021	idem c.s. ...- DN 2800 euro (quattromilacinquecentosessantaotto/75)	m	4'568,75	0.800
18.07.040.022	idem c.s. ...- DN 3000 euro (quattromilanovecentoottantacinque/55)	m	4'985,55	0.800
18.07.041	Tubi spiralati compositi in acciaio zincato e polietilene idonei per reti irrigue, fognature, deflusso di acque piovane, serbatoi interrati monoblocco e modulari per acque potabili, vasche di laminazione, ventilazioni di gallerie ed attraversamenti di rilevati, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento continuo dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di doppia guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. In alternativa sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Classe di rigidità anulare calcolata secondo la norma EN ISO 9969:2008. Tubazione composita spiralata Classe D = 20 kN /mq euro (zero/00)		0,00	0.000
18.07.041.001	Classe D SN20 - DN 250 euro (centoquattro/88)	m	104,88	4.700
18.07.041.002	idem c.s. ...- DN 300 euro (centoventicinque/02)	m	125,02	4.000
18.07.041.003	idem c.s. ...- DN 400 euro (centosessantanove/57)	m	169,57	2.900
18.07.041.004	idem c.s. ...- DN 500 euro (duecentosette/03)	m	207,03	2.400
18.07.041.005	idem c.s. ...- DN 600 euro (duecentosettantaotto/60)	m	278,60	1.900
18.07.041.006	idem c.s. ...- DN 700 euro (trecentonovantasette/56)	m	397,56	1.300
18.07.041.007	idem c.s. ...- DN 800			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattrocentocinquantadue/07)	m	452,07	1.200
18.07.041.008	idem c.s. ...- DN 900 euro (cinquecentotrentaquattro/89)	m	534,89	1.200
18.07.041.009	idem c.s. ...- DN 1000 euro (seicentoottantatrive/42)	m	689,42	1.000
18.07.041.010	idem c.s. ...- DN 1100 euro (seicentoottantatre/66)	m	683,66	1.100
18.07.041.011	idem c.s. ...- DN 1200 euro (ottocentocinquantanove/78)	m	859,78	0.900
18.07.041.012	idem c.s. ...- DN 1300 euro (ottocentoquarantatre/25)	m	843,25	1.000
18.07.041.013	idem c.s. ...- DN 1400 euro (millecentotrentasette/46)	m	1'137,46	0.800
18.07.041.014	idem c.s. ...- DN 1500 euro (milleduecentosettantanove/35)	m	1'279,35	0.800
18.07.041.015	idem c.s. ...- DN 1600 euro (millecentoventiquattro/77)	m	1'124,77	1.500
18.07.041.016	idem c.s. ...- DN 1800 euro (duemilaquattrocentootto/56)	m	2'408,56	0.900
18.07.041.017	idem c.s. ...- DN 2000 euro (duemilasettecentoottantasei/18)	m	2'786,18	0.900
18.07.041.018	idem c.s. ...- DN 2200 euro (tremladuecentocinquantanove/55)	m	3'259,55	0.900
18.07.041.019	idem c.s. ...- DN 2400 euro (tremlacinquecentoventinove/11)	m	3'529,11	0.900
18.07.041.020	idem c.s. ...- DN 2500 euro (tremlanovecentoquarantasei/73)	m	3'946,73	0.900
18.07.041.021	idem c.s. ...- DN 2800 euro (quattromilanovecentonove/94)	m	4'909,94	0.800
18.07.041.022	idem c.s. ...- DN 3000 euro (cinquemilatrecentocinquantanove/24)	m	5'359,24	0.800
	18.08 - Opere per tubazioni acqua potabile e gas metano			
18.08.001*	Esecuzione di vano di passaggio chiave per la manovra di rubinetto di presa o di saracinesca, compreso il basamento del chiusino di presa o di saracinesca costituito da piastra di cls 40x40x10 o mattoni pieni, la posa in opera del chiusino (fornito a parte), l'eventuale posa del tubo copriasta De 90 in PVC e dell'asta di manovra, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. euro (quarantaquattro/58)	cad	44,58	31.786
18.08.002*	Fornitura chiusino passo chiave in ghisa diametro mm 130. euro (quarantauno/83)	cad	41,83	0.000
18.08.003*.001	Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304, avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo fornitura euro (quattro/05)	dam	4,05	0.000
18.08.003*.002	idem c.s. ...mm. Solo posa euro (due/16)	dam	2,16	78.704
18.08.004*.001	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme vigenti, acciaio L235 con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente la condotta è rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali e gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Tubazione diametro nominale mm 80/2,9 euro (quaranta/72)	m	40,72	15.447
18.08.004*.002	idem c.s. ...nominale mm 100/3,2 euro (quarantasette/98)	m	47,98	12.505
18.08.004*.003	idem c.s. ...nominale mm 125/3,6 euro (cinquantanove/09)	m	59,09	12.659
18.08.004*.004	idem c.s. ...nominale mm 150/4,0 euro (settantauno/32)	m	71,32	12.591
18.08.004*.005	idem c.s. ...nominale mm 200/5,0 euro (novantadue/98)	m	92,98	11.271
18.08.004*.006	idem c.s. ...nominale mm 250/5,6 euro (centoventiquattro/64)	m	124,64	10.807
18.08.004*.007	idem c.s. ...nominale mm 300/5,9 euro (centocinquantatre/07)	m	153,07	10.760
18.08.004*.008	idem c.s. ...nominale mm 350/6,3 euro (centoottantaquattro/88)	m	184,88	10.526
18.08.004*.009	idem c.s. ...nominale mm 400/6,3 euro (duecentootto/19)	m	208,19	10.783
18.08.004*.010	idem c.s. ...nominale mm 450/6,3 euro (duecentocinquantatre/28)	m	253,28	10.640
18.08.004*.011	idem c.s. ...nominale mm 500/6,3 euro (duecentonovantacinque/35)	m	295,35	11.654
18.08.005*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Tubazione diametro nominale 80/2,9 euro (quindici/71)	m	15,71	40.038
18.08.005*.002	idem c.s. ...diametro nominale 100/3,2 euro (diciassette/71)	m	17,71	39.695
18.08.005*.003	idem c.s. ...diametro nominale 125/3,6 euro (ventiuno/54)	m	21,54	39.601
18.08.005*.004	idem c.s. ...diametro nominale 150/4,0 euro (ventiquattro/06)	m	24,06	39.235
18.08.005*.005	idem c.s. ...diametro nominale 200/5,0 euro (ventiotto/70)	m	28,70	38.606
18.08.005*.006	idem c.s. ...diametro nominale 250/5,6 euro (trentasette/04)	m	37,04	38.796
18.08.005*.007	idem c.s. ...diametro nominale 300/5,9 euro (quarantacinque/06)	m	45,06	38.859
18.08.005*.008	idem c.s. ...diametro nominale 350/6,3 euro (cinquantadue/06)	m	52,06	38.821
18.08.005*.009	idem c.s. ...diametro nominale 400/6,3 euro (cinquantaotto/05)	m	58,05	38.674
18.08.005*.010	idem c.s. ...diametro nominale 450/6,3 euro (sessantanove/10)	m	69,10	39.001
18.08.005*.011	idem c.s. ...diametro nominale 500/6,3 euro (ottantacinque/18)	m	85,18	39.540
18.08.006*.001	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme vigenti, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente la condotta è rivestita con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla normativa vigente. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali e gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Tubazione diametro nominale mm 80/2,9 euro (trentauno/88)	m	31,88	19.542
18.08.006*.002	idem c.s. ...nominale mm 100/3,2 euro (quarantaotto/05)	m	48,05	14.506
18.08.006*.003	idem c.s. ...nominale mm 125/3,6 euro (cinquantanove/17)	m	59,17	14.416
18.08.006*.004	idem c.s. ...nominale mm 150/4,0 euro (settantauno/34)	m	71,34	13.092
18.08.006*.005	idem c.s. ...nominale mm 200/5,0 euro (novantatre/04)	m	93,04	12.231
18.08.006*.006	idem c.s. ...nominale mm 250/5,6 euro (centoventiquattro/70)	m	124,70	11.395
18.08.006*.007	idem c.s. ...nominale mm 300/5,9 euro (centocinquantatre/13)	m	153,13	11.435
18.08.006*.008	idem c.s. ...nominale mm 350/6,3 euro (centoottantaquattro/92)	m	184,92	10.929
18.08.006*.009	idem c.s. ...nominale mm 400/6,3 euro (duecentootto/16)	m	208,16	10.799
18.08.006*.010	idem c.s. ...nominale mm 450/6,3 euro (duecentocinquantatre/28)	m	253,28	10.640
18.08.006*.011	idem c.s. ...nominale mm 500/6,3 euro (duecentonovantacinque/32)	m	295,32	11.428
18.08.007*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Tubazione diametro nominale mm 80/2,9 euro (quindici/60)	m	15,60	39.744
18.08.007*.002	idem c.s. ...nominale mm 100/3,2 euro (diciassette/63)	m	17,63	39.535
18.08.007*.003	idem c.s. ...nominale mm 125/3,6 euro (ventiuno/54)	m	21,54	39.601
18.08.007*.004	idem c.s. ...nominale mm 150/4,0 euro (ventitre/78)	m	23,78	39.277
18.08.007*.005	idem c.s. ...nominale mm 200/5,0 euro (ventinove/37)	m	29,37	38.747
18.08.007*.006	idem c.s. ...nominale mm 250/5,6 euro (trentasei/70)	m	36,70	38.719
18.08.007*.007	idem c.s. ...nominale mm 300/5,9 euro (quarantacinque/06)	m	45,06	38.859
18.08.007*.008	idem c.s. ...nominale mm 350/5,9 euro (cinquantadue/06)	m	52,06	38.821
18.08.007*.009	idem c.s. ...nominale mm 400/6,3 euro (cinquantaotto/22)	m	58,22	38.612
18.08.007*.010	idem c.s. ...nominale mm 450/6,3 euro (sessantanove/10)	m	69,10	39.001
18.08.007*.011	idem c.s. ...nominale mm 500/6,3 euro (ottantacinque/57)	m	85,57	39.441
18.08.008*.001	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per condotte di gas metano a bassa e media pressione, conformi alle normative vigenti; grezze internamente, con rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato rinforzato R3R, con estremità lisce per saldatura di testa fino a 3,2 mm di spessore e smussate per spessori maggiori di 3,2 mm, fornite e poste in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: lo scarico ed eventuale accatastamento nel cantiere; lo sfido; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	aggotamento; l'eventuale taglio dei tubi; la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad essa relativo; il ripristino della protezione esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni mediante manicotti termo restringenti o fasce, previa applicazione di mano di attacco in primer; tutte le prove di tenuta, per tronchi e finali, le prove di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. Compreso il controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante delle condotte interrate in acciaio, eseguito prima della posa sul fondo dello scavo, con apparecchio rivelatore a scarica elettrostatica alla tensione di 10.000 Volt. E' compreso: il successivo ripristino del rivestimento isolante delle condotte nei punti risultati insufficientemente protetti, mediante fasciatura di spessore uguale a quella del rivestimento del tubo, eseguita a freddo con nastro autoamalgamante o a caldo con manicotto termorestringente; la fornitura dei materiali per il ripristino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la condotta finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro; il rinfilanco; il ripristino delle pavimentazioni stradali, i pezzi speciali, le opere di protezione e speciali; la protezione catodica. Tubo in acciaio per gas riv. est. in PE DN 50/2,9 euro (ventinove/11)	m	29,11	19.512
18.08.008*.002	idem c.s. ...PE DN 65/2,9 euro (trentatre/02)	m	33,02	19.322
18.08.008*.003	idem c.s. ...PE DN 80/2,9 euro (trentaquattro/54)	m	34,54	18.471
18.08.008*.004	idem c.s. ...PE DN 100/3,2 euro (quarantadue/14)	m	42,14	17.038
18.08.008*.005	idem c.s. ...PE DN 125/3,6 euro (cinquantatre/89)	m	53,89	16.107
18.08.008*.006	idem c.s. ...PE DN 150/4,0 euro (sessantaquattro/82)	m	64,82	14.872
18.08.008*.007	idem c.s. ...PE DN 200/5,0 euro (novantadue/13)	m	92,13	12.352
18.08.008*.008	idem c.s. ...PE DN 250/5,6 euro (centoventiquattro/58)	m	124,58	11.944
18.08.008*.009	idem c.s. ...PE DN 300/5,9 euro (centocinquantaquattro/69)	m	154,69	11.714
18.08.008*.010	idem c.s. ...PE DN 350/6,3 euro (centoottantatre/68)	m	183,68	11.406
18.08.008*.011	idem c.s. ...PE DN 400/6,3 euro (duecentosei/56)	m	206,56	11.280
18.08.008*.012	idem c.s. ...PE DN 500/6,3 euro (duecentonovantacinque/53)	m	295,53	11.823
18.08.009*.001	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per condotte di gas metano a bassa e media pressione, conformi alle normative vigenti; grezze internamente, con rivestimento esterno pesante costituito da triplo strato di tessuto di vetro e bitume, con estremità lisce per saldatura di testa fino a 3,2 mm di spessore e smussate per spessori maggiori di 3,2 mm, fornite e poste in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: lo scarico ed eventuale accatastamento nel cantiere; lo sfido; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggotamento; l'eventuale taglio dei tubi; la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad essa relativo; il ripristino della protezione esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni mediante rifasciatura con tessuto di vetro e bitume o manicotti termo restringenti, previa applicazione di mano di attacco in catramina o primer; tutte le prove di tenuta, per tronchi e finali, le prove di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. Compreso il controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante delle condotte interrate in acciaio, eseguito prima della posa sul fondo dello scavo, con apparecchio rivelatore a scarica elettrostatica alla tensione di 10.000 Volt. E' compreso: il successivo ripristino del rivestimento isolante delle condotte nei punti risultati insufficientemente protetti, mediante fasciatura di spessore uguale a quella del rivestimento del tubo, eseguita a freddo con nastro autoamalgamante o a caldo con manicotto termorestringente o con tessilvero e bitume previa spalmatura del tubo con catrame flussato; compresa la fornitura dei materiali per il ripristino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la condotta finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro; il rinfilanco; il ripristino delle pavimentazioni stradali, i pezzi speciali, le opere di protezione e speciali; la protezione catodica. Tubo in acciaio per gas riv. est. in tessuto di vetro e bitume DN 50/2,9 euro (ventiquattro/56)	m	24,56	23.127
18.08.009*.002	idem c.s. ...bitume DN 65/2,9 euro (ventiotto/83)	m	28,83	22.130
18.08.009*.003	idem c.s. ...bitume DN 80/2,9 euro (trentauno/36)	m	31,36	20.344
18.08.009*.004	idem c.s. ...bitume DN 100/3,2 euro (trentaotto/54)	m	38,54	18.630

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.08.009*.005	idem c.s. ...bitume DN 125/3,6 euro (quarantaotto/81)	m	48,81	17.783
18.08.009*.006	idem c.s. ...bitume DN 150/4,0 euro (cinquantanove/17)	m	59,17	16.292
18.08.009*.007	idem c.s. ...bitume DN 200/5,0 euro (ottantacinque/54)	m	85,54	13.304
18.08.009*.008	idem c.s. ...bitume DN 250/5,6 euro (centosedici/40)	m	116,40	12.784
18.08.009*.009	idem c.s. ...bitume DN 300/5,9 euro (centoquarantasette/14)	m	147,14	12.315
18.08.009*.010	idem c.s. ...bitume DN 350/6,3 euro (centosettantaquattro/64)	m	174,64	11.996
18.08.009*.011	idem c.s. ...bitume DN 400/6,3 euro (centonovantaotto/00)	m	198,00	11.768
18.08.009*.012	idem c.s. ...bitume DN 500/6,3 euro (duecentosettantasette/17)	m	277,17	12.606
18.08.010*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nelle due voci precedenti con la sola esclusione della fornitura del materiale. Tubo in acciaio per gas riv. est. DN 50/2,9 euro (tredici/82)	m	13,82	41.100
18.08.010*.002	idem c.s. ...est. DN 65/2,9 euro (quindici/60)	m	15,60	40.897
18.08.010*.003	idem c.s. ...est. DN 80/2,9 euro (quindici/80)	m	15,80	40.380
18.08.010*.004	idem c.s. ...est. DN 100/3,2 euro (diciotto/05)	m	18,05	39.778
18.08.010*.005	idem c.s. ...est. DN 125/3,6 euro (ventiuno/49)	m	21,49	40.391
18.08.010*.006	idem c.s. ...est. DN 150/4,0 euro (ventitre/96)	m	23,96	40.234
18.08.010*.007	idem c.s. ...est. DN 200/5,0 euro (ventiotto/50)	m	28,50	39.930
18.08.010*.008	idem c.s. ...est. DN 250/5,6 euro (trentasette/07)	m	37,07	40.140
18.08.010*.009	idem c.s. ...est. DN 300/5,9 euro (quarantacinque/02)	m	45,02	40.249
18.08.010*.010	idem c.s. ...est. DN 350/6,3 euro (cinquantauno/96)	m	51,96	40.319
18.08.010*.011	idem c.s. ...est. DN 400/6,3 euro (cinquantasette/94)	m	57,94	40.214
18.08.010*.012	idem c.s. ...est. DN 500/6,3 euro (ottantacinque/77)	m	85,77	40.737
18.08.011*.001	Fornitura e posa in opera di tubazioni estruse in polietilene S5 PE 100 ad alta densità per condotte di gas metano a bassa e media pressione, in barre conformi alle normative vigenti. Sono compresi: lo scarico ed eventuale accatastamento nel cantiere; lo sfrido; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio dei tubi; la saldatura dei giunti mediante saldature di testa per elettrofusione a mezzo di elementi riscaldanti o mediante appositi raccordi elettrosaldabili in polietilene, eseguite secondo normativa vigente ed ogni altro onere ad essa relativo; tutte le prove di tenuta, per tronchi e finali, le prove di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la condotta finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro; il rinfianco; il ripristino delle pavimentazioni stradali, i pezzi speciali, le opere di protezione e speciali. Tubo PEAD DN 50 euro (dodici/25)	m	12,25	28.571
18.08.011*.002	idem c.s. ...PEAD DN 63 euro (quattordici/45)	m	14,45	24.221
18.08.011*.003	idem c.s. ...PEAD DN 75 euro (sedici/92)	m	16,92	22.104

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.08.011*.004	idem c.s. ...PEAD DN 90 euro (ventisei/09)	m	26,09	24.454
18.08.011*.005	idem c.s. ...PEAD DN 110 euro (trentauno/54)	m	31,54	20.228
18.08.011*.006	idem c.s. ...PEAD DN 125 euro (trentaotto/84)	m	38,84	18.486
18.08.011*.007	idem c.s. ...PEAD DN 140 euro (quarantasette/15)	m	47,15	16.522
18.08.011*.008	idem c.s. ...PEAD DN 160 euro (cinquantasette/66)	m	57,66	16.372
18.08.011*.009	idem c.s. ...PEAD DN 200 euro (ottantadue/23)	m	82,23	12.915
18.08.011*.010	idem c.s. ...PEAD DN 250 euro (centodiciassette/96)	m	117,96	9.003
18.08.012*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Tubo PEAD DN 50 euro (otto/40)	m	8,40	41.667
18.08.012*.002	idem c.s. ...PEAD DN 63 euro (otto/58)	m	8,58	40.793
18.08.012*.003	idem c.s. ...PEAD DN 75 euro (nove/70)	m	9,70	38.557
18.08.012*.004	idem c.s. ...PEAD DN 90 euro (quindici/41)	m	15,41	39.520
18.08.012*.005	idem c.s. ...PEAD DN 110 euro (sedici/20)	m	16,20	39.383
18.08.012*.006	idem c.s. ...PEAD DN 125 euro (diciotto/81)	m	18,81	38.171
18.08.012*.007	idem c.s. ...PEAD DN 140 euro (venti/23)	m	20,23	36.777
18.08.012*.008	idem c.s. ...PEAD DN 160 euro (ventiquattro/13)	m	24,13	39.121
18.08.012*.009	idem c.s. ...PEAD DN 200 euro (ventinove/68)	m	29,68	35.782
18.08.012*.010	idem c.s. ...PEAD DN 250 euro (trentacinque/61)	m	35,61	29.823
18.08.013*.001	Fornitura e posa in opera di valvola in acciaio a maschio sferico, a passaggio totale, conforme alle norme vigenti, da interrare, con estremità a saldare; completa di asta di manovra e tubo riparatore, compresi: saldature, montaggio e rivestimento integrale con manicotti o nastro termorestringenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Valvola a sfera a passaggio totale per gas DN 25 (1") euro (trecentocinque/64)	cad	305,64	19.788
18.08.013*.002	idem c.s. ...gas DN 32 (1"1/4) euro (trecentotrentasei/55)	cad	336,55	17.971
18.08.013*.003	idem c.s. ...gas DN 40 (1"1/2) euro (quattrocentosei/56)	cad	406,56	14.876
18.08.013*.004	idem c.s. ...gas DN 50 (2") euro (quattrocentoottantacinque/56)	cad	485,56	12.456
18.08.013*.005	idem c.s. ...gas DN 65 (2"1/2) euro (seicentoquarantatre/46)	cad	643,46	10.743
18.08.013*.006	idem c.s. ...gas DN 80 (3") euro (settecentosessantauno/53)	cad	761,53	10.587
18.08.013*.007	idem c.s. ...gas DN 100 (4") euro (millediciannove/84)	cad	1'019,84	9.489
18.08.013*.008	idem c.s. ...gas DN 125 (5")			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (milletrecentodue/71)	cad	1'302,71	7.428
18.08.013*.009	idem c.s. ...gas DN 150 (6") euro (millenovecentoottantatre/17)	cad	1'983,17	4.880
18.08.013*.010	idem c.s. ...gas DN 200 (8") euro (tremilacinquecentoquarantanove/88)	cad	3'549,88	3.407
18.08.013*.011	idem c.s. ...gas DN 250 (10") euro (cinquemilasettecentoquaranta/93)	cad	5'740,93	2.107
18.08.014*.001	Solo posa in opera della valvola con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Valvola a sfera a passaggio totale per gas DN 25 euro (centocinquantaquattro/87)	cad	154,87	39.052
18.08.014*.002	idem c.s. ...gas DN 32 euro (centocinquantaquattro/87)	cad	154,87	39.052
18.08.014*.003	idem c.s. ...gas DN 40 euro (centocinquantaquattro/87)	cad	154,87	39.052
18.08.014*.004	idem c.s. ...gas DN 50 euro (centocinquantaquattro/87)	cad	154,87	39.052
18.08.014*.005	idem c.s. ...gas DN 65 euro (centosettantatre/53)	cad	173,53	39.837
18.08.014*.006	idem c.s. ...gas DN 80 euro (duecentodue/06)	cad	202,06	39.899
18.08.014*.007	idem c.s. ...gas DN 100 euro (duecentoquaranta/74)	cad	240,74	40.197
18.08.014*.008	idem c.s. ...gas DN 125 euro (duecentoquarantatre/05)	cad	243,05	39.815
18.08.014*.009	idem c.s. ...gas DN 150 euro (duecentocinquantacinque/84)	cad	255,84	37.824
18.08.014*.010	idem c.s. ...gas DN 200 euro (trecentododici/35)	cad	312,35	38.726
18.08.014*.011	idem c.s. ...gas DN 250 euro (trecentotrentaotto/26)	cad	338,26	35.759
18.08.015*.001	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in polietilene (PE) per sistemi di tubazioni per la distribuzione gas metano, a passaggio totale, PE 100 – SDR11 (S5) – MOP 5, conforme alle norme vigenti, da interrare, con estremità adatte per saldature di testa per elettrofusione a mezzo di elementi riscaldanti o mediante appositi raccordi elettrosaldabili in polietilene; completa di asta di manovra e tubo riparatore, compresi: saldature, montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Valvola a sfera a passaggio totale per gas DN/OD 32 euro (trecentocinquantadue/78)	cad	352,78	8.575
18.08.015*.002	idem c.s. ...gas DN/OD 40 euro (trecentoottantadue/79)	cad	382,79	7.903
18.08.015*.003	idem c.s. ...gas DN/OD 50 euro (quattrocentoquaranta/56)	cad	440,56	6.866
18.08.015*.004	idem c.s. ...gas DN/OD 63 euro (cinquecentonovantauno/83)	cad	591,83	6.816
18.08.015*.005	idem c.s. ...gas DN/OD 75 euro (seicentoquarantauno/88)	cad	641,88	6.285
18.08.015*.006	idem c.s. ...gas DN/OD 90 euro (settecentoquarantauno/85)	cad	741,85	5.438
18.08.015*.007	idem c.s. ...gas DN/OD 110 euro (ottocentootto/62)	cad	808,62	5.983
18.08.015*.008	idem c.s. ...gas DN/OD 160 euro (millecinquecentonove/93)	cad	1'509,93	4.005
18.08.015*.009	idem c.s. ...gas DN/OD 180 euro (duemilacentotredici/21)	cad	2'113,21	3.815
18.08.015*.010	idem c.s. ...gas DN/OD 200			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duemiladuecentocinquantatre/21)	cad	2'253,21	3.578
18.08.016*.001	Solo posa in opera della valvola con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Valvola a sfera a passaggio totale per gas DN/OD 32 euro (ottantaotto/88)	cad	88,88	34.035
18.08.016*.002	idem c.s. ...gas DN/OD 40 euro (novantasette/77)	cad	97,77	30.940
18.08.016*.003	idem c.s. ...gas DN/OD 50 euro (centodieci/45)	cad	110,45	27.388
18.08.016*.004	idem c.s. ...gas DN/OD 63 euro (centoventiotto/68)	cad	128,68	31.349
18.08.016*.005	idem c.s. ...gas DN/OD 75 euro (centocinquantauno/14)	cad	151,14	26.690
18.08.016*.006	idem c.s. ...gas DN/OD 90 euro (centosessantadue/03)	cad	162,03	24.897
18.08.016*.007	idem c.s. ...gas DN/OD 110 euro (centonovantadue/57)	cad	192,57	25.123
18.08.016*.008	idem c.s. ...gas DN/OD 160 euro (duecentosessantacinque/12)	cad	265,12	22.812
18.08.016*.009	idem c.s. ...gas DN/OD 180 euro (trecentoquarantatre/12)	cad	343,12	23.496
18.08.016*.010	idem c.s. ...gas DN/OD 200 euro (quattrocentodiciotto/61)	cad	418,61	19.259
18.08.017*	Formazione di gruppo di scarico per lo spurgo della rete gas, costituito da valvola a sfera DN 1"1/2 PN 25 con un attacco a saldare e uno filettato, tronchetto di tubo sagomato in derivazione dalla condotta gas in acciaio rivestito esternamente, tappo filettato sull'uscita valvola, il tutto alloggiato in apposito pozzetto compensato a parte, anche insieme a valvola di linea; compresi foratura della condotta, saldature, ripristino del rivestimento e quant'altro occorra. euro (cinquecentocinquantadue/30)	cad	552,30	16.428
18.08.018*	Formazione di punto di sfiato per lo scarico in atmosfera di cunicoli e tubi di protezione delle condotte gas, costituito per la parte interrata da tubo in acciaio DN 1"1/2 con rivestimento esterno in PE o bituminoso di tipo pesante, di lunghezza fino a 10,00 m, e per la parte fuori terra (con altezza uguale o maggiore 2,00 m) da tubo di acciaio dello stesso diametro verniciato con una mano di antiruggine e due di smalto sintetico. Sono compresi: il collegamento al tubo o intercapedine da sfiatare, le saldature occorrenti, il cappuccio di protezione in sommità con rete tagliafiamma, la tasca di ispezione tappata DN 3/4" sulla parte verticale, il basamento in calcestruzzo dosato a 2,00 q.li di cemento 325 per m³ di dimensioni 50x50x50 cm, le opere di scavo, rinterro e ripristino occorrenti per il solo basamento. euro (cinquecentosessantadue/71)	cad	562,71	20.888
18.08.019*	Fornitura e posa in opera di pali segnalatori in acciaio zincato, DN 1"1/2, H fuori terra m 2,50, interrati per almeno 50 cm, completi di cartello segnalatore con la scritta "Metanodotto" personalizzata dal committente, verniciati con due mani di smalto e una di sottofondo, posati su basamento in calcestruzzo dosato a 2,00 q.li di cemento 325/m³, avente dimensioni cm 40x40x40. Sono compresi lo scavo, il rinterro e l'eventuale carico su automezzo del materiale eccedente. euro (trecentoventisette/83)	cad	327,83	17.927
18.08.020*	Formazione di pozzetto per manovra di valvole interrate ed espurghi di rete, costituito da: elemento a sezione quadrata in cemento, con lato 55 cm e prolunghie per l'altezza occorrente, rinfiancato e con piano di appoggio in calcestruzzo; chiusino in ghisa con luce netta 40x40 cm per carichi stradali, posato con ancoraggio su mattoni e malta cementizia; compreso la fornitura e posa in opera di tutti i materiali, lo scavo, i riempimenti e l'eventuale carico su automezzo del materiale eccedente. euro (trecentotrentaquattro/94)	cad	334,94	17.546
18.08.021*	Esecuzione di impianto di derivazione d'utenza per gas metano, in tubo di acciaio saldato o in PEAD classe S5, in esecuzione conforme alla normativa vigente, eseguita su tubazione in ghisa, in acciaio, o in PEAD, dimensionata in funzione delle utenze da servire, salvo diversa indicazione della D.L. Nel prezzo si intende compresa: l'esecuzione della presa in carica; la fornitura e posa del tubo in acciaio con rivestimento esterno bituminoso/polietilene o del tubo in PEAD, delle curve in acciaio a saldare o in PEAD, del pezzo speciale a Te di presa per tubi in acciaio o PEAD, o del collare di presa con pezzo speciale a Te per tubi in ghisa, le sagomature della tubazione necessarie a superare eventuali ostacoli del sottosuolo tenendo presente che le deviazioni a 90° vanno realizzate con l'impiego di curve del tipo a saldare, la fornitura e posa del giunto isolante e del rubinetto a sigillo sia in due pezzi che in monoblocco conformi alle norme vigenti, sia saldata che filettata, a seconda di quanto disposto dalla D.L.; il ripristino del rivestimento isolante, l'eventuale sigillatura della presa da abbandonare; il collegamento alla colonna montante; compresa la fornitura e la posa dei raccordi e dei pezzi speciali necessari, il collaudo dell'impianto. Il prezzo è applicabile per impianti di derivazione del diametro massimo di 2"63 e della lunghezza massima di m 5 misurati dalla presa sul tubo stradale fino all'asse di risalita fuori terra. euro (cinquecentocinquantasei/96)	cad	556,96	28.961

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.08.022*.001	Esecuzione opere impiantistiche per allacciamento interrato alla rete stradale gas in media o bassa pressione, eseguite con tubazione in acciaio con rivestimento esterno bituminoso/polietilene o con tubazione in Pead S 5, per ogni metro in più rispetto ai primi m 5,00, con tutti gli oneri previsti alla voce precedente per l'allaccio della presa di utenza metano. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Con tubazione in acciaio con rivestimento bituminoso euro (venti/57)	m	20,57	19.689
18.08.022*.002	idem c.s. ...tubazione in acciaio con rivestimento in polietilene euro (ventisette/39)	m	27,39	14.786
18.08.022*.003	idem c.s. ...tubazione in Pead S5 euro (dieci/60)	m	10,60	15.377
18.08.023*	Esecuzione di allacciamento aereo di utenza gas per la formazione di posto contatore di calibro G4 e G6, realizzato con tubo in acciaio zincato con estremità filettate, conforme alle norme vigenti, di lunghezza fino a 1,5 metri misurati a partire dal collegamento sul rubinetto di intercettazione alla base della colonna montante fino a monte del misuratore installato presso l'utente finale. Sono compresi: la raccorderia e pezzi speciali in ghisa malleabile zincata e bordata, i materiali di giunzione quali canapa e paste speciali, le zanche di fissaggio del tubo a muro e l'eventuale foratura/ripristino della parete, la fornitura della mensola porta contatore completa di rubinetto a sfera eventualmente dotato di chiave, canotto e girello, la prova di tenuta dell'allacciamento aereo. euro (duecentodieci/94)	cad	202,94	27.920
18.08.024*	Esecuzione di allacciamento aereo di utenza gas per la formazione di posto contatore di calibro da G10 a G25, realizzato con tubo in acciaio zincato con estremità filettate, conforme alle norme vigenti, di lunghezza fino a 1,5 metri misurati a partire dal collegamento sul rubinetto di intercettazione alla base della colonna montante fino a monte del misuratore installato presso l'utente finale. Sono compresi: rubinetto a sfera, raccorderia e pezzi speciali in ghisa malleabile zincata e bordata, materiali di giunzione quali canapa e paste speciali, zanche di fissaggio del tubo a muro e l'eventuale foratura/ripristino della parete, la prova di tenuta dell'allacciamento aereo. euro (duecentosessantacinque/58)	cad	265,58	28.451
18.08.025*	Fornitura e posa di tubazione per allacciamento aereo di posto contatore, per la lunghezza eccedente i primi 1,50 metri, realizzato con tubo in acciaio zincato di qualsiasi diametro, con estremità filettate, conforme alle norme vigenti. Sono compresi: raccorderia e pezzi speciali in ghisa malleabile zincata e bordata, materiali di giunzione quali canapa e paste speciali, zanche di fissaggio del tubo a muro. Per metro lineare di tubazione posata, compresi nello sviluppo i pezzi speciali. euro (ventisette/14)	m	27,14	20.892
18.08.026*	Formazione di posto contatore di calibro G4 e G6, per ogni punto di erogazione in batteria successivo al primo, realizzato con tubo in acciaio zincato con estremità filettate, conforme alle norme vigenti, di lunghezza fino a 1,0 metri. Sono compresi: la raccorderia e pezzi speciali in ghisa malleabile zincata e bordata, i materiali di giunzione quali canapa e paste speciali, le zanche di fissaggio del tubo a muro, la fornitura della mensola porta contatore completa di rubinetto a sfera eventualmente dotato di chiave, canotto e girello, la prova di tenuta dell'allacciamento aereo. euro (centotrentatré/30)	cad	133,30	21.253
18.08.027*	Installazione di misuratore calibro G4, G6, G10 su posto contatore esistente, comprendente: prelievo da magazzino, trasporto, installazione su rampa predisposta, verifica assenza dispersioni secondo Linee Guida CIG, sigillatura del misuratore e compilazione verbale di intervento. euro (quarantadue/81)	cad	42,81	44.149
18.08.028*	Installazione di misuratore calibro G16, G25 su posto contatore esistente, comprendente: prelievo da magazzino, trasporto, installazione su rampa predisposta, verifica assenza dispersioni secondo Linee Guida CIG, sigillatura del misuratore e compilazione verbale di intervento. euro (ottantacinque/54)	cad	85,54	44.143
18.08.029*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per protezione condotte interrate, a norma di legge, nelle interferenze con altri servizi nei punti prestabiliti dalla D.L.; giunto a bicchiere; compreso l'eventuale giunzione con apposito mastice, la posa in opera di tutti i pezzi occorrenti, rinfilo in cls e quanto altro per la perfetta esecuzione dell'opera. Tubo in PVC De 110 euro (ventisette/98)	m	27,98	1.608
18.08.029*.002	idem c.s. ...PVC De 125 euro (ventinove/25)	m	29,25	1.538
18.08.029*.003	idem c.s. ...PVC De 160 euro (trentadue/96)	m	32,96	1.365
18.08.029*.004	idem c.s. ...PVC De 200 euro (trentasette/70)	m	37,70	1.512
18.08.029*.005	idem c.s. ...PVC De 250 euro (quarantacinque/29)	m	45,29	1.259
18.08.029*.006	idem c.s. ...PVC De 315 euro (cinquantasette/16)	m	57,16	1.330
18.08.030*.001	Sola posa in opera di gruppi di decompressione di secondo salto, compresi: il trasporto da magazzino del			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	distributore al luogo di installazione; lo scavo occorrente e il carico del materiale di risulta; la sistemazione dello scavo con materiale inerte; la formazione del basamento in calcestruzzo dosato a 3 q.li di cemento 325 per m³, con dimensioni di 30 cm fuori terra, 50 cm interrati e sporgenza di 10 cm per ogni lato all'esterno dell'armadio di protezione, armato con ferri in misura di 40 kg/m³; il montaggio dell'armadio di protezione, fornito a parte; la fornitura e posa in opera mediante saldatura dei tronchi di condotta in acciaio rivestito, dei manicotti termorestringenti e dei pezzi speciali per il collegamento delle tubazioni in entrata e uscita dal gruppo di regolazione con le reti interrate di MP e BP, fino al filo esterno della fondazione. Sono compresi inoltre: la formazione di sfiato per la valvola di sicurezza con fornitura e posa di tubo zincato DN 1"1/4 e relativo cappellotto tagliafiama, secondo i disegni di progetto; compreso la formazione di impianto di terra con fornitura e posa di tutto il materiale necessario, il collegamento al dispersore sia del gruppo di regolazione che dell'armadio metallico mediante treccia di rame S = 25 mm², e quanto altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. A corpo. Con portata fino a 350 m³/h euro (millequattrocento/17)	cad	1'400,17	32.467
18.08.030*.002	idem c.s. ...Con portata oltre 350 e fino a 800 m³/h euro (milleottocentonovantauno/96)	cad	1'891,96	28.834
18.08.030*.003	idem c.s. ...Con portata oltre 800 e fino a 1200 m³/h euro (duemilacentosessantanove/89)	cad	2'169,89	29.331
18.08.030*.004	idem c.s. ...Con portata oltre 1.200 m³/h euro (duemilacinquecentotrentauno/96)	cad	2'531,96	28.727
18.08.031*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e collegamenti. Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio, laminato o saldato, tagliato a misura per la composizione di pezzi speciali all'interno degli impianti di manovra, per la realizzazione di sfiati e scarichi ecc. conforme alla normativa vigente e in ogni caso per lunghezze inferiori a m 12; compresa la rimozione del rivestimento esterno ove richiesta dalla D.L. e la realizzazione della protezione anticorrosione esterna. E' compresa, inoltre, la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali quali T, flange, curve e bulloneria. Tubo in acciaio con rivestimento esterno composto da due mani di vernice antiruggine e due mani di vernice epossidica euro (dodici/25)	kg	12,25	25.551
18.08.031*.002	idem c.s. ...in acciaio zincato a caldo euro (tredici/56)	kg	13,56	18.510
18.08.032*	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox, elettrounito, in ASTM A 312 TP 304, PN 16 per acqua potabile, tagliato a misura per la composizione di pezzi speciali all'interno delle camere di manovra. E' compresa, inoltre, la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali inox quali T, flange, curve e bulloneria. euro (diciannove/04)	kg	19,04	26.313
18.08.033*.001	Fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale con giunto rapido, centrifugata, classe di pressione C40, conforme alle norme vigenti, con rivestimento interno in malta cementizia di alto forno per acqua potabile, rivestimento esterno in zinco o in lega di zinco alluminio 400 gr/m² e vernice epossidica e giunto a bicchiere con guarnizione in elastomero, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza d'acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro nominale mm 80 euro (cinquantacinque/29)	m	55,29	15.717
18.08.033*.002	idem c.s. ...nominale mm 100 euro (cinquantacinque/79)	m	55,79	15.576
18.08.033*.003	idem c.s. ...nominale mm 125 euro (settanta/62)	m	70,62	13.112
18.08.033*.004	idem c.s. ...nominale mm 150 euro (settantatre/61)	m	73,61	12.580
18.08.033*.005	idem c.s. ...nominale mm 200 euro (novantacinque/62)	m	95,62	9.684
18.08.033*.006	idem c.s. ...nominale mm 250 euro (centoventitre/81)	m	123,81	8.521
18.08.033*.007	idem c.s. ...nominale mm 300 euro (centocinquantadue/90)	m	152,90	9.693
18.08.033*.008	idem c.s. ...nominale mm 400 euro (duecentoventitre/58)	m	223,58	7.782
18.08.033*.009	idem c.s. ...nominale mm 500 euro (trecento/70)	m	300,70	6.378
18.08.033*.010	idem c.s. ...nominale mm 600 euro (trecentosettantasei/20)	m	376,20	5.747
18.08.034*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	fornitura del materiale. Tubazione diametro nominale mm 80 euro (diciotto/85)	m	18,85	46.101
18.08.034*.002	idem c.s. ...nominale mm 100 euro (diciotto/85)	m	18,85	46.101
18.08.034*.003	idem c.s. ...nominale mm 125 euro (venti/23)	m	20,23	45.774
18.08.034*.004	idem c.s. ...nominale mm 150 euro (venti/23)	m	20,23	45.774
18.08.034*.005	idem c.s. ...nominale mm 200 euro (venti/23)	m	20,23	45.774
18.08.034*.006	idem c.s. ...nominale mm 250 euro (ventidue/51)	m	22,51	46.868
18.08.034*.007	idem c.s. ...nominale mm 300 euro (trentauno/85)	m	31,85	46.531
18.08.034*.008	idem c.s. ...nominale mm 400 euro (trentasette/72)	m	37,72	46.129
18.08.034*.009	idem c.s. ...nominale mm 500 euro (quarantauno/93)	m	41,93	45.743
18.08.034*.010	idem c.s. ...nominale mm 600 euro (quarantasette/64)	m	47,64	45.382
18.08.035*	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali e raccordi in ghisa sferoidale, conformi alle norme internazionali vigenti per acqua; compresi i giunti Gibault, le guarnizioni in gomma, i dadi e i bulloni. Si specifica che le guarnizioni in gomma, i dadi e i bulloni, non saranno considerati ai fini della determinazione del peso. euro (nove/67)	kg	9,67	19.338
18.08.036*.001	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) PN 16 sigma 25 MPa per acqua potabile, con caratteristiche e spessori conformi alle normative vigenti per condotte di acqua in pressione, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico preinserito, fornito e posto in opera. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. Sono esclusi lo scavo il rinfilanco e il rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubo PVC PN 16 per acqua De 63/4,7 euro (diciassette/18)	m	17,18	36.205
18.08.036*.002	idem c.s. ...acqua De 75/5,6 euro (diciannove/66)	m	19,66	31.638
18.08.036*.003	idem c.s. ...acqua De 90/6,7 euro (ventiuno/15)	m	21,15	31.158
18.08.036*.004	idem c.s. ...acqua De 110/6,6 euro (ventidue/69)	m	22,69	29.044
18.08.036*.005	idem c.s. ...acqua De 125/7,4 euro (ventisei/87)	m	26,87	27.466
18.08.036*.006	idem c.s. ...acqua De 160/9,5 euro (trentatre/78)	m	33,78	21.847
18.08.036*.007	idem c.s. ...acqua De 200/11,9 euro (quarantacinque/35)	m	45,35	18.148
18.08.036*.008	idem c.s. ...acqua De 250/14,8 euro (sessantatre/32)	m	63,32	14.845
18.08.036*.009	idem c.s. ...acqua De 315/18,7 euro (novantasette/55)	m	97,55	13.603
18.08.037*.001	Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Tubo PVC PN 16 per acqua De 63/4,7 euro (tredici/50)	m	13,50	46.074
18.08.037*.002	idem c.s. ...acqua De 75/5,6 euro (tredici/50)	m	13,50	46.074
18.08.037*.003	idem c.s. ...acqua De 90/6,7 euro (quattordici/22)	m	14,22	46.343

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.08.037*.004	idem c.s. ...acqua De 110/6,6 euro (quattordici/22)	m	14,22	46.343
18.08.037*.005	idem c.s. ...acqua De 125/7,4 euro (sedici/02)	m	16,02	46.067
18.08.037*.006	idem c.s. ...acqua De 160/9,5 euro (sedici/02)	m	16,02	46.067
18.08.037*.007	idem c.s. ...acqua De 200/11,9 euro (diciassette/73)	m	17,73	46.418
18.08.037*.008	idem c.s. ...acqua De 250/14,8 euro (venti/26)	m	20,26	46.397
18.08.037*.009	idem c.s. ...acqua De 315/18,7 euro (ventiotto/70)	m	28,70	46.237
18.08.038*.001	Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile, completo di raccordi a compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50 euro (dodici/07)	m	12,07	28.998
18.08.038*.002	idem c.s. ...esterno mm 63 euro (quattordici/73)	m	14,73	23.761
18.08.038*.003	idem c.s. ...esterno mm 75 euro (diciassette/34)	m	17,34	21.569
18.08.038*.004	idem c.s. ...esterno mm 90 euro (ventisei/90)	m	26,90	23.717
18.08.038*.005	idem c.s. ...esterno mm 110 euro (trentadue/41)	m	32,41	19.685
18.08.038*.006	idem c.s. ...esterno mm 125 euro (quaranta/34)	m	40,34	17.799
18.08.038*.007	idem c.s. ...esterno mm 140 euro (quarantasette/31)	m	47,31	16.466
18.08.038*.008	idem c.s. ...esterno mm 160 euro (cinquantanove/55)	m	59,55	15.852
18.08.038*.009	idem c.s. ...esterno mm 200 euro (ottantaquattro/38)	m	84,38	12.586
18.08.038*.010	idem c.s. ...esterno mm 250 euro (centodiciannove/45)	m	119,45	8.891
18.08.038*.011	idem c.s. ...esterno mm 315 euro (centoottauno/15)	m	181,15	8.148
18.08.038*.012	idem c.s. ...esterno mm 355 euro (duecentoquarantacinque/85)	m	245,85	8.037
18.08.038*.013	idem c.s. ...esterno mm 400 euro (duecentonovantaquattro/82)	m	294,82	6.702
18.08.039*.001	Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 25 PE 100 per acqua potabile completo di raccordi a compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50 euro (quattordici/18)	m	14,18	24.683

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.08.039*.002	idem c.s. ...esterno mm 63 euro (diciassette/52)	m	17,52	19.977
18.08.039*.003	idem c.s. ...esterno mm 75 euro (venti/82)	m	20,82	17.963
18.08.039*.004	idem c.s. ...esterno mm 90 euro (trentauno/70)	m	31,70	20.126
18.08.039*.005	idem c.s. ...esterno mm 110 euro (trentanove/56)	m	39,56	16.127
18.08.039*.006	idem c.s. ...esterno mm 125 euro (quarantaotto/74)	m	48,74	14.731
18.08.039*.007	idem c.s. ...esterno mm 140 euro (cinquantasette/88)	m	57,88	13.459
18.08.039*.008	idem c.s. ...esterno mm 160 euro (settantadue/83)	m	72,83	12.962
18.08.039*.009	idem c.s. ...esterno mm 200 euro (centocinque/22)	m	105,22	10.093
18.08.039*.010	idem c.s. ...esterno mm 250 euro (centocinquantatre/49)	m	153,49	6.919
18.08.039*.011	idem c.s. ...esterno mm 315 euro (duecentotrentasette/63)	m	237,63	6.211
18.08.039*.012	idem c.s. ...esterno mm 355 euro (trecentotrentasette/77)	m	337,77	5.850
18.08.039*.013	idem c.s. ...esterno mm 400 euro (quattrocentootto/31)	m	408,31	4.839
18.08.040*.001	Solo posa in opera delle tubazioni con le caratteristiche indicate nelle due voci precedenti con la sola esclusione della fornitura del materiale. Tubazione diametro esterno mm 50 euro (sette/81)	m	7,81	44.814
18.08.040*.002	idem c.s. ...esterno mm 63 euro (sette/81)	m	7,81	44.814
18.08.040*.003	idem c.s. ...esterno mm 75 euro (otto/42)	m	8,42	44.418
18.08.040*.004	idem c.s. ...esterno mm 90 euro (quattordici/40)	m	14,40	44.306
18.08.040*.005	idem c.s. ...esterno mm 110 euro (quattordici/40)	m	14,40	44.306
18.08.040*.006	idem c.s. ...esterno mm 125 euro (sedici/14)	m	16,14	44.486
18.08.040*.007	idem c.s. ...esterno mm 140 euro (diciassette/51)	m	17,51	44.489
18.08.040*.008	idem c.s. ...esterno mm 160 euro (ventiuno/22)	m	21,22	44.486
18.08.040*.009	idem c.s. ...esterno mm 200 euro (ventitre/87)	m	23,87	44.491
18.08.040*.010	idem c.s. ...esterno mm 250 euro (ventitre/87)	m	23,87	44.491
18.08.040*.011	idem c.s. ...esterno mm 315 euro (trentatre/24)	m	33,24	44.404
18.08.040*.012	idem c.s. ...esterno mm 355 euro (quarantaquattro/42)	m	44,42	44.484
18.08.040*.013	idem c.s. ...esterno mm 400 euro (quarantaquattro/42)	m	44,42	44.484
18.08.041*.001	Fornitura e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato, corpo ovale e vite interna, PN 16 per acqua conforme alla normativa vigente. Tenuta primaria ottenuta per compressione elastica fra un cuneo gommato a profilo			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	curvilineo con sezione ad 'X' ed una sede a generatrici rettilinee. Tenuta della testata mediante collegamento privo di bulloneria o con bulloneria protetta da corrosione con materiale sigillante. Tenuta secondaria sull'albero mediante pacchetto di o-rings in alloggiamento di nylon sostituibile in esercizio con valvola aperta. Corpo, cappello e nucleo dell'otturatore in ghisa sferoidale; albero e bulloneria (se presente) in acciaio inox AISI 316; madrevite in bronzo alluminoso; verniciatura epossidica interna ed esterna spessore 150 micron posata elettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo normativa vigente; ad asse nudo. Nell'applicazione del prezzo si intende compresa la fornitura e posa di guarnizioni e bulloneria. Saracinesca cuneo gommato acqua DN 50 euro (duecentoquattordici/05)	cad	214,05	14.001
18.08.041*.002	idem c.s. ...acqua DN 65 euro (duecentotrenta/97)	cad	230,97	13.816
18.08.041*.003	idem c.s. ...acqua DN 80 euro (duecentocinquantaotto/73)	cad	258,73	14.219
18.08.041*.004	idem c.s. ...acqua DN 100 euro (duecentonovantatre/13)	cad	293,13	13.615
18.08.041*.005	idem c.s. ...acqua DN 125 euro (trecentosettantasette/19)	cad	377,19	12.699
18.08.041*.006	idem c.s. ...acqua DN 150 euro (quattrocentosessantaotto/73)	cad	468,73	14.605
18.08.041*.007	idem c.s. ...acqua DN 200 euro (ottocentotrentacinque/12)	cad	835,12	8.198
18.08.041*.008	idem c.s. ...acqua DN 250 euro (millecentoquarantanove/89)	cad	1'149,89	8.336
18.08.041*.009	idem c.s. ...acqua DN 300 euro (milleseicentoquattordici/06)	cad	1'614,06	8.484
18.08.042*.001	Fornitura e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato, corpo ovale e vite interna, PN 25 per acqua conforme alla normativa vigente. Tenuta primaria ottenuta per compressione elastica fra un cuneo gommato a profilo curvilineo con sezione ad 'X' ed una sede a generatrici rettilinee. Tenuta della testata mediante collegamento privo di bulloneria o con bulloneria protetta da corrosione con materiale sigillante. Tenuta secondaria sull'albero mediante pacchetto di o-rings in alloggiamento di nylon sostituibile in esercizio con valvola aperta. Corpo, cappello e nucleo dell'otturatore in ghisa sferoidale; albero e bulloneria (se presente) in acciaio inox AISI 316; madrevite in bronzo alluminoso; verniciatura epossidica interna ed esterna spessore 150 micron posata elettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo normativa vigente; ad asse nudo. Nell'applicazione del prezzo si intende compresa la fornitura e posa di guarnizioni e bulloneria. Saracinesca cuneo gommato acqua DN 50 euro (duecentonovantatre/28)	cad	293,28	10.219
18.08.042*.002	idem c.s. ...acqua DN 65 euro (trecentosessantauno/45)	cad	361,45	8.828
18.08.042*.003	idem c.s. ...acqua DN 80 euro (quattrocentotrentauno/38)	cad	431,38	8.528
18.08.042*.004	idem c.s. ...acqua DN 100 euro (cinquecentoventi/99)	cad	520,99	7.660
18.08.042*.005	idem c.s. ...acqua DN 125 euro (seicentoottantacinque/37)	cad	685,37	6.989
18.08.042*.006	idem c.s. ...acqua DN 150 euro (ottocentodiciassette/03)	cad	817,03	8.379
18.08.042*.007	idem c.s. ...acqua DN 200 euro (milletrecentootto/90)	cad	1'308,90	5.230
18.08.042*.008	idem c.s. ...acqua DN 250 euro (millecinquecentoottantauno/49)	cad	1'581,49	6.061
18.08.042*.009	idem c.s. ...acqua DN 300 euro (duemilaquattrocentodiciassette/09)	cad	2'417,09	5.665
18.08.043*.001	Solo posa in opera delle saracinesche con le caratteristiche indicate nelle due voci precedenti con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro nominale DN 50 euro (novantauno/31)	cad	91,31	32.822
18.08.043*.002	idem c.s. ...nominale DN 65 euro (novantasette/23)	cad	97,23	32.819
18.08.043*.003	idem c.s. ...nominale DN 80			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centododici/09)	cad	112,09	32.822
18.08.043*.004	idem c.s. ...nominale DN 100 euro (centoventuno/59)	cad	121,59	32.823
18.08.043*.005	idem c.s. ...nominale DN 125 euro (centoquarantacinque/95)	cad	145,95	32.819
18.08.043*.006	idem c.s. ...nominale DN 150 euro (duecentootto/60)	cad	208,60	32.819
18.08.043*.007	idem c.s. ...nominale DN 200 euro (duecentootto/60)	cad	208,60	32.819
18.08.043*.008	idem c.s. ...nominale DN 250 euro (duecentonovantadue/05)	cad	292,05	32.823
18.08.043*.009	idem c.s. ...nominale DN 300 euro (quattrocentodiciassette/22)	cad	417,22	32.822
18.08.044*.001	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 16 per acqua con riduttore. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 16 a tenuta ermetica per acqua con flange dimensionate secondo le disposizioni della D.L.; tenuta primaria bilaterale per interferenza tra la lente (con giunto in gomma) e la sede metallica; moto dell'otturatore a doppia eccentricità, tenuta secondaria con serie di anelli o-rings. Corpo, farfalla e carter del riduttore in ghisa sferoidale; giunto della lente in gomma sintetica etilenpropilenica; albero, semiassi e sede della lente in acciaio inox AISI 420; trattamento integrale con vernice epossidica atossica. Valvola farfalla DN 400 euro (tremiladuecentoventisette/09)	cad	3'227,09	7.489
18.08.044*.002	idem c.s. ...farfalla DN 500 euro (quattromilacentosessantatre/91)	cad	4'163,91	5.804
18.08.044*.003	idem c.s. ...farfalla DN 600 euro (seimilatrecentoquattro/50)	cad	6'304,50	5.752
18.08.044*.004	idem c.s. ...farfalla DN 800 euro (dodicimilaseicentoquarantatre/71)	cad	12'643,71	2.868
18.08.045*.001	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 25 per acqua con riduttore. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 25 a tenuta ermetica per acqua con flange dimensionate secondo le disposizioni della D.L.; tenuta primaria bilaterale per interferenza tra la lente (con giunto in gomma) e la sede metallica; moto dell'otturatore a doppia eccentricità, tenuta secondaria con serie di anelli o-rings. Corpo, farfalla e carter del riduttore in ghisa sferoidale; giunto della lente in gomma sintetica etilenpropilenica; albero, semiassi e sede della lente in acciaio inox AISI 420; trattamento integrale con vernice epossidica atossica. Valvola farfalla DN 400 euro (quattromilanovantatre/74)	cad	4'093,74	5.903
18.08.045*.002	idem c.s. ...farfalla DN 500 euro (seimilaottantaquattro/51)	cad	6'084,51	3.972
18.08.045*.003	idem c.s. ...farfalla DN 600 euro (ottomilacentotrentauno/40)	cad	8'131,40	4.460
18.08.045*.004	idem c.s. ...farfalla DN 800 euro (diciassettemilaseicentotre/04)	cad	17'603,04	2.060
18.08.046*.001	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 16 per acqua motorizzate. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 16 a tenuta ermetica per acqua con flange dimensionate secondo le disposizioni della D.L.; tenuta primaria bilaterale per interferenza tra la lente (con giunto in gomma) e la sede metallica; moto dell'otturatore a doppia eccentricità, tenuta secondaria con serie di anelli o-rings. Corpo, farfalla e carter del riduttore in ghisa sferoidale; giunto della lente in gomma sintetica etilenpropilenica; albero, semiassi e sede della lente in acciaio inox AISI 420; trattamento integrale con vernice epossidica atossica. Diametro nominale DN 400 euro (cinquemilaquattrocentoquaranta/44)	cad	5'440,44	4.442
18.08.046*.002	idem c.s. ...nominale DN 500 euro (seimilaottantaquattro/51)	cad	6'084,51	3.972
18.08.046*.003	idem c.s. ...nominale DN 600 euro (ottomilacinquecentonovantanove/83)	cad	8'599,83	4.217
18.08.046*.004	idem c.s. ...nominale DN 800 euro (quattordicimilaottocentodieci/39)	cad	14'810,39	2.449
18.08.047*.001	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 25 per acqua motorizzate. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla PN 25 a tenuta ermetica per acqua con flange dimensionate secondo le disposizioni della D.L.; tenuta primaria bilaterale per interferenza tra la lente (con giunto in gomma) e la sede metallica; moto dell'otturatore a doppia eccentricità, tenuta secondaria con serie di anelli o-rings. Corpo, farfalla e carter del riduttore in ghisa sferoidale; giunto della lente in gomma sintetica etilenpropilenica; albero, semiassi e sede della lente in acciaio inox AISI 420; trattamento integrale con vernice epossidica atossica. Diametro nominale DN 400 euro (seimilacentoquarantatre/06)	cad	6'143,06	3.934

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.08.047*.002	idem c.s. ...nominale DN 500 euro (ottomiladuecentotrentatre/94)	cad	8'233,94	2.935
18.08.047*.003	idem c.s. ...nominale DN 600 euro (undicimiladuecentonovantasette/03)	cad	11'297,03	3.210
18.08.047*.004	idem c.s. ...nominale DN 800 euro (diciannovemilanovecentoquarantacinque/29)	cad	19'945,29	1.818
18.08.048*.001	Solo posa in opera della valvola a farfalla con le caratteristiche indicate nelle voci precedenti (PN 16/25 per acqua con riduttore o motorizzata) con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro nominale DN 400 euro (cinquecentoottantanove/39)	cad	589,39	41.003
18.08.048*.002	idem c.s. ...nominale DN 500 euro (cinquecentoottantanove/39)	cad	589,39	41.003
18.08.048*.003	idem c.s. ...nominale DN 600 euro (ottocentoottantaquattro/41)	cad	884,41	41.004
18.08.048*.004	idem c.s. ...nominale DN 800 euro (ottocentoottantaquattro/41)	cad	884,41	41.004
18.08.049*.001	Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata PN 16 a vite interna in ghisa a corpo piatto per condotte d'acqua rispondente alle norme vigenti. Tenuta primaria ottenuta per compressione elastica fra un cuneo gommato a profilo curvilineo con sezione ad 'X' ed una sede a generatrici rettilinee. Tenuta della testata mediante collegamento privo di bulloneria o con bulloneria protetta da corrosione con materiale sigillante. Tenuta secondaria sull'albero mediante pacchetto di o-rings in alloggiamento di nylon sostituibile in esercizio con valvola aperta. Corpo, cappello e nucleo dell'otturatore in ghisa sferoidale; albero e bulloneria (se presente) in acciaio inox AISI 316; madrevite in bronzo alluminoso; verniciatura epossidica interna ed esterna spessore 150 micron posata elettrostaticamente; flange dimensionate e forate secondo normativa vigente; ad asse nudo. Diametro nominale DN 50 euro (duecentoundici/99)	cad	211,99	13.864
18.08.049*.002	idem c.s. ...nominale DN 65 euro (duecentoventicinque/92)	cad	225,92	13.863
18.08.049*.003	idem c.s. ...nominale DN 80 euro (duecentocinquantasei/64)	cad	256,64	14.082
18.08.049*.004	idem c.s. ...nominale DN 100 euro (duecentonovanta/08)	cad	290,08	13.514
18.08.049*.005	idem c.s. ...nominale DN 125 euro (trecentosettantaquattro/10)	cad	374,10	12.566
18.08.049*.006	idem c.s. ...nominale DN 150 euro (quattrocentosessantauno/62)	cad	461,62	14.551
18.08.049*.007	idem c.s. ...nominale DN 200 euro (settecentocinquantanove/74)	cad	759,74	8.841
18.08.049*.008	idem c.s. ...nominale DN 250 euro (milleottantauno/47)	cad	1'081,47	8.695
18.08.049*.009	idem c.s. ...nominale DN 300 euro (millecinquecentocinquantacinque/64)	cad	1'555,64	8.636
18.08.049*.010	idem c.s. ...nominale DN 350 euro (duemilatrecentoventisei/53)	cad	2'326,53	5.775
18.08.049*.011	idem c.s. ...nominale DN 400 euro (tremlaquattrocentonovanta/92)	cad	3'490,92	3.849
18.08.050*.001	Solo posa in opera di saracinesca a corpo piatto con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Diametro nominale DN 50 euro (ottantanove/54)	cad	89,54	32.823
18.08.050*.002	idem c.s. ...nominale DN 65 euro (novantacinque/44)	cad	95,44	32.816
18.08.050*.003	idem c.s. ...nominale DN 80 euro (centodieci/12)	cad	110,12	32.819
18.08.050*.004	idem c.s. ...nominale DN 100 euro (centodiciannove/43)	cad	119,43	32.823
18.08.050*.005	idem c.s. ...nominale DN 125			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoquarantatre/23)	cad	143,23	32.821
18.08.050*.006	idem c.s. ...nominale DN 150 euro (duecentoquattro/66)	cad	204,66	32.820
18.08.050*.007	idem c.s. ...nominale DN 200 euro (duecentoquattro/66)	cad	204,66	32.820
18.08.050*.008	idem c.s. ...nominale DN 250 euro (duecentoottantasei/50)	cad	286,50	32.820
18.08.050*.009	idem c.s. ...nominale DN 300 euro (quattrocentonove/34)	cad	409,34	32.821
18.08.050*.010	idem c.s. ...nominale DN 350 euro (quattrocentonove/34)	cad	409,34	32.821
18.08.050*.011	idem c.s. ...nominale DN 400 euro (quattrocentonove/34)	cad	409,34	32.821
18.08.051*.001	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a singola azione per acqua massimo 90° C, con resistenza a pressione PN 16-25 secondo normativa vigente, corpo in fibra di vetro rinforzato in nylon, guarnizione flottante in EPDM, chiave a collare in fibra di vetro rinforzata anch'essa in nylon, così come la base. Galleggiante in polipropilene e O-Ring di tenuta in NBR. E' compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito. Diametro nominale 1" con valvola a sfera e attacco filettato euro (centosessantasei/39)	cad	166,39	18.294
18.08.051*.002	idem c.s. ...Diametro nominale 2" con valvola a sfera e attacco filettato euro (centonovantaotto/00)	cad	198,00	15.374
18.08.051*.003	idem c.s. ...Diametro nominale 2" con valvola a sfera e attacco flangiato euro (duecentosette/37)	cad	207,37	14.679
18.08.052*	Solo posa in opera di sfiato automatico con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. euro (sessantasei/85)	cad	66,85	45.535
18.08.053*.001	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico con doppia camera PN 16-25 a tripla funzione. Fornitura e posa in opera di sfiato automatico con corpo a doppia camera esecuzione in ghisa sferoidale, galleggiante e stelo valvola di intercettazione in acciaio inox, rivestimento dei galleggianti in gomma sintetica EPDM; accessori in ottone, munito di flangia di attacco e di volantino di chiusura. Diametro nominale DN 50 euro (settecentoquarantaotto/86)	cad	748,86	3.925
18.08.053*.002	idem c.s. ...nominale DN 65 euro (settecentocinquantesette/08)	cad	757,08	4.137
18.08.053*.003	idem c.s. ...nominale DN 80 euro (novecentoottantaotto/39)	cad	988,39	3.656
18.08.053*.004	idem c.s. ...nominale DN 100 euro (novecentonovantasette/73)	cad	997,73	3.929
18.08.053*.005	idem c.s. ...nominale DN 150 euro (duemilatrecentosettantauno/17)	cad	2'371,17	2.833
18.08.053*.006	idem c.s. ...nominale DN 200 euro (tremilaquattrocentocinquantauno/27)	cad	3'451,27	1.946
18.08.054*.001	Sola posa in opera di sfiato automatico con corpo a doppia camera munito di flangia di attacco e di volantino di chiusura. Diametro nominale DN 50 euro (ottantanove/54)	cad	89,54	32.823
18.08.054*.002	idem c.s. ...nominale DN 65 euro (novantacinque/44)	cad	95,44	32.816
18.08.054*.003	idem c.s. ...nominale DN 80 euro (centodieci/12)	cad	110,12	32.819
18.08.054*.004	idem c.s. ...nominale DN 100 euro (centodiciannove/43)	cad	119,43	32.823
18.08.054*.005	idem c.s. ...nominale DN 150 euro (duecentoquattro/66)	cad	204,66	32.820
18.08.054*.006	idem c.s. ...nominale DN 200 euro (duecentoquattro/66)	cad	204,66	32.820
18.08.055*.001	Fornitura e posa in opera di idrante soprassuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	svuotamento antigelo, composto da 2 bocche di uscita, eventuale attacco motopompa VVF, profondità sottosuolo cm 70, altezza soprassuolo cm 90. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio DN (mm). DN 50 (2) euro (cinquecentouno/26)	cad	501,26	12.066
18.08.055*.002	idem c.s. ...(mm). DN 65 (2) euro (cinquecentosettantatre/27)	cad	573,27	10.550
18.08.055*.003	idem c.s. ...(mm). DN 65 (2) euro (cinquecentoottantaotto/50)	cad	588,50	10.277
18.08.055*.004	idem c.s. ...(mm). DN 80 (2) euro (seicentoquarantatre/54)	cad	643,54	9.398
18.08.055*.005	idem c.s. ...(mm). DN 100 (2) euro (settecentocinquantadue/20)	cad	752,20	9.190
18.08.055*.006	idem c.s. ...(mm). DN 100 (2+1) euro (ottocentoquarantacinque/89)	cad	845,89	8.172
18.08.056*.001	Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo di valvola di intercettazione, scarico automatico di svuotamento antigelo, attacco a norma di legge, chiusino in ghisa, lunghezza tubazione interrata cm 75. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le opere di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro nominale di allaccio: DN (mm). DN 50 euro (trecentoottantaquattro/48)	cad	384,48	15.730
18.08.056*.002	idem c.s. ...(mm). DN 65 euro (cinquecentoundici/23)	cad	511,23	11.830
18.08.056*.003	idem c.s. ...(mm). DN 80 euro (cinquecentoquaranta/50)	cad	540,50	11.190
18.08.057*.001	Fornitura e posa in opera di collettore in materiale plastico per contatori acqua monolaterale o bilaterale, compreso il tappo di chiusura in alto, i tappi di chiusura, il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Collettore plastico per 1 contatore acqua euro (sessantaotto/67)	cad	68,67	34.236
18.08.057*.002	idem c.s. ...plastico per 2 contatori acqua euro (settantasette/85)	cad	77,85	30.199
18.08.057*.003	idem c.s. ...plastico per 4 contatori acqua euro (centosei/46)	cad	106,46	27.607
18.08.057*.004	idem c.s. ...plastico per 6 contatori acqua euro (centotrentadue/09)	cad	132,09	25.407
18.08.057*.005	idem c.s. ...plastico per 8 contatori acqua euro (centosessanta/29)	cad	160,29	24.456
18.08.057*.006	idem c.s. ...plastico per 10 contatori acqua euro (centonovantadue/28)	cad	192,28	24.449
18.08.058*.001	Fornitura e posa in opera di collettore in acciaio inoc AISI 304 fino a 2", per contatori acqua, monolaterale o bilaterale, compreso i tappi di chiusura, l'eventuale tappo di chiusura in alto, il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Collettore in acciaio inox per 2 contatori acqua euro (centoquattro/13)	cad	104,13	27.639
18.08.058*.002	idem c.s. ...inox per 3 contatori acqua euro (centonove/12)	cad	109,12	26.375
18.08.058*.003	idem c.s. ...inox per 4 contatori acqua euro (centotrentaquattro/70)	cad	134,70	24.395
18.08.058*.004	idem c.s. ...inox per 6 contatori acqua euro (centosessantaquattro/48)	cad	164,48	23.334
18.08.058*.005	idem c.s. ...inox per 8 contatori acqua euro (duecentootto/05)	cad	208,05	22.124
18.08.058*.006	idem c.s. ...inox per 10 contatori acqua euro (duecentoquarantaquattro/99)	cad	244,99	23.487
18.08.059*	Sovrapprezzo alla posa in opera del tubo per acquedotto o metanodotto di linea per l'inserimento entro tubo di guaina in acciaio; nel prezzo è compresa la fornitura ed il fissaggio in opera dei distanziatori isolanti (tipo RACI e simili in resine sintetiche, escluso il legno) oltre alle guaine per le sigillature d'estremità, con interasse stabilito dalla D.L. o raccomandato dalle norme; Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte. Al metro per ogni cm di DN o De del tubo di linea.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattro/73)	mxcm	4,73	23.256
18.08.060*	Solo posa in opera di valvola per intercettazione di derivazioni con otturatore gommato PN 16; tenuta del cappello e dell'albero di manovra realizzata mediante OR, quadro di manovra da mm 24 già adatto alla chiave senza bisogno di cappello. Corpo, valvola, cappello e bussola comando otturatore in ghisa sferoidale, albero in acciaio inox e guarnizioni in gomma antinvecchiante.			
	euro (venticinque/29)	cad	25,29	56.900
18.08.061*.001	Solo posa in opera di giunto isolante e rubinetto a sigillo (a sfera) in acciaio in unico blocco o in due pezzi distinti come verrà richiesto dalla D.L., con estremità filettate o flangiate, comprensivo di bulloni, dadi e guarnizioni di amiantite. Giunto isolante e rubinetto sigilli DN 1"			
	euro (venticinque/29)	cad	25,29	56.900
18.08.061*.002	idem c.s. ...sigilli DN 1"1/4			
	euro (venticinque/29)	cad	25,29	56.900
18.08.061*.003	idem c.s. ...sigilli DN 1"1/2			
	euro (trentatre/67)	cad	33,67	56.905
18.08.061*.004	idem c.s. ...sigilli DN 2"			
	euro (quaranta/46)	cad	40,46	56.896
18.08.061*.005	idem c.s. ...sigilli DN 3"			
	euro (cinquanta/58)	cad	50,58	56.900
18.08.062*.001	Solo posa in opera di sportello per misuratori acqua potabile in lamiera di acciaio verniciato con primer. Sportello per n. 1 contatore			
	euro (sessantasei/57)	cad	66,57	43.233
18.08.062*.002	idem c.s. ...per n. 2 contatori			
	euro (sessantanove/91)	cad	69,91	43.871
18.08.062*.003	idem c.s. ...per n. 3 contatori			
	euro (settantatre/76)	cad	73,76	44.550
18.08.062*.004	idem c.s. ...per n. 4 contatori			
	euro (ottantatre/46)	cad	83,46	45.986
18.08.062*.005	idem c.s. ...per n. 4 contatori 2 ante			
	euro (novantasei/90)	cad	96,90	47.503
18.08.062*.006	idem c.s. ...per n. 5 contatori			
	euro (centodiciassette/13)	cad	117,13	49.125
18.08.062*.007	idem c.s. ...per n. 6 contatori			
	euro (centodiciassette/13)	cad	117,13	49.125
18.08.062*.008	idem c.s. ...per n. 6 contatori 2 ante			
	euro (centocinquanta/80)	cad	150,80	50.862
18.08.062*.009	idem c.s. ...per n. 8 contatori 2 ante			
	euro (centosesttantasette/79)	cad	177,79	51.780
18.08.062*.010	idem c.s. ...per n. 10 contatori 2 ante			
	euro (duecentoventiuno/45)	cad	221,45	51.967
18.08.062*.011	idem c.s. ...per n. 12 contatori 2 ante			
	euro (duecentoottantotto/90)	cad	288,90	53.119
18.08.063*.001	Fornitura e posa in opera di giunto universale flangiato tipo "ultaquick": corpo e controflangia in ghisa sferoidale rivestita con polvere epossidica (spessore minimo 150 micron), tiranti e dadi in acciaio protetto da un rivestimento a base di zinco; guarnizione di tenuta di tipo radiale realizzata in EPDM. Compresi il trasporto e lo scarico, l'avvicinamento, la sistemazione definitiva a perfetta regola d'arte, l'esecuzione dei giunti a flangia normali od isolanti, la fasciatura con bitume ed ogni altro onere. Giunto universale flangiato DN 50			
	euro (ottantatre/14)	cad	83,14	34.616
18.08.063*.002	idem c.s. ...flangiato DN 65			
	euro (ottantaotto/04)	cad	88,04	32.690
18.08.063*.003	idem c.s. ...flangiato DN 80			
	euro (novanta/40)	cad	90,40	31.836
18.08.063*.004	idem c.s. ...flangiato DN 100			
	euro (centodiciotto/98)	cad	118,98	32.258
18.08.063*.005	idem c.s. ...flangiato DN 125			
	euro (centotrentauno/87)	cad	131,87	29.104

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.08.063*.006	idem c.s. ...flangiato DN 150 euro (centosessantadue/88)	cad	162,88	28.260
18.08.063*.007	idem c.s. ...flangiato DN 200 euro (centoottanta/44)	cad	180,44	25.510
18.08.063*.008	idem c.s. ...flangiato DN 250 euro (duecentoquarantauno/64)	cad	241,64	23.812
18.08.063*.009	idem c.s. ...flangiato DN 300 euro (duecentoottantauno/47)	cad	281,47	20.443
18.08.064*.001	Solo posa in opera del giunto con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Giunto universale flangiato DN 50 euro (cinquanta/58)	cad	50,58	56.900
18.08.064*.002	idem c.s. ...flangiato DN 65 euro (cinquanta/58)	cad	50,58	56.900
18.08.064*.003	idem c.s. ...flangiato DN 80 euro (cinquanta/58)	cad	50,58	56.900
18.08.064*.004	idem c.s. ...flangiato DN 100 euro (sessantasette/45)	cad	67,45	56.901
18.08.064*.005	idem c.s. ...flangiato DN 125 euro (sessantasette/45)	cad	67,45	56.901
18.08.064*.006	idem c.s. ...flangiato DN 150 euro (ottanta/89)	cad	80,89	56.904
18.08.064*.007	idem c.s. ...flangiato DN 200 euro (ottanta/89)	cad	80,89	56.904
18.08.064*.008	idem c.s. ...flangiato DN 250 euro (centouno/12)	cad	101,12	56.903
18.08.064*.009	idem c.s. ...flangiato DN 300 euro (centouno/12)	cad	101,12	56.903
18.08.065*.001	Fornitura e posa in opera giunto di smontaggio di tipo telescopico, esecuzione in tre pezzi, con corpo e flange in acciaio Fe 37, tiranti in acciaio galvanizzato. Anello di tenuta in Perbunan, trattamento integrale con vernice vinilica alimentare. Pressione nominale PN 16. Giunto di smontaggio PN 16 DN 300 euro (milleduecentoquattro/51)	cad	1'204,51	9.758
18.08.065*.002	idem c.s. ...16 DN 400 euro (duemilaottantatre/85)	cad	2'083,85	7.522
18.08.065*.003	idem c.s. ...16 DN 500 euro (duemilaseicentosesttasei/20)	cad	2'676,20	7.028
18.08.065*.004	idem c.s. ...16 DN 600 euro (quattromilacentoottantatre/14)	cad	4'183,14	5.620
18.08.065*.005	idem c.s. ...16 DN 800 euro (cinquemilacinquecentotrentasei/87)	cad	5'536,87	5.661
18.08.066*.001	Solo posa in opera del giunto con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione della fornitura del materiale. Giunto di smontaggio PN 16 DN 300 euro (trecentotrentaotto/71)	cad	338,71	34.702
18.08.066*.002	idem c.s. ...16 DN 400 euro (quattrocentocinquantauno/68)	cad	451,68	34.702
18.08.066*.003	idem c.s. ...16 DN 500 euro (cinquecentoquarantauno/95)	cad	541,95	34.702
18.08.066*.004	idem c.s. ...16 DN 600 euro (seicentosesttasette/44)	cad	677,44	34.701
18.08.066*.005	idem c.s. ...16 DN 800 euro (novecentotre/19)	cad	903,19	34.701
18.08.067*	Esecuzione di un impianto di derivazione d'utenza per acqua (con collegamento), eseguita su tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio, PVC, PEAD, ecc.; dimensionata in funzione delle utenze da servire, salvo diversa indicazione della D.L. Nel prezzo si intende compresa: la fornitura e posa di manicotto filettato fino a 2' a saldare e raccordo filettato per presa in carico con uscita filettata fino a 2' per tubi in acciaio oppure fornitura e posa del collare di presa in carico con uscita filettata fino a 2' per tubi in ghisa, fibrocemento, P.V.C., PEAD in alternativa,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	dopo l'interruzione del servizio, fornitura e inserimento Te a compressione tipo 'Plasson' o elettrosaldabile, per tubi in PEAD, o di raccordi in ottone filettato a saldare con barra in lega piombo- stagno per tubi in piombo; la esecuzione della presa in carica, la fornitura e la posa del tubo di polietilene nero ad alta densità PN 16 necessario al collegamento con la derivazione già esistente e ritenuta idonea dalla D.L. il collegamento con la stessa, l'installazione della valvola stradale, completa di cappello in ottone con quadro di manovra, per asta di manovra a sezione quadra da mm 16, quanto altro necessario per il superamento di ostacoli nel sottosuolo; compresa la fornitura e la posa dei raccordi e dei pezzi speciali necessari, il rivestimento delle parti metalliche con vetroflex bitumato o fascia grassata secondo indicazione della D.L., l'eventuale sigillatura della presa da abbandonare, il trasporto, lo scarico lungo i bordi dello scavo, il collaudo, quanto altro necessario per il superamento di ostacoli nel sottosuolo ed ogni altro onere. Il prezzo è applicabile per impianto di derivazione d'utenza del diametro massimo di 2 pollici e della lunghezza massima di m 5. euro (quattrocentottantasei/84)	cad	486,84	33.046
18.08.068*	Esecuzione di un impianto di derivazione d'utenza per acqua (passaggio presa), eseguita su tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio, PVC o PEAD. Nel prezzo si intende compresa: la fornitura e posa di manicotto filettato fino a 2" a saldare e raccordo filettato per presa in carico con uscita filettata fino a 2" per tubi in acciaio oppure collare di presa in carico con uscita filettata fino a 2" per tubi in ghisa, fibrocemento, P.V.C. e PEAD, in alternativa, dopo l'interruzione del servizio, inserimento Te a compressione tipo "Plasson", per tubi in PEAD, o di raccordi in ottone filettato a saldare con barra in lega piombo-stagno per tubi in piombo; la esecuzione della presa in carica, con tutti gli oneri descritti alla voce precedente, la sola installazione della valvola stradale, compreso la fornitura del materiale e il collegamento con la derivazione esistente. euro (duecentosettantacinque/68)	cad	275,68	35.102
18.08.069*	Esecuzione di derivazione utenza acqua diramazione da impianto esistente, con tutti gli oneri descritti alla voce derivazione d'utenza per acqua con collegamento, ma in diramazione da una derivazione di utenza esistente e sino alla distanza di m 5. euro (trecentosessantaotto/13)	cad	368,13	33.350
18.08.070*	Esecuzione di derivazione d'utenza acqua per diametri superiori a 2" e fino a 5" (completa). Esecuzione di impianto di derivazione d'utenza in acciaio, PVC o PEAD oltre i 2' fino al DN 125, eseguita su tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio, PVC o PEAD. Nel prezzo si intende compresa: la fornitura e posa in opera dei collari in ghisa, in acciaio o in PEAD o del manicotto in acciaio flangiato necessari per l'esecuzione della presa in carico, in alternativa fornitura e posa in opera di 'Te' in ghisa o P.V.C. con giunzione a flangia dopo il taglio del tubo e l'inserimento degli organi per il collegamento con il 'Te', previa interruzione del servizio, la fornitura e posa della saracinesca stradale, la presa in carica, la fornitura e posa della tubazione in acciaio, PVC o PEAD ad alta densità PN 16 fino alla nicchia contatori per una lunghezza di m 5, compresa la fornitura e posa delle curve e quanto altro necessario per il superamento di ostacoli nel sottosuolo; il ripristino del rivestimento esterno della tubazione, il rivestimento delle curve, delle flange e dei bulloni interrati con vetroflex bitumato o fascia grassata o manicotto termorestringente secondo indicazione della D.L.; la fornitura e posa in opera di giunto dielettrico, riduzioni e flange all'interno del vano contatori, la fornitura e posa in opera della saracinesca, la posa dei seguenti materiali la cui fornitura è a carico della Stazione Appaltante: contatore flangiato, valvola di ritegno e filtro dello stesso diametro dell'impianto o inferiore, manicotto a saldare in acciaio DN ½' e relativo rubinetto DN ½' con tappo maschio per presa manometrica ed eventuale manicotto in acciaio a saldare fino al DN 1½' per allacciamenti di altri contatori (i materiali di cui è prevista la sola posa saranno forniti dalla Stazione appaltante); il prelievo del materiale dai magazzini della Stazione Appaltante il trasporto, lo scarico lungo i bordi dello scavo e l'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati, il lavaggio ed il collaudo dell'impianto. euro (milleottocentosettantaquattro/33)	cad	1'874,33	18.953
18.08.071*	Esecuzione di derivazione d'utenza acqua per diametri superiori a 2" e fino a 5" (parte interrata). Esecuzione di impianto di derivazione d'utenza in acciaio oltre i 2" fino al DN 125, eseguita su tubazione in ghisa, fibrocemento, acciaio, PVC o PEAD. Nel prezzo si intende compresa: la fornitura e posa in opera dei collari in ghisa, PEAD o in acciaio o del manicotto in acciaio flangiato necessari per l'esecuzione della presa in carico, in alternativa fornitura e posa in opera di 'Te' in ghisa o P.V.C. con giunzione a flangia dopo il taglio del tubo e l'inserimento degli organi per il collegamento con il 'Te', previa interruzione del servizio, la fornitura e posa della saracinesca stradale, la presa in carica, la fornitura e posa della tubazione in acciaio, PVC o PEAD fino alla nicchia contatori per una lunghezza di m 5, compresa la fornitura e posa delle curve e quanto altro necessario per il superamento di ostacoli nel sottosuolo; il ripristino del rivestimento esterno della tubazione, il rivestimento delle curve, delle flange e dei bulloni interrati con vetroflex bitumato o fascia grassata o manicotto termorestringente secondo indicazione della D.L.; compresa l'eventuale fornitura e posa in opera di fondello bombato, il lavaggio ed il collaudo dell'impianto. euro (millecinquecentonovantanove/10)	cad	1'599,10	15.273
18.08.072*	Fornitura e posa in opera di tubo acciaio, PVC o PEAD per derivazioni d'utenza acqua oltre 5 metri (parte interrata), per diametri superiori a 2" e fino a 5", compresi tutti gli oneri previsti delle derivazioni d'utenza acqua; per tratti superiori a 5 metri. euro (quarantauno/48)	m	41,48	20.564
18.08.073*	Completamento di impianto di derivazione d'utenza acqua in acciaio, PVC o PEAD (parte aerea) per diametri superiori a 2" e fino a 5". Completamento di impianto di derivazione d'utenza acqua in acciaio, PVC o PEAD (parte aerea) per diametri superiori a 2" e fino a 5", mediante esecuzione della parte fuori terra e secondo le indicazioni impartite dalla D.L., a completamento delle opere di derivazione d'utenza acqua per diametri superiori a 2" e fino a 5" (parte interrata); compresa la fornitura e posa in opera di riduzioni e flange all'interno del vano contatori, la fornitura e posa in opera della saracinesca, la posa dei seguenti materiali la cui fornitura è a carico della Stazione appaltante: contatore flangiato, valvola di ritegno e filtro dello stesso diametro dell'impianto o inferiore, manicotto a saldare in acciaio DN ½' e relativo rubinetto DN ½' con tappo maschio per presa manometrica ed eventuale manicotto in acciaio a saldare fino al DN 1½' per allacciamenti di altri contatori (i materiali di cui è prevista la sola posa saranno forniti dalla stazione appaltante); il prelievo del materiale dai magazzini della Stazione appaltante, il trasporto, lo scarico lungo i bordi dello scavo e l'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei materiali inutilizzati, il lavaggio ed il collaudo dell'impianto.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.08.074*	euro (settecentosette/23) Fornitura e posa in opera di tubo di polietilene nero ad alta densità PE 100 PN 16 per acqua potabile nei tratti superiori a 5 metri o per impianti di derivazione d'utenza in diramazione dalla principale (intendendosi come principale quella avente lunghezza maggiore); s'intende che i primi 5 metri di derivazione verranno compensati con il prezzo della voce dell'allaccio, compresa la fornitura della raccorderia necessaria; fino al diametro massimo De 63.	cad	707,23	25.115
18.08.075*.001	euro (dieci/60) Solo posa in opera di gruppo di riduzione d'utenza gas metano in linea con l'impianto di derivazione di utenza sia all'interno che all'esterno di cassetta o nicchia per contatore/i già predisposti; compresa la posa della raccorderia necessaria. Gruppo di riduzione gas fino 50 Stm³/h	m	10,60	15.377
18.08.075*.002	euro (settantadue/18) idem c.s. ...gas fino 100 Stm³/h	cad	72,18	39.249
18.08.076*.001	euro (centouno/55) Collegamento sotto carico (con la rete in esercizio) di condotte sia acqua che gas di M.P. e B.P. in acciaio, con la sorveglianza e l'assistenza di personale della stazione appaltante; compreso l'uso di apposita macchina foratubo, macchine intercettazione e di by pass, i tagli, le saldature occorrenti, le prestazioni di mano d'opera, l'impiego dei mezzi d'opera necessari a dare il lavoro perfettamente compiuto, la fornitura di manicotti, raccordi sagomati per l'installazione delle macchine ed il rifacimento completo del rivestimento isolante nei punti necessari e quanto altro per dare l'opera eseguita a regola d'arte; esclusi i lavori di scavo e rinterro (che verranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco). Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 2"	cad	101,55	37.184
18.08.076*.002	euro (quattrocentosessanta/22) idem c.s. ...fino a 2" 1/2 -3"	cad	460,22	25.844
18.08.076*.003	euro (seicentostettantatre/68) idem c.s. ...fino a 4"	cad	673,68	21.188
18.08.076*.004	euro (settecentoquarantacinque/14) idem c.s. ...fino a 5"	cad	745,14	19.156
18.08.076*.005	euro (milleventiotto/43) idem c.s. ...fino a 6"	cad	1'028,43	17.349
18.08.076*.006	euro (millecentocinquantasei/38) idem c.s. ...fino a 8"	cad	1'156,38	15.429
18.08.076*.007	euro (milleseicentosessanta/15) idem c.s. ...fino a 10"	cad	1'660,15	14.330
18.08.076*.008	euro (duemilaottantanove/18) idem c.s. ...fino a 12"	cad	2'089,18	11.387
18.08.077*.001	euro (trecentoquattrocentosette/88) Collegamento sotto carico (con la rete in esercizio) di condotte sia acqua che gas di M.P. e B.P. in PEAD, con la sorveglianza e l'assistenza di personale della stazione appaltante; compreso l'uso di apposita macchina foratubo, macchine intercettazione e di by pass, i tagli, le saldature occorrenti, le prestazioni di mano d'opera, l'impiego dei mezzi d'opera necessari a dare il lavoro perfettamente compiuto, la fornitura di manicotti, raccordi sagomati per l'installazione delle macchine e quanto altro per dare l'opera eseguita a regola d'arte; esclusi i lavori di scavo e rinterro (che verranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco). Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 63	cad	3'407,88	10.471
18.08.077*.002	euro (quattrocentosessantasei/94) idem c.s. ...fino De 75-90	cad	466,94	25.472
18.08.077*.003	euro (cinquecentonovantaotto/51) idem c.s. ...fino De 110	cad	598,51	23.849
18.08.077*.004	euro (seicentoventiotto/38) idem c.s. ...fino De 125-140	cad	628,38	22.716
18.08.077*.005	euro (novecentosessantaquattro/57) idem c.s. ...fino De 160-180	cad	964,57	18.497
18.08.077*.006	euro (milleottantasei/18) idem c.s. ...fino De 200-225	cad	1'086,18	16.426
18.08.077*.007	euro (millequattrocentonove/61) idem c.s. ...fino De 250-280	cad	1'409,61	16.877
18.08.077*.008	euro (milleottocentoquarantanove/01) idem c.s. ...fino De 315-355	cad	1'849,01	12.866
18.08.078*.001	euro (duemilaottocentonovantauno/27) Collegamento di condotte sia acqua che gas, in acciaio, fuori esercizio, con la sorveglianza e l'assistenza di	cad	2'891,27	12.342

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	personale della stazione appaltante; compreso l'eventuale uso di apposita macchina foratubo, i tagli, le saldature occorrenti, le prestazioni di mano d'opera, l'impiego dei mezzi d'opera necessari, la fornitura dei manicotti, pezzi speciali, tronconi di tubazione, per dare il lavoro perfettamente compiuto ed il rifacimento completo del rivestimento isolante nei punti necessari; esclusi i lavori di scavo e rinterro (che verranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco). Per collegamento o sezionamenti di condotte fino a 2"			
	euro (duecentoventidue/70)	cad	222,70	40.058
18.08.078*.002	idem c.s. ...fino a 2" 1/2-3"			
	euro (duecentoottantauno/45)	cad	281,45	36.230
18.08.078*.003	idem c.s. ...fino a 4"			
	euro (trecentocinquantaotto/41)	cad	358,41	33.185
18.08.078*.004	idem c.s. ...fino a 5"			
	euro (quattrocentosessantadue/68)	cad	462,68	30.851
18.08.078*.005	idem c.s. ...fino a 6"			
	euro (cinquecentonovantasei/45)	cad	596,45	29.914
18.08.078*.006	idem c.s. ...fino a 8"			
	euro (novecentoottantasei/61)	cad	986,61	24.113
18.08.078*.007	idem c.s. ...fino a 10"			
	euro (milletrecentotrentacinque/11)	cad	1'335,11	17.819
18.08.078*.008	idem c.s. ...fino a 12"			
	euro (duemilaventinove/82)	cad	2'029,82	17.580
18.08.079*.001	Collegamento di condotte sia acqua che gas, in PEAD, o tra condotte in acciaio e PEAD, fuori esercizio, con la sorveglianza e l'assistenza di personale della stazione appaltante; compreso l'eventuale uso di apposita macchina foratubo, i tagli, le saldature occorrenti, le prestazioni di mano d'opera, l'impiego dei mezzi d'opera necessari, la fornitura dei manicotti, pezzi speciali, giunti di transizione, tronconi di tubazione, per dare il lavoro perfettamente compiuto ed il rifacimento completo del rivestimento isolante nei punti necessari; esclusi i lavori di scavo e rinterro (che verranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco). Per collegamento o sezionamenti di condotte fino De 63			
	euro (centocinquantauno/68)	cad	151,68	29.411
18.08.079*.002	idem c.s. ...fino De 75-90			
	euro (duecentodieci/01)	cad	210,01	28.322
18.08.079*.003	idem c.s. ...fino De 110			
	euro (trecentosette/54)	cad	307,54	29.008
18.08.079*.004	idem c.s. ...fino De 125-140			
	euro (quattrocentoundici/31)	cad	411,31	28.917
18.08.079*.005	idem c.s. ...fino De 160-180			
	euro (seicentoottantasei/61)	cad	686,61	25.986
18.08.079*.006	idem c.s. ...fino De 200-225			
	euro (novecentocinquantaquattro/45)	cad	952,45	24.978
18.08.079*.007	idem c.s. ...fino De 250-280			
	euro (milleduecentosettantauno/01)	cad	1'271,01	18.717
18.08.079*.008	idem c.s. ...fino De 315-355			
	euro (duemiladuecentoottanta/63)	cad	2'280,63	15.647
18.08.080*.001	Realizzazione e smontaggio di by-pass in PEAD del diametro indicato dalla D.L. per una lunghezza in orizzontale fino a m. 20, misurata dal centro dei fori praticati sulle condotte o tra le macchine tamponatrici, da mettere in comunicazione per consentire la continuità di erogazione del servizio. Nel prezzo è compresa l'installazione delle valvole a sfera, dei pezzi di raccordo in ghisa, acciaio, o polietilene necessari (con esclusione dei collari pagati a parte), la fornitura e posa degli spezzoni in PEAD per il superamento di eventuali ostacoli ed il tubo in PEAD, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; nonché il successivo smontaggio di tutta l'apparecchiatura. Per diametri fino a De 63			
	euro (cinquecentoottantasette/11)	cad	587,11	30.390
18.08.080*.002	idem c.s. ...Per diametri da De 90-110			
	euro (millecentoquindici/37)	cad	1'115,37	21.329
18.08.081*.001	Intercettazione flusso gas mediante installazione e rimozione di pallone otturatore gas di adatte dimensioni nel foro praticato sulla condotta in acciaio. Nel prezzo è compreso la fornitura e saldatura di manicotti e tappi in acciaio, la foratura della tubazione, l'infilaggio, il gonfiaggio, l'eventuale realizzazione della guardia idraulica, lo sgonfiaggio, l'estrazione del pallone per l'intercettazione del gas a lavoro ultimato, il personale per la realizzazione dell'operazione e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intercettazione di rete gas in B.P. fino a 2"			
	euro (duecentotredici/52)	cad	213,52	36.690

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.08.081*.002	idem c.s. ...fino a 2"1/2-3" euro (trecentoquarantadue/30)	cad	342,30	27.470
18.08.081*.003	idem c.s. ...fino a 4" euro (trecentoquarantadue/30)	cad	342,30	27.470
18.08.081*.004	idem c.s. ...fino a 5" euro (cinquecentosessantatre/52)	cad	563,52	16.686
18.08.081*.005	idem c.s. ...fino a 6" euro (seicentottordici/38)	cad	614,38	19.131
18.08.081*.006	idem c.s. ...fino a 8" euro (seicentottordici/38)	cad	614,38	19.131
18.08.081*.007	idem c.s. ...fino a 10" euro (seicentonovantanove/20)	cad	699,20	22.417
18.08.081*.008	idem c.s. ...fino a 12" euro (seicentonovantanove/20)	cad	699,20	22.417
18.09.001*	18.09 - Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al m³ dello spessore minimo di cm 25; il getto per la sagomatura ed il rinfiamento delle eventuali tubazioni fognali sul fondo dello stesso; la sigillatura dei giunti e delle tubazioni afferenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi: gli scavi, i rinterrati, il chiusino in ghisa, le tubazioni del fondo a garantire la continuità delle condotte adeguatamente raccordate che vengono compensate come la restante condotta, la lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne. euro (trecentoquarantaquattro/00)	m³	344,00	8.564
18.09.002	Pozzetto di lavaggio, ispezione e raccordo in cemento tipo 325 a q.li 3,00 al m³, completo di pezzi speciali, fornito e posto in opera. Il pozzetto di lavaggio avrà le dimensioni interne di cm 150x120 e un'altezza di cm 160, il pozzetto di ispezione e di raccordo avrà le dimensioni minime di cm 150x120 per un'altezza fino a cm 250 circa, costituito da platea in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 20, pareti verticali dello spessore di cm 15, la parete divisoria tra i due pozzetti di cm 10, ove verrà praticata una piccola apertura di comunicazione, in calcestruzzo come sopra e armata con tondino di ferro mm 6-8 in ragione di kg 10 al m²; soletta in calcestruzzo di cemento armato calcolato per sopportare un sovraccarico corrispondente ai carichi stradali. Apparecchiature di lavaggio con sifone contario costituito da apparecchio a campana in ghisa o acciaio, con sotto installato un sifone in ghisa o in acciaio del diametro di mm 100. Nel centro del coperchio sarà posto in opera un tubo di ottone con funzione di sfiatatoio. Sono inoltre compresi: il montaggio delle varie parti che compongono il contario, affinché risulti completo e funzionale; il rubinetto di allaccio alla condotta di acqua; la disconnessione idraulica che verrà realizzata su indicazione della D.L.; la saracinesca di arresto in ottone a chiusura manuale; tutti i pezzi speciali; il rivestimento del fondo del pozzetto con mattonelle di gres; lo scavo, il rinfiamento con materiale arido; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta; i giunti e i raccordi; l'impermeabilizzazione mediante vernici epossidiche. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' escluso il chiusino in ghisa. euro (duemilanovecentocinquantatre/35)	cad	2'953,35	8.582
18.09.003*.001	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfiamento, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30 euro (sessantanove/74)	cad	69,74	30.169
18.09.003*.002	idem c.s. ...interne cm 40x40x40 euro (ottanta/77)	cad	80,77	27.820
18.09.003*.003	idem c.s. ...interne cm 50x50x50 euro (novantasei/66)	cad	96,66	26.122
18.09.003*.004	idem c.s. ...interne cm 60x60x50 euro (centoundici/68)	cad	111,68	26.379
18.09.003*.005	idem c.s. ...interne cm 80x80x80 euro (duecentodue/39)	cad	202,39	20.796
18.09.003*.006	idem c.s. ...interne cm 100x100x100 euro (trecentotrentacinque/81)	cad	335,81	15.035
18.09.003*.007	idem c.s. ...interne cm 120x120x100 euro (quattrocentodiciassette/70)	cad	417,70	14.103
18.09.003*.008	idem c.s. ...interne cm 150x150x115 euro (ottocentoventisette/28)	cad	827,28	10.173

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.09.004*.001	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco. Dimensioni interne cm 30x30x30 euro (cinquantanove/49)	cad	59,49	28.307
18.09.004*.002	idem c.s. ...interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40 euro (settanta/49)	cad	70,49	25.919
18.09.004*.003	idem c.s. ...interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60 euro (ottantauno/48)	cad	81,48	25.822
18.09.004*.004	idem c.s. ...interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 euro (centouno/08)	cad	101,08	24.980
18.09.004*.005	idem c.s. ...interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 euro (centoottantauno/83)	cad	181,83	18.517
18.09.004*.006	idem c.s. ...interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 euro (trecentosette/37)	cad	307,37	13.694
18.09.004*.007	idem c.s. ...interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100 euro (trecentonovantatre/76)	cad	393,76	12.823
18.09.004*.008	idem c.s. ...interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115 euro (settecentoventi/03)	cad	720,03	9.350
18.09.005*	Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento prefabbricato o pvc, completo di chiusino in cemento o pvc, compreso il sottofondo ed il rinfilanco con calcestruzzo, l'allaccio a tenuta con le tubazioni, la sigillatura con eventuali anelli di prolunga, la sistemazione del terreno circostante a posa avvenuta, la posa dei due coperchi ed ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20. euro (quarantanove/45)	cad	49,45	27.159
18.09.006*.001	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70 euro (centotrentasette/47)	cad	137,47	42.751
18.09.006*.002	idem c.s. ...dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80 euro (centocinquantesette/29)	cad	157,29	41.096
18.09.006*.003	idem c.s. ...dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a cm 120x120 euro (centosessantasei/58)	cad	166,58	42.340
18.09.006*.004	idem c.s. ...dimensioni interne oltre cm 120x120 fino a cm 150x150 euro (centoottantatre/00)	cad	183,00	41.749
18.09.007*.001	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 80x80 euro (centoquattordici/85)	cad	114,85	10.997
18.09.007*.002	idem c.s. ...esterne cm 100x100 euro (centoventidue/42)	cad	122,42	10.317
18.09.007*.003	idem c.s. ...esterne cm 120x120 euro (centosettantadue/56)	cad	172,56	9.759
18.09.007*.004	idem c.s. ...esterne cm 130x130 euro (duecentoquattordici/64)	cad	214,64	7.846
18.09.007*.005	idem c.s. ...esterne cm 150x150 euro (duecentosettanta/20)	cad	270,20	7.787
18.09.007*.006	idem c.s. ...esterne cm 180x180 euro (quattrocentocinquantanove/55)	cad	459,55	5.495
18.09.008*.001	Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40 euro (quarantasei/90)	cad	46,90	14.904
18.09.008*.002	idem c.s. ...prefabbricato cm 50x50 euro (settantatre/35)	cad	73,35	9.530
18.09.008*.003	idem c.s. ...prefabbricato cm 60x60 euro (centoquarantanove/15)	cad	149,15	5.639
18.09.008*.004	idem c.s. ...prefabbricato cm 80x80 euro (centosessantauno/04)	cad	161,04	5.222

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.09.008*.005	idem c.s. ...prefabbricato cm 100x100 euro (duecentodiciassette/58)	cad	217,58	4.642
18.09.008*.006	idem c.s. ...prefabbricato cm 120x120 euro (trecentotrentanove/44)	cad	339,44	3.721
18.09.008*.007	idem c.s. ...prefabbricato cm 150x150 euro (quattrocentotrentacinque/49)	cad	435,49	2.900
18.09.009*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quattro/81)	kg	4,81	8.732
18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quattro/81)	kg	4,81	5.198
18.09.011*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (tre/96)	kg	3,96	6.313
18.09.012*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe B 125, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (tre/69)	kg	3,69	6.775
18.09.013*.001	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250 euro (sei/15)	kg	6,15	4.065
18.09.013*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 euro (tre/81)	kg	3,81	6.562
18.09.013*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250 euro (cinque/17)	kg	5,17	4.836
18.09.014.001	Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25. euro (cinque/01)	kg	5,01	4.757
18.09.014.002	idem c.s. ...di t 40. euro (cinque/08)	kg	5,08	4.757
18.09.015.001	Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il reinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con capacità di circa l 2000 per n. 12 utenti. euro (duemilatrecentocinquantaquattro/94)	cad	2'353,94	14.196
18.09.015.002	idem c.s. ...circa l 4500 per n. 20 utenti. euro (tremiladuecentonovantadue/37)	cad	3'292,37	12.518
18.09.015.003	idem c.s. ...circa l 6800 per n. 35 utenti. euro (quattromilatrecentocinquantauno/01)	cad	4'351,01	12.673
18.09.015.004	idem c.s. ...circa l 10500 per n. 60 utenti. euro (cinquemilaottocentosettantaotto/68)	cad	5'878,68	12.354
18.09.015.005	idem c.s. ...circa l 16500 per n. 90 utenti. euro (settemilasettecentocinquantanove/80)	cad	7'759,80	12.345

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	18.10 - Protezioni elettriche			
18.10.001*	Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante delle condotte in acciaio con apparecchio rivelatore a scarica elettrostatica alla tensione di 10000 Volt. E' compreso: il successivo rifacimento del rivestimento isolante delle condotte in acciaio di qualsiasi diametro nei punti risultati insufficientemente protetti, con una fasciatura di spessore uguale a quella del tubo con tessilvetro e bitume a caldo, previa spalmatura del tubo con catrame flussato; la fornitura del tessilvetro; il bitume; il catrame flussato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (zero/86)	m	0,86	79.070
18.10.002*	Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate per la determinazione delle condizioni di isolamento verso terra, dell'influenza dei campi elettrici di natura galvanica e dovuti a correnti vaganti, sia lungo la rete che lungo le condotte interrate di allacciamento agli utenti. Sono compresi: l'individuazione di eventuali difetti di isolamento rispetto a strutture metalliche estranee; l'eliminazione dei difetti compresi i materiali necessari; gli scavi; i rinterrì; le demolizioni ed i ripristini delle pavimentazioni stradali e successiva verifica della efficienza delle opere di sistemazione effettuate; le prove di alimentazione effettuate con gruppo di alimentatori portatili e conseguente rilevamento dei dati di protezione sufficienti a mantenere catodica la tubazione; il rilevamento della resistività del terreno ed individuazione della zona optimum per l'ubicazione del dispersore; la verifica della rete protetta dopo il montaggio degli alimentatori fissi e rilievo di valori della d.d.p.p. tubo-terra nei punti significativi della rete; le eventuali verifiche e controlli suppletivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto perfettamente efficiente. Per ogni metro di rete protetta. euro (zero/33)	m	0,33	78.788
18.10.003*.001	Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico per condotte gas di rete, PN 25, conforme alla normativa vigente, con estremità smussate e calibrate per saldatura di testa, compresa la saldatura e la fasciatura protettiva con manicotto o nastro termorestringente. Giunto isolante di linea per acqua e gas DN 50 euro (duecentosedici/12)	cad	216,12	27.984
18.10.003*.002	idem c.s. ...gas DN 65 euro (duecentocinquantaquattro/00)	cad	254,00	27.217
18.10.003*.003	idem c.s. ...gas DN 80 euro (duecentonovantadue/47)	cad	292,47	27.090
18.10.003*.004	idem c.s. ...gas DN 100 euro (trecentoottanta/67)	cad	380,67	25.421
18.10.003*.005	idem c.s. ...gas DN 125 euro (quattrocentotrentaquattro/17)	cad	434,17	22.289
18.10.003*.006	idem c.s. ...gas DN 150 euro (quattrocentonovantatre/25)	cad	493,25	19.619
18.10.003*.007	idem c.s. ...gas DN 200 euro (settecentotredici/90)	cad	713,90	16.944
18.10.003*.008	idem c.s. ...gas DN 250 euro (ottocentonovantacinque/21)	cad	895,21	13.512
18.10.003*.009	idem c.s. ...gas DN 300 euro (mille novantadue/77)	cad	1'092,77	11.069
18.10.003*.010	idem c.s. ...gas DN 350 euro (millequattrocentoventiquattro/95)	cad	1'424,95	8.489
18.10.003*.011	idem c.s. ...gas DN 400 euro (milleottocentosettantasette/62)	cad	1'877,62	8.591
18.10.003*.012	idem c.s. ...gas DN 500 euro (duemilacinquecentoventiuno/67)	cad	2'521,67	9.594
18.10.004*.001	Solo posa in opera di giunto dielettrico per condotte gas di rete, PN 25, con le caratteristiche indicate nella voce precedente, con la sola esclusione della fornitura del materiale. Giunto isolante di linea per acqua e gas DN 50 euro (centoquarantatre/90)	cad	143,90	42.029
18.10.004*.002	idem c.s. ...gas DN 65 euro (centosessanta/53)	cad	160,53	43.064
18.10.004*.003	idem c.s. ...gas DN 80 euro (centoottantatre/01)	cad	183,01	43.293
18.10.004*.004	idem c.s. ...gas DN 100 euro (duecentoventidue/54)	cad	222,54	43.484
18.10.004*.005	idem c.s. ...gas DN 125 euro (duecentoventiuno/55)	cad	221,55	43.679

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
18.10.004*.006	idem c.s. ...gas DN 150 euro (duecentotrenta/33)	cad	230,33	42.014
18.10.004*.007	idem c.s. ...gas DN 200 euro (duecentoottanta/74)	cad	280,74	43.086
18.10.004*.008	idem c.s. ...gas DN 250 euro (duecentonovantaotto/55)	cad	298,55	40.516
18.10.004*.009	idem c.s. ...gas DN 300 euro (trecentotredici/13)	cad	313,13	38.629
18.10.004*.010	idem c.s. ...gas DN 350 euro (trecentoventisei/99)	cad	326,99	36.992
18.10.004*.011	idem c.s. ...gas DN 400 euro (quattrocentotre/87)	cad	403,87	39.939
18.10.004*.012	idem c.s. ...gas DN 500 euro (cinquecentosessantanove/94)	cad	569,94	42.447
18.10.005*.001	Fornitura e posa in opera di alimentatore catodico a regolazione automatica, in grado di erogare in modo continuativo da 6 a 25 A con 60 V in c.c. da rete 220 V, ubicato in apposito armadio in vetroresina, il tutto funzionante e messo in opera. Sono compresi: il basamento in cls armato dosato a 3,0 q.li/m³, dimensioni circa 0,80x0,70x0,50 nella parte interrata e 0,60x0,50x0,40 fuori terra; il rack di contenimento dell'alimentatore e del contatore di EE da rete; gli scavi, i rinterrati e i ripristini occorrenti per il basamento. Compreso inoltre quant'altro necessario per dare l'alimentatore perfettamente funzionante. Per classi di corrente erogata max fino a 10 A euro (quattromilaseicentotrentasei/28)	cad	4'636,28	2.789
18.10.005*.002	idem c.s. ...fino a 16 A euro (cinquemiladuecentocinque/87)	cad	5'205,87	2.484
18.10.005*.003	idem c.s. ...fino a 25 A euro (seimilasettecentotrentacinque/89)	cad	6'735,89	1.920
18.10.006*	Esecuzione di opere complementari per attivazione di alimentatore catodico. Sono compresi: il collegamento al contatore elettrico con cavo bipolare per corrente alternata protetto della lunghezza max di 50 m; la messa a terra con una resistenza ohmica non superiore a 20 Ohm; il pozzetto con relativo chiusino in ghisa; l'elettrodo impolarizzabile al Cu/CuSO4. Sono compresi inoltre i collegamenti elettrici tra l'alimentatore, la condotta gas, l'elettrodo fisso e il dispersore di terra, con cavo unipolare; sono esclusi: gli scavi, i rinterrati e il ripristino della pavimentazione. Il tutto fornito e posto in opera, compreso quant'altro occorre per dare il complesso perfettamente funzionante. A corpo per ogni alimentatore attivato. euro (millecinquecentocinquantasette/20)	cad	1'557,20	15.096
18.10.007*	Formazione di punto di misura della protezione catodica, con cavallottamento di giunto dielettrico di rete realizzato mediante saldatura alluminotermica sulla condotta di due tratti di corda di rame unipolari, inguainati e muniti di capicorda, rivestiti, sezione 10-16 mm², nella lunghezza occorrente fino a 20 m complessivi, portati a morsettieria. Sono compresi: la fornitura e posa in opera di cassetta in lega di alluminio pressofuso con morsettieria montata su tubo in acciaio zincato DN 1"1/2 di altezza 1,00 m con idoneo basamento in calcestruzzo; la fasciatura del giunto e delle saldature con manicotto termorestringente previa spalmatura di primer; la fornitura e posa del tubo di protezione dei cavi in PVC DE 50; la fornitura e posa in opera di elettrodo di riferimento al CuSO, lo scavo e il rinterro occorrenti per il basamento. euro (settecentoventitre/22)	cad	723,22	24.378
18.10.008*	Formazione di dispersore di terra di tipo verticale conforme alla norma vigente, costituito da barre di Fe pieno tipo A.00 da 3 m cadauna, diametro 70 mm, collegate tra loro con giunti a bicchiere per innesto e bulloni di acciaio, fornite e poste in opera con collegamento equipotenziale mediante cavo elettrico tipo FG7R con sezione di 10 mm², e connessioni con saldatura alluminotermica. L'isolamento delle saldature di collegamento tra cavo e barre sarà realizzato con muffola isolante in ABS riempita di resina epossidica a due componenti. Il dispersore sarà inserito in pozzo con distruzione di nucleo della profondità di almeno 90 m, con diametro di 70-80 mm, perforato mediante scalpello triconi a rullo o lame, con circolazione diretta di miscela acqua/bentonite in polvere per il contemporaneo rivestimento della parete del pozzo con pellicola protettiva. Sono compresi: il collegamento alla centralina di alimentazione con cavo elettrico unipolare della lunghezza di m 80-100 in treccia di rame da mm² 10 dotato di doppio isolamento antinvecchiamento e protetto da guaina supplementare in tubo in PVC o di acciaio diametro 1/2"; le opere di scavo fino alla profondità di m 0,80-1,5 e rinterro; la demolizione e ripristino della pavimentazione stradale per la posa del dispersore e del cavo di collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il dispersore perfettamente funzionante. euro (quattordicimilaottocentotrentaquattro/09)	cad	14'834,09	0.000
18.10.009*	Formazione di dispersore di terra di tipo orizzontale conforme alla norma vigente, costituito da materiale ferroso, annegato in un impasto di bentonite o carbone, fornito e posto in opera. Sono compresi: il collegamento alla centralina di alimentazione con cavo elettrico unipolare della lunghezza di m 80-100 in treccia di rame da mm² 10 dotato di doppio isolamento antinvecchiamento e protetto da guaina supplementare in tubo in PVC o di acciaio diametro 1/2"; le opere di scavo fino alla profondità di m 1,0-1,5 e rinterro; la demolizione e ripristino della pavimentazione stradale per la posa del dispersore e del cavo di collegamento; la saldatura del cavo al dispersore almeno in un punto di ogni spezzone di ferro e protezione della saldatura con vernice bituminosa; la colata di bitume a caldo e rifasciatura con tessilvetro bitumato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il dispersore perfettamente funzionante.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (undicimiladuecentouno/58)	cad	11'201,58	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	19 LAVORI STRADALI			
	19.01 - Scavi			
19.01.001*001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 euro (ventiuno/42)	m³	21,42	32.362
19.01.001*002	idem c.s. ...finito. Scavi dalla profondità da m 3,01 fino a m 4,00 euro (venticinque/75)	m³	25,75	30.593
19.01.001*003	idem c.s. ...finito. Scavi della profondità da m 4,01 fino a m 5,00 euro (ventinove/28)	m³	29,28	30.265
19.01.001*004	idem c.s. ...finito. Scavi della profondità da m 5,01 fino a m 6,00 euro (trentaquattro/08)	m³	34,08	30.255
19.01.002*	Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³ 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatasta mento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (otto/52)	m³	8,52	42.578
19.01.003*	Sbancamento in roccia dura da mina. Scavo di sbancamento in roccia dura da mina di qualsiasi natura od in trovanti di cubatura superiore a m³ 1,00 con tutti gli oneri e le prescrizioni di cui all'articolo precedente, eseguito con le modalità scelte dall'impresa in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature impiegate nel rispetto della sezione di scavo da raggiungere e delle reiscrizioni di contratto; compreso l'onere della riduzione del materiale alle dimensioni di riutilizzo. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sedici/25)	m³	16,25	32.556
19.01.004*	Sbancamento in roccia lapidea con microcariche. Scavo di sbancamento in roccia lapidea, come dalla voce precedente e con gli stessi oneri, ma con la prescrizione da parte della D.L. con OdS, di limitare l'uso di esplosivo ed uso di microcariche onde salvaguardare edifici, manufatti od interventi conservativi di resostegno o preconsolidamento, così da ottenere velocità di vibrazione allo scoppio non superiori a 50 mm/s alla distanza alla quale si trovano gli edifici od i manufatti o gli interventi da salvaguardare. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentauno/20)	m³	31,20	20.866
19.01.005*	Sbancamento in roccia con demolitore meccanico (Martellone). Scavo di sbancamento in roccia dura ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio della D.L., edifici, manufatti, opere di consolidamento o presidio, presenti nei pressi, con uso di mezzi di demolizione meccanica costituiti dal tipo di attrezzatura che l'impresa riterrà opportuno adoperare (martelloni, demolitore a barre, demolizione a mano ecc.) purché non si abbiano velocità di vibrazione superiori a 25 mm/s nel luogo ove sono siti i predetti manufatti da salvaguardare; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce precedente sullo scavo in roccia. euro (ventidue/37)	m³	22,37	27.054
19.01.006*	Sbancamento in roccia dura senza mine con disgreganti. Scavo di sbancamento in roccia dura da mina in presenza di manufatti per i quali si debbano evitare assolutamente vibrazioni di scavo di qualunque entità, pertanto con solo uso di disgreganti chimici tipo Bristar, che siano atti ad eliminare completamente ogni scossa ed ogni velocità di vibrazione; con gli oneri e prescrizioni di cui allo scavo di sbancamento in roccia. euro (centotrentadue/60)	m³	132,60	6.769
19.01.007*	Svuotamento di vani manufatti già eseguiti a foro cieco. Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	esclusa la roccia da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco (galleria artificiale) con le speciali attenzioni da applicare onde evitare danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso ogni onere previsto per lo scavo di sbancamento. euro (diciannove/08)	m³	19,08	47.842
19.02.001*	19.02 - Rilevati Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. euro (sei/80)	m²	6,80	17.932
19.02.002*	Preparazione del piano di posa rilevati con materiali da scavi A1/A3. Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3, come da voce precedente. euro (uno/94)	m²	1,94	34.464
19.02.003*	Preparazione piano di posa con compattazione/correzione terre A4, A2/7. Preparazione di piano di posa per fondazioni, anche stradali, da effettuarsi direttamente su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 20 con terreni aridi da pagare a parte. euro (tre/38)	m²	3,38	57.996
19.02.004*	Preparazione piano di posa scarpate per ammorsamento nuovi rilevati. Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per uno spessore medio non inferiore a m 0,80; compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di profondità massima non inferiore a m 1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. euro (trentacinque/20)	m²	35,20	26.797
19.02.005*.001	Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità Me non minore di N/mm² compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari: Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 euro (zero/42)	m²	0,42	42.881
19.02.005*.002	idem c.s. ...ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 euro (due/67)	m²	2,67	60.313
19.02.006*.001	Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. Fornito dall'impresa euro (cinquantadue/58)	m³	52,58	16.372
19.02.006*.002	idem c.s. ...collocazione definitiva. Da depositi dell'Amministrazione euro (sette/54)	m³	7,54	35.971
19.02.007.001	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennità di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore alla prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i necessari scarichi; la sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Con rivestimento vegetale euro (trentadue/12)	m³	32,12	6.337
19.02.007.002	idem c.s. ...rilevato finito. Senza rivestimento vegetale euro (trentadue/88)	m³	32,88	6.337
19.02.008*.001	Sistemazione in rilevato od a riempimento senza compattamento. Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. Solo stesa in strati euro (sei/60)	m³	6,60	39.990

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.02.008*.002	idem c.s. ...altro onere. Compresa configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli euro (due/67)	m³	2,67	50.877
19.02.009*	Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85% D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. euro (quarantaotto/35)	m³	48,35	2.783
19.02.010	Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posa in opera di massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria; compreso e compensato l'onere per il carico, trasporto e scarico dalla cava al luogo di impiego, il noleggio delle attrezzature idonee alla posa in opera da qualsiasi altezza, la disposizione dei massi secondo le indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (trentacinque/94)	1000kg	35,94	7.389
19.02.011.001	Fornitura e posa in opera di materiale arido per rialzamento di banchine stradali. Con mezzo meccanico di piccole dimensioni, misurato sui mezzi di trasporto. euro (quarantanove/41)	m³	49,41	7.389
19.02.011.002	Fornitura e posa in opera di materiale arido per rialzamento di banchine stradali. Esclusivamente fatta a mano, di materiale arido per rialzamento di banchine stradali, misurato sui mezzi di trasporto. euro (ottantadue/34)	m³	82,34	7.389
19.02.013*	Fornitura e posa in opera di miscela di inerti per stabilizzazione terre. Fornitura e posa in opera, compreso l'onere della miscelazione ai materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri materiali aridi, in proporzioni stabilite dalla D.L., per la correzione di materiali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti idraulici idonei da pagare a parte. Misurato in cumuli o su mezzo di trasporto. euro (trentauno/73)	m³	31,73	1.102
19.02.014*	Sovrapprezzo alla sistemazione dei rilevati per stabilizzazione. Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da stabilizzare a cemento o calce anche in punti limitati del rilevato ed in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 100 kg/m³ finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. euro (ventiquattro/90)	m³	24,90	22.727
19.02.015.001	Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazione a calce di argille, argille limose e limi consistente nella miscelazione del terreno in sito con idonea macchina stabilizzatrice e calce. Asportazione dello strato di terreno vegetale (compensato a parte), stesa di calce nella quantità pari al 3% sul peso a secco del terreno da stabilizzare che avverrà con spanditori di legante che dovranno essere equipaggiati con sistema di proporzionamento e distribuzione tale da assicurare una distribuzione omogenea che non vari al variare della consistenza, conformazione del terreno e velocità di stesa. La miscelazione della terra con il legante e l'acqua di integrazione se necessaria, in modo da raggiungere il livello ottimale richiesto per la compattazione, dovrà essere fatta con l'uso di macchinario atto a scarificare, polverizzare e miscelare uniformemente il materiale. Polverizzazione e miscelazione procederanno fino a quando tutte le zolle del terreno saranno ridotte a dimensioni tali per cui la componente argillosa passi interamente attraverso crivelli a maglia quadrata da 25 mm; il controllo del mescolamento avverrà mediante pozzetti di ispezione a tutto spessore da eseguirsi ogni 5.00 m² di terreno trattato. La compattazione dovrà avvenire con l'azione di rulli adeguati al tipo di terreno (rulli a piastre, rulli vibranti, rulli gommati); il numero delle passate sarà definito controllando la densità ottenuta con la prova di compattazione. Successivamente alla compattazione si dovrà provvedere alla perfetta livellazione dello strato con idonea macchina livellatrice, compattazione finale dello strato finale. Per ogni metro cubo di terreno compattato euro (venticinque/23)	m³	25,23	4.968
19.02.015.002	idem c.s. ...Per ogni punto percentuale di calce in più. euro (sette/80)	m³	7,80	4.968
19.03 - Demolizioni				
19.03.001	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo. euro (sette/38)	m	7,38	8.439
19.03.002*	Demolizione di murature escluso muri a secco. Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in calcestruzzo armato, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali, restando il materiale utilizzabile di proprietà del Cottimista. euro (diciotto/54)	m³	18,54	51.346
19.03.003*	Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso. Scarificazione di massicciata stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo trainato, per una profondità non superiore a cm 3,00 compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile. euro (zero/82)	m²	0,82	55.871

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.03.004*	Demolizione di fabbricati. Valutato a metro cubo vuoto per pieno compreso il carico su automezzo, lo scarico ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta, che comunque resta di proprietà dell'Impresa. euro (undici/72)	m³	11,72	15.821
19.03.005*.001	Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali euro (dieci/69)	m³	10,69	34.607
19.03.005*.002	idem c.s. ...altro materiale. Con rimpiego di materiali euro (dodici/57)	m³	12,57	42.578
19.03.006*	Demolizione integrale di strutture in c.a. Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, uso di esplosivo compreso e compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta che rimarrà di proprietà dell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. euro (cinquantaquattro/05)	m³	54,05	22.479
19.03.007*.001	Formazione di fori nelle strutture di cemento armato. Formazione di fori nelle strutture di c.a. o c.a.p. per alloggiamento di bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenaggio o per scarico di acque superficiali eseguiti a mano o mediante impiego di carotatrice; compreso l'onere della risistemazione dell'armatura esistente, l'onere per la formazione a mano e la rifinitura dei fori e dell'incavo di alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Per ogni foro. Nelle solette degli impalcati per formazione scarichi diam. di 50 mm Per fori di lunghezza non superiore a cm 50. euro (trentanove/40)	cad	39,40	60.965
19.03.007*.002	idem c.s. ...ogni foro. Nelle solette degli impalcati per formazione scarichi diam. da 51 a 200 mm Per lunghezze non superiori a cm 50. euro (centododici/86)	cad	112,86	63.550
19.03.007*.003	idem c.s. ...ogni foro. Per scarichi drenaggi orizzontali di muri con diam. 10-15 cm Per ogni foro di profondità fino a cm 100. euro (centocinquantesette/87)	cad	157,87	47.470
19.03.007*.004	idem c.s. ...ogni foro. Per profondità maggiori di cm 100, per ogni dm o frazione. euro (diciassette/78)	dm	17,78	46.446
19.03.008*	Demolizione integrale di impalcati in c.a.p. o strutture simili. Demolizione integrale di impalcati di opere d'arte o parti intere di strutture in ca. o cap. da suddividersi in elementi, quali le travi, aventi ognuna peso massimo di 100 t, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità delle parti di struttura sottostante e delle proprietà di terzi. In tale caso la demolizione dovrà essere eseguita con martelli demolitori ed anche con l'impiego preliminare di agenti non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione di onda d'urto; in particolare la demolizione delle travi può aver luogo anche fuori opera se richiesto, previa separazione dalle strutture esistenti, prelievo e trasporto in apposite aree. Compreso e compensato nel prezzo: l'impiego di adeguate attrezzature per la rimozione e l'allontanamento delle parti fino alle aree adibite alla demolizione; l'impiego di attrezzatura ossiacetilenica per il taglio dei ferri d'armatura, l'allontanamento del materiale ed ogni altro onere, rimanendo il materiale di risulta di proprietà dell'impresa, compresa la lavorazione notturna se richiesta. euro (duecentoquarantasei/49)	m³	246,49	15.717
19.03.009*.001	Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in estradosso con scalpellatura. Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato per il risanamento dell'estradosso di impalcati di opere d'arte (soletta e cordoli); nel prezzo sono compresi: il trasporto a discarica dei detriti, una energica spazzolatura, il trattamento delle superfici con getto di vapore a 373 K e 0,7-0,8 MPa, la sabbiatura ed il riposizionamento dell'armatura metallica scoperta, ed ogni altra prestazione ed onere per dare la struttura pronta a ricevere il conglomerato di risarcimento. Misurazione dello spessore medio dello strato asportato mediante rilievo su reticolo di m² 1 di lato e per la superficie effettivamente trattata. Eseguita mediante scalpellatura a mano o meccanica. Di spessore medio di cm 3 euro (ventisette/30)	m²	27,30	28.533
19.03.009*.002	idem c.s. ...o meccanica. Per ogni centimetro in più euro (nove/24)	m²xcm	9,24	28.225
19.03.010*.001	Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in estradosso con idrodemolizione. Asportazione mediante l'impiego di macchine idrodemolitrici aventi capacità di getti d'acqua fino alla pressione di 120 150 MPa, compreso e compensato nel prezzo l'approvvigionamento dell'acqua occorrente da qualsiasi distanza e la rifinitura a scalpello manuale o meccanico delle superfici. Di spessore medio di cm 3 euro (dodici/43)	m²	12,43	11.510
19.03.010*.002	idem c.s. ...delle superfici. Per ogni centimetro in più euro (quattro/09)	m²xcm	4,09	12.190
19.03.011*.001	Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in intradossi con scalpellatura. Asportazione, come alla voce precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o precompresso ammalorato, per il			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	risanamento delle strutture orizzontali di intradosso degli impalcati di opere d'arte (solette, travi, traversi e pulvini) e su superfici verticali quali muri anche reticolari, pulvini, pile, spalle ecc., negli spessori prescritti dalla D.L. con le cautele atte a non danneggiare le parti di struttura superstiti. La lavorazione viene eseguita attraverso bocciardatura di tutte le superfici, l'asportazione mediante scalpellatura a mano o con microdemolitore delle parti in fase di rigonfiamento o distacco, la sabbiatura a metallo bianco dell'armatura metallica eventualmente scoperta, la depolverizzazione a mezzo di getto a vapore a 373 K e 0.7-7 MPa, il ripristino dei pezzi d'armatura; compresa ogni altra prestazione ed onere. Misurazione sullo spessore medio dello strato asportato da effettuarsi mediante reticolo di m 1,00 di lato. Spessore medio dello strato asportato di cm 2 euro (diciannove/91)	m²	19,91	31.994
19.03.011*.002	idem c.s. ...di lato. Per ogni centimetro in più euro (sei/89)	m²xcm	6,89	31.074
19.03.012*	Preparazione di superfici di conglomerato cementizio per ripristino ed incamiciatura. Preparazione di superfici di conglomerato cementizio di intradossi di impalcati, di pulvini, muri, archi, pile, spalle ed altre strutture verticali per renderle atte ad essere ripristinate od incamiciate. La preparazione viene eseguita attraverso bocciardatura di tutte le superfici, l'asportazione mediante scalpellatura a mano o con microdemolitore delle parti in fase di rigonfiamento o distacco, la sabbiatura a metallo bianco dell'armatura metallica eventualmente scoperta, la depolverizzazione a mezzo di getto a vapore a 373 K e 0.7-7 MPa; compresa ogni altra prestazione ed onere. Misurazione sulle superfici effettivamente trattate. euro (diciotto/58)	m²	18,58	34.229
19.03.013*.001	Ravvivatura di superfici in conglomerato cementizio per trattamenti protettivi. Ravvivatura di superfici in conglomerato cementizio per renderle atte ad essere impermeabilizzate o per ricevere trattamenti di ripristino e/o protettivi, da pagare solo se ordinata dalla D.L. Compreso rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta; pulizia della superficie mediante soffiatura e lavaggio con acqua a pressione; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Per estradossi di impalcati o cordoli con bocciarda o fresa euro (cinque/76)	m²	5,76	16.008
19.03.013*.002	idem c.s. ...onere. Per intradosso di impalcati o superfici verticali. Ravvivatura di intradossi di impalcati, pulvini, pile e spalle mediante sabbiatura od idrosabbiatura con acqua in pressione con impiego di sabbia silicea; solo esclusi gli eventuali ponteggi. euro (dodici/77)	m²	12,77	34.780
19.03.014*.001	Asportazione di pavimentazione in corrispondenza di giunti. Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, per larghezza di m 3,00 e qualsiasi spessore, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso e compensato nel prezzo: il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare, la demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante; il trasporto a discarica dei materiali di risulta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da risanare. In assenza di apparecchi di giunto od angolari euro (cinquantaquattro/10)	m	54,10	50.967
19.03.014*.002	idem c.s. ...risanare. In presenza di apparecchi di giunto od angolari euro (cinquantauno/02)	m	51,02	54.040
19.03.015*	Demolizione e/o asportazione di giunto. Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, aventi luci massime di ml 70, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta ed ogni altra prestazione od onere, essendo solo esclusa l'asportazione degli eventuali angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. euro (venticinque/91)	m	25,91	62.870
19.03.016*	Asportazione completa di angolari metallici. Asportazione completa di angolari metallici di qualunque dimensione su solette esistenti, eseguita con idonea attrezzatura atta a salvaguardare integrità della soletta; compreso il taglio delle zanche di ancoraggio, la pulizia a getto di acqua in pressione della superficie, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. euro (ventiquattro/55)	m	24,55	53.113
19.04.001*	19.04 - Scavi di fondazione e strutture di fondazione profonda Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 m³; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 m³, nonché le murature a calce o cemento. Sono compresi: Ionere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino alla profondità di m 2,00 sotto il piano di sbancamento. euro (diciotto/56)	m³	18,56	38.094
19.04.002*	Scavo a sezione obbligata in roccia dura da mina. Scavo di fondazione a sezione obbligata come da voce precedente di elenco, ma in roccia dura da mina o trovanti di volume superiore a 0,5 m³; compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prevista dalle norme tecniche se con reimpiego nell'ambito del Lotto di contratto. Lo scavo si intende da eseguire con le attrezzature e le modalità scelte dall'impresa in base alla propria organizzazione, senza vincoli che non siano quelli della forma e dimensioni specificate in contratto. Sono			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	compresi: lonere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quarantadue/10)	m³	42,10	25.553
19.04.003*	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata per profondità superiori. Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, per scavi eseguiti a profondità maggiori di m 2,00 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. euro (due/02)	m³	2,02	11.008
19.04.004	Sovrapprezzo scavi di fondazione in presenza d'acqua maggiore a 20 cm. Sovrapprezzo agli articoli di elenco riguardanti gli scavi di fondazione per scavo in presenza d'acqua, compresi oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di sbancamento, da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm dal livello in cui si stabilisce negli scavi l'acqua esistente nel terreno. (Percentuale 20.00 %) euro (venti/00)	%	20,00	0.000
19.04.005*	Scavo di fondazione in roccia dura senza mine e con martellone. Scavo di fondazione in roccia dura ma per la quale la D.L con ordine scritto abbia disposto di agire senza uso di mine, con mezzi meccanici (martellone, barre d'espansione ecc.) e con contenimento della velocità di vibrazione entro 50 m/s al fine di evitare il danneggiamento di edifici o strutture viciniori, compresi gli oneri di cautela necessari per evitare ogni danneggiamento alle predette strutture, nonché ogni altro onere e prescrizione delle voci sugli scavi di fondazione. euro (trentaotto/78)	m³	38,78	28.861
19.04.006*	Scavo di fondazione con disgreganti chimici tipo Bristar. Scavo a sezione obbligata in roccia dura, ove peraltro la D.L. abbia ordinato l'uso di espansivi chimici a lenta dilatazione, tipo Bristar o prodotti similari, onde eliminare qualsiasi vibrazione nei confronti di strutture vicine fatiscenti ed assolutamente da mantenere; con tutti gli altri oneri e prescrizioni di cui alla precedente voce di elenco sugli scavi di fondazione. euro (centotredici/98)	m³	113,98	3.016
19.04.007*.001	Scavo a pozzo superficie inferiore a 20 m² roccia inferiore al 25%. Scavo a pozzo, a cielo aperto per fondazioni di ponti e viadotti, muri di sostegno, contrafforti, per il consolidamento i falde montane o simili e per eventuali altri manufatti; eseguito per sottomurazione senza interventi conservativi quali micropali, Jet grouting ecc.; a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale, in materie di qualunque natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione purché l'entità della roccia non sia superiore al 25% del volume scavato, inclusi i trovanti. Sono compresi l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del pozzo, eseguita e valutata come da norme tecniche, la regolarizzazione del fondo e delle superfici di scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo, anche meccanico, delle materie scavate di risulta, il trasporto a qualsiasi distanza per il reimpiego nel Lotto di contratto e fino a 5 km se da inviare a rifiuto. Per m³ misurato secondo le norme di capitolato. Per profondità fino a m 10,00 euro (cinquantacinque/03)	m³	55,03	27.928
19.04.007*.002	idem c.s. ...Per profondità da m 10,01 a m 15,00 euro (sessantasei/53)	m³	66,53	25.975
19.04.007*.003	idem c.s. ...Per profondità da m 15,01 a m 20,00 euro (settantasette/36)	m³	77,36	24.935
19.04.007*.004	idem c.s. ...Per profondità da m 20,01 a m 25,00 euro (novantauno/08)	m³	91,08	24.893
19.04.008*.001	Scavo a pozzo superficie da m² 20,01 a m² 80,00 roccia inferiore al 25%. Scavo a pozzo come da voce precedente, ma di superficie da m 20,01 a m² 80, con percentuale di roccia non superiore al 25%, inclusi i trovanti. Per profondità fino a m 10,00 euro (quarantatre/82)	m³	43,82	21.673
19.04.008*.002	idem c.s. ...Per profondità da m 10,01 a m 15,00 euro (cinquantacinque/26)	m³	55,26	23.305
19.04.008*.003	idem c.s. ...Per profondità da m 15,01 a m 20,00 euro (settantadue/79)	m³	72,79	24.759
19.04.008*.004	idem c.s. ...Per profondità da m 20,01 a m 25,00 euro (ottantaotto/28)	m³	88,28	25.553
19.04.009*.001	Scavo a pozzo superficie da m² 80,01 a m² 120,00 roccia inferiore al 25%. Come da prezzo per pozzo inferiore a m² 20, con percentuale di roccia non superiore al 25% e con discarica a distanza non superiore a 5 km. Per pozzi di superficie superiore a m² 120 si adotteranno i prezzi per scavo di fondazione e gli altri prezzi per la fondazione. Per profondità fino a m 10,00 euro (trentasette/73)	m³	37,73	20.783
19.04.009*.002	idem c.s. ...Per profondità da m 10,01 a m 15,00 euro (quarantasei/21)	m³	46,21	22.314
19.04.009*.003	idem c.s. ...Per profondità da m 15,01 a m 20,00 euro (sessantadue/48)	m³	62,48	27.044

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.04.009*.004	idem c.s. ...Per profondità da m 20,01 a m 25,00 euro (settantatre/16)	m³	73,16	26.993
19.04.010*.001	Sovrapprezzo per scavo a pozzo in roccia oltre 25% per ogni 25%. Sovrapprezzo allo scavo a pozzo per percentuali di roccia superiori al 25% e per ogni 25% o frazione di maggiore percentuale di scavo in roccia. Per superficie fino a m² 20,00 euro (otto/66)	m³	8,66	33.159
19.04.010*.002	idem c.s. ...Per superficie da m² 20,01 a m² 80,00 euro (sette/56)	m³	7,56	31.115
19.04.010*.003	idem c.s. ...Per superficie da m² 80,01 a m² 120,00 euro (sei/16)	m³	6,16	26.150
19.04.011	Detrazione agli scavi a pozzo in presenza di coronella. Detrazione da applicare agli scavi a pozzo eseguiti all'interno di coronelle in calcestruzzo semplice od armato o con paratie di pali di qualsiasi tipo (pali trivellati, pali a grande diametro, Jetgrouting, micropali, ecc.) quali interventi conservativi e di facilitazione allo scavo. La detrazione verrà applicata ai prezzi degli scavi per i tratti di pozzo a difesa dei quali sono state realizzate le opere di protezione o consolidamento. (Percentuale 30.00 %) euro (trenta/00)	%	30,00	0.000
19.04.012.001	Maggiorazione percentuale su tutte le voci relative a lavori interno pozzi. Maggiorazione da apportare alle lavorazioni da eseguirsi all'aperto qualora siano da eseguirsi nei pozzi di cui ai precedenti articoli di Elenco, escluso il prezzo dello scavo e gli altri specificatamente stabiliti per l'esecuzione nei pozzi. Sono compresi nel sovrapprezzo tutti maggiori oneri di trasporto ed esecuzione necessari per i lavori all'interno dei pozzi. Si pattuisce che per pozzi di superficie superiore a 120 m² i prezzi delle lavorazioni rimarranno invariati senza alcun sovrapprezzo. Per profondità fino a m 10,00. (Percentuale 5.00 %) euro (cinque/00)	%	5,00	0.000
19.04.012.002	idem c.s. ...Per profondità da m 10,01 a m 15,00. (Percentuale 10.00 %) euro (dieci/00)	%	10,00	0.000
19.04.012.003	idem c.s. ...Per profondità da m 15,01 a m 20,00. (Percentuale 15.00 %) euro (quindici/00)	%	15,00	0.000
19.04.012.004	idem c.s. ...Per profondità oltre i m 20,01. (Percentuale 20.00 %) euro (venti/00)	%	20,00	0.000
19.04.013	Sovrapprezzo allo scavo per esaurimento d'acqua oltre cm 20,00. Sovrapprezzo agli scavi di fondazione descritti nelle altre voci di elenco, per la presenza di acqua nello scavo, qualora la quota dell'acqua si stabilizzi, all'interno del cavo, a quota superiore a 20 cm e per la parte degli scavi posta al di sotto di tale quota. Il sovrapprezzo comprende tutti gli oneri di aggettamento, pompaggio, drenaggio ecc. solo escluso l'eventuale uso di sistemi di apparecchiature tipo Well-point, ed ogni altro onere, fornitura e magistero che permettano di mantenere asciutto il cavo per ogni successiva lavorazione. (Percentuale 20.00 %) euro (venti/00)	%	20,00	0.000
19.04.014*	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione per uso di Wellpoint. Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in materie di qualunque natura e consistenza, per l'impiego di impianto "Wellpoint" per l'esaurimento d'acqua, compreso ogni magistero, fornitura, noleggio ed onere per dare e mantenere asciutto il cavo per tutto il tempo necessario ad eseguire le lavorazioni previste all'interno di esso. Il sovrapprezzo va esteso ai volumi di scavo posti al di sotto del piano che verrebbe raggiunto dall'acqua senza interventi di protezione, ridotto di 20 cm, con esclusione di qualsiasi altro sovrapprezzo. euro (sette/32)	m³	7,32	18.087
19.04.015*	Tura provvisoriale a difesa di scavi. Tura provvisoriale a contorno e difesa di scavi per fondazione in acqua, sia per opere d'arte che per muri di difesa di sponda, ottenuta con infissione di pali di abete o di pino, compresi: la fornitura dei materiali occorrenti, le necessarie chiodature e legature, il riempimento con materiale argilloso; compreso il disfacimento, restando il materiale di recupero di proprietà dell'Impresa. euro (settantatre/38)	m²	73,38	17.869
19.04.016*.001	Noleggio settimanale di palancole metalliche tipo Larssen. Del peso di 110 - 115 kg/m² euro (uno/68)	m²	1,68	0.000
19.04.016*.002	idem c.s. ...peso di 155 - 160 kg/m² euro (uno/85)	m²	1,85	0.000
19.04.017*.001	Infissione ed estrazione di palancole tipo Larssen. Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. Infissione del peso di 110 - 115 kg/m² euro (trenta/50)	m²	30,50	18.596
19.04.017*.002	idem c.s. ...lo consenta. Infissione del peso di 155 - 160 kg/m² euro (quaranta/86)	m²	40,86	18.544
19.04.017*.003	idem c.s. ...lo consenta. Estrazione di palancole del peso di 110 - 115 kg/m² euro (venti/18)	m²	20,18	18.700
19.04.017*.004	idem c.s. ...lo consenta. Estrazione di palancole del peso di 155 - 160 kg/m² euro (ventiquattro/42)	m²	24,42	18.586

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.04.018.001	Diaframma in c.a. a parete continua - escavazione a secco. Diaframma a parete continua costituito da pannelli aventi la sagoma prescritta dalla D.L. ed eseguiti a qualunque profondità in conglomerato cementizio armato, del tipo con Rck > 30 MPa collegati tra loro mediante incastri di vario genere, compreso lo scavo con idonee attrezzature in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, inclusi i trovanti in roccia dura estraibili con i normali metodi di scavo, compresa l'eventuale ammorsatura in roccia per almeno uno spessore. Compreso inoltre: il carico, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; l'esecuzione di due muretti guida in conglomerato cementizio armato di dimensioni correnti non inferiori a cm 25 x 80; l'esecuzione a campione; i dispositivi di sostegno e guida delle armature metalliche; il getto in presenza di armature; una idonea conformazione dei giunti tra gli elementi per assicurare al diaframma impermeabilità e collaborazione statica; l'eventuale rifinitura della faccia a vista; la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia; la formazione di fori di drenaggio nel numero e posizione prescritta; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: l'eventuale scavo a vuoto; l'eventuale impiego di speciali attrezzature, anche fresanti, per l'attraversamento di trovanti in roccia dura non estraibili con i normali metodi di scavo; la fornitura posa in opera dell'armatura metallica; queste prestazioni, se fornite, verranno compensate a parte con i relativi prezzi di elenco. Spessore cm 50 euro (centoquattordici/85)	m ²	114,85	26.108
19.04.018.002	idem c.s. Spessore cm 60 euro (centoquarantatre/21)	m ³	143,21	26.108
19.04.018.003	idem c.s. Spessore cm 80 euro (centosettantadue/99)	m ²	172,99	26.108
19.04.018.004	idem c.s. Spessore cm 100 euro (duecentoquattordici/23)	m ²	214,23	26.108
19.04.019.001	Diaframma a parete continua - escavazione a fanghi bentonitici. Diaframma come sopra ma come escavazione con impiego di fanghi bentonitici. Spessore cm 50 euro (centoventiuno/33)	m ²	121,33	26.108
19.04.019.002	idem c.s. Spessore cm 60 euro (centocinquantauno/40)	m ²	151,40	26.108
19.04.019.003	idem c.s. Spessore cm 80 euro (centoottantadue/39)	m ²	182,39	26.108
19.04.019.004	idem c.s. Spessore cm 100 euro (duecentoventicinque/86)	m ²	225,86	26.108
19.04.020.001	Scavo a vuoto per l'esecuzione del diaframma a parete continua a secco o bentonite. Scavo a vuoto per l'esecuzione del diaframma a parete continua, in terreni di qualunque natura, esclusa roccia dura da scalpello. Spessore cm 50 euro (trenta/21)	m ²	30,21	28.164
19.04.020.002	idem c.s. Spessore cm 60 euro (trentacinque/50)	m ²	35,50	25.079
19.04.020.003	idem c.s. Spessore cm 80 euro (quarantauno/96)	m ²	41,96	25.079
19.04.020.004	idem c.s. Spessore cm 100 euro (cinquantauno/96)	m ²	51,96	25.079
19.04.021	Sovraprezzo allo scavo di diaframmi in roccia dura spessore cm 50-60. Sovraprezzo allo scavo di diaframmi in roccia dura da mina o calcestruzzi duri od altro materiale analogo, misurato per le superfici di effettivo ammorsamento in roccia, oltre la profondità corrispondente allo spessore del diaframma. (Percentuale 20.00 %) euro (venti/00)	%	20,00	0.000
19.04.022*.001	Formazione di colonna di terreno consolidato. Formazione di colonna verticale od inclinata di terreno consolidato a sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le prescrizioni delle N. Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il fusto della colonna, non inferiore a 20 MPa. Data in opera compreso l'uso di attrezzature speciali composte da pompe ad alta pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni, impianti di miscelazione con relativi operatori e manovalanza; la fornitura dei materiali; il trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo; l'impiego del rivestimento provvisorio; la fornitura di additivi stabilizzanti od antidilavamento; gli oneri connessi a articolari difficoltà esecutive quali la presenza di acque sotterranee, trovanti ed acclività di pendici; tutte le prove e verifiche sia di carattere distruttivo (come carotaggi verticali e subverticali, rottura di campioni a compressione, ecc.) sia di carattere non distruttivo (come le prove vibrazionali, sismiche, gli ultrasuoni, ecc.) da eseguirsi le une e le altre in numero e posizione stabilite ad insindacabile giudizio della D.L.; ogni altra fornitura, prestazione ed onere. Diametro mm 600 euro (centotré/34)	m	103,34	28.461
19.04.022*.002	idem c.s. ed onere. Diametro mm 800 euro (centotrénta/36)	m	130,36	27.804
19.04.022*.003	idem c.s. ed onere. Perforazione a vuoto per colonne da mm 600 e 800 euro (diciotto/71)	m	18,71	34.270
19.04.022*.004	idem c.s. ed onere. Diametro da mm 1000 a 1200			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centocinquantaotto/30)	m	158,30	26.345
19.04.022*.005	idem c.s. ...ed onere. Diametro superiore a mm 1200 euro (centoottantatre/32)	m	183,32	26.242
19.04.023*	Armatura di colonna di terreno consolidato in tubi in acciaio Fe 430-510. Armatura di colonna di terreno consolidato, costituita da tubi in acciaio, compresi manicotti e giunzioni, fornita e posta in opera, con semplice introduzione a spinta con idonea attrezzatura nel corpo della colonna, senza esecuzione di perforo. euro (due/44)	kg	2,44	0.000
19.04.024*.001	Armatura di colonne di terreno consolidato introdotte a gravità. Armatura di colonne di terreno consolidato introdotte a gravità nella colonna, previa esecuzione di perforo del diametro idoneo, compreso inghisaggio con malta di cemento additivata ed ogni altro onere. Compenso per l'esecuzione di perforo del diametro max di mm 140 nel corpo delle colonne di terreno consolidate per l'introduzione dell'armatura in tubi di acciaio, compreso l'inghisaggio mediante iniezione in pressione di malta di cemento additivata ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere. euro (cinque/13)	m	5,13	7.641
19.04.024*.002	Armatura di colonne di terreno consolidato introdotte a gravità. Armatura di colonne di terreno consolidato introdotte a gravità nella colonna, previa esecuzione di perforo del diametro idoneo, compreso inghisaggio con malta di cemento additivata ed ogni altro onere. Armatura in tubi di acciaio saldato, od in acciaio senza saldatura, compreso manicotti, giunzioni ed ogni altro onere per dare l'armatura in opera. euro (due/22)	kg	2,22	0.000
	19.05 - Fondazioni con pali e consolidamenti			
19.05.001	Pali trivellati diametro mm 540. Pali trivellati di medio diametro realizzati con calcestruzzo avente Rck non inferiore a 25 MPa, verticali o con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi: l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del calcestruzzo, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica se richiesta; con tuboforma del diametro esterno. euro (ottantaotto/50)	m	88,50	28.164
19.05.002.001	Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a percussione o rotoperussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a 25 MPa, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, solo esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal foro. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma fino alla profondità a richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere della eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura per l'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per perforazione eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m di palo, misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Come voce precedente. Diametro mm 800 euro (centocinquantaquattro/18)	m	152,18	28.164
19.05.002.002	idem c.s. ...Diametro mm 1000 euro (duecentoventi/48)	m	220,48	28.164
19.05.002.003	idem c.s. ...Diametro mm 1200 euro (duecentoottantasette/81)	m	287,81	28.164
19.05.002.004	idem c.s. ...Diametro mm 1500 euro (trecentoottantasette/60)	m	387,60	28.164
19.05.002.005	idem c.s. ...Diametro mm 2000 euro (seicentoventisei/10)	m	626,10	28.164
19.05.003.001	Pali di grande diametro eseguiti con uso di fanghi bentonitici. Diametro mm 800. euro (centosettantacinque/61)	m	175,61	28.164
19.05.003.002	idem c.s. ...Diametro mm 1000. euro (duecentotredici/92)	m	213,92	28.164
19.05.003.003	idem c.s. ...Diametro mm 1200. euro (duecentosettantasei/64)	m	276,64	28.164
19.05.003.004	idem c.s. ...Diametro mm 1500. euro (trecentosessantanove/26)	m	369,26	28.164
19.05.003.005	idem c.s. ...Diametro mm 2000. euro (cinquecentonovantasette/32)	m	597,32	28.164

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.05.004.001	Sovrapprezzo ai pali a grande diametro per ammassamento in roccia. Sovrapprezzo ai prezzi di pali trivellati a grande diametro per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli, esplosivi, frese anche puntuali, cementi espansivi, ecc. e per ogni m di effettivo ammassamento eccedente il primo tratto pari al diametro. Diametro mm 800 euro (centosessantatre/83)	m	163,83	10.537
19.05.004.002	idem c.s. ...Diametro mm 1000 euro (centosessantanove/34)	m	169,34	10.537
19.05.004.003	idem c.s. ...Diametro mm 1200 euro (centonovantadue/19)	m	192,19	10.537
19.05.004.004	idem c.s. ...Diametro mm 1500 euro (duecentosessantatre/78)	m	263,78	10.537
19.05.004.005	idem c.s. ...Diametro mm 2000 euro (trecentotrentacinque/14)	m	335,14	10.537
19.05.005	Lamierino in ferro Fe22k per protezione pali trivellati. Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento. euro (uno/20)	kg	1,20	5.284
19.05.006.001	Mediopali (Rotary) per attraversamento terreni compenetrati. Pali trivellati di medio diametro per attraversamento di rocce o terreni fortemente addensati o compenetrati, con trovanti di media o grande dimensione realizzati con martello a fondo foro eseguiti con attrezzatura a rotopercolazione di potenza non inferiore a 200 KW per la disaggregazione degli strati di roccia ed eliminazione delle polveri con compressore combinato da 40.000 l/ h. Per ogni ml compresa perforazione, allontanamento dei materiali di risulta e getto del conglomerato cementizio con Rck 30 MPa, ed ogni altro onere e magistero. Diametro mm 350 euro (centosessantauno/39)	m	161,39	28.164
19.05.006.002	idem c.s. ...Diametro mm 450 euro (centonovanta/41)	m	190,41	28.164
19.05.007.001	Perforazione micropali subverticali ad incamicatura parziale. Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l' allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti. Diametro esterno mm 65/90. Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l'allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti. euro (quindici/29)	m	15,29	46.446
19.05.007.002	Perforazione micropali subverticali ad incamicatura parziale. Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l' allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti. Diametro esterno mm 90/130. Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l'allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti. euro (ventiuno/75)	m	21,75	46.446
19.05.007.003	Perforazione micropali subverticali ad incamicatura parziale. Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l' allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti. Diametro esterno mm 140/190. Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l'allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti. euro (trenta/25)	m	30,25	46.446
19.05.007.004	Perforazione micropali subverticali ad incamicatura parziale. Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l' allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti. Diametro esterno mm 200/240. Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l'allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti. euro (trentacinque/79)	m	35,79	46.446
19.05.008.001	Micropali subverticali esclusa perforazione. Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.05.008.002	pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Diametro esterno mm 90/130; getto a gravità o bassa pressione. Palo eseguito mediante iniezioni eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro. euro (tredici/52)	m	13,52	7.389
19.05.008.003	idem c.s. ...esterno mm 140/190; getto a gravità o bassa pressione. Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. euro (sedici/77)	m	16,77	7.389
19.05.008.004	Micropali subverticali esclusa perforazione. Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Diametro esterno mm 200/240; getto a gravità o bassa pressione. Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. euro (ventuno/01)	m	21,01	7.389
19.05.008.005	Micropali subverticali esclusa perforazione. Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Diametro esterno mm 90/130; iniezione ad alta pressione. Palo come sopra, ma eseguito anche con iniezione di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di cemento e/o sabbia, con dosaggio, per la pasta, di kg 900 di cemento per m³ di impasto, qualunque sia il quantitativo iniettato oltre i primi 5 volumi. Contabilizzazione con dimostrazione del consumo di cemento, da effettuare per tutto il quantitativo di cemento utilizzato dal cantiere, ripartendo il cemento nelle varie lavorazioni eseguite. euro (ventitre/94)	m	23,94	7.389
19.05.008.006	Micropali subverticali esclusa perforazione. Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Diametro esterno mm 140/190; iniezione ad alta pressione. euro (trenta/44)	m	30,44	7.389
19.05.009	idem c.s. ...esterno mm 200/240; iniezione ad alta pressione. euro (trentacinque/77)	m	35,77	7.389
19.05.010.001	Sovrapprezzo perforazioni micropali o tiranti per inclinazioni maggiori di 20°. Sovrapprezzo alle perforazioni subverticali per micropali o tiranti per inclinazioni maggiori di 20° sulla verticale da applicarsi solo se giustificati da apposito calcolo statico. (Percentuale 8.98 %) euro (otto/00)	%	8,00	0.000
19.05.010.002	Tubo per micropali di ogni dimensione. Fornitura e posa in opera, nei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio senza prescrizione di qualità, ma di primo impiego, congiunti tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte. In ferro saldato euro (uno/86)	kg	1,86	0.000
19.05.010.003	idem c.s. ...parte. In acciaio Fe 510 con o senza valvolatura. In acciaio Fe 510 di primo o secondo impiego, congiunti tra loro per mezzo di appositi manicotti filettati, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo (valvoli); ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m 1, 50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza; esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte euro (due/27)	kg	2,27	0.000
19.05.010.003	Tubo per micropali di ogni dimensione. Fornitura e posa in opera, nei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio senza prescrizione di qualità, ma di primo impiego, congiunti tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte. Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata. Compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali, purché utilizzata attraverso iniezione ad alta pressione con dispositivo a doppia valvola in modo da assicurare l'effettivo utilizzo del foro così costituito; tale utilizzo dovrà essere dimostrato attraverso prove di riperforazione a campione che assicurino, per almeno 5 pali su cento, l'avvenuta esecuzione del lavoro. Qualora non siano state eseguite le prove suddette, l'intera partita non potrà essere contabilizzata. euro (dodici/93)	cad	12,93	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.05.011	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio NP.IPE per paratie. Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio NP.IPE per l'armatura di pali speciali a piccolo diametro micropali, per esecuzione di paratie tipo berlinesi o per altre strutture analoghe, compresa ogni fornitura, magistero ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (uno/50)	kg	1,50	26.108
19.05.012.001	Prova di carico supplementare per pali. Prova di carico supplementare per pali ordinata dalla Direzione dei Lavori oltre i limiti stabiliti dall'art. Palificate di fondazione delle Norme Tecniche eseguita con le modalità descritte nello stesso articolo. Per pali battuti euro (duemilacinquecentosettantaotto/37)	cad	2'578,37	35.828
19.05.012.002	idem c.s. ...Per pali trivellati di piccolo diametro o micropali euro (quattrocentotrentatre/19)	cad	433,19	35.828
19.05.012.003	idem c.s. ...Per pali a grande diametro fino a mm 1200 euro (novemiladuecentoottanta/58)	cad	9'280,58	35.828
19.05.012.004	idem c.s. ...Per pali a grande diametro oltre mm 1500 euro (undicimilatrecentoquarantadue/92)	cad	11'342,92	35.828
19.05.013.001	Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia. Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercolazione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso d di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti. Del diametro mm 60/90 euro (ventiuno/98)	m	21,98	25.079
19.05.013.002	idem c.s. ...diametro mm 91/130 euro (ventisei/89)	m	26,89	25.079
19.05.013.003	idem c.s. ...diametro mm 140/190 euro (trentatre/50)	m	33,50	25.079
19.05.013.004	idem c.s. ...diametro mm 200/240 euro (trentacinque/17)	m	35,17	25.079
19.05.014.001	Trefolo per tiranti in acciaio armonico escluse testate d'ancoraggio. Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento con fili aventi F.p(1)k maggiore di 1570 MP ed Fptk maggiore di 1765 MPa, fornito e posto in opera nei fori di cui all' art. precedente. Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina di PVC; la posa in opera, i dispositivi di bloccaggio a fondo foro ed inoltre le iniezione di malta o di boiacca di cemento, salvo per la voce 001). Esclusa la fornitura e posa della testata di ancoraggio. Per kg di trefolo senza iniezioni. Tesato e bloccato, per tensione fino a 30 ton realizzato con n. 2 trefoli, da 31-45 t realizzato con 3 trefoli e per tensione da 46-60 ton realizzato con 4 trefoli, da 61-75 ton con 5 trefoli, da 76-90 ton realizzati con 6 trefoli, escluse le iniezioni nonché le testate d'ancoraggio. euro (tre/11)	kg	3,11	20.949
19.05.014.002	Trefolo per tiranti in acciaio armonico escluse testate d'ancoraggio. Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento con fili aventi F.p(1)k maggiore di 1570 MP ed Fptk maggiore di 1765 MPa, fornito e posto in opera nei fori di cui all' art. precedente. Compreso la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina di PVC; la posa in opera, i dispositivi di bloccaggio a fondo foro ed inoltre le iniezione di malta o di boiacca di cemento, salvo per la voce 001). Esclusa la fornitura e posa della testata di ancoraggio. Tirante iniettato per tensione d'esercizio fino a 30 tonnellate euro (venticinque/48)	m	25,48	20.949
19.05.014.003	idem c.s. ...tensione d'esercizio da 31 a 45 tonnellate euro (trentadue/59)	m	32,59	20.949
19.05.014.004	idem c.s. ...tensione d'esercizio da 46 a 60 tonnellate euro (trentaotto/06)	m	38,06	20.949
19.05.014.005	idem c.s. ...tensione d'esercizio da 61 a 75 tonnellate euro (quarantasei/55)	m	46,55	20.949
19.05.014.006	idem c.s. ...tensione d'esercizio da 76 a 90 tonnellate euro (cinquantasei/15)	m	56,15	20.949
19.05.015	Testate di ancoraggio per tiranti di qualunque tensione. Fornitura e posa in opera di testate di ancoraggio per tiranti, compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte. euro (uno/56)	cadxt	1,56	20.949
19.05.016.001	Iniezioni per micropali suborizzontali a bassa pressione. Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. Compresi e compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature necessarie per l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Perforo da mm 60 - 90 euro (cinque/18)	m	5,18	21.983

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.05.016.002	idem c.s. ...da mm 91 - 130 euro (cinque/94)	m	5,94	21.983
19.05.016.003	idem c.s. ...da mm 140 - 190 euro (nove/17)	m	9,17	21.983
19.05.016.004	idem c.s. ...da mm 200 - 240 euro (tredici/22)	m	13,22	21.983
19.05.017.001	Iniezione micropali suborizzontali ripetute ad alta pressione. Iniezioni come da voce precedente ma eseguite in pressione con gli stessi oneri di cui alla voce 19.07.008 Perforo da mm 60 - 90 euro (undici/42)	m	11,42	21.983
19.05.017.002	idem c.s. ...da mm 91 - 130 euro (dodici/76)	m	12,76	21.983
19.05.017.003	idem c.s. ...da mm 140 - 190 euro (diciassette/87)	m	17,87	21.983
19.05.017.004	idem c.s. ...da mm 200 - 240 euro (ventidue/38)	m	22,38	21.983
19.05.026.001	Prove di continuità per pali di grande diametro con sondaggi sonici. Prove di continuità per pali a grande diametro, eseguite mediante l'infilaggio di tre tubi in metallo o plastica nel corpo dei pali, muniti di idonei giunti e tappi a chiusura per l'introduzione di apparecchiature di produzione di idonee onde soniche e rilevamento degli echi in modo da attestare quale sia il grado di compattezza del calcestruzzo e continuità del getto. Per ogni metro lineare di palo munito del dispositivo suddetto, compresi i maggiori oneri di introduzione dell'armatura e di getto del palo. Predisposizione della prova euro (trentatre/88)	m	33,88	35.319
19.05.026.002	idem c.s. ...del palo. Esecuzione della prova euro (centoventiotto/92)	m	128,92	35.319
19.06 - Drenaggi, vespai, murature e conglomerati cementizi				
19.06.001*.001	Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventuali ponteggi ed impalcature. Con pietrame proveniente da scavi euro (sedici/11)	m³	16,11	16.840
19.06.001*.002	idem c.s. ...impalcature. Con pietrame proveniente da cave euro (trentaotto/26)	m³	38,26	4.652
19.06.001*.003	idem c.s. ...impalcature. Con pietrisco granulometricamente selezionato di fiume euro (trentasette/18)	m³	37,18	4.557
19.06.002*	Muratura di pietrame legata con malta cemento pietrame da cave. Muratura retta, curva od obliqua, in elevazione a qualsiasi altezza, eseguita con pietrame di cava legato con malta cementizia confezionata con ql. 3,50 di cemento normale tipo 325 per ogni m³ di sabbia, di qualsiasi forma e dimensione, compresi gli eventuali ponteggi ed impalcature, compreso il compenso per la lavorazione della faccia vista. euro (quattrocentoquattro/03)	m³	404,03	15.696
19.06.003*	Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni con malta cementizia dosata con q.li 3, lavorazione a faccia a vista compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata con q.li 5. euro (seicentosessantasei/51)	m³	666,51	19.032
19.06.004*	Muratura in elevazione con paramento esterno cm 20 pietrame da cava. Muratura in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza e spessore minimo non inferiore a cm 100, formata da calcestruzzo avente Rck non inferiore a 25 MPa e con inerti granulometricamente assortiti, con paramento esterno di pietrame dello spessore medio di cm 20 ben ammassato nel calcestruzzo retrostante, in opera con malta cementizia confezionata con kg 350 di cemento normale, compresi: il compenso per la lavorazione della faccia vista, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L., la formazione dei giunti di dilatazione, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, l'onere delle casseforme e delle armature per il getto del calcestruzzo, la costruzione, nolo, montaggio e smontaggio di ponteggi ed impalcature, nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (duecentoquarantacinque/00)	m³	245,00	24.687
19.06.005*.001	Rivestimento di muratura in calcestruzzo con pietrame. Rivestimento di muratura in calcestruzzo con pietrame ad opera incerta per spessori di rivestimento da m 0,20 a 0,40, compresa la sigillatura dei giunti nonché ponteggi e impalcature per altezze fino a m 2. Per altezze maggiori, l'impalcatura verrà compensata a parte. Con pietrame proveniente dagli scavi euro (centoquarantauno/52)	m²	141,52	44.695
19.06.005*.002	idem c.s. ...pietrame proveniente da cave euro (trecentosettantacinque/07)	m²	375,07	14.977
19.06.006*.001	Muratura retta o curva per rivestimento di pareti. Rivestimento in lastre di pietra da taglio delle migliori qualità, in			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	opera con malta di cemento dosata a kg 400; lavorata a grana ordinaria; comprese le necessarie zanche di ferro per il fissaggio in fase di getto, la stilatura dei giunti, ponteggi, impalcature, ecc. Per spessori cm 10 euro (centocinquantanove/56)	m²	159,56	35.207
19.06.006*.002	idem c.s. ...spessori cm 20 euro (duecentotrentasei/35)	m²	236,35	23.770
19.06.006*.003	idem c.s. ...spessori cm 25 euro (duecentosettantacinque/16)	m²	275,16	20.421
19.06.006*.004	idem c.s. ...spessori cm 30 euro (trecentoquattordici/09)	m²	314,09	17.890
19.06.007*.001	Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 15 MPA euro (centoventiotto/54)	m³	128,54	5.769
19.06.007*.002	idem c.s. ...dell'acciaio. Classe 20 MPA euro (centotrentasei/46)	m³	136,46	5.442
19.06.007*.003	idem c.s. ...dell'acciaio. Classe 25 MPA euro (centosessanta/74)	m³	160,74	4.620
19.06.008.001	Conglomerato cementizio per opere in elevazione. Conglomerato cementizio per opere in elevazione, anche se debolmente armato fino ad un massimo di 30 kg di acciaio per m³ confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, escluso l'onere delle casseforme e la fornitura e posa in opera dell'acciaio, compreso, solo fino a 2 m di luce retta, l'onere delle centinature ed armature di sostegno delle casseforme, la rifinitura delle facce viste, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA euro (centosettantacinque/77)	m³	175,77	5.811
19.06.008.002	idem c.s. ...dell'acciaio. Classe 30 MPA euro (centoottantaquattro/55)	m³	184,55	5.811
19.06.009*	Muratura in pietrame grandi dimensioni proveniente dagli scavi. Muratura in pietrame, costituita da blocchi quadrati o ad opera incerta di grandi dimensioni, compresa la tiratura delle fughe tra i blocchi. euro (ottantauno/84)	m³	81,84	20.597
19.06.010*	Rivestimento a faccia vista. Rivestimento a faccia vista di opere in c.a. eseguito con pietra da taglio, a corsi regolari o ad opere certa, spessore cm 36, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a q.li 4,50 di cemento per m² di impasto, compresa la profilatura degli spigoli ed ogni altro onere. euro (centoventinove/57)	m²	129,57	0.000
19.06.011*.001	Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 m di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 25 MPA euro (centoquarantasei/02)	m³	146,02	0.000
19.06.011*.002	idem c.s. ...prefabbricate. Classe 30 MPA euro (centocinquantauno/34)	m³	151,34	0.000
19.06.011*.003	idem c.s. ...prefabbricate. Classe 35 MPA euro (centocinquantaotto/30)	m³	158,30	0.000
19.06.012	Sovraprezzo per calcestruzzo ad alta durabilità. Sovraprezzo per calcestruzzo speciale, con alte caratteristiche di durabilità, compattezza e resistenza alle aggressioni chimiche (atmosfera industriali od ambienti marini), composto di cemento d'alto forno con dosaggio minimo di 350 kg/m³ e massimo di 450 kg/m³; consistenza fluida (slump maggiore di 16 cm) ottenibile attraverso l'uso di additivi superfluidificanti; rapporto a/c minore di 0,45; additivato con dispersione acquosa non sedimentabile contenente i seguenti principi attivi (contenuto in peso di sostanze solide): minimo 20% di microsilice ad alta reattività alcalina (SiO2 non inferiore al 90%, superficie specifica non inferiore a 20 m²/grammo); minimo 10% di polimeri sintetici leganti non idrosolubili resistenti agli alcali; polimeri sintetici idrosolubili tensioattivi all'1% con dosaggio minimo della dispersione di 50 kg per m³ di calcestruzzo. euro (centoquarantadue/70)	m³	142,70	0.000
19.07 - Casseforme, armature, centinature e varo				
19.07.001	Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc. euro (ventisei/80)	m²	26,80	20.949
19.07.002	Casserature curve o bombate per strutture speciali. Casseforme per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	qualità, escluse comunque le cassature cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo alle cassature piane. euro (quarantasette/42)	m²	47,42	20.949
19.07.003	Casseforme a perdere per getti di solettoni alleggeriti. Casseforme a perdere per getti di solettoni a struttura alleggerita, comunque realizzate purché approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto. euro (ventiotto/30)	m²	28,30	20.949
19.07.004.001	Armature per casseri orizzontali o suborizzontali, per strutture rettilinee. Armatura sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme per piattabande o travata o a sostegno di centine per archi o volti per centine per archi o volti per altezza mediata fino a 10 metri, computata secondo le Norme Tecniche. Luce m 2 - 10 euro (diciotto/85)	m²	18,85	20.949
19.07.004.002	idem c.s. ...Luce m 10 - 15 euro (venticinque/37)	m²	25,37	20.949
19.07.004.003	idem c.s. ...Luce m 15 - 20 euro (ventiotto/65)	m²	28,65	20.949
19.07.004.004	idem c.s. ...Luce m 20 - 30 euro (trentauno/52)	m²	31,52	20.949
19.07.004.005	idem c.s. ...Luce m 30 - 40 euro (trentaotto/95)	m²	38,95	20.949
19.07.004.006	idem c.s. ...Luce m 40 - 50. euro (quarantatre/71)	m²	43,71	20.949
19.07.005	Sovrapprezzo per armature di casseforme orizzontali o curve con raggio inferiore a m 10,00. Sovrapprezzo alla voce di armature per casseforme di strutture rettilinee in piano, per strutture aventi curvatura orizzontale o verticale inferiore a 10 ml di raggio, compresi tutti gli oneri di adattamento delle strutture dell'armatura alla curvatura disegnata o di maggiorazione di essa per seguire le linee curve disposte. (Percentuale 25 %) euro (venticinque/00)	%	25,00	0.000
19.07.006	Maggiorazione per altezze medie superiori ai m 10,00; per ogni 5 metri. Maggiorazione percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore ai m 10: incremento per ogni zona di m 5.00. (Percentuale 10%) euro (dieci/00)	%	10,00	0.000
19.07.007	Armature per casseri inclinati oltre il 25% sulla verticale. Compensa l'onere dell'incastellatura di sostegno per il cassero inclinato oltre il 25 e sino al 100%, sia in ritiro che in aggetto. Si applica per ogni m² di cassero, esclusa la superficie contro terra. Per i casseri inclinati meno del 25% il prezzo del cassero compensa la sua armatura. euro (trenta/15)	m²	30,15	20.949
19.07.008	Sovrapprezzo ai casseri di impalcati a cassone in avanzamento. Sovrapprezzo ai casseri per impalcati a cassone in avanzamento, per impalcati aventi larghezza totale tra i fili da m 10 a m 12,5, da applicarsi alla sola superficie orizzontale dei casseri piani o leggermente ricurvi di impalcato a cassone costruito in opera col sistema in avanzamento. Il sovrapprezzo comprende anche gli oneri per variazione della sezione trasversale, dell'inclinazione e dell'entità degli sbalzi. euro (ventiuno/17)	m²	21,17	20.949
19.07.009.001	Armatura autoportante per strutture in CAP gettate in opera. Attrezzatura speciale autoportante per l'esecuzione in opera a qualsiasi altezza di impalcati di ponti o viadotti a cassone in conglomerato cementizio armato precompresso, gettati in opera a sbalzo per conci successivi, a sezione variabile, per larghezze d'impalcato comprese tra i 7,50 m e i 12,5 tra i fili esterni e per luci da m 30,01 a m 80,00; l'attrezzatura sarà corredata da tutte le parti complementari necessarie per il suo funzionamento; compreso ogni onere di trasporto, montaggio, movimentazione e smontaggio. Per ogni m² di impalcato in proiezione orizzontale, misurato tra i fili esterni delle strutture delle pile. Per sbalzi fino a m 40,00 euro (duecentocinquantanove/82)	m²	259,82	20.949
19.07.009.002	idem c.s. ...Per sbalzi da m 40,01 a m 60,00 euro (trecentotrentasette/22)	m²	337,22	20.949
19.07.009.003	idem c.s. ...Per sbalzi oltre m 60,01 euro (trecentonovanta/11)	m²	390,11	20.949
19.07.010.001	Armatura autovarante per impalcati a cassone o a piastra. Attrezzatura speciale autovarante per l'esecuzione in opera a qualsiasi altezza di impalcati di ponti e viadotti, a cassone od a piastra, in conglomerato cementizio armato o precompresso, anche a sezione variabile. Compreso il trasporto, montaggio, spostamenti, e ripresa dell'attrezzatura, il nolo di attrezzature complementari (carro portaferro, carrelli autovaranti, centraline idrauliche, motorizzazione, ponteggi, ecc.) ed ogni altra prestazione ed onere. Le luci verranno misurate tra gli assi degli appoggi. Da m 30,00 a m 40,00 euro (trentaotto/64)	m²	38,64	20.949
19.07.010.002	idem c.s. ...Da m 40,01 a m 50,00 euro (quarantanove/03)	m²	49,03	20.949

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.07.010.003	idem c.s. ...Da m 50,01 a m 60,00 euro (settantadue/64)	m²	72,64	20.949
19.07.010.004	idem c.s. ...Da m 60,01 a m 70,00 euro (novantadue/24)	m²	92,24	20.949
19.07.010.005	idem c.s. ...Da m 70,01 a m 80,00 euro (centosessantaquattro/13)	m²	164,13	20.949
19.07.010.006	idem c.s. ...Da m 80,01 a m 90,00 euro (centoottantaquattro/41)	m²	184,41	20.949
19.07.011.001	Centine per sostegno di casseforme per archi e volte. Centine costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di casseforme per archi o volti in calcestruzzo semplice od armato, escluse le gallerie artificiali, comprendente il compenso per l'armatura di sostegno delle casseforme per qualsiasi struttura di calcestruzzo superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo le Norme Tecniche. Per luci da m 2,01 a m 5,00 euro (ventiuno/05)	m²	21,05	20.949
19.07.011.002	idem c.s. ...da m 5,01 a m 10,00 euro (trentatre/45)	m²	33,45	20.949
19.07.011.003	idem c.s. ...da m 10,01 a m 15,00 euro (quarantanove/14)	m²	49,14	20.949
19.07.011.004	idem c.s. ...da m 15,01 a m 20,00 euro (sessantasei/25)	m²	66,25	20.949
19.07.012	Compenso per attrezzature ed armature per impalcati a cassone. Compenso aggiuntivo alle voci di casserature, e relative armature o centinature, di getti di calcestruzzo armato o precompresso, per l'uso di attrezzature ed armature di qualunque tipo per l'esecuzione di impalcati a cassone gettati in opera, qualora non siano esplicitamente compensati in apposito relativo prezzo. (Percentuale 20 %) euro (venti/00)	%	20,00	0.000
19.07.013	Coppella prefabbricata o cassaforma per solette su travi varate. Coppella (dalla) prefabbricata, confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck maggiore di 35 MPa ed armata con acciaio ad aderenza migliorata, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e lisce, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. euro (trentaotto/14)	m²	38,14	20.949
19.07.014.001	Posa in opera (varo) di travi costruite fuori opera per impalcati. Posa in opera di travi costruite fuori opera in c.a. o in c.a.p. per impalcati di ponti, viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera, il di lavorazione in genere per il calcestruzzo prodotto in officina anziché in sollevamento ed il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza, eseguito con qualsiasi sistema ed attrezzatura, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. Per travi da m 2,01 a m 8,00 euro (centosessantaotto/98)	cad	168,98	29.190
19.07.014.002	idem c.s. ...da m 8,01 a m 15,00 euro (trecento/30)	cad	300,30	29.190
19.07.014.003	idem c.s. ...da m 15,01 a m 25,00 euro (millesessantaquattro/19)	cad	1'064,19	29.190
19.07.014.004	idem c.s. ...da m 25,01 a m 35,00 euro (millecinquecentosettantadue/12)	cad	1'572,12	29.190
19.07.014.005	idem c.s. ...da m 35,01 a m 45,00 euro (duemiladuecentotrentadue/97)	cad	2'232,97	29.190
19.07.015.001	Centinatura per casseforme per volte di gallerie artificiali. Centinatura costruita, anche a sbalzo, per il sostegno di casseforme per volte di gallerie artificiali, in calcestruzzo semplice od armato, da valutarsi a m² di proiezione orizzontale. Per luci fino a m 15,00 fra i piedritti euro (ventisei/51)	m²	26,51	10.537
19.07.015.002	idem c.s. ...Per luci da m 15,01 a m 30,00 fra i vivi dei piedritti euro (trentaotto/71)	m²	38,71	10.537
19.07.016	Pannelli prefabbricati in C.A. a facciavista e casseratura getti. Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm 10, con una superficie, da adibire a faccia vista, finita a ghiaia lavata o lavorata a disegni di tipo accettato dalla D.L.; i pannelli verranno collocati in posizione verticale o subverticale e saranno completati da armatura sporgente da annegare nel calcestruzzo da gettare nella parte posteriore del pannello e nei confronti del quale esso fungerà da casseratura verticale che come tale non verrà compensata a parte. Il prezzo comprende la fugatura dei giunti tra pannelli contigui ed ogni onere di fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il fissaggio al			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	piede in incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per m² di superficie in verticale. euro (quarantaquattro/39)	m²	44,39	15.758
19.07.017	Fornitura e posa in opera di bilastra prefabbricata. Fornitura e posa in opera di bilastra prefabbricata in cemento armato vibrato di spessore cm 60-80, larghezza di cm 120, altezza fino a ml 8,00. La bilastra sarà formata da due lastre in calcestruzzo vibrato con Rck non inferiore a 35 MPa di spessore cm 5 armate con rete elettrosaldada del 5, tra loro collegate con tralicci saldati correnti 10 e staffe 12, compreso ogni onere e magistero: per spessore finito di struttura compreso tra cm 60-80. euro (novantaotto/35)	m²	98,35	15.758
19.07.018	Fornitura e posa in opera di pannelli in cemento armato. Fornitura e posa in opera di pannelli in cemento armato vibrato, autoportanti idonei per sopportare sovraccarico del getto di completamento in calcestruzzo dello spessore di cm 75. L'armatura delle lastre sarà costituita da tre tralicci triangolari (H = cm 35), sporgenti in testa alle lastre per ml 1,50 con armatura costituita da 1 del 22 superiore, 2 del 14 inferiori, staffe del 14 e rete elettrosaldada del 5. I pannelli prefabbricati di larghezza di cm 120 e di spessore di cm 6, saranno confezionati con rete elettrosaldada e tondini in acciaio ad aderenza migliorata, calcestruzzo di classe Rck 30 Mpa. Nel prezzo sono compresi il trasporto su autotreno sino al cantiere di utilizzo e la prestazione di autogrù. euro (settantanove/51)	m²	79,51	15.758
19.07.019	Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate con finitura in pietra. Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate rivestite da un lato in pietra naturale a faccia vista con pezzatura irregolare disposta opera incerta e malta cementizia dosata a kg 4 di cemento, realizzata in stabilimento contemporaneamente all'elemento prefabbricato. La lastra composta da una armatura in rete e tralicci elettrosaldati del diametro di mm 5 e lo spessore minimo dovrà essere compreso tra cm 8 e 10. Nel prezzo è compreso altresì la stilatura dei giunti tra i pannelli, le eventuali armature di sostegno ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centodieci/66)	m²	110,66	15.758
19.07.020	Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo, le tavole fermapiè e i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. euro (tredici/94)	m²	13,94	15.758
19.08 - Acciai e strutture in acciaio				
19.08.001.001	Strutture in acciaio Corten Fe510 a doppio T. Fornitura e posa in opera di acciaio autoprotettivo tipo Corten per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per il varo, montaggio, prove materiali previste dalle norme legislative vigenti, esclusi gli apparecchi di appoggio. Varate dal basso con autogrù o di punta. Varo di punta luci m 25-40. euro (quattro/21)	kg	4,21	5.284
19.08.001.002	idem c.s. ...punta. Varo di punta luci m 40.01-70. euro (quattro/31)	kg	4,31	5.284
19.08.001.003	idem c.s. ...punta. Varo di punta luci oltre m 70.01. euro (quattro/31)	kg	4,31	5.284
19.08.001.004	idem c.s. ...punta. Varo dal basso luci m 25-40. euro (quattro/17)	kg	4,17	5.284
19.08.001.005	idem c.s. ...punta. Varo dal basso luci m 40.01-70. euro (quattro/22)	kg	4,22	5.284
19.08.001.006	idem c.s. ...punta. Varo dal basso luci oltre m 70.01. euro (quattro/21)	kg	4,21	5.284
19.08.002.001	Strutture in acciaio Corten Fe510 a piastra ortotropa. Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio Corten Luci m 25-40. Tipologia : piastra ortotropa Varo di punta luci m 25-40. euro (cinque/29)	kg	5,29	5.284
19.08.002.002	idem c.s. ...ortotropa Varo di punta luci m 40.01-70 euro (quattro/99)	kg	4,99	5.284
19.08.002.003	idem c.s. ...ortotropa Varo di punta luci oltre m 70.01. euro (quattro/92)	kg	4,92	5.284
19.08.002.004	idem c.s. ...ortotropa Varo dal basso luci m 25-40. euro (cinque/00)	kg	5,00	5.284
19.08.002.005	idem c.s. ...ortotropa Varo dal basso luci m 40.01-70 euro (quattro/99)	kg	4,99	5.284
19.08.002.006	idem c.s. ...ortotropa Varo dal basso luci oltre m 70.01.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattro/82)	kg	4,82	5.284
19.08.003.001	Strutture in acciaio Corten Fe510 a cassone. Fornitura e posa di strutture portanti in acciaio Corten, tipologia : sezione a cassone Varo di punta luci m 25.01 40.00. euro (cinque/55)	kg	5,55	5.284
19.08.003.002	idem c.s. ...cassone Varo di punta luci m 40.01 70.00. euro (cinque/22)	kg	5,22	5.284
19.08.003.003	idem c.s. ...cassone Varo di punta luci oltre m 70.01. euro (cinque/17)	kg	5,17	5.284
19.08.003.004	idem c.s. ...cassone Varo dal basso luci m 25.01 40.00. euro (cinque/21)	kg	5,21	5.284
19.08.003.005	idem c.s. ...cassone Varo dal basso luci m 40.01 70.00. euro (cinque/22)	kg	5,22	5.284
19.08.003.006	idem c.s. ...cassone Varo dal basso luci oltre m 70.01. euro (cinque/17)	kg	5,17	5.284
19.08.004.001	Strutture in acciaio per ponti e cavalcavia. Strutture in acciaio per ponti e cavalcavia, costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione Lavori, anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine o varo, la verniciatura a 4 mani come indicato nelle Norme Tecniche, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Acciaio laminato Fe 360 euro (uno/95)	kg	1,95	5.284
19.08.004.002	idem c.s. ...laminato Fe 430 euro (due/10)	kg	2,10	5.284
19.08.004.003	idem c.s. ...laminato Fe 510 euro (tre/50)	kg	3,50	5.284
19.08.005.001	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo fe b 22k barre tonde lisce euro (due/64)	kg	2,64	41.406
19.08.005.002	idem c.s. ...acciaio tipo fe b 32k barre tonde lisce euro (due/64)	kg	2,64	41.406
19.08.005.003	idem c.s. ...acciaio tipo Fe B 38k barre ad aderenza migliorata. euro (due/86)	kg	2,86	41.406
19.08.005.004	idem c.s. ...acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. euro (due/86)	kg	2,86	41.406
19.08.006	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio rispondente alle caratteristiche di cui ala vigente normativa, per armature di intonato e gunito, per qualsiasi dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. euro (due/70)	kg	2,70	41.406
19.08.007	Filo per compresso acciaio diametro mm 4-12 tipo FP(0.2)K 1450 MPA. Filo di qualsiasi diametro compreso fra 4 e 12 mm in acciaio avente fp(0,2)k minimo = 1.450 N/mm² e fptk minimo = 1.650 N/mm² per strutture in cemento armato precompresso. Dato in ogni opera compreso: la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere. euro (tre/68)	kg	3,68	41.406
19.08.008	Treccia per precompresso acciaio qualsiasi diametro tipo FP(0.2)K 1600 MPA. Treccia per strutture in cemento armato precompresso formata da fili di acciaio di qualsiasi diametro, avente fp(0,2)k = 1.600 N/mm² e fptk = 1.800 N/mm². Dato in opera compresi gli oneri di cui alla voce di Elenco. euro (tre/45)	kg	3,45	41.406
19.08.009	Trefolo per precompresso in acciaio tipo FP(1)K = 1600 MPA. Acciaio in trefolo o barre avente resistenza kg/mm² 80/140 per strutture in calcestruzzo precompresso dato in opera e compreso la fornitura in opera di guaine metalliche, di manicotti di giunzione filettati, l'esecuzione di iniezioni di legante antiritiro, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere inerente, controllato in stabilimento. euro (tre/45)	kg	3,45	41.406
19.08.010	Testate d'ancoraggio a testatura di trefoli o cavi per C.A.P. Ancoraggio costituito a piastre ghiera o tubetti, bulloni, dado, tubo, spirale di tondini d'acciaio, ecc, dato finito ed efficiente per cavi formati da filo, barre o trefoli di qualsiasi diametro per tesatura di cementi armati precompressi; sono compresi gli eventuali oneri di brevetto. Prezzo dato per un cavo nominale di 1 kg/m e da applicarsi al peso reale di un cavo, per ogni testata e per ogni tonnellata. euro (uno/31)	cadxt	1,31	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.08.011.001	Acciaio in barre tipo DIWIDAG per C.A.P. con FPYK maggiore di 835 MPA. Acciaio in barre per strutture in cemento armato precompresso avente fpk minimo 800 N/mm² e fptk minimo 1.050 N/ mm², dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante occorrenti manicotti filettati ed alla eventuale filettatura realizzata senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi, degli apparecchi terminali di bloccaggio delle barre, la fornitura e posa in opera delle guaine metalliche l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente. Barre aventi FPYK maggiore di 835 MPA ed FPTK maggiore di 1030 MPA euro (quattro/30)	kg	4,30	41.406
19.08.011.002	idem c.s. ...maggiore di 1080 MPA ed FPTK maggiore di 1230 MPA euro (quattro/85)	kg	4,85	41.406
19.08.012	Fibre in acciaio per armatura di calcestruzzo. Fibre di acciaio per armatura diffusa di calcestruzzi o di spritz-beton per rivestimento di opere d'arte o gallerie sia naturali che artificiali, compresi gli oneri di miscelazione delle fibre nel getto ed i maggiori oneri di getto o spruzzatura del calcestruzzo. Il prezzo verrà applicato ai volumi di calcestruzzo ordinati da trattare, in misura non superiore a kg 30 per m³, qualunque sia la quantità ulteriore di fibra eventualmente immessa od i volumi di calcestruzzo effettivamente trattati. euro (tre/91)	kg	3,91	41.406
19.08.013	Sovrapprezzo ai tondini di acciaio per zincatura a caldo. Sovrapprezzo ai prezzi di tondino di acciaio in barre tonde per cementi armati o cementi armati precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina, compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. (Percentuale 10%) euro (dieci/00)	%	10,00	0.000
19.08.014	Tondino in acciaio inox tipo AISI 304L ad adherenza migliorata. Tondino in acciaio inox tipo AISI 304L ad adherenza migliorata di qualsiasi diametro, per lavori in c.a., dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. tipo Fe B44K (2699 Kg/cm²), controllato in stabilimento. euro (sei/51)	kg	6,51	41.406
19.08.015	Tondino in acciaio inox tipo AISI 316L ad adherenza migliorata. Tondino in acciaio inox tipo AISI 316L ad adherenza migliorata di qualsiasi diametro, per lavori in c.a., dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. tipo Fe B44K (2600 Kg/cm²), controllato in stabilimento. euro (sette/57)	kg	7,57	41.406
19.08.016.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox a maglia quadrata costituita da filo di qualsiasi diametro, ad adherenza migliorata, in acciaio inox austenitico, con le caratteristiche prescritte dal vigente D.M. ai sensi della legge 1086/71, compreso il materiale, il taglio, lo sfrido, le legature con il filo ricotto, la sagomatura e la piegatura, nonché l'attrezzatura ed il materiale per l'ancoraggio alle strutture: In acciaio inox tipo AISI 304L controllato in stabilimento euro (quindici/52)	kg	15,52	41.406
19.08.016.002	idem c.s. ...tipo AISI 316L controllato in stabilimento euro (diciotto/65)	kg	18,65	41.406
19.09.001	19.09 - Opere di rivestimento e protezione Calcestruzzo spruzzato (AP)Rck maggiore o uguale a 20 MPa. Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento di gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L., con giunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettate dalla D.L., dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte. euro (duecentoquarantaquattro/76)	m³	244,76	3.174
19.09.002.001	Rivestimento con calcestruzzo spruzzato (AP)Rck maggiore o uguale a 20 MPa. Fornitura e posa in opera di rivestimento con calcestruzzo spruzzato (AP)-Rck maggiore o uguale a 20 MPa. Rivestimento di cm 5 euro (tredici/50)	m²	13,50	3.174
19.09.002.002	idem c.s. ...di cm 10 euro (ventisei/86)	m²	26,86	3.174
19.09.002.003	idem c.s. ...di cm 15 euro (quaranta/18)	m²	40,18	3.174
19.09.002.004	idem c.s. ...di cm 20 euro (cinquantaquattro/27)	m²	54,27	3.174
19.09.003	Calcestruzzo spruzzato (AP)Rck maggiore o uguale a 30 Mpa. Calcestruzzo spruzzato (AP) Rck maggiore o uguale a 30 MPa; come da voce precedente. euro (duecentoquarantadue/65)	m³	242,65	3.174
19.09.004.001	Rivestimento con calcestruzzo spruzzato (AP)Rck maggiore o uguale a 30 MPa. Fornitura e posa in opera di rivestimento con calcestruzzo spruzzato (AP)-Rck maggiore o uguale a 30 MPa. Rivestimento di cm 5			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattordici/24)	m²	14,24	3.174
19.09.004.002	idem c.s. ...di cm 10 euro (ventisette/28)	m²	27,28	3.174
19.09.004.003	idem c.s. ...di cm 15 euro (quaranta/95)	m²	40,95	3.174
19.09.004.004	idem c.s. ...di cm 20 euro (cinquantaquattro/56)	m²	54,56	3.174
19.09.005.001	Intonaco liscio di cemento. Intonaco liscio di cemento eseguito con malta dosata a kg 400 di cemento normale per metro cubo di sabbia. Dello spessore di mm 10 euro (cinque/19)	m²	5,19	41.406
19.09.005.002	idem c.s. ...di mm 20 euro (sette/33)	m²	7,33	41.406
19.09.006	Intonaco di cunite anche armata con spessore medio mm 30-40. Intonaco di cunite anche armata, dello spessore medio di mm 30- 40, a kg 500 di cemento normale per m³ di sabbia, con aggiunta di eventuali additivi, da eseguirsi in due mani successive secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto, esclusa la eventuale rete di armature dell'additivo. euro (dieci/77)	m²	10,77	41.406
19.09.007	Rivestimento platee con pietrame e malta cementizia spessore maggiore di cm 15. Rivestimento di platee di ponticelli, cunette e fossi di guardia, eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cemento normale per m³ di sabbia, dello spessore minimo di cm 15, con il pietrame posato su letto di malta cementizia come sopra, oppure posato direttamente sul calcestruzzo di platea prima che questo inivii la presa, provocando il rifluimento della malta dello stesso calcestruzzo tra i giunti del pietrame a mezzo della vibrazione applicata sul pietrame; compreso l'onere della sgrossatura della faccia vista e della stuccatura dei giunti e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (sessantadue/93)	m²	62,93	28.164
19.09.008.001	Trattamento protettivo per superfici in calcestruzzo in intradosso. Trattamento protettivo traspirante per superfici di calcestruzzo su intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e coronamenti, mediante applicazione di un ciclo protettivo formato da tre strati di prodotti vernicianti ad un componente, indurente all'aria. Le caratteristiche di composizione dei tre strati dovranno essere le seguenti: primo strato mano di fondo consolidante dello spessore in micron di cui al sottoprezzo, costituita da resina acrilica monocomponente, non pigmentata, dispersa nel relativo solvente; secondo strato mano di copertura di colore grigio dello spessore in micron di cui al sottoprezzo, costituita da resina acrilica monocomponente, biossido di titanio e pigmenti, dispersi nel relativo solvente; terzo strato mano di copertura di colore grigio dello spessore in micron di cui al sottoprezzo, costituita da resina acrilica monocomponente e biossido di titanio, dispersi nel relativo solvente. Gli spessori si intendono misurati sul film secco. Compresa ogni prestazione, fornitura ed onere, compresa la preparazione del sottofondo con lavaggio a pressione, solo esclusi i ponteggi e per ogni m² di superficie effettivamente coperta. Leggero: primo strato 35 micron, secondo e terzo strato di 60 micron euro (venti/96)	m²	20,96	3.174
19.09.008.002	idem c.s. ...effettivamente coperta. Pesante: primo strato 40 micron, secondo e terzo strato di 150 micron euro (ventiotto/49)	m²	28,49	3.174
19.09.009	Trattamento protettivo per superfici di estradosso d'impalcato. Trattamento protettivo per superfici di estradosso delle solette di ponte per la protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati ecc.) nonché per l'isolamento contro le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione di successivi trattamenti di impermeabilizzazione; il trattamento verrà eseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, nonché stuccatura e regolarizzazione con malte cementizie antiritiro, questi da pagare a parte, attraverso: a) stesura a rullo di primer epossidico in dispersione acquosa in ragione di kg 0,2 per m²; b) stesura in unico strato di materiale a base di leganti cementizi modificati con polimeri sintetici epossidici in dispersione acquosa a consistenza autolivellante predosata a tre componenti con spessore di 2 mm Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 2 di trattamento. euro (trentacinque/47)	m²	35,47	3.174
19.09.010	Cappa in asfalto naturale dello spessore finito di mm 20. Cappa in asfalto naturale dello spessore complessivo finito di mm 20 a due strati dei quali: il primo, dello spessore finito di mm 8, costituito da una miscela di mastice di roccia asphaltica, delle caratteristiche previste nelle Norme U.N.I., nella proporzione del 92% in peso e da bitume nella proporzione dell' 8% in peso; il secondo, dello spessore finito di mm 12, costituito da una miscela di asfalto naturale, bitume, sabbia e graniglia nelle proporzioni indicate nelle Norme Tecniche. euro (undici/32)	m²	11,32	26.108
19.09.011	Cappa in asfalto sintetico dello spessore finito di mm 10. Cappa in asfalto sintetico su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a mm 10, realizzata con mastice d'asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Lavori. Il mastice di asfalto dovrà avere la seguente composizione: sabbia graduata 0,075 2,5 mm: 65 70% in peso sulla miscela degli inerti; filler asphaltico proveniente da macinazione di rocce abruzzesi: 30-35% in peso sulla miscela degli inerti; bitume 40/50 con indice di penetrazione compreso tra + /0,5 e Trinidad e pure nel rapporto minimo di 5 a 1 in peso: 15-19% in peso sulla miscela degli inerti. Compreso nel prezzo: la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e successiva energica soffiatura ad aria compressa. Compreso inoltre: la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0,5-0,7 kg/m²; la formazione di risvolti in corrispondenza delle copertine mediante impiego di guaine impermeabili prefabbricate e applicate a caldo; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.09.012	euro (sette/96) Trattamento impermeabilizzante armato per estradossi di impalcati. Trattamento impermeabilizzante armato continuo di estradossi di solette da adibire al passaggio del traffico, realizzato in opera mediante: a) spalmatura a caldo ad alta temperatura di bitume modificato con gomme termoplastiche (cont.min. 8%) previa accurata pulizia della superficie, compresa bocciardatura od idrolavaggio (previa anche eventuale stuccatura e regolarizzazione con malte cementizie antiritiro da pagare a parte), nonché stesa di primer d'ancoraggio a solvente; lo strato di bitume modificato sarà in grado di colmare tutte le irregolarità del supporto ed avrà spessore non inferiore a mm 2,5; b) telo di tessuto in poliestere trevira/spunbond del peso di gr 200/m², totalmente impregnato a caldo con bitume modificato come sopra, sovrapposto alle giunzioni per cm 20; c) secondo strato spalmato a caldo ad alta temperatura come al punto a), dello spessore minimo di mm 1;	m²	7,96	26.108
19.09.013	euro (diciassette/04) Sovrapprezzo per iniezioni di cavi di precompressione a cemento reoplastico. Sovrapprezzo per iniezioni di cavi di precompressione a mezzo di cemento reoplastico preconfezionato, appositamente predisposto in confezione pronta all'uso, iniettato con le necessarie avvertenze e prove di effettivo completo riempimento dei cavi da iniettare, con la fuoriuscita di almeno il 10% del prodotto all'estremità opposta del cavo. Compresa ogni fornitura, magistero ed onere necessario alla perfetta esecuzione dell'iniezione.	m²	17,04	6.337
19.10.001.001	euro (due/96) 19.10 - Appoggi, giunti e finiture Barre di collegamento di impalcati in acciaio tipo C.40. Fornitura e posa in opera di barre di collegamento impalcati, in acciaio C 40 controllato in stabilimento, normalizzato della lunghezza di 5400 mm con estremità rifollate e filettate per circa 200 mm; cadauna completa di dadi (2 M42), piastre d'acciaio predisposte per l'attacco delle barre (min 40x140x200 Fe 52), guaine (n° 2 in nastro metallico diam. mm 65/70), tubi in PVC (2 diam. 63 mm) con fascetta e guaine in neoprene a soffietto (lunghe min 60 mm) e sigillata con idoneo mastice. Compreso ogni magistero, fornitura accessoria ed onere. Diametro mm 40	m	2,96	0.000
19.10.001.002	euro (settecentotrentasei/73) idem c.s. ...ed onere. Diametro mm 50	cad	736,73	17.838
19.10.001.003	euro (ottocentoventinove/22) idem c.s. ...ed onere. Diametro mm 60	cad	829,22	17.838
19.10.001.004	euro (novecentoottantasei/67) idem c.s. ...ed onere. Diametro mm 70	cad	986,67	17.838
19.10.001.005	euro (milleduecentocinquantesette/67) idem c.s. ...ed onere. Per ogni metro oltre 5,40 per ogni barra. (Percentuale 10 %)	cad	1'257,67	17.838
19.10.002.001	euro (dieci/00) Apparecchio di appoggio in acciaio-teflon tipo fisso. Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in acciaio politetrafluoroetilene (teflon) ad esclusione della malta epossidica di allettamento, del tipo a cerniera sferica, cilindrica od a disco di neoprene incapsulato, con coppie di scorrimento costituite da pattini in teflon vergine di primo impiego (spessore minimo 4 mm, di cui metà incassati) o da lamiere di acciaio inox lucidate a specchio (spessore minimo 2 mm se piane o sferiche, 1 mm se cilindriche), altre parti allestite in laminato Fe 42 e fuso FE G 52, parti soggette ad aggressione atmosferica protette da una mano di fondo zincante organico ed una a finire in epossi-poliammidica. Appoggio per carichi da 151 a 250 tonnellate	%	10,00	0.000
19.10.002.002	euro (dodici/67) idem c.s. ...per carichi da 251 a 1000 tonnellate	1.000 kg	12,67	9.489
19.10.002.003	euro (nove/87) idem c.s. ...per carichi superiori a 1000 tonnellate	1.000 kg	9,87	9.489
19.10.003.001	euro (undici/15) Apparecchio di appoggio in acciaio-teflon multidirezionale scorrimento inferiore 50 mm. Apparecchio di appoggio in acciaio teflon tipo mobile multidirezionale, per scorrimenti complessivi non maggiori di 50 mm come articolo precedente. Appoggio per carichi da 151 a 250 tonnellate	1.000 kg	11,15	9.489
19.10.003.002	euro (treddici/72) idem c.s. ...per carichi da 251 a 1000 tonnellate	1.000 kg	13,72	9.489
19.10.003.003	euro (dodici/15) idem c.s. ...per carichi superiori a 1000 tonnellate	1.000 kg	12,15	9.489
19.10.004.001	euro (dodici/04) Apparecchio di appoggio in acciaio-teflon unidirezionale scorrimento inferiore 50 mm. Apparecchio di appoggio tipo mobile unidirezionale, con scorrimenti non maggiori di 50 mm come articolo precedente. Appoggio per carichi da 151 a 250 tonnellate	1.000 kg	12,04	9.489
19.10.004.002	euro (quattordici/23) idem c.s. ...per carichi da 251 a 1000 tonnellate	1.000 kg	14,23	9.489
19.10.004.003	euro (undici/75) idem c.s. ...per carichi superiori a 1000 tonnellate	1.000 kg	11,75	9.489

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (undici/29)	1.000 kg	11,29	9.489
19.10.005.001	Sovraprezzo agli appoggi per scorrimenti superiori ai 50 mm. Sovraprezzo alle voci relative agli appoggi unidirezionali e multidirezionali per scorrimenti maggiori di 50 mm. Aumento percentuale sulle voci relative, applicato una sola volta, secondo l'escursione massima di progetto. Da 51 a 100 mm (Percentuale 3%) euro (tre/00)	%	3,00	0.000
19.10.005.002	idem c.s. ...progetto. Da 101 a 200 mm (Percentuale 5 %) euro (cinque/00)	%	5,00	0.000
19.10.005.003	idem c.s. ...progetto. Da 201 a 300 mm (Percentuale 5 %) euro (cinque/00)	%	5,00	0.000
19.10.006	Sovraprezzo per apparecchio unidirezionale autorientante. Sovraprezzo alle voci relative agli apparecchi d'appoggio in acciaio-teflon del tipo cilindrico per l'introduzione d'un asse di scorrimento auto orientante con guida di scorrimento dotata di cuscini elastici metallici di filo d'acciaio o di altra specifica soluzione tecnica idonea a consentire l'automatico direzionamento dell'asse della guida cilindrica, per l'impiego su ponti o viadotti ad assecurvilineo o comunque ove sia necessario adattare lo stato di coazione a mutevoli circostanze di esercizio. Aumento percentuale sul prezzo degli appoggi. (Percentuale 5 %) euro (cinque/00)	%	5,00	0.000
19.10.007	Malta epossidica per allettamento appoggi. Fornitura di malta sintetica a base epossidica ed inerti quarziferi per l'allettamento degli apparecchi d'appoggio, con resistenza a compressione superiore a 60 N/mm ² a tre giorni. euro (quattordici/83)	dm ³	14,83	13.986
19.10.008	Apparecchi di appoggio in neoprene armato. Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in neoprene armato con lastre di acciaio inossidabile, dotati, ad una delle estremità, di lastra di teflon. La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista, compreso l'uso di malta di allettamento altrimenti compensata ed ogni altro onere per dare compiuto il lavoro a regola d'arte. euro (trenta/83)	dm ³	30,83	13.151
19.10.009	Giunto di dilatazione sottopavimentazione in lamiera per scorrimenti fino a 20 mm. Giunto di dilatazione ed impermeabilizzazione sotto pavimentazione, adatto per scorrimenti fino a mm 20, eseguito con lamiera in acciaio inox dello spessore di 30/10 e della larghezza di mm 60, ancorata in un solo lato ad angolari metallici leggeri, fortemente zancati nello spessore delle solette e completato da scossalina in neoprene incollata ai bordi con idonea resina epossidica. Il prezzo comprende inoltre l'armatura della pavimentazione con doppio strato di rete in polipropilene per una larghezza non inferiore a m 6 a cavallo del giunto ed inoltre tutte le forniture, i magisteri e gli oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (quattrocentotrentasei/67)	m	436,67	3.702
19.10.010	Giunto di dilatazione sottopavimentazione in neoprene per scorrimenti fino a 40 mm. Fornitura in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità sotto pavimentazione adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a mm 40, costituito da: - sistema di ancoraggio realizzato con zanche di ammassaggio (tirafondi) in acciaio di idonee dimensioni e sezione; - elementi contrapposti, da fissare alle solette continue, in neoprene per giunti stradali, previa stesa di resina di allettamento, interamente vulcanizzato ad elementi metallici che ne costituiscono supporto ed armatura interposta; - profilo in neoprene, connesso con continuità agli elementi di cui sopra, rinforzato con tessuto di nylon ed avente sagomatura e dimensione idonea. - copertura del profilo in neoprene a mezzo di resine epossidiche Il tutto posto in opera a regola d'arte sottopavimentazione. Per ogni metro lineare: euro (seicentosessantatre/41)	m	663,41	3.702
19.10.011.001	Giunto di dilatazione a pettine in lega di alluminio. Giunto di dilatazione ed impermeabilità a livello di pavimentazione, eseguito in lega di alluminio ed acciaio inossidabile, adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 600 per strutture continue o collegate a cerniera, giunti costituiti da: sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza, inghisati nel corpo del calcestruzzo della struttura con malta epossidica; nel caso di strutture in acciaio i collegamenti saranno saldati o congiunti a mezzo di bulloni ad alta resistenza; scossalina di impermeabilizzazione e drenaggio in neoprene armato con rete in maglia quadrata di juta imputrescibile, fissata ai bordi da collegare a mezzo di adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della struttura; pettini contrapposti in lega speciale di alluminio ed acciaio, delle dimensioni accettate dalla D.L., da fissare al sistema di ancoraggio a mezzo di bulloni in acciaio inossidabile a completa scomparsa nel corpo del pettine; sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato con pettini di malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed armati a trazione, aventi le seguenti dimensioni: larghezza non inferiore a mm 80, intervallo a non più di mm 1000, addentramento nella pavimentazione da entrambi i lati del giunto per non meno dell'intervallo tra i denti del pettine. Per ogni metro lineare: Per scorrimento fino a mm 50 euro (ottocentosessantacinque/45)	m	865,45	16.279
19.10.011.002	idem c.s. ...a mm 100 euro (milletrecentocinquantanove/46)	m	1'359,46	16.279
19.10.011.003	idem c.s. ...a mm 150 euro (millecinquecentosettantatre/48)	m	1'573,48	16.279
19.10.011.004	idem c.s. ...a mm 200 euro (millenovecentoottantanove/24)	m	1'989,24	16.279
19.10.011.005	idem c.s. ...a mm 250 euro (duemilacinquecentocinquantaotto/67)	m	2'558,67	16.279

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.10.011.006	idem c.s. ...a mm 300 euro (tremilaquattrocentoventisei/94)	m	3'426,94	16.279
19.10.011.007	idem c.s. ...a mm 400 euro (quattromiladuecentosessantasei/01)	m	4'266,01	16.279
19.10.011.008	idem c.s. ...a mm 600 euro (cinquemilatrecentoottantatre/15)	m	5'383,15	16.279
19.10.012	Giunto di superficie tra impalcati collegati a cerniera. Giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, ovvero ancorati a mezzo di appoggi fissi, giunto costituito da: sistema di ancoraggio, protezione e tenuta realizzato con profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od a pettine, completi di zanche; estruso in neoprene di appropriata sagomatura particolare, direttamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio; Il giunto (cd a tampone) dovrà essere adatto a trasmettere forze di compressione fino a 40 KN/m tra le campate contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte. euro (cinquecentocinquanta/81)	m	550,81	9.069
19.10.013.001	Giunto di dilatazione in barre di gomma armata. Giunto di dilatazione ed impermeabilità adatto per assorbire in modo elastico scorrimenti longitudinali degli impalcati tra mm 50 ed 800, nonché rotazioni e movimenti tra le testate delle solette sia in senso verticale che laterale, eseguito con moduli piastra in gomma armata secondo normativa vigente. Il giunto sarà così costituito: sistema di ancoraggio con zanche, tirafondi e viti di opportune dimensioni nonché dispositivi di guida per impedire che il giunto si sollevi dal piano di appoggio; moduli a piastra di gomma armata, completi di elementi in gomma a soffietto, da assemblare in opera, dimensionati per garantire lo scorrimento longitudinale previsto; scossalina di acciaio inox a garanzia di impermeabilità; sistema di drenaggio acque di sottopavimentazione realizzato mediante profilat ad L in acciaio inox; masselli di raccordo con la pavimentazione bituminosa in malta reoplastica fibrinforzata; lamiere di acciaio inox sagomate per il rivestimento della parte terminale delle testate contigue al fine di ottenere delle superfici di scorrimento inalterabili. Dato in opera compresi tutti i magisteri e le forniture necessarie. Per scorrimento fino a mm 50 euro (novecentoquattordici/77)	m	914,77	16.799
19.10.013.002	idem c.s. ...a mm 100 euro (milleseicentotrentadue/38)	m	1'632,38	16.799
19.10.013.003	idem c.s. ...a mm 200 euro (duemilaottocentocinquantadue/70)	m	2'852,70	16.799
19.10.013.004	idem c.s. ...a mm 300 euro (cinquemilassessantasei/02)	m	5'066,02	16.799
19.10.013.005	idem c.s. ...a mm 400 euro (seimiladuecentoottanta/64)	m	6'280,64	16.799
19.10.013.006	idem c.s. ...a mm 600 euro (settemilanovecentosessantatre/97)	m	7'963,97	16.799
19.10.013.007	idem c.s. ...a mm 800 euro (undicimilaquattrocentocinquantasette/01)	m	11'457,01	16.799
19.10.014	Giunto di dilatazione in barre di gomma armata, giunto di dilatazione ed impermeabilità a tampone. Realizzazione di giunto di dilatazione ed impermeabilità a livello pavimentazione del tipo a tampone mediante: a) due tagli trasversali, con idonea sega a disco, della pavimentazione bituminosa; b) asportazione trasporto a rifiuto della pavimentazione bituminosa compresa tra i due tagli, senza arrecare danno a quella esterna agli stessi; c) eventuale asportazione dei materiali costituenti il giunto esistente comunque realizzato ed incompatibili con il giunto da realizzare; d) preparazione dell'estradosso della soletta mediante energica soffiatura ed eventuale bocciardatura se esplicitamente richiesta dalla Direzione Lavori dopo l'esecuzione delle precedenti fasi a), b), c). e) Pulizia e rinvivatura delle testate contrapposte delle solette mediante spazzolatura, soffiatura ed asportazione di eventuali incrostazioni di boiaccia e di eventuali materiali estranei. f) una scossalina di drenaggio realizzata in gomma sintetica o guaina bituminosa armata, di idonea ampiezza e sagomatura, incollata ai terminali della soletta con primer di bitume o resina epossidica. g) uno strato di geotessile e di rete metallica zincata di peso adeguati, da fissare con malta bituminosa elasto merizzata; h) fascia di guaina bituminosa armata con tessuto non tessuto in ragione di kg. 180 per m²; i) colata di mastice bitume elastomero multipolimerizzato, previo riscaldamento in cisterna termica munita di sistema autonomo di riscaldamento a temperatura costante di 170°C; l) eventuale aggiunta nel mastice di inerti di 1' categoria di pezzatura 20 mm preventivamente lavati e riscaldati alla temperatura di 150°C; Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentodiciannove/33)	dm²	419,33	16.799
19.10.015	Fornitura e posa in opera di scossalina in neoprene dello spessore di mm 3. Fornitura e posa in opera di scossalina in neoprene dello spessore di mm 3 e della larghezza di mm 180; fissata con incollaggio di resina alla testata delle solette in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto. Per ogni metro lineare: euro (settantatre/11)	m	73,11	11.584
19.10.016	Giunto di cordolo per marciapiedi. Fornitura e posa di giunto di cordolo costituito da una scossalina composta da una striscia continua di idoneo tessuto imputrescibile, di larghezza variabile a seconda delle aperture dei bordi delle solette, da incollare al calcestruzzo mediante idonea resina epossidica avente la zona centrale rivestita in entrambe le facce per una larghezza di 180 230 mm, da due lamine continue in neoprene od elastomero ad altissima resistenza all'invecchiamento, vulcanizzata a caldo. La striscia sarà di spessore totale di mm 3 e verrà conformata ad omega rovescio a lunghezza intera. Per ogni metro lineare compresa ogni fornitura e magistero.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentoquindici/68)	m	215,68	7.389
19.10.017	Bocchettoni in lastre di piombo per scarico acque. Fornitura e posa in opera di bocchettoni in lastra di piombo di prima fusione, di qualsiasi spessore, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: compreso l'onere dell'adattamento, la muratura con malta eventualmente a base di resina epossidica od altro collante, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante.			
	euro (quattro/19)	kg	4,19	24.048
19.10.018	Bocchetta di raccolta e scarico di acque da impalcati. Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta additivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato; Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superficie dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.			
	euro (centotrentaquattro/91)	cad	134,91	39.078
19.10.019.001	Grondaie di scarico acque d'impalcati tubazioni PVC rigido. Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso l'attacco con il complesso di invito e raccolta della acque dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sia fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1 sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto. Diametro esterno mm 100 e spessore maggiore di mm 3,2			
	euro (dieci/46)	m	10,46	7.389
19.10.019.002	idem c.s. ...esterno mm 125 e spessore maggiore di mm 3,8			
	euro (quattordici/54)	m	14,54	7.389
19.10.019.003	idem c.s. ...esterno mm 160 e spessore maggiore di mm 4,2			
	euro (diciannove/62)	m	19,62	7.389
19.10.019.004	idem c.s. ...esterno mm 200 e spessore maggiore di mm 4,5			
	euro (venticinque/51)	m	25,51	7.389
19.10.020	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie, cancelli, staffe, etc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisorie: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
	euro (tre/83)	kg	3,83	3.597
19.10.021	Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.			
	euro (zero/94)	kg	0,94	0.000
19.10.022	Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di ispezione, completo di telaio, compresa l'eventuale rimozione del vecchio chiusino e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte.			
	euro (quattro/03)	kg	4,03	6.337
19.10.023	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC diametro cm 10 per alloggiamento cavi. Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie leggera per alloggiamento cavi, compreso la giunzione dei giunti, pezzi speciali e quant'altro occorre per dare lavoro compiuto a regola d'arte.			
	euro (cinque/73)	m	5,73	1.589
	19.11 - Manufatti prefabbricati			
19.11.001.001	Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendenti per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. Altezza fino a m 2,00 euro (duecentocinquantaotto/24)	m²	258,24	9.489
19.11.001.002	idem c.s. ...sommità. Altezza da m 2,01 a m 4,00 euro (duecentoottantaotto/98)	m²	288,98	9.489
19.11.001.003	idem c.s. ...sommità. Altezza da m 4,01 a m 6,00 euro (trecentoventisei/59)	m²	326,59	9.489
19.11.001.004	idem c.s. ...sommità. Altezza da m 6,01 a m 8,00 euro (trecentosessantacinque/89)	m²	365,89	11.165
19.11.001.005	idem c.s. ...sommità. Altezza da m 8,01 a m 10,00 euro (quattrocentosessantatre/74)	m²	463,74	11.165
19.11.001.006	idem c.s. ...sommità. Altezza da m 10,01 a m 11,00 euro (cinquecentoventitre/08)	m²	523,08	11.374
19.11.002	Sovrapprezzo ai muri prefabbricati per paramento in pietra o disegnato. Sovrapprezzo all'articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per rivestimento del paramento esterno con lastre in pietra naturale o porfido dello spessore non inferiore a 2 cm, disposte ad opera incerta ed inglobate nel getto. Compensa anche l'esecuzione di disegni, rilievi, scanalature, curvature ecc., che si rendessero necessarie e con l'apporto di un ulteriore spessore minimo di cm 2, che dovessero essere richieste per ragioni estetiche od ambientali ed eseguite in luogo del rivestimento in pietrame. euro (settanta/79)	m²	70,79	41.204
19.11.003	Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni; variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a 32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed aggettamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³ di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V. euro (duecentotrentasei/54)	m³	236,54	12.942
19.11.004	Sovrapprezzo ai muri reticolari con aste in c.a.v. Sovrapprezzo ai muri reticolari per ogni centesimo di incremento del rapporto volumetrico e per ogni 100 euro del prezzo base. (Percentuale 5 %) euro (cinque/00)	%	5,00	0.000
19.11.005.001	Muro cellulare a telai orizzontali. Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravità auto drenante e a scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi prefabbricati in C.A.V. monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con rapporto volumetrico tra elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per incrementi di rapporto volumetrico o per altezza. Altezza fino a m 2,00 euro (duecentosettantacinque/62)	m³	275,62	10.537
19.11.005.002	idem c.s. ...a m 4,00 euro (duecentosettanta/37)	m³	270,37	10.537
19.11.005.003	idem c.s. ...a m 6,00 euro (duecentosessantacinque/06)	m³	265,06	10.537
19.11.005.004	idem c.s. ...a m 8,00 euro (duecentocinquantanove/76)	m³	259,76	10.537
19.11.005.005	idem c.s. ...a m 10,00 euro (duecentocinquantaquattro/45)	m³	254,45	10.537
19.11.006.001	Strutture contenimento scarpate a elementi scatolari prefabbricati. Strutture di contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme, e vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa rispetto alla orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa nonché le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di riempimento, nonché del terreno			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio. Con elementi di spessore cm 60 e per ogni m² sulla verticale euro (centosettantauno/48)	m²	171,48	8.649
19.11.006.002	idem c.s. spessore cm 120 e per ogni m² sulla verticale euro (duecentocinquantasei/73)	m²	256,73	8.649
19.11.007.001	Impalcato da ponte a travi accostate a fili aderenti e soletta. Impalcato da ponte costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo, sui quali viene gettata una soletta in cls di classe non inferiore a 35 MPa, armata con acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento. La struttura sarà calcolata secondo le norme vigenti per ponti di prima categoria, ma con sollecitazioni massime non superiori all'85% di quelle consentite dalle norme stesse per i materiali effettivamente usati. La struttura dovrà essere completa di marciapiedi e cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi e foro per barriere, esclusa la impermeabilizzazione dell'estradosso ma ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Luci da m 3,00 a m 6,00 euro (novantaquattro/75)	m²	94,75	0.000
19.11.007.002	idem c.s. da m 6,01 a m 8,00 euro (centoquarantadue/70)	m²	142,70	0.000
19.11.007.003	idem c.s. da m 8,01 a m 10,00 euro (centonovantacinque/14)	m²	195,14	0.000
19.11.008.001	Impalcato da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcato da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno così realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precomprese a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/m² ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m² intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano. Per luci da m 10,01 a m 12,00 euro (duecentoventisei/26)	m²	226,26	0.000
19.11.008.002	idem c.s. da m 12,01 a m 14,00 euro (duecentocinquantanove/34)	m²	259,34	0.000
19.11.008.003	idem c.s. da m 14,01 a m 16,00 euro (duecentosettantadue/99)	m²	272,99	0.000
19.11.008.004	idem c.s. da m 16,01 a m 18,00 euro (duecentottantacinque/21)	m²	285,21	0.000
19.11.008.005	idem c.s. da m 18,01 a m 20,00 euro (quattrocentocinque/23)	m²	405,23	0.000
19.11.009.001	Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di 35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad 1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. E compresa nel prezzo la fornitura e posa degli elementi			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili, nonché gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni. Altezza m 3,00 per luce m 4,00 euro (milleseicentoquarantacinque/54)	m	1'645,54	10.327
19.11.009.002	idem c.s. ...Altezza m 4,00 per luce m 3,00 euro (milleseicentotrentanove/52)	m	1'639,52	10.327
19.11.009.003	idem c.s. ...Altezza m 4,00 per luce m 4,50 euro (cinquecentosettantacinque/62)	m	575,62	10.327
19.11.010.001	Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere. Altezza m 4,00 per luce m 6,00 euro (seicentoquarantadue/58)	m	642,58	10.432
19.11.010.002	idem c.s. ...Altezza m 4,00 per luce m 8,00 euro (millecentoquarantasette/65)	m	1'147,65	10.432
19.11.010.003	idem c.s. ...Altezza m 5,50 per luce m 8,00 euro (millecinquecentotot/08)	m	1'503,08	10.432
19.11.010.004	idem c.s. ...Altezza m 5,50 per luce m 10,00 euro (millesettecentodiciotto/95)	m	1'718,95	10.432
19.11.010.005	idem c.s. ...Altezza m 5,50 per luce m 12,00 euro (trecentoottantauno/85)	m	3'181,85	10.432
19.11.011.001	Galleria artificiale prefabbricata in c.a. vibrato. Altezza m 6,61 per luce m 9,00 euro (trecentoottantasette/59)	m	3'177,59	4.757
19.11.011.002	idem c.s. ...Luce m 10,00 euro (trecentocinquanteundici/87)	m	3'511,87	4.757
19.11.012	Muro componibile in elementi prefabbricati in cls. Muro componibile in elementi prefabbricati in cls pieni a sezione composta di ingombro in pianta compreso tra 35 e 50 cm con incastro anteroposteriore da porre distanziati con percentuale di vuoti non superiore al 25% del volume totale del muro e fino ad altezza di m 2 per contenimento di terre o rivestimento pareti. Per ogni fila e per m² di superficie a faccia vista. euro (duecentoquattro/43)	m²	204,43	8.229
19.11.013.001	Tombini e ponticelli ad elementi prefabbricati in c.a. con RcK non inferiore a 30 Mpa. Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di terzo tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con acciaio ad aderenza migliorata in quantità non inferiore a kg 100/m³ di calcestruzzo, idoneo per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro non inferiore a cm 4,5; il tombino verrà posato su strato di fondazione da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio. Luce m 1,5 ed altezza m 1,5 al netto euro (cinquecentosettanta/90)	m	570,90	4.863
19.11.013.002	idem c.s. ...Luce m 2,0 ed altezza m 2,0 al netto euro (seicentoottantaquattro/96)	m	684,96	5.600
19.11.013.003	idem c.s. ...Luce m 2,5 ed altezza m 3,0 al netto euro (milleduecentoquattordici/09)	m	1'214,09	2.857
19.11.014	Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle pile o spalle. euro (settecentoventidue/32)	m²	722,32	0.000
19.11.015	Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle pile o spalle. euro (millecentodieci/01)	m²	1'110,01	0.000
19.11.016	Sovrapprezzo agli articoli per impalcato da ponte a conc , per la regolazione degli sbalzi. Sovrapprezzo agli articoli per impalcato da ponte a conci, per la regolazione planoaltimetrica degli sbalzi, necessaria per il recupero delle deformazioni di fluege e ritiro da effettuarsi in due fasi successive per ogni campata. Per ogni metro quadrato di impalcato, compresi tutti gli oneri di montaggio e smontaggio delle attrezzature ausiliarie: euro (trentaquattro/23)	m²	34,23	22.396
19.11.017	Regolarizzazione di paratie di pali con Spritzbeton e rete. Regolarizzazione di paratie di pali con Spritzbeton e rete, compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4,0 kg di peso/m², con chiodi ad			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.11.018	espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente piana e liscia. euro (quarantaotto/90)	m ²	48,90	7.914
	Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati, eseguiti con calcestruzzo di classe non inferiore a 30MPa, compreso lo scavo, eseguito in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo di materiale, compresa la perfetta esecuzione dei fori per i raccordi con i condotti, per l'esecuzione dei vani per l'eventuale alloggiamento di griglie, copertine, la fornitura e posa in opera di ferri e staffe di ancoraggio, la soletta di copertura anche parziale, l'onere delle casseforme ed il loro disarmo, la fornitura e posa in opera dell'acciaio di armatura; esclusa la fornitura e posa in opera di caditoie, griglie e chiusini compensati a parte con apposite voci di elenco. La misurazione per il compenso vuoto per pieno sarà effettuata sull'estradosso delle murature. euro (centosettantasei/70)	m ³	176,70	28.164
19.12.001.001	19.12 - Lavori in sotterraneo Scavo in galleria a sezione corrente. Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonché per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in particolare il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo scarico dei materiali di risulta, l'onere della riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto e' da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km per quelli a rifiuto o a deposito. Scavo secondo modalità scelte dall'Impresa. Scavo da eseguire con le modalità scelte dall'impresa, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto, qualora non siano eseguiti interventi conservativi di presostegno e consolidamento. Tra gli oneri è previsto per ogni avanzamento e prima di passare al successivo, la posa in opera di tutti i sostegni preliminari, compreso l'eventuale impiego di centine, bulloni, tiranti ecc. da pagare a parte, con l'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze e conguagliando le reintranche con conglomerato cementizio spruzzato nel pieno rispetto della sagoma contrattuale. euro (settantasette/83)	m ³	77,83	11.793
	Scavo in galleria a sezione corrente. Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonché per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in particolare il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo scarico dei materiali di risulta, l'onere della riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto e' da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km per quelli a rifiuto o a deposito. Scavo in presenza di interventi conservativi. Scavo da eseguirsi come alla voce precedente, con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti. euro (cinquantanove/66)	m ³	59,66	10.956
19.12.002.001	Scavo in sotterraneo con limitazioni dei sistemi di produzione. Scavo in sotterraneo secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione quando venga formalmente ordinato dalla direzione lavori di limitare le vibrazioni a velocità non superiori a quanto stabilito dalla stessa D.L. (di massima 50 mm/s in corrispondenza dei punti sensibili) e comunque tali da salvaguardare i manufatti o beni esistenti in prossimità del cavo. Con l'uso di esplosivo di microcariche ritardate. Con l'uso di esplosivi ma con particolari accorgimenti che limitino la velocità di vibrazione quali microcariche ritardate, scavo in minori spessori ecc euro (ottantanove/51)	m ³	89,51	17.838
19.12.002.002	idem c.s. ...cavo. Con divieto all'uso di esplosivo ed uso di mezzi meccanici. Lo scavo verrà effettuato con ogni mezzo meccanico che l'impresa potrà e riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione, martelloni nonché frese puntuali. euro (novantaquattro/30)	m ³	94,30	18.772
19.12.003.001	Sovrapprezzo agli scavi di galleria per arco rovescio. Sovrapprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori, si renda necessario completare la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di piedritti. Entro la distanza massima di un diametro e mezzo da fronte scavo euro (ventiuno/78)	m ³	21,78	18.046
19.12.003.002	idem c.s. ...massima di tre diametri da fronte scavo euro (quattordici/43)	m ³	14,43	18.046
19.12.004	Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente (slarghi e camere). Sovrapprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a sezione corrente per la costruzione di slarghi, camere, piazzuole di sosta ecc., esclusi pozzi di aerazione, scavo eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, secondo le modalità ed i prezzi definite da altre voci di elenco; il sovrapprezzo verrà corrisposto ai soli volumi eccedenti la sezione corrente. euro (venti/88)	m ³	20,88	16.695
19.12.005.001	Riduzione del prezzo dello scavo in galleria. Riduzione dei prezzi dei lavori di scavo in galleria qualora la perforazione proceda su più fronti a mezzo di finestre realizzate dall'Amministrazione a proprie spese così da			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	rendere più spedito il lavoro. La riduzione si applicherà a tutti i lavori di scavo che verranno eseguiti in presenza di finestre, sia nelle gallerie orizzontali che suborizzontali, sia a semplice che a doppia canna. Con avanzamento su una sola canna. (Percentuale 10 %) euro (dieci/00)	%	10,00	0.000
19.12.005.002	idem c.s. ...Con avanzamento contemporaneo su due canne. (Percentuale 15 %) euro (quindici/00)	%	15,00	0.000
19.12.006.001	Scavo per pozzi di aereazione subverticali. Scavo per la costruzione di pozzi di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi sezione e per profondità non superiore a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni di Capitolato. E' compreso il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od a deposito nonché lo scarico dei materiali di risulta; è altresì compreso l'onere della riduzione della pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. Con modalità scelte dall'Impresa senza interventi conservativi. Scavo da eseguire con le modalità scelte dall'impresa in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature impiegate come da scavo per galleria. Compreso l'eventuale impiego di centine, bulloni, tiranti, conglomerato cementizio spruzzato ecc. nonché l'onere della costruzione dei rivestimenti ad anello a ridosso dello scavo. euro (centosettantanove/34)	m³	179,34	25.079
19.12.006.002	Scavo per pozzi di aereazione subverticali. Scavo per la costruzione di pozzi di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi sezione e per profondità non superiore a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni di Capitolato. E' compreso il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od a deposito nonché lo scarico dei materiali di risulta; è altresì compreso l'onere della riduzione della pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. Con interventi conservativi di presostegno o consolidamento. Scavo da eseguire in presenza di interventi conservativi di presostegno o consolidamento quali micropali, jet grouting, corone di preconsolidamento, pretaglio meccanico, ecc. Lo scavo dovrà essere eseguito con metodologie che non danneggino le zone consolidate e le opere eseguite. euro (centotrentasette/09)	m³	137,09	25.079
19.12.006.003	Scavo per pozzi di aereazione subverticali. Scavo per la costruzione di pozzi di aereazione verticali o subverticali di qualsiasi sezione e per profondità non superiore a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina, con le prescrizioni di Capitolato. E' compreso il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od a deposito nonché lo scarico dei materiali di risulta; è altresì compreso l'onere della riduzione della pezzatura per materiali di risulta da reimpiegare nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto mentre a distanza fino a 5 km secondo norme di Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito. Con scavo di preforo a fresa di diametro idoneo con foro pilota. Lo scavo di preforo avrà diametro da m 2,00 a m 2,50 ed il foro pilota sarà di circa 30 cm, compresi tutti gli oneri di installazione e smontaggio della fresa, di preforo nonché di quella del foro pilota, compresi tutti gli oneri di capitolato. euro (trecentotrentaotto/95)	m³	338,95	25.079
19.12.006.004	idem c.s. ...a deposito. In allargo del preforo. Scavo di allargo del preforo eseguito con qualsiasi mezzo, per qualsiasi diametro del pozzo, compresi tutti gli oneri di capitolato per gli scavi di galleria. euro (novantasette/14)	m³	97,14	6.127
19.12.007	Maggiorazione per pozzi oltre m 50,00 di profondità. (Percentuale 5 %) euro (cinque/00)	%	5,00	0.000
19.12.008.001	Compenso agli scavi in sotterraneo per maggiori venute d'acqua. Compenso ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei pozzi, per le sole tratte in presenza di venute d'acqua oltre la portata prevista dalle norme tecniche, misurata a 100 m dal fronte dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca di erogazione nelle tratte in discesa. Sovraprezzo agli scavi come sopra per venute d'acqua maggiori di 5 l/s negli avanzamenti in salita e 4 l/s per quelli in discesa. Per ogni 5 l/s o frazione nelle tratte in salita o 4 l o frazione nelle tratte in discesa. Per ogni 5 litri o frazione oltre il previsto nelle tratte in salita euro (tre/60)	5 l/s	3,60	27.753
19.12.008.002	idem c.s. ...Per ogni 4 litri o frazione oltre il previsto nelle tratte in discesa euro (cinque/91)	4 l/s	5,91	26.931
19.12.009	Compenso per sgombero di materiale franato in sotterraneo. Compenso per lo sgombero e trasporto a reimpiego od alle discariche, come da voce di scavo in galleria, di materiale franato o di sovrataglio, qualora l'accaduto non sia dovuto a mancata capacità o diligenza dell'impresa euro (dieci/46)	m³	10,46	6.548
19.12.010.001	Scavo di cunicolo di galleria con fresa a testa rotante. Scavo di cunicolo eseguito con fresa a testa rotante in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina. sono compresi nel prezzo: gli esaurimenti d'acqua, salvo quanto previsto nel capitolato e nell'art. relativo al compenso per portate maggiori; il trasporto del materiale di risulta, come da scavo di galleria; il fermo dell'attrezzatura di scavo dovuto a rotture, manutenzione, sostituzione di parti, mancanza di energia, costruzione di opere provvisorie per il sostentamento delle pareti del cunicolo o per qualsiasi altra causa; l'adozione di tutte le cautele, accorgimenti ed attrezzature necessarie a garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza dei lavori, anche a fronte di eventuali esalazioni di gas tossici o metano; tutti gli oneri connessi con la scrupolosa osservanza delle norme emanate ed emanande per la sicurezza e l'igiene del lavoro in sotterraneo. Compresa ogni altra fornitura, prestazione od onere per dare il cunicolo compiuto nel diametro reso indicato nei disegni di progetto o prescritto dalla D.L. Solo esclusi i tiranti di ancoraggio, il rivestimento delle pareti con conglomerato cementizio spruzzato ed eventuali centine metalliche provvisorie. Per fresa del diametro da m 3,50 a m 4,50			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.12.010.002	euro (duecentosessantatre/90)	m³	263,90	7.809
	idem c.s. da m 4,51 a m 5,50 euro (duecentoquindici/47)	m³	215,47	5.390
19.12.011	Compenso per impiego di armatura di sostegno in liner-plates. Compenso per impiego di armatura di sostegno provvisoria all'interno del cunicolo eseguito con fresa a testa rotante, costituita da pannelli metallici tipo liner-plates composti da profilati NP 120 calandrati in acciaio tipo Fe 360, dati in opera imbullonati o saldati, per qualsiasi superficie di armatura. Compreso oneri di approvvigionamento a piè d'opera, posa in opera e rimozione, restando il materiale di proprietà dell'impresa. euro (tre/00)	kg	3,00	52.455
19.12.012.001	Tiranti di ancoraggio in vetroresina di diametro mm 25. Tiranti di ancoraggio con aste di poliestere armato con fibra di vetro, eseguiti all'interno di cunicolo perforato da fresa a testa rotante, dati in opera compreso: la perforazione a rotazione o rotopercolazione in materie di qualsiasi natura compresa roccie ed i trovanti, anche in presenza di venute d'acqua; la fornitura delle aste di diametro di mm 25, complete di piastre ripartizione e teste di bloccaggio; l'introduzione delle aste nei perfori, l'ancoraggio con resina ed il bloccaggio delle teste, nonché ogni altra fornitura ed onere. Tiranti con aste di lunghezza m 1,50 euro (sessantadue/37)	cad	62,37	25.079
19.12.012.002	idem c.s. lunghezza m 3,00 euro (novantauno/71)	cad	91,71	25.079
19.12.013	Rivestimento pareti del cunicolo con malte fibrorinforzate. Rivestimento strutturale delle pareti del cunicolo eseguito da fresa a testa rotante con malte preconfezionate e fibrorinforzate a base cementizia o sintetica ad elevate caratteristiche meccaniche (resistenza a compressione maggiore di 25 MPa dopo 24 ore e maggiore di 50 MPa dopo 28 giorni) ed a presa accelerata, applicate a proiezione anche in presenza d'acqua; dato in opera compreso la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature occorrenti ed ogni altra prestazione od onere. Per uno spessore medio finito di cm 4. euro (sedici/20)	m²	16,20	13.986
19.12.014	Allargamento di scavo di cunicolo già eseguito con fresa. Scavo di allargamento di sezione corrente di galleria suborizzontale eseguito in presenza di preforo già eseguito in terreni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, compreso rocce spingenti, rocce tenere e rocce dure da mina, anche per lavori ed opere accessorie alla galleria. Lo scavo verrà eseguito a sezione piena o parzializzata, in relazione alle circostanze emerse in sede di perforazione del cunicolo. Il prezzo comprende: il trasporto del materiale di risulta come da scavo di galleria senza preforo, le armature, gli esaurimenti d'acqua ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere, con l'adozione e pagamento del conglomerato cementizio spruzzato secondo le prescrizioni di progetto e del capitolato. Il cavo verrà assicurato con le stesse misure di protezione considerate negli scavi in sotterraneo e cioè reti, bulloni, spritz e centine da pagare a parte se richieste dalla D.L. euro (quarantaquattro/89)	m³	44,89	8.019
19.12.015.001	Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo Rck 30 MPa. Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di armature o centine; sono compresi la miscelazione degli additivi, le necessarie armature, puntellature, centinature di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le casseforme da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa, verrà eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per la sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Tipo Rck maggiore di 30 MPa per calotta e piedritti euro (duecento/26)	m³	200,26	2.646
19.12.015.002	idem c.s. MPa per pozzi di profondità inferiore a m 50,00 euro (duecentootto/81)	m³	208,81	2.646
19.12.015.003	idem c.s. MPa per arco rovescio. Compreso ogni onere di lavaggio e rinzeppatura delle superfici di attacco ai piedritti e di regolarizzazione delle superfici del getto. euro (centoottantatre/03)	m³	183,03	2.646
19.12.016.001	Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo Rck 35 MPa. Conglomerato cementizio come da voce precedente ma con resistenza caratteristica di almeno 35 MPa. Per getti di calotta o piedritto Rck maggiore di 35 MPa euro (duecentodiciotto/77)	m³	218,77	2.646
19.12.016.002	idem c.s. Per getti in pozzo a profondità inferiore a m 50,00 Rck maggiore di 35 MPa euro (duecentododici/22)	m³	212,22	2.646
19.12.016.003	idem c.s. Per getti di arco rovescio Rck maggiore di MPa euro (duecentoquindici/34)	m³	215,34	2.646
19.12.017.001	Maggiorazione percentuale per getto rivestimento in pozzi. Maggiorazione percentuale alla voce di elenco di getto di conglomerato cementizio per rivestimento di pozzi, per profondità superiori a 50 m, compreso ogni onere di movimentazione dall'alto del calcestruzzo. Da m 50,01 a m 100,00. (Percentuale 5 %) euro (cinque/00)	%	5,00	0.000
19.12.017.002	idem c.s. Da m 100,01 a m 150,00. (Percentuale 10 %)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (dieci/00)	%	10,00	0.000
19.12.017.003	idem c.s. Da m 150,01 a m 350,00. (Percentuale 15%) euro (quindici/00)	%	15,00	0.000
19.12.018.001	Casseforme per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed impalcature disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario. Per calotta o piedritti di galleria ad unico getto. Per getti di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile. euro (trentauno/73)	m²	31,73	46.446
19.12.018.002	Casseforme per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed impalcature disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario. Casseforme di piedritti a sezione corrente in sottomurazione. Casseforme piane di piedritti a sezione corrente da eseguire in sottomurazione di getto di calotta del getto già effettuato; le casseforme saranno sostenute da pannelli mobili, e nel prezzo è compreso l'onere della pulizia della parte inferiore del getto di calotta. euro (trentasei/96)	m²	36,96	46.446
19.12.018.003	Casseforme per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo. Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed impalcature disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario. Per pozzi di aereazione di qualunque profondità. Casseforme per pozzi di aereazione di qualunque profondità, comprese le camere sottostanti i pozzi. euro (trentanove/84)	m²	39,84	46.446
19.12.018.004	idem c.s. ...o necessario. Casseforme di testate dei conci. Casseforme piane per testate di conci da eseguire volta per volta in pannelli di acciaio o in tavole in legno ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc. euro (sessantatre/70)	m²	63,70	46.446
19.12.019.001	Acciaio in barre per lavori in sotterraneo Tipo FeB 22 K con controllo in stabilimento euro (uno/17)	kg	1,17	0.000
19.12.019.002	Acciaio in barre per lavori in sotterraneo Tipo FeB 32 K con controllo in stabilimento euro (uno/17)	kg	1,17	0.000
19.12.019.003	Acciaio in barre per lavori in sotterraneo Tipo FeB 44 K con controllo in stabilimento euro (uno/43)	kg	1,43	0.000
19.12.020	Calcestruzzo magro per riempimento cavità in sotterraneo. Conglomerato cementizio avete Rck maggiore di 15 MPa per colmare cavità causate da fraamenti o cedimenti della formazione rocciosa, posto in opera ben rinzeppato tra la superficie grezza del cavo e l'estradosso del rivestimento della galleria. Da corrispondere solo se la cavità non sia stata dovuta a carenze od errori dell'impresa. Si considera che il cls sia gettato con pompa da cls, miscelato con idonei additivi. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. euro (novantasei/31)	m³	96,31	0.000
19.12.021	Calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPA per riempimento fronte scavo. Conglomerato cementizio spruzzato di secondo tipo con Rck maggiore di 30 MPa, eseguito secondo prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di additivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. Per rivestimento provvisorio del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento. euro (duecentosessantadue/79)	m³	262,79	10.327
19.12.022	Calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPA per rivestimento cunicolo. Calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa come da art. precedente, per rivestimento di pareti di cunicolo eseguito con fresa a testa rotante. euro (trecentouno/69)	m³	301,69	10.327
19.12.023.001	Calcestruzzo spruzzato Rck 25 MPA per rivestimento gallerie. Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck 25 MPa in sotterraneo, come da art. precedente, per rivestimento di gallerie. Rivestimento di cm 5,00 euro (ventitre/82)	m²	23,82	10.327
19.12.023.002	idem c.s. ...di cm 10,00 euro (trentasette/12)	m²	37,12	10.327
19.12.023.003	idem c.s. ...di cm 15,00 euro (cinquantadue/90)	m²	52,90	10.327
19.12.023.004	idem c.s. ...di cm 20,00 euro (sessanta/12)	m²	60,12	10.327
19.12.024.001	Calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPA per rivestimento pozzi. Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck = 30 MPa come da art. precedente per rivestimento di pozzi. Rivestimento di cm 5,00 euro (ventidue/65)	m²	22,65	10.327

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.12.024.002	idem c.s. ...di cm 10,00 euro (trentacinque/32)	m²	35,32	10.327
19.12.024.003	idem c.s. ...di cm 20,00 euro (cinquantaquattro/86)	m²	54,86	10.327
19.12.024.004	idem c.s. ...di cm 30,00 euro (settantadue/42)	m²	72,42	10.327
19.12.025	Maggiorazione calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa per armatura fibre. Maggiorazione ai prezzi del calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa per armatura del conglomerato kg/m³ 30 di fibre d'acciaio derivate da filo trafilato a freddo del diametro di mm 0.5 avente fp(02)k maggiore di 800 MPa, in elementi di lunghezza mm 30 con estremità sagomata ad uncino, con esclusione dello strato superficiale con uno spessore di cm 3 che dovrà rimanere senza fibre. Per ogni metro cubo di effettivo cubatura considerata. euro (settantaquattro/78)	m³	74,78	10.327
19.12.026.001	Intonaco a pressione gunita a due strati in sotterraneo. Intonaco a spruzzo a pressione tipo gunita di complessivi cm 4 eseguito solo se esplicitamente ordinato dalla D.L. su rivestimenti od ogni altra opera in sotterraneo, anche in presenza d'acqua, a due strati eseguito con malta di cemento a 500 kg/m³ ci. Non lisciato cm 4 complessivi euro (venti/01)	m²	20,01	20.224
19.12.026.002	idem c.s. ...kg/m³ ci. Lisciato cm 4 complessivi euro (ventuno/22)	m²	21,22	12.420
19.12.027.001	Fornitura e posa in opera di armatura centinata in sotterraneo. Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo Fe 360 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti da barre di acciaio Fe 32 k elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite complete di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. Con NP-IPE in Fe 360 euro (due/86)	kg	2,86	20.845
19.12.027.002	idem c.s. ...del lavoro. Reticolari in barre d'acciaio Fe B 32 K. Armatura reticolare in Fe b 32 k, composte da settori tra loro uniti mediante giunti imbullonati, completi di elementi di unione e piastre di testata. euro (due/58)	kg	2,58	37.252
19.12.027.003	idem c.s. ...del lavoro. Marciavanti in acciaio profilato Fe 370 euro (tre/27)	kg	3,27	22.913
19.12.028	Rete in acciaio a maglie elettrosaldate in sotterraneo. Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso. euro (due/03)	kg	2,03	26.520
19.12.029	Scalette acciaio in barre FeB 44 k per teste di ancoraggio in sotterraneo. Fornitura e posa in opera di scalette metalliche in acciaio in barre del tipo FeB44 k, dei tipi e delle dimensioni di progetto e delle norme tecniche atte a collegare le teste degli ancoraggi in roccia e a rinforzare la rete per il calcestruzzo spruzzato. euro (uno/98)	kg	1,98	0.000
19.12.030.001	Volta continua in elementi tronco conici con pretaglio. Volta continua in elementi tronco conici costruita in avanzamento rispetto al fronte di scavo in galleria. Il prezzo comprende: l'esecuzione degli elementi tronco conici, ciascuno della lunghezza minima di m 3,50 e tra loro sovrapposti di almeno 50 cm mediante: taglio del terreno sul perimetro della sezione di scavo mediante idonea attrezzatura (ad es. fresa puntuale), riempimento del cavo risultante con conglomerato cementizio spruzzato confezionato con inerti di dimensione massima di mm 15 ed avente Rck maggiore di 8 MPa dopo 7 ore, maggiore di 20 MPa dopo 36 h e maggiore di 35 MPa dopo 28 gg dal getto; armatura del conglomerato spruzzato con 30 kg/m³ di fibre di acciaio derivate da filo trafilato a freddo del diametro di mm 0,5 avente Fp(0,2)k maggiore di 800 MPa, in elementi di lunghezza 30 mm con estremità sagomate ad uncino, confezionate sciolte od in pacchetto legate con collante solubile in acqua; Compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e prescrizione per lo scavo di galleria. Misurato in superficie teorica della volta in vista, valutata sullo sviluppo medio dell'intradosso per la lunghezza in asse galleria, senza tenere conto delle sovrapposizioni. Volta di spessore non inferiore a 18,00 cm euro (trecentocinquantacinque/40)	m²	355,40	14.821
19.12.030.002	idem c.s. ...inferiore a 20,00 cm euro (trecentosessantannove/73)	m²	369,73	14.821
19.12.030.003	idem c.s. ...inferiore a 24,00 cm euro (trecentottantaotto/15)	m²	388,15	14.716
19.12.031.001	Perforazioni 25/40 mm comunque inclinate in sotterraneo. Perforazioni comunque inclinate all'interno delle gallerie o dei pozzi, attraverso calcestruzzi oppure nelle murature di qualsiasi tipo od in formazioni di qualsiasi natura e consistenza situate a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di iniezioni, per l'introduzione di barre o tubi, o per la creazione di dreni, mediante martello perforatore od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile abbia diametro da 25 a 40 mm, per interventi di consolidamento. Foro lunghezza fino a m 2,00 euro (quattordici/58)	m	14,58	17.007
19.12.031.002	idem c.s. ...Foro lunghezza oltre m 2,01			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.12.032.001	euro (ventiquattro/17) Perforazioni suborizzontali di micropali in sotterraneo. Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di micropali in acciaio o vetroresina da pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi; le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonne di terreno consolidate comunque disposte; le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo Diametro mm 65-90	m	24,17	14.091
19.12.032.002	euro (trentauno/77) idem c.s. ...Diametro mm 100- 130	m	31,77	5.179
19.12.033.001	euro (trentaquattro/65) Armatura portante in tubi Fe 510 valvolato. Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio tipo Fe 510, senza saldatura longitudinale, di qualsiasi diametro e spessore, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti saldati o filettati, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati per ogni coppia in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m 1,50 lungo l'asse del tubo e verrà ricoperto da idoneo manicotto di gomma come precisato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo se utilizzate. Tubo in acciaio anche valvolato	m	34,65	5.179
19.12.033.002	euro (due/99) idem c.s. se utilizzate. Valvola costituita da gruppi di fori e manicotto, iniettata. Valvola posta in pressione su tubi di acciaio, costituita da un manicotto di gomma dello spessore di mm 3,5 minimo, tenuto in posto mediante anelli di acciaio saldati al tubo, compresa la foratura di quest'ultimo e la successiva scovolatura. La valvola sarà pagata solo se iniettata e solo se tale iniezione avverrà a mezzo di doppia valvola d'iniezione che consenta l'utilizzo di ogni singolo gruppo di fori.	cad	2,99	12.525
19.12.034.001	euro (otto/91) Tubo in vetroresina iniettato per preconsolidamento fronte scavo. Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo in sotterraneo dato in opera compreso fornitura del tubo in vetroresina, del tipo ad aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e spessore mm 10, compreso gli occorrenti manicotti e collanti per ottenere la lunghezza richiesta, fino ad un massimo di m 15, le valvole per iniezione, contenute nel numero massimo di 3/m, mediamente, il tappo di fondo, il tubo di sfogo d'aria l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione attraverso le valvole dall'interno del tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la perforazione primaria da retribuire con il prezzo relativo alla perforazione in sotterraneo. Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina. Tubo in vetroresina	cad	8,91	7.389
19.12.034.002	euro (cinquantanove/15) idem c.s. ...di vetroresina. Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata. Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata dopo perforazione del tubo di vetroresina e predisposizione della sede della valvola, attraverso seconda iniezione ad alta pressione e con uso di doppia valvola di iniezione, dopo l'inghisaggio primario del tubo con malta cementizia. L' applicazione del prezzo subordinata alle previsioni progettuali.	m	59,15	4.230
19.12.035.001	euro (sei/88) Tubo vetroresina iniettato per contenimento contorno del cavo. Tubo in vetroresina iniettato per il contenimento di terreni sciolti milonitizzati o cataclasi al contorno del cavo in avanzamento rispetto al fronte di scavo in opera secondo le prescrizioni della D.L. e comprendente oltre la fornitura: l'introduzione del tubo in vetroresina nel perforo eseguito in posizione orizzontale o comunque inclinata a qualsiasi profondità oltre il fronte di avanzamento della galleria in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'eventuale rivestimento del foro. La connessa perforazione viene compensata con i relativi prezzi in sotterraneo. Eventuali esuberi nella perforazione vengono compensati con il presente prezzo. -l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione attraverso le valvole dall'interno del tubo; ogni altra prestazione ed onere esclusa solo la perforazione primaria. La perforazione ed il tubo di vetroresina saranno computati per una lunghezza pari a quella effettiva del tubo, misurata da bocca foro Tubo in vetroresina ad aderenza migliorata diametro mm 60, spessore mm 10. Tubo di vetroresina del tipo ad aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e spessore mm 10, compreso gli occorrenti manicotti e collanti per ottenere la lunghezza richiesta, il tappo di fondo ed il tubo di sfogo aria. Il prezzo comprende inoltre l'inghisamento del tubo all'interno del perforo a mezzo di malta a bassa pressione.	cad	6,88	10.223
19.12.035.002	euro (ventisette/67) idem c.s. ...bocca foro Valvola in gomma spessore mm 3,5 compresa foratura del tubo	m	27,67	2.963
19.12.035.003	euro (sette/58) idem c.s. ...bocca foro Iniezione di miscela additivata dai tubi vetroresina. Il prezzo si applica solo nel caso in cui, dopo l'iniezione della malta di cemento a bassa pressione per l'inghisaggio del tubo, la D.L. ordini la messa in pressione delle valvole con l'iniezione ad alta pressione dall'interno del tubo di vetroresina. Il quantitativo di cemento deve essere accompagnato dal resoconto generale delle bollette di fornitura del cemento nel cantiere, dalle quali dedurre quello utilizzato per i calcestruzzi e le altre iniezioni	cad	7,58	9.279
19.12.036	euro (venti/75) Armatura di fori in barre FeB 44 k ad aderenza migliorata. Fornitura e posa in opera di armatura, nei perfori compensati dalla relativa voce di elenco, costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata Fe b 44 k controllato in stabilimento, compreso legature, piegature e quant'altro occorra.	100 kg	20,75	2.540
	euro (uno/64)	kg	1,64	36.439

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.12.037.001	Fornitura e posa di tiranti in barre DiWidag con espansore. Fornitura e posa in opera in sotterraneo nei perfori da compensare con l'apposita voce, di tiranti costituiti da barre d'acciaio del diametro di mm 24 con Fpyk non inferiore a 800 N/ mm², completi con una testata ad espansione in acciaio da porre in posizione finale del perforo, una piastra di ancoraggio ed ogni altro onere. La misurazione avverrà a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio fino al termine dell'apparecchio ad espansione. Lunghezza m 3,00 euro (cinquantauno/36)	cad	51,36	5.811
19.12.037.002	idem c.s. ...Lunghezza m 4,50 euro (sessantadue/08)	cad	62,08	5.811
19.12.037.003	idem c.s. ...Lunghezza m 6,00 euro (ottanta/72)	cad	80,72	5.811
19.12.038.001	Colonna suborizzontale di terreno consolidato diametro cm 60. Colonna suborizzontale o comunque inclinata di terreno consolidato a sezione circolare del diametro non inferiore a cm 60 formata all'interno di gallerie o pozzi mediante esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di acqua e cemento additivata con idonee materie, attraverso una batteria di aste tubolari di immissione. Il prezzo comprende l'uso di attrezzature speciali, pompe ad altra pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni ed impianti di miscelazione con relativi operatori e manovalanza; la fornitura dei materiali, il trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo, l'impiego del rivestimento provvisorio, la miscelazione di additivi stabilizzanti od antidilavamento, gli oneri connessi a particolari difficoltà esecutive quali la presenza di acque sotterranee o trovanti, tutte le prove e verifiche sia di carattere distruttivo (carotaggi, rottura di campioni ecc.), sia di carattere non distruttivo da eseguirsi le une e le altre in numero e posizione indicate dalla D.L. ed ogni altra prestazione od onere. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Per ogni metro di terreno effettivamente consolidato euro (novantaotto/93)	m	98,93	6.653
19.12.038.002	idem c.s. ...Capitolato. Per perforazione a vuoto euro (trentadue/73)	m	32,73	6.653
19.12.039.001	Armatura di colonna di terreno consolidato con tubi Fe 510 Tubi d'acciaio anche valvolati euro (tre/06)	kg	3,06	9.489
19.12.039.002	Armatura di colonna di terreno consolidato con tubi Fe 510 Perforazione mm 140 in colonna di terreno consolidato euro (trentacinque/68)	m	35,68	6.127
19.12.040.001	Tiranti in sotterraneo acciaio ad alta resistenza diametro mm 24. Tiranti realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio speciale, con tensione caratteristica di snervamento maggiore di 500 MPa e del diametro nominale di mm 24, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce spingenti; compresa la perforazione, l'uso del tuboforma, l'allontanamento del materiale di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, la fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli ancoraggi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria, e la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto dalle norme tecniche. Tiranti ad ancoraggio puntuale mediante inserimento di cartucce di resina. Lunghezza m 3,00 ancoraggio puntuale euro (centosei/33)	cad	106,33	33.281
19.12.040.002	idem c.s. ...Lunghezza m 4,50 ancoraggio puntuale euro (centoventi/97)	cad	120,97	33.281
19.12.040.003	idem c.s. ...Lunghezza m 6,00 ancoraggio puntuale euro (centoquaranta/70)	cad	140,70	33.281
19.12.041.001	Tiranti in sotterraneo acciaio ad alta resistenza diametro mm 24. Tiranti aventi le stesse caratteristiche della voce precedente ed in particolare in barre di acciaio aventi il carico di snervamento a 500 MPa, per tiranti ad ancoraggio puntuale in resina, ma realizzati invece con ancoraggio continuo mediante riempimento del perforo con iniezioni in boiaccia di cemento additivata con accelerante antiritiro, compreso tubi di iniezione e di sfio, tampone ed ogni altro accessorio; i tiranti aventi inclinazione sull'orizzontale superiore a 35 gradi, dovranno essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione montata sulla estremità del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Lunghezza m 3,00 ancoraggio continuo euro (centoquaranta/50)	cad	140,50	33.281
19.12.041.002	idem c.s. ...Lunghezza m 4,50 ancoraggio continuo euro (centosettantaquattro/44)	cad	174,44	33.281
19.12.041.003	idem c.s. ...Lunghezza m 6,00 ancoraggio continuo euro (duecento/22)	cad	200,22	33.281
19.12.042	Ancoraggi frizionali ad aderenza continua tipo Super SWellex. Ancoraggi frizionali in opera, ad aderenza continua su tutta la lunghezza del foro, tipo Super SWellex, in profilo tubolare d'acciaio speciale avente diametro di 54 mm, spessore 3 mm e carico di rottura minimo di 20 tonn., espanso medianteiniezione d'acqua, alla pressione di almeno 30 Mpa all'interno del profilato stesso, eseguiti in galleria per la stabilizzazione delle pareti di scavo in materiali di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'eventuale impiego di tubo forma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera delle testate di ancoraggio nonché la fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura ed il loro controllo			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	durante l'esecuzione dei lavori. euro (duecentotrentanove/49)	cad	239,49	15.342
19.12.043	Iniezione di miscela di cemento e sabbia a tergo rivestimento. Iniezione sotto pressione di miscela di cemento e sabbia con espansivo, avente la composizione di volta in volta prescritta dalla D.L., eseguita a tergo di rivestimenti esistenti di galleria o pozzo. Compreso la prestazione di pompe speciali, mescolatori, dosatori, tubi e raccordi; l'onere della sigillatura di eventuali filtrazioni ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa la fornitura del cemento da pagarsi al solo prezzo di fornitura. Lavoro da eseguirsi anche in soggezione di traffico. euro (zero/44)	kg	0,44	10.013
19.12.044	Iniezione di consolidamento ad alta impermeabilità. Eseguita con resine epossidiche pure a tergo di rivestimento di galleria. Compresa la prestazione di pompe speciali, mescolatori, dosatori, tubi e raccordo; l'onere della sigillature del foro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Esclusa la predisposizione del foro. euro (novantasei/57)	kg	96,57	0.000
19.12.045.001	Iniezioni di miscele di cemento e sabbia in sottterraneo. Esecuzione di miscele di cemento, sabbia ed additivi fluidificanti ed anticoagulanti per iniezioni speciali all'interno dell'ammasso del terreno, sia in avanzamento che a consolidamento radiale, qualora non sia prevista nei prezzi finiti di altri articoli di elenco. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Per ogni metro cubo di sabbia iniettata e misurata a secco euro (quarantadue/19)	m³	42,19	4.546
19.12.045.002	idem c.s. ...Capitolato. Per 100 kg di cemento in sacchi miscelato in ogni proporzione. Cemento in sacchi di tipo 425, addittivato ed opportunamente miscelato in ogni proporzione alla sabbia e graniglia di cui alla voce precedente. euro (ventinove/50)	100 kg	29,50	4.546
19.12.046	Impermeabilizzazione di galleria naturale. Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione in geotessile non tessuto a filo continuo in polipropilene del peso di g/m² 500 disposta tra il prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento in conglomerato cementizio; eseguita in conformità delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le disposizioni della D.L. Compreso l'onere della regolarizzazione della superficie d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i tubi longitudinali di drenaggio al piede in PVC fessurato del diametro non inferiore a mm 125; la captazione di eventuali venute d'acqua, i ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere. euro (trentasei/99)	m²	36,99	14.404
19.12.047.001	Drenaggio su arco rovescio in frantumato di cava. Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere. Materiale proveniente da cave euro (quarantacinque/47)	m³	45,47	0.000
19.12.047.002	idem c.s. ...onere. Materiale di proprietà dell'Amministrazione. Con materiale di proprietà dell'Amm/ne, sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e frantumazione del marino di scavo. euro (diciannove/06)	m³	19,06	0.000
19.12.048.001	Tubi di cemento per drenaggio di fondo galleria. Tubo di cemento per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere. Tubi di diametro interno cm 20 euro (nove/98)	m	9,98	0.000
19.12.048.002	idem c.s. ...interno cm 30 euro (quattordici/98)	m	14,98	0.000
19.12.048.003	idem c.s. ...interno cm 40 euro (diciannove/96)	m	19,96	0.000
19.12.048.004	idem c.s. ...interno cm 50 euro (venticinque/10)	m	25,10	0.000
19.12.048.005	idem c.s. ...interno cm 60 euro (trenta/53)	m	30,53	0.000
19.12.049.001	Tubazione in PVC rigido tipo 302 UNI con giunti a bicchiere. Tubazione in PVC rigido serie pesante tipo 302 UNI 7443/85 con giunti a bicchiere per alloggiamento cavi in sottterraneo; dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato cementizio. Diametro esterno mm 100 spessore mm 3,2 euro (dodici/56)	m	12,56	0.848
19.12.049.002	idem c.s. ...esterno mm 125 spessore mm 3,8 euro (sedici/11)	m	16,11	0.636
19.12.049.003	idem c.s. ...esterno mm 200 spessore mm 4,5 euro (venticinque/79)	m	25,79	0.424
19.12.050	Compenso percentuale sui prezzi di galleria oltre m 500,00. Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in sottterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a m 500. (Percentuale 5%) euro (cinque/00)	%	5,00	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.12.051.001	Manufatti prefabbricati in calcestruzzo vibrato in sotterraneo. Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con rok 35 MPa per lasistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta cementizia; i pezzi speciali per gli scarichi; le eventuali demolizioni di parti dei rivestimenti della galleria per l'alloggiamento dei prefabbricati; ogni altra prestazione ed onere. Pozzetto prefabbricato con volume interno inferiore dm³ 500. Pozzetto prefabbricato del volume interno fino a 500 dm³, sagomato secondo i disegni di progetto, anche di tipo multiplo, con spessori delle pareti perimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione. euro (zero/43)	dm³	0,43	0.000
19.12.051.002	Manufatti prefabbricati in calcestruzzo vibrato in sotterraneo. Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con rok 35 MPa per lasistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso: la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta cementizia; i pezzi speciali per gli scarichi; le eventuali demolizioni di parti dei rivestimenti della galleria per l'alloggiamento dei prefabbricati; ogni altra prestazione ed onere. Cunicolo in elementi prefabbricati dimensione cm 50x60 euro (cinquantatre/14)	m	53,14	0.000
19.12.052	Stazione di convergenza in fase di avanzamento. Stazione di convergenza da installare in fase di avanzamento dello scavo in galleria quando formalmente indicato dalla direzione lavori ed agli intervalli che la stessa prescriverà . Ogni stazione sarà composta da cinque chiodi fissati alla roccia a ridosso del fronte; i chiodi della lunghezza complessiva di m 1 saranno composti da ua parte lunga cm 25, saldata ad una barra d'acciaio ad aderenza migliorata del diam di mm 24 e lunghezza cm 75. Il prezzo comprende e compensa i perfori per l'infissione dei chiodi, il loro fissaggio con resina, la fornitura dei chiodi, il nolo delle apparecchiature di misura costituito da un deformometro di convergenza munito di nastro metrico di precisione completo di comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo approvato dalla D.L. compresa ogni altra prestazione ed onere. euro (trecentoquarantanove/78)	cad	349,78	0.000
19.12.053	Compenso percentuale ai prezzi di lavori all'aperto usati in sotterraneo. Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto per opere da eseguire in sotterraneo quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo. (Percentuale 11.00 %) euro (undici/00)	%	11,00	0.000
19.12.054.001	Scavo in galleria a comportamento plastico-fluido. Scavo in galleria ad andamento suborizzontale a sezione corrente, sia per l'asta principale che per by pass o collegamenti tra due canne, scavo da eseguirsi a mezza sezione (calotta + strozzo) senza opere di consolidamento del fronte o di protezione di esso e degli anelli adiacenti o di pretaglio o di perforazione con fresa o di allargamento del preforo di fresa od eccedenti il n. di chiodi di cui appresso. Sono invece compatibili con il prezzo e da pagare a parte, la eventuale posa di rete, di chioditiranti per non più di 1 per ogni m² di paramento, di centine, di sprizbeton e di gunite. La contabilizzazione viene effettuata sul cavo teorico più 15% per sovrataggio qualunque sia il suo volume. Classe quarta senza interventi conservativi. Prezzo da utilizzare qualora si tratti di prezziario con la suddivisione in classi secondo RabceWik ecc. e scavo senza interventi conservativi. euro (novantasei/84)	m³	96,84	7.389
19.12.054.002	idem c.s. ...volume. Classe quinta A scavo senza interventi conservativi. Prezzo da utilizzare qualora si tratti di prezziario con la suddivisione in classi di scavo secondo RabceWik, per scavi senza interventi conservativi. euro (novantaotto/71)	m³	98,71	7.389
19.12.054.003	idem c.s. ...volume. Classe quinta B scavo senza interventi conservativi. Prezzo da utilizzare nel caso in cui si tratti di prezziario espresso con la suddivisione in classi secondo RabceWik ecc. Nel caso si tratti di scavo senza alcun intervento conservativo e per piccole quantità. euro (novantacinque/46)	m³	95,46	7.389
19.13.001*.001	19.13 - Sovrastrutture e pavimentazioni Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: lumidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70 100 100 15 50 80 70 100 10 30 70 50 85 5 23 55 35 65 2 15 40 25 50 0,4 8 25 15 30 0,07 2 - 15 5 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dellapparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 euro (cinquantasette/96)	m³	57,96	14.800
19.13.001*.002	idem c.s. ...0 - 70 euro (cinquantaquattro/79)	m³	54,79	14.080
19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.13.003*.001	da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m ² , saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. euro (settantatre/66)	m ³	73,66	0.000
19.13.003*.002	Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m ² con leggera granigliatura successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm euro (duecentonovantauno/72)	m ³	291,72	10.411
19.13.004.001	idem c.s. ...costipamento. Tipo 0/40 mm euro (duecentosettantauno/54)	m ³	271,54	10.044
19.13.004.002	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m ² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. euro (tredici/79)	100 kg	13,79	0.000
19.13.004.003	idem c.s. ...d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m ² xcm dopo la stesa. euro (tre/06)	m ² xcm	3,06	0.000
19.13.004.004	idem c.s. ...d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. euro (dodici/62)	100 kg	12,62	0.000
19.13.005.001	idem c.s. ...d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m ² xcm dopo la stesa. euro (tre/17)	m ² xcm	3,17	0.000
19.13.005.002	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m ² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. euro (quindici/24)	100 kg	15,24	0.000
19.13.006	idem c.s. ...I Cat. - Misurato al m ² xcm dopo la stesa. euro (tre/50)	m ² xcm	3,50	0.000
19.13.007*	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con caratteristiche rispondenti alla I° categoria del CNR, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per m ² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro. euro (quindici/34)	100 kg	15,34	0.000
	Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani. Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del piano da trattare: della prima mano di emulsione a lenta rottura al 55% di bitume in ragione non inferiore a 2,5 kg/m ² e del pietrischetto 8-12 in ragione di 15 l/m ² e successiva rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m ² e del pietrischetto 8-12 in ragione di 10 l/m ² e successiva rullatura; della terza mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m ² e del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 l/m ² e successiva rullatura finale di assestamento. euro (undici/76)	m ²	11,76	10.453

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.13.008*	Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per m², la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (ventisette/90)	m²	27,90	26.859
19.13.009*.001	Trattamento superficiale a freddo tipo slurry-seal. Microtappeto a freddo tipo slurry-seal costituito da uno strato di malta bituminosa impermeabile irruvidita formata da inerti frantumati di cava con perdita Los Angeles (CNR.BU.34/73) sulle singole pezzature dal 16 al 18% e levigabilità CLA > 45 % sulla massima pezzatura che dovrà essere totalmente passante al n. 10 UNI; gli inerti saranno legati da emulsione bituminosa al 60% di bitume tipo B (ex 80-100) con elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsione ed inoltre additivi chimici (dopes) per facilitare l'adesione tra bitume ed inerte. Il contenuto di bitume sarà compreso tra l'8 ed il 14%. Il tappeto sarà realizzato con macchina impastatrice-stenditrice semovente in grado di eseguire in modo continuo le operazioni di confezionamento, stesa e rullatura. Il prezzo comprende l'energica pulizia della superficie da trattare con motosoffiatrici o lavaggio a pressione per allontanare detriti e polveri ed inoltre la saturazione della superficie del tappeto con sabbia di frantoio. Spessore mm 4 euro (cinque/95)	m²	5,95	14.435
19.13.009*.002	idem c.s. Spessore mm 6 euro (sette/66)	m²	7,66	12.880
19.13.009*.003	idem c.s. Spessore mm 8 euro (otto/87)	m²	8,87	12.065
19.13.010	Rigenerazione in sito della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Rigenerazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita con attrezzature composte da fresatrice, Impianto drummixer a freddo, vibrofinitrice e rullo. Miscelazione del materiale fresato con aggiunta di inerti di 2' categoria, per correzione della curva granulometrica in misura massima al 15%, bitume o emulsione e cemento. Compresa mano di attacco con emulsione bituminosa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Al metroquadrato e per ogni centimetro di spessore. euro (due/47)	m²xcm	2,47	19.758
19.13.011.001	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 euro (zero/93)	m²xcm	0,93	0.000
19.13.011.002	idem c.s. fresato. Per ogni cm in più euro (zero/77)	m²xcm	0,77	0.000
19.13.012*.001	Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio mm 50. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1^ Cat. (coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%); sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo E od F in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU 30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidità Marshall (rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere > 200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mm² a 10 °C e tra 0,12 e 0,2 N/mm² a 40 °C A massimo potere drenante con bitumi al 2% LDPE + 6% SBS-R euro (venti/81)	m²	20,81	8.859
19.13.012*.002	idem c.s.°C A medio potere drenante con bitumi al 2% SBS-R E 6% PEC euro (diciotto/24)	m²	18,24	0.000
19.13.013*	Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di usura. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1^ categoria delle norme vigenti, del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alle norme tecniche di capitolato da impiegare su prescrizione della DD.LL., addensante costituito da microfibre di varia natura quali - farina fossile - cellulosa o minerali - artificiali di vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; uso di filler come da prescrizioni di C.S.A. con un 2% in peso di filler costituito da calce idrata - legante costituito da bitume modificato del tipo 50/70-65 con le caratteristiche come da prescrizioni tecniche del C.S.A. in ragione del 5,5% e il 7,5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità MARSHALL minima di 1.000 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra 2 e 4% in volume. Compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato. Misurato a m² di tappeto S.M.A. tipo 0/12 dello spessore medio finito di cm 3,00. euro (dieci/76)	m²	10,76	15.060
19.13.014*	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per microtappeto. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per microtappeto costituito da una miscela di pietrischetti e sabbie di 1^ categoria e bitumi modificati con elastomeri. Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri di forma			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.13.015*	poliedrica, puliti, esenti da polveri e da materiali estranei con perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore od uguale al 20% e coefficiente di levigatezza accelerata (CLA) maggiore od uguale a 0,47. - L'aggregato fino deve essere costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume con percentuale delle sabbie di frantumazione uguale o superiori all' 85%; con equivalente in sabbia superiore od uguale a 80. Il bitume = 5% 6% e dovrà essere impiegato bitume modificato per microtappeti ad elevata rugosità (modifica con elastomeri SBS-R in ragione del 5% 6%). Nella fornitura del microtappeto è esclusa la mano di attacco costituita da emulsioni e/o bitumi modificati; compresa la stesa, (effettuata da idonee macchine vibrofinitrici approvate dalla D.L. in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento, che dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranature, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione) la compattazione (realizzata solo con rulli a ruote metalliche di peso minimo di 10 Tonn. e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo di assicurare il raggiungimento della massima densità ottenibile, non inferiore al 96% di quella Marshall), la fornitura di attivanti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Misurato per ogni m² e per ogni cm di spessore euro (cinque/22)	m²xcm	5,22	8.744
19.13.016.001	Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. euro (due/74)	m²	2,74	20.493
19.13.016.002	Sovrapprezzo per strato di usura per una percentuale di argilla espansa Sovrapprezzo per l' esecuzione dello strato di usura con inerti di 1° categoria comprendenti una percentuale di argilla espansa resistente di granulometria 5/10 mm. Con percentuale di argilla espansa pari al 10% per m³ di inerti euro (zero/31)	m²	0,31	0.000
19.13.017*	idem c.s. ...Con percentuale del 15% per m³ di inerti euro (zero/45)	m²	0,45	0.000
19.13.018*	Trattamento superficiale di doppio strato realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS al 70% e inerti di prima categoria. - tipo 1 Trattamento superficiale DOPPIO STRATO costituito dalla stesa di una prima mano di emulsione bituminosa cationica al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale), in ragione di Kg. 1,2 al m² data uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80° C previa adeguata pulizia del piano viabile. Immediata stesa di pietrischetto di 1° categoria, avente pezzatura di 8 - 12 mm data uniformemente in ragione di litri 7 - 9 al m² Ulteriore stesa di emulsione bituminosa cationica al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali in ragione di Kg.1,3 al m² applicata come sopra. Immediata stesa di graniglia di 1° categoria lavata di pezzatura 3 - 6 mm data uniformemente in ragione di litri 4 - 6 al m² seguita da adeguata rullatura mediante rullo da 6 - 7 tonn., nonché pulizia finale anche a più riprese, mediante motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie mobili. Compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed ogni onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (sette/87)	m²	7,87	10.914
19.13.019	Trattamento superficiale in monostrato realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS al 70% e graniglie di prima categoria - tipo 1 Trattamento superficiale in MONOSTRATO costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale), in ragione di Kg.1,5/m², data uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80° C previa adeguata pulizia del piano viabile. Immediata stesa di dello strato di graniglia lavata, avente pezzatura di 4 - 8 mm, data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia, in ragione di litri 6 - 7/m² e successiva cilindatura con rullo compressore da 6 - 7 tonn. Pulizia finale anche a più riprese mediante motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie mobili. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quattro/45)	m²	4,45	9.520
19.13.020*	Trattamento superficiale con emulsione. Trattamento superficiale con emulsione da impregnatura (emulsione al 50%) a lenta rottura in quantità maggiore o uguale a 2.5 kg/m² stesa con idonea spanditrice dotata di barra spruzzatrice automatica e del pietrischetto 8/12 in ragione di 10 l/m² posato con idoneo spandigraniglia. euro (quattro/56)	m²	4,56	0.000
19.13.021	Preparazione di banchine stradali. Preparazione di banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con mezzi meccanici e a mano. Sono compresi la rimozione dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il trasposto a rifiuto delle macerie di risulta. euro (sei/74)	m	6,74	27.548
19.14.001.001	Formazione di banchine stradali. Formazione di banchine stradali con misto di cava della larghezza di cm 50. Sono compresi la compattazione, la profilatura per uno spessore di cm 10 e quanto altro necessario per dare l'opera completa. euro (sei/91)	m	6,91	0.000
19.14 - Opere varie di completamento				
19.14.001.001	Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm euro (tre/40)	m²	3,40	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.14.001.002	idem c.s. ...e copertura. Pesante - resistenza maggiore di 500 N/5 cm Fornitura e stesa di teli di geotessile pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro. euro (quattro/83)	m ²	4,83	0.000
19.14.002*.001	Fornitura e posa in opera di geocomposito, costituito da 100% polipropilene a filo continuo spunbonded, coesionato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, accoppiato ad una griglia in fibra di vetro ad elevato modulo elastico. Il geotessile nontessuto dovrà essere quindi ottenuto direttamente dallestrusione del polimero, con successiva filatura, agugliatura e confezionamento su di un unico impianto. Con resistenza a trazione longitudinale uguale o superiore a 50 KN/m; resistenza a trazione trasversale uguale o superiore a 50 KN; forza per allungamento al 2% uguale o superiore a 34 KN/m. euro (sedici/64)	m ²	16,64	17.256
19.14.002*.002	idem c.s. ...superiore a 100 KN/ m; resistenza a trazione trasversale uguale o superiore a 100 KN; forza per allungamento al 2% uguale o superiore a 68 KN/m. euro (diciotto/77)	m ²	18,77	16.258
19.14.003	Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione. Fornitura e posa in opera di telo non tessuto, antifessurazioni, a filo continuo al 100% di polipropilene coesionato per temosaldata senza l'impiego di collanti o resine, del peso unitario non inferiore a gr/m ² 140, resistenza attrazione KN/m 6,3, con allungamento al carico massimo maggiore del 25%, compreso l'impiego di emulsione bituminosa per l'efficace aggrappaggio del telo euro (tre/08)	m ²	3,08	0.000
19.14.004.001	Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le Linee Guida per la redazione di Capitolati per limpiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geocomposito. Il paramento sarà fissato con pendenza 2/1. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm. Terminata l'opera sarà necessario eseguire unidrosemina a spessore. È compresa la fornitura, inserimento e posa in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di profondità m 3,00x lunghezza m 3,00x altezza m 0,73 euro (duecentoquarantacinque/43)	m ²	245,43	0.000
19.14.004.002	idem c.s. ...Altezza inclinata) Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni metro di differenza sulla profondità euro (venti/62)	m ²	20,62	0.000
19.14.005	Rete di rinforzo di rilevati in acciaio plasticato. - SOPPRESSO - Vedi capitolo 17 euro (zero/00)		0,00	0.000
19.14.006	Gabbioni metallici doppia zincatura e doppia torsione in opera. - SOPPRESSO - Vedi capitolo 17 euro (zero/00)		0,00	0.000
19.14.007	idem c.s. ...Vedi capitolo 17 euro (zero/00)		0,00	0.000
19.14.008	Riempimento di gabbioni metallici o materassi metallici con pietrame o ciottoli. - SOPPRESSO - Vedi capitolo 17 euro (zero/00)		0,00	0.000
19.14.009	Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni per faccia vista a opera incerta. - SOPPRESSO - Vedi capitolo 17 euro (zero/00)		0,00	0.000
19.14.010.001	Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le Linee Guida per la redazione di Capitolati per limpiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006, avente un diametro interno pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 m x 1.00 m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Elementi di profondità m 3,00 x lunghezza m 2,00x altezza m 1,00 euro (duecentosettantasei/22)	m ²	276,22	0.000
19.14.010.002	idem c.s. ...ponteggio esterno. Sovrapprezzo alla voce per ogni metro di differenza sulla profondità euro (sedici/45)	m ²	16,45	0.000
19.14.011	Geogriglia in polipropilene per contenimento strati di rilevato. Geogriglia in polipropilene per il contenimento ed armatura di rilevati, costituito da pannelli o rotoli che, distesi, si dispongono a struttura piana monolitica con resistenza a trazione di 14 kN/m in direzione longitudinale e 18 kN/m in quella trasversale, avente peso non inferiore a 200 g/m ² , data in opera su qualunque superficie, anche con battente d'acqua di altezza non superiore a 50 cm, stesa sullo strato di posa del terreno da rinforzare, compresa la sovrapposizione dei pannelli o rotoli per una fascia di almeno 30 cm, ed ogni altro onere.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.14.012	euro (dieci/95) Geocomposito in geogriglia e doppio geotessile del peso superiore g/m² 500. Fornitura e posa in opera di geostuoia composta da georete in polietilene ad alta densità contenuta tra due teli di geotessile leggero, accoppiati alla georete per termosaldatura; la geostuoia avrà elevata capacità drenante per la realizzazione di un sistema filtro-dreno-protezione del rilevato di peso non inferiore a 500 grammi/m² e spessore non inferiore a mm 3,5; data in opera, comprese sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per almeno 25 cm ed ogni altro onere e magistero.	m²	10,95	0.000
19.14.013	euro (quattordici/80) Grigliato in elementi di cemento vibrato per copertura scarpate. Grigliato in elementi di cemento vibrato ad alta resistenza, di spessore non inferiore a cm 23, disegnati in modo da mostrare spazi passanti in quantità non inferiore a 2/3 della superficie complessiva dell'elemento, della superficie dell'elemento, con bordi che consentano l'incastro reciproco degli elementi stessi, dati in opera su fondo, anche in scarpata, previa stesa di uno strato di sabbia di congruaglio, compreso l'onere di assestamento a mano e riempimento con terreno vegetale seminato ed ogni altro onere.	m²	14,80	0.000
19.14.014	euro (ventiotto/27) Rivestimento scarpe a grigliato in non tessuto interrato. Rivestimento delle scarpate in trincea con grigliato semirigido in tessuto non tessuto (ad es. tipo Armater o Interchimica) del peso di almeno 500 g/m², ricoperto con cm 20 di terreno vegetale seminato e posato su superficie regolare, previa eventuale stesa di sabbia di congruaglio e regolarizzazione; il grigliato sarà ancorato al terreno di scarpata con pioli di quantità e lunghezza sufficiente per assicurare la stabilità del grigliato stesso ed in ogni caso con almeno n. 5 pioli di lunghezza di cm 50 per m² di effettiva scarpa; compresa la fornitura del terreno vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa.	m²	28,27	0.000
19.14.015	euro (ventiotto/36) Geostuoia con strato di paglia trapuntata e seminata per scarpe. Geostuoia biodegradabile costituita da uno strato di paglia trattato con concime e seminato, trapuntato con filo naturale, data in opera previa regolarizzazione della scarpata da trattare eventualmente con concimi o calce, ed in modo da assicurare un buon contatto tra la stuoia ed il terreno, fissata con picchetti in legno ogni 2/4 m per ogni fascia e da altri intermedi in filo metallico da piegare ad U in numero di 2 per m², compreso l'onere della sovrapposizione delle fasce adiacenti per 5 cm, l'interrimento dei bordi esterni e l'annaffiamento per almeno 2 mesi dalla posa ed ogni altro onere per assicurare l'attecchimento del prodotto.	m²	28,36	0.000
19.14.016.001	euro (diciotto/65) Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di tubi di cemento, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a kg 400 di cemento per m³ di sabbia e rivestiti con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche. Diametro cm 40	m³	18,65	0.000
19.14.016.002	euro (ventiotto/20) idem c.s. ...Diametro cm 50	m	28,20	0.000
19.14.016.003	euro (trentacinque/03) idem c.s. ...Diametro cm 60	m	35,03	0.000
19.14.016.004	euro (quaranta/85) idem c.s. ...Diametro cm 80	m	40,85	0.000
19.14.016.005	euro (settantaquattro/37) idem c.s. ...Diametro cm 100	m	74,37	0.000
19.14.016.006	euro (centosei/28) idem c.s. ...Diametro cm 120	m	106,28	0.000
19.14.017.001	euro (centotrentadue/14) Fornitura e posa in opera di tubi di cemento tagliati a metà. Fornitura e posa in opera di tubi di cemento tagliati a metà per la raccolta e lo smaltimento di acque piovane, poggiati su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata q.li 4 di cemento. Diametro interno cm 40	m	132,14	0.000
19.14.017.002	euro (dodici/02) idem c.s. ...interno cm 50	m	12,02	0.000
19.14.017.003	euro (sedici/11) idem c.s. ...interno cm 60	m	16,11	0.000
19.14.017.004	euro (ventiuno/45) idem c.s. ...interno cm 80	m	21,45	0.000
19.14.017.005	euro (trentaquattro/12) idem c.s. ...interno cm 100	m	34,12	0.000
19.14.017.006	euro (quarantacinque/83) idem c.s. ...interno cm 120	m	45,83	0.000
19.14.018	euro (cinquantanove/46) Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria al rialzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte.	m	59,46	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoquarantasei/26)	cad	146,26	0.000
19.14.019	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante. Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante per fognature (Norme UNI 7443/85 tipo 303/2) compreso la sigillatura dei giunti con mastici adatti e i raccordi di immissione o raccordi in curva realizzati con pezzi speciali, sono esclusi dal prezzo lo scavo, l'eventuale rivestimento in calcestruzzo o altro materiale quali sabbia o pietrisco, compreso invece il solo rinterro con lo stesso materiale di scavo.			
	euro (due/07)	mxcem	2,07	0.000
19.14.020	Esecuzione di raccordo delle canalette alla pavimentazione stradale			
	euro (diciannove/49)	cad	19,49	0.000
19.14.021	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato armonico ad anello intero. Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zincatura, autosostentanti di diametri vari ma ad anello intero corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, completi di organi di giunzione, in opera su sottofondo in tout venant arido (A1, A2.4, A2.5) compreso rinfianco pure con materiali dello stesso tipo, materiali tutti compensati a parte.			
	euro (tre/75)	kg	3,75	0.000
19.14.022	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a piastre multiple. Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zincatura, autosostentati di diametri vari, a piastre multiple di qualunque diametro corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, complete di organi di giunzione, in opera su sottofondo in tout-venant arido (A1, A2.4, A2.5) compreso rinfianco pure con materiali dello stesso tipo, materiali tutti compensati a parte.			
	euro (tre/91)	kg	3,91	0.000
19.14.023.001	Strutture di sostegno ad armatura in geotessile. Strutture di sostegno a paramento inclinato rispetto all'orizzontale di 50- 65°C costituito da strati di materiale idoneo alternati con teli di armatura in geo tessile realizzata secondo gli elaborati di progetto e le prescrizioni delle norme tecniche. Per altezza fino a m 4,00			
	euro (duecentosessantasette/16)	m²	267,16	0.000
19.14.023.002	idem c.s. ...a m 6,00. Maggiorazione percentuale da applicarsi al prezzo precedente per altezze fino a m 6 e per tutta l'altezza del manufatto. (Percentuale 10 %)			
	euro (dieci/00)	%	10,00	0.000
19.14.023.003	Strutture di sostegno ad armatura in geotessile. Strutture di sostegno a paramento inclinato rispetto all'orizzontale di 50- 65°C costituito da strati di materiale idoneo alternati con teli di armatura in geo tessile realizzata secondo gli elaborati di progetto e le prescrizioni delle norme tecniche. Per altezza fino a m 8,00. Maggiorazione percentuale da applicarsi al prezzo precedente per altezze fino a m 8 e per tutta l'altezza del manufatto. (Percentuale 18 %)			
	euro (diciotto/00)	%	18,00	0.000
19.14.024	Tubi di drenaggio di ogni diametro in lamiera ondulata zincata. Tubi perforati di drenaggio di diametro mm 150 300 in lamiera di acciaio ondulata a zincatura pesante (150 micr), con 60 fori per m, dati in opera, sia collocati su strati di sabbia alla base di trincee di drenaggio, sia infilati in perfori, compresi accessori e giunzioni, esclusi gli scavi (o perfori) e la posa di filtri in sabbia o geotessuto.			
	euro (tre/05)	kg	3,05	0.000
19.14.025	Geodreni verticali a nastro dreno a nastro in elemento rigido in polipropilene sagomato della larghezza di mm 100 circa, avvolto in geotessile non tessuto; infisso a pressione nel terreno mediante idonea attrezzatura, in direzione verticale od inclinata, dato in opera compreso ogni onere e misurato sulla effettiva infissione del nastro prefabbricato.			
	euro (sette/14)	m	7,14	0.000
19.14.026	Drenaggi verticali in sabbia con tuboforma mm 420 triv. O batt. Formazione di dreni (opali) di sabbia, per prosciugamento e consolidamento di terreni fortemente compressibili, comprendente le seguenti operazioni: asportazione dall'area interessata dello strato superficiale di humus vegetale; esecuzione di fori, senza asportazione di materiale, mediante affondamento di tuboforma con il sistema dei pali battuti o mediante metodi equivalenti; fornitura e posa in opera nei fori di sabbia lavata, vagliata ed omogenea, avente la granulometria prescritta dalla Direzione Lavori; fornitura, stesa e compattamento, al di sopra dei dreni, di uno strato di sabbia dello spessore minimo di cm 50, esteso lateralmente per un metro oltre il piede del rilevato; 1) per ogni metro di dreno (o palo), misurato dalla quota inferiore del foro fino alla quota superiore di ciascun dreno ottenuta dopo l'asportazione dello strato superficiale.			
	euro (sessantasette/71)	m	67,71	0.000
19.14.027.001	Tubo filtrante in Pvc rigido a scanalature longitudinali. Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello spessore non inferiore a mm 4,5; dato in opera all'interno di perforazioni per tubi o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra prestazione ed onere. Diametro interno mm 50			
	euro (dieci/98)	m	10,98	0.000
19.14.027.002	idem c.s. ...interno mm 90			
	euro (quindici/24)	m	15,24	0.000
19.14.028.001	Sovraprezzo ai tubi piccolo-medio diametro. Per calza di geotessile Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante da 500 g/ m² in polipropilene o poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e magistero. Diametro interno mm 50			
	euro (uno/99)	m	1,99	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.14.028.002	idem c.s. ...interno mm 90 euro (due/75)	m	2,75	0.000
19.14.028.003	idem c.s. ...interno mm 120-180 euro (quattro/24)	m	4,24	0.000
19.14.028.004	idem c.s. ...interno mm 220 - 260 euro (sei/22)	m	6,22	0.000
19.14.028.005	idem c.s. ...interno mm 350-450 euro (sette/71)	m	7,71	0.000
19.14.028.006	idem c.s. ...interno mm 450 - 550 euro (otto/22)	m	8,22	0.000
19.14.029	Impermeabilizzazione di superfici di Cls con teli Pvc 2 mm. Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in galleria artificiale che all'aperto, con primo strato di tessuto non tessuto di 600 g/m² applicato al sottofondo con bottoni pvc semirigido ad alta resistenza a mezzo di chiodi a sparo in ragione di 4 / m² L'impermeabilizzazione sarà eseguita con i teli stesi e saldati per termofusione sia ai bottoni che alla ripresa tra i teli. E' compreso nel prezzo il collocamento di tubo drenante alla base della parete, se trattasi di applicazione verticale; inoltre S compreso ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto. euro (trentaquattro/94)	m²	34,94	0.000
19.14.030	Fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, avente diametro 2,40 mm, provvista di una barretta di rinforzo di diametro 4.40 mm circa, inserita all'interno della doppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera (circa 0,16 m). Sia la rete sia le barrette dovranno essere a forte zincatura, in conformità alle normative vigenti. euro (tredici/75)	m²	13,75	0.000
19.14.031	Realizzazione di strato drenante. Realizzazione di strato drenante costituito da due non tessuti poliestere/poliammidiche termosaldati a parametria controllata con interposta struttura tridimensionale in poliammidiche ad elevato grado di vuoto (circa 95%) del peso complessivo di 950 g/m² euro (ventuno/91)	m²	21,91	0.000
19.14.032	Fornitura e posa in opera di georete. Fornitura e posa in opera di georete per la difesa idrogeologica tipo tridimensionale di nylon, spessore 20 mm ed elevato grado di vuoti, compreso stesa del tubo, il fissaggio con picchetti con diametro 12 mm a profondità adeguata e la semina del miscuglio erboso. euro (ventisette/87)	m²	27,87	0.000
19.14.033.001	Formazione di struttura di sostegno a gravità tipo Terra rinforzata. Formazione di struttura di sostegno a gravità tipo Terra rinforzata ottenuta mediante la formazione di materassi avvolgenti materiale terroso con idoneo angolo di attrito, utilizzando geogriglie a maglia quadrata compresa tra i 20 ed i 40 mm in fibra di poliestere ad elevato modulo, protette da rivestimento polimerico nero ed aventi le seguenti caratteristiche: allungamento percentuale a rottura nelle due direzioni non superiore al 12,50% con tolleranze di +/-10%; CREEP dopo due anni uguale o minore del 2% per un carico pari al 60% di quello ultimo di rottura. Il tutto compreso la stesa, il costipamento per singoli strati per spessore max di 30 cm fino al raggiungimento di un grado di costipazione almeno pari al 95% dello STANDARD PROCTOR, e linerbimento con essenze erbacee in ragione di 45 g/m² Per ogni metro quadrato di superficie in vista di scarpata rinforzata. Per altezze fino a m 3,00 con geogriglie di RU uguale o maggiore di 35KN/m euro (duecentocinque/96)	m²	205,96	0.000
19.14.033.002	idem c.s. ...Per altezze da m 3,01 a m 5,00 con geogriglie di RU uguale o maggiore di 55KN/m euro (duecentodiciannove/68)	m²	219,68	0.000
19.14.033.003	idem c.s. ...Per altezze da m 5,01 a m 7,00 con geogriglie di RU uguale o maggiore di 80KN/m euro (duecentoquaranta/26)	m²	240,26	0.000
19.14.033.004	idem c.s. ...Per altezze da m 7,01 a m 10,00 con geogriglie di RU uguale o maggiore di 110KN/m euro (duecentosessanta/88)	m²	260,88	0.000
19.14.034.001	Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante. Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante dei terreni di diversa granulometria, distribuzione del carico con conseguente aumento della capacità portante del terreno e, filtrazione delle acque. Il geotessuto dovrà essere costruito da trame ed ordito e realizzato con monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V. L'allungamento a rottura in senso longitudinale e trasversale dovrà essere rispettivamente inferiore al 17% ed al 15%. Nel prezzo sono compresi fornitura e posa in opera del geotessuto, sfridi e sormonti e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Geotessile con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 40 KN/m euro (cinque/23)	m²	5,23	0.000
19.14.034.002	idem c.s. ...inferiore a 70 KN/m euro (otto/47)	m²	8,47	0.000
19.14.035	Fornitura e posa di geotessuto avente funzione di filtrazione. Fornitura e posa di geotessuto avente funzione di filtrazione delle acque, separazione dei terreni a diversa granulometria, distribuzione del carico con conseguente capacità portante del terreno. Il geotessuto dovrà essere costituito da trama ed ordito e realizzato con filamenti in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V. Dovrà essere imputrescibile ed atossico, inoltre dovrà avere peso non inferiore a 400 g/m², resistenza a trazione, longitudinale e trasversale non inferiore a 80/75 KN/m con			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.14.036	allungamento a rottura rispettivamente non superiore al 15% e al 12%, penetrazione del cono (ENPA) non superiore a 6 mm e resistenza alla prova CBR non inferiore a 11 KN. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità della ditta produttrice. Nel prezzo sono compresi fornitura e posa del tessuto sfridi e sormonti e quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte del geotessuto. euro (nove/27)	m²	9,27	0.000
	Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo delle pavimentazioni bituminose in modo da impedire la loro fessurazione ad aumentare la vita di esercizio. La geogriglia dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato 30 mm essere costituita da filamenti in fibra di poliestere o vetro resistente a temperatura fino a 190°C. La superficie libera della griglia dovrà essere non inferiore al 75% di quella totale. La geogriglia dovrà avere un allungamento massimo a rottura nella direzione longitudinale del 12% ed in quella trasversale del 14%. Dovrà inoltre essere ricoperta con uno strato di materiale compatibile con il bitume per permettere l'aggrappo al conglomerato bituminoso. La resistenza a trazione longitudinale e trasversale a breve termine dovrà essere inferiore a 50 KN/m. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità della ditta produttrice. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti. euro (dieci/21)	m²	10,21	0.000
19.14.037	Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie. Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie, travi, controventi per renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo. Compresa e compensata nel prezzo l'asportazione di parti ammalorate, la pulizia dell'armatura metallica scoperta mediante sabbiatura, l'energica spazzolatura, la soffiatura ed il lavaggio con acqua a pressione di tutte le superfici scoperte. Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. -Per ogni metro quadrato: euro (ventuno/85)	m²	21,85	0.000
19.14.038	Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei nuovi lavori in cemento armato. Sistemazione dei ferri di armatura esistenti per la preparazione dei nuovi lavori in cemento armato, comprendente: la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera, l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento: euro (otto/23)	m²	8,23	0.000
19.14.039	Saldatura elettrica eseguita in opera. Saldatura elettrica eseguita in opera con 2 passate tra barre in acciaio in tondino dello stesso tipo o tipi similari con elettrodi appropriati e con adeguate sovrapposizioni per il ripristino di strutture ammalorate o il loro rinforzo compresa la pulizia delle scorie e la soffiatura finale con aria compressa della zona interessata alla saldatura per eliminare ogni elemento estraneo che può fungere da agente distaccante al successivo getto, esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. euro (cinquantaotto/72)	m	58,72	0.000
19.14.040.001	Fornitura e posa in opera di modeste quantità di acciaio. Fornitura e posa in opera di modeste quantità di acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, sagomato e non, di idoneo tipo per lavori in cemento armato (di costruzione e rinforzo di armature) compreso e compensato nel prezzo ogni onere per il taglio, le piegature, l'adattamento e l'eventuale inserimento tra le armature preesistenti, il filo per le legature, gli eventuali punti di saldatura ove occorra e quanto altro necessario per la posa in opera a perfetta regola d'arte. Fino a kg 20.000 euro (due/78)	kg	2,78	0.000
19.14.040.002	idem c.s. ...regola d'arte. Oltre kg 20.000 euro (due/28)	kg	2,28	0.000
19.14.041.001	Acciaio in trefolo o barre avente resistenza kg/mm² 80/140. Acciaio in trefolo o barre avente resistenza kg/mm² 80/140 per strutture in calcestruzzo precompresso dato in opera e compreso la fornitura in opera di guaine metalliche, di manicotti di giunzione filettati, l'esecuzione di iniezioni di legante antiritiro, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere inerente. Fino a kg 10.000 euro (uno/75)	kg	1,75	0.000
19.14.041.002	idem c.s. ...onere inerente. Oltre i kg 10.000 euro (tre/66)	kg	3,66	0.000
19.14.042.001	Coppia di ancoraggi per cavi. Coppia di ancoraggi per cavi formati da filo o trefoli o barre di qualsiasi diametro per strutture post-tese date in opera compreso ogni onere di brevetto. Il prezzo si intende riferito a sezione di cavo del peso di 1 kg/m, per ogni coppia Per lunghezza cavi fino a m 25 euro (trentasei/06)	cad	36,06	0.000
19.14.042.002	idem c.s. ...lunghezza cavi oltre i m 25 euro (quarantaotto/09)	cad	48,09	0.000
19.14.043.001	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio di aderenza migliorata di qualsiasi dimensione e diametro da applicarsi all'esterno dei ferri di armatura, messi a nudo preventivamente per armatura di getti in calcestruzzo o di risanamento, compreso il taglio, la sagomatura, lo sfrido, la sovrapposizione ed il fissaggio mediante legature con fili di ferro o con chiodi sparati con un massimo di 4 chiodi a metro quadrato esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Per reti aventi un diametro fino a mm 5. euro (sei/63)	kg	6,63	0.000
19.14.043.002	idem c.s. ...un diametro oltre i mm 5. euro (tre/06)	kg	3,06	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.14.044	Applicazioni di vernici antievaporanti su getti di malta. Applicazioni di vernici antievaporanti su getti di malta e/o betoncino reoplastico (su strutture in cls di impalcato di opere d'arte e/o manufatti diversi) o loro umidificazione con stuoie o similari continuamente bagnate per le 48 h successive al getto compresa e compensata nel prezzo la preventiva saturazione e rifiuto con acqua delle superfici preesistenti interessate al nuovo getto e l'allontanamento, con aria compressa, dell'acqua eccedente esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro: per metro quadrato di superficie trattata a contorno bagnato euro (sei/90)	m²	6,90	0.000
19.14.045.001	Fornitura e posa in opera di casseforme in tavole di legno. Fornitura e posa in opera di casseforme in tavole di legno piallate o in metallo o in materiale diverso a sviluppo verticale, obliquo ed orizzontale per getti di calcestruzzo per opere in elevazione o per opere in c.a., normale o precompresso per la realizzazione di piccole strutture, di rinforzi o di ripristino, allargamento e/o di rifacimento anche parziale di solette, traversi, porzioni di travi, sedie gerber, sbalzi di collegamento longitudinali fra impalcato, mensole in aggetto a strutture esistenti, di solettine aggettanti perimetralmente in sommità di pile e spalle, incamiciatura delle stesse e su archi o pilastri esistenti compresa e compensata nel prezzo la piallatura delle tavole sulle facce a contatto con i getti e l'eventuale unione delle stesse con incastro maschio e femmina, in consumo di fil di ferro, chiodi, olio disarmante e lo sfrido, si ritengono altresì compensati nel prezzo gli oneri derivanti dalla posa delle stesse in presenza dei ferri di armatura preesistenti nel vecchio getto demolito e l'uso di tavole fino ad uno spessore di mm 30 esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro: Casseforme a perdere fino a m² 15 per ogni elemento strutturale euro (ottantacinque/86)	m²	85,86	0.000
19.14.045.002	idem c.s. ...lavoro: Casseforme a perdere oltre i m² 15 per ogni elemento strutturale euro (quaranta/05)	m²	40,05	0.000
19.14.045.003	idem c.s. ...lavoro: Casseforme reimpiegabili fino a m² 15 per elemento strutturale euro (settantasei/75)	m²	76,75	0.000
19.14.045.004	idem c.s. ...lavoro: Casseforme reimpiegabili oltre i m² 15 per elemento strutturale euro (trenta/93)	m²	30,93	0.000
19.14.046	Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo per contatto fra vecchi e nuovi getti. Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi atmosferici, nonché ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie trattata: euro (ventiquattro/39)	m²	24,39	0.000
19.14.047.001	Fornitura e posa in opera di modeste quantità di calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di modeste quantità di calcestruzzo per il ripristino di manufatti in c.a. o c.a.p. quali allargamento, rifacimenti, anche parziali di traversi, porzioni di travi, sedie gerber, mensole in oggetto o strutture esistenti formazione o sopraelevazioni di cordoli, muri di sostegno, incamiciatura di pile, spalle, pilastri e pulvini per spessori generalmente superiori ai cm 15 (punte di tolleranza in difetto del 20% max) e confezionato in conformità alle vigenti norme di Legge, con cemento, inerti ed acqua aventi caratteristiche indicate dalle Norme Tecniche di Appalto compresi e compensati nel prezzo i maggiori oneri per l'impiego di inerti particolarmente selezionati, la fornitura degli additivi fluidificanti ed espansivi, preventivamente approvati dalla D.L. e tali che uniti agli inerti e al cemento diano un betoncino caratterizzato da buona adesività al sottofondo ritiro compensato e buona lavorabilità (tempo max. di 1 ora dal confezionamento al getto) la rifinitura accurata dei bordi della superficie del getto e delle linee di ripresa compreso inoltre ogni altro onere, prestazione e fornitura per dare il lavoro eseguito a regola d'arte esclusi dal prezzo gli oneri di fornitura e posa dell'acciaio, delle casseforme, pre-trattamenti superficiali dei manufatti con speciali adesivi di collegamento tra il getto vecchio e nuovo, di stagionatura artificiale, di impiego di antievaporanti, di ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. Classe 400 con Rck 40 MPa euro (seicentoventitotto/45)	m³	628,45	0.000
19.14.047.002	idem c.s. ...lavoro. Classe 500 con Rck 50 MPa. euro (seicentocinquantauno/95)	m³	651,95	0.000
19.14.048	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio reoplastico. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio reoplastico ottenuto con legante speciale premiscelato (avente le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto) anche in quantità modeste per il ripristino di strutture di opere d'arte previamente idrodemolite e/o parzialmente o totalmente demolite, ottenuto con legante particolare caratterizzato da alta adesività, ritiro compensato, elevata lavorabilità con caratteristiche a compressione a 28 gg. di maturazione di mi. 500 kg/cm², esclusi dal prezzo gli oneri di fornitura e posa dell'acciaio, delle casseforme, delle centinature, delle armature di sostegno di particolari pretrattamenti superficiali dei manufatti con speciali adesivi di collegamento tra il vecchio ed il nuovo, di stagionatura artificiale ed impiego di antievaporante, di ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per metro cubo di getto finito. euro (millecinquecentoventisette/05)	m³	1'527,05	0.000
19.14.049	Fornitura e posa in opera di betoncino reoplastico. Fornitura e posa in opera di betoncino reoplastico preconfezionato a ritiro compensato e caricato con inerti selezionati monogranulari da impiegarsi per il restauro di pile, spalle, impalcato di opere d'arte e/o manufatti diversi compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte esclusi dal prezzo gli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio, di eventuali casserature, centinature e armature di sostegno, di particolari pretrattamenti superficiali con speciali			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.14.050.001	adesivi di collegamento tra il getto vecchio ed il nuovo, di stagionatura artificiale ed impiego di antievaporante, di ponteggi, impalcatura e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro. Per decimetro cubo di getto finito. euro (due/98)	dm³	2,98	0.000
19.14.050.002	Intonaco di risanamento o di ripristino. Intonaco di risanamento o di ripristino, eseguito con malta speciale preconfezionata e caricata e/o impiegarsi come copertura di ferri scoperti o ricostruzione di zone ammalorate, su strutture in c.a. o c.a.p. di opere d'arte e/o manufatti diversi in spessore fino a cm 3 fornito in opera a mano o con l'ausilio di macchine speciali con finitura al fratazzo compresi e compensati nel prezzo continue bagnature e ogni altro onere, prestazione e fornitura per dare il lavoro finito a regola d'arte esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature al posto di lavoro. Per spessore fino a cm 3 euro (centotrentasette/39)	m²	137,39	0.000
19.14.051.001	idem c.s. ...lavoro. Per ogni centimetro e frazione oltre i cm 3 euro (trentaquattro/34)	m²	34,34	0.000
19.14.051.002	Nolo di ponteggio tubolare. Nolo di ponteggio tubolare atto a consentire l'esecuzione dei lavori di risanamento degli impalcati, delle pile, delle spalle, dei pulvini di opere d'arte, completo di ponte e sottoponte e dei piani di lavoro necessari compreso e compensato nel prezzo il montaggio e lo smontaggio dei tubi e dei morsetti completi d'accessori d'uso quale che sia la strutturazione del ponteggio medesimo, l'esecuzione dei piani di lavoro in tavoloni di abete di spessore mm 50 dovunque la D.L. lo richieda, la sistemazione del piano di appoggio del ponteggio stesso, il noleggio del materiale necessario per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e prestazione per ogni m³ di volume pieno per vuoto dato dalla superficie di proiezione del ponteggio stesso per l'altezza compreso il volume interessato da strutture eventuali richiuse escluse eventuali opere di calcestruzzo che si rendessero necessarie per l'appoggio del ponteggio stesso. Struttura metallica leggera (modulo 0,90x0,90xh) per esecuzione lavori e per qualunque durata dei lavori per metro cubo vuoto per pieno. Struttura metallica leggera per esecuzione lavori euro (ventidue/80)	m³	22,80	0.000
19.14.052	idem c.s. ...Struttura metallica pesante per esecuzione dei lavori e a sostegno di cassature e/o centinature e puntellamenti e per qualunque durata dei lavori. euro (trentaquattro/23)	m³	34,23	0.000
19.14.053	Nolo di struttura metallica leggera tipo Dalmine. Nolo di struttura metallica leggera tipo Dalmine o similari atta a sopportare carichi di lavoro, sospesa e quindi agganciata all'intradosso impalcato con tiranti in acciaio compreso e compensato nel prezzo il piano di lavoro formato da tavoloni di abete dello spessore di cm 5, l'eventuale sottoponte con reti di juta, corredato di fermapiè e parapetto regolamentare, il trasporto, carico e scarico, il montaggio, lo smontaggio e si ritengono altresì compensati nel prezzo gli oneri dell'eventuale foratura della soletta o delle strutture in cls diverse con attrezzature a testata rotante e/o battente nonché l'onere di eventuali tiranti in acciaio. euro (centoquattordici/10)	m²	114,10	0.000
19.14.054.001	Impiego di attrezzatura mobile autocarrata. Impiego di attrezzatura mobile autocarrata per l'accesso all'intradosso degli impalcati per effettuare ispezioni sulle strutture portanti e/o l'attuazione di lavori manutentori su impalcati di opere d'arte compreso e compensato nel prezzo il manovratore-autista e tutto quanto occorre per il funzionamento dell'apparecchiatura. per ogni giorno o frazione di giorno d'impiego dell'attrezzatura autocarrata. euro (millesettecentoundici/58)	d	1'711,58	0.000
19.14.054.002	Iniezioni di miscela/malta per consolidamenti di opere d'arte. Iniezioni di miscele di cemento ed additivi ovvero di malte reoplastiche anch'esse idoneamente additivate, per la riparazione di opere d'arte massicce ammalorate (quali pile o spalle piene, murature di ogni genere ecc.) ovvero consolidamenti sempre di opere d'arte nelle fondazioni. Il prezzo compensa la formazione della miscela, l'iniezione con idonee attrezzature fino a rifluimento completo dalle fessure, il controllo delle pressioni e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La suddivisione viene calibrata per ogni punto di immissione del materiale e per iniezione fino a q.li 2 di cemento. La quantità di cemento iniettato deve risultare dalla dimostrazione delle totali quantità di cemento affluite al cantiere dalle quali detrarre tutte le quantità occorre per la confezione delle altre lavorazioni. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da Capitolato. Iniezione fino a kg 200 di cemento euro (ventidue/10)	100 kg	22,10	0.000
19.14.055	idem c.s. ...da Capitolato. Oltre kg 200 euro (quattordici/38)	100 kg	14,38	0.000
19.14.056.001	Fornitura e posa in opera di rinforzi in acciaio. Fornitura e posa in opera di rinforzi in acciaio da applicare sulle travi in c.a. costituito da una lastra di acciaio sagomata di spessore 4 mm a rivestimento dell'intradosso della trave compreso la saldatura dei vari elementi, la foratura delle lastre e dell'ala in calcestruzzo per l'applicazione dei chiodi di ancoraggio 10 mm disposti nell'intradosso e nelle pareti verticali dall'ala, con interasse cm 40 allettati con malta epossidica speciale compresa altresì la fornitura e posa in opera dei chiodi, l'incollaggio a pressione con resina ad elevatissime caratteristiche meccaniche di tutta l'interfaccia tra l'acciaio in lastre ed il calcestruzzo e completa sostituzione di tutti i vuoti, il trattamento antiruggine della lamiera compatibile con il successivo trattamento protettivo a base di resina da pagarsi a parte. euro (duecentosessantacinque/20)	m	265,20	0.000
	Rivestimento protettivo di strutture di conglomerato cementizio. Rivestimento protettivo di strutture di conglomerato cementizio all'intradosso di gallerie, d'impalcati di ponti o di pile e spalle mediante riporto a mano in strato sottile di pasta collante epossidica o di malta cementizia predosata additivata con polimeri aventi le caratteristiche tecniche e modalità di applicazione come specificate dal Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale di riporto che dovrà presentare in opera un paramento perfettamente rasato e liscio; escluso l'onere della ravvivatura della superficie da risarcire. Con pasta collante epossidica dello spessore medio di mm 3 e per ogni m² di superficie rivestita, con esclusione degli oneri per			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	ponteggi impalcature. euro (novanta/75)	m²	90,75	0.000
19.14.056.002	idem c.s. risarcire. Con malta cementizia predosata spessore medio mm 3 additivata con polimeri e per ogni m² di superficie rivestita, con esclusione degli oneri di ponteggi e impalcature. euro (trentanove/13)	m²	39,13	0.000
19.14.057.001	Ricostruzione e riprofilatura di superfici in c.a. Con malta cementizia bicomponente con fibre in polipropilene, cementi ed inerti selezionati, modificata con resine acriliche. euro (settanta/36)	m²	70,36	0.000
19.14.057.002	Ricostruzione e riprofilatura di superfici in c.a. Con resina epossidica bicomponente predosata avente resistenza a trazione pari almeno a 20 N/mm² euro (sessantatre/88)	m²	63,88	0.000
19.14.058.001	Risarcitura di lesioni con iniezioni di resine epossidiche. Risarcitura di lesioni con iniezioni di resine epossidiche eseguita per il ripristino strutturata di elementi su c.a., previa idropulitura delle superfici lesionate, predisposizione dei fori per l'alloggiamento dei tubi di iniezione con l'utilizzo di resina epossidica per incollaggi strutturali e la stuccatura della lesione per realizzare il circuito chiuso. Esclusa la idropulitura e i ponteggi e le impalcature. Predisposizione dei fori e delle resine per l'incollaggio e la chiusura delle fessure euro (centocinquantacinque/30)	m	155,30	0.000
19.14.058.002	idem c.s. le impalcature. Iniezioni di resine strutturali per risarcitura delle lesioni euro (quarantauno/42)	kg	41,42	0.000
19.14.059.001	Rinforzo statico di strutture con lamine in fibra di carbonio. Rinforzo statico di strutture con lamine in fibra di carbonio realizzato mediante incollaggio strutturale dalla lamine in fibra di carbonio alla struttura da risanare con l'utilizzo di resine epossidiche strutturali bicomponenti, previa pulizia accurata del sottofondo mediante sabbatura o idrosabbatura e, la riprofilatura della superficie da rinforzare mediante malta cementizia bicomponente con fibre in polipropilene, cementi ed inerti selezionati, modificato con resine acriliche, in alternativa in presenza di buona armatura, può essere utilizzata resina epossidica. Compresa la fornitura e posa in opera delle fibre di carbonio o della resina epossidica e di tutti i materiali ed attrezzature necessarie, per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la idrodemolizione, la riprofilatura e gli oneri per ponteggi ed impalcatura.Per esecuzioni in opera di Beton - plaque compreso mezzi d'opera in condizioni di piena efficienza e materiali. Lastra di larghezza cm 5 spessore mm 1,20 euro (duecentosette/08)	m	207,08	0.000
19.14.059.002	idem c.s. larghezza cm 8 spessore mm 1,20 euro (duecentotrentaotto/13)	m	238,13	0.000
19.14.059.003	idem c.s. larghezza cm 10 spessore mm 1,20 euro (duecentocinquantaotto/85)	m	258,85	0.000
19.14.059.004	idem c.s. larghezza cm 6 spessore mm 1,40 euro (duecentoquarantaotto/48)	m	248,48	0.000
19.14.059.005	idem c.s. larghezza cm 9 spessore mm 1,40 euro (duecentosettantanove/52)	m	279,52	0.000
19.14.059.006	idem c.s. larghezza cm 12 spessore mm 1,40 euro (trecento/27)	m	300,27	0.000
19.14.060	Massi naturali provenienti da cave per scogliere. Massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria. euro (trentaquattro/44)	1000kg	34,44	0.000
19.14.061	Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici di cm 50x50x20. Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di cm 50x50x20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck maggiore di 25N/mm² poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio diam. mm 24 fissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. euro (trentadue/34)	m	32,34	0.000
19.14.062	Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette. Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale o ad L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento. euro (ventiquattro/93)	m²	24,93	0.000
19.14.063.001	Rivestimento di fossi di guardia. Rivestimento di fossi di guardia mediante la fornitura e posa in opera di cunette trapezoidali prefabbricate compresa la preparazione del piano di posa, compreso l'allettamento in calcestruzzo dosato a kg 200/ m² e la successiva sigillatura degli elementi. Sezione utile maggiore di m² 0,21 e spessore maggiore di cm 2 euro (quarantanove/42)	m	49,42	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.14.063.002	idem c.s. ...di m² 0,42 e spessore maggiore di cm 3 euro (sessanta/32)	m	60,32	0.000
19.14.064	Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000 euro (sessanta/76)	m	60,76	0.000
19.14.065.001	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità della barriera così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo laterale euro (sessantanove/61)	m	69,61	0.000
19.14.065.002	idem c.s. ...di classe H1 su rilevato/trincea - bordo laterale euro (novantacinque/74)	m	95,74	0.000
19.14.065.003	idem c.s. ...di classe H2 su rilevato/trincea - bordo laterale euro (centosessantacinque/43)	m	165,43	0.000
19.14.065.004	idem c.s. ...di classe H3 su rilevato/trincea - bordo laterale euro (duecentotrentasette/47)	m	237,47	0.000
19.14.065.005	idem c.s. ...di classe H4 su rilevato/trincea - bordo laterale euro (trecentosedici/69)	m	316,69	0.000
19.14.065.006	idem c.s. ...di classe N1 su rilevato/trincea - per spartitraffico centrale euro (centocinquantauno/21)	m	151,21	0.000
19.14.065.007	idem c.s. ...di classe H2 su rilevato/trincea - per spartitraffico centrale euro (duecentosessantacinque/19)	m	265,19	0.000
19.14.065.008	idem c.s. ...di classe H3 su rilevato/trincea - per spartitraffico centrale euro (trecentotrentaotto/78)	m	338,78	0.000
19.14.065.009	idem c.s. ...di classe H4 su rilevato/trincea - per spartitraffico centrale euro (trecentosettantacinque/39)	m	375,39	0.000
19.14.065.010	idem c.s. ...di classe H2 su manufatto - laterale bordo ponte euro (duecentoquarantanove/44)	m	249,44	0.000
19.14.065.011	idem c.s. ...di classe H3 su manufatto - laterale bordo ponte euro (trecentoventitre/18)	m	323,18	0.000
19.14.065.012	idem c.s. ...di classe H4 su manufatto - laterale bordo ponte euro (quattrocentodieci/50)	m	410,50	0.000
19.14.066.001	Fornitura di fascia di barriera. Fornitura di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm 3 (esclusa zincatura), di interasse m 3 o m 3,60 compreso eventuale foro intermedio. Con sezione a doppia onda euro (ventiquattro/51)	m	24,51	0.000
19.14.066.002	idem c.s. ...sezione a tripla onda euro (trentanove/92)	m	39,92	0.000
19.14.067	Fornitura di terminali di fascia. Fornitura di terminali di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm 3 (escluso zincatura) opportunamente ricurva ed aperta a ventaglio verso l'esterno, della lunghezza utile minima di cm 60. euro (ventiuno/81)	cad	21,81	0.000
19.14.068	Fornitura di paletto del tipo M 100. Fornitura di paletto per barriera di sicurezza profilato del tipo M 100 spessore mm 3,5/ 5,2 e altezza mm 1350 per corrimano. euro (cinquantauno/92)	cad	51,92	0.000
19.14.069	Fornitura di paletto del tipo A 100. Fornitura di paletto per barriera di sicurezza del tipo A100 (M100 doppia anima) spessore mm 3,5/ 5,2 e altezza mm 1350 per corrimano. euro (settantauno/83)	cad	71,83	0.000
19.14.070.001	Fornitura di sostegni. Fornitura di sostegni per barriere di sicurezza in profilato a freddo con sezione a C da mm 80x120x80 e spessore mm 5. Di altezza cm 80 euro (sedici/34)	cad	16,34	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.14.070.002	idem c.s. ...altezza cm 100 euro (venti/25)	cad	20,25	0.000
19.14.070.003	idem c.s. ...altezza cm 130 euro (ventisei/60)	cad	26,60	0.000
19.14.070.004	idem c.s. ...altezza cm 165 euro (trentatre/57)	cad	33,57	0.000
19.14.070.005	idem c.s. ...altezza cm 195 euro (trentanove/66)	cad	39,66	0.000
19.14.071	Sovrapprezzo per piastra saldata. Sovrapprezzo alla fornitura di sostegni per piastra saldata completa di fori delle dimensioni di mm 250x250x10 completa di tirafondi M16x280 con dadi e rondelle euro (ventiuno/38)	cad	21,38	0.000
19.14.072	Fornitura di distanziatore. Fornitura di distanziatore sez. U 150x67x310 spessore mm 2,7 completo di n. 2 bulloni da 16x35. euro (sei/81)	cad	6,81	0.000
19.14.073	Fornitura di prolunga per corrimano. Fornitura di prolunga per pali onde consentire l'installazione del corrimano. euro (nove/21)	cad	9,21	0.000
19.14.074.001	Fornitura tubo corrimano. Fornitura di tubo corrimano completo di spinotto o tappo di chiusura. Diametro tubo mm 48 euro (sei/90)	m	6,90	0.000
19.14.074.002	idem c.s. ...di chiusura. Diametro tubo mm 60 euro (otto/81)	m	8,81	0.000
19.14.074.003	idem c.s. ...di chiusura. Fornitura di corrente C 120x65x4 Int. 4000 euro (novantanove/80)	cad	99,80	0.000
19.14.075	Fornitura di gruppo bulloni. Fornitura di gruppo bulloni composto da n. 2 bulloni da mm 16x35 e da n. 8 bulloni da mm 16x25 nonché della piastrina antisfilamento. euro (sei/33)	cad	6,33	0.000
19.14.076.001	Sovrapprezzo per curvatura di fasce. Sovrapprezzo per curvatura di fasce considerata la lunghezza della fascia. Raggio curvatura tra m 5 e 40 euro (quattro/66)	m	4,66	0.000
19.14.076.002	idem c.s. ...Raggio curvatura inferiore a m 5 euro (nove/21)	m	9,21	0.000
19.14.077	Fornitura di barriera per rilevati. Fornitura di barriera di sicurezza per rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm 3 ed interasse m 3,60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm 5 e altezza m 1,95 distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e catarifrangenti doppi. euro (quaranta/77)	m	40,77	0.000
19.14.078	Fornitura di barriera per opere d'arte. Fornitura di barriera di sicurezza per opere d'arte completa di fascia metallica zincata spessore mm 3 ed interasse m 3 completa di n. 1 paletto da mm 80x120x80 e spessore mm 5 altezza m 1,35, corrimano, distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e catarifrangenti doppi. euro (quarantasette/73)	m	47,73	0.000
19.14.079	Fornitura di barriera a tripla onda completa. Fornitura di barriera a tripla onda con fascia metallica, spessore mm 3, interasse m 4, palo ad U da 80x120x80 spessore mm 5 altezza m 2,20 in ragione di n. 2 pali ogni fascia, completa di dissipatore di energia, profilo passaruote, bulloneria e catadiottri doppi. euro (centodiciannove/78)	m	119,78	0.000
19.14.080	Fornitura di barriera stradale per spartitraffico. Fornitura di barriera metallica stradale per spartitraffico costituita da n. 2 fasce a doppia onda dello spessore di mm 3 ed interasse m 3, completa di paletti da 80x120x80 spessore mm 5 e altezza m 1,95, in ragione di n. 2 per fascia, completa di n. 2 distanziatori ad U da 150x67x310x2,7, la bulloneria necessaria nonché n. 2 catadiottri ogni 4 fasce. euro (sessantatre/87)	m	63,87	0.000
19.14.081	Fornitura di barriera per opere d'arte. Fornitura di barriera di sicurezza per opere d'arte completa di fascia metallica zincata spessore mm 3 ed interasse m 3 completa di palo M100 di altezza m 1,30, corrimano, distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e catarifrangenti doppi. euro (cinquantacinque/56)	m	55,56	0.000
19.14.082	Fornitura e posa su opere d'arte di barriera di sicurezza a 4 onde. Fornitura e posa su opere d'arte di barriera di sicurezza a 4 onde, Classe B 2 Fornitura e posa su opere d'arte di barriera di sicurezza a 4 onde, Classe B 2 costituita d'acciaio in Fe 36, nastri spess.3 mm, zincatura 300gr/m² per lato, sviluppi in piano 1010 mm circa, interasse 4000 mm, sostegni ad U 110x100 spessore, 6 mm, H 1500 mm, passo 2000 mm, distanziatori 200x285 spess. 5 mm, correnti longitudinali di sezione ad omega 5x28x60x80x60x28 di spess. 5 mm e lunghezza 4 m; compresi e compensati eventuali pezzi speciali terminali o di raccordo alla barriera esistente: su opere d'arte con fori predisposti. euro (centonovantaquattro/66)	m	194,66	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.14.083.001	Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni. Su muratura o pavimentazione per materiale utilizzabile euro (dieci/65)	m	10,65	0.000
19.14.083.002	idem c.s. ...bulloni. Su muratura o pavimentazione per materiale non utilizzabile euro (otto/50)	m	8,50	0.000
19.14.083.003	idem c.s. ...bulloni. Su terra per materiale utilizzabile euro (cinque/32)	m	5,32	0.000
19.14.083.004	idem c.s. ...bulloni. Su terra per materiale non utilizzabile euro (due/98)	m	2,98	0.000
19.14.084	Demolizione di barriere stradali in calcestruzzo o parapetti metallici. Demolizione di barriere stradali in calcestruzzo o parapetti metallici compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile del trasporto a deposito di quello utilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne. euro (sei/64)	m	6,64	0.000
19.14.085	Demolizione di parapetti in muratura. Demolizione di parapetti in muratura di qualsiasi specie o in calcestruzzo, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile, della scelta e trasporto a deposito di quello utilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne, vuoto per pieno di parapetto di qualsiasi dimensione. euro (otto/98)	m	8,98	0.000
19.14.086.001	Smontaggio di sola fascia metallica e montaggio. Smontaggio di sola fascia metallica e montaggio della nuova fascia, esclusa la fornitura della fascia stessa ed eventuali materiali che saranno compensati a parte compreso il trasporto del materiale di risulta presso deposito dell'Amministrazione. Per tratti inferiori a m 50 euro (sette/00)	m	7,00	0.000
19.14.086.002	idem c.s. ...Per tratti superiori a m 50 euro (sei/40)	m	6,40	0.000
19.14.087	Rialzamento di barriera stradale alla quota regolamentare. Rialzamento di barriera stradale alla quota regolamentare mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo accatastamento nel magazzino, l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per l'infissione dei paletti di qualsiasi lunghezza, in posizione sfalsata rispetto a quella originaria, il montaggio dei nastri e della relativa bulloneria nonché ogni altro onere necessario per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza regolamentare esclusa solamente la fornitura del materiale mancante. euro (dieci/97)	m	10,97	0.000
19.14.088.001	Posa in opera di sicurezza completa. Posa in opera di barriera di sicurezza completa su terra o rilevato Per tratti inferiori a m 50 euro (nove/65)	m	9,65	0.000
19.14.088.002	idem c.s. ...Per tratti superiori a m 50 euro (otto/71)	m	8,71	0.000
19.14.089	Posa in opera di barriera di sicurezza su muratura. Posa in opera di barriera di sicurezza, su muratura o calcestruzzi, in fori già predisposti o su pavimentazione stradale euro (dieci/22)	m	10,22	0.000
19.14.090	Rimozione o ricollocazione in opera di barriera tipo New Jersey. Esecuzione di rimozione di barriera tipo NeW Jersey, ovvero ricollocazione in opera, mediante l'impiego di idonei mezzi meccanici, compreso ogni onere per il trasporto e sistemazione a deposito oppure del prelievo dei depositi e trasporto e sistemazione sul luogo di impiego. euro (ventinove/95)	m	29,95	0.000
19.14.091	Formazione di testate di barriere centrali. Formazione di testate di barriere centrali consistenti nella formazione di blocco in calcestruzzo e interrimento della parte terminale delle barriere per una lunghezza di non meno m 3 al di sotto del livello stradale completa di un paletto di adeguata altezza affogato nel calcestruzzo e con fissate le parti terminali delle barriere compreso lo scavo necessario. euro (duecentocinquantaquattro/54)	cad	254,54	0.000
19.14.092	Sovrapprezzo per segnaletica per lavori su strade a 4 corsie. Sovrapprezzo ai vari lavori di montaggio o smontaggio di barriere metalliche o di cemento di qualsiasi tipo e lunghezza per l'onere dell'apposizione di tutta la segnaletica di cantiere secondo le normative in vigore, anche per le ore notturne, lungo le strade a 4 o più corsie. euro (quattromilanovecentoquarantasette/61)	m	4'947,61	0.000
19.14.093	Esecuzione di fori su murature. Esecuzione di fori per installazioni di barriere o parapetti su murature esistenti eseguiti a mano o con mezzi meccanici, delle dimensioni di circa centimetri 25x20x30, compreso il conglomerato cementizio dosato a q.li 3 di cemento per la sigillatura. euro (ventisette/95)	cad	27,95	0.000
19.14.094	Esecuzione di fori. Esecuzione di n. 4 fori della lunghezza minima di cm 22, per installazione di sostegni di barriere muniti di piastra, su calcestruzzi, eseguiti con mezzi meccanici per l'infilaggio di tirafondi M 16x280, comprese le resine ad alta resistenza per la sigillatura (ogni 4 fori). euro (tredici/97)	cad	13,97	0.000
19.14.095	Fornitura e posa in opera di paletto di sostegno. Fornitura e posa in opera di paletto di sostegno rompitratta di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.14.096	barriera metallica ad U 120x80x5, di altezza variabile, non superiore a 60 cm avente alla base una piastra di rinforzo saldata al paletto stesso idonea per essere posta in opera su strutture in calcestruzzo a mezzo di 4 bulloni filettati in acciaio zincato M 16x280, fissati alle strutture murarie con resina epossidica ad alta resistenza, previa esecuzione dei necessari fori o tasselli di lunghezza non altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. inferiore a cm 22, compresa la posa in opera dei nastri di barriera, e quanto euro (sessantaotto/85)	cad	68,85	0.000
19.14.097	Fornitura e posa in opera di pannelli con parte inferiore chiusa. Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione zincati per manufatti stradali, altezza mm 1975 e lunghezza secondo l'interasse delle barriere esistenti costituiti da telaio perimetrale in lamiera a C da mm 30x60x30 spessore mm 2,8 da rompitratte verticali ed orizzontali sempre in lamiera a C da millimetri 30x45x30 spessore mm 2,8 con la parte superiore in rete ondulata del tipo a maglia quadra da mm 30x30, filo mm 3 e la parte inferiore chiusa in lamiera spessore 15/10 con greche di rinforzo e zincata a caldo, il tutto rigidamente assemblato e completo di staffe per il fissaggio su montanti esistenti. euro (centosessantadue/69)	m	162,69	0.000
19.14.098.001	Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione con solo rete. Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione zincati per manufatti stradali, altezza mm 1975 e lunghezza secondo l'interasse delle barriere esistenti costituiti da telaio perimetrale in lamiera a C da mm 30x60x30 spessore mm 2,8 da rompitratta verticali ed orizzontali sempre in lamiera a C da millimetri 30x45x30 spessore mm 2,8 da rete ondulata del tipo a maglia quadra da mm 30x30, filo mm 3 il tutto rigidamente assemblato e completo di staffe per il fissaggio su montanti esistenti. euro (novantatre/15)	m	93,15	0.000
19.14.098.002	Barriera NeW Jersey monofilare da spartitraffico centrale. Barriera di sicurezza per spartitraffico, prefabbricata in calcestruzzo, tipo NeW Jersey monofilare a norma di legge. La barriera è realizzata con moduli prefabbricati di lunghezza di circa m 6,00 ed altezza circa m 1,00. In sommità è previsto il mutuo collegamento tramite idonee barre rullate; ulteriore collegamento si ha al piede. La barriera è opportunamente armata con acciaio ad aderenza migliorata, con copriferro non inferiore a cm 2 ed è realizzata in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck uguale o superiore a 45 MPa. Posato in opera, con ogni onere incluso e tutti i suoi componenti atti ad assicurare la classifica di normativa. Classe H3 euro (centoventidue/87)	m	122,87	0.000
19.14.099.001	idem c.s. ...normativa. Classe H4 euro (centosessantaquattro/74)	m	164,74	0.000
19.14.099.002	Fornitura e posa in opera di solo corrimano Del diametro di 48 mm euro (sette/49)	m	7,49	0.000
19.14.100	idem c.s. ...diametro di 60 mm euro (otto/71)	m	8,71	0.000
19.14.101.001	Barriere bordo viadotto con mancorrente tipo NeW Jersey. Fornitura e posa in opera di barriere bordo viadotto con mancorrente tipo NeW Jersey monofilare rinforzato, prefabbricato con calcestruzzo avente resistenza caratteristica Rck maggiore od uguale a 45 N/m² ed armato con acciaio ad aderenza migliorata. La barriera avrà dimensioni, caratteristiche dei materiali, armature, collegamenti ed elementi di fissaggio all'opera d'arte conformi al tipo C.3.1. del Capitolato Generale C.S. Lavori Pubblici del 5.5.1988, con altezza 100 cm e base cm 50, costituita da elementi resi solidali con barriera longitudinale DIWIDAG del diam. di mm 20, compreso mancorrente metallico in acciaio Fe 510 ad alta resistenza, anticavalcamento veicoli merci, di caratteristiche e dimensioni di cui al tipo D.4.1. del Capitolato suindicato. euro (trecentonovantanove/26)	m	399,26	0.000
19.14.101.002	Rete metallica e rete metallica plastificata per rivestimento scarpate in roccia. Rivestimento di scarpate in roccia mediante copertura di rete metallica a maglia esagonale tipo 8x10 conforme alle normative vigenti, tessuta con trafilato di ferro diametro 2,7 mm, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio Lantanio. La rete sarà debitamente tesa ed ancorata alla roccia con cambre di ferro zincato, di lunghezza 15 cm poste in fori della profondità minima di cm 15 e fissate per messo di cemento, resina, o tassello, compreso il fissaggio con appositi ancoraggi in sommità della scarpata e quanto altro occorre come specificato nel Capitolato Speciale Tipo. Rete metallica - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m² euro (ventiotto/48)	m²	28,48	0.000
19.14.102	idem c.s. ...Rete metallica plastificata - Classe A e plasticatura con un quantitativo non inferiore a 245 g/m² euro (ventiotto/72)	m²	28,72	0.000
19.14.103	Svuotamento e pulizia di reti paramassi in aderenza. Svuotamento e pulizia di reti paramassi in aderenza, di qualsiasi altezza, compreso l'onere dell'allentamento dei punti di fissaggio delle reti, la rimozione e il trascinamento a terra dei materiali trattenuti dalla rete, dell'allontanamento del materiale a rifiuto, il successivo riposizionamento della rete a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari per ricucire i bordi dei teli di rete, riparare strappi di maglie, ripristinare i tasselli eventualmente necessari per riportare la rete in aderenza. euro (sei/01)	m	6,01	0.000
19.14.104.001	Ispezione di parete rocciosa. Ispezione di parete rocciosa accessibile solo dall'alto da personale altamente specializzato, compreso nel prezzo disaggio e rimozione di massi pericolanti e instabili a mano o con leve e picconi, escluso l'uso di esplosivi, di agenti chimici espansivi non esplodenti, e di martinetti idraulici. euro (nove/47)	m²	9,47	0.000
19.14.104.001	Rafforzamento corticale di pendice rocciosa. Rafforzamento corticale di pendice rocciosa comprendente fornitura e posa in aderenza alla pendice di teli di rete zincata in filo metallico tipo C ricotto del diam. di 3,0 mm in maglia			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	esagonale 80x100 mm, in accordo con le normative vigenti. I teli di rete a doppia torsione saranno uniti tra loro a mezzo di speciali anelli metallici del diam. di 6 mm e posti con frequenza di uno ogni 20/ 30 cm realizzazione alla sommità del piede e lungo la pendice, di ancoraggi passivi della lunghezza di 3 m formati ciascuno da una barra metallica del diam di 24 mm con una estremità filettata e munita di piastra e dado di chiusura; posti in corrispondenza della giunzione rettangolare di m 3x6. Fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche di diam. di 12 mm correnti sugli ancoraggi. Sulle stesse vengono ripiegati e bloccati i pannelli di rete suddetti. Formazione di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura verticale e un'orditura romboidale con fune metallica del diam. di 12 mm. Nel prezzo sono compresi: l'impiego di morsetti a U per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali di orditura; nonché le iniezioni della boiaccia nella quantità necessaria alla cementazione degli ancoraggi nei fori. Con maglia degli ancoraggi e del reticolo in fune m 3,00+6,00 euro (centocinque/80)	m²	105,80	0.000
19.14.104.002	idem c.s. ...nei fori. Sovrapprezzo per infittimento della maglia degli ancoraggi e del reticolo in fune, da m 3,00x6,00 a m 3,00x3,00. euro (settantasette/69)	m²	77,69	0.000
19.14.105	Rafforzamento di rete esistente con posa di ancoraggi e reticolo di funi. Rafforzamento corticale di pendice rocciosa su rete esistente mediante: Realizzazione alla sommità, al piede e lungo la pendice, di ancoraggi in barra d'acciaio FeB44k di diametro 24 mm e lunghezza 3,0 m, filettati all'estremo libero e attrezzati con piastra d'acciaio Fe510 (dimensioni 150x150x10 mm) e dado di chiusura; gli ancoraggi saranno posti in corrispondenza della giunzione dei teli di rete a formare una maglia rettangolare. Nel prezzo sono comprese le iniezioni della boiaccia nella quantità necessaria alla cementazione degli ancoraggi nei fori. Fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice di funi metalliche orizzontali di diametro 12 mm, contenute a monte degli ancoraggi dalle piastre. Sulle stesse funi vengono ripiegati e bloccati i pannelli di rete suddetti. Formazione di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura verticale e un'orditura romboidale con fune metallica del diam di 12 mm. Nel prezzo sono compresi: la tesatura delle funi e l'impiego di morsetti per la formazione in opera delle asole. euro (novantaquattro/66)	m²	94,66	0.000
19.14.106	Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazione di ancoraggi passivi, idonei al consolidamento dei volumi rocciosi in condizioni di equilibrio precario con barre di acciaio FeB44K ad aderenza migliorata del diam. di 24 mm e della lunghezza massima di m 6 eseguiti a qualunque altezza rispetto al piano strada. Nel prezzo sono altresì compresi l'onere della perforazione con l'attrezzatura più idonea in rapporto alle caratteristiche della massa rocciosa; realizzazione di eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio, fornitura e montaggio dei manicotti di giunzione, piastre e dadi di bloccaggio; ed infine è compreso l'onere della fornitura ed iniezione della boiaccia di cemento nella quantità necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse. euro (centosettantadue/69)	m	172,69	0.000
19.14.107.001	Paramassi a trefoli d'acciaio a montanti incernierati. Paramassi in rete di funi e/o trefoli d'acciaio zincato con nodi mobili ad assorbimento di energia e tiranti a frizione costituiti da manicotti speciali capaci di resistere al carico di rottura della fune su cui sono applicati pari a kg/mm² 160. I paramassi potranno essere collocati in posizione lontane da vie praticabili esistenti, ma raggiungibili attraverso l'uso di piste di cantiere comprese nel prezzo. Qualora tal soluzione non si rendesse possibile verrà applicato un sovrapprezzo per altezze superiori a m 15. La rete sarà costituita da: stanti in acciaio tipo 38 o 44 k delle dimensioni di mm 200x300 NP ovvero ad U con spessore di lamiera non inferiore a 7 mm, incernierati alla base con dispositivi che ne consentano la mobilità a cerniera sferica a loro volta ancorati al suolo attraverso micropali armati con tubo di ferro saldato o con barre d'acciaio tipo Fe B 44 k di profondità non inferiore a ml 1,50; posti ad interasse non inferiore a 3,00 m e non superiori a m 4,50 in funzione della conformazione del terreno, l'altezza potrà variare da m 2 a m 4; rete in trefoli d'acciaio ad alta resistenza con trefoli di diametro di mm 6 ed a maglie di mm 100x150, ancorate agli stanti e stese per più campate continue; nel caso in cui si dovesse giuntare la fascia si provvederà con ricoprimento di una campata; la rete sarà assistita da cavi in trefoli d'acciaio diametro 9 mm, ancorati agli stanti e posti ad interasse di cm 50 ovvero da cerchi di tondino d'acciaio diam. 6 mm collegati tra loro ad anello; la rete sarà tesa da un lato alla sommità degli stanti e dall'altro riportata a monte per almeno m 1 in modo da raccogliere gli eventuali massi caduti; ancoraggio in trefoli d'acciaio dello stesso tipo precedentemente stabilito; essi saranno da un lato avvolti agli stanti in più punti, ad intervalli d'altezza non superiori al metro, attraverso gole di scorrimento e dall'altro ancorati al suolo attraverso l'inghisaggio di estremità di cavo, ringrossato con anelli in ottone o rame, a fori tipo micropali della profondità non inferiore al metro; i cavi saranno avvolti in più spire a cappio e dotati di apparecchiatura di assorbimento di energia di attrito in modo da consentire alla rete di potersi appoggiare fino a che lo stante sia pressoché orizzontale. Tutte le giunzioni saranno eseguite a mezzo di morsetti allentabili per le sostituzioni necessarie. Sono compensati nel prezzo tutti i magisteri, forniture ed oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte ed efficiente. Fornitura e posa del paramasso euro (trecentoottantaotto/27)	m²	388,27	0.000
19.14.107.002	idem c.s. ...ed efficiente. Maggiorazione per altezze di intervento da 15 a 30 m. Maggiorazione per altezza misurata dal piano carrabile al piede della zona di intervento. (Percentuale 10 %) euro (dieci/00)	%	10,00	0.000
19.14.107.003	idem c.s. ...ed efficiente. Maggiorazione per altezze di intervento oltre i m 30. (Percentuale 20%) euro (venti/00)	%	20,00	0.000
19.14.108	Barriera paramassi ad assorbimento di energia fino a 300 KJ. Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un'energia cinetica fino a 300 kg. La struttura di sostegno dovrà presentare una altezza fuori terra (dalla parte del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di intercettazione che sarà tra 3 e 5 metri, formata da puntoni in acciaio Fe 360, in profilo aperto o chiuso, di peso non inferiore a 24 d'AN/m, posti ad interasse compreso tra 5 e 10 m. I puntoni debbono al piede essere vincolati al basamento di fondazione tramite una cerniera che consente la sua rotazione, almeno nel piano ortogonale alla barriera stessa. Il dispositivo a cerniera completo della relativa piastra di ancoraggio sarà in acciaio Fe 360 di peso minimo di 15 daN. La struttura di intercettazione sarà formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli:			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.14.109	detta rete sarà costituita da fune a trefoli d'acciaio, con fune di diametro non inferiore a mm 8 e superficie di maglia non superiore a cm² 400. I nodi, fissati con borchie chiuse a pressione, devono resistere a una forza tesa alla loro apertura non inferiore a kN 5. Il peso della rete non sarà inferiore a daN/m² 3,0. La struttura di collegamento sarà formata da almeno due controventi longitudinali (nel piano della barriera) uno superiore ed uno inferiore, e da controventi di monte trasversali in numero di almeno uno per montante. Le funi avranno diametro minimo di 16 mm. Su ogni fune è montato minimo un dissipatore di energia in grado di consentire un allungamento di almeno 80 cm ad un carico statico compreso tra 40 e 60 kN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di monte e laterali d'attacco in doppia fune spiroidale diametro minimo 16 mm o struttura equivalente atte a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 4,0 m. I montanti saranno sottofondati da un micropalo di peso non inferiore a 10 daN/m e profondità minima 2,00 m oppure da 4 tirafondi in FeB 44k di lunghezza non inferiore a m 1,00 e peso non inferiore a 5 da N/m. Il piano di posa del basamento del montante sarà costituito da un getto di calcestruzzo armato, di dimensioni in pianta 0,5x0,5 m di altezza minima 20 cm e comunque tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio della barriera. Le perforazioni (da eseguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro) nella realizzazione delle strutture di sottofondazione dei puntoni di sostegno e degli ancoraggi d'attacco di monte ed alle estremità saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078) Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400,00 g/m², UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. euro (trecentotrentasette/30)	m ²	337,30	0.000
19.14.110	Barriera paramassi ad assorbimento di energia fino a 600 KJ. Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 600 kj. La struttura di sostegno dovrà presentare una altezza fuori terra (dalla superficie del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di intercettazione che sarà tra 3 e 5 metri, formata da puntoni in acciaio Fe 360, in profilo aperto o chiuso, di peso non inferiore a 24 daN/m, posti ad interasse compreso tra 5 e 10 m. I puntoni debbono al piede essere vincolati al basamento di fondazione tramite una cerniera che consente la sua rotazione, almeno nel piano ortogonale alla barriera stessa. Il dispositivo a cerniera completo della relativa piastra di ancoraggio sarà in acciaio Fe 360 di peso minimo di 15 daN. La struttura di intercettazione sarà formata da rete d'acciaio, conformata in pannelli: detta rete sarà costituita da fune a trefoli d'acciaio, con fune di diametro non inferiore a mm 8 e superficie di maglia non superiore a cm² 400. I nodi, fissati con borchie chiuse a pressione, devono resistere a una forza tesa alla loro apertura non inferiore a kN 5. Il peso della rete non sarà inferiore a da N/m² 3,0. La struttura di collegamento sarà formata da almeno due controventi longitudinali (nel piano della barriera) uno superiore ed uno inferiore, e da controventi di monte trasversali in numero di almeno uno per montante. Le funi avranno diametro minimo di 16 mm. Su ogni fune S montato minimo un dissipatore di energia in grado di consentire un allungamento di almeno 80 cm ad un carico statico compreso tra 40 e 60 kN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di monte e laterali d'attacco in doppia fune spiroidale diametro minimo 16 mm o struttura equivalente atte a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 5,0 m. I montanti saranno sottofondati da un micropalo di peso non inferiore a 10 daN/m e profondità minima 2,00 m oppure da 4 tirafondi in FeB 44k di lunghezza non inferiore a m 3,00 e peso non inferiore a 5 daN/m. Il piano di posa del basamento del montante sarà costituito da un getto di calcestruzzo armato, di dimensioni in pianta 0,5x0,5 m di altezza minima 20 cm e comunque tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio della barriera. Le perforazioni (da eseguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro) nella realizzazione delle strutture di sottofondazione dei puntoni di sostegno e degli ancoraggi d'attacco di monte ed alle estremità saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/m², UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. euro (trecentosettantadue/93)	m ²	372,93	0.000
19.14.110	Barriera paramassi ad assorbimento di energia fino a 1100 KJ. Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 1100 kj. La struttura di sostegno dovrà presentare una altezza fuori terra (dalla superficie del basamento di fondazione) adeguata all'altezza di intercettazione che sarà tra 3 e 5 metri, formata da puntoni in acciaio Fe 360, in profilo aperto o chiuso, di peso non inferiore a 110 daN/m, posti ad interasse compreso tra 5 e 10 m. I puntoni debbono al piede essere vincolati al basamento di fondazione tramite una cerniera che consente la sua rotazione omnidirezionale. Il dispositivo a cerniera completo della relativa piastra di ancoraggio sarà in acciaio Fe 360 di peso minimo di 15 da N. La struttura di intercettazione sarà formata da rete in fune di d'acciaio, conformata in pannelli: la rete sarà del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350 mm e costituito da un trefolo continuo avente diametro non inferiore a 11 mm, oppure a maglia quadrata di mm 250x250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con diametro di mm 16. Il peso della rete non sarà inferiore a daN/m² 6,0. La rete in fune verrà rivestita a monte per tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8x10 filo in acciaio di diametro minimo mm 4. La struttura di collegamento sarà formata da almeno due controventi longitudinali (nel piano della barriera) uno superiore ed uno inferiore, e da controventi di monte trasversali superiori e inferiori in numero di almeno quattro per montante. Le funi avranno diametro minimo di 16 mm. Su ogni fune è montato minimo un dissipatore di energia in grado di consentire un allungamento di almeno 80 cm ad un carico statico compreso tra 40 e 60 kN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di monte e laterali d'attacco in doppia fune spiroidale diametro minimo 16 mm o struttura equivalente atte a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 5,0 m. I montanti saranno sottofondati da un micropalo di peso non inferiore a 10 daN/m e profondità minima 2,00 m oppure da 4 tirafondi in FeB 44k di lunghezza non inferiore a m 3,00 e peso non inferiore a 5 daN/m. Il piano di posa del basamento del montante sarà costituito da un getto di calcestruzzo armato, di dimensioni in pianta 0,5x0,5 m di altezza minima 20 cm e comunque tale da portare il basamento al livello necessario per il montaggio della barriera. Le perforazioni (da eseguirsi a rotopercussione con martello a fondo foro) nella realizzazione delle strutture di sottofondazione dei puntoni di sostegno e degli ancoraggi d'attacco di monte ed alle estremità saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/m², UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. euro (quattrocentonovantauno/39)	m²	491,39	0.000
19.14.111	Barriera paramassi ad assorbimento di energia fino a 1500 KJ. Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 1500 kj. La barriera sarà del tipo a sacco ed avrà un'altezza di intercettazione compresa tra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sarà misurata sul montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sarà costituita da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore a 30daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 50 KN. La struttura di intercettazione sarà formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non inferiore a 11 mm, potrà essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350 mm, oppure a maglia quadrata di mm 250x250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con diametro di mm 16. Il peso della rete non sarà inferiore a daN/m² 6,0. La rete in fune d'acciaio verrà rivestita a monte per tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8x10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3 controventi colleganti le sommità di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante sarà sistemata da tre controventi di base o da un micropalo della lunghezza minima di m 2.00. I montanti di estremità avranno un controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommità ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui controventi verranno montati degli elementi frenanti detti dissipatori di energia in ragione di almeno tre o più, montanti in grado di produrre un lavoro non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dyWidag diametro 32 mm, oppure a delle funi del diametro di 20 mm atti a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400,00 g/m², UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. euro (cinquecentoottantauno/56)	m²	581,56	0.000
19.14.112	Barriera paramassi ad assorbimento di energia fino a 1750 KJ. Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 1750 kj. La barriera sarà del tipo a sacco ed avrà un'altezza di intercettazione compresa tra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sarà misurata sul montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sarà costituita da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore a 30daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 50 KN. La struttura di intercettazione sarà formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non inferiore a 11 mm, potrà essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350 mm, oppure a maglia quadrata di mm 250x250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con diametro di mm 16. Il peso della rete non sarà inferiore a daN/m² 6,0. La rete in fune d'acciaio verrà rivestita a monte per tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3 controventi colleganti le sommità di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante sarà sistemata da tre controventi di base o da un micropalo della lunghezza minima di m 2.00. I montanti di estremità avranno un controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommità ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui controventi verranno montati degli elementi frenanti detti dissipatori di energia in ragione di almeno tre o più montanti in grado di produrre un lavoro non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dyWidag diametro 32 mm, oppure a delle funi del diametro di 20 mm atti a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/m², UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. euro (seicentotrenta/99)	m²	630,99	0.000
19.14.113	Barriera paramassi ad assorbimento di energia fino a 2000 KJ. Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 2000 kj. La barriera sarà del tipo a sacco ed avrà un'altezza di intercettazione compresa tra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sarà misurata sul montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sarà costituita da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore a 30daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 75 KN. -La struttura di intercettazione sarà formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non inferiore a 11 mm, potrà essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350 mm, oppure a maglia quadrata di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con diametro di mm 16. Il peso della rete non sarà inferiore a daN/m² 6, 0. La rete in fune d'acciaio verrà rivestita a monte per tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. - La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3 controventi colleganti le sommità di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante sarà sistemata da tre controventi di base o da un micropalo della lunghezza minima di m 2.00. I montanti di estremità avranno un controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommità ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui controventi verranno montati degli elementi frenanti detti dissipatori di energia in ragione di almeno tre o più montanti in grado di produrre un lavoro non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dyWidag diametro 32 mm, oppure a delle funi del diametro di 20 mm atti a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/m², UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. euro (seicentoquarantanove/41)	m²	649,41	0.000
19.14.114	Barriera paramassi ad assorbimento di energia fino a 3000 KJ. Fornitura e posa in opera di barriera paramassi in grado di resistere ad un urto di un corpo roccioso animato da un energia cinetica fino a 3000 kj. La barriera sarà del tipo a sacco ed avrà un'altezza di intercettazione compresa tra 4 e 6 m. L'altezza di intercettazione sarà misurata sul montante ortogonale al pendio, dal punto di imposta sul terreno al punto di collegamento della rete. La barriera sarà costituita da: montanti posti ad interasse massimo di 10 m e costituiti da profilati chiusi o aperti, in acciaio Fe 360, di peso non inferiore a 30 daN/m. I montanti debbono al piede essere vincolati in modo da consentire una rotazione omnidirezionale e la contemporanea resistenza ad un carico verso valle, applicato alla base del montante, di 75 KN. -La struttura di intercettazione sarà formata da rete in fune d'acciaio, conformata in pannelli. La rete costituita da un trefolo continuo avente diametro non inferiore a 11 mm, potrà essere del tipo ad anelli tra loro concatenati in almeno 6 punti aventi diametro non superiore a 350 mm, oppure a maglia quadrata di mm 250*250 a nodi intrecciati finiti lungo il perimetro da una fune metallica chiusa con diametro di mm 16. Il peso della rete non sarà inferiore a daN/m² 6, 0. La rete in fune d'acciaio verrà rivestita a monte per tutta la sua estensione da una rete a doppia torsione a forte zincatura, maglia 8*10 filo in acciaio di diametro minimo mm 3. - La struttura di collegamento formata da fune a trefoli d'acciaio del diametro minimo di 20 mm, nella misura di almeno 3 controventi colleganti le sommità di ogni montante, di cui 2 verso monte, 1 verso valle e 3 alla base del montante. I montanti di estremità avranno un controvento laterale aggiuntivo. Inoltre le reti saranno supportate in sommità ed al piede da 2 funi longitudinali. Sui due controventi di monte e su uno di base, verranno montati degli elementi frenanti detti dissipatori di energia in grado di assicurare un allungamento dello stesso di 1, 5 m ad una forza non superiore a 60 KN ed a produrre un lavoro non inferiore a 40 kj. I controventi saranno collegati a degli ancoraggi di fondazione a monte, a valle e lateralmente, in grado di sopportare un carico all'estrazione di minimo 400 KN. Struttura di fondazione: i controventi sono collegati a degli ancoraggi di attacco in barra di acciaio tipo dyWidag diametro 32 mm, atti a garantire i carichi di progetto, di profondità non inferiore a 6 m. Le perforazioni, (da eseguirsi a rotopercussione con martello fondo foro) per la realizzazione degli ancoraggi di attacco saranno di diametro finale non inferiore a 85 mm. Le funi metalliche saranno a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304.74 oppure DIN 2078). Tutte le parti metalliche esposte saranno protette a mezzo di zincatura: a caldo per quanto riguarda la carpenteria (min. 400, 00 g/m², UNI 5744-66), a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori. Tutti gli ancoraggi verranno cementati con boiacca acqua/cemento pompando la miscela dal fondo del foro fino a rifiuto. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro in opera, finito a regola d'arte. euro (seicentoottantaotto/15)	m²	688,15	0.000
19.14.115	Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in legno. Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in legno ad alto assorbimento acustico costituito da pannelli realizzati con fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti con stratificazione di materiali differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti contenuti in una struttura scatolata con spessore, nella zona libera da montanti, non inferiore a mm 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto così da renderlo imputrescibile. La stratificazione di materiali fonoassorbenti dovrà essere così composta: pannello di assorbimento acustico in lana minerale con rivestimento a veli (spessore mm 40, densità 100 kg/m³) distanziatore (spessore mm 48) lastra in fibrocemento (spessore mm 3, 5) intercapedine d'aria (spessore mm 10). I pannelli saranno supportati da montanti in HEB 160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di tirafondi e piastra di mezzzeria pannello. euro (trecentonovantasette/40)	m²	397,40	0.000
19.14.116	Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandWich. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandWich fono-isolante e fono-assorbente, a bassa riflessione luminosa ed acustica sulla faccia anteriore (lato sorgente acustica), idonea per essere montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m 3,00 del tipo a sandWich, realizzati con involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro, dei quali il pannello anteriore forato per una superficie complessiva dei fori non inferiore al 35%, con all'interno interposto uno strato di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm 60; da montanti in acciaio del tipo scatolato idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilità di facile sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla sommità di muri mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; sia i pannelli che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore dovrà rispondere nel suo insieme alle prescrizioni del cottimo e data in opera compreso ogni onere per fornitura di materiali, trasporto e scarico a piè d'opera, montaggio, ecc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione che sarà pagato a parte. euro (duecentocinquantauno/93)	m²	251,93	0.000
19.14.117	Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore. Fornitura e posa in opera di barriera anti-rumore in legno di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.14.118	altezza fuori terra di m 3 costituita da montanti sez. mm 95x95, H m 3,80, posizionati a circa m 1,25 uno dall'altro posti entro plinti in calcestruzzo e tavole di sez. mm 145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole portanti orizzontali di sez. mm 145x25, rispondenti alla normativa internazionale vigente in materia di impregnazione del legno e di garanzia di qualità, nonché alle norme tecniche indicate nell'atto di cottimo. euro (duecentotredici/24)	m²	213,24	0.000
19.14.119	Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo trasparente. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore fonoisolante realizzata con pannelli trasparenti in metalcrlato o policarbonato idonea per essere montata su cordolo in c.a. e composta da: pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m 3,00, costituiti da materia trasparente (metalcrlato o policarbonato) dello spessore minimo di mm 20, avente le caratteristiche riportate nel cottimo; montanti in acciaio del tipo scatolato, idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilità di facile sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla sommità dei muri mediante piastre di base complete di tirafondi in acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore con pannelli trasparenti dovrà rispondere nel suo insieme alle prescrizioni del cottimo e data in opera anche secondo configurazioni pieno- trasparente qualsiasi, compreso ogni onere per fornitura di materiali, trasporto e scarico a piè d'opera, montaggio, etc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione che sarà pagato a parte. euro (trecentoventiquattro/69)	m²	324,69	0.000
19.14.120	Barriera antifonica in alluminio. Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da struttura portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto Norme Tecniche, da bulloneria varia in AISI 430 e da pannelli in alluminio, AA 4015, di lunga durabilità, fonoassorbenti e fonoisolanti. I pannelli dovranno soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la verniciatura e la sigillatura. euro (quattrocentoquattordici/83)	m²	414,83	0.000
19.14.121	Barriera antifonica in P.M.M.A. Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da struttura portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni ed irrigidenti in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto Norme Tecniche, e lastre in polimetilmetacrilato. Le lastre in polimetilmetacrilato dovranno soddisfare le prescrizioni tecniche, in particolare l'indice di fonoisolamento sarà maggiore o uguale a 40 dB (A) previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la trasparenza, la durabilità e la resistenza al fuoco. euro (quattrocentodue/25)	m²	402,25	0.000
19.14.122	Riduttore di rumore in alluminio. Fornitura e posa in opera di riduttore di rumore antidiffrattivo, da posizione sulla sommità della barriera antifonica. I componenti della struttura di fissaggio saranno in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto Norme Tecniche, la bulloneria sarà in AISI 430 e l'elemento antidiffrattivo in alluminio AA 4015 di lunga durabilità e dovrà soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, comprese la resistenza meccanica, la verniciatura e l'ingombro anteriore. euro (trecentocinquanta/88)	m	350,88	0.000
19.14.123	Fornitura e stesa di geocomposito rinforzato costituito da geomembrana prefabbricata elastomerica autotermodesiva antipumping per il rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di un geocomposito rinforzato costituito da una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermodesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia 12,5x12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, tranne una striscia laterale di sovrapposizione protetta da film siliconato. Il geocomposito con spessore di 2,5 mm, conforme alla EN 1849-1, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche: resistenza alla compattazione: conforme alla norma EN 14692; impermeabilità dinamica: tale da superare la prova a una pressione di 500 kPa secondo EN 14694 sia sulle giunzioni di testa che sulle giunzioni laterali; resistenza a trazione L/T: 40 kN/m in conformità con EN 12311-1; allungamento a rottura L/T: 4% secondo EN 12311-1; resistenza allo scorrimento: Stabile a 100°C come da EN 1110; flessibilità a freddo: resistente fino a -25°C secondo EN 1109; resistenza al taglio su cls: 0,15 N/mm² in accordo con EN 13653; resistenza alla spellatura su lamina di acciaio: dopo il condizionamento termico, il geocomposito deve avere una resistenza di 120 N/5 cm, seguendo la guida tecnica UEAtc; vacuum test: le giunzioni devono risultare impermeabili all'aria secondo EN 12730. euro (dieci/45)	m2	10,45	0.000
19.15.001.001	Fornitura malta fibrata a presa rapida per il calcestruzzo e pavimentazioni cementizie. Riparazioni di pavimentazioni aeroportuali, fissaggi di chiusini, pozzetti, arredi urbani, recinzioni, cartelli, barriere, giunti autostradali, ecc. Per la sua elevata velocità e l'resistenza viene utilizzato per lavori dove è necessaria la transitabilità dopo poche ore (EN 12190. ? 45 MPa) euro (zero/80)	kg	0,80	0.000
	19.15 - Segnaletica orizzontale e verniciature Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto euro (zero/47)	m	0,47	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.15.001.002	idem c.s. ...larghezza cm 12 ripasso euro (zero/37)	m	0,37	0.000
19.15.001.003	idem c.s. ...larghezza cm 15 di nuovo impianto euro (zero/52)	m	0,52	0.000
19.15.001.004	idem c.s. ...larghezza cm 15 ripasso euro (zero/43)	m	0,43	0.000
19.15.001.005	idem c.s. ...larghezza cm 25 di nuovo impianto euro (zero/76)	m	0,76	0.000
19.15.001.006	idem c.s. ...larghezza cm 25 ripasso euro (zero/57)	m	0,57	0.000
19.15.002.001	Strisce longitudinali o trasversali con vernice dell'Amministrazione. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, fornita dall'Amm.ne nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del diluente nelle quantità necessarie, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto euro (zero/30)	m	0,30	0.000
19.15.002.002	idem c.s. ...cm 12 ripasso euro (zero/23)	m	0,23	0.000
19.15.003.001	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebre e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto euro (quattro/69)	m²	4,69	0.000
19.15.003.002	idem c.s. ...altri segni. In ripasso euro (tre/95)	m²	3,95	0.000
19.15.004	Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale. Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione o fresatura con apposita macchina. per metro lineare di striscia da cm 12 euro (zero/76)	m	0,76	0.000
19.15.005.001	Segnaletica in strisce in materiale termoplastico. Segnaletica orizzontale di primo impianto o in ripasso, in strisce semplici o affiancate eseguita con materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualità fisico meccaniche, applicato alla temperatura di 200° C in quantità di massima non inferiore a 3, 50 kg/m², compresa la contemporanea sovraspruzzatura a pressione di microsfele rifrangenti in ragione di 0, 30 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a mm 1,5 ed avente valore antiskid di 45/50 unità SRT compreso l'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. traffico. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto euro (zero/67)	m	0,67	0.000
19.15.005.002	idem c.s. ...larghezza cm 12 ripasso euro (zero/54)	m	0,54	0.000
19.15.005.003	idem c.s. ...larghezza cm 15 di nuovo impianto euro (zero/88)	m	0,88	0.000
19.15.005.004	idem c.s. ...larghezza cm 15 ripasso euro (zero/81)	m	0,81	0.000
19.15.005.005	idem c.s. ...larghezza cm 25 di nuovo impianto euro (uno/47)	m	1,47	0.000
19.15.005.006	idem c.s. ...larghezza cm 25 ripasso euro (uno/34)	m	1,34	0.000
19.15.006.001	Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale preformato. Segnaletica in laminato elastoplastico, autoadesivo, contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucchiolo e microsfele rifrangenti che conferiscono al prodotto un buon potere retroriflettente. Al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dei suddetti materiali, la loro superficie deve essere trattata con resina poliuretanica. Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se necessaria, la stesa del laminato sulla superficie stradale Preformato con microsfele in ceramica euro (cinquantasette/12)	m²	57,12	0.000
19.15.006.002	idem c.s. ...superficie stradale Microsfele in vetro euro (cinquantanove/55)	m²	59,55	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.15.007.001	Segnaletica orizzontale permanente in materiali preformati con elementi in rilievo. Segnaletica orizzontale realizzata in laminato elastoplastico, autoadesivo con polimeri di alta qualità contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ceramico ad alto potere antisdrucchiolo e di microsfele in ceramica ad alto indice di rifrangenza, con caratteristiche di rifrazione tali da conferire al materiale un più alto e duraturo potere retroriflettente anche in condizioni di pioggia. La superficie in rilievo, trattata con resina poliuretanica, deve essere superiore al 50% dell'area totale del laminato. Spessore 3 mm. Compreso ogni onere per preventivo tracciamento del primer, la stesa del laminato sulla superficie stradale. Per simboli e scritte prefustellate euro (centotrentasei/35)	m²	136,35	0.000
19.15.007.002	idem c.s. ...stradale. Per strisce di qualsiasi dimensione euro (centotré/27)	m²	103,27	0.000
19.15.008	Rimozione di segnaletica temporanea in materiali preformati. Rimozione manuale di segnaletica orizzontale, al termine dei lavori, compiuta a regola d'arte senza lasciare tracce euro (due/35)	m²	2,35	0.000
19.15.009	Segnaletica orizzontale permanente sonora in materiali preformati. Segnaletica orizzontale realizzata in laminato elastoplastico, rifrangente, costituito da una base di 15 cm ed un supporto di 12 cm di larghezza, tali da ottenere un effetto attivo e sonoro, da applicare sulla superficie stradale mediante apposito collante. euro (trentadue/19)	m	32,19	0.000
19.15.010	Esecuzione di segnaletica orizzontale temporanea in materiali preformati. Segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'Art. 35 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada, di colore giallo, rifrangente autoadesivo, con superficie trattata con resina poliuretanica, antiscivolo. Tali materiali devono poter essere rimossi dalla superficie stradale, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti sulla pavimentazione stessa o provocare danni o rotture. Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare, l'applicazione del primer se necessaria, la stesa del laminato sulla superficie stradale. euro (cinquantasei/20)	m²	56,20	0.000
19.15.011	Verniciatura con cernice rifrangente tipo Codit Verniciatura degli imbocchi di gallerie e delle travi di bordo dei soprapassi con vernice rifrangente tipo CODIT, compreso ogni onere per la preparazione della superficie da trattare, il nolo dell'automezzo munito di cestello e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (duecentosessantacinque/57)	m²	265,57	0.000
19.15.012	Verniciatura pareti interne di galleria con pittura bianca. Verniciatura dei piedritti delle gallerie con pittura bianca luminescente, all'ossido di titanio, ad alta rifrangenza, resistente agli agenti disgreganti ed alla umidità, anche di pile e spalle di manufatti o di muri di qualsiasi altezza, previa eventuale pulizia a fondo delle superfici da trattare e la preparazione delle stesse con liquido fissativo o impermeabilizzante, compresi eventuali ponteggi, segnalazioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (tre/82)	m²	3,82	0.000
19.15.013	Tinteggiatura di pareti di galleria. Tinteggiatura di pareti di galleria con due mani di vernice all'acqua, di colore bianco, data in opera con spruzzatrici meccaniche previa spazzolatura delle pareti medesime, compreso l'onere della segnaletica per la regolazione del traffico. euro (uno/80)	m²	1,80	0.000
19.15.014	Esecuzione di segnaletica orizzontale in laminato. Esecuzione di segnaletica orizzontale, in laminato elastoplastico rifrangente autoadesivo del tipo permanente (da collocarsi in opera su conglomerati bituminosi caldi prima della loro rullatura) della qualità STAMARK. euro (cinquantatre/11)	m²	53,11	0.000
19.15.015.001	Verniciatura di piedritti in copolimeri epossiacrilici. Verniciatura dei piedritti delle gallerie per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, eseguita a più mani con prodotto non infiammabile a base di copolimeri epossiacrilici a due componenti esente da solventi e diluibile in acqua, avente la seguente composizione: residuo non volatile: 65- 70 % in peso; pigmento biossido di titanio 40% in peso su residuo secco; massa volumica 1.250-1.300 g/l. Data in opera compreso: il trattamento preliminare del supporto di calcestruzzo con lavaggio di acqua in pressione fino a 200 bar; stuccatura di eventuali irregolarità con stucco epossidico; i maggiori oneri per la rifinitura dei bordi superiore ed inferiore che dovranno presentarsi netti e rettilinei; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Data a due mani con spessore finito di 0,25 mm euro (dieci/60)	m²	10,60	0.000
19.15.015.002	idem c.s. ...Data a tre mani con spessore finito di 0,35 mm euro (sedici/24)	dm²	16,24	0.000
19.15.016	Sistema verniciante e protettivo per gallerie. Sistema verniciante e protettivo per gallerie su base di natura epossidica pigmentata, in agente reticolare poliamminoacrilico in veicoli acquoso, da eseguirsi con idoneo sistema di spruzzatura della miscela omogenea ottenuta stechiometricamente in apposito gruppo miscelatore, secondo le modalità di applicazione specificate dal Capitolato Speciale di Appalto, inclusi gli oneri per ponteggi ed impalcature, escluso l'onere della rinvivatura della superficie da rivestire. Il paramento finito dovrà presentarsi perfettamente rasato e liscio. euro (cinquanta/28)	m²	50,28	0.000
19.15.017	Segnaletica di sicurezza in bande bianche rifrangenti. Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza consistente in bande bianche rifrangenti (colore fisso) di altezza di ml 0,30, e di lunghezza variabile, intervallate da bande di colore contrastante (nero). La vernice rifrangente è costituita da una particolare resina sintetica bicomponente mista a microsfele riflettenti di diverso diametro ed è applicata a spruzzo tramite un mezzo			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	meccanico automatico su barriere metalliche, barriere tipo NeW Jersey muretti, muri di controripa e pareti di gallerie. E' compreso nel prezzo l'onere della pulizia (con rullo a spazzola rotante) la preparazione della struttura da trattare, la rimozione e il rifissaggio dei catadiottri, e ove necessari l'allineamento delle barriere. euro (quattordici/89)	m	14,89	0.000
	19.16 - Segnaletica marginale			
19.16.001.001	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m euro (nove/98)	m	9,98	0.000
19.16.001.002	idem c.s. ...esterno mm 90 e peso non inferiore a kg 6,80/m euro (diciannove/62)	m	19,62	0.000
19.16.002.001	Fornitura di sostegno ad U in ferro profilato zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno in ferro profilato avente sezione ad U, trattato con zincatura forte. Delle dimensioni mm45x80 e di spessore non inferiore a mm 4 euro (quattordici/85)	m	14,85	0.000
19.16.002.002	idem c.s. ...Delle dimensioni mm 50x100 e di spessore non inferiore a mm 6 euro (diciotto/14)	m	18,14	0.000
19.16.003	Fornitura di catadiottri modulari. Fornitura di catadiottro modulare continuo con supporto in lamiera di alluminio ricotto spessore 200 mm con pellicola classe 2, sagomatura a greca, completo di parte autoadesiva, reso dopo piegatura. euro (centosessantacinque/45)	m²	165,45	0.000
19.16.004	Fornitura di gemme. Fornitura di gemme opportunamente sagomate per la parte inferiore dello spartitraffico in cemento completa di gemma gialla classe 2, in alluminio, delle dimensioni di cm 6x37. euro (quattordici/04)	cad	14,04	0.000
19.16.005	Fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti. Fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti costituiti da 1 catadiottro di superficie cm² 60 montato su supporto in materiale ABS da apposito congegno meccanico. euro (otto/34)	cad	8,34	0.000
19.16.006.001	Fornitura di catadiottri per barriere di sicurezza. Fornitura di catadiottri per barriere di sicurezza costituite da gemme in metacrilato aventi superficie in vista di cm² 58 completi di supporto in materiale plastico e dispositivo di fissaggio in lamiera zincata nervata. Monofacciale euro (due/78)	cad	2,78	0.000
19.16.006.002	idem c.s. ...zincata nervata. Bifacciale euro (tre/75)	cad	3,75	0.000
19.16.007	Fornitura di delineatore rifrangente. Fornitura di delineatore rifrangente da installare su barriera di calcestruzzo tipo NeW Jersey, costituito da supporto in lamiera di alluminio 15/10 appositamente sagomato e provvisto di apposite asole per il fissaggio alla barriera mediante stop o viti di cui è compresa la fornitura, completa di due catadiottri in metacrilato giallo della superficie minima di cm² 70 cadauno, montati su apposito supporto a slitta che consentono lo smontaggio ed il rimontaggio degli stessi per l'eventuale sostituzione. euro (sei/38)	cad	6,38	0.000
19.16.008	Fornitura di gemme per la parte superiore di spartitraffico. Fornitura di gemme per la parte superiore di spartitraffico in cemento costituita da supporto in acciaio sagomato a cavallotto e sostegno centrale ad U portante i supporti per n. 4 gemme da cm 10x15. euro (trentadue/70)	cad	32,70	0.000
19.16.009	Fornitura di gemma metacrilato. Fornitura di gemma metacrilato completa di supporto delle dimensioni di cm 10x15. euro (sei/07)	cad	6,07	0.000
19.16.010	Fornitura di gemme per muri o pareti. Fornitura di gemme per muri o pareti in genere con doppia zincatura, con due gemme. euro (tre/75)	cad	3,75	0.000
19.16.011.001	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 euro (uno/10)	cad	1,10	0.000
19.16.011.002	idem c.s. ...di millimetri 90 euro (uno/24)	cad	1,24	0.000
19.16.012	Fornitura di gruppo di aggancio per sostegni ad U. Fornitura di gruppo di aggancio per sostegni ad U da mm 45x80 costituito da una staffa e due bulloni in acciaio inox. euro (zero/67)	cad	0,67	0.000
19.16.013.001	Sovraprezzo per inserimento di dispositivo antirotazione. Tra palo e basamento euro (centotre/24)	100u	103,24	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.16.013.002	idem c.s. ...palo e segnale euro (sette/19)	100u	7,19	0.000
19.16.014	Fornitura di delineatore a pavimento tipo SWareflex. Fornitura di delineatore a pavimento tipo SWareflex composta da: base in A.B.S. (150x220x25), carico sopportato tonn. 25, bifacciale munito di n. 126 riflettori in cristallo (63 per ogni faccia); lingua in gomma flessibilissima di altezza mm 285 munita di n. 2 riflettori circolari (uno per lato) del diametro mm 42, con n.45 elementi rifrangenti in cristallo per disco; peso complessivo kg0, 850. euro (ventiotto/04)	cad	28,04	0.000
19.16.015	Palo trivellato. Palo trivellato del diametro di mm 1000 eseguito con perforazione a percussione o a rotazione con fusto formato da calcestruzzo Rbk=250 per fondazione di portale. euro (duecentocinquantacinque/63)	m	255,63	0.000
19.16.016	Scavo di fondazione. Scavo di fondazione di materie di qualsiasi natura e consistenza. euro (dodici/36)	m³	12,36	0.000
19.16.017	Calcestruzzo per fondazione portali e pali IPE. Esecuzione di blocchi di fondazione dei portali e pali Ipe in calcestruzzo avente Rck uguale o superiore a 25 Mpa, di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, compreso altresì l'onere della vibratura, delle casseforme e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa soltanto la fornitura e posa in opera delle armature metalliche. euro (centoottantasei/93)	m³	186,93	0.000
19.16.018	Fornitura e posa in opera di ferro omogeneo in tondini Feb 44k. Fornitura e posa in opera di ferro omogeneo in tondini Feb 44k per formazione armature del blocco di fondazione compreso ogni onere per legature e piegature. euro (uno/31)	kg	1,31	0.000
19.16.019.001	Posa in opera di catadiottro per barriere di sicurezza con rimozione di quelli esistenti, e trasporto a rifiuto a norma di legge. Tpo NeW Jersey su spartitraffico centrale o laterale euro (tre/28)	cad	3,28	0.000
19.16.019.002	idem c.s. ...di legge. In acciaio centrali o laterali euro (uno/40)	cad	1,40	0.000
19.16.020	Posa in opera di catadiottro con supporto ad U su NeW Jersey, mediante pistola sparachiodi con 4 chiodi. Posa in opera di delineatori montati su supporto ad U per barriera N.J. centrale. euro (tre/15)	cad	3,15	0.000
19.16.021	Posa in opera di dispositivo frangilucente in polietilene. Posa in opera di dispositivo frangilucente in polietilene per spartitraffico tipo NeW Jersey compresa l'esecuzione con trapano dei 4 fori per l'alloggiamento di viti e stop occorrenti al fissaggio dell'ancoraggio allo spartitraffico, compreso, altresì, l'onere della chiusura al traffico della corsia di sorpasso e la misurazione della distanza secondo le indicazioni della D.L. euro (quattro/66)	cad	4,66	0.000
19.16.022.001	Posa in opera di pannello per galleria Su cordolo in calcestruzzo o pareti euro (quattordici/04)	cad	14,04	0.000
19.16.022.002	Posa in opera di pannello per galleria Su barriera metallica. Su cordolo in calcestruzzo o pareti mediante l'uso di 4 chiodi ad espansione compresa preparazione del cordolo o della parete. euro (quattro/20)	cad	4,20	0.000
19.16.023	Fornitura in opera di paletto estraibile per chiusura by-pass. Fornitura in opera di paletto estraibile per chiusura by-pass in ferro tubolare del diametro di mm 670, altezza compresa tra cm 75 e 95 e diametro mm 60 con chiusura superiore a lucchetto ed anelli per fissaggio catena, con verniciatura di colore bianco e fasce rosse rifrangenti. euro (cinquantasei/06)	cad	56,06	0.000
19.16.024	Fornitura in opera di catena. Fornitura in opera di catena in p.v.c. tipo pesante o di acciaio zincato color bianco e rosso con maglia di mm 10x42x74 per chiusura by-pass. euro (sei/55)	m	6,55	0.000
19.16.025	Fornitura e posa in opera di fondello per fissaggio paletti. Fornitura e posa in opera di fondello per fissaggio paletti per chiusura by-pass compreso l'esecuzione del foro e relativo fissaggio nella pavimentazione mediante annegamento. euro (ventiotto/04)	cad	28,04	0.000
19.16.026	Fornitura e posa in opera di bandierine di cm 20x40. Fornitura e posa in opera di bandierine in lamiera di alluminio 25/10 da cm 20x40 completa di attacchi per catena rivestite nelle due facce interamente con pellicola catarifrangente a microsfele incorporate. euro (ventiotto/04)	cad	28,04	0.000
19.16.027.001	Fornitura di barriere di visibilità. Fornitura di barriere di visibilità costituite da elementi modulari flessibili in alluminio dello spessore di mm 25/10 ovvero in ferro 10/10, dell'altezza di cm 25, con fondo nero verniciato a fuoco a fasce bianche e spina di pesce in pellicola rifrangente di classe 1, complete di sostegni smontabili in ferro ad U da mm 35 lunghezza cm 70, con foro e spinotto per l'ancoraggio al terreno. In alluminio 25/10 euro (cinquantanove/80)	m	59,80	0.000
19.16.027.002	idem c.s. ...terreno. In ferro 10/10 euro (quarantanove/23)	m	49,23	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.16.028	Fornitura di elemento in p.v.c. tipo barriera NeW-Jersey. Fornitura di elemento in p.v.c. tipo barriera NeW-Jersey, lunghezza cm 120, altezza cm 50, completo di elementi di aggancio tra modulo e modulo, di foro per riempimento e svuotamento del materiale per zavorra. Colori bianco e arancio. euro (centosette/48)	cad	107,48	0.000
19.16.029	Fornitura di lampada. Fornitura di lampada di avvertimento bifacciale, gialla o rossa, lampeggiante o fissa, con interruttore crepuscolare, anche con emissione di lampeggio a 360 escluse le batterie. euro (quarantauno/13)	cad	41,13	0.000
19.16.030	Fornitura di batterie. Fornitura di batterie per lanterne luminose del tipo a secco da 6 V. euro (cinque/62)	cad	5,62	0.000
19.16.031.001	Fornitura di coni protezione di lavori in corso. Fornitura di coni di altezza variabile per la protezione di lavori in corso, per la delimitazione di isole e corsie, di colore bianco/rosso. In gomma h = cm 50 di Classe 1 euro (quindici/88)	cad	15,88	0.000
19.16.031.002	idem c.s. ...bianco/rosso. In materiale plastico h = cm 50 di Classe 1 euro (venticinque/23)	cad	25,23	0.000
19.16.032	Fornitura di gemme a muro. Fornitura di gemme a muro costituite da supporti in lamiera alluminio 10/10, sviluppo cm 11x25 sagomate a V con alette terminali da fissare al muro, provviste di n. 2 catadiottri in metacrilato di colore rosso e bianco o giallo. euro (tre/28)	cad	3,28	0.000
19.16.033	Fornitura di occhi di gatto. Fornitura di occhi di gatto di dimensioni cm 15x15 aventi superficie rifrangente di almeno 25 cm² comprese la fornitura del collante. euro (dodici/62)	cad	12,62	0.000
19.16.034.001	Fornitura di delineatore segnaletico con attacco universale. Fornitura di delineatore segnaletico con attacco universale per barriere metalliche realizzato su supporto in alluminio da cm 11x20. Monofacciale costituito da 2 catadiottri da cm 4,2x18 euro (quattordici/97)	cad	14,97	0.000
19.16.034.002	idem c.s. ...cm 11x20. Bifacciale costituito da 4 catadiottri da cm 4,2x16 euro (diciassette/78)	cad	17,78	0.000
19.16.035.001	Fornitura di catadiottro per barriere in calcestruzzo. Fornitura di catadiottro in policarbonato per barriere in calcestruzzo tipo NeW Jersey, completo di supporto in alluminio. Per spartitraffico centrale con 2 catadiottri da cm 6 x 10 gialli euro (sette/47)	cad	7,47	0.000
19.16.035.002	idem c.s. ...alluminio. Per barriere laterali con 1 catadiottro da cm 6 x 10 giallo euro (sei/07)	cad	6,07	0.000
19.16.036	Fornitura di tampone ad espansione in PVC. Fornitura di tampone ad espansione in PVC atto alla posa in opera del supporto ad U entro i fori predisposti dalla barriera in calcestruzzo. euro (quattro/91)	cad	4,91	0.000
19.16.037.001	Fornitura di delineatore tipo Europeo Normalizzato. Fornitura di delineatore tipo Europeo Normalizzato in materiale plastico a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, peso minimo non inferiore a kg 1,600, spessore delle pareti non inferiore a mm 2,00 con dispositivo rifrangente di superficie non inferiore a cm² 60 di colore rosso sul lato destro e bianco sul lato sinistro del senso di marcia, ovvero giallo secondo le richieste della D.L. Senza base di ancoraggio euro (quattordici/04)	cad	14,04	0.000
19.16.037.002	idem c.s. ...della D.L. Con base di ancoraggio euro (diciotto/67)	cad	18,67	0.000
19.16.038	Fornitura di basamento di ancoraggio. Fornitura di basamento di ancoraggio per delineatore del tipo Europeo normalizzato, in materiale plastico, di colore nero. euro (quattro/91)	cad	4,91	0.000
19.16.039	Fornitura di basamento in calcestruzzo per delineatore tipo Europeo. Fornitura di basamento in calcestruzzo cementizio vibrocompresso di classe Rck 25 MPa, per segnalimiti tipo Europeo normalizzato, da infiggere in terreno, con base a pianta rettangolare di cm 23x35, sezione piramidale avente altezza cm 31. euro (sette/47)	cad	7,47	0.000
19.16.040.001	Delineatore sopraonda per barriere di sicurezza. Fornitura di delineatore sopraonda per barriere di sicurezza costituito con gemme in metalcrlato aventi una superficie in vista di cm² 60 fissata a supporto in alluminio completo di dispositivo di fissaggio alla lamiera. Con doppio catadiottro euro (sette/39)	cad	7,39	0.000
19.16.040.002	idem c.s. ...lamiera. Con semplice catadiottro euro (cinque/62)	cad	5,62	0.000
19.16.041.001	Fornitura di modulo per barriera frangiluce in polietilene Fornitura di dispositivo frangiluce in polietilene da installare su barriera NeW Jersey, di colore verde compresa la staffa in alluminio. Altezza cm 46 euro (diciannove/62)	cad	19,62	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.16.041.002	idem c.s. ...Altezza cm 86 euro (ventitre/35)	cad	23,35	0.000
19.16.042	Fornitura di cavalletto di sbarramento. Fornitura di cavalletto di sbarramento scomponibile costituito da un pannello in lamiera di ferro 10/10 a doppia scatolatura delle dimensioni di cm 25x150, verniciato a fuoco nella parte anteriore a strisce bianche e rosse bordate con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), di cm 1 di larghezza, verniciato in rosso nella parte posteriore con due gemme laterali in pellicola rifrangente, rossa e scritta INTERRUZIONE, zampa ad U in ferro verniciato smontabile, altezza da terra cm 90 - 100. euro (settantaquattro/78)	cad	74,78	0.000
19.16.043	Fornitura di sostegno per barriera in cemento NeW Jersey. Fornitura di sostegno per barriera in cemento NeW Jersey da applicare sulla parte superiore costruita con staffa ad U da cm 13x14x13 con paletto centrale diametro mm 48 saldato e sporgente nella parte inferiore della staffa da inserire nella barriera stessa di lunghezza esterna cm 80, il tutto zincato. euro (ventiotto/04)	cad	28,04	0.000
19.16.044	Fornitura di piantana circolare. Fornitura di piantana circolare mobile in ferro completa di paletto di sostegno diametro mm 60 e altezza cm 150 euro (cinquanta/48)	cad	50,48	0.000
19.16.045.001	Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali. Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali triangolari e circolari realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco completo di dispositivo per fissaggio del segnale. Circolare del diametro cm 90 - Triangolare lato cm 120 euro (quarantasette/96)	cad	47,96	0.000
19.16.045.002	idem c.s. ...diametro cm 60 - Triangolare lato cm 90 euro (trentaotto/06)	cad	38,06	0.000
19.16.046	Fornitura di nastro bianco o rosso per sbarramenti. Fornitura di nastro bianco o rosso per sbarramenti, di altezza cm 6 in materiale plastico, in rotoli da m 1,00. euro (ventiotto/50)	cad	28,50	0.000
19.16.047	Fornitura di bandiera in tela rifrangente rossa di cm 50x50. Fornitura di bandiera per segnalazioni formata con tela rifrangente di colore rosso di cm 50x50 ed asta in alluminio euro (dodici/62)	cad	12,62	0.000
19.16.048.001	Fornitura di paline da neve del diametro mm 60. Paline da neve del diametro mm 60 plastificato di colore giallo e rosso. In ferro euro (cinquantaquattro/22)	cad	54,22	0.000
19.16.048.002	idem c.s. ...rosso. In plastica euro (quattordici/04)	cad	14,04	0.000
19.16.049.001	Fornitura di colonnina a base conica. Colonnina a base conica, terminale cilindrico con rapido ritorno in verticale di elevata elasticità e flessibilità, notevole resistenza agli UV, adatta per deviazione permanenti e chiusure di intervie di superstrada e autostrada, munita di fasce in pellicole rifrangenti, con possibilità di installazione permanente sulla pavimentazione stradale. Altezza cm 46 euro (cinquantatre/28)	cad	53,28	0.000
19.16.049.002	idem c.s. ...Altezza cm 75 euro (settantaquattro/78)	cad	74,78	0.000
19.16.049.003	idem c.s. ...Altezza cm 100 euro (novantauno/62)	cad	91,62	0.000
19.16.050	Fornitura di sacchetti. Fornitura di sacchetti sotto vuoto per appesantimento di segnaletica di cantiere in tessuto di fibra. euro (diciotto/67)	cad	18,67	0.000
19.16.051.001	Fornitura di barriera modulare. Barriera modulare costituita da coni in plastica con base di appesantimento in gomma. In testa al cono viene fissato un idoneo supporto atto a reggere una barriera in plastica e l'eventuale lampada da cantiere, mentre l'altra barriera viene inserita nell'idonea feritoia posta alla base del cono. In funzione della lunghezza del cantiere si possono ottenere barriere senza soluzione di continuità. Le stagge orizzontali, realizzate in profili estrusi di plastica vengono ricoperte di pellicola rifrangente conformemente alle vigenti normative. Altezza complessiva del manufatto (compresa la parte superiore per l'alloggiamento delle stagge in plastica e per il fissaggio dell'eventuale lampada da cantiere) di ml. 1,17. Dimensioni delle stagge cm 200 x 15 x 2 euro (centonovantasei/30)	cad	196,30	0.000
19.16.051.002	idem c.s. ...stagge cm 225 x 15 x 2 euro (duecentoquattordici/97)	cad	214,97	0.000
19.16.051.003	idem c.s. ...stagge cm 227 x 15 x 2 euro (duecentocinquantadue/35)	cad	252,35	0.000
19.16.051.004	idem c.s. ...stagge cm 300 x 15 x 2 euro (duecentoottanta/38)	cad	280,38	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.16.052	Fornitura di bretelle foruro-retroriflettenti. Fornitura di bretelle foruro-retroriflettenti del tipo omologato per operatori stradali. euro (nove/56)	cad	9,56	0.000
19.16.053.001	Posa in opera di delineatori posa in opera di delineatori stradali su terra. Con base di ancoraggio euro (quattro/68)	cad	4,68	0.000
19.16.053.002	idem c.s. ...su terra. Senza base di ancoraggio euro (tre/95)	cad	3,95	0.000
19.16.054	Fornitura di portali passanti Cavalletto in acciaio zincato a caldo. Fornitura di portale passante in acciaio zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore a m² 15 sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (è ammessa la riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a m 10). Struttura costituita con elementi a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldature ed opportunamente sagomati e rinforzati. Ritti verticali di spessore non inferiore mm 5. Traverso costituito da una coppia di correnti paralleli (superiore ed inferiore) collegati mediante una serie di montanti distanti fra loro cm 110-130 quota dei correnti rispetto al suolo: tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto a non meno di n. 5, 50 di altezza sulla sottostante carreggiata. Spessore dei correnti non inferiore a mm 5. Collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8, 8 di sezione adeguata. Sollecitudine max risultante inferiore a 16 kg/nm² in qualsiasi punto della struttura. Zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per m² di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie. Ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati. Blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cm², in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati. L'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. E' compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a piè d'opera. E' compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo. con interesse dei ritti laterali da m 9,00 a 9,50 euro (ottomilaquattrocentoundici/56)	cad	8'411,56	0.000
19.16.055.001	Fornitura di portale a bandiera in acciaio zincato a caldo. Fornitura di portale a bandiera in acciaio zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica della superficie richiesta dalla D.L., ma comunque non inferiore a m² 10, sottoposte ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (è ammessa la riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a m 10). Struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente rinforzati. Ritto verticale, spessore non inferiore a mm 6. Elemento trasversale a struttura reticolare, con due coppie di correnti orizzontali, collegati mediante elementi tubolari. Quota dei correnti rispetto al suolo: tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi in ciascun punto ad almeno m 5,50 di altezza sulla sottostante carreggiata. Spessore dei correnti non inferiore a mm 4. Collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8, di sezione adeguata. Sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/nm² in qualsiasi punto della struttura. Zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per m² di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie. Ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastre, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati. Blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cm², in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati. L'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. E' compreso ogni onere per fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a piè d'opera. E' compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo. Con sbraccio di m 5,00 euro (tremiladuecentosettantauno/18)	cad	3'271,18	0.000
19.16.055.002	idem c.s. ...di m 8,50 euro (cinquemilacentotot/02)	cad	5'103,02	0.000
19.16.056	Fornitura di portale a farfalla in acciaio zincato a caldo. Fornitura di portale a farfalla in acciaio zincato idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore a m² 20 sottoposta ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3 Ottobre 1978 (è ammessa la riduzione del 25% per quota sul terreno inferiore a m 10). Struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente rinforzati. Ritto verticale, spessore non inferiore a mm 6. Elementi trasversali a struttura reticolare, con due coppie di correnti orizzontali, collegati mediante elementi tubolari. Quota dei correnti rispetto al suolo: tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi ad almeno m 5.50 di altezza sulla sottostante carreggiata. Spessore dei correnti non inferiore a mm 5. Collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8 di sezione adeguata. Sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/nm² in qualsiasi punto della struttura. Zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650 g. per m² di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie. Ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastra, flange e tirafondi affogati nel calcestruzzo per una profondità di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati. Blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cm² in ogni caso senza tener conto della presenza del terreno che ne circonda i lati. L'acciaio di armatura delle fondazioni			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco. E' compreso ogni onere per la fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a piè d'opera. E' compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del portale e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovrà trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo. avente sbracci di m 5.50 euro (seimilatrecentocinquantacinque/40)	cad	6'355,40	0.000
19.16.057	Posa in opera di portale. Posa in opera di portale di qualsiasi tipo, compreso il noleggio dell'autogrù. euro (milleseicentoottantadue/33)	cad	1'682,33	0.000
19.16.058	Manutenzione portali esistenti con verniciatura. Manutenzione portali esistenti costituita da : controllo della struttura del portale in particolare le zone di attacco serrate dai bulloni; sostituzione dei bulloni attacco portale e braccio; verniciatura dell'intero portale; controllo ed eventuale sostituzione agganci delle targhe al portale; compresi altresì qualsiasi altro mezzo occorrente, la deviazione del traffico compresa la segnaletica occorrente ed ogni altro eventuale onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (milleduecentocinquantaquattro/28)	cad	1'254,28	0.000
19.16.059	Manutenzione portali esistenti. Manutenzione portali esistenti costituita da : controllo della struttura del portale in particolare le zone di attacco serrate dai bulloni; sostituzione dei bulloni attacco portale e braccio; controllo ed eventuale sostituzione agganci delle targhe al portale; compresi altresì qualsiasi altro mezzo occorrente, la deviazione del traffico compresa la segnaletica occorrente ed ogni altro eventuale onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentoottantasette/86)	cad	487,86	0.000
19.16.060	Cordolo modulare ad incastro con materiale RSI. Fornitura e posa in opera di cordolo modulare ad incastro, realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 1190x220x75 e 926x220x75 rispettivamente di kg 10 e 8. euro (centotrentadue/72)	m	132,72	0.000
19.16.061	Terminale di cordolo modulare. Fornitura e posa in opera di terminale di cordolo modulare ad incastro, realizzato in materiale RSI, di colore giallo, dimensioni mm 350x220x75 e 263x220x75 euro (cinquantasette/95)	cad	57,95	0.000
19.16.062	Delineatore cilindrico flessibile. Fornitura e posa in opera di delineatore cilindrico flessibile in gomma, di colore rosso e completo di inserti in pellicola retroriflettente di classe 2, del tipo elastico. euro (ventiotto/04)	cad	28,04	0.000
	19.17 - Segnaletica verticale			
19.17.001.001	Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente per tutti i simboli. Latì di cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) euro (sessantaquattro/03)	cad	64,03	0.000
19.17.001.002	idem c.s. ...di cm 120 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) euro (centosedici/82)	cad	116,82	0.000
19.17.001.003	idem c.s. ...di cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) euro (ottantadue/25)	cad	82,25	0.000
19.17.001.004	idem c.s. ...di cm 120 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) euro (centoquarantanove/55)	cad	149,55	0.000
19.17.002.001	Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) euro (cinquantasette/95)	cad	57,95	0.000
19.17.002.002	idem c.s. ...Diametro cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) euro (centoventidue/44)	cad	122,44	0.000
19.17.002.003	idem c.s. ...Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) euro (settantaquattro/78)	cad	74,78	0.000
19.17.002.004	idem c.s. ...Diametro cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) euro (centocinquantesette/01)	cad	157,01	0.000
19.17.003.001	Fornitura segnale ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 (STOP). Fornitura segnale ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 (STOP) a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente classe 2 a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.17.003.002	pezzo unico per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) euro (settantasei/02)	cad	76,02	0.000
19.17.003.003	idem c.s. ...Diametro cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) euro (centotrentacinque/83)	cad	135,83	0.000
19.17.004.001	idem c.s. ...Diametro cm 120 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) euro (centonovantasei/30)	cad	196,30	0.000
19.17.004.002	Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 40, con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1) euro (diciassette/78)	cad	17,78	0.000
19.17.004.003	idem c.s. ...Lato cm 60, con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1) euro (trentatre/19)	cad	33,19	0.000
19.17.004.004	idem c.s. ...Lato cm 90, con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1) euro (sessantaquattro/97)	cad	64,97	0.000
19.17.004.005	idem c.s. ...Lato cm 40, con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) euro (ventiotto/04)	cad	28,04	0.000
19.17.004.006	idem c.s. ...Lato cm 60, con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) euro (quarantasette/20)	cad	47,20	0.000
19.17.005.001	idem c.s. ...Lato cm 90, con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) euro (ottanta/85)	cad	80,85	0.000
19.17.005.002	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1) euro (duecentosedici/51)	m²	216,51	0.000
19.17.005.003	idem c.s. ...Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) euro (duecentosessantaotto/24)	m²	268,24	0.000
19.17.005.004	idem c.s. ...Con pellicola ad elevatissima risposta luminosa (Classe 2 speciale) euro (duecentoottanta/38)	m²	280,38	0.000
19.17.006	idem c.s. ...Con pellicola anticondensa (Classe 2 speciale) euro (trecentoventidue/45)	m²	322,45	0.000
19.17.007.001	Fornitura di gruppo di tre pannelli distanziometrici. Fornitura di gruppo di tre pannelli distanziometrici di passaggio a livello, con fondo verniciato a fuoco e ricoperte interamente in pellicola rifrangente di classe 1, in alluminio 25/10. euro (duecentoseffantauno/05)	cad	271,05	0.000
19.17.007.002	Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di segnale identificazione di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta. Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1) euro (diciassette/78)	cad	17,78	0.000
19.17.008.001	idem c.s. ...Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) euro (venticinque/23)	cad	25,23	0.000
19.17.008.002	Fornitura di delineatori segnaletici per galleria. Fornitura di delineatori segnaletici per galleria in alluminio scatolato 25/10 delle dimensioni di cm 80x20. Esecuzione in pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2), completi di supporti in alluminio a sezione quadra, piastra di base o staffe per il montaggio su barriere, su cordolo o su parete. Tipo monofacciale collegato ad apposito sostegno euro (cinquantasei/06)	cad	56,06	0.000
19.17.009.001	idem c.s. ...parete. Tipo bifacciale costituito da due pannelli su unico sostegno euro (centodieci/81)	cad	102,81	0.000
19.17.009.001	Fornitura di pannello segnaletica curva in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di pannello segnaletica curva in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), e fasce nere in pellicola opaca. cm			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	60x60 con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1) euro (cinquantaquattro/22)	cad	54,22	0.000
19.17.009.002	idem c.s. ...opaca. cm 90x90 con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1) euro (centoventuno/97)	cad	121,97	0.000
19.17.009.003	idem c.s. ...opaca. cm 240x60 con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1) euro (centoquarantasette/66)	cad	147,66	0.000
19.17.009.004	idem c.s. ...opaca. cm 360x90 con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1) euro (duecentonovantacinque/35)	cad	295,35	0.000
19.17.009.005	idem c.s. ...opaca. cm 60x60 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) euro (sessantaotto/70)	cad	68,70	0.000
19.17.009.006	idem c.s. ...opaca. cm 90x90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) euro (centosessantadue/79)	cad	162,79	0.000
19.17.009.007	idem c.s. ...opaca. cm 240x60 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) euro (centoottantacinque/67)	cad	185,67	0.000
19.17.009.008	idem c.s. ...opaca. cm 360x90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) euro (trecentocinquanta/49)	cad	350,49	0.000
19.17.010.001	Fornitura di pannelli segnaletici per cuspidi in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di pannelli segnaletici per cuspidi in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione piana, completi di attacchi, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, formato nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), e fasce nere in pellicola opaca. cm 30x200 con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1) euro (settantauno/50)	cad	71,50	0.000
19.17.010.002	idem c.s. ...con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) euro (centocinquantaquattro/20)	cad	154,20	0.000
19.17.011.001	Fornitura di cippo ettometrico in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di cippo ettometrico a doppia faccia dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di telaio e sostegno in profilato zicato da mm 30x30x30 h cm 150, in pellicola classe 1. Delle dimensioni cm 20x20 euro (trentacinque/52)	cad	35,52	0.000
19.17.011.002	idem c.s. ...dimensioni cm 25x25 euro (quaranta/05)	cad	40,05	0.000
19.17.012.001	Fornitura di cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura di cippo chilometrico bifacciale formato da due pannelli in lamiera di alluminio 25/10 montati su apposito telaio con fondo bianco e blu in pellicola rifrangente classe 1, lettere rifrangenti bianche classe 2 e numero in schotchall nerom completo di sostegno in tubo zincato rettangolare 50x30x3, di altezza libera m 2,00 secondo quanto previsto dall'art. 129 fig. II 266. Per strade extraurbane principali da cm 50x75 euro (centosettantadue/90)	cad	172,90	0.000
19.17.012.002	idem c.s. ...266. Per strade extraurbane principali da cm 70x95 euro (trecentoventisette/11)	cad	327,11	0.000
19.17.012.003	idem c.s. ...266. Per altre strade da cm 25x42 euro (cinquantasei/06)	cad	56,06	0.000
19.17.012.004	idem c.s. ...266. Per altre strade da cm 40x65 euro (centoventuno/50)	cad	121,50	0.000
19.17.013	Fornitura di targa divieto di affissione cm 20x20 (Casse 1). Fornitura di targa 20x20 in lamiera alluminio 25/10 in pellicola rifrangente a normale risposta luminosa con scritta Divieto di affissione - Art. 663 C.P. euro (nove/37)	cad	9,37	0.000
19.17.014	Fornitura di specchio parabolico con attacco. Fornitura di specchio parabolico a superficie riflettente convessa del diametro cm 85 completo di attacco a snodo per l'orientamento. euro (duecento/96)	cad	200,96	0.000
19.17.015	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. euro (nove/12)	m	9,12	0.000
19.17.016	Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera o presso i magazzini compartimentali di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su indicazione della D.L.; n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure del nuovo codice della strada n. 2 fig. 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre figure su indicazione della D.L. n. 20 sacchi in			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	materiale plastico per zavorra segnali; n. 2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo trafilamp o similari, completi di batterie. euro (duemilatrecentoottantatre/29)	cad	2'383,29	0.000
19.17.017	Posa in opera di catadiottro per barriere di sicurezza. Posa in opera di catadiottro del tipo NeW Jersey su spartitraffico centrale o laterale per barriere di sicurezza con rimozione di quelli esistenti, e trasporto a rifiuto a norma di legge. euro (tre/54)	cad	3,54	0.000
19.17.018	Posa in opera di catadiottro con supporto ad U su NeW Jersey. Posa in opera di delineatori montati su supporto ad U per barriera NeW Jersey mediante pistola sparachiodi con 4 chiodi. euro (tre/33)	cad	3,33	0.000
19.17.019	Posa in opera di dispositivo frangiluce in polietilene. Posa in opera di dispositivo frangiluce in polietilene per spartitraffico tipo NeW Jersey compresa l'esecuzione con trapano dei 4 fori per l'alloggiamento di viti e stop occorrenti al fissaggio dell'ancoraggio allo spartitraffico, compreso, altresì, l'onere della chiusura al traffico della corsia di sorpasso e la misurazione della distanza secondo le indicazioni della D.L. euro (sei/15)	cad	6,15	0.000
19.17.020.001	Posa in opera di pannello per galleria. Posa in opera di pannello per galleria su cordolo o pareti mediante l'uso di 4 chiodi ad espansione compresa preparazione del cordolo o della parete Su cordolo in calcestruzzo o pareti euro (dodici/30)	cad	12,30	0.000
19.17.020.002	idem c.s. ...parete Su barriera metallica euro (sei/15)	cad	6,15	0.000
19.17.021.001	Posa in opera di occhi di gatto in pvc e di defleco. Con formazione foro per l'inserimento del gambo e con collante euro (quattro/30)	cad	4,30	0.000
19.17.021.002	Posa in opera di occhi di gatto in pvc e di defleco. Con impiego di solo collante euro (tre/50)	cad	3,50	0.000
19.17.022.001	Posa in opera di delineatori. Posa in opera di delineatori stradali su terra Con base di ancoraggio euro (tre/85)	cad	3,85	0.000
19.17.022.002	idem c.s. ...su terra Senza base di ancoraggio euro (tre/28)	cad	3,28	0.000
19.17.023	Posa in opera di portale. Posa in opera di portale di qualsiasi tipo, compreso il noleggio dell'autogrù. euro (millequattrocentouno/91)	cad	1'401,91	0.000
19.17.024	Posa in opera di cippo ettometrico in lamiera. euro (otto/57)	cad	8,57	0.000
19.17.025	Posa in opera di targa divieto di affissione su muri e su opere d'arte. Posa in opera di targa divieto di affissione su muri e su opere d'arte mediante pistola sparachiodi, con n. 2 chiodi. euro (sei/44)	cad	6,44	0.000
19.17.026.001	Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati. Per ogni sostegno. euro (otto/57)	cad	8,57	0.000
19.17.026.002	idem c.s. ...Per ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe fino a m² 2. euro (dieci/27)	cad	10,27	0.000
19.17.026.003	idem c.s. ...Per ogni segnale installato su due o più pali e targhe di superficie da m² 2,01 a 5,00. euro (trenta/84)	cad	30,84	0.000
19.17.026.004	idem c.s. ...Per ogni segnale installato su uno o più pali e targhe di superficie superiore a m² 5,01 o su portale. euro (cinquantasette/39)	cad	57,39	0.000
19.17.027.001	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U euro (cinquantasette/92)	cad	57,92	0.000
19.17.027.002	idem c.s. ...diametro mm 90 euro (cinquantasei/06)	cad	56,06	0.000
19.17.027.003	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno. euro (sei/41)	cad	6,41	0.000
19.17.027.004	idem c.s. ...ogni segnale con superficie fino a m² 3 su due o più sostegni. euro (diciannove/26)	cad	19,26	0.000
19.17.027.005	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale avente superficie da m² 3,01 a 5,00 su 2 o più sostegni o su portale. euro (sessantatre/39)	cad	63,39	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.17.027.006	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale con superficie maggiore di m² 5,00 su due o più sostegni o su portale. euro (centotrentacinque/37)	cad	135,37	0.000
19.17.028.001	Manutenzione portali esistenti. Manutenzione portali esistenti costituita da: ispezione visiva con controllo delle bullonerie e saldature della struttura costituente il portale con controlli non distruttivi; eventuale sostituzione dei bulloni e degli agganci delle targhe al portale; valutazione della corrosione esterna con controlli non distruttivi (resistenza alla polarizzazione); definizione della corrosione interna con controlli non distruttivi (spessimetria a ultrasuoni ed endoscopia a fibre ottiche). Compresi la deviazione del traffico, la segnaletica occorrente, ed ogni altro eventuale onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con verniciatura dell'intero portale euro (millequarantacinque/22)	cad	1'045,22	0.000
19.17.028.002	idem c.s. ...regola d'arte. Esclusa la verniciatura euro (quattrocentosei/55)	cad	406,55	0.000
19.18 - Pulizie e pertinenze				
19.18.001	Apertura ed approfondimento bocchette. Apertura ed approfondimento di bocchette sulle banchine ed i cigli erbosi per lo scarico delle acque piovane nei fossi laterali. euro (zero/53)	cad	0,53	0.000
19.18.002.001	Pulizie pertinenze di fossi stradali. Pulizia di fossi compreso il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta. Eseguito con mezzi meccanici sezione fino a m² 0,50 euro (due/55)	m	2,55	0.000
19.18.002.002	idem c.s. ...risulta. Eseguito con mezzi meccanici sezione superiore a m² 0,50 euro (tre/82)	m	3,82	0.000
19.18.002.003	idem c.s. ...risulta. Eseguito a mano di sezione fino a m² 0,50 euro (nove/26)	m	9,26	0.000
19.18.003.001	Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della luce fino a m 1,50 euro (cinquantauno/10)	m	51,10	0.000
19.18.003.002	idem c.s. ...della luce da m 1,51 a m 3,00 euro (diciassette/23)	m	17,23	0.000
19.18.004.001	Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso ogni onere per l'asportazione anche a mano di vegetazione intestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché per l'allontanamento dei materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente euro (zero/39)	m	0,39	0.000
19.18.004.002	idem c.s. ...lavori eseguiti in corrispondenza spartitraffico centrale euro (zero/54)	m	0,54	0.000
19.18.005	Pulizia piazzole di sosta ed installazione contenitori. Pulizia delle piazzole di sosta aventi superficie complessiva fino a m² 250 mediante spazzatura con l'obbligo della installazione di adeguati contenitori a gabbia e relativi sacchetti in polietilene in corrispondenza di ciascuna piazzola. Detti contenitori, solidamente ancorati su barriere stradali o mediante propri sostegni, dovranno essere svuotati ed insieme al materiale di rifiuto eventualmente sparso a terra trasportati a discarica autorizzata dai competenti organi comunali restando a carico dell'Impresa il pagamento degli oneri di discarico e rilascio autorizzazioni. Per ogni intervento effettuato su ciascuna piazzola. euro (ventiquattro/13)	cad	24,13	0.000
19.18.006	Pulizia delle piazzole di sosta di superficie superiore a m² 250. Pulizia di aree di sosta o piazzali di superficie superiore a m² 250 mediante spazzatura e rimozione di rifiuti di qualsiasi tipo su l'intera area compreso l'onere del trasporto a rifiuto a discariche autorizzate restando a carico dell'impresa il pagamento degli oneri relativi ed il rilascio delle autorizzazioni. Per ogni m di sviluppo del brodo esterno dell'area interessata. euro (zero/54)	m	0,54	0.000
19.18.007	Riverniciatura di sostegni e filagne. Riverniciatura di sostegni e filagne in tubo di ferro, costituenti parapetti di opera d'arte o ringhiere esterne di case cantoniere, compresa la raschiatura, verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di smalto sintetico di colore bianco e nero a scacchi o altrimenti richiesto dalla D.L. euro (undici/45)	m	11,45	0.000
19.18.008	Riparazione di parapetto. Riparazione di parapetto installato su opere d'arte mediante sostituzione del sostegno in ferro tubolare delle filagne del diametro uguale a quello esistente fornito dall'impresa. Compresa la saldatura e le opere murarie ed il cappello di alluminio e compreso inoltre la rimozione di quello danneggiato il cui materiale di risulta rimane di proprietà dell'impresa. euro (ventisei/49)	m	26,49	0.000
19.18.009	Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso. Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso compreso il carico trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso, compreso altresì la pulizia del piano viabile dopo la			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	rimozione del cordolo, la segnaletica. Eseguito nelle ore diurne. euro (due/74)	m	2,74	0.000
19.18.010	Rimozione di cordolo. Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso, compreso il carico, trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso, compreso altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, la segnaletica. Eseguito nelle ore notturne euro (tre/17)	m	3,17	0.000
19.18.011	Verniciatura di pali di sostegno. Verniciatura di pali di sostegno di segnali stradali compresa la ripulitura da erbacce in modo da verniciare fino alla base in cemento con una mano di antiruggine allo zinco e due mani di adeguata vernice per pali con lunghezza fino a m 1,50. euro (ventiotto/17)	cad	28,17	0.000
19.18.012	Verniciatura pali compresa la ripulitura da erbacce. Verniciatura pali per sostegni di segnali compresa la ripulitura da erbacce in modo da verniciare fino alla base in cemento con una mano di antiruggine allo zinco e due mani di adeguata vernice per sostegni di lunghezza superiore a m 1,51. Per sostegno euro (trentasei/21)	cad	36,21	0.000
19.18.013	Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare. euro (uno/80)	m	1,80	0.000
19.18.014	Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi. Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi previa getto di acqua da autobotte il cui nolo è compensato a parte, eseguito a mano con scope, raschiafango o altri attrezzi, compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di risulta, della segnaletica regolamentare. euro (zero/39)	m²	0,39	0.000
19.18.015	Rimozione di manifesti da muri e da pareti di opere d'arte. Rimozione di manifesti da muri di opere d'arte etc. eseguito a mano o a macchina compreso la preventiva bagnatura, la raschiatura nonché la raccolta ed il trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta restando a carico dell'impresa il pagamento degli oneri relativi. euro (quattro/83)	m²	4,83	0.000
19.18.016	Cancellatura di scritte da muri e pareti di opere d'arte. Cancellatura di scritte su muri e pareti di opere d'arte eseguita con macchina idropulitrice o sabbiatrica compreso l'onere della raccolta e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta restando a carico dell'impresa il pagamento degli oneri relativi. Per ogni m² di scritta cancellata. euro (sedici/10)	m²	16,10	0.000
19.18.017.001	Pulizia di delineatori a catadiottri eseguita con attrezzatura meccanica. Pulizia completa di delineatori stradali di qualsiasi tipo con uno o più elementi catarifrangenti, di catadiottri semplici o multipli, posti su barriere metalliche, su NeW Jersey, su muri, cordoli, ecc., anche all'interno di gallerie, eseguita con attrezzature meccaniche semoventi compreso ogni onere per la fornitura dell'acqua, del detergente nonché per l'installazione della segnaletica regolamentare per l'esecuzione dei lavori con mezzi in movimento nonché ogni altro onere necessario per l'eventuale ripristino della verticalità, allineamento ed angolarità degli elementi trattati. Per elementi posti in destra della carreggiata a senso unico euro (ventiquattro/13)	km	24,13	0.000
19.18.017.002	idem c.s. ...posti in sinistra della carreggiata a senso unico euro (trentadue/19)	km	32,19	0.000
19.18.018.001	Pulizia di segnaletica di qualsiasi genere. Pulizia di segnaletica di qualsiasi genere mediante lavaggio a mano con attrezzatura idonea e con l'impiego di appositi detergenti atti a renderli perfettamente visibili, compreso ogni onere necessario. Segnali circolari o triangolari euro (sei/03)	cad	6,03	0.000
19.18.018.002	idem c.s. ...onere necessario. Targhe di qualsiasi dimensione ed altezza euro (quattro/03)	m²	4,03	0.000
19.18.019	Sgrassaggio totale. Sgrassaggio totale a fondo delle pareti interne delle gallerie per un'altezza di circa m 3 sopra la barriera da eseguire in due o più passate mediante lo impiego di una macchina spruzzatrice di solvente chimico di elevata efficacia, del tipo usato per il lavaggio degli alvei, biodegradabile ed idropulibile, dotato di spazzolone rotante e idrogetti ad alta pressione e temperatura, fino ad ottenere il completo allontanamento dei grassi e dei residui carboniosi depositati sulle pareti, compresa la rimozione di eventuali segnali stradali e il loro rimontaggio se ordinato dalla D.L. compreso ogni altro onere e magistero. euro (due/35)	m²	2,35	0.000
19.18.020	Pulizia e lavaggio degli elementi di margine. Pulizia e lavaggio degli elementi di margine, della piattaforma stradale in galleria costituiti da cunette, guardrail e marciapiedi se esistenti da eseguire con macchina operatrice di adeguata potenza attrezzata per il lavaggio ad alta pressione, la spazzolatura con spazzolone rotante, la aspirazione compreso il lavaggio e spazzolatura e la rimozione di tutto il materiale di risulta ed estraneo esistente, graniglie, terra, etc. mediante aspirazione previo distacco da eseguire anche a mano, per dare gli elementi laterali lavati e completamente privi di materiali posticci compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo. euro (tre/08)	m	3,08	0.000
19.18.021	Ripulitura di muri e manufatti da erbacce. Ripulitura di muri e manufatti da erbacce, scritte e manifesti abusivi a mano con mezzi meccanici con l'ausilio di impalcature adeguate e relativa segnaletica riportando le pareti allo			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	stato originale con l'affissione di apposite targhe in alluminio da cm 20x20 riportante la scritta Divieto di affissione C.P.663 collocate ogni m²10 di superficie targhette che resteranno di proprietà dell'Amministrazione. euro (diciassette/70)	m²	17,70	0.000
19.18.022	Lavaggio di rifrangenti a bandiera. Lavaggio di rifrangenti a bandiera posti dentro le gallerie delle dimensioni di cm 20x80 con l'ausilio di adeguati detergenti, in presenza di traffico, per pannello doppio. euro (due/81)	cad	2,81	0.000
19.18.023	Pulizia delle piazzole. Pulizia delle piazzole di sosta, aventi superficie complessiva fino a m² 250, mediante spazzatura, senza l'obbligo della installazione di contenitori. euro (ventidue/53)	cad	22,53	0.000
19.18.024	Ripulitura di canalette di scolo. Ripulitura di canalette di scolo da erbacce, fogliami, terricci e qualsiasi altro possa ostruire il deflusso delle acque reflue, da effettuarsi a mano, anche in presenza di traffico, adottando ogni precauzione in materia di sicurezza. euro (due/41)	m	2,41	0.000
19.18.025	Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti. Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti abbandonati, comprensivo il trasporto e lo smaltimento a discarica controllata, il pagamento degli oneri comunali. euro (due/41)	m²	2,41	0.000
19.18.026.001	Irrorazione di prodotto diserbante. Irrorazione di prodotto diserbante ecologico attinente alle vigenti normative a carattere nazionale e/o locale in materia, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto. Per ogni metro lineare in presenza di muri, cordoli ecc. euro (zero/33)	m	0,33	0.000
19.18.026.002	idem c.s. ...presenza di canneti, rovi, ecc. euro (zero/54)	m	0,54	0.000
19.18.027	Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzioni con rete metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17, sostenuta da paletti in ferro od in alcestruzzo posti ad interasse di m 2,00, infissi nel terreno con idonea fondazione in calcestruzzo; compresi fili tenditori, legature, controventature, etc. euro (sedici/10)	m²	16,10	0.000
19.18.028	Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata. Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a m 2,50 cementati su muretto di base da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, etc., nonché per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori. euro (diciannove/31)	m²	19,31	0.000
19.18.029	Recinzione tipo autostradale. Esecuzione di recinzione di tipo autostradale di altezza complessiva di m 1,00 realizzata mediante rete metallica zincata del 14 a maglia differenziata e rettangolare con punta all'estremità variabile da mm 50x50 a mm 50x100 a fili lisci. La rete verrà sorretta da montanti in ferro zincato a sezione semicircolare e rastremata verso l'alto e muniti di zanche per l'ancoraggio della rete ogni 15-20 centimetri, forniti in lamiera di spessore non inferiore a mm 3,00 di altezza m 1,50, con interasse di m 2,00, finita con 3 fili tenditori del 17 e da filo spinato in sommità. Ogni 30 metri lineari un montante di controvento ed ogni metri lineari 100 un montante di caposaldo: compreso ogni onere per la preparazione del terreno, la fondazione dei sostegni e delle controventature in calcestruzzo di classe Rck 25 MPa, aventi superficie non inferiore a cm quadrati 900 e profondità non inferiore a cm 50; compreso altresì ogni onere necessario per la esecuzione del lavoro fuori della sede stradale. Posti in sommità delle scarpate in taglio ed al piede di quelle in rilevato. euro (sedici/10)	m	16,10	0.000
19.18.030	Rimozione di recinzioni metalliche. Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo comprendente paletti, rete, filo spinato, etc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. euro (due/41)	m	2,41	0.000
19.18.031	Recinzione di rete metallica. Fornitura e posa in opera di rete metallica di recinzione di altezza m 1,00 su paletti di sostegno esistenti, compresi: il filo spinato superiore, legature, etc., previa sostituzione di quella esistente fatiscente; ivi compreso altresì il taglio di arbusti e rovi eventualmente esistenti a ridosso della stessa, nonché il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. euro (dieci/80)	m	10,80	0.000
19.18.032	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ventuno/48)	m	21,48	0.000
19.18.033.001	Cordolo prefabbricato con rifrangenti. Cordolo prefabbricato in calcestruzzo dosato a kg 350 di cemento normale, di sezione minima di cm² 300, con spigolo esterno smussato e testata ad incastro tipo maschio a femmina; dotato di due elementi rifrangenti atti a segnalare la presenza di ostacoli ed a formare nell'insienza linea di guida. Posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10, compresi tagli e stuccature dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera euro (venti/11)	m	20,11	0.000
19.18.033.002	idem c.s. ...regola d'arte. Solo fornitura			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quindici/31)	m	15,31	0.000
19.18.034	Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di cemento.			
	euro (sei/03)	m	6,03	0.000
19.18.035	Cordolo estruso in conglomerato bituminoso o cementizio. Cordolo formato con conglomerato bituminoso a granulometria sottile attivato con filler cementizio ovvero con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione; di spessore in testa non inferiore a cm 10.			
	euro (undici/54)	m	11,54	0.000
19.18.036	Cippo di confine in calcestruzzo vibrato. Fornitura di cippo di confine in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di cm 18x18x80 armato con 4 ferri del diam 6, rastremato a piramide in sommità con scritta da definire in verticale.			
	euro (ventisei/54)	cad	26,54	0.000
19.18.037	Cippo di confine in travertino. Fornitura di cippo di confine in travertino delle dimensioni di cm 15x20x60, con scritta da definire in sommità.			
	euro (cinquantatre/11)	cad	53,11	0.000
19.18.038	Posa in opera di cippo di confine. Posa in opera di cippo di confine infisso nel terreno per cm 40 compreso ogni onere per il prelievo dai magazzini dell'Amministrazione ed il trasporto anche a mano sul luogo di impiego.			
	euro (sedici/29)	cad	16,29	20.949
	19.19 - Taglio, potature, sfalcio erba			
19.19.001.001	Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberatura di diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00			
	euro (trentacinque/15)	cad	35,15	76.077
19.19.001.002	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezza m 6,00			
	euro (cinquantatre/70)	cad	53,70	76.077
19.19.001.003	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 46 a 60 e altezza m 6,00			
	euro (settantaquattro/24)	cad	74,24	76.077
19.19.001.004	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Alberature di diametro oltre cm 60 in condizioni di particolare difficoltà - altezza m 6,00			
	euro (novantauno/81)	cad	91,81	76.077
19.19.001.005	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberatura di diametro fino a cm 30 e altezza da m 6,01 a m 10,00			
	euro (cinquantaotto/58)	cad	58,58	76.077
19.19.001.006	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberatura di diametro fino a cm 30 e altezza da m 10,01 a m 15,00			
	euro (settantaotto/15)	cad	78,15	76.077
19.19.001.007	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezza da m 6,01 a m 10,00			
	euro (centoventidue/08)	cad	122,08	76.077
19.19.001.008	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezza da m 10,01 a m 15,00			
	euro (centoquarantasei/49)	cad	146,49	76.077
19.19.001.009	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 6,01 a m 10,00			
	euro (centocinquantadue/35)	cad	152,35	76.077
19.19.001.010	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 46 a 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00			
	euro (centosettanta/92)	cad	170,92	76.077
19.19.001.011	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberature di diametro oltre cm 60 e altezza da m 6,01 a m 10,00			
	euro (centoquarantasei/49)	cad	146,49	76.077
19.19.001.012	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberature di diametro oltre cm 60 e altezza da m 10,01 a m 15,00			
	euro (centonovanta/47)	cad	190,47	76.077
19.19.001.013	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberature di diametro oltre cm 60 e altezza da m 15,01 a m 20,00			
	euro (duecentoquattordici/86)	cad	214,86	76.077
19.19.001.014	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberature di diametro oltre cm 60 e altezza da m 20,01 a m 25,00			
	euro (duecentocinquantatre/91)	cad	253,91	76.077
19.19.001.015	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberature di diametro oltre cm 60 e altezza da m 25,01 a m 30,00			
	euro (duecentonovantatre/00)	cad	293,00	76.077

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.19.001.016	idem c.s. ...segnaletica prescritta. Per alberature di diametro oltre cm 60 e altezza da m 30,01 a m 35,00 euro (trecentosettantauno/13)	cad	371,13	76.077
19.19.002.001	Potatura di piante. Potatura di piante mediante capitozzatura e sfoltimento generale della chioma con eliminazione di tutti i rami secchi o comunque pericolosi compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del legname che resta di proprietà dell'impresa. Del diametro fino a cm 30 euro (trentasette/49)	cad	37,49	31.238
19.19.002.002	idem c.s. ...Del diametro fino a cm 50 euro (sessantasei/60)	cad	66,60	31.238
19.19.002.003	idem c.s. ...Del diametro fino a cm 65 euro (novantaotto/95)	cad	98,95	31.238
19.19.002.004	idem c.s. ...Del diametro oltre cm 65 euro (centotrentatre/18)	cad	133,18	31.238
19.19.003.001	Sovrapprezzo per potature di alberature di altezza superiore a m 6,00. Sovrapprezzo alla potatura di alberature stradali di altezza superiore a m 6, 00 per l'utilizzo di autogrù Per altezza da m 6,01 a m 10,00 euro (ventitre/35)	cad	23,35	0.000
19.19.003.002	idem c.s. ...da m 10,01 a m 15,00 euro (quarantasei/74)	cad	46,74	0.000
19.19.003.003	idem c.s. ...da m 15,01 a m 20,00 euro (settanta/09)	cad	70,09	0.000
19.19.003.004	idem c.s. ...da m 20,01 a m 25,00 euro (novantatre/45)	cad	93,45	0.000
19.19.003.005	idem c.s. ...da m 25,01 a m 30,00 euro (centoventiuno/50)	cad	121,50	0.000
19.19.004.001	Sovrapprezzo per potatura di alberature in centro abitato Del diametro fino a cm 30 euro (sei/55)	cad	6,55	0.000
19.19.004.002	idem c.s. ...Del diametro fino a cm 50 euro (dodici/16)	cad	12,16	0.000
19.19.004.003	idem c.s. ...Del diametro fino a cm 65 euro (diciotto/67)	cad	18,67	0.000
19.19.004.004	idem c.s. ...Del diametro fino a cm 75 euro (ventiotto/04)	cad	28,04	0.000
19.19.004.005	idem c.s. ...Del diametro oltre cm 75 euro (trentacinque/51)	cad	35,51	0.000
19.19.005	Ripulitura di tronchi da rami. Ripulitura di tronchi da rami sviluppati su di essi fino ad una altezza di m 5 ed alleggerimento della chioma con asportazione dei rami secchi o comunque pericolosi compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta che resta di proprietà dell'impresa. euro (ventisette/27)	cad	27,27	0.000
19.19.006.001	Taglio potature, sfalcio erba eseguita su scarpate e banchine. Sfalciio erba sulle scarpate stradali sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarpa, fossi di guardia fino alla recinzione metallica, lo sfalcio attorno alle piantagioni isolate ed ai cartelli, compreso inoltre la raccolta meccanica o manuale ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta a discarica compresi gli oneri relativi Senza triturazione del materiale euro (millesettecentodiciassette/93)	ha	1'717,93	38.368
19.19.006.002	idem c.s. ...oneri relativi Con triturazione del materiale euro (milleduecentoventisette/11)	ha	1'227,11	38.368
19.19.007	Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino a cm 15 di diametro, su pertinenze stradali con l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta. euro (zero/51)	m²	0,51	41.406
19.20 - Opere in verde				
19.20.001	Semina di miscuglio di erbe di prato. Semina di miscuglio di erbe di prato perenni, compresa la lavorazione del terreno cure culturali con seme fornito dalla Ditta. euro (zero/77)	m²	0,77	23.656
19.20.002.001	Fornitura e messa a dimora di essenze arbustive. Fornitura e messa a dimora di essenze a portamento arbustivo per risarcimento di impianti esistenti nell'aiuola centrale spartitraffico e nelle pertinenze stradali, con alterne fallanze da eseguire con soggetti sprovvisti di apparato radicale aereo di robusto sviluppo, con minimo di tre polloni lignificati, compresa la manutenzione, cure culturali, sarchiature, scerbature, annacquamenti, disinfestazioni ed			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	eventuali potature di formazione, sostituzione delle fallanze e quanto altro occorra per dare l'impianto finito a perfetta regola d'arte Cespugli di essenze spoglianti di altezza m 1,00-1,20 euro (otto/15)	cad	8,15	20.949
19.20.002.002	idem c.s. ...Cespugli di essenze sempreverdi di altezza m 1,00-1,20 euro (dieci/17)	cad	10,17	20.949
19.20.002.003	idem c.s. ...Cespugli di Nerium Oleander di altezza m 0,80-1,00 euro (otto/95)	cad	8,95	20.949
19.20.002.004	idem c.s. ...Cespugli di Nerium Oleander di altezza m 1,00-1,20 euro (dodici/22)	cad	12,22	20.949
19.20.003	Rivestimento di scarpate mediante semina. Rivestimento di scarpate mediante semina di specie erbacee (graminacee, leguminose, etc.) compresa la lavorazione del terreno, fornitura e spargimento del seme, concimazione, le cure culturali, etc. con l'impiego di kg 120 di seme per ettaro. euro (zero/77)	m²	0,77	25.079
19.20.004	Semina idrobituminosa. Semina idrobituminosa eseguita con attrezzatura a pressione compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo delle attrezzature, le cure culturali ed ogni altro onere. euro (due/43)	m²	2,43	16.070
19.20.005	Protezione scarpate mediante rimboschimento. Protezione di scarpate mediante rimboschimento con semenziali di specie forestali (Robinia pseudoacacia, Ailanthus glandulosa, etc.) posti alla densità di n.4 semenziali per m² compresa la preparazione del terreno e successiva cura culturale di manutenzione. euro (zero/57)	m²	0,57	1.610
19.20.006	Fornitura e posa di blocchi di cemento per rivestimento scarpa. Fornitura e posa in opera di blocchi di cemento di rivestimento scarpate in conglomerato cementizio armato, forati a nido d'ape, incastrabili l'un l'altro, dello spessore di cm 7/8 compreso lo scavo del terreno, sistemazione scarpata, riempimento con terra dei fori per meta' della loro altezza e successiva risemina in essi. euro (ventuno/01)	m²	21,01	8.796
19.20.007.001	Fornitura e messa a dimora di cupressus. Fornitura e messa a dimora di cupressus arizonica e sempervirens, dato in opera con palo tutore, compreso ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, innaffiamento, legatura al palo, concimazione, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. Di altezza m 2,00/ 2,50 euro (ventidue/39)	cad	22,39	51.456
19.20.007.002	idem c.s. ...altezza m 2,51/ 3,50 euro (quarantaotto/91)	cad	48,91	51.456
19.20.007.003	idem c.s. ...altezza m 3,51/ 4,50 euro (sessantasei/30)	cad	66,30	51.456
19.20.008.001	Fornitura a dimora di pinus halepensis o maritima Fornitura e messa a dimora di pinus halepensis o maritima dato in opera con palo tutore, compreso lo scavo della buca, l'innaffiamento, la legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento Di altezza m 2,00/2,50 euro (ventinove/02)	cad	29,02	51.456
19.20.008.002	idem c.s. ...altezza m 3,00/3,50 euro (quarantauno/46)	cad	41,46	51.456
19.20.008.003	idem c.s. ...altezza m 4,00/4,50 euro (cinquantatre/86)	cad	53,86	51.456
19.20.009.001	Fornitura a dimora di pinus austriaca. Fornitura e messa a dimora di pinus austriaca dato in opera, con palo tutore, compreso lo scavo della buca, l'innaffiamento, la legatura al palo con corda vegetale e la garanzia di attecchimento. Di altezza m 2,50/3,00 euro (sessantadue/99)	cad	62,99	51.456
19.20.009.002	idem c.s. ...altezza m 3,00/3,50 euro (ottantasei/20)	cad	86,20	51.456
19.20.010.001	Fornitura e messa a dimora di Pinus pinea. Fornitura e messa a dimora di Pinus pinea con chiome ben sviluppate, dato in opera con palo tutore, compresa ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. Di altezza m 2,00/ 2,50 euro (ventuno/54)	cad	21,54	51.456
19.20.010.002	idem c.s. ...altezza m 3,00/ 3,50 euro (novantaquattro/49)	cad	94,49	51.456
19.20.010.003	idem c.s. ...altezza m 4,00/ 4,50 euro (centoquarantauno/75)	cad	141,75	51.456
19.21 - Indennità per interventi di urgenza				
19.21.001	Canone per ispezione giornaliera compresi i giorni festivi. Canone per ispezione giornaliera compresi i giorni			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
19.21.002.001	festivi della strada con obbligo di segnalazione via fax e firma del registro presso il Capo Cantoniere. euro (quattro/03)	km x d	4,03	0.000
	Intervento su strada, diurno o notturno di squadra d'emergenza. Intervento su strada, diurno o notturno, anche in giorni festivi, di squadra d'emergenza, dotata di furgone attrezzato con segnaletica mobile con autista ed almeno due operatori, entro un'ora dalla chiamata del Capo Cantoniere o Sorvegliante. Per ogni intervento su chiamata euro (trecentottantasei/87)	cad	386,87	0.000
	idem c.s. ...o Sorvegliante. Per ogni ora successiva alla prima, di lavoro su strada euro (centosedici/05)	cad	116,05	0.000
19.21.002.002	idem c.s. ...o Sorvegliante. Per ogni ora successiva alla prima, di lavoro su strada euro (centosedici/05)	cad	116,05	0.000
19.21.002.003	idem c.s. ...o Sorvegliante. Maggiorazione per intervento notturno. (Percentuale 50 %) euro (cinquanta/66)	%	50,66	23.017

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	20 SISTEMAZIONE AREE VERDI 20.01 - Sistemazione aree verdi			
20.01.001.001	Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano. euro (cinquantauno/06)	m³	51,06	28.164
20.01.001.002	idem c.s. ...modellazione eseguita con mezzo meccanico. euro (trenta/29)	m³	30,29	4.757
20.01.002.001	Stesa e modellazione di terreno agrario. Stesa e modellazione di terreno agrario, compreso l'onere della mondata dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura del terreno agrario. Eseguita a mano. euro (trentaquattro/21)	m³	34,21	35.828
20.01.002.002	idem c.s. ...agrario. Eseguita con mezzo meccanico. euro (diciannove/17)	m³	19,17	35.930
20.01.003.001	Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aratura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30. euro (uno/05)	m²	1,05	37.353
20.01.003.002	idem c.s. ...lavoro finito. Vangatura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30. euro (zero/72)	m²	0,72	37.353
20.01.003.003	idem c.s. ...lavoro finito. Vangatura eseguita a mano per profondità non inferiore a cm 30. euro (cinque/51)	m²	5,51	37.353
20.01.003.004	idem c.s. ...lavoro finito. Fresatura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 20. euro (zero/45)	m²	0,45	37.353
20.01.003.005	idem c.s. ...lavoro finito. Fresatura eseguita a mano per una profondità non inferiore a cm 20. euro (zero/58)	m²	0,58	37.353
20.01.004.001	Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto all'uso. euro (quattromilacinquecentocinquantaquattro/44)	ha	4'554,44	34.199
20.01.004.002	idem c.s. ...finito. Concime del tipo chimico, granulare, ternario. euro (duemilasettecentotredici/78)	ha	2'713,78	37.861
20.01.005.001	Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, lavorazioni preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura, primo taglio incluso, irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m² di semente per superfici fino a 500 m² euro (cinque/85)	m²	5,85	52.455
20.01.005.002	idem c.s. ...finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m² di semente per superfici da 500 fino a 1500 m² euro (tre/98)	m²	3,98	52.455
20.01.005.003	idem c.s. ...finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m² di semente per superfici superiori a 1500 m² euro (due/42)	m²	2,42	52.455
20.01.005.004	idem c.s. ...finito. Con specie macroterme in purezza, distribuzione di 20 g/m² di semente per superfici fino a 500 m² euro (sei/47)	m²	6,47	52.455
20.01.005.005	idem c.s. ...finito. Con specie macroterme in purezza, distribuzione di 20 g/m² di semente per superfici da 500 fino a 1500 m² euro (quattro/61)	m²	4,61	52.455
20.01.005.006	idem c.s. ...finito. Con specie macroterme in purezza, distribuzione di 20 g/m² di semente per superfici superiori a 1500 m² euro (tre/37)	m²	3,37	52.455
20.01.006.001	Formazione di tappeto erboso in zolle, a partire da terreno di coltura libero da detriti od altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, livellamento, lavorazioni preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la posa su terreno di coltura di uno strato uniforme di 5 cm di spessore di un miscuglio di sabbia/lapillo e la rullatura. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolle di microterme per superfici fino a 500 m² euro (ventuno/16)	m²	21,16	52.455
20.01.006.002	idem c.s. ...zolle di microterme per superfici da 500 fino a 1500 m² euro (quattordici/93)	m²	14,93	52.455
20.01.006.003	idem c.s. ...zolle di microterme per superfici superiori a 1500 m² euro (dieci/56)	m²	10,56	52.455
20.01.006.004	idem c.s. ...zolle di macroterme o Dichondra repens per superfici fino a 500 m² euro (ventisette/36)	m²	27,36	52.455
20.01.006.005	idem c.s. ...zolle di macroterme o Dichondra repens per superfici da 500 fino a 1500 m² euro (diciannove/28)	m²	19,28	52.455
20.01.006.006	idem c.s. ...zolle di macroterme o Dichondra repens per superfici superiori a 1500 m² euro (quattordici/32)	m²	14,32	52.455
20.01.007.001	Rigenerazione di tappeti erbosi ricreazionali e/o ornamentali, esclusi quelli ad uso sportivo, mediante l'uso di mezzi meccanici operanti fessurazione e/o bucatura del tappeto, l'asportazione del feltro, successivo passaggio con rete metallica per il livellamento del piano di lavoro, la semina, la concimazione starter e la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 30 g/m² di semente per superfici fino a 500 m² euro (due/81)	m²	2,81	20.949
20.01.007.002	idem c.s. ...finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 30 g/m² di semente per superfici da 500 fino a 1500 m² euro (uno/96)	m²	1,96	20.949
20.01.007.003	idem c.s. ...finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 30 g/m² di semente per superfici superiori a 1500 m² euro (uno/19)	m²	1,19	20.949
20.01.007.004	idem c.s. ...finito. Con specie macroterme in purezza, distribuzione di 10 g/m² di semente per superfici fino a 500 m² euro (tre/19)	m²	3,19	20.949
20.01.007.005	idem c.s. ...finito. Con specie macroterme in purezza, distribuzione di 10 g/m² di semente per superfici da 500 fino a 1500 m² euro (due/26)	m²	2,26	20.949
20.01.007.006	idem c.s. ...finito. Con specie macroterme in purezza, distribuzione di 10 g/m² di semente per superfici superiori a 1500 m² euro (uno/64)	m²	1,64	20.949
20.01.008.001	Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20. euro (cinque/42)	cad	5,42	53.452
20.01.008.002	idem c.s. ...dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40. euro (sette/25)	cad	7,25	51.956
20.01.009.001	Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. euro (cinque/81)	m	5,81	51.956
20.01.009.002	idem c.s. ...vegetativo. A fila semplice di 3 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. euro (cinque/43)	m	5,43	53.951
20.01.010.001	Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di piante di alto fusto (conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la messa a dimora delle piante; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 8-10 con buca di cm 40x40 e di altezza minima cm 40. euro (ventidue/12)	cad	22,12	52.754
20.01.010.002	idem c.s. ...con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di altezza			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	minima cm 70. euro (trentasette/98)	cad	37,98	52.754
20.01.010.003	idem c.s. ...con altezza superiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100. euro (settantanove/43)	cad	79,43	52.754
20.01.011.001	Pali tutori. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 5 e lunghezza cm 350- 450, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'appuntatura ad una estremità; gli eventuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo. euro (sei/82)	cad	6,82	26.520
20.01.011.002	idem c.s. ...lavoro finito. Gruppo di n. 4 pali tutori più 3 picchetti per pianta. euro (diciannove/12)	cad	19,12	31.238
20.01.012.001	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. E' compreso il ripristino della superficie lasciata libera dall'estirpamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50. euro (trentasette/98)	cad	37,98	52.754
20.01.012.002	idem c.s. ...finito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70. euro (cinquantatre/17)	cad	53,17	52.754
20.01.012.003	idem c.s. ...finito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 71-100. euro (ottantasei/36)	cad	86,36	52.754
20.01.012.004	idem c.s. ...finito. Di piante d'alto fusto con circonferenza di cm 101-120. euro (centoquarantacinque/02)	cad	145,02	52.754
20.01.012.005	idem c.s. ...finito. Di cespugli e arbusti raggruppati. euro (tre/84)	cad	3,84	52.754
20.01.012.006	idem c.s. ...finito. Di cespugli e arbusti robusti. euro (sette/61)	cad	7,61	52.754
20.01.012.007	idem c.s. ...finito. Di siepi a 5-6 piantine su ogni metro. euro (tredici/14)	cad	13,14	52.754
20.01.013.001	Taglio di erba. Taglio di erba con motosatrici e motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi con tosatrici. euro (duemilaseicentocinquantacinque/62)	ha	2'655,62	0.000
20.01.013.002	idem c.s. ...Interventi con falciatrici. euro (tremilanovecentoottanta/12)	ha	3'980,12	52.106
20.01.014	Taglio di siepe. Taglio di siepe delle dimensioni di m² 3 per ogni metro lineare di sviluppo, con asportazione del materiale di risulta, con tre interventi all'anno per ogni intervento. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/14)	m	3,14	36.032
20.01.015.001	Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippato per un minimo di m³ 7-8; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali tagliati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con trattore munito di cippatrice da 40-70 HP (per tronchi fino a cm 12 di diametro). euro (sessantaotto/37)	m³	68,37	36.032
20.01.015.002	idem c.s. ...cippatrice da 70-100 HP (per tronchi fino a cm 18 di diametro). euro (settantaotto/66)	m³	78,66	36.032
20.01.015.003	idem c.s. ...cippatrice da 101-140 HP (per tronchi fino a cm 25 di diametro). euro (ottantaotto/91)	m³	88,91	36.032
20.01.016	Taglio e triturazione dell'erba. Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40-100 HP, larghezza di taglio cm 120-200, per superfici minime di m² 15000 transitabili con trattori, ed il materiale di risulta lasciato sul posto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (zero/40)	m²	0,40	36.337
20.01.017	Taglio e raccolta dell'erba. Taglio e raccolta dell'erba, con trattori da 40-100 HP larghezza di taglio cm 120-200, per superfici minime di m² 15000 transitabili con trattori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (uno/37)	m²	1,37	36.337
20.01.018.001	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoventi/69)	cad	120,69	50.557
20.01.018.002	idem c.s. Per piante da m 10,01 a m 12,00 di altezza da terra. euro (centosettantadue/42)	cad	172,42	50.557
20.01.018.003	idem c.s. Per piante da m 12,01 a m 15,00 di altezza da terra. euro (duecentosei/86)	cad	206,86	50.557
20.01.018.004	idem c.s. Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra. euro (duecentotrentaquattro/45)	cad	234,45	50.557
20.01.018.005	idem c.s. Per piante da m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra. euro (duecentosettantacinque/81)	cad	275,81	50.557
20.01.019	Spollonatura di piante ad alto fusto. Spollonatura di piante ad alto fusto da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 50 piante). euro (otto/65)	cad	8,65	50.907
20.01.020.001	Potatura di arbusti o cespugli. Potatura di arbusti o cespugli. Sono compresi: l'accatastamento dei vegetali tagliati; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Altezza fino a cm 100 da terra (per un minimo di 100 piante). euro (tre/62)	cad	3,62	50.557
20.01.020.002	idem c.s. finito. Altezza da cm 100 a cm 200 da terra (per un minimo di 50 piante). euro (sei/92)	cad	6,92	50.557
20.01.020.003	idem c.s. finito. Altezza da cm 200 a cm 300 da terra (per un minimo di 30 piante). euro (dieci/83)	cad	10,83	50.557
20.01.021.001	Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici. Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici, mediante l'impiego di nebulizzatore/atomizzatore. Sono compresi: la fornitura del materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli operatori. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Altezza fino a m 10,00 da terra (per un minimo di 100 piante). euro (otto/23)	cad	8,23	33.791
20.01.021.002	idem c.s. finito. Altezza da m 10 a m 20 da terra (per un minimo di 70 piante). euro (undici/63)	cad	11,63	33.791
20.01.021.003	idem c.s. finito. Altezza oltre m 20 da terra (per un minimo di 50 piante). euro (quindici/76)	cad	15,76	33.791
20.01.022.001	Trattamento endoterapico mediante iniezioni al tronco con tecnologia a pressione controllata su ippocastani e fagacee contro insetti minatori, fitomizi e attacchi fungini per un minimo di 5 piante. Sono compresi: la fornitura del materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli operatori. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza pianta fino a 80 cm. euro (quarantanove/15)	cad	49,15	31.238
20.01.022.002	idem c.s. Circonferenza pianta fino a 110 cm. euro (sessantauno/45)	cad	61,45	31.238
20.01.022.003	idem c.s. Circonferenza pianta fino a 150 cm. euro (novantadue/16)	cad	92,16	31.238
20.01.022.004	idem c.s. Circonferenza pianta oltre 150 cm. euro (centosedici/74)	cad	116,74	31.238
20.01.023.001	Trattamento endoterapico mediante iniezioni al tronco con tecnologia a pressione controllata su tigli, platani, pioppi, gelsi e esemplari a legno morbido tranne le conifere contro insetti minatori, fitomizi e attacchi fungini per un minimo di 5 piante. Sono compresi: la fornitura del materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli operatori. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza pianta fino a 80 cm. euro (trenta/72)	cad	30,72	31.238
20.01.023.002	idem c.s. Circonferenza pianta fino a 110 cm. euro (quarantatre/01)	cad	43,01	31.238
20.01.023.003	idem c.s. Circonferenza pianta fino a 150 cm. euro (sessantauno/45)	cad	61,45	31.238
20.01.023.004	idem c.s. Circonferenza pianta oltre 150 cm. euro (novantadue/16)	cad	92,16	31.238
20.01.024.001	Trattamento endoterapico mediante iniezioni al tronco con tecnologia a pressione controllata su conifere contro fitomizi, fitofagi, attacchi fungini per un minimo di 5 piante. Sono compresi: la fornitura del materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli operatori. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza pianta fino a 80 cm. euro (cinquantacinque/31)	cad	55,31	31.238

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.024.002	idem c.s. ...Circonferenza pianta fino a 110 cm. euro (sessantasette/60)	cad	67,60	31.238
20.01.024.003	idem c.s. ...Circonferenza pianta fino a 150 cm. euro (novantaotto/31)	cad	98,31	31.238
20.01.024.004	idem c.s. ...Circonferenza pianta oltre 150 cm. euro (centoventidue/88)	cad	122,88	31.238
20.01.025	Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente Sono compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (uno/77)	m²	1,77	31.769
20.01.026	Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello spessore minimo di cm 10; la cilindrata con rullo pesante; la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/12)	m²	4,12	32.362
20.01.027	Passaggi pedonali. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 4, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli elementi lapidei della pezzatura di mm 3- 5 parzialmente in vista. Sono compresi: la fornitura delle lastre; lo scavo e la preparazione del fondo; il riporto di sabbia per l'allettamento; l'intasamento degli interstizi con terra da coltura; la fornitura e seminagione delle sementi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentaquattro/15)	m²	34,15	32.413
20.01.028	Viali o piazzole. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore di cm 12. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei masselli; lo scavo e la preparazione del sottofondo; il riporto di misto naturale; la cilindratura; il riporto di sabbia; l'intasamento con terra di coltura alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventinove/25)	m²	29,25	32.515
20.01.029	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (venti/35)	m	20,35	18.357
20.01.030	Formazione di scalinate. Formazione di scalinate con pedata in battuto di calcestruzzo cementizio frattazzato spessore cm 10, su massiciata anche essa di cm 10, ed alzate con cordonate in calcestruzzo da cm 8x25. Sono compresi: lo scavo e la preparazione del fondo di posa; l'allettamento su malta cementizia; le opera e gli accessori occorrenti. Le dimensioni dello scalino devono essere di cm 30 di pedata e cm 17 di alzata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventisette/06)	m	27,06	18.669
20.01.031.001	Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al m², delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con rete zincata. euro (venticinque/78)	m	25,78	18.357
20.01.031.002	idem c.s. ...Con rete plastificata e zincata. euro (ventisette/80)	m	27,80	18.357
20.01.032.001	Conifere tipo Cupressus Arizonica: (Cipressi dell'Arizona) Conica, Pyramidalis, Fastigata, Benthami. Conifere tipo Cupressus Arizonica Conica, Cupressus Arizonica Pyramidalis, Cupressus Arizonica Fastigata e Cupressus Arizonica Benthami da innesto, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura ed il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (diciotto/68)	cad	18,68	51.456
20.01.032.002	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (ventiuno/39)	cad	21,39	51.456
20.01.032.003	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (ventisette/57)	cad	27,57	51.456
20.01.032.004	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (trentacinque/92)	cad	35,92	51.456
20.01.032.005	idem c.s. ...di m 1,76-2,00.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quarantaquattro/89)	cad	44,89	51.456
20.01.032.006	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (sessanta/73)	cad	60,73	51.456
20.01.032.007	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (novantasei/57)	cad	96,57	51.456
20.01.032.008	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (centoquarantaquattro/91)	cad	144,91	51.456
20.01.033.001	Conifere tipo Cupressus (Cipressi) Macrocarpa (Cipresso di Monterrey) Lutescens, Lutescens Pyramidalis e Pyramidalis. Conifere tipo Cupressus Macrocarpa Lutescens, Lutescens Pyramidalis e Pyramidalis e Costineriana, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (diciassette/30)	cad	17,30	51.456
20.01.033.002	idem c.s. ...di m 0,81-1,00. euro (venti/74)	cad	20,74	51.456
20.01.033.003	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (ventiquattro/17)	cad	24,17	51.456
20.01.033.004	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (trentatre/16)	cad	33,16	51.456
20.01.033.005	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (quarantauno/39)	cad	41,39	51.456
20.01.033.006	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (cinquantacinque/19)	cad	55,19	51.456
20.01.033.007	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (settantasette/30)	cad	77,30	51.456
20.01.034.001	Conifere tipo Cupressus Sempervirens (Cipresso italiano) Pyramidalis e Horizontalis. Conifere tipo Cupressus Sempervirens Pyramidalis e Horizontalis, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tipo da seme, dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (tredici/80)	cad	13,80	51.456
20.01.034.002	idem c.s. ...Tipo da seme, dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (diciassette/97)	cad	17,97	51.456
20.01.034.003	idem c.s. ...Tipo da seme, dell'altezza di m 1,26-1,50. euro (ventitre/49)	cad	23,49	51.456
20.01.034.004	idem c.s. ...Tipo da seme, dell'altezza di m 1,51-1,75. euro (trenta/37)	cad	30,37	51.456
20.01.034.005	idem c.s. ...Tipo da seme, dell'altezza di m 1,76-2,00. euro (trentaotto/70)	cad	38,70	51.456
20.01.034.006	idem c.s. ...Tipo da seme, dell'altezza di m 2,01-2,50. euro (quarantanove/72)	cad	49,72	51.456
20.01.034.007	idem c.s. ...Tipo da seme, dell'altezza di m 2,51-3,00. euro (settantacinque/92)	cad	75,92	51.456
20.01.034.008	idem c.s. ...Tipo da seme, dell'altezza di m 3,01-3,50. euro (centodieci/37)	cad	110,37	51.456
20.01.034.009	idem c.s. ...Tipo da innesto, dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (ventidue/10)	cad	22,10	51.456
20.01.034.010	idem c.s. ...Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (ventisette/57)	cad	27,57	51.456
20.01.034.011	idem c.s. ...Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,26-1,50. euro (trentacinque/92)	cad	35,92	51.456
20.01.034.012	idem c.s. ...Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,51-1,75. euro (quarantasei/94)	cad	46,94	51.456

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.034.013	idem c.s. ...Tipo da innesto, dell'altezza di m 1,76-2,00. euro (cinquantacinque/19)	cad	55,19	51.456
20.01.034.014	idem c.s. ...Tipo da innesto, dell'altezza di m 2,01-2,50. euro (ottantacinque/55)	cad	85,55	51.456
20.01.034.015	idem c.s. ...Tipo da innesto, dell'altezza di m 2,51-3,00. euro (centoquindici/93)	cad	115,93	51.456
20.01.034.016	idem c.s. ...Tipo da innesto, dell'altezza di m 3,01-3,50. euro (centosessanta/10)	cad	160,10	51.456
20.01.034.017	idem c.s. ...Tipo da innesto, dell'altezza di m 3,51-4,00. euro (duecentosei/97)	cad	206,97	51.456
20.01.034.018	idem c.s. ...Tipo da innesto, dell'altezza di m 4,01-4,50. euro (duecentosettantacinque/96)	cad	275,96	51.456
20.01.034.019	idem c.s. ...Tipo da innesto, dell'altezza di m 4,51-5,00. euro (trecentocinquantaotto/72)	cad	358,72	51.456
20.01.035.001	Conifere Pinus Pinea (Pino domestico; H = m 20÷25). Conifere Pinus Pinea con zolla o rete, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,00-1,25, circonferenza del fusto cm 8- 10. euro (trentadue/49)	cad	32,49	51.456
20.01.035.002	idem c.s. ...di m 1,25-1,50, circonferenza del fusto cm 10- 14. euro (quarantaotto/31)	cad	48,31	51.456
20.01.035.003	idem c.s. ...di m 1,50-1,75, circonferenza del fusto cm 12- 16. euro (settantacinque/92)	cad	75,92	51.456
20.01.035.004	idem c.s. ...di m 1,75-2,00, circonferenza del fusto cm 14- 18. euro (centodiciassette/31)	cad	117,31	51.456
20.01.035.005	idem c.s. ...di m 2,00-2,50, circonferenza del fusto cm 16- 22. euro (centosessantacinque/57)	cad	165,57	51.456
20.01.035.006	idem c.s. ...di m 2,50-3,00, circonferenza del fusto cm 18- 30. euro (duecentoventi/77)	cad	220,77	51.456
20.01.035.007	idem c.s. ...di m 3,00-3,50, circonferenza del fusto cm 20- 40. euro (duecentonovantasei/70)	cad	296,70	51.456
20.01.035.008	idem c.s. ...di m 3,50-4,00, circonferenza del fusto cm 26- 45. euro (trecentoottantasei/34)	cad	386,34	51.456
20.01.036.001	Conifere Pinus Austriaca Nigra (Pino nero o d'Austria; H = m 40). Conifere Pinus Austriaca Nigra con zolla o rete, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,50-1,75, circonferenza del fusto cm 12- 16. euro (quarantaotto/31)	cad	48,31	51.456
20.01.036.002	idem c.s. ...di m 1,75-2,00, circonferenza del fusto cm 14- 18. euro (sessantadue/12)	cad	62,12	51.456
20.01.036.003	idem c.s. ...di m 2,00-2,50, circonferenza del fusto cm 16- 22. euro (settantacinque/92)	cad	75,92	51.456
20.01.036.004	idem c.s. ...di m 2,50-3,00, circonferenza del fusto cm 18- 30. euro (centotre/52)	cad	103,52	51.456
20.01.036.005	idem c.s. ...di m 3,00-3,50, circonferenza del fusto cm 20- 40. euro (centocinquantauno/78)	cad	151,78	51.456
20.01.036.006	idem c.s. ...di m 3,50-4,00, circonferenza del fusto cm 26- 45. euro (duecentosei/97)	cad	206,97	51.456
20.01.037.001	Conifere Juniperus Communis (Ginepro comune) o Virginiana (Ginepro originario dell'America Settentrionale); (H = m 10÷15 o a cespuglio o prostrato). Conifere Juniperus Communis o Virginiana, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (quindici/18)	cad	15,18	51.456
20.01.037.002	idem c.s. ...di m 0,81-1,00. euro (venti/74)	cad	20,74	51.456
20.01.037.003	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (ventisette/57)	cad	27,57	51.456
20.01.037.004	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (trentacinque/92)	cad	35,92	51.456
20.01.037.005	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (quarantasei/94)	cad	46,94	51.456
20.01.037.006	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (cinquantacinque/19)	cad	55,19	51.456
20.01.037.007	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (sessantaotto/99)	cad	68,99	51.456
20.01.038.001	Conifere Juniperus Virginiana Skyrocket (Ginepro). Conifere Juniperus Virginiana Skyrocket, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (diciannove/34)	cad	19,34	51.456
20.01.038.002	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (ventitre/49)	cad	23,49	51.456
20.01.038.003	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (ventisette/57)	cad	27,57	51.456
20.01.038.004	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (trentacinque/92)	cad	35,92	51.456
20.01.038.005	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (quarantasei/94)	cad	46,94	51.456
20.01.038.006	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (cinquantaotto/68)	cad	58,68	51.456
20.01.038.007	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (settantanove/37)	cad	79,37	51.456
20.01.038.008	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (centodieci/37)	cad	110,37	51.456
20.01.039.001	Conifere tipo Abies (Abeti). Conifere tipo Abies Concola, Abies Nordmanniana (abete del Caucaso), Abies Kosteriana Glama, fornite e messe a dimora. sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (ventitre/49)	cad	23,49	51.456
20.01.039.002	idem c.s. ...di m 0,81-1,00. euro (trenta/37)	cad	30,37	51.456
20.01.039.003	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (quaranta/08)	cad	40,08	51.456
20.01.039.004	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (cinquantauno/76)	cad	51,76	51.456
20.01.039.005	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (sessantacinque/55)	cad	65,55	51.456
20.01.039.006	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (ottantadue/77)	cad	82,77	51.456
20.01.039.007	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (centodieci/37)	cad	110,37	51.456

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.039.008	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (centocinquantauno/78)	cad	151,78	51.456
20.01.039.009	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70	51.456
20.01.040.001	Conifere tipo Cedrus (Cedro) Deodora Pendula. Conifere tipo Cedrus Deodora Pendula, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (trenta/37)	cad	30,37	51.456
20.01.040.002	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (quarantauno/39)	cad	41,39	51.456
20.01.040.003	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (sessanta/73)	cad	60,73	51.456
20.01.040.004	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (ottantadue/77)	cad	82,77	51.456
20.01.040.005	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (centodieci/37)	cad	110,37	51.456
20.01.040.006	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (centosettantadue/51)	cad	172,51	51.456
20.01.040.007	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (duecentocinquantacinque/28)	cad	255,28	51.456
20.01.040.008	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (trecentosessantadue/24)	cad	362,24	51.456
20.01.040.009	idem c.s. ...di m 3,51-4,00. euro (cinquecentoventiquattro/32)	cad	524,32	51.456
20.01.041.001	Conifere tipo Cedrus Deodora (Cedro indiano) e Atlantica (Cedro dell'Atlante). Conifere tipo Cedrus Deodora e Atlantica, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (ventidue/78)	cad	22,78	51.456
20.01.041.002	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (trentaquattro/53)	cad	34,53	51.456
20.01.041.003	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (quarantaotto/31)	cad	48,31	51.456
20.01.041.004	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (sessantacinque/55)	cad	65,55	51.456
20.01.041.005	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (novantasei/57)	cad	96,57	51.456
20.01.041.006	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (centoventi/76)	cad	120,76	51.456
20.01.041.007	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (centosessantacinque/57)	cad	165,57	51.456
20.01.041.008	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (duecentosei/97)	cad	206,97	51.456
20.01.041.009	idem c.s. ...di m 3,51-4,00. euro (duecentosettantacinque/96)	cad	275,96	51.456
20.01.042.001	Conifere tipo Cedrus (Cedro) Deodora Aurea. Conifere tipo Cedrus Deodora Aurea, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (quarantaquattro/17)	cad	44,17	51.456

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.042.002	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (sessanta/73)	cad	60,73	51.456
20.01.042.003	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (ottantadue/77)	cad	82,77	51.456
20.01.042.004	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (centotre/52)	cad	103,52	51.456
20.01.042.005	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (centotrentasette/97)	cad	137,97	51.456
20.01.042.006	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (centosettantacinque/94)	cad	175,94	51.456
20.01.042.007	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (duecentoquaranta/11)	cad	240,11	51.456
20.01.042.008	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (duecentosettantanove/46)	cad	279,46	51.456
20.01.042.009	idem c.s. ...di m 3,51-4,00. euro (trecentocinquantaotto/72)	cad	358,72	51.456
20.01.043.001	Conifere tipo Thuya Occidentalis Pyramidalis Plicata, Plicata Atrovirens e Orientalis (Famiglia delle Cupressaceae - Cipressi). Conifere tipo Thuya Occidentalis Pyramidalis Plicata, Plicata Atrovirens e Orientalis anche aurea, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (venti/74)	cad	20,74	51.456
20.01.043.002	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (ventisette/57)	cad	27,57	51.456
20.01.043.003	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (trentaquattro/53)	cad	34,53	51.456
20.01.043.004	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (quarantatre/50)	cad	43,50	51.456
20.01.043.005	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (sessanta/73)	cad	60,73	51.456
20.01.043.006	idem c.s. ...di m 2,01-2,25. euro (settantacinque/92)	cad	75,92	51.456
20.01.043.007	idem c.s. ...di m 2,26-2,50. euro (centotre/52)	cad	103,52	51.456
20.01.044.001	Conifere tipo Sequoia Sempervirens. Conifere tipo Sequoia Sempervirens, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,00-1,25. euro (trentatre/16)	cad	33,16	51.456
20.01.044.002	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (quarantaotto/31)	cad	48,31	51.456
20.01.044.003	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (sessantadue/12)	cad	62,12	51.456
20.01.044.004	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (settantanove/37)	cad	79,37	51.456
20.01.044.005	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (centodue/12)	cad	102,12	51.456
20.01.044.006	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (centotrentasette/97)	cad	137,97	51.456
20.01.045.001	Conifere tipo Cedrus (Cedro) Atlantica Glauca. Conifere tipo Cedrus Atlantica Glauca, fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (ventisette/57)	cad	27,57	51.456
20.01.045.002	idem c.s. ...di m 0,81-1,00. euro (trentasette/96)	cad	37,96	51.456
20.01.045.003	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (cinquantauno/76)	cad	51,76	51.456
20.01.045.004	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (settantadue/50)	cad	72,50	51.456
20.01.045.005	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (novantatre/14)	cad	93,14	51.456
20.01.045.006	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (centotrentauno/77)	cad	131,77	51.456
20.01.045.007	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (centosessantasette/68)	cad	167,68	51.456
20.01.045.008	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70	51.456
20.01.045.009	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (duecentosettantaotto/06)	cad	278,06	51.456
20.01.046.001	Conifere tipo Araucaria. Conifere tipo Araucaria Imbricata (Araucaria araucana), fornite e messe a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,35. euro (sessantacinque/55)	cad	65,55	51.456
20.01.046.002	idem c.s. ...di m 0,36-0,40. euro (settantadue/50)	cad	72,50	51.456
20.01.046.003	idem c.s. ...di m 0,41-0,45. euro (ottantadue/77)	cad	82,77	51.456
20.01.046.004	idem c.s. ...di m 0,46-0,50. euro (novantasei/57)	cad	96,57	51.456
20.01.046.005	idem c.s. ...di m 0,51-0,60. euro (centootto/34)	cad	108,34	51.456
20.01.046.006	idem c.s. ...di m 0,61-0,70. euro (centoventisette/69)	cad	127,69	51.456
20.01.046.007	idem c.s. ...di m 0,71-0,80. euro (centoquarantanove/08)	cad	149,08	51.456
20.01.046.008	idem c.s. ...di m 0,81-0,90. euro (centosessantanove/06)	cad	169,06	51.456
20.01.046.009	idem c.s. ...di m 0,91-1,00. euro (centoottantasei/31)	cad	186,31	51.456
20.01.046.010	idem c.s. ...di m 1,01-1,20. euro (duecentoventiquattro/26)	cad	224,26	51.456
20.01.046.011	idem c.s. ...di m 1,21-1,40. euro (duecentosettantacinque/96)	cad	275,96	51.456
20.01.046.012	idem c.s. ...di m 1,41-1,60. euro (trecentotrentaotto/08)	cad	338,08	51.456
20.01.046.013	idem c.s. ...di m 1,61-1,80. euro (quattrocento/14)	cad	400,14	51.456
20.01.046.014	idem c.s. ...di m 1,81-2,00. euro (cinquecentoquarantauno/60)	cad	541,60	51.456
20.01.046.015	idem c.s. ...di m 2,01-2,20. euro (seicentoquattordici/06)	cad	614,06	51.456

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.047.001	Albero a foglia caduca tipo Acacia Communis, Fornesianae Julibrissin. Albero a foglia caduca tipo Acacia Communis, Farnesiana e Julibrissin, fornitura e messa a dimora. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.047.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (sessantauno/76)	cad	61,76	41.406
20.01.047.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (ottantacinque/79)	cad	85,79	41.406
20.01.047.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (centoventi/05)	cad	120,05	41.406
20.01.047.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centocinquantaquattro/36)	cad	154,36	41.406
20.01.047.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (duecentodiciannove/48)	cad	219,48	41.406
20.01.047.007	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (duecentoottantaotto/06)	cad	288,06	41.406
20.01.048.001	Alberi a foglia caduca tipo Hybiscus (Ibisco) Siriacus. Alberi a foglia caduca tipo Hybiscus Siriacus ad alto e mezzo fusto, con zolla, di innesto, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. - AWACS (segnalazioni della progressione del principio d'incendio): 2 livelli di preallarme regolabili via softWare. Fornitura e posa in opera compreso ogni onere e magistero. euro (trentanove/12)	cad	39,12	41.406
20.01.048.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (quarantaquattro/63)	cad	44,63	41.406
20.01.048.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (cinquantaotto/34)	cad	58,34	41.406
20.01.048.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (settantacinque/48)	cad	75,48	41.406
20.01.048.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (novantanove/48)	cad	99,48	41.406
20.01.049.001	Alberi a foglia caduca tipo Acer Campestris (Acero Oppio). Alberi a foglia caduca tipo Acer Campestris, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 8-10. euro (ventinove/53)	cad	29,53	41.406
20.01.049.002	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (quarantatre/24)	cad	43,24	41.406
20.01.050.001	Alberi a foglia caduca tipo Acer Negundo (Acero di Virginia) forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (diciannove/23)	cad	19,23	41.406
20.01.050.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (ventiuno/27)	cad	21,27	41.406
20.01.050.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (ventisei/78)	cad	26,78	41.406
20.01.050.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (cinquantadue/82)	cad	52,82	41.406
20.01.051.001	Alberi a foglia caduca tipo Acer Platanoides (Acero Riccio). Alberi a foglia caduca tipo Acer Platanoides, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.051.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (trentasette/73)	cad	37,73	41.406
20.01.051.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (cinquantauno/46)	cad	51,46	41.406
20.01.051.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (sessantacinque/17)	cad	65,17	41.406
20.01.051.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centonove/73)	cad	109,73	41.406
20.01.051.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (centocinquantesette/79)	cad	157,79	41.406
20.01.051.007	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (duecentoquaranta/11)	cad	240,11	41.406
20.01.051.008	idem c.s. ...fusto cm 20-25. euro (duecentosettantaquattro/35)	cad	274,35	41.406
20.01.052.001	Alberi a foglia caduca tipo Acer (Acero) Platanoides Crimson King. Alberi a foglia caduca tipo Acer Platanoides Crimson King ed altre varietà d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 8-10. euro (sessantaotto/59)	cad	68,59	41.406
20.01.052.002	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (novantasei/01)	cad	96,01	41.406
20.01.052.003	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (centoventisette/60)	cad	127,60	41.406
20.01.052.004	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centosessantatre/30)	cad	163,30	41.406
20.01.052.005	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (duecentotrentatre/21)	cad	233,21	41.406
20.01.053.001	Alberi a foglia caduca tipo Acer Pseudoplatanus (Sicomoro). Alberi a foglia caduca tipo Acer Pseudoplatanus ed altre varietà d'innesto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 8-10. euro (ventinove/20)	cad	29,20	41.406
20.01.053.002	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (quarantatre/24)	cad	43,24	41.406
20.01.053.003	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (cinquantaotto/34)	cad	58,34	41.406
20.01.053.004	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centoundici/83)	cad	111,83	41.406
20.01.053.005	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (centocinquantesette/79)	cad	157,79	41.406
20.01.053.006	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (duecentoventiuno/59)	cad	221,59	41.406
20.01.053.007	idem c.s. ...fusto cm 20-25. euro (trecentotrentasei/11)	cad	336,11	41.406
20.01.054.001	Alberi a foglia caduca tipo Aesculus Hippocastanum (Ippocastano). Alberi a foglia caduca tipo Aesculus Hippocastanum in varietà, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (quarantauno/14)	cad	41,14	41.406
20.01.054.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinquantadue/18)	cad	52,18	41.406
20.01.054.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (settantasei/14)	cad	76,14	41.406
20.01.054.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (centosette/05)	cad	107,05	41.406
20.01.054.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centoquarantadue/69)	cad	142,69	41.406
20.01.054.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (centosettantaotto/33)	cad	178,33	41.406
20.01.054.007	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (duecentoquaranta/11)	cad	240,11	41.406
20.01.055.001	Alberi a foglia caduca tipo Ailanthus Glandulosa. Alberi a foglia caduca tipo Ailanthus Glandulosa, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (diciassette/20)	cad	17,20	41.406
20.01.055.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (ventiquattro/03)	cad	24,03	41.406
20.01.055.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (trentasei/37)	cad	36,37	41.406
20.01.055.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (quarantasei/66)	cad	46,66	41.406
20.01.055.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (sessantanove/97)	cad	69,97	41.406
20.01.056.001	Alberi a foglia caduca tipo Betula Alba o Verrucosa (Betulla). Alberi a foglia caduca tipo Betula Alba o Verrucosa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.056.002	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 8-10. euro (quarantaquattro/63)	cad	44,63	41.406
20.01.056.003	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 10-12. euro (sessanta/70)	cad	60,70	41.406
20.01.056.004	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 12-14. euro (ottantacinque/05)	cad	85,05	41.406
20.01.056.005	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 14-16. euro (centododici/17)	cad	112,17	41.406
20.01.056.006	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 16-18. euro (centocinquantaquattro/36)	cad	154,36	41.406
20.01.056.007	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 18-20. euro (duecento/97)	cad	200,97	41.406
20.01.056.008	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 20-25 euro (duecentosettantacinque/72)	cad	275,72	41.406
20.01.056.009	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 6-8. euro (sessantanove/65)	cad	69,65	41.406
20.01.056.010	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 8-10. euro (centoquattro/30)	cad	104,30	41.406
20.01.056.011	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 10-12. euro (centosettanta/13)	cad	170,13	41.406
20.01.056.012	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 12-14. euro (duecentodiciannove/48)	cad	219,48	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.056.013	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 14-16. euro (trecentocinque/24)	cad	305,24	41.406
20.01.057.001	Alberi a foglia caduca tipo Catalpa Bungei (Catalpa). Alberi a foglia caduca tipo Catalpa Bungei, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 8-10. euro (quarantatre/24)	cad	43,24	41.406
20.01.057.002	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (sessantatre/48)	cad	63,48	41.406
20.01.057.003	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (novantauno/24)	cad	91,24	41.406
20.01.057.004	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centodiciannove/39)	cad	119,39	41.406
20.01.057.005	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (centosessantacinque/34)	cad	165,34	41.406
20.01.058.001	Alberi a foglia caduca tipo Celtis Australis (Bagolaro). Alberi a foglia caduca tipo Celtis Australis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (ventiotto/81)	cad	28,81	41.406
20.01.058.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (quarantatre/24)	cad	43,24	41.406
20.01.058.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (sessantatre/78)	cad	63,78	41.406
20.01.058.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (ottantasei/46)	cad	86,46	41.406
20.01.058.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centotredici/22)	cad	113,22	41.406
20.01.058.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (centocinquantauno/60)	cad	151,60	41.406
20.01.058.007	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (centonovantacinque/51)	cad	195,51	41.406
20.01.058.008	idem c.s. ...fusto cm 20-25. euro (duecentosettantaquattro/35)	cad	274,35	41.406
20.01.059.001	Alberi sempre verdi tipo Magnolia Grandiflora e Gallisoniensis. Alberi sempre verdi tipo Magnolia Grandiflora e Gallisoniensis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (trentanove/84)	cad	39,84	41.406
20.01.059.002	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (quarantaquattro/63)	cad	44,63	41.406
20.01.059.003	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (sessantatre/78)	cad	63,78	41.406
20.01.059.004	idem c.s. ...di m 1,51-2,00. euro (novantaotto/11)	cad	98,11	41.406
20.01.059.005	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (centoquarantasei/83)	cad	146,83	41.406
20.01.059.006	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (duecentotrentauno/88)	cad	231,88	41.406
20.01.059.007	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (trecentotre/14)	cad	303,14	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.060.001	Alberi a foglia caduca tipo Platanus (Platano) Orientalis, Occidentalis e Acerifolia. Alberi a foglia caduca tipo Platanus Orientalis, Occidentalis e Acerifolia, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (diciassette/87)	cad	17,87	41.406
20.01.060.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (venticinque/74)	cad	25,74	41.406
20.01.060.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (trentasette/09)	cad	37,09	41.406
20.01.060.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.060.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (sessantadue/42)	cad	62,42	41.406
20.01.060.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (novantasei/01)	cad	96,01	41.406
20.01.060.007	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (centotrentadue/38)	cad	132,38	41.406
20.01.060.008	idem c.s. ...fusto cm 20-25. euro (centonovantadue/05)	cad	192,05	41.406
20.01.061.001	Alberi a foglia caduca tipo Robinia Pseudoacacia Bessoniaia, Umbraculifera, Monophylla Semper Flores e Casque Rouge. Alberi a foglia caduca tipo Robinia Pseudoacacia Bessoniaia, Umbraculifera, Monophylla, Semper Flores e Casque Rouge, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: lo scavo della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (ventitre/36)	cad	23,36	41.406
20.01.061.002	Alberi a foglia caduca tipo Robinia Pseudoacacia Bessoniaia, Umbraculifera, Monophylla Semper Flores e Casque Rouge. Alberi a foglia caduca tipo Robinia Pseudoacacia Bessoniaia, Umbraculifera, Monophylla, Semper Flores e Casque Rouge, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 8-10. euro (trentatre/66)	cad	33,66	41.406
20.01.061.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (trentasette/09)	cad	37,09	41.406
20.01.061.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (sessantatre/78)	cad	63,78	41.406
20.01.061.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (ottantaotto/55)	cad	88,55	41.406
20.01.061.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (centotrentatre/10)	cad	133,10	41.406
20.01.061.007	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (centoottantauno/82)	cad	181,82	41.406
20.01.061.008	idem c.s. ...fusto cm 20-25. euro (duecentocinquantadue/44)	cad	252,44	41.406
20.01.062.001	Alberi a foglia caduca tipo Robinia Pseudoacacia Pyramidalis. Alberi a foglia caduca tipo Robinia Pseudoacacia Pyramidalis, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A radice nuda dell'altezza di m 2,50-3,00. euro (ventiquattro/03)	cad	24,03	41.406
20.01.062.002	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (ventiotto/81)	cad	28,81	41.406
20.01.062.003	idem c.s. ...di m 3,51-4,00.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trentasette/73)	cad	37,73	41.406
20.01.062.004	idem c.s. ...di m 4,01-4,50. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.062.005	idem c.s. ...di m 4,51-5,00. euro (sessantaotto/59)	cad	68,59	41.406
20.01.062.006	idem c.s. ...di m 5,01-6,00. euro (centosedici/62)	cad	116,62	41.406
20.01.063.001	Alberi a foglia caduca tipo Salisburia Adianthifolia. Alberi a foglia caduca tipo Salisburia Adianthifolia, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (trenta/94)	cad	30,94	41.406
20.01.063.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (quarantanove/43)	cad	49,43	41.406
20.01.063.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (settantadue/08)	cad	72,08	41.406
20.01.063.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (centouno/53)	cad	101,53	41.406
20.01.063.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centotrentasette/16)	cad	137,16	41.406
20.01.063.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (centosettantasette/02)	cad	177,02	41.406
20.01.063.007	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (duecentotrentatre/21)	cad	233,21	41.406
20.01.063.008	idem c.s. ...fusto cm 20-25. euro (trecentodieci/70)	cad	310,70	41.406
20.01.064.001	Alberi a foglia caduca tipo Salix Babylonica e Aurea (Salice dorato). Alberi a foglia caduca tipo Salix Babylonica e Aurea, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (ventiquattro/75)	cad	24,75	41.406
20.01.064.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (trentaquattro/32)	cad	34,32	41.406
20.01.064.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (cinquantadue/18)	cad	52,18	41.406
20.01.064.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (settantadue/08)	cad	72,08	41.406
20.01.064.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (novantasei/01)	cad	96,01	41.406
20.01.065.001	Alberi a foglia caduca tipo Sophora Japonica. Alberi a foglia caduca tipo Sophora Japonica, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (ventiquattro/03)	cad	24,03	41.406
20.01.065.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (trentasette/09)	cad	37,09	41.406
20.01.065.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (cinquanta/81)	cad	50,81	41.406
20.01.065.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (sessantasei/89)	cad	66,89	41.406
20.01.065.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoventisei/20)	cad	126,20	41.406
20.01.065.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (centosettantaquattro/92)	cad	174,92	41.406
20.01.065.007	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (duecentotrentasei/68)	cad	236,68	41.406
20.01.065.008	idem c.s. ...fusto cm 20-25. euro (trecentouno/78)	cad	301,78	41.406
20.01.066.001	Alberi a foglia caduca tipo Sophora Japonica Pendula. Alberi a foglia caduca tipo Sophora Japonica Pendula, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 8-10. euro (cinquantaotto/34)	cad	58,34	41.406
20.01.066.002	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (settantaotto/91)	cad	78,91	41.406
20.01.066.003	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (centoventi/76)	cad	120,76	41.406
20.01.066.004	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centosettantauno/51)	cad	171,51	41.406
20.01.067.001	Alberi a foglia caduca tipo Tamarix Gallica (Tamarice). Alberi a foglia caduca tipo Tamarix Gallica, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (cinquantanove/00)	cad	59,00	41.406
20.01.067.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (novantauno/96)	cad	91,96	41.406
20.01.067.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (centosei/32)	cad	106,32	41.406
20.01.067.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (centoventisette/60)	cad	127,60	41.406
20.01.068.001	Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio sericeo) a Tilia Argentea. Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa e Tilia Argentea d'innesto, a radice nuda, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (trentadue/30)	cad	32,30	41.406
20.01.068.002	idem c.s. ...del fusto cm 8-10. euro (quarantadue/55)	cad	42,55	41.406
20.01.068.003	idem c.s. ...del fusto cm 10-12. euro (cinquantatre/54)	cad	53,54	41.406
20.01.068.004	idem c.s. ...del fusto cm 12-14. euro (settantauno/34)	cad	71,34	41.406
20.01.068.005	idem c.s. ...del fusto cm 14-16. euro (novantasei/01)	cad	96,01	41.406
20.01.068.006	idem c.s. ...del fusto 16-18. euro (centoventicinque/56)	cad	125,56	41.406
20.01.068.007	idem c.s. ...del fusto 18-20. euro (centosettantaotto/33)	cad	178,33	41.406
20.01.068.008	idem c.s. ...del fusto 20-25. euro (duecentocinquantaquattro/44)	cad	252,44	41.406
20.01.069.001	Alberi a foglia caduca tipo Ulmus (Olmo) Carpinifolia. Alberi a foglia caduca tipo Ulmus Carpinifolia, Buismal, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8, altezza m 3,00-3,50. euro (ventuno/98)	cad	21,98	41.406
20.01.069.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10, altezza m 3,51-4,00. euro (ventiotto/81)	cad	28,81	41.406
20.01.069.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12, altezza m 4,01-4,50. euro (quarantatre/91)	cad	43,91	41.406
20.01.069.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14, altezza m 4,51-5,00. euro (sessantauno/76)	cad	61,76	41.406
20.01.070.001	Alberi a foglia caduca tipo Fraxinus Excelsior (Frassino maggiore) e Ornus (Orniello). Alberi a foglia caduca tipo Fraxinus Excelsior e Ornus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A radice nuda, circonferenza del fusto cm 6-8. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.070.002	idem c.s. ...lavoro finito. A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10. euro (trentasette/73)	cad	37,73	41.406
20.01.070.003	idem c.s. ...lavoro finito. A radice nuda, circonferenza del fusto cm 10-12. euro (cinquantaquattro/87)	cad	54,87	41.406
20.01.070.004	idem c.s. ...lavoro finito. Con zolla, circonferenza del fusto cm 12-14. euro (ottantacinque/79)	cad	85,79	41.406
20.01.070.005	idem c.s. ...lavoro finito. Con zolla, circonferenza del fusto cm 14-16. euro (centosedici/62)	cad	116,62	41.406
20.01.070.006	idem c.s. ...lavoro finito. Con zolla, circonferenza del fusto cm 16-18. euro (centoquarantasette/48)	cad	147,48	41.406
20.01.070.007	idem c.s. ...lavoro finito. Con zolla, circonferenza del fusto cm 18-20. euro (centonovantadue/05)	cad	192,05	41.406
20.01.070.008	idem c.s. ...lavoro finito. Con zolla, circonferenza del fusto cm 20-25. euro (duecentoquarantasei/90)	cad	246,90	41.406
20.01.071.001	Alberi a foglia caduca tipo Sorbus Aucuparia (Sorbo degli Uccellatori). Alberi a foglia caduca tipo Sorbus Aucuparia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 2,00-2,50. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.071.002	idem c.s. ...Con zolla, circonferenza del fusto cm 6-8. euro (trentasette/73)	cad	37,73	41.406
20.01.071.003	idem c.s. ...Con zolla, circonferenza del fusto cm 8-10. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.072.001	Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis (Carpino bianco). Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 1,50-2,00. euro (quarantaquattro/63)	cad	44,63	41.406
20.01.072.002	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (sessantauno/76)	cad	61,76	41.406
20.01.072.003	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (novantasei/01)	cad	96,01	41.406
20.01.072.004	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (centoventitre/47)	cad	123,47	41.406
20.01.072.005	idem c.s. ...di m 3,51-4,00. euro (centosettantauno/51)	cad	171,51	41.406
20.01.072.006	idem c.s. ...di m 4,01-4,50. euro (duecentoventisei/38)	cad	226,38	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.072.007	idem c.s. ...di m 4,51-5,00. euro (duecentosettantaquattro/35)	cad	274,35	41.406
20.01.073.001	Alberi a foglia caduca tipo Morus Alba Pendula (Gelso). Alberi a foglia caduca tipo Morus Alba Pendula, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A radice nuda, circonferenza del fusto cm 8-10. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.073.002	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (cinquantaquattro/87)	cad	54,87	41.406
20.01.073.003	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (settantadue/08)	cad	72,08	41.406
20.01.074.001	Alberi a foglia caduca tipo Ostrya Carpinifolia (Carpino nero). Alberi a foglia caduca tipo Ostrya Carpinifolia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A radice nuda, circonferenza del fusto cm 6-8. euro (trentasette/73)	cad	37,73	41.406
20.01.074.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (cinquantaotto/34)	cad	58,34	41.406
20.01.075.001	Alberi a foglia caduca tipo Alnus Glutinosa (Ontano nero). Alberi a foglia caduca tipo Alnus Glutinosa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (venti/62)	cad	20,62	41.406
20.01.075.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.075.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (quarantauno/14)	cad	41,14	41.406
20.01.075.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (cinquantaquattro/87)	cad	54,87	41.406
20.01.076.001	Alberi sempreverdi tipo Oleandri ad alberello (in varietà senza nome). Alberi sempreverdi tipo Oleandri ad alberello (in varietà senza nome), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (cinquantauno/46)	cad	51,46	41.406
20.01.076.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (sessantacinque/17)	cad	65,17	41.406
20.01.076.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (novantanove/48)	cad	99,48	41.406
20.01.077.001	Alberi a foglia caduca tipo Quercus Pedunculata, Quercus Robur (Farnia), Quercus Cerris, (Cerro) Quercus Palustris (Quercia di palude). Alberi a foglia caduca tipo Quercus Pedunculata, Quercus Robur, Quercus Cerris e Quercus Palustris, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (trentasette/09)	cad	37,09	41.406
20.01.077.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (cinquantaquattro/87)	cad	54,87	41.406
20.01.077.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (sessantanove/30)	cad	69,30	41.406
20.01.077.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (centouno/53)	cad	101,53	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.077.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centotrentasette/16)	cad	137,16	41.406
20.01.077.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (centoottantauno/82)	cad	181,82	41.406
20.01.077.007	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (duecentoquaranta/11)	cad	240,11	41.406
20.01.077.008	idem c.s. ...fusto cm 20-25. euro (trecentoventidue/39)	cad	322,39	41.406
20.01.078.001	Alberi a foglia caduca tipo Quercus Rubra (Quercia rossa). Alberi a foglia caduca tipo Quercus Rubra, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (trentatre/66)	cad	33,66	41.406
20.01.078.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (cinquantaquattro/22)	cad	54,22	41.406
20.01.078.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (sessantatre/78)	cad	63,78	41.406
20.01.078.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (novantaquattro/71)	cad	94,71	41.406
20.01.078.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centotrentauno/72)	cad	131,72	41.406
20.01.078.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (centosessantaotto/08)	cad	168,08	41.406
20.01.078.007	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (duecentotrentatre/21)	cad	233,21	41.406
20.01.078.008	idem c.s. ...fusto cm 20-25. euro (trecentodieci/70)	cad	310,70	41.406
20.01.079.001	Alberi da frutto tipo Olea Europea (Olivio) (varietà da olio e da mensa). Alberi da frutto tipo Olea Europea (varietà da olio e da mensa), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla di due anni, dell'altezza di m 1,25-1,50. euro (ventiquattro/03)	cad	24,03	41.406
20.01.079.002	idem c.s. ...zolla di due/tre anni, dell'altezza di m 1,50-1,75. euro (trenta/94)	cad	30,94	41.406
20.01.079.003	idem c.s. ...zolla di tre- quattro anni, dell'altezza di m 1,50- 1,75. euro (trentasette/73)	cad	37,73	41.406
20.01.080.001	Alberi da frutto tipo Ciliegio. Alberi da frutto tipo Ciliegio, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di due anni, scelta normale. euro (ventiquattro/03)	cad	24,03	41.406
20.01.080.002	idem c.s. ...lavoro finito. Da vaso, circonferenza del fusto cm 6-8. euro (trentaotto/47)	cad	38,47	41.406
20.01.080.003	idem c.s. ...lavoro finito. Da vaso, circonferenza del fusto cm 8-10. euro (quarantatre/24)	cad	43,24	41.406
20.01.080.004	idem c.s. ...lavoro finito. Da vaso, circonferenza del fusto cm 10-12. euro (quarantanove/43)	cad	49,43	41.406
20.01.081	Alberi da frutto tipo Pesco. Alberi da frutto tipo Pesco, forniti e messi a dimora, da vaso, circonferenza del fusto cm 5-6. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentaquattro/32)	cad	34,32	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.082.001	Alberi da frutto tipo Melograno. Alberi da frutto tipo Melograno, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,40-0,60. euro (tredici/72)	cad	13,72	41.406
20.01.082.002	idem c.s. ...di m 0,61-0,80. euro (diciannove/23)	cad	19,23	41.406
20.01.082.003	idem c.s. ...di m 0,81-1,00. euro (ventiquattro/03)	cad	24,03	41.406
20.01.082.004	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (trenta/94)	cad	30,94	41.406
20.01.082.005	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (quarantasei/66)	cad	46,66	41.406
20.01.083.001	Alberi da frutto tipo Loti o Kaki. Alberi da frutto tipo Loti o Kaki, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di due anni. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.083.002	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alto fusto normale. euro (tredici/72)	cad	13,72	41.406
20.01.083.003	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alto fusto speciale. euro (diciannove/23)	cad	19,23	41.406
20.01.083.004	idem c.s. ...lavoro finito. Extra. euro (ventisei/12)	cad	26,12	41.406
20.01.084.001	Alberi da frutto tipo Castanea Sativa (Castagno da frutto). Alberi da frutto tipo Castanea Sativa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di due anni. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.084.002	idem c.s. ...finito. Di tre anni. euro (quarantauno/14)	cad	41,14	41.406
20.01.085.001	Alberi da frutto tipo Juglans Regia (Noce da frutto). Alberi da frutto tipo Juglans Regia, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di due anni. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.085.002	idem c.s. ...finito. Di tre anni. euro (quarantauno/14)	cad	41,14	41.406
20.01.086.001	Alberi a foglia caduca tipo Prunus Pissardi Nigra. Alberi a foglia caduca tipo Prunus Pissardi Nigra, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A mezzo fusto, circonferenza del fusto cm 5-6. euro (trentaotto/47)	cad	38,47	41.406
20.01.086.002	idem c.s. ...lavoro finito. A mezzo fusto, circonferenza del fusto cm 6-8. euro (quarantasei/66)	cad	46,66	41.406
20.01.086.003	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello, circonferenza del fusto cm 6-8. euro (cinquantatre/54)	cad	53,54	41.406
20.01.086.004	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello, circonferenza del fusto cm 8-10. euro (sessantaquattro/53)	cad	64,53	41.406
20.01.086.005	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello, circonferenza del fusto cm 10-12. euro (ottantanove/19)	cad	89,19	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.086.006	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello, circonferenza del fusto cm 12-14. euro (centonove/73)	cad	109,73	41.406
20.01.086.007	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello, circonferenza del fusto cm 14-16. euro (centotrentaquattro/48)	cad	134,48	41.406
20.01.087.001	Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum (Ligustro) Japoni Cum e Ligustrum Chinensis. Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum Japoni Cum e Ligustrum Chinensis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ad arbusto dell'altezza di m 0,30-0,60. euro (quattordici/44)	cad	14,44	41.406
20.01.087.002	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (diciassette/50)	cad	17,50	41.406
20.01.087.003	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (ventiuno/27)	cad	21,27	41.406
20.01.087.004	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 1,26-1,50. euro (ventiotto/17)	cad	28,17	41.406
20.01.087.005	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 1,51-1,75. euro (trentasei/02)	cad	36,02	41.406
20.01.087.006	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 1,76-2,00. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.087.007	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 2,01-2,50. euro (sessantasette/27)	cad	67,27	41.406
20.01.087.008	idem c.s. ...finito. Ad alberello circonferenza del fusto cm 6-8. euro (cinquanta/81)	cad	50,81	41.406
20.01.087.009	idem c.s. ...finito. Ad alberello circonferenza del fusto cm 8-10. euro (cinquantasette/30)	cad	57,30	41.406
20.01.087.010	idem c.s. ...finito. Ad alberello circonferenza del fusto cm 10-12. euro (ottantasette/82)	cad	87,82	41.406
20.01.087.011	idem c.s. ...finito. Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-14. euro (centoventitre/47)	cad	123,47	41.406
20.01.088.001	Arbusti o alberelli sempreverdi di tipo Magnolia Grandiflora e Gallissoniensi. Arbusti o alberelli sempreverdi di tipo Magnolia Grandiflora e Gallissoniensi, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ad arbusto dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (trenta/94)	cad	30,94	41.406
20.01.088.002	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (trentasei/37)	cad	36,37	41.406
20.01.088.003	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 1,26-1,50. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.088.004	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 1,51-2,00. euro (ottantasei/46)	cad	86,46	41.406
20.01.088.005	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 2,01-2,50. euro (centotrentatre/79)	cad	133,79	41.406
20.01.088.006	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 2,51-3,00. euro (centonovantaotto/93)	cad	198,93	41.406
20.01.088.007	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 3,01-3,50. euro (duecentosettantaquattro/35)	cad	274,35	41.406
20.01.088.008	idem c.s. ...finito. Ad arbusto dell'altezza di m 3,51-4,00. euro (trecentoventicinque/80)	cad	325,80	41.406
20.01.088.009	idem c.s. ...finito. Ad alberello, circonferenza del fusto cm 8-10. euro (centoquarantaquattro/07)	cad	144,07	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.088.010	idem c.s. ...finito. Ad alberello, circonferenza del fusto cm 10-12. euro (centonovantaotto/93)	cad	198,93	41.406
20.01.088.011	idem c.s. ...finito. Ad alberello, circonferenza del fusto cm 12-14. euro (duecentoquaranta/11)	cad	240,11	41.406
20.01.088.012	idem c.s. ...finito. Ad alberello, circonferenza del fusto cm 14-16. euro (duecentoottantauno/24)	cad	281,24	41.406
20.01.088.013	idem c.s. ...finito. Ad alberello, circonferenza del fusto cm 16-18. euro (trecentoquarantadue/94)	cad	342,94	41.406
20.01.088.014	idem c.s. ...finito. Ad alberello, circonferenza del fusto cm 18-20. euro (quattrocentotrentadue/15)	cad	432,15	41.406
20.01.089.001	Arbusti sempreverdi tipo Quercus Ilex (Leccio) e Quercus Suber (Quercia da Sughero). Arbusti sempreverdi tipo Quercus Ilex e Quercus Suber, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (tredici/72)	cad	13,72	41.406
20.01.089.002	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 1,00-1,25. euro (venti/62)	cad	20,62	41.406
20.01.089.003	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 1,25-1,50. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.089.004	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 1,50-1,75. euro (quarantauno/14)	cad	41,14	41.406
20.01.089.005	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 1,75-2,00. euro (cinquantaquattro/87)	cad	54,87	41.406
20.01.089.006	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 2,00-2,50. euro (settantaotto/91)	cad	78,91	41.406
20.01.089.007	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello circonferenza del fusto cm 6-8. euro (ottantacinque/79)	cad	85,79	41.406
20.01.089.008	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello circonferenza del fusto cm 8-10. euro (novantanove/48)	cad	99,48	41.406
20.01.089.009	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello circonferenza del fusto cm 10-12. euro (centoventi/05)	cad	120,05	41.406
20.01.089.010	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello circonferenza del fusto cm 12-14. euro (centoquaranta/66)	cad	140,66	41.406
20.01.089.011	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello circonferenza del fusto cm 14-16. euro (duecentocinque/76)	cad	205,76	41.406
20.01.089.012	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello circonferenza del fusto cm 16-18. euro (duecentoquarantatre/52)	cad	243,52	41.406
20.01.090.001	Arbusti e alberelli a foglia caduca tipo Berberis Thumbergii Atropurpurea. Arbusti e alberelli a foglia caduca tipo Berberis Thumbergii Atropurpurea, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A radice nuda, dell'altezza di m 0,40-0,60. euro (due/76)	cad	2,76	41.406
20.01.090.002	idem c.s. ...lavoro finito. A radice nuda, dell'altezza di m 0,61-0,80. euro (tre/48)	cad	3,48	41.406
20.01.090.003	idem c.s. ...lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (diciassette/20)	cad	17,20	41.406
20.01.090.004	idem c.s. ...lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (ventiuno/27)	cad	21,27	41.406
20.01.090.005	idem c.s. ...lavoro finito. A palla, con zolla, della circonferenza di cm 40-50. euro (trentanove/84)	cad	39,84	41.406
20.01.090.006	idem c.s. ...lavoro finito. A palla, con zolla, della circonferenza di cm 50-60. euro (quarantaquattro/63)	cad	44,63	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.090.007	idem c.s. ...lavoro finito. A palla, con zolla, della circonferenza di cm 60-80. euro (sessanta/38)	cad	60,38	41.406
20.01.090.008	idem c.s. ...lavoro finito. A palla, con zolla, della circonferenza di cm 80-100. euro (ottantacinque/79)	cad	85,79	41.406
20.01.090.009	idem c.s. ...lavoro finito. A cono, dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (quarantaquattro/63)	cad	44,63	41.406
20.01.090.010	idem c.s. ...lavoro finito. A cono, dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (cinquantaotto/34)	cad	58,34	41.406
20.01.090.011	idem c.s. ...lavoro finito. A cono, dell'altezza di m 1,26-1,50. euro (ottantaquattro/41)	cad	84,41	41.406
20.01.090.012	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello, diametro chioma cm 30-40. euro (sessanta/38)	cad	60,38	41.406
20.01.090.013	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello, diametro chioma cm 40-50. euro (settantatre/44)	cad	73,44	41.406
20.01.090.014	idem c.s. ...lavoro finito. Ad alberello, diametro chioma cm 50-60. euro (novantadue/60)	cad	92,60	41.406
20.01.091.001	Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Laburnum Anagyroides (Maggiociondolo). Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Laburnum Anagyroides, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (sessantauno/76)	cad	61,76	41.406
20.01.091.002	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 8-10. euro (ottantasette/82)	cad	87,82	41.406
20.01.091.003	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio, dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (quindici/83)	cad	15,83	41.406
20.01.091.004	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio, dell'altezza di m 0,81-1,00. euro (diciannove/23)	cad	19,23	41.406
20.01.091.005	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio, dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (venticinque/58)	cad	25,58	41.406
20.01.091.006	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio, dell'altezza di m 1,26-1,50. euro (trentaquattro/32)	cad	34,32	41.406
20.01.092.001	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Lagerstroemia Indica (Lagerstremi). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Lagerstroemia Indica, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (venti/62)	cad	20,62	41.406
20.01.092.002	idem c.s. ...finito. A cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.092.003	idem c.s. ...finito. A cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50. euro (trentasette/09)	cad	37,09	41.406
20.01.092.004	idem c.s. ...finito. A cespuglio dell'altezza di m 1,51-1,75. euro (cinquantadue/82)	cad	52,82	41.406
20.01.092.005	idem c.s. ...finito. A cespuglio dell'altezza di m 1,76-2,00. euro (sessantaotto/59)	cad	68,59	41.406
20.01.092.006	idem c.s. ...finito. A cespuglio dell'altezza di m 2,01-2,50. euro (centodue/91)	cad	102,91	41.406
20.01.092.007	idem c.s. ...finito. A cespuglio dell'altezza di m 2,51-3,00. euro (centosettantauno/51)	cad	171,51	41.406
20.01.092.008	idem c.s. ...finito. A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 6-8. euro (ottantacinque/79)	cad	85,79	41.406
20.01.092.009	idem c.s. ...finito. A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 8-10.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centosei/32)	cad	106,32	41.406
20.01.092.010	idem c.s. ...finito. A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 10-12. euro (centotrentadue/38)	cad	132,38	41.406
20.01.092.011	idem c.s. ...finito. A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 12-14. euro (centoottantatre/85)	cad	183,85	41.406
20.01.092.012	idem c.s. ...finito. A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 14-16. euro (duecentoventidue/96)	cad	222,96	41.406
20.01.092.013	idem c.s. ...finito. A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 16-18. euro (trecentouno/78)	cad	301,78	41.406
20.01.093	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Ribes. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Ribes, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (dodici/40)	cad	12,40	41.406
20.01.094	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Spiraea in varietà. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Spiraea in varietà, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (dieci/31)	cad	10,31	41.406
20.01.095	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Tamarix. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Tamarix, con zolla, forniti e messi a dimora, cespuglio in varietà. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (dodici/40)	cad	12,40	41.406
20.01.096	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Viburnum Lantana (Viburno). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Viburnum Lantana, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (dodici/91)	cad	12,91	41.406
20.01.097.001	Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda). Arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis Siliquastrum, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.097.002	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 8-10. euro (sessantaquattro/53)	cad	64,53	41.406
20.01.097.003	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 10-12. euro (ottantasei/46)	cad	86,46	41.406
20.01.097.004	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 12-14. euro (centonove/73)	cad	109,73	41.406
20.01.097.005	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 14-16. euro (centosessantauno/20)	cad	161,20	41.406
20.01.097.006	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 16-18. euro (duecentosedici/06)	cad	216,06	41.406
20.01.097.007	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (diciassette/20)	cad	17,20	41.406
20.01.097.008	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 0,81-1,00. euro (diciannove/23)	cad	19,23	41.406
20.01.097.009	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (ventiquattro/03)	cad	24,03	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.097.010	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50. euro (trenta/94)	cad	30,94	41.406
20.01.097.011	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 1,51-1,75. euro (quarantaotto/68)	cad	48,68	41.406
20.01.097.012	idem c.s. ...lavoro finito. A cespuglio dell'altezza di m 1,76-2,00. euro (ottanta/99)	cad	80,99	41.406
20.01.098.001	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Eleagnus Angustifolia (Eleagno). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Eleagnus Angustifolia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (trentasette/09)	cad	37,09	41.406
20.01.098.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10 euro (cinquantauno/46)	cad	51,46	41.406
20.01.099.001	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Fagus Sylvatica (Faggio). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Fagus Sylvatica, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A radici nude, circonferenza del fusto cm 6-8. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.099.002	idem c.s. ...lavoro finito. A radici nude, circonferenza del fusto cm 8-10. euro (trentasei/75)	cad	36,75	41.406
20.01.099.003	idem c.s. ...lavoro finito. A radici nude, circonferenza del fusto cm 10-12. euro (cinquantauno/46)	cad	51,46	41.406
20.01.099.004	idem c.s. ...lavoro finito. Con zolla, circonferenza del fusto cm 12-14. euro (ottantanove/19)	cad	89,19	41.406
20.01.099.005	idem c.s. ...lavoro finito. Con zolla, circonferenza del fusto cm 14-16. euro (centoventisei/95)	cad	126,95	41.406
20.01.099.006	idem c.s. ...lavoro finito. Con zolla, circonferenza del fusto cm 16-18. euro (centosessantaotto/08)	cad	168,08	41.406
20.01.099.007	idem c.s. ...lavoro finito. Con zolla, circonferenza del fusto cm 18-20. euro (duecentodiciannove/48)	cad	219,48	41.406
20.01.099.008	idem c.s. ...lavoro finito. Con zolla, circonferenza del fusto cm 20-25. euro (duecentonovantaquattro/97)	cad	294,97	41.406
20.01.100.001	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Liriodendron Tulipifera (Albero dei Tulipani). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Liriodendron Tulipifera, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (trentasette/73)	cad	37,73	41.406
20.01.100.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (cinquantaquattro/87)	cad	54,87	41.406
20.01.100.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (settantaquattro/82)	cad	74,82	41.406
20.01.100.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (centodue/91)	cad	102,91	41.406
20.01.100.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centotrentasette/16)	cad	137,16	41.406
20.01.100.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (centoottantauno/82)	cad	181,82	41.406
20.01.100.007	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (duecentotrentasei/68)	cad	236,68	41.406
20.01.100.008	idem c.s. ...fusto cm 20-25. euro (trecentoquindici/49)	cad	315,49	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.101.001	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica (Pioppo Cipressino) Pyramidalis. Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Populus Nigra Italica Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (Sarà contabilizzata in relazione all'altezza degli alberi per H max m 3,50; per altezze superiori sarà contabilizzata con la circonferenza del fusto). Dell'altezza di m 2,00-2,50. euro (diciassette/20)	cad	17,20	41.406
20.01.101.002	idem c.s. ...del fusto). Dell'altezza di m 2,51-3,00. euro (ventidue/65)	cad	22,65	41.406
20.01.101.003	idem c.s. ...del fusto). Dell'altezza di m 3,01-3,50. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.101.004	idem c.s. ...del fusto). Circonferenza del fusto cm 8-10. euro (trentadue/30)	cad	32,30	41.406
20.01.101.005	idem c.s. ...del fusto). Circonferenza del fusto cm 10- 12. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.101.006	idem c.s. ...del fusto). Circonferenza del fusto cm 12- 15. euro (sessantasei/56)	cad	66,56	41.406
20.01.102.001	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Prunus Avium (Ciliegio) forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (trentaotto/47)	cad	38,47	41.406
20.01.102.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (cinquantauno/46)	cad	51,46	41.406
20.01.102.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (sessantaotto/59)	cad	68,59	41.406
20.01.102.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (novantaquattro/71)	cad	94,71	41.406
20.01.102.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centoventi/76)	cad	120,76	41.406
20.01.102.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (centocinquantaquattro/36)	cad	154,36	41.406
20.01.102.007	idem c.s. ...fusto cm 18-20. euro (centonovantaquattro/16)	cad	194,16	41.406
20.01.102.008	idem c.s. ...fusto cm 20-25. euro (duecentoquaranta/11)	cad	240,11	41.406
20.01.103.001	Arbusti sempreverdi tipo Berberis Illicifolia, Buxifolia e DarWinh. Arbusti sempreverdi tipo Berberis Illicifolia, Buxifolia e DarWinh, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60- 0,80. euro (diciannove/23)	cad	19,23	41.406
20.01.103.002	idem c.s. ...di m 0,81- 1,00. euro (ventiquattro/75)	cad	24,75	41.406
20.01.104.001	Arbusti sempreverdi tipo Buxus Pumilia Nanaa (Bosso). Arbusti sempreverdi tipo Buxus Pumilia Nanaa, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A radice nuda, di anni n.1. euro (uno/78)	cad	1,78	41.406
20.01.104.002	idem c.s. ...finito. A radice nuda, di anni n.2. euro (due/62)	cad	2,62	41.406
20.01.104.003	idem c.s. ...finito. A radice nuda, di anni n.3. euro (tre/48)	cad	3,48	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.104.004	idem c.s. ...finito. A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,20-0,25. euro (sei/24)	cad	6,24	41.406
20.01.104.005	idem c.s. ...finito. A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,26-0,30. euro (otto/91)	cad	8,91	41.406
20.01.104.006	idem c.s. ...finito. A radice nuda e cespuglio dell'altezza di m 0,31-0,35. euro (dodici/02)	cad	12,02	41.406
20.01.104.007	idem c.s. ...finito. A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,25-0,30. euro (trenta/94)	cad	30,94	41.406
20.01.104.008	idem c.s. ...finito. A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,31-0,35. euro (trentanove/84)	cad	39,84	41.406
20.01.104.009	idem c.s. ...finito. A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,36-0,40. euro (quarantasei/66)	cad	46,66	41.406
20.01.105.001	Arbusti sempreverdi tipo Buxus (Bosso) Rotundifolia e Sempervirens. Arbusti sempreverdi tipo Buxus Rotundifolia e Sempervirens, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A radice nuda di anni n.1. euro (uno/78)	cad	1,78	41.406
20.01.105.002	Arbusti sempreverdi tipo Buxus (Bosso) Rotundifolia e Sempervirens. Arbusti sempreverdi tipo Buxus Rotundifolia e Sempervirens, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A radice nuda di anni n.2. euro (due/62)	cad	2,62	41.406
20.01.105.003	idem c.s. ...finito. A radice nuda di anni n.3. euro (tre/48)	cad	3,48	41.406
20.01.105.004	idem c.s. ...finito. A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,40-0,50. euro (dodici/02)	cad	12,02	41.406
20.01.105.005	idem c.s. ...finito. A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,51-0,60. euro (sedici/47)	cad	16,47	41.406
20.01.105.006	idem c.s. ...finito. A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,61-0,80. euro (ventiquattro/03)	cad	24,03	41.406
20.01.105.007	idem c.s. ...finito. A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00. euro (trentaquattro/32)	cad	34,32	41.406
20.01.105.008	idem c.s. ...finito. A cespuglio, con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.105.009	idem c.s. ...finito. A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,30-0,35. euro (quarantasei/00)	cad	46,00	41.406
20.01.105.010	idem c.s. ...finito. A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,36-0,40. euro (cinquantauno/46)	cad	51,46	41.406
20.01.105.011	idem c.s. ...finito. A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,41-0,45. euro (sessantaotto/59)	cad	68,59	41.406
20.01.105.012	idem c.s. ...finito. A palla, con zolla, dell'altezza di m 0,45-0,50. euro (novantadue/60)	cad	92,60	41.406
20.01.105.013	idem c.s. ...finito. A cono, con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (sessantanove/30)	cad	69,30	41.406
20.01.105.014	idem c.s. ...finito. A cono, con zolla, dell'altezza di m 0,81-1,00. euro (novantasei/01)	cad	96,01	41.406
20.01.105.015	idem c.s. ...finito. A cono, con zolla, dell'altezza di m 1,01-1,20. euro (centotrenta/37)	cad	130,37	41.406
20.01.105.016	idem c.s. ...finito. A cono, con zolla, dell'altezza di m 1,20-1,40. euro (centosessantaotto/08)	cad	168,08	41.406
20.01.106	Arbusti sempreverdi tipo Cineraria Marittima e Leucastachys da vaso. Arbusti sempreverdi tipo Cineraria			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.107.001	Marittima e Leucostachys da vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sette/96)	cad	7,96	41.406
20.01.107.002	Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster Buxifolia, Horizontalis, Microphylla, Thymifolia. Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster Buxifolia, Horizontalis, Microphylla, Thymifolia, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,40. euro (sei/71)	cad	6,71	41.406
20.01.108.001	idem c.s. ...di m 0,41-0,60. euro (otto/01)	cad	8,01	41.406
20.01.108.002	Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster Damneri, Salicifolia Repens e simili. Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster Damneri, Salicifolia Repens e simili, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,20- 0,30. euro (nove/45)	cad	9,45	41.406
20.01.108.003	idem c.s. ...di m 0,31- 0,40. euro (undici/03)	cad	11,03	41.406
20.01.109.001	idem c.s. ...di m 0,41- 0,60. euro (quattordici/78)	cad	14,78	41.406
20.01.109.002	Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster Francheti, Simonsh, Salicifolia e simili. Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster Francheti, Simonsh, Salicifolia e simili, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40-0,60, da vaso. euro (undici/03)	cad	11,03	41.406
20.01.109.003	idem c.s. ...di m 0,61-0,80. euro (tredici/72)	cad	13,72	41.406
20.01.109.004	idem c.s. ...di m 0,81-1,00. euro (diciotto/76)	cad	18,76	41.406
20.01.110.001	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (ventitre/69)	cad	23,69	41.406
20.01.110.002	Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (dodici/40)	cad	12,40	41.406
20.01.110.003	idem c.s. ...di m 0,81-1,00. euro (diciotto/90)	cad	18,90	41.406
20.01.110.004	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (ventitre/56)	cad	23,56	41.406
20.01.110.005	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (trenta/20)	cad	30,20	41.406
20.01.110.006	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.110.007	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (settantaquattro/82)	cad	74,82	41.406
20.01.111.001	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (centotredici/22)	cad	113,22	41.406
20.01.111.001	Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus. Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus, forniti e messi a dimora. Sono			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A foglie grandi dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (sette/56)	cad	7,56	41.406
20.01.111.002	idem c.s. A foglie grandi dell'altezza di m 0,81-1,00. euro (dieci/31)	cad	10,31	41.406
20.01.111.003	idem c.s. A foglie grandi dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (tredici/72)	cad	13,72	41.406
20.01.111.004	idem c.s. A foglie grandi dell'altezza di m 1,26-1,50. euro (diciotto/58)	cad	18,58	41.406
20.01.111.005	idem c.s. A foglie grandi dell'altezza di m 1,51-1,75. euro (ventisei/12)	cad	26,12	41.406
20.01.111.006	idem c.s. A foglie grandi dell'altezza di m 1,76-2,00. euro (quarantaquattro/63)	cad	44,63	41.406
20.01.111.007	idem c.s. A foglie grandi dell'altezza di m 2,01-2,50. euro (sessantaotto/59)	cad	68,59	41.406
20.01.111.008	idem c.s. A foglie piccole dell'altezza di m 0,30-0,40. euro (nove/50)	cad	9,50	41.406
20.01.111.009	idem c.s. A foglie piccole dell'altezza di m 0,41-0,60. euro (dodici/40)	cad	12,40	41.406
20.01.111.010	idem c.s. A foglie piccole dell'altezza di m 0,61-0,80. euro (diciotto/90)	cad	18,90	41.406
20.01.111.011	idem c.s. A foglie piccole dell'altezza di m 0,81-1,00. euro (ventitre/56)	cad	23,56	41.406
20.01.111.012	idem c.s. A foglie piccole dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (trenta/94)	cad	30,94	41.406
20.01.112.001	Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,20-0,30. euro (cinque/52)	cad	5,52	41.406
20.01.112.002	idem c.s. di m 0,31-0,40. euro (sei/88)	cad	6,88	41.406
20.01.113.001	Arbusto sempreverde tipo Pittosporum Tobira (Pittosforo). Arbusto sempreverde tipo Pittosporum Tobira ad alberello, fornito e messo a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto 6-8. euro (cinquantauno/46)	cad	51,46	41.406
20.01.113.002	idem c.s. del fusto 8-10. euro (sessantaotto/59)	cad	68,59	41.406
20.01.113.003	idem c.s. del fusto 10-12. euro (novantanove/48)	cad	99,48	41.406
20.01.114.001	Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange CloW. Arbusti sempreverdi tipo Crataegus Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange CloW, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40-0,60. euro (tre/48)	cad	3,48	41.406
20.01.114.002	idem c.s. di m 0,61-0,80. euro (tre/94)	cad	3,94	41.406
20.01.114.003	idem c.s. di m 0,81-1,00.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattro/79)	cad	4,79	41.406
20.01.114.004	idem c.s. ...di m 1,01-1,20. euro (sei/49)	cad	6,49	41.406
20.01.114.005	idem c.s. ...di m 1,21-1,50. euro (undici/68)	cad	11,68	41.406
20.01.114.006	idem c.s. ...di m 1,20-1,50 a piramide. euro (trentaquattro/32)	cad	34,32	41.406
20.01.115.001	Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis (Rosmarino). Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,40. euro (sette/21)	cad	7,21	41.406
20.01.115.002	idem c.s. ...di m 0,41-0,60. euro (otto/26)	cad	8,26	41.406
20.01.115.003	idem c.s. ...di m 0,61-0,80. euro (nove/31)	cad	9,31	41.406
20.01.116.001	Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Rhytidophyllum e Odoratissimum (Viburno). Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Rhytidophyllum e Odoratissimum, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40- 0,60. euro (otto/26)	cad	8,26	41.406
20.01.116.002	idem c.s. ...di m 0,61- 0,80. euro (dieci/31)	cad	10,31	41.406
20.01.116.003	idem c.s. ...di m 0,81- 1,00. euro (quindici/49)	cad	15,49	41.406
20.01.116.004	idem c.s. ...di m 1,01- 1,25. euro (ventidue/32)	cad	22,32	41.406
20.01.116.005	idem c.s. ...di m 1,26- 1,50. euro (trenta/94)	cad	30,94	41.406
20.01.117.001	Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Tinus Grandi Florum e Eve Price. Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Tinus Grandi Florum e Eve Price, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30- 0,40. euro (otto/91)	cad	8,91	41.406
20.01.117.002	idem c.s. ...di m 0,41- 0,60. euro (dodici/40)	cad	12,40	41.406
20.01.117.003	idem c.s. ...di m 0,61- 0,80. euro (diciassette/87)	cad	17,87	41.406
20.01.117.004	idem c.s. ...di m 0,81- 1,00. euro (venticinque/74)	cad	25,74	41.406
20.01.117.005	idem c.s. ...di m 1,01- 1,25. euro (trentadue/96)	cad	32,96	41.406
20.01.117.006	idem c.s. ...di m 1,26- 1,50. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.117.007	idem c.s. ...di m 1,51- 1,75. euro (settantadue/08)	cad	72,08	41.406
20.01.118.001	Arbusti sempreverdi tipo Acer (Acero) Negundo Variegato e Saccharinum (Acero argentato). Arbusti sempreverdi tipo Acer Negundo Variegato e Saccharinum, con zolla, forniti e messa a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,00-1,25. euro (trentaquattro/32)	cad	34,32	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.118.002	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (trentanove/84)	cad	39,84	41.406
20.01.118.003	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (cinquantadue/82)	cad	52,82	41.406
20.01.118.004	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (sessantaotto/59)	cad	68,59	41.406
20.01.119	Arbusti sempreverdi tipo Berberis Aggregata. Arbusti sempreverdi tipo Berberis Aggregata con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tredici/72)	cad	13,72	41.406
20.01.120	Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia. Arbusti a foglia caduca tipo Buddleia con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (dodici/73)	cad	12,73	41.406
20.01.121.001	Arbusti a foglia caduca tipo Calycanthus in varietà. Arbusti a foglia caduca tipo Calycanthus in varietà, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (diciassette/87)	cad	17,87	41.406
20.01.121.002	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (ventitre/05)	cad	23,05	41.406
20.01.121.003	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (ventinove/93)	cad	29,93	41.406
20.01.122.001	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Hybiscus Siriacus (Ibisco). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Hybiscus Siriacus, in varietà di seme o di talea, o a alto e mezzo fusto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,40. euro (sette/56)	cad	7,56	41.406
20.01.122.002	idem c.s. ...lavoro finito. Dell'altezza di m 0,41-0,60. euro (dieci/63)	cad	10,63	41.406
20.01.122.003	idem c.s. ...lavoro finito. Dell'altezza di m 0,61-0,80. euro (tredici/06)	cad	13,06	41.406
20.01.122.004	idem c.s. ...lavoro finito. Dell'altezza di m 0,81-1,00. euro (quindici/49)	cad	15,49	41.406
20.01.122.005	idem c.s. ...lavoro finito. Dell'altezza di m 1,01-1,25. euro (diciotto/90)	cad	18,90	41.406
20.01.122.006	idem c.s. ...lavoro finito. Dell'altezza di m 1,26-1,50. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.122.007	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (quarantaotto/03)	cad	48,03	41.406
20.01.122.008	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 8-10. euro (settantasei/85)	cad	76,85	41.406
20.01.122.009	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 10-12. euro (novantaotto/11)	cad	98,11	41.406
20.01.122.010	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 12-14. euro (centoventiotto/32)	cad	128,32	41.406
20.01.122.011	idem c.s. ...lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 14-16. euro (centosessantauno/20)	cad	161,20	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.123.001	Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia: Alba Spectabilis, Discolor Lenney, Purpurea, Soulangeala, Soulangeana Nigra Speciosa. Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia: Alba Spectabilis, Discolor Lenney, Purpurea, Soulangeala, Soulangeana Nigra Speciosa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,80-1,00. euro (trentaquattro/32)	cad	34,32	41.406
20.01.123.002	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (quarantaquattro/97)	cad	44,97	41.406
20.01.123.003	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (cinquantanove/73)	cad	59,73	41.406
20.01.123.004	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (ottantadue/29)	cad	82,29	41.406
20.01.123.005	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (centouno/53)	cad	101,53	41.406
20.01.123.006	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (centoquarantanove/58)	cad	149,58	41.406
20.01.123.007	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (duecentoventisei/38)	cad	226,38	41.406
20.01.124.001	Arbusti a foglia caduca tipo Viburnum Carlesii, Carlocephalum Fragens, Burkwoodii e Jupii. Arbusti a foglia caduca tipo Viburnum Carlesii, Carlocephalum Fragens, Burkwoodii e Jupii, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40-0,60. euro (venti/62)	cad	20,62	41.406
20.01.124.002	idem c.s. ...di m 0,60-0,80. euro (ventiquattro/03)	cad	24,03	41.406
20.01.124.003	idem c.s. ...di m 0,81-1,00. euro (ventiotto/49)	cad	28,49	41.406
20.01.125.001	Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Lagerstroemia Indica (Lagerstrem). Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Lagerstroemia Indica a mezzo ed alto fusto, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (ottantanove/19)	cad	89,19	41.406
20.01.125.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (centoundici/83)	cad	111,83	41.406
20.01.125.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (centoquaranta/66)	cad	140,66	41.406
20.01.125.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (centonovantuno/38)	cad	191,38	41.406
20.01.125.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (duecentotrentatre/21)	cad	233,21	41.406
20.01.125.006	idem c.s. ...fusto cm 16-18. euro (trecentoventidue/39)	cad	322,39	41.406
20.01.126.001	Arbusti sempreverdi tipo Prunus Pissardi (Mirabolano). Arbusti sempreverdi tipo Prunus Pissardi e di altre varietà, ad alto e mezzo fusto, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 6-8. euro (quarantacinque/29)	cad	45,29	41.406
20.01.126.002	idem c.s. ...fusto cm 8-10. euro (cinquantasei/97)	cad	56,97	41.406
20.01.126.003	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (settantacinque/48)	cad	75,48	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.126.004	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (centodue/91)	cad	102,91	41.406
20.01.126.005	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (centotrenta/37)	cad	130,37	41.406
20.01.127.001	Arbusti sempreverdi tipo Ulmus (Olmo) Montana Pendula. Arbusti sempreverdi tipo Ulmus Montana Pendola d'innesto fusto, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto cm 8-10. euro (cinquantauno/46)	cad	51,46	41.406
20.01.127.002	idem c.s. ...fusto cm 10-12. euro (sessanta/38)	cad	60,38	41.406
20.01.127.003	idem c.s. ...fusto cm 12-14. euro (settantadue/08)	cad	72,08	41.406
20.01.127.004	idem c.s. ...fusto cm 14-16. euro (ottantanove/19)	cad	89,19	41.406
20.01.128.001	Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea. Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,25-1,50. euro (tredici/72)	cad	13,72	41.406
20.01.128.002	idem c.s. ...di m 1,50-2,00. euro (diciassette/20)	cad	17,20	41.406
20.01.128.003	idem c.s. ...di m 2,00-2,50. euro (ventuno/27)	cad	21,27	41.406
20.01.128.004	idem c.s. ...di m 2,50-3,00. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.129.001	Arbusti rampicanti tipo Hedera helix Oro di Bodliasco e Dentata Aurea. Arbusti rampicanti tipo Hedera in varietà, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (undici/35)	cad	11,35	41.406
20.01.129.002	idem c.s. ...di m 0,81-1,00. euro (dodici/40)	cad	12,40	41.406
20.01.129.003	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (tredici/39)	cad	13,39	41.406
20.01.129.004	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (quindici/09)	cad	15,09	41.406
20.01.129.005	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (venti/62)	cad	20,62	41.406
20.01.129.006	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (ventisei/12)	cad	26,12	41.406
20.01.129.007	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (trentaquattro/32)	cad	34,32	41.406
20.01.129.008	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (cinquantatre/54)	cad	53,54	41.406
20.01.129.009	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (ottantasette/82)	cad	87,82	41.406
20.01.130.001	Arbusti rampicanti tipo Glycine. Arbusti rampicanti tipo Glicine in varietà Wistaria Chinensis, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	lavoro finito. Dell'altezza di m 1,00-1,50. euro (tredici/72)	cad	13,72	41.406
20.01.130.002	idem c.s. ...di m 1,51-2,00. euro (diciannove/23)	cad	19,23	41.406
20.01.130.003	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (ventisei/12)	cad	26,12	41.406
20.01.130.004	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (trentasei/37)	cad	36,37	41.406
20.01.130.005	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (sessanta/38)	cad	60,38	41.406
20.01.130.006	idem c.s. ...di m 3,51-4,00. euro (ottantasette/82)	cad	87,82	41.406
20.01.130.007	idem c.s. ...di m 4,01-4,50. euro (centotrentasette/16)	cad	137,16	41.406
20.01.131.001	Arbusti rampicanti tipo Bignonia Radicans. Arbusti rampicanti tipo Bignonia Radicans, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,50-2,00. euro (sedici/47)	cad	16,47	41.406
20.01.131.002	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (venti/62)	cad	20,62	41.406
20.01.131.003	idem c.s. ...di m 2,51-3,00. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.131.004	idem c.s. ...di m 3,01-3,50. euro (trentaotto/47)	cad	38,47	41.406
20.01.131.005	idem c.s. ...di m 3,51-4,00. euro (cinquantaquattro/87)	cad	54,87	41.406
20.01.132.001	Arbusti rampicanti tipo Bignonia Ricasoliana Grandiflora Capensis, Thumbergh, Madame Galen, Semperflorens. Arbusti rampicanti tipo Bignonia Ricasoliana Grandiflora Capensis, Thumbergh, Madame Galen, Semperflorens, in vaso, Len e Semperflorens, forniti e posti in opera. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40-0,60. euro (quindici/09)	cad	15,09	41.406
20.01.132.002	idem c.s. ...di m 0,61-0,80. euro (diciassette/50)	cad	17,50	41.406
20.01.132.003	idem c.s. ...di m 0,81-1,00. euro (venti/62)	cad	20,62	41.406
20.01.132.004	idem c.s. ...di m 1,01-1,50. euro (venticinque/74)	cad	25,74	41.406
20.01.132.005	idem c.s. ...di m 1,51-2,00. euro (trentacinque/71)	cad	35,71	41.406
20.01.132.006	idem c.s. ...di m 2,01-2,50. euro (quarantanove/43)	cad	49,43	41.406
20.01.133.001	Arbusti sempreverdi tipo Oleandri a cespuglio (in varietà senza nome). Arbusti sempreverdi tipo Oleandri a cespuglio (in varietà senza nome), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40-0,60. euro (otto/26)	cad	8,26	41.406
20.01.133.002	idem c.s. ...di m 0,61-0,80. euro (undici/03)	cad	11,03	41.406
20.01.133.003	idem c.s. ...di m 0,81-1,00. euro (diciassette/20)	cad	17,20	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.133.004	idem c.s. ...di m 1,01- 1,25. euro (ventiuno/98)	cad	21,98	41.406
20.01.133.005	idem c.s. ...di m 1,26- 1,50. euro (trenta/20)	cad	30,20	41.406
20.01.133.006	idem c.s. ...di m 1,51- 1,75. euro (quarantasei/66)	cad	46,66	41.406
20.01.134.001	Arbusti sempreverdi tipo Taxus Baccata (Tasso). Arbusti sempreverdi tipo Taxus Baccata, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,00-1,20. euro (ventisette/41)	cad	27,41	41.406
20.01.134.002	idem c.s. ...di m 1,21-1,50. euro (cinquantaquattro/87)	cad	54,87	41.406
20.01.135.001	Arbusti sempreverdi tipo Arbutus Unedo (Corbezzolo). Arbusti sempreverdi tipo Arbutus Unedo (Corbezzolo), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (quattordici/78)	cad	14,78	41.406
20.01.135.002	idem c.s. ...di m 0,81-1,00. euro (venti/62)	cad	20,62	41.406
20.01.135.003	idem c.s. ...di m 1,01-1,25. euro (trentadue/62)	cad	32,62	41.406
20.01.135.004	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (cinquantauno/46)	cad	51,46	41.406
20.01.135.005	idem c.s. ...di m 1,51-1,75. euro (ottantadue/29)	cad	82,29	41.406
20.01.135.006	idem c.s. ...di m 1,76-2,00. euro (centosedici/62)	cad	116,62	41.406
20.01.136.001	Arbusti a foglia caduca tipo Corylus (Nocciolo) Avellana Contorta. Arbusti a foglia caduca tipo Corylus Avellana Contorta, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 0,40-0,60. euro (trenta/94)	cad	30,94	41.406
20.01.136.002	idem c.s. ...di m 0,60-0,80. euro (quarantaquattro/63)	cad	44,63	41.406
20.01.136.003	idem c.s. ...di m 0,80-1,00. euro (cinquantaotto/34)	cad	58,34	41.406
20.01.136.004	idem c.s. ...di m 1,00-1,25. euro (ottantacinque/79)	cad	85,79	41.406
20.01.136.005	idem c.s. ...di m 1,25-1,50. euro (centotrenta/37)	cad	130,37	41.406
20.01.137.001	Arbusti a foglia caduca tipo Corylus (Nocciolo) Purpurea. Arbusti a foglia caduca tipo Corylus Maxima Purpurea, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (quindici/83)	cad	15,83	41.406
20.01.137.002	idem c.s. ...di m 0,80-1,00. euro (venti/62)	cad	20,62	41.406
20.01.137.003	idem c.s. ...di m 1,00-1,25. euro (venticinque/38)	cad	25,38	41.406

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.01.137.004	idem c.s. ...di m 1,25-1,50. euro (trentasette/73)	cad	37,73	41.406
20.01.137.005	idem c.s. ...di m 1,50-1,75. euro (cinquantasei/97)	cad	56,97	41.406
20.01.138.001	Arbusti sempreverdi tipo Ilex Aquifolium (Agrifoglio). Arbusti sempreverdi tipo Ilex Aquifolium, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 0,60-0,80. euro (venti/62)	cad	20,62	41.406
20.01.138.002	idem c.s. ...di m 1,00-1,25. euro (trentaquattro/32)	cad	34,32	41.406
20.01.138.003	idem c.s. ...di m 1,26-1,50. euro (sessantaotto/59)	cad	68,59	41.406
20.01.139	Arbusti a foglia caduca tipo Forsythia. Arbusti a foglia caduca tipo Forsythia, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (nove/31)	cad	9,31	41.406
20.01.140.001	Arbusti sempreverdi tipo Spartium Junceum (Ginestra). Arbusti a foglia caduca tipo Spartium Junceum (Ginestra), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,50. euro (due/76)	cad	2,76	41.406
20.01.140.002	idem c.s. ...di m 0,51-1,00. euro (sei/88)	cad	6,88	41.406
20.01.140.003	idem c.s. ...di m 1,01-1,20. euro (dodici/02)	cad	12,02	41.406
20.01.141	Devitalizzazione e disinfezione di ceppaie di qualsiasi diametro con prodotti indicati dalla Direzione del Servizio. Sono compresi la fornitura dei prodotti e tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli operatori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trentasette/33)	cad	37,33	52.455
20.01.142	Devitalizzazione di ceppaie di qualsiasi diametro con prodotti indicati dalla Direzione del Servizio. Sono compresi la fornitura dei prodotti e tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli operatori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (diciotto/66)	cad	18,66	52.455
20.01.143.001	Potatura di riforma della chioma di platani in aree infette da cancro colorato ai sensi del D.M. 17/04/1998 e secondo quanto previsto dal documento emanato dal Servizio Fitosanitario della Regione Marche, "Modalità applicative della lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" e secondo la forma campione stabilita dalla Direzione del Servizio, intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e materiali complementari, compreso la spollonatura fino allimpalcatura delle branche primarie di polloni e ricacci e la disinfezione e la copertura con idonei mastici dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a cm 8. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per tagli fino a 10 m di altezza da terra euro (duecentoventitre/67)	cad	223,67	50.457
20.01.143.002	idem c.s. ...Per tagli da 10 a 18 m di altezza da terra euro (trecentosettantadue/78)	cad	372,78	50.457
20.01.143.003	idem c.s. ...Per tagli oltre 18 m di altezza da terra euro (cinquecentonovantasei/44)	cad	596,44	50.457
20.01.144.001	Abbattimento su prato di platani infetti da cancro colorato ai sensi del D.M. 17/04/1998 e secondo quanto previsto dal documento emanato dal Servizio Fitosanitario della Regione Marche, "Modalità applicative della lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" con recisione del tronco 20 cm sotto il piano di campagna, colmatatura della buca formata con terreno vegetale e risemina di erbe da prato. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Diametri misurati a un metro di altezza dal colletto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 15 cm euro (centoventitre/10)	cad	123,10	34.301
20.01.144.002	idem c.s. ...fino a 30 cm			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentoottantatre/14)	cad	283,14	34.301
20.01.144.003	idem c.s. ...fino a 50 cm euro (quattrocentosessantasette/78)	cad	467,78	34.301
20.01.144.004	idem c.s. ...fino a 80 cm euro (settecentotrentaotto/60)	cad	738,60	34.301
20.01.144.005	idem c.s. ...fino a 120 cm euro (novecentoottantaquattro/80)	cad	984,80	34.301
20.01.145.001	Abbattimento su strada di platani infetti da cancro colorato ai sensi del D.M. 17/04/1998 e secondo quanto previsto dal documento emanato dal Servizio Fitosanitario della Regione Marche, "Modalità applicative della lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" con recisione del tronco 20 cm sotto il piano di campagna, colmatura della buca formatasi con terreno vegetale e risemina di erbe da prato. Intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e materiali complementari nonché di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti. Diametri misurati a un metro di altezza dal colletto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 15 cm euro (centosessanta/04)	cad	160,04	34.301
20.01.145.002	idem c.s. ...fino a 30 cm euro (trecentotrentadue/37)	cad	332,37	34.301
20.01.145.003	idem c.s. ...fino a 50 cm euro (cinquecentoventinove/34)	cad	529,34	34.301
20.01.145.004	idem c.s. ...fino a 80 cm euro (ottocentotrentasette/08)	cad	837,08	34.301
20.01.145.005	idem c.s. ...fino a 120 cm euro (millecentosette/90)	cad	1'107,90	34.301
20.01.146.001	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R.ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire attenendosi alle prescrizioni di lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso riportate nella DGR 1811/2010: in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione cepaia, trasporto e oneri di smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Abbattimento esemplari altezza fino a 6 m euro (trecentosessantanove/30)	cad	369,30	34.301
20.01.146.002	idem c.s. ...esemplari altezza da 6 m a 12 m euro (seicentoquindici/50)	cad	615,50	34.301
20.01.146.003	idem c.s. ...esemplari altezza da 12 m a 16 m euro (ottocentosessantauno/71)	cad	861,71	34.301
20.01.146.004	idem c.s. ...esemplari altezza da 16 m a 23 m euro (millequattrocentosettantasette/20)	cad	1'477,20	34.301
20.01.147.001	Potatura di palma "Chamaerops humilis" a portamento cespuglioso (gruppo di circa 7 stipiti), taglio delle foglie secondo indicazioni impartite dalla D.L.. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esemplari di altezza totale fino a 2 m euro (centocinquante/63)	cad	105,63	50.457
20.01.147.002	idem c.s. ...altezza totale da 2 m a 3 m euro (centosessantasette/76)	cad	167,76	50.457
20.01.147.003	idem c.s. ...altezza totale oltre 3 m euro (duecentoundici/25)	cad	211,25	50.457
20.01.148.001	Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m euro (centotrentasei/69)	cad	136,69	50.457
20.01.148.002	idem c.s. ...dello stipite da 2,5 m a 6,0 m euro (duecentoventitre/67)	cad	223,67	50.457
20.01.148.003	idem c.s. ...dello stipite da 6,0 m a 12,0 m euro (trecentoventitre/07)	cad	323,07	50.457
20.01.148.004	idem c.s. ...dello stipite da 12,0 m a 23,0 m euro (quattrocentonovantasette/05)	cad	497,05	50.457
20.01.149.001	Potatura di palma "Washingtonia filifera" e "W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m euro (novantanove/41)	cad	99,41	50.457
20.01.149.002	idem c.s. ...stipite fino da 2,5 m a 6,0 m euro (centoventiquattro/26)	cad	124,26	50.457
20.01.149.003	idem c.s. ...stipite fino da 6,0 m a 12,0 m euro (centoottantasei/39)	cad	186,39	50.457
20.01.149.004	idem c.s. ...stipite fino da 12,0 m a 23,0 m euro (trecentodieci/66)	cad	310,66	50.457
20.01.150	Oneri di conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) euro (centodue/61)	1000kg	102,61	0.000
20.02 - Impianti ed attrezzature sportive				
20.02.001	Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 15. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/86)	m³	4,86	45.772
20.02.002	Campo di calcio autodrenante e autoumidificante. 1) Sistemazione del terreno del campo da gioco: - Spianamento con mezzi meccanici, compresi gli scavi ed i riporti fino a una media di cm 15, onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle acque. Sono comprese tutte le opere primarie di tracciamento, la picchettatura, la formazione del piano quotato, la posa dei capisaldi e quanto altro necessario per il giusto procedere del lavoro. 2) Costruzione del sistema drenante umidificante formato da n.11 collettori trasversali, costituiti da: - scavo con mezzi meccanici, in sezione ristretta, di cunicoli nel terreno per la formazione dei dreni, di profondità adeguata, paralleli tra loro e delle dimensioni atte a contenere i tubi di drenaggio e umidificazione; - fornitura e posa in opera di tubi forati superiormente in PVC o similari del diametro interno di cm 10 che costituiscono le reti del sistema serbatoio drenaggio, compreso l'onere per formazione del letto di sabbia; - fornitura e posa in opera, di materiale inerte pulito di fiume o di cava, con curva granulometrica predeterminata per il riempimento degli scavi sopra i tubi drenati. 3) Costruzione di un collettore per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dai dreni del campo mediante: - fornitura e posa in opera di tubi in cemento del diametro di cm 30, posti in opera su letto di cls; - fornitura e posa in opera di materiale inerte pulito di fiume quale acciottolato di varie pezzature preventivamente stabilite, per il riempimento e colmatatura dello scavo sopra il collettore; 4) Costruzione di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato gettato in opera a q.li 2,00 di cemento e delle dimensioni interne di cm 40x40x80, (n. 2 pozzetti per ogni collettore trasversale). Sono compresi: il chiusino in lamiera striata o in cemento, per l'ispezione dei dreni; lo scavo; il rinterro. 5) Completamento delle opere di finitura e manto erboso: - sistema drenante e lavori specializzati per la finitura del campo da gioco e per la costruzione della coltre erbosa. Sono compresi: la fornitura e posa in opera mediante lo spianamento con mezzi meccanici di miscela di terreno costituita da sabbia silicea in quantità non inferiore al 50% e terreno vegetale scevro da sostanze argillose e da qualsiasi altra sostanza; l'asportazione manuale dalla superficie in oggetto di radici, sassi ed altre impurità; - livellamento con motor grader e conseguente rullamento con rullo statico di peso comunque non inferiore a t 10. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico del materiale di eccedenza alla discarica; tutte le operazioni inerenti allo scavo nel terreno di fessure cuneiformi con attrezzature speciali, seguito con immediato riempimento della stessa con materiale inerte drenante (tali fessurazioni verranno eseguite su tutta la superficie, perpendicolari e a distanze variabili tra loro); il definitivo spianamento e livellamento con motor grader e successiva rullatura con rullo statico di peso adeguato; la fornitura e stesa sull'intera superficie di circa cm 2 di torba miscelata a sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la formazione e l'attecchimento dell'erba; la seminagione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi; l'interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione e la definitiva rullatura con rulli leggeri; la manutenzione e l'innaffiamento del campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la data di consegna del campo al committente; la segnatura con polvere bianca calcarea dell'area di gioco e posa ai quattro angoli delle bussole interrate su dado di calcestruzzo per l'infissione delle bandierine segna- angoli. euro (tredici/69)	m²	13,69	37.709
20.02.003	Impianto di irrigazione automatico per campo da calcio. Impianto di irrigazione automatico per campo di calcio regolamentare con irrigatori a sollevamento costituito da: - anello in tubo di polietilene ADPN10 diametro 63, e zona centrale diametro 75, completo di raccorderia in pvc rigido non plastificato, raccorderia in acciaio zincato occorrente per l'attacco degli irrigatori; - irrigatori con raggio di azione di m 30 con cammino di 280 l/minuto a 6,5 atmosfere, in resina sintetica atti all'interramento diretto, del tipo dinamico, doppio ugello, con valvola incorporata del tipo normalmente aperto, a comando idraulico, n.3 a pieno cerchio, n.4 a 1/2 cerchio, n.4 a 1/4 di cerchio; - programmatore automatico ad 11 settori per il comando idraulico di valvole normalmente aperte, (programma per un massimo di gg.14); - tubicino di comando e controllo, in polietilene BDP25, per il collegamento fra il programmatore e le valvole incorporate agli irrigatori, raccorderia per detti sollevatori idraulici per irrigatori, n. 3 valvole motorizzate a solenoide, n.1 valvola a solenoide n.a. per drenaggio acqua dei sollevatori idraulici. Sono compresi: la posa in opera; le opere murarie; gli scavi; i reinterri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. euro (trentaquattromilacentotrentadue/84)	cad	34'132,84	33.281
20.02.004	Tappeto erboso in terra vegetale. Formazione di tappeto erboso in terra vegetale e sabbia silicea miscelata precedentemente, secondo il rapporto stabilito dal laboratorio di analisi di un idoneo Istituto Universitario, pulita e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.02.005	mista a torba. Sono compresi: il livellamento; la cilindratura con rullo leggero; la concimazione; la seminazione con interrimento del seme e cura del tappeto erboso; l'integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la consegna del campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quattro/86)	m²	4,86	45.963
	Rigenerazione del tappeto erboso. Rigenerazione del tappeto erboso eseguita mediante aerificazione del terreno con perforatrice. Sono comprese: la fornitura e posa in opera di strato superficiale di circa cm 3-4 di terriccio; la torba; la sabbia granita e concime organico; lo sminuzzamento del terreno in profondità con miscelazione dello strato superficiale, steso precedentemente, eseguita con speciale macchina erpicatrice; la concimazione specifica per la semina e per il controllo di erbe infestanti; la pulizia del campo con rete trainabile; due concimazioni, da farsi a distanza di tempo, con fertilizzante super ad effetto prolungato, diserbo selettivo con fertilizzante diserbante (per eliminare le malerbe con foglie lunghe); le rullature varie del campo dopo la fine dei lavori e prima del primo taglio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinque/53)	m²	5,53	45.963
20.02.006	Ricarico di campo sportivo. Ricarico di campo sportivo esistente mediante la stesa a strati omogenei del terreno precedentemente preparato e rullato con rulli leggeri con la formazione delle pendenze prestabilite, considerando la sola superficie di gioco per campi di calcio o simili. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/16)	m²	3,16	45.943
20.02.007	Preparazione del piano di semina. Preparazione del piano di semina mediante l'aggiunta in superficie di torba di importazione, perfetto livellamento con sistema controllo, considerando anche le aree di rispetto. Per campi di calcio e simili. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (zero/92)	m²	0,92	43.728
20.02.008	Integrazione di risemina con miscuglio di graminacee. Miscuglio di graminacee, fornito e seminato, idoneo alla realizzazione del terreno di gioco, composto da: - 20% Lolium perenne Loretta; - 20% Lolium perenne Lisuna; - 10% Poa pratensis Kimono; - 10% Poa pratensis Mosa; - 20% Poa pratensis Parade; - 20% Festuca aurundis Monaco. Il miscuglio dei semi sarà fornito in confezioni originali sigillate con su indicati i componenti e le rispettive percentuali. La semina verrà eseguita a perforazione adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno n. 500÷600 fori al m² permetta al seme di scendere ad una profondità di almeno cm 1-1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/49)	m²	3,49	45.742
20.02.009	Fertilizzante minerale. Fertilizzante minerale, fornito e sparso con opportuna attrezzatura, a lenta cessione avente le seguenti percentuali di principi attivi: - azoto (N) 18% ; - fosforo (P2-05) 24%; - potassio (K2-0) 6%; distribuito sul terreno in ragione di Kg 25 ogni m² 1000. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (zero/59)	m²	0,59	46.345
20.02.010	Trattamento erbicida. Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (zero/72)	m²	0,72	45.843
20.02.011	Rigenerazione campo di calcio. Lieve correzione della superficie con apporto massimo negli avvallamenti di cm 2 di buon terreno agrario, livellato con mezzi meccanici e rifinito a mano (50% della superficie), realizzata attraverso le seguenti fasi: - arieggiamento del terreno in profondità con utilizzo di attrezzo dotato di tre lame a movimento sincronizzato verticale ed orizzontale, distanti tra loro di cm 30; - semina a perforazione con seminatrice perforatrice a rullo, trainata da piccolo trattore attrezzato con gomme da prato capace di praticare nel terreno 500/600 fori al m² alla profondità di cm 1/3,5 e di seminare automaticamente la miscela di sementi predeterminate; - insabbiamento della superficie con l'utilizzo di apposito spandisabbia autocaricante, capace di lasciare sul terreno uno strato costante di sabbia dello spessore di mm 4/5; - concimazione da eseguirsi in giusta dose, applicata con carrello spandiconcime; - livellamento superficiale eseguito con rete snodata, trainata da trattore leggero; - rullatura eseguita con rullo da q.li 5. SEMENTI: miscuglio composto da 40% Lolium perenne Loretta, 20% Lolium perenne Lisuna, 10% Poa Pratensis Sysport, 10% Poa Pratensis Mosa, 20% Poa pratensis Parade, fornito in cantiere in confezioni sigillate e applicato in ragione di Kg 25 ogni m² 1000; CONCIMI: Fertilizzanti per nuova semina prato composto da 18% N, 24% P2-05, 6% K2-0, granulare, applicato in ragione di Kg 25 ogni m² 1000; SABBIA: sabbia di fiume a granulometria inferiore a mm 2. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/15)	m²	4,15	45.963
20.02.012	Sottofondo campo da tennis. Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera dopo l'approvazione del campione da parte della D.L. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 7-8. euro (tre/46)	m²	3,46	28.164
20.02.013	Fondo campo da tennis. Fondo campo da tennis di materiale misto speciale tipo tennisolite, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 4-5. euro (otto/88)	m²	8,88	36.337
20.02.014	Manto finale per campo da tennis. Manto finale per campo da tennis in terra rossa, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la rullatura; l'innaffiamento per uno strato di spessore di cm 1,5-2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (uno/78)	m²	1,78	36.337
20.02.015	Trattamento preliminare su campi da tennis, basket, pallavolo, etc. Trattamento preliminare, del basamento dei			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	campi da tennis, basket, pallavolo ecc. in conglomerato bituminoso, realizzato mediante l'impiego di prodotti speciali composti da fillers naturali e bitumi selezionati posto in opera a spatola per la preparazione all'appoggio della pavimentazione speciale sintetica e garantirne l'ancoraggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/15)	m²	4,15	45.440
20.02.016	Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate acriliche. Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio, pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine pigmentate acriliche e fillers naturali con caratteristiche antiriflesso e antisdrucciolevoli, con applicazione a mezzo di particolari macchine spruzzatrici o con spatoloni in tre tempi per un totale di Kg 2,00 a m² E' compresa la preventiva applicazione del primer d'attacco e la finitura superficiale pigmentata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (diciassette/87)	m²	17,87	41.522
20.02.017	Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine altamente elastiche. Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine altamente elastiche e alta resistenza per il ritorno dell'energia, con caratteristiche antisdrucciolevole ed antiriflesso, realizzata in applicazione multiple per un totale di circa Kg 2,00 a m² Sono compresi: il necessario primer di ancoraggio; la finitura pigmentata superficialmente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (venticinque/21)	m²	25,21	29.433
20.02.018	Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine poliuretaniche. Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo etc. , realizzata con resine poliuretaniche bicomponenti date in applicazione in ragione di kg 2,00 al m² con finitura superficiale a mezzo di impiego e semina di granuli di gomma sintetica di colore a scelta della D.L. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentatre/29)	m²	33,29	22.289
20.02.019	Manto per campi di bocce tipo Lacugnana. Manto superficiale per campi di bocce, coperti e scoperti, in terra speciale scevra da impurità e scheletro tipo lacugnana, spessore dopo abbondante annaffiamento e rullatura cm 7; fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale correzione con materiali idonei (cemento, calce idrata, etc.); lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (tredici/02)	m²	13,02	36.337
20.02.020	Manto per campi di bocce tipo Gavirate. Manto superficiale per campi di bocce, coperti in polvere ceramica tipo Gavirate, spessore dopo rullatura cm 67, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentadue/87)	m²	32,87	36.337
20.02.021	Tavole in legno di abete per bordi di campi sportivi. Tavole in legno di abete, opportunamente stagionate, per bordi di campi sportivi (bocce, pattinaggio), spessore cm 4, altezza cm 20. Sono compresi: il fissaggio ai montanti in ferro o a sottostante cordolo in c.a.; il trattamento tipo flatting dato a mano in due riprese. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed omologabile dalla competente Federazione sportiva. euro (quindici/01)	m	15,01	31.238
20.02.022	Bordi oscillanti di gomma. Fornitura e posa in opera di oscillanti di fondo realizzati con telaio in metallo e gomma nera dello spessore di cm 3, che verranno appoggiati con appositi sistemi di ritenuta. Dimensioni regolamentari. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattrocentoquarantatre/24)	cad	443,24	31.238
20.02.023	Manto sintetico per il gioco delle bocce. Formazione del manto sintetico compatto impermeabile elastomerico per il gioco delle bocce (omologato dalla competente Federazione), realizzato a freddo per colata sul posto in applicazioni successive di resine poliuretaniche bicomponenti autolivellanti, posate su sottofondo realizzato con conglomerato bituminoso, questo pagato a parte, staggiate a mano, addizionate con granuli di gomma selezionati e dosati opportunamente. Finitura superficiale con semina di granuli ancorati al sistema poliuretanico e sabbia silicea. Il tutto per uno spessore finito di mm 6-8. E' compreso il trattamento del sottofondo in bitume, attuato con applicazione di polvere di gomma e poliuretano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ottantadue/05)	m²	82,05	36.337
20.02.024.001	Pavimento per campo di pattinaggio-hockey a rotelle. Pavimento con colore a scelta della D.L. per campo di pattinaggio-hockey a rotelle costituito da getto in calcestruzzo spessore cm 15 dosato a q.li 2,70 per m³ di cemento tipo Portland armato con rete elettrosaldata diametro 5 a maglia cm 20x20 tirato a frattazzo secondo le livellette prescritte, successiva finitura: a) mediante stesura e spatole di manto ad altissima resistenza costituito da un impasto di resine sintetiche finale mm 6; ovvero b) mediante impasto di polvere di quarzo dello spessore minimo finito di mm 3 lavorato con elicottero. E' compresa la formazione di giunti di dilatazione con macchina idonea e sigillata con speciale resina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con manto ad altissima resistenza mm 6. euro (quarantaotto/31)	m²	48,31	51.456
20.02.024.002	idem c.s. ...Con manto in polvere di quarzo nazionale mm 3. euro (ventisette/09)	m²	27,09	20.949
20.02.025.001	Pavimento in legno per palasport. Tipo A. Pavimento prefinito in legno per lo sport con sistema di posa su sottocostruzione doppia in travetti di abete e lana di vetro, omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI fornito, posto in opera e realizzato come segue: - realizzazione, sul sottofondo di calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte di circa cm 30 e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al vapore, di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	sottostruzione doppia incrociata con travetti di abete essiccato e piallato da mm 50x100x4000, la prima fila di travetti disposta ad interasse cm 75 circa, verrà fissata con chiodi o graffe su supporti posti a distanza di cm 105,7 uno dall'altro e livellati con cunei di polietilene indipendenti dal sottofondo, la seconda fila di travetti verrà inchiodata alla prima ad un interasse di cm 52,86; - trattamento dei travetti di abete dell'orditura con vernici ignifughe per ottenere l'idonea classe per la reazione al fuoco; - coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura di materassini in lana di vetro di spessore adeguato ad intasare l'intercapedine (di classe 0 per la reazione al fuoco); - pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sottopressione, spessore mm 22, qualità standard, fissati con chiodi alla sottostruzione. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida; - finitura perimetrale della pavimentazione, mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno 40x22; - segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito minimo cm 15-max cm 25. In faggio. euro (centootto/45)	m²	108,45	20.949
20.02.025.002	idem c.s. ...25. In sylvaket. euro (centoundici/90)	m²	111,90	20.949
20.02.025.003	idem c.s. ...25. In Iroko. euro (centoventicinque/46)	m²	125,46	20.949
20.02.025.004	idem c.s. ...25. In Rovere. euro (centotrentacinque/56)	m²	135,56	20.949
20.02.026.001	Pavimento in legno per palasport. Tipo B. Pavimento prefinito in legno, per lo sport, con sistema di posa su sottostruzione singola in travetti di abete e lana di vetro, omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, fornito, posto in opera e realizzato come segue: - realizzazione, sul sottofondo in calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte di circa cm 30 e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al vapore, di sottostruzione singola, con travetti di abete essiccato e piallati, di sezione mm 50x100x4000, disposti ad un interasse di cm 52,86 circa, livellati con cunei di polietilene e fissati con graffe, su supporti in legno di abete appoggiati sui supporti in gomma indipendenti dal sottofondo e disposti ad un interasse di cm 80; - trattamento dei travetti di abete dell'orditura, con vernici ignifughe, per ottenere l'idonea classe per la reazione al fuoco; - coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura di materassini in lana di vetro, di spessore adeguato ad intasare l'intercapedine; - pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sottopressione spessore mm 22, qualità standard, fissati con chiodi alla sottostruzione. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida; - finitura perimetrale della pavimentazione mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno 40x22; - segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito minimo cm 8-max cm 15. In faggio. euro (centocinque/08)	m²	105,08	20.949
20.02.026.002	idem c.s. ...15. In sylvaket. euro (centootto/45)	m²	108,45	20.949
20.02.026.003	idem c.s. ...15. In Iroko. euro (centoventidue/03)	m²	122,03	20.949
20.02.026.004	idem c.s. ...15. In Rovere. euro (centotrentadue/22)	m²	132,22	20.949
20.02.027.001	Pavimentazione in legno per palasport. Tipo C. Pavimento prefinito in legno per lo sport con sistema di posa a clips omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, fornito, posto in opera e realizzato come segue: - realizzazione sul sottofondo di calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore, eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte per circa cm 30 e rivoltati sui bordi; - esecuzione sulla barriera al vapore, di sottostruzione elastica continua, mediante stesura di teli prefabbricati da cm 100 di larghezza, mm 5 circa di spessore, in polietilene espanso a cellule chiuse, con posa dei teli perfettamente accostati in direzione diagonale rispetto ai lati del campo in modo da impedire lo scorrimento; - pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sottopressione, spessore mm 22, qualità standard. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida, appoggiati sulla sottostruzione elastica e collegati tra di loro per mezzo di clips in acciaio armonico, disposti uniformemente in ragione di 17 clips per m²; - inserimento nello spazio tra il bordo della pavimentazione in legno e le pareti perimetrali, di un profilo in conglomerato di gomma nera, di spessore adatto ad assorbire eventuali dilatazioni dei listoni; - finitura perimetrale della pavimentazione mediante il fissaggio di un battiscopa singolo in legno mm 40x22 indipendente dal pavimento; - segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito mm 27. In faggio. euro (ottantaotto/15)	m²	88,15	20.949
20.02.027.002	idem c.s. ...27. In sylvaket. euro (novantauno/52)	m²	91,52	20.949
20.02.027.003	idem c.s. ...27. In Iroko.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.02.027.004	euro (centocinque/08)	m²	105,08	20.949
	idem c.s. 27. In Rovere. euro (centoquindici/26)	m²	115,26	20.949
20.02.028	Pavimentazione ignifuga vinilica. Pavimentazione ignifuga vinilica per interni palestre o simili costituita da teli prefabbricati in PVC privo di amianto, dello spessore di mm 2,5, incollate con resine poliuretaniche al sottofondo in cls, con superficie a vista in rilievo a buccia d'arancia del colore richiesto dalla D.L. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventisette/33)	m²	27,33	36.337
20.02.029	Pavimentazione ignifuga in gomma, spessore mm 4,5. Pavimentazione ignifuga per interni di palestra o simili costituita da teli prefabbricati in gomma dello spessore di mm 4,5, incollati con resine poliuretaniche al sottofondo e sui giunti di contatto e sigillati con apposita macchina vulcanizzatrice ai bordi; con superficie opaca liscia antisdrucciolevole del colore richiesto dalla D.L. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentaquattro/22)	m²	34,22	36.337
20.02.030	Pavimentazione ignifuga in gomma, spessore mm 3,2. Pavimentazione ignifuga per interni di palestre o simili costituita da teli prefabbricati in gomma, dello spessore di mm 3,2, incollati con resine poliuretaniche al sottofondo in cls e sui giunti di contatto, con superficie a rilievo antiriflesso ed antisdrucciolevole con forte assorbimento acustico. Colore a scelta della D.L. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventisette/33)	m²	27,33	36.337
20.02.031	Tappetino in elastomeri per esterno. Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore rosso o verde realizzato con colata in elastomeri poliuretani e granuli di gomma con semina in superficie di granuli di terpolimero colorato speciale ad alta resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. La colata sarà eseguita su strato livellato e costipato di tappeto di conglomerato da cm 4 e preventivamente trattato con poliuretano e polvere di gomma. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentaquattro/22)	m²	34,22	36.337
20.02.032	Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica. Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in miscela omogenea a scelta della D.L. antibatterica, antisdrucciolevole, ininfiammabile, autoestinguente, di spessore minimo di mm 4 in rotoli, fornito e posto in opera. Sono compresi: la rasatura superficiale del massetto effettuata con boiacca di cemento additivata con materiali idonei; la posa in opera con collanti specifici per gomme o prodotti similari; la vulcanizzazione dei bordi con materiali speciali. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trenta/84)	m²	30,84	36.337
20.02.033	Manto sintetico drenante per piccoli impianti di base. Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice-livellatrice, e con residuo secco di Topping di usura pari a kg 2,00 a m², realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale miscela costituita da resine poliuretaniche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità. Il sistema di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 10 per la pista podistica e per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un primer poliuretanico. Idoneo per piccoli impianti di base o scolastici o piazzali. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trentasette/62)	m²	37,62	36.337
20.02.034	Manto sintetico drenante. Tipo A. Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL, costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice-livellatrice, e con Topping di usura, realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale miscela costituita da resine poliuretaniche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso in ragione di 4 Kg/ m² di residuo secco. Il sistema di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un primer poliuretanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quarantauno/02)	m²	41,02	36.337
20.02.035	Manto sintetico drenante. Tipo B. Manto sintetico drenante, omologato CONI/FIDAL, costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso per tutto lo spessore di mm 12 o 14. I granuli di gomma sintetica dovranno essere di opportuna e selezionata curva granulometrica e legati con resina poliuretanica monocomponente. Il manto, sarà posto in opera con particolare macchina finitrice-livellatrice. Lo spessore dovrà essere di mm.12 per la pista podistica e mm.14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un primer bicomponente poliuretanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquantaotto/17)	m²	58,17	36.337
20.02.036	Manto sintetico semidrenante. Manto sintetico semidrenante purchè già omologato CONI/FIDAL costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità con superiore spruzzatura di particolare miscela poliuretanica e gomma fino ad ottenere un sistema dello spessore complessivo di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane di colore rosso per tutto lo spessore. I granuli di gomma sintetica, per il primo strato di mm 910 saranno legati con resina poliuretanica monocomponente e posti in opera con particolare macchina finitrice-livellatrice. Il superiore strato, semimpermeabile, dello spessore di mm 3-4 sarà realizzato a mezzo di spruzzatura, con speciali macchine, di una miscela di resina poliuretanica pigmentata e granuli di gomma rossi, in ragione di circa Kg 2,00 a m² di residuo secco. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un primer bicomponente poliuretanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sessanta/20)	m²	60,20	36.337

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.02.037	Manto sintetico impermeabile. Manto sintetico impermeabile omologato CONI/FIDAL realizzato in tre strati. Primo strato costituito da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati con resina poliuretanica monocomponente, steso e colato sul posto con macchina finitrice- livellatrice. Secondo strato costituito da applicazione di resina poliuretanica pura in ragione di circa Kg 1,00 a m² per il trattamento impermeabilizzante del piano di appoggio di cui sopra. La resina potrà anche essere pigmentata. Terzo strato di usura e finitura con topping superficiale realizzato mediante spruzzatura con speciali macchine di una miscela costituita da resina poliuretanica rossa e granuli di gomma di alta qualità di colore rosso data in tre applicazioni successive per un impiego totale di circa Kg 4-5 a m² di residuo secco. Lo spessore complessivo del sistema come sopra descritto avrà uno spessore totale finito pari a mm 12 per pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con primer poliuretanico bicomponente. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quarantacinque/86)	m²	45,86	36.337
20.02.038	Manto sintetico compatto impermeabile. Manto sintetico compatto impermeabile già omologato CONI/FIDAL costituito e composto per tutto lo spessore da resina poliuretanica pura pigmentata in colore rosso con superiore semina di granuli di gomma di alta qualità. A scelta della Direzione Lavori i granuli superficiali della semina potranno essere trattati con una spruzzatura di resina poliuretanica non pigmentata onde aumentare l'ancoraggio degli stessi granuli al sottostante basamento in compatto. Lo spessore dell'intero sistema una volta finito dovrà essere uguale a mm 12 per pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con primer poliuretanico bicomponente. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ottantadue/05)	m²	82,05	36.337
20.02.039	Conglomerato bituminoso per tennis ecc. Conglomerato bituminoso per tennis, pallavolo, pallacanestro di struttura ricca e aperta binder steso a caldo e a mano, spessore finito di cm 5 per tennis, pallavolo, pallacanestro, ecc. euro (dieci/31)	m²	10,31	41.406
20.02.040	Conglomerato bituminoso per impianti di atletica leggera. Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta bynder, steso a caldo, a mezzo vibrofinitrice e a mano, debitamente rullato, spessore finito cm 5 per impianti di atletica leggera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (nove/66)	m²	9,66	41.406
20.02.041	Tappetino in malta bituminosa. Formazione tappetino in malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200; debitamente rullato, spessore finito cm 2,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sei/24)	m²	6,24	41.406
20.02.042	Canalette in calcestruzzo. Costruzione lungo i lati in comune dei campi di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e profondità cm 15/20, interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di cm 5 munite di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquantaquattro/87)	m	54,87	41.406
20.02.043	Cordoli di cemento prefabbricati. Cordoli di cemento prefabbricati, sezione cm 5x20, con testata ricoperta in pvc, posata su adeguata fondazione continua e rinfiando in cls per contenimento fossa di caduta per atletica leggera o simili, forniti e posti in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurati a luce netta ovvero escluse le sovrapposizioni dei pezzi. euro (trenta/94)	m	30,94	41.406
20.02.044	Cordoli in profilato di acciaio zincato. Cordoli in profilato di acciaio zincato e verniciati sezione mm 5x5 con speciali tasselli da applicare sopra le canalette sia fissi che amovibili, per atletica leggera, forniti e posti in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (trenta/94)	m	30,94	41.406
20.02.045	Tracciamento in nastro di plastica per tennis. Tracciamento del campo in nastro di plastica tipo pesante opportunamente fissati. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ottocentoventisette/87)	cad	827,87	51.456
20.02.046	Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pallamano. Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ottocentoventisette/87)	cad	827,87	51.456
20.02.047	Tracciamento mediante intaglio e incollaggio delle linee. Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (milleduecentoquarantauno/81)	cad	1'241,81	51.456
20.02.048	Tracciamento campo per gioco pallacanestro. Tracciamento campo per gioco pallacanestro in vernice speciale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (milletrentaquattro/84)	cad	1'034,84	51.456
20.02.049	Targhettatura in alluminio anodizzato. Targhettatura indicatrice in alluminio anodizzato, fissata sui cordoli perimetrali e segnaletica fissa orizzontale completa. E' compreso il tracciamento e la dipintura di corsie, partenze, cambi etc. con vernice speciale colore bianco e colori diversi per atletica leggera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (due/76)	cad	2,76	41.406
20.02.050	Assi di battuta per salto in lungo. Assi di battuta in legno sezione cm 20x10x122 per salto in lungo, forniti e posti			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	in opera verniciati con smalto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di una delle facce con pavimentazione sintetica. E' compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri d'appoggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trecentosettantasette/26)	cad	377,26	41.406
20.02.051	Centina in legno per lancio del giavellotto. Centina in legno per il lancio del giavellotto, sez. 7x12, fornita e posta in opera opportunamente fissata. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (duecentocinque/76)	cad	205,76	41.406
20.02.052	Pedana per lancio del peso-disco-martello. Pedana per lancio del peso-disco-martello. Sono compresi: lo scavo di sbancamento alla profondità di cm 25; il carico, trasporto, e scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesura di cm 15 di ghiaione; il getto di cls debitamente armato dosato di q.li 3 di cemento per uno spessore di cm 10, debitamente frattazzato; la fornitura e posa in opera di cerchio di ferro sezionato mm 6x70, diametro m 2,135 per il peso martello e diametro m 2,50 per il disco, opportunamente verniciato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa per l'attività sportiva. Il centro delle pedane sarà provvisto di opportuno scarico per le acque piovane. euro (milleventiotto/81)	cad	1'028,81	41.406
20.02.053	Fermapiede in legno. Fermapiede in legno, sez. 10x11,4x122, verniciato, fornito e posto in opera, comprese le zanche di ancoraggio, per la pedana peso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centosettantauno/51)	cad	171,51	41.406
20.02.054	Corona circolare per riduzione pedana da disco a martello. Corona circolare in ferro verniciato, fornito e posto in opera per riduzione pedana da disco a martello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trecentosettantasette/26)	cad	377,26	41.406
20.02.055	Gabbia di protezione per lanci. Gabbia regolamentare di protezione per lanci, fornita e posta in opera, costituita da una rete in nylon altezza m 5,50 lunghezza m 25 circa, sostenuta da n 8 pali in tubo d'acciaio 50x2 e n 10 tiranti in corda metallica con tenditori, il tutto secondo le norme FIDAL. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (seimilaottocentocinquantaotto/71)	cad	6'858,71	41.406
20.02.056	Fossa per percorso 3000 siepi. Fossa per il percorso della gara 3000 siepi delle dimensioni in luce di m 3,66x3,66, profonda cm 76. Sono compresi: la scavo di terreno vegetale per la formazione della fossa di invaso; il getto di muretti perimetrali di contenimento e del pavimento con calcestruzzo dosato a q.li 2,50 di cemento, gettato contro terra e dentro cassature; la fornitura e posa sul fondo di piletta di scarico dell'acqua con tappo di gomma e l'allacciamento al più vicino pozzetto di scarico; il rivestimento di parte del pavimento con lo stesso materiale della pista; la fornitura e posa in opera di trave in legno costituente barriera, delle dimensioni regolamentari FIDAL di cm 369x12,7x12,7, sostenuta da appositi supporti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (quattromilacentoquindici/22)	cad	4'115,22	41.406
20.02.057	Piazzola per basamento materassi di caduta per salto con l'asta. Piazzola in cls m 5x5, per basamento materassi di caduta per salto con l'asta. Sono compresi: lo scavo di cm 25; la stesura di uno strato di cm 15 di ghiaia costipata; la formazione di battuto in cls, dosato a q.li 3 di cemento, spessore cm 10; l'armatura con ferro diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20; la finitura superficiale con malta cementizia lisciata e frattazzata fine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ottocentoventitre/05)	cad	823,05	41.406
20.02.058	Paletti d'arrivo generale. Paletti d'arrivo generale in tubolare di ferro verniciati, forniti e posti in opera. E' compresa la formazione di plinti di ancoraggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centocinquanta/01)	cad	150,01	31.238
20.02.059	Fosse di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo. Fosse di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo. Sono compresi: lo scavo di cm 70/80; il riempimento in pietrame cm 30/40 e sabbia cm 40; il carico, trasporto e scarico, a rifiuto del materiale di risulta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sessantaquattro/79)	m²	64,79	31.238
20.02.060	Bocche da presa per idranti. Bocche da presa rapide per idranti diametro 1 in bronzo ottone, fornite e poste in opera, compresa la raccorderia e pezzi speciali. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (settantacinque/04)	cad	75,04	31.238
20.02.061	Irrigatore semovente. Irrigatore semovente completo di m 50 di tubo di plastica rinforzato con rete in polietilene per tenuta a pressione compresa fornitura e attacco rapido ed eventuale giunto. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (milleseicentoottantanove/55)	cad	1'689,55	15.758
20.02.062.001	Irrigatori a scomparsa. Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a scelta della D.L. compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Gittate da m 3 a 4. euro (sedici/95)	cad	16,95	15.758
20.02.062.002	idem c.s. ...da m 5. euro (cinquanta/70)	cad	50,70	15.758
20.02.062.003	idem c.s. ...da m 7. euro (cinquantasette/48)	cad	57,48	15.758
20.02.062.004	idem c.s. ...da m 9. euro (ottantauno/08)	cad	81,08	15.758

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
20.02.062.005	idem c.s. ...da m 12. euro (centouno/40)	cad	101,40	15.758
20.02.063	Recinzione interna per campo da calcio. Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato; b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale 100x50 mm. con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente. euro (ventitre/84)	m²	23,84	27.650
20.02.064	Recinzione per campo da tennis. Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. E' compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune lagature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventitre/84)	m²	23,84	27.650
20.02.065	Canaletta in PVC. Fornitura e posa in opera lungo i lati dei campi da gioco di una canaletta in PVC, larghezza utile circa cm 20 e profondità circa cm 15/20, interamente coperta con lastra dello stesso materiale dello spessore minimo di cm 2 munita di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinquantauno/15)	m	51,15	31.238
20.02.066	Pavimentazione in sabbia calcarea e argillosa per campo di calcio. Formazione di pavimentazione per campo di calcio da eseguire tramite miscuglio di sabbia calcarea di frantoio 50% e sabbia argillosa fine 50%. Sono compresi: la stesura; il livellamento; la cilindratura; l'innaffiamento della pavimentazione, da effettuare con idonei mezzi meccanici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva. euro (trenta/84)	m³	30,84	36.337

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	21 LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI			
	21.01 - Esecuzione di drenaggio			
21.01*	Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. euro (cinquantadue/12)	m³	52,12	0.000
21.01*.001	Esecuzione di drenaggio. Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, posto a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, dato in opera compresa l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Dello spessore fino cm 10 euro (cinquantacinque/58)	m³	55,58	30.299
21.01*.002	idem c.s. ...regola d'arte. Per ogni centimetro in più oltre cm 10 euro (cinque/38)	m³	5,38	28.625
21.01*.003	idem c.s. ...regola d'arte. Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. euro (cinquantaquattro/12)	m³	54,12	16.038
	21.02 - Sottofondazione stradale			
21.02*	Sottofondazione stradale. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento, lavorazione, compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (trentaotto/43)	m³	38,43	35.207
	21.03 - Conglomerato cementizio in opera per opere non armate			
21.03*	Conglomerato cementizio in opera per opere non armate. Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (letto, rinfranchi e copertura di tubazioni) confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. euro (centouno/54)	m³	101,54	35.710
	21.04 - Preparazione del piano di posa			
21.04*	Preparazione del piano di posa. Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. euro (sette/00)	m²	7,00	14.000
	21.05 - Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica.			
21.05*	Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica. Riempimento di gabbioni metallici o materassi in rete metallica, con materiale inerte riciclato di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da impianti di trattamento dei rifiuti inerti, compreso il trasporto dal centro di lavorazione degli stessi; il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale; è compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere. euro (quarantadue/06)	m³	42,06	22.397
	21.06 - Strato di fondazione in misto cementato.			
21.06*	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinquanta/88)	m³	50,88	10.259
21.07*	21.07 - Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm euro (ventiotto/94)	m³	28,94	0.000
21.07*.001	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm euro (trentauno/74)	m³	31,74	4.096
21.07*.002	idem c.s. ...dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm euro (ventiuno/77)	m³	21,77	5.972
21.07*.003	idem c.s. ...dei rilevati. Ghiaia della pezzatura 50/100 mm euro (trentatre/89)	m³	33,89	3.836
21.07*.004	idem c.s. ...dei rilevati. Sabbione euro (trentasei/17)	m³	36,17	3.594
21.07*.005	idem c.s. ...dei rilevati. Misto della pezzatura 0/120 euro (venti/91)	m³	20,91	6.217
21.08*	21.08 - Solo sistemazione in rilevato od in riempimento Solo sistemazione in rilevato od in riempimento. Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. Movimenti di terre delle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: euro (uno/34)	m³	1,34	21.642
21.09*	21.09 - Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm euro (ventisei/24)	m³	26,24	0.000
21.09*.001	Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm euro (ventiotto/97)	m³	28,97	0.000
21.09*.002	idem c.s. ...rifiuti inerti. Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm euro (diciotto/96)	m³	18,96	0.000
21.09*.003	idem c.s. ...rifiuti inerti. Ghiaia della pezzatura 50/100 mm euro (trentauno/12)	m³	31,12	0.000
21.09*.004	idem c.s. ...rifiuti inerti. Sabbione euro (trentatre/40)	m³	33,40	0.000
21.09*.005	idem c.s. ...rifiuti inerti. Misto della pezzatura 0/120 euro (diciotto/14)	m³	18,14	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. % MDO/RU
	22 OPERE MARITTIME			
	22.01 - Scavi, demolizioni, rimozioni, trasporti e ripascimenti			
22.01.001*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare eseguito con draga aspirante-refluente compresa scarica del materiale di risulta, a mare aperto entro 6 miglia o ripascimento costiero entro 6 miglia escluso lo spianamento. Il prezzo applicato per ogni metro cubo di escavo misurato in sito comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate e per il rispetto delle disposizioni delle Autorità competenti in merito alla movimentazione portuale nonché tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compito a regola d'arte - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia euro (tredici/89)	m3	13,89	13.895
22.01.001.001	sovrapprezzo per ogni 5 metri di maggiore profondità euro (due/50)	€/m	2,50	0.000
22.01.001.002	sovrapprezzo per il trasporto per ogni miglio in più euro (due/00)	€/NM	2,00	0.000
22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 N/mm² (circa 10 kgf/cm²) fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare eseguito con moto pontone dotato di escavatore con grappo o benna idraulico/a o meccanico/a, compreso l'onere di rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 1 m³, con l'obbligo del loro salpamento, il trasporto del materiale scavato e il successivo scarico in zone autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia euro (sedici/58)	m³	16,58	14.053
22.01.002.001	sovrapprezzo per ogni 5 metri di maggiore profondità euro (due/50)	€/m	2,50	0.000
22.01.002.002	sovrapprezzo per il trasporto per ogni miglio in più euro (due/00)	€/NM	2,00	0.000
22.01.003*	Scavo subacqueo eseguito in rocce lapidee integre e/o fessurate con resistenza allo schiacciamento da 1 N/mm² (circa 10 kgf/cm²) a 20 N/mm² (circa 200 kgf/cm²), esclusa roccia da mina, mediante idonei mezzi effossori, fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare. Nel prezzo è compreso l'onere per la rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 1 m³, con l'obbligo del loro salpamento, ed ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, con idoneo mezzo di sollevamento, compreso il carico sui mezzi adeguati e il trasporto del materiale dragato in zone autorizzate entro le 6 miglia. Il prezzo applicato per ogni metro cubo di escavo misurato in sito comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate e per il rispetto delle disposizioni delle Autorità competenti in merito alla movimentazione portuale nonché tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compito a regola d'arte. euro (quarantanove/06)	m³	49,06	20.057
22.01.003.001	sovrapprezzo per ogni 5 metri di maggiore profondità euro (sei/00)	€/m	6,00	0.000
22.01.003.002	sovrapprezzo per il trasporto per ogni miglio in più euro (due/00)	a corpo	2,00	0.000
22.01.004*	Scavo su terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, eseguito all'asciutto o in acqua fino alla profondità di -3,50 m. sul livello del mare, con l'utilizzo di escavatore idraulico, per imbasamento e radicamento scogliere o per prelievi di materiali sabbioso/ghiaiosi da zone di sovra sedimentazione per successivi utilizzi di ripascimento spiagge. Nel prezzo è compreso l'onere per la rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 1 m³, con l'obbligo del loro salpamento. E' compresa la formazione del cumulo e la regolarizzazione del materiale di risulta entro m. 300 dalla zona di scavo. euro (cinque/34)	m³	5,34	25.468
22.01.005*	Carico, trasporto e scarico con mezzi terrestri a formazione di cumuli di materiali sabbioso/ghiaiosi, provenienti da scavi subacquei, da zone del litorale di sovra sedimentazione, da scavi fluviali o da cava, anche per la formazione di ripascimenti, entro 10 km dalla zona di prelievo o stoccaggio. E' escluso lo spianamento ed il livellamento nella zona di scarico. Per metrocubo di materiale euro (sette/01)	m³	7,01	17.404
22.01.006*	idem c.s. ...metrocubo di materiale euro (tre/14)	m³x10km	3,14	27.070
22.01.007*	Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. Per m³ netto reso a ripascimento. euro (due/78)	m³	2,78	21.223
	22.02 - Opere in calcestruzzo, palificazioni e perforazioni			
22.02.001*	Massi artificiali di forma speciale di qualsiasi dimensione (tetrapodi, quadripodi, tribar, dolos) in conglomerato			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
22.02.001.001	cementizio, aventi cubatura fino a 6,00 m³ con resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni non inferiore a 25 MPa confezionati con non meno di 360 kg di cemento pozzolanico tipo 325 per metro cubo di impasto e classe di esposizione XS3, comprese le casseforme speciali sia rette che curve, gli eventuali additivi, la vibratura, la stagionatura, escluso il trasporto il varo e la posa in opera ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (duecentotrentacinque/00)	m³	235,00	12.950
	sovrapprezzo per ogni mc di volume superiore euro (venti/00)	€/m3	20,00	0.000
22.02.002*	Collocamento in opera di massi artificiali di forma speciale di qualsiasi dimensione (tetrapodi, quadripodi, tribar, dolos) in acqua a qualsiasi profondità sotto il l.m.m. ed all'asciutto a qualsiasi altezza, con impiego di idonei mezzi per la formazione di mantellata di scogliere, rifiorimento di scogliere e lavori simili, compreso il trasporto dei massi artificiali dal cantiere di confezionamento al luogo di impiego, ad una distanza massima di 3 Km e 6 miglia a mare, anche con l'ausilio del palombaro per il controllo della perfetta sistemazione in opera secondo le pendenze in progetto, compreso ogni fornitura di mezzi e personale per dare l'opera compiuta a regola d'arte: collocamento in opera eseguito con mezzi marittimi. euro (quarantadue/26)	m³	42,26	13.204
22.02.003*	Collocamento in opera di massi artificiali di forma speciale di qualsiasi dimensione (tetrapodi, quadripodi, tribar, dolos) in acqua a qualsiasi profondità sotto il l.m.m. ed all'asciutto a qualsiasi altezza, con impiego di idonei mezzi per la formazione di mantellata di scogliere, rifiorimento di scogliere e lavori simili, compreso il trasporto dei massi artificiali dal cantiere di confezionamento al luogo di impiego, ad una distanza massima di 3 Km, anche con l'ausilio del palombaro per il controllo della perfetta sistemazione in opera secondo le pendenze in progetto, compreso ogni fornitura di mezzi e personale per dare l'opera compiuta a regola d'arte: collocamento in opera eseguito con mezzi terrestri. euro (ventuno/64)	m³	21,64	17.560
22.02.004*	Conglomerato cementizio in opera entro acqua ad una profondità massima di -0.50 m eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi idonei mezzi e attrezzature necessarie per i getti, fornitura e posa in opera ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluse le casseforme e il ferro di armatura. Classe di esposizione XS3. euro (duecentotrentaotto/55)	m³	238,55	2.599
22.02.005*	Conglomerato cementizio in opera, entro acqua a profondità massima di -3.00 m., eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi idonei mezzi e attrezzature necessarie per i getti, fornitura e posa in opera ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluse le casseforme e il ferro di armatura. Classe di esposizione XS2. euro (trecentonovantaquattro/88)	m³	394,88	7.633
22.02.006*	Sovrapprezzo per getto di calcestruzzo con pompa. euro (ventitre/90)	m³	23,90	0.000
22.02.007*	Fornitura e posa in opera di pontile galleggiante tipo Sistema Walcon o simili, telaio interamente realizzato in lega di alluminio 6052 T6 elettrosaldato, piano di calpestio in doghe di legno esotico pregiato (Yellow Balu). Realizzato con appositi profilati opportunamente sagomati per consentire il posizionamento di accessori quali galloce, fingers, guidapali, ecc., con modularità del 100%; completo di due vani laterali porta impianti, copricanaletta in alluminio 6082 T6 con sezione ad incastro, 10 anelli acciaio inox Diametro 125. Escluso catene e corpi morti per fissaggio. euro (milleottocentodiciannove/35)	m	1'819,35	2.249
22.02.008*	Fornitura a piè d'opera di palancole in c.a.c., lunghezza fino a 12 metri, sezione 35 cm (spessore) x 42 cm (larghezza) confezionate con cls Rck 40 MPa e classe di esposizione XS3 dosato con un minimo di q/m³ 3.60 di cemento pozzolanico tipo 425, con armatura in acciaio ad aderenza migliorata costituita da staffe fi 6/20 cm, infittite alla punta ed al calcio ed armatura longitudinale come da disegno di progetto, il tutto fino ad un massimo di 25 kg di ferro di armatura per metro lineare di palancola, compensandosi con l'apposito articolo di elenco l'eccedenza di armatura. euro (centodiciassette/22)	m	117,22	3.899
22.02.009*	Fornitura a piè d'opera di palancole in c.a.c., lunghezza fino a 12 metri, sezione 20 cm (spessore) x 50 cm (larghezza) confezionate con cls Rck 40 MPa e classe di esposizione XS3 dosato con un minimo di q/m³ 3.60 di cemento pozzolanico tipo 425, con armatura in acciaio ad aderenza migliorata costituita da staffe fi 6/20 cm, infittite alla punta ed al calcio ed armatura longitudinale come da disegno di progetto, il tutto fino ad un massimo di 25 kg di ferro di armatura per metro lineare di palancola, compensandosi con l'apposito articolo di elenco l'eccedenza di armatura. euro (centotrentadue/74)	m	132,74	2.561
22.02.010*	Infissione di pali a palancole in c.a.c. e .c.a.v., di cui agli articoli precedenti eseguita con battipalo meccanico e maglio di peso adeguato e/o a mezzo di iniettore di acqua a pressione ("jetting") effettuata da terra, compreso l'allontanamento del materiale di risulta delle "jetting", la scapitozzatura delle teste, dove richiesta. La quantità si intende al metro lineare per la lunghezza di effettiva infissione. Via terra. euro (diciotto/35)	m	18,35	21.308
22.02.011*	Infissione di pali a palancole in c.a.c. e .c.a.v., di cui agli articoli precedenti eseguita con battipalo meccanico e maglio di peso adeguato e/o a mezzo di iniettore di acqua a pressione ("jetting") effettuata da motopontone, compreso l'allontanamento del materiale di risulta delle "jetting", la scapitozzatura delle teste, dove richiesta. La quantità si intende al metro lineare per la lunghezza di effettiva infissione. Via mare. euro (sessantasei/54)	m	66,54	3.186

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
22.03.001*	22.03 - Scogliere, pietrame, salpamenti, sistemazioni rivierasche Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e relitti di muratura di qualsiasi volume e peso comunque non inferiori a 0,20 metri cubi eseguito con idonei mezzi fino alla profondità di 12 m sotto il l.m. anche con l'ausilio di palombaro compresa la fornitura dei mezzi d'opera, compreso il collocamento in opera in sagoma di scogliera entro l'ambito del cantiere o il carico, il trasporto entro 3 miglia dal punto di raccolta. Incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte: eseguito con mezzi marittimi. euro (venticinque/89)	1.000 kg	25,89	14.059
22.03.002*	Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e relitti di muratura di qualsiasi volume e peso comunque non inferiori a 0,20 metri cubi eseguito con idonei mezzi fino alla profondità di 12 m sotto il l.m.m. anche con l'ausilio di palombaro compresa la fornitura dei mezzi d'opera, compreso il collocamento in opera in sagoma di scogliera entro l'ambito del cantiere o il carico, il trasporto, entro 10 chilometri dal punto di raccolta. Incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte: eseguito con mezzi terrestri. euro (quindici/57)	1.000 kg	15,57	22.351
22.03.003*	Fornitura e versamento in opera in acqua, entro la sagoma di progetto, di pietrame TOUT-VENANT di cava, di natura calcarea o silicea, scevro di sostanze terrose o pulvirulente costituito da materiale con diametro compreso tra 0,02 e 50 cm, distribuito secondo una curva granulometrica il più possibile continua compresa nel fuso che è indicato negli elaborati di progetto, con una percentuale di peso del materiale di diametro inferiore a 2 cm che deve essere al massimo pari al 10%, provvisto e versato in opera in mare con idonei mezzi terrestri, compreso il salpamento del materiale eventualmente versato fuori sagoma, il sommario spianamento subacqueo della parte superiore eseguito con attrezzature meccaniche e con l'ausilio dei sommozzatori. CON TRASPORTO VIA TERRA. euro (ventisei/91)	1.000 kg	26,91	2.750
22.03.004*	Fornitura e versamento in opera in acqua, entro la sagoma di progetto, di pietrame TOUT-VENANT di cava, di natura calcarea o silicea, scevro di sostanze terrose o pulvirulente costituito da materiale con diametro compreso tra cm. 0,02 e 50, distribuito secondo una curva granulometrica il più possibile continua compresa nel fuso che è indicato negli elaborati di progetto, con una percentuale di peso del materiale di diametro inferiore a 2 cm che deve essere al massimo pari al 10%, provvisto e versato in opera in mare aperto con idonei mezzi marittimi, compreso il salpamento del materiale eventualmente versato fuori sagoma, il sommario spianamento subacqueo della parte superiore eseguito con attrezzature meccaniche e con l'ausilio dei sommozzatori. OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE euro (trenta/45)	1.000 kg	30,45	1.511
22.03.005*	Regolarizzazione e spianamento subacqueo sino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare di scanni d'imbasamento a mezzo di palombaro compreso l'impiego degli idonei mezzi marittimi, la fornitura e la posa in opera del pietrisco necessario per la regolarizzazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquantadue/54)	m²	52,54	13.704
22.03.006*	Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, compresa la regolarizzazione della scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. I materiali devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità, devono risultare inalterabili all'acqua di mare e al gelo, devono essere esenti da cappellaccio, da piani di sfaldatura, giunti, fratture e incrinature e di pezzatura secondo progetto. Il loro peso specifico non dovrà essere inferiore a 2.400 Kg/m³. Saranno assolutamente escluse le pietre marnose, quelle gessose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE. euro (quaranta/01)	1.000 kg	40,01	2.174
22.03.007*	idem c.s. ...inferiore a 2.400/2.500 kg/m³. Saranno assolutamente escluse le pietre marnose, quelle gessose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. I materiali devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità, devono risultare inalterabili all'acqua di mare e al gelo, devono essere esenti da cappellaccio, da piani di sfaldatura, giunti, fratture e incrinature e di pezzatura secondo progetto. Il loro peso specifico non dovrà essere inferiore a 2.400 Kg/m³ PER OPERE RADICATE A TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI TERRESTRI. euro (trentacinque/15)	1.000 kg	35,15	2.674
22.03.008*	Scogli naturali del peso singolo da 1001 Kg a 3000 Kg (2° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, compresa la regolarizzazione della scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. I materiali devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità, devono risultare inalterabili all'acqua di mare e al gelo, devono essere esenti da cappellaccio, da piani di sfaldatura, giunti, fratture e incrinature e di pezzatura secondo progetto. Il loro peso specifico non dovrà essere inferiore a 2.400 Kg/m³ PER OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE. euro (quarantadue/57)	1.000 kg	42,57	2.044
22.03.009*	idem c.s. ...PER OPERE RADICATE A TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI TERRESTRI. euro (trentotto/51)	1.000 kg	38,51	23.500
22.03.010*	Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg (3° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, compresa la regolarizzazione della scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE. euro (quarantasei/38)	1.000 kg	46,38	4.355

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
22.03.011*	idem c.s. ...rendessero necessari. I materiali devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità, devono risultare inalterabili all'acqua di mare e al gelo, devono essere esenti da cappellaccio, da piani di sfaldatura, giunti, fratture e incrinature e di pezzatura secondo progetto. Il loro peso specifico non dovrà essere inferiore a 2.400 Kg/m³ PER OPERE RADICATE A TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI TERRESTRI. euro (trentanove/24)	1.000 kg	39,24	16.488
22.03.012*.001	Fornitura e versamento in acqua, entro la sagoma di progetto, di pietrame scapolo avente peso compreso tra 10 e 50 kg. per la formazione di strati di protezione dei fondali, scegliere gettate alla rinfusa, rinfianchi, riempimenti e simili. I materiali devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità, devono risultare inalterabili all'acqua di mare e al gelo, devono essere esenti da cappellaccio, da piani di sfaldatura, giunti, fratture e incrinature e di pezzatura secondo progetto. Il loro peso specifico non dovrà essere inferiore a 2.400/2.500 kg/m³. Saranno assolutamente escluse le pietre marmose, quelle gessose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Nel prezzi si intende compreso e compensato ogni onere per ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso il salpamento del materiale eventualmente versato fuori sagoma, il sommario spianamento subacqueo della parte superiore eseguito con attrezzature meccaniche e con l'ausilio dei sommozzatori. OPERE ESCLUSIVAMENTE VIA TERRA euro (trentaquattro/00)	1.000 kg	34,00	26.618
22.03.012*.002	idem c.s. ...OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE. euro (trentasei/21)	1.000 kg	36,21	0.000
22.03.013*	Movimentazione di sedimenti dalla zona di naturale accumulo alla zona di erosione fino ad una profondità di -1,00 m. sul l.m.m.. Nella voce si intendono compresi il prelievo del materiale dalle zone di accumulo fino ad una profondità di -1,00 m. sul l.m.m., il carico su idonei mezzi marittimi a basso pescaggio, il trasporto fino alle zone di maggiore erosione entro la distanza di 10 miglia, lo sversamento nelle zone di erosione indicate nelle tavole di progetto in prossimità della battigia con regolare distribuzione dei sedimenti sul paraggio interessato euro (otto/88)	1000 kg	8,88	0.000
22.03.014*	Movimentazione di sedimenti dalla zona di naturale accumulo alla zona di erosione fino ad una profondità di -1,00 m. sul l.m.m.. Nella voce si intendono compresi il prelievo del materiale dalle zone di accumulo fino ad una profondità di -1,00 m. sul l.m.m., il carico su idonei mezzi di trasporto, il trasporto fino alle zone di maggiore erosione entro la distanza di 20 km e lo sversamento, spianamento e livellamento, nelle zone di erosione indicate nelle tavole di progetto in prossimità della battigia con regolare distribuzione dei sedimenti sul paraggio interessato. euro (sei/74)	1000 kg	6,74	31.454
22.04 - Banchine ed opere portuali				
22.04.001*	Parabordi del tipo a Delta aventi misura esterna 300x300 arrotondati con foro centrale 150x150 ancorati alla parete in calcestruzzo in maniera orizzontale con piatto di acciaio zincato a caldo mediante l'esecuzione di 3 fori diametro 30. euro (milletrecentoquarantauno/66)	m	1'341,66	3.329
22.04.002*	Parabordi del tipo a Delta aventi misura esterna 200x200 arrotondati con foro centrale 100x100 ancorati alla parete in calcestruzzo in maniera orizzontale con piatto di acciaio zincato a caldo mediante l'esecuzione di 3 fori diametro 30. euro (novecentocinquantatre/90)	m	953,90	2.608
22.04.003*	Bitta d'ormeggio. Fornitura e posa in opera di bitta d'ormeggio in ghisa UNI 185-ISO 9002 del tipo SH40 con carico nominale di 40 tonnellate e carico a rottura di 120 tonnellate compreso i tiranti di ancoraggio del fi 39 mm e di lunghezza di 750 mm e le piastre in fondo ai tiranti del diametro di 150 mm, il tutto in acciaio ASTM A 193, compresi i dadi in acciaio, il foro da eseguirsi sulla banchina e la malta necessaria al fissaggio. Escluso il calcestruzzo euro (millesettecentocinquantadue/98)	Kg	1'752,98	12.739
22.04.004*	Anelli di ormeggio in acciaio inox forniti e posti in opera; comprese filettature, saldature nonché quanto altro occorre per l'infissione e l'ancoraggio dei manufatti. euro (quarantaotto/02)	Kg	48,02	25.364
22.05 - Opere varie				
22.05.001*	Filtro geotessile in poliestere del tipo «Trevira Spunbond» del peso di 500 g/m² e spessore di 4,1 mm dato in opera sott'acqua a mezzo di palombaro, comprese le sovrapposizioni non inferiore a 200 mm, gli sfridi, i mezzi d'opera, compresa altresì la fornitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (ventuno/48)	m²	21,48	8.566
22.05.002*	Palancole tipo Larssen o simili di acciaio laminato avente tensione di rottura a trazione da 6,2 a 6,5 N/mm² (circa da 620 a 650 kgf/cm²) tensione di snervamento maggiore o uguale a 3,6 N/mm² (circa 36 kgf/cm²) con caratteristiche corrispondenti alla normativa tecnica vigente, fornite e poste in opera, di lunghezza massima di m 13.50 e sezione qualsiasi, compresi anche i pezzi speciali, relative saldature ed infissione nel sottofondo dell'alveo del porto alla profondità necessaria per la realizzazione di una parete e/o sostegno banchina, incluso: fori per il passaggio di tubi di drenaggio, fori per il passaggio di tiranti, tagli con fiamma ossiacetilenica, chiusura dei varchi iniziali e terminali con calcestruzzo cementizio contenuto in sacchetti di polivinile ed ogni altro onere, compreso inoltre l'eventuale protezione catodica e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Infissione via mare. euro (tre/26)	Kg	3,26	3.681

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
22.05.003*	Estrazione di Palancole tipo Larssen via mare con deposito in banchina. euro (uno/00)	Kg	1,00	12.000
22.06 - Bitte e parabordi				
22.06.001*.001	Fornitura e posa in opera di n.1 parabordo cilindrico in gomma con diametro interno 400mm, diametro esterno 700mm e lunghezza 1000mm, compreso il Kit di fissaggio metallico. Tutte le parti metalliche dovranno essere trattate con zincatura tipo Marina. Inoltre è compresa la posa in opera dei golfari mediante la realizzazione della foratura della trave/parete di banchina, l'inghisaggio dei golfari, con resina epossidica tixotropica bicomponente. euro (duemilatrecentosettantaquattro/50)	cad	2'374,50	18.686
22.06.001*.002	Rimozione di parabordo esistente in gomma con relativo Kit di fissaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e a regola d'arte compreso il tiro in banchina e l'accatastamento in cantiere. euro (centosessantadue/71)	cad	162,71	51.724
22.06.001*.003	idem c.s. ...l'accatastamento in cantiere. euro (sessantacinque/10)	cad	65,10	51.720
22.06.002*.001	Fornitura e posa in opera di n.1 parabordo cilindrico in gomma con diametro interno 600mm, diametro esterno 1200mm e lunghezza 1500mm, compreso il Kit di fissaggio metallico. Tutte le parti metalliche dovranno essere trattate con zincatura tipo Marina. Inoltre è compresa la posa in opera dei golfari mediante la realizzazione della foratura della trave/parete di banchina, l'inghisaggio dei golfari, con resina epossidica tixotropica bicomponente. euro (ottomilanovecentocinquantadue/50)	cad	8'952,50	4.956
22.06.002*.002	Rimozione di parabordo esistente in gomma con relativo Kit di fissaggio ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e a regola d'arte compreso il tiro in banchina e l'accatastamento in cantiere. euro (centocinquantasei/45)	cad	156,45	53.794
22.06.002*.003	idem c.s. ...l'accatastamento in cantiere. euro (sessantadue/59)	cad	62,59	53.795
22.06.004*	BITTA D'ORMEGGIO. Fornitura e posa in opera di bitta d'ormeggio in ghisa sferoidale EN-GJS conforme alla norma UNI EN 1563. Sono compresi l'onere della formazione dell'alloggiamento nella sovrastruttura di banchina, gli idonei sistemi di ancoraggio quali la fornitura e la collocazione dei tiranti di ancoraggio completi di dadi e controdadi ed ogni ulteriore accessorio, materiale ed attrezzatura necessari al montaggio, la sigillatura e l'eventuale ripristino della pavimentazione e del ciglio di banchina, l'eventuale ripristino della vernice protettiva, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso calcestruzzo strutturale. euro (undici/95)	kg	11,95	11.381

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	23 OPERE AGRICOLE E FORESTALI			
	23.01 - Tariffe lavorazioni meccaniche			
23.01.001.001	Aratura superficiale. Superficie lavorata per ogni cantiere tariffa ad ettaro. Aratura per una profondità di cm 30 euro (centosessantauno/19)	ha	161,19	0.000
23.01.001.002	idem c.s. ...di cm 40 euro (centonovantauno/04)	ha	191,04	0.000
23.01.001.003	idem c.s. ...di cm 50 euro (duecentoquarantaquattro/77)	ha	244,77	0.000
23.01.001.004	idem c.s. ...di cm 60 euro (duecentonovantaotto/50)	ha	298,50	0.000
23.01.002.001	Aratura profonda 80-100 cm. Superficie lavorata per ogni cantiere tariffa ad ettaro. Fino ad 1 ettaro di superficie. euro (ottocentocinquantanove/68)	ha	859,68	0.000
23.01.002.002	idem c.s. ...ad ettaro. Da 1 ettaro fino a 2 ettari di superficie. euro (seicentonovantadue/53)	ha	692,53	0.000
23.01.002.003	Aratura profonda 80-100 cm. Superficie lavorata per ogni cantiere tariffa ad ettaro. Da 2 ettari fino a 4 ettari di superficie. euro (seicentocinquantasei/70)	ha	656,70	0.000
23.01.002.004	Aratura profonda 80-100 cm. Superficie lavorata per ogni cantiere tariffa ad ettaro. Da 4 ettari fino a 8 ettari di superficie. euro (cinquecentosettantatre/12)	ha	573,12	0.000
23.01.002.005	Aratura profonda 80-100 cm. Superficie lavorata per ogni cantiere tariffa ad ettaro. Da 8 ettari fino a 15 ettari di superficie. euro (cinquecentosessantauno/18)	ha	561,18	0.000
23.01.002.006	Aratura profonda 80-100 cm. Superficie lavorata per ogni cantiere tariffa ad ettaro. Da 15 ettari fino a 25 ettari di superficie. euro (cinquecentocinquantacinque/20)	ha	555,20	0.000
23.01.003.001	Aratura profonda 110 cm. Effettuata con trattrice cingolata della potenza di HP 250 ed aratro semovente pesante. Superficie lavorata per ogni cantiere tariffa ad ettaro. Fino ad un ettaro euro (milleseicentotrentacinque/77)	ha	1'635,77	0.000
23.01.003.002	idem c.s. ...ad ettaro. Ettari 01,00. euro (milleduecentonovantacinque/48)	ha	1'295,48	0.000
23.01.003.003	idem c.s. ...ad ettaro. Ettari 01.00-02,00. euro (milleduecentocinque/93)	ha	1'205,93	0.000
23.01.003.004	idem c.s. ...ad ettaro. Ettari 02.00-04,00. euro (millecentotrentaquattro/30)	ha	1'134,30	0.000
23.01.003.005	idem c.s. ...ad ettaro. Ettari 04.00-08,00. euro (millesettantaquattro/59)	ha	1'074,59	0.000
23.01.003.006	idem c.s. ...ad ettaro. Ettari 08.00-15,00. euro (novecentonovantauno/01)	ha	991,01	0.000
23.01.003.007	idem c.s. ...ad ettaro. Oltre ettari 15,00. euro (novecentocinquantacinque/20)	ha	955,20	0.000
23.01.004.001	Erpicatura. Erpicatura con erpice a denti flessibili. euro (trentaotto/20)	ha	38,20	0.000
23.01.004.002	idem c.s. ...a denti fissi. euro (ventisette/47)	ha	27,47	0.000
23.01.004.003	Erpicatura. Erpicatura con frangizolle a dischi. euro (ottantacinque/97)	ha	85,97	0.000
23.01.005	Estirpatura. euro (sessantanove/26)	ha	69,26	0.000
23.01.006	Fresatura. euro (centoventiuno/78)	ha	121,78	0.000
23.01.007	Ripuntatura a più elementi in collina cm 40. euro (centotrentasette/32)	ha	137,32	0.000
23.01.008	Trinciastocchi.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (settantauno/64)	ha	71,64	0.000
23.02.001	23.02 - Preparazione del terreno - impianto Decespugliamento di terreno mediamente invaso da piante ed arbusti. Sono compresi: taglio da eseguirsi a mano, asportazione del materiale di risulta. euro (milleduecentocinque/93)	ha	1'205,93	0.000
23.02.002	Decespugliamento di terreno mediamente invaso da piante ed arbusti. Sono compresi: trattrice dotata di decespugliatore a coltelli, operatore, carburanti e lubrificanti. euro (trecentocinquantaotto/19)	ha	358,19	0.000
23.02.003	Decespugliamento di terreno invaso da piante ed arbusti. Sono compresi: trattrice dotata di decespugliatore a martelli, operatore, carburanti e lubrificanti. euro (cinquecentocinquantacinque/20)	ha	555,20	0.000
23.02.004	Eliminazione del materiale di risulta eseguito con mezzo meccanico. Sono compresi: trattrice munita di cippatrice a coltelli o biotrituratore a martelli, operatore, carburanti e lubrificanti. euro (quattrocentocinquantatre/72)	ha	453,72	0.000
23.02.005.001	Lavorazione andante del terreno, effettuata con mezzo meccanico alla profondità di 100-120 cm (scasso). Sono compresi: amminutamento e affinamento del terreno, trattrice munita di aratro pesante, operatore, carburanti e lubrificanti. Fino ad 1 ettaro di superficie lavorata. euro (milletrecentosettantatre/10)	ha	1'373,10	0.000
23.02.005.002	idem c.s. ...lubrificanti. Fino ad 8 ettari di superficie lavorata. euro (millecentosettanta/11)	ha	1'170,11	0.000
23.02.005.003	idem c.s. ...lubrificanti. Fino a 15 ettari di superficie lavorata. euro (millequattordici/89)	ha	1'014,89	0.000
23.02.006	Lavorazione andante del terreno effettuata con l'impiego combinato di strumenti discissori (scarificatoi, ripuntatori, ecc.). Sono compresi: trattrice munita di aratro pesante, operatore, carburanti e lubrificanti. euro (quattrocentocinquantatre/72)	ha	453,72	0.000
23.02.007	Lavorazione andante del terreno, effettuata con mezzo meccanico alla profondità di 50-60 cm. Sono compresi: amminutamento e affinamento del terreno, trattrice munita di aratro, operatore, carburanti e lubrificanti. euro (trecentosettanta/14)	ha	370,14	0.000
23.02.008	Formazione di gradoni larghezza 80 cm, con contropendenza a monte e con la superficie lavorata andantemente alla profondità di 40 cm. Sono compresi: trattrice munita di aratro, operatore, carburanti e lubrificanti. euro (due/99)	m	2,99	0.000
23.02.009	Apertura manuale di buche delle dimensioni di cm 40x40x40. Apertura manuale di buche delle dimensioni di cm 40x40x40 con contropendenza a monte in terreno mediamente compatto o con scarsa presenza di scheletro. euro (due/90)	cad	2,90	0.000
23.02.010	Apertura di buche con profondità di cm 30-40. Apertura di buche con profondità di cm 30-40 e diametro 30-40. Sono compresi: due operatori, mototrivella, carburanti e lubrificanti. euro (due/16)	cad	2,16	0.000
23.02.011.001	Squadro del terreno. Squadro del terreno per la messa a dimora delle piantine secondo i seguenti sesti d'impianto e densità: (Quadrato o rettangolo). Fino a 300 piante per ettaro. euro (centosessantauno/19)	ha	161,19	0.000
23.02.011.002	idem c.s. ...e densità: (Quadrato o rettangolo). Fino a 600 piante per ettaro. euro (duecentocinquanta/75)	ha	250,75	0.000
23.02.011.003	idem c.s. ...e densità: (Quadrato o rettangolo). Oltre 600 piante per ettaro. euro (trecentodieci/43)	ha	310,43	0.000
23.02.011.004	idem c.s. ...e densità: (Quinconce o settonce). Fino a 300 piante per ettaro. euro (centonovantauno/04)	ha	191,04	0.000
23.02.011.005	idem c.s. ...e densità: (Quinconce o settonce). Fino a 600 piante per ettaro. euro (duecentoottantasei/56)	ha	286,56	0.000
23.02.011.006	idem c.s. ...e densità: (Quinconce o settonce). Oltre a 600 piante per ettaro. euro (trecentoquarantasei/26)	ha	346,26	0.000
23.02.012.001	Collocamento a dimora di piantina su terreno precedentemente lavorato a scasso o arato. Sono compresi: la distribuzione in cantiere, messa a dimora e la compressione del terreno adiacente alla pianta ed esclusa la fornitura della pianta. Piantina a radice nuda. euro (uno/44)	cad	1,44	0.000
23.02.012.002	idem c.s. ...pianta. Piantina in contenitore. euro (uno/67)	cad	1,67	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
23.02.013.001	Collocamento a dimora di piantina su terreno precedentemente lavorato a buche. Sono compresi: la distribuzione in cantiere, la compressione del terreno adiacente alla pianta ed esclusa la fornitura delle piantine. Piantina a radice nuda. euro (uno/20)	cad	1,20	0.000
23.02.013.002	idem c.s. ...piantine. Piantina in contenitore. euro (uno/44)	cad	1,44	0.000
23.02.014	Protezione di giovani piante da danni di ungulati: sono compresi: fornitura e posa in opera di protettori tipo Shelters cm 60. euro (tre/60)	cad	3,60	0.000
23.02.015	Palo tutore in castagno per impianti specializzati. Sono compresi: fornitura e posa in opera di palo di castagno scortecciato del diametro cm 6-8 altezza cm 250; infissione nel terreno, legature e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. euro (tre/60)	cad	3,60	0.000
23.03 - Cure colturali				
23.03.001.001	Risarcimento delle fallanze su terreno precedentemente imboschito. Sono compresi: la riapertura della buca, il collocamento a dimora delle nuove piantine, esclusa la loro fornitura. Piantina a radice nuda. euro (tre/60)	cad	3,60	0.000
23.03.001.002	idem c.s. ...fornitura. Piantina in contenitore. euro (tre/93)	cad	3,93	0.000
23.03.002	Controllo della vegetazione invadente effettuato sulla superficie circostante le piantine. Sono compresi: zappettatura manuale, asportazione del materiale di risulta. euro (uno/20)	cad	1,20	0.000
23.03.003	Lavorazioni meccanizzate negli interfilari, per contenere lo sviluppo delle infestanti. Sono compresi: la fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe, per superficie effettivamente lavorata. euro (novantacinque/52)	ha	95,52	0.000
23.03.004.001	Intervento di eliminazione su tutta la superficie dell'impianto di arbusti concorrenti e rampicanti in soprassuolo che si trovi in uno stadio evolutivo iniziale (altezza media inferiore a 2 m). Sono compresi: taglio ed estirpazione degli stessi con l'impiego di attrezzature portatili e trattore forestale dotato di decespugliatore a martelli, la sistemazione del materiale in andane e l'allontanamento dello stesso lungo le strade, sentieri, perimetro del bosco. Su impianto mediamente infestato. euro (millesettecentotrentauno/29)	ha	1'731,29	0.000
23.03.004.002	idem c.s. ...Su impianto fortemente infestato. euro (duemilacinquecentosette/40)	ha	2'507,40	0.000
23.03.005.001	Intervento di eliminazione su soprassuolo forestale di arbusti invadenti, evitando danni alla rinnovazione di specie autoctone, da eseguirsi per una fascia di circa 20 m, dal perimetro, da strade e sentieri. Sono compresi: taglio ed estirpazione degli stessi con l'impiego di attrezzature portatili e trattore forestale dotato di decespugliatore a martelli, la sistemazione del materiale in andane e l'allontanamento dello stesso lungo le strade, sentieri, perimetro del bosco. Su soprassuolo mediamente infestato euro (mille novecentosettanta/09)	ha	1'970,09	0.000
23.03.005.002	idem c.s. ...bosco. Su soprassuolo euro (duemilasettecentoquarantasei/18)	ha	2'746,18	0.000
23.03.006.001	Potatura di allevamento e di formazione di impianti di latifoglie eseguita con mezzi idonei su piante di altezza fino a metri 2. Sono compresi: il taglio, l'eliminazione del materiale di risulta. Su impianti generici euro (zero/96)	cad	0,96	0.000
23.03.006.002	idem c.s. ...Su impianti specializzati euro (uno/55)	cad	1,55	0.000
23.04 - Miglioramento castagneti				
23.04.001.001	Interventi di miglioramento di castagneti da frutto, consistenti in potatura, capitozzatura e tagli da eseguirsi su piante aventi diametro a 1,30 m da terra inferiore a 40 cm. Sono compresi: taglio e allestimento del materiale di risulta sul letto di caduta. Potatura di rimonda del secco. euro (trentasette/02)	cad	37,02	0.000
23.04.001.002	idem c.s. ...di caduta. Capitozzatura euro (trentauno/04)	cad	31,04	0.000
23.04.001.003	idem c.s. ...di caduta. Taglio a raso euro (diciannove/11)	cad	19,11	0.000
23.04.002.001	Interventi di miglioramento di castagneti da frutto, consistenti in potatura, capitozzatura e tagli da eseguirsi su			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	piante aventi diametro a 1,30 m da terra compreso tra 40 e 70 cm. Sono compresi: taglio e allestimento del materiale di risulta sul letto di caduta. Potatura di rimonda del secco. euro (cinquantauno/35)	cad	51,35	0.000
23.04.002.002	idem c.s. ...di caduta. Capitozzatura. euro (cinquantauno/35)	cad	51,35	0.000
23.04.002.003	idem c.s. ...di caduta. Taglio a raso. euro (quarantaquattro/18)	cad	44,18	0.000
23.04.003.001	Interventi di miglioramento di castagneti da frutto, consistenti in potatura, capitozzatura e tagli da eseguirsi su piante aventi diametro a 1,30 m da terra maggiore di 70 cm. Sono compresi: taglio e allestimento del materiale di risulta sul letto di caduta. Potatura di rimonda del secco. euro (sessantadue/08)	cad	62,08	0.000
23.04.003.002	idem c.s. ...di caduta. Capitozzatura. euro (sessantadue/08)	cad	62,08	0.000
23.04.003.003	idem c.s. ...di caduta. Taglio a raso. euro (sessantadue/08)	cad	62,08	0.000
23.04.004	Innesto su soggetti di castagno selvatico di marze di varietà pregiata (marroni). Sono compresi: la raccolta e la conservazione delle marze, l'applicazione in opera, le suture e le legature. euro (quattro/77)	cad	4,77	0.000
23.04.005.001	Intervento di sfollo e taglio raso su gruppi di ceppaie. Intervento di sfollo e taglio raso su gruppi di ceppaie e piante da seme, sottomesse ed intercluse, poste all'interno di castagneti da frutto coltivati, semiabbandonati od abbandonati, compreso l'eventuale taglio, denunciato all'ente competente per territorio od autorizzato dallo stesso ai sensi dell'art. 30 dell'allegato alla DGR n. 2581/01, di piante di castagno da frutto di qualsiasi dimensione. Tale intervento, cofinanziabile ai sensi delle vigenti misure di aiuto/investimento pubblico nel settore forestale, non è riferibile a tipologie di intervento in cui non si applica l'art. 30 sopra citato, ma le norme di cui al capo III e IV della medesima deliberazione, in cui cioè il soprassuolo, date le attuali caratteristiche tipologiche-strutturali, è governabile a ceduo, ad altofusto o da convertire. Sono compresi: il taglio, la stramatura, l'eventuale depezzatura, l'abbruciamento, la distribuzione uniforme o l'allontanamento della ramaglia dalla superficie del castagneto migliorato, da strade e sentieri, l'esbosco. Fino ad una massa al taglio pari a 200 quintali, da desumersi con idoneo metodo di cubatura degli alberi in piedi euro (milletrecentotredici/40)	ha	1'313,40	0.000
23.04.005.002	idem c.s. ...al taglio compresa tra i 200 ed i 500 quintali, da desumersi con idoneo metodo di cubatura degli alberi in piedi euro (millenovecentodieci/39)	ha	1'910,39	0.000
23.04.005.003	idem c.s. ...al taglio oltre i 500 quintali, da desumersi con idoneo metodo di cubatura degli alberi in piedi euro (duemilatrecentoottantasette/99)	ha	2'387,99	0.000
23.05.001*.001	23.05 - Diradamenti, Spalcatura, Cippatura, Andane Diradamenti. Il costo degli interventi che seguono deve essere incrementato fino ad un massimo del 25% in stazioni con pendenze medie superiori al 40% o in presenza di ostacoli su oltre la metà della superficie d'intervento. Al di sotto di un numero di piante al taglio pari a 100/ha il valore di ogni pianta in meno da tagliare è posto pari a 6,00 €. Al di sopra di un numero di piante al taglio pari a 300 o 500/ha, secondo del limite numerico superiore di piante da tagliare della voce di costo, il valore di ogni pianta in più da tagliare è posto pari a 3,00 €. Detti valori tengono conto delle economie e diseconomie di cantiere. Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di perticaia o giovane fustaia di diametro medio fino a 10 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 100 piante e 200 piante in sovrannumero rispetto alla densità da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; potatura dei polloni delle ceppaie; stramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (millequattrocentosettantatre/69)	ha	1'473,69	0.000
23.05.001*.002	Diradamenti. Il costo degli interventi che seguono deve essere incrementato fino ad un massimo del 25% in stazioni con pendenze medie superiori al 40% o in presenza di ostacoli su oltre la metà della superficie d'intervento. Al di sotto di un numero di piante al taglio pari a 100/ha il valore di ogni pianta in meno da tagliare è posto pari a 6,00 €. Al di sopra di un numero di piante al taglio pari a 300 o 500/ha, secondo del limite numerico superiore di piante da tagliare della voce di costo, il valore di ogni pianta in più da tagliare è posto pari a 3,00 €. Detti valori tengono conto delle economie e diseconomie di cantiere. Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di perticaia o giovane fustaia di diametro medio fino a 10 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 200 piante e 350 piante in sovrannumero rispetto alla densità da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; potatura dei polloni delle ceppaie; stramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (millenovecentoventicinque/22)	ha	1'925,22	0.000
23.05.001*.003	Diradamenti. Il costo degli interventi che seguono deve essere incrementato fino ad un massimo del 25% in stazioni con pendenze medie superiori al 40% o in presenza di ostacoli su oltre la metà della superficie d'intervento. Al di sotto di un numero di piante al taglio pari a 100/ha il valore di ogni pianta in meno da tagliare è posto pari a 6,00 €. Al di sopra di un numero di piante al taglio pari a 300 o 500/ha, secondo del limite numerico			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
23.05.001*.004	superiore di piante da tagliare della voce di costo, il valore di ogni pianta in più da tagliare è posto pari a 3,00 €. Detti valori tengono conto delle economie e diseconomie di cantiere. Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di perticaia o giovane fustaia di diametro medio fino a 10 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 350 e 500 piante in sovrannumero rispetto alla densità da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; potatura dei polloni delle ceppaie; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (duemilaquattrocentotrentaquattro/50)	ha	2'434,50	0.000
23.05.001*.005	Diradamenti. Il costo degli interventi che seguono deve essere incrementato fino ad un massimo del 25% in stazioni con pendenze medie superiori al 40% o in presenza di ostacoli su oltre la metà della superficie d'intervento. Al di sotto di un numero di piante al taglio pari a 100/ha il valore di ogni pianta in meno da tagliare è posto pari a 6,00 €. Al di sopra di un numero di piante al taglio pari a 300 o 500/ha, secondo del limite numerico superiore di piante da tagliare della voce di costo, il valore di ogni pianta in più da tagliare è posto pari a 3,00 €. Detti valori tengono conto delle economie e diseconomie di cantiere. Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di perticaia o giovane fustaia di diametro medio compreso tra i 10 ed i 20 centimetri. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 100 piante e 200 piante in sovrannumero rispetto alla densità da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; potatura dei polloni delle ceppaie; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (millenovecentoventicinque/22)	ha	1'925,22	0.000
23.05.001*.006	Diradamenti. Il costo degli interventi che seguono deve essere incrementato fino ad un massimo del 25% in stazioni con pendenze medie superiori al 40% o in presenza di ostacoli su oltre la metà della superficie d'intervento. Al di sotto di un numero di piante al taglio pari a 100/ha il valore di ogni pianta in meno da tagliare è posto pari a 6,00 €. Al di sopra di un numero di piante al taglio pari a 300 o 500/ha, secondo del limite numerico superiore di piante da tagliare della voce di costo, il valore di ogni pianta in più da tagliare è posto pari a 3,00 €. Detti valori tengono conto delle economie e diseconomie di cantiere. Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di perticaia o giovane fustaia di diametro medio compreso tra i 10 ed i 20 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 200 piante e 350 piante in sovrannumero rispetto alla densità da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; potatura dei polloni delle ceppaie; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (duemilaquattrocentotrentaquattro/40)	ha	2'434,40	0.000
23.05.001*.007	Diradamenti. Il costo degli interventi che seguono deve essere incrementato fino ad un massimo del 25% in stazioni con pendenze medie superiori al 40% o in presenza di ostacoli su oltre la metà della superficie d'intervento. Al di sotto di un numero di piante al taglio pari a 100/ha il valore di ogni pianta in meno da tagliare è posto pari a 6,00 €. Al di sopra di un numero di piante al taglio pari a 300 o 500/ha, secondo del limite numerico superiore di piante da tagliare della voce di costo, il valore di ogni pianta in più da tagliare è posto pari a 3,00 €. Detti valori tengono conto delle economie e diseconomie di cantiere. Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di perticaia o giovane fustaia di diametro medio compreso tra i 10 ed i 20 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 350 e 500 piante in sovrannumero rispetto alla densità da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; potatura dei polloni delle ceppaie; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (duemilasettecentocinquantasei/67)	ha	2'756,67	0.000
23.05.001*.008	Diradamenti. Il costo degli interventi che seguono deve essere incrementato fino ad un massimo del 25% in stazioni con pendenze medie superiori al 40% o in presenza di ostacoli su oltre la metà della superficie d'intervento. Al di sotto di un numero di piante al taglio pari a 100/ha il valore di ogni pianta in meno da tagliare è posto pari a 6,00 €. Al di sopra di un numero di piante al taglio pari a 300 o 500/ha, secondo del limite numerico superiore di piante da tagliare della voce di costo, il valore di ogni pianta in più da tagliare è posto pari a 3,00 €. Detti valori tengono conto delle economie e diseconomie di cantiere. Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di fustaia di diametro medio compreso tra i 20 ed i 30 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 100 e 200 piante in sovrannumero rispetto alla densità da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (duemiladuecentoquattordici/09)	ha	2'214,09	0.000
23.05.001*.009	Diradamenti. Il costo degli interventi che seguono deve essere incrementato fino ad un massimo del 25% in stazioni con pendenze medie superiori al 40% o in presenza di ostacoli su oltre la metà della superficie d'intervento. Al di sotto di un numero di piante al taglio pari a 100/ha il valore di ogni pianta in meno da tagliare è posto pari a 6,00 €. Al di sopra di un numero di piante al taglio pari a 300 o 500/ha, secondo del limite numerico superiore di piante da tagliare della voce di costo, il valore di ogni pianta in più da tagliare è posto pari a 3,00 €. Detti valori tengono conto delle economie e diseconomie di cantiere. Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di fustaia di diametro medio compreso tra i 20 ed i 30 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 200 e 300 piante in sovrannumero rispetto alla densità da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (duemilacinquecentonovantaotto/95)	ha	2'598,95	0.000
23.05.001*.009	Diradamenti. Il costo degli interventi che seguono deve essere incrementato fino ad un massimo del 25% in stazioni con pendenze medie superiori al 40% o in presenza di ostacoli su oltre la metà della superficie d'intervento. Al di sotto di un numero di piante al taglio pari a 100/ha il valore di ogni pianta in meno da tagliare è posto pari a 6,00 €. Al di sopra di un numero di piante al taglio pari a 300 o 500/ha, secondo del limite numerico superiore di piante da tagliare della voce di costo, il valore di ogni pianta in più da tagliare è posto pari a 3,00 €. Detti valori tengono conto delle economie e diseconomie di cantiere. Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di fustaia di diametro medio compreso tra i 20 ed i 30 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 200 e 300 piante in sovrannumero rispetto alla densità da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (duemilacinquecentonovantaotto/95)	ha	2'598,95	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
23.05.001*010	superiore di piante da tagliare della voce di costo, il valore di ogni pianta in più da tagliare è posto pari a 3,00 €. Detti valori tengono conto delle economie e diseconomie di cantiere. Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di fustaia di diametro medio superiore ai 30 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 100 e 200 in sovrannumero rispetto alla densità da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; primo concentramento manuale degli assortimenti per l'esbosco; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (duemilacinquecentonovantaotto/95)	ha	2'598,95	0.000
	Diradamenti. Il costo degli interventi che seguono deve essere incrementato fino ad un massimo del 25% in stazioni con pendenze medie superiori al 40% o in presenza di ostacoli su oltre la metà della superficie d'intervento. Al di sotto di un numero di piante al taglio pari a 100/ha il valore di ogni pianta in meno da tagliare è posto pari a 6,00 €. Al di sopra di un numero di piante al taglio pari a 300 o 500/ha, secondo del limite numerico superiore di piante da tagliare della voce di costo, il valore di ogni pianta in più da tagliare è posto pari a 3,00 €. Detti valori tengono conto delle economie e diseconomie di cantiere. Intervento di diradamento selettivo in ha 1.00 di fustaia di diametro medio superiore ai 30 cm. Sono compresi: taglio di un numero di piante compreso tra 200 e 300 piante in sovrannumero rispetto alla densità da ottenere, disposte a distanze regolari e individuate secondo criteri che tengono conto quasi esclusivamente della distribuzione spaziale; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (duemilasettecentocinquante/67)	ha	2'756,67	0.000
23.05.002	Spalcatura eseguita in fustaia di conifere su circa 2.000 piante. Sono compresi: taglio con motosega o arnese da taglio dei rami ripartiti sui palchi fino a 1/3 dell'altezza della pianta. euro (milleduecentocinquante/70)	ha	1'253,70	0.000
23.05.003	Eliminazione del materiale di risulta proveniente da lavori di miglioramento forestale eseguito con mezzo meccanico. Sono compresi: trattrice munita di cippatrice a coltelli o biotrituratore a martelli, operatore, carburante e lubrificanti. euro (millecentocinquantaotto/18)	ha	1'158,18	0.000
23.05.004	Accordonamento del materiale di risulta proveniente dal taglio di utilizzazione di boschi cedui maturi in andane disposte lungo la massima pendenza o lungo le curve di livello a seconda delle disposizioni della D.L. euro (ottocentotrentacinque/79)	ha	835,79	0.000
23.06 - Recinzioni - Staccionate - Tabellazioni				
23.06.001	Realizzazione di chiudenda in pali di castagno e filo spinato. Sono compresi: apertura della buca; fornitura e posa in opera di pali di castagno scortecciati del diametro di cm 8-10 alti cm 200 posti alla distanza di ml 2.50 l'uno dall'altro; fornitura e posa in opera di 4 ordini di filo di ferro spinato zincato; chiambrette, puntoni, tiranti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. euro (dodici/53)	m	12,53	0.000
23.06.002	Realizzazione di chiudenda in pali di castagno e rete metallica. Sono compresi: apertura della buca; fornitura e posa in opera di pali di castagno scortecciati del diametro di cm 8-10, alti cm 200 posti alla distanza di ml 2.50 l'uno dall'altro; fornitura e posa in opera di rete metallica zincata alta cm 100; chiambrette, puntoni, tiranti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. euro (quindici/52)	m	15,52	0.000
23.06.003	Realizzazione di scalandrino per l'accesso a terreni recintati. Sono compresi: fornitura, montaggio e posa in opera; pali di castagno del diametro cm 8-10; chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. euro (ottantanove/55)	cad	89,55	0.000
23.06.004	Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono compresi: fornitura e posa in opera di pali di castagno scortecciati per montanti di altezza cm 150 diametro cm 10-12 appuntiti, per corrimano altezza cm 300 diametro 8-10, per filagne incrociate altezza cm 2,50 diametro 6-8; apertura della buca; chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. euro (ventisette/47)	m	27,47	0.000
23.06.005	Posa in opera di tabella monitoria. Sono compresi: palo di castagno scortecciato diametro cm 8- 10 altezza cm 250; apertura della buca manualmente o con ausilio di trivella; realizzazione di plinto in cls.; chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Il costo della tabella sarà compensato a parte. euro (quindici/52)	cad	15,52	0.000
23.06.006	Demolizione di chiudenda deteriorata con l'asportazione del materiale di scarto secondo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori. euro (uno/79)	m	1,79	0.000
23.06.007	Fornitura e posa in opera di sbarra in ferro lunga fino a 5 metri con lucchetto per la regolamentazione dell'accesso alla viabilità forestale, compresi getto e strutture di fondazione contro terra o entro cassetture e quant'altro necessario per dare il tutto finito a regola d'arte. euro (seicentoottanta/58)	cad	680,58	0.000
23.06.008	Fornitura e posa in opera di struttura per la regolamentazione dell'accesso alla viabilità forestale, tramite una catena in ferro plastificato sostenuta da due pali e spezzoni di travi laterali in ferro, compreso il getto di fondazione contro terra o entro cassetture e quant'altro necessario per dare il tutto finito a regola d'arte. euro (centosessantauno/19)	cad	161,19	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
23.06.009	Realizzazione di recinzione anticinghiale realizzata: NP.02 Recinzione di altezza fuori terra mt. 1,50 realizzata con apposita rete antitorsione diam mm 2,70 interrata per circa mt 0,50, fissata al terreno su pali di castagno scortecciato diam mm 100-120 di altezza cm 200 infissi nel terreno per cm 50, i pali di castagno saranno bloccati con calcestruzzo con dosaggio a q.li 3,00 di cemento R325 confezionato sul posto. Nel prezzo sono compresi il trasporto del materiale, la posa in opera con personale specializzato, i mezzi meccanici per il movimento terra, i materiali di consumo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trentanove/62)	m	39,62	0.000
23.06.010	Realizzazione di recinzione anticinghiale realizzata: NP.01 - 1° recinzione di altezza fuori terra mt. 1,50 realizzata con apposita rete antitorsione diam mm 2,70 interrata per circa mt 0,50, fissata al terreno su pali di castagno scortecciato diam mm 100-120 di altezza cm 200 infissi nel terreno per cm 50, i pali di castagno saranno bloccati con calcestruzzo con dosaggio a q.li 3,00 di cemento R325 confezionato sul posto. -2° recinzione posta ad una distanza di ml 1,00 dalla prima avente un'altezza fuori terra di mt 1,50 realizzata con apposita rete antitorsione diam mm 2,70 con alla base filo spinato zincato, fissata al terreno su pali di castagno scortecciato diam mm 100-120 di altezza cm 200 infissi nel terreno per cm 50, i pali di castagno saranno bloccati con calcestruzzo con dosaggio a q.li 3,00 di cemento R325 confezionato sul posto. Nel prezzo sono compresi il trasporto del materiale, la posa in opera con personale specializzato, i mezzi meccanici per il movimento terra, i materiali di consumo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (settanta/33)	m	70,33	0.000
23.07.001	23.07 - Conversione del ceduo semplice, matricinato, a sterzo o composto in fustaia Intervento di primo diradamento su ceduo di età inferiore a 1,5 turni. Sono compresi: taglio di circa il 50% dei polloni presenti su ogni ceppaia; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (duemilaseicentoventisei/79)	ha	2'626,79	0.000
23.07.002	Intervento di avviamento all'altofusto di ceduo invecchiato di età ricompresa tra 1,5 e 2 turni. Sono compresi: diradamento selettivo su ogni ceppaia rilasciando 1 o 2 polloni scelti con criteri qualitativi e in base alla distribuzione spaziale, in modo tale che le chiome dei polloni rilasciati siano a contatto tra di loro e assicurino l'ombreggiamento del suolo; taglio delle matricine con caratteristiche tali da ostacolare l'evoluzione del soprassuolo ad altofusto (soggetti deperienti e con chioma eccessivamente sviluppata); sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione uniforme della ramaglia sul letto di caduta; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (trecentocinquantaquattro/39)	ha	3'104,39	0.000
23.07.003	Intervento di taglio di utilizzazione di bosco ceduo maturo. sono compresi: taglio dei polloni presenti su ogni ceppaia ed il rilascio di matricine; sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione in andane della ramaglia; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri. euro (duemilanovecentoottantaquattro/99)	ha	2'984,99	0.000
23.07.004	Intervento di taglio intercalare, di preparazione del taglio di avviamento o di aiuto alla conversione per via indiretta, di bosco ceduo maturo o stramaturato composto in prevalenza da specie di norma non adatte alla conversione della forma di governo per via diretta (carpino nero, orniello, carpinella, sorbi termofili, acero minore e campestre, olmo campestre, nocciolo, ecc.). Sono compresi: taglio dei polloni in sovrannumero, rilasciandone nel primo intervento di diradamento almeno tre ogni ceppaia (occasionalmente e localmente due), sramatura e depezzatura degli assortimenti ricavati; distribuzione nel letto di caduta della ramaglia; allontanamento della ramaglia da strade e sentieri euro (duemilasettecentoquarantasei/18)	ha	2'746,18	0.000
23.08.001	23.08 - Esbosco - Viabilità forestale - Valore standard del legname all'imposto Esbosco fino a ciglio strada rotabile di legna da ardere proveniente da lavori di miglioramento forestale. Sono compresi: trattore munito di rimorchio trazione, concentramento del materiale, carico su rimorchio, esbosco per una percorrenza non superiore ai 300 m, allestimento, escluso accatastamento. euro (quattro/42)	100 kg	4,42	0.000
23.08.002	Esbosco fino a ciglio strada rotabile di stangame di conifere derivante da lavori di miglioramento forestale. Sono compresi: trattore munito di verricello forestale per il concentramento e l'esbosco a strascico per una percorrenza non superiore ai 300 m, l'allestimento, escluso l'accatastamento. euro (cinque/61)	100 kg	5,61	0.000
23.08.003	Concentramento su pista trattorabile di stangame di pino e legna da ardere di piccolo diametro derivante da lavori di miglioramento forestale. Sono compresi: l'impiego di animali (muli/ cavalli da tiro) per il carico, trasporto per una percorrenza non superiore ai 300 m, e scarico del legname escluso accatastamento. E' altresì compresa l'individuazione e l'adeguamento del tracciato, il concentramento del legname lungo il tracciato, l'alimentazione, l'abbeveraggio, il ricovero e la custodia. euro (sette/77)	100 kg	7,77	0.000
23.08.004	Concentramento su pista trattorabile di stangame di pino e legna da ardere di piccolo diametro derivante da lavori di miglioramento forestale. Sono compresi: l'impiego di macchine semoventi (cavallo meccanico) per il carico, trasporto per una percorrenza non superiore ai 300 m, e scarico del legname escluso accatastamento. euro (quattro/77)	100 kg	4,77	0.000
23.08.005	Esbosco di stangame fino a ciglio strada rotabile di pino e legna da ardere di piccolo diametro precedentemente			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	concentrato su pista forestale da muli/cavalli e macchine semoventi. Sono compresi: trattore munito di rimorchio per carico, trasporto per distanze non superiori ai 300 m, scarico del materiale escluso l'accatastamento euro (due/99)	100 kg	2,99	0.000
23.08.006	Accatastamento di legna da ardere proveniente da lavori di miglioramento forestale. euro (uno/79)	100 kg	1,79	0.000
23.08.007	Adeguamento e ripristino pista di esbosco. Sono compresi: trattore cingolato munito di lama apripista per una larghezza massima di m 2,50 euro (due/51)	m	2,51	0.000
23.08.008	Ripristino di stradello di servizio. Sono compresi: taglio con decespugliatore meccanico della vegetazione infestante la sede viaria; ripulitura delle pendici su ciascun lato dello stradello per una larghezza compresa tra m 1 e m 1,50; sistemazione del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito. Esclusi i fosso di scolo. euro (quattro/77)	m	4,77	0.000
23.08.009	Apertura di sentiero di servizio. Sono compresi: l'eliminazione del soprassuolo presente sul tracciato per una larghezza di cm 80; lo scavo e la costipazione del piano viabile in ragione di m³ 0,20 ogni metro di tacciato. euro (sei/56)	m	6,56	0.000
23.08.010	Apertura di viale parafuoco largo m 6-8 su terreno cespugliato e scosceso. Sono compresi: il taglio e l'asportazione degli arbusti per la fascia centrale di circa m 4 con mezzo meccanico e completamento a mano; lo spianamento delle asperità maggiori con raccordi laterali; la formazione di sufficienti scolì trasversali. euro (otto/97)	m	8,97	0.000
23.08.011	Valore all'imposto di legname di latifoglia proveniente da lavori di conversione o diradamento cofinanziati con fondi pubblici. euro (quattro/77)	100 kg	4,77	0.000
23.08.012	Valore all'imposto di legname di conifera proveniente da lavori di conversione o diradamento cofinanziati con fondi pubblici. euro (uno/20)	100 kg	1,20	0.000
23.08.013	Valore all'imposto di legname misto di conifera e latifoglia (con legname di conifera pari ad almeno il 50%) proveniente da lavori di conversione o diradamento cofinanziati con fondi pubblici. euro (due/38)	100 kg	2,38	0.000
23.09.001.001	23.09 - Interventi di restauro e valorizzazione di boschi di particolare valore naturalistico ed ambientale Trattamenti fitosanitari consistenti nell'asportazione e nella cura di carie del legno. Sono compresi: la fornitura dei mezzi, del materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli operatori. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito compresa la distruzione od il conferimento del materiale di risulta secondo le modalità ed i luoghi indicati dalla D.L. e la disinfezione e protezione delle ferite e della superficie di carie asportata. Ubicazione carie fino a m 2 da terra (minimo di 10 piante) euro (novantacinque/52)	cad	95,52	0.000
23.09.001.002	idem c.s. ...Ubicazione carie da a m 2 a m 5 da terra (per un minimo di 10 piante) euro (centocinquantacinque/22)	cad	155,22	0.000
23.09.001.003	idem c.s. ...Ubicazione carie oltre m 5 da terra (per un minimo di 10 piante) euro (duecentoventisei/86)	cad	226,86	0.000
23.09.002	Realizzazione scalini in legno per superare asperità del terreno presenti lungo i percorsi di visita del bosco o dell'area di elevato valore naturalistico. Sono compresi i materiali, i mezzi ed il personale necessario all'esecuzione dell'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventuno/49)	cad	21,49	0.000
23.09.003.001	Intervento di ripulitura da arbusti infestanti, concorrenti e rampicanti, di un soprassuolo in qualsiasi stadio evolutivo e strutturale. Sono compresi: taglio ed estirpazione degli stessi con l'impiego di attrezzature portatili, la sistemazione del materiale in andane e l'allontanamento dello stesso lungo le strade, sentieri, perimetro del bosco per una distanza di almeno 20 metri. Su soprassuolo mediamente infestato. euro (duemilatrecentoottantasette/99)	ha	2'387,99	0.000
23.09.003.002	idem c.s. ...Su soprassuolo fortemente infestato. euro (tremilacinquecentoottantadue/00)	ha	3'582,00	0.000
23.09.004	Eliminazione di roveti, canneti, arbusti e cespuglieti. Sono compresi: taglio ed estirpazione degli stessi con l'impiego di attrezzature meccaniche e portatili, la triturazione del materiale in loco o nelle adiacenze od il suo conferimento come rifiuto del materiale di risulta. euro (quattromilacinquantanove/58)	ha	4'059,58	0.000
23.09.005	Ripristino muro in muratura di pietrame a secco compresi lo scavo di impostazione ed il riempimento con acaglie a terra e monte del manufatto; il prezzo indicato è valido per casi in cui è reperito sul posto. E' inoltre compreso l'eventuale ripulitura da rbusti, lianose ed erbe, ed il trasporto dei materiali con ausilio di autocarro di dimensioni adeguate.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
23.09.006	euro (duecentotrentaotto/80)	m³	238,80	0.000
	Tagliacqua in legno di castagno: realizzazione di canalette di attraversamento di piste e strade forestali con pali di castagno posti trasversalmente rispetto all'asse viabile. E' compreso lo scavo a mano o con piccoli mezzi meccanici della sede di alloggiamento di dimensioni adeguate, la posa della canaletta precedentemente costruita mediante l'assemblaggio di pali di castagno squadri di idonea sezione o non squadri di idoneo diametro. Sono comprese le chiodature alla base della canaletta e la graffiatura con tondino di ferro alla sommità. E' inoltre compreso il rinfianco ponendo attenzione ad evitare l'eventuale futuro scalzamento a valle e l'accumulo di materiale a monte dell'opera ed ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito.			
	euro (cinquantatre/74)	m	53,74	0.000
23.10.001.001	23.10 - Interventi di restauro ambientale e ricostruzione boschiva in soprassuoli percorsi dal fuoco Taglio di tutta la vegetazione arborea ed arbustiva morta in piedi utilizzando tale materiale per la realizzazione di andane lungo le curve di livello atte a contenere fenomeni di dissesto idrogeologico. Zone con scarsa densità di alberi.			
	euro (milleottocentosessantadue/64)	ha	1'862,64	0.000
23.10.001.002	idem c.s. ...Zone con media densità di alberi.			
	euro (duemilaottantanove/49)	ha	2'089,49	0.000
23.10.001.003	idem c.s. ...Zone con alta densità di alberi.			
	euro (duemilacinquecentosette/40)	ha	2'507,40	0.000
23.10.002.001	Potatura e spalcatura di tutte le piante ritenute recuperabili, nonchè taglio a raso e di tipo selettivo sulle ceppaie con rilascio dei migliori soggetti, regolarizzazione della struttura dei nuclei di latifoglie e di conifere residui. Zone con scarsa densità di alberi.			
	euro (cinquecentosettantatre/12)	ha	573,12	0.000
23.10.002.002	idem c.s. ...Zone con media densità di alberi.			
	euro (settecentosedici/40)	ha	716,40	0.000
23.10.002.003	idem c.s. ...Zone con alta densità di alberi.			
	euro (millecentotrentaquattro/30)	ha	1'134,30	0.000
23.10.003.001	Allontanamento e cippatura del materiale vegetale in esubero dall'area di intervento con sgombero di tutto il materiale di risulta per una fascia di almeno 25 metri di profondità da ciascun lato della viabilità principale e di 10 metri dalla viabilità secondaria. Zone con scarsa densità di alberi.			
	euro (millecentonovantatre/98)	ha	1'193,98	0.000
23.10.003.002	idem c.s. ...Zone con media densità di alberi.			
	euro (milleseicentosestantauno/58)	ha	1'671,58	0.000
23.10.003.003	idem c.s. ...Zone con alta densità di alberi.			
	euro (duemilacentoquarantanove/20)	ha	2'149,20	0.000
23.11.001*.001	23.11 - Produzione di materiale vivaistico forestale, olivicolo e frutticolo Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Semenzali a radice nuda di latifoglie quali Ligustrum vulgare, sinensis e japonicum, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Juglans regia ed altre, aventi diametro al colletto di mm 4/6 e di altezza minima di cm 50 di età S1-S2.			
	euro (seicentonovantatre/28)	1000 u	693,28	0.000
23.11.001*.002	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Essenze di latifoglie o resinose comprendenti fra l'altro Prunus spinosa, Cotinus coggygria, Evonimus europaeus, Spartium junceum, Lauro nobilis, Pinu mughus, Crateagus monogina, Laburnum anagyroides ed altre specie, aventi diametro al colletto di mm 3/4 e di altezza minima di cm 50 di età F1 allevate in fitocontenitori da circa 1 litro.			
	euro (millequattrocentottantatre/58)	1000 u	1'483,58	0.000
23.11.001*.003	idem c.s. ...altre specie, con diametro al colletto di mm 5/6 e di altezza minima di cm 60 di età F2 allevate in fitocontenitori da circa 1 litro.			
	euro (milleottocentoquarantaquattro/25)	1000 u	1'844,25	0.000
23.11.001*.004	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Essenze di latifoglie o resinose comprendenti fra l'altro Prunus spinosa, Cotinus coggygria, Evonimus europaeus, Spartium junceum, Lauro nobilis, Crateagus monogina, Laburnum anagyroides ed altre specie, aventi diametro al colletto di mm 6/7 e di altezza minima di cm 70 di età F2/F3 allevate in fitocontenitore di litri 3 circa di capienza.			
	euro (tremiladuecentonovantasette/76)	1000 u	3'297,76	0.000
23.11.001*.005	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Piantine tartufigene quali Quercus pubescens, Quercus ilex, Corylus avellana ed altre, allevate in fitocella 7x7x20, aventi diametro al colletto di mm 3/4 e di altezza minima di cm 30 di età F1 micorrizate con Tuber melanosporum.			
	euro (undicimilatredici/04)	1000 u	11'013,04	0.000
23.11.001*.006	idem c.s. ...con Tuber brumale e Tuber aestivum.			
	euro (ottomiladuecentonovanta/43)	1000 u	8'290,43	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
23.11.001*.007	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Piantine di olivo di varietà comprendenti fra l'altro la mignola, l'orbetana, il piantone di mogliano ed altre, allevate in vasetto 12x12, qualificazione C.A.C. Con diametro al colletto di mm 6/8 e di altezza minima di cm 80 di età di un anno. euro (seimilatrecentonovantaotto/30)	1000 u	6'398,30	0.000
23.11.001*.008	idem c.s. ...di mm 8/12 e di altezza minima di cm 120 di età di due anni. euro (ottomilaottocentosei/52)	1000 u	8'806,52	0.000
23.11.001*.009	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Varietà di pioppo a radice nuda con diametro al colletto di mm 8/10 e di altezza minima di cm 150, di età di un anno. euro (tremilasettecentoventisette/43)	1000 u	3'727,43	0.000
23.11.001*.010	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Piantine di frutta autoctona a radice nuda, comprendente fra l'altro le varietà mela rosa, mela muso di bue, mela rozza, mela annurca delle marche, mela limoncella, mela gelata cerina, mela del papa, pera angelica, pera s.maria ed altre varietà, aventi diametro al colletto di mm 10/15 e di altezza minima di cm 70, di età anni 1-2 di innesto, a radice nuda, certificata C.A.C.. euro (settemilacinquecentootto/40)	1000 u	7'508,40	0.000
23.11.001*.011	idem c.s. ...di innesto, in vaso, certificata C.A.C.. euro (ottomilaottocentonovantasette/71)	1000 u	8'897,71	0.000
23.11.001*.012	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Essenze di conifere comprendenti fra l'altro Abies cephalonica, Abies alba, Pinus pinea ed altre, aventi altezza minima di cm 50 e latifoglie comprendenti fra l'altro Acer campestre, Acer negundo, Prunus avium, Quercus pubescens, Tilia cordata, Sorbus spp, Carpinus betulus, Celtis australis, Juglans regia, Ulmus campestris ed altre specie, aventi diametro minimo cm 1,0 ed altezza minima 140 cm, di età di trapianto 2 anni. euro (settemilatrecentonovantanove/02)	1000 u	7'399,02	0.000
23.11.001*.013	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Essenze di conifere comprendenti fra l'altro Abies cephalonica, Abies alba, Pinus pinea ed altre, aventi altezza minima di cm 80 e latifoglie comprendenti fra l'altro Acer campestre, Acer negundo, Prunus avium, Quercus pubescens, Tilia cordata, Sorbus spp, Carpinus betulus, Celtis australis, Juglans regia, Ulmus campestris ed altre specie, aventi diametro minimo cm 1,5 ed altezza minima 150 cm, di età di trapianto 2 anni, in zolla o in vaso euro (diciannovemilanovecentodiciotto/94)	1000 u	19'918,94	0.000
23.11.001*.014	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Essenze di latifoglie comprendenti fra l'altro Prunus avium, Tilia cordata, Sorbus spp, Carpinus betulus, Celtis australis, Juglans regia, Ulmus campestris ed altre specie aventi altezza minima c.a. di mt 2,50 di età di trapianto minima T 3 anni allevate in mastello o in zolla euro (quarantaquattromilacinquecentoquattro/63)	1000 u	44'504,63	0.000
23.11.001*.015	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Essenze di latifoglie e conifere a lento accrescimento comprendenti quercus spp, cupressus semp., abies spp, pinus spp etc aventi altezza minima c.a. di mt 2,00 (150 per le conifere) di età di trapianto minima T 3 anni allevate in mastello o in zolla euro (cinquantacinquemilatrecentoventiuno/27)	1000 u	55'321,27	0.000
23.11.001*.016	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Marze di olivo della lunghezza di cm 12 con minimo 3 gemme appartenente a varietà locali quali l'ascolana tenera, la rosciola, la mignola ed altre afferenti a piante madri di varietà del Repertorio regionale. Costo rapportato alla produzione potenziale annua di 15 marze ottenute dal complesso delle piante madri allevate. euro (quattrocentoventiuno/45)	1000 u	421,45	0.000
23.11.001*.017	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Essenze di latifoglie o resinose di pregio ottenute mediante taleaggio, comprendenti fra l'altro Rosa canina, Viburno lantana, Ligustro vulgare e altre specie, aventi altezza minima di cm 40 in vasetto 7x7 cm euro (quattromilasettantaotto/84)	1000 u	4'078,84	0.000
23.11.001*.018	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Lotto di 1000 piantine tartufigene a rapido attecchimento e ad alte prestazioni allevate in vasi antispiralizzazione micorrizate con Tuber aestivum o Tuber brumale euro (ottomilanovecentoquarantadue/27)	1000 u	8'942,27	0.000
23.11.001*.019	idem c.s. ...con Tuber melanosporum euro (undicimilacentocinquanta/21)	1000 u	11'150,21	0.000
23.11.001*.020	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Lotto di 1000 piantine di nocciolo varietà tonda delle langhe micorrizate con Tuber aestivum euro (ottomilaottocentoventitre/47)	1000 u	8'823,47	0.000
23.11.001*.021	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Essenze di latifoglie e conifere a lento accrescimento comprendenti quercus spp, cupressus semp., abies spp, pinus spp etc aventi altezza minima c.a. di mt 2,00 (150 per le conifere) di età di trapianto minima T 3 anni allevate in mastello o in zolla euro (cinquantacinquemilatrecentoventiuno/27)	1000 u	55'321,27	0.000
23.11.001*.022	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Essenze di conifere comprendenti fra l'altro Abies cephalonica, Abies alba, Pinus pinea ed altre, aventi altezza minima di cm 80 e latifoglie comprendenti fra l'altro Acer campestre, Acer negundo, Prunus avium, Quercus pubescens, Tilia cordata, Sorbus			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	spp, Carpinus betulus, Celtis australis, Juglans regia, Ulmus campestris ed altre specie, aventi diametro minimo cm 1,5 ed altezza minima 150 cm, di età di trapianto 2 anni, in zolla o in vaso euro (diciannovemilanovecentodiciotto/94)	1000 u	19'918,94	0.000
23.11.001*.023	Acquisto piante vivaistiche. Sono esclusi il trasporto, il carico e lo scarico. Lotto di 1000 piantine di latifoglie arbustive di pregio ottenute mediante taleaggio, comprendenti fra l'altro rosa rugosa, rosa canina, viburno lantana, lugustro vulgare e altre. Altezza minima cm 40 in vasetto 7x7 cm. euro (quattromilasettantaotto/84)	1000 u	4'078,84	0.000
23.11.001*.024	Produzione di un lotto di 1000 piantine tartufigene micorrizate con tuber aestivum forma uncinatum euro (ottomila/00)	1000 u	8'000,00	0.000
	23.12 - Interventi di riconversione varietale, ristrutturazione e ricollocazione di impianto viticolo			
23.12.001*.001	Lavorazioni per espianto di vigneto Taglio della parte aerea euro (seicentoventicinque/00)	ha	625,00	0.000
23.12.001*.002	Lavorazioni per espianto di vigneto Rimozione dei ceppi con apparato radicale euro (seicento/00)	ha	600,00	0.000
23.12.001*.003	Lavorazioni per espianto di vigneto Distacco dei fili ed accessori euro (trecentosettantacinque/00)	ha	375,00	0.000
23.12.001*.004	Lavorazioni per espianto di vigneto Rimozione dei pali euro (seicentocinquanta/00)	ha	650,00	0.000
23.12.001*.005	Lavorazioni per espianto di vigneto Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito dell'azienda o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 50 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino dell'azienda fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente dalle operazioni di espianto del vigneto. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. euro (cinquecentosettantauno/16)	ha	571,16	0.000
23.12.002*	Movimentazione del terreno eseguito con mezzo meccanico per livellamento terreno e/o realizzazione di ciglioni o altre modifiche del terreno euro (millequattrocentodieci/59)	ha	1'410,59	0.000
23.12.003*	Analisi fisico-chimica di pre-impianto presso laboratorio autorizzato euro (centoventisei/51)	cad	126,51	0.000
23.12.004*.001	Lavorazioni profonde Rippatura incrociata con passaggi a 1,0 m e profondità di almeno 1,0 m euro (duemilacentotrenta/46)	ha	2'123,46	0.000
23.12.004*.002	Lavorazioni profonde Scasso con aratro profondità circa 1,0 m con ritorno a vuoto euro (duemilacentotrentasette/68)	ha	2'127,68	0.000
23.12.004*.003	Lavorazioni profonde Scasso con escavatore euro (trecentocinquanta/01)	ha	3'521,01	0.000
23.12.005*.001	Lavorazioni superficiali Aratura superficiale e/o ripuntatura di ripasso su terreno precedentemente scassato o dissodato euro (duecentotrentasette/68)	ha	237,68	0.000
23.12.005*.002	Lavorazioni superficiali Erpicatura euro (duecentotrentasei/33)	ha	236,33	0.000
23.12.005*.003	idem c.s. ...Lavorazioni superficiali Fresatura euro (duecentotrentasei/66)	ha	236,66	0.000
23.12.006*.001	Acquisto e distribuzione di concime organico Acquisto e trasporto letame e/o compost in quantità non inferiore a 300 quintali per ettaro euro (duecentocinquantaquattro/65)	ha	254,65	0.000
23.12.006*.002	Acquisto e distribuzione di concime organico Spandimento sul terreno del letame/compost euro (settantauno/40)	ha	71,40	0.000
23.12.006*.003	Acquisto e distribuzione di concime organico Acquisto del concime organico pellettizzato in quantità non inferiore a 5 quintali per ettaro euro (duecentocinquantaquattro/98)	ha	252,98	0.000
23.12.006*.004	Acquisto e distribuzione di concime organico Spandimento sul terreno del concime organico pellettizzato euro (cinquantanove/54)	ha	59,54	0.000
23.12.007*.001	Acquisto e distribuzione di concime minerale Acquisto del concime minerale per reintegro dotazione di fondo euro (seicentotrentadue/49)	ha	632,49	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
23.12.007*.002	Acquisto e distribuzione di concime minerale Spandimento mediante mezzo meccanico euro (cinquantanove/54)	ha	59,54	0.000
23.12.008*.001	Acquisto e distribuzione di prodotti per il diserbo Acquisto del diserbo euro (trentasette/96)	ha	37,96	0.000
23.12.008*.002	idem c.s. ...il diserbo Distribuzione mediante mezzo meccanico euro (novantaquattro/96)	ha	94,96	0.000
23.12.009*	Acquisto di barbatelle categoria "certificata" o "standard", compreso trasporto e ogni altro onere per la fornitura nella sede aziendale euro (uno/89)	cad	1,89	0.000
23.12.010.001	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Pali di castagno del diametro di cm 12-14 e di altezza m 2,5-3,0 per testata euro (millecento/00)	100 u	1'100,00	0.000
23.12.010.002	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Pali in metallo di altezza 2,5-3,0 m di spessore 1,5-2,0 mm per testata euro (novecentonovanta/00)	100 u	990,00	0.000
23.12.010.003	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Pali in acciaio zincato a caldo di mm 55x68 e di altezza m 2,75-3,0 per testata euro (milleottocentosestenta/00)	100 u	1'870,00	0.000
23.12.010.004	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Pali in fibrocemento per testata 8x8 cm euro (ottocentoottanta/00)	100 u	880,00	0.000
23.12.010.005	idem c.s. ...viticolo Pali intermedi in metallo di altezza m 2,0-2,5 di spessore mm 1,0-1,5 euro (settecentosettanta/00)	100 u	770,00	0.000
23.12.010.006	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Pali intermedi in legno di diametro 8-10 cm e di altezza m 2,0-2,5 euro (settecentosettanta/00)	100 u	770,00	0.000
23.12.010.007	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Pali intermedi in fibrocemento euro (settecentoquindici/00)	100 u	715,00	0.000
23.12.010.008	idem c.s. ...dell'impianto viticolo Tutori in metallo di altezza m 1,0-1,2 euro (quarantanove/50)	100 u	49,50	0.000
23.12.010.009*	idem c.s. ...dell'impianto viticolo Tutori in legno di altezza m 1,0-1,2 euro (settantacinque/14)	100 u	75,14	0.000
23.12.010.010*	idem c.s. ...dell'impianto viticolo Tutori in canna di altezza m 1,0-1,2 euro (diciannove/48)	100 u	19,48	0.000
23.12.010.011*	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Filo portante di diametro mm 2,4 in acciaio euro (quattro/30)	kg	4,30	0.000
23.12.010.012*	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Filo di contenimento di diametro mm 1,6 in acciaio (tre coppie) euro (quattro/57)	kg	4,57	0.000
23.12.010.013*	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Filo tirante di diametro mm 3,0 in acciaio ricotto euro (quattro/68)	kg	4,68	0.000
23.12.010.014	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Piastre, aste zincate, ancore in cemento euro (settecentoquindici/00)	100 u	715,00	0.000
23.12.010.015	Acquisto Fune Gripple con kit di montaggio per testata (lunghezza 4,5 m diametro 3mm) (Kit sistema di ancoraggio palo-ancora tipo "Anchor fast") euro (quattrocento/00)	100 u	400,00	0.000
23.12.010.016*	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Gancio bloccaggio tutori euro (due/78)	100 u	2,78	0.000
23.12.010.017*	idem c.s. ...dell'impianto viticolo Catena inox per tensionamento fili di contenimento euro (centonovanta/64)	100 m	190,64	0.000
23.12.010.018*	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Chiodo inox per catena euro (diciannove/48)	100 u	19,48	0.000
23.12.010.019*	idem c.s. ...dell'impianto viticolo Rocchetto tendifilo medio per tensionamento filo portante e testate euro (centocinquantauno/68)	100 u	151,68	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
23.12.010.020*	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Molle distanziatrici fili contenimento (solo prima coppia) euro (centonovanta/64)	a	190,64	0.000
23.12.010.021*	Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo Arpette inox euro (sei/96)	100 u	6,96	0.000
23.12.010.022*	idem c.s. ...dell'impianto viticolo Giuntafilì Gripple euro (centoventisei/63)	100 u	126,63	0.000
23.12.010.023*	idem c.s. ...dell'impianto viticolo Incidenza per il trasporto del materiale alla sede aziendale (Percentuale 5.00 %) euro (cinque/00)	%	5,00	0.000
23.12.011.001	Operazioni per la realizzazione dell'impianto Squadro del terreno e picchettatura euro (trentatre/00)	100 u	33,00	0.000
23.12.011.002	Operazioni per la realizzazione dell'impianto Messa a dimora della barbatella a macchina euro (trentatre/00)	100 u	33,00	0.000
23.12.011.003	idem c.s. ...barbatella a mano, compresa distribuzione in campo e ripresa fallanze euro (sessantasei/00)	100 u	66,00	0.000
23.12.011.004	Operazioni per la realizzazione dell'impianto Distribuzione e messa in opera dei pali euro (duecentoquarantadue/00)	100 u	242,00	0.000
23.12.011.005	Operazioni per la realizzazione dell'impianto Posa ancore euro (seicentosessanta/00)	100 u	660,00	0.000
23.12.011.006	idem c.s. ...realizzazione dell'impianto Stesura e fissaggio fili (7 fili) comprese molle distanziatrici euro (settantasette/00)	100 m	77,00	0.000
23.12.011.007	Operazioni per la realizzazione dell'impianto Posa tutori compresi ganci euro (cinquantacinque/00)	100 u	55,00	0.000
23.12.012*.001	Ristrutturazione dell'impianto attraverso sovrainnesto Taglio della vecchia vite, raccolta, accatastamento, trasporto e distribuzione ceppi ed altri residui vegetali euro (trentasette/18)	100 u	37,18	0.000
23.12.012*.002	Ristrutturazione dell'impianto attraverso sovrainnesto Innesto della pianta mediante tecnica "a spacco" compresa legatura, impeciatura ed ogni altro onere euro (centoventitre/93)	100 u	123,93	0.000
23.12.012*.003	Ristrutturazione dell'impianto attraverso sovrainnesto Innesto della pianta mediante tecnica "a verde" (occhio o schudetto) compresa legatura ed ogni altro onere euro (settantatre/95)	100 u	73,95	0.000
23.12.012*.004	Ristrutturazione dell'impianto attraverso sovrainnesto Acquisto gemme euro (dodici/53)	100 u	12,53	0.000
23.12.012*.005	idem c.s. ...attraverso sovrainnesto Materiali vari (rafia, nastro, catrame, colla) euro (quattro/18)	100 u	4,18	0.000
23.13 - Impianto di irrigazione				
23.13.001*.001	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di filtro, compreso trasporto nella sede aziendale euro (settecentocinquantaotto/99)	cad	758,99	0.000
23.13.001*.002	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di manometro, compreso trasporto nella sede aziendale euro (diciotto/99)	cad	18,99	0.000
23.13.001*.003	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di flussometro, compreso trasporto nella sede aziendale euro (diciotto/99)	cad	18,99	0.000
23.13.001*.004	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di tubazione principale, compreso trasporto nella sede aziendale euro (otto/84)	m	8,84	0.000
23.13.001*.005	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di raccorderia, compreso trasporto nella sede aziendale euro (diciotto/99)	cad	18,99	0.000
23.13.001*.006	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di sfiato, compreso trasporto nella sede aziendale euro (sei/31)	cad	6,31	0.000
23.13.001*.007	Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera del materiale adduttore all'impianto di irrigazione, compreso ogni compreso euro (seicentoquindici/66)	cad	615,66	0.000
23.13.001*.008	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di condotta colletttrice, compreso trasporto nella sede aziendale			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trecentosettantanove/89)	100 m	379,89	0.000
23.13.001*.009	Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera della condotta colletttrice compreso distribuzione in campo e ogni altro onere			
	euro (sessantauno/96)	100 m	61,96	0.000
23.13.001*.010	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di raccordi ala gocciolante o tubazione distributrice, compreso trasporto nella sede aziendale			
	euro (quattrocentoquarantatre/89)	100 u	443,89	0.000
23.13.001*.011	Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera dei raccordi ala gocciolante o tubazione distributrice compreso distribuzione in campo e ogni altro onere			
	euro (sessantauno/96)	100 m	61,96	0.000
23.13.001*.012	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di sospensori, compreso trasporto nella sede aziendale			
	euro (dodici/53)	100 u	12,53	0.000
23.13.001*.013	Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera sospensori compreso distribuzione in campo e ogni altro onere			
	euro (ventiquattro/78)	100 u	24,78	0.000
23.13.001*.014	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di chiusure fine linea, compreso trasporto nella sede aziendale			
	euro (cinquecentocinque/12)	100 u	505,12	0.000
23.13.001*.015	Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera chiusure fine linea compreso distribuzione in campo e ogni altro onere			
	euro (duecentoquarantasei/27)	100 m	246,27	0.000
23.13.001*.016	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale			
	euro (sessantaquattro/01)	100 m	64,01	0.000
23.13.001*.017	Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera ala gocciolante compreso distribuzione in campo e ogni altro onere			
	euro (dodici/41)	100 m	12,41	0.000
23.13.001*.018	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di tubazione distributrice, compreso trasporto nella sede aziendale			
	euro (cinquantauno/49)	100 m	51,49	0.000
23.13.001*.019	Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera tubazione distributrice compreso distribuzione in campo e ogni altro onere			
	euro (dodici/41)	100 u	12,41	0.000
23.13.001*.020	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di erogatore, compreso trasporto nella sede aziendale			
	euro (sessantaquattro/01)	100 u	64,01	0.000
23.13.001*.021	Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera erogatore compreso distribuzione in campo e ogni altro onere			
	euro (quarantatre/18)	100 u	43,18	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.	24 RESTAURO 24.01 - Smontaggi, rimozioni e taglio a forza I prezzi del presente capitolo sono da applicare agli interventi negli edifici soggetti al vincolo previsto dal Codice dei Beni Culturali ed Ambientali, approvato con D.Lgs. n. 42/2004 (ex legge 1 giugno 1939 n° 1089). euro (zero/00)		0,00	0.000
24.01.001*	Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e piccola orditura in legno (escluse le capriate), pianellato o tavolato, manto di coppi, ferramenta e chioderia in genere; comprese le opere murarie necessarie, ed il maggior onere per la rimozione di comignoli, converse, la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere. euro (sessantaquattro/42)	m²	64,42	67.246
24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle scossaline e converse, le opere murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, euro (ventuno/57)	m²	21,57	65.229
24.01.003*	Smontaggio di pianellato di solai di piano e di copertura. Smontaggio di pianellato da eseguire a qualsiasi altezza, compresa l'eventuale chioderia, le opere murarie, la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere., euro (diciassette/02)	m²	17,02	69.741
24.01.004*.001	Smontaggio di tavolato. Smontaggio del tavolato fino a cm 5 di spessore, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inoltre. Solai di piano euro (dieci/15)	m²	10,15	73.202
24.01.004*.002	idem c.s. Solai di copertura euro (dieci/77)	m²	10,77	73.445
24.01.005*.001	Smontaggio di correnti in legno. Smontaggio di correnti in legno per sezioni fino a 8x8, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative Solai di piano euro (nove/08)	m	9,08	72.577
24.01.005*.002	idem c.s. Solai di copertura euro (otto/53)	m	8,53	72.216
24.01.006*.001	Smontaggio della media e grossa orditura. Smontaggio della media e grossa orditura (escluse capriate) da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresa l'eventuale rimozione di chioderia, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, Solai di piano euro (venti/50)	m²	20,50	60.244
24.01.006*.002	idem c.s. Solai di copertura euro (diciotto/74)	m²	18,74	63.340
24.01.007*.001	Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la rimozione delle staffe e cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative. Per luci fino a 5 m euro (trecentotrentaquattro/25)	m3	334,25	76.090
24.01.007*.002	idem c.s. murarie relative. per luci superiori a 5 m euro (trecentosettantatre/45)	m3	373,45	76.259
24.01.008*.001	Smontaggio di pavimento in elementi di cotto. Smontaggio del pavimento, costituiti da elementi in cotto di qualsiasi dimensione, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, Smontaggio di pavimento e relativo sottofondo in malta di calce euro (ventisette/69)	m²	27,69	76.020
24.01.008*.002	idem c.s. cantiere, Smontaggio del solo pavimento euro (tredici/87)	m²	13,87	74.405
24.01.009*.001	Smontaggio di pavimento in lastre di pietra. Smontaggio del pavimento, costituito da lastre di pietra e relativo sottofondo in malta di calce sino a 5 cm, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, Lastre di dimensioni fino a m² 0,25 euro (trentauno/14)	m²	31,14	76.236
24.01.009*.002	idem c.s. a m² 1,00 euro (trentadue/88)	m²	32,88	75.000
24.01.010*.001	Smontaggio di muratura a sacco. Smontaggio di muratura a sacco, da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, In pietra euro (duecentoquaranta/30)	m³	240,30	73.221
24.01.010*.002	idem c.s. del cantiere, In mattoni euro (duecentoquarantatre/97)	m³	243,97	72.181

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.01.010*.003	idem c.s. ...del cantiere, Miste euro (duecentocinquantaquattro/78)	m³	254,78	72.419
24.01.011*.001	Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, In pietra euro (duecentosessantanove/68)	m³	269,68	72.708
24.01.011*.002	idem c.s. ...del cantiere, In mattoni euro (trecentonove/29)	m³	309,29	75.091
24.01.011*.003	idem c.s. ...del cantiere, Miste euro (trecentoventidue/37)	m³	322,37	75.196
24.01.012*	Smontaggio di muratura in pietrame squadrato. Smontaggio di muratura in pietrame squadrato, da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inoltre il maggior onere per documentazione grafica e fotografica per la successiva ricomposizione. euro (trecentotrentotto/42)	m³	338,42	73.722
24.01.013*	Smontaggio di paramenti in pietra con conci squadrati per spessori fino a cm 30. Smontaggio di paramento in pietra costituito da conci di forma squadrata per uno spessore massimo di cm 30, compresa la scesa del materiale a basso, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, l'accatastamento, la numerazione degli elementi da rimontare ; compreso inoltre il maggior onere per documentazione grafica e fotografica per la successiva ricomposizione. Lavoro da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna. euro (centodiciassette/79)	m²	117,79	75.414
24.01.014*	Smontaggio di muratura in mattoni pieni dello spessore ad una testa. Smontaggio di muratura in mattoni pieni dello spessore ad una testa, da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta (computato a parte), lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto euro (trentauno/12)	m²	31,12	69.055
24.01.015*	Smontaggio di tramezzi in foglio di mattoni pieni. Smontaggio di tramezzi in foglio di mattoni pieni, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta (computato a parte), lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. euro (diciassette/84)	m²	17,84	62.612
24.01.016*.001	Smontaggio di gradini. Smontaggio di gradini per alzata fino a 20 cm e pedata fino a 50 cm compresa la demolizione della sottostante struttura di supporto, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonché il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. In pietra a massello euro (quattordici/89)	m	14,89	68.637
24.01.016*.002	idem c.s. ...discarica autorizzata. Con pedata in pietra euro (sedici/67)	m	16,67	69.586
24.01.016*.003	idem c.s. ...discarica autorizzata. Con pedata in cotto euro (quindici/70)	m	15,70	69.108
24.01.017*	Smontaggio di elementi lapidei di pregio architettonico. Smontaggio di elementi lapidei di pregio architettonico da eseguirsi con l'uso di soli mezzi manuali, compreso l'accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere su piani di appoggio, adeguatamente protetto; compreso inoltre il maggior onere per l'eventuale estrazione di grappe in ferro ossidate o non più idonee, numerazione dei singoli elementi, documentazione grafica e fotografica per la successiva ricomposizione. euro (uno/73)	kg	1,73	73.988
24.01.018*.001	Smontaggio di infissi. Smontaggio di infissi, degradati non recuperabili o da restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso, eventuali cardini, zanche a muro e ferramenta di tenuta e chiusura di ogni tipo e le relative opere murarie, compresa la selezione e l'accatastamento in ambienti protetti nell'ambito del cantiere, del materiale riutilizzabile, Finestre in legno o ferro euro (trentanove/78)	m²	39,78	60.784
24.01.018*.002	idem c.s. ...del materiale riutilizzabile, Finestre in legno con scuretti euro (quaranta/34)	m²	40,34	61.006
24.01.018*.003	idem c.s. ...del materiale riutilizzabile, Persiane o portelloni in legno euro (trentanove/16)	m²	39,16	60.521
24.01.018*.004	idem c.s. ...del materiale riutilizzabile, Portoni in legno o ferro, principali della superficie superiore a m² 2,50 euro (novantaquattro/85)	m²	94,85	70.606
24.01.018*.005	idem c.s. ...del materiale riutilizzabile, Portoni in legno o ferro, secondari della superficie fino a m² 2,50 euro (centoventiquattro/23)	m²	124,23	72.285
24.01.018*.006	idem c.s. ...del materiale riutilizzabile, Porte interne in legno o ferro			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trentaotto/90)	m²	38,90	60.386
24.01.018*.007	idem c.s. ...del materiale riutilizzabile. Imbotti euro (tredici/83)	m	13,83	62.111
24.01.019*	Svuotamento di rinfianchi delle volte. Svuotamento di rinfianchi delle volte, da eseguire a qualsiasi altezza, compreso l'onere degli scarriolamenti sino ai punti di carico, euro (centocinquanta/07)	m³	150,07	69.634
24.01.020*	Pulizia estradosale di volte. Pulizia estradosale di volte di qualsiasi tipo mediante asportazione delle parti polverulenti con aspiratore meccanico fino al vivo della struttura, compreso l'onere degli scarriolamenti sino ai punti di carico, La misurazione verrà effettuata considerando la superficie in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo euro (otto/58)	m²	8,58	62.005
24.01.021*	Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondità, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere,. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti euro (quattrocentoventiuno/98)	m³	421,98	73.115
24.01.022*.001	Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio. Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi con l'ausilio del martello demolitore, il calo a basso del materiale di risulta, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato euro (quattrocentosettantasette/62)	m³	477,62	75.721
24.01.022*.002	idem c.s. ...vuoti. Conglomerato non armato euro (quattrocentoventicinque/41)	m³	425,41	75.718
24.01.023*.001	Taglio a forza di murature a sviluppo lineare non strutturale. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo armato, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondità, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico Per sezione di taglio fino a 15x10 euro (nove/02)	m	9,02	72.616
24.01.023*.002	idem c.s. ...carico Per inserimento di converse e scossaline o per interventi analoghi di altezza max cm 20 euro (quattordici/97)	m	14,97	74.616
24.01.024*.001	Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura; Su paramento in mattoni con stuccatura a calce euro (ventiquattro/70)	m²	24,70	75.830
24.01.024*.002	idem c.s. ...stuccatura; Su paramento in pietra con stuccatura a calce euro (ventitre/40)	m²	23,40	75.726
24.01.024*.003	idem c.s. ...stuccatura; Su muratura mista con stuccatura a calce euro (ventiquattro/09)	m²	24,09	75.799
24.01.024*.004	idem c.s. ...stuccatura; Su stuccatura in cemento euro (trentadue/93)	m²	32,93	76.313
24.01.024*.005	idem c.s. ...stuccatura; Su estradosso volte in mattoni euro (ventidue/15)	m²	22,15	75.621
24.01.024*.006	idem c.s. ...stuccatura; Su estradosso volte in pietra euro (diciannove/78)	m²	19,78	75.379
24.01.024*.007	idem c.s. ...stuccatura; Su intradosso volte in mattoni euro (ventinove/90)	m²	29,90	76.154
24.01.024*.008	idem c.s. ...stuccatura; Su intradosso volte in pietra euro (ventisette/76)	m²	27,76	76.045
24.01.025*.001	Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni euro (trentasei/55)	m²	36,55	75.185
24.01.025*.002	idem c.s. ...saggina. Su paramento in pietra euro (trentadue/86)	m²	32,86	74.893
24.01.025*.003	idem c.s. ...saggina. Su muratura mista			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trentacinque/12)	m²	35,12	75.399
24.01.025*.004	idem c.s. saggina. Su estradosso volte in mattoni euro (trentaquattro/20)	m²	34,20	75.000
24.01.025*.005	idem c.s. saggina. Su estradosso volte in pietra euro (trentauno/66)	m²	31,66	74.795
24.01.025*.006	idem c.s. saggina. Su intradosso volte in mattoni euro (quarantatre/63)	m²	43,63	75.590
24.01.025*.007	idem c.s. saggina. Su intradosso volte in pietra euro (quaranta/70)	m²	40,70	75.430
24.01.026*.001	Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico . Intonaco a calce euro (quindici/02)	m²	15,02	68.708
24.01.026*.002	Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici verticali o orizzontali, rette o curve , gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico Intonaco a cemento euro (diciannove/58)	m²	19,58	70.787
24.01.026*.003	idem c.s. ...di carico Boiaccia di cemento euro (ventitre/65)	m²	23,65	72.008
24.01.027	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali euro (quindici/00)	m³	15,00	0.000
24.01.028	Compenso per la scarriolatura, dovuta a disagio per dislivelli e/o percorso lungo euro (quindici/00)	m³	15,00	0.000
24.01.029	Trasporto materiale (capitolo 2) euro (zero/00)	-	0,00	0.000
24.01.030	Conferimento in discarica (capitolo 2) euro (zero/00)	-	0,00	0.000
24.02 - Malte e calcestruzzi				
24.02.001*.001	Formazione di sottofondo. Formazione di sottofondo a malta di calce idraulica, a basso contenuto di argilla, dato in opera ben costipato e livellato. Dello spessore sino a cm 5 euro (venti/92)	m²	20,92	49.044
24.02.001*.002	idem c.s. ...e livellato. Per ogni cm in più oltre i 5 cm euro (quattro/22)	m²	4,22	49.289
24.02.002.001	Formazione di massetto termico. Formazione di massetto termico o di alleggerimento a base di calce idraulica naturale e inerti leggeri selezionati. Compreso il maggior onere per lo spandimento, rasatura e trasporto anche con carriole. Valutata a m² per cm di spessore. Con polistirolo euro (sette/34)	m²xcm	7,34	0.000
24.02.002.002	idem c.s. spessore. Con argilla espansa. euro (sette/21)	m²xcm	7,21	0.000
24.02.003*	Soletta a malta di calce. Formazione di soletta a malta di calce della caratteristica meccanica di 9 MPa traspirante composta da: calce eminentemente idraulica, pura e naturale priva di additivi e cementi con elevato indice di traspirabilità ed elasticità; da cocchiopesto di sezione variabile da 4/7 mm o frammenti di cotto macinato, il tutto legato con malta idraulica costituita da pozzolana calcarea; fibre in polipropilene, con elevato aumento della resistenza meccanica, per ridurre il fenomeno delle fessurazioni. Valutata a m² per cm di spessore. euro (tredici/67)	m²xcm	13,67	55.669
24.02.004	Soletta con betoncino fibrorinforzato. Formazione di soletta con betoncino leggero fibrorinforzato a base di calce idraulica naturale e perlite con inerte leggero selezionato, priva di cemento ed additivi di sintesi, con elevata adesione ed aggrappo su superfici poco assorbenti, di classe M2 o M3. Adatta alla realizzazione di rinforzi strutturali mediante accoppiamento con armatura compensata a parte. L'intervento dovrà prevedere la formazione di un massetto consolidante dello spessore minimo di cm 4 da realizzarsi sulla parte estradosale di volte, solette, muratura o legno. L'applicazione deve avvenire su supporto asciutto e pulito per favorire l'adesione del prodotto, avendo cura di impedire una rapida asciugatura del materiale in presenza di elevate temperature. Valutata a m² per cm di spessore. euro (tredici/50)	m²xcm	13,50	0.000
24.02.005*.001	Copertina di protezione. Copertina di protezione composta da inerti di granulometria variabile, impastati con malta, costituiti da sabbia nella proporzione di 1/3, calce e cemento bianco in ragione di ql 2,5 al m³, il tutto			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	additivato con resina epossidica, compreso il getto, lo spianamento e sagomata secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Copertina per cornici in aggetto: spessore medio di cm 5 euro (quarantasei/93)	m²	46,93	56.893
24.02.005*.002	idem c.s. ...Lavori. Copertina alla sommità delle murature: spessore medio di cm 10 euro (cinquantacinque/90)	m²	55,90	42.987
24.02.006*	Formazione di rasatura con malta di calce per falde di tetto. Formazione di rasatura con malta di calce, da eseguirsi sopra il manto di piastrelle dello spessore variabile fino a cm 3, compresa la rifinitura a fratazzo. Detta rasatura dovrà seguire l'andamento del manto di piastrelle. euro (diciotto/79)	m²	18,79	58.542
24.02.007*	Conglomerato alleggerito. Conglomerato alleggerito realizzato con miscela a base di argilla espansa, inerti e leganti idraulici, del peso specifico fino a 800 kg a m³, per riempimenti, ripianamenti e rinfilanchi di volte, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, compreso il trasporto, il getto, il costipamento, lo spianamento. euro (duecentottantaquattro/50)	m³	284,50	40.872
24.02.008*.001	Fornitura e posa in opera di pietrame grezzo per vespai drenaggi. Fornitura e posa in opera di pietrame grezzo per formazione di vespai o drenaggi, compresi gli scarriolamenti a mano fino a 15 m di distanza dal punto di scarico del materiale, nonché la fornitura in opera di ghiaietto per la regolarizzazione della superficie. Per esterni euro (sessantaquattro/87)	m³	64,87	40.666
24.02.008*.002	idem c.s. ...superficie. Per interni euro (ottantasei/22)	m³	86,22	49.838
24.02.009*.001	Fornitura e posa in opera di ghiaia per vespai o drenaggi. Fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume o di cava, di pezzatura variabile, compresi gli scarriolamenti a mano, lo spandimento, la regolarizzazione e il livellamento della superficie con ghiaietto. Per esterni euro (sessantacinque/59)	m³	65,59	39.549
24.02.009*.002	idem c.s. ...ghiaietto. Per interni euro (ottantacinque/77)	m³	85,77	48.513
24.02.010*.001	Fornitura e posa in opera di sabbia. Fornitura e posa in opera di sabbia per sottofondi di pavimentazione, compresa la stesura, il costipamento, lo spianamento, gli scarriolamenti a mano e i trasporti. Per riempimenti euro (ottantasette/05)	m³	87,05	41.631
24.02.010*.002	idem c.s. ...trasporti. Per sottofondi fino a cm 10 costipato euro (quindici/22)	m²	15,22	52.957
24.02.011*.001	Fornitura e posa in opera di laterizio per vespai. Fornitura e posa in opera di blocchi di laterizio forati di diverse dimensioni, assastati a mano per la formazione di vespai e contropareti; compresi inoltre gli scarriolamenti dai punti di carico e scarico. Per interno euro (centotrentauno/05)	m³	131,05	33.064
24.02.011*.002	idem c.s. ...scarico. Per esterno euro (centoquindici/60)	m³	115,60	27.093
24.02.012*	Fornitura e posa in opera di geotessile. Fornitura e posa in opera di geotessile di densità di 400 gr/m² da stendere su superfici di qualsiasi tipo, comprese le sovrapposizioni di circa cm 10, il risvolto perimetrale ed il taglio. euro (sei/07)	m²	6,07	48.764
24.02.013*	Fornitura e posa in opera di telo in polietilene. Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm 2, compreso il maggior onere per tagli, sfridi e sovrapposizioni. euro (cinque/85)	m²	5,85	52.479
24.03 - Murature				
24.03.001*.001	Formazione di muratura a sacco. Formazione di muratura a sacco riempita internamente a strati di 50 cm, con materiale di pezzatura varia, il tutto legato con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso l'onere del collegamento delle due fodere con diatoni in ragione di 2 al m² La formazione di piattabande, ghiera di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Il computo del volume verrà effettuato considerando le misure effettive. La muratura dovrà essere realizzata riproponendo le caratteristiche costruttive e le modalità operative originali, utilizzando materiale analogo a quello esistente. In pietra sbozzata fornita dall'impresa euro (trecentocinquantacinque/30)	m³	355,30	46.912
24.03.001*.002	idem c.s. ...quello esistente. In pietra sbozzata proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere euro (duecentosessantadue/72)	m³	262,72	64.407
24.03.001*.003	idem c.s. ...quello esistente. In mattoni pieni forniti dall'impresa da 60 a 100 cm euro (seicentocinquantauno/48)	m³	651,48	33.577
24.03.001*.004	idem c.s. ...quello esistente. In mattoni pieni forniti dall'impresa da 100 a 150 cm euro (cinquecentocinquantasei/19)	m³	556,19	33.064
24.03.001*.005	idem c.s. ...quello esistente. In mattoni pieni provenienti da smontaggi nell'ambito del cantiere			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trecentoventiotto/79)	m³	328,79	67.052
24.03.001*.006	idem c.s. ...quello esistente. Mista in pietra sbazzata e mattoni pieni fornita dall'impresa euro (quattrocentotot/98)	m³	403,98	40.210
24.03.001*.007	idem c.s. ...quello esistente. Mista in pietra sbazzata e mattoni pieni proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere euro (duecentoottantaquattro/11)	m³	284,11	55.387
24.03.001*.008	idem c.s. ...quello esistente. In pietra squadrata fornita dall'impresa euro (cinquecentouno/47)	m³	501,47	45.006
24.03.001*.009	idem c.s. ...quello esistente. In pietra squadrata proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere euro (trecentotrentanove/00)	m³	339,00	67.322
24.03.002*.001	Formazione di muratura piena. Formazione di muratura piena legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Il computo del volume verrà effettuato considerando le misure effettive In pietra sbazzata fornita dall'impresa euro (quattrocentoventidue/02)	m³	422,02	51.917
24.03.002*.002	idem c.s. ...misure effettive In pietra sbazzata proveniente da smontaggi nell'ambito dello stesso cantiere euro (trecentodiciassette/91)	m³	317,91	70.253
24.03.002*.003	idem c.s. ...misure effettive In mattoni vecchi, di recupero fatti a mano, pieni forniti dall'impresa euro (milletrecentoquarantasei/69)	m³	1'346,69	15.690
24.03.002*.004	idem c.s. ...misure effettive In mattoni pieni tipo a mano, forniti dall'impresa euro (milleventitre/45)	m³	1'023,45	20.373
24.03.002*.005	idem c.s. ...misure effettive In mattoni pieni nuovi fatti a macchina, forniti dall'impresa euro (cinquecentoquarantacinque/68)	m³	545,68	38.675
24.03.002*.006	idem c.s. ...misure effettive In mattoni pieni provenienti da smontaggi nell'ambito dello stesso cantiere euro (duecentonovantanove/17)	m³	299,17	69.840
24.03.002*.007	idem c.s. ...misure effettive Mista in pietra sbazzata e mattoni pieni vecchi di recupero fornita dall'impresa euro (seicentonovantauno/04)	m³	691,04	28.985
24.03.002*.008	idem c.s. ...misure effettive Mista in pietra sbazzata e mattoni vecchi di recupero proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere euro (trecentotre/58)	m³	303,58	66.111
24.03.002*.009	idem c.s. ...misure effettive In pietra squadrata fornita dall'impresa euro (ottocentoottantacinque/98)	m³	885,98	50.695
24.03.002*.010	idem c.s. ...misure effettive In pietra squadrata proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere euro (seicentouno/13)	m³	601,13	74.718
24.03.003*.001	Ripresa di muratura piena dello spessore fino a cm 30. Ripresa di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la stuccatura e la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di involucro di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. In pietra sbazzata fornita dall'impresa euro (centosettanta/10)	m²	170,10	51.975
24.03.003*.002	idem c.s. ...singola ripresa. In pietra sbazzata proveniente da smontaggi euro (centoventitre/02)	m²	123,02	68.078
24.03.003*.003	idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbazzata e mattoni di recupero fatti a mano fornita dall'impresa euro (duecentoventidue/22)	m²	222,22	43.407
24.03.003*.004	idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbazzata e mattoni tipo a mano fornita dall'impresa euro (duecentotot/67)	m²	203,67	47.361
24.03.003*.005	idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbazzata e mattoni nuovi fornita dall'impresa euro (centosessantasette/54)	m²	167,54	53.020
24.03.003*.006	idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbazzata e mattoni pieni proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere euro (centosette/20)	m²	107,20	75.765
24.03.003*.007	idem c.s. ...singola ripresa. In pietra squadrata fornita dall'impresa euro (centoottantasette/50)	m²	187,50	44.939
24.03.003*.008	idem c.s. ...singola ripresa. In pietra squadrata proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.03.004*.001	euro (centododici/37) Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a cm 30. Ripresa di muratura piena con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la stuccatura e spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cucì e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,10 m³ per ogni singola ripresa. In pietra sbazzata fornita dall'impresa	m²	112,37	72.279
24.03.004*.002	euro (cinquecentosessantatre/70) idem c.s. ...singola ripresa. In pietra sbazzata proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere	m³	563,70	57.633
24.03.004*.003	euro (quattrocentocinquantesi/87) idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbazzata e mattoni tipo a mano fornita dall'impresa	m³	456,87	71.110
24.03.004*.004	euro (settecentocinquantaquattro/88) idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbazzata e mattoni pieni di recupero fatti a mano fornita dall'impresa	m³	754,88	43.037
24.03.004*.005	euro (ottocentoquarantauno/02) idem c.s. ...singola ripresa. Mista in pietra sbazzata e mattoni pieni provenienti da smontaggi nell'ambito del cantiere	m³	841,02	37.544
24.03.004*.006	euro (quattrocentotrentadue/71) idem c.s. ...singola ripresa. In pietra squadrata fornita dall'impresa	m³	432,71	70.740
24.03.004*.007	euro (seicentoquarantaotto/58) idem c.s. ...singola ripresa. In pietra squadrata proveniente da smontaggi nell'ambito del cantiere	m³	648,58	50.091
24.03.005*.001	euro (quattrocentoquarantadue/07) Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la stuccatura e la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cucì e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere	m²	81,37	71.746
24.03.005*.002	euro (ottantauno/37) idem c.s. ...Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa	m²	234,52	24.893
24.03.005*.003	euro (duecentotrentaquattro/52) idem c.s. ...Con mattoni fatti a mano	m²	183,29	31.851
24.03.006*.001	euro (centoottantatre/29) Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la stuccatura e la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio a forza, le ammorsature realizzate con il sistema cucì e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere	m³	396,99	71.606
24.03.006*.002	euro (trecentonovantasei/99) idem c.s. ...Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa	m³	1'629,62	17.444
24.03.006*.003	euro (milleseicentoventinove/62) idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano	m³	1'083,93	26.226
24.03.007*.001	euro (milleottantatre/93) Formazione di muratura ad una testa in mattoni. Formazione di muratura ad una testa con mattoni pieni, legati con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Con mattoni tipo a mano, forniti dall'impresa	m²	143,58	25.595
24.03.007*.002	euro (centoquarantatre/58) idem c.s. ...vuoti. Con mattoni vecchi di recupero fatti a mano, forniti dall'impresa	m²	209,31	17.601
24.03.007*.003	euro (duecentonove/31) idem c.s. ...vuoti. Con mattoni nuovi fatti a macchina, forniti dall'impresa	m²	86,25	42.133
24.03.007*.004	euro (ottantasei/25) idem c.s. ...vuoti. Con materiale proveniente da smontaggi nell'ambito dello stesso cantiere	m²	49,91	68.864
24.03.008*.001	euro (quarantanove/91) Formazione di muratura in foglio in mattoni pieni tipo a mano. Formazione di muratura in foglio con mattoni pieni fatti a mano, legati con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La formazione di piattabande,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di involucro di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Con materiale fornito dall'impresa euro (settantasei/01)	m²	76,01	27.812
24.03.008*.002	idem c.s. ...Con materiale proveniente da smontaggi nell'ambito dello stesso cantiere euro (trenta/71)	m²	30,71	68.838
24.03.009*	Integrazione degli elementi in pietra deteriorati o mancanti, sagomati e lavorati. Integrazione di elementi o parti di elementi in pietra, deteriorati o mancanti, con conci opportunamente sagomati e lavorati in modo da riprodurre esattamente le forme originarie, compreso l'onere della formazione e/o regolarizzazione del piano di posa, il fissaggio e stuccatura mediante pasta di resina epossidica e polvere della stessa pietra. La misurazione verrà effettuata secondo figure geometriche di massimo ingombro. euro (quindici/31)	dm³	15,31	74.853
24.03.010*.001	Formazione di accoltellato in mattoni dello spessore ad una testa. Formazione di accoltellato in mattoni pieni posti di costa fissati con malta di calce idraulica e inerti sabbiosi, compreso l'onere della pulizia a lavoro ultimato con spazzola di saggina. Con mattoni vecchi di recupero forniti dall'impresa euro (duecentosettantauno/26)	m²	271,26	25.441
24.03.010*.002	idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano forniti dall'impresa euro (centotrentaotto/91)	m²	138,91	49.680
24.03.011*.001	Formazione di accoltellato in mattoni dello spessore superiore ad una testa. Formazione di accoltellato in mattoni pieni posti di costa fissati con malta di calce idraulica e inerti sabbiosi, compreso l'onere della pulizia a lavoro ultimato con spazzola di saggina. Con mattoni vecchi di recupero forniti dall'impresa euro (millecinquecentododici/95)	m³	1'512,95	31.932
24.03.011*.002	idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano forniti dall'impresa euro (millecentocinquanta/79)	m³	1'150,79	41.981
24.03.012*.001	Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee di qualsiasi dimensione, realizzate in breccia su murature esistenti, compresa la ripresa di muratura secondo le dimensioni prestabilite, la formazione di piano di appoggio costituito da dormienti realizzati con pannelle in laterizio pieno a secco o in legno di essenza forte opportunamente trattato; compreso altresì il rivestimento laterale con le medesime pannelle poste a secco. Per capriate euro (centotrentaotto/88)	cad	138,88	74.100
24.03.012*.002	idem c.s. ...secco. Per media e grossa orditura di tetto euro (ottantatre/42)	cad	83,42	71.709
24.03.012*.003	idem c.s. ...secco. Per travi di solai di piano euro (centosessantatre/96)	cad	163,96	74.646
24.03.013*	Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati. Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano non sagomati, comunque disposti, da realizzare con materiali analoghi per forma, dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà effettuata a m per ogni singolo ricorso. euro (quarantasette/66)	m	47,66	35.145
24.03.014*	Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati. Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati (toro), comunque disposti, da realizzare con materiali analoghi per forma, dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà effettuata a m per ogni singolo ricorso. euro (ottantauno/84)	m	81,84	20.467
24.03.015*	Restauro di cornici con mattoni posti in piano non sagomati, con integrazione fino al 25%. Restauro di cornici con mattoni posti in piano non sagomati, comunque disposti, compreso l'onere della rimozione delle parti degradate e l'integrazione di elementi mancanti da realizzare con materiali analoghi per forma, dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la scarnitura e la successiva stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà effettuata a m per ogni singolo ricorso. euro (ventitre/73)	m	23,73	52.423
24.03.016*	Restauro di cornici con mattoni posti in piano sagomati, con integrazione fino al 25%. Restauro di cornici con mattoni posti in piano sagomati (toro) posti in piano comunque disposti e da elementi sagomati, compreso l'onere della rimozione delle parti degradate e l'integrazione di elementi mancanti da realizzare con materiali analoghi per forma, dimensione e cromatismo a quelli esistenti, legati con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; compresa inoltre la scarnitura e la successiva stuccatura dell'intero sviluppo della cornice con la stessa malta e spazzolatura con saggina a lavoro ultimato. La misurazione verrà effettuata a m per ogni singolo ricorso. euro (trentasette/83)	m	37,83	44.277
24.03.017*.001	Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi con conci di pietra squadrata su muratura o ripresa di muratura. Compenso per maggior onere relativo alla formazione di spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di progetto, su muratura o ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di archi e piattabande con spessori fino a 15 cm.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ottantasei/23)	m	86,23	77.699
24.03.017*.002	idem c.s. ...e piattabande per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o piattabanda per lo spessore della muratura			
	euro (quattrocentotrentanove/03)	m²	439,03	77.701
24.03.017*.003	Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi con conci di pietra squadrata su muratura o ripresa di muratura. Compenso per maggior onere relativo alla formazione di spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di progetto, su muratura o ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di spallette con spessori fino a 15 cm.			
	euro (quarantaquattro/74)	m	44,74	77.693
24.03.017*.004	idem c.s. ...di spallette per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o piattabanda per lo spessore della muratura			
	euro (duecentoquarantauno/70)	m²	241,70	77.700
24.03.018*.001	Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi di muratura in mattoni pieni o riprese di muratura. Compenso per maggior onere relativo alla formazione di spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di progetto su muratura o ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di archi e piattabande con spessori fino a 15 cm.			
	euro (novantanove/95)	m	99,95	77.699
24.03.018*.002	idem c.s. ...e piattabande per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o piattabanda per lo spessore della muratura			
	euro (cinquecentododici/20)	m²	512,20	77.700
24.03.018*.003	Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi di muratura in mattoni pieni o riprese di muratura. Compenso per maggior onere relativo alla formazione di spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di progetto su muratura o ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di spallette con spessori fino a 15 cm.			
	euro (cinquantadue/26)	m	52,26	77.708
24.03.018*.004	idem c.s. ...di spallette per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o piattabanda per lo spessore della muratura			
	euro (duecentottanta/90)	m²	280,90	77.700
24.03.019*.001	Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi di muratura mista in pietra a mattoni o ripresa di muratura. Compenso per maggior onere relativo alla formazione di spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di progetto su muratura o ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di archi e piattabande con spessori fino a 15 cm.			
	euro (ottantasette/87)	m	87,87	77.694
24.03.019*.002	idem c.s. ...e piattabande per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o piattabanda per lo spessore della muratura			
	euro (quattrocentosettanta/34)	m²	470,34	77.699
24.03.019*.003	Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi di muratura mista in pietra a mattoni o ripresa di muratura. Compenso per maggior onere relativo alla formazione di spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti o specifiche di progetto su muratura o ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di spallette con spessori fino a 15 cm.			
	euro (quarantanove/64)	m	49,64	77.699
24.03.019*.004	idem c.s. ...di spallette per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o piattabanda per lo spessore della muratura			
	euro (duecentocinquantaotto/02)	m²	258,02	77.699
	24.04 - Perforazioni			
24.04.001*.001	Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, con punte al Widia e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per microperforazioni del diametro fino a 12 mm, per lunghezze fino a 1,00 m			
	euro (dieci/82)	m	10,82	65.434
24.04.001*.002	idem c.s. ...nucleo. Per perforazioni del diametro da 12 mm fino a 24 mm, per lunghezze fino a 1,00 m			
	euro (diciassette/38)	m	17,38	65.190
24.04.001*.003	idem c.s. ...nucleo. Per perforazioni del diametro oltre 24 mm fino a 36 mm, per lunghezze fino a 1,00 m			
	euro (venticinque/91)	m	25,91	65.612
24.04.002*.001	Perforazioni di murature piene. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, eseguite con sonda elettro-rotativa su postazione fissa, compensata a parte, del diametro variabile fino a 40 mm, con carotieri al Widia e/o diamantati, per qualsiasi direzione e inclinazione. E' fatto divieto d'uso di acqua di raffreddamento, in presenza di superfici dipinte. È compreso ogni onere per eventuali saggi guida di controllo della perforazione. Il preconsolidamento è computato a parte. Per lunghezze fino a 5 m			
	euro (sessantanove/71)	m	69,71	56.061
24.04.002*.002	idem c.s. ...Per lunghezze oltre i 5 m fino a 10 m			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ottantaotto/85)	m	88,85	56.556
24.04.002*.003	idem c.s. Per lunghezze oltre i 10 m fino a 15 m euro (centosette/97)	m	107,97	56.877
24.04.002*.004	idem c.s. Per lunghezze oltre i 15 m fino a 20 m euro (centoventisette/11)	m	127,11	57.100
24.04.003*	Appostamento di attrezzatura di perforazione Appostamento dell'attrezzatura leggera di perforazione su piani di lavoro e ponteggi esistenti compensati a parte, per ogni direzione e inclinazione; con ogni onere per gli allineamenti di riferimento rispetto alle murature, trasporto di andata e ritorno, montaggi e smontaggi nonché eventuali rinforzi di piani di lavoro e del relativo ponteggio. L'onere è relativo a perforazioni superiori a m 1,50. euro (centosessantanove/64)	cad	169,64	66.075
24.05 - Opere di consolidamento				
24.05.001.001	Iniezione di calce per consolidamento di murature. Iniezione a pressione e a dosatura variabile di boiaccia fluida con malta di calce, previo lavaggio interno della muratura con acqua a bassa pressione, per il consolidamento della stessa, compresa la collocazione in opera e successiva rimozione di tubetti muniti di attacchi portagomma, l'apposito macchinario di miscelazione ed iniezione e la pulizia del materiale di rifiuto. Valutazione ogni 100 kg di materiale secco. Con malta a base di calce idraulica (calce NHL 3,5) euro (settantauno/82)	100 kg	71,82	34.336
24.05.001.002	idem c.s. di materiale secco. Con malta a base di calce idraulica (calce NHL 5,0) euro (centotre/99)	100 kg	103,99	23.714
24.05.001.003	idem c.s. di materiale secco. Con malta di calce idraulica "pura" con basso contenuto di argilla euro (centoquarantauno/32)	100 kg	141,32	17.450
24.05.002*.001	Intasamento delle perforazioni. Intasamento delle perforazioni a mezzo di iniezioni a bassa pressione a dosatura variabile di miscela legante con consistenza fluida, su muratura precosolidata, compresa la collocazione in opera e successiva rimozione dei tubetti filettati muniti di attacchi portagomma, l'apposito macchinario di miscelazione ed iniezione e la pulizia del materiale di rifiuto.- Con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla per armature protette da guaina euro (trentasette/52)	m	37,52	54.131
24.05.002*.002	idem c.s. rifiuto.- Con cemento per armature non protette da guaina euro (trentaquattro/01)	m	34,01	59.718
24.05.003*	Fornitura di resina epossidica tixotropica per ancoraggi strutturali orizzontali o sopratesta. Fornitura e posa in opera di resina epossidica tixotropica bicomponente per ancoraggi strutturali con connettori di ogni tipo, preparata in cantiere secondo la formula di dosaggio stabilito dalla casa produttrice con aggiunta o meno di inerti micronizzati, funzionale al tipo di intervento da realizzare. euro (centonove/33)	kg	109,33	7.875
24.05.004*	Consolidamento di volte con caldana estradossale. Formazione di soletta a malta di calce traspirante composta da: calce eminentemente idraulica, pura e naturale priva di additivi e cementi con elevato indice di traspirabilità ed elasticità; cocciopesto di sezione variabile da 4/7 mm o frammenti di cotto macinato, il tutto legato con malta idraulica costituita da pozzolana calcarea; fibre in polipropilene, con elevato aumento della resistenza meccanica, per ridurre il fenomeno delle fessurazioni. L'esecuzione dell'intervento prevede l'applicazione di un primo strato più liquido di impasto seguito da una successiva stesura dello stesso ed una conclusiva finitura tirata in piano a frattazzo. Valutata a m² per cm di spessore. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo. euro (diciassette/44)	m²xcm	17,44	60.149
24.05.004*.bis	Consolidamento di volte DECORATE con caldana estradossale. Formazione di soletta a malta di calce traspirante composta da: calce eminentemente idraulica, pura e naturale priva di additivi e cementi con elevato indice di traspirabilità ed elasticità; cocciopesto di sezione variabile da 4/7 mm o frammenti di cotto macinato, il tutto legato con malta idraulica costituita da pozzolana calcarea; fibre in polipropilene, con elevato aumento della resistenza meccanica, per ridurre il fenomeno delle fessurazioni. L'esecuzione dell'intervento prevede l'applicazione di un primo strato più liquido di impasto seguito da una successiva stesura dello stesso ed una conclusiva finitura tirata in piano a frattazzo. Valutata a m² per cm di spessore. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo euro (ventisette/84)	m²xcm	27,84	62.141
24.05.005*	Consolidamento di volte in canna e gesso. Consolidamento di volte in canna e gesso, mediante la revisione generale e ripristino dei collegamenti della struttura lignea e di questa con il sottostante cannucciato, eventuali rafforzamenti delle centine portanti con doppie tavole sagomate dello spessore di cm 2,50, fissate con chiodi, viti mordenti o squadrette metalliche e tambocciatura con murale sino a cm 8x8 in sostituzione di quelli rotti o mancanti, compreso inoltre uno strato di gesso in quelle parti necessarie dell'estradosso del soffitto e l'ancoraggio del cannucciato con la soprastante struttura lignea mediante l'uso di filo di ferro zincato. Il computo della superficie verrà effettuato considerando l'intero vano in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo euro (settantatre/16)	m²	73,16	69.013

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.05.006*	Riassetto di controsoffitti in canne e gesso non dipinti. Riassetto di controsoffitti in canne e gesso, non dipinti, piani o a volta, fino al ripristino degli assetti geometrici originari, da eseguire mediante graduali sollevamenti con puntelli regolabili impostati su piani esistenti o appositamente realizzati compensati a parte; compreso l'eventuale uso di sottomisure, pannelli di compensato e materiali compressibili da interporre tra i piani di contrasto. Valutato a m² di superficie ripianata, nel caso di volte, secondo la superficie in proiezione orizzontale incrementata del 30%. euro (trentasette/07)	m²	37,07	67.979
24.05.007*.001	Ricostruzione di parti fatiscenti di strutture in legno con beton epossidico. Ricostruzione di parti fatiscenti di strutture in legno, come teste di travi o nodi di capriate in corrispondenza degli appoggi o di qualsiasi parte di elementi strutturali ammalorati, da eseguire previa asportazione delle marcescenze mediante collocamento in opera di armature in barre di vetroresina per mezzo di trapanazioni o fresature. Compreso ogni onere per la pulizia ed il disarmo a stagionatura avvenuta ed esclusi i ponteggi per la formazione dei piani di lavoro in quota, eventuale puntellatura, rimozioni e ricollocamento in opera delle sovrastrutture. È inoltre compresa la ricomposizione delle sezioni stabilite, mediante getto in beton epossidico (composto da resina epossidica ed inerti a granulometria variabile sino ad ottenere un modulo elastico prossimo a quello del legname). Per volumi ricostruiti fino a 50 dm³ euro (cinquantatre/38)	dm3	53,38	52.304
24.05.007*.002	idem c.s. ...quello del legname). Per volumi ricostruiti oltre a 50 dm³ euro (quarantanove/80)	dm3	49,80	50.462
24.05.008*	Ricostruzione di parti fatiscenti di strutture in legno con protesi lignee. Ricostruzione di parti fatiscenti di strutture in legno di sezione non inferiore a cm 25x20, come teste di travi o nodi di capriate in corrispondenza degli appoggi o di qualsiasi parte di elementi strutturali ammalorati; da eseguire previa asportazione delle marcescenze mediante protesi in legno della stessa essenza sagomate secondo le forme da ricostruire e ancorate mediante incastri a dente di sega o con appositi cunei o biette di essenza forte da inserire su sedi di sezione rettangolare. Compreso ogni onere per la pulizia; esclusi i ponteggi per la formazione dei piani di lavoro in quota, eventuali opere provvisorie, rimozioni e ricollocamento in opera delle sovrastrutture e la fornitura del legname per l'intervento. La valutazione è prevista per collegamento singolo tra materiale vecchio e nuovo. euro (millequattrocentotrentadue/29)	cad	1'432,29	71.946
24.05.009*.001	Consolidamento di elementi lignei fessurati mediante cuciture con barre di vetroresina o acciaio inox. Consolidamento di elementi lignei fessurati quali catene, puntoni, monaci, travi, terzere con grave pregiudizio per la funzione statica, da eseguirsi mediante cuciture con barre in vetroresina, posizionate in appositi fori ottenuti per trapanazione e ancorate con resina epossidica ed inerti selezionati, comprese eventuali casserature, sigillature superficiali contro eventuali fughe con stucco epossidico composto da resina epossidica, polvere di legno e accelerante di presa. Compreso ogni onere per la pulizia a lavoro ultimato. Fino a 12 mm euro (duecentotrentasette/46)	m	237,46	65.830
24.05.009*.002	idem c.s. ...lavoro ultimato. Superiore a 12 fino a 24 mm euro (duecentonovantaquattro/20)	m	294,20	66.421
24.05.010*	Risarcitura di fessurazioni con resina epossidica e polvere di legno. Risarcitura di fessurazioni diffuse su strutture lignee in genere, da eseguirsi mediante stuccatura con stucco epossidico composto da resina epossidica, polvere di legno e accelerante di presa fino a completa saturazione della lesione. Compreso ogni onere per il preventivo trattamento antiparassitario all'interno della lesione dato a spruzzo o a pennello fino alla completa imbibizione. euro (diciotto/17)	m²	18,17	66.703
24.06 - Solai di piano e coperture in legno				
24.06.001*	Opere necessarie alla verifica degli appoggi delle capriate da eseguirsi in sito. Opere necessarie alla verifica degli appoggi delle capriate per constatare la reale consistenza del legno, compreso l'onere della rimozione della muratura sino alla completa messa in luce della parte lignea. Sono esclusi Valutazione per ogni singolo appoggio. euro (centosette/79)	cad	107,79	77.697
24.06.002*.001	Posa in opera di capriate. Posa in opera di capriate in legno provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, o di nuova fornitura, senza la modifica della configurazione originale, poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, compreso l'onere per adattamenti, chioderia, viti per il fissaggio e tagli. Fino a 7,00 m. euro (cinquecentosessantaotto/11)	m³	568,11	75.063
24.06.002*.002	idem c.s. ...e tagli. Da 7,01 a 12,00 m. euro (novecentododici/23)	m³	912,23	75.964
24.06.003*	Posa in opera di parti capriate. Posa in opera di parti capriate in legno provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, o di nuova fornitura, senza la modifica della configurazione originale, poste a qualsiasi altezza, costituite da catena e/o saette e/o puntoni e/o monaci e/o eventuali mensole, compreso l'onere per lavorazione, adattamenti, chioderia, viti per il fissaggio e tagli. Sono escluse le eventuali opere provvisorie necessarie da computarsi a parte Minimo di misurazione m³ 0,20. euro (ottocentonovantacinque/14)	m³	895,14	75.988
24.06.004*.001	Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, compreso l'onere per lavorazione per formazione di incastro semplice o doppio e tagli. In abete uso Fiume fino a 7,00 m. euro (milleseicentottanta/88)	m³	1'680,88	41.227
24.06.004*.002	idem c.s. ...tagli. In abete uso Fiume da 7,01 a 12,00 m.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (millesettecentodiciannove/82)	m³	1'719,82	43.983
24.06.004*.003	idem c.s. ...tagli. In abete a spigoli vivi fino a 7,00 m. euro (millenovecentocinquanta/64)	m³	1'950,64	36.436
24.06.004*.004	idem c.s. ...tagli. In abete a spigoli vivi da 7,01 a 12,00 m. euro (duemilatrentasette/94)	m³	2'037,94	37.491
24.06.004*.005	idem c.s. ...tagli. In larice uso Fiume fino a 7,00 m. euro (millenovecentoottantacinque/02)	m³	1'985,02	34.910
24.06.004*.006	idem c.s. ...tagli. In larice uso Fiume da 7,01 a 12,00 m. euro (duemiladuecentotrentatre/61)	m³	2'233,61	33.411
24.06.004*.007	idem c.s. ...tagli. In larice a spigoli vivi fino a 7,00 m. euro (duemiladuecentoquarantaquattro/10)	m³	2'244,10	30.880
24.06.004*.008	idem c.s. ...tagli. In larice a spigoli vivi da 7,01 a 12,00 m. euro (duemilacinquecentosettantasette/31)	m³	2'577,31	28.955
24.06.004*.009	idem c.s. ...tagli. In castagno o rovere uso Fiume fino a 7,00 m. euro (duemiladuecentosessantadue/63)	m³	2'262,63	32.197
24.06.004*.010	idem c.s. ...tagli. In castagno o rovere uso Fiume da 7,01 a 12,00 m. euro (duemilatrecentonovantaquattro/19)	m³	2'394,19	32.919
24.06.004*.011	idem c.s. ...tagli. In castagno o rovere a spigoli vivi fino a 7,00 m. euro (duemilaquattrocentotrentanove/98)	m³	2'439,98	30.585
24.06.004*.012	idem c.s. ...tagli. In castagno o rovere a spigoli vivi da 7,01 a 12,00 m. euro (duemilacinquecentonovantacinque/44)	m³	2'595,44	30.807
24.06.005*	Posa in opera della media e grossa orditura. Posa in opera della media e grossa orditura (escluse capriate), proveniente dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, o di nuova fornitura, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti, chioderia, gattelli. euro (trecentonovantanove/96)	m³	399,96	73.105
24.06.006*.001	Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in opera della media e grossa orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti, chioderia, gattelli. In abete uso Fiume euro (milleduecentodiciotto/03)	m³	1'218,03	27.783
24.06.006*.002	idem c.s. ...gattelli. In abete a spigoli vivi euro (millequattrocentocinquantadue/75)	m³	1'452,75	22.655
24.06.006*.003	idem c.s. ...gattelli. In larice uso Fiume euro (millequattrocentonovantaquattro/31)	m³	1'494,31	21.198
24.06.006*.004	idem c.s. ...gattelli. In larice a spigoli vivi euro (millesettecentocinquantatre/40)	m³	1'753,40	18.065
24.06.006*.005	idem c.s. ...gattelli. In castagno o rovere uso Fiume euro (milleottocentoottantatre/29)	m³	1'883,29	17.969
24.06.006*.006	idem c.s. ...gattelli. In castagno o rovere a spigoli vivi euro (duemilacinquantatre/36)	m³	2'053,36	16.481
24.06.007*	Posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano per sezioni fino a 12x12, proveniente dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, o di nuova fornitura, compresi i tagli per gli adattamenti, chioderia per il fissaggio e relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi. euro (cinque/75)	m	5,75	72.174
24.06.008*.001	Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per gli adattamenti, chioderia per il fissaggio e relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi. In abete per sezioni fino a 4x8 euro (sette/06)	m	7,06	54.108
24.06.008*.002	idem c.s. ...appoggi. In abete per sezioni fino a 8x8 euro (otto/38)	m	8,38	45.585
24.06.008*.003	idem c.s. ...appoggi. In abete per sezioni fino a 10x10 euro (dodici/35)	m	12,35	30.931
24.06.008*.004	idem c.s. ...appoggi. In abete per sezioni fino a 10x5 euro (nove/16)	m	9,16	41.703
24.06.008*.005	idem c.s. ...appoggi. In essenza forte (larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 4x8			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (dieci/66)	m	10,66	35.835
24.06.008*.006	idem c.s. appoggi. In essenza forte (larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 8x8 euro (quattordici/71)	m	14,71	26.309
24.06.008*.007	idem c.s. appoggi. In essenza forte (larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 10x10 euro (venti/13)	m	20,13	19.573
24.06.008*.008	idem c.s. appoggi. In essenza forte (larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 10x5 euro (tredici/39)	m	13,39	28.902
24.06.009*.001	Posa in opera di tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. Per tavolato fino a cm. 2,5 euro (diciannove/97)	m²	19,97	69.905
24.06.009*.002	idem c.s. a cm. 5,0 euro (ventidue/13)	m²	22,13	70.628
24.06.010*.001	Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai di piano, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete spessore fino a cm 2,50 euro (trenta/89)	m²	30,89	45.193
24.06.010*.002	idem c.s. abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00 euro (quarantatre/99)	m²	43,99	35.531
24.06.011*	Posa in opera, a secco, di pianellato per coperture o solai di piano. Posa in opera, a secco, di pianellato per coperture o solai di piano proveniente dallo smontaggio e di eventuale integrazione da eseguire a qualsiasi altezza, compresi i tagli. È esclusa la fornitura del materiale di integrazione, valutata a parte. euro (tredici/23)	m²	13,23	77.249
24.06.012*	Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di pianellato per coperture o solai di piano. Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di pianellato per coperture o solai di piano eseguita con malta di calce a basso contenuto di argilla. Compreso l'onere per la pulizia da eseguire con spazzole di saggina e/o raschietti. euro (dieci/85)	m²	10,85	77.235
24.06.013*.001	Fornitura a piè d'opera di pianellato. Fornitura a piè d'opera di pianellato ad integrazione delle parti mancanti. Pianellato nuovo da 12,5 x 25,0 euro (zero/94)	cad	0,94	0.000
24.06.013*.002	idem c.s. mancanti. Pianellato nuovo da 15,0 x 30,0 euro (uno/64)	cad	1,64	0.000
24.06.013*.003	idem c.s. mancanti. Pianellato di recupero misura media 15,0 x 30,0 euro (due/10)	cad	2,10	0.000
24.06.014*.001	Fornitura e posa in opera a secco di pianellato per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera a secco, di pianellato da eseguire a qualsiasi altezza per coperture e solai di piano, compresa la sigillatura con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, i tagli, gli sfidi e le opere murarie in corrispondenza degli appoggi. Pianellato nuovo da 12,5 x 25,0 euro (quarantatre/30)	m²	43,30	23.603
24.06.014*.002	idem c.s. appoggi. Pianellato nuovo da 15,0 x 30,0 euro (quarantanove/19)	m²	49,19	20.777
24.06.014*.003	idem c.s. appoggi. Pianellato di recupero misura media 15,0 x 30,0 euro (sessantauno/05)	m²	61,05	18.149
24.06.015*	Ripassatura del solo manto di coppi da eseguirsi anche a tratti. Ripassatura del solo manto di coppi, da eseguirsi anche a tratti, consistente nella rimozione, pulitura e verifica degli stessi, la spazzolatura del piano di posa sottostante, la formazione del nuovo manto compreso l'allettamento e la posa in opera del materiale da integrare, la cui fornitura sarà considerata a parte. euro (sessantadue/70)	m²	62,70	71.228
24.06.016*	Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file. euro (quaranta/44)	m²	40,44	70.277
24.06.017*	Sovrapprezzo alla posa in opera di coppi su superficie curva, abside o tiburio. Sovrapprezzo per la posa in opera di coppi su superficie curva, abside o tiburio. euro (ventiuno/00)	m²	21,00	77.381
24.06.018*.001	Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle parti mancanti. Di recupero euro (uno/41)	cad	1,41	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.06.018*.002	idem c.s. ...parti mancanti. Nuovi euro (zero/77)	cad	0,77	0.000
24.06.019	Formazione di ventaglia. Formazione di ventaglia costituita da mensole (poste ad un interasse di cm.30 di media), un mezzo murale (da cm 4x8) posto longitudinalmente nella parte più aggettante delle mensole, compresi tagli, sfridi, chioderia ed il maggior onere per il prolungamento delle mensole medesime all'interno dei muri. E' esclusa la fornitura del materiale computato a parte. La misurazione sarà considerata per l'effettiva sporgenza. euro (sessantaotto/67)	m²	68,67	65.036
24.06.020	Restauro di ventaglia. Restauro di ventaglia costituita da mensole (poste ad un interasse di cm.30 di media, compreso un mezzo murale da cm 4x8 posto longitudinalmente nella parte più aggettante delle mensole,) compresi tagli, sfridi, chioderia ed il maggior onere per il prolungamento delle mensole medesime all'interno dei muri. L'integrazione è considerata fino ad un max del 30% di ogni singolo materiale. E' esclusa la fornitura del materiale che non sia di integrazione. La misurazione sarà considerata per l'effettiva sporgenza. euro (centoquindici/87)	m²	115,87	53.439
24.07 - Intonaci				
24.07.001*.001	Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di arriccio. Intonaco a calce formato da un primo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito con il secondo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo l'andamento naturale della muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Spessore sino a cm 1 per superfici verticali euro (ventitre/17)	m²	23,17	72.292
24.07.001*.002	idem c.s. ...1 per soffitti in piano euro (ventinove/16)	m²	29,16	73.320
24.07.001*.003	idem c.s. ...1 per soffitti voltati. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo. euro (trentaquattro/01)	m²	34,01	73.890
24.07.002*.001	Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di rinzafo. Intonaco a calce formato da un primo strato di rinzafo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito con un terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo l'andamento naturale della muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Spessore sino a cm 3 per superfici verticali euro (trentacinque/74)	m²	35,74	67.627
24.07.002*.002	idem c.s. ...3 per soffitti in piano euro (quarantaquattro/20)	m²	44,20	69.457
24.07.002*.003	idem c.s. ...3 per soffitti voltati. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo. euro (cinquanta/75)	m²	50,75	70.483
24.07.003*.001	Sovraprezzo alla formazione di intonaco a calce per spessori superiori a cm 3 Per ogni cm in più per pareti verticali euro (undici/84)	m²	11,84	67.905
24.07.003*.002	idem c.s. ...più per soffitti in piano euro (quattordici/71)	m²	14,71	69.477
24.07.003*.003	idem c.s. ...più per soffitti voltati. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo euro (sedici/93)	m²	16,93	70.467
24.07.004*.001	Formazione di intonaco a calce costituito da rinzafo di malta di calce con superficie finita a frattazzo. Formazione di intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve costituito da rinzafo di malta di calce con superficie finita a frattazzo, seguendo l'andamento naturale della muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Sono escluse le scarniture delle connessioni Per riprese fino a cm 3 di spessore su superfici verticali euro (quaranta/59)	m²	40,59	68.785
24.07.004*.002	idem c.s. ...scarniture delle connessioni. Per riprese fino a cm 3 di spessore su solai in piano euro (quarantaotto/38)	m²	48,38	70.132
24.07.004*.003	idem c.s. ...scarniture delle connessioni. Per riprese fino a cm 3 di spessore su soffitti voltati. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo euro (cinquantasei/80)	m²	56,80	71.197
24.07.005*	Formazione di intonaco deumidificante. Formazione di intonaco deumidificante su pareti verticali, costituito da strato di rinzafo, secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica del prodotto, la messa in opera può avvenire			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	a cazzuola o con intonacatrice con spessore massimo di 10 mm per mano. Per spessori superiori la posa deve essere realizzata in più strati, avendo cura di attendere l'asciugatura dello strato precedente prima di applicare il successivo. Se il fondo presenta notevoli irregolarità dovranno essere inseriti, nelle cavità, cocci di mattoni o frammenti di pietra e attendere l'indurimento della malta prima dell'applicazione dello strato successivo. Intonaco deumidificante dello spessore sino a cm 2,5, compreso l'onere per la formazione di colletta di finitura con materiale a basso contenuto di sali idrosolubili, elevata qualità estetica e buona resistenza ai cicli di gelo e disgelo. E' escluso il preventivo trattamento protettivo antisale, da compensarsi a parte euro (centoventicinque/57)	m²	125,57	40.018
24.07.006*	Sovraprezzo per formazione di intonaco deumidificante su pareti verticali, per ogni cm superiore a 2,5 euro (trentasei/23)	m²	36,23	34.226
24.07.007*.001	Realizzazione di intonaco termoisolante (cappotto). Realizzazione di intonaco termoisolante (cappotto) per interni ed esterni con caratteristiche deumidificanti e fonoassorbenti, eseguito mediante premiscelato a base di sughero, argilla, polveri diatomeiche. Caratteristiche minime richieste: Conducibilità termica Lambda = 0,083 W/m.K, Permeabilità al vapore acqueo $\mu = 5$, Reazione al fuoco Classe 1. Sono comprese tutte le preparazioni del supporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Applicato su qualsiasi tipo di parete per uno spessore di cm. 3,00. Con applicazione di premiscelato a base di sughero, argilla, polveri diatomeiche, di stucco microporoso e di strato finale con stucco colorato traspirante ed idrorepellente. euro (settantaquattro/75)	m²	74,75	43.050
24.07.007*.002	idem c.s. ...di cm. 3,00. Con applicazione del solo premiscelato a base di sughero, argilla, polveri diatomeiche. euro (quarantatre/38)	m²	43,38	38.658
24.07.007*bis	"Trattamento della superficie esterna della muratura, mediante tecnica di sagramatura o velatura, con stesura di intonaco composto da calce aerea naturale e pigmenti, stesa a cazzuola, a spatola o a pennello in modo da lasciare vedere la tessitura muraria sottostante. La posa in opera dovr. avvenire su superficie preventivamente lavata e depurata da sporco e polveri in modo da garantire una perfetta adesione al supporto. Il prezzo comprende la fornitura del materiale necessario, la preventiva bagnatura della superficie da trattare, la posa in opera e la finitura finale. " euro (settantauno/12)	m²	71,12	70.655
24.07.008*	Stucco in polvere microporoso. Stucco in polvere microporoso per interni ed esterni, composto da leganti idraulici, cariche minerali di aragonite e additivi da applicare a fratazzo o meccanicamente su intonaci di qualsiasi tipo. euro (quattordici/98)	m²	14,98	49.466
24.07.009*	Stucco colorato per esterni traspirante ed idrorepellente. Stucco per esterni in pasta colorato, pronto all'uso, a base di silicati, arenaria calcarea e pigmenti naturali, traspirante ed idrorepellente, applicabile a fratazzo su intonaci di ogni tipo. euro (diciassette/44)	m²	17,44	50.573
24.09 - Opere da lattoniere				
24.08.001*.001	Posa in opera di pavimenti in pietra. Posa in opera di pavimenti in pietra proveniente dallo smontaggio e di eventuale integrazione, disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connesure con malta di calce con eventuale aggiunta di pigmenti colorati, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, Sono escluse la fornitura del materiale di integrazione e la formazione del letto di malta di calce Disposti a correre euro (cinquantaotto/70)	m²	58,70	71.704
24.08.001*.002	idem c.s. ...Disposti a spina di pesce in diagonale euro (sessantaquattro/12)	m²	64,12	72.177
24.08.002*.001	Fornitura a piè d'opera di pietra grezza. Fornitura a piè d'opera di pietra ad integrazione delle parti mancanti. Travertino, Trani o Corniola fino a cm 2 euro (novantaquattro/23)	m²	94,23	0.000
24.08.002*.002	idem c.s. ...parti mancanti. Travertino, Trani o Corniola fino a cm 4 euro (centosettantaquattro/22)	m²	174,22	0.000
24.08.002*.003	idem c.s. ...parti mancanti. Travertino, Trani o Corniola fino a cm 6 euro (duecentoquaranta/80)	m²	240,80	0.000
24.08.002*.004	idem c.s. ...parti mancanti. Pietra serena fino a cm. 2 euro (centosei/80)	m²	106,80	0.000
24.08.002*.005	idem c.s. ...parti mancanti. Pietra serena fino a cm. 4 euro (centonovantasei/01)	m²	196,01	0.000
24.08.002*.006	idem c.s. ...parti mancanti. Pietra serena fino a cm. 6 euro (duecentosettantadue/23)	m²	272,23	0.000
24.08.002*.007	idem c.s. ...parti mancanti. Pietra arenaria fino a cm. 2 euro (centotrentadue/85)	m²	132,85	0.000
24.08.002*.008	idem c.s. ...parti mancanti. Pietra arenaria fino a cm. 4			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %	
				MDO/RU	
	euro (duecentoventiotto/66)	m²	228,66	0.000	
24.08.002*.009	idem c.s. ...parti mancanti. Pietra arenaria fino a cm. 6 euro (trecentoquattordici/11)	m²	314,11	0.000	
24.08.003*.001	Fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra. Fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connesure con malta di calce, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. E' escluso l'onere per la formazione del letto di malta di calce. Travertino, Trani o Corniola fino a cm. 2 a correre euro (centocinquantanove/86)	m²	159,86	26.329	
24.08.003*.002	idem c.s. ...malta di calce.Travertino, Trani o Corniola fino a cm. 2 a spina di pesce in diagonale euro (centosessantacinque/28)	m²	165,28	28.001	
24.08.003*.003	idem c.s. ...di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. E' escluso l'onere per la formazione del letto di malta di calce. Pietra serena fino a cm. 2 a correre euro (centosettantatre/69)	m²	173,69	24.233	
24.08.003*.004	idem c.s. ...malta di calce. Pietra serena fino a cm. 2 a spina di pesce in diagonale euro (centosettantanove/11)	m²	179,11	25.839	
24.08.003*.005	Fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra. Fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connesure con malta di calce, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, E' escluso l'onere per la formazione del letto di malta di calce Pietra arenaria fino a cm. 2 a correre. Pietra arenaria fino a cm. 2 a correre euro (duecentodieci/35)	m²	202,35	20.801	
24.08.003*.006	idem c.s. ...2 a spina di pesce in diagonale. Pietra arenaria fino a cm. 2 a spina di pesce in diagonale euro (duecentosette/76)	m²	207,76	22.276	
24.08.004*.001	Posa in opera di pavimenti in cotto. Posa in opera di pavimenti in cotto proveniente dallo smontaggio e di eventuale integrazione, disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connesure con malta di calce, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Sono escluse la fornitura del materiale di integrazione e la formazione del letto di malta di calce. Con elementi montati di costa a correre euro (ottantaotto/10)	m²	88,10	73.746	
24.08.004*.002	idem c.s. ...di calce. euro (centonove/10)	m²	109,10	74.445	
24.08.004*.003	idem c.s. ...di calce. Con elementi montati in piano a correre euro (quarantanove/43)	m²	49,43	73.943	
24.08.004*.004	idem c.s. ...di calce. Con elementi montati in piano a spina di pesce in diagonale euro (cinquantanove/94)	m²	59,94	74.525	
24.08.005*.001	Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto per formazione di pavimenti montati di costa. Mattone vecchio di recupero dimensioni 7,0x30,0x 5,5 euro (due/06)	cad	2,06	0.000	
24.08.005*.002	idem c.s. ...recupero dimensioni 15,0x30,0x 5,5 euro (tre/12)	cad	3,12	0.000	
24.08.006*.001	Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto. Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto ad integrazione delle parti mancanti dello spessore di cm 3. Tipo a mano di forma rettangolare dimensioni max 12,5x25,0 euro (uno/50)	cad	1,50	0.000	
24.08.006*.002	idem c.s. ...di forma rettangolare dimensioni superiori a 12,5x25,0 fino a 16x32 euro (due/17)	cad	2,17	0.000	
24.08.006*.003	idem c.s. ...cm 3. Tipo a mano di forma quadrata dimensioni max 20x20 euro (uno/84)	cad	1,84	0.000	
24.08.006*.004	idem c.s. ...di forma quadrata dimensioni superiori a 20,0x20,0 fino a 25x25 euro (due/94)	cad	2,94	0.000	
24.08.006*.005	idem c.s. ...di forma quadrata dimensioni superiori a 25,0x25,0 fino a 30x30 euro (quattro/25)	cad	4,25	0.000	
24.08.006*.006	Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto. Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto ad integrazione delle parti mancanti dello spessore di cm 3. Fatti a mano di forma rettangolare dimensioni max 12,5x25,0 euro (due/33)	cad	2,33	0.000	
24.08.006*.007	idem c.s. ...di forma rettangolare dimensioni superiori a 12,5x25,0 fino a 16x32 euro (tre/81)	cad	3,81	0.000	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.08.006*.008	idem c.s. ...di forma quadrata dimensioni max 20x20 euro (due/97)	cad	2,97	0.000
24.08.006*.009	idem c.s. ...di forma quadrata dimensioni superiori a 20,0x20,0 fino a 25x25 euro (quattro/64)	cad	4,64	0.000
24.08.006*.010	idem c.s. ...di forma quadrata dimensioni superiori a 25,0x25,0 fino a 30x30 euro (sei/66)	cad	6,66	0.000
24.08.007*.001	Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto. Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connesure con malta di calce, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Con elementi montati di costa a correre, con mattone vecchio di recupero dimensioni 7,0 x 30,0 x 5,5 euro (centosettantatre/83)	m²	173,83	37.376
24.08.007*.002	idem c.s. ...elementi montati di costa a correre, con mattone vecchio di recupero dimensioni 15,0 x 30,0 x 5,5 euro (centocinquantasei/13)	m²	156,13	41.613
24.08.007*.003	idem c.s. ...elementi montati di costa a spina di pesce in diagonale, con mattone vecchio di recupero dimensioni 7,0 x 30,0 x 5,5 euro (centonovantaquattro/84)	m²	194,84	41.685
24.08.007*.004	idem c.s. ...elementi montati di costa a spina di pesce in diagonale, con mattone vecchio di recupero dimensioni 15,0 x 30,0 x 5,5 euro (centosettantasette/14)	m²	177,14	45.851
24.08.007*.005	idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, tipo a mano di forma rettangolare dimensioni max 12,5x25,0 euro (novantasei/83)	m²	96,83	37.747
24.08.007*.006	idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, tipo a mano di forma rettangolare dimensioni superiori a 12,5x25,0 fino a 16x32 euro (novantadue/30)	m²	92,30	39.599
24.08.007*.007	idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, fatti a mano di forma rettangolare dimensioni max 12,5x25,0 euro (centoventitre/61)	m²	123,61	29.569
24.08.007*.008	idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, fatti a mano di forma rettangolare dimensioni superiori a 12,5x25,0 fino a 16x32 euro (centoventicinque/25)	m²	125,25	29.182
24.08.007*.009	idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, tipo a mano di forma quadrata dimensioni max 20x20 euro (novantacinque/07)	m²	95,07	38.445
24.08.007*.010	idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, tipo a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 20x20 e max 25x25 euro (novantasei/01)	m²	96,01	38.069
24.08.007*.011	idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, tipo a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 25x25 e max 30x30 euro (novantacinque/78)	m²	95,78	38.160
24.08.007*.012	idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, fatti a mano di forma quadrata dimensioni max 20x20 euro (centoventitre/39)	m²	123,39	29.622
24.08.007*.013	idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, fatti a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 20x20 e max 25x25 euro (centoventitre/40)	m²	123,40	29.619
24.08.007*.014	idem c.s. ...elementi montati in piano a correre, fatti a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 25x25 e max 30x30 euro (centoventidue/25)	m²	122,25	29.898
24.08.007*.015	idem c.s. ...elementi montati in piano a spina di pesce in diagonale, tipo a mano di forma rettangolare dimensioni max 12,5x25,0 euro (centosette/34)	m²	107,34	41.615
24.08.007*.016	idem c.s. ...elementi montati in piano a spina di pesce in diagonale, tipo a mano di forma rettangolare dimensioni superiori a 12,5x25,0 fino a 16x32 euro (centodue/81)	m²	102,81	43.449
24.08.007*.017	idem c.s. ...elementi montati in piano a spina di pesce in diagonale, fatti a mano di forma rettangolare dimensioni max 12,5x25,0 euro (centotrentaquattro/10)	m²	134,10	33.311
24.08.007*.018	idem c.s. ...elementi montati in piano a spina di pesce in diagonale, fatti a mano di forma rettangolare dimensioni superiori a 12,5x25,0 fino a 16x32			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centotrentacinque/75)	m²	135,75	32.906
24.08.007*.019	idem c.s. ...elementi montati in piano in diagonale, tipo a mano di forma quadrata dimensioni max 20x20 euro (centocinque/58)	m²	105,58	42.309
24.08.007*.020	idem c.s. ...elementi montati in piano in diagonale, tipo a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 20x20 e max 25x25 euro (centosei/51)	m²	106,51	41.940
24.08.007*.021	idem c.s. ...elementi montati in piano in diagonale, tipo a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 25x25 e max 30x30 euro (centosei/28)	m²	106,28	42.030
24.08.007*.022	idem c.s. ...elementi montati in piano in diagonale, fatti a mano di forma quadrata dimensioni max 20x20 euro (centotrentatre/89)	m²	133,89	33.363
24.08.007*.023	idem c.s. ...elementi montati in piano in diagonale, fatti a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 20x20 e max 25x25 euro (centotrentatre/90)	m²	133,90	33.361
24.08.007*.024	idem c.s. ...elementi montati in piano in diagonale, fatti a mano di forma quadrata dimensioni superiori a 25x25 e max 30x30 euro (centotrentadue/76)	m²	132,76	33.647
24.08.008*	Formazione di pavimento in cocciopesto spessore cm 4. Formazione di pavimentazione in cocciopesto dello spessore medio di cm 4, formato da mattoni macinati misti a malta di calce con aggiunta di cemento bianco e resina acrilica dati in opera, nonchè compresa la preparazione, il getto, lo spandimento e la battitura. euro (centotre/02)	m²	103,02	57.183
24.08.009*	Posa in opera di gradini in pietra provenienti dallo smontaggio. Posa in opera di gradini (pedata e alzata) in pietra con materiale proveniente dallo smontaggio ed eventuali integrazioni. Compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla. E' esclusa la fornitura del materiale di integrazione che sarà valutata a parte. euro (sessantacinque/62)	m	65,62	70.878
24.08.010*.001	Fornitura e posa in opera di gradini in pietra grezza. Fornitura e posa in opera di gradini in pietra costituiti da pedata (larghezza max di 30cm e spessore pietra fino a 4 cm) e alzata (altezza max di 15 cm e spessore della pietra fino a cm 2). Compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla. In pietra travertino, trani o corniola a elementi singoli euro (centoquaranta/72)	m	140,72	33.051
24.08.010*.002	idem c.s. ...In pietra serena a elementi singoli euro (centocinquanta/25)	m	150,25	30.955
24.08.010*.003	idem c.s. ...In pietra arenaria a elementi singoli euro (centosessantacinque/56)	m	165,56	28.093
24.08.011*.001	Maggior onere per la lavorazione di gradini in pietra. Levigati euro (venti/34)	m²	20,34	77.679
24.08.011*.002	idem c.s. ...in pietra. Bocciardati euro (quarantatre/67)	m²	43,67	77.696
24.08.011*.003	idem c.s. ...in pietra. Martellinati euro (cinquanta/29)	m²	50,29	77.709
24.08.011*.004	idem c.s. ...in pietra. Formazione di toro fino allo spessore di cm 4 euro (cinquantauno/52)	m	51,52	77.698
24.08.012*	Posa in opera di gradini in cotto provenienti dallo smontaggio. Posa in opera di gradini in cotto con materiale proveniente dallo smontaggio ed eventuali integrazioni. Compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla. E' esclusa la fornitura del materiale di integrazione che sarà valutata a parte. euro (ottanta/08)	m	80,08	72.028
24.08.013*	Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto per gradini. Fornitura a piè d'opera di elementi in cotto tipo a mano per gradini dello spessore fino a cm 4 e larghezza max 30 cm. euro (centootto/01)	m	108,01	0.000
24.08.014*.001	Fornitura e posa in opera di gradini in cotto. Fornitura e posa in opera di gradini in cotto. Compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla. In cotto tipo a mano (larghezza max 30 cm e spessore fino a cm 4) posti in piano euro (centonovantatre/49)	m	193,49	29.810
24.08.014*.002	idem c.s. ...cm e altezza max di cm 15) posto di costa euro (centotre/63)	m	103,63	55.100
24.08.015*.001	Fornitura e posa in opera di pietra grezza per soglie di finestre. Fornitura e posa in opera di pietra grezza per formazione di soglie di finestre, compresi gli oneri relativi al tiro in alto e l'appoggio sul piano di lavoro. Nel			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	prezzo è compreso la preparazione dell'alloggio per il successivo inserimento del nuovo elemento. In pietra Travertino, Trani o Corniola dello spessore fino a cm 4 euro (trecentosessantacinque/89)	m²	365,89	40.157
24.08.015*.002	idem c.s. ...In pietra serena dello spessore fino a cm 4. euro (trecentottantasette/68)	m²	387,68	37.900
24.08.015*.003	idem c.s. ...In pietra arenaria dello spessore fino a cm 4 euro (quattrocentoventi/33)	m²	420,33	34.956
24.08.016*.001	Maggior onere per la lavorazione di soglie in pietra. Gocciolatoio euro (due/55)	m	2,55	77.647
24.08.016*.002	idem c.s. ...in pietra. Listello euro (dieci/88)	m	10,88	77.665
24.08.017*	Fornitura e posa in opera di cotto tipo a mano per soglie di finestre. Fornitura e posa in opera di cotto tipo a mano dello spessore massimo di cm 5 per formazione di soglie di finestre, compresi gli oneri relativi al tiro in alto e l'appoggio sul piano di lavoro. Nel prezzo è compreso la preparazione dell'alloggio per il successivo inserimento del nuovo elemento. euro (duecentotrentasette/24)	m²	237,24	61.933
24.09.001*.001	Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a 6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame. Canali dello sviluppo di cm 28 euro (ottantaquattro/61)	m	84,61	37.277
24.09.001*.002	idem c.s. ...di cm 33 euro (novantadue/13)	m	92,13	35.331
24.09.002*.001	Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 8 euro (ottantauno/60)	m	81,60	31.115
24.09.002*.002	idem c.s. ...di cm 10 euro (novantadue/19)	m	92,19	27.541
24.09.003*	Posa in opera di canali in rame. Posa in opera di canali di gronda in rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a 6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame. euro (quarantauno/58)	m	41,58	61.063
24.09.004*	Posa in opera di discendenti in rame. Posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. euro (ventinove/65)	m	29,65	69.916
24.09.005*	Fornitura e posa in opera di imbuto in rame per raccordo di canali di gronda e discendenti. Fornitura e posa in opera di imbuto per la raccolta delle acque provenienti da converse o discendenti in lamiera di rame da 6/10 del diametro massimo di cm 30, compresi i tagli, piegature, saldature, staffe in rame di sostegno. euro (centoventi/82)	cad	120,82	46.209
24.09.006*	Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm. Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm per compluvi profili semplice chiodati nel bordo di sommità con chiodi di rame, comprese le graffature per l'unione delle lastre, la formazione del bordo rialzato di almeno cm 1 alle estremità longitudinali, i tagli, lo sfrido e le saldature. euro (duecentodue/05)	m²	202,05	5.528
24.09.007*.001	Fornitura e posa in opera di terminale in ghisa, dell'altezza di m 1,00. Fornitura e posa in opera di terminale in ghisa, dell'altezza di m 1,00, compresi i pezzi speciali. Diametro di cm 8 euro (centoventisei/27)	cad	126,27	44.215
24.09.007*.002	idem c.s. ...di cm 10 euro (centoquarantaquattro/82)	cad	144,82	38.551
24.09.008*	Posa in opera di terminale in ghisa, dell'altezza di m 1,00. Posa in opera di terminale in ghisa, dell'altezza di m 1,00, diametro variabile, compresi i pezzi speciali. euro (settantauno/85)	cad	71,85	77.704
24.09.009*	Maggior onere per esecuzione di canali di gronda in curva dello sviluppo fino a cm 33. euro (cinquanta/62)	m	50,62	50.158
	24.10 - Strutture metalliche			
24.10.001*	Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in appoggio, nonché cordolo metallico realizzato con piatto posto alla sommità del			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc. euro (sette/29)	kg	7,29	52.126
24.10.002*	Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in aderenza, nonché cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc. euro (sette/85)	kg	7,85	53.885
24.10.003*	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti, manicotti, piastre di ancoraggio tiranti, capochiave, fazzoletti, scatole e capriate; compreso l'onere per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneria di qualsiasi forma e tipo ed i vari adattamenti necessari sul posto; sono escluse da questa voce tutte le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie. euro (undici/21)	kg	11,21	58.252
24.10.004*	Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate, scale e infissi, compreso l'onere per tagli, piegature, sagomature, filettature, saldature, la ferramenta di tenuta e chiusura necessaria. Sono escluse le opere murarie. euro (quattordici/72)	kg	14,72	63.315
24.10.005*	Restauro di inferriate in ferro. Restauro di inferriate in ferro, compreso l'onere della verifica delle parti inserite nella muratura; l'eventuale taglio delle parti ammalorate o non adeguatamente inserite nella stessa; le integrazioni da realizzare con materiale analogo a quello esistente per forma, sezione e caratteristiche; la saldatura per ricomporre la continuità della barra sino all'interno della muratura; la pulizia dei fori di ancoraggio, nonché il colo di piombo o di resina per il fissaggio delle barre stesse alla muratura; la cartavetratura e il trattamento con convertitore di ruggine e successiva verniciatura. Sono escluse le opere murarie. La misurazione verrà effettuata considerando l'intera superficie dell'inferriata. euro (centocinquantaotto/30)	m²	158,30	63.481
24.10.006*.001	Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e posa in opera di armature per cuciture armate e opere strutturali compreso ogni onere per tagli, sfridi e adattamenti in sito. Acciaio inox euro (trentacinque/49)	kg	35,49	18.400
24.10.006*.002	idem c.s. ...in sito. Acciaio inox filettato euro (trentasei/28)	kg	36,28	17.999
24.10.006*.003	idem c.s. ...in sito. Barre in vetroresina diametro max 16 mm euro (ventiquattro/59)	m	24,59	26.556
24.10.006*.004	idem c.s. ...in sito. Barre in ottone euro (settantanove/51)	kg	79,51	8.213
24.10.006*.005	idem c.s. ...in sito. Trecce di rame di sezione di 50 mm² euro (ventiquattro/43)	m	24,43	26.729
24.10.006*.006	idem c.s. ...in sito. Barre di rame diametro 8 mm euro (ventitre/07)	m	23,07	28.305
24.10.006*.007	idem c.s. ...in sito. Rete in fibra di vetro del peso di 430g/m² euro (ventiotto/06)	m²	28,06	50.321
24.10.006*.008	idem c.s. ...in sito. Rete estrusa in prolipopolene euro (otto/23)	m²	8,23	56.379
24.10.006*.009	idem c.s. ...in sito. Rete in fibre naturali euro (ventitre/26)	m²	23,26	12.032
24.10.006*.010	idem c.s. ...in sito. Rete in acciaio inox AISI 304 o 316 euro (ventinove/51)	m²	29,51	12.679
24.10.007*	Fornitura e posa in opera di acciaio inox per cordolo metallico realizzato con piatto. Fornitura e posa in opera di acciaio inox per cordolo metallico realizzato con piatto posto alla sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie. euro (diciassette/47)	kg	17,47	15.970
24.10.008*	Fornitura e posa in opera di acciaio inox per cordolo metallico realizzato a traliccio. Fornitura e posa in opera di acciaio inox per cordolo metallico realizzato a traliccio posto alla sommità del muro. Compreso l'onere per i fori, le saldature o bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie. euro (ventisei/50)	kg	26,50	12.830

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	24.11 - Strutture voltate			
24.11.001*.001	Formazione di volte a botte con mattoni posti in piano. Formazione di volte a botte con mattoni posti in piano, legati internamente con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso il maggior onere del taglio a forza per gli appoggi nelle muratura esistente, escluse le opere provvisionali per la costruzione della volta stessa. La misurazione verrà effettuata considerando la superficie effettiva dell'intradosso. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere euro (ottantadue/15)	m²	82,15	74.157
24.11.001*.002	idem c.s. ...Con mattoni di recupero o fatti a mano forniti dall'impresa euro (centosessantauno/34)	m²	161,34	37.759
24.11.001*.003	idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano euro (centotrentaquattro/85)	m²	134,85	45.176
24.11.001*.004	idem c.s. ...Con mattoni a macchina euro (centoquattro/34)	m²	104,34	62.268
24.11.002*.001	Formazione di volte a crociera con mattoni posti in piano. Formazione di volte a crociera con mattoni posti in piano, legati internamente con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso il maggior onere del taglio a forza per gli appoggi nelle muratura esistente, escluse le opere provvisionali per la costruzione della volta stessa. La misurazione verrà effettuata considerando la superficie effettiva dell'intradosso. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere euro (centoventiotto/93)	m²	128,93	75.599
24.11.002*.002	idem c.s. ...Con mattoni di recupero o fatti a mano forniti dall'impresa euro (duecentoquattordici/70)	m²	214,70	45.398
24.11.002*.003	idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano euro (centosettantaquattro/49)	m²	174,49	55.860
24.11.002*.004	idem c.s. ...Con mattoni a macchina euro (centosessantaquattro/93)	m²	164,93	64.015
24.11.003*.001	Formazione di volte a botte - spessore ad una testa. Formazione di volte a botte con mattoni posti ad una testa, legati internamente con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso il maggior onere del taglio a forza per gli appoggi nelle muratura esistente, escluse le opere provvisionali per la costruzione della volta stessa. La misurazione verrà effettuata considerando la superficie effettiva dell'intradosso. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere euro (centoquarantadue/37)	m²	142,37	74.159
24.11.003*.002	idem c.s. ...Con mattoni di recupero o fatti a mano forniti dall'impresa euro (trecentoventi/02)	m²	320,02	32.992
24.11.003*.003	idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano euro (duecentoquarantadue/61)	m²	242,61	43.518
24.11.003*.004	idem c.s. ...Con mattoni a macchina euro (duecentouno/08)	m²	201,08	56.550
24.11.004*.001	Formazione di volte a crociera - spessore ad una testa. Formazione di volte a crociera con mattoni posti ad una testa, legati internamente con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso il maggior onere del taglio a forza per gli appoggi nelle muratura esistente, escluse le opere provvisionali per la costruzione della volta stessa. La misurazione verrà effettuata considerando la superficie effettiva dell'intradosso. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere euro (centosettantatre/87)	m²	173,87	74.740
24.11.004*.002	idem c.s. ...Con mattoni di recupero o fatti a mano forniti dall'impresa euro (trecentocinquantauno/52)	m²	351,52	36.968
24.11.004*.003	idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano euro (duecentosettantaquattro/09)	m²	274,09	47.411
24.11.004*.004	idem c.s. ...Con mattoni a macchina euro (duecentotrentadue/57)	m²	232,57	59.371
24.11.005*.001	Formazione di volte a botte - spessore a due teste. Formazione di volte a botte con mattoni di spessore a due teste, legati internamente con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso il maggior onere del taglio a forza per gli appoggi nelle muratura esistente, escluse le opere provvisionali per la costruzione della volta stessa. La misurazione verrà effettuata considerando la superficie effettiva dell'intradosso. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere euro (duecentocinquantatre/25)	m²	253,25	73.761
24.11.005*.002	idem c.s. ...Con mattoni di recupero o fatti a mano forniti dall'impresa euro (seicentoventi/82)	m²	620,82	30.089
24.11.005*.003	idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano euro (quattrocentocinquantanove/79)	m²	459,79	40.627

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.11.005*.004	idem c.s. ...Con mattoni a macchina euro (trecentosessantatre/00)	m²	363,00	53.700
24.11.006*.001	Formazione di volte a crociera - spessore a due teste. Formazione di volte a crociera con mattoni di spessore a due teste, legati internamente con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla, compreso il maggior onere del taglio a forza per gli appoggi nelle muratura esistente, escluse le opere provvisionali per la costruzione della volta stessa. La misurazione verrà effettuata considerando la superficie effettiva dell'intradosso. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere euro (duecentoottantaquattro/75)	m²	284,75	74.160
24.11.006*.002	idem c.s. ...Con mattoni di recupero o fatti a mano forniti dall'impresa euro (seicentocinquantadue/31)	m²	652,31	32.373
24.11.006*.003	idem c.s. ...Con mattoni tipo a mano euro (quattrocentonovantauno/28)	m²	491,28	42.984
24.11.006*.004	idem c.s. ...Con mattoni a macchina euro (quattrocentoquattro/97)	m²	404,97	56.155
24.11.007*.001	Formazione di volte in arelle escluso l'intonaco. Formazione di volte in arelle costituite da centinatura in legno realizzate con tavole in abete dello spessore di cm 2,5 accoppiate fino a tre strati e sagomati secondo l'andamento della volta posti ad un interasse di 1m circa, tambocciatura per il collegamento delle centine con murali fino a 8x8 cm posti ad un interasse di circa cm 40; forniture ed applicazione di arelle fissate alle centine e alla tambocciatura con chiodi e filo zincato, compreso la chioderia e i fori, escluso il taglio a forza di muratura per l'incastro e l'intonaco. La misurazione verrà effettuata considerando la superficie effettiva dell'intradosso. A botte di luce sino a m 5,00 escluse le unghiate euro (centosessantadue/55)	m²	162,55	59.963
24.11.007*.002	idem c.s. ...superficie effettiva dell'intradosso. A botte di luce da m 5,01 a m 10,00 escluse le unghiate euro (centoottantacinque/03)	m²	185,03	52.678
24.11.007*.003	idem c.s. ...superficie effettiva dell'intradosso. A crociera di luce sino a m 5,00 euro (centonovantanove/88)	m²	199,88	60.952
24.11.007*.004	idem c.s. ...superficie effettiva dell'intradosso. A crociera di luce da m 5,01 a m 10 euro (duecentootto/43)	m²	208,43	58.451
24.12 - Tinteggiature e verniciature				
24.12.001*.001	Tinteggiatura a calce con fissativo. Tinteggiatura a latte di calce, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalità, a scelta della Direzione Lavori da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura e scartavetratura, compresa inoltre una mano di fissativo. Per pareti fino a qualsiasi altezza euro (ventitre/64)	m²	23,64	63.790
24.12.001*.002	idem c.s. ...fissativo. Per soffitti e superfici voltate euro (ventinove/38)	m²	29,38	66.508
24.12.002*.001	TTinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalità, a scelta della Direzione Lavori da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, nonché in presenza di cornici, festoni, capitelli, basi, paraste, nicchie, lesene, mensole.;compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura, scartavetratura, e fissativo. La misurazione della tinteggiatura delle pareti, soffitti a volta di qualsiasi genere, cupole, catini di absidi, verrà considerata per lo sviluppo effettivo. Per pareti fino a qualsiasi altezza euro (trenta/18)	m²	30,18	64.745
24.12.002*.002	Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalità, a scelta della Direzione Lavori da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, nonché in presenza di cornici, festoni, capitelli, basi, paraste, nicchie, lesene, mensole.;compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura, scartavetratura, e fissativo. La misurazione della tinteggiatura delle pareti, soffitti a volta di qualsiasi genere, cupole, catini di absidi, verrà considerata per lo sviluppo effettivo. Per soffitti e superfici voltate euro (trentatre/78)	m²	33,78	66.134
24.13 - Trattamenti				
24.13.001*	Idrolavaggio delle pannelle solo su un lato, provenienti dallo smontaggio. Idrolavaggio di un solo lato delle pannelle ancora idonee ad essere ricollocate in opera provenienti dallo smontaggio del tetto, da eseguire a terra, compreso ogni onere per mano d'opera, noleggio macchinari e materiali. euro (diciotto/26)	m²	18,26	69.496
24.13.002*	Applicazione di due mani di prodotto ignifugo su strutture lignee. Applicazione di due mani di prodotto ignifugo dato a pennello su strutture lignee comprese le capriate. Detta applicazione dovrà essere estesa su tutte le superfici comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito. La misurazione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo della superficie trattata.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trenta/03)	m²	30,03	32.401
24.13.003*	Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa del tipo xilamon dato a due mani con pennello e eseguito mediante immersione in apposita vasca per la durata sufficiente alla completa inumidificazione, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito. La misurazione verrà effettuata secondo lo sviluppo di tutta la superficie trattata.			
	euro (tredici/55)	m²	13,55	48.192
24.13.004*	Leggera idrosabbatura su pareti verticali, orizzontali, rette o curve. Sabbatura su pareti verticali o orizzontali, rette o curve, per murature di mattoni o di pietra, compreso il noleggio di macchinari occorrenti, fornitura di sabbia silicea o quarzifera, forza motrice, recupero di detta sabbia e quanto altro occorre per dare il lavoro finito			
	euro (diciotto/04)	m²	18,04	51.663
24.13.005*	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.			
	euro (undici/96)	m²	11,96	67.308
24.13.006	Pretrattamento, lavaggio e trattamento finale di pavimento. Pretrattamento da eseguirsi precedentemente alla stuccatura del pavimento al fine di evitare la formazione di aloni o incrostazioni dovute alla posa in opera del pavimento stesso. Lavaggio con prodotti disincrostanti da eseguirsi con macchina monospazzola e con l'utilizzo di feltri specifici sino al raggiungimento della pulizia definitiva. trattamento della superficie con prodotti acrilici impregnanti ad acqua con spandicera a mano sino alla completa imbibizione. Trattamenti finale con prodotti acrilici di finitura ad acqua dato con spandi cera a mano sino a raggiungere una superficie più o meno lucida a seconda delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.			
	euro (venticinque/85)	m²	25,85	30.663
24.13.007*	Preconsolidamento superficiale di paramenti in laterizio. Preconsolidamento superficiale di paramenti in laterizio da eseguirsi prima del lavaggio e del restauro del paramento stesso. Tale operazione dovrà essere effettuata mediante l'applicazione a pennello di prodotto consolidante del tipo silicato di etili per un assorbimento presunto di kg 0,35 al m² La misurazione verrà considerata vuoto per pieno, escluse le superfici superiori a m² 4,00.			
	euro (diciotto/43)	m²	18,43	35.431
24.13.007* bis	Preconsolidamento superficiale di paramenti in pietra. Preconsolidamento superficiale di paramenti in pietra da eseguirsi prima del lavaggio e del restauro del paramento stesso. Tale operazione dovrà essere effettuata mediante l'applicazione a pennello di prodotto consolidante del tipo silicato di etili per un assorbimento presunto di kg 0,70 al m² La misurazione verrà considerata vuoto per pieno, escluse le superfici superiori a m² 4,00.			
	euro (trenta/83)	m²	30,83	27.181
24.13.008*	Trattamento protettivo di paramenti in pietra e/o laterizi. Trattamento protettivo di paramenti, da effettuarsi dopo il consolidamento, da eseguirsi a distanza di otto - dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di preconsolidamento e consolidamento e dovrà essere effettuato mediante l'applicazione a pennello di idrorepellente a base di silicato di etile, silosani oligomeri o simili nella quantità di g 500 al m², in condizioni ambientali con temperature comprese tra i 5 e 25°C. Eventuali eccessi del prodotto dovranno essere eliminati con panno assorbente, leggermente imbevuto di alcool etilico, onde evitare la formazione di pellicole superficiali; è inoltre compreso il maggior onere per la protezione delle superfici trattate dalla pioggia e dall'insolazione, per la durata minima di 10 giorni, al fine di non pregiudicare il processo di asciugatura degli idrorepellenti.			
	euro (diciannove/02)	m²	19,02	34.332
24.13.009*	Consolidamento superficiale di paramenti in laterizio. Consolidamento superficiale di paramenti in laterizio precedentemente preconsolidato mediante l'applicazione di prodotto tipo silicato di etile da applicarsi a pennello, ripetendo l'operazione "bagnato su bagnato" fino a raggiungere il massimo grado di imbibizione fino a un assorbimento di kg 1,00, compreso l'onere ove necessario, per una seconda applicazione eseguita a distanza di tre o quattro giorni, compreso altresì il maggior onere per l'impregnazione, al fine di raggiungere la massima profondità possibile, mediante l'applicazione di impacchi mantenuti saturi di consolidante e tenuti in sito per 12 ore. La misurazione verrà considerata vuoto per pieno, ad esclusione delle superfici superiori a m² 4,00.			
	euro (trentasette/04)	m²	37,04	17.630
24.13.009*bis	Consolidamento superficiale di paramenti in pietra . Consolidamento superficiale di paramenti in pietra precedentemente preconsolidato mediante l'applicazione di prodotto tipo silicato di etile da applicarsi a pennello, ripetendo l'operazione "bagnato su bagnato" fino a raggiungere il massimo grado di imbibizione fino a un assorbimento di kg 2,00, compreso l'onere ove necessario, per una seconda applicazione eseguita a distanza di tre o quattro giorni, compreso altresì il maggior onere per l'impregnazione, al fine di raggiungere la massima profondità possibile, mediante l'applicazione di impacchi mantenuti saturi di consolidante e tenuti in sito per 12 ore. La misurazione verrà considerata vuoto per pieno, ad esclusione delle superfici superiori a m² 4,00.			
	euro (sessantaotto/06)	m2	68,06	12.313
24.13.010*	Rivestimento impermeabilizzante liquido elastomerico bicomponente. Rivestimento impermeabilizzante (per superfici piane, balconi, terrazzi, coperture di laterocemento, legno e massetti termici) liquido elastomerico bicomponente, composto da resine sintetiche stirolo-acriliche a base acqua e cemento modificato catalizzante, applicabile a rullo, pennello o airless, in abbinamento ad una rete di fibra di vetro antigalleggiamento atta a migliorare la resistenza a trazione longitudinale e trasversale. Caratteristiche minime richieste: Resistenza ai raggi UV 400h senza evidenti variazioni; Resistenza a punzonamento N 68,7; Flessibilità agli sbalzi di temperatura da - 20°C +50°C; Impermeabilità fino ad una pressione di bar 0,6; Allungamento 337%. Sono comprese tutte le preparazioni del fondo, i risvolti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.13.011*	formazione del massetto è compensata a parte. euro (ventisei/09)	m²	26,09	35.722
	Rivestimento impermeabilizzante liquido elastomerico bicomponente. Rivestimento impermeabilizzante (per superfici piane, balconi, terrazzi, coperture) liquido elastomerico bicomponente, composto da resine sintetiche stirolo-acriliche a base acqua e cemento modificato catalizzante, applicabile a rullo, pennello o airless, in abbinamento ad una rete di fibra di vetro antigalleggiamento atta a migliorare la resistenza a trazione longitudinale e trasversale. Caratteristiche minime richieste: Resistenza ai raggi UV 400h senza evidenti variazioni; Resistenza a punzonamento N 68,7; Flessibilità agli sbalzi di temperatura da -20°C +50°; Impermeabilità fino ad una pressione di bar 0,6; Allungamento 337%. Sono comprese tutte le preparazioni del fondo, i risvolti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La formazione del massetto è compensata a parte. euro (ventisette/85)	m²	27,85	33.530
24.14.001	24.14 - Restauro di infissi Restauro di infissi di finestre. Restauro di infissi di finestra in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio delle parti staccate, il rifacimento delle parti mancanti, con materiale uguale a quello esistente, la revisione della ferramenta di tenuta e chiusura. È compreso il consolidamento del legno con resina, la pulitura del legno, la stuccatura, nonché la rimozione anche e fuoco della verniciatura non originaria. La fornitura del vetro sarà considerata a parte. Sono escluse le opere murarie. La misurazione minima m² 1,50. euro (quattrocentodiciotto/76)	m²	418,76	0.000
	24.14.002 Restauro di infissi di portoni in legno. Restauro di infissi di portone in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio delle parti staccate, il rifacimento delle parti mancanti, con materiale uguale a quello esistente, la revisione della ferramenta di tenuta e chiusura. È compreso il consolidamento del legno con resina, la pulitura del legno, la stuccatura, una mano di vernice protettiva nonché la rimozione anche a fuoco della verniciatura non originaria. Sono escluse le opere murarie. euro (seicentotredici/49)	m²	613,49	0.000
24.14.003	24.14.003 Restauro di infissi di porte in legno. Restauro di infissi di porte in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio delle parti staccate, il rifacimento delle parti mancanti, con materiale uguale a quello esistente, la revisione della ferramenta di tenuta e chiusura. È compreso il consolidamento del legno con resina, la pulitura del legno, la stuccatura, una mano di vernice protettiva nonché la rimozione anche a fuoco della verniciatura non originaria. Sono escluse le opere murarie. euro (cinquecentootto/81)	m²	508,81	0.000
	24.14.004 Restauro di persiane in legno. Restauro di persiane in legno eseguito mediante la sverniciatura e scartavetratura della vernice, nonché la tassellatura o sostituzione di tutte le parti mancanti, eseguita con materiale uguale a quello esistente, la stuccatura, la revisione, la sostituzione e l'integrazione di tutta la ferramenta di tenuta e chiusura. Sono escluse le opere murarie. Minima quadratura m² 1,50 euro (cinquecentodiciotto/22)	m²	518,22	0.000
24.14.005	24.14.005 Restauro di sportelloni in legno. Restauro di sportelloni in legno eseguito mediante la sverniciatura e scartavetratura della vernice, nonché la tassellatura o sostituzione di tutte le parti mancanti, eseguita con materiale uguale a quello esistente, la stuccatura, la revisione, la sostituzione e l'integrazione di tutta la ferramenta di tenuta e chiusura. Sono escluse le opere murarie. Minima quadratura m² 1,50 euro (quattrocentoottantatano/58)	m²	481,58	0.000
	24.15 - Scavi archeologici 24.15.001*.001 Scavo stratigrafico. Scavo stratigrafico, con prezzo comprensivo delle seguenti operazioni e della fornitura di quanto occorrente, come specificato dalle voci sotto elencate: impianto topografico su assi cartesiani, con relativa quadrettatura decimale da riportarsi sul terreno mediante picchetti metallici e cordino di nylon sulle aree prescelte per lo scavo, da raccordarsi eventualmente con la documentazione già esistente; scavo stratigrafico, da condursi per Unità Stratigrafiche ed eventualmente, all'interno di esse, per tagli artificiali, secondo le indicazioni della D.L., con attrezzi pesanti o minuti a seconda delle necessità; documentazione di scavo, comprendente redazione di schede U.S., matrix progressivo, finale e con possibile messa in fase, relativi elenchi U.S. e relazione illustrativa, piante di fase, sezioni, pianta finale e quant'altro d'uso; documentazione fotografica in DIA e stampe a colori, con consegna di una copia completa con relativi negativi; pulitura preliminare, mediante lavaggio o altre metodologie, secondo indicazioni della D.L. dei reperti mobili, loro cernita ed inventariamento preliminare per classi di materiali, ed immagazzinamento in cassette di plastica "tipo pesce", scatole di cartone, sacchetti di nylon, carta d'alluminio etc; trasporto mediante paiole e carriole a mano del terreno di risulta fino ai punti di raccolta; suo carico e trasporto mediante mezzi meccanici ed automezzi alla discarica; realizzazione di eventuali percorsi, puntellamenti, passerelle ed altri appalti per l'agibilità e la sicurezza del cantiere nonché di eventuali protezioni provvisorie delle sree di scavo dalle intemperie; fornitura e messa in opera di protezioni a contatto con gli strati archeologici prima del riempimento, da realizzarsi con materiali e metodologie da concordare con la D.L; eventuale trasporto dei reperti mobili alle sedi della Soprintendenza Eseguito da archeologo o tecnico specializzato euro (quarantatano/38)	h	41,38	77.695
24.15.001*.002	idem c.s. sedi della Soprintendenza Eseguito da operaio specializzato euro (trentanove/17)	h	39,17	77.713
24.15.001*.003	idem c.s. sedi della Soprintendenza. Eseguito da operaio qualificato euro (trentasei/47)	h	36,47	77.680
24.15.001*.004	idem c.s. sedi della Soprintendenza. Eseguito da operaio comune			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.15.002	euro (trentadue/68) Assistenza archeologica con intervento attivo di archeologo in presenza di scavo a sezione aperta o obbligata con uso di mezzi meccanici o eseguito a mano. Eseguito da archeologocompetente a svolgere interventi su beni culturali ai sensi della Legge 110/2014. Assistenza archeologica con intervento attivo di archeologo con pala, piccone, cazzuola o attrezzi minuti, in presenza di scavo a sezione aperta o obbligata, con uso di mezzi meccanici o eseguito a mano, di stratigrafie naturalio di riporto, da eseguirsi per tagli successivi di strati di terreno con prezzo comprensivo delle seguenti operazioni come specificato dalle voci sotto elencate: impianto topografico da riportarsi sul terreno mediante picchetti metallici, da raccordarsi eventualmente con la documentazione già esistente; ripulitura delle sezioni in luce e del fondo dello scavo con attrezzi pesanti o minuti a seconda delle necessità; documentazione di scavo, da consegnare in formato cartaceo e digitale, comprendente redazione di schede U.S., matrix con messa in fase, elenchi U.S., elenco rilievi, elenchi reperti e delle campionature, elenchi immagini fotografiche digitali, catalogo provini, relazione conclusiva; piante e sezioni di U.S., piante di fase, pianta finale, sezioni finalio altro secondo indicazioni della D.L. da consegnare con estensioni .pdf, .dwg o .shp o.gpkg; pulitura preliminare, mediante lavaggio o altre modalità secondo indicazioni della D.L., dei reperti mobili, loro cernita e inventariazione su supporto SigecWeb – secondo selezione della D.L. -conrelative fotografie e siglatura; immagazzinamento in cassette di plastica non forate modulari ed impilabili, utilizzando sacchetti di nylon o altre tipologie di imballaggio secondo indicazioni della D.L.; eventuale trasporto dei reperti mobili alle sedi individuate dalla Soprintendenza competente.	h	32,68	77.693
24.15.003	Eseguito da archeologo competente a svolgere interventi su beni culturali ai sensi della Legge 110/2014 in caso di attività da condurre in sito già parzialmente indagato, con caratteristiche sella sequenza stratigrafica note. euro (duecentoquaranta/00) Scavo Stratigrafico su depositi stratigrafici semplici di bassa difficoltà. Eseguito da Archeologocompetente a svolgere interventi su beni culturali ai sensi della Legge 110/2014. Scavo stratigrafico eseguito a mano su depositi stratigrafici semplici di bassa difficoltà, di formazione naturale, antropica in situ o di riporto, da eseguirsi anche per tagli successivi di strati di terreno, da eseguirsi a sezione aperta o obbligata prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola o attrezzi minuti secondo le disposizioni della D.L.,con prezzo comprensivo delle seguenti operazioni come specificato dalle voci sotto elencate: impianto topografico da riportarsi sul terreno mediante picchetti metallici, da raccordarsi eventualmente con la documentazione già esistente; documentazione di scavo, da consegnare in formato cartaceo e digitale, comprendente redazione di schede U.S., matrix con messa in fase, elenchi U.S., elenco rilievi, elenchi reperti e delle campionature, elenchi immagini fotografiche digitali, catalogo provini, relazione conclusiva; piante e sezioni di U.S., piante di fase, pianta finale, sezioni finali o altro secondo indicazioni della D.L. da consegnare con estensioni .pdf, .dwg o .shp o.gpkg; pulitura preliminare, mediante lavaggio o altre modalità secondo indicazioni della D.L., dei reperti mobili, loro cernita e inventariazione su supporto SigecWeb– secondo selezione della D.L. - con relative fotografie e siglatura; immagazzinamento in cassette di plasticanon forate modulari ed impilabili, utilizzando sacchetti di nylon, o altre tipologie di imballaggio secondo indicazioni della D.L.; eventuale trasporto dei reperti mobili alle sedi individuate dalla Soprintendenza competente; trasporto mediante paiole e carriole a mano del terreno di risulta fino ai punti di raccolta; realizzazione di eventuali percorsi, puntellamenti, passerelle ed altri appalti per l'agibilità e la sicurezza del cantiere nonché di eventuali protezioni provvisorie delle aree di scavo dalle intemperie; fornitura e messa in opera di protezioni a contatto con gli strati archeologici prima del riempimento, da realizzarsi con materiali e metodologie da concordare con la D.L.;	m3	240,00	0.000
24.15.004	Eseguito da archeologo competente a svolgere interventi su beni culturali ai sensi della Legge 110/2014 in caso di attività da condurre in sito già parzialmente indagato, con caratteristiche sella sequenza stratigrafica note euro (duecentoottantaotto/00) Scavo Stratigrafico su depositi stratigrafici di media difficoltà. Eseguito da Archeologo competente a svolgere interventi su beni culturali ai sensi della Legge 110/2014. Scavo archeologico stratigrafico a mano su depositi stratigrafici di media difficoltàdi formazione naturale e antropica di facile riconoscimento e separazione, da eseguirsi a sezione aperta o obbligata con pala, piccone, cazzuola o attrezzi minuti, con attenzione per il recupero dei reperti, secondo le disposizioni della D.L., con prezzo comprensivo delle seguenti operazioni come specificato dalle voci sotto elencate: impianto topografico da riportarsi sul terreno mediante picchetti metallici, da raccordarsi eventualmente con la documentazione già esistente; documentazione di scavo, da consegnare in formato cartaceo e digitale, comprendente redazione di schede U.S., matrix con messa in fase, elenchi U.S., elenco rilievi, elenchi reperti e delle campionature, elenchi immagini fotografiche digitali, catalogo provini, relazione conclusiva; piante e sezioni di U.S., piante di fase, pianta finale, sezioni finali o altro secondo indicazioni della D.L. da consegnare con estensioni .pdf, .dwg o .shp o.gpkg; pulitura preliminare, mediante lavaggio o altre modalità, secondo indicazioni della D.L. dei reperti mobili, loro cernita e inventariazione su supporto SigecWeb– secondo selezione della D.L. - con relative fotografie e siglatura; immagazzinamento in cassette di plastica non forate modulari ed impilabili, utilizzando sacchetti di nylon, o altre tipologie di imballaggio secondo indicazioni della D.L.; eventuale trasporto dei reperti mobili alle sedi individuate dalla Soprintendenza competente; trasporto mediante paiole e carriole a mano del terreno di risulta fino ai punti di raccolta; realizzazione di eventuali percorsi, puntellamenti, passerelle ed altri appalti per l'agibilità e la sicurezza del cantiere nonché di eventuali protezioni provvisorie delle aree di scavo dalle intemperie; fornitura e messa in opera di protezioni a contatto con gli strati archeologici prima del riempimento, da realizzarsi con materiali e metodologie da concordare con la D.L.;	m3	288,00	0.000
24.15.005	Eseguito da archeologo competente a svolgere interventi su beni culturali ai sensi della Legge 110/2014 in caso di attività da condurre in sito già parzialmente indagato, con caratteristiche sella sequenza stratigrafica note. euro (cinquecentosessanta/00) Scavo Stratigrafico su depositi stratigrafici di alta difficoltà e ulteriori attività specialistiche. Eseguito da Archeologo o da tecnico specializzato competenti a svolgere interventi su beni culturali ai sensi della Legge 110/2014	m3	560,00	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.15.006	Scavo stratigrafico eseguito a mano su depositi stratigrafici complessi di alta difficoltà di formazione naturale e antropica di difficile separazione e distinzione, da eseguirsi a sezione aperta o obbligata con pala, piccone, cazzuola o attrezzi minuti, o attività di setacciatura e/o flottazione o di messa in sicurezza, con particolare attenzione per il recupero di reperti mobili anche antropologici, faunistici e organici di consistenza anche fragile o in presenza di reperti di alto interesse scientifico, secondo le disposizioni della D.L., con prezzo comprensivo delle seguenti operazioni come specificato dalle voci sotto elencate: impianto topografico da riportarsi sul terreno mediante picchetti metallici; documentazione di scavo, da consegnare in formato cartaceo e digitale, comprendente redazione di schede U.S., matrix con messa in fase, elenchi U.S., elenco rilievi, elenchi reperti e delle campionature, elenchi immagini fotografiche digitali, catalogo provini, relazione conclusiva; piante e sezioni di U.S., piante di fase, pianta finale, sezioni finali o altro secondo indicazioni della D.L. da consegnare con estensioni .pdf, .dwg o .shp o .gpk g e, se richieste dalla D.L., schede tafonomiche e loro elenco erelazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza conservativa; pulitura preliminare, mediante lavaggio o altre modalità, secondo indicazioni della D.L. dei reperti mobili, loro cernita e inventariazione su supporto SigecWeb- secondo selezione della D.L. - con relative fotografie e siglatura; interventi di messa in sicurezza e restauro conservativo ai fini di studio; immagazzinamento in cassette di plastica non forate modulari ed impilabili, utilizzando sacchetti di nylon, o altre tipologie di imballaggio secondo indicazioni della D.L.; eventuale trasporto dei reperti mobili alle sedi individuate dalla Soprintendenza competente; trasporto mediante paiole e carriole a mano del terreno di risulta fino ai punti di raccolta; realizzazione di eventuali percorsi, puntellamenti, passerelle ed altri appalti per l'agibilità e la sicurezza del cantiere nonché di eventuali protezioni provvisorie delle aree di scavo dalle intemperie; fornitura e messa in opera di protezioni a contatto con gli strati archeologici prima del riempimento, da realizzarsi con materiali e metodologie da concordare con la D.L.; Eseguito da archeologo o tecnico specializzato competente a svolgere interventi su beni culturali ai sensi della Legge 110/2014 in caso di attività da condurre in sito già parzialmente indagato, con caratteristiche sella sequenza stratigrafica note. euro (ottocento/00)	m3	800,00	0.000
	Estrazione di pane di terra e attività di microscavo in laboratorio. Eseguito da Archeologo o da tecnico specializzato competenti a svolgere interventi su beni culturali ai sensi della Legge 110/2014 Preparazione e messa in sicurezza di reperti mobili tramite pani di terra, in quanto non prelevabili con normali tecniche proprie dello scavo stratigrafico o del restauro, ivi compresi contesti e relative associazioni e scavo microstratigrafico, da eseguirsi con particolare attenzione nel recupero di reperti mobili anche antropologici, faunistici e organici di consistenza anche fragile, secondo le disposizioni della D.L., con prezzo comprensivo delle seguenti operazioni come specificato dalle voci sotto elencate: rimozione progressiva del terreno con strumenti tipici della pulitura e attrezzi minuti mirata a individuare i reperti e a chiarirne e la morfologia, pulizia dei reperti mediante lavaggio o altra modalità, documentazione grafica e fotografica; interventi di messa in sicurezza dei reperti ai fini di stabile conservazionestudio; inventariazione dei reperti su supporto SigecWeb- secondo selezione della D.L. - con relative fotografie e siglatura; immagazzinamento dei reperti in cassette di plastica non forate modulari ed impilabili, utilizzando sacchetti di nylon, o altre tipologie di imballaggio secondo indicazioni della D.L.; eventuale trasporto dei reperti mobili alle sedi individuate dalla Soprintendenza competente; produzione della documentazione conclusiva comprendente i singoli contributi dei vari professionisti coinvolti, da consegnare in formato cartaceo e digitale; Eseguito da archeologo o tecnico specializzato competente a svolgere interventi su beni culturali ai sensi della Legge 110/2014 euro (millesecento/00)	mc	1'600,00	0.000
24.15.007	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI. Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con l'impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le rocce da mina, ma comprese le murature a secco, i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a mc 0,25, i trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi: l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato => CONSULTARE CAP. 02 euro (zero/00)	mc	0,00	0.000
24.15.008	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A MANO O CON USO DI PICCOLI MEZZI MECCANICI. Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano o dove possibile, con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici Sono inoltre compresi: l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato=> CONSULTARE CAP. 02 euro (zero/00)	mc	0,00	0.000
24.16.	24.16 - Beni storico artistici - Operazioni preliminari Per le voci presenti in questo subcapitolo, se l'importo risulta essere nullo, si presume che sia necessario richiedere un preventivo. euro (zero/00)	gg a progetto	0,00	0.000
24.16.001	Rilevamento dello stato di conservazione. Rilevamento dello stato di conservazione delle tecniche di esecuzione dell'intero manufatto con fornitura della mappatura di cantiere, da eseguirsi su rilievo preesistente, suddivisa per voci. Stimato su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisorie necessarie e alla restituzione grafica definitiva. euro (zero/00)	gg a progetto	0,00	0.000
24.16.002	Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento. Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	dell'intervento, per l'applicazione di materiali e metodologie diverse, inclusi gli oneri per la comparazione con dati emersi dalle indagini diagnostiche e dalle indagini storico archivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisorie necessarie. euro (zero/00)	gg a progetto	0,00	0.000
24.16.003	Assistenza e coordinamento del restauratore all'esecuzione del rilievo . Assistenza e coordinamento del restauratore all'esecuzione del rilievo del manufatto e alla restituzione grafica definitiva della mappatura di cantiere, stimata su base oraria del restauratore. euro (zero/00)	gg a progetto	0,00	0.000
24.16.005	Assistenza e coordinamento del restauratore al montaggio e smontaggio di ponteggi. Assistenza e coordinamento del restauratore al montaggio e smontaggio di ponteggi, passerelle, coperture, etc, stimata su base oraria del restauratore. euro (zero/00)	gg a progetto	0,00	0.000
24.16.007	Assistenza e coordinamento del restauratore alle operazioni di rimozione dalla collocazione originaria. Assistenza e coordinamento del restauratore alle operazioni di rimozione dalla collocazione originaria, stimata su base oraria del restauratore. euro (zero/00)	gg a progetto	0,00	0.000
24.16.009	Assistenza e coordinamento alle operazioni di imballaggio del manufatto. Assistenza e coordinamento alle operazioni di imballaggio del manufatto, stimata su base oraria del restauratore. euro (zero/00)	gg a progetto	0,00	0.000
24.16.011	Assistenza e coordinamento del restauratore alle operazioni di movimentazione del manufatto. Assistenza e coordinamento del restauratore alle operazioni di movimentazione del manufatto, stimata su base oraria del restauratore. euro (zero/00)	gg a progetto	0,00	0.000
24.16.013	Assistenza e coordinamento del restauratore alle operazioni di trasporto del manufatto. Assistenza e coordinamento del restauratore alle operazioni di trasporto del manufatto, stimata su base oraria del restauratore. euro (zero/00)	gg a progetto	0,00	0.000
24.16.015	Assistenza e coordinamento del restauratore alle operazioni di ricollocazione del manufatto. Assistenza e coordinamento del restauratore alle operazioni di ricollocazione del manufatto, stimata su base oraria del restauratore. euro (zero/00)	gg a progetto	0,00	0.000
24.16.017	Archiviazione, inventariazione o immagazzinamento di frammenti. Archiviazione, inventariazione o immagazzinamento di frammenti o parti del manufatto o altri elementi pertinenti, esclusi i materiali, valutate a giornata di lavoro. euro (cinquecentocinquantaotto/52)	gg a progetto	558,52	0.000
24.16.019	Esecuzione delle operazioni previste nei programmi di manutenzione. Esecuzione delle operazioni previste nei programmi di manutenzione, stimata su base oraria del restauratore. euro (zero/00)	gg a progetto	0,00	0.000
24.17 - Beni storico artistici - Opere in legno				
24.17.002.001	Intervento preliminare di pulitura. Intervento preliminare di pulitura consistente nella rimozione di sostanze sovrappresse non coerenti e di eventuali sostanze più coerenti quali escrementi di insetti e cere da eseguire con pennelli di setola morbidi e di media durezza e bastoncini di legno, previo ammorbidimento delle superfici interessate con essenza di trementina o altra sostanza emolliente compatibile. Rifinitura con essenza di trementina e alcool. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Intervento semplice. euro (trentacinque/68)	mq	35,68	0.000
24.17.002.002	idem c.s. ...d'arte. Intervento di media difficoltà. euro (cinquantadue/67)	mq	52,67	0.000
24.17.002.003	idem c.s. ...d'arte. Intervento difficoltoso. euro (settantauno/50)	mq	71,50	0.000
24.17.004	Preconsolidamento strutturale di superfici lignee. Preconsolidamento strutturale di superfici lignee dipinte o dorate che presentano sollevamenti della preparazione, cedimenti e decoesioni strutturali, da eseguire tramite iniezioni di collanti differenziati in funzione delle fasi successive. Velinatura protettiva della superficie dipinta a rischio di caduta o da proteggere con Tessuto non tessuto fatto aderire alla superficie con resina acrilica o colle animali o altro collante idoneo, disciolti in acqua o in solventi, nelle dovute porzioni. Quanto altro occorre per dare il			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.17.006.001	lavoro compiuto a regola d'arte. PER SUPERFICI LISCE euro (novantatre/77)	mq	93,77	0.000
24.17.006.002	Velinatura protettiva della superficie dipinta o dorata. Velinatura protettiva della superficie dipinta o dorata a rischio di caduta con Tessuto non tessuto fatto aderire alla superficie con colla animale o altro collante idoneo, disciolti in acqua o in solventi, nelle dovute proporzioni. Ristabilimento strutturale (preconsolidamento) di superfici lignee dipinte o dorate che presentano cedimenti e decoesioni strutturali e sollevamenti e distacchi della preparazione, da eseguire tramite iniezioni di collanti compatibili con le successive fasi di lavorazione. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per superfici lisce euro (ottantasette/27)	mq	87,27	0.000
24.17.007.001	idem c.s. Per superfici curvilinee a rilievo e a tuttotondo euro (centosessantatre/64)	mq	163,64	0.000
24.17.007.002	Intervento di disinfestazione e consolidamento. Intervento di disinfestazione e consolidamento di elementi lignei a vista con/senza intarsi ed impiallacciatura in radica o essenze diverse da eseguire per immersione, a più riprese, con antitarlo (o altri prodotti disinfettanti a base di permetrine superiore al 5%) e resina disciolta in diluente nitro – acetone o white spirit nelle op portune percentuali. Pulitura della superficie dagli eccessi di resina e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Legno a medio coefficiente di imbibizione euro (ottantasei/21)	mq	86,21	0.000
24.17.008	idem c.s. ...d'arte. Legno ad alto coefficiente di imbibizione. euro (novantauno/46)	mq	91,46	0.000
24.17.009.001	Intervento di disinfestazione e consolidamento di pannelli. Intervento di disinfestazione e consolidamento di pannelli ed elementi lignei a vista con/senza intarsi ed impiallacciatura in radica o essenze diverse da eseguire tramite spennellature o iniezioni di antitarlo (o altri prodotti disinfettanti a base di permetrine superiore al 5%) e resina disciolta in diluente nitro acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Pulitura della superficie dagli eccessi di resina e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. LEGNO A MEDIO COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE. euro (cinquantauno/51)	mq	51,51	0.000
24.17.009.002	Consolidamento di strutture lignee dipinteConsolidamento di strutture lignee dipinte. , lisce, modanate e a rilievo da eseguire, previa accurata spolveratura e preparazione dei canali strutturali capillari con iniezione di alcool o acetone per facilitare l'immissione del consolidante, a pennello o iniezione,a più riprese, con resina sciolta in diluente nitro acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Disinfestazione con antitarlo curativo del legno. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. A basso cefficiente di imbibizione. euro (centoventisette/31)	mq	127,31	0.000
24.17.010.001	idem c.s. ...regola d'arte. Ad alto coefficiente di imbibizione. euro (centosettantauno/13)	mq	171,13	0.000
24.17.010.002	Intervento di consolidamento della struttura lignea non dipinta. Intervento di consolidamento della struttura lignea non dipinta o dorata, con resina disciolta in diluente nitro acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Disinfestazione da tergo con antitarlo curativo del legno dato a pennello. Eliminazione dei solventi in eccesso e pulitura con cotone e diluente nitro acetone o white spirit della resina residua sulla superficie. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Ad alto coefficiente di imbibizione. euro (centotrentanove/75)	mq	139,75	0.000
24.17.011	idem c.s. ...coefficiente di imbibizione. euro (centosettantasette/42)	mq	177,42	0.000
24.17.012	Consolidamento del legno di supporto. Consolidamento del legno di supporto tramite infiltrazioni con siringa; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla protezione temporanea con materiale polietilenico; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie pittorica, lo smontaggio, la scomposizione in elementi e le movimentazioni a pennello fino a tre anni euro (centotrentanove/06)	mq	139,06	0.000
24.17.013.001	Trattamento del legno di supporto con sostanze biocidi. Ùtrattamento del legno di supporto con sostanze biocidi per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi biodeteriogeni; esclusi gli oneri relativi alla sigillatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del biocida, all'allestimento della vasca o del sistema di immersione; esclusi gli oneri relativi alla velinatura della pellicola pittorica, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni; disinfezione da attacchi di microrganismi; applicazione di biocidi a pennello. euro (trentasei/20)	mq	36,20	0.000
24.17.013.002	Disinfestazione con trattamento per anossia. Disinfestazione anaerobica che consente di creare un'atmosfera circoscritta e modificata, impoverita di ossigeno, affinché gli organismi aerobi (il cui metabolismo è basato sull'utilizzo di ossigeno) presenti nei manufatti lignei vengano debellati. Con assorbitore chimico di ossigeno ATCO euro (centodue/80)	mq/mc	102,80	0.000
24.17.014.001	idem c.s. ...debellati. Con FILM polibARRIERA tipo EVOH per la realizzazione di "sacchi" contenitori nel caso di disinfestazione in atmosfera modificata. euro (settantaquattro/97)	mq/mc	74,97	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	un buon potere residuale. E' specifico per la disinfestazione di tutti gli insetti xilofagi (tarlo, capricorno, sirax, lyctus). Il suo impiego risulta sicuro sia per l'operatore che per le strutture lignee di pregio (es. mobili e manufatti in legno d'arte antica in genere). Non aggredisce colle, vernici o metalli. Non rimuove dorature, né pitture a tempera e non macchia le tappezzerie. Viene nebulizzato sulla superficie lignea da trattare con pistola a spruzzo o con nebulizzatore a motore. Nel caso di piccola superficie da trattare. euro (sessantaquattro/04)	mq/mc	64,04	0.000
24.17.014.002	idem c.s. ...caso di grande superficie da trattare. euro (ottantasei/87)	mq/mc	86,87	0.000
24.17.015.001	Disinfestazione con trattamento con microonde. Il trattamento sfrutta le onde elettromagnetiche puntandole sul punto da trattare, in modo tale da surriscaldare le molecole d'acqua presenti nei tarli. Questo li porta ad alte temperature, letali per tutti i loro stadi, dal più piccolo alla forma finale. E' efficace non solo contro i tarli ma anche contro i funghi che degradano il legno. L'eliminazione dei tarli si realizza quando la temperatura del legno raggiunge, per un periodo di tempo, il limite di 65°C che è mortale per qualsiasi stadio vitale dell'insetto. Con apparecchiatura a microonde tarata e dotata di termocamera. euro (centosessantacinque/44)	mq/mc	165,44	0.000
24.17.015.002	idem c.s. ...dell'insetto. Con forno a microonde antiparassitario. euro (centosessantaotto/04)	mq/mc	168,04	0.000
24.17.016.001	Intervento di pulitura di strutture lignee dipinte. Intervento di pulitura di strutture lignee dipinte caratterizzate da campiture a bianco di calce con motivi geometrici fitomorfi e figurativi su preparazione scialbata, da eseguire con leggere spolverature dello strato incoerente, rimozione a bisturi degli strati incoerenti più tenaci o con intervento da eseguire a secco con azione meccanica. Riequilibrio della superficie con cotone intriso di solvente idoneo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pulitura semplice. euro (centoottantaquattro/15)	mq	184,15	0.000
24.17.016.002	idem c.s. ...d'arte. Pulitura di media difficoltà. euro (trecentoventicinque/31)	mq	325,31	0.000
24.17.016.003	idem c.s. ...d'arte. Pulitura difficoltosa. euro (quattrocentoquarantadue/06)	mq	442,06	0.000
24.17.017.001	Pulitura previa esecuzione di saggi stratigrafici. Pulitura previa esecuzione di saggi stratigrafici, di superfici lignee dipinte, a rilievo e a tutt'orlo interessate da strati di ridipinture omogenee e continue, mediante l'utilizzo di impacchi di so stanze decapanti e PH neutro, e successiva rimozione dello sporco con solventi o azione meccanica a bisturi. Rimozione degli strati finali opacizzati con l'applicazione di sostanza emulsionante neutra data a pennello e successiva rimozione con cotone intriso in essenza di trementina o sostanze similare idonea. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pulitura semplice. euro (trecentotrentadue/44)	mq	332,44	0.000
24.17.017.002	idem c.s. ...d'arte. Pulitura di media difficoltà. euro (cinquecentoventiquattro/44)	mq	524,44	0.000
24.17.017.003	idem c.s. ...d'arte. Pulitura difficoltosa. euro (settecentosedici/45)	mq	716,45	0.000
24.17.017.004	idem c.s. ...d'arte. Pulitura molto difficoltosa. euro (milleventiuno/44)	mq	1'021,44	0.000
24.17.018.001	Intervento di pulitura di superfici lignee a rilievo. Intervento di pulitura di superfici lignee a rilievo e a tutt'orlo dipinte a tempera o ad olio su preparazione e/o dorate previa esecuzione di saggi preliminari, da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche e i materiali del manufatto originale consentono l'uso di solventi o idonee miscele applicate a tamponcino di cotone o in sospensione. Si intendono comprese le operazioni delle piccole ridipinture, del le vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi, assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pulitura semplice. euro (duecentonovanta/14)	mq	290,14	0.000
24.17.018.002	idem c.s. ...d'arte. Pulitura di media difficoltà. euro (quattrocentosettantasei/61)	mq	476,61	0.000
24.17.018.003	idem c.s. ...d'arte. Pulitura difficoltosa. euro (seicentoquarantatre/58)	mq	643,58	0.000
24.17.018.004	idem c.s. ...d'arte. Pulitura molto difficoltosa. euro (milleventidue/49)	mq	1'022,49	0.000
24.17.019.001	Intervento di pulitura di manufatti lignei . Intervento di pulitura di manufatti lignei con campiture senza preparazione da eseguire a secco mediante azione meccanica a bisturi o con pro dotti assorbenti tipo sepiolite, talco su carta giapponese o altri prodotti similari, o con tamponcino di cotone intriso in solventi idonei e successivo riequilibrio della superficie trattate. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pulitura semplice. euro (trecentoottantatre/10)	mq	383,10	0.000
24.17.019.002	idem c.s. ...d'arte. Pulitura di media difficoltà. euro (quattrocentosessantadue/11)	mq	462,11	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.17.019.003	idem c.s. ...d'arte. Pulitura difficoltosa. euro (settecentoventidue/07)	mq	722,07	0.000
24.17.020.001	Intervento di pulitura di superfici lignee a vista . Intervento di pulitura di superfici lignee a vista consistente nella rimozione degli strati di sudicio coesi alle vernici originali, nonché asportazione delle stesse da eseguire con impacchi di sostanze emollienti o solventi (xilene, acetone, essenza di petrolio ecc) con l'ausilio nei punti più resistenti di decapanti leggeri. Si intendono incluse le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione e applicazioni non idonee. Perfezionamento della pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pulitura semplice. euro (centosedici/94)	mq	116,94	0.000
24.17.020.002	idem c.s. ...d'arte. Pulitura di media difficoltà. euro (centosettanta/71)	mq	170,71	0.000
24.17.020.003	idem c.s. ...d'arte. Pulitura difficoltosa. euro (duecentoottantacinque/27)	mq	285,27	0.000
24.17.021	Intervento di pulitura di superfici lignee non a vista. Intervento di pulitura di superfici lignee non a vista consistente nella rimozione degli strati di sudicio e delle eventuali ridipinture da eseguire con pennelli di setola dura nonché solventi (xilene, acetone, essenza di petrolio, ecc...) e decapanti. Rifinitura a bisturi. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (sessantaquattro/84)	mq	64,84	0.000
24.17.022.001	Intervento di integrazione di parti lignee lisce. Intervento di integrazione di parti lignee lisce senza intarsi o intagli decorativi da eseguire con legno di uguale specie, stagionato e preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o vinilica chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Integrazione fino al 10%. euro (cinquantatre/67)	mq	53,67	0.000
24.17.022.002	idem c.s. ...fino al 30%. euro (novanta/42)	mq	90,42	0.000
24.17.022.003	idem c.s. ...fino al 50%. euro (centocinquantatre/17)	mq	153,17	0.000
24.17.023.001	Intervento di integrazione di parti lignee sagomate senza intarsi o intagli decorativi da eseguire con legno di uguale specie, stagionato e preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o vinilica e chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Integrazione fino al 10%. euro (cinquantaotto/30)	mq	58,30	0.000
24.17.023.002	idem c.s. ...fino al 30%. euro (novantatre/83)	mq	93,83	0.000
24.17.023.003	idem c.s. ...fino al 50%. euro (centocinquantasei/20)	mq	156,20	0.000
24.17.024.001	Integrazione cromatica di cornici. Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. Protezione finale. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare. Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia facile. euro (cinquantasei/84)	ml	56,84	0.000
24.17.024.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centodieci/55)	ml	110,55	0.000
24.17.024.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantasette/67)	ml	157,67	0.000
24.17.024.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentouno/96)	ml	201,96	0.000
24.17.025.001	Integrazione ad oro zecchino di cornici. Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. Protezione finale. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare; c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici. Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia facile. euro (cinquantasei/84)	ml	56,84	0.000
24.17.025.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centodieci/55)	ml	110,55	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.17.025.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantesette/67)	ml	157,67	0.000
24.17.025.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentouno/96)	ml	201,96	0.000
24.17.026.001	Integrazione ad argento e mecca di cornici. Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. Protezione finale. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare; c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici. Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia facile. euro (cinquantasei/84)	ml	56,84	0.000
24.17.026.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centodieci/55)	ml	110,55	0.000
24.17.026.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantesette/67)	ml	157,67	0.000
24.17.026.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentouno/96)	ml	201,96	0.000
24.17.027.001	Stuccatura di cornici. Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia facile. euro (cinquantasei/84)	ml	56,84	0.000
24.17.027.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centodieci/55)	ml	110,55	0.000
24.17.027.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantesette/67)	ml	157,67	0.000
24.17.027.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentonovantauno/10)	ml	291,10	0.000
24.17.028	Intervento di integrazione di parti lignee. Intervento di integrazione di parti lignee da eseguire con legno di uguale specie stagionato e preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o vinilica chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. INTEGRAZIONE FINO AL 50%. euro (centosessantasei/57)	mq	166,57	0.000
24.17.029	Ridimensionamento degli elementi lignei imbarcati. Ridimensionamento degli elementi lignei imbarcati mediante reiterati bagni ed ancoraggio delle parti imbarcate con morsetti e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (cinquantaquattro/67)	mq	54,67	0.000
24.17.030	Progettazione e realizzazione di una struttura di sostegno. Progettazione e realizzazione di una struttura di sostegno, per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo e l'isolamento dalla parete da realizzare in alluminio, legno o altro materiale idoneo, con telaio perimetrale. Si intendono incluse le operazioni di montaggio del manufatto sul nuovo supporto e quanto altro occorre per dare i lavori conclusi a perfetta opera d'arte. euro (trecentodue/93)	mq	302,93	0.000
24.17.031.001	Reintegrazione pittorica delle lacune. Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello, tipo Winsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono a secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo, la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Valutazione delle lacune fino al 20%. euro (centosessantanove/60)	mq	169,60	0.000
24.17.031.002	idem c.s. ...delle lacune fino al 50%. euro (trecentoventi/29)	mq	320,29	0.000
24.17.031.003	idem c.s. ...delle lacune oltre il 50%. euro (quattrocentosettanta/97)	mq	470,97	0.000
24.17.032.001	Reintegrazione pittorica delle lacune. Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello tipo Winsor e Newton nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Valutazione delle lacune fino al 20%.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentoquarantaquattro/94)	mq	244,94	0.000
24.17.032.002	idem c.s. ...delle lacune dal 20% al 50%. euro (quattrocentosettanta/97)	mq	470,97	0.000
24.17.032.003	idem c.s. ...delle lacune oltre il 50%. euro (settecentosettantadue/35)	mq	772,35	0.000
24.17.033.001	Intervento di doratura. Intervento di doratura da eseguire su preparazione a bolo e colla animale sulla quale sarà fatta aderire la foglia d'oro o d'argento con colla ani male o a missione secondo le tecniche e i materiali uguali alle superfici originali. Brulitura con pietre d'agata e patinatura e protezione finale. Valutazione delle lacune fino al 20%. euro (duecentonovantanove/31)	mq	299,31	0.000
24.17.033.002	idem c.s. ...delle lacune dal 20% al 50%. euro (cinquecentosettantasette/16)	mq	577,16	0.000
24.17.033.003	idem c.s. ...delle lacune oltre il 50%. euro (settecentoquarantacinque/60)	mq	745,60	0.000
24.17.034	Protezione finale. Protezione finale protettiva con vernice a base di resina acrilica ed acetonica disciolte in essenza di petrolio, data a pennello o a spruzzo. euro (quaranta/18)	mq	40,18	0.000
24.17.035	Intervento di protezione finale. Intervento di protezione finale da eseguire con pennello e cera vergine e/o carnauba adeguata mente diluite in essenze idonee. Lucidatura ed eventuali stuccature di piccole mancanze con cera colorata e finitura con gomma lacca disciolta in alcool in idonee percentuali. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (settantacinque/68)	mq	75,68	0.000
	24.18 - Beni storico artistici - Opere in pietra			
24.18.001.001	Rimozione di depositi superficiali incoerenti Rimozione di depositi superficiali incoerenti . A secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni: per superfici poco lavorate; euro (dieci/52)	mq	10,52	0.000
24.18.001.002	idem c.s. ...ambienti interni: per superfici mediamente lavorate; euro (dodici/49)	mq	12,49	0.000
24.18.001.003	idem c.s. ...ambienti interni: per superfici molto lavorate. euro (quattordici/47)	mq	14,47	0.000
24.18.001.004	idem c.s. ...ambienti interni: decremento per superfici maggiori di 10 mq. euro (zero/00)	mq	0,00	0.000
24.18.002.001	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderent. Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici cir costanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni: per superfici poco lavorate; euro (ventinove/94)	mq	29,94	0.000
24.18.002.002	idem c.s. ...ambienti esterni: per superfici mediamente lavorate; euro (trentadue/71)	mq	32,71	0.000
24.18.002.003	idem c.s. ...ambienti esterni: per superfici molto lavorate. euro (trentasette/85)	mq	37,85	0.000
24.18.002.004	idem c.s. ...ambienti esterni: decremento per superfici maggiori di 10 mq. euro (zero/00)	mq	0,00	0.000
24.18.003.001	Ristabilimento parziale della coesione. Ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, su opere situate sia in ambienti interni sia ambienti esterni, da valutare a singolo intervento: nei casi di disgregazione, con silicato di etile; euro (diciassette/17)	cad	17,17	0.000
24.18.003.002	idem c.s. ...casi di disgregazione, con resina acrilica in soluzione; euro (sedici/76)	cad	16,76	0.000
24.18.003.003	idem c.s. ...casi di polverizzazione, con silicato di etile; euro (diciannove/09)	cad	19,09	0.000
24.18.003.004	idem c.s. ...casi di polverizzazione, con resina acrilica in soluzione. euro (diciassette/51)	cad	17,51	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.18.004	Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta. Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello e sabbia fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, scagliature, fratturazioni o lesioni, per prevenire gli effetti dilavanti provocabili da puliture a base di acqua inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione della malta provvisoria, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento. euro (ventuno/77)	cad	21,77	0.000
24.18.005	Applicazione di uno strato protettivo temporaneo. Applicazione di uno strato protettivo temporaneo con malta a base di calce idraulica e polvere di marmo nei casi di disgregazione e/o polverizzazione, per prevenire gli effetti di lavanti provocabili da puliture, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione del prodotto, da valutare a singolo intervento nel caso di superfici interessate dal fenomeno entro il dmq. euro (sedici/67)	cad	16,67	0.000
24.18.006.001	Applicazione bendaggi di sostegno. Applicazione bendaggi di sostegno e protezione nei casi di fratturazione, fessurazione e scagliatura per consentire il successivo consolidamento in situazioni di sicurezza; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al dmq, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei bendaggi stessi: con resina acrilica in soluzione; euro (otto/40)	dmq	8,40	0.000
24.18.006.002	idem c.s. ...stessi: con colle animali. euro (dieci/87)	dmq	10,87	0.000
24.18.007.001	Rimozione bendaggi di sostegno. Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della superficie da eventuali residui dello stesso, su opere situate sia in ambienti esterni, sia in ambienti interni: bendaggi applicati nel corso dell'intervento; euro (otto/78)	dmq	8,78	0.000
24.18.007.002	idem c.s. ...nel corso di precedenti interventi con sostanze non conosciute. euro (undici/42)	dmq	11,42	0.000
24.18.008	Puntellatura provvisoria di sostegno. Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e interposizione di strati ammortizzanti, nei casi di parti di staccate che rischiano il crollo; da valutare a singolo puntello, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della superficie prima dell'applicazione. euro (trentaotto/96)	cad	38,96	0.000
24.18.009	Consolidamento di superfici lapidee. Consolidamento di superfici lapidee che manifestano problemi di decoesione da effettuare mediante impregnazione di resine siliconiche, e/o acriliche, o silicato di etile dati a pennello o a spruzzo secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (cinquantatre/51)	mq	53,51	0.000
24.18.010	Consolidamento di superfici lapidee. Consolidamento di superfici lapidee che manifestano problemi di decoesione da eseguire tramite applicazione a pennello o a spruzzo di protettivo con effetto riaggregante superficiale a base di elastomero fluorurato ad alto peso molecolare, a seconda della porosità e della penetrazione capillare della superficie, disciolto in idoneo solvente. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (cinquantasette/20)	mq	57,20	0.000
24.18.011.001	Ristabilimento della coesione. Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su superfici mediantemente e/o molto lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto: nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq; euro (duecentoventitre/99)	mq	223,99	0.000
24.18.011.002	idem c.s. ...casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq; euro (centoottantaotto/17)	mq	188,17	0.000
24.18.011.003	idem c.s. ...casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq; euro (centosessantadue/54)	mq	162,54	0.000
24.18.011.004	idem c.s. ...casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento; euro (ventiquattro/71)	cad	24,71	0.000
24.18.011.005	idem c.s. ...casi di polverizzazione: per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq; euro (trecentotrentatre/31)	mq	333,31	0.000
24.18.011.006	idem c.s. ...casi di polverizzazione: per una diffusione del fenomeno tra il 30% il 50% in un mq, da valutare al mq; euro (duecentoventi/60)	mq	220,60	0.000
24.18.011.007	idem c.s. ...casi di polverizzazione: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq; euro (centonovantadue/67)	mq	192,67	0.000
24.18.011.008	idem c.s. ...casi di polverizzazione: per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento. euro (ventiquattro/71)	cad	24,71	0.000
24.18.012.001	Ristabilimento della coesione. Ristabilimento della coesione mediante impregnazione a spruzzo, da eseguire a seguito della pulitura, su superfici piane o poco lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto: nei casi di disgregazione;			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centodiciassette/66)	mq	117,66	0.000
24.18.012.002	idem c.s. ...casi di polverizzazione. euro (duecentonove/10)	mq	209,10	0.000
24.18.013.001	Ristabilimento della coesione. Ristabilimento della coesione mediante impregnazione ad impacco con silicato di etile, a seguito o durante le fasi della pulitura; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, riconducendo a questa unità di misura anche superfici complessivamente minori al mq, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno per l'impacco nel caso di superfici verticali estese, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, nei casi di polverizzazione: per superfici verticali estese; euro (quattrocentonovantaotto/34)	mq	498,34	0.000
24.18.013.002	idem c.s. ...polverizzazione: per oggetti a tutto tondo. euro (duecentoottantasette/90)	mq	287,90	0.000
24.18.014.001	Ristabilimento strutturale dell'adesione . Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione da eseguirsi mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica e successiva saturazione del distacco mediante infiltrazione di maltina idraulica, oppure mediante infiltrazione di resina epossidica fino a saturazione del distacco; da valutare a singolo intervento su tutti i tipi di opere in pietra situati sia in ambienti esterni e sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto: con creazione di ponti e successive infiltrazioni di resine epossidiche; euro (trentadue/35)	cad	32,35	0.000
24.18.014.002	idem c.s. ...infiltrazioni di maltina idraulica a basso contenuto di Sali. euro (ventiotto/81)	cad	28,81	0.000
24.18.015	Imperniatura per assemblaggio di parti lapidee. Imperniatura per assemblaggio di parti lapidee, fratturate o a sostegno a di integrazioni di elementi lapidei, da realizzare con barre in vetro repernosina e resina epossidica secondo le indicazioni della D.L. I intende inclusa l'operazione di pulitura del foro con acqua, alcool o acetone. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PER OGNI PERNO FINO ALLA LUNGHEZZA DI cm20 e 6 mm. euro (venticinque/47)	mq	25,47	0.000
24.18.016	Imperniatura per assemblaggio di parti lapidee, fratturate o a sostegno di integrazioni di elementi lapidei, da realizzare con barre in vetro repernosina e resina epossidica secondo le indicazioni della D.L. Si intende inclusa l'operazione di pulitura del foro con acqua, alcool o acetone. Prima dell'incollaggio applicazione sulle rime di frattura di resina acrilica in acetone puro concentrato al 20% al fine di assicurare la reversibilità dell'intervento e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PER OGNI PERNO CON LUNGHEZZA DA cm 20 a 50 cm e da 6 a 10 mm. euro (quarantasei/67)	mq	46,67	0.000
24.18.017	Imperniatura per assemblaggio di parti lapidee. Imperniatura per assemblaggio di parti lapidee, fratturate o a sostegno a di integrazioni di elementi lapidei, da realizzare con barre in vetro repernosina e resina epossidica secondo le indicazioni della D.L. Si intende inclusa l'operazione di pulitura del foro con acqua, alcool o acetone. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PER OGNI PERNO CON LUNGHEZZA DA 50 A 100 cm e ø da 10 a 20 mm. euro (novantatre/88)	mq	93,88	0.000
24.18.018.001	Disinfestazione mediante applicazione di biocida. Disinfestazione mediante applicazione di biocida. e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambieti esterni: vegetazione poco radicata: al m di intervento; euro (ventidue/34)	m	22,34	0.000
24.18.018.002	idem c.s. ...esterni: vegetazione poco radicata: al mq di intervento; euro (cinquantaquattro/42)	mq	54,42	0.000
24.18.018.003	idem c.s. ...esterni: vegetazione fortemente radicata: al m di intervento; euro (novantasei/53)	m	96,53	0.000
24.18.018.004	idem c.s. ...esterni: vegetazione fortemente radicata: al mq di intervento. euro (duecentotre/85)	mq	203,85	0.000
24.18.019.001	Decolorazione dei residui di colonie di microorganismi. Decolorazione dei residui di colonie di microorganismi autotrofi e/o eterotrofi non rimuovibili perché profondamente ancorati nella porosità della pietra degradata; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni e sia in ambienti interni: a pennello; euro (trentasette/55)	mq	37,55	0.000
24.18.019.002	idem c.s. ...ambienti interni: ad impacco. euro (sessantaotto/52)	mq	68,52	0.000
24.18.020	Trattamento finale mediante applicazione di biocida. Trattamento finale mediante applicazione di biocida per prevenire la formazione di attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire su tutti i tipi di opere in pietra mediante un ciclo di applicazione. euro (diciotto/70)	mq	18,70	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.18.020.001	Pulitura di media difficoltà. euro (cinquantaotto/61)	mq	58,61	0.000
24.18.021.002	Pulitura delle superfici lapidee. Pulitura delle superfici lapidee, che presentano croste spesse e tenaci, da eseguire ad impacco, previa esecuzione di saggi preliminari, con sostanze chimiche ammorbidenti e rigonfianti, o utilizzando argilla assorbente addizionata con acqua de ionizzata e carbonato d'ammonio o E.D.T.A. bisodico da concordare con la D.L. in corso d'opera. Successiva rimozione degli strati di sporco residuo con impacchi di polpa di cellulosa addizionata con una soluzione di ammonio bicarbonato a ph neutro. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pulitura ad alto coefficiente di difficoltà. euro (centonovantanove/73)	mq	199,73	0.000
24.18.022	Pulitura delle superfici lapidee. Pulitura delle superfici lapidee, che presentano scialbature o sudicio coerente, da eseguire con l'utilizzo di microsabbiatrice e polvere di pomice a granulometria opportuna. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quarantacinque/83)	mq	45,83	0.000
24.18.023.001	Pulitura delle superfici lapidee. Pulitura delle superfici lapidee, che presentano scialbature o sudicio coerente, da eseguire con l'utilizzo di microsabbiatrice e ossido d'alluminio a granulometria opportuna. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pulitura semplice. euro (centoquarantanove/88)	mq	149,88	0.000
24.18.023.002	idem c.s. ...d'arte. Pulitura media difficoltà. euro (duecentosettantatre/05)	mq	273,05	0.000
24.18.023.003	idem c.s. ...d'arte. Pulitura difficoltosa. euro (quattrocentotrentasette/68)	mq	437,68	0.000
24.18.024	Pulitura di elementi scultorei. Pulitura di elementi scultorei in materiale lapideo che presentano incrostazioni tenaci, da eseguire, previa esecuzione d'indagini mineralogiche, con bisturi o mediante apparecchi ad ultrasuoni da 25 30 Khz. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentonovantaquattro/58)	mq	594,58	0.000
24.18.025.001	Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro. Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame etc. mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello; da valutare al dmq, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione del prodotto idoneo e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni, sia in ambienti interni: in sospensione con carte assorbenti; euro (quarantadue/27)	mq	42,27	0.000
24.18.025.002	idem c.s. ...sospensione con polpa di cellulosa e/o argille assorbenti, attraverso due applicazioni. euro (settantauno/11)	mq	71,11	0.000
24.18.026.001	Rimozione totale di stuccature. Rimozione totale di stuccature profonde più di 3 cm - in gesso o malta relativamente coerente: tra elementi o parti adiacenti; euro (quarantacinque/74)	m	45,74	0.000
24.18.026.002	idem c.s. ...relativamente coerente: di superficie compresa entro 5 dmq; euro (sedici/26)	dmq	16,26	0.000
24.18.026.003	idem c.s. ...relativamente coerente: di superficie da 5 a 20 dmq; euro (quattordici/36)	dmq	14,36	0.000
24.18.026.004	idem c.s. ...relativamente coerente: di superficie da 20 dmq a 1 mq; euro (dodici/57)	dmq	12,57	0.000
24.18.026.005	idem c.s. ...relativamente coerente: di superficie superiore al mq; euro (novantacinque/04)	mq	95,04	0.000
24.18.026.006	Rimozione totale di stuccature. Rimozione totale di stuccature profonde più di 3 cm - in malta con additivi resinosi o in compositi solubili: tra elementi o parti adiacenti; euro (cinquantasei/19)	mq	56,19	0.000
24.18.026.007	idem c.s. ...compositi solubili: di superficie compresa entro 5 dmq; euro (venti/76)	dmq	20,76	0.000
24.18.026.008	idem c.s. ...compositi solubili: di superficie da 5 a 20 dmq; euro (sedici/15)	dmq	16,15	0.000
24.18.026.009	idem c.s. ...compositi solubili: di superficie da 20 dmq a 1 mq; euro (tredici/20)	dmq	13,20	0.000
24.18.026.010	idem c.s. ...compositi solubili: di superficie superiore al mq; euro (novantaquattro/36)	mq	94,36	0.000
24.18.026.011	Rimozione totale di stuccature. Rimozione totale di stuccature profonde più di 3 cm - in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili: tra elementi o parti adiacenti; euro (centodue/11)	m	102,11	0.000
24.18.026.012	idem c.s. ...non solubili: di superficie compresa entro 5 dmq;			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ventisette/88)	dmq	27,88	0.000
24.18.026.013	idem c.s. ...non solubili: di superficie da 5 a 20 dmq; euro (ventuno/51)	dmq	21,51	0.000
24.18.026.014	idem c.s. ...non solubili: di superficie da 20 dmq a 1 mq; euro (diciannove/57)	dmq	19,57	0.000
24.18.026.015	idem c.s. ...non solubili: di superficie da 20 dmq a 1 mq. euro (duecentosessantatre/41)	mq	263,41	0.000
24.18.027.001	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione. Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino oppure non per mettano la rimozione o sostituzione; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: in buone condizioni; euro (tredici/10)	cad	13,10	0.000
24.18.027.002	idem c.s. ...elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: ossidati. euro (ventidue/94)	cad	22,94	0.000
24.18.028.001	idem c.s. ...elementi emergenti oltre i 15 cm: in buone condizioni; euro (tredici/88)	dmq	13,88	0.000
24.18.028.002	idem c.s. ...elementi emergenti oltre i 15 cm: ossidati. euro (diciotto/11)	dmq	18,11	0.000
24.18.029.001	Rimozione di elementi applicati in precedenti interventi. Rimozione di elementi applicati in precedenti interventi di restauro, per opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni: fasce, cerchiature o grosse staffe; euro (zero/00)	gg	0,00	0.000
24.18.029.002	idem c.s. ...ambienti interni: inserti in pietra. euro (zero/00)	gg	0,00	0.000
24.18.030.001	Integrazione di parti mancanti di pietra. Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite: con malta; euro (zero/00)	mq	0,00	0.000
24.18.030.002	idem c.s. ...parti ricostruite: mediante tassellatura in materiale lapideo (operazione in collaborazione con professionalità quali formatore o scalpellino); euro (zero/00)	mq	0,00	0.000
24.18.030.003	idem c.s. ...parti ricostruite: mediante restituzione da calco eseguita in laboratorio; euro (zero/00)	mq	0,00	0.000
24.18.030.004	idem c.s. ...parti ricostruite: mediante restituzione da calco eseguita in loco con controforma in situ. euro (zero/00)	mq	0,00	0.000
24.18.031	Revisione cromatica mediante applicazione di acqua di calce. Revisione cromatica mediante applicazione di acqua di calce pigmentata per la equilibratura di vecchie integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra originale; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli oneri relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla preparazione della superficie da raccordare cromaticamente. euro (venticinque/33)	mq	25,33	0.000
24.18.032.001	Protezione finale superficiale di manufatti. Protezione finale superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline: a pennello su superfici poco lavorate; euro (quarantacinque/47)	mq	45,47	0.000
24.18.032.002	idem c.s. ...microcristalline: a pennello su superfici mediamente lavorate; euro (cinquantauno/96)	mq	51,96	0.000
24.18.032.003	idem c.s. ...microcristalline: a pennello su superfici molto lavorate; euro (cinquantadue/71)	mq	52,71	0.000
24.18.032.004	idem c.s. ...microcristalline: a spruzzo; euro (trentatre/63)	mq	33,63	0.000
24.18.032.005	idem c.s. ...microcristalline: a pennello su superfici poco lavorate; euro (cinquantacinque/88)	mq	55,88	0.000
24.18.032.006	idem c.s. ...microcristalline: a pennello su superfici mediamente lavorate;			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinquantasette/57)	mq	57,57	0.000
24.18.032.007	idem c.s. ...microcristalline: a pennello su superfici molto lavorate. euro (sessantadue/86)	mq	62,86	0.000
24.18.033	Rivestimenti impermeabilizzanti di opere. Rivestimenti impermeabilizzanti di opere adibite al contenimento di acqua per tutti i tipi di pietra situati in ambienti esterni. euro (zero/00)	mq	0,00	0.000
24.19 - Beni storico artistici - Opere in vetro, ceramica				
24.19.001.001	Consolidamento di parti sconnesse. Consolidamento di parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili. In fascia facile. euro (trecentoquattordici/88)	cad	314,88	0.000
24.19.001.002	idem c.s. ...e vetri non misurabili. In fascia media. euro (quattrocentodiciannove/52)	cad	419,52	0.000
24.19.001.003	idem c.s. ...e vetri non misurabili. In fascia difficile. euro (cinquecentoventiquattro/27)	cad	524,27	0.000
24.19.001.004	idem c.s. ...e vetri non misurabili. In fascia estremamente difficile. euro (seicentoottantadue/88)	cad	682,88	0.000
24.19.001.006	idem c.s. ...e vetri non misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/79)	mq	52,79	0.000
24.19.001.007	idem c.s. ...e vetri non misurabili. In fascia media. euro (settantaotto/60)	mq	78,60	0.000
24.19.001.008	idem c.s. ...e vetri non misurabili. In fascia difficile. euro (centocinque/07)	mq	105,07	0.000
24.19.001.009	idem c.s. ...e vetri non misurabili. In fascia estremamente difficile. euro (centoquattordici/54)	mq	114,54	0.000
24.19.002.001	Pulitura di ceramiche e vetri . Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili. In fascia facile. euro (duecentodieci/00)	cad	210,00	0.000
24.19.002.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentosessantadue/46)	cad	262,46	0.000
24.19.002.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (quattrocentodiciannove/87)	cad	419,87	0.000
24.19.002.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (cinquecentoventiquattro/36)	cad	524,36	0.000
24.19.003.001	Pulitura di ceramiche . Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati). In fascia facile. euro (cinquantadue/60)	mq	52,60	0.000
24.19.003.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (settantaotto/50)	mq	78,50	0.000
24.19.003.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinque/45)	mq	105,45	0.000
24.19.003.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centoquattordici/50)	mq	114,50	0.000
24.19.004.001	Eliminazione di incrostazioni . Eliminazione di incrostazioni e malte su cera miche (pavimenti e rivestimenti maiolicati). In fascia facile. euro (cinquantadue/95)	mq	52,95	0.000
24.19.004.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (settantaotto/55)	mq	78,55	0.000
24.19.004.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinque/87)	mq	105,87	0.000
24.19.004.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centoquattordici/75)	mq	114,75	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.19.005.001	Smontaggio di pavimenti . Smontaggio di pavimenti rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati). In fascia facile. euro (cinquantadue/53)	mq	52,53	0.000
24.19.005.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (settantaotto/55)	mq	78,55	0.000
24.19.005.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinque/45)	mq	105,45	0.000
24.19.005.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centoquattordici/51)	mq	114,51	0.000
24.19.006.001	Rimontaggio di ceramiche Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati). In fascia facile. euro (cinquantadue/79)	mq	52,79	0.000
24.19.006.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (settantaotto/56)	mq	78,56	0.000
24.19.006.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centosette/34)	mq	107,34	0.000
24.19.006.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centoquindici/60)	mq	115,60	0.000
24.19.007.001	Ricomposizione e microstuccature. Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati). In fascia facile. euro (cinquantatre/14)	mq	53,14	0.000
24.19.007.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (ottanta/88)	mq	80,88	0.000
24.19.007.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centonove/16)	mq	109,16	0.000
24.19.007.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centoventi/25)	mq	120,25	0.000
24.19.008.001	Riadesione di ceramiche e vetri. Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili. In fascia facile. euro (duecentosessantadue/58)	cad	262,58	0.000
24.19.008.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (quattrocentoventi/90)	cad	420,90	0.000
24.19.008.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (quattrocentonovantadue/78)	cad	492,78	0.000
24.19.008.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (seicentoventinove/76)	cad	629,76	0.000
24.19.009.001	Integrazione di ceramiche e vetri . Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/60)	cad	52,60	0.000
24.19.009.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinquantasette/96)	cad	157,96	0.000
24.19.009.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentosessantasette/48)	cad	367,48	0.000
24.19.009.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (cinquecentosettantasette/15)	cad	577,15	0.000
24.19.010.001	Integrazione di ceramiche . Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati). In fascia facile. euro (cinquantatre/04)	mq	53,04	0.000
24.19.010.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (settantadue/00)	mq	72,00	0.000
24.19.010.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centosei/75)	mq	106,75	0.000
24.19.010.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centoquindici/17)	mq	115,17	0.000
24.19.011.001	Protezione finale di ceramiche e vetri. Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/56)	cad	52,56	0.000
24.19.011.002	idem c.s. ...In fascia media.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (settantaotto/35)	cad	78,35	0.000
24.19.011.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centootto/40)	cad	108,40	0.000
24.19.011.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centocinquantesette/75)	cad	157,75	0.000
24.19.012.001	Protezione finale di ceramiche . Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati). In fascia facile. euro (cinquantadue/58)	mq	52,58	0.000
24.19.012.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (settantanove/61)	mq	79,61	0.000
24.19.012.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centootto/40)	mq	108,40	0.000
24.19.012.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centoventi/23)	mq	120,23	0.000
	24.20 - Beni storico artistici – Stucchi			
24.20.001.001	Rimozione di depositi superficiali incoerenti. Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennelli, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al metro quadrato su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Per superfici poco lavorate. euro (dieci/52)	mq	10,52	0.000
24.20.001.002	idem c.s. ...superfici circostanti. Per superfici mediamente lavorate. euro (dodici/49)	mq	12,49	0.000
24.20.001.003	idem c.s. ...superfici circostanti. Per superfici molto lavorate. euro (sedici/45)	mq	16,45	0.000
24.20.001.004	idem c.s. ...superfici circostanti. Decremento per superfici maggiori di 10 mq. euro (zero/10)	mq	0,10	0.000
24.20.002.001	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti. Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua deionizzata, pennelli di setola morbidi e nebulizzatori manuali; operazione eseguibile su stucchi monocromi che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al metro quadrato su tutti i metri quadrati, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione di acque di scarico. Per superfici poco lavorate. euro (venticinque/22)	mq	25,22	0.000
24.20.002.002	idem c.s. ...di scarico. Per superfici mediamente lavorate. euro (ventinove/23)	mq	29,23	0.000
24.20.002.003	idem c.s. ...di scarico. Per superfici molto lavorate. euro (trentatre/36)	mq	33,36	0.000
24.20.002.004	idem c.s. ...di scarico. Decremento per superfici maggiori di 10 mq. euro (zero/10)	mq	0,10	0.000
24.20.003.001	Intervento preliminare di protezione. Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti degli stucchi, da eseguire con carta giapponese o velatino di cotone applicati utilizzando una resina acrilica disciolta in diluente nitro acetone o white spirit o una soluzione di alcool polivinilico e alcool etilico o metil cellulosa disciolta in acqua, o altro adesivo da concordare con la D.L.. Rimozione della veli natura a consolidamento effettuato. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a per fetta regola d'arte. Per superfici lisce sagomate. euro (settantauno/17)	mq	71,17	0.000
24.20.003.002	idem c.s. ...d'arte. Per superficie con motivi fitomorfi ed elementi plastici figurativi. euro (centoquarantasei/58)	mq	146,58	0.000
24.20.004.001	Intervento preliminare di protezione. Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti degli stucchi, dorati o in argento meccato, previa fermatura per iniezione delle scaglie sollevate con metilcellulosa o alcool polivinilico, da eseguire con carta giapponese applicata utilizzando una resina acrilica di sciolta in nitro acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Rimozione della veli natura a consolidamento effettuato. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per superficie con motivi fitomorfi ed elementi plastici figurativi. euro (centoventinove/59)	mq	129,59	0.000
24.20.004.002	idem c.s. ...regola d'arte. Stucchi fitomorfi. euro (centoquarantacinque/65)	mq	145,65	0.000
24.20.004.003	idem c.s. ...regola d'arte. Stucchi plastici figurativi. euro (duecentodue/60)	mq	202,60	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.20.005	Intervento di preconsolidamento. Intervento di preconsolidamento e fermatura delle superfici decoese, desquamate o pulverulenti, da eseguire tramite iniezioni di resina acrilica sulle superfici ad alto e basso rilievo e, se ove necessario, protezione delle stesse con carta Giapponese fatta aderire con resina acrilica. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (ottantatre/29)	mq	83,29	0.000
24.20.006	Intervento di preconsolidamento. Intervento di preconsolidamento e fermatura delle superfici decoese, desquamate e pulverulenti da eseguire tramite iniezioni di protettivo con effetto riaggregante superficiale a base di elastomero fluorurato ad alto peso molecolare sulle superfici ad alto e basso rilievo e, ove e se necessario, protezione delle stesse con carta giapponese fatta aderire alla superficie con collante naturalmente compatibile con idrofobizzante. Sigillatura delle sconnessioni e degli elementi a rischio con legante per stuccature a base di elastomero fluorurato ad alto peso molecolare a facile rimozione. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centoventiquattro/84)	mq	124,84	0.000
24.20.007.001	Intervento di preconsolidamento. Intervento di preconsolidamento della su perficie di finitura degli stucchi, che manifesta sollevamenti e cattiva adesione al supporto, da eseguire per iniezione con idonei adesivi in resina acrilica, latte di calce o grassello di cal ce con aggiunta di gluconato di sodio e car bonato di calcio. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Intervento di media difficoltà. euro (quarantacinque/57)	mq	45,57	0.000
24.20.008.001	Intervento di preconsolidamento. Intervento di preconsolidamento della superficie di tintura degli stucchi, che manifesta sollevamenti e cattiva adesione al supporto, da eseguire per iniezione con idonei adesivi in resina acrilica, latte di calce o grassello di calce con aggiunta di gluconato di sodio e carbonato di calcio. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Intervento di media difficoltà. euro (quarantaquattro/88)	mq	44,88	0.000
24.20.008.002	idem c.s. ...d'arte. Intervento ad alto coefficiente di difficoltà. euro (ottantatre/76)	mq	83,76	0.000
24.20.009	Stuccatura e microstuccatura temporanea. Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello e sabbia fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, fratturazioni, lesioni e scagliature; lavorazione, propedeutica alle operazioni di pulitura, eseguibile con stucchi mono croma e policromi o dorati, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione della malta provvisoria, per una diffusione del fenomeno entro il decimetro quadrato, da valutare a singolo intervento. euro (ventiquattro/99)	cad	24,99	0.000
24.20.010	Consolidamento della pellicola pittorica. Consolidamento della pellicola pittorica da eseguire con resina acrilica pura al 100%, per immissione o per imbibizione a pennello fino a completa saturazione. Le scaglie di colore sollevate devono essere riaccostate alla superficie tramite leggera pressione esercitata con spatoline, previa protezione con carta giapponese. Pulitura dei residui di adesivo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (settantaquattro/84)	mq	74,84	0.000
24.20.011	Consolidamento della pellicola pittorica. Consolidamento della pellicola pittorica, che manifesta decoesione e cattiva adesione al supporto, da eseguire ad impacco con idrossido di Bario e polpa di carta stesi su carta giapponese. L'intervento dovrà naturalmente essere preceduto dall'esecuzione di indagini chimiche per individuare la natura dei sali solubili. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (ottantadue/23)	mq	82,23	0.000
24.20.012	Consolidamento degli stucchi. Consolidamento degli stucchi, che manifestano un cattivo stato di coesione della malta degli strati preparatori, da eseguire, previa veliatura, con malta adesiva a base di grassello di calce più sostanze carbonatanti e coagulanti iniettate in profondità con lunghi aghi in piccoli fori d'entrata eseguiti con micropunte di precisione e con tubicini di uscita d'aria. L'operazione sarà preceduta da iniezioni di alcool, acqua e acetone al fine di facilitare la pene trazione dell'adesivo. Rigorosa sigillatura di tutte le fratture esistenti onde impedire la fuoriuscita di malta in eccesso che andrà così a stratificarsi negli interstizi. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (ottantanove/89)	mq	89,89	0.000
24.20.013	Consolidamento degli stucchi. Consolidamento degli stucchi, che manifestano difetti di coesione della malta degli strati preparatori, da eseguire per imbibizione mediante l'immissione di resina acrilica in emulsione o in soluzione o atomizzata fino a completa saturazione e nelle dovute percentuali. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (sessantaotto/61)	mq	68,61	0.000
24.20.014.001	Consolidamento degli stucchi. Consolidamento degli stucchi, che manifestano distacchi e cattiva adesione al supporto murario, da eseguire mediante impermeatura con barre in vetro resina introdotte in fori di diametro fino a 6 mm. per una lunghezza fino a 20 cm. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Fori fino a 20 cm di profondità con diametro da 1 a 6 mm. euro (sessantacinque/49)	mq	65,49	0.000
24.20.014.002	idem c.s. ...d'arte. Fori da 20 cm a 60 cm di profondità con diametro da 6 a 12 mm. euro (sessantaotto/56)	mq	68,56	0.000
24.20.015	Consolidamento degli stucchi. Consolidamento degli stucchi, che manifestano spancamenti, distacchi e cattiva adesione al supporto murario, da eseguire, previa veliatura, con malta adesiva a base di grassello di calce più sostanze carbonatanti e coagulanti iniettate in profondità con lunghi aghi in piccoli fori di entrata eseguiti con			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.20.016	micropunte di precisione e con tubicini d'uscita di aria. L'ope razione sarà proceduta da iniezioni di alcool, acqua e acetone al fine di facilitare la pene trazione dell'adesivo. Il fissaggio delle malte di allettamento al sottofondo ed alla struttura muraria verrà realizzato mediante l'inserimento di barre in vetroresina di opportuno diametro e applicazione di resina epossidica bicomponente ed iniezioni di malte speciali a base di leganti idraulici non cementiti. Le operazioni saranno precedute dalla rigorosa sigillatura di tutte le fratture esistenti onde evitare la fuoriuscita di malta in eccesso. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centoquarantanove/88)	mq	149,88	0.000
24.20.017	Livellamento, consolidamento. Livellamento, consolidamento mediante applicazione di resina acrilica in emulsione, stuc catura delle discontinuità e preparazione del retro da effettuare prima del ricollocamento dell'opera staccata su un nuovo supporto; da valutare al metro quadrato sui metri quadrati interessati dal fenomeno nei casi intonaci dello spessore massimo di 2 cm. euro (trecentoquindici/21)	mq	315,21	0.000
24.20.018	Pulitura della superficie pittorica a secco. Pulitura della superficie pittorica a secco, previa esecuzione di saggi preliminari, per l'asportazione di depositi più o meno coerenti ed incoerenti di varia natura (sostanze grasse, polveri incrostate, ecc.) con mezzi meccanici quali spolveratura con pennelli morbidi, asportazione di depositi superficiali a bisturi, uso di spugne per pulitura tipo wishab. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centosessantacinque/99)	mq	165,99	0.000
24.20.019.001	Pulitura della superficie pittorica. Pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, con sostanze chi miche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentono l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti, solventi o soluzioni leggermente basiche), applicate per impacco, con carta giapponese e polpa di carta, a temponcino di cotone. Perfezionamento a bisturi. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee eseguite con bisturi e scalpelli di varie dimensioni assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centotrentasette/92)	mq	137,92	0.000
24.20.019.002	Pulitura della superficie pittorica. Pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentono l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti, solventi o soluzioni leggermente basiche), applicate per impacco, con carta giapponese e polpa di carta, a temponcino di cotone. Perfezionamento a bisturi. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee eseguite con bisturi e scalpelli di varie dimensioni assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pulitura media difficoltà. euro (duecentoquattordici/47)	mq	214,47	0.000
24.20.020	idem c.s. ...d'arte. Pulitura difficile. euro (duecentonovantatre/48)	mq	293,48	0.000
24.20.021.001	Pulitura di superfici a tempera. Pulitura di superfici a tempera, se la pittura è stabile, da eseguire a secco con leggera spolveratura di pennello intriso in talco e gel di silice. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (ottanta/93)	mq	80,93	0.000
24.20.021.002	Intervento di pulitura della superficie pittorica. Intervento di pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentano l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti) applicate a tamponcino di cotone o in sospensione emulsionante neutra. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pulitura semplice. euro (centotrentauno/53)	mq	131,53	0.000
24.20.021.003	idem c.s. ...d'arte. Pulitura di media difficoltà. euro (duecentoquattordici/09)	mq	214,09	0.000
24.20.022.001	idem c.s. ...d'arte. Pulitura difficoltosa. euro (duecentonovantasei/12)	mq	296,12	0.000
24.20.022.002	Intervento di pulitura tipo wishab degli stucchi. Intervento di pulitura tipo wishab degli stucchi monocromi, dipinti e dorati, da eseguire per impacco a cotone mediante l'uso di solventi o soluzioni di basi deboli o decapanti a ph neutro. Rifinitura a bisturi. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee, eseguite con bisturi e scalpelli di varie dimensioni, assicurandosi del la stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Intervento semplice. euro (centotrentauno/02)	mq	131,02	0.000
24.20.022.003	idem c.s. ...d'arte. Intervento di media difficoltà. euro (centosettantatre/46)	mq	173,46	0.000
24.20.023.001	idem c.s. ...d'arte. Intervento difficoltoso. euro (duecentonovantadue/92)	mq	292,92	0.000
24.20.023.001	Intervento di pulitura degli stucchi . Intervento di pulitura degli stucchi da eseguire a secco per l'asportazione di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	depositi più o meno coerenti di varia natura (sostanze grasse, polveri incrostate, ecc.) con mezzi meccanici quali spolveratura con pennelli morbidi, asportazione di depositi superficiale a bisturi, uso di spugne per pulitura tipo wishab, bastoncini in fibra di vetro. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi e scalpelli di varie dimensioni, assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a per fetta regola d'arte. Intervento semplice. euro (ottantacinque/19)	mq	85,19	0.000
24.20.023.002	idem c.s. ...d'arte. Intervento di media difficoltà con sporco coerente. euro (duecento/95)	mq	200,95	0.000
24.20.023.003	idem c.s. ...d'arte. Intervento difficoltoso con sporco coerente e forte carbonatazione. euro (trecentodiciannove/46)	mq	319,46	0.000
24.20.024	Intervento di pulitura degli stucchi . Intervento di pulitura degli stucchi, che manifestano scialbature omogenee e coerenti al supporto, da eseguire "a strappo" mediante applicazione di tela Calicot, se necessario in doppio strato, fatta aderire alla superficie con colle animali nelle dovute proporzioni o con l'utilizzo di altro adesivo idoneo secondo le indicazioni della D.L.. Successiva rimozione degli strati di sporco residuo con impacchi di polpa di cellulosa addizionata con una soluzione di ammonio bicarbonato a ph neutro. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centotrentadue/38)	mq	132,38	0.000
24.20.025	Intervento di pulitura di superfici con scialbature. Intervento di pulitura di superfici con scialbature a calce e incrostazioni calcaree, da eseguire con resina a scambio cationico, miscelata in acqua e stesa a spatola o pennello su superfici preventivamente protetta con carta giapponese. Rifinitura con impacchi di polpa di cellulosa addizionata con una soluzione di ammonio bicarbonato a ph neutro. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (duecentodue/53)	mq	202,53	0.000
24.20.026	Intervento di rimozione di vecchie stuccature. Intervento di rimozione di vecchie stuccature o stilature da eseguire con microscalpelli, scalpelli in widia ed ogni altro idoneo strumento. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a per fetta regola d'arte. euro (settantatre/55)	mq	73,55	0.000
24.20.027.001	Rimozione meccanica o chimica di stuccatur. Rimozione meccanica o chimica di stuccature in malta con additivi resinosi o in compositi resinosi solubili eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente con i materiali costitutivi o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, con una profondità massima di 3 cm; operazione da valutare al dm, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e alla protezione delle superfici circostanti: tra elementi o parti adiacenti; euro (otto/07)	m	8,07	0.000
24.20.027.002	idem c.s. ...superfici circostanti: di superficie superiore al mq; euro (cento/87)	mq	100,87	0.000
24.20.027.003	idem c.s. ...superfici circostanti: di superficie compresa entro 5 dmq; euro (ventiuno/68)	dmq	21,68	0.000
24.20.027.004	idem c.s. ...superfici circostanti: di superficie da 5 a 20 dmq; euro (venti/66)	dmq	20,66	0.000
24.20.027.005	idem c.s. ...superfici circostanti: di superficie da 20 dmq a 1 mq. euro (diciassette/88)	dmq	17,88	0.000
24.20.028.001	Rimozione di elementi metallici . Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per condizione di ossidazione risultino causa certa di degrado per i materiali costitutivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie sottostante e circostante: fissati con malta di calce o gesso: di lunghezza fino a 15 cm; euro (ventisei/53)	cad	26,53	0.000
24.20.028.002	idem c.s. ...fissati con malta di calce o gesso: di lunghezza fino a 50 cm; euro (centocinque/26)	cad	105,26	0.000
24.20.028.003	idem c.s. ...fissati con cemento o con resine epossidiche o poliesteri: di lunghezza fino a 15 cm; euro (sessantasei/76)	cad	66,76	0.000
24.20.028.004	idem c.s. ...fissati con cemento o con resine epossidiche o poliesteri: di lunghezza fino a 50 cm. euro (centoottantaquattro/83)	cad	184,83	0.000
24.20.029.001	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione. Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi metallici quali quali perni, grappe, staffe, chiodi, cerchiature, fasce etc. che per condizione oppure per collocazione non necessitino o non permettano la rimozione o la sostituzione; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie circostante: perni, chiodi o altri elementi emergenti, fino ad un massimo di 15 cm; euro (ventiuno/57)	cad	21,57	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.20.029.002	idem c.s. ...superficie circostante: cerchiature, fasce, o grosse staffe ossidate. euro (ventitre/90)	cad	23,90	0.000
24.20.030.001	Stuccatura con malta. Nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: tra elementi o parti adiacenti; euro (trentauno/75)	m	31,75	0.000
24.20.030.002	idem c.s. ...strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: di superficie superiore al mq; euro (quaranta/65)	mq	40,65	0.000
24.20.030.003	idem c.s. ...strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: di superficie entro i 5 dmq; euro (diciassette/15)	dmq	17,15	0.000
24.20.030.004	idem c.s. ...strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: di superficie tra 5 e 20 dmq; euro (quindici/90)	dmq	15,90	0.000
24.20.030.005	idem c.s. ...strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: di superficie tra 20 dmq e 1 mq; euro (quindici/67)	dmq	15,67	0.000
24.20.030.006	idem c.s. ...strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: tra elementi o parti adiacenti; euro (trentadue/89)	m	32,89	0.000
24.20.030.007	idem c.s. ...strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: di superficie superiore al mq; euro (quarantacinque/20)	mq	45,20	0.000
24.20.030.008	idem c.s. ...strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: di superficie entro i 5 dmq; euro (sedici/58)	dmq	16,58	0.000
24.20.030.009	idem c.s. ...strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: di superficie tra 5 e 20 dmq; euro (sedici/24)	dmq	16,24	0.000
24.20.030.010	idem c.s. ...strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: di superficie tra 20 dmq e 1 mq. euro (sedici/35)	dmq	16,35	0.000
24.20.031.001	Intervento di stuccatura su superfici piane dipinte. Intervento di stuccatura su superfici piane dipinte e/o dorate, da eseguire previa pulitura delle lacune dai residui di polvere e sostanze incoerenti. Stesura di colla animale in percentuali idonee all'interno della lacuna e stuccatura delle stesse con gesso di Bologna e colla di coniglio passata a caldo e livellamento delle stesse con bisturi o altri mezzi meccanici. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Valutazione delle lacune fino al 20%. euro (sessantatre/45)	mq	63,45	0.000
24.20.031.002	idem c.s. ...delle lacune dal 20% e fino al 50%. euro (centoquattro/35)	mq	104,35	0.000
24.20.031.003	idem c.s. ...delle lacune oltre il 50%. euro (centoottantasette/54)	mq	187,54	0.000
24.20.032.001	Intervento di stuccatura su superfici dipinte. Intervento di stuccatura su superfici dipinte e/ o dorate, a rilievo e tutt'altro, da eseguire previa pulitura delle lacune dai residui di polvere e sostanze incoerenti. Stesura di colla animale in percentuali idonee all'interno della lacuna e stuccatura delle stesse con gesso di Bologna e colla di coniglio passata a caldo e livellamento delle stesse con bisturi o altri mezzi meccanici. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Valutazione delle lacune fino al 20% della superficie pittorica. euro (centoquattro/35)	mq	104,35	0.000
24.20.032.002	idem c.s. ...delle lacune dal 20% e fino al 50% della superficie pittorica. euro (centoottantasette/54)	mq	187,54	0.000
24.20.032.003	idem c.s. ...delle lacune oltre il 50% della superficie pittorica. euro (trecentosessantasei/72)	mq	366,72	0.000
24.20.033	Stuccatura delle piccole mancanze d'intonaco. Stuccatura delle piccole mancanze d'intonaco da eseguire con malte di composizione diversa, a seconda della loro funzione, a base di grassello di calce e polveri inerti (sabbia di cava e di fiume, polvere di pietra) applicate su superficie bagnata con acqua e resina acrilica al 20 %. L'impasto va eseguito in soluzione differenziata nella granulometria e nelle percentuali a seconda della profondità delle lacune e degli strati preparatori del supporto murario. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (sessantacinque/35)	mq	65,35	0.000
24.20.034	Stuccatura di grandi lacune d'intonaco. Stuccatura di grandi lacune d'intonaco da eseguire con malta di composizione diversa, a seconda della loro funzione, a base di grassello di calce e polveri inerti (sabbia di cava e di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	fiume, polvere di pietra) applicate su superficie bagnata con acqua e resina acrilica concentrata al 100%. L'impasto va eseguito in soluzione differenziata nella granulometria e nelle percentuali a seconda della profondità delle lacune e degli strati preparatori del supporto murario. Unificazione cromatica dell'insieme. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a per fetta regola d'arte. euro (centosei/14)	mq	106,14	0.000
24.20.035.001	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso. Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Winsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva a base di resina acrilica ed acetonica data a pennello o a spruzzo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Valutazione delle lacune fino al 20% della superficie pittorica. euro (duecentosessantasei/05)	mq	266,05	0.000
24.20.035.002	idem c.s. ...Valutazione delle lacune oltre il 20% e fino al 40 % della superficie pittorica. euro (cinquecentouno/16)	mq	501,16	0.000
24.20.035.003	idem c.s. ...Valutazione delle lacune oltre il 40% della superficie pittorica. euro (settecentoventisette/74)	mq	727,74	0.000
24.20.035.004	idem c.s. ...Valutazione delle grandi lacune con integrazione al 100%. euro (millequattrocentosei/20)	mq	1'406,20	0.000
24.20.036.001	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso. Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello del tipo Winsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono o per integrazione materica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva a base di resina acrilica ed acetonica data a pennello o a spruzzo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Valutazione delle lacune fino al 20% della superficie pittorica. euro (centoquarantaquattro/60)	mq	144,60	0.000
24.20.036.002	idem c.s. ...delle lacune oltre il 20% e fino al 40% della superficie pittorica. euro (duecentoventisette/48)	mq	227,48	0.000
24.20.036.003	idem c.s. ...delle lacune oltre il 40% della superficie pittorica. euro (trecentotrentacinque/17)	mq	335,17	0.000
24.20.037	Intervento di stuccatura di piccole lacune degli stucchi dipinti . Intervento di stuccatura di piccole lacune degli stucchi dipinti e/o dorati, da eseguire a livello, con malte di composizione diversa a seconda della loro funzione, a base di grassello di calce e polveri inerti (sabbia di cava e di fiume, polveri di pietra), applicate, su superficie bagnata con acqua, in vari strati. Finitura della superficie a spatola e successiva pulitura dei bordi dai residui di malta in eccesso con acqua e cotone. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centouno/12)	mq	101,12	0.000
24.20.038	Intervento di stuccatura di piccole lacune degli stucchi dipinti. Intervento di stuccatura di piccole lacune degli stucchi dipinti e/o dorati, da eseguire a livello, con malte di composizione diversa a seconda della loro funzione, a base di grassello di calce e polveri inerti (sabbia di cava e di fiume, polveri di pietra), applicate, su superficie bagnata con acqua, in vari strati. Finitura della superficie a spatola. L'operazione sarà preceduta dalla realizzazione di una armatura realizzata con barre in vetroresina concatenate e fissate al supporto con resine epossidiche. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centonovantadue/50)	mq	192,50	0.000
24.20.039	Intervento di stuccatura delle lacune degli stucchi monocromi. Intervento di stuccatura delle lacune degli stucchi monocromi a livello o sottosquadro secondo le indicazioni della D.L., da eseguire, previa armatura, ove e se necessario, con barre in vetroresina, con malte di composizione diversa, a seconda della loro funzione, a base di grassello di calce e polveri inerti (sabbia di cava e di fiume, polveri di pietra) applicate, su superficie bagnata con acqua, in vari strati. Finitura della superficie a spatola e patinatura finale con unificazione cromatica secondo le direttive della D.L.. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentocinquantaquattro/35)	mq	453,35	0.000
24.20.040.001	Reintegrazione pittorica delle lacune. Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello, tipo Winsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono a seconda le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo, la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Valutazione delle lacune fino al 20%. euro (centosessantadue/26)	mq	162,26	0.000
24.20.040.002	idem c.s. ...delle lacune dal 20% al 50%. euro (trecentocinque/61)	mq	305,61	0.000
24.20.040.003	idem c.s. ...delle lacune oltre il 50%. euro (quattrocentoquarantaotto/96)	mq	448,96	0.000
24.20.041.001	Reintegrazione pittorica delle lacune. Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello tipo Winsor e Newton nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Valutazione delle lacune fino al 20%. euro (duecentotrentatre/94)	mq	233,94	0.000
24.20.041.002	idem c.s. ...delle lacune dal 20% al 50%. euro (quattrocentoquarantaotto/96)	mq	448,96	0.000
24.20.041.003	idem c.s. ...delle lacune oltre il 50%. euro (settecentotrentacinque/66)	mq	735,66	0.000
24.20.042.001	Reintegrazione pittorica delle lacune. Reintegrazione pittorica delle lacune di piccole e grandi dimensioni, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Winsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Valutazione delle lacune fino al 30% della superficie trattata; euro (duecentotrentatre/94)	mq	233,94	0.000
24.20.042.002	idem c.s. ...delle lacune oltre il 30% e fino al 60 % della superficie trattata; euro (quattrocentoquarantaotto/96)	mq	448,96	0.000
24.20.042.003	idem c.s. ...delle lacune oltre il 60% della superficie trattata. euro (seicentosessantatre/99)	mq	663,99	0.000
24.20.043	Reintegrazione pittorica delle lacune. Reintegrazione pittorica delle lacune di piccole e grandi dimensioni, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata con colori ad acquerello tipo Winsor e Newton nella gamma dei pigmenti non alterabili tramite la tecnica d'integrazione a velatura sottotono o a tono, secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trecentocinque/61)	mq	305,61	0.000
24.20.044.001	Reintegrazione pittorica delle lacune di stucchi . Reintegrazione pittorica delle lacune di stucchi con superfici dipinti e/o dorate, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Winsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale, o applicazione di foglia d'oro a colla o a missione su preparazione a bolo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Valutazione delle lacune fino al 30% della superficie trattata. euro (duecentosessantaotto/00)	mq	268,00	0.000
24.20.044.002	idem c.s. ...delle lacune oltre il 30% e fino al 60% della superficie trattata. euro (quattrocentonovantasei/27)	mq	496,27	0.000
24.20.044.003	idem c.s. ...delle lacune oltre il 60% della superficie trattata. euro (settecentotrentaotto/62)	mq	738,62	0.000
24.20.045	Reintegrazione pittorica delle lacune di stucchi . Reintegrazione pittorica delle lacune di stucchi con superfici dipinti e/o dorate, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Winsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a vela tura, sottotono o a tono, secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trecentocinque/61)	mq	305,61	0.000
24.20.046	Allestimento della controforma . Allestimento della controforma al fine di creare un supporto provvisorio durante la operazione di stacco dell'affresco e nel corso della operazioni da eseguire sul retro, per distacchi di dimensioni. euro (quattrocentoquindici/24)	mq	415,24	0.000
24.20.047	Progettazione e costruzione di supporti . Progettazione e costruzione di supporti piani o centinati; inclusi gli oneri realtivi alla loro progettazione e all'esecuzione di eventuali controforme interinali; esclusi quelli relativi al montaggio del manufatto sul supporto. euro (zero/00)	gg	0,00	0.000
24.20.048	Progettazione e costruzione di supporto. Progettazione e costruzione di supporto o struttura di sostegno per opere frammentarie e non integrabili; inclusi gli oneri realtivi alla loro progettazione e all'esecuzione di eventuali controforme interinali; esclusi quelli relativi al montaggio dei frammenti sul supporto. euro (zero/00)	gg	0,00	0.000
24.20.049	Coordinamento e assistenza del restauratore. Coordinamento e assistenza del restauratore alla costruzione di supporto o struttura di sostegno piana o centinata, stimato su base oraria restauratore. euro (zero/00)	gg	0,00	0.000
24.20.050	Montaggio del manufatto su supporto. Montaggio del manufatto su supporto o struttura di sostegno piana o centinata; inclusi gli oneri relativi all'applicazione di uno strato di intervento. euro (zero/00)	gg	0,00	0.000
24.20.051.001	Applicazione di protettivo superficiale a pennello. Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi mono croma e policroma o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	rimozione degli eventuali eccessi del prodotto: con resine acriliche in soluzione: superfici poco lavorate; euro (ventitre/61)	mq	23,61	0.000
24.20.051.002	idem c.s. ...prodotto: con resine acriliche in soluzione: superfici mediamente lavorate; euro (ventisei/61)	mq	26,61	0.000
24.20.051.003	idem c.s. ...prodotto: con resine acriliche in soluzione: superfici molto lavorate; euro (ventinove/62)	mq	29,62	0.000
24.20.051.004	idem c.s. ...prodotto: con cere microcristalline: superfici poco lavoro rate; euro (quarantauno/89)	mq	41,89	0.000
24.20.051.005	idem c.s. ...prodotto: con cere microcristalline: superfici mediamente lavorate; euro (quarantacinque/81)	mq	45,81	0.000
24.20.051.006	idem c.s. ...prodotto: con cere microcristalline: superfici molto lavoro rate; euro (cinquantasette/57)	mq	57,57	0.000
24.20.051.007	idem c.s. ...prodotto: con polisilossano: superfici poco lavorate; euro (trentanove/17)	mq	39,17	0.000
24.20.051.008	idem c.s. ...prodotto: con polisilossano: superfici mediamente lavoro rate; euro (quarantaquattro/86)	mq	44,86	0.000
24.20.051.009	idem c.s. ...prodotto: con polisilossano: superfici molto lavorate; euro (cinquantaquattro/35)	mq	54,35	0.000
24.20.051.010	idem c.s. ...prodotto: con stesura di scialbo pigmentato: superfici poco lavorate; euro (ventiuno/52)	mq	21,52	0.000
24.20.051.011	idem c.s. ...prodotto: con stesura di scialbo pigmentato: superfici mediamente lavorate; euro (ventisei/64)	mq	26,64	0.000
24.20.051.012	idem c.s. ...prodotto: con stesura di scialbo pigmentato: superfici molto lavorate. euro (trenta/06)	mq	30,06	0.000
	24.21 - Beni storico artistici - Affreschi e pitture murali			
24.21.001.001	Spolveratura di dipinti . Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro. In fascia facile. euro (cinque/14)	mq	5,14	0.000
24.21.001.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (dieci/97)	mq	10,97	0.000
24.21.001.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (diciassette/20)	mq	17,20	0.000
24.21.001.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (ventisei/84)	mq	26,84	0.000
24.21.002	Preconsolidamento dell'intonaco. Preconsolidamento dell'intonaco e del film pittorico, che presentano rischi di crollo e superfici pulverulenti desquamate e decoese, previa fermatura provvisoria dei bordi con calce, sabbia desalinizzata nonché fermatura superficiale con resina acrilica o metilcellulosa o alcool poli vinilico. Quando altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (sessantacinque/56)	mq	65,56	0.000
24.21.003	Intervento preliminare di protezione . Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti dei dipinti murali da eseguire con carta giapponese e/o velatino di cotone o calicot applicati utilizzando una resina acrilica o colle animali o metilcellulosa da concordare con la D.L.. Si intende inclusa l'operazione di svelinatura e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centoquaranta/58)	mq	140,58	0.000
24.21.004	Consolidamento di superfici in muratura decorate. Consolidamento di superfici in muratura decorate in mattoni e/o con elementi litoidi, sia rette che curve, a qualsiasi altezza e di qualsiasi forma e dimensione, fissando le masse distaccate, smosse e/o pericolanti alla muratura solida, previa Pulitura delle cavità e delle fessure anche con l'utilizzo di solventi chimici opportunamente dosati evitando sbiancamenti; compreso: l'esecuzione di fori di piccolo/medio diametro fatti con trapano ad alta velocità senza percussione; la Pulitura del foro; l'introduzione di barre in vetro resina di opportuno diametro in relazione all'elemento da consolidare (2 8); l'iniezione dei perfori armati con premiscelati a base di calce o resina evitando la fuoruscita ed il deposito del prodotto di immissione e assi curando la perfetta Pulitura degli elementi al contorno, garantendo la coerenza integrativa dell'intervento nell'insieme decorato; la stuccatura finale in malta colorata; la Pulitura, il trasporto a rifiuto dei residui di lavorazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, operando secondo l'insindacabile giudizio della D.L. euro (duecentoottantatre/06)	mq	283,06	0.000
24.21.005.001	Consolidamento dell'intonaco di dipinti. Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro. Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	risultano radicalmente di staccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia facile. euro (centocinquantesette/61)	mq	157,61	0.000
24.21.005.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentonove/96)	mq	209,96	0.000
24.21.005.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentosessantasette/47)	mq	367,47	0.000
24.21.005.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (quattrocentodiciannove/90)	mq	419,90	0.000
24.21.006	Consolidamento delle superfici instabili. Consolidamento delle superfici instabili che presentano spancamenti e cattiva adesione al supporto murario o dei vari strati dell'intonaco stesso (distacchi, arriccio, intonachino), da eseguire, previa velinatura con malte adesive a base di grassello di calce più sostanze carbonatanti e coagulanti iniettate in profondità tramite iniezioni disostanze, inserite con lunghi aghi in piccoli fori di entrata eseguiti con micropunte di precisione e con tubicini di uscita d'aria. L'operazione sarà preceduta da iniezioni d'alcool, acqua, acetone al fine di facilitare la penetrazione del l'adesivo. Il fissaggio della malta d'allentamento al sottofondo e alla muratura sottostante verrà realizzato tramite idonei perni in vetro resina con resina epossidica bicomponente ed iniezioni di malte speciali a base di leganti idraulici non cementiti. Le operazioni saranno precedute dalla rigorosa sigillatura di tutte le fratture esistenti onde evitare la fuoriuscita di malta in eccesso che andrà così a stratificarsi negli interstizi. Quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d'arte. euro (duecentoquarantatre/31)	mq	243,31	0.000
24.21.007	Consolidamento delle superfici instabili. Consolidamento delle superfici instabili che presentano problemi di decoesione nei vari strati dell'intonaco e cattiva adesione al supporto murario, da eseguire per imbibizione mediante immissione di resina acrilica in emulsione o in soluzione data a pennello o atomizzata a completa saturazione e nelle percentuali stabilite con la D.L. in corso d'opera. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (centocinquanta due/83)	mq	152,83	0.000
24.21.008	Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica. Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione, previa pulitura della superficie euro (quarantadue/74)	mq	42,74	0.000
24.21.009	Trattamento biocida disinfettante. Trattamento biocida disinfettante di superfici interessate da agenti biodeteriogeni (flora microflora batterica deiezioni animali, ecc.) in situazioni di media consistenza, da eseguire con l'impiego di pennello, spruzzino e siringhe, utilizzando biocida specifico per ogni agente biodeteriogeno e tensioattivo alghicida presente, compresa la rimozione manuale della vegetazione superiore presente su oggetti, cornicioni e spazi interstiziali, inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle superfici, la pulizia ed il trasporto a discarica. euro (centotrentatre/34)	mq	133,34	0.000
24.21.010	Interventi di rimozione di vecchi intonaci. Interventi di rimozione di vecchi intonaci da eseguire, previa indagine conoscitiva di eventuali presenze di intonaci antichi dipinti o non, con mezzi meccanici avendo cura di preservare e consolidare i brandelli di intonaco antico eventualmente recuperati. L'intervento si intende comprensivo di riconfigurazione materica e cromatica delle zone liberate dall'intonaco se condo criteri di riconoscibilità e identità con frammenti recuperati e le eventuali pitture murali a viste. euro (centosettantatre/54)	mq	173,54	0.000
24.21.011.001	Intervento di rimozione dello scialbo. Intervento di rimozione dello scialbo da eseguire a bisturi, previa applicazione di tamponi intrisi con carbonato d'ammonio. Si intendono incluse anche le operazioni di asportazione delle formazioni microbiologiche e/o saline e delle vecchie stuccature e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per superfici con scialbature incoerenti. euro (novantauno/28)	mq	91,28	0.000
24.21.011.002	idem c.s. ...con scialbature a forte carbonatazione ed adesione al supporto dipinto. euro (centoquarantaotto/99)	mq	148,99	0.000
24.21.012.001	Intervento di rimozione dello scialbo. Intervento di rimozione dello scialbo da eseguire a bisturi, previa applicazione di tamponcini intrisi con resine e scambio ionico. Si intendono incluse anche le operazioni di asportazione delle formazioni microbiologiche e/o saline e delle vecchie stuccature. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per superfici con scialbature incoerenti. euro (centoquattro/39)	mq	104,39	0.000
24.21.012.002	idem c.s. ...Per superfici a forte carbonatazione ed adesione al supporto dipinto.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.21.013	euro (centosessantacinque/08) Intervento di rimozione dello scialbo. Intervento di rimozione dello scialbo da eseguire "a strappo" mediante applicazione di tela di calicot, se necessario in doppio strato, fatta aderire alla superficie con colla animale nelle proporzioni dovute o con altro adesivo idoneo. Successiva rimozione degli strati di sporco residuo con impacchi di polpa di cellulosa addizionata con una soluzione di ammonio bicarbonato a pH neutro. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	165,08	0.000
24.21.014	euro (centoquattordici/91) Rimozione di strati d'intervento o consolidanti. Rimozione di strati d'intervento o consolidanti inidonei applicati nel corso di precedenti interventi.	mq	114,91	0.000
24.21.015.001	euro (centosettantasette/28) Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro. Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc... con pennellesse. Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al pH neutro, con interposizione di Tessuto non tessuto, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile); d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico). Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia facile.	mq	177,28	0.000
24.21.015.002	euro (cento/99) idem c.s. ...In fascia media.	mq	100,99	0.000
24.21.015.003	euro (centocinquanta/54) idem c.s. ...In fascia difficile.	mq	150,54	0.000
24.21.015.004	euro (duecentosessantatre/25) idem c.s. ...In fascia estremamente difficile.	mq	263,25	0.000
24.21.016.001	euro (trecentocinquante/79) Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro. Pulitura di dipinti a olio con sistema delicato di aeropulitura a secco per mezzo di idonea attrezzatura a bassa pressione tipo a controllo centesimale della pressione dell'aria da 0,03 bar, controllo del materiale (da 300 a 1000 gr/ minuto); alimentata ad aria compressa e composto eco compatibile di materiale a base di bicarbonato di sodio contenente fini cristalli, destinato ad agire su supporti delicati, senza danneggiare la superficie trattata con grado di durezza sulla scala Mohs < 2,5, nel pieno rispetto delle raccomandazioni Normal 20/85. L'azione definita aeropulitura avviene mescolando in modo proporzionale i componenti al fine di ottenere il massimo risultato, per la rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, croste nere, muffe, licheni, cere, smog e graffiti in genere. La rimozione del contaminante sarà effettuata salvaguardando la superficie trattata, inoltre, I prodotti inerti da utilizzare devono essere: eco compatibili ed atossici per gli operatori, delicati e neutri, biodegradabili e non devono intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti trattati. Gli inerti utilizzati devono garantire la compatibilità e la reversibilità nel materiale lapideo trattato. Il tutto per ottenere una superficie pulita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i ponteggi. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; f) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); g) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile); h) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico). Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia facile.	mq	353,79	0.000
24.21.016.002	euro (ottantasette/84) idem c.s. ...In fascia media.	mq	87,84	0.000
24.21.016.003	euro (centoventicinque/12) idem c.s. ...In fascia difficile.	mq	125,12	0.000
24.21.016.004	euro (duecentoquarantauno/38) idem c.s. ...In fascia estremamente difficile.	mq	241,38	0.000
24.21.017	euro (trecentoventi/36) Distacco a mezzo di sciabole del dipinto. Distacco a mezzo di sciabole del dipinto dal supporto murario al livello dell'intonaco.	mq	320,36	0.000
24.21.018	euro (trecentoottantacinque/52) Applicazione di uno strato d'intervento. Applicazione di uno strato d'intervento per mettere, nel corso di	mq	385,52	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	successivi interventi, la rimozione dell'opera dal supporto da eseguire con malta leggera. euro (centoottantacinque/50)	mq	185,50	0.000
24.21.019	Fornitura ed applicazione di nuovo supporto. Fornitura ed applicazione di nuovo supporto all'opera in aerolam. euro (centoottantatre/67)	mq	183,67	0.000
24.21.020.001	Fissaggio del colore di dipinti . Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro. Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della sche da tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia facile. euro (centoquarantadue/79)	mq	142,79	0.000
24.21.020.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centoottantatre/06)	mq	183,06	0.000
24.21.020.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentonovantasei/95)	mq	296,95	0.000
24.21.020.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (trecentotrentaotto/24)	mq	338,24	0.000
24.21.021.001	Stuccatura di dipinti. Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro. Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia facile. euro (cinquantadue/12)	mq	52,12	0.000
24.21.021.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (ottantaotto/42)	mq	88,42	0.000
24.21.021.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centotrenta/35)	mq	130,35	0.000
24.21.021.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centosettantadue/29)	mq	172,29	0.000
24.21.022	Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze . Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune verranno trattate in accordo con la D.L., esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti. euro (ottantatre/75)	mq	83,75	0.000
24.21.023.001	Riconfigurazione di superfici lisce o sagomate. Riconfigurazione di superfici lisce o sagomate, da eseguire tramite integrazione con malta composta da polveri cellulosiche, inerti sele zionati, pigmenti naturali e resina acrilica. L'operazione sarà naturalmente preceduta dalla messa in opera di una apposita armatura con barre in vetroresina. Finitura delle superfici a vista secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni integrazione fino a cmq 100. euro (trentaotto/29)	mq	38,29	0.000
24.21.023.002	idem c.s. ...ogni integrazione da cmq 100 a cmq 200. euro (cinquantaotto/67)	mq	58,67	0.000
24.21.023.003	idem c.s. ...ogni integrazione da cmq 200 a cmq 800. euro (sessantanove/98)	mq	69,98	0.000
24.21.024.001	Riconfigurazione di superfici,. Riconfigurazione di superfici, con elementi plastico, figurativi o con decorazioni fitomorfe, da eseguire tramite integrazione con malta composta da polveri cellulosiche, inerti selezionati, pigmenti naturali e resina acrilica, con finitura superficiale a livello o leggermente sottosquadro. L'operazione sarà naturalmente preceduta dalla messa in opera di un'apposita armatura con barre in vetroresina, l'intervento include la finitura delle superfici a vista secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni integrazione fino a cmq 100. euro (cinquantanove/60)	mq	59,60	0.000
24.21.024.002	idem c.s. ...ogni integrazione da cmq 100 a cmq 200. euro (novantasei/37)	mq	96,37	0.000
24.21.024.003	idem c.s. ...ogni integrazione da cmq 200 a cmq 800.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.21.025	euro (duecentonovantasette/23) Recupero degli intonaci . Recupero degli intonaci dell'apparato murario con un'operazione da eseguire a spazzola e, ove necessario, a microsabbiatrice. Proseguimento della risarcitura degli intonaci mediante materiali analoghi all'originale legati con malta scelta per grana e colore simili all'originali. Consolidamento, ove necessario, di crepe in profondità, mediante siringature a bassa pressione attraverso cannelli opportunamente di spostati (diametro 10mm) di malta ad espansione controllata e priva di sali solubili). Trattamento di tutta la superficie degli intonaci atto a restituire uniformità cromatica con successivo trattamento consolidante onde evitare lo spolverio dell'intonaco (silicato di etile e soluzione concentrata al 20% di resina acrilica in acetone puro). L'intervento in accordo con la D.L., dovrà tenere conto della tenuta delle malte antiche e operare leggere modifiche nella stessa, con l'intento di recuperare una migliore presentazione dell'ambiente e della pittura murale originale compreso trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	297,23	0.000
24.21.026.001	euro (sessantaquattro/05) Integrazione pittorica di dipinti. Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro. Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Winsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto murale e zona da ricostruire (personaggi molto difficili); c) epoca del dipinto murale (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili); d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile); e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione. In fascia facile.	mq	64,05	0.000
24.21.026.002	euro (centotrenta/69) idem c.s. ...In fascia media.	mq	130,69	0.000
24.21.026.003	euro (duecentocinque/20) idem c.s. ...In fascia difficile.	mq	205,20	0.000
24.21.026.004	euro (duecentosettantanove/72) idem c.s. ...In fascia estremamente difficile.	mq	279,72	0.000
24.21.027.001	euro (trecentocinquantaquattro/23) Attintatura di dipinti. Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro. In fascia facile.	mq	354,23	0.000
24.21.027.002	euro (ventisei/57) idem c.s. ...In fascia media.	mq	26,57	0.000
24.21.027.003	euro (ventiotto/72) idem c.s. ...In fascia difficile.	mq	28,72	0.000
24.21.027.004	euro (trentatre/73) idem c.s. ...In fascia estremamente difficile.	mq	33,73	0.000
24.21.028	euro (trentanove/46) Intervento di protezione. Intervento di protezione da effettuare mediante applicazione di prodotti che siano compatibili con il supporto, che non alterino la cromia originale, stabili alle azioni ambientali e reversibili, secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	39,46	0.000
24.21.029	euro (cinquanta/21) Intervento di protezione. Intervento di protezione da eseguire con protettivo con effetto riaggregante superficiale a base di elastomero fluorurato ad alto peso molecolare, dati a pennello o a spruzzo secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	50,21	0.000
24.21.030.001	euro (sessantasette/84) Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro. In fascia facile.	mq	67,84	0.000
24.21.030.002	euro (cinquantadue/50) idem c.s. ...In fascia media.	mq	52,50	0.000
24.21.030.003	euro (centocinque/63) idem c.s. ...In fascia difficile.	mq	105,63	0.000
24.21.030.004	euro (centosessanta/22) idem c.s. ...In fascia estremamente difficile.	mq	160,22	0.000
24.21.031.001	euro (duecentoquindici/58) Ripristino decorazione di dipinti. Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro. In fascia facile.	mq	215,58	0.000
24.21.031.002	euro (centocinquantesette/42) idem c.s. ...In fascia media.	mq	157,42	0.000
24.21.031.003	euro (duecentoundici/38) idem c.s. ...In fascia difficile.	mq	211,38	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentosessantacinque/72)	mq	265,72	0.000
24.21.031.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (trecentotredici/53)	mq	313,53	0.000
	24.22 - Beni storico artistici – Dipinti su tela			
24.22.001	Intervento di rimozione del vecchio telaio. Intervento di rimozione del vecchio telaio, toppe ed eventuali stuccature. Velinatura della superficie dipinta con carta giapponese e colletta passata a caldo. Accurata pulitura del retro con l'ausilio del bisturi. Fermatura del colore dal retro ed eventuale rifacimento degli inserti e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE. euro (trecentotrentatre/66)	mq	333,66	0.000
24.22.002	Intervento di preparazione del telaio interinale. Intervento di preparazione del telaio interinale e foderatura a colla pasta eseguita con tela patta; miglioramento della superficie pittorica; rimozione della carta giapponese e della colla in eccesso con spugne intrise di acqua calda. Sistemazione sul telaio definitivo in legno di abete con sistema a cuneo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trecentocinquantaquattro/63)	mq	354,63	0.000
24.22.003	Fornitura di un nuovo telaio ligneo. Fornitura di un nuovo telaio ligneo ad espansione. TELAI RETTILINEI 50 x 50 cm. euro (trentatre/07)	cad	33,07	0.000
24.22.004	idem c.s. ...espansione. TELAI RETTILINEI 100 x 100 cm. euro (sessantasei/17)	cad	66,17	0.000
24.22.005	idem c.s. ...espansione. TELAI RETTILINEI OLTRE 1 MQ. euro (centoquarantasei/52)	cad	146,52	0.000
24.22.006	idem c.s. ...espansione. TELAI MISTILINEI 50 X 50 cm. euro (quarantasei/31)	cad	46,31	0.000
24.22.007	idem c.s. ...espansione. TELAI MISTILINEI 100 x 100 cm. euro (ottantasei/01)	cad	86,01	0.000
24.22.008	idem c.s. ...espansione. TELAI MISTILINEI OLTRE 1 MQ. euro (centoottantacinque/25)	cad	185,25	0.000
24.22.009.001	Isolamento della pellicola pittorica. Isolamento della pellicola pittorica da attuare, se necessario, preliminarmente a trattamenti implicanti l'impiego di acqua; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto: mediante nebulizzazione di resine sintetiche o naturali in soluzione; euro (centotrentanove/24)	mq	139,24	0.000
24.22.009.002	idem c.s. ...prodotto: mediante applicazione a pennello di resine sintetiche o naturali in soluzione. euro (sessantacinque/74)	mq	65,74	0.000
24.22.010.001	Velinatura del recto del dipinto. Velinatura del recto del dipinto con finalità di sostegno o protezione, da effettuarsi, se necessario, preliminarmente ad operazioni di consolidamento, foderatura, movimentazioni; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed esclusi quelli relativi alla rimozione della velinatura, da valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: con adesivi di origine animale; euro (quarantaquattro/77)	mq	44,77	0.000
24.22.010.002	idem c.s. ...entità: con resine naturali o sintetiche in soluzione. euro (cinquantatre/31)	mq	53,31	0.000
24.22.011.001	Rimozione della velinatura. Rimozione della velinatura da valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli adesivi: mediante spugnatura con acqua nel caso di incollaggi con adesivi animali o vegetali; euro (sessantasei/01)	mq	66,01	0.000
24.22.011.002	idem c.s. ...adesivi: mediante applicazione di solventi nel caso di incollaggi con adesivi sintetici o resine. euro (ottantaquattro/13)	mq	84,13	0.000
24.22.011.003	Rimozione della velinatura. Rimozione della velinatura da valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli adesivi: con metodo da definire in caso di incollaggi di precedenti interventi con adesivi sconosciuti. euro (zero/00)	mq	0,00	0.000
24.22.012.001	Ristabilimento della coesione. Ristabilimento della coesione e/o dell'adesione dei materiali costitutivi dal recto mediante applicazione localizzata (1 dmq) di prodotto consolidante o adesivo, a pennello, per iniezione e per nebulizzazione, con successivo trattamento della superficie di applicazione. Operazione da effettuare in presenza isolati fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi, anche se numericamente rilevanti; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso a trattamento effettuato ed esclusi quelli relativi ad eventuali velinature, puliture o altre operazioni preliminari: con adesivo di origine animale o sintetica e termocauterio; euro (trentadue/40)	cad	32,40	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.22.012.002	idem c.s. ...sintetica e pesi localizzati; euro (ventiuno/32)	cad	21,32	0.000
24.22.012.003	idem c.s. ...sintetica e tavola termica e/o a bassa pressione. euro (trentadue/59)	cad	32,59	0.000
24.22.013.001	Ristabilimento della coesione. Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal recto mediante applicazione diffusa in una o più zone oppure generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, a pennello, per iniezione e per nebulizzazione, con successivo trattamento della superficie di applicazione. Operazione da effettuare in presenza di diffusi fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso a trattamento effettuato ed esclusi quelli relativi ad eventuali velature, puliture o altre operazioni preliminari: con adesivo di origine animale e termocauterio; euro (trecentotrentasette/36)	mq	337,36	0.000
24.22.013.002	idem c.s. ...operazioni preliminari: con adesivo di origine animale e pesi localizzati o termocauterio; euro (duecentonovantaquattro/89)	mq	294,89	0.000
24.22.013.003	idem c.s. ...operazioni preliminari: con adesivo di origine animale e tavola termica e/o a bassa pressione; euro (quattrocentocinquantesette/16)	mq	457,16	0.000
24.22.013.004	idem c.s. ...operazioni preliminari: con adesivo o consolidante sintetico e pesi localizzati o termocauterio; euro (duecentocinquantesette/62)	mq	257,62	0.000
24.22.013.005	idem c.s. ...operazioni preliminari: con adesivo o consolidante sintetico e tavola termica e/o a bassa pressione. euro (quattrocentocinquantanove/05)	mq	459,05	0.000
24.22.013.006	idem c.s. ...operazioni preliminari: Trattamenti con tavola termica su opere di dimensioni superiori ai 3 x 2 m. euro (zero/00)	gg	0,00	0.000
24.22.014.001	Ristabilimento della coesione. Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal verso mediante applicazione generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, normalmente propedeutica alle operazioni di foderatura, ma eseguibili anche autonomamente; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed esclusi quelli relativi alle operazioni di pulitura del retro e di rimozione di materiali non idonei applicati in precedenti interventi e ad altre operazioni preliminari: con adesivo di origine animale a pennello; euro (quarantatre/28)	mq	43,28	0.000
24.22.014.002	idem c.s. ...preliminari: con consolidante sintetico in soluzione a pennello; euro (ventiquattro/46)	mq	24,46	0.000
24.22.014.003	idem c.s. ...preliminari: con consolidante sintetico in soluzione per nebulizzazione; euro (ventisei/86)	mq	26,86	0.000
24.22.014.004	idem c.s. ...preliminari: con resine naturali in soluzione a pennello; euro (sessantacinque/30)	mq	65,30	0.000
24.22.014.005	idem c.s. ...preliminari: con resine naturali per nebulizzazione; euro (settanta/20)	mq	70,20	0.000
24.22.014.006	idem c.s. ...preliminari: con adesivo sintetico per sigillatura a caldo a pennello; euro (quarantaquattro/27)	mq	44,27	0.000
24.22.014.007	idem c.s. ...preliminari: con adesivo sintetico per sigillatura a caldo a rullo; euro (trentasette/12)	mq	37,12	0.000
24.22.014.008	idem c.s. ...preliminari: con adesivo sintetico per sigillatura a caldo per nebulizzazione. euro (ottantaquattro/88)	mq	84,88	0.000
24.22.015.001	Trattamento biocida della tela. Trattamento biocida della tela di supporto e/o telaio o altri elementi lignei per l'eliminazione e la prevenzione di attacchi da parte di microorganismi e organismi biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed alla eventuale schermatura semplice temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del biocida: disinfezione attacchi da parte di microrganismi: impregnazione con biocida a pennello e rimozione meccanica delle colonie; euro (sessantaquattro/24)	mq	64,24	0.000
24.22.015.002	idem c.s. ...del biocida: disinfezione attacchi da parte di microrganismi: nebulizzazione di biocida e rimozione meccanica delle colonie; euro (sessantauno/38)	mq	61,38	0.000
24.22.015.003	idem c.s. ...del biocida: disinfestazione attacchi da parte di organismi: impregnazione con biocida a pennello. euro (trentaotto/34)	mq	38,34	0.000
24.22.016	Trattamento preventivo. Trattamento preventivo, mediante nebulizzazione di biocida. euro (ventitre/23)	mq	23,23	0.000
24.22.017.001	Isolamento del supporto e degli strati preparatori. Isolamento del supporto e degli strati preparatori; operazione da eseguirsi su dipinti sensibili all'umidità, propedeuticamente a trattamenti implicanti l'impiego di acqua (foderature con adesivi naturali); inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle idonee diluizioni delle resine: con resine			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	sintetiche per impregnazione o nebulizzazione; euro (ventisette/29)	mq	27,29	0.000
24.22.017.002	idem c.s. ...resine: con resine naturali per impregnazione o nebulizzazione; euro (settantaotto/01)	mq	78,01	0.000
24.22.017.003	idem c.s. ...resine: con adesivo sintetico per sigillatura a caldo a pennello; euro (trentacinque/06)	mq	35,06	0.000
24.22.017.004	idem c.s. ...resine: con adesivo sintetico per sigillatura a caldo a rullo; euro (settantadue/53)	mq	72,53	0.000
24.22.017.005	idem c.s. ...resine: con adesivo sintetico per sigillatura a caldo per nebulizzazione. euro (centotredici/74)	mq	113,74	0.000
24.22.018	Trattamento delle giunzioni originali del supporto di dipinti composti da più pezze unite, con finalità di riduzione dell'interferenza visi va in caso di foderatura. euro (trentanove/60)	m	39,60	0.000
24.22.019	Risarcimento e/o ricomposizione di tagli . Risarcimento e/o ricomposizione di tagli e la cerazioni del supporto, propedeutica alle operazioni di foderatura, mediante incollaggi puntuali, per ricostituire l'unità strutturale del supporto e impedire il rilassamento della zona circostante la lacerazione e quanto altro oc corre per dare il lavoro compiuto a perfetta re gola d'arte. euro (centoventi/12)	dm	120,12	0.000
24.22.020	Ricomposizione di tagli e lacerazioni . Ricomposizione di tagli e lacerazioni del supporto propedeutica alle operazioni di foderatura; esclusi gli oneri relativi al risanamento di deformazioni e alle operazioni di foderatura, da valutare al m riconducendo a 0,5 m anche dimensioni inferiori. euro (ventisette/78)	m	27,78	0.000
24.22.021	Realizzazione ed applicazione di inserti . Realizzazione ed applicazione di inserti di tela nelle lacune del supporto, per ricostituire l'unità strutturale del supporto e impedire il rilassamento della zona circostante la lacerazione o per il riempimento del dislivello fra il supporto originale e la tela da rifodero (in serti non autoportanti); da valutare sul pe rimetro della lacuna inclusi gli oneri relativi al taglio e alla preparazione degli inserti: con adesione alla tela di rifodero (non autoportanti) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (settantadue/87)	mq	72,87	0.000
24.22.022.001	Risanamento delle deformazioni. Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio: deformazioni di modesta entità e/o circoscritte, da valutare a singola applicazione: con pesi localizzati; euro (undici/83)	cad	11,83	0.000
24.22.022.002	idem c.s. ...provvisorio: deformazioni di modesta entità e/o circoscritte, da valutare a singola applicazione: con pesi localizzati e trattamento termico; euro (ventitre/58)	cad	23,58	0.000
24.22.022.003	idem c.s. ...provvisorio: deformazioni di modesta entità e/o circoscritte, da valutare a singola applicazione: con pesi localizzati e umidità; euro (diciotto/84)	cad	18,84	0.000
24.22.022.004	idem c.s. ...con pesi localizzati, umidità e trattamento termico; euro (ventinove/96)	cad	29,96	0.000
24.22.022.005	Risanamento delle deformazioni. Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio: deformazioni generalizzate, con sottovuoto: con sottovuoto; euro (settantasei/54)	mq	76,54	0.000
24.22.022.006	idem c.s. ...generalizzate, con sottovuoto: con sottovuoto e trattamento termico; euro (centosei/20)	mq	106,20	0.000
24.22.022.007	idem c.s. ...generalizzate, con sottovuoto: con sottovuoto e umidità; euro (novantauno/37)	mq	91,37	0.000
24.22.022.008	idem c.s. ...generalizzate, con sottovuoto: con sottovuoto, umidità e trattamento termico; euro (centoquarantasei/65)	mq	146,65	0.000
24.22.022.009	idem c.s. ...generalizzate, con tensionamento: con tensionamento; euro (centocinquanta/85)	mq	150,85	0.000
24.22.022.010	idem c.s. ...generalizzate, con tensionamento: con tensionamento e trattamento termico; euro (duecentonovantadue/16)	mq	292,16	0.000
24.22.022.011	idem c.s. ...generalizzate, con tensionamento: con tensionamento e umidità; euro (duecentoventiuno/35)	mq	221,35	0.000
24.22.022.012	idem c.s. ...generalizzate, con tensionamento: con tensionamento, umidità e trattamento termico.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattrocentotré/08)	mq	403,08	0.000
24.22.023	Rimozione di depositi incoerenti. Rimozione di depositi incoerenti, come polveri, particolato atmosferico, con pennellesse e piccoli aspiratori.			
	euro (otto/14)	mq	8,14	0.000
24.22.024.001	Rimozione di sostanze sovrappresse alla tela originale quali depositi coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, sostanze organiche, etc..., effettuata con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento della sostanza da rimuovere; inclusi gli oneri relativi alla scelta e alla preparazione delle miscele idonee: sostanze moderatamente coerenti e aderenti, con carte abrasive;			
	euro (ventisei/78)	mq	26,78	0.000
24.22.024.002	idem c.s. ...idonee: sostanze coerenti e aderenti parzialmente solubili in acqua, con bisturi e spatole dopo impacchi con acqua;			
	euro (centoquattordici/36)	mq	114,36	0.000
24.22.024.003	idem c.s. ...idonee: sostanze coerenti e aderenti parzialmente solubili in solventi in strati di medio spessore o mediamente induriti, con bisturi e spatole dopo impacchi con solventi;			
	euro (duecentotto/47)	mq	208,47	0.000
24.22.024.004	idem c.s. ...idonee: sostanze coerenti e aderenti parzialmente solubili in solventi in strati di notevole spessore o molto induriti, con bisturi e spatole dopo impacchi con solventi;			
	euro (trecentotrentaotto/18)	mq	338,18	0.000
24.22.024.005	idem c.s. ...idonee: sostanze coerenti e aderenti termoplastiche, con bisturi e spatole dopo il riscaldamento controllato della superficie.			
	euro (duecentosettantauno/57)	mq	271,57	0.000
24.22.025	Rimozione a bisturi di sostanze sovrappresse. Rimozione a bisturi di sostanze sovrappresse di varia natura; operazione da eseguirsi qualora la pulitura con solventi o soluzioni basiche non sia applicabile o non abbia avuto effetto.			
	euro (trecentonovantaquattro/74)	mq	394,74	0.000
24.22.026.001	Rimozione di tele da rifoder e rattoppature. Rimozione di tele da rifoder e rattoppature (foderature parziali) applicate a sostegno della tela originale in precedenti interventi, non più funzionali o idonei, quali tele, rattoppature, materiali rigidi, effettuata manualmente o con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento degli adesivi; inclusi gli oneri relativi alla pulitura della superficie dai residui di adesivo: adesivi di diversa natura a blanda tenacità: tele;			
	euro (novanta/15)	mq	90,15	0.000
24.22.026.002	idem c.s. ...adesivo: adesivi di diversa natura a blanda tenacità: rattoppature;			
	euro (diciannove/68)	dmq	19,68	0.000
24.22.026.003	idem c.s. ...adesivo: adesivi di origine animale o vegetale, mediante impacchi con acqua: tele;			
	euro (centocinquantaquattro/87)	mq	154,87	0.000
24.22.026.004	idem c.s. ...adesivo: adesivi di origine animale o vegetale, mediante impacchi con acqua: rattoppature;			
	euro (venticinque/61)	dmq	25,61	0.000
24.22.026.005	idem c.s. ...adesivo: adesivi di natura sintetica in strati di medio spessore o mediamente induriti, mediante impacchi con solventi: tele;			
	euro (duecentodiciannove/98)	mq	219,98	0.000
24.22.026.006	idem c.s. ...adesivo: adesivi di natura sintetica in strati di medio spessore o mediamente induriti, mediante impacchi con solventi: rattoppature;			
	euro (ventinove/55)	dmq	29,55	0.000
24.22.026.007	idem c.s. ...adesivo: adesivi di natura sintetica in strati di notevole spessore e molto induriti, mediante impacchi con solventi: tele;			
	euro (trecentocinquantaquattro/64)	mq	352,64	0.000
24.22.026.008	idem c.s. ...adesivo: adesivi di natura sintetica in strati di notevole spessore e molto induriti, mediante impacchi con solventi: rattoppature;			
	euro (trentauno/54)	dmq	31,54	0.000
24.22.026.009	idem c.s. ...adesivo: adesivi a riattivazione termica, mediante riscaldamento controllato della superficie: tele;			
	euro (centoquattro/34)	mq	104,34	0.000
24.22.026.010	idem c.s. ...adesivo: adesivi a riattivazione termica, mediante riscaldamento controllato della superficie: rattoppature.			
	euro (ventisette/72)	dmq	27,72	0.000
24.22.027.001	Foderatura con adesivi naturali . Foderatura con adesivi naturali (colla di pasta), nei casi in cui il supporto non garantisce la buona conservazione del dipinto esclusi gli oneri per il trattamento, eseguito preliminarmente, di cedimenti, stress, tagli, lacerazioni, lacune, mancanze di adesione alla preparazione, in dipinti già foderati o già isolati o che non temono l'umidità; inclusi gli oneri relativi alla preparazione degli adesivi, al trattamento della tela da rifoder, al posizionamento di quest'ultima sul telaio interinale ed alla stiratura, considerando una superficie minima di applicazione pari a 0,50 mq: foderatura con una tela;			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentocinquanta/07)	mq	250,07	0.000
24.22.027.002	idem c.s. ...foderatura con doppia tela in casi di supporto di tela di dimensioni medie o grandi; euro (duecentonovantadue/57)	mq	292,57	0.000
24.22.027.003	idem c.s. ...foderatura con due tele in tempi successivi in casi di supporto di tele estremamente degradate che richiedano interventi preliminari alla foderatura definitiva. euro (quattrocentotrentaotto/31)	mq	438,31	0.000
24.22.028	Foderatura con adesivi naturali . Foderatura con adesivi naturali (colla di pasta) dei bordi nei casi in cui il supporto e la preparazione sono in uno stato di conservazione buono o in cui non è indicata, o necessaria, una foderatura completa; al fine di permettere il montaggio su un telaio, o altra struttura di sostegno, di una tela che presenti dei bordi insufficienti a tale operazione; inclusi gli oneri relativi alla preparazione degli adesivi, al trattamento della tela da rifodero, al taglio della porzione in eccesso, al posizionamento della tela da rifodero sul telaio interinale ed alla stiratura, considerando una superficie minima di applicazione pari a 0,50 mq. euro (centocinquantacinque/77)	mq	155,77	0.000
24.22.029	Foderatura con adesivi sintetici . Foderatura con adesivi sintetici per sigillatura a caldo in dipinti sui quali è necessario evitare l'uso dell'acqua; inclusi gli oneri relativi alla preparazione della tela da rifodero, considerando una superficie minima di applicazione pari a 0,25 mq; foderatura con una tela nei casi in cui il supporto non garantisca la buona conservazione del dipinto: inclusi gli oneri relativi al trattamento della tela da rifodero. euro (zero/00)	mq	0,00	0.000
24.22.030.001	Foderatura con due tele . Foderatura con due tele e/o materiali di irrigidimento nei casi in cui sia necessario ottenere un supporto rigido per restituire portanza alle tele; inclusi gli oneri relativi alla preparazione con adesivo delle tele da rifodero e dei materiali di irrigidimento: per tele di dimensioni massime pari a 3 x 2 m. euro (duecento/63)	mq	200,63	0.000
24.22.030.002	idem c.s. ...di dimensioni superiori a 3 x 2. euro (zero/00)	m	0,00	0.000
24.22.031	Foderatura dei bordi . Foderatura dei bordi nei casi in cui il supporto è in uno stato di conservazione buono o in cui non è indicata, o necessaria, una foderatura completa; al fine di permettere il montaggio su un telaio, o altra struttura di sostegno, di una tela che presenti dei bordi insufficienti a tale operazione. euro (centoquindici/07)	mq	115,07	0.000
24.22.032	Foderatura con adesivi sintetici . Foderatura con adesivi sintetici a riattivazione con solvente in dipinti sui quali è necessario evitare l'uso del calore; inclusi gli oneri relativi al trattamento della tela da rifodero ed al posizionamento della stessa sul telaio interinale, considerando una superficie minima di applicazione pari a 0,50 mq; foderatura con una tela nei casi in cui il supporto non garantisca la buona conservazione euro (centosettanta/10)	mq	170,10	0.000
24.22.033	Foderatura dei bordi. Foderatura dei bordi nei casi in cui il supporto è in uno stato di conservazione buono o in cui non è indicata, o necessaria, una foderatura completa; al fine di permettere il montaggio su un telaio, o altra struttura di sostegno, di una tela che presenti dei bordi insufficienti a tale operazione. euro (centoquaranta/71)	mq	140,71	0.000
24.22.034	Foderatura dei bordi con tessuti adesivi . Foderatura dei bordi con tessuti adesivi nel caso di dipinti leggeri e sensibili a qualsiasi manipolazione, per permettere il montaggio su un telaio, o altra struttura di sostegno, di una tela che presenti dei bordi insufficienti a tale operazione e quando non è indicata, o necessaria, una foderatura totale. euro (sessantadue/83)	m	62,83	0.000
24.22.035	Congiunzione di due tele per rifodero. Congiunzione di due tele per rifodero mediante cucitura nel caso di un dipinto di grandi dimensioni che debba subire un intervento di foderatura. euro (sessantauno/47)	m	61,47	0.000
24.22.036.001	Applicazione di sistemi protettivi sul retro. Applicazione di sistemi protettivi sul retro del dipinto con finalità di protezione da agenti esterni: pannelli semirigidi sul retro del telaio; euro (centotrenta/14)	mq	130,14	0.000
24.22.036.002	idem c.s. ...agenti esterni: tessuto interposto tra il telaio prima e il dipinto (foderatura libera). euro (ottantadue/62)	mq	82,62	0.000
24.22.037.001	Intervento di pulitura della superficie pittorica. Intervento di pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentano l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti) applicate a tamponcino di cotone o in sospensione emulsionante neutra. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pulitura semplice. euro (centotrentaotto/26)	mq	138,26	0.000
24.22.037.002	idem c.s. ...d'arte. Pulitura media difficoltà. euro (duecentoventi/12)	mq	220,12	0.000
24.22.037.003	idem c.s. ...d'arte. Pulitura difficoltosa. euro (trecento/08)	mq	300,08	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.22.038	Intervento di pulitura della superficie pittorica. Intervento di pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentano l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti) applicate a tamponcino di cotone o in sospensione emulsionante neutra. Si intendono comprese le operazioni di rimozione o alleggerimento delle vernici sovrapposte assai curandosi della stabilità della superficie pittorica circostante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PULITURA DIFFICOLTOSA. euro (trecentouno/98)	mq	301,98	0.000
24.22.039.001	Intervento di stuccatura delle lacune. Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e coltella passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Winsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tra mite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva a base di resina acrilica ed acetonica data a pennello o a spruzzo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Valutazione delle lacune fino al 20% della superficie pittorica. euro (duecentosessantasei/05)	mq	266,05	0.000
24.22.039.002	idem c.s. ...Valutazione delle lacune oltre il 20% e fino al 40% della superficie pittorica. euro (cinquecentouno/16)	mq	501,16	0.000
24.22.039.003	idem c.s. ...Valutazione delle lacune oltre il 40% della superficie pittorica. euro (settecentoventisette/74)	mq	727,74	0.000
24.22.039.004	idem c.s. ...Valutazione delle grandi lacune con integrazione al 100%. euro (millequattrocentosei/20)	mq	1'406,20	0.000
24.22.040.001	Intervento di stuccatura delle lacune. Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e coltella passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello del tipo Winsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono o per integrazione materica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva a base di resina acrilica ed acetonica data a pennello o a spruzzo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Valutazione delle lacune fino al 20 % della superficie pittorica. euro (centoquarantaquattro/60)	mq	144,60	0.000
24.22.040.002	idem c.s. ...delle lacune oltre il 20% e fino al 40% della superficie pittorica. euro (duecentoventisette/48)	mq	227,48	0.000
24.22.040.003	idem c.s. ...delle lacune oltre il 40% della superficie pittorica. euro (trecentotrentacinque/17)	mq	335,17	0.000
24.22.041.001	Reintegrazione mimetica delle lacune. Reintegrazione mimetica delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune, all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Per abrasioni e lacune di piccole dimensioni distribuite sulla superficie pittorica entro il 15% del totale: con colori ad acquarello; euro (cinquecentocinquantacinque/51)	mq	555,51	0.000
24.22.041.002	idem c.s. ...dimensioni distribuite sulla superficie pittorica entro il 15% del totale: con colori a vernice. euro (cinquecentoquarantanove/88)	mq	549,88	0.000
24.22.042.001	idem c.s. ...dimensioni distribuite sulla superficie pittorica entro il 50% del totale: con colori ad acquarello; euro (ottocentoventisei/44)	mq	826,44	0.000
24.22.042.002	idem c.s. ...dimensioni distribuite sulla superficie pittorica entro il 50% del totale: con colori a vernice. euro (ottocentoventi/81)	mq	820,81	0.000
24.22.043	Reintegrazione mimetica delle lacune. Reintegrazione mimetica delle lacune degli strati pittorici, per abrasioni e lacune di piccole dimensioni distribuite sulla superficie pittorica oltre il 50% del totale, con colori ad acquarello o a vernice. euro (zero/00)	cm	0,00	0.000
24.22.044.001	Reintegrazione mimetica delle lacune degli strati pittorici. Reintegrazione mimetica delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune, all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Per lacune di medie e grandi dimensioni con superficie compresa fra 0,25 dmq e 5 dmq, da valutare sulla superficie effettiva: con colori ad acquarello; euro (centotredici/81)	dmq	113,81	0.000
24.22.044.002	idem c.s. ...con colori a vernice. euro (centootto/18)	dmq	108,18	0.000
24.22.045.001	Reintegrazione con tecnica riconoscibile. Reintegrazione con tecnica riconoscibile (tratteggio o altro) delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Per lacune di medie e grandi dimensioni, da valutare sulla superficie effettiva. Superficie fino a 5 dmq; con colori ad acquarello; euro (trecentocinquantadue/86)	dmq	352,86	0.000
24.22.045.002	idem c.s. ...5 dmq; con colori a vernice. euro (centoottantauno/96)	dmq	181,96	0.000
24.22.045.003	idem c.s. ...5 dmq; superficie superiore a 5 dmq, con colori ad acquarello o a vernice. euro (zero/00)	mq	0,00	0.000
24.22.045.004	idem c.s. ...5 dmq; riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con colori ad acquarello o a vernice. euro (ventiuno/70)	dmq	21,70	0.000
24.22.046.001	Protezione finale della pellicola pittorica. Protezione finale della pellicola pittorica mediante applicazione a tampone, a pennello e per nebulizzazione di resine sintetiche o naturali in soluzione, con finalità di protezione e ristabilimento del corretto indice di rifrazione della superficie; fino a quattro stesure di vernice. Verniciatura in corso d'opera a tampone o a pennello: con resina sintetica in eteri di petrolio; euro (trentacinque/37)	mq	35,37	0.000
24.22.046.002	idem c.s. ...pennello: con resine sintetiche in altri solventi organici; euro (trentacinque/06)	mq	35,06	0.000
24.22.046.003	idem c.s. ...pennello: con resina sintetica in eteri di petrolio; euro (ottantasei/45)	mq	86,45	0.000
24.22.046.004	idem c.s. ...pennello: con resine sintetiche in altri solventi organici. euro (centosedici/76)	mq	116,76	0.000
24.23.001	24.23 - Beni storico artistici - Dipinti su carta Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano mediante disinfezione, consolidamento, eventuale deacidificazione, pulitura meccanica, ristabilimento della funzionalità del supporto, fissaggio, reintegro delle superfici pittoriche, riadesione della carta sul supporto e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (duecentoundici/85)	mq	211,85	0.000
24.24.001.001	24.24 - Beni storico artistici – Metalli e leghe Pulitura ed eliminazione solfuro di argento. Pulitura ed eliminazione solfuro di argento misurabile. In fascia facile. euro (centocinque/07)	mq	105,07	0.000
24.24.001.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentodieci/50)	mq	210,50	0.000
24.24.001.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentoquattordici/68)	mq	314,68	0.000
24.24.001.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (quattrocentoventi/32)	mq	420,32	0.000
24.24.002.001	Pulitura ed eliminazione solfuro di argento. Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili. In fascia facile. euro (centocinquantasette/60)	mq	157,60	0.000
24.24.002.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentosessantadue/38)	mq	262,38	0.000
24.24.002.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentosessantaotto/67)	mq	368,67	0.000
24.24.002.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (quattrocentoottantacinque/36)	mq	485,36	0.000
24.24.003.001	Pulitura in presenza di rame nella lega. Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili. In fascia facile. euro (centocinquantasette/54)	mq	157,54	0.000
24.24.003.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentosessantadue/80)	mq	262,80	0.000
24.24.003.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentosessantasette/43)	mq	367,43	0.000
24.24.003.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (quattrocentoottantacinque/66)	mq	485,66	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.24.004.001	Asciugatura di argenti. Asciugatura di argenti misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/53)	mq	52,53	0.000
24.24.004.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinque/15)	mq	105,15	0.000
24.24.004.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantasette/33)	mq	157,33	0.000
24.24.004.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentodieci/50)	mq	210,50	0.000
24.24.005.001	Integrazione di argenti . Integrazione di argenti misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/79)	mq	52,79	0.000
24.24.005.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosei/08)	mq	106,08	0.000
24.24.005.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantasette/33)	mq	157,33	0.000
24.24.005.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentoquattordici/08)	mq	214,08	0.000
24.24.006.001	Ricomposizione di argenti. Ricomposizione di argenti misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/72)	mq	52,72	0.000
24.24.006.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centootto/61)	mq	108,61	0.000
24.24.006.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantasette/96)	mq	157,96	0.000
24.24.006.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentoquattordici/20)	mq	214,20	0.000
24.24.007.001	Protezione finale di argenti. Protezione finale di argenti misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/70)	mq	52,70	0.000
24.24.007.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centootto/10)	mq	108,10	0.000
24.24.007.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantasette/41)	mq	157,41	0.000
24.24.007.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentododici/82)	mq	212,82	0.000
24.24.008.001	Pulitura ed eliminazione solfuri di argenti. Pulitura ed eliminazione solfuri di argenti non misurabili. In fascia facile. euro (duecentodieci/60)	cad	210,60	0.000
24.24.008.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (trecentodiciassette/10)	cad	317,10	0.000
24.24.008.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (cinquecentoventiquattro/02)	cad	524,02	0.000
24.24.008.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (ottocentoventi/60)	cad	820,60	0.000
24.24.009.001	Asciugatura di argent. Asciugatura di argenti non misurabili. In fascia facile. euro (centocinque/50)	cad	105,50	0.000
24.24.009.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentotredici/45)	cad	213,45	0.000
24.24.009.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentoottantasei/50)	cad	386,50	0.000
24.24.009.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (cinquecentoventiquattro/30)	cad	524,30	0.000
24.24.010.001	Integrazioni di argenti . Integrazioni di argenti non misurabili. In fascia facile. euro (centocinque/38)	cad	105,38	0.000
24.24.010.002	idem c.s. ...In fascia media.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentosessantadue/50)	cad	262,50	0.000
24.24.010.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentoquattordici/52)	cad	314,52	0.000
24.24.010.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (ottocentoventiuno/69)	cad	821,69	0.000
24.24.011.001	Ricomposizione di argenti. Ricomposizione di argenti non misurabili. In fascia facile. euro (centocinque/32)	cad	105,32	0.000
24.24.011.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinquantesette/54)	cad	157,54	0.000
24.24.011.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentoquindici/73)	cad	315,73	0.000
24.24.011.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (cinquecentoventiquattro/78)	cad	524,78	0.000
24.24.012.001	Protezione finale di argenti . Protezione finale di argenti non misurabili. In fascia facile. euro (centocinque/70)	cad	105,70	0.000
24.24.012.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinquantesei/15)	cad	156,15	0.000
24.24.012.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentodieci/92)	cad	210,92	0.000
24.24.012.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (quattrocentoventi/55)	cad	420,55	0.000
24.24.013.001	Pulitura con procedimento meccanico. Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/79)	mq	52,79	0.000
24.24.013.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosei/08)	mq	106,08	0.000
24.24.013.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantesette/96)	mq	157,96	0.000
24.24.013.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentoundici/55)	mq	211,55	0.000
24.24.014.001	Eliminazione ossidi e corrosioni. Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili. In fascia facile. euro (ventidue/84)	mq	22,84	0.000
24.24.014.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (cinquantauno/96)	mq	51,96	0.000
24.24.014.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centosette/34)	mq	107,34	0.000
24.24.014.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centocinquantesette/46)	mq	157,46	0.000
24.24.015.001	Consolidamento e fissaggio di supporti . Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili. In fascia facile. euro (ventidue/33)	mq	22,33	0.000
24.24.015.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (cinquantatre/67)	mq	53,67	0.000
24.24.015.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centosei/20)	mq	106,20	0.000
24.24.015.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centocinquantesette/40)	mq	157,40	0.000
24.24.016.001	Ricomposizione di eventuali frammenti. Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/90)	mq	52,90	0.000
24.24.016.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinque/07)	mq	105,07	0.000
24.24.016.003	idem c.s. ...In fascia difficile.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centocinquantasei/78)	mq	156,78	0.000
24.24.016.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentodieci/75)	mq	210,75	0.000
24.24.017.001	Integrazione di rame e leghe. Integrazione di rame e leghe misurabili. In fascia facile. euro (ventitre/34)	mq	23,34	0.000
24.24.017.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (cinquantadue/66)	mq	52,66	0.000
24.24.017.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinque/02)	mq	105,02	0.000
24.24.017.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centocinquantaotto/17)	mq	158,17	0.000
24.24.018.001	Protezione finale di rame e leghe. Protezione finale di rame e leghe misurabili. In fascia facile. euro (ventitre/34)	mq	23,34	0.000
24.24.018.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (cinquantadue/28)	mq	52,28	0.000
24.24.018.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centonove/24)	mq	109,24	0.000
24.24.018.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centocinquantaotto/60)	mq	158,60	0.000
24.24.019.001	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche. Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili. In fascia facile. euro (centosei/84)	mq	106,84	0.000
24.24.019.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinquantasei/53)	mq	156,53	0.000
24.24.019.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentododici/70)	mq	212,70	0.000
24.24.019.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentosessantadue/80)	mq	262,80	0.000
24.24.020.001	Pulitura con procedimento meccanico. Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili. In fascia facile. euro (centoquattro/94)	cad	104,94	0.000
24.24.020.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinquantasette/30)	cad	157,30	0.000
24.24.020.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentoundici/97)	cad	211,97	0.000
24.24.020.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (trecentoquattordici/90)	cad	314,90	0.000
24.24.021.001	Eliminazione di ossidi . Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili. In fascia facile. euro (cinquantatre/17)	cad	53,17	0.000
24.24.021.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosei/20)	cad	106,20	0.000
24.24.021.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantasette/48)	cad	157,48	0.000
24.24.021.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (quattrocentodiciotto/75)	cad	418,75	0.000
24.24.022.001	Eliminazione di ossidi . Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/66)	cad	52,66	0.000
24.24.022.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centoquattro/31)	cad	104,31	0.000
24.24.022.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantasette/96)	cad	157,96	0.000
24.24.022.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (quattrocentodiciannove/76)	cad	419,76	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.24.023.001	Consolidamento e fissaggio del supporto. Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/80)	cad	52,80	0.000
24.24.023.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centootto/61)	cad	108,61	0.000
24.24.023.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantaotto/72)	cad	158,72	0.000
24.24.023.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (quattrocentoventiquattro/82)	cad	424,82	0.000
24.24.024.001	Ricomposizione di frammenti. Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili. In fascia facile. euro (centosci/08)	cad	106,08	0.000
24.24.024.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinquantaotto/05)	cad	158,05	0.000
24.24.024.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentoundici/13)	cad	211,13	0.000
24.24.024.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (trecentosedici/15)	cad	316,15	0.000
24.24.025.001	Integrazione di rame e leghe. Integrazione di rame e leghe non misurabili. In fascia facile. euro (cinquantauno/90)	cad	51,90	0.000
24.24.025.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centootto/80)	cad	108,80	0.000
24.24.025.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantaotto/17)	cad	158,17	0.000
24.24.025.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (trecentoquindici/78)	cad	315,78	0.000
24.24.026.001	Protezione finale di rame e leghe. Protezione finale di rame e leghe non misurabili. In fascia facile. euro (cinquantatre/52)	cad	53,52	0.000
24.24.026.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinque/76)	cad	105,76	0.000
24.24.026.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantaotto/40)	cad	158,40	0.000
24.24.026.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentoundici/44)	cad	211,44	0.000
24.24.027.001	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche. Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili. In fascia facile. euro (centoquattro/80)	cad	104,80	0.000
24.24.027.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosessantauno/67)	cad	161,67	0.000
24.24.027.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentoquindici/04)	cad	215,04	0.000
24.24.027.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentosessantadue/38)	cad	262,38	0.000
24.24.028.001	Pulitura, lavaggio forzato indotto, asciugatura. Pulitura, lavaggio forzato indotto, asciugatura di ferro e leghe misurabili. In fascia facile. euro (cinquantaquattro/05)	mq	54,05	0.000
24.24.028.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinque/57)	mq	105,57	0.000
24.24.028.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantaotto/82)	mq	158,82	0.000
24.24.028.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentotredici/30)	mq	213,30	0.000
24.24.029.001	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi . Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili. In fascia facile.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinquantatre/42)	mq	53,42	0.000
24.24.029.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinque/32)	mq	105,32	0.000
24.24.029.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantasette/10)	mq	157,10	0.000
24.24.029.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentodieci/50)	mq	210,50	0.000
24.24.030.001	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi . Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/91)	mq	52,91	0.000
24.24.030.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinque/02)	mq	105,02	0.000
24.24.030.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantotto/17)	mq	158,17	0.000
24.24.030.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentododici/60)	mq	212,60	0.000
24.24.031.001	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe. Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili. In fascia facile. euro (cinquantatre/42)	mq	53,42	0.000
24.24.031.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosei/14)	mq	106,14	0.000
24.24.031.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantasette/30)	mq	157,30	0.000
24.24.031.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentoundici/14)	mq	211,14	0.000
24.24.032.001	Pulitura ed eliminazione di solfuri. Pulitura ed eliminazione di solfuri di argenti di particolare grandezza. In fascia facile. euro (duecentosessantatre/47)	cad	263,47	0.000
24.24.032.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (quattrocentoventi/52)	cad	420,52	0.000
24.24.032.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (seicentotrentanove/80)	cad	639,80	0.000
24.24.032.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (milleduecentotrentaquattro/20)	cad	1'234,20	0.000
24.24.033.001	Asciugatura di argenti. Asciugatura di argenti di particolare grandezza. In fascia facile. euro (centocinquantotto/05)	cad	158,05	0.000
24.24.033.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentosessantaquattro/62)	cad	264,62	0.000
24.24.033.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (cinquecentosettantaotto/26)	cad	578,26	0.000
24.24.033.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (seicentoottantacinque/17)	cad	685,17	0.000
24.24.034.001	Integrazione di argent. Integrazione di argenti di particolare grandezza. In fascia facile. euro (centocinquantotto/00)	cad	158,00	0.000
24.24.034.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (trecentoquattordici/90)	cad	314,90	0.000
24.24.034.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (quattrocentoventi/90)	cad	420,90	0.000
24.24.034.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (seicentoottantaotto/17)	cad	688,17	0.000
24.24.035.001	Ricomposizione di argenti . Ricomposizione di argenti di particolare gran dezza. In fascia facile. euro (centocinquantotto/24)	cad	158,24	0.000
24.24.035.002	idem c.s. ...In fascia media.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentoundici/30)	cad	211,30	0.000
24.24.035.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (quattrocentodiciotto/65)	cad	418,65	0.000
24.24.035.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (seicentoottantacinque/17)	cad	685,17	0.000
24.24.036.001	Protezione finale di argent. Protezione finale di argenti di particolare gran dezza. In fascia facile. euro (centocinquantesette/20)	cad	157,20	0.000
24.24.036.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentoundici/76)	cad	211,76	0.000
24.24.036.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentosessantatre/10)	cad	263,10	0.000
24.24.036.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (seicentoventisette/12)	cad	627,12	0.000
24.25.001	24.25 - Beni storico artistici – Mosaici Restauro Mosaici. Restauro Mosaici, trattamento devitalizzante erbicida e biocida. Il restauro di mosaici consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida e utilizzando appositi prodotti biocidi a base di Sali quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte all'uso, formulate su indicazione dell'Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bi carbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per l'asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti. per la devitalizzazione di muffe, alghe, licheni ecc... data l'esposizione all'aperto del pavimento musivo, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento mosaicato. Questo ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe. euro (cinquantaquattro/21)	mq	54,21	0.000
24.25.002	Restauro Mosaici. Restauro Mosaici, riadesione fra I vari strati e le tessere. La ricostruzione dell'adesione, fra i vari strati e le tessere sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (resina acrilica pura al 100%) eventualmente fosse necessario addizionato a carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilico resinose. euro (centonovantaquattro/34)	mq	194,34	0.000
24.25.003	Restauro Mosaici. Restauro Mosaici, reintegrazioni di lacune. Stuccatura delle lacune con malta di calce e pozzolana, le microstuccature con malta di grassello e polvere di marmo, rasature sottolivello a bi sturi. La patinatura delle stuccature sarà eseguita con le polveri colorate attenendosi al cromatismo originale. euro (settantanove/18)	mq	79,18	0.000
24.25.004	Mosaici pulitura. Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata utilizzando appositi prodotti biocidi a base di Sali quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte all'uso, formulate su indicazione dell'Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per l'asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti. Successivi risciacqui con acqua bi distillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti pavimento musivo, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento mosaicato. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe. euro (centocinquantesette/92)	mq	157,92	0.000
24.25.005	Restauro Mosaici. Restauro Mosaici, ricomposizione e riadesione di tessere collassate. Ricomposizione del piano di tassellato distaccatosi dal la malta di allettamento, mediante pulizia del piano di allettamento e sistemazione delle tessere seguendo l'impronta lasciata in negativo, con resina acrilica in emulsione ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di marmo fine e resina acrilica. euro (trecento/13)	mq	300,13	0.000
24.25.006	Restauro Mosaici. Restauro Mosaici, integrazione in anastilosi a tessere simili. Integrazione in anastilosi, mediante l'Restauro Mosaici. 'utilizzo di tessere simili, previo rifa cemento massetto di allettamento con malta di calce e pozzolana ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di marmo fine e resina acrilica. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento. euro (duecentonovantauno/43)	mq	291,43	0.000
24.25.007	Restauro Mosaici. Restauro Mosaici, integrazione estetica a granigliato. Integrazione mediante l'utilizzo di malta, composta da granigliato, calce, resina acrilica 25% (il materiale da usare come granigliato è da definire in accordo con la D.L. e il Direttore Archeologo responsabile del sito) previo rifa cemento massetto di allettamento con malta di calce e pozzolana. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento. euro (duecentoventiquattro/93)	mq	224,93	0.000
24.25.008	Restauro Mosaici. Restauro Mosaici, rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee. Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto ½., eseguiti con leggera			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	inclinazione dal piano di allettamento al bordo del mosaico. euro (cinquantaquattro/77)	mq	54,77	0.000
24.25.009	Restauro Mosaici. Restauro Mosaici, protezione finale. Protezione finale del piano tassellato con stesura di due mani di cere in emulsione acquosa. euro (settantatre/46)	mq	73,46	0.000
24.25.010	Restauro Mosaici. Restauro Mosaici, smantellamento vecchi cordoli di contenimento in cemento o fatiscenti. Rimozione di vecchi cordoli di contenimento, mediante attrezzi meccanici con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti all'intonaco. euro (settantaotto/34)	mq	78,34	0.000
24.25.011	Restauro opera signina. Restauro opera signina integrazione in anastilosi a tessere o inserti simili. Integrazione in anastilosi, mediante l'utilizzo di tessere simili, (provenienti dai depositi) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce grassa e polvere di mattone ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di mattone fine e resina acrilica. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento. euro (duecentosettantadue/69)	mq	272,69	0.000
24.25.012	Restauro opera signina. Restauro opera signina trattamento devitalizzante erbicida e biocida. Il restauro consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida utilizzando appositi prodotti biocidi a base di Sali quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte all'uso, formulate su indicazione dell'Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bi carbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per l'asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti, per la devitalizzazione di muffe, alghe, licheni ecc. data l'esposizione all'aperto dell'opera signina, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe. euro (cinquantaquattro/84)	mq	54,84	0.000
24.25.013	Restauro opera signina. Restauro opera signina riadesione alla massicciata di fondazione. La ricostruzione dell'adesione alla massicciata di sottofondo, sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (resina acrilica pura al 100%) eventualmente fosse necessario addizionato a carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilico resinose. euro (centoottantaquattro/94)	mq	184,94	0.000
24.25.014	Restauro opera signina. Restauro opera signina reintegrazioni di lacune. Da eseguirsi in sottotono con battitura dopo la stesura in modo da non lasciare anfrattuosità fra i vari frammenti, a finitura liscia, con malta in vecchiata, polvere di mattone, scaglie a granulometria da definire in corso d'opera e/o pozzolane rosse ed eventualmente con l'aggiunta di terre colorate per il raggiungimento del colore desiderato. euro (centoquarantacinque/04)	mq	145,04	0.000
24.25.015	Restauro opera signina. Restauro opera signina: pulitura Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati e delle incrostazioni presenti. Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata utilizzando appositi prodotti biocidi a base di Sali quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte all'uso, formulate su indicazione dell'Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri bio degradabili utilizzato per l'asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti. Successivi risciacqui con acqua bi distillata. euro (centosessantauno/20)	mq	161,20	0.000
24.25.016	Restauro opera signina. Restauro opera signina riadesione di tessere o altri inserti in calcare o paste vitree eventualmente collassate. Ricomposizione del piano di tassellato distaccatosi dalla malta di allettamento, mediante pulizia del piano di allettamento e sistemazione delle tessere seguendo l'impronta lasciata in negativo, con resina acrilica in emulsione ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di mattone fine e resina acrilica. euro (quattrocentodieci/19)	mq	410,19	0.000
24.25.017	Restauro opera signina. Restauro opera signina rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee. Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, polvere di mattone e/o pozzolane rosse in rapporto 1/2, eseguiti con leggera inclinazione dal piano di allettamento al bordo dell'opera. euro (quarantauno/30)	mq	41,30	0.000
24.25.018	Protezione finale delle superfici . Protezione finale delle superfici con stesura di apposite emulsioni acrilico ceroso altamente resistenti alle intemperie, ai raggi UV ed all'usura. Movimentazione opere a parte. euro (settantanove/98)	mq	79,98	0.000
24.25.019	Restauro opera signina. Restauro opera signina stuccatura delle lesioni. Stuccatura delle lesioni e microlesioni con calce invecchiata, polvere di mattone nelle proporzioni di 1 a 2 e 5% di resina acrilica. euro (settanta/51)	mq	70,51	0.000
	24.26 - Beni storico artistici - Arredi			
24.26.001.001	Disinfestazione e consolidamento strutturale. Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/85)	mq	52,85	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.26.001.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinque/19)	mq	105,19	0.000
24.26.001.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centoundici/24)	mq	111,24	0.000
24.26.001.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentosessantadue/14)	mq	262,14	0.000
24.26.002.001	Consolidamento delle superfici. Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/53)	mq	52,53	0.000
24.26.002.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinque/28)	mq	105,28	0.000
24.26.002.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantanove/44)	mq	159,44	0.000
24.26.002.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centododici/14)	mq	112,14	0.000
24.26.003.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/72)	mq	52,72	0.000
24.26.003.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (settantaotto/95)	mq	78,95	0.000
24.26.003.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinque/56)	mq	105,56	0.000
24.26.003.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centosessanta/70)	mq	160,70	0.000
24.26.004.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili. Restauro decorazioni. In fascia facile. euro (cinquantatre/04)	mq	53,04	0.000
24.26.004.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinque/51)	mq	105,51	0.000
24.26.004.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantasette/75)	mq	157,75	0.000
24.26.004.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centoundici/43)	mq	111,43	0.000
24.26.005.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili. In fascia facile. euro (cinquantatre/55)	mq	53,55	0.000
24.26.005.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (settantaotto/47)	mq	78,47	0.000
24.26.005.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centosei/16)	mq	106,16	0.000
24.26.005.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centocinquantasette/10)	mq	157,10	0.000
24.26.006.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/60)	mq	52,60	0.000
24.26.006.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinque/36)	mq	105,36	0.000
24.26.006.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centotredici/82)	mq	113,82	0.000
24.26.006.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centocinquantasei/46)	mq	156,46	0.000
24.26.007.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili. In fascia facile. euro (centocinque/85)	mq	105,85	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.26.007.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinquantasei/34)	mq	156,34	0.000
24.26.007.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centoundici/05)	mq	111,05	0.000
24.26.007.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentosessantauno/45)	mq	261,45	0.000
24.26.008.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/62)	mq	52,62	0.000
24.26.008.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosei/71)	mq	106,71	0.000
24.26.008.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centotredici/40)	mq	113,40	0.000
24.26.008.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centocinquantasei/49)	mq	156,49	0.000
24.26.009.001	Integrazione plastica e decorativa. Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/76)	mq	52,76	0.000
24.26.009.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosei/30)	mq	106,30	0.000
24.26.009.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centododici/82)	mq	112,82	0.000
24.26.009.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centocinquantanove/44)	mq	159,44	0.000
24.26.010.001	Lucidatura e protezione finale . Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili. In fascia facile. euro (cinquantadue/98)	mq	52,98	0.000
24.26.010.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinque/50)	mq	105,50	0.000
24.26.010.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centotredici/14)	mq	113,14	0.000
24.26.010.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centosessanta/14)	mq	160,14	0.000
24.26.011.001	Disinfestazione consolidamento strutture. Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili. In fascia facile. euro (trecentoundici/51)	cad	311,51	0.000
24.26.011.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (quattrocentoventi/02)	cad	420,02	0.000
24.26.011.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (seicentoventinove/52)	cad	629,52	0.000
24.26.011.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (millequarantasei/53)	cad	1'046,53	0.000
24.26.012.001	Consolidamento superfici . Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili. In fascia facile. euro (trecentoundici/51)	cad	311,51	0.000
24.26.012.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (quattrocentodiciotto/12)	cad	418,12	0.000
24.26.012.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (seicentoventinove/31)	cad	629,31	0.000
24.26.012.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (millediciannove/44)	cad	1'019,44	0.000
24.26.013.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati. In fascia facile. euro (centoundici/35)	cad	111,35	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.26.013.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentosessantatre/47)	cad	263,47	0.000
24.26.013.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentosessantaotto/26)	cad	368,26	0.000
24.26.013.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (cinquecentoventiquattro/10)	cad	524,10	0.000
24.26.014.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili. In fascia facile. euro (centododici/76)	cad	112,76	0.000
24.26.014.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentosessantatre/47)	cad	263,47	0.000
24.26.014.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentosessantasette/00)	cad	367,00	0.000
24.26.014.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (cinquecentoventiquattro/80)	cad	524,80	0.000
24.26.015.001	Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili. Restauro decorazioni. In fascia facile. euro (centotredici/14)	cad	113,14	0.000
24.26.015.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentosessantaquattro/52)	cad	264,52	0.000
24.26.015.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentosessantaotto/27)	cad	368,27	0.000
24.26.015.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (cinquecentoventitre/66)	cad	523,66	0.000
24.26.016.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili. In fascia facile. euro (centoundici/77)	cad	111,77	0.000
24.26.016.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentosessantauno/42)	cad	261,42	0.000
24.26.016.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentosessantasette/66)	cad	367,66	0.000
24.26.016.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (cinquecentoventicinque/58)	cad	525,58	0.000
24.26.017.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili. In fascia facile. euro (trecentododici/77)	cad	312,77	0.000
24.26.017.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (quattrocentoventiuno/03)	cad	421,03	0.000
24.26.017.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (seicentoventicinque/10)	cad	625,10	0.000
24.26.017.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (millequarantasette/83)	cad	1'047,83	0.000
24.26.018.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili. In fascia facile. euro (centocinquantasette/60)	cad	157,60	0.000
24.26.018.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentosessantadue/46)	cad	262,46	0.000
24.26.018.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentosessantasei/74)	cad	366,74	0.000
24.26.018.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (quattrocentoottantasei/55)	cad	486,55	0.000
24.26.019.001	Integrazione plastica e decorativa. Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili. In fascia facile. euro (centocinquantasette/69)	cad	157,69	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.26.019.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentosessantadue/60)	cad	262,60	0.000
24.26.019.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentosessantasette/43)	cad	367,43	0.000
24.26.019.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (quattrocentoottantacinque/16)	cad	485,16	0.000
24.26.020.001	Lucidatura e protezione finale. Lucidatura e protezione finale di arredi e mobili non decorati non misurabili. In fascia facile. euro (trecentosessantasette/65)	cad	367,65	0.000
24.26.020.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (cinquecentosettantasette/00)	cad	577,00	0.000
24.26.020.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (settecentosettantaquattro/40)	cad	774,40	0.000
24.26.020.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (millecentosessantadue/87)	cad	1'093,87	0.000
24.26.021.001	Disinfestazione e consolidamento strutture. Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza. In fascia facile. euro (quattrocentosessantasette/56)	cad	467,56	0.000
24.26.021.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (cinquecentoventiquattro/10)	cad	524,10	0.000
24.26.021.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (ottocentotrentaotto/57)	cad	838,57	0.000
24.26.021.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (millecentosessantadue/75)	cad	1'362,75	0.000
24.26.022.001	Consolidamento superfici e parti applicate. Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza. In fascia facile. euro (quattrocentoventiuno/28)	cad	421,28	0.000
24.26.022.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (cinquecentosettantasette/48)	cad	577,48	0.000
24.26.022.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (settecentosettantasei/30)	cad	776,30	0.000
24.26.022.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (millecinquecentocinque/00)	cad	1'505,00	0.000
24.26.023.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza. In fascia facile. euro (duecentosessantadue/38)	cad	262,38	0.000
24.26.023.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (trecentodici/95)	cad	312,95	0.000
24.26.023.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (cinquecentoventiquattro/52)	cad	524,52	0.000
24.26.023.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (seicentoottantaquattro/22)	cad	684,22	0.000
24.26.024.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza. In fascia facile. euro (duecentosessantadue/74)	cad	262,74	0.000
24.26.024.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (trecentodieci/62)	cad	310,62	0.000
24.26.024.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (cinquecentoventitre/24)	cad	523,24	0.000
24.26.024.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (seicentoottantaquattro/77)	cad	684,77	0.000
24.26.025.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza. In fascia facile. euro (duecentosessantaquattro/53)	cad	264,53	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.26.025.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (trecentoundici/27)	cad	311,27	0.000
24.26.025.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (cinquecentoventiquattro/58)	cad	524,58	0.000
24.26.025.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (seicentoottantasei/04)	cad	686,04	0.000
24.26.026.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza. In fascia facile. euro (duecentosessantauno/28)	cad	261,28	0.000
24.26.026.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (trecentoundici/67)	cad	311,67	0.000
24.26.026.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (cinquecentodue/45)	cad	502,45	0.000
24.26.026.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (seicentotrentanove/42)	cad	639,42	0.000
24.26.027.001	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza. In fascia facile. euro (trecentosessantaotto/41)	cad	368,41	0.000
24.26.027.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (cinquecentosettantaotto/26)	cad	578,26	0.000
24.26.027.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (settecentosettantacinque/10)	cad	775,10	0.000
24.26.027.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (milletrecentosessantacinque/28)	cad	1'365,28	0.000
24.26.028.002	Restauro decorazioni. Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza. In fascia media. euro (trecentoquindici/28)	cad	315,28	0.000
24.26.028.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (seicentotrentanove/17)	cad	639,17	0.000
24.26.029.001	Integrazione plastica e cromatica. Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza. In fascia facile. euro (quattrocentoottantaquattro/92)	cad	484,92	0.000
24.26.029.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (seicentoquaranta/10)	cad	640,10	0.000
24.26.029.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (millequarantaotto/60)	cad	1'048,60	0.000
24.26.029.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (milleseicentoquarantaquattro/68)	cad	1'644,68	0.000
24.26.030.001	Lucidatura e protezione finale. Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza. In fascia facile. euro (trecentodieci/79)	cad	310,79	0.000
24.26.030.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (cinquecentoventiquattro/10)	cad	524,10	0.000
24.26.030.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (settecentosettantaquattro/60)	cad	774,60	0.000
24.26.030.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (millecentoquaranta/35)	cad	1'140,35	0.000
24.26.031.001	Disinfestazione e consolidamento delle strutture. Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio. In fascia facile. euro (cinquantatre/08)	mq	53,08	0.000
24.26.031.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosei/03)	mq	106,03	0.000
24.26.031.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centoundici/14)	mq	111,14	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.26.031.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentosessantadue/22)	mq	262,22	0.000
24.26.032.001	Fissaggio e pulitura delle superfici. Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio. In fascia facile. euro (centocinquantesette/98)	mq	157,98	0.000
24.26.032.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentosessantadue/94)	mq	262,94	0.000
24.26.032.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (trecentosessantasette/79)	mq	367,79	0.000
24.26.032.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (cinquecentosettantasette/25)	mq	577,25	0.000
24.26.033.001	Integrazione plastica e decorativa. Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio. In fascia facile. euro (cinquantauno/35)	mq	51,35	0.000
24.26.033.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosei/23)	mq	106,23	0.000
24.26.033.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centoquarantasette/42)	mq	147,42	0.000
24.26.033.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centocinquantaotto/95)	mq	158,95	0.000
24.26.034.001	Lucidatura e protezione finale. Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio. In fascia facile. euro (cinquantaadue/85)	mq	52,85	0.000
24.26.034.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (settantaotto/60)	mq	78,60	0.000
24.26.034.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centosei/30)	mq	106,30	0.000
24.26.034.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centosedici/00)	mq	116,00	0.000
24.26.035.001	Disinfestazione e consolidamento strutture. Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili. In fascia facile. euro (trecentonove/30)	cad	309,30	0.000
24.26.035.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (quattrocentodiciannove/84)	cad	419,84	0.000
24.26.035.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (seicentoventinove/52)	cad	629,52	0.000
24.26.035.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (millequarantasei/84)	cad	1'046,84	0.000
24.26.036.001	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate. Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili. In fascia facile. euro (cinquecentosettantaotto/48)	cad	578,48	0.000
24.26.036.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (seicentoottantaquattro/23)	cad	684,23	0.000
24.26.036.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (novecentocinquantesi/36)	cad	956,36	0.000
24.26.036.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (millecinquecentonovantasei/56)	cad	1'596,56	0.000
24.26.037.001	Integrazione plastica e decorativa. Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili. In fascia facile. euro (trecentosessantadue/32)	cad	362,32	0.000
24.26.037.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (cinquecentosettantauno/35)	cad	571,35	0.000
24.26.037.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (settecentosettantasette/56)	cad	777,56	0.000
24.26.037.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (millenovantaquattro/08)	cad	1'094,08	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.26.038.001	Lucidatura e protezione finale. Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili. In fascia facile. euro (duecentosessantauno/98)	cad	261,98	0.000
24.26.038.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (quattrocentodiciannove/85)	cad	419,85	0.000
24.26.038.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (seicentoventiotto/66)	cad	628,66	0.000
24.26.038.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (seicentoottantaquattro/77)	cad	684,77	0.000
24.26.039.001	Disinfestazione e consolidamento strutture. Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili. In fascia facile. euro (trecentosessantacinque/55)	cad	365,55	0.000
24.26.039.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (cinquecentoventiquattro/52)	cad	524,52	0.000
24.26.039.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (ottocentotrentasette/54)	cad	837,54	0.000
24.26.039.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (milletrecentosessantanove/73)	cad	1'369,73	0.000
24.26.040.001	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate. Fissaggio e pulitura superfici parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili. In fascia facile. euro (seicentoquaranta/43)	cad	640,43	0.000
24.26.040.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (millequarantaquattro/00)	cad	1'044,00	0.000
24.26.040.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (milletrecentoquindici/50)	cad	1'315,50	0.000
24.26.040.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duemilatrecentosessanta/59)	cad	2'360,59	0.000
24.26.041.001	Integrazione plastica e decorativa di arredi. Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili. In fascia facile. euro (quattrocentoottantacinque/61)	cad	485,61	0.000
24.26.041.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (seicentotrentaotto/11)	cad	638,11	0.000
24.26.041.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (millequarantanove/16)	cad	1'049,16	0.000
24.26.041.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (milleseicentotrentacinque/59)	cad	1'635,59	0.000
24.26.042.001	Lucidatura e protezione finale di arredi. Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili. In fascia facile. euro (trecentotredici/31)	cad	313,31	0.000
24.26.042.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (cinquecentoventiquattro/70)	cad	524,70	0.000
24.26.042.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (ottocentoventidue/19)	cad	822,19	0.000
24.26.042.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (millecentotrentaotto/39)	cad	1'138,39	0.000
24.27 - Beni storico artistici – Cuoio				
24.27.001.001	Pulitura e trattamento antibatterico. Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile. In fascia facile. euro (cinquantatre/23)	cad	53,23	0.000
24.27.001.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinquantasette/89)	cad	157,89	0.000
24.27.001.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentosessantatre/22)	cad	263,22	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.27.001.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (trecentosessantaotto/06)	cad	368,06	0.000
24.27.002.001	Consolidamento di cuoio. Consolidamento di cuoio non misurabile. In fascia facile. euro (cinquantaquattro/34)	cad	54,34	0.000
24.27.002.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosessanta/99)	cad	160,99	0.000
24.27.002.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentoundici/03)	cad	211,03	0.000
24.27.002.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (trecentoquindici/09)	cad	315,09	0.000
24.27.003.001	Integrazione di cuoio. Integrazione di cuoio non misurabile. In fascia facile. euro (cinquantadue/05)	cad	52,05	0.000
24.27.003.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosei/34)	cad	106,34	0.000
24.27.003.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentododici/14)	cad	212,14	0.000
24.27.003.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (trecentododici/84)	cad	312,84	0.000
24.27.004.001	Ricomposizione di cuoio. Ricomposizione di cuoio non misurabile. In fascia facile. euro (cinquantauno/62)	cad	51,62	0.000
24.27.004.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centocinque/74)	cad	105,74	0.000
24.27.004.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentosessantaquattro/67)	cad	264,67	0.000
24.27.004.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (trecentosessantasette/07)	cad	367,07	0.000
24.27.005.001	Trattamento protettivo di cuoio. Trattamento protettivo di cuoio non misurabile. In fascia facile. euro (cinquantadue/62)	cad	52,62	0.000
24.27.005.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosei/84)	cad	106,84	0.000
24.27.005.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centocinquantesi/97)	cad	156,97	0.000
24.27.005.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (duecentosessantadue/92)	cad	262,92	0.000
24.27.006.001	Verniciatura finale di cuoio. Verniciatura finale di cuoio non misurabile. In fascia facile. euro (cinquantauno/73)	cad	51,73	0.000
24.27.006.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (centosette/48)	cad	107,48	0.000
24.27.006.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (centoquattordici/36)	cad	114,36	0.000
24.27.006.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (centocinquantesette/65)	cad	157,65	0.000
24.27.007.001	Pulitura delle incisioni e doratura. Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile. In fascia facile. euro (centocinque/24)	cad	105,24	0.000
24.27.007.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentonove/54)	cad	209,54	0.000
24.27.007.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentosessantaquattro/67)	cad	264,67	0.000
24.27.007.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (quattrocentodiciannove/22)	cad	419,22	0.000
24.27.008.001	Consolidamento delle incisioni e doratura . Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile. In fascia facile. euro (centosei/47)	cad	106,47	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.27.008.002	idem c.s. ...In fascia media. euro (duecentoundici/20)	cad	211,20	0.000
24.27.008.003	idem c.s. ...In fascia difficile. euro (duecentosessantadue/20)	cad	262,20	0.000
24.27.008.004	idem c.s. ...In fascia estremamente difficile. euro (trecentosessantasei/54)	cad	366,54	0.000
24.28 - Beni storico artistici – Restauro carrozze d'epoca				
24.28.001	Smontaggio totale ed accurato. Smontaggio totale ed accurato, con scomposizione totale di ogni singolo elemento, sia in ferro che in legno, compreso anche tutte le imbottiture ed i rivestimenti in pelle. euro (quattromilaottantauno/14)	cad	4'081,14	0.000
24.28.002	Disinfestazione di tutte le parti lignee. Disinfestazione di tutte le parti lignee della carrozza con trattamento in camera a gas; successivo trattamento delle parti lignee, con anti parassitario dato a pennello e, ove possibile, con imbibizione per immissione. euro (cinquemilasettecentodiciotto/03)	cad	5'718,03	0.000
24.28.003	Assemblaggio delle parti precedentemente smontate. Assemblaggio delle parti precedentemente smontate e individuazione degli elementi deteriorati o fatiscenti, che comunque necessitano di restauro. euro (settemilacentosestanta/80)	cad	7'170,80	0.000
24.28.004	Restauro totale delle parti lignee. Restauro totale delle parti lignee con sostituzione ed integrazione degli elementi mancanti o rotti, mediante ricostruzione dei singoli elementi stessi con legno della stessa essenza ripetendo in tutte le dimensioni le lavorazioni originali. Compreso le parti di manovra. euro (sedicimilaseicentotredici/73)	cad	16'613,73	0.000
24.28.005	Recupero dei volumi delle superfici presentanti medi schiacciamenti con operazione di tipo "concentrato", cioè operando con gli opportuni accorgimenti una pressione diretta sul danno localizzato. euro (tremlaottantadue/19)	cad	3'082,19	0.000
24.28.006	Saggi preliminari di pulitura. Saggi preliminari di pulitura da eseguire con idonee sostanze chimiche, per conoscere la misura in cui le caratteristiche materiche dell'oggetto consentono l'uso di solventi o di soluzioni acquose o in soluzione emulsionante neutra applicate a tamponi di cotone. euro (duemilaottocentocinquantesette/24)	cad	2'857,24	0.000
24.28.007	Pulitura da eseguire con le sostanze chimiche. Pulitura da eseguire con le sostanze chimiche ritenute idonee, verificate e accettate dalla Direzione dei Lavori. Nella fase di pulitura, gli eventuali depositi negli interstizi di sudicio, oppure i cloruri di rame concretizzati con polveri, saranno rimossi con bastoncini di bambù. Ugualmente si procederà con i depositi di cera e con i solfati d'argento, per i quali ultimi, se possibile, nella misura in cui la superficie lo consente e previo parere della Direzione dei Lavori saranno utilizzati anche ablatori meccanici. L'uso dei solventi è così preventivato: impacchi localizzati di xilolo per gli addensamenti di cera; immersione in miscela di acetone (25%) in acquaragia (o diluente antinebbia) (75%) per le sostanze cerosi, gli oli e le sostanze grasse; miscela di acetone e tricloreto 1.1.1. per sgrassature; detergente neutro Tween liquido, per eliminazione sostanze diluibili in acqua; bicarbonato di sodio molto diluito in miscela di alcool (80%) e tricloreto 1.1.1. (20%) per rimozione del sudicio nelle parti lisce; alcool puro, etere di petrolio, benzina, cloretene o prodotti affini e non acidi ovvero EDTA, Sodio tartrato USP BCP Carlo Erba, etc... La metodologia della pulitura è così prevista: prelavaggi a pennello con miscela immersione pacchi localizzati di xilolo per gli addensamenti di cera; immersione in miscela di acetone (25%) in acquaragia (o diluente antinebbia) (75%) per le sostanze cerosi, gli oli e le sostanze grasse; rimozione localizzata con bicarbonato di sodio, acqua deionizzata, ovvero alcool; immersione in vasche in materiale resistente ai solventi. euro (sedicimilacinquecentonove/47)	cad	16'509,47	0.000
24.28.008	Eliminazione dei depositi alcalini. Eliminazione dei depositi alcalini formati durante la pulitura tramite immersione in acqua corrente deionizzata; eliminazione parziale dell'umidità residua della pulitura con alcool a spruzzo; essiccazione dell'umidità tramite lavaggio con acetone a spruzzo; asciugatura finale con aria calda forzata a 40° 50°. euro (duemilatrecentottantaquattro/91)	cad	2'384,91	0.000
24.28.009	Integrazioni di parti mancanti. Integrazioni di parti mancanti da eseguire, in plexiglass ovvero con rifacimento del pezzo mancante in argento, applicato all'oggetto originale tramite supporto di tela in fibra di vetro o altro materiale, o, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. euro (tremlacinquecentocinquantanove/73)	cad	3'559,73	0.000
24.28.010	Intervento di integrazione di parti lignee. Intervento di integrazione di parti lignee da eseguire con legno di uguale specie, stagionato e preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o viniliche chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Biocida tetracloro e piridina. euro (cinquecentoquaranta/35)	cad	540,35	0.000
24.28.011	Trattamento finale delle parti lignee. Trattamento finale delle parti lignee mediante asportazione delle vecchie verniciature deteriorate, patinatura delle parti nuove inserite ad integrazione e verniciatura finale ripetendo ed integrando le pitture originali. Comprese stuccature di lacune e pulitura delle parti pittoriche in buono stato. euro (dodicimilatrecentonovanta/73)	cad	12'390,73	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.28.012	Restauro delle parti in cuoio e pellame. Restauro delle parti in cuoio e pellame, mediante loro pulitura onde rimuovere gli strati di vecchie untuosità e di sporco di varia natura accumulatosi nel tempo. Trattamento di elasticizzazione ed ingrassaggio finale, onde rendere ai pellamili naturale resistenza all'abrasione e alla trazione, nonché il loro aspetto naturale, salvaguardando le antiche patine. euro (ottomiladuecentotrentasette/91)	cad	8'237,91	0.000
24.28.013	Revisione restauro e trattamento di pulitura. Revisione restauro e trattamento di pulitura di tutte le parti metalliche con loro rimessa in funzione a perfetta regola d'arte, con trattamento finale e a protezione e verniciatura come le antiche. euro (settemilacentodiciotto/76)	cad	7'118,76	0.000
24.28.014	Ricostruzione totale di tutte le parti imbottite. Ricostruzione totale di tutte le parti imbottite in crine animale, in sostituzione di quelle antiche ormai fuori uso. euro (novemilacinquecentosedici/70)	cad	9'516,70	0.000
24.28.015	Restauro conservativo dei tessuti. Restauro conservativo dei tessuti ancora validi, mediante pulitura e lavaggio, consolidamento con resine idonee, Creppelin di seta trattato adesivo; cucitura ad ago a mano del detto Creppelin su tutto il tessuto originale. euro (diciannovemilaseicentocinquantauno/60)	cad	19'651,60	0.000
24.28.016	Riassemblaggio totale della carrozza . Riassemblaggio totale della carrozza con verifica finale del suo funzionamento a perfetta regola d'arte. euro (diecimilasettecentocinquantaotto/39)	cad	10'758,39	0.000
24.28.017	Accurata documentazione fotografica. Accurata documentazione fotografica di tutte le fasi dei lavori, prima durante e in particolare a fine lavori atta ad illustrare le reali condizioni delle opere (foto digitali: formato Tiff 300 DPI e supporto ottico foto analogico su pellicola 120) stampe formato 18x24 cm. euro (milleduecentosessantauno/65)	cad	1'261,65	0.000
24.28.018	Trasporto ed assicurazione delle carrozze. Trasporto ed assicurazione delle carrozze dalla sede di appartenenza al Laboratorio di restauro e consegna della stessa presso la sede originaria, compreso imballaggio. euro (seimilanovecentosette/56)	cad	6'907,56	0.000
24.29.001	24.29 - Beni storico artistici – Opere in tessuti e stoffe Smontaggio parziale dell'opera. Smontaggio parziale dell'opera: consiste nel disancoraggio delle parti applicate quali: galloni, bordure, frange, ecc, o delle cuciture di unione fra più teli del manufatto. L'eventuale scucitura delle parti, è necessaria: per poter accedere ad entrambi le facce del tessuto o qualora si dovesse lavorare sugli strati sottostanti al tessuto principale. Ogni smontaggio, di sezioni del manufatto, anche se minimo, è preceduto da una minuziosa annotazione (anche fotografica) nella quale si evidenziano chiaramente tutti i particolari che andranno persi. L'annotazione servirà per una successiva corretta ricomposizione degli elementi. Tempo occorrente: da 8 ore a 24 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Forbici, ma scherina, guanti, aspiratore, contafile, peso in ferro e in vetro sistemi oculari d'ingrandimento. euro (zero/00)	a progetto	0,00	0.000
24.29.002	Disinfestazione. Disinfestazione: tramite questa fase ci si prefigge di eliminare le cause di eventuali processi di biodeterioramento. Esistono diversi tipi di trattamenti di disinfestazione (contro insetti) e di disinfezione (contro batteri e funghi) possibili, ma quelli maggiormente praticati in un tradizionale laboratorio di restauro solitamente prevedono: un'approfondita pulitura del tessuto con solventi appropriati e, quando necessario, trattamenti con biocidi. Fra le specie di biocidi utili, quelli maggiormente utilizzati sono il tetracloro e la piridina. Tempo occorrente: da 8 ore a 24 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Biocida tetra cloro e piridina concentrato white spirit mascherine, carta assorbente, guanti. euro (zero/00)	a progetto	0,00	0.000
24.29.003	Macro e microaspirazione controllata. Macro e microaspirazione controllata, essa consiste nella minuziosa aspirazione di tutte le impurità depositate nel e sul tessuto. Sarà effettuata con apparecchi specifici a regolazione variabile, che permettano il recupero delle scorie, utili per eventuali analisi diagnostiche. La fase, che sarà effettuata sia internamente che esteriormente, sarà eseguita previa protezione del tessuto con veli in poliestere, al fine di non aggravare la degradazione del tessuto o causare un eventuale distacco delle parti applicate o delle decorazioni in genere. Tempo occorrente: da 8 ore a 24 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Biocida tetra cloro e piridina concentrato white spirit mascherine, carta assorbente, guanti. euro (zero/00)	a progetto	0,00	0.000
24.29.004	Smacchiatura. Smacchiatura: viene solitamente effettuata su quel tipo di macchie che possono di per sé stesso compromettere lo stato di conservazione del tessuto (spesso stato di sporco indurito, ruggine ecc.) o su macchie particolarmente antiestetiche e di facile smacchiatura. Essa viene eseguita con solventi o soluzioni e sotto controllo costante di tutti i parametri fisici e chimici. Tempo occorrente: massimo ore 8. Materiali ed attrezzi occorrenti: White spirit Acqua demineralizzata Carta assorbente Eventuali altri solventi. euro (zero/00)	a progetto	0,00	0.000
24.29.005	Pulitura a solvente. La pulitura a solvente, solitamente viene effettuata su quei manufatti che non possono essere lavati in soluzione acquosa. Essa viene effettuata con solventi idonei fra quelli più utilizzati sul mercato (tricloroetilene, white spirit ecc.) precedentemente testati su piccole porzioni di tessuto nascoste. Inoltre, la pulitura potrà essere eseguita per immersione o per tampone, a seconda della tipologia di manufatto, della natura degli elementi materici di cui è composta l'opera o delle condizioni del manufatto. Tempo occorrente: da 8 ore a 16 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: White spirit Acqua demineralizzata in piccole quantità Carta assorbente Pennelli, spazzole varie setole, guanti, mascherine, vasca di pulitura in materiale stabile.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.29.006	euro (zero/00) Pulitura del filato. Pulitura del filato e/o delle decorazioni metalliche: Tale specifica pulitura ha l'obiettivo di eliminare o perlomeno ridurre le tracce di ossidazione presenti sul metallo. Essa sarà effettuata meccanicamente con l'ausilio di sistemi d'ingrandimento oculari e con eventuali soluzioni detergenti. Tempo occorrente: massimo 8 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Piccole quantità di soluzioni detergenti o solventi vari. Ovatta, guanti, sistemi di ingrandimento oculari.	a progetto	0,00	0.000
		a progetto	0,00	0.000
24.29.007	euro (zero/00) Lavatura. Per lavatura s'intende l'immersione in acqua, preferibilmente demineralizzata, spesso con l'aggiunta di detergenti e additivi. Il de tergente e eventualmente altri additivi devono essere scelti sia in base al tipo di sporco da rimuovere, sia in base alla tipologia di tessuto da trattare. La lavatura, siccome comporta sempre dei notevoli rischi per il manufatto, e spesso, la perdita di alcune evidenze tecniche o storiche, generalmente è effettuata solo quando se ne stabilisce la reale necessità. Essa deve essere sempre preceduta dalla progettazione del piano di asciugatura che dovrà essere eseguita, come d'altronde la lavatura, sotto continui controlli del paramentri fisici e chimici del manufatto e possibilmente accelerata da condizioni esterne facilitate. Tempo occorrente: da 16 ore a 24 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Acqua demi neralizzata, Carta assorbente, Solventi e additivi vari in piccole quantità (simperonic, cmc, ecc..) vasca di lavatura in materiale stabile a piano inclinato e svuotatura rallentata e controllata, guanti, spazzole di varie setole misura e dimensione.	a progetto	0,00	0.000
		a progetto	0,00	0.000
24.29.008	euro (zero/00) Rimessa in forma. Rimessa in forma: questa fase è essenziale per eliminare eventuali deformazioni, che il manufatto ha evidenziato nel tempo. Essa sarà svolta su una tavola imbottita per i tessuti piani, o in volume, per i tessuti tridimensionali e verrà effettuata con l'aiuto di un umidificatore quando i manufatti sono asciutti. Potranno essere utilizzate a questo scopo anche delle bande di goretex o altro materiale particolarmente igroscopico che potrebbero essere utili per rilasciare un misurato grado di umidità. Tempo occorrente: da 8 ore a 24 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Carta assorbente Umidificatore, guanti.	a progetto	0,00	0.000
		a progetto	0,00	0.000
24.29.009	euro (zero/00) Preparazione materiale. Preparazione materiale gran parte del materiale che si utilizza per il consolidamento tessile si prepara nel laboratorio stesso. La preparazione del materiale il più delle volte consiste nel: decatissaggio e nella tintura dei materiali tessili utilizzati. Il primo: consiste in una profonda pulitura dei materiali tessili da utilizzare. Essa ha lo scopo di eliminare le eventuali presenze di coloranti o appretti dai filati e dai tessuti che si utilizzeranno. La tintura, che è eseguita con colori chimici testati musealmente, interessa i filati e i tessuti di sostegno utilizzati ed è il più delle volte indispensabile per arrivare ad una 'gamma' di colore adeguata al tessuto da restaurare. Tempo occorrente: da 32 ore a 48 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Tessuto: vario da definire in base al tessuto da restaurare Filato in seta per cucito Materiale tintorio Detergenti neutri Pentole inox, fornello a due fuochi, vetreria per laboratorio chimico (beker, agita tori, contenitori vari, termometro, guanti, mascherine ecc).	a progetto	0,00	0.000
		a progetto	0,00	0.000
24.29.010	euro (zero/00) Consolidamento. Questa fase ha come obbiettivo il consolidamento del manufatto dal punto di vista materico. Questo si otterrà tramite il posizionamento prima e l'applicazione poi, di supporti tessili di sostegno. Tali supporti verranno cuciti sul rovescio del tessuto storico, tramite punti specifici. Il sostegno sarà dapprima applicato con una cucitura 'a griglia' sul rovescio del tessuto, con lo scopo di ristabilire l'equilibrio delle forze che intercorrono sul tessuto de gradato e trasferirne il peso al supporto di sostegno applicato. Successivamente nei punti più deteriorati, il tessuto verrà unito al supporto con punti di cucitura specifici in uso nel restauro tessile (punto posato). I supporti saranno scelti nel tessuto più indicato per fibra, peso ed ar matura e tinti nel colore più idoneo. Tempo occorrente: massimo 32 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Tessuto: vario da definire in base al tessuto da restaurare - (Faglia in seta Pongè in seta Raso in seta Tela in seta Tela in lino Crepline in seta Organza in seta) Filati vari maggiormente utilizzati Filato in seta Filato in poliestere Filati speciali Aghi curvi, aghi di varia specie, spatolette varie misure, pesi in vetro e in metallo pesante ecc. sistemi d'ingrandimento oculare.	a progetto	0,00	0.000
		a progetto	0,00	0.000
24.29.011	euro (zero/00) Consolidamento per termocollaggio. Si tratta di una tecnica invasiva ma indispensabile, nei casi in cui il tessuto di base del manufatto sia troppo degradato o abbia subito delle rotture a livello della catena molecolare che forma la fibra, tali da non permettere altri tipi di consolidamento. Tempo occorrente: massimo 8 ore a 48 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Tessuto necessario fra: Crepline in seta Organza in seta Resine specifiche (mowulit) acqua demineralizzata in piccole quantità termocauterio, melinex (carta trasparente sottile), carta velina, carta giapponese.	a progetto	0,00	0.000
		a progetto	0,00	0.000
24.29.012	euro (zero/00) Riposizionamento applicazioni decorative. Tra mite questa fase ci si prefigge di ricomporre parte delle decorazioni applicate, ormai cadute. E' possibile effettuare questa fase qualora sia possibile ricostruire esattamente, tramite tracce o evidenze tecniche o storiche, l'esatto posizionamento delle parti disancorate. Tempo occorrente: massimo 8 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Spilli entomologici sistemi oculari d'ingrandimento, aghi specifici, spilli entomologici, reti varie in poliestere di appoggio.	a progetto	0,00	0.000
		a progetto	0,00	0.000
24.29.013	euro (zero/00) Ancoraggio applicazioni e decorazioni in genere. Con questa fase si vuole consolidare e/o riapplicare tutte quelle parti 'aggiunte' al manufatto che per vari motivi si siano disancorate dal tessuto originale. Sarà svolta ad ago con punti di cucitura utilizzando filati adeguati per fibra, peso spessore e colore. Se necessario, sul rovescio del manufatto, prima dell'ancoraggio, si procederà all'applicazione di sostegni tessili. In tal caso l'ancoraggio verrà effettuato sul supporto di sostegno allo scopo di trasferire il peso delle decorazioni dal tessile storico al sostegno. Tempo occorrente: massimo 8 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: spilli entomologici sistemi oculari d'ingrandimento, aghi specifici, spilli entomologici, reti varie in poliestere di appoggio Filati da cucire di vario genere fra quelli elencati :Filato in seta Filato in poliestere Filati speciali Filati in seta sistemi oculari d'ingrandimento, aghi specifici, spilli entomologici, reti varie in poliestere di appoggio.	a progetto	0,00	0.000
		a progetto	0,00	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
24.29.014	Protezione. Spesso al termine dell'intervento di restauro e conservazione si procede alla 'copertura' del manufatto, con un velo protettivo. Il velo, che dovrà essere scelto in un materiale trasparente, che interferisca il meno possibili con la visione del manufatto, sarà tinto nel colore più appropriato e applicato con punti di cucitura, effettuati con filati scelti e tinti nel colore indicato. Tempo occorrente: da 8 ore a 32 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Tessuti vari da definire fra quelli elencati: Crepeline in seta Organza in seta Tulle in seta Tulle in poliestere Tulle in cotone Filato in seta Aghi specifici da restauro, spilli entomologici. euro (zero/00)	a progetto	0,00	0.000
24.29.015	Riassemblaggio. Il manufatto sarà, al termine degli interventi effettuati, ricucito come in origine. Le cuciture verranno effettuate con filati adeguati per spessore, filato e colore. Tempo occorrente: da 8 ore a 32 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Filato in seta A Filato in poliestere Filati speciali Filati in seta B Aghi specifici da restauro, spilli entomologici, attrezzatura varia da laboratorio. euro (zero/00)	a progetto	0,00	0.000
24.29.016	Ricollocazione. Al fine di poter protrarre nel tempo le conseguenze dei restauri effettuati, è opportuno prevedere una collocazione idonea al manufatto restaurato. La collocazione, sarà progettata e messa a punto in base: alla natura del manufatto, alla fruibilità che si vuole dare all'opera, ed alle condizioni ambientali generali dei locali dove saranno collocate le opere. Tempo occorrente: variabile, in base alla di stanza dal luogo di collocazione. euro (zero/00)	a progetto	0,00	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	25 IMPIANTI DI ELEVAZIONE			
	25.01 - Impianto ascensore elettrico con locale del macchinario, trazione ad argano, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50.			
25.01.001	Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano per edifici residenziali, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente - alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo di regolazione VVVF, velocità cabina fino a 1 m/s. , 90 Avv/h, accessi cabina 1, porte automatiche. Gruppo di sollevamento in apposito locale, costituito da argano completo di puleggia e motore elettrico asincrono trifase, dispositivo di frenatura elettromagnetica - guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato - funi di trazione. Cabina costruita con pareti in pannelli verticali in acciaio trattato antiossid, rivestiti in polivinilcloruro; pavimento ricoperto in PVC, aerazione naturale; illuminazione a basso consumo; luce demergenza; un ingresso con porta automatica telescopica a due partite, con pannelli in acciaio rivestito come la cabina; interdizione chiusura elettromeccanica e con barriera di fotocellule a tutta altezza - Porte di piano automatiche telescopiche con pannelli in acciaio trattato antiossid, complete di portali e serrature certificate - Apparecchio limitatore di velocità abbinato al dispositivo paraCad.ute - Quadro elettrico di manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico. Apparecchiatura elettrica nel vano corsa per la manovra, il comando della cabina, controllo delle fermate - Bottoniere in cabina e tastiere ad ogni piano con pulsanti a caratteri in rilievo e braille; Dispositivo di telesoccorso bidirezionale a linea fissa, per il collegamento cabina con servizio di pronto intervento 24 ore su 24 - Circuito d'allarme con avvisatore acustico - Dispositivo di blocco partenza in caso di sovraccarico in cabina - Segnalazione di presenza in cabina ed ai piani, display di posizione in cabina. Sono comprese: la manovalanza per il trasporto ed il posizionamento delle componenti dell'impianto; il montaggio e l'assistenza ai montatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza; il collaudo e relativa documentazione, compresa Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Sono escluse: impalcatura per il montaggio e opere provvisorie; le opere murarie relative al vano corsa e al locale macchine; ladduzione denergia elettrica separata per luce e forza motrice dai contatori al locale motore; l'impianto di illuminazione del vano corsa e locale motore; la linea telefonica e quanto altro non descritto. euro (zero/00)		0,00	0.000
25.01.001.001	Portata Kg 350 - Capienza 4 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa fino a m/s 1,00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 750 × 2000.s 1,00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 800 × 2000. euro (cinquantaduemilacinquantauno/23)	cad	52'051,23	26.108
25.01.001.002	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 350. euro (duemilacinquecentoottantadue/62)	cad	2'582,62	20.949
25.01.001.003	Portata Kg 480 - Capacità 6 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa fino a m/s 1,00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 800 × 2000. euro (cinquantasettemilanovantatre/34)	cad	57'093,34	26.108
25.01.001.004	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 480. euro (duemilaottocentoquarantacinque/34)	cad	2'845,34	20.949
25.01.001.005	Portata Kg 630 - Capienza 8 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa fino a m/s 1,00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 800 × 2000. euro (sessantaduemilaseicentoquarantanove/05)	cad	62'649,05	26.108
25.01.001.006	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 630. euro (tremlacentotrenta/32)	cad	3'130,32	20.949
25.01.001.007	Portata Kg 860 - Capienza 11 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa fino a m/s1,00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 900 × 2000. euro (settantatremlaquattrocentocinque/84)	cad	73'405,84	29.190
25.01.001.008	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 860. euro (tremlaquattrocentoquarantanove/25)	cad	3'449,25	24.048
25.01.001.009	Portata Kg 1500 - Capienza 21 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa fino a m/s 1,00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 1200 × 2000. euro (ottantaottomilaottocentoottantasette/48)	cad	88'887,48	31.238
25.01.001.010	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 1500. euro (tremlasettecentonovantaotto/33)	cad	3'798,33	26.108
25.01.001.011	Portata Kg 2000 - Capienza 26 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa fino a m/s 1,00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 1200 × 2000. euro (centoottomilaquattrocentoquarantacinque/91)	cad	108'445,91	31.238
25.01.001.012	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 2000. euro (quattromilacentosettantanove/06)	cad	4'179,06	26.108
	25.02 - Impianto ascensore idraulico con locale del macchinario, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50.			
25.02.001	Impianto ascensore oleodinamico per edifici residenziali, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Alimentazione 380 V - 50 Hz , dispositivo di avviamento stella/triangolo, velocità cabina fino a 0,60 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche. Gruppo di sollevamento costituito da cilindro-pistone, centralina			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	idraulica, pompa del tipo volumetrico, gruppo valvole, serbatoio in ferro e motopompa in immersione - dispositivi di sicurezza contro i movimenti incontrollati di cabina al piano con porte aperte, in applicazione dell'emendamento A3 della norma UNI EN81-2:2008 - apparecchio di sicurezza paraCad.ute che arresta la cabina sulle guide - guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato - cabina costruita con pareti in pannelli verticali in acciaio trattato antiossidato, rivestiti in polivinilcloruro, pavimento ricoperto in PVC, areazione naturale, illuminazione a basso consumo, luce d'emergenza, un ingresso con porta automatica telescopica a due partite, con pannelli in acciaio rivestito come la cabina, interdizione chiusura elettromeccanica con barriera di fotocellule a tutta altezza - porte di piano automatiche telescopiche con pannelli in acciaio trattato antiossidato, complete di portali e serrature certificate - dispositivo paraCad.ute - Quadro elettrico di manovra universale per manovra automatica a microprocessori - dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico. Apparecchiatura elettrica nel vano corsa per la manovra, il comando della cabina, il controllo delle fermate - Bottoniera di cabina e tastiere ad ogni piano con pulsanti a carattere in rilievo e braille- dispositivo di telesoccorso bidirezionale a linea fissa per il collegamento cabina con servizio di pronto intervento 24 ore su 24 - Circuito dallarme con avvisatore acustico - Dispositivo di blocco partenza in caso di sovraccarico in cabina - segnalazione di presenza in cabina ed ai piani, display di posizione in cabina ed al piano principale Sono comprese: la manovalanza per il trasporto e il posizionamento delle componenti dell'impianto; il montaggio e l'assistenza ai montatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza; il collaudo e relativa documentazione, compresa Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Sono escluse: impalcatura per il montaggio e opere provvisorie; le opere murarie relative al vano corsa e al locale motore; l'adduzione di energia elettrica separata per luce e forza motrice dai contatori al locale motore o armadio motore; l'impianto di illuminazione del vano corsa, la linea telefonica e quanto altro non descritto. euro (zero/00)		0,00	0.000
25.02.001.001	Portata Kg 350 - Capienza 4 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa m/s 0.60 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 750 × 2000. euro (quarantaquattromilaseicentoventinove/85)	cad	44'629,85	26.108
25.02.001.002	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 350. euro (duemilatrecentoottantadue/25)	cad	2'382,25	20.949
25.02.001.003	Portata Kg 480 - Capacità 6 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa m/s 0.60 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 800 × 2000. euro (quarantanovemilaottocentocinquantasei/19)	cad	49'856,19	26.108
25.02.001.004	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 480. euro (tremlasessantauno/30)	cad	3'061,30	20.949
25.02.001.005	Portata Kg 630 - Capienza 8 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa m/s 0.60 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 800 × 2000. euro (cinquantaquattromilatrecentosessantasette/97)	cad	54'367,97	26.108
25.02.001.006	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 630. euro (tremladuecentoottantacinque/59)	cad	3'285,59	20.949
25.02.001.007	Portata Kg 860 - Capienza 11 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa m/s 0,60 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 900 × 2000. euro (sessantacinquemiladuecentosette/38)	cad	65'207,38	29.190
25.02.001.008	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 860. euro (quattromilasette/06)	cad	4'007,06	24.048
25.02.001.009	Portata Kg 1500 - Capienza 21 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa fino a m/s 0,60 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 1200 × 2000. euro (ottantaquattromilanovecentoventicinque/63)	cad	84'925,63	31.238
25.02.001.010	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 1500. euro (tremlaquattrocentocinquantadue/22)	cad	3'452,22	26.108
25.02.001.011	Portata Kg 2000 - Capienza 26 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa fino a m/s 0,60 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 1200 × 2000. euro (ottantasettemilanovecentosettantatre/73)	cad	87'973,73	31.238
25.02.001.012	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 2000. euro (tremlasettecentonovantaotto/33)	cad	3'798,33	26.108
25.03.001	25.03 - Impianto ascensore elettrico senza locale del macchinario, trazione ad argano, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50. Impianto ascensore elettrico MRL con trazione ad argano nel vano corsa per edifici residenziali, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente alimentazione 380 V - 50 HZ , velocità cabina fino a 1 m/s, 90 Avv/h, rallentamento elettronico con variatore di frequenza, accessi cabina 1, porte automatiche. Gruppo di sollevamento costituito da argano posizionato in alto, nel vano di corsa, montato sulle guide. Motore elettrico sincrono a magneti permanenti, completo di encoder per il controllo della velocità e della posizione cabina - inverter per la conversione della corrente di rete e per il controllo della tensione e della frequenza. - Cabina costruita con pareti in pannelli verticali in acciaio trattato antiossidato, rivestiti in polivinilcloruro; pavimento ricoperto in PVC; areazione naturale; illuminazione a basso consumo; luce demergenza; un ingresso con porta automatica telescopica a due partite con pannelli in acciaio rivestito come la cabina; interdizione chiusura elettromeccanica e con barriera di fotocellule a tutta altezza - Porte di piano automatiche telescopiche con pannelli			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	in acciaio trattato antiossid, complete di portali e serrature certificate - Apparecchio limitatore di velocità abbinato al dispositivo paraCad.ute - dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico - Arcata portante la cabina in ferro con pattini di scorrimento - Guide della cabina e del contrappeso in profili dacciaio a T trafilato- Funi di sospensione cabina / contrappeso in acciaio a trefoli elicoidali. - Quadro elettrico di manovra universale alimentato in corrente raddrizzata a bassa tensione per manovra automatica a microprocessori, posizionato su box all'ultimo piano a fianco della porta di piano - Apparecchiatura elettrica nel vano corsa per la manovra, il comando della cabina, controllo delle fermate - Bottoniere in cabina e tastiere ad ogni piano con pulsanti a caratteri in rilievo e braille- dispositivo di telesoccorso bidirezionale a linea fissa, per il collegamento cabina con servizio di pronto intervento 24 ore su 24 - dispositivo di blocco partenza in caso di sovraccarico in cabina - Circuito dallarme con avvisatore acustico - Segnalazione di presenza in cabina ed ai piani, display di posizione in cabina e al piano principale. Sono comprese: la manovalanza per il trasporto ed il posizionamento delle componenti dell'impianto; il montaggio e l'assistenza ai montatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza; il collaudo e relativa documentazione, compresa Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Sono escluse: impalcatura per il montaggio e opere provvisorie; le opere murarie relative al vano corsa e al locale macchine; l'adduzione di energia elettrica separata per luce e forza motrice dai contatori al box di manovra; l'impianto di illuminazione del vano corsa, la linea telefonica e quanto altro non descritto. euro (zero/00)		0,00	0.000
25.03.001.001	Portata Kg 350 - Capienza 4 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa m/s 1.00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 750 × 2000. euro (quarantanovecentoventinove/39)	cad	49'829,39	26.108
25.03.001.002	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 350. euro (duemilacinquecentotantadue/62)	cad	2'582,62	20.949
25.03.001.003	Portata Kg 480 - Capacità 6 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa m/s 1.00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 800 × 2000. euro (cinquantaquattromilacinquecentonovantacinque/73)	cad	54'595,73	26.108
25.03.001.004	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 480. euro (duemilaottocentoquarantacinque/34)	cad	2'845,34	20.949
25.03.001.005	Portata Kg 630 - Capienza 8 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa m/s 1.00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 800 × 2000. euro (sessantamilacentosessantauno/49)	cad	60'161,49	26.108
25.03.001.006	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 630. euro (trecentomilacentotrenta/32)	cad	3'130,32	20.949
25.03.001.007	Portata Kg 860 - Capienza 11 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa m/s 1,00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 900 × 2000. euro (settantamilanovecentotredici/87)	cad	70'913,87	29.190
25.03.001.008	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 860. euro (trecentomilquattrocentoquarantanove/25)	cad	3'449,25	24.048
25.03.001.009	Portata Kg 1500 - Capienza 21 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa fino a m/s 1,00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 1200 × 2000. euro (ottantaseimilatrecentonovantatre/69)	cad	86'393,69	31.238
25.03.001.010	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 1500. euro (trecentomilasettecentonovantaotto/33)	cad	3'798,33	26.108
25.03.001.011	Portata Kg 2000 - Capienza 26 persone - 5 fermate - 5 servizi - corsa m 13,20 - velocità di corsa fino a m/s 1,00 con livellazione - dimensioni porte di cabina e di piano mm 1200 × 2000. euro (centocinquemilanovecentocinquantauno/00)	cad	105'951,00	31.238
25.03.001.012	Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in meno relativa all'impianto con portata Kg 2000. euro (quattromilacentosettantanove/06)	cad	4'179,06	26.108
25.04 - Sovrapprezzi per varianti ascensori				
25.04.001	Dispositivo soft-starter per partenza e arrivo graduale della cabina (impianto oleodinamico). euro (seicentonovantaotto/50)	cad	698,50	0.000
25.04.002	Armadio motore per interno rivestito in lamiera plastificata, dotato di sportello con serratura, installato nei pressi del vano corsa in alternativa al locale motore (impianto oleodinamico) euro (cinquecentotantasei/50)	cad	586,50	10.537
25.04.003.001	Manovra collettiva-selettiva per salire e scendere Con due pulsanti ai piani intermedi per impianto singolo Simplex. euro (quattromilaquattrocentosessantadue/82)	cad	4'462,82	20.949
25.04.003.002	Manovra collettiva-selettiva per salire e scendere Con due pulsanti ai piani per coppia di impianti collegati in banco Duplex. euro (cinquemilaquarantanove/48)	cad	5'049,48	20.949

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
25.04.004	Segnalazione luminosa di posizione della cabina ai piani con display - ogni piano. euro (trecentocinquantanove/65)	cad	359,65	10.537
25.04.005	Cabina con doppio accesso con porte automatiche. euro (tremilacentonovantatre/19)	cad	3'193,19	26.108
25.04.006.001	Rivestimento cabina e porte cabina in acciaio INOX antigraffio Cabina con portata fino a Kg 630. euro (millenovecentodiciotto/17)	cad	1'918,17	0.000
25.04.006.002	idem c.s. ...a Kg 1000. euro (duemilaseccantatre/96)	cad	2'063,96	0.000
25.04.006.003	idem c.s. ...a Kg 2000. euro (duemilaseicentootto/71)	cad	2'608,71	0.000
25.04.007.001	Specchio in cabina omologato Mezza parete con corrimano. euro (duecentosettantaquattro/02)	cad	274,02	0.000
25.04.007.002	Specchio in cabina omologato Parete intera con corrimano. euro (cinquecentoquattro/21)	cad	504,21	0.000
25.04.008.001	Porte di piano automatiche e portali in acciaio inox antigraffio apertura fino a mm 850. euro (novecentododici/82)	cad	912,82	20.949
25.04.008.002	idem c.s. ...antigraffio apertura da mm 900 a mm 1150. euro (millenovantaquattro/17)	cad	1'094,17	26.108
25.04.008.003	idem c.s. ...antigraffio apertura da mm 1200 a mm 1500. euro (milleduecentouno/35)	cad	1'201,35	26.108
25.04.009.001	Porte di piano automatiche antifuoco in acciaio trattato anticorrosione Protezione EI 90 con apertura fino a mm 850. euro (millequattrocentosettantatre/78)	cad	1'473,78	26.108
25.04.009.002	idem c.s. ...Protezione EI 90 con apertura da mm 900 a mm 1200. euro (milleseicentodiciotto/93)	cad	1'618,93	26.108
25.04.009.003	idem c.s. ...Protezione EI 120 con apertura fino a mm 850. euro (millesettecentosessantaquattro/07)	cad	1'764,07	26.108
25.04.009.004	idem c.s. ...Protezione EI 120 con apertura da mm 900 a mm 1200. euro (duemilacinquecento/96)	cad	2'500,96	26.108
25.04.010	Maggiorazione per impianto con testata ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della deroga (15%) euro (quindici/00)	%	15,00	0.000
25.04.011	Maggiorazione per impianto con fossa ribassata, conforme alla EN 81-21, comprese le relative pratiche per il rilascio della deroga (15%) euro (quindici/00)	%	15,00	0.000
25.04.012.001	Impianto a norma UNI EN 81-70 - Accessibilità agli ascensori compresi i disabili Impianto con cabina mm 1000×1250 - portata Kg 450. euro (quattromiladuecentoventicinque/09)	cad	4'225,09	26.108
25.04.012.002	idem c.s. ...cabina mm 1100×1400 - portata Kg 630. euro (cinquemilasettecentonovantaquattro/39)	cad	5'794,39	26.108
25.04.012.003	idem c.s. ...cabina mm 2000×1400 - portata Kg 1250. euro (undicimilacinquantaotto/63)	cad	11'058,63	31.238
25.04.013	Dispositivo per apertura automatica delle porte dopo il ritorno della cabina al piano in emergenza euro (cinquecentocinquantaquattro/30)	cad	553,30	0.000
25.04.014	Combinatore telefonico con linea GSM per allarme distanza euro (milleottocentotré/38)	cad	1'803,38	20.949
25.05 - Piattaforma elevatrice per disabili				
25.05.001	Piattaforma elevatrice a corsa verticale, manovra a uomo presente, a norma DM 236/89, Direttiva Macchine 2006/42/CE, con le seguenti caratteristiche: Portata Kg 250; - Velocità di salita e discesa fino a 0,1 m/s - Alimentazione c.a. monofase 220 V. - Circuito di manovra a 24 V. c.c.- Trazione oleodinamica - Piattaforma portante con pianale utile di cm 80 × 120, parete di protezione e di copertura lato guida - Guide in profilato di acciaio sagomato fissate alle pareti vano corsa - Trazione con pistone laterale, centralina posta dietro la parete di protezione della piattaforma - Porte ai piani ad un battente larghezza mm 750 o 800, apertura a spinta, chiusura a molla. Le porte saranno munite di blocco meccanico con comando elettrico - In cabina dispositivo di manovra demergenza in caso di mancanza di corrente per far scendere la piattaforma al piano più basso, dispositivo di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	manovra con pulsanti di salita e discesa ad uomo presente. Ai piani pulsanti di chiamata e darresto a uomo presente. Quadro di manovra posto sul retro della parete di protezione. Dato in opera perfettamente funzionante. Sono comprese: la manovalanza per il trasporto ed il posizionamento delle componenti dell'impianto; il montaggio e l'assistenza ai montatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza; la Dichiarazione di Conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e relativa documentazione. Sono escluse: impalcatura per il montaggio e opere provvisoriale; le opere murarie relative al vano corsa e al locale macchine; l'adduzione di energia elettrica separata per luce e forza motrice dai contatori al quadro di manovra; l'impianto di illuminazione del vano corsa, la linea telefonica e quanto altro non descritto. euro (zero/00)		0,00	0.000
25.05.001.001	Impianto n.2 fermate euro (diciottomilasettecentouno/76)	cad	18'701,76	20.949
25.05.001.002	Sovrapprezzo per ogni fermata in più di m 3,30. euro (cinquemilacinquecentoventotto/15)	cad	5'528,15	20.949
25.05.001.003	Piattaforma elevatrice manovra automatica per disabili a norma DM. 236/89, Direttiva Macchine 2006/42/CE con manovra di tipo ascensoristico, trazione oleodinamica o elettrica, completa di cabina con 3 pareti, ciellino non calpestabile, porte di cabina e di piano automatiche tescopiche a 2 ante, luce mm 750 o mm 800x2000 - Sovrapprezzo euro (novemilacinquecentotrentasette/14)	cad	9'537,14	26.108
25.05.001.004	Combinatore telefonico GSM per allarme a distanza. euro (milleottocentotré/38)	cad	1'803,38	20.949
	25.06 - Strutture metalliche vano corsa ascensori ed elevatori			
25.06.001.001	Per un dislivello di m 3,30 circa. euro (trentacinquemilatrecentosessantadue/60)	cad	35'362,60	26.108
25.06.001.002	Per ogni piano altezza di m 3,30 circa, servito in più. euro (quattromiladuecentosettantasei/78)	cad	4'276,78	20.949
25.06.002	Fornitura e posa in opera incastellatura per esterni con trattamento di zincatura a caldo o trattamento equivalente.(20%) euro (venti/00)	%	20,00	0.000
25.06.003	Fornitura e posa in opera incastellatura priva di tamponatura.(-10%) euro (meno dieci/00)	%	-10,00	0.000
	25.07 - Impianti montascale			
25.07.001	Montascale a pedana ribaltabile conforme al D.M. 236/89, composto da: macchina a pedana ribaltabile manualmente, portata 300 kg; sbarra di sicurezza ad L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antiscivolo corpo pedana; antiscivolo corpo carter per funzionamento pedana chiusa; pulsante di stop su corpo macchina; comando a chiave con preselezione su corpo macchina; pulsantiera di accompagnamento via cavo con pulsanti per salita e discesa (comandi a uomo presente); manovra manuale di emergenza; bottoniere di piano a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani (funzionamento solo a corpo macchina chiuso); impianto elettrico dal quadro di manovra all'estremità guide; motore: 24 V c.c., 550 W ad alta coppia di spunto dotato di freno elettromagnetico; circuito primario ed ausiliario alimentati a 24 V c.c. ottenuta tramite trasformatore di sicurezza (SELV secondo CEI 64-8); alimentazione elettrica 220 - 240 V 50 Hz monofase con conduttore di terra; velocità nominale 7 cm/s; manovra d'emergenza manuale tramite volantino liscio; paraCadute di tipo meccanico a presa progressiva, azionato direttamente da un limitatore di velocità, dotato di microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato per l'interruzione dell'alimentazione elettrica al motore. euro (zero/00)		0,00	0.000
25.07.001.001	Con guida rettilinea a pendenza costante, fino a 10 alzate. euro (diciottomilaquattrocentonovantaotto/46)	cad	18'498,46	36.337
25.07.001.002	Sovrapprezzo per ogni rampa in più, fino a 10 alzate ognuna. euro (trecentocinquantaquattro/78)	m	353,78	36.337
25.07.001.003	Sovrapprezzo base per installazione guida a pendenza variabile su tratti rettilinei. euro (duemilacinquecentouno/37)	cad	2'501,37	36.337
25.07.001.004	Sovrapprezzo ai montascale a pendenza variabile per ogni cambio di pendenza su tratti rettilinei. euro (millecinquecentocinquantaotto/41)	cad	1'558,41	36.337
25.07.001.005	Sovrapprezzo per curva di partenza e/o per ogni curva di percorso. euro (milletrecentosessantasette/77)	cad	1'367,77	36.337
25.07.001.006	Sovrapprezzo per impianto con movimento curvilineo. euro (tre miladuecentosessantaotto/81)	cad	3'268,81	36.337
25.07.001.007	Elemento curvo 90°/180° (curva stretta) per guida di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo. euro (milletrecentosessantasette/77)	cad	1'367,77	36.337

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
25.07.001.008	Guida di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo. euro (cinquecentosessantanove/48)	m	569,48	36.337
25.07.001.009	Elemento curvo 90°/180° (curva larga) per guida di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo. euro (millesettecentosessantasette/22)	cad	1'767,22	36.337
25.07.001.010	Sbarco inferiore o superiore con curva in parcheggio fino a 90°. euro (millecinquecentotrentauno/80)	cad	1'531,80	36.337
25.07.001.011	Montascale a pedana ribaltabile conforme al D.M. 236/89, composto da: macchina a pedana ribaltabile manualmente, portata 300 kg; sbarra di sicurezza ad L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischacciamento corpo pedana; antischacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; pulsante di stop su corpo macchina; comando a chiave con preselezione su corpo macchina; pulsantiera di accompagnamento via cavo con pulsanti per salita e discesa (comandi a uomo presente); manovra manuale di emergenza; bottoniere di piano a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani (funzionamento solo a corpo macchina chiuso); impianto elettrico dal quadro di manovra all'estremità guide; motore: 24 V c.c., 550 W ad alta coppia di spunto dotato di freno elettromagnetico; circuito primario ed ausiliario alimentati a 24 V c.c. ottenuta tramite trasformatore di sicurezza (SELV secondo CEI 64-8); alimentazione elettrica 220 - 240 V 50 Hz monofase con conduttore di terra; velocità nominale 7 cm/s; manovra d'emergenza manuale tramite volantino liscio; paraCad.ute di tipo meccanico a presa progressiva, azionato direttamente da un limitatore di velocità, dotato di microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato per l'interruzione dell'alimentazione elettrica al motore. Sbarco inferiore o superiore con curva in parcheggio fino a 180°. euro (duemilacentotrentadue/05)	cad	2'122,05	36.337
25.07.001.012	Attacchi a muro. euro (centosessantadue/74)	cad	162,74	36.337
25.07.001.013	Sovrapprezzo per pedana a ribaltamento motorizzato. euro (duemilatrecentosessantasette/35)	cad	2'367,35	0.000
25.07.001.014	Sovrapprezzo per pedana munita di scivolo laterale anziché frontale. euro (millequaranta/93)	cad	1'040,93	0.000
25.07.001.015	Sovrapprezzo per impianto dotato anche di comandi fissi di piano. euro (millecentoquaranta/58)	cad	1'140,58	31.238
25.07.001.016	Sovrapprezzo per dispositivo d'emergenza anti black-out. euro (milletrecentodiciassette/31)	cad	1'317,31	31.238
25.07.001.017	Sovrapprezzo per segnalatore acustico o luminoso da installarsi a bordo macchina. euro (duecentocinquantacinque/87)	cad	255,87	0.000
25.07.001.018	idem c.s. ...da installarsi nel vano scala. euro (seicentonovantasette/70)	cad	697,70	31.238
25.07.001.019	Seggiolino fisso e pieghevole manualmente su pedana. euro (trecentotrentacinque/11)	cad	325,11	0.000
25.07.001.020	Sovrapprezzo per telo di protezione. euro (centonovantotto/06)	cad	198,06	0.000
25.07.001.021	Sovrapprezzo per impianto idoneo ad essere installato all'esterno.(15%) euro (quindici/00)	%	15,00	0.000
25.07.002	Montascale a poltrona conforme al D.M. 236/89, installato in edifici per civile abitazione, adatto al trasporto di persona su sedile, composto da: seduta imbottita, pedana poggiapiedi ribaltabile manualmente; portata 125 kg; sedile girevole manualmente, sistema anticesoimento ed antischacciamento; pulsante di stop su corpo macchina; comando a chiave con preselezione su corpo macchina; comando su bracciolo per salita e discesa (comandi a uomo presente); manovra manuale di emergenza; bottoniere di piano a uomo presente per chiamata e rimando ai piani; motore: 24 V c.c., dotato di freno elettromagnetico; circuito primario ed ausiliario alimentati a 24 V c.c. ottenuta tramite trasformatore di sicurezza (SELV secondo CEI 64-8); alimentazione elettrica 220 - 240 V 50 Hz monofase con conduttore di terra; velocità nominale 7 cm/s; manovra d'emergenza manuale tramite volantino liscio; paracadute di tipo meccanico a presa progressiva, azionato direttamente da un limitatore di velocità, dotato di microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato per l'interruzione dell'alimentazione elettrica al motore. euro (zero/00)		0,00	0.000
25.07.002.001	Con guida rettilinea a pendenza costante, fino a 10 alzate. euro (settemilaseicentotrentacinque/78)	cad	7'675,78	36.337
25.07.002.002	Sovrapprezzo per ogni rampa in più, fino a 10 alzate ognuna. euro (trecentocinquantaquattro/78)	m	353,78	36.337
25.07.002.003	Sovrapprezzo base per installazione guida a pendenza variabile su tratti rettilinei. euro (duemilacinquecentouno/37)	cad	2'501,37	36.337
25.07.002.004	Sovrapprezzo ai montascale a pendenza variabile per ogni cambio di pendenza su tratti rettilinei. euro (millecinquecentocinquantaquattro/41)	cad	1'558,41	36.337

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
25.07.002.005	Sovrapprezzo per curva di partenza e/o per ogni curva di percorso. euro (milletrecentosessantasette/77)	cad	1'367,77	36.337
25.07.002.006	Sovrapprezzo per impianto con movimento curvilineo. euro (tremiladuecentosessantaotto/81)	cad	3'268,81	36.337
25.07.002.007	Guida di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo. euro (cinquecentosessantanove/48)	m	569,48	36.337
25.07.002.008	Elemento curvo 90°/180° (curva stretta) per guida di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo. euro (milletrecentosessantasette/77)	cad	1'367,77	36.337
25.07.002.009	Elemento curvo 90°/180° (curva larga) per guida di sostegno per impianto servoscala a movimento curvilineo. euro (milleottocentoquarantasei/38)	cad	1'846,38	36.337
25.07.002.010	Sbarco inferiore o superiore con curva in parcheggio fino a 90°. euro (millecinquecentotrentauno/80)	cad	1'531,80	36.337
25.07.002.011	idem c.s. ...fino a 180°. euro (duemilacentoventidue/05)	cad	2'122,05	36.337
25.07.002.012	Sbarco inferiore o superiore oltre la fermata. euro (quattrocentonovantaotto/54)	cad	498,54	36.337
25.07.002.013	Sovrapprezzo per seggiolino girevole automatico. euro (seicentosessantanove/19)	cad	669,19	0.000
25.07.002.014	Poggiapiedi ripieghevole automatico dal seggiolino. euro (seicentosessantanove/19)	cad	669,19	0.000
25.07.002.015	Sovrapprezzo per distanziale per entrambi i braccioli. euro (trecentoventidue/52)	cad	322,52	0.000
25.07.002.016	Attacchi a muro. euro (centosessantadue/74)	cad	162,74	36.337
25.07.002.017	Sovrapprezzo per impianto dotato anche di comandi fissi di piano. euro (millecentoquaranta/58)	cad	1'140,58	31.238
25.07.002.018	Sovrapprezzo per dispositivo d'emergenza anti black-out. euro (milletrecentodiciassette/31)	cad	1'317,31	31.238
25.07.002.019	Sovrapprezzo per segnalatore acustico o luminoso da installarsi a bordo macchina. euro (duecentocinquantacinque/87)	cad	255,87	0.000
25.07.002.020	idem c.s. ...da installarsi nel vano scala. euro (seicentonovantasette/70)	cad	697,70	31.238
25.07.002.021	Sovrapprezzo per telo di protezione. euro (centonovantaotto/06)	cad	198,06	0.000
25.07.002.022	Sovrapprezzo per impianto idoneo ad essere installato all'esterno. euro (quindici/00)	%	15,00	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	26 SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI			
	26.01 - Organizzazione del cantiere			
	26.01.01 Predisposizione dell'area di cantiere.			
26.01.01.01	Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito con mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (zero/30)	m²	0,30	0.000
26.01.01.02	Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino a cm. 15 di diametro, su pertinenze stradali con l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta. euro (zero/40)	m²	0,40	0.000
26.01.01.03.001	Taglio di piante isolate a mano o con mezzi meccanici. Per alberatura di diametro fino a cm 30 euro (venticinque/95)	cad	25,95	0.000
26.01.01.03.002	idem c.s. ...meccanici. Per alberature di diametro da cm 31 a 45 euro (trentanove/64)	cad	39,64	0.000
26.01.01.03.003	idem c.s. ...meccanici. Per alberature di diametro da cm 46 a 60 euro (cinquantaquattro/77)	cad	54,77	0.000
26.01.01.03.004	Taglio di piante isolate a mano o con mezzi meccanici. Alberature di diametro oltre cm 60 euro (sessantasette/74)	cad	67,74	0.000
26.01.01.04	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti i muratura fino a m³ 0,50; lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili; le sbatacchiature ove occorrenti ed il relativo recupero; il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, o su rilevato, del materiale di risulta, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinque/81)	m³	5,81	0.000
26.01.01.05.001	Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese euro (cinque/84)	m²	5,84	0.000
26.01.01.05.002	idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (due/22)	m²	2,22	0.000
26.01.01.06.001	Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese euro (cinque/42)	m²	5,42	0.000
26.01.01.06.002	idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (uno/85)	m²	1,85	0.000
26.01.01.07.001	Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese euro (sette/38)	m²	7,38	0.000
26.01.01.07.002	idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (uno/41)	m²	1,41	0.000
26.01.01.08	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi) euro (dieci/61)	m	10,61	0.000
26.01.01.09.001	Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese euro (cinque/06)	m²	5,06	0.000
26.01.01.09.002	idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (zero/43)	m²	0,43	0.000
26.01.01.10.001	Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese euro (sei/80)	m²	6,80	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.01.01.10.002	idem c.s. ...d'uso per ogni mese successivo al primo euro (due/53)	m²	2,53	0.000
26.01.01.11.001	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese euro (sette/20)	m²	7,20	0.000
26.01.01.11.002	idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (due/93)	m²	2,93	0.000
26.01.01.12.001	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese euro (sette/28)	m²	7,28	0.000
26.01.01.12.002	idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (due/92)	m²	2,92	0.000
26.01.01.13.001	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole trasversali di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese euro (undici/54)	m²	11,54	0.000
26.01.01.13.002	idem c.s. ...d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (uno/28)	m²	1,28	0.000
26.01.01.14	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno controventato e chiusura con rete di plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori euro (tredici/04)	m²	13,04	0.000
26.01.01.15	Transenna in scatolare metallico. Applicazione di transenna in scatolare metallico verniciata giallo/nero o rosso/bianco con finitura rifrangente e gambe in lamiera metallica. Costo d'uso mensile euro (uno/07)	m	1,07	0.000
26.01.01.16	Transenna metallica estensibile. Applicazione di transenna metallica estensibile in ferro verniciata a fuoco in colore rosso/bianco con finitura rifrangente e gambe in lamiera metallica. Costo d'uso mensile euro (tre/98)	m	3,98	0.000
26.01.01.17	Delimitazione aree di lavoro con paletti e catena. Applicazione di delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti 90 cm verniciati a fuoco con fasce rosse, aggancio per catena e base metallica di diametro 240 mm, posti a distanza di un metro e catena in moplen di colore bianco/rosso. Costo d'uso fino a tre mesi euro (uno/11)	m	1,11	0.000
26.01.01.18	Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con elevato rumore. Applicazione di delimitazione aree di lavoro dove il livello del rumore è superiore a 90 dB(A) eseguita con paletti metallici infissi nel terreno a distanza di 1 metro, nastro bicolore in plastica e cartello con segnale indicatore. Compreso il montaggio, lo smontaggio ed il ripristino dell'area interessata dalla delimitazione. Costo d'uso per un anno euro (due/56)	m	2,56	0.000
26.01.01.19	Delimitazione di percorso pedonale. Esecuzione di delimitazione di percorso pedonale costituita da ferri tondi da 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di 25 mm e da rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai ferri tondi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla delimitazione. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori euro (undici/99)	m	11,99	0.000
26.01.01.20.001	Delimitazione con paletti mobili in materiale plastico e catena. Applicazione di delimitazione costituita da paletti mobili in moplen, di diametro 40 mm su base di moplen e cemento, disposti a distanza di 2 metri e catena di moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera). Costo d'uso fino a tre mesi Dimensione dell'anello mm 5x20x30. euro (tre/93)	m	3,93	0.000
26.01.01.20.002	idem c.s. ...dell'anello mm 6x24x39. euro (quattro/22)	m	4,22	0.000
26.01.01.21.001	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose. Applicazione di delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. Costo d'uso mensile euro (uno/73)	cad	1,73	0.000
26.01.01.21.002	idem c.s. ...di orientamento: Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. Costo d'uso mensile			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (uno/91)	cad	1,91	0.000
26.01.01.21.003	idem c.s. ...di orientamento: Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Costo d'uso mensile euro (due/24)	cad	2,24	0.000
26.01.01.21.004	idem c.s. ...di orientamento: Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Costo d'uso mensile euro (due/56)	cad	2,56	0.000
26.01.01.21.005	idem c.s. ...di orientamento: Allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni modulo euro (due/63)	cad	2,63	0.000
26.01.01.22.001	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm. Costo d'uso mensile euro (tre/06)	cad	3,06	0.000
26.01.01.22.002	idem c.s. ...classe I. Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento euro (zero/66)	cad	0,66	0.000
26.01.01.23.001	Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Costo d'uso primo mese euro (centoquindici/10)	cad	115,10	0.000
26.01.01.23.002	idem c.s. ...Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (undici/07)	cad	11,07	0.000
26.01.01.24.001	Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di controventamento in pali di legno, h massima 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,00, da tavole orizzontali di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire protezione delle linee stesse dall'eccessivo avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru. Costo d'uso primo mese Costo d'uso primo mese euro (ottantaquattro/29)	m	84,29	0.000
26.01.01.24.002	idem c.s. ...Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (cinque/43)	m	5,43	0.000
26.01.01.25.001	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese euro (cinque/57)	m²	5,57	0.000
26.01.01.25.002	idem c.s. ...Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (zero/35)	m²	0,35	0.000
26.01.01.26	Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori per ogni metro di delimitazione euro (zero/79)	m	0,79	0.000
26.01.01.27	Segnalazione di linea elettrica interrata con paletti metallici infissi nel terreno ogni due metri, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore di estremità e ogni venti metri di distanza. Ipotesi di calcolo su 100 metri. Costo d'uso per un anno euro (due/72)	m	2,72	0.000
26.01.01.28.001	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm. Barriera con verniciatura a fuoco (bianca e rossa). Costo d'uso mensile euro (zero/81)	cad	0,81	0.000
26.01.01.28.002	idem c.s. ...1100 mm. Barriera con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa). Costo d'uso mensile euro (zero/96)	cad	0,96	0.000
26.01.01.28.003	idem c.s. ...1100 mm. Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera euro (zero/66)	cad	0,66	0.000
	26.01.02. Viabilità di cantiere			
26.01.02.01	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo impianto euro (zero/37)	m	0,37	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.01.02.02	Sottofondazione stradale costituita da strato di sabbia, stesa e compattata a macchina fino a raggiungere idonea resistenza in relazione all'uso della stessa. euro (quarantanove/85)	m³	49,85	0.000
26.01.02.03	Sottofondazione stradale costituita da strato di misto granulometrico, steso e compattato a macchina fino a raggiungere idonea resistenza in relazione all'uso della strada stessa. euro (cinquantadue/62)	m³	52,62	0.000
26.01.02.04.001	Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. euro (quarantadue/80)	cad	42,80	0.000
26.01.02.04.002	idem c.s. ...orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. euro (cinquanta/89)	cad	50,89	0.000
26.01.02.05	Passerella - andatoia carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile euro (centotrentasette/84)	cad	137,84	0.000
26.01.02.06	Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiède. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori euro (quattordici/09)	m	14,09	0.000
26.01.02.07	Sgombero della neve con mezzo spartineve. Sgombero della neve da effettuarsi con mezzo spartineve di proprietà dell'Amministrazione, compreso conducente, carburante, lubrificante, la manutenzione ordinaria del mezzo e piccoli lavori di riparazione. Con autocarro per ogni ora di lavoro diurno o notturno sia feriali che festivi. euro (trentauno/60)	h	31,60	0.000
26.01.02.08	Spargimento sul piano viabile di graniglie. Spargimento sul piano viabile di graniglie, e sabbione forniti dall'Amministrazione sul luogo di impiego in piazzole ubicate a qualsiasi distanza compreso l'onere del caricamento sul mezzo di trasporto. Con spandisabbia di proprietà della Ditta per ogni ora di effettivo lavoro. euro (quarantadue/76)	h	42,76	0.000
26.01.02.09	Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno ad alto assorbimento acustico costituito da pannelli realizzati con fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti con stratificazione di materiali differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti contenuti in una struttura scatolata con spessore, nella zona libera da montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto così da renderlo imputrescibile. La stratificazione di materiali fonoassorbenti dovrà essere così composta: pannello di assorbimento acustico in lana minerale con rivestimento a veli (spessore mm. 40, densità 100 kg/m³) distanziatore (spessore mm. 48) lastra in fibrocemento (spessore mm. 3,5) intercapedine d'aria (spessore mm. 10). I pannelli saranno supportati da montanti in HEB 160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di tirafondi e piastra di mezzera pannello. euro (duecentonovantacinque/48)	m²	295,48	0.000
26.01.02.10	Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandWich. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandWich fono-isolante e fono-assorbente, a bassa riflessione luminosa ed acustica sulla faccia anteriore (lato sorgente acustica), idonea per essere montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00 del tipo a sandWich, realizzati con involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro, dei quali il pannello anteriore forato per una superficie complessiva dei fori non inferiore al 35%, con all'interno interposto uno strato di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in acciaio del tipo scatolato idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilità di facile sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla sommità di muri mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; sia i pannelli che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore dovrà rispondere nel suo insieme alle prescrizioni del cottimo e data in opera compreso ogni onere per fornitura di materiali, trasporto e scarico a piè d'opera, montaggio, ecc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione che sarà pagato a parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per l'installazione della segnaletica regolamentare. euro (centoottantasette/34)	m²	187,34	0.000
26.01.02.11	Fornitura e posa in opera di barriera antirumore. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno di altezza fuori terra di m. 3 costituita da montanti sez. mm. 95x95, H m. 3, 80, posizionati a circa m. 1, 25 uno dall'altro posti entro plinti in calcestruzzo e tavole di sez. mm. 145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole portanti orizzontali di sez. mm. 145x25, rispondenti alla normativa internazionale vigente in materia di impregnazione del legno e di garanzia di qualità, nonché alle norme tecniche indicate nell'atto di cottimo. euro (centocinquantaotto/57)	m²	158,57	0.000
26.01.02.12	Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo trasparente. Fornitura e posa in opera di barriera antirumore fonoisolante realizzata con pannelli trasparenti in metalcrlato o policarbonato idonea per essere montata su cordolo in c.a. e composta da: pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, costituiti da materia trasparente (metalcrlato o policarbonato) dello spessore minimo di mm. 20, avente le caratteristiche riportate nel cottimo; montanti in acciaio del tipo scatolato, idonei a fornire la massima sicurezza per il fissaggio dei pannelli e la possibilità di facile sostituzione dei pannelli stessi deteriorati, collegati al cordolo di fondazione o alla sommità			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	dei muri mediante piastre di base complete di tirafondi in acciaio, il tutto idoneo a resistere all'azione del vento; i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. La barriera antirumore con pannelli trasparenti dovrà rispondere nel suo insieme alle prescrizioni del cottimo e data in opera anche secondo configurazioni pieno- trasparente qualsiasi, compreso ogni onere per fornitura di materiali, trasporto e scarico a piè d'opera, montaggio, ecc., esclusa soltanto la formazione del cordolo di fondazione che sarà pagato a parte. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per la installazione della segnaletica regolamentare. euro (duecentoquarantauno/44)	m²	241,44	0.000
26.01.02.13	Barriera antifonica in alluminio. Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da struttura portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme Tecniche", da bulloneria varia in AISI 430 e da pannelli in alluminio, AA 4015, di lunga durata, fonoassorbenti e fonoisolanti. I pannelli dovranno soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la verniciatura e la sigillatura. euro (trecentootto/46)	m²	308,46	0.000
26.01.02.14	Barriera antifonica in P.M.M.A. Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente costituita da struttura portante formata da montanti HEA di opportune dimensioni ed irrigidenti in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme Tecniche", e lastre in polimetilmetacrilato. Le lastre in polimetilmetacrilato dovranno soddisfare le prescrizioni tecniche, in particolare l'indice di fonoisolamento sarà >=40 dB (A) previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la trasparenza, la durata e la resistenza al fuoco. euro (duecentonovantanove/10)	m²	299,10	0.000
26.01.02.15	Riduttore di rumore in alluminio. Fornitura e posa in opera di riduttore di rumore antidiffrittivo, da posizione sulla sommità della barriera antifonica. I componenti della struttura di fissaggio saranno in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati secondo il Capitolato d'Appalto "Norme Tecniche", la bulloneria sarà in AISI 430 e l'elemento antidiffrittivo in alluminio AA 4015 di lunga durata e dovrà soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle Norme Tecniche, comprese la resistenza meccanica, la verniciatura e l'ingombro anteriore. euro (duecentosessanta/89)	m²	260,89	0.000
26.01.02.16.001	Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile. Strutture in terra rinforzata, stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del paramento frontale. La terra utilizzata per il manufatto è caratterizzata da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, non inferiore ai 35°. Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei terreni sono: - geogriglia di armatura; - biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20x5) di nastri costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla prestazione di danneggiamento equivalente al coefficiente pari all'unità per ogni tipo di materiale di riempimento, avente la certificazione ISO 9002-1987; inoltre deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al 40% del carico di rottura nominale minore del 5%. La deformazione ai corrispondenti carichi di rottura nominali long. e trasv. deve essere non superiore al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: - kN/m 50/5 per muri fino a m 4,5; - kN/m 80/5 per muri da m 4,51 a m 10,5; - kN/m 100/5 per muri da m 10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per muri fino a m 3,0. euro (centoottantatano/06)	m²	181,06	0.000
26.01.02.16.002	idem c.s. ...Per muri da m 3,01 a m 4,5. euro (centoottantasei/50)	m²	186,50	0.000
26.01.02.16.003	idem c.s. ...Per muri da m 4,51 a m 6,0. euro (duecentodue/08)	m²	202,08	0.000
26.01.02.16.004	idem c.s. ...Per muri da m 6,01 a m 7,5. euro (duecentodiciotto/38)	m²	218,38	0.000
26.01.02.16.005	idem c.s. ...Per muri da m 7,51 a m 9,0. euro (duecentotrentatre/98)	m²	233,98	0.000
26.01.02.16.006	idem c.s. ...Per muri da m 9,01 a m 10,5. euro (duecentoquarantadue/10)	m²	242,10	0.000
26.01.02.16.007	idem c.s. ...Per muri da m 10,51 a m 12,0. euro (duecentosettanta/60)	m²	270,60	0.000
26.01.02.16.008	idem c.s. ...Per muri da m 12,01 a m 15,0. euro (duecentonovantasei/37)	m²	296,37	0.000
26.01.02.17	Ispezione di parete rocciosa. Ispezione di parete rocciosa a strapiombo, accessibile solo dall'alto, in cordata da personale altamente specializzato, compreso nel prezzo disaggio e rimozione di massi pericolanti e instabili con ogni mezzo idoneo escluso l'uso di esplosivi. euro (sette/12)	m²	7,12	0.000
26.01.02.18	Rete metallica per rivestimento scarpate in roccia. Rivestimento di scarpate in roccia mediante copertura di rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x10 cm, debitamente tesa ed ancorata alla roccia con cambre in tondini di ferro zincato, di 15 cm poste in fori della profondità minima di cm 15 e affogate in cemento, compreso il fissaggio con appositi ancoraggi in sommità della scarpata e quanto altro occorre come specificato nel Capitolato Speciale Tipo. euro (otto/64)	m²	8,64	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.01.02.19.001	Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato. Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato a sezione rettangolare, eseguiti entro terra con profondità oltre m 6,00 e fino a m 50,00. Sono compresi: lo scavo, con benna mordente bivalente azionata da apposita attrezzatura senza impiego di fanghi bentonitici; la posa in opera della armatura metallica con saldatura delle giunzioni; il getto del calcestruzzo classe 30 MPa mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato, in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo; l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato; la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture; la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo; la preparazione del piano di lavoro; la rimozione, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura da compensare con il prezzo del presente paragrafo. Misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture. Dello spessore di cm 60 e profondità fino a m 30,00. euro (novantasette/36)	m ²	97,36	0.000
26.01.02.19.002	idem c.s. ...di cm 60 e profondità da m 30,01 a m 40,00. euro (centocinque/93)	m ²	105,93	0.000
26.01.02.19.003	idem c.s. ...di cm 60 e profondità da m 40,01 a m 50,00. euro (centoundici/85)	m ²	111,85	0.000
26.01.02.19.004	idem c.s. ...di cm 80 e profondità fino a m 30,00. euro (centodiciotto/64)	m ²	118,64	0.000
26.01.02.19.005	idem c.s. ...di cm 80 e profondità da m 30,01 a m 40,00. euro (centoventi/43)	m ²	120,43	0.000
26.01.02.19.006	idem c.s. ...di cm 80 e profondità di m 40,01 a m 50,00. euro (centotrentaquattro/91)	m ²	134,91	0.000
26.01.02.20.001	Geogriglia in fibra di poliestere. Geogriglia in fibra di poliestere, fornita e posta in opera, avente le seguenti funzioni: rinforzo del terreno per aumentarne la capacità portante; per l'esecuzione di strutture di sostegno in terra rinforzata in elevazione. La geogriglia deve avere una struttura a maglia quadrata i cui lati sono di circa mm 20, essere costituita da filamenti in fibra di poliestere con una tenacità intorno a mN/dtex 70,0 ed un valore EASL (deformazione a carico specifico) a 45 N intorno al 6%; un allungamento massimo a rottura nelle due direzioni intorno al 12%; essere ricoperta con uno strato di PVC di colore scuro come protezione ai raggi UV; il "creep", per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione, deve essere di circa l'1% dopo due anni. Le suddette caratteristiche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità dalla ditta produttrice. Sono compresi: le casseforme provvisorie di sostegno; gli sfridi; i sormonti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza caratteristica a 120 anni di circa kN/m 21 e resistenza ultima a trazione longitudinale di circa kN/m 35. euro (dodici/26)	m ²	12,26	0.000
26.01.02.20.002	idem c.s. ...circa kN/m 33 e resistenza ultima a trazione longitudinale di circa kN/m 35. euro (quattordici/90)	m ²	14,90	0.000
26.01.02.20.003	idem c.s. ...circa kN/m 48 e resistenza ultima a trazione longitudinale di circa kN/m 80. euro (diciassette/53)	m ²	17,53	0.000
26.01.02.20.004	idem c.s. ...circa kN/m 66 e resistenza ultima a trazione longitudinale di circa kN/m 110. euro (venti/39)	m ²	20,39	0.000
26.01.02.21.001	Bioflettri per la protezione dei terreni da eventi climatici. Geotessile non tessuto, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: proteggere il terreno e l'eventuale semina dall'azione battente della pioggia, dalla corivazione delle acque superficiali e dal vento; mantenere l'umidità del terreno favorendo nel contempo lo sviluppo della vegetazione. Il biofletto deve essere composto da fibre interamente vegetali biodegradabili e trucioli di legno, coesione meccanica mediante agugliatura su rete di juta, senza impiego di collanti, appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica. Le caratteristiche suddette devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la semina; tutte le opere a verde connesse. Massa areica uguale a g/m ² 350 ± 7%; spessore mm 3,5÷4,5. Composizione miscela vegetale: 35% supporto vegetale in juta; 50% fibre vegetali; 15% trucioli di legno. euro (sei/66)	m ²	6,66	0.000
26.01.02.21.002	idem c.s. ...a g/m ² 700 ± 7%; spessore mm 5,5÷6,5. Composizione orientativa della miscela vegetale: 18% supporto vegetale in juta; 62% fibre vegetali; 15% trucioli di legno; 5% miscuglio seminativo adatto alle caratteristiche pedo-climatiche della zona da trattare. euro (otto/68)	m ²	8,68	0.000
26.01.02.21.003	idem c.s. ...a g/m ² 1500 ± 7%; spessore mm 7,5÷8,5. Composizione orientativa della miscela vegetale: 8% supporto vegetale in juta; 34% fibre vegetali; 15% trucioli di legno; 3% miscuglio seminativo adatto alle caratteristiche pedo climatiche della zona da trattare, 40% ammendanti, inerti, concimi e ritentori idrici. euro (undici/53)	m ²	11,53	0.000
26.01.02.22	Palizzata in legname con talee. Realizzazione di una palizzata costituita da pali in legname idoneo (diametro cm 20, lunghezza m 1,5), infissi nel terreno per una profondità di m 1 e posti ad una distanza di m 1. Sulla parte emergente dal terreno devono essere collocati dei mezzi tronchi di castagno (diametro cm 10, lunghezza m 2) legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima. Il tutto fornito e posto in opera. E' compresa la fornitura e messa a dimora di talee di specie autoctone idonee per la			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	costituzione della compagine vegetale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventisei/80)	m	26,80	0.000
26.01.02.23	Pali di pino o di castagno del diametro di cm 15/20 forniti e posti in opera. Sono compresi: l'infissione del palo con utensile e/o mezzo meccanico fino al rifiuto; l'eventuale taglio della testa del palo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Conteggiata la sola lunghezza del palo infisso. euro (diciotto/32)	m	18,32	0.000
26.01.02.24	Fascinata. Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di cm 30-50 e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro cm 5, lunghezza m 1) posti ogni cm 80. Il tutto fornito e posto in opera. E' compresa la ricopertura con il materiale di risulta dello scavo eseguito a monte. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (nove/72)	m	9,72	0.000
26.01.02.25	Nolo di cassone scarrabile di capacità fino a m³ 20,00 per stoccaggio ed allontanamento di rifiuti speciali non pericolosi. Il prezzo va calcolato per ogni viaggio. euro (centocinquantadue/01)	cad	152,01	0.000
26.01.03.01	26.01.03 Cantieri stradali o interessanti la sede stradale. Fornitura di specchio parabolico con attacco. Fornitura di specchio parabolico a superficie riflettente convessa del diametro cm. 85 completo di attacco a snodo per l'orientamento. Costo d'uso giornaliero. euro (zero/17)	cad	0,17	0.000
26.01.03.02	Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in alluminio 25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su indicazione della D.L.; n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure del nuovo codice della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre figure su indicazione della D.L. n. 20 sacchi in materiale plastico per zavorra segnali; n. 2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni. euro (quattordici/87)	cad	14,87	0.000
26.01.03.03.001	Posa in opera di delineatori stradali su terra. Con base di ancoraggio euro (tre/75)	cad	3,75	0.000
26.01.03.03.002	Posa in opera di delineatori stradali su terra. Senza base di ancoraggio euro (tre/18)	cad	3,18	0.000
26.01.03.04.001	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 397), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia. Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti euro (quattro/90)	cad	4,90	0.000
26.01.03.04.002	idem c.s. ...di marcia. Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia euro (due/02)	cad	2,02	0.000
26.01.03.05.001	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti euro (zero/34)	cad	0,34	0.000
26.01.03.05.002	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti euro (zero/61)	cad	0,61	0.000
26.01.03.05.003	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti euro (uno/62)	cad	1,62	0.000
26.01.03.05.004	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia euro (uno/58)	cad	1,58	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	26.01.04 Segnaletica per cantieri stradali			
26.01.04.01.001	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I euro (uno/62)	cad	1,62	0.000
26.01.04.01.002	idem c.s. ...mensile Lato 90 cm, rifrangenza classe I euro (due/16)	cad	2,16	0.000
26.01.04.01.003	idem c.s. ...mensile Lato 120 cm, rifrangenza classe I euro (quattro/82)	cad	4,82	0.000
26.01.04.01.004	idem c.s. ...mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe II euro (tre/30)	cad	3,30	0.000
26.01.04.01.005	idem c.s. ...mensile Lato 90 cm, rifrangenza classe II euro (quattro/44)	cad	4,44	0.000
26.01.04.01.006	idem c.s. ...mensile Lato 120 cm, rifrangenza classe II euro (otto/52)	cad	8,52	0.000
26.01.04.02.001	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Diametro 60 cm, rifrangenza classe I euro (due/24)	cad	2,24	0.000
26.01.04.02.002	idem c.s. ...mensile Diametro 90 cm, rifrangenza classe I euro (cinque/16)	cad	5,16	0.000
26.01.04.02.003	idem c.s. ...mensile Diametro 60 cm, rifrangenza classe II euro (quattro/60)	cad	4,60	0.000
26.01.04.02.004	idem c.s. ...mensile Diametro 90 cm, rifrangenza classe II euro (dieci/33)	cad	10,33	0.000
26.01.04.03.001	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe. Costo d'uso mensile Dimensioni 90x135 cm euro (dieci/28)	cad	10,28	0.000
26.01.04.03.002	idem c.s. ...mensile Dimensioni 180x200 cm euro (ventiquattro/20)	cad	24,20	0.000
26.01.04.04.001	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso mensile Dimensioni 90x250 cm euro (diciotto/17)	cad	18,17	0.000
26.01.04.04.002	idem c.s. ...mensile Dimensioni 135x365 cm euro (ventisei/72)	cad	26,72	0.000
26.01.04.04.003	idem c.s. ...mensile Dimensioni 135x180 cm euro (sedici/24)	cad	16,24	0.000
26.01.04.04.004	idem c.s. ...mensile Dimensioni 200x270 cm euro (ventiotto/57)	cad	28,57	0.000
26.01.04.05	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso mensile euro (ventisei/27)	cad	26,27	0.000
26.01.04.06.001	Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I. Costo d'uso mensile Lunghezza pari a 1200 mm euro (due/90)	cad	2,90	0.000
26.01.04.06.002	idem c.s. ...pari a 1500 mm euro (tre/30)	cad	3,30	0.000
26.01.04.06.003	idem c.s. ...pari a 1800 mm euro (tre/72)	cad	3,72	0.000
26.01.04.07.001	Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	Costo d'uso mensile Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I euro (tredici/30)	cad	13,30	0.000
26.01.04.07.002	idem c.s. ...mensile Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe II euro (ventisei/67)	cad	26,67	0.000
26.01.04.07.003	idem c.s. ...mensile Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe I euro (trentatre/92)	cad	33,92	0.000
26.01.04.07.004	idem c.s. ...mensile Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe II euro (sessantaquattro/52)	cad	64,52	0.000
26.01.04.08.001	Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Costo d'uso mensile Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I euro (due/50)	cad	2,50	0.000
26.01.04.08.002	idem c.s. ...di classe II euro (tre/58)	cad	3,58	0.000
26.01.04.09.001	Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m. Costo d'uso mensile In lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe I euro (due/64)	cad	2,64	0.000
26.01.04.09.002	idem c.s. ...mm, dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe II euro (cinque/10)	cad	5,10	0.000
26.01.04.09.003	idem c.s. ...mm, dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe I euro (sette/34)	cad	7,34	0.000
26.01.04.09.004	idem c.s. ...mm, dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe II euro (quattordici/93)	cad	14,93	0.000
26.01.04.10.001	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. Costo d'uso mensile euro (uno/09)	cad	1,09	0.000
26.01.04.10.002	idem c.s. ...48 mm. Posizionamento in opera e successiva rimozione euro (zero/87)	cad	0,87	0.000
26.01.04.11.001	Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso mensile Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm) euro (zero/49)	cad	0,49	0.000
26.01.04.11.002	Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso mensile Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo euro (zero/75)	cad	0,75	0.000
26.01.04.12.001	Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso mensile Per cartelli 90x120 cm euro (uno/89)	cad	1,89	0.000
26.01.04.12.002	idem c.s. ...Per cartelli 90x135 cm euro (tre/90)	cad	3,90	0.000
26.01.04.12.003	idem c.s. ...Per cartelli 120x180 cm euro (quattro/76)	cad	4,76	0.000
26.01.04.12.004	idem c.s. ...Per cartelli 135x200 cm euro (sei/20)	cad	6,20	0.000
26.01.04.13.001	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Costo d'uso mensile euro (cinquantasette/70)	cad	57,70	0.000
26.01.04.13.002	idem c.s. ...di semaforo). Posizionamento in opera e successiva rimozione euro (quarantadue/47)	cad	42,47	0.000
26.01.04.14.001	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo. Costo d'uso mensile			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ventuno/24)	cad	21,24	0.000
26.01.04.14.002	idem c.s. ...all'impianto completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione euro (tredici/16)	cad	13,16	0.000
26.01.04.15.001	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile euro (otto/40)	cad	8,40	0.000
26.01.04.15.002	idem c.s. ...funzionamento notturno. Dispositivo con lampada allo xeno, costo d'uso mensile euro (dodici/74)	cad	12,74	0.000
26.01.04.15.003	idem c.s. ...funzionamento notturno. Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione euro (sei/57)	cad	6,57	0.000
26.01.04.16.001	Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula. Costo d'uso mensile euro (ventidue/87)	cad	22,87	0.000
26.01.04.16.002	idem c.s. ...a fotocellula. Posizionamento in opera e successiva rimozione euro (sei/57)	cad	6,57	0.000
26.01.04.17.001	Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria; valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada. Costo d'uso mensile. Impianto con 4 fari con lampada alogena euro (settanta/04)	cad	70,04	0.000
26.01.04.17.002	idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 5 fari con lampada alogena euro (settantaquattro/97)	cad	74,97	0.000
26.01.04.17.003	idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 6 fari con lampada alogena euro (settantaotto/27)	cad	78,27	0.000
26.01.04.17.004	idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 10 fari con lampada alogena euro (ottantanove/77)	cad	89,77	0.000
26.01.04.17.005	idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 4 fari con lampada allo xeno euro (settantasei/62)	cad	76,62	0.000
26.01.04.17.006	idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 5 fari con lampada allo xeno euro (ottantauno/56)	cad	81,56	0.000
26.01.04.17.007	idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 6 fari con lampada allo xeno euro (ottantasei/49)	cad	86,49	0.000
26.01.04.17.008	idem c.s. ...d'uso mensile. Impianto con 10 fari con lampada allo xeno euro (centodue/93)	cad	102,93	0.000
26.01.04.17.009	idem c.s. ...d'uso mensile. Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro euro (quattro/39)	cad	4,39	0.000
26.01.04.18.001	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo neW-jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck uguale o maggiore di 45 MPa ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. Costo d'uso mensile euro (uno/96)	m	1,96	0.000
26.01.04.18.002	idem c.s. ...in stabilimento. Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici euro (ventidue/41)	m	22,41	0.000
26.01.04.19.001	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo neW-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo d'uso mensile euro (due/06)	m	2,06	0.000
26.01.04.19.002	idem c.s. ...da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione euro (quattro/39)	m	4,39	0.000
26.01.04.20	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio euro (venticinque/84)	h	25,84	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.01.04.21	Fornitura di torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm euro (uno/64)	cad	1,64	0.000
26.01.04.22.001	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso mensile Triangolare lato mm 140 euro (uno/32)	cad	1,32	0.000
26.01.04.22.002	idem c.s. ...d'uso mensile Triangolare lato mm 330 euro (due/56)	cad	2,56	0.000
26.01.04.22.003	idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 330x125 euro (uno/63)	cad	1,63	0.000
26.01.04.22.004	idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 330x500. euro (tre/65)	cad	3,65	0.000
26.01.04.22.005	idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 500x700 euro (otto/36)	cad	8,36	0.000
26.01.04.23.001	Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Quadrato lato mm 125 euro (uno/32)	cad	1,32	0.000
26.01.04.23.002	idem c.s. ...d'uso mensile Quadrato lato mm 270 euro (due/56)	cad	2,56	0.000
26.01.04.23.003	idem c.s. ...d'uso mensile Quadrato lato mm 435 euro (quattro/92)	cad	4,92	0.000
26.01.04.23.004	idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 330x125 euro (uno/63)	cad	1,63	0.000
26.01.04.23.005	idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 330x500 euro (tre/65)	cad	3,65	0.000
26.01.04.23.006	idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 500x700 euro (otto/36)	cad	8,36	0.000
26.01.04.24.001	Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Quadrato lato mm 125 euro (uno/32)	cad	1,32	0.000
26.01.04.24.002	idem c.s. ...d'uso mensile Quadrato lato mm 270 euro (due/42)	cad	2,42	0.000
26.01.04.24.003	idem c.s. ...d'uso mensile Quadrato lato mm 435 euro (quattro/92)	cad	4,92	0.000
26.01.04.24.004	idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 330x125 euro (uno/63)	cad	1,63	0.000
26.01.04.24.005	idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 330x500 euro (quattro/61)	cad	4,61	0.000
26.01.04.24.006	idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 500x700 euro (otto/83)	cad	8,83	0.000
26.01.04.25.001	Segnale di salvataggio o soccorso in alluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Quadrato lato mm 100 euro (uno/32)	cad	1,32	0.000
26.01.04.25.002	idem c.s. ...d'uso mensile Quadrato lato mm 250 euro (uno/63)	cad	1,63	0.000
26.01.04.25.003	idem c.s. ...d'uso mensile Quadrato lato mm 400 euro (due/56)	cad	2,56	0.000
26.01.04.25.004	idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 100x133 euro (uno/00)	cad	1,00	0.000
26.01.04.25.005	idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 280x310 euro (uno/63)	cad	1,63	0.000
26.01.04.25.006	idem c.s. ...d'uso mensile Rettangolare mm 400x600 euro (tre/65)	cad	3,65	0.000
26.01.04.26.001	Segnale di informazione in alluminio rettangolare posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle betoniere, norme per gli imbricatori e di movimentazione dei carichi, norme di sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle funi e catene, ecc.). Costo d'uso			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	mensile Dimensioni mm 330x470 euro (tre/65)	cad	3,65	0.000
26.01.04.26.002	idem c.s. ...Dimensioni mm 500x470 euro (tre/83)	cad	3,83	0.000
26.01.04.26.003	idem c.s. ...Dimensioni mm 500x700 euro (otto/53)	cad	8,53	0.000
26.01.04.27.001	Segnale di avvertimento in lamiera rifrangente su palo spostabile. Costo per un anno Triangolare lato mm 600 euro (sessantatre/22)	cad	63,22	0.000
26.01.04.27.002	idem c.s. ...lato mm 900 euro (settantatre/09)	cad	73,09	0.000
26.01.04.28.001	Cartello supplementare in lamiera rifrangente per segnale stradale. Costo per un anno Rettangolare mm 530x180 euro (dodici/50)	cad	12,50	0.000
26.01.04.28.002	idem c.s. ...Rettangolare mm 800x270 euro (quindici/16)	cad	15,16	0.000
26.01.04.29.001	Segnale in lamiera rifrangente circolare mm 600 su palo spostabile. Costo per un anno Di divieto euro (settantaquattro/33)	cad	74,33	0.000
26.01.04.29.002	idem c.s. ...un anno D'obbligo euro (settantaquattro/33)	cad	74,33	0.000
26.01.04.30.001	Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 494/92, costituite da segnale "lavori", corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile Senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori euro (duecentosessantasei/58)	cad	266,58	0.000
26.01.04.30.002	idem c.s. ...d'uso mensile Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori euro (duecentosessantauno/96)	cad	261,96	0.000
26.01.04.31.001	Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo d'uso primo mese euro (ottantasei/81)	cad	86,81	0.000
26.01.04.31.002	idem c.s. ...alternato. Costo per ogni mese successivo al primo euro (trentatre/51)	cad	33,51	0.000
26.01.04.32	Segnalazione di linee elettriche interrato, con indicazione della profondità della linea, con picchetti di legno e bandella colorata. Costo per tutta la durata dei lavori euro (uno/68)	m	1,68	0.000
26.01.05 Antincendio.				
26.01.05.01.001	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Costo d'uso mensile UNI 45 e manichetta da m 15 euro (tre/79)	cad	3,79	0.000
26.01.05.01.002	idem c.s. ...mensile UNI 45 e manichetta da m 20 euro (quattro/28)	cad	4,28	0.000
26.01.05.01.003	idem c.s. ...mensile UNI 45 e manichetta da m 25 euro (quattro/47)	cad	4,47	0.000
26.01.05.01.004	idem c.s. ...mensile UNI 45 e manichetta da m 30 euro (quattro/65)	cad	4,65	0.000
26.01.05.01.005	idem c.s. ...mensile UNI 70 e manichetta da m 15 euro (quattro/98)	cad	4,98	0.000
26.01.05.01.006	idem c.s. ...mensile UNI 70 e manichetta da m 20 euro (cinque/22)	cad	5,22	0.000
26.01.05.01.007	idem c.s. ...mensile UNI 70 e manichetta da m 25 euro (cinque/72)	cad	5,72	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.01.05.01.008	idem c.s. ...mensile UNI 70 e manichetta da m 30 euro (sei/38)	cad	6,38	0.000
26.01.05.02.001	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360 x 150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Costo d'uso mensile. UNI 45 e manichetta da m 15 euro (quattro/60)	cad	4,60	0.000
26.01.05.02.002	idem c.s. ...mensile. UNI 45 e manichetta da m 20 euro (quattro/85)	cad	4,85	0.000
26.01.05.02.003	idem c.s. ...mensile. UNI 45 e manichetta da m 25 euro (cinque/16)	cad	5,16	0.000
26.01.05.02.004	idem c.s. ...mensile. UNI 45 e manichetta da m 30 euro (cinque/46)	cad	5,46	0.000
26.01.05.02.005	idem c.s. ...mensile. UNI 70 e manichetta da m 15 euro (cinque/91)	cad	5,91	0.000
26.01.05.02.006	idem c.s. ...mensile. UNI 70 e manichetta da m 20 euro (sei/18)	cad	6,18	0.000
26.01.05.02.007	idem c.s. ...mensile. UNI 70 e manichetta da m 25 euro (sei/79)	cad	6,79	0.000
26.01.05.02.008	idem c.s. ...mensile. UNI 70 e manichetta da m 30 euro (sette/13)	cad	7,13	0.000
26.01.05.03.001	Contenitori per liquidi infiammabili. Compenso per uso di contenitori per lo stoccaggio e il trasporto di liquidi infiammabili, in acciaio piombato con maniglia oscillante, unico bocchetto e chiusura a molla. Costo d'uso mensile. Capacità 9,50 litri euro (due/01)	cad	2,01	0.000
26.01.05.03.002	idem c.s. ...mensile. Capacità 19 litri euro (due/93)	cad	2,93	0.000
26.01.05.04	Pompa per travaso liquidi infiammabili. Fornitura e posa in opera di pompa manuale in acciaio per travaso di liquidi infiammabili da fusti in posizione verticale, completa di tubo flessibile di lunghezza 1,8 m, tubo di aspirazione telescopico e adattatore per applicazione al fusto. Costo d'uso mensile. euro (ventitre/54)	cad	23,54	0.000
26.01.05.05.001	Accessori per il travaso di liquidi infiammabili da fusti orizzontali. Fornitura e posa in opera di accessori per il travaso di liquidi infiammabili da fusti posti in posizione orizzontale, costituiti in ottone con tenute in teflon. Costo d'uso mensile. Rubinetto diametro 3/4" non orientabile euro (uno/09)	cad	1,09	0.000
26.01.05.05.002	idem c.s. ...d'uso mensile. Prolunga flessibile da 150 mm euro (due/26)	cad	2,26	0.000
26.01.05.05.003	idem c.s. ...d'uso mensile. Valvola di sicurezza diametro 2 euro (tre/23)	cad	3,23	0.000
26.01.06 Impianto contro le scariche atmosferiche.				
26.01.06.01.001	Pozzetto in cemento. Pozzetto in cemento completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni mm 300 x mm 300 euro (quarantaotto/39)	cad	48,39	0.000
26.01.06.01.002	idem c.s. ...Dimensioni mm 400 x mm 400 euro (cinquantacinque/93)	cad	55,93	0.000
26.01.06.01.003	idem c.s. ...Dimensioni mm 500 x mm 500 euro (sessantaotto/57)	cad	68,57	0.000
26.01.06.02	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica, realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di binario, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegate a dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata. euro (duecentodieci/55)	cad	210,55	0.000
26.01.07. Impianto di raccolta e smaltimento acque luride.				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.01.07.01.001	Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con capacità di circa 12000 per n. 12 utenti. euro (millesettecentoottantacinque/08)	cad	1'785,08	0.000
26.01.07.01.002	idem c.s. ...di circa 4500 litri per n. 20 utenti. euro (duemilaquattrocentonovantanove/11)	cad	2'499,11	0.000
26.01.07.01.003	idem c.s. ...di circa 6800 litri per n. 35 utenti. euro (tremilatrecentodieci/41)	cad	3'302,41	0.000
26.01.07.01.004	idem c.s. ...di circa 10500 litri per n. 60 utenti. euro (quattromilaquattrocentosessantadue/70)	cad	4'462,70	0.000
26.01.07.01.005	idem c.s. ...di circa 16500 litri per n. 90 utenti. euro (cinquemilaottocentonovanta/77)	cad	5'890,77	0.000
26.01.07.02.001	Fossa di raccolta acque luride di lavorazione. Fornitura e posa in opera di fossa di raccolta acque luride e di lavorazione costituita da elementi prefabbricati in calcestruzzo, compreso getto di calcestruzzo per formazione di piano di posa e allaccio alla condotta di scarico del cantiere, compreso scavo e rinterro. Capacità 5 m³ euro (novecentoottanta/86)	cad	980,86	0.000
26.01.07.02.002	idem c.s. ...rinterro. Capacità 10 m³ euro (milleseicentotrentaquattro/74)	cad	1'634,74	0.000
26.01.07.03	Autocarro o autocisterna della portata da q.li 190 per smaltimento acque luride e di lavorazione. euro (settanta/10)	h	70,10	0.000
26.01.07.04.001	Tubazione in PVC rigido, serie normale, per l'allontanamento delle acque meteoriche dal piano di cantiere. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per l'allontanamento delle acque meteoriche dal piano di cantiere. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,2. euro (undici/06)	m	11,06	0.000
26.01.07.04.002	idem c.s. ...= mm 40 x 1,2. euro (dodici/13)	m	12,13	0.000
26.01.07.04.003	idem c.s. ...= mm 50 x 1,2. euro (tredici/52)	m	13,52	0.000
26.01.07.04.004	idem c.s. ...= mm 63 x 1,3. euro (quindici/06)	m	15,06	0.000
26.01.07.04.005	idem c.s. ...= mm 80 x 1,5. euro (diciassette/53)	m	17,53	0.000
26.01.07.05	Canali e canalette in acciaio zincato e ondulato trasversalmente, a sezione semicircolare, ad elementi bullonati, con angolari di rinforzo ai bordi di mm 40x40 e spessore mm 3, anch'essi zincati, fissati con angolari uguali ai precedenti e ad essi collegati mediante apposite piastre, infissi nel terreno per la profondità minima di m 1,00 o quella maggiore che disporrà la D.L. in relazione alla natura del terreno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la sistemazione del letto di posa con sabbia; il rinfiaccio con terra compreso il costipamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo scavo che verrà compensato a parte euro (tre/88)	Kg	3,88	0.000
26.01.07.06.001	Canali prefabbricati in calcestruzzo. Canali realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo con Rck minimo 30 MPa, a sezione rettangolare e pianta trapezia, della lunghezza di circa cm 120 ciascuno, dello spessore di cm 8, armati con almeno n. 8 ferri del diametro di mm 8 e relative staffe del diametro di mm 6 e n. 4 ganci per il sollevamento e la posa in opera mediante un mezzo meccanico, forniti e posti in opera. Sono compresi: lo scavo; la preparazione del piano di posa con letto di sabbia compattata dello spessore minimo di cm 10; il rinterro compattato sui fianchi; la regolarizzazione delle sponde per almeno una fascia di m 1,50 su ciascun lato con pendenza verso il canale; i risalti trasversali ogni m 2,00/3,00 circa in corrispondenza di ogni immissione di canalette in modo da evitare che si formino ruscamenti parallelamente all'asse del canale stesso; la sovrapposizione degli elementi consecutivi per non meno di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurati per la lunghezza dell'asse senza tener conto delle sovrapposizioni. Con sezione minima di cm 40x30 senza risalto. euro (quarantanove/69)	m	49,69	0.000
26.01.07.06.002	idem c.s. ...di cm 50x40 senza risalto. euro (sessantaotto/66)	m	68,66	0.000
26.01.07.06.003	idem c.s. ...di cm 50x50 senza risalto. euro (ottantatre/97)	m	83,97	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.01.07.06.004	idem c.s. ...di cm 40x30 con risalti di cm 10x10 alle due estremità. euro (cinquantatre/47)	m	53,47	0.000
26.01.07.06.005	idem c.s. ...di cm 50x40 con risalti di cm 10x10 alle due estremità. euro (settantadue/52)	m	72,52	0.000
26.01.07.06.006	idem c.s. ...di cm 50x50 con risalti di cm 10x10 alle due estremità. euro (ottantasei/31)	m	86,31	0.000
26.01.07.07.001	Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, realizzata in calcestruzzo armato, compreso scavo, rinterro e allaccio alla condotta di scarico di cantiere. Capacità m³ 5,00 ca. euro (novecentoottanta/86)	cad	980,86	0.000
26.01.07.07.002	idem c.s. ...Capacità m³ 10,00 ca. euro (milleseicentotrentaquattro/74)	cad	1'634,74	0.000
26.01.07.08.001	Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità posata a vista, compreso giunzioni e pezzi speciali. Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene Diametro mm 110. euro (diciassette/96)	m	17,96	0.000
26.01.07.08.002	idem c.s. ...Diametro mm 125. euro (ventiuno/12)	m	21,12	0.000
26.01.07.08.003	idem c.s. ...Diametro mm 160. euro (ventinove/44)	m	29,44	0.000
26.01.07.09.001	Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo, il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica. Capacità fino a 12 utenti. euro (millequattrocentoventitre/36)	cad	1'423,36	0.000
26.01.07.09.002	idem c.s. ...fino a 20 utenti. euro (millenovecentoventiuno/62)	cad	1'921,62	0.000
26.01.07.09.003	idem c.s. ...fino a 35 utenti. euro (duemilacinquecentoottantatre/94)	cad	2'583,94	0.000
26.01.07.10.001	Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità posata entro scavo, compreso giunzioni e pezzi speciali, scavo e rinterro. Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene Diametro mm 110. euro (cinquantanove/24)	m	59,24	0.000
26.01.07.10.002	idem c.s. ...Diametro mm 125. euro (sessantadue/40)	m	62,40	0.000
26.01.07.10.003	idem c.s. ...Diametro mm 160. euro (settanta/71)	m	70,71	0.000
26.01.07.11	Fosso di guardia o canale di raccolta acque di lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a 0,6 m², eseguito con mezzo meccanico. euro (ottantasei/62)	m	86,62	0.000
26.01.07.12	Rivestimento di fosso di guardia o di canale di raccolta acque di lavorazione di sezione trapezia sino a 0,6 m², con telo in pvc. euro (cinque/51)	m	5,51	0.000
26.01.08.01.001	26.01.08. Impianto di potabilizzazione delle acque o di stoccaggio acque per uso igienico sanitario. Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. In acciaio zincato tipo mannesman da 3/4 euro (dodici/72)	m	12,72	0.000
26.01.08.01.002	idem c.s. ...mannesman da 1 euro (quattordici/93)	m	14,93	0.000
26.01.08.02.001	Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione interrata, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. Compreso scavo e rinterro. In acciaio zincato tipo mannesman da 3/4 euro (cinquantatre/99)	m	53,99	0.000
26.01.08.02.002	idem c.s. ...mannesman da 1 euro (cinquantasei/22)	m	56,22	0.000
26.01.08.03	Allaccio idrico ad acquedotto comunale. euro (cinquecentoventitre/12)	corpo	523,12	0.000
26.01.08.04.001	Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox. Capacità 1.000 litri. euro (settecentoquarantasei/42)	cad	746,42	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.01.08.04.002	idem c.s. ...inox. Capacità 500 litri. euro (cinquecentoottantaotto/29)	cad	588,29	0.000
26.01.08.05	Pozzo idrico di approvvigionamento fabbisogno acqua potabile di cantiere. euro (duecentosettantasei/57)	m	276,57	0.000
26.01.08.06	Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere tramite autobotte e scarico in cisterna. Autobotte da 10.000 litri e trasporto fino a 10 Km. euro (duecentosessantauno/56)	cad	261,56	0.000
26.01.09. Illuminazione di sicurezza.				
26.01.09.01	Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo d'uso mensile euro (due/34)	cad	2,34	0.000
26.01.09.02	Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore e grado di protezione IP66. Costo d'uso giornaliero euro (zero/95)	cad	0,95	0.000
26.01.09.03	Illuminazione con lampada portatile da 200W. Realizzazione di illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla norma CEI 34-34, di potenza 200 W con grado di protezione IP65. Costo d'uso mensile euro (quattro/32)	cad	4,32	0.000
26.01.09.04	Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V). Esecuzione di illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) ottenuta tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti da 60 W con grado di protezione IP65 posti a intervalli di 5 m. Costo d'uso al metro lineare. euro (quindici/42)	m	15,42	0.000
26.01.09.05.001	Illuminazione di cantiere con faro alogeno. Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno con grado di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Costo d'uso mensile Faro da 500 W IP65. euro (uno/42)	cad	1,42	0.000
26.01.09.05.002	idem c.s. ...Faro da 1000 W IP65. euro (due/37)	cad	2,37	0.000
26.01.09.05.003	idem c.s. ...Faro da 1500 W IP65. euro (tre/03)	cad	3,03	0.000
26.01.09.06	Faro alogeno su cavalletto da 500 W IP65. Costo d'uso mensile euro (sette/19)	cad	7,19	0.000
26.01.09.07	Lampada antideflagrante portatile a batteria ricaricabile, compreso carica batteria. Costo d'uso mensile euro (sedici/54)	cad	16,54	0.000
26.01.09.08	Palo in legno di sostegno illuminazione di cantiere, di altezza fino a 6 metri. euro (settantasette/52)	cad	77,52	0.000
26.01.09.09	Tesata di fune metallica tra pali infissi nel terreno ad interasse di 3 m. euro (quarantasette/51)	m	47,51	0.000
26.01.09.10.001	Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. Sezione 3x2,5 mm² euro (due/94)	m	2,94	0.000
26.01.09.10.002	idem c.s. ...fascette. Sezione 3x4 mm² euro (tre/54)	m	3,54	0.000
26.01.09.10.003	idem c.s. ...fascette. Sezione 3x6 mm² euro (quattro/45)	m	4,45	0.000
26.01.09.10.004	idem c.s. ...fascette. Sezione 3x10 mm² euro (sei/15)	m	6,15	0.000
26.01.09.10.005	idem c.s. ...fascette. Sezione 3x16 mm² euro (sette/99)	m	7,99	0.000
26.01.09.11	Scatola di derivazione metallica dimensioni mm 185x250x85. euro (ventiquattro/86)	cad	24,86	0.000
26.01.09.12	Faretto IP65 da 60 W attacco E27. euro (ventinove/42)	cad	29,42	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	26.02 - Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)			
	26.02.01 Protezione nelle demolizioni e nei consolidamenti.			
26.02.01.01	Puntellatura di strutture con travi e tavole d'abete compreso il montaggio, lo smontaggio e il trasporto del materiale prima e dopo l'intervento. Costo per tutta la durata dei lavori euro (duecentodiciannove/46)	m³	219,46	0.000
26.02.01.02.001	Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, eseguita con legname. Costo per tutta la durata dei lavori Fino ad un'altezza di tre metri dal piano di calpestio euro (trentadue/95)	m²	32,95	0.000
26.02.01.02.002	Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, eseguita con legname. Costo per tutta la durata dei lavori Per un'altezza dai tre metri ai 5 metri dal piano di calpestio euro (quarantaquattro/67)	m²	44,67	0.000
26.02.01.03.001	Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, con struttura in tubolari metallici e tavole d'abete, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e allontanamento. Costo per tutta la durata dei lavori. Fino ad un'altezza di tre metri dal piano di calpestio euro (ventisei/71)	m²	26,71	0.000
26.02.01.03.002	idem c.s. ...dei lavori. Per un'altezza dai tre metri ai 5 metri dal piano di calpestio euro (trentauno/94)	m²	31,94	0.000
26.02.01.04.001	Puntellatura complessa per murature, solai, volte ed archi, eseguita con legname, compreso il trasporto, montaggio, smontaggio e allontanamento. Costo per tutta la durata dei lavori Fino ad un'altezza di tre metri dal piano di calpestio euro (trentanove/43)	m²	39,43	0.000
26.02.01.04.002	idem c.s. ...dei lavori Per un'altezza dai tre metri ai 5 metri dal piano di calpestio euro (cinquantadue/35)	m²	52,35	0.000
26.02.01.05.001	Puntellatura complessa per murature, solai, volte ed archi, eseguita con struttura metallica e tavolato di legno, compreso il trasporto, montaggio, smontaggio e allontanamento. Costo per tutta la durata dei lavori Fino ad un'altezza dal piano di calpestio di metri tre. euro (trentatre/11)	m²	33,11	0.000
26.02.01.05.002	idem c.s. ...dei lavori Per un'altezza dai tre metri ai 5 metri dal piano di calpestio. euro (settanta/83)	m²	70,83	0.000
26.02.01.06	Puntello metallico. Costo d'uso mensile euro (zero/40)	cad	0,40	0.000
26.02.01.07.001	Tavolato per opere di demolizioni costituito da travi tonde e tavole da cm 5 di spessore in legno d'abete, escluso la struttura verticale. Fino a metri 3,5 dal piano di calpestio. Costo per il primo mese euro (venticinque/42)	m²	25,42	0.000
26.02.01.07.002	idem c.s. ...a metri 6,0 dal piano di calpestio. Costo per il primo mese euro (trentaotto/64)	m²	38,64	0.000
26.02.01.07.003	idem c.s. ...a metri 3,5 dal piano di calpestio. Costo per ogni mese successivo al primo euro (venti/65)	m²	20,65	0.000
26.02.01.07.004	Tavolato per opere di demolizioni costituito da travi tonde e tavole da cm 5 di spessore in legno d'abete, escluso la struttura verticale. Fino a metri 6,0 dal piano di calpestio. Costo per ogni mese successivo al primo euro (trentadue/68)	m²	32,68	0.000
26.02.01.08.001	Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi, mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con legname a perdere euro (seicentododici/97)	m³	612,97	0.000
26.02.01.08.002	idem c.s. ...risulta. Con recupero di legname euro (seicentoundici/92)	m³	611,92	0.000
26.02.01.09.001	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno; Sono inoltre compresi i tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna euro (tredici/21)	cad	13,21	0.000
26.02.01.09.002	idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna euro (diciassette/40)	cad	17,40	0.000
	26.02.02 Protezione contro la caduta di materiali dall'alto			
26.02.02.01.001	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole da cm 4. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese Di sporgenza m 1,20 dal ponteggio			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (zero/79)	m	0,79	0.000
26.02.02.01.002	idem c.s. sporgenza m 1,50 dal ponteggio euro (zero/85)	m	0,85	0.000
26.02.02.02.001	Realizzazione di tettoia di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno. Costo d'uso per il primo mese euro (ventiuno/87)	m²	21,87	0.000
26.02.02.02.002	idem c.s. d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (uno/86)	m²	1,86	0.000
26.02.02.03.001	Realizzazione di tettoia di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato metallico. Costo d'uso per il primo mese euro (ventiuno/22)	m²	21,22	0.000
26.02.02.03.002	idem c.s. d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (due/11)	m²	2,11	0.000
26.02.02.04.001	Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tavolato di legno. Esecuzione di tettoia di protezione delle zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno, compreso trasporto, montaggio e smontaggio. Costo d'uso per il primo mese euro (ventiuno/48)	m²	21,48	0.000
26.02.02.04.002	idem c.s. d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (uno/81)	m²	1,81	0.000
26.02.02.05.001	Tettoia di protezione con struttura a tubi e giunti e tavolato metallico. Esecuzione di tettoia di protezione delle zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato metallico, compreso trasporto, montaggio e smontaggio. Costo d'uso per il primo mese euro (ventiuno/00)	m²	21,00	0.000
26.02.02.05.002	idem c.s. d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (due/05)	m²	2,05	0.000
26.02.02.06	Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree, argani a bandiera o a cavalletto) costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori euro (undici/99)	m	11,99	0.000
26.02.02.07.001	Armatura pareti di scavo a sezione obbligatoria. Formazione di armatura verticale e/o sub- verticale di sostegno delle pareti degli scavi a sezione obbligatoria di larghezza e profondità massima fino a 3.00 m idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete "tipo Trieste" di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli in legno di abete, multistrato e/o metallici, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura, alla consistenza ed alla spinta dei terreni da attraversare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo, il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 07.01.56, N. 164 e DPR 20.03.56, N. 320 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La misurazione verrà effettuata a metroquadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendendo così comprese tutte le altre pareti, per l'intero sviluppo dello scavo stesso. Per il primo mese o frazione. euro (diciotto/78)	m²	18,78	0.000
26.02.02.07.002	idem c.s. stesso. Per ogni mese successivo o frazione. euro (uno/10)	m²	1,10	0.000
26.02.02.08.001	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m² con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al m² di superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm. Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura euro (otto/54)	m²	8,54	0.000
26.02.02.08.002	idem c.s. 60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese. euro (otto/36)	m²	8,36	0.000
26.02.02.08.003	idem c.s. 60 mm. Sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo. euro (quattro/41)	m²	4,41	0.000
26.02.02.09.001	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m² di superficie di scavo protetta. Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m² con luce			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al m² di superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm. Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura. euro (sei/10)	m²	6,10	0.000
26.02.02.09.002	idem c.s. ...60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese. euro (otto/41)	m²	8,41	0.000
26.02.02.09.003	idem c.s. ...60 mm. Sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo. euro (due/54)	m²	2,54	0.000
26.02.02.10.001	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita, senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m. Per profondità fino a 4 m. euro (centoquattro/64)	m²	104,64	0.000
26.02.02.10.002	idem c.s. ...m. Per ogni metro eccedente i primi 4 metri. euro (sette/65)	m²	7,65	0.000
26.02.02.10.003	idem c.s. ...m. Per il primo mese per profondità fino a 4 m euro (diciassette/70)	m²	17,70	0.000
26.02.02.10.004	idem c.s. ...m. Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m. euro (due/41)	m²xmese	2,41	0.000
26.02.02.11.001	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri. euro (tre/54)	m²	3,54	0.000
26.02.02.11.002	idem c.s. ...asservita. Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri euro (uno/93)	m²xmese	1,93	0.000
26.02.03 Protezione contro la caduta dall'alto.				
26.02.03.01.001	Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiè e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio euro (nove/44)	m	9,44	0.000
26.02.03.01.002	idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (due/31)	m	2,31	0.000
26.02.03.02.001	Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiè e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo dell'autopiattaforma. euro (undici/04)	m	11,04	0.000
26.02.03.02.002	idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (due/31)	m	2,31	0.000
26.02.03.03.001	Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane in presenza di canali di gronda aggettanti, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiè e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio. euro (sette/71)	m	7,71	0.000
26.02.03.03.002	idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese successivo al primo euro (tre/61)	m	3,61	0.000
26.02.03.04.001	Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate in presenza di canali di gronda, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiè e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo dell'autopiattaforma. euro (quindici/37)	m	15,37	0.000
26.02.03.04.002	idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (tre/61)	m	3,61	0.000
26.02.03.05.001	Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate a travi in legno, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiè e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo dell'autopiattaforma. euro (quindici/86)	m	15,86	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.02.03.05.002	idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (due/56)	m	2,56	0.000
26.02.03.06.001	Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate su pareti verticali, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo dell'autopiattaforma. euro (sedici/57)	m	16,57	0.000
26.02.03.06.002	idem c.s. ...proteggere. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (due/58)	m	2,58	0.000
26.02.03.07	Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 2 e 5 cm di spessore, corrimano posto ad un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente intermedio analogo al corrimano, chiodature verso l'interno. Costo mensile euro (otto/56)	cad	8,56	0.000
26.02.03.08.001	Tavolato di legno a protezione delle aperture nei solai, costituito da tavole da cm 5 di spessore fissate su traversine di legno. Compreso il montaggio e lo smontaggio Costo primo mese euro (tredici/54)	m²	13,54	0.000
26.02.03.08.002	idem c.s. ...smontaggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (uno/02)	m²	1,02	0.000
26.02.03.09.001	Protezione di apertura mediante lamiera d'acciaio da mm 5. Nei solai e nel suolo. Costo primo mese euro (otto/72)	m²	8,72	0.000
26.02.03.09.002	Protezione di apertura mediante lamiera d'acciaio da mm 5. Nei solai. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (zero/98)	m²	0,98	0.000
26.02.03.10.001	Protezione di apertura mediante lamiera d'acciaio da mm 10. Esecuzione di protezione delle aperture su solai eseguite con lamiera di spessore 10 mm fissate al solaio con viti; compreso il montaggio e lo smontaggio. Nei solai e nel suolo. Costo primo mese euro (diciassette/30)	cad	17,30	0.000
26.02.03.10.002	idem c.s. ...smontaggio. Nei solai. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (uno/97)	m²	1,97	0.000
26.02.03.11.001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna euro (quindici/74)	m²	15,74	0.000
26.02.03.11.002	idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna euro (diciotto/35)	m²	18,35	0.000
26.02.03.12.001	Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a m 10,00 dal piano di campagna euro (diciannove/87)	m²	19,87	0.000
26.02.03.12.002	idem c.s. ...a m 20,00 dal piano di campagna euro (ventitre/18)	m²	23,18	0.000
26.02.03.13.001	Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m sul piano di campagna euro (nove/00)	m²	9,00	0.000
26.02.03.13.002	idem c.s. ...fino a 20,00 m dal piano di campagna euro (dieci/38)	m²	10,38	0.000
26.02.03.14.001	Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'eventuale onere per la progettazione. In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna euro (nove/27)	m²	9,27	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.02.03.14.002	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (dieci/38)	m²	10,38	0.000
26.02.03.15.001	Montaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il nolo per il primo mese e il trasporto; Sono inoltre compresi i tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di campagna euro (cinque/88)	m²	5,88	0.000
26.02.03.15.002	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (sette/26)	m²	7,26	0.000
26.02.03.16.001	Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a superficie per H fino a 10.0 m euro (tre/44)	m²	3,44	0.000
26.02.03.16.002	idem c.s. ...fino a 20.0 m euro (tre/44)	m²	3,44	0.000
26.02.03.16.003	Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10.0 m euro (uno/27)	m²	1,27	0.000
26.02.03.16.004	idem c.s. ...valutati a superficie per H fino a 20.0 m euro (uno/27)	m²	1,27	0.000
26.02.03.16.005	idem c.s. ...valutati a giunto per H fino a 10.0 m euro (zero/72)	m²	0,72	0.000
26.02.03.16.006	idem c.s. ...valutati a giunto per H fino a 20.0 m euro (zero/72)	m²	0,72	0.000
26.02.03.17.001	Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. e il trasporto. Per H fino a 10,0 m dal piano di campagna euro (tre/36)	m²	3,36	0.000
26.02.03.17.002	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (quattro/75)	m²	4,75	0.000
26.02.03.18.001	Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso: piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna euro (cinque/06)	m²	5,06	0.000
26.02.03.18.002	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (cinque/41)	m²	5,41	0.000
26.02.03.19.001	Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso: tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di campagna euro (tre/53)	m²	3,53	0.000
26.02.03.19.002	idem c.s. ...fino a 20,0 m dal piano di campagna euro (cinque/18)	m²	5,18	0.000
26.02.03.20.001	Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In castelli prefabbricati valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0 euro (due/08)	m²	2,08	0.000
26.02.03.20.002	idem c.s. ...oltre m 10,00 fino a m 20,0 euro (due/76)	m²	2,76	0.000
26.02.03.20.003	Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In tubi e giunti valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0 euro (due/76)	m²	2,76	0.000
26.02.03.20.004	idem c.s. ...valutati a superficie oltre m 10,00 fino a m 20,0 euro (tre/04)	m²	3,04	0.000
26.02.03.20.005	idem c.s. ...valutati a giunto oltre m 3,00 fino a m 10,0 euro (zero/98)	m²	0,98	0.000
26.02.03.20.006	idem c.s. ...valutati a giunto oltre m 10,00 fino a m 20,0 euro (uno/19)	m²	1,19	0.000
26.02.03.21	Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato. euro (quattro/40)	cad	4,40	0.000
26.02.03.22.001	Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza, costituita da aste in acciaio zincate a caldo ancorate alla struttura con piastra e tasselli, poste a una distanza non superiore a 4 metri, cavo metallico di diametro 8 mm teso tra le aste e tenditore. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un mese euro (undici/62)	m	11,62	0.000
26.02.03.22.002	idem c.s. ...e lo smontaggio e il nolo a caldo di autopiattaforma. Costo fino ad un mese euro (ventinove/02)	m	29,02	0.000
26.02.03.23	Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con aste a traliccio in acciaio zincate a caldo ancorate alla copertura con piastre e tasselli, ad una distanza reciproca di metri 4, cavo metallico teso tra le aste (norma UNI EN 795). Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un mese euro (undici/23)	m	11,23	0.000
26.02.03.24	Sistema di ancoraggio per lavori in pozzi con supporto a tre bracci telescopici, completo di verricello a mano. Costo fino ad un mese euro (cinquantauno/73)	cad	51,73	0.000
26.02.03.25	Rete di sicurezza per lavori di prefabbricazione di dimensioni 10x10 metri, in maglia di nylon da cm 3 di lato e treccia da mm 3, completa di fune perimetrale da mm 18, ancorata con cavi metallici ai pilastri con cravatte metalliche. Compreso il montaggio e lo smontaggio. euro (tre/34)	m²	3,34	0.000
26.02.03.26	Andatoie o passerelle costituite da tavole accostate, larghezza totale cm 60, unite da listelli trasversali chiodati, da disporre sulle coperture quando si temono rotture localizzate. Costo mensile euro (sei/53)	m	6,53	0.000
	26.02.04 Protezione contro gli urti			
26.02.04.01	Protezione sommità di ferri d'armatura con canalina in PVC di sviluppo cm 20. Per tutta la durata del lavoro euro (nove/47)	m	9,47	0.000
26.02.04.02	Protezione sommità di ferri d'armatura con tavole di legno da cm 2-3 di spessore legate ai ferri d'armatura. Per tutta la durata del lavoro euro (uno/54)	m	1,54	0.000
26.02.04.03	Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro euro (zero/75)	cad	0,75	0.000
26.02.04.04	Protezione nodi di ponteggio con gusci in PVC. Costo d'uso annuale euro (cinque/41)	m	5,41	0.000
26.02.04.05	Protezione della sommità di tubo da ponteggio da 48 mm con copritesta in PVC. Costo d'uso annuale euro (zero/53)	cad	0,53	0.000
	26.02.05 Protezioni contro l'elettricità			
26.02.05.01.001	Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di calpestio antisdrucciolo. Dimensioni cm 50x50x4. Costo d'uso mensile Collaudata per 30 kV. euro (uno/81)	cad	1,81	0.000
26.02.05.01.002	idem c.s. ...Collaudata per 45 KV. euro (due/30)	cad	2,30	0.000
26.02.05.02.001	Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Costo d'uso mensile Collaudato per 20 KV. Dimensioni 1,5x1,0 m. euro (zero/79)	cad	0,79	0.000
26.02.05.02.002	idem c.s. ...Collaudato per 50 KV. Dimensioni 1,5x1,0 m. euro (zero/93)	cad	0,93	0.000
26.02.05.02.003	idem c.s. ...Collaudato per 30 KV. Dimensioni 1,0x30 m, spessore 3 mm. euro (tre/81)	cad	3,81	0.000
26.02.05.02.004	idem c.s. ...Collaudato per 40 KV. Dimensioni 1,0x30 m, spessore 4,5 mm. euro (cinque/53)	cad	5,53	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	26.02.06 Protezione contro scintille, schegge e polveri.			
26.02.06.01	Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile euro (dieci/74)	cad	10,74	0.000
26.02.06.02	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. euro (quattro/27)	m²	4,27	0.000
26.02.06.03	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. euro (dodici/92)	m²	12,92	0.000
26.02.06.04	Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm Formazione di tavolato a perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione, compreso l'uso di murali; con ogni onere per tagli, adattamenti, sfridi e chioderie, trasporto di andata e ritorno, lo smontaggio a fine lavorazione nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza trattamento mordente euro (undici/79)	m²	11,79	0.000
	26.02.07 Protezioni nelle bonifiche dall'amianto			
26.02.07.01	Prefiltro con cornice metallica per estrattori. Monouso euro (cinque/72)	cad	5,72	0.000
26.02.07.02	Filtro assoluto per estrattori classe H13 conforme a direttiva CEN EN 1822. Costo d'uso mensile. euro (centodieci/35)	cad	110,35	0.000
26.02.07.03	Unità a tre stadi versatile ed innovativa, per la decontaminazione del personale. Struttura in pannelli in materiale plastico resistente con struttura metallica. Dimensioni indicative di cm 100x300x220. Completa di attacchi per il prelievo dell'acqua. Costo d'uso mensile. euro (ottanta/00)	cad	80,00	0.000
26.02.07.04	Cabina aggiuntiva all'U.D.P. a 3 stadi. Dimensioni indicative di cm 100x102x220. Struttura in metallo. Costo d'uso mensile. euro (ventiquattro/98)	cad	24,98	0.000
26.02.07.05	Estrattore con motore singolo da 240 Watt, portata 500 m³/h. Completo di regolazione di portata e manometro. Per confinamento dinamico fino a m³ 125 ca. Completo di prefiltro e filtro assoluto. Costo d'uso mensile. euro (quaranta/12)	cad	40,12	0.000
26.02.07.06	Rotoli di polietilene per la protezione da polveri. Monouso euro (due/12)	kg	2,12	0.000
26.02.07.07	Tuta in Tyvek con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie, conforme alle direttive CEE. DPI di III categoria. Monouso euro (zero/22)	cad	0,22	0.000
26.02.07.08	Speciali copriscarpe con gambale, elastico e lacci di chiusura, da utilizzare in caso di interventi in zone confinate. Monouso euro (zero/04)	paio	0,04	0.000
26.02.07.09	Guanti antistatici in Tyvek con elastico ai polsi, per lavori in aree confinate. Monouso euro (zero/04)	paio	0,04	0.000
26.02.07.10.001	Esecuzione di analisi per l'identificazione qualitativa di fibre di amianto in campioni in massa mediante la tecnica della dispersione cromatica in microscopia ottica a luce polarizzata (MOLP) effettuata da personale qualificato; la prestazione comprende il prelievo del campione, l'effettuazione dell'analisi con tecnica MOLP da parte di laboratori autorizzati, la relazione di prova. Il prezzo comprende l'onere di impegno del personale qualificato per il prelievo e l'assistenza da parte dell'impresa appaltatrice calcolato per la prima ora necessaria per il prelievo. Analisi euro (duecentoventidue/99)	cad	222,99	0.000
26.02.07.10.002	idem c.s. ...il prelievo. Per ogni ora di prelievo successiva alla prima euro (sessantasette/19)	h	67,19	0.000
26.02.07.11.001	Esecuzione di analisi per l'identificazione qualitativa di fibre di amianto in campioni in massa di materiali in matrici resinose (come pavimenti in linoleum) con la tecnica di analisi in diffrattometria a raggi X (DRX) ovvero analisi a raggi infrarossi a trasformata di Fourier (FT/IR); la prestazione comprende il prelievo del campione, l'effettuazione dell'analisi con tecnica di analisi in diffrattometria a raggi X (DRX) ovvero analisi a raggi infrarossi a trasformata di Fourier (FT/IR) da parte di laboratori autorizzati, la relazione di prova. Il prezzo comprende l'onere di impegno del personale qualificato per il prelievo e l'assistenza da parte dell'impresa appaltatrice calcolato per la prima ora necessaria per il prelievo. Analisi			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentotrentatre/13)	cad	233,13	0.000
26.02.07.11.002	idem c.s. il prelievo. Per ogni ora di prelievo successiva alla prima euro (sessantasette/19)	h	67,19	0.000
26.02.07.12.001	Determinazione della concentrazione delle fibre aerodisperse di amianto con tecnica della microscopia ottica a contrasto di fase mediante in ambiente indoor con tecnica MOCF; la prestazione comprende il prelievo del campione da parte di personale qualificato mediante pompa automatica portatile, l'effettuazione dell'analisi con tecnica MOCF, da parte di laboratori autorizzati, la relazione di prova. Il prezzo comprende l'onere di impegno del personale qualificato per il prelievo e l'assistenza da parte dell'impresa appaltatrice calcolato per la prima ora necessaria per il prelievo. Analisi euro (duecentoquarantaotto/32)	cad	248,32	0.000
26.02.07.12.002	idem c.s. il prelievo. Per ogni ora di prelievo successiva alla prima euro (sessantasette/19)	h	67,19	0.000
26.02.07.13.001	Determinazione della concentrazione delle fibre aerodisperse di amianto con tecnica della microscopia elettronica a scansione SEM. La prestazione comprende il prelievo del campione da parte di personale qualificato mediante pompa automatica portatile, l'effettuazione dell'analisi con tecnica della microscopia elettronica a scansione SEM, da parte di laboratori autorizzati, la relazione di prova. Il prezzo comprende l'onere di impegno del personale qualificato per il prelievo, i filtri ed il nolo dell'attrezzatura e l'assistenza da parte dell'impresa appaltatrice calcolato per la prima ora necessaria per il prelievo. Analisi euro (cinquecentotrentacinque/85)	cad	535,85	0.000
26.02.07.13.002	idem c.s. il prelievo. Per ogni ora di prelievo successiva alla prima euro (sessantasette/19)	h	67,19	0.000
	26.02.08 Accertamenti sanitari obbligatori			
26.02.08.01.001	Accertamenti sanitari obbligatori comprensivi di visita ed esami Per i lavoratori addetti alla bonifica dell'amianto euro (quarantaquattro/34)	cad	44,34	0.000
26.02.08.01.002	idem c.s. i lavoratori che utilizzano solventi euro (ottantaotto/66)	cad	88,66	0.000
26.02.08.01.003	idem c.s. i lavoratori che utilizzano olii, catrami e bitumi euro (ottantaotto/66)	cad	88,66	0.000
	26.03 - Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)			
	26.03.01 Protezioni del capo			
26.03.01.01.001	Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Completo di alloggi per cuffie e areazione. Costo d'uso mensile euro (zero/54)	cad	0,54	0.000
26.03.01.01.002	Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Dielettrico. Completo di alloggi per cuffie e areazione. Costo d'uso mensile euro (uno/04)	cad	1,04	0.000
26.03.01.01.003	Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Dielettrico. Per utilizzo a basse temperature, completo di alloggi per cuffie e areazione. Costo d'uso mensile euro (uno/50)	cad	1,50	0.000
26.03.01.02	Cappuccio in polipropilene specifico per saldatura. D.P.I. di I° categoria. Monouso. euro (uno/26)	cad	1,26	0.000
26.03.01.03	Schermo di protezione del viso completo di adattatore per casco. Costo d'uso mensile euro (uno/56)	cad	1,56	0.000
	26.03.02 Protezioni dell'udito			
26.03.02.01.001	Inserito auricolare antirumore preformato. Riutilizzabile Con cordinio. euro (due/01)	coppia	2,01	0.000
26.03.02.01.002	idem c.s. preformato. Riutilizzabile Modellabile manualmente. euro (zero/12)	coppia	0,12	0.000
26.03.02.02.001	Inseriti auricolari ad archetto Inseriti auricolari ad archetto conformi alla norma UNI-EN 352-2. euro (tre/52)	cad	3,52	0.000
26.03.02.02.002	Inseriti auricolari ad archetto Tamponi ricambio per archetto euro (zero/14)	cad	0,14	0.000
26.03.02.03	Cuffie auricolari per elmetto. SNR = 26 dB. Costo d'uso mensile euro (due/01)	cad	2,01	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.03.02.04	Cuffie antirumore passive. Conformi alla norma Uni-En 352-1. Costo d'uso mensile euro (zero/51)	cad	0,51	0.000
26.03.02.05	Kit di ricambio per cuffia antirumore. Costo d'uso mensile euro (zero/38)	cad	0,38	0.000
26.03.02.06	Cuffia antirumore attiva. Conforme alle norme Uni-En 351-1, Uni-En 352-3 e Uni-En 351-4. Costo d'uso mensile euro (quattro/49)	cad	4,49	0.000
26.03.03 Protezioni degli occhi e del viso				
26.03.03.01	Occhiale monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Conforme norme EN 166. Costo d'uso mensile euro (zero/66)	cad	0,66	0.000
26.03.03.02	Occhiale bilente con lenti incolore in policarbonato antigraffio con trattamento antiappannante. Montatura in plastica ad alta resistenza. Stanghette regolabili. Conforme alle norme EN 166 ed EN 170. Costo d'uso mensile euro (uno/77)	cad	1,77	0.000
26.03.03.03	Occhiali di protezione per saldatura a coppe in alluminio con bordo in materiale plastico imbottito. Lenti piane DIN 5. Conforme alle norme EN 175, EN 166 ed EN 169. Costo d'uso mensile euro (uno/31)	cad	1,31	0.000
26.03.03.04	Calotta per applicazione di visiera di protezione completa di fascia imbottita sostituibile e bardatura regolabile. Conforme alla norma EN 166. Costo d'uso mensile euro (uno/67)	cad	1,67	0.000
26.03.03.05	Visiera di protezione in policarbonato incolore trasparente 200 mm; conforme alla norma EN 166. Costo d'uso mensile euro (uno/62)	cad	1,62	0.000
26.03.03.06	Visiera di protezione in acetato incolore trasparente 200 mm; conforme alla norma EN 166. Costo d'uso mensile euro (uno/62)	cad	1,62	0.000
26.03.03.07	Visiera di protezione in policarbonato verde antiriflesso 200 mm; conforme alle norme EN 166 ed EN 172. Costo d'uso mensile euro (due/12)	cad	2,12	0.000
26.03.03.08	Visiera di protezione in acetato verde per saldatura (ir/uv 5) 200 mm; conforme alle norme EN 166 ed EN 169. Costo d'uso mensile euro (due/92)	cad	2,92	0.000
26.03.03.09	Occhiale di sicurezza per attività di alto rischio e uso prolungato, protezione da raggi laser. Conforme alla norma EN 166 ed EN 167. Costo d'uso mensile euro (tre/73)	cad	3,73	0.000
26.03.03.10	Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta, creato per resistere alle aggressioni di sostanze chimiche. Bardatura elastica, a regolazione rapida. Conforme alle norme EN 166 ed EN 170. Costo d'uso mensile euro (uno/65)	cad	1,65	0.000
26.03.03.11	Maschera passiva per saldatura completa in materiale termoplastico rinforzato. Vetrini intercambiabili in funzione della protezione desiderata. Conforme alla norma EN175. Costo d'uso mensile euro (quattro/00)	cad	4,00	0.000
26.03.03.12	Vetro inattinico per maschera di saldatura. Conforme alle norme EN 175 ed EN 169. Costo d'uso mensile euro (zero/33)	cad	0,33	0.000
26.03.04 Protezioni delle vie respiratorie				
26.03.04.01.001	Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Senza valvola. Protezione FFP1. Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso euro (uno/07)	cad	1,07	0.000
26.03.04.01.002	Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Con valvola. Protezione FFP1. Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso euro (uno/87)	cad	1,87	0.000
26.03.04.01.003	Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Senza valvola. Protezione FFP2. Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso euro (uno/35)	cad	1,35	0.000
26.03.04.01.004	Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Con valvola. Protezione FFP2. Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso euro (uno/99)	cad	1,99	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.03.04.01.005	Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Con valvola. Protezione FFP3. Conforme alla norma Uni-EN 149. Monouso euro (sei/14)	cad	6,14	0.000
26.03.04.02.001	Semimaschera In gomma sintetica. Struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. Conforme alla norma Uni-En 140. Costo d'uso mensile. euro (zero/60)	cad	0,60	0.000
26.03.04.02.002	Semimaschera In gomma siliconica. Struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. Conforme alla norma Uni-En 140. Costo d'uso mensile euro (zero/88)	cad	0,88	0.000
26.03.04.03.001	Maschera a pieno facciale Con schermo in policarbonato, resistente a graffi e urti. Facciale in materiale elastomerico ipoallergenico. Struttura a due filtri. Bardatura a 4 elastici. Da utilizzare in presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma UNI-EN 136 - classe I. Costo d'uso mensile. euro (nove/53)	cad	9,53	0.000
26.03.04.03.002	Maschera a pieno facciale In gomma siliconica resistente. Doppio bordo di tenuta sul viso. Struttura a due filtri. Bardatura a 6 elastici. Schermo in policarbonato: resistente a graffi e urti. Da utilizzare in presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Conforme alla norma Uni-En 136 classe II. Costo d'uso mensile. euro (nove/43)	cad	9,43	0.000
26.03.04.04	Autorespiratore ad aria compressa. Pressione massima di carica: 200 bar. Completo di maschera e bombola da 7 litri. Conforme alla norma UNI-EN 137. Costo d'uso mensile. euro (quattro/33)	cad	4,33	0.000
26.03.04.05.001	Bombola d'aria compressa per autorespiratori Capacità 3 litri. euro (zero/83)	cad	0,83	0.000
26.03.04.05.002	idem c.s. ...autorespiratori Capacità 4 litri. euro (zero/86)	cad	0,86	0.000
26.03.04.05.003	idem c.s. ...autorespiratori Capacità 7 litri. euro (uno/01)	cad	1,01	0.000
26.03.04.06.001	Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Bigiornaliero Classe A2 per gas e vapori organici. euro (nove/11)	cad	9,11	0.000
26.03.04.06.002	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2- B2 per gas e vapori organici e inorganici euro (quattordici/70)	cad	14,70	0.000
26.03.04.06.003	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2- B2-P3 per gas organici, inorganici e polveri. euro (ventiuno/64)	cad	21,64	0.000
26.03.04.06.004	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2- B2-E2-K1-P3 polivalente. euro (sedici/68)	cad	16,68	0.000
26.03.04.06.005	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2- B2-E2-K2-P3 polivalente. euro (ventiquattro/97)	cad	24,97	0.000
26.03.04.06.006	idem c.s. ...Classe A2- P2 per gas e vapori organici e polveri euro (tredici/69)	cad	13,69	0.000
26.03.04.06.007	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2- P3 per gas organici e polveri. euro (diciassette/68)	cad	17,68	0.000
26.03.04.06.008	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe B2 per gas inorganici euro (tredici/18)	cad	13,18	0.000
26.03.04.06.009	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe B2- P3 per gas inorganici e polveri. euro (diciotto/99)	cad	18,99	0.000
26.03.04.06.010	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe E2 per anidride solforosa euro (tredici/82)	cad	13,82	0.000
26.03.04.06.011	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe E2- P2 per anidride solforosa e polveri. euro (diciotto/23)	cad	18,23	0.000
26.03.04.06.012	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K2 per ammoniaca euro (tredici/82)	cad	13,82	0.000
26.03.04.06.013	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K2- P2 per ammoniaca e polveri. euro (diciotto/23)	cad	18,23	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.03.04.06.014	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K2- P3 per ammoniaca e polveri. euro (trentauno/82)	cad	31,82	0.000
26.03.04.06.015	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe P3 per polveri e fumi euro (otto/01)	cad	8,01	0.000
26.03.04.07.001	Filtro per maschera o semimaschera in resina sintetica dotato di attacco filettato. Bigiornaliero Classe A1 per gas e vapori organici. euro (sette/26)	cad	7,26	0.000
26.03.04.07.002	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A1-P1 per gas organici e polveri. euro (sette/08)	cad	7,08	0.000
26.03.04.07.003	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A1-P3 per vapori organici e polveri. euro (nove/62)	cad	9,62	0.000
26.03.04.07.004	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2 per gas e vapori organici. euro (otto/87)	cad	8,87	0.000
26.03.04.07.005	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-P2 per gas organici e polveri. euro (quattordici/07)	cad	14,07	0.000
26.03.04.07.006	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-P3 per gas organici e polveri. euro (sedici/87)	cad	16,87	0.000
26.03.04.07.007	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A2-B2-E2-K1-P3 polivalente. euro (diciotto/99)	cad	18,99	0.000
26.03.04.07.008	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe B1 per gas e vapori inorganici. euro (sette/55)	cad	7,55	0.000
26.03.04.07.009	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe B1-P3 per vapori inorganici e polveri. euro (dieci/14)	cad	10,14	0.000
26.03.04.07.010	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe B2 per gas e vapori inorganici. euro (undici/10)	cad	11,10	0.000
26.03.04.07.011	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe B2-P3 per gas inorganici e polveri. euro (diciassette/63)	cad	17,63	0.000
26.03.04.07.012	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe E1 per anidride solforosa. euro (sette/91)	cad	7,91	0.000
26.03.04.07.013	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe E1-P3 per anidride solforosa e polveri. euro (dieci/63)	cad	10,63	0.000
26.03.04.07.014	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe E2 per anidride solforosa. euro (undici/63)	cad	11,63	0.000
26.03.04.07.015	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe E2-P2 per anidride solforosa e polveri. euro (diciassette/71)	cad	17,71	0.000
26.03.04.07.016	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K1 per ammoniaca. euro (sette/91)	cad	7,91	0.000
26.03.04.07.017	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K1-P3 per ammoniaca e polveri. euro (dieci/63)	cad	10,63	0.000
26.03.04.07.018	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K2 per ammoniaca. euro (undici/63)	cad	11,63	0.000
26.03.04.07.019	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe K2-P2 per ammoniaca e polveri. euro (diciassette/71)	cad	17,71	0.000
26.03.04.07.020	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe P2 per polvere, fumi e nebbie. euro (cinque/98)	cad	5,98	0.000
26.03.04.07.021	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe P3 antipolvere. euro (otto/01)	cad	8,01	0.000
26.03.04.07.022	idem c.s. ...Bigiornaliero Classe A1-B1 per vapori organici e inorganici. euro (otto/36)	cad	8,36	0.000
26.03.04.08	Filtro FFP3 per maschera con respirazione assistita. Settimanale euro (sei/87)	cad	6,87	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	26.03.05 Protezioni delle mani e delle braccia			
26.03.05.01.001	Guanti Monouso sintetico in nitrile. Offre resistenza chimica a detersivi e detergenti. Conforme alle norme: EN 420, EN 374-2 ed EN 374-3. DPI III categoria. euro (zero/07)	paio	0,07	0.000
26.03.05.01.002	Guanti Monouso in polivinilcloruro. Modesta resistenza chimica a detersivi e detergenti diluiti. Totalmente esente da lattice. Conforme alle norme: EN 420, EN 374-2 ed EN 374-3. DPI III categoria. euro (zero/03)	paio	0,03	0.000
26.03.05.01.003	Guanti Monouso in lattice naturale con polvere, resiste agli acidi, alle basi, agli alcoli. DPI III categoria. Conforme alle norme: EN 374, EN 420 ed EN 374-2. euro (zero/05)	paio	0,05	0.000
26.03.05.01.004	Guanti In crosta con manichetta. Palmo rinforzato. DPI di II categoria. Conforme alle norme: EN 388 ed EN 420. Costo d'uso mensile euro (sei/40)	paio	6,40	0.000
26.03.05.01.005	Guanti In nitrile. Resistenza meccanica ed agli agenti chimici. DPI di III categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 388, EN 374 ed EN 374-2. Costo d'uso mensile euro (uno/68)	paio	1,68	0.000
26.03.05.01.006	Guanti In neoprene. Protegge dagli agenti chimici in applicazioni di media gravosità. DPI di III categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 388, EN 374 e EN 374-2. Costo d'uso mensile euro (uno/58)	paio	1,58	0.000
26.03.05.01.007	Guanti In PVC. Resistenza superiore all'abrasione. DPI di III categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 388, EN 374. Costo d'uso mensile euro (sette/44)	paio	7,44	0.000
26.03.05.01.008	Guanti Per operazioni di saldatura. DPI di II categoria. Conforme alle norme: EN 388, EN 420 e EN 407. Costo d'uso mensile euro (tre/16)	paio	3,16	0.000
26.03.05.01.009	Guanti Per isolamento dal freddo, repellente. DPI di II categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 388 e EN 511. Costo d'uso mensile euro (quattro/34)	paio	4,34	0.000
26.03.05.01.010	Guanti Anticalore con protezione della mano e del polso per protezione dal calore fino a 250°C. Certificato CE come DPI di III categoria. Conforme alle norme: EN 420 EN 388 e EN 407. Costo d'uso mensile euro (quattro/77)	paio	4,77	0.000
26.03.05.01.011	Guanti Manicotto anticalore con resistenza ai tagli. Certificato CE come guanto di III categoria. Conforme alle norme: EN 388 e EN 407. Costo d'uso mensile euro (sei/17)	paio	6,17	0.000
26.03.05.02.001	Guanto dielettrico conforme alla norma EN 60903 classe 0 RC (resistenza ad acido, ozono ed olio, resistenza meccanica ed alle basse temperature), realizzato in lattice naturale. DPI di III categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 60903 cl. 0 RC e CEI 903 Per tensione d'utilizzo 1000 V euro (quattro/53)	paio	4,53	0.000
26.03.05.02.002	idem c.s. ...tensione d'utilizzo 7500 V euro (sei/07)	paio	6,07	0.000
26.03.05.02.003	idem c.s. ...tensione d'utilizzo 17000 V euro (sei/96)	paio	6,96	0.000
	26.03.06 Protezioni dei piedi e delle gambe			
26.03.06.01.001	Scarpe di sicurezza. Costo d'uso mensile Scarpa bassa in crosta scamosciata forata con puntale in acciaio e lamina antiperforazione. Antiscivolo. UNI EN 345 S1P. euro (otto/32)	paio	8,32	0.000
26.03.06.01.002	Scarpe di sicurezza. Costo d'uso mensile Scarpa alta in pelle ingrassata idrorepellente con suola antisdrucciolo; soletta antistatica, puntale in acciaio, lamina antiperforazione e salvamalleolo. Conforme alla norma UNI EN 345 S3. euro (dieci/23)	paio	10,23	0.000
26.03.06.02.001	Stivali. Costo d'uso mensile Stivale in pelle. Suola in poliuretano; soletta estraibile antistatica. Rivestimento ad elevato isolamento termico, traspirante. Dotato di puntale in acciaio e lamina antiperforazione in acciaio. Conforme alla norma UNI EN 345 S3. euro (dieci/61)	paio	10,61	0.000
26.03.06.02.002	Stivali. Costo d'uso mensile Stivale al ginocchio in gomma naturale. Suola con scolpitura carro armato. Fodera interna. Senza puntale. Conforme alla norma UNI EN 347. euro (due/48)	paio	2,48	0.000
26.03.06.02.003	Stivali. Costo d'uso mensile Stivale in PVC. Antiacido. Suola con scolpitura carro armato. Dotato di puntale e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	lamina antiforo. Conforme alla norma UNI EN 345 S5. euro (due/33)	paio	2,33	0.000
26.03.06.02.004	Stivali. Costo d'uso mensile Stivali sicurezza in gomma. Con puntale e lamina in acciaio. Alta protezione, antiscivolo. Conforme alla norma EN 345-1 categoria S5. euro (quattro/69)	paio	4,69	0.000
26.03.06.02.005	Stivali. Costo d'uso mensile Stivale tuttacoscia realizzato in PVC. Suola con scolpitura tipo carro armato. Certificato CE per rischi minimi. euro (quattro/04)	paio	4,04	0.000
26.03.06.02.006	Stivali. Costo d'uso mensile Stivale per isolamento dielettrico, in classe di protezione 1 con idoneità per tensioni di esercizio fino a 10000V. Conforme alla norma UNI-EN 347-1; omologazione Enel. euro (undici/18)	paio	11,18	0.000
26.03.06.03	Ghette per saldatura in pelle crosta. D.P.I. 2a Categoria. Conforme alla norma UNI-EN 470. Costo d'uso mensile euro (uno/41)	paio	1,41	0.000
26.03.06.04.001	Calzari e sovrascarpe In Tyvek per la protezione chimica dai liquidi. D.P.I. di I° categoria. Monouso euro (uno/94)	paio	1,94	0.000
26.03.06.04.002	Calzari e sovrascarpe Sovrascarpe in polipropilene per la protezione dalle polveri. Monouso euro (zero/20)	coppia	0,20	0.000
26.03.06.05	Sovrascarpe in Tyvek per la protezione dai liquidi. Monouso euro (zero/58)	paio	0,58	0.000
26.03.06.06.017	Ginocchiera in gomma. Costo d'uso mensile Con chiusura gancio. euro (tre/00)	paio	3,00	0.000
26.03.06.06.018	idem c.s. ...Con chiusura velcro. euro (sei/04)	paio	6,04	0.000
	26.03.07 Protezioni del tronco e dell'addome			
26.03.07.01	Grembiule per saldatura in pelle crosta. Taglia unica. Dimensioni: cm 60x90. D.P.I. 2a Categoria. Conforme alla norma UNI-EN 470. Costo d'uso mensile euro (uno/96)	cad	1,96	0.000
26.03.07.02	Grembiuli in Tyvek a pettorina. Costo d'uso mensile euro (uno/52)	cad	1,52	0.000
26.03.07.03	Giacca per saldatura in pelle crosta. D.P.I. 2a Categoria. Conforme alla norma UNI-EN 470. Costo d'uso mensile euro (sei/61)	cad	6,61	0.000
26.03.07.04	Pantalone per saldatura idoneo per proteggere dal contatto con fiamme, calore radiante e convettivo e da piccoli spruzzi di metallo fuso. Conforme alle norme UNI EN 470/1 ed UNI EN 531. Costo d'uso mensile euro (cinque/36)	cad	5,36	0.000
	26.03.08 Indumenti protettivi			
26.03.08.01	Bretella alta visibilità in tessuto sintetico con bande rifrangenti. Costo d'uso mensile euro (uno/65)	cad	1,65	0.000
26.03.08.02	Gilet alta visibilità in tessuto alta traspirazione fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso mensile euro (zero/52)	cad	0,52	0.000
26.03.08.03	Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso mensile euro (tre/99)	cad	3,99	0.000
26.03.08.04	Pantalone alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso mensile euro (tre/14)	cad	3,14	0.000
26.03.08.05	Salopette alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso mensile euro (tre/97)	cad	3,97	0.000
26.03.08.06	Giaccone impermeabile, traspirante e con fodera termica. Costo d'uso mensile euro (otto/98)	cad	8,98	0.000
26.03.08.07	Giaccone alta visibilità impermeabile. Tessuto traspirante con bande rifrangenti. Imbottitura e cappuccio. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso mensile euro (otto/49)	cad	8,49	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
26.03.08.08	Cappotto impermeabile giallo in pvc/poliestere con cappuccio, e fori di areazione. Costo d'uso mensile euro (zero/59)	cad	0,59	0.000
26.03.08.09	Completo antipioggia (giubbotto e pantaloni) ad alta visibilità con bande rifrangenti. Conforme alla norma Uni-En 471. Costo d'uso mensile euro (dieci/14)	cad	10,14	0.000
26.03.08.10	Tuta in Tyvek traspirante con cappuccio. D.P.I. di I° categoria. Costo d'uso mensile euro (uno/14)	cad	1,14	0.000
26.03.08.11	Tuta alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso mensile euro (sei/26)	cad	6,26	0.000
26.03.08.12	Tuta in polipropilene con cappuccio, per protezione contro le polveri. D.P.I. di III° cat. tipo 5/6. Costo d'uso mensile euro (uno/22)	cad	1,22	0.000
26.03.09 Protezioni anticaduta				
26.03.09.01	Compenso per uso di imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali, cintura di posizionamento, con attacco dorsale o sternale, completa di moschettone di aggancio. Costo d'uso mensile euro (uno/68)	cad	1,68	0.000
26.03.09.02	Compenso per uso di imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali con attacco dorsale o sternale. Costo d'uso mensile euro (zero/68)	cad	0,68	0.000
26.03.09.03	Cintura di posizionamento sul lavoro. Costo d'uso mensile euro (zero/64)	cad	0,64	0.000
26.03.09.04	Moschettone in lega leggera con chiusura automatica. Costo d'uso mensile euro (zero/36)	cad	0,36	0.000
26.03.09.05	Anticaduta retrattile con cavo in acciaio galvanizzato diametro 4 mm, carter in acciaio, completo di moschettone di sicurezza a doppia chiusura. Cavo lunghezza 30 metri. Costo d'uso mensile euro (venti/91)	cad	20,91	0.000
26.03.09.06	Anticaduta retrattile con carter in materiale composito anticorrosione e nastro in poliammide ultraleggero. Sagola in poliammide larghezza 20 mm. Lunghezza 6 metri. Completo di moschettone superiore per ancoraggio. Costo d'uso mensile euro (dodici/30)	cad	12,30	0.000
26.03.09.07	Cordino di posizionamento sul lavoro realizzato in corda di poliammide, lunghezza m. 2 completo di dissipatore d'energia. Dotato di moschettone. Costo d'uso mensile euro (uno/82)	cad	1,82	0.000
26.03.09.08	Salvagente anulare omologato R.I.N.A. Realizzato in materiale plastico indistruttibile e riempito di poliuretano espanso, dotato di fasce rifrangenti. Diametro esterno 60 cm, peso 2,5 Kg Costo d'uso mensile euro (zero/98)	cad	0,98	0.000
26.04 - Progettazione				
26.04.01 Dispositivi anticaduta				
26.04.01.001	Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ai 20 m, o di forme dagli schemi di montaggio previsti dall'autorizzazione ministeriale, ai sensi delle vigenti normative da parte di ingegnere o architetto abilitati. Per superficie di ponteggio fino a m² 1.250 euro (cinquecentocinquanta/71)	a corpo	550,71	0.000
26.04.01.002	idem c.s. ...abilitati. Per ogni metro quadrato di ponteggio eccedente i 1.250 euro (zero/44)	m²	0,44	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	27 EDILIZIA SOSTENIBILE - PRIMI ELEMENTI			
	27.01 - Strutture verticali			
27.01.001*	Muratura di mattoni pieni con mattoni nuovi di argille prive di agenti chimici. Muratura di mattoni pieni legati con malta di calce idraulica naturale priva di sostanze di sintesi e sabbia, a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni nuovi di argille prive di agenti chimici. euro (cinquecentosettantadue/87)	m³	572,87	27.531
27.01.002*	Muratura in blocchi termici portanti. Muratura in blocchi termici portanti di argilla naturale esenti da prodotti di sintesi non radioattivi caratterizzati da microporizzazione lenticolare ottenuta con farina di legno totalmente priva di additivi chimici, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, legata con malta di legante pozzolanico o di calce idraulica naturale priva di elementi di sintesi, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico portante con o senza incastro. euro (trecentocinquantaquattro/72)	m³	354,72	35.623
27.01.003*.001	Muratura con blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale. Muratura con blocchi di argilla naturale porizzati con farina di legno naturale esenti da prodotti di sintesi, non radioattivi, ad incastro per l'eliminazione di ponti termici, legati con malta di calce idraulica naturale, priva di sostanze di sintesi e sabbia, ad uno o più fronti, in fondazione o in elevazione. Sono compresi: i magisteri di appresature, la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad una testa. euro (sessantaotto/29)	m²	68,29	50.605
27.01.003*.002	idem c.s. ...l'opera finita. Di spessore superiore ad una testa. euro (trecentootto/67)	m³	308,67	40.937
27.01.004*	Formazione di muratura in foglio con forati di argille naturali. Formazione di muratura in foglio con forati dello spessore di cm. 8, di argille naturali prive di agenti chimici, legati con malta di calce idraulica naturale priva di elementi di sintesi. E' compresa la formazione di piattabande, spallette, lesene etc. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di involucro di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. euro (quarantatre/58)	m²	43,58	46.651
27.01.005*.001	Muratura di mattoni pesanti in terra cruda. Muratura di mattoni pesanti in terra cruda di opportuna granulometria e composizione delle dimensioni di circa cm 24x11,5x7,1 legati con malta da muro a base di argilla. Sono inoltre compresi il montaggio e trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Ad una testa. euro (novantauno/16)	m²	91,16	30.779
27.01.005*.002	idem c.s. ...l'opera finita. Di spessore superiore ad una testa. euro (cinquecentonovantatre/31)	m³	593,31	34.839
27.01.006*	Sistema modulare in legno massiccio. Muratura in sistema modulare di elementi componibili standard in legno massiccio di spessore 16 cm, prodotti industrialmente, all'insegna dell'edilizia sostenibile, con ampie garanzie a livello di stabilità, durata, comfort e libertà progettuale. I moduli sono composti da cinque strati di legno abete massiccio, incollati in posizione sfalsata tali da garantire un'elevata indeformabilità. I collanti impiegati sono di tipo poliuretanico in una quantità di circa il 0,5% del peso totale del prodotto. Alla consegna gli elementi lignei hanno un'umidità residua compresa tra l'8 ed il 12%. L'accoppiamento dei singoli moduli è realizzato con uno speciale sistema ad incastro che garantisce la perfetta chiusura a filo, non solo sugli angoli, ma anche a livello di tramezzi. Appositi elementi di chiusura, travi ed architravi per i diversi tipi di chiusura, semplificano la costruzione del muro. I muri esterni ed interni realizzati sono sia portanti che divisorii e possono essere combinati facilmente con porte, finestre, solai e tetti comunemente in commercio. Nelle intercapedini del modulo possono essere stesi tubi flessibili e guaine corrugate. Le stesse intercapedini possono essere riempite successivamente con materiali isolanti sfusi al fine di realizzare un'efficace coibentazione, la quale può essere ulteriormente potenziata attraverso l'applicazione di ulteriori coibentazioni esterne. I muri possono essere lasciati a vista o normalmente rivestiti. Compresi gli architravi dello stesso materiale e quant'altro occorre per dare l'opera finita al grezzo. Escluso l'isolamento interno, incluso montaggio e trasporto. Moduli delle dimensioni di cm 64 x cm 30 circa. euro (centosettantauno/04)	m²	171,04	7.449
27.01.007*.001	Rivestimento pareti con pannelli di argilla. Rivestimento di pareti con pannelli di argilla, da fissare con viti alle pareti di legno/pareti di muratura, ben accostate e stuccate con la stessa argilla, pronte per ricevere l'intonachino di finitura. Sono inoltre compresi il montaggio e trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni cm 150 x 62,5 x 2,5 euro (quaranta/54)	m²	40,54	13.962
27.01.007*.002	idem c.s. ...Dimensioni cm 62,5 x 62,5 x 1,6 euro (trenta/09)	m²	30,09	20.399
	27.02 - Strutture orizzontali			
27.02.001*.001	Sistema modulare in legno massiccio per solai di copertura e interpiano. Solaio in legno, di lamelle accostate e tassellate, piallato, larghezza 62,5 cm e lunghezza massima 12 m circa, massiccio formato da tavole di legno di abete accostate e legate con cavicchi di legno. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 12 cm euro (centotrentaotto/48)	m²	138,48	1.470

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.02.001*.002	idem c.s. ...finita. Spessore 14 cm euro (centocinquantaquattro/18)	m²	154,18	1.375
27.02.001*.003	idem c.s. ...finita. Spessore 16 cm euro (centosettanta/04)	m²	170,04	1.384
27.02.001*.004	idem c.s. ...finita. Spessore 18 cm euro (centoottantacinque/60)	m²	185,60	1.268
27.02.002*.001	Solaio di copertura, di calpestio e di interpiano in legno. Solaio in legno di lamelle accostate e tassellate, non piallato, larghezza 62,5 cm e lunghezza massima 12 m circa, massiccio formato da tavole di legno di abete accostate e legate con cavicchi di legno. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 12 cm euro (centoventitre/72)	m²	123,72	1.902
27.02.002*.002	idem c.s. ...finita. Spessore 14 cm euro (centotrentasette/01)	m²	137,01	1.718
27.02.002*.003	idem c.s. ...finita. Spessore 16 cm euro (centoquarantaotto/68)	m²	148,68	1.582
27.02.002*.004	idem c.s. ...finita. Spessore 18 cm euro (centocinquantatre/43)	m²	153,43	1.534
27.03 - Intonaci				
27.03.001*	Formazione di intonaco con malta di calce idraulica. Intonaco con malta di calce idraulica formato da un primo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito con il secondo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo landamento naturale della muratura evitando luso di poste o guide, compreso lonere per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Spessore sino a cm 1,5 per superfici verticali euro (ventinove/56)	m²	29,56	63.031
27.03.002*.001	Formazione di intonaco con malta di calce aerea. Intonaco a malta di calce aerea, formato da un primo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito con il secondo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo landamento naturale della muratura evitando luso di poste o guide, compreso lonere per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Spessore sino a cm 1,5 euro (ventisette/18)	m²	27,18	68.549
27.03.002*.002	idem c.s. ...raccordi, etc. Di spessore non inferiore a cm 2,5 euro (ventiotto/81)	m²	28,81	64.671
27.03.003*	Formazione di intonaco a calce con premiscelati. Intonaco con premiscelati a calce idraulica, non additivato con sostanze di sintesi, formato da un primo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito con il secondo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo landamento naturale della muratura evitando luso di poste o guide, compreso lonere per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Spessore sino a cm 1,5 euro (ventisei/13)	m²	26,13	64.217
27.03.004*	Intonaco in terra cruda per interni. Intonaco grezzo con premiscelato di terra e fibre vegetali, realizzato a più strati dello spessore di 1,5cm. Sono inoltre compresi il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera finita. euro (sedici/84)	m²	16,84	42.046
27.03.005*	Rasatura in terra cruda per interni. Rasatura in terra cruda per interni con premiscelato di terra e fibre vegetali dello spessore di 2-3 mm. Sono inoltre compresi il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera finita. euro (undici/82)	m²	11,82	59.901
27.03.006*	Intonachino colorato in terra cruda per interni. Rasatura in terra cruda con premiscelato di terra colorata e paglia dorata dello spessore di 2 mm. Sono inoltre compresi il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera finita. euro (sedici/32)	m²	16,32	52.024
27.03.007	Formazione di intonaco di cocciopesto interno o esterno su pareti verticali o orizzontali, tirato in piano a frattazzo e steso a più riprese con malta di calce aerea e/o calce idraulica naturale pura e coccio macinato e disidratato, ricavato dalla frantumazione di originari tegoli e mattoni presi da rovine. euro (quarantadue/54)	m²	42,54	0.000
27.04 - Tinteggiature e Verniciature				
27.04.001*	Tinteggiatura a calce. Tinteggiatura a latte di calce, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalità, da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura e scartavetratura e stuccatura a gesso. euro (undici/77)	m²	11,77	58.364
27.04.002*	Rivestimento colorato per pareti esterne con tonachino. Rivestimento delle pareti esterne con maltina a base di calce grassa, eseguito a qualsiasi altezza, per esterni ed interni, su intonaco rustico tirato a frattazzo fine.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.04.003*	Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da trattare. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (dodici/21)	m²	12,21	68.867
	Pittura di argilla colorata per interni. Pittura in terra cruda con premiscelato di terre colorate. Sono inoltre compresi il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinque/50)	m²	5,50	19.083
27.05 - Trattamenti protettivi				
27.05.001*	Trattamento protettivo di paramenti in pietra e/o laterizio. Trattamento protettivo di paramenti in pietra e/o laterizio, con impregnante naturale trasparente in olio-cera a base di resine e olii vegetali, privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. euro (ventiquattro/60)	m²	24,60	43.047
27.05.002*	Trattamento superficiale del cotto. Trattamento di pavimenti di cotto con impregnanti idrorepellenti naturali, incolore (turapori), a base di olio di lino, privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. Sono compresi: la preventiva pulitura superficiale; il trattamento con idoneo materiale naturale privo di sostanze chimiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Trattamento eseguito a mano. euro (sedici/35)	m²	16,35	60.677
27.05.003*	Trattamento superficiale di parquettes. Trattamento superficiale di pavimenti di legno con oli naturali senza componenti chimici, su pavimenti in legno di qualunque tipo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Trattamento eseguito a mano. euro (diciassette/58)	m²	17,58	51.602
27.06 - Isolamenti - Impermeabilizzazioni				
27.06.001*.001	Fornitura e posa in opera di strato isolante costituito da rotoli in fibra di cocco, cardati e agugliati, senza leganti chimici in aggiunta, posati con i giunti ben accostati fra di loro o in doppio strato della densità di riferimento di circa 75/95 kg/m³ e conduttività termica di riferimento di circa 0,043 W/mK. Spessore 25 mm euro (quindici/06)	m²	15,06	38.987
27.06.001*.002	idem c.s. ... W/mK. Spessore 35 mm euro (sedici/98)	m²	16,98	34.579
27.06.002*	Fornitura e posa in opera di strato isolante costituito da pannelli in fibra di cocco, cardati e agugliati, senza leganti chimici in aggiunta, posati con i giunti ben accostati fra di loro o in doppio strato della densità di riferimento di circa 85/110/125 kg/m³ e conduttività termica di riferimento di circa 0,043 W/mK. Spessore 40 mm. euro (ventidue/21)	m²	22,21	26.438
27.06.003*	Fornitura e posa in opera di strato isolante costituito da pannelli in fibra di kenaf, cardati e agugliati, senza leganti chimici in aggiunta, posati con i giunti ben accostati fra di loro o in doppio strato della densità di riferimento di circa 85/110/125 kg/m³ e conduttività termica di riferimento di circa 0,043 W/mK. Spessore 60 mm. euro (diciotto/59)	m²	18,59	31.585
27.06.004*	Fornitura e posa in opera di strato isolante costituito da materassini in fibre di lino, senza aggiunti chimici-sintetici, densità di riferimento di circa 30 kg/m³ e conduttività termica di riferimento di circa 0,040 W/mK. Fornito e posto in opera a secco, doppio o monostrato con giunti accostati. Spessore 60 mm. euro (venti/19)	m²	20,19	29.082
27.06.005*.001	Fornitura e posa in opera di strato isolante, costituito da rotoli in fibra di lino naturale, senza additivi compatto e antitermico, conducibilità termica di riferimento di circa 0,05 W/mK. Spessore 5 mm (pavimenti) euro (undici/85)	m²	11,85	49.546
27.06.005*.002	idem c.s. ... W/mK. Spessore 10 mm (controsoffitti) euro (tredici/90)	m²	13,90	42.240
27.06.006*	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, privi di collanti chimici, spessore 60 mm, posato con giunti ben accostati tra di loro o in doppio spessore. Il pannello risulta imputrescibile, inattaccabile da parassiti e muffe, igroscopico, impermeabile all'acqua. Classe 1 di reazione al fuoco. Densità di riferimento di circa 120 kg/m³ e conduttività termica di riferimento di circa 0,036 W/mK. euro (venticinque/81)	m²	25,81	22.751
27.06.007*.001	Fornitura e posa in opera di rotoli in feltro di juta vergine senza l'aggiunta di altri prodotti, anticalpestio, conduttività termica di riferimento di circa 0,05 W/m°C. Spessore 3 mm euro (dieci/59)	m²	10,59	55.440
27.06.007*.002	idem c.s. ... W/m°C. Spessore 10 mm euro (tredici/90)	m²	13,90	42.240
27.06.008*	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico con pannelli isolanti in fibra di legno, esenti da trattamenti			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	chimici, posati congiunti sfalsati o a secco. Il pannello è realizzato mediante processi di infeltrimento ad umido, formatura senza compressione e senza luso di collanti aggiunti, esclusivamente per aggregazione mediante il potere aggregante della lignina naturale presente nella fibra stessa. Spessore 19 mm. di riferimento di circa 200 kg/m³ e conducibilità termica dichiarata di riferimento di circa 0,042 W/mK. Classe di reazione al fuoco E secondo le norme UNI di riferimento. euro (tredici/10)	m²	13,10	44.819
27.06.009*	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico con pannelli isolanti in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, esenti da trattamenti chimici, resistenti agli insetti ed all'umidità, conformi alle norme UNI di riferimento, spessore 50 mm, omologati in classe 1 di reazione al fuoco, bordi diritti, posati in opera con giunti ben accostati tra di loro o in doppio spessore e fissati alle strutture con collanti o mastice naturali. euro (cinquantasei/83)	m²	56,83	10.333
27.06.010*	Fornitura e posa in opera, nell'intercapedine di pareti in laterizio forato da cm 8+8, di pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con una faccia prefinita, spessore mm 35, peso di riferimento kg/m² 19, a bordi bettonati, Classe 1 di reazione al fuoco, per isolamento acustico certificato 54 dB. I pannelli saranno applicati e fissati in modo da garantire un'intercapedine d'aria di almeno mm 10. euro (settanta/16)	m²	70,16	29.323
27.06.011*	Fornitura e posa in opera di un doppio strato incrociato di pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, spessore mm 8, Classe 1 di reazione al fuoco, interposti tra il solaio ed il massetto, per isolamento acustico sottopavimento, certificato secondo norma L n,W = 55,1. Un foglio di politene posato sui pannelli impedisce l'aggrappo del massetto sull'isolante. Per evitare ponti acustici tra massetto e pareti, l'intervento è completato da una fascia perimetrale verticale in pannelli dello stesso materiale spessore mm 20. euro (quarantaotto/69)	m²	48,69	42.252
27.06.012*	Fornitura e posa in opera, sul lato interno dei casseri prima del getto, di pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, spessore mm 35, Classe 1 di reazione al fuoco, per protezione dai ponti acustici e termici strutturali su travi e pilastri in calcestruzzo. euro (cinquantaquattro/39)	m²	54,39	37.824
27.06.013*	Fornitura e posa in opera di controsoffitto fonoassorbente e termofonoisolante, costituito da pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie a vista prefinita, spessore mm 35, Classe 1 di reazione al fuoco, a bordi diritti, preverniciati sulla faccia a vista. euro (novantasette/97)	m²	97,97	32.989
27.06.014*	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico con pannelli isolanti in lana di legno mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, spessore 50 mm, esenti da trattamenti chimici, conformi alle norme UNI di riferimento, omologati in classe 1 di reazione al fuoco, bordi diritti, posati in opera con giunti ben accostati tra di loro o in doppio spessore. euro (diciotto/59)	m²	18,59	31.585
27.06.015*.001	Fornitura e posa in opera di lana naturale 100% vergine non riciclata, con diametro delle fibre compreso tra 24 e 40 micron e contenuto medio di acqua 17% in peso, assemblata meccanicamente senza resine o collanti in rotoli/pannelli, lavata e trattata con antitarne perenne, antifumo e antifiama. Il prodotto è atossico, non urticante e non inalabile. Il rotolo/pannello ha classe 1 di reazione al fuoco, temperatura di infiammabilità non inferiore a 600°C, conducibilità termica inferiore a 0,040 W/mK, classe di assorbimento acustico A secondo la norma ISO di riferimento e traspirabilità al vapor d'acqua pari a 2. Materassino di densità 30 kg/m³, spessore 5 cm. euro (diciassette/33)	m²	17,33	33.881
27.06.015*.002	idem c.s. ...di densità 66 kg/m³, spessore 2 cm euro (tredici/34)	m²	13,34	44.013
27.06.015*.003	idem c.s. ...di densità 66 kg/m³, spessore 3 cm euro (quindici/84)	m²	15,84	37.068
27.06.015*.004	idem c.s. ...di densità 133 kg/m³, spessore 1 cm euro (diciannove/80)	m²	19,80	29.655
27.06.016*.001	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico con pannelli in fibre di cellulosa, prodotte da pura carta di giornale, esenti da sostanze nocive, termofissate tridimensionalmente a cui viene aggiunta una fibra di rinforzo in poliestere e un prodotto ignifugo. Densità di riferimento di circa 40 kg/m³ Conducibilità termica di riferimento di circa 0,039 W/mK, classe di reazione al fuoco 1. Spessore 60 mm euro (venti/19)	m²	20,19	29.082
27.06.016*.002	idem c.s. ...1. Spessore 80 mm euro (ventiquattro/21)	m²	24,21	24.253
27.06.017*.001	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico con pannelli isolanti naturali a base di fibre di canapa intrecciate, provenienti direttamente dalla coltivazione, esente da sostanze nocive, non agugliate ma termofissate tridimensionalmente a cui viene aggiunta una minima parte di fibra di rinforzo in poliestere e un prodotto naturale ignifugo. Conducibilità termica di riferimento di circa 0,040 W/mK. Classe di reazione al fuoco B2. Spessore 8 mm euro (dodici/99)	m²	12,99	45.199
27.06.017*.002	idem c.s. ...B2. Spessore 10 mm euro (tredici/39)	m²	13,39	43.849

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.06.017*.003	idem c.s. B2. Spessore 15 mm euro (quattordici/24)	m ²	14,24	41.231
27.06.018*	Fornitura e posa in opera di isolante in fiocco di cellulosa con densità di riferimento di circa di 50 kg/m ³ , mediante insufflaggio a getto d'aria ad alta pressione in intercapedine. Applicazione mediante insufflaggio prevede, alcune settimane successive al primo intervento, il controllo dell'assestamento del materiale insufflato e eventuale aggiunta di isolante fino al completo compattamento del materiale nelle intercapedini. Compreso: impiego di personale e attrezzature specializzate per l'insufflaggio; trasporto dei sacchi e dell'apparecchiatura fino al piano di applicazione e ogni opera per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (centotrenta/20)	m ³	130,20	41.307
27.06.019*	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico in intercapedine con perlite espansa a grossa granulometria (da mm 1,7 a 6,0), non trattata con bitume o resine di origine petrolchimica, avente conduttività termica di riferimento di circa 0,0517 W/mK, massa volumica di riferimento di circa 100 kg/m ³ e classe di reazione al fuoco 0. L'intervento avviene riempiendo gli spazi vuoti utilizzando un apposito macchinario per insufflaggio, avendo cura di sigillare le eventuali vie di uscita. Tutte le operazioni si susseguono fino al riempimento della parete. euro (centoottantacinque/12)	m ³	185,12	29.053
27.06.020*	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico di pareti in mattoni di legno massiccio, mediante insufflaggio all'interno delle cavità dei mattoni in legno di materiale isolante formato da riccioli in legno impregnati di argilla ed argilla in polvere con coefficiente lambda di riferimento di circa 0,04 W/mK. L'isolamento dovrà essere applicato con una resa di 0,08 m ³ /m ² di parete. euro (duecentosette/59)	m ³	207,59	25.909
27.06.021*	Fornitura e posa in opera di parete fonoisolante e antincendio, certificata REI 120 e con potere fonoisolante pari a 58 dB, costituita da pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con una faccia prefinita, spessore mm 35, Classe 1 di reazione al fuoco, a bordi battentati. I pannelli sono fissati a mezzo di viti su un'orditura di sostegno interposta. Sui pannelli in legnomagnesite viene successivamente posizionata una lastra per lato in gesso cartonato, spessore mm 15, ciascuna vincolata direttamente alla struttura metallica a mezzo di viti, con i giunti trattati con garza ed opportuna rasatura. L'intercapedine tra i pannelli è riempita con un pannello in lana minerale dello spessore di mm 50 densità 50 kg/m ³ euro (duecentotre/93)	m ²	203,93	36.017
27.06.022*	Fornitura e posa in opera di controsoffitto termofonoisolante, fonoassorbente e antincendio, con resistenza al fuoco certificata REI 120 per qualsiasi tipo di solaio, costituito da lastre, in classe 0 di reazione al fuoco, in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ad additivi inorganici, aventi il lato a vista reso fonoassorbente con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie a vista prefinita con impasto legnomagnesite a cavità acustiche, in Classe 1 di reazione al fuoco, preverniciati sulla faccia a vista. Spessore totale mm 31. I pannelli sono appoggiati su un'orditura in vista in profilati in acciaio zincato. euro (centotrentasette/44)	m ²	137,44	29.924
27.06.023*	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico a cappotto, realizzato mediante l'impiego di pannelli isolanti di spessore 50 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conformi alle norme UNI di riferimento, omologati in classe 1 di reazione al fuoco, bordi diritti. Applicazione di profili paraspigoli in corrispondenza di angoli vivi e aperture del fabbricato. euro (novanta/79)	m ²	90,79	38.834
27.06.024*	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico a cappotto, realizzato mediante l'impiego di pannelli isolanti in sughero autoespanso autocollato puro, privo di collanti chimici. Applicazione di profili paraspigoli in corrispondenza di angoli vivi e aperture del fabbricato. - Spessore 60 mm; - Densità di riferimento di circa 120 kg/m ³ ; - Conduttività termica di riferimento di circa 0,036 W/m K euro (ottantatre/58)	m ²	83,58	42.184
27.06.025*	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico a cappotto, realizzato mediante l'impiego di pannelli isolanti in fibra di legno. Classe di reazione al fuoco E secondo le norme UNI di riferimento. Applicazione di profili paraspigoli in corrispondenza di angoli vivi e aperture del fabbricato. - Spessore 60 mm; - Conduttività di riferimento di circa termica 0,042 W/m K euro (novanta/00)	m ²	90,00	39.174
27.06.026*	Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico a cappotto, realizzato mediante l'impiego di pannelli isolanti in fibra naturale di canapa, a base di fibre di kenaf intrecciate, non agugliate ma termofissate tridimensionalmente a cui viene aggiunta una minima parte di fibra di rinforzo in poliestere, Classe di reazione al fuoco B2. Applicazione di profili paraspigoli in corrispondenza di angoli vivi e aperture del fabbricato. - Spessore 60 mm; - Densità di riferimento di circa 80 kg/m ³ ; - Conduttività termica di riferimento di circa 0,039 W/m K euro (settantasei/37)	m ²	76,37	46.167
27.06.027*	Fornitura e posa in opera di carta traspirante di pura cellulosa, del peso di 110 g/m ² , indicata come guaina antivento nelle costruzioni leggere di pareti, tetti, ecc, per impedire la penetrazione di aria nell'isolamento termico oppure come protezione antinfiltrazioni nei solai intermedi in legno e spessore 0,14 mm. euro (otto/85)	m ²	8,85	66.336
27.06.028*	Fornitura e posa in opera di carta kraft di pura cellulosa, del peso di 160 g/m ² e spessore 0,19 mm, impregnata con olio di vasellina (atossico, inodore), al fine di renderla idrorepellente e per darle funzione di un leggero freno al vapore. euro (nove/19)	m ²	9,19	63.883

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	27.07 - Tetti Verdi			
27.07.001*.001	Inverdimento estensivo per tetti. Fornitura e posa in opera di un inverdimento estensivo di un tetto con peso massimo, una volta saturo dacqua, di 70 kg/m², con un'altezza massima che va da 8 a 10 cm ed una capacità di immagazzinare acqua di almeno 25 lt/m². Al di sopra dell'impermeabilizzazione, verrà posato uno strato drenante avente altezza di 35 mm costituito da schiuma con pori aperti, profilata nella parte inferiore. Dimensione delle lastre del sistema inverdente 100x100x3,5 cm con funzione di: strato protettivo, drenante, di immagazzinamento, filtraggio e di substrato inferiore. Al di sopra dello strato di accumulo, supporto e aerazione, verrà steso il substrato estensivo per inverdimenti avente miscela selezionata di materiali, minerali e fertilizzanti da posare in opera nello spessore di 4 cm. A questo punto può essere distribuito il sedimento di germogli composto da almeno 5-10 diversi tipi e varietà di piante sperimentate per gli inverdimenti dei tetti da seminare sull'impianto di inverdimento con 60/80 gr per m². A completamento dell'opera, è necessaria una rastrellatura, rullatura e annaffiatura abbondante. Il sistema sarà corredato, a seconda della tipologia della copertura e della zona geografica, con un idoneo impianto di irrigazione statico e/o dinamico formato da: - collettori di distribuzione con elettrovalvole autopulenti, antiusura con controllo di flusso, filtro e dispositivo di apertura e chiusura lenta; - collettori dotati di microsfera per lo scarico invernale dell'impianto e alloggiati in appositi pozzetti di ispezione; - centralina elettronica programmata a tempo, inclusa batteria ricaricabile per la riserva della memoria; - dispositivo per l'interruzione dei cicli irrigui in caso di pioggia ed il ripristino del programma ad evaporazione avvenuta dei mm dacqua dovuti alla precipitazione; - tubazioni di alimentazione e di adduzione ai vari settori con diametri variabili, inattaccabili agli agenti del sottosuolo e provviste di apposite valvole di drenaggio automatiche; - irrigatori dinamici a turbina a cerchio intero e/o a settore variabile, con gittata regolabile e ugelli intercambiabili; - irrigatori statici antiurto e anticorrosione con ugello ad angolo di lavoro regolabile, frizione per la regolazione della direzione del getto dopo l'installazione, con molla di richiamo pistone. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Per tetti fino a 200 m² (il costo è relativo alla superficie di copertura). euro (centouno/50)	m²	101,50	37.626
27.07.001*.002	idem c.s. ...regola d'arte. Per tetti oltre 200 m² (il costo è relativo alla superficie di copertura). euro (sessantauno/40)	m²	61,40	23.927
27.07.001*.003	idem c.s. ...regola d'arte. Irrigazione statica per tetti fino a 200 m² (il costo è relativo alla superficie di copertura). euro (dieci/41)	m²	10,41	60.898
27.07.001*.004	idem c.s. ...regola d'arte. Irrigazione statica per tetti oltre 200 m² (il costo è relativo alla superficie di copertura). euro (otto/69)	m²	8,69	62.238
27.07.002*	Vegetazione di tipo estensivo a sedum o ad altre erbacee perenni. Fornitura e posa in opera di stratificazione a verde pensile multistrato, realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nelle norme vigenti. In particolare dovrà essere garantito il rispetto dei requisiti in merito alla capacità del sistema drenante e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato, al fine di consentire un corretto sviluppo delle specie vegetali adottate. La stratigrafia sarà posata sul preesistente elemento di tenuta oppure sull'elemento termoisolante, in caso di "tetto rovescio". In entrambi i casi, l'elemento di tenuta dovrà assicurare adeguate garanzie di resistenza all'azione delle radici. Lo spessore totale della stratificazione sarà in funzione dell'elemento drenante e/o di accumulo idrico e dello strato colturale necessario, secondo le modalità di inverdimento. Lo spessore dello strato colturale sarà di almeno cm. 8 medi, misurati dopo la compattazione. Nel prezzo si intende compresa la posa in opera dei materiali, la fornitura e posa dei sistemi di drenaggio in parte corrente e localizzata (canalette, pozzetti di ispezione e controllo degli scarichi, ecc.) e delle strisce di protezione in ghiaia antivento o tagliafuoco, inoltre, è compresa la manutenzione di avviamento ed ordinaria del primo ciclo vegetativo (un anno), calcolato dal momento della posa a dimora della vegetazione. Sono esclusi: impianto di irrigazione, la fornitura e posa a dimora di vegetazione di tipo estensivo, l'elemento di tenuta antiradice e relativi accessori. euro (ottantadue/09)	m²	82,09	4.210
27.07.003*	Vegetazione di tipo intensivo semplice. Fornitura e posa in opera di stratificazione a verde pensile multistrato, realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nelle norme vigenti. In particolare dovrà essere garantito il rispetto dei requisiti in merito alla capacità del sistema drenante e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato, al fine di consentire un corretto sviluppo delle specie vegetali adottate. La stratigrafia sarà posata sul preesistente elemento di tenuta oppure sull'elemento termoisolante, in caso di tetto rovescio. In entrambi i casi l'elemento di tenuta dovrà assicurare adeguate garanzie di resistenza all'azione delle radici. Lo spessore totale della stratificazione sarà in funzione dell'elemento drenante e/o di accumulo idrico e dello strato colturale necessario, secondo le modalità di inverdimento. Lo spessore dello strato colturale sarà di almeno cm. 12 medi, misurati dopo la compattazione. Nel prezzo si intende compresa la posa in opera dei materiali, la fornitura e posa dei sistemi di drenaggio in parte corrente e localizzata (canalette, pozzetti di ispezione e controllo degli scarichi, ecc.) e delle strisce di protezione in ghiaia antivento o tagliafuoco. Sono esclusi e computati separatamente: impianto di irrigazione, la fornitura e posa a dimora di vegetazione di tipo intensivo semplice, l'elemento di tenuta antiradice e relativi accessori. euro (novantasette/84)	m²	97,84	3.532
27.07.004*	Vegetazione di tipo intensivo a tappeto erboso. Fornitura e posa in opera di stratificazione a verde pensile multistrato, realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nelle norme vigenti. In particolare dovrà essere garantito il rispetto dei requisiti in merito alla capacità del sistema drenante e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato, al fine di consentire un corretto sviluppo delle specie vegetali adottate. La stratigrafia sarà posata sul preesistente elemento di tenuta oppure sull'elemento termoisolante, in caso di tetto rovescio. In entrambi i casi l'elemento di tenuta dovrà assicurare adeguate garanzie di resistenza all'azione delle radici. Lo spessore totale della stratificazione sarà in funzione dell'elemento drenante e/o di accumulo idrico e dello strato colturale necessario, secondo le modalità di inverdimento. Lo spessore dello strato colturale sarà di almeno cm. 15 medi, misurati dopo la compattazione. Esclusa la semina di miscuglio di graminacee. Nel prezzo si intende compresa la posa in opera dei materiali, la fornitura e posa dei sistemi di drenaggio in parte corrente e localizzata (canalette, pozzetti di ispezione e controllo degli scarichi, ecc.) e delle strisce di protezione in ghiaia antivento o tagliafuoco. Sono esclusi: impianto di irrigazione, la fornitura e posa a dimora di vegetazione, l'elemento di tenuta antiradice e relativi accessori.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.07.005*.001	euro (centosette/85) Vegetazione di tipo intensivo. Fornitura e posa in opera di stratificazione a verde pensile multistrato, realizzato secondo le disposizioni e specifiche contenute nelle norme vigenti. In particolare dovrà essere garantito il rispetto dei requisiti in merito alla capacità del sistema drenante e alla capacità agronomica dellelemento di accumulo idrico e del substrato, al fine di consentire un corretto sviluppo delle specie vegetali adottate. La stratigrafia sarà posata sul preesistente elemento di tenuta oppure sullelemento termoisolante, in caso di tetto rovescio. In entrambi i casi, lelemento di tenuta dovrà assicurare adeguate garanzie di resistenza allazione delle radici. Lo spessore totale della stratificazione sarà in funzione dellelemento drenante e/o di accumulo idrico e dello strato colturale necessario, secondo le modalità di inverdimento. Lo spessore dello strato colturale sarà compreso tra cm. 20 e cm. 50 medi, misurati dopo la compattazione, in funzione del tipo di vegetazione intensiva, costituita da tappezzanti, arbusti, piccoli alberi, ecc. Nel prezzo si intende compresa la posa in opera dei materiali, la fornitura e posa dei sistemi di drenaggio in parte corrente e localizzata (canalette, pozzetti di ispezione e controllo degli scarichi, ecc.) e delle strisce di protezione in ghiaia antivento o tagliafuoco. Sono esclusi: l'impianto di irrigazione, la fornitura e posa a dimora di vegetazione, lelemento di tenuta antiradice e relativi accessori. Con 20 cm di substrato. euro (centoquarantacinque/61)	m²	107,85	3.204
27.07.005*.002	idem c.s. ...accessori. Con 30 cm di substrato. euro (centosessantasette/07)	m²	145,61	3.349
27.07.005*.003	idem c.s. ...accessori. Con 40 cm di substrato. euro (centoottantanove/96)	m²	167,07	2.919
27.07.005*.004	idem c.s. ...accessori. Con 50 cm di substrato. euro (duecentotrenta/03)	m²	189,96	2.567
27.08.001*	27.08 - Riscaldamento a pannelli radianti Pannelli radianti in rame con passo tubazioni di 20 cm composto da: - isolamento in sughero naturale pressato in alta frequenza senza aggiunta di conglomeranti resinosi, spessore 3 cm per le porzioni di parete occupate dalle serpentine, densità 140 kg/m³, coeff. conducibilità termica 0.035 kcal/m² h °C, resistenza alla compressione 10 kg/cm², classe di reazione al fuoco 2, coeff. di resistenza alla diffusione del vapore 10 13, assorbimento acustico 20 35 db (500Hz); - Tubo rame ø 15x1. In rotoli da 100 m; - Fasce perimetrali e giunti di dilatazione in polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 8 mm ed altezza 12 cm, muniti di un lato adesivo per l'applicazione rapida ai perimetri dei locali; - Sostegno in plastica riciclata per tubo rame. Il tubo rimane completamente circondato dal massetto così da poter sfruttare lemissione attraverso larco di tutta la sua circonferenza. Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione del massetto e del pavimento. euro (ottantaotto/17)	m²	230,03	2.120
27.08.002*	Pannelli radianti in rame con passo tubazioni di 20 cm composto da: - Pannelli isolanti in polistirene estruso ad alta densità (35 kg/m³), spessore 3 cm, coeff. conduzione termica lambda: 0.035 W/m² K; - Tubo rame ø 15x1 ricotto. In rotoli da 100 m; - Fasce perimetrali e giunti di dilatazione in polietilene espanso a cellule chiuse spessore 8 mm ed altezza 12 cm, muniti di un lato adesivo per l'applicazione rapida ai perimetri dei locali; - Sostegno in plastica riciclata per tubo rame. Il tubo rimane completamente circondato dal massetto così da poter sfruttare lemissione attraverso larco di tutta la sua circonferenza. Sono esclusi: il collettore di distribuzione, la formazione del massetto e del pavimento. euro (settantasette/94)	m²	88,17	19.994
27.08.003*.001	Pannelli preassemblati a parete in tubo rame ricotto diametro 10x1 rispondente alle norme vigenti. I moduli sono forniti completi di sostegni per il fissaggio a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Modulo a parete cm 130 h 160 euro (duecentoundici/61)	cad	77,94	22.618
27.08.003*.002	idem c.s. ...parete cm 100 h 150 euro (centosessantatre/00)	cad	211,61	14.357
27.08.003*.003	idem c.s. ...parete cm 100 h 200 euro (duecentosedici/33)	cad	163,00	18.026
27.08.003*.004	idem c.s. ...parete cm 80 h 200 euro (centosessantasette/03)	cad	216,33	14.043
27.08.003*.005	idem c.s. ...parete cm 60 h 200 euro (centotrentasei/44)	cad	167,03	12.007
27.08.003*.006	idem c.s. ...parete cm 40 h 200 euro (novantatre/67)	cad	136,44	14.039
27.08.003*.007	idem c.s. ...parete cm 130 h 70 euro (novantatre/32)	cad	93,67	18.819
27.08.003*.008	idem c.s. ...parete cm 60 h 70 euro (sessantacinque/18)	cad	93,32	13.664
27.08.004*.001	Pannello radiante prefabbricato per applicazioni a parete e a soffitto costituito da sandWich monoblocco di cartongesso da 15 mm e polistirolo espanso ignifugo da 30 mm di spessore (35 kg/ m³). Lambda = 0.033 W/m. Il pannello contiene circuiti idraulici con tubazioni in rame ø 8 x 0.75 mm. Il tubo diametro 10x1 è ricotto. E' inoltre	cad	65,18	18.036

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Misure pannello 1,2 x 2.0 m pari a 2.40 m² euro (trecentosessanta/81)	cad	360,81	8.420
27.08.004*.002	idem c.s. ...Misure pannello 1,2 x 1,7 m pari a 2.04 m² euro (trecentodiciassette/67)	cad	317,67	9.250
27.08.004*.003	idem c.s. ...Misure pannello 1.2 x 1.25 m pari a 1.50 m² euro (duecentosedici/38)	cad	216,38	13.579
27.08.004*.004	idem c.s. ...Misure pannello 1,2 x 0.8 m pari a 0.96 m² euro (centosettantaotto/26)	cad	178,26	9.889
27.08.004*.005	idem c.s. ...Misure pannello 0.625 x 2.0 m pari a 1.25 m² euro (duecentodiciannove/35)	cad	219,35	8.495
27.08.005*.001	Cassetta a muro per alloggiamento collettori in lamiera verniciata e completa di serratura: Misure: 11x60x40 cm euro (duecentocinque/87)	cad	205,87	14.272
27.08.005*.002	idem c.s. ...serratura: Misure: 11x60x60 cm euro (duecentotrentanove/44)	cad	239,44	12.272
27.08.005*.003	idem c.s. ...serratura: Misure: 11x60x80 cm euro (duecentosettantaquattro/46)	cad	274,46	10.705
27.08.005*.004	idem c.s. ...serratura: Misure: 11x60x100 cm euro (trecentotre/66)	cad	303,66	9.676
27.08.006*.001	Collettore preassemblato in acciaio INOX con attacchi principali da 1 e derivazioni da ¾, completo di: - valvole di prerogolazione sul singolo circuito; - valvole di intercettazione generali; - valvole di intercettazione di singolo circuito, predisposte per azionamento mediante comando elettrotermico a 220V; - zanche per il fissaggio del collettore stesso al muro; - gruppi di sfogo aria e rubinetti di svuotamento. - misuratori di portata detentori su ogni circuito. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Per un totale di due partenze euro (trecentotrentadue/29)	cad	332,29	17.682
27.08.006*.002	idem c.s. ...totale di tre partenze euro (trecentonovanta/95)	cad	390,95	15.029
27.08.006*.003	idem c.s. ...totale di quattro partenze euro (cinquecentoventisette/18)	cad	527,18	22.291
27.08.006*.004	idem c.s. ...totale di cinque partenze euro (cinquecentoottantadue/99)	cad	582,99	20.156
27.08.006*.005	idem c.s. ...totale di sei partenze euro (settecentoventi/66)	cad	720,66	24.460
27.08.006*.006	idem c.s. ...totale di sette partenze euro (settecentosettantasei/47)	cad	776,47	22.701
27.08.006*.007	idem c.s. ...totale di otto partenze euro (novecentoquindici/56)	cad	915,56	25.670
27.08.006*.008	idem c.s. ...totale di nove partenze euro (novecentosettantauno/37)	cad	971,37	24.195
27.08.006*.009	idem c.s. ...totale di dieci partenze euro (millecentodieci/48)	cad	1'110,48	26.455
27.08.006*.010	idem c.s. ...totale di undici partenze euro (milleduecentoquarantanove/57)	cad	1'249,57	28.213
27.08.006*.011	idem c.s. ...totale di dodici partenze euro (milletrecentosei/81)	cad	1'306,81	26.977
27.08.007*	Valvola di zona motorizzata, corpo in ottone, attacchi principali da 1, tenute in EPDM, campo di temperatura: -10 +110°C, pressione max di esercizio 10 bar, taratura fissa pressione differenziale: 20kPa. euro (settantanove/42)	cad	79,42	36.996
27.08.008*	Servomotore termoelettrico, normalmente chiuso commutabile a normalmente aperto per comando valvola di zona: tensione di esercizio 230V, tempo di apertura e chiusura 3 minuti, protezione IP 44. Completo di micro interruttore comando pompa caldaia o miscelatore. euro (settantasette/57)	cad	77,57	10.071
27.08.009*	Comandi elettrotermici 220 V per l'intercettazione del singolo circuito sul collettore, con la possibilità di inserire il termostato su ogni ambiente e quindi di diminuire ancora i costi di gestione dell'impianto. euro (settantasei/70)	cad	76,70	10.185

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.08.010*	Valvola differenziale 3/4 munita di scala con la funzione di non alterare il bilanciamento dei circuiti quando viene interrotto il flusso di acqua in una delle zone. Corpo in ottone, parti interne in materiale plastico termoresistente. Temperatura max. di esercizio: 120°C, pressione max. di esercizio: 10 bar. euro (novantatre/31)	cad	93,31	31.488
27.08.011*	Fornitura e posa in opera di elementi riscaldanti tipo a battiscopa, per sistema ad acqua calda con tubazione di mandata e ritorno in rame e alette di alluminio, connessi ai collettori di distribuzione, dati in opera completi di staffe in materiale plastico adatte per le alte temperature, per il fissaggio degli elementi riscaldanti, curvette finali in rame per il collegamento della mandata con il ritorno alla fine di ogni circuito riscaldante, nastro isolante adesivo in polietilene per l'isolazione del muro, raccordi e quant'altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. - Diametro tubo di rame : 12 mm. - Resa (T: 65-50 °C) = 185 W/m. euro (sessantaotto/12)	m	68,12	30.201
27.08.012*	Fornitura e posa in opera di profilo di arredamento a battiscopa in alluminio verniciato a polvere, comprendente il frontale irraggiante, il nasello di copertura, gli angoli interni ed esterni, i terminali in materiale plastico. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. - Altezza = 13,4 cm. - Profondità = 2,9 cm. euro (trentanove/25)	m	39,25	22.470
27.09 - Impianti solari				
27.09.001*	Pannello solare. Collettore solare, costituito da una serie di tubi in vetro borosilicato a doppia intercapedine, saldati alle estremità, al cui interno è provocato il vuoto. L'intercapedine interna è resa selettiva per l'assorbimento della radiazione elettromagnetica solare per mezzo di una verniciatura metallica speciale multistrato, creata utilizzando prodotti completamente riciclabili. L'unità di assorbimento è formata da un circuito in rame curvato a forma di "U", posizionato a contatto con appositi assorbitori di calore in alluminio, che ne aumentano la superficie di scambio di calore. Tutta la lunghezza di ogni unità è racchiusa in un singolo tubo di vetro, ed ogni unità viene poi connessa in parallelo ad un collettore situato sulla testata del pannello, che raccoglie il fluido vettore che scorre in ogni circuito. Telaio metallico in profilato di adeguato spessore in alluminio elettrolucido, come previsto dalle normative per una resistenza alla corrosione in nebbia salina; montaggio dei singoli elementi costituenti la struttura mediante speciali squadrette per un semplificato montaggio ad incastro. Il profilo è realizzato con un particolare disegno che permette il totale assemblaggio del collettore ad incastro. Struttura di protezione del collettore di distribuzione in rame realizzata in alluminio, avente le medesime caratteristiche del telaio, completamente isolato con particolare isolante incombustibile classe 0, idrorepellente e a bassa biopersistenza. Laminato riflettente a bassa iridescenza appositamente realizzato per riflettere con percentuale superiori al 90% della luce totale, sfruttando il sistema CPC (Compound Parabolic Concentrator). Caratteristiche tecniche: - numero tubi 8; - superficie totale: 1,46 m²; - superficie netta: 1,27 m² Energia fornita= 733 kWh/(m²anno); - Rendimento= 71,8%; - Coefficiente di perdita termica a1= 0,974 W/ m² °K; - Coefficiente di perdita termica a2= 0,005 W/ m² °K2 euro (novecentododici/59)	cad	912,59	13.135
27.09.002*	Kit di fissaggio per tetti inclinati. Kit in acciaio zincato a caldo, studiato per un sicuro fissaggio dei collettori solari su tetti inclinati rivestiti con tegole. Composto da: 1 sostegno, 2 piastre di fissaggio; 8 tappi a pressione speciali. euro (centonovantatre/22)	cad	193,22	45.616
27.09.003*	Kit di fissaggio per tetti piani. Kit in acciaio zincato a caldo, studiato per un sicuro fissaggio dei collettori solari su tetti piani. Realizzato per dare al collettore un'inclinazione ideale di 30°. Composto da: 1 sostegno; 1 dima di sostegno; 1 supporto posteriore; 8 tappi a pressione speciali. euro (centosettantasei/94)	cad	176,94	33.208
27.09.004*.001	Modulo per la gestione di impianti solari, completo di: pompa di circolazione a tre velocità; valvola di sicurezza; valvola di non ritorno; termometro integrato; manometro; rubinetti per carico e scarico impianto; supporto per vaso d'espansione. Fornito pre-assemblato e pronto per l'installazione. Realizzato per soddisfare le esigenze di circolazione negli impianti solari di piccole dimensioni, in relazione alle effettive perdite di carico e portata. Per una superficie fino a 15 m² Campo di misurazione: da 2 a 16 l/60s; completo di isolamento in EPDM e regolatore di portata da 2 a 16 l/60s euro (cinquecentoottantatre/19)	cad	583,19	30.225
27.09.004*.002	idem c.s. ...una superficie fino a 25 m² Campo di misurazione: fino a 30 l/60s euro (millecentoventisette/43)	cad	1'127,43	26.057
27.09.004*.003	idem c.s. ...una superficie oltre i 25 m² Campo di misurazione: fino a 180 l/60s euro (millecentocinquantanove/37)	cad	1'159,37	25.339
27.09.005*.001	Regolatore e misuratore di portata, per la regolazione degli impianti solari. Realizzato in ottone MS 58, con componenti interni in acciaio inossidabile, finestra in plastica resistente ad alte temperature e guarnizioni in EPDM. Componenti interni in acciaio inossidabile. Compatibile con acqua potabile, acqua di riscaldamento e fluidi antigelo. Campo di misurazione: da 0,6 a 2,4 l/60s euro (settantasette/62)	cad	77,62	37.854
27.09.005*.002	idem c.s. ...misurazione: da 2 a 8 l/60s euro (settantasette/62)	cad	77,62	37.854
27.09.005*.003	idem c.s. ...misurazione: da 3 a 12 l/60s euro (settantasette/62)	cad	77,62	37.854
27.09.005*.004	idem c.s. ...misurazione: da 8 a 30 l/60s			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centoquarantadue/45)	cad	142,45	41.248
27.09.005*.005	idem c.s. ...misurazione: da 50 a 200 l/60s euro (trecentoottantaquattro/53)	cad	384,53	30.559
27.09.005*.006	idem c.s. ...misurazione: da 30 a 120 l/60s euro (quattrocentoundici/36)	cad	411,36	28.566
27.09.006*.001	Centralina solare per la completa gestione delle priorità di utilizzo dell'energia solare ed il controllo delle integrazioni energetiche. Di facile utilizzo, offre una vasta gamma di funzioni, quali: impostazioni precedenza su ogni uscita; modulazione pompa solare dal 40 al 100%; impostazione temperatura di sicurezza impianto; lettura ore di funzionamento; protezione anti-fulmine; rapidità di inserimento dei sensori. Ogni centralina deve essere abbinata ad una sonda. Per la regolazione differenziale ad 1 circuito che comanda la pompa solare. Gamma misurazione dei sensori entrate: - 30°C / + 160°C euro (trecentoottantaotto/90)	cad	388,90	15.607
27.09.006*.002	idem c.s. ...regolazione differenziale a 2 circuiti che comanda la pompa solare e la pompa caldaia per la produzione di a.c.s. Gamma misurazione dei sensori entrate: - 30°C / + 160°C; euro (cinquecentocinquantacinque/94)	cad	555,94	16.202
27.09.006*.003	idem c.s. ...regolazione differenziale a 3 circuiti che comanda la pompa solare, la pompa caldaia per la produzione di a.c.s. e la pompa per l'integrazione al riscaldamento. Gamma misurazione dei sensori entrate: - 30°C / + 160°C; euro (seicentoventidue/18)	cad	622,18	18.887
27.09.007*.001	Sonda temperatura Per pannello solare con sistema sottovuoto. Errore sulla lettura: +/- 0,5°C; Temperatura massima esercizio: + 270°C; euro (quarantadue/81)	cad	42,81	27.462
27.09.007*.002	Sonda temperatura Per la rilevazione delle temperature dei rimanenti utilizzi (accumulo, collettore aperto, ecc.). euro (diciannove/44)	cad	19,44	50.504
27.09.008*.001	Vaso espansione con membrana fissa a diaframma, idoneo per impianti di riscaldamento ed uso sanitario. Corpo in acciaio verniciato; calotta in acciaio rivestita interamente con vernice epossidica atossica. Capacità 18 litri euro (ottantaquattro/96)	cad	84,96	41.499
27.09.008*.002	idem c.s. ...atossica. Capacità 24 litri euro (novantadue/38)	cad	92,38	38.165
27.09.008*.003	idem c.s. ...atossica. Capacità 35 litri euro (centocinquantaotto/80)	cad	158,80	37.001
27.09.008*.004	idem c.s. ...atossica. Capacità 50 litri euro (duecentoquarantauno/01)	cad	241,01	36.571
27.09.008*.005	idem c.s. ...atossica. Capacità 80 litri euro (trecentootto/05)	cad	308,05	38.147
27.09.008*.006	idem c.s. ...atossica. Capacità 105 litri euro (trecentoottantatre/90)	cad	383,90	30.609
27.09.009*.001	Scambiatore di calore a piastre saldobrasate, dimensionato per consentire il migliore scambio termico diretto tra i pannelli sottovuoto ed i diversi utilizzi. La superficie di scambio termico consiste in sottili piastre metalliche corrugate, assemblate una dopo l'altra. I canali sono formati dalla sequenza delle piastre ed i fori sugli angoli sono previsti in modo che i due fluidi di scambio termico possano fluire attraverso canali alternati, sempre con flusso in controcorrente. La saldobrasatura intorno alla periferia delle piastre garantisce la tenuta e mantiene i fluidi separati all'interno dei canali. I punti di contatto delle piastre vengono saldobrasati per aumentare la resistenza alla pressione dei fluidi trattati. Fornito completo di isolamento in EPDM da 20 mm ricoperto da lamierino in alluminio. Potenza effettiva scambiata: 12 KW; euro (trecentosettanta/48)	cad	370,48	31.718
27.09.009*.002	idem c.s. ...effettiva scambiata: 32 KW; euro (milleduecentotrentadue/85)	cad	1'232,85	19.063
27.09.009*.003	idem c.s. ...effettiva scambiata: 42 KW; euro (millequattrocentoquaranta/45)	cad	1'440,45	20.395
27.09.010*	Pompa di circolazione, per applicazione su impianti solari. Circolatore singolo, a bocchettoni ed a tre velocità, utilizzata normalmente per il ricircolo dell'acqua tra lo scambiatore a piastre ed il collettore aperto nella centrale termica solare. Velocità commutabili manualmente, motore monofase autoprotetto, possibilità ingresso cavo alimentazione da entrambi i lati. euro (duecentocinquantauno/03)	cad	251,03	46.812
27.09.011*.001	Sistema a circolazione forzata per la produzione di a.c.s. con collettore solare ed accumulo separati. Composto da circuito solare completo di collettore, gruppo pompe e sicurezza. La pompa di circolazione è attivata da un computer solare che gestisce le temperature del collettore solare, dell'accumulo e l'eventuale intervento della caldaia. Il serbatoio verticale ha integrati due scambiatori di calore (serpentine), quello inferiore utilizzato dal circuito solare e quello superiore per il riscaldamento ausiliario. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Superficie solare lorda: 2,16 m²; volume di accumulo 150 l			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duemilanovecentotrentanove/76)	cad	2'939,76	11.992
27.09.011*.002	idem c.s. ...solare lorda: 2,53 m²; volume di accumulo 200 l euro (tremilacento/73)	cad	3'100,73	11.369
27.09.011*.003	idem c.s. ...solare lorda: 3,75 m²; volume di accumulo 300 l euro (tremilasettecentosessantadue/56)	cad	3'762,56	9.369
27.09.011*.004	idem c.s. ...solare lorda: 5,38 m²; volume di accumulo 500 l euro (cinquemilatrecentocinquantacinque/75)	cad	5'355,75	8.776
27.09.011*.005	idem c.s. ...solare lorda: 7,52 m²; volume di accumulo 750 l euro (settemiladucentoquattordici/74)	cad	7'214,74	6.515
27.09.011*.006	idem c.s. ...solare lorda: 11,28 m²; volume di accumulo 1000 l euro (novemilaquattrocentoquarantauno/68)	cad	9'441,68	4.979
27.09.011*.007	idem c.s. ...solare lorda: 15,04 m²; volume di accumulo 1500 l euro (dodicimilatrecentosettantatre/84)	cad	12'373,84	4.749
27.09.012*.001	idem c.s. ...solare lorda: 3,22 m²; volume di accumulo 200 l euro (tremilacinquecentotrenta/02)	cad	3'530,02	9.987
27.09.012*.002	idem c.s. ...solare lorda: 4,32 m²; volume di accumulo 300 l euro (quattromilaseicentoventisei/24)	cad	4'626,24	7.620
27.09.012*.003	idem c.s. ...solare lorda: 6,44 m²; volume di accumulo 500 l euro (cinquemilanovecentoottantaquattro/35)	cad	5'984,35	7.855
27.09.012*.004	idem c.s. ...solare lorda: 9,66 m²; volume di accumulo 750 l euro (ottomilaotto/16)	cad	8'008,16	5.870
27.09.012*.005	idem c.s. ...solare lorda: 12,88 m²; volume di accumulo 1000 l euro (novemilaottocentonove/64)	cad	9'809,64	4.792
27.09.012*.006	idem c.s. ...solare lorda: 19,32 m²; volume di accumulo 1500 l euro (quattordicimilanovecentonovantatre/03)	cad	14'993,03	3.919
27.09.012*.007	idem c.s. ...solare lorda: 25,76 m²; volume di accumulo 2000 l euro (diciottomilanovecentonovantaotto/33)	cad	18'998,33	4.948
27.09.012*.008	idem c.s. ...solare lorda: 36,64 m²; volume di accumulo 3000 l euro (venticinquemiladucentoquarantasei/04)	cad	25'246,04	3.723
27.09.013*.001	Sistema a circolazione forzata, completo di caldaia a condensazione, per la produzione di a.c.s. con collettore solare ed accumulo separati. Composto da circuito solare completo di collettore, gruppo pompe e sicurezza e dalla caldaia a condensazione modulante alimentata a metano o GPL. La pompa di circolazione è attivata dalla termoregolazione a microprocessore incorporata nella caldaia, che gestisce le temperature del collettore solare, dell'accumulo e l'eventuale intervento della caldaia. Il serbatoio verticale ha integrati due scambiatori di calore (serpentine), quello inferiore utilizzato dal circuito solare e quello superiore per il riscaldamento ausiliario. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Superficie solare lorda: 7,52 m²; volume di accumulo 500 l euro (ottomiladucentosessantasette/07)	cad	8'267,07	5.922
27.09.013*.002	idem c.s. ...solare lorda: 11,28 m²; volume di accumulo 800 l euro (novemilacinquecentodieci/19)	cad	9'510,19	5.355
27.09.014*.001	Sistema a circolazione forzata, completo di caldaia a condensazione, per la produzione di a.c.s. e integrazione al riscaldamento radiante con collettore solare ed accumulo separati. Composto da circuito solare completo di collettore, gruppo pompe e sicurezza e dalla caldaia a condensazione modulante alimentata a metano o GPL. La pompa di circolazione è attivata dalla termoregolazione a microprocessore incorporata nella caldaia, che gestisce le temperature del collettore solare, dell'accumulo e l'eventuale intervento della caldaia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Superficie solare lorda: 11,28 m²; volume di accumulo 800 l euro (novemilasettecentoventi/75)	cad	9'720,75	5.239
27.09.014*.002	idem c.s. ...solare lorda: 15,04 m²; volume di accumulo 1000 l euro (undicimilaseicentonovantauno/96)	cad	11'691,96	4.606
27.09.015*.001	idem c.s. ...solare lorda: 7,52 m²; volume di accumulo 500 l euro (ottomilanovecentosettanta/25)	cad	8'970,25	5.579
27.09.015*.002	idem c.s. ...solare lorda: 11,28 m²; volume di accumulo 800 l euro (undicimilatrecentosettanta/87)	cad	11'370,87	4.737
27.09.016*.001	Sistema a circolazione forzata , per la produzione di a.c.s. nelle piccole utenze con collettore solare ed accumulo separati. Composto da circuito solare completo di collettore, pannello fotovoltaico, stazione solare e gruppo sicurezza. La stazione di circolazione è attivata da un pannello fotovoltaico della potenza di 40 W, ed è gestita da			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	un termostato limite (clickson) in funzione delle temperature raggiunte nel circuito solare. Accumulo dotato di serpentina inferiore (per il circuito solare). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Superficie solare lorda: 2,53 m²; volume di accumulo 150 l euro (tremiladuecentocinquantasei/86)	cad	3'256,86	10.825
27.09.016*.002	idem c.s. ...solare lorda: 3,76 m²; volume di accumulo 200 l euro (quattromilacentotrentauno/98)	cad	4'131,98	8.532
27.09.016*.003	idem c.s. ...solare lorda: 3,76 m²; volume di accumulo 300 l euro (quattromiladuecentosettanta/16)	cad	4'270,16	8.256
27.09.017*	Valvola deviatrice motorizzata euro (duecentosessantaquattro/05)	cad	264,05	44.503
27.09.018*	Valvola termostatica 3 vie, diametro 1 euro (centocinquantadue/99)	cad	152,99	19.206
27.09.019*	Guaina isolante per alte temperature spessore 19 mm. Per tubazioni diametro 18 mm. euro (ventitre/36)	cad	23,36	50.333
27.09.020*	Pompa di caricamento per impianti solari euro (novecentosettanta/17)	cad	970,17	13.626
27.09.021*.001	Bollitori solari del tipo verticale con doppio scambiatore estraibile, per la produzione di acqua calda sanitaria per uso civile ed industriale, realizzati in acciaio al carbonio con trattamento di teflonatura organica alimentare PTFE. Lo scambiatore è costituito da un fascio tubiero in acciaio inox o in rame, di tipo estraibile fissato al bollitore tramite attacco flangiato, guarnizioni e bulloni. Completati di anodo di magnesio a protezione contro le corrosioni elettrochimiche, flangia di ispezione e pulizia. Pressione massima di esercizio = 6 bar. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Capacità 200 litri euro (millecentosessantasette/56)	cad	1'167,56	20.130
27.09.021*.002	idem c.s. ...d'arte. Capacità 300 litri euro (milletrecentotrentasei/59)	cad	1'336,59	17.584
27.09.021*.003	idem c.s. ...d'arte. Capacità 500 litri euro (milleseicentoquarantauno/92)	cad	1'641,92	15.463
27.09.021*.004	idem c.s. ...d'arte. Capacità 750 litri euro (duemilasesessantacinque/71)	cad	2'065,71	17.066
27.09.021*.005	idem c.s. ...d'arte. Capacità 1000 litri euro (duemilatrecentodiciannove/86)	cad	2'319,86	15.603
27.09.021*.006	idem c.s. ...d'arte. Capacità 1500 litri euro (duemilanovecentosettantasette/03)	cad	2'977,03	16.118
27.09.021*.007	idem c.s. ...d'arte. Capacità 2000 litri euro (tremilaseicentonovantacinque/50)	cad	3'695,50	13.843
27.09.022*.001	Bollitori solari del tipo verticale con doppio scambiatore estraibile, per la produzione di acqua calda sanitaria per uso civile ed industriale, realizzati in acciaio al carbonio con trattamento di zincatura a caldo. Lo scambiatore è costituito da un fascio tubiero in acciaio inox o in rame, di tipo estraibile fissato al bollitore tramite attacco flangiato completo di guarnizioni e bulloni. Completati di anodo di magnesio a protezione contro le corrosioni elettrochimiche, flangia di ispezione e pulizia. Pressione massima di esercizio = 6 bar. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Capacità 200 litri euro (ottocentosessantaotto/85)	cad	868,85	27.049
27.09.022*.002	idem c.s. ...d'arte. Capacità 300 litri euro (millecentoventitre/74)	cad	1'123,74	20.914
27.09.022*.003	idem c.s. ...d'arte. Capacità 500 litri euro (milletrecentosessantauno/64)	cad	1'361,64	17.260
27.09.022*.004	idem c.s. ...d'arte. Capacità 750 litri euro (millesettecentonovantanove/19)	cad	1'799,19	19.594
27.09.022*.005	idem c.s. ...d'arte. Capacità 1000 litri euro (duemilanovantanove/70)	cad	2'099,70	16.789
27.09.022*.006	idem c.s. ...d'arte. Capacità 1500 litri euro (duemilanovecentonove/05)	cad	2'909,05	16.495
27.09.022*.007	idem c.s. ...d'arte. Capacità 2000 litri euro (tremilaquattrocentocinquantatre/68)	cad	3'453,68	14.598
27.09.023*.001	Bollitori solari del tipo verticale con doppio scambiatore estraibile, per la produzione di acqua calda sanitaria per uso civile ed industriale, realizzati in acciaio INOX AISI 316L. Lo scambiatore è costituito da un fascio tubiero in acciaio inox o in rame, di tipo estraibile fissato al bollitore tramite attacco flangiato completo di guarnizioni e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	bulloni. Completi di anodo di magnesio a protezione contro le corrosioni elettrochimiche, flangia di ispezione e pulizia. Pressione massima di esercizio = 6 bar. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Capacità 200 litri euro (duemiladuecentoottantacinque/38)	cad	2'285,38	10.283
27.09.023*.002	idem c.s. ...d'arte. Capacità 300 litri euro (duemilaseicentoventicinque/29)	cad	2'625,29	8.953
27.09.023*.003	idem c.s. ...d'arte. Capacità 500 litri euro (tremilatre/90)	cad	3'003,90	7.824
27.09.023*.004	idem c.s. ...d'arte. Capacità 750 litri euro (tremilanovecentonovantaotto/30)	cad	3'998,30	8.817
27.09.023*.005	idem c.s. ...d'arte. Capacità 1000 litri euro (quattromilaquattrocentosedici/52)	cad	4'416,52	7.983
27.09.023*.006	idem c.s. ...d'arte. Capacità 1500 litri euro (cinquemilacinquecentosessantasei/57)	cad	5'566,57	8.444
27.09.023*.007	idem c.s. ...d'arte. Capacità 2000 litri euro (settemilaquattrocentonovantauno/44)	cad	7'491,44	6.536
27.09.024*.001	Bollitori solari ad alto rendimento del tipo verticale con due scambiatori fissi di elevata potenzialità, per la produzione di acqua calda per uso civile ed industriale, realizzati in acciaio INOX AISI 316L. I serpentini sono costituiti da un tubo di acciaio avvolto a spirale fissato all'interno del bollitore. Completi di anodo di magnesio a protezione contro le corrosioni elettrochimiche, flangia di ispezione e pulizia. Esclusa la coibentazione termica. Pressione massima di esercizio = 6 bar. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Capacità 200 litri euro (milletrecentosettanta/65)	cad	1'370,65	17.147
27.09.024*.002	idem c.s. ...d'arte. Capacità 300 litri euro (millesettecentosettantauno/34)	cad	1'771,34	13.268
27.09.024*.003	idem c.s. ...d'arte. Capacità 500 litri euro (duemilaseicentoventiquattro/37)	cad	2'624,37	8.956
27.09.024*.004	idem c.s. ...d'arte. Capacità 800 litri euro (tremiladiassette/23)	cad	3'017,23	11.684
27.09.024*.005	idem c.s. ...d'arte. Capacità 1000 litri euro (tremilatrecentotredici/86)	cad	3'313,86	10.638
27.09.024*.006	idem c.s. ...d'arte. Capacità 1500 litri euro (cinquemilaquattrocentocinquantadue/35)	cad	5'452,35	8.621
27.09.025*.001	Bollitori solari ad alto rendimento del tipo verticale con due scambiatori fissi di elevata potenzialità, per la produzione di acqua calda per uso civile ed industriale, realizzati in acciaio al carbonio con trattamento di teflonatura organica alimentare PTFE. I serpentini sono costituiti da un tubo di acciaio avvolto a spirale fissato all'interno del bollitore. Completi di anodo di magnesio a protezione contro le corrosioni elettrochimiche, flangia di ispezione e pulizia. Esclusa la coibentazione termica. Pressione massima di esercizio = 6 bar. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Capacità 200 litri euro (settecentonovantadue/31)	cad	792,31	29.663
27.09.025*.002	idem c.s. ...d'arte. Capacità 300 litri euro (ottocentoquarantatre/81)	cad	843,81	27.853
27.09.025*.003	idem c.s. ...d'arte. Capacità 500 litri euro (novecentosessantadue/75)	cad	962,75	24.411
27.09.025*.004	idem c.s. ...d'arte. Capacità 800 litri euro (millequattrocentotrentasei/08)	cad	1'436,08	24.548
27.09.025*.005	idem c.s. ...d'arte. Capacità 1000 litri euro (millesettecentotrentacinque/91)	cad	1'735,91	27.078
27.09.025*.006	idem c.s. ...d'arte. Capacità 1500 litri euro (duemilatre/32)	cad	2'003,32	23.463
27.09.026*.001	Bollitori solari ad alto rendimento del tipo verticale con due serpentini fissi di elevata potenzialità, per la produzione di acqua calda per uso civile ed industriale, realizzati in acciaio al carbonio con trattamento di vetrificazione interna a due mani alimentare. I serpentini sono costituiti da un tubo di acciaio avvolto a spirale fissato all'interno del bollitore. Completi di anodo di magnesio a protezione contro le corrosioni elettrochimiche, flangia di ispezione e pulizia. Esclusa la coibentazione termica. Pressione massima di esercizio = 6 bar. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Capacità 200 litri euro (ottocentoquarantadue/91)	cad	842,91	27.882
27.09.026*.002	idem c.s. ...d'arte. Capacità 300 litri			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ottocentonovantasette/47)	cad	897,47	26.188
27.09.026*.003	idem c.s. ...d'arte. Capacità 500 litri euro (milletrentasei/09)	cad	1'036,09	22.684
27.09.026*.004	idem c.s. ...d'arte. Capacità 800 litri euro (millequattrocentonovantadue/43)	cad	1'492,43	23.622
27.09.026*.005	idem c.s. ...d'arte. Capacità 1000 litri euro (milleottocentoventi/88)	cad	1'820,88	25.814
27.09.027*.001	Coibentazione in poliuretano flessibile sp. 50 mm e sky esterno. Capacità bollitore: 200 litri euro (centonove/12)	cad	109,12	10.773
27.09.027*.002	idem c.s. ...Capacità bollitore: 300 litri euro (centotrentacinque/04)	cad	135,04	8.705
27.09.027*.003	idem c.s. ...Capacità bollitore: 500 litri euro (centosettantaotto/54)	cad	178,54	6.584
27.09.027*.004	idem c.s. ...Capacità bollitore: 750 litri euro (duecentosei/30)	cad	206,30	5.698
27.09.027*.005	idem c.s. ...Capacità bollitore: 1000 litri euro (duecentoquaranta/57)	cad	240,57	4.887
27.09.027*.006	idem c.s. ...Capacità bollitore: 1500 litri euro (duecentonovantaquattro/48)	cad	294,48	4.309
27.09.027*.007	idem c.s. ...Capacità bollitore: 2000 litri euro (trecentoquarantasette/86)	cad	347,86	3.788
27.09.028*.001	Coibentazione in poliuretano flessibile sp. 70 mm e sky esterno. Capacità bollitore: 200 litri euro (centoventinove/48)	cad	129,48	9.080
27.09.028*.002	idem c.s. ...Capacità bollitore: 300 litri euro (centocinquanta due/62)	cad	152,62	7.702
27.09.028*.003	idem c.s. ...Capacità bollitore: 500 litri euro (centonovantauno/50)	cad	191,50	6.138
27.09.028*.004	idem c.s. ...Capacità bollitore: 750 litri euro (duecentoventicinque/75)	cad	225,75	5.207
27.09.028*.005	idem c.s. ...Capacità bollitore: 1000 litri euro (duecentocinquantaotto/74)	cad	258,74	4.728
27.09.028*.006	idem c.s. ...Capacità bollitore: 1500 litri euro (trecentotrentatre/36)	cad	333,36	3.806
27.09.028*.007	idem c.s. ...Capacità bollitore: 2000 litri euro (trecentonovantanove/08)	cad	399,08	3.551
27.09.029*.001	Coibentazione in poliuretano rigido sp. 70 mm e sky esterno. Capacità bollitore: 200 litri euro (duecentotrentacinque/00)	cad	235,00	5.003
27.09.029*.002	idem c.s. ...Capacità bollitore: 300 litri euro (duecentosessantanove/85)	cad	269,85	4.533
27.09.029*.003	idem c.s. ...Capacità bollitore: 500 litri euro (trecentoventidue/26)	cad	322,26	3.938
27.09.029*.004	idem c.s. ...Capacità bollitore: 800 litri euro (quattrocentotrenta/56)	cad	430,56	3.292
27.09.029*.005	idem c.s. ...Capacità bollitore: 1000 litri euro (quattrocentosettantaquattro/06)	cad	474,06	2.989
27.09.029*.006	idem c.s. ...Capacità bollitore: 1500 litri euro (cinquecentocinquantaquattro/64)	cad	554,64	2.829
27.09.029*.007	idem c.s. ...Capacità bollitore: 2000 litri euro (settecentoventiquattro/79)	cad	724,79	2.350
27.09.030*	Quadretto di controllo con termometro e termostato. euro (ottantaotto/75)	cad	88,75	13.246
27.09.031*.001	Collettore solare piatto con assorbitore stratificato in rame ad elevato assorbimento. Telaio in materiale sintetico			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	riciclabile resistente agli agenti atmosferici ed alla radiazione ultravioletta. Copertura consistente in una lastra di vetro ad alta trasparenza. Parte posteriore con 60 mm di isolamento in lana minerale. Possibilità di inserimento di sonde in ogni collettore. Superficie netta: 2,1 m² Max sovrappressione esercizio: 6 bar. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Contenuto assorbitore 1,5 l. Montaggio verticale euro (novecentoottantadue/63)	cad	982,63	11.959
27.09.031*.002	idem c.s. ...Contenuto assorbitore 1,85 l. Montaggio orizzontale euro (milleottantaotto/41)	cad	1'088,41	10.796
27.09.032*	Collettore solare per montaggio verticale con assorbitore selettivo in rame ad elevato assorbimento. Telaio in materiale sintetico riciclabile resistente agli agenti atmosferici ed alla radiazione ultravioletta. Copertura consistente in una lastra di vetro di 4 mm. Parte posteriore con 60 mm di isolamento in lana minerale. Possibilità di inserimento di sonde in ogni collettore. Superficie netta: 2,1 m² Contenuto assorbitore 1,15 l. Max sovrappressione esercizio: 3 bar. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. euro (ottocentonovantasette/99)	cad	897,99	13.086
27.09.033*	Set di collegamento di base per l'allacciamento di una serie di collettori. euro (centosessantaotto/51)	cad	168,51	34.868
27.09.034*	Disareatore per il collegamento ad una serie di collettori, montato sotto tetto. euro (centoquaranta/99)	cad	140,99	20.840
27.09.035*	Kit di montaggio disareatore sopra il tetto, composto da due isolatori passanti flessibili. euro (settantasette/42)	cad	77,42	30.355
27.09.036*.001	Telaio di montaggio nel tetto (titanizzato). Montaggio verticale euro (cinquecentocinquantauno/50)	cad	551,50	31.962
27.09.036*.002	idem c.s. ...(titanizzato). Montaggio orizzontale euro (seicentocinquantauno/68)	cad	651,68	27.048
27.09.037*	Piastra di chiusura (titanizzata). Montaggio verticale o orizzontale euro (duecentoquaranta/05)	cad	240,05	24.477
27.09.038*.001	Lamiera di protezione (titanizzata). Montaggio verticale euro (centotrentaquattro/78)	cad	134,78	43.595
27.09.038*.002	idem c.s. ...(titanizzata). Montaggio orizzontale euro (centosettantanove/75)	cad	179,75	32.688
27.09.039*.001	Telaio di montaggio nel tetto (rame). Montaggio verticale euro (seicentocinquantaquattro/73)	cad	654,73	26.922
27.09.039*.002	idem c.s. ...(rame). Montaggio orizzontale euro (settecentocinquantasette/98)	cad	757,98	23.255
27.09.040*.001	Piastra di chiusura (rame). Montaggio verticale euro (trecentosessantacinque/62)	cad	365,62	32.140
27.09.040*.002	idem c.s. ...(rame). Montaggio orizzontale euro (trecentocinquantatre/36)	cad	353,36	33.255
27.09.041*.001	Lamiera di protezione (rame). Montaggio verticale euro (duecentoventisette/63)	cad	227,63	51.623
27.09.041*.002	idem c.s. ...(rame). Montaggio orizzontale euro (trecentoottantatre/00)	cad	383,00	30.682
27.09.042*.001	Kit di montaggio di base per copertura a coppi/tegole. Montaggio verticale euro (trecentosettanta/73)	cad	370,73	31.697
27.09.042*.002	idem c.s. ...coppi/tegole. Montaggio orizzontale euro (quattrocentodue/42)	cad	402,42	29.201
27.09.043*.001	Kit di montaggio di ampliamento per copertura coppi/tegole. Montaggio verticale euro (trecentocinquantasette/45)	cad	357,45	32.875
27.09.043*.002	idem c.s. ...coppi/tegole. Montaggio orizzontale euro (trecentonovanta/14)	cad	390,14	30.120
27.09.044*	Sostegni di montaggio per tetto piano con grado di inclinazione regolabile (verticale da 25 a 60 gradi ed orizzontale da 40 a 55 gradi). Montaggio verticale o orizzontale euro (cinquecentoquarantacinque/52)	cad	545,52	21.541
27.09.045*	Sostegno di montaggio per tetto piano con grado di inclinazione fisso a 45° e adatti per fissaggio alle sottocoperture. Montaggio orizzontale. euro (trecentosessantaotto/69)	cad	368,69	31.873

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.09.046*.001	Stazione completa, 1 utente, completamente cablata, regolazione digitale con indicatore di temperatura, per il comando n. di giri della pompa integrata del circuito solare. Fino a 5 collettori euro (milletrecentootto/74)	cad	1'308,74	17.957
27.09.046*.002	idem c.s. ...Fino a 10 collettori euro (millequattrocentoottantacinque/28)	cad	1'485,28	23.736
27.09.047*	Stazione completa, 1 utente, fino a 20 collettori, per la combinazione con regolazione esterna. euro (milleottocentosessantadue/15)	cad	1'862,15	25.243
27.10 - Recuperatori di calore				
27.10.001*.001	Recuperatore di calore del tipo autonomo ad installazione orizzontale, per ridurre la dispersione energetica negli impianti ove è prevista l'introduzione dell'aria esterna di rinnovo, consentendo un notevole risparmio energetico, costituito essenzialmente da: -sezione ventilante di mandata e aspirazione con n° 2 ventilatori centrifughi a doppia aspirazione pale avanti direttamente accoppiati al motore elettrico, a rotore esterno, monofase 230V/50 Hz, isolamento in Classe F, completi di supporti antivibranti; - recuperatore di calore del tipo statico aria-aria a flussi incrociati, piastre in alluminio e telaio di contenimento in alluminio opportunamente sigillato, bacinella di raccolta condensa in acciaio con tubo di scarico; - filtri in poliestere Classe G4; - pennellature rivestite con isolamento termo- acustico di spessore 10 mm; E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Portata d'aria 500 m³/h euro (milenovecentosettantaotto/48)	cad	1'978,48	11.879
27.10.001*.002	idem c.s. ...Portata d'aria 750 m³/h euro (duemilanovantaotto/81)	cad	2'098,81	11.197
27.10.001*.003	idem c.s. ...Portata d'aria 1250 m³/h euro (duemiladuecentotrentasette/65)	cad	2'237,65	10.503
27.10.001*.004	idem c.s. ...Portata d'aria 2000 m³/h euro (duemilaseicentonovantanove/88)	cad	2'699,88	10.881
27.10.001*.005	idem c.s. ...Portata d'aria 2500 m³/h euro (tremilacentoventicinque/08)	cad	3'125,08	11.281
27.10.001*.006	idem c.s. ...Portata d'aria 3000 m³/h euro (tremilanovecentosessantasei/22)	cad	3'966,22	11.851
27.10.002*	Selettore di velocità. euro (trentacinque/12)	cad	35,12	16.720
27.10.003*.001	Pannello di controllo unità Con batteria ad acqua. euro (settantadue/15)	cad	72,15	8.139
27.10.003*.002	Pannello di controllo unità Con resistenza elettrica. euro (settantadue/15)	cad	72,15	8.139
27.10.004*.001	Resistenza elettrica di post-riscaldamento Fino a 2 KW. euro (cinquecentonovantanove/26)	cad	599,26	0.980
27.10.004*.002	idem c.s. ...Fino a 3,7 KW. euro (seicentocinquantacinque/62)	cad	655,62	0.895
27.10.004*.003	idem c.s. ...Fino a 4,2 KW. euro (settecentododici/01)	cad	712,01	0.824
27.10.005*.001	Batteria ad acqua per post-riscaldamento a 3 ranghi Portata d'aria 500 m³/h. euro (centonovantaotto/66)	cad	198,66	29.577
27.10.005*.002	idem c.s. ...Portata d'aria 750 m³/h. euro (duecentoventicinque/49)	cad	225,49	26.057
27.10.005*.003	idem c.s. ...Portata d'aria 1250 m³/h. euro (duecentoottantanove/04)	cad	289,04	30.494
27.10.005*.004	idem c.s. ...Portata d'aria 2000 m³/h. euro (trecentosessantauno/53)	cad	361,53	32.504
27.10.005*.005	idem c.s. ...Portata d'aria 2500 m³/h. euro (trecentosettanta/48)	cad	370,48	31.718
27.10.005*.006	idem c.s. ...Portata d'aria 3000 m³/h. euro (quattrocentosettantanove/70)	cad	479,70	36.746
27.10.006*.001	Sezione recuperatore di calore, da abbinare a centrali trattamento aria, costituita da: - SEZIONE RECUPERATORE di calore del tipo a flussi incrociati a piastre in alluminio e telaio in acciaio zincato; - Pannelli sandWich in lamiera zincata spessore 6/10 mm, con interposto isolamento termico in poliuretano (40 kg/m³ min.).			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	Spessore pannello 25 mm. Pannello esterno in lamiera preverniciata grigia C26 6/10 mm, profili: ALLUM. estruso, lega ANTICORODAL 63, UNI 9006/1. - SEZIONE RECUPERATORE a Flussi Incrociati a piastre in alluminio e telaio in acciaio zincato. - PREFILTRI sintetici pieghettati spess. 48 mm; Efficienza media gravimetrica Am=90%, Classe G4 (Norma EN 779) su flusso aria esterna. - Vasca raccolta condensa in lamiera zincata. -SERRANDE su ARIA ESTERNA e ARIA ESPULSA ad alette contrapposte in alluminio estruso con profilo alare, passo 100mm, con guarnizione in gomma termoplastica ed ingranaggi in polipropilene. - Telaio in alluminio estruso, perno in acciaio predisposto per servocomando o comando manuale. Caratteristiche: Potenza 9,94 KW; Efficienza 51 %; Aria immessa: Temperatura - 5 °C; Umidità 90 %; Portata 2100 m³/h; Perdita 125 Pa; Aria espulsa: Temperatura 22 °C; Umidità 50 %; Portata 2100 m³/h; Perdita 144 Pa. euro (duemilasettecentonovantaotto/65)	cad	2'798,65	6.382
27.10.006*.002	idem c.s. ...Caratteristiche: Potenza 17,64 KW; Efficienza 54 %; Aria immessa: Temperatura -5 °C; Umidità 90 %; Portata 3500 m³/h; Perdita 119 Pa; Aria espulsa: Temperatura 22 °C; Umidità 50 %; Portata 3500 m³/h; Perdita 137 Pa. euro (tremilaquattrocentoquarantatre/90)	cad	3'443,90	5.472
27.10.006*.003	idem c.s. ...Caratteristiche: Potenza 24,1 KW; Efficienza 54 %; Aria immessa: Temperatura - 5 °C; Umidità 90 %; Portata 4800 m³/h; Perdita 123 Pa; Aria espulsa: Temperatura 22 °C; Umidità 50 %; Portata 4800 m³/h; Perdita 141 Pa. euro (tremilanovecentosessantaquattro/47)	cad	3'964,47	6.176
27.10.006*.004	idem c.s. ...Caratteristiche: Potenza 31,38 KW; Efficienza 53 %; Aria immessa: Temperatura -5 °C; Umidità 90 %; Portata 6300 m³/h; Perdita 131 Pa; Aria espulsa: Temperatura 22 °C; Umidità 50 %; Portata 6300 m³/h; Perdita 150 Pa. euro (quattromilaquattrocentocinquantanove/25)	cad	4'459,25	6.694
27.10.007*.001	Canalizzazioni installate all'interno degli edifici - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, composta da pannelli sandWich di spessore 20,5 mm costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global Warming potential) = 0, densità 50-54 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato di spessore 80 µm, protetto con 2 g/m² di lacca antiossidante al poliestere, conducibilità termica iniziale lamda _i = 0,022 W(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1, completa di accessori per il corretto montaggio, sfido di lavorazione, posa in opera. Per quantitativi fino ai primi 100 m² euro (ottantauno/94)	m²	81,94	64.537
27.10.007*.002	idem c.s. ...opera. Per quantitativi oltre i primi 100 m² euro (settanta/93)	m²	70,93	62.134
27.10.008*.001	Canalizzazioni installate all'esterno degli edifici - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, composta da pannelli sandWich di spessore 30,5 mm costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global Warming potential) = 0, densità 46-50 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato di spessore 200 µm sul lato esterno e spessore 80 µm sul lato interno, protetto con 2 g/m² di lacca antiossidante al poliestere, conducibilità termica iniziale lamda _i = 0,022 W(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per una assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti, completa di accessori per il corretto montaggio, sfido di lavorazione, posa in opera. Per quantitativi fino ai primi 100 m² euro (centodieci/51)	m²	102,51	63.047
27.10.008*.002	idem c.s. ...opera. Per quantitativi oltre i primi 100 m² euro (novantacinque/17)	m²	95,17	61.740
27.10.009*.001	Canalizzazioni con trattamento antibatterico - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, adatta per ospedali e ambienti sanitari, composta da pannelli sandWich di spessore 20,5 mm, trattati con un principio attivo antibatterico, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global Warming potential) = 0, densità 50-54 kg/m³, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio di spessore 200 µm con trattamento antibatterico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato di spessore 80 µm, conducibilità termica iniziale lamda _i = 0,022 W(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16 101, efficacia del trattamento antibatterico verificata in conformità alla norma ISO 22196, completa di accessori per il corretto montaggio, sfido di lavorazione, posa in opera. Per quantitativi fino ai primi 100 m² euro (novantadue/78)	m²	92,78	60.163
27.10.009*.002	idem c.s. ...opera. Per quantitativi oltre i primi 100 m² euro (settantaquattro/41)	m²	74,41	55.274
27.10.010*.001	Canalizzazioni per ambienti aggressivi - Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, adatta per ambienti aggressivi tipo piscine, composta da pannelli sandWich di spessore 20,5 mm costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global Warming potential) = 0, densità 50-54 kg/m³, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato di spessore 80 µm accoppiate con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm, conducibilità termica iniziale lamda _i = 0,022 W(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1, completa di accessori per il corretto montaggio, sfido di lavorazione, posa in opera. Per quantitativi fino ai primi 100 m² euro (ottantasette/18)	m²	87,18	60.658
27.10.010*.002	idem c.s. ...opera. Per quantitativi oltre i primi 100 m²			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (settantadue/50)	m²	72,50	56.730
27.10.011.001	UNITA' INTERNA DI RICAMBIO ARIA CON O SENZA RECUPERATORE ENTALPICO COLLEGATA O NO AD IMPIANTI DEL TIPO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE. Unità interna di ricambio aria corredata o meno di batteria ad espansione diretta alimentata da impianti a volume di refrigerante variabile destinata al trattamento dell'aria esterna di ricambio. L'unità è disponibile nelle versioni solo a tutta aria esterna con batteria ad espansione diretta, ma senza estrazione e senza recuperatore, oppure con immissione/estrazione aria e recuperatore entalpico (eff. > 70%) più batteria ad espansione diretta, oppure con immissione/estrazione aria e solo recuperatore entalpico (eff.> 70%). La batteria ad espansione diretta è sempre corredata di valvola elettronica modulante del gas frigorifero con proprio regolatore di temperatura a microprocessore e sonda di temperatura. I ventilatori di immissione e/o estrazione sono a corrente continua comandati da inverter. Le unità di immissione/estrazione a partire da 350 mc/h sono costruite su specifica ECODESIGN ErP 2018 e possono essere corredate di accessori quali la batteria elettrica integrativa, l'umidificatore ed il sensore di CO2 per modulare la portata di aria, mentre tutte possono essere corredate di pannello di comando a filo per gestire le funzioni dell'unità. Nel prezzo è compreso la fornitura e la posa in opera dell'unità interna (escluso batterie elettriche, umidificatori, sensori CO2, comandi a filo), le opere di collegamento idrauliche ed elettriche (escluso tubazioni frigorifere, scarico condensa e linee elettriche), la eventuale carica di gas frigorifero, gli oneri delle prove di funzionalità e collaudo. L'unità interna è valutata secondo la sua portata nominale di immissione e/o estrazione Q (mc/h), l'eventuale potenza frigorifera nominale PF (kW), l'eventuale potenza termica nominale PR (kW). Unità canalizzabile a tutt'aria esterna Q = 1.000 - PF = 14,0 - PR = 8,9 euro (tremilasettantaquattro/76)	cad	3'074,76	3.675
27.10.011.002	idem c.s. ...PR (kW). Unità canalizzabile a tutt'aria esterna Q = 1.600 - PF = 22,4 - PR = 13,9 euro (quattromilanovecentosette/52)	cad	4'907,52	2.792
27.10.011.003	idem c.s. ...PR (kW). Unità canalizzabile a tutt'aria esterna Q = 2.100 - PF = 28,0 - PR = 17,4 euro (cinquemilaquattrocentoventiuno/60)	cad	5'421,60	2.785
27.10.011.004	idem c.s. ...PR (kW). Unità a recupero entalpico con batteria Q = 500 - PF = 5,1 - PR = 6,5 euro (tremilacentotrentaquattro/96)	cad	3'144,96	3.371
27.10.011.005	idem c.s. ...PR (kW). Unità a recupero entalpico con batteria Q = 1.000 - PF = 10,5 - PR = 13,2 euro (quattromiladuecentonovantacinque/16)	cad	4'295,16	2.817
27.10.011.006	idem c.s. ...PR (kW). Unità a recupero entalpico di sola immissione/estrazione Q = 150 euro (novecentoquarantauno/76)	cad	941,76	6.477
27.10.011.007	idem c.s. ...PR (kW). Unità a recupero entalpico di sola immissione/estrazione Q = 250 euro (millequarantacinque/44)	cad	1'045,44	5.835
27.10.011.008	idem c.s. ...PR (kW). Unità a recupero entalpico di sola immissione/estrazione Q = 350 m³/h euro (millequattrocentotrentasei/40)	cad	1'436,40	5.291
27.10.011.009	idem c.s. ...PR (kW). Unità a recupero entalpico di sola immissione/estrazione Q = 500 m³/h euro (millesettecentosedici/12)	cad	1'716,12	5.244
27.10.011.010	idem c.s. ...PR (kW). Unità a recupero entalpico di sola immissione/estrazione Q = 650 m³/h euro (duemilatrecentosei/88)	cad	2'306,88	3.901
27.10.011.011	idem c.s. ...PR (kW). Unità a recupero entalpico di sola immissione/estrazione Q = 800 m³/h euro (duemilasettecento/00)	cad	2'700,00	3.630
27.10.011.012	idem c.s. ...PR (kW). Unità a recupero entalpico di sola immissione/estrazione Q = 1000 m³/h euro (tremiladodici/12)	cad	3'012,12	3.519
27.10.011.013	idem c.s. ...PR (kW). Unità a recupero entalpico di sola immissione/estrazione Q = 1500 m³/h euro (cinquemiladuecentocinquantatre/12)	cad	5'253,12	2.303
27.10.011.014	idem c.s. ...PR (kW). Unità a recupero entalpico di sola immissione/estrazione Q = 2000 m³/h euro (seimiladuecentoottantacinque/60)	cad	6'285,60	2.180
27.10.011.015	idem c.s. ...PR (kW). Batteria elettrica integrativa da 1,0 kW con scheda di interfaccia euro (millecentonovantauno/24)	cad	1'191,24	3.299
27.10.011.016	idem c.s. ...PR (kW). Batteria elettrica integrativa da 1,5 kW con scheda di interfaccia euro (milleduecentosessantanove/00)	cad	1'269,00	3.570
27.10.011.017	idem c.s. ...PR (kW). Batteria elettrica integrativa da 2,5 kW con scheda di interfaccia euro (milleduecentonovantatre/84)	cad	1'293,84	4.174
27.10.011.018	idem c.s. ...PR (kW). Umidificatore evaporativo da 2,7 a 5,4 kg/h per unità a recupero con batteria euro (trecentonovantasei/36)	cad	396,36	11.429
27.10.011.019	idem c.s. ...PR (kW). Sensore di CO2 per modulare la portata d'aria euro (cinquecentosettanta/24)	cad	570,24	2.648
27.10.011.020	idem c.s. ...PR (kW). Comando a filo per ciascuna unità con display touch screen euro (duecentodiciannove/24)	cad	219,24	6.887

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.10.012.001	Recuperatore di calore statico, conforme alla direttiva ERP, completo di filtri d'aria (mandata e ripresa) a setto ondulato G4, filtro di ripresa dotato di un pressostato differenziale, con telaio portante e pannelli sandwich spessore 25 mm in lamiera zincata per la superficie interna e preverniciata esterna con isolamento in lana minerale, con ventilatori centrifughi e pale ricurve, con alimentazione elettrica 230 V- 1-50 Hz: - Portata nominale 3.000 m³/h. euro (cinquemilaseicentosessantauno/50)	m²	5'661,50	0.000
27.10.012.002	idem c.s. ...Portata nominale 4.000 m³/h. euro (ottomilatredici/20)	m²	8'013,20	0.000
27.10.012.003	idem c.s. ...Portata nominale 5.000 m³/h. euro (novemiladuecentotrentadue/60)	m²	9'232,60	0.000
27.10.013.001	Recuperatore di calore rotativo, conforme alla direttiva ERP, completo di filtri d'aria (mandata e ripresa) a tasche flosce F7 dotati di serie di un pressostato differenziale, motore con telaio portante e pannelli sandwich spessore 50 mm in lamiera zincata per la superficie interna e preverniciata esterna con isolamento in lana minerale, con ventilatori plug fan a pale curve indietro con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: - Portata nominale 1.100 m³/h euro (settemilanovecentoventisei/10)	m²	7'926,10	0.000
27.10.013.002	idem c.s. ...Portata nominale 1.950 m³/h. euro (novemilaseicentosessantaotto/10)	m²	9'668,10	0.000
27.10.013.003	idem c.s. ...Portata nominale 3.700 m³/h. euro (dodicimilasettecentosedici/60)	m²	12'716,60	0.000
27.10.013.004	idem c.s. ...Portata nominale 5.950 m³/h. euro (quindicimilaseicentosettantaotto/00)	m²	15'678,00	0.000
27.10.013.005	idem c.s. ...Portata nominale 7.800 m³/h. euro (diciottomilacentosedici/80)	m²	18'116,80	0.000
27.10.013.006	idem c.s. ...Portata nominale 12.200 m³/h. euro (ventiseimilaseicentocinquantadue/60)	m²	26'652,60	0.000
27.10.013.007	idem c.s. ...Portata nominale 16.100 m³/h euro (trentaunomilatrecentocinquantasei/00)	m²	31'356,00	0.000
27.11 - Impianti elettrici ed apparecchi illuminanti				
27.11.001*.001	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti compatte, adatte all'utilizzo ovunque occorra un'illuminazione continua ed economica. Caratteristiche tecniche: - durata fino a 10.000 h; - risparmio di energia di circa 75%; - attacco E27 e E14; - accensione istantanea e funzionamento privo di sfarfallio. Attacco E14 e potenza nominale 8W e 12W euro (dodici/05)	cad	12,05	3.872
27.11.001*.002	idem c.s. ...sfarfallio. Attacco E27 e potenza nominale 8W, 12W, 16W, 21W e 24W euro (dieci/82)	cad	10,82	4.312
27.11.002*.001	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico integrato nella forma classica delle tradizionali lampade ad incandescenza, con bulbo esterno opacizzato. Caratteristiche tecniche: - durata fino a 10.000 h; - elevata efficienza luminosa, risparmio di energia fino a 80%; - attacco E14 e E27; - ottima distribuzione del flusso luminoso; - posizione di funzionamento universale; - accensione istantanea e funzionamento privo di sfarfallio. Attacco E14 e potenza nominale 5W, 7W e 9W euro (quattordici/45)	cad	14,45	3.228
27.11.002*.002	idem c.s. ...sfarfallio. Attacco E27 e potenza nominale 5W, 7W e 10 W euro (quattordici/97)	cad	14,97	3.116
27.11.002*.003	idem c.s. ...sfarfallio. Attacco E27 e potenza nominale 15W e 20W euro (sedici/04)	cad	16,04	2.908
27.11.003*.001	Lampade fluorescenti estremamente compatte con alimentatore elettronico integrato. Caratteristiche tecniche: - durata fino a 15.000 h; - elevata efficienza luminosa, risparmio di energia fino a 80%; - attacco E14 e E27; - ottima distribuzione del flusso luminoso; - posizione di funzionamento universale; - accensione istantanea e funzionamento privo di sfarfallio; - temperatura di funzionamento da -30°C a + 50°C (5W fino a -20°C). Attacco E14 e potenza nominale 3W, 5W, 7W e 11W euro (sedici/84)	cad	16,84	2.770
27.11.003*.002	idem c.s. ...-20°C). Attacco E27 e potenza nominale 5W, 7W e 11W euro (quattordici/97)	cad	14,97	3.116
27.11.003*.003	idem c.s. ...-20°C). Attacco E27 e potenza nominale 30W euro (sedici/84)	cad	16,84	2.770
27.11.004*.001	Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente estremamente compatta. Caratteristiche tecniche: - durata fino a			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	15.000 h; - elevata efficienza luminosa, - attacco E27; - ottima distribuzione del flusso luminoso; - posizione di funzionamento universale; - accensione istantanea e funzionamento privo di sfarfallio Con alimentatore elettronico integrato. Temperatura di funzionamento da -30°C a + 50°C (5W fino a -20°C); bulbo esterno in plastica al fine di ridurne il peso ed aumentarne la resistenza agli urti. Potenza nominale 15W e 20W euro (venti/02)	cad	20,02	2.330
27.11.004*.002	Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente estremamente compatta. Caratteristiche tecniche: - durata fino a 15.000 h; - elevata efficienza luminosa, - attacco E27; - ottima distribuzione del flusso luminoso; - posizione di funzionamento universale; - accensione istantanea e funzionamento privo di sfarfallio Con alimentatore elettronico integrato a due stadi, dotata di un regolatore dell'intensità luminosa. Temperatura di funzionamento da -15°C a + 50°C. Potenza nominale 23W euro (ventinove/99)	cad	29,99	1.556
27.11.004*.003	Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente estremamente compatta. Caratteristiche tecniche: - durata fino a 15.000 h; - elevata efficienza luminosa, - attacco E27; - ottima distribuzione del flusso luminoso; - posizione di funzionamento universale; - accensione istantanea e funzionamento privo di sfarfallio Con sensore crepuscolare integrato nell'attacco della lampada e con sistema elettronico di alimentazione e controllo. Permette la regolazione automatica dell'intensità luminosa a seconda delle diverse condizioni di luminosità. La lampada è dotata di una funzione di autotest, che si attiva automaticamente dopo l'accensione. Tutti i componenti vengono controllati per verificarne il corretto funzionamento. Potenza nominale 15W euro (ventisette/50)	cad	27,50	1.696
27.11.005*.001	Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente estremamente compatta a risparmio di energia, con microchip integrato nell'alimentatore elettronico che permette un numero illimitato di accensioni/spegnimenti. Caratteristiche tecniche: - durata fino a 15.000 h; - elevata efficienza luminosa; risparmio di energia fino a 80%; - attacco E14 e E27; - circuito poWerboost per il rapido raggiungimento del regime luminoso subito dopo l'attivazione; - ottima distribuzione del flusso luminoso; - posizione di funzionamento universale; - accensione istantanea e funzionamento privo di sfarfallio. Attacco E14 e potenza nominale 10W euro (diciotto/93)	cad	18,93	2.464
27.11.005*.002	idem c.s. ...sfarfallio. Attacco E27 e potenza nominale 10W euro (sedici/96)	cad	16,96	2.751
27.11.005*.003	idem c.s. ...sfarfallio. Attacco E27 e potenza nominale 14W euro (diciassette/94)	cad	17,94	2.601
27.11.006*.001	Fornitura e posa in opera di lampade al mercurio ad alta pressione con polvere fluorescente al vanadato d'ittrio per l'illuminazione stradale e industriale. Attacco E27 e potenza nominale 50 W euro (sette/42)	cad	7,42	6.289
27.11.006*.002	idem c.s. ...industriale. Attacco E27 e potenza nominale 80 W e 125 W euro (cinque/20)	cad	5,20	8.976
27.11.006*.003	idem c.s. ...industriale. Attacco E40 e potenza nominale 250 W euro (dodici/44)	cad	12,44	8.012
27.11.006*.004	idem c.s. ...industriale. Attacco E40 e potenza nominale 400 W euro (ventidue/67)	cad	22,67	4.395
27.11.006*.005	idem c.s. ...industriale. Attacco E40 e potenza nominale 700 W euro (sessantauno/04)	cad	61,04	1.632
27.11.006*.006	idem c.s. ...industriale. Attacco E40 e potenza nominale 1000 W euro (ottantaquattro/32)	cad	84,32	1.182
27.11.007*.001	Fornitura e posa in opera di lampade al sodio ad alta pressione, ellissoidali con bulbo diffondente. Funzionamento con accenditore. Attacco E27 e potenza nominale 50 W euro (ventiquattro/08)	cad	24,08	1.938
27.11.007*.002	idem c.s. ...accenditore. Attacco E27 e potenza nominale 70 W euro (diciotto/06)	cad	18,06	2.583
27.11.007*.003	idem c.s. ...accenditore. Attacco E40 e potenza nominale 150 W euro (ventiuno/96)	cad	21,96	4.538
27.11.007*.004	idem c.s. ...accenditore. Attacco E40 e potenza nominale 250 W euro (ventidue/90)	cad	22,90	4.352
27.11.007*.005	idem c.s. ...accenditore. Attacco E40 e potenza nominale 400 W euro (ventisette/08)	cad	27,08	3.680
27.11.007*.006	idem c.s. ...accenditore. Attacco E40 e potenza nominale 1000 W euro (novantaotto/99)	cad	98,99	1.006
27.11.008*.001	Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti stradali con le seguenti caratteristiche tecniche: - corpo in materiale plastico speciale antinvecchiamento, completo di cerniera per l'apertura in acciaio tropicalizzato. Telaio in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro. Paratia asportabile per applicazione a braccio. Attacco testa o braccio diametro 60 mm; - riflettore in alluminio anodizzato; - coppa prismaticizzata in materiale acrilico resistente			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	agli UV; - guarnizione in feltro sintetico poliestere; - piastra porta accessori predisposta con alimentatore, condensatore per funzionamento a 230V/50 Hz; - viteria esterna in acciaio inox; - portalampada in porcellana; - stringicavo in poliammide 6.6. Classe di isolamento I, per lampade a mercurio 125 W e per lampade al sodio alta pressione 70 W euro (centosessantadue/86)	cad	162,86	5.415
27.11.008*.002	idem c.s. ...di isolamento II, per lampade al sodio ad alta pressione 70 W euro (centosettantasei/17)	cad	176,17	5.006
27.11.009*.001	Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti stradali con le seguenti caratteristiche tecniche: - corpo in materiale plastico speciale antinvecchiamento, con cerniera per l'apertura in acciaio tropicalizzato. Completo di raccordo per attacco su palo, diametro orizzontale 60 mm o verticale, diametro 60-76 mm. Telaio in pressofusione di alluminio. Paratia asportabile per applicazione a braccio; - riflettore in alluminio anodizzato; - coppa prismatizzata in vetro ottico prismatico; - guarnizione in feltro sintetico poliestere; - piastra porta accessori predisposta con alimentatore, condensatore e accenditore, per funzionamento a 230V/50 Hz; - viteria esterna in acciaio inox; - portalampada in porcellana connesso elettricamente; - stringicavo in poliammide 6.6. Classe di isolamento I, per lampade a mercurio 125W euro (duecento/14)	cad	200,14	4.407
27.11.009*.002	idem c.s. ...di isolamento I, per lampade a mercurio 250W euro (duecentosedici/13)	cad	216,13	4.080
27.11.009*.003	idem c.s. ...di isolamento I, per lampade al sodio ad alta pressione tubolari 100W euro (duecentotrentaotto/51)	cad	238,51	3.698
27.11.009*.004	idem c.s. ...di isolamento I, per lampade al sodio ad alta pressione tubolari 150W euro (duecentocinquantasei/09)	cad	256,09	3.444
27.11.009*.005	idem c.s. ...di isolamento I, per lampade al sodio ad alta pressione tubolari 250W euro (duecentosettantasette/38)	cad	277,38	3.180
27.11.009*.006	idem c.s. ...di isolamento II, per lampade al mercurio 125W euro (duecentootto/14)	cad	208,14	4.237
27.11.009*.007	idem c.s. ...di isolamento II, per lampade al sodio ad alta pressione 100W euro (duecentocinquantaotto/75)	cad	258,75	3.409
27.11.009*.008	idem c.s. ...di isolamento II, per lampade al sodio ad alta pressione 150W euro (duecentosessantanove/38)	cad	269,38	3.274
27.11.009*.009	idem c.s. ...di isolamento II, per lampade al sodio ad alta pressione 250W euro (duecentonovanta/72)	cad	290,72	3.034
27.11.010*.001	Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti stradali con le seguenti caratteristiche tecniche: - corpo e copertura apribile a cerniera in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche previo trattamento di fosfocromatazione. Completo di raccordo per attacco su palo, diametro orizzontale 60 mm o verticale, diametro 60-76 mm. Paratia asportabile per applicazione a braccio; - riflettore in alluminio anodizzato; - vetro piano temperato siliconato sul riflettore per garantire la massima tenuta; - prismatizzata in vetro ottico prismato; - guarnizioni in silicone su boccolo portalampade; - piastra porta accessori in termopolimero F.V. predisposta con alimentatore, condensatore e accenditore, per funzionamento a 230V/50 Hz; - viteria esterna in acciaio inox; - portalampada in porcellana connesso elettricamente; - per la classe di isolamento I: morsetteria in poliammide 6.6 autoestinguente, sezione 2,5 mm²; - per classe di isolamento II: sezionatore di linea in poliammide 6.6 autoestinguente, sezione 2,5 mm² Classe di isolamento I, per lampade al sodio ad alta pressione tubolari 150 W euro (trecentotrentasei/00)	cad	336,00	2.625
27.11.010*.002	idem c.s. ...di isolamento I, per lampade al sodio ad alta pressione tubolari 250 W euro (trecentoquarantauno/32)	cad	341,32	2.584
27.11.010*.003	idem c.s. ...di isolamento I, per lampade al sodio ad alta pressione tubolari 400 W euro (trecentocinquantasette/31)	cad	357,31	2.468
27.11.010*.004	idem c.s. ...di isolamento II, per lampade al sodio ad alta pressione tubolari 150 W euro (trecentoquarantasei/66)	cad	346,66	2.545
27.11.010*.005	idem c.s. ...di isolamento II, per lampade al sodio ad alta pressione tubolari 250 W euro (trecentocinquantauno/98)	cad	351,98	2.505
27.11.010*.006	idem c.s. ...di isolamento II, per lampade al sodio ad alta pressione tubolari 400 W euro (trecentosessantasette/96)	cad	367,96	2.397
27.11.011*.001	Fornitura e posa in opera di disgiuntore elettronico a 3 moduli DIN, tensione di lavoro 230V / 50Hz, tensione nominale impianto a valle a circuito sezionato, 12 v vdc, portata contatti apparecchio 16 A, dotato di spia di controllo carichi del tipo a spina 10 A. L'apparecchio sarà completo di regolazione a pulsante con spia a led identificante i valori di soglia impostati. Il disgiuntore dovrà essere dotato di spia di controllo carichi del tipo a spina 10 A. Per unipolare euro (centosettantasette/81)	cad	177,81	13.866
27.11.011*.002	idem c.s. ...A. Per unipolare tropicalizzato			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentocinquantauno/29)	cad	251,29	9.812
27.11.011*.003	idem c.s. A. Per bipolare euro (duecentosette/67)	cad	207,67	11.872
27.11.011*.004	idem c.s. A. Per bipolare tropicalizzato euro (duecentoottanta/69)	cad	280,69	8.784
27.11.012*	Fornitura e posa in opera di minidisgiuntore scatolato misure 50x50x30 mm. unipolare, tensione di lavoro 230 V / 50 Hz, tensione nominale impianto a valle a circuito sezionato, 10 Vdc, portata contatti apparecchio 16 A. L'apparecchio con incorporato regolazione a Trimmer soglia innesco 1-3 W. euro (duecentonove/65)	cad	209,65	11.760
27.11.013*	Carico fittizio elettronico per utilizzi che necessitano di variatore di tensione, punto luce del tipo a basso consumo o qualunque situazione ove sia prevista l'attivazione elettronica di cui il disgiuntore "non riconosca" l'inserzione del carico. euro (nove/16)	cad	9,16	29.613
27.11.014*	Spia controllo carico. euro (sei/00)	cad	6,00	42.960
	27.12 - Caldaie e moduli termici			
27.12.001*.001	Caldaia murale camera stagna tiraggio forzato, conforme alle normative e direttive vigenti, con modulazione continua riscaldamento e sanitario, sicurezza antigelo, accensione elettronica a ionizzazione di fiamma, scambiatore rapido acqua/acqua con serpentino in rame, valvola deviatrice a 3 vie elettrica motorizzata in ottone, bruciatore a basso tenore di NOx raffreddato ad acqua, pompa di circolazione con degasatore incorporato, elettroventilatore, rubinetti di sezionamento, camera di combustione stagna rispetto all'ambiente, pressostato differenziale che verifica il perfetto funzionamento del ventilatore e del tubo di scarico, pressostato controllo mancanza acqua nell'impianto, termostato limite di massima temperatura che agisce direttamente sulla chiusura della valvola gas, valvola di sicurezza sul circuito riscaldamento tarata a 3 bar. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. - Alimentazione: Metano o G.P.L.; - Certificazione CE; - Protezione elettrica: IP45;- Potenza termica nominale: 24 KW. Senza boiler euro (duemilaquarantaquattro/09)	cad	2'044,09	22.996
27.12.001*.002	idem c.s. 24 KW. Capacità boiler: 25 litri. euro (duemilatrecentoventitre/88)	cad	2'323,88	20.227
27.12.002*.001	Caldaia murale ecologica ad alto rendimento, conforme alle normative e direttive vigenti, camera stagna a tiraggio forzato a temperatura scorrevole per l'installazione all'esterno, bruciatore atmosferico modulante dal 30% al 100% sia in esercizio riscaldamento che in produzione acqua calda sanitaria mediante sonde NTC, accensione elettronica e controllo di fiamma a ionizzazione, elettroventilatore ad alta prevalenza, mantello integrale verniciato a fuoco con protezione anti UV, protezione antigelo incorporata sia sul circuito di riscaldamento che sul circuito sanitario. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. - Alimentazione: Metano o G.P.L.; - Protezione elettrica: IPX5D; - Certificazione CE. Potenza termica nominale: 24 KW; euro (duemilaquarantacinque/36)	cad	2'045,36	22.981
27.12.002*.002	idem c.s. termica nominale: 28 KW; euro (duemilacentoottantaquattro/62)	cad	2'184,62	21.517
27.12.003*.001	Caldaia murale ecologica ad alto rendimento, conforme alle normative e direttive vigenti, camera stagna a tiraggio forzato a temperatura scorrevole per l'installazione in box ad incasso all'esterno, bruciatore atmosferico modulante dal 30% al 100% sia in esercizio riscaldamento che in produzione acqua calda sanitaria mediante sonde NTC, accensione elettronica e controllo di fiamma a ionizzazione, elettroventilatore ad alta prevalenza, mantello integrale verniciato a fuoco con protezione anti UV, protezione antigelo incorporata sia sul circuito di riscaldamento che sul circuito sanitario. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. - Alimentazione: Metano o G.P.L.; - Protezione elettrica: IPX5D; - Certificazione CE. Potenza termica nominale: 24 KW; euro (milleottocentosette/72)	cad	1'807,72	26.002
27.12.003*.002	idem c.s. termica nominale: 28 KW; euro (milenovecentoquarantasei/98)	cad	1'946,98	24.142
27.12.004*	Caldaia a condensazione a gas a basso consumo energetico, compatta, conforme alle normative e direttive vigenti, per il riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, dotata di bollitore, pompa, regolazione e attacchi per il collegamento ad impianto solare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Caratteristiche principali: - Ad alto rendimento; - Classificazione energetica secondo 92/42/ CEE; - Superfici di scambio termico in acciaio inossidabile, con funzione autopulente; - Bruciatore a gas modulante che assicura ridotte emissioni inquinanti; - Bollitore smaltato da 250 litri con scambiatore di calore solare e anodo alimentato esternamente; - Potenzialità: da 4,2 a 13,0 KW (16,0 KW per produzione sanitaria) euro (quattromilaseicentoventiuno/04)	cad	4'621,04	10.172
27.12.005*.001	Modulo termosolare per riscaldamento e sanitario a energia solare, conforme alle normative e direttive vigenti, costituito da: - GENERATORE TERMICO premiscelato a condensazione, a temperatura scorrevole, marcatura CE, camera di combustione stagna e scambiatore in acciaio inossidabile, valvola di sicurezza 4 bar, bruciatore ceramico modulante a bassissime emissioni, elettropompa modulante, valvola a tre vie di priorità sanitario, display, regolatore climatico a microprocessore. MODULO DI REGOLAZIONE SOLARE con sensore di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	temperatura collettore solare; - BOILER SOLARE a triplo scambiatore in acciaio inossidabile, isolamento termico con rivestimento in PVC, valvola a tre vie di priorità recupero riscaldamento, sensori di temperatura, gruppo di alimentazione con valvola di sicurezza 8 bar, miscelatore termostatico. - CIRCUITO SOLARE con pompa di circolazione a due velocità, valvole, termometri, manometro, valvola di sicurezza 6 bar, degasatore, flussimetro con regolazione portata, vaso d'espansione 18 litri. Caratteristiche principali: Portata termica al focolare = 22,5 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 4,4 - 21,9 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 4,9 - 23,9 KW - Capacità bollitore = 200 litri euro (seimilatrecentoventiquattro/20)	cad	6'324,20	7.432
27.12.005*.002	idem c.s. ...focolare = 22,5 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 4,4 - 21,9 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 4,9 - 23,9 KW - Capacità bollitore = 380 litri euro (seimilasettecentoottantaquattro/16)	cad	6'784,16	6.928
27.12.005*.003	idem c.s. ...focolare = 34,2 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 6 - 33,3 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 6,8 - 36,3 KW - Capacità bollitore = 200 litri euro (seimilaottocentonovantanove/16)	cad	6'899,16	6.813
27.12.005*.004	idem c.s. ...focolare = 34,2 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 6 - 33,3 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 6,8 - 36,3 KW - Capacità bollitore = 380 litri euro (settemilatrecentocinquantanove/11)	cad	7'359,11	6.388
27.12.005*.005	idem c.s. ...focolare = 22,5 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 4,4 - 21,9 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 4,9 - 23,9 KW - Potenza termica nominale sanitario = 21,9 KW - Capacità bollitore = 550 litri euro (undicimilacentonove/00)	cad	11'109,00	4.231
27.12.005*.006	idem c.s. ...focolare = 22,5 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 4,4 - 21,9 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 4,9 - 23,9 KW - Potenza termica nominale sanitario = 21,9 KW - Capacità bollitore = 850 litri euro (dodicimilasettantasei/82)	cad	12'076,82	3.892
27.12.005*.007	idem c.s. ...focolare = 22,5 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 4,4 - 21,9 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 4,9 - 23,9 KW - Potenza termica nominale sanitario = 21,9 KW - Capacità bollitore = 1100 litri euro (dodicimilatrecentosettantatre/87)	cad	12'373,87	3.798
27.12.005*.008	idem c.s. ...focolare = 34,2 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 6 - 33,3 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 6,8 - 36,3 KW - Potenza termica nominale sanitario = 33,3 KW - Capacità bollitore = 550 litri euro (undicimilaseicentosettantaquattro/38)	cad	11'674,38	4.026
27.12.005*.009	idem c.s. ...focolare = 34,2 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 6 - 33,3 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 6,8 - 36,3 KW - Potenza termica nominale sanitario = 33,3 KW - Capacità bollitore = 850 litri euro (dodicimilaseicentoquarantadue/19)	cad	12'642,19	3.718
27.12.005*.010	idem c.s. ...focolare = 34,2 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 6 - 33,3 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 6,8 - 36,3 KW - Potenza termica nominale sanitario = 33,3 KW - Capacità bollitore = 1100 litri euro (dodicimilanovecentotrentanove/24)	cad	12'939,24	3.633
27.12.005*.011	idem c.s. ...focolare = 45,0 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 4,4 - 43,8 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 4,9 - 47,8 KW - Potenza termica nominale sanitario = 21,9 - 43,8 KW - Capacità bollitore = 850 litri euro (ventiseimilatrecentoottantacinque/23)	cad	26'385,23	1.781
27.12.005*.012	idem c.s. ...focolare = 68,4 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 6 - 66,6 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 6,8 - 73,2 KW - Potenza termica nominale sanitario = 33,3 - 66,6 KW - Capacità bollitore = 850 litri euro (ventisettemiladuecentoottantauno/19)	cad	27'281,19	1.723
27.12.005*.013	idem c.s. ...focolare = 91,8 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 8,8 - 89,4 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 9,8 - 97,4 KW - Potenza termica nominale sanitario = 44,7 - 89,4 KW - Capacità bollitore = 850 litri euro (ventiottomilanovecentoquattro/12)	cad	28'904,12	1.627
27.12.005*.014	idem c.s. ...focolare = 108,0 KW - Modulazione potenza nominale (80/60 °C) = 8,8 - 105 KW - Modulazione potenza nominale (50/30 °C) = 9,8 - 114,6 KW - Potenza termica nominale sanitario = 52,5 - 105 KW - Capacità bollitore = 850 litri euro (ventinovemilaottocentodue/30)	cad	29'802,30	1.577
27.12.006*.001	Caldaia murale premiscelata a condensazione per solo riscaldamento, ad alto rendimento e circolazione forzata completa di: - modulo termico a condensazione in acciaio inox; - valvola gas di tipo pneumatico a doppio otturatore; - scheda elettronica d'accensione; - camera stagna in lamiera d'acciaio con elettroventilatore ad alta prevalenza; - circolatore a tre velocità con separatore d'aria incorporato; - dispositivo di riempimento e svuotamento impianto, con manometro; - circuito di smaltimento condensa completo di sifone e tubo di scarico; - vaso d'espansione impianto a membrana; - cruscotto comandi dotato di scheda elettronica a microprocessore con modulazione di fiamma continua con controllo P.I.D.: autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatura,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	predisposizione per il collegamento del cronotermostato, del comando remoto e della sonda esterna, sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento. Completa di: - Autodiagnosi della corretta funzionalità dei sistemi di controllo; - Pressostato controllo mancanza acqua; - Termostato di sicurezza limite di massima temperatura dello scambiatore primario; - Valvola di sicurezza ispezionabile sul circuito termico tarata a 3 bar; Protezione antigelo. Alimentazione: Metano o G.P.L. Regolazione temperatura riscaldamento: 30-80°C. Protezione elettrica: IP X4D. Certificazione CE Potenza termica utile (80-60°C): 24,60 KW; Potenza termica utile (50-30°C): 26,68 KW euro (duemilacentocinquantadue/68)	cad	2'152,68	21.835
27.12.006*.002	idem c.s. ... (50-30°C): 26,68 KW; Con predisposizione per collegamento a bollitore remoto. euro (duemiladuecentoottanta/44)	cad	2'280,44	20.612
27.12.007*.001	Caldaia murale premiscelata a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, ad alto rendimento e circolazione forzata completa di: - modulo termico a condensazione in acciaio inox; - valvola gas di tipo pneumatico a doppio otturatore; - scheda elettronica d'accensione; - camera stagna in lamiera di acciaio con elettroventilatore ad alta prevalenza; - circolatore a tre velocità con separatore d'aria incorporato; - gruppo idraulico composto da valvola a 3 vie elettrica, dispositivo di riempimento e svuotamento impianto, by-pass regolabile, scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ampio scambio, flussostato elettronico precedenza acqua sanitaria, filtro e valvola non ritorno sul sanitario, manometro impianto di riscaldamento; - circuito di smaltimento condensa completo di sifone e tubo di scarico; - vaso d'espansione impianto a membrana; - cruscotto comandi dotato di scheda elettronica a microprocessore con modulazione di fiamma continua a 2 sensori (sanitario e riscaldamento) con controllo P.I.D.: autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatura, predisposizione per il collegamento del cronotermostato, del comando remoto e della sonda esterna, sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento, sistema antilegionella. Completa di: - Autodiagnosi della corretta funzionalità dei sistemi di controllo; - Pressostato controllo mancanza acqua; - Termostato di sicurezza limite di massima temperatura dello scambiatore primario; - Valvola di sicurezza ispezionabile sul circuito termico tarata a 3 bar; - Protezione antigelo. Alimentazione: Metano o G.P.L. Regolazione temperatura riscaldamento: 30-80°C. Regolazione temperatura sanitario: 35-60°C. Prelievo in servizio continuo Dt 30°C: 11,75 litri/60s Protezione elettrica: IP X4D. Certificazione CE Potenza termica utile (80-60°C): 24,60 KW; Potenza termica utile (50-30°C): 26,68 KW euro (duemilatrecentosettanta/91)	cad	2'370,91	19.826
27.12.007*.002	idem c.s. ... (50-30°C): 26,68 KW; Con bollitore di capacità 20 litri. euro (duemilacinquecentonovantanove/86)	cad	2'599,86	18.080
27.12.007*.003	idem c.s. ... (50-30°C): 26,68 KW; Con bollitore di capacità 100 litri. euro (tremlacentonovantanove/25)	cad	3'199,25	15.304
27.12.008*	Caldaia murale premiscelata a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, ad alto rendimento e circolazione forzata completa di: - modulo termico a condensazione in acciaio inox; - valvola gas di tipo pneumatico a doppio otturatore; - scheda elettronica d'accensione; - camera stagna in lamiera di acciaio con elettroventilatore ad alta prevalenza; - sistema compatto integrato per gestire alta e bassa temperatura, composto da due circolatori e valvola miscelatrice; - dispositivo di riempimento e svuotamento impianto, by-pass regolabile, scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ampio scambio, flussostato elettronico, filtro e valvola non ritorno sul sanitario, manometro impianto di riscaldamento; - circuito di smaltimento condensa completo di sifone e tubo di scarico; - vaso d'espansione impianto a membrana; - cruscotto comandi dotato di scheda elettronica a microprocessore con modulazione di fiamma continua a 2 sensori (sanitario e riscaldamento) con controllo P.I.D.: autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatura, predisposizione per il collegamento del cronotermostato, del comando remoto e della sonda esterna, sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento, sistema antilegionella. Completa di: - Autodiagnosi della corretta funzionalità dei sistemi di controllo; - Pressostato controllo mancanza acqua; - Termostato di sicurezza limite di massima temperatura dello scambiatore primario; - Valvola di sicurezza ispezionabile sul circuito termico tarata a 3 bar; - Protezione antigelo. Alimentazione: Metano o G.P.L. Regolazione temperatura riscaldamento: 30- 80°C. Regolazione temperatura sanitario: 35-60°C. Prelievo in servizio continuo Dt 30°C: 768 litri/h. Protezione elettrica: IP X4D. Certificazione CE. Potenza termica utile (80-60°C): 24,60 KW. Potenza termica utile (50-30°C): 26,68 KW. Con bollitore di capacità 20 litri. euro (tremlacentocinquantaquattro/54)	cad	3'154,54	15.521
27.12.009*	idem c.s. ... di controllo; Pressostato controllo mancanza acqua. - Termostato di sicurezza limite di massima temperatura dello scambiatore primario; - Valvola di sicurezza ispezionabile sul circuito termico tarata a 3 bar; - Protezione antigelo. Alimentazione: Metano o G.P.L. Regolazione temperatura riscaldamento: 30- 80°C. Regolazione temperatura sanitario: 35-60°C. Prelievo in servizio continuo Dt 30°C: 840 litri/h. Protezione elettrica: IP X4D. Certificazione CE. Potenza termica utile (80-60°C): 24,60 KW; Potenza termica utile (50-30°C): 26,68 KW; Con bollitore di capacità 100 litri. euro (tremlaottocentoventitre/76)	cad	3'823,76	13.441
27.12.010*	Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria istantanea, ad alto rendimento e circolazione forzata, adatta per installazioni all'interno di un box contenitore, completa di: - modulo termico a condensazione in acciaio inox; - valvola gas di tipo pneumatico a doppio otturatore; - scheda elettronica d'accensione; - camera stagna in lamiera di acciaio con elettroventilatore ad alta prevalenza; - circolatore a tre velocità con separatore d'aria incorporato; - gruppo idraulico composto da valvola a 3 vie elettrica, dispositivo di riempimento e svuotamento impianto, by-pass regolabile, scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ampio scambio, flussostato elettronico precedenza acqua sanitaria, filtro e valvola non ritorno sul sanitario, manometro impianto di riscaldamento; - circuito di smaltimento condensa completo di sifone e tubo di scarico; - vaso d'espansione impianto a membrana; - cruscotto comandi dotato di scheda elettronica a microprocessore con modulazione di fiamma continua a 2 sensori (sanitario e riscaldamento) con controllo P.I.D.: autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatura, predisposizione per il collegamento del cronotermostato, del comando remoto e della sonda esterna, sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento, sistema antilegionella.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.12.011*.001	Potenza termica utile (80-60°C): 24,60 KW; Potenza termica utile (50-30°C): 26,68 KW euro (duemilatrecentosessantatre/49) Caldaia murale per solo riscaldamento, a temperatura scorrevole da 10 a 90°C con recupero del calore latente di condensazione, conforme alle normative e direttive vigenti; costituita da: - camera di combustione e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci di acciaio inossidabile AISI 316 T; - collettore fumi con raccolta condensa e sifone di scarico; - separatore d'aria automatico e valvola di sicurezza; - bruciatore ceramico premiscelato modulante pressurizzato a fiamma rovescia a bassissime emissioni di NOx e CO; - accensione elettronica a ionizzazione; - ventilatore a velocità variabile; - pompa di circolazione a velocità variabile; - quadro di comando e controllo a microprocessore con regolatore PI (proporzionale + integrale) a temperatura fissa o variabile con compensazione climatica esterna, controllo preparazione acqua calda sanitaria con priorità, segnalazione alfanumerica stato di funzionamento e anomalie su display a cristalli liquidi, protezione automatica antigelo e antigrippaggio, funzione antilegionella; - mantello in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a fuoco; - collegamenti diametro 80 mm per adduzione aria comburente e scarico gas combust; - dima di montaggio e raccordi a compressione per il collegamento all'impianto; Provvisto di marcatura CE. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO: Possibilità di funzionamento sia a metano che a GPL tramite installazione di un apposito KIT GPL per la trasformazione. CARATTERISTICHE TECNICHE: - Regolazione bruciatore: modulazione continua - Tenore di CO2= 9 %; - Emissioni di NOx= 12 ppm; - Emissioni di CO= 11 ppm Potenza termica nominale al focolare: 13,5 KW. euro (duemilacinquecentodiciassette/74)	cad	2'363,49	19.888
27.12.011*.002	idem c.s. ...al focolare: 21,6 KW. euro (duemilaseicentonovantasei/71)	cad	2'517,74	18.670
27.12.011*.003	idem c.s. ...al focolare: 31,5 KW. euro (trecentocinquantaquattro/70)	cad	2'696,71	17.431
27.12.011*.004	idem c.s. ...al focolare: 45,9 KW. euro (trecentocinquantaquattro/74)	cad	3'132,70	15.468
27.12.011*.005	idem c.s. ...al focolare: 54,0 KW. euro (quattromilatrecentoottantatuno/05)	cad	3'952,74	11.892
27.12.012*.001	Caldaia murale per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria semi-istantanea, a temperatura scorrevole da 10 a 90°C con recupero del calore latente di condensazione, conforme alle normative e direttive vigenti; costituita da: -camera di combustione e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci di acciaio inossidabile AISI 316 T; - collettore fumi con raccolta condensa e sifone di scarico; -separatore d'aria automatico e valvola di sicurezza; - bruciatore ceramico premiscelato modulante pressurizzato a fiamma rovescia a bassissime emissioni di NOx e CO; -accensione elettronica a ionizzazione; -ventilatore a velocità variabile; -pompa di circolazione a velocità variabile; -quadro di comando e controllo a microprocessore con regolatore PI (proporzionale + integrale) a temperatura fissa o variabile con compensazione climatica esterna, controllo preparazione acqua calda sanitaria con priorità, segnalazione alfanumerica stato di funzionamento e anomalie su display a cristalli liquidi, protezione automatica antigelo e antigrippaggio, funzione antilegionella; -mantello in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a fuoco; - collegamenti separati diametro 80 mm per adduzione aria comburente e scarico gas combust; -dima di montaggio e raccordi a compressione per il collegamento all'impianto; -bollitore semi-istantaneo da 14 litri incorporato, in rame a tubi alettati con serpentino interno ispezionabile, isolamento termico in coppelle di poliuretano ad alta densità e elevato spessore, completo di: gruppo di alimentazione; -vaso di espansione a membrana capacità 12 litri; Provvisto di marcatura CE. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Potenza termica al focolare: 21,6 KW. euro (trecentocinquantaquattro/79)	cad	4'381,05	10.729
27.12.012*.002	idem c.s. ...al focolare: 31,5 KW. euro (trecentocinquantaquattro/38)	cad	3'217,79	14.608
27.12.013*.001	Caldaia murale per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, a temperatura scorrevole da 10 a 90°C con recupero del calore latente di condensazione, conforme alle normative e direttive vigenti; costituita da: -camera di combustione e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci di acciaio inossidabile AISI 316 T; -collettore fumi con raccolta condensa e sifone di scarico; -separatore d'aria automatico e valvola di sicurezza; -bruciatore ceramico premiscelato modulante pressurizzato a fiamma rovescia a bassissime emissioni di NOx e CO; - accensione elettronica a ionizzazione; -ventilatore a velocità variabile; -pompa di circolazione a velocità variabile; -quadro di comando e controllo a microprocessore con regolatore PI (proporzionale + integrale) a temperatura fissa o variabile con compensazione climatica esterna, controllo preparazione acqua calda sanitaria con priorità, segnalazione alfanumerica stato di funzionamento e anomalie su display a cristalli liquidi, protezione automatica antigelo e antigrippaggio, funzione antilegionella; -mantello in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a fuoco; -collegamenti separati diametro 80 mm per adduzione aria comburente e scarico gas combust; -dima di montaggio e raccordi a compressione per il collegamento all'impianto; -bollitore a parete verticale o orizzontale da 60 o 110 litri in acciaio inossidabile AISI 316 L con serpentino interno, flangia di ispezione, isolamento termico in coppelle di poliuretano ad alta densità e elevato spessore con potenza termica applicabile di 31 KW. Completo di: -gruppo di alimentazione con valvola per intercettazione e regolazione portata acqua fredda, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, miscelatore termostatico regolabile per acqua calda, valvola servocomandata a tre vie di priorità e sonda di temperatura; -mantello in lamiera di acciaio zincata e verniciata a fuoco; -schienale per fissaggio dietro il generatore completo di tubazioni e raccordi di collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Potenza termica al focolare: 13,5 KW. Bollitore orizzontale o verticale: 60 litri. euro (trecentocinquantaquattro/84)	cad	3'779,38	12.437
27.12.013*.002	idem c.s. ...termica al focolare: 13,5 KW. Bollitore orizzontale o verticale: 110 litri. euro (trecentocinquantaquattro/41)	cad	3'544,84	13.260
		cad	3'728,41	12.607

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.12.013*.003	idem c.s. ...termica al focolare: 21,6 KW. Bollitore orizzontale o verticale: 60 litri. euro (tremilasettecentoventiotto/41)	cad	3'728,41	12.607
27.12.013*.004	idem c.s. ...termica al focolare: 21,6 KW. Bollitore orizzontale o verticale: 110 litri. euro (tremilanovecentoundici/95)	cad	3'911,95	12.016
27.12.013*.005	idem c.s. ...termica al focolare: 31,5 KW. Bollitore orizzontale o verticale: 60 litri. euro (quattromilacentocinquantasei/69)	cad	4'156,69	11.308
27.12.013*.006	idem c.s. ...termica al focolare: 31,5 KW. Bollitore orizzontale o verticale: 110 litri. euro (quattromilatrecentoquaranta/26)	cad	4'340,26	10.830
27.12.014*.001	Accessori per caldaie murali Sistema scarico fumi coassiale orizzontale con condotti di aspirazione/scarico Ø100/60 euro (centocinquantadue/80)	cad	152,80	39.861
27.12.014*.002	idem c.s. ...di aspirazione/scarico Ø125/60 euro (centonovantacinque/04)	cad	195,04	30.125
27.12.014*.003	Accessori per caldaie murali Sistema scarico fumi coassiale verticale con condotti di aspirazione/scarico Ø118/80 euro (duecentoquarantatre/37)	cad	243,37	24.143
27.12.014*.004	idem c.s. ...di aspirazione/scarico Ø125/80 euro (duecentosessantauno/37)	cad	261,37	22.480
27.12.014*.005	Accessori per caldaie murali Scarico sdoppiato orizzontale con condotti di aspirazione/scarico Ø80/80 euro (centosettantacinque/66)	cad	175,66	33.449
27.12.015*.001	Box ad incasso, completo di isolamento termico, dima attacchi integrata e passaggi tubazioni idrauliche e aspirazione/scarico pretranciati In acciaio delle dimensioni 570x270x1230 (lpxh) mm. euro (duecentoventiuno/02)	cad	221,02	26.585
27.12.015*.002	idem c.s. ...pretranciati In acciaio delle dimensioni 920x270x1250 (lpxh) mm. euro (duecentoottantasei/32)	cad	286,32	20.521
27.12.015*.003	idem c.s. ...pretranciati In lamiera zincata verniciata delle dimensioni 570x270x1230 (lpxh) mm. euro (duecentonovanta/65)	cad	290,65	20.216
27.12.015*.004	idem c.s. ...pretranciati In lamiera zincata verniciata delle dimensioni 920x270x1250 (lpxh) mm. euro (trecentosessantadue/08)	cad	362,08	16.485
27.12.016*	Equilibratore idraulico verticale inox per singola temperatura. euro (duecentosettantadue/00)	cad	272,00	37.735
27.12.017*	Equilibratore idraulico verticale inox per doppia temperatura. euro (trecentoventidue/13)	cad	322,13	33.331
27.12.018*	Sonda esterna. euro (cinquantadue/28)	cad	52,28	22.487
27.12.019*	Cronotermistato a microprocessore. euro (duecentoottantaquattro/59)	cad	284,59	2.064
27.12.020*	Valvola a 3 vie per collegamento esterno a un bollitore. euro (duecentoundici/63)	cad	211,63	27.764
27.12.021*	Supplemento per circolatore maggiorato euro (novantasette/10)	cad	97,10	0.000
27.12.022*	Bollitore verticale in acciaio inossidabile AISI 316 L, con isolamento termico e sonda di temperatura ad immersione. Capacità 150 litri. Il prezzo è comprensivo delle opere di fissaggio e collegamenti idraulici. euro (milleottocentonovantaquattro/86)	cad	1'894,86	12.403
27.12.023*	Bollitore verticale in acciaio inossidabile AISI 316 L, con isolamento termico e sonda di temperatura ad immersione. Capacità 200 litri. Il prezzo è comprensivo delle opere di fissaggio e collegamenti idraulici. euro (duemilacentotrentauno/66)	cad	2'131,66	11.026
27.12.024*	Bollitore verticale in acciaio inossidabile AISI 316 L, con isolamento termico e sonda di temperatura ad immersione. Capacità 300 litri. Il prezzo è comprensivo delle opere di fissaggio e collegamenti idraulici. euro (duemilatrecentonovantatre/93)	cad	2'393,93	9.915
27.12.025*.001	Generatore modulare a condensazione per solo riscaldamento, del tipo preassemblato adatto per installazione all'esterno. Generatore modulare a condensazione per solo riscaldamento, del tipo preassemblato adatto per installazione all'esterno in conformità alle norme di Prevenzione Incendi (DM 12/04/1996), provvisto di omologazione CE, avente le seguenti caratteristiche: combustibile metano, modulazione potenza termica riscaldamento, Classe NOx (EN 483): 5, Classe di efficienza energetica (CEE 92/42): , pressione idrostatica massima di esercizio 4 bar e grado di protezione elettrica IPX5. Il generatore modulare è composto da: - MODULI			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	TERMICI PREMISCELATI A CONDENSAZIONE a temperatura scorrevole, camera di combustione stagna e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci d'acciaio inossidabile, collettore fumi con raccolta condensa e sifone di scarico, valvola di sicurezza 4 bar; bruciatore ceramico modulante pressurizzato a fiamma rovescia a bassissime emissioni, accensione elettronica a ionizzazione; elettropompa di circolazione modulante; display a cristalli liquidi; regolatore a microprocessore PI (proporzionale+integrale) a temperatura fissa o variabile con compensazione climatica esterna; protezione antigelo e antilegionella. - SUPPORTI AUTOPORTANTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE con alloggiamenti collegamenti idraulici, gas e fumi; - CIRCUITO IDRAULICO RISCALDAMENTO IN ACCIAIO CON EQUILIBRATORE, collettori di mandata e ritorno, equilibratore idraulico con sfiato automatico superiore, rubinetto di scarico inferiore, attacco centrale per riempimento, piedino regolabile; apparecchiature di sicurezza e controllo ISPESL: valvola di sicurezza 3,5 bar, pozzetto termometrico, termometro, manometro, valvola di intercettazione combustibile, vaso di espansione; n. 2 valvole a sfera per collegamento all'impianto di utenza; Potenza termica nominale in riscaldamento (T lavoro 50-30°C) pari a 48,7 kw euro (undicimilacentosessantaquattro/84)	cad	11'164,84	4.210
27.12.025*.002	idem c.s. ...pari a 57,2 kw euro (undicimilaseicentoquarantasette/97)	cad	11'647,97	4.036
27.12.025*.003	idem c.s. ...pari a 97,4 kw euro (quattordicimilanovecentonovantasei/26)	cad	14'996,26	3.134
27.12.025*.004	idem c.s. ...pari a 114,4 kw euro (quindicimilanovecentosessantauno/53)	cad	15'961,53	2.945
27.12.025*.005	idem c.s. ...pari a 146,1 kw euro (ventunomiladuecentoottantacinque/50)	cad	21'285,50	2.208
27.12.025*.006	idem c.s. ...pari a 171,6 kw euro (ventiduemilasettecentotrentauno/79)	cad	22'731,79	2.068
27.12.025*.007	idem c.s. ...pari a 194,8 kw euro (venticinquemilacentoquattordici/61)	cad	25'114,61	1.872
27.12.025*.008	idem c.s. ...pari a 228,8 kw euro (ventisettemilaquarantacinque/13)	cad	27'045,13	1.738
27.12.025*.009	idem c.s. ...pari a 243,5 kw euro (trentaunomilanovecentoquarantaotto/75)	cad	31'948,75	1.471
27.12.025*.010	idem c.s. ...pari a 286,0 kw euro (trentaquattromilatrecentosessantadue/23)	cad	34'362,23	1.367
27.12.025*.011	idem c.s. ...pari a 343,20 kw euro (trentanovemilasettanta/38)	cad	39'070,38	1.203
27.12.025*.012	idem c.s. ...pari a 400,40 kw euro (quarantaseimilaseicentoquarantadue/37)	cad	46'642,37	1.007
27.12.025*.013	idem c.s. ...pari a 457,60 kw euro (cinquantamilanovecentonovantanove/80)	cad	50'999,80	0.922
27.12.025*.014	idem c.s. ...pari a 487 kw euro (cinquantaquattromilaquattrocentocinque/22)	cad	54'405,22	1.728
27.12.025*.015	idem c.s. ...pari a 535,7 kw euro (cinquantaottomilatrecentoottantauno/88)	cad	58'381,88	1.610
27.12.025*.016	idem c.s. ...pari a 573 kw euro (cinquantanovemilacento/57)	cad	59'100,57	1.591
27.12.025*.017	idem c.s. ...pari a 630,3 kw euro (sessantatremilacinquecentootto/49)	cad	63'508,49	1.481
27.12.025*.018	idem c.s. ...pari a 687,6 kw euro (sessantaottomiladodici/19)	cad	68'012,19	1.382
27.12.025*.019	idem c.s. ...pari a 744,9 kw euro (settantaquattromilacinquecentoottantacinque/70)	cad	74'585,70	1.261
27.12.025*.020	idem c.s. ...pari a 802,2 kw euro (settantanovemilaquarantauno/50)	cad	79'041,50	1.190
27.12.025*.021	idem c.s. ...pari a 859,5 kw euro (ottantatremilaquattrocentonovantasette/32)	cad	83'497,32	1.126
27.12.025*.022	idem c.s. ...pari a 916,8 kw euro (ottantasettemilanovecentocinquantaquattro/10)	cad	87'953,10	1.069

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.12.026*.001	Generatore modulare a condensazione per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, del tipo preassemblato adatto per installazione all'esterno in conformità alle norme di Prevenzione Incendi (DM 12/04/1996) e alle normative e direttive vigenti, provvisto di omologazione CE, avente le seguenti caratteristiche: combustibile metano, modulazione potenza termica riscaldamento, Classe NOx: 5, pressione idrostatica massima di esercizio 4 bar e grado di protezione elettrica IPX5. Il generatore modulare è composto da: - MODULI TERMICI PREMISCELATI A CONDENSAZIONE a temperatura scorrevole, camera di combustione stagna e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci d'acciaio inossidabile, collettore fumi con raccolta condensa e sifone di scarico, valvola di sicurezza 4 bar; bruciatore ceramico modulante pressurizzato a fiamma rovescia a bassissime emissioni, accensione elettronica a ionizzazione; elettropompa di circolazione modulante; display a cristalli liquidi; regolatore a microprocessore PI (proporzionale+integrale) a temperatura fissa o variabile con compensazione climatica esterna; protezione antigelo e antilegionella. - SUPPORTI AUTOPORTANTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE con alloggiamenti collegamenti idraulici, gas e fumi; - CIRCUITO IDRAULICO RISCALDAMENTO IN ACCIAIO CON EQUILIBRATORE, collettori di mandata e ritorno, equilibratore idraulico con sfiato automatico superiore, rubinetto di scarico inferiore, attacco centrale per riempimento, piedino regolabile; apparecchiature di sicurezza e controllo ISPESL: valvola di sicurezza 3,5 bar, pozzetto termometrico, termometro, manometro, valvola di intercettazione combustibile, vaso di espansione; n. 2 valvole a sfera per collegamento all'impianto di utenza; - CIRCUITO IDRAULICO SANITARIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON SCAMBIATORE tubi di mandata e ritorno, valvola servocomandata a tre vie di priorità, valvola di sicurezza 8 bar, n. 2 valvole a sfera per collegamento all'impianto di utenza, scambiatore di calore a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile per abbinamento ad un accumulatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Potenza termica nominale in riscaldamento (T lavoro 50-30°C) pari a 48,7 kw euro (quattordicimiladuecentoquindici/86)	cad	14'215,86	3.306
27.12.026*.002	idem c.s. ...pari a 57,2 kw euro (quattordicimilaseicentonovantasette/61)	cad	14'697,61	3.199
27.12.026*.003	idem c.s. ...pari a 97,4 kw euro (diciottomilaquarantasette/29)	cad	18'047,29	2.605
27.12.026*.004	idem c.s. ...pari a 114,4 kw euro (diciannovemiladodici/17)	cad	19'012,17	2.473
27.12.026*.005	idem c.s. ...pari a 146,1 kw euro (ventiquattromilatrecentotrentacinque/24)	cad	24'335,24	1.931
27.12.026*.006	idem c.s. ...pari a 171,6 kw euro (venticinquemilasettecentoottantadue/82)	cad	25'782,82	1.823
27.12.026*.007	idem c.s. ...pari a 194,8 kw euro (ventiottomilacentosessantatre/08)	cad	28'163,08	1.669
27.12.026*.008	idem c.s. ...pari a 228,8 kw euro (trentamilanovantaquattro/89)	cad	30'094,89	1.562
27.12.026*.009	idem c.s. ...pari a 243,5 kw euro (trentacinquemilacinquantadue/17)	cad	35'052,17	1.341
27.12.026*.010	idem c.s. ...pari a 286,0 kw euro (trentasettemilaquattrocentosessantacinque/64)	cad	37'465,64	1.254
27.12.026*.011	idem c.s. ...pari a 343,2 kw euro (quarantaunomilaseicentotrentaotto/46)	cad	41'638,46	1.129
27.12.026*.012	idem c.s. ...pari a 400,4 kw euro (quarantanovemiladuecentoundici/10)	cad	49'211,10	0.956
27.12.026*.013	idem c.s. ...pari a 457,6 kw euro (cinquantatremilacinquecentosessantasette/87)	cad	53'567,87	0.877
27.12.026*.014	idem c.s. ...pari a 487 kw; Potenza termica nominale sanitario pari a 178,8 kw euro (cinquantanovemilatrecentosedici/19)	cad	59'316,19	1.585
27.12.026*.015	idem c.s. ...pari a 535,7 kw; Potenza termica nominale sanitario pari a 178,8 kw euro (sessantaunomilanovecentonovanta/00)	cad	61'990,00	1.517
27.12.026*.016	idem c.s. ...pari a 573 kw; Potenza termica nominale sanitario pari a 210 kw euro (sessantatremilanove/91)	cad	63'009,91	1.492
27.12.026*.017	idem c.s. ...pari a 630,3 kw; Potenza termica nominale sanitario pari a 210 kw euro (sessantasettemilacentosettantatre/70)	cad	67'173,70	1.399
27.12.026*.018	idem c.s. ...pari a 687,6 kw; Potenza termica nominale sanitario pari a 210 kw euro (settantamilaquattrocentodiciassette/34)	cad	70'417,34	1.335
27.12.026*.019	idem c.s. ...pari a 687,6 kw; Potenza termica nominale sanitario pari a 210 kw euro (settantaottomilacentosessantaquattro/69)	cad	78'164,69	1.202

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.12.026*.020	idem c.s. ...pari a 802,2 kw; Potenza termica nominale sanitario pari a 210 kw euro (ottantatremiladuecentoventiquattro/19)	cad	83'224,19	1.129
27.12.026*.021	idem c.s. ...pari a 859,5 kw; Potenza termica nominale sanitario pari a 210 kw euro (ottantaseimilanovecentodiciotto/21)	cad	86'918,21	1.082
27.12.026*.022	idem c.s. ...pari a 916,8 kw; Potenza termica nominale sanitario pari a 210 kw euro (novantamilatrecentodieci/39)	cad	90'310,39	1.041
27.12.027*.001	Generatore modulare a condensazione per solo riscaldamento, del tipo sfuso per installazione all'interno delle centrali termiche, conforme alle normative e direttive vigenti, provvisto di omologazione CE, avente le seguenti caratteristiche: combustibile metano, modulazione potenza termica riscaldamento, Classe NOx: 5, pressione idrostatica massima di esercizio 4 bar e grado di protezione elettrica IPX5. Il generatore modulare è composto da: - MODULI TERMICI PREMISCELATI A CONDENSAZIONE a temperatura scorrevole, camera di combustione stagna e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci d'acciaio inossidabile, collettore fumi con raccolta condensa e sifone di scarico, valvola di sicurezza 4 bar; bruciatore ceramico modulante pressurizzato a fiamma rovescia a bassissime emissioni, accensione elettronica a ionizzazione; elettropompa di circolazione modulante; display a cristalli liquidi; regolatore a microprocessore PI (proporzionale+integrale) a temperatura fissa o variabile con compensazione climatica esterna; protezione antigelo e antilegionella. - SUPPORTI AUTOPORTANTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE con alloggiamenti collegamenti idraulici, gas e fumi; - CIRCUITO IDRAULICO RISCALDAMENTO IN ACCIAIO CON EQUILIBRATORE, collettori di mandata e ritorno, equilibratore idraulico con sfiato automatico superiore, rubinetto di scarico inferiore, attacco centrale per riempimento, piedino regolabile; apparecchiature di sicurezza e controllo ISPEL: valvola di sicurezza 3,5 bar, pozzetto termometrico, termometro, manometro, valvola di intercettazione combustibile, vaso di espansione; n. 2 valvole a sfera per collegamento all'impianto di utenza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Potenza termica nominale in riscaldamento (T lavoro 50-30°C) pari a 48,7 KW euro (settemilaseicentossessantadue/15)	cad	7'662,15	6.135
27.12.027*.002	idem c.s. ...pari a 57,2 KW euro (ottomilacentoquarantauno/69)	cad	8'141,69	5.773
27.12.027*.003	idem c.s. ...pari a 97,4 KW euro (undicimilasettecentocinquantanove/62)	cad	11'759,62	5.996
27.12.027*.004	idem c.s. ...pari a 114,4 KW euro (dodicimilasettecentodiciassette/16)	cad	12'717,16	5.544
27.12.027*.005	idem c.s. ...pari a 146,1 KW euro (sedicimilaseicentosette/67)	cad	16'607,67	5.660
27.12.027*.006	idem c.s. ...pari a 171,6 KW euro (diciottomilaquarantaquattro/70)	cad	18'044,70	5.209
27.12.027*.007	idem c.s. ...pari a 194,8 KW euro (ventimilasettecentotre/70)	cad	20'703,70	5.676
27.12.027*.008	idem c.s. ...pari a 228,8 KW euro (ventiduemilaseicentodiciassette/39)	cad	22'617,39	5.196
27.12.027*.009	idem c.s. ...pari a 243,5 KW euro (ventiseimiladuecentoundici/54)	cad	26'211,54	5.380
27.12.027*.010	idem c.s. ...pari a 286,0 KW euro (ventiottomilaseicentouno/92)	cad	28'601,92	4.930
27.12.027*.011	idem c.s. ...pari a 343,2 KW euro (trentatremiladuecentosette/94)	cad	33'207,94	4.247
27.12.027*.012	idem c.s. ...pari a 400,4 KW euro (trentaottomilanovecentosessantasette/04)	cad	38'967,04	3.619
27.12.027*.013	idem c.s. ...pari a 457,6 KW euro (quarantatremiladuecentonovantauno/31)	cad	43'291,31	3.258
27.12.028*.001	Generatore modulare a condensazione per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, del tipo sfuso per installazione all'interno delle centrali termiche, conforme alle normative e direttive vigenti, provvisto di omologazione CE, avente le seguenti caratteristiche: combustibile metano, modulazione potenza termica riscaldamento, Classe NOx: 5, pressione idrostatica massima di esercizio 4 bar e grado di protezione elettrica IPX5. Il generatore modulare è composto da: - MODULI TERMICI PREMISCELATI A CONDENSAZIONE a temperatura scorrevole, camera di combustione stagna e scambiatore di calore a più ranghi in tubi lisci d'acciaio inossidabile, collettore fumi con raccolta condensa e sifone di scarico, valvola di sicurezza 4 bar; bruciatore ceramico modulante pressurizzato a fiamma rovescia a bassissime emissioni, accensione elettronica a ionizzazione; elettropompa di circolazione modulante; display a cristalli liquidi; regolatore a microprocessore PI (proporzionale+integrale) a temperatura fissa o variabile con compensazione climatica esterna; protezione antigelo e antilegionella. - SUPPORTI AUTOPORTANTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE con alloggiamenti collegamenti idraulici, gas e fumi; - CIRCUITO IDRAULICO RISCALDAMENTO IN ACCIAIO CON EQUILIBRATORE, collettori di mandata e ritorno, equilibratore idraulico con sfiato automatico superiore, rubinetto di scarico inferiore, attacco centrale per riempimento, piedino regolabile; apparecchiature di sicurezza e controllo ISPEL:			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	valvola di sicurezza 3,5 bar, pozzetto termometrico, termometro, manometro, valvola di intercettazione combustibile, vaso di espansione; n. 2 valvole a sfera per collegamento all'impianto di utenza; -CIRCUITO IDRAULICO SANITARIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON SCAMBIATORE tubi di mandata e ritorno, valvola servocomandata a tre vie di priorità, valvola di sicurezza 8 bar, n. 2 valvole a sfera per collegamento all'impianto di utenza, scambiatore di calore a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile per abbinamento ad un accumulo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Potenza termica nominale in riscaldamento (T lavoro 50-30°C) pari a 48,7 KW euro (novemilaquattrocentoventidue/15)	cad	9'422,15	4.989
27.12.028*.002	idem c.s. ...pari a 57,2 KW euro (novemilaottocentosessantatre/87)	cad	9'863,87	4.766
27.12.028*.003	idem c.s. ...pari a 97,4 KW euro (tredicimilacinquecentodiciannove/55)	cad	13'519,55	5.216
27.12.028*.004	idem c.s. ...pari a 114,4 KW euro (quattordicimilaquattrocentosettantasette/09)	cad	14'477,09	4.870
27.12.028*.005	idem c.s. ...pari a 146,1 KW euro (diciottomilacentotrentauno/35)	cad	18'131,35	5.185
27.12.028*.006	idem c.s. ...pari a 171,6 KW euro (ventimilaquattrocentocinque/72)	cad	20'405,72	4.607
27.12.028*.007	idem c.s. ...pari a 194,8 KW euro (ventitremilasessantaquattro/69)	cad	23'064,69	5.094
27.12.028*.008	idem c.s. ...pari a 228,8 KW euro (ventiquattromilanovecentosettantanove/79)	cad	24'979,79	4.704
27.12.028*.009	idem c.s. ...pari a 243,5 KW euro (ventiottomilaseicentonovantasei/97)	cad	28'696,97	4.914
27.12.028*.010	idem c.s. ...pari a 286,0 KW euro (trentaunomilanovanta/13)	cad	31'090,13	4.536
27.12.028*.011	idem c.s. ...pari a 343,2 KW euro (trentacinquemilasettecentodiciannove/27)	cad	35'719,27	3.948
27.12.028*.012	idem c.s. ...pari a 400,4 KW euro (quarantaunomilatrecentocinquantadue/75)	cad	41'352,75	3.410
27.12.028*.013	idem c.s. ...pari a 457,6 KW euro (quarantacinquemilaseicentosettantaotto/14)	cad	45'678,14	3.087
27.12.029*.001	Accessori per generatori modulari a condensazione Demineralizzatore per il trattamento dell'acqua di reintegro degli impianti di riscaldamento, costituito da una colonna di demineralizzazione, caricata con resine a letto misto ad alto potere di scambio, rigenerate in forma acida-alcalina, in grado di trattenere tutti i sali disciolti nell'acqua, fornendo un'acqua con una conducibilità residua di circa 0,2 microsiemens. Fornito di contalitri, riduttore di pressione 3 bar con manometro, coppia di valvole di intercettazione colonna, valvola di regolazione by-pass, valvola di sicurezza a membrana 3 bar, valvola di intercettazione e ritegno mandata gruppo. euro (milleottocentosessantauno/00)	cad	1'861,00	13.681
27.12.029*.002	Accessori per generatori modulari a condensazione Neutralizzatore di condensa per la neutralizzazione delle acque acide di condensa scaricate dai generatori termici a condensazione. euro (duecentoottantanove/73)	cad	289,73	35.551
27.12.029*.003	Accessori per generatori modulari a condensazione Quadro elettrico per solo riscaldamento (fornito a parte come accessorio nei moduli sfusi, di serie nei moduli preassemblati). Quadro elettrico costituito da contenitore in plastica autoestinguente IP44 con interruttori di protezione, relè e sistema di supervisione locale a microprocessore per regolazione climatica riscaldamento, ottimizzazione inserimento in sequenza generatori termici, programmazione periodi annuali ed orari giornalieri e settimanali di attivazione riscaldamento, attenuazione notturna, comandi per pompa esterna riscaldamento, segnalazione allarmi ed anomalie, predisposizione per collegamento al sistema di telegestione esterna, completo di: -morsettiere interne per alimentazione generatori termici e per cablaggio termostati e pressostati di protezione ISPESL e sicurezze esterne; -sensore temperatura esterna con collegamenti predisposti in morsettiera interna; certificazione e schemi quadro elettrico e collegamenti elettrici. euro (duemilanovecentotrentatre/60)	cad	2'933,60	16.344
27.12.029*.004	Accessori per generatori modulari a condensazione Quadro elettrico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (fornito a parte come accessorio nei moduli sfusi, di serie nei moduli preassemblati). Quadro elettrico costituito da contenitore in plastica autoestinguente IP44 con interruttori di protezione, relè e sistema di supervisione locale a microprocessore per regolazione climatica riscaldamento, ottimizzazione inserimento in sequenza generatori termici, priorità acqua calda sanitaria, programmazione periodi annuali ed orari giornalieri e settimanali di attivazione riscaldamento, attenuazione notturna, comandi per pompa esterna riscaldamento e per pompa esterna sanitario, programmazione orari di attivazione pompa esterna di ricircolo sanitario, segnalazione allarmi ed anomalie, predisposizione per collegamento al sistema di telegestione esterna, completo di: - morsettiere interne per alimentazione generatori termici e per cablaggio termostati e pressostati di protezione ISPESL e sicurezze esterne; - sensore temperatura esterna e sensore temperatura accumulo sanitario con collegamenti			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.12.030*001	predisposti in morsettiera interna; - certificazione e schemi quadro elettrico e collegamenti elettrici. euro (tremiladuecentoquarantadue/52) Kit collettore fumi. Il kit comprende un condotto orizzontale in acciaio inossidabile monoparete che raccoglie i raccordi di uscita dei generatori termici del modulo ed è costituito da innesti a "T", tappo terminale di chiusura sul lato opposto allo scarico fumi, guarnizioni di tenuta e fascette di bloccaggio. Kit di diametro 150 mm. euro (duecentoseptantaotto/84)	cad	3'242,52	14.496
27.12.030*002	idem c.s. ...di diametro 180 mm. euro (trecentoventiquattro/33)	cad	278,84	21.072
27.12.030*003	idem c.s. ...di diametro 200 mm. euro (trecentoottantasette/70)	cad	324,33	18.116
27.12.030*004	idem c.s. ...di diametro 230 mm. euro (quattrocentosessantaquattro/39)	cad	387,70	22.734
27.12.030*005	idem c.s. ...di diametro 250 mm. euro (seicentoventicinque/82)	cad	464,39	25.304
27.12.030*006	idem c.s. ...di diametro 300 mm. euro (ottocentocinquantesi/37)	cad	625,82	18.778
27.12.031*001	Unità remota per consentire una completa autonomia gestionale, sia dell'impianto di riscaldamento, che di quello di produzione di acqua calda sanitaria, permettendo: - la contabilizzazione del calore in sanitario e riscaldamento; - la regolazione indipendente della temperatura ambiente con impostazione delle fasce orarie di funzionamento; - la regolazione della temperatura dell'acqua di riscaldamento in funzione della temperatura esterna; - la regolazione della temperatura acqua calda sanitaria. L'unità è costituita da contabilizzatore di energia, sonde di temperatura circuiti riscaldamento e sanitario, valvola miscelatrice, valvola deviatrice, contatore volumetrico, circolare circuito primario, scambiatore di calore circuito sanitario secondario, flussostato elettronico precedenza sanitario e filtro in linea. Caratteristiche tecniche: - Potenza termica gestita: 34 KW. Circuito riscaldamento: - Temperatura regolabile riscaldamento (radiatori): 30-80 °C; - Temperatura regolabile riscaldamento (pannelli radianti): 25-45 °C; - Temperatura max di esercizio: 90 °C. Circuito sanitario: - Temperatura regolabile sanitario: 30-60 °C; - Pressione max di esercizio circuito sanitario: 6 bar; - Prelievo in servizio continuo (Dt 30 °C): 16 litri/60s Circuito elettrico: - Tensione di alimentazione: 230/1/50 V/f/Hz; - Potenza elettrica assorbita: 115 W; - Gradi di protezione IP X4D Unità remota euro (millecinquecentosei/26)	cad	1'506,26	15.603
27.12.031*002	idem c.s. ...IP X4D Unità remota con bollitore di capacità 8 litri. euro (millesettecentotrentaquattro/97)	cad	1'734,97	13.546
27.12.031*003	idem c.s. ...IP X4D Modulo contenitore per unità remota. euro (ottantauno/48)	cad	81,48	32.952
27.12.032*	Satellite di zona per circuiti riscaldamento, condizionamento e acqua calda/fredda sanitaria. Fornitura e posa in opera di satellite di zona alloggiato all'interno di cassetta da incasso in lamiera zincata con coibentazione termoacustica del fondo, costituito da: - Circuito idraulico riscaldamento e refrigerazione a doppia temperatura con valvola di taratura, valvola differenziale di by-pass per circuito alta temperatura, filtro ad Y con cestello in acciaio inossidabile, equilibratore verticale in acciaio inossidabile con sfianto e scarico, valvole d'intercettazione e tronchetti di collegamento in acciaio inossidabile DN ¾ (alimentazione e circuito bassa temperatura) e DN ½ (circuito alta temperatura). - Regolazione modulante circuito bassa temperatura con valvola miscelatrice servocomandata a tre vie corpo in bronzo DN20 PN16, (temperatura massima esercizio 100°C); servocomando modulante con alimentazione 24 V / 50 Hz, regolatore elettronico digitale con alimentazione 24 V / 50 Hz, sensore temperatura esterna, sensore temperatura di mandata, regolazione climatica invernale e estiva. - Circuito idraulico acqua calda sanitaria completo di valvole d'intercettazione e di contatore volumetrico a turbina a getto unico, corpo in ottone verniciato a fuoco ed estremità filettate, portata 1,5 m³/h, lancia impulsi IP 54 con cavo di collegamento al multidata. - Circuito idraulico acqua fredda sanitaria completo di valvole d'intercettazione e di contatore volumetrico a turbina a getto unico, corpo in ottone verniciato a fuoco ed estremità filettate, portata 1,5 m³/h, lancia impulsi IP 54 con cavo di collegamento al multidata. Kit contabilizzazione per Satellite di Zona, comprendente: - contacalorie DN 20 composto da contatore volumetrico a turbina a getto unico con corpo in ottone verniciato a fuoco ed estremità filettate, portata 2,5 m³/h, lancia impulsi, n. 2 sensori di temperatura ad immersione calibrati in coppia con cavi di collegamento cablati; modulo multidata a microprocessore conforme a EN 1434 con custodia in ABS IP 65, memoria dati, alimentazione a batteria interna durata 6 anni e comunque alimentato anche dal bus, interfaccia bus incorporata, interfaccia ottica display LCD e tasto di selezione con le seguenti visualizzazioni principali: errori funzionali: - conteggio totale volume del contatore incorporato in m³; - conteggio totale volume dei 2 contatori supplementari esterni (per acqua sanitaria) in m³; - conteggio temperature istantanee di mandata, di ritorno e differenziale in °C; - portata istantanea in l/h; - conteggio totale energia termica in MWh; - conteggio totale energia frigorifera in MWh; - conteggio totale ore di funzionamento. - Elettropompa di circolazione sincrona elettronica a 5 velocità con Inverter a rotore bagnato, girante centrifuga, motore sincrono a doppio isolamento IP44 in classe H ad altissima efficienza (classe energetica A) protetto contro i sovraccarichi (rotore bloccato) e contro il funzionamento in corto circuito, modulo elettronico per regolazione continua della velocità tramite commutatore di frequenza (Inverter) e potenziometro continuo con 5 posizioni di riferimento, LED di messa in esercizio/segnalazione guasti, idonea al convogliamento di acqua calda e refrigerata, avente le seguenti prestazioni nominali: - portata idrica massima 3.000 l/h; - prevalenza utile massima 40 kPa; temperatura liquido pompato da 2 a 95 °C; potenza installata (1 x 230 V / 50 Hz) 51 W; - potenza minima (a velocità minima) 7 W. euro (duemilacinquanta/54)	cad	2'050,54	11.461
27.12.033*	Sistema di centralizzazione dati. Fornitura e posa in opera di sistema per la raccolta dei dati memorizzati nei			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.12.034*	concentratori bus installati nei satelliti di utenza e nella centrale di produzione, completo di interfaccia per collegamento a Personal computer (fisso o portatile), avente le seguenti caratteristiche: - alimentazione elettrica generale 1 x 230 V / 50Hz; - alimentazione elettrica concentratori e convertitore 12 V cc. Il sistema comprende: - concentratori bus (alloggiati nei satelliti di utenza e nella centrale); - convertitore destremità con alimentatore, interfaccia di collegamento e connettore; pacchetto softWare standard di comunicazione da installare sul PC utente. euro (cinquecentocinquantaotto/95)	cad	558,95	10.512
27.12.035*.001	Avviamento sistema (fino a n. 31 satelliti di zona). Avviamento sistema, consistente in: - controllo rete bus (verifica collegamenti con assenza di cortocircuiti); - inizializzazione concentratori bus; - compilazione tabella di corrispondenza tra utenze e relativi misuratori; - messa in funzione euro (seicentoquarantacinque/02)	cad	645,02	25.806
27.12.035*.002	Caldaia a biomassa granulare (mais, pellet di legno, pellet di crusca, sansa,) ad accensione manuale, con quadro comandi dotato di interruttore generale e termostato di sicurezza a riarmo manuale, con centralina elettronica, predisposto per la gestione di boiler e puffer. La centralina elettronica è comprensiva di microprocessore e di programma di autodiagnosi per rilevamento guasti interni o errore su installazione delle 3 sonde. La caldaia è dotata inoltre: - cassa fumi, posta nella parte superiore della caldaia, dove si raccolgono i gas della combustione; nella cassa fumi trova alloggiamento il ventilatore, ad asse orizzontale, composto da motore elettrico a due velocità modulante elettronicamente; - coclea, attraverso cui la caldaia viene rifornita di combustibile; - scuotitori e turbolatori: manovrando la maniglia dello scuotitore, posta sul fianco destro o sinistro del mantello, si ottiene lo scorrimento dei turbolatori nei passaggi di fumo, assicurando così la pulizia nei condotti e lo scambio ottimale con il massimo rendimento; - focolare, posto nella parte bassa della caldaia: viene alimentato tramite il convogliamento in un tubo di combustibile granulare. L'accensione della caldaia avviene in modo manuale e può funzionare in automatico sfruttando i due stadi di potenza minimo e massimo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Potenza utile minima 4 KW e potenza utile massima 20 KW; euro (quattromilasettecentosettanta/16)	cad	4'770,16	9.854
27.12.035*.003	idem c.s. ...utile minima 6 KW e potenza utile massima 28 KW; euro (seimilacinquecentosettantadue/28)	cad	6'572,28	7.152
27.12.036*.001	idem c.s. ...utile minima 8 KW e potenza utile massima 40 KW euro (ottomilaquattrocentoquarantasette/15)	cad	8'447,15	5.564
27.12.036*.002	Caldaia a biomassa granulare (mais, pellet di legno, pellet di crusca, sansa,) automatica, con quadro gestione elettronico dotato di interruttore generale e termostato di sicurezza a riarmo manuale, con centralina elettronica, predisposta per la gestione di boiler e puffer. La centralina elettronica è comprensiva di microprocessore e di programma di autodiagnosi per rilevamento guasti interni o errore su installazione sonde. La caldaia è dotata inoltre di: - cassa fumi, posta nella parte posteriore della caldaia, dove si raccolgono i gas della combustione; nella cassa fumi trova alloggiamento il ventilatore, ad asse orizzontale, composto da motore elettrico e girante; il ventilatore è di facile manutenzione essendo fissato con dadi ad alette; - coclea, attraverso cui la caldaia viene rifornita di combustibile; - bruciatore di combustibile granulare; - zona di scambio, focolare caldaia; - scambiatore di sicurezza con la funzione di raffreddare la caldaia in caso di sovratemperatura mediante una valvola di scarico termico collegata idraulicamente all'ingresso dello scambiatore; - due pozzetti per sonde di temperatura del quadro comandi; - isolamento della caldaia ottenuto tramite un materassino di lana minerale dello spessore di 60 mm posto a contatto con il corpo caldaia, a sua volta protetto dalla mantellatura esterna, realizzata in pannelli di lamiera zincata; - telaio autoportante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Potenza utile minima 20 KW e potenza utile massima 30 KW; euro (seimilaseicentosessantaquattro/63)	cad	6'664,63	7.053
27.12.036*.003	idem c.s. ...utile minima 40 KW e potenza utile massima 50 KW; euro (diecimilaquarantaotto/30)	cad	10'048,30	4.678
27.12.036*.004	idem c.s. ...utile minima 70 KW e potenza utile massima 80 KW; euro (dodicimilaottocentottantacinque/85)	cad	12'885,85	3.647
27.12.036*.005	idem c.s. ...utile minima 90 KW e potenza utile massima 110 KW; euro (sedecimilanovecentosessantadue/94)	cad	16'962,94	2.771
27.12.037*.001	idem c.s. ...utile minima 120 KW e potenza utile massima 150 KW. euro (ventimilacinquecentotrentaotto/07)	cad	20'538,07	2.289
27.12.037*.001	Caldaia in acciaio per biocombustibili rinnovabili ed ecologici come pellets e cereali, completamente automatica con serbatoio combustibile integrato. Funzionamento: Caldaia dotata di regolazione elettronica che regola le quantità di combustibile e di aria per garantire una combustione ottimale e alto rendimento. La temperatura di mandata, quella di ritorno e dei fumi sono indicati sul display digitale. La coclea immette il combustibile necessario nella camera di combustione a seconda della potenza impostata. Caratteristiche costruttive: Caldaia in acciaio: - inox AISI 316L di spessore 4 mm resistente agli acidi per la zona della combustione; - acciaio di spessore 6 mm per le altre parti. Camera di combustione in ceramica; 100 mm di isolamento; Funzionamento: 2 stadi / continuo; Potenza regolabile: 30% - 100%; Alto rendimento: fino al 91%; Regolazione elettronica del combustibile e dell'aria; Scambiatore di calore in rame; Installazione senza accumulatore tampone; Dispositivo automatico antiritorno di fiamma; Porte reversibili; Caldaia e serbatoio separabili per facilitare la movimentazione; Coperchio serbatoio reversibile: caricamento da destra, sinistra e dietro; Sicurezza antiapertura coperchio serbatoio; Pulizia dei tubi di fumo e svuotamento della cenere frontali; Ventola per l'aria di combustione; Accesso vano fumi. Serbatoio combustibile integrato da 360 litri. DATI TECNICI: Potenza termica nominale con pellets di legno KW 25; Potenza termica nominale con cereali KW 23; Potenza termica ridotta con pellets di legno KW 7,5; Potenza termica ridotta con cereali KW 6,8; Potenza termica in stand-by circa KW 0,8; Rendimento % 89- 91; Pressione massima acqua circuito termico bar 4; Regolazione temperatura acqua riscaldamento °C 60-85;			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.12.037*.002	Volume serbatoio lordo litri 360; Consumo combustibile a potenza nominale con pellets in legno kg/h 5,7; Consumo combustibile a potenza nominale con cereali kg/h 6; Tensione di alimentazione V 230; Potenza motore coclea KW 0,37; Potenza motore ventola W 90; Potenza totale KW 0,46 euro (settemilanovecentodiciassette/81)	cad	7'917,81	5.936
27.12.037*.003	idem c.s. ...legno KW 43; Potenza termica nominale con cereali KW 37; Potenza termica ridotta con pellets di legno KW 12; Potenza termica ridotta con cereali KW 12; Potenza termica in stand-by circa KW 1; Rendimento % 89-91; Pressione massima acqua circuito termico bar 4; Regolazione temperatura acqua riscaldamento °C 60-85; Volume serbatoio lordo litri 360; Consumo combustibile a potenza nominale con pellets in legno kg/h 10; Consumo combustibile a potenza nominale con cereali kg/h 11; Tensione di alimentazione V 230; Potenza motore coclea KW 0,37; Potenza motore ventola W 90; Potenza totale KW 0,46 euro (ottomilacentocinquantauno/25)	cad	8'151,25	5.767
27.12.037*.004	Caldaia in acciaio per biocombustibili rinnovabili ed ecologici come pellets e cereali, completamente automatica con serbatoio combustibile integrato. Funzionamento: Caldaia dotata di regolazione elettronica che regola le quantità di combustibile e di aria per garantire una combustione ottimale e alto rendimento. La temperatura di mandata, quella di ritorno e dei fumi sono indicati sul display digitale. La coclea immette il combustibile necessario nella camera di combustione a seconda della potenza impostata. Caratteristiche costruttive: Caldaia in acciaio: - inox AISI 316L di spessore 4 mm resistente agli acidi per la zona della combustione; - acciaio di spessore 6 mm per le altre parti. Camera di combustione in ceramica; 100 mm di isolamento; Funzionamento: 2 stadi / continuo; Potenza regolabile: 30% - 100%; Alto rendimento: fino al 91%; Regolazione elettronica del combustibile e dell'aria; Scambiatore di calore in rame; Installazione senza accumulatore tampone; Dispositivo automatico antiritorno di fiamma; Porte reversibili; Caldaia e serbatoio separabili per facilitare la movimentazione; Coperchio serbatoio reversibile: caricamento da destra, sinistra e dietro; Sicurezza antiapertura coperchio serbatoio; Pulizia dei tubi di fumo e svuotamento della cenere frontali; Ventola per l'aria di combustione; Accesso vano fumi. Serbatoio combustibile integrato da 600 litri; Dispositivo di rimescolamento nel serbatoio. DATI TECNICI: Potenza termica nominale con pellets di legno KW 25; Potenza termica nominale con cereali KW 23; Potenza termica nominale con cippato di legna KW 23; Potenza termica ridotta con pellets di legno KW 7,5; Potenza termica ridotta con cereali KW 6,8; Potenza termica ridotta con cippato di legna KW 6,8; Potenza termica in stand-by circa KW 0,8; Rendimento % 89-91; Pressione massima acqua circuito termico bar 4; Regolazione temperatura acqua riscaldamento °C 60-85; Volume serbatoio lordo litri 600; Consumo combustibile a potenza nominale con pellets in legno kg/h 5,7; Consumo combustibile a potenza nominale con cereali kg/h 6; Consumo combustibile a potenza nominale con cippato di legna kg/h 7,2; Tensione di alimentazione V 230; Potenza motore coclea KW 0,37; Potenza motore ventola W 90; Potenza totale KW 0,46 euro (ottomilasettecentosettantasette/29)	cad	8'777,29	5.355
27.12.037*.001	Caldaia in acciaio per biocombustibili rinnovabili ed ecologici come pellets e cereali, completamente automatica con serbatoio combustibile integrato. Funzionamento: Caldaia dotata di regolazione elettronica che regola le quantità di combustibile e di aria per garantire una combustione ottimale e alto rendimento. La temperatura di mandata, quella di ritorno e dei fumi sono indicati sul display digitale. La coclea immette il combustibile necessario nella camera di combustione a seconda della potenza impostata. Caratteristiche costruttive: Caldaia in acciaio: - inox AISI 316L di spessore 4 mm resistente agli acidi per la zona della combustione; - acciaio di spessore 6 mm per le altre parti. Camera di combustione in ceramica; 100 mm di isolamento; Funzionamento: 2 stadi / continuo; Potenza regolabile: 30% - 100%; Alto rendimento: fino al 91%; Regolazione elettronica del combustibile e dell'aria; Scambiatore di calore in rame; Installazione senza accumulatore tampone; Dispositivo automatico antiritorno di fiamma; Porte reversibili; Caldaia e serbatoio separabili per facilitare la movimentazione; Coperchio serbatoio reversibile: caricamento da destra, sinistra e dietro; Sicurezza antiapertura coperchio serbatoio; Pulizia dei tubi di fumo e svuotamento della cenere frontali; Ventola per l'aria di combustione; Accesso vano fumi. Serbatoio combustibile integrato da 600 litri; Dispositivo di rimescolamento nel serbatoio. DATI TECNICI: Potenza termica nominale con pellets di legno KW 43; Potenza termica nominale con cereali KW 37; Potenza termica nominale con cippato di legna KW 37; Potenza termica ridotta con pellets di legno KW 12; Potenza termica ridotta con cereali KW 12; Potenza termica ridotta con cippato di legna KW 12; Potenza termica in stand-by circa KW 1; Rendimento % 89-91; Pressione massima acqua circuito termico bar 4; Regolazione temperatura acqua riscaldamento °C 60-85; Volume serbatoio lordo litri 600; Consumo combustibile a potenza nominale con pellets in legno kg/h 10; Consumo combustibile a potenza nominale con cereali kg/h 11; Consumo combustibile a potenza nominale con cippato di legna kg/h 11; Tensione di alimentazione V 230; Potenza motore coclea KW 0,37; Potenza motore ventola W 90; Potenza totale KW 0,46 euro (novemilacentoveventisette/37)	cad	9'127,37	5.150
27.12.038*.001	Accessori per caldaie a biomassa Serbatoio a pressione per sistema antiritorno di fiamma. Capacità 24 litri. euro (centoquarantadue/73)	cad	142,73	37.749
27.12.038*.002	Accessori per caldaie a biomassa Caricatore automatico serbatoio. euro (milleottocentoquarantasei/16)	cad	1'846,16	6.366
27.12.038*.003	Accessori per caldaie a biomassa Contenitore da 600 litri. euro (settecentotrentasette/82)	cad	737,82	7.964
27.12.038*.004	Accessori per caldaie a biomassa Coclea 1,8 m. completa di motore elettrico. euro (millecentocinquantaquattro/05)	cad	1'153,05	10.191
27.12.039*.001	Dispositivo di ribaltamento dei radiatori. Fornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento per consentire di distanziare il radiatore dalla parete, senza scollegarlo dal circuito idraulico. Il radiatore può cioè essere reclinato a ribalta, ruotandolo rispetto all'asse dei due mozzetti inferiori, permettendo così un facile accesso al retro del radiatore. Vantaggi: - Pulizia ed Igienizzazione del radiatore anche nei punti normalmente non raggiungibili e luogo di accumulo di polveri, batteri, pollini, acari, ecc, consentendo così di respirare aria più pulita e di ridurre di molto i fattori di rischio per la salute come, ad esempio allergie da polveri, acari, fenomeni asmatici. - Tinteggiatura rapida e completa della parete retrostante o sostituzione della tappezzeria. - Verniciatura agevole del retro del radiatore			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	senza sporcare il muro. - Risparmio Energetico e Riduzione dei Costi di esercizio; infatti, potendo distanziare anche solo parzialmente il radiatore dalla parete utilizzando laggancio supplementare) in caso di fissaggio sotto davanzale di finestra o sotto mensola, si migliora di molto lo scambio termico con l'aria della stanza da scaldare e, quindi, la resa termica. Il dispositivo di ribaltamento del radiatore è costituito da: - Due supporti di sostegno con giunti rotanti posti nella parte inferiore; - Un dispositivo di ancoraggio al muro posto nella parte superiore del radiatore. Dispositivo di ribaltamento dei radiatori con mandata e ritorno in basso. Per nuovi radiatori. euro (ottantanove/27)	cad	89,27	14.272
27.12.039*.002	idem c.s. ...con mandata e ritorno in basso. Per radiatori esistenti, compreso lo svuotamento, lo scollegamento e il montaggio di nuovi tappi. euro (centodieci/08)	cad	110,08	26.692
27.12.039*.003	idem c.s. ...con mandata in alto e ritorno in basso. Per nuovi radiatori. euro (centodieci/53)	cad	110,53	11.527
27.12.039*.004	idem c.s. ...con mandata in alto e ritorno in basso. Per radiatori esistenti, compreso lo svuotamento, lo scollegamento e il montaggio di nuovi tappi. euro (centotrentauno/34)	cad	131,34	22.372
27.13.001*.001	27.13 - Pompe di calore ad assorbimento Unità multiple di pompe di calore del tipo ad assorbimento condensate ad aria, alimentate a gas metano, per la produzione di acqua calda e refrigerata, adatte per installazione esterna, preassemblate su travi di sostegno in acciaio zincato a caldo e complete di collettori idraulici in acciaio inox isolati da coppelle rigide con rivestimento in lamierino di alluminio esterno e tubazione di distribuzione gas in acciaio zincato, giunto flessibile di collegamento ai collettori, circolatori indipendenti (uno per ogni singolo modulo), quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza e pannello digitale di controllo con programmatore settimanale, regolazione set-point (mandata o ritorno), differenziale per l'inserimento a gradini dei singoli moduli (modulazione automatica in funzione del carico richiesto) e per il completo controllo e la diagnostica del funzionamento dell'apparecchio. Ogni singola unità è composta da un circuito termofrigorifero ermetico in acciaio al carbonio, batteria alettata ad un rango sui tre lati, verniciati a forno con polvere epossidica, ciascuno dotato di termostato limite, valvola di sicurezza sovrappressione, pressostato e termostato fumi, bruciatore premiscelato multigas in acciaio inox, ventilatore di tipo elicoidale modulante sulla velocità, scheda elettronica con microprocessore per il controllo di tutte le funzioni, flussostato acqua, centralina controllo fiamma, valvola gas, condotti evacuazione fumi e scarico condensa in acciaio inox, pannellatura in lamiera zincata verniciata. Potenza frigorifera nominale= 34 KW. Potenza termica nominale (bruciatori)= 70 KW euro (venticinquemilacentosessanta/89)	cad	25'160,89	1.868
27.13.001*.002	idem c.s. ...frigorifera nominale= 51 KW. Potenza termica nominale (bruciatori)= 105 KW euro (trentasettemilaquarantatre/69)	cad	37'043,69	1.269
27.13.001*.003	idem c.s. ...frigorifera nominale= 68 KW. Potenza termica nominale (bruciatori)= 140 KW euro (quarantaottomilanovecentodiciannove/78)	cad	48'919,78	0.961
27.13.001*.004	idem c.s. ...frigorifera nominale= 85 KW. Potenza termica nominale (bruciatori)= 175 KW euro (sessantamilaasettecentoquindici/81)	cad	60'715,81	0.775
27.13.002*	Pompa di calore ad assorbimento, per la produzione contemporanea di acqua calda e fredda, attraverso ciclo termodinamico ad assorbimento acqua e ammoniacale, alimentato da bruciatore a gas metano. L'unità è in grado di fornire acqua fredda fino a -5°C e di acqua calda fino a 60°C e può essere alimentata da sorgenti geotermiche mediante sonde ricavate nel terreno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Potenza termica riscaldamento: 35 KW (temperatura ingresso lato freddo 0°C uscita lato caldo 50°C glicole 25 %). Potenza raffrescamento: 16.9 KW. euro (ottomilaquattrocentosettantauno/60)	cad	8'471,60	5.549
27.13.003*	Pompa di calore ad assorbimento ad inversione di ciclo acqua-ammoniaca alimentata a gas metano o gpl per la produzione di acqua fredda e calda condensata ad aria. L'unità è in grado di fornire t° min/max uscita acqua freddo 3°-10°C con potenza frigorifera di 12.9- 17.4 KW aria est 35°C, In situazione di riscaldamento la sua resa risulta di 35,30 KW con uscita acqua di 50°C e temp esterna 7°C con potenza del bruciatore di 25.7 KW nominale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. euro (undicimilaquattrocentosessantaquattro/31)	cad	11'464,31	4.100
27.13.004.001	Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento geotermico, composto essenzialmente da: - pompa di calore geotermica, comprensiva di accessori circuito secondario (boiler accumulo inerziale, valvolame, sensori, pompe di ricircolo, scambiatori a piastre); - sezione geotermica, comprendente la perforazione, la fornitura e posa in opera degli scambiatori di calore con il terreno, cementazione del perforo con materiale specifico per geotermia, impianto di distribuzione del fluido primario (pompe di ricircolo, raccorderia, valvolame, sensori di controllo), test di pressione e circolazione per ogni sonda geotermica; - Prove tecniche, collaudo e messa in funzione dell'impianto; - Allestimento cantiere, trasporti e logistica personale; - Progettazione dell'impianto geotermico per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda, con relative linee superficiali e redazione di planimetrie. Potenza termica impianto: 6 - 12 KW (costo per KW) euro (duemilacentoventi/75)	kW	2'120,75	22.164
27.13.004.002	idem c.s. ...Potenza termica impianto: 13 - 20 KW (costo per KW) euro (milleottocentonovanta/77)	kW	1'890,77	24.860
27.13.004.003	idem c.s. ...Potenza termica impianto: 21 - 35 KW (costo per KW)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (milleottocentoquattordici/11)	kW	1'814,11	25.911
27.13.004.004	idem c.s. ...Potenza termica impianto: 36 - 50 KW (costo per KW) euro (millesettecentosessantacinque/56)	kW	1'765,56	26.623
27.13.004.005	idem c.s. ...Potenza termica impianto: 51-100 KW (costo per KW) euro (milleseicentosessantacinque/90)	kW	1'665,90	28.216
27.13.004.006	idem c.s. ...Potenza termica impianto superiore a 100 KW (costo per KW) euro (milleseicentotre/30)	kW	1'603,30	29.318
27.13.005*.001	Fornitura e posa in opera di pompa di calore geotermica con compressore scroll ermetico e regolazione micro-computerizzata, corredata di dispositivo per il collegamento a PC. Completa dei seguenti accessori: circolatore ermetico, vaso di espansione in acciaio inox con adattatore a chiusura veloce, separatore d'aria, manometro di carico, valvola di sicurezza e rubinetto di carico/scarico, generatore elettrico per la prima messa in funzione stand up e stand by, termostato di regolazione, termostato di sicurezza e carico del fluido refrigerante. Potenza termica pompa di calore con fonte di calore terreno : 11,8 KW. Potenza assorbita: 2,6 KW euro (settemilasettecentosessantatre/23)	cad	7'763,23	3.027
27.13.005*.002	idem c.s. ...fluido refrigerante. Potenza termica pompa di calore con fonte di calore terreno : 14,2 KW. Potenza assorbita: 3,1 KW euro (ottomilacinquecentonovantanove/71)	cad	8'599,71	2.733
27.13.005*.003	idem c.s. ...fluido refrigerante. Potenza termica pompa di calore con fonte di calore terreno : 17,1 KW. Potenza assorbita: 3,6 KW euro (novemilacinquecentoottantatre/09)	cad	9'583,09	3.679
27.13.005*.004	idem c.s. ...fluido refrigerante. Potenza termica pompa di calore con fonte di calore terreno : 18,3 KW. Potenza assorbita: 4,1 KW euro (diecimiladuecentosessantasette/33)	cad	10'267,33	3.434
27.13.005*.005	idem c.s. ...fluido refrigerante. Maggiorazione per versione ad accensione elettronica (potenza pompa di calore fino a 18,3 KW) euro (trecentonovantatre/90)	cad	393,90	0.000
27.13.006*.001	Fornitura e posa in opera di pompa di calore geotermica con compressore scroll ermetico, regolazione elettronica, collegamento elettronico rete, sonda esterna, collegamento PC. Potenza termica pompa di calore con fonte di calore terreno : 19,6 KW. Potenza assorbita: 5 KW euro (undicimilatrecentoquarantaotto/81)	cad	11'348,81	3.107
27.13.006*.002	idem c.s. ...terreno : 27,1 KW. Potenza assorbita: 6,8 KW euro (tredicimilacinquecentoottantaquattro/50)	cad	13'584,50	2.595
27.13.006*.003	idem c.s. ...terreno : 39,8 KW. Potenza assorbita: 9,9 KW euro (diciassettemilatrecentosettantadue/98)	cad	17'372,98	2.030
27.13.007*.001	Fornitura e posa in opera di pompa di calore dotata di due compressori scroll ermetici, regolazione elettronica con tecnica DDC, dispositivo per collegamento a PC, regolazione mediante microcomputer in funzione della temperatura esterna. Potenza termica pompa di calore : 45,6 KW. Potenza assorbita: 11,9 KW euro (ventiunomilaventiquattro/62)	cad	21'024,62	2.236
27.13.007*.002	idem c.s. ...temperatura esterna. Potenza termica pompa di calore : 52,7 KW. Potenza assorbita: 13,7 KW euro (ventiduemilaquattrocentotrentaotto/53)	cad	22'438,53	2.095
27.13.007*.003	idem c.s. ...temperatura esterna. Potenza termica pompa di calore : 65,1 KW. Potenza assorbita: 18,5 KW euro (ventiquattromilatrecentoottantasette/83)	cad	24'387,83	1.927
27.13.007*.004	idem c.s. ...temperatura esterna. Potenza termica pompa di calore : 80,4 KW. Potenza assorbita: 21,1 KW euro (ventinovemilasettecento/38)	cad	29'700,38	1.582
27.13.007*.005	idem c.s. ...temperatura esterna. Maggiorazione per versione ad accensione elettronica (potenza pompa di calore fino a 65,1 KW) euro (milleduecentonovantauno/09)	cad	1'291,09	0.000
27.13.007*.006	idem c.s. ...temperatura esterna. Maggiorazione per versione ad accensione elettronica (potenza pompa di calore: 80,4 KW) euro (duemiladuecentosettantanove/76)	cad	2'279,76	0.000
27.13.008*.001	Accessori per pompe di calore geotermiche Modulo modem interno per integrazione euro (centosettantaquattro/02)	cad	174,02	30.962
27.13.008*.002	Accessori per pompe di calore geotermiche Programma di manutenzione versione completa euro (quattrocentosettantasei/82)	cad	476,82	23.622
	27.14 - Risparmio idrico e sistemi per lo stoccaggio e l'utilizzo dell'acqua piovana. (Particolarmente indicati nelle aree industriali, le aziende agricole, le stazioni di servizio e gli autolavaggi). (D. Legislativo 3			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale, capo II – Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico, artt. 98 e 99).			
27.14.003	Pozzetto sifonato di piede colonna per acque piovane realizzato in pvc. euro (quarantatre/07)	cad	43,07	0.000
27.14.009.001	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in vetroresina idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E inoltre compre quanto altro occorre per dare lopera finita. Capacità 200 litri euro (centoquarantanove/54)	cad	149,54	0.000
27.14.009.002	idem c.s. ...finita. Capacità 300 litri euro (centoottanta/24)	cad	180,24	0.000
27.14.009.003	idem c.s. ...finita. Capacità 400 litri euro (duecentotredici/45)	cad	213,45	0.000
27.14.009.004	idem c.s. ...finita. Capacità 600 litri euro (duecentottanta/39)	cad	280,39	0.000
27.14.009.005	idem c.s. ...finita. Capacità 800 litri euro (trecentosettantatre/84)	cad	373,84	0.000
27.14.009.006	idem c.s. ...finita. Capacità 1000 litri euro (cinquecentouno/81)	cad	501,81	0.000
27.14.009.007	idem c.s. ...finita. Capacità 1500 litri euro (seicentoquarantasei/16)	cad	646,16	0.000
27.14.009.008	idem c.s. ...finita. Capacità 2000 litri euro (settecentosessantanove/89)	cad	769,89	0.000
27.14.011*.001	Sistema per recupero acqua piovana, composto da serbatoio da interro in polietilene con pozzetto d'ispezione, coperchio verde, filtro interno a cestello, rimovibile per pulizia, con maglia fine a 0,35 mm, sifone di troppo pieno con protezione contro i topi, pompa sommersa di adeguata portata prevalenza con protezione per funzionamento a secco, dispositivo di controllo pressione e corrente, box di allacciamento acqua, tubo flessibile da 10 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Capacità 2200 litri euro (duemilaseicentonovantaotto/76)	cad	2'698,76	17.417
27.14.011*.002	idem c.s. ...d'arte. Capacità 3350 litri euro (duemilanovecentosessantasei/86)	cad	2'966,86	15.844
27.14.011*.003	idem c.s. ...d'arte. Capacità 4800 litri euro (tremlaseicentoottantanove/57)	cad	3'689,57	19.110
27.14.011*.004	idem c.s. ...d'arte. Capacità 6500 litri euro (quattromilacentotrentacinque/33)	cad	4'145,33	17.009
27.14.011*.005	idem c.s. ...d'arte. Capacità 7800 litri euro (quattromilaottocentonovantaquattro/85)	cad	4'894,85	19.206
27.14.011*.006	idem c.s. ...d'arte. Capacità 9200 litri euro (cinquemilatrecentosessantaquattro/01)	cad	5'364,01	17.526
27.14.012*.001	Sistema per recupero acqua piovana, composto da serbatoio da interro in polietilene con pozzetto d'ispezione del tipo telescopico da 750-1000 mm, coperchio in PE, filtro interno autopulente, tubo di calma, sifone di sfioramento con protezione contro i topi, consolle di alimentazione acqua, pompa di adeguata portata-prevalenza, galleggiante, attraversamento muro DN 100, tubo aspirante in PE da 12 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Capacità 3350 litri euro (quattromiladuecentocinquantaotto/80)	cad	4'258,80	11.258
27.14.012*.002	idem c.s. ...d'arte. Capacità 4800 litri euro (quattromilanovecentoquarantaotto/17)	cad	4'948,17	14.249
27.14.012*.003	idem c.s. ...d'arte. Capacità 6500 litri euro (cinquemilaquattrocentotrenta/21)	cad	5'430,21	12.984
27.14.012*.004	idem c.s. ...d'arte. Capacità 7800 litri euro (seimilacentonovantadue/44)	cad	6'192,44	15.181
27.14.012*.005	idem c.s. ...d'arte. Capacità 9200 litri euro (seimilacinquecentonovantanove/82)	cad	6'599,82	14.244
27.14.013*	Fornitura e posa in opera di soffione doccia adatto per docce con impianto fisso a muro, a getto concentrato senza dispersioni laterali, dotato di snodo e regolatore interno del flusso dell'acqua che intervengono variando la portata. La riduzione non è fissa ma personalizzabile a seconda della pressione dell'acqua, agendo con un cacciavite a taglio. Dotato di sistema anticalcare (l'acqua non esce da fori ma da scanalature interne al soffione che non si otturano), dotato inoltre di una molla per lo sbloccaggio periodico di eventuali incrostazioni e di speciale ghiera			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	antivandalo per prevenzione di furti. Permette un risparmio d'acqua del 50 %. Compreso braccio doccia cromato antivandalo. euro (sessantadue/28)	cad	62,28	47.176
27.14.014*	Fornitura e posa in opera di soffione doccia a 3 getti del tipo anticalcare autopulente; dotata di un regolatore del flusso d'acqua incorporato. Da collegare al tubo flessibile. Permette un risparmio d'acqua del 50 %. euro (trentatre/97)	cad	33,97	31.857
27.14.015*	Fornitura e posa in opera limitatore di portata. Raccordo 1/2" MF, cromato completo di valvola di non ritorno e limitatore di portata 9 l/60s. Si inserisce prima del tubo flessibile per docce a cornetta o tra il braccio doccia ed il soffione per docce fisse. Permette un risparmio d'acqua del 50 %. euro (diciassette/36)	cad	17,36	62.333
27.14.016*	Fornitura e posa in opera di rompigetto aerato. Dotato di un sistema di retine e fori che miscelano acqua e aria con un effetto "seltz", permette un'erogazione di acqua di 7/8 l/60s. Filettatura maschio e femmina M22 (per rubinetti bagni e cucine). Si fissa alla porzione terminale dei rubinetti. euro (quattro/97)	cad	4,97	59.330
27.14.017*	Fornitura e posa in opera di rompigetto aerato antivandalo. Dotato di un sistema di retine e fori che miscelano acqua e aria con un effetto "seltz", permette un'erogazione di acqua di 7/8 l/60s. Filettatura maschio e femmina M22 (per rubinetti bagni e cucine). Si fissa alla porzione terminale dei rubinetti e può essere rimosso solo usando un'apposita chiave di sbloccaggio che impedisce sottrazioni proditorie. euro (sei/24)	cad	6,24	47.249
27.14.018*	Fornitura e posa in opera di cartuccia interna rompigetto. Dotata di un sistema di retine e fori che miscelano acqua e aria con un effetto "seltz", permette un'erogazione di acqua di 7/8 l/60s. Si inserisce all'interno della capsula terminale avvitabile ai rubinetti già esistenti indipendentemente dal tipo di filettatura. Determina la riduzione del consumo di acqua miscelandola con l'aria. euro (tre/45)	cad	3,45	56.229
27.14.019*	Fornitura e posa in opera di cartuccia interna rompigetto del tipo anticalcare, da inserire all'interno della capsula terminale del rompigetto già esistente, indipendentemente dal tipo di filettatura, per evitare il deposito di calcare disciolto nell'acqua e l'otturazione del passaggio d'acqua dovuto all'accumulo dei detriti in essa contenuti; dotata di un sistema di retine e fori che miscelano acqua e aria con un effetto "seltz", permettendo un'erogazione d'acqua di 7 l/60s. indipendentemente dal variare della pressione e determinando la riduzione del consumo di acqua miscelandola con l'aria. euro (quattro/21)	cad	4,21	46.078
27.14.020*	Fornitura e posa in opera di riduttore di flusso per rubinetto, diametro 1/2", composto da: - una valvola di riduzione della portata d'acqua (che ha pure funzione di stabilizzatore di pressione assicurando una distribuzione uniforme dell'acqua, con rendimento costante di 6 litri al minuto); - un sistema di retine e fori che frammenta l'acqua in minuscole particelle e la miscela con l'aria; - guarnizione. Il materiale di composizione delle valvole è realizzato con resine acetaliche anticalcare, conformi alle vigenti normative di atossicità e contatto con acqua potabile, inoltre, sono testati a 90°. euro (tre/75)	cad	3,75	51.731
27.14.021*	Fornitura e posa in opera di riduttore di flusso per doccia, composto da: - raccordo da 1/2 pollice in acciaio inox per flessibile doccia; - valvola di non ritorno AV9 avente duplice funzione: a) riduzione di portata dell'acqua e di stabilizzazione di pressione con rendimento costante di fuoriuscita dell'acqua di circa 9 litri al minuto; b) funzione antinquinamento; - guarnizione. Il materiale di composizione delle valvole è realizzato con resine acetaliche anticalcare, conformi alle vigenti normative di atossicità e contatto con acqua potabile, inoltre, sono testati a 90°. euro (dieci/52)	cad	10,52	50.870
27.14.022*	Fornitura e posa in opera di riduttore di flusso per vaschetta vaso, composto da un peso di gr. 120 che viene agganciato al tubo che controlla l'uscita dell'acqua dalla vaschetta e, agendo come peso, permette di dosare meglio lo scarico, ottenendo un risparmio da 15.000 a 17.000 litri di acqua all'anno. Da installarsi allo scarico del vaso non dotato del doppio tasto per dimezzare la quantità di acqua in uscita. euro (dieci/72)	cad	10,72	27.497
27.15 - Fotovoltaico - Cogenerazione - Eolico				
27.15.001*.001	Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine 24 mm a 80 km/h; - tensione massima di sistema 600 V; - garanzia potenza = 80% 25 anni. Fornito e posto in opera completo di inverter, struttura di supporto, quadri elettrici, centrale di controllo, cavi elettrici e quant'altro occorre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi. Per potenza pannelli fino a 5 kWp. euro (tremilacentonove/88)	kWp	3'109,88	18.894
27.15.001*.002	idem c.s. ...potenza pannelli da 5,1 fino a 10 kWp. euro (duemilacinquecentoquarantaotto/81)	kWp	2'548,81	18.672
27.15.001*.003	idem c.s. ...potenza pannelli da 10,1 fino a 20 kWp. euro (milleottocentosettantacinque/60)	kWp	1'875,60	13.784
27.15.001*.004	idem c.s. ...potenza pannelli da 20,1 fino a 50 kWp. euro (milleottocentosessantasei/73)	kWp	1'866,73	13.849

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.15.001*.005	idem c.s. ...potenza pannelli da 50,1 fino a 100 KWp. euro (millesettecentoottantasei/86)	kWp	1'786,86	12.166
27.15.001*.006	idem c.s. ...potenza pannelli da 100,1 a 200 KWp. euro (milleseicentoventisette/10)	kWp	1'627,10	12.278
27.15.001*.007	idem c.s. ...potenza pannelli da 200,1 a 500 KWp. euro (millecinquecentotrentaquattro/26)	kWp	1'534,26	12.255
27.15.001*.008	idem c.s. ...potenza pannelli da 500,1 a 1.000 KWp. euro (milletrecentodiciassette/69)	kWp	1'317,69	11.594
27.15.001*.009	idem c.s. ...potenza pannelli oltre i 1.000 KWp. euro (milleduecentocinquantauno/26)	kWp	1'251,26	10.801
27.15.002*.001	Centrale di cogenerazione con generatore sincrono per il carburante gas metano, per la generazione di corrente elettrica trifase 400 V, 50 Hz e di calore per riscaldamento 90/70 °C con catalizzatore regolato a tre vie per esercizio povero di emissioni nocive secondo le norme antinquinamento, formato sostanzialmente dalle seguenti componenti: - Telaio per l'inserimento del motore e suoi accessori, del generatore, del pannello di comando e del sistema di scambiatori di calore. La coppa dell'olio deve essere smontabile senza sollevare il motore; - Motore e generatore montati nel telaio macchina con giunti elastici; - Motore Otto a gas con sistema di pulizia del gas di scarico; - Completo cablaggio elettrico e cavo di collegamento; - Scambiatori di calore. Scambiatore dei gas di scarico integrato nel circuito dell'acqua di raffreddamento; - Isolazione degli scambiatori di calore per l'acqua di raffreddamento del motore e per i gas combusti; - Scambiatori di calore e motore con tubazioni di collegamento fino al riscaldamento ed alle flange di raccordo dei gas combusti, tubi isolati, attacchi per l'acqua di riscaldamento e l'acqua di condensa; - Linea di regolazione gas montata e collegata con giunti antivibrazione, composta da: filtro gas, n° 2 valvole elettromagnetiche, regolatore di pressione, valvola di regolaggio gas, valvola di sicurezza termica; - Sistema autonomo d'approvvigionamento dell'olio lubrificante con serbatoio aggiuntivo per l'olio nuovo e vetro d'ispezione esterno, regolazione automatica del livello dell'olio; - Cuffia insonorizzante composta dalla cuffia per l'unità motore/generatore e dal rivestimento per l'unità scambiatori di calore. Insonorizzazione circa 25 dB nella media frequenza. Elementi insonorizzanti rimovibili per i lavori di manutenzione; - Aspirazione d'aria fresca attraverso apertura nella piastra di base, mediante ventilatore con prevalenza aggiuntiva di circa 500 Pa per il canale dell'aria espulsa; Quadro elettrico del cogeneratore con le seguenti componenti: - n° 2 microprocessori separati, rispettivamente per avviamento e disattivazione, per esercizio parallelo o sostitutivo alla rete elettrica; - Regolazione di potenza per la messa a regime, valore fisso e scorrevole con funzione primaria per l'avviamento e la disattivazione; - Entrate con contatti puliti per comando d'avviamento a distanza, per la regolazione dei valori fisso e scorrevole e per l'esercizio sostitutivo alla rete; - Interruttore di protezione e per esercizio manuale del generatore; - Display per la visualizzazione dei valori d'esercizio e disfunzione; - Memoria storica per la registrazione dei valori analogici minimo e massimo, allo scopo di ottimizzare l'esercizio; - Apparecchio di carica della batteria; - Controlli e relais per la pompa dell'acqua di raffreddamento, lo starter, ventilatore dell'aria espulsa e linea gas; - Presa di corrente 220 V per la manutenzione; - Completo impianto di commutazione compreso cablaggio all'interno del cogeneratore; - Interruttore a chiave per l'arresto d'emergenza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Cogeneratore: potenza elettrica 50 KW; potenza termica 91 KW euro (novantamilaseicentonove/68)	cad	90'609,68	0.519
27.15.002*.002	idem c.s. ...potenza elettrica 65 KW; potenza termica 114 KW euro (centotremilacentosessantaquattro/02)	cad	103'164,02	0.456
27.15.002*.003	idem c.s. ...potenza elettrica 120 KW; potenza termica 200 KW euro (centocinquantaunomilacentoventicinque/16)	cad	151'125,16	0.622
27.15.002*.004	idem c.s. ...potenza elettrica 238 KW; potenza termica 363 KW euro (duecentotrentacinquemilaquattrocentosessanta/92)	cad	235'460,92	0.400
27.15.003*	Cuffia insonorizzante per cogeneratore di potenza elettrica 238 KW; potenza termica 363 KW euro (diciassettemilaottantaotto/56)	cad	17'088,56	1.375
27.15.004*.001	Generatore eolico di semplice applicazione su palo, dotato di turbina a singola modellatura con 6 lame piane di sicurezza, protette da un anello esterno. Ganci in acciaio. Esclusa la fornitura e posa in opera del palo e dei collegamenti elettrici. Caratteristiche tecniche: Potenza max in uscita Wp : 60; Tensione in uscita V : 12; Velocità del vento minima: 2,5 m/s; Diametro rotore mm. 510. Peso kg : 3,5. Generatore eolico per terra. Diametro rotore mm. 510. euro (quattrocentotrentanove/81)	cad	439,81	20.040
27.15.004*.002	idem c.s.: 3,5. Regolatore di carica euro (sessantaotto/36)	cad	68,36	17.198
27.15.005*.001	Generatore eolico di semplice applicazione su palo, costruito con materiali resistenti ad alta affidabilità, anche sui mari. Inizio rendimento con una velocità del vento di 2,2 m/s. Esclusa la fornitura e posa in opera del palo e dei collegamenti elettrici. Caratteristiche tecniche: Potenza max in uscita Wp: 250; Tensione in uscita V : 12 o versione a 24 V; Velocità del vento minima: 2,5 m/s; Diametro rotore mm. 910. Peso kg : 10,5; Generatore Eolico per terra. Diametro rotore mm. 910. Generatore eolico per terra. Diametro rotore mm. 910. euro (seicentocinquantaquattro/83)	cad	652,83	18.000
27.15.005*.002	idem c.s. mm. 910. Regolatore di carica. euro (centonove/35)	cad	109,35	9.897

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.15.006*.001	Generatore eolico di semplice applicazione su palo, costruito con pale rotanti in fibra di carbonio ad alto rendimento. Corpo del generatore in lega di alluminio pressofuso. Alternatore ad alto rendimento. Regolatore interno di carica per batterie. Protezione sovraccarica batteria. Protezione da forti raffiche di vento, riduzione automatica della velocità della turbina. A bassa rumorosità. 3 anni di garanzia. Esclusa la fornitura e posa in opera del palo e dei collegamenti elettrici. Caratteristiche tecniche: Potenza max in uscita Wp : 400 ; Tensione in uscita V : 12V o versione a 24V; Velocità del vento minima: m/s 3,13; Diametro rotore mm : 1150. Peso Kg : 5,85 Generatore eolico per terra. Diametro rotore mm : 1150. euro (millecentosette/68)	cad	1'107,68	10.609
27.15.006*.002	idem c.s. ...eolico per ambienti marini. Diametro rotore mm : 1150. euro (milleduecentocinquantatre/34)	cad	1'253,34	9.375
27.15.007*	Turbina eolica da 1 KW. Turbina eolica da 1000 Watt per carica batterie a 24 V cc, con un diametro rotore di 2,5 metri ed una potenza di picco di circa 1600 Watt, destinata alle utenze domestiche non connesse alla rete elettrica. La turbina eolica è del tipo ad asse orizzontale, tripale con rotore sopravvento. Le pale sono realizzate in composito in fibra di vetro con alte caratteristiche di resistenza a rottura. Le pale sono direttamente collegate ad un generatore a magneti permanenti a bassissima velocità, espressamente progettato, utilizzando super-magneti in neodimio. Caratteristiche tecniche: Tipo: 3 Pale Sopravvento; Diametro Rotore 2,5 m; Potenza nominale 1000 Watt; Potenza massima 1600 Watt; Temperature da -40° a +60° C. Generatore: a magneti permanenti; forma d'onda 24 VDC Nominale; Velocità Vento: Start-up 3 m/s; Nominale 11 m/ s; Max di progetto 54 m/s. euro (duemilatrecentonovantacinque/55)	cad	2'395,55	4.906
27.15.008*.001	Accessori per turbina eolica da 1 KW. Torre controventata da 9 m. euro (millequarantaotto/26)	cad	1'048,26	16.815
27.15.008*.002	idem c.s. ...controventata da 13 m. euro (millequattrocentodiciannove/39)	cad	1'419,39	16.558
27.15.008*.003	Accessori per turbina eolica da 1 KW. Gruppo batterie da 5,3 KWh, 24 V. euro (quattrocentosessantanove/52)	cad	469,52	12.514
27.15.008*.004	idem c.s. ...batterie da 10,6 KWh, 48 V. euro (novecentoventi/20)	cad	920,20	9.578
27.15.008*.005	idem c.s. ...batterie da 8,4 KWh, 24 V. euro (milleottantatre/75)	cad	1'083,75	8.133
27.15.008*.006	idem c.s. ...batterie da 17 KWh, 48 V. euro (duemilanovantauno/95)	cad	2'091,95	5.392
27.15.008*.007	Accessori per turbina eolica da 1 KW. Inverter 1500 W, 230 V, 50 Hz. euro (millesessantadue/96)	cad	1'062,96	11.055
27.15.008*.008	Accessori per turbina eolica da 1 KW. Protezione anti-corrosione per siti marini. euro (cinquecentoventisei/82)	cad	526,82	21.408
27.15.009*	Turbina eolica da 7,5 KW. Turbina eolica progettata per garantire un basso livello di manutenzione ed un elevato grado di affidabilità in condizioni atmosferiche avverse. Dotata di un rotore tripale sopravvento con diametro pari a 7m. Le pale, realizzate in vetroresina, sono rigidamente vincolate al mozzo, ma flessibili in torsione in quanto dotate di un sistema passivo di regolazione aerodinamica del passo. La Turbina eolica può essere installata su pali di diversa tipologia, strallati o autoportanti, tralicciati o tubolari, e di altezza variabile da 18 m a 36 m. Caratteristiche tecniche: Tipo 3 Pale Sopravvento; Diametro Rotore 7 m; Potenza nominale 7,5 KW; Potenza massima 8 KW; Temperature da -40° a +60° C; Generatore: a magneti permanenti; forma d'onda 24 VDC Nominale; Velocità Vento: Start-up 3,4 m/s; Nominale 13,8 m/s; Max di progetto 54 m/s; Turbina da 10 KW con uscita monofase per allaccio a rete elettrica, completa di inverter euro (diciassettemilanovantadue/61)	cad	17'092,61	2.750
27.15.010*	Turbina eolica da 10 KW. Turbina eolica progettata per garantire un basso livello di manutenzione ed un elevato grado di affidabilità in condizioni atmosferiche avverse. Dotata di un rotore tripale sopravvento con diametro pari a 7m. La Turbina eolica può essere installata su pali di diversa tipologia, strallati o autoportanti, tralicciati o tubolari, e di altezza variabile da 18 m a 36 m. Caratteristiche tecniche: Tipo 3 Pale Sopravvento; Diametro Rotore 7 m; Potenza nominale 10 KW; Potenza massima 12 KW; Temperature da -40° a +60° C; Generatore a magneti permanenti; forma d'onda 24 VDC Nominale; Velocità Vento: Start-up 3,4 m/s; Nominale 13,8 m/s; Max di progetto 54 m/s; Turbina per carico batterie da 7,5 KW con uscita a 48 V cc., adatta per utenze isolate con sistema di accumulo completa di regolatore di carica e trasformatore abbassatore 4:1 (ottimizzata per prestazioni a bassa velocità del vento). euro (ventimilacentoquarantatre/27)	cad	20'143,27	2.333
27.15.011*.001	Turbina eolica da 20 KW. Fornitura e posa in opera di turbina eolica da 20 KW in versione per collegamento alla rete elettrica. La turbina eolica è composta dai seguenti sistemi: - rotore tripala; - navicella e sistema di attuazione e controllo del passo; - cavi di potenza e segnale per collegamento da navicella a base torre. La navicella è costituita da: a) mozzo di collegamento tra generatore elettrico e rotore tripala; b) generatore elettrico multipolare a magneti permanenti a flusso assiale; c) telaio e banderuola; d) sistema di attuazione e controllo del passo; e) ogiva e capote; f) controllo hardWare e softWare di sistema; g) cavi di potenza e segnale, da navicella a base torre. La turbina eolica è corredata dalle seguenti apparecchiature: - Inverter AC/DC/AC da 20 kVA con tensione di ingresso Vin 0-380 Vca, Vout 380 Vca (frequenza nominale 50 Hz), completo di dispositivo d'interfaccia alla rete BT in conformità alle norme CEI 11-20 ed ENEL DK5940; - Torre di sostegno in acciaio zincato a caldo di altezza pari a 18 metri, costituita da due conci. Turbina eolica da 20 KW, rotore da 8 m.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ventiunomilacentosessantaotto/66)	cad	21'168,66	2.220
27.15.011*.002	idem c.s. ...due conc. Maggiorazione per turbina eolica da 20 KW, rotore da 10 m. euro (cinquemilacentoquarantaquattro/22)	cad	5'144,22	9.137
27.15.012*.001	Accessori per turbine eoliche da 7,5 - 10 - 20 KW. Torre controventata da 18 m. Torre controventata costituita da sezioni di traliccio della lunghezza di 3 m, picchetti, cavi per ancoraggio, il cavo di ammaino ed i relativi accessori per il montaggio dell'argano di ammaino, gli accessori per la messa a terra della torre. Completa di tutti gli accessori per dare l'opera finita. Cavi elettrici torre non inclusi. euro (cinquemiladuecentoquarantasette/95)	cad	5'247,95	6.718
27.15.012*.002	Accessori per turbine eoliche da 7,5 - 10 - 20 KW. Torre controventata da 24 m. Torre controventata costituita da sezioni di traliccio della lunghezza di 3 m, picchetti, cavi per ancoraggio, il cavo di ammaino ed i relativi accessori per il montaggio dell'argano di ammaino, gli accessori per la messa a terra della torre. Completa di tutti gli accessori per dare l'opera finita. Cavi elettrici torre non inclusi. euro (settemiladuecentosettantanove/33)	cad	7'279,33	6.457
27.15.012*.003	Accessori per turbine eoliche da 7,5 - 10 - 20 KW. Kit di cablaggio torre. Kit di cablaggio torre costituito da un interruttore con fusibile per la disconnessione, protezione da scariche di fulmini, cavo armato torre e connettori. euro (millecentosessanta/03)	cad	1'160,03	20.260
27.15.012*.004	Accessori per turbine eoliche da 7,5 - 10 - 20 KW. Quadro elettrico a 7 circuiti. Quadro elettrico con barre di collegamento in corrente continua separate (positiva e negativa) con fusibili Classe T 125-300° su ogni circuito. euro (novecentosettantatre/49)	cad	973,49	24.142
27.15.012*.005	Accessori per turbine eoliche da 7,5 - 10 - 20 KW. Quadro elettrico a 9 circuiti. Quadro elettrico con barre di collegamento in corrente continua separate (positiva e negativa) con fusibili Classe T 125-300° su ogni circuito. euro (millecentosessantasette/61)	cad	1'167,61	27.476
27.15.012*.006	Accessori per turbine eoliche da 7,5 - 10 - 20 KW. Gruppo batteria da 84 KWh, 5 stringhe. Gruppo batterie al piombo acido da 84 KWh, 5 stringhe. Inclusi i connettori di giunzione tra batterie. euro (quattromiladuecentoottauno/98)	cad	4'281,98	2.744
27.15.012*.007	Accessori per turbine eoliche da 7,5 - 10 - 20 KW. Inverter 3300 W, 230 V, 50 Hz. Inverter monofase ad onda sinusoidale, con ingresso a 48 V. Compresa caricabatterie a 3 stadi e relè per trasferimento automatico CA, controllo START/STOP per generatore e programmazioni multiple delle modalità operative. euro (tremilatrecentocinquantaquattro/51)	cad	3'354,51	3.503
27.15.012*.008	Accessori per turbine eoliche da 7,5 - 10 - 20 KW. Inverter 4500 W, 230 V, 50 Hz. Inverter monofase ad onda sinusoidale, con ingresso a 48 V. Compresa caricabatterie a 3 stadi e relè per trasferimento automatico CA, controllo START/STOP per generatore e programmazioni multiple delle modalità operative. euro (tremilaottocentodiciannove/58)	cad	3'819,58	3.076
27.15.012*.009	Accessori per turbine eoliche da 7,5 - 10 - 20 KW. Inverter per turbina eolica da 20 KW. euro (settemiladuecentotrentauno/81)	cad	7'231,81	1.625
	27.16 - Stazioni di ricarica			
27.16.001*.001	IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti "colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all'impianto . PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 1 veicolo elettrico, con fornitura e posa in opera di una presa tipo ""wallbox"" fissata a parete; compreso il connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori di ancoraggio, e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte. Potenza della presa ?3,7 Kw MONOFASE ricarica lenta euro (millenovecentosettantatre/77)	cad	1'973,77	1.130
27.16.001*.002	IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti "colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all'impianto . PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 2 veicolo, con fornitura e posa in opera di una presa tipo ""wallbox"" fissata a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO "CC5", fissaggio a parete, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. Potenza delle prese da?6,00 kW monofase ricarica lenta euro (duemilaseicentosettantaquattro/15)	cad	2'674,15	1.330
27.16.001*.003	IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti "colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.16.001*.004	di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all'impianto . PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA PER N. 2 veicoli elettrici contemporanei, completo dei connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO "CC5", completa di telaio con ruote o degli accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte. Potenza delle prese da 76,00 kW monofase ricarica accelerata euro (cinquemiladuecentosettantauno/94)	cad	5'271,94	0.930
	IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti "colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 (punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all'impianto . PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA per n. 2 veicolo elettrici contemporanei, fissaggio a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO "CC5", completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte. Potenza delle prese da 20 Kwh TRIFASE a ricarica veloce euro (novemilannovecentotre/45)	cad	9'903,45	0.560
27.17.01.001	27.17 - Sistemi strutturali speciali in legno Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), non a vista sp. 80 mm 3 strati. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 80 mm 3 strati euro (centosettantaotto/99)	mq	178,99	10.770
	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), non a vista sp. 100 mm 3 strati. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. euro (centonovantasei/96)	mq	196,96	9.787
27.17.01.003	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), non a vista sp. 120 mm 3 strati. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 3 strati euro (duecentoventiuno/37)	mq	221,37	8.708
	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), non a vista sp. 100 mm 5 strati. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. euro (centonovantaotto/60)	mq	198,60	9.706
27.17.01.005	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), non a vista sp. 120 mm 5 strati. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 5 strati euro (duecentoventitre/27)	mq	223,27	8.634
	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), non a vista sp. 140 mm 5 strati. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 140 mm 5 strati euro (duecentoquarantasette/43)	mq	247,43	7.791
27.17.01.007	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), non a vista sp. 160 mm 5 strati. Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 160 mm 5 strati euro (duecentosessantaotto/68)	mq	268,68	7.175
27.17.01.008	Sovraprezzo alle pareti strutturali. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM) euro (quindici/00)	%	15,00	0.000
27.17.02.001	Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus in travi in legno massiccio o lamellare. Spessore 120mm. Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. euro (duecentootto/02)	mq	208,02	12.309
27.17.02.002	Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus in travi in legno massiccio o lamellare. Spessore 160mm. Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm euro (duecentoquarantanove/51)	mq	249,51	10.262
27.17.02.003	Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus in travi in legno massiccio o lamellare. Spessore 200mm. Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm euro (duecentonovantauno/01)	mq	291,01	8.799
27.17.03.001	Pareti a telaio in legno massello o lamellare, dim.montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm euro (centootto/22)	mq	108,22	30.369
27.17.03.002	Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A euro (centoquarantatre/79)	mq	143,79	22.856
27.17.03.003	Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A euro (centosessantatre/59)	mq	163,59	20.090
27.17.03.004	Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A euro (centocinquanta/13)	mq	150,13	21.892

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.17.03.005	Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore. euro (centosettantadue/38)	mq	172,38	19.065
27.17.03.006	Pareti a telaio in legno massello o lamelle, dim.montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm euro (centodiciannove/72)	mq	119,72	27.452
27.17.03.007	Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A euro (centoquarantasei/01)	mq	146,01	22.508
27.17.03.008	Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A euro (centosettantasei/91)	mq	176,91	18.577
27.17.03.009	Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore euro (centoquarantasette/29)	mq	147,29	22.313
27.17.03.010	Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore euro (centoottantacinque/25)	mq	185,25	17.741
27.17.03.011	Pareti a telaio in legno massello o lamelle, dim.montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.17.03.012	Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm euro (centoventicinque/02)	mq	125,02	26.288
27.17.03.013	Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A euro (centocinquantatre/05)	mq	153,05	21.473
27.17.03.014	Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A euro (centoottantasei/28)	mq	186,28	17.643
27.17.03.015	Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore euro (centosessantauno/19)	mq	161,19	20.388
27.17.04.001	Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore euro (centonovantasette/02)	mq	197,02	16.681
27.17.04.002	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati euro (centoquarantaotto/86)	mq	148,86	12.214
27.17.04.003	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati euro (centosettantasei/69)	mq	176,69	10.290
27.17.04.004	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati euro (centonovantaquattro/66)	mq	194,66	9.340

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati euro (duecentodiciannove/07)	mq	219,07	8.299
27.17.04.005	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati euro (centonovantasei/30)	mq	196,30	9.262
27.17.04.006	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati euro (duecentoventi/97)	mq	220,97	8.228
27.17.04.007	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati euro (duecentoquarantacinque/13)	mq	245,13	7.417
27.17.04.008	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati. Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati euro (duecentosessantasei/38)	mq	266,38	6.825
27.17.05.001	Solai a telaio (tecnologia PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm. Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm euro (centoventidue/00)	mq	122,00	26.938
27.17.05.002	Solai a telaio (tecnologia PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine. Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia 50kg/mc nell'intercapedine. euro (centocinquantaquattro/57)	mq	154,57	21.263
27.17.05.003	Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, fibra di legno 160kg/mc. Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine. euro (centoottantasette/52)	mq	187,52	17.526
27.17.05.004	Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm. Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm. euro (centoquarantatre/27)	mq	143,27	22.938
27.17.05.005	Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, lana di roccia 50kg/mc. Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.17.05.006	prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm. isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapdine. euro (centoottantatuno/00)	mq	181,00	18.157
27.17.05.007	Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, fibra di legno 160kg/mc. Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapdine. euro (duecentodiciannove/30)	mq	219,30	14.986
27.17.05.008	Pareti a telaio in legno massello o lamellare, dim.montanti e correnti 10x24cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm. Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 10x24cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm euro (centocinquantanove/29)	mq	159,29	20.632
27.17.05.009	Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, lana di roccia 50kg/mc. Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm. isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapdine. euro (centonovantasei/72)	mq	196,72	16.707
27.17.05.009	Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, fibra di legno 160kg/mc. Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapdine. euro (duecentoquarantatre/51)	mq	243,51	13.496
27.17.06.001	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura. Spessore 100mm. Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 100mm euro (centosettantaquattro/16)	mq	174,16	10.439
27.17.06.002	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura. Spessore 120mm. Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm euro (centonovantaotto/50)	mq	198,50	9.159
27.17.06.003	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura. Spessore 140mm. Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 140mm euro (duecentoventidue/84)	mq	222,84	8.159
27.17.06.004	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura. Spessore 160mm. Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm euro (duecentoquarantasei/98)	mq	246,98	7.362
27.17.06.005	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura. Spessore 180mm.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
27.17.06.006	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 180mm euro (duecentoseffantadue/12)	mq	272,12	6.681
	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura. Spessore 200mm. Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm euro (duecentonovantasette/24)	mq	297,24	6.117

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	28 NOLI E MANODOPERA 28.01 - Automezzi			
28.01.001.001	Motocarro. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motocarro a pianale ribaltabile portata utile 0,765 t, peso totale a pieno carico 1,16 t euro (otto/86)	h	8,86	0.000
28.01.001.002	idem c.s. ...pianale ribaltabile a 4 ruote, 4x4, portata utile 3,5 t, peso totale a pieno carico 6 t euro (dodici/79)	h	12,79	0.000
28.01.001.003	idem c.s. ...pianale ribaltabile a 4 ruote, 4x4, portata utile 1 t, peso totale a pieno carico 3,5 t euro (dodici/51)	h	12,51	0.000
28.01.001.004	idem c.s. ...pianale ribaltabile portata utile 0,66 t, a 4 ruote euro (nove/18)	h	9,18	0.000
28.01.002.001	Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro leggero cabinato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg euro (ventidue/40)	h	22,40	0.000
28.01.002.002	idem c.s. ...Autocarro leggero promiscuo 6+1 con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg euro (ventidue/53)	h	22,53	0.000
28.01.002.003	idem c.s. ...Autocarro leggero promiscuo 8+1 con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg euro (ventidue/64)	h	22,64	0.000
28.01.002.004	idem c.s. ...Autocarro leggero 4x4 cabinato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1200 kg euro (ventisei/43)	h	26,43	0.000
28.01.002.005	idem c.s. ...Autocarro leggero furgonato con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg euro (ventidue/64)	h	22,64	0.000
28.01.003.001	Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 5000 kg e portata utile 2700 kg euro (ventisei/05)	h	26,05	0.000
28.01.003.002	idem c.s. ...dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 6000 kg e portata utile 3000 kg euro (ventisei/91)	h	26,91	0.000
28.01.003.003	idem c.s. ...dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 6500 kg e portata utile 4000 kg euro (ventiotto/25)	h	28,25	0.000
28.01.003.004	idem c.s. ...dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 7500 kg e portata utile 5000 kg euro (trentauno/78)	h	31,78	0.000
28.01.003.005	idem c.s. ...dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 10000 kg e portata utile 7000 kg euro (trentadue/38)	h	32,38	0.000
28.01.003.006	idem c.s. ...dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 12000 kg e portata utile 8000 kg euro (trentasei/28)	h	36,28	0.000
28.01.003.007	idem c.s. ...dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 13000 kg e portata utile 9000 kg euro (trentanove/20)	h	39,20	0.000
28.01.003.008	idem c.s. ...dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 15000 kg e portata utile 10000 kg euro (quaranta/90)	h	40,90	0.000
28.01.003.009	idem c.s. ...dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 18000 kg e portata utile 12000 kg euro (cinquantadue/71)	h	52,71	0.000
28.01.003.010	idem c.s. ...dell'operaio specializzato Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 26000 kg e portata utile 17000 kg euro (cinquantasei/49)	h	56,49	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.01.003.011	idem c.s. ...dell'operaio specializzato Autocarro a quattro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 32000 kg e portata utile 22000 kg euro (sessantadue/56)	h	62,56	0.000
28.01.003.012	idem c.s. ...dell'operaio specializzato Trattore 4x2 con semirimorchio ribaltabile con massa totale a terra del complesso 44000 kg e portata utile 30000 kg euro (settanta/85)	h	70,85	0.000
28.01.004.001	Mezzi d'opera. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Truck, 3 assi 6x4 massa totale a terra 33000 kg portata utile 19000 kg, con cabina a sezione totale e benna con capacità di 13 m³ e fondo cassone spessore 8 mm euro (centootto/35)	h	108,35	0.000
28.01.004.002	Mezzi d'opera. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Dumper, 2 assi con massa totale a terra di 44000 kg portata utile 27000 kg, con cabina a sezione totale e benna con capacità di 13 m³ e fondo cassone spessore 20 mm euro (centotrentanove/99)	h	139,99	0.000
28.01.004.003	idem c.s. ...terra di 70000 kg portata utile 40000 kg, con cabina a sezione totale e benna con capacità di 18 m³ e fondo cassone spessore 20 mm euro (centoottanta/16)	h	180,16	0.000
28.01.004.004	idem c.s. ...terra di 93000 kg portata utile 55000 kg, con cabina a sezione totale e benna con capacità di 25 m³ e fondo cassone spessore 20 mm euro (duecentoquarantaotto/34)	h	248,34	0.000
28.01.004.005	idem c.s. ...terra di 105000 kg portata utile 60000 kg, con cabina a sezione totale e benna con capacità di 30 m³ e fondo cassone spessore 20 mm euro (duecentosettantadue/69)	h	272,69	0.000
28.01.005.001	Motrici per traino semirimorchi. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motrice per traino semirimorchi, legale, 3 assi con motore 410 CV / 300 KW euro (settantauno/83)	h	71,83	0.000
28.01.005.002	idem c.s. ...traino semirimorchi, legale, 3 assi con motore 460 CV / 340 KW euro (settantasei/69)	h	76,69	0.000
28.01.005.003	idem c.s. ...traino semirimorchi, mezzo d'opera, 3 assi con motore 410 CV / 300 KW euro (settantasette/91)	h	77,91	0.000
28.01.005.004	idem c.s. ...traino semirimorchi, mezzo d'opera, 3 assi con motore 460 CV / 340 KW euro (ottantadue/78)	h	82,78	0.000
28.01.006.001	Rimorchi a pianale ribassato, per trasporto macchine operatrici, completo di rampe di carico rialzabili e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (da valutarsi a parte) legale/mezzo d'opera A 2 assi, di 7 m ca., portata utile 13,5 t ca. euro (dieci/38)	h	10,38	0.000
28.01.006.002	idem c.s. ...d'opera A 3 assi, di 8 m ca., portata utile 20,5 t ca. euro (undici/43)	h	11,43	0.000
28.01.006.003	idem c.s. ...d'opera A 3 assi, di 8,6 m ca., portata utile 26,5 t ca. euro (undici/90)	h	11,90	0.000
28.01.007.001	Semirimorchi a pianale ribassato, per trasporto macchine operatrici, completo di rampe di carico rialzabili meccaniche e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore (da valutarsi a parte). A 3 assi, di 9,8 m + 3,4 m ca., portata utile 28,5 t ca., legale euro (tredici/69)	h	13,69	0.000
28.01.007.002	idem c.s. ...parte). A 3 assi, di 8,4 m + 3,6 m ca., portata utile 37,5 t ca., eccezionale/ mezzo d'opera euro (quattordici/60)	h	14,60	0.000
28.01.007.003	idem c.s. ...parte). A 4 assi, di 9,8 m + 3,4 m ca., portata utile 28,5 t ca., legale euro (quindici/55)	h	15,55	0.000
28.01.007.004	idem c.s. ...parte). A 4 assi, di 8,4 m + 4,1 m ca., portata utile 51 t ca., eccezionale euro (quindici/55)	h	15,55	0.000
28.01.007.005	idem c.s. ...parte). A 4 assi, di 8,4 m + 4,1 m ca., portata utile 66 t ca., eccezionale euro (sedici/50)	h	16,50	0.000
28.02 - Automezzi speciali e specifici				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.02.001.001	Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Con massa totale a terra 3500 kg, con momento massimo di sollevamento 2500 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 4,5 m euro (ventitre/61)	h	23,61	0.000
28.02.001.002	idem c.s. ...a terra 5000 kg, con momento massimo di sollevamento 3000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 5 m euro (ventisette/63)	h	27,63	0.000
28.02.001.003	idem c.s. ...a terra 6000 kg, con momento massimo di sollevamento 4500 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 5 m euro (ventiotto/85)	h	28,85	0.000
28.02.001.004	idem c.s. ...a terra 7500 kg, con momento massimo di sollevamento 6000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 5 m euro (trentaquattro/09)	h	34,09	0.000
28.02.001.005	idem c.s. ...a terra 10000 kg, con momento massimo di sollevamento 8000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m euro (trentacinque/18)	h	35,18	0.000
28.02.001.006	idem c.s. ...a terra 15000 kg, con momento massimo di sollevamento 10000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m euro (quarantadue/00)	h	42,00	0.000
28.02.001.007	idem c.s. ...a terra 15000 kg, con momento massimo di sollevamento 12000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m euro (quarantatre/71)	h	43,71	0.000
28.02.001.008	idem c.s. ...a terra 18000 kg, con momento massimo di sollevamento 14000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m euro (sessanta/38)	h	60,38	0.000
28.02.001.009	idem c.s. ...a terra 18000 kg, con momento massimo di sollevamento 17000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6,5 m euro (sessanta/88)	h	60,88	0.000
28.02.001.010	idem c.s. ...a terra 26000 kg, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m euro (sessantauno/36)	h	61,36	0.000
28.02.002.001	Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 10 t euro (novantadue/51)	h	92,51	0.000
28.02.002.002	idem c.s. ...Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 20 euro (centocinque/90)	h	105,90	0.000
28.02.002.003	idem c.s. ...Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 16-18 t euro (novantatre/74)	h	93,74	0.000
28.02.002.004	idem c.s. ...Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 30 t euro (centosedici/86)	h	116,86	0.000
28.02.002.005	idem c.s. ...Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 45 t euro (centoquarantatre/65)	h	143,65	0.000
28.02.003.001	Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata utile 70000 kg, con un autista operatore euro (centoquarantadue/44)	h	142,44	0.000
28.02.003.002	idem c.s. ...Portata utile 80000 kg con zavorra da 20 t, con un autista ed un operatore; è escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta euro (duecentoundici/83)	h	211,83	0.000
28.02.003.003	Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata utile 90000 kg con zavorra da 22 t, con un autista ed un operatore; è escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta euro (duecentoventisette/64)	h	227,64	0.000
28.02.003.004	Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata utile 130000 kg con zavorra da 27 t, con un autista ed un operatore; è escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta euro (duecentosessantacinque/39)	h	265,39	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.02.003.005	Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata utile 140000 kg con zavorra da 40 t, con un autista ed un operatore; è escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta euro (trecentodiciassette/73)	h	317,73	0.000
28.02.003.006	Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata utile 200000 kg con zavorra da 40 t, con un autista ed un operatore; è escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta euro (trecentoottantanove/55)	h	389,55	0.000
28.02.003.007	Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata utile 200000 kg con zavorra da 60 t, con un autista ed un operatore; è escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta euro (trecentoottantaquattro/68)	h	384,68	0.000
28.02.003.008	Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata utile 300000 kg con zavorra da 50 t, con un autista ed un operatore; è escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta euro (quattrocentotrenta/95)	h	430,95	0.000
28.02.003.009	Autogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata utile 300000 kg con zavorra da 70 t, con un autista ed un operatore; è escluso il trasferimento delle zavorre e l'eventuale scorta euro (quattrocentoquarantaquattro/34)	h	444,34	0.000
28.02.004.001	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 14 m; è escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato euro (ventitre/74)	h	23,74	0.000
28.02.004.002	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 16 m; è escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato euro (ventiquattro/95)	h	24,95	0.000
28.02.004.003	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 19 m; compreso operatore euro (novantaotto/61)	h	98,61	0.000
28.02.004.004	idem c.s. ...ad altezza 26 m; compreso operatore euro (centouno/04)	h	101,04	0.000
28.02.004.005	idem c.s. ...ad altezza 28-32 m; compreso operatore euro (centotre/48)	h	103,48	0.000
28.02.004.006	idem c.s. ...ad altezza 40 m; compreso operatore euro (centoquindici/65)	h	115,65	0.000
28.02.004.007	idem c.s. ...ad altezza 50 m; compreso operatore euro (centoquarantasei/09)	h	146,09	0.000
28.02.004.008	idem c.s. ...ad altezza 55 m; compresi due operatori, esclusi il montaggio e lo smontaggio del braccio aggiuntivo con cestello ed il relativo trasferimento euro (duecentotre/29)	h	203,29	0.000
28.02.004.009	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 60 m; compresi due operatori, esclusi il montaggio e lo smontaggio del braccio aggiuntivo con cestello ed il relativo trasferimento euro (duecentoottantauno/20)	h	281,20	0.000
28.02.004.010	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 75 m; compresi due operatori, esclusi il montaggio e lo smontaggio del braccio aggiuntivo con cestello ed il relativo trasferimento euro (trecentoventi/16)	h	320,16	0.000
28.02.005	Piattaforma a pantografo con portata massima 500 kg, terrazzino estensibile, altezza di lavoro 10 m euro (dieci/68)	h	10,68	0.000
28.02.006.001	Autobetoniera; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Capacità nominale 6 m³, con autotelaio 3 assi, MTT 26000 kg, passo 3200 mm			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinquantadue/71)	h	52,71	0.000
28.02.006.002	idem c.s. ...Capacità nominale 7 m³, con autotelaio 3 assi, MTT 26000 kg, passo 3200 mm euro (cinquantadue/83)	h	52,83	0.000
28.02.006.003	idem c.s. ...Capacità nominale 10 m³, con autotelaio 3 assi, MTT 26000 kg, passo 3200 mm euro (cinquantaquattro/54)	h	54,54	0.000
28.02.006.004	idem c.s. ...Capacità nominale 11 m³, con autotelaio 3 assi, MTT 26000 kg, passo 3200 mm euro (cinquantacinque/64)	h	55,64	0.000
28.02.006.005	idem c.s. ...Capacità nominale 13 m³, con autotelaio 4 assi, MTT 33000 kg, passo 4075 mm euro (sessantasette/44)	h	67,44	0.000
28.02.007	Pompa per calcestruzzo con braccio di distribuzione ripiegabile con apertura a "ricciolo", altezza massima 36 m, montata su autotelaio MTT 26000 kg, con stabilizzatori anteriori e posteriori del mezzo; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato euro (centodiciannove/31)	h	119,31	0.000
28.03 - Noleggi attrezzature e macchine				
28.03.001.001	Dozer (trattore a cingoli) con motore Diesel, con lama full-U, semi-U, diritta o angolabile; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano di 127 HP (93 KW) euro (sessantacinque/61)	h	65,61	0.000
28.03.001.002	idem c.s. ...volano di 167 HP (123KW) euro (settantasette/18)	h	77,18	0.000
28.03.001.003	idem c.s. ...volano di 240 HP (177 KW) euro (novantasei/16)	h	96,16	0.000
28.03.001.004	idem c.s. ...volano di 350 HP (257 KW) euro (centoventiuno/74)	h	121,74	0.000
28.03.002.001	Pala caricatrice cingolata con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano 50 HP (37 KW) euro (trenta/55)	h	30,55	0.000
28.03.002.002	idem c.s. ...al volano 128 HP (94 KW) euro (sessantasette/20)	h	67,20	0.000
28.03.002.003	idem c.s. ...al volano 170 HP (125 KW) euro (ottanta/35)	h	80,35	0.000
28.03.003.001	Pala caricatrice gommata con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano 75 HP (55 KW) euro (trentasei/03)	h	36,03	0.000
28.03.003.002	idem c.s. ...al volano 90 HP (66 KW) euro (quarantauno/40)	h	41,40	0.000
28.03.003.003	idem c.s. ...al volano 100 HP (80 KW) euro (quarantaotto/70)	h	48,70	0.000
28.03.003.004	idem c.s. ...al volano 140 HP (100 KW) euro (cinquantanove/78)	h	59,78	0.000
28.03.003.005	idem c.s. ...al volano 190 HP (140 KW) euro (settantasei/58)	h	76,58	0.000
28.03.003.006	idem c.s. ...al volano 240 HP (177 KW) euro (novantaquattro/96)	h	94,96	0.000
28.03.004.001	Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 20 CV (15 KW) euro (diciassette/54)	h	17,54	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.03.004.002	idem c.s. Motore da 40 CV (29,8 KW) euro (ventiquattro/60)	h	24,60	0.000
28.03.004.003	idem c.s. Motore da 45 CV (34 KW) euro (ventinove/21)	h	29,21	0.000
28.03.005.001	Escavatore cingolato idraulico a fune (dragline), compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C., esclusi: trasporti per o dal cantiere, da valutarsi a parte; eventuali riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla manovra che sarà conteggiato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato per le ore di effettiva operatività; valutato a nolo Carro di massa 30.000 kg, motore diesel 125 KW (170 CV) con zavorra di 6000 kg euro (settantacinque/40)	h	75,40	0.000
28.03.005.002	idem c.s. di massa 40.000 kg, motore diesel 220 KW (300 CV) con zavorra di 12.000 kg euro (centododici/66)	h	112,66	0.000
28.03.005.003	idem c.s. di massa 50.000 kg, motore diesel 220 KW (300 CV) con zavorra di 22.000 kg euro (centoventisette/24)	h	127,24	0.000
28.03.005.004	idem c.s. di massa 60.000 kg, motore diesel 340 KW (460 CV) con zavorra di 20.000 kg euro (centosettantauno/26)	h	171,26	0.000
28.03.005.005	idem c.s. di massa 70.000 kg, motore diesel 340 KW (460 CV) con zavorra di 20.000 kg euro (centoottantaquattro/63)	h	184,63	0.000
28.03.006.001	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 13000 kg euro (quarantaquattro/56)	h	44,56	0.000
28.03.006.002	idem c.s. ...operativo di 15000 kg euro (cinquanta/76)	h	50,76	0.000
28.03.006.003	idem c.s. ...operativo di 20000 kg euro (sessantadue/94)	h	62,94	0.000
28.03.006.004	idem c.s. ...operativo di 25000 kg euro (settantaquattro/38)	h	74,38	0.000
28.03.006.005	idem c.s. ...operativo di 27000 kg euro (ottantauno/56)	h	81,56	0.000
28.03.006.006	idem c.s. ...operativo di 33000 kg euro (centouno/04)	h	101,04	0.000
28.03.006.007	idem c.s. ...operativo di 46000 kg euro (centoquarantauno/21)	h	141,21	0.000
28.03.006.008	idem c.s. ...operativo di 9500 kg; con braccio a tripla articolazione euro (trentanove/93)	h	39,93	0.000
28.03.007.001	Escavatore gommato con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 13000 kg euro (trentasei/51)	h	36,51	0.000
28.03.007.002	idem c.s. ...operativo di 15000 kg euro (cinquantanove/29)	h	59,29	0.000
28.03.007.003	idem c.s. ...operativo di 20000 kg euro (sessantatre/90)	h	63,90	0.000
28.03.007.004	idem c.s. ...operativo di 9000 kg, con braccio a tripla articolazione euro (trentanove/20)	h	39,20	0.000
28.03.007.005	idem c.s. ...operativo di 12000 kg; con braccio a tripla articolazione euro (quarantacinque/16)	h	45,16	0.000
28.03.008.001	Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 800 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 2 m euro (quindici/66)	h	15,66	0.000
28.03.008.002	idem c.s. ...operativo di 1500 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 2,5 m euro (diciotto/26)	h	18,26	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.03.008.003	idem c.s. ...operativo di 3000 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 3 m euro (venticinque/44)	h	25,44	0.000
28.03.008.004	idem c.s. ...operativo di 4000 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 3,5 m euro (ventisette/76)	h	27,76	0.000
28.03.008.005	idem c.s. ...operativo di 5000 kg, con braccio per profondità di lavoro fino a 4 m euro (trentadue/01)	h	32,01	0.000
28.03.009.001	Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore 50 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Terna 4x4 - 50 HP euro (venticinque/94)	h	25,94	0.000
28.03.009.002	idem c.s. ...specializzato Terna 4x4 - 90 HP euro (trentacinque/31)	h	35,31	0.000
28.03.009.003	idem c.s. ...specializzato Terna 4x4 - 100 HP euro (trentanove/93)	h	39,93	0.000
28.03.009.004	idem c.s. ...specializzato Terna 4x4x4 - 70 HP euro (trentadue/01)	h	32,01	0.000
28.03.009.005	idem c.s. ...specializzato Terna 4x4x4 - 100 HP euro (quaranta/66)	h	40,66	0.000
28.03.009.006	idem c.s. ...specializzato Terna 4x4x4 - 120 HP euro (quarantacinque/53)	h	45,53	0.000
28.03.010.001	Escavatore semovente (ragno) con due ruote trattici e due zampe a rampone, articolate in modo indipendente, il tutto a comando idraulico, dotato di cabina antischiacciamento a norme ROPS- FOPS; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Ragno con massa in assetto operativo di 2500 kg euro (ventitre/61)	h	23,61	0.000
28.03.010.002	idem c.s. ...operativo di 4000 kg euro (trentatre/11)	h	33,11	0.000
28.03.010.003	idem c.s. ...operativo di 6000 kg euro (quaranta/18)	h	40,18	0.000
28.03.010.004	idem c.s. ...operativo di 7000 kg euro (cinquantatre/69)	h	53,69	0.000
28.03.011.001	Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello, da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo) Martellone oleodinamico da 90 kg euro (cinque/01)	h	5,01	0.000
28.03.011.002	idem c.s. ...oleodinamico da 150 kg euro (cinque/51)	h	5,51	0.000
28.03.011.003	idem c.s. ...oleodinamico da 200 kg euro (sei/01)	h	6,01	0.000
28.03.011.004	idem c.s. ...oleodinamico da 250 kg euro (sei/78)	h	6,78	0.000
28.03.011.005	idem c.s. ...oleodinamico da 300 kg euro (sette/51)	h	7,51	0.000
28.03.011.006	idem c.s. ...oleodinamico da 500 kg euro (otto/76)	h	8,76	0.000
28.03.011.007	idem c.s. ...oleodinamico da 800 kg euro (undici/26)	h	11,26	0.000
28.03.011.008	idem c.s. ...oleodinamico da 1000 kg euro (tredici/75)	h	13,75	0.000
28.03.012.001	Motolivellatore con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motolivellatore con motore Diesel 140 CV (101 KW) euro (sessantasei/71)	h	66,71	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.03.012.002	idem c.s. ...motore Diesel 166 CV (122 KW) euro (settantaquattro/50)	h	74,50	0.000
28.03.012.003	idem c.s. ...motore Diesel 200 CV (147 KW) euro (ottantasette/65)	h	87,65	0.000
28.03.013.001	Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Rullo compattatore vibrante gommato con massa in assetto operativo di 8000 kg euro (trentatre/49)	h	33,49	0.000
28.03.013.002	idem c.s. ...operativo di 10.000 kg euro (quaranta/90)	h	40,90	0.000
28.03.013.003	idem c.s. ...operativo di 12.000 kg euro (quarantanove/18)	h	49,18	0.000
28.03.013.004	idem c.s. ...operativo di 15.000 kg euro (sessantaquattro/64)	h	64,64	0.000
28.03.013.005	idem c.s. ...operativo di 17.000 kg euro (sessantauno/11)	h	61,11	0.000
28.03.014	Spruzzatrice per emulsione bituminosa o bitume flussato, completa di cisterna termica con capacità 10.000 litri montata su autocarro MTT 15000, bocca spruzzante estensibile a 4,5 m porata 550 l/min, riscaldamento a gasolio e pompa bitume 25 HP, data a nolo a caldo escluso autista operatore da valutarsi a parte euro (cinquantaotto/55)	h	58,55	0.000
28.03.015	Spruzzatrice di emulsione bituminosa a motore su ruote gommate con timone di traino; compreso consumi, carburanti, lubrificanti e normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato euro (cinque/06)	h	5,06	0.000
28.03.016.001	Vibrofinitrice, riscaldamento a GPL; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Vibrofinitrice con trazione a cingoli, capacità massima di stesa 80 t/h, larghezza di stesa 1,40-2,60 m (con riduttori minimo 0,50 m, con allargatori massimo 3 m) euro (trentatre/35)	h	33,35	0.000
28.03.016.002	idem c.s. ...trazione a cingoli, capacità massima di stesa 400 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,65 m (con riduttori minimo 1,00 m, con allargatori massimo 6 m) euro (settantaquattro/26)	h	74,26	0.000
28.03.016.003	idem c.s. ...trazione a cingoli, capacità massima di stesa 550 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,70 m (con riduttori minimo 1 m, con allargatori massimo 7,50 m) euro (novantatre/74)	h	93,74	0.000
28.03.016.004	idem c.s. ...trazione a ruote gommate, capacità massima di stesa 120 t/h, larghezza di stesa 1,70-3,20 m (con riduttori minimo 0,65 m, con allargatori massimo 4 m) euro (quarantadue/49)	h	42,49	0.000
28.03.016.005	idem c.s. ...trazione a ruote gommate, capacità massima di stesa 350 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,75 m (con riduttori minimo 1 m, con allargatori massimo 5,60 m) euro (cinquantaotto/31)	h	58,31	0.000
28.03.016.006	idem c.s. ...trazione a ruote gommate, capacità massima di stesa 450 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,75 m (con riduttori minimo 1 m, con allargatori massimo 5,50 m) euro (sessantaotto/91)	h	68,91	0.000
28.03.016.007	idem c.s. ...trazione a ruote gommate, capacità massima di stesa 550 t/h, larghezza di stesa 2,50-4,70 m (con riduttori minimo 1 m, con allargatori massimo 7,50 m) euro (ottantacinque/23)	h	85,23	0.000
28.03.017.001	Rullo vibrante semovente, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Rullo vibrante semovente con massa in assetto operativo 1500 kg euro (quindici/60)	h	15,60	0.000
28.03.017.002	idem c.s. ...assetto operativo 2500 kg euro (venti/09)	h	20,09	0.000
28.03.017.003	idem c.s. ...assetto operativo 4000 kg euro (venticinque/80)	h	25,80	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.03.017.004	idem c.s. ...assetto operativo 7500 kg euro (trentaquattro/69)	h	34,69	0.000
28.03.017.005	idem c.s. ...assetto operativo 10000 kg euro (quarantasei/50)	h	46,50	0.000
28.03.018	Fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco diamantato ed operatore euro (tre/66)	h	3,66	0.000
28.03.019.001	Scarificatrice con motore Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; è compreso un operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto, riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Scarificatrice a tre ruote con gruppo di fresatura di larghezza 600 mm, profondità di taglio 150 mm euro (centodiciotto/09)	h	118,09	0.000
28.03.019.002	idem c.s. ...Scarificatrice a tre ruote con gruppo di fresatura di larghezza 600 mm, profondità di taglio 350 mm euro (centotrentaotto/79)	h	138,79	0.000
28.03.019.003	idem c.s. ...Scarificatrice a quattro ruote con gruppo di fresatura di larghezza 1000 mm, profondità di taglio 250 mm euro (centosessantanove/21)	h	169,21	0.000
28.03.019.004	idem c.s. ...Scarificatrice a quattro cingoli sterzanti con gruppo di fresatura di larghezza 1500 mm, profondità di taglio 200 mm euro (trecentoventisei/25)	h	326,25	0.000
28.03.019.005	idem c.s. ...Scarificatrice a quattro cingoli sterzanti con gruppo di fresatura di larghezza 2000 mm, profondità di taglio 300 mm euro (cinquecentoventiuno/03)	h	521,03	0.000
28.03.020.001	Costipatore verticale con motore a scoppio, a conduzione manuale; compreso carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso l'operatore che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Costipatore verticale con massa operativa 54 kg, forza di costipazione 10 kN euro (uno/46)	h	1,46	0.000
28.03.020.002	idem c.s. ...massa operativa 72 kg, forza di costipazione 14 kN euro (uno/61)	h	1,61	0.000
28.03.021.001	Costipatore a piastra vibrante con motore a scoppio, a conduzione manuale; escluso operatore che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Costipatore a piastra vibrante con massa operativa di 73 kg e produzione media 600 m²/h euro (tre/13)	h	3,13	0.000
28.03.021.002	idem c.s. ...operativa di 86 kg e produzione media 900 m²/h euro (tre/45)	h	3,45	0.000
28.03.022	Impianto di frantumazione lavaggio e selezione per produzione di inerti euro (cinquantauno/63)	h	51,63	0.000
28.03.023	Impianto per produzione di conglomerati bituminosi con pala meccanica 50 HP e bulldozer 70 HP euro (cinquecentoottantauno/35)	h	581,35	0.000
28.03.024.001	Centralina oleodinamica portatile per attacco demolitore idraulico, completa di ruote ed impugnatura reclinabile, data a nolo compreso consumi, escluso operatore Centralina oleodinamica portatile con motore a benzina da 6,6 KW (9 HP) euro (tre/90)	h	3,90	0.000
28.03.024.002	idem c.s. ...benzina da 9,5 KW (13 HP) euro (cinque/60)	h	5,60	0.000
28.03.024.003	idem c.s. ...benzina da 13,3 KW (18 HP) euro (sette/96)	h	7,96	0.000
28.03.025.001	Martello demolitore oleodinamico, corredato di tubazioni e raccordi per centralina oleodinamica (da valutarsi a parte) completo di utensile tranciasfalto o vanghetta; dato a nolo compreso consumi, escluso operatore Martello demolitore oleodinamico con massa da 16,5 kg euro (zero/61)	h	0,61	0.000
28.03.025.002	idem c.s. ...massa da 20 kg euro (zero/66)	h	0,66	0.000
28.03.025.003	idem c.s. ...massa da 30 kg euro (zero/70)	h	0,70	0.000
28.03.026.001	Gru a torre fissa con altezza 22-26 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 25 m			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinque/46)	h	5,46	0.000
28.03.026.002	idem c.s. ...sbraccio da 30 m euro (cinque/95)	h	5,95	0.000
28.03.026.003	idem c.s. ...sbraccio da 35 m euro (sette/64)	h	7,64	0.000
28.03.026.004	idem c.s. ...sbraccio da 40 m euro (nove/10)	h	9,10	0.000
28.03.026.005	idem c.s. ...sbraccio da 45 m euro (dieci/40)	h	10,40	0.000
28.03.026.006	idem c.s. ...sbraccio da 50 m euro (quattordici/49)	h	14,49	0.000
28.03.026.007	idem c.s. ...sbraccio da 55 m euro (quattordici/86)	h	14,86	0.000
28.03.026.008	idem c.s. ...sbraccio da 60 m euro (venti/21)	h	20,21	0.000
28.03.027.001	Gru automontante semovente con altezza 16-22 m con motore elettrico trifase, rimorchiabile, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi Gru automontante semovente con altezza 16-22 m e sbraccio 8-12 m euro (tre/29)	h	3,29	0.000
28.03.027.002	idem c.s. ...e sbraccio 12-16 m euro (tre/98)	h	3,98	0.000
28.03.027.003	idem c.s. ...e sbraccio 17-20 m euro (cinque/06)	h	5,06	0.000
28.03.027.004	idem c.s. ...e sbraccio 18 m euro (cinque/94)	h	5,94	0.000
28.03.027.005	idem c.s. ...e sbraccio 22 m euro (sei/11)	h	6,11	0.000
28.03.027.006	idem c.s. ...e sbraccio 25 m euro (sei/49)	h	6,49	0.000
28.03.027.008	idem c.s. ...e sbraccio 27 m euro (sette/18)	h	7,18	0.000
28.03.027.009	idem c.s. ...e sbraccio 30 m euro (sette/89)	h	7,89	0.000
28.03.027.010	idem c.s. ...e sbraccio 35 m euro (nove/21)	h	9,21	0.000
28.03.027.011	idem c.s. ...e sbraccio 40 m euro (dieci/55)	h	10,55	0.000
28.03.027.012	idem c.s. ...e sbraccio 45 m euro (tredici/75)	h	13,75	0.000
28.03.028.001	Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera completo di morsetti e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8 ore) consecutivi Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera con portata 150 kg euro (zero/28)	h	0,28	0.000
28.03.028.002	idem c.s. ...con portata 150 kg, per ogni giorno (8 ore) in più oltre i primi trenta euro (zero/15)	h	0,15	0.000
28.03.028.003	idem c.s. ...con portata 200 kg euro (zero/31)	h	0,31	0.000
28.03.028.004	idem c.s. ...con portata 200 kg, per ogni giorno (8 ore) in più oltre i primi trenta euro (zero/16)	h	0,16	0.000
28.03.029.001	Montacarichi elettrico scorrevole con sostegno a cavalletto in acciaio completo di fermi e telecomando a pulsantiera; compreso consumi, montaggio, smontaggio e trasporti, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 30 giorni (8 ore) consecutivi Montacarichi elettrico scorrevole con sostegno a cavalletto con portata 300 kg euro (zero/34)	h	0,34	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.03.029.002	idem c.s. ...con portata 300 kg, per ogni giorno (8 ore) in più oltre i primi trenta euro (zero/18)	h	0,18	0.000
28.03.029.003	idem c.s. ...con portata 500 kg euro (zero/36)	h	0,36	0.000
28.03.029.004	idem c.s. ...con portata 500 kg, per ogni giorno (8 ore) in più oltre i primi trenta euro (zero/19)	h	0,19	0.000
28.03.030	Nastro trasportatore con telaio in alluminio, tappeto in PVC telato spessore 3 mm, dentato, dimensioni nastro 300x40 cm, con due motori elettrici da 0,2 KW ognuno (=0,2682 HP), assorbimento 3,6 A, velocità 12,5 m/min., carico massimo 50 kg/m, capacità trasporto orario 26 t, compreso tramoggia in alluminio, trasporto al cantiere e viceversa; escluso operatore; nolo per ogni ora euro (quattro/60)	h	4,60	0.000
28.03.031.001	Nastro trasportatore su struttura reticolare in profilati di acciaio a giunti saldati e verniciati, con tramoggia e tappeto in neoprene colore nero, a superficie liscia o tassellata, con due rulli, su supporti scorrevoli per regolare la tensione del tappeto, motoriduttore con motore elettrico a una o più velocità; compreso consumi e trasporto al cantiere e viceversa, escluso operatore; nolo per ogni ora Nastro trasportatore su struttura reticolare, larghezza 60/80 cm, lunghezza fino a 12 m, con due rulli diametro 270 mm, motoriduttore con motore elettrico di potenza 5,5 HP euro (quattro/11)	h	4,11	0.000
28.03.031.002	idem c.s. ...reticolare, larghezza 40/50 cm, lunghezza fino a 6 m, con due rulli diametro 240 mm, motoriduttore con motore elettrico di potenza 2 HP euro (quattro/39)	h	4,39	0.000
28.03.032.001	Paranco completo di sostegni, ancoraggi, catene, ganci, ecc, compreso montaggio, escluso operatore; dato a nolo per periodo minimo di 10 giorni (8 ore) consecutivi Paranco portata fino a 500 kg euro (due/83)	h	2,83	0.000
28.03.032.002	idem c.s. ...a 500 kg, per ogni giorno (8 ore) in più oltre i primi dieci euro (uno/00)	h	1,00	0.000
28.03.033.001	Movimentatore con braccio telescopico su mezzo a quattro ruote motrici, tutte sterzanti secondo le modalità: normale, a volta corretta ed a granchio, attrezzato con forche per pallets altezza di sollevamento 13 m, altezza massima di sollevamento 13 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Movimentatore con braccio telescopico fisso euro (cinquanta/15)	h	50,15	0.000
28.03.033.002	idem c.s. ...braccio telescopico a torretta girevole euro (cinquantasei/61)	h	56,61	0.000
28.03.034.001	Carrello elevatore a due ruote motrici e gommatura pneumatica, completo di forca di sollevamento, alimentato con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Carrello elevatore con motore Diesel da 43.5 HP, portata 2000 kg euro (cinque/34)	h	5,34	0.000
28.03.034.002	idem c.s. ...Diesel da 70 HP, portata 4000 kg euro (nove/16)	h	9,16	0.000
28.03.034.003	idem c.s. ...Diesel da 70 HP, portata 6000 kg euro (quattordici/03)	h	14,03	0.000
28.03.035.001	Silos per contenimento cemento Silos capacità 16,5 m³ (30 t) euro (zero/10)	h	0,10	0.000
28.03.035.002	idem c.s. ...Silos capacità 21,0 m³ (40 t) euro (zero/14)	h	0,14	0.000
28.03.036.001	Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso consumi escluso operatore Betoniera da 250 litri euro (zero/66)	h	0,66	0.000
28.03.036.002	idem c.s. ...Betoniera da 350 litri euro (zero/74)	h	0,74	0.000
28.03.036.003	idem c.s. ...Betoniera da 500 litri euro (zero/79)	h	0,79	0.000
28.03.037.001	Autobetoniera autocaricante fuoristrada su mezzo a trazione idrostatica nelle quattro ruote motrici, tutte sterzanti, in modalità: normale, a volta carretta ed a granchio; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Autobetoniera con capacità di produzione 2000 litri			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quarantacinque/67)	h	45,67	0.000
28.03.037.002	idem c.s. ...di produzione 2500 litri euro (quarantasei/76)	h	46,76	0.000
28.03.037.003	idem c.s. ...di produzione 3500 litri euro (cinquantaotto/09)	h	58,09	0.000
28.03.038.001	Dumper con benna ribaltabile anteriore; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Dumper portata 0,50 m³ con due ruote motrici euro (sette/27)	h	7,27	0.000
28.03.038.002	idem c.s. ...Dumper portata 0,50 m³ con quattro ruote motrici euro (otto/54)	h	8,54	0.000
28.03.038.003	idem c.s. ...Dumper portata 1,0 m³ con due ruote motrici euro (nove/44)	h	9,44	0.000
28.03.039	Vibratore ad immersione ad ago per calcestruzzo compreso motore, convertitore e consumi, escluso operatore euro (due/72)	h	2,72	0.000
28.03.040	Trasportatore ad aria compressa da silos di leganti o malte premiscelate asciutte mediante tubazioni flessibili, carrellato euro (tre/48)	h	3,48	0.000
28.03.041	Pompa con miscelazione continua ad azionamento elettrico per malte ed intonaci con granulometria fino a 6 mm, carrellata, produzione da 25 a 40 l/min, pressione di esercizio 20 bar; completa di tubazioni flessibili, raccordi, lance e ugelli euro (tre/26)	h	3,26	0.000
28.03.042	Pompa a coclea ad azionamento elettrico per malte ed intonaci con granulometria fino a 6 mm, escluso compressore aria (600-800 l/min), carrellata, con produzione di 40 l/min, pressione di esercizio 25 bar euro (otto/19)	h	8,19	0.000
28.03.043	Pompa a coclea ad azionamento diesel corredata di compressore aria 300 l/min per malte ed intonaci, granulometria fino a 6 mm, carrellata, produzione regolabile da 0 a 50 l/min, pressione di esercizio 25 bar euro (quattordici/23)	h	14,23	0.000
28.03.044	Pompa a pistoncini ad azionamento diesel corredata di compressore aria da 300 l/min per malte ed intonaci, granulometria fino a 8 mm, carrellata, produzione 15-18 l/min, pressione di esercizio 40 bar euro (quindici/50)	h	15,50	0.000
28.03.045.001	Motocompressore con motore Diesel, supersilenziato a 100 dB(A), con pressione di esercizio normale di 7 bar; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Motocompressore con motore Diesel, aria effettivamente resa 2 m³/minuto euro (otto/28)	h	8,28	0.000
28.03.045.002	idem c.s. ...effettivamente resa 2,5 m³/minuto euro (dieci/68)	h	10,68	0.000
28.03.045.003	idem c.s. ...effettivamente resa 3 m³/minuto euro (undici/76)	h	11,76	0.000
28.03.045.004	idem c.s. ...effettivamente resa 4 m³/minuto euro (sedici/80)	h	16,80	0.000
28.03.045.005	idem c.s. ...effettivamente resa 5 m³/minuto euro (diciannove/96)	h	19,96	0.000
28.03.045.006	idem c.s. ...effettivamente resa 7,5 m³/minuto euro (ventisette/76)	h	27,76	0.000
28.03.045.007	idem c.s. ...effettivamente resa 10 m³/minuto euro (quarantauno/15)	h	41,15	0.000
28.03.045.008	idem c.s. ...effettivamente resa 13 m³/minuto euro (cinquantauno/98)	h	51,98	0.000
28.03.045.009	idem c.s. ...effettivamente resa 16 m³/minuto euro (settantatre/90)	h	73,90	0.000
28.03.045.010	idem c.s. ...effettivamente resa 23 m³/minuto euro (settantacinque/60)	h	75,60	0.000
28.03.045.011	idem c.s. ...effettivamente resa 28 m³/minuto euro (centouno/04)	h	101,04	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.03.046.001	Demolitore pneumatico silenziato, dotato di impugnatura antivibrazione, completo di punte, tubi e raccordi al compressore (questo escluso), lubrificatore di linea e separatore di condensa; escluso operatore che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Demolitore pneumatico silenziato con massa di 18 kg euro (zero/83)	h	0,83	0.000
28.03.046.002	idem c.s. ...massa di 23 kg euro (zero/84)	h	0,84	0.000
28.03.046.003	idem c.s. ...massa di 27 kg euro (zero/90)	h	0,90	0.000
28.03.047.001	Martello scalpellatore pneumatico leggero, corredato di punta, tubi e raccordi al compressore (questo escluso), lubrificatore di linea e separatore di condensa; escluso operatore che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Martello scalpellatore pneumatico leggero con massa di 3,7 kg euro (zero/61)	h	0,61	0.000
28.03.047.002	idem c.s. ...massa di 5 kg euro (zero/63)	h	0,63	0.000
28.03.048	Sabbiatrice ad aria compressa euro (cinque/98)	h	5,98	0.000
28.03.049	Idropulitrice a 200 ATM euro (cinque/98)	h	5,98	0.000
28.03.050.001	Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Gruppo elettrogeno con uscita trifase 5 kVA euro (cinque/04)	h	5,04	0.000
28.03.050.002	idem c.s. ...uscita trifase 10 kVA euro (otto/34)	h	8,34	0.000
28.03.050.003	idem c.s. ...uscita trifase 15 kVA euro (dieci/68)	h	10,68	0.000
28.03.050.004	idem c.s. ...uscita trifase 20 kVA euro (quattordici/39)	h	14,39	0.000
28.03.050.005	idem c.s. ...uscita trifase 30 kVA euro (venti/81)	h	20,81	0.000
28.03.050.006	idem c.s. ...uscita trifase 40 kVA euro (venticinque/69)	h	25,69	0.000
28.03.050.007	idem c.s. ...uscita trifase 60 kVA euro (cinquantasei/85)	h	56,85	0.000
28.03.050.008	idem c.s. ...uscita trifase 100 kVA euro (sessantauno/85)	h	61,85	0.000
28.03.050.009	idem c.s. ...uscita trifase 125 kVA euro (settanta/25)	h	70,25	0.000
28.03.050.010	idem c.s. ...uscita trifase 150 kVA euro (ottantacinque/09)	h	85,09	0.000
28.03.050.011	idem c.s. ...uscita trifase 200 kVA euro (centodieci/78)	h	110,78	0.000
28.03.050.012	idem c.s. ...uscita trifase 250 kVA euro (centotrentasei/34)	h	136,34	0.000
28.03.050.013	idem c.s. ...uscita trifase 300 kVA euro (centosessantaquattro/34)	h	164,34	0.000
28.03.051.001	Motosaldatrice a motore Diesel, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m, montato su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Motosaldatrice con regolazione elettronica della corrente di saldatura da 20 a 155 A, dotato di uscita trifase 5 kVA, monofase 4 kVA, monofase a 48 V 2 kVA, tensione di innesco 65 V euro (quattro/51)	h	4,51	0.000
28.03.051.002	idem c.s. ...20 a 220 A, dotato di uscita trifase 6,5 kVA, monofase 4,5 kVA, monofase a 48 V 2,5 kVA, tensione di innesco 70 V euro (sei/63)	h	6,63	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.03.051.003	idem c.s. ...20 a 300 A, dotato di uscita trifase 10 kVA, monofase 5 kVA, monofase a 48 V 5 kVA, tensione di innesco 70 V euro (nove/56)	h	9,56	0.000
28.03.051.004	idem c.s. ...20 a 380 A, dotato di uscita trifase 12 kVA, monofase 7 kVA, monofase a 48 V 5 kVA, tensione di innesco 70 V euro (dodici/79)	h	12,79	0.000
28.03.052.001	Elettropompa o motopompa prevalenza 10 m, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni escluso operatore Elettropompa o motopompa diametro 50 mm euro (due/09)	h	2,09	0.000
28.03.052.002	idem c.s. ...motopompa diametro 100 mm euro (tre/24)	h	3,24	0.000
28.03.052.003	idem c.s. ...motopompa diametro 150 mm euro (quattro/49)	h	4,49	0.000
28.03.052.004	idem c.s. ...motopompa diametro 200 mm euro (cinque/29)	h	5,29	0.000
28.03.053	Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte di diametro da 5 a 20 mm euro (due/01)	h	2,01	0.000
28.03.054	Perforatore elettrico a rotoperussione, potenza 650 W, per punte di diametro da 5 a 25 mm euro (due/93)	h	2,93	0.000
28.03.055	Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte di diametro da 5 a 32 mm, corone diamantate fino a 90 mm euro (tre/13)	h	3,13	0.000
28.03.056	Martello elettropneumatico, potenza 1050/1100 W, adatto a perforatura e scalpellatura, per punte da 15 a 37 mm, scalpelli vari e corone diamantate da 45 a 125 mm euro (tre/75)	h	3,75	0.000
28.03.057.001	Martello demolitore elettropneumatico Martello demolitore elettropneumatico, potenza 900 W euro (tre/38)	h	3,38	0.000
28.03.057.002	idem c.s. ...elettropneumatico, potenza 1350 W euro (tre/93)	h	3,93	0.000
28.03.058.001	Carotatrice elettrica, completa di motore, supporto guida, colonna portante, piastra base, attacco e recupero acqua, inclinabile escluso corone Carotatrice elettrica potenza 2000 W per fori da 25 a 132 mm euro (due/08)	h	2,08	0.000
28.03.058.002	idem c.s. ...elettrica potenza 2400 W per fori da 25 a 350 mm euro (due/86)	h	2,86	0.000
28.03.059	Smerigliatrice angolare elettrica manuale (flessibile) compreso consumi escluso operatore euro (zero/21)	h	0,21	0.000
28.03.060.001	Troncatrice con disco a settori diamantati, escluso disco diamantato ed operatore Troncatrice con motore elettrico con disco a settori diamantati diametro 300 mm euro (uno/49)	h	1,49	0.000
28.03.060.002	Troncatrice con disco a settori diamantati, escluso disco diamantato ed operatore Troncatrice con motore a scoppio con disco a settori diamantati diametro 300 mm euro (quattro/29)	h	4,29	0.000
28.03.061.001	Levigatrice Levigatrice per pavimenti euro (tre/83)	h	3,83	0.000
28.03.061.002	Levigatrice Levigatrice orbitale per legno euro (sei/35)	h	6,35	0.000
28.03.061.003	Levigatrice Levigatrice per marmo euro (undici/93)	h	11,93	0.000
28.03.062	Saldatrice ossiacetilenica su carrello compresi accessori e tubazioni, esclusi consumi e operatore euro (due/31)	h	2,31	0.000
28.03.063	Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica su carrello euro (due/49)	m³	2,49	0.000
28.03.064	Acetilene in bombole per saldatrice ossiacetilenica su carrello euro (due/18)	Kg	2,18	0.000
28.03.065.001	Sonda idraulica per microperforazioni e/o sondaggi. Sonda idraulica su carro cingolato servocomandata; compreso			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, personale per la manovra e tempo di attrezzaggio Sonda idraulica per micropali da 7900 kg euro (cinquantauno/38)	h	51,38	0.000
28.03.065.002	idem c.s. ...micropali da 12700 kg euro (sessantacinque/74)	h	65,74	0.000
28.03.065.003	idem c.s. ...micropali da 21000 kg euro (centootto/59)	h	108,59	0.000
28.03.065.004	idem c.s. ...micropali da 31000 kg euro (centotrentanove/99)	h	139,99	0.000
28.03.066.001	Sonda idraulica per perforazione di plinti e/o fondazioni su carro cingolato, motore Diesel, compreso consumi, lubrificanti, normale manutenzione; escluso: usura utensili di perforazione, riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore, movimentazione per e dal cantiere e uso di mezzi speciali per il trasporto, il tempo di attrezzaggio, il personale addetto all'operazione che sarà valutato con il prezzo dell'operaio specializzato Sonda idraulica per plinti da 13000 kg euro (sessantauno/36)	h	61,36	0.000
28.03.066.002	idem c.s. ...plinti da 22000 kg euro (novanta/09)	h	90,09	0.000
28.03.066.003	idem c.s. ...plinti da 30000 kg euro (centootto/35)	h	108,35	0.000
28.03.066.004	idem c.s. ...plinti da 40000 kg euro (centoventinove/05)	h	129,05	0.000
28.03.066.005	idem c.s. ...plinti da 50000 kg euro (centosessantauno/91)	h	161,91	0.000
28.03.067	Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori euro (diciannove/09)	h	19,09	0.000
28.03.068	Attrezzatura per tesatura euro (trentauno/78)	h	31,78	0.000
28.03.069	Attrezzatura per iniezioni mescole di malte di cemento e simili euro (diciannove/85)	h	19,85	0.000
28.03.070.001	Trattore gommato completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro Trattore gommato con potenza 35 HP (25,5 KW) euro (tredici/18)	h	13,18	0.000
28.03.070.002	idem c.s. ...con potenza 42 HP (31 KW) euro (quindici/26)	h	15,26	0.000
28.03.070.003	idem c.s. ...con potenza 65 HP (48 KW) euro (ventiquattro/10)	h	24,10	0.000
28.03.070.004	idem c.s. ...con potenza 75 HP (56 KW) euro (ventiotto/13)	h	28,13	0.000
28.03.070.005	idem c.s. ...con potenza 85 HP (63 KW) euro (trentauno/29)	h	31,29	0.000
28.03.070.006	idem c.s. ...con potenza 95 HP (70 KW) euro (trentaquattro/09)	h	34,09	0.000
28.03.070.007	idem c.s. ...con potenza 105 HP (79 KW) euro (trentaotto/48)	h	38,48	0.000
28.03.070.008	idem c.s. ...con potenza 120 HP (88 KW) euro (quarantatre/94)	h	43,94	0.000
28.03.070.009	idem c.s. ...con potenza 130 HP (97 KW) euro (quarantasette/84)	h	47,84	0.000
28.03.070.010	idem c.s. ...con potenza 150 HP (110 KW) euro (cinquantacinque/15)	h	55,15	0.000
28.03.070.011	idem c.s. ...con potenza 160 HP (118 KW) euro (cinquantaotto/55)	h	58,55	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.03.070.012	idem c.s. ...con potenza 180 HP (132 KW) euro (sessantacinque/01)	h	65,01	0.000
28.03.070.013	idem c.s. ...con potenza 190 HP (140 KW) euro (sessantanove/26)	h	69,26	0.000
28.03.070.014	idem c.s. ...con potenza 210 HP (155 KW) euro (settantacinque/49)	h	75,49	0.000
28.03.070.015	idem c.s. ...con potenza 240 HP (178 KW) euro (ottantacinque/46)	h	85,46	0.000
28.03.071.001	Trattore cingolato completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica, sollevatore ed attacchi per attrezzature, dato a nolo compreso carburanti e consumi, lubrificanti, normali manutenzioni, assicurazione R.C.; escluso operatore da valutarsi a parte come operaio specializzato per le ore di effettivo lavoro Trattore cingolato con potenza 55 HP (40,5 KW) euro (diciannove/60)	h	19,60	0.000
28.03.071.002	idem c.s. ...con potenza 60 HP (44 KW) euro (ventiuno/19)	h	21,19	0.000
28.03.071.003	idem c.s. ...con potenza 70 HP (51,5 KW) euro (ventiquattro/10)	h	24,10	0.000
28.03.071.004	idem c.s. ...con potenza 80 HP (58,8 KW) euro (ventisette/28)	h	27,28	0.000
28.03.071.005	idem c.s. ...con potenza 85 HP (62,5 KW) euro (ventinove/21)	h	29,21	0.000
28.03.071.006	idem c.s. ...con potenza 95 HP (70 KW) euro (trentatre/00)	h	33,00	0.000
28.03.071.007	idem c.s. ...con potenza 100 HP (74 KW) euro (trentasei/65)	h	36,65	0.000
28.03.072.001	Idroseminatrice, completa di motore ausiliario, miscelatore e ricircolo interno, pompa volumetrica, cannoncino ruotante ed orientabile; data a nolo perfettamente funzionante compreso carburanti, consumi e normale manutenzione; escluso operatore da valutarsi come operaio specializzato per le ore di effettivo utilizzo Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte), completa di motore ausiliario, cisterna con capacità 1250 litri, lancia con gittata media 20 m euro (dieci/19)	h	10,19	0.000
28.03.072.002	idem c.s. ...utilizzo Idroseminatrice trainabile da mezzo operatore (da valutarsi a parte), completa di presa di forza, cisterna con capacità 2500 litri, lancia con gittata media 70 m euro (cinque/31)	h	5,31	0.000
28.03.073.001	Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 4,5 HP (3,4 KW) con lama 45 cm ca. euro (cinque/24)	h	5,24	0.000
28.03.073.002	idem c.s. ...scoppio potenza 5,5 HP (3,9 KW) con lama 50 cm ca. euro (sei/13)	h	6,13	0.000
28.03.073.003	idem c.s. ...scoppio potenza 6,1 HP (4,5 KW) con lama 60 cm ca. euro (sei/66)	h	6,66	0.000
28.03.073.004	idem c.s. ...scoppio potenza 7,1 HP (5,2 KW) con lama 50 cm ca. euro (sette/78)	h	7,78	0.000
28.03.073.005	idem c.s. ...scoppio potenza 8,4 HP (6,2 KW) con lama 100 cm ca. euro (otto/88)	h	8,88	0.000
28.03.074.001	Decespugliatore manuale con motore a scoppio completo di asta, testina portafilo e filo o lame ruotanti, compreso ricambi, carburante, consumi, dato a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo Decespugliatore manuale con motore a scoppio posto a fine asta euro (tre/00)	h	3,00	0.000
28.03.074.002	idem c.s. ...a scoppio portato a zaino euro (due/44)	h	2,44	0.000
28.03.075.001	Trituratore decespugliatore idraulico, montato su braccio pieghevole, completo di centralina idraulica, il tutto montato su trattore o macchina operatrice, questi da valutarsi a parte unitamente all'operatore per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione Trituratore decespugliatore idraulico, con larghezza taglio 40-60 cm, per potenza da 70-100 HP euro (cinque/81)	h	5,81	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.03.075.002	idem c.s. ...larghezza taglio 40-45 cm, per potenza da 80-110 HP euro (sette/11)	h	7,11	0.000
28.03.075.003	idem c.s. ...larghezza taglio 60-70 cm, per potenza da 100-140 HP euro (otto/44)	h	8,44	0.000
28.03.075.004	idem c.s. ...larghezza taglio 70-100 cm, per potenza da 100-150 HP euro (quattordici/13)	h	14,13	0.000
28.03.076.001	Decespugliatore-tritratore a funzionamento oleodinamico, montato con piastra di attacco al braccio di miniescavatore, da valutarsi a parte, unitamente all'operatore specializzato per l'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi, ricambi e manutenzione Decespugliatore-tritratore oleodinamico con taglio 60-80 cm euro (uno/93)	h	1,93	0.000
28.03.076.002	idem c.s. ...con taglio 80-100 cm euro (uno/98)	h	1,98	0.000
28.03.076.003	idem c.s. ...con taglio 125 cm euro (due/33)	h	2,33	0.000
28.03.077.001	Cippatrice funzionante tramite albero cardanico collegato a presa di forza di trattore o mezzo operatore (da valutarsi a parte), trainabile completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso consumi e ricambi; escluso operatore Cippatrice con capacità media di 2000 kg di materiale legnoso trattato, con diametro fino a 15 cm, collegata forza trattore 20-50 HP euro (quattro/35)	h	4,35	0.000
28.03.077.002	idem c.s. ...media di 3000 kg di materiale legnoso trattato, con diametro fino a 20 cm, collegata forza trattore 30-60 HP euro (cinque/06)	h	5,06	0.000
28.03.078.001	Cippatrice autonoma, trainabile completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso carburante, consumi e ricambi; escluso operatore Cippatrice autonoma con capacità media 2000 kg di materiale legnoso trattato con diametro fino a 15 cm, completa di motore a scoppio da 28 HP circa euro (sedici/96)	h	16,96	0.000
28.03.078.002	Cippatrice autonoma, trainabile completa di ruote; data a nolo perfettamente funzionante compreso carburante, consumi e ricambi; escluso operatore Cippatrice autonoma con capacità media 3000 kg di materiale legnoso trattato con diametro fino a 20 cm, completa di motore a scoppio da 40 HP circa euro (ventiquattro/23)	h	24,23	0.000
28.03.079.001	Sovrapprezzi per uso di attrezzature aggiunte alle trattrici gommate escluso l'operaio addetto Estirpatrice euro (otto/38)	h	8,38	0.000
28.03.079.002	idem c.s. ...l'operaio addetto Raccoglitrice erba euro (sette/58)	h	7,58	0.000
28.03.079.003	idem c.s. ...l'operaio addetto Vangatrice euro (otto/65)	h	8,65	0.000
28.03.079.004	idem c.s. ...l'operaio addetto Aerificatore o carotatrice euro (sette/58)	h	7,58	0.000
28.03.079.005	idem c.s. ...l'operaio addetto Trivella idraulica euro (otto/55)	h	8,55	0.000
28.03.079.006	idem c.s. ...l'operaio addetto Raccoglitrerchi idraulico euro (cinque/96)	h	5,96	0.000
28.03.079.007	idem c.s. ...l'operaio addetto Pompa irroratrice con nebulizzatore euro (sette/58)	h	7,58	0.000
28.03.079.008	idem c.s. ...l'operaio addetto Verticulizzatore euro (sette/73)	h	7,73	0.000
28.03.080	Natante pneumatico d'appoggio (gommone omologato minimo sei persone completo delle dotazioni di legge relative) con motore fuoribordo; compreso consumi, escluso guida euro (nove/44)	h	9,44	0.000
28.03.081	Motobarca d'appoggio, compreso equipaggio (pilota e marinaio) data a nolo compreso consumi, dotazioni di legge e quant'altro per dare il mezzo in piena efficienza e funzionante sul posto di lavoro euro (centotrenta/25)	h	130,25	0.000
28.03.082	Draga con portata fino a 150 m³ a secco euro (centouno/04)	h	101,04	0.000
28.03.083.001	Attrezzatura per sommozzatori e palombari Compressore per ricarica di bombole da sommozzatore dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (nove/43)	h	9,43	0.000
28.03.083.002	Attrezzatura per sommozzatori e palombari Attrezzatura per un sommozzatore: bombole cariche compreso ricarica, tuta completa, pesi ecc.			
	euro (dodici/33)	h	12,33	0.000
28.03.083.003	Attrezzatura per sommozzatori e palombari Attrezzatura per palombaro, compreso motobarca d'appoggio e guida, motocompressore e addetto, consumi e quant'altro per dare i mezzi in piena efficienza e funzionanti sul posto di lavoro			
	euro (centoquarantatre/65)	h	143,65	0.000
28.03.083.004	Attrezzatura per sommozzatori e palombari Camera iperbarica			
	euro (trentaotto/48)	h	38,48	0.000
28.03.084.001	Attrezzature per opere in acqua Lancia ad acqua completa di motopompa, compreso consumi			
	euro (quattro/63)	h	4,63	0.000
28.03.084.002	Attrezzature per opere in acqua Compressore per sorbona			
	euro (undici/81)	h	11,81	0.000
28.03.084.003	Attrezzature per opere in acqua Sorbona			
	euro (sette/86)	h	7,86	0.000
28.03.084.004	idem c.s. ...in acqua Attrezzatura per taglio subacqueo (bombole ossigeno, motosaldatrice rotativa, pinza subacquea, elettrodi)			
	euro (venticinque/41)	h	25,41	0.000
28.03.084.005	Attrezzature per opere in acqua Pallone gonfiabile da 1 m³ con spinta 1000 kg più 1/3 per sollevamento relitti			
	euro (ventuno/46)	cad	21,46	0.000
28.03.084.006	Attrezzature per opere in acqua Cima a treccia in canapa, nylon o polietilene			
	euro (tre/18)	m	3,18	0.000
28.03.084.007	Attrezzature per opere in acqua Motopontone di stazza lorda non superiore alle tonn. 180, dotato di gru girevole a traliccio o a braccio di tipo idraulico atta al sollevamento di carichi tra le 20 e le 50 tonn. per trasporto di materiale lapideo e manufatti in calcestruzzo. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre compreso il personale di bordo.			
	euro (quattrocentoottantaotto/58)	h	488,58	0.000
28.03.084.008	Attrezzature per opere in acqua Motopontone di stazza lorda superiore alle tonn. 180, dotato di gru girevole a traliccio o a braccio di tipo idraulico atta al sollevamento di carichi tra le 20 e le 50 tonn. per trasporto di materiale lapideo e manufatti in calcestruzzo. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre compreso il personale di bordo.			
	euro (ottocentosettantauno/50)	h	871,50	0.000
28.03.085.001	Pinza con chele da demolizione secondaria (FRANTUMAZIONE) e rotatore idraulico 360° per escavatore medio 150 q.li			
	euro (diciotto/38)	h	18,38	0.000
28.03.085.002	idem c.s. ...escavatore medio 220 q.li			
	euro (ventitre/83)	h	23,83	0.000
28.03.085.003	Pinza con chele da demolizione primaria e rotatore idraulico 360° per escavatore medio gamma 220 q.li			
	euro (ventiquattro/06)	h	24,06	0.000
28.03.086.001	Noleggio, durante la fase di cantiere di cannone nebulizzatore con funzionamento mediante una ventola soffiante che lancia un flusso bi o tri fase (acqua aria e tensioattivo), prodotta da ugelli			
	euro (quattordici/37)	h	14,37	0.000
28.03.086.002	idem c.s. ...prodotta da ugelli			
	euro (sedici/29)	h	16,29	0.000
28.04.001	28.04 - Manodopera I costi della manodopera, come previsto dal comma 13 dell'art. 41 del D. Lgs.36/2023, sono stati individuati sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed approvate: • PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI con Decreto direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 (consultabile ai seguenti link:: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Settore-delle-imprese-edili-e-affini euro (zero/00)		0,00	0.000
28.04.001.001	Operaio 4° livello			
	euro (trentadue/15)	h	32,15	100.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
28.04.001.002	Operaio specializzato euro (trenta/44)	h	30,44	100.000
28.04.001.003	Operaio qualificato euro (ventiotto/33)	h	28,33	100.000
28.04.001.004	Operaio comune euro (venticinque/39)	h	25,39	100.000
28.04.002	I costi della manodopera, come previsto dal comma 13 dell'art. 41 del D. Lgs.36/2023, sono stati individuati sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed approvate: • PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI con Decreto direttoriale n. 60 del 13 novembre 2023, consultabile ai seguenti link: euro (zero/00)		0,00	0.000
28.04.002.001	Operaio D1 euro (venti/80)	h	20,80	100.000
28.04.002.002	idem c.s. ...Operaio D2 euro (ventitre/03)	h	23,03	100.000
28.04.002.003	idem c.s. ...Operaio C1 euro (ventitre/49)	h	23,49	100.000
28.04.002.004	idem c.s. ...Operaio C2 euro (ventiquattro/02)	h	24,02	100.000
28.04.002.005	idem c.s. ...Operaio C3 euro (venticinque/71)	h	25,71	100.000
28.04.002.006	idem c.s. ...Operaio B1 euro (ventisette/54)	h	27,54	100.000
28.04.002.007	Impiegato D1 euro (venti/48)	h	20,48	100.000
28.04.002.008	idem c.s. ...Impiegato D2 euro (ventidue/69)	h	22,69	100.000
28.04.002.009	idem c.s. ...Impiegato C1 euro (ventitre/14)	h	23,14	100.000
28.04.002.010	idem c.s. ...Impiegato C2 euro (ventitre/66)	h	23,66	100.000
28.04.002.011	idem c.s. ...Impiegato C3 euro (venticinque/33)	h	25,33	100.000
28.04.002.012	idem c.s. ...Impiegato B1 euro (ventisette/13)	h	27,13	100.000
28.04.002.013	idem c.s. ...Impiegato B2 euro (ventinove/11)	h	29,11	100.000
28.04.002.014	idem c.s. ...Impiegato B3 euro (trentadue/44)	h	32,44	100.000
28.04.002.015	idem c.s. ...Impiegato A1 euro (trentatre/17)	h	33,17	100.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	29 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 29.01 - Impianti su reti digitali (IP, BACnet/IP, Profibus, MODBUS, M-Bus, Profinet, ecc) 29.01.01 Reti LAN, Wired e Wireless, Infrastrutture e Networking			
29.01.01.01.001*	Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6 su cavi UTP - conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6 realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6 UTP - lunghezza fino m. 30 euro (centoventisei/31)	cad	126,31	14.720
29.01.01.01.002	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6 UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6 UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/05)	m	4,05	22.180
29.01.01.01.003*	Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6 su cavi FTP - conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6 realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6 FTP - lunghezza fino m. 30 euro (centoquarantasei/77)	cad	146,77	14.860
29.01.01.01.004	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6 FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6 FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/70)	m	4,70	22.180
29.01.01.01.005	Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6 su cavi UTP - conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca- s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6 realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6 UTP - lunghezza fino m. 30 euro (centotrentaotto/53)	cad	138,53	14.860
29.01.01.01.006	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6 UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6 UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/43)	m	4,43	22.180
29.01.01.01.007	Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6 su cavi FTP - conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca- s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6 realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6 FTP - lunghezza fino m. 30 euro (centosettanta/83)	cad	170,83	14.860
29.01.01.01.008	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6 FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6 FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinque/47)	m	5,47	22.180
29.01.01.01.009	Punto presa con tubazione sotto traccia per collegamenti di segnali di Cat. 6 su cavi UTP - conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.01.01.010	collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6 realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6 UTP - lunghezza fino m. 30 euro (centoundici/46)	cad	111,46	14.860
29.01.01.01.011	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6 UTP realizzato in tubazioni sotto traccia per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6 UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/16)	m	3,16	22.180
29.01.01.01.012	Punto presa con tubazione sotto traccia per collegamenti di segnali di Cat. 6 su cavi FTP - conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6 realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6 FTP - lunghezza fino m. 30 euro (centoventinove/75)	cad	129,75	14.860
29.01.01.01.013	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6 FTP realizzato in tubazioni sotto traccia per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6 FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/67)	m	3,67	22.180
29.01.01.01.014	Punto presa con tubazione sotto traccia per collegamenti di segnali di Cat. 6 su cavi UTP - conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6 realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6 UTP - lunghezza fino m. 30 euro (centoquarantadue/06)	cad	142,06	14.860
29.01.01.01.015	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6 UTP realizzato in tubazioni sotto traccia per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6 UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/02)	m	4,02	22.180
29.01.01.01.016	Punto presa con tubazione sotto traccia per collegamenti di segnali di Cat. 6 su cavi FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6 realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6 FTP - lunghezza fino m. 30 euro (centosessantacinque/35)	cad	165,35	14.860
29.01.01.02.001*	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6 FTP realizzato in tubazioni sotto traccia per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6 FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/68)	m	4,68	22.180
29.01.01.02.002*	Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 16 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria e UTP5 euro (duecentotrentaquattro/58)	cad	234,58	20.620
29.01.01.02.003*	idem c.s. ...opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 5e UTP euro (trecentoventiuno/94)	cad	321,94	20.620
29.01.01.02.003*	idem c.s. ...opera. Con 16 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 5e FTP			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentonovantaotto/30)	cad	298,30	20.620
29.01.01.02.004*	idem c.s. ...opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 5e FTP euro (quattrocentosedici/80)	cad	416,80	20.620
29.01.01.03.001*	Cordone di permutazione UTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP con connettori RJ45 Cat. 6 - Lunghezza m. 1,00 euro (dieci/48)	cad	10,48	3.210
29.01.01.03.002*	idem c.s. ...Lunghezza m. 2,0 euro (undici/77)	cad	11,77	3.210
29.01.01.03.003*	idem c.s. ...Lunghezza m. 3,00 euro (quattordici/25)	cad	14,25	3.210
29.01.01.03.004*	Cordone FTP con RJ45 Cat. 6a. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione FTP con RJ45 Cat. 6a - Lunghezza m. 1,00 euro (sedici/13)	cad	16,13	3.210
29.01.01.03.005*	idem c.s. ...Lunghezza m. 2,00 euro (diciotto/82)	cad	18,82	3.210
29.01.01.03.006*	idem c.s. ...Lunghezza m. 3,00 euro (ventuno/52)	cad	21,52	3.210
29.01.01.03.007*	Cordone UTP con RJ45 Cat. 6a metri 1,00. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione UTP Cat. 6a con connettori RJ45 Cat. 6A - Lunghezza m. 1,00 euro (dodici/15)	cad	12,15	0.000
29.01.01.03.008*	Cordone UTP con RJ45 Cat. 6a metri 2,00. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione UTP Cat. 6a con connettori RJ45 Cat. 6A - Lunghezza m. 2,00 euro (quindici/05)	cad	15,05	0.000
29.01.01.03.009*	Cordone UTP con RJ45 Cat. 6a metri 3,00. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione UTP Cat. 6a con connettori RJ45 Cat. 6A - Lunghezza m. 3,00 euro (diciassette/89)		17,89	0.000
29.01.01.04.001	Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6a su cavi UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6a realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6a UTP - lunghezza fino m. 30 euro (centocinquantaotto/12)	cad	158,12	14.860
29.01.01.04.002	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6a UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6a UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6a UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/63)	m	4,63	22.180
29.01.01.04.003	Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6a su cavi FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6a realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6a FTP - lunghezza fino m. 30 euro (centoottantaquattro/05)	cad	184,05	14.860
29.01.01.04.004	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6a FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6a FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6a FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinque/38)	m	5,38	22.180
29.01.01.04.005	Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6a su cavi UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca- s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6a realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.01.04.006	portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6a UTP - lunghezza fino m. 30 euro (centosettantatre/13)	cad	173,13	14.860
29.01.01.04.007	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6a UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6a UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6a UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinque/08)	m	5,08	22.180
29.01.01.04.008	Punto presa con tubazione a vista per collegamenti di segnali di Cat. 6a su cavi FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca- s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6a realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6a FTP - lunghezza fino m. 30 euro (duecentouno/51)	cad	201,51	14.860
29.01.01.04.009	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6a FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6a FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6a FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinque/89)	m	5,89	22.180
29.01.01.04.010	Punto presa con tubazione sotto traccia per collegamenti di segnali di Cat. 6a su cavi UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6a realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6a UTP - lunghezza fino m. 30 euro (centotrentanove/31)	cad	139,31	14.860
29.01.01.04.011	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6a UTP realizzato in tubazioni sotto traccia per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6a UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6a UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/08)	m	4,08	22.180
29.01.01.04.012	Punto presa con tubazione sotto traccia per collegamenti di segnali di Cat. 6a su cavi FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6a realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6a FTP - lunghezza fino m. 30 euro (centosessantadue/16)	cad	162,16	14.860
29.01.01.04.013	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6a FTP realizzato in tubazioni sotto traccia per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6a FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6a FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/75)	m	4,75	22.180
29.01.01.04.014	Punto presa con tubazione sotto traccia per collegamenti di segnali di Cat. 6a su cavi UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6a realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); i portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6a UTP - lunghezza fino m. 30 euro (centocinquanta due/52)	cad	152,52	14.860
29.01.01.04.014	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6a UTP realizzato in tubazioni sotto traccia per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.01.04.015	Cat. 6a UTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6a UTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/47)	m	4,47	22.180
	Punto presa con tubazione sotto traccia per collegamenti di segnali di Cat. 6a su cavi FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1. Fornitura e posa in opera di Punto presa per collegamento di segnali informatici EDP Cat. 6a realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: 2 frutti (1 lato patch panel e 1 lato outlet); il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat. 6a FTP - lunghezza fino m. 30 euro (centosettantasette/54)	cad	177,54	14.860
29.01.01.04.016	Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici Cat 6a FTP realizzato in tubazioni sotto traccia per ogni metro in più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6a FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre 30m e fino a 90m utilizzabile per telefonia, dati informatici, di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc. Sono compresi: il cavo di Cat. 6a FTP conforme a prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2Cca- s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione in vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinque/20)	m	5,20	22.180
29.01.01.04.017	Attività di Certificazione delle prese e dei collegamenti in rame e in fibra ottica euro (due/21)	cad	2,21	81.090
29.01.01.05*.001	Cordone UTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP con RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 UTP euro (dieci/48)	cad	10,48	3.210
29.01.01.05*.002	idem c.s. ...Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 UTP euro (undici/77)	cad	11,77	3.210
29.01.01.05*.003	idem c.s. ...Lunghezza m. 3,00 - Categoria 6 UTP euro (tredici/07)	cad	13,07	3.210
29.01.01.05*.004	Cordone FTP con RJ45 Cat. 6a. Fornitura e posa in opera di cordone FTP con RJ45 Cat. 6a Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6a FTP euro (sedici/13)	cad	16,13	3.210
29.01.01.05*.005	idem c.s. ...Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6a FTP euro (diciotto/82)	cad	18,82	3.210
29.01.01.05*.006	idem c.s. ...Lunghezza m. 3,00 - Categoria 6a FTP euro (ventiuno/52)	cad	21,52	3.210
29.01.01.06*.001	Pannello di permutazione per cablaggio strutturato Cat. 6 UTP. Fornitura e posa in opera di Pannello di permutazione vuoto, predisposto per alloggiare fino a 24 prese Cat. 6 UTP, completo di tappi reclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. euro (centododici/56)	cad	112,56	20.620
29.01.01.06*.002	Pannello di permutazione per cablaggio strutturato Cat. 6 FTP. Fornitura e posa in opera di Pannello di permutazione vuoto, predisposto per alloggiare fino a 24 prese Cat. 6 FTP, completo di tappi reclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. euro (centocinquantadue/11)	cad	152,11	20.620
29.01.01.06*.003	Pannello di permutazione per cablaggio strutturato Cat. 6a UTP. Fornitura e posa in opera di Pannello di permutazione vuoto, predisposto per alloggiare fino a 24 prese Cat. 6a UTP, completo di tappi reclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. euro (centosei/07)	cad	106,07	20.620
29.01.01.06*.004	Pannello di permutazione per cablaggio strutturato Cat. 6a FTP. Fornitura e posa in opera di Pannello di permutazione vuoto, predisposto per alloggiare fino a 24 prese Cat. 6a FTP, completo di tappi reclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. euro (centoquarantadue/13)	cad	142,13	20.620
29.01.01.07*.001	Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in opera. Max. 9 unità rack euro (seicentosette/00)	cad	607,00	8.530
29.01.01.07*.002	idem c.s. ...opera. Max. 12 unità rack euro (seicentoquarantatre/93)	cad	643,93	8.530
29.01.01.07*.003	idem c.s. ...opera. Max. 15 unità rack euro (seicentonovantatre/55)	cad	693,55	8.530

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.01.08*.001	Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 24 unità rack 600x600 compreso tutto quanto necessario per montaggio dei patch panel, dei cassettei ottici, per il passaggio dei cavi in linea verticale, compreso gruppo ventole di areazione, ripiani, passapermute, viti, e tutto quanto necessario per renderlo completo per installazione di apparati attivi euro (novecentotrentasei/26)	cad	936,26	5.340
29.01.01.08*.002	Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 38 unità rack 600x600 compreso tutto quanto necessario per montaggio dei patch panel, dei cassettei ottici, per il passaggio dei cavi in linea verticale, compreso gruppo ventole di areazione, ripiani, passapermute, viti, e tutto quanto necessario per renderlo completo per installazione di apparati attivi euro (millecinquanta/17)	cad	1'050,17	5.340
29.01.01.08*.003	Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 600x600 compreso tutto quanto necessario per montaggio dei patch panel, dei cassettei ottici, per il passaggio dei cavi in linea verticale, compreso gruppo ventole di areazione, ripiani, passapermute, viti, e tutto quanto necessario per renderlo completo per installazione di apparati attivi euro (millecentoquattordici/10)	cad	1'114,10	5.340
29.01.01.08*.004	Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x600 compreso tutto quanto necessario per montaggio dei patch panel, dei cassettei ottici, per il passaggio dei cavi in linea verticale, compreso gruppo ventole di areazione, ripiani, passapermute, viti, e tutto quanto necessario per renderlo completo per installazione di apparati attivi euro (milleduecentoquarantadue/86)	cad	1'242,86	5.340
29.01.01.08*.005	Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 42 unità rack 800x800 compreso tutto quanto necessario per montaggio dei patch panel, dei cassettei ottici, per il passaggio dei cavi in linea verticale, compreso gruppo ventole di areazione, ripiani, passapermute, viti, e tutto quanto necessario per renderlo completo per installazione di apparati attivi euro (milletrecentoquattro/18)	cad	1'304,18	5.340
29.01.01.08*.006	Fornitura e posa in opera ed installazione di Armadio a Rack di concentrazione da pavimento. Fornitura e posa in opera di Armadio rack 19" almeno da 36U, profondo almeno 800mm, di larghezza almeno 800mm; conformità alle norme IEC 297-2 e le DIN 41494 parte 1 per il montaggio di apparati elettrici ed elettronici, e la DIN 41488 per le dimensioni esterne ed EIA 310 per le caratteristiche generali comprese canaline di passaggio dei cavi di alimentazione, di collegamento e di permuta, con dimensioni tali da garantire la raccolta ordinata di tutti i cavi, interruttore magnetotermico con almeno 6 prese schuko. I canali devono essere almeno 2 per gli armadi con più di 36 unità, disposti frontalmente su entrambi i lati e presenti per tutta l'altezza dell'armadio, possibilità di ospitare almeno due ripiani interni in acciaio c, gruppo di ventilazione forzata sulla parte superiore adeguatamente dimensionato in funzione degli apparati attivi che verranno alloggiati e dell'ambiente dove verrà installato l'armadio. La portata dovrà essere di almeno 12 m3/min con rumorosità non superiore a 43dB pareti asportabili montaggio, installazione e opera di allacciamento e di alimentazione L'installazione 3dovrà comprendere anche tutte le forniture, pose in opera e installazioni di canalette, cavi, connessioni ecc per collegare l'armadio al punto di consegna del carrier di servizi di connessione a Internet. euro (milletrecentoventidue/75)	cad	1'322,75	5.340
29.01.01.08*.008	Armadio a Rack di concentrazione per montaggio a parete 12U. Fornitura e posa in opera di Armadio rack 19" almeno da 12 Unità, profondo almeno 540mm, di larghezza almeno 600mm, conforme alle norme IEC 297-2 e le DIN 41494 euro (cinquecentoottantauno/94)	cad	581,94	8.530
29.01.01.08*.009	Armadio a Rack di concentrazione per montaggio a parete 20U. Fornitura e posa in opera di Armadio rack 19" almeno da 20 Unità, profondo almeno 540mm, di larghezza almeno 600mm, conforme alle norme IEC 297-2 e le DIN 41495 euro (settecentoventisette/67)	cad	727,67	8.530
29.01.01.09*.001	Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera. 1 unità rack - profondità 225 mm euro (sessantauno/54)	cad	61,54	4.280
29.01.01.09*.002	idem c.s. ...- profondità 300 mm euro (ottantadue/02)	cad	82,02	4.280
29.01.01.10*.001	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso euro (duecentosedici/63)	cad	216,63	5.340
29.01.01.10*.002	idem c.s. ...e interruttore magnetotermico euro (duecentoquarantaotto/62)	cad	248,62	5.340
29.01.01.10*.003	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trecentoventidue/37)	cad	322,37	5.340
29.01.01.10*.004	Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione euro (centotrentaquattro/38)	cad	134,38	5.340
29.01.01.10*.005	Fornitura e posa in opera di Canalina per armadio a Rack ad installazione verticale, Montaggio 19"- Interno, con 8 Shuko bipasso 16A, compreso interruttore magnetotermico BIP 16A, compreso cavo fino a 2mt euro (centoventicinque/45)	cad	125,45	5.340
29.01.01.10*.006	Fornitura e posa in opera di Canalina per armadio a Rack ad installazione verticale, Montaggio 19"- Interno, con 12 Shuko bipasso 16A, compreso interruttore magnetotermico BIP 16A, compreso cavo fino a 2mt euro (centosettantacinque/63)	cad	175,63	5.340
29.01.01.11*.001	Cassetto telefonico. Cassetto telefonico fornito e posto in opera. Installazione in quadro e connessione del cavo multicoppie Fino a 24 prese RJ45 1U euro (duecentoventinove/99)	cad	229,99	5.870
29.01.01.11*.002	idem c.s. ...Fino a 48 prese RJ45 1U euro (quattrocentoventisette/43)	cad	427,43	5.870
29.01.01.12*.001	Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U euro (trecentonovantatre/64)	cad	393,64	4.280
29.01.01.12*.002	idem c.s. ...Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U euro (seicentoottantauno/57)	cad	681,57	4.280
29.01.01.12*.003	Cassetto di permutazione ottica per fibra OM3/OM4 per 12 fibre. Fornitura e posa in opera di cassetto di permutazione per fibra ottica OM3/OM4 precaricato con almeno 6 connettori LC duplex, standard 19", altezza 1 RU per connettere almeno 12 fibre ottiche multimodali OM4. Sono compresi: numero 12 bussole, pigtail, adattatori, il montaggio euro (trecentoventi/95)	cad	320,95	4.280
29.01.01.12*.004	Cassetto di permutazione ottica per fibra OM3/OM4 per 24 fibre. Fornitura e posa in opera di cassetto di permutazione per fibra ottica OM3/OM4 precaricato con almeno 12 connettori LC duplex, standard 19", altezza 1 RU per connettere almeno 24 fibre ottiche multimodali OM4. Sono compresi: numero 24 bussole, pigtail, adattatori, il montaggio euro (trecentosessantauno/04)	cad	361,04	4.280
29.01.01.13*.001	Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/SC euro (trentasette/31)	cad	37,31	3.210
29.01.01.13*.002	idem c.s. ...Con connettori ST/ST euro (ventinove/74)	cad	29,74	3.210
29.01.01.13*.003	idem c.s. ...Con connettori ST/SC euro (trentadue/72)	cad	32,72	3.210
29.01.01.13*.004	idem c.s. ...Con connettori LC/LC euro (ottantacinque/73)	cad	85,73	3.210
29.01.01.13*.005	Fornitura e posa in opera di bretella a due fibre ottiche multimodali OM4 di lunghezza massima 1m con connettori doppi LC/LC euro (trenta/13)	cad	30,13	3.210
29.01.01.13*.006	Fornitura e posa in opera di bretella a due fibre ottiche multimodali OM4 di lunghezza massima 1m con connettori doppi LC/LC euro (nove/32)	cad	9,32	3.210
29.01.01.14*.001	Cavi per reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe di reazione al fuoco b2ca sigle di designazione S/FTPcat 7 forniti e posti in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sei/66)	m	6,66	6.090
29.01.01.14*.007	Cavi in fibra ottica multimodale, per reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca- s1a,d1,a1, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 50/125 OM3 euro (sei/35)	m	6,35	6.090
29.01.01.14*.008	idem c.s. ...loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 50/125 OM4finito. Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (sette/69)	m	7,69	6.090
29.01.01.14*.009	idem c.s. ...loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM3 euro (nove/26)	m	9,26	6.090
29.01.01.14*.010	idem c.s. ...loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM4 euro (tredici/60)	m	13,60	6.090
29.01.01.14*.011	idem c.s. ...loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 50/125 OM3 euro (sei/82)	m	6,82	6.090
29.01.01.14*.012	idem c.s. ...loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 50/125 OM4 euro (otto/45)	m	8,45	6.090
29.01.01.14*.013	idem c.s. ...loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM3 euro (dieci/27)	m	10,27	6.090
29.01.01.14*.014	idem c.s. ...loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM4 euro (quattordici/91)	m	14,91	6.090
29.01.01.14*.015	Cavi per reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe di reazione al fuoco b2ca sigle di designazione S/FTPcat 7 forniti e posti in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (diciotto/38)	m	18,38	6.090
29.01.01.14*.017	Cavi in fibra ottica Cavo a 12 fibre ottiche mutlimodali OM4. Fornitura, posa in opera, connessione di cavo a 12 fibre ottiche mutlimodali OM4. 50/125µm con guaina antiroditore. Posa interna ad edifici entro tubazioni, canalizzazioni, esterne o sotto traccia e connessione delle fibre ai cassette ottici in entrambi i lati. Compresi i connettori LC per la connessione ai cassette ottici, compreso tutto quanto necessario per realizzare il tutto a regola d'arte e renderlo funzionante e ripristinando eventuali danni a pareti o altro provocati durante le lavorazioni. Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1, euro (nove/34)	m	9,34	6.090
29.01.01.14*.018	Cavi in fibra ottica Cavo a 12 fibre ottiche mutlimodali OM4. Fornitura, posa in opera, connessione di cavo a 12 fibre ottiche mutlimodali OM4. 50/125µm con guaina antiroditore tipo PE. Posa esterna ad edifici entro tubazioni, canalizzazioni, esistenti o a parete e connessione delle fibre ai cassette ottici in entrambi i lati. Compresi i connettori LC per la connessione ai cassette ottici, compreso tutto quanto necessario per realizzare il tutto a regola d'arte e renderlo funzionante e ripristinando eventuali danni a pareti o altro provocati durante le lavorazioni. euro (otto/13)	m	8,13	6.090
29.01.01.15.001	Access Point da esterno con antenna omnidirezionale Fornitura, posa in opera e configurazione di Access Point da esterno con antenna omnidirezionale con le seguenti caratteristiche minime possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti tecnologia di antenna adattiva operatività nel range - 40°C + 60°C e contenitore IP67 compatibilità con le emissioni definite dagli standard EN 300.328, EN 301.893, EN 301.489-1, EN 301.489-17 IEEE 802.1Q funzionalità Wireless Intrusion Prevention dotato di tecnologia di antenna adattiva possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti dotato di interfaccia di rete 1000Base-T con connettore RJ-45 e almeno una interfaccia base T con supporto del protocollo IEEE 802.3bz protocolli gestiti: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1 e Wave 2 2.4 GHz: 1-13 5 GHz: 36-64, 100-144, 149-165 Dotato di Almeno 2x2:2 MU-MIMO a 5Ghz e 2x2:2 MIMO a 2,4Ghz Gestione dei seguenti protocolli: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS euro (millecinquantadue/89)	cad	1'052,89	8.530
29.01.01.15.002	Access Point da esterno con antenna direttiva Fornitura, posa in opera e configurazione di Access Point da esterno con antenna direttiva con le seguenti caratteristiche minime: possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti tecnologia di antenna adattiva operatività nel range - 40°C + 60°C e contenitore IP67 compatibilità con le emissioni definite dagli standard EN 300.328, EN 301.893, EN 301.489-1, EN 301.489-17 IEEE 802.1Q funzionalità Wireless Intrusion Prevention dotato di tecnologia di antenna adattiva possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti dotato di interfaccia di rete 1000Base-T con connettore RJ-45 e almeno una interfaccia base T con supporto del protocollo IEEE 802.3bz protocolli gestiti: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1 e Wave 2 2.4 GHz: 1-13 5 GHz: 36-64, 100-144, 149-165 Dotato di Almeno 2x2:2 MU-MIMO a 5Ghz e 2x2:2 MIMO a 2,4Ghz Gestione dei seguenti protocolli: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS euro (millecinquantadue/89)	cad	1'052,89	8.530
29.01.01.16.001	Access Point std 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) PoE da interno con antenne omnidirezionali. Fornitura, posa in opera e configurazione di Access Point std Wi-Fi 6 PoE 802.3at da interno con antenna Omnidirezionale con le seguenti caratteristiche minime: possibilità di connettere contemporaneamente almeno 50 utenti con bit rate maggiore uguale a 10Mbps, tecnologia di antenna adattiva operatività almeno nel range 0°C + 40°C compatibilità con le emissioni definite dagli standard EN 300.328, EN 301.893, EN 301.489-1, EN 301.489-17 IEEE 802.1Q dotato di almeno una interfaccia di rete 10/100/1000 BASE-T e di una interfaccia di rete 10/100/1000/2500 BASE-T con connettori RJ-45; protocolli gestiti: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave1 e Wave 2 2.4 GHz : 1-13 5 GHz: 36-64, 100-144, 149-165 Dotato di Almeno 4x4: MU-MIMO a 5Ghz e 4x4:MU MIMO a 2,4Ghz Gestione del QoS e dei seguenti protocolli: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA3, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS. Autenticazione tramite Captive portal e server RADIUS. euro (cinquecentoquarantatre/11)	cad	543,11	8.530

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.01.16.002	Apparato attivo per la gestione e controllo di Access Point. Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di apparato attivo di gestione e controllo di almeno 100 Access Point; configurabile in locale e da remoto (Web, Telnet), Server Radius e Captive portal, capace di lavorare in cluster con altro controller, in grado di gestire almeno 32 SSID e di creare una rete dedicata a ospiti. Dotato di almeno una porta LAN Gigabps, una porta USB 3.0 e una porta console RJ45. Capacità di gestire almeno 5 VLAN. Supporto di gestione WPA2/WPA31. euro (milleseicentosessantaquattro/41)	cad	1'664,41	6.620
29.01.01.16.003	Switch managed con funzionalità layer 2 e 3, modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 24 porte 10/100/1000Base-T. e almeno quattro porte in fibra ottica 10Gbps. Fornitura, posa in opera su armadio a rack installazione e configurazione di- Switch managed con funzionalità layer 2 e 3, modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 24 porte 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet autosensing. e almeno quattro porte in fibra ottica 10GBase-SR SFP+ con connettore/transceiver LC. e dotato di almeno una porta console per la gestione locale. Conforme ai seguenti standard funzionali IEEE 802.1Q Virtual VLANs IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1x Port Based Network Access Control IEEE 802.3ad Link Aggregation presenza di almeno quattro code di priorità, di cui almeno una coda ad alta priorità per la gestione della qualità del servizio meccanismi di QoS almeno di livello 2, 3 dotato di serie completa di modalità gestione tra cui CLI, agente SNMP, e interfaccia web. traffico real-time, per ogni singola porta euro (quattrocentouno/79)	cad	401,79	6.620
29.01.01.16.004	Switch managed con funzionalità layer 2 modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 48 porte 10/100/1000Base-T e almeno quattro porte in fibra ottica SFP 1Gbps. Fornitura, posa in opera su armadio a rack installazione e configurazione di- Switch managed con funzionalità layer 2 modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 48 porte 10/100/1000Base-T Ethernet autosensing, di almeno quattro porte in fibra ottica SFP 1Gbps e dotato di almeno una porta console per la gestione locale Conforme ai seguenti standard funzionali IEEE 802.1Q Virtual VLANs IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1x Port Based Network Access Control IEEE 802.3ad Link Aggregation presenza di almeno quattro code di priorità, di cui almeno una coda ad alta priorità per la gestione della qualità del servizio meccanismi di QoS almeno di livello 2, 3 dotato di serie completa di modalità gestione tra cui CLI, agente SNMP, e interfaccia web. traffico real-time, per ogni singola porta euro (trecentocinquantauno/56)	cad	351,56	6.620
29.01.01.16.005	Transceiver Modulo - 10GBase-SR Duplex LC adatto per fibra multimodale OM4. Fornitura e posa in opera di transceiver Modulo - 10GBase-SR Duplex LC adatto per fibra multimodale OM4 dello stesso brand dello switch offerto euro (duecentosettantasei/99)	cad	276,99	5.340
29.01.01.16.006	Alimentatore PoE per Access Point. Fornitura e posa in opera di Iniettore PoE std 802.3at 30W1000BASE-T Gigabit Ethernet o comunque std compatibile con lo standard usato dall'Access Point offerto euro (ventisette/10)	cad	27,10	5.340
29.01.01.17.001	Cavi UTP cat. 6 per connessione Access Point e Telecamere all'armadio di concentrazione, su tubazione esistente sotto traccia o a parete, aerea o altra metodologia installativa. Fornitura e posa in opera di Cavo UTP cat. 6 per connessione Access Point e Telecamere all'armadio di concentrazione su tubazione esistente sotto traccia o a parete, aerea o altra metodologia installativa. La fornitura comprende anche la connettorizzazione euro (uno/88)	m	1,88	31.480
29.01.01.17.002	Cavi UTP cat. 6a per connessione Access Point e Telecamere all'armadio di concentrazione, su tubazione esistente sotto traccia o a parete, aerea o altra metodologia installativa. Fornitura e posa in opera di Cavo UTP cat. 6a per connessione Access Point e Telecamere all'armadio di concentrazione su tubazione esistente sotto traccia o a parete, aerea o altra metodologia installativa.. La fornitura comprende anche la connettorizzazione euro (due/60)	m	2,60	0.000
29.01.01.18	Switch di connessione degli Access point Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi - Switch di connessione degli Access point e delle telecamere nel punto di visione Switch, con le seguenti caratteristiche minimali operatività nel range - 40°C + 70°C, almeno 4 porte autosensing 10/100/Base-T standard IEEE 802.af PoE, almeno una porta 100 Base Fx single mode presenza di almeno due code di priorità, di cui almeno una coda ad alta priorità per la gestione del traffico real-time, per ogni singola porta, conforme allo standard IEEE 802.1w e gestione Spanning Tree euro (quattrocentosessantanove/34)	cad	469,34	6.620
29.01.01.19	Switch modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 16 porte 10/ 100/1000Base-T Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi di connessione centralizzati - Switch modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 16 porte 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet autosensing dotato di almeno una porta console per la gestione locale Conforme ai seguenti standard funzionali IEEE 802.1Q Virtual VLANs IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1x Port Based Network Access Control IEEE 802.3ad Link Aggregation presenza di almeno quattro code di priorità, di cui almeno una coda ad alta priorità per la gestione della qualità del servizio meccanismi di QoS almeno di livello 2, 3 dotato di serie completa di modalità gestione tra cui CLI, agente SNMP, e interfaccia web. traffico real-time, per ogni singola porta euro (quattrocentosettantacinque/71)	cad	475,71	10.040
29.01.01.20	Armadio da esterno di tipo Conchiglia Fornitura e posa in opera di Armadio di concentrazione da esterno tipo conchiglia Armadio da esterno di tipo Conchiglia con grado di protezione almeno IP67, compreso l'alimentazione elettrica e l'interruttore di protezione, comprese le staffe di fissaggio degli apparati attivi euro (millesettecentosettantauno/22)	cad	1'771,22	15.200
29.01.01.21	Fornitura e posa in opera di contenitore da esterno IP67 per installazione apparati attivi punto Wi-Fi videocontrollo comprensivo di sistema anticondensa			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.01.22	euro (centoquarantaotto/55) Fornitura ed installazione di UPS per armadi a Rack e armadi Esterni UPS On line doppia conversione, almeno 2000VA/1600W. Fornitura, installazione, connessione alla rete, agli apparati e collaudo, di Gruppo statico di continuità con funzione ulteriore di stabilizzatore, di potenza pari a 2000VA/1400W dotato di software shut down in ambiente Windows, per spegnimento automatico delle apparecchiature in caso di interruzione dell'energia elettrica e di scaricamento della batteria, cavo seriale RS232 per il collegamento con il server, manuale di istruzione. La fornitura dovrà comprendere l'installazione del software di shut down per spegnimento automatico delle apparecchiature dotato di software per la gestione mediante protocollo SNMP fattore di potenza almeno 0.8 (in uscita) Dovrà essere compresa anche la messa a terra dell'apparato conformemente allo standard NEC, che prevede l'utilizzo di un cavo di rame di dimensioni minime pari a 14 AWG e di un terminale ad anello da collegare all'apparato con un diametro interno pari a circa 7mm. L'altra estremità del cavo sarà collegata ad un punto di messa a terra appropriato.	cad	148,55	17.270
29.01.01.23	euro (seicentoquattro/48) Media converter Fornitura e posa in opera di Media converter Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra monomodale, modalità Full Duplex e auto-negoziante per porta in fibra	cad	604,48	4.530
29.01.01.24	euro (centonovantaquattro/26) Server Controller Captive Portal. Fornitura, installazione e configurazione di Server/ Controller Captive portal HotSpot Fornitura, installazione e configurazione di sistema di management specifico per la gestione degli switch e dei prodotti per l'accesso wireless compatibile con 802.11ac, con possibilità di gestione di almeno 64 Access Point rilevamento intrusione con tecnologia rogue AP, individuazione delle interferenze, bandsteering, airtime fairness, profilazione utente basata sul ruolo, limitazione della velocità per utente, servizi di rete guest e hotspot, VLAN pooling, riconoscimento e controllo delle applicazioni in grado di supportare anche la funzionalità Dynamic Pre-Shared Key (PSK) per la sicurezza dotato di almeno due porte Ethernet da 1Gbps per la ridondanza massima Sistemi di autenticazione 802.1x, local database, Open, Active Directory, RADIUS, LDAP Gestione dinamica delle VLAN, assegnazione DHCP, Interfacce di gestione da Web, protocollo di gestione supportato SNMP v3 gestione Captive portal controllo degli accessi L2, L3/4	cad	194,26	14.220
29.01.01.25	euro (duemilaottocentotrenta/00) Server Radius di Autenticazione Fornitura, installazione e configurazione Server Radius di Autenticazione Fornitura, installazione e configurazione di Server per autenticazione accesso alla rete Wi-Fi. Il server dovrà avere le seguenti caratteristiche - CPU Intel Xeon Bronze 3106 8Core nHT 1.70 GHz o superiore - almeno 32 GB Ram - 2x Nic 1Gbe - software gestione RAID - 3 HD SAS 1,2TB (2,4 TB utili in Raid5) (configurazione minima) - Monitor, tastiera, mouse	cad	2'830,00	2.890
29.01.01.26	euro (trecentocinquantanove/08) Switch Industriale GigaEthernet Fornitura, installazione e configurazione Apparati attivi di connessione centralizzati - Fornitura posa in opera in armadio da esterno, e installazione di Switch Industriale GigaEthernet Managed + Alimentatore a guida DIN CMP000103 bundle: compreso Alimentatore a guida DIN mod. DR-120-24 Lo Switch Industriale Fast Ethernet Managed deve essere gestibile remotamente con almeno nr. 8 porte rispondente allo standard 10/ 100 / Base-T o superiore, PoE e nr. 2 porte Gigabit /Fast Ethernet SFP per una trasmissione Ethernet stabile e affidabile. Lo switch dovrà supportare una varietà di funzioni, tra cui Ethernet STP / RSTP / MSTP / ITU-T G.8032 ERPS e multiple i-Ring utilizzato nel cablaggio ridondato, livello 2 Ethernet IGMP, VLAN, QoS, sicurezza, IPv6, il controllo della larghezza di banda, port mirroring , cavo Ethernet diagnostico e basso consumo di energia. Lo switch, dovrà avere caratteristiche tali da operare nella gamma di temperature da -40 a 75 °C, e dovrà soddisfare le specifiche esigenze di applicazioni di automazione industriale. Supporto POE(802.3at/af) sulle porte 1000BaseT; Banda della matrice di switching 12Gbps; Grado di protezione IP 30; Possibilità di alloggiare componenti transceiver aggiuntive tipo 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000BASE-LX10.	cad	3'159,08	4.280
29.01.01.27	euro (seicentosessantaotto/59) Firewall per server controller captive portal Fornitura installazione e configurazione di next generation firewall, requisiti richiesti per i prodotti volti alla difesa contro le minacce di sicurezza e che implementino funzionalità di accesso sicuro e protezione della rete. requisito minimo, Next generation firewall fascia media dovranno essere garantiti i relativi servizi di sandbox in cloud e di aggiornamento per antivirus, web filtering, application control, vulnerabilità e intrusion prevention; Qualora il Concorrente offra come requisiti migliorativi per i next generation firewall anche l'antispam e la protezione da attacchi di tipo Denial of Service, dovrà garantire anche per queste funzionalità il relativo aggiornamento (cfr.	cad	668,59	7.570
29.01.01.28	euro (millecinquantaquattro/54) Software di gestione rete Wireless Fornitura istallazione e configurazione in base alle specifiche fornite dalla stazione appaltante di Software di gestione rete Wireless; fornito in licenza d'uso a tempo indeterminato e trasferibile, integrabile con le più diffuse piattaforme di Network Management (es. IBM Tivoli, HP Open View, CA Unicenter, etc.) installabile su piattaforma Windows e Linux (o Unix). Dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: supporto SNMP v3 RMON e/o RMON2 compliant interfaccia utente HTTP e/o HTTPS interfaccia grafica per la rappresentazione ed il controllo degli apparati attivi supporto VLAN/SSID multipli con protocollo IEEE 802.1Q Virtual VLANs sistema di mappatura e localizzazione degli utenti collegati in wireless (prevedere almeno l'associazione fra il singolo utente e l'AP dove al momento è collegato) funzionalità di inventory degli apparati attivi wireless (dispositivi di gestione e access point) autenticazione RADIUS e/o TACACS: capacità, cioè, dell'amministratore della rete di accedere al software di gestione mediante autenticazione RADIUS e/o TACACS accesso profilato, almeno tramite la digitazione di username e password, ai dati e alle funzionalità applicative in funzione dei ruoli e privilegi associati funzionalità che consentano la configurazione remota e la visualizzazione dello stato almeno degli apparati proposti per lo specifico brand funzioni per attività statistiche, diagnostiche e di trouble shooting tra cui ad esempio: · la supervisione dell'utilizzo delle risorse di rete e della loro	cad	1'054,54	6.400

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.01.29	assegnazione · la gestione e configurazione degli apparati e dei servizi · la distribuzione del software · azioni e procedure orientate all'utilizzo ottimo delle risorse di rete correlazione automatica degli eventi euro (duemilacentoquattro/54)	cad	2'104,54	3.210
29.01.02.01	Alimentatore per contenitore da esterno. Fornitura e posa in opera di alimentatore per contenitore da esterno. Fornitura e posa in opera di alimentatore per contenitore da esterno 230-48V in grado di operare in un range di temperatura almeno da -40 a 70 °C , con attacco DIN. euro (centoventitre/07)	cad	123,07	11.700
29.01.02.02	29.01.02 Impianti di videocontrollo, videosorveglianza, TVCC Telecamere fisse NPVDC023 Fornitura Posa e connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet, telecamera IP Megapixel di ultima generazione, con fattore di forma di tipo Bullet Protezione: almeno IP66; range di temperatura di lavoro -30° C ~ +60° C dovrà essere conforme allo standard ONVIF (Profile S, Profile G) brand Hikvision . dotata di un'interfaccia utente comune. Di seguito le caratteristiche richieste alla telecamera : Disponibilità Power Over Ethernet Funzionalità di Videoanalisi, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, attraversamento linea, conteggio oggetti, Face Detection, Scene Change numero di pixel effettivo: 2688(H) x1520 (V) Sensore di immagine almeno 1/3 4Megapixel progressive scan CMOS Electronic Shutter Speed Auto/ Manual, 1/3~1/100000s S/R ratio più che 50dB Distanza infrarosso: fino a 50m zoom ottico 4x controllo del fuoco motorizzato Alimentazione elettrica DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) CE (EN 60950:2000) Gestione motion detection almeno su 4 zone HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; Funzionamento notte /giorno Controllo automatico/manuale del guadagno 25/ 30fps@4Mp(2688x1520) dotata di Micro SD memory Deve disporre di Interfaccia di Rete di tipo RJ45 10M/ 100M Ethernet con supporto POE e interfaccia seriale RS485. Deve disporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output euro (cinquecentosettantanove/75)	cad	579,75	5.770
29.01.02.03	NVR 16 canali NPVDC024 Fornitura Posa in opera e configurazione di NVR periferici con almeno 16 canali Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete, standard H.265 con almeno 16 canali per telecamere IP In grado di gestire una banda di ingresso registrazione di 384 Mbps con almeno 12 Mpixel di risoluzione per anteprima e playback supporto della tecnologia RAID 0/1/5/ 6 In grado di supportare risoluzione 4K ultra HD (3840 x 2160) sia per la registrazione che per la visualizzazione diretta . Dotato di Intelligent Video System (IVS) In grado di registrare in una card SD quando la rete cade, ANR Automatic Replenishment Technology dotato di 2 interfacce HDMI in grado di gestire i seguenti protocolli di compressione: H.265/H.264/MJPEG Bit rate 16Kbps per canale gestione Motion Detection con almeno 2 porte Ethernet 1000Mbps interfacce USB 2.0 e 3.0 1 porta di comunicazione RS485 In grado di gestire protocolli: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP euro (trecentosedici/82)	cad	316,82	8.530
29.01.02.04	NVR 32 canali NPVDC025 Fornitura Posa in opera e configurazione di NVR periferici con almeno 32 canali Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete, standard H.265 con almeno 32 canali per telecamere IP In grado di gestire una banda di ingresso registrazione di 384 Mbps con almeno 12 Mpixel di risoluzione per anteprima e playback supporto della tecnologia RAID 0/1/5/ 6 In grado di supportare risoluzione 4K ultra HD (3840 x 2160) sia per la registrazione che per la visualizzazione diretta . In grado di registrare in una card SD quando la rete cade, ANR Automatic Replenishment Technology dotato di 2 interfacce HDMI in grado di gestire i seguenti protocolli di compressione: H.265/ H.264/MJPEG Bit rate 16Kbps per canale gestione Motion Detection con almeno 2 porte Ethernet 1000Mbps interfacce USB 2.0 e 3.0 1 porta di comunicazione RS485 In grado di gestire protocolli: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Dotato di Intelligent Video System (IVS) euro (quattrocentoventiuno/82)	cad	421,82	6.400
29.01.02.05	NVR 128 canali NPVDC026 Fornitura Posa in opera e configurazione di NVR master con almeno 128 canali Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete, standard H.265 con almeno 128 canali per telecamere IP In grado di gestire una banda di ingresso registrazione di 384 Mbps con almeno 12 Mpixel di risoluzione per anteprima e playback supporto della tecnologia RAID 0/1/5/ 6 In grado di supportare risoluzione 4K ultra HD (3840 x 2160) sia per la registrazione che per la visualizzazione diretta Intelligent Video System (IVS) In grado di registrare in una card SD quando la rete cade, ANR Automatic Replenishment Technology Dotato di Intelligent Video System (IVS) dotato di 2 interfacce HDMI in grado di gestire i seguenti protocolli di compressione: H.265/H.264/MJPEG Velocità di registrazione 384Mbps Bit rate 16Kbps per canale gestione Motion Detection con almeno 2 porte Ethernet 1000Mbps interfacce USB 2.0 e 3.0 1 porta di comunicazione RS485 In grado di gestire protocolli: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP euro (millenovecentonovantaotto/45)	cad	1'998,45	2.570
29.01.02.05	Software di gestione videocontrollo NPVDC027 Fornitura, istallazione e configurazione di Software di gestione Videocontrollo Il software per Video Management System (VMS), deve consentire agli utenti di gestire e controllare anche centinaia di telecamere IP e altri dispositivi IP come microfoni, colonnine SOS ecc.) attraverso un'interfaccia di agevole utilizzo. Il sistema deve offrire la possibilità di conservare registrazioni video con policy di archiviazione avanzate, di disporre di avanzate funzioni di playback, di controllare efficacemente l'allarmistica, di posizionare le telecamere su mappe geografiche Il software deve anche consentire di: Applicare filtro temporale da a ma anche utilizzando un'interfaccia che permetta il posizionamento con mouse sul solo istante da la consultazione della registrazione. riproduzione in streaming della registrazione, adattando dinamicamente il bit rate di streaming alla banda disponibile tra il client e il server. Visia VMS è inoltre stato installato anche in ambiente cloud. visualizzazione dei flussi video in modalità live e/o registrata all'interno di pannelli con layout di visualizzazione altamente personalizzabile configurazione di differenti utenti e profili per l'accesso al sistema, con			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.02.06	elevata capillarità dei permessi (ad. es. lettura/scrittura, cancellazione, ecc.) e delle sezioni dell'impianto abilitate; archiviazione dei flussi video sulla base di policy di retention definite; visualizzazione dei flussi video (live e registrati) e configurazione del sistema anche attraverso l'accesso web con browser supporto HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure); configurazione preset per le telecamere; definizione dei profili di ronda; spostamento in automatico della telecamera su un preset definito o avviamento di un profilo di ronda specifico in caso di evento; impostazione e modifica della velocità relativa del brandeggio; possibilità di utilizzare control board o joystick; gestione avanzata allarmi con possibilità di: attivare allarmi in base ad eventi; visualizzare quelli attivati; definire categorie di allarmi personalizzabili e gestire priorità degli stessi; motion detection con configurazione zone di attivazione/esclusione; euro (duecentonove/08)	cad	2'109,08	6.400
29.01.02.07	Hard Disk Raid da 6TByte per videocontrollo NPVDC015 Fornitura ed installazione Hard Disk Raid da 6TByte per videocontrollo Capacità minima: 6TByte, · Interfaccia hard disk: Serial ATA III · Velocità di rotazione hard disk: Variabile · Dimensione hard disk: 3.5" · Dimensioni di buffer del drive almeno 64 MB · Tipo di dispositivo: HDD · IntelliPower: Si · Ciclo avvio/ferma: almeno 300.000 · Velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido almeno 6 Gbit/s · Velocità di trasferimento sostenuta dal disco rigido almeno 175 MiB/s · Sistema operativo Windows supportato Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 65 °C euro (duecentosettantasette/20)	m	277,20	11.810
29.01.02.08	Cavo a 8 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 NPWF004 8f su tubazione Fornitura e posa in opera di cavo a 8 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete con guaina antiroditor tipo PE euro (uno/90)	m	1,90	32.300
29.01.02.09	Cavo a 12 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 NPWF004 12f su tubazione Fornitura e posa in opera di cavo a 12 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete euro (due/00)	m	2,00	30.660
29.01.02.10	Cavo a 24 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 NPWF004 24f su tubazione Fornitura e posa in opera di cavo a 24 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 a 24 fibre. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete con guaina antiroditor tipo PE euro (due/73)	m	2,73	22.490
29.01.02.11	Cavo a 8 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 NPWF004 8fa per tesata aerea Fornitura e posa in opera di cavo a 8 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 . Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale tipo OS2 9/125µm con guaina antiroditor tipo PE staffato a fune per tesata aerea euro (sette/48)	m	7,48	8.160
29.01.02.12	Cavo a 12 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 NPWF004 12fa per tesata aerea Fornitura e posa in opera di cavo a 12 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 . Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale tipo OS2 9/125µm con guaina antiroditor tipo PE staffato a fune per tesata aerea euro (sette/79)	m	7,79	7.890
29.01.02.13	Realizzazione di terminazione per fibra ottica mediante giunzione a fusione nel sistema modulare di terminazione (per singola fibra) euro (quattro/32)	m	4,32	63.920
29.01.02.14	Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi - Switch di connessione degli Access point e delle telecamere nel punto di visione Switch, con le seguenti caratteristiche minimali operatività nel range - 40°C + 70°C, almeno 4 porte autosensing 10/ 100/Base-T standard IEEE 802.af PoE, almeno una porta 100 Base Fx single mode presenza di almeno due code di priorità, di cui almeno una coda ad alta priorità per la gestione del traffico real-time, per ogni singola porta, conforme allo standard IEEE 802.1w e gestione Spanning Tree euro (quattrocentosessantanove/34)	cad	469,34	6.620
29.01.02.15	Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi di connessione centralizzati - Switch modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 16 porte 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet autosensing dotato di almeno una porta console per la gestione locale Conforme ai seguenti standard funzionali IEEE 802.1Q Virtual VLANs IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1x Port Based Network Access Control IEEE 802.3ad Link Aggregation presenza di almeno quattro code di priorità, di cui almeno una coda ad alta priorità per la gestione della qualità del servizio meccanismi di QoS almeno di livello 2, 3 dotato di serie completa di modalità gestione tra cui CLI, agente SNMP, e interfaccia web. traffico real-time, per ogni singola porta euro (quattrocentosettantacinque/71)	cad	475,71	10.040
29.01.02.16	Fornitura ed installazione Apparati attivi di connessione centralizzati - Router Fornitura, posa in opera e configurazione di router con le seguenti caratteristiche minimali: Almeno una porta WAN da connessione diretta in fibra FTTH >=1GBps Almeno un porta WAN VDSL2 Almeno 4 porte LAN 10/100/1000Base-T(X). Gestione QoS evoluta Gestione sicurezza IP filters (stateful firewall) almeno una porta USB gestione VPN DHCP server e remote management Controllo accessi programmabile da utente gestione, static routing, routing priority configurabile; dynamic routing OSPF, BGP, RIP, RIPv2, RIPng; euro (trecentosettantasette/59)	cad	377,59	13.650
29.01.02.16	NPWF013 Fornitura e posa in opera di Armadio di concentrazione da esterno tipo conchiglia Armadio da esterno di tipo Conchiglia con grado di protezione almeno IP67, compreso l'alimentazione elettrica e l'interruttore di protezione, comprese le staffe di fissaggio degli apparati attivi euro (millesettecentosettantauno/22)	cad	1'771,22	15.200

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.02.17	Fornitura ed installazione di UPS per armadi a Rack e armadi Esterni UPS On line doppia conversione, almeno 2000VA/1600W. Fornitura, installazione, connessione alla rete, agli apparati e collaudo, di Gruppo statico di continuità con funzione ulteriore di stabilizzatore, di potenza pari a 2000VA/1400W dotato di software shut down in ambiente Windows, per spegnimento automatico delle apparecchiature in caso di interruzione dell'energia elettrica e di scaricamento della batteria, cavo seriale RS232 per il collegamento con il server, manuale di istruzione. La fornitura dovrà comprendere l'installazione del software di shut down per spegnimento automatico delle apparecchiature dotato di software per la gestione mediante protocollo SNMP fattore di potenza almeno 0.8 (in uscita) Dovrà essere compresa anche la messa a terra dell'apparato conformemente allo standard NEC, che prevede l'utilizzo di un cavo di rame di dimensioni minime pari a 14 AWG e di un terminale ad anello da collegare all'apparato con un diametro interno pari a circa 7mm. L'altra estremità del cavo sarà collegata ad un punto di messa a terra appropriato. euro (seicentoquattro/48)	cad	604,48	4.530
29.01.02.18	Fornitura e posa in opera di contenitore da esterno IP67 per installazione apparati attivi punto Wi-Fi videocontrollo comprensivo di sistema anticondensa euro (centoquarantaotto/55)	cad	148,55	17.290
29.01.02.19	Fornitura e posa in opera di Media converter Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra monomodale, modalità Full Duplex e auto- negoziazione per porta in fibra euro (centonovantaquattro/26)	cad	194,26	14.220
29.01.02.20	Fornitura, installazione e configurazione Apparati attivi di connessione centralizzati - Fornitura posa in opera in armadio da esterno, e installazione di Switch Industriale GigaEthernet Managed + Alimentatore a guida DIN CMP000103 bundle: compreso Alimentatore a guida DIN mod. DR-120-24 Lo Switch Industriale Fast Ethernet Managed deve essere gestibile remotamente con almeno nr. 8 porte rispondente allo standard 10/100 / Base-T o superiore, PoE e nr. 2 porte Gigabit /Fast Ethernet SFP per una trasmissione Ethernet stabile e affidabile. Lo switch dovrà supportare una varietà di funzioni, tra cui Ethernet STP / RSTP / MSTP / ITU-T G.8032 ERPS e multiple i-Ring utilizzato nel cablaggio ridondato, livello 2 Ethernet IGMP, VLAN, QoS, sicurezza, IPv6, il controllo della larghezza di banda, port mirroring , cavo Ethernet diagnostico e basso consumo di energia. Lo switch, dovrà avere caratteristiche tali da operare nella gamma di temperature da -40 a 75 °C, e dovrà soddisfare le specifiche esigenze di applicazioni di automazione industriale. Supporto POE(802.3at/af) sulle porte 1000BaseT; Banda della matrice di switching 12Gbps; Grado di protezione IP 30; Possibilità di alloggiare componenti transceiver aggiuntive tipo 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000BASE-LX10. euro (seicentosessantaotto/59)	cad	668,59	7.570
29.01.02.21	Fornitura e posa in opera di alimentatore per contenitore da esterno. Fornitura e posa in opera di alimentatore per contenitore da esterno 230-48V in grado di operare in un range di temperatura almeno da -40 a 70 °C , con attacco DIN. euro (centoventitre/07)	cad	123,07	11.700
29.01.02.22	Fornitura e posa in opera di pannello di attestazione per 12 fibre ottiche monomodali. Fornitura e posa in opera di pannello di attestazione per 12 fibre ottiche monomodali a montaggio su guida DIN da montare su quadretto esterno Sono compresi: bussole, attestazioni e certificazioni. euro (novantaquattro/37)	cad	94,37	14.510
29.01.02.23	Fornitura e posa in opera di pigtail, adattatore, portatubetto e tubetto termorestringente per per attestazione fibre ottiche monomodali all'interno dei quadretti da esterno. euro (quarantauno/02)	cad	41,02	11.700
29.01.02.24	Fornitura e posa in opera di bretelle ottiche bifibra di lunghezza massima 50cm con fibre ottiche monomodali e connettori SC/LC all'interno dei quadretti da esterno. euro (cinque/84)	cad	5,84	16.380
29.01.03.01 *	29.01.03 Impianti videocitofonici, telefonici, antenne centralizzate Impianto di ricezione TV non amplificato. Impianto di ricezione TV non amplificato in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore, cavo coassiale fino a m 30 ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattrocentoquattordici/60)	cad	414,60	26.330
29.01.03.02*.001	Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di ricezione TV con amplificatore in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne, il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore, cavo coassiale fino a m 30. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per potenza fino a 10 dB. euro (cinquecentocinquantanove/64)	cad	559,64	26.330
29.01.03.02*.002	idem c.s. ...Per potenza da 10 a 25 dB. euro (cinquecentosessantatre/85)	cad	563,85	26.330
29.01.03.03 *	Impianto di ricezione TV con amplificatore selettivo. Impianto di ricezione TV con amplificatore selettivo in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino a moduli selettivi di canale; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni modulo.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (quattrocentotrentasei/42)	cad	436,42	26.330
29.01.03.04*.001	Incremento all'impianto di ricezione TV. Incremento all'impianto di ricezione TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature; le segnalazioni di fine palo, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per palo autoportante di altezza assimilabile a m 4,00.			
	euro (novantasei/34)	cad	96,34	46.730
29.01.03.04*.002	idem c.s. ...Per palo autoportante di altezza assimilabile a m 5,00.			
	euro (centocinquantadue/40)	cad	152,40	46.730
29.01.03.04*.003	idem c.s. ...Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 3,80.			
	euro (trecentootto/13)	cad	308,13	46.730
29.01.03.04*.004	idem c.s. ...Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 5,60.			
	euro (trecentosei/70)	cad	306,70	46.730
29.01.03.04*.005	idem c.s. ...Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 7,40.			
	euro (quattrocentoquaranta/40)	cad	440,40	46.730
29.01.03.05*.001	Antenna di ricezione TV VHF o UHF. Antenna di ricezione TV VHF o UHF, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 10 elementi.			
	euro (centocinquantadue/39)	cad	152,39	41.680
29.01.03.05*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per antenna fino a 20 elementi.			
	euro (centosessantannove/66)	cad	169,66	41.680
29.01.03.05*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per antenna oltre i 20 elementi.			
	euro (duecentoquattordici/04)	cad	214,04	41.680
29.01.03.06*	Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica. Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica di diametro fino a m 1,50. Sono compresi: il convertitore da 10 o 11 o 12 GHz; l'eventuale decodificatore, completo di collegamento fino al centralino con filtro attivo automiscelato con segnale convertito UHF; le opere di fissaggio su base in cemento predisposta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (milleottocentootto/23)	cad	1'808,23	26.330
29.01.03.07.001	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lunghezza fino m. 30 Sono inoltre compresi: l'installazione su tubazione a vista, su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (novantacinque/41)	cad	95,41	23.450
29.01.03.07.002	Incremento al punto presa per collegamenti di presa telefonica, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in più di distanza oltre 30m e fino a 90m. Sono compresi: il cavo, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione a vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (uno/80)	m	1,80	32.510
29.01.03.07.003	Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato sotto traccia dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo, le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la guaina; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. Sono inoltre compresi: l'installazione su guaina sottotraccia; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (ottanta/74)	cad	80,74	23.450
29.01.03.07.004	Incremento al punto presa per collegamenti di presa telefonica, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, realizzato sotto traccia per ogni metro in più di distanza oltre 30m e fino a 90m. Sono compresi: il cavo, la guaina; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su tubazione a vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (uno/65)	m	1,65	32.740
29.01.03.08*.001	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, intercomunicante con altri. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in tubazioni separate, per una lunghezza massima di m. 20,00 da applicarsi per un minimo di 4 punti interni; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa interno.			
	euro (trecentodieci/66)	cad	310,66	32.740
29.01.03.08*.002	idem c.s. ...Punto presa esterno (porter).			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (seicentonovantaotto/10)	cad	698,10	32.740
29.01.03.09*.001	Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - Punto di ricezione interno composto da monitor, pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del monitor, citofono comunicante col posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento, per una interdistanza tra le parti interno-esterno massima di m. 30,00. Entrambi posti in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni posto esterno.			
	euro (millequattrocentotrentasei/47)	cad	1'436,47	32.740
29.01.03.09*.002	idem c.s. ...ogni posto interno non intercomunicante.			
	euro (seicentododici/41)	cad	612,41	32.740
29.01.03.09*.003	idem c.s. ...ogni posto interno intercomunicante.			
	euro (ottocentodiciannove/20)	cad	819,20	32.740
29.01.03.10*	Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza. Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza, forniti e posti in opera. Sono compresi: il punto di chiamata fuori porta, con 3 segnalazioni luminose comandate dall'interno; il pulpito interno; i Collegamenti elettrici; i pulsanti di comando; la custodia; i cavi, il comando apriporta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le eventuali serrature elettriche. Per ogni complesso escluse le opere murarie.			
	euro (trecentoquarantasei/19)	cad	346,19	32.740
29.01.03.11*	Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (ottantasette/63)	cad	87,63	32.740
29.01.03.12	Impianti richiesta udienze - Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza. Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza, forniti e posti in opera. Sono compresi: il punto di chiamata fuori porta, con 3 segnalazioni luminose comandate dall'interno; il pulpito interno; i Collegamenti elettrici; i pulsanti di comando; la custodia; i cavi, il comando apriporta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le eventuali serrature elettriche. Per ogni complesso escluse le opere murarie.			
	euro (trecentododici/61)	cad	310,61	23.220
29.01.03.13*	Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (centotrentasette/62)	cad	137,62	33.530
29.01.03.14*.001	Incremento al punto presa di servizio per placche speciali. Incremento al punto presa di servizio per placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione; per ciascuna scatola portafrutti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Per placche fino a 3 moduli.			
	euro (undici/04)	cad	11,04	33.530
29.01.03.14*.002	idem c.s. ...Per placche a 4 moduli.			
	euro (dodici/33)	cad	12,33	33.530
29.01.03.14*.003	idem c.s. ...Per placche fino a 7 moduli.			
	euro (ventitre/38)	cad	23,38	33.530
29.01.03.15*	Impianto di ricezione TV non amplificato. Impianto di ricezione TV non amplificato in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore, cavo coassiale fino a m 30 ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (quattrocentoundici/91)	cad	411,91	33.530
29.01.03.15*.001	Incremento al punto presa di servizio per placche speciali di pregio. Incremento al punto presa di servizio per placche speciali di pregio da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva di bagno in oro zecchino, satinatura, o analoghe. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Per ciascuna scatola portafrutti. Per placche fino a 3 moduli.			
	euro (sedici/72)	cad	16,72	7.470
29.01.03.15*.002	idem c.s. ...Per placche a 4 moduli.			
	euro (ventiuno/38)	cad	21,38	7.470
29.01.03.15*.003	idem c.s. ...Per placche fino a 7 moduli.			
	euro (trenta/83)	cad	30,83	7.470
29.01.03.16	Impianto di ricezione TV non amplificato. Impianto di ricezione TV non amplificato in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore, cavo coassiale			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.03.16*.001	fino a m 30 ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trecentosettantanove/45)	cad	379,45	23.220
29.01.03.16*.002	Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di ricezione TV con amplificatore in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne, il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore, cavo coassiale fino a m 30. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per potenza fino a 10 dB. euro (cinquecentocinquantaquattro/09)	cad	552,09	23.220
29.01.03.16*.002	idem c.s. ...Per potenza da 10 a 25 dB. euro (cinquecentocinquantaes/25)	cad	556,25	23.220
29.01.03.17*.001	Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda. Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino amplificatore; l'alimentatore; i cavi fino a m 30 ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Microcentralino autoalimentato fino a 25 dB. euro (seicentosessantaquattro/76)	cad	664,76	23.220
29.01.03.17*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Centralino a larga banda da 30 dB. euro (seicentotrentaotto/61)	cad	638,61	23.220
29.01.03.17*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Centralino a larga banda da 40 dB. euro (settecentonovantauno/36)	cad	791,36	23.220
29.01.03.18*	Impianto di ricezione TV con amplificatore selettivo. Impianto di ricezione TV con amplificatore selettivo in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino a moduli selettivi di canale; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni modulo. euro (quattrocentotrenta/52)	cad	430,52	23.220
29.01.03.18.001	Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda. Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino amplificatore; l'alimentatore; i cavi fino a m 30 ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Microcentralino autoalimentato fino a 25 dB. euro (seicentotredici/31)	cad	613,31	23.220
29.01.03.18.002	idem c.s. ...lavoro finito. Centralino a larga banda da 30 dB. euro (cinquecentonovanta/56)	cad	590,56	23.220
29.01.03.18.003	idem c.s. ...lavoro finito. Centralino a larga banda da 40 dB. euro (settecentoventitre/39)	cad	723,39	23.220
29.01.03.19	Impianto di ricezione TV con amplificatore selettivo. Impianto di ricezione TV con amplificatore selettivo in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino a moduli selettivi di canale; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni modulo. euro (trecentonovantaquattro/65)	cad	394,65	23.220
29.01.03.19*.001	Incremento all'impianto di ricezione TV. Incremento all'impianto di ricezione TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature; le segnalazioni di fine palo, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per palo autoportante di altezza assimilabile a m 4,00. euro (novantaquattro/31)	cad	94,31	32.510
29.01.03.19*.002	idem c.s. ...Per palo autoportante di altezza assimilabile a m 5,00. euro (centoquarantanove/19)	cad	149,19	32.510
29.01.03.19*.003	idem c.s. ...Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 3,80. euro (trecentouno/64)	cad	301,64	32.510
29.01.03.19*.004	idem c.s. ...Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 5,60. euro (trecento/23)	cad	300,23	32.510
29.01.03.19*.005	idem c.s. ...Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 7,40. euro (quattrocentotrentauno/13)	cad	431,13	32.510
29.01.03.20*.001	Antenna di ricezione TV VHF o UHF. Antenna di ricezione TV VHF o UHF, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 10 elementi. euro (centocinquantauno/18)	cad	151,18	46.730
29.01.03.20*.002	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per antenna fino a 20 elementi. euro (centosessantaotto/31)	cad	168,31	46.730

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.03.20*.003	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per antenna oltre i 20 elementi. euro (duecentododici/34)	cad	212,34	46.730
29.01.03.20.004	Incremento all'impianto di ricezione TV. Incremento all'impianto di ricezione TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature; le segnalazioni di fine palo, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 5,60. euro (duecentoottanta/25)	cad	280,25	33.530
29.01.03.20.005	idem c.s. ...a m 7,40. euro (quattrocentotre/54)	cad	403,54	33.530
29.01.03.21*	Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica. Incremento all'impianto di ricezione TV per antenna parabolica di diametro fino a m 1,50. Sono compresi: il convertitore da 10 o 11 o 12 GHz; l'eventuale decodificatore, completo di collegamento fino al centralino con filtro attivo automiscelato con segnale convertito UHF; le opere di fissaggio su base in cemento predisposta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (millesettecentosessantaquattro/83)	cad	1'764,83	7.470
29.01.03.21.001	Antenna di ricezione TV VHF o UHF. Antenna di ricezione TV VHF o UHF, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 10 elementi. euro (centoquaranta/45)	cad	140,45	46.730
29.01.03.21.002	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per antenna fino a 20 elementi. euro (centocinquantacinque/34)	cad	155,34	46.730
29.01.03.21.003	idem c.s. ...lavoro finito. Incremento per antenna oltre i 20 elementi. euro (centonovantatre/84)	cad	193,84	46.730
29.01.03.22*	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quarantaquattro/85)	cad	44,85	33.530
29.01.03.23	Impianti telefonici - Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quarantatre/66)	cad	43,66	33.530
29.01.03.23*.001	Cassetto telefonico. Cassetto telefonico fornito e posto in opera. Installazione in quadro e connessione del cavo multicoppie Fino a 24 prese RJ45 1U euro (duecentoquarantauno/07)	cad	241,07	32.510
29.01.03.23*.002	idem c.s. ...Fino a 48 prese RJ45 1U euro (quattrocentoquarantaotto/02)	cad	448,02	32.510
29.01.03.24.001	idem c.s. ...Fino a 24 prese RJ45 1U euro (duecentodiciassette/67)	cad	217,67	32.510
29.01.03.24.002	idem c.s. ...Fino a 48 prese RJ45 1U euro (quattrocentocinque/60)	cad	405,60	32.510
29.01.04.01*	29.01.04 Impianti di controllo accessi, rilevazione presenza e antintrusione Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione con pannello operativo da parete a soluzione mista con 2 linee bilanciate convenzionali e 1 linea bus seriale per 10 indirizzi. La centrale antintrusione può gestire da 2 zone fino ad un massimo 12 zone. Le prime 2 zone (dotazione base) sono rese disponibili tramite due ingressi bilanciati che consentono di collegare dispositivi di tipo convenzionale (tipicamente i contatti magnetici). Le successive altre 4 a 10 zone sono rese disponibili tramite una linea-seriale (anche detta linea digitale) a cui si possono collegare dispositivi periferici compatibili per comunque un massimo di nr. 10 sensori/indirizzi. Qualora necessario, sarà possibile disabilitare le 2 zone bilanciate al fine di realizzare l'impianto nella sua totalità mediante l'utilizzo di periferiche seriali per un totale di max 12 sensori/indirizzi. È dotata di un pannello alfanumerico che consente oltre le normali operatività (inserimento e disinserimento, azzeramento allarmi, controllo stato impianto ecc.) e la personalizzazione dell'impianto. I Sistemi prevedono: - la connessione diretta degli organi di comando che gestiscono le operazioni di inserimento e disinserimento, attivazione/disattivazione di programmi senza necessità di moduli aggiuntivi, - la connessione diretta di organi di segnalazione dall'arme di tipo seriale (al massimo 2 sirene) - la connessione diretta della sirena interna che consentirà di segnalare, oltre all'attivazione dell'allarme, i riscontri acustici dello stato dell'impianto (tempo di uscita/ingresso con zone aperte ecc.). DATI TECNICI: Tensione di alimentazione 230V~ ±10% 50 Hz - Assorbimento in alternata (max) 190 mA Tensione in uscita stabilizzata 13,7 V +/-2% - Corrente erogabile all'alimentatore 950 mA - Corrente disponibile per carichi esterni 535 mA - Assorbimento a riposo 110 mA Accumulatore incorporabile 7,2 Ah 12V Temperatura d'esercizio +5 °C, +40 °C - Grado di protezione (centrale - pannello operativo) IP 40 - Dimensioni (L x H x P) e peso approssimativo 278 x 335 x 95 mm. - 2,9 Kg. Realizzata nel rispetto delle Norme CEI 79-2. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (settecentocinquantauno/85)	cad	751,85	15.910

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.04.02*	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione con dialogo seriale per indirizzamento del singolo rivelatore, 30 zone, equipaggiata di pannello operativo con tastiera con 10 tasti numerici e 10 di funzione; display di visualizzazione 4 righe; ideogrammi di identificazione stati di funzionamento; Versione base: 2 linee seriali, ingressi sensori antintrusione, 4 ingressi zona/linea tecnologica 1; 4 ingressi zona/linea tecnologica 2; 1 zona antimanomissione a linea bilanciata (operatività 24h); 8 programmi di parzializzazione a tempo e non; Associazione dei programmi a codici utente; 1 codice di accesso / 8 codici di programma; Autoconfigurazione standard delle funzioni e tempi; Funzione ronda attivabile con programma a tempo; 3 attuazioni ausiliarie di centrale; 16 attuazioni remote: allarme generale intrusione; allarme manomissione; allarme aggressione/antirapina; allarme zona tecnologica 1/ allarme zona tecnologica 2; Funzioni autodiagnostiche, con segnalazione di anomalia sul pannello / i: verifica presenza rete; verifica stato batteria; verifica corretto funzionamento sensori/ sirene; Tensione di alimentazione 220Vca /50Hz Tensione in uscita stabilizzata 13,8Vcc;- Assorbimento a riposo 115mA; Corrente erogabile dall'alimentatore 1,2A; Corrente disponibile per carichi esterni 800mA; Temperatura di esercizio + 5°C + 40°C; Grado di protezione centrale e pannello IP40; Realizzata nel rispetto delle Norme CEI 79-2 Livello II. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (novecentocinquantacinque/76)	cad	955,76	15.910
29.01.04.03*	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione con 3 linee bus con 96 zone indirizzate. 16 aree impianto, 64 uscite ausiliarie. Pannello operativo per controllo/gestione impianto, con visualizzatore a cristalli liquidi (LCD) a messaggi alfanumerici. - 3 linee seriali per connessione di dispositivi periferici con linea a Bus-digitale. - 96 ingressi/indirizzi intrusione su linee bus (32 indirizzi/ sensori per ciascuna linea bus). - 2 linee tecnologiche polivalenti (incendio - gas) ritardabili, a cui sono associabili rispettivamente fino a 16 ingressi/linee collettive. - 1 linea per connessione diretta di organi di comando tastiere, lettori transponder ed inseritori. - 1 linea 24h bilanciata, per connessione dei contatti antimanomissione dei dispositivi convenzionali (tastiere, sirene, lettori ecc.). - 1 ingresso IT bilanciato per consentire lattivazione/disattivazione remota dell'impianto (tramite telecomandi, ponti radio, ecc.). - Ingresso/sensori intrusione configurabili in: intrusione, intrusione tipo 1-32, campanello, allarme manuale, allarme rapina, allarme emergenza, attivazione di programmi. - 64 codici di servizio, 1 codice utente/master per accesso a menù programmazione ristretto. - 4 codici installatore per accesso menù programmazione esteso. - Gestione 16 aree ed 8 parziali con soluzioni funzionali adatte alla multiutenza. - 1 uscita relè allarme con contatti NC/C/NA., 1 uscita allarme + M (positivo mancante), 1 uscita allarme + ALL (positivo presente). - 3 uscite ausiliarie di centrale a relè, configurabili in oltre 25 diverse tipologie dattuazione. - 64 uscite ausiliarie a relè dislocabili sull'impianto e configurabili in oltre 25 diverse tipologie dattuazione. - 1 linea seriale, per connessione stampante e PC dAssistenza Tecnica. - Alimentatore e carica batteria. - Gestione di altri 5 pannelli operativi addizionali. - Gestione integrata di funzione programmatore orario settimanale per inserimenti/ disinserimenti automatici. - Gestione di orologio/datario integrato (batteria tampone dedicata), con cambio automatico ora solare/legale. - Registrazione cronologica di max 600 eventi integrata, con identificazione delle transazioni. - Connessione diretta di altoparlante interno (sirena), per riscontri acustici alle condizioni di: tempo dimingresso, tempo uscita con zone aperte/escluse, allarmi ecc. - Realizzazione secondo norma CEI 79-2 Livello II DATI TECNICI SERIE - Tensione di alimentazione: 230V 10% 50Hz. - Assorbimento a riposo (mA): 115 - Tensione in uscita stabilizzata: 13,7 +0 -2%. - Corrente erogabile dall'alimentatore (mA): 950 - Corrente disponibile per carichi esterni (mA): 535 - Attuazioni ausiliarie di centrale: 3 - Attuazioni ausiliarie remote max: 64 - Ingressi/zona tecnologica 1 max 4 - Ingressi/zona tecnologica 2 max 4 - Linea di allarme bilanciata di guardia 24h: 1 - Linea bus seriale 3 - Modalità comunicazione seriale - Sensori Ingressi indirizzabili: 96 - Accumulatore incorporabile (Ah-Vcc): 7,2 12 - Grado di protezione: IP40 - Temperatura di esercizio: da+5° a +40°C - Dimensioni in mm (LxHxP):278x335x95. E' compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. euro (milleseicentosettantasette/08)	cad	1'677,08	12.750
29.01.04.03.001	Collegamento tra sensore e centrale per impianto di allarme/antintrusione realizzato a vista. Fornitura e posa in opera di collegamento tra sensore e centrale, per impianto di allarme/antintrusione, da realizzare a vista su: tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; sono compresi: la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista, il cavo con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1., gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (due/26)	m	2,26	68.520
29.01.04.03.002	Collegamento tra sensore e centrale per impianto di allarme/antintrusione realizzato sotto traccia. Fornitura e posa in opera di collegamento tra sensore e centrale, per impianto di allarme/antintrusione, da realizzare sotto traccia: sono compresi: la guaina, il cavo con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (due/12)	m	2,12	68.520
29.01.04.04*.001	Fornitura e posa in opera di lettore programmabile per chiave di prossimità Trasponder. Lettore programmabile tramite Dip-switch. Massimo numero di lettori collegabili: 1 per una distanza di 200 metri, 2 per una distanza di 100 metri. Tensione di alimentazione 12 Vcc; Assorbimento max a riposo 45 mA; Assorbimento max 60 mA cc; Temperatura desercizio -10 °C ÷ +55 °C; Grado di protezione IP 40. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Versione da incasso tipo living. Sono esclusi i cavi di collegamento euro (centocinquantanove/77)	cad	159,77	7.470
29.01.04.04*.002	idem c.s. ...Versione da parete per interno. Sono esclusi i cavi di collegamento euro (centosestantasei/12)	cad	176,12	7.470
29.01.04.04*.003	Fornitura e posa in opera di lettore programmabile per chiave di prossimità Trasponder, Versione da esterno in contenitore IDROBOX. Lettore programmabile tramite Dip-switch. Massimo numero di lettori collegabili: 1 per una distanza di 200 metri, 2 per una distanza di 100 metri. Tensione di alimentazione 12 Vcc; Assorbimento max a riposo 45 mA; Assorbimento max 60 mA cc; Temperatura desercizio -10 °C ÷ +55 °C; E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Sono esclusi i cavi di collegamento. Versione da esterno in contenitore IDROBOX. euro (centoottantadue/12)	cad	182,12	7.470

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.04.05*	Fornitura e posa in opera di chiave elettronica per servizio ON/OFF e parzializzazione da lettore trasponder. euro (trentasei/37)	cad	36,37	13.810
29.01.04.06*	Fornitura e posa in opera di tastiera elettronica con lettore chiave trasponder. La tastiera con lettore trasponder è dotata di contenitore plastico per montaggio a parete; è particolarmente adatta ad installazione interna. L'integrazione delle funzionalità della tastiera, unitamente a quella di lettore a trasponder identificato, consente con le azioni più naturali di inserire, disinserire o diversificare, a seconda delle esigenze, lo stato di sorveglianza dell'impianto ed inoltre, tramite la funzione di associazione ai programmi utente, consente di eseguire attivazioni/disattivazioni dei programmi in funzione della loro collocazione in aree specifiche dell'impianto. Le chiavi, programmabili dall'utente, consentono di identificare fino a 64 utilizzatori diversi. Contenitore in policarbonato autoestinguente. Montaggio a parete, con predisposizioni forature di fissaggio compatibili con scatole d'incasso 503. 10 Tasti numerici e 2 di funzione con spot di illuminazione. Lettura e scrittura di chiavi a trasponder. Selettore per associazione del lettore ad uno degli 8 programmi utente. Buzzer per riscontri acustici alla digitazione dei tasti ed alle operazioni eseguite. 1 Led verde che riporta lo stato inserito/disinserito dell'impianto. 8 Led rossi per segnalare lo stato di attivazione/disattivazione dei programmi utente. 1 Led rosso di segnalazione zone aperte all'inserimento o memoria dall'arme tecnologico Tamper anti-trappo/ anti-apertura. Gestione di codici da 4-6 cifre. Controllo del codice falso, con disabilitazione di 10 minuti dopo 5 sequenze errate. Conforme alla Norma CEI 79-2 Livello 2. In ottemperanza alla Norma EN 50082-1. Tensione nominale; 12 Vcc - Tensione di alimentazione; da 10 a 14 Vcc - assorbimento massimo; 150 mA - Controlli; antiapertura e antirimozione - Modalità comunicazione seriale; bus 6 fili dedicato con protocollo proprietario - Conformità norme CEI 79-2; Livello 2 - Grado di protezione; IP40 - Temperatura d'esercizio; -5 °C +55 °C Dimensioni di massima; 122 x 90 x 30 mm. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (duecentonovantauno/87)	cad	291,87	12.750
29.01.04.07*	Fornitura e posa in opera di tastiera di comando ON/OFF e visualizzazione stati. Le tastiere, da installarsi normalmente sul percorso ultima uscita/primo ingresso, operano in abbinamento a moduli di Controllo e Centrali di allarme. Possibilità di collegamento in parallelo (mediante cavo schermato a 3 conduttori + 2 per il Tamper) fino a 9 tastiere ad un unico modulo di controllo proprio o unità centrale. Distanza massima tra modulo/centrale e tastiera: 200 metri con 4 tastiere, 150 metri con 6 tastiere, 100 metri con 9 tastiere. Struttura in policarbonato. 10 Tasti numerici e 2 di funzione. Riscontro tattile ed acustico alla pressione dei tasti. 1 Segnalazione a led che riporta lo stato inserito/disinserito della centrale. 6 Led per segnalare lo stato delle zone/linee. 1 Led a disposizione dell'utente. Segnalatore acustico (buzzer). Contatto segnalazione anti-trappo/antimanomissione. Installazione in apposito contenitore. - Tensione di alimentazione 12 VCC (± 20%) - Assorbimento 11 mA - Temperatura di esercizio +5 °C +40 °C - Temperatura di immagazzinaggio -20 °C +70 °C - Umidità relativa fino a 85% non condensante - Dimensioni di massima 75 x 45 x 30 mm. Costruite nel rispetto delle Norme C.E.I. 79-2 Livello 2. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (duecentoventi/85)	cad	220,85	12.750
29.01.04.08*	Fornitura e posa in opera di tastiera di comando ON/OFF e visualizzazione stati. Versione da incasso internazionale; alimentazione 12Vcc da centrale; assorbimento 15mA; temperatura di esercizio da 0°C a + 40°C; umidità relativa fino a 85% non condensante; led di visualizzazione stato impianto; led di visualizzazione non pronto all'inserimento; led di indicazione attivazione/disattivazione programmi; buzzer incorporato per convalida dei codici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (trecentoquarantaotto/42)	cad	348,42	12.750
29.01.04.09*	Fornitura e posa in opera di rivelatore doppia tecnologia per linea seriale. Cavità ricetrasmittente Strip Line impulsiva. 8 Modalità diverse di lavoro. 3 Fasci antiavvicinamento (infrarossi). Lente di Fresnel. Rivelatore piroelettrico a doppio elemento. Compensazione automatica in temperatura (la portata non diminuisce con l'approssimarsi della temperatura ambiente a quella del corpo umano). Potenzziometro di regolazione portata (radar). Led rosso di segnalazione allarme, controllo portata e zone sensibili. Memoria di avvenuto allarme (Led giallo acceso fisso). Segnalazione autoesclusione (Led giallo acceso lampeggiante). Antimanomissione totale con microswitch. Discriminazione automatica tra movimenti di piccole masse (non invio dell'allarme) e masse di dimensioni maggiori (invio immediato dell'allarme). Tensione nominale 12 Vcc; Tensione di alimentazione 8,5 - 13,8Vcc; Assorbimento max 17 mA a 13,8 Vcc; Assorbimento min 11 mA a 13,8 Vcc; Portata microonda (regolabile) 2-15 m - Portata infrarosso passivo 12 m Zone sensibili infrarossi (fasci/piani) 30 (60/4) Densità flusso irradiato (microonde) < 0,14 mW/cm2 a 5 cm - Tipo segnale emesso impulsivo 30ms ogni 512ms - Modalità comunicazione seriale bus protocollo proprietario - Temperatura d'esercizio +5°C/+ 40°C. Dimensioni di massima 68x118x55mm - Peso approssimativo 110 gr. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (duecentosettantatre/17)	cad	273,17	7.470
29.01.04.10*	Fornitura e posa in opera di rivelatore a infrarosso passivo per linea seriale. 2 Modalità diverse di lavoro. 3 Fasci antiavvicinamento. Lente di Fresnel. Rivelatore piroelettrico a doppio elemento. Compensazione automatica in temperatura (la portata non diminuisce con l'approssimarsi della temperatura ambiente a quella del corpo umano). Led rosso di segnalazione allarme, controllo portata e zone sensibili. Memoria di avvenuto allarme (Led giallo acceso fisso). Segnalazione autoesclusione (Led giallo acceso lampeggiante). Antimanomissione totale (antiapertura e anti-trappo) con microswitch. Discriminazione automatica tra movimenti di piccole masse (non invio dell'allarme) e masse di dimensioni maggiori (invio immediato dell'allarme). In ottemperanza alla Norma EN 50082-1. Realizzato secondo Norme CEI 79-2. Livello 2 - portata 12m - zone sensibili (fasci/piani) 30 (60/4) - tensione nominale 12Vcc - tensione di alimentazione 10 -15Vcc - assorbimento massimo 14mA - modalità di comunicazione seriale bus con protocollo proprietario - temperatura di esercizio +5°C/+40°C dimensioni di massima 68x98x55mm - peso approssimativo 100gr. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (centocinquantanove/54)	cad	159,54	8.530
29.01.04.11*	Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia di identificazione sensori. Modulo per identificazione/connessione alla linea seriale di: rivelatori incendio e gas di tipo convenzionale o rivelatori antifurto/barriere, contatti			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.04.12*	magnetici. - Il modulo prevede 1 ingresso antintrusione - tensione di alimentazione 8,5 - 13,8VDC - assorbimento minimo 16mA a 13,8V - assorbimento massimo 50mA a 13,8V - uscita + DCH in modalità intrusione - controlli di autodiagnostica, tensione insufficiente, tamper- modalità di comunicazione seriale - temperatura d'esercizio +5°C/+40°C. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (centododici/85)	cad	112,85	10.640
29.01.04.13*	Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia di identificazione sensori. Modulo per l'identificazione/connessione alla linea seriale di: rivelatori antifurto: barriere, contatti magnetici, ecc. Il modulo prevede due diverse tipologie di gestione: ingresso antintrusione e tamper gestione di 4 ingressi sensori - tensione di alimentazione 8,5 - 13,8VDC - assorbimento minimo 35mA a 13,8V - assorbimento massimo 50mA a 13,8Vcc - uscita + DCH - controlli di autodiagnostica, tensione insufficiente, tamper- modalità di comunicazione seriale - temperatura d'esercizio +5°C/+40°C. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (centoquarantasei/99)	cad	146,99	10.640
29.01.04.13*	Fornitura e posa in opera di modulo per la gestione di una segnalazione ottica a Led e di un relè ausiliario. Permette la segnalazione ottica (a leds rossi) di uno specifico stato dell'impianto e/o l'attivazione di un relè per comandare delle attuazioni (vedi combinatori telefonici, sirene interne, campane, elettrovalvole, ecc.). Il segnalatore si collega direttamente ad una delle linee-bus dell'impianto, ed occupa n. 2 indirizzi d'attuazione. Dati tecnici: Tensione di funzionamento; da 9,5 a 13,8 Vcc; Assorbimento minimo; 10 mA a 13,8 V; Assorbimento max (con leds accesi e relè attratto); 80 mA a 13,8 Vcc; Uscita ausiliarie a segnalazione ottica; 1 (a leds rossi alta efficienza, per 15 candele totali) / Uscita ausiliaria relè; 1 contatto di scambio; Portata contatti relè (carico resistivo); 1A a 28V; Controlli autodiagnostica, tensione insufficiente, tamper; Modalità comunicazione seriale; bus con protocollo proprietario; Conformità norme CEI 79-2 Livello 2; Temperatura d'esercizio; + 5°C/+40°C - Dimensioni di massima; 85x85x90mm - Grado di protezione; IP53. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (centoventiotto/62)	cad	128,62	10.640
29.01.04.14*	Fornitura e posa in opera di modulo per la gestione di numero 4 uscite ausiliarie. 4 relè di attuazione di dispositivi ausiliari (combinatori telefonici, sirene interne, campane, elettrovalvole, ecc.) Tensione di funzionamento; da 9,5 a 13,8 Vcc Assorbimento minimo 10 mA a 13,8 Vcc Assorbimento max (con i 4 relè eccitati); 43 mA a 13,8 Vcc Uscite ausiliarie a relè; 4 (AUX1/AUX4) Portata contatti relè (carico resistivo); 1A a 28V Controlli; tensione insufficiente Dimensioni di massima; 85x65x18 mm. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (centosettantauno/95)	cad	171,95	10.640
29.01.04.15*	Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata per bus digitale con lampeggiante per esterno. Impiego da esterno - Conformità norme CEI 79-2; 2° Livello - Tensione di alimentazione; 10,5 ÷ 14,5 V - Tensione nominale 13,8 V - Assorbimento a riposo (LEDs rossi spenti) 14mA / 13,8V - Assorbimento in allarme (suono + flash) 1,45A/ 13,8V - Pressione acustica; 105 dB (A)/3m - Durata del suono di allarme: 10 minuti max - Frequenza fondamentale: 1767 Hz - Tipo di batteria alloggiabile all'interno: 12V 2,2Ah - Tipo di lampada per segnale Allarme; allo XENO - Tipo di lampada per segnale "Impianto inserito: 2 LEDs rossi (sotto il coperchio flash) - Tipo di connessione: filare per centrali convenzionali - Controlli antiapertura/antistrappo e taglio cavi - Grado di protezione IP 44 - Temperatura d'esercizio - 25°C/+70°C. - Coperchio PC bianco RAL9010 - Dimensioni e peso; L 220 - H 320 - P 105 mm 2,2Kg. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (duecentosettantaotto/84)	cad	278,84	7.470
29.01.04.16*	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoalimentata per interno. - tensione di alimentazione 12Vcc; - assorbimento in allarme 350mA - pressione acustica 105dB/1m; - batteria non ricaricabile (a secco) - programma tempo di suono: dipendente da tempo centrale; dipendente dallo stesso tempo sirena in caso di allarme per manomissione. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (centosedici/26)	cad	116,26	9.590
29.01.04.17*	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infissi in legno, montaggio incassato. - contatto reed in corpo in plastica - contatto NC a magnete accostato - connessioni a filo. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (ventiuno/94)	cad	21,94	26.330
29.01.04.18*	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infissi metallici, montaggio incassato. - contatto reed in corpo in ottone - contatto NC a magnete accostato - connessioni a filo - massima distanza di funzionamento 15mm - dimensioni: 10/16mm, lunghezza 18mm. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (trentadue/50)	cad	32,50	23.220
29.01.04.19*	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infissi in ferro. - contatto reed in corpo pressofuso di alluminio; - tappo antisvitamento e gommino pressacavo; - contatto NC a magnete accostato - distanza max. 15 mm; - connessione con cavo precablato 2 fili per contatto allarme e 2 fili per antimanomissione - omologato IMQ. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (cinquantatre/54)	cad	53,54	19.050
29.01.04.20*	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infissi in legno, montaggio a vista. - contatto reed in corpo in alluminio - contatto NC a magnete accostato - max. distanza di funzionamento 10 mm - connessioni a filo - linea di guardia - dimensioni: 30x15x10. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (ventiquattro/61)	cad	24,61	26.330
29.01.04.21*	Fornitura di un sistema di controllo tipico che include: * Server Tower dotato di tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD min. 4 core, RAM min. 8GB, min 500GB HDD/SSD in configurazione RAID,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	accessori * Monitor 17"" LCD, tastiera, touchpad * Switch locale * 1KVA UPS e accessori * Opportuno Database e Software di controllo euro (ottomilasettecentotrentaotto/24)	cad	8'738,24	7.470
29.01.04.22*	Terminale da interno, biometrico di fascia alta con lettore di impronte digitali e lettore di smartcard MIFARE o badge con banda magnetica o lettore di codice a barreDisplay touch screen, 16M colori, retroilluminato a LED Ethernet: 10/100/1000 Base TSintesi vocale - I/O: almeno due uscite e due entrate digitaliLinea RS485 per collegamento perifericheBatteria di backupAlimentazione: POE o 230Vca 50-60Hz". Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (duemilasettecentodiciannove/34)	cad	2'719,34	5.940
29.01.04.23*	Terminale da interno, di fascia alta con lettore di smartcard MIFARE o badge con banda magnetica o badge contactless RF125KHzDisplay touch screen, 16M colori, retroilluminato a LED Ethernet: 10/100/1000 Base TSintesi vocale - I/O: almeno due uscite e due entrate digitaliLinea RS485 per collegamento perifericheBatteria di backupAlimentazione: POE o 230Vca 50-60Hz". Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (duemiladuecentonovantanove/30)	cad	2'299,30	7.010
29.01.04.24*	Terminale da interno, di fascia media con lettore di smartcard MIFARE o badge con banda magnetica o badge contactless RF125KHzPiccolo display touch screen oppure display bianco e nero e tastieraEthernet: 10/100 Base TI/O: almeno una uscita e una entrata digitaleLinea RS485 per collegamento perifericheBatteria di backupAlimentazione: POE o 230Vca 50-60Hz". Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (millequattrocentocinquantanove/27)	cad	1'459,27	11.050
29.01.04.25*	Controllore di area da interno/esternoEthernet: 10/100/1000 Base TAlmeno due linee RS485 per collegamento perifericheBatteria di backupAlimentazione: POE, 11-15Vcc o 230Vca 50-60Hz". Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (milleottocentosettantanove/23)	cad	1'879,23	8.530
29.01.04.26*	Terminale da interno/esterno, di fascia bassa con lettore di smartcard MIFARE, striscia magnetica o RF125KHz, funzione apriporta Piccolo display e tastieraEthernet: 10/100 Base TI/O: almeno una uscita e una entrata digitaleLinea RS485 per collegamentoAlimentazione: 5-16Vcc". Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (quattrocentosettantanove/21)	cad	479,21	33.530
29.01.04.27*	Sistema per lettura di TAG veicolari basato su Antenna Long RangeAntenna per la lettura di TAG veicolari Distanza di lettura: fino a 6 metri Connessione con controllore: RS485 Alimentazione: 10-28Vcc". Sono esclusi i cavi di collegamento. euro (tremlanovecentosettantanove/38)	cad	3'979,38	4.060
29.01.05.01	29.01.05 Impianti di audio videoconferenza, di votazione e Public Address Base microfonica presidente da tavolo o da incasso, con asta microfonica a collo doca regolabile, pulsanti di controllo conferenza ed abilitazione prenotato, tasti votazione coperti per votazione segreta, display multifunzione, abilitazione con chip card o trasponder nominale, altoparlante incorporato e presa per cuffia, predisposta per ascolto traduzione simultanea minimo 4 lingue, connessione seriale con cavo tipo UTP od S/FTP e connettore RJ45 o simili. Compreso quota parte di cavo fino al concentratore e/o alimentatore, ed ogni opera per darla installata, completa e funzionante euro (milleduecentodieci/47)	cad	1'210,47	48.380
29.01.05.02	Base microfonica delegato da tavolo o da incasso, con asta microfonica a collo doca regolabile, pulsanti di prenotazione intervento ed abilitazione, tasti votazione coperti per votazione segreta, display LCD multifunzione, abilitazione con chip card o trasponder nominale, altoparlante incorporato e prese per cuffia, predisposta per ascolto traduzione simultanea minimo 4 lingue, connessione seriale con cavo tipo UTP od S/FTP e connettore RJ45 o simili. Compreso quota parte di cavo fino al concentratore e/o alimentatore, ed ogni opera per darla installata, completa e funzionante euro (millecentocinquantacinque/18)	cad	1'155,18	48.380
29.01.05.03	Sistema centrale di controllo conferenza e votazioneper la gestione di diversi tipi di conferenza (manuale, automatica, limitata, etc.), della votazione, della registrazione audio o audio/video con il controllo dei marker di indicizzazione, delle telecamere (fino ad una massimo di 8), dei badge personali, del database per archiviare tutti i dati della conferenza (votazioni, gettoni per i consiglieri, presenze, etc.) e tutte le registrazioni audio/video, per un facile richiamo e consultazione, della gestione dei computer slave (computer segreteria, computer regia, etc.) completo di alimentatore, concentratore per basi microfoniche, matrice video 8x8, server e software applicativo per gestione conferenza e votazione installato . Dato installato, cablato, configurato e funzionante euro (trentacinquemilacentosettantaquattro/38)	cad	35'174,38	19.990
29.01.05.04	Monitor touch screen TFT 17 per postazione presidente, risoluzione 1280x1024, touch screen capacitivo con interfaccia USB e seriale, ingressi video/audio HDMI, VGA e RCA, con altoparlanti incorporati, compresa quota parte linea di connessione al quadro audio/video, compreso allaccio alla rete di alimentazione ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante. euro (millenovecentoquarantacinque/09)	cad	1'945,09	8.630
29.01.05.05	Telecamera brandeggiabile a colori per interno in involucro metallico tipo dome con sensore CCD 1/3, sensibilità minima 0,7lux, zoom 18X ottico 12X digitale, autofocus, sistema PAL, controllo automatico del bianco e di guadagno, uscita video composito 1Vpp su 75 ohm, indirizzabile e parametrizzabile via RS485 con protocollo compatibile con sistema audio conferenza, rotazione 360° continui, completa di alimentatore.Inclusa staffa per montaggio su tubo o parete e alimentatore. Compresa installazione, collegamento, configurazione e collaudo per darla in opera completa e perfettamente funzionante			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.05.06	euro (cinquemilacentonovantatre/61) Videoproiettore professionale minimo 9000 Ansi Lumen con ottica idonea alla proiezione a pieno schermo alla distanza prevista nei disegni esecutivi, risoluzione 1024x768, contrasto min 2000:1, sistema colori PAL, SECAM, NTSC, PAL-M/N, freq. orizz. 15-100kHz vert. 48-100Hz, compatibile HDTV, ingressi segnale DVI-D, RGB, S-video, RGBHV, composito, ingressi di controllo RS232 ed USB, telecomando IR, compresa installazione su supporto apposito (non compreso), compresa quota parte linea di connessione al quadro audio/video, compresi connessione, collaudo e messa in funzione ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante. euro (undicimilaquattrocentodiciotto/80)	cad	5'193,61	20.620
29.01.05.07	Monitor LCD 17 TFT "delegato", a matrice attiva risoluzione SXGA 1280x1024 ingresso RGB Sub-D 15, contrasto 500:1 luminosità 300cd/m2, compresa quota parte linea di connessione al quadro audio/video, compreso allaccio alla rete di alimentazione ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante euro (millecinque/80)	cad	11'418,80	0.960
29.01.05.08	Monitor LED 65 4K, attacco VESA, risoluzione 3840x2160, luminosità min 700 nit, ingressi: HDMI, HDCP, RGB, USB, Audio, montato su parete o supporto specifico, compresa quota parte linea di connessione audio/video da rack audio video, compresa quota parte linea di alimentazione, compreso allaccio, messa in funzione, collaudo ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante euro (duemilaquattrocentoottantasette/03)	cad	2'487,03	6.400
29.01.05.09	Punto di connessione audio/video comprensivo di quota linea di segnale con cavo audio/video schermato fino ad armadio audio/video, connettore video VGA o HDMI e connettore audio con presa tipo DIN o jack 3.5 mm, compresa quota parte di canalizzazioni, allaccio, collaudo ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante euro (trecentoventisette/63)	cad	327,63	18.630
29.01.05.10	Punto di connessione audio con connettore tipo XLR compresa quota parte linea di segnale con cavo audio schermato per linea bilanciata fino ad armadio audio/video per connessione a mixer, compreso allaccio, collaudo ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante. euro (duecentosessantanove/30)	cad	269,30	25.970
29.01.05.11	Mixer digitale DSP, minimo 4 ingressi MIC/LINE e 6 ingressi stereo configurabili, 6 uscite linea, porta ethernet e seriale per controllo, per funzioni di preamplificazione, equalizzazione, regolazione volumi, configurabile da software, preset memorizzabili, compreso pannello per controllo manuale, quota parte linea di alimentazione, allaccio, configurazione, collaudo ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante euro (settemilaquattrocentosessantadue/08)	cad	7'462,08	1.340
29.01.05.12	Lettore multimediale CD/DVD/MP3 con porta USB, con uscite audio e video, compresa connessione a mixer digitale ed a matrice video, compresa installazione nel rack audio video, compresa quota parte linea di alimentazione, allaccio, configurazione, collaudo ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante euro (centonovantasette/82)	cad	197,82	15.190
29.01.05.13	Sistema radiomicrofono digitale multicanale comprensivo di ricevitore per montaggio a rack con sistema diversity, e n. 1 microfono radio ad impugnatura, compresa quota parte linea di alimentazione, allaccio, configurazione, collaudo ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante . euro (quattrocentoquarantauno/15)	cad	441,15	6.310
29.01.05.14	Diffusore Line Array digitale a DSP a colonna, 8 canali amplificati, 16 altoparlanti, a direttività configurabile da software, ingresso audio bilanciato 0dbV, altezza m. 2.80, colore bianco RAL 9010, compresa quota parte linea di segnale e linea di alimentazione sotto traccia, comprese staffe per montaggio a parete, compreso, allaccio, configurazione, collaudo ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante euro (diecimilaseicentosettantacinque/72)	cad	10'675,72	1.390
29.01.06.001	29.01.06 Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Masterizzatore da tavolo per smart card alimentatore a 12 V c.c. euro (millesessantotto/73)	cad	1'068,73	7.980
29.01.06.002	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Serratura elettronica per smart card per gestione alberghiera, alimentazione a batteria euro (seicentoottantasette/00)	cad	687,00	10.430
29.01.06.003	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Termoregolatore con controllo temperatura ambiente estiva/invernale telecomandabile euro (cinquecentosettantadue/08)	cad	572,08	13.170
29.01.06.004	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Lettore esterno per smart card, con gestione fino a 32000 utenti, interfaccia RS485, protocollo EasyBus, 2 ingressi, 2 uscite NC, 1 uscita a relè portata 4 A, alimentazione 12 V c.c. euro (settecentootto/41)	cad	708,41	10.700
29.01.06.005	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Alimentatore di zona telecomandabile per la gestione dei carichi, 5 uscite, 1 relè portata 16 A a sicurezza attiva, 4 relè portata 5 A, possibilità di temporizzazione dei relè fino a 10 minuti, doppia interfaccia RS485, in contenitore modulare installato su guida DIN, alimentazione 12 V c.c.. euro (settecentoquarantanove/02)	cad	749,02	9.590

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.06.006*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Alimentatore scs bus. Fornitura e posa in opera alimentatore scs ingresso 230 Va.C. uscita 27 Vd.C SELV, corrente massima assorbita 450mA , esecuzione per fissaggio su profilo din per centralini da incasso o da parete. ingombro 8 moduli din.Sono compresi: l'alimentatore scs ingresso 230 Va.C. uscita 27 Vd.C SELV, gli accessori per il cablaggio e collegamento,le manodopere necessarie per l'installazione e collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie per l' apertura di tracce per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (duecentotredici/64)	cad	213,64	16.110
29.01.06.007*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Alimentatore scs bus con collegamento batteria. Fornitura e posa in opera alimentatore scs ingresso 230 Va.C. uscita 27 Vd.C SELV, corrente massima assorbita 450ma realizzato per il collegamento di una batteria tampone 12V- 7/12/24Ah , esecuzione per fissaggio su profilato din per centralini da incasso o da parete. ingombro 8 moduli din.Sono compresi: l'alimentatore scs ingresso 230 Va.C. uscita 27 Vd.C SELV, gli accessori per il cablaggio e collegamento,le manodopere necessarie per l'installazione e collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie per l' apertura di tracce per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (trecentodieci/69)	cad	310,69	11.080
29.01.06.008*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Alimentatore scs bus compatto. Fornitura e posa in opera alimentatore scs ingresso 230 Va.C. uscita 27 Vd.C SELV, corrente massima assorbita 600mA , esecuzione per fissaggio su profilato din per centralini da incasso o da parete. ingombro 2 moduli din.Sono compresi: l'alimentatore scs ingresso 230 Va.C. uscita 27 Vd.C SELV, gli accessori per il cablaggio e collegamento,le manodopere necessarie per l'installazione e collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie per l' apertura di tracce per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (centosettantauno/80)	cad	171,80	20.090
29.01.06.009*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera punto WEB SERVER per l'associazione dei dispositivi, per controllo, attivazione locale e remota delle funzioni mediante specifico applicativo per smartphone o tablet Android e iOS.Sono compresi: Il dispositivo server da installare su barre DIN, icavi i collegamento, le manodopere necessarie per il montaggio ,collegamento e programmazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: i materiali per il collegamento alla rete domestica o aziendale, le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (ottocentoquarantauno/81)	cad	841,81	15.330
29.01.06.010*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera punto comando carichi singolo SCS da incasso. Sono compresi: Il cavo specifico a 2 conduttori twistati per un totale di distanza massima di Mt 10, il modulo di comando, il copritasto doppio, le manodopere necessarie per l'installazione, il collegamento e la programmazione del comando,è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse:la scatola portafuoco, la conduttura incassata, ilsupporto, il tappo copri modulo, la placca di ricopertura, le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (centotrentatre/36)	cad	133,36	30.840
29.01.06.011*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera punto attuatore 1 relè a due vie indipendenti SCS da modulo DIN, per carichi singoli: 16A resistivi,10A lampade ad incandescenza, 4A per trasformatori ferromagnetici, dotato di tecnologia "zero crossing" 2 moduli DIN da installare su scatola di derivazione o su quadro elettrico. Sono compresi: i il cavo specifico a 2 conduttori twistati, il modulo attuatore, le minuterie per il collegamento, le manodopere necessarie per il collegamento e la programmazione . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (centotrentadue/01)	cad	132,01	27.270
29.01.06.012*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera punto attuatore 2 relè indipendenti a due vie SCS da modulo DIN, per carichi singoli e doppi: 10A resistivi, 6A lampade ad incandescenza, 0.5A per trasformatori ferromagnetici, dotato di tecnologia "zero crossing" 2 moduli DIN. Sono compresi: i il cavo specifico a 2 conduttori twistati, il modulo attuatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (centoventicinque/66)	cad	125,66	27.640
29.01.06.013*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera punto attuatore 4 relè indipendenti SCS da modulo DIN, per carichi singoli , doppi o misti: 2A resistivi, 2A lampade ad incandescenza, 2A per trasformatori ferromagnetici, interblocco logico del relè tramite configurazione, 2 moduli DIN. Sono compresi: i il cavo specifico a 2 conduttori twistati, il modulo attuatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (centoottantadue/34)	cad	182,34	22.620
29.01.06.014*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera punto attuatore 4 relè indipendenti di carico massimo 16 A a 230Vac SCS da modulo DIN, connessione a morsetto e RJ45, grado di protezione IP20, alimentazione 100/			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.06.015*	240Vac 50/60Hz, fornito di pulsanti per il comando diretto del carico. 16A lampade ad incandescenza, 2.1A lampade a led, 16A trasformatori elettronici, 16A trasformatori ferromagnetici.Funzione "zero-crossing", 6 moduli DIN. Sono compresi: i il cavo specifico a 2 conduttori twistati, il modulo attuatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (duecentodiciannove/09)	cad	219,09	18.050
29.01.06.016*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera punto attuatore 8 relè indipendenti di carico massimo 16 A a 230Vac SCS da modulo DIN, connessione a morsetto e RJ45, grado di protezione IP20, alimentazione 100/240Vac 50/60Hz, fornito di pulsanti per il comando diretto del carico. 16A lampade ad incandescenza, 2.1A lampade a led, 16A trasformatori elettronici, 16A trasformatori ferromagnetici.Funzione "zero-crossing", 6 moduli DIN. Sono compresi: i il cavo specifico a 2 conduttori twistati, il modulo attuatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (trecentotrentauno/59)	cad	331,59	18.800
29.01.06.017*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera PUNTO ATTUATORE GESTIONE ENERGIA CON SENSORE INTEGRATO. Fornitura e posa in opera punto attuatore gestione energia con sensore di corrente integrato per la misura dei consumi del carico controllato,con 1 relè 10A , relè bistabile con zero crossing destinato per automazione e/o gestione carichi, 1 modulo DIN. Sono compresi: i il cavo specifico a 2 conduttori twistati, il modulo attuatore e le manodopere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (duecentonovantadue/53)	cad	292,53	16.960
29.01.06.018*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera punto Attuatore SCS ON/OFF, tecnologia Zero Crossing, 4 uscite indipendenti di carico massimo 16 A a 230 V a.c., connessione a morsetto e RJ45, grado di protezione IP20, 6 moduli DIN, alimentazione 100/240 V a.c. 50/60 Hz, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per il comando diretto del carico. Sono compresi: il cavo specifico a 2 conduttori twistati, il modulo attuatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (duecentoquindici/55)	cad	215,55	24.560
29.01.06.019*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera punto Attuatore SCS ON/OFF, tecnologia Zero Crossing, 8 uscite indipendenti di carico massimo 16 A a 230 V a.c., connessione a morsetto, grado di protezione IP20, 10 moduli DIN, alimentazione 100/240 V a.c. 50/60 Hz, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per il comando diretto del carico. Sono compresi: il cavo specifico a 2 conduttori twistati, il modulo attuatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (trecentoventitre/36)	cad	323,36	19.970
29.01.06.020*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera punto Attuatore con 2 relè interni interbloccati 2A 250Vac e dotato di 3 pulsanti e 3 led realizzato per funzionare in abbinamento ai dispositivi di comando evoluti specifici per la gestione delle tapparelle - 2 moduli DIN. Sono compresi: il cavo specifico a 2 conduttori twistati, il modulo attuatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (centoquarantaquattro/47)	cad	144,47	25.470
29.01.06.021*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera PUNTO CENTRALE GESTIONE ENERGIA SCS DA MODULO DIN. Fornitura e posa in opera punto centrale gestione energia SCS da modulo DIN, per la gestione ed il controllo degli attuatori del sistema controllo carichi , gestione fino ad un massimo di 63 carichi e una potenza di forniture energia da 1.5 a 18 kw con tolleranza fino a+/- 20%, dotato di toroide per misurazione energia, 1 modulo DIN .Sono compresi: La centrale controllo energia, i configuratori, le manodopere per il montaggio ,collegamento e programmazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (trecentonovantaquattro/77)	cad	394,77	16.360
29.01.06.022*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera punto comando tapparelle SCS da incasso a due moduli ad incasso ribassato dotato di 3 pulsanti e 3 led bicolore realizzato per funzionare SOLO in abbinamento agli attuatori evoluti specifici per la gestione delle tapparelle.Sono compresi: il cavo specifico a 2 conduttori twistati per un totale di distanza massima di Mt 10; il modulo di comando il copritasto doppio, il supporto in materiale plastico; i tappi coprimodulo . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: la scatola portafrutto incassata a parete, la tubazione in PVC pesante autoestinguente incassata sotto intonaco di diametro 20 mm; la placca di ricopertura; le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (centoventiquattro/26)	cad	124,26	36.220
29.01.06.022*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera PUNTO DIMMER 1 USCITA SCS DA MODULO DIN. Fornitura e posa in opera punto dimmer 1 uscita per lampade fluorescenti o sorgenti a LED con ingresso 1/10V,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	per carichi singoli fino a 2.5A a 230Vac, tipo di connessione a vite, provvisto di pulsante per il comando diretto del carico , 2 moduli DIN. Sono compresi: i il cavo specifico a 2 conduttori twistati, il modulo attuatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (duecentotrentaquattro/06)	cad	234,06	21.020
29.01.06.023*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera PUNTO DIMMER 4 USCITE SCS DA MODULO DIN. Fornitura e posa in opera punto Dimmer SCS 1/10V, tecnologia Zero Crossing, 4 uscite di carico massimo 4,3 A a 230 V a.c., connessione a morsetto, grado di protezione IP20, 10 moduli DIN, alimentazione 100/ 240 V a.c. 50/ 60 Hz, pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per il comando diretto del carico per lampade fluorescenti o sorgenti a LED . Sono compresi: il cavo specifico a 2 conduttori twistati, il modulo attuatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (quattrocentootto/80)	cad	408,80	12.010
29.01.06.024*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera punto Dimmer DALI con 8 uscite indipendenti per il collegamento fino a 16 reattori DALI per ogni uscita - 6 moduli DIN 230 V a.c., connessione a morsetto, grado di protezione IP20, 6 moduli DIN, , pulsante per la procedura Push&Learn, pulsanti per il comando diretto del carico . Sono compresi: il cavo specifico a 2 conduttori twistati, il modulo attuatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (cinquecentoquattro/48)	cad	504,48	11.700
29.01.06.025*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera PUNTO DISPOSITIVO PER MISURAZIONE ENERGIA SCS DA MODULO DIN. Fornitura e posa in opera punto per la misurazione energia elettrica per un massimo di 3 linee , i dati rilevati ed elaborati sono visibili su smartphone con app. MYHOME_Up, dotato di toroidi per misurazione energia, 1 modulo DIN .Sono compresi: Il punto di misurazione, i configuratori, le manodopere per il montaggio ,collegamento e programmazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse le opere di scasso per l' apertura di tracce, le opere murarie per la posa di tubi,scatole, il ripristino delle pareti, i materiali ad esse collegati. euro (quattrocentotrentaotto/29)	cad	438,29	11.200
29.01.06.026*	Impianti domotici e sistemi di supervisione - Building Management System (BMS) - Sistemi per gestione camere in strutture alberghiere Fornitura e posa in opera di Cavo BUS 1x2x0,35 twistato per impianti SCS. Fornitura e posa in opera cavo doppino 1x2x0,35 twistato per collegamento dispositivi BUS SCS inguainato non schermato con isolamento 300/500 V , rispondente alle norme CEI46-5 e CEI20-20, idoneo per l'installazione a contatto con cavi di energia su tubazioni incassate, a vista, su canale e passerella . Sono compresi: il cavo , le giunzioni e d i terminali, le manodopere per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito. Sono escluse: canalizzazioni, tubazioni e le scatole di derivazione euro (due/34)	cad	2,34	48.380
29.01.07.01.001	29.01.07 Impianti di rivelazione, acquisizione e segnalazione di incendio e di diffusione sonora EVAC Centrale compatta per diffusione tramite altoparlanti di messaggi di emergenza da microfono incorporato o preregistrati, completa di alimentazione di emergenza a batterie, completa di sistema di controllo ingressi per attivazione messaggi automatica o manuale, completa di amplificatore audio di potenza per linee diffusori a 100V.Predisposta per collegamento di unità microfoniche remote.Conforme e certificata secondo norme UNI EN 54-16 e EN 54-4. Per montaggio a rack o a muro.Completa di ogni accessorio, data installata, configurata e funzionante. 2 linee diffusori - da 60W a 100W per canale audio euro (tremlaseicentouno/04)	cad	3'601,04	5.010
29.01.07.01.002	idem c.s. ...e funzionante. 4 linee diffusori - da 60W a 100W per canale audio euro (tremlanovecentonovantadue/66)	cad	3'992,66	4.510
29.01.07.01.003	idem c.s. ...e funzionante. 6 linee diffusori - da 60W a 100W per canale audio euro (quattromilaquattrocentoventitre/89)	cad	4'423,89	4.670
29.01.07.02	Base microfonica di emergenza remota da tavolo per collegamento a centrale audio EVAC. Conforme e certificata norma UNI EN54-16, monitorata, con pulsante di chiamata protetto e segnalazione luminosa di funzionamento. Completa di cavo di collegamento max 90 metri, accessori, data installata e funzionante. Escluse opere murarie e canalizzazioni. euro (seicentoventisette/67)	cad	627,67	6.810
29.01.07.03	Base microfonica di emergenza remota per montaggio a parete per collegamento a centrale audio EVAC. Conforme e certificata norma UNI EN54-16, monitorata, con pulsante di chiamata protetto e segnalazione luminosa di funzionamento. Completa di scatola stagna da esterno con chiave, cavo di collegamento max 90 metri, accessori, data installata e funzionante. Escluse opere murarie e canalizzazioni. euro (ottocentoventidue/15)	cad	822,15	6.780
29.01.07.04	Base microfonica standard remota da tavolo per collegamento a centrale audio EVAC, per messaggi di utilità, con pulsanti di chiamata e selezione linee. Completa di cavo di collegamento max 90 metri, accessori, data installata e funzionante. Escluse opere murarie e canalizzazioni. euro (cinquecentonovantasei/87)	cad	596,87	7.150

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.07.05	Sistema di diffusione sonora modulare per messaggi di emergenza per montaggio su rack composto da: a) centrale di supervisione e controllo con funzione di autodiagnostica, monitoraggio linee audio e linee diffusori, con pannello di controllo per la visualizzazione dello stato dell'impianto e segnalazione di guasti e errori, attivazione messaggi e configurazione sistema; con ingressi per unità microfoniche remote e microfono di emergenza con linea monitorata, ingressi di attivazione remota di allarme e uscite di controllo configurabili, interfacce per connessione a computer e/o rete informatica e a unità di controllo linee diffusori esterne; b) unità di controllo linee diffusori e amplificatori audio espandibile con moduli aggiuntivi per il controllo di più zone e più amplificatori, per un minimo di 8 zone di diffusione. Conforme e certificata norma EN54-16 e predisposta per alimentazione di emergenza a batteria conforme norma EN54-4. Data completa, installata, configurata e funzionante. Escluse opere murarie, cavi di linea e canalizzazioni.. euro (cinquemilaquattrocentonovantatre/99)	cad	5'493,99	3.190
29.01.07.06	Unità di controllo linee diffusori e amplificatori audio aggiuntiva per sistema modulare di diffusione messaggi di emergenza espandibile con moduli per il controllo di zone di diffusione e amplificatori; per montaggio in armadio rack. Solo unità di controllo senza moduli di controllo zone diffusione e amplificatori audio. Montata in rack, predisposta per collegamento a centrale di controllo euro (settecentocinque/28)	cad	705,28	3.750
29.01.07.07	Modulo di espansione per unità di controllo linee e amplificatori per sistema modulare di diffusione messaggi di emergenza; per una o due zone di diffusione e per uno o due amplificatori audio; inserito nell'unità di controllo connessa alla centrale di controllo esegue le funzioni di monitoraggio conformemente alla norma EN 54-16. Dato inserito nella unità di controllo, connesso a linee e amplificatori e configurato. euro (trecentocinquante/66)	cad	352,66	3.820
29.01.07.08.001	Gruppo di continuità UPS per alimentazione di emergenza centrali EVAC, conforme e certificato norma UNI EN 54-4 , per montaggio a rack, con batterie incorporate o su modulo aggiuntivo, tensione di ingresso e uscita 230Vac, Dato installato, connesso e configurato. potenza 1KVA euro (milleseicentocinquantauno/32)	cad	1'651,32	1.600
29.01.07.08.002	idem c.s. ...configurato. potenza 2KVA euro (duemilasettecentonovantatre/72)	cad	2'793,72	0.940
29.01.07.08.003	idem c.s. ...configurato. potenza 3KVA euro (tremlaseicentotredici/77)	cad	3'613,77	0.730
29.01.07.09	Unità audio di potenza a un canale per montaggio in armadio rack, ingresso 0dB bilanciato, uscita per linee 100V e 4-8 ohm, protetta da sovraccarico e cortocircuito linea, ingressi/ uscite su morsetto o connettore, con regolazione di sensibilità ingresso e spia di funzionamento/sovraccarico. Alimentazione 230V ac e/o 24V/48V dc. Potenza di uscita 120Wrms. Dato installato, connesso e funzionante. euro (ottocentosessantauno/19)	cad	861,19	1.710
29.01.07.10	Unità audio di potenza a due canali per montaggio in armadio rack, ingressi 0dB bilanciati, uscite per linee 100V e 4-8 ohm, protetta da sovraccarico e cortocircuito linea, ingressi/ uscite su morsetto o connettore, con regolazione di sensibilità ingresso e spia di funzionamento/sovraccarico. Alimentazione 230V ac e/o 24V/48V dc. Potenza di uscita 120+ 120Wrms. Dato installato, connesso e funzionante. euro (milleduecentotrentatre/19)	cad	1'233,19	1.440
29.01.07.11	Unità audio di potenza a un canale per montaggio in armadio rack, ingresso 0dB bilanciato, uscita per linee 100V e 4-8 ohm, protetta da sovraccarico e cortocircuito linea, ingressi/ uscite su morsetto o connettore, con regolazione di sensibilità ingresso e spia di funzionamento/sovraccarico. Alimentazione 230V ac e/o 24V/48V dc. Potenza di uscita 240Wrms. Dato installato, connesso e funzionante. euro (millequattrocentodieci/39)	cad	1'402,39	1.050
29.01.07.12	Unità audio di potenza a due canali per montaggio in armadio rack, ingressi 0dB bilanciati, uscite per linee 100V e 4-8 ohm, protetta da sovraccarico e cortocircuito linea, ingressi/ uscite su morsetto o connettore, con regolazione di sensibilità ingresso e spia di funzionamento/sovraccarico. Alimentazione 230V ac e/o 24V/48V dc. Potenza di uscita 240+ 240Wrms. Dato installato, connesso e funzionante. euro (millenovecentodiciotto/49)	cad	1'918,49	0.920
29.01.07.13	Unità audio di potenza a un canale per montaggio in armadio rack, ingresso 0dB bilanciato, uscita per linee 100V e 4-8 ohm, protetta da sovraccarico e cortocircuito linea, ingressi/ uscite su morsetto o connettore, con regolazione di sensibilità ingresso e spia di funzionamento/sovraccarico. Alimentazione 230V ac e/o 24V/48V dc. Potenza di uscita 500Wrms. Dato installato, connesso e funzionante. euro (duemilassessantasette/88)	cad	2'067,88	0.710
29.01.07.14	Altoparlante da incasso per montaggio a controsoffitto diam. 20 cm con trasformatore di linea per linee audio a 100V, idoneo per sistemi EVAC, conforme e certificato EN 54-24, con griglia in metallo e molle per fissaggio a controsoffitto e morsetto ceramico. Potenza 6W . Dato installato, escluse opere murarie, canalizzazioni e cavo di collegamento euro (novanta/00)	cad	90,00	15.470
29.01.07.15	Altoparlante da incasso per montaggio a controsoffitto diam. 23 cm con trasformatore di linea per linee audio a 100V, idoneo per sistemi EVAC, conforme e certificato EN 54-24, con griglia in metallo e molle per fissaggio a controsoffitto e morsetto ceramico. Potenza 10W . Dato installato, escluse opere murarie, canalizzazioni e cavo di collegamento euro (centoundici/71)	cad	111,71	12.400
29.01.07.16	Altoparlante per montaggio a parete in ABS autoestinguente con trasformatore di linea per linee audio a 100V,			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	idoneo per sistemi EVAC, conforme e certificato EN 54- 24, con morsetto ceramico. Potenza 6W . Dato installato, escluse opere murarie, canalizzazioni e cavo di collegamento euro (centodieci/82)	cad	110,82	15.000
29.01.07.17.001	Proiettore acustico per montaggio a parete in alluminio, grado di protezione IP64, con trasformatore di linea per linee audio a 100V, completo di staffa, idoneo per sistemi EVAC, conforme e certificato EN 54-24. Dato installato, escluse opere murarie, canalizzazioni e cavo di collegamento potenza 15W euro (centocinquante/17)	cad	153,17	10.870
29.01.07.17.002	idem c.s. ...collegamento potenza 20W euro (centoottantacinque/75)	cad	185,75	8.880
29.01.07.18	Diffusore acustico a tromba in alluminio per montaggio a parete o su palo, grado di protezione IP65, con trasformatore di linea per linee audio a 100V, completo di staffa, idoneo per sistemi EVAC, conforme e certificato EN 54-24. Potenza 20W . Dato installato, escluse opere murarie, canalizzazioni e cavo di collegamento euro (centoottantasette/93)	cad	187,93	8.820
29.01.07.19.001	Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relè. Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relè, fornito e posto in opera, con collegamento elettrico a 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore, secondo normativa EN54 o UL/LC. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Ottico di fumo ad effetto Tyndall (diffusione della luce) euro (centonovantasei/64)	cad	196,64	8.630
29.01.07.19.002	idem c.s. ...lavoro finito. Termico di tipo termovelocimetrico euro (centosettantanove/17)	cad	179,17	8.740
29.01.07.19.003	idem c.s. ...lavoro finito. Termico di tipo a temperatura fissa euro (centosessanta/62)	cad	160,62	8.850
29.01.07.19.004	di gas catalitico (metano o GPL) euro (duecentosessantasette/53)	cad	267,53	8.000
29.01.07.19.005	di gas (ossido di carbonio) euro (quattrocentoquarantasette/29)	cad	447,29	6.620
29.01.07.20.001	Rilevatore lineare di fumo. Rilevatore lineare di fumo del tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o con trasmettitore e ricevitore, a raggi infrarossi, in grado di proteggere grandi aree, con sistema reflex fino a circa m 60, con trasmettitore e ricevitore fino a circa m 100, entrambe per larghezza pari a m 15, fornito e posto in opera. Completo degli oneri per l'installazione, per il collegamento elettrico alla centrale su canalizzazione predisposta di alimentazione pari a 12/24 Volts c.c., per l'allineamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita - Con sistema a riflessione. euro (settecentocinquantesette/29)	cad	757,29	4.810
29.01.07.20.002	idem c.s. ...- Con trasmettitore e ricevitore. euro (millequattrocentoquindici/19)	cad	1'415,19	3.420
29.01.07.20.003	Collegamento tra rilevatore di fumo e centrale per impianto antincendio realizzato a vista. Fornitura e posa in opera di rilevatore di fumo e centrale per impianto antincendio realizzato a vista su: tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; sono compresi: la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista, il cavo con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per cavo antincendio 2x1,5 mmq euro (due/58)	m	2,58	30.430
29.01.07.20.004	idem c.s. ...cavo antincendio 2x2,5 mmq euro (due/79)	m	2,79	28.060
29.01.07.20.005	Collegamento tra rilevatore di fumo e centrale per impianto antincendio realizzato sotto traccia. Fornitura e posa in opera di rilevatore di fumo e centrale per impianto antincendio realizzato sotto traccia sono compresi: la guaina, il cavo con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per cavo antincendio 2x1,5 mmq euro (due/29)	m	2,29	34.300
29.01.07.20.006	idem c.s. ...cavo antincendio 2x2,5 mmq euro (due/50)	m	2,50	31.320
29.01.07.21	Sirena d'allarme a badenia. Sirena d'allarme a badenia alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata, fornita e posta in opera, comprensiva degli oneri accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ottantaotto/49)	cad	88,49	26.840
29.01.07.22.001	Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - Senza lampeggiatore. euro (trecentosette/53)	cad	307,53	16.540
29.01.07.22.002	idem c.s. ...finito - Con lampeggiatore.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (trecentocinquantauno/26)	cad	351,26	15.700
29.01.07.23	Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri relativi al montaggio ed al collegamento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. Fornito, posto in opera e configurato.			
	euro (quarantaquattro/60)	cad	44,60	38.640
29.01.07.24.001	Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da esterno che da incasso, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico, il collegamento elettrico alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito - da esterno			
	euro (quarantaquattro/60)	cad	44,60	38.640
29.01.07.24.002	idem c.s. ...finito - da incasso			
	euro (cinquantacinque/76)	cad	55,76	38.640
29.01.07.24.003	idem c.s. ...finito - con martelletto			
	euro (ottantaotto/64)	cad	88,64	29.420
29.01.07.25	Organo di comando manuale. Organo di comando manuale del tipo a chiave, a pulsante, a interruttore o a levetta, in grado di attivare un segnale d'allarme, fornito e posto in opera. Completo di tutti gli oneri accessori per il montaggio ed il collegamento elettrico alla centrale o all'alimentatore su canalizzazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts c.c. su			
	euro (cinquantacinque/68)	cad	55,68	36.600
29.01.07.26	Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts c.c. su			
	euro (trecentodieci/66)	cad	310,66	12.750
29.01.07.27	Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del rilevatore di stato per renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione incendi di tipo non analogico, completo della quota di zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.			
	euro (ottantanove/14)	cad	89,14	19.050
29.01.07.28.001	Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. Fornito, posto in opera e configurato - Ottico o a riflessione di luce.			
	euro (duecentocinquantasei/22)	cad	256,22	5.770
29.01.07.28.002	idem c.s. ...e configurato - A temperatura fissa.			
	euro (duecentodiciotto/16)	cad	218,16	6.400
29.01.07.29.001	Centrale di rilevazione incendi e fumi. Centrale di rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, in grado di gestire un numero minimo di quattro zone indirizzate, ciascuna delle quali può ricevere il segnale uscente da un massimo di 99 rilevatori e di fornire il segnale per allarmi ottici ed acustici esterni. Sono compresi: l'alimentatore; la batteria di tampone; il caricabatterie; la segnalazione acustica ed ottica escludibile; il pulsante test dell'impianto; le chiavi di servizio; le uscite seriali; i necessari ancoraggi; le staffe; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. Fornito, posto in opera e configurato - Fino a 4 zone.			
	euro (tremilanovecentodiciannove/54)	cad	3'919,54	3.640
29.01.07.29.002	idem c.s. ...configurato - Fino a 8 zone.			
	euro (quattromiladuecentoottantanove/72)	cad	4'289,72	3.640
29.01.07.29.003	idem c.s. ...configurato - Fino a 12 zone.			
	euro (cinquemilatrecentotrentatre/02)	cad	5'333,02	3.100
29.01.07.29.004	idem c.s. ...configurato - Fino a 16 zone.			
	euro (cinquemilasettecentotredici/95)	cad	5'713,95	3.100
29.01.07.29.005	idem c.s. ...configurato - Fino a 20 zone.			
	euro (seimilasettantadue/24)	cad	6'072,24	2.890
29.01.07.29.006	idem c.s. ...configurato - Scheda di gestione rilevatore gas.			
	euro (ottocentosettantatre/08)	cad	873,08	7.150
29.01.07.30.001	Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per la gestione, rilevatori con indirizzamento fino a un massimo di 99 per linea, in grado di fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il caricabatterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante - Fino a 4 linee.			
	euro (quattromilaottocentonovantasei/96)	cad	4'896,96	2.890
29.01.07.30.002	idem c.s. ...funzionante - Fino a 8 linee.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (seimiladuecentocinquantaquattro/99)	cad	6'254,99	2.350
29.01.07.30.003	idem c.s. ...funzionante - Fino a 12 linee euro (settemilacinquecentonovantadue/46)	cad	7'592,46	2.250
29.01.07.30.004	idem c.s. ...funzionante - Fino a 16 linee. euro (ottomilanovecentosedici/94)	cad	8'916,94	1.820
29.01.07.30.005	idem c.s. ...funzionante - Scheda per gestione rilevatore di gas. euro (ottocentonovantaquattro/00)	cad	894,00	5.660
29.01.07.31.001	Sistema di rilevazione fumo e temperatura. Sistema di rilevazione fumo e temperatura per la disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte antincendio costituito da rilevatore principale completo di centralina di comando alimentata a 220 V, uno o più rilevatori secondari (max 5) per il comando di massimo 6 elettromagneti, con possibilità di inserire pulsanti di emergenza per sblocco manuale. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici -Rilevatore di fumo/temperatura principale. euro (trecentosessanta/72)	cad	360,72	13.970
29.01.07.31.002	idem c.s. ...collegamenti elettrici - Rilevatore di fumo/temperatura secondario. euro (trecentotredici/64)	cad	313,64	14.330
29.01.07.31.003	idem c.s. ...collegamenti elettrici - Pulsante di emergenza a fungo. euro (cinquantacinque/72)	cad	55,72	37.620
29.01.07.32*.001	SISTEMA DI RIVELAZIONE DI FUMI AD ASPIRAZIONE, CON LASER INDIRIZZATO, MODELLO DA LOOP Fornitura posa in opera installazione e configurazione di sistema di rivelazione di fumi ad aspirazione, con laser indirizzato, modello da loop con le seguenti Caratteristiche generali: - Sistema di rivelazione con rivelatore laser indirizzato, con incorporato un controllo sulla continuità di portata - Certificato CPD in accordo alla normativa EN54-20 - Certificato CPD in accordo alla normativa EN54-20 - Almeno due canali disponibili; compreso sensore a principio ultrasonico - Livello di allarme: allarme e preallarme euro (quattromilaseicentoventi/36)	cad	4'620,36	14.730
29.01.07.32*.002	Sistema Indirizzato ad aspirazione FAAST LT a 2 canali che analizzano il fumo utilizzando 2 rivelatori laser indirizzabili ad elevata sensibilità. Fornitura e posa in opera di Sistema Indirizzato ad aspirazione FAAST LT a 2 canali che analizzano il fumo utilizzando 2 rivelatori laser indirizzabili ad elevata sensibilità. L'aspirazione avviene per mezzo di doppia ventola e di tubazione in ABS con 100 metri di lunghezza massima per canale, provvista di fori. Il sistema incorpora un sensore per canale per il controllo sulla continuità della portata. Indicazione a barra luminosa a led a pendolo del flusso d'aria. Relè di allarme, di guasto ed uscita sirena per canale. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20. Alimentazione esterna 18,5-31,5Vcc. Corrente massima sino a 570mA (senza sirene collegate). Corrente stand-by da loop 900µA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 65. Dimensioni: 403mm x 356mm x 135mm. euro (tremlacinquecentoquarantauno/62)	cad	3'541,62	7.820
29.01.07.33	Scheda di espansione per la realizzazione anello di centrali tipo Notifier AM8200 – AM82-2S2C. Fornitura e posa in opera di Scheda di espansione per realizzazione anello di centrali tipo Notifier AM8200 - AM82-2S2C: 2 Porte Seriali + 2 CanBus network N.1 linea seriale tipo RS.485 (isolata otticamente) per la connessione dei ripetitori LCD e 1 x RS.232 (isolata otticamente) per connettere una stampante seriale N.2 linee Can-Bus per la connessione di una rete ad anello chiuso di un max di 32 loop euro (quattrocentoottantasei/65)	cad	486,65	23.280
29.01.07.34	Modulo di interfacciamento con centrale antincendio. Fornitura e posa in opera di modulo di Interfacciamento con sistema antincendio esistente tipo Notifier AM-8200, dotato di loop indirizzato. L'intervento prevede di rintracciare il loop in prossimità dell'ubicazione del data center, prolungare la linea fino ai pannelli di spegnimento e collegare il sistema di spegnimento alla gestione e supervisione della centrale di rivelazione. E' compresa la programmazione del sistema, le verifiche ed il collaudo. euro (millecentocinquantatre/89)	cad	1'153,89	57.100
29.01.07.35*	Fornitura e posa in opera di Centralina Monozona di Rilevamento Perdite di Gas refrigerante Freon Fornitura e posa in opera di Centralina Monozona di Rilevamento Perdite di Gas Freon dotata di due uscite analogiche 0-10V, due uscite a relè, allarme acustico, interfaccia di comunicazione Modbus RTU RS485. In grado di operare almeno nel range da 0 a 1000 ppm con soglie di allarme di default preconfigurate di 50 ppm, 100 ppm e 500 ppm selezionabili. Dotata di uninterfaccia seriale RS 485 che consente la comunicazione con un sistema di supervisione in grado di interrogare o programmare la concentrazione di ppm Status: (normale, warm up, guasto, fughe). Con prestazioni di accuratezza almeno di +-5%. Alimentabile a 230V o a 24V. euro (duemilaquindici/06)	cad	2'015,06	8.090
29.01.07.36*	Unità di gestione spegnimento incendi. Fornitura e posa in opera di unità/pannello di spegnimento tipo NOTIFIER UDS-4N o equivalente. L'unità di spegnimento è una periferica autonoma in grado di gestire, mediante comandi provenienti dalla centrale rivelazione incendi, un sistema d'estinzione in conformità alla EN12094-1. L'unità deve gestire una zona di spegnimento e deve potersi collegare a centrali convenzionali, mediante l'utilizzo degli ingressi di preallarme ed allarme, e sulle centrali indirizzate, attraverso la totale integrazione, sia su loop con protocollo CLIP e ADVANCED. L'unità deve essere dotata di display a colori touch da 7 e da 11 spie luminose che identificano gli stati dello spegnimento. L'interfaccia grafica e i menu devono essere stati unificati a quelli della nuova serie di centrali AM-8200 per favorire un utilizzo semplice e intuitivo. L'unità di spegnimento deve disporre di archivio storico con memoria di almeno 2000 eventi consultabile da display ed esportabile mediante chiave USB. E' compreso il collegamento di tutti i sensori, dei comandi, delle targe ottiche e dei pulsanti, e di ogni			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	altro onere per rendere l'opera completamente funzionante. Sono comprese inoltre le verifiche funzionali ed il collaudo in bianco del sistema, escludendo i collegamenti delle elettrovalvole del sistema NOVEC. euro (tremilatrecentoquindici/52)	cad	3'315,52	9.510
29.01.07.37*	Fornitura e posa in opera di Accumulatore al piombo per impianti rivelazione incendio e impianti antintrusione, 12V con capacità di 12Ah euro (cinquantadue/26)	cad	52,26	19.040
29.01.09.001	29.01.09 Reti per grandi aree in fibra ottica o wireless Armadio di concentrazione da esterno tipo conchiglia Fornitura e posa in opera di Armadio di concentrazione da esterno tipo Conchiglia Armadio da esterno di tipo Conchiglia con grado di protezione almeno IP67, compreso l'alimentazione elettrica e l'interruttore di protezione, comprese le staffe di fissaggio degli apparati attivi euro (millesettecentosettantauno/22)	cad	1'771,22	15.200
29.01.09.03.002	Cavo a 12 fibre ottiche monomodali OS2. Fornitura, posa in opera, connessione di cavo a 12 fibre ottiche monomodali 9/125µm OS2 Loose tube guaina antiroditoro . Posa interna/esterna ad edifici entro tubazioni, canalizzazioni, esistenti o a parete e connessione delle fibre ai cassette ottici in entrambi i lati. Compresi i connettori LC per la connessione ai cassette ottici, compreso tutto quanto necessario per realizzare il tutto a regola d'arte e renderlo funzionante e ripristinando eventuali danni a pareti o altro provocati durante le lavorazioni. Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1, euro (sei/38)	m	6,38	16.080
29.01.09.03.003	Cavi in fibra ottica Cavo a 12 fibre ottiche monomodali OS2 in ambienti a maggior rischio di incendio. Fornitura, posa in opera, connessione di cavo a 12 fibre ottiche multimodali 9/125µm OS2 Loose tube guaina antiroditoro. Posa interna esterna ad edifici entro tubazioni, canalizzazioni, o a parete e connessione delle fibre ai cassette ottici in entrambi i lati. Compresi i connettori LC per la connessione ai cassette ottici, compreso tutto quanto necessario per realizzare il tutto a regola d'arte e renderlo funzionante e ripristinando eventuali danni a pareti o altro provocati durante le lavorazioni. Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, euro (otto/45)	m	8,45	12.190
29.01.09.04.001	Cavo a 24 fibre ottiche monomodali OS2. Fornitura, posa in opera, connessione di cavo a 24 fibre ottiche monomodali 9/125µm OS2 Loose tube guaina antiroditoro . Posa interna/esterna ad edifici entro tubazioni, canalizzazioni, esistenti o a parete e connessione delle fibre ai cassette ottici in entrambi i lati. Compresi i connettori LC per la connessione ai cassette ottici, compreso tutto quanto necessario per realizzare il tutto a regola d'arte e renderlo funzionante e ripristinando eventuali danni a pareti o altro provocati durante le lavorazioni. Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1, euro (undici/80)	m	11,80	4.560
29.01.09.04.002	Cavi in fibra ottica Cavo a 24 fibre ottiche monomodali OS2 in ambienti a maggior rischio di incendio. Fornitura, posa in opera, connessione di cavo a 24 fibre ottiche multimodali 9/125µm OS2 Loose tube guaina antiroditoro. Posa interna esterna ad edifici entro tubazioni, canalizzazioni, o a parete e connessione delle fibre ai cassette ottici in entrambi i lati. Compresi i connettori LC per la connessione ai cassette ottici, compreso tutto quanto necessario per realizzare il tutto a regola d'arte e renderlo funzionante e ripristinando eventuali danni a pareti o altro provocati durante le lavorazioni. Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, euro (quattordici/47)	m	14,47	3.720
29.01.09.05	Apparati attivi di connessione centralizzati - Router Fornitura ed installazione Apparati attivi di connessione centralizzati - Router Fornitura, posa in opera e configurazione di router con le seguenti caratteristiche minimali: Almeno una porta WAN da connessione diretta in fibra FTTH >=1Gbps Almeno una porta WAN VDSL2 Almeno 4 porte LAN 10/100/1000Base-T(X). Gestione QoS evoluta Gestione sicurezza IP filters (stateful firewall) almeno una porta USB gestione VPN DHCP server e remote management Controllo accessi programmabile da utente gestione, static routing, routing priority configurabile; dynamic routing OSPF, BGP, RIP, RIPv2, RIPng; euro (trecentosettantasette/59)	cad	377,59	13.650
29.01.09.06	Contenitore da esterno IP67 per installazione apparati attivi punto Wi-Fi videocontrollo comprensivo di sistema anticondensa Fornitura e posa in opera di contenitore da esterno IP67 per installazione apparati attivi punto Wi-Fi videocontrollo comprensivo di sistema anticondensa euro (centoquarantaotto/55)	cad	148,55	17.290
29.01.09.07	Media converter Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, Fornitura e posa in opera di Media converter Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra monomodale, modalità Full Duplex e auto- negoziazione per porta in fibra euro (centonovantaquattro/26)	cad	194,26	14.220
29.01.09.08	Switch Industriale GigaEthernet Managed su armadio esterno Fornitura, installazione e configurazione Apparati attivi di connessione centralizzati - Fornitura posa in opera in armadio da esterno, e installazione di Switch Industriale GigaEthernet Managed + Alimentatore a guida DIN CMP000103 bundle: compreso Alimentatore a guida DIN mod. DR-120-24 Lo Switch Industriale Fast Ethernet Managed deve essere gestibile remotamente con almeno nr. 8 porte rispondente allo standard 10/100 / Base-T o superiore, PoE e nr. 2 porte Gigabit /Fast Ethernet SFP per una trasmissione Ethernet stabile e affidabile. Lo switch dovrà supportare una varietà di funzioni, tra cui Ethernet STP / RSTP / MSTP / ITU-T G.8032 ERPS e multiple i- Ring utilizzato nel cablaggio ridondato, livello 2 Ethernet IGMP, VLAN, QoS, sicurezza, IPv6, il controllo della larghezza di banda, port mirroring , cavo Ethernet diagnostico e basso consumo di energia. Lo switch, dovrà avere caratteristiche tali da operare nella gamma di temperature da -40 a 75 °C, e dovrà soddisfare le specifiche esigenze di applicazioni di automazione industriale. Supporto POE(802.3at/af) sulle porte 1000BaseT; Banda della matrice di switching 12Gbps; Grado di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.09.09	protezione IP 30; Possibilità di alloggiare componenti transceiver aggiuntive tipo 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000BASE-LX10. euro (seicentosessantaotto/59)	cad	668,59	7.570
29.01.09.10	pannello di attestazione per 12 fibre ottiche monomodali Fornitura e posa in opera di pannello di attestazione per 12 fibre ottiche monomodali. Fornitura e posa in opera di pannello di attestazione per 12 fibre ottiche monomodali a montaggio su guida DIN da montare su quadretto esterno Sono compresi: bussolle, attestazioni e certificazioni. euro (novantaquattro/37)	cad	94,37	14.510
29.01.09.11.001	Pigtail, adattatore, portatubetto e tubetto termorestringente per per attestazione fibre ottiche Fornitura e posa in opera di pigtail, adattatore, portatubetto e tubetto termorestringente per per attestazione fibre ottiche monomodali all'interno dei quadretti da esterno. euro (quarantauno/02)	cad	41,02	11.700
29.01.09.11.002	Bretelle ottiche bifibra Fornitura e posa in opera di bretelle ottiche bifibra di lunghezza massima 50cm con fibre ottiche monomodali e connettori SC/LC all'interno dei quadretti da esterno. euro (cinque/79)	cad	5,79	1.610
29.01.09.11.003	Fornitura e posa in opera di bretella a due fibre ottiche monomodali OS2 di lunghezza massima 1m con connettori doppi SC/SC euro (diciassette/41)	cad	17,41	1.180
29.01.09.11.004	idem c.s. ...lunghezza massima 2m con connettori doppi SC/SC euro (diciannove/22)	cad	19,22	1.180
29.01.09.11.005	idem c.s. ...lunghezza massima 1m con connettori doppi LC/SC euro (diciassette/41)	cad	17,41	1.180
29.01.09.11.006	idem c.s. ...lunghezza massima 2m con connettori doppi LC/SC euro (diciotto/61)	cad	18,61	1.180
29.01.09.11.007	idem c.s. ...lunghezza massima 1m con connettori doppi LC/LC euro (diciotto/37)	cad	18,37	1.180
29.01.09.12	idem c.s. ...lunghezza massima 2m con connettori doppi LC/LC euro (diciannove/22)	cad	19,22	1.180
29.01.09.13.001	Alimentatore per contenitore da esterno. Fornitura e posa in opera di alimentatore per contenitore da esterno. Fornitura e posa in opera di alimentatore per contenitore da esterno 230-48V in grado di operare in un range di temperatura almeno da -40 a 70 °C , con attacco DIN. euro (centoventitre/07)	cad	123,07	11.700
29.01.09.13.002	Access Point da esterno con antenna omnidirezionale. Fornitura, posa in opera e configurazione di Access Point da esterno con antenna omnidirezionale con le seguenti caratteristiche minime possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti tecnologia di antenna adattiva operatività nel range - 40°C + 60°C e contenitore IP67 compatibilità con le emissioni definite dagli standard EN 300.328, EN 301.893, EN 301.489-1, EN 301.489-17 IEEE 802.1Q funzionalità Wireless Intrusion Prevention dotato di tecnologia di antenna adattiva possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti dotato di interfaccia di rete 1000Base-T con connettore RJ-45, di supporto del protocollo IEEE 802.3bz protocolli gestiti: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave1 e Wave 2 2.4 GHz: 1-13 5 GHz: 36-64, 100- 144, 149-165 Dotato di Almeno 2x2:2 MU-MIMO a 5Ghz e 2x2:2 MIMO a 2,4Ghz Gestione dei seguenti protocolli: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS euro (millecinquantadue/89)	cad	1'052,89	8.530
29.01.09.14	Access Point da esterno con antenna direttiva. Fornitura posa in opera e configurazione di Access Point da esterno con antenna direttiva con le seguenti caratteristiche minime: possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti tecnologia di antenna adattiva operatività nel range - 40°C + 60°C e contenitore IP67 compatibilità con le emissioni definite dagli standard EN 300.328, EN 301.893, EN 301.489-1, EN 301.489-17 IEEE 802.1Q funzionalità Wireless Intrusion Prevention dotato di tecnologia di antenna adattiva possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti, dotato di interfaccia di rete 1000Base- T con connettore RJ-45, di supporto del protocollo IEEE 802.3bz protocolli gestiti: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave1 e Wave 2 2.4 GHz: 1-13 5 GHz: 36-64, 100-144, 149- 165 Dotato di Almeno 2x2:2 MU-MIMO a 5Ghz e 2x2:2 MIMO a 2,4Ghz Gestione dei seguenti protocolli: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS euro (millecinquantadue/89)	cad	1'052,89	8.530
29.01.09.15.001	Cavo UTP cat. 6 per connessione Access Point Fornitura e posa in opera di Cavo UTP cat. 6 per connessione Access Point all'armadio di concentrazione. Fornitura e posa in opera di Cavi UTP cat. 6 su tubazione esistente o con installazione a parete, aerea o altra metodologia installativa adatta al contesto installativo. La fornitura comprende anche la connettorizzazione euro (uno/90)	m	1,90	31.480
29.01.09.15.001	Switch di connessione degli Access point Fornitura, installazione e configurazione di Apparatati attivi - Switch di connessione degli Access point nel punto di visione Switch, con le seguenti caratteristiche minimali operatività nel range - 40°C + 70°C, almeno 4 porte autosensing 10/100/Base-T standard IEEE 802.af PoE, almeno una porta 100 Base Fx single mode presenza di almeno due code di priorità, di cui almeno una coda ad alta priorità per la gestione del traffico real- time, per ogni singola porta, conforme allo standard IEEE 802.1w e gestione Spanning Tree			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.09.15.002	euro (quattrocentosessantanove/34) Switch modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 16 porte 10/ 100/1000Base-T Fornitura, installazione e configurazione di Apparatati attivi di connessione centralizzati - Switch modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 16 porte 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet autosensing dotato di almeno una porta console per la gestione locale Conforme ai seguenti standard funzionali IEEE 802.1Q Virtual VLANs IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1x Port Based Network Access Control IEEE 802.3ad Link Aggregation presenza di almeno quattro code di priorità, di cui almeno una coda ad alta priorità per la gestione della qualità del servizio meccanismi di QoS almeno di livello 2, 3 dotato di serie completa di modalità gestione tra cui CLI, agente SNMP, e interfaccia web. traffico real-time, per ogni singola porta	cad	469,34	6.620
29.01.09.16	euro (quattrocentosettantacinque/71) Server/Controller Captive portal HotSpot Fornitura, installazione e configurazione di Server/Controller Captive portal HotSpot Fornitura, installazione e configurazione di sistema di management specifico per la gestione degli switch e dei prodotti per l'accesso wireless compatibile con 802.11ac, con possibilità di gestione di almeno 64 Access Point rilevamento intrusione con tecnologia rogue AP, individuazione delle interferenze, bandsteering, airtime fairness, profilazione utente basata sul ruolo, limitazione della velocità per utente, servizi di rete guest e hotspot, VLAN pooling, riconoscimento e controllo delle applicazioni in grado di supportare anche la funzionalità Dynamic Pre-Shared Key (PSK) per la sicurezza dotato di almeno due porte Ethernet da 1Gbps per la ridondanza massima Sistemi di autenticazione 802.1x, local database, Open, Active Directory, RADIUS, LDAP Gestione dinamica delle VLAN, assegnazione DHCP, Interfacce di gestione da Web, protocollo di gestione supportato SNMP v3 gestione Captive portal controllo degli accessi L2, L3/4	cad	475,71	10.040
29.01.09.17	euro (duemilaottocentotrenta/00) Server Radius di Autenticazione Fornitura, installazione e configurazione Server Radius di Autenticazione Fornitura, installazione e configurazione di Server per autenticazione accesso alla rete Wi-Fi. Il server dovrà avere le seguenti caratteristiche - CPU Intel Xeon Bronze 3106 8Core nHT 1.70 GHz o superiore - almeno 32 GB Ram - 2x Nic 1Gbe - software gestione RAID - 3 HD SAS 1,2TB (2,4 TB utili in Raid5) (configurazione minima) - Monitor, tastiera, mouse	cad	2'830,00	2.890
29.01.09.18	euro (tremilacentocinquantanove/08) Firewall per server controller captive portal Fornitura, installazione e configurazione di firewall per server controller captive portal Fornitura installazione e configurazione di next generation firewall, requisiti richiesti per i prodotti volti alla difesa contro le minacce di sicurezza e che implementino funzionalità di accesso sicuro e protezione della rete. requisito minimo, Next generation firewall fascia media dovranno essere garantiti i relativi servizi di sandbox in cloud e di aggiornamento per antivirus, web filtering, application control, vulnerabilità e intrusion prevention; Qualora il Concorrente offra come requisiti migliorativi per i next generation firewall anche l'antispam e la protezione da attacchi di tipo Denial of Service, dovrà garantire anche per queste funzionalità il relativo aggiornamento (cfr.	cad	3'159,08	4.280
29.01.09.19	euro (millecinquantaquattro/54) Software di gestione rete Wireless; Fornitura installazione e configurazione in base alle specifiche fornite dalla stazione appaltante di Software di gestione rete Wireless; fornito in licenza d'uso a tempo indeterminato e trasferibile, integrabile con le più diffuse piattaforme di Network Management (es. IBM Tivoli, HP Open View, CA Unicenter, etc.) installabile su piattaforma Windows e Linux (o Unix). Dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: supporto SNMP v3 RMON e/o RMON2 compliant interfaccia utente HTTP e/o HTTPS interfaccia grafica per la rappresentazione ed il controllo degli apparati attivi supporto VLAN/SSID multipli con protocollo IEEE 802.1Q Virtual VLANs sistema di mappatura e localizzazione degli utenti collegati in wireless (prevedere almeno l'associazione fra il singolo utente e l'AP dove al momento è collegato) funzionalità di inventory degli apparati attivi wireless (dispositivi di gestione e access point) autenticazione RADIUS e/o TACACS: capacità, cioè, dell'amministratore della rete di accedere al software di gestione mediante autenticazione RADIUS e/o TACACS accesso profilato, almeno tramite la digitazione di username e password, ai dati e alle funzionalità applicative in funzione dei ruoli e privilegi associati funzionalità che consentano la configurazione remota e la visualizzazione dello stato almeno degli apparati proposti per lo specifico brand funzioni per attività statistiche, diagnostiche e di trouble shooting tra cui ad esempio: · la supervisione dell'utilizzo delle risorse di rete e della loro assegnazione · la gestione e configurazione degli apparati e dei servizi · la distribuzione del software · azioni e procedure orientate all'utilizzo ottimo delle risorse di rete correlazione automatica degli eventi	cad	1'054,54	6.400
29.01.11.01*	euro (duemilacentocinquantotto/54) 29.01.11 Sistemi multimediali, elimina code, di informazione al pubblico, pannelli a messaggi variabile (Information display system) Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di un sistema di controllo tipico (controlla fino a 300 periferiche contemporaneamente) che include: * Rack industriale 19" * 2 server in configurazione ridondante ognuno dotato di tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD min. 6/8 core, RAM min. 16GB, dual Gigabit Ethernet adapter, min 500GB HDD/SSD in configurazione RAID, alimentatore ridondante, accessori * Console di sistema con monitor 17" LCD, tastiera, touchpad e KVM switch * Switch locale per i server * 4KVA UPS e accessori * Opportuno Database e Software di controllo e content management * Almeno un'interfaccia a sistema terzo	cad	2'104,54	3.210
29.01.11.02*	euro (centocinquantamila duecentotrentacinque/72) Fornitura posa in opera installazione e configurazione di Controller esterno per display fascia bassa con sistema operativo e SW client. CPU fascia Intel Atom Z8350/ Z8500, ARM9/11, Intel Celeron J1800/JXXXX, RAM fino a 4GB, Memoria di massa fino a 32GB	cad	150'235,72	6.400
	euro (trecentoquarantasei/66)	cad	346,66	9.570

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.11.02.001	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Controller esterno per display fascia bassa con sistema operativo e SW client. CPU fascia Intel Atom Z8350/ Z8500, ARM9/11, Intel Celeron J1800/JXXXX, RAM fino a 4GB, Memoria di massa fino a 32GB euro (trecentoventiquattro/57)	cad	324,57	9.570
29.01.11.02.002	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Controller esterno per display fascia media con sistema operativo e SW client. CPU fascia Intel i3/i5, AMD Ryzen3/Ryzen5, RAM fino a 8GB, Memoria di massa fino a 256GB euro (quattrocentonovantasette/66)	cad	497,66	7.680
29.01.11.02.003	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Controller esterno per display fascia alta con sistema operativo e SW client. CPU fascia Intel i7/i9, AMD Ryzen7/Ryzen9, RAM fino a 16GB, Memoria di massa fino a 1TB euro (ottocentouno/16)	cad	801,16	5.980
29.01.11.03.001*	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display commerciale LCD- TFT per interno taglia 17"-24" risoluzione minima 1024x768 pixels, luminosità min 250 cd/m2. euro (quattrocentoventiquattro/36)	cad	424,36	6.400
29.01.11.03.002*	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display commerciale LCD- TFT per interno taglia 27"-32" risoluzione minima 1366x768 pixels, luminosità min 300 cd/m2. euro (quattrocentoventiquattro/36)	cad	424,36	6.400
29.01.11.03.003*	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display commerciale LCD- TFT per interno taglia 40"-43" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2. euro (ottocentosettantadue/28)	cad	872,28	5.980
29.01.11.03.004*	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display commerciale LCD- TFT per interno taglia 46"-49" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2. euro (ottocentosettantadue/28)	cad	872,28	5.980
29.01.11.03.005*	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display commerciale LCD- TFT per interno taglia 50"-58" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2. euro (ottocentosettanta/81)	cad	870,81	3.490
29.01.11.03.006	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display commerciale LCD- TFT per interno taglia 60"-75" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2. euro (duemilasettecentosettantauno/29)	cad	2'771,29	5.010
29.01.11.03.007	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display commerciale LCD- TFT per interno taglia 80"-88" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2. euro (quattromilasettecentonovantatre/10)	cad	4'793,10	4.430
29.01.11.03.008	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display commerciale LCD- TFT per interno taglia 90"-98" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2. euro (undicimiladuecentonovantauno/57)	cad	11'291,57	2.490
29.01.11.03.009	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display commerciale LCD- TFT per interno taglia 109"-110", 1,26-1,9mm pixel pitch risoluzione minima 1980x1080pixels, luminosità min 500 cd/m2. euro (settemilatrecentoventinove/32)	cad	7'329,32	5.750
29.01.11.04.001	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54 taglia 40"-43" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato. euro (duemilasettecentosei/34)	cad	2'706,34	5.250
29.01.11.04.002	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54 taglia 46"-49" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato. euro (tremilacinquecentodiciannove/19)	cad	3'519,19	6.060
29.01.11.04.003	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54 taglia 50"-55" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato. euro (quattromilaventiotto/56)	cad	4'028,56	5.290
29.01.11.05	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display a LED, RGB per esterno in applicazioni autostradali (pannelli a messaggio variabile grafici), conformi EN12966, passo tipico 20mm, alta luminosità e contrasto. Prezzo al metro quadro, euro (settemilaottocentonovantasei/53)	cad	7'896,53	5.220
29.01.11.06	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display a LED, RGB per esterno in applicazioni pubblicitarie o per informazione al pubblico, passo tipico 10mm, alta luminosità. Prezzo al metro quadro euro (cinquemilacinquecentosettantanove/96)	cad	5'579,96	7.410
29.01.11.07	idem c.s. ...passo tipico 4mm. Prezzo al metro quadro euro (sedicimilanovecentotrentacinque/95)	cad	16'935,95	2.420
29.01.11.08	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Workstation tipica con monitor min 22", CPU i5 o migliore, 8 GB RAM, 500 GB SSD, UPS350VA, mouse, tastiera, sistema operativo e software client. euro (duemilatrecentotrentanove/25)	cad	2'339,25	5.250

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.11.09	Sistema Eliminacode - Fornitura posa in opera installazione e configurazione di un sistema di controllo tipico che include: * Server Tower dotato di tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD min. 4 core, RAM min. 8GB, min 500GB HDD/SSD in configurazione RAID, accessori * Monitor 17" LCD, tastiera, touchpad * Switch locale * 1KVA UPS e accessori * Opportuno Database e Software di controllo euro (seimilaseicentocinquantasei/05)	cad	6'656,05	6.400
29.01.11.10.001	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Terminale da interno " biometrico di fascia alta con lettore di impronte digitali e lettore di smartcard MIFARE o badge con banda magnetica o lettore di codice a barre Display touch screen, 16M colori, retroilluminato a LED Ethernet: 10/100/1000 Base T Sintesi vocale - I/O: almeno due uscite e due entrate digitali Linea RS485 per collegamento periferiche Batteria di backup Alimentazione: POE o 230Vca 50-60Hz euro (trecentoventisei/69)	cad	326,69	3.890
29.01.11.10.002	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Terminale da interno "di fascia alta con lettore di smartcard MIFARE o badge con banda magnetica o badge contactless RF125KHz Display touch screen, 16M colori, retroilluminato a LED Ethernet: 10/100/1000 Base T Sintesi vocale - I/O: almeno due uscite e due entrate digitali Linea RS485 per collegamento periferiche Batteria di backup Alimentazione: POE o 230Vca 50-60Hz euro (cinquecentoquarantaquattro/15)	cad	544,15	3.000
29.01.11.10.003	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Terminale da interno "di fascia media con lettore di smartcard MIFARE o badge con banda magnetica o badge contactless RF125KHz Piccolo display touch screen oppure display bianco e nero e tastiera Ethernet: 10/100 Base T I/O: almeno una uscita e una entrata digitale Linea RS485 per collegamento periferiche Batteria di backup Alimentazione: POE o 230Vca 50-60Hz euro (ottocentotrenta/45)	cad	870,45	2.680
29.01.11.11	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Controllore di area da interno/ esterno Ethernet: 10/100/1000 Base T Almeno due linee RS485 per collegamento periferiche Batteria di backup Alimentazione: POE, 11-15Vcc o 230Vca 50-60Hz euro (trecentoottantanove/11)	cad	389,11	34.270
29.01.11.12	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Terminale da interno/ esterno, di fascia bassa con lettore di smartcard MIFARE, striscia magnetica o RF125KHz, funzione apriporta Piccolo display e tastiera Ethernet: 10/100 Base T I/O: almeno una uscita e una entrata digitale Linea RS485 per collegamento Alimentazione: 5-16Vcc euro (quattrocentoottantotto/75)	cad	488,75	0.000
29.01.11.13	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Antenna Long Range Antenna per la lettura di TAG veicolari Distanza di lettura: fino a 6 metri Connessione con controllore: RS485 Alimentazione: 10-28Vcc euro (seicentotrentaotto/58)	cad	638,58	19.980
29.01.11.14	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display commerciale LCD- TFT per interno taglia 46"-49" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2. euro (millecinquantasei/56)	cad	1'056,56	11.420
29.01.11.15	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display commerciale LCD- TFT per interno taglia 50"-58" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2. euro (millecinquecentoottanta/63)	cad	1'580,63	7.490
29.01.11.16.001	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display professionale LCD-TFT per esterno min IP54, taglia 40"-43" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato. euro (duemilaseicentodieci/65)	cad	2'602,65	5.020
29.01.11.16.002	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display professionale LCD-TFT per esterno min IP54, taglia 46"-49" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato. euro (trecentocinquantaquattro/09)	cad	3'155,09	4.600
29.01.11.16.003	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Display professionale LCD-TFT per esterno min IP54, taglia 50"-55" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato. euro (trecentocinquantaquattro/57)	cad	3'785,57	4.380
29.01.11.17	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Workstation tipica con monitor min 22", CPU i5 o migliore, 8 GB RAM, 500 GB SSD, UPS350VA, mouse, tastiera, sistema operativo e software client. euro (duemilaquattrocentotrentadue/27)	cad	2'432,27	6.060
29.01.11.18.001	Fornitura posa in opera, installazione e configurazione di Totem informativo Erogatore di ticket Display touch-screen Stampante termica con taglierina Struttura in metallo Installazione a pavimento Interfaccia Ethernet 10/100/1000 BaseT Alimentazione 230 Vac, 50 Hz" ticket 23/32 euro (quattromilasettecentocinquantaquattro/11)	cad	4'755,11	4.130
29.01.11.18.002	idem c.s. ...Hz" ticket 15/22 euro (trecentocinquantaquattro/73)	cad	3'778,73	5.200
29.01.11.18.003	idem c.s. ...Hz" ticket 7/14 euro (duemilaquattrocentocinquantaquattro/88)	cad	2'454,88	8.070
29.01.12 Sistema di orologeria centralizzata				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.12.01*	Orologio pilota NTP Server, da rack 19". Fornitura e posa in opera di Orologio pilota NTP Server, da rack 19" con le seguenti caratteristiche minime: * Almeno una interfaccia verso la rete LAN con porta Ethernet 10/100 LAN, connettore RJ45. Protocollo di sincronizzazione Network Time Protocol NTP. * Almeno una linea in uscita per la sincronizzazione di orologi a impulsi bipolari 24Vcc di almeno 0,5A. * Almeno una linea per sincronizzazione su seriale. * Almeno un circuito di segnalazione * Alimentazione 115-230Vac, 50-60 Hz. Compresa installazione su rack 19" configurazione e attivazione euro (duemilaottocentodieci/61)	cad	2'802,61	6.690
29.01.12.02*	Antenna GPS, da collegare all'orologio pilota, in cassa protetta per esterno, inclusiva di protezione da sovratensioni e cavo da 20m di lunghezza, installazione e attivazione. euro (settecentonovanta/16)	cad	790,16	15.360
29.01.12.03.001*	Orologio per interno analogico a lancette a singola faccia diametro 30 cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 30cm. SENZA retroilluminazione euro (centotrentatre/04)	cad	133,04	22.810
29.01.12.03.002	Orologio per interno analogico a lancette a singola faccia diametro 40 cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 40cm. SENZA retroilluminazione euro (centocinquantaquattro/04)	cad	153,04	19.830
29.01.12.03.003	Orologio per interno analogico a lancette a singola faccia diametro 50 cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 50cm. SENZA retroilluminazione euro (centosettantauno/04)	cad	171,04	17.740
29.01.12.03.004	Orologio per interno analogico a lancette a singola faccia diametro 60 cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 60cm. SENZA retroilluminazione euro (trecentoquattro/08)	cad	304,08	19.960
29.01.12.03.005	Orologio per interno analogico a lancette a singola faccia diametro 100 cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 100cm. SENZA retroilluminazione euro (milleottocentocinquantauno/62)	cad	1'851,62	9.330
29.01.12.04.001*	Orologio per interno analogico a lancette doppia faccia diam. 30cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa apposita * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato euro (trecentoquarantacinque/08)	cad	345,08	17.590
29.01.12.04.002	Orologio per interno analogico a lancette a doppia faccia diametro 40cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa apposita * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato Diametro 40cm euro (trecentonovantadue/08)	cad	392,08	15.480
29.01.12.04.003	Orologio per interno analogico a lancette a doppia faccia diametro 50cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa apposita * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato Diametro 50cm euro (quattrocentoottantotto/08)	cad	488,08	12.440
29.01.12.04.004	Orologio per interno analogico a lancette a doppia faccia diametro 60cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa apposita * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato Diametro 60cm euro (ottocentosettantaotto/16)	cad	878,16	13.820
29.01.12.04.005	Orologio per interno analogico a lancette a doppia faccia diametro 100cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa apposita * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Lancette ore e minuti * Protezione			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato Diametro 100cm euro (quattromilaseicentonovantaotto/26)	cad	4'698,26	7.360
29.01.12.05.001*	Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * SENZA retroilluminazione euro (trecentoventiuno/04)	cad	321,04	9.450
29.01.12.05.002	Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 40cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * SENZA retroilluminazione euro (trecentoquaranta/04)	cad	340,04	8.920
29.01.12.05.003	Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 50cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * SENZA retroilluminazione euro (trecentosessanta/04)	cad	360,04	8.430
29.01.12.05.004	Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 60cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Senza retroilluminazione euro (quattrocentosessantanove/08)	cad	469,08	12.930
29.01.12.05.005	Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 100cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Senza retroilluminazione euro (duemilacentoveniti/62)	cad	2'120,62	8.150
29.01.12.06.001*	Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa opportuna * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Senza retroilluminazione euro (settecentoventiuno/08)	cad	721,08	8.420
29.01.12.06.002	Orologio per esterno analogico a lancette a doppia faccia - Fornitura e posa in opera di Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa opportuna * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Senza retroilluminazione Diametro 40cm euro (settecentosessantasette/08)	cad	767,08	7.910
29.01.12.06.003	idem c.s. ...retroilluminazione Diametro 50cm euro (ottocentosessantasette/08)	cad	867,08	7.000
29.01.12.06.004	idem c.s. ...retroilluminazione Diametro 60cm euro (milleduecentosette/16)	cad	1'207,16	10.050
29.01.12.06.005	idem c.s. ...retroilluminazione Diametro 100cm euro (cinquemiladuecentotrentaotto/24)	cad	5'238,24	6.600
29.01.12.07.001*	Orologio per interno analogico a lancette a singola faccia movimento NTP diam 30cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in ABS * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 30cm euro (trecentocinquantadue/04)	cad	352,04	8.620
29.01.12.07.002	Orologio per interno analogico a lancette a singola faccia movimento NTP diam 40cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in ABS * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 40cm euro (trecentoottanta/04)	cad	380,04	7.990
29.01.12.07.003	Orologio per interno analogico a lancette a singola faccia movimento NTP diam 60cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in ABS * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 60cm euro (millecentodiciannove/08)	cad	1'119,08	5.430
29.01.12.08.001*	Orologio per interno analogico a lancette a doppia faccia movimento NTP diam 30cm. Fornitura e posa in opera di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.01.12.08.002	Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * staffa per fissaggio a soffitto o bandiera * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in ABS * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio polycarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 30cm euro (ottocentocinquantesette/08)	cad	857,08	7.080
29.01.12.08.003	Orologio per interno analogico a lancette a doppia faccia movimento NTP diam 40cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * staffa per fissaggio a soffitto o bandiera * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in ABS * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio polycarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 40cm euro (novecentotredici/08)	cad	913,08	6.650
29.01.12.09.001*	Orologio per interno analogico a lancette a doppia faccia movimento NTP diam 60cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * staffa per fissaggio a soffitto o bandiera * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in ABS * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio polycarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 60cm euro (duemilacinquecentodue/16)	cad	2'502,16	4.850
29.01.12.09.002	Orologio per esterno analogico a lancette a singola faccia movimento NTP diam 40cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in ABS * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio polycarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 40cm euro (settecentonove/04)	cad	709,04	4.280
29.01.12.10.001*	Orologio per esterno analogico a lancette a doppia faccia movimento NTP diam 60cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in ABS * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio polycarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 60cm euro (millecinquecentocinquantauno/09)	cad	1'951,09	3.110
29.01.12.10.002	Orologio per esterno analogico a lancette a doppia faccia movimento NTP diam 40cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * staffa per fissaggio a soffitto o bandiera * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in ABS * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio polycarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 40cm euro (millecinquecentoventinove/08)	cad	1'529,08	3.970
29.01.12.11.001*	Orologio per esterno analogico a lancette a doppia faccia movimento NTP diam 60cm. Fornitura e posa in opera di Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * staffa per fissaggio a soffitto o bandiera * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in ABS * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio polycarbonato o metacrilato * Non retroilluminato" Diametro 60cm euro (quattromilaquarantatre/17)	cad	4'043,17	3.010
29.01.12.11.002	Orologio per interno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a muro * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 50mm * Numero cifre min. 4 * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione POE * Protezione trasparente con vetro di sicurezza, polycarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo euro (trecentonovantanove/04)	cad	399,04	7.600
29.01.12.12.001*	Orologio per interno digitale a LED o segmenti luminosi a singola faccia sincronizzazione NTP Fornitura e posa in opera di Orologio per interno digitale inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a muro * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione POE * Protezione trasparente con vetro di sicurezza, polycarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo" "Altezza cifre min. 100mm Numero cifre min. 4 euro (settecentotrentanove/04)	cad	739,04	4.110
29.01.12.12.002	Orologio per esterno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a muro * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 150mm * Numero cifre min. 6 (MM:MM:SS) * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione 230Vca * Protezione trasparente con vetro di sicurezza, polycarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo euro (milleduecentosessantasei/04)	cad	1'266,04	2.400
29.01.12.13.001*	Orologio per esterno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a muro * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 150mm * Numero cifre min. 6 (MM:MM:SS) * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione 230Vca * Protezione trasparente con vetro di sicurezza, polycarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo euro (millesettecentoventitre/03)	cad	1'723,03	1.760
29.01.12.13.001*	Orologio per esterno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Doppia faccia * Staffa fissaggio a soffitto o bandiera * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri *			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	Altezza cifre min. 100mm * Numero cifre min. 6 (MM:MM:SS) * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione 230Vca * Protezione trasparente con vetro di sicurezza, policarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo euro (duemilasettecentosessanta/07)	cad	2'760,07	2.190
29.01.12.13.002	Orologio per esterno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Doppia faccia * Staffa fissaggio a soffitto o bandiera * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 150mm * Numero cifre min. 6 (MM:MM:SS) * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione 230Vca * Protezione trasparente con vetro di sicurezza, policarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo euro (tremilasettecentotrentatre/09)	cad	3'733,09	1.630
29.01.12.14.001*	Orologio per esterno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 150mm * Numero cifre min. 4 * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione 230Vac * Protezione trasparente con vetro di sicurezza, policarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo euro (millequarantatre/25)	cad	1'043,25	3.210
29.01.12.14.002	Orologio per esterno digitale a LED o segmenti luminosi a doppia faccia sincronizzazione NTP Fornitura e posa in opera di Orologio per esterno digitale inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione 230Vac * Protezione trasparente con vetro di sicurezza, policarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo" "Altezza cifre min.250mm Numero cifre min. 4 euro (milleottocentodiciotto/40)	cad	1'818,40	2.780
29.01.12.15	Orologio per sala operatoria con cornice in INOX. Tecnologia a LED o segmenti luminosi, inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a muro/incasso * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 50mm * Numero cifre 6. Funziona come orologio, cronometro o conto alla rovescia * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione 230Vac * Pulsantiera o telecomando per il controllo del cronometro euro (novecentonovantaquattro/29)	cad	994,29	3.420
29.01.12.15.001*	Orologio analogico per sala operatoria con cornice in INOX. inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a muro/incasso * Impulsi 24V * Cassa in metallo verniciata a polveri * Funziona come orologio e cronometro Alimentazione 230Vac * Pulsantiera o telecomando per il controllo del cronometro euro (milleseicentosettantacinque/13)	cad	1'675,13	2.780
29.01.13.01.001	29.01.13 Sistemi intelligenti di telecontrollo e di gestione del traffico e di parcheggi display system) Impianto semaforico veicolare per la gestione del transito a senso unico alternato per l'accesso ad autorimesse e parcheggi privati; centralina elettronica programmabile con modalità manuale ed automatica con tempi fissi o con rilevamento presenza veicolo, alimentazione 230 V c.a., 2 coppie di fotocellule, 1 coppia di semafori con corpo orientabile e ali parasole in materiale plastico autoestinguente, staffe in alluminio preverniciato, lenti in vetro Ø 140 mm, in opera inclusa l'attivazione dell'impianto esclusi cavi e cavidotti per il collegamento dei dispositivi: con semafori a 2 luci, lampade 70 W euro (seicentossessantadue/47)	cad	662,47	19.050
29.01.13.01.002	idem c.s. semafori a 3 luci, lampade 70 W euro (settecentonovanta/05)	cad	790,05	18.010
29.02 - Data Center				
29.02.01 Infrastruttura core (Server, Storage, SAN, UPS)				
29.02.01.01*	Server Entry Level: Fornitura, installazione e configurazione di Server rack con 8 slot dischi SSF, 1 processore 8 core, 64 GB di RAM, 2 dischi SAS meccanici da 300 GB, dvd, doppio alimentatore 500W, euro (settemilacentoottantasei/80)	cad	7'186,80	1.610
29.02.01.02*	Server Livello Intermedio: Fornitura, installazione e configurazione di Server rack con 8 slot dischi SSF, 2 processori 8 core, 128 GB di RAM, 5 dischi SAS meccanici da 900 GB, dvd, doppio alimentatore 500W, euro (dodici milaquattrocentosessantauno/54)	cad	12'461,54	1.710
29.02.01.03*	Server Fascia Alta: Fornitura, installazione e configurazione di Server rack con 24 slot dischi SSF, 2 processori 16 core, 256 GB di RAM, 5 dischi SAS meccanici da 900 GB, 5 dischi SSD da 960 GB. doppio alimentatore 800W, euro (ventiseimilanovecentodiciannove/89)	cad	26'919,89	1.930
29.02.01.04*	Storage Entry Level: Fornitura, installazione e configurazione di Storage 24 slot dischi SFF, doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi da 800 GB SSD, 11 dischi SAS meccanici da 600 GB, connettività' ISCSI 10 Gbe, euro (ventinove milacentosessantanove/55)	cad	29'169,55	1.820
29.02.01.05*	Storage Fascia Intermedia: Fornitura, installazione e configurazione di Storage 24 slot dischi SFF, doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi da 800 GB SSD, 22 dischi SAS meccanici da 2,4 TB, connettività' ISCSI 10Gbe, euro (trentanove miladuecentoottantatre/44)	cad	39'283,44	1.820

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.02.01.06*	Storage Fascia Alta: Fornitura, installazione e configurazione di Storage 24 slot dischi SFF, doppio controller, doppio alimentatore, 8 dischi da 960 GB SSD, 16 dischi SAS meccanici da 1,8 TB, connettività ISCSI 10 Gbe, Funzionalità di deduplica e compressione, euro (ottantaunomilaseicentotré/45)	cad	81'603,45	1.820
29.02.01.07*	Server Farm Base Iperconvergente : Fornitura, installazione e configurazione soluzione Server Farm Iperconvergente con 2 nodi da Rack 4 Bays 3,5" hot-swap, in replica sincrona (business continuity); ogni nodo deve poter implementare almeno 8 macchine virtuali. Ogni nodo ha 2 processori 8-core, 80 GByte di RAM, 6 dischi HDD 4x2TB a 7.2K RPM + 2x SSD per OS, doppio alimentatore 2x400w, 2 interfacce 10Gbe rame, 1 interfaccia IPMI RJ45, supporto 3 anni H24, funzionalità di deduplica e compressione. Raffreddamento 1500BTU/ora La soluzione prevede anche le seguenti licenze: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 1 Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. Complessivamente la soluzione consente di avere 16 Virtual Machine in replica sincrona e uno spazio dati utile di 4 TB net / 8TB effective hybrid storage ni H24 euro (trentaduemiladuecentoottantasei/71)	cad	32'286,71	2.140
29.02.01.08*	Server Farm Iperconvergente Medium: Fornitura, installazione e configurazione soluzione Server Farm Iperconvergente con 2 nodi in replica sincrona (business continuity). Ogni nodo ha 2 processori 8-core, 192 GB di RAM, 6 dischi SSD da 1.92 GB, doppio alimentatore, 4 interfacce 1Gbe rame, 2 interfacce 10Gbe fibra, 2 Transceiver 10 Gbe SR, 2 bretelle ottiche LC-LC 5 metri, supporto 3 anni H24, funzionalità di deduplica e compressione. La soluzione prevede anche le seguenti licenze: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 1 Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. Complessivamente la soluzione consente di avere 40 Virtual Machine in replica sincrona e uno spazio dati utile di 7,5 TB euro (centoquarantanovemilacentocinquantaquattro/09)	cad	149'154,09	2.140
29.02.01.09*	Server Farm Iperconvergente Advanced: Fornitura, installazione e configurazione soluzione Server Farm Iperconvergente con 2 nodi in replica sincrona (business continuity). Ogni nodo ha 2 processori 16-core, 384 GB di RAM, 12 dischi SSD da 1.92 GB, doppio alimentatore, 4 interfacce 1Gbe rame, 2 interfacce 10Gbe fibra, 2 Transceiver 10 Gbe SR, 2 bretelle ottiche LC- LC 5 metri, supporto 3 anni H24, funzionalità di deduplica e compressione. La soluzione prevede anche le seguenti licenze: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 2 Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. Complessivamente la soluzione consente di avere 80 Virtual Machine in replica sincrona e uno spazio dati utile di 15 TB euro (duecentodiciassettemilacinquecentoventiquattro/08)	cad	217'524,08	2.140
29.02.01.10*	NAS Entry Level: Fornitura, installazione e configurazione 1 NAS con 1 controller, 4 dischi da 4 TB ciascuno euro (duemilacinquantaquattro/32)	cad	2'054,32	1.610
29.02.01.11*	NAS Fascia Intermedia: Fornitura, installazione e configurazione 1 NAS con 1 controller, 12 dischi da 4 TB ciascuno euro (ottomilaotto/65)	cad	8'008,65	1.610
29.02.01.12*	NAS Fascia Alta: Fornitura, installazione e configurazione 1 NAS con 2 controller, 12 dischi da 8 TB ciascuno euro (dodicimilasettecentoquattordici/37)	cad	12'714,37	1.610
29.02.01.13*	Licenze tipo VMWare o equivalente: Fornitura, installazione e configurazione delle seguenti licenze: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 2 Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. euro (diciottomilacinquecentoquarantaquattro/33)	cad	18'544,33	1.610
29.02.01.14*	Licenze tipo Windows Server o equivalente: Fornitura, installazione e configurazione delle seguenti licenze: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 2 Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. euro (dodicimilasettantatano/78)	cad	12'071,78	1.610
29.02.01.15*	Fornitura e posa in opera di armadio a Rack per Data Center di larghezza pari a 750mm, profondità 1070mm ed altezza 1990mm (42U), ciascuno con le seguenti caratteristiche: - conformità alle specifiche EIA-310 ed agli standard UL 2416 e UL 60950-1 - pannelli di chiusura laterali su tutti i Rack - capacità di carico statico pari a 1363 kg - ruote bloccabili e piedini di livellamento - collegamento di messa a terra disponibile - aperture idonee a consentire il passaggio dei cavi sia sul tetto, sia alla base euro (tremilaottantasette/67)	cad	3'087,67	26.330
29.02.01.16*	Fornitura e posa in opera di pannelli ciechi da 1U per la chiusura degli spazi vuoti all'interno dei rack (al fine di evitare miscelazione tra flussi d'aria caldi e freddi). euro (centosessantadue/56)	cad	162,56	41.680
29.02.01.17.001	Fornitura e posa in opera di Power Distribution Unit - PDU per armadi a rack con le seguenti caratteristiche:- ingresso da 16A monofase (potenza massima: 3,6kW per ciascuna PDU) tramite presa di tipo IEC309- n° 18 prese in uscita di tipo IEC 320 C13 e n° 2 prese in uscita di tipo IEC 320 C19- conformità alle specifiche della IEC 60950- misurazione in tempo reale dell'assorbimento totale di corrente e potenza- temperature di esercizio fino a 55°C (per far fronte alle alte temperature generate dai Blade Server)- interfacciamento con il sistema di monitoraggio e gestione del Data Center tramite protocollo SNMP- Display retroilluminato euro (milleduecentosessantauno/69)	cad	1'261,69	23.840
29.02.01.17.002	PDU - Power Distribution Unit da 32A, 7,2KW per monaggio abbinate a Rack. Fornitura e posa in opera di Power Distribution Unit - PDU per armadi a rack con le seguenti caratteristiche: - ingresso da 32A monofase (potenza massima: 7,2kW per ciascuna PDU) tramite presa di tipo IEC309 - n° 36 prese in uscita di tipo IEC 320 C13 e n° 6 prese in uscita di tipo IEC 320 C19 - conformità alle specifiche della IEC 60950 - misurazione in tempo reale dell'assorbimento totale di corrente e potenza - temperature di esercizio fino a 55°C (per far fronte alle alte temperature generate dai Blade Server) - interfacciamento con il sistema di monitoraggio e gestione del Data Center tramite protocollo SNMP - Display retroilluminato euro (milletrecentosettantadue/06)	cad	1'372,06	23.900

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.02.01.18*	NP.IS.004: Fornitura e posa in opera di Canalina per l'attraversamento dei cavi dati (a supporto del sistema di monitoraggio) da una fila di armadi a quella opposta euro (centoventicinque/86)	cad	125,86	69.180
29.02.01.19*	Fornitura ed installazione di 1 sensore di temperatura ed umidità per ciascun armadio a Rack da collegare direttamente alla rispettiva Rack PDU euro (duecentonovantacinque/81)	cad	295,81	4.050
29.02.01.20*.001	Fornitura e posa in opera di Concentratore di sensori ambientali Netbotz che riceverà in ingresso contatti puliti provenienti dal sistema di antintrusione e dal sistema di rilevazione e spegnimento incendi. In particolare si assume di ricevere in ingresso fino ad un massimo di 6 contatti puliti provenienti dal sistema antintrusione e dal sistema antincendio (ad es. contatti puliti associati ad allarmi o warning). Sono compresi: un modulo di espansione, i patch cord, convertitori di interfacciamento, cavi e tutto l'occorrente per dare il lavoro completo (ad es. contatti puliti associati ad allarmi o warning). Compresa la configurazione del software per la gestione dei canali euro (trecentoquarantadue/71)	cad	3'182,71	15.790
29.02.01.20*.002	Concentratore di sensori ambientali per il monitoraggio degli armadi a Rack, dello stato delle porte degli armadi e attivazione telecamere. Fornitura, posa in opera, configurazione di Concentratore di sensori ambientali Netbotz compreso tutto quanto necessario per il montaggio su armadio a Rack, compresi due moduli di espansione per ricevere in ingresso contatti puliti provenienti dai sensori ambientali degli armadi a Rack, dai contatti delle porte, e attivazione telecamere. Compresi i cavi, i patch cord, i convertitori di interfacciamento. Compresa la configurazione del software per la gestione dei canali euro (seimilaottocentoquarantacinque/37)	cad	6'845,37	9.790
29.02.01.21*	Fornitura installazione e configurazione di Switch 24 porte 10/100/1000T +4SFP slot (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2, and RIPng routing) compresa fornitura e installazione dei cavi per collegare i nodi fisici da monitorare e connessione ai nodi euro (milleseicentonove/48)	cad	1'609,48	7.470
29.02.01.22*.001	Fornitura, di Software centrale di monitoraggio in grado di centralizzare tutte le informazioni e gli allarmi provenienti da:- 14 Rack PDU (ed i sensori di temperatura ed umidità ad esse collegate)- 4 unità di condizionamento di fila (ciascuna associata anche ad un sensore di rilevamento liquidi)- 2 UPS- 1 Netbotz (concentratore di sensori ambientali per ricevere in ingresso 6 contatti puliti provenienti dal sistema antincendio e dal sistema antintrusione) - 1 Power Meter su quadro elettrico euro (seimilaseicentoventiquattro/06)	cad	6'624,06	11.910
29.02.01.22*.002	Fornitura, di Software centrale di monitoraggio in grado di centralizzare tutte le informazioni e gli allarmi provenienti da:- 12 Rack PDU (ed i sensori di temperatura ed umidità ad esse collegate)- 3 unità di condizionamento di fila (ciascuna associata anche ad un sensore di rilevamento liquidi)- 2 UPS- 1 Netbotz (concentratore di sensori ambientali per ricevere in ingresso 6 contatti puliti provenienti dal sistema antincendio e dal sistema antintrusione) - 1 Power Meter su quadro elettrico euro (trecentoquarantacinque/40)	cad	3'775,40	11.910
29.02.01.23*	Assemblaggio e montaggio di armadio a Rack ed accessori (con possibilità di schedare le attività anche in orario extra-lavorativo) euro (quattrocentonovantauno/53)	cad	491,53	77.250
29.02.01.24*	Configurazione completa del sistema di monitoraggio StruxureWare Data Center Expert Virtual e del concentratore di sensori Netbotz euro (quattromilasettecentoquarantadue/51)	cad	4'742,51	76.140
29.02.01.25*	Fornitura e posa in opera di sistema di canalizzazione che consente il passaggio dei cavi sopra gli armadi a Rack da montare direttamente sul tetto di ogni singolo armadio e di ogni condizionatore all'interno dell'isola. Per ciascun armadio si prevedono:- 1 canalina per cavi elettrici- 2 canaline per cavi dati (ad es. 1 per cavi in rame ed 1 per cavi in fibra) euro (millecinquantanove/81)	cad	1'059,81	37.620
29.02.01.27*.001	Attività di smontaggio dei cavi e degli apparati di connessione degli armadi esistenti, smontaggio degli armadi stessi, smontaggio delle plafoniere dei corpi illuminanti, Attività di smontaggio di centrale rivelazione incendi esistente e dei sensori, Smontaggio degli spruzzatori di gas argon esistenti e delle elettrovalvole e loro smaltimento, smontaggio delle tubazioni dei cavi elettrici e dei cavi elettrici stessi, disconnessione e trasferimento dell'UPS (511Kg di peso) all'esterno, smontaggio dei condizionatori interni e trasferimento all'esterno del locale, smontaggio porta interna e visiva ex locale consolle, raccolta del materiale di risulta conseguente alla realizzazione delle platee per Gruppo Elettrogeno e UPS da collocare all'esterno e conseguente a scavi per sistema antiallagamento, suddivisione dei materiali in base ai codici FIR, trasferimento dei materiali all'esterno dei locali, carico dei materiali su camion attrezzato con gru, trasporto in siti di recupero e smaltimento, smaltimento materiali non riciclabili euro (undicimiladuecentotrentauno/83)	cad	11'231,83	70.670
29.02.01.27.002	Attività di smontaggio dei cavi e degli apparati di connessione degli armadi esistenti, smontaggio degli armadi stessi, suddivisione dei materiali in base ai codici FIR, trasferimento dei materiali all'esterno dei locali, carico dei materiali su camion attrezzato con gru, trasporto in siti di recupero e smaltimento, smaltimento materiali non riciclabili euro (quattromilasettecentoquarantadue/56)	cad	4'144,56	46.550

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.02.01.27.003	Attività di smontaggio disconnessione e trasferimento all'esterno dell'UPS 80kVA (511Kg di peso) e delle batterie esterne e QE a supporto, suddivisione dei materiali in base ai codici FIR, trasferimento dei materiali all'esterno dei locali, carico dei materiali su camion attrezzato con gru, trasporto in siti di recupero e smaltimento, smaltimento materiali non riciclabili euro (millenovecentoquarantasette/81)	cad	1'947,81	33.020
29.02.01.28*	Fornitura e posa in opera, connessione, di sistema unitario per cablaggio in fibra ottica tra due armadi a Rack di Data Center, costituito da: Patch panel angolato, costituito da: Patch panel angolato, (vassoio angolato e frame), e predisposto per il montaggio di 4 cassette ottici precablati compresa la fornitura e l'installazione di 2 trunk da 24 fibre multimodali OM4 di lunghezza 10m, compresi i 4 cassette ottici precablati da 24 fibre con 12 connettori LC doppi standard OM4, ottimizzato per attenuazione massima di inserzione 0,5dB. Compreso tutto quanto è necessario per la posa in opera a regola d'arte. euro (cinquemilanovecentonove/52)	cad	5'909,52	25.290
29.02.01.29.001	Cassetto ottico tipo Opticom 12 LC duplex OM4 Optimized 0.5 dB max, standard A. Fornitura e posa in opera di Cassetto Opticom 12 LC duplex OM4 Optimized 0.5 dB max, standard A. euro (milletre/37)	cad	1'003,37	1.640
29.02.01.29.002	Cassetto ottico tipo Opticom 12 LC duplex OM4 Optimized 0.5 dB max, standard A flipped. Fornitura e posa in opera di Cassetto ottico Opticom 12 LC duplex OM4 Optimized 0.5 dB max, standard A flipped. euro (milletre/37)	cad	1'003,37	1.640
29.02.01.30	Trunk a 24 fibre ottiche multimodali OM4 di lunghezza 10m. Fornitura e posa in opera di Trunk a 24 fibre ottiche multimodali a lunghezza 10m con 1 m di breakout, con due connettori MPO femmina per lato del trunk . Euro-Classe di reazione al fuoco CPR B2ca s1a, d0, a1. euro (novecentoventiotto/97)	cad	928,97	1.770
29.02.01.31	Vassoio dritto per frame tipo codice Panduit CFAPPBL1A o equivalente. Fornitura e posa in opera di vassoio dritto per montaggio frame e cassette ottici precablati euro (duecentoquaranta/94)	cad	240,94	6.810
29.02.01.32	Pannello adattatore dritto da montaggio su Vassoio (Frame) serie Opticom 1RU, con 4 slot per cassette ottici. Fornitura e posa in opera di Pannello adattatore dritto da montaggio su Vassoio (Frame) serie Opticom 1RU, con 4 slot per cassette ottici e cassette ottici precablati euro (sessantasei/77)	cad	66,77	16.370
29.02.01.33	Disconnessione dei cassette ottici e delle fibre ottiche dagli armadi a Rack esistenti ai fini della riconnessione sui nuovi armadi a Rack una volta posati in opera euro (sedici/36)	cad	16,36	80.180
29.02.01.34.001	Fornitura, posa in opera ed installazione di connessione multipla in rame tra due armadi a rack da Data Center con 48 cavi in rame UTP Cat. 6a di lunghezza media 15m , compresi connettori RJ45 cat 6a, compresi i cavi UTP di Cat 6a di lunghezza media 15m, compresi numero 2 pannelli di attestazione e permutazione di tipologia angolare con 48 porte RJ45 Cat 6a, compresa installazione e attestazione dei cavi alle prese dei pannelli di permutazione euro (duemilaseicentotrentanove/07)	cad	2'639,07	10.180
29.02.01.34.002	Connessione multipla in rame tra due armadi a rack da Data Center con 24 cavi in rame UTP Cat. 6a di lunghezza media 15m. Fornitura, posa in opera ed installazione di connessione multipla in rame tra due armadi a rack da Data Center con 24 cavi in rame UTP Cat. 6a di lunghezza media 15m , compresi connettori RJ45 cat 6a, compresi i cavi UTP di Cat 6a conformi a prodotti da Costruzione CPR con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1 di lunghezza media 15m, comprese le 48 prese Cat 6a da montare sui due pannelli di permutazione, compresa installazione e attestazione dei cavi ai connettori prese dei pannelli di permutazione euro (milleseicentodieci/35)	cad	1'610,35	10.180
29.02.01.35*	Attività di Certificazione delle prese e dei collegamenti in rame e in fibra ottica euro (due/21)	cad	2,21	81.090
29.02.01.36*	Gruppo statico di continuità trifase on-line a doppia conversione 40KW 400V. Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità trifase on-line a doppia conversione tipo dotato di raddrizzatore PFC, inverter con tecnologia IGBT a 3 livelli ibrido, contattore statico con by-pass manuale di manutenzione, protezione di backfeed integrata, Arresto d'emergenza a distanza (EPO) tipo UPS Galaxy VS 40kW 400V GVSUPS40KRHS della tipologia Schneider Electric o equivalente. L'UPS dovrà avere un rendimento fino al 99% in modalità ad altissima efficienza EConversion con protezioni del carico attive secondo classe 1 della norma IEC62040-3, e minimo del 97% in modalità online doppia conversione e fino al 99,4% in modalità ecomode. L' UPS devono essere dotati di moduli di potenza ed essi devono poter essere estratti per una manutenzione rapida dell'UPS attraverso la tecnologia LIVE SWAP e non tramite all'HOT SWAP ritenuta quest'ultima meno sicura rispetto al LIVE SWAP. Gli UPS devono altresì avere dei moduli di intelligenza per il controllo delle funzionalità. Anch'essi devono poter essere estratti per una rapida manutenzione. Ciascun UPS deve essere fornito di quadro bypass di manutenzione esterno (questo escluso) contenente i sezionatori di ingresso e uscita e l'interruttore del bypass di manutenzione (MBB). Tali interruttori devono essere dotati di lampade che tramite la propria accensione interagiscono con l'UPS durante le procedure guidate di accensione, spegnimento messa in bypass ecc. Durante il funzionamento in modalità di bypass di manutenzione esterno, è possibile eseguire la manutenzione sull'intero UPS. Gli UPS devono essere interconnessi attraverso una rete Ethernet ad un Servizio di supervisione remota da parte del costruttore. Deve essere possibile verificare lo stato degli UPS attraverso una piattaforma ONPREMIS. Le batterie dell'UPS dovranno essere di tipo Litio L'UPS sarà dotato delle seguenti caratteristiche: - Nessun declassamento delle prestazioni fino a 40°C -Backfeed Protection garantita tramite teleruttori integrati all'interno dell'UPS. -Possibilità di testare in sicurezza il funzionamento a pieno carico dell'UPS tramite la modalità SPoT			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.02.01.37*	(Smart Power Test) - Potenza Nominale: 100 kVA, 100 kW; scalabile fino a 150kW - n°2 Moduli di potenza da 50kW declassati a 40kW in configurazione n+1 - Fattore di potenza in uscita: 1, -Fattore di Potenza in ingresso: > 0,99 alla Pn, -THDI a monte < 3 % alla Pn, -THDU a valle su carico non lineare: < 5 %, -sovraccarico ammesso: 1,5 In – 1 mn ; 1,25 In – 10 mn -collegamento dal basso o dal retro; -IP 21 dotato di filtro antipolvere; -Scheda di comunicazione integrata con Ethernet (SNMP) e Modbus. -Documento PEP (Product Environmental Profile) specifico del prodotto. Sono compresi tutti gli accessori, il fissaggio alla base, il cablaggio, i collegamenti elettrici, il sollevamento e il trasporto, le certificazioni, il kit filtro e l'assistenza al 1° avviamento/start-up dell'UPS e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Comprensivo di targhette indicatrici pantografate, numerazione delle linee in cavo entranti ed uscenti, accessori di cablaggio, apparecchiature e montaggio delle stesse per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Completo di dichiarazione di conformità con allegate le documentazioni relative ed i risultati delle prove di tipo subite e dei calcoli di interpolazione relativi alle prove non subite, targhetatura del costruttore con i propri dati e numero di serie di produzione del quadro applicata in posizione visibile. Conformità alle norme CSA C22.2 No 107.3; EN/IEC 62040-1; EN/IEC 62040-2; EN/IEC 62040-3; FCC Parte 15 classe A; IEC 60721-4-2, Livello 2M2; UL 1778, 5ª edizione Ingombro totale indicativo: 521x1485hx847p mm euro (ventiseimilaottocentodiciassette/60)	cad	26'817,60	1.900
29.02.02.01	Armadio batterie agli ioni di litio. Fornitura e posa in opera di armadio batterie agli ioni di litio tipo Galaxy IEC con 13 moduli batteria da 2,04 kWh tipo LIBSESMG13IEC o equivalente. Finitura superficie verniciata con polveri epossidiche. Sono compresi tutti gli accessori, le batterie agli ioni di litio, il fissaggio alla base con kit antisismico, il cablaggio, i collegamenti elettrici, il sollevamento e il trasporto, le certificazioni, l'assemblaggio della batterie e il 1° avviamento/start-up anche in orario notturno e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Comprensivo di targhette indicatrici pantografate, numerazione delle linee in cavo entranti ed uscenti, accessori di cablaggio, apparecchiature e montaggio delle stesse per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Completo di dichiarazione di conformità, targhetatura del costruttore con i propri dati e numero di serie di produzione del quadro applicata in posizione visibile. Ingombro totale indicativo: 650x1970hx587p mm euro (quarantamila sessantatre/07)	cad	40'063,07	2.380
29.02.02.02	29.02.02 Sicurezza logica (firewall, IDS,) FIREWALL Cat.1 Entry Level Fornitura, posa in opera e configurazione di Firewall fascia BASE con funzionalità UTM, 4 Gbps packet firewall throughput (of UDP 1518 byte), 800 Mbps IPS, 1 Gbps of AES-128 VPN throughput, 40,000 connections per second, 850,000 concurrent connections, features FW, VPN, User Awareness, QoS, Application Control, URLF, IPS, Anti-Bot, Anti-Virus, Anti-Spam, sandboxing euro (tre milacinquecentocinquantaotto/13)	cad	3'558,13	6.400
29.02.02.03	FIREWALL Cat.2 medium Level Fornitura, posa in opera e configurazione di Firewall di fascia media con funzionalità UTM, dotato di 8 porte LAN 10/100/1000Base T, e 4 porte SFP+ 17,55 Gbps packet firewall throughput (of UDP 1518 byte), 4,65 Gbps IPS, 2,57 Gbps of AES-128 VPN throughput, 67,000 connections per second, 2M concurrent connections, 64 byte response features FW, VPN, User Awareness, QoS, Application Control, URLF, IPS, Anti-Bot, Anti-Virus, Anti-Spam, sandboxing euro (quattordicimila settecentsessantasette/33)	cad	14'767,33	6.400
29.02.03.01	FIREWALL Cat.3 High Level Fornitura, posa in opera e configurazione di Firewall di fascia ALTA con funzionalità UTM, dotato di 16 porte LAN 10/100/1000Base-T e 4 porte SFP+, 76,8 Gbps packet firewall throughput, 25 Gbps IPS, 11,9 Gbps of AES-128 VPN throughput, 330,000 connections per second, 64 byte response, 4M concurrent connections, 64 byte response; features FW, VPN, User Awareness, QoS, Application Control, URLF, IPS, Anti-Bot, AV, Anti-Spam, sandboxing euro (ventiquattromila cinquecentosettantanove/48)	cad	24'579,48	6.400
29.02.03.02	29.02.03 Networking e backbone (SAN, router, switching) Switch Cat.1 24p Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi - Switch di accesso configurazione 24 porte 10/100/1000T POE+4SFP slot (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2, and RIPng routing) euro (milleduecentoventisei/78)	cad	1'226,78	6.400
29.02.03.03	Switch Cat.1 48p Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi - Switch di accesso configurazione 48 porte 10/100/1000T POE+4SFP slot (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2, and RIPng routing) euro (milleseicentoventidue/13)	cad	1'622,13	6.620
29.02.03.04	Switch Cat.2 24p Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi - Switch di fascia media LAYER 3 configurazione 24 porte 10/100/1000T POE+4SFP+ slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra o transceiver 10Gbps fibra); Duplex: 10BASE-T/ 100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/ 10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2, and RIPng routing. euro (duemilatrecentoventidue/60)	cad	2'322,60	6.400
29.02.03.04	Switch Cat.2 48p Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi - Switch di fascia media LAYER 3			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
29.02.03.05	configurazione 48 porte 10/100/1000T POE+4SFP+ slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra o transceiver 10Gbps fibra); Duplex: 10BASE-T/ 100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/ 10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2,and RIPng routing. euro (tremilaquattrocentosessantacinque/85)	cad	3'465,85	6.620
	Switch Cat.3 24p Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi – Switch fascia alta LAYER 3 AVANZATO configurazione 24 porte 10/100/1000T POE+4SFP+ slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra o transceiver 10Gbps fibra); Duplex: 10BASE- T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/ 10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2,and RIPng routing. Provides OSPFv2 and OSPFv3 protocols for routing between access and the next layer on the LAN) and Border Gateway Protocol (BGP) provides IPv4 Border Gateway Protocol routing, which is scalable, robust, and flexible euro (tremilaquattrocentoquarantaquattro/62)	cad	3'444,62	6.400
29.02.03.06	Switch Cat.3 48p Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi – Switch fascia alta LAYER 3 AVANZATO configurazione 48 porte 10/100/1000T POE+4SFP+ slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra o transceiver 10Gbps fibra); Duplex: 10BASE- T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/ 10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2,and RIPng routing. Provides OSPFv2 and OSPFv3 protocols for routing between access and the next layer on the LAN) and Border Gateway Protocol (BGP) provides IPv4 Border Gateway Protocol routing, which is scalable, robust, and flexible euro (cinquemilaseicentoottantasette/31)	cad	5'687,31	6.620
	Switch tipo Cisco System 9200L 24P4X con 24 porte 10/100/1000T POE+ e 4 slot per ricetrasmittitori in fibra SFP+. Fornitura e posa in opera di Switch tipo Cisco System 9200L 24P4X con 24 porte 10/100/1000T POE+ e 4 slot per ricetrasmittitori in fibra SFP+ 4SFP slot (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/ 10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), di livello 3 in grado di gestire i protocolli di Routing RIPv1, RIPv2 e RIPng (Layer 3 capability Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2,and RIPng routing) dotato di 24 porte full PoE+4x 1/10G fixed euro (quattromilaquattrocentoquarantadue/34)	cad	4'442,34	1.050
29.02.03.08	Switch tipo Cisco System 9200L 48P4X con 48 porte 10/100/1000T POE+. Fornitura e posa in opera di Switch tipo Cisco System 9200L 48P4X con 48 porte 10/100/1000T POE+ e 4 slot per ricetrasmittitori in fibra SFP+ (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), di livello 3 in grado di gestire i protocolli di Routing RIPv1, RIPv2 e RIPng (Layer 3 capability Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2,and RIPng routing) dotato di 48 porte full PoE+4x 1/10G fixed euro (settemilaottocentoventinove/38)	cad	7'829,38	0.600
	Transceiver Modulo - 10GBase-SR Duplex LC adatto per fibra multimodale OM4. Fornitura e posa in opera di transceiver Modulo - ricetrasmittitore in fibra ottica per connettore LC multimodale lunghezza d'onda 850nm con interfaccia SFP+ tipo Cisco System SFP-10G-SR (multimodali) da inserire in slot di Switch Cisco System 9200L adatto per fibra multimodale OM4 euro (seicentoquattro/58)	cad	604,58	5.430
29.02.03.10	Router Cat.1 Fornitura, posa in opera e configurazione di router fascia base /home office con connettività xDSL, IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af, 2 interfacce LAN ethernet gigabit, Auto MDI/MDI-X, Path MTU discovery (Scoperta dell'MTU del percorso), Gestione web- based, Supporto qualità del servizio (QoS), protocolli di routing BGP,EIGRP,OSPF,RIP-1,RIP-2, protocolli di reteL2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP e protocolli di sicurezza 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,HTTPS,IPSEC,SSL/TLS ; throughput 150 Mbps, Encryption throughput 75 Mbps euro (millecinquecentosedici/08)	cad	1'516,08	17.130
	Router Cat.2 Fornitura, posa in opera e configurazione di router fascia MEDIA Branch office con connettività xDSL, IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af, 4 interfacce LAN ethernet gigabit, Auto MDI/MDI-X, Path MTU discovery (Scoperta dell'MTU del percorso), Gestione web- based, Supporto qualità del servizio (QoS), protocolli di routing BGP,EIGRP,OSPF,RIP-1,RIP-2, protocolli di reteL2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP e protocolli di sicurezza 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,HTTPS,IPSEC,SSL/TLS ; throughput 300 Mbps, Encryption throughput 150 Mbps euro (duemilaquattrocentonovantadue/62)	cad	2'492,62	10.150
29.02.03.12	Router Cat.3 Fornitura, posa in opera e configurazione di router fascia alta AVANZATO Head Office con connettività xDSL, IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af, 8 interfacce LAN ethernet gigabit, Auto MDI/MDI-X, Path MTU discovery (Scoperta dell'MTU del percorso), Gestione web-based, Supporto qualità del servizio (QoS), protocolli di routing BGP,EIGRP,OSPF,RIP-1,RIP-2, protocolli di reteL2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP e protocolli di sicurezza 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,HTTPS,IPSEC,SSL/TLS ; throughput 500 Mbps Encryption throughput 250 Mbps euro (tremilaottocentoottantaotto/03)	cad	3'888,03	6.510

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	30 EDILIZIA OSPEDALIERA E SANITARIA			
	30.01 - Lavorazioni edili			
30.	I prezzi del presente capitolo sono da applicare esclusivamente nell'ambito delle strutture ospedaliere e sanitarie euro (zero/00)		0,00	0.000
30.01.001.001	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/9 monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza. euro (seicentotredici/21)	cad	613,21	5.370
30.01.001.002	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/9 monoblocco sospeso in ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta e completo di: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza. euro (ottocentocinquantesette/40)	cad	857,40	5.120
30.01.001.003	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/9 in ceramica bianca completo di raccordo idraulico per funzione bidet interna, sifone incorporato con scarico a parete o a pavimento, 2 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, ove necessita un ulteriore sistema di lavaggio esterno. Completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. euro (duecentosettantesette/04)	cad	277,04	5.940
30.01.001.004	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/9 sospeso in ceramica bianca, con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet, completo di: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni. euro (trecentocinquantesette/62)	cad	357,62	6.140
30.01.002.001	Accessori per vaso-beidet per disabili cassetta di scarico esterna in ABS ad un volume di risciacquo (6-9 litri) con interruzione, predisposta per installazione a parete, tubo di cacciata Ø 50/32, coibentazione interna anticondensa, allacciamento idrico laterale destro o sinistro, viti di fissaggio, rubinetto di carico e di scarico. Predisposta per comando pneumatico remoto. euro (ottantacinque/18)	cad	85,18	5.150
30.01.002.002	Accessori per vaso-beidet per disabili cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l'installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto. euro (centosessantatre/60)	cad	163,60	2.680
30.01.002.003	Accessori per vaso-beidet per disabili comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi. euro (ventisei/05)	cad	26,05	8.410
30.01.002.004	Accessori per vaso-beidet per disabili copriwater ergonomico universale in resina termoidurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio. euro (settantauno/49)	cad	71,49	3.060
30.01.002.005	Accessori per vaso-beidet per disabili doccetta con flessibile e ganico a muro euro (trenta/21)	cad	30,21	7.250
30.01.003.001	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole, fisso euro (cinquecentoquarantacinque/67)	cad	545,67	8.050
30.01.003.002	idem c.s. ...guarnizioni e mensolereclinabile con dispositivo meccanico euro (seicentoquarantauno/21)	cad	641,21	10.270
30.01.003.003	idem c.s. ...guarnizioni e mensolereclinabile con dispositivo pneumatico euro (settecentocinquantauno/61)	cad	751,61	8.760
30.01.003.004	LAVABO DI PRIMARIA MARCA PER DISABILI Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata bianca tipo marca Soema cod.ECOLAV o equivalente, con appoggiamenti e paraspruzzi. Adatto per uso da parte di persona disabile, completo di: - gruppo di erogazione con miscelatore monocomando con leva clinica e doccetta estraibile tipo Soema cod.RUBILEV o equivalente; - coppia staffe di sostegno tipo Soema cod.ECOSTAFF o equivalente; - coppia di rubinetti di arresto sottolavabo con filtro; - sifone flessibile in plastica tipo Soema cod.SIFO o equivalente; - tasselli di fissaggio; - quota parte (dal collettore/rubinetto d'arresto all'utenza) di tubazioni di acqua calda e fredda con isolamento in guaine a norma di Legge; - quota parte (dall'utenza alla colonna verticale principale) di tubazioni di scarico sistema tipo marca Valsir mod. Silere ad innesto, con relative			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	curve e pezzi speciali al necessario; - di quant'altro necessario per renderlo in opera funzionante e collaudabile. I materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle normative vigenti. euro (cinquecentoventiuno/96)	cad	521,96	10.760
30.01.003.005	LAVABO DI PRIMARIA MARCA SOSPESO CON RUBINETTO ELETTRONICO Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso in porcellana vetrificata bianca Completo di: - gruppo di erogazione con rubinetto elettronico da lavabo con miscelatore, trasformatore 12V ca tipo marca Soema cod.RUBILEV o equivalente; - coppia di rubinetti di arresto sottolavabo con filtro; - sifone cromato; - tasselli di fissaggio; - quota parte (dal collettore/rubinetto d'arresto all'utenza) di tubazioni di acqua calda e fredda con isolamento in guaine a norma di Legge; - quota parte (dall'utenza alla colonna verticale principale) di tubazioni di scarico sistema tipo marca Valsir mod. Silere ad innesto, con relative curve e pezzi speciali al necessario; - di quant'altro necessario per renderlo in opera funzionante e collaudabile. I materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle normative vigenti. euro (cinquecentosessantanove/53)	cad	569,53	4.930
30.01.004.001	Piatto doccia a filo pavimento facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carrozzina. Costruito in gel coat vetroresinato con rinforzi in resina, finitura a vista antisdrucciolo a rilievo, flangia sui 4 lati per facilitare la posa delle piastrelle a filo del piatto doccia. Escluso gruppo di erogazione e scarico (vedi 1M.11.050)70x70 cm euro (duecentoquarantaotto/93)	cad	248,93	8.820
30.01.004.002	idem c.s. ...scarico (vedi 1M.11.050) 80x80 cm euro (duecentosessantauno/78)	cad	261,78	8.390
30.01.004.003	idem c.s. ...scarico (vedi 1M.11.050) 90x90 cm euro (duecentosettantanove/40)	cad	279,40	7.860
30.01.005.001	Completamenti vari per locali igienici disabili serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio. euro (cinquecentoventitre/18)	cad	523,18	8.390
30.01.005.002	Completamenti vari per locali igienici disabili specchio reclinabile con sistema di fissaggio. euro (duecentotrentaotto/36)	cad	238,36	4.600
30.01.006.001	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. lunghezza 400 mm euro (settantatre/80)	cad	73,80	8.390
30.01.006.002	idem c.s. ...alluminio, in opera. lunghezza 600 mm euro (ottantauno/29)	cad	81,29	7.610
30.01.006.003	idem c.s. ...alluminio, in opera. lunghezza 800 mm euro (novantatre/29)	cad	93,29	6.640
30.01.006.004	idem c.s. ...alluminio, in opera. lunghezza 1000 mm euro (centonove/03)	cad	109,03	5.680
30.01.006.005	Impugnatura di sicurezza ad angolo, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. - 705 x 210 mm euro (centodue/75)	cad	102,75	7.530
30.01.006.006	idem c.s. ...opera. - 300 x 600 mm euro (novantasette/28)	cad	97,28	7.960
30.01.006.007	idem c.s. ...opera. - 400 x 900 mm euro (centoquarantauno/71)	cad	141,71	5.460
30.01.006.008	idem c.s. ...opera. - 600 x 1100 mm euro (centocinquantesette/47)	cad	157,47	4.920
30.01.006.009	Sostegno di sicurezza da parete a pavimento, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato euro (duecentosettantaquattro/13)	cad	274,13	3.390
30.01.007.001	Corrimano per doccia, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: - ad angolo orizzontale, dimensioni 660 x 660 mm euro (centotrentasei/18)	cad	136,18	6.820
30.01.007.002	idem c.s. ...alluminio: - ad angolo orizzontale, dimensioni 760 x 760 mm euro (centocinquantanove/42)	cad	159,42	5.830
30.01.007.003	idem c.s. ...alluminio: - a doppio angolo, dimensioni 760 x 760 x 1100 mm euro (duecentotrentasei/65)	cad	236,65	3.930
30.01.007.004	idem c.s. ...alluminio: - angolare, dimensioni 1150 x 1050 mm euro (centonovantanove/17)	cad	199,17	4.660
30.01.007.005	idem c.s. ...alluminio: - rettilineo, lunghezza 1600 mm			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centosessantatre/46)	cad	163,46	4.740
30.01.007.006	idem c.s. ...alluminio: - in misure libere, compresi angoli euro (centouno/54)	cad	101,54	6.100
30.01.008.001	Barra di sostegno verticale, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: - sospesa a parete, altezza 1500 mm, sporgenza 167 mm euro (centoottantasette/74)	cad	187,74	3.300
30.01.008.002	idem c.s. ...alluminio: - da pavimento a parete, altezza 1900 mm, sporgenza 167 mm euro (duecentodieci/22)	cad	210,22	2.940
30.01.009	Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C. euro (trecentoventidue/69)	cad	322,69	1.920
30.01.010	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. euro (quattrocentosessantanove/03)	cad	469,03	1.980
30.01.011	F.O. di Vaso sospeso in porcellana bianca completo di sedile, modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere comprensivo di vaschetta di risciacquo, placca di scarico a due tasti bianca, allaccio all'arrivo della tubazione di adduzione acqua grezza, allaccio allo scarico delle acque nere ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito. euro (trecentoventidue/98)	cad	322,98	0.000
30.01.012	F.O. di Lavabo sospeso con semicolonna in porcellana bianca completo di gruppo miscelatore, modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere, allacci agli arrivi delle tubazioni di adduzione acqua fredda sanitaria ed acqua calda sanitaria, sifone, allaccio allo scarico delle acque nere ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito - (dim. 55x45 cm). euro (duecentoventidue/01)	cad	222,01	0.000
30.01.013	F.O. di Bidet sospeso in porcellana bianca completo di gruppo miscelatore, modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere, allacci agli arrivi delle tubazioni di adduzione acqua fredda sanitaria ed acqua calda sanitaria, sifone, allaccio allo scarico delle acque nere ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito. euro (duecentotrentanove/74)	cad	239,74	0.000
30.01.014	F.O. di Piatto Doccia in porcellana bianca, (dim. 80x80 cm), da posizionare a filo pavimento completo di gruppo miscelatore, asta di scorrimento, flessibile, doccetta, sedile sospeso richiudibile (dim. 53x43) con modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere, N°2 maniglie di sicurezza da 50 cm, allacci agli arrivi delle tubazioni di adduzione acqua fredda sanitaria ed acqua calda sanitaria, sifone, allaccio allo scarico delle acque nere ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito. euro (cinquecentosessantaquattro/14)	cad	564,14	0.000
30.01.015	F.O. di Vaso/bidet sospeso per disabili in porcellana bianca completo di sedile, staffe fisse, modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere comprensivo di vaschetta di risciacquo, placca di scarico a due tasti bianca, miscelatore doccia, doccetta con pulsante, allaccio all'arrivo della tubazione di adduzione acqua grezza, allaccio allo scarico delle acque nere ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito. euro (settecentocinquantacinque/69)	cad	755,69	0.000
30.01.016	F.O. di Lavabo sospeso per disabili in porcellana bianca completo di idoneo gruppo miscelatore, modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere, coppia di mensole fisse, allacci agli arrivi delle tubazioni di adduzione acqua fredda sanitaria ed acqua calda sanitaria, sifone, allaccio allo scarico delle acque nere ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito - (dim. 67,5x57,5 cm). euro (trecentosette/69)	cad	307,69	0.000
30.01.017	F.O. di sostegni per bagno-disabili comprensivi di maniglione recrinabile, corrimano fisso a parete ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito. euro (duecentodiciotto/42)	cad	218,42	0.000
30.01.018	F.O. di Lavabo sospeso per ambulatorio in porcellana bianca completo di semicolonna, gruppo miscelatore, modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere, allacci agli arrivi delle tubazioni di adduzione acqua fredda sanitaria ed acqua calda sanitaria, sifone, allaccio allo scarico delle acque nere ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito - (dim. 61x46 cm). euro (duecentonove/48)	cad	209,48	0.000
30.01.019	F.O. di Vuotatoio completo di griglia, modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere comprensivo di vaschetta di risciacquo, allaccio all'arrivo della tubazione di adduzione acqua fredda sanitaria, allaccio allo scarico delle acque nere ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito - (dim. 44x57x53 cm). euro (quattrocentosessantauno/58)	cad	461,58	0.000
30.01.020	F.O. di Piatto Doccia in porcellana bianca, (dim. 90x90 cm), da posizionare a filo pavimento completo di gruppo miscelatore, asta di scorrimento, flessibile, doccetta, allacci agli arrivi delle tubazioni di adduzione acqua fredda sanitaria ed acqua calda sanitaria, sifone, allaccio allo scarico delle acque nere ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito. euro (duecentouno/12)	cad	201,12	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.01.021	F.O. di Vaso sospeso per infanzia in porcellana bianca completo di sedile, modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere comprensivo di vaschetta di risciacquo, placca di scarico a due tasti bianca, allaccio all'arrivo della tubazione di adduzione acqua grezza, allaccio allo scarico delle acque nere ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito. euro (quattrocentoquarantasei/34)	cad	446,34	0.000
30.01.022	F.O. di Lavabo sospeso per infanzia in porcellana bianca completo di gruppo miscelatore, modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere, allacci agli arrivi delle tubazioni di adduzione acqua fredda sanitaria ed acqua calda sanitaria, sifone, allaccio allo scarico delle acque nere ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito - (dim. 45x35 cm). euro (duecentosettantauno/05)	cad	271,05	0.000
30.01.023	F.O. di Lavabo sospeso per infanzia in porcellana bianca; il suddetto risulterà completo di gruppo miscelatore, modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere, allacci agli arrivi delle tubazioni di adduzione acqua fredda sanitaria ed acqua calda sanitaria, sifone ed allaccio allo scarico delle acque nere - (dim. 45x35 cm). euro (novecentoventiquattro/36)	cad	924,36	8.060
30.01.024	F.O. di Vaso sospeso per infanzia in porcellana bianca; il suddetto risulterà completo di sedile, modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere comprensivo di vaschetta di risciacquo, placca di scarico a due tasti bianca, allaccio all'arrivo della tubazione di adduzione acqua grezza ed allaccio allo scarico delle acque nere - (dim. 54x29 cm). euro (millecentonovanta/84)	cad	1'190,84	6.260
30.01.025	F.O. di Vasca da bagno in materiale tipo resina di colore bianco per disabile (dim. 200x90 cm). euro (seimilaottocentoventitre/72)	cad	6'823,72	1.090
30.01.026	F.O. di Vuotatoio sospeso in porcellana bianca; il suddetto risulterà completo di griglia, modulo di sostegno da incasso per installazione su pareti leggere comprensivo di vaschetta di risciacquo, allaccio all'arrivo della tubazione di adduzione acqua fredda sanitaria ed allaccio allo scarico delle acque nere - (dim. 44x57x53 cm). euro (milletrecentosessantadue/33)	cad	1'362,33	5.470
30.01.027	F.O. di Lavamani in acciaio inox con comando a pedale dotato di distributore di sapone e cassetto contenitore rifiuti completo di allaccio all'arrivo delle tubazioni di acqua fredda / acqua calda sanitaria, allaccio allo scarico delle acque nere ed ogni altro materiale minuto necessario per dare il lavoro finito. euro (millesessantacinque/36)	cad	1'065,36	0.000
30.01.028	Fornitura e posa di corrimano rotondo avente le seguenti caratteristiche: Diametro: 40 mm Lunghezza: 4 m Ingombro: 80 mm Distanza muro/corrimano: 40 mm Materiale: PVC decorazione legno Fissaggio: su supporti traforati autobloccanti con 2 punti di fissaggio in alluminio anodizzato satinato colore argento da avvitare al muro ogni 1,20 m (80 cm. nelle zone di circolazione più sollecitate e sui supporti murali più leggeri tipo placche di gesso) Colori: 5 essenze finitura legno. Laccatura a richiesta. Compreso oneri per materiale di fissaggio, pezzi speciali per angoli interni ed esterni, elementi di chiusura ecc. Valutazione effettuata geometricamente. euro (quarantauno/90)	m	41,90	33.940
30.01.029	FPO di corrimano tubolare in legno massiccio di diametro 40 mm tipo HRW-6 completo di accessori Inox, terminali, materiali per la posa, in faggio o quercia a scelta DL, verniciato con diametro di impugnatura 40 mm calcolata da 1 mt di profilo completo, terminale di chiusura in acciaio Inox, mensole di fissaggio in acciaio Inox, compresi tagli a misura, lavorazioni speciali, trasporti stoccaggi e movimentazione in cantiere, per la perfetta posa in opera ove previsto negli elaborati di progetto secondo la perfetta regola d'arte. euro (duecentoventicinque/50)	m	225,50	5.290
30.01.030.001	Fornitura e posa in opera di binari per sollevatori a soffitto per la movimentazione dei pazienti all'interno delle camere di degenza e dei bagni assistiti. I binari saranno ancorati all'intradosso della struttura dei solai di copertura del piano corrispondente con supporti regolabili completi di stabilizzanti anti vibranti. I supporti andranno posti in opera annegati nel controsoffitto ovvero con la superficie inferiore del binari allineata alla quota di intradosso di quella dei pannelli come descritto nella tav. AV 6620 che riporta un'altezza tra intradosso del controsoffitto e solaio soprastante di cm 40 con altezza totale di cm 320. La fornitura e posa è relativa alle sole strutture di sostegno primarie e secondarie atte alla copertura integrale della superficie dei locali, restano esclusi i motori, i carrelli e tutti gli altri accessori per il sollevamento da acquistarsi come arredi. Modalità costruttive e di fissaggio conformi alle norme vigenti da sviluppare secondo la casa fornitrice. I supporti dovranno avere un'altezza adeguata all'altezza del vano tecnico tra controsoffitto e solaio che varia tra piano e piano in relazione all'altezza totale del piano. Si precisa a questo proposito che n. 129 sollevatori sui n. 176 totale dei supporti da fornire ed installare in opera sono all'interno di ambienti h.3,20 mt, n. 1 h.3,95 mt e n. 46 h. 4.35 mt. Compresi tutti gli oneri di fornitura di materiali ed accessori, trasporto e montaggio a perfetta regola d'arte. euro (seimilaatrecentoventicinque/00)	cad	6'325,00	45.000
30.01.030.002	Fornitura e posa in opera di binari per sollevatori a soffitto per la movimentazione lineare dei pazienti all'interno della palestra di fisioterapia. I binari saranno ancorati all'intradosso della struttura dei solai di copertura del piano corrispondente con supporti regolabili completi di stabilizzanti anti vibranti. I supporti andranno posti in opera annegati nel controsoffitto ovvero con la superficie inferiore del binari allineata alla quota di intradosso di quella dei pannelli come descritto nella tav. AV 6620 che riporta un'altezza tra intradosso del controsoffitto e solaio soprastante di cm 40 con altezza totale di cm 320. La fornitura e posa è relativa alle sole strutture di sostegno primarie e secondarie atte alla copertura integrale della superficie dei locali, restano esclusi i motori, i carrelli e tutti gli altri accessori per il sollevamento da acquistarsi come arredi. Modalità costruttive e di fissaggio conformi alle norme vigenti da sviluppare secondo la casa fornitrice. Integrazione per la palestra P3. Compresi tutti gli oneri di fornitura di materiali ed accessori, trasporto e montaggio a perfetta regola d'arte. euro (novemilaquattrocentoottantasette/50)	cad	9'487,50	45.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.01.031.001	Fornitura e posa di membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -20°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4. BROOF euro (quarantaquattro/85)	mq	44,85	24.730
30.01.031.002	idem c.s. ...dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. BROOF euro (quarantasette/40)	mq	47,40	23.400
30.01.032.001	Fornitura e posa di porta interna a battente d una sola anta , costituita da: - Anta di spessore 50 mm composta da: pannello tamburato a nido dape riquadrato con telaio in listellare dabete, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spessore mm 0,9, tinte unite colours della Abet laminati*. Lanta è protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge lanta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello. - Il collegamento articolato dellanta allimbotte è ottenuto mediante lapplicazione di tre cerniere a scomparsa; - cassa composta da un telaio in lamiera zincata, dello spessore di 10/10, con funzione strutturale e vincolato allopera muraria grezza mediante 6 viti per ogni lato. Cassa a vista in lamiera di alluminio finita anodizzata R. 2,5 mm e fissata al telaio in lamiera zn mediante un profilato di alluminio di grosso spessore avente anche la funzione di paracolpi. - Il sistema di imbotte garantisce la facilità alle pulizie ripetute e la semplicità nello smontaggio delle fasce a vista per una pratica ispezionabilità e/o manutenzione senza essere costretti allo smontaggio completo dellinfixso. - accessori duso: maniglia tipo pesante in alluminio (o nylon), serratura a chiave o con dispositivo libero/occupato e quantaltro necessario per avere la porta complete e funzionante a regola darte. a due battenti luce netta di passaggio 120x210 euro (milleuno/88)	cad	1'001,88	8.980
30.01.032.002	idem c.s. ...regola darte. luce netta di passaggio 80-90x210 cm euro (seicentotrentaquattro/83)	cad	634,83	14.180
30.01.032.003	Fornitura e posa di porta interna ad una sola anta con movimento a volata circolare, costituita da: Anta di spessore 50 mm composta da: pannello tamburato a nido dape riquadrato con telaio in listellare dabete, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spessore mm 0,9, tinte unite colours della Abet laminati*. Lanta è protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge lanta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello. Il collegamento articolato dellanta allimbotte è ottenuto mediante lapplicazione di tre cerniere a scomparsa; cassa composta da un telaio in lamiera zincata, dello spessore di 10/10, con funzione strutturale e vincolato allopera muraria grezza mediante 6 viti per ogni lato. Cassa a vista in lamiera di alluminio finita anodizzata R. 2,5 mm e fissata al telaio in lamiera zn mediante un profilato di alluminio di grosso spessore avente anche la funzione di paracolpi. Il sistema di imbotte garantisce la facilità alle pulizie ripetute e la semplicità nello smontaggio delle fasce a vista per una pratica ispezionabilità e/o manutenzione senza essere costretti allo smontaggio completo dellinfixso. accessori duso: maniglia tipo pesante in alluminio (o nylon), serratura a chiave o con dispositivo libero/occupato e quantaltro necessario per avere la porta complete e funzionante a regola darte. I fori muratura devono avere una luce maggiore di cm 13,5 rispetto al passaggio utile richiesto. Luce netta di passaggio 90x210 cm euro (milleventuno/61)	cad	1'021,61	8.810
30.01.034	Fornitura e posa in opera di malta cementizia monocomponente ad elevata fluidità ed elevatissime prestazioni meccaniche a ritiro compensato fibrorinforzata con fibre metalliche e ad elevata duttilità simile da impiegarsi per il rinforzo estradossale di solai con le seguenti caratteristiche: resistenza a compressione C80/95; Modulo elastico a compressione 38 GPa; resistenza a taglio 16 MPa; adesione al supporto almeno 3 MPa; ritiro contrastato 200; impermeabilità all'acqua (profondità di penetrazione) < 2; reazione al fuoco A1, A1fl; durezza shore > 75. L'applicazione della malta dovrà avvenire mediante: adeguata preparazione del supporto per garantire una adeguata adesione; aspirazione e pulizia della superficie da consolidare in modo da eliminare completamente qualsiasi frammento presente; applicazione di primer acrilico in dispersione acquosa a forte penetrazione con proprietà consolidanti diluito 1:1 o similare, al fine di consolidare superficialmente le zone dell'interfaccia d'applicazione; successivo collaggio della malta, nella sede opportunamente predisposta, per uno spessore medio di 2,5 cm e con aggiunta di uno speciale additivo stagionante in grado di ridurre sia il ritiro plastico sia il ritiro idraulico, o similare, in un dosaggio pari allo 0,25% in peso sul peso della malta. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoventinove/00)	mq	129,00	9.720
30.01.035	Fornitura e posa di porte in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC Colore grigio ENEL, autoestinguente, secondo le prescrizioni ENEL DS 4974. Hanno un grado di protezione IP 33 secondo la norma CEI-EN 60529 e IK10 secondo CEI-EN 50102. Sono realizzate secondo la specifica tecnica ENEL DS1511. Predisposte per il montaggio di serrature tipo ENEL DS988 con tre punti di chiusura. Per il fissaggio alla parete, il telaio è dotato di sei piastrelle per tasselli od apposite zanche. Porte a 2 battenti 120x215 euro (millequattrocentocinquantanove/50)	cad	1'459,50	7.790
30.01.036	Fornitura e posa di controsoffitto a membrana costituito da : Controsoffitto a membrana: fuoco dal basso LASTRE: 1, sp. 25 mm. ORDITURA: Profili primari interasse c=600 mm Profili secondari interasse b=400 mm Guida perimetrale profilo guida U 30/27/30 GANCI DI UNIONE: Gancio di unione ortogonale a base doppia SOSPENSIONE: Gancio con molla + Pendino a occhio chiuso, interasse a=800 Il rivestimento dellorditura sarà realizzato con uno/doppio doppio strato di Lastre, a norma DIN 18180 dello spessore di mm 12,5/15/18/20 avvitate allorditura metallica con viti auto perforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti con stucco in modo da ottenere una superficie pronta per la			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	finitura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. Valutazione effettuata geometricamente euro (settantaotto/08)	m²	78,08	36.420
30.01.037	Fornitura e posa di pensilina d'ingresso come da dettaglio costruttivo, compresi oneri per fornitura e posa di 2 colonne in acciaio, compreso capitello e allargamento alla base, ferro lavorato, verniciatura con due mani di smalto oleosintetico previa mano di antiruggine, lastra compatta in policarbonato compatta dello sp. di mm 5 in unico pezzo senza giunture. Compreso oneri per tagli al laser, sfridi assistenza muraria per dare l'opera commpiuta euro (seimilaquattrocentoquarantasette/14)	corpo	6'447,14	20.410
30.01.038	Intonaco a base calce 15 Mpa - Applicazione di intonaco a base calce, per applicazioni strutturali di spessore minimo 3 cm, resistenza a compressione 15 Mpa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CSI. Da prevedersi a parte la rimozione dell'intonaco esistente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Applicazione su una faccia della parete. euro (trentasei/40)	mq	36,40	34.810
30.01.039	Barra elicoidale in acciaio inox barra elicoidale in acciaio inox austenitico AISI 304 di diametro pari a 6 mm, con carico di rottura a trazione medio 8,6 KN e resistenza a snervamento medio 957 Mpa. E' escluso l'eventuale trattamento di ripristino e preparazione delle superfici, ristilatura finale e quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte. euro (ventidue/00)	m	22,00	21.590
30.01.040	Connettore a piolo. - Fornitura e posa in opera di connettore a piolo in acciaio zincato tipo "Connettore CTF" o similare, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38x54 mm di 4 mm di spessore, fissato ai profilati metallici mediante chiodi per fissaggio a sparo. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinque/50)	cad	5,50	27.980
30.01.041	Fornitura e posa in opera di bordure metalliche in acciaio Corten per l'esecuzione di piccoli manufatti realizzati con profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sette/36)	kg	7,36	15.490
30.01.042	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici con marcatura CE secondo EN 15129-2009 tipo SI- H 500/126, realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto a una piastra di acciaio cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzioni di ancoraggio. Caratteristiche isolatori elastomerici: Tipo di gomma: dura (H, Gdin y=1=1,4). Nel prezzo sono incluse la fornitura e posa in opera dell'isolatore, l'ancoraggio alla struttura inferiore e superiore mediante zanche metalliche. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quattromilacentonovanta/00)	cad	4'190,00	5.620
30.01.043	Fornitura in opera di isolatore sismico a scorrimento multidirezionale a superficie piana con uno spostamento fino a ± 250 mm portata a SLC superiore a 3900 KN, portata a SLU superiore a 4600 KN. Nel prezzo sono incluse la fornitura e posa in opera dell'isolatore, l'ancoraggio alla struttura inferiore e superiore mediante zanche metalliche. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quattromilatrecentosette/00)	cad	4'307,00	10.490
30.01.044.001	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna piena realizzata con blocchetti in calcestruzzo baritico tipo Bariblock®10 o similare ad incastro a ""cuneo appuntito"" totale su 4 lati e massa volumica nominale pari a 3.300 [kg/m³] (UNI EN 771-3), a base di inerte di barite (BaSO4) e cemento Portland. Composizione blocco baritico: - Blocchetto tipo Bariblock®10 o similare in calcestruzzo baritico, ad alta densità, rispondente alle disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria II). Blocchetti realizzati in calcestruzzo ad alta densità a base di barite: massa volumica a secco netta ? 3.300 kg/m³, dimensioni del blocco rispettivamente pari a cm 25x20x10 (l x h x s), classe di tolleranza D1, pieno (secondo D.M. 14/01/2008), categoria di tolleranza I. Composizione della malta baritica di allettamento: - sabbia di barite (BaSO4) avente massa volumica nominale di 4.100 [kg/m³], diametro 0,5 [mm] e 1 [kg] Cemento Portland ogni 10 [Kg] di sabbia. E' compresa la formazione degli spigoli vivi, con paraspigoli forati, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e con l'intersezione di pareti anche già intonacate, la formazione di vani per visive anti rx e serramenti interni, con contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, la collocazione di una membrana impermeabilizzante in feltro bitumato o di polietilene da interporre tra la guida inferiore ed il pavimento, in modo da rivestire la guida e la base della lastra, ai fini della protezione da infiltrazioni d'acqua, gli oneri necessari per eseguire lavori in quota, sagomature speciali, sagomature per passaggi impiantistici e sigillatura degli stessi, sfridi oltre la norma, aggiunta di carpenteria metallica di rinforzo o sostegno, ponteggi, le opere provvisionali ed i mezzi d'opera necessari, le opere murarie, gli oneri necessari per dare le superfici pronte per la tinteggiatura, nonché ogni altro accessorio, onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto conforme ai dettagli esecutivi di progetto. Superficie grezza da intonacare. S=100 mm euro (trecentoventiotto/19)	mq	328,19	15.070
30.01.044.002	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna piena realizzata con blocchetti in calcestruzzo baritico tipo Bariblock®15 o similare ad incastro a ""cuneo appuntito"" totale su 4 lati e massa volumica nominale pari a 3.300 [kg/m³] (UNI EN 771-3), a base di inerte di barite (BaSO4) e cemento Portland. Composizione blocco baritico: - Blocchetto tipo Bariblock®15 o similare in calcestruzzo baritico, ad alta densità, rispondente alle disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria II). Blocchetti realizzati in calcestruzzo ad alta densità a base di barite: massa volumica a secco netta ? 3.300 kg/m³, dimensioni del blocco rispettivamente pari a cm 25x20x10 (l x h x s), classe di tolleranza D1, pieno (secondo D.M. 14/01/2008), categoria di tolleranza I. Composizione della malta baritica di allettamento: - sabbia di barite (BaSO4) avente massa volumica nominale di 4.100 [kg/m³], diametro 0,5 [mm] e 1 [kg] Cemento Portland ogni 10 [Kg] di sabbia. E' compresa la formazione			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.01.044.003	degli spigoli vivi, con paraspigoli forati, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e con l'intersezione di pareti anche già intonacate, la formazione di vani per visive anti rx e serramenti interni, con contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, la collocazione di una membrana impermeabilizzante in feltro bitumato o di polietilene da interporre tra la guida inferiore ed il pavimento, in modo da rivestire la guida e la base della lastra, ai fini della protezione da infiltrazioni d'acqua, gli oneri necessari per eseguire lavori in quota, sagomature speciali, sagomature per passaggi impiantistici e sigillatura degli stessi, sfridi oltre la norma, aggiunta di carpenteria metallica di rinforzo o sostegno, ponteggi, le opere provvisorie ed i mezzi d'opera necessari, le opere murarie, gli oneri necessari per dare le superfici pronte per la tinteggiatura, nonché ogni altro accessorio, onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto conforme ai dettagli esecutivi di progetto. Superficie grezza da intonacare. S=150 mm euro (cinquecentotrentatre/61) Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna schermante ai raggi X per un valore equivalente in Piombo 2,0 mm, ad orditura metallica e triplo rivestimento in lastre tipo Knauf Safeboard e lastre tipo Knauf GKB (A) o equivalenti, certificata con Potere Fonoisolante $R_w \geq 56$ dB, con resistenza al fuoco REI120, dello spessore totale di 150 mm. L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf serie "E" o equivalente in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide U40/75/40 mm montanti C50/75/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su entrambi i lati dell'orditura con triplo strato di lastre di gesso rivestito, tipo: I° strato (lastra a contatto con l'orditura): speciali lastre in gesso rivestito caratterizzate da una esclusiva protezione dai raggi X, costituite da un nucleo di gesso indurito e additivato con baritina e con pigmento colorato inorganico, tipo Knauf Safeboard (DF) o equivalente, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. I giunti tra le lastre, gli angoli e le teste delle viti saranno stuccati con lo speciale stucco schermante e nastro di armatura in carta microforata. II° strato: speciali lastre in gesso rivestito caratterizzate da una esclusiva protezione dai raggi X, costituite da un nucleo di gesso indurito e additivato con baritina e con pigmento colorato inorganico, tipo Knauf Safeboard (DF) o equivalente, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. I giunti tra le lastre, gli angoli e le teste delle viti saranno stuccati con lo speciale stucco schermante tipo Knauf Safeboard Spachtel o equivalente e nastro di armatura in carta microforata. III° strato (lastra a vista): lastre in gesso rivestito tipo Knauf GKB (A) o equivalente, con marchio CE, a norma EN520 - DIN 18180, con certificazione di qualità ISO 9001, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2s1d0 (non infiammabile), collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. All'interno dell'orditura sarà inserito un materassino in lana di vetro, di spessore 70 mm, conforme alla norma UNI EN 13162, prodotto mediante resina priva di formaldeide di origine vegetale e di colore naturale senza aggiunta di coloranti artificiali. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti dell'ultimo strato a vista con stucco Knauf e nastro di armatura in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del produttore. E' compresa la formazione degli spigoli vivi, con paraspigoli forati, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e con l'intersezione di pareti anche già intonacate, la formazione di vani porta o finestra, con contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, la collocazione di una membrana impermeabilizzante in feltro bitumato o di polietilene da interporre tra la guida inferiore ed il pavimento, in modo da rivestire la guida e la base della lastra, ai fini della protezione da infiltrazioni d'acqua, gli oneri necessari per eseguire lavori in quota, sagomature speciali, sagomature per passaggi impiantistici e sigillatura degli stessi, sfridi oltre la norma, aggiunta di carpenteria metallica di rinforzo o sostegno, ponteggi, le opere provvisorie ed i mezzi d'opera necessari, le opere murarie, gli oneri necessari per dare le superfici pronte per la tinteggiatura, nonché ogni altro accessorio, onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto conforme ai dettagli esecutivi di progetto. euro (trecentosettantasei/20)	mq	533,61	10.760
30.01.045	Fornitura e posa in opera di controparete interna dello spessore totale variabile non inferiore a circa 5 cm, costituita da orditura metallica con collegamento a parete e rivestimento in lastre di gesso rivestito. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide ad U 30/27/30 mm; montanti a C 27/50/27 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm, vincolati alla parete esistente con appositi distanziatori metallici regolabili. L'orditura sarà isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Il rivestimento sarà realizzato su un solo lato con doppio strato di lastre, dello spessore ciascuna di 12,5 mm, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La lastra interna sarà in gesso rivestito di tipo A secondo EN 520 costituita da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente. La lastra superficiale sarà in gesso rivestito, del tipo DF o equivalente secondo UNI EN 520, ad alta densità ed ulteriormente armato con fibre minerali all'interno del nucleo di gesso per migliorare la tenuta strutturale sotto l'azione del fuoco. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del produttore. euro (quarantadue/64)	mq	376,20	11.990
30.01.046	Fornitura e posa in opera di doppia parete divisoria interna piena realizzata con blocchetti in calcestruzzo baritico tipo Bariblock®10 o similare ad incastro a "cuneo appuntito" totale su 4 lati e massa volumica nominale pari a 3.300 [kg/m³] (UNI EN 771-3), a base di inerte di barite (BaSO4) e cemento Portland. Composizione blocco baritico: - Blocchetto tipo Bariblock®10 o similare in calcestruzzo baritico, ad alta densità, rispondente alle	mq	42,64	37.120

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria II). Blocchetti realizzati in calcestruzzo ad alta densità a base di barite: massa volumica a secco netta ? 3.300 kg/m³, dimensioni del blocco rispettivamente pari a cm 25x20x10 (l x h x s), classe di tolleranza D1, pieno (secondo D.M. 14/01/2008), categoria di tolleranza I. Composizione della malta baritica di allettamento: - sabbia di barite (BaSO4) avente massa volumica nominale di 4.100 [kg/m³], diametro 0,5 [mm] e 1 [kg] Cemento Portland ogni 10 [Kg] di sabbia. E' compresa la formazione degli spigoli vivi, con paraspigoli forati, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e con l'intersezione di pareti anche già intonacate, la formazione di vani per visive anti rx e serramenti interni, con contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, la collocazione di una membrana impermeabilizzante in feltro bitumato o di polietilene da interporre tra la guida inferiore ed il pavimento, in modo da rivestire la guida e la base della lastra, ai fini della protezione da infiltrazioni d'acqua, gli oneri necessari per eseguire lavori in quota, sagomature speciali, sagomature per passaggi impiantistici e sigillatura degli stessi, sfridi oltre la norma, aggiunta di carpenteria metallica di rinforzo o sostegno, ponteggi, le opere provvisorie ed i mezzi d'opera necessari, le opere murarie, gli oneri necessari per dare le superfici pronte per la tinteggiatura, nonché ogni altro accessorio, onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto conforme ai dettagli esecutivi di progetto. Superficie grezza da intonacare. Dimensionamento di ciascuna parete singola pari a S=100 mm come da elaborati esecutivi di variante euro (seicentocinquantesi/39)	mq	656,39	15.070
30.01.072	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in decking tipo S-Wood Vaia Plus o equivalente in doghe sez. 143x28 mm, colore a scelta DL, in opera secondo disegni di progetto e/o disposizioni DL completo di clips e viti, su sottostruttura in tubolari di alluminio, a doppia orditura sovrapposta ed incrociata, compresi supporti ed accessori tagli a misura, sagomature, fori eccetera ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centonovantadue/30)	mq	192,30	23.490
30.01.073	Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica ghiaia a vista per la realizzazione di vialetti, stradine aree di sosta, eseguita mediante impiego di un legante premiscelato di colore indicato nei tipi della voce e inerti di colore chiaro . Il premiscelato , è costituito da legante idraulico, aggregati fini selezionati, additivi specifici e fibre sintetiche fibrillate, cui aggiungere in fase di confezionamento l'aggregato granulato o ghiaio tondo (6-10 mm oppure 8-12 mm). La pavimentazione dovrà essere messa in opera previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo , con successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. La posa in opera avverrà nei campi precedentemente predisposti secondo le seguenti fasi: ? Miscelazione in rapporto di kg. 75 del legante premiscelato , kg. 100 di inerti locali e acqua . Dopo la stesura, staggatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo DISATTIVA LEVOFLOOR DLF WR a marchio Levocell o similari) che ha la funzione di ritardare la presa superficiale del calcestruzzo e di agire come protettivo antievaporante. Lavaggio delle superfici con idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato. Compreso oneri per: - fornitura e posa di sottofondo in calcestruzzo sp. min cm 10 dosato a 250kg di cemento per mc di sabbia - fornitura e posa di rete elettrosaldata diam mm 6 maglia 20x20; - fornitura e posa di aggregati l'aggregato granulato o ghiaio tondo (6-10 mm oppure 8-12 mm) per uno sp. minimo di mm 25 - esecuzione di riquadrature a semplice disegno con colorazioni diverse; - legante della tipologia indicata nei tipi della voce - armo perimetrale per superfici rettilinee e tonde, tramite tavola e successivo passaggio di nasello tondo così da dare una finitura non a spigolo vivo del bordo. Valutazione effettuata geometricamente Con l'utilizzo di cemento bianco e granulati di marmo e disegni riportati nella planimetria euro (settantadue/11)	mq	72,11	0.000
30.01.074.001	Fornitura in opera di casseri a perdere per la formazione di di solai alleggeriti bidirezionali tipo U-Boot beton H=23 cm (cone double) completi di giunti distanziatori e piedini d'appoggio euro (quindici/00)	cad	15,00	5.870
30.01.074.002	Fornitura in opera di casseri a perdere per la formazione di di solai alleggeriti bidirezionali tipo U-Boot beton H=43 cm (cone double) completi di giunti distanziatori e piedini d'appoggio euro (diciannove/80)	cad	19,80	4.440
30.01.075	Muratura di blocchi di calcestruzzo Muratura interna strutturabile in elementi di conglomerato cementizio vibrocompresso tipo Vibrapac linea Standard ST o equivalente, finitura Intonaco tipo serie Standard ST 20x40 o equivalente, ad alta omogeneità con mix specifico di leganti ed inerti a granulometria controllata, prodotti con marchio Structural in Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001 e marcati CE categoria I, per garantire le migliori caratteristiche necessarie per la realizzazione di grandi murature con sistema SGM Vibrapac. Gli elementi saranno a basso impatto ambientale, con contenuto di riciclato pre e post-consumatore superiore al 20%, conformemente alla norma UNI EN ISO 14021 con convalida di primario istituto di controllo accreditato SINCERT. Gli elementi avranno le seguenti caratteristiche tecniche [rif. UNI EN 771-3]: Dimensioni di Coordinazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 40 x 20 x 20 cm Dimensioni di Fabbricazione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) 390 x 192 x 192 mm Resistenza a compressione media (caratteristica) 7,5 (6,0) N/mm² Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità 0,5 mm/m Durabilità al gelo/disgelo: assorbimento acqua per immersione totale 26% Massa volumica lorda (netta) a secco 1030±10% (2050±10%) kg/m³ Conducibilità termica equivalente (UNI EN 1745) 0,89 W/mK Potere fonoisolante (con parete intonacata) 49 dB Percentuale di foratura 50% La posa degli elementi dovrà avvenire con Malta tipo Vibrapac TF o equivalente almeno di tipo M10 (rif. UNI EN 998-2); i giunti di malta saranno stilati in modo da non presentare alcuna irregolarità od interruzione. La muratura dovrà garantire assenza di fessurazioni da ritiro igrometrico; pertanto il ritiro igrometrico degli elementi formanti la stessa dovrà essere inferiore a 0,5 mm/m; dovranno inoltre essere previsti opportuni giunti di dilatazione. Il prezzo è comprensivo della fornitura e del trasporto dei manufatti, compresa la formazione di spalle, giunti di dilatazione, l'elevazione della muratura, lo sfrido e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte. È altresì compresa la formazione del ponteggio per altezze della parete fino a metri 4 dal piano di lavoro. È compresa la formazione di irrigidimenti verticali ed orizzontali in/fuori spessore di muratura, la fornitura di eventuali armatura metalliche, degli elementi di collegamento alla struttura, del getto di calcestruzzo			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.01.076	per irrigidimenti verticali, orizzontali e architravi nonché la sigillatura dei giunti di dilatazione, voci da computarsi separatamente e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (cinquantaotto/05)	mq	58,05	31.180
30.01.077	Pali speciali di piccolo diametro (micropali). Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in più riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; il trasporto; le attrezzature necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura di armatura metallica. Micropalo con foro diametro mm 221/ 300. euro (centocinquantauno/20)	m	151,20	22.410
30.01.078	Paramento esterno in pietra arenaria dello spessore di 10/15 cm , compreso malta cementizia dosata a 325 kg/mc di sabbia, compreso stuccatura delle connessioni di paramenti eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Compreso oneri per per ammorsature, spigoli e riseghe, piattabande e stilatura dei giunti. Liquidazione effettuata a mq deducendo i vuoti sup. a mq 1.00 euro (centoquarantacinque/45)	mq	145,45	58.660
30.01.079	Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali con inclinazione > 20° sulla verticale (Percentuale 7 %) euro (sette/00)	%	7,00	0.000
30.01.080	Pareti vetrocemento eseguite in opera con diffusori doppi modello 1919/8 Paralline Neutro Righe Parallele da cm. 19x19x8 posti ad interspazi di mm. 10, getto in malta cementizia, armatura con tondino in acciaio zincato, stuccatura grigia o bianca, giunti di dilatazione, Varie specchiature in opera secondo elaborati di progetto esecutivo e/o disposizioni della D.L. , misurazione da filo a filo esterno del getto. Sono compresi vetromattoni, distanziatori pvc, malta cementizia, tondino acciaio zincato, materiali per stuccatura, materiali isolanti e sigillanti, eventuali ponteggi, scarico e sollevamento al piano dei materiali, acqua, energia elettrica, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trecentosettantatre/20)	mq	373,20	0.000
30.01.081	Fornitura e posa in opera di rivestimento interno in pietra per sala conferenza realizzato mediante: 1) Baraccatura di supporto composta da montanti e traversi in acciaio zincato fissate con staffe e tasselli alla parete in calcestruzzo armato, Il dimensionamento della struttura di supporto è a carico e responsabilità dell'impresa che sottoporrà alla D.L. particolari costruttivi e calcoli di verifica. Il prezzo comprende anche staffe speciali a disegno per la soluzione di punti particolari quali voltini finestre, piattabande, angoli ecc. 2) paramento esterno in lastre di pietra tipo "Arenaria di Katria" spessore minimo 3 cm. finitura a spacco naturale, con coste lavorate con fresatura per il fissaggio meccanico a scomparsa mediante appositi elementi di collegmanento alla baraccatura in acciaio zincato. L'impresa realizzerà campionatura in opera per la scelta della pietra e della sua finitura superficiale da parte della D.L. euro (trecentotrentacinque/50)	mq	335,50	31.950
30.01.082	Sigillatura di punti critici con membrana liquida elastomerica poliuretanica bicomponente tipo Bituthene LM o equivalente, applicata a spatola con spessore minimo di 2,5 mm per garantire la continuità della impermeabilizzazione tipo Bituthene e Preprufe Plus. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinquantanove/45)	mq	59,45	0.000
30.01.083	Rinforzo di murature aventi una delle facce "a vista", mediante tecnica della ristilatura armata con armatura sottofuga che prevede: 1- inserimento in perfori di connettori FBRC-08-IPFD costituiti da barra in acciaio inox AISI 316 di diametro 8 mm, tensione caratteristica di rottura della barra 1.084 Mpa, di lunghezza opportuna con anello, piastra e dado e fazzoletti di ripartizione FBFAZ33X33T96AR in GFRP sul lato opposto; è esclusa la realizzazione del perforo. Applicazione su murature di spessore fino a 80 cm. euro (trentatre/00)	mq	33,00	33.240
30.01.085	Provvista e posa in opera di lastre in gesso rivestito di tipo A secondo EN 520 costituite da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, spessore mm 12,5. E' compreso il montaggio e la f.p.o. di appositi tamponi di adesivo per placcaggio pareti in cls o altri tipi di fissaggio meccanico (sottostruttura) adeguati alla struttura sul quale la lastra viene montata, come illustrato nei disegni esecutivi allegati. E' compresa la formazione degli spigoli vivi, con paraspigoli forati, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e con l'intersezione di pareti anche già intonacate, la formazione di vani porta o finestra, con contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, la collocazione di una membrana impermeabilizzante in feltro bitumato o di polietilene da interporre tra la guida inferiore ed il pavimento, in modo da rivestire la guida e la base della lastra, ai fini della protezione da infiltrazioni d'acqua, gli oneri necessari per eseguire lavori in quota, sagomature speciali, sagomatre per passaggi impiantistici e sigillatura degli stessi, sfridi oltre la norma, aggiunta di carpenteria metallica di rinforzo o sostegno, ponteggi, le opere provvisorie ed i mezzi d'opera necessari, le opere murarie, gli oneri necessari per dare le superfici pronte per la tinteggiatura, nonché ogni altro accessorio, onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte il tutto conforme ai dettagli esecutivi di progetto. euro (cinquantaotto/35)	mq	58,35	40.700
30.01.085	Fornitura e posa in opera di connettore a piolo in acciaio zincato tipo "Connettore CTF" o similare, diametro 12			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38x54 mm di 4 mm di spessore, fissato ai profilati metallici mediante chiodi per fissaggio a sparo. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinque/50)	cad	5,50	27.980
30.01.086	Fornitura e posa di sistemi di supporto per unità di trattamento aria tipo ""big foot System"" o equivalente costituiti da telai su misura composti da: - traverse in sezioni da 40mmx40mm - 50mmx50mm - 100mmx50mm; - profili laterali in sezioni da 40mmx40mm - 50mmx50mm; - piastre di montaggio per giunti antivibranti e morsetti di ancoraggio; - piastre di appoggio e di ripartizione del carico regolabili di dimensioni 305 mm x 305 mm - 450mmx40mm - 600mmx600mm e regolabili in altezza da minimo 290 mm a 825 mm. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (duecentoventuno/00)	mq	221,00	2.510
30.01.096.001	Rimozione completa di impianti ascensori esistenti, compreso oneri per smontaggio della cabina, porte di piano, guide impianti elettrici ecc, compreso oneri per assistenze murarie, ponteggi, movimentazione all'interno del cantiere, carico e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd. compreso oneri per lo smaltimento del materiale non riciclabile. Liquidazione effettuata a corpo Ascensore montacarichi elettrico euro (millecentoquarantaotto/72)	corpo	1'148,72	57.290
30.01.096.002	idem c.s. ...a corpo Montalettighe elettrico con vano tecnico in sommità euro (milenovecentoottantauno/19)	corpo	1'981,19	66.430
30.02.001	30.02 - Impianti climatizzazione Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmettere l'aria in condotta. L'unità dovrà essere in grado di monitorare un flusso di aria tra 0,2 m/s e 20 m/s. Escluso rivelatore e base. Protezione IP54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa euro (duecentotrentasei/23)	cad	236,23	5.020
30.02.002	F.O. di Aspiratore assiale intubato realizzato con cassa in lamiera di acciaio, girante con pale a profilo alare. Idoneo ad un servizio S1 (funzionamento continuo a carico costante) Potenza : 0,37 kW Prevalenza: 100 Pa Motore asincrono trifase marcato CE IP55 4 poli Ø=450 mm euro (novecentouno/33)	corpo	901,33	0.000
30.02.003.001	F.O. di Batterie ad acqua di post-riscaldamento da posizionare sul canale di mandata aria trattata per il controllo della temperatura dell'ambiente. - Potenzialità: 0,5 KW - 0,7 KW - 1 KW euro (cinquecentoquindici/81)	cad	515,81	0.000
30.02.003.002	idem c.s. ...- Potenzialità: 1,5 - 2 KW euro (cinquecentoventinove/99)	cad	529,99	0.000
30.02.003.003	idem c.s. ...- Potenzialità: 15 KW euro (ottocentosessantaquattro/16)	cad	864,16	0.000
30.02.003.004	idem c.s. ...- Potenzialità: 2,5-3,5 KW euro (seicentotredici/23)	cad	613,23	0.000
30.02.003.005	idem c.s. ...- Potenzialità: 5 KW-7KW euro (settecentoquarantasette/65)	cad	747,65	0.000
30.02.003.006	idem c.s. ...- Potenzialità: 9 KW euro (seicentocinquantesi/46)	cad	656,46	0.000
30.02.004	F.O. di Canalizzazioni installate all'esterno degli edifici - Canalizzazioni con trattamento antibatterico sp 30,5 mm - Condotta per termoventilazione e condizionamento aria realizzata con pannelli sandwich con trattamento antimicrobico, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, densità 50-54 kg/mc, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, conduttività termica iniziale li = 0,022 W (m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16 101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfido di lavorazione: pannello spessore 30,5 mm, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron protetto con 2 g/mq di lacca antiossidante al poliestere trattato esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per una assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti. Per quantitativi oltre i primi 100 m² euro (centodiciannove/54)	mq	119,54	0.000
30.02.004.001	F.O. di Compensatore di dilatazione di tipo "assiale", costituito da soffietto metallico a parete multipla in AISI 321, con terminali flangiati in Acciaio al Carbonio, (flange EN 1092-1/01), PN 16; il suddetto si intende sempre installato tra due Punti Fissi. Caratteristiche Tecniche: - DN 65 -> Lunghezza: 177 mm, Corsa Assiale Minima: + 8 - 33 mm. euro (centonovantasei/89)	cad	196,89	12.610
30.02.004.002	idem c.s. ...Caratteristiche Tecniche: - DN 80 -> Lunghezza: 181 mm, Corsa Assiale Minima: +9 - 36 mm; euro (duecentoventinove/86)	cad	229,86	10.800
30.02.004.003	idem c.s. ...Caratteristiche Tecniche: - DN100 -> Lunghezza: 178 mm, Corsa Assiale Minima: +9 - 41 mm;			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (duecentosessantadue/85)	cad	262,85	9.450
30.02.004.004	idem c.s. ...Caratteristiche Tecniche: - DN80 -> Lunghezza: 181 mm, Corsa Assiale Minima: +9 - 36 mm. euro (duecentoventinove/86)	cad	229,86	10.800
30.02.004.005	idem c.s. ...Caratteristiche Tecniche: DN125 -> Lunghezza: 184 mm, Corsa Assiale Minima: +9 - 44 mm; euro (trecentoquindici/61)	cad	315,61	7.870
30.02.005.001	F.O. di Compensatore di dilatazione di tipo "laterale sferico", Compensatore di dilatazione di tipo "laterale sferico, costituito da soffiotti metallici a parete multipla in Acciaio Inox AISI 316L, tubo rigido intermedio ed attacchi flangiati, (flange EN 1092-1/01), sempre in Acciaio Inox AISI 316L, mentre i due tiranti e le doppie sedi sferiche si intendono realizzate in Acciaio al Carbonio. Il suddetto dovrà essere idoneo ad assorbire i movimenti in qualsiasi piano ed al fine di ridurne le dimensioni andranno opportunamente pre-tensionati al 50% della dilatazione Caratteristiche Tecniche: - PN16 - DN65 euro (millesecentoottantasei/52)	cad	1'686,52	2.950
30.02.005.002	idem c.s. ...PN16 - DN80 -> Lunghezza: 590 mm, Corsa Laterale: ± 75 mm, Corsa Angolare: ± 15,9°. euro (milleottocentocinquantaotto/02)	cad	1'858,02	2.670
30.02.006	F.O. di Condotta rettangolare di "Estrazione Fumi Caldi Monocomparto" realizzata in acciaio zincato Z200 di spessore pari a 10/10, rinforzata da nervature trasversali e costruita secondo la normativa UNI EN 12101-7:2011 · Condotti di acciaio galvanizzato Z 200 da 1 mm di spessore, per estrazione di fumo e calore, monosettore rettangolare orizzontale. · Classe di tenuta ai fumi del condotto EN 1507:2007: C · Chiusura longitudinale del condotti tipo Pittsburgh. · Chiusura trasversale degli elementi del condotto attraverso flangia e morsetti con spaziatura 200 mm e bullonati negli angoli con M8. · La sigillatura degli elementi viene eseguita con silicone Quisill Alte temperature 350° · Dimensioni massime della gamma 1000 mm di altezza per 1250 mm di larghezza e spessore 1 mm. · Gli elementi del condotto con dimensione superiore a 750 mm di lunghezza devono essere muniti del rinforzo a metà della lunghezza e a metà della larghezza del condotto medesimo · Il condotto viene supportato attraverso profili metallici; 41 mm x 41 mm x 2 mm di spessore e sorretto da barre filattate M10. · La distanza massima tra gli elementi di supporto orizzontale é di: 2000 mm. · La lunghezza massima dell'elemento di condotto è di 1500 mm · Classificazione dei condotti di estrazione fumo e calore orizzontali secondo EN 13501-4 · Classificazione dei condotti di estrazione fumo e calore verticale in base alla norma EN 13501-4 · Classificazione raggiunta: E600120(ho-ve)S 1500 single euro (centosessantanove/72)	m2	169,72	0.000
30.02.007.001	F.O. di Estrattore cassonato ed insonorizzato. Il suddetto, posizionabile all'esterno, (sulla Copertura), e quindi corredato di opportuno "tegolo di protezione", dovrà risultare dotato di motore Brushless del tipo ad "elevata Efficienza Energetica", (Classe = IE4), oppure di "sistema funzionale analogo", (inverter). Portata compresa tra 1.100 e 1.400 mc/h euro (duemilaquattrocentosei/69)	corpo	2'406,69	0.000
30.02.007.002	idem c.s. ... (inverter). Portata compresa tra 1.410 mc/h e 1.800 mc/h euro (duemilacinquecentottanta/52)	corpo	2'580,52	0.000
30.02.007.003	idem c.s. ... (inverter). Portata compresa tra 700 e 1.400 mc/h - Prevalenza: 800 Pa euro (tremlaseicentoquattordici/88)	corpo	3'614,88	0.000
30.02.007.004	idem c.s. ... (inverter). Portata da 710 mc/h a 1.000 mc/h euro (duemilaquattrocentosei/69)	corpo	2'406,69	0.000
30.02.007.005	idem c.s. ... (inverter). Portata fino a 2.600 mc/h euro (tremlaottocentonovantauno/98)	corpo	3'891,98	0.000
30.02.007.006	idem c.s. ... (inverter). Portata fino a 4.000 mc/h euro (tremlaottocentonovantauno/98)	corpo	3'891,98	0.000
30.02.007.007	idem c.s. ... (inverter). Portata fino a 700 mc/h euro (duemilatrecentosettantasei/45)	corpo	2'376,45	0.000
30.02.008.001	F.O. di ESTRATTORE cassonato servente a garantire l'estrazione di fumi caldi ; in base allo scopo funzionale specifico il suddetto dovrà garantire il funzionamento con fumi a 400°C per un periodo di tempo non inferiore a 2 ore. Portata 7.000 mc/h euro (tremlacentottantasei/05)	corpo	3'186,05	0.000
30.02.008.002	idem c.s. ...ore. Portata compresa tra 2.500 mc/h euro (duemilacinquecentosessantasette/18)	corpo	2'567,18	0.000
30.02.008.003	idem c.s. ...ore. Portata compresa tra 3.500 e 4.000 mc/h euro (duemilaottocentosei/72)	corpo	2'806,72	0.000
30.02.008.004	idem c.s. ...ore. Portata pari a 4.500 mc/h euro (duemilaottocentosessantatre/45)	corpo	2'863,45	0.000
30.02.008.005	idem c.s. ...ore. Portata pari a 5.000 mc/h euro (duemilanovecentosettantauno/28)	corpo	2'971,28	0.000
30.02.009.001	F.O. di Griglie di "Ripresa Aria "realizzate in acciaio inox e corredate di alette fisse orizzontali inclinate di 45°. Le suddette, posizionate a parete, dovranno esser dotate di plenum di contenimento sprovvisto di isolamento termico e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	risultare corredate di apposita serranda di taratura. 500x150 mm euro (cinquecentoventiuno/24)	cad	521,24	0.000
30.02.009.002	idem c.s. ...di taratura. Nel caso di griglia posizionata sulla parete dei totem verticali di Ripresa previsti nelle Sale Operatorie oppure nelle Terapie Intensive, la suddetta risulterà sprovvista di plenum di contenimento e corredata di tutto l'occorrente per il fissaggio a parete. 300x400 mm euro (cinquecentoventiuno/24)	cad	521,24	0.000
30.02.009.003	idem c.s. ...di taratura. Nel caso di griglia posizionata sulla parete dei totem verticali di Ripresa previsti nelle Sale Operatorie oppure nelle Terapie Intensive, la suddetta risulterà sprovvista di plenum di contenimento e corredata di tutto l'occorrente per il fissaggio a parete. 300x800 mm euro (millesessanta/77)	cad	1'060,77	0.000
30.02.009.004	idem c.s. ...di taratura. Nel caso di griglia posizionata sulla parete dei totem verticali di Ripresa previsti nelle Sale Operatorie oppure nelle Terapie Intensive, la suddetta risulterà sprovvista di plenum di contenimento e corredata di tutto l'occorrente per il fissaggio a parete. 400x1000 mm euro (millesettecentocinquantesette/29)	cad	1'757,29	0.000
30.02.009.005	idem c.s. ...di taratura. Nel caso di griglia posizionata sulla parete dei totem verticali di Ripresa previsti nelle Sale Operatorie oppure nelle Terapie Intensive, la suddetta risulterà sprovvista di plenum di contenimento e corredata di tutto l'occorrente per il fissaggio a parete. 400x400 mm euro (settecentododici/51)	cad	712,51	0.000
30.02.010.001	F.O. di Griglie di aspirazione Aria Ambiente realizzate in acciaio inox; le suddette dotate di alette fisse orizzontali inclinate di 45°, dovranno esser del tipo con "fissaggio" mediante molle a pressione agenti sull'apposito controlaio e risultare corredate di apposita serranda di taratura. dim: 200xH=300 mm euro (quattrocentosessantanove/78)	cad	469,78	0.000
30.02.010.002	idem c.s. ...taratura. dim: 200xH=500 mm euro (cinquecentotrentanove/03)	cad	539,03	0.000
30.02.010.003	idem c.s. ...taratura. dim: 200xH=600 mm euro (cinquecentoquarantanove/59)	cad	549,59	0.000
30.02.011	F.O. di N° 2 Contenitori anticontaminazione di sicurezza realizzati in acciaio verniciato e serventi al contenimento di n°1 filtro F9 e n°1 filtro H14, comprensivi di filtro a tasche rigide in microfibra di vetro (classe F9) e filtro poliedrico in microfibra di vetro (Classe H14). I suddetti si intendono comprensivi di ogni accessorio servente alla perfetta esecuzione dell'opera euro (quattromiladuecentosettantauno/16)	corpo	4'271,16	0.000
30.02.012	F.O. di n°1 Sezione Filtrante disposta sull'aria ambiente avviata all'espulsione contenente al proprio interno le idonee cartucce cilindriche a carboni attivi idonee ad effettuare la "deodorizzazione e l'adsorbimento fisico e chimico degli inquinanti gassosi". Dimensioni indicative : 610 x 610 x 470 mm - portata di riferimento compresa tra 400 e 1.250 mc/h. euro (duecentoventinove/86)	corpo	229,86	0.000
30.02.013.001	F.O. di Regolatore di portata autoregolante circolare per portata variabile (VAV) realizzato in acciaio zincato da installare (ove indicato graficamente) . Il suddetto si intende corredato di dispositivo di rilevamento della pressione (sensore di pressione differenziale ed unità elettronica di misurazione e controllo con microprocessore) , servocomando 24 Volt A.C. con segnale 0-10Volt. Diam 315 mm euro (novecentoquarantauno/19)	cad	941,19	0.000
30.02.013.002	F.O. di Regolatore di portata autoregolante rettangolare per portata costante (CAV) realizzato in acciaio zincato e isolato Dim. 300x150 mm euro (cinquecentocinquantesi/89)	cad	556,89	0.000
30.02.013.003	idem c.s. ...e isolato Dim. 300x200 mm euro (cinquecentocinquantesi/89)	cad	556,89	0.000
30.02.013.004	idem c.s. ...e isolato Dim. 450x250 mm euro (seicentoventiquattro/95)	cad	624,95	0.000
30.02.013.005	idem c.s. ...e isolato Dim. 600x200 mm euro (seicentosessanta/25)	cad	660,25	0.000
30.02.013.006	idem c.s. ...e isolato Dim.200x150 mm euro (cinquecentocinquantesi/89)	cad	556,89	0.000
30.02.013.007	idem c.s. ...e isolato Dim.400x200 mm euro (cinquecentonovantadue/19)	cad	592,19	0.000
30.02.013.008	idem c.s. ...e isolato Dim.500x250 mm euro (seicentoventiquattro/95)	cad	624,95	0.000
30.02.013.009	idem c.s. ...e isolato Dim.700X200 mm euro (ottocentoventidue/83)	cad	822,83	0.000
30.02.013.010	idem c.s. ...e isolato Dim.700X300 mm			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (ottocentosessantaotto/26)	cad	868,26	0.000
30.02.013.011	idem c.s. ...e isolato Dim.800X300 mm euro (novecentocinque/47)	cad	905,47	0.000
30.02.013.012	idem c.s. ...e isolato Dim.800X400 mm euro (millecinque/98)	cad	1'005,98	0.000
30.02.014.001	F.O. di Serrande Tagliafumo per comparti singoli certificate per l'apertura o la chiusura in caso di incendio completa di relativo servomotore Le suddette, omologate UNI EN 12101-8:2011 secondo le Norme EN 13501-4, risultano posizionate ove indicato graficamente sulla copertura del livello +4 e del livello +3 e dovranno risultare corredate di "microinterruttore di fine corsa" in apertura e chiusura, di sistema di comando composto da adatto servomotore (normalmente eccitato) funzionante ad una tensione di 230 Vca con dispositivo di chiusura a molla. 500x300 mm euro (seicentoquarantasette/13)	cad	647,13	0.000
30.02.014.002	F.O. di Serrande Tagliafumo per comparti singoli certificate per l'apertura o la chiusura in caso di incendio completa di relativo servomotore Le suddette, omologate UNI EN 12101-8:2011 secondo le Norme EN 13501-4, risultano posizionate ove indicato graficamente sulla copertura del livello +4 e del livello +3 e dovranno risultare corredate di "microinterruttore di fine corsa" in apertura e chiusura, di sistema di comando composto da adatto servomotore (normalmente eccitato) funzionante ad una tensione di 230 Vca con dispositivo di chiusura a molla. 1300x350 mm euro (novecentotrentadue/20)	cad	932,20	0.000
30.02.014.003	idem c.s. ...a molla. 200x200 mm euro (cinquecentocinquantesette/02)	cad	557,02	0.000
30.02.014.004	idem c.s. ...a molla. 600x300 mm euro (seicentonovantaquattro/88)	cad	694,88	0.000
30.02.014.005	idem c.s. ...a molla. 650x300 mm euro (settecentosette/21)	cad	707,21	0.000
30.02.014.006	idem c.s. ...a molla. 800x300 mm euro (settecentocinquantacinque/76)	cad	755,76	0.000
30.02.014.007	F.O. di Serrande Tagliafumo per comparti singoli certificate per l'apertura o la chiusura in caso di incendio completa di relativo servomotore Serranda per il controllo dei fumi (per comparto singolo) con cassa a pale multiple realizzata in lamiera ed adatta per canali a sezione rettangolare. La suddetta, omologata UNI EN 12101-8:2011 secondo le Norme EN 13501-4, risulta posizionata ove indicato graficamente nei locali dotati di spegnimento automatico. Dovrà risultare inoltre corredata di "microinterruttore di fine corsa" in apertura e chiusura di sistema di comando composto da adatto servomotore, (normalmente eccitato), funzionante ad una tensione di 230 Vca con dispositivo di chiusura a molla. 400x200 mm euro (cinquecentonovantatre/37)	cad	593,37	0.000
30.02.014.008	idem c.s. ...a molla. 500x300 mm euro (seicentoquaranta/71)	cad	640,71	0.000
30.02.014.009	F.O. di Serrande Tagliafumo per comparti singoli certificate per l'apertura o la chiusura in caso di incendio compresa di relativo servomotore Le suddette, omologate UNI EN 12101-8:2011 secondo le Norme EN 13501-4, risultano posizionate ove indicato graficamente sulla copertura del livello +4 e del livello +3 e dovranno risultare corredate di "microinterruttore di fine corsa" in apertura e chiusura, di sistema di comando composto da adatto servomotore (normalmente eccitato) funzionante ad una tensione di 230 Vca con dispositivo di chiusura a molla. 1400x400mm euro (novecentocinquantanove/05)	cad	959,05	0.000
30.02.015.001	F.O. di Silenziatore cilindrico circolare più ogiva centrale in lamiera zincata con materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 2 volte il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm). D = 315. euro (quattrocentosei/18)	cad	406,18	0.000
30.02.015.002	idem c.s. ...D = 450. euro (seicentoventiquattro/42)	cad	624,42	0.000
30.02.016	F.O. di Sonda di pressione differenziale ad "alto grado di precisione" servente ad indicare il grado di "sovrapressione / depressione" del Reparto rispetto al corridoio antistante e conseguentemente a pilotare, (in caso di necessità), la modulazione dei motori Brushless serventi i "Ventilatori di Ripresa Aria Ambiente". euro (trecentotrentaquattro/60)	cad	334,60	0.000
30.02.017.001	F.O. di Umidificatore a Gas Metano con relativa lancia a vapore corredato di apposito vano tecnico metallico (oppure plastico) di contenimento. Caratteristiche Tecniche: Portata di vapore massima 45 kg/h da ESTERNO euro (ventimilasettecentoottantadue/80)	corpo	20'782,80	0.000
30.02.017.002	idem c.s. ...vapore massima 90 kg/h da ESTERNO euro (ventimilacinquecentoquarantacinque/37)	corpo	20'545,37	0.000
30.02.017.003	F.O. di Umidificatore a resistenze elettriche con relativa lancia a vapore Caratteristiche Tecniche: Portata nominale di vapore fino a 27 kg/h			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (cinquemilasettecentoquarantanove/07)	corpo	5'749,07	0.000
30.02.017.004	F.O. di Umidificatore a resistenze elettriche con relativa lancia a vapore corredato di apposito vano tecnico metallico (oppure plastico) di contenimento Caratteristiche Tecniche: Portata nominale di vapore fino a 20 kg/h da ESTERNO			
	euro (novemilatrecentotrentasette/74)	corpo	9'337,74	0.000
30.02.017.005	idem c.s. ...fino a 27 kg/h da ESTERNO			
	euro (seimilaquattrocentonove/01)	corpo	6'409,01	0.000
30.02.017.006	idem c.s. ...fino a 30 kg/h da ESTERNO			
	euro (novemilatrecentotrentasette/74)	corpo	9'337,74	0.000
30.02.017.007	F.O. di Umidificatore a resistenze elettriche con relativa lancia a vapore. Caratteristiche Tecniche: Portata nominale di vapore fino a 20 kg/h			
	euro (seimilasessantatre/97)	corpo	6'063,97	0.000
30.02.018	F.O. di Unità Interna di Condizionamento ad espansione diretta di gas refrigerante, (funzionante in solo raffreddamento), da posizionare nella parte alta, (sopra la porta), della parete perimetrale delimitante il "Locale UPS". La suddetta dovrà venir dotata del "dispositivo per il rilancio a distanza della condensa formatasi" e dell'adatto pannellino di comando riportabile a parete. Tutte le Unità interne dovranno essere riportabili su supervisione Caratteristiche tecniche : Mod. U.I.vrf p40 - potenzialità nominale in raffrescamento: 4,5 kW, - portata aria (Alta Vel./Bassa Vel.): 540/690 mc/h, - gas refrigerante utilizzabile: R32, - dimensioni (altezzaxlargh.xprof.): 295x898x249 mm			
	euro (millecentotrentasei/26)	cad	1'136,26	8.740
30.02.019.001	ornitura di Kit collegamento collettore con 2 sonde Kit di collegamento completo di sonda per regolazione, flessibile e in acciaio inox, preisolato, per un corretto collegamento del pannello al circuito solare. Si considerano inclusi: * 2 kit tubi flessibili, di mandata e di ritorno, in acciaio inox, lunghezza circa 1,3 metri * 2 sensori PT1000 premontati in apposito pozzetto, con resistenza alle alte temperature e protezione contro le scariche atmosferiche * Isolamenti termici in EPDM, 19 mm con guaina protettiva esterna intrecciata * 2 raccordi a bicono con anello di serraggio 15 mm premontato * 2 anelli di riduzione 15/12 mm * copiglie			
	euro (trecentoottantatre/89)	corpo	383,89	0.000
30.02.019.002	Fornitura di Kit collegamento collettore con sonda Kit di collegamento completo di sonda per regolazione, flessibile e in acciaio inox, preisolato, per un corretto collegamento del pannello al circuito solare. In fornitura: * 2 kit tubi flessibili, di mandata e di ritorno, in acciaio inox, lunghezza circa 1,3 metri * 1 sensore PT1000 premontati in apposito pozzetto, con resistenza alle alte temperature e protezione contro le scariche atmosferiche * Isolamenti termici in EPDM, 19 mm con guaina protettiva esterna intrecciata *Raccordi a bicono con anello di serraggio, 15 mm, premontato *due anelli di riduzione 12 mm *copiglie			
	euro (trecentoquattro/73)	corpo	304,73	0.000
30.02.019.003	Fornitura di Kit curva 180° Curva a 180° completa di cappuccio nero, isolamento termico e raccordi a stringere. Da montare sul lato opposto al kit collegamento collettore In fornitura: * Lamiera di copertura * Isolamento termico con adesivo * Elementi di collegamento a vite diam 15 mm			
	euro (trentanove/58)	corpo	39,58	0.000
30.02.019.004	Fornitura di Lamiera di copertura Set di collegamento per 2 collettori affiancati. In fornitura: * Lamiera di copertura e linguetta adesiva * Isolamento termico * Elementi di collegamento a vite diam 15 mm * Profilo telaio del collettore * Tappi originali e spina metallica * Tappo DX e SX			
	euro (ottantatre/12)	corpo	83,12	0.000
30.02.020	Fornitura di MODULO DI ATTIVAZIONE radiante per PANNELLO RADIANTE LISCIO IN CARTONGESSO composto da: - Pannello pressopiegato in lega di alluminio spessore 0,8 mm; - Scambiatore di calore a serpentina (6 spire) in tubo di rame a sezione ellittica 15,2x6,1 mm senza saldobrasature passo 75 mm (emissione termica certificata di 85,9 W/m2 secondo EN 14240 con dt 10°C e di 135,5 W/m2 secondo EN 14037 con dt 20°C; - Flessibili di collegamento pannelli tipo push-fitting in EPDM, corazzati con maglia in acciaio inox e provvisti di doppio o-ring di tenuta e di sieger di sicurezza anti-estrazione, PN 10, Ø12x12 mm L400÷1200 mm; - Flessibili di collegamento pannello/rete tipo push-fitting in EPDM, corazzati con maglia in acciaio inox e provvisti di doppio o-ring di tenuta e di sieger di sicurezza anti-estrazione, PN 10, 700 mm, Ø 12 mm x 1/2"F; - Lubrificante silconico e sigillante semi bloccante per filetti; - Coibentazione in lana di vetro totalmente priva di formaldeide con doppio velo di vetro fonoassorbente in Euroclasse A1 di reazione al fuoco (densità: 20 kg/mc - Spessore: 25 mm - Resistenza Termica: 1,03 mqK/W; - Tavole grafiche esecutive con layout struttura, pannelli radianti e distribuzione idrica; Il sistema dovrà essere fornito di: - documentazione attestante resa certificata sperimentalmente da laboratorio autorizzato secondo EN 14037 in riscaldamento e EN 14240 in raffrescamento; - quanto altro necessario per dare l'opera completa e compiuta ad arte secondo la regola della buona tecnica ed in conformità alle prescrizioni ed istruzioni di montaggio del produttore, alle specifiche tecniche del capitolato e dei disegni esecutivi, alla vigente normativa tecnica e/o di sicurezza sul lavoro e cantiere vigente. Caratteristiche Tecniche: - Resa Termica per superficie attiva: 74,3 W/mq (T/fluido = 34/32,5 °C - T/amb = 20 °C) - Resa Frigorifera per superficie attiva: 72 W/mq (T/fluido = 16/18,5 °C - T/amb = 26 °C) - Interasse: 500mm - Larghezza: 450mm - Lunghezza: variabile - Sistema Antisismico di staffaggio PREZZO RIFERITO ALLA SUPERFICIE CALPESTABILE			
	euro (duecentododici/12)	mq	212,12	0.000
30.02.021	Fornitura di Scatola derivazione sonde Scatola di derivazione da abbinare con stazione solare.			
	euro (ventisette/71)	cad	27,71	0.000
30.02.022	Fornitura di Sonde di temperatura disposte in ambiente indicanti il valore di tale parametro termico e consententi			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	la ritaratura locale" nel campo +3°C/-3°C rispetto al valore preimpostato sul Sistema Centralizzato. euro (centonovantasette/88)	cad	197,88	0.000
30.02.023.001	Fornitura e posa di Collettore Doppio per Soffitto Radiante a 4 tubi completo di sfiati aria sulle valvole a sfera con collegamento a bocchettone di mandata e ritorno, valvole di regolazione circuiti, doppio gruppo di carico e scarico fluidi per il collaudo collettore, raccordi Eurocono, staffe di fissaggio collettore. Diam 1" - 3 circuiti euro (duecentosessantatre/23)	cad	263,23	19.520
30.02.023.002	idem c.s. ...1" - 4 circuiti euro (duecentonovantasei/99)	cad	296,99	17.300
30.02.023.003	idem c.s. ...1" - 5 circuiti euro (trecentotrentauno/32)	cad	331,32	15.510
30.02.023.004	idem c.s. ...1" - 6 circuiti euro (trecentosessantauno/63)	cad	361,63	14.210
30.02.023.005	idem c.s. ...1" - 7 circuiti euro (trecentonovantacinque/96)	cad	395,96	12.980
30.02.023.006	idem c.s. ...1" - 8 circuiti euro (quattrocentoventisette/99)	cad	427,99	12.010
30.02.024.001	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di Pompa di Calore Polivalente per la produzione contemporanea di acqua calda e refrigerata. Compressori n°2 - Circuiti n°2 Alimentazione Elettrica 400 / 3+N / 50 Raffreddamento 7/12°C; Aria esterna 32°C Potenza Frigorifera kW 612 Riscaldamento 50/45°C; Aria esterna - 2°C Potenza Termica kW 437 Raffreddamento + Riscaldamento 7/12°C; 50/45°C; Aria esterna 32°C Potenza Frigorifera kW 339 Potenza Termica kW 440 Comprensivo di onsite modem, manometri lato bassa pressione, modbus rtu mstp, antivibranti a molla, flussostato lato caldo e freddo, sistema insonorizzaz. (compressore), pompa ad alta prevalenza, primo avviamento. euro (duecentoottantacinquemilasettecentoquarantanove/80)	cad	285'749,80	0.630
30.02.024.002	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di unità interna a cassetta 4 vie per sistemi MULTI V. Capacità nominale: raffredd. 1,6 kW, riscald. 1,8 kW. euro (millecentoventitre/76)	cad	1'123,76	8.030
30.02.024.003	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di Unità interna a cassetta 4 vie per sistemi MULTI V. Capacità nominale: raffredd. 2,8 kW, riscald. 3,2 kW. euro (millecentonovanta/60)	cad	1'190,60	7.580
30.02.024.004	idem c.s. ...nominale: raffredd. 4,5 kW, riscald. 5,0 kW. euro (milleduecentocinquantesette/44)	cad	1'257,44	7.170
30.02.024.005	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di Unità interna a parete per sistemi MULTI V. Capacità nominale: raffredd. 10,4 kW, riscald. 10,8 Kw. euro (millequattrocentocinquanta/85)	cad	1'450,85	6.220
30.02.024.006	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di Unità interna a parete per sistemi MULTI V. Wi-fi integrato, filtro Plasmaster con ionizzatore. Capacità nominale: raffredd. 1,6 kW, riscald. 1,8 kW. euro (ottocentonovantadue/77)	cad	892,77	10.100
30.02.024.007	idem c.s. ...nominale: raffredd. 2,8 kW, riscald. 3,2 kW. euro (novecentotredici/04)	cad	913,04	9.870
30.02.025.001	Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTO RADIANTE METALLICO ACUSTICO CON BANDRASTER composto da: - Scambiatore di calore a serpentino in tubo di rame a sezione ellittica 15,2x6,1 mm senza saldobrasature passo 75 mm (emissione termica certificata di 106,55 W/m2 secondo EN 14240 con dt 10°C e di 151,91 W/m2 secondo EN 14037 con dt 20°C - valori di laboratorio non maggiorati); - Flessibile di collegamento pannelli tipo push-fitting in EPDM, corazzati con maglia in acciaio inox e provvisti di doppio o-ring di tenuta e di sieger di sicurezza anti-estrazione, PN 10, Ø12x12 mm L500÷1200 mm; - Flessibile di collegamento pannello/rete tipo push-fitting in EPDM, corazzati con maglia in acciaio inox e provvisti di doppio o-ring di tenuta e di sieger di sicurezza anti-estrazione, PN 10, 700 mm, Ø 12 mm x 1/2"F; - Lubrificante silconico per push-fitting e sigillante semiremovibile per filetti 1/2"F; - Profilo primario ad U asolata a passo in lamiera di acciaio spessore 10/10; - Staffa di pendinaggio spessore 20/10; - Pendinaggio costituito da barra filettata Ø 6 mm per aggancio alla staffa di sospensione del controsoffitto e relativi tasselli di ancoraggio alla soletta soprastante; - Struttura portante a vista costituita da profili in lamiera di acciaio elettrozincata postverniciata, spessore /10; - Pannello in lamiera di acciaio forellinato spessore 7/10 elettrozincata postverniciata larghezza 596 mm, lunghezza 200 mm; spessore totale 7/10; - Profili ad "L" in lamiera di acciaio elettrozincata postverniciata di unione controsoffitto metallico con le compensazioni in cartongesso perimetrali. - Coibentazione in lana di vetro totalmente priva di formaldeide con doppio velo di vetro fonoassorbente, Euroclasse di reazione al fuoco A1 secondo norma EN 13501-1; - Tavole grafiche esecutive per singolo locale eseguite sui disegni architettonici in formato AutoCAD composte da quattro layout: rete idrica secondaria, punti di pendinaggio, strutture, pannelli con attivazioni e flessibili di collegamento; Il sistema dovrà essere fornito di: - documentazione attestante resa certificata sperimentalmente da laboratorio autorizzato secondo EN 14037 in riscaldamento e EN 14240 in raffrescamento; - quanto altro necessario per dare l'opera completa e compiuta ad arte secondo la regola della buona tecnica ed in conformità alle prescrizioni ed istruzioni di montaggio del produttore, alle specifiche tecniche del capitolato e dei disegni esecutivi, alla vigente normativa tecnica e/o di sicurezza sul lavoro e cantiere vigente. Dimensione modulo radiante: 1.000x600 mm - Dimensione bandraster: 200mm Temperatura di Mandata Acqua			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.02.025.002	Calda (T/fluido = 34/32,5 °C - T/amb = 20 °C) - Resa Termica per superficie attiva: 80,86 W/mq Temperatura di Mandata Acqua Refrigerata (T/fluido = 16/18,5 °C - T/amb = 26 °C) - Resa Frigorifera per superficie attiva: 92,1 W/mq PREZZO RIFERITO ALLA SUPERFICIE CALPESTABILE euro (trecentoventuno/55)	mq	321,55	15.500
30.02.026	Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTO RADIANTE METALLICO ISPEZIONABILE appositamente studiato per la sanità con tenuta meccanica alla polvere, composto da: - Scambiatore di calore a serpentino in tubo di rame a sezione ellittica 15,2x6,1 mm senza saldobrasature passo 75 mm (emissione termica certificata di 106,55 W/m2 secondo EN 14240 con dt 10°C e di 151,91 W/m2 secondo EN 14037 con dt 20°C - valori di laboratorio non maggiorati); - Flessibile di collegamento pannelli tipo push-fitting in EPDM, corazzati con maglia in acciaio inox e provvisti di doppio o-ring di tenuta e di sieger di sicurezza anti-estrazione, PN 10, Ø12x12 mm L500÷1200 mm; - Flessibile di collegamento pannello/rete tipo push-fitting in EPDM, corazzati con maglia in acciaio inox e provvisti di doppio o-ring di tenuta e di sieger di sicurezza anti-estrazione, PN 10, 700 mm, Ø 12 mm x 1/2"F; - Lubrificante silconico per push-fitting e sigillante semiremovibile per filetti 1/2"F; - Struttura portante nascosta costituita da profili a "C" in lamiera di acciaio elettrozincata postverniciata in Euroclasse A1 secondo EN 13501-1; - Traverso di rinforzo a "C" in lamiera di acciaio elettrozincata spessore 8/10; - Staffa di pendinaggio spessore 20/10; - pendinaggio costituito da barra filettata Ø 6 mm per aggancio alla staffa di sospensione del controsoffitto. - Pannello in lamiera di acciaio spessore 7/10 (esclusa postverniciatura) elettrozincata postverniciata in Euroclasse A1 secondo EN 13501-1 avente larghezza 600 mm, lunghezza variabile mm, spessore totale 8/10; - Pacchetto SafeSystem composto da nr 4 kit molle in acciaio armonico per unione del pannello alla struttura di sospensione al fine di impedirne lo sgancio accidentale e la caduta; le parti terminali presentano degli occhielli di sicurezza per bloccare il pannello in preapertura in fase di sgancio. Ogni pannello sarà inoltre collegato alla struttura del controsoffitto metallico mediante 2 kit filo di sicurezza composti da 19 fili di acciaio intrecciati ed elemento di serraggio a doppia vite. - Coibentazione in fibra poliestere coesionata, densità 20 Kg/m3, spessore 20 mm, Euroclasse di reazione al fuoco B-s2,d0 secondo EN 13501-1; - Profili ad "L", in lamiera di acciaio elettrozincata postverniciata in Euroclasse A1 secondo EN 13501-1, di unione controsoffitto metallico con le compensazioni in cartongesso perimetrali. - Tavole grafiche esecutive per singolo locale eseguite sui disegni architettonici in formato AutoCAD composte da quattro layout: rete idrica secondaria, punti di pendinaggio, strutture, pannelli con attivazioni e flessibili di collegamento; Il sistema dovrà essere fornito di: - documentazione attestante resa certificata sperimentalmente da laboratorio autorizzato secondo EN 14037 in riscaldamento e EN 14240 in raffrescamento (HLK Stuttgart GmbH o WSPLab); - quanto altro necessario per dare l'opera completa e compiuta ad arte secondo la regola della buona tecnica ed in conformità alle prescrizioni ed istruzioni di montaggio del produttore, alle specifiche tecniche del capitolato e dei disegni esecutivi, alla vigente normativa tecnica e/o di sicurezza sul lavoro e cantiere vigente. Caratteristiche Tecniche: - Resa Termica per superficie attiva: 80,86 W/mq (T/fluido = 34/32,5 °C - T/amb = 20 °C) - Resa Frigorifera per superficie attiva: 92,1 W/mq (T/fluido = 16/18,5 °C - T/amb = 26 °C) - Larghezza: 600mm - Lunghezza:vairabile - Sistema Antisismico di staffaggio PREZZO RIFERITO ALLA SUPERFICIE CALPESTABILE euro (trecentocinquantadue/72)	mq	352,72	14.130
30.02.027	Fornitura e posa in opera di FASCIA PERIMENTRALE IN CARTONGESSO LISCIO rivestito su orditura metallica composta da: - Profilo perimetrale a "U" 30x28mm isolato dalla muratura con nastro adesivo vinilico con funzione di taglio acustico; - Profilo portante in lamiera d'acciaio zincata a "C" 50x27 mm spessore 6/10 per l'orditura primaria (classe di carico 30<p<50 kg/m²) fissata al solaio con tasselli ad espansione e pendini con modulo di pendinaggio idoneo per la classe di carico; - Profilo portante in lamiera d'acciaio zincata a "C" 50x27 mm spessore 6/10 per l'orditura secondaria (classe di carico 30<p<50 kg/m²) ancorata alla struttura primaria tramite appositi ganci ortogonali; - Lastra di gesso rivestito standard sp. 12,5 mm. L'opera dovrà essere comprensiva della stuccatura dei giunti e delle teste delle viti e rasatura finale secondo livello di qualità a richiesta della D.L. (UNI 11424) e di quanto altro necessario per dare la stessa completa e compiuta ad arte, pronta per la successiva rifinitura, secondo la regola della buona tecnica ed in conformità alle prescrizioni ed istruzioni di montaggio del produttore, alla norma UNI 11424:2011 ed alla normativa tecnica e/o di sicurezza sul lavoro e cantiere vigente. euro (quaranta/41)	ml	40,41	18.960
30.02.028.001	Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione secondaria per il collegamento dei pannelli alla rete di distribuzione principale o fino al collettore di zona. Tubazioni in multistrato d. 16x2 mm e/o 20x2 mm preisolato 6+6 mm, prove di riempimento, pressione, collaudo, redazione e consegna dei documenti esecutivi finali, certificato di conformità e di quanto altro necessario per dare la stessa completa e compiuta ad arte secondo la regola della buona tecnica ed in conformità alle prescrizioni ed istruzioni di montaggio del produttore alle specifiche tecniche del capitolato e dei disegni esecutivi ed alla vigente normativa tecnica e/o di sicurezza sul lavoro e cantiere vigente. PREZZO RIFERITO ALLA SUPERFICIE CALPESTABILE euro (ventitre/09)	m2	23,09	0.000
30.02.028.002	Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a 6 vie per impianti a 4 tubi per la commutazione automatica estate/inverno o per regolazione soffitti radianti, ventilconvettori e travi fredde ed altre unità terminali. CORPO VALVOLA A SFERA 6 VIE, in ottone CW602N UNI EN12167, tenute in PTFE, PN16, connessioni G3/4" M. Temperatura di esercizio +5°C +100°C. Tipo di fluido acqua con glicole max. 50%. Sistema di scarico della sovrappressione. Possibilità di installazione di dischetti per la regolazione dei valori Kvs. Servocomando SINTESI DC comando elettrico VERSIONE 0° - 45° - 90°, feedback in tensione posizione apertura e chiusura, coppia nominale: 5 Nm, alimentazione: 24V DC, tempo di manovra: 30 sec / 60 sec / 90°, angolo di manovra: 90°, grado di protezione: IP54, per corpo valvola: 2 - 3 vie / 6 vie / by-pass, connessione al corpo tramite ATTACCO RAPIDO SINTESI. Versione: 6 VIE DN15- G3/4" F - Kvs max 2,8. euro (cinquecentotrentasette/16)	cad	537,16	7.170
30.02.029	idem c.s. ...6 VIE DN25- G1" F - Kvs max 6,3. euro (ottocentoottantadue/42)	cad	882,42	4.370
30.02.029	Fornitura in opera sonda anticondensa per circuiti pannelli radianti interconnessa con il regolatore DDC servente la climatizzazione del locale.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.02.030.001	euro (novantadue/04) Fornitura modulo di comando e sonda di temperatura ambiente per la regolazione della temperatura degli ambienti dotati di pannelli radianti a soffitto. Il suddetto risulterà connesso con il regolatore DDC tramite specifico bus di comunicazione e dovrà essere completo di display retroilluminato avente dimensione non inferiore a 2" e manopola o tasti funzione per la modifica locale del valore di temperatura nel campo +3/-3°K rispetto al setpoint generale con reset al tale valore tramite comando del Sistema di Supervisione Generale.	cad	92,04	0.000
30.02.030.002	euro (centododici/30) Fornitura modulo di comando e sonda di temperatura ambiente per la regolazione della temperatura degli ambienti dotati di ventilconvettori. Il suddetto risulterà connesso con il regolatore DDC tramite specifico bus di comunicazione e dovrà essere completo di display retroilluminato avente dimensione non inferiore a 2" e manopola o tasti funzione per la modifica locale del valore di temperatura nel campo +3/-3°K rispetto al setpoint generale, selezione della velocità min/med/max/auto con reset al setpoint base ed alla velocità automatica tramite comando del Sistema di Supervisione Generale.	cad	112,30	0.000
30.02.030.003	euro (centododici/30) Fornitura modulo di comando per l'impostazione del set-point della temperatura delle zone dotate di ventilconvettori. Il suddetto risulterà connesso con il regolatore DDC del ventilconvettore più vicino tramite specifico bus di comunicazione, dovrà essere completo di display retroilluminato avente dimensione non inferiore a 2" e manopola o tasti funzione per la modifica locale del set-point di temperatura di zona.	cad	112,30	0.000
30.02.031.001	euro (duecentosettantadue/72) Fornitura Regolatore Ambiente DDC comunicante su protocollo LON/BACNET/MODBUS per controllo climatizzazione degli ambienti dotati di pannelli radianti a soffitto; il suddetto è inteso dotato di n.° 6 ingressi configurabili (analogici/digitali), n.° 3 uscite digitali di comando, n.° 2 uscite di potenza a triac, interfacciato con la sonda/pannello ambiente di comando su specifico bus, completo di contenitore modulare in PVC autoestinguente con guida DIN posizionabile nel controsoffitto, alim. 230 Vca; ; IP20 e modulo di uscita KNX a due canali per attenuazione climatizzazione locale in assenza di persone.	cad	272,72	0.000
30.02.031.002	euro (trecentodue/39) Fornitura Regolatore Ambiente DDC comunicante su protocollo LON/BACNET/MODBUS per controllo climatizzazione degli ambienti dotati di ventilconvettori; il suddetto è inteso dotato di n.° 3 ingressi configurabili (analogici/digitali), n.° 2 uscite di potenza a triac, n.° 4 uscite analogiche, interfacciato con la sonda/pannello ambiente di comando su specifico bus, completo di contenitore modulare in PVC autoestinguente con guida DIN posizionabile nel controsoffitto, alim. 230 Vca; ; IP20 e modulo di uscita KNX a due canali per attenuazione climatizzazione locale in assenza di persone.	cad	302,39	0.000
30.02.032	euro (sessantacinque/81) POSA IN OPERA di Sistema Radiante (scambiatore di Calore) e FORNITURA E POSA in opera di CONTROSOFFITTO IN GESSO LISCIO rivestito su orditura metallica composta da: - Profili perimetrali a "U" 30x28mm isolati dalla muratura con nastro adesivo vinilico con funzione di taglio acustico; - Profili portanti in lamiera d'acciaio zincata a "C" 50x27 mm spessore 0,6 mm sia per l'orditura primaria (Classe di carico di 30<p<50 kg/m²) fissata al solaio con tasselli ad espansione e pendini con modulo di pendinaggio idoneo per un carico di 30<p<50 kg/m², che per l'orditura secondaria ancorata alla primaria tramite appositi ganci ortogonali; - Lastre di gesso liscio rivestito fibrorinforzato spessore 9,5 mm, > 0.27 W/mK, L'opera dovrà essere comprensiva della stuccatura dei giunti e delle teste delle viti e rasatura finale secondo livello di qualità a richiesta della D.L. (UNI 11424) e di quanto altro necessario per dare la stessa completa e compiuta ad arte, pronta per la successiva rifinitura, secondo la regola della buona tecnica ed in conformità alle prescrizioni ed istruzioni di montaggio del produttore, alla norma UNI 11424:2011 ed alla normativa tecnica e/o di sicurezza sul lavoro e cantiere vigente. La suddetta voce si intende comprensiva anche della posa del Sistema Radiante e della rasatura finale del gesso. PREZZO RIFERITO ALLA SUPERFICIE CALPESTABILE	mq	65,81	74.900
30.02.132	euro (cinquecentoventiuno/96) LAVABO DI PRIMARIA MARCA PER DISABILI Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata bianca tipo marca Soema cod.ECOLAV o equivalente, con appoggiamenti e paraspruzzi. Adatto per uso da parte di persona disabile, completo di: - gruppo di erogazione con miscelatore monocomando con leva clinica e doccetta estraibile tipo Soema cod.RUBILEV o equivalente; - coppia staffe di sostegno tipo Soema cod.ECOSTAFF o equivalente; - coppia di rubinetti di arresto sottolavabo con filtro; - sifone flessibile in plastica tipo Soema cod.SIFO o equivalente; - tasselli di fissaggio; - quota parte (dal collettore/rubinetto d'arresto all'utenza) di tubazioni di acqua calda e fredda con isolamento in guaine a norma di Legge; - quota parte (dall'utenza alla colonna verticale principale) di tubazioni di scarico sistema tipo marca Valsir mod. Silere ad innesto, con relative curve e pezzi speciali al necessario; - di quant'altro necessario per renderlo in opera funzionante e collaudabile. I materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle normative vigenti.	cad	521,96	10.760
30.02.133	euro (quarantamilaasettecentoottantacinque/61) POMPA DI CALORE Fornitura e posa in opera di pompa di calore tipo marca BlueBox mod. Zeta Sky HP R7 LN 13.2 o equivalente, con le seguenti caratteristiche: - 1P una pompa lato utenza - LN Low noise - MAFR Manometri - RUB Rubinetto linea aspirazione/mandata - RA Resistenze antigelo - VSIW Valvole di sicurezza acqua - FLUS Flussostato acqua - FW Filtro acqua - A43 Alimentazione 400/3/50 - CA controllo avanzato - CSP Compensazione del set point in funzione dell'aria esterna - COTW Controllo temperatura acqua in uscita - CP Contatti puliti di funzionamento - TERM terminale utente remotato - RMMT Relè di minima e massima tensione - PBA Protocollo BACnet su TCP-IP - AG antivibranti in gomma In opera funzionante e collaudabile.	cad	40'785,61	0.640
30.02.134	LAVABO DI PRIMARIA MARCA SOSPESO CON RUBINETTO ELETTRONICO Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso in porcellana vetrificata bianca Completo di: - gruppo di erogazione con rubinetto elettronico da			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	lavabo con miscelatore, trasformatore 12V ca tipo marca Soema cod.RUBILEV o equivalente; - coppia di rubinetti di arresto sottolavabo con filtro; - sifone cromato; - tasselli di fissaggio; - quota parte (dal collettore/rubinetto d'arresto all'utenza) di tubazioni di acqua calda e fredda con isolamento in guaine a norma di Legge; - quota parte (dall'utenza alla colonna verticale principale) di tubazioni di scarico sistema tipo marca Valsir mod. Silere ad innesto, con relative curve e pezzi speciali al necessario; - di quant'altro necessario per renderlo in opera funzionante e collaudabile. I materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle normative vigenti. euro (cinquecentosessantanove/53)	cad	569,53	4.930
30.02.135	PIATTO DOCCIA DI PRIMARIA MARCA Fornitura e posa in opera di piatto doccia in porcellana vetrificata di colore bianco tipo marca Soema cod.DOC01 o equivalente Completo di: - Braccio con sifone doccia cod.SOFF2 o equivalente soffione anticalcare con braccio e snodo L=180mm - Miscelatore ad incasso con miscelatore termostatico e rubinetto con leva clinica e doccetta saliscendi cod.TERMO5 o equivalente euro (seicentoquarantanove/81)	cad	649,81	4.320
30.02.136	PIATTO DOCCIA DI PRIMARIA MARCA PER DISABILI Fornitura e posa in opera di piatto doccia in porcellana vetrificata di colore bianco tipo marca Soema cod.DOC01 o equivalente Completo di: - Braccio con sifone doccia cod.SOFF2 o equivalente soffione anticalcare con braccio e snodo L=180mm - Miscelatore ad incasso con miscelatore termostatico e rubinetto con leva clinica e doccetta saliscendi cod.TERMO5 o equivalente - Seggiolino ribaltabile per doccia in ABS igienico ed alluminio ricoperto cod.Q6 o equivalente euro (ottocentottantacinque/61)	cad	885,61	3.170
30.02.137	PILETTA DI SCARICO Fornitura e posa in opera di piletta cromata da 15x15 cm completa di sifone e flangia per impermeabilizzazione in PVC, per la realizzazione di scarichi a pavimento con piastrelle di ceramica o altro rivestimento simile, completa di: - foglio di polietilene per impermeabilizzazione, dimensioni da concordare in corso d'opera; - quota parte (dall'utenza alla colonna verticale principale) di tubazioni di scarico sistema tipo marca Valsir mod. Silere o equivalente ad innesto, con relative curve e pezzi speciali al necessario; - di quant'altro necessario per renderlo in opera funzionante e collaudabile. euro (centoundici/89)	cad	111,89	16.720
30.02.139	SISTEMA DI REGOLAZIONE DI CENTRALE Fornitura e posa in opera di nuovo sistema di regolazione di centrale per la gestione delle linee di distribuzione in centrale termica. Multiregolatore digitale a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus, completo di quadro elettro-strumentale, compresi software, ingegnerizzazione del sistema in fase costruttiva, messa in servizio, collaudo, documentazione e istruzione in campo del personale di manutenzione. Punti regolazione per la gestione circolatori secondo schema funzionale del progetto esecutivo ed il controllo della generazione mediante le caldaie esistenti (servizi riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria) e nuovo gruppo frigo; gestione valvole miscelatrici a tre vie motorizzate; regolatore climatico; gestione E/I. Ciascun punto di regolazione è costituito da: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale. Sistema in opera funzionante e collaudabile. euro (cinquemilacinquecentonovanta/89)	cad	5'590,89	10.710
30.02.141	SMANTELLAMENTO DELLE APPARECCHIATURE E DELLA DISTRIBUZIONE ESISTENTI - IMPIANTO TERMICO Smantellamento degli impianti meccanici e delle apparecchiature esistenti costituenti l'impianto termico comprendente: - Rimozione delle reti di distribuzioni esistenti, compresi gli organi di intercettazione e regolazione. - Rimozione UTA e distribuzione aerea esistente - Rimozione del generatore a gas metano a parete esistente - Rimozione della componentistica di centrale termica non prevista nella configurazione di layout riquilibrata Accatastamento in cantiere e/o trasporto alla discarica del materiale di risulta. La rimozione dovrà essere fatta in "sicurezza" con l'ausilio di tutte le attrezzature necessarie (ponteggi, dispositivi di protezione, ecc.) nel pieno rispetto della normativa antinfortunistica vigente. Sono compresi eventuali oneri per lo smaltimento. Compresi oneri per l'esecuzione delle opere sopra descritte o per qualsiasi altra opera e/o fornitura non menzionata ma occorrente a dare il tutto finito. euro (cinquemilaseicentonovantasei/11)	cad	5'696,11	29.570
30.02.147	UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIFICAZIONE TAGLIA 1100 Fornitura e posa in opera di recuperatore tipo marca UTEK taglia 1100 o equivalente - REC tipo Utek CHRHE 1100 cod. 2PBAC002BSH+XX o equivalente - unità Ventilazione a doppio flusso Non Residenziale con recupero di calore ad altissimo rendimento da 75% a > 90%) soluzione ideale per ottenere la più alta certificazione energetica degli edifici del settore terziario, industriale e residenziale collettivo (impianti condominiali centralizzati). - Produzione Utek modello - CRHEH 1100 batteria acqua fredda/calda BAAF/C 7,21 kW in caldo 4,99 - RESISTENZA ELETTRICA MONO POST RISCALDO 2 KW DIAM. 200 - CONTROLLO A MICROPROCESSORE EVO D PH COSTRUZIONE: - telaio in profilati estrusi di alluminio - cassa in doppia pannellatura in lamiera Aluzinc® (struttura esterna e parti interne) a sandwich su isolante in schiuma poliuretana iniettata spessore 25 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico); parti interne dell'unità di ventilazione in Aluzinc® - vasca raccolta condensa in lamiera Aluzinc® con scarico per evacuazione - scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente che garantisce altissime efficienze nel recupero del calore sensibile - certificato Eurovent - sbrinamento automatico dello scambiatore (tramite strategia anti-gelo) - by-pass 100% automatico di serie - ventilatori radiali a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico di velocità, a basso consumo, monofase (230V-1-50/60Hz) che garantiscono elevati valori di pressione statica utile disponibile alla canalizzazione - imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria - configurabile in cantiere: è possibile modificare la posizione dei condotti aria - filtri (ISO 16890) classe ePM10 50% (ex M5) per aria di estrazione e classe ePM1 70% (ex F7) a bassa perdita di carico per aria di rinnovo - avviso filtri sporchi: gestito da pressostati differenziali - portine accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione - soluzioni plug-n-play con quadro elettrico e controllo pre-cablati a bordo macchina MODALITA DI INSTALLAZIONE: - orizzontale VERSIONE: - con batteria acqua calda/fredda direttamente gestita dal regolatore EVO - sonda umidità a canale CONTROLLO E REGOLAZIONE: - plug-n-play con microprocessore e quadro elettrico montati e pre-cablati a bordo macchina EVO D - Accessori per scarico condensa: - n. 2 SIPH sifone scarico condensa - Accessori per regolazione: elettrovalvola tre vie diam 1 0-10V 24V IP40 200N Comprensiva di Sonde VOC in ambiente cod.ARXA o equivalente In opera funzionante e collaudabile, integrata nel sistema di regolazione impianto e			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.02.148	comprensiva di quota parte formazione rete scarico condensa. euro (ottomilaquattrocentoquarantacinque/93) UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIFICAZIONE TAGLIA 1600 Fornitura e posa in opera di recuperatore tipo marca UTEK taglia 1600 o equivalente - REC tipo Utek CRHEH 1600 cod. 2PHAC0020BSH+XX o equivalente - unità Ventilazione a doppio flusso Non Residenziale con recupero di calore ad altissimo rendimento da 75% a > 90%) soluzione ideale per ottenere la più alta certificazione energetica degli edifici del settore terziario, industriale e residenziale collettivo (impianti condominiali centralizzati). - Produzione Utek modello - CRHEH 1600 batteria acqua fredda\calda BAAF/C 13,32 kW IN CALDO 9,67 - RESISTENZA ELETTRICA MONO POST RISCALDO 6 KW DIAM. 355 - CONTROLLO A MICROPROCESSORE EVO D PH COSTRUZIONE: - telaio in profilati estrusi di alluminio - cassa in doppia pannellatura in lamiera Aluzinc® (struttura esterna e parti interne) a sandwich su isolante in schiuma poliuretana iniettata spessore 25 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico); parti interne dell'unità di ventilazione in Aluzinc® - vasca raccolta condensa in lamiera Aluzinc® con scarico per levacuazione - scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente che garantisce altissime efficienze nel recupero del calore sensibile - certificato Eurovent - sbrinamento automatico dello scambiatore (tramite strategia anti-gelo) - by-pass 100% automatico di serie - ventilatori radiali a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico di velocità, a basso consumo, monofase (230V-1-50/60Hz) che garantiscono elevati valori di pressione statica utile disponibile alla canalizzazione - imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria - configurabile in cantiere: è possibile modificare la posizione dei condotti aria - filtri (ISO 16890) classe ePM10 50% (ex M5) per aria di estrazione e classe ePM1 70% (ex F7) a bassa perdita di carico per aria di rinnovo - avviso filtri sporchi: gestito da pressostati differenziali - portine accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione - soluzioni plug-n-play con quadro elettrico e controllo pre-cablati a bordo macchina MODALITA DI INSTALLAZIONE: - orizzontale VERSIONE: - con batteria acqua calda/fredda direttamente gestita dal regolatore EVO - sonda umidità a canale CONTROLLO E REGOLAZIONE: - plug-n-play con microprocessore e quadro elettrico montati e pre-cablati a bordo macchina EVO D - Accessori per scarico condensa: - n. 2 SIPH sifone scarico condensa - Accessori per regolazione: elettrovalvola tre vie diam 1 0-10V 24V IP40 200N Comprensiva di Sonde VOC in ambiente cod.ARXA o equivalente In opera funzionante e collaudabile, integrata nel sistema di regolazione impianto e comprensiva di quota parte formazione rete scarico condensa. euro (diecimilacentosette/35)	cad	8'445,93	2.660
30.02.149	UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA E DEUMIDIFICAZIONE TAGLIA 2300 Fornitura e posa in opera di recuperatore tipo marca UTEK taglia 2300 o equivalente - REC tipo Utek CRHE H 2300 cod.2PCAC0020BSH+XX o equivalente - Unità Ventilazione a doppio flusso Non Residenziale con recupero di calore ad altissimo rendimento da 75% a > 90%) soluzione ideale per ottenere la più alta certificazione energetica degli edifici del settore terziario, industriale e residenziale collettivo (impianti condominiali centralizzati). - Produzione Utek modello - CRHEH 2300 batteria acqua fredda\calda BAAF/C 16,5 kW IN CALDO 11,03 - RESISTENZA ELETTRICA MONO POST RISCALDO 6 KW DIAM. 355 - CONTROLLO A MICROPROCESSORE EVO PH COSTRUZIONE: - telaio in profilati estrusi di alluminio - cassa in doppia pannellatura in lamiera Aluzinc® (struttura esterna e parti interne) a sandwich su isolante in schiuma poliuretana iniettata spessore 25 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico); parti interne dell'unità di ventilazione in Aluzinc® - vasca raccolta condensa in lamiera Aluzinc® con scarico per levacuazione - scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente che garantisce altissime efficienze nel recupero del calore sensibile - certificato Eurovent - sbrinamento automatico dello scambiatore (tramite strategia anti-gelo) - by-pass 100% automatico di serie - ventilatori radiali a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico di velocità, a basso consumo, monofase (230V-1-50/60Hz) che garantiscono elevati valori di pressione statica utile disponibile alla canalizzazione - imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria - configurabile in cantiere: è possibile modificare la posizione dei condotti aria - filtri (ISO 16890) classe ePM10 50% (ex M5) per aria di estrazione e classe ePM1 70% (ex F7) a bassa perdita di carico per aria di rinnovo - avviso filtri sporchi: gestito da pressostati differenziali - portine accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile ispezione/manutenzione - soluzioni plug-n-play con quadro elettrico e controllo pre-cablati a bordo macchina MODALITA DI INSTALLAZIONE: - orizzontale VERSIONE: - con batteria acqua calda/fredda direttamente gestita dal regolatore EVO - sonda umidità a canale CONTROLLO E REGOLAZIONE: - plug-n-play con microprocessore e quadro elettrico montati e pre-cablati a bordo macchina EVO D - Accessori per scarico condensa: - n. 2 SIPH sifone scarico condensa - Accessori per regolazione: elettrovalvola tre vie diam 1 0-10V 24V IP40 200N Comprensiva di Sonde VOC in ambiente cod.ARXA o equivalente In opera funzionante e collaudabile, integrata nel sistema di regolazione impianto e comprensiva di quota parte formazione rete scarico condensa. euro (undicimilatrecentoquaranta/40)	cad	10'107,35	2.410
30.03.001	30.03 - Impianti idrico-sanitari ATTACCO ACQUA FREDDA E SCARICO Formazione attacco per apparecchio sanitario con alimentazione di acqua fredda e allaccio allo scarico completo di: - rubinetti a squadra in ottone cromato con rosetta a muro; - terminali tappati; - quota parte (dal collettore/rubinetto d'arresto all'utenza) di tubazioni di acqua fredda con isolamento in guaine a norma di Legge; - quota parte (dall'utenza alla colonna verticale principale) di tubazioni di scarico sistema tipo marca Valsir mod. Silere o equivalente ad innesto, con relative curve e pezzi speciali al necessario; - di quant'altro necessario per renderlo in opera funzionante e collaudabile. euro (novantasette/88)	cad	97,88	19.120
30.03.002.001	COLLETTORE IDROSANITARIO 4C/5F CON DISINFEZIONE TERMICA Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione idrosanitaria preassemblato in cassetta. Tipo marca CALEFFI serie 6005. Gruppo compatto multifunzione per controllo temperatura, disinfezione termica. Gruppo compatto multifunzione per controllo temperatura, disinfezione termica e distribuzione per impianto idrosanitario, preassemblato in cassetta. Composto da: - Gruppo monoblocco multifunzione con miscelatore termostatico antiscottatura e valvola di flussaggio per disinfezione termica circuito. Completo di valvole di intercettazione, filtri ispezionabili e valvole di ritegno agli ingressi acqua calda e fredda. Predisposto per l'accoppiamento diretto ai collettori di distribuzione. Con kit di derivazione per circuito acqua fredda. Attacchi ingresso 3/4 M, uscita 3/4 M a bocchettone. Corpo in lega			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.03.002.002	antidezincificazione. Cromato. Fluido d'impiego: acqua potabile. - Miscelatore termostatico antiscottatura, con prestazioni secondo la norma NF 079 doc.08, EN 1111 e EN 1287. Con blocco antimanomissione della temperatura di regolazione. Otturatore in PSU. Molle in acciaio inox. Elementi di tenuta in EPDM. Coperchio in ABS. Tmax ingresso 85°C. Campo di regolazione da 30°C a 50°C. Precisione $\pm 2^\circ\text{C}$. Pmax d'esercizio (statica) 10 bar. Pmax d'esercizio (dinamica) 5 bar. Massimo rapporto tra le pressioni di ingresso (C/F o F/C) 2:1. Valvola di flussaggio per by-pass controllo miscelatore e contemporanea intercettazione ingresso acqua fredda, ad azionamento manuale od automatico con comando elettrotermico. Asta di comando in acciaio inox con doppio otturatore in EPDM. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Manopola per comando manuale in ABS. Valvole di intercettazione e kit di derivazione con corpo in ottone, cromato. Filtri ispezionabili in acciaio inox con tenuta in EPDM. Valvole di ritegno con corpo ed otturatore in POM e molla in acciaio inox. - Comando elettrotermico. Normalmente chiuso. Alimentazione 230 V (ac). Assorbimento a regime 3 W. Corrente di spunto = 1 A. Corrente di mantenimento 13 mA. Grado di protezione IP 44 (in posizione verticale). T ambiente max 50°C. Tempo di intervento per inizio flussaggio 210 secondi. Lunghezza del cavo di alimentazione 80 cm. - Collettori di distribuzione acqua calda e fredda dotati di valvole di intercettazione con volantino di manovra per ogni singolo circuito e di etichette identificative dell'apparecchio servito. A 4+5 derivazioni acqua calda e fredda. Attacchi principali 3/4 F, attacchi derivazioni 23 p. 1,5 mm. Interasse: 35 mm. Corpo collettore in ottone, cromato. Asta e vitone in ottone. Tenute idrauliche in EPDM. Pressione max d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100°C. Manopola in PA6GF. Staffe di fissaggio in acciaio inox. - Cassetta di contenimento ventilata. Colore bianco RAL 9010. Dimensioni utili 560 x 330 mm , profondità 80 mm. In opera funzionante e collaudabile. euro (cinquecentosessantasei/73)	cad	566,73	6.610
30.03.003.001	COLLETTORE IDROSANITARIO 8C/10F CON DISINFEZIONE TERMICA Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione idrosanitaria preassemblato in cassetta. Tipo marca CALEFFI serie 6005. Gruppo compatto multifunzione per controllo temperatura, disinfezione termica. Gruppo compatto multifunzione per controllo temperatura, disinfezione termica e distribuzione per impianto idrosanitario, preassemblato in cassetta. Composto da: - Gruppo monoblocco multifunzione con miscelatore termostatico antiscottatura e valvola di flussaggio per disinfezione termica circuito. Completo di valvole di intercettazione, filtri ispezionabili e valvole di ritegno agli ingressi acqua calda e fredda. Predisposto per l'accoppiamento diretto ai collettori di distribuzione. Con kit di derivazione per circuito acqua fredda. Attacchi ingresso 3/4 M, uscita 3/4 M a bocchettone. Corpo in lega antidezincificazione. Cromato. Fluido d'impiego: acqua potabile. - Miscelatore termostatico antiscottatura, con prestazioni secondo la norma NF 079 doc.08, EN 1111 e EN 1287. Con blocco antimanomissione della temperatura di regolazione. Otturatore in PSU. Molle in acciaio inox. Elementi di tenuta in EPDM. Coperchio in ABS. Tmax ingresso 85°C. Campo di regolazione da 30°C a 50°C. Precisione $\pm 2^\circ\text{C}$. Pmax d'esercizio (statica) 10 bar. Pmax d'esercizio (dinamica) 5 bar. Massimo rapporto tra le pressioni di ingresso (C/F o F/C) 2:1. Valvola di flussaggio per by-pass controllo miscelatore e contemporanea intercettazione ingresso acqua fredda, ad azionamento manuale od automatico con comando elettrotermico. Asta di comando in acciaio inox con doppio otturatore in EPDM. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Manopola per comando manuale in ABS. Valvole di intercettazione e kit di derivazione con corpo in ottone, cromato. Filtri ispezionabili in acciaio inox con tenuta in EPDM. Valvole di ritegno con corpo ed otturatore in POM e molla in acciaio inox. - Comando elettrotermico. Normalmente chiuso. Alimentazione 230 V (ac). Assorbimento a regime 3 W. Corrente di spunto = 1 A. Corrente di mantenimento 13 mA. Grado di protezione IP 44 (in posizione verticale). T ambiente max 50°C. Tempo di intervento per inizio flussaggio 210 secondi. Lunghezza del cavo di alimentazione 80 cm. - Collettori di distribuzione acqua calda e fredda dotati di valvole di intercettazione con volantino di manovra per ogni singolo circuito e di etichette identificative dell'apparecchio servito. A 8+10 derivazioni acqua calda e fredda. Attacchi principali 3/4 F, attacchi derivazioni 23 p. 1,5 mm. Interasse: 35 mm. Corpo collettore in ottone, cromato. Asta e vitone in ottone. Tenute idrauliche in EPDM. Pressione max d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷100°C. Manopola in PA6GF. Staffe di fissaggio in acciaio inox. - Cassetta di contenimento ventilata. Colore bianco RAL 9010. Dimensioni utili 560 x 330 mm , profondità 80 mm. In opera funzionante e collaudabile. euro (settecentotrentanove/51)	cad	739,51	5.060
30.03.003.001	ELEMENTI DI RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 2000 Fornitura e posa in opera di elementi di radiatori tubolari in acciaio tipo marca IRSAP modello TES13 o equivalente, aventi le seguenti caratteristiche: - tubi in lamiera di acciaio del diametro di 25 mm; - collettori in lamiera d'acciaio stampati; - filettature estremità collettore sup. e inf. 1"1/4 G dx o sx; - lunghezza elementi 45mm (passo del singolo elemento); - pressione massima di esercizio massima ammessa 8 bar; - temperatura di esercizio massima ammessa 95°C; - colore bianco standard; - batterie in opera complete di tappi ciechi, tappi forati, nipples, riduzioni, guarnizioni e quanto altro necessario. Altezza 2000. In opera funzionante e collaudabile. euro (cinquanta/74)	cad	50,74	5.910
30.03.003.002	ELEMENTI DI RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 750 Fornitura e posa in opera di elementi di radiatori tubolari in acciaio tipo marca IRSAP - modello TES13 o equivalente, aventi le seguenti caratteristiche: - tubi in lamiera di acciaio del diametro di 25 mm; - collettori in lamiera d'acciaio stampati; - filettature estremità collettore sup. e inf. 1"1/4 G dx o sx; - lunghezza elementi 45mm (passo del singolo elemento); - pressione massima di esercizio massima ammessa 8 bar; - temperatura di esercizio massima ammessa 95°C; - colore bianco standard; - batterie in opera complete di tappi ciechi, tappi forati, nipples, riduzioni, guarnizioni e quanto altro necessario. Altezza 750. In opera funzionante e collaudabile. euro (diciassette/70)	cad	17,70	10.570
30.03.004.001	EVENTUALE Sistema di "controllo in continuo della concentrazione media di prodotto sterilizzante contenuto all'interno di entrambe le vasche di stoccaggio acqua potabile"; la suddetta apparecchiatura dovrà risultare corredata di apposito pannello indicatore ove risulti possibile visualizzare la concentrazione analizzata e conseguentemente programmare la funzionalità/fermata della Stazione Dosatrice di prodotto chimico. Il suddetto risulta comprensivo del Gruppo dosatore di "prodotto sterilizzante" di tipo regolarmente approvato dal Ministero della Sanità, ("ipoclorito di sodio" oppure "perossido di idrogeno" oppure "monoclorammina" oppure altri prodotti equivalenti); il suddetto dovrà risultare dotato di idonea pompa dosatrice ed adatto contenitore in plastica del prodotto chimico utilizzabile, (di tipo singolo oppure doppio). euro (settemilanovecentoottantaquattro/14)	a corpo	7'984,14	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.03.004.002	EVENTUALE sistema di "controllo in continuo della concentrazione media di prodotto sterilizzante" contenuto all'interno della "vasca di stoccaggio acqua piovana/acqua di falda"; la suddetta apparecchiatura dovrà risultare corredata di apposito pannello indicatore ove risulti possibile visualizzare la "concentrazione rilevata" e conseguentemente programmare la funzionalità/fermata della "Stazione Dosatrice di Prodotto Chimico" in appresso descritta. Il suddetto risulta comprensivo del gruppo dosatore di "prodotto sterilizzante" di tipo regolarmente approvato dal Ministero della Sanità, (ipoclorito di sodio oppure perossido di idrogeno); il suddetto dovrà risultare dotato di idonea pompa dosatrice, e relativo kit di supporto, avente portata/prevalenza adatta e contenitore in plastica di stoccaggio del prodotto chimico utilizzabile. euro (tremilasettecentoquattro/14)	a corpo	3'704,14	0.000
30.03.005	F.O di "Filtri Finali" di tipo "autopulenti ad azionamento automatico e temporizzato" aventi capacità filtrante non inferiore a 90 mm - Portata massima di riferimento non inferiore a 10 m c/h-cad. euro (millenovecentoottantadue/73)	cad	1'982,73	0.000
30.03.006.001	F.O di Indicatore visivo del livello dell'acqua contenuta all'interno della Vasca euro (duecentoventiotto/89)	cad	228,89	0.000
30.03.006.002	idem c.s. ...all'interno della Vasca Antincendi. euro (duecentoventiotto/89)	cad	228,89	0.000
30.03.007	F.O di Pressostato del tipo ad "elevata sensibilità" predisposto per azionare un "avviso acustico/luminoso" presso la "Control Room" in caso di "mancanza della pressione idraulica" sulla condotta di alimentazione della Vasca Antincendio da parte dell'Acquedotto Pubblico Locale - pressione di taratura pari ad 1,5 bar circa. euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.008	F.O di Valvole a galleggiante - DN 80/cad. - serventi a garantire lo "riempimento automatico della vasca antincendio in caso di effettivo funzionamento della stessa"; le suddette verranno direttamente alimentate dalla specifica "condotta idraulica collegata con l'Acquedotto Pubblico Locale. euro (quattrocentouno/93)	cad	401,93	0.000
30.03.009	F.O. Collettore distributivo di acqua potabile correttamente pressurizzata dalle Elettropompe poste all'interno della "Centrale Idrica", (riportata nell'Elaborato Tv8 637), il suddetto, realizzato in acciaio zincato ed avente diametro non inferiore a DN 100 viene inteso termicamente isolato contro lo "stillicidio estivo" mediante guaine elastomeriche adatte aventi spessore mai inferiore a 19 mm e finitura esterna del tutto tramite plastica rigida tipo Isogenopack. euro (millequattrocentoquarantasette/05)	cad	1'447,05	0.000
30.03.010	F.O. Contatori Volumetrici di tipo "supervisionabili con il Sistema BMS" in grado di contabilizzare il "quantitativo di acqua piovana, (oppure di falda), inviata ai vari specifici utilizzi". euro (ottocentosei/95)	cad	806,95	0.000
30.03.011	F.O. di "Filtri Finali" di tipo "autopulenti ad azionamento automatico e temporizzato" aventi capacità filtrante non inferiore a 90 mm ed operanti "in parallelo tra loro" - Portata di riferimento non inferiore a 28 ÷ 30 mc/h-cad. euro (duemilaseicentonovantaotto/44)	cad	2'698,44	0.000
30.03.012	F.O. di "Filtri Secondari" del tipo a "dischi" operanti come dispositivi di sicurezza per il Filtro a Sabbia prima descritto - diam. 3"/cad - pressione max d'esercizio non inferiore a 10 bar - portata di normale funzionamento pari a 22÷23 mc/h-cad. euro (cinquemilacinquecentosettantasette/22)	cad	5'577,22	0.000
30.03.013	F.O. di "Filtri Secondari" del tipo a dischi operanti come dispositivo di sicurezza per il Filtro a Sabbia prima descritto - diam. 2"/cad - pressione max d'esercizio non inferiore a 10 bar - portata di normale funzionamento pari a 10 mc/h -cad. euro (cinquemilacinquecentosettantasette/22)	cad	5'577,22	0.000
30.03.014.001	F.O. di Apparecchiature varie di Regolazione serventi a produrre dell'Acqua Calda a Bassa Temperatura, (T = 50°C), tramite l'Impianto Solare Termico, (ed i relativi Scambiatori di Calore a Piastre), in modo da utilizzare la suddetta acqua calda per il corretto funzionamento delle Batterie di Post-Riscaldamento Estivo delle UTA. N°2 sonde di temperatura ad immersione disposte sulla condotta in uscita dal circuito secondario dello Scambiatore di Calore N°86 N°2 valvole miscelatrici a tre vie di tipo "filettate" - PN16 - DN 40 - Kvs = 25 - p.d.c. = 27,04 Kpa con una portata idraulica di riferimento pari a 13.000 lt/h. N°2 servocomandi dotati di "funzionamento modulante" perfettamente adatti alle valvole miscelatrici sopra descritte. Il tutto ovviamente interfacciato col Sistema Centrale di Regolazione e Supervisione, (BMS). euro (centonovantauno/82)	a corpo	191,82	0.000
30.03.014.002	F.O. di Apparecchiature varie serventi a garantire il controllo della temperatura dell'Acqua Calda Sanitaria avviata alle Utenze dell'intero Complesso Ospedaliero e ad effettuare l'eventuale ciclo termico antilegionella"; (anche se non esistono serbatoi di stoccaggio acqua calda sanitaria in quanto utilizzati appositi Scambiatori di Calore a Piastre). N°1 sonda di temperatura ad immersione posizionabile sulla condotta di adduzione acqua calda sanitaria alle Utenze ed operante anche come "limite inferiore" del parametro termico con conseguente invio di segnale di allarme. N°1 termostato ad immersione operante come "limite di massima temperatura" N°2 valvole miscelatrici a tre vie di tipo "filettate / flangiate" - PN16 - DN 40 - Kvs = 25 - p.d.c. = 27,04 Kpa con una portata idraulica di 13.000 lt/h. N°2 servocomandi con funzionamento "modulante" e "ritorno a molla" di tipo perfettamente adatto alle valvole miscelatrici sopra descritte. N°1 sonda di temperatura ad immersione, (oppure termostato ad immersione), posizionata sulla "condotta di Ricircolo Acqua Calda Sanitaria" e tarata ad una temperatura di circa 65 ÷ 68 °C garantente il funzionamento del "ciclo antilegionella", (nel caso si decida di attuarlo), per un periodo di tempo di circa 30 minuti dopo il "superamento avvenuto del set-point preimpostato". Il tutto ovviamente interfacciato col Sistema Centrale di Regolazione e Supervisione, (BMS).			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.03.014.003	euro (millequattrocentosessanta/68) F.O. di Apparecchiature varie serventi ad effettuare una "Regolazione Climatica dell'acqua calda a bassa temperatura" avviata ai circuiti utilizzatori dei pannelli radianti a soffitto, (ed anche a pavimento), serventi i numerosi ambienti del Complesso Ospedaliero. N°1 sonda combinata di temperatura ed umidità relativa esterna N°2 sonde di temperatura ad immersione, (disposte sulla condotta in uscita da ciascun Scambiatore di Calore a piastre prima descritto), svolgente la "funzione attiva" nell'impostazione della temperatura di mandata N°2 termostati ad immersione funzionanti come "limite superiore di temperatura" per l'acqua calda in uscita dagli Scambiatori di Calore. N°2 sonde di temperatura ad immersione, (disposte sui collettori di mandata e ritorno), effettuanti la specifica lettura del parametro termico e comandanti anche l'eventuale funzionamento in serie/cascata" dei due Scambiatori di Calore a piastre N°2 valvole miscelatrici a tre vie di tipo flangiate - PN 10/16 - DN 80 - Kvs = 100 - p.d.c. = 27,04 Kpa con portata idraulica di 52 mc/h-cad.. N°2 servocomandi con "funzionamento modulante" e "ritorno a molla" di tipo perfettamente adatti alle valvole miscelatrici a tre vie sopra descritte N°1 multiregolatore di comando e controllo dell'intero Impianto correttamente interfacciato col Sistema BMS servente l'intero Complesso Ospedaliero.	a corpo	1'460,68	0.000
30.03.014.004	euro (cinquemilatrecentotrentadue/33) F.O. di Apparecchiature varie serventi ad effettuare una "Regolazione Climatica dell'acqua fredda ad alta temperatura" avviata ai circuiti utilizzatori dei pannelli radianti a soffitto, (ed anche a pavimento), serventi i numerosi ambienti del Complesso Ospedaliero. N°1 sonda combinata di temperatura ed umidità relativa esterna N°2 sonde di temperatura ad immersione, (disposte sulla condotta in uscita da ciascun Scambiatore di Calore a piastre prima descritto), svolgente la "funzione attiva" nell'impostazione della temperatura di mandata N°2 termostati ad immersione funzionanti come "limite inferiore di temperatura" per l'acqua fredda in uscita dagli Scambiatori di Calore. N°2 sonde di temperatura ad immersione, (disposte sui collettori di mandata e ritorno), effettuanti la specifica lettura del parametro termico e comandanti anche l'eventuale funzionamento in serie/cascata" dei due Scambiatori di Calore a piastre N°2 valvole miscelatrici a tre vie di tipo flangiate - PN 10/16 - DN 100 - Kvs = 160 - p.d.c. = 23,77 Kpa con portata idraulica di 78 mc/h-cad; le suddette vengono intese termicamente isolate N°2 servocomandi con "funzionamento modulante" e "ritorno a molla" di tipo perfettamente adatti alle valvole miscelatrici a tre vie sopra descritte N°1 multiregolatore di comando e controllo di entrambi gli Impianti correttamente interfacciato col Sistema BMS servente l'intero Complesso Ospedaliero.	a corpo	5'332,33	0.000
30.03.015.001	euro (cinquemilasettecentosettantasette/82) F.O. di Collettore di "Adduzione/Ritorno Acqua Calda da Riscaldamento" sia a "bassa temperatura", (45°C/40°C), oppure a "media temperatura, (70°C/55°C) agli Scambiatori di calore N°3 e N°4 serventi i pannelli radianti a soffitto e quelli a pavimento (HALL); il suddetto, realizzato in acciaio nei diametri compresi tra DN 300 e DN 50, viene inteso verniciato con due mani di antiruggine, isolato termicamente mediante apposite guaine elastomeriche a base di gomma aventi spessore non inferiore a 32 mm, (per condotte con DN = 100), oppure a 25 mm, (per condotte con DN = 80), e finitura esterna del tutto da effettuarsi con plastica rigida tipo Isogepopack. Diametro - Dn 150 mm	a corpo	5'777,82	0.000
30.03.015.002	euro (settecentosessantaotto/70) F.O. di Collettore di "Adduzione/Ritorno Acqua Calda da Riscaldamento" sia a "bassa temperatura", (45°C/40°C), oppure a "media temperatura, (70°C/55°C) ai ventilconvettori a 4 tubi ed ai radiatori; il suddetto, realizzato in acciaio nei diametri compresi tra DN 300 e DN 50, viene inteso verniciato con due mani di antiruggine, isolato termicamente mediante apposite guaine elastomeriche a base di gomma aventi spessore non inferiore a 32 mm, (per condotte con DN = 100), oppure a 25 mm, (per condotte con DN = 80), e finitura esterna del tutto da effettuarsi con plastica rigida tipo Isogepopack. Diametro - Dn 150 mm	a corpo	768,70	0.000
30.03.016	euro (millecentosettantasette/65) F.O. di Collettore di "Adduzione/Ritorno Acqua Calda da Riscaldamento" sia a "bassa temperatura", (45°C/40°C), oppure a "media temperatura, (70°C/55°C) alle Unità di Trattamento Aria disposte in Copertura; il suddetto, realizzato in acciaio nei diametri compresi tra DN 300 e DN 50, viene inteso verniciato con due mani di antiruggine, isolato termicamente mediante apposite guaine elastomeriche a base di gomma aventi spessore non inferiore a 32 mm, (per condotte con DN = 100), oppure a 25 mm, (per condotte con DN = 80), e finitura esterna del tutto da effettuarsi con plastica rigida tipo Isogepopack. Diametro - Dn 250 mm	a corpo	1'177,65	0.000
30.03.017	euro (trecentonovantanove/33) F.O. di Collettore di "Distribuzione Acqua Calda da Riscaldamento a Media Temperatura", (70°C/55°C), da installare all'interno della Sottostazione Tecnica in esame servente ; il suddetto, realizzaoi mediante tubazioni in acciaio aventi diametro non inferiore a DN 200, viene inteso verniciato con due mani di antiruggine, isolato termicamente mediante apposite guaine elastomeriche aventi spessore non inferiore a 32 mm e finito esternamente tramite plastica rigida tipo Isogenopack. Diametro - Dn 150 mm	a corpo	399,33	0.000
30.03.018.001	euro (milleottantacinque/30) F.O. di Collettore di distribuzione Acqua Refrigerata alla temperatura di 7°C ÷ 12°C agli Scambiatori di Calore a PIASTRE n°1 e n°2 alimentante i pannelli radianti a soffitto e quelli a pavimento della Hall. Il suddetto realizzato in acciaio nei diametri compresi tra DN 250 e DN 65, viene inteso verniciato con due mani di antiruggine, isolato termicamente mediante apposite guaine elastomeriche a base di gomma, (dotate di coefficiente di permeabilità $\mu = 7.000$), aventi spessore non inferiore a 25+25 mm, (per condotte con DN = 150), oppure a 32 mm, (per condotte con DN = 125) e finitura esterna del tutto da effettuarsi con plastica rigida tipo Isogepopack. Diametro - Dn 200 mm	a corpo	1'085,30	0.000
30.03.018.002	F.O. di Collettore di distribuzione Acqua Refrigerata alla temperatura di 7°C ÷ 12°C alle batterie fredde dei ventilconvettori a 4 tubi. Il suddetto realizzato in acciaio nei diametri compresi tra DN 250 e DN 65, viene inteso verniciato con due mani di antiruggine, isolato termicamente mediante apposite guaine elastomeriche a base di gomma, (dotate di coefficiente di permeabilità $\mu = 7.000$), aventi spessore non inferiore a 25+25 mm, (per condotte con DN = 150), oppure a 32 mm, (per condotte con DN = 125) e finitura esterna del tutto da effettuarsi			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.03.018.003	con plastica rigida tipo Isogepopack. Diametro - Dn 200 mm euro (milleottantacinque/30)	a corpo	1'085,30	0.000
30.03.018.004	F.O. di Collettore di distribuzione Acqua Refrigerata alla temperatura di 7°C ÷ 12°C alle Unità di Trattamento Aria disposte in Copertura Il suddetto realizzato in acciaio nei diametri compresi tra DN 250 e DN 65, viene inteso verniciate con due mani di antiruggine, isolato termicamente mediante apposite guaine elastomeriche a base di gomma, (dotate di coefficiente di permeabilità $\mu = 7.000$), aventi spessore non inferiore a 25+25 mm, (per condotte con DN = 150), oppure a 32 mm, (per condotte con DN = 125) e finitura esterna del tutto da effettuarsi con plastica rigida tipo Isogepopack. Diametro - Dn 300 mm euro (milletrecentoottantatano/09)	a corpo	1'381,09	0.000
30.03.019.001	F.O. di Collettore Distributivo di Acqua Potabile Fredda installabile all'interno della Sottostazione Tecnica in esame; il suddetto, realizzabile in Acciaio Inox AISI 304 nel diametro pari a 139,7 x 2 mm, viene inteso termicamente isolato contro lo "stillicidio estivo" mediante lastre elastomeriche adatte aventi spessore mai inferiore a 19 mm e finito esternamente tramite plastica rigida tipo Isogenopack. Diametro - 139,7 x 2 mm euro (duemiladuecentosettanta/54)	a corpo	386,14	0.000
30.03.019.002	F.O. di Collettore Distributivo Generale di Acqua Potabile Fredda; il suddetto, realizzato in Acciaio Inox AISI 316L ed avente diametro non inferiore a De 168,3 x 2 mm, viene inteso isolato termicamente contro lo "stillicidio estivo" mediante "guaine elastomeriche adatte", (aventi = 0,038 W/ml-°K e $\mu = 3.000$), nello spessore mai inferiore a 19 mm e finito esternamente tramite plastica rigida tipo Isogenopack. euro (duemilasettecentouno/88)	a corpo	2'270,54	0.000
30.03.020.001	F.O. di Collettore generale di "Mandata Acqua agli Impianti Antincendio di tipo Fisso" serventi l'intero Complesso Ospedaliero; il suddetto, realizzabile mediante tubazioni in acciaio ed avente diametro pari a DN 200, viene inteso verniciato con due mani di antiruggine e due mani di vernice identificativa rossa. euro (millecinquecentosettantasette/98)	cad	2'701,88	0.000
30.03.020.002	F.O. di Collettore generale di "Mandata Acqua agli Impianti Sprinklers" serventi l'intero Complesso Ospedaliero; il suddetto, realizzabile mediante tubazioni in acciaio ed avente diametro pari a DN 200, viene inteso verniciato con due mani di antiruggine e due mani di vernice identificativa rossa. euro (tremlaventiotto/04)	cad	1'577,98	0.000
30.03.021	F.O. di Collettore Verticale, (oppure Orizzontale), di "Equilibramento Idraulico" in modo da consentire facilmente anche l'uso dei "cascami di calore a bassa temperatura", (45°C/40°C), prodotti dall'Impianto Solare Termico, il suddetto, di diametro pari a DN 450 ed altezza, (lunghezza), non inferiore a 3,5 mt, viene inteso realizzato mediante tubazioni in acciaio, verniciato con due mani di antiruggine, isolato termicamente mediante apposite guaine elastomeriche aventi spessore non inferiore a 32 mm e finito esternamente tramite plastica rigida tipo Isogenopack. Diametro: DN 450 mm euro (duemilaottocentosettantasette/94)	cad	3'028,04	0.000
30.03.022	F.O. di Collettori di "adduzione/ricircolo acqua calda sanitaria" all'intero Fabbricato Ospedaliero; le suddette condotte, realizzate in acciaio inox AISI 316L mediante giunzioni a pressare, vengono intese isolate termicamente mediante guaine elastomeriche adatte nello spessore mai inferiore a quanto richiesto dalla Legge 10/91 e finite esternamente tramite plastica rigida tipo Isogenopack. Diametro - 76,1 x 2 euro (trecentosei/99)	a corpo	2'877,94	0.000
30.03.023	F.O. di Collettori di "Adduzione/Ritorno Acqua Calda da Riscaldamento" sia a "bassa temperatura", (45°C/40°C), oppure a "media temperatura", (70°C/55°C) ai ventilconvettori a 4 tubi ed ai radiatori; i suddetti, realizzati in acciaio nei diametri compresi tra DN 300 e DN 50, vengono intesi verniciati con due mani di antiruggine, isolati termicamente mediante apposite guaine elastomeriche a base di gomma aventi spessore non inferiore a 32 mm, (per condotte con DN = 100), oppure a 25 mm, (per condotte con DN = 80), e finitura esterna del tutto da effettuarsi con plastica rigida tipo Isogepopack. Diametro - Dn 200 mm euro (seimilasettecentocinquantasette/38)	a corpo	306,99	0.000
30.03.024.001	F.O. di Collettori Distributivi di "Adduzione/Ritorno Acqua Calda a Bassa Temperatura" avviata ai vari circuiti dei Pannelli Radianti, (a soffitto ed a pavimento); le suddette, realizzate in acciaio nel diametro pari a DN 200, vengono intese verniciate con due mani di antiruggine, isolate termicamente mediante lastre elastomeriche adatte nello spessore mai inferiore a 32 mm e finitura esterna del tutto da effettuarsi con plastica rigida tipo Isogenopack. DN=250 mm euro (millecinquantauno/30)	a corpo	6'757,38	0.000
30.03.024.002	F.O. di Collettori Distributivi di "Adduzione/Ritorno Acqua Fredda ad Alta Temperatura" avviata ai vari circuiti dei Pannelli Radianti, (a soffitto ed a pavimento); i suddetti, realizzati in acciaio nel diametro pari a DN 250, vengono intesi verniciati con due mani di antiruggine, isolati termicamente mediante lastre elastomeriche, (dotate di coefficiente di permeabilità $\mu = 7.000$), nello spessore mai inferiore a 32 mm e finitura esterna del tutto da effettuarsi con plastica rigida tipo Isogenopack. DN=250 mm euro (millecinquantauno/30)	a corpo	1'051,30	0.000
30.03.025	F.O. di Collettori Generali di "Distribuzione Acqua Calda da Riscaldamento a Media Temperatura", (70°C/55°C),	a corpo	1'051,30	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	da installare all'interno della Sottostazione Tecnica in esame; i suddetti, realizzati mediante tubazioni in acciaio aventi diametro non inferiore a DN 200, vengono intesi verniciati con due mani di antiruggine, isolati termicamente mediante apposite guaine elastomeriche aventi spessore non inferiore a 32 mm e finiti esternamente tramite plastica rigida tipo Isogenopack. Diametro - Dn 200 mm euro (seimilasettecentocinquantesette/38)	a corpo	6'757,38	0.000
30.03.026	F.O. di Collettori Generali di "Distribuzione della miscela di Acqua Refrigerata addizionata al 10 ÷ 15% con glicole antigelo"; i suddetti, realizzati con tubazioni in acciaio nel diametro pari a DN 100, vengono intesi verniciati con due mani di antiruggine, isolati termicamente mediante guaine elastomeriche, (dotate di un coefficiente di permeabilità m ³ 7.000), aventi spessore non inferiore a 32 mm e finitura esterna del tutto da effettuarsi tramite plastica rigida tipo Isogenopack. euro (duemilanovecentosessantadue/08)	a corpo	2'962,08	0.000
30.03.027	F.O. di Condotta di "equilibramento idraulico" tra le due vasche realizzata in Acciaio Inox AISI 316L; la suddetta, avente diametro pari a De 168,3 x 2 mm, è intesa corredata di specifica valvola a farfalla d'intercettazione bloccata in posizione di apertura tramite apposito lucchetto. euro (millecinquecentoottantanove/36)	a corpo	1'589,36	0.000
30.03.028	F.O. di Disconnettore Idraulico Generale dotato di apposito filtro di protezione - DN100. euro (duemilasettecentotrentasei/94)	cad	2'736,94	0.000
30.03.029	F.O. di Elettrocompressore dotato di N°2 "testate prementi", (per motivi di sicurezza), corredata di valvola d'intercettazione, valvola di ritegno, manometro e valvola di sicurezza; portata d'aria resa non inferiore a 3 Nmc/h. euro (millediciannove/35)	cad	1'019,35	0.000
30.03.030.001	F.O. di Elettropompa centrifuga del tipo "in linea" con asse di rotazione verticale oppure orizzontale, (in funzione della modalità d'installazione), a "velocità fissa" servente a garantire la circolazione idraulica primaria tra i collettori distributivi di "acqua calda a media temperatura", (70°C / 55°C), precedentemente descritti al paragr. 29) e l'impianto specificatamente destinato allo scopo situato nel Polo Tecnologico esterno, (a Nord). Si precisa che la suddetta dovrebbe "funzionare sempre con continuità" in quanto "propedeutica all'impianto Produttore di Acqua Calda Sanitaria". portata di riferimento: 38 mc/h prevalenza di riferimento:110 ÷ 120 Kpa tensione di funzionamento: 400 Volt-3F potenza del motore elettrico: 2,2 KW. euro (duemiladuecentoventiuno/31)	cad	2'221,31	0.000
30.03.030.002	F.O. di Elettropompa centrifuga del tipo "in linea" con asse di rotazione verticale oppure orizzontale, (in funzione della modalità d'installazione), a "velocità fissa" servente a garantire la circolazione idraulica primaria tra i collettori distributivi di "acqua calda a media temperatura", (70°C/55°C), precedentemente descritti al paragr. 29) e l'impianto specificatamente destinato allo scopo situato nel Polo Tecnologico esterno, (a Nord). Si precisa che la suddetta dovrebbe "funzionare solamente per un periodo limitato nell'anno" (solamente in pieno inverno quando le batterie calde dei Ventilconvettori e dei Radiatori richiedono l'alta temperatura). portata di riferimento:76 mc/h prevalenza di riferimento: 110 ÷ 120 Kpa tensione di funzionamento:400 Volt-3F potenza del motore elettrico: 4 KW. euro (tremilasettecentonovantaotto/47)	cad	3'798,47	0.000
30.03.030.003	F.O. di Elettropompe centrifughe del tipo "in linea" ad asse verticale realizzate con corpo pompa e girante in Acciaio Inox di alta qualità idoneo ad operare con acqua osmotizzata. portata di riferimento: 6.000 lt/h-cad prevalenza di riferimento: 5 bar-cad tensione di funzionamento:400 Volt-3F potenza del motore elettrico: 2,2 KW -cad euro (duemiladuecentonovantaquattro/68)	cad	2'294,68	0.000
30.03.030.004	F.O. di Elettropompe centrifughe del tipo "in linea" con asse di rotazione orizzontale, a velocità variabile con "sensore di pressione", serventi a garantire la corretta circolazione idraulica tra i "collettori generali di distribuzione precedentemente descritti e le Apparecchiature specifiche delle Macchine Ospedaliere ad elevata Tecnologia" necessitanti di tale raffreddamento idraulico.La suddetta si intende comprensiva di idonea interfaccia di comunicazione Modbus. portata di riferimento:14.000 lt/h-cad prevalenza di riferimento: 115 Kpa-cad tensione di funzionamento:400 Volt-3F potenza del motore elettrico: 1,10 KwE-cad. euro (cinquemilanovecentoventinove/12)	cad	5'929,12	0.000
30.03.030.005	F.O. di Elettropompe centrifughe del tipo "in linea" con asse di rotazione verticale oppure orizzontale, (in funzione della modalità di installazione), a "velocità fissa" serventi a garantire l'adduzione dell'Acqua Calda da Riscaldamento a Bassa Temperatura agli Scambiatori di Calore a piastre alimentanti i pannelli radianti, (siano essi a soffitto oppure a pavimento). Si richiede che le suddette "operino in cascata tra di loro". portata di riferimento: 52 mc/h-cad prevalenza di riferimento:100 Kpa-cad tensione di funzionamento: 400 Volt-3F euro (duemilacentocinquantesette/38)	cad	2'157,38	0.000
30.03.030.006	F.O. di Elettropompe centrifughe del tipo "in linea" con asse di rotazione verticale oppure orizzontale, (in funzione della modalità di installazione), a "velocità fissa" serventi a garantire l'adduzione dell'acqua calda da riscaldamento a Media Temperatura, (70°C/55°C), ai "Puffer di Accumulo di Acqua Calda da Riscaldamento" serventi a produrre, con lo Scambiatore di Calore ad esso collegato, la necessaria Acqua Calda Sanitaria . portata di riferimento: 12.500 lt/h-cad prevalenza di riferimento: 85 Kpa-cad tensione di funzionamento: 400 Volt-3F potenza del motore elettrico: 0,55 KW -cad euro (millecinquecentosessantadue/56)	cad	1'562,56	0.000
30.03.030.007	F.O. di Elettropompe centrifughe del tipo "in linea" con asse di rotazione verticale oppure orizzontale, (in funzione della modalità di installazione), a "velocità fissa" serventi a garantire l'adduzione dell'Acqua Refrigerata agli Scambiatori di Calore a Piatte alimentanti i pannelli radianti, (siano essi a soffitto oppure a pavimento). Si precisa che i "corpi pompa" dovranno risultare termicamente isolati" e che le suddette dovrebbero "operare in cascata tra di loro". - portata di riferimento: 78 mc/h-cad - prevalenza di riferimento: 100 Kpa-cad - tensione di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.03.030.008	funzionamento: 400 Volt-3F - potenza del motore elettrico: 4 KW -cad euro (tremilasettecentonovantaotto/47)	cad	3'798,47	0.000
30.03.031	F.O. di Elettropompe centrifughe del tipo "in linea" con asse di rotazione verticale oppure orizzontale, (in funzione della modalità di installazione), ed a "velocità fissa", serventi a garantire l'adduzione di acqua refrigerata allo Scambiatore di Calore a Piastre servente, (in condizioni di emergenza per fermata del relativo Gruppo Frigorifero), il Circuito di Raffreddamento delle Macchine ad elevata Tecnologia Sanitaria, (N°2 RM e N°1 PET). portata di riferimento: 21.500 lt/h-cad prevalenza di riferimento: 100 Kpa-cad tensione di funzionamento: 400 Volt-3F potenza del motore elettrico: 1,1 KW-cad. euro (duemilacentoottantacinque/16)	cad	2'185,16	0.000
30.03.032.001	F.O. di Elettropompe del tipo "in linea" ed autoadescanti di ricircolo acqua potabile contenuta in ogni singola vasca in modo da "mantenere sempre in movimento tale liquido all'interno di ognuna di queste"; (intervento finalizzato ad evitare zone di acqua stagnante ed a migliorare l'attività dell'eventuale "Prodotto Sterilizzante" introdotto); viene espressamente richiesto che tutte le parti costruttive delle elettropompe in esame a contatto con l'acqua risultino essere in acciaio inox. portata: 8.000 lt/h prevalenza: 70 kpa tensione di funzionamento: 230 Volt a.c. potenza motore elettrico: 0,37 kW euro (duemilatrecentonove/11)	cad	2'309,11	0.000
30.03.032.002	F.O. di Elettropompe del tipo a "rotore bagnato ed a velocità fissa" serventi a garantire il trasferimento dell'Acqua Calda da Riscaldamento prodotta dall'Impianto Solare Termico tramite i Serbatoi Inerziali N°79 verso i Serbatoi Inerziali N°82. portata di riferimento:13.000 lt/h-cad prevalenza di riferimento: 65 Kpa-cad tensione di funzionamento: 230 Volt-Monofase potenza del motore elettrico: 473 Watt-cad euro (milleottocentoottantaotto/81)	cad	1'888,81	0.000
30.03.032.003	F.O. di Elettropompe del tipo a "rotore bagnato ed a velocità fissa" serventi ad effettuare il "trasferimento termico" dell'Acqua Calda da Riscaldamento prodotta dall'Impianto Solare ai "circuiti Primari" degli Scambiatori di Calore nel seguito descritti. portata di riferimento: 13.000 lt/h-cad prevalenza di riferimento:70 Kpa-cad tensione di funzionamento: 230 Volt-Monofase potenza del motore elettrico: 473 Watt-cad euro (milleottocentoottantaotto/81)	cad	1'888,81	0.000
30.03.032.004	F.O. di Elettropompe del tipo a "rotore bagnato ed a velocità fissa" serventi a garantire la "circolazione termoidraulica tra i Dissipatori Termici" prima descritti ed i corrispondenti Serbatoi Inerziali Primari di contenimento acqua calda da riscaldamento. portata di riferimento: 11.000 lt/h-cad prevalenza di riferimento: 75 Kpa-cad tensione di funzionamento: 230 Volt-Monofase potenza del motore elettrico: 473 Watt-cad euro (milleottocentoottantaotto/81)	cad	1'888,81	0.000
30.03.032.005	F.O. di Elettropompe del tipo a "rotore bagnato ed a velocità fissa" serventi ad effettuare il "trasferimento termico" di quanto prodotto dall'Impianto Solare mediante il circuito secondario dello Scambiatore di Calore N°86 agli "Utilizzi del Condizionamento Estivo", (batterie di post-riscaldamento delle UTA). portata di riferimento: 13.000 lt/h-cad prevalenza di riferimento: 70 Kpa-cad tensione di funzionamento: 230 Volt-Monofase potenza del motore elettrico: 473 Watt-cad euro (milleottocentoottantaotto/81)	cad	1'888,81	0.000
30.03.071	F.O. di Elettropompe del tipo a "rotore bagnato" ed a "velocità fissa" serventi a garantire l'adduzione dell'Acqua Calda da Riscaldamento ad alta temperatura ai circuiti primari degli Scambiatori di Calore a Piastre N°86 destinati alla produzione di Acqua Calda Sanitaria. portata di riferimento: 13.000 lt/h-cad prevalenza di riferimento: 95 Kpa-cad tensione di funzionamento: 230 Volt-Monofase potenza del motore elettrico: 615 Watt-cad euro (duemiladuecentosettantaotto/47)	cad	2'278,47	0.000
30.03.072	F.O. di Elettropompe del tipo in linea e ad asse orizzontale / verticale serventi a mantenere la corretta circolazione idraulica all'interno delle dorsali distributive antincendio disposte a soffitto dell'Autorimessa; il funzionamento delle stesse dovrà avvenire solamente in caso di temperature esterne al Fabbricato inferiori a +2°C. - portata di riferimento: 30 mc/h-cad - prevalenza di riferimento: 120 Kpa-cad - tensione di funzionamento: 400 Volt-3F-cad - potenza del motore elettrico: 1,5 kW-cad. euro (millenovecentosei/12)	cad	1'906,12	0.000
30.03.073.001	F.O. di Elettropompe di ricircolo acqua calda sanitaria del tipo "in linea" ed a velocità fissa serventi la totalità degli Utilizzi Sanitari dell'intero Complesso Ospedaliero. portata di riferimento: 9.000 lt/h - cad. prevalenza di riferimento: 120 Kpa - cad. tensione di funzionamento: 400 Volt - 3F potenza del motore elettrico: 750 Watt - cad. euro (duemilasettecentonovantaotto/49)	cad	2'798,49	0.000
30.03.073.002	F.O. di Elettropompe sommergibili specificatamente destinate ad effettuare lo svuotamento della "Vasca di Raccolta Scarichi di Fondo" precedentemente descritta; le suddette, costruttivamente realizzate con il "corpo motore in fusione unica con il corpo pompa", vengono intese corredate di "girante arretrata" ed "interruttore di livello" del tipo a galleggiante - Caratteristiche: - portata di riferimento: non inferiore a 10 mc/h-cad - prevalenza di riferimento: non inferiore a 100 Kpa-cad - passaggio libero: non inferiore a 12 mm-cad - tensione di funzionamento 400 Volt-3F - potenza del motore elettrico: 1,3 KW-cad. Si precisa che lo stato di funzionamento / avaria di queste dovrà venir riportato alla Control Room Tecnologica. euro (millecentoottantadue/16)	cad	1'182,16	0.000
30.03.073.002	F.O. di Elettropompe sommergibili specificatamente destinate ad effettuare lo svuotamento di "vasche di raccolta scarichi di acque bianche"; le suddette, costruttivamente realizzate con il "corpo motore in fusione unica con il corpo pompa", vengono intese corredate di "girante arretrata" ed "interruttore di livello" del tipo a galleggiante - Caratteristiche: - portata di riferimento: non inferiore a 10 mc/h-cad - prevalenza di riferimento: non inferiore a 70 Kpa-cad - passaggio libero: non inferiore a 12 mm-cad - tensione di funzionamento 400 Volt-3F. Si precisa che lo stato di funzionamento / avaria di queste dovrà venir riportato alla Control Room Tecnologica.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.03.073.003	euro (ottocentocinquantacinque/68) F.O. di Elettropompe sommergibili specificatamente destinate ad effettuare lo svuotamento della "Vasca di Raccolta Scarichi di Fondo", (Acque Chiare), precedentemente descritta; le suddette, costruttivamente realizzate con il "corpo motore in fusione unica con il corpo pompa", vengono intese corredate di "girante arretrata" ed interruttore di livello del tipo a galleggiante - Caratteristiche : portata di riferimento: non inferiore a 10 mc/h-cad prevalenza di riferimento: non inferiore a 100 Kpa-cad passaggio libero: non inferiore a 12 mm-cad tensione di funzionamento: 400 Volt-3F potenza del motore elettrico: 1,3 KW-cad Si precisa che lo stato di funzionamento / avaria di queste dovrà venir riportato alla Control Room Tecnologica.	cad	855,68	0.000
30.03.074	euro (duemilacentosettantaotto/23) F.O. di Essiccatore funzionante a ciclo frigorifero, (mediante gas ecologicamente accettabile), dimensionalmente adatto a trattare una portata di aria compressa non inferiore a 400 lt/min - pressione massima di lavoro pari a 10 bar; tale essiccatore dovrà possedere già incorporato l'idoneo scaricatore automatico di condensa.	cad	2'178,23	0.000
30.03.075.001	euro (millecinquecentoottantasei/59) F.O. di Filtri autopulenti dotati di "scarico automatico tramite apposita elettrovalvola" aventi capacità filtrante non inferiore a 90 mm - portata massima di riferimento pari a 10 ÷ 11 lt/sec-cad - DN 80.	cad	1'586,59	0.000
30.03.075.002	euro (duemilaseicentonovantaotto/44) F.O. di Filtro autopulente dotato di "scarico automatico tramite apposita elettrovalvola" avente capacità filtrante non inferiore a 90 mm - portata massima di riferimento non inferiore a 4,0 lt/sec - diametro 2".	cad	2'698,44	0.000
30.03.075.003	euro (novecentotrentatre/77) idem c.s. ...di riferimento pari a 13÷14 lt/sec - DN80.	cad	933,77	0.000
30.03.075.004	euro (duemilaseicentonovantaotto/44) idem c.s. ...di riferimento pari a circa 0,9 ÷ 1 lt/sec - diametro 1".	cad	2'698,44	0.000
30.03.076.001	euro (millequattrocentotot/91) F.O. di Filtri raccoglitori di impurità di tipo flangiati realizzati con corpo in ghisa e cartuccia filtrante in Acciaio Inox - DN 65	cad	1'403,91	0.000
30.03.076.002	euro (trecentoventi/18) F.O. di Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri: 450 mm	cad	320,18	0.000
30.03.077.001	euro (duemilasettecentosettantaquattro/23) F.O. di Gruppi di Riempimento Automatici serventi ognuno il "circuitto termodraulico secondario" compreso tra lo Scambiatore di Calore a piastre ed i corrispondenti Serbatoi Primari di Accumulo Acqua Calda da Riscaldamento - diam. ½" e diam. ¾" - pressione di taratura pari a 2,0 bar-cad.	cad	2'774,23	4.550
30.03.077.002	euro (seicentotrentaotto/37) F.O. di Gruppi di Riempimento Automatici composti da pressostati di comando, elettrovalvola di caricamento dotata di attuatore elettrico funzionante a 24 Volt a.c. di tipo "normalmente chiuso" al mancare dell'alimentazione elettrica, valvola di ritegno e valvole a sfera d'intercettazione - pressione di taratura pari a 2,6 bar - diam. ¾".	cad	638,37	0.000
30.03.077.003	euro (seicentotrentaotto/37) F.O. di Gruppo di Riempimento Automatico composto da pressostato di comando, elettrovalvola di caricamento dotata di attuatore elettrico funzionante a 24 Volt a.c. di tipo "normalmente chiuso" al mancare dell'alimentazione elettrica, valvola di ritegno e valvole a sfera d'intercettazione - pressione di taratura pari ad 1,8 bar.	cad	638,37	0.000
30.03.078	euro (seicentotrentaotto/37) F.O. di Imbuto, dotato di rubinetto a sfera d'intercettazione - diam. ¾", servente a garantire il caricamento manuale, (oppure automatico), del glicole antigelo nella misura non inferiore al 10 ÷ 15% dell'intero contenuto idraulico.	cad	638,37	0.000
30.03.079	euro (duecentoventiotto/76) F.O. di KIT INAIL composto da: VOCE 68:Pozzetti termometrici. VOCE 69:Manometri indicatori corredate di rubinetto di prova a tre vie - scala: 0 ÷ 10 bar . VOCE 70:Termostati di sicurezza a riarmo manuale; i suddetti, tarati ad una temperatura non inferiore a 95°C, in caso di intervento dovranno interrompere la circolazione del fluido solare corrispondente e comandare l'avviamento e del "dissipatore termico" collegato all'accumulatore servito ed ovviamente dell'annessa Elettropompa N°81. VOCE 71:Pressostati di sicurezza a riarmo manuale per "alta pressione idraulica" all'interno dell'Impianto di Riscaldamento ed omologati INAIL - pressione di taratura pari a 5,5 bar. VOCE 72:Pressostati di sicurezza a riarmo manuale per "bassa pressione idraulica" all'interno dell'Impianto di Riscaldamento ed omologati INAIL - pressione di taratura pari a 2,3 bar. VOCE 73:Flussostati di sicurezza del tipo ad "elevata sensibilità". VOCE 74:Valvole di scarico termico del tipo ad "azione positiva" e certificate INAIL - diam. 1½ M x 1½" F - portata di scarico non inferiore a 5.173 lt/h con reintegro nullo. VOCE 75:Valvole di sicurezza di tipo "qualificate" - diam. 1" - pressione di taratura pari a 6 bar.	cad	228,76	0.000
30.03.080	euro (cinquemilatrentatre/20) F.O. di N°4 Gruppo di sonde a galleggiante destinate al controllo ed al comando funzionale dell'intero Impianto Produttore di Acqua Osmottizzata.	a corpo	5'033,20	0.000
30.03.081	euro (duecentosettantadue/69) F.O. di pompa dosatrice elettromagnetica del Prodotto relativa al serbatoio da 200lt.	a corpo	272,69	0.000
	euro (seicentosessanta/21)	a corpo	660,21	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.03.082	F.O. di Pozzetti ad immersione dimensionalmente adatti all'"eventuale inserimento futuro di sonde di temperatura" collegabili col "Sistema BMS Centralizzato"; il tutto finalizzato a poter controllare / visualizzare la temperatura dell'acqua refrigerata in ingresso / uscita dal Gruppo Frigorifero; (tale intervento potrebbe RISULTARE NON NECESSARIO nel caso il "Modulo di Comunicazione Seriale " della Nuova Macchina Frigorifera indichi già tali parametri). euro (centotré/51)	cad	103,51	0.000
30.03.083.001	F.O. di Pressostato del tipo ad "elevata sensibilità" predisposto per azionare un "avviso acustico/luminoso" presso la "Control Room Tecnologica" in caso di "mancanza della pressione idraulica" sul "collettore di mandata acqua agli Impianti di Spegnimento di tipo Fisso" - pressione di taratura pari a 2,5 bar. euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.083.002	F.O. di Pressostato del tipo ad "elevata sensibilità" predisposto per azionare un "avviso acustico/luminoso" presso la "Control Room Tecnologica" in caso di "mancanza della pressione idraulica" sul collettore di alimentazione dei diversi Impianti Sprinklers - pressione di taratura pari a 2,5 bar. euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.083.003	F.O. di Pressostato di segnalazione del tipo ad "alta sensibilità", tarato ad 1,5 bar, in grado di attivare una segnalazione alla Control Room, (tramite il "Sistema BMS" servente l'intero Fabbricato Ospedaliero), in modo da "indicare tempestivamente la mancanza della pressione idraulica sui circuiti idraulici di distribuzione dell'acqua potabile fredda". euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.083.004	F.O. di Pressostato di segnalazione, tarato a 2 bar, indicante alla Control Room , (tramite l'Impianto BMS), la "problematica di malfunzionamento" delle Apparecchiature di Lavaggio / Sterilizzazione dovuta alla mancanza di pressione sulla rete distributiva di aria compressa. euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.083.005	F.O. di Pressostato di segnalazione, tarato ad 1,4 ÷ 1,5 bar, in grado di attivare una segnalazione acustica/ luminosa nella Control Room, (tramite il sistema BMS servente l'intero Complesso Ospedaliero), per indicare tempestivamente la "mancanza della pressione idraulica" sul circuito distributore di acqua potabile alle "Apparecchiature" serventi il Reparto di Sterilizzazione euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.084.001	F.O. di Punto idraulico di consegna acqua refrigerata" presso l'"Armadio di Comando" di ogni singola Apparecchiatura Ospedaliera individuata come "Risonanza Magnetica"; ognuno dei suddetti dovrebbe risultare composto da: N°4 valvole a farfalla / sfera d'intercettazione - diam. 1½"; N°1 valvola di regolazione, (o by-passe), dotata di volantino di comando - diam. 1½"; N°1 stabilizzatore / regolatore della portata idraulica tipo "Autoflow"; ("parametro di riferimento ipotizzato" pari a 5.400 lt/h), N°2 manometri indicatori corredati di rubinetto a sfera d'intercettazione - scala:0÷10 bar N°2 termometri ad immersione adatti per acqua refrigerata - scala 0 ÷ 30 °C max; N°1 flussostato d'allarme del tipo ad "elevata sensibilità"; N°1 termostato ad immersione di "allarme per alta temperatura"; N°1 pressostato di "allarme per minima pressione idraulica nel circuito". euro (millecinquecentosei/74)	a corpo	1'906,74	0.000
30.03.084.002	idem c.s. ...idraulica nel circuito". euro (millecinquecentodieci/99)	a corpo	1'510,99	0.000
30.03.085.001	F.O. di Scambiatore di calore a piastre ispezionabili servente a "separare idraulicamente" il "circuito dell'acqua refrigerata destinata alla climatizzazione ambientale" dal "circuito dell'acqua refrigerata leggermente additivata con glicole antigelo" servente a garantire il "Raffreddamento degli "Armadi di comando" di N°2 Risonanze Magnetiche di differenti potenzialità, (3 tesla ed 1,5 tesla), e di una Macchina PET. potenzialità di riferimento: non inferiore a 125 KWf contenuto circuito primario: acqua refrigerata temperatura di lavoro circuito primario: +8°C/ +13°C portata di riferimento circuito primario: circa 21.500 lt/h perdita di carico massima circuito primario: 25 kpa contenuto circuito secondario: acqua + glicole al 15 ÷ 20% temperatura di lavoro circuito secondario: + 115°C/+16,5°C portata di riferimento circuito secondario: 22.500 lt/h perdita di carico massima circuito secondario: 25 Kpa materiale piastre: Acciaio Inox AISI 304 spessore piastre: 0,5 mm tipo di guarnizioni: EPDM non incollate diametro degli attacchi: DN 65 ÷ DN 80 scatola/guscio di isolamento termico:compresa euro (tremlaquattrocentosettantauno/42)	cad	3'471,42	0.000
30.03.085.002	F.O. di Scambiatori di calore a piastre serventi a garantire il "trasferimento termico" dell'acqua calda da riscaldamento prodotta dall'Impianto Solare agli Utilizzi del Condizionamento Estivo", (batterie di post-riscaldamento delle UTA), e nel contempo "separare idraulicamente il circuito termico da riscaldamento dell'intero Fabbricato Ospedaliero" da "circuito termico destinato alla produzione di Acqua Calda Sanitaria". potenzialità termica di riferimento: 230 Kw-cad contenuto "circuito primario": acqua calda da riscaldamento temperatura di lavoro "circuito primario": +68°C/+53°C portata di riferimento "circuito primario": circa 13.000 lt/h-cad perdita di carico "circuito primario": 30 Kpa-cad contenuto "circuito secondario": acqua calda da riscaldamento temperatura di lavoro "circuito secondario": +65°C/+50°C portata di riferimento "circuito secondario": circa 13.000 lt/h-cad perdita di carico "circuito secondario": 30 Kpa-cad materiale piastre: AISI 316 spessore piastre: 0,5 mm tipo di guarnizioni: EPDM/Nitrile non incollate diametro attacchi: DN 50 euro (milletrecentocinquantaquattro/59)	cad	1'353,59	0.000
30.03.085.003	F.O. di Scambiatori di calore a piastre serventi a produrre, sui "circuiti secondari" degli stessi, l'acqua calda sanitaria utilizzabile dal Complesso Ospedaliero. potenzialità termica di riferimento: 200 Kw-cad contenuto "circuito primario": acqua calda da riscaldamento temperatura di lavoro "circuito primario": +68°C/+54,5°C portata di riferimento "circuito primario": circa 13.000 lt/h-cad perdita di carico "circuito primario": 30 Kpa-cad contenuto "circuito secondario": acqua calda sanitaria temperatura di lavoro "circuito secondario": +40°C/+54°C circa portata di riferimento "circuito secondario": 12.500 lt/h-cad perdita di carico "circuito secondario": 30 Kpa-cad materiale piastre: AISI 316 spessore piastre: 0,5 mm tipo di guarnizioni: EPDM/Nitrile non incollate diametro			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.03.086.001	attacchi: DN 50 euro (duemilasettecentotrentaquattro/45) F.O. di Serbatoi inerziali di tipo verticale dotati di un doppio serpentino di scambio termico realizzato in Acciaio Inox AISI 316L servente una superficie complessiva di scambio non inferiore a 10mq., serventi ad accumulare l'acqua calda da riscaldamento prodotta principalmente dagli "Impianti Solari Termici" ed, in condizioni di emergenza oppure all'inizio della mattinata, dall'acqua calda ad alta temperatura proveniente dalla Centrale Termica; i suddetti, finalizzati alla produzione di Acqua Calda Sanitaria e realizzati con lamiere in acciaio al carbonio trattate con antiruggine nella parte esterna e smaltate internamente con prodotti resistenti alla corrosione ed alle alte temperature, vengono intesi termicamente isolati mediante lastre poliuretaniche adatte aventi spessore complessivo mai inferiore a 100 mm sul raggio e finite esternamente tramite un rivestimento estetico esterno in PVC colorato. capacità: 5.000 litri-cad. pressione massima d'esercizio: non inferiore ad 8 bar-cad. superficie complessiva di scambio dei serpentine installabili: = 10 mq.	cad	2'734,45	0.000
30.03.086.002	euro (quattromilanovecentosettantatre/13) F.O. di Serbatoi inerziali di tipo verticale serventi ad accumulare l'acqua calda da riscaldamento prodotta esclusivamente tramite gli "Impianti Solari Termici" prima descritti; i suddetti, realizzati con lamiere in acciaio al carbonio trattate con antiruggine nella parte esterna e smaltate internamente con prodotti resistenti alla corrosione ed alle alte temperature, vengono intesi termicamente isolati mediante lastre poliuretaniche adatte aventi spessore complessivo mai inferiore a 100 mm sul raggio e finite esternamente tramite un rivestimento estetico esterno in PVC colorato. capacità: 5.000 litri-cad. pressione massima d'esercizio: non inferiore ad 8 bar-cad.	cad	4'973,13	0.000
30.03.086.003	euro (quattromilanovecentosettantatre/13) F.O. di Serbatoio verticale in acciaio servente a garantire il corretto funzionamento del Gruppo Frigorifero precedentemente descritto al paragr. 1); il suddetto viene inteso correttamente preisolato mediante adatto materiale elastomerico nello spessore normato con specifico rivestimento esterno in P.V.C. colorato oppure con alluminio goffrato. capacità: 800 litri pressione massima di esercizio: 6 bar numero degli attacchi idraulici: 4 diametro degli attacchi idraulici: non inferiori a DN 65	cad	4'973,13	0.000
30.03.087	euro (millecinquecentosei/31) F.O. di Sistema alternativo di trattamento chimico contro la legionella, (nel caso non si ritenga di procedere funzionalmente mediante lo "shok termico"); il suddetto dovrà risultare essenzialmente composto da: - contatore volumetrico dotato di lancia impulsi" - DN 50 - pompa dosatrice di prodotto chimici adatti, ("monoclorammina" oppure "perossido di idrogeno" oppure "ipoclorito di sodio") - lancia di iniezione dotata di rubinetto d'intercettazione - diam. ½". - rubinetto di prelievo campioni indicante la percentuale di prodotto chimico immesso - rubinetto di prelievo campioni indicante la percentuale di prodotto chimico ancora presente nel circuito.	cad	1'506,31	0.000
30.03.088	euro (millecinquecentocinquantaquattro/53) F.O. di Sonda di allarme per "massimo livello di acqua" all'interno della vasca di raccolta prima descritta; anche tale specifica segnalazione dovrà venir riportata presso la "Control Room Tecnologica	a corpo	1'554,53	0.000
30.03.089.001	euro (duecentodiciannove/48) F.O. di Sonda di pressione ad immersione indicanti tale parametro fisico e facenti capo al Sistema di Supervisione Generale, (BMS), servente l'intero Fabbricato Ospedaliero; (dovrà comunque potersi ottenere un "allarme funzionale" al superamento del parametro minimo di riferimento).	cad	219,48	0.000
30.03.089.002	euro (trecentoventiquattro/84) F.O. di Sonde di Pressione del tipo ad "elevata sensibilità", tarate a circa 1,5 bar, indicanti la "mancanza di pressione idraulica sui rispettivi circuiti utilizzatori", (vaschette WC ed Utilizzi Impiantistici), in modo da "pianificare rapidamente gli Interventi Manutentivi".	cad	324,84	0.000
30.03.090.001	euro (trecentoquaranta/60) F.O. di Sonde di Pressione del tipo ad "elevata sensibilità", tarate a circa 1,5 bar, indicanti la "mancanza di pressione idraulica sui rispettivi circuiti utilizzatori", (vaschette WC ed Utilizzi Impiantistici), in modo da "pianificare rapidamente gli Interventi Manutentivi".	cad	340,60	0.000
30.03.090.002	euro (trecentoventiquattro/84) F.O. di Sonde di temperatura ad immersione indicanti il parametro termico dei tubi di mandata e ritorno dagli Impianti Utilizzatori di Acqua Refrigerata oppure di Acqua Calda; le suddette dovranno venir collegate con il Sistema BMS servente l'intero Complesso Ospedaliero.	cad	324,84	0.000
30.03.090.003	euro (trecentoventiquattro/84) F.O. di Sonde di temperatura ad immersione svolgenti la funzione di lettura del differenziale di temperatura tra mandata e ritorno.	cad	324,84	0.000
30.03.091	euro (trecentoventiquattro/84) F.O. di Sonde di temperature ad immersione in grado di rilevare: temperatura dell'acqua in uscita dai pannelli solari temperatura dell'acqua contenuta all'interno dei "serbatoi inerziali di supporto", (sia in alto che in basso).	cad	324,84	0.000
30.03.092	euro (duecentoottantacinque/56) F.O. di Stazione Postfiltrante di linea in grado di trattenere particelle liquide e polverose di dimensioni = 0,01 micron; ogni filtro, idoneo a trattare una portata di aria compressa di circa 400 lt/min, viene inteso corredato di apposito scarico automatico incorporato, (tramite apposita elettrovalvola), ed idoneo "indicatore visivo" dello stato di intasamento.	cad	285,56	0.000
30.03.093.001	euro (duecentoottantacinque/56) F.O. di Stazione Prefiltrante di linea in grado di trattenere particelle solide e liquide di dimensioni = 1 micron; ogni filtro, idoneo a trattare una portata di aria compressa di circa 400 lt/min, viene inteso corredato di apposito "scarico automatico incorporato", (tramite apposita elettrovalvola), ed idoneo "indicatore visivo" dello stato di intasamento.	cad	285,56	0.000
30.03.093.001	F.O. di succhieruola ed adatte piastre antivortice. DN 150			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.03.093.002	euro (trecentoottantasette/06)	cad	387,06	0.000
	idem c.s. antivortice. DN 200 euro (quattrocentocinquantaquattro/01)	cad	453,01	0.000
30.03.094.001	F.O. di Tubazioni trasparenti - De = 150 mm - serventi a posizionare i "Regolatori di Livello" all'interno del "Locale Pompe", (per comodità d'intervento operativo); le suddette sonde dovranno risultare adatte ad effettuare i seguenti comandi/segnalazioni : "allarme grave" per "massimo livello dell'acqua in vasca" con fuoriuscita della stessa dai "tubi di troppo pieno"; "allarme ordinario" per "basso livello di acqua nella vasca"; "allarme grave" per minima capacità di acqua nella vasca con conseguente apertura, (anche fuori orario), della Elettrovalvola N°14. "allarme grave" per "livello extra minimo dell'acqua in vasca" con fermata delle elettropompe di pressurizzazione, (solamente in caso di segnale proveniente da entrambe le vasche). Il tutto riportabile alla Control Room tramite il "sistema BMS" servente l'intero Fabbricato Ospedaliero. euro (duecentoventiotto/89)	cad	228,89	0.000
30.03.094.002	F.O. di Tubazione trasparente, De maggiore/uguale 150 mm, servente a posizionare al proprio interno le necessarie "Sonde di Livello". euro (duecentoventiotto/89)	a corpo	228,89	0.000
30.03.095	F.O. di Tubazioni di sfiato in atmosfera - De 168,3 x2 mm; le suddette, realizzate mediante condotte in Acciaio Inox AISI 316L, (oppure in polietilene), dovranno terminare entro un apposito "contenitore" al cui interno dovrà trovar posto una "cella filtrante" in grado di garantire un'efficienza di filtrazione, (per l'aria aspirata), non inferiore ad "H14"; il tutto finalizzato a mantenere nelle migliori condizioni di igienicità l'acqua contenuta nelle vasche. euro (milleduecentoottantaquattro/40)	a corpo	1'284,40	0.000
30.03.096.001	F.O. di Valvola d'intercettazione a "chiusura graduale tramite volantino di comando" posta sulla "condotta generale di adduzione acqua potabile per fini antincendi" alla Sottostazione Tecnica in esame; la suddetta, avente diametro pari a DN100, dovrà venir bloccata in "posizione di apertura" tramite apposito lucchetto oppure catenella metallica. euro (quattrocentosette/46)	cad	407,46	0.000
30.03.096.002	F.O. di Valvola d'intercettazione generale interna al Fabbricato Ospedaliero del tipo a "chiusura graduale morbida" tramite volantino di comando - DN 125. euro (quattrocentodieci/67)	cad	410,67	0.000
30.03.097.001	F.O. di Vaschetta raccogli condensa realizzata in acciaio Inox AISI 304 da installare al di sotto dello Scambiatore di Calore a piastre prima descritto. euro (centoquarantasette/91)	cad	147,91	0.000
30.03.097.002	F.O. di Valvole a galleggiante serventi a garantire lo "riempimento automatico delle vasche" da parte dell'Acquedotto Comunale - DN 65 / cad. euro (quattrocentosessantanove/98)	cad	469,98	0.000
30.03.098	F.O. di Vaschette costruite in Acciaio Inox AISI 304 serventi a raccogliere l'eventuale "condensato estivo" prodotto dagli scambiatori di calore a piastre sopra descritti. euro (quattrocento/65)	cad	400,65	0.000
30.03.098.001	F.O. di Valvole d'intercettazione dotate di "contatti di fine corsa" in apertura ed in chiusura in modo da conoscere il loro "stato" dalla "Control Room Tecnologica". DN100 euro (quattrocentodieci/67)	cad	410,67	0.000
30.03.098.002	idem c.s. Room Tecnologica". DN125 euro (cinquecentoquarantatre/64)	cad	543,64	0.000
30.03.098.003	idem c.s. Room Tecnologica". DN150 euro (settecentodiciannove/88)	cad	719,88	0.000
30.03.098.004	idem c.s. Room Tecnologica". DN50 euro (trecentotrentaquattro/03)	cad	334,03	0.000
30.03.098.005	idem c.s. Room Tecnologica". DN80 euro (trecentosessantaotto/20)	cad	368,20	0.000
30.03.099	F.O. Elettropompa centrifuga del tipo "in linea" con asse di rotazione verticale, (oppure orizzontale), a velocità fissa, servente a garantire la corretta circolazione idraulica tra il "collettore distributivo di acqua refrigerata per usi tecnologici" ed circuito secondario dello Scambiatore di Calore a piastre. portata di riferimento:22.500 lt/h prevalenza di riferimento:70 Kpa tensione di funzionamento: 400 Volt-3F potenza del motore elettrico: 1,10 KwE euro (duemilaquarantauno/09)	cad	2'041,09	0.000
30.03.100	F.O. Elettropompa sommersa servente a svuotare il "Comparto di Sedimentazione della Vasca" in modo da consentire "interventi saltuari di pulizia interna"; la suddetta, idonea a consentire il passaggio di corpi solidi del diametro massimo di 50 mm, dovrà risultare totalmente realizzata in Acciaio Inox, dovrà possedere un "comando manuale di avviamento" tramite apposito "selettore di comando" mentre il galleggiante incorporato lavorerà solamente sulla "fermata in automatico" della pompa ma "non per darne il consenso all'avviamento". portata di riferimento: 12 mc/h prevalenza di riferimento: 100 Kpa tensione di funzionamento: 400 Volt-3F potenza del motore elettrico: 1,75 KW. euro (milletrecentotrentacinque/60)	cad	1'335,60	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.03.101	F.O. Gruppi idraulici di emergenza by-passanti gli Impianti di Raffreddamento a circuito chiuso precedentemente descritti; i suddetti risultano essenzialmente composti da: - condotta di adduzione acqua potabile fredda avente diametro pari a 32/26 - 26/20 mm, (multistrato); - filtro su condotta di adduzione acqua potabile - diam. 1" - 3/4" - capacità filtrante non inferiore a 90 µm; - condotta di scarico acqua potabile realizzata in PEad - PN16 - De= 40÷50 mm; - valvola a sfera nei diametri adatti, (diam. 1" - 3/4"), con annessa valvola di ritegno. euro (seicentoseptantanove/91)	a corpo	679,91	0.000
30.03.102.001	F.O. Pressostato ad immersione del tipo ad "elevata sensibilità", tarato a 2 bar circa, indicante tempestivamente alla "Control Room del Fabbricato Ospedaliero" la mancanza della pressione idraulica, (da parte dell'Acquedotto Cittadino), sul Collettore alimentante i vari Impianti distributivi, (in condizioni di emergenza). euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.102.002	F.O. Pressostato ad immersione riportante sul "Sistema di Supervisione" una situazione di "criticità funzionale" dovuta a "bassa pressione idraulica" sul "circuito di raffreddamento delle Macchine Ospedaliere ad elevata Tecnologia" - pressione di taratura pari ad 1,0 ÷ 1,2 bar. euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.102.003	F.O. Pressostato ad immersione riportante sul "Sistema di Supervisione" una situazione di "criticità funzionale" dovuta ad "alta pressione idraulica" sul "circuito di raffreddamento delle Macchine Ospedaliere ad elevata Tecnologia" - pressione di taratura pari a 4,7 ÷ 4,8 bar. euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.116	F.O. Saracinesca a volantino per scarico di fonda vasca DN100 euro (quattrocentodieci/67)	cad	410,67	0.000
30.03.117	F.O. Termostato ad immersione, tarato ad un valore di circa 15°C, riportante sul Sistema di Supervisione una situazione di "criticità funzionale" dovuta all'alta temperatura dell'acqua avviata al raffreddamento delle due "Risonanze Magnetiche" e della "PET". euro (duecentoquarantaotto/26)	cad	248,26	0.000
30.03.118	F.O. valvola regolatrice di portata dotata di volantino tarato di comando - DN 100 e DN 80 euro (quattrocentodieci/67)	cad	410,67	0.000
30.03.119	F.O.di Pressostato di comando per avviamento/fermata delle Elettropompe sopra descritte - pressione di avviamento: 3 bar e pressione di fermata: 5 bar. euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.120	F.O.di Pressostato di segnalazione, tarato a circa 2,3 ÷ 2,5 bar, in grado di attivare una segnalazione di allarme tramite il "Sistema BMS generale" in caso di "mancanza della pressione idraulica" sul "Circuito di Distribuzione dell'Acqua Calda Sanitaria" servente l'intero Complesso Ospedaliero. euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.121	F.O.di Pressostato di sicurezza a riarmo manuale per "alta pressione idraulica" all'interno dell'Impianto di Refrigerazione servente i pannelli radianti a soffitto ed a pavimento - pressione di taratura : 4,9 bar. euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.122	F.O.di Pressostato di sicurezza a riarmo manuale per "bassa pressione idraulica" all'interno dell'Impianto di Refrigerazione servente i pannelli radianti a soffitto ed a pavimento - pressione di taratura: 1,5 bar. euro (trecentoquaranta/60)	cad	340,60	0.000
30.03.123	F.O.Elettropompa di ricircolo acqua contenuta all'interno della vasca in modo da "mantenere sempre in movimento la stessa", (intervento finalizzato ad evitare zone di acqua stagnante ed eventualmente a migliorare l'attività del prodotto sterilizzante introdotto). portata di riferimento: 8.000 lt/h prevalenza di riferimento: 70 kpa. tensione di funzionamento: 400 Volt-3F potenza del motore elettrico: 0,37 KW euro (millequattrocentosedici/36)	cad	1'416,36	0.000
30.03.124	Fornitura di Apparecchiature di Regolazione Automatica serventi a garantire una temperatura prefissata di 11,5 °C sul "circuito secondario utilizzatore" in uscita dallo Scambiatore di Calore a piastre. - sonda di temperatura ad immersione, corredata di idonea guaina, posizionabile sulla condotta di uscita acqua fredda-glicolata dallo Scambiatore di Calore - termostato ad immersione operante come "limite inferiore di sicurezza" tarabile ad un valore di + 10°C - valvola miscelatrice a tre vie di tipo "flangiata" - PN 10 - DN 50 - Kvs = 40 - p.d.c. = 28,89 Kpa - con portata idraulica di 21.500 lt/h. - servocomando con "funzionamento modulante e ritorno a molla" perfettamente adatto alla valvola miscelatrice a tre vie precedentemente descritta. - regolatore digitale di comando e controllo dello specifico impianto corredato dell'idoneo indicatore visivo. - intervento in cantiere e fornitura schemi elettrici euro (quattromilatrecentoottantadue/75)	a corpo	4'382,75	0.000
30.03.125	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di elettropompa elettronica singola con circuito primario ad acqua, portata 105 mc/h e prevalenza 255 kPa. Fluido: Acqua 100 % Temperatura fluido: 6,00 °C Mandata: 105,00 m³/h Prevalenza: 25,50 m temperatura fluido: -20...140 °C temperatura ambiente: 0...40 °C Pressione esercizio massima: 16 bar Indicazioni per il dimensionamento: 16 bar fino a 120 °C, 13 bar fino a 140 °C Indice di efficienza minimo (MEI): = 0.4 Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Classe di efficienza energetica motore: IE4 Potenza assorbita: 12400 W Potenza nominale del motore: 11 kW Corrente nominale: 19,7 A Velocità max.: 2960 1/min Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3 Immunità alle interferenze: EN 61800-3 Classe isolamento: F Grado di protezione motore: IP55 Salvamotore: Sonda a termistore integrata. euro (quindicimiladuecentoventinove/08)	cad	15'229,08	1.180
30.03.126	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di elettropompa elettronica singola con circuito primario ad			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	acqua, portata 30,8 mc/h e prevalenza 280 kPa. Fluido: Acqua 100 % Temperatura fluido: 6,00 °C Mandata: 30,80 m³/h Prevalenza: 28,00 m temperatura fluido: -20...140 °C temperatura ambiente: 0...40 °C Pressione desercizio massima: 16 bar Indicazioni per il dimensionamento: 16 bar fino a 120 °C, 13 bar fino a 140 °C Indice di efficienza minimo (MEI): = 0.7 Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Classe di efficienza energetica motore: IE5 Potenza assorbita: 4200 W Potenza nominale del motore: 3,6 kW Corrente nominale: 7,1 A Velocità max.: 4850 1/min Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3 Immunità alle interferenze: EN 61800-3 Classe isolamento: F Grado di protezione motore: IP55 Salvamotore: Sonda a termistore integrata euro (ottomilasettecentotrenta/02)	cad	8'730,02	2.070
30.03.127	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di elettropompa elettronica singola con circuito primario ad acqua, portata 58 mc/h e prevalenza 260 kPa. Fluido: Acqua 100 % Temperatura fluido: 6,00 °C Mandata: 58,00 m³/h Prevalenza: 26,00 m temperatura fluido: -20...140 °C temperatura ambiente: 0...40 °C Pressione desercizio massima: 16 bar Indicazioni per il dimensionamento: 16 bar fino a 120 °C, 13 bar fino a 140 °C Indice di efficienza minimo (MEI): = 0.7 Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Classe di efficienza energetica motore: IE5 Potenza assorbita: 5800 W Potenza nominale del motore: 5,3 kW Corrente nominale: 9,6 A Velocità max.: 3830 1/min Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3 Immunità alle interferenze: EN 61800-3 Classe isolamento: F Grado di protezione motore: IP55 Salvamotore: Sonda a termistore integrata euro (diecimilacinquecentonovantasette/16)	cad	10'597,16	1.700
30.03.128	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di sistema completo di prima pioggia costituito da combinazione di n. 4 vasche prefabbricate di laminazione ciascuna da 40m3, vasca di laminazione da 9 m3 comprensiva di gruppo di rilancio, n. 1 sistema disoleatore dissabbiatore. Il sistema disoleatore dissabbiatore dovrà essere costituito dai seguenti elementi: Impianto Disoleatore / Dissabbiatore mod. DD - 5000_2_s, (per superfici fino a 5000 mq.) con una portata di come da rel tec. (42 lt/sec), garantito e certificato per rendere reflui trattati con un contenuto di olii minerali ed idrocarburi non superiori a 5 mg/litro (limite Tabella 3 - scarico in acque superficiali - costituito o più vasche prefabbricate monoblocco in calcestruzzo armato vibrato calcolate secondo il D.M. 14.01.2008 , da installare entro terra, collegate tra di loro con tubazioni, ispezionabili dall'alto attraverso i fori situati nelle coperture delle vasche. Completo di coperture per carichi di 2° cat. incluso coeff. dinamico e chiusini in ghisa D400. -Pozzetto scolmatore a tre vie , a pianta quadrata , dimensioni ingombro cm 95x95 h 108 . -Vasca Dissabbiatore a pianta rettangolare , dimensioni ingombro cm 220x300 h 215 . -Vasca Disoleatore a pianta rettangolare , dimensioni ingombro cm 220x300 h 215 , divisa internamente in due vani (vano di disoleazione gravimetrica e vano di filtrazione coalescente) collegati idraulicamente tra di loro. Il primo vano sarà accessoriato di n.4 filtri adsorbioili (a ricambio periodico , modello Absorbit da cm 43x43x5 , idrorepellenti , in grado di catturare e trattenere ognuno fino a 5 kg di oli minerali/idrocarburi). Il secondo vano sarà accessoriato di filtro a coalescenza (filtro in poliestere a canali aperti inserito su scatolato in acciaio inox AISI 304, completo di tubazione di immissione aria compressa atta alla pulizia periodica del filtro stesso) . Calcolato con potenzialità di trattamento con indice piovosità 0.5 lt /mq x 15 min euro (novantaunomilacentoquarantaotto/31)	a corpo	91'148,31	6.930
30.03.129	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di sistema di produzione vapore pulito. Si considerano compensate nella voce in esame i seguenti magisteri: i) Derivazione alimentazione gas metano a partire dalla distribuzione principale posta in corrispondenza del fronte sud ovest dell'edificio con posa in opera di nuove condutture sino a raggiungere la copertura del nuovo edificio in cui verranno installati i nuovi generatori di vapore; ii) Sistemi ed organi di sicurezza e rampe gas sino a raggiungere i singoli generatori; iii) n. 2 Generatori di vapore pulito caratterizzati da produzione pari a 195Kg/h ciascuno comprensivi di canale da fumo e relativo camino di espulsione prodotti da combustione euro (centoventiseimilacinquecentosettantaquattro/00)	cad	126'574,00	5.700
30.03.130	GRUPPO DI PRESURIZZAZIONE IDRICO ANTINCENDIO Fornitura e posa in opera di gruppo di presurizzazione tipo marca Grundfos o equivalente, composto da: - Hydro EN-Y 32-200/219 JS-ADL U3-A cod.98926209 o equivalente [Q.tà 1pz] Gruppo antincendio a norme EN 12845 - KIT SUC DN50/16-DN100/16 STB cod.98926306 o equivalente [Q.tà 2pz] - KIT TEST DN50/16 Sc. 7-50 cod.98926325 o equivalente [Q.tà 1pz] - KIT SPACER 11292 DN50 PN16 cod.99621551 o equivalente [Q.tà 1pz] - Kit ricambi motore da 13,5 kW cod.3A0101U6 o equivalente [Q.tà 1pz] - Chimp Pump ND9010 (Nitrile Version) SER cod.97567045 o equivalente [Q.tà 1pz] - Multiled allarm panel cod.98897140 o equivalente [Q.tà 1pz] - Quadro servizi 11292 Mod. B cod.99652978 o equivalente [Q.tà 1pz] - SPRINKLER PENDENT TY-B 1/2" cod.99805305 o equivalente [Q.tà 2pz] - FLOW SWITCH VSR-EU 2" cod.99803250 o equivalente [Q.tà 1pz] - SIGHT FLOW BH-19 1" cod.99805301 o equivalente [Q.tà 1pz] - ALIM. EMERGENZA SE 2000 cod.3A0100G1 o equivalente [Q.tà 1pz] - KIT BATTERIE 4x55 Ah cod.3A0100G2 o equivalente [Q.tà 1pz] - CM1-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N Pompa centrifuga orizzontale multistadio cod.96806792 o equivalente [Q.tà 1pz] In opera funzionante e collaudabile comprensivo di collegamenti al serbatoio in opera. euro (quarantaquattromilacinquecentoquarantadue/61)	cad	44'542,61	1.680
30.03.131	GRUPPO DI PRESURIZZAZIONE IDRICO SANITARIO E ACCUMULI IDRICI Fornitura e posa in opera di gruppo di presurizzazione tipo marca DAB 2K45/50M cod. 500124040 o equivalente Versione con serbatoi Pressione nominale PN10 Min. Temperatura fluido: -10°C Max temperatura fluido: 50°C Max Temperatura ambiente: 40°C Dati motore pompa: - Potenza nominale P2 1,1 KW - Velocità nominale 2800l/m - Tensione nominale 1 230 V - 50Hz - Corrente nominale 8,3A - Grado di protezione IP44 In opera funzionante e collaudabile. Compresa fornitura e posa in opera di serbatoi materiali plastico idonei a contenere acqua sanitaria ad uso umano, connessi in modo idoneo al sistema di adduzione idrico per ristabilire l'attuale contenuto minimo di stoccaggio nei nuovi spazi dedicati nel locale seminterrato. n°4 serbatoi di accumulo ciascuno di capacità minima 1000 litri costituiti da serbatoio, coperchio e botola di ispezione, conformi al D.M. 21.3.1973 e successive modifiche ed integrazioni per materiali ed oggetti destinati al contatto con alimenti, ed al D.M. 6.4.2004 n° 174 concernente le materie plastiche in contatto con acqua potabile. euro (tremilasettecentotrentaotto/94)	cad	3'738,94	6.010
30.03.132	Onere per assistenze murarie relative agli impianti meccanici euro (zero/03)	cad	0,03	79.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.03.133	Tubazioni in acciaio inox AISI 316L elettrounite, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri esterno 139,7 x 2,0 mm euro (centoquarantauno/19)	m	141,19	0.000
30.03.134.001	Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 eseguite all'interno di centrali tecnologiche, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi e verniciatura con doppia mano di antiruggine. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN250 euro (trecentosettantaquattro/92)	m	374,92	29.600
30.03.134.002	idem c.s. mm): - DN300 euro (quattrocentoventiotto/25)	m	428,25	30.810
30.03.134.003	idem c.s. mm): - DN350 euro (quattrocentocinquantanove/67)	m	459,67	31.390
30.03.134.004	Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 eseguite all'interno di centrali tecnologiche, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni, staffaggi e verniciatura con doppia mano di antiruggine. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN200 euro (trecentoundici/77)	m	311,77	27.640
30.03.140	SMANTELLAMENTO DELLE APPARECCHIATURE E DELLA DISTRIBUZIONE ESISTENTI - IMPIANTO IDRICO SANITARIO, ANTINCENDIO e GAS Smantellamento degli impianti meccanici e delle apparecchiature esistenti costituenti l'impianto idrico sanitario e antincendio comprendente: - Rimozione delle reti di distribuzioni esistenti, compresi organi di intercettazione e regolazione - Rimozione dei produttori localizzati ACS - Rimozione della componentistica di centrale termica non prevista nella configurazione di layout riqualificata - Rimozione rete e apparecchi impianto idrico antincendio esistenti - Rimozione del gruppo di pressurizzazione e accumuli serbatoi idrici esistenti - Rimozione dell'impianto gas a servizio della cucina - Rimozione di componentistica relativa ai gas medicali attualmente presente nell'edificio. Accatastamento in cantiere e/o trasporto alla discarica del materiale di risulta. La rimozione dovrà essere fatta in "sicurezza" con l'ausilio di tutte le attrezzature necessarie (ponteggi, dispositivi di protezione, ecc.) nel pieno rispetto della normativa antinfortunistica vigente. Sono compresi eventuali oneri per lo smaltimento. Compresi oneri per l'esecuzione delle opere sopra descritte o per qualsiasi altra opera e/o fornitura non menzionata ma occorrente a dare il tutto finito. euro (cinquemilaseicentonovantasei/11)	cad	5'696,11	29.570
30.04 - Impianti elettrici				
30.04.001.001	C.i. DI EMERGENZA CRISTAL WALL 400LM SL IP65 SPY CENTER TIPO LINERGY CW11000IGS-SC O EQUIVALENTE Apparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED, tipo LINERGY modello CRISTAL WALL. Studiato appositamente per applicazione a parete. Alimentazione e diagnosi centralizzate fornite da soccorritori della serie Spy Center Evo, Spy Center LPS, Spy Center LPS Compact. Gestione tramite onda convogliata. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 20 LED. Flusso luminoso 400lm. Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C. Marchio di qualità ENEC 05. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Fornitura e corretta opera in posa euro (centosessantadue/25)	corpo	162,25	5.230
30.04.001.002	C.i. DI EMERGENZA LYRA EVO SL IP40 32M SPY CENTER TIPO LINERGY LV32000IBS-SC O EQUIVALENTE Apparecchio di segnalazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED, tipo LINERGY modello LYRA EVO. Tasto per impostare la luminosità in presenza di rete. Alimentazione e diagnosi centralizzate fornite da soccorritori della serie Spy Center Evo, Spy Center LPS, Spy Center LPS Compact. Gestione tramite onda convogliata. Grado di protezione IP40, grado di resistenza agli urti IK08. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 8 LED. Distanza di visibilità secondo EN 1838: 32 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Fornitura e corretta opera in posa euro (centonovantaquattro/84)	corpo	194,84	4.360
30.04.001.003	C.i. DI EMERGENZA PRODIGY 350LM SL IP65 SPY CENTER TIPO LINERGY PS24000IBS-SC O EQUIVALENTE Apparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED, tipo LINERGY modello PRODIGY. Alimentazione e diagnosi centralizzate fornite da soccorritori della serie Spy Center Evo, Spy Center LPS, Spy Center LPS Compact. Gestione tramite onda convogliata. Grado di protezione IP65, grado di resistenza agli urti IK08. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 20 LED. Flusso luminoso 350lm. Fornito di lente appositamente studiata per una migliore diffusione e direzionalità del flusso luminoso. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di funzionamento da +5°C a +40°C. Marchio di qualità ENEC 05. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Fornitura e corretta opera in posa euro (centoquarantasei/88)	corpo	146,88	5.780

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.001.004	C.i. DI EMERGENZA VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENTER TIPO LINERGY VE03000IBS-SC O EQUIVALENTE Apparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED, tipo LINERGY modello VIALED EVO. Installabile ad incasso su controsoffitto, foro Ø 60 mm. Alimentazione e diagnosi centralizzate fornite da soccorritori della serie Spy Center Evo, Spy Center LPS, Spy Center LPS Compact. Gestione tramite onda convogliata. Grado di protezione IP20-IP42. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 1 LED ad alta efficienza. Flusso luminoso 320lm. Fornito di due lenti per distribuzione simmetrica/asimmetrica del fascio luminoso appositamente studiate per installazioni ad altezze standard. Ottica brevettata. Realizzato in metallo pressofuso verniciato a polvere in colore Bianco RAL 9010. Dotato di lamiera di dissipazione per una gestione termica ottimale. Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Fornitura e corretta opera in posa euro (centosettantasette/61)	corpo	177,61	4.780
30.04.001.005	C.i. DI EMERGENZA VIALED WALL 340LM SL SPY CENTER TIPO LINERGY VW03000IBS-SC O EQUIVALENTE Apparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED, tipo LINERGY modello VIALED WALL. Studiato appositamente per applicazione a parete. Alimentazione e diagnosi centralizzate fornite da soccorritori della serie Spy Center Evo, Spy Center LPS, Spy Center LPS Compact. Gestione tramite onda convogliata. Grado di protezione IP20. Classe di isolamento elettrico I. Fonte luminosa 1 LED ad alta efficienza. Flusso luminoso 340lm. Fornito di due lenti per distribuzione simmetrica/asimmetrica del fascio luminoso appositamente studiate per installazioni ad altezze standard. Ottica brevettata. Possibilità di inclinare la sorgente luminosa in 3 posizioni per ottimizzare la prestazione. Realizzato in alluminio verniciato a polvere in colore Bianco RAL 9003. Dotato di lamiera di dissipazione per una gestione termica ottimale. Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Fornitura e corretta opera in posa euro (duecentoventisette/87)	corpo	227,87	3.730
30.04.002.001	C.I. LED IP20-40 30X120 STAND ALONE INCASSO 33W FULL LIGHT CAM DALI GWF1611LN940 CRI 90 O EQUIVALENTE 4000K , CRI 90 in classe 1 3300 Lumen UGR<=19 ottica diffondente tensione 220/240V 50/60 Hertz Ottica Diffondente - accessori e collegamenti -Collegato al punto luce. -Fornitura e corretta posa in opera Versione 33W diffondente DALI euro (centoventidue/23)	corpo	122,23	5.820
30.04.002.002	C.I. LED IP20-40 60X60 STAND ALONE INCASSO 33W FULL LIGHT CAM DALI GWF1611MN940 CRI 90 O EQUIVALENTE 4000K , CRI 90 in classe 1 3300 Lumen UGR<=19 ottica diffondente tensione 220/240V 50/60 Hertz Ottica Diffondente - accessori e collegamenti -Collegato al punto luce. -Fornitura e corretta posa in opera Versione 36W diffondente DALI euro (centodiciassette/72)	corpo	117,72	6.040
30.04.003	C.I. LED IP66 TIPO DISANO1577 SQUARE - LUCE DIRETTA 420651/2-00 (COLORE BIANCO O GRAFITE) CRI 90 O EQUIVALENTE Corpo: in alluminio pressofuso. 4000K 2167lm CRI 90 Diffusore: in vetro temperato extra-chiaro sp. 4mm resistente agli shock termici ed agli urti. Ottiche: In policarbonato V0 metallizzato ad alto rendimento. Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Dotazione: con piastra per il fissaggio a parete. Completo di cavo con connettore stagno, per una facile e rapida installazione. Fattore di potenza: =0,92 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Installazione: rapida, non è necessario aprire l'apparecchio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471. Sono compresi. -accessori e collegamenti -Collegato al punto luce. -Fornitura e corretta posa in opera Versione 29W 1577 Square - luce diretta CRI 90 euro (duecentodieci/84)	corpo	210,84	2.690
30.04.004	Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmettere l'aria in condotta. L'unità dovrà essere in grado di monitorare un flusso di aria tra 0,2 m/s e 20 m/s. Escluso rivelatore e base. Protezione IP54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori:- camera di analisi completa euro (duecentotrentasei/23)	cad	236,23	5.020
30.04.005.001	Cavo flessibile, isolato con miscela elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barriera ignifuga nastro mica/vetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gas tossici CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe Cca-S1b-d1-a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: pentapolare FTG18OM1: sezione 35 mmq euro (cinquantanove/13)	m	59,13	20.280
30.04.005.002	idem c.s. ...classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FTG18M1: sezione 50 mmq euro (quattordici/91)	m	14,91	16.100
30.04.005.003	idem c.s. ...classe B2ca-s1a,d1,a1: unipolare FTG18M1: sezione 95 mmq euro (ventitre/97)	m	23,97	15.020
30.04.006	Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Independent - On-Line) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.007	RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovracorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia:- gruppo batterie ermetiche compreso box 120kVA / 100kW - autonomia 60 minuti euro (ottantatrecentoquarantaquattro/40)	cad	83'344,40	1.300
	CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO TONDO 25W DALI CRI>90 TIPO GEWISS ELIA AL GWF1411MH940 O EQUIVALENTE Corpo: in alluminio pressofuso Resistenza agli urti: IK06 Schermo: Policarbonato Classe d'isolamento II - 50.000h 1 lampada Led 25W 3000K compresa Diametro 172mm - accessori e collegamenti -Collegato al punto luce. -Fornitura e corretta posa in opera Versione ELIA DL 25W euro (ottantasette/01)	cad	87,01	8.170
30.04.008	Corpo illuminante idoneo all'installazione a sospensione con emissione diretta e indiretta; costituito da struttura in alluminio estruso, diffusore superiore in policarbonato e ottica inferiore a bassa luminanza idonea per l'utilizzo con i videotermini. Il suddetto è inteso corredato di alimentatore elettronico dimmerabile DALI 2 e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 48W (36W diretto + 12W indiretto). classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 4.875 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP40 - CRI: 90 euro (cinquecentoventisei/14)	cad	526,14	0.000
30.04.009.001	CORPO ILLUMINANTE LED IP66/69 1200mm 4000K 36W CRI>90 TIPO GEWISS SMART 3 PLUS DALI OPALE O EQUIVALENTE 4000 k CRI90 lumen 3900 tensione 220/240V 50/60 Hertz 1200 mm lunghezza temperatura di esercizio -25°C + 50°C lifetime 50000/100000 ore - accessori e collegamenti -Collegato al punto luce. -Fornitura e corretta posa in opera Versione 36W opale 1200 mm euro (centosettantatre/21)	cad	173,21	7.370
30.04.009.002	CORPO ILLUMINANTE LED IP66/69 1600mm 4000k 46 W CRI 90 TIPO GEWISS SMART 3 PLUS DALI OPALE O EQUIVALENTE 4000 k CRI90 lumen 5200 tensione 220/240V 50/60 Hertz riflettore trasparente 1600 mm lunghezza temperatura di esercizio -25°C + 50°C lifetime 50000/100000 ore - accessori e collegamenti Collegato al punto luce. Fornitura e corretta posa in opera Versione 46W opale 1600 mm euro (centoottantatre/33)	cad	183,33	6.970
30.04.010	F.di apparecchiature necessarie per l'alimentazione e il controllo delle strisce a led RGB, costituite da: - Alimentatore striscia a LED dimmerabile; - Interfaccia RGB per alimentatore; euro (duecentosei/78)	cad	206,78	0.000
30.04.011	F.di Apparecchio conforme ai CAM idoneo al montaggio a plafone a soffitto costituito da corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche. Il suddetto è inteso corredato di lastra inferiore in PMMA microprismatizzata e anabbagliante, alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 56 (con alimentatore) classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 5.624 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP40 - UGR: < 22. - CRI=90 euro (centonovanta/55)	cad	190,55	0.000
30.04.012	F.di Controller RGB a parete, a 4 canali, per il controllo dell'illuminazione delle vele dei corridoi. euro (centoventiotto/23)	cad	128,23	0.000
30.04.013	F.di Striscia a led flessibile RGB idonea all'installazione entro apposito profilo metallico installato nel controsoffitto, dotato di schermo superiore opale. La suddetta risulta dotata di sorgente luminosa a led di potenza pari a 19,2W al metro, classificabile nel gruppo "rg0" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (CEI EN 62471- 2010) caratteristiche: - flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 1200 lumen/mt - grado di protezione : non inferiore ad IP20 euro (centosessantacinque/01)	m	165,01	0.000
30.04.014.001	F.di TRAVE TESTALETTO SINGOLO DEGENZE Fornitura in opera Trave testaletto idonea all'installazione a parete per la distribuzione elettrica e dei gas medicali costituita da corpo profilato in alluminio verniciato di colore bianco, coperchio frontale e testata di chiusura dello stesso materiale. La suddetta risulta servire n° 1 posto letto e verrà equipaggiata con le seguenti apparecchiature elettriche: -n°4 prese "UNIVERSALE" 2P+T - In=16A con alveoli protetti; -n°2 prese di terra supplementari; -n°2 prese trasmissione dati tipo RJ45 cat.6Acablato con cavo schermato CAT. 6A S/FTP dotato di classificazione ai fini della reazione al fuoco non inferiore a Cca-S1b-d1-a1 in conformità alla direttiva UE305/11 (CPR); -n°1 illuminazione "indiretta" tramite sorgente luminosa a LED; avente potenza pari a 2x12W e flusso luminoso netto emesso non inferiore a 2.396 lumen -n°1 illuminazione "diretta" per la sola "Lettura" tramite sorgente luminosa a Led avente potenza pari a 1x12W e flusso luminoso netto emesso non inferiore a 1.198 lumen ; -n°1 illuminazione "diretta" per la sola "visita" tramite sorgente			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.014.002	luminosa a Led avente potenza pari a 1x12W e flusso luminoso netto emesso non inferiore a 1.198 lumen tutti i corpi illuminanti sopra descritti dovranno ancora possedere le seguenti caratteristiche: - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP40 - CRI: 90 Il tutto completo di telaio, tappi ciechi e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile modulare da incasso scelta dalla Committenza. -n°1 presa tipo "UNI" per "gas medicale" (ossigeno); -n°1 presa tipo "UNI" per "aria medicale"; -n°1 presa tipo "UNI" per "vuoto/aspirazione" Grado di protezione non inferiore ad IP42. euro (milleseicentocinquantaotto/87)	cad	1'658,87	0.000
30.04.015.001	F.di TRAVE TESTALETTO TIPOLOGICO TERAPIE INTENSIVE Fornitura in opera Trave testaletto idonea all'installazione a soffitto a mezzo di montanti in acciaio e piastre di ancoraggio per la distribuzione elettrica e dei gas medicali costituita da corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche. E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. La suddetta risulta servire un posto letto e verrà equipaggiata con le seguenti apparecchiature elettriche: - n°2 piastre costituite, ognuna da 4 prese Schuko di colore verde, singolarmente protette da interruttori magnetotermici bipolari, serie civile ubicati in scatola modulare portafrutti dotata di pannello trasparente finalizzato ad impedire l'azionamento accidentale dei medesimi (alimentazione sistema IT-M). - n°1 piastra monitor con predisposizione per connettore monitor e presa Schuko di colore verde protetta da interruttore magnetotermico bipolare. - n°4 prese equipotenziati a jack. - n°1 lampada su braccio mobile per visita; - n°1 illuminazione "indiretta" tramite lampade leed 1x36W; - n° 1 piastra elettrica per l'installazione di scatola modulare tipo 504 contenente il pulsante di chiamata, l'interruttore di comando della luce indiretta, la spia di chiamata ed il pulsante di annullamento. - n°2 prese tipo "UNI" per "gas medicale" (ossigeno); - n°2 prese tipo "UNI" per "aria medicale"; - n°2 prese tipo "UNI" per "vuoto/aspirazione". euro (ottomilanovecentoquarantasette/97)	cad	8'947,97	0.000
30.04.015.002	F.O di Condotto sbarra prefabbricato da 1250A con grado IP55. Condotto sbarra prefabbricato da 1000A con grado IP54, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di Protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Condotto sbarre a bassa emissione magnetica e combinabile con condotto sbarre interamente schermato per abbattimento del campo magnetico a valori inferiori a 0,9uT/1m certificato secondo la norma IEC 61439 e dotato di certificazione antincendio e antisismiche. TESTATA DI ALIMENTAZIONE 1250A IP55 euro (millecinquecentoquarantatre/32)	cad	1'543,32	23.240
30.04.015.003	F.O di Condotto sbarra prefabbricato da 1750A con grado IP55. Condotto sbarra prefabbricato da 1000A con grado IP54, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di Protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Condotto sbarre a bassa emissione magnetica e combinabile con condotto sbarre interamente schermato per abbattimento del campo magnetico a valori inferiori a 0,9uT/1m certificato secondo la norma IEC 61439 e dotato di certificazione antincendio e antisismiche. TESTATA DI ALIMENTAZIONE 1750A IP55 euro (milleseicentonovantatre/21)	cad	1'693,21	22.280
30.04.016	F.O di Condotto sbarra prefabbricato da 800A con grado IP55. Condotto sbarra prefabbricato da 800A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori attivi in alluminio. Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di alimentazione 800A IP55. euro (millecentosessantacinque/05)	cad	1'165,05	26.750
30.04.017	F.O. Apparecchiature centrali per il controllo dell'impianto di illuminazione trmite sistema KNX essenzialmente costituite da: - n° 1 gateway KNX/DALI euro (settecentosettantauno/13)	cad	771,13	3.330
30.04.018	F.o. Blocco prese "BPa" idoneo all'installazione su canalina battiscopa, costituente una Postazione Operativa composta da: - scatola modulare idonea all'installazione su canalina battiscopa tipo 506 per "alimentazione ordinaria" contenente : - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A curva C di protezione e sezionamento locale; - n° 2 biprese 10/16 A con alveoli protetti; - n° 1 presa "UNIVERSALE" 10/16 A con alveoli protetti; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla Committenza. - scatola modulare idonea all'installazione su canalina battiscopa tipo 503 per trasmissione dati contenente: - n° 1 presa trasmissione dati tipo RJ45 CAT 6a; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla Committenza. Si intendono inclusi nella presente voce tutti gli oneri relativi al sistema distributivo a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale (per una distanza sino a 5 m). Incluse cassette, scatola porta apparecchi idonea all'installazione su canalina battiscopa, telai portafrutti, frutti, placche il tutto appartenente alla serie civile scelta dalla Committenza. Sono previsti cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)MI6 di sezione pari a 4mmq. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (trecentoventicinque/75)	cad	325,75	5.600
30.04.018	F.o. Blocco prese idoneo all'installazione su canalina battiscopa, costituente una Postazione Operativa composta da: - scatola modulare idonea all'installazione su canalina battiscopa tipo 506 per "alimentazione ordinaria" contenente : - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A curva C di protezione e sezionamento locale; - n° 2 biprese 10/16 A con alveoli protetti; - n° 1 presa "UNIVERSALE" 10/16 A con alveoli protetti; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla Committenza. - scatola modulare			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.019	idonea all'installazione su canalina battiscopa tipo 506 per alimentazione privilegiata da UPS (Continuità Assoluta) contenente : - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A CURVA C di protezione e sezionamento locale; - n° 2 prese "UNIVERSALE" 10/16A di colore rosso con alveoli protetti; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla Committenza. - scatola modulare idonea all'installazione su canalina battiscopa tipo 504 per trasmissione dati contenente: - n° 1 presa telefonica tipo RJ45 CAT6a; - n° 2 prese trasmissione dati tipo RJ45 CAT 6a; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla Committenza. Si intendono inclusi nella presente voce tutti gli oneri relativi al sistema distributivo a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale (per una distanza sino a 5 m). Inclusive cassette, scatola porta apparecchi idonea all'installazione su canalina battiscopa, telai portafrutti, frutti, placche il tutto appartenente alla serie civile scelta dalla Committenza. Sono previsti cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16 di sezione pari a 4mmq. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (seicentotrentasei/77)	cad	636,77	4.220
	f.o. di Canale battiscopa a 5 scomparti realizzato in PVC autoestinguente di colore bianco corredato di coperchio chiudibile a scatto e rimovibile unicamente con attrezzo. Capacità complessiva disponibile : non inferiore a 1.930 mmq, dimensioni indicative 127x28 mm euro (ventisei/83)	m	26,83	8.950
30.04.020	F.O. di canalina portacavi battiscopa a cinque scomparti in PVC autoestinguente idonea all'installazione a parete, dotata di staffe di fissaggio, curve piane, curve sghembe, riduzioni e tutti gli accessori necessari alla corretta installazione. Dim. 127x28mm. euro (trenta/59)	m	30,59	15.690
30.04.021.001	F.O. di cassetta di attestazione linee di emergenza dotata di morsettiere per l'esecuzione dei collegamenti temporanei delle linee di emergenza alla base del cavedio. Nella presente valorizzazione si intendono incluse le opere necessarie alla fornitura in opera della scatola di derivazione dotata di barra DIN, delle morsettiere delle opportune sezioni necessarie per l'esecuzione dei collegamenti e di ogni altro materiale necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (ottocentotrentacinque/86)	cad	835,86	7.040
30.04.021.002	idem c.s. ...perfetta esecuzione dell'opera. euro (ottocentotrentauno/48)	cad	831,48	6.670
30.04.023.001	F.O. di Condotta sbarra prefabbricato da 1000A. Condotta sbarra prefabbricato da 1000A con grado IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20Å° C. Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 1000A IP55. euro (cinquecentoottantadue/70)	m	582,70	13.540
30.04.023.002	F.O. di Condotta sbarra prefabbricato da 1250A con grado IP4X. Condotta sbarra prefabbricato da 1250A con grado IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori attivi in alluminio. Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP54 max 1250A. euro (quattromilacentonovantasei/79)	cad	4'196,79	6.010
30.04.023.003	F.O. di Condotta sbarra prefabbricato da 1250A. Condotta sbarra prefabbricato da 1250A con grado IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20Å° C. Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 1250A IP55. euro (settecentodiciotto/96)	m	718,96	12.860
30.04.023.004	F.O. di Condotta sbarra prefabbricato da 1600A con grado IP4X. Condotta sbarra prefabbricato da 1600A con grado IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori attivi in alluminio. Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP54 max 1600A. euro (cinquemilacinquecentocinquantaquattro/79)	cad	5'554,79	4.870
30.04.023.005	F.O. di Condotta sbarra prefabbricato da 1600A. Condotta sbarra prefabbricato da 1600A con grado IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20Å° C. Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 1600A IP55. euro (novecentosedici/55)	m	916,55	12.230

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.023.006	F.O. di Condotta sbarra prefabbricato da 630A con grado IP4X. Condotta sbarra prefabbricato da 630A con grado IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A: 0,5 m ohm/m 225 - 250A: 0,28m ohm/m 400A :0,14m ohm/m 630A :0,08m ohm/m Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP54 max 630A. euro (millenovecentotre/72)	cad	1'903,72	11.610
30.04.023.007	F.O. di Condotta sbarra prefabbricato da 800A con grado IP4X. Condotta sbarra prefabbricato da 800A con grado IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori attivi in alluminio. Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP54 max 800A. euro (duemilaseicentoottantauno/72)	cad	2'681,72	8.640
30.04.023.008	F.O. di Condotta sbarra prefabbricato da 800A. Condotta sbarra prefabbricato da 800A con grado IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 800A IP55. euro (cinquecentoquarantadue/41)	m	542,41	0.000
30.04.023.009	F.O. di Condotta sbarra prefabbricato da 1000A con grado IP4X. Condotta sbarra prefabbricato da 1000A con grado IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alla normativa vigente, con derivazioni distanziate max cm 100, con n. 4 conduttori attivi in alluminio. Fornito e posto in opera ad altezza massima di m 10. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+ N+PE IP54 max 1000A. euro (quattromilacentosettantaquattro/10)	cad	4'174,10	6.040
30.04.024.001	F.O. di derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato con guaina resistente al fuoco 3 ore tipo FTG18(O)M16, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione con cavo resistente al fuoco 3 ore euro (ottantacinque/55)	cad	85,55	34.190
30.04.024.002	F.O. di derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato con guaina a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto luce emergenza dotato di sistema di autodiagnosi in parallelo ad una qualsiasi derivazione euro (ottantadue/06)	cad	82,06	34.870
30.04.024.003	idem c.s. ...punto luce emergenza dotato di sistema di autodiagnosi in parallelo ad una qualsiasi derivazione euro (ottantadue/06)	cad	82,06	33.960
30.04.024.004	idem c.s. ...punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione euro (ottanta/91)	cad	80,91	35.600
30.04.024.005	idem c.s. ...punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione euro (ottanta/91)	cad	80,91	34.120
30.04.025.001	F.O. di derivazione a vista per impianti di energia realizzate con tubo protettivo rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16, scatole da parete, sensore di presenza/luminosità. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto luce comandato da sensore di presenza posto a soffitto o a parete. euro (centotrentasette/17)	cad	137,17	23.630
30.04.025.002	F.O. di derivazione a vista per impianti di energia realizzate con tubo protettivo rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato a bassissima emissione di fumi e gas tossici, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti, modulo di ingresso a 4 canali bus konnex. Il tutto in opera a vista, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto di comando e regolazione impianto di illuminazione realizzato tramite pulsante interfacciato su bus konnex posto a parete con scatola stagna euro (duecentoundici/08)	cad	211,08	12.340
30.04.025.003	F.O. di derivazione a vista per impianti di energia realizzate con tubo protettivo rigido in PVC ad alta resistenza			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato a bassissima emissione di fumi e gas tossici, scatole da incasso. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. F.O. di Impianto in tubo PVC a vista per punto luce emergenza con bus autodiagnosi realizzato con cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16OM16 euro (ottantatre/49)	cad	83,49	34.880
30.04.025.004	idem c.s. ...tossici tipo FG16OM16 euro (ottantatre/49)	cad	83,49	33.980
30.04.025.005	F.O. di derivazione a vista per impianti di energia realizzate con tubo protettivo rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra resistente al fuoco 3 ore a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FTG18(O)M16, scatole da incasso, sensore di presenza/luminosità. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto luce comandato da sensore di presenza posto a parete o a soffitto. euro (centoottantanove/34)	cad	189,34	19.690
30.04.026.001	F.O. di derivazione da incasso nel controsoffitto per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16, scatole da incasso, sensore di presenza/luminosità. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto luce comandato da sensore di presenza posto nel controsoffitto. euro (centosettantauno/27)	cad	171,27	20.300
30.04.026.002	F.O. di derivazione da incasso nel controsoffitto per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FTG18(O)M16, scatole da incasso, sensore di presenza/luminosità. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto luce comandato da sensore di presenza posto nel controsoffitto realizzato con cavi resistenti al fuoco. euro (centosettantasei/45)	cad	176,45	20.690
30.04.026.003	F.O. di derivazione da incasso nel controsoffitto per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra resistente al fuoco 3 ore a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FTG18(O)M16, scatole da incasso, sensore di presenza/luminosità. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto luce comandato da sensore di presenza posto nel controsoffitto. euro (centosettantasei/45)	cad	176,45	20.690
30.04.026.004	F.O. di derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto allaccio illuminazione diretta, lettura e visita trave testatetto con impianto realizzato sotto traccia euro (centoquarantaquattro/16)	cad	144,16	40.940
30.04.026.005	F.O. di derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FTG18(O)M16, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione con punto di allacciamento del bus di regolazione e comando realizzato con cavo resistente al fuoco 3 ore. euro (novantanove/94)	cad	99,94	41.200
30.04.026.006	idem c.s. ...qualsiasi derivazione realizzato con cavo resistente al fuoco 3 ore. euro (sessantacinque/09)	cad	65,09	41.710
30.04.026.007	idem c.s. ...qualsiasi derivazione realizzato con cavo resistente al fuoco 3 ore. euro (sessantacinque/09)	cad	65,09	41.710
30.04.026.008	F.O. di derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato a bassissima emissione di fumi e gas tossici, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti, modulo di ingresso a 4 canali bus konnex. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto di comando e regolazione impianto di illuminazione realizzato tramite pulsante interfacciato su bus konnex posto a parete euro (centoottanta/85)	cad	180,85	9.260
30.04.026.009	idem c.s. ...bus konnex successivo al primo, installato in scatola già presente dotata di modulo di interfaccia a 4 ingressi su bus konnex euro (otto/25)	cad	8,25	29.090

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.026.010	F.O. di derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato a bassissima emissione di fumi e gas tossici, scatole da incasso. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. F.O. di Impianto in tubo PVC sotto traccia per punto luce emergenza con bus autodiagnosi realizzato con cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16OM16 euro (sessanta/47)	cad	60,47	29.390
30.04.027	F.O. di Modulo ausiliario idoneo al collegamento delle sonde di temperatura all'interno dei cassoni REI all'interno del quale transitano le blindosbarre avente alimentazione 230V 4 UI - 4DI/CI - 4 DO collegamento bus Comprensivo di scatola DIN euro (quattrocentoottantanove/38)	cad	489,38	8.810
30.04.028	f.o. di Pulsante di emergenza a fungo per l'arresto delle apparecchiature mediche radiologiche. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola terminale; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco e iul pulsante fungo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centotrentasette/84)	m	137,84	29.270
30.04.029	F.o. di quadretto prese in acciaio Inox per sala operatoria ad incasso costituita da: - n° 6 prese monofase 16A+T, ad alveoli protetti e con terra solo laterale, di colore verde (Alimentata da rete CA e sistema IT-M), singolarmente protette da interruttore magnetotermico 10A. - n°3 prese per collegamenti equipotenziali di apparecchi elettromedicali Grado di protezione non inferiore ad IP 55. Si intendono inclusi nella presente voce tutti gli oneri relativi al sistema distributivo a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale (per una distanza sino a 5 m). Incluse cassette, scatola porta apparecchi idonea all'installazione su canalina battiscopa, telai portafrutti, frutti, placche il tutto appartenente alla serie civile scelta dalla Committenza. Sono previsti cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16 di sezione pari a 4mmq. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (millenovecentoquarantaotto/52)	cad	1'948,52	4.200
30.04.030	F.O. di sonda di temperatura a cavo Ni1000 din 43760 classe B, sensore 6x50mm, materiale acciaio inox 14571V 4A, cavo 1,5 in PVC campo -35...105°C euro (trentasei/10)	cad	36,10	33.210
30.04.031	F.O. di travetto tecnico in alluminio idoneo all'installazione su bancone, dotata di staffe di fissaggio, coperchio e tutti gli accessori necessari alla corretta installazione. Dim. 200x60mm. euro (centoottantaquattro/45)	m	184,45	1.300
30.04.032.001	F.O. entro tubi o canaline predisposte di cavo BUS DALI, compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. euro (uno/24)	m	1,24	38.710
30.04.032.002	F.O. entro tubi o canaline predisposte di cavo BUS KNX, compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. euro (uno/24)	m	1,24	38.710
30.04.032.003	idem c.s. ...cavo perfettamente funzionante. euro (uno/24)	m	1,24	38.710
30.04.033.001	F.O. impianto in tubo PVC incassato in parete in muratura/cartongesso per punto di alimentazione avvolgibili delle finestre. Si intendono inclusi nella presente voce tutti gli oneri relativi al sistema distributivo a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla motorizzazione stessa (per una distanza sino a 5 m). Incluse canalizzazioni, cassette. Sono previsti cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16 di sezione pari a 2,5mmq. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (centotre/93)	cad	103,93	35.540
30.04.033.002	F.O. impianto in tubo PVC incassato in parete in muratura/cartongesso per punto di comando avvolgibili finestre, tramite pulsante interbloccato. Si intendono inclusi nella presente voce tutti gli oneri relativi al sistema distributivo a partire dalla dorsale di alimentazione sino al pulsante di comando stesso (per una distanza sino a 5 m). Incluse canalizzazioni, cassette. Sono previsti cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16 di sezione pari a 2,5mmq. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (centoventitre/24)	cad	123,24	26.900
30.04.034	F.O. impianto per Blocco prese idoneo all'installazione su travetto scrivania, costituente una Postazione Operativa composta da: - scatola modulare idonea all'installazione su travetto scrivania tipo 506 per "alimentazione ordinaria" contenente : - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A curva C di protezione e sezionamento locale; - n° 2 biprese 10/16 A con alveoli protetti; - n° 1 presa "UNIVERSALE" 10/16 A con alveoli protetti; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla Committenza. - scatola modulare idonea all'installazione su travetto scrivania tipo 506 per alimentazione privilegiata da UPS (Continuità Assoluta) contenente : - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A CURVA C di protezione e sezionamento locale; - n° 2 prese "UNIVERSALE" 10/16A di colore rosso con alveoli protetti; completa di telaio e placca in			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.035.001	tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla Committenza. - scatola modulare idonea all'installazione su travetto scrivania tipo 504 per trasmissione dati contenente: - n° 1 presa telefonica tipo RJ45 CAT6a; - n° 2 prese trasmissione dati tipo RJ45 CAT 6a; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla Committenza. Si intendono inclusi nella presente voce tutti gli oneri relativi al sistema distributivo a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale (per una distanza sino a 5 m). Inclusive cassette, scatola porta apparecchi idonea all'installazione su travetto tecnico, telai portafrutti, frutti, placche il tutto appartenente alla serie civile scelta dalla Committenza. Sono previsti cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG7(O)M1 di sezione pari a 4mmq. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (cinquecentosessantacinque/93)	cad	565,93	5.390
30.04.035.002	F.O. Impianto realizzato sotto traccia per centralino segnalazione dello stato dei seguenti impianti: - alimentazione ordinaria - alimentazione continuità assoluta - alimentazione di emergenza - impianto rivelazione incendi - impianto gas medicali - impianto idrico antincendio ; si intendono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione di derivazione in pvc flessibile installatasotto traccia, il centralino da incasso nella parete, le spie luminose a LED, la morsettiera per il collegamento delle linee e di ogni altro materiale accessorio non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta realizzazione dell'opera. Risulta esclusa la sola fornitura e posa del modulo di comando dell'impianto di rivelazione incendi. Ove previsto tutto il materiale sopra descritto dovrà possedere lo specifico marchio di qualità IMQ. Si intendono inoltre inclusi nella presente valorizzazione tutti gli oneri relativi a scassi, tracce nelle pareti , il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. euro (millecentosei/66)	m	1'106,66	5.590
30.04.036.001	F.O. Impianto realizzato sotto traccia per centralino segnalazione dello stato dei seguenti impianti: - alimentazione ordinaria - alimentazione continuità assoluta - alimentazione di emergenza doppia - impianto rivelazione incendi - impianto gas medicali - impianto idrico antincendio ; si intendono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione di derivazione in pvc flessibile installatasotto traccia, il centralino da incasso nella parete, le spie luminose a LED, la morsettiera per il collegamento delle linee e di ogni altro materiale accessorio non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta realizzazione dell'opera. Risulta esclusa la sola fornitura e posa del modulo di comando dell'impianto di rivelazione incendi. Ove previsto tutto il materiale sopra descritto dovrà possedere lo specifico marchio di qualità IMQ. Si intendono inoltre inclusi nella presente valorizzazione tutti gli oneri relativi a scassi, tracce nelle pareti , il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. euro (millecentodiciassette/68)	m	1'117,68	5.530
30.04.036.001	F.o.Blocco prese costituente una postazione operativa del reparto Sterilizzazione composta da: - scatola modulare ad incasso tipo 506 verticale per "alimentazione ordinaria" contenente : - n° 2 interruttori magnetotermici In=10A curva C di protezione e sezionamento locale; - n° 2 prese UNIVERSALI In=10/16 A con alveoli protetti; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. - scatola modulare ad incasso tipo 506 verticale per alimentazione privilegiata da UPS (Continuità Assoluta) contenente : - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A CURVA C di protezione e sezionamento locale; - n° 2 prese UNIVERSALI In=10/16A di colore rosso con alveoli protetti; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. - scatola modulare ad incasso tipo 506 verticale per trasmissione dati contenente: - n° 2 prese trasmissione dati tipo RJ45 CAT 6a; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. Si intendono inclusi nella presente voce tutti gli oneri relativi al sistema distributivo a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale (per una distanza sino a 5 m). Inclusive cassette, scatola porta apparecchi idonea all'installazione su canalina battiscopa, telai portafrutti, frutti, placche il tutto appartenente alla serie civile scelta dalla Committenza. Sono previsti cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16 di sezione pari a 4mmq. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (quattrocentotrentaquattro/41)	cad	434,41	7.350
30.04.036.002	F.o.Blocco prese costituente una Postazione Operativa Sala Controllo composta da: - n°2 scatole modulari ad incasso tipo 506 verticali per "alimentazione privilegiata" tramite UPS contenente ognuna: - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A curva C di protezione e sezionamento locale; - n° 2 prese UNIVERSALI In=10/16 A di colore rosso con alveoli protetti; complete di telaio e placca in tecnopolimero, appartenenti alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. - n°1 scatola modulare ad incasso tipo 506 verticale per trasmissione dati contenente: - n° 2 prese trasmissione dati tipo RJ45 CAT 6a; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. - scatola modulare ad incasso tipo 506 verticale per trasmissione dati contenente: - n° 1 presa telefonica tipo RJ45 CAT6a; - n° 2 prese trasmissione dati tipo RJ45 CAT 6a; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla Committenza. Si intendono inclusi nella presente voce tutti gli oneri relativi al sistema distributivo a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale (per una distanza sino a 5 m). Inclusive cassette, scatola porta apparecchi idonea all'installazione ad incasso, telai portafrutti, frutti, placche il tutto appartenente alla serie civile scelta dalla Committenza. Sono previsti cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16 di sezione pari a 4mmq. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (quattrocentosettantacinque/71)	cad	475,71	6.710
30.04.036.003	F.o.Blocco prese costituente una postazione operativa Sala Diagnostica Ordinaria composta da: - scatola modulare ad incasso tipo 506 verticale per "alimentazione ordinaria" contenente : - n° 2 interruttori magnetotermici In=10A curva C di protezione e sezionamento locale; - n° 2 prese UNIVERSALI In=10/16 A con alveoli protetti; completa			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.036.004	di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. - scatola modulare ad incasso tipo 506 verticale per alimentazione privilegiata da UPS (Continuità Assoluta) contenente : - n° 2 interruttori magnetotermici In=10A CURVA C di protezione e sezionamento locale; - n° 2 prese UNIVERSALI In=10/16A con alveoli protetti; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. - scatola modulare ad incasso tipo 506 verticale per trasmissione dati contenente: - n° 2 prese trasmissione dati tipo RJ45 CAT 6a; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. Si intendono inclusi nella presente voce tutti gli oneri relativi al sistema distributivo a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale (per una distanza sino a 5 m). Incluse cassette, scatola porta apparecchi idonea all'installazione ad incasso, telai portafrutti, frutti, placche il tutto appartenente alla serie civile scelta dalla Committenza. Sono previsti cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16 di sezione pari a 4mmq. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (settecentoquarantacinque/12)	cad	745,12	4.280
	F.o.Blocco prese costituente una postazione operativa Sala Prelievi composta da: - scatola modulare ad incasso tipo 504 per "alimentazione ordinaria" contenente : - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A curva C di protezione e sezionamento locale; - n° 1 bipresa 10/16 A con alveoli protetti; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. - scatola modulare ad incasso tipo 504 per alimentazione privilegiata da UPS (Continuità Assoluta) contenente : - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A CURVA C di protezione e sezionamento locale; - n° 1 presa "UNIVERSALE" 10/16A di colore rosso con alveoli protetti; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. - scatola modulare ad incasso tipo 504 per trasmissione dati contenente: - n° 1 presa trasmissione dati tipo RJ45 CAT 6a; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. Si intendono inclusi nella presente voce tutti gli oneri relativi al sistema distributivo a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale (per una distanza sino a 5 m). Incluse cassette, scatola porta apparecchi idonea all'installazione su canalina battiscopa, telai portafrutti, frutti, placche il tutto appartenente alla serie civile scelta dalla Committenza. Sono previsti cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16 di sezione pari a 4mmq. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (quattrocentoventinove/11)	cad	429,11	7.390
30.04.036.005	F.o.Blocco prese costituente una Postazione Operativa composta da: - scatola modulare ad incasso tipo 506 verticale per "alimentazione ordinaria" contenente : - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A curva C di protezione e sezionamento locale; - n° 2 biprese 10/16 A con alveoli protetti; - n° 1 presa "UNIVERSALE" 10/16 A con alveoli protetti; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. - scatola modulare ad incasso tipo 506 verticale per alimentazione privilegiata da UPS (Continuità Assoluta) contenente : - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A CURVA C di protezione e sezionamento locale; - n° 2 prese "UNIVERSALE" 10/16A di colore rosso con alveoli protetti; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla committenza. - scatola modulare ad incasso tipo 506 verticale per trasmissione dati contenente: - n° 1 presa telefonica tipo RJ45 CAT6a; - n° 2 prese trasmissione dati tipo RJ45 CAT 6a; completa di telaio e placca in tecnopolimero, appartenente alla serie civile da incasso scelta dalla Committenza. Si intendono inclusi nella presente voce tutti gli oneri relativi al sistema distributivo a partire dalla dorsale di alimentazione sino al punto presa terminale (per una distanza sino a 5 m). Incluse cassette, scatola porta apparecchi idonea all'installazione su canalina battiscopa, telai portafrutti, frutti, placche il tutto appartenente alla serie civile scelta dalla Committenza. Sono previsti cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16 di sezione pari a 4mmq. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (seicentoquarantacinque/71)	cad	645,71	4.910
30.04.037	F.O.di punto di comando avvolgibili finestre, tramite pulsante interbloccato successivo al primo all'interno di scatola già predisposta. Si intendono inclusi nella presente voce tutti gli oneri relativi al pulsante di comando stesso (per una distanza sino a 5 m). Sono previsti cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16 di sezione pari a 2,5mmq. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (quarantaquattro/92)	cad	44,92	20.900
30.04.038	F.O.Torretta bifacciale a scomparsa a pavimento di tipo "A" avente capacità pari a 20 moduli dotata di coperchio con finitura personalizzabile. La suddetta risulterà così composta: - Facciata "A": Postazione 1 - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A curva C di protezione e sezionamento locale utenze privilegiate: - n° 1 presa 1P+N+T In=10/16 A, tipo "UNIVERSALE" di colore rosso con alveoli protetti asservite all'interruttore sopra descritto; - n°2 biprese 1P+N+T In=10/16 A di colore rosso con alveoli protetti, anch'esse asservite all'interruttore sopra descritto. Postazione 2 - n° 1 interruttore magnetotermico In=10A curva C di protezione e sezionamento locale utenze ordinarie: - n° 1 presa 1P+N+T In=10/16 A, tipo "UNIVERSALE" con alveoli protetti asservite all'interruttore sopra descritto; - n°2 biprese 1P+N+T In=10/16 A con alveoli protetti, anch'esse asservite all'interruttore sopra descritto. - Facciata "B": Postazione 1 - n°2 connettori dati RJ45 cat.6a cablati con cavi schermati CAT. 6A S/FTP dotati di classificazione ai fini della reazione al fuoco non inferiore a Cca-s1b,d1,a1 in conformità alla direttiva UE305/11 (CPR). - n°1 connettore telefonico RJ45 cat.6a cablati con cavi schermati CAT. 6A S/FTP dotati di classificazione ai fini della reazione al fuoco non inferiore a Cca-s1b,d1,a1 in conformità alla direttiva UE305/11 (CPR). Nella presente valorizzazione si intende la fornitura in opera delle tubazioni in PVC flessibile poste nella pavimentazione, la torretta a pavimento, la scatola in acciaio idonea all'installazione della torretta nel pavimento tradizionale, le prese UNEL, le Biprese 10/16A, i connettori RJ45 Cat. 6a, i supporti			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.039.001	adattori, le placche, i cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici, tipo FG16(O)M16 e ogni altro accessorio non specificatamente menzionato ma necessario alla perfetta realizzazione dell'opera. Sono inclusi gli eventuali scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta. E' inoltre compreso ogni onere non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera perfettamente funzionante. euro (novecentoottantaquattro/84)	cad	984,84	3.710
	Fornitura Apparecchio ad incasso realizzato in materiale termoplastico autoestinguente dotato di schermo inferiore opale e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 25W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 2660 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP44 - UGR: < 19 - CRI=90 euro (ottantaquattro/70)	cad	84,70	0.000
30.04.039.002	Fornitura Apparecchio ad incasso realizzato in materiale termoplastico autoestinguente dotato di schermo inferiore opale e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 35W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 3.595 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP44 - UGR: < 22 - CRI=90 euro (centosedici/46)	cad	116,46	0.000
	Fornitura Apparecchio ad incasso realizzato in materiale termoplastico autoestinguente dotato di schermo inferiore opale e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 18W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 2009 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP44 - UGR: < 19 euro (ottantaquattro/70)	cad	84,70	0.000
30.04.040.001	Fornitura Apparecchio conforme ai CAM idoneo al montaggio ad incasso nel controsoffitto a maglia quadrata 60 x 60 cm costituito da corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Il suddetto è inteso corredato di lastra inferiore in PMMA microp Prismatizzato e anabbagliante, alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 45W (con alimentatore) classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 4.523 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP54 - UGR: < 19 - CRI=90 euro (duecentoquattro/53)	cad	204,53	0.000
	Fornitura Apparecchio conforme ai CAM idoneo al montaggio ad incasso nel controsoffitto a maglia quadrata 60 x 60 cm costituito da corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Il suddetto è inteso corredato di ottica DPL con lastra inferiore in PMMA microp Prismatizzato e anabbagliante, alimentatore elettronico dimmerabile DALI 2 e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 64W (con alimentatore) classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 6.547 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP55 - UGR: < 19. - CRI=90 euro (quattrocentonove/70)	cad	409,70	0.000
30.04.040.002	Fornitura Apparecchio conforme ai CAM idoneo al montaggio ad incasso nel controsoffitto a maglia quadrata 60 x 60 cm costituito da corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Il suddetto è inteso corredato di ottica idonea all'utilizzo di videotermini con lastra inferiore in PMMA microp Prismatizzato e anabbagliante, alimentatore elettronico dimmerabile DALI 2 e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 43W (con alimentatore) classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 4436 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP43 - UGR: < 19. - CRI=90 euro (centootto/76)	cad	108,76	0.000
	Fornitura apparecchio conforme ai CAM idoneo al montaggio ad incasso nel controsoffitto a maglia quadrata 60 x 60 cm costituito da corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Il suddetto è inteso corredato di ottica PG con lastra inferiore in PMMA microp Prismatizzato e anabbagliante, alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 38 W (con alimentatore) classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 3.428 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP55 - UGR: < 22. - CRI=90 euro (trecentoquattro/89)	cad	304,89	0.000
30.04.040.003	Fornitura Apparecchio conforme ai CAM idoneo al montaggio ad incasso nel controsoffitto a maglia quadrata 60 x 60 cm costituito da corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Il suddetto è inteso corredato di ottica PG con lastra inferiore in PMMA opale diffondente, alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 64W (con alimentatore) classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 6.845 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP55 - UGR: < 22 - CRI=90 euro (trecentocinquantacinque/70)	cad	355,70	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.040.006	Fornitura Apparecchio conforme ai CAM idoneo al montaggio ad incasso nel controsoffitto a maglia quadrata 60 x 60 cm costituito da corpo stampato ad iniezione in policarbonato bianco. Il suddetto è inteso corredato di lastra inferiore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 33W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 3182 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP43 - UGR: < 22 - CRI = 90 euro (centotredici/98)	cad	113,98	0.000
30.04.041.001	Fornitura Apparecchio idoneo al montaggio ad incasso nel controsoffitto a maglia quadrata 60 x 60 cm costituito da corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Il suddetto è inteso corredato di lastra inferiore in PMMA microprismatizzato e anabbagliante, alimentatore elettronico dimmerabile Dali2 e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 31W (con alimentatore) classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 3320 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP43 - UGR: < 22. - CRI=90 euro (centootto/76)	cad	108,76	0.000
30.04.041.002	Fornitura Apparecchio idoneo al montaggio ad incasso nel controsoffitto a maglia quadrata 60 x 60 cm costituito da corpo stampato ad iniezione in policarbonato bianco. Il suddetto è inteso corredato di lastra inferiore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 43W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 4136 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP43- UGR: < 19 - CRI=90 euro (centootto/76)	cad	108,76	0.000
30.04.042	Fornitura Apparecchio idoneo all'installazione a parete riportante la scritta "intervento in corso" o "esame in corso", corredato di sorgente luminosa a led, corpo in acciaio e diffusore in metacrilato. euro (centotrenta/64)	cad	130,64	0.000
30.04.043.001	Fornitura Corpo illuminante conforme ai CAM idoneo all'installazione ad incasso nel controsoffitto a maglia quadrata 60x60 cm costituito da corpo in acciaio zincato a caldo verniciato in poliestere di colore bianco, diffusore in vetro temprato sp. minimo 4 mm, stampato ed anabbagliante, cornice perimetrale in acciaio inox e ottica a bassa luminanza idonea per l'utilizzo con i videotermini. Il suddetto è inteso corredato di alimentatore elettronico DALI 2 e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 82W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 7724 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP65 - CRI: 90 euro (trecentotredici/43)	cad	313,43	0.000
30.04.043.002	Fornitura Corpo illuminante idoneo all'installazione a parete con emissione luminosa diretta e indiretta, costituito da struttura in alluminio estruso e diffusore in policarbonato satinato. Il suddetto è inteso corredato di alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 40W (20+20). classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 4.578 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP40 - CRI: 90 euro (duecentosessantaquattro/67)	cad	264,67	0.000
30.04.043.003	Fornitura Corpo illuminante idoneo all'installazione a sospensione con emissione diretta e indiretta; costituito da struttura in alluminio estruso, diffusore superiore in policarbonato e ottica inferiore a bassa luminanza idonea per l'utilizzo con i videotermini. Il suddetto è inteso corredato di alimentatore elettronico dimmerabile DALI 2 e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 84W (58W diretto + 26W indiretto). classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 8502 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP40 - CRI: 90 euro (settecentododici/47)	cad	712,47	0.000
30.04.043.004	Fornitura Corpo illuminante idoneo all'installazione a sospensione con emissione diretta e indiretta; costituito da struttura in alluminio estruso, diffusore superiore in policarbonato e ottica inferiore a bassa luminanza idonea per l'utilizzo con i videotermini. Il suddetto è inteso corredato di doppio alimentatore elettronico dimmerabile DALI 2 in modo da consentire l'accensione diretta ed indiretta in modo separato e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 72W (48W diretto + 24W indiretto). classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 7254 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP40 - CRI: 90 - UGR<19 euro (settecentocinquantaquattro/87)	cad	752,87	0.000
30.04.043.005	Fornitura Corpo illuminante idoneo all'installazione a sospensione con emissione diretta e indiretta; costituito da struttura in alluminio estruso, diffusore superiore in policarbonato e ottica inferiore diffondente. Il suddetto è inteso corredato di alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 54W (42W			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.043.006	diretto + 12W indiretto). classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 5625 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP40 - CRI: 90 - UGR<22 euro (cinquecentoventisette/21)	cad	527,21	0.000
30.04.043.007	Fornitura Corpo illuminante idoneo all'installazione ad incasso nel band ruster; costituito da struttura in alluminio estruso, ottica inferiore a bassa luminanza idonea per l'utilizzo con i videoterminali. Il suddetto è inteso corredato di alimentatore elettronico dimmerabile DALI e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 48W. classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 4492 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP40 - CRI: 90 euro (cinquecentoventisei/14)	cad	526,14	0.000
30.04.043.008	Fornitura Corpo illuminante idoneo all'installazione ad incasso nel band ruster; costituito da struttura in alluminio estruso, ottica inferiore a bassa luminanza idonea per l'utilizzo con i videoterminali. Il suddetto è inteso corredato di alimentatore elettronico dimmerabile DALI2 e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 42W. classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 4368 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP40 - CRI: 90 - UGR<19 euro (cinquecento/73)	cad	500,73	0.000
30.04.043.009	Fornitura Corpo illuminante idoneo all'installazione ad incasso nel controsoffitto a maglia quadrata 60x60 cm costituito da corpo in acciaio zincato a caldo verniciato in poliestere di colore bianco, diffusore in vetro temprato sp. minimo 4 mm, stampato ed anabbaglianteo, cornice perimetrale in acciaio inox e ottica a bassa luminanza idonea per l'utilizzo con i videoterminali. Il suddetto è inteso corredato di alimentatore elettronico DALI 2 e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 52W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 5677 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP65 - CRI: 90 - UGR<19 euro (trecentotredici/43)	cad	313,43	0.000
30.04.044.001	Fornitura Corpo illuminante idoneo all'installazione ad incasso nel controsoffitto con dimensioni 30x120mm idoneo all'installazione in ambienti asettici, costituito da corpo in acciaio zincato a caldo verniciato in poliestere di colore bianco, diffusore in vetro temprato sp. minimo 4 mm, stampato ed anabbaglianteo, cornice perimetrale in acciaio inox e ottica a bassa luminanza idonea per l'utilizzo con i videoterminali. Il suddetto è inteso corredato di alimentatore elettronico DALI 2 e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 85W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 6600 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP65 - CRI: 90 euro (ottocentoquindici/25)	cad	815,25	0.000
30.04.044.002	Fornitura di Apparecchio conforme ai CAM idoneo al montaggio a parete in esterno, costituito da corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche idoneo ad illuminazione coreografica. Il suddetto è inteso corredato di riflettore in alluminio ad alto rendimento con apertura pari a 7°, alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 33W (con alimentatore) classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 2800 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP65 - CRI=90 euro (duecentodieci/67)	cad	210,67	0.000
30.04.044.003	Fornitura di Apparecchio conforme ai CAM idoneo al montaggio a pavimento, costituito da corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche di altezza pari ad 0,875 mt. Il suddetto è inteso corredato di riflettore in alluminio ad alto rendimento con apertura pari a 360°, alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 19W (con alimentatore) classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 2000 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP65 - CRI=90 euro (trecentoottantasette/84)	cad	387,84	0.000
30.04.044.004	Fornitura di Apparecchio conforme ai CAM idoneo al montaggio a plafone costituito da corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche. Il suddetto è inteso corredato di riflettore in alluminio ad alto rendimento con apertura pari a 40°, alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 52W (con alimentatore) classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 5647 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP65 - CRI=90 euro (duecentodieci/67)	cad	210,67	0.000
30.04.044.004	Fornitura di Apparecchio conforme ai CAM idoneo al montaggio ad incasso nel controsoffitto a maglia quadrata 60 x 60 cm costituito da corpo stampato ad iniezione in policarbonato bianco. Il suddetto è inteso corredato di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.045	lastra inferiore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 35W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 3297 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP54 - UGR: < 22 - CRI = 90 euro (centodiciotto/33)	cad	118,33	0.000
30.04.046	Fornitura di Apparecchio idoneo all' installazione a parete, conforme ai CAM ad incasso realizzato in materiale termoplastico autoestinguente dotato di schermo diffusore in policarbonato opale e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 27 W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del Corpo Illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. E' richiesta la certificazione del Corpo Illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 3.173 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP65 - CRI = 90 euro (centoquindici/39)	cad	115,39	0.000
30.04.047	Fornitura di Apparecchio lineare conforme ai CAM idoneo al montaggio ad incasso a soffitto o a pavimento, costituito da corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche idoneo ad illuminazione coreografica. Il suddetto è inteso corredato di riflettore in alluminio ad alto rendimento con ottica wall washer, alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 47.7W (con alimentatore) classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 2340 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP66 - CRI=90 euro (millecinquecentoventotto/11)	cad	1'528,11	0.000
30.04.048	Fornitura di Faretto per aree TLOF con emissione di segnale omnidirezionale idoneo all'installazione ad incasso nella pavimentazione dell'elisupeficie costituito da apparecchio illuminante rispondente alle normative vigenti con corpo in lega leggera e calotta gialla in vetro termoresistente. Il suddetto è inteso corredato di alimentatore e di lampada a LED tipo 1x10W di colore verde. Grado di protezione non inferiore ad IP68. euro (cinquecentocinquantaquattro/06)	cad	554,06	0.000
30.04.049	Fornitura di Faro di avvistamento dell'elisupeficie rispondente alle normative vigenti costituito da corpo in lega leggera e calotte in vetro termoresistente a lente di Fresnel. Il suddetto idoneo ad essere acquisito da distanza >15 Km, è inteso corredato di lampade Xenon funzionanti in alternanza e regolatore dell'intensità luminosa. Grado di protezione non inferiore ad IP55. euro (tremilassessanta/49)	cad	3'060,49	0.000
30.04.050	Fornitura di lampada segnapasso idonea all'installazione a parete in esterno conforme ai CAM costituita da corpo e tappo in acciaio e diffusore in vetro temprato effetto satinato. La suddetta è intesa corredata di alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 9W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 1300 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP65 - CRI: 90 euro (centodieci/86)	cad	110,86	0.000
30.04.051	Fornitura di Proiettore a luce bianca radente costituito da scatola, trasformatore e corpi lampada orientabili in lega leggera. Il suddetto, avente ingombro in altezza non superiore a 25 cm e rispondente ai requisiti normativi vigenti è inteso corredato di Alimentatore e lampade a led tipo 2x70W Baglem® Light Led. Grado di protezione non inferiore ad IP55. euro (quattrocentonovantaquattro/69)	cad	494,69	0.000
30.04.052	Fornitura di proiettore idoneo all'installazione a parete costituito da corpo in metallo, ottica asimmetrica e vetro di protezione. Il suddetto è inteso corredato di lampada a led di tipo 1x256W. Grado di protezione non inferiore ad IP55. euro (milleduecentotrentatre/76)	cad	1'233,76	0.000
30.04.053	Fornitura di Segnalatore di ostacolo a bassa intensità a luce rossa costituito da n°2 corpi in fusione di alluminio con lente Fresnel in vetro termoresistente, idoneo supporto e lampade tipo 2x15W. euro (centonovantasette/88)	cad	197,88	0.000
30.04.054.001	Fornitura e posa di Apparecchio di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata con sorgente luminosa LED. Installazione a parete. Alimentazione centralizzata fornita da vari tipi di soccorritori certificati. Grado di protezione IP42. Fonte luminosa 20 LED. Flusso luminoso 530lm. Fornito di lente appositamente studiata per una migliore diffusione e direzionalità del flusso luminoso. euro (duecentosessantauno/14)	cad	261,14	8.640
30.04.054.002	Fornitura e posa di Apparecchio illuminante per installazione a plafone. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Dimensioni: 1270x160 mm, altezza 100 mm. Grado di protezione IP65. Lampada a LED 2x12W. UGR<22. CRI>80. 4000K. euro (centocinquantesi/09)	cad	156,09	0.000
30.04.054.002	idem c.s. ...a LED 2x24W. UGR<22. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 7617lm. Potenza			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.055.001	dell'apparecchio 56W.DALI euro (centosessantatre/66) Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Cornice perimetrale in e in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP54. LED 4x10W. UGR<19. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 4292lm. Potenza dell' apparecchio 45W. euro (duecentosessantauno/05)	cad	163,66	0.000
30.04.055.002	Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Dimensioni: 599x599 mm, altezza 95 mm.Cornice perimetrale in acciaio inox verniciato di colore bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, viti di chiusura in acciaio inox. Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alta riflessione. Vetro stampato stratificato VSS nabbagliante, non combustibile, bloccato alla cornice perimetrale in acciaio inox verniciata bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP65. LED 4x10W. UGR<18. CRI>90. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 4103lm. Potenza dell'apparecchio 45W. euro (seicentonovantatre/69)	cad	261,05	0.000
30.04.055.003	Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Dimensioni: 599x599 mm, altezza 95 mm.Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, apertura a cerniera. Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP40. LED 1x32W. UGR<19. CRI>90. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio2896lm. Potenza dell'apparecchio 36W. euro (trecentosedici/93)	cad	693,69	3.250
30.04.055.004	Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso lente circolare anabbagliante di schermatura LED per un buon comfort visivo, in metacrilato opale. Vetro opale, smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Dimensioni: Ø 221mm, altezza 103mm. Cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP44. LED Compatto da 3000/840. UGR<26. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 1938lm. Potenza dell'apparecchio 27,2W. euro (duecentosessantatre/03)	cad	316,93	7.120
30.04.055.005	Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso lente circolare anabbagliante di schermatura LED per un buon comfort visivo, in metacrilato opale. Vetro trasparente, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Dimensioni: Ø 221mm, altezza 103mm. Cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP44. LED Compatto da 2000/840. UGR<19. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 2127lm. Potenza dell'apparecchio 18,7W. euro (quattrocentosettantasette/68)	cad	263,03	8.570
30.04.055.006	Fornitura e posa di corpo illuminante da incasso in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare, antiriflesso lente circolare anabbagliante di schermatura LED per un buon comfort visivo, in metacrilato opale. Vetro opale, smaltato, temprato, spessore 4 mm, bloccato a filo anello. Dimensioni: Ø 221mm, altezza 151mm. Cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP44. LED Compatto da 4000/840. UGR<27. CRI>80. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 2551lm. Potenza dell'apparecchio 34.2W. euro (duecentonovantaquattro/24)	cad	477,68	4.720
30.04.055.007	Fornitura e posa di Corpo illuminante da incasso. Dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED. Parabola ad anelli graduati/concentrici in policarbonato bianco. Lente esterna trasparente. Distribuzione diretta ellittica. Dimensioni: Ø 116mm, altezza 95mm. Cablaggio elettronico DALI. Grado di protezione IP44. UGR<22. CRI>9+0. 4000K. Flusso luminoso dell'apparecchio 1221lm. Potenza dell'apparecchio 14W. euro (centotrentadue/54)	cad	294,24	7.660
30.04.055.008	Fornitura e posa di Corpo illuminante installazione a parte. 4 moduli LED lineari da 12W/840. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura reticolare per emissione luminosa diretta elevata. Schermo superiore acrilico opale. Dimensioni:675x230 e altezza 80mm. Grado di Protezione IP40. 112lm/W euro (trecentoventisei/46)	cad	132,54	17.010
30.04.056	Fornitura e posa di impianto per comando circuito luce attraverso rilevatore di presenza ad infrarossi passivi euro (duecentoventisei/21)	cad	326,46	10.360
30.04.057.001	Fornitura e posa di plafoniera di illuminazione a LED bianca e RGB Truespace o similare per ambienti medicali e camere bianche progettata per installazione su controsoffitto metallico per ambiente ospedaliero. Dotata di scocca in alluminio spessore 1 mm per ottenere la massima leggerezza e durata nel tempo. La struttura è sigillata per garantire tenuta completa IP65. Il diffusore ad alta trasmittanza è realizzato in Plexiglass che garantisce unottima uniformità di distribuzione luminosa. Esso è montato su un pannello in acciaio galvanizzato da 0,8mm verniciato per la perfetta uniformità con i pannelli circostanti del controsoffitto. La verniciatura dalta qualità è resistente a disinfettanti e prodotti chimici per la pulizia Driver LED dimmerabile 100-277V 50/60Hz, isolamento Classe II	cad	226,21	14.950

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.057.002	con interfaccia DMX512 integrata Dimensioni LxPxX 600x600x70 mm Peso 4,5 Kg Tipologia montaggio Controsoffitto metallico Colore Bianco Potenza fonte bianca 60W Potenza fonte RGB 40W Efficienza 72,625 lm/W Flusso luminoso 4357 lm Temperatura colore LED bianco 4000 K CRI >90 Durata stimata 50.000 ore Grado di protezione IP65 Temperatura esercizio -20° + 45° euro (novecentoquarantacinque/59)	cad	945,59	0.000
	Fornitura e posa di plafoniera di illuminazione a LED bianca Truespace o similare per ambienti medicali e camere bianche progettata per installazione su controsoffitto metallico per ambiente ospedaliero. Dotata di scocca in alluminio spessore 1 mm per ottenere la massima leggerezza e durata nel tempo. La struttura è sigillata per garantire tenuta completa IP65. Il diffusore ad alta trasmittanza è realizzato in Plexiglass che garantisce unottima uniformità di distribuzione luminosa. Esso è montato su un pannello in acciaio galvanizzato da 0,8mm verniciato per la perfetta uniformità con i pannelli circostanti del controsoffitto. La verniciatura alta qualità è resistente a disinfettanti e prodotti chimici per la pulizia Driver LED dimmerabile 100-277V 50/60Hz Dimensioni LxPxX 600x600x70 mm Peso 4,5 Kg Tipologia montaggio Controsoffitto metallico Colore Bianco Potenza fonte bianca 60W Efficienza 72,62 lm/W Flusso luminoso 4357 lm Temperatura colore 4000 K CRI >90 Durata stimata 50.000 ore Grado di protezione IP65 Temperatura esercizio -20° + 45° euro (cinquecentoottantauno/90)	cad	581,90	0.000
30.04.057.003	Fornitura e posa di plafoniera di illuminazione a LED bianca Truespace o similare per ambienti medicali e camere bianche progettata per installazione su controsoffitto metallico per ambiente sanitario. Dotata di scocca in alluminio spessore 1 mm per ottenere la massima leggerezza e durata nel tempo. La struttura è sigillata per garantire tenuta completa IP65. Il diffusore ad alta trasmittanza è realizzato in Plexiglass che garantisce unottima uniformità di distribuzione luminosa. Esso è montato su un pannello in acciaio galvanizzato da 0,8mm verniciato per la perfetta uniformità con i pannelli circostanti del controsoffitto. La verniciatura alta qualità è resistente a disinfettanti e prodotti chimici per la pulizia Driver LED dimmerabile 100-277V 50/60Hz, isolamento Classe II con interfaccia DMX512 integrata Dimensioni LxPxX 600x600x70 mm Peso 4,5 Kg Tipologia montaggio Controsoffitto metallico Colore Bianco Potenza fonte bianca 60W Efficienza 72,62 lm/W Flusso luminoso 4357 lm Temperatura colore 4000 K CRI >90 Durata stimata 50.000 ore Grado di protezione IP65 Temperatura esercizio -20° + 45° euro (cinquecentoottantasette/72)	cad	587,72	0.000
	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di predisposizione per allaccio pensile o trave. Valutato per ogni singola apparecchiatura. Derivazione a partire dalla distribuzione limitrofa al locale di prevista installazione euro (trecentoottanta/01)	cad	380,01	47.470
30.04.058.002	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di sistema di riporto e supervisione allarme gas costituito dai seguenti elementi: i) Sistema di supervisione pe rallarmi gas medicali con un TFT display LCD touch screen a colori,SDCARD 4GB porte di comunicazione seriali multiple; gestione integrata di dei moduli di alarml di centrale, con lettura di grandezze digitali e analogiche; Classe IIb; Dim: L230 x W205 x H62 mm. Si intendono compensati le condutture ed i collegamenti elettrici di potenza,, segnale ed quipotenziati euro (ottomilaottocentocinquantanove/05)	cad	8'859,05	16.290
	Fornitura e posa in opera quadro di permutazione di area comprensivo di armadio a parete 10 unità rack completo di portelle, pannelli laterali, golfari di sollevamento, sistema di ventilazione meccanica, elementi passivi di permutazione dimensionati per 20 punti di accesso alla rete, vassoi per la disposizione degli apparati attivi. Completo di ogni ulteriore onere per la restituzione dell'opera perfettamente funzionante euro (millecentodiciannove/66)	cad	1'119,66	16.110
30.04.059.002	Fornitura e posa in opera quadro di permutazione di piano comprensivo di armadio a pavimento da 42 unità completo di portelle, pannelli laterali, golfari di sollevamento, sistema di ventilazione meccanica, elementi passivi di permutazione dimensionati per 200 punti di accesso alla rete, vassoi per la disposizione degli apparati attivi. Completo di ogni ulteriore onere per la restituzione dell'opera perfettamente funzionante euro (seimilatrecentosettantanove/55)	cad	6'379,55	2.830
	Fornitura in opera Armadio di Rete dati/fonia tipologico autorimessa servente al contenimento dei pannelli di permutazione per l'attestazione delle linee provenienti dal campo e degli apparati di rete attivi che saranno posizionati in un secondo tempo. L'armadio sarà realizzato con una struttura metallica modulare a quattro montanti perforati con telaio da 19" preverniciata con vernice in polvere termoidurente in resine di poliestere applicata per via elettrostatica aventi dimensioni indicative pari a 800x800x1200mm, dovranno venir dotati degli opportuni pannelli di tamponamento laterali, di accessibilità su due lati tramite porta anteriore con vetro di sicurezza e porte laterali cieche entrambe apribili con alveoli di 90° e dotate di serratura a chiave. La capacità dell'armadio dovrà risultare almeno a 22 U. L'armadio dovrà risultare completo di blocco di alimentazione con interruttore automatico magnetotermico a 6 prese SHUKO, n°2 pannelli di permutazione dati/fonia in categoria 6A da 24 porte RJ45 cadauno, n°1 pannello di permutazione dati/fonia in categoria 3 da 24 porte RJ45 cadauno e da almeno 2 pannelli di permutazione in fibra ottica. I suddetti dovranno venir dotati di tutti gli accessori occorrenti a consentire un ordinato cablaggio di tutti i componenti quali ripiani modulari, moduli pressacavo, guide di supporto ed ancoraggio cavi, pannelli guida permutate per il corretto incanalamento pachcard, anelli di distribuzione orizzontale ed ogni altro materiale accessorio non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta funzionalità dell'apparecchiatura, (esclusi evidentemente gli apparecchi attivi). Il grado di protezione minimo richiesto risulta pari ad IP20. euro (tremlacentoquarantauno/88)	cad	3'141,88	3.050
30.04.060.002	Fornitura in opera Armadio di Rete dati/fonia tipologico reparto servente al contenimento dei pannelli di permutazione per l'attestazione delle linee provenienti dal campo e degli apparati di rete attivi che saranno posizionati in un secondo tempo. L'armadio sarà realizzato con una struttura metallica modulare a quattro montanti perforati con telaio da 19" preverniciata con vernice in polvere termoidurente in resine di poliestere applicata per via elettrostatica aventi dimensioni indicative pari a 800x800x2026mm, dovranno venir dotati degli opportuni pannelli di tamponamento laterali, di accessibilità su due lati tramite porta anteriore con vetro di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.060.003	sicurezza e porte laterali cieche entrambe apribili con alveoli di 90° e dotate di serratura a chiave. La capacità dell'armadio dovrà risultare almeno a 42 U. L'armadio dovrà risultare completo di blocco di alimentazione con interruttore automatico magnetotermico a 6 prese SHUKO, n°5 pannelli di permutazione dati/fonia in categoria 6A da 24 porte RJ45 cadauno, n°1 pannello di permutazione dati/fonia in categoria 3 da 24 porte RJ45 cadauno e da almeno 2 pannelli di permutazione in fibra ottica. I suddetti dovranno venir dotati di tutti gli accessori occorrenti a consentire un ordinato cablaggio di tutti i componenti quali ripiani modulari, moduli pressacavo, guide di supporto ed ancoraggio cavi, pannelli guida permutate per il corretto incanalamento pachcard, anelli di distribuzione orizzontale ed ogni altro materiale accessorio non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta funzionalità dell'apparecchiatura, (esclusi evidentemente gli apparecchi attivi). Il grado di protezione minimo richiesto risulta pari ad IP20. euro (tremilacinquecento/42)	cad	3'500,42	2.740
30.04.061	Fornitura in opera Armadio di Rete dati/fonia Tipologia Locale ITM servente al contenimento dei pannelli di permutazione per l'attestazione delle linee provenienti dal campo e degli apparati di rete attivi che saranno posizionati in un secondo tempo. L'armadio sarà realizzato con una struttura metallica modulare a quattro montanti perforati con telaio da 19" preverniciata con vernice in polvere termoisolante in resine di poliestere applicata per via elettrostatica aventi dimensioni indicative pari a 800x800x1000mm, dovranno venir dotati degli opportuni pannelli di tamponamento laterali, di accessibilità su due lati tramite porta anteriore con vetro di sicurezza e porte laterali cieche entrambe apribili con alveoli di 90° e dotate di serratura a chiave. La capacità dell'armadio dovrà risultare almeno a 12 U. L'armadio dovrà risultare completo di blocco di alimentazione con interruttore automatico magnetotermico a 6 prese SHUKO, n°2 pannelli di permutazione dati/fonia in categoria 6A da 24 porte RJ45 cadauno, 1 pannello di permutazione in fibra ottica. I suddetti dovranno venir dotati di tutti gli accessori occorrenti a consentire un ordinato cablaggio di tutti i componenti quali ripiani modulari, moduli pressacavo, guide di supporto ed ancoraggio cavi, pannelli guida permutate per il corretto incanalamento pachcard, anelli di distribuzione orizzontale ed ogni altro materiale accessorio non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta funzionalità dell'apparecchiatura, (esclusi evidentemente gli apparecchi attivi). Il grado di protezione minimo richiesto risulta pari ad IP20. euro (millequattrocentoventitre/02)	cad	1'423,02	1.690
30.04.062.001	Fornitura in opera di "centrale di testa" impianto TV essenzialmente costituita da: - Centrale compatta flessibile e programmabile, - derivatore a 1 derivazione 5-2400MHz - Trasmettitore ottico Plug&Play con ingresso video e uscita ottica - Centro Stella Ottici di Edificio per applicazioni in fibra ottica. - splitter ottico 1 ingresso/32 uscite - bretelle di collegamento - bussole di collegamento Nella presente valorizzazione economica, oltre alla posa in opera di quanto precedentemente descritto, si intendono ancora inclusi tutti gli oneri economici relativi al corretto uso dei ponteggi / piattaforme / mezzi di sollevamento necessari alla posa ed alla fornitura in opera degli accessori vari di fissaggio e di ogni altro materiale complementare non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta realizzazione dell'opera. euro (tremilacentottanta/17)	cad	3'180,17	12.500
30.04.062.002	Fornitura in opera di "modulo d'uscita di tipo supervisionato" utilizzabile con centrali analogiche indirizzate per il comando della bobina di sgancio degli interruttori posti all'interno dei cavedi. L'uscita può essere controllata con contatto in scambio libero da potenziale e lo stato dell'uscita deve risultare supervisionato. La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Il suddetto è inteso dotato di apposita custodia in plastica. Alimentazione 15-28Vcc. Nella presente valorizzazione economica, oltre alla posa in opera di quanto precedentemente descritto, si intendono ancora inclusi tutti gli oneri economici relativi al corretto uso dei ponteggi / piattaforme / mezzi di sollevamento necessari alla posa ed alla fornitura in opera degli accessori vari di fissaggio e di ogni altro materiale complementare non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta realizzazione dell'opera. euro (trecentocinque/14)	cad	305,14	3.930
30.04.062.003	Fornitura in opera di "modulo d'uscita" utilizzabile con centrali analogiche indirizzate per il comando degli EFC". L'uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Il suddetto è inteso dotato di apposita custodia in plastica. Alimentazione 15-28Vcc. Nella presente valorizzazione economica, oltre alla posa in opera di quanto precedentemente descritto, si intendono ancora inclusi tutti gli oneri economici relativi al corretto uso dei ponteggi / piattaforme / mezzi di sollevamento necessari alla posa ed alla fornitura in opera degli accessori vari di fissaggio e di ogni altro materiale complementare non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta realizzazione dell'opera. euro (centotrentadue/86)	cad	132,86	0.690
30.04.062.004	Fornitura in opera di "modulo d'uscita" utilizzabile con centrali analogiche indirizzate, dotato di relè bistabile con contatto NC idoneo a pilotare direttamente carichi con tensione pari a 230V servente al comando delle bobine di sgancio degli interruttori posti sui condotti blidosbarra. La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Il suddetto è inteso dotato di apposita custodia in plastica. Alimentazione 15-28Vcc. Nella presente valorizzazione economica, oltre alla posa in opera di quanto precedentemente descritto, si intendono ancora inclusi tutti gli oneri economici relativi al corretto uso dei ponteggi / piattaforme / mezzi di sollevamento necessari alla posa ed alla fornitura in opera degli accessori vari di fissaggio e di ogni altro materiale complementare non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta realizzazione dell'opera. euro (centotredici/12)	cad	113,12	3.400
30.04.063	idem c.s. ...perfetta realizzazione dell'opera. euro (centotredici/12)	cad	113,12	3.400
	Fornitura in opera di "modulo ingresso" utilizzabile con centrali analogiche indirizzate servente all'acquisizione del contatto di "stato impianto gas medicali" proveniente dalla centralina di piano dei gas medicali. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Il suddetto è inteso dotato di apposita custodia in plastica. Alimentazione 15-28Vcc. Nella presente valorizzazione economica, oltre alla posa in opera di			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	quanto precedentemente descritto, si intendono ancora inclusi tutti gli oneri economici relativi al corretto uso dei ponteggi / piattaforme / mezzi di sollevamento necessari alla posa ed alla fornitura in opera degli accessori vari di fissaggio e di ogni altro materiale complementare non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta realizzazione dell'opera. euro (centodiciotto/61)	cad	118,61	0.770
30.04.064	Fornitura in opera di Amplificatore di linea in configurazione push-pull. Meccanica schermata con collegamento diretto alla rete elettrica. Conforme alle norme EN60065 ed e' prodotto su meccanica in pressofusione a conettori F, assicura una schermatura totale secondo EN50083-2 R.O.S. < 2 Alimentazione: 220-230 V - 50Hz Assorbimento 3,5 W, Il suddetto dovra' risultare completo di scatola di derivazione stagna posta nel cavedio, di tubazioni e ogni altro accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (centoquindici/27)	cad	115,27	36.870
30.04.065.001	Fornitura in opera di Angolo di costa destro/sinistro per condotto sbarre compatto da 1000A, avente sezione pari a 131mmx150mm, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Sezione del Neutro uguale alla sezione delle fasi, il condotto dovrà essere certificato secondo la normativa IEC 61439 e dotato di certificazioni antincendio e antisismiche. ANGOLO DI COSTA SINISTRO/ DESTRO-4W - 1000A Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (millesessantatre/96)	cad	1'063,96	10.870
30.04.065.002	Fornitura in opera di Angolo di costa destro/sinistro per condotto sbarre compatto da 1250A, avente sezione pari a 161mmx150mm, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Sezione del Neutro uguale alla sezione delle fasi, il condotto dovrà essere certificato secondo la normativa IEC 61439 e dotato di certificazioni antincendio e antisismiche. ANGOLO DI COSTA SINISTRO/ DESTRO-4W - 1250A Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (milleduecentonovantadue/70)	cad	1'292,70	8.940
30.04.065.003	Fornitura in opera di Angolo di costa destro/sinistro per condotto sbarre compatto da 1600A, avente sezione pari a 211mmx150mm, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Sezione del Neutro uguale alla sezione delle fasi, il condotto dovrà essere certificato secondo la normativa IEC 61439 e dotato di certificazioni antincendio e antisismiche. ANGOLO DI COSTA SINISTRO/ DESTRO-4W - 1600A Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (milleduecentosessantacinque/67)	cad	1'265,67	8.830
30.04.065.004	Fornitura in opera di Angolo di costa destro/sinistro/in salita per condotto sbarre compatto da 160A, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Sezione del Neutro uguale alla sezione delle fasi, il condotto dovrà essere certificato secondo la normativa IEC 61439 e dotato di certificazioni antincendio e antisismiche. ANGOLO DI PIATTO IN SALITA-4W / ANGOLO DI COSTA SINISTRO/DESTRO-4W 160A Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (quattrocentodiciannove/68)	cad	419,68	27.550
30.04.065.005	Fornitura in opera di Angolo di costa destro/sinistro/in salita per condotto sbarre compatto da 250A, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Sezione del Neutro uguale alla sezione delle fasi, il condotto dovrà essere certificato secondo la normativa IEC 61439 e dotato di certificazioni antincendio e antisismiche. ANGOLO DI PIATTO IN SALITA-4W / ANGOLO DI COSTA SINISTRO/DESTRO-4W 250A Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (quattrocentoquarantasette/67)	cad	447,67	25.820
30.04.065.006	Fornitura in opera di Angolo di costa destro/sinistro/in salita per condotto sbarre compatto da 400A, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Sezione del Neutro uguale alla sezione delle fasi, il condotto dovrà essere certificato secondo la normativa IEC 61439 e dotato di certificazioni antincendio e antisismiche. ANGOLO DI PIATTO IN SALITA-4W / ANGOLO DI COSTA SINISTRO/DESTRO-4W 400A Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (quattrocentoottantaotto/73)	cad	488,73	23.650
30.04.065.007	Fornitura in opera di Angolo di costa destro/sinistro/in salita per condotto sbarre compatto da 630A, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.065.008	dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Sezione del Neutro uguale alla sezione delle fasi, il condotto dovrà essere certificato secondo la normativa IEC 61439 e dotato di certificazioni antincendio e antisismiche. ANGOLO DI PIATTO IN SALITA-4W / ANGOLO DI COSTA SINISTRO/DESTRO-4W 630A Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (seicentocinquantaquattro/95)	cad	654,95	17.650
30.04.066.001	Fornitura in opera di Angolo di costa destro/sinistro/in salita per condotto sbarre compatto da 800A, avente sezione pari a 131mmx150mm, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Sezione del Neutro uguale alla sezione delle fasi, il condotto dovrà essere certificato secondo la normativa IEC 61439 e dotato di certificazioni antincendio e antisismiche. ANGOLO DI PIATTO IN SALITA-4W / ANGOLO DI COSTA SINISTRO/DESTRO-4W 800A Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (settecentonovantauno/80)	cad	791,80	14.600
30.04.066.002	Fornitura in opera di Angolo di costa di piatto in salita per condotto sbarre compatto da 1000A, avente sezione pari a 131mmx150mm, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Sezione del Neutro uguale alla sezione delle fasi, il condotto dovrà essere certificato secondo la normativa IEC 61439 e dotato di certificazioni antincendio e antisismiche. ANGOLO DI PIATTO IN SALITA-4W - da 1000A Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (ottocentoquarantanove/87)	cad	849,87	13.600
30.04.066.003	Fornitura in opera di Angolo di costa di piatto in salita per condotto sbarre compatto da 1250A, avente sezione pari a 161mmx150mm, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Sezione del Neutro uguale alla sezione delle fasi, il condotto dovrà essere certificato secondo la normativa IEC 61439 e dotato di certificazioni antincendio e antisismiche. ANGOLO DI PIATTO IN SALITA-4W - 1250A Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (millediciannove/70)	cad	1'019,70	11.340
30.04.066.003	Fornitura in opera di Angolo di costa di piatto in salita per condotto sbarre compatto da 1600A, avente sezione pari a 211mmx150mm, dotato di conduttori pieni in alluminio, involucro esterno in alluminio estruso facente funzione di PE, conduttori interni dotati di doppio isolamento in resina epossidica e Mylar. Grado di protezione IP55 combinabile con sistema IP68 tramite opportuni accessori, giunto premontato di tipo monoblocco (serraggio tramite chiave dinamometrica a 83Nm) libero da manutenzione e dotato di guida di innesto per il corretto allineamento. Sezione del Neutro uguale alla sezione delle fasi, il condotto dovrà essere certificato secondo la normativa IEC 61439 e dotato di certificazioni antincendio e antisismiche. ANGOLO DI PIATTO IN SALITA-4W - 1600A Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (milleseicentodiciassette/45)	cad	1'617,45	7.150
30.04.067.001	Fornitura in opera di Angolo di costa sinistro per condotto sbarre fino a 5 poli 400A con involucro in lamiera zincata fungente da PE. Conduttori in alluminio stagnato per l'intera lunghezza. Grado di protezione IP55. Giunto monoblocco con contatti argentati e dotato di molle di riscontro e bulloni di serraggio a 55Nm. 10 derivazioni ogni 3m per la versione standard. Otturatori IP55 premontati. Dimensioni pari a 180mm x 100mm. Normativa di riferimento è la IEC61439-6. Normativa di riferimento per la propagazione della fiamma è la IEC61439-6. 400A - ANGOLO DI COSTA SINISTRO-4W Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (duecentoquarantadue/25)	cad	242,25	10.610
30.04.067.002	idem c.s. ...perfetta esecuzione dell'opera. euro (duecentoquarantadue/25)	cad	242,25	10.610
30.04.067.003	Fornitura in opera di Angolo di costa sinistro per condotto sbarre fino a 5 poli 630A con involucro in lamiera zincata fungente da PE. Conduttori in alluminio stagnato per l'intera lunghezza. Grado di protezione IP55. Giunto monoblocco con contatti argentati e dotato di molle di riscontro e bulloni di serraggio a 55Nm. 10 derivazioni ogni 3m per la versione standard. Otturatori IP55 premontati. Dimensioni pari a 180mm x 125mm. Normativa di riferimento è la IEC61439-6. Normativa di riferimento per la propagazione della fiamma è la IEC61439-6. 630A - ANGOLO DI COSTA SINISTRO-4W Comprensivo di staffaggi e ogni accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (trecentocinquantatre/32)	cad	353,32	9.200
30.04.067.004	idem c.s. ...perfetta esecuzione dell'opera. euro (trecentocinquantatre/32)	cad	353,32	9.200
30.04.068	Fornitura in opera di antenna per la ripetizione di segnali ai telefoni dect per segnalazione avvisi provenienti dall'impianto di chiamata bagni/assistenza da parte del personale, tramite apposite antenne predisposte all'interno dell'edificio. euro (milleseicentosedici/02)	cad	1'616,02	0.550

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.069	Fornitura in opera di avvisatore ottico acustico certificato CPR, realizzato in conformità ad EN 54-3 / EN 54-17 / EN 54-23, alimentato direttamente dal loop e costantemente supervisionato. Il suddetto è inteso corredato di isolatore ottico e pannello in plexiglas recante la scritta "Allarme Incendio" Caratteristiche - Alimentazione: da 16 a 33 V dc - Assorbimento in stand-by:0,4 mA max - Assorbimento in funzionamento14,5 mA max - intensità sonora e luminosa regolabile su almeno 3 livelli - livello sonoro max: 97 dB a 1 mt - grado di protezione : IP44 euro (centonovantauno/24)	cad	191,24	0.000
30.04.070	Fornitura in opera di bretella di permutazione RJ45/RJ45 cat. 6A schermata PiMF 600 1M Bianca - LSZH euro (sedici/81)	cad	16,81	1.430
30.04.071	Fornitura in opera di cassetta di termicazione impianti elettrici per alimentazione utenze su banchi di laboratorio (forniti a corredo delle apparecchiature di laboratorio). Sono compresi: la scatola di derivazione da posizionare a parete o nel controsoffitto dotata di barra EURODIN; i morsetti di derivazione a mantello, la morsettiera per l'attestazione delle linee; la scatola terminale; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco o a vista nel controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centosessantanove/73)	cad	169,73	36.100
30.04.072	Fornitura in opera di Cavo in fibra ottica con guaina LSZH con 4 Fibre monomodali 9/125 Diam. 4mm Reazione al fuoco CPR Cca-s1a,d1,a1. euro (tre/87)	m	3,87	47.030
30.04.073	Fornitura in opera di Cavo MODBUS - EIA RS422/RS 485 in standard tipo 2x2x24/7 AWG (0,22 mm²), isolamento in gomma HEPR a bassissima emissione di fumi e gas tossici, del tipo non propagante la fiamma secondo CEI 20.35, non propagante l' incendio secondo CEI 20.22 III, a bassa emissione di gas corrosivi secondo CEI 20.37 e a bassa emissione di fumi e gas tossici. Caratteristiche: - conduttori: CuSn - 7x0,20 mm ø (24/7 AWG) - isolamento: PEE - colorazione e formazione coppia: nero + rosso (1), nero + bianco (2) - schermatura individuale della coppia: nastro AL/PET ("Z-foil") + cond. continuità CuSn 24/7 AWG - assemblaggio coppie schermate: elementi riuniti e fasciati con nastro PET - guaina esterna: FR PVC ø 7,40 mm, colore grigio RAL7001 - peso indicativo: 67 kg/km - Cca-s1a,d1,a1 euro (tre/00)	m	3,00	18.330
30.04.074	Fornitura in opera di cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 12 fibre armatura dielettrica antioditore Reazione al fuoco CPR Cca-s1a,d1,a1. euro (quattro/24)	m	4,24	42.930
30.04.075	Fornitura in opera di Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6a, classe di reazione al fuoco CPR Cca-s1a,d1,a1 euro (quattro/59)	m	4,59	36.170
30.04.076	Fornitura in opera di fungo di captazione per tetti piani realizzato in lega di rame e dotato di morsetti a croce fornito e posato su copertura dell'elisupeficie. euro (quarantasette/62)	cad	47,62	25.180
30.04.077.001	Fornitura in opera di multisensore di presenza e di luminosità ad ultrasuoni ad altissima sensibilità idoneo al montaggio a soffitto, servente alla gestione locale dell' impianto di illuminazione , dotato di interfaccia Konnex e configurabile come master/slave. Area di rilevamento presenza ad alta sensibilità dim 8x8 mt con H installazione pari a 2,5 mt Livello di regolazione intensità luminosa:10-1000 lux euro (duecentotrentasette/24)	cad	237,24	11.010
30.04.077.002	Fornitura in opera di multisensore di presenza e di luminosità ad ultrasuoni ad altissima sensibilità idoneo al montaggio a soffitto, servente alla gestione locale dell' impianto di illuminazione , dotato di interfaccia Konnex e configurabile come master/slave. Area di rilevamento presenza ad alta sensibilità dim 10x20 mt con H installazione pari a 2,5 mt Livello di regolazione intensità luminosa:10-1000 lux euro (duecentotrentasette/24)	cad	237,24	11.010
30.04.078	Fornitura in opera di pannello modulare per controllo remoto isolamento, impianto realizzato sottotraccia. Non è intesa la linea dorsale di alimentazione. Sono compresi: la scatola ad incasso nella muratura in PVC autoestinguente; la tubazione flessibile incassata dalla linea dorsale; i conduttori tipo FM9 di sezione di fase e di terra pari a mmq 1,5; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve; il pannello modulare per il controllo dell'isolamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (duecentosessantasette/25)	cad	267,25	8.210
30.04.079	Fornitura in opera di Ricevitore ottico Plug&Play Serie OPT MBI, ingresso ottico SC/APC con range esteso (da 0dBm a -14dBm), controllo automatico di guadagno per la stabilizzazione dei segnali TV/SAT, Può essere utilizzato anche in sostituzione del OPT RX TV (270696), led di segnalazione per la presenza di segnale ottico e RF, completo di scatola di derivazione stagna posta nel cavedio, di tubazioni e ogni altro accessorio necessario alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (duecentotrentaquattro/09)	cad	234,09	15.590
30.04.080	Fornitura in opera di telefoni dect per segnalazione avvisi provenienti dall'impianto di chiamata bagni/assistenza da parte del personale, tramite apposite antenne predisposte all'interno dell'edificio. euro (trecentodue/89)	cad	302,89	0.000
30.04.081.001	Fornitura in opera di tutto il materiale occorrente alla realizzazione di un "punto alimentazione motorizzazione serramento" con impianto realizzato a vista nel controsoffitto, il tutto comprensivo della derivazione dalla linea dorsale da realizzarsi con cavo tipo FTG18OM16, (CEI 20-45), avente sezione mai inferiore a 2,5 mmq., il tutto			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	da posarsi entro tubazioni in PVC rigido autoestinguente; nella presente valorizzazione debbono venir compresi gli oneri dovuti ad ogni altro materiale accessorio non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (sessanta/80)	cad	60,80	32.170
30.04.081.002	idem c.s. ...perfetta esecuzione dell'opera. euro (sessanta/80)	cad	60,80	32.170
30.04.081.003	Fornitura in opera di tutto il materiale occorrente alla realizzazione di un "punto alimentazione serranda tagliafuoco" con impianto realizzato a vista, il tutto comprensivo della derivazione dalla linea dorsale da realizzarsi con cavo tipo FG16OM16, (CEI 20-45), avente sezione mai inferiore a 2,5 mmq., il tutto da posarsi entro tubazioni in PVC rigido autoestinguente; nella presente valorizzazione debbono venir compresi gli oneri dovuti ad ogni altro materiale accessorio non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (sessanta/80)	cad	60,80	32.170
30.04.082.001	Fornitura Plafoniera idonea al montaggio a parete, a soffitto ed a bandiera dotata di pittogramma indicante la via d'uscita di tipo pienamente rispondente alle normative vigenti, (per una perfetta comprensione ad una distanza non inferiore a 20mt), corredata di sorgente luminosa a LED e di gruppo mininverter completo di batterie ricaricabili aventi autonomia non inferiore ad 3 ore. La suddetta dovrà garantire la ricarica completa entro 12 ore, possedere classificazione nel gruppo "RG Ø" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471:2010), risultare completa di modulo di interfaccia con il sistema di diagnosi centralizzato, di led per segnalazione stato e di cablaggio per il funzionamento permanente. Grado di protezione non inferiore ad IP40. euro (duecentoundici/83)	cad	211,83	0.000
30.04.083.013	Fornitura Plafoniera per illuminazione di emergenza idonea al montaggio a parete tramite l'apposita scatola in pvc oppure a plafone, corredata di sorgente luminosa a LED, di gruppo mininverter completo di batterie ricaricabili aventi autonomia non inferiore a 3 ore. La suddetta dovrà garantire la ricarica completa entro 12 ore, l'erogazione di un flusso medio in emergenza non inferiore a 1015 lumen, possedere classificazione nel gruppo "RG Ø" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471:2010), risultare completa di modulo di interfaccia con il sistema di diagnosi centralizzato, led di segnalazione stato e cablaggio per il funzionamento in "sola emergenza". Grado di protezione non inferiore ad IP65. euro (duecentoottantasei/53)	cad	286,53	0.000
30.04.083.014	idem c.s. ...inferiore ad IP65. euro (duecentoottantasei/53)	cad	286,53	0.000
30.04.084.001	Fornitura Plafoniera stagna conforme ai CAM idonea per il montaggio a soffitto o a parete costituita da corpo in resina autoestinguente e schermo in policarbonato trasparente, prismaticizzato e anabbagliante La suddetta è intesa corredata di alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 28W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 4065 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP65 - CRI: 90 euro (centotredici/87)	cad	113,87	0.000
30.04.084.002	Fornitura Plafoniera stagna conforme ai CAM idonea per il montaggio a soffitto o a parete costituita da corpo in resina autoestinguente e schermo in policarbonato trasparente, prismaticizzato e anabbagliante La suddetta è intesa corredata di alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 33,5W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 5180 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP65 - CRI: 90 euro (centoventitre/27)	cad	123,27	0.000
30.04.084.003	Fornitura Plafoniera stagna conforme ai CAM idonea per il montaggio a soffitto o a parete costituita da corpo in resina autoestinguente e schermo in policarbonato trasparente, prismaticizzato e anabbagliante La suddetta è intesa corredata di alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 54W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 6.378 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP65 - CRI: 90 euro (centonove/38)	cad	109,38	0.000
30.04.084.004	Fornitura Plafoniera stagna conforme ai CAM idonea per il montaggio a soffitto o a parete costituita da corpo in resina autoestinguente e schermo in policarbonato trasparente, prismaticizzato e anabbagliante La suddetta è intesa corredata di alimentatore elettronico e di sorgente luminosa a LED con potenza complessiva pari a 66W classificabile nel gruppo "RGØ" ai fini del rischio per la sicurezza fotobiologica (IEC EN 62471-2010). E' richiesta la certificazione del corpo illuminante secondo la Norma CEI EN 60598-2-22 per impiego in circuiti di illuminazione di emergenza. Caratteristiche: - Flusso luminoso netto emesso: non inferiore a 7919 lumen - Temperatura di colore: 4.000 K - Grado di protezione non inferiore ad IP65 - CRI: 90 euro (centoventicinque/46)	cad	125,46	0.000
30.04.084.005	idem c.s. ...- CRI: 90 euro (centoventicinque/46)	cad	125,46	0.000
30.04.085	GRUPPO SOCCORRITORE PER MEDIA TENSIONE COME DA CEI 0-16 TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE -N.1 SR11KXIET Smart-UPS SR1 1000VA Tower prese IEC -N.1 AP9631X711 Scheda per			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.086	riserva di carica CEI016 -N.1 AP9810 Modulo contatti I/O per AP9731 euro (millequattrocentodiciannove/60)	cad	1'419,60	12.050
30.04.087	Impianto sotto traccia per alimentazione asciugamani realizzata con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, asciugamani da parete, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. E' inoltre compreso quanto non espressamente citato ma necessario alla prefetta realizzazione dell'opera. euro (quattrocentosessantadue/89)	cad	462,89	3.750
30.04.088	IMPIANTO T.V. DIGITALE -TERRESTRE 30 (ESCLUSO DECODER). Impianto di antenna T.V. per la ricezione di: Segnale terrestre e digitale terrestre distribuita su max 10 prese terrestri costituito da: - Pali autoportanti, meccaniche e carpenterie esterne per corretto montaggio e assemblaggio - centralini e filtri per ottimizzare e miscelare correttamente la ricezione - antenne necessarie per la ricezione dei canali Rai e fininvest e digitale terrestre - partitori di segnale necessari a bassa attenuazione ai piani e negli appartamenti Il tutto fornito e cablato in opera funzionante per la ricezione dei canali terrestri Rai e Fininvest, canali digitali terrestri e digitali da parabola ad eccezione dei Decoder. euro (duemilaquattrocentosessantasei/37)	corpo	2'466,37	18.370
30.04.089	IMPIANTO VIDEOCITOFONICO A COLORI 2 POSTI INTERNI E 1 POSTI ESTERNO TIPO ELVOX O EQUIVALENTE Realizzazione di impianto videocitofonico a partire da un posto esterno per 1 unità installato all'esterno sul cancellino ed due posti interni videocitofonico a colori. Realizzato completo di posto esterno con un pulsante dedicati ognuno al proprio interno, elettrificazione del cancellino pedonale, alimentatore da inserire nel quadro, cavi di collegamento fino al posto esterno ed agli interni con appositi derivatori video e di tutti gli accessori per rendere l'impianto perfettamente funzionante. KIT VIDEOCITOFONICO - n° 1 Videocitofono Tab. microtel. 4,3in bianco cod. 7549 - n° 1 Kit videocitofonico mono 4,3in Tab+41003 cod. K7549.01 - n° 2 matassa di cavo da 100m 2F+cavo2x1 posa esterna LSZH Eca cod. 732I.E.100 - n° 1 distributore video passivo al piano cod.692D L'impianto è compreso di tubazioni di distribuzione, scatole di derivazione e accessori per il corretto funzionamento. Il tutto in opera fornito e funzionante. euro (duemilasettecentonovantaotto/72)	corpo	2'798,72	14.160
30.04.090	Maggiorazione riconosciuta per l' impiego di modulo di uscita dotato di rele' bistabile con contatto 1na+1nc in grado di pilotare carichi funzionanti alla tensione di 230 v ac euro (cinquantacinque/28)	cad	55,28	0.000
30.04.091	idem c.s. ...230 v ac euro (cinquantacinque/28)	cad	55,28	0.000
30.04.092	Maggiore onere per impianto FM su torretta da incasso massimo 16 moduli euro (duecentosessantacinque/90)	cad	265,90	33.920
30.04.093	Onere di allaccio per connessioni di potenza, dati, equipotenziale e segnale dedicati a trave testaletto/scialitica/pensile euro (duecentotrentaquattro/28)	cad	234,28	38.500
30.04.094	Onere per assistenze murarie impianti elettrici euro (zero/03)	cad	0,03	0.000
30.04.095.001	OPERE DI SCOLLEGAMENTO,SPOSTAMENTO E RIALLACCIO CENTRO STELLA RACK 1 E RACK 2 ESISTENTI PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI DEL CORPO A Spostamento degli Armadi Rack Dati Esistenti da locale vano scala al corridoio non oggetto di intervento tra il corpo A e corpo B. Il tutto dovrà essere concordato, coordinato e supervisionato dai tecnici del CED. euro (venticinquemilasettantadue/94)	corpo	25'072,94	42.960
30.04.095.002	Opere necessarie alla fornitura in opera del modulo di camera impianto di chiamata con fonia basato su tecnologia IP con lampada di segnalazione fuori porta a N°3 campi luminosi indicanti: - chiamata paziente, - chiamata bagno, - presenza personale. con impianto da incasso realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, cavo di collegamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici, modulo lampada fuoriporta. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Tale apparecchio risulta essere dotato di modulo su rete IP per il collegamento dei vari apparati di camera con il sistema centralizzato dell'impianto di chiamata. euro (quattrocentocinquantanove/94)	cad	459,94	1.880
30.04.095.003	idem c.s. ...dell'impianto di chiamata. euro (seicentotrentauno/93)	cad	631,93	1.370
30.04.096	Opere necessarie alla fornitura in opera del modulo di camera impianto di chiamata privo di fonia basato su tecnologia IP con lampada di segnalazione fuori porta a N°3 campi luminosi indicanti: - chiamata paziente, - chiamata bagno, - presenza personale. con impianto da incasso realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, cavo di collegamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici, modulo lampada fuoriporta. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Tale apparecchio risulta essere dotato di modulo su rete IP per il collegamento dei vari apparati di camera con il sistema centralizzato dell'impianto di chiamata. euro (trecentonovantasette/08)	cad	397,08	2.180

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.097	annullamento chiamata con impianto da incasso realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, cavo di collegamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici, pannello di comando. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (trecentoquattordici/77)	cad	314,77	2.800
30.04.098	Opere necessarie alla fornitura in opera dell'alimentatore dell'impianto di chiamata bagni/personale posta all'interno di scatola di derivazione o centralino modulare a parete. Nella presente valorizzazione si intendono incluse le tubazioni in PVC flessibile, il centralino modulare, il cavo di alimentazione realizzato tramite cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16 di sezione mai inferiore a 2,5mmq ed ogni altro materiale o opera non espressamente menzionata ma necessaria alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (cinquecentotre/72)	cad	503,72	1.720
30.04.099	Opere necessarie alla fornitura in opera dell'unità di chiamata paziente dotato di perella semplificata con impianto da incasso realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, cavo di collegamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici, scatole da incasso, presa per il collegamento della perella, perella multifunzione. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (centocinquantesette/72)	cad	157,72	5.490
30.04.100	Opere necessarie alla realizzazione del modulo fonia dell'impianto di chiamata, con impianto da incasso realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, cavo di collegamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici, scatole da incasso, pulsante con cordone e pomello. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico modulo fuori porta, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (centoventiquattro/26)	cad	124,26	6.970
30.04.101	Opere necessarie alla realizzazione del punto di annullamento chiamata bagni, con impianto da incasso realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, cavo di collegamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici, scatole da incasso, pulsante. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico modulo fuori porta, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (settantesette/43)	cad	77,43	11.180
30.04.102	Opere necessarie alla realizzazione del punto di chiamata bagno tramite pulsante con cordone e pomello, con impianto da incasso realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, cavo di collegamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici, scatole da incasso, pulsante con cordone e pomello. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico modulo fuori porta, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (settantacinque/86)	cad	75,86	11.420
30.04.103	Opere necessarie alla realizzazione del punto di segnalazione ottico/acustica dell'impianto di chiamata bagni fuori porta con impianto da incasso realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, cavo di collegamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici, scatole da incasso, spia di segnalazione e segnalatore acustico. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (centotrentasette/73)	cad	137,73	6.290
30.04.104	Opere necessarie alla realizzazione della centrale innovaphone VoIP gateway per l'interfaccia del sistema VOIP euro (duemilanovantauno/29)	cad	2'091,29	0.000
30.04.105	Opere necessarie alla realizzazione della postazione di controllo da tavolo/parete, impianto di chiamata infermieri privo di fonia con impianto da incasso realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, cavo di collegamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici, modulo display e connessioni. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (trecentoundici/91)	cad	311,91	2.780
30.04.106	Opere per la messa in servizio e programmazioen impianto videosorveglianza. Nella presente voce risulta anche compresa la formazione al personale per l'utilizzo del suddetto impianto. euro (milleduecentoventitre/33)	cad	1'223,33	0.000
30.04.107	Predisposizione per eventuale installazione asciugacapelli/asciugamani realizzata con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. E' inoltre compreso quanto non espressamente citato ma necessario alla perfetta realizzazione dell'opera. euro (diciannove/23)	cad	19,23	44.720
30.04.107	PULSANTE SOTTOVETRO EMERGENZA Pulsante Bi-stabile sottovetro per il collegamento alla bobina di sgancio nel QG Il tutto comprensivo di : - Pulsante sottovetro - Contatti NC e NA - Doppia spia di segnalazione - Martelletto frangi vetro -Tubazione e cavo adeguato accessori e morsetti per una perfetta installazione e funzionalità. euro (centoventiotto/47)	cad	128,47	22.510

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.108	Punti predisposizione presa sottotraccia (VS-HF-AF-TV-TP-TD) h 2-2,70 m p.f. Le derivazioni si intendono formate dalle q.p. di: - q.p. dorsale per allacciamento al derivatore di piano - derivazione della dorsale tramite scatola di derivazione - tubazione flessibile pesante d 25 mm dalla scatola principale fino al punto di collegamento - scatola sotto intonaco per apparecchiature a frutto (tipo 503) - coperchio o tappo 503 bianco - accessori e collegamenti Il tutto in opera funzionante Punto predisposizione h 2,25 m p.f. euro (quarantaquattro/42)	corpo	44,42	41.360
30.04.109	PUNTO COLLEGAMENTO BUS TERMOREGOLAZIONE IP40 POSA A VISTA Fornitura e posa in opera di punto collegamento segnale posa a vista IP40 da 2P-4P CAVO BUS Punto collegamento segnale a vista IP40 4P Le derivazioni si intendono formate da: - derivazione della dorsale con morsetti IMQ compresa scatola di derivazione - tubazione rigida pesante a vista dalla scatole di connessione periferica al punto di collegamento - conduttori tipo AWG22 2-4 CAVI mmq in entrata dalla scatola di derivazione ed in uscita dal dispositivo - apparecchiatura prevista dotata di marchio IMQ - accessori e collegamenti Caratteristica: 2P - 4P mmq In opera funzionante e collaudabile. euro (cinquantauno/18)	corpo	51,18	38.840
30.04.110.001	PUNTO COLLEGAMENTO FM A VISTA ELETTROVALVOLE Punto di collegamento elettrovalvole - tubazione rigida pesante dalla scatola principale fino al punto di collegamento - conduttori tipo FG16OM16 4x1,5mmq dal punto di derivazione linea - derivazione della dorsale con morsetti IMQ - apparecchiatura prevista dotata di marchio IMQ - accessori e collegamenti Il tutto in opera funzionante euro (tredici/82)	corpo	13,82	40.960
30.04.110.002	PUNTO COLLEGAMENTO FM A VISTA IP55 2P+T, POT.FINO A 2 KW 230V Le derivazioni si intendono formate da: - tubazione rigida pesante dalla scatola principale fino al punto di collegamento - conduttori tipo FG16OM16 3x1,5mmq dal punto di derivazione linea - derivazione della dorsale con morsetti IMQ - apparecchiatura prevista dotata di marchio IMQ - accessori e collegamenti Il tutto in opera funzionante Caratteristica: 2P+T, Pot.fino a 2 kW euro (cinquantadue/63)	corpo	52,63	26.890
30.04.110.003	PUNTO COLLEGAMENTO FM A VISTA IP55 4P+TDA 23 A 50KW OSP Le derivazioni si intendono formate da: - tubazione rigida pesante dalla scatola principale fino al punto di collegamento - conduttori FG16OM16 sezione pari min 16 mm² dal punto di derivazione linea - derivazione della dorsale con morsetti IMQ - accessori e collegamenti Il tutto in opera funzionante Caratteristica: 4P+T da 23 a 50 kW euro (centosei/02)	corpo	106,02	16.030
30.04.111.001	PUNTO COMANDO LUCE A SENSORE BUS KNX A VISTA IP44-55 Le derivazioni si intendono formate da: - tubazione rigida pesante dalla scatola di dorsale fino alla scatola di derivazione Bus - conduttori tipo EIB 2x2x0,8 dal pulsante fino al dispositivo KNX - derivazione della dorsale con morsetti IMQ - Q.P. Scatola di connessione in derivazione - apparecchiatura prevista dotata di marchio IMQ - accessori e collegamenti In opera fornito e funzionante euro (ventisette/59)	corpo	27,59	30.770
30.04.111.002	PUNTO COMANDO LUCE A SENSORE BUS KNX INCASSO IPXXB Le derivazioni si intendono formate da: - parte tubazione flessibile pesante dalla scatola di dorsale fino alla scatola di derivazione Bus - conduttori tipo EIB 2x2x0,8 dalla derivazione KNX al dispositivo - derivazione della dorsale con morsetti IMQ e scatola di derivazione a vista - Q.P. Scatola di connessione in derivazione - apparecchiatura prevista dotata di marchio IMQ - accessori e collegamenti - escluso sensore. Il tutto in opera funzionante Caratteristica: Punto Sensore Bus KNX euro (venticinque/45)	corpo	25,45	33.360
30.04.112.001	Punto di alimentazione utenza fissa monofase con potenze fino a 5kw con impianto a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione a parete; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, per una lunghezza massima di m. 5,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola terminale; la tubazione in PVC autoestinguente a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centodue/33)	cad	102,33	32.400
30.04.112.002	Punto di alimentazione utenza fissa trifase con potenze fino a 20kw con impianto a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione a parete; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, per una lunghezza massima di m. 5,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola terminale; la tubazione in PVC autoestinguente a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centosessantaquattro/15)	cad	164,15	24.580
30.04.112.003	Punto di alimentazione utenza fissa trifase con potenze fino a 40kw con impianto a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione a parete; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, per una lunghezza massima di m. 5,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola terminale; la tubazione in PVC autoestinguente a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trecentodiciotto/32)	cad	318,32	16.760
30.04.112.004	Punto di alimentazione utenza fissa trifase con potenze fino a 50kw con impianto sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola terminale; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (sessantasei/20)	cad	66,20	44.140

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.112.005	Punto di alimentazione utenza fissa trifase con potenze fino a 5kw con impianto a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione a parete; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, per una lunghezza massima di m. 5,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola terminale; la tubazione in PVC autoestinguente a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centosedici/34)	cad	116,34	31.210
30.04.113	Punto di allaccio utenza di piccola potenza/regolazione (servomotore sonde, ecc) con impianto a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione a parete; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, per una lunghezza massima di m. 5,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola terminale; la tubazione in PVC autoestinguente a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (cinquantaotto/89)	cad	58,89	36.080
30.04.114	PUNTO LUCE DA CONTROSOFFITTO DIMMERABILE DALI Punto Luce sottotraccia formato dalla q.p. di: - derivazione della dorsale con morsetti IMQ - tubazione flessibile pesante dalla scatola principale fino al punto di collegamento - terna conduttori tipo FG17 sezione pari minima 1.5 mmq - cavo- cavo FG16OM16 2X1.5 mmq schermato per dali - q.p. scatola di derivazione; Fornitura e posa in opera euro (trentanove/87)	cad	39,87	35.490
30.04.115	PUNTO LUCE D'EMERGENZA AD INCASSO Punto Luce sottotraccia formato dalla q.p. di: - derivazione della dorsale con morsetti IMQ - tubazione flessibile pesante dalla scatola principale fino al punto di collegamento - terna conduttori tipo FG17 sezione pari minima 1.5 mmq - q.p. scatola di derivazione; Fornitura e posa in opera euro (trentadue/17)	corpo	32,17	39.700
30.04.116	PUNTO LUCE DIMMERABILE DALI IP44-55 STANDARD A VISTA Punto luce IP44-IP55 derivato da dorsale a vista con: - q.b. tubazioni rigide PVC pesante d20 - scatola di derivazione IP55 10x10 - conduttori per derivazione da dorsale fino al corpo illuminante - conduttori per dali collegamento al p. luce piu' vicino - morsetti per cablaggio 4 mmq - accessori e collegamenti il tutto fornito e messo in opera funzionantE Fornitura e posa in opera euro (cinquantatre/90)	corpo	53,90	36.750
30.04.117.001	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto. euro (ventisei/95)	cad	26,95	18.660
30.04.117.002	idem c.s. ...lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). euro (sessantasei/59)	cad	66,59	32.350
30.04.117.003	idem c.s. ...lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). euro (quarantanove/82)	cad	49,82	28.780
30.04.117.004	idem c.s. ...lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). euro (quarantanove/82)	cad	49,82	28.780
30.04.118	PUNTO LUCE IP44-55 STANDARD A VISTA Punto luce IP44-IP55 derivato da dorsale a vista con: - q.b. tubazioni rigide PVC pesante d20 - scatola di derivazione IP55 10x10 - conduttori per derivazione da dorsale fino al corpo illuminante - morsetti per cablaggio 4 mmq - accessori e collegamenti il tutto fornito e messo in opera funzionantE Fornitura e posa in opera euro (cinquantatre/90)	corpo	53,90	36.750
30.04.119.001	PUNTO PRESA 2P+T 10/16A + SCHUKO - UNEL P30 INCASSO Punto Presa sottotraccia formato dalla q.p. di: - derivazione della dorsale con morsetti IMQ - tubazione flessibile pesante dalla scatola principale fino al punto di collegamento - conduttore tipo FG17 di sezione pari alla dorsale 2.5 mmq - q.p. scatola di derivazione; - scatole sotto intonaco per apparecchiature a frutto (tipo 503) - apparecchiatura prevista dotata di marchio IMQ - supporto per 503 - copriforo necessari - placca in tecnopolimero . Fornitura e posa in opera funzionante euro (quarantasette/97)	cad	47,97	26.620
30.04.119.002	PUNTO PRESA 2P+T 10/16A INCASSO Punto Presa sottotraccia formato dalla q.p. di: - derivazione della dorsale con morsetti IMQ - tubazione flessibile pesante dalla scatola principale fino al punto di collegamento - conduttore tipo FG17 di sezione pari alla dorsale 2.5 mmq - q.p. scatola di derivazione; - scatole sotto intonaco per apparecchiature a frutto (tipo 503) - apparecchiatura prevista dotata di marchio IMQ - supporto per 503 - copriforo necessari - placca in tecnopolimero. Fornitura e posa in opera funzionante euro (quarantacinque/16)	cad	45,16	28.280
30.04.120.001	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. euro (quattro/64)	cad	4,64	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.120.002	idem c.s. ...finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. euro (settantatre/37)	cad	73,37	29.840
30.04.120.003	idem c.s. ...finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. euro (cinquanta/73)	cad	50,73	28.980
30.04.120.004	idem c.s. ...finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio. euro (sessantacinque/29)	cad	65,29	22.520
30.04.121	PUNTO PRESA TD INCASSO RJ 45 CAT 6 DA CERTIFICARE Le derivazioni si intendono formate dalle q.p. di: - derivazione della dorsale tramite scatola di derivazione - tubazione flessibile pesante dalla scatola principale fino al punto di collegamento - cavo RJ 45 CAT 6 fino al quadro Rack - scatola sotto intonaco per apparecchiature a frutto (tipo 503) - supporto per frutto in resina - 2 copriforo cieco - frutto presa Cat 6 E - placca in tecnopolimero - accessori e collegamenti per la perfetta funzionalità Fornitura e posa in opera euro (sessantasette/56)	corpo	67,56	20.940
30.04.122	Punto presa unel di colore verde alimentazione derivata da trasformatore ITM, sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa UNEL di colore verde . euro (cinquantasette/92)	cad	57,92	29.370
30.04.123	PUNTO PULSANTIERA 4 CANALI BUS KNX IN SCATOLA 3 FRUTTI INCASSO Le derivazioni si intendono formate da: - parte tubazione flessibile pesante dalla scatola di dorsale fino alla scatola di derivazione Bus - conduttori tipo EIB 2x2x0,8 dal pulsante fino al dispositivo KNX - derivazione della dorsale con morsetti IMQ - 1 copriforo - Q.P. Scatola di connessione IP40 in derivazione - scatola portafrutti 3 posti IP40 - placca tecnopolimero. - apparecchiatura prevista dotata di marchio IMQ - accessori e collegamenti - esclusa pulsantiera. Il tutto in opera funzionante Caratteristica: Punto Pulsantiera Bus KNX euro (trentatre/46)	corpo	33,46	25.370
30.04.124	PUNTO TV DIGITALE -TERRESTRE INCASSO Punti sottotraccia TV (Televisivo) digitale terrestre Le derivazioni si intendono formate dalle q.p. di: - q.p. dorsale per allacciamento al derivatore di piano - derivazione della dorsale tramite scatola di derivazione - tubazione flessibile pesante dalla scatola principale fino al punto di collegamento - q.b. conduttore di tipo coassiale del tipo a bassa perdita; - scatola sotto intonaco per apparecchiature a frutto (tipo 503) - supporto per frutto in resina - apparecchiatura prevista dotata di marchio IMQ - placca in tecnopolimero - copriforo necessari - accessori e collegamenti Il tutto in opera funzionante Presa TV per cavo coassiale TV euro (cinquantacinque/29)	corpo	55,29	25.590
30.04.125	RACK DATI DA PARETE 19" (600X740X600) 72 PRESE QUADRO DA PARETE 19" - Dimesioni 600X740X600 - Porta Trasparente in vetro temperato - Metallo Grigio RAL 7035 verniciato a polvere - Portata Statica a pieno carico 50Kg - Ingresso cavi inferiore posteriore e superiore - Pannelli laterali ad aggancio rapido - Pannello posteriore, cappello, e fondo con set di 2 chiavi. Quadro a parete in metallo con porta trasparente in vetro temperato composto da: - n° 1 QUADRO LAN CVX 19" STRUTTURA FISSA 15U Tipo GW38419 o equivalente - n° 1 CASSETTO OTTICO 19" 24 PORTE SC/LC 1U Tipo GW38612 o equivalente - n° 3 PANN. PERMUT. 19" 24 PORTE RJ45 UTP/FTP Tipo GW38603 o equivalente - n° 72 PRESA RJ45 CAT 6 UTP TOOLLESS Tipo GW38032 - n° 1 PANNELLO ALIM.19" NR.6 PRESE 16A + INT. Tipo GW38606 o equivalente - n° 1 PANN.PASSACAVI CON SPAZZOLA 1U Tipo GW38610 o equivalente - n° 2 RIPIANO FISSO 19" P=260MM Tipo GW38607 o equivalente - n° 3 PANNELLO CIECO 19" 2U Tipo GW38602 o equivalente - Accessori di fissaggio e di completamento - Fornitura e corretta posa in opera euro (duemilaquarantauno/36)	corpo	2'041,36	11.150
30.04.126	Rivelatore analogico ottico di fumo e relativo ripetitore euro (millecinquecentosette/10)	corpo	1'507,10	0.000
30.04.127	SCOLLEGAMENTO, SMANTELLAMENTO, DISMISSIONE E SMALTIMENTI IMPIANTI ELETTTRICI ESISTENTI Opere di dismissione, scollegamento e smantellamenti degli impianti elettrici esistenti non piu' utilizzati con la verifica dei percorsi sottotraccia per il loro eventuale riutilizzo. Dismissione e smaltimento dei cavi elettrici esistenti non più utilizzati. Dismisone e scollegamento dei quadri elettrici non più utilizzati. Dismissione e scollamento dei corpi illuminanti. Smaltimento dei materiali elettrici dismessi presso apposite strutture preposte. euro (novemilacentoottantaotto/34)	corpo	9'188,34	61.750
30.04.128	SERVIZI CABINA CON IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA E PRESA A SPINA IP 44 Servizi cabina: con impianto illuminazione ordinaria: - Punto luce esec a vista IP44 - 4 corpi illuminanti a led 1x53 W IP66 impianto di illuminazione d'emergenza: - Punto luce esec a vista IP44 - corpo illuminante autoalimentato 1x8W IP44 Impianto di forza motrice: - punto presa 3 kW 230V - presa a spina IP 44 interbloccata Completano l'opera: - cartelli ammonitori - guanti isolanti - pedana isolante - disegno sottovetro euro (millecinquantasei/31)	corpo	1'056,31	13.570
30.04.129	TERMOSCANNER GATE 2.0 Termoscanner GATE 2.0 dispositivo di riconoscimento facciale idoneo per la rilevazione della temperatura corporea senza contatto. Rileva la temperatura 1 secondo ad una distanza di 50/60 cm. Rileva se il personale indossa uno strumento di protezione (mascherina). Database di memorizzazione fino a 1000 volti. Impostazione soglia allarme (acustico, visivo e tramite notifica push). Gestione remota dei dati. Risoluzione display 1920x1080 pixel. Sensore immagine 1/2.8 Sony IMX 327. Compreso di pedana altezza 1.50 mt Il tutto in opera funzionante			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.04.130	euro (milleottocentosessantatre/73)	cad	1'863,73	0.610
	TRAVE TESTALETTO ILLUMINAZIONE 1 POSTO LETTO TIPO 402200020 ATENALUX O EQUIVALENTE Descrizione: plafoniera testaletto a LED ad emissione diretta e indiretta per installazione a parete. Corpo: costituito da: - Elemento portante in estruso di alluminio lega 6060 T6 verniciato Ral 9003 opaco; - Diffusori in policarbonato; - Staffe di fissaggio in acciaio; - Testate laterali in ABS colore Ral 9003 opaco. Gruppo ottico superiore: Diffusore superiore in policarbonato satinato opale, fissato a scatto senza ausilio di utensili. Gruppo ottico inferiore: Diffusore superiore in policarbonato satinato opale, fissato a scatto senza ausilio di utensili ad emissione asimmetrica. Grado di protezione IP40. Cablaggio: alimentazione 220V-240V 50/60Hz con cavetto rigido, sez. 0.50 mm ² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Classe di isolamento I. Adatto per essere installato in superfici normalmente infiammabili. - Versione LED DALI con driver elettronico dimmerabile standard DALI incluso per luce diretta e indiretta, variante luce notturna solo ON/OFF. Accensione tramite comando esterno. Sorgente luminosa: LED ad alta efficienza disposti su moduli rigidi, resa cromatica IRC>80, temperatura di colore 3000K o 4000K (diodo LED selezionato 3 ellissi MacAdam al fine di garantire una cromaticità uniforme), durata > 50000 ore L80/F10 a Ta=25°C. Normative: apparecchio conforme alle seguenti normative EN 61547; EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60529; IEC/TR 62471-2; EN 60061-1; EN 62031; EN 62493; EN 60598-1; EN 60598-2-13; EN 62471 (classe di rischio 0); EN 62560; EN 60968 Caratteristiche: flusso effettivo diretta 5991 lm flusso effettivo indiretta 2626 lm Dimensioni 1200x130x35 (mm) In opera funzionante e collaudabile.	corpo	387,60	3.300
30.05.001	30.05 - Impianti antincendio			
	F.O. di centrale di spegnimento di tipo analogica perfettamente compatibile con la centrale di rivelazione fumi servente alla gestione dell' impianto di spegnimento a saturazione di gas. la suddetta dovra' potersi interfacciare sia con la centrale di rivelazione incendi sia con il sistema bms generale, dovra' risultare certificata in conformita' ad uni-en 12094-1: 2004, uni-en 54-2 e uni-en 54-4 / a2: 2006 e dovra' consentire la gestione completa di un canale di spegnimento con (a titolo esemplificativo): - controllo porte - segnalazione preallarme spegnimento - segnalazione spegnimento in corso - gestione pressostato - gestione pulsante di spegnimento manuale - gestione pulsante di inibizione - segnalazione guasto generico - segnalazione guasto cpu			
30.05.002	euro (millecinquanta/42)	cad	1'050,42	0.000
	F.O. di derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato a bassissima emissione di fumi e gas tossici tipo FG16(O)M16, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione con punto di allacciamento del bus di regolazione e comando.			
30.05.003	euro (novantaquattro/77)	cad	94,77	41.600
	F.O. di Liquido schiumogeno (6%).			
30.05.004	euro (quattro/93)	litro	4,93	4.870
	F.O. di Pompa di caricamento schiumogeno			
30.05.005	euro (quattrocentonovantauno/68)	cad	491,68	15.150
	F.O. di Valvola idraulica con solenoide, azionamento elettrico con corpo in ghisa sferoidale a 24V completo di pressostato e campana idraulica" - DN100			
30.05.006	euro (duemilacinquecentottantanove/16)	a corpo	2'589,16	2.880
	F.O. Impianto realizzato sotto traccia per centralino stagno per sistemi di emergenza equipaggiato con pulsante con singolo contatto per inibizione funzionamento sorgente di alimentazione; si intendono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione di derivazione in pvc flessibile installatasotto traccia i conduttori tipo FTG16(O)M16 di sezione pari a mmq 1,5, il centralino stagno in pvc di colore rosso equipaggiato con il pulsante con 1 contatto NC posto sotto vetro a frangere;il cartello indicatore, i morsetti e ogni altro materiale accessorio non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta realizzazione dell'opera. Ove previsto tutto il materiale sopra descritto dovrà possedere lo specifico marchio di qualità IMQ. Si intendono inoltre inclusi nella presente valorizzazione tutti gli oneri relativi a scassi, tracce nelle pareti, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.			
30.05.007	euro (ottantauno/04)	m	81,04	31.450
	F.O. SCHEDA DI COMUNICAZIONE SERIALE PER INTERCONNESSIONE TRA CENTRALI DI RIVELAZIONE FUMO - CORTO CIRCUITO LINEA - INTERRUZIONE LOOP - GUASTO A TERRA - ERRORE DI COMUNICAZIONE			
30.05.008	euro (trecentocinquantatre/42)	cad	353,42	0.000
	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: con attacchi M, 3/4" x 18 mm: lunghezza 241 mm, attacchi n. 5. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale vario di installazione; (supporti per cassette, raccordi, ecc.) - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.			
30.05.009	euro (centotredici/71)	cad	113,71	43.690
	Fornitura e posa in opera comprensiva di ogni onere di Stazione di stoccaggio e pressurizzazione idrica per impianti antincendio da interro composto dal vano tecnico, completo di ELETTRROPOMPA +MOTOPOMPA + PILOTA punto di lavoro Q= 72 mc/h, H= 50 m c.a. con ingresso protetto da parapetto, e dalla annessa riserva idrica avente: capacità UTILE = 80 mc - (capacità nominale = 85 mc) conforme alle norme UNI EN 12845 - UNI 11292 2019- UNI 10779			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (centotremilanovecentoquarantadue/52)	cad	103'942,52	3.470
30.05.010.001	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: con attacchi M, 1" x 18 mm: lunghezza 200 mm, attacchi n. 4. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale vario di installazione; (supporti per cassette, raccordi, ecc.) - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.			
	euro (centosedici/74)	cad	116,74	42.560
30.05.010.002	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: con attacchi M, 1" x 18 mm: lunghezza 250 mm, attacchi n. 5. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale vario di installazione; (supporti per cassette, raccordi, ecc.) - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.			
	euro (centoventinove/83)	cad	129,83	38.270
30.05.010.003	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: con attacchi M, 1" x 18 mm: lunghezza 300 mm, attacchi n. 6. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale vario di installazione; (supporti per cassette, raccordi, ecc.) - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.			
	euro (centoquarantadue/51)	cad	142,51	34.860
30.05.010.004	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: con attacchi M, 1" x 18 mm: lunghezza 350 mm, attacchi n. 7. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale vario di installazione; (supporti per cassette, raccordi, ecc.) - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.			
	euro (centocinquantacinque/56)	cad	155,56	31.940
30.05.010.005	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: con attacchi M, 1¼" x 18 mm: lunghezza 300 mm, attacchi n. 6. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale vario di installazione; (supporti per cassette, raccordi, ecc.) - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.			
	euro (centocinquantiquattro/30)	cad	154,30	32.200
30.05.010.006	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: con attacchi M, 3/4" x 18 mm: lunghezza 141 mm, attacchi n. 3. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale vario di installazione; (supporti per cassette, raccordi, ecc.) - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.			
	euro (novantatre/78)	cad	93,78	52.980
30.05.010.007	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, con attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato: con attacchi M, 3/4" x 18 mm: lunghezza 191 mm, attacchi n. 4. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale vario di installazione; (supporti per cassette, raccordi, ecc.) - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.			
	euro (centotre/94)	cad	103,94	47.800
30.05.011	Fornitura in opera di "modulo ingresso" utilizzabile con centrali analogiche indirizzate servente all'acquisizione del contatto di "stato sensore GAS C02" proveniente dal pressostato posizionato sulla tubazione principale dell'impianto idrico antincendio. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Il suddetto è inteso dotato di apposita custodia in plastica. Alimentazione 15-28Vcc. Nella presente valorizzazione economica, oltre alla posa in opera di quanto precedentemente descritto, si intendono ancora inclusi tutti gli oneri economici relativi al corretto uso dei ponteggi / piattaforme / mezzi di sollevamento necessari alla posa ed alla fornitura in opera degli accessori vari di fissaggio e di ogni altro materiale complementare non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta realizzazione dell'opera.			
	euro (centodiciotto/61)	cad	118,61	0.770
30.05.012.001	Fornitura in opera di avvisatore ottico acustico certificato CPR, realizzato in conformità ad EN 54-3 / EN 54-17 / EN 54-23, alimentato direttamente dal loop e costantemente supervisionato. Il suddetto è inteso corredato di isolatore ottico e pannello in plexiglas recante la scritta "Allarme Incendio" Caratteristiche - Alimentazione: da 16 a 33 V dc - Assorbimento in stand-by: 0,4 mA max - Assorbimento in funzionamento 14,5 mA max - intensità sonora e luminosa regolabile su almeno 3 livelli - livello sonoro max: 97 dB a 1 mt - grado di protezione : IP44			
	euro (centonovantauno/24)	cad	191,24	0.000
30.05.012.002	Fornitura in opera di avvisatore ottico acustico certificato CPR, realizzato in conformità ad EN 54-3 / EN 54-17 / EN 54-23, alimentato direttamente dal loop e costantemente supervisionato. Il suddetto è inteso corredato di isolatore ottico e pannello in plexiglas recante la scritta "Allarme Incendio". Caratteristiche: - Alimentazione: da 16 a 33 V dc - Assorbimento in stand-by: 0,4 mA max - Assorbimento in funzionamento 14,5 mA max - intensità sonora e luminosa regolabile su almeno 3 livelli - livello sonoro max: 97 dB a 1 mt - grado di protezione : IP65			
	euro (centonovantacinque/62)	cad	195,62	0.000
30.05.013.001	Fornitura in opera di tutto il materiale occorrente alla realizzazione di un "punto alimentazione efc" con impianto realizzato a vista, il tutto comprensivo della derivazione dalla linea dorsale da realizzarsi con cavo tipo FG16OM16, (CEI 20-45), avente sezione mai inferiore a 2,5 mmq., il tutto da posarsi entro tubazioni in PVC rigido autoestinguente; nella presente valorizzazione debbono venir compresi gli oneri dovuti ad ogni altro materiale accessorio non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta esecuzione dell'opera.			
	euro (sessanta/29)	cad	60,29	32.440
30.05.013.002	Fornitura in opera di tutto il materiale occorrente alla realizzazione di un "punto alimentazione evacuatore fumo e calore" con impianto realizzato a vista, il tutto comprensivo della derivazione dalla linea dorsale da realizzarsi con cavo tipo FTG10OM16, (CEI 20-45), avente sezione mai inferiore a 2,5 mmq., il tutto da posarsi entro tubazioni			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	in PVC rigido autoestinguente; nella presente valorizzazione debbono venir compresi gli oneri dovuti ad ogni altro materiale accessorio non specificatamente menzionato ma occorrente alla perfetta esecuzione dell'opera. euro (sessantatre/71)	cad	63,71	20.150
30.05.014	FPO di vetrata fissa tagliafuoco tipo VISION STEEL o equivalente certificata EI120 secondo normativa europea EN 1364-1; VETRO tagliafuoco tipo AGC Pyrobel 30EG2/EI90 o equivalente composto da più lastre chiare con interposti materiali intumescenti, spessore mm 38±2, per uso interno con doppia protezione ai raggi UV Vetro classificato 1B1 secondo EN12600, vetrate fisse EI120 di misura Esterno Telaio 2500 x h 1060 mm UNICA specchiatura in opera secondo specifiche progetto esecutivo compreso ogni altro onere. euro (settemilacentodieci/00)	cad	7'110,00	4.740
30.05.015	manodopera per installazione Campana Idraulica d'allarme euro (novantacinque/92)	cad	95,92	77.680
30.05.016	Rivelatore analogico ottico di fumo e relativo ripetitore euro (millecinquecentosette/10)	a corpo	1'507,10	0.000
30.06.001	30.06 - Impianti fotovoltaici Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico completo. Si intendono compensati i seguenti magisteri: i) Pannelli di captazione del tipo in silicio policristallino di potenza di picco unitaria pari a 330W del tipo in classe 1 e dotati di vassoio di contenimento in lamiera metallica ; ii) Quadri di ricezione, di campo, sottocampo e di stringa completi di condutture elettriche di alimentazione di connessioni; iii) Sistemi di protezione ed inverter di campo e sottocampo (n. 2 inverter trifase da 15,00kWp) ; iv) Carpenteria di sostegno ed ancoraggi. Valutato a KWp comprensivo di ogni onere euro (milleseicentotrentanove/95)	Kwp	1'629,95	5.530
30.07.001	30.07 - Impianti solare termici Fornitura di Pannello Solare sottovuoto a 21 tubi comprensivo di fissaggio a 30° per tetto piano tubo sottovuoto con strato antiriflesso. Dati tecnici: - dimensioni esterne di riferimento di ogni singolo "pannello solare grande": 2,43 x 2,06 x 0,11 mt/cad - superficie captante di riferimento di ogni singolo "pannello solare grande": 4,5 mq/cad - superficie complessiva captante dei "pannelli solari grandi": 180 mq - potenza media resa da ciascun "pannello solare grande": 3,0 KW/cad - temperatura massima interna accettabile da ciascun pannello: oltre 300 °C - pressione massima d'esercizio di ciascun pannello: 10 bar Accessori optional: * fissaggi per tetti piani (30-45°) ed inclinati euro (tremlaseicentotrentasette/06)	cad	3'637,06	0.000
30.07.002	Fornitura di Pannello Solare sottovuoto a 21 tubi comprensivo di fissaggio a 30° per tetto piano tubo sottovuoto con strato antiriflesso. Dati tecnici: - dimensioni esterne di ogni singolo "pannello solare piccolo": 1,63 x 2,06 x 0,11 mt/cad - superficie captante di riferimento di ogni singolo "pannello solare piccolo": 3 mq/cad - superficie complessiva captante dei "pannelli solari piccoli":30 mq - potenza media resa da ciascun "pannello solare piccolo": 2,0 KW/cad - temperatura massima interna accettabile da ciascun pannello: oltre 300 °C - pressione massima d'esercizio di ciascun pannello: 10 bar Accessori optional: * fissaggi per tetti piani (30-45°) ed inclinati euro (duemilaquattrocentocinquantacinque/31)	cad	2'455,31	0.000
30.08.001	30.08 - Impianti gas medicali CABLAGGIO prese Gas Medicali euro (quarantasei/18)	cad	46,18	0.000
30.08.002.001	F.O di flessibile per compensazione Giunti Strutturali DN12x2000 mm per tubazione in rame diam. 16mm euro (duecentododici/00)	cad	212,00	0.000
30.08.002.002	F.O di flessibile per compensazione Giunti Strutturali DN20x2000 mm per tubazione in rame diam. 22mm euro (duecentosettantasei/64)	cad	276,64	0.000
30.08.002.003	F.O di flessibile per compensazione Giunti Strutturali DN25x2000 mm per tubazione in rame diam. 28mm euro (trecentosettantauno/06)	cad	371,06	0.000
30.08.002.004	F.O di flessibile per compensazione Giunti Strutturali DN32x2000 mm per tubazione in rame diam. 35mm euro (cinquecentotrentasei/93)	cad	536,93	0.000
30.08.002.005	F.O di flessibile per compensazione Giunti Strutturali DN40x2000 mm per tubazione in rame diam. 42mm euro (seicentodue/23)	cad	602,23	0.000
30.08.002.006	F.O di flessibile per compensazione Giunti Strutturali DN50x2000 mm per tubazione in rame diam. 54mm euro (ottocentonovantaotto/84)	cad	898,84	0.000
30.08.003	F.O di flessibile per compensazione Giunti Strutturali DN80x2000 mm per tubazione in INOX diam. 90mm euro (novecentocinquantadue/45)	cad	952,45	0.000
30.08.004	idem c.s. ...tubazione in pvc diam. 90mm euro (cinquecentotrentasei/91)	cad	536,91	0.000

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.08.005	F.O. di ALLARME DI PIANO SISTEMA DI EVACUAZIONE Modulo visualizzazione LCD (24 V) a norme uni 475 marc. CE utilizzato per il riporto a distanza delle situazioni di stato dell'utenza o dell'interfacciamento con sistemi di supervisione completo di cassetta di contenimento (a 16 ingressi) euro (ottocentodiciannove/47)	cad	819,47	0.000
30.08.006	F.O. di Barriera Taglia fuoco passaparete REI 120 per Tubazioni in rame. euro (centoundici/85)	cad	111,85	0.000
30.08.007	F.O. di Canalina in Acciaio al Carbonio zincata a caldo completa di coperchio e Accessori Dim. 300x80mm euro (centotre/54)	m	103,54	0.000
30.08.008.001	F.O. di Cassetta Valvole d'intercettazione da incasso con porta apribile per RISONANZA MAGNETICA - N.° 1 Cassetta da incasso con telaio in lamiera verniciata bianco ral 9010 a 2-3 posti per valvole di intercettazione fino ad 1", con porta apribile - N.° 3 Valvola a sfera di D. 3/8"x12 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. euro (millesettantacinque/71)	cad	1'075,71	0.000
30.08.008.002	F.O. di Cassetta valvole d'intercettazione PENSILI da incasso con porta apribile N.° 1 Cassetta da incasso con telaio in lamiera verniciata bianco ral 9010 a 4-5 posti per valvole di intercettazione fino ad 1", con porta apribile N.° 1 Valvola a sfera di D. 1/2 x16 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. N.° 4 Valvola a sfera di D. 3/8"x12 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. euro (milleseicentoventi/28)	cad	1'620,28	0.000
30.08.009	F.O. di Materassino antincendio REI 120 in fibra minerale per Tubazioni in rame euro (centotrentaotto/95)	ml	138,95	0.000
30.08.010	F.O. di Modulo visualizzazione ALLARME CLINICO di emergenza (previsto installato su ogni QUADRO DI RIDUZIONE) a norma uni 475 marc. CE utilizzato per il riporto a distanza delle situazioni di stato dell'utenza o dell'interfacciamento con sistemi di supervisione completo di cassetta di contenimento (a cinque ingressi). euro (cinquecentoventiquattro/44)	cad	524,44	0.000
30.08.011	F.O. di presa UNI 9507 per gas medicali da incasso per installazione a muro, complete di fondello, ghiera di fissaggio, cassetta per incasso, cornice e pannello dicitura gas, (OSSIGENO, VUOTO, ARIA COMPRESSA 4 BAR). euro (centosettantaquattro/26)	cad	174,26	0.000
30.08.012	F.O. di prese per gas medicali conformi alle norme EN737 e EN 737-4 di "tipo I" da incasso per installazione a muro, complete di fondello, cassetta per incasso, ghiera di fissaggio, cornice e pannello dicitura gas, (EVACUAZIONE GAS ANESTETICI). euro (trecentoquattro/47)	cad	304,47	0.000
30.08.013	F.O. di prese UNI 9507 per gas medicali da incasso per installazione a muro, complete di fondello, ghiera di fissaggio, cassetta per incasso, cornice e pannello dicitura gas, (ANIDIRDE CARBONICA). euro (centoottantanove/50)	cad	189,50	0.000
30.08.040.001	idem c.s. ...dicitura gas, (ARIA STRUMENTALE 8 BAR). euro (centoottantaotto/82)	cad	188,82	0.000
30.08.040.002	F.O. di Scheda elettronica d' interfaccia MASTER per il RIPORTO ALLARMI norma EN 475 indicante lo stato di servizio delle valvole di Area a tre ingressi. La segnalazione del posizionamento valvola aperta o chiusa viene indicata tramite indicazione visiva e sonora su fronte pannello a led luminosi . Lo stesso pannello è predisposto per la ripetizione dei segnali in altre zone filtro tramite idonei moduli SLAVE con rete Bus Protocollo RS 485 euro (settecentonovantauno/78)	cad	791,78	0.000
30.08.041	F.O. di Tubazioni Flessibili per isolamento da eventuali correnti vaganti da prevedere in ingresso nella risonanza magnetica euro (quattrocentoventinove/17)	cad	429,17	0.000
30.08.042	F.O. di Tubazioni in Acciaio INOX idonee alla distribuzione dei gas medicali, comprensivi di pezzi speciali , raccordi , saldature e staffaggi. Diam. 90 euro (settantadue/96)	m	72,96	0.000
30.08.043.001	F.O. di Tubazioni in PVC per Evacuazione Gas Anestetici, comprensivi di pezzi speciali e staffaggi. Diam. 50 euro (trentacinque/79)	m	35,79	0.000
30.08.043.002	idem c.s. ...staffaggi. Diam. 90 euro (quarantatre/13)	m	43,13	0.000
30.08.044.001	F.O. di Tubazioni in rame idonee alla distribuzione dei gas medicali, comprensivi di pezzi speciali, raccordi , saldature e staffaggi. Diam. 8/10 euro (ventitre/63)	m	23,63	0.000
30.08.044.002	idem c.s. ...staffaggi. Diam. 10/12			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	euro (venticinque/50)	m	25,50	0.000
30.08.044.003	idem c.s. ...staffaggi. Diam. 12/14 euro (ventisette/32)	m	27,32	0.000
30.08.044.004	idem c.s. ...staffaggi. Diam. 14/16 euro (ventinove/08)	m	29,08	0.000
30.08.044.005	idem c.s. ...staffaggi. Diam. 20/22 euro (trentacinque/35)	m	35,35	0.000
30.08.044.006	idem c.s. ...staffaggi. Diam. 26/28 euro (quarantauno/31)	m	41,31	0.000
30.08.044.007	idem c.s. ...staffaggi. Diam. 32/35 euro (quarantasette/62)	m	47,62	0.000
30.08.044.008	idem c.s. ...staffaggi. Diam. 39/42 euro (sessantauno/12)	m	61,12	0.000
30.08.044.009	idem c.s. ...staffaggi. Diam. 51/54 euro (novantaotto/65)	m	98,65	0.000
30.08.045	F.O. di Valvola a sfera di D. 50 per gas medicali a chiusura rapida pvc euro (centoquarantasei/60)	cad	146,60	0.000
30.08.046	F.O. di Valvola a sfera di D. 90 per gas medicali a chiusura rapida pvc. euro (duecentosessantadue/94)	cad	262,94	0.000
30.08.047.001	F.O. di Valvola a sfera per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre pezzi in ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. Diam 14/16 - 1/2 euro (novantacinque/36)	cad	95,36	0.000
30.08.047.002	idem c.s. ...sgrassate. Diam 22 - 3/4 euro (centotrentaquattro/13)	cad	134,13	0.000
30.08.047.003	idem c.s. ...sgrassate. Diam 28 - 1 euro (duecentoventiquattro/17)	cad	224,17	0.000
30.08.047.004	idem c.s. ...sgrassate. Diam 35 - 1¼ euro (quattrocentootto/39)	cad	408,39	0.000
30.08.047.005	idem c.s. ...sgrassate. Diam 42 - 1½ euro (quattrocentosessantatre/79)	cad	463,79	0.000
	30.09 - Impianti sollevamento			
30.09.001.001	Ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edificio di civile abitazione con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 525 kg, 7 persone, 6 fermate, corsa utile 15 m, velocità 0.63/0.15 m/s, rapporto di intermittenza 0.40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,45 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0.85 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante euro (trentamilaventiuno/05)	cad	30'021,05	23.400
30.09.001.002	Ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edificio di civile abitazione con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 400 kg, 5 persone, 6 fermate, corsa utile 15 m, velocità 0.63/0.15 m/s, rapporto di intermittenza 0.40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,17 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0.75 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera ai piani con			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
30.09.001.003	pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante euro (ventisettemilasesantadue/26)	cad	27'062,26	28.550
30.09.001.004	Ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edifici non residenziali con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 630 kg, 8 persone, 6 fermate, corsa utile 16.5 m, velocità 0.63/0.15 m/s, rapporto di intermittenza 0.40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,66 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza, a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, , linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante euro (trentaquattromiladuecentonovantauno/50)	cad	34'291,50	24.580
30.09.001.005	Ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edificio non residenziale con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 825 kg, 11 persone, 6 fermate, corsa utile 15 m, velocità 0.63/0.15 m/s, rapporto di intermittenza 0.40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 2,05 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0.90 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante euro (trentaottomilaottocentosessantanove/37)	cad	38'869,37	25.300
30.09.001.006	Variante costo per una fermata in più o in meno per gli ascensori ad azionamento elettrico euro (milleseicentotrenta/41)	cad	1'630,41	43.080
30.09.001.007	Ascensore ad azionamento oleodinamico per disabili in edificio di civile abitazione con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico, portata 525 kg, 7 persone, 5 fermate, corsa utile 12 m, velocità 0.63 m/s, rapporto di intermittenza 0.40, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per testa del pistone in profilati di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,45 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0.85 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza; stazionamento a porte chiuse, quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante euro (ventisettemilaundici/23)	cad	27'011,23	26.000
30.09.001.008	Ascensore ad azionamento oleodinamico per disabili in edificio di civile abitazione con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico, portata 400 kg, 5 persone, 5 fermate, corsa utile 12 m, velocità 0.63 m/s, rapporto di intermittenza 0.40, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per testa del pistone in profilati di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,17 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0.75 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza; stazionamento a porte chiuse, quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante euro (ventiquattromilacinquecentosettantaquattro/75)	cad	24'574,75	25.720
30.09.002.001	Variante per una fermata in più o in meno, corsa massimo 18 m, per ascensori ad azionamento oleodinamico con portata 400/500 kg euro (millesettecentosessantasette/03)	cad	1'767,03	39.750

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	automatico, 5 fermate, corsa utile 12 m, velocità 0.63 m/s, rapporto di intermittenza 0.40, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per testa del pistone in profilati di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,66 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza, a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, , linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante- portata 480 kg, 6 persone euro (trentamilaventitre/41)	cad	30'023,41	23.400
30.09.002.002	idem c.s. ...completo e funzionante- portata 630 kg, 8 persone euro (trentatremilaseicentoventiquattro/78)	cad	33'624,78	22.980
30.09.002.003	idem c.s. ...completo e funzionante - portata 825 kg, 11 persone euro (trentasettemilaottocentonovantaotto/19)	cad	37'898,19	22.240
30.09.003	Variante per una fermata in più o in meno, corsa massimo 18 m, per ascensori ad azionamento oleodinamico con portata 630/900 kg euro (millesettecentoventiquattro/67)	cad	1'724,67	40.730
30.09.004	Differenza di prezzo per cabina in acciaio inox euro (milletrecentocinquantatre/06)	cad	1'353,06	51.910
30.09.005	Differenza di prezzo per cabina con due accessi opposti euro (milleottantasei/65)	cad	1'086,65	64.640
30.09.006	idem c.s. ...due accessi adiacenti euro (millecentosette/14)	cad	1'107,14	63.440
30.09.007	Differenza di prezzo per porte di piano in acciaio inox euro (milleottantacinque/28)	cad	1'085,28	64.720
30.09.008	Montacarrozze tipo rettilineo, riferimento norme UNI EN 81-40 con:- macchina a pedana ribaltabile 180 kg, dimensione minima pedana 0.75x0.65 m, sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento, sistema anticesoiaimento e antischiacciamento corpo pedana, antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiaimento, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina, pulsantiera di accompagnamento via cavo, pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina, manovra manuale di emergenza, bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso, alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti, piccole opere edili comprese, fino a numero 6 alzat euro (undicimiladuecentosessantauno/09)	cad	11'261,09	24.950
30.09.009.001	Montacarrozze tipo rettilineo, riferimento norme UNI EN 81-40 con:- macchina a pedana ribaltabile 150 kg, dimensione minima pedana 0.75x0.65 m, sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento, sistema anticesoiaimento e antischiacciamento corpo pedana, antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiaimento, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina, pulsantiera di accompagnamento via cavo, pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina, manovra manuale di emergenza, bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso, alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti, piccole opere edili comprese- fino a numero 6 alzat euro (tredicimilaseicentoventinove/67)	cad	13'629,67	15.460
30.09.009.002	idem c.s. ...opere edili comprese - da 7 a 15 alzat euro (quattordicimilaottantasette/58)	cad	14'087,58	17.450
30.09.009.003	idem c.s. ...opere edili comprese - fino a 20 alzat con piano intermedio euro (sedicimilaquattrocentosettantatre/27)	cad	16'473,27	17.060
30.09.009.004	idem c.s. ...opere edili comprese - maggiorazione per cambio direzione, comunque realizzato euro (millecentosessantauno/55)	cad	1'161,55	30.240
30.09.010	Fornitura con posa di n. 1 ascensore con velocità non superiore a m/sec 0,15 con manovra automatica, rispondente alla direttiva macchine 2006/42 CE, CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO IMPIANTO TIPO oleodinamico SOLLEVAMENTO In taglia CATEGORIA ascensore con velocità non superiore a mt/sec 0,15 PORTATA UTILE Kg. 510 CAPIENZA N° 6 persone VELOCITA DI REGIME m/sec. 0,15 VELOCITA DI LIVELLAMENTO m/sec. 0,08 FERMATE N° 2 ACCESSI DI CABINA N° 2 OPPOSTI SFALSATI PORTE DI CABINA Automatiche a n. 2 ante SERVIZI AI PIANI N° 2 PORTE DI PIANO Automatiche a n. 2 ante CORSA m 4,00 FOSSA m 0,30 TESTATA m 2,80 VANO m 2,35 x 1,70 di profondità LOCALE MACCHINE POSTO In basso QUADRO ELETTRICO DI MANOVRA a microprocessori c/autodiagnosi ALIMENTAZIONE TRIFASE 400V MANOVRA Universale con quadro elettronico POTENZA MOTORE KW 3,5 circa SEGNALAZIONE AI PIANI Occupato LOCALE MACCHINE Adiacente al vano DESCRIZIONE DEI MATERIALI Cabina : Costruita con robusti pannelli di lamiera zincata plastificata all'interno colori a scelta fra			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %
				MDO/RU
	campionario. Pulsantiera di comando su colonnetta in acciaio plastificato F12PPS (SIMILINOX chiaro) come tutti i profili di finitura. Tetto bianco. Fondo fisso. Pavimento ricoperto in materiale vinilico. Illuminazione mediante faretti al LED ad incasso. Dimensioni utili di cabina: m 1,75 x 1,16 x 2,00 H. Porte di cabina: n. 2 automatiche a n. 2 ante - Luce netta m 0,90 x 2,00 H. - Rivestite come la stessa cabina. Porte di piano: n. 2 automatiche a n. 2 ante inserite in monoblocco il tutto rivestito in lamiera zincata plastificata in colori a scelta fra ns. campionario. Sono fornite complete di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla vigente legislazione e di serrature elettromeccaniche controllate per impedirne l'apertura in caso di assenza della cabina al piano. Luce netta: m 0,90 x 2,00 H. Pulsantiere di piano con piastra in acciaio inox satinato. Dispositivo di emergenza anti-blackout per la discesa della cabina al piano immediatamente inferiore solo in caso di mancanza di energia elettrica in rete con apertura automatica delle porte b) Armadio metallico per il contenimento di tutti i macchinari necessari per il funzionamento dell'impianto realizzati allo scopo in esecuzione particolare, provvisto di sportello e di griglie di aerazione, da collocarsi in prossimità dell'impianto in zona agevole, priva di servitù, sufficientemente ventilata e riparata da agenti atmosferici. (Dimensioni armadio circa larghezza mt. 0,725 profondità mt. 0,46 altezza mt. 1,60), al prezzo di: Nel prezzo dell'impianto sono compresi: Fotocellula per l'interdizione della chiusura porte - Segnalazione di posizione in cabina; - Certificazione CE di conformità collaudo impianto -Fissaggio zanche guide cabina con tasselli ad espansione (solo con vano in C.A.); imballi e trasporti predisposizione cavo linea telefonica dal locale macchine al tetto di cabina - . Assistenza muraria ecc euro (trentatremilanovecentocinquantaotto/67) Data, _____ Il Tecnico	corpo	33'958,67	2.490