



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

NUOVI EDIFICI IN CA E CAP

SCHEDA DI SINTESI

1. DATI GENERALI

COMMITTENTE	<input type="text"/>			
OGGETTO	<input type="text"/>			
PROGETTISTA	<input type="text"/>			
DIRETTORE LAVORI	<input type="text"/>			
COMUNE	<input type="text"/>			
COORDINATE DEL SITO	LATITUDINE	<input type="text"/>	LONGITUDINE	<input type="text"/>
ZONA SISMICA	<input type="text"/>	a_g	<input type="text"/>	
CLASSE D'USO	<input type="text"/>	VITA DI RIFERIMENTO ($V_n \times C_u$)	<input type="text"/>	
NTC APPLICATE	<input type="checkbox"/> DM 17/01/2018	<input type="checkbox"/> DM 14/01/2008	<input type="checkbox"/> ALTRO	<input type="text"/>
CODICE DI CALCOLO:				
TITOLO	<input type="text"/>			
VERSIONE	<input type="text"/>			
PRODUTTORE	<input type="text"/>			
LICENZA D'USO O ALTRA AUTORIZZAZIONE	<input type="text"/>			

2. MODELLAZIONE DEL TERRENO

RISPOSTA SISMICA LOCALE SI NO

I valori dello spettro elastico di progetto sono \geq al 70% di quelli corrispondenti Per un sottosuolo di tipo A (p. 7.2.6 NTC2018)

CATEGORIA SOTTOSUOLO DI FONDAZIONE Tab 3.2.II NTC2018

CATEGORIA TOPOGRAFICA Tab 3.2.III NTC2018

TERRENO LIQUEFACIBILE (7.11.3.4 NTC2018) SI NO

Rel.geologica pag:

3. AZIONI SULLE STRUTTURE

Elaborato/i di riferimento

Pesi propri unitari – G1

pag:

Carichi permanenti – G2

pag:

Carichi variabili verticali - Q

pag:

Destinazione d'uso

pag:

Carico da neve

pag:

Carico da vento

pag:

Azione termica

pag:

Altri carichi considerati

pag:

Combinazioni per le verifiche allo Stato Limite di Esercizio

pag:

Combinazioni per le verifiche allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita

pag:

4. ANALISI STRUTTURALE

Elaborato/i di riferimento

TIPOLOGIA STRUTTURALE C.A. (p. 7.4.3 NTC2018) C.A.P. (p. 7.4.5 NTC2018)

		Pagina
<input type="checkbox"/> ANALISI STATICA LINEARE (7.3.3.2 NTC2018)	Periodo fondamentale $T_1=2\sqrt{d}$ sec.	<input type="text"/>
	$T_1 \leq 2,5T_C$ oppure $T_1 \leq 2,5T_D$	<input type="text"/>
	Costruzione regolare in altezza	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ANALISI DINAMICA LINEARE (7.3.3.1 NTC2018)	modi la cui massa deve essere > 85%	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ANALISI STATICA NON LINEARE (7.3.4.2 - 7.8.1.5.4 NTC2018)	GRUPPO 1 distribuzione principale	<input type="text"/>
	Proporzionale alle forze statiche	<input type="text"/>
	Proporzionale alla forma modale	<input type="text"/>
	Proporzionale ai tagli di piano	<input type="text"/>
	GRUPPO 2 distribuzione secondaria	<input type="text"/>
	Distribuzione uniforme	<input type="text"/>
	Distribuzione adattiva	<input type="text"/>
	Distribuzione multimodale ≥ 6 modi significativi	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ANALISI DINAMICA NON LINEARE (7.3.4.1 NTC2018- C8.7.2.2.4)	TIME HISTORY <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="text"/>

5. TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO (7.3.1 NTC 2018)

Elaborato/i di riferimento

TIPOLOGIA STRUTTURA STRUTTURA DISSIPATIVA STRUTTURA NON DISSIPATIVA

PRESENZA DI ISOLATORI SISMICI SI NO

STRUTTURE DEFORMABILI TORSIONALMENTE (7.4.3.1 NTC2018) $r^2/I_s^2 \geq 1$ per tutti i piani =

FATTORE DI COMPORTAMENTO IN DIREZIONE X(q_x) calcolato considerando i seguenti parametri:

TIPOLOGIA STRUTTURALE (tab.7.3.II NTC2018)	q_0	
	CD"A"	CD"B"
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
α_u/α_1 <input type="text"/>	K_w <input type="text"/>	K_r <input type="text"/>

FATTORE DI COMPORTAMENTO IN DIREZIONE Y(q_y) calcolato considerando i seguenti parametri:

TIPOLOGIA STRUTTURALE (tab.7.3.II NTC2018)	q_0	
	CD"A"	CD"B"
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
α_u/α_1 <input type="text"/>	K_w <input type="text"/>	K_r <input type="text"/>

COMPORTAMENTO NON DISSIPATIVO $q_{ND}=0.66Xq_{CDB} =$ (compreso tra 1.00 e 1.50 - 7.3.1 NTC2018)

CALCOLATO A MEZZO DI ANALISI STATICA NON LINEARE $q =$

ALTRO $q =$ specificare scelta adottata

EFFETTI DELLE NON LINEARITÀ GEOMETRICHE (7.3.1 NTC2018) Vedi relazione pag:

RISPETTO DELLA GERARCHIA DELLE RESISTENZE Vedi relazione pag:

QUOTA DELLO ZERO SISMICO:

COMPONENTE VERTICALE SISMA

Se obbligatoria $q = 1.5$ (7.2.2 e 7.3.1 NTC2018)

INTERAZIONE STRUTTURA – ELEMENTI NON STRUTTURALI

Distribuzione fortemente irregolare
in pianta delle tamponature

SI **NO**

(incrementando di un fattore 2 l'eccentricità accidentale - 7.2.3
NTC2018)

Distribuzione fortemente irregolare
in altezza delle tamponature


SI **NO**

(in assenza di specifiche valutazioni le concentrazioni di danno
attese sono considerate incrementando di un fattore 1.4 le
sollecitazioni sismiche sugli elementi verticali - 7.2.3NTC2018)

CARATTERISTICHE DEI SOLAI AI
FINI DELLA MODELLAZIONE (7.2.6
NTC2018 C7.2.6):

SOLAI RIGIDI NEL LORO PIANO

SOLAI DEFORMABILI NEL LORO PIANO



6. VERIFICHE DI SICUREZZA PER I VARI LIVELLI PRESTAZIONALI

 Elaborato/i di riferimento

VERIFICHE DI SICUREZZA DELLA STRUTTURA IN ELEVAZIONE

pagina

RESISTENZA PER LA COMBINAZIONE FONDAMENTALE ALLO SLU (4.1.2.3 NTC2018) RESISTENZA SLV SU STRUTTURE <u>non dissipative</u>(7.4.1 NTC2018)	Sforzo normale e flessione (4.1.2.3.4.2 NTC2018)	<input type="text"/>
	Taglio (4.1.2.3.5 NTC2018)	<input type="text"/>
	Punzonamento (4.1.2.1.3.4 NTC2018)	<input type="text"/>
	Momento torcente (4.1.2.3.6 NTC2018)	<input type="text"/>
	Altro (4.1.2.3.7 - 4.1.2.3.8 - 4.1.2.3.9.2 NTC2018)	<input type="text"/>
	Bassa percentuale di armatura 30 kg/mc (4.1.11 NTC2018)	<input type="text"/>
	Nodi trave pilastro (7.4.4.3.1 NTC2018)	<input type="text"/>
VERIFICHE SLV/SLC per strutture a <u>comportamento dissipativo</u>(7.4 NTC2018)	Travi: taglio-gerarchia delle resistenze (7.4.4.1.1 NTC2018)	<input type="text"/>
	Travi: duttilità (7.4.4.1.2 - 7.3.6.1 NTC2018)	<input type="text"/>
	Pilastri: pressoflessione e taglio (7.4.4.2.1 NTC2018)	<input type="text"/>
	Pilastri: duttilità (7.4.4.2.1 - 7.3.6.1 NTC2018)	<input type="text"/>
	Nodi trave pilastro (7.4.4.3.1 NTC2018)	<input type="text"/>
	Orizzontamenti (7.4.4.4.1 NTC2018)	<input type="text"/>
	Pareti dissipative (7.4.4.5.1 – 7.4.4.5.2 NTC2018)	<input type="text"/>
	Travi di accoppiamento (7.4.4.6 NTC2018)	<input type="text"/>
	Pareti debolmente armate ($T_1 > T_c$ – 7.4.3.1 NTC2018)	<input type="text"/>
STATO LIMITE DI ESERCIZIO (4.1.2.2 NTC2018)	Deformabilità (4.1.2.2.2 NTC2018)	<input type="text"/>
	Fessurazione (4.1.2.2.4.5 NTC2018)	<input type="text"/>
	Tensioni di esercizio (4.1.2.2.5 NTC2018)	<input type="text"/>
	Altro (fatica, vibrazioni ecc.)	<input type="text"/>
VERIFICA IN RIGIDEZZA (RIG) (7.3.6 – 7.3.6.1 NTC2018) -	Tamponamenti collegati rigidamente	<input type="text"/>

Classi d'uso I e II allo SLD (tab. 7.3.III NTC2018)	Tamponamenti deformabili	<input type="checkbox"/>
VERIFICA IN RIGIDEZZA (RIG) (7.3.6 – 7.3.6.1 NTC2018) - Classi d'uso III e IV allo SLO (tab. 7.3.III NTC2018)	Tamponamenti collegati rigidamente	<input type="checkbox"/>
	Tamponamenti deformabili	<input type="checkbox"/>
VERIFICA IN DUTTILITA' (DUT) (7.3.6 – 7.3.6.1 NTC2018) Allo spiccato di fondazione deve verificarsi	Allo SLV – capacità duttile > 1,2 domanda in duttilità	<input type="checkbox"/>
	Allo SLC – capacità duttile > domanda in duttilità	<input type="checkbox"/>
VERIFICA COLLEGAMENTI (CAP) (7.4.5.2 NTC2018)	Tipo a) p. 7.4.5.2.1	<input type="checkbox"/>
	Tipo b) p. 7.4.5.2.1	<input type="checkbox"/>
	Tipo c) p. 7.4.5.2.1	<input type="checkbox"/>
VERIFICA ELEMENTI NON STRUTTURALI (STA) allo SLV (7.3.6.2 – tab. 7.3.III NTC2018)	Verifica all'espulsione fuori dal piano sotto l'azione della forma di carico F_a - 7.2.3 NTC2018	<input type="checkbox"/>
VERIFICA DEGLI IMPIANTI (STA e FUN) (7.3.6.3 – tab. 7.3.III NTC2018)	Classe d'uso II: verifica stabilità - STA allo SLV	<input type="checkbox"/>
	Classe d'uso III e IV: STA allo SLV e FUN allo SLO	<input type="checkbox"/>
DEFORMABILITÀ SLD - CU I e II (7.3.6.1 NTC2018) d_r =spostamento di interpiano nel modello privo di tamponature h = altezza di interpiano	Tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della stessa - Tamponature fragili $q_{d,r} < 0,0050$	<input type="checkbox"/>
	Tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della stessa - Tamponature duttili $q_{d,r} < 0,0075 h$	<input type="checkbox"/>
	Tamponamenti progettati in modo da non subire danni a seguito di spostamenti di interpiano per effetto della loro deformabilità intrinseca ovvero dei collegamenti della struttura $d_r \leq d_{r,p} \leq 0,01 h$	<input type="checkbox"/>
DEFORMABILITÀ SLD - CU III e IV (7.3.6.1 NTC2018) d_r =spostamento di interpiano nel modello privo di tamponature h = altezza di interpiano	Tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della stessa - Tamponature fragili $q_{d,r} < 0,0033$	<input type="checkbox"/>
	Tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della stessa - Tamponature duttili $q_{d,r} < 0,005 h$	<input type="checkbox"/>
	Tamponamenti progettati in modo da non subire danni a seguito di spostamenti di interpiano per effetto della loro deformabilità intrinseca ovvero dei collegamenti della struttura $d_r \leq d_{r,p} \leq 0,0066 h$	<input type="checkbox"/>

VERIFICHE SUL SISTEMA DI FONDAZIONE

 Elaborato/i di riferimento

pagina

FONDAZIONI SUPERFICIALI (6.4.2.1 – 6.4.2.2 – 7.11.3.5 e 7.11.5.3.1 NTC2018)	SLU e SLV: carico limite terreno/fondazione	<input type="text"/>
	SLU e SLV: collasso per scorrimento sul piano di posa	<input type="text"/>
	SLU e SLV: stabilità globale	<input type="text"/>
	SLU e SLV: resistenza negli elementi strutturali	<input type="text"/>
FONDAZIONI SU PALI (6.4.3 – 7.11.3.5 e 7.11.5.3.2 NTC2018)	SLU e SLV: carico limite azioni assiali	<input type="text"/>
	SLU e SLV: carico limite azioni trasversali	<input type="text"/>
	SLU e SLV: carico limite per sfilamento a trazione	<input type="text"/>
	SLU e SLV: stabilità globale	<input type="text"/>
	SLU e SLV: raggiungimento resistenza pali	<input type="text"/>
	SLU e SLV: raggiungimento resistenza struttura di collegamento	<input type="text"/>
COEFFICIENTI PARZIALI DI SICUREZZA (6.2.4.1 NTC2018)	APPROCCIO 1 (6.2.4.1 NTC2018)	<input type="text"/>
	APPROCCIO 2 (6.2.4.1 NTC2018)	<input type="text"/>
ULTERIORI VERIFICHE (C6.2.4.1 NTC2018)	UPL (sollevamento per galleggiamento)	<input type="text"/>
	HYD (erosione o sifonamento)	<input type="text"/>
	EQU (perdita di equilibrio)	<input type="text"/>
COLLEGAMENTO ORIZZONTALE (7.2.5 NTC2018)	Effetti indotti da spostamenti relativi (3.2.4.2 NTC2018)	<input type="text"/>
	È stato dimensionato in modo adeguato	<input type="text"/>

RISPETTO DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI DEGLI ELEMENTI

 Elaborato/i di riferimento

LIMITAZIONI GEOMETRICHE	Travi (7.4.6.1.1 NTC2018)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	Pilastri (lato \geq 25 cm) (7.4.6.1.2 NTC2018)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	Nodi trave-pilastro (7.4.6.1.3 NTC2018)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	Pareti (7.4.6.1.4 NTC2018)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
LIMITAZIONI DI ARMATURA	Travi (4.1.6.1.1 e 7.4.6.2.1 NTC2018)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	Pilastri (4.1.6.1.2 e 7.4.6.2.2 NTC2018)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	Nodi trave-pilastro (7.4.6.2.3 NTC2018)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	Pareti (7.4.4.5.2 - 7.4.6.2.4 NTC2018)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	Travi di accoppiamento tra pareti (7.4.6.2.5 NTC2018)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	Fondazioni (7.2.5 NTC2018)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

7. SINTESI DEI RISULTATI

 Elaborato/i di riferimento

pagina/e

PIANTE E ASSONOMETRIE DEL MODELLO STRUTTURALE	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
CONFIGURAZIONI DEFORMATE	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
PRINCIPALI DIAGRAMMI DELLE SOLLECITAZIONI E DEGLI SPOSTAMENTI	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>